DELPHIX CONTINUOUS COMPLIANCE · POLÍTICA DE DESCOBERTA

Panamá — Ley 81 de 2019

Descoberta e mascaramento de dados pessoais panamenhos: cédula e RUC com dígito verificador válido, quase-identificadores, os dados sensíveis do artigo 4, dados econômicos e de crédito e antecedentes criminais.

76	137	138
CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Política de descoberta `PA – Ley 81 de 2019 – v4`

Versão 4, de 12 de outubro de 2026 · Limiar de atribuição 60%

Sumário

As primeiras seções explicam para que a política serve e como ela funciona. Os capítulos de classes de dados descrevem cada classe: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que a política contém.

1	**Sobre esta política de descoberta**	
2	**A Ley 81 de 2019 em resumo**	
3	**Como os dados sensíveis são descobertos**	
4	**Como os dados são mascarados**	
5	**Pacotes essencial e estendido**	
6	**As classes de dados numa visão**	

PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRETOS

7.1	**Cédula de identidade**	PA_L1_CEDULA
7.2	**RUC**	PA_L1_RUC
7.3	**DV em coluna própria**	PA_L1_RUC_DV
7.4	**Passaporte**	PA_L1_PASAPORTE
7.5	**Documento migratório**	PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO
7.6	**Número de seguro social**	PA_L1_SEGURO_SOCIAL
7.7	**Idoneidad profissional**	PA_L1_IDONEIDAD
7.8	**Nomes**	PA_L1_NOMBRE
7.9	**Sobrenomes**	PA_L1_APELLIDO
7.10	**Nome completo**	PA_L1_NOMBRE_COMPLETO
7.11	**E-mail**	PA_L1_EMAIL
7.12	**Telefone**	PA_L1_TELEFONO
7.13	**Endereço**	PA_L1_DIRECCION
7.14	**Complemento do endereço**	PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
7.15	**Conta bancária**	PA_L1_CUENTA_BANCARIA
7.16	**Cartão de pagamento**	PA_L1_TARJETA
7.17	**Endereço IP**	PA_L1_IP
7.18	**Identificador de dispositivo**	PA_L1_DISPOSITIVO
7.19	**Placa de veículo**	PA_L1_PLACA
7.20	**Número de identificação do veículo**	PA_L1_VIN
7.21	**Número de finca**	PA_L1_FINCA
7.22	**Número de contrato ou de cliente**	PA_L1_NUMERO_CONTRATO
7.23	**Usuário ou rede social**	PA_L1_USUARIO_RRSS
7.24	**Credencial**	PA_L1_CREDENCIAL

7.25	**Geolocalização**	PA_L1_GEOLOCALIZACION
7.26	**Texto livre**	PA_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 8 · QUASE-IDENTIFICADORES

8.1	**Data de nascimento**	PA_L2_FECHA_NACIMIENTO
8.2	**Ano de nascimento**	PA_L2_ANIO_NACIMIENTO
8.3	**Idade**	PA_L2_EDAD
8.4	**Datas de eventos da vida**	PA_L2_FECHA_EVENTO
8.5	**Sexo**	PA_L2_SEXO
8.6	**Distrito**	PA_L2_DISTRITO
8.7	**Corregimento**	PA_L2_CORREGIMIENTO
8.8	**Código de corregimento ou distrito**	PA_L2_CODIGO_LUGAR
8.9	**Lugar povoado**	PA_L2_LUGAR_POBLADO
8.10	**Barriada ou loteamento**	PA_L2_BARRIADA
8.11	**Código postal**	PA_L2_CODIGO_POSTAL
8.12	**Nacionalidade**	PA_L2_NACIONALIDAD
8.13	**Estado civil**	PA_L2_ESTADO_CIVIL
8.14	**Ocupação**	PA_L2_OCUPACION
8.15	**Empregador**	PA_L2_EMPLEADOR
8.16	**Escolaridade**	PA_L2_ESCOLARIDAD
8.17	**Escola**	PA_L2_ESCUELA
8.18	**Filhos e dependentes**	PA_L2_DEPENDIENTES

PARTE 9 · DADOS SENSÍVEIS

9.1	**Origem étnica**	PA_L3_ETNIA
9.2	**Língua indígena**	PA_L3_LENGUA_INDIGENA
9.3	**Diagnóstico**	PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
9.4	**Medicamento**	PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO
9.5	**Identificador clínico**	PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
9.6	**Texto clínico**	PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
9.7	**Resultado de exame**	PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
9.8	**Grupo sanguíneo**	PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
9.9	**Deficiência**	PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
9.10	**Saúde sexual e reprodutiva**	PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
9.11	**Saúde mental e dependência química**	PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
9.12	**Dado biométrico**	PA_L3_BIOMETRICO
9.13	**Dado genético**	PA_L3_INFORMACION_GENETICA
9.14	**Orientação sexual**	PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL

9.15	Identidade de gênero	PA_L3_IDENTIDAD_GENERO
9.16	Vida sexual	PA_L3_VIDA_SEXUAL
9.17	Religião	PA_L3_RELIGION
9.18	Crenças filosóficas e morais	PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL
9.19	Opinião política	PA_L3_OPINION_POLITICA
9.20	Filiação política	PA_L3_AFILIACION_POLITICA
9.21	Filiação sindical	PA_L3_AFILIACION_SINDICAL

PARTE 10 · DADOS ECONÔMICOS E DE CRÉDITO

10.1	Referência de crédito	PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO
10.2	Valor de dívida	PA_FIN_MONTO_DEUDA
10.3	Salário e renda	PA_FIN_INGRESO_MENSUAL
10.4	Patrimônio	PA_FIN_PATRIMONIO
10.5	Pensão e conta individual	PA_FIN_PENSION
10.6	Cobertura da seguridade social	PA_FIN_SEGURO_SOCIAL
10.7	Programa social	PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
10.8	Nível socioeconômico	PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
10.9	Posse da moradia	PA_FIN_VIVIENDA

PARTE 11 · ANTECEDENTES CRIMINAIS

11.1	Antecedentes criminais	PA_PENAL_ANTECEDENTES
11.2	Número de processo	PA_PENAL_CAUSA
12	O DV do RUC, calculado pela política	
13	Onde as pessoas moram: distritos e corregimentos	
14	Limites	
15	Verificação	
16	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	
C	Listas de exclusão	
D	Política de descoberta e classifiers	

1

Sobre esta política de descoberta

Esta política de descoberta encontra os dados pessoais de um banco de dados panamenho e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — não identifique mais ninguém.

Mascarar só nomes e cédulas não chega lá: uma data de nascimento, um sexo e um corregimento pequeno bastam para apontar uma pessoa. A política trabalha nas mesmas camadas em que o risco está:

- **Identificadores diretos** — cédula, RUC e seu DV, nomes, contato, contas e cartões, passaporte e documentos migratórios, idoneidad, imóveis, dispositivos, veículos, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, distrito, corregimento, barriada, código postal, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — origem étnica e língua indígena, saúde, dados biométricos e genéticos, crenças religiosas, filosóficas e morais, opiniões e filiação políticas, filiação sindical, orientação sexual.
- **Dados econômicos e de crédito** — referências da APC, dívidas, salário, patrimônio, pensão, cobertura da seguridade social, programas sociais, pobreza, posse da moradia.
- **Antecedentes criminais** — récord policivo e números de processo.

No Data Control Tower, a política é uma política de descoberta com os seus classifiers, as classes de dados em que eles votam, os algoritmos que essas classes de dados nomeiam — e os algoritmos sobre os quais esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um deles com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `RESULTADO`, `CIUDAD` — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido (`CAMPO1`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: uma cédula, um RUC com DV, uma placa, um corregimento.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviações dos sistemas panamenhos (`NUM_CEDULA`, `CIP`, `FEC_NAC`, `COD_CORREG`, `NIS`), nos campos da fatura eletrônica (`dRuc`, `dDV`) e em inglês.

> Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Processos de cadastro costumam guardar a foto da cédula: o número continua legível na imagem. Reporte essas colunas como risco residual.

2

A Ley 81 de 2019 em resumo

A Lei 81 de 26 de março de 2019, sobre Proteção de Dados Pessoais, foi publicada na Gaceta Oficial 28743-A de 29 de março de 2019 e vigora desde 29 de março de 2021, dois anos depois da promulgação (art. 47). É regulamentada pelo Decreto Executivo 285 de 28 de maio de 2021. A autoridade de controle é a **Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI)**, por meio da sua Dirección de Protección de Datos Personales.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é qualquer informação relativa a pessoas naturais que as identifica ou as torna identificáveis (art. 4, 9). A lei protege pessoas naturais: os dados de uma pessoa jurídica estão fora do seu âmbito.

- **Dado sensível** é o que se refere à esfera íntima do titular, ou cujo uso indevido pode dar origem a discriminação ou trazer risco grave. De forma enunciativa, a lei cita os que podem revelar origem racial ou étnica; crenças ou convicções religiosas, filosóficas e morais; filiação sindical; opiniões políticas; dados relativos à saúde, à vida, à preferência ou orientação sexual, dados genéticos ou dados biométricos (art. 4, 11). O Decreto 285 define dados biométricos, genéticos e relativos à saúde (art. 4, 2 a 4).
- **Dados anonimizados fora da lei.** Ficam fora do seu âmbito os tratamentos de informação obtida por um procedimento prévio de dissociação ou anonimização, de modo que o resultado não possa ser associado ao titular (art. 3, 5). *Dado dissociado* é o que não pode ser associado ao titular nem permitir, por sua estrutura, conteúdo ou grau de desagregação, sua identificação (art. 4, 10).
- **Finalidade.** Os dados são usados para os fins autorizados; qualquer outro uso exige consentimento, lei especial ou outra base legal (arts. 2, 2 e 11). O tratamento posterior para pesquisa ou estudo dispensa consentimento se os dados forem anonimizados (art. 12).
- **Dados de saúde e sensíveis.** O consentimento para dados de saúde deve ser prévio, irrefutável e expresso (art. 8; Decreto 285, art. 18). Dados sensíveis não podem ser transferidos salvo exceções, e para fins históricos, estatísticos ou científicos devem ser dissociados (art. 13).
- **Dados econômicos, financeiros, bancários ou comerciais** são tratados com consentimento prévio (art. 8, 3). As referências de crédito têm, além disso, lei própria: a Lei 24 de 2002.
- **Condenações criminais** têm regras próprias de comunicação (art. 30; Decreto 285, art. 7).
- **Segurança.** Medidas técnicas e organizacionais proporcionais, em especial para dados sensíveis (art. 2, 5; Decreto 285, art. 36). Uma violação de segurança é notificada à ANTAI e aos titulares afetados em até setenta e duas horas (Decreto 285, art. 37).
- **Sanções.** Multas de mil a dez mil balboas fixadas pela ANTAI (art. 36). Não observar as regras sobre dados sensíveis é infração muito grave, que pode levar ao fechamento dos registros da base de dados ou à suspensão da atividade de tratamento (arts. 41 e 43).

Um ambiente de teste com dados de produção é tratamento para uma finalidade que o titular não autorizou, e guarda dados sensíveis e financeiros fora dos controles feitos para eles. Uma cópia efetivamente anonimizada fica, pelo artigo 3, fora do âmbito da lei: é para isso que a política serve.

A lista de dados sensíveis é enunciativa. A política também trata como sensíveis a identidade de gênero e a vida sexual, que expõem as pessoas a discriminação da mesma forma. Há propostas de reforma da lei em discussão, entre elas multas maiores; este documento segue o texto vigente em setembro de 2026.

> Este documento descreve controles técnicos. Se uma cópia conta como anonimizada é uma avaliação jurídica do ambiente inteiro — acesso, retenção, o que mais é cruzado com ela — e não da política de descoberta sozinho.

3

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de descoberta olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier da política de descoberta quão confiante ele está de que a coluna pertence à sua classe de dados. A política usa os quatro frameworks de classifier do Delphix:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta a classe de dados. Sozinho, nunca atribui uma classe de dados.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por classe de dados, e a coluna é atribuída à classe de dados de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) da política de descoberta — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra a classe de dados, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

Estes são os nomes que o Data Control Tower dá aos objetos: classes de dados (*data classes*), classifiers e uma política de descoberta (*discovery policy*), rodada por um job de descoberta. Um Continuous Compliance Engine usado sozinho chama os mesmos objetos de domínios, classifiers e profile set, rodado por um job de profiling; tudo neste documento vale para os dois.

Bancos de dados completam os valores: uma coluna CHAR os preenche com espaços até o tamanho dela, e um código numérico guardado como texto muitas vezes vem com zeros à esquerda. A descoberta testa os valores como chegam, por isso todo padrão de formato remove antes os espaços em volta do valor, os padrões de dígitos aceitam também zeros à esquerda, as listas de palavras soltas são procuradas palavra por palavra, e as listas de nomes com várias palavras (lugares, categorias) ficam num único padrão de formato. Uma coluna cujo nome não diz nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, os nomes curtos de sistemas empacotados — é encontrada só pelos valores sempre que o formato deles é distintivo: documentos com dígito verificador, e-mails, telefones, cartões, lugares, nomes.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

> A descoberta propõe; não decide. Revise no rule set as classes de dados atribuídas antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que a política deixou sem classe.

4

Como os dados são mascarados

Cada classe de dados nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o rule set atribui à classe. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada classe de dados mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines e compliance nodes usem as mesmas chaves.

Onde um algoritmo que vem com o Delphix já resolve — CM Numeric para valores, Credit Card, o lookup de grupo sanguíneo —, a política o usa em vez de criar um próprio. Esses algoritmos aparecem nas árvores pelo nome `dlpx-core:`, o que um engine usa; o Data Control Tower os lista sem o prefixo (`CM Numeric`, `CreditCard`, `BloodType SL`). Estão em todo engine e em todo Data Control Tower, e não constam do Apêndice A.

O preenchimento fica onde está: os espaços em volta do valor são mantidos, e os zeros à esquerda de um número não são mascarados — `0012345678` vira `00` seguido do que `12345678` vira. Um valor guardado numa coluna CHAR completada com zeros continua casando com o mesmo valor guardado como número.

> Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

5

Pacotes essencial e estendido

A política pode ser adotada inteira ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie apenas as classes de dados dele, os classifiers que votam nelas e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers na política de descoberta.

PACOTE	CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	12	27	59	10
Estendido	76	137	138	57

O pacote essencial tem estas classes de dados, marcadas como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- Cédula de identidade — `PA_L1_CEDULA`
- RUC — `PA_L1_RUC`
- DV em coluna própria — `PA_L1_RUC_DV`
- Passaporte — `PA_L1_PASAPORTE`
- Nomes — `PA_L1_NOMBRE`
- Sobrenomes — `PA_L1_APELLIDO`
- Nome completo — `PA_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- E-mail — `PA_L1_EMAIL`
- Telefone — `PA_L1_TELEFONO`
- Endereço — `PA_L1_DIRECCION`
- Complemento do endereço — `PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Data de nascimento — `PA_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Com menos classes de dados disputando, uma coluna que uma classe do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para uma classe essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado da descoberta.

6

As classes de dados numa visão

Todas as classes de dados da política, como são encontradas e o algoritmo que as mascara.

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS		
Cédula de identidade ESSENCIAL `PA_L1_CEDULA`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`PA_CEDULA`
RUC ESSENCIAL `PA_L1_RUC`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`PA_RUC`
DV em coluna própria ESSENCIAL `PA_L1_RUC_DV`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`PA_DV`
Passaporte ESSENCIAL `PA_L1_PASAPORTE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PA_CM_ALFANUM`
Documento migratório `PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO`	NOME DA COLUNA	`PA_CM_ALFANUM`
Número de seguro social `PA_L1_SEGURO_SOCIAL`	NOME DA COLUNA	`PA_CM_ALFANUM`
Idoneidad profissional `PA_L1_IDONEIDAD`	NOME DA COLUNA	`PA_CM_ALFANUM`
Nomes ESSENCIAL `PA_L1_NOMBRE`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`PA_NOMBRES`
Sobrenomes ESSENCIAL `PA_L1_APELLIDO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`PA_APELLIDOS`
Nome completo ESSENCIAL `PA_L1_NOMBRE_COMPLETO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`PA_NOMBRE_COMPLETO`
E-mail ESSENCIAL `PA_L1_EMAIL`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`PA_EMAIL`
Telefone ESSENCIAL `PA_L1_TELEFONO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PA_TELEFONO`
Endereço ESSENCIAL `PA_L1_DIRECCION`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`PA_DIRECCION`
Complemento do endereço ESSENCIAL `PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`	NOME DA COLUNA	`PA_CM_ALFANUM`
Conta bancária `PA_L1_CUENTA_BANCARIA`	NOME DA COLUNA	`PA_CM_ALFANUM`
Cartão de pagamento `PA_L1_TARJETA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PA_TARJETA`
Endereço IP `PA_L1_IP`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PA_IP`
Identificador de dispositivo `PA_L1_DISPOSITIVO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PA_CM_HEX`
Placa de veículo `PA_L1_PLACA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PA_PLACA`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Número de identificação do veículo `PA_L1_VIN`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PA_CM_ALFANUM`
Número de finca `PA_L1_FINCA`	NOME DA COLUNA	`PA_CM_ALFANUM`
Número de contrato ou de cliente `PA_L1_NUMERO_CONTRATO`	NOME DA COLUNA	`PA_CM_ALFANUM`
Usuário ou rede social `PA_L1_USUARIO_RRSS`	NOME DA COLUNA	`PA_CM_ALFANUM`
Credencial `PA_L1_CREDENCIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PA_REDACTAR`
Geolocalização `PA_L1_GEOLOCALIZACION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PA_COORDENADA`
Texto livre `PA_L1_TEXTO_LIBRE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`PA_TEXTO_LIBRE`
QUASE-IDENTIFICADORES		
Data de nascimento ESSENCIAL `PA_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`PA_FECHA_NACIMIENTO`
Ano de nascimento `PA_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`PA_ANIO`
Idade `PA_L2_EDAD`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`PA_EDAD`
Datas de eventos da vida `PA_L2_FECHA_EVENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`PA_FECHA_EVENTO`
Sexo `PA_L2_SEXO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`PA_SEXO`
Distrito `PA_L2_DISTRITO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PA_DISTRITO`
Corregimento `PA_L2_CORREGIMIENTO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PA_CORREGIMIENTO`
Código de corregimento ou distrito `PA_L2_CODIGO_LUGAR`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`PA_CODIGO_LUGAR`
Lugar povoado `PA_L2_LUGAR_POBLADO`	NOME DA COLUNA	`PA_LUGAR_POBLADO`
Barriada ou loteamento `PA_L2_BARRIADA`	NOME DA COLUNA	`PA_BARRIADA`
Código postal `PA_L2_CODIGO_POSTAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PA_CODIGO_POSTAL`
Nacionalidade `PA_L2_NACIONALIDAD`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PA_NACIONALIDAD`
Estado civil `PA_L2_ESTADO_CIVIL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PA_ESTADO_CIVIL`
Ocupação `PA_L2_OCUPACION`	NOME DA COLUNA	`PA_OCUPACION`
Empregador `PA_L2_EMPLEADOR`	NOME DA COLUNA	`PA_EMPLEADOR`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Escolaridade `PA_L2_ESCOLARIDAD`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PA_ESCOLARIDAD`
Escola `PA_L2_ESCUELA`	NOME DA COLUNA		`PA_ESCUELA`
Filhos e dependentes `PA_L2_DEPENDIENTES`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`PA_CANTIDAD_ACOTADA`
DADOS SENSÍVEIS			
Origem étnica `PA_L3_ETNIA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PA_PUEBLO`
Língua indígena `PA_L3_LENGUA_INDIGENA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PA_LENGUA_INDIGENA`
Diagnóstico `PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PA_DIAGNOSTICO`
Medicamento `PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PA_MEDICAMENTO`
Identificador clínico `PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR`	NOME DA COLUNA		`PA_CM_ALFANUM`
Texto clínico `PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`PA_TEXTO_LIBRE`
Resultado de exame `PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`	NOME DA COLUNA		`PA_CM_ALFANUM`
Grupo sanguíneo `PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`dlpx-core:BloodType SL`
Deficiência `PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PA_DISCAPACIDAD`
Saúde sexual e reprodutiva `PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA`	NOME DA COLUNA		`PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Saúde mental e dependência química `PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES`	NOME DA COLUNA		`PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Dado biométrico `PA_L3_BIOMETRICO`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`PA_REDACTAR`
Dado genético `PA_L3_INFORMACION_GENETICA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PA_REDACTAR`
Orientação sexual `PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PA_ORIENTACION_SEXUAL`
Identidade de gênero `PA_L3_IDENTIDAD_GENERO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PA_IDENTIDAD_GENERO`
Vida sexual `PA_L3_VIDA_SEXUAL`	NOME DA COLUNA		`PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Religião `PA_L3_RELIGION`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PA_RELIGION`
Crenças filosóficas e morais `PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL`	NOME DA COLUNA		`PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Opinião política `PA_L3_OPINION_POLITICA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PA_OPINION_POLITICA`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Filiação política `PA_L3_AFILIACION_POLITICA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PA_PARTIDO_POLITICO`
Filiação sindical `PA_L3_AFILIACION_SINDICAL`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DADOS ECONÔMICOS E DE CRÉDITO			
Referência de crédito `PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO`	NOME DA COLUNA		`PA_APC`
Valor de dívida `PA_FIN_MONTO_DEUDA`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Salário e renda `PA_FIN_INGRESO_MENSUAL`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimônio `PA_FIN_PATRIMONIO`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Pensão e conta individual `PA_FIN_PENSION`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Cobertura da seguridade social `PA_FIN_SEGURO_SOCIAL`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PA_SEGURO_SOCIAL`
Programa social `PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PA_PROGRAMA_SOCIAL`
Nível socioeconômico `PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PA_NIVEL_SOCIOECONOMIC O`
Posse da moradia `PA_FIN_VIVIENDA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PA_VIVIENDA`
ANTECEDENTES CRIMINAIS			
Antecedentes criminais `PA_PENAL_ANTECEDENTES`	NOME DA COLUNA		`PA_ANTECEDENTES`
Número de processo `PA_PENAL_CAUSA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PA_CM_ALFANUM`

PARTE 7

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. A cédula é a chave de quase todo registro panamenho: é o RUC da pessoa natural, o número da carteira de motorista e a identificação perante a Caja de Seguro Social. Ela é mascarada do mesmo jeito em toda parte, e o RUC mantém dígito verificador válido, porque as aplicações o validam.

7.1 Cédula de identidade

PA_L1_CEDULA

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número da cédula expedida pelo Tribunal Electoral: província de nascimento (1 a 13; 10, 11 e 12 são as comarcas Guna Yala, Emberá-Wounaan e Ngäbe-Buglé), tomo e asiento do registro civil. `8-442-445`. As letras marcam outros casos: `E` estrangeiro residente, `N` naturalizado, `PE` panamenho nascido no exterior, `AV` registrado antes da vigência do registro civil, `PI` panamenho indígena; `8-NT-12-3456` é o número tributário de quem não tem cédula. No Panamá a carteira de motorista leva o número da cédula, e as colunas dela também caem aqui.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_CEDULA — Path

90%	`cedula[a-z0-9_]*` `c[eé]dula` `ced` `cip` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?cedula` `cedula_?(identidad|personal|cliente|empleado|paciente|asegurado|beneficiario|titular|conyuge|acudiente)` `(cliente|empleado|paciente|asegurado|beneficiario|titular)_?cedula` `documento_?(de_?)?identidad` `doc_?identidad` `id_?personal` `identificacion_?personal` `n(o|um|ro)_?identificacion` `numero_?documento` `num_?doc` `nro_?doc` `national_?id` `dni`
80%	`licencia_?(de_?)?(conducir|manejo|chofer|conductor)` `n(o|um|ro)_?licencia(_?conducir)?` `licencia` `driver_?license` `drivers_?license`

TIPO DE DADO PA_L1_CEDULA — Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR PA_L1_CEDULA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?!\d{1,2}-\d{1,2}-(19|20)\d{2}$)(([1-9]|1[0-3])(AV|PI)?|E|N|PE)-\d{1,4}-\d{1,6}`	100%	
`0*(?:([1-9]|1[0-3])-NT-\d{1,4}-\d{1,6})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A província passa a outra província entre 1 e 13, e tomo e asiento são mapeados dígito a dígito mantendo o tamanho; as letras ficam, e com elas o tipo de documento. O mapeamento é um-para-um: uma cédula usada como chave não colide. O mesmo algoritmo mascara a cédula dentro do RUC, então cédula e RUC de uma pessoa continuam coincidindo. Texto sem forma de cédula é mascarado caractere a caractere.

`PA_CEDULA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

> `PA_PROVINCIA_CEDULA` NUMERIC MAPPING
>
> Troca o número por outro entre 1 e 13.

> `PA_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
8-442-445	→	**1-433-300**
E-8-123456	→	**E-1-904292**
4PI-234-123	→	**8PI-158-957**

7.2 RUC

PA_L1_RUC

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O Registro Único de Contribuyentes da DGI. O de uma pessoa natural é a cédula, com um dígito verificador de dois algarismos ao lado: `8-442-445 DV 08`. O de uma pessoa jurídica é o número do Registro Público: `155596713-2-2015 DV 59`. Uma mesma coluna costuma misturar os dois.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** PA_L1_RUC – Path
>
> **90%** `ruc[a-z0-9_]*` `d_?ruc` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?ruc` `registro_?unico(_?de)?(_?contribuyentes?)?` `ruc_?(cliente|proveedor|emisor|receptor|contribuyente|persona|natural|empleado|beneficiario|titular)` `(cliente|proveedor|emisor|receptor)_?ruc` `tax_?id` `id_?fiscal` `nit`

> **TIPO DE DADO** PA_L1_RUC – Type
>
> Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

> **FORMATO DO VALOR** PA_L1_RUC – Regex
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(?:(?:[1-9]|1[0-3])(?:AV|PI)?-\d{1,4}-\d{1,6}|(?:E|N|PE)-\d{1,4}-\d{1,6})(?: +DV +| +DV|-| +)\d{2})`	100%	
`(?!\d{1,2}-\d{1,2}-(19|20)\d{2}$)(([1-9]|1[0-3])(AV|PI)?|E|N|PE)-\d{1,4}-\d{1,6}`	60%	
`0*(?:\d{3,10}-\d{1,4}-\d{1,7}(\s*DV\s*\d{2})?)`	60%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O RUC de pessoa natural é mascarado como a cédula e o DV é recalculado, então todo RUC mascarado passa na validação da DGI. São reconhecidos os separadores `DV `, `DV`, `-` e o espaço. O RUC de pessoa jurídica fica como está: não é dado pessoal pelo artigo 4, e mantê-lo preserva os cruzamentos com cadastros de fornecedores. Ver *O DV do RUC, calculado pela política*.

`PA_RUC` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

> `PA_RUC_DV` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `PA_RUC_DV_1` → `PA_RUC_DV_2` → `PA_RUC_DV_3` → `PA_RUC_DV_4` → `PA_RUC_DV_5`, nesta ordem. É formado por 46 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.
>
> `PA_CEDULA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
8–442–445 DV 08	→	**1–433–300 DV 12**
1AV–432–658 DV 96	→	**9AV–920–061 DV 24**
155596713–2–2015 DV 59	→	**155596713–2–2015 DV 59**

7.3 DV em coluna própria

PA_L1_RUC_DV

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O dígito verificador do RUC guardado à parte, como na fatura eletrônica (`dDV`) ou numa coluna `DV` .

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PA_L1_RUC_DV — Path
>
> **90%** `dv` `d_?dv` `digito_?verificador` `dig_?verif` `dv_?ruc` `ruc_?dv` `check_?digit`

> TIPO DE DADO PA_L1_RUC_DV — Type
>
> Aceita texto (tamanho até 3) ou número (tamanho até 2); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os dois dígitos são mapeados. Não podem ser recalculados: um algoritmo enxerga uma coluna só, e o RUC está em outra. Mascará-lo evita que ajude a ligar a linha ao RUC real.

`PA_DV` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM` .

> `PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
08	→	**02**

7.4 Passaporte

PA_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte panamenho e estrangeiro.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PA_L1_PASAPORTE — Path
>
> **85%** `pasaporte[a-z_]*` `passport[a-z_]*` `n(o|um|ro|umero)_?pasaporte` `pasap`

> FORMATO DO VALOR PA_L1_PASAPORTE — Regex
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{1,2}\d{6,8}`	30%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
PA0123456	→	**PU0730277**

7.5 Documento migratório

PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Carné de residente, permissões de residência e de trabalho, vistos e números de identificação estrangeiros. A cédula `E` do residente permanente está na classe de dados de cédula.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO — Path
>
> 80% `carne_?(migratorio|de_?migracion|residente|de_?residente|residencia|refugiado|trabajo)` `carnet_?(migratorio|residente|residencia)` `permiso_?(de_?)?(residencia|trabajo|migratorio)` `n(o|um|ro)_?carne(t)?` `documento_?migratorio` `doc_?migratorio` `filiacion_?migratoria` `visa` `n(o|um|ro)_?visa` `id_?extranjero` `documento_?extranjero` `identificacion_?extranjera`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123456789	→	**110858568**

7.6 Número de seguro social

PA_L1_SEGURO_SOCIAL

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de segurado ou de carteira da Caja de Seguro Social que sistemas antigos guardam. Hoje a CSS identifica o segurado pela cédula.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PA_L1_SEGURO_SOCIAL — Path
>
> 85% `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?seguro_?social` `seguro_?social_?(num|no|nro|numero)` `nss` `n(o|um|ro)_?css` `css_?(num|no|numero|asegurado)` `n(o|um|ro)_?asegurado` `num_?asegurado` `n(o|um|ro)_?(de_?)?afiliado(_?css)?` `carne_?(del_?)?seguro(_?social)?` `ss_?number` `social_?security`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123–4567	→	**564–9285**

7.7 Idoneidad profissional

PA_L1_IDONEIDAD

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de idoneidad que habilita a exercer uma profissão regulamentada — medicina, enfermagem, direito, engenharia. Os registros são públicos: o número leva direto ao nome da pessoa.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PA_L1_IDONEIDAD — Path
>
> 85% `idoneidad` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?idoneidad` `registro_?(medico|profesional|de_?idoneidad)` `licencia_?profesional` `codigo_?(medico|profesional)` `colegiatura` `n(o|um|ro)_?registro_?profesional`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o tamanho.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12345	→	**31564**

7.8 Nomes

PA_L1_NOMBRE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Primeiro e segundo nome (`NOMBRES` , `PRIMER_NOMBRE`), inclusive nomes compostos como `Luis Carlos` .

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PA_L1_NOMBRE — Path
>
> 85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `nombre_?usual` `first_?name` `given_?names?` `fname` `name_?first` `middle_?name` `nombre[12]` `nombres` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom_?(pila|trab|emp)`
>
> 50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E2)* `nomb?` *(exceto quando seguido de lista E3)* `name` *(exceto quando seguido de lista E4)*

VALORES CONHECIDOS PA_L1_NOMBRE — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pa-detectar-nombres.txt	291	70%	María, Maria, José, Jose, Luis, Carlos

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada palavra é trocada por um nome de uma lista de 253 nomes usados no Panamá, mantendo o número de palavras e as maiúsculas. Mais de três palavras são mascaradas caractere a caractere.

`PA_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

`PA_NOMBRE_PILA` NAME

Troca o nome por um dos 253 nomes de `pa-nombres.txt`.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Luis Carlos	→	**Teodoro Norberto**
YAMILETH	→	**ZULEIKA**

7.9 Sobrenomes

PA_L1_APELLIDO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sobrenomes paterno e materno, numa coluna ou em duas, e o sobrenome de casada: `González de Pérez`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_APELLIDO — Path

85% `apellidos?` `apellido_?(paterno|materno|pat|mat|uno|dos|casada|de_?casada|[12])` `ape_?(pat|mat|paterno|materno|casada|[12])` `apepat` `apemat` `ap_?(pat|mat|paterno|materno)` `a_?paterno` `a_?materno` `paterno` `materno` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?usual` `last_?name` `surname` `lname` `family_?name` `second_?last_?name` `married_?name`

VALORES CONHECIDOS PA_L1_APELLIDO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pa-detectar-apellidos.txt	258	70%	Rodríguez, Rodriguez, González, Gonzalez, Sánchez, Sanchez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada sobrenome é trocado por um de uma lista de 200 sobrenomes frequentes no Panamá — encabeçada por Rodríguez, González, Sánchez, Martínez, Castillo e Ábrego —, mantendo o número de palavras e as maiúsculas. O `de` do sobrenome de casada fica.

`PA_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

`PA_APELLIDO` NAME

> Troca o nome por um dos 200 nomes de `pa-apellidos.txt`.
>
> `PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
González de Pérez	→	**Tapia de Aguilar**

7.10 Nome completo

PA_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Nomes e sobrenomes numa coluna, na ordem panamenha, com o `de` e o sobrenome do marido quando há, ou como `APELLIDOS, NOMBRES`. Também o nome de um titular, beneficiário, segurado ou responsável (*acudiente*).

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** PA_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path
>
> **90%** `nombre_?(completo|compl|full)` `nombres?_?y_?apellidos?` `nombres?_?apellidos?` `nombreapellido` `nom_?completo` `nomcompleto` `nombrecompleto` `full_?name` `fullname` `person_?name` `customer_?name` `employee_?name` `patient_?name` `nombre_?(cliente|cte|cli|paciente|pac|trabajador|trab|empleado|colaborador|funcionario|servidor_?publico|alumno|estudiante|afiliado|asegurado|cotizante|jubilado|pensionado|beneficiario|benef|titular|madre|padre|acudiente|tutor|conyuge|pareja|medico|doctor|profesional|responsable|contacto|emergencia|fiador|codeudor|deudor|remitente|destinatario|receptor|firmante|testigo|representante|apoderado|propietario|arrendatario|inquilino|contratante|victima|denunciante|imputado|socio|donante|heredero|persona|pers|conductor|chofer|vendedor|ejecutivo|agente|solicitante|ciudadano|elector|votante|contribuyente|jefe_?(de_?)?hogar|hijo|hija|familiar|dependiente)`
>
> **60%** `titular` `beneficiario` `acudiente` `contacto_?emergencia` `conyuge` `tutor_?legal` `representante_?legal` `apoderado` `paciente` `victima` `asegurado` `contratante` `fiador` `codeudor` `jubilado` `pensionado`
>
> **50%** `nombre` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E4)*

> **VALORES CONHECIDOS** PA_L1_NOMBRE_COMPLETO — List
>
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`pa-detectar-nombres.txt`	291	65%	María, Maria, José, Jose, Luis, Carlos
`pa-detectar-apellidos.txt`	258	65%	Rodríguez, Rodriguez, González, Gonzalez, Sánchez, Sanchez
>
> Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Nomes passam a nomes e sobrenomes a sobrenomes, por posição: uma palavra é nome, duas são nome e sobrenome, três são nome e dois sobrenomes, quatro são dois nomes e dois sobrenomes. `María Elena González de Pérez` mantém o `de` e sua estrutura. Uma vírgula separa os sobrenomes dos nomes.

`PA_NOMBRE_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 8 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

> `PA_APELLIDOS` **REGEX DECOMPOSE**
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.
>
> > `PA_APELLIDO` **NAME**
> > Troca o nome por um dos 200 nomes de `pa-apellidos.txt`.
> >
> > `PA_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PA_NOMBRES` **REGEX DECOMPOSE**
> Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.
>
> > `PA_NOMBRE_PILA` **NAME**
> > Troca o nome por um dos 253 nomes de `pa-nombres.txt`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
María Elena González de Pérez	→	**Édgar Evelyn Tapia de Aguilar**
SÁNCHEZ ÁBREGO, LUIS CARLOS	→	**VALDÉS BATISTA, TEODORO NORBERTO**

7.11 E-mail

`PA_L1_EMAIL`

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `PA_L1_EMAIL – Path`
>
> 85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electronico)?[a-z0-9_]*` `email_?address` `correo_?(personal|laboral|contacto|receptor|cliente)`

> **TIPO DE DADO** `PA_L1_EMAIL – Type`
>
> Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

> **FORMATO DO VALOR** `PA_L1_EMAIL – Regex`
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O nome e o domínio são mapeados caractere a caractere e o domínio de topo passa a `.test`, reservado para testes: um endereço mascarado nunca recebe e-mail.

`PA_EMAIL` **REGEX DECOMPOSE**
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

> `PA_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
yamileth.gonzalez@gmail.com	→	**tificefk.yedsiquv@pgoeb.test**

7.12 Telefone

PA_L1_TELEFONO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Fixos de 7 dígitos (`223-4567`) e celulares de 8 começando com 6 (`6123-4567`), com ou sem `+507` . O Panamá não tem códigos de área.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_TELEFONO – Path

85% `tel` `telefono[a-z0-9_]*` `tel[eé]fono` `tel_?(cel|casa|residencia|oficina|trabajo|movil|contacto|fijo|emergencia)` `celular[a-z0-9_]*` `cel movil` `m[oó]vil` `whatsapp` `wa` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile` `cellphone` `n(o|um|ro)_?tel(efono)?` `telef` `tlf` `extension`

FORMATO DO VALOR PA_L1_TELEFONO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(\+?\(?507\)?[\s\-]?)?6\d{3}[\s\-]?\d{4})`	90%	
`0*(?:(\+?\(?507\)?[\s\-]?)?[2-9]\d{2}[\s\-]?\d{4})`	70%	
`0*(?:\+?\d[\d\s()\-]{6,15})`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Ficam `+507` , os separadores e o primeiro dígito — o 6 do celular, a região do fixo —; o resto é mascarado dígito a dígito. Um número sem forma de número panamenho é mascarado inteiro.

`PA_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM` .

> `PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
+507 6123-4567	→	**+507 6957-9910**
223-4567	→	**246-9910**

7.13 Endereço

PA_L1_DIRECCION

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · SECURE LOOKUP

O QUE É

A linha de endereço como se escreve no Panamá, que quase nunca tem número de rua: rua ou via, edifício, andar e apartamento, ou barriada, rua e casa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_DIRECCION — Path

80% `direccion[a-z_]*` *(exceto quando seguido de lista E5)* `direcci[oó]n` `dir` `domicilio[a-z_]*` `calle(_?y_?casa)?` `avenida` `address` *(exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`)* `street` `addr` `dir_?(residencial|residencia|particular|comercial|laboral|envio|entrega|facturacion|cliente|pacientе|trabajo)` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `home_?address` `ubicacion_?(domicilio|vivienda)` `senas` `punto_?de_?referencia`

TIPO DE DADO PA_L1_DIRECCION — Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR PA_L1_DIRECCION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?i)(v[ií]a|ave?\.?|avenida|calle|c\.|carretera|paseo|boulevard|blvd\.?|corredor|camino)\s+.+`	70%	
`(?i).*(edificio|edif\.?|torre|ph)\s+.+(piso|apto\.?|apartamento|oficina|local)\s*\w+.*`	80%	
`(?i).*(barriada|urbanizaci[oó]n|urb\.|residencial|sector|manzana)\s+.+(casa|lote)\s*(n[oº°]\.?\s*)?\w+.*`	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

É trocada por um de 3.000 endereços panamenhos fictícios, com ruas, vias, barriadas e edifícios comuns, em proporções realistas.

`PA_DIRECCION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `pa-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Calle 50, Edificio Global Bank, Piso 21, Oficina 2104`	→	**`Las Cumbres, Casa No. 242`**

7.14 Complemento do endereço

PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Número da casa, apartamento, andar, edifício, torre ou lote em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `n(o|um|ro|umero)_?casa` `casa_?(num|no|numero)` `apto` `apartamento` `n(o|um|ro)_?apto` `piso` `edificio` `torre` `ph` `lote` `manzana` `local` `oficina_?num` `house_?number` `apartment` `apt` `unit_?number` `floor`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Casa 23	→	**Miya 82**

7.15 Conta bancária

PA_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de conta corrente, poupança e folha de pagamento, nos formatos de cada banco.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_CUENTA_BANCARIA — Path

85% `cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorro|ahorros|deposito|abono|pago|destino|origen|planilla|debito|ach|plazo_?fijo)` `cta_?(bancaria|banco|corriente|ahorro|planilla|ach)` `n(o|um|ro|umero)?_?(de_?)?cuenta(_?(banco|bancaria|corriente|ahorro|ach))?` `account_?(number|no|num|nbr)` `bank_?account` `num_?cta` `no_?cta` `iban`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
04-72-01-123456-7	→	**08-16-12-393050-4**

7.16 Cartão de pagamento

PA_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartão de crédito, débito e pré-pago, inclusive a Tarjeta Clave Social com que o MIDES paga seus programas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(credito|debito|cred|deb|num|no|numero|bancaria|clave|clave_?social|prepago))?` `clave_?social` `n(o|um|ro|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(number|no|num)` `credit_?card` `cc_?(number|num)` `tdc` `tdd` `num_?tdc` `plastico`

FORMATO DO VALOR PA_L1_TARJETA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\-]`

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Credit Card, que vem com o Delphix: outro número que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular. Só valores com forma de cartão chegam a ele; os outros passam sem mudança em vez de derrubar a linha.

`PA_TARJETA` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `dlpx-core:Credit Card` **PAYMENT CARD**
>
> Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o número do cartão por outro que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`4916 3131 2345 6780`	→	**`4916 3196 4606 3896`**

7.17 Endereço IP

PA_L1_IP

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de usuários e dispositivos.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** PA_L1_IP – Path
>
> **85%** `ip` `ip_?`
> `(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|remota|publica|privada|acceso|conexion|login)`
> `direccion_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr` `client_?ip` `host_?ip`

> **FORMATO DO VALOR** PA_L1_IP – Regex
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para um número de 1 a 254; um endereço IPv6 é mapeado como hexadecimal.

`PA_IP` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_HEX`.

> `PA_OCTETO` **NUMERIC MAPPING**
>
> Troca o número por outro entre 1 e 254.
>
> `PA_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`190.140.22.10`	→	**`164.230.40.16`**

7.18 Identificador de dispositivo

PA_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

IMEI, endereço MAC, identificadores de publicidade e de sessão, números de série de equipamentos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_DISPOSITIVO – Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direccion_?mac` `device_?id` `id_?dispositivo` `dispositivo_?id` `uuid_?dispositivo` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `cookie(_?id)?` `session_?id` `id_?sesion` `serie_?equipo` `n(o|um|ro)_?serie_?(equipo|celular|telefono)`

FORMATO DO VALOR PA_L1_DISPOSITIVO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Hexadecimal continua hexadecimal e dígitos continuam dígitos, então o valor mantém o formato.

`PA_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`3c:22:fb:9a:10:e4`	→	**`5e:83:bb:3c:31:f9`**

7.19 Placa de veículo

PA_L1_PLACA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Placas no formato vigente desde 2013, duas letras e quatro dígitos (`AB1234`), as de seis dígitos anteriores e as de categoria: `M` moto, `T` táxi, `B` ônibus, `G` governo, `CD` corpo diplomático, `PR` imprensa e outras.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_PLACA – Path

85% `placas?(_?(vehiculo|auto|circulacion|vehicular|num|no|numero))?` `n(o|um|ro)_?placas?` `matricula(_?(vehiculo|auto|vehicular))?` `license_?plate` `plate(_?number)?` `registro_?vehicular` `revisado`

FORMATO DO VALOR PA_L1_PLACA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{2}[\s\-]?\d{4}`	80%	
`(ADM|MB|MI|PR|BC|CD|CC|M|T|B|G|D|E)[\s\-]?\d{3,6}`	70%	
`0*(?:\d{6})`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Letras de série e dígitos são mapeados; as letras de categoria ficam, então uma placa de táxi continua de táxi.

`PA_PLACA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM` .

> `PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
AB1234	→	**EX9707**
T12345	→	**T31564**

7.20 Número de identificação do veículo

PA_L1_VIN

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN e os números de motor e de chassi.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PA_L1_VIN — Path
>
> **80%** `vin` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?(serie|identificacion)_?(vehicular|vehiculo)` `serie_?vehicul(o|ar)` `n(o|um|ro)_?serie` `numero_?serie` `n(o|um|ro)_?motor` `chasis` `n(o|um|ro)_?chasis` `vin_?number`

> FORMATO DO VALOR PA_L1_VIN — Regex
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
3VWFE21C04M000001	→	**7VVCU97M86J091175**

7.21 Número de finca

PA_L1_FINCA

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de finca, folio real ou código de localização cadastral de um imóvel. O Registro Público é de consulta pública: a finca leva ao proprietário.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_FINCA — Path

85% `finca` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?finca` `folio_?real` `codigo_?(de_?)?ubicacion` `numero_?catastral` `n(o|um|ro)_?catastro` `catastro` `inmueble_?(num|no|numero|registro)` `registro_?(de_?la_?)?propiedad`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
30162456	→	**39020887**

7.22 Número de contrato ou de cliente

PA_L1_NUMERO_CONTRATO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, empréstimo, cliente, empregado, folha ou sinistro, e o NIS do serviço de energia elétrica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_NUMERO_CONTRATO — Path

70% `contrato` `n(o|um|ro|umero)_?contrato` `p[oó]liza` `n(o|um|ro|umero)_?poliza` `n(o|um|ro)_?(de_?)?(prestamo|credito|hipoteca)` `n(o|um|ro)_?operacion` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?socio` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?cliente` `id_?cliente` `cod(igo)?_?cliente` `nis` `n(o|um|ro)_?(de_?)?medidor` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?empleado` `num_?emp` `no_?emp` `n(o|um|ro)_?planilla` `posicion_?planilla` `n(o|um|ro)_?siniestro` `n(o|um|ro)_?(de_?)?matricula` `n(o|um|ro)_?expediente_?(cliente|laboral|personal)` `folio_?(contrato|poliza|credito|cliente)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
POL-123456	→	**MIF-194239**

7.23 Usuário ou rede social

PA_L1_USUARIO_RRSS

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Nomes de usuário, apelidos e perfis de redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_USUARIO_RRSS — Path

70% `usuario` `username` `user_?name` `login` `nick(name)?` `alias` `cuenta_?usuario` `usr` `facebook` `instagram` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `perfil_?(facebook|instagram|twitter|linkedin|tiktok)` `telegram` `handle`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`@yami_gonzalez`	→	`@denu_colwawem`

7.24 Credencial

PA_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas, PINs, hashes de senha, tokens e chaves de API.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_CREDENCIAL — Path

90% `password` `passwd` `pwd` `pass` `contrasen[aã]` `contraseña` `clave[a-z_]*` *(exceto quando seguido de lista E6)* `pin` `nip` `hash_?password` `password_?hash` `secret` `token_?acceso` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `otp` `respuesta_?secreta` `pregunta_?secreta`

FORMATO DO VALOR PA_L1_CREDENCIAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`. Uma credencial não precisa parecer real num ambiente de teste.

`PA_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Secreta#2024`	→	`XXXXXXXXXXXX`

7.25 Geolocalização

PA_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas. O Panamá fica entre 7° e 10° de latitude norte e 77° e 83° de longitude oeste.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PA_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85%	`lat` `latitud` `latitude` `lon` `lng` `longitude` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `geolocalizacion` `ubicacion_?gps` `gps` `posicion_?gps`
50%	`longitud` `long`

FORMATO DO VALOR — PA_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:[7-9]\.\d{3,}\s*,\s*-(7[7-9]|8[0-3])\.\d{3,})`	90%	
`0*(?:[7-9]\.\d{3,})`	60%	
`-(7[7-9]|8[0-3])\.\d{3,}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal ficam — cerca de 11 km — e o resto é mascarado: o lugar é generalizado, não deslocado.

`PA_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
8.983333,-79.516667	→	**8.903230,-79.596978**

7.26 Texto livre

PA_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, comentários, reclamações e notas onde dados pessoais são escritos sem estrutura.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PA_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60%	`observaciones?` `obs` `comentarios?` `notas?` `detalle` `descripcion_?(caso|queja|reclamo|incidente|solicitud|problema|atencion|hechos)` `texto_?libre` `mensaje` `queja` `reclamo` `referencias?` `motivo_?(texto|detalle)` `narrativa` `relato` `resumen_?caso` `remarks` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo` `bitacora`

TIPO DE DADO `PA_L1_TEXTO_LIBRE – Type`

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR `PA_L1_TEXTO_LIBRE – Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:([1-9]|1[0-3])(AV|PI)?|E|N|PE)-\d{1,4}-\d{1,6})`	60%	em qualquer parte do valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	em qualquer parte do valor
`0*(?:(\+?507\s?)?6\d{3}-?\d{4})`	50%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: cédulas, e-mails, celulares, fixos com hífen, números de cartão, placas e IPs viram `[DATO]`, e os nomes e sobrenomes das listas, `[NOMBRE]`.

`PA_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 7 padrões por `[DATO]`, e os 1.094 termos de `pa-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Cliente González, cédula 8-442-445, correo y.gonzalez@gmail.com, tel 6123-4567.`	→	**`Cliente [NOMBRE], cédula [DATO], correo [DATO], tel [DATO].`**

PARTE 8

Quase-identificadores

Dados que sozinhos não identificam ninguém, mas combinados identificam. O Panamá tem 699 corregimentos, e 616 deles tinham menos de 10.000 habitantes no censo de 2023: uma data de nascimento, um sexo e um desses corregimentos apontam para um punhado de pessoas. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de substituídos, e os dados mantêm seu valor analítico.

8.1 Data de nascimento

PA_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, em colunas de data, timestamp ou texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path

90% `fecha_?(de_?)?nac(imiento)?` `fec_?nac(imiento)?` `fch_?nac` `f_?nac(imiento|im)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `fecnac` `nacimiento` `dob` `birth_?date` `date_?of_?birth` `birthdate` `birthday` `cumplea(n|ñ)os`

TIPO DE DADO PA_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

É deslocada em até 60 dias para trás ou para frente: quebra o vínculo com a pessoa e mantém idades e coortes quase intactas.

`PA_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

8.2 Ano de nascimento

PA_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Só o ano de nascimento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path

90% `an(i)?o_?(de_?)?nac(imiento)?` `año_?(de_?)?nac(imiento)?` `birth_?year` `year_?of_?birth` `ano_?nacim`

TIPO DE DADO PA_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mapeado: 1985 vira outro ano dos anos oitenta.

`PA_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985	→	**1980**

8.3 Idade

PA_L2_EDAD

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Idades em anos, inteiras ou com decimais.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PA_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|paciente|cliente|afiliado|asegurado|beneficiario|ingreso|anos|años|cumplida|jubilacion))?` `age` `anos_?cumplidos` `rango_?(de_?)?edad` `grupo_?(de_?)?edad` `edad_?en_?anos`

> TIPO DE DADO PA_L2_EDAD — Type
>
> Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A dezena fica e a unidade é mapeada (37 vira 3x). A partir de 100 anos, 90: idades extremas identificam sozinhas.

`PA_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

8.4 Datas de eventos da vida

PA_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

Datas de óbito, casamento, admissão e desligamento, aposentadoria, internação, diagnóstico, naturalização e outros eventos pessoais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `fecha_?(de_?)?(defuncion|fallecimiento|muerte|matrimonio|union|divorcio|ingreso|inicio_?labores|contratacion|contrato|egreso|despido|renuncia|jubilacion|pension|incapacidad|hospitalizacion|alta_?medica|diagnostico|atencion|consulta|parto|embarazo|detencion|sentencia|vacunacion|cirugia|reingreso|afiliacion|inscripcion_?css|naturalizacion|residencia)` `fec_?(defuncion|ingreso|egreso|contrato|atencion|diagnostico|incapacidad|jubilacion)` `fch_?(ingreso|egreso)` `death_?date` `hire_?date` `termination_?date` `date_?of_?death` `admission_?date` `discharge_?date`

TIPO DE DADO PA_L2_FECHA_EVENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

São deslocadas em até 30 dias: menos que a data de nascimento, porque costumam ser combinadas com ela.

`PA_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

8.5 Sexo

PA_L2_SEXO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sexo registral em qualquer notação: `F` / `M`, `H` / `M`, `Femenino`, `Hombre`, `Male`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biologico|registral|paciente|cliente|asegurado|trabajador))?` `sex` `g[eé]nero` *(exceto quando seguido de* `identidad`, `social`, `autopercibido`*)* `gender` `cod_?sexo`

VALORES CONHECIDOS PA_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`pa-detectar-sexo.txt`	8	80%	hombre, mujer, femenino, masculino, female, male
`pa-detectar-sexo-letra.txt`	3	60%	h, m, f

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

É trocado dentro do próprio vocabulário: `F` / `M` continua `F` / `M`.

`PA_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PA_SEXO_PALABRA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-sexo-palabra.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_SEXO_MUJER_HOMBRE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_SEXO_INGLES` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-sexo-ingles.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	**M**
Masculino	→	**Femenino**

8.6 Distrito

PA_L2_DISTRITO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR DATA CLEANSING

O QUE É

O nome do distrito. O Panamá tem 81 distritos com habitantes — a comarca Guna Yala não se divide em distritos —, e 47 tinham menos de 20.000 habitantes em 2023.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_DISTRITO — Path

85% `distrito[a-z_]*` `nom(bre)?_?(dist|distrito)` `dist` `municipio` `mun` `distrito_?(residencia|nacimiento|domicilio)`

FORMATO DO VALOR PA_L2_DISTRITO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 79 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Bocas del Toro, Changuinola, Chiriquí Grande, Almirante, Aguadulce, Antón, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um distrito com menos de 20.000 habitantes passa ao distrito mais próximo da sua província ou comarca com pelo menos 20.000; os maiores ficam. Ver *Onde as pessoas moram*.

`PA_DISTRITO` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pa-distrito-generalizado.txt` (234 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Santa Isabel	→	**Colón**
David	→	**David**

8.7 Corregimento

PA_L2_CORREGIMIENTO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | DATA CLEANSING

O QUE É

O nome do corregimento, a menor divisão com população recenseada: 699, com média de 5.800 habitantes.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_CORREGIMIENTO — Path

85%	`corregimiento[a-z_]*` `nom(bre)?_?(correg|corregimiento)` `correg` `corr` `corregimiento_?(residencia|nacimiento|domicilio)`
50%	`ciudad[a-z_]*` `city` `town` `poblacion`

FORMATO DO VALOR PA_L2_CORREGIMIENTO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 618 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Bocas del Toro, Bastimentos, Punta Laurel, Tierra Oscura, Bocas del Drago, San Cristóbal, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um corregimento com menos de 10.000 habitantes passa ao corregimento mais próximo da sua província ou comarca com pelo menos 10.000, ou do país se a província não tiver nenhum. Os grandes ficam. Ver *Onde as pessoas moram*.

`PA_CORREGIMIENTO` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pa-corregimiento-generalizado.txt` (1.760 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Cerro Punta	→	**La Concepción**
Tocumen	→	**Tocumen**

8.8 Código de corregimento ou distrito

PA_L2_CODIGO_LUGAR

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os códigos geográficos do INEC: seis dígitos para o corregimento (`040612`), quatro para o distrito (`0306`), também sem o zero inicial.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_CODIGO_LUGAR — Path

85%	`cod(igo)?_?(correg|corregimiento|dist|distrito|lugar(_?poblado)?|inec|geografico)` `cve_?(correg|dist|lugar)` `id_?(correg|corregimiento|distrito)` `correg_?(cod|id)` `distrito_?(cod|id)` `codigo_?censal`

TIPO DE DADO PA_L2_CODIGO_LUGAR — Type

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR PA_L2_CODIGO_LUGAR — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 1.405 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — 010101, 10101, 010102, 10102, 010104, 10104, …	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Com a mesma regra dos nomes: um corregimento ou distrito pequeno passa ao código do grande que lhe corresponde.

`PA_CODIGO_LUGAR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `PA_CODIGO_CORREGIMIENTO` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PA_CODIGO_CORREGIMIENTO_TABLA` DATA CLEANSING
> >
> > Troca cada valor encontrado em `pa-codigo-corregimiento-generalizado.txt` (1.259 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.
>
> `PA_CODIGO_DISTRITO` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PA_CODIGO_DISTRITO_TABLA` DATA CLEANSING
> >
> > Troca cada valor encontrado em `pa-codigo-distrito-generalizado.txt` (146 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`040612`	→	**`040612`**
`0306`	→	**`0301`**

8.9 Lugar povoado

PA_L2_LUGAR_POBLADO

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

Lugares povoados, vilarejos e comunidades, e o local de nascimento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_LUGAR_POBLADO — Path

80% `lugar_?poblado` `nom(bre)?_?lugar_?poblado` `poblado` `comunidad` *(exceto quando seguido de* `indigena`, `religiosa`*)* `caserio` `localidad` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `pueblo_?(residencia|origen)`

COMO É MASCARADO

É trocado pelo nome de um corregimento com mais de 20.000 habitantes: continua sendo um lugar, não mais o dela.

`PA_LUGAR_POBLADO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 52 valores de `pa-lugares-poblados.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Los Llanos de Ocú`	→	**`El Coco`**

8.10 Barriada ou loteamento

PA_L2_BARRIADA

NOME DA COLUNA · SECURE LOOKUP

O QUE É

Barriadas, urbanizações, residenciais e setores.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PA_L2_BARRIADA — Path

85% `barriada[a-z_]*` `barrio` `urbanizacion` `urb` `residencial` `sector` `nom(bre)?_?` `(barriada|urbanizacion|barrio)` `condominio` `ph_?nombre` `nombre_?ph`

COMO É MASCARADO

É trocada por uma de 75 barriadas e urbanizações comuns.

`PA_BARRIADA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 75 valores de `pa-barriadas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Villa Guadalupe	→	**Las Acacias**

8.11 Código postal

PA_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os códigos postais dos Correos y Telégrafos, pouco usados no Panamá. Os dois primeiros dígitos indicam a província.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PA_L2_CODIGO_POSTAL — Path

85% `cod(igo)?_?postal` `zona_?postal` `cp` `zip(_?code)?` `postal_?code` `codpostal` `apartado_?postal`

FORMATO DO VALOR — PA_L2_CODIGO_POSTAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{4,5})`	20%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os dois primeiros dígitos ficam e o resto vira zeros.

`PA_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

> `PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0801	→	**0800**

8.12 Nacionalidade

PA_L2_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SECURE LOOKUP

O QUE É

Nacionalidade ou país de nascimento. Numa base panamenha, uma nacionalidade incomum identifica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_NACIONALIDAD — Path

80% `nacionalidad` `nationality` `pais_?(de_?)?(nacimiento|origen)` `ciudadania` `citizenship` `country_?of_?birth` `extranjero`

FORMATO DO VALOR PA_L2_NACIONALIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 50 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Panameña, Colombiana, Venezolana, Nicaragüense, China, Estadounidense, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

É trocada por uma das 20 nacionalidades mais comuns no Panamá.

`PA_NACIONALIDAD` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `pa-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Venezolana	→	**Estadounidense**

8.13 Estado civil

PA_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SECURE LOOKUP

O QUE É

Estado conjugal, com as categorias do censo: unido, casado, solteiro, separado de casamento, separado de união, divorciado, viúvo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `edo_?civil` `est_?civil` `ecivil` `estado_?conyugal` `situacion_?conyugal` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DO VALOR PA_L2_ESTADO_CIVIL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — soltero, soltera, casado, casada, unido, unida, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

É trocado por outra das sete categorias.

`PA_ESTADO_CIVIL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `pa-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Unida	→	**Casado**

8.14 Ocupação

PA_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

Ocupação, profissão ou cargo. Um cargo raro (`Gerente Regional de Operaciones Bocas del Toro`) é único na base.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_OCUPACION — Path

80% `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `puesto(_?(trabajo|laboral|actual))?` *(exceto quando seguido de* *`votacion`* , *`venta`* , *`trabajo_?id`* *)* `cargo` *(exceto quando seguido de lista E7)* `job_?title` `occupation` `actividad_?(laboral|economica_?persona)` `categoria_?laboral`

COMO É MASCARADO

É trocado por uma de 40 ocupações comuns.

`PA_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `pa-ocupaciones.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Gerente Regional de Operaciones Bocas del Toro	→	**Bodeguero**

8.15 Empregador

PA_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome do empregador (*patrono*) ou do local de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_EMPLEADOR — Path

80% `empleador` `patrono` `nombre_?patrono` `razon_?social_?(patrono|empleador)` `empresa_?(empleadora|trabajo|laboral)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `centro_?(de_?)?trabajo` `employer` `institucion_?(donde_?)?labora` `entidad_?(donde_?)?labora`

COMO É MASCARADO

É trocado por um de 25 empregadores fictícios.

`PA_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de `pa-empleadores.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Autoridad del Canal de Panamá	→	**Ferretería El Constructor, S.A.**

8.16 Escolaridade

PA_L2_ESCOLARIDAD

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SECURE LOOKUP

O QUE É

Nível de ensino nos termos do sistema panamenho: primaria, premedia, media, vocacional, superior.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_ESCOLARIDAD — Path

80% `escolaridad` `nivel_?(educativo|educacional|escolar|de_?estudios|academico|de_?instruccion)` `grado_?(de_?)?(estudios|instruccion)` `grado_?academico` `ultimo_?grado(_?aprobado)?` `education_?level` `anos_?(de_?)?escolaridad`

FORMATO DO VALOR PA_L2_ESCOLARIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 25 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Ningún grado, Primaria incompleta, Primaria completa, Premedia incompleta, Premedia completa, Media incompleta, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

É trocado por outro dos 13 níveis.

`PA_ESCOLARIDAD` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `pa-escolaridad.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Premedia completa	→	**Premedia incompleta**

8.17 Escola

PA_L2_ESCUELA

NOME DA COLUNA | SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da escola, do colégio, do centro básico geral ou da universidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_ESCUELA — Path

75% `escuela` `colegio` `plantel` `nombre_?(escuela|plantel|colegio|centro_?educativo|institucion_?educativa)` `centro_?educativo` `institucion_?educativa` `universidad` `instituto` `school(_?name)?` `cebg` `centro_?basico`

COMO É MASCARADO

É trocado por um de 15 centros de ensino fictícios.

`PA_ESCUELA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `pa-escuelas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Instituto Nacional de Panamá	→	**Universidad Tecnológica del Pacífico**

8.18 Filhos e dependentes

PA_L2_DEPENDIENTES

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de filhos, de dependentes ou de integrantes do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_DEPENDIENTES – Path

80% `dependientes` `n(o|um|ro)?_?dependientes` `num_?hijos` `n(o|um|ro)?_?hijos` `cant_?hijos` `hijos` `hijos_?nacidos_?vivos` `integrantes_?(del_?)?(hogar|familia)` `n(o|um|ro)_?integrantes` `tamano_?(del_?)?hogar` `personas_?(en_?)?(el_?)?hogar`

TIPO DE DADO PA_L2_DEPENDIENTES – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Limitado a 5: domicílios grandes são raros, e uma contagem rara identifica.

`PA_CANTIDAD_ACOTADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9	→	**5**

PARTE 9

Dados sensíveis

As categorias do artigo 4, numeral 11 — origem étnica, saúde, dados genéticos e biométricos, crenças, opiniões políticas, filiação sindical, orientação sexual — e, porque a lista é enunciativa, a identidade de gênero e a vida sexual. Colunas categóricas mantêm sua forma: uma flag sim/não continua flag, um código numérico recebe outros dígitos e qualquer outro valor é trocado por um da lista da sua categoria. Onde os valores não compartilham vocabulário, são suprimidos para `Sin información`.

9.1 Origem étnica

PA_L3_ETNIA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Pertencimento a um povo indígena — Ngäbe, Guna, Emberá, Buglé, Wounaan, Naso Tjërdi, Bokota, Bri Bri — ou autoidentificação afrodescendente — afropanamenho, moreno, negro, afrocolonial, afroantilhano —, nos termos do censo de 2023, muitas vezes como flag sim/não.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_ETNIA — Path

90% `etnia` `[eé]tnico` `origen_?[eé]tnico` `grupo_?[eé]tnico` `pueblo_?(indigena|originario)` `grupo_?indigena` `indigena` `ind[ií]gena` `afro(panameno|descendiente|panameño)?` `grupo_?afro(descendiente)?` `autoidentificacion(_?(etnica|indigena|afro))?` `se_?considera_?(indigena|afro|afrodescendiente)` `raza` `race` `ethnicity` `ethnic_?group` `comunidad_?indigena` `pertenencia_?(etnica|indigena)`

FORMATO DO VALOR PA_L3_ETNIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 42 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Guna, Ngäbe, Buglé, Naso Tjërdi, Bokota, Emberá, …	90%	
Um de 7 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, y, 0, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag no seu vocabulário, um código recebe outros dígitos e qualquer outro valor é trocado por um da lista do censo.

`PA_PUEBLO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_PUEBLO_LISTA`.

`PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PA_PUEBLO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `pa-pueblos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Teribe	→	**Moreno**
S	→	**S**

9.2 Língua indígena

PA_L3_LENGUA_INDIGENA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A língua indígena que a pessoa fala: ngäbere, buglere, guna, emberá, wounmeu, naso tjërdi, bribri.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_LENGUA_INDIGENA — Path

90% `lengua(_?(indigena|materna|originaria))?` `habla_?(lengua_?)?(indigena|originaria)` `idioma_?(indigena|materno|originario)` `lengua_?que_?habla` `dialecto` `native_?language`

FORMATO DO VALOR PA_L3_LENGUA_INDIGENA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 23 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Ngäbere, Buglere, Guna, Emberá, Wounmeu, Naso Tjërdi, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Como a origem étnica: flags e códigos mantêm a forma, nomes são trocados por outra língua da lista.

`PA_LENGUA_INDIGENA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_LENGUA_INDIGENA_LISTA`.

`PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PA_LENGUA_INDIGENA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `pa-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Ngäbere	→	**No habla lengua indígena**

9.3 Diagnóstico

PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos, em códigos CID-10 (`F32.9` , `B20`) ou em texto, e antecedentes, alergias e doenças crônicas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `diag` `dx` `cie_?10` `cie_?11` `cod(igo)?_?cie` `cie` `icd_?10` `icd` `patolog[ií]a[a-z_]*` `padecimiento[a-z_]*` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `morbilidad` `condicion_?(medica|de_?salud|cronica)` `problema_?(de_?)?salud` `impresion_?diagnostica` `causa_?(incapacidad|muerte|defuncion|hospitalizacion|consulta)` `motivo_?(de_?)?(consulta|hospitalizacion|incapacidad)` `comorbilidad(es)?` `antecedentes_?(medicos|patologicos|personales_?patologicos|heredofamiliares|clinicos)` `alergias?` `enfermedad_?preexistente` `preexistencias?` `enfermedad_?cronica` `riesgo_?profesional`

FORMATO DO VALOR PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 é trocado por outro código comum do mesmo formato, com ou sem decimal; um texto, por um diagnóstico comum. O diagnóstico real não sobrevive.

`PA_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

`PA_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `pa-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_CIE10` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `pa-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `pa-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F32.9	→	**J02.9**
Depresión mayor	→	**Tendinitis**

9.4 Medicamento

PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos e princípios ativos. Alguns revelam o diagnóstico: um antirretroviral, um antipsicótico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?` `f[aá]rmacos?` `sustancia_?activa` `principio_?activo` `prescripci[oó]n` `receta(_?medica)?` `tratamiento(_?farmacologico)?` `medication` `drug(_?name)?` `posologia` `lista_?oficial_?medicamentos`

FORMATO DO VALOR PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 54 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Acetaminofén, Ibuprofeno, Naproxeno, Diclofenaco, Ketorolaco, Metformina, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

É trocado por um de 26 medicamentos de uso geral.

`PA_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_MEDICAMENTO_LISTA`.

`PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PA_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 26 valores de `pa-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Sertralina 50 mg	→	**Amoxicilina**

9.5 Identificador clínico

PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Número de prontuário, expediente, internação, receita ou atestado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85% `expediente_?clinico` `n(o|um|ro|umero)_?expediente(_?clinico)?` `historia_?clinica` `n(o|um|ro)_?historia` `nhc` `n(o|um|ro)_?episodio` `n(o|um|ro)_?(de_?)?admision` `folio_?(atencion|urgencias|receta|incapacidad)` `n(o|um|ro)_?incapacidad` `certificado_?(de_?)?incapacidad` `n(o|um|ro)_?(de_?)?cama` `n(o|um|ro)_?interconsulta` `n(o|um|ro)_?(de_?)?receta` `n(o|um|ro)_?biopsia` `medical_?record_?number` `mrn`

55% `expediente` `episodio` `cama`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
HC-2024-00123	→	**TW-3389-01317**

9.6 Texto clínico

PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Notas de evolução, anamnese, epicrise e resumos clínicos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO — Path

85% `nota_?(medica|de_?evolucion|evolucion|de_?ingreso|ingreso|de_?egreso|egreso|de_?urgencias|urgencias|postoperatoria|preoperatoria|de_?enfermeria|clinica)s?` `notas?_?clinicas?` `enfermedad_?actual` `anamnesis` `examen_?fisico` `evoluci[oó]n(_?(medica|clinica))?` `epicrisis` `indicaciones(_?medicas)?` `resumen_?clinico` `resumen_?(de_?)?egreso` `historia_?(de_?la_?)?enfermedad` `plan_?(de_?)?tratamiento` `pronostico` `hallazgos` `interpretacion` `clinical_?notes?` `progress_?notes?`

TIPO DE DADO PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction, como o texto livre: cédulas, contatos e nomes são redigidos. O conteúdo clínico fica; se também precisar sumir, atribua a coluna a uma classe de dados de supressão.

`PA_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 7 padrões por `[DATO]`, e os 1.094 termos de `pa-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Paciente Batista, cédula 8-442-445, acude por cefalea.	→	**Paciente [NOMBRE], cédula [DATO], acude por cefalea.**

9.7 Resultado de exame

PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Resultados de laboratório e imagem: HIV, carga viral, glicemia, testes de gravidez ou toxicológicos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path

80%	`resultado_?(estudio|examen|laboratorio|lab|prueba|pcr|antigeno|biopsia|imagen|vih|covid|papanicolaou|mamografia)` `examenes?_?(de_?)?laboratorio` `vih` `hiv` `carga_?viral` `cd4` `glucosa` `glicemia` `hemoglobina(_?glicosilada)?` `hba1c` `colesterol` `trigliceridos` `presion_?arterial` `imc` `prueba_?(covid|embarazo|vih|antidoping|toxicologica)` `antidoping` `lab_?result`
50%	`resultado` `examen`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`PA_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reactivo	→	**Quilqaju**

9.8 Grupo sanguíneo

PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **SECURE LOOKUP**

O QUE É

Grupo ABO e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `grupo_?sang` `tipo_?(de_?)?sangre` `tipo_?sanguineo` `factor_?rh` `rh` `blood_?type` `blood_?group`

FORMATO DO VALOR PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 26 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

É trocado por outro dos oito grupos.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o grupo sanguíneo por um dos oito grupos, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0+	→	**0−**

9.9 Deficiência

PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Tipo ou grau de deficiência, com os tipos que a SENADIS certifica: física, visual, auditiva, intelectual, psicossocial, visceral.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `tipo_?(de_?)?discapacidad` `grado_?(de_?)?discapacidad` `certificado_?(de_?)?discapacidad` `carne_?senadis` `senadis` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `invalidez` `porcentaje_?(de_?)?invalidez` `pension_?(de_?)?invalidez` `limitacion(_?(fisica|actividad))?` `disability` `dependencia_?funcional` `nee` `necesidades_?educativas_?especiales`

FORMATO DO VALOR PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 21 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Física, Visual, Auditiva, Intelectual, Psicosocial, Visceral, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o tipo é trocado por outro da lista.

`PA_DISCAPACIDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_DISCAPACIDAD_LISTA`.

`PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PA_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pa-discapacidad.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Discapacidad psicosocial severa	→	**Auditiva**

9.10 Saúde sexual e reprodutiva

PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gravidez, semanas de gestação, abortos, anticoncepcionais, fertilidade, infecções sexualmente transmissíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA – Path

90% `embarazo` `embarazada` `gestaci[oó]n` `semanas_?(de_?)?gestacion` `edad_?gestacional` `fum` `fecha_?ultima_?menstruacion` `aborto` `anticonceptivos?` `metodo_?(de_?)?planificacion(_?familiar)?` `planificacion_?familiar` `fertilidad` `infertilidad` `reproduccion_?asistida` `gestas` `partos` `cesareas?` `puerperio` `its` `ets` `infeccion_?(de_?)?transmision_?sexual` `prep` `pregnan[a-z]*` `contracepti[a-z]*`

COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_SUPRIMIR`.

`PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PA_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pa-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Embarazo de 12 semanas	→	**Sin información**
S	→	**S**

9.11 Saúde mental e dependência química

PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, tentativas de suicídio, consumo de substâncias e tratamentos de dependência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES – Path

90% `salud_?mental` `psiquiatri[a-z]*` `psicologi[a-z]*` `trastorno[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z]*` `autolesi[oó]n` `adicci[oó]n(es)?` `consumo_?(de_?)?(drogas|alcohol|sustancias|tabaco)` `alcoholismo` `farmacodependencia` `drogadiccion` `toxicomania` `dependencia_?(alcohol|drogas|sustancias)` `tratamiento_?(adicciones|drogas|alcohol)` `rehabilitacion_?(adicciones|drogas)` `mental_?health` `substance_?(use|abuse)`

COMO É MASCARADO

Suprimido para `Sin información`.

`PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_SUPRIMIR`.

`PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PA_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pa-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Trastorno bipolar	→	**Sin información**

9.12 Dado biométrico

PA_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de digital, rosto, íris ou voz guardados como texto (hash, base64). A lei os chama de sensíveis e o Decreto 285 os define.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PA_L3_BIOMETRICO – Path

90% `huella(_?(dactilar|digital))?` `huellas` `dactilar` `biometri[a-z_]*` `template_?(facial|biometrico|huella)` `rostro` `reconocimiento_?facial` `facial_?(template|id)` `iris` `retina` `voz_?(huella|biometrica)` `firma_?(digitalizada|biometrica|autografa_?digital)` `fingerprint` `face_?(id|template|encoding)` `palm_?print` `minucias`

TIPO DE DADO — PA_L3_BIOMETRICO – Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`. Colunas binárias ficam de fora: ver *Limites*.

`PA_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	**XXXXXXXXXXXX**

9.13 Dado genético

PA_L3_INFORMACION_GENETICA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Perfis genéticos, sequências, mutações, cariótipos, testes de paternidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PA_L3_INFORMACION_GENETICA – Path

90% `adn` `dna` `genoma` `genotipo` `genetic[a-z_]*` `gen[eé]tic[ao]` `informacion_?genetica` `secuencia_?genetica` `marcador_?genetico` `perfil_?(genetico|biologico)` `mutacion(_?genetica)?` `snp` `brca` `haplotipo` `cariotipo` `tamizaje_?(genetico|neonatal|metabolico)` `prueba_?(de_?)?paternidad`

FORMATO DO VALOR PA_L3_INFORMACION_GENETICA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`.

`PA_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

9.14 Orientação sexual

PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Orientação ou preferência sexual, que a lei cita expressamente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `preferencia_?sexual` `sexual_?(orientation|preference)` `orient_?sexual` `pref_?sexual`

FORMATO DO VALOR PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 17 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Heterosexual, Homosexual, Lesbiana, Gay, Bisexual, Pansexual, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o valor é trocado por outro da lista.

`PA_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

`PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PA_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `pa-orientacion-sexual.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Bisexual	→	**Lesbiana**

9.15 Identidade de gênero

PA_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Identidade de gênero, mudança de nome por identidade, pronomes.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `gender_?identity` `g[eé]nero_?(identidad|social|autopercibido)` `transg[eé]nero` `transexual` `persona_?trans` `cambio_?(de_?)?(sexo|genero|nombre_?por_?genero)` `pronombres?`

FORMATO DO VALOR PA_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 14 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mujer, Hombre, Mujer trans, Hombre trans, No binario, Género fluido, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o valor é trocado por outro da lista.

`PA_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

`PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PA_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pa-identidad-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Hombre trans	→	**No binario**

9.16 Vida sexual

PA_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade, conduta e histórico sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_VIDA_SEXUAL — Path

90% `vida_?sexual` `conducta_?sexual` `actividad_?sexual` `parejas?_?sexuales?` `practicas_?sexuales` `inicio_?(de_?)?(la_?)?vida_?sexual` `sexual_?(activity|behavior|history)` `historia_?sexual` `comportamiento_?sexual`

COMO É MASCARADO

Suprimido para `Sin información`.

`PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_SUPRIMIR`.

> `PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PA_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `pa-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Activa	→	**Sin información**

9.17 Religião

PA_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Religião ou denominação: católica, evangélica, adventista, testemunha de Jeová, bahá'í, judaica, muçulmana, e as religiões indígenas Mamatata e Ibeorgun.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PA_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n[a-z_]*` `credo` `culto` `iglesia` `creencia_?religiosa` `confesion_?religiosa` `denominacion_?religiosa` `religious_?affiliation` `comunidad_?religiosa` `congregacion`

FORMATO DO VALOR — PA_L3_RELIGION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 42 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Católica, Evangélica, Adventista del Séptimo Día, Testigo de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Bahá í, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o valor é trocado por outro da lista.

`PA_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_RELIGION_LISTA`.

> `PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PA_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 14 valores de `pa-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Episcopal	→	**Musulmana**

9.18 Crenças filosóficas e morais

PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Convicções pessoais, objeção de consciência, posições éticas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL — Path

90% `creencias?_?(filosoficas?|morales?|personales)` `convicci[oó]n(es)?(_?(filosoficas?|morales?|eticas?|personales))?` `objecion_?(de_?)?conciencia` `postura_?(etica|moral)` `valores_?personales` `filosofia_?(de_?)?vida` `cosmovision`

COMO É MASCARADO

Suprimido para `Sin información`.

`PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_SUPRIMIR`.

> `PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PA_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `pa-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Rechaza transfusiones`	→	**`Sin información`**

9.19 Opinião política

PA_L3_OPINION_POLITICA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ideologia, preferência eleitoral, intenção de voto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_OPINION_POLITICA — Path

90% `opini[oó]n(es)?_?pol[ií]ticas?` `ideolog[ií]a(_?politica)?` `posicion_?politica` `postura_?politica` `tendencia_?politica` `orientacion_?politica` `preferencia_?(politica|electoral|partidista)` `intencion_?(de_?)?voto` `simpatia_?(politica|partidista)` `political_?(view|orientation|opinion)`

FORMATO DO VALOR PA_L3_OPINION_POLITICA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 14 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Izquierda, Centro izquierda, Centro, Centro derecha, Derecha, Sin preferencia, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

É trocada por outra posição de uma escala genérica.

`PA_OPINION_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_OPINION_POLITICA_LISTA`.

> `PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PA_OPINION_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `pa-opiniones-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Centro derecha`	→	**`Centro`**

9.20 Filiação política

PA_L3_AFILIACION_POLITICA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Partido em que a pessoa está inscrita ou que apoia. O Tribunal Electoral contava mais de 1,5 milhão de inscritos em partidos em 2026.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_AFILIACION_POLITICA — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?` `militancia` `militante` `adherente` `inscrito_?partido` `afiliaci[oó]n_?(politica|partidista|partido)` `afiliado_?(a_?)?partido` `padron_?(de_?)?(militantes|adherentes)` `political_?party` `party_?affiliation` `alianza_?electoral` `simpatizante` `libre_?postulacion`

FORMATO DO VALOR PA_L3_AFILIACION_POLITICA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 28 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Partido Revolucionario Democrático, Realizando Metas, Cambio Democrático, Partido Panameñista, MOLIRENA, Movimiento Otro Camino, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

É trocada por um dos partidos legalmente constituídos — PRD, Realizando Metas, Cambio Democrático, Panameñista, MOLIRENA, MOCA, FAD, Alianza, Partido Popular — ou por candidatura independente (*libre postulación*) ou sem partido.

`PA_PARTIDO_POLITICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_PARTIDO_POLITICO_LISTA`.

> `PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PA_PARTIDO_POLITICO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 11 valores de `pa-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Partido Liberal`	→	**`Libre postulación`**

9.21 Filiação sindical

PA_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Pertencimento a sindicato, grêmio ou associação de trabalhadores, contribuição sindical, convenção coletiva.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato[a-z_]*` `sindical` `sindicalizado` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical` `delegado_?sindical` `seccional_?sindical` `gremio` `gremial` `asociacion_?(de_?)?` `(docentes|educadores|profesores|empleados)` `union_?member(ship)?` `trade_?union` `convencion_?colectiva`

FORMATO DO VALOR PA_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — SUNTRACS, CONATO, CONUSI, CONATRAB, ASOPROF, AEVE, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_SUPRIMIR`.

> `PA_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PA_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PA_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PA_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `pa-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
SUNTRACS	→	**Sin información**

PARTE 10

Dados econômicos e de crédito

A lei não os chama de sensíveis, mas exige consentimento prévio para dados econômicos, financeiros, bancários e comerciais (art. 8, 3), protege o titular de decisões automatizadas sobre seu crédito (art. 19), e as referências de crédito têm lei própria, a Lei 24 de 2002. Vão além da conta bancária: uma referência da APC, um valor de pensão, um programa do MIDES ou a condição de pobreza dizem tanto sobre uma pessoa quanto o salário. As categorias são trocadas dentro da própria notação; os valores são mapeados para uma faixa plausível sem relação com o valor real.

10.1 Referência de crédito

PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Pontuação e referências da APC, dias de atraso, carteira vencida, cobrança judicial, contas baixadas como prejuízo.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO — Path
>
> 90% `apc` `referencia_?(de_?)?credito` `referencias_?crediticias` `historial_?(de_?)?credito` `historial_?crediticio` `score(_?(apc|crediticio|credito|riesgo))?` `puntaje_?(crediticio|apc|riesgo|credito)` `calificacion_?(crediticia|apc|riesgo)` `morosidad` `moroso` `morosa` `dias_?(de_?)?(atraso|mora)` `cartera_?(vencida|morosa)` `cobro_?judicial` `castigad[oa]` `estatus_?(credito|crediticio|cartera)` `estado_?(de_?)?(cuenta_?)?(credito|crediticio|cartera)` `credit_?score` `delinquen[a-z]*`

COMO É MASCARADO

Uma pontuação recebe outros dígitos, uma flag continua flag e qualquer situação é trocada por outra situação de crédito.

`PA_APC` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_REFERENCIA_CREDITO`.

> `PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PA_REFERENCIA_CREDITO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `pa-referencia-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Morosidad de 90 días	→	**Morosidad de 60 días**
745	→	**471**

10.2 Valor de dívida

PA_FIN_MONTO_DEUDA

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldos de empréstimos, cartões e hipotecas, valores em atraso, limites de crédito, parcelas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_FIN_MONTO_DEUDA — Path

85% `monto_?(deuda|adeudado|vencido|moroso|credito|prestamo|financiado|hipoteca)` `deuda(_?(total|vigente|vencida))?` `adeudo` `saldo_?(deudor|insoluto|vencido|moroso|credito|prestamo|tarjeta|hipoteca)` `limite_?(de_?)?credito` `linea_?(de_?)?credito` `pago_?minimo` `letra_?(mensual|prestamo|hipoteca)` `debt(_?amount)?outstanding_?balance`

TIPO DE DADO PA_FIN_MONTO_DEUDA — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
8500	→	**5134**

10.3 Salário e renda

PA_FIN_INGRESO_MENSUAL

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário, décimo terceiro, renda do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_FIN_INGRESO_MENSUAL — Path

85% `salario[a-z_]*` `sueldo[a-z_]*` `remuneraci[oó]n[a-z_]*` `ingreso_?(mensual|neto|bruto|familiar|del_?hogar|hogar|per_?capita|total|promedio|declarado|laboral|anual)` `ingresos(_?[a-z]+)?` `decimo_?tercer_?mes` `xiii_?mes` `total_?devengado` `neto_?a_?pagar` `planilla_?(neta|bruta)` `gasto_?(mensual|familiar)` `capacidad_?(de_?)?pago` `salary` `wage` `income` `gross_?pay` `net_?pay`

TIPO DE DADO PA_FIN_INGRESO_MENSUAL – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1850	→	**1958**

10.4 Patrimônio

PA_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

Valor cadastral ou de mercado de imóveis e veículos, poupança, aplicações a prazo, patrimônio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|total))?` `valor_?(catastral|comercial|avaluo|inmueble|propiedad|finca|vivienda|vehiculo|de_?la_?garantia)` `avaluo` `bienes_?(inmuebles|muebles)` `valor_?bienes` `activos_?(personales|totales)` `saldo_?(inversion|ahorro|ahorros|cuenta|plazo_?fijo)` `monto_?(inversion|ahorro|plazo_?fijo)` `net_?worth` `assets`

TIPO DE DADO PA_FIN_PATRIMONIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
185000	→	**477515**

10.5 Pensão e conta individual

PA_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

Valor de aposentadoria ou pensão da CSS, saldo da conta individual, do SIACAP ou do fundo de cesantía.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_FIN_PENSION — Path

90% `monto_?(pension|jubilacion)` `pension_?(mensual|monto|vejez|invalidez|sobreviviente)` `jubilacion_?(mensual|monto)` `saldo_?(cuenta_?individual|siacap|retiro|fondo_?complementario)` `cuenta_?individual` `siacap` `fondo_?(de_?)?cesantia` `prima_?de_?antiguedad` `retirement_?balance`

TIPO DE DADO PA_FIN_PENSION — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
680	→	227

10.6 Cobertura da seguridade social

PA_FIN_SEGURO_SOCIAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição perante a Caja de Seguro Social, com as categorias do censo: segurado direto, beneficiário, aposentado ou pensionista, sem seguro social. Revela trabalho formal ou informal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_FIN_SEGURO_SOCIAL — Path

90% `tipo_?(de_?)?(asegurado|seguro_?social|cobertura)` `condicion_?(de_?)?asegurado` `cobertura_?(css|salud|seguro_?social)` `afiliacion_?(a_?la_?)?(css|caja_?de_?seguro_?social|seguridad_?social)` `asegurado_?css` `es_?asegurado` `seguro_?(medico|de_?salud|privado)` `health_?insurance`

FORMATO DO VALOR PA_FIN_SEGURO_SOCIAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Asegurado directo, Beneficiario, Jubilado o pensionado por vejez, Pensionado por enfermedad o accidente, Jubilado o pensionado de otro país, No tiene seguro social, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; a categoria é trocada por outra.

`PA_SEGURO_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_SEGURO_SOCIAL_LISTA`.

`PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PA_SEGURO_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `pa-seguro-social.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Beneficiario	→	**Jubilado o pensionado de otro país**

10.7 Programa social

PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Beneficiários de programas de transferência: 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián e Bono Alimenticio Nutricional do MIDES, PASE-U e bolsas do IFARHU. Ser beneficiário revela pobreza, velhice ou deficiência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Path

90% `programa_?(social|de_?transferencia|de_?apoyo|gobierno|mides)` `programas_?sociales` `beneficiario_?(de_?)?(programa|bono|beca|subsidio|mides)` `bono_?(solidario|alimenticio|nutricional|digital)` `vale_?digital` `subsidio_?(estatal|social|senadis)` `transferencia_?monetaria` `red_?(de_?)?oportunidades` `angel_?guardian` `120_?a_?los_?65` `pase_?u` `beca_?universal` `ifarhu` `senapan` `padron_?(de_?)?beneficiarios` `social_?program`

FORMATO DO VALOR PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián, Bono Alimenticio Nutricional, PASE-U, Beca de excelencia IFARHU, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o programa é trocado por outro.

`PA_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

> `PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PA_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP
> Troca o valor por um dos 9 valores de `pa-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Vale Digital	→	**Auxilio económico IFARHU**

10.8 Nível socioeconômico

PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Condição de pobreza, quintil ou decil de renda, índice de pobreza multidimensional.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO — Path
>
> 90% `nivel_?socioeconomico` `nivel_?socio_?economico` `estrato(_?socioeconomico)?` `clase_?social` `decil(_?(de_?)?ingresos?)?` `quintil(_?(de_?)?ingresos?)?` `pobreza(_?(extrema|general|multidimensional))?` `indice_?(de_?)?pobreza` `ipm` `vulnerabilidad(_?(social|economica))?` `carencias?` `socioeconomic_?level` `ficha_?socioeconomica`

> FORMATO DO VALOR PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO — Values
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 10 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — pobreza extrema, pobreza general, pobre, no pobre, indigente, vulnerable, …	40%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um quintil ou decil passa a outro número da mesma faixa, com seu prefixo; uma condição, a outra da lista.

`PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO` REGEX DECOMPOSE
Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_POBREZA`.

> `PA_QUINTIL` SECURE LOOKUP
> Troca o valor por um dos 5 valores de `pa-quintil.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_DECIL_ALTO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `pa-decil-alto.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_DECIL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pa-decil.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_POBREZA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `pa-pobreza.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Pobreza extrema	→	**Pobreza general**
Quintil 2	→	**Quintil 4**

10.9 Posse da moradia

PA_FIN_VIVIENDA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Se a moradia é própria, hipotecada, alugada, cedida ou uma ocupação, e suas condições.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_FIN_VIVIENDA — Path

95% `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?vivienda` `situacion_?(de_?la_?)?vivienda` `vivienda_?(propia|alquilada|prestada)` `condicion_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `material_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `piso_?de_?tierra` `hacinamiento` `precarista` `invasion` `housing_?(type|tenure|status)`

FORMATO DO VALOR PA_FIN_VIVIENDA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Propia, Propia hipotecada, Alquilada, Cedida o prestada, Condena, Otra situación, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; a condição é trocada por outra da lista do censo.

`PA_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_VIVIENDA_LISTA`.

`PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

> `PA_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PA_VIVIENDA_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 6 valores de `pa-vivienda.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Invasión	→	**Propia hipotecada**

PARTE 11

Antecedentes criminais

As condenações criminais têm regras próprias na lei (art. 30) e no regulamento (Decreto 285, art. 7), e estão entre os dados que mais podem dar origem a discriminação. Recebem o mesmo cuidado que os dados sensíveis.

11.1 Antecedentes criminais

PA_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Récord policivo, antecedentes criminais, sentenças, delitos, detenções e medidas cautelares.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PA_PENAL_ANTECEDENTES — Path
>
> 95% `antecedentes(_?(penales|judiciales|policivos|policiales|criminales))?` *(exceto quando seguido de* ***lista E8****)* `record_?(policivo|policial|penal|criminal)` `certificado_?(de_?)?antecedentes` `sentencia(_?condenatoria)?` `sentenciad[oa]` `condena(do|da)?` `delitos?` `tipo_?(de_?)?delito` `reincidente` `reincidencia` `imputad[oa]` `privado_?de_?libertad` `detencion_?provisional` `medida_?cautelar` `centro_?penitenciario` `pena` `reclusion` `libertad_?condicional` `criminal_?record` `conviction` `offen[cs]e` `detenid[oa]` `violencia_?domestica`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira uma situação genérica: com antecedentes, sem antecedentes ou sem informação.

`PA_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PA_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PA_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PA_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 3 valores de `pa-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Condenado por hurto`	→	**`Sin antecedentes penales`**

11.2 Número de processo

PA_PENAL_CAUSA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de carpetilla, pasta de investigação, causa, processo judicial ou denúncia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_PENAL_CAUSA — Path

90% `carpetilla` `n(o|um|ro)_?carpetilla` `carpeta_?(de_?)?investigacion` `n(o|um|ro)_?carpeta` `causa_?penal` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?causa` `expediente_?(judicial|penal)` `n(o|um|ro)_?expediente_?(judicial|penal)` `n(o|um|ro)_?(de_?)?denuncia` `folio_?denuncia` `n(o|um|ro)_?proceso` `case_?number`

FORMATO DO VALOR PA_PENAL_CAUSA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{12,15})`	40%	
`0*(?:\d{1,6}-\d{4})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`PA_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`202400012345`	→	**`917747298420`**

12

O DV do RUC, calculado pela política

O DV de um RUC de pessoa natural são dois dígitos que a DGI calcula sobre uma tabela de 21 posições: os campos da cédula alinhados à direita em larguras fixas — asiento 5, tomo 3, um código de dois dígitos para as letras (`AV` 15, `PI` 79, `E` 50, `N` 40, `PE` 75), província 2 — e um 5 constante. Os pesos crescem a partir de 2 na direita, módulo 11, e resto 0 ou 1 dá 0; o segundo dígito repete a conta com o primeiro acrescentado. Um campo maior que a sua largura empurra os que estão à esquerda, e uma província de um dígito com `AV` ou `PI` é preenchida com dois zeros.

Nenhum framework do plugin faz essa conta: o Check Digit sabe somar dígitos com pesos, mas não preencher campos nem pesar letras. A política faz com tabelas:

- A cédula é mascarada com o mesmo algoritmo da classe de dados de cédula. Letras e separadores são trocados por marcadores de um caractere, e o DV antigo é substituído por um estado inicial.
- O estado — soma ponderada, soma dos dígitos e posição — percorre o valor da direita para a esquerda, um caractere por passo. Cada passo é um Data Cleansing que transforma *caractere + estado* em *novo estado + caractere*.
- Na ponta esquerda, uma tabela transforma o estado nos dois dígitos do DV, e um segundo percurso os leva de volta ao lugar do DV antigo.
- Os marcadores voltam a ser letras e separadores.

As tabelas são arquivos de Data Cleansing gerados com a política, e os passos são algoritmos Regex Decompose unidos em String Algorithm Chains de no máximo oito — o limite do engine. Todo RUC mascarado tem DV válido e o mapeamento continua um-para-um. O preço é uma árvore de algoritmos longa sob a classe de dados e uma tabela de passos com mais de 30.000 linhas.

13

Onde as pessoas moram: distritos e corregimentos

Com os dados do XII Censo de População de 2023 (INEC), a política conhece a população, o distrito, a província e a localização de cada um dos 699 corregimentos.

- Um **corregimento** com menos de 10.000 habitantes passa ao corregimento mais próximo da sua província ou comarca que tenha pelo menos 10.000. Darién, Los Santos e as comarcas Emberá-Wounaan e Ngäbe-Buglé não têm nenhum: os delas vão para o mais próximo do país.
- Um **distrito** com menos de 20.000 habitantes passa ao distrito mais próximo da sua província ou comarca com pelo menos 20.000, ou do país na comarca Emberá-Wounaan.
- A proximidade é medida entre centroides, o do distrito ponderado pela população dos seus corregimentos.
- Sessenta nomes de corregimento se repetem — há cinco San José —: um nome só é generalizado se todos os que o levam forem pequenos. Os códigos do INEC não têm essa ambiguidade.

O resultado é sempre um lugar real, perto do original, e cada grupo de pessoas que acaba compartilhando um nome reúne pelo menos 10.000 habitantes. Nomes que também são nomes ou sobrenomes de pessoas ficam fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenomes não seja tomada por corregimentos.

14

Limites

- **Colunas binárias** — fotos da cédula, imagens de digitais, PDFs clínicos em BLOBs — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **O DV em coluna própria** não é recalculado: é mascarado, e deixa de corresponder ao RUC mascarado. Onde a aplicação valida RUC e DV guardados separadamente, a validação falha.
- **As letras da cédula ficam.** `PI` continua indicando um registro como panamenho indígena, e `E`, `N` e `PE`, a condição de estrangeiro, naturalizado ou nascido no exterior. Trocá-las quebraria o formato ou faria cédulas diferentes colidirem. Se esse dado for sensível no seu caso, trate-o junto com a coluna de origem étnica ou nacionalidade.
- **Cédulas com a província preenchida com zero** (`08-442-445`) ou sem hífens são mascaradas caractere a caractere, sem recalcular o DV. O RUC `NT` também é mascarado sem recálculo.
- **O RUC de pessoa jurídica fica.** Uma sociedade de um único dono continua sendo pessoa jurídica para a lei.
- **Data Cleansing deixa passar o que não conhece**: um corregimento escrito de um jeito que não está na lista passa sem mudança.
- **Texto livre** é redigido palavra por palavra: um telefone escrito com espaços não é encontrado, e um nome que também é palavra comum (`Luz`, `Rosa`) é redigido onde aparecer.
- **Menores de idade** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam o aniversário de 18 anos, mas algumas cruzam. Onde isso importa, divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Endereços** são trocados como uma linha inteira. Rua, barriada, corregimento e distrito em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **Placas e VINs** mantêm o formato, mas não o dígito verificador do VIN.

15

Verificação

Antes da publicação, a política foi conferida fora do Delphix:

- Primeiro, o cálculo do DV do RUC foi conferido contra os exemplos do algoritmo publicado.
- A configuração de cada classifier foi revisada contra o que o Delphix aceita.
- A descoberta foi simulada em 138 colunas com a política inteira no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 24 colunas que não são dado pessoal — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam 255 valores de amostra e 210 placeholders como `N/D`: RUCs com DV nos quatro separadores e nos cinco tipos de letra, conferindo o DV de cada um; 150 cédulas e 150 RUCs quanto a colisões; e 20 pessoas cuja cédula e RUC precisam continuar coincidindo.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar a política em dados reais, rode um job de descoberta e um de mascaramento numa cópia representativa.

16

Fontes

- Lei 81 de 26 de março de 2019, sobre Proteção de Dados Pessoais — Gaceta Oficial 28743-A, 29 de março de 2019 (Asamblea Nacional, Legispan).
- Decreto Executivo 285 de 28 de maio de 2021, que regulamenta a Lei 81 de 2019.
- Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Dirección de Protección de Datos Personales.
- Algoritmo de cálculo do dígito verificador do RUC — Dirección General de Ingresos e Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.
- Formato da cédula de identidade e suas letras — Tribunal Electoral, Dirección Nacional de Cedulación. Inscritos em partidos políticos, julho e agosto de 2026 — Tribunal Electoral.
- População, código e localização dos 699 corregimentos; grupos indígenas e afrodescendentes; estado conjugal; seguridade social; escolaridade — XII Censo Nacional de Población y VIII de Vivienda 2023 (INEC), no serviço geográfico por corregimento publicado com a Esri Panamá.
- Sobrenomes e nomes mais frequentes — Registro Civil do Tribunal Electoral.
- Tipos de deficiência certificados — Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS). Programas de transferência de 2026 — Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) e IFARHU (PASE-U).
- Referências de crédito — Lei 24 de 2002 e APC. Religião — pesquisa nacional de 2015. Placas — Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (formato de 2013). Numeração telefônica — ASEP, Plan Nacional de Numeración. Códigos postais — Correos y Telégrafos.

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos da política em ordem alfabética, com a configuração. O que uma classe de dados nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

PA_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	mantém · mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `PA_PENAL_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`PA_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	`PA_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3 valores de `pa-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_ANTECEDENTES`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-antecedentes.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_APC REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_REFERENCIA_CREDITO`.

Usado por: `PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2,3}))`	mantém · `PA_CM_ALFANUM`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`PA_BANDERA`
senão	`PA_REFERENCIA_CREDITO`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PA_APELLIDO` NAME

Troca o nome por um dos 200 nomes de `pa-apellidos.txt`.

Usado por: `PA_APELLIDOS`, `PA_NOMBRE_COMPLETO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pa-apellidos.txt`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`filterAccent`	sim
`inputCaseSensitive`	não

`PA_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PA_L1_APELLIDO`, `PA_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`PA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`PA_APELLIDO` · `PA_APELLIDO`
`(\S+)(\s+)([Dd][Ee]|[Vv][Dd][Aa]\.?\s+[Dd][Ee])(\s+)(\S+)`	`PA_APELLIDO` · mantém · mantém · mantém · `PA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PA_APELLIDO` · `PA_APELLIDO` · `PA_APELLIDO`
senão	`PA_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PA_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `PA_PUEBLO`, `PA_LENGUA_INDIGENA`, `PA_DIAGNOSTICO`, `PA_MEDICAMENTO`, `PA_DISCAPACIDAD`, `PA_ORIENTACION_SEXUAL`, `PA_IDENTIDAD_GENERO`, `PA_RELIGION`, `PA_OPINION_POLITICA`, `PA_PARTIDO_POLITICO`, `PA_APC`, `PA_SEGURO_SOCIAL`, `PA_PROGRAMA_SOCIAL`, `PA_VIVIENDA`, `PA_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no)`	`PA_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`PA_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)([sn])`	`PA_BANDERA_S_N`
`(?i)(y)`	`PA_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`PA_BANDERA_0_1`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-bandera-0-1.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-bandera-s-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-bandera-si-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_BARRIADA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 75 valores de `pa-barriadas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_L2_BARRIADA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-barriadas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_CANTIDAD_ACOTADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_L2_DEPENDIENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([0-5]))`	mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d+))`	mantém · troca por `5`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_SUPRIMIR`.

Usado por: `PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA`, `PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES`, `PA_L3_VIDA_SEXUAL`, `PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL`, `PA_L3_AFILIACION_SINDICAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`PA_BANDERA`

`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))`	mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	`PA_SUPRIMIR`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PA_CEDULA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PA_L1_CEDULA`, `PA_RUC`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-9]|1[0-3])([\s\-])(\d{1,4})([\s\-])(\d{1,6}))`	mantém · `PA_PROVINCIA_CEDULA` · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · mantém · `PA_CM_ALFANUM`
`(0*?)(?:([1-9]|1[0-3])(AV|PI)([\s\-])(\d{1,4})([\s\-])(\d{1,6}))`	mantém · `PA_PROVINCIA_CEDULA` · mantém · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · mantém · `PA_CM_ALFANUM`
`(E)([\s\-])([1-9]|1[0-3])([\s\-])(\d{1,6})`	mantém · mantém · `PA_PROVINCIA_CEDULA` · mantém · `PA_CM_ALFANUM`
`(N|PE)([\s\-])(\d{1,4})([\s\-])(\d{1,6})`	mantém · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · mantém · `PA_CM_ALFANUM`
`(0*?)(?:([1-9]|1[0-3])([\s\-]NT[\s\-])(\d{1,4})([\s\-])(\d{1,6}))`	mantém · `PA_PROVINCIA_CEDULA` · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	`PA_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PA_CIE10` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `pa-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pa-cie10.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`PA_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `pa-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pa-cie10-decimal.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PA_L1_PASAPORTE`, `PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO`, `PA_L1_SEGURO_SOCIAL`, `PA_L1_IDONEIDAD`, `PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `PA_L1_CUENTA_BANCARIA`, `PA_L1_VIN`, `PA_L1_FINCA`, `PA_L1_NUMERO_CONTRATO`, `PA_L1_USUARIO_RRSS`, `PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR`, `PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `PA_PENAL_CAUSA`, `PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `PA_CEDULA`, `PA_RUC_DV_PREPARAR`, `PA_RUC`, `PA_DV`, `PA_NOMBRES`, `PA_APELLIDOS`, `PA_NOMBRE_COMPLETO`, `PA_EMAIL`, `PA_TELEFONO`, `PA_PLACA`, `PA_COORDENADA`, `PA_ANIO`, `PA_EDAD`, `PA_CODIGO_POSTAL`, `PA_PUEBLO`, `PA_LENGUA_INDIGENA`, `PA_MEDICAMENTO`, `PA_DISCAPACIDAD`, `PA_ORIENTACION_SEXUAL`, `PA_IDENTIDAD_GENERO`, `PA_RELIGION`, `PA_OPINION_POLITICA`, `PA_PARTIDO_POLITICO`, `PA_APC`, `PA_SEGURO_SOCIAL`, `PA_PROGRAMA_SOCIAL`, `PA_VIVIENDA`, `PA_ANTECEDENTES`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

PA_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PA_L1_DISPOSITIVO`, `PA_IP`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

PA_CODIGO_CORREGIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_CODIGO_LUGAR`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)([1-9]\d*)`	mantém · `PA_CODIGO_CORREGIMIENTO_TABLA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_CODIGO_CORREGIMIENTO_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pa-codigo-corregimiento-generalizado.txt` (1.259 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PA_CODIGO_CORREGIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-codigo-corregimiento-generalizado.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sim

trimWhitespace	sim

PA_CODIGO_DISTRITO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_CODIGO_LUGAR`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)([1-9]\d*)`	mantém · `PA_CODIGO_DISTRITO_TABLA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_CODIGO_DISTRITO_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pa-codigo-distrito-generalizado.txt` (146 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PA_CODIGO_DISTRITO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-codigo-distrito-generalizado.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PA_CODIGO_LUGAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_L2_CODIGO_LUGAR`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:((?:0[1-9]|1[0-3]|[1-9])\d{4}))`	mantém · `PA_CODIGO_CORREGIMIENTO`
`(0*?)(?:((?:0[1-9]|1[0-3]|[1-9])\d{2}))`	mantém · `PA_CODIGO_DISTRITO`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PA_L2_CODIGO_POSTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(0[1-9]|1[0-3])(\d{2,3}))`	mantém · mantém · cada caractere → `0`
senão	`PA_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_L1_GEOLOCALIZACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)`	mantém · `PA_CM_ALFANUM` · mantém · `PA_CM_ALFANUM`
`(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)`	mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_CORREGIMIENTO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pa-corregimiento-generalizado.txt` (1.760 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PA_L2_CORREGIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-corregimiento-generalizado.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PA_DECIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pa-decil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-decil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_DECIL_ALTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `pa-decil-alto.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-decil-alto.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`PA_CIE10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})`	`PA_CIE10`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`PA_BANDERA`
senão	`PA_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PA_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `pa-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pa-diagnosticos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

PA_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `pa-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_L1_DIRECCION`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pa-direcciones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

PA_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`PA_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	`PA_DISCAPACIDAD_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pa-discapacidad.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-discapacidad.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_DISTRITO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pa-distrito-generalizado.txt` (234 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PA_L2_DISTRITO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-distrito-generalizado.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PA_DV REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PA_L1_RUC_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,2}))`	mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	`PA_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_L2_EDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	mantém · troca por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)(\.\d+))`	mantém · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · mantém
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	mantém · mantém · `PA_CM_ALFANUM`
`(0*?)(?:(\d))`	mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PA_L1_EMAIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24})`	`PA_CM_ALFANUM` · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `test`
senão	`PA_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de `pa-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-empleadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_ESCOLARIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `pa-escolaridad.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_L2_ESCOLARIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-escolaridad.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_ESCUELA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `pa-escuelas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_L2_ESCUELA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-escuelas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_ESTADO_CIVIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `pa-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_L2_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-estado-civil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `PA_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	não

PA_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `PA_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	não

PA_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

Usado por: `PA_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`PA_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	`PA_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pa-identidad-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-identidad-genero.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_HEX`.

Usado por: `PA_L1_IP`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	mantém · `PA_OCTETO` · `PA_OCTETO` · `PA_OCTETO` · `PA_OCTETO`
senão	`PA_CM_HEX`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_LENGUA_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_LENGUA_INDIGENA_LISTA`.

Usado por: `PA_L3_LENGUA_INDIGENA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`PA_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	`PA_LENGUA_INDIGENA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_LENGUA_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `pa-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_LENGUA_INDIGENA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-lenguas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_LUGAR_POBLADO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 52 valores de `pa-lugares-poblados.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_L2_LUGAR_POBLADO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-lugares-poblados.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`PA_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	`PA_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 26 valores de `pa-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_MEDICAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `pa-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_L2_NACIONALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_POBREZA`.

Usado por: `PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-5]))`	mantém · `PA_QUINTIL`
`(0*?)(?:([6-9]|10))`	mantém · `PA_DECIL_ALTO`
`(?i)(decil\s*)(\d{1,2})`	mantém · `PA_DECIL`
`(?i)(quintil\s*)([1-5])`	mantém · `PA_QUINTIL`
senão	`PA_POBREZA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 8 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PA_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^,]+),\s*(.+)`	`PA_APELLIDOS` · `PA_NOMBRES`
`(\S+)`	`PA_NOMBRE_PILA`
`(\S+)\s+(\S+)`	`PA_NOMBRE_PILA` · `PA_APELLIDO`
`(\S+)(\s+)(\S+)(\s+)([Dd][Ee]|[Vv][Dd][Aa]\.?\s+[Dd][Ee])(\s+)(\S+)`	`PA_NOMBRE_PILA` · mantém · `PA_APELLIDO` · mantém · mantém · mantém · `PA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PA_NOMBRE_PILA` · `PA_APELLIDO` · `PA_APELLIDO`
`(\S+)(\s+)(\S+)(\s+)(\S+)(\s+)([Dd][Ee]|[Vv][Dd][Aa]\.?\s+[Dd][Ee])(\s+)(\S+)`	`PA_NOMBRE_PILA` · mantém · `PA_NOMBRE_PILA` · mantém · `PA_APELLIDO` · mantém · mantém · mantém · `PA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PA_NOMBRE_PILA` · `PA_NOMBRE_PILA` · `PA_APELLIDO` · `PA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PA_NOMBRE_PILA` · `PA_NOMBRE_PILA` · `PA_NOMBRE_PILA` · `PA_APELLIDO` · `PA_APELLIDO`
senão	`PA_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_NOMBRE_PILA NAME

Troca o nome por um dos 253 nomes de `pa-nombres.txt`.

Usado por: `PA_NOMBRES`, `PA_NOMBRE_COMPLETO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-nombres.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

PA_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PA_L1_NOMBRE`, `PA_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`PA_NOMBRE_PILA`
`(\S+)\s+(\S+)`	`PA_NOMBRE_PILA` · `PA_NOMBRE_PILA`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PA_NOMBRE_PILA` · `PA_NOMBRE_PILA` · `PA_NOMBRE_PILA`
senão	`PA_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `PA_IP`

CONFIGURAÇÃO

minValue	`1`
maxValue	`254`

PA_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `pa-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_L2_OCUPACION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-ocupaciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_OPINION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_OPINION_POLITICA_LISTA`.

Usado por: `PA_L3_OPINION_POLITICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`PA_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	`PA_OPINION_POLITICA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `pa-opiniones-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_OPINION_POLITICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-opiniones-politicas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`PA_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	`PA_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `pa-orientacion-sexual.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-orientacion-sexual.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_PARTIDO_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_PARTIDO_POLITICO_LISTA`.

Usado por: `PA_L3_AFILIACION_POLITICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`PA_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	`PA_PARTIDO_POLITICO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_PARTIDO_POLITICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pa-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_PARTIDO_POLITICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-partidos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_PLACA REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PA_L1_PLACA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(ADM|MB|MI|PR|BC|CD|CC|M|T|B|G|D|E)([\s\-]?)(\d{3,6})`	mantém · mantém · `PA_CM_ALFANUM`
`([A-Z]{2})([\s\-]?)(\d{4})`	`PA_CM_ALFANUM` · mantém · `PA_CM_ALFANUM`
`(0*?)(?:(\d{6}))`	mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	`PA_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_POBREZA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `pa-pobreza.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-pobreza.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`PA_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	`PA_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PA_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `pa-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pa-programas-sociales.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`PA_PROVINCIA_CEDULA` NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 13.

Usado por: `PA_CEDULA`, `PA_RUC_DV_PREPARAR`, `PA_RUC`

CONFIGURAÇÃO

`minValue`	`1`
`maxValue`	`13`

`PA_PUEBLO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_PUEBLO_LISTA`.

Usado por: `PA_L3_ETNIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`PA_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	`PA_PUEBLO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PA_PUEBLO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `pa-pueblos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_PUEBLO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pa-pueblos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_QUINTIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de pa-quintil.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-quintil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_L1_CREDENCIAL, PA_L3_BIOMETRICO, PA_L3_INFORMACION_GENETICA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.+)	cada caractere → X
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_REFERENCIA_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de pa-referencia-credito.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_APC

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-referencia-credito.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_RELIGION_LISTA.

Usado por: PA_L3_RELIGION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])	PA_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,6}))	mantém · PA_CM_ALFANUM
senão	PA_RELIGION_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `pa-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_RELIGION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-religiones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_RUC REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PA_L1_RUC`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:((?:(?:[1-9]|1[0-3])(?:AV|PI)?-\d{1,4}-\d{1,6}|(?:E|N|PE)-\d{1,4}-\d{1,6})(?: +DV +| +DV|-| +)\d{2}))`	mantém · `PA_RUC_DV`
`(0*?)(?:((?:(?:[1-9]|1[0-3])(?:AV|PI)?-\d{1,4}-\d{1,6}|(?:E|N|PE)-\d{1,4}-\d{1,6})))`	mantém · `PA_CEDULA`
`(0*?)(?:([1-9]|1[0-3])(-NT-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(.*))`	mantém · `PA_PROVINCIA_CEDULA` · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · `PA_CM_ALFANUM`
`(0*?)(?:(\d{3,10}-\d{1,4}-\d{1,7}.*))`	mantém · mantém
senão	`PA_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PA_RUC_DV_1` → `PA_RUC_DV_2` → `PA_RUC_DV_3` → `PA_RUC_DV_4` → `PA_RUC_DV_5`, nesta ordem.

Usado por: `PA_RUC`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`PA_RUC_DV_1`
algorithmReferences[2]	`PA_RUC_DV_2`
algorithmReferences[3]	`PA_RUC_DV_3`
algorithmReferences[4]	`PA_RUC_DV_4`
algorithmReferences[5]	`PA_RUC_DV_5`

PA_RUC_DV_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PA_RUC_DV_PREPARAR` → `PA_RUC_DV_IDA_01` → `PA_RUC_DV_IDA_02` → `PA_RUC_DV_IDA_03` → `PA_RUC_DV_IDA_04` → `PA_RUC_DV_IDA_05` → `PA_RUC_DV_IDA_06` → `PA_RUC_DV_IDA_07`, nesta ordem.

Usado por: `PA_RUC_DV`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PA_RUC_DV_PREPARAR`
`algorithmReferences[2]`	`PA_RUC_DV_IDA_01`
`algorithmReferences[3]`	`PA_RUC_DV_IDA_02`
`algorithmReferences[4]`	`PA_RUC_DV_IDA_03`
`algorithmReferences[5]`	`PA_RUC_DV_IDA_04`
`algorithmReferences[6]`	`PA_RUC_DV_IDA_05`
`algorithmReferences[7]`	`PA_RUC_DV_IDA_06`
`algorithmReferences[8]`	`PA_RUC_DV_IDA_07`

`PA_RUC_DV_2` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PA_RUC_DV_IDA_08` → `PA_RUC_DV_IDA_09` → `PA_RUC_DV_IDA_10` → `PA_RUC_DV_IDA_11` → `PA_RUC_DV_IDA_12` → `PA_RUC_DV_IDA_13` → `PA_RUC_DV_IDA_14` → `PA_RUC_DV_IDA_15`, nesta ordem.

Usado por: `PA_RUC_DV`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PA_RUC_DV_IDA_08`
`algorithmReferences[2]`	`PA_RUC_DV_IDA_09`
`algorithmReferences[3]`	`PA_RUC_DV_IDA_10`
`algorithmReferences[4]`	`PA_RUC_DV_IDA_11`
`algorithmReferences[5]`	`PA_RUC_DV_IDA_12`
`algorithmReferences[6]`	`PA_RUC_DV_IDA_13`
`algorithmReferences[7]`	`PA_RUC_DV_IDA_14`
`algorithmReferences[8]`	`PA_RUC_DV_IDA_15`

`PA_RUC_DV_3` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PA_RUC_DV_CALCULAR` → `PA_RUC_DV_VUELTA_01` → `PA_RUC_DV_VUELTA_02` → `PA_RUC_DV_VUELTA_03` → `PA_RUC_DV_VUELTA_04` → `PA_RUC_DV_VUELTA_05` → `PA_RUC_DV_VUELTA_06` → `PA_RUC_DV_VUELTA_07`, nesta ordem.

Usado por: `PA_RUC_DV`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PA_RUC_DV_CALCULAR`
`algorithmReferences[2]`	`PA_RUC_DV_VUELTA_01`
`algorithmReferences[3]`	`PA_RUC_DV_VUELTA_02`
`algorithmReferences[4]`	`PA_RUC_DV_VUELTA_03`
`algorithmReferences[5]`	`PA_RUC_DV_VUELTA_04`
`algorithmReferences[6]`	`PA_RUC_DV_VUELTA_05`
`algorithmReferences[7]`	`PA_RUC_DV_VUELTA_06`
`algorithmReferences[8]`	`PA_RUC_DV_VUELTA_07`

`PA_RUC_DV_4` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PA_RUC_DV_VUELTA_08` → `PA_RUC_DV_VUELTA_09` → `PA_RUC_DV_VUELTA_10` → `PA_RUC_DV_VUELTA_11` → `PA_RUC_DV_VUELTA_12` → `PA_RUC_DV_VUELTA_13` → `PA_RUC_DV_VUELTA_14` → `PA_RUC_DV_VUELTA_15`, nesta ordem.

Usado por: `PA_RUC_DV`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PA_RUC_DV_VUELTA_08`
`algorithmReferences[2]`	`PA_RUC_DV_VUELTA_09`
`algorithmReferences[3]`	`PA_RUC_DV_VUELTA_10`
`algorithmReferences[4]`	`PA_RUC_DV_VUELTA_11`
`algorithmReferences[5]`	`PA_RUC_DV_VUELTA_12`
`algorithmReferences[6]`	`PA_RUC_DV_VUELTA_13`
`algorithmReferences[7]`	`PA_RUC_DV_VUELTA_14`
`algorithmReferences[8]`	`PA_RUC_DV_VUELTA_15`

PA_RUC_DV_5 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PA_RUC_DV_VUELTA_16` → `PA_RUC_DV_RESTAURAR`, nesta ordem.

Usado por: `PA_RUC_DV`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PA_RUC_DV_VUELTA_16`
`algorithmReferences[2]`	`PA_RUC_DV_RESTAURAR`

PA_RUC_DV_CALCULAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{3})(.*)`	`PA_RUC_DV_RESULTADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PA_RUC_DV_IDA_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{4})(.{1})`	mantém · `PA_RUC_DV_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PA_RUC_DV_IDA_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{4})(.{2})`	mantém · `PA_RUC_DV_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PA_RUC_DV_IDA_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{4})(.{3})`	mantém · `PA_RUC_DV_PASO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PA_RUC_DV_IDA_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{4})(.{4})`	mantém · `PA_RUC_DV_PASO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PA_RUC_DV_IDA_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{4})(.{5})`	mantém · `PA_RUC_DV_PASO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PA_RUC_DV_IDA_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{4})(.{6})`	mantém · `PA_RUC_DV_PASO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)(.{4})(.{7})	mantém · PA_RUC_DV_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)(.{4})(.{8})	mantém · PA_RUC_DV_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)(.{4})(.{9})	mantém · PA_RUC_DV_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)(.{4})(.{10})	mantém · PA_RUC_DV_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{4})(.{11})`	mantém · `PA_RUC_DV_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{4})(.{12})`	mantém · `PA_RUC_DV_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{4})(.{13})`	mantém · `PA_RUC_DV_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_14 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{4})(.{14})`	mantém · `PA_RUC_DV_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_15 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{4})(.{15})`	mantém · `PA_RUC_DV_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PA_RUC_DV_LETRAS DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pa-ruc-dv-letras.txt` (5 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PA_RUC_DV_PREPARAR`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pa-ruc-dv-letras.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pa-ruc-dv-letras-de-vuelta.txt` (5 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PA_RUC_DV_RESTAURAR`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pa-ruc-dv-letras-de-vuelta.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

PA_RUC_DV_PASO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pa-ruc-dv-paso.txt` (32.317 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PA_RUC_DV_IDA_01`, `PA_RUC_DV_IDA_02`, `PA_RUC_DV_IDA_03`, `PA_RUC_DV_IDA_04`, `PA_RUC_DV_IDA_05`, `PA_RUC_DV_IDA_06`, `PA_RUC_DV_IDA_07`, `PA_RUC_DV_IDA_08`, `PA_RUC_DV_IDA_09`, `PA_RUC_DV_IDA_10`, `PA_RUC_DV_IDA_11`, `PA_RUC_DV_IDA_12`, `PA_RUC_DV_IDA_13`, `PA_RUC_DV_IDA_14`, `PA_RUC_DV_IDA_15`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pa-ruc-dv-paso.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

PA_RUC_DV_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 16 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([1-9]|1[0-3])(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})( +DV +)(\d{2})`	`PA_PROVINCIA_CEDULA` · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `_` · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `00a!` · remove
`([1-9]|1[0-3])(AV|PI)(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})( +DV +)(\d{2})`	`PA_PROVINCIA_CEDULA` · `PA_RUC_DV_LETRAS` · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `_` · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `00a!` · remove
`(E)(-)([1-9]|1[0-3])(-)(\d{1,6})( +DV +)(\d{2})`	`PA_RUC_DV_LETRAS` · mantém · `PA_PROVINCIA_CEDULA` · troca por `_` · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `00a!` · remove
`(N|PE)(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})( +DV +)(\d{2})`	`PA_RUC_DV_LETRAS` · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `_` · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `00a!` · remove
`([1-9]|1[0-3])(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})( +DV)(\d{2})`	`PA_PROVINCIA_CEDULA` · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `_` · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `00a#` · remove
`([1-9]|1[0-3])(AV|PI)(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})( +DV)(\d{2})`	`PA_PROVINCIA_CEDULA` · `PA_RUC_DV_LETRAS` · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `_` · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `00a#` · remove
`(E)(-)([1-9]|1[0-3])(-)(\d{1,6})( +DV)(\d{2})`	`PA_RUC_DV_LETRAS` · mantém · `PA_PROVINCIA_CEDULA` · troca por `_` · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `00a#` · remove
`(N|PE)(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})( +DV)(\d{2})`	`PA_RUC_DV_LETRAS` · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `_` · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `00a#` · remove
`([1-9]|1[0-3])(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(-)(\d{2})`	`PA_PROVINCIA_CEDULA` · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `_` · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `00a$` · remove
`([1-9]|1[0-3])(AV|PI)(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(-)(\d{2})`	`PA_PROVINCIA_CEDULA` · `PA_RUC_DV_LETRAS` · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `_` · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `00a$` · remove
`(E)(-)([1-9]|1[0-3])(-)(\d{1,6})(-)(\d{2})`	`PA_RUC_DV_LETRAS` · mantém · `PA_PROVINCIA_CEDULA` · troca por `_` · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `00a$` · remove
`(N|PE)(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(-)(\d{2})`	`PA_RUC_DV_LETRAS` · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `_` · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `00a$` · remove
`([1-9]|1[0-3])(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})( +)(\d{2})`	`PA_PROVINCIA_CEDULA` · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `_` · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `00a%` · remove
`([1-9]|1[0-3])(AV|PI)(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})( +)(\d{2})`	`PA_PROVINCIA_CEDULA` · `PA_RUC_DV_LETRAS` · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `_` · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `00a%` · remove
`(E)(-)([1-9]|1[0-3])(-)(\d{1,6})( +)(\d{2})`	`PA_RUC_DV_LETRAS` · mantém · `PA_PROVINCIA_CEDULA` · troca por `_` · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `00a%` · remove
`(N|PE)(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})( +)(\d{2})`	`PA_RUC_DV_LETRAS` · mantém · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `_` · `PA_CM_ALFANUM` · troca por `00a%` · remove
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PA_RUC_DV_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 12 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_5`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{1,2})(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\!)(\d\d)`	mantém · mantém · mantém · troca por `–` · mantém · troca por `DV` · mantém
`(\d{1,2})([vi])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\!)(\d\d)`	mantém · `PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA` · mantém · mantém · troca por `–` · mantém · troca por `DV` · mantém
`([enq])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\!)(\d\d)`	`PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA` · mantém · mantém · troca por `–` · mantém · troca por `DV` · mantém
`(\d{1,2})(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\#)(\d\d)`	mantém · mantém · mantém · troca por `–` · mantém · troca por `DV` · mantém
`(\d{1,2})([vi])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\#)(\d\d)`	mantém · `PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA` · mantém · mantém · troca por `–` · mantém · troca por `DV` · mantém

`([enq])(–)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\#)(\d\d)`	`PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA` · mantém · mantém · troca por `–` · mantém · troca por `DV` · mantém
`(\d{1,2})(–)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\$)(\d\d)`	mantém · mantém · mantém · troca por `–` · mantém · troca por `–` · mantém
`(\d{1,2})([vi])(–)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\$)(\d\d)`	mantém · `PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA` · mantém · mantém · troca por `–` · mantém · troca por `–` · mantém
`([enq])(–)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\$)(\d\d)`	`PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA` · mantém · mantém · troca por `–` · mantém · troca por `–` · mantém
`(\d{1,2})(–)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\%)(\d\d)`	mantém · mantém · mantém · troca por `–` · mantém · troca por · mantém
`(\d{1,2})([vi])(–)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\%)(\d\d)`	mantém · `PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA` · mantém · mantém · troca por `–` · mantém · troca por · mantém
`([enq])(–)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\%)(\d\d)`	`PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA` · mantém · mantém · troca por `–` · mantém · troca por · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PA_RUC_DV_RESULTADO` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pa-ruc-dv-resultado.txt` (1.815 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PA_RUC_DV_CALCULAR`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pa-ruc-dv-resultado.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

`PA_RUC_DV_TRASLADO` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pa-ruc-dv-traslado.txt` (2.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PA_RUC_DV_VUELTA_01`, `PA_RUC_DV_VUELTA_02`, `PA_RUC_DV_VUELTA_03`, `PA_RUC_DV_VUELTA_04`, `PA_RUC_DV_VUELTA_05`, `PA_RUC_DV_VUELTA_06`, `PA_RUC_DV_VUELTA_07`, `PA_RUC_DV_VUELTA_08`, `PA_RUC_DV_VUELTA_09`, `PA_RUC_DV_VUELTA_10`, `PA_RUC_DV_VUELTA_11`, `PA_RUC_DV_VUELTA_12`, `PA_RUC_DV_VUELTA_13`, `PA_RUC_DV_VUELTA_14`, `PA_RUC_DV_VUELTA_15`, `PA_RUC_DV_VUELTA_16`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pa-ruc-dv-traslado.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

`PA_RUC_DV_VUELTA_01` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{0})(.{3})(.*)`	mantém · `PA_RUC_DV_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PA_RUC_DV_VUELTA_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{1})(.{3})(.*)`	mantém · `PA_RUC_DV_TRASLADO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PA_RUC_DV_VUELTA_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{2})(.{3})(.*)`	mantém · `PA_RUC_DV_TRASLADO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PA_RUC_DV_VUELTA_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{3})(.{3})(.*)`	mantém · `PA_RUC_DV_TRASLADO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PA_RUC_DV_VUELTA_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{3})(.*)`	mantém · `PA_RUC_DV_TRASLADO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{5})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{6})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{7})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{8})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{9})(.{3})(.*)`	mantém · PA_RUC_DV_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{10})(.{3})(.*)`	mantém · PA_RUC_DV_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{11})(.{3})(.*)`	mantém · PA_RUC_DV_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{12})(.{3})(.*)`	mantém · PA_RUC_DV_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_14 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{13})(.{3})(.*)`	mantém · `PA_RUC_DV_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_15 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{14})(.{3})(.*)`	mantém · `PA_RUC_DV_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_16 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_5`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{15})(.{3})(.*)`	mantém · `PA_RUC_DV_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_SEGURO_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_SEGURO_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `PA_FIN_SEGURO_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`PA_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,2}))`	mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	`PA_SEGURO_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_SEGURO_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `pa-seguro-social.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_SEGURO_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-seguro-social.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_L2_SEXO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(femenino|masculino)`	`PA_SEXO_PALABRA`
`(?i)(mujer|hombre)`	`PA_SEXO_MUJER_HOMBRE`
`(?i)(female|male)`	`PA_SEXO_INGLES`
`(?i)([fm])`	`PA_SEXO_F_M`
`(?i)([hm])`	`PA_SEXO_H_M`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-sexo-f-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-sexo-h-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_SEXO_INGLES SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-sexo-ingles.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-sexo-ingles.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-sexo-mujer-hombre.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_SEXO_PALABRA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-sexo-palabra.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-sexo-palabra.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pa-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pa-sin-informacion.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_L1_TARJETA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))	mantém · dlpx-core:Credit Card
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM.

Usado por: PA_L1_TELEFONO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:(\+?\(?507\)?[\s\-]?)?(6)(\d{3})([\s\-]?)(\d{4}))	mantém · mantém · mantém · PA_CM_ALFANUM · mantém · PA_CM_ALFANUM
(0*?)(?:(\+?\(?507\)?[\s\-]?)?([2-9])(\d{2})([\s\-]?)(\d{4}))	mantém · mantém · mantém · PA_CM_ALFANUM · mantém · PA_CM_ALFANUM
senão	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 7 padrões por [DATO], e os 1.094 termos de pa-texto-nombres.txt por [NOMBRE].

Usado por: PA_L1_TEXTO_LIBRE, PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?<![\w\-])(([1-9]|1[0-3])(AV|PI)?|E|N|PE)-\d{1,4}-\d{1,6}(?![\w\-])
[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+
(?<!\d)(\+?507)?6\d{3}-?\d{4}(?!\d)
(?<![\d\-])[2-9]\d{2}-\d{4}(?![\d\-])
(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)
(?<![A-Za-z])[A-Z]{2}\d{4}(?![A-Za-z\d])
(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	[DATO]
lookupFile	pa-texto-nombres.txt
lookupFileRedactValue	[NOMBRE]
isDenyList	sim

PA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_VIVIENDA_LISTA.

Usado por: PA_FIN_VIVIENDA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`PA_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PA_CM_ALFANUM`
senão	`PA_VIVIENDA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PA_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `pa-vivienda.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_VIVIENDA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pa-vivienda.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

APÊNDICE B

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que a política lê. No Delphix, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`pa-antecedentes.txt`	3	`PA_ANTECEDENTES_LISTA`	Sin antecedentes penales · Con antecedentes penales · Sin información
`pa-apellidos.txt`	200	`PA_APELLIDO`	Rodríguez · González · Sánchez · Martínez
`pa-bandera-0-1.txt`	2	`PA_BANDERA_0_1`	0 · 1
`pa-bandera-s-n.txt`	2	`PA_BANDERA_S_N`	S · N
`pa-bandera-si-no.txt`	2	`PA_BANDERA_SI_NO`	Sí · No
`pa-bandera-true-false.txt`	2	`PA_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`pa-bandera-y-n.txt`	2	`PA_BANDERA_Y_N`	Y · N
`pa-barriadas.txt`	75	`PA_BARRIADA`	Villa Lucre · Condado del Rey · Brisas del Golf · Altos de Panamá
`pa-cie10-decimal.txt`	33	`PA_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`pa-cie10.txt`	37	`PA_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`pa-codigo-corregimiento-generalizado.txt`	1.259	`PA_CODIGO_CORREGIMIENTO_TABLA`	010101,010206 · 10101,10206 · 010102,010206 · 10102,10206
`pa-codigo-distrito-generalizado.txt`	146	`PA_CODIGO_DISTRITO_TABLA`	0101,0104 · 101,104 · 0102,0102 · 102,102
`pa-corregimiento-generalizado.txt`	1.760	`PA_CORREGIMIENTO`	Bocas del Toro|El Empalme · BOCAS DEL TORO|EL EMPALME · Bastimentos|El Empalme · BASTIMENTOS|EL EMPALME
`pa-decil-alto.txt`	5	`PA_DECIL_ALTO`	6 · 7 · 8 · 9
`pa-decil.txt`	10	`PA_DECIL`	1 · 2 · 3 · 4
`pa-detectar-apellidos.txt`	258	`PA_L1_APELLIDO – List` `PA_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	Rodríguez · Rodriguez · González · Gonzalez
`pa-detectar-nombres.txt`	291	`PA_L1_NOMBRE – List` `PA_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	María · Maria · José · Jose
`pa-detectar-sexo-letra.txt`	3	`PA_L2_SEXO – List`	h · m · f
`pa-detectar-sexo.txt`	8	`PA_L2_SEXO – List`	hombre · mujer · femenino · masculino
`pa-diagnosticos.txt`	30	`PA_DIAGNOSTICO_TEXTO`	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma bronquial · Lumbalgia

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`pa-direcciones.txt`	3.000	`PA_DIRECCION`	Barriada Villa del Carmen, Calle 5 D, Casa 389 · Don Bosco, Calle 14 B, Casa 147 · Calle 63, Edificio Torre del Mar, Piso 10, Apto. 16E · Villa Grecia, Casa No. 46
`pa-discapacidad.txt`	8	`PA_DISCAPACIDAD_LISTA`	Física · Visual · Auditiva · Intelectual
`pa-distrito-generalizado.txt`	234	`PA_DISTRITO`	Bocas del Toro|Almirante · BOCAS DEL TORO|ALMIRANTE · Changuinola|Changuinola · CHANGUINOLA|CHANGUINOLA
`pa-empleadores.txt`	25	`PA_EMPLEADOR`	Comercializadora del Istmo, S.A. · Servicios Integrales del Pacífico, S.A. · Constructora Cerro Ancón, S.A. · Transportes Canal Seguro, S.A.
`pa-escolaridad.txt`	13	`PA_ESCOLARIDAD`	Ningún grado · Primaria incompleta · Primaria completa · Premedia incompleta
`pa-escuelas.txt`	15	`PA_ESCUELA`	Escuela República de Colombia · Escuela Juan Demóstenes Arosemena · Centro Básico General Las Mañanitas · Centro de Educación Básica General Guararé
`pa-estado-civil.txt`	7	`PA_ESTADO_CIVIL`	Unido · Casado · Soltero · Separado de matrimonio
`pa-identidad-genero.txt`	8	`PA_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`	Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans
`pa-lenguas.txt`	9	`PA_LENGUA_INDIGENA_LISTA`	Ngäbere · Buglere · Guna · Emberá
`pa-lugares-poblados.txt`	52	`PA_LUGAR_POBLADO`	Penonomé · Cativá · Sabanitas · San Juan
`pa-medicamentos.txt`	26	`PA_MEDICAMENTO_LISTA`	Acetaminofén · Ibuprofeno · Naproxeno · Diclofenaco
`pa-nacionalidades.txt`	20	`PA_NACIONALIDAD`	Panameña · Colombiana · Venezolana · Nicaragüense
`pa-nombres.txt`	253	`PA_NOMBRE_PILA`	María · José · Luis · Carlos
`pa-ocupaciones.txt`	40	`PA_OCUPACION`	Oficinista · Comerciante · Vendedor · Obrero de la construcción
`pa-opiniones-politicas.txt`	7	`PA_OPINION_POLITICA_LISTA`	Izquierda · Centro izquierda · Centro · Centro derecha
`pa-orientacion-sexual.txt`	9	`PA_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`	Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay
`pa-partidos.txt`	11	`PA_PARTIDO_POLITICO_LISTA`	Partido Revolucionario Democrático · Realizando Metas · Cambio Democrático · Partido Panameñista
`pa-pobreza.txt`	4	`PA_POBREZA`	Pobreza extrema · Pobreza general · No pobre · Vulnerable
`pa-programas-sociales.txt`	9	`PA_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`	120 a los 65 · Red de Oportunidades · Ángel Guardián · Bono Alimenticio Nutricional
`pa-pueblos.txt`	16	`PA_PUEBLO_LISTA`	Guna · Ngäbe · Buglé · Naso Tjërdi
`pa-quintil.txt`	5	`PA_QUINTIL`	1 · 2 · 3 · 4
`pa-referencia-credito.txt`	10	`PA_REFERENCIA_CREDITO`	Al día · Morosidad de 30 días · Morosidad de 60 días · Morosidad de 90 días
`pa-religiones.txt`	14	`PA_RELIGION_LISTA`	Católica · Evangélica · Adventista del Séptimo Día · Testigo de Jehová
`pa-ruc-dv-letras-de-vuelta.txt`	5	`PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA`	v,AV · i,PI · e,E · n,N

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`pa-ruc-dv-letras.txt`	5	`PA_RUC_DV_LETRAS`	AV,v · PI,i · E,e · N,n
`pa-ruc-dv-paso.txt`	32.317	`PA_RUC_DV_PASO`	000a,00b0 · 100a,21b1 · 200a,42b2 · 300a,63b3
`pa-ruc-dv-resultado.txt`	1.815	`PA_RUC_DV_RESULTADO`	A8J,81 · 40J,33 · 41J,32 · 4Au,99
`pa-ruc-dv-traslado.txt`	2.100	`PA_RUC_DV_TRASLADO`	000,000 · 001,100 · 002,200 · 003,300
`pa-seguro-social.txt`	6	`PA_SEGURO_SOCIAL_LISTA`	Asegurado directo · Beneficiario · Jubilado o pensionado por vejez · Pensionado por enfermedad o accidente
`pa-sexo-f-m.txt`	2	`PA_SEXO_F_M`	F · M
`pa-sexo-h-m.txt`	2	`PA_SEXO_H_M`	H · M
`pa-sexo-ingles.txt`	2	`PA_SEXO_INGLES`	Female · Male
`pa-sexo-mujer-hombre.txt`	2	`PA_SEXO_MUJER_HOMBRE`	Mujer · Hombre
`pa-sexo-palabra.txt`	2	`PA_SEXO_PALABRA`	Femenino · Masculino
`pa-sin-informacion.txt`	1	`PA_SUPRIMIR`	Sin información
`pa-texto-nombres.txt`	1.094	`PA_TEXTO_LIBRE`	María · MARÍA · Maria · MARIA
`pa-vivienda.txt`	6	`PA_VIVIENDA_LISTA`	Propia · Propia hipotecada · Alquilada · Cedida o prestada

APÊNDICE C

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que `NOMBRE_PRODUCTO` não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 `producto` `prod` `articulo` `art` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `comercial` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `avenida` `barriada` `urbanizacion` `corregimiento` `correg` `distrito` `dist` `provincia` `prov` `comarca` `lugar_?poblado` `region` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plaza` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `centro_?educativo` `establecimiento` `institucion` `curso` `carrera` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `policlinica` `clinica` `hospital` `area` `depto` `departamento` `puesto` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lengua` `lugar` `local` `tienda` `almacen` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `org` `organizacion` `dependencia` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `comprobante` `factura` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `giro` `actividad` `rama` `sector` `finca` `edificio` `ph` `proyecto` `cliente` `cte` `cli` `paciente` `pac` `trabajador` `trab` `empleado` `colaborador` `funcionario` `servidor_?publico` `alumno` `estudiante` `afiliado` `asegurado` `cotizante` `jubilado` `pensionado` `beneficiario` `benef` `titular` `madre` `padre` `acudiente` `tutor` `conyuge` `pareja` `medico` `doctor` `profesional` `responsable` `contacto` `emergencia` `fiador` `codeudor` `deudor` `remitente` `destinatario` `receptor` `firmante` `testigo` `representante` `apoderado` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `contratante` `victima` `denunciante` `imputado` `socio` `donante` `heredero` `persona` `pers` `conductor` `chofer` `vendedor` `ejecutivo` `agente` `solicitante` `ciudadano` `elector` `votante` `contribuyente` `jefe_?(de_?)?hogar` `hijo` `hija` `familiar` `dependiente` `completos?` `y_?apellidos?` `apellidos?`

E2 `producto` `prod` `articulo` `art` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `comercial` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `avenida` `barriada` `urbanizacion` `corregimiento` `correg` `distrito` `dist` `provincia` `prov` `comarca` `lugar_?poblado` `region` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plaza` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `centro_?educativo` `establecimiento` `institucion` `curso` `carrera` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `policlinica` `clinica` `hospital` `area` `depto` `departamento` `puesto` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lengua` `lugar` `local` `tienda` `almacen` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `org` `organizacion` `dependencia` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `comprobante` `factura` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `giro` `actividad` `rama` `sector` `finca` `edificio` `ph` `proyecto` `cliente` `cte` `cli` `paciente` `pac` `trabajador` `trab` `empleado` `colaborador` `funcionario` `servidor_?publico` `alumno` `estudiante` `afiliado` `asegurado` `cotizante` `jubilado` `pensionado` `beneficiario` `benef` `titular` `madre` `padre` `acudiente` `tutor` `conyuge` `pareja` `medico` `doctor` `profesional` `responsable` `contacto` `emergencia` `fiador` `codeudor` `deudor` `remitente` `destinatario` `receptor` `firmante` `testigo` `representante` `apoderado` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `contratante` `victima` `denunciante` `imputado` `socio` `donante` `heredero` `persona` `pers` `conductor` `chofer` `vendedor` `ejecutivo` `agente` `solicitante` `ciudadano` `elector` `votante` `contribuyente` `jefe_?(de_?)?hogar` `hijo` `hija` `familiar` `dependiente` `completo` `compl` `full` `y_?apellidos?` `apellidos?`

E3 `producto` `prod` `articulo` `art` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `comercial` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `avenida` `barriada` `urbanizacion` `corregimiento` `correg` `distrito` `dist` `provincia` `prov` `comarca` `lugar_?poblado` `region` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plaza` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `centro_?educativo` `establecimiento` `institucion` `curso` `carrera` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `policlinica` `clinica` `hospital` `area` `depto` `departamento` `puesto` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lengua` `lugar` `local` `tienda` `almacen` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `org` `organizacion` `dependencia` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `comprobante` `factura` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `giro` `actividad` `rama` `sector` `finca` `edificio` `ph` `proyecto` `completo`

E4 `producto` `prod` `articulo` `art` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `comercial` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `avenida` `barriada` `urbanizacion` `corregimiento` `correg` `distrito` `dist` `provincia` `prov` `comarca` `lugar_?poblado` `region` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plaza` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `centro_?educativo` `establecimiento` `institucion` `curso` `carrera` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `policlinica` `clinica` `hospital` `area` `depto` `departamento` `puesto` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lengua` `lugar` `local` `tienda` `almacen` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `org` `organizacion` `dependencia` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `comprobante` `factura` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `giro` `actividad` `rama` `sector` `finca` `edificio` `ph` `proyecto`

E5 `ip` `mac` `web` `url` `correo` `mail` `electronica` `email`

E6 `producto` `prod` `articulo` `sucursal` `interna` `tipo` `registro` `primaria` `foranea` `social` `banco` `pais` `moneda` `catastral` `ubicacion` `zona` `area` `postal`

E7 `fijo` `variable` `monto` `adicional` `servicio` `tarifa` `valor` `cuenta` `extra` `automatico` `recurrente`

E8 `medicos` `patologicos` `personales_?patologicos` `heredofamiliares` `gineco` `obstetricos` `familiares` `clinicos` `academicos` `laborales` `crediticios` `comerciales` `generales`

APÊNDICE D

Política de descoberta e classifiers

A política de descoberta `PA – Ley 81 de 2019 – v4` roda estes 137 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Ley 81 de 2019 - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
PA_L1_CEDULA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_CEDULA
PA_L1_CEDULA – Type	TIPO DE DADO	PA_L1_CEDULA
PA_L1_CEDULA – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_CEDULA
PA_L1_RUC – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_RUC
PA_L1_RUC – Type	TIPO DE DADO	PA_L1_RUC
PA_L1_RUC – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_RUC
PA_L1_RUC_DV – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_RUC_DV
PA_L1_RUC_DV – Type	TIPO DE DADO	PA_L1_RUC_DV
PA_L1_PASAPORTE – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_PASAPORTE
PA_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_PASAPORTE
PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO
PA_L1_SEGURO_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_SEGURO_SOCIAL
PA_L1_IDONEIDAD – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_IDONEIDAD
PA_L1_NOMBRE – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_NOMBRE
PA_L1_NOMBRE – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L1_NOMBRE
PA_L1_APELLIDO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_APELLIDO
PA_L1_APELLIDO – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L1_APELLIDO
PA_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_NOMBRE_COMPLETO
PA_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L1_NOMBRE_COMPLETO
PA_L1_EMAIL – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_EMAIL
PA_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DADO	PA_L1_EMAIL
PA_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_EMAIL
PA_L1_TELEFONO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_TELEFONO
PA_L1_TELEFONO – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_TELEFONO
PA_L1_DIRECCION – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_DIRECCION
PA_L1_DIRECCION – Type	TIPO DE DADO	PA_L1_DIRECCION
PA_L1_DIRECCION – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_DIRECCION
PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
PA_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_CUENTA_BANCARIA
PA_L1_TARJETA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_TARJETA
PA_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_TARJETA

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
PA_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_IP
PA_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_IP
PA_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_DISPOSITIVO
PA_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_DISPOSITIVO
PA_L1_PLACA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_PLACA
PA_L1_PLACA – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_PLACA
PA_L1_VIN – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_VIN
PA_L1_VIN – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_VIN
PA_L1_FINCA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_FINCA
PA_L1_NUMERO_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_NUMERO_CONTRATO
PA_L1_USUARIO_RRSS – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_USUARIO_RRSS
PA_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_CREDENCIAL
PA_L1_CREDENCIAL – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_CREDENCIAL
PA_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_GEOLOCALIZACION
PA_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_GEOLOCALIZACION
PA_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_TEXTO_LIBRE
PA_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DADO	PA_L1_TEXTO_LIBRE
PA_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_TEXTO_LIBRE
PA_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_FECHA_NACIMIENTO
PA_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	PA_L2_FECHA_NACIMIENTO
PA_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_ANIO_NACIMIENTO
PA_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	PA_L2_ANIO_NACIMIENTO
PA_L2_EDAD – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_EDAD
PA_L2_EDAD – Type	TIPO DE DADO	PA_L2_EDAD
PA_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_FECHA_EVENTO
PA_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	PA_L2_FECHA_EVENTO
PA_L2_SEXO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_SEXO
PA_L2_SEXO – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L2_SEXO
PA_L2_DISTRITO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_DISTRITO
PA_L2_DISTRITO – Values	FORMATO DO VALOR	PA_L2_DISTRITO
PA_L2_CORREGIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_CORREGIMIENTO
PA_L2_CORREGIMIENTO – Values	FORMATO DO VALOR	PA_L2_CORREGIMIENTO
PA_L2_CODIGO_LUGAR – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_CODIGO_LUGAR
PA_L2_CODIGO_LUGAR – Type	TIPO DE DADO	PA_L2_CODIGO_LUGAR
PA_L2_CODIGO_LUGAR – Values	FORMATO DO VALOR	PA_L2_CODIGO_LUGAR
PA_L2_LUGAR_POBLADO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_LUGAR_POBLADO
PA_L2_BARRIADA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_BARRIADA

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
PA_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_CODIGO_POSTAL
PA_L2_CODIGO_POSTAL – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L2_CODIGO_POSTAL
PA_L2_NACIONALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_NACIONALIDAD
PA_L2_NACIONALIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	PA_L2_NACIONALIDAD
PA_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_ESTADO_CIVIL
PA_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DO VALOR	PA_L2_ESTADO_CIVIL
PA_L2_OCUPACION – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_OCUPACION
PA_L2_EMPLEADOR – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_EMPLEADOR
PA_L2_ESCOLARIDAD – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_ESCOLARIDAD
PA_L2_ESCOLARIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	PA_L2_ESCOLARIDAD
PA_L2_ESCUELA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_ESCUELA
PA_L2_DEPENDIENTES – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_DEPENDIENTES
PA_L2_DEPENDIENTES – Type	TIPO DE DADO	PA_L2_DEPENDIENTES
PA_L3_ETNIA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_ETNIA
PA_L3_ETNIA – Values	FORMATO DO VALOR	PA_L3_ETNIA
PA_L3_LENGUA_INDIGENA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_LENGUA_INDIGENA
PA_L3_LENGUA_INDIGENA – Values	FORMATO DO VALOR	PA_L3_LENGUA_INDIGENA
PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO
PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DO VALOR	PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO
PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DO VALOR	PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
PA_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_BIOMETRICO
PA_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	PA_L3_BIOMETRICO
PA_L3_INFORMACION_GENETICA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_INFORMACION_GENETICA
PA_L3_INFORMACION_GENETICA – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L3_INFORMACION_GENETICA
PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL
PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values	FORMATO DO VALOR	PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
PA_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_IDENTIDAD_GENERO
PA_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DO VALOR	PA_L3_IDENTIDAD_GENERO
PA_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_VIDA_SEXUAL
PA_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_RELIGION
PA_L3_RELIGION – Values	FORMATO DO VALOR	PA_L3_RELIGION
PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL
PA_L3_OPINION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_OPINION_POLITICA
PA_L3_OPINION_POLITICA – Values	FORMATO DO VALOR	PA_L3_OPINION_POLITICA
PA_L3_AFILIACION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_AFILIACION_POLITICA
PA_L3_AFILIACION_POLITICA – Values	FORMATO DO VALOR	PA_L3_AFILIACION_POLITICA
PA_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_AFILIACION_SINDICAL
PA_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values	FORMATO DO VALOR	PA_L3_AFILIACION_SINDICAL
PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO – Path	NOME DA COLUNA	PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO
PA_FIN_MONTO_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	PA_FIN_MONTO_DEUDA
PA_FIN_MONTO_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	PA_FIN_MONTO_DEUDA
PA_FIN_INGRESO_MENSUAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_FIN_INGRESO_MENSUAL
PA_FIN_INGRESO_MENSUAL – Type	TIPO DE DADO	PA_FIN_INGRESO_MENSUAL
PA_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	PA_FIN_PATRIMONIO
PA_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	PA_FIN_PATRIMONIO
PA_FIN_PENSION – Path	NOME DA COLUNA	PA_FIN_PENSION
PA_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DADO	PA_FIN_PENSION
PA_FIN_SEGURO_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_FIN_SEGURO_SOCIAL
PA_FIN_SEGURO_SOCIAL – Values	FORMATO DO VALOR	PA_FIN_SEGURO_SOCIAL
PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values	FORMATO DO VALOR	PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – Path	NOME DA COLUNA	PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – Values	FORMATO DO VALOR	PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
PA_FIN_VIVIENDA – Path	NOME DA COLUNA	PA_FIN_VIVIENDA
PA_FIN_VIVIENDA – Values	FORMATO DO VALOR	PA_FIN_VIVIENDA
PA_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOME DA COLUNA	PA_PENAL_ANTECEDENTES
PA_PENAL_CAUSA – Path	NOME DA COLUNA	PA_PENAL_CAUSA
PA_PENAL_CAUSA – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_PENAL_CAUSA