DELPHIX CONTINUOUS COMPLIANCE · POLÍTICA DE DESCOBERTA

Peru — Ley 29733 de Protección de Datos Personales

Descoberta e mascaramento de dados pessoais peruanos: DNI e RUC com dígito verificador válido, quase-identificadores, os dados sensíveis do artigo 2, 5 — inclusive os rendimentos econômicos —, dados de saúde, dados financeiros e antecedentes criminais.

85	146	119
CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Política de descoberta `PE – Ley 29733 – v3`

Versão 3, de 12 de outubro de 2026 · Limiar de atribuição 60%

Sumário

As primeiras seções explicam para que a política serve e como ela funciona. Os capítulos de classes de dados descrevem cada classe: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que a política contém.

1	**Sobre esta política de descoberta**	
2	**A Ley 29733 em resumo**	
3	**Dissociação, anonimização e cópias fora de produção**	
4	**Como os dados sensíveis são descobertos**	
5	**Como os dados são mascarados**	
6	**Pacotes essencial e estendido**	
7	**As classes de dados numa visão**	

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	**DNI**	PE_L1_DNI
8.2	**RUC**	PE_L1_RUC
8.3	**Caractere de verificação**	PE_L1_DIGITO_VERIFICACION
8.4	**Documentos de estrangeiro**	PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA
8.5	**Passaporte**	PE_L1_PASAPORTE
8.6	**Registro civil**	PE_L1_ACTA
8.7	**EsSalud, AFP e ONP**	PE_L1_SEGURO_SOCIAL
8.8	**Código de estudante**	PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.9	**Registro profissional**	PE_L1_COLEGIATURA
8.10	**Prenome**	PE_L1_NOMBRE
8.11	**Sobrenome**	PE_L1_APELLIDO
8.12	**Nome completo**	PE_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.13	**Razão social**	PE_L1_RAZON_SOCIAL
8.14	**E-mail**	PE_L1_EMAIL
8.15	**Telefone**	PE_L1_TELEFONO
8.16	**Endereço**	PE_L1_DIRECCION
8.17	**Complemento do endereço**	PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.18	**Conta bancária**	PE_L1_CUENTA_BANCARIA
8.19	**Cartão de pagamento**	PE_L1_TARJETA
8.20	**Carteira digital**	PE_L1_BILLETERA
8.21	**Endereço IP**	PE_L1_IP
8.22	**Identificador de dispositivo**	PE_L1_DISPOSITIVO
8.23	**Cookies e identificadores de rastreamento**	PE_L1_COOKIE

8.24	Placa do veículo	PE_L1_PLACA
8.25	Veículo e habilitação	PE_L1_VEHICULO
8.26	Imóvel	PE_L1_INMUEBLE
8.27	Números de contrato e de cliente	PE_L1_CONTRATO
8.28	Usuário e redes sociais	PE_L1_USUARIO
8.29	Credenciais	PE_L1_CREDENCIAL
8.30	Geolocalização	PE_L1_GEOLOCALIZACION
8.31	Texto livre	PE_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	Data de nascimento	PE_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Ano de nascimento	PE_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Idade	PE_L2_EDAD
9.4	Datas de eventos pessoais	PE_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	PE_L2_SEXO
9.6	Distrito e província	PE_L2_DISTRITO
9.7	UBIGEO	PE_L2_UBIGEO
9.8	Centro povoado e caserío	PE_L2_CENTRO_POBLADO
9.9	Urbanização e asentamiento humano	PE_L2_URBANIZACION
9.10	Código postal	PE_L2_CODIGO_POSTAL
9.11	Estado civil	PE_L2_ESTADO_CIVIL
9.12	Ocupação	PE_L2_OCUPACION
9.13	Empregador	PE_L2_EMPLEADOR
9.14	Escolaridade	PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO
9.15	Instituição de ensino	PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
9.16	Dependentes e filhos	PE_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DADOS SENSÍVEIS (ART. 2, 5)

10.1	Origem étnica	PE_L3_ORIGEN_ETNICO
10.2	Povo indígena	PE_L3_PUEBLO_INDIGENA
10.3	Língua	PE_L3_LENGUA
10.4	Nacionalidade	PE_L3_NACIONALIDAD
10.5	Religião	PE_L3_RELIGION
10.6	Convicções filosóficas e morais	PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.7	Opinião política	PE_L3_OPINION_POLITICA
10.8	Filiação partidária	PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.9	Filiação sindical	PE_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.10	Dados biométricos	PE_L3_BIOMETRICO

10.11	Dados genéticos	PE_L3_GENETICO
10.12	Orientação sexual	PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.13	Vida sexual	PE_L3_VIDA_SEXUAL
10.14	Identidade de gênero	PE_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.15	Vítimas	PE_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE

11.1	Identificadores de saúde	PE_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de saúde	PE_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico e CID-10	PE_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimentos	PE_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	PE_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	PE_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exames	PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	HIV e infecções sexualmente transmissíveis	PE_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo e Rh	PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Deficiência	PE_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Saúde ocupacional	PE_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Saúde sexual e reprodutiva	PE_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Saúde mental	PE_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS

12.1	Rendimentos e remuneração	PE_FIN_INGRESOS
12.2	Histórico de crédito	PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.3	Dívida	PE_FIN_DEUDA
12.4	Patrimônio	PE_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensão e benefícios	PE_FIN_PENSION
12.6	Programas sociais	PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.7	Classificação do SISFOH	PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA
12.8	Posse da moradia	PE_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · ANTECEDENTES CRIMINAIS

13.1	Antecedentes criminais	PE_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Processo judicial ou pasta fiscal	PE_PENAL_EXPEDIENTE
14	Os dígitos verificadores do DNI e do RUC	
15	Onde as pessoas moram: distritos, UBIGEO e código postal	
16	Limites	
17	Verificação	

18	**Fontes**
A	**Algoritmos**
B	**Arquivos**
C	**Listas de exclusão**
D	**Política de descoberta e classifiers**

1

Sobre esta política de descoberta

Esta política de descoberta encontra os dados pessoais de uma base peruana e os mascara, para que uma cópia fora de produção — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar apenas nomes e DNIs não basta: uma data de nascimento, um sexo e um distrito pequeno já apontam para uma pessoa. A política trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — DNI e RUC, carné de extranjería, passaporte, registro civil, números do EsSalud e das pensões, código de estudante, registro profissional, nomes, contato, endereço, contas, cartões, carteiras digitais, dispositivos, cookies, placas, imóveis, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, distrito e província com seu UBIGEO, código postal, urbanização, centro povoado, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — os do artigo 2, numeral 5: dados biométricos que identificam por si sós, origem racial e étnica, **rendimentos econômicos**, opiniões ou convicções políticas, religiosas, filosóficas e morais, filiação sindical e informação sobre saúde ou vida sexual; além de dados genéticos, identidade de gênero, povo e língua indígenas, nacionalidade e condição de vítima.
- **Dados de saúde** — sensíveis sem ressalva, em grupo próprio: história clínica, seguro, CID-10, procedimentos, medicamentos, HIV, grupo sanguíneo, deficiência, saúde ocupacional, reprodutiva e mental.
- **Dados financeiros** — os rendimentos que a própria lei chama de sensíveis, mais histórico de crédito, dívida, patrimônio, pensões, programas sociais, a classificação do SISFOH e a posse da moradia.
- **Antecedentes criminais** — certidões de antecedentes, situação processual e números de processo judicial ou de pasta fiscal.

No Data Control Tower, a política é uma política de descoberta com seus classifiers, as classes de dados em que eles votam, os algoritmos que essas classes de dados nomeiam — e os algoritmos de que estes dependem — e os arquivos de consulta que leem. Os apêndices listam cada um com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `EXPEDIENTE`, `CARGO` — precisa que os valores concordem. Uma coluna com nome sem sentido (`CAMPO1`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm forma ou vocabulário reconhecíveis: um DNI, um RUC de onze dígitos, um celular de nove dígitos, um endereço com urbanização, manzana e lote, uma placa, um distrito.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviações dos sistemas peruanos (`NUM_DOC`, `FEC_NAC`, `UBIGEO`, `RUC`, `ESSALUD`, `CODIGO_MODULAR`) e em inglês.

> Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Processos de cadastro costumam guardar a foto do DNI — com a impressão digital e a assinatura — e uma selfie de validação. Reporte essas colunas como risco residual.

2

A Ley 29733 em resumo

A **Ley 29733 de Protección de Datos Personales** foi publicada em 3 de julho de 2011 e regulamentada em 2013. Em **30 de novembro de 2024** um novo regulamento a substituiu, o **Decreto Supremo 016-2024-JUS**, em vigor desde **30 de março de 2025**. Aplicar e fiscalizar ambos cabe à **Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD)**, dentro do Ministério da Justiça e Direitos Humanos.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é toda informação sobre uma pessoa natural que a identifique ou a torne identificável por meios que possam ser razoavelmente utilizados (art. 2, 4). O titular é sempre pessoa natural (art. 2, 12).
- **Dado sensível** é uma lista curta e direta (art. 2, 5): dados biométricos que por si sós possam identificar o titular; dados de origem racial e étnica; **rendimentos econômicos**; opiniões ou convicções políticas, religiosas, filosóficas ou morais; filiação sindical; e informação relacionada à saúde ou à vida sexual. Os rendimentos não aparecem em nenhuma lei vizinha: no Peru uma coluna de salário pesa como um diagnóstico.
- **Anonimização** torna o titular não identificável de modo que **não se possa reverter** (art. 2, 14). **Dissociação** é o procedimento que impede a identificação, e o artigo 41.1 do regulamento de 2024 diz expressamente que **esse procedimento é reversível**. O artigo 41.2 pede ao responsável que escolha a técnica adequada ao tipo de dado, ao número de titulares e ao risco.
- **Onde aparecem.** Usar os dados para finalidade diferente daquela para que foram coletados é infração grave — *salvo que tenha havido procedimento de anonimização ou dissociação* (art. 133.7 do regulamento). Essa frase é a base legal de uma cópia mascarada fora de produção.
- **Segurança.** O responsável mantém medidas de segurança (os arts. 39 e 40 do regulamento pedem avaliação de impacto onde o risco é alto), designa um **Oficial de Protección de Datos Personales** onde os arts. 37 a 39 o exigem e notifica um incidente à ANPD em até **48 horas** depois de tomar conhecimento (art. 34).
- **Menores.** O dado de uma criança com menos de catorze anos exige o consentimento dos pais; entre catorze e dezoito o próprio adolescente consente (art. 25 do regulamento). Uma cópia que mantém as datas de nascimento exatas mantém essa distinção visível.
- **Sanções.** As multas são medidas em UIT e chegam a dezenas de unidades impositivas tributarias nas infrações muito graves, podendo a ANPD ordenar a cessação do tratamento.

O que a lei deixa de fora. A lei não se aplica a dados mantidos por pessoas naturais para fins domésticos, nem aos tratados para defesa nacional, segurança pública ou investigação criminal, nem — como o regulamento explicita — a dados anonimizados.

3

Dissociação, anonimização e cópias fora de produção

O Peru é um dos poucos países que escreve a diferença na própria lei. **Anonimização** é irreversível (art. 2, 14). **Dissociação** é o procedimento que impede a identificação, e o artigo 41.1 do regulamento de 2024 diz com todas as letras que **é reversível**.

Os algoritmos desta política são determinísticos para a chave de mascaramento do Delphix: o mesmo DNI é mascarado do mesmo jeito em toda tabela, o que mantém os joins funcionando. É essa chave que torna o procedimento reversível. A cópia mascarada está **dissociada** no sentido do artigo 41, não **anonimizada**, e segue sendo dado pessoal para quem tem a chave e a produção.

- Mantenha a chave do engine separada da cópia e trate quem tiver as duas como quem trata dados pessoais.
- O artigo 133.7 do regulamento dispensa a mudança de finalidade quando houve procedimento de dissociação; o artigo 41.2 pede que a técnica seja adequada ao dado, ao número de titulares e ao risco. Registre qual técnica esta política aplica a cada coluna — os apêndices as listam uma a uma.
- Se o que você precisa é de dado anonimizado — irreversível, fora da lei —, meça o risco de reidentificação dos quase-identificadores que sobram; o artigo 2, 14 é um padrão mais alto do que esta política atinge.

4

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de descoberta olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier da política de descoberta quão confiante ele está de que a coluna pertence à sua classe de dados. A política usa os quatro frameworks de classifier do Delphix:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta a classe de dados. Sozinho, nunca atribui uma classe de dados.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por classe de dados, e a coluna é atribuída à classe de dados de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) da política de descoberta — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra a classe de dados, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

Estes são os nomes que o Data Control Tower dá aos objetos: classes de dados (*data classes*), classifiers e uma política de descoberta (*discovery policy*), rodada por um job de descoberta. Um Continuous Compliance Engine usado sozinho chama os mesmos objetos de domínios, classifiers e profile set, rodado por um job de profiling; tudo neste documento vale para os dois.

Bancos de dados completam os valores: uma coluna CHAR os preenche com espaços até o tamanho dela, e um código numérico guardado como texto muitas vezes vem com zeros à esquerda. A descoberta testa os valores como chegam, por isso todo padrão de formato remove antes os espaços em volta do valor, os padrões de dígitos aceitam também zeros à esquerda, as listas de palavras soltas são procuradas palavra por palavra, e as listas de nomes com várias palavras (lugares, categorias) ficam num único padrão de formato. Uma coluna cujo nome não diz nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, os nomes curtos de sistemas empacotados — é encontrada só pelos valores sempre que o formato deles é distintivo: documentos com dígito verificador, e-mails, telefones, cartões, lugares, nomes.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

> A descoberta propõe; não decide. Revise no rule set as classes de dados atribuídas antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que a política deixou sem classe.

5

Como os dados são mascarados

Cada classe de dados nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o rule set atribui à classe. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada classe de dados mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines e compliance nodes usem as mesmas chaves.

Onde um algoritmo que vem com o Delphix já resolve — CM Numeric para valores, Credit Card, o lookup de grupo sanguíneo —, a política o usa em vez de criar um próprio. Esses algoritmos aparecem nas árvores pelo nome `dlpx-core:`, o que um engine usa; o Data Control Tower os lista sem o prefixo (`CM Numeric`, `CreditCard`, `BloodType SL`). Estão em todo engine e em todo Data Control Tower, e não constam do Apêndice A.

O preenchimento fica onde está: os espaços em volta do valor são mantidos, e os zeros à esquerda de um número não são mascarados — `0012345678` vira `00` seguido do que `12345678` vira. Um valor guardado numa coluna CHAR completada com zeros continua casando com o mesmo valor guardado como número.

> Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

6

Pacotes essencial e estendido

A política pode ser adotada inteira ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie apenas as classes de dados dele, os classifiers que votam nelas e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers na política de descoberta.

PACOTE	CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	12	25	30	5
Estendido	85	146	119	58

O pacote essencial tem estas classes de dados, marcadas como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- DNI — `PE_L1_DNI`
- RUC — `PE_L1_RUC`
- Documentos de estrangeiro — `PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA`
- Passaporte — `PE_L1_PASAPORTE`
- Prenome — `PE_L1_NOMBRE`
- Sobrenome — `PE_L1_APELLIDO`
- Nome completo — `PE_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- E-mail — `PE_L1_EMAIL`
- Telefone — `PE_L1_TELEFONO`
- Endereço — `PE_L1_DIRECCION`
- Complemento do endereço — `PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Data de nascimento — `PE_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Com menos classes de dados disputando, uma coluna que uma classe do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para uma classe essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado da descoberta.

7

As classes de dados numa visão

Todas as classes de dados da política, como são encontradas e o algoritmo que as mascara.

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS		
DNI ESSENCIAL PE_L1_DNI	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	PE_DOCUMENTO
RUC ESSENCIAL PE_L1_RUC	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	PE_RUC_COLUMNA
Caractere de verificação PE_L1_DIGITO_VERIFICACION	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	PE_CM_DIGITOS_LETRAS
Documentos de estrangeiro ESSENCIAL PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA	NOME DA COLUNA	PE_CM_ALFANUM
Passaporte ESSENCIAL PE_L1_PASAPORTE	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	PE_CM_ALFANUM
Registro civil PE_L1_ACTA	NOME DA COLUNA	PE_CM_ALFANUM
EsSalud, AFP e ONP PE_L1_SEGURO_SOCIAL	NOME DA COLUNA	PE_CM_ALFANUM
Código de estudante PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE	NOME DA COLUNA	PE_CM_ALFANUM
Registro profissional PE_L1_COLEGIATURA	NOME DA COLUNA	PE_CM_ALFANUM
Prenome ESSENCIAL PE_L1_NOMBRE	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	PE_NOMBRES
Sobrenome ESSENCIAL PE_L1_APELLIDO	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	PE_APELLIDOS
Nome completo ESSENCIAL PE_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	PE_NOMBRE_COMPLETO
Razão social PE_L1_RAZON_SOCIAL	NOME DA COLUNA	PE_RAZON_SOCIAL
E-mail ESSENCIAL PE_L1_EMAIL	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	PE_EMAIL
Telefone ESSENCIAL PE_L1_TELEFONO	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	PE_TELEFONO
Endereço ESSENCIAL PE_L1_DIRECCION	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	PE_DIRECCION
Complemento do endereço ESSENCIAL PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOME DA COLUNA	PE_CM_ALFANUM
Conta bancária PE_L1_CUENTA_BANCARIA	NOME DA COLUNA	PE_CM_DIGITOS

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Cartão de pagamento `PE_L1_TARJETA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PE_TARJETA`
Carteira digital `PE_L1_BILLETERA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PE_CM_ALFANUM`
Endereço IP `PE_L1_IP`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PE_IP`
Identificador de dispositivo `PE_L1_DISPOSITIVO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PE_CM_HEX`
Cookies e identificadores de rastreamento `PE_L1_COOKIE`	NOME DA COLUNA	`PE_CM_ALFANUM`
Placa do veículo `PE_L1_PLACA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PE_CM_DIGITOS_LETRAS`
Veículo e habilitação `PE_L1_VEHICULO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PE_CM_ALFANUM`
Imóvel `PE_L1_INMUEBLE`	NOME DA COLUNA	`PE_CM_ALFANUM`
Números de contrato e de cliente `PE_L1_CONTRATO`	NOME DA COLUNA	`PE_CM_ALFANUM`
Usuário e redes sociais `PE_L1_USUARIO`	NOME DA COLUNA	`PE_CM_ALFANUM`
Credenciais `PE_L1_CREDENCIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PE_REDACTAR`
Geolocalização `PE_L1_GEOLOCALIZACION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PE_COORDENADA`
Texto livre `PE_L1_TEXTO_LIBRE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`PE_TEXTO_LIBRE`
QUASE-IDENTIFICADORES		
Data de nascimento ESSENCIAL `PE_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`PE_FECHA_NACIMIENTO`
Ano de nascimento `PE_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`PE_ANIO`
Idade `PE_L2_EDAD`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`PE_EDAD`
Datas de eventos pessoais `PE_L2_FECHA_EVENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`PE_FECHA_EVENTO`
Sexo `PE_L2_SEXO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`PE_SEXO`
Distrito e província `PE_L2_DISTRITO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PE_DISTRITO`
UBIGEO `PE_L2_UBIGEO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PE_UBIGEO`
Centro povoado e caserío `PE_L2_CENTRO_POBLADO`	NOME DA COLUNA	`PE_ZONA_RURAL`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Urbanização e asentamiento humano PE_L2_URBANIZACION	NOME DA COLUNA	PE_URBANIZACION
Código postal PE_L2_CODIGO_POSTAL	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	PE_CODIGO_POSTAL
Estado civil PE_L2_ESTADO_CIVIL	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PE_ESTADO_CIVIL
Ocupação PE_L2_OCUPACION	NOME DA COLUNA	PE_OCUPACION_O_CODIGO
Empregador PE_L2_EMPLEADOR	NOME DA COLUNA	PE_EMPLEADOR
Escolaridade PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PE_NIVEL_EDUCATIVO
Instituição de ensino PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA	NOME DA COLUNA	PE_INSTITUCION_EDUCATIVA
Dependentes e filhos PE_L2_PERSONAS_A_CARGO	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	PE_CONTEO_LIMITADO
DADOS SENSÍVEIS (ART. 2, 5)		
Origem étnica PE_L3_ORIGEN_ETNICO	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PE_ORIGEN_ETNICO
Povo indígena PE_L3_PUEBLO_INDIGENA	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PE_PUEBLO_INDIGENA
Língua PE_L3_LENGUA	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PE_LENGUA
Nacionalidade PE_L3_NACIONALIDAD	NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS	PE_NACIONALIDAD
Religião PE_L3_RELIGION	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PE_RELIGION
Convicções filosóficas e morais PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA	NOME DA COLUNA	PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Opinião política PE_L3_OPINION_POLITICA	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PE_IDEOLOGIA_POLITICA
Filiação partidária PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PE_PARTIDO
Filiação sindical PE_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Dados biométricos PE_L3_BIOMETRICO	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	PE_REDACTAR
Dados genéticos PE_L3_GENETICO	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PE_REDACTAR
Orientação sexual PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PE_ORIENTACION_SEXUAL
Vida sexual PE_L3_VIDA_SEXUAL	NOME DA COLUNA	PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Identidade de gênero `PE_L3_IDENTIDAD_GENERO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PE_IDENTIDAD_GENERO`
Vítimas `PE_L3_VICTIMA`	NOME DA COLUNA	`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DADOS DE SAÚDE		
Identificadores de saúde `PE_SALUD_IDENTIFICADOR`	NOME DA COLUNA	`PE_CM_ALFANUM`
Cobertura de saúde `PE_SALUD_COBERTURA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PE_COBERTURA_SALUD`
Diagnóstico e CID-10 `PE_SALUD_DIAGNOSTICO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PE_DIAGNOSTICO`
Procedimentos `PE_SALUD_PROCEDIMIENTO`	NOME DA COLUNA	`PE_PROCEDIMIENTO`
Medicamentos `PE_SALUD_MEDICAMENTO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PE_MEDICAMENTO`
Texto clínico `PE_SALUD_TEXTO_CLINICO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`PE_TEXTO_LIBRE`
Resultados de exames `PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`	NOME DA COLUNA	`PE_CM_ALFANUM`
HIV e infecções sexualmente transmissíveis `PE_SALUD_VIH`	NOME DA COLUNA	`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Grupo sanguíneo e Rh `PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`dlpx-core:BloodType SL`
Deficiência `PE_SALUD_DISCAPACIDAD`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PE_DISCAPACIDAD`
Saúde ocupacional `PE_SALUD_OCUPACIONAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PE_APTITUD_LABORAL`
Saúde sexual e reprodutiva `PE_SALUD_REPRODUCTIVA`	NOME DA COLUNA	`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Saúde mental `PE_SALUD_MENTAL`	NOME DA COLUNA	`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS		
Rendimentos e remuneração `PE_FIN_INGRESOS`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Histórico de crédito `PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`	NOME DA COLUNA	`PE_HISTORIAL_CREDITICIO`
Dívida `PE_FIN_DEUDA`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimônio `PE_FIN_PATRIMONIO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Pensão e benefícios `PE_FIN_PENSION`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Programas sociais `PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PE_PROGRAMA_SOCIAL`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Classificação do SISFOH `PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`
Posse da moradia `PE_FIN_VIVIENDA`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`PE_TENENCIA_VIVIENDA`
ANTECEDENTES CRIMINAIS		
Antecedentes criminais `PE_PENAL_ANTECEDENTES`	NOME DA COLUNA	`PE_ANTECEDENTES`
Processo judicial ou pasta fiscal `PE_PENAL_EXPEDIENTE`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

PARTE 8

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa por si sós. O DNI é a chave de quase todo registro peruano, e o RUC de uma pessoa natural é o número 10 seguido desse mesmo DNI. Os dois saem com dígito verificador válido, porque as aplicações o validam, e os dois são mascarados do mesmo jeito em toda parte.

8.1 DNI

PE_L1_DNI

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número do Documento Nacional de Identidad emitido pelo RENIEC: oito dígitos, `45678901`, a chave de quase todo registro peruano. O cartão imprime ao lado um **caractere de verificação**, que os sistemas guardam colado ao número (`45678901-7`) ou em coluna própria.

A mesma classe de dados recebe RUCs: uma coluna de documento costuma guardar os dois.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_DNI — Path

90%

```
dni d_n_i documento_?nacional(_?de_?identidad)? n(o|ro|um|umero)_?(dni|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?) doc_?identidad nro_?doc num_?doc cui c[oó]digo_?[uú]nico_?de_?identificaci[oó]n (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)_?(dni|doc|documento) dni_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)
```

60%

```
documento doc identificaci[oó]n
```

TIPO DE DADO PE_L1_DNI — Type

Aceita texto (tamanho 8 ou mais) ou número (tamanho 8 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR PE_L1_DNI — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{8}[\s\-][0-9A-JK])`	90%	
`0*(?:\d{8})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, com o caractere de verificação recalculado — a série de dígitos ou a de letras, conforme o valor traga. Um valor com forma de RUC é mascarado como RUC.

`PE_DOCUMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

> `PE_RUC` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `PE_RUC_CD` → `PE_RUC_ESPACIO` → `PE_RUC_AUX` → `PE_RUC_VERIFICADOR`, nesta ordem.
>
> > `PE_RUC_CD` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `PE_RUC_CUERPO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5` a partir da direita.
> >
> > > `PE_RUC_CUERPO` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_DIGITOS`.
> > >
> > > > `PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` **CHARACTER MAPPING**
> > > >
> > > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> > > >
> > > > `PE_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> > > >
> > > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> >
> > `PE_RUC_ESPACIO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > `PE_RUC_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `PE_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `0 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10` a partir da direita.
> >
> > > `PE_IDENTIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > `PE_RUC_VERIFICADOR` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> `PE_DNI_CON_DIGITO` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `PE_DNI_CD` → `PE_DNI_ESPACIO` → `PE_DNI_AUX` → `PE_DNI_VERIFICADOR`, nesta ordem.
>
> > `PE_DNI_CD` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3` a partir da direita.
> >
> > `PE_DNI_ESPACIO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > `PE_DNI_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `PE_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `0 4 6 8 10 1 3 4 6` a partir da direita.
> >
> > `PE_DNI_VERIFICADOR` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> `PE_DNI_CON_LETRA` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `PE_DNI_CD` → `PE_DNI_ESPACIO` → `PE_DNI_AUX` → `PE_DNI_LETRA`, nesta ordem.
>
> > `PE_DNI_LETRA` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> `PE_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
45678901	→	**32016288**
45678901-7	→	**32016288-8**
20131378972	→	**20817541918**

8.2 RUC

PE_L1_RUC

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de onze dígitos do contribuinte na SUNAT, `20131378972` : dois dígitos para o tipo de contribuinte — **10** e 15 para pessoa natural, 17 para espólio, 20 para pessoa jurídica —, oito para o número e um dígito verificador. Na pessoa natural com 10, esses oito dígitos **são o DNI**.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_RUC — Path

90% `ruc[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?ruc` `registro_?[uú]nico_?(de_?)?contribuyente` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)_?ruc` `ruc_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)` `id_?tributario` `tax_?id`

FORMATO DO VALOR PE_L1_RUC — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(10|15|17|20)\d{9})`	90%	
`0*(?:\d{11})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os dois dígitos do tipo de contribuinte ficam, os oito do número são mapeados e o dígito verificador é recalculado, de modo que DNI e RUC da mesma pessoa continuam coincidindo.

`PE_RUC_COLUMNA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_RUC` .

> `PE_RUC` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `PE_RUC_CD` → `PE_RUC_ESPACIO` → `PE_RUC_AUX` → `PE_RUC_VERIFICADOR` , nesta ordem.
>
> > `PE_RUC_CD` CHECK DIGIT
> >
> > Mascara os dígitos com `PE_RUC_CUERPO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5` a partir da direita.
> >
> > > `PE_RUC_CUERPO` REGEX DECOMPOSE
> > >
> > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_DIGITOS` .
> > >
> > > > `PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` CHARACTER MAPPING
> > > >
> > > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> > > >
> > > > `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
> > > >
> > > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> >
> > `PE_RUC_ESPACIO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > `PE_RUC_AUX` CHECK DIGIT

> Mascara os dígitos com `PE_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `0 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10` a partir da direita.
>
> > `PE_IDENTIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> `PE_RUC_VERIFICADOR` **REGEX DECOMPOSE**
> Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
20131378972	→	**20817541918**
10456789017	→	**10320162888**

8.3 Caractere de verificação

`PE_L1_DIGITO_VERIFICACION`

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

O dígito ou a letra de verificação do DNI guardado em coluna própria.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `PE_L1_DIGITO_VERIFICACION — Path`
>
> **80%** `d[ií]gito_?(de_?)?verificaci[oó]n` `digito_?verificador` `dig_?ver` `dv_?dni` `dv` `c[oó]digo_?(de_?)?verificaci[oó]n_?(dni|documento)` `check_?digit`

> **TIPO DE DADO** `PE_L1_DIGITO_VERIFICACION — Type`
>
> Aceita texto (tamanho até 1) ou número (tamanho até 1); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Dígitos para dígitos e letras para letras. Não dá para recalculá-lo ali: o número a que pertence não está no valor.

`PE_CM_DIGITOS_LETRAS` **CHARACTER MAPPING**
Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
7	→	**5**
K	→	**0**

8.4 Documentos de estrangeiro

`PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA`

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

O carné de extranjería, as autorizações PTP e CPP da Migraciones, a condição migratória e o número do visto — os documentos das comunidades venezuelana e demais estrangeiras.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA — Path

85% `carn[eé]_?(de_?)?extranjer[ií]a` `carnet_?extranjeria` `c[\.\s]?e[\.\s]?_?(n(o|ro|um|umero))?` `n(o|ro|um|umero)_?(carn[eé]|extranjer[ií]a)` `permiso_?temporal_?(de_?)?permanencia` `ptp` `carn[eé]_?(de_?)?permiso_?temporal` `cpp` `calidad_?migratoria` `condici[oó]n_?migratoria` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(residencia|migraciones)` `visa(_?n(o|ro|um|umero))?`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
001234567	→	**005649285**

8.5 Passaporte

PE_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte peruano e estrangeiro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_PASAPORTE — Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR PE_L1_PASAPORTE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{1,2}\d{6,8}`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.6 Registro civil

PE_L1_ACTA

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

A acta, o livro e o fólio dos registros de nascimento, casamento e óbito do RENIEC e dos cartórios municipais, e o CUA que os numera.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_ACTA — Path

85% `acta_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)(_?(n(o|ro|um|umero)|folio|libro))?` `n(o|ro|um|umero)_?acta` `partida_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)` `folio_?(acta|libro|partida)` `libro_?(acta|registro)` `asiento_?registral_?civil` `c[oó]digo_?[uú]nico_?de_?acta` `cua`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123/1985	→	**091/7273**

8.7 EsSalud, AFP e ONP

PE_L1_SEGURO_SOCIAL

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O *autogenerado* do EsSalud, o CUSPP do sistema privado de pensões e os números da ONP e da conta individual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_SEGURO_SOCIAL — Path

85% `autogenerado` `c[oó]digo_?(de_?)?(asegurado|autogenerado|essalud)` `n(o|ro|um|umero)_?(essalud|asegurado|afiliado|autogenerado)` `essalud[a-z0-9_]*` `cuspp` `c[oó]digo_?[uú]nico_?(de_?)?identificaci[oó]n_?(del_?)?spp` `n(o|ro|um|umero)_?(afp|onp|cuenta_?individual|cic)` `afp[a-z0-9_]*` `onp[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?aportante`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
JUQU12345678	→	**SAGI03506074**

8.8 Código de estudante

PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O código de estudante, o número de matrícula e a carteira universitária, e o identificador do SIAGIE dos alunos da escola.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE — Path

80% `c[oó]digo_?(de_?)?(estudiante|alumno|matr[ií]cula|educando)` `cod_?(alumno|estudiante)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(matr[ií]cula|carn[eé]_?universitario)` `carn[eé]_?(de_?)?(estudiante|universitario)` `id_?(alumno|estudiante)` `c[oó]digo_?modular_?(del_?)?estudiante` `siagie`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
20201234	→	**10992819**

8.9 Registro profissional

PE_L1_COLEGIATURA

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número do conselho profissional — CMP para médicos, CIP para engenheiros, CAL para advogados —, publicado junto com o nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_COLEGIATURA — Path

85% `colegiatura` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(colegiatura|colegiado|registro_?profesional)` `cmp` `c[oó]digo_?(m[eé]dico|profesional)` `registro_?(m[eé]dico|profesional|cip|cal)` `cip` `matr[ií]cula_?profesional` `habilitaci[oó]n_?profesional`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CMP-12345	→	**DRF-17346**

8.10 Prenome

PE_L1_NOMBRE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O prenome, um ou dois: `Milagros`, `Juan Carlos`, `María del Rosario`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_NOMBRE — Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `pri(mer)?_?nom` `seg(undo)?_?nom` `nombre_?1` `nombre_?2` `prenombres?` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nombres` *(exceto quando seguido de `completos?`, `y_?apellidos?`, `apellidos?`)*

50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS PE_L1_NOMBRE — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`pe-detectar-nombres.txt`	456	70%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, trocando cada nome por um da lista. `de`, `del` e `la` ficam onde estão. Mais de quatro palavras são mascaradas caractere a caractere.

`PE_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

> `PE_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_NOMBRE`.
>
> > `PE_NOMBRE` NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 395 nomes de `pe-nombres.txt`.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
María del Rosario	→	**Paulino del Javier**
JUAN CARLOS	→	**FILOMENO BRENDA**

8.11 Sobrenome

PE_L1_APELLIDO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os sobrenomes — do pai e da mãe —, em colunas separadas ou juntos: `Quispe Huamán`. Quispe e Mamani, os dois mais comuns, são quíchua e aimará.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_APELLIDO — Path

85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)` `ape_?(1|2|pat|mat)` `ap_?(paterno|materno)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

VALORES CONHECIDOS PE_L1_APELLIDO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pe-detectar-apellidos.txt	519	70%	Quispe, Mamani, Flores, Huamán, Huaman, Sánchez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, trocando cada sobrenome por um da lista; as partículas ficam onde estão.

PE_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_CM_ALFANUM .

> PE_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_APELLIDO .
>
> > PE_APELLIDO NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 422 nomes de pe-apellidos.txt .
>
> PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Quispe Huamán	→	**Ortiz Zambrano**

8.12 Nome completo

PE_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Prenomes e sobrenomes numa coluna só: Juan Carlos Quispe Huamán . Também os da mãe, do pai, do tutor, do cônjuge, do companheiro, do contato de emergência e da referência.

As listas do RENIEC escrevem APELLIDOS, NOMBRES com vírgula; a política também lê essa forma.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

90% `nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)` `apellidos?_?(y_?)?nombres?` `nombre_?(del_?|de_?la_?)?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom)` `nom_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|conviviente|contacto_?emergencia|referencia)` `full_?name` `person_?name` `razon_?social_?persona_?natural`

60% `madre` `padre` `tutor` `conyuge` `conviviente` `representante_?legal` `apoderado` `fiador` `beneficiario` `heredero` `titular` `referencia_?(personal|familiar)`

50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS PE_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pe-detectar-nombres.txt	456	65%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos
pe-detectar-apellidos.txt	519	65%	Quispe, Mamani, Flores, Huamán, Huaman, Sánchez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Na ordem peruana: duas palavras são prenome e sobrenome; três, um prenome e dois sobrenomes; quatro, dois e dois. A forma com vírgula é mascarada mantendo a vírgula.

`PE_NOMBRE_COMPLETO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM` .

`PE_APELLIDOS` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

`PE_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_APELLIDO`.

`PE_APELLIDO` NAME

Troca o nome por um dos 422 nomes de `pe-apellidos.txt`.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PE_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

`PE_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_NOMBRE`.

`PE_NOMBRE` NAME

Troca o nome por um dos 395 nomes de `pe-nombres.txt`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Juan Carlos Quispe Huamán`	→	**`Filomeno Brenda Ortiz Zambrano`**
`Milagros Quispe`	→	**`Pablo Ortiz`**
`QUISPE HUAMÁN, JUAN CARLOS`	→	**`ORTIZ ZAMBRANO, FILOMENO BRENDA`**

8.13 Razão social

PE_L1_RAZON_SOCIAL

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

A razão social de um empresário individual, ao lado do RUC que o nomeia. A lei protege a pessoa natural por trás dela; a empresa em si não é titular.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_RAZON_SOCIAL — Path

85% `raz[oó]n_?social` `razonsocial` `nombre_?(comercial|de_?la_?empresa|empresa)` `denominaci[oó]n_?social` `nombre_?legal` `business_?name` `company_?name` `legal_?name`

COMO É MASCARADO

Substituída por uma razão social fictícia.

`PE_RAZON_SOCIAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `pe-razones-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Corporación Comercial Peruana S.A.C.`	→	**`Café de Altura Chanchamayo S.A.C.`**

8.14 E-mail

PE_L1_EMAIL

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e corporativos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_EMAIL — Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

TIPO DE DADO PE_L1_EMAIL — Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR PE_L1_EMAIL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Usuário e domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo — `.com`, `.com.pe` — vira `.test`, reservado a testes: um endereço mascarado nunca entrega.

`PE_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`milagros.quispe@gmail.com`	→	**`gevevjew.cuahxa@pgoeb.test`**

8.15 Telefone

PE_L1_TELEFONO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Celulares de nove dígitos, todos começando por 9, e fixos com código de área — 1 para Lima e Callao, dois dígitos no resto — e seis ou sete dígitos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_TELEFONO — Path

85% `tel` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `m[oó]vil` `whats_?app` `anexo_?telef[oó]nico` `n(o|ro|um|umero)_?(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto)` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR PE_L1_TELEFONO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(\+?51[\s\-]?)?9\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	90%	
`\(?0?1\)?[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4}`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

`+51`, o 9 inicial do celular e o código de área do fixo ficam; os demais dígitos são mapeados, de modo que o número continua dizendo se é celular ou fixo e de que região.

`PE_TELEFONO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_DIGITOS`.

> `PE_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
+51 987 654 321	→	**+51 912 410 723**
(01) 234-5678	→	**(01) 158-7565**

8.16 Endereço

`PE_L1_DIRECCION`

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **SECURE LOOKUP**

O QUE É

O endereço com o tipo de via e o número — `Av. Arequipa 1234, Urb. Santa Patricia` —, e o `Mz. B Lt. 12` de um asentamiento humano.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `PE_L1_DIRECCION – Path`
>
> **80%** `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`, `correo`; exceto quando seguido de lista E4)* `domicilio[a-z0-9_]*` `dom_?(residencia|particular|laboral|cliente|fiscal)` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `direccion_?fiscal` `calle(_?y_?n[uú]mero)?` `address[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`; exceto quando seguido de lista E5)*

> **TIPO DE DADO** `PE_L1_DIRECCION – Type`
>
> Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

> **FORMATO DO VALOR** `PE_L1_DIRECCION – Regex`
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?i)(av|avenida|jr|jir[oó]n|calle|ca|pasaje|psje|prolongaci[oó]n|alameda|malec[oó]n|carretera)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}\s*(n°|nro\.?|#)?\s*\d{1,5}.*`	80%	
`(?i).*\b(mz|manzana)\.?\s*[a-z0-9]{1,3}\s*(lt|lote)\.?\s*\d{1,3}.*`	80%	
`(?i).*\b(urb|urbanizaci[oó]n|aa\.?hh\.?|asentamiento_?humano|pueblo_?joven|coop|cooperativa|residencial|conjunto_?habitacional)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}.*`	70%	
`(?i)k(m|il[oó]metro)\.?\s*\d{1,3}\s+(carretera|autopista|v[ií]a).*`	70%	

> Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A linha inteira é substituída por um endereço peruano fictício da mesma forma. Urbanização, centro povoado, distrito e código postal têm classes de dados próprias para quando estão em colunas separadas.

`PE_DIRECCION` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `pe-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Av. Arequipa 1234, Urb. Santa Patricia	→	**Res. Santa Cruz, Carretera Independencia 446**

8.17 Complemento do endereço

PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Manzana, lote, interior, apartamento, andar, bloco ou etapa em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `manzana` `mz` `lote` `lt` `interior` `int_?(direccion|domicilio)` `dpto_?(n(o|ro|um|umero))?` `departamento_?(n(o|ro|um|umero)|interior)` `piso` `block` `bloque` `etapa` `sector_?(vivienda|domicilio)` `n(o|ro|um|umero)_?(casa|puerta|dpto|interior)` `complemento(_?direcci[oó]n)?` `referencia_?(de_?)?(direcci[oó]n|domicilio)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Mz. B Lt. 12	→	**Rt. Z Kj. 69**

8.18 Conta bancária

PE_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de conta poupança, corrente, salário, CTS e de detração, e o CCI de vinte dígitos. O código do banco não é dado pessoal e não tem classe de dados.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_CUENTA_BANCARIA — Path

85% `cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorro|sueldo|haberes|cts|abono|dep[oó]sito|destino|origen|detracci[oó]n)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuenta|cta)` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?(cte|corriente|ahorro|bancaria)` `cci` `c[oó]digo_?(de_?)?cuenta_?interbancario` `iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account`

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; os separadores ficam.

`PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`0011-0123-0100123456`	→	**`0062-7186-9933536389`**

8.19 Cartão de pagamento

PE_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartão de crédito e débito, reconhecidos pelo algoritmo de Luhn.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `tc_?(numero|num|nro)`

FORMATO DO VALOR PE_L1_TARJETA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\-]`

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Credit Card, que vem com o Delphix: outro número que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular. Só valores com forma de cartão chegam a ele; os outros passam sem mudança em vez de derrubar a linha.

`PE_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o número do cartão por outro que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`4557 8800 0000 0001`	→	**`4557 8886 1298 3134`**

8.20 Carteira digital

PE_L1_BILLETERA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Identificadores de Yape, Plin e outras carteiras móveis — indexadas pelo número de telefone — e os endereços bitcoin que alguns sistemas guardam.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_BILLETERA — Path

85% `billetera(_?(digital|electr[oó]nica|m[oó]vil))?` `wallet(_?(id|address|direccion))?` `yape[a-z0-9_]*` `plin[a-z0-9_]*` `tunki` `lukita` `agora_?pay` `c[oó]digo_?qr` `qr_?(id|codigo)` `direcci[oó]n_?(bitcoin|btc|wallet)` `btc_?(address|direccion)`

FORMATO DO VALOR PE_L1_BILLETERA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(bc1|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma. Um endereço bitcoin mascarado deixa de passar no próprio checksum, que é o que uma cópia de teste quer.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq`	→	**`mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbvp7dgf`**

8.21 Endereço IP

PE_L1_IP

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de logs de acesso e transações.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_IP — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DO VALOR PE_L1_IP — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para 1–254; um endereço IPv6 é mapeado mantendo os caracteres hexadecimais.

`PE_IP` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_HEX`.

> `PE_OCTETO` NUMERIC MAPPING
>
> Troca o número por outro entre 1 e 254.
>
> `PE_CM_HEX` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`190.117.45.12`	→	**`164.108.51.94`**

8.22 Identificador de dispositivo

PE_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, endereço MAC, identificadores de publicidade e de sessão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|celular)` `serial_?(equipo|celular|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

FORMATO DO VALOR PE_L1_DISPOSITIVO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com os dígitos hexadecimais mantidos hexadecimais: um MAC continua MAC.

`PE_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`3c:22:fb:9a:10:e4`	→	**`5e:83:bb:3c:31:f9`**

8.23 Cookies e identificadores de rastreamento

PE_L1_COOKIE

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O identificador que um site guarda no navegador e os parâmetros de campanha que viajam com ele. É dado pessoal quando singulariza uma pessoa por meios que possam ser razoavelmente utilizados.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_COOKIE — Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id` `tracking_?id` `client_?id`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
GA1.2.123456789.1700000000	→	**ZE0.5.891552838.7889916184**

8.24 Placa do veículo

PE_L1_PLACA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

A Placa Única Nacional de Rodaje: três letras e três dígitos desde 2011 (`ABC-123`), uma variante que os mistura (`A1B-234`) e duas letras com quatro dígitos na moto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PE_L1_PLACA — Path

85% `placa(_?(veh[ií]culo|carro|moto|automotor|rodaje))?` `n(o|ro|um|umero)_?placa` `placa_?[uú]nica_?nacional_?(de_?)?rodaje` `punr` `matr[ií]cula_?(veh[ií]culo|automotor)` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DO VALOR — PE_L1_PLACA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z][0-9A-Z][A-Z][\s\-]?\d{3}`	80%	
`[A-Z]{2}[\s\-]?\d{4}`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Letras para letras e dígitos para dígitos, posição a posição: o formato da placa fica.

`PE_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
ABC-123	→	**AFJ-775**
A1B-234	→	**V9D-496**

8.25 Veículo e habilitação

PE_L1_VEHICULO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN ou número do chassi, o número do motor, a tarjeta de identificação veicular e a habilitação — o *brevete*.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PE_L1_VEHICULO — Path

85% `vin` `chasis` `n(o|ro|um|umero)_?(chasis|motor|serie|vin)` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `tarjeta_?(de_?)?(identificaci[oó]n_?vehicular|propiedad|circulaci[oó]n)` `licencia_?(de_?)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?licencia` `brevete`

FORMATO DO VALOR PE_L1_VEHICULO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
8AJHA8CD3J1234567	→	**8EWKE1QN1T0772894**

8.26 Imóvel

PE_L1_INMUEBLE

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

A partida registral e a ficha da SUNARP, o código cadastral e o registro de autoavaliação: levam à moradia e ao seu dono.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_INMUEBLE — Path

80% `partida_?(registral|electr[oó]nica)` `n(o|ro|um|umero)_?partida_?registral` `ficha_?registral` `tomo_?(y_?)?folio` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(predio|inmueble|catastral)` `c[oó]digo_?(catastral|predial|de_?predio)` `catastro` `cup` `asiento_?registral` `sunarp` `autoval[uú]o_?(n(o|ro|um|umero)|c[oó]digo)` `hr_?pu`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
P12345678	→	**T33398422**

8.27 Números de contrato e de cliente

PE_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, empréstimo, solicitação, sócio, assinante, fornecimento, medidor, caso ou processo administrativo, e códigos de cliente ou de empregado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_CONTRATO — Path

70% `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|suscriptor|suministro|medidor|servicio|caso|ticket|beneficio)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `c[oó]digo_?(cliente|socio|empleado|afiliado|suministro)` `id_?(cliente|socio|empleado|afiliado)` `n(o|ro)_?empleado` `c[oó]digo_?(de_?)?(empleado|trabajador|planilla)` `n(o|ro|um|umero)_?expediente_?siga`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato. O mapeamento é determinístico, então os joins continuam funcionando.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CT-123456	→	**NG-557411**

8.28 Usuário e redes sociais

PE_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Login, apelido e perfis de redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_USUARIO — Path

70% `usuario` `user_?name` `username` `login` `alias` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
@milagros_quispe	→	**@gevevjew_cuahxa**

8.29 Credenciais

PE_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas e seus hashes, PIN, códigos de segurança e OTP, CVV, tokens, chaves de API, a *clave SOL* da SUNAT, chaves privadas e frases-semente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_CREDENCIAL — Path

90% `contrase[nñ]a` `clave` *(exceto quando seguido de* `catastral` , `primaria` , `for[aá]nea` , `valor` , `producto` *)* `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?(api|privada)` `secreto` `secret` `otp` `clave_?sol` `clave_?(de_?)?internet` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta` `frase_?semilla` `seed_?phrase`

FORMATO DO VALOR PE_L1_CREDENCIAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X` . Uma credencial não serve numa cópia de teste, e um hash mascarado caractere a caractere ainda poderia ser quebrado.

`PE_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Clave#2024`	→	**XXXXXXXXXX**

8.30 Geolocalização

PE_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas, de aplicativos, visitas, endereços e entregas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85% `lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps`

50% `long`

FORMATO DO VALOR PE_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`-\d{1,2}\.\d{3,}\s*,\s*-(7|8)\d\.\d{3,}`	90%	
`-(7[0-9]|8[01])\.\d{4,}`	50%	
`-\d{1,2}\.\d{4,}`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira decimal ficam — cerca de 11 km — e as demais decimais são mapeadas: o lugar é generalizado, não movido.

`PE_COORDENADA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `PE_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`-12.046374,-77.042793`	→	**`-12.061019,-77.036229`**

8.31 Texto livre

PE_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **FREE TEXT REDACTION**

O QUE É

Observações, descrições de reclamação, relatos e mensagens onde se escreve de tudo — DNI, RUC, telefone e nomes no meio de uma frase.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60% `observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `glosa` `sustento` `descripci[oó]n_?(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|denuncia)` `detalle_?(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n)` `hechos` `relato` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(exceto quando precedido de lista E6; exceto quando seguido de lista E7)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oó]n)` `queja` `reclamo` `denuncia_?texto` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DADO PE_L1_TEXTO_LIBRE — Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR PE_L1_TEXTO_LIBRE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{8}-[0-9A-JK])`	70%	em qualquer parte do valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	em qualquer parte do valor
`0*(?:9\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: DNIs, RUCs, e-mail, celulares, cartões, placas e IPs viram `[DATO]`, e os nomes das listas, `[NOMBRE]`.

`PE_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]`, e os 1.906 termos de `pe-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Cliente Quispe, DNI 45678901, correo m.quispe@gmail.com, cel 987654321.`	→	**`Cliente [NOMBRE], DNI [DATO], correo [DATO], cel [DATO].`**

PARTE 9

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em conjunto. O Peru se divide em 1.892 distritos, e eles são pequenos: 1.633 tinham menos de 20.000 habitantes no censo de 2017, e centenas, menos de mil. Uma data de nascimento, um sexo e um desses distritos apontam para um punhado de pessoas. Estes atributos são generalizados ou deslocados, não substituídos, e o dado mantém o valor analítico.

9.1 Data de nascimento

PE_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, como date, timestamp ou texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path

90% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[ñn]os` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DADO PE_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Deslocada em até 60 dias para cada lado. Idades e anos escolares mudam para poucas pessoas; a data continua plausível e a mesma data de nascimento se move sempre do mesmo jeito.

`PE_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT
Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Ano de nascimento

PE_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento em coluna própria.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path

90% `a[ñn]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

TIPO DE DADO PE_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mapeado: `1985` vira um ano de 1980 a 1989.

`PE_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Idade

PE_L2_EDAD

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Idade em anos, também faixa etária ou quinquênio.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PE_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?etario` `rango_?(de_?)?edad` `quinquenio` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DADO PE_L2_EDAD — Type
>
> Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O dígito das dezenas fica e a unidade é mapeada (37 vira 30–39). Cem ou mais vira 90: idades raras identificam.

`PE_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Datas de eventos pessoais

PE_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

Datas que dizem algo sobre a pessoa: óbito, casamento, admissão e desligamento, aposentadoria, internação, diagnóstico, prisão, sentença, atestado, emissão do DNI.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|cese|egreso|alta|baja|retiro|contrataci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|internamiento|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|captura|detenci[oó]n|sentencia|condena|emisi[oó]n(_?(dni|documento))?|caducidad_?dni|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|descanso_?m[eé]dico)` `fec_?(emi|emision|defuncion|ingreso|cese|baja)` `date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DADO PE_L2_FECHA_EVENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Deslocadas em até 30 dias para cada lado.

`PE_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

PE_L2_SEXO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sexo como o sistema registra: `F` / `M`, `Femenino` / `Masculino`, `Mujer` / `Hombre` ou os códigos 1 e 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(exceto quando seguido de* `identidad`, `autopercibido` *)* `sex` `gender` *(exceto quando seguido de* `identity` *)*

VALORES CONHECIDOS PE_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`pe-detectar-sexo.txt`	6	80%	femenino, masculino, mujer, hombre, female, male
`pe-detectar-sexo-letra.txt`	3	60%	f, m, h

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro do próprio vocabulário: `F` continua `F` ou `M`, `1` continua `1` ou `2`.

`PE_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_SEXO_MUJER_HOMBRE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_SEXO_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_SEXO_1_2` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	**M**
Femenino	→	**Femenino**

9.6 Distrito e província

PE_L2_DISTRITO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR DATA CLEANSING

O QUE É

O distrito ou a província de residência, nascimento ou atendimento, pelo nome — sozinho ou com a província ou o departamento, `Balsas – Amazonas`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_DISTRITO – Path

85% `distrito(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(exceto quando seguido de lista E8)* `dist` *(exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`)* `provincia(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`)* `prov` *(exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `(nom|nombre|desc)_?(distrito|provincia|ciudad)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `city` `town`

FORMATO DO VALOR PE_L2_DISTRITO – Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 1.737 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Chachapoyas, Asunción, Balsas, Cheto, Chiliquín, Chuquibamba, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um distrito com menos de 20.000 habitantes vira o distrito mais próximo da sua província com pelo menos 20.000 — ou do seu departamento, quando a província não tem nenhum. As trinta e três províncias abaixo de 20.000 seguem a mesma regra dentro do seu departamento. Os 25 departamentos ficam.

`PE_DISTRITO` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pe-distritos-generalizados.txt` (44.952 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Asunción	→	**Los Baños del Inca**
Lima	→	**Lima**
Balsas – Amazonas	→	**Chachapoyas – Amazonas**

9.7 UBIGEO

PE_L2_UBIGEO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código do INEI: dois dígitos para o departamento, quatro para a província e seis para o distrito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_UBIGEO – Path

85% `ubigeo[a-z0-9_]*` `(cod|codigo|cd|id)_?(ubigeo|distrito|dist|provincia|prov|ciudad|lugar)(_?(inei|reniec|res|residencia|nac|nacimiento))?` `(cod|codigo)_?(inei|reniec|geogr[aá]fico)` `coddist` `codprov`

FORMATO DO VALOR PE_L2_UBIGEO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(0[1-9]|1\d|2[0-5])\d{2}(\d{2})?)`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A mesma generalização do nome: o UBIGEO de um distrito pequeno vira o UBIGEO do distrito que substitui o nome dele. O código de um grande não muda.

`PE_UBIGEO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `PE_UBIGEO_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Troca cada valor encontrado em `pe-ubigeo-generalizado.txt` (2.533 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
010102	→	**010101**
150101	→	**150101**

9.8 Centro povoado e caserío

PE_L2_CENTRO_POBLADO

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O centro povoado, o caserío, o anexo ou a comunidade campesina ou nativa de um endereço rural: algumas centenas de pessoas cada, e o endereço da maioria dos domicílios rurais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_CENTRO_POBLADO — Path

85% `centro_?poblado` `ccpp` `caser[ií]o` `anexo(_?rural)?` `comunidad_?(campesina|nativa|rural)` `comunidad` `aldea` `paraje` `zona_?rural` `sector_?rural` `hacienda` `fundo` `parcela(ci[oó]n)?` `predio_?rural`

COMO É MASCARADO

Substituído por `Zona rural`.

`PE_ZONA_RURAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-zona-rural.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Caserío El Milagro	→	**Zona rural**

9.9 Urbanização e asentamiento humano

PE_L2_URBANIZACION

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

A urbanização, o asentamiento humano, o pueblo joven, a cooperativa de moradia ou o residencial de residência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_URBANIZACION — Path

80% `urbanizaci[oó]n` `urb` `asentamiento_?humano` `aa_?hh` `pueblo_?joven` `asociaci[oó]n_?(de_?)?vivienda` `cooperativa_?(de_?)?vivienda` `conjunto_?habitacional` `residencial` `barrio(_?(residencia|domicilio))?` `(nom|nombre)_?(urbanizacion|barrio|residencial)` `neighbou?rhood`

COMO É MASCARADO

Substituída por uma peruana comum, sem relação com a original.

`PE_URBANIZACION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 104 valores de `pe-urbanizaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Urb. Santa Patricia	→	**AA.HH. Villa El Salvador**

9.10 Código postal

PE_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código postal de cinco dígitos em uso desde 2011: os dois primeiros são o departamento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_CODIGO_POSTAL — Path

85% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `zip(_?code)?` `postal_?code` `cp`

TIPO DE DADO PE_L2_CODIGO_POSTAL — Type

Aceita texto (tamanho de 4 a 5) ou número (tamanho até 5); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os dois primeiros dígitos ficam e os demais viram zeros: `15001` vira `15000`.

`PE_CODIGO_POSTAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
15001	→	**15000**

9.11 Estado civil

PE_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Solteiro, casado, conviviente — a união de fato que o Código Civil reconhece —, separado, divorciado ou viúvo, por extenso ou como código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `situaci[oó]n_?conyugal` `uni[oó]n_?de_?hecho` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DO VALOR PE_L2_ESTADO_CIVIL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Soltero a, Casado a, Conviviente, Separado a, Divorciado a, Viudo a, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro estado da lista; um código continua código.

`PE_ESTADO_CIVIL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

`PE_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

> Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `pe-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `pe-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Unión de hecho	→	**Soltero/a**

9.12 Ocupação

PE_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ocupação, profissão ou ofício, por extenso ou pelo código da classificação nacional de ocupações. Uma ocupação rara num distrito pequeno identifica sozinha.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PE_L2_OCUPACION — Path
>
> 80% `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `cno` `(cod|codigo)_?(ocupacion|profesion|cno)` `puesto_?(de_?)?trabajo` `categor[ií]a_?ocupacional` `cargo_?(actual|empleado)` `occupation` `profession` `job_?title`
>
> 50% `cargo` `puesto`

COMO É MASCARADO

O texto é substituído por uma ocupação comum; um código é mapeado dígito a dígito.

`PE_OCUPACION_O_CODIGO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_OCUPACION`.

> `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_OCUPACION` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 39 valores de `pe-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Gerente de operaciones	→	**Programador**
2221	→	**1980**

9.13 Empregador

PE_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da empresa ou instituição onde a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_EMPLEADOR — Path

90% `empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social|ruc))?` `(nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja|patrono)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja|labora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `centro_?(de_?)?(trabajo|labores)` `entidad_?empleadora` `employer(_?name)?` `workplace`

COMO É MASCARADO

Substituído por uma empresa fictícia.

`PE_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `pe-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Corporación Comercial Peruana S.A.C.	→	**Panadería Pan de Casa**

9.14 Escolaridade

PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nível de instrução alcançado — de nenhum ao doutorado — nas categorias do censo, por extenso ou como código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Path

80% `escolaridad` `nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|alcanzado|de_?instrucci[oó]n)` `grado_?(de_?)?(estudio|instrucci[oó]n|escolaridad)` `m[aá]ximo_?nivel` `a[nñ]os_?(de_?)?estudio` `education(_?level)?`

FORMATO DO VALOR PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 21 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Sin nivel, Inicial, Primaria incompleta, Primaria completa, Secundaria incompleta, Secundaria completa, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro nível da lista; um código continua código.

`PE_NIVEL_EDUCATIVO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-nivel-educativo-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-nivel-educativo.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Educación superior en curso	→	**Maestría o doctorado**

9.15 Instituição de ensino

PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

NOME DA COLUNA | SECURE LOOKUP

O QUE É

A instituição educativa, o CETPRO, o instituto ou a universidade, pelo nome ou pelo código modular do Ministério da Educação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA — Path

75% `instituci[oó]n_?educativa` `i_?e(_?p)?` `centro_?(educativo|de_?estudios)` `cetpro` `(nombre|nom)_?(institucion_?educativa|escuela|colegio|universidad)` `escuela` `colegio` `instituto` `universidad` `c[oó]digo_?modular` `c[oó]digo_?(de_?)?local_?escolar` `school(_?name)?` `university`

COMO É MASCARADO

Substituída por uma instituição fictícia.

`PE_INSTITUCION_EDUCATIVA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `pe-instituciones-educativas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Universidad Nacional de Ingeniería	→	**Instituto Superior Tecnológico del Norte**

9.16 Dependentes e filhos

PE_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de dependentes, filhos, derechohabientes ou membros do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_PERSONAS_A_CARGO — Path

80% `personas_?a_?cargo` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|derechohabientes|personas_?a_?cargo)` `cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar|miembros)` `hijos` `dependientes` `derechohabientes` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?(del_?)?hogar` `miembros_?(del_?)?hogar` `number_?of_?children` `dependents`

TIPO DE DADO PE_L2_PERSONAS_A_CARGO — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Valores de 0 a 5 ficam; acima de 5 viram 5. Domicílios muito grandes são raros, e uma contagem rara identifica.

`PE_CONTEO_LIMITADO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9	→	**5**

PARTE 10

Dados sensíveis (art. 2, 5)

A lista do artigo 2, numeral 5, é curta e direta: dados biométricos que identificam por si sós, origem racial e étnica, rendimentos econômicos, opiniões ou convicções políticas, religiosas, filosóficas e morais, filiação sindical e informação sobre saúde ou vida sexual. Os rendimentos ficam no grupo financeiro, onde está o dinheiro, e a saúde em grupo próprio. Aqui está o resto, junto com os dados genéticos, a identidade de gênero, o povo e a língua indígenas, a nacionalidade e a condição de vítima que outras leis peruanas protegem e que reidentificam com a mesma rapidez.

10.1 Origem étnica

PE_L3_ORIGEN_ETNICO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Autoidentificação como quéchua, aimará, nativo da Amazônia, afroperuano, branco, mestiço, nikkei ou tusán — as categorias que o censo de 2017 perguntou a todos a partir dos doze anos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_ORIGEN_ETNICO — Path

95% `etnia` `origen_?([eé]tnico|racial)` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autoidentificaci[oó]n(_?[eé]tnica)?` `autorreconocimiento` `(cod|codigo|tipo|id)_?(etnia|origen_?etnico)` `raza` `ind[ií]gena` `afroperuano` `afrodescendiente` `ethnicity` `race`

FORMATO DO VALOR PE_L3_ORIGEN_ETNICO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 23 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Quechua, Aimara, Nativo o indígena de la Amazonía, Perteneciente a otro pueblo indígena u originario, Negro moreno zambo mulato o afroperuano, Blanco, …	90%	
Um de 10 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira, um código é trocado por outro código e qualquer outro valor por uma categoria da lista.

`PE_ORIGEN_ETNICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-origen-etnico-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-origen-etnico.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Indígena	→	**Perteneciente a otro pueblo indígena u originario**
S	→	**S**

10.2 Povo indígena

PE_L3_PUEBLO_INDIGENA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O povo da Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios a que a pessoa pertence, e a comunidade campesina ou nativa. Nomear o povo é nomear a origem étnica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_PUEBLO_INDIGENA — Path

90% `pueblo_?(ind[ií]gena|originario)` `comunidad_?(nativa|campesina)_?(nombre|pertenencia)` `pertenece_?(a_?)?(pueblo|comunidad)` `bdpi` `base_?de_?datos_?(de_?)?pueblos` `etnia_?` `amaz[oó]nica` `indigenous_?people`

FORMATO DO VALOR PE_L3_PUEBLO_INDIGENA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 41 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Quechuas, Aimara, Asháninka, Awajún, Shipibo-Konibo, Shawi, …	85%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro povo da lista; uma bandeira continua bandeira.

`PE_PUEBLO_INDIGENA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 21 valores de `pe-pueblos-indigenas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Pueblo Ese Eja	→	**Ticuna**

10.3 Língua

PE_L3_LENGUA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A língua materna ou originária. O Peru tem quarenta e oito além do espanhol, e a Ley 29735 as torna oficiais onde predominam: a língua diz de onde a pessoa vem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_LENGUA — Path

90% `lengua(_?(ind[ií]gena|materna|nativa|originaria|de_?se[ñn]as))?` `idioma(_?(ind[ií]gena|materno|nativo|originario))?` `habla_?(lengua|idioma)` `lengua_?que_?aprendi[oó]` `mother_?tongue` `native_?language`

FORMATO DO VALOR PE_L3_LENGUA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 28 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Castellano, Quechua, Aimara, Asháninka, Awajún, Shipibo-Konibo, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma língua da lista; uma bandeira continua bandeira.

`PE_LENGUA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_LENGUA_LISTA`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PE_LENGUA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de `pe-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Quechua chanka	→	**Shipibo-Konibo**

10.4 Nacionalidade

PE_L3_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS SECURE LOOKUP

O QUE É

Nacionalidade, país de origem e condição migratória. A lei não a lista, mas ela fica ao lado da origem racial e étnica que a lei nomeia, e no Peru separa os nacionais da comunidade venezuelana.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_NACIONALIDAD – Path

85% `nacionalidad` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia)` `ciudadan[ií]a` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth` `condici[oó]n_?(de_?)?(migratoria|refugiado)` `persona_?refugiada` `migrante`

VALORES CONHECIDOS PE_L3_NACIONALIDAD – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`pe-detectar-nacionalidades.txt`	41	70%	Peruana, Venezolana, Colombiana, Ecuatoriana, Boliviana, Chilena

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma nacionalidade da lista: a peruana e as maiores comunidades estrangeiras.

`PE_NACIONALIDAD` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `pe-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Panameña	→	**Japonesa**

10.5 Religião

PE_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A religião, igreja ou congregação a que a pessoa pertence.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?(religiosa|espiritual)` `convicci[oó]n_?(religiosa|espiritual)` `credo` `confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?` `denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

FORMATO DO VALOR PE_L3_RELIGION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 26 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Católica, Evangélica, Cristiana, Adventista, Testigo de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por uma religião da lista.

`PE_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_RELIGION_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Ortodoxa	→	**Cristiana**

10.6 Convicções filosóficas e morais

PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

As convicções filosóficas e morais que o artigo 2, 5 nomeia ao lado das religiosas, a objeção de consciência e a filiação a uma loja.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA — Path

90% `convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]ficas?|morales?|espirituales?|personales?)` `creencias?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?)` `opini[oó]n_?(filos[oó]fica|moral)` `objeci[oó]n_?(de_?)?conciencia` `objetor_?(de_?)?conciencia` `logia` `masoner[ií]a` `beliefs?` `philosophical_?beliefs?`

COMO É MASCARADO

Os valores não compartilham vocabulário: são suprimidos para `Sin información`. Bandeiras e códigos mantêm a forma.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Se niega a transfusiones`	→	**`Sin información`**

10.7 Opinião política

PE_L3_OPINION_POLITICA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A opinião política que o artigo 2, 5 nomeia: tendência, simpatia e intenção de voto, de pesquisas e cadastros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_OPINION_POLITICA — Path

90% `ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?` `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `preferencia_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral)` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `political_?(opinion|orientation|view)` `voting_?intention`

FORMATO DO VALOR PE_L3_OPINION_POLITICA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 16 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma posição da lista — da esquerda à direita, independente.

`PE_IDEOLOGIA_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `pe-ideologias-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Oficialista`	→	**`Centro`**

10.8 Filiação partidária

PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O partido político a que a pessoa pertence, do Registro de Organizaciones Políticas do JNE.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre))?` `organizaci[oó]n_?pol[ií]tica` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria|partido)` `afiliado_?partido` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante` `(cod|codigo|nombre|nom)_?partido` `political_?party` `party_?membership`

FORMATO DO VALOR PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro partido da lista; uma bandeira continua bandeira.

`PE_PARTIDO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_PARTIDO_LISTA`.

> `PE_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_PARTIDO_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 13 valores de `pe-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Frente Amplio	→	**Perú Libre**
S	→	**S**

10.9 Filiação sindical

PE_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sindicato, a filiação, a contribuição sindical descontada em folha e o foro sindical. O artigo 2, 5 a nomeia expressamente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?` `sindicalizado` `afiliado_?sindicato` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical` `descuento_?sindical` `aporte_?sindical` `asociaci[oó]n_?sindical` `convenio_?colectivo` `fuero_?sindical` `dirigente_?sindical` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DO VALOR PE_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 11 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — CGTP, CUT Perú, CTP, CATP, SUTEP, FENTAP, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
SUTEP	→	**Sin información**
S	→	**S**

10.10 Dados biométricos

PE_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de impressão digital — a digital do DNI é o padrão de identificação do país —, rosto, íris, voz e assinatura digitalizada. O artigo 2, 5 torna sensível o dado biométrico que **por si só** possa identificar o titular.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_BIOMETRICO — Path

90% `biometr[ií]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?(dactilar|digital))?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?facial` `firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

TIPO DE DADO PE_L3_BIOMETRICO — Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`. Um template mascarado não autentica ninguém.

`PE_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	XXXXXXXXXXXX

10.11 Dados genéticos

PE_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Resultados de exames genéticos e de DNA, testes de paternidade, perfis genéticos, mutações, cariótipo e triagem neonatal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad|de_?filiaci[oó]n)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `tamizaje_?neonatal` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DO VALOR PE_L3_GENETICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`.

`PE_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

10.12 Orientação sexual

PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação ou preferência sexual autodeclarada, em cadastros de saúde e de diversidade. Pertence à *vida sexual* que o artigo 2, 5 protege.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `preferencias?_?sexuales?` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DO VALOR PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma categoria da lista.

`PE_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `pe-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Homosexual	→	**Pansexual**

10.13 Vida sexual

PE_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade e conduta sexual, número de parceiros, idade de início da vida sexual — nomeada palavra por palavra no artigo 2, 5.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PE_L3_VIDA_SEXUAL – Path
>
> 90% `vida_?sexual` `actividad_?sexual` `conducta_?sexual` `pr[aá]cticas?_?sexuales?` `parejas?_?sexuales?` `n(o|ro|um|umero)_?parejas` `sexualmente_?activ[oa]` `inicio_?(de_?)?(la_?)?vida_?sexual` `relaciones_?sexuales` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Activa	→	**Sin información**

10.14 Identidade de gênero

PE_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Identidade de gênero autodeclarada e o nome social. A lei não a nomeia, mas ela viaja com a vida sexual que a lei nomeia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(autopercibido|identitario)` `expresi[oó]n_?de_?g[eé]nero` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `nombre_?social` `pronombres?` `gender_?identity`

FORMATO DO VALOR PE_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mujer cisgénero, Hombre cisgénero, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Otra, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma categoria da lista.

`PE_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` .

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `pe-identidades-genero.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Transgénero	→	**Hombre trans**

10.15 Vítimas

PE_L3_VICTIMA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Registro Único de Víctimas da Ley 28592 registra as pessoas atingidas pela violência de 1980 a 2000; a Ley 30364 protege a identidade das vítimas de violência contra a mulher e integrantes do grupo familiar.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PE_L3_VICTIMA – Path
>
> 90% `v[ií]ctima(_?(de_?)?(violencia(_?(de_?g[eé]nero|familiar|sexual|econ[oó]mica|psicol[oó]gica))?|delito|trata|desplazamiento|terrorismo|abuso))?` `ruv` `registro_?[uú]nico_?(de_?)?v[ií]ctimas` `violencia_?(de_?)?g[eé]nero` `violencia_?(familiar|dom[eé]stica|sexual|psicol[oó]gica)` `tipo_?(de_?)?violencia` `medida_?(de_?)?protecci[oó]n` `ficha_?de_?valoraci[oó]n_?(de_?)?riesgo` `desplazamiento_?forzado` `trata_?(de_?)?personas` `denunciante_?violencia` `cem`

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Violencia familiar`	→	**`Sin información`**
`S`	→	**`S`**

PARTE 11

Dados de saúde

O artigo 2, 5 torna sensível a *informação relacionada à saúde* sem ressalva, e a Ley 26842 General de Salud acrescenta o sigilo médico. O grupo mantém a história clínica separada do resto, para que uma base de saúde possa ser mascarada inteira.

11.1 Identificadores de saúde

PE_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de história clínica, internação, atendimento, consulta, receita e FUA, e o identificador do RENHICE do prontuário eletrônico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(historia(_?cl[ií]nica)?|hc|hce|expediente(_?cl[ií]nico)?|ingreso|atenci[oó]n|consulta|cita|referencia_?m[eé]dica|receta|fua)` `historia_?cl[ií]nica` `hc_?(n(o|ro|um|umero))?` `hce` `renhice` `n(o|ro|um|umero)_?(asegurado|afiliado_?(sis|essalud))` `c[oó]digo_?(paciente|historia|atenci[oó]n)` `id_?paciente`

55% `expediente` `atenci[oó]n` `ingreso` `consulta`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
HC-2024-00123	→	**TW-3389-01317**

11.2 Cobertura de saúde

PE_SALUD_COBERTURA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

EsSalud, o SIS, uma EPS, a sanidade das forças armadas ou da polícia, ou um seguro privado, pelo nome ou por código. Qual deles a pessoa tem diz muito sobre ela.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_COBERTURA — Path

85% `cobertura(_?(m[eé]dica|de_?salud|social))?` `seguro_?(m[eé]dico|salud|integral)` `r[eé]gimen(_?(de_?)?salud)?` `tipo_?(de_?)?seguro` `proveedor_?(de_?)?salud` `essalud(_?(afiliado|cobertura))?` `sis(_?(afiliado|tipo))?` `eps` `iafas` `sanidad_?(pnp|ffaa|militar|policial)` `aseguradora_?(m[eé]dica|salud)` `plan_?(m[eé]dico|de_?salud)`

FORMATO DO VALOR PE_SALUD_COBERTURA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — EsSalud, SIS Seguro Integral de Salud, EPS, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional, Seguro privado de salud, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um nome é trocado por outra cobertura da lista; um código é mapeado dígito a dígito; uma bandeira continua bandeira.

`PE_COBERTURA_SALUD` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_COBERTURA` .

> `PE_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_COBERTURA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `pe-cobertura-salud.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
EsSalud	→	**Seguro privado de salud**
12345	→	**31564**

11.3 Diagnóstico e CID-10

PE_SALUD_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Diagnósticos por extenso ou por código CID-10, com ponto (`F33.1`) ou sem (`F331`); causas de óbito, de atestado e de internação; alergias e comorbidades.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]?)?` `cie_?10` `cie(_?(10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales)` `causa_?(de_?)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta)` `motivo_?(de_?)?(consulta|descanso|hospitalizaci[oó]n)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DO VALOR PE_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d|X)?`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira outro código comum no mesmo formato, e o texto, um diagnóstico comum: um diagnóstico de HIV ou de transtorno mental não sobrevive como tal.

`PE_DIAGNOSTICO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

> `PE_CIE10_DECIMAL` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 33 valores de `pe-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CIE10` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 37 valores de `pe-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_DIAGNOSTICO_TEXTO` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 30 valores de `pe-diagnosticos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F33.1	→	**K21.9**
B24X	→	**R51**

11.4 Procedimentos

PE_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Procedimentos, exames e cirurgias, por extenso ou por código. Uma carga viral ou um teste de gravidez revela o diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_PROCEDIMIENTO — Path

85% `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `(cod|codigo)_?(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud|cpt)` `cpt` `prestaci[oó]n_?(m[eé]dica|de_?salud)` `examen_?(ordenado|realizado)` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `medical_?procedure`

COMO É MASCARADO

Um código é mapeado dígito a dígito; o texto é trocado por um procedimento comum.

`PE_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO` .

> `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-procedimientos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
901234	→	**928120**

11.5 Medicamentos

PE_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos prescritos ou dispensados, pelo nome ou pelo princípio ativo. Um antirretroviral, um antipsicótico ou um anticoncepcional diz o que a coluna de diagnóstico foi mascarada para esconder.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso))?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `denominaci[oó]n_?com[uú]n_?internacional` `dci` `receta(_?m[eé]dica)?` `prescripci[oó]n(_?medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?farmacol[oó]gico` `(cod|codigo)_?medicamento` `petitorio_?(nacional_?)?[uú]nico` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DO VALOR PE_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 46 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida, Losartán, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído por um medicamento comum da lista; uma bandeira continua bandeira.

`PE_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_MEDICAMENTO_LISTA` .

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 22 valores de `pe-medicamentos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**`Complejo B`**

11.6 Texto clínico

PE_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Anamnese, doença atual, evolução, exame físico, plano de tratamento, sumários de alta e notas de enfermagem.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PE_SALUD_TEXTO_CLINICO — Path
>
> 85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `examen_?f[ií]sico` `plan_?(de_?)?(manejo|tratamiento)` `indicaciones_?m[eé]dicas` `conducta(_?m[eé]dica)?` `epicrisis` `resumen_?(de_?)?(alta|egreso|atenci[oó]n)` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triaje(_?texto)?` `informe_?(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico)` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

> TIPO DE DADO PE_SALUD_TEXTO_CLINICO — Type
>
> Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A mesma Free Text Redaction do texto livre: documentos, contatos e nomes da lista são redigidos. O conteúdo clínico fica, porque é o que torna a cópia útil.

`PE_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]`, e os 1.906 termos de `pe-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Paciente Quispe, DNI 45678901, consulta por cefalea.`	→	**`Paciente [NOMBRE], DNI [DATO], consulta por cefalea.`**

11.7 Resultados de exames

PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e de exames — glicemia, gravidez, toxicológico, alcoolemia —, também como valores numéricos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN — Path

80% `resultado_?(del_?)?` `(examen|prueba|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glucosa|citolog[ií]a|papanicolaou)` `(examen|prueba)_?(resultado|laboratorio)` `glucemia` `hemoglobina(_?glicosilada)?` `hba1c` `colesterol` `imc` `presi[oó]n_?arterial` `prueba_?(de_?)?embarazo` `toxicol[oó]gico` `dosaje_?et[ií]lico` `alcoholemia` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado` `prueba`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato: um número continua número.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Reactivo`	→	**`Quilqaju`**

11.8 HIV e infecções sexualmente transmissíveis

PE_SALUD_VIH

NOME DA COLUNA · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Estado sorológico, carga viral e tratamento antirretroviral, hepatites, tuberculose e infecções sexualmente transmissíveis. A Ley 26626 manda manter em sigilo o resultado do teste de HIV e proíbe exigi-lo para obter ou manter um emprego.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_VIH — Path

90% `vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serolog[ií]a_?(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `targa` `tarv` `antirretroviral(es)?` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `s[ií]filis` `hepatitis_?[bc]` `tuberculosis` `tbc`

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reactivo	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.9 Grupo sanguíneo e Rh

PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo sanguíneo e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `gs_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

FORMATO DO VALOR PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro grupo da lista.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o grupo sanguíneo por um dos oito grupos, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0+	→	**0−**

11.10 Deficiência

PE_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição e o tipo de deficiência, o registro no CONADIS e o certificado de deficiência, sob a Ley 29973.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|categoria)_?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `conadis` `carn[eé]_?(de_?)?(conadis|discapacidad)` `certificado_?(de_?)?discapacidad` `condici[oó]n_?(de_?)?discapacidad` `necesidades_?(educativas_?)?especiales` `movilidad_?reducida` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DO VALOR PE_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 22 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Física o motora, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual, Mental o psicosocial, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por uma categoria da lista.

`PE_DISCAPACIDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_DISCAPACIDAD_LISTA`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PE_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pe-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Trastorno del espectro autista	→	**Ninguna**

11.11 Saúde ocupacional

PE_SALUD_OCUPACIONAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O parecer de aptidão dos exames médicos ocupacionais (EMO), acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, o SCTR, atestados e absenteísmo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_OCUPACIONAL — Path

85% `aptitud_?(laboral|m[eé]dica)` `concepto_?(de_?)?aptitud` `examen_?(m[eé]dico_?)?(ocupacional|preocupacional|de_?ingreso|de_?retiro|peri[oó]dico)` `emo` `accidente_?(de_?)?trabajo` `enfermedad_?(laboral|profesional|ocupacional)` `riesgo_?(profesional|laboral)` `sctr` `incapacidad(_?(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))?` `descanso_?m[eé]dico` `d[ií]as_?(de_?)?(incapacidad|descanso)` `licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|de_?maternidad)` `ausentismo` `comit[eé]_?(de_?)?seguridad`

FORMATO DO VALOR PE_SALUD_OCUPACIONAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 5 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um parecer é trocado por outro da lista — apto, não apto —; uma bandeira continua bandeira; o diagnóstico cai na classe de dados própria.

`PE_APTITUD_LABORAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PE_APTITUD_LABORAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `pe-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
No apto temporalmente	→	**Pendiente**

11.12 Saúde sexual e reprodutiva

PE_SALUD_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gravidez, última menstruação, pré-natal, parto, planejamento familiar, fertilidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_REPRODUCTIVA — Path

90% `embarazo` `embarazada` `gestante` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fum` `fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n)` `control_?prenatal` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `aborto` `m[eé]todo_?(de_?)?planificaci[oó]n` `planificaci[oó]n_?familiar` `anticoncepci[oó]n` `anticonceptivo` `fertilidad` `salud_?(sexual|reproductiva)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

COMO É MASCARADO

As bandeiras mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12 semanas de gestación	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.13 Saúde mental

PE_SALUD_MENTAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, atendimento psiquiátrico ou psicológico, tentativas de suicídio e uso de substâncias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_MENTAL — Path

90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `intento_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `consumo_?(de_?)?(sustancias|alcohol|drogas)` `adicci[oó]n(es)?` `alcoholismo` `tabaquismo` `mental_?health`

COMO É MASCARADO

As bandeiras mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Trastorno bipolar	→	**Sin información**

PARTE 12

Dados financeiros e socioeconômicos

Os rendimentos econômicos são dado sensível no Peru (art. 2, 5) — nenhuma lei vizinha diz isso. O resto do grupo não é sensível por esse artigo, mas identifica: uma dívida, um patrimônio, uma pensão, um programa social ou uma classificação do SISFOH estreita a busca tão rápido quanto um CEP.

12.1 Rendimentos e remuneração

PE_FIN_INGRESOS

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário, renda mensal ou familiar, honorários e rendas de qualquer categoria. **O artigo 2, 5 lista os rendimentos econômicos entre os dados sensíveis**: no Peru esta coluna pesa como um diagnóstico. O salário mínimo é de 1.130 soles mensais desde janeiro de 2025.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PE_FIN_INGRESOS – Path

90% `sueldo(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))?` `salario(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))?` `remuneraci[oó]n(_?(b[aá]sica|mensual|computable))?` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?|econ[oó]micos?))?` `haberes` `honorarios` `renta(_?(bruta|neta|mensual|anual|de_?(primera|segunda|tercera|cuarta|quinta)_?categor[ií]a))?` `ingreso_?(base|familiar|percapita)` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DADO — PE_FIN_INGRESOS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2800	→	**3433**

12.2 Histórico de crédito

PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O relatório da central de risco, o score, os dias de atraso, a classificação SBS do devedor — normal, con problema potencial, deficiente, dudoso, pérdida — e a cobrança judicial. A Ley 27489 rege as centrais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO — Path

90% `historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito)` `central_?(de_?)?riesgo` `infocorp` `sentinel` `equifax` `experian` `xchange` `score(_?(crediticio|interno))?` `puntaje_?(de_?)?cr[eé]dito` `clasificaci[oó]n_?(sbs|crediticia|del_?deudor)` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera)` `categor[ií]a_?(de_?)?riesgo` `d[ií]as_?(de_?)?(mora|atraso)` `estado_?(de_?)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)` `morosidad` `moroso` `cobranza_?judicial` `credit_?score` `credit_?rating`

COMO É MASCARADO

Um score recebe outros dígitos do mesmo comprimento; uma bandeira continua bandeira; um status é trocado por outro da lista.

`PE_HISTORIAL_CREDITICIO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ESTADO_CREDITO`.

> `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reportado en la central de riesgo	→	**Pérdida**
745	→	**471**

12.3 Dívida

PE_FIN_DEUDA

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldos de crédito e de carteira, valores em atraso, parcelas, montantes liberados e limites.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_FIN_DEUDA – Path

85% `saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado)` `monto_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|desembolsado)` `deuda(_?total)?` `l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `l[ií]nea_?(de_?)?cr[eé]dito` `cuota_?mensual` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

TIPO DE DADO PE_FIN_DEUDA – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
18400	→	**69493**

12.4 Patrimônio

PE_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

Patrimônio, ativos, avaliações e autoavaliações, saldos de conta, de CTS e de fundos, depósitos a prazo e a declaração juramentada de bens.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|l[ií]quido))?` `activos?_?(totales?)?` `valor_?(del_?)?(inmueble|predio|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|comercial)` `autoval[uú]o` `aval[uú]o` `saldo_?(cuenta|ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|cts|fondo)` `dep[oó]sito_?a_?plazo` `inversiones` `declaraci[oó]n_?jurada_?(de_?)?(bienes|ingresos)` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DADO PE_FIN_PATRIMONIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
148000	→	**814723**

12.5 Pensão e benefícios

PE_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor da pensão, do subsídio ou do benefício, e a pensão alimentícia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_FIN_PENSION – Path

90% `pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor))?` `monto_?(pensi[oó]n|jubilaci[oó]n|beneficio|subsidio)` `valor_?(pensi[oó]n|subsidio|beneficio)` `haber_?(pensionable|jubilatorio)` `pensi[oó]n_?(de_?)?alimentos` `cuota_?alimentaria` `pension_?amount`

TIPO DE DADO PE_FIN_PENSION – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1050	→	8262

12.6 Programas sociais

PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Juntos, Pensión 65, Contigo, Cuna Más, Qali Warma, Beca 18, o vale de gás do FISE e outros programas, pelo nome ou como bandeira. Estar num deles diz que o domicílio é pobre.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path

90% `programa_?social` `beneficiario_?(programa|subsidio|bono|pensi[oó]n_?65)` `juntos` `pensi[oó]n_?65` `cuna_?m[aá]s` `qali_?warma` `beca_?18` `contigo` `trabaja_?per[uú]` `fise` `techo_?propio` `bono(_?(familiar|universal|yanapay|demogr[aá]fico))?` `subsidio(_?(gas|energ[ií]a|transporte|tipo))?` `transferencia_?monetaria` `ayuda_?(social|estatal)` `social_?programme`

FORMATO DO VALOR PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Juntos, Pensión 65, Contigo, Cuna Más, Qali Warma, Beca 18, …	80%	
Um de 10 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por um programa da lista.

`PE_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Bono Yanapay	→	**Cuna Más**

12.7 Classificação do SISFOH

PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A classificação socioeconômica do Padrón General de Hogares — pobre extremo, pobre, não pobre — que decide quem recebe subsídio, e o nível socioeconômico ou quintil.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA — Path
>
> 90% `clasificaci[oó]n_?socioecon[oó]mica` `csc` `sisfoh` `padr[oó]n_?general_?(de_?)?hogares` `nivel_?socioecon[oó]mico` `nse` `condici[oó]n_?(de_?)?pobreza` `pobreza` `quintil(_?(de_?)?(ingreso|riqueza))?` `estrato_?socioecon[oó]mico`

> FORMATO DO VALOR PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA — Values
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 12 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Pobre extremo, Pobre, No pobre, Sin clasificación, pobre, pobre extremo, …	60%	

> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira, um código é trocado por outro código e qualquer outro valor por uma classe da lista.

`PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Pobre extremo	→	**Sin clasificación**
2	→	**4**

12.8 Posse da moradia

PE_FIN_VIVIENDA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A posse da moradia nas categorias do censo: própria quitada ou em pagamento, alugada, cedida pelo empregador ou por outro domicílio, própria por invasão.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PE_FIN_VIVIENDA — Path
>
> 90% `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?tenencia` `vivienda_?(propia|alquilada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `ocupaci[oó]n_?vivienda` `housing_?tenure`

FORMATO DO VALOR PE_FIN_VIVIENDA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Propia totalmente pagada, Propia pagándola a plazos, Alquilada, Cedida por el centro de trabajo u otro hogar, Propia por invasión, Otra, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída por outra forma de posse da lista.

`PE_TENENCIA_VIVIENDA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` .

> `PE_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 6 valores de `pe-tenencia-vivienda.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Ocupación de hecho	→	**Propia por invasión**

PARTE 13

Antecedentes criminais

A lei não lista os antecedentes criminais entre os dados sensíveis, mas a Constituição e o Código Procesal Penal os tratam como reservados, e uma certidão de antecedentes numa cópia de teste é um passivo sem contrapartida.

13.1 Antecedentes criminais

PE_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A certidão de antecedentes penais, policiais e judiciais, o tipo de delito, a situação jurídica, a requisitória, a privação de liberdade, o registro no INPE e o REDAM de devedores de alimentos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_PENAL_ANTECEDENTES — Path

95% `antecedentes?(_?(penales|policiales|judiciales))?` `certificado_?(de_?)?antecedentes` `record_?policial` `reincidencia` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|cometido))?` `tipo_?(de_?)?delito` `situaci[oó]n_?jur[ií]dica` `requisitoria` `orden_?(de_?)?captura` `privad[oa]_?(de_?)?libertad` `interno_?(penal|penitenciario)` `inpe` `reo` `deudor_?alimentario_?moroso` `redam` `criminal_?record`

55% `estado_?(del_?)?proceso` `sentencia` `fallo`

COMO É MASCARADO

Substituídos por um status genérico da lista — sem antecedentes, sentenciado, absolvido —, qualquer que seja o desfecho; uma bandeira continua bandeira.

`PE_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `pe-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Sentenciado por hurto en 2019	→	**Absuelto**

13.2 Processo judicial ou pasta fiscal

PE_PENAL_EXPEDIENTE

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número que o Poder Judicial dá a um processo — correlativo, ano, distrito judicial e especialidade, `00123-2024-0-1801-JR-CI-01` — e a carpeta fiscal do Ministerio Público.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_PENAL_EXPEDIENTE – Path

90%	`n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(expediente_?(judicial|penal|fiscal)|causa|proceso_?(judicial|penal)|denuncia|carpeta_?fiscal|referencia_?(judicial|fiscal))` `expediente_?(judicial|penal|fiscal)` `carpeta_?fiscal` `referencia_?(judicial|fiscal)` `causa_?penal` `n(o|ro|um|umero)_?[uú]nico_?(de_?)?expediente` `cui_?judicial`
50%	`expediente` `causa` `proceso`

FORMATO DO VALOR PE_PENAL_EXPEDIENTE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{4,6}-\d{4}-\d-\d{4}-[A-Z\-]{2,12}-\d{2})`	90%	
`0*(?:\d{1,6}-[A-Z]{2,10}-\d{4})`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O correlativo e o número do juízo são mapeados dígito a dígito; ano, distrito judicial e especialidade ficam. Outros números são mascarados caractere a caractere.

`PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM` .

> `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
00123-2024-0-1801-JR-CI-01	→	**00957-2024-0-1801-JR-CI-06**
1234/2023	→	**9707/2023**

14

Os dígitos verificadores do DNI e do RUC

As duas regras são módulo 11, e as duas terminam onde o algoritmo Check Digit do Delphix não consegue segui-las sozinho.

- **DNI**: pesos 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 a partir da esquerda; onze menos o resto (zero continua zero) dá uma posição de 0 a 10, que indexa duas séries — os dígitos 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 5 e as letras K A B C D E F G H I J. As letras pertencem aos documentos emitidos até 14 de agosto de 2007.
- **RUC**: pesos 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 sobre os dez primeiros dígitos; o dígito é onze menos o resto, escrito 0 quando dá dez e **1 quando dá onze**.

O Check Digit escreve *módulo menos resto* e escreve dez como `0`. As duas regras concordam com ele em toda parte, exceto no único ponto em que esse zero escrito é ambíguo: ele representa ao mesmo tempo um resto 0 e um resto 1, e os dois precisam de dígitos diferentes — 6 e 5 no DNI, 1 e 0 no RUC.

A política resolve isso com um **Check Digit auxiliar cujos pesos são os reais dobrados, módulo 11**. Dobrar leva um resto 0 a 0 e um resto 1 a 2, de modo que o auxiliar escreve `0` no primeiro caso e `9` no segundo — os dois casos ficam distintos. Um **Regex Decompose** então lê o par de dígitos, escreve o verdadeiro e descarta o auxiliar. Quatro passos numa cadeia, sem tabela de consulta, e o corpo inteiro mascarado dígito a dígito antes de o dígito ser calculado.

Como o RUC de uma pessoa natural é o número 10 seguido do DNI, e ambos mantêm esses oito dígitos sob o mesmo mapeamento, o DNI mascarado e o RUC mascarado da mesma pessoa continuam coincidindo.

15

Onde as pessoas moram: distritos, UBIGEO e código postal

Com a população contada pelo censo de 2017 e a localização publicada pelo INEI, a política conhece o tamanho, a província, o departamento e a posição dos 1.892 distritos e das 196 províncias.

- Um **distrito** com menos de 20.000 habitantes vira o distrito mais próximo da sua **província** com pelo menos 20.000; quando a província não tem nenhum, o mais próximo do seu departamento. São 1.633 de 1.892, com 7,4 milhões de habitantes.
- As **33 províncias** abaixo de 20.000 — Purús tem 2.860 — seguem a mesma regra dentro do seu departamento. Os 25 departamentos ficam.
- A distância é medida entre os centroides do censo, em linha reta. Os dezoito distritos criados depois do censo não têm população nem localização próprias e tomam o centro da sua província.
- Os nomes se repetem muito — San Juan, Santa Rosa, San José, Independencia, Progreso. Um nome só é generalizado quando todos os lugares que o levam são pequenos, e então segue o mais populoso deles; quando esse é uma província, a substituição é uma província. Escrito com a província ou o departamento (`Balsas – Amazonas`, `Balsas (Amazonas)`), a mesma regra vale dentro dele.
- O **UBIGEO** segue a mesma tabela, de modo que o nome e o código do distrito de uma pessoa continuam coincidindo.
- O **centro povoado** e o **caserío** viram `Zona rural`, a **urbanização** é trocada por outra e o **código postal** guarda apenas o departamento.

Nomes de distrito que também são prenomes ou sobrenomes, e nomes de departamento, ficam de fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenome não seja tomada por distritos.

16

Limites

- **Colunas binárias** — fotos do DNI, impressões digitais, selfies de validação, PDFs clínicos em BLOB — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **Um caractere de verificação em coluna própria** não é recalculado: é mascarado e deixa de corresponder ao DNI mascarado.
- **Departamento, código do banco e código de área do telefone ficam.**
- **O Data Cleansing deixa os valores desconhecidos como estão**: um distrito escrito de um jeito que não está na tabela — abreviado, com erro — passa sem mudar.
- **O texto livre** é redigido palavra a palavra: um telefone escrito com espaços no meio de uma frase pode não ser encontrado, e um nome que também é palavra comum (`Rosa` , `Cruz` , `Flores`) é redigido onde quer que apareça.
- **Crianças e adolescentes** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam o 14.º ou o 18.º aniversário, mas algumas cruzam. O regulamento faz essa linha importar (art. 25): onde importar, separe a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Os endereços** são substituídos como linha inteira. Via, urbanização, distrito e código postal em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **Endereços bitcoin mascarados** deixam de passar no checksum: servem para testar o sistema, não para transacionar com ele.
- **A chave do engine** liga os valores mascarados de volta à produção para quem tiver as duas: a cópia está **dissociada** no sentido do artigo 41 do regulamento — procedimento reversível —, não anonimizada, e segue sendo dado pessoal. Mantenha a chave separada e resguardada.

17

Verificação

Antes da publicação, a política foi conferida fora do Delphix:

- A regra do DNI foi conferida contra o exemplo resolvido com que a própria rotina do RENIEC é publicada, e a do RUC contra RUCs publicados por órgãos públicos.
- Cada configuração de classifier foi revisada contra o que o Delphix aceita.
- A descoberta foi simulada em 145 colunas com a política inteira no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 29 que não são dados pessoais — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- A tabela que generaliza lugares foi auditada para todos os 1.892 distritos e 196 províncias: pelo nome, pelo nome com a província e o departamento, e pelo UBIGEO.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos da Delphix, mascararam os valores de exemplo de cada classe de dados e marcadores como `N/A` , conferindo cada saída contra o seu vocabulário; 150 DNIs da série de dígitos e 60 da série de letras, 200 RUCs dos quatro tipos de contribuinte para validade e colisões, e 20 pares de DNI e RUC para confirmar que continuam coincidindo. Cada algoritmo também mascarou o próprio valor de exemplo.

Toda coluna foi atribuída como esperado e todo valor mascarado como esperado. Antes de usar a política com dados reais, rode um job de descoberta e um de mascaramento numa cópia representativa.

Fontes

- Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (3 de julho de 2011). Regulamento, Decreto Supremo 016-2024-JUS (El Peruano, 30 de novembro de 2024, em vigor em 30 de março de 2025). Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Ley 26842 General de Salud. Ley 30024 (Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas). Ley 26626 (CONTRASIDA). Ley 29973 (pessoas com deficiência). Ley 27489 (centrais de risco). Ley 28592 (Registro Único de Víctimas). Ley 30364 (violência contra a mulher e o grupo familiar). Ley 29735 (línguas originárias). Ley 29785 (consulta prévia).
- Instituto Nacional de Estadística e Informática: Censos Nacionales 2017 (XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas), Directorio Nacional de Centros Poblados e o UBIGEO com a superfície e a localização de cada distrito.
- RENIEC (DNI e o caractere de verificação). SUNAT (RUC e seu dígito verificador). SBS (classificação do devedor). MIDIS (SISFOH e os programas sociais). Ministerio de Cultura (Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios). JNE (Registro de Organizaciones Políticas). MTPE (remuneração mínima em vigor desde janeiro de 2025). MTC (Placa Única Nacional de Rodaje). SERPOST (código postal de cinco dígitos).

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos da política em ordem alfabética, com a configuração. O que uma classe de dados nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

PE_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	mantém · mantém · `PE_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PE_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `PE_PENAL_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PE_CM_ALFANUM`
senão	`PE_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PE_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `pe-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_ANTECEDENTES`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pe-antecedentes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

PE_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 422 nomes de `pe-apellidos.txt`.

Usado por: `PE_PALABRA_APELLIDO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-apellidos.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

PE_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PE_L1_APELLIDO`, `PE_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`PE_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO`
senão	`PE_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

Usado por: `PE_SALUD_OCUPACIONAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PE_CM_ALFANUM`
senão	`PE_APTITUD_LABORAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `pe-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_APTITUD_LABORAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-aptitud-laboral.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `PE_ESTADO_CIVIL`, `PE_NIVEL_EDUCATIVO`, `PE_ORIGEN_ETNICO`, `PE_PUEBLO_INDIGENA`, `PE_LENGUA`, `PE_RELIGION`, `PE_IDEOLOGIA_POLITICA`, `PE_PARTIDO`, `PE_ORIENTACION_SEXUAL`, `PE_IDENTIDAD_GENERO`, `PE_COBERTURA_SALUD`, `PE_DIAGNOSTICO`, `PE_MEDICAMENTO`, `PE_DISCAPACIDAD`, `PE_APTITUD_LABORAL`, `PE_HISTORIAL_CREDITICIO`, `PE_PROGRAMA_SOCIAL`, `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`, `PE_TENENCIA_VIVIENDA`, `PE_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no)`	`PE_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`PE_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)(yes)`	`PE_BANDERA_YES_NO`
`(?i)([sn])`	`PE_BANDERA_S_N`
`(?i)([yx])`	`PE_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`PE_BANDERA_0_1`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-bandera-0-1.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-bandera-s-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-bandera-si-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-bandera-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR`.

Usado por: `PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`, `PE_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `PE_L3_VIDA_SEXUAL`, `PE_L3_VICTIMA`, `PE_SALUD_VIH`, `PE_SALUD_REPRODUCTIVA`, `PE_SALUD_MENTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))))`	mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `PE_CM_ALFANUM`
senão	`PE_SUPRIMIR`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PE_CIE10` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `pe-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pe-cie10.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`PE_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `pe-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pe-cie10-decimal.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA`.

Usado por: `PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_CODIGO`
senão	`PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-clasificacion-socioeconomica-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-clasificacion-socioeconomica.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA`, `PE_L1_PASAPORTE`, `PE_L1_ACTA`, `PE_L1_SEGURO_SOCIAL`, `PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`, `PE_L1_COLEGIATURA`, `PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `PE_L1_BILLETERA`, `PE_L1_COOKIE`, `PE_L1_VEHICULO`, `PE_L1_INMUEBLE`, `PE_L1_CONTRATO`, `PE_L1_USUARIO`, `PE_SALUD_IDENTIFICADOR`, `PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `PE_DOCUMENTO`, `PE_NOMBRES`, `PE_APELLIDOS`, `PE_NOMBRE_COMPLETO`, `PE_EMAIL`, `PE_PUEBLO_INDIGENA`, `PE_LENGUA`, `PE_RELIGION`, `PE_IDEOLOGIA_POLITICA`, `PE_PARTIDO`, `PE_ORIENTACION_SEXUAL`, `PE_IDENTIDAD_GENERO`, `PE_MEDICAMENTO`, `PE_DISCAPACIDAD`, `PE_APTITUD_LABORAL`, `PE_PROGRAMA_SOCIAL`, `PE_TENENCIA_VIVIENDA`, `PE_ANTECEDENTES`, `PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

PE_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PE_L1_CUENTA_BANCARIA`, `PE_RUC_CUERPO`, `PE_DOCUMENTO`, `PE_TELEFONO`, `PE_COORDENADA`, `PE_ANIO`, `PE_EDAD`, `PE_OCUPACION_O_CODIGO`, `PE_COBERTURA_SALUD`, `PE_PROCEDIMIENTO`, `PE_HISTORIAL_CREDITICIO`, `PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sim

minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PE_DNI_CD`, `PE_RUC_CUERPO`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`

PE_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PE_L1_DIGITO_VERIFICACION`, `PE_L1_PLACA`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

PE_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PE_L1_DISPOSITIVO`, `PE_IP`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

PE_COBERTURA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pe-cobertura-salud.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_COBERTURA_SALUD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-cobertura-salud.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_COBERTURA`.

Usado por: `PE_SALUD_COBERTURA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,8}))`	mantém · `PE_CM_DIGITOS`
senão	`PE_COBERTURA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PE_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_L2_CODIGO_POSTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2})(\d{3}))`	mantém · mantém · troca por `000`
`(0*?)(?:(\d{2})(\d{2}))`	mantém · mantém · troca por `00`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PE_CONTEO_LIMITADO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([0-5]))`	mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d+))`	mantém · troca por `5`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PE_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_L1_GEOLOCALIZACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · `PE_CM_DIGITOS`
`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	mantém · `PE_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PE_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `PE_SALUD_DIAGNOSTICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`PE_CIE10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)`	`PE_CIE10`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
senão	`PE_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `pe-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-diagnosticos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `pe-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_L1_DIRECCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-direcciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `PE_SALUD_DISCAPACIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PE_CM_ALFANUM`
senão	`PE_DISCAPACIDAD_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pe-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-discapacidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_DISTRITO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pe-distritos-generalizados.txt` (44.952 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PE_L2_DISTRITO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-distritos-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PE_DNI_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `PE_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `0 4 6 8 10 1 3 4 6` a partir da direita.

Usado por: `PE_DNI_CON_DIGITO`, `PE_DNI_CON_LETRA`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`0 4 6 8 10 1 3 4 6`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`9`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`9`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	`PE_IDENTIDAD`
alphaNumericAlgorithm	`PE_IDENTIDAD`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

PE_DNI_CD CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3` a partir da direita.

Usado por: `PE_DNI_CON_DIGITO`, `PE_DNI_CON_LETRA`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`2 3 4 5 6 7 2 3`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`8`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`8`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	`PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
alphaNumericAlgorithm	`PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

PE_DNI_CON_DIGITO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PE_DNI_CD` → `PE_DNI_ESPACIO` → `PE_DNI_AUX` → `PE_DNI_VERIFICADOR`, nesta ordem.

Usado por: `PE_DOCUMENTO`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`PE_DNI_CD`
algorithmReferences[2]	`PE_DNI_ESPACIO`
algorithmReferences[3]	`PE_DNI_AUX`
algorithmReferences[4]	`PE_DNI_VERIFICADOR`

PE_DNI_CON_LETRA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PE_DNI_CD` → `PE_DNI_ESPACIO` → `PE_DNI_AUX` → `PE_DNI_LETRA`, nesta ordem.

Usado por: `PE_DOCUMENTO`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`PE_DNI_CD`
algorithmReferences[2]	`PE_DNI_ESPACIO`
algorithmReferences[3]	`PE_DNI_AUX`
algorithmReferences[4]	`PE_DNI_LETRA`

PE_DNI_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_DNI_CON_DIGITO`, `PE_DNI_CON_LETRA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{8}[\s\-]?)(0)`	mantém · troca por `00`
`(\d{8}[\s\-]?)(1)`	mantém · troca por `10`
`(\d{8}[\s\-]?)(2)`	mantém · troca por `20`

`(\d{8}[\s\-]?)(3)`	mantém · troca por `30`
`(\d{8}[\s\-]?)(4)`	mantém · troca por `40`
`(\d{8}[\s\-]?)(5)`	mantém · troca por `50`
`(\d{8}[\s\-]?)(6)`	mantém · troca por `60`
`(\d{8}[\s\-]?)(7)`	mantém · troca por `70`
`(\d{8}[\s\-]?)(8)`	mantém · troca por `80`
`(\d{8}[\s\-]?)(9)`	mantém · troca por `90`
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PE_DNI_LETRA REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_DNI_CON_LETRA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{8}[\s\-]?)(00)`	mantém · troca por `K`
`(\d{8}[\s\-]?)(0\d)`	mantém · troca por `J`
`(\d{8}[\s\-]?)(1\d)`	mantém · troca por `A`
`(\d{8}[\s\-]?)(2\d)`	mantém · troca por `B`
`(\d{8}[\s\-]?)(3\d)`	mantém · troca por `C`
`(\d{8}[\s\-]?)(4\d)`	mantém · troca por `D`
`(\d{8}[\s\-]?)(5\d)`	mantém · troca por `E`
`(\d{8}[\s\-]?)(6\d)`	mantém · troca por `F`
`(\d{8}[\s\-]?)(7\d)`	mantém · troca por `G`
`(\d{8}[\s\-]?)(8\d)`	mantém · troca por `H`
`(\d{8}[\s\-]?)(9\d)`	mantém · troca por `I`
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PE_DNI_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_DNI_CON_DIGITO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{8}[\s\-]?)(00)`	mantém · troca por `6`
`(\d{8}[\s\-]?)(0\d)`	mantém · troca por `5`
`(\d{8}[\s\-]?)(1\d)`	mantém · troca por `7`
`(\d{8}[\s\-]?)(2\d)`	mantém · troca por `8`
`(\d{8}[\s\-]?)(3\d)`	mantém · troca por `9`
`(\d{8}[\s\-]?)(4\d)`	mantém · troca por `0`
`(\d{8}[\s\-]?)(5\d)`	mantém · troca por `1`
`(\d{8}[\s\-]?)(6\d)`	mantém · troca por `1`

`(\d{8}[\s\-]?)(7\d)`	mantém · troca por `2`
`(\d{8}[\s\-]?)(8\d)`	mantém · troca por `3`
`(\d{8}[\s\-]?)(9\d)`	mantém · troca por `4`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`PE_DOCUMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PE_L1_DNI`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:((?:10|15|17|20)\d{9}))`	mantém · `PE_RUC`
`(0*?)(?:(\d{8}[\s\-]?[0-9]))`	mantém · `PE_DNI_CON_DIGITO`
`(0*?)(?:(\d{8}[\s\-]?[A-JKa-jk]))`	mantém · `PE_DNI_CON_LETRA`
`(0*?)(?:(\d{8}))`	mantém · `PE_CM_DIGITOS`
senão	`PE_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`PE_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_L2_EDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	mantém · troca por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))`	mantém · mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	mantém · mantém · `PE_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d))`	mantém · `PE_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`PE_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PE_L1_EMAIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`PE_CM_ALFANUM` · `PE_CM_ALFANUM` · troca por `test`
senão	`PE_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

PE_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `pe-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-empleadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

Usado por: `PE_L2_ESTADO_CIVIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO`
senão	`PE_ESTADO_CIVIL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `pe-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-estado-civil-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `pe-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-estado-civil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_HISTORIAL_CREDITICIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-estados-credito.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PE_PENAL_EXPEDIENTE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{4,6})(-)(\d{4})(-)(\d)(-)(\d{4})(-)([A-Za-z\-]{2,12})(-)(\d{2}))`	mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `PE_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])([A-Za-z]{2,10})([\s\-/])(\d{4}))`	mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · mantém · mantém
`([A-Za-z]{1,6}[\s\-]?)(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4})`	mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4}))`	mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém · mantém
senão	`PE_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `PE_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	não

PE_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `PE_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-60`
maxRange	`60`

unit	DAYS
roll	não

PE_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_ESTADO_CREDITO.

Usado por: PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:(\d{1,4}))	mantém · PE_CM_DIGITOS
(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	PE_BANDERA
senão	PE_ESTADO_CREDITO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PE_DNI_AUX, PE_RUC_AUX

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)	mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA.

Usado por: PE_L3_IDENTIDAD_GENERO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	PE_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,6}))	mantém · PE_CM_ALFANUM
senão	PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de pe-identidades-genero.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_IDENTIDAD_GENERO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-identidades-genero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_IDEOLOGIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA` .

Usado por: `PE_L3_OPINION_POLITICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PE_CM_ALFANUM`
senão	`PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `pe-ideologias-politicas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_IDEOLOGIA_POLITICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-ideologias-politicas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `pe-instituciones-educativas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-instituciones-educativas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_HEX` .

Usado por: `PE_L1_IP`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	mantém · `PE_OCTETO` · `PE_OCTETO` · `PE_OCTETO` · `PE_OCTETO`

senão	`PE_CM_HEX`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_LENGUA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_LENGUA_LISTA` .

Usado por: `PE_L3_LENGUA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PE_CM_ALFANUM`
senão	`PE_LENGUA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de `pe-lenguas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_LENGUA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-lenguas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_MEDICAMENTO_LISTA` .

Usado por: `PE_SALUD_MEDICAMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PE_CM_ALFANUM`
senão	`PE_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 22 valores de `pe-medicamentos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_MEDICAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `pe-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_L3_NACIONALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

Usado por: `PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO`
senão	`PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-nivel-educativo-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-nivel-educativo-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-nivel-educativo.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-nivel-educativo.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 395 nomes de `pe-nombres.txt`.

Usado por: `PE_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-nombres.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

PE_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PE_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^,]+),\s*(.+)`	`PE_APELLIDOS` · `PE_NOMBRES`
`(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO`
senão	`PE_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PE_L1_NOMBRE`, `PE_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE`

senão	`PE_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `PE_IP`

CONFIGURAÇÃO

minValue	`1`
maxValue	`254`

PE_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 39 valores de `pe-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_OCUPACION_O_CODIGO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-ocupaciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_OCUPACION`.

Usado por: `PE_L2_OCUPACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2,5}))`	mantém · `PE_CM_DIGITOS`
senão	`PE_OCUPACION`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PE_CM_ALFANUM`
senão	`PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pe-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-orientaciones-sexuales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA`.

Usado por: `PE_L3_ORIGEN_ETNICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO`
senão	`PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-origen-etnico-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-origen-etnico-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-origen-etnico.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-origen-etnico.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_APELLIDO`.

Usado por: `PE_APELLIDOS`, `PE_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|san|santa|van|von|di|da)`	mantém
senão	`PE_APELLIDO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_NOMBRE`.

Usado por: `PE_NOMBRES`, `PE_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|san|santa|van|von|di|da)`	mantém
senão	`PE_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_PARTIDO_LISTA`.

Usado por: `PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PE_CM_ALFANUM`
senão	`PE_PARTIDO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `pe-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_PARTIDO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-partidos.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`PE_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `PE_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{4,6}))`	mantém · `PE_CM_DIGITOS`
senão	`PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-procedimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-procedimientos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`PE_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PE_CM_ALFANUM`
senão	`PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-programas-sociales.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_PUEBLO_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA.

Usado por: PE_L3_PUEBLO_INDIGENA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	PE_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,6}))	mantém · PE_CM_ALFANUM
senão	PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 21 valores de pe-pueblos-indigenas.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_PUEBLO_INDIGENA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-pueblos-indigenas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_RAZON_SOCIAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de pe-razones-sociales.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_L1_RAZON_SOCIAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-razones-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PE_L1_CREDENCIAL, PE_L3_BIOMETRICO, PE_L3_GENETICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.+)`	cada caractere → `X`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PE_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `PE_L3_RELIGION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PE_CM_ALFANUM`
senão	`PE_RELIGION_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PE_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_RELIGION`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pe-religiones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`PE_RUC` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PE_RUC_CD` → `PE_RUC_ESPACIO` → `PE_RUC_AUX` → `PE_RUC_VERIFICADOR`, nesta ordem.

Usado por: `PE_RUC_COLUMNA`, `PE_DOCUMENTO`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PE_RUC_CD`
`algorithmReferences[2]`	`PE_RUC_ESPACIO`
`algorithmReferences[3]`	`PE_RUC_AUX`
`algorithmReferences[4]`	`PE_RUC_VERIFICADOR`

`PE_RUC_AUX` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `PE_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `0 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10` a partir da direita.

Usado por: `PE_RUC`

CONFIGURAÇÃO

`weightList`	`0` `4` `6` `8` `10` `1` `3` `4` `6` `8` `10`

modulusNumber	11
checkDigitIndex	11
numDigitsForCheckdigitCalculation	11
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	PE_IDENTIDAD
alphaNumericAlgorithm	PE_IDENTIDAD
preserveRegex	[.\-\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

PE_RUC_CD CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com PE_RUC_CUERPO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 a partir da direita.

Usado por: PE_RUC

CONFIGURAÇÃO

weightList	2 3 4 5 6 7 2 3 4 5
modulusNumber	11
checkDigitIndex	10
numDigitsForCheckdigitCalculation	10
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	PE_RUC_CUERPO
alphaNumericAlgorithm	PE_RUC_CUERPO
preserveRegex	[.\-\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

PE_RUC_COLUMNA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_RUC .

Usado por: PE_L1_RUC

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:((?:10|15|17|20)\d{9}))	mantém · PE_RUC
senão	PE_RUC

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_RUC_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_CM_DIGITOS .

Usado por: PE_RUC_CD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{2})(\d{8})`	mantém · `PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
senão	`PE_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PE_RUC_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_RUC`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{10})(0)`	mantém · troca por `00`
`(\d{10})(1)`	mantém · troca por `10`
`(\d{10})(2)`	mantém · troca por `20`
`(\d{10})(3)`	mantém · troca por `30`
`(\d{10})(4)`	mantém · troca por `40`
`(\d{10})(5)`	mantém · troca por `50`
`(\d{10})(6)`	mantém · troca por `60`
`(\d{10})(7)`	mantém · troca por `70`
`(\d{10})(8)`	mantém · troca por `80`
`(\d{10})(9)`	mantém · troca por `90`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PE_RUC_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_RUC`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{10})(00)`	mantém · troca por `1`
`(\d{10})(0\d)`	mantém · troca por `0`
`(\d{10})(1\d)`	mantém · troca por `1`
`(\d{10})(2\d)`	mantém · troca por `2`
`(\d{10})(3\d)`	mantém · troca por `3`
`(\d{10})(4\d)`	mantém · troca por `4`
`(\d{10})(5\d)`	mantém · troca por `5`
`(\d{10})(6\d)`	mantém · troca por `6`
`(\d{10})(7\d)`	mantém · troca por `7`
`(\d{10})(8\d)`	mantém · troca por `8`
`(\d{10})(9\d)`	mantém · troca por `9`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_L2_SEXO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(femenino|masculino)`	`PE_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`
`(?i)(mujer|hombre)`	`PE_SEXO_MUJER_HOMBRE`
`(?i)(female|male)`	`PE_SEXO_FEMALE_MALE`
`(?i)([fm])`	`PE_SEXO_F_M`
`(?i)([hm])`	`PE_SEXO_H_M`
`(0*?)(?:([12]))`	mantém · `PE_SEXO_1_2`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-sexo-1-2.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-sexo-f-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-sexo-female-male.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-sexo-femenino-masculino.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-sexo-h-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-sexo-mujer-hombre.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-sin-informacion.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`PE_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_L1_TARJETA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	mantém · `dlpx-core:Credit Card`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`PE_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_DIGITOS`.

Usado por: `PE_L1_TELEFONO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\+?51[\s\-]?)?(9)(\d{2})([\s\-]?)(\d{3})([\s\-]?)(\d{3}))`	mantém · mantém · mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém · `PE_CM_DIGITOS`
`(\(?0?1\)?[\s\-]?)(\d{3})([\s\-]?)(\d{4})`	mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém · `PE_CM_DIGITOS`
`(\(?0?[2-8]\d\)?[\s\-]?)(\d{3})([\s\-]?)(\d{3})`	mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém · `PE_CM_DIGITOS`
senão	`PE_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`PE_TENENCIA_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

Usado por: `PE_FIN_VIVIENDA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PE_CM_ALFANUM`
senão	`PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `pe-tenencia-vivienda.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_TENENCIA_VIVIENDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-tenencia-vivienda.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]`, e os 1.906 termos de `pe-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `PE_L1_TEXTO_LIBRE`, `PE_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?<!\d)\d{8}-[0-9A-JKa-jk](?!\d)`

`(?<!\d)\d{8}(?!\d)`

`(?<!\d)(10|15|17|20)\d{9}(?!\d)`

`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`

`(?<![\d\-])(\+?51[\s\-]?)?9\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3}(?![\d\-])`

`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`

`(?<![A-Za-z])[A-Z][0-9A-Z][A-Z][\s\-]?\d{3}(?![A-Za-z\d])`

`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	`[DATO]`
lookupFile	`pe-texto-nombres.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOMBRE]`
isDenyList	sim

PE_UBIGEO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_L2_UBIGEO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)([1-9]\d*)`	mantém · `PE_UBIGEO_TABLA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_UBIGEO_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pe-ubigeo-generalizado.txt` (2.533 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PE_UBIGEO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-ubigeo-generalizado.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PE_URBANIZACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 104 valores de `pe-urbanizaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_L2_URBANIZACION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-urbanizaciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_ZONA_RURAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-zona-rural.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_L2_CENTRO_POBLADO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pe-zona-rural.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

APÊNDICE B

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que a política lê. No Delphix, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`pe-antecedentes.txt`	7	`PE_ANTECEDENTES_LISTA`	No registra antecedentes penales · Registra antecedentes · Procesado · Sentenciado
`pe-apellidos.txt`	422	`PE_APELLIDO`	Quispe · Mamani · Flores · Huamán
`pe-aptitud-laboral.txt`	4	`PE_APTITUD_LABORAL_LISTA`	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente
`pe-bandera-0-1.txt`	2	`PE_BANDERA_0_1`	0 · 1
`pe-bandera-s-n.txt`	2	`PE_BANDERA_S_N`	S · N
`pe-bandera-si-no.txt`	2	`PE_BANDERA_SI_NO`	Sí · No
`pe-bandera-true-false.txt`	2	`PE_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`pe-bandera-y-n.txt`	2	`PE_BANDERA_Y_N`	Y · N
`pe-bandera-yes-no.txt`	2	`PE_BANDERA_YES_NO`	Yes · No
`pe-cie10-decimal.txt`	33	`PE_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`pe-cie10.txt`	37	`PE_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`pe-clasificacion-socioeconomica-codigos.txt`	4	`PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`pe-clasificacion-socioeconomica.txt`	4	`PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA`	Pobre extremo · Pobre · No pobre · Sin clasificación
`pe-cobertura-salud.txt`	8	`PE_COBERTURA`	EsSalud · SIS (Seguro Integral de Salud) · EPS · Sanidad de las Fuerzas Armadas
`pe-detectar-apellidos.txt`	519	`PE_L1_APELLIDO – List` `PE_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	Quispe · Mamani · Flores · Huamán
`pe-detectar-nacionalidades.txt`	41	`PE_L3_NACIONALIDAD – List`	Peruana · Venezolana · Colombiana · Ecuatoriana
`pe-detectar-nombres.txt`	456	`PE_L1_NOMBRE – List` `PE_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	José · Jose · María · Maria
`pe-detectar-sexo-letra.txt`	3	`PE_L2_SEXO – List`	f · m · h

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
pe-detectar-sexo.txt	6	PE_L2_SEXO — List	femenino · masculino · mujer · hombre
pe-diagnosticos.txt	30	PE_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
pe-direcciones.txt	4.000	PE_DIRECCION	Alameda Brasil 918 Int. 592 · Pasaje Pachacútec 1787, Urb. Zárate · Alameda Benavides 598, Urb. San Isidro · AA.HH. Nueva Esperanza, Jr. Brasil 787
pe-discapacidades.txt	8	PE_DISCAPACIDAD_LISTA	Física o motora · Auditiva · Visual · Sordoceguera
pe-distritos-generalizados.txt	44.952	PE_DISTRITO	Asunción|Los Baños del Inca · Asunción - Chachapoyas|Chachapoyas - Chachapoyas · Asunción, Chachapoyas|Chachapoyas, Chachapoyas · Asunción (Chachapoyas)|Chachapoyas (Chachapoyas)
pe-empleadores.txt	24	PE_EMPLEADOR	Distribuidora Andina S.A.C. · Constructora Pacífico S.A. · Transportes El Inca S.A.C. · Supermercados del Sur S.A.
pe-estado-civil-codigos.txt	6	PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
pe-estado-civil.txt	6	PE_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero/a · Casado/a · Conviviente · Separado/a
pe-estados-credito.txt	11	PE_ESTADO_CREDITO	Normal · Con problema potencial · Deficiente · Dudoso
pe-identidades-genero.txt	7	PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
pe-ideologias-politicas.txt	7	PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
pe-instituciones-educativas.txt	12	PE_INSTITUCION_EDUCATIVA	I.E. 1234 Nuestra Señora del Carmen · I.E. José Carlos Mariátegui · I.E.P. San Agustín · Colegio Nacional Mariscal Cáceres
pe-lenguas.txt	18	PE_LENGUA_LISTA	Castellano · Quechua · Aimara · Asháninka
pe-medicamentos.txt	22	PE_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina
pe-nacionalidades.txt	14	PE_NACIONALIDAD	Peruana · Venezolana · Colombiana · Ecuatoriana
pe-nivel-educativo-codigos.txt	11	PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
pe-nivel-educativo.txt	11	PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA	Sin nivel · Inicial · Primaria incompleta · Primaria completa
pe-nombres.txt	395	PE_NOMBRE	José · María · Juan · Carlos
pe-ocupaciones.txt	39	PE_OCUPACION	Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Chofer
pe-orientaciones-sexuales.txt	8	PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
pe-origen-etnico-codigos.txt	10	PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
pe-origen-etnico.txt	10	PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA	Quechua · Aimara · Nativo o indígena de la Amazonía · Perteneciente a otro pueblo indígena u originario
pe-partidos.txt	13	PE_PARTIDO_LISTA	Fuerza Popular · Perú Libre · Acción Popular · Alianza para el Progreso

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
pe-procedimientos.txt	10	PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta médica general · Consulta de emergencia · Hemograma completo · Glucosa en sangre
pe-programas-sociales.txt	10	PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Juntos · Pensión 65 · Contigo · Cuna Más
pe-pueblos-indigenas.txt	21	PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA	Quechuas · Aimara · Asháninka · Awajún
pe-razones-sociales.txt	20	PE_RAZON_SOCIAL	Inversiones Andinas S.A.C. · Comercial Los Incas E.I.R.L. · Transportes Altiplano S.A.C. · Distribuidora del Pacífico S.R.L.
pe-religiones.txt	11	PE_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica · Cristiana · Adventista
pe-sexo-1-2.txt	2	PE_SEXO_1_2	1 · 2
pe-sexo-f-m.txt	2	PE_SEXO_F_M	F · M
pe-sexo-female-male.txt	2	PE_SEXO_FEMALE_MALE	Female · Male
pe-sexo-femenino-masculino.txt	2	PE_SEXO_FEMENINO_MASCULINO	Femenino · Masculino
pe-sexo-h-m.txt	2	PE_SEXO_H_M	H · M
pe-sexo-mujer-hombre.txt	2	PE_SEXO_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
pe-sin-informacion.txt	1	PE_SUPRIMIR	Sin información
pe-tenencia-vivienda.txt	6	PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA	Propia totalmente pagada · Propia pagándola a plazos · Alquilada · Cedida por el centro de trabajo u otro hogar
pe-texto-nombres.txt	1.906	PE_TEXTO_LIBRE	José · JOSÉ · Jose · JOSE
pe-ubigeo-generalizado.txt	2.533	PE_UBIGEO_TABLA	010102|010101 · 010103|010101 · 010104|010101 · 010105|010101
pe-urbanizaciones.txt	104	PE_URBANIZACION	Urb. San Borja Norte · Urb. Las Gardenias · Urb. Monterrico · Urb. Chacarilla del Estanque
pe-zona-rural.txt	1	PE_ZONA_RURAL	Zona rural

APÊNDICE C

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que `NOMBRE_PRODUCTO` não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `jiron` `pasaje` `urbanizacion` `asentamiento` `caserio` `anexo` `centro` `poblado` `barrio` `distrito` `provincia` `departamento` `region` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `essalud` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `almacen` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `avalista` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `derechohabiente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

E2 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `jiron` `pasaje` `urbanizacion` `asentamiento` `caserio` `anexo` `centro` `poblado` `barrio` `distrito` `provincia` `departamento` `region` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `essalud` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `almacen` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `avalista` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `derechohabiente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner`

E3	`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `jiron` `pasaje` `urbanizacion` `asentamiento` `caserio` `anexo` `centro` `poblado` `barrio` `distrito` `provincia` `departamento` `region` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `essalud` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `almacen` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `avalista` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `derechohabiente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first`
E4	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `regional`
E5	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E6	`id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro`
E7	`id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log`
E8	`cod` `codigo` `id` `judicial` `electoral` `fiscal` `escolar` `de_?riego`

APÊNDICE D

Política de descoberta e classifiers

A política de descoberta `PE – Ley 29733 – v3` roda estes 146 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Ley 29733 - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
PE_L1_DNI – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_DNI
PE_L1_DNI – Type	TIPO DE DADO	PE_L1_DNI
PE_L1_DNI – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_DNI
PE_L1_RUC – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_RUC
PE_L1_RUC – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_RUC
PE_L1_DIGITO_VERIFICACION – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_DIGITO_VERIFICACION
PE_L1_DIGITO_VERIFICACION – Type	TIPO DE DADO	PE_L1_DIGITO_VERIFICACION
PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA
PE_L1_PASAPORTE – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_PASAPORTE
PE_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_PASAPORTE
PE_L1_ACTA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_ACTA
PE_L1_SEGURO_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_SEGURO_SOCIAL
PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
PE_L1_COLEGIATURA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_COLEGIATURA
PE_L1_NOMBRE – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_NOMBRE
PE_L1_NOMBRE – List	VALORES CONHECIDOS	PE_L1_NOMBRE
PE_L1_APELLIDO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_APELLIDO
PE_L1_APELLIDO – List	VALORES CONHECIDOS	PE_L1_APELLIDO
PE_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_NOMBRE_COMPLETO
PE_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	VALORES CONHECIDOS	PE_L1_NOMBRE_COMPLETO
PE_L1_RAZON_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_RAZON_SOCIAL
PE_L1_EMAIL – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_EMAIL
PE_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DADO	PE_L1_EMAIL
PE_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_EMAIL
PE_L1_TELEFONO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_TELEFONO
PE_L1_TELEFONO – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_TELEFONO
PE_L1_DIRECCION – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_DIRECCION
PE_L1_DIRECCION – Type	TIPO DE DADO	PE_L1_DIRECCION
PE_L1_DIRECCION – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_DIRECCION
PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
PE_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_CUENTA_BANCARIA
PE_L1_TARJETA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_TARJETA

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
PE_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_TARJETA
PE_L1_BILLETERA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_BILLETERA
PE_L1_BILLETERA – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_BILLETERA
PE_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_IP
PE_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_IP
PE_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_DISPOSITIVO
PE_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_DISPOSITIVO
PE_L1_COOKIE – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_COOKIE
PE_L1_PLACA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_PLACA
PE_L1_PLACA – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_PLACA
PE_L1_VEHICULO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_VEHICULO
PE_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_VEHICULO
PE_L1_INMUEBLE – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_INMUEBLE
PE_L1_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_CONTRATO
PE_L1_USUARIO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_USUARIO
PE_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_CREDENCIAL
PE_L1_CREDENCIAL – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_CREDENCIAL
PE_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_GEOLOCALIZACION
PE_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_GEOLOCALIZACION
PE_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_TEXTO_LIBRE
PE_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DADO	PE_L1_TEXTO_LIBRE
PE_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_TEXTO_LIBRE
PE_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_FECHA_NACIMIENTO
PE_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	PE_L2_FECHA_NACIMIENTO
PE_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_ANIO_NACIMIENTO
PE_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	PE_L2_ANIO_NACIMIENTO
PE_L2_EDAD – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_EDAD
PE_L2_EDAD – Type	TIPO DE DADO	PE_L2_EDAD
PE_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_FECHA_EVENTO
PE_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	PE_L2_FECHA_EVENTO
PE_L2_SEXO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_SEXO
PE_L2_SEXO – List	VALORES CONHECIDOS	PE_L2_SEXO
PE_L2_DISTRITO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_DISTRITO
PE_L2_DISTRITO – Values	FORMATO DO VALOR	PE_L2_DISTRITO
PE_L2_UBIGEO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_UBIGEO
PE_L2_UBIGEO – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L2_UBIGEO
PE_L2_CENTRO_POBLADO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_CENTRO_POBLADO

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
PE_L2_URBANIZACION – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_URBANIZACION
PE_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_CODIGO_POSTAL
PE_L2_CODIGO_POSTAL – Type	TIPO DE DADO	PE_L2_CODIGO_POSTAL
PE_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_ESTADO_CIVIL
PE_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DO VALOR	PE_L2_ESTADO_CIVIL
PE_L2_OCUPACION – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_OCUPACION
PE_L2_EMPLEADOR – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_EMPLEADOR
PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO
PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Values	FORMATO DO VALOR	PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO
PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
PE_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_PERSONAS_A_CARGO
PE_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DADO	PE_L2_PERSONAS_A_CARGO
PE_L3_ORIGEN_ETNICO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_ORIGEN_ETNICO
PE_L3_ORIGEN_ETNICO – Values	FORMATO DO VALOR	PE_L3_ORIGEN_ETNICO
PE_L3_PUEBLO_INDIGENA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_PUEBLO_INDIGENA
PE_L3_PUEBLO_INDIGENA – Values	FORMATO DO VALOR	PE_L3_PUEBLO_INDIGENA
PE_L3_LENGUA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_LENGUA
PE_L3_LENGUA – Values	FORMATO DO VALOR	PE_L3_LENGUA
PE_L3_NACIONALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_NACIONALIDAD
PE_L3_NACIONALIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	PE_L3_NACIONALIDAD
PE_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_RELIGION
PE_L3_RELIGION – Values	FORMATO DO VALOR	PE_L3_RELIGION
PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
PE_L3_OPINION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_OPINION_POLITICA
PE_L3_OPINION_POLITICA – Values	FORMATO DO VALOR	PE_L3_OPINION_POLITICA
PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Values	FORMATO DO VALOR	PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
PE_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_AFILIACION_SINDICAL
PE_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values	FORMATO DO VALOR	PE_L3_AFILIACION_SINDICAL
PE_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_BIOMETRICO
PE_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	PE_L3_BIOMETRICO
PE_L3_GENETICO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_GENETICO
PE_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L3_GENETICO
PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL
PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values	FORMATO DO VALOR	PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL
PE_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_VIDA_SEXUAL
PE_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_IDENTIDAD_GENERO

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
PE_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DO VALOR	PE_L3_IDENTIDAD_GENERO
PE_L3_VICTIMA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_VICTIMA
PE_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_IDENTIFICADOR
PE_SALUD_COBERTURA – Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_COBERTURA
PE_SALUD_COBERTURA – Values	FORMATO DO VALOR	PE_SALUD_COBERTURA
PE_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_DIAGNOSTICO
PE_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_SALUD_DIAGNOSTICO
PE_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_PROCEDIMIENTO
PE_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_MEDICAMENTO
PE_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DO VALOR	PE_SALUD_MEDICAMENTO
PE_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_TEXTO_CLINICO
PE_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	PE_SALUD_TEXTO_CLINICO
PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
PE_SALUD_VIH – Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_VIH
PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DO VALOR	PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
PE_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_DISCAPACIDAD
PE_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	PE_SALUD_DISCAPACIDAD
PE_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_OCUPACIONAL
PE_SALUD_OCUPACIONAL – Values	FORMATO DO VALOR	PE_SALUD_OCUPACIONAL
PE_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_REPRODUCTIVA
PE_SALUD_MENTAL – Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_MENTAL
PE_FIN_INGRESOS – Path	NOME DA COLUNA	PE_FIN_INGRESOS
PE_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DADO	PE_FIN_INGRESOS
PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOME DA COLUNA	PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
PE_FIN_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	PE_FIN_DEUDA
PE_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	PE_FIN_DEUDA
PE_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	PE_FIN_PATRIMONIO
PE_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	PE_FIN_PATRIMONIO
PE_FIN_PENSION – Path	NOME DA COLUNA	PE_FIN_PENSION
PE_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DADO	PE_FIN_PENSION
PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values	FORMATO DO VALOR	PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA – Path	NOME DA COLUNA	PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA
PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA – Values	FORMATO DO VALOR	PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA
PE_FIN_VIVIENDA – Path	NOME DA COLUNA	PE_FIN_VIVIENDA
PE_FIN_VIVIENDA – Values	FORMATO DO VALOR	PE_FIN_VIVIENDA

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
`PE_PENAL_ANTECEDENTES - Path`	NOME DA COLUNA	`PE_PENAL_ANTECEDENTES`
`PE_PENAL_EXPEDIENTE - Path`	NOME DA COLUNA	`PE_PENAL_EXPEDIENTE`
`PE_PENAL_EXPEDIENTE - Regex`	FORMATO DO VALOR	`PE_PENAL_EXPEDIENTE`