DELPHIX CONTINUOUS COMPLIANCE · POLÍTICA DE DESCUBRIMIENTO

España — RGPD y Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales españoles: DNI y NIE con letra válida, el número de la Seguridad Social, el IBAN y el CCC, la referencia catastral y el CUPS con caracteres de control válidos, municipios y códigos postales generalizados por debajo de 20.000 habitantes, las categorías especiales del artículo 9, datos de salud, económicos y tributarios, y antecedentes penales y sanciones administrativas.

83	149	341
CLASES DE DATOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Política de descubrimiento `ES — LOPDGDD — v3`

Versión 3, del 12 de octubre de 2026 · Umbral de asignación 60%

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve la política y cómo funciona. Los capítulos de clases de datos describen cada clase: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene la política.

1	**Sobre esta política de descubrimiento**	
2	**La ley en España: el Reglamento y la LOPDGDD**	
3	**Seudonimización, anonimización y copias fuera de producción**	
4	**Cómo se descubren los datos sensibles**	
5	**Cómo se enmascaran los datos**	
6	**Paquetes esencial y extendido**	
7	**Las clases de datos de un vistazo**	

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

8.1	**DNI y NIF de persona física**	ES_L1_DNI
8.2	**NIE**	ES_L1_NIE
8.3	**Pasaporte**	ES_L1_PASAPORTE
8.4	**Número de soporte del documento**	ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO
8.5	**Número de la Seguridad Social**	ES_L1_NSS
8.6	**Número de alumno**	ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.7	**Número de colegiado**	ES_L1_COLEGIADO
8.8	**Nombre**	ES_L1_NOMBRE
8.9	**Apellido**	ES_L1_APELLIDO
8.10	**Nombre completo**	ES_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.11	**Correo electrónico**	ES_L1_EMAIL
8.12	**Teléfono**	ES_L1_TELEFONO
8.13	**Dirección**	ES_L1_DIRECCION
8.14	**Complemento de la dirección**	ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.15	**Cuenta bancaria (IBAN y CCC)**	ES_L1_CUENTA_BANCARIA
8.16	**Tarjeta de pago**	ES_L1_TARJETA
8.17	**Monedero digital**	ES_L1_BILLETERA
8.18	**Dirección IP**	ES_L1_IP
8.19	**Identificador de dispositivo**	ES_L1_DISPOSITIVO
8.20	**Cookie e identificador de seguimiento**	ES_L1_COOKIE
8.21	**Matrícula**	ES_L1_MATRICULA
8.22	**Identificación del vehículo**	ES_L1_VEHICULO
8.23	**Referencia catastral**	ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL
8.24	**CUPS (punto de suministro)**	ES_L1_CUPS

8.25	Número de contrato y de cliente	ES_L1_CONTRATO
8.26	Usuario y perfil social	ES_L1_USUARIO
8.27	Credencial	ES_L1_CREDENCIAL
8.28	Imagen y voz	ES_L1_IMAGEN
8.29	Geolocalización	ES_L1_GEOLOCALIZACION
8.30	Texto libre	ES_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · CUASI-IDENTIFICADORES

9.1	Fecha de nacimiento	ES_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Año de nacimiento	ES_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Edad	ES_L2_EDAD
9.4	Fecha de un hecho vital	ES_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	ES_L2_SEXO
9.6	Municipio	ES_L2_MUNICIPIO
9.7	Código INE del municipio	ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO
9.8	Código postal	ES_L2_CODIGO_POSTAL
9.9	Nacionalidad	ES_L2_NACIONALIDAD
9.10	Situación administrativa	ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA
9.11	Estado civil	ES_L2_ESTADO_CIVIL
9.12	Ocupación	ES_L2_OCUPACION
9.13	Empleador	ES_L2_EMPLEADOR
9.14	Nivel de estudios	ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO
9.15	Centro educativo	ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO
9.16	Personas a cargo	ES_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · CATEGORÍAS ESPECIALES (ART. 9 RGPD Y ART. 9 LOPDGDD)

10.1	Origen racial o étnico	ES_L3_ORIGEN_ETNICO
10.2	Religión	ES_L3_RELIGION
10.3	Convicciones filosóficas	ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.4	Opinión política	ES_L3_OPINION_POLITICA
10.5	Afiliación a un partido	ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.6	Afiliación sindical	ES_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.7	Datos biométricos	ES_L3_BIOMETRICO
10.8	Datos genéticos	ES_L3_GENETICO
10.9	Orientación sexual	ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.10	Vida sexual	ES_L3_VIDA_SEXUAL
10.11	Identidad de género	ES_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.12	Víctimas de violencia de género y sexual	ES_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DATOS DE SALUD (ART. 9 RGPD, LEY 41/2002 Y DA 17ª LOPDGDD)

11.1	Identificadores sanitarios	ES_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura sanitaria	ES_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico	ES_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimiento médico	ES_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamento	ES_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	ES_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultado de una prueba	ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA
11.8	VIH e infecciones de transmisión sexual	ES_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo	ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Discapacidad	ES_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Dependencia	ES_SALUD_DEPENDENCIA
11.12	Salud laboral	ES_SALUD_LABORAL
11.13	Salud reproductiva	ES_SALUD_REPRODUCTIVA
11.14	Salud mental	ES_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DATOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS (ART. 20 LOPDGDD Y ART. 95 LGT)

12.1	Historial crediticio	ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.2	Deuda	ES_FIN_DEUDA
12.3	Ingresos	ES_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimonio	ES_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensión	ES_FIN_PENSION
12.6	Prestaciones sociales	ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL
12.7	Datos tributarios	ES_FIN_TRIBUTARIO

PARTE 13 · INFRACCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS (ART. 10 RGPD, ARTS. 10 Y 27 LOPDGDD)

13.1	Antecedentes penales	ES_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Certificado del registro de delincuentes sexuales	ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES
13.3	Número de procedimiento judicial	ES_PENAL_PROCEDIMIENTO
13.4	Sanciones administrativas	ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA
14	Caracteres de control calculados con tablas	
15	Dónde vive la gente: municipios, códigos INE y códigos postales	
16	Límites	
17	Verificación	
18	Fuentes	
A	Algoritmos	
B	Archivos	
C	Listas de exclusión	

1

Sobre esta política de descubrimiento

Esta política de descubrimiento encuentra los datos personales de una base de datos española y los enmascara, para que una copia fuera de producción — de pruebas, desarrollo, formación o análisis — deje de identificar a nadie.

Enmascarar solo nombres y DNI no basta: una fecha de nacimiento, un sexo y un municipio pequeño ya señalan a un puñado de personas, y 7.700 de los 8.132 municipios de España tienen menos de 20.000 habitantes. La política trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — DNI, NIE y el NIF de una persona física, pasaporte, el número de soporte de la tarjeta, el número de la Seguridad Social, números de alumno y de colegiado, nombres, contacto, dirección, cuentas bancarias, tarjetas, dispositivos, cookies, matrículas, la referencia catastral de un inmueble, el CUPS de un suministro de luz o gas, fotografías, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, año de nacimiento, edad, sexo, municipio, su código INE y el código postal, nacionalidad y situación administrativa, estado civil, ocupación, empleador, nivel de estudios, personas a cargo.
- **Categorías especiales** — los datos del artículo 9 del Reglamento: origen racial o étnico, opiniones políticas y afiliación a un partido, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos y biométricos, vida sexual y orientación sexual; con la identidad de género y las víctimas de violencia de género, que la ley española protege por sí mismas.
- **Datos de salud** — la historia clínica, diagnósticos, procedimientos, medicamentos, VIH, discapacidad y dependencia, salud laboral, salud reproductiva y mental.
- **Datos económicos** — los ficheros de morosos y la central de riesgos del Banco de España, deudas, ingresos, patrimonio, pensiones, prestaciones sociales, y los datos tributarios que la Ley General Tributaria declara reservados.
- **Infracciones penales y administrativas** — antecedentes penales, el certificado del registro de delincuentes sexuales, números de procedimiento judicial, y sanciones administrativas como las multas y los puntos del carné de conducir.

Cada grupo de abajo dice qué es cada clase de datos, cómo se enmascara y por qué. El descubrimiento ejecuta una política de descubrimiento de 147 classifiers con umbral 60; el enmascaramiento son 83 clases de datos con sus algoritmos. Los nombres de columna se reconocen en castellano, en inglés y, para los datos más comunes, en catalán, gallego y euskera.

2

La ley en España: el Reglamento y la LOPDGDD

España no tiene una ley de protección de datos propia como las de sus vecinos del otro lado del Atlántico: la ley es el **Reglamento General de Protección de Datos**, Reglamento (UE) 2016/679, de aplicación directa, y la **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales** (LOPDGDD), que lo adapta y completa donde el Reglamento deja margen a los Estados miembros. El propio derecho fundamental está en el artículo 18.4 de la Constitución. La LOPDGDD se ha modificado varias veces — por la Ley Orgánica 3/2020, la Ley Orgánica 7/2021, la Ley 2/2023, la Ley 11/2023 y, la última, por la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, que reescribió los sistemas de exclusión publicitaria del artículo 23 — sin tocar los preceptos en los que se apoya esta política. La autoridad es la **Agencia Española de Protección de Datos** (AEPD), junto a las autoridades de Cataluña, el País Vasco y Andalucía para su propio sector público.

El Reglamento protege solo a **personas físicas**: el artículo 4.1 define el dato personal como información sobre una persona física identificada o identificable, y el considerando 14 dice que no cubre los datos de personas jurídicas. Por eso el NIF de una empresa atraviesa esta política intacto, mientras que el NIF de un autónomo — que es su DNI — se enmascara como cualquier otro.

Cuatro preceptos de la LOPDGDD dan forma a esta política más allá del Reglamento:

- **Artículo 9.1** — para la ideología, la afiliación sindical, la religión, la orientación sexual, las creencias y el origen racial o étnico, "el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar" esos datos. El consentimiento, que el Reglamento admite, no basta en España.
- **Artículo 10** — los datos de condenas e infracciones penales solo pueden tratarse fuera de las autoridades cuando una norma con rango de ley lo permite; el **artículo 27** extiende la regla a las infracciones y sanciones administrativas.
- **Artículo 32** — cuando los datos se rectifican o suprimen deben **bloquearse**: identificarse y reservarse "para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización", y el artículo 32.3 prohíbe tratar los datos bloqueados "para ninguna finalidad distinta" de ponerlos a disposición de jueces y autoridades.
- **Disposición adicional decimoséptima** — las leyes al amparo de las cuales se tratan datos de salud, y las condiciones para los datos de salud seudonimizados en investigación, citadas abajo.

Las infracciones se gradúan en los artículos 72 a 74 de la LOPDGDD, y las multas son las del artículo 83 del Reglamento, hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio mundial. Entre las infracciones muy graves, que prescriben a los tres años, están tratar categorías especiales fuera del artículo 9 (art. 72.1 e), tratar datos penales fuera del artículo 10 (art. 72.1 f), vulnerar el deber de confidencialidad (art. 72.1 i), incumplir la obligación de bloqueo (art. 72.1 n) — y, el precepto que habla más directamente a esta política, **"la reversión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin de permitir la reidentificación de los afectados"** (art. 72.1 p).

3

Seudonimización, anonimización y copias fuera de producción

El Reglamento nombra la técnica. El artículo 4.5 define la **seudonimización** como el tratamiento de datos personales de manera que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, "siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas". El considerando 26 deja la información anónima fuera del Reglamento y mide la identificabilidad por "todos los medios que razonablemente pueda utilizar" alguien. El artículo 25.1 cita la seudonimización como primer ejemplo de protección de datos desde el diseño, el artículo 32.1 a) como primer ejemplo de medida de seguridad, y el artículo 6.4 e) como garantía que hace compatible un tratamiento ulterior con el original.

Enmascarar con el engine es seudonimizar exactamente en ese sentido: el resultado es determinista para la clave del engine, y quien tiene la clave y los datos de producción puede reproducir la correspondencia. Una copia enmascarada sigue siendo dato personal **para quien alcanza la clave**, y la clave debe guardarse aparte de la copia. El Tribunal de Justicia sacó la consecuencia el 4 de septiembre de 2025, en **SEPD contra JUR (C-413/23 P)**: los datos seudonimizados pueden no ser datos personales para un destinatario que no dispone de medios razonables para reidentificarlos, mientras siguen siéndolo para quien conserva la información adicional. El CEPD dijo lo mismo en sus Directrices 01/2025 sobre seudonimización, adoptadas el 16 de enero de 2025. La Comisión Europea propuso en noviembre de 2025, en el Ómnibus Digital, llevar esa lectura relativa a la definición de dato personal; el compromiso del Consejo de 2026 retiró el cambio, y en octubre de 2026 la definición sigue como estaba.

La ley española añade tres cosas propias. La disposición adicional decimoséptima de la LOPDGDD admite datos de salud seudonimizados en investigación solo con **"una separación técnica y funcional entre el equipo investigador y quienes realicen la seudonimización y conserven la información que posibilite la reidentificación"** — la regla que esta política pide para la clave del engine. El artículo 28.2 a) incluye la "reversión no autorizada de la seudonimización" entre los riesgos que el responsable debe ponderar. Y el artículo 72.1 p) hace de la reversión deliberada de una anonimización una infracción muy grave.

Sobre las copias fuera de producción la orientación es clara. La AEPD escribió el 18 de abril de 2022, en "Brechas de datos personales en entornos de desarrollo y preproducción", que debe evitarse el uso de datos personales en entornos de desarrollo y preproducción, que los datos de prueba deben crearse artificialmente o derivarse de los reales de forma que conserven su estructura sin contener datos personales reales, y que, donde los datos reales sean estrictamente necesarios, la decisión debe documentarse con un análisis de necesidad y proporcionalidad. Para el sector público y sus proveedores es norma: el **Esquema Nacional de Seguridad** (Real Decreto 311/2022) exige en la medida **mp.sw.1** que el desarrollo se haga en un sistema distinto y separado del de producción, "ni datos de producción en el de desarrollo", y en su refuerzo R4 que las pruebas previas a la implantación "preferiblemente" no se realicen con datos reales — ambas para sistemas de categoría media y alta. Una copia enmascarada es la forma de cumplir las dos.

4

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de descubrimiento mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier de la política de descubrimiento qué tan seguro está de que la columna pertenece a su clase de datos. La política usa los cuatro frameworks de classifier de Delphix:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta la clase de datos. Por sí solo nunca asigna una clase de datos.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por clase de datos, y la columna se asigna a la clase de datos de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) de la política de descubrimiento — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su clase de datos, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Estos son los nombres que Data Control Tower da a los objetos: clases de datos (*data classes*), classifiers y una política de descubrimiento (*discovery policy*), ejecutada por un job de descubrimiento. Un Continuous Compliance Engine usado por sí solo llama a los mismos objetos dominios, classifiers y profile set, ejecutado por un job de profiling; todo lo de este documento vale para ambos.

Las bases de datos rellenan los valores: una columna CHAR los completa con espacios hasta su largo, y un código numérico guardado como texto suele venir con ceros a la izquierda. El descubrimiento prueba los valores tal como llegan, por eso todo patrón de formato quita antes los espacios alrededor del valor, los patrones de dígitos aceptan también ceros a la izquierda, las listas de palabras sueltas se buscan palabra por palabra, y las listas de nombres de varias palabras (lugares, categorías) quedan en un único patrón de formato. Una columna cuyo nombre no dice nada — `CAMP01`, `FLD_07`, los nombres cortos de los sistemas empaquetados — se encuentra solo por sus valores siempre que su formato sea distintivo: documentos con dígito verificador, correos, teléfonos, tarjetas, lugares, nombres.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

> El descubrimiento propone; no decide. Revise en el rule set las clases de datos asignadas antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que la política dejó sin clase.

5

Cómo se enmascaran los datos

Cada clase de datos nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el rule set asigna a la clase. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada clase de datos muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines y compliance nodes usen las mismas claves.

Donde un algoritmo que viene con Delphix ya resuelve — CM Numeric para montos, Credit Card, el lookup de grupo sanguíneo —, la política lo usa en lugar de crear uno propio. Esos algoritmos aparecen en los árboles por su nombre `dlpx-core:`, el que usa un engine; Data Control Tower los lista sin el prefijo (`CM Numeric`, `CreditCard`, `BloodType SL`). Están en todo engine y en todo Data Control Tower, y no figuran en el Apéndice A.

El relleno queda donde está: los espacios alrededor del valor se mantienen, y los ceros a la izquierda de un número no se enmascaran — `0012345678` pasa a ser `00` seguido de lo que `12345678` pasa a ser. Un valor guardado en una columna CHAR rellenada con ceros sigue coincidiendo con el mismo valor guardado como número.

> Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. Con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

6

Paquetes esencial y extendido

La política puede adoptarse completa o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree únicamente sus clases de datos, los classifiers que votan por ellas y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en la política de descubrimiento.

PAQUETE	CLASES DE DATOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	12	27	65	9
Extendido	83	149	341	82

El paquete esencial contiene estas clases de datos, marcadas como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- DNI y NIF de persona física — `ES_L1_DNI`

- NIE — `ES_L1_NIE`
- Pasaporte — `ES_L1_PASAPORTE`
- Número de la Seguridad Social — `ES_L1_NSS`
- Nombre — `ES_L1_NOMBRE`
- Apellido — `ES_L1_APELLIDO`
- Nombre completo — `ES_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- Correo electrónico — `ES_L1_EMAIL`
- Teléfono — `ES_L1_TELEFONO`
- Dirección — `ES_L1_DIRECCION`
- Complemento de la dirección — `ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Fecha de nacimiento — `ES_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Con menos clases de datos en competencia, una columna que una clase del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para una clase esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del descubrimiento.

7

Las clases de datos de un vistazo

Todas las clases de datos de la política, cómo se encuentran y el algoritmo que las enmascara.

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS				
DNI y NIF de persona física ESENCIAL `ES_L1_DNI`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	`ES_DOCUMENTO`
NIE ESENCIAL `ES_L1_NIE`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_DOCUMENTO`
Pasaporte ESENCIAL `ES_L1_PASAPORTE`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_CM_DIGITOS_LETRAS`
Número de soporte del documento `ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_CM_DIGITOS_LETRAS`
Número de la Seguridad Social ESENCIAL `ES_L1_NSS`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	`ES_NSS`
Número de alumno `ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`	NOMBRE DE COLUMNA			`ES_CM_ALFANUM`
Número de colegiado `ES_L1_COLEGIADO`	NOMBRE DE COLUMNA			`ES_CM_ALFANUM`
Nombre ESENCIAL `ES_L1_NOMBRE`	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		`ES_NOMBRES`
Apellido ESENCIAL `ES_L1_APELLIDO`	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		`ES_APELLIDOS`
Nombre completo ESENCIAL `ES_L1_NOMBRE_COMPLETO`	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		`ES_NOMBRE_COMPLETO`
Correo electrónico ESENCIAL `ES_L1_EMAIL`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	`ES_EMAIL`
Teléfono ESENCIAL `ES_L1_TELEFONO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_TELEFONO`
Dirección ESENCIAL `ES_L1_DIRECCION`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	`ES_DIRECCION`
Complemento de la dirección ESENCIAL `ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA			`ES_CM_ALFANUM`
Cuenta bancaria (IBAN y CCC) `ES_L1_CUENTA_BANCARIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_CUENTA`
Tarjeta de pago `ES_L1_TARJETA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_TARJETA`
Monedero digital `ES_L1_BILLETERA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_CM_ALFANUM`
Dirección IP `ES_L1_IP`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_IP`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Identificador de dispositivo `ES_L1_DISPOSITIVO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_CM_HEX`
Cookie e identificador de seguimiento `ES_L1_COOKIE`	NOMBRE DE COLUMNA			`ES_CM_ALFANUM`
Matrícula `ES_L1_MATRICULA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_MATRICULA`
Identificación del vehículo `ES_L1_VEHICULO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_CM_ALFANUM`
Referencia catastral `ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_REFERENCIA_CATASTRAL`
CUPS (punto de suministro) `ES_L1_CUPS`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_CUPS`
Número de contrato y de cliente `ES_L1_CONTRATO`	NOMBRE DE COLUMNA			`ES_CM_ALFANUM`
Usuario y perfil social `ES_L1_USUARIO`	NOMBRE DE COLUMNA			`ES_CM_ALFANUM`
Credencial `ES_L1_CREDENCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_REDACTAR`
Imagen y voz `ES_L1_IMAGEN`	NOMBRE DE COLUMNA			`ES_REDACTAR`
Geolocalización `ES_L1_GEOLOCALIZACION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_COORDENADA`
Texto libre `ES_L1_TEXTO_LIBRE`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	`ES_TEXTO_LIBRE`
CUASI-IDENTIFICADORES				
Fecha de nacimiento ESENCIAL `ES_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`ES_FECHA_NACIMIENTO`
Año de nacimiento `ES_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`ES_ANIO`
Edad `ES_L2_EDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`ES_EDAD`
Fecha de un hecho vital `ES_L2_FECHA_EVENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`ES_FECHA_EVENTO`
Sexo `ES_L2_SEXO`	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		`ES_SEXO`
Municipio `ES_L2_MUNICIPIO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_MUNICIPIO`
Código INE del municipio `ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_CODIGO_MUNICIPIO`
Código postal `ES_L2_CODIGO_POSTAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_CODIGO_POSTAL`
Nacionalidad `ES_L2_NACIONALIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`ES_NACIONALIDAD`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Situación administrativa `ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA`
Estado civil `ES_L2_ESTADO_CIVIL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_ESTADO_CIVIL`
Ocupación `ES_L2_OCUPACION`	NOMBRE DE COLUMNA		`ES_OCUPACION_O_CODIGO`
Empleador `ES_L2_EMPLEADOR`	NOMBRE DE COLUMNA		`ES_EMPLEADOR`
Nivel de estudios `ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_NIVEL_EDUCATIVO`
Centro educativo `ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO`	NOMBRE DE COLUMNA		`ES_CENTRO_EDUCATIVO`
Personas a cargo `ES_L2_PERSONAS_A_CARGO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`ES_CONTEO_LIMITADO`
CATEGORÍAS ESPECIALES (ART. 9 RGPD Y ART. 9 LOPDGDD)			
Origen racial o étnico `ES_L3_ORIGEN_ETNICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_ORIGEN_ETNICO`
Religión `ES_L3_RELIGION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_RELIGION`
Convicciones filosóficas `ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`	NOMBRE DE COLUMNA		`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Opinión política `ES_L3_OPINION_POLITICA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_OPINION_POLITICA`
Afiliación a un partido `ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_PARTIDO`
Afiliación sindical `ES_L3_AFILIACION_SINDICAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Datos biométricos `ES_L3_BIOMETRICO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`ES_REDACTAR`
Datos genéticos `ES_L3_GENETICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_REDACTAR`
Orientación sexual `ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_ORIENTACION_SEXUAL`
Vida sexual `ES_L3_VIDA_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Identidad de género `ES_L3_IDENTIDAD_GENERO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_IDENTIDAD_GENERO`
Víctimas de violencia de género y sexual `ES_L3_VICTIMA`	NOMBRE DE COLUMNA		`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DATOS DE SALUD (ART. 9 RGPD, LEY 41/2002 Y DA 17ª LOPDGDD)			
Identificadores sanitarios `ES_SALUD_IDENTIFICADOR`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_CM_ALFANUM`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Cobertura sanitaria `ES_SALUD_COBERTURA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_COBERTURA_SALUD`
Diagnóstico `ES_SALUD_DIAGNOSTICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_DIAGNOSTICO`
Procedimiento médico `ES_SALUD_PROCEDIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA		`ES_PROCEDIMIENTO`
Medicamento `ES_SALUD_MEDICAMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_MEDICAMENTO`
Texto clínico `ES_SALUD_TEXTO_CLINICO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`ES_TEXTO_LIBRE`
Resultado de una prueba `ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA`	NOMBRE DE COLUMNA		`ES_CM_ALFANUM`
VIH e infecciones de transmisión sexual `ES_SALUD_VIH`	NOMBRE DE COLUMNA		`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Grupo sanguíneo `ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`dlpx-core:BloodTypeSL`
Discapacidad `ES_SALUD_DISCAPACIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_DISCAPACIDAD`
Dependencia `ES_SALUD_DEPENDENCIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_DEPENDENCIA`
Salud laboral `ES_SALUD_LABORAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_APTITUD_LABORAL`
Salud reproductiva `ES_SALUD_REPRODUCTIVA`	NOMBRE DE COLUMNA		`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Salud mental `ES_SALUD_MENTAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DATOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS (ART. 20 LOPDGDD Y ART. 95 LGT)			
Historial crediticio `ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`	NOMBRE DE COLUMNA		`ES_HISTORIAL_CREDITICIO`
Deuda `ES_FIN_DEUDA`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Ingresos `ES_FIN_INGRESOS`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimonio `ES_FIN_PATRIMONIO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Pensión `ES_FIN_PENSION`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Prestaciones sociales `ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_PRESTACION_SOCIAL`
Datos tributarios `ES_FIN_TRIBUTARIO`	NOMBRE DE COLUMNA		`ES_TRIBUTARIO`
INFRACCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS (ART. 10 RGPD, ARTS. 10 Y 27 LOPDGDD)			
Antecedentes penales `ES_PENAL_ANTECEDENTES`	NOMBRE DE COLUMNA		`ES_ANTECEDENTES`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Certificado del registro de delincuentes sexuales `ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_DELITOS_SEXUALES`
Número de procedimiento judicial `ES_PENAL_PROCEDIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL`
Sanciones administrativas `ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA`	NOMBRE DE COLUMNA		`ES_SANCION_ADMINISTRATIVA`

PARTE 8

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. Los identificadores españoles llevan caracteres de control — la letra del DNI, los dígitos de control del número de la Seguridad Social y de la cuenta bancaria, las letras de control de la referencia catastral y del CUPS — y todo sistema español los valida, por eso la política recalcula cada uno a partir de los dígitos enmascarados. El NIF de una empresa no es dato personal de nadie y atraviesa intacto.

8.1 DNI y NIF de persona física

ES_L1_DNI

ESENCIAL | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Documento Nacional de Identidad: ocho dígitos y una letra, `12345678Z`, a menudo escrito `12.345.678-Z`. La letra es el número **módulo 23**, leído en la tabla `TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE`, y todo formulario español la comprueba. El DNI es también el NIF de su titular ante Hacienda, así que una columna de NIF de persona física es esta columna.

La misma clase de datos recibe lo que una columna de documento guarda junto a los DNI: un NIE, el NIF de una persona física sin DNI ni NIE — **K** para un español menor de catorce años, **L** para un español residente en el extranjero, **M** para un extranjero sin NIE, siete dígitos y la letra de los siete dígitos —, el NIF de una empresa, un DNI guardado sin su letra y un pasaporte.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_DNI – Path

90%

`dni` `d_n_i` `nif` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `n_i_f` `n(o|ro|um|umero)_?(dni|nif|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?)` `doc_?identidad` `documento_?(nacional_?)?(de_?)?identidad` `nro_?doc` `num_?doc` `identificaci[oó]n` *(salvo cuando le precede* `(tipo|tp|cod|codigo|desc|clase)_` *; salvo cuando le sigue* `tipo`, `clase`, `fiscal_?empresa` *)* `nie_?nif` `nif_?nie` `dni_?nie` `nie_?dni` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionista|jubilado|interesado|declarante|perceptor)_?(dni|nif|doc|documento)` `(dni|nif)_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionista|jubilado|interesado|declarante|perceptor)` `carn[eé]_?(de_?)?conducir` `n(o|ro|um|umero)_?permiso_?conducir` `driver_?licen[cs]e` `national_?id` `id_?number`

60%

`documento` `doc` `identificador_?fiscal` `nif` `tax_?id`

TIPO DE DATO ES_L1_DNI – Type

Acepta texto (largo 6 o más) o número (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR ES_L1_DNI — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{8}[\s\-]?[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE])`	95%	
`0*(?:\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}[\s\-]?[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE])`	95%	
`[KLM]\d{7}[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE]`	90%	
`0*(?:\d{8})`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos cambian y **la letra se recalcula**, así que el valor enmascarado es un DNI válido que no pertenece a nadie. Ningún framework escribe una letra módulo 23, por eso un estado de dos dígitos — el resto hasta ahí — se pone delante del valor y lo recorre carácter a carácter; cada paso es un Data Cleansing sobre una tabla de 299 líneas que responde a "estado + carácter" con "carácter + nuevo estado", saltando los puntos, guiones y espacios de las formas escritas. Al final una tabla de 46 líneas convierte el resto en la letra, en mayúscula o minúscula como estaba.

Un NIE conserva su prefijo y un NIF K, L o M su letra, cada uno recalculado en la misma cadena. El **NIF de una empresa** — una letra como A o B, siete dígitos y un carácter de control — atraviesa intacto: el artículo 4.1 del Reglamento solo alcanza a personas físicas, y su considerando 14 lo dice de las personas jurídicas.

`ES_DOCUMENTO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM`.

> `ES_DNI` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `ES_DNI_1` → `ES_DNI_2` → `ES_DNI_RESTAURAR`, en este orden. Está formado por 22 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.
>
> `ES_CM_DIGITOS_LETRAS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.
>
> `ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12345678Z	→	**46916122D**
12.345.678-Z	→	**46.916.122-D**
X1234567L	→	**X5649285W**
K1234567S	→	**K5649285W**
B12345674	→	**B12345674**

8.2 NIE

ES_L1_NIE

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El Número de Identidad de Extranjero que la Policía asigna a todo extranjero con intereses en España: un prefijo **X**, **Y** o **Z**, siete dígitos y una letra, `X1234567L`. El prefijo cuenta como dígito — X es 0, Y es 1, Z es 2 — y la letra es ese número de ocho dígitos módulo 23, la misma regla del DNI. Figura en la Tarjeta de Identidad de Extranjero y sirve de NIF.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_NIE — Path

90% `nie` `n_i_e` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(identidad_?(de_?)?)?extranjero` `n(o|ro|um|umero)_?nie` `tie` `tarjeta_?(de_?)?(identidad_?(de_?)?)?extranjero` `tarjeta_?(de_?)?residencia` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionista|jubilado|interesado|declarante|perceptor)_?nie` `nie_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionista|jubilado|interesado|declarante|perceptor)` `foreigner_?id`

FORMATO DEL VALOR ES_L1_NIE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[XYZ][\s\-]?\d{7}[\s\-]?[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE]`	95%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Con la misma cadena del DNI: los siete dígitos cambian, el prefijo se mantiene, y la letra se recalcula con el prefijo incluido. Un NIE enmascarado es un NIE válido de la misma serie.

`ES_DOCUMENTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM`.

> `ES_DNI` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `ES_DNI_1` → `ES_DNI_2` → `ES_DNI_RESTAURAR`, en este orden. Está formado por 22 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.
>
> `ES_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.
>
> `ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
X1234567L	→	**X5649285W**
Y-1234567-X	→	**Y-5649285-Q**

8.3 Pasaporte

ES_L1_PASAPORTE

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

El número de un pasaporte: desde 2006 el español tiene tres letras y seis dígitos, `PAA123456`; los extranjeros tienen cualquier forma.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_PASAPORTE — Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passaport` `pasaportea` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DEL VALOR ES_L1_PASAPORTE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{3}\d{6}`	45%	
`[A-Z]{2}\d{6}`	35%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter: letras por letras, dígitos por dígitos, así que el número conserva su forma.

`ES_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
PAA123456	→	**TEU036274**

8.4 Número de soporte del documento

ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número impreso en la propia tarjeta y no en la persona — el IDESP del DNI, tres letras y seis dígitos, o el número de soporte de la Tarjeta de Identidad de Extranjero, `E12345678`. Bancos, operadoras y administraciones lo piden para comprobar que el titular tiene el documento en la mano, e identifica la tarjeta tan bien como el DNI identifica a la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO — Path

90% `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?soporte(_?(dni|nie|tie|documento))?` `soporte_?(dni|nie|tie|documento)` `idesp` `can_?(dni|nie)` `n(o|ro|um|umero)_?can` `card_?access_?number`

FORMATO DEL VALOR ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{3}\d{6}`	40%	
`E\d{8}`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

`ES_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BAA123456	→	**APW622948**

8.5 Número de la Seguridad Social

ES_L1_NSS

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número que la Tesorería General de la Seguridad Social da a una persona la primera vez que la inscribe, para toda la vida: doce dígitos, `28 12345678 40` — dos de la provincia de la primera inscripción, ocho del número y dos **dígitos de control**, los diez primeros leídos como un número módulo 97. Un número cuyos ocho dígitos empiezan por cero es más antiguo, y entonces el cero no cuenta.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — ES_L1_NSS – Path

90% `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(afiliaci[oó]n|seguridad_?social|ss|naf|nuss|nass)` `naf` `nuss` `nass` `afiliaci[oó]n_?(a_?la_?)?(ss|seguridad_?social)` `seguridad_?social` `num_?ss` `nss` `n_s_s` `social_?security(_?number)?` `ssn`

TIPO DE DATO — ES_L1_NSS – Type

Acepta texto (largo 11 o más) o número (largo 11 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR — ES_L1_NSS – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(0[1-9]|[1-4]\d|5[0-3]|66)[\s/\-]?\d{8}[\s/\-]?\d{2})`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La provincia se mantiene y los ocho dígitos cambian. Los dos dígitos de control se **recalculan** con un estado que recorre los diez dígitos sobre una tabla de 1.358 líneas — 97 restos por cada dígito y separador — y se convierte él mismo en los dígitos de control; un cero inicial se marca, se salta y se repone. El número enmascarado es válido según la regla de la Seguridad Social y conserva su forma escrita.

`ES_NSS` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM`.

> `ES_NSS_CADENA` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `ES_NSS_CADENA_1` → `ES_NSS_CADENA_2` → `ES_NSS_CADENA_3`, en este orden. Está formado por 27 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.
>
> `ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
281234567840	→	**284691612272**
28/12345678/40	→	**28/46916122/72**

8.6 Número de alumno

ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El NIA que cada comunidad autónoma da a todo alumno, y el número de estudiante o de expediente de una universidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE — Path

80% `nia` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(identificaci[oó]n_?(del_?)?)?alumno` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(matr[ií]cula|expediente)_?(alumno|acad[eé]mico|estudiante)` `expediente_?acad[eé]mico` `c[oó]digo_?(de_?)?(estudiante|alumno)` `cod_?(alumno|estudiante)` `id_?(alumno|estudiante)` `nre` `carn[eé]_?(de_?)?estudiante`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2012345678	→	**6415666886**

8.7 Número de colegiado

ES_L1_COLEGIADO

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de un miembro de un colegio profesional — médicos, abogados, arquitectos, psicólogos —, impreso en recetas, informes y escritos, y consultable en el registro público de cada colegio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_COLEGIADO — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?colegiad[oa]` `colegiad[oa]` `n(o|ro|um|umero)_?colegio_?profesional` `c[oó]digo_?(profesional|m[eé]dico|facultativo)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(registro_?profesional|habilitaci[oó]n)` `cias_?profesional`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2812345	→	**4719789**

8.8 Nombre

ES_L1_NOMBRE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Uno o dos nombres de pila — `María de los Ángeles`, `José Antonio`, `Jordi`, `Iñaki`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_NOMBRE – Path

85%	`primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `nombre_?propio` `nombre_?1` `nombre_?2` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `izena` `nom_?(propi|de_?pila)` `nombres` *(salvo cuando le sigue `completos?`, `y_?apellidos?`, `apellidos?`)*
50%	`nombre` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `nom` *(salvo cuando le sigue lista E3)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E4)*

VALORES CONOCIDOS ES_L1_NOMBRE – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`es-detectar-nombres.txt`	698	70%	Aarón, Aaron, Abdelaziz, Abdelkader, Abdellah, Abderrahim

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra a palabra, de una lista de los 600 nombres que el INE más cuenta en la población a 1 de enero de 2025 — nombres castellanos, catalanes, gallegos y vascos —, con las mayúsculas de la entrada. `de`, `la`, `los` e `y` se quedan donde están.

`ES_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM`.

> `ES_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_NOMBRE`.
>
> > `ES_NOMBRE` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 600 nombres de `es-nombres.txt`.
>
> `ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`María de los Ángeles`	→	**`Lía de los Eva`**
`JOSÉ ANTONIO`	→	**`ISABEL YASMINA`**
`Jordi`	→	**`Miquel`**

8.9 Apellido

ES_L1_APELLIDO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Un español lleva dos apellidos, el primero y el segundo, en el orden que eligieron los progenitores desde la Ley 20/2011 del Registro Civil. Una columna puede guardar uno o los dos: `García`, `Fernández López`, `de la Fuente`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_APELLIDO — Path

85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno)` `ape_?(1|2)` `apell?_?(1|2)` `cognoms?` `primer_?cognom` `segon_?cognom` `apelidos?` `abizen(a|ak)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

VALORES CONOCIDOS ES_L1_APELLIDO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`es-detectar-apellidos.txt`	617	70%	Abad, Acevedo, Acosta, Aguado, Agudo, Aguilar

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra a palabra, de los 500 primeros apellidos que el INE más cuenta, con las mayúsculas de la entrada; las partículas se quedan.

`ES_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM`.

> `ES_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_APELLIDO`.
>
> > `ES_APELLIDO` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 500 nombres de `es-apellidos.txt`.
>
> `ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
García Fernández	→	**Sola Criado**
de la Fuente	→	**de la Pacheco**

8.10 Nombre completo

ES_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y los dos apellidos en una columna, en el orden español — `José Antonio García Fernández` — o con los apellidos delante y una coma, `GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO`, como lo escriben registros y listados.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

90% `nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)` `apellidos?_?(y_?)?nombres?` `nombre_?(del_?|de_?la_?)?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|contacto|referencia|victima|denunciante|investigado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|pensionista|jubilado|interesado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|contacto|referencia|victima|denunciante|investigado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|pensionista|jubilado|interesado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom)` `nom_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|contacto|referencia|victima|denunciante|investigado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|pensionista|jubilado|interesado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|contacto_?emergencia|referencia)` `nom_?complet` `nom_?i_?cognoms` `izen_?abizenak` `full_?name` `person_?name` `razon_?social_?(persona|autonomo)`

60% `madre` `padre` `tutor` `tutora` `conyuge` `representante_?legal` `apoderado` `avalista` `fiador` `beneficiario` `heredero` `titular` `tomador` `referencia_?(personal|familiar)`

50% `nombre` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `nom` *(salvo cuando le sigue lista E3)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E4)*

VALORES CONOCIDOS ES_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
es-detectar-nombres.txt	698	65%	Aarón, Aaron, Abdelaziz, Abdelkader, Abdellah, Abderrahim
es-detectar-apellidos.txt	617	65%	Abad, Acevedo, Acosta, Aguado, Agudo, Aguilar

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Dos palabras son un nombre y un apellido; tres, un nombre y dos apellidos; cuatro, dos y dos. Cada palabra se reemplaza de su propia lista, y la forma con coma se lee como apellidos y después nombres.

`ES_NOMBRE_COMPLETO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM` .

`ES_APELLIDOS` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM`.

`ES_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_APELLIDO`.

`ES_APELLIDO` NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 500 nombres de `es-apellidos.txt`.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`ES_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM`.

`ES_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_NOMBRE`.

`ES_NOMBRE` NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 600 nombres de `es-nombres.txt`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
José Antonio García Fernández	→	**Isabel Yasmina Sola Criado**
Lucía García	→	**Sonia Sola**
GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO	→	**SOLA CRIADO, ISABEL YASMINA**

8.11 Correo electrónico

ES_L1_EMAIL

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Una dirección de correo electrónico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_EMAIL – Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica` `correu(_?electr[oò]nic)?` `helbide_?elektronikoa` `enderezo_?electr[oó]nico`

TIPO DE DATO ES_L1_EMAIL – Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR ES_L1_EMAIL – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El nombre y el dominio se transforman carácter a carácter, y el dominio de nivel superior pasa a ser `.test`, reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca entrega un mensaje.

`ES_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM`.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`lucia.garcia@gmail.com`	→	**`nameu.suyvio@pgoeb.test`**

8.12 Teléfono

ES_L1_TELEFONO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Un número español tiene nueve dígitos: 6 y 7 para un móvil, 8 y 9 para un fijo cuyas primeras cifras son la provincia. Con Bizum, un número de móvil es también una dirección de pago.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — ES_L1_TELEFONO — Path

85%

`tel` `tlf` `tfno` `telf` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?(fijo|casa|domicilio|oficina|trabajo|contacto|m[oó]vil)` `m[oó]vil` `movil[a-z0-9_]*` `celular` `whats_?app` `bizum` `n(o|ro|um|umero)_?(tel|tel[eé]fono|m[oó]vil|contacto)` `tel[eè]fon` `m[oò]bil` `telefonoa` `sakelako` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

FORMATO DEL VALOR — ES_L1_TELEFONO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:((\+|00)34[\s\-]?)?[67]\d{2}[\s\-]?\d{2,3}[\s\-]?\d{2,3}[\s\-]?\d{0,2})`	80%	
`0*(?:((\+|00)34[\s\-]?)?[89]\d{1,2}[\s\-]?\d{2,3}[\s\-]?\d{2}[\s\-]?\d{2})`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El prefijo del país y el primer dígito se mantienen, así que un número enmascarado sigue diciendo móvil o fijo; los demás dígitos cambian, y los espacios y guiones se quedan donde estaban.

`ES_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_DIGITOS`.

> `ES_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`+34 612 34 56 78`	→	**`+34 646 91 61 22`**
`612345678`	→	**`646916122`**
`91 123 45 67`	→	**`96 865 00 60`**

8.13 Dirección

ES_L1_DIRECCION

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Una dirección postal: tipo de vía, nombre, número, piso y puerta — `Calle Mayor, 12, 3º B`, `Avda. de la Constitución 45, bajo`, `Carrer de Sant Pere, 14`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_DIRECCION — Path

80% `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede* `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`, `correo`*; salvo cuando le sigue lista E5)* `domicilio[a-z0-9_]*` `dom_?(particular|fiscal|social_?persona)` `residencia(_?habitual)?` `lugar_?(de_?)?residencia` `nombre_?(de_?la_?)?(v[ií]a|calle)` `v[ií]a_?(p[uú]blica)?` `calle` `adre[çc]a` `domicili` `enderezo` `helbidea` `address[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede* `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`*; salvo cuando le sigue lista E6)*

TIPO DE DATO ES_L1_DIRECCION — Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR ES_L1_DIRECCION — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(?i)(calle|c/|avenida|avda\.?|av\.|plaza|pza\.?|paseo|p[ºo]\.?|camino|carretera|ctra\.?|ronda|traves[ií]a|glorieta|r[uú]a|carrer|avinguda|pla[çc]a|passeig|kalea|etorbidea)\s+.{2,60}\d.*`	85%	
`(?i).*\b\d{1,3}\s*,?\s*(\d{1,2}\s*[ºª°]|bajo|entresuelo|[aá]tico|izda?\.?|dcha?\.?)\b.*`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La línea entera se convierte en una ficticia, de una lista de 4.000 — calle, avenida, plaza, paseo, y el carrer, la rúa y la kalea de las otras lenguas oficiales —, siempre la misma para la misma entrada. Municipio y código postal son columnas propias y se generalizan allí.

`ES_DIRECCION` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `es-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Calle Mayor, 12, 3º B`	→	**`Calle Mayor, 150, bajo`**
`Avda. de la Constitución 45, bajo`	→	**`C/ del Pilar, 44, 8º A`**

8.14 Complemento de la dirección

ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Piso, puerta, escalera, bloque, portal, el nombre de una urbanización, un apartado de correos: lo que estrecha una dirección a una vivienda.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `piso` `planta` `puerta` `escalera` `esc` `portal` `bloque` `bl` `letra_?puerta` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(v[ií]a|calle|portal|casa)` `num_?via` `km` `kil[oó]metro` `urbanizaci[oó]n_?(nombre)?` `complemento(_?direcci[oó]n)?` `resto_?direcci[oó]n` `apartado(_?(de_?)?correos)?` `apdo` `pis` `porta` `escala` `solairua` `atea` `p_?o_?box`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma: `3º B` sigue siendo un piso y una letra.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
3º B	→	**4º G**
Escalera 2	→	**Unkocuwe 3**

8.15 Cuenta bancaria (IBAN y CCC)

ES_L1_CUENTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Una cuenta española tiene veinte dígitos, el Código Cuenta Cliente: cuatro de la entidad, cuatro de la oficina, **dos dígitos de control** y diez de la cuenta, `2100 0418 45 0200051332`. El primer dígito de control comprueba entidad y oficina, el segundo la cuenta, cada uno una suma ponderada módulo 11. El IBAN antepone `ES` y **otros dos dígitos de control**, los de la ISO 13616, módulo 97: `ES91 2100 0418 4502 0005 1332`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — ES_L1_CUENTA_BANCARIA — Path

90% `cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorros?|cliente|n[oó]mina|abono|cargo|domiciliaci[oó]n|iban|ccc)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuenta|cta)` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?(cte|corriente|bancaria|cargo|abono)` `iban[a-z0-9_]*` `ccc` `c_c_c` `c[oó]digo_?cuenta_?cliente` `compte(_?bancari)?` `kontu_?zenbakia` `conta_?banc[aá]ria` `account_?(no|num|number)` `bank_?account`

FORMATO DEL VALOR — ES_L1_CUENTA_BANCARIA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`ES\d{22}`	95%	
`ES\d{2}( \d{4}){5}`	95%	
`0*(?:\d{4}[\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{2}[\s\-]?\d{10})`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los diez dígitos de la cuenta cambian; entidad, oficina y el primer dígito de control siguen siendo válidos. En un IBAN, el algoritmo IBAN del plugin enmascara la cuenta y recalcula los dígitos del IBAN — pero no el segundo dígito de control, que ningún IBAN extranjero tiene. La política recalcula entonces ese dígito con un estado que recorre la cuenta de derecha a izquierda, lleva el dígito antiguo y el nuevo al principio, y corrige los dígitos del IBAN por el cambio con una tabla de 10.000 líneas. Compacto o impreso en grupos de cuatro, el IBAN enmascarado supera las dos comprobaciones; un CCC solo recibe su segundo dígito recalculado del mismo modo.

`ES_CUENTA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_DIGITOS`.

> `ES_IBAN_COMPACTO` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_COMPACTO_1` → `ES_IBAN_COMPACTO_2` → `ES_IBAN_COMPACTO_3` → `ES_IBAN_COMPACTO_4`, en este orden. Está formado por 34 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

`ES_IBAN_IMPRESO` **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica `ES_IBAN_IMPRESO_1` → `ES_IBAN_IMPRESO_2` → `ES_IBAN_IMPRESO_3` → `ES_IBAN_IMPRESO_4`, en este orden. Está formado por 39 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

`ES_CCC` **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica `ES_CCC_1` → `ES_CCC_2` → `ES_CCC_RESTAURAR`, en este orden. Está formado por 22 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
ES9121000418450200051332	→	**ES4921000418415725647875**
ES91 2100 0418 4502 0005 1332	→	**ES60 2100 0418 4537 6765 3302**
2100 0418 45 0200051332	→	**2100 0418 44 0737396856**

8.16 Tarjeta de pago

ES_L1_TARJETA

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El número de una tarjeta de crédito o débito.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_TARJETA – Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `targeta` `txartela` `card_?(no|num|number)` `credit_?card`

FORMATO DEL VALOR ES_L1_TARJETA – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar `[\s\-]`

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Credit Card, que viene con Delphix: otro número que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él; los demás pasan sin cambio en lugar de hacer fallar la fila.

`ES_TARJETA` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`dlpx-core:Credit Card` **PAYMENT CARD**

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia el número de la tarjeta por otro que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
4532 0000 0000 0001	→	**4532 0086 1298 3134**

8.17 Monedero digital

ES_L1_BILLETERA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El identificador de un monedero electrónico o de criptomonedas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_BILLETERA — Path

85% `monedero(_?(digital|electr[oó]nico))?` `billetera(_?(digital|electr[oó]nica))?` `wallet(_?(id|address|direccion))?` `direcci[oó]n_?(bitcoin|btc|wallet|cripto)` `btc_?(address|direccion)` `cartera_?(cripto|digital)`

FORMATO DEL VALOR ES_L1_BILLETERA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(bc1|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq	→	**mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbvp7dgf**

8.18 Dirección IP

ES_L1_IP

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Una dirección IPv4 o IPv6. El Tribunal de Justicia declaró en Breyer (C-582/14) que una IP dinámica es dato personal para un proveedor que puede obtener legalmente los medios para identificar al abonado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_IP — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `adre[çc]a_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DEL VALOR ES_L1_IP — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 pasa a ser un número de 1 a 254; una IPv6 se transforma carácter a carácter, siempre hexadecimal.

`ES_IP` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_HEX` .

> `ES_OCTETO` **NUMERIC MAPPING**
>
> Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.
>
> `ES_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`83.45.120.12`	→	**`75.51.254.94`**

8.19 Identificador de dispositivo

`ES_L1_DISPOSITIVO`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Dirección MAC, IMEI, IMSI, identificador publicitario, identificador de sesión.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** `ES_L1_DISPOSITIVO – Path`
>
> **80%** `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|terminal)` `serial_?(equipo|terminal|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

> **FORMATO DEL VALOR** `ES_L1_DISPOSITIVO – Regex`
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, con las letras hexadecimales en un grupo propio, así que una MAC sigue siendo una MAC; los dígitos siguen siendo dígitos.

`ES_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`3c:22:fb:9a:10:e4`	→	**`5e:83:bb:3c:31:f9`**

8.20 Cookie e identificador de seguimiento

ES_L1_COOKIE

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El valor de una cookie o de un identificador de seguimiento. El artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información los somete a consentimiento, y la guía de la AEPD sobre cookies los trata como dato personal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — ES_L1_COOKIE — Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id` `tracking_?id` `client_?id`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`GA1.2.123456789.1700000000`	→	**`ZE0.5.891552838.7889916184`**

8.21 Matrícula

ES_L1_MATRICULA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Desde septiembre de 2000 una matrícula española es de cuatro dígitos y tres consonantes, `1234 BCD` — sin vocales, ni Ñ ni Q. Las matrículas provinciales antiguas llevan la provincia, `M-1234-AB`, y las especiales un prefijo, `E` para vehículos especiales, `C` para ciclomotores.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — ES_L1_MATRICULA — Path

85% `matr[ií]cula(_?(veh[ií]culo|coche|moto|turismo))?` *(salvo cuando le sigue* `alumno`, `estudiante`, `acad[eé]mica`, `universitaria`, `curso`, `profesional`*)* `n(o|ro|um|umero)_?matr[ií]cula` `placa(_?matr[ií]cula)?` `matr[ií]cula_?vehicle` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DEL VALOR — ES_L1_MATRICULA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{4}[\s\-]?[BCDFGHJKLMNPRSTVWXYZ]{3})`	90%	
`[A-Z]{1,2}[\s\-]?\d{4}[\s\-]?[A-Z]{1,2}`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos cambian, y las letras de la serie actual cambian **dentro del alfabeto que usa la Dirección General de Tráfico**, así que una matrícula enmascarada sigue siendo una matrícula. La provincia y el prefijo se mantienen.

`ES_MATRICULA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_DIGITOS_LETRAS`.

> `ES_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `ES_CM_MATRICULA` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.
>
> `ES_CM_DIGITOS_LETRAS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1234 BCD	→	**9707 ZSB**
M-1234-AB	→	**M-9707-MX**

8.22 Identificación del vehículo

ES_L1_VEHICULO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

El número de bastidor (VIN) y los números de los documentos de circulación y de la ITV.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** ES_L1_VEHICULO — Path
>
> **85%** `vin` `bastidor` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(bastidor|chasis|motor|serie|vin)` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `itv` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?itv` `permiso_?(de_?)?circulaci[oó]n` `ficha_?t[eé]cnica`

> **FORMATO DEL VALOR** ES_L1_VEHICULO — Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

`ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
VSSZZZ6JZ9R123456	→	**WSJHYJ5WR0X792843**

8.23 Referencia catastral

ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Los veinte caracteres que el Catastro da a todo inmueble: para uno urbano, siete dígitos de la manzana y la parcela y siete de la hoja del plano, `9872023 VH5797S`; para uno rústico, el municipio, el sector, el polígono y

la parcela; después cuatro dígitos del inmueble dentro de ella y **dos letras de control**. Cada letra es una suma ponderada de once caracteres módulo 23. El artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario hace del titular de un inmueble un dato protegido, y la referencia junto al nombre de una persona es ese vínculo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL – Path`

90% `ref(erencia)?_?catastral` `rc_?(inmueble|finca|catastral)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(finca|finca_?registral|registral|inmueble)` `finca_?registral` `catastro` `refer[eè]ncia_?cadastral` `erreferentzia_?katastrala` `cadastral_?reference`

FORMATO DEL VALOR `ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL – Regex`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{7}[A-Z0-9]{7}\d{4}[A-Z]{2})`	90%	
`0*(?:\d{5}[A-Z]\d{12}[A-Z]{2})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cambian los dígitos que nombran la parcela — los siete primeros de una referencia urbana, los cinco de la parcela de una rústica — y se mantienen la hoja del plano o el polígono, que no dicen dónde está el inmueble con más precisión que un barrio. Solo una letra de control depende de lo que cambió, y se **recalcula** con un estado que recorre la referencia con el peso de cada posición, arrastrado por encima de los caracteres que no cuentan. Una referencia escrita en grupos, o solo con los catorce caracteres de la parcela, recibe los dígitos de la parcela cambiados sin las letras.

`ES_REFERENCIA_CATASTRAL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM` .

> `ES_RC_URBANA` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `ES_RC_URBANA_1` → `ES_RC_URBANA_2` → `ES_RC_URBANA_3` , en este orden. Está formado por 38 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.
>
> `ES_RC_RUSTICA` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `ES_RC_RUSTICA_1` → `ES_RC_RUSTICA_2` , en este orden. Está formado por 31 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.
>
> `ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9872023VH5797S0001WX	→	**1064025VH5797S0001QX**
8943507PB5284S0001KR	→	**1690206PB5284S0001ZR**

8.24 CUPS (punto de suministro)

`ES_L1_CUPS`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El Código Universal del Punto de Suministro de un suministro de luz o gas: `ES` , cuatro dígitos de la distribuidora, doce del punto y **dos letras de control** — los dieciséis dígitos módulo 529, divididos entre 23 y

leídos en la tabla del DNI —, a veces seguidos de `0F`. Un CUPS nombra una vivienda: la factura, la curva de consumo del contador inteligente y el bono social cuelgan de él.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_CUPS — Path

95% `cups` `c_u_p_s` `c[oó]digo_?(universal_?)?(del_?)?punto_?(de_?)?suministro` `punto_?(de_?)?suministro` `cups_?(luz|gas|electricidad|electrico)`

FORMATO DEL VALOR ES_L1_CUPS — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`ES\d{16}[A-Z]{2}(\d[A-Z])?`	95%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La distribuidora se mantiene, los doce dígitos cambian, y las dos letras se **recalculan** con un estado de tres dígitos que recorre el valor sobre una tabla de 6.877 líneas. Un sufijo se mantiene.

`ES_CUPS` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM`.

> `ES_CUPS_CADENA` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `ES_CUPS_CADENA_1` → `ES_CUPS_CADENA_2` → `ES_CUPS_CADENA_3` → `ES_CUPS_CADENA_4`, en este orden. Está formado por 34 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.
>
> `ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
ES1234123456789012JY	→	**ES1234110858563136HA**
ES0021000000000001JN0F	→	**ES0021000000000006WA0F**

8.25 Número de contrato y de cliente

ES_L1_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, préstamo, cliente, abonado, siniestro o empleado — cada uno la llave de una persona en su sistema.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_CONTRATO — Path

70% `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|abonado|suministro|servicio|caso|ticket|siniestro|reclamaci[oó]n|incidencia)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `c[oó]digo_?(cliente|socio|empleado|afiliado|abonado)` `id_?(cliente|socio|empleado|afiliado)` `n(o|ro)_?(empleado|personal|registro_?personal)` `nrp` `matr[ií]cula_?(empleado|personal)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
CT−123456	→	**NG−557411**

8.26 Usuario y perfil social

ES_L1_USUARIO

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Un login, un alias, un perfil en una red social.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — ES_L1_USUARIO — Path

70% `usuario` `user_?name` `username` `login` `alias` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle` `usuari` `erabiltzailea`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
@lucia_garcia	→	**@nameu_suyvio**

8.27 Credencial

ES_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseñas y sus hashes, PIN, códigos de seguridad, tokens, claves de API, el PIN de Cl@ve, respuestas a preguntas de seguridad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — ES_L1_CREDENCIAL — Path

90% `contrase[nñ]a` `clave` *(salvo cuando le sigue* `catastral`, `primaria`, `for[aá]nea`, `valor`, `producto`, `cuenta_?cotizacion` *)* `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?(api|privada)` `secreto` `secret` `otp` `cl@ve_?pin` `clave_?pin` `certificado_?(digital|electr[oó]nico)_?(clave|pin|password)` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta` `frase_?semilla` `seed_?phrase` `contrasenya` `pasahitza`

FORMATO DEL VALOR ES_L1_CREDENCIAL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Todos los caracteres pasan a ser `X`. Una credencial nunca es útil en una copia, y el hash de una contraseña real puede atacarse fuera de línea.

`ES_REDACTAR` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Clave#2024`	→	**XXXXXXXXXX**

8.28 Imagen y voz

ES_L1_IMAGEN

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Fotografías, la imagen de un documento de identidad, videovigilancia, llamadas grabadas — o la ruta hasta ellas. La propia imagen es un derecho fundamental en el artículo 18.1 de la Constitución y la Ley Orgánica 1/1982, y la LOPDGDD dedica a la videovigilancia su artículo 22.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_IMAGEN — Path

85% `foto(graf[ií]a)?[a-z0-9_]*` `imagen_?(persona|rostro|perfil|dni|documento)` `avatar` `selfie` `retrato` `video_?(persona|entrevista|vigilancia)` `videovigilancia` `grabaci[oó]n(_?(llamada|voz|c[aá]mara))?` `audio_?(voz|llamada)` `url_?foto` `ruta_?(foto|imagen)` `fotografia` `irudia` `photo[a-z0-9_]*` `picture` `image_?(url|path|person)`

CÓMO SE ENMASCARA

Todos los caracteres pasan a ser `X`, así que una ruta o una referencia ya no lleva al fichero.

`ES_REDACTAR` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`/fotos/persona_12.jpg`	→	**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

8.29 Geolocalización

ES_L1_GEOLOCALIZACION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud y longitud, solas o en pareja. El artículo 90 de la LOPDGDD regula la geolocalización de los trabajadores.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85%	`lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `utm_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps` `latitude` `longitude`
50%	`long`

FORMATO DEL VALOR ES_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(2[7-9]|3\d|4[0-4])\.\d{3,}\s*,\s*-?(1[0-8]|\d)\.\d{3,})`	90%	
`0*(?:(3[5-9]|4[0-4])\.\d{4,})`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal se mantienen — unos 11 km — y los demás decimales cambian: el lugar se difumina, no se lleva a otra región.

`ES_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `ES_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`40.416775,-3.703790`	→	**`40.436747,-3.700894`**

8.30 Texto libre

ES_L1_TEXTO_LIBRE

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Observaciones, comentarios, descripciones de una reclamación o de una incidencia: texto donde puede haberse escrito cualquier cosa.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60% `observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `descripci[oó]n_?` `(queja|reclamaci[oó]n|solicitud|caso|hechos|incidencia|atenci[oó]n|denuncia)` `detalle_?` `(reclamaci[oó]n|solicitud|caso|incidencia)` `hechos` `relato` `motivo_?(de_?la_?)?` `(reclamaci[oó]n|solicitud|llamada)` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(salvo cuando le precede lista E7; salvo cuando le sigue lista E8)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oó]n)` `queja` `reclamaci[oó]n` `observacions` `oharrak` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DATO ES_L1_TEXTO_LIBRE — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR ES_L1_TEXTO_LIBRE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{8}-?[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE])`	80%	en cualquier parte del valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	en cualquier parte del valor
`0*(?:[67]\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	60%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction reemplaza los DNI, NIE, correos, teléfonos, tarjetas, IBAN y CCC, números de la Seguridad Social y direcciones IP por `[DATO]`, y los 1.100 nombres y apellidos de la política por `[NOMBRE]`.

`ES_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 10 patrones por `[DATO]`, y los 2494 términos de `es-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Cliente García, DNI 12345678Z, correo l.garcia@gmail.com, móvil 612345678.`	→	**`Cliente [NOMBRE], DNI [DATO], correo [DATO], móvil [DATO].`**

PARTE 9

Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos y a casi cualquiera juntos. El considerando 26 del Reglamento pregunta cuán identificable es una persona por "todos los medios que razonablemente pueda utilizar" alguien, incluida la singularización — y una fecha de nacimiento, un sexo y un municipio pequeño son esos medios. Estas columnas no se vacían — una prueba necesita edades y lugares que se comporten — sino que se engrosan hasta que una combinación deja de señalar a una persona.

9.1 Fecha de nacimiento

ES_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento — con el sexo y el municipio, la combinación que singulariza a las personas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path

90% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[nñ]os` `data_?(de_?)?naixement` `data_?(de_?)?nacemento` `jaiotze_?data` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DATO ES_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se desplaza hasta 60 días hacia uno u otro lado, el mismo desplazamiento para la misma fecha: edades y generaciones se mantienen, el vínculo con un registro desaparece.

`ES_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Año de nacimiento

ES_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año solo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path

90% `a[nñ]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `any_?(de_?)?naixement` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

TIPO DE DATO ES_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se mantiene y el último dígito cambia: 1985 pasa a ser 198x.

`ES_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `ES_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Edad

ES_L2_EDAD

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Una edad en años.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|a[nñ]os|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?(de_?)?edad` `tramo_?(de_?)?edad` `rango_?(de_?)?edad` `edat` `adina` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DATO ES_L2_EDAD — Type
>
> Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se mantiene y el último dígito cambia; 100 o más pasa a ser 90, porque un centenario es lo bastante raro para ser encontrado.

`ES_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `ES_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Fecha de un hecho vital

ES_L2_FECHA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas de defunción, matrimonio, alta y baja laboral, ingreso y alta hospitalaria, baja médica, detención y sentencia, expedición y caducidad de un documento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|matrimonio|divorcio|alta|baja|ingreso|cese|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|sentencia|condena|expedici[oó]n_?(dni|documento)|caducidad_?(dni|nie|documento)|vacunaci[oó]n|intervenci[oó]n|accidente|incapacidad|baja_?m[eé]dica)` `fec_?(exp|expedicion|defuncion|alta|baja)` `date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DATO ES_L2_FECHA_EVENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se desplaza hasta 30 días hacia uno u otro lado.

`ES_FECHA_EVENTO` **DATE SHIFT**

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

ES_L2_SEXO

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El sexo registrado: H/M, V/M, Hombre/Mujer, Femenino/Masculino, 1/2, y el catalán Home/Dona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|registral|paciente|afiliado|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(salvo cuando le sigue* `identidad`, `sentido` *)* `sexe` `sexua` `sex` `gender` *(salvo cuando le sigue* `identity` *)*

VALORES CONOCIDOS ES_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`es-detectar-sexo.txt`	10	80%	hombre, mujer, varón, varon, femenino, masculino
`es-detectar-sexo-letra.txt`	4	60%	h, m, v, f

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de su propio vocabulario: una columna `H/M` sigue siendo `H/M`. Una `M` sola se lee como mujer, la convención de la administración española; una columna que codifica el sexo F/M, como la zona de lectura mecánica del DNI, debería tener su propio algoritmo.

`ES_SEXO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 8 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`ES_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-femenino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_SEXO_MUJER_HOMBRE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_SEXO_DONA_HOME` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-dona-home.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_SEXO_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_SEXO_V_M` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-v-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_SEXO_1_2` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
H	→	**H**
Mujer	→	**Hombre**
Femenino	→	**Femenino**

9.6 Municipio

ES_L2_MUNICIPIO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | DATA CLEANSING

QUÉ ES

El municipio de residencia, nacimiento o empadronamiento — `Valdelageve`, `Alacant`, `La Guijarrosa` —, como lo escribe el INE, con el artículo delante o detrás, en cualquier lengua oficial, o con su provincia al lado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — ES_L2_MUNICIPIO — Path

85% `municipio(_?(residencia|nacimiento|domicilio|empadronamiento))?` *(salvo cuando le sigue* `cod`, `codigo`, `id`, `ine`*)* `localidad(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` `poblaci[oó]n` *(salvo cuando le sigue* `total`, `activa`, `objetivo`*)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` `municipi` `poblaci[oó]` `concello` `udalerria` `herria` `(nom|nombre|desc)_?(municipio|localidad|poblacion|ciudad)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `city` `town` `municipality`

FORMATO DEL VALOR — ES_L2_MUNICIPIO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 8699 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Alegría-Dulantzi, Amurrio, Aramaio, Artziniega, Armiñón, Arratzua-Ubarrundia, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un municipio de menos de 20.000 habitantes pasa a ser el **municipio de al menos 20.000 más cercano de la misma provincia**; uno mayor se mantiene, igual que la provincia y la comunidad. Un nombre solo se generaliza cuando todo municipio que lo lleva es pequeño; escrito con su provincia, la misma regla se aplica dentro de ella y la provincia se mantiene.

`ES_MUNICIPIO` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-municipios-generalizados.txt` (68.972 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Valdelageve	→	**Salamanca**
Valdelageve (Salamanca)	→	**Salamanca (Salamanca)**
La Guijarrosa	→	**Montilla**
Alacant	→	**Alacant**

9.7 Código INE del municipio

ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · DATA CLEANSING

QUÉ ES

El código del Instituto Nacional de Estadística: dos dígitos de la provincia y tres del municipio, `37334`, a menudo seguidos de su dígito de control.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA — ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Path
>
> **90%** `(cod|codigo|cd|id)_?(ine_?)?(municipio|mun|municipal|localidad|poblacion)(_?(ine|residencia|nacimiento|domicilio))?` `c[oó]digo_?ine` `cod_?ine` `ine_?(municipio|code)` `cmun` `c_?mun` `codmun` `municipio_?ine` `municipality_?code`

> FORMATO DEL VALOR — ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(0[1-9]|[1-4]\d|5[0-2])\d{3}\d?)`	40%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El código de un municipio pequeño pasa a ser el código del municipio al que va su nombre, con el dígito de control de ese municipio, así que un código enmascarado concuerda con el nombre enmascarado y nunca sale de su provincia.

`ES_CODIGO_MUNICIPIO` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-codigos-municipio-generalizados.txt` (15.400 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37334	→	**37274**
28079	→	**28079**

9.8 Código postal

ES_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Cinco dígitos, los dos primeros la provincia. Un código postal rural puede cubrir un único pueblo de unas decenas de personas.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_CODIGO_POSTAL — Path
>
> 90% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `cp` `c_p` `cp_?(residencia|domicilio|cliente|envio)` `dp` `codi_?postal` `posta_?kodea` `zip(_?code)?` `postal_?code`

> FORMATO DEL VALOR ES_L2_CODIGO_POSTAL — Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(0[1-9]|[1-4]\d|5[0-2])\d{3})`	40%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código postal cuyo municipio principal es pequeño pasa a ser el código principal del municipio al que se generaliza; el código de un municipio grande se mantiene. Los dígitos de la provincia nunca cambian.

`ES_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `ES_CODIGO_POSTAL_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Reemplaza cada valor encontrado en `es-codigos-postales-generalizados.txt` (9902 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37766	→	**37001**
28013	→	**28013**

9.9 Nacionalidad

ES_L2_NACIONALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nacionalidad o país de nacimiento. No es categoría especial del artículo 9, pero la Ley 15/2022 prohíbe la discriminación "con independencia de su nacionalidad", y en un lugar pequeño una nacionalidad señala a pocas familias.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_NACIONALIDAD — Path
>
> 85% `nacionalidad(_?(origen|actual))?` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia)` `ciudadan[ií]a` `nacionalitat` `naziotasuna` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth`

FORMATO DEL VALOR ES_L2_NACIONALIDAD — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 58 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Española, Marroquí, Rumana, Colombiana, Venezolana, Británica, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de las 27 nacionalidades más frecuentes en España.

`ES_NACIONALIDAD` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 27 valores de `es-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Georgiana	→	**Colombiana**

9.10 Situación administrativa

ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La situación de un extranjero según la Ley Orgánica 4/2000 de extranjería: residencia temporal o de larga duración, familiar de ciudadano de la UE, solicitante de protección internacional, refugiado, arraigo, irregular. La Ley 15/2022 prohíbe la discriminación disfrute o no la persona "de residencia legal".

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA — Path

90% `situaci[oó]n_?(administrativa|de_?residencia|de_?extranjer[ií]a|migratoria)` `tipo_?(de_?)?(residencia|autorizaci[oó]n|permiso)` `autorizaci[oó]n_?(de_?)?(residencia|trabajo|estancia)` `permiso_?(de_?)?(residencia|trabajo)` `estatuto_?(de_?)?(refugiado|ap[aá]trida)` `protecci[oó]n_?internacional` `solicitante_?(de_?)?asilo` `asilo` `arraigo` `extranjer[ií]a` `migration_?status` `immigration_?status` `residence_?permit`

FORMATO DEL VALOR ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 24 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Residencia temporal, Residencia de larga duración, Residencia de larga duración UE, Certificado de registro de ciudadano de la UE, Tarjeta de familiar de ciudadano de la UE, Solicitante de protección internacional, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de situaciones; los indicadores sí/no siguen siendo indicadores.

`ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA`.

> `ES_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `es-situacion-administrativa.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Residencia en trámite	→	**Tarjeta de familiar de ciudadano de la UE**

9.11 Estado civil

ES_L2_ESTADO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El estado civil, incluida la pareja de hecho de los registros autonómicos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `pareja_?de_?hecho` `estat_?civil` `egoera_?zibila` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DEL VALOR ES_L2_ESTADO_CIVIL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 17 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Soltero a, Casado a, Pareja de hecho, Separado a, Divorciado a, Viudo a, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de su vocabulario; un código numérico por otro código.

`ES_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `es-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `es-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Unión de hecho	→	**Soltero/a**
2	→	**4**

9.12 Ocupación

ES_L2_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Profesión, puesto, categoría profesional, o su código de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_OCUPACION — Path

80% `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `cno(_?11)?` `(cod|codigo)_?(ocupacion|profesion|cno)` `puesto_?(de_?)?trabajo` `categor[ií]a_?profesional` `grupo_?(de_?)?cotizaci[oó]n` `cargo_?(actual|empleado)` `professi[oó]` `lanbidea` `occupation` `profession` `job_?title`

50% `cargo` `puesto`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza de una lista de ocupaciones comunes; un código CNO recibe otros dígitos.

`ES_OCUPACION_0_CODIGO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_OCUPACION`.

`ES_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`ES_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `es-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Director de operaciones	→	**Electricista**
2211	→	**9068**

9.13 Empleador

ES_L2_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nombre de la empresa donde trabaja la persona — en un pueblo, un empleador puede bastar para saber quién es alguien.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_EMPLEADOR — Path

90% `empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social))?` `(nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja|empleadora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `centro_?(de_?)?trabajo` `empresa_?empleadora` `empresa_?actual` `ocupador` `employer(_?name)?` `workplace`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una empresa ficticia.

`ES_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `es-empleadores.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Corporación Industrial del Atlántico S.A.	→	**Laboratorios Vida Sana S.L.**

9.14 Nivel de estudios

ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nivel de estudios más alto, de sin estudios a doctorado, o su código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Path

80% `nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|formativo|de_?formaci[oó]n)` `estudios(_?(terminados|finalizados|realizados|m[aá]ximos))?` `titulaci[oó]n(_?acad[eé]mica)?` `formaci[oó]n_?acad[eé]mica` `m[aá]ximo_?nivel` `cned` `nivell_?(d_?)?estudis` `ikasketa_?maila` `education(_?level)?`

FORMATO DEL VALOR ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 24 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Sin estudios, Educación primaria incompleta, Educación primaria, Educación secundaria obligatoria ESO, Bachillerato, Formación profesional de grado medio, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de su vocabulario; un código numérico por otro código.

`ES_NIVEL_EDUCATIVO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `es-nivel-educativo-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `es-nivel-educativo.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Licenciatura en curso`	→	**`Formación profesional de grado medio`**

9.15 Centro educativo

ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El colegio, el instituto o la universidad donde estudia o estudió la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO — Path

75% `centro_?(educativo|escolar|de_?estudios|docente)` `colegio` `instituto` `ies` `ceip` `escuela` `universidad` `facultad` `escola` `ikastetxea` `(nombre|nom)_?` `(colegio|instituto|universidad|centro)` `c[oó]digo_?(de_?)?centro` `school(_?name)?` `university`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de una lista de centros.

`ES_CENTRO_EDUCATIVO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `es-centros-educativos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Universidad de Salamanca`	→	**`Universidad Nacional de Educación a Distancia`**

9.16 Personas a cargo

ES_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de hijos o personas a cargo, miembros del hogar. Tres hijos hacen una familia numerosa, y un número alto es raro.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** ES_L2_PERSONAS_A_CARGO — Path
>
> **80%** `personas_?a_?cargo` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|descendientes|dependientes|personas_?a_?cargo|miembros)` `hijos` `descendientes` `miembros_?(de_?la_?)?(unidad_?familiar|hogar)` `unidad_?familiar` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?(del_?)?hogar` `familia_?numerosa` `fills` `number_?of_?children` `dependents`

> **TIPO DE DATO** ES_L2_PERSONAS_A_CARGO — Type
>
> Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores de 0 a 5 se mantienen; por encima pasan a ser 5.

`ES_CONTEO_LIMITADO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9	→	**5**
2	→	**2**

PARTE 10

Categorías especiales (art. 9 RGPD y art. 9 LOPDGDD)

El artículo 9.1 del Reglamento prohíbe tratar estos datos salvo una de las excepciones del artículo 9.2, y el artículo 9.1 de la LOPDGDD añade que, para la ideología, la afiliación sindical, la religión, la orientación sexual, las creencias y el origen racial o étnico, el solo consentimiento no levanta la prohibición "a fin de evitar situaciones discriminatorias". Una copia de pruebas no es ninguna de esas excepciones, y tratar estos datos fuera de ellas es infracción muy grave (art. 72.1 e). La identidad de género y las víctimas de violencia de género se suman porque la ley española las protege por sí mismas: la Ley 15/2022 nombra la "identidad sexual" y la "expresión de género" entre las causas de discriminación, y la Ley Orgánica 1/2004 la intimidad de las víctimas. Las columnas categóricas se reemplazan dentro de su propio vocabulario, o se suprimen.

10.1 Origen racial o étnico

ES_L3_ORIGEN_ETNICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El origen étnico autodeclarado, la pertenencia al pueblo gitano. España no lo pregunta en el censo, pero sí encuestas, servicios sociales y planes de igualdad. El artículo 9.1 de la LOPDGDD hace insuficiente el solo consentimiento para tratar datos cuya finalidad principal sea identificarlo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — ES_L3_ORIGEN_ETNICO — Path

95% `etnia` `origen_?([eé]tnico|racial)` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autoidentificaci[oó]n_?([eé]tnica|racial)` `(cod|codigo|tipo|id)_?etnia` `raza` `comunidad_?gitana` `pueblo_?gitano` `ethnicity` `race`

FORMATO DEL VALOR — ES_L3_ORIGEN_ETNICO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 26 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Gitana, Blanca o europea, Magrebí o árabe, Africana subsahariana, Latinoamericana, Asiática, …	90%	
Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de categorías; un código numérico por otro código; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`ES_ORIGEN_ETNICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_ORIGEN_ETNICO_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `es-origen-etnico-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `es-origen-etnico.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Afrodescendiente	→	**Blanca o europea**
3	→	**5**

10.2 Religión

ES_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Creencia o confesión religiosa — incluida la elección de la clase de religión en el colegio y la asignación tributaria a la Iglesia católica en la declaración de la renta.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?(religiosa)?` `confesi[oó]n_?religiosa` `confesionalidad` `credo` `culto` `iglesia` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `clase_?de_?religi[oó]n` `ense[nñ]anza_?religiosa` `asignatura_?religi[oó]n` `casilla_?iglesia` `asignaci[oó]n_?tributaria_?iglesia` `religi[oó]` `erlijioa` `religion` `church`

FORMATO DEL VALOR ES_L3_RELIGION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 30 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Católica, Evangélica o protestante, Musulmana, Testigo de Jehová, Ortodoxa, Judía, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de religiones; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`ES_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_RELIGION_LISTA`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`ES_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `es-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Anglicana	→	**Testigo de Jehová**

10.3 Convicciones filosóficas

ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Convicciones filosóficas o morales, objeción de conciencia — la de un profesional sanitario al aborto o a la eutanasia, por ejemplo, que la Ley Orgánica 3/2021 inscribe en un registro de objetores.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path

90% `convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?|[eé]ticas?)` `creencias?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?)` `ideolog[ií]a` *(salvo cuando le sigue* `pol[ií]tica` *)* `objeci[oó]n_?(de_?)?conciencia` `objetor_?(de_?)?conciencia` `masoner[ií]a` `logia` `veganismo` `philosophical_?beliefs?` `beliefs?`

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprimen a `Sin información`: los valores no comparten un vocabulario que pudiera mantenerse.

`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_SUPRIMIR`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`ES_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `es-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Objetor a transfusiones`	→	**`Sin información`**

10.4 Opinión política

ES_L3_OPINION_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ideología, autoubicación en la escala izquierda-derecha de 1 a 10 que usa el CIS, intención o recuerdo de voto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L3_OPINION_POLITICA — Path

95% `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `ideolog[ií]a_?pol[ií]tica` `preferencias?_?(pol[ií]tica|partidista|electoral)` `autoubicaci[oó]n_?ideol[oó]gica` `escala_?ideol[oó]gica` `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `recuerdo_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `political_?(opinion|orientation|view|preference)` `voting_?intention`

FORMATO DEL VALOR ES_L3_OPINION_POLITICA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 21 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Ninguna, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de posiciones; un valor de la escala por otro valor de la escala.

`ES_OPINION_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_OPINION_POLITICA_LISTA`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_OPINION_POLITICA_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `es-opiniones-politicas-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_OPINION_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `es-opiniones-politicas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Progresista	→	**Derecha**
7	→	**2**

10.5 Afiliación a un partido

ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La afiliación a un partido político, la cuota de afiliado, la militancia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre|militancia))?` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidista|partido)` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante` `cuota_?(de_?)?(afiliado|militante)` `(cod|codigo|nombre|nom)_?partido` `partit` `alderdia` `political_?party` `party_?membership`

FORMATO DEL VALOR ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 29 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — PP, PSOE, Vox, Sumar, Podemos, ERC, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro partido del arco parlamentario español; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`ES_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_PARTIDO_LISTA`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`ES_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `es-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Ciudadanos	→	**ERC**
S	→	**S**

10.6 Afiliación sindical

ES_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La afiliación a un sindicato, la cuota sindical que descuenta la nómina, delegados sindicales y comités de empresa, crédito horario.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|c[oó]digo))?` `sindicad[oa]` `afiliado_?sindicato` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical` `descuento_?sindical` `delegado_?sindical` `representante_?(de_?los_?)?trabajadores` `comit[eé]_?(de_?)?empresa` `horas_?sindicales` `cr[eé]dito_?horario` `sindicat` `sindikatua` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DEL VALOR ES_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — CCOO, Comisiones Obreras, UGT, Unión General de Trabajadores, CSIF, USO, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a `Sin información`; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_SUPRIMIR`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`ES_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `es-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
CCOO	→	**Sin información**
S	→	**S**

10.7 Datos biométricos

ES_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Plantillas de huella y de rostro, huellas de voz, firmas manuscritas digitalizadas: "datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física", en palabras del artículo 9.1.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L3_BIOMETRICO — Path

90% `biometr[ií]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?(dactilar|digital))?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?(facial|de_?voz)` `firma_?(biom[eé]trica|manuscrita_?digitalizada)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `empremta` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

TIPO DE DATO ES_L3_BIOMETRICO — Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Todos los caracteres pasan a ser `X`. Una plantilla biométrica no puede enmascararse en otra válida, y una real nunca debería llegar a una copia.

`ES_REDACTAR` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	**XXXXXXXXXXXX**

10.8 Datos genéticos

ES_L3_GENETICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Perfiles de ADN, pruebas genéticas, mutaciones como BRCA, la prueba del talón.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `cribado_?neonatal` `prueba_?del_?tal[oó]n` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DEL VALOR ES_L3_GENETICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Todos los caracteres pasan a ser `X`.

`ES_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

10.9 Orientación sexual

ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La orientación sexual, tal como la recogen encuestas, planes de igualdad o historias clínicas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `preferencias?_?sexuales?` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `orientaci[oó]_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DEL VALOR ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 14 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de orientaciones.

`ES_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `es-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Homosexual	→	**Pansexual**

10.10 Vida sexual

ES_L3_VIDA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Datos sobre la vida sexual de una persona: actividad, parejas, prácticas.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA ES_L3_VIDA_SEXUAL – Path
>
> 90% `vida_?sexual` `actividad_?sexual` `conducta_?sexual` `pr[aá]cticas?_?sexuales?` `parejas?_?sexuales?` `n(o|ro|um|umero)_?parejas` `sexualmente_?activ[oa]` `relaciones_?sexuales` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a `Sin información`; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_SUPRIMIR`.

> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`ES_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `es-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Activa	→	**Sin información**

10.11 Identidad de género

ES_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La identidad y la expresión de género, el nombre sentido, una rectificación registral del sexo. La Ley 4/2023 permite rectificar el sexo inscrito en el Registro Civil por declaración de la propia persona, y la Ley 15/2022 nombra la "identidad sexual" y la "expresión de género" entre las causas de discriminación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — ES_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `identidad_?sexual` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(sentido|autopercibido)` `expresi[oó]n_?de_?g[eé]nero` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `rectificaci[oó]n_?(registral_?)?(del_?)?sexo` `nombre_?sentido` `pronombres?` `gender_?identity`

FORMATO DEL VALOR — ES_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mujer cis, Hombre cis, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Otra, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de identidades.

`ES_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `es-identidades-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Transgénero	→	**Hombre trans**

10.12 Víctimas de violencia de género y sexual

ES_L3_VICTIMA

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Si una persona es víctima de violencia de género, doméstica o sexual o de trata; órdenes de protección; los sistemas VioGén y ATENPRO. El artículo 63 de la Ley Orgánica 1/2004 protege la intimidad de las víctimas y sus datos personales, y la Ley Orgánica 10/2022 extiende la protección a las víctimas de violencia sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L3_VICTIMA – Path

90% `v[ií]ctima(_?(de_?)?(violencia(_?(de_?g[eé]nero|dom[eé]stica|machista|sexual|vicaria))?|delito|trata|agresi[oó]n|acoso))?` `violencia_?(de_?)?g[eé]nero` `violencia_?(dom[eé]stica|machista|sexual|vicaria|intrafamiliar)` `tipo_?(de_?)?violencia` `orden_?(de_?)?protecci[oó]n` `orden_?(de_?)?alejamiento` `viogen` `atenpro` `trata_?(de_?)?(seres_?humanos|personas)`

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a `Sin información`; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_SUPRIMIR`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

> `ES_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `ES_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `ES_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`ES_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `es-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Violencia de género	→	**Sin información**
S	→	**S**

PARTE 11

Datos de salud (art. 9 RGPD, Ley 41/2002 y DA 17ª LOPDGDD)

La salud es categoría especial del artículo 9, y la disposición adicional decimoséptima de la LOPDGDD enumera las leyes al amparo de las cuales se trata — la Ley General de Sanidad, la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, las leyes del Sistema Nacional de Salud, de investigación biomédica, de discapacidad —, ninguna de ellas un entorno de pruebas. El artículo 16.3 de la Ley 41/2002 pide que todo acceso secundario a la historia clínica preserve los datos de identificación "separados de los de carácter clinicoasistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato". La Ley 15/2022 añade la "enfermedad o condición de salud" y el "estado serológico" a las causas de discriminación.

11.1 Identificadores sanitarios

ES_SALUD_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de historia clínica, de episodio o de cita, y el código personal de la tarjeta sanitaria — el CIP-SNS del Sistema Nacional de Salud, cuatro letras y doce dígitos, y los códigos de cada comunidad, como el NUHSA de Andalucía.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(historia(_?cl[ií]nica)?|hc|nhc|episodio|ingreso|atenci[oó]n|consulta|cita|receta|tarjeta_?sanitaria)` `historia_?cl[ií]nica` `nhc` `cip(_?(sns|autonomico|auton[oó]mico))?` `c[oó]digo_?(de_?)?identificaci[oó]n_?personal` `tarjeta_?sanitaria(_?individual)?` `tsi` `nuhsa` `cipa` `tis` `id_?paciente` `c[oó]digo_?(paciente|historia|episodio)` `hist[oò]ria_?cl[ií]nica` `osasun_?txartela`

55% `historia` `episodio` `ingreso` `consulta`

FORMATO DEL VALOR ES_SALUD_IDENTIFICADOR — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{4}\d{12}`	70%	
`AN\d{10}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BBBB123456789012	→	**JLSM149629954003**
AN1234567890	→	**OJ3261702518**

11.2 Cobertura sanitaria

ES_SALUD_COBERTURA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Quién cubre la asistencia sanitaria de la persona: la Seguridad Social como titular o beneficiario, las mutualidades de funcionarios MUFACE, ISFAS y MUGEJU, una mutua, un seguro privado. Una mutualidad dice de qué trabaja la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_SALUD_COBERTURA — Path

85% `cobertura(_?(sanitaria|m[eé]dica|asistencial))?` `aseguramiento` `r[eé]gimen_?(de_?)?` `(aseguramiento|asistencia)` `tipo_?(de_?)?(asegurado|aseguramiento|cobertura|beneficiario)` `mutualidad` `mutua(_?(laboral|colaboradora))?` `muface` `isfas` `mugeju` `aseguradora_?` `(m[eé]dica|salud)` `seguro_?(m[eé]dico|de_?salud|privado)` `entidad_?(de_?)?seguro`

FORMATO DEL VALOR ES_SALUD_COBERTURA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 23 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Seguridad Social titular, Seguridad Social beneficiario, MUFACE, ISFAS, MUGEJU, Mutua colaboradora, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de coberturas; un código numérico recibe otros dígitos.

`ES_COBERTURA_SALUD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_COBERTURA` .

> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `ES_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `ES_COBERTURA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `es-cobertura-salud.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
MUFACE	→	`Sin cobertura`

11.3 Diagnóstico

ES_SALUD_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Diagnóstico, enfermedad, alergia o causa de muerte, en texto o codificado en la **CIE-10-ES**, la edición española de la CIE-10 en uso desde 2016: `F33.1` , `E11.9` .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secundario|ingreso|alta)[0-9]?)?` `cie_?10(_?es)?` `cie(_?(9|10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `juicio_?` `(cl[ií]nico|diagn[oó]stico)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?` `(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales|familiares)` `causa_?(de_?)?` `(muerte|defunci[oó]n|baja|ingreso)` `motivo_?(de_?)?(consulta|baja|ingreso)` `alergias?` `diagnosis` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DEL VALOR ES_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.[\dA-Za-z]{1,4}|\d|X)?`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código pasa a ser otro código de la misma forma, de una lista de diagnósticos comunes; un texto, otro diagnóstico; un indicador sigue siendo indicador.

`ES_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

`ES_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `es-cie10-decimal.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_CIE10` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `es-cie10.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `es-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F33.1	→	**K21.9**
E119	→	**J30**
Depresión mayor	→	**Tendinitis**

11.4 Procedimiento médico

ES_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Procedimiento, prueba o intervención, en texto o codificado en la CIE-10-ES Procedimientos — siete caracteres, `0DTJ4ZZ`.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA ES_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path
>
> 85% `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado|cie))?` `(cod|codigo)_?(procedimiento|prestaci[oó]n|intervenci[oó]n)` `prestaci[oó]n_?(sanitaria|asistencial)` `prueba_?(diagn[oó]stica|realizada|solicitada)` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `t[eé]cnica_?(diagn[oó]stica|quir[uú]rgica)` `medical_?procedure`

CÓMO SE ENMASCARA

Un código de siete caracteres se transforma carácter a carácter, conservando su forma; un código numérico recibe otros dígitos; un texto pasa a ser otro procedimiento.

`ES_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

> `ES_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.
>
> `ES_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `es-procedimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0DTJ4ZZ	→	**0PYM8QU**
Determinación de carga viral de VIH	→	**Análisis de orina**

11.5 Medicamento

ES_SALUD_MEDICAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Un medicamento prescrito o dispensado. Un medicamento revela la enfermedad que hay detrás: un antirretroviral, un antipsicótico, la metadona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(recetado|prescrito|dispensado|nombre|activo))?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `dci` `c[oó]digo_?nacional` `cn_?(medicamento|f[aá]rmaco)` `receta(_?(electr[oó]nica|m[eé]dica))?` `prescripci[oó]n(_?medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?(farmacol[oó]gico|actual|cr[oó]nico)` `(cod|codigo)_?medicamento` `medicament` `botika` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DEL VALOR ES_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 51 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Paracetamol, Ibuprofeno, Metamizol, Omeprazol, Metformina, Enalapril, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un medicamento común sin significado particular — paracetamol, omeprazol, enalapril.

`ES_MEDICAMENTO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_MEDICAMENTO_LISTA`.

> `ES_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.
>
> `ES_MEDICAMENTO_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 23 valores de `es-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**Enalapril**

11.6 Texto clínico

ES_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Anamnesis, evolución, informes de alta, notas de enfermería: el texto libre de la historia clínica.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_SALUD_TEXTO_CLINICO — Path

85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `exploraci[oó]n_?f[ií]sica` `plan_?(de_?)?(tratamiento|cuidados)` `tratamiento_?indicado` `juicio_?cl[ií]nico_?texto` `informe_?(de_?)?alta` `informe_?(m[eé]dico|cl[ií]nico|radiol[oó]gico|anatomopatol[oó]gico)` `epicrisis` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triaje(_?texto)?` `curso_?cl[ií]nico` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

TIPO DE DATO ES_SALUD_TEXTO_CLINICO — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction, como cualquier texto libre: se reemplazan identificadores, contacto y nombres. El contenido clínico se mantiene — suprima o reemplace la columna entera donde el propio contenido sea el riesgo.

`ES_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 10 patrones por `[DATO]`, y los 2494 términos de `es-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Paciente García, DNI 12345678Z, consulta por cefalea.`	→	**`Paciente [NOMBRE], DNI [DATO], consulta por cefalea.`**

11.7 Resultado de una prueba

ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El resultado de una analítica o de una prueba: glucosa, colesterol, una PCR, un test de embarazo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA — Path

80% `resultado_?(de_?la_?)?(prueba|an[aá]lisis|anal[ií]tica|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|citolog[ií]a)` `(prueba|an[aá]lisis|anal[ií]tica)_?(resultado|laboratorio)` `glucemia` `glucosa` `hemoglobina(_?glicada)?` `hba1c` `colesterol(_?(total|hdl|ldl))?` `imc` `tensi[oó]n_?arterial` `test_?(de_?)?embarazo` `espirometr[ií]a` `alcoholemia` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado` `prueba` `analisis` `analitica`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Positivo	→	**Qucuruhe**

11.8 VIH e infecciones de transmisión sexual

ES_SALUD_VIH

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El estado serológico frente al VIH, la carga viral, el tratamiento antirretroviral y la PrEP, otras infecciones de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis. La Ley 15/2022 nombra el "estado serológico" entre las causas de discriminación.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA ES_SALUD_VIH — Path
>
> 90% `vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serolog[ií]a_?(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `tar` `tratamiento_?antirretroviral` `antirretroviral(es)?` `prep` `profilaxis_?pre_?exposici[oó]n` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `s[ií]filis` `hepatitis_?[bc]` `tuberculosis` `tbc`

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a `Sin información`; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_SUPRIMIR`.

> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.
>
> `ES_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `es-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Positivo	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.9 Grupo sanguíneo

ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El grupo sanguíneo y el factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `grup_?sanguini` `blood_?(type|group)`

FORMATO DEL VALOR — ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro de los ocho grupos.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia el grupo sanguíneo por uno de los ocho grupos, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0+	→	**0−**

11.10 Discapacidad

ES_SALUD_DISCAPACIDAD

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Tipo y grado de discapacidad. Un grado del 33% abre la protección del Real Decreto Legislativo 1/2013, según el baremo del Real Decreto 888/2022.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — ES_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `minusval[ií]a` `(tipo|cod|codigo|grado|porcentaje)_?(de_?)?(discapacidad|minusval[ií]a)` `persona_?con_?discapacidad` `certificado_?(de_?)?discapacidad` `tarjeta_?(de_?)?discapacidad` `movilidad_?reducida` `necesidades_?educativas_?especiales` `neae` `discapacitat` `desgaitasuna` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DEL VALOR ES_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 23 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Física, Orgánica, Visual, Auditiva, Intelectual, Enfermedad mental, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de tipos; un grado recibe otros dígitos; un indicador sigue siendo indicador.

`ES_DISCAPACIDAD` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_DISCAPACIDAD_LISTA`.

> `ES_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.
>
> `ES_DISCAPACIDAD_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `es-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Trastorno del espectro autista`	→	**`Sin discapacidad reconocida`**

11.11 Dependencia

ES_SALUD_DEPENDENCIA

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El grado de dependencia de la Ley 39/2006 — I moderada, II severa, III gran dependencia —, el programa individual de atención y las prestaciones que se siguen de él.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_SALUD_DEPENDENCIA — Path

90% `dependencia(_?(grado|reconocida|valoraci[oó]n))?` `grado_?(de_?)?dependencia` `gran_?dependencia` `ley_?(de_?)?dependencia` `pia` `programa_?individual_?(de_?)?atenci[oó]n` `cuidador_?(no_?profesional|familiar)` `prestaci[oó]n_?(econ[oó]mica_?)?(vinculada_?al_?servicio|cuidados_?en_?el_?entorno_?familiar)` `ayuda_?a_?domicilio` `teleasistencia` `depend[eè]ncia` `mendekotasuna`

FORMATO DEL VALOR ES_SALUD_DEPENDENCIA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 12 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Grado I - Dependencia moderada, Grado II - Dependencia severa, Grado III - Gran dependencia, Sin grado reconocido, En valoración, grado i, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de los grados; un grado numérico por otro grado.

`ES_DEPENDENCIA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_DEPENDENCIA_LISTA`.

> `ES_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `ES_DEPENDENCIA_CODIGO` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de `es-dependencia-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `ES_DEPENDENCIA_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `es-dependencia.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Grado II nivel 1`	→	**`En valoración`**
`2`	→	**`1`**

11.12 Salud laboral

ES_SALUD_LABORAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La aptitud para el trabajo, los reconocimientos de la vigilancia de la salud de la empresa, las bajas médicas, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. El artículo 22.4 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales reserva los resultados de esa vigilancia, que solo llegan al empresario como apto o no apto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_SALUD_LABORAL — Path

85% `aptitud_?(laboral|m[eé]dica)` `certificado_?(de_?)?aptitud` `reconocimiento_?m[eé]dico` `vigilancia_?(de_?la_?)?salud` `examen_?(de_?)?salud` `accidente_?(de_?)?trabajo` `enfermedad_?(profesional|laboral)` `incapacidad_?(temporal|permanente)` `baja_?(m[eé]dica|laboral|por_?enfermedad)` `it(_?(d[ií]as|motivo|contingencia))?` `parte_?(de_?)?(baja|alta|confirmaci[oó]n)` `d[ií]as_?(de_?)?baja` `absentismo` `contingencia_?(com[uú]n|profesional)`

FORMATO DEL VALOR ES_SALUD_LABORAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 8 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, contingencia común, contingencia profesional, …	60%	
Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de resultados de aptitud; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`ES_APTITUD_LABORAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.
>
> `ES_APTITUD_LABORAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `es-aptitud-laboral.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`No apto temporal`	→	**Apto**
`S`	→	**S**

11.13 Salud reproductiva

ES_SALUD_REPRODUCTIVA

NOMBRE DE COLUMNA · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Embarazo, parto, anticoncepción, reproducción asistida y la interrupción voluntaria del embarazo de la Ley Orgánica 2/2010.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_SALUD_REPRODUCTIVA — Path

90% `embarazo` `embarazada` `gestante` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fur` `fecha_?[uú]ltima_?regla` `control_?(de_?)?embarazo` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `ive` `interrupci[oó]n_?(voluntaria_?)?(del_?)?embarazo` `aborto` `m[eé]todo_?anticonceptivo` `anticoncepci[oó]n` `planificaci[oó]n_?familiar` `reproducci[oó]n_?asistida` `fecundaci[oó]n_?in_?vitro` `fiv` `salud_?(sexual|reproductiva)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a `Sin información` ; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_SUPRIMIR` .

> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.
>
> `ES_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `es-sin-informacion.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12 semanas de gestación	→	**Sin información**

11.14 Salud mental

ES_SALUD_MENTAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Trastornos mentales, atención psiquiátrica, conducta suicida, adicciones y su tratamiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA ES_SALUD_MENTAL — Path
>
> 90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `tentativa_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `conducta_?suicida` `consumo_?(de_?)?(sustancias|alcohol|drogas|t[oó]xicos)` `adicci[oó]n(es)?` `drogodependencia` `alcoholismo` `tabaquismo` `ludopat[ií]a` `cad` `centro_?(de_?)?atenci[oó]n_?(a_?las_?)?(adicciones|drogodependencias)` `mental_?health`

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a `Sin información`.

`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_SUPRIMIR`.

> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.
>
> `ES_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `es-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Trastorno bipolar	→	**Sin información**

PARTE 12

Datos económicos y tributarios (art. 20 LOPDGDD y art. 95 LGT)

El artículo 20 de la LOPDGDD admite los sistemas comunes de información crediticia solo para deudas ciertas, vencidas y exigibles, y solo "mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años"; el artículo 20.3 niega la presunción de licitud a todo perfil construido sumando otras fuentes. El artículo 95 de la **Ley General Tributaria** declara "reservados" todos los datos que obtiene la Administración tributaria. Y la Ley 15/2022 nombra la "situación socioeconómica" entre las causas de discriminación. Los importes mantienen su orden de magnitud para que totales y cocientes sigan comportándose; lo que dejan de hacer es revelar un sueldo.

12.1 Historial crediticio

ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Figurar en un fichero de morosos — ASNEF, Badexcug — o en la Central de Información de Riesgos del Banco de España, una puntuación de crédito, días de impago. El artículo 20 de la LOPDGDD deja a esos ficheros conservar una deuda cinco años como máximo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO — Path

90% `historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito)` `asnef` `badexcug` `experian` `equifax` `fichero_?(de_?)?(morosos|morosidad|solvencia)` `cirbe` `central_?(de_?)?(informaci[oó]n_?de_?)?riesgos` `scoring(_?(crediticio|interno))?` `score(_?crediticio)?` `puntuaci[oó]n_?(de_?)?cr[eé]dito` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|solvencia)` `clasificaci[oó]n_?(del_?)?riesgo` `d[ií]as_?(de_?)?(impago|mora|atraso)` `morosidad` `moroso` `impagad[oa]s?` `situaci[oó]n_?(de_?)?(impago|deuda)` `credit_?score` `credit_?rating`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de situaciones crediticias; una puntuación recibe otros dígitos; un indicador sigue siendo indicador.

`ES_HISTORIAL_CREDITICIO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_ESTADO_CREDITO`.

> `ES_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `es-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Incluido en ASNEF	→	**En reclamación**
745	→	**471**

12.2 Deuda

ES_FIN_DEUDA

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Saldo deudor, importe de un préstamo o una hipoteca, cuota mensual, límite de crédito, embargo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_FIN_DEUDA — Path

85% `saldo_?(deudor|deuda|pendiente|vivo|impagado|pr[eé]stamo|hipoteca)` `importe_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|pr[eé]stamo|hipoteca|impagado|embargo|financiado)` `deuda(_?total)?` `capital_?pendiente` `l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `cuota_?(mensual|hipoteca|pr[eé]stamo)` `embargo(_?(importe|cantidad))?` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

TIPO DE DATO ES_FIN_DEUDA — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
18500	→	**10882**

12.3 Ingresos

ES_FIN_INGRESOS

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Sueldo, nómina, ingresos del hogar, rendimientos del trabajo o del capital.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_FIN_INGRESOS – Path

85% `sueldo(_?(bruto|neto|mensual|base|anual))?` `salario(_?(bruto|neto|mensual|base|anual))?` `n[oó]mina(_?(bruta|neta|importe))?` `retribuci[oó]n(_?(bruta|anual|mensual))?` `ingresos?(_?(mensuales?|anuales?|totales?|familiares?|netos?|brutos?|unidad_?familiar))?` `rendimientos?_?(del_?)?(trabajo|capital)` `renta(_?(bruta|neta|anual|disponible|per_?c[aá]pita))?` `salari` `sou` `soldata` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DATO ES_FIN_INGRESOS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
28500	→	**55996**

12.4 Patrimonio

ES_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Valor catastral o de tasación de un inmueble, saldos de cuentas e inversiones, planes de pensiones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|total))?` `valor_?(catastral|de_?tasaci[oó]n|del_?inmueble|de_?la_?vivienda|de_?mercado|del_?veh[ií]culo)` `tasaci[oó]n` `saldo_?(cuenta|ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|fondo|medio)` `dep[oó]sitos?` `inversiones` `cartera_?(de_?)?valores` `fondos?_?(de_?)?(inversi[oó]n|pensiones)` `plan_?(de_?)?pensiones` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DATO ES_FIN_PATRIMONIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
185000	→	**477515**

12.5 Pensión

ES_FIN_PENSION

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El importe de una pensión de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad o no contributiva, o de alimentos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_FIN_PENSION — Path

90% `pensi[oó]n(_?(importe|mensual|anual|jubilaci[oó]n|viudedad|orfandad|incapacidad|alimentos|compensatoria|no_?contributiva))?` `importe_?(pensi[oó]n|prestaci[oó]n|subsidio)` `base_?reguladora` `pensi[oó]_?(import)?` `pension_?amount`

TIPO DE DATO ES_FIN_PENSION — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1250	→	**8822**

12.6 Prestaciones sociales

ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Ingreso Mínimo Vital, la prestación y el subsidio por desempleo, la renta mínima de cada comunidad, las pensiones no contributivas, el bono social eléctrico, las becas. Cada una dice que un hogar es pobre, y la Ley 15/2022 nombra la "situación socioeconómica" entre las causas de discriminación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL — Path

90% `prestaci[oó]n(_?(social|por_?desempleo|econ[oó]mica))?` `subsidio(_?(desempleo|agrario))?` `ingreso_?m[ií]nimo_?vital` `imv` `renta_?(m[ií]nima|garantizada|de_?inserci[oó]n|valenciana_?de_?inclusi[oó]n|social)` `rmi` `rgi` `bono_?social` `beneficiario_?(imv|prestaci[oó]n|subsidio|bono|beca)` `beca(_?(mec|general|comedor))?` `ayuda_?(social|de_?emergencia|al_?alquiler)` `vulnerabilidad` `riesgo_?(de_?)?exclusi[oó]n` `situaci[oó]n_?socioecon[oó]mica` `nivel_?socioecon[oó]mico` `sepe` `social_?benefit`

FORMATO DEL VALOR ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 23 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Ingreso Mínimo Vital, Prestación por desempleo, Subsidio por desempleo, Renta mínima autonómica, Pensión no contributiva, Prestación por hijo a cargo, …	80%	
Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de prestaciones; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`ES_PRESTACION_SOCIAL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA`.

> `ES_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.
>
> `ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `es-prestaciones-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Ayuda de emergencia social`	→	**`Pensión no contributiva`**
`S`	→	**`S`**

12.7 Datos tributarios

ES_FIN_TRIBUTARIO

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Base imponible, cuota, el resultado de una declaración de la renta, retenciones, el impuesto sobre el patrimonio. El artículo 95 de la Ley General Tributaria declara "reservados" todos los datos que obtiene la Administración tributaria, que solo pueden usarse para aplicar los tributos.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA ES_FIN_TRIBUTARIO — Path
>
> 90% `irpf(_?(base|cuota|resultado|retenci[oó]n|importe))?` `base_?(imponible|liquidable)(_?(general|ahorro))?` `cuota_?([ií]ntegra|l[ií]quida|diferencial|tributaria)` `resultado_?(de_?la_?)?declaraci[oó]n` `declaraci[oó]n_?(de_?la_?)?renta` `renta_?(declarada|imponible)` `retenci[oó]n(es)?_?(irpf|practicadas)` `modelo_?(100|190|714)` `impuesto_?(sobre_?el_?)?patrimonio` `deducci[oó]n(es)?_?(auton[oó]mica|estatal)` `tax_?(base|return|amount)`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro importe de hasta 250.000 euros; el signo de una devolución y los céntimos se mantienen.

`ES_TRIBUTARIO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING
>
> Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
−1240.55	→	**−7247.55**
24350	→	**15057**

PARTE 13

Infracciones penales y administrativas (art. 10 RGPD, arts. 10 y 27 LOPDGDD)

El artículo 10 de la LOPDGDD solo admite los datos de condenas e infracciones penales fuera de las autoridades cuando una norma con rango de ley los ampara, y el artículo 27 hace lo mismo con las infracciones y sanciones administrativas; tratar unos u otros fuera de esas reglas es infracción muy grave (art. 72.1 f y g). El artículo 136 del Código Penal cancela una inscripción del Registro Central de Penados tras un plazo que va de seis meses a diez años, y el artículo 136.4 dice que las inscripciones "no serán públicas". Una copia fuera de producción conserva la inscripción mientras la copia exista, que es más que cualquiera de esos plazos.

13.1 Antecedentes penales

ES_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Antecedentes penales, condenas, delitos, situación procesal y penitenciaria, medidas cautelares.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95% `antecedentes?(_?(penales|policiales|judiciales))?` `certificado_?(de_?)?antecedentes(_?penales)?` `registro_?central_?(de_?)?penados` `reincidencia` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|cometido))?` `tipo_?(de_?)?delito` `situaci[oó]n_?(penal|procesal|penitenciaria)` `medida_?cautelar` `prisi[oó]n_?provisional` `privad[oa]_?(de_?)?libertad` `interno_?penitenciario` `centro_?penitenciario` `libertad_?condicional` `antecedents_?penals` `criminal_?record`

55% `estado_?(del_?)?proceso` `sentencia` `fallo`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplazan dentro de una lista de situaciones; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`ES_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`ES_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `es-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Condenado por hurto en 2019`	→	**`Sin antecedentes penales`**

13.2 Certificado del registro de delincuentes sexuales

ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI) exige a quien trabaja con menores un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, así que colegios, clubes y empresas guardan una columna para él — y su valor es un dato de antecedentes penales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES – Path

95% `certificado_?(negativo_?)?(de_?)?(delitos?_?(de_?naturaleza_?)?sexual(es)?|registro_?(central_?)?(de_?)?delincuentes_?sexuales)` `delitos?_?sexuales` `delincuentes_?sexuales` `rcds` `registro_?delincuentes` `lopivi(_?certificado)?` `certificat_?(de_?)?delictes_?sexuals`

FORMATO DEL VALOR ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 8 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — certificado negativo, negativo, positivo, aportado, no aportado, pendiente, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de estados del certificado; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`ES_DELITOS_SEXUALES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `es-certificado-delitos-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Certificado positivo	→	**No aportado**

13.3 Número de procedimiento judicial

ES_PENAL_PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El NIG — el número de identificación general de un procedimiento, impreso en grupos, `28079 43 2 2023 0012345` — y el número del asunto en su órgano, `PA 123/2023`. El CENDOJ publica las resoluciones judiciales con las partes anonimizadas; el número es lo que las vuelve a enlazar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_PENAL_PROCEDIMIENTO — Path

90%	`nig` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?identificaci[oó]n_?general` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(procedimiento|autos|diligencias|asunto|causa|sumario|ejecutoria|atestado|denuncia)(_?(judicial|penal|previas))?` `procedimiento_?(judicial|penal)` `diligencias_?(previas|urgentes)` `sumario` `atestado(_?policial)?` `ejecutoria`
50%	`procedimiento` `causa` `autos` `expediente_?judicial`

FORMATO DEL VALOR ES_PENAL_PROCEDIMIENTO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{5}\s?\d{2}\s?\d\s?\d{4}\s?\d{7})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El correlativo cambia; el código de la sede del órgano, el orden jurisdiccional y el año se mantienen.

`ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM`.

`ES_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
28079 43 2 2023 0012345	→	**28079 43 2 2023 0031564**
PA 123/2023	→	**PA 957/2023**

13.4 Sanciones administrativas

ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Infracciones y sanciones administrativas — multas, expedientes sancionadores, los puntos del carné de conducir. El artículo 27 de la LOPDGDD las reserva a la autoridad que las impone, y tratarlas fuera de esa regla es infracción muy grave (art. 72.1 g).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA – Path

90% `sanci[oó]n(es)?(_?(administrativa|tipo|grado))?` `infracci[oó]n(es)?(_?(administrativa|tr[aá]fico|tipo))?` `expediente_?sancionador` `multa(s)?(_?(tr[aá]fico|importe|tipo))?` `denuncia_?(de_?)?tr[aá]fico` `puntos?_?(del_?)?(carn[eé]|permiso)` `saldo_?(de_?)?puntos` `p[eé]rdida_?(de_?)?puntos` `retirada_?(del_?)?(carn[eé]|permiso)` `administrative_?(sanction|penalty)` `traffic_?fine`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplazan dentro de una lista de estados de sanción; un saldo de puntos recibe otros dígitos; un indicador sigue siendo indicador.

`ES_SANCION_ADMINISTRATIVA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA`.

> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.
>
> `ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `es-sanciones-administrativas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Multa de tráfico por exceso de velocidad	→	**Sanción grave**
12	→	**58**

14

Caracteres de control calculados con tablas

España valida casi todos sus identificadores por aritmética. La letra del DNI y del NIE es el número módulo 23; los dígitos de control del número de la Seguridad Social son el número módulo 97; la cuenta bancaria lleva dos dígitos de control módulo 11 y el IBAN otros dos módulo 97; la referencia catastral lleva dos letras, cada una una suma ponderada módulo 23; el CUPS lleva dos letras, el número módulo 529. Un valor enmascarado cuyos caracteres de control no se recalcularon es rechazado por todo formulario, todo banco y toda distribuidora que lo reciba — justo lo que una prueba necesita evitar.

Ningún framework de enmascaramiento escribe una letra, o dos dígitos, o un resto módulo 23, 97 o 529. Check Digit escribe un dígito. Por eso la política los calcula con tablas. Un **estado** — el resto hasta ahí, escrito con tantos dígitos como pide el módulo — se pone delante del valor y lo recorre carácter a carácter. Cada paso es un Regex Decompose que entrega tres o cuatro caracteres, "estado + carácter siguiente", a un Data Cleansing cuya tabla responde "carácter siguiente + nuevo estado". Los separadores y los caracteres que no cuentan se saltan con líneas que llevan el estado sin cambiarlo. Al final una última tabla convierte el resto en los caracteres de control, en mayúscula o minúscula como era la entrada.

Las tablas son pequeñas — 299 líneas para el DNI, 1.358 para la Seguridad Social, 6.877 para el CUPS, once de 230 líneas para los pesos de la referencia catastral —, y un paso que no encuentra línea para su ventana deja el valor como está, así que una sola cadena atiende todas las formas escritas: un DNI con o sin puntos y guion, un número de la Seguridad Social con o sin barras, un CUPS con o sin espacios.

La cuenta bancaria sigue otro camino. El algoritmo IBAN del plugin enmascara los últimos caracteres de un IBAN y recalcula sus dos dígitos de la ISO 13616, pero no conoce el segundo dígito de control de la cuenta española, que está entre la oficina y la cuenta. La política deja que el algoritmo IBAN enmascare la cuenta, recalcula ese dígito con un estado que recorre la cuenta de derecha a izquierda, lleva el dígito antiguo y el nuevo al principio como un par, y corrige los dígitos del IBAN por el cambio con una tabla de 10.000 líneas: el segundo dígito pesa 10^{16} en el número que comprueba el IBAN, así que la corrección es (nuevo − antiguo) · 10^{16} módulo 97. Entidad, oficina y primer dígito de control se mantienen, y el resultado supera las dos comprobaciones.

15

Dónde vive la gente: municipios, códigos INE y códigos postales

España se divide en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, 50 provincias y **8.132 municipios**, y los municipios son pequeños: en el Padrón a 1 de enero de 2025, **7.700 tenían menos de 20.000 habitantes** — 14,5 millones de personas, casi un tercio de los 49,1 millones del país — y más de la mitad tiene menos de 1.000. Una fecha de nacimiento, un sexo y uno de esos municipios señalan a un puñado de vecinos.

El umbral de 20.000 es el del propio INE: al publicar los microdatos del censo de 2011 recodificó la provincia y el municipio de toda persona que vivía en un municipio de menos de 20.000 habitantes, "para preservar el secreto estadístico". El censo de 2021, publicado como muestra del 10%, recodificó por debajo de 10.000; una copia enmascarada contiene todas las filas de la base, no una muestra, así que la cifra más estricta es la que corresponde.

Así, un municipio por debajo del umbral pasa a ser el **municipio de al menos 20.000 más cercano de la misma provincia**, medido entre sus centros; toda provincia tiene uno — su capital al menos —, así que un valor generalizado nunca sale de su provincia, y la provincia y la comunidad nunca se reescriben. Las islas

siguen la regla también: un municipio pequeño de La Gomera o de El Hierro va al grande más cercano de su provincia, en otra isla.

Los nombres de los municipios españoles aparecen en muchas grafías: el INE escribe el artículo detrás, `Guijarrosa, La`, y da los nombres de las comunidades bilingües en las dos lenguas, `Alacant/Alicante`, `Donostia/San Sebastián`; los sistemas escriben `La Coruña` por `A Coruña` o `Gerona` por `Girona`. La tabla recoge cada una de esas grafías, también en mayúsculas y sin tildes, y las formas con la provincia al lado — `Villanueva (Toledo)`, `Villanueva, Toledo` —, 68.972 líneas en total. Un nombre solo se generaliza cuando **todo** municipio, provincia o comunidad que lo lleva es pequeño; escrito con su provincia, la misma regla se aplica dentro de ella.

Los códigos siguen a los nombres. El código INE de un municipio pequeño — dos dígitos de la provincia, tres del municipio, con o sin su dígito de control — pasa a ser el código del municipio al que va su nombre, con el dígito de control de ese municipio. El código postal sigue al municipio al que más sirve, por los tramos de calle del **Callejero del Censo Electoral** del INE de julio de 2026: un código cuyo municipio principal es pequeño pasa a ser el código principal del municipio al que se generaliza — 8.638 de 10.790 códigos —, así que un código postal enmascarado concuerda con el municipio enmascarado de al lado y conserva los dos dígitos de su provincia.

16

Límites

- **Enmascarar con clave es seudonimizar, no anonimizar.** Quien tiene la clave y los datos de producción puede reproducir la correspondencia, así que la copia enmascarada sigue siendo dato personal para esa persona y sigue necesitando las medidas del artículo 32 del Reglamento. Guarde la clave aparte de la copia — la separación que la disposición adicional decimoséptima de la LOPDGDD pide para la investigación — y no llame anónima a la copia mientras la clave exista.
- **Los datos bloqueados no deben copiarse.** El artículo 32 de la LOPDGDD prohíbe tratar los datos bloqueados para cualquier finalidad distinta de ponerlos a disposición de jueces y autoridades, y no bloquear es infracción muy grave. Enmascarar una fila bloqueada no hace lícito copiarla: deje las filas bloqueadas fuera de la copia, o fuera del subconjunto que lee el job.
- **Las poblaciones son las del Padrón a 1 de enero de 2025.** Un municipio a pocos cientos de habitantes de 20.000 puede cruzar la línea en la próxima revisión; reconstruya la política cuando el INE la publique.
- **Un código postal puede abarcar más de un municipio.** La política sigue al municipio con más tramos de calle; el código de una ciudad grande que también sirve a pueblos de alrededor se mantiene, y con él la pista de que la persona vive en uno de ellos.
- **Data Cleansing deja los valores desconocidos como están.** Un municipio escrito de una forma que no está en la tabla — un nombre antiguo, una errata, el nombre de una pedanía en lugar de su municipio — pasa sin cambios. Las entidades singulares de población por debajo del municipio no están en la tabla.
- **La entidad y la oficina se conservan.** No son datos personales, y conservarlas mantiene una cuenta de prueba dentro de un banco real; pero la oficina puede delatar un pueblo. Enmascare la oficina con su propia regla donde importe.
- **Las letras de control de una referencia catastral solo se recalculan en su forma compacta.** Escrita en grupos, o recortada a los catorce caracteres de la parcela, los dígitos de la parcela cambian pero las letras se quedan como estaban.
- **Una M sola se lee como mujer.** Es la convención de la administración española (H/M, V/M); una columna que codifica el sexo F/M, como la zona de lectura mecánica del DNI, recibiría H en lugar de M en algunas filas y debería tener su propio algoritmo.
- **El texto libre** se anonimiza palabra a palabra: Free Text Redaction separa por espacios, así que un teléfono escrito `612 34 56 78` se alcanza a trozos y no como un número. Los patrones de la política son

las formas compactas.

- **Menores**: una fecha de nacimiento se mueve como mucho 60 días, así que pocas personas cruzan sus 14 años — la edad del consentimiento digital en España según el artículo 7 de la LOPDGDD — o sus 18; pero algunas sí. Divida la regla por grupos de edad con Multi-Column Condition donde importe.
- **Las columnas binarias y los adjuntos quedan fuera de alcance.** Un DNI escaneado, una fotografía, el PDF de un informe médico guardan todo lo que las columnas de al lado ya no dicen. Inventaríelos y declárelos como riesgo residual.
- **El descubrimiento es una propuesta, no un veredicto.** Los classifiers leen nombres de columna y valores; una columna con un nombre que nadie reconoce puede escaparse, y una con nombre de persona puede atraparse por error. Revise el inventario antes de lanzar un job de enmascaramiento.

17

Verificación

La política se comprueba en cada construcción. Cada cadena que calcula un carácter de control se ejecuta primero en la propia construcción con el enmascaramiento tomado como identidad, y debe devolver intacto un ejemplo válido — el DNI `12345678Z`, el número de la Seguridad Social `28 12345678 40`, el IBAN `ES91 2100 0418 4502 0005 1332`, la referencia catastral `9872023VH5797S0001WX` y el CUPS `ES1234123456789012JY`.

Las 147 configuraciones de classifier se revisan una a una, y una batería de 159 columnas — bien nombradas, mal nombradas, nombradas en catalán, gallego o euskera, y 31 que ni siquiera son datos personales, entre ellas el NIF de una empresa — se perfila con la política completa en su umbral de 60 y otra vez solo con el paquete esencial: cada columna cae donde debe, y ninguna de las 31 es reclamada.

La generalización se audita fuera de línea: los 8.132 municipios, los 10.790 códigos postales y las 52 provincias se comprueban contra la regla, y cada una de las 68.972 sustituciones que escribe la tabla nombra un municipio de al menos 20.000 — en la misma provincia siempre que la provincia está escrita.

El enmascaramiento se ejecuta de verdad, en el plugin: 797 valores de todas las clases de datos — muestras, marcadores y la entrada de ejemplo de cada algoritmo —, cada uno comprobado contra lo que debe ser. Después, en bloque: 250 DNI (50 escritos con puntos), 100 NIE, 200 números de la Seguridad Social, 200 IBAN — cien compactos y cien impresos en grupos de cuatro —, 100 CCC, 150 referencias catastrales y 100 CUPS dan otras tantas salidas distintas, **todas válidas según su propia regla**, de la misma forma, y conservando lo que deben conservar: el prefijo de un NIE, la provincia de un número de la Seguridad Social, la entidad y la oficina, la hoja del plano o el polígono, la distribuidora.

18

Fuentes

- Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos: artículos 4, 6, 9, 10, 25, 32, 83 y 89, y considerandos 14, 26, 28 y 29.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, texto consolidado del BOE con la última modificación por la Ley 10/2025, de 26 de diciembre: artículos 7, 9, 10, 20, 22, 27, 28, 32, 72 a 76 y 90, y disposición adicional decimoséptima.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 4 de septiembre de 2025, SEPD contra JUR, C-413/23 P; sentencia de 19 de octubre de 2016, Breyer, C-582/14. Comité Europeo de Protección de Datos, Directrices 01/2025 sobre seudonimización, adoptadas el 16 de enero de 2025.

- Agencia Española de Protección de Datos: "Brechas de datos personales en entornos de desarrollo y preproducción" (18 de abril de 2022); Orientaciones y garantías en los procedimientos de anonimización de datos personales; La K-anonimidad como medida de la privacidad; Introducción al hash como técnica de seudonimización de datos personales.
- Real Decreto 311/2022, Esquema Nacional de Seguridad: medida mp.sw.1 y su refuerzo R4; artículo 2.3.
- Ley 41/2002 de autonomía del paciente, artículo 16.3; Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, artículo 22.4; Ley 39/2006 de dependencia; Real Decreto Legislativo 1/2013 y Real Decreto 888/2022 sobre discapacidad; Ley Orgánica 2/2010; Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación, artículo 2.1; Ley 4/2023; Ley Orgánica 1/2004, artículo 63; Ley Orgánica 10/2022; Ley Orgánica 3/2021.
- Ley 58/2003 General Tributaria, artículo 95; Código Penal, artículo 136; Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI), artículo 57; Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, artículo 51.
- Instituto Nacional de Estadística: Cifras de población de la Revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2025; Relación de municipios y sus códigos a 1 de enero de 2026; Callejero del Censo Electoral de julio de 2026; frecuencias de nombres y apellidos del Censo de población a 1 de enero de 2025; Censos de Población y Viviendas 2011 y 2021, microdatos. Centros de los municipios de GeoNames, por código INE.
- Las reglas de los caracteres de control: el Ministerio del Interior para la letra del DNI y del NIE; la Tesorería General de la Seguridad Social para el número de la Seguridad Social; el Código Cuenta Cliente de la banca española y la ISO 13616 para el IBAN; la Dirección General del Catastro para la referencia catastral, comprobada contra referencias publicadas en el BOE; la CNMC para el CUPS.

APÉNDICE A

Algoritmos

Todos los algoritmos de la política en orden alfabético, con su configuración. El que nombra una clase de datos es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

ES_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	conserva · conserva · `ES_CM_DIGITOS`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `ES_PENAL_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `ES_CM_ALFANUM`
`si no`	`ES_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `es-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_ANTECEDENTES`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`es-antecedentes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

ES_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 500 nombres de `es-apellidos.txt`.

Usado por: `ES_PALABRA_APELLIDO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

ES_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_CM_ALFANUM .

Usado por: ES_L1_APELLIDO , ES_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\S+)	ES_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
si no	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_APTITUD_LABORAL_LISTA .

Usado por: ES_SALUD_LABORAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	ES_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · ES_CM_ALFANUM
si no	ES_APTITUD_LABORAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de es-aptitud-laboral.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_APTITUD_LABORAL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-aptitud-laboral.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA`, `ES_ESTADO_CIVIL`, `ES_NIVEL_EDUCATIVO`, `ES_ORIGEN_ETNICO`, `ES_RELIGION`, `ES_OPINION_POLITICA`, `ES_PARTIDO`, `ES_ORIENTACION_SEXUAL`, `ES_IDENTIDAD_GENERO`, `ES_COBERTURA_SALUD`, `ES_DIAGNOSTICO`, `ES_MEDICAMENTO`, `ES_DISCAPACIDAD`, `ES_DEPENDENCIA`, `ES_APTITUD_LABORAL`, `ES_HISTORIAL_CREDITICIO`, `ES_PRESTACION_SOCIAL`, `ES_ANTECEDENTES`, `ES_DELITOS_SEXUALES`, `ES_SANCION_ADMINISTRATIVA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no)`	`ES_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`ES_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)(yes)`	`ES_BANDERA_YES_NO`
`(?i)([sn])`	`ES_BANDERA_S_N`
`(?i)([yx])`	`ES_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`ES_BANDERA_0_1`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-bandera-0-1.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-bandera-s-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-bandera-si-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-bandera-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_SUPRIMIR`.

Usado por: `ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`, `ES_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `ES_L3_VIDA_SEXUAL`, `ES_L3_VICTIMA`, `ES_SALUD_VIH`, `ES_SALUD_REPRODUCTIVA`, `ES_SALUD_MENTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))))`	conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · `ES_CM_ALFANUM`
`si no`	`ES_SUPRIMIR`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`ES_CCC` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_CCC_1` → `ES_CCC_2` → `ES_CCC_RESTAURAR`, en este orden.

Usado por: `ES_CUENTA`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_CCC_1`
`algorithmReferences[2]`	`ES_CCC_2`
`algorithmReferences[3]`	`ES_CCC_RESTAURAR`

`ES_CCC_1` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_CCC_CUENTA` → `ES_CCC_MARCAR` → `ES_CCC_ANTERIOR` → `ES_CCC_ESTADO` → `ES_CCC_PASO_00` → `ES_CCC_PASO_01` → `ES_CCC_PASO_02` → `ES_CCC_PASO_03`, en este orden.

Usado por: `ES_CCC`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_CCC_CUENTA`
`algorithmReferences[2]`	`ES_CCC_MARCAR`
`algorithmReferences[3]`	`ES_CCC_ANTERIOR`
`algorithmReferences[4]`	`ES_CCC_ESTADO`
`algorithmReferences[5]`	`ES_CCC_PASO_00`
`algorithmReferences[6]`	`ES_CCC_PASO_01`
`algorithmReferences[7]`	`ES_CCC_PASO_02`
`algorithmReferences[8]`	`ES_CCC_PASO_03`

`ES_CCC_2` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_CCC_PASO_04` → `ES_CCC_PASO_05` → `ES_CCC_PASO_06` → `ES_CCC_PASO_07` → `ES_CCC_PASO_08` → `ES_CCC_PASO_09` → `ES_CCC_PASO_10` → `ES_CCC_CONTROL`, en este orden.

Usado por: `ES_CCC`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_CCC_PASO_04`
`algorithmReferences[2]`	`ES_CCC_PASO_05`
`algorithmReferences[3]`	`ES_CCC_PASO_06`
`algorithmReferences[4]`	`ES_CCC_PASO_07`
`algorithmReferences[5]`	`ES_CCC_PASO_08`
`algorithmReferences[6]`	`ES_CCC_PASO_09`
`algorithmReferences[7]`	`ES_CCC_PASO_10`
`algorithmReferences[8]`	`ES_CCC_CONTROL`

ES_CCC_ANTERIOR REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CCC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(0)(.*)`	conserva · reemplaza por `a` · conserva
`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(1)(.*)`	conserva · reemplaza por `b` · conserva
`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(2)(.*)`	conserva · reemplaza por `c` · conserva
`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(3)(.*)`	conserva · reemplaza por `d` · conserva
`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(4)(.*)`	conserva · reemplaza por `e` · conserva
`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(5)(.*)`	conserva · reemplaza por `f` · conserva
`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(6)(.*)`	conserva · reemplaza por `g` · conserva
`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(7)(.*)`	conserva · reemplaza por `h` · conserva
`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(8)(.*)`	conserva · reemplaza por `i` · conserva
`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(9)(.*)`	conserva · reemplaza por `j` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CCC_CONTROL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CCC_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)([a-j]\d{2})(.*)`	conserva · `ES_CCC_CONTROL_TABLA` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CCC_CONTROL_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-ccc-control.txt` (110 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_CCC_CONTROL`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`es-ccc-control.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

ES_CCC_CUENTA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CCC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{4}[\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{2}[\s\-]?)(\d{10})`	conserva · `ES_CM_DIGITOS`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`ES_CCC_ESTADO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CCC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(0)`	conserva · reemplaza por `000`
`(.*)(1)`	conserva · reemplaza por `100`
`(.*)(2)`	conserva · reemplaza por `200`
`(.*)(3)`	conserva · reemplaza por `300`
`(.*)(4)`	conserva · reemplaza por `400`
`(.*)(5)`	conserva · reemplaza por `500`
`(.*)(6)`	conserva · reemplaza por `600`
`(.*)(7)`	conserva · reemplaza por `700`
`(.*)(8)`	conserva · reemplaza por `800`
`(.*)(9)`	conserva · reemplaza por `900`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`ES_CCC_MARCAR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CCC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

requireMask	no

ES_CCC_PASO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-ccc-paso.txt` (132 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_CCC_PASO_00`, `ES_CCC_PASO_01`, `ES_CCC_PASO_02`, `ES_CCC_PASO_03`, `ES_CCC_PASO_04`, `ES_CCC_PASO_05`, `ES_CCC_PASO_06`, `ES_CCC_PASO_07`, `ES_CCC_PASO_08`, `ES_CCC_PASO_09`, `ES_CCC_PASO_10`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_00`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_01`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_02`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_03`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_04`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_05`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_06`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_07`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_08`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_09`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_00`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_01`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_02`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_03`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_04`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_05`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_06`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_07`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_08`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_09`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_10`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_11`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-ccc-paso.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_CCC_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CCC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{0})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CCC_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CCC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{1})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CCC_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CCC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{2})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CCC_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CCC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{3})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CCC_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CCC_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{4})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CCC_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CCC_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{5})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CCC_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CCC_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{6})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

requireMask	no

ES_CCC_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CCC_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)(.{3})(.{7})	conserva · ES_CCC_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CCC_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CCC_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)(.{3})(.{8})	conserva · ES_CCC_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CCC_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CCC_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)(.{3})(.{9})	conserva · ES_CCC_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CCC_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CCC_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)(.{3})(.{10})	conserva · ES_CCC_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CCC_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CCC`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CENTRO_EDUCATIVO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `es-centros-educativos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`es-centros-educativos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

ES_CIE10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `es-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`es-cie10.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

ES_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `es-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-cie10-decimal.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`, `ES_L1_COLEGIADO`, `ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `ES_L1_BILLETERA`, `ES_L1_COOKIE`, `ES_L1_VEHICULO`, `ES_L1_CONTRATO`, `ES_L1_USUARIO`, `ES_SALUD_IDENTIFICADOR`, `ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA`, `ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `ES_DOCUMENTO`, `ES_NSS`, `ES_NOMBRES`, `ES_APELLIDOS`, `ES_NOMBRE_COMPLETO`, `ES_EMAIL`, `ES_REFERENCIA_CATASTRAL`, `ES_CUPS`, `ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA`, `ES_RELIGION`, `ES_PARTIDO`, `ES_ORIENTACION_SEXUAL`, `ES_IDENTIDAD_GENERO`, `ES_MEDICAMENTO`, `ES_DISCAPACIDAD`, `ES_APTITUD_LABORAL`, `ES_PRESTACION_SOCIAL`, `ES_ANTECEDENTES`, `ES_DELITOS_SEXUALES`, `ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL`, `ES_SANCION_ADMINISTRATIVA`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü` `ÀÈÒÏ` `àèòï`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

ES_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `ES_DNI_CUERPO`, `ES_DOCUMENTO`, `ES_NSS_CUERPO`, `ES_TELEFONO`, `ES_CCC_CUENTA`, `ES_CUENTA`, `ES_MATRICULA`, `ES_RC_URBANA_PARCELA`, `ES_RC_RUSTICA_PARCELA`, `ES_REFERENCIA_CATASTRAL`, `ES_CUPS_PUNTO`, `ES_COORDENADA`, `ES_ANIO`, `ES_EDAD`, `ES_OCUPACION_O_CODIGO`, `ES_COBERTURA_SALUD`, `ES_PROCEDIMIENTO`, `ES_HISTORIAL_CREDITICIO`, `ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

ES_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `ES_L1_PASAPORTE`, `ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO`, `ES_DOCUMENTO`, `ES_MATRICULA`, `ES_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

ES_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `ES_L1_DISPOSITIVO`, `ES_IP`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

ES_CM_MATRICULA CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `ES_MATRICULA`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `BCDFGHJKLMNPRSTVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`

ES_COBERTURA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `es-cobertura-salud.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_COBERTURA_SALUD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-cobertura-salud.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_COBERTURA` .

Usado por: `ES_SALUD_COBERTURA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,8}))`	conserva · `ES_CM_DIGITOS`
si no	`ES_COBERTURA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CODIGO_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-codigos-municipio-generalizados.txt` (15.400 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-codigos-municipio-generalizados.txt`
delimiter	`|`

caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_L2_CODIGO_POSTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*)([1-9]\d*)`	conserva · `ES_CODIGO_POSTAL_TABLA`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CODIGO_POSTAL_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-codigos-postales-generalizados.txt` (9902 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_CODIGO_POSTAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-codigos-postales-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([0-5]))`	conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d+))`	conserva · reemplaza por `5`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_L1_GEOLOCALIZACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	conserva · `ES_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · `ES_CM_DIGITOS`
`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	conserva · `ES_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CUENTA REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_DIGITOS`.

Usado por: `ES_L1_CUENTA_BANCARIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(ES\d{22})`	`ES_IBAN_COMPACTO`
`(ES\d{2} \d{4} \d{4} \d{4} \d{4} \d{4})`	`ES_IBAN_IMPRESO`
`(0*?)(?:(\d{4}[\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{2}[\s\-]?\d{10}))`	conserva · `ES_CCC`
`si no`	`ES_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CUPS REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM`.

Usado por: `ES_L1_CUPS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(ES\s?\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}\s?[A-Za-z]{2}(?:\d[A-Za-z])?)`	`ES_CUPS_CADENA`
`si no`	`ES_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CUPS_CADENA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_CUPS_CADENA_1` → `ES_CUPS_CADENA_2` → `ES_CUPS_CADENA_3` → `ES_CUPS_CADENA_4`, en este orden.

Usado por: `ES_CUPS`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_CUPS_CADENA_1`
`algorithmReferences[2]`	`ES_CUPS_CADENA_2`
`algorithmReferences[3]`	`ES_CUPS_CADENA_3`
`algorithmReferences[4]`	`ES_CUPS_CADENA_4`

ES_CUPS_CADENA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_CUPS_PUNTO` → `ES_CUPS_MARCAR` → `ES_CUPS_PREPARAR` → `ES_CUPS_PASO_00` → `ES_CUPS_PASO_01` → `ES_CUPS_PASO_02` → `ES_CUPS_PASO_03` → `ES_CUPS_PASO_04`, en este orden.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_CUPS_PUNTO`

algorithmReferences[2]	ES_CUPS_MARCAR
algorithmReferences[3]	ES_CUPS_PREPARAR
algorithmReferences[4]	ES_CUPS_PASO_00
algorithmReferences[5]	ES_CUPS_PASO_01
algorithmReferences[6]	ES_CUPS_PASO_02
algorithmReferences[7]	ES_CUPS_PASO_03
algorithmReferences[8]	ES_CUPS_PASO_04

ES_CUPS_CADENA_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CUPS_PASO_05 → ES_CUPS_PASO_06 → ES_CUPS_PASO_07 → ES_CUPS_PASO_08 → ES_CUPS_PASO_09 → ES_CUPS_PASO_10 → ES_CUPS_PASO_11 → ES_CUPS_PASO_12 , en este orden.

Usado por: ES_CUPS_CADENA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_CUPS_PASO_05
algorithmReferences[2]	ES_CUPS_PASO_06
algorithmReferences[3]	ES_CUPS_PASO_07
algorithmReferences[4]	ES_CUPS_PASO_08
algorithmReferences[5]	ES_CUPS_PASO_09
algorithmReferences[6]	ES_CUPS_PASO_10
algorithmReferences[7]	ES_CUPS_PASO_11
algorithmReferences[8]	ES_CUPS_PASO_12

ES_CUPS_CADENA_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CUPS_PASO_13 → ES_CUPS_PASO_14 → ES_CUPS_PASO_15 → ES_CUPS_PASO_16 → ES_CUPS_PASO_17 → ES_CUPS_PASO_18 → ES_CUPS_PASO_19 → ES_CUPS_PASO_20 , en este orden.

Usado por: ES_CUPS_CADENA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_CUPS_PASO_13
algorithmReferences[2]	ES_CUPS_PASO_14
algorithmReferences[3]	ES_CUPS_PASO_15
algorithmReferences[4]	ES_CUPS_PASO_16
algorithmReferences[5]	ES_CUPS_PASO_17
algorithmReferences[6]	ES_CUPS_PASO_18
algorithmReferences[7]	ES_CUPS_PASO_19
algorithmReferences[8]	ES_CUPS_PASO_20

ES_CUPS_CADENA_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CUPS_PASO_21 → ES_CUPS_LETRAS → ES_CUPS_RESTAURAR , en este orden.

Usado por: ES_CUPS_CADENA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_CUPS_PASO_21
algorithmReferences[2]	ES_CUPS_LETRAS
algorithmReferences[3]	ES_CUPS_RESTAURAR

ES_CUPS_LETRAS REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(\d{3}~)(.*)`	conserva · `ES_CUPS_LETRAS_TABLA` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CUPS_LETRAS_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-cups-letras.txt` (529 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_CUPS_LETRAS`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`es-cups-letras.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

ES_CUPS_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CUPS_PASO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-cups-paso.txt` (6877 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_CUPS_PASO_00`, `ES_CUPS_PASO_01`, `ES_CUPS_PASO_02`, `ES_CUPS_PASO_03`, `ES_CUPS_PASO_04`, `ES_CUPS_PASO_05`, `ES_CUPS_PASO_06`, `ES_CUPS_PASO_07`, `ES_CUPS_PASO_08`, `ES_CUPS_PASO_09`, `ES_CUPS_PASO_10`, `ES_CUPS_PASO_11`,

`ES_CUPS_PASO_12` , `ES_CUPS_PASO_13` , `ES_CUPS_PASO_14` , `ES_CUPS_PASO_15` , `ES_CUPS_PASO_16` , `ES_CUPS_PASO_17` , `ES_CUPS_PASO_18` , `ES_CUPS_PASO_19` , `ES_CUPS_PASO_20` , `ES_CUPS_PASO_21`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-cups-paso.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_CUPS_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{0})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{1})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{2})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{3})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva

si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{4})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{5})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{6})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{7})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CUPS_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{8})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CUPS_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{9})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CUPS_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{10})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CUPS_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{11})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

requireMask	no

ES_CUPS_PASO_12 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{12})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_13 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{13})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_14 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{14})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_15 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{15})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_16 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{16})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CUPS_PASO_17 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{17})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CUPS_PASO_18 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{18})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CUPS_PASO_19 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{19})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CUPS_PASO_20 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{20})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CUPS_PASO_21 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{21})(.{4})(.*)`	conserva · `ES_CUPS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CUPS_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(E)(.*[\d_])([A-Za-z]{2})(\d[A-Za-z])`	reemplaza por `000E` · conserva · reemplaza por `~` · conserva
`(E)(.*[\d_])([A-Za-z]{2})`	reemplaza por `000E` · conserva · reemplaza por `~`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CUPS_PUNTO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(ES\s?\d{4}\s?)(\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4})(.*)`	conserva · `ES_CM_DIGITOS` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_CUPS_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_DELITOS_SEXUALES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA`.

Usado por: `ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `ES_CM_ALFANUM`
`si no`	`ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `es-certificado-delitos-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_DELITOS_SEXUALES`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`es-certificado-delitos-sexuales.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

ES_DEPENDENCIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_DEPENDENCIA_LISTA`.

Usado por: `ES_SALUD_DEPENDENCIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `ES_DEPENDENCIA_CODIGO`
`si no`	`ES_DEPENDENCIA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`ES_DEPENDENCIA_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de `es-dependencia-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_DEPENDENCIA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`es-dependencia-codigos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`ES_DEPENDENCIA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `es-dependencia.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_DEPENDENCIA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`es-dependencia.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`ES_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `ES_SALUD_DIAGNOSTICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.[\dA-Za-z]{1,4})`	`ES_CIE10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)`	`ES_CIE10`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`si no`	`ES_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `es-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-diagnosticos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `es-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_L1_DIRECCION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-direcciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `ES_SALUD_DISCAPACIDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `ES_CM_ALFANUM`
si no	`ES_DISCAPACIDAD_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `es-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_DISCAPACIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-discapacidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`ES_DNI` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_DNI_1` → `ES_DNI_2` → `ES_DNI_RESTAURAR`, en este orden.

Usado por: `ES_DOCUMENTO`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_DNI_1`
`algorithmReferences[2]`	`ES_DNI_2`
`algorithmReferences[3]`	`ES_DNI_RESTAURAR`

`ES_DNI_1` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_DNI_CUERPO` → `ES_DNI_MARCAR` → `ES_DNI_PREPARAR` → `ES_DNI_PASO_00` → `ES_DNI_PASO_01` → `ES_DNI_PASO_02` → `ES_DNI_PASO_03` → `ES_DNI_PASO_04`, en este orden.

Usado por: `ES_DNI`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_DNI_CUERPO`
`algorithmReferences[2]`	`ES_DNI_MARCAR`
`algorithmReferences[3]`	`ES_DNI_PREPARAR`
`algorithmReferences[4]`	`ES_DNI_PASO_00`
`algorithmReferences[5]`	`ES_DNI_PASO_01`
`algorithmReferences[6]`	`ES_DNI_PASO_02`
`algorithmReferences[7]`	`ES_DNI_PASO_03`
`algorithmReferences[8]`	`ES_DNI_PASO_04`

`ES_DNI_2` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_DNI_PASO_05` → `ES_DNI_PASO_06` → `ES_DNI_PASO_07` → `ES_DNI_PASO_08` → `ES_DNI_PASO_09` → `ES_DNI_PASO_10` → `ES_DNI_PASO_11` → `ES_DNI_LETRA`, en este orden.

Usado por: `ES_DNI`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_DNI_PASO_05`
`algorithmReferences[2]`	`ES_DNI_PASO_06`
`algorithmReferences[3]`	`ES_DNI_PASO_07`
`algorithmReferences[4]`	`ES_DNI_PASO_08`
`algorithmReferences[5]`	`ES_DNI_PASO_09`
`algorithmReferences[6]`	`ES_DNI_PASO_10`
`algorithmReferences[7]`	`ES_DNI_PASO_11`
`algorithmReferences[8]`	`ES_DNI_LETRA`

`ES_DNI_CUERPO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_DNI_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([XYZKLMxyzklm])([\s\-]?)(\d{7})([\s\-]?)([A-Za-z])`	conserva · conserva · `ES_CM_DIGITOS` · conserva · conserva
`(\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3})([\s\-]?)([A-Za-z])`	`ES_CM_DIGITOS` · conserva · conserva

`(\d{6,8})([\s\-]?)([A-Za-z])`	`ES_CM_DIGITOS` · conserva · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_DNI_LETRA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_DNI_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(\d{2}[~^])`	conserva · `ES_DNI_LETRA_TABLA`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_DNI_LETRA_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-dni-letra.txt` (46 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_DNI_LETRA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`es-dni-letra.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

ES_DNI_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_DNI_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

requireMask	no

ES_DNI_PASO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-dni-paso.txt` (575 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_DNI_PASO_00`, `ES_DNI_PASO_01`, `ES_DNI_PASO_02`, `ES_DNI_PASO_03`, `ES_DNI_PASO_04`, `ES_DNI_PASO_05`, `ES_DNI_PASO_06`, `ES_DNI_PASO_07`, `ES_DNI_PASO_08`, `ES_DNI_PASO_09`, `ES_DNI_PASO_10`, `ES_DNI_PASO_11`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-dni-paso.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_DNI_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_DNI_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{0})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_DNI_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_DNI_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_DNI_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{1})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_DNI_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_DNI_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_DNI_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{2})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_DNI_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_DNI_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_DNI_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{3})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_DNI_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_DNI_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_DNI_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{4})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_DNI_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_DNI_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_DNI_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{5})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_DNI_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_DNI_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_DNI_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{6})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_DNI_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_DNI_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_DNI_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{7})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_DNI_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_DNI_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_DNI_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{8})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_DNI_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_DNI_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_DNI_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{9})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_DNI_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_DNI_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_DNI_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{10})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_DNI_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_DNI_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_DNI_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{11})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_DNI_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`ES_DNI_PREPARAR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 44 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_DNI_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `000` · conserva · reemplaza por `~`
`(0)(.*)([a-z])`	reemplaza por `000` · conserva · reemplaza por `^`
`(1)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `001` · conserva · reemplaza por `~`
`(1)(.*)([a-z])`	reemplaza por `001` · conserva · reemplaza por `^`
`(2)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `002` · conserva · reemplaza por `~`
`(2)(.*)([a-z])`	reemplaza por `002` · conserva · reemplaza por `^`
`(3)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `003` · conserva · reemplaza por `~`
`(3)(.*)([a-z])`	reemplaza por `003` · conserva · reemplaza por `^`
`(4)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `004` · conserva · reemplaza por `~`
`(4)(.*)([a-z])`	reemplaza por `004` · conserva · reemplaza por `^`
`(5)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `005` · conserva · reemplaza por `~`
`(5)(.*)([a-z])`	reemplaza por `005` · conserva · reemplaza por `^`
`(6)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `006` · conserva · reemplaza por `~`
`(6)(.*)([a-z])`	reemplaza por `006` · conserva · reemplaza por `^`
`(7)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `007` · conserva · reemplaza por `~`
`(7)(.*)([a-z])`	reemplaza por `007` · conserva · reemplaza por `^`
`(8)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `008` · conserva · reemplaza por `~`
`(8)(.*)([a-z])`	reemplaza por `008` · conserva · reemplaza por `^`
`(9)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `009` · conserva · reemplaza por `~`
`(9)(.*)([a-z])`	reemplaza por `009` · conserva · reemplaza por `^`
`(X)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `00X` · conserva · reemplaza por `~`
`(X)(.*)([a-z])`	reemplaza por `00X` · conserva · reemplaza por `^`
`(Y)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `00Y` · conserva · reemplaza por `~`
`(Y)(.*)([a-z])`	reemplaza por `00Y` · conserva · reemplaza por `^`
`(Z)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `00Z` · conserva · reemplaza por `~`
`(Z)(.*)([a-z])`	reemplaza por `00Z` · conserva · reemplaza por `^`
`(K)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `00K` · conserva · reemplaza por `~`
`(K)(.*)([a-z])`	reemplaza por `00K` · conserva · reemplaza por `^`
`(L)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `00L` · conserva · reemplaza por `~`
`(L)(.*)([a-z])`	reemplaza por `00L` · conserva · reemplaza por `^`
`(M)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `00M` · conserva · reemplaza por `~`
`(M)(.*)([a-z])`	reemplaza por `00M` · conserva · reemplaza por `^`
`(x)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `00x` · conserva · reemplaza por `~`

`(x)(.*)([a-z])`	reemplaza por `00x` · conserva · reemplaza por `^`
`(y)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `00y` · conserva · reemplaza por `~`
`(y)(.*)([a-z])`	reemplaza por `00y` · conserva · reemplaza por `^`
`(z)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `00z` · conserva · reemplaza por `~`
`(z)(.*)([a-z])`	reemplaza por `00z` · conserva · reemplaza por `^`
`(k)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `00k` · conserva · reemplaza por `~`
`(k)(.*)([a-z])`	reemplaza por `00k` · conserva · reemplaza por `^`
`(l)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `00l` · conserva · reemplaza por `~`
`(l)(.*)([a-z])`	reemplaza por `00l` · conserva · reemplaza por `^`
`(m)(.*)([A-Z])`	reemplaza por `00m` · conserva · reemplaza por `~`
`(m)(.*)([a-z])`	reemplaza por `00m` · conserva · reemplaza por `^`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_DNI_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_DNI`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM`.

Usado por: `ES_L1_DNI`, `ES_L1_NIE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([XYZxyz][\s\-]?\d{7}[\s\-]?[A-Za-z]|[KLMklm][\s\-]?\d{7}[\s\-]?[A-Za-z]|\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}[\s\-]?[A-Za-z]|\d{6,8}[\s\-]?[A-Za-z])`	`ES_DNI`
`([ABCDEFGHJNPQRSUVWabcdefghjnpqrsuvw][\s\-]?\d{7}[\s\-]?[0-9A-Ja-j])`	conserva

`(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,2}\.?\d{3}\.?\d{3})))`	conserva · conserva · `ES_CM_DIGITOS`
`([A-Za-z]{2,3}\d{6})`	`ES_CM_DIGITOS_LETRAS`
si no	`ES_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_L2_EDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	conserva · reemplaza por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))`	conserva · conserva · `ES_CM_DIGITOS` · conserva
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	conserva · conserva · `ES_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d))`	conserva · `ES_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM` .

Usado por: `ES_L1_EMAIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`ES_CM_ALFANUM` · `ES_CM_ALFANUM` · reemplaza por `test`
si no	`ES_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `es-empleadores.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-empleadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

Usado por: `ES_L2_ESTADO_CIVIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `ES_ESTADO_CIVIL_CODIGO`
si no	`ES_ESTADO_CIVIL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `es-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-estado-civil-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `es-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-estado-civil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `es-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_HISTORIAL_CREDITICIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-estados-credito.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `ES_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	no

ES_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: `ES_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	no

ES_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_ESTADO_CREDITO`.

Usado por: `ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,4}))`	conserva · `ES_CM_DIGITOS`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
si no	`ES_ESTADO_CREDITO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_AJUSTE DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-iban-ajuste.txt` (10.000 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_AJUSTE`, `ES_IBAN_IMPRESO_AJUSTE`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-iban-ajuste.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_IBAN_COMPACTO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_COMPACTO_1` → `ES_IBAN_COMPACTO_2` → `ES_IBAN_COMPACTO_3` → `ES_IBAN_COMPACTO_4`, en este orden.

Usado por: `ES_CUENTA`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_IBAN_COMPACTO_1`
`algorithmReferences[2]`	`ES_IBAN_COMPACTO_2`
`algorithmReferences[3]`	`ES_IBAN_COMPACTO_3`
`algorithmReferences[4]`	`ES_IBAN_COMPACTO_4`

`ES_IBAN_COMPACTO_1` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_COMPACTO_MASCARA` → `ES_IBAN_COMPACTO_MARCAR` → `ES_IBAN_COMPACTO_ANTERIOR` → `ES_IBAN_COMPACTO_ESTADO` → `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_00` → `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_01` → `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_02` → `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_03`, en este orden.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_IBAN_COMPACTO_MASCARA`
`algorithmReferences[2]`	`ES_IBAN_COMPACTO_MARCAR`
`algorithmReferences[3]`	`ES_IBAN_COMPACTO_ANTERIOR`
`algorithmReferences[4]`	`ES_IBAN_COMPACTO_ESTADO`
`algorithmReferences[5]`	`ES_IBAN_COMPACTO_PASO_00`
`algorithmReferences[6]`	`ES_IBAN_COMPACTO_PASO_01`
`algorithmReferences[7]`	`ES_IBAN_COMPACTO_PASO_02`
`algorithmReferences[8]`	`ES_IBAN_COMPACTO_PASO_03`

`ES_IBAN_COMPACTO_2` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_04` → `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_05` → `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_06` → `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_07` → `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_08` → `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_09` → `ES_IBAN_COMPACTO_CONTROL` → `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_00`, en este orden.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_IBAN_COMPACTO_PASO_04`
`algorithmReferences[2]`	`ES_IBAN_COMPACTO_PASO_05`
`algorithmReferences[3]`	`ES_IBAN_COMPACTO_PASO_06`
`algorithmReferences[4]`	`ES_IBAN_COMPACTO_PASO_07`
`algorithmReferences[5]`	`ES_IBAN_COMPACTO_PASO_08`
`algorithmReferences[6]`	`ES_IBAN_COMPACTO_PASO_09`
`algorithmReferences[7]`	`ES_IBAN_COMPACTO_CONTROL`
`algorithmReferences[8]`	`ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_00`

`ES_IBAN_COMPACTO_3` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_01` → `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_02` → `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_03` → `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_04` → `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_05` → `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_06` → `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_07` → `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_08`, en este orden.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_01`
`algorithmReferences[2]`	`ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_02`

algorithmReferences[3]	ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_03
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_04
algorithmReferences[5]	ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_05
algorithmReferences[6]	ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_06
algorithmReferences[7]	ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_07
algorithmReferences[8]	ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_08

ES_IBAN_COMPACTO_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_COMPACTO_AJUSTE → ES_IBAN_COMPACTO_RESTAURAR , en este orden.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_COMPACTO_AJUSTE
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_COMPACTO_RESTAURAR

ES_IBAN_COMPACTO_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(ES)(\d{4})(.*)	conserva · ES_IBAN_AJUSTE · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_ANTERIOR REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(ES\d{11})(0)(.*)	conserva · reemplaza por a · conserva
(ES\d{11})(1)(.*)	conserva · reemplaza por b · conserva
(ES\d{11})(2)(.*)	conserva · reemplaza por c · conserva
(ES\d{11})(3)(.*)	conserva · reemplaza por d · conserva
(ES\d{11})(4)(.*)	conserva · reemplaza por e · conserva
(ES\d{11})(5)(.*)	conserva · reemplaza por f · conserva
(ES\d{11})(6)(.*)	conserva · reemplaza por g · conserva
(ES\d{11})(7)(.*)	conserva · reemplaza por h · conserva
(ES\d{11})(8)(.*)	conserva · reemplaza por i · conserva
(ES\d{11})(9)(.*)	conserva · reemplaza por j · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_CONTROL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)([a-j]\d{2})(.{10})`	conserva · `ES_IBAN_CONTROL_TABLA` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_ESTADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(0)`	conserva · reemplaza por `000`
`(.*)(1)`	conserva · reemplaza por `100`
`(.*)(2)`	conserva · reemplaza por `200`
`(.*)(3)`	conserva · reemplaza por `300`
`(.*)(4)`	conserva · reemplaza por `400`
`(.*)(5)`	conserva · reemplaza por `500`
`(.*)(6)`	conserva · reemplaza por `600`
`(.*)(7)`	conserva · reemplaza por `700`
`(.*)(8)`	conserva · reemplaza por `800`
`(.*)(9)`	conserva · reemplaza por `900`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva

si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_MASCARA IBAN

Enmascara los últimos 10 caracteres del IBAN y recalcula sus dos dígitos de control de la ISO 13616; el código de país y los caracteres anteriores se mantienen.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_1`

CONFIGURACIÓN

validateInput	no
numCharsToMask	`10`

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{0})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{1})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{2})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{3})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{4})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{5})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{6})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{7})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{8})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{9})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_COMPACTO_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{12})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{11})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{10})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{9})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{8})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{7})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{6})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{5})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{4})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_CONTROL_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-iban-control.txt` (110 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_CONTROL`, `ES_IBAN_IMPRESO_CONTROL`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`es-iban-control.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

ES_IBAN_IMPRESO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_IMPRESO_1` → `ES_IBAN_IMPRESO_2` → `ES_IBAN_IMPRESO_3` → `ES_IBAN_IMPRESO_4`, en este orden.

Usado por: `ES_CUENTA`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_IBAN_IMPRESO_1`
`algorithmReferences[2]`	`ES_IBAN_IMPRESO_2`
`algorithmReferences[3]`	`ES_IBAN_IMPRESO_3`
`algorithmReferences[4]`	`ES_IBAN_IMPRESO_4`

ES_IBAN_IMPRESO_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_IMPRESO_MASCARA` → `ES_IBAN_IMPRESO_MARCAR` → `ES_IBAN_IMPRESO_ANTERIOR` → `ES_IBAN_IMPRESO_ESTADO` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_00` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_01` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_02` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_03`, en este orden.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_IBAN_IMPRESO_MASCARA`
`algorithmReferences[2]`	`ES_IBAN_IMPRESO_MARCAR`
`algorithmReferences[3]`	`ES_IBAN_IMPRESO_ANTERIOR`
`algorithmReferences[4]`	`ES_IBAN_IMPRESO_ESTADO`
`algorithmReferences[5]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_00`
`algorithmReferences[6]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_01`
`algorithmReferences[7]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_02`
`algorithmReferences[8]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_03`

ES_IBAN_IMPRESO_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_04` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_05` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_06` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_07` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_08` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_09` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_10` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_11`, en este orden.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_04`
`algorithmReferences[2]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_05`
`algorithmReferences[3]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_06`
`algorithmReferences[4]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_07`
`algorithmReferences[5]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_08`
`algorithmReferences[6]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_09`
`algorithmReferences[7]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_10`
`algorithmReferences[8]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_11`

ES_IBAN_IMPRESO_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_IMPRESO_CONTROL` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_00` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_01` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_02` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_03` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_04` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_05` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_06`, en este orden.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_IBAN_IMPRESO_CONTROL`
`algorithmReferences[2]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_00`
`algorithmReferences[3]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_01`
`algorithmReferences[4]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_02`
`algorithmReferences[5]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_03`
`algorithmReferences[6]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_04`
`algorithmReferences[7]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_05`
`algorithmReferences[8]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_06`

ES_IBAN_IMPRESO_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_07` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_08` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_09` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_10` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_11` → `ES_IBAN_IMPRESO_AJUSTE` → `ES_IBAN_IMPRESO_RESTAURAR`, en este orden.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_07`
`algorithmReferences[2]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_08`
`algorithmReferences[3]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_09`
`algorithmReferences[4]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_10`
`algorithmReferences[5]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_11`
`algorithmReferences[6]`	`ES_IBAN_IMPRESO_AJUSTE`
`algorithmReferences[7]`	`ES_IBAN_IMPRESO_RESTAURAR`

ES_IBAN_IMPRESO_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(ES)(\d{4})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_AJUSTE` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_ANTERIOR REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(0)(.*)`	conserva · reemplaza por `a` · conserva
`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(1)(.*)`	conserva · reemplaza por `b` · conserva
`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(2)(.*)`	conserva · reemplaza por `c` · conserva
`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(3)(.*)`	conserva · reemplaza por `d` · conserva
`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(4)(.*)`	conserva · reemplaza por `e` · conserva
`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(5)(.*)`	conserva · reemplaza por `f` · conserva
`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(6)(.*)`	conserva · reemplaza por `g` · conserva
`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(7)(.*)`	conserva · reemplaza por `h` · conserva
`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(8)(.*)`	conserva · reemplaza por `i` · conserva
`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(9)(.*)`	conserva · reemplaza por `j` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_CONTROL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)([a-j]\d{2})(.{12})`	conserva · `ES_IBAN_CONTROL_TABLA` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_ESTADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(0)`	conserva · reemplaza por `000`
`(.*)(1)`	conserva · reemplaza por `100`

`(.*)(2)`	conserva · reemplaza por `200`
`(.*)(3)`	conserva · reemplaza por `300`
`(.*)(4)`	conserva · reemplaza por `400`
`(.*)(5)`	conserva · reemplaza por `500`
`(.*)(6)`	conserva · reemplaza por `600`
`(.*)(7)`	conserva · reemplaza por `700`
`(.*)(8)`	conserva · reemplaza por `800`
`(.*)(9)`	conserva · reemplaza por `900`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_MASCARA IBAN

Enmascara los últimos 12 caracteres del IBAN y recalcula sus dos dígitos de control de la ISO 13616; el código de país y los caracteres anteriores se mantienen.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

CONFIGURACIÓN

`validateInput`	no
`numCharsToMask`	`12`

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{0})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_01` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{1})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_02` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{2})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_03` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{3})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_04` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{4})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva

si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{5})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{6})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{7})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{8})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{9})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{10})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{3})(.{11})`	conserva · `ES_CCC_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{15})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{14})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{13})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{12})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{11})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{10})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{9})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{8})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{7})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{6})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{5})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{4})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_IBAN_TRASLADO` · conserva

`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IBAN_TRASLADO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-iban-traslado.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_00` , `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_01` , `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_02` , `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_03` , `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_04` , `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_05` , `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_06` , `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_07` , `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_08` , `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_00` , `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_01` , `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_02` , `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_03` , `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_04` , `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_05` , `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_06` , `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_07` , `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_08` , `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_09` , `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_10` , `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_11`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`es-iban-traslado.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

ES_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` .

Usado por: `ES_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `ES_CM_ALFANUM`
`si no`	`ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `es-identidades-genero.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`es-identidades-genero.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

ES_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_HEX` .

Usado por: `ES_L1_IP`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	conserva · `ES_OCTETO` · `ES_OCTETO` · `ES_OCTETO` · `ES_OCTETO`
si no	`ES_CM_HEX`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_MATRICULA REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_DIGITOS_LETRAS`.

Usado por: `ES_L1_MATRICULA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{4})([\s\-]?)([BCDFGHJKLMNPRSTVWXYZ]{3}))`	conserva · `ES_CM_DIGITOS` · conserva · `ES_CM_MATRICULA`
`([A-Z]{1,2})([\s\-]?)(\d{4})([\s\-]?)([A-Z]{1,2})`	conserva · conserva · `ES_CM_DIGITOS` · conserva · `ES_CM_DIGITOS_LETRAS`
`([ERCH])([\s\-]?)(\d{4})([\s\-]?)([BCDFGHJKLMNPRSTVWXYZ]{3})`	conserva · conserva · `ES_CM_DIGITOS` · conserva · `ES_CM_MATRICULA`
si no	`ES_CM_DIGITOS_LETRAS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `ES_SALUD_MEDICAMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `ES_CM_ALFANUM`
si no	`ES_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 23 valores de `es-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_MEDICAMENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-municipios-generalizados.txt` (68.972 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_L2_MUNICIPIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-municipios-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 27 valores de `es-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_L2_NACIONALIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

Usado por: `ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `ES_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO`
si no	`ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `es-nivel-educativo-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-nivel-educativo-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `es-nivel-educativo.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-nivel-educativo.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_NOMBRE NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 600 nombres de `es-nombres.txt`.

Usado por: `ES_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-nombres.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

ES_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM`.

Usado por: `ES_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^,]+),\s*(.+)`	ES_APELLIDOS · ES_NOMBRES
`(\S+)`	ES_PALABRA_NOMBRE
`(\S+)\s+(\S+)`	ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_APELLIDO
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
si no	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM`.

Usado por: `ES_L1_NOMBRE`, `ES_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`ES_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`ES_PALABRA_NOMBRE` · `ES_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`ES_PALABRA_NOMBRE` · `ES_PALABRA_NOMBRE` · `ES_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`ES_PALABRA_NOMBRE` · `ES_PALABRA_NOMBRE` · `ES_PALABRA_NOMBRE` · `ES_PALABRA_NOMBRE`
si no	`ES_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM`.

Usado por: `ES_L1_NSS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2}[\s/\-]?\d{8}[\s/\-]?\d{2}))`	conserva · `ES_NSS_CADENA`
si no	`ES_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_CADENA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_NSS_CADENA_1` → `ES_NSS_CADENA_2` → `ES_NSS_CADENA_3`, en este orden.

Usado por: `ES_NSS`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`ES_NSS_CADENA_1`
algorithmReferences[2]	`ES_NSS_CADENA_2`
algorithmReferences[3]	`ES_NSS_CADENA_3`

ES_NSS_CADENA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_NSS_CUERPO` → `ES_NSS_MARCAR` → `ES_NSS_CERO` → `ES_NSS_PREPARAR` → `ES_NSS_PASO_00` → `ES_NSS_PASO_01` → `ES_NSS_PASO_02` → `ES_NSS_PASO_03`, en este orden.

Usado por: `ES_NSS_CADENA`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`ES_NSS_CUERPO`
algorithmReferences[2]	`ES_NSS_MARCAR`
algorithmReferences[3]	`ES_NSS_CERO`
algorithmReferences[4]	`ES_NSS_PREPARAR`
algorithmReferences[5]	`ES_NSS_PASO_00`
algorithmReferences[6]	`ES_NSS_PASO_01`

`algorithmReferences[7]`	`ES_NSS_PASO_02`
`algorithmReferences[8]`	`ES_NSS_PASO_03`

`ES_NSS_CADENA_2` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_NSS_PASO_04` → `ES_NSS_PASO_05` → `ES_NSS_PASO_06` → `ES_NSS_PASO_07` → `ES_NSS_PASO_08` → `ES_NSS_PASO_09` → `ES_NSS_PASO_10` → `ES_NSS_PASO_11` , en este orden.

Usado por: `ES_NSS_CADENA`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_NSS_PASO_04`
`algorithmReferences[2]`	`ES_NSS_PASO_05`
`algorithmReferences[3]`	`ES_NSS_PASO_06`
`algorithmReferences[4]`	`ES_NSS_PASO_07`
`algorithmReferences[5]`	`ES_NSS_PASO_08`
`algorithmReferences[6]`	`ES_NSS_PASO_09`
`algorithmReferences[7]`	`ES_NSS_PASO_10`
`algorithmReferences[8]`	`ES_NSS_PASO_11`

`ES_NSS_CADENA_3` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_NSS_PASO_12` → `ES_NSS_PASO_13` → `ES_NSS_CONTROL` → `ES_NSS_RESTAURAR` → `ES_NSS_ESPACIOS` , en este orden.

Usado por: `ES_NSS_CADENA`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_NSS_PASO_12`
`algorithmReferences[2]`	`ES_NSS_PASO_13`
`algorithmReferences[3]`	`ES_NSS_CONTROL`
`algorithmReferences[4]`	`ES_NSS_RESTAURAR`
`algorithmReferences[5]`	`ES_NSS_ESPACIOS`

`ES_NSS_CERO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{2}[_/\-]?)(0)(\d{7}.*)`	conserva · reemplaza por `!` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`ES_NSS_CONTROL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(\d{2}~)`	conserva · `ES_NSS_CONTROL_TABLA`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_NSS_CONTROL_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-nss-control.txt` (97 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_NSS_CONTROL`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`es-nss-control.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

ES_NSS_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{2})([\s/\-]?)(\d{8})([\s/\-]?)(\d{2})`	conserva · conserva · `ES_CM_DIGITOS` · conserva · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_NSS_ESPACIOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `·` conserva · reemplaza por `·` conserva · reemplaza por `·` conserva · reemplaza por `·` conserva · reemplaza por `·` conserva · reemplaza por `·` conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `·` conserva · reemplaza por `·` conserva · reemplaza por `·` conserva · reemplaza por `·` conserva · reemplaza por `·` conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `·` conserva · reemplaza por `·` conserva · reemplaza por `·` conserva · reemplaza por `·` conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `·` conserva · reemplaza por `·` conserva · reemplaza por `·` conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `·` conserva · reemplaza por `·` conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `·` conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_NSS_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_NSS_PASO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-nss-paso.txt` (1358 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_NSS_PASO_00`, `ES_NSS_PASO_01`, `ES_NSS_PASO_02`, `ES_NSS_PASO_03`, `ES_NSS_PASO_04`, `ES_NSS_PASO_05`, `ES_NSS_PASO_06`, `ES_NSS_PASO_07`, `ES_NSS_PASO_08`, `ES_NSS_PASO_09`, `ES_NSS_PASO_10`, `ES_NSS_PASO_11`, `ES_NSS_PASO_12`, `ES_NSS_PASO_13`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`es-nss-paso.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

ES_NSS_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{0})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_NSS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_NSS_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{1})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_NSS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_NSS_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{2})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_NSS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_NSS_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{3})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_NSS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_NSS_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{4})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_NSS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_NSS_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{5})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_NSS_PASO` · conserva

`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_NSS_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{6})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_NSS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_NSS_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{7})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_NSS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_NSS_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{8})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_NSS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_NSS_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{9})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_NSS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_NSS_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{10})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_NSS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_NSS_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{11})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_NSS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_NSS_PASO_12 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{12})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_NSS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_NSS_PASO_13 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{13})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_NSS_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

requireMask	no

ES_NSS_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0)(.*)(\d{2})`	reemplaza por `000` · conserva · reemplaza por `~`
`(1)(.*)(\d{2})`	reemplaza por `001` · conserva · reemplaza por `~`
`(2)(.*)(\d{2})`	reemplaza por `002` · conserva · reemplaza por `~`
`(3)(.*)(\d{2})`	reemplaza por `003` · conserva · reemplaza por `~`
`(4)(.*)(\d{2})`	reemplaza por `004` · conserva · reemplaza por `~`
`(5)(.*)(\d{2})`	reemplaza por `005` · conserva · reemplaza por `~`
`(6)(.*)(\d{2})`	reemplaza por `006` · conserva · reemplaza por `~`
`(7)(.*)(\d{2})`	reemplaza por `007` · conserva · reemplaza por `~`
`(8)(.*)(\d{2})`	reemplaza por `008` · conserva · reemplaza por `~`
`(9)(.*)(\d{2})`	reemplaza por `009` · conserva · reemplaza por `~`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(!)(.*)`	conserva · reemplaza por `0` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: `ES_IP`

CONFIGURACIÓN

minValue	`1`
maxValue	`254`

ES_OCUPACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `es-ocupaciones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_OCUPACION_O_CODIGO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-ocupaciones.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_OCUPACION .

Usado por: ES_L2_OCUPACION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(0*?)(?:(\d{2,5}))	conserva · ES_CM_DIGITOS
si no	ES_OCUPACION

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_OPINION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_OPINION_POLITICA_LISTA .

Usado por: ES_L3_OPINION_POLITICA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	ES_BANDERA
(0*)([1-9]\d{0,5}|0)	conserva · ES_OPINION_POLITICA_CODIGO
si no	ES_OPINION_POLITICA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_OPINION_POLITICA_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de es-opiniones-politicas-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_OPINION_POLITICA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-opiniones-politicas-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de es-opiniones-politicas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_OPINION_POLITICA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-opiniones-politicas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `ES_CM_ALFANUM`
si no	`ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `es-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-orientaciones-sexuales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA`.

Usado por: `ES_L3_ORIGEN_ETNICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `ES_ORIGEN_ETNICO_CODIGO`
si no	`ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_ORIGEN_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `es-origen-etnico-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-origen-etnico-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `es-origen-etnico.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-origen-etnico.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_APELLIDO`.

Usado por: `ES_APELLIDOS`, `ES_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(de|del|la|las|los|y|i|e|da|do|dos|das|san|santa|sant|von|van|di|le)`	conserva
si no	`ES_APELLIDO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_NOMBRE`.

Usado por: `ES_NOMBRES`, `ES_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(de|del|la|las|los|y|i|e|da|do|dos|das|san|santa|sant|von|van|di|le)`	conserva
si no	`ES_NOMBRE`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

ES_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_PARTIDO_LISTA`.

Usado por: `ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `ES_CM_ALFANUM`
si no	`ES_PARTIDO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `es-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_PARTIDO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-partidos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_PRESTACION_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `ES_CM_ALFANUM`
si no	`ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `es-prestaciones-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_PRESTACION_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-prestaciones-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `ES_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([0-9A-HJ-NP-Z]{7}))`	conserva · `ES_CM_DIGITOS_LETRAS`
`(0*?)(?:(\d{4,6}))`	conserva · `ES_CM_DIGITOS`
si no	`ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM`.

Usado por: `ES_PENAL_PROCEDIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{5}\s?\d{2}\s?\d\s?\d{4}\s?)(\d{7}))`	conserva · conserva · `ES_CM_DIGITOS`
`([A-Za-z]{1,6}\.?\s*)(\d{1,6})(\s*/\s*)(\d{2,4})`	conserva · `ES_CM_DIGITOS` · conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d{1,6})(\s*/\s*)(\d{2,4}))`	conserva · `ES_CM_DIGITOS` · conserva · conserva
si no	`ES_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `es-procedimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-procedimientos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_RC_LETRA_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-rc-letra.txt` (529 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_RC_URBANA_LETRA`, `ES_RC_RUSTICA_LETRA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-rc-letra.txt
delimiter	|
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_01 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en es-rc-peso-01.txt (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: ES_RC_URBANA_PASO_17 , ES_RC_RUSTICA_PASO_10

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-rc-peso-01.txt
delimiter	|
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_03 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en es-rc-peso-03.txt (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: ES_RC_URBANA_PASO_15 , ES_RC_RUSTICA_PASO_08

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-rc-peso-03.txt
delimiter	|
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_04 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en es-rc-peso-04.txt (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: ES_RC_URBANA_PASO_04 , ES_RC_RUSTICA_PASO_04

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-rc-peso-04.txt
delimiter	|
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_05 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en es-rc-peso-05.txt (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: ES_RC_URBANA_PASO_03 , ES_RC_RUSTICA_PASO_03

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-rc-peso-05.txt
delimiter	|
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_07 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-rc-peso-07.txt` (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_16` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_09`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-rc-peso-07.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_09 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-rc-peso-09.txt` (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_06` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_06`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-rc-peso-09.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_12 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-rc-peso-12.txt` (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_02` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_02`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-rc-peso-12.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_13 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-rc-peso-13.txt` (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_00` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_00`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-rc-peso-13.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_15 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-rc-peso-15.txt` (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_01` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_01`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-rc-peso-15.txt
delimiter	|
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_17 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en es-rc-peso-17.txt (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: ES_RC_URBANA_PASO_05 , ES_RC_RUSTICA_PASO_05

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-rc-peso-17.txt
delimiter	|
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_21 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en es-rc-peso-21.txt (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: ES_RC_URBANA_PASO_14 , ES_RC_RUSTICA_PASO_07

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-rc-peso-21.txt
delimiter	|
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_RUSTICA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_RUSTICA_1 → ES_RC_RUSTICA_2 , en este orden.

Usado por: ES_REFERENCIA_CATASTRAL

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_RC_RUSTICA_1
algorithmReferences[2]	ES_RC_RUSTICA_2

ES_RC_RUSTICA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_RUSTICA_PARCELA → ES_RC_RUSTICA_PREPARAR → ES_RC_RUSTICA_PASO_00 → ES_RC_RUSTICA_PASO_01 → ES_RC_RUSTICA_PASO_02 → ES_RC_RUSTICA_PASO_03 → ES_RC_RUSTICA_PASO_04 → ES_RC_RUSTICA_PASO_05 , en este orden.

Usado por: ES_RC_RUSTICA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_RC_RUSTICA_PARCELA
algorithmReferences[2]	ES_RC_RUSTICA_PREPARAR
algorithmReferences[3]	ES_RC_RUSTICA_PASO_00
algorithmReferences[4]	ES_RC_RUSTICA_PASO_01
algorithmReferences[5]	ES_RC_RUSTICA_PASO_02
algorithmReferences[6]	ES_RC_RUSTICA_PASO_03

algorithmReferences[7]	ES_RC_RUSTICA_PASO_04
algorithmReferences[8]	ES_RC_RUSTICA_PASO_05

ES_RC_RUSTICA_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_RUSTICA_PASO_06 → ES_RC_RUSTICA_PASO_07 → ES_RC_RUSTICA_PASO_08 → ES_RC_RUSTICA_PASO_09 → ES_RC_RUSTICA_PASO_10 → ES_RC_RUSTICA_PASO_11 → ES_RC_RUSTICA_LETRA , en este orden.

Usado por: ES_RC_RUSTICA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_RC_RUSTICA_PASO_06
algorithmReferences[2]	ES_RC_RUSTICA_PASO_07
algorithmReferences[3]	ES_RC_RUSTICA_PASO_08
algorithmReferences[4]	ES_RC_RUSTICA_PASO_09
algorithmReferences[5]	ES_RC_RUSTICA_PASO_10
algorithmReferences[6]	ES_RC_RUSTICA_PASO_11
algorithmReferences[7]	ES_RC_RUSTICA_LETRA

ES_RC_RUSTICA_LETRA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{19})(.{3})	conserva · ES_RC_LETRA_TABLA
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PARCELA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{5}[A–Z]\d{3})(\d{5})(\d{4}[A–Z]{2})	conserva · ES_CM_DIGITOS · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{7})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_13 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{8})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_PESO_15` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{9})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_PESO_12` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{10})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_PESO_05` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{11})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_PESO_04` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{12})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_17 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{13})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_09 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{14})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_21 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{15})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_03 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{16})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_PESO_07` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{17})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_PESO_01` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{18})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_RUSTICA_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{7})(0)(.*)`	conserva · reemplaza por `000` · conserva
`(.{7})(1)(.*)`	conserva · reemplaza por `001` · conserva
`(.{7})(2)(.*)`	conserva · reemplaza por `002` · conserva
`(.{7})(3)(.*)`	conserva · reemplaza por `003` · conserva
`(.{7})(4)(.*)`	conserva · reemplaza por `004` · conserva
`(.{7})(5)(.*)`	conserva · reemplaza por `005` · conserva
`(.{7})(6)(.*)`	conserva · reemplaza por `006` · conserva
`(.{7})(7)(.*)`	conserva · reemplaza por `007` · conserva

`(.{7})(8)(.*)`	conserva · reemplaza por `008` · conserva
`(.{7})(9)(.*)`	conserva · reemplaza por `009` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_TRASLADO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-rc-traslado.txt` (828 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_07` , `ES_RC_URBANA_PASO_08` , `ES_RC_URBANA_PASO_09` , `ES_RC_URBANA_PASO_10` , `ES_RC_URBANA_PASO_11` , `ES_RC_URBANA_PASO_12` , `ES_RC_URBANA_PASO_13` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_11`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`es-rc-traslado.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

ES_RC_URBANA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_RC_URBANA_1` → `ES_RC_URBANA_2` → `ES_RC_URBANA_3` , en este orden.

Usado por: `ES_REFERENCIA_CATASTRAL`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_RC_URBANA_1`
`algorithmReferences[2]`	`ES_RC_URBANA_2`
`algorithmReferences[3]`	`ES_RC_URBANA_3`

ES_RC_URBANA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_RC_URBANA_PARCELA` → `ES_RC_URBANA_PREPARAR` → `ES_RC_URBANA_PASO_00` → `ES_RC_URBANA_PASO_01` → `ES_RC_URBANA_PASO_02` → `ES_RC_URBANA_PASO_03` → `ES_RC_URBANA_PASO_04` → `ES_RC_URBANA_PASO_05` , en este orden.

Usado por: `ES_RC_URBANA`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_RC_URBANA_PARCELA`
`algorithmReferences[2]`	`ES_RC_URBANA_PREPARAR`
`algorithmReferences[3]`	`ES_RC_URBANA_PASO_00`
`algorithmReferences[4]`	`ES_RC_URBANA_PASO_01`
`algorithmReferences[5]`	`ES_RC_URBANA_PASO_02`
`algorithmReferences[6]`	`ES_RC_URBANA_PASO_03`
`algorithmReferences[7]`	`ES_RC_URBANA_PASO_04`
`algorithmReferences[8]`	`ES_RC_URBANA_PASO_05`

ES_RC_URBANA_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_RC_URBANA_PASO_06` → `ES_RC_URBANA_PASO_07` → `ES_RC_URBANA_PASO_08` → `ES_RC_URBANA_PASO_09` → `ES_RC_URBANA_PASO_10` → `ES_RC_URBANA_PASO_11` → `ES_RC_URBANA_PASO_12` → `ES_RC_URBANA_PASO_13` , en este orden.

Usado por: `ES_RC_URBANA`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_RC_URBANA_PASO_06`
`algorithmReferences[2]`	`ES_RC_URBANA_PASO_07`
`algorithmReferences[3]`	`ES_RC_URBANA_PASO_08`
`algorithmReferences[4]`	`ES_RC_URBANA_PASO_09`
`algorithmReferences[5]`	`ES_RC_URBANA_PASO_10`
`algorithmReferences[6]`	`ES_RC_URBANA_PASO_11`
`algorithmReferences[7]`	`ES_RC_URBANA_PASO_12`
`algorithmReferences[8]`	`ES_RC_URBANA_PASO_13`

ES_RC_URBANA_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_RC_URBANA_PASO_14` → `ES_RC_URBANA_PASO_15` → `ES_RC_URBANA_PASO_16` → `ES_RC_URBANA_PASO_17` → `ES_RC_URBANA_LETRA`, en este orden.

Usado por: `ES_RC_URBANA`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`ES_RC_URBANA_PASO_14`
`algorithmReferences[2]`	`ES_RC_URBANA_PASO_15`
`algorithmReferences[3]`	`ES_RC_URBANA_PASO_16`
`algorithmReferences[4]`	`ES_RC_URBANA_PASO_17`
`algorithmReferences[5]`	`ES_RC_URBANA_LETRA`

ES_RC_URBANA_LETRA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{18})(.{3})(.)`	conserva · `ES_RC_LETRA_TABLA` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_URBANA_PARCELA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{7})([A-Z0-9]{7}\d{4}[A-Z]{2})`	`ES_CM_DIGITOS` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_URBANA_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{0})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_PESO_13` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_URBANA_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{1})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_PESO_15` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_URBANA_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{2})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_PESO_12` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_URBANA_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{3})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_PESO_05` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_URBANA_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{4})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_PESO_04` · conserva

si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{5})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_PESO_17` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{6})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_PESO_09` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{7})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_TRASLADO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{8})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_TRASLADO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_URBANA_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{9})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_URBANA_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{10})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_URBANA_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{11})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_URBANA_PASO_12 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{12})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

`requireMask`	no

ES_RC_URBANA_PASO_13 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{13})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_URBANA_PASO_14 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{14})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_PESO_21` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_URBANA_PASO_15 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{15})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_PESO_03` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_URBANA_PASO_16 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{16})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_PESO_07` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_URBANA_PASO_17 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{17})(.{3})(.*)`	conserva · `ES_RC_PESO_01` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_RC_URBANA_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_RC_URBANA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0)(.*)`	reemplaza por `000` · conserva
`(1)(.*)`	reemplaza por `001` · conserva
`(2)(.*)`	reemplaza por `002` · conserva
`(3)(.*)`	reemplaza por `003` · conserva
`(4)(.*)`	reemplaza por `004` · conserva
`(5)(.*)`	reemplaza por `005` · conserva
`(6)(.*)`	reemplaza por `006` · conserva
`(7)(.*)`	reemplaza por `007` · conserva
`(8)(.*)`	reemplaza por `008` · conserva
`(9)(.*)`	reemplaza por `009` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_L1_CREDENCIAL`, `ES_L1_IMAGEN`, `ES_L3_BIOMETRICO`, `ES_L3_GENETICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.+)`	cada carácter → `X`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

ES_REFERENCIA_CATASTRAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM`.

Usado por: `ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{7}[A-Z0-9]{7}\d{4}[A-Z]{2}))`	conserva · `ES_RC_URBANA`
`(0*?)(?:(\d{5}[A-Z]\d{12}[A-Z]{2}))`	conserva · `ES_RC_RUSTICA`
`(0*?)(?:(\d{7})(\s?[A-Z0-9]{7}.*))`	conserva · `ES_CM_DIGITOS` · conserva
si no	`ES_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `ES_L3_RELIGION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `ES_CM_ALFANUM`
si no	`ES_RELIGION_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `es-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_RELIGION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-religiones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SANCION_ADMINISTRATIVA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA`.

Usado por: `ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `ES_CM_ALFANUM`
si no	`ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `es-sanciones-administrativas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_SANCION_ADMINISTRATIVA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-sanciones-administrativas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SEXO REGEX DECOMPOSE

Prueba 8 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_L2_SEXO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(femenino|masculino)`	`ES_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`
`(?i)(mujer|hombre)`	`ES_SEXO_MUJER_HOMBRE`
`(?i)(dona|home)`	`ES_SEXO_DONA_HOME`
`(?i)(female|male)`	`ES_SEXO_FEMALE_MALE`
`(?i)([hm])`	`ES_SEXO_H_M`
`(?i)(v)`	`ES_SEXO_V_M`
`(?i)(f)`	`ES_SEXO_F_M`
`(0*?)(?:([12]))`	conserva · `ES_SEXO_1_2`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-sexo-1-2.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SEXO_DONA_HOME SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-dona-home.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-sexo-dona-home.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-sexo-f-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-sexo-female-male.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-femenino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-sexo-femenino-masculino.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-sexo-h-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-sexo-mujer-hombre.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SEXO_V_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-v-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-sexo-v-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA`.

Usado por: `ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `ES_CM_ALFANUM`
si no	`ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `es-situacion-administrativa.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-situacion-administrativa.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `es-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`es-sin-informacion.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_L1_TARJETA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	conserva · `dlpx-core:Credit Card`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_DIGITOS`.

Usado por: `ES_L1_TELEFONO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:((?:\+|00)34[\s\-]?)([6789])([\d\s\-]{8,13}))`	conserva · conserva · conserva · `ES_CM_DIGITOS`
`(\(?(?:\+|00)34\)?[\s\-]?)([6789])([\d\s\-]{8,13})`	conserva · conserva · `ES_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:([6789])([\d\s\-]{8,13}))`	conserva · conserva · `ES_CM_DIGITOS`
si no	`ES_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 10 patrones por `[DATO]`, y los 2494 términos de `es-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `ES_L1_TEXTO_LIBRE`, `ES_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?<![\dA-Za-z])\d{8}-?[A-Za-z](?![A-Za-z])`
`(?<![A-Za-z])[XYZxyz]-?\d{7}-?[A-Za-z](?![A-Za-z])`
`\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-?[A-Za-z]`
`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
`(?<![\d\-])((\+|00)34)?[6789]\d{8}(?![\d\-])`
`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
`ES\d{22}`
`(?<!\d)\d{20}(?!\d)`
`(?<!\d)\d{2}/?\d{8}/?\d{2}(?!\d)`
`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	`[DATO]`
lookupFile	`es-texto-nombres.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOMBRE]`
isDenyList	sí

ES_TRIBUTARIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_FIN_TRIBUTARIO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(-?)(\d+)([.,]\d{1,2})`	conserva · `dlpx-core:CM Numeric` · conserva
`(-?)(\d+)`	conserva · `dlpx-core:CM Numeric`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

APÉNDICE B

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee la política. En Delphix, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`es-antecedentes.txt`	8	`ES_ANTECEDENTES_LISTA`	Sin antecedentes penales · Con antecedentes penales · Antecedentes cancelados · Causa pendiente
`es-apellidos.txt`	500	`ES_APELLIDO`	Abad · Acevedo · Acosta · Aguado
`es-aptitud-laboral.txt`	4	`ES_APTITUD_LABORAL_LISTA`	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente de calificación
`es-bandera-0-1.txt`	2	`ES_BANDERA_0_1`	0 · 1
`es-bandera-s-n.txt`	2	`ES_BANDERA_S_N`	S · N
`es-bandera-si-no.txt`	2	`ES_BANDERA_SI_NO`	Sí · No
`es-bandera-true-false.txt`	2	`ES_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`es-bandera-y-n.txt`	2	`ES_BANDERA_Y_N`	Y · N
`es-bandera-yes-no.txt`	2	`ES_BANDERA_YES_NO`	Yes · No
`es-ccc-control.txt`	110	`ES_CCC_CONTROL_TABLA`	a00|0 · a01|1 · a02|9 · a03|8
`es-ccc-paso.txt`	132	`ES_CCC_PASO`	000|000 · 100|011 · 200|022 · 300|033
`es-centros-educativos.txt`	14	`ES_CENTRO_EDUCATIVO`	CEIP Miguel de Cervantes · CEIP Antonio Machado · IES Ramiro de Maeztu · IES Luis Vives
`es-certificado-delitos-sexuales.txt`	5	`ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA`	Certificado negativo aportado · Certificado pendiente · Certificado caducado · No aportado
`es-cie10-decimal.txt`	33	`ES_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.909 · J06.9
`es-cie10.txt`	37	`ES_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`es-cobertura-salud.txt`	9	`ES_COBERTURA`	Seguridad Social (titular) · Seguridad Social (beneficiario) · MUFACE · ISFAS
`es-codigos-municipio-generalizados.txt`	15.400	`ES_CODIGO_MUNICIPIO`	01001|01059 · 010014|010590 · 01002|01059 · 010029|010590
`es-codigos-postales-generalizados.txt`	9902	`ES_CODIGO_POSTAL_TABLA`	01110|01001 · 01117|01001 · 01118|01001 · 01120|01001
`es-cups-letras.txt`	529	`ES_CUPS_LETRAS_TABLA`	000~|TT · 001~|TR · 002~|TW · 003~|TA
`es-cups-paso.txt`	6877	`ES_CUPS_PASO`	0000|0000 · 0001|1001 · 0002|2002 · 0003|3003
`es-dependencia-codigos.txt`	3	`ES_DEPENDENCIA_CODIGO`	1 · 2 · 3

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`es-dependencia.txt`	5	`ES_DEPENDENCIA_LISTA`	Grado I - Dependencia moderada · Grado II - Dependencia severa · Grado III - Gran dependencia · Sin grado reconocido
`es-detectar-apellidos.txt`	617	`ES_L1_APELLIDO – List` `ES_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	Abad · Acevedo · Acosta · Aguado
`es-detectar-nombres.txt`	698	`ES_L1_NOMBRE – List` `ES_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	Aarón · Aaron · Abdelaziz · Abdelkader
`es-detectar-sexo-letra.txt`	4	`ES_L2_SEXO – List`	h · m · v · f
`es-detectar-sexo.txt`	10	`ES_L2_SEXO – List`	hombre · mujer · varón · varon
`es-diagnosticos.txt`	30	`ES_DIAGNOSTICO_TEXTO`	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
`es-direcciones.txt`	4000	`ES_DIRECCION`	C/ de la Ermita, 89, ático · Calle Blasco Ibáñez, 58, entresuelo · Calle del Molino, 7, bajo B · Camino Clara Campoamor, 51, 2º
`es-discapacidades.txt`	8	`ES_DISCAPACIDAD_LISTA`	Física · Orgánica · Visual · Auditiva
`es-dni-letra.txt`	46	`ES_DNI_LETRA_TABLA`	00~|T · 00^|t · 01~|R · 01^|r
`es-dni-paso.txt`	575	`ES_DNI_PASO`	000|000 · 001|101 · 002|202 · 003|303
`es-empleadores.txt`	24	`ES_EMPLEADOR`	Distribuciones Levante S.L. · Construcciones del Norte S.A. · Transportes La Meseta S.L. · Supermercados El Ahorro S.A.
`es-estado-civil-codigos.txt`	6	`ES_ESTADO_CIVIL_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`es-estado-civil.txt`	6	`ES_ESTADO_CIVIL_LISTA`	Soltero/a · Casado/a · Pareja de hecho · Separado/a
`es-estados-credito.txt`	11	`ES_ESTADO_CREDITO`	Sin incidencias · Incluido en fichero de morosos · Deuda saldada · Deuda reclamada judicialmente
`es-iban-ajuste.txt`	10.000	`ES_IBAN_AJUSTE`	0000|97 · 0001|35 · 0002|70 · 0003|08
`es-iban-control.txt`	110	`ES_IBAN_CONTROL_TABLA`	a00|000 · a01|011 · a02|099 · a03|088
`es-iban-traslado.txt`	1100	`ES_IBAN_TRASLADO`	000|000 · 001|010 · 002|020 · 003|030
`es-identidades-genero.txt`	7	`ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`	Mujer cis · Hombre cis · Mujer trans · Hombre trans
`es-medicamentos.txt`	23	`ES_MEDICAMENTO_LISTA`	Paracetamol · Ibuprofeno · Metamizol · Omeprazol
`es-municipios-generalizados.txt`	68.972	`ES_MUNICIPIO`	Alegría-Dulantzi|Vitoria-Gasteiz · Alegría-Dulantzi (Álava)|Vitoria-Gasteiz (Álava) · Alegría-Dulantzi, Álava|Vitoria-Gasteiz, Álava · Amurrio|Vitoria-Gasteiz
`es-nacionalidades.txt`	27	`ES_NACIONALIDAD`	Española · Marroquí · Rumana · Colombiana
`es-nivel-educativo-codigos.txt`	10	`ES_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`es-nivel-educativo.txt`	10	`ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`	Sin estudios · Educación primaria incompleta · Educación primaria · Educación secundaria obligatoria (ESO)
`es-nombres.txt`	600	`ES_NOMBRE`	Aarón · Abdelaziz · Abdelkader · Abdellah
`es-nss-control.txt`	97	`ES_NSS_CONTROL_TABLA`	00~|00 · 01~|01 · 02~|02 · 03~|03

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
es-nss-paso.txt	1358	ES_NSS_PASO	000|000 · 001|101 · 002|202 · 003|303
es-ocupaciones.txt	37	ES_OCUPACION	Empleado administrativo · Dependiente de comercio · Cajero · Conductor de camión
es-opiniones-politicas-codigos.txt	10	ES_OPINION_POLITICA_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
es-opiniones-politicas.txt	7	ES_OPINION_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
es-orientaciones-sexuales.txt	8	ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
es-origen-etnico-codigos.txt	9	ES_ORIGEN_ETNICO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
es-origen-etnico.txt	9	ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA	Gitana · Blanca o europea · Magrebí o árabe · Africana subsahariana
es-partidos.txt	16	ES_PARTIDO_LISTA	PP · PSOE · Vox · Sumar
es-prestaciones-sociales.txt	12	ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA	Ingreso Mínimo Vital · Prestación por desempleo · Subsidio por desempleo · Renta mínima autonómica
es-procedimientos.txt	10	ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta de medicina de familia · Consulta de urgencias · Hemograma completo · Glucemia basal
es-rc-letra.txt	529	ES_RC_LETRA_TABLA	00M|M · 00Q|M · 00W|M · 00E|M
es-rc-peso-01.txt	230	ES_RC_PESO_01	000|000 · 001|101 · 002|202 · 003|303
es-rc-peso-03.txt	230	ES_RC_PESO_03	000|000 · 001|103 · 002|206 · 003|309
es-rc-peso-04.txt	230	ES_RC_PESO_04	000|000 · 001|104 · 002|208 · 003|312
es-rc-peso-05.txt	230	ES_RC_PESO_05	000|000 · 001|105 · 002|210 · 003|315
es-rc-peso-07.txt	230	ES_RC_PESO_07	000|000 · 001|107 · 002|214 · 003|321
es-rc-peso-09.txt	230	ES_RC_PESO_09	000|000 · 001|109 · 002|218 · 003|304
es-rc-peso-12.txt	230	ES_RC_PESO_12	000|000 · 001|112 · 002|201 · 003|313
es-rc-peso-13.txt	230	ES_RC_PESO_13	000|000 · 001|113 · 002|203 · 003|316
es-rc-peso-15.txt	230	ES_RC_PESO_15	000|000 · 001|115 · 002|207 · 003|322
es-rc-peso-17.txt	230	ES_RC_PESO_17	000|000 · 001|117 · 002|211 · 003|305
es-rc-peso-21.txt	230	ES_RC_PESO_21	000|000 · 001|121 · 002|219 · 003|317
es-rc-traslado.txt	828	ES_RC_TRASLADO	000|000 · 001|100 · 002|200 · 003|300
es-religiones.txt	10	ES_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica o protestante · Musulmana · Testigo de Jehová
es-sanciones-administrativas.txt	8	ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA	Sin sanciones · Sanción leve · Sanción grave · Sanción muy grave
es-sexo-1-2.txt	2	ES_SEXO_1_2	1 · 2
es-sexo-dona-home.txt	2	ES_SEXO_DONA_HOME	Dona · Home
es-sexo-f-m.txt	2	ES_SEXO_F_M	F · M
es-sexo-female-male.txt	2	ES_SEXO_FEMALE_MALE	Female · Male

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`es-sexo-femenino-masculino.txt`	2	`ES_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`	Femenino · Masculino
`es-sexo-h-m.txt`	2	`ES_SEXO_H_M`	H · M
`es-sexo-mujer-hombre.txt`	2	`ES_SEXO_MUJER_HOMBRE`	Mujer · Hombre
`es-sexo-v-m.txt`	2	`ES_SEXO_V_M`	V · M
`es-sin-informacion.txt`	1	`ES_SUPRIMIR`	Sin información
`es-situacion-administrativa.txt`	13	`ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA`	Residencia temporal · Residencia de larga duración · Residencia de larga duración UE · Certificado de registro de ciudadano de la UE
`es-texto-nombres.txt`	2494	`ES_TEXTO_LIBRE`	Aarón · AARÓN · Aaron · AARON

APÉNDICE C

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que `NOMBRE_PRODUCTO` no se tome por el nombre de una persona.

E1 `empresa` `entidad` `sociedad` `proveedor` `pagador` `emisor` `retenedor`

E2 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `fiscal_?empresa` `archivo` `fichero` `calle` `via` `avenida` `camino` `carretera` `barrio` `municipio` `localidad` `poblacion` `provincia` `comunidad` `pais` `banco` `entidad` `sucursal` `oficina` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `colegio` `instituto` `universidad` `curso` `asignatura` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `ambulatorio` `seguro` `area` `departamento` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `prestacion` `partido` `sindicato` `religion` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `almacen` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `pago` `forma` `zona` `linea` `actividad` `sector` `finca` `edificio` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `funcionario` `alumno` `estudiante` `deudor` `avalista` `fiador` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `tomador` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `investigado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `pensionista` `jubilado` `interesado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

E3 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `fiscal_?empresa` `archivo` `fichero` `calle` `via` `avenida` `camino` `carretera` `barrio` `municipio` `localidad` `poblacion` `provincia` `comunidad` `pais` `banco` `entidad` `sucursal` `oficina` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `colegio` `instituto` `universidad` `curso` `asignatura` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `ambulatorio` `seguro` `area` `departamento` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `prestacion` `partido` `sindicato` `religion` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `almacen` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `pago` `forma` `zona` `linea` `actividad` `sector` `finca` `edificio` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `funcionario` `alumno` `estudiante` `deudor` `avalista` `fiador` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `tomador` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `investigado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `pensionista` `jubilado` `interesado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `complet` `cognoms?`

E4	`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `fiscal_?empresa` `archivo` `fichero` `calle` `via` `avenida` `camino` `carretera` `barrio` `municipio` `localidad` `poblacion` `provincia` `comunidad` `pais` `banco` `entidad` `sucursal` `oficina` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `colegio` `instituto` `universidad` `curso` `asignatura` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `ambulatorio` `seguro` `area` `departamento` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `prestacion` `partido` `sindicato` `religion` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `almacen` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `pago` `forma` `zona` `linea` `actividad` `sector` `finca` `edificio` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `funcionario` `alumno` `estudiante` `deudor` `avalista` `fiador` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `tomador` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `investigado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `pensionista` `jubilado` `interesado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first`
E5	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `provincial` `territorial`
E6	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E7	`id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro`
E8	`id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log`

APÉNDICE D

Política de descubrimiento y classifiers

La política de descubrimiento `ES — LOPDGDD — v3` ejecuta estos 149 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

RGPD y LOPDGDD - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
`ES_L1_DNI — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`ES_L1_DNI`
`ES_L1_DNI — Type`	TIPO DE DATO	`ES_L1_DNI`
`ES_L1_DNI — Regex`	FORMATO DEL VALOR	`ES_L1_DNI`
`ES_L1_NIE — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`ES_L1_NIE`
`ES_L1_NIE — Regex`	FORMATO DEL VALOR	`ES_L1_NIE`
`ES_L1_PASAPORTE — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`ES_L1_PASAPORTE`
`ES_L1_PASAPORTE — Regex`	FORMATO DEL VALOR	`ES_L1_PASAPORTE`
`ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO`
`ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO — Regex`	FORMATO DEL VALOR	`ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO`
`ES_L1_NSS — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`ES_L1_NSS`
`ES_L1_NSS — Type`	TIPO DE DATO	`ES_L1_NSS`
`ES_L1_NSS — Regex`	FORMATO DEL VALOR	`ES_L1_NSS`
`ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`
`ES_L1_COLEGIADO — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`ES_L1_COLEGIADO`
`ES_L1_NOMBRE — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`ES_L1_NOMBRE`
`ES_L1_NOMBRE — List`	VALORES CONOCIDOS	`ES_L1_NOMBRE`
`ES_L1_APELLIDO — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`ES_L1_APELLIDO`
`ES_L1_APELLIDO — List`	VALORES CONOCIDOS	`ES_L1_APELLIDO`
`ES_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`ES_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`ES_L1_NOMBRE_COMPLETO — List`	VALORES CONOCIDOS	`ES_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`ES_L1_EMAIL — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`ES_L1_EMAIL`
`ES_L1_EMAIL — Type`	TIPO DE DATO	`ES_L1_EMAIL`
`ES_L1_EMAIL — Regex`	FORMATO DEL VALOR	`ES_L1_EMAIL`
`ES_L1_TELEFONO — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`ES_L1_TELEFONO`
`ES_L1_TELEFONO — Regex`	FORMATO DEL VALOR	`ES_L1_TELEFONO`
`ES_L1_DIRECCION — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`ES_L1_DIRECCION`
`ES_L1_DIRECCION — Type`	TIPO DE DATO	`ES_L1_DIRECCION`
`ES_L1_DIRECCION — Regex`	FORMATO DEL VALOR	`ES_L1_DIRECCION`
`ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
`ES_L1_CUENTA_BANCARIA — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`ES_L1_CUENTA_BANCARIA`
`ES_L1_CUENTA_BANCARIA — Regex`	FORMATO DEL VALOR	`ES_L1_CUENTA_BANCARIA`

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
ES_L1_TARJETA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_TARJETA
ES_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_TARJETA
ES_L1_BILLETERA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_BILLETERA
ES_L1_BILLETERA – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_BILLETERA
ES_L1_IP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_IP
ES_L1_IP – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_IP
ES_L1_DISPOSITIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_DISPOSITIVO
ES_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_DISPOSITIVO
ES_L1_COOKIE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_COOKIE
ES_L1_MATRICULA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_MATRICULA
ES_L1_MATRICULA – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_MATRICULA
ES_L1_VEHICULO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_VEHICULO
ES_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_VEHICULO
ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL
ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL
ES_L1_CUPS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_CUPS
ES_L1_CUPS – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_CUPS
ES_L1_CONTRATO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_CONTRATO
ES_L1_USUARIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_USUARIO
ES_L1_CREDENCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_CREDENCIAL
ES_L1_CREDENCIAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_CREDENCIAL
ES_L1_IMAGEN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_IMAGEN
ES_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_GEOLOCALIZACION
ES_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_GEOLOCALIZACION
ES_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_TEXTO_LIBRE
ES_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DATO	ES_L1_TEXTO_LIBRE
ES_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_TEXTO_LIBRE
ES_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_FECHA_NACIMIENTO
ES_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	ES_L2_FECHA_NACIMIENTO
ES_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_ANIO_NACIMIENTO
ES_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	ES_L2_ANIO_NACIMIENTO
ES_L2_EDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_EDAD
ES_L2_EDAD – Type	TIPO DE DATO	ES_L2_EDAD
ES_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_FECHA_EVENTO
ES_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DATO	ES_L2_FECHA_EVENTO
ES_L2_SEXO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_SEXO
ES_L2_SEXO – List	VALORES CONOCIDOS	ES_L2_SEXO

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
ES_L2_MUNICIPIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_MUNICIPIO
ES_L2_MUNICIPIO – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_L2_MUNICIPIO
ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO
ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO
ES_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_CODIGO_POSTAL
ES_L2_CODIGO_POSTAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L2_CODIGO_POSTAL
ES_L2_NACIONALIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_NACIONALIDAD
ES_L2_NACIONALIDAD – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_L2_NACIONALIDAD
ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA
ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA
ES_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_ESTADO_CIVIL
ES_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_L2_ESTADO_CIVIL
ES_L2_OCUPACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_OCUPACION
ES_L2_EMPLEADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_EMPLEADOR
ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO
ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO
ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO
ES_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_PERSONAS_A_CARGO
ES_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DATO	ES_L2_PERSONAS_A_CARGO
ES_L3_ORIGEN_ETNICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_ORIGEN_ETNICO
ES_L3_ORIGEN_ETNICO – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_L3_ORIGEN_ETNICO
ES_L3_RELIGION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_RELIGION
ES_L3_RELIGION – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_L3_RELIGION
ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
ES_L3_OPINION_POLITICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_OPINION_POLITICA
ES_L3_OPINION_POLITICA – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_L3_OPINION_POLITICA
ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
ES_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_AFILIACION_SINDICAL
ES_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_L3_AFILIACION_SINDICAL
ES_L3_BIOMETRICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_BIOMETRICO
ES_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DATO	ES_L3_BIOMETRICO
ES_L3_GENETICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_GENETICO
ES_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L3_GENETICO
ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL
ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL
ES_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_VIDA_SEXUAL

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
ES_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_IDENTIDAD_GENERO
ES_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_L3_IDENTIDAD_GENERO
ES_L3_VICTIMA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_VICTIMA
ES_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_IDENTIFICADOR
ES_SALUD_IDENTIFICADOR – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_SALUD_IDENTIFICADOR
ES_SALUD_COBERTURA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_COBERTURA
ES_SALUD_COBERTURA – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_SALUD_COBERTURA
ES_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_DIAGNOSTICO
ES_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_SALUD_DIAGNOSTICO
ES_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_PROCEDIMIENTO
ES_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_MEDICAMENTO
ES_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_SALUD_MEDICAMENTO
ES_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_TEXTO_CLINICO
ES_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DATO	ES_SALUD_TEXTO_CLINICO
ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA
ES_SALUD_VIH – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_VIH
ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
ES_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_DISCAPACIDAD
ES_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_SALUD_DISCAPACIDAD
ES_SALUD_DEPENDENCIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_DEPENDENCIA
ES_SALUD_DEPENDENCIA – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_SALUD_DEPENDENCIA
ES_SALUD_LABORAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_LABORAL
ES_SALUD_LABORAL – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_SALUD_LABORAL
ES_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_REPRODUCTIVA
ES_SALUD_MENTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_MENTAL
ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
ES_FIN_DEUDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_FIN_DEUDA
ES_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DATO	ES_FIN_DEUDA
ES_FIN_INGRESOS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_FIN_INGRESOS
ES_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DATO	ES_FIN_INGRESOS
ES_FIN_PATRIMONIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_FIN_PATRIMONIO
ES_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DATO	ES_FIN_PATRIMONIO
ES_FIN_PENSION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_FIN_PENSION
ES_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DATO	ES_FIN_PENSION
ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL
ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL – Values	FORMATO DEL VALOR	ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
ES_FIN_TRIBUTARIO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_FIN_TRIBUTARIO
ES_PENAL_ANTECEDENTES - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_PENAL_ANTECEDENTES
ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES
ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES - Values	FORMATO DEL VALOR	ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES
ES_PENAL_PROCEDIMIENTO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_PENAL_PROCEDIMIENTO
ES_PENAL_PROCEDIMIENTO - Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_PENAL_PROCEDIMIENTO
ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA