DELPHIX CONTINUOUS COMPLIANCE · POLÍTICA DE DESCOBERTA

Espanha — RGPD e Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)

Descoberta e mascaramento de dados pessoais espanhóis: DNI e NIE com letra válida, o número da Seguridad Social, o IBAN e o CCC, a referencia catastral e o CUPS com caracteres de controle válidos, municípios e códigos postais generalizados abaixo de 20.000 habitantes, as categorias especiais do artigo 9, dados de saúde, econômicos e tributários, e antecedentes penais e sanções administrativas.

83	149	341
CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Política de descoberta `ES — LOPDGDD — v3`

Versão 3, de 12 de outubro de 2026 · Limiar de atribuição 60%

Sumário

As primeiras seções explicam para que a política serve e como ela funciona. Os capítulos de classes de dados descrevem cada classe: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que a política contém.

1	**Sobre esta política de descoberta**	
2	**A lei na Espanha: o Regulamento e a LOPDGDD**	
3	**Pseudonimização, anonimização e cópias fora de produção**	
4	**Como os dados sensíveis são descobertos**	
5	**Como os dados são mascarados**	
6	**Pacotes essencial e estendido**	
7	**As classes de dados numa visão**	

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	**DNI e NIF de pessoa física**	ES_L1_DNI
8.2	**NIE**	ES_L1_NIE
8.3	**Passaporte**	ES_L1_PASAPORTE
8.4	**Número de suporte do documento**	ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO
8.5	**Número da Seguridad Social**	ES_L1_NSS
8.6	**Número de estudante**	ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.7	**Número de registro profissional**	ES_L1_COLEGIADO
8.8	**Nome**	ES_L1_NOMBRE
8.9	**Sobrenome**	ES_L1_APELLIDO
8.10	**Nome completo**	ES_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.11	**E-mail**	ES_L1_EMAIL
8.12	**Telefone**	ES_L1_TELEFONO
8.13	**Endereço**	ES_L1_DIRECCION
8.14	**Complemento do endereço**	ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.15	**Conta bancária (IBAN e CCC)**	ES_L1_CUENTA_BANCARIA
8.16	**Cartão de pagamento**	ES_L1_TARJETA
8.17	**Carteira digital**	ES_L1_BILLETERA
8.18	**Endereço IP**	ES_L1_IP
8.19	**Identificador de dispositivo**	ES_L1_DISPOSITIVO
8.20	**Cookie e identificador de rastreamento**	ES_L1_COOKIE
8.21	**Placa de veículo**	ES_L1_MATRICULA
8.22	**Identificação do veículo**	ES_L1_VEHICULO
8.23	**Referencia catastral**	ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL

8.24	CUPS (ponto de fornecimento)	ES_L1_CUPS
8.25	Número de contrato e de cliente	ES_L1_CONTRATO
8.26	Usuário e perfil social	ES_L1_USUARIO
8.27	Credencial	ES_L1_CREDENCIAL
8.28	Imagem e voz	ES_L1_IMAGEN
8.29	Geolocalização	ES_L1_GEOLOCALIZACION
8.30	Texto livre	ES_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	Data de nascimento	ES_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Ano de nascimento	ES_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Idade	ES_L2_EDAD
9.4	Data de um evento da vida	ES_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	ES_L2_SEXO
9.6	Município	ES_L2_MUNICIPIO
9.7	Código INE do município	ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO
9.8	Código postal	ES_L2_CODIGO_POSTAL
9.9	Nacionalidade	ES_L2_NACIONALIDAD
9.10	Situação de residência	ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA
9.11	Estado civil	ES_L2_ESTADO_CIVIL
9.12	Ocupação	ES_L2_OCUPACION
9.13	Empregador	ES_L2_EMPLEADOR
9.14	Escolaridade	ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO
9.15	Escola ou universidade	ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO
9.16	Dependentes	ES_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · CATEGORIAS ESPECIAIS (ART. 9 RGPD E ART. 9 LOPDGDD)

10.1	Origem racial ou étnica	ES_L3_ORIGEN_ETNICO
10.2	Religião	ES_L3_RELIGION
10.3	Convicções filosóficas	ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.4	Opinião política	ES_L3_OPINION_POLITICA
10.5	Filiação partidária	ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.6	Filiação sindical	ES_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.7	Dados biométricos	ES_L3_BIOMETRICO
10.8	Dados genéticos	ES_L3_GENETICO
10.9	Orientação sexual	ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.10	Vida sexual	ES_L3_VIDA_SEXUAL
10.11	Identidade de gênero	ES_L3_IDENTIDAD_GENERO

10.12	Vítimas de violência de gênero e sexual	ES_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE (ART. 9 RGPD, LEY 41/2002 E DA 17 LOPDGDD)

11.1	Identificadores de saúde	ES_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de saúde	ES_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico	ES_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimento médico	ES_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamento	ES_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	ES_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultado de exame	ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA
11.8	HIV e infecções sexualmente transmissíveis	ES_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo	ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Deficiência	ES_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Dependência	ES_SALUD_DEPENDENCIA
11.12	Saúde do trabalho	ES_SALUD_LABORAL
11.13	Saúde reprodutiva	ES_SALUD_REPRODUCTIVA
11.14	Saúde mental	ES_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DADOS ECONÔMICOS E TRIBUTÁRIOS (ART. 20 LOPDGDD E ART. 95 LGT)

12.1	Histórico de crédito	ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.2	Dívida	ES_FIN_DEUDA
12.3	Renda	ES_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimônio	ES_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensão	ES_FIN_PENSION
12.6	Benefícios sociais	ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL
12.7	Dados tributários	ES_FIN_TRIBUTARIO

PARTE 13 · INFRAÇÕES PENAIS E ADMINISTRATIVAS (ART. 10 RGPD, ARTS. 10 E 27 LOPDGDD)

13.1	Antecedentes penais	ES_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Certidão do registro de condenados por crimes sexuais	ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES
13.3	Número de processo judicial	ES_PENAL_PROCEDIMIENTO
13.4	Sanções administrativas	ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA
14	Caracteres de controle calculados por tabelas	
15	Onde as pessoas moram: municípios, códigos INE e códigos postais	
16	Limites	
17	Verificação	
18	Fontes	
A	Algoritmos	

B	**Arquivos**
C	**Listas de exclusão**
D	**Política de descoberta e classifiers**

1

Sobre esta política de descoberta

Esta política de descoberta encontra os dados pessoais de uma base espanhola e os mascara, para que uma cópia fora de produção — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar apenas nomes e DNIs não basta: uma data de nascimento, um sexo e um município pequeno já apontam para um punhado de pessoas, e 7.700 dos 8.132 municípios da Espanha têm menos de 20.000 habitantes. A política trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — DNI, NIE e o NIF de pessoa física, passaporte, o número de suporte do cartão, o número da Seguridad Social, números de estudante e de registro profissional, nomes, contato, endereço, contas bancárias, cartões, dispositivos, cookies, placas, a referencia catastral de um imóvel, o CUPS de um fornecimento de luz ou gás, fotografias, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, ano de nascimento, idade, sexo, município, seu código INE e o código postal, nacionalidade e situação de residência, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade, dependentes.
- **Categorias especiais** — os dados do artigo 9 do Regulamento: origem racial ou étnica, opiniões políticas e filiação partidária, convicções religiosas ou filosóficas, filiação sindical, dados genéticos e biométricos, vida sexual e orientação sexual; com a identidade de gênero e as vítimas de violência de gênero, que a lei espanhola protege por si mesmas.
- **Dados de saúde** — a historia clínica, diagnósticos, procedimentos, medicamentos, HIV, deficiência e dependência, saúde do trabalho, saúde reprodutiva e mental.
- **Dados econômicos** — os cadastros de inadimplentes e a central de riscos do Banco de España, dívidas, renda, patrimônio, pensões, benefícios sociais, e os dados tributários que a Ley General Tributaria chama de reservados.
- **Infrações penais e administrativas** — antecedentes penais, a certidão do registro de condenados por crimes sexuais, números de processo judicial, e sanções administrativas como multas e os pontos da carteira de motorista.

Cada grupo abaixo diz o que é cada classe de dados, como é mascarado e por quê. A descoberta roda uma política de descoberta de 147 classifiers com limiar 60; o mascaramento são 83 classes de dados com seus algoritmos. Os nomes de coluna são reconhecidos em castelhano, em inglês e, para os dados mais comuns, em catalão, galego e basco.

2

A lei na Espanha: o Regulamento e a LOPDGDD

A Espanha não tem uma lei de proteção de dados própria como as dos seus vizinhos do outro lado do Atlântico: a lei é o **Regulamento Geral de Proteção de Dados**, Regulamento (UE) 2016/679, que se aplica diretamente, e a **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales** (LOPDGDD), que o adapta e completa onde o Regulamento deixa espaço aos Estados-membros. O próprio direito fundamental está no artigo 18.4 da Constituição. A LOPDGDD foi alterada várias vezes — pela Ley Orgánica 3/2020, Ley Orgánica 7/2021, Ley 2/2023, Ley 11/2023 e, por último, pela Ley 10/2025 de 26 de dezembro, que reescreveu os sistemas de exclusão publicitária do artigo 23 — sem tocar nos dispositivos em que esta política se apoia. A autoridade é a **Agencia Española de Protección de Datos** (AEPD), ao lado das autoridades da Catalunha, do País Basco e da Andaluzia para o seu próprio setor público.

O Regulamento protege apenas **pessoas físicas**: o artigo 4.1 define dado pessoal como informação relativa a uma pessoa física identificada ou identificável, e o considerando 14 diz que ele não cobre dados de pessoas jurídicas. Por isso o NIF de uma empresa atravessa esta política intacto, enquanto o NIF de um trabalhador autônomo — que é o seu DNI — é mascarado como qualquer outro.

Quatro dispositivos da LOPDGDD dão forma a esta política além do Regulamento:

- **Artigo 9.1** — para ideologia, filiação sindical, religião, orientação sexual, crenças e origem racial ou étnica, "el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar" esses dados. O consentimento, que o Regulamento admite, não basta na Espanha.
- **Artigo 10** — dados de condenações e infrações penais só podem ser tratados fora das autoridades quando uma norma com força de lei o permite; o **artigo 27** estende a regra às infrações e sanções administrativas.
- **Artigo 32** — quando dados são retificados ou apagados, devem ser **bloqueados**: identificados e reservados "para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización", e o artigo 32.3 proíbe tratar dados bloqueados "para ninguna finalidad distinta" de colocá-los à disposição de juízes e autoridades.
- **Disposição adicional 17** — as leis sob as quais se tratam dados de saúde, e as condições para dados de saúde pseudonimizados em pesquisa, citadas abaixo.

As infrações são graduadas pelos artigos 72 a 74 da LOPDGDD, e as multas são as do artigo 83 do Regulamento, até 20 milhões de euros ou 4% do faturamento mundial. Entre as infrações muito graves, que prescrevem em três anos, estão tratar categorias especiais fora do artigo 9 (art. 72.1 e), tratar dados penais fora do artigo 10 (art. 72.1 f), violar o dever de confidencialidade (art. 72.1 i), deixar de bloquear dados (art. 72.1 n) — e, o dispositivo que fala mais diretamente a esta política, **"la reversión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin de permitir la reidentificación de los afectados"** (art. 72.1 p).

3

Pseudonimização, anonimização e cópias fora de produção

O Regulamento nomeia a técnica. O artigo 4.5 define **pseudonimização** como o tratamento de dados pessoais de forma que deixem de poder ser atribuídos a uma pessoa sem recorrer a informações adicionais, "desde que essas informações suplementares sejam mantidas separadamente e sujeitas a medidas técnicas e organizativas". O considerando 26 deixa a informação anônima totalmente fora do Regulamento e mede a identificabilidade por "todos os meios suscetíveis de ser razoavelmente utilizados". O artigo 25.1 cita a pseudonimização como primeiro exemplo de proteção de dados desde a concepção, o artigo 32.1 a) como primeiro exemplo de medida de segurança, e o artigo 6.4 e) como garantia que torna compatível um uso posterior com o original.

Mascarar com o engine é pseudonimização exatamente nesse sentido: o resultado é determinístico para a chave do engine, e quem tem a chave e os dados de produção pode reproduzir o mapeamento. Uma cópia mascarada continua sendo dado pessoal **para quem alcança a chave**, e a chave tem de ficar separada da cópia. O Tribunal de Justiça tirou a consequência em 4 de setembro de 2025, em **EDPS v SRB (C-413/23 P)**: dados pseudonimizados podem não ser dados pessoais para um destinatário sem meios razoáveis de reidentificá-los, enquanto continuam sendo para quem detém a informação adicional. O EDPB disse o mesmo nas suas Diretrizes 01/2025 sobre pseudonimização, adotadas em 16 de janeiro de 2025. A Comissão Europeia propôs em novembro de 2025, no Digital Omnibus, escrever essa leitura relativa na definição de dado pessoal; o compromisso do Conselho de 2026 retirou a mudança, e em outubro de 2026 a definição segue como era.

A lei espanhola acrescenta três coisas próprias. A disposição adicional 17 da LOPDGDD admite dados de saúde pseudonimizados em pesquisa apenas com **"una separación técnica y funcional entre el equipo investigador y quienes realicen la seudonimización y conserven la información que posibilite la reidentificación"** — a regra que esta política pede para a chave do engine. O artigo 28.2 a) inclui a "reversión

no autorizada de la seudonimización" entre os riscos que o responsável deve pesar. E o artigo 72.1 p) faz da reversão deliberada de uma anonimização uma infração muito grave.

Sobre cópias fora de produção a orientação é clara. A AEPD escreveu em 18 de abril de 2022, em "Brechas de datos personales en entornos de desarrollo y preproducción", que se deve evitar o uso de dados pessoais em ambientes de desenvolvimento e pré-produção, que os dados de teste devem ser criados artificialmente ou derivados dos reais de modo que conservem a estrutura sem conter dados pessoais reais, e que, onde dados reais forem estritamente necessários, a decisão deve ser documentada com uma análise de necessidade e proporcionalidade. Para o setor público e seus fornecedores é regra: o **Esquema Nacional de Seguridad** (Real Decreto 311/2022) exige na medida **mp.sw.1** que o desenvolvimento se faça num sistema separado da produção, "ni datos de producción en el de desarrollo", e no reforço R4 que os testes antes de pôr um sistema em serviço "preferiblemente" não usem dados reais — ambos para sistemas de categoria média e alta. Uma cópia mascarada é como se cumprem os dois.

4

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de descoberta olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier da política de descoberta quão confiante ele está de que a coluna pertence à sua classe de dados. A política usa os quatro frameworks de classifier do Delphix:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta a classe de dados. Sozinho, nunca atribui uma classe de dados.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por classe de dados, e a coluna é atribuída à classe de dados de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) da política de descoberta — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra a classe de dados, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

Estes são os nomes que o Data Control Tower dá aos objetos: classes de dados (*data classes*), classifiers e uma política de descoberta (*discovery policy*), rodada por um job de descoberta. Um Continuous Compliance Engine usado sozinho chama os mesmos objetos de domínios, classifiers e profile set, rodado por um job de profiling; tudo neste documento vale para os dois.

Bancos de dados completam os valores: uma coluna CHAR os preenche com espaços até o tamanho dela, e um código numérico guardado como texto muitas vezes vem com zeros à esquerda. A descoberta testa os valores como chegam, por isso todo padrão de formato remove antes os espaços em volta do valor, os padrões de dígitos aceitam também zeros à esquerda, as listas de palavras soltas são procuradas palavra por palavra, e as listas de nomes com várias palavras (lugares, categorias) ficam num único padrão de formato. Uma coluna cujo nome não diz nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, os nomes curtos de sistemas empacotados — é encontrada só pelos valores sempre que o formato deles é distintivo: documentos com dígito verificador, e-mails, telefones, cartões, lugares, nomes.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

> A descoberta propõe; não decide. Revise no rule set as classes de dados atribuídas antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que a política deixou sem classe.

5

Como os dados são mascarados

Cada classe de dados nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o rule set atribui à classe. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada classe de dados mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines e compliance nodes usem as mesmas chaves.

Onde um algoritmo que vem com o Delphix já resolve — CM Numeric para valores, Credit Card, o lookup de grupo sanguíneo —, a política o usa em vez de criar um próprio. Esses algoritmos aparecem nas árvores pelo nome `dlpx-core:`, o que um engine usa; o Data Control Tower os lista sem o prefixo (`CM Numeric`, `CreditCard`, `BloodType SL`). Estão em todo engine e em todo Data Control Tower, e não constam do Apêndice A.

O preenchimento fica onde está: os espaços em volta do valor são mantidos, e os zeros à esquerda de um número não são mascarados — `0012345678` vira `00` seguido do que `12345678` vira. Um valor guardado numa coluna CHAR completada com zeros continua casando com o mesmo valor guardado como número.

> Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

6

Pacotes essencial e estendido

A política pode ser adotada inteira ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie apenas as classes de dados dele, os classifiers que votam nelas e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers na política de descoberta.

PACOTE	CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	12	27	65	9
Estendido	83	149	341	82

O pacote essencial tem estas classes de dados, marcadas como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- DNI e NIF de pessoa física — `ES_L1_DNI`
- NIE — `ES_L1_NIE`
- Passaporte — `ES_L1_PASAPORTE`
- Número da Seguridad Social — `ES_L1_NSS`
- Nome — `ES_L1_NOMBRE`
- Sobrenome — `ES_L1_APELLIDO`

- Nome completo — `ES_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- E-mail — `ES_L1_EMAIL`
- Telefone — `ES_L1_TELEFONO`
- Endereço — `ES_L1_DIRECCION`
- Complemento do endereço — `ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Data de nascimento — `ES_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Com menos classes de dados disputando, uma coluna que uma classe do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para uma classe essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado da descoberta.

7

As classes de dados numa visão

Todas as classes de dados da política, como são encontradas e o algoritmo que as mascara.

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS		
DNI e NIF de pessoa física ESSENCIAL `ES_L1_DNI`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`ES_DOCUMENTO`
NIE ESSENCIAL `ES_L1_NIE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`ES_DOCUMENTO`
Passaporte ESSENCIAL `ES_L1_PASAPORTE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`ES_CM_DIGITOS_LETRAS`
Número de suporte do documento `ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`ES_CM_DIGITOS_LETRAS`
Número da Seguridad Social ESSENCIAL `ES_L1_NSS`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`ES_NSS`
Número de estudante `ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`	NOME DA COLUNA	`ES_CM_ALFANUM`
Número de registro profissional `ES_L1_COLEGIADO`	NOME DA COLUNA	`ES_CM_ALFANUM`
Nome ESSENCIAL `ES_L1_NOMBRE`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`ES_NOMBRES`
Sobrenome ESSENCIAL `ES_L1_APELLIDO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`ES_APELLIDOS`
Nome completo ESSENCIAL `ES_L1_NOMBRE_COMPLETO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`ES_NOMBRE_COMPLETO`
E-mail ESSENCIAL `ES_L1_EMAIL`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`ES_EMAIL`
Telefone ESSENCIAL `ES_L1_TELEFONO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`ES_TELEFONO`
Endereço ESSENCIAL `ES_L1_DIRECCION`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`ES_DIRECCION`
Complemento do endereço ESSENCIAL `ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`	NOME DA COLUNA	`ES_CM_ALFANUM`
Conta bancária (IBAN e CCC) `ES_L1_CUENTA_BANCARIA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`ES_CUENTA`
Cartão de pagamento `ES_L1_TARJETA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`ES_TARJETA`
Carteira digital `ES_L1_BILLETERA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`ES_CM_ALFANUM`
Endereço IP `ES_L1_IP`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`ES_IP`
Identificador de dispositivo `ES_L1_DISPOSITIVO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`ES_CM_HEX`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Cookie e identificador de rastreamento `ES_L1_COOKIE`	NOME DA COLUNA			`ES_CM_ALFANUM`
Placa de veículo `ES_L1_MATRICULA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`ES_MATRICULA`
Identificação do veículo `ES_L1_VEHICULO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`ES_CM_ALFANUM`
Referencia catastral `ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`ES_REFERENCIA_CATASTRAL`
CUPS (ponto de fornecimento) `ES_L1_CUPS`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`ES_CUPS`
Número de contrato e de cliente `ES_L1_CONTRATO`	NOME DA COLUNA			`ES_CM_ALFANUM`
Usuário e perfil social `ES_L1_USUARIO`	NOME DA COLUNA			`ES_CM_ALFANUM`
Credencial `ES_L1_CREDENCIAL`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`ES_REDACTAR`
Imagem e voz `ES_L1_IMAGEN`	NOME DA COLUNA			`ES_REDACTAR`
Geolocalização `ES_L1_GEOLOCALIZACION`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`ES_COORDENADA`
Texto livre `ES_L1_TEXTO_LIBRE`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	`ES_TEXTO_LIBRE`
QUASE-IDENTIFICADORES				
Data de nascimento ESSENCIAL `ES_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		`ES_FECHA_NACIMIENTO`
Ano de nascimento `ES_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		`ES_ANIO`
Idade `ES_L2_EDAD`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		`ES_EDAD`
Data de um evento da vida `ES_L2_FECHA_EVENTO`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		`ES_FECHA_EVENTO`
Sexo `ES_L2_SEXO`	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		`ES_SEXO`
Município `ES_L2_MUNICIPIO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`ES_MUNICIPIO`
Código INE do município `ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`ES_CODIGO_MUNICIPIO`
Código postal `ES_L2_CODIGO_POSTAL`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`ES_CODIGO_POSTAL`
Nacionalidade `ES_L2_NACIONALIDAD`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`ES_NACIONALIDAD`
Situação de residência `ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA`
Estado civil `ES_L2_ESTADO_CIVIL`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`ES_ESTADO_CIVIL`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Ocupação `ES_L2_OCUPACION`	NOME DA COLUNA	`ES_OCUPACION_O_CODIGO`
Empregador `ES_L2_EMPLEADOR`	NOME DA COLUNA	`ES_EMPLEADOR`
Escolaridade `ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO`	NOME DA COLUNA, FORMATO DO VALOR	`ES_NIVEL_EDUCATIVO`
Escola ou universidade `ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO`	NOME DA COLUNA	`ES_CENTRO_EDUCATIVO`
Dependentes `ES_L2_PERSONAS_A_CARGO`	NOME DA COLUNA, TIPO DE DADO	`ES_CONTEO_LIMITADO`
CATEGORIAS ESPECIAIS (ART. 9 RGPD E ART. 9 LOPDGDD)		
Origem racial ou étnica `ES_L3_ORIGEN_ETNICO`	NOME DA COLUNA, FORMATO DO VALOR	`ES_ORIGEN_ETNICO`
Religião `ES_L3_RELIGION`	NOME DA COLUNA, FORMATO DO VALOR	`ES_RELIGION`
Convicções filosóficas `ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`	NOME DA COLUNA	`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Opinião política `ES_L3_OPINION_POLITICA`	NOME DA COLUNA, FORMATO DO VALOR	`ES_OPINION_POLITICA`
Filiação partidária `ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`	NOME DA COLUNA, FORMATO DO VALOR	`ES_PARTIDO`
Filiação sindical `ES_L3_AFILIACION_SINDICAL`	NOME DA COLUNA, FORMATO DO VALOR	`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Dados biométricos `ES_L3_BIOMETRICO`	NOME DA COLUNA, TIPO DE DADO	`ES_REDACTAR`
Dados genéticos `ES_L3_GENETICO`	NOME DA COLUNA, FORMATO DO VALOR	`ES_REDACTAR`
Orientação sexual `ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL`	NOME DA COLUNA, FORMATO DO VALOR	`ES_ORIENTACION_SEXUAL`
Vida sexual `ES_L3_VIDA_SEXUAL`	NOME DA COLUNA	`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Identidade de gênero `ES_L3_IDENTIDAD_GENERO`	NOME DA COLUNA, FORMATO DO VALOR	`ES_IDENTIDAD_GENERO`
Vítimas de violência de gênero e sexual `ES_L3_VICTIMA`	NOME DA COLUNA	`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DADOS DE SAÚDE (ART. 9 RGPD, LEY 41/2002 E DA 17 LOPDGDD)		
Identificadores de saúde `ES_SALUD_IDENTIFICADOR`	NOME DA COLUNA, FORMATO DO VALOR	`ES_CM_ALFANUM`
Cobertura de saúde `ES_SALUD_COBERTURA`	NOME DA COLUNA, FORMATO DO VALOR	`ES_COBERTURA_SALUD`
Diagnóstico `ES_SALUD_DIAGNOSTICO`	NOME DA COLUNA, FORMATO DO VALOR	`ES_DIAGNOSTICO`
Procedimento médico `ES_SALUD_PROCEDIMIENTO`	NOME DA COLUNA	`ES_PROCEDIMIENTO`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Medicamento `ES_SALUD_MEDICAMENTO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`ES_MEDICAMENTO`
Texto clínico `ES_SALUD_TEXTO_CLINICO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`ES_TEXTO_LIBRE`
Resultado de exame `ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA`	NOME DA COLUNA	`ES_CM_ALFANUM`
HIV e infecções sexualmente transmissíveis `ES_SALUD_VIH`	NOME DA COLUNA	`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Grupo sanguíneo `ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`dlpx-core:BloodTypeSL`
Deficiência `ES_SALUD_DISCAPACIDAD`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`ES_DISCAPACIDAD`
Dependência `ES_SALUD_DEPENDENCIA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`ES_DEPENDENCIA`
Saúde do trabalho `ES_SALUD_LABORAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`ES_APTITUD_LABORAL`
Saúde reprodutiva `ES_SALUD_REPRODUCTIVA`	NOME DA COLUNA	`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Saúde mental `ES_SALUD_MENTAL`	NOME DA COLUNA	`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DADOS ECONÔMICOS E TRIBUTÁRIOS (ART. 20 LOPDGDD E ART. 95 LGT)		
Histórico de crédito `ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`	NOME DA COLUNA	`ES_HISTORIAL_CREDITICIO`
Dívida `ES_FIN_DEUDA`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Renda `ES_FIN_INGRESOS`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimônio `ES_FIN_PATRIMONIO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Pensão `ES_FIN_PENSION`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Benefícios sociais `ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`ES_PRESTACION_SOCIAL`
Dados tributários `ES_FIN_TRIBUTARIO`	NOME DA COLUNA	`ES_TRIBUTARIO`
INFRAÇÕES PENAIS E ADMINISTRATIVAS (ART. 10 RGPD, ARTS. 10 E 27 LOPDGDD)		
Antecedentes penais `ES_PENAL_ANTECEDENTES`	NOME DA COLUNA	`ES_ANTECEDENTES`
Certidão do registro de condenados por crimes sexuais `ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`ES_DELITOS_SEXUALES`
Número de processo judicial `ES_PENAL_PROCEDIMIENTO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Sanções administrativas `ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA`	NOME DA COLUNA	`ES_SANCION_ADMINISTRATIVA`

PARTE 8

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. Os identificadores espanhóis trazem caracteres de controle — a letra do DNI, os dígitos de controle do número da Seguridad Social e da conta bancária, as letras de controle da referencia catastral e do CUPS — e todo sistema espanhol os valida, por isso a política recalcula cada um a partir dos dígitos mascarados. O NIF de uma empresa não é dado pessoal de ninguém e atravessa intacto.

8.1 DNI e NIF de pessoa física

ES_L1_DNI

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Documento Nacional de Identidad: oito dígitos e uma letra, `12345678Z`, muitas vezes escrito `12.345.678-Z`. A letra é o número **módulo 23**, lido na tabela `TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE`, e todo formulário espanhol a confere. O DNI é também o NIF do seu titular perante o fisco, então uma coluna de NIF de pessoa física é esta coluna.

A mesma classe de dados recebe o que uma coluna de documento guarda ao lado de DNIs: um NIE, o NIF de uma pessoa física sem DNI nem NIE — **K** para um espanhol menor de catorze anos, **L** para um espanhol residente no exterior, **M** para um estrangeiro sem NIE, sete dígitos e a letra dos sete dígitos —, o NIF de uma empresa, um DNI gravado sem a letra e um passaporte.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_DNI — Path

90%

`dni` `d_n_i` `nif` *(exceto quando seguido de lista E1)* `n_i_f` `n(o|ro|um|umero)_?(dni|nif|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?)` `doc_?identidad` `documento_?(nacional_?)?(de_?)?identidad` `nro_?doc` `num_?doc` `identificaci[oó]n` *(exceto quando precedido de* `(tipo|tp|cod|codigo|desc|clase)_` *; exceto quando seguido de* `tipo`, `clase`, `fiscal_?empresa`*)* `nie_?nif` `nif_?nie` `dni_?nie` `nie_?dni` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionista|jubilado|interesado|declarante|perceptor)_?(dni|nif|doc|documento)` `(dni|nif)_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionista|jubilado|interesado|declarante|perceptor)` `carn[eé]_?(de_?)?conducir` `n(o|ro|um|umero)_?permiso_?conducir` `driver_?licen[cs]e` `national_?id` `id_?number`

60%

`documento` `doc` `identificador_?fiscal` `nif` `tax_?id`

TIPO DE DADO ES_L1_DNI — Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais) ou número (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR ES_L1_DNI — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{8}[\s\-]?[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE])`	95%	
`0*(?:\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}[\s\-]?[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE])`	95%	
`[KLM]\d{7}[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE]`	90%	
`0*(?:\d{8})`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os dígitos mudam e **a letra é recalculada**, então o valor mascarado é um DNI válido que não pertence a ninguém. Nenhum framework escreve uma letra módulo 23, por isso um estado de dois dígitos — o resto até ali — é posto na frente do valor e o atravessa um caractere por vez; cada passo é um Data Cleansing sobre uma tabela de 299 linhas que responde a "estado + caractere" com "caractere + novo estado", passando por cima dos pontos, hífens e espaços das formas escritas. No fim uma tabela de 46 linhas transforma o resto na letra, maiúscula ou minúscula como era.

Um NIE mantém o prefixo e um NIF K, L ou M a sua letra, cada um recalculado na mesma cadeia. O **NIF de uma empresa** — uma letra como A ou B, sete dígitos e um caractere de controle — atravessa intacto: o artigo 4.1 do Regulamento só alcança pessoas físicas, e o seu considerando 14 diz isso das pessoas jurídicas.

`ES_DOCUMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM` .

> `ES_DNI` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `ES_DNI_1` → `ES_DNI_2` → `ES_DNI_RESTAURAR` , nesta ordem. É formado por 22 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.
>
> `ES_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12345678Z	→	**46916122D**
12.345.678-Z	→	**46.916.122-D**
X1234567L	→	**X5649285W**
K1234567S	→	**K5649285W**
B12345674	→	**B12345674**

8.2 NIE

ES_L1_NIE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Número de Identidad de Extranjero que a Policía atribui a todo estrangeiro com interesses na Espanha: um prefixo **X**, **Y** ou **Z**, sete dígitos e uma letra, `X1234567L` . O prefixo conta como dígito — X vale 0, Y vale 1, Z vale 2 — e a letra é esse número de oito dígitos módulo 23, a mesma regra do DNI. Está impresso na Tarjeta de Identidad de Extranjero e serve de NIF.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_NIE — Path

90% `nie` `n_i_e` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(identidad_?(de_?)?)?extranjero` `n(o|ro|um|umero)_?nie` `tie` `tarjeta_?(de_?)?(identidad_?(de_?)?)?extranjero` `tarjeta_?(de_?)?residencia` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionista|jubilado|interesado|declarante|perceptor)_?nie` `nie_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionista|jubilado|interesado|declarante|perceptor)` `foreigner_?id`

FORMATO DO VALOR ES_L1_NIE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[XYZ][\s\-]?\d{7}[\s\-]?[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE]`	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Com a mesma cadeia do DNI: os sete dígitos mudam, o prefixo fica, e a letra é recalculada com o prefixo incluído. Um NIE mascarado é um NIE válido da mesma série.

`ES_DOCUMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM`.

> `ES_DNI` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `ES_DNI_1` → `ES_DNI_2` → `ES_DNI_RESTAURAR`, nesta ordem. É formado por 22 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.
>
> `ES_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
X1234567L	→	**X5649285W**
Y-1234567-X	→	**Y-5649285-Q**

8.3 Passaporte

ES_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

O número de um passaporte: desde 2006 o espanhol tem três letras e seis dígitos, `PAA123456`; os estrangeiros têm qualquer forma.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_PASAPORTE — Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passaport` `pasaportea` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR ES_L1_PASAPORTE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{3}\d{6}`	45%	
`[A-Z]{2}\d{6}`	35%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere: letras para letras, dígitos para dígitos, então o número mantém a forma.

`ES_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
PAA123456	→	**TEU036274**

8.4 Número de suporte do documento

ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número impresso no próprio cartão, não na pessoa — o IDESP do DNI, três letras e seis dígitos, ou o número de suporte da Tarjeta de Identidad de Extranjero, `E12345678` . Bancos, operadoras e administrações o pedem para conferir que o titular tem o documento em mãos, e ele identifica o cartão tão bem quanto o DNI identifica a pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO — Path

90% `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?soporte(_?(dni|nie|tie|documento))?` `soporte_?(dni|nie|tie|documento)` `idesp` `can_?(dni|nie)` `n(o|ro|um|umero)_?can` `card_?access_?number`

FORMATO DO VALOR ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{3}\d{6}`	40%	
`E\d{8}`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`ES_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BAA123456	→	**APW622948**

8.5 Número da Seguridad Social

ES_L1_NSS

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número que a Tesorería General de la Seguridad Social dá a uma pessoa na primeira vez que a registra, para a vida toda: doze dígitos, `28 12345678 40` — dois da província do primeiro registro, oito do número e dois **dígitos de controle**, os dez primeiros lidos como um número módulo 97. Um número cujos oito dígitos começam por zero é mais antigo, e então o zero não conta.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_NSS – Path

90% `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(afiliaci[oó]n|seguridad_?social|ss|naf|nuss|nass)` `naf` `nuss` `nass` `afiliaci[oó]n_?(a_?la_?)?(ss|seguridad_?social)` `seguridad_?social` `num_?ss` `nss` `n_s_s` `social_?security(_?number)?` `ssn`

TIPO DE DADO ES_L1_NSS – Type

Aceita texto (tamanho 11 ou mais) ou número (tamanho 11 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR ES_L1_NSS – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(0[1-9]|[1-4]\d|5[0-3]|66)[\s/\-]?\d{8}[\s/\-]?\d{2})`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A província fica e os oito dígitos mudam. Os dois dígitos de controle são **recalculados** por um estado que atravessa os dez dígitos com uma tabela de 1.358 linhas — 97 restos por cada dígito e separador — e se torna ele mesmo os dígitos de controle; um zero inicial é marcado, saltado e reposto. O número mascarado é válido pela regra da Seguridad Social e mantém a forma escrita.

`ES_NSS` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM` .

`ES_NSS_CADENA` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_NSS_CADENA_1` → `ES_NSS_CADENA_2` → `ES_NSS_CADENA_3` , nesta ordem. É formado por 27 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
281234567840	→	**284691612272**
28/12345678/40	→	**28/46916122/72**

8.6 Número de estudante

ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O NIA que cada comunidade autônoma dá a todo aluno, e o número de estudante ou de expediente de uma universidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE — Path

80% `nia` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(identificaci[oó]n_?(del_?)?)?alumno` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(matr[ií]cula|expediente)_?(alumno|acad[eé]mico|estudiante)` `expediente_?acad[eé]mico` `c[oó]digo_?(de_?)?(estudiante|alumno)` `cod_?(alumno|estudiante)` `id_?(alumno|estudiante)` `nre` `carn[eé]_?(de_?)?estudiante`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2012345678	→	**6415666886**

8.7 Número de registro profissional

ES_L1_COLEGIADO

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de um membro de um colegio profesional — médicos, advogados, arquitetos, psicólogos —, impresso em receitas, laudos e petições, e pesquisável no registro público de cada colegio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_COLEGIADO — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?colegiad[oa]` `colegiad[oa]` `n(o|ro|um|umero)_?colegio_?profesional` `c[oó]digo_?(profesional|m[eé]dico|facultativo)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(registro_?profesional|habilitaci[oó]n)` `cias_?profesional`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2812345	→	**4719789**

8.8 Nome

ES_L1_NOMBRE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um ou dois nomes — `María de los Ángeles`, `José Antonio`, `Jordi`, `Iñaki`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_NOMBRE — Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `nombre_?propio` `nombre_?1` `nombre_?2` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `izena` `nom_?(propi|de_?pila)` `nombres` *(exceto quando seguido de `completos?`, `y_?apellidos?`, `apellidos?`)*

50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E2)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E3)* `name` *(exceto quando seguido de lista E4)*

VALORES CONHECIDOS ES_L1_NOMBRE — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`es-detectar-nombres.txt`	698	70%	Aarón, Aaron, Abdelaziz, Abdelkader, Abdellah, Abderrahim

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, a partir de uma lista dos 600 nomes que o INE mais conta na população de 1º de janeiro de 2025 — nomes castelhanos, catalães, galegos e bascos —, com a caixa da entrada. `de`, `la`, `los` e `y` ficam onde estão.

`ES_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM`.

> `ES_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_NOMBRE`.
>
> > `ES_NOMBRE` NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 600 nomes de `es-nombres.txt`.
>
> `ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`María de los Ángeles`	→	**`Lía de los Eva`**
`JOSÉ ANTONIO`	→	**`ISABEL YASMINA`**
`Jordi`	→	**`Miquel`**

8.9 Sobrenome

ES_L1_APELLIDO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um espanhol tem dois sobrenomes, o primeiro e o segundo, na ordem que os pais escolheram desde a Ley 20/2011 do Registro Civil. Uma coluna pode ter um ou os dois: `García`, `Fernández López`, `de la Fuente`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_APELLIDO – Path

85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno)` `ape_?(1|2)` `apell?_?(1|2)` `cognoms?` `primer_?cognom` `segon_?cognom` `apelidos?` `abizen(a|ak)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

VALORES CONHECIDOS ES_L1_APELLIDO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`es-detectar-apellidos.txt`	617	70%	Abad, Acevedo, Acosta, Aguado, Agudo, Aguilar

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, a partir dos 500 primeiros sobrenomes que o INE mais conta, com a caixa da entrada; partículas ficam.

`ES_APELLIDOS` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM`.

> `ES_PALABRA_APELLIDO` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_APELLIDO`.
>
> > `ES_APELLIDO` **NAME**
> >
> > Troca o nome por um dos 500 nomes de `es-apellidos.txt`.
>
> `ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
García Fernández	→	**Sola Criado**
de la Fuente	→	**de la Pacheco**

8.10 Nome completo

ES_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Nomes e os dois sobrenomes numa coluna, na ordem espanhola — `José Antonio García Fernández` — ou com os sobrenomes antes e uma vírgula, `GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO`, como registros e listas escrevem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

90% `nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)` `apellidos?_?(y_?)?nombres?` `nombre_?(del_?|de_?la_?)?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|contacto|referencia|victima|denunciante|investigado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|pensionista|jubilado|interesado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|contacto|referencia|victima|denunciante|investigado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|pensionista|jubilado|interesado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom)` `nom_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|contacto|referencia|victima|denunciante|investigado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|pensionista|jubilado|interesado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|contacto_?emergencia|referencia)` `nom_?complet` `nom_?i_?cognoms` `izen_?abizenak` `full_?name` `person_?name` `razon_?social_?(persona|autonomo)`

60% `madre` `padre` `tutor` `tutora` `conyuge` `representante_?legal` `apoderado` `avalista` `fiador` `beneficiario` `heredero` `titular` `tomador` `referencia_?(personal|familiar)`

50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E2)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E3)* `name` *(exceto quando seguido de lista E4)*

VALORES CONHECIDOS ES_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`es-detectar-nombres.txt`	698	65%	Aarón, Aaron, Abdelaziz, Abdelkader, Abdellah, Abderrahim
`es-detectar-apellidos.txt`	617	65%	Abad, Acevedo, Acosta, Aguado, Agudo, Aguilar

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Duas palavras são um nome e um sobrenome; três, um nome e dois sobrenomes; quatro, dois e dois. Cada palavra é trocada a partir da sua lista, e a forma com vírgula é lida como sobrenomes, depois nomes.

`ES_NOMBRE_COMPLETO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM`.

> `ES_APELLIDOS` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM`.
>
> > `ES_PALABRA_APELLIDO` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_APELLIDO`.

`ES_APELLIDO` NAME

Troca o nome por um dos 500 nomes de `es-apellidos.txt`.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`ES_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM`.

`ES_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_NOMBRE`.

`ES_NOMBRE` NAME

Troca o nome por um dos 600 nomes de `es-nombres.txt`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
José Antonio García Fernández	→	**Isabel Yasmina Sola Criado**
Lucía García	→	**Sonia Sola**
GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO	→	**SOLA CRIADO, ISABEL YASMINA**

8.11 E-mail

ES_L1_EMAIL

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um endereço de e-mail.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_EMAIL – Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica` `correu(_?electr[oò]nic)?` `helbide_?elektronikoa` `enderezo_?electr[oó]nico`

TIPO DE DADO ES_L1_EMAIL – Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR ES_L1_EMAIL – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O nome e o domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo vira `.test`, reservado para testes: um endereço mascarado nunca entrega uma mensagem.

`ES_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM`.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
lucia.garcia@gmail.com	→	**nameu.suyvio@pgoeb.test**

8.12 Telefone

ES_L1_TELEFONO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um número espanhol tem nove dígitos: 6 e 7 para celular, 8 e 9 para fixo, cujos primeiros dígitos são a província. Com o Bizum, um número de celular é também um endereço de pagamento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — ES_L1_TELEFONO — Path

85%

`tel` `tlf` `tfno` `telf` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?(fijo|casa|domicilio|oficina|trabajo|contacto|m[oó]vil)` `m[oó]vil` `movil[a-z0-9_]*` `celular` `whats_?app` `bizum` `n(o|ro|um|umero)_?(tel|tel[eé]fono|m[oó]vil|contacto)` `tel[eè]fon` `m[oò]bil` `telefonoa` `sakelako` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR — ES_L1_TELEFONO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:((\+|00)34[\s\-]?)?[67]\d{2}[\s\-]?\d{2,3}[\s\-]?\d{2,3}[\s\-]?\d{0,2})`	80%	
`0*(?:((\+|00)34[\s\-]?)?[89]\d{1,2}[\s\-]?\d{2,3}[\s\-]?\d{2}[\s\-]?\d{2})`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O código do país e o primeiro dígito ficam, então um número mascarado continua dizendo celular ou fixo; os outros dígitos mudam, e espaços e hífens ficam onde estavam.

`ES_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_DIGITOS` .

> `ES_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
+34 612 34 56 78	→	**+34 646 91 61 22**
612345678	→	**646916122**
91 123 45 67	→	**96 865 00 60**

8.13 Endereço

ES_L1_DIRECCION

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · SECURE LOOKUP

O QUE É

Um endereço: tipo de via, nome, número, andar e porta — `Calle Mayor, 12, 3º B` , `Avda. de la Constitución 45, bajo` , `Carrer de Sant Pere, 14` .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_DIRECCION — Path

80% `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` , `correo` *; exceto quando seguido de lista E5)* `domicilio[a-z0-9_]*` `dom_?(particular|fiscal|social_?persona)` `residencia(_?habitual)?` `lugar_?(de_?)?residencia` `nombre_?(de_?la_?)?(v[ií]a|calle)` `v[ií]a_?(p[uú]blica)?` `calle` `adre[çc]a` `domicili` `enderezo` `helbidea` `address[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` *; exceto quando seguido de lista E6)*

TIPO DE DADO ES_L1_DIRECCION — Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR ES_L1_DIRECCION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?i)(calle|c/|avenida|avda\.?|av\.|plaza|pza\.?|paseo|p[ºo]\.?|camino|carretera|ctra\.?|ronda|traves[ií]a|glorieta|r[uú]a|carrer|avinguda|pla[çc]a|passeig|kalea|etorbidea)\s+.{2,60}\d.*`	85%	
`(?i).*\b\d{1,3}\s*,?\s*(\d{1,2}\s*[ºª°]|bajo|entresuelo|[aá]tico|izda?\.?|dcha?\.?)\b.*`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A linha inteira vira uma fictícia, de uma lista de 4.000 — calle, avenida, plaza, paseo, e o carrer, a rúa e a kalea das outras línguas oficiais —, sempre a mesma para a mesma entrada. Município e código postal são colunas próprias e são generalizados lá.

`ES_DIRECCION` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `es-direcciones.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Calle Mayor, 12, 3º B`	→	**`Calle Mayor, 150, bajo`**
`Avda. de la Constitución 45, bajo`	→	**`C/ del Pilar, 44, 8º A`**

8.14 Complemento do endereço

ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Andar, porta, escada, bloco, portal, o nome de uma urbanización, uma caixa postal: o que estreita um endereço a uma casa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `piso` `planta` `puerta` `escalera` `esc` `portal` `bloque` `bl` `letra_?puerta` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(v[ií]a|calle|portal|casa)` `num_?via` `km` `kil[oó]metro` `urbanizaci[oó]n_?(nombre)?` `complemento(_?direcci[oó]n)?` `resto_?direcci[oó]n` `apartado(_?(de_?)?correos)?` `apdo` `pis` `porta` `escala` `solairua` `atea` `p_?o_?box`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma: `3º B` continua sendo um andar e uma letra.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
3º B	→	**4º G**
Escalera 2	→	**Unkocuwe 3**

8.15 Conta bancária (IBAN e CCC)

ES_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Uma conta espanhola tem vinte dígitos, o Código Cuenta Cliente: quatro do banco, quatro da agência, **dois dígitos de controle** e dez da conta, `2100 0418 45 0200051332`. O primeiro dígito de controle confere banco e agência, o segundo a conta, cada um uma soma ponderada módulo 11. O IBAN põe `ES` e **mais dois dígitos de controle** na frente, os da ISO 13616, módulo 97: `ES91 2100 0418 4502 0005 1332`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_CUENTA_BANCARIA — Path

90% `cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorros?|cliente|n[oó]mina|abono|cargo|domiciliaci[oó]n|iban|ccc)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuenta|cta)` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?(cte|corriente|bancaria|cargo|abono)` `iban[a-z0-9_]*` `ccc` `c_c_c` `c[oó]digo_?cuenta_?cliente` `compte(_?bancari)?` `kontu_?zenbakia` `conta_?banc[aá]ria` `account_?(no|num|number)` `bank_?account`

FORMATO DO VALOR ES_L1_CUENTA_BANCARIA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`ES\d{22}`	95%	
`ES\d{2}( \d{4}){5}`	95%	
`0*(?:\d{4}[\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{2}[\s\-]?\d{10})`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os dez dígitos da conta mudam; banco, agência e o primeiro dígito de controle continuam válidos. Num IBAN, o algoritmo IBAN do plugin mascara a conta e recalcula os dígitos do IBAN — mas não o segundo dígito de controle, que nenhum IBAN estrangeiro tem. A política então recalcula esse dígito com um estado que atravessa a conta da direita para a esquerda, leva o dígito antigo e o novo para a frente, e corrige os dígitos do IBAN pela mudança a partir de uma tabela de 10.000 linhas. Compacto ou impresso em grupos de quatro, o IBAN mascarado passa nas duas verificações; um CCC sozinho tem o segundo dígito recalculado do mesmo jeito.

`ES_CUENTA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_DIGITOS`.

`ES_IBAN_COMPACTO` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_COMPACTO_1` → `ES_IBAN_COMPACTO_2` → `ES_IBAN_COMPACTO_3` → `ES_IBAN_COMPACTO_4`, nesta ordem. É formado por 34 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

`ES_IBAN_IMPRESO` **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica `ES_IBAN_IMPRESO_1` → `ES_IBAN_IMPRESO_2` → `ES_IBAN_IMPRESO_3` → `ES_IBAN_IMPRESO_4`, nesta ordem. É formado por 39 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

`ES_CCC` **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica `ES_CCC_1` → `ES_CCC_2` → `ES_CCC_RESTAURAR`, nesta ordem. É formado por 22 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
ES9121000418450200051332	→	**ES4921000418415725647875**
ES91 2100 0418 4502 0005 1332	→	**ES60 2100 0418 4537 6765 3302**
2100 0418 45 0200051332	→	**2100 0418 44 0737396856**

8.16 Cartão de pagamento

ES_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O número de um cartão de crédito ou débito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_TARJETA – Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `targeta` `txartela` `card_?(no|num|number)` `credit_?card`

FORMATO DO VALOR ES_L1_TARJETA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\-]`

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Credit Card, que vem com o Delphix: outro número que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular. Só valores com forma de cartão chegam a ele; os outros passam sem mudança em vez de derrubar a linha.

`ES_TARJETA` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`dlpx-core:Credit Card` **PAYMENT CARD**

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o número do cartão por outro que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
4532 0000 0000 0001	→	**4532 0086 1298 3134**

8.17 Carteira digital

ES_L1_BILLETERA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O identificador de uma carteira eletrônica ou de criptomoedas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_BILLETERA — Path

85% `monedero(_?(digital|electr[oó]nico))?` `billetera(_?(digital|electr[oó]nica))?` `wallet(_?(id|address|direccion))?` `direcci[oó]n_?(bitcoin|btc|wallet|cripto)` `btc_?(address|direccion)` `cartera_?(cripto|digital)`

FORMATO DO VALOR ES_L1_BILLETERA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(bc1|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq`	→	**`mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbvp7dgf`**

8.18 Endereço IP

ES_L1_IP

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um endereço IPv4 ou IPv6. O Tribunal de Justiça decidiu em Breyer (C-582/14) que um IP dinâmico é dado pessoal para um provedor que pode obter legalmente os meios de identificar o assinante.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_IP — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `adre[çc]a_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DO VALOR ES_L1_IP — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)) `	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 vira um número de 1 a 254; um IPv6 é mapeado caractere a caractere, continuando hexadecimal.

`ES_IP` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_HEX`.

> `ES_OCTETO` **NUMERIC MAPPING**
>
> Troca o número por outro entre 1 e 254.
>
> `ES_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`83.45.120.12`	→	**`75.51.254.94`**

8.19 Identificador de dispositivo

`ES_L1_DISPOSITIVO`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Endereço MAC, IMEI, IMSI, identificador de publicidade, identificador de sessão.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `ES_L1_DISPOSITIVO – Path`
>
> **80%** `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|terminal)` `serial_?(equipo|terminal|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

> **FORMATO DO VALOR** `ES_L1_DISPOSITIVO – Regex`
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com as letras hexadecimais num grupo próprio, então um MAC continua MAC; dígitos continuam dígitos.

`ES_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`3c:22:fb:9a:10:e4`	→	**`5e:83:bb:3c:31:f9`**

8.20 Cookie e identificador de rastreamento

ES_L1_COOKIE

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O valor de um cookie ou de um identificador de rastreamento. O artigo 22.2 da Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información os sujeita a consentimento, e o guia da AEPD sobre cookies os trata como dado pessoal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — ES_L1_COOKIE — Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id` `tracking_?id` `client_?id`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`GA1.2.123456789.1700000000`	→	**`ZE0.5.891552838.7889916184`**

8.21 Placa de veículo

ES_L1_MATRICULA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Desde setembro de 2000 uma placa espanhola tem quatro dígitos e três consoantes, `1234 BCD` — sem vogais, e sem Ñ nem Q. As placas provinciais antigas trazem a província, `M-1234-AB`, e as especiais um prefixo, `E` para veículos de obras, `C` para ciclomotores.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — ES_L1_MATRICULA — Path

85% `matr[ií]cula(_?(veh[ií]culo|coche|moto|turismo))?` *(exceto quando seguido de* `alumno`, `estudiante`, `acad[eé]mica`, `universitaria`, `curso`, `profesional`*)* `n(o|ro|um|umero)_?matr[ií]cula` `placa(_?matr[ií]cula)?` `matr[ií]cula_?vehicle` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DO VALOR — ES_L1_MATRICULA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{4}[\s\-]?[BCDFGHJKLMNPRSTVWXYZ]{3})`	90%	
`[A-Z]{1,2}[\s\-]?\d{4}[\s\-]?[A-Z]{1,2}`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os dígitos mudam, e as letras da série atual mudam **dentro do alfabeto que a Dirección General de Tráfico usa**, então uma placa mascarada continua sendo uma placa. A província e o prefixo ficam.

`ES_MATRICULA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_DIGITOS_LETRAS` .

> `ES_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `ES_CM_MATRICULA` **CHARACTER MAPPING**
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `ES_CM_DIGITOS_LETRAS` **CHARACTER MAPPING**
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1234 BCD	→	**9707 ZSB**
M-1234-AB	→	**M-9707-MX**

8.22 Identificação do veículo

ES_L1_VEHICULO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

O número do chassi (VIN, bastidor) e os números dos documentos de registro e inspeção.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** ES_L1_VEHICULO — Path
>
> **85%** `vin` `bastidor` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(bastidor|chasis|motor|serie|vin)` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `itv` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?itv` `permiso_?(de_?)?circulaci[oó]n` `ficha_?t[eé]cnica`

> **FORMATO DO VALOR** ES_L1_VEHICULO — Regex
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
VSSZZZ6JZ9R123456	→	**WSJHYJ5WR0X792843**

8.23 Referencia catastral

ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Os vinte caracteres que o Catastro dá a todo imóvel: para um urbano, sete dígitos da quadra e da parcela e sete da folha do mapa, `9872023 VH5797S` ; para um rústico, o município, o setor, o polígono e a parcela; depois quatro dígitos da unidade dentro dele e **duas letras de controle**. Cada letra é uma soma ponderada

de onze caracteres módulo 23. O artigo 51 do Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario faz do titular de um imóvel um dado protegido, e a referência ao lado do nome de uma pessoa é esse vínculo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL – Path`

90% `ref(erencia)?_?catastral` `rc_?(inmueble|finca|catastral)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(finca|finca_?registral|registral|inmueble)` `finca_?registral` `catastro` `refer[eè]ncia_?cadastral` `erreferentzia_?katastrala` `cadastral_?reference`

FORMATO DO VALOR `ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL – Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{7}[A-Z0-9]{7}\d{4}[A-Z]{2})`	90%	
`0*(?:\d{5}[A-Z]\d{12}[A-Z]{2})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os dígitos que nomeiam a parcela mudam — os sete primeiros de uma referência urbana, os cinco da parcela de uma rústica — e a folha do mapa ou o polígono ficam, que não dizem onde está o imóvel com mais precisão que um bairro. Só uma letra de controle depende do que mudou, e ela é **recalculada** por um estado que atravessa a referência com o peso de cada posição, carregado por cima dos caracteres que não contam. Uma referência escrita em grupos, ou só com os catorze caracteres da parcela, tem os dígitos da parcela trocados sem as letras.

`ES_REFERENCIA_CATASTRAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM` .

> `ES_RC_URBANA` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `ES_RC_URBANA_1` → `ES_RC_URBANA_2` → `ES_RC_URBANA_3` , nesta ordem. É formado por 38 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.
>
> `ES_RC_RUSTICA` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `ES_RC_RUSTICA_1` → `ES_RC_RUSTICA_2` , nesta ordem. É formado por 31 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.
>
> `ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9872023VH5797S0001WX	→	**1064025VH5797S0001QX**
8943507PB5284S0001KR	→	**1690206PB5284S0001ZR**

8.24 CUPS (ponto de fornecimento)

`ES_L1_CUPS`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O Código Universal del Punto de Suministro de um fornecimento de luz ou gás: `ES` , quatro dígitos da distribuidora, doze do ponto e **duas letras de controle** — os dezesseis dígitos módulo 529, divididos por 23 e lidos na tabela do DNI —, às vezes seguidos de `0F` . Um CUPS nomeia uma casa: a fatura, a curva de consumo do medidor inteligente e o bono social pendem dele.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_CUPS — Path

95% `cups` `c_u_p_s` `c[oó]digo_?(universal_?)?(del_?)?punto_?(de_?)?suministro` `punto_?(de_?)?suministro` `cups_?(luz|gas|electricidad|electrico)`

FORMATO DO VALOR ES_L1_CUPS — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`ES\d{16}[A-Z]{2}(\d[A-Z])?`	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A distribuidora fica, os doze dígitos mudam, e as duas letras são **recalculadas** por um estado de três dígitos que atravessa o valor com uma tabela de 6.877 linhas. Um sufixo fica.

`ES_CUPS` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM` .

> `ES_CUPS_CADENA` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `ES_CUPS_CADENA_1` → `ES_CUPS_CADENA_2` → `ES_CUPS_CADENA_3` → `ES_CUPS_CADENA_4` , nesta ordem. É formado por 34 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.
>
> `ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
ES1234123456789012JY	→	**ES1234110858563136HA**
ES0021000000000001JN0F	→	**ES0021000000000006WA0F**

8.25 Número de contrato e de cliente

ES_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, empréstimo, cliente, assinante, sinistro ou empregado — cada um a chave de uma pessoa no seu sistema.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_CONTRATO — Path

70% `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|abonado|suministro|servicio|caso|ticket|siniestro|reclamaci[oó]n|incidencia)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `c[oó]digo_?(cliente|socio|empleado|afiliado|abonado)` `id_?(cliente|socio|empleado|afiliado)` `n(o|ro)_?(empleado|personal|registro_?personal)` `nrp` `matr[ií]cula_?(empleado|personal)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CT−123456	→	**NG−557411**

8.26 Usuário e perfil social

ES_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Um login, um apelido, um perfil numa rede social.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_USUARIO — Path

70% `usuario` `user_?name` `username` `login` `alias` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle` `usuari` `erabiltzailea`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
@lucia_garcia	→	**@nameu_suyvio**

8.27 Credencial

ES_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas e seus hashes, PINs, códigos de segurança, tokens, chaves de API, o PIN da Cl@ve, respostas a perguntas de segurança.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_CREDENCIAL — Path

90% `contrase[nñ]a` `clave` *(exceto quando seguido de* `catastral`, `primaria`, `for[aá]nea`, `valor`, `producto`, `cuenta_?cotizacion` *)* `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?(api|privada)` `secreto` `secret` `otp` `cl@ve_?pin` `clave_?pin` `certificado_?(digital|electr[oó]nico)_?(clave|pin|password)` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta` `frase_?semilla` `seed_?phrase` `contrasenya` `pasahitza`

FORMATO DO VALOR ES_L1_CREDENCIAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira `X`. Uma credencial nunca é útil numa cópia, e o hash de uma senha real pode ser atacado offline.

`ES_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Clave#2024`	→	**XXXXXXXXX**

8.28 Imagem e voz

ES_L1_IMAGEN

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Fotografias, a imagem de um documento de identidade, videovigilância, chamadas gravadas — ou o caminho até elas. A imagem de uma pessoa é direito fundamental no artigo 18.1 da Constituição e na Ley Orgánica 1/1982, e a LOPDGDD dá à videovigilância o seu próprio artigo 22.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_IMAGEN — Path

85% `foto(graf[ií]a)?[a-z0-9_]*` `imagen_?(persona|rostro|perfil|dni|documento)` `avatar` `selfie` `retrato` `video_?(persona|entrevista|vigilancia)` `videovigilancia` `grabaci[oó]n(_?(llamada|voz|c[aá]mara))?` `audio_?(voz|llamada)` `url_?foto` `ruta_?(foto|imagen)` `fotografia` `irudia` `photo[a-z0-9_]*` `picture` `image_?(url|path|person)`

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira `X`, então um caminho ou uma referência deixa de levar ao arquivo.

`ES_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`/fotos/persona_12.jpg`	→	**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

8.29 Geolocalização

ES_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, sozinhas ou em par. O artigo 90 da LOPDGDD regula a geolocalização de trabalhadores.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85%	`lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `utm_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps` `latitude` `longitude`
50%	`long`

FORMATO DO VALOR ES_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(2[7-9]|3\d|4[0-4])\.\d{3,}\s*,\s*-?(1[0-8]|\d)\.\d{3,})`	90%	
`0*(?:(3[5-9]|4[0-4])\.\d{4,})`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira decimal ficam — cerca de 11 km — e as outras decimais mudam: o lugar fica borrado, não é levado a outra região.

`ES_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `ES_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`40.416775,-3.703790`	→	**`40.436747,-3.700894`**

8.30 Texto livre

ES_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, comentários, descrições de uma reclamação ou de um incidente: texto onde qualquer coisa pode ter sido digitada.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60%	`observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `descripci[oó]n_?(queja|reclamaci[oó]n|solicitud|caso|hechos|incidencia|atenci[oó]n|denuncia)` `detalle_?(reclamaci[oó]n|solicitud|caso|incidencia)` `hechos` `relato` `motivo_?(de_?la_?)?(reclamaci[oó]n|solicitud|llamada)` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(exceto quando precedido de lista E7; exceto quando seguido de lista E8)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oó]n)` `queja` `reclamaci[oó]n` `observacions` `oharrak` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DADO `ES_L1_TEXTO_LIBRE – Type`

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR `ES_L1_TEXTO_LIBRE – Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{8}-?[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE])`	80%	em qualquer parte do valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	em qualquer parte do valor
`0*(?:[67]\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O Free Text Redaction troca DNIs, NIEs, e-mails, telefones, cartões, IBANs e CCCs, números da Seguridad Social e endereços IP por `[DATO]`, e os 1.100 nomes e sobrenomes da política por `[NOMBRE]`.

`ES_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 10 padrões por `[DATO]`, e os 2.494 termos de `es-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Cliente García, DNI 12345678Z, correo l.garcia@gmail.com, móvil 612345678.`	→	**`Cliente [NOMBRE], DNI [DATO], correo [DATO], móvil [DATO].`**

PARTE 9

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos e identificam quase todo mundo juntos. O considerando 26 do Regulamento pergunta quão identificável é uma pessoa por "todos os meios suscetíveis de ser razoavelmente utilizados", inclusive a singularização — e uma data de nascimento, um sexo e um município pequeno são esses meios. Estas colunas não são esvaziadas — um teste precisa de idades e lugares que se comportem — mas engrossadas até que uma combinação deixe de apontar para uma pessoa.

9.1 Data de nascimento

ES_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento — com o sexo e o município, a combinação que singulariza pessoas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_FECHA_NACIMIENTO — Path

90% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[nñ]os` `data_?(de_?)?naixement` `data_?(de_?)?nacemento` `jaiotze_?data` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DADO ES_L2_FECHA_NACIMIENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Deslocada até 60 dias para um lado ou outro, o mesmo deslocamento para a mesma data: idades e gerações ficam, o vínculo com um registro vai embora.

`ES_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Ano de nascimento

ES_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano sozinho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_ANIO_NACIMIENTO — Path

90% `a[nñ]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `any_?(de_?)?naixement` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

TIPO DE DADO ES_L2_ANIO_NACIMIENTO — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito muda: 1985 vira 198x.

`ES_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `ES_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Idade

ES_L2_EDAD

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Uma idade em anos.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA ES_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|a[nñ]os|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?(de_?)?edad` `tramo_?(de_?)?edad` `rango_?(de_?)?edad` `edat` `adina` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DADO ES_L2_EDAD — Type
>
> Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito muda; 100 ou mais vira 90, porque um centenário é raro o bastante para ser achado.

`ES_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `ES_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Data de um evento da vida

ES_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | DATE SHIFT

O QUE É

Datas de óbito, casamento, admissão e demissão, internação e alta, afastamento médico, detenção e sentença, emissão e validade de um documento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|matrimonio|divorcio|alta|baja|ingreso|cese|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|sentencia|condena|expedici[oó]n_?(dni|documento)|caducidad_?(dni|nie|documento)|vacunaci[oó]n|intervenci[oó]n|accidente|incapacidad|baja_?m[eé]dica)` `fec_?(exp|expedicion|defuncion|alta|baja)` `date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DADO ES_L2_FECHA_EVENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Deslocada até 30 dias para um lado ou outro.

`ES_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

ES_L2_SEXO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sexo registrado: H/M, V/M, Hombre/Mujer, Femenino/Masculino, 1/2, e o catalão Home/Dona.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|registral|paciente|afiliado|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(exceto quando seguido de* `identidad`, `sentido`*)* `sexe` `sexua` `sex` `gender` *(exceto quando seguido de* `identity`*)*

VALORES CONHECIDOS ES_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`es-detectar-sexo.txt`	10	80%	hombre, mujer, varón, varon, femenino, masculino
`es-detectar-sexo-letra.txt`	4	60%	h, m, v, f

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro do próprio vocabulário: uma coluna `H/M` continua `H/M`. Um `M` sozinho é lido como mujer (mulher), a convenção da administração espanhola; uma coluna que codifica o sexo F/M, como a zona de leitura mecânica do DNI, deveria ter um algoritmo próprio.

`ES_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 8 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`ES_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_SEXO_MUJER_HOMBRE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_SEXO_DONA_HOME` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-dona-home.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_SEXO_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_SEXO_V_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-v-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_SEXO_1_2` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
H	→	**H**
Mujer	→	**Hombre**
Femenino	→	**Femenino**

9.6 Município

ES_L2_MUNICIPIO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR DATA CLEANSING

O QUE É

O município de residência, nascimento ou empadronamento — `Valdelageve`, `Alacant`, `La Guijarrosa` —, como o INE o escreve, com o artigo na frente ou atrás, em qualquer língua oficial, ou com a província ao lado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_MUNICIPIO – Path

85% `municipio(_?(residencia|nacimiento|domicilio|empadronamiento))?` *(exceto quando seguido de* `cod`, `codigo`, `id`, `ine`*)* `localidad(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` `poblaci[oó]n` *(exceto quando seguido de* `total`, `activa`, `objetivo`*)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` `municipi` `poblaci[oó]` `concello` `udalerria` `herria` `(nom|nombre|desc)_?(municipio|localidad|poblacion|ciudad)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `city` `town` `municipality`

FORMATO DO VALOR ES_L2_MUNICIPIO – Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 8.699 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Alegría-Dulantzi, Amurrio, Aramaio, Artziniega, Armiñón, Arratzua-Ubarrundia, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um município de menos de 20.000 habitantes vira o **município de pelo menos 20.000 mais próximo na mesma província**; um maior fica, assim como a província e a comunidade. Um nome só é generalizado

quando todo município que o leva é pequeno; escrito com a província, a mesma regra vale dentro dela e a província fica.

`ES_MUNICIPIO` **DATA CLEANSING**

Troca cada valor encontrado em `es-municipios-generalizados.txt` (68.972 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Valdelageve	→	**Salamanca**
Valdelageve (Salamanca)	→	**Salamanca (Salamanca)**
La Guijarrosa	→	**Montilla**
Alacant	→	**Alacant**

9.7 Código INE do município

ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **DATA CLEANSING**

O QUE É

O código do Instituto Nacional de Estadística: dois dígitos da província e três do município, `37334`, muitas vezes seguidos do dígito de controle.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO — Path
>
> **90%** `(cod|codigo|cd|id)_?(ine_?)?(municipio|mun|municipal|localidad|poblacion)(_?(ine|residencia|nacimiento|domicilio))?` `c[oó]digo_?ine` `cod_?ine` `ine_?(municipio|code)` `cmun` `c_?mun` `codmun` `municipio_?ine` `municipality_?code`

> **FORMATO DO VALOR** ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO — Regex
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(0[1-9]|[1-4]\d|5[0-2])\d{3}\d?)`	40%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O código de um município pequeno vira o código do município para onde vai o seu nome, com o dígito de controle desse município, então um código mascarado concorda com o nome mascarado e nunca sai da província.

`ES_CODIGO_MUNICIPIO` **DATA CLEANSING**

Troca cada valor encontrado em `es-codigos-municipio-generalizados.txt` (15.400 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37334	→	**37274**
28079	→	**28079**

9.8 Código postal

ES_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Cinco dígitos, os dois primeiros a província. Um código postal rural pode cobrir uma só aldeia de algumas dezenas de pessoas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_CODIGO_POSTAL — Path

90% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `cp` `c_p` `cp_?(residencia|domicilio|cliente|envio)` `dp` `codi_?postal` `posta_?kodea` `zip(_?code)?` `postal_?code`

FORMATO DO VALOR ES_L2_CODIGO_POSTAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(0[1-9]|[1-4]\d|5[0-2])\d{3})`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um código postal cujo município principal é pequeno vira o código principal do município para onde ele é generalizado; o código de um município grande fica. Os dígitos da província nunca mudam.

`ES_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `ES_CODIGO_POSTAL_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Troca cada valor encontrado em `es-codigos-postales-generalizados.txt` (9.902 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37766	→	**37001**
28013	→	**28013**

9.9 Nacionalidade

ES_L2_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SECURE LOOKUP

O QUE É

Nacionalidade ou país de nascimento. Não é categoria especial do artigo 9, mas a Ley 15/2022 proíbe a discriminação "con independencia de su nacionalidad", e num lugar pequeno uma nacionalidade aponta para poucas famílias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_NACIONALIDAD — Path

85% `nacionalidad(_?(origen|actual))?` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia)` `ciudadan[ií]a` `nacionalitat` `naziotasuna` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth`

FORMATO DO VALOR ES_L2_NACIONALIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 58 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Española, Marroquí, Rumana, Colombiana, Venezolana, Británica, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma das 27 nacionalidades mais frequentes na Espanha.

`ES_NACIONALIDAD` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 27 valores de `es-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Georgiana	→	**Colombiana**

9.10 Situação de residência

ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A situação de um estrangeiro pela Ley Orgánica 4/2000 de extranjería: residência temporária ou de longa duração, familiar de cidadão da UE, solicitante de proteção internacional, refugiado, arraigo, irregular. A Ley 15/2022 proíbe a discriminação quer a pessoa "disfrute o no de residencia legal".

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA — Path

90% `situaci[oó]n_?(administrativa|de_?residencia|de_?extranjer[ií]a|migratoria)` `tipo_?(de_?)?(residencia|autorizaci[oó]n|permiso)` `autorizaci[oó]n_?(de_?)?(residencia|trabajo|estancia)` `permiso_?(de_?)?(residencia|trabajo)` `estatuto_?(de_?)?(refugiado|ap[aá]trida)` `protecci[oó]n_?internacional` `solicitante_?(de_?)?asilo` `asilo` `arraigo` `extranjer[ií]a` `migration_?status` `immigration_?status` `residence_?permit`

FORMATO DO VALOR ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 24 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Residencia temporal, Residencia de larga duración, Residencia de larga duración UE, Certificado de registro de ciudadano de la UE, Tarjeta de familiar de ciudadano de la UE, Solicitante de protección internacional, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de situações; marcadores sim/não continuam marcadores.

`ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA`.

`ES_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`ES_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `es-situacion-administrativa.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Residencia en trámite	→	**Tarjeta de familiar de ciudadano de la UE**

9.11 Estado civil

ES_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Estado civil, incluindo a pareja de hecho dos registros autonômicos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `pareja_?de_?hecho` `estat_?civil` `egoera_?zibila` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DO VALOR ES_L2_ESTADO_CIVIL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 17 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Soltero a, Casado a, Pareja de hecho, Separado a, Divorciado a, Viudo a, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro do vocabulário; um código numérico por outro código.

`ES_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `es-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `es-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Unión de hecho	→	**Soltero/a**
2	→	**4**

9.12 Ocupação

ES_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Profissão, cargo, categoria profissional, ou o seu código na Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_OCUPACION — Path

80% `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `cno(_?11)?` `(cod|codigo)_?(ocupacion|profesion|cno)` `puesto_?(de_?)?trabajo` `categor[ií]a_?profesional` `grupo_?(de_?)?cotizaci[oó]n` `cargo_?(actual|empleado)` `professi[oó]` `lanbidea` `occupation` `profession` `job_?title`

50% `cargo` `puesto`

COMO É MASCARADO

Trocada a partir de uma lista de ocupações comuns; um código CNO recebe outros dígitos.

`ES_OCUPACION_O_CODIGO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_OCUPACION`.

`ES_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`ES_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `es-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Director de operaciones	→	**Electricista**
2211	→	**9068**

9.13 Empregador

ES_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA · SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da empresa onde a pessoa trabalha — numa cidade pequena, um empregador pode bastar para dizer quem é alguém.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_EMPLEADOR — Path

90% `empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social))?` `(nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja|empleadora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `centro_?(de_?)?trabajo` `empresa_?empleadora` `empresa_?actual` `ocupador` `employer(_?name)?` `workplace`

COMO É MASCARADO

Trocado por uma empresa fictícia.

`ES_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `es-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Corporación Industrial del Atlántico S.A.	→	**Laboratorios Vida Sana S.L.**

9.14 Escolaridade

ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nível mais alto de estudos, de sem estudos a doutorado, ou o seu código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Path

80% `nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|formativo|de_?formaci[oó]n)` `estudios(_?(terminados|finalizados|realizados|m[aá]ximos))?` `titulaci[oó]n(_?acad[eé]mica)?` `formaci[oó]n_?acad[eé]mica` `m[aá]ximo_?nivel` `cned` `nivell_?(d_?)?estudis` `ikasketa_?maila` `education(_?level)?`

FORMATO DO VALOR ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 24 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Sin estudios, Educación primaria incompleta, Educación primaria, Educación secundaria obligatoria ESO, Bachillerato, Formación profesional de grado medio, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro do vocabulário; um código numérico por outro código.

`ES_NIVEL_EDUCATIVO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `es-nivel-educativo-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `es-nivel-educativo.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Licenciatura en curso	→	**Formación profesional de grado medio**

9.15 Escola ou universidade

ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

A escola, o instituto ou a universidade que a pessoa frequenta ou frequentou.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO – Path

75% `centro_?(educativo|escolar|de_?estudios|docente)` `colegio` `instituto` `ies` `ceip` `escuela` `universidad` `facultad` `escola` `ikastetxea` `(nombre|nom)_?(colegio|instituto|universidad|centro)` `c[oó]digo_?(de_?)?centro` `school(_?name)?` `university`

COMO É MASCARADO

Trocado por um de uma lista de centros.

`ES_CENTRO_EDUCATIVO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `es-centros-educativos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Universidad de Salamanca	→	**Universidad Nacional de Educación a Distancia**

9.16 Dependentes

ES_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de filhos ou dependentes, membros do domicílio. Três filhos fazem uma familia numerosa, e uma contagem alta é rara.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** ES_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path
>
> **80%** `personas_?a_?cargo` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|descendientes|dependientes|personas_?a_?cargo|miembros)` `hijos` `descendientes` `miembros_?(de_?la_?)?(unidad_?familiar|hogar)` `unidad_?familiar` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?(del_?)?hogar` `familia_?numerosa` `fills` `number_?of_?children` `dependents`

> **TIPO DE DADO** ES_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type
>
> Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Contagens de 0 a 5 ficam; acima disso vira 5.

`ES_CONTEO_LIMITADO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9	→	**5**
2	→	**2**

PARTE 10

Categorias especiais (art. 9 RGPD e art. 9 LOPDGDD)

O artigo 9.1 do Regulamento proíbe tratar estes dados salvo uma das exceções do artigo 9.2, e o artigo 9.1 da LOPDGDD acrescenta que, para ideologia, filiação sindical, religião, orientação sexual, crenças e origem racial ou étnica, o consentimento sozinho não levanta a proibição "a fin de evitar situaciones discriminatorias". Uma cópia de teste não é nenhuma dessas exceções, e tratar estes dados fora delas é infração muito grave (art. 72.1 e). A identidade de gênero e as vítimas de violência de gênero se juntam a elas porque a lei espanhola as protege por si mesmas: a Ley 15/2022 nomeia "identidad sexual" e "expresión de género" entre os motivos de discriminação, e a Ley Orgánica 1/2004 a intimidade das vítimas. Colunas categóricas são substituídas dentro do seu próprio vocabulário, ou suprimidas.

10.1 Origem racial ou étnica

ES_L3_ORIGEN_ETNICO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Origem étnica autodeclarada, pertencimento ao povo cigano. A Espanha não pergunta isso no censo, mas pesquisas, serviços sociais e planos de igualdade perguntam. O artigo 9.1 da LOPDGDD torna o consentimento sozinho insuficiente para tratar dados cuja finalidade principal é identificá-la.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L3_ORIGEN_ETNICO — Path

95% `etnia` `origen_?([eé]tnico|racial)` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autoidentificaci[oó]n_?([eé]tnica|racial)` `(cod|codigo|tipo|id)_?etnia` `raza` `comunidad_?gitana` `pueblo_?gitano` `ethnicity` `race`

FORMATO DO VALOR ES_L3_ORIGEN_ETNICO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 26 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Gitana, Blanca o europea, Magrebí o árabe, Africana subsahariana, Latinoamericana, Asiática, …	90%	
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de categorias; um código numérico por outro código; um marcador sim/não continua marcador.

`ES_ORIGEN_ETNICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA`.

> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_ORIGEN_ETNICO_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `es-origen-etnico-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `es-origen-etnico.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Afrodescendiente	→	**Blanca o europea**
3	→	**5**

10.2 Religião

ES_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Crença ou confissão religiosa — inclusive a escolha da aula de religião na escola e a destinação de imposto à Igreja Católica na declaração de renda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?(religiosa)?` `confesi[oó]n_?religiosa` `confesionalidad` `credo` `culto` `iglesia` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `clase_?de_?religi[oó]n` `ense[nñ]anza_?religiosa` `asignatura_?religi[oó]n` `casilla_?iglesia` `asignaci[oó]n_?tributaria_?iglesia` `religi[oó]` `erlijioa` `religion` `church`

FORMATO DO VALOR ES_L3_RELIGION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 30 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Católica, Evangélica o protestante, Musulmana, Testigo de Jehová, Ortodoxa, Judía, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de religiões; um marcador sim/não continua marcador.

`ES_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_RELIGION_LISTA`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`ES_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `es-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Anglicana	→	**Testigo de Jehová**

10.3 Convicções filosóficas

ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Convicções filosóficas ou morais, objeção de consciência — de um profissional de saúde ao aborto ou à eutanásia, por exemplo, que a Ley Orgánica 3/2021 registra num cadastro de objetores.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path

90% `convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?|[eé]ticas?)` `creencias?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?)` `ideolog[ií]a` *(exceto quando seguido de* `pol[ií]tica` *)* `objeci[oó]n_?(de_?)?conciencia` `objetor_?(de_?)?conciencia` `masoner[ií]a` `logia` `veganismo` `philosophical_?beliefs?` `beliefs?`

COMO É MASCARADO

Suprimidas para `Sin información`: os valores não compartilham um vocabulário que pudesse ser mantido.

`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_SUPRIMIR`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`ES_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de `es-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Objetor a transfusiones`	→	**`Sin información`**

10.4 Opinião política

`ES_L3_OPINION_POLITICA`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Ideologia, autoposicionamento na escala de esquerda a direita de 1 a 10 que o CIS usa, intenção ou lembrança de voto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `ES_L3_OPINION_POLITICA – Path`

95% `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `ideolog[ií]a_?pol[ií]tica` `preferencias?_?(pol[ií]tica|partidista|electoral)` `autoubicaci[oó]n_?ideol[oó]gica` `escala_?ideol[oó]gica` `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `recuerdo_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `political_?(opinion|orientation|view|preference)` `voting_?intention`

FORMATO DO VALOR `ES_L3_OPINION_POLITICA – Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 21 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Ninguna, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de posições; um valor da escala por outro valor da escala.

`ES_OPINION_POLITICA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_OPINION_POLITICA_LISTA`.

`ES_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`ES_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_OPINION_POLITICA_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `es-opiniones-politicas-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_OPINION_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `es-opiniones-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Progresista	→	**Derecha**
7	→	**2**

10.5 Filiação partidária

ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação a um partido político, a cota de filiado, a militância.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre|militancia))?` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidista|partido)` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante` `cuota_?(de_?)?(afiliado|militante)` `(cod|codigo|nombre|nom)_?partido` `partit` `alderdia` `political_?party` `party_?membership`

FORMATO DO VALOR ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 29 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — PP, PSOE, Vox, Sumar, Podemos, ERC, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro partido do espectro parlamentar espanhol; um marcador sim/não continua marcador.

`ES_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_PARTIDO_LISTA`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`ES_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `es-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Ciudadanos	→	**ERC**
S	→	**S**

10.6 Filiação sindical

ES_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação a um sindicato, a contribuição sindical que a folha desconta, delegados sindicais e comitês de empresa, horas sindicais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95%

`sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|c[oó]digo))?` `sindicad[oa]` `afiliado_?sindicato` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical` `descuento_?sindical` `delegado_?sindical` `representante_?(de_?los_?)?trabajadores` `comit[eé]_?(de_?)?empresa` `horas_?sindicales` `cr[eé]dito_?horario` `sindicat` `sindikatua` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DO VALOR ES_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — CCOO, Comisiones Obreras, UGT, Unión General de Trabajadores, CSIF, USO, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Suprimida para `Sin información`; um marcador sim/não continua marcador.

`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_SUPRIMIR`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`ES_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `es-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CCOO	→	**Sin información**
S	→	**S**

10.7 Dados biométricos

ES_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Modelos de impressão digital e de rosto, impressões de voz, assinaturas manuscritas digitalizadas: "dados biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca", nas palavras do artigo 9.1.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** ES_L3_BIOMETRICO — Path
>
> **90%** `biometr[ií]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?(dactilar|digital))?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?(facial|de_?voz)` `firma_?(biom[eé]trica|manuscrita_?digitalizada)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `empremta` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

> **TIPO DE DADO** ES_L3_BIOMETRICO — Type
>
> Aceita texto; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira `X`. Um modelo biométrico não pode ser mascarado em outro válido, e um real nunca deveria chegar a uma cópia.

`ES_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	**XXXXXXXXXXXX**

10.8 Dados genéticos

ES_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Perfis de DNA, testes genéticos, mutações como BRCA, o teste do pezinho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `cribado_?neonatal` `prueba_?del_?tal[oó]n` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DO VALOR ES_L3_GENETICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira `X`.

`ES_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

10.9 Orientação sexual

ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação sexual, como registrada em pesquisas, planos de igualdade ou prontuários.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `preferencias?_?sexuales?` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `orientaci[oó]_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DO VALOR ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 14 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de orientações.

`ES_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `es-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Homosexual	→	**Pansexual**

10.10 Vida sexual

ES_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Dados sobre a vida sexual de uma pessoa: atividade, parceiros, práticas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L3_VIDA_SEXUAL — Path

90% `vida_?sexual` `actividad_?sexual` `conducta_?sexual` `pr[aá]cticas?_?sexuales?` `parejas?_?sexuales?` `n(o|ro|um|umero)_?parejas` `sexualmente_?activ[oa]` `relaciones_?sexuales` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

COMO É MASCARADO

Suprimida para `Sin información`; um marcador sim/não continua marcador.

`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_SUPRIMIR`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`ES_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `es-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Activa	→	**Sin información**

10.11 Identidade de gênero

ES_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Identidade e expressão de gênero, o nome com que a pessoa se apresenta, uma retificação registral do sexo. A Ley 4/2023 permite retificar o sexo inscrito no Registro Civil por declaração da própria pessoa, e a Ley 15/2022 nomeia "identidad sexual" e "expresión de género" entre os motivos de discriminação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `identidad_?sexual` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(sentido|autopercibido)` `expresi[oó]n_?de_?g[eé]nero` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `rectificaci[oó]n_?(registral_?)?(del_?)?sexo` `nombre_?sentido` `pronombres?` `gender_?identity`

FORMATO DO VALOR ES_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mujer cis, Hombre cis, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Otra, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de identidades.

`ES_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `es-identidades-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Transgénero	→	**Hombre trans**

10.12 Vítimas de violência de gênero e sexual

ES_L3_VICTIMA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Se uma pessoa é vítima de violência de gênero, doméstica ou sexual ou de tráfico; medidas protetivas; os sistemas VioGén e ATENPRO. O artigo 63 da Ley Orgánica 1/2004 protege a intimidade das vítimas e os seus dados pessoais, e a Ley Orgánica 10/2022 estende a proteção às vítimas de violência sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L3_VICTIMA – Path

90% `v[ií]ctima(_?(de_?)?(violencia(_?(de_?g[eé]nero|dom[eé]stica|machista|sexual|vicaria))?|delito|trata|agresi[oó]n|acoso))?` `violencia_?(de_?)?g[eé]nero` `violencia_?(dom[eé]stica|machista|sexual|vicaria|intrafamiliar)` `tipo_?(de_?)?violencia` `orden_?(de_?)?protecci[oó]n` `orden_?(de_?)?alejamiento` `viogen` `atenpro` `trata_?(de_?)?(seres_?humanos|personas)`

COMO É MASCARADO

Suprimida para `Sin información`; um marcador sim/não continua marcador.

`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_SUPRIMIR`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

> `ES_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `es-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Violencia de género	→	**Sin información**
S	→	**S**

PARTE 11

Dados de saúde (art. 9 RGPD, Ley 41/2002 e DA 17 LOPDGDD)

A saúde é categoria especial do artigo 9, e a disposição adicional 17 da LOPDGDD lista as leis sob as quais ela é tratada — a Ley General de Sanidad, a Ley 41/2002 de autonomia do paciente, as leis do Sistema Nacional de Salud, de pesquisa biomédica, de deficiência —, nenhuma delas um ambiente de teste. O artigo 16.3 da Ley 41/2002 pede que todo acesso secundário à historia clínica mantenha os dados de identificação "separados de los de carácter clinicoasistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato". A Ley 15/2022 acrescenta "enfermedad o condición de salud" e "estado serológico" aos motivos de discriminação.

11.1 Identificadores de saúde

ES_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número da historia clínica, de um episódio ou de uma consulta, e o código pessoal do cartão de saúde — o CIP-SNS do Sistema Nacional de Salud, quatro letras e doze dígitos, e os códigos de cada comunidade, como o NUHSA da Andaluzia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85%

`n(o|ro|um|umero)_?(historia(_?cl[ií]nica)?|hc|nhc|episodio|ingreso|atenci[oó]n|consulta|cita|receta|tarjeta_?sanitaria)` `historia_?cl[ií]nica` `nhc` `cip(_?(sns|autonomico|auton[oó]mico))?` `c[oó]digo_?(de_?)?identificaci[oó]n_?personal` `tarjeta_?sanitaria(_?individual)?` `tsi` `nuhsa` `cipa` `tis` `id_?paciente` `c[oó]digo_?(paciente|historia|episodio)` `hist[oò]ria_?cl[ií]nica` `osasun_?txartela`

55%

`historia` `episodio` `ingreso` `consulta`

FORMATO DO VALOR ES_SALUD_IDENTIFICADOR — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{4}\d{12}`	70%	
`AN\d{10}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum não conta contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BBBB123456789012	→	**JLSM149629954003**
AN1234567890	→	**OJ3261702518**

11.2 Cobertura de saúde

ES_SALUD_COBERTURA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Quem cobre a assistência à saúde da pessoa: a Seguridad Social como titular ou beneficiário, as mutualidades dos servidores MUFACE, ISFAS e MUGEJU, uma mútua, um seguro privado. Uma mutualidade diz no que a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — ES_SALUD_COBERTURA — Path

85% `cobertura(_?(sanitaria|m[eé]dica|asistencial))?` `aseguramiento` `r[eé]gimen_?(de_?)?` `(aseguramiento|asistencia)` `tipo_?(de_?)?(asegurado|aseguramiento|cobertura|beneficiario)` `mutualidad` `mutua(_?(laboral|colaboradora))?` `muface` `isfas` `mugeju` `aseguradora_?` `(m[eé]dica|salud)` `seguro_?(m[eé]dico|de_?salud|privado)` `entidad_?(de_?)?seguro`

FORMATO DO VALOR — ES_SALUD_COBERTURA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 23 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Seguridad Social titular, Seguridad Social beneficiario, MUFACE, ISFAS, MUGEJU, Mutua colaboradora, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de coberturas; um código numérico recebe outros dígitos.

`ES_COBERTURA_SALUD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_COBERTURA`.

> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `ES_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `ES_COBERTURA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 9 valores de `es-cobertura-salud.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
MUFACE	→	**Sin cobertura**

11.3 Diagnóstico

ES_SALUD_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnóstico, doença, alergia ou causa de morte, em texto ou codificado na **CIE-10-ES**, a edição espanhola da CID-10 em uso desde 2016: `F33.1` , `E11.9` .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secundario|ingreso|alta)[0-9]?)?` `cie_?10(_?es)?` `cie(_?(9|10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `juicio_?` `(cl[ií]nico|diagn[oó]stico)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?` `(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales|familiares)` `causa_?(de_?)?` `(muerte|defunci[oó]n|baja|ingreso)` `motivo_?(de_?)?(consulta|baja|ingreso)` `alergias?` `diagnosis` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DO VALOR ES_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.[\dA-Za-z]{1,4}|\d|X)?`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um código vira outro código da mesma forma, de uma lista de diagnósticos comuns; um texto vira outro diagnóstico; um marcador continua marcador.

`ES_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

> `ES_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 33 valores de `es-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `ES_CIE10` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 37 valores de `es-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `ES_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 30 valores de `es-diagnosticos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F33.1	→	**K21.9**
E119	→	**J30**
Depresión mayor	→	**Tendinitis**

11.4 Procedimento médico

ES_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Procedimento, exame ou cirurgia, em texto ou codificado na CIE-10-ES Procedimientos — sete caracteres, `0DTJ4ZZ`.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA ES_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path
>
> 85% `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado|cie))?` `(cod|codigo)_?(procedimiento|prestaci[oó]n|intervenci[oó]n)` `prestaci[oó]n_?(sanitaria|asistencial)` `prueba_?(diagn[oó]stica|realizada|solicitada)` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `t[eé]cnica_?(diagn[oó]stica|quir[uú]rgica)` `medical_?procedure`

COMO É MASCARADO

Um código de sete caracteres é mapeado caractere a caractere, mantendo a forma; um código numérico recebe outros dígitos; um texto vira outro procedimento.

`ES_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

> `ES_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `ES_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `es-procedimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0DTJ4ZZ	→	**0PYM8QU**
Determinación de carga viral de VIH	→	**Análisis de orina**

11.5 Medicamento

ES_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um medicamento receitado ou dispensado. Um medicamento revela a doença por trás: um antirretroviral, um antipsicótico, a metadona.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(recetado|prescrito|dispensado|nombre|activo))?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `dci` `c[oó]digo_?nacional` `cn_?(medicamento|f[aá]rmaco)` `receta(_?(electr[oó]nica|m[eé]dica))?` `prescripci[oó]n(_?medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?(farmacol[oó]gico|actual|cr[oó]nico)` `(cod|codigo)_?medicamento` `medicament` `botika` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DO VALOR ES_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 51 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Paracetamol, Ibuprofeno, Metamizol, Omeprazol, Metformina, Enalapril, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado por um medicamento comum sem significado particular — paracetamol, omeprazol, enalapril.

`ES_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_MEDICAMENTO_LISTA`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`ES_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 23 valores de `es-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**Enalapril**

11.6 Texto clínico

ES_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Anamnese, evolução, relatórios de alta, notas de enfermagem: o texto livre da historia clínica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_SALUD_TEXTO_CLINICO — Path

85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `exploraci[oó]n_?f[ií]sica` `plan_?(de_?)?(tratamiento|cuidados)` `tratamiento_?indicado` `juicio_?cl[ií]nico_?texto` `informe_?(de_?)?alta` `informe_?(m[eé]dico|cl[ií]nico|radiol[oó]gico|anatomopatol[oó]gico)` `epicrisis` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triaje(_?texto)?` `curso_?cl[ií]nico` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

TIPO DE DADO ES_SALUD_TEXTO_CLINICO — Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction, como em qualquer texto livre: identificadores, contato e nomes são trocados. O conteúdo clínico fica — suprima ou troque a coluna inteira onde o próprio conteúdo for o risco.

`ES_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 10 padrões por `[DATO]`, e os 2.494 termos de `es-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Paciente García, DNI 12345678Z, consulta por cefalea.`	→	**`Paciente [NOMBRE], DNI [DATO], consulta por cefalea.`**

11.7 Resultado de exame

ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

O resultado de uma análise ou de um exame: glicose, colesterol, um PCR, um teste de gravidez.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA — Path

80% `resultado_?(de_?la_?)?(prueba|an[aá]lisis|anal[ií]tica|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|citolog[ií]a)` `(prueba|an[aá]lisis|anal[ií]tica)_?(resultado|laboratorio)` `glucemia` `glucosa` `hemoglobina(_?glicada)?` `hba1c` `colesterol(_?(total|hdl|ldl))?` `imc` `tensi[oó]n_?arterial` `test_?(de_?)?embarazo` `espirometr[ií]a` `alcoholemia` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado` `prueba` `analisis` `analitica`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Positivo	→	**Qucuruhe**

11.8 HIV e infecções sexualmente transmissíveis

ES_SALUD_VIH

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Status de HIV, carga viral, tratamento antirretroviral e PrEP, outras infecções sexualmente transmissíveis, hepatites e tuberculose. A Ley 15/2022 nomeia o "estado serológico" entre os motivos de discriminação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_SALUD_VIH – Path

90% `vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serolog[ií]a_?(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `tar` `tratamiento_?antirretroviral` `antirretroviral(es)?` `prep` `profilaxis_?pre_?exposici[oó]n` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `s[ií]filis` `hepatitis_?[bc]` `tuberculosis` `tbc`

COMO É MASCARADO

Suprimido para `Sin información`; um marcador sim/não continua marcador.

`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_SUPRIMIR`.

> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `ES_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `es-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Positivo	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.9 Grupo sanguíneo

ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo sanguíneo e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `grup_?sanguini` `blood_?(type|group)`

FORMATO DO VALOR ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro dos oito grupos.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o grupo sanguíneo por um dos oito grupos, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0+	→	**0−**

11.10 Deficiência

ES_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Tipo e grau de deficiência. Um grau de 33% abre a proteção do Real Decreto Legislativo 1/2013, pela escala do Real Decreto 888/2022.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `minusval[ií]a` `(tipo|cod|codigo|grado|porcentaje)_?(de_?)?(discapacidad|minusval[ií]a)` `persona_?con_?discapacidad` `certificado_?(de_?)?discapacidad` `tarjeta_?(de_?)?discapacidad` `movilidad_?reducida` `necesidades_?educativas_?especiales` `neae` `discapacitat` `desgaitasuna` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DO VALOR ES_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 23 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Física, Orgánica, Visual, Auditiva, Intelectual, Enfermedad mental, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de tipos; um grau recebe outros dígitos; um marcador continua marcador.

`ES_DISCAPACIDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_DISCAPACIDAD_LISTA`.

> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `ES_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `es-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Trastorno del espectro autista`	→	**`Sin discapacidad reconocida`**

11.11 Dependência

ES_SALUD_DEPENDENCIA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O grau de dependência da Ley 39/2006 — I moderada, II severa, III grande dependência —, o programa individual de atenção e os benefícios que dele decorrem.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA `ES_SALUD_DEPENDENCIA – Path`
>
> **90%** `dependencia(_?(grado|reconocida|valoraci[oó]n))?` `grado_?(de_?)?dependencia` `gran_?dependencia` `ley_?(de_?)?dependencia` `pia` `programa_?individual_?(de_?)?atenci[oó]n` `cuidador_?(no_?profesional|familiar)` `prestaci[oó]n_?(econ[oó]mica_?)?(vinculada_?al_?servicio|cuidados_?en_?el_?entorno_?familiar)` `ayuda_?a_?domicilio` `teleasistencia` `depend[eè]ncia` `mendekotasuna`

> FORMATO DO VALOR `ES_SALUD_DEPENDENCIA – Values`
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 12 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Grado I - Dependencia moderada, Grado II - Dependencia severa, Grado III - Gran dependencia, Sin grado reconocido, En valoración, grado i, …	70%	

> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro dos graus; um grau numérico por outro grau.

`ES_DEPENDENCIA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_DEPENDENCIA_LISTA`.

> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `ES_DEPENDENCIA_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 3 valores de `es-dependencia-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `ES_DEPENDENCIA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 5 valores de `es-dependencia.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Grado II nivel 1`	→	**`En valoración`**
`2`	→	**`1`**

11.12 Saúde do trabalho

ES_SALUD_LABORAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Aptidão para o trabalho, os exames da vigilância da saúde da empresa, afastamentos médicos, acidentes de trabalho e doenças profissionais. O artigo 22.4 da Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales reserva os resultados dessa vigilância, que só chegam ao empregador como apto ou não apto.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA ES_SALUD_LABORAL — Path
>
> 85% `aptitud_?(laboral|m[eé]dica)` `certificado_?(de_?)?aptitud` `reconocimiento_?m[eé]dico` `vigilancia_?(de_?la_?)?salud` `examen_?(de_?)?salud` `accidente_?(de_?)?trabajo` `enfermedad_?(profesional|laboral)` `incapacidad_?(temporal|permanente)` `baja_?(m[eé]dica|laboral|por_?enfermedad)` `it(_?(d[ií]as|motivo|contingencia))?` `parte_?(de_?)?(baja|alta|confirmaci[oó]n)` `d[ií]as_?(de_?)?baja` `absentismo` `contingencia_?(com[uú]n|profesional)`

FORMATO DO VALOR ES_SALUD_LABORAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 8 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, contingencia común, contingencia profesional, …	60%	
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de resultados de aptidão; um marcador sim/não continua marcador.

`ES_APTITUD_LABORAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

> `ES_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `ES_APTITUD_LABORAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 4 valores de `es-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`No apto temporal`	→	**Apto**
`S`	→	**S**

11.13 Saúde reprodutiva

ES_SALUD_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Gravidez, parto, contracepção, reprodução assistida e a interrupção voluntária da gravidez da Ley Orgánica 2/2010.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_SALUD_REPRODUCTIVA — Path

90% `embarazo` `embarazada` `gestante` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fur` `fecha_?[uú]ltima_?regla` `control_?(de_?)?embarazo` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `ive` `interrupci[oó]n_?(voluntaria_?)?(del_?)?embarazo` `aborto` `m[eé]todo_?anticonceptivo` `anticoncepci[oó]n` `planificaci[oó]n_?familiar` `reproducci[oó]n_?asistida` `fecundaci[oó]n_?in_?vitro` `fiv` `salud_?(sexual|reproductiva)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

COMO É MASCARADO

Suprimida para `Sin información`; um marcador sim/não continua marcador.

`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_SUPRIMIR`.

> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `ES_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `es-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`12 semanas de gestación`	→	**`Sin información`**

11.14 Saúde mental

ES_SALUD_MENTAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, atenção psiquiátrica, comportamento suicida, dependências e o seu tratamento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `ES_SALUD_MENTAL — Path`

90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `tentativa_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `conducta_?suicida` `consumo_?(de_?)?(sustancias|alcohol|drogas|t[oó]xicos)` `adicci[oó]n(es)?` `drogodependencia` `alcoholismo` `tabaquismo` `ludopat[ií]a` `cad` `centro_?(de_?)?atenci[oó]n_?(a_?las_?)?(adicciones|drogodependencias)` `mental_?health`

COMO É MASCARADO

Suprimida para `Sin información`.

`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_SUPRIMIR`.

> `ES_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `ES_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `es-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Trastorno bipolar`	→	**`Sin información`**

PARTE 12

Dados econômicos e tributários (art. 20 LOPDGDD e art. 95 LGT)

O artigo 20 da LOPDGDD admite os cadastros comuns de inadimplentes apenas para dívidas certas, vencidas e exigíveis, e só "mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años"; o artigo 20.3 nega a presunção de licitude a qualquer perfil montado somando outras fontes. O artigo 95 da **Ley General Tributaria** faz de todo dado obtido pela administração tributária um dado "reservado". E a Ley 15/2022 nomeia a "situación socioeconómica" entre os motivos de discriminação. Os valores mantêm a ordem de grandeza para que totais e razões continuem se comportando; o que deixam de fazer é revelar um salário.

12.1 Histórico de crédito

ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Estar num cadastro de inadimplentes — ASNEF, Badexcug — ou na Central de Información de Riesgos do Banco de España, uma pontuação de crédito, dias de atraso. O artigo 20 da LOPDGDD deixa esses cadastros guardarem uma dívida por no máximo cinco anos.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO — Path
>
> 90% `historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito)` `asnef` `badexcug` `experian` `equifax` `fichero_?(de_?)?(morosos|morosidad|solvencia)` `cirbe` `central_?(de_?)?(informaci[oó]n_?de_?)?riesgos` `scoring(_?(crediticio|interno))?` `score(_?crediticio)?` `puntuaci[oó]n_?(de_?)?cr[eé]dito` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|solvencia)` `clasificaci[oó]n_?(del_?)?riesgo` `d[ií]as_?(de_?)?(impago|mora|atraso)` `morosidad` `moroso` `impagad[oa]s?` `situaci[oó]n_?(de_?)?(impago|deuda)` `credit_?score` `credit_?rating`

COMO É MASCARADO

Trocado dentro de uma lista de situações de crédito; uma pontuação recebe outros dígitos; um marcador continua marcador.

`ES_HISTORIAL_CREDITICIO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_ESTADO_CREDITO`.

> `ES_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `es-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Incluido en ASNEF	→	**En reclamación**
745	→	**471**

12.2 Dívida

ES_FIN_DEUDA

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldo devedor, valor de empréstimo ou hipoteca, parcela mensal, limite de crédito, penhora.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_FIN_DEUDA – Path

85% `saldo_?(deudor|deuda|pendiente|vivo|impagado|pr[eé]stamo|hipoteca)` `importe_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|pr[eé]stamo|hipoteca|impagado|embargo|financiado)` `deuda(_?total)?` `capital_?pendiente` `l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `cuota_?(mensual|hipoteca|pr[eé]stamo)` `embargo(_?(importe|cantidad))?` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

TIPO DE DADO ES_FIN_DEUDA – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
18500	→	**10882**

12.3 Renda

ES_FIN_INGRESOS

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário, folha de pagamento, renda do domicílio, rendimentos do trabalho ou do capital.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_FIN_INGRESOS — Path

85% `sueldo(_?(bruto|neto|mensual|base|anual))?` `salario(_?(bruto|neto|mensual|base|anual))?` `n[oó]mina(_?(bruta|neta|importe))?` `retribuci[oó]n(_?(bruta|anual|mensual))?` `ingresos?(_?(mensuales?|anuales?|totales?|familiares?|netos?|brutos?|unidad_?familiar))?` `rendimientos?_?(del_?)?(trabajo|capital)` `renta(_?(bruta|neta|anual|disponible|per_?c[aá]pita))?` `salari` `sou` `soldata` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DADO ES_FIN_INGRESOS — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
28500	→	**55996**

12.4 Patrimônio

ES_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Valor catastral ou de avaliação de um imóvel, saldos de contas e investimentos, planos de previdência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_FIN_PATRIMONIO — Path

85% `patrimonio(_?(neto|total))?` `valor_?(catastral|de_?tasaci[oó]n|del_?inmueble|de_?la_?vivienda|de_?mercado|del_?veh[ií]culo)` `tasaci[oó]n` `saldo_?(cuenta|ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|fondo|medio)` `dep[oó]sitos?` `inversiones` `cartera_?(de_?)?valores` `fondos?_?(de_?)?(inversi[oó]n|pensiones)` `plan_?(de_?)?pensiones` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DADO ES_FIN_PATRIMONIO — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
185000	→	**477515**

12.5 Pensão

ES_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor de uma aposentadoria, pensão por viuvez, orfandade, invalidez ou não contributiva, ou de alimentos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_FIN_PENSION — Path

90% `pensi[oó]n(_?(importe|mensual|anual|jubilaci[oó]n|viudedad|orfandad|incapacidad|alimentos|compensatoria|no_?contributiva))?` `importe_?(pensi[oó]n|prestaci[oó]n|subsidio)` `base_?reguladora` `pensi[oó]_?(import)?` `pension_?amount`

TIPO DE DADO ES_FIN_PENSION — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1250	→	**8822**

12.6 Benefícios sociais

ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Ingreso Mínimo Vital, o seguro e o subsídio de desemprego, a renda mínima de cada comunidade, pensões não contributivas, o bono social da luz, bolsas. Cada um diz que um domicílio é pobre, e a Ley 15/2022 nomeia a "situación socioeconómica" entre os motivos de discriminação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL — Path

90% `prestaci[oó]n(_?(social|por_?desempleo|econ[oó]mica))?` `subsidio(_?(desempleo|agrario))?` `ingreso_?m[ií]nimo_?vital` `imv` `renta_?(m[ií]nima|garantizada|de_?inserci[oó]n|valenciana_?de_?inclusi[oó]n|social)` `rmi` `rgi` `bono_?social` `beneficiario_?(imv|prestaci[oó]n|subsidio|bono|beca)` `beca(_?(mec|general|comedor))?` `ayuda_?(social|de_?emergencia|al_?alquiler)` `vulnerabilidad` `riesgo_?(de_?)?exclusi[oó]n` `situaci[oó]n_?socioecon[oó]mica` `nivel_?socioecon[oó]mico` `sepe` `social_?benefit`

FORMATO DO VALOR ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 23 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Ingreso Mínimo Vital, Prestación por desempleo, Subsidio por desempleo, Renta mínima autonómica, Pensión no contributiva, Prestación por hijo a cargo, …	80%	
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro de uma lista de benefícios; um marcador sim/não continua marcador.

`ES_PRESTACION_SOCIAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA`.

> `ES_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 12 valores de `es-prestaciones-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Ayuda de emergencia social`	→	**`Pensión no contributiva`**
`S`	→	**`S`**

12.7 Dados tributários

ES_FIN_TRIBUTARIO

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Base tributável, imposto devido, o resultado de uma declaração de renda, retenções, o imposto sobre o patrimônio. O artigo 95 da Ley General Tributaria faz de todo dado obtido pela administração tributária um dado "reservado", que só serve para aplicar os tributos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — ES_FIN_TRIBUTARIO — Path

90%

`irpf(_?(base|cuota|resultado|retenci[oó]n|importe))?` `base_?(imponible|liquidable)(_?(general|ahorro))?` `cuota_?([ií]ntegra|l[ií]quida|diferencial|tributaria)` `resultado_?(de_?la_?)?declaraci[oó]n` `declaraci[oó]n_?(de_?la_?)?renta` `renta_?(declarada|imponible)` `retenci[oó]n(es)?_?(irpf|practicadas)` `modelo_?(100|190|714)` `impuesto_?(sobre_?el_?)?patrimonio` `deduzci[oó]n(es)?_?(auton[oó]mica|estatal)` `tax_?(base|return|amount)`

COMO É MASCARADO

Trocado por outro valor de até 250.000 euros; o sinal de uma restituição e os centavos ficam.

`ES_TRIBUTARIO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING
>
> Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
−1240.55	→	**−7247.55**
24350	→	**15057**

PARTE 13

Infrações penais e administrativas (art. 10 RGPD, arts. 10 e 27 LOPDGDD)

O artigo 10 da LOPDGDD só admite dados de condenações e infrações penais fora das autoridades quando uma norma com força de lei os cobre, e o artigo 27 faz o mesmo com infrações e sanções administrativas; tratar uns ou outros fora dessas regras é infração muito grave (art. 72.1 f e g). O artigo 136 do Código Penal cancela uma inscrição no Registro Central de Penados após um prazo que vai de seis meses a dez anos, e o artigo 136.4 diz que as inscrições "no serán públicas". Uma cópia fora de produção guarda a inscrição enquanto a cópia existir, o que é mais do que qualquer desses prazos.

13.1 Antecedentes penais

ES_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Antecedentes penais, condenações, delitos, situação processual e penitenciária, medidas cautelares.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — ES_PENAL_ANTECEDENTES — Path

95% `antecedentes?(_?(penales|policiales|judiciales))?` `certificado_?(de_?)?antecedentes(_?penales)?` `registro_?central_?(de_?)?penados` `reincidencia` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|cometido))?` `tipo_?(de_?)?delito` `situaci[oó]n_?(penal|procesal|penitenciaria)` `medida_?cautelar` `prisi[oó]n_?provisional` `privad[oa]_?(de_?)?libertad` `interno_?penitenciario` `centro_?penitenciario` `libertad_?condicional` `antecedents_?penals` `criminal_?record`

55% `estado_?(del_?)?proceso` `sentencia` `fallo`

COMO É MASCARADO

Trocados dentro de uma lista de situações; um marcador sim/não continua marcador.

`ES_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`ES_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `es-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Condenado por hurto en 2019`	→	**`Sin antecedentes penales`**

13.2 Certidão do registro de condenados por crimes sexuais ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O artigo 57 da Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI) exige de quem trabalha com menores uma certidão negativa do Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, por isso escolas, clubes e empresas guardam uma coluna para ela — e o seu valor é um dado de antecedentes penais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES — Path

95% `certificado_?(negativo_?)?(de_?)?(delitos?_?(de_?naturaleza_?)?sexual(es)?|registro_?(central_?)?(de_?)?delincuentes_?sexuales)` `delitos?_?sexuales` `delincuentes_?sexuales` `rcds` `registro_?delincuentes` `lopivi(_?certificado)?` `certificat_?(de_?)?delictes_?sexuals`

FORMATO DO VALOR ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 8 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — certificado negativo, negativo, positivo, aportado, no aportado, pendiente, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de estados da certidão; um marcador sim/não continua marcador.

`ES_DELITOS_SEXUALES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA`.

`ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 5 valores de `es-certificado-delitos-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Certificado positivo`	→	**`No aportado`**

13.3 Número de processo judicial

`ES_PENAL_PROCEDIMIENTO`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O NIG — o número de identificação geral de um processo, impresso em grupos, `28079 43 2 2023 0012345` — e o número do processo no seu juízo, `PA 123/2023`. As decisões judiciais são publicadas pelo CENDOJ com as partes anonimizadas; o número é o que as liga de volta.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `ES_PENAL_PROCEDIMIENTO — Path`

90% `nig` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?identificaci[oó]n_?general` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(procedimiento|autos|diligencias|asunto|causa|sumario|ejecutoria|atestado|denuncia)(_?(judicial|penal|previas))?` `procedimiento_?(judicial|penal)` `diligencias_?(previas|urgentes)` `sumario` `atestado(_?policial)?` `ejecutoria`

50% `procedimiento` `causa` `autos` `expediente_?judicial`

FORMATO DO VALOR `ES_PENAL_PROCEDIMIENTO — Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{5}\s?\d{2}\s?\d\s?\d{4}\s?\d{7})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O correlativo muda; o código da sede do juízo, a jurisdição e o ano ficam.

`ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM`.

`ES_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`28079 43 2 2023 0012345`	→	**`28079 43 2 2023 0031564`**
`PA 123/2023`	→	**`PA 957/2023`**

13.4 Sanções administrativas

ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Infrações e sanções administrativas — multas, processos sancionadores, os pontos da carteira de motorista. O artigo 27 da LOPDGDD as reserva à autoridade que as impõe, e tratá-las fora dessa regra é infração muito grave (art. 72.1 g).

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA — Path
>
> 90% `sanci[oó]n(es)?(_?(administrativa|tipo|grado))?` `infracci[oó]n(es)?(_?(administrativa|tr[aá]fico|tipo))?` `expediente_?sancionador` `multa(s)?(_?(tr[aá]fico|importe|tipo))?` `denuncia_?(de_?)?tr[aá]fico` `puntos?_?(del_?)?(carn[eé]|permiso)` `saldo_?(de_?)?puntos` `p[eé]rdida_?(de_?)?puntos` `retirada_?(del_?)?(carn[eé]|permiso)` `administrative_?(sanction|penalty)` `traffic_?fine`

COMO É MASCARADO

Trocadas dentro de uma lista de estados de sanção; um número de pontos recebe outros dígitos; um marcador continua marcador.

`ES_SANCION_ADMINISTRATIVA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA`.

> `ES_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `ES_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `ES_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `ES_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `es-sanciones-administrativas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Multa de tráfico por exceso de velocidad`	→	**`Sanción grave`**
`12`	→	**`58`**

14

Caracteres de controle calculados por tabelas

A Espanha valida quase todo identificador por aritmética. A letra do DNI e do NIE é o número módulo 23; os dígitos de controle do número da Seguridad Social são o número módulo 97; a conta bancária traz dois dígitos de controle módulo 11 e o IBAN mais dois módulo 97; a referencia catastral traz duas letras, cada uma uma soma ponderada módulo 23; o CUPS traz duas letras, o número módulo 529. Um valor mascarado cujos caracteres de controle não foram recalculados é rejeitado por todo formulário, todo banco e toda distribuidora que o receba — exatamente o que um teste precisa evitar.

Nenhum framework de mascaramento escreve uma letra, ou dois dígitos, ou um resto módulo 23, 97 ou 529. O Check Digit escreve um dígito. Por isso a política os calcula com tabelas. Um **estado** — o resto até ali, escrito com tantos dígitos quantos o módulo pede — é posto na frente do valor e o atravessa um caractere por vez. Cada passo é um Regex Decompose que entrega três ou quatro caracteres, "estado + próximo caractere", a um Data Cleansing cuja tabela responde "próximo caractere + novo estado". Separadores e caracteres que não contam são saltados por linhas que levam o estado sem alterá-lo. No fim uma última tabela transforma o resto nos caracteres de controle, maiúsculos ou minúsculos como era a entrada.

As tabelas são pequenas — 299 linhas para o DNI, 1.358 para a Seguridad Social, 6.877 para o CUPS, onze de 230 linhas para os pesos da referencia catastral —, e um passo que não acha linha para a sua janela deixa o valor como está, então uma só cadeia atende todas as formas escritas: um DNI com ou sem pontos e hífen, um número da Seguridad Social com ou sem barras, um CUPS com ou sem espaços.

A conta bancária segue outro caminho. O algoritmo IBAN do plugin mascara os últimos caracteres de um IBAN e recalcula os seus dois dígitos da ISO 13616, mas não conhece o segundo dígito de controle da conta espanhola, que fica entre a agência e a conta. A política deixa o algoritmo IBAN mascarar a conta, recalcula esse dígito com um estado que atravessa a conta da direita para a esquerda, leva o dígito antigo e o novo para a frente como um par, e corrige os dígitos do IBAN pela mudança com uma tabela de 10.000 linhas: o segundo dígito pesa 10^{16} no número que o IBAN confere, então a correção é (novo − antigo) · 10^{16} módulo 97. Banco, agência e primeiro dígito de controle ficam, e o resultado passa nas duas verificações.

15

Onde as pessoas moram: municípios, códigos INE e códigos postais

A Espanha se divide em 17 comunidades autônomas e 2 cidades autônomas, 50 províncias e **8.132 municípios**, e os municípios são pequenos: no Padrón de 1º de janeiro de 2025, **7.700 deles tinham menos de 20.000 habitantes** — 14,5 milhões de pessoas, quase um terço dos 49,1 milhões do país — e mais da metade tem menos de 1.000. Uma data de nascimento, um sexo e um desses municípios apontam para um punhado de vizinhos.

O limiar de 20.000 é do próprio INE: ao publicar os microdados do censo de 2011, ele recodificou a província e o município de toda pessoa que vivia num município de menos de 20.000 habitantes, "para preservar el secreto estadístico". O censo de 2021, publicado como amostra de 10%, recodificou abaixo de 10.000; uma cópia mascarada contém todas as linhas da base, não uma amostra, então o número mais estrito é o que cabe.

Assim, um município abaixo do limiar vira o **município de pelo menos 20.000 mais próximo na mesma província**, medido entre os centros; toda província tem um — pelo menos a capital —, então um valor generalizado nunca sai da sua província, e a província e a comunidade nunca são reescritas. As ilhas seguem a

regra também: um município pequeno de La Gomera ou de El Hierro vai para o grande mais próximo da sua província, em outra ilha.

Os nomes dos municípios espanhóis aparecem em muitas grafias: o INE escreve o artigo atrás, `Guijarrosa, La`, e dá os nomes das comunidades bilíngues nas duas línguas, `Alacant/Alicante`, `Donostia/San Sebastián`; os sistemas escrevem `La Coruña` por `A Coruña` ou `Gerona` por `Girona`. A tabela traz cada uma dessas grafias, também em maiúsculas e sem acentos, e as formas com a província ao lado — `Villanueva (Toledo)`, `Villanueva, Toledo` —, 68.972 linhas ao todo. Um nome só é generalizado quando **todo** município, província ou comunidade que o leva é pequeno; escrito com a província, a mesma regra vale dentro dela.

Os códigos seguem os nomes. O código INE de um município pequeno — dois dígitos da província, três do município, com ou sem o dígito de controle — vira o código do município para onde vai o seu nome, com o dígito de controle desse município. O código postal segue o município que ele mais atende, pelos trechos de rua do **Callejero del Censo Electoral** do INE de julho de 2026: um código cujo município principal é pequeno vira o código principal do município para onde ele é generalizado — 8.638 dos 10.790 códigos —, então um código postal mascarado concorda com o município mascarado ao lado e mantém os dois dígitos da sua província.

16

Limites

- **Mascarar com chave é pseudonimização, não anonimização.** Quem tem a chave e os dados de produção pode reproduzir o mapeamento, então a cópia mascarada continua sendo dado pessoal para essa pessoa e continua exigindo as medidas do artigo 32 do Regulamento. Mantenha a chave separada da cópia — a separação que a disposição adicional 17 da LOPDGDD pede para a pesquisa — e não chame a cópia de anônima enquanto a chave existir.
- **Dados bloqueados não devem ser copiados.** O artigo 32 da LOPDGDD proíbe tratar dados bloqueados para qualquer finalidade que não seja colocá-los à disposição de juízes e autoridades, e deixar de bloquear é infração muito grave. Mascarar uma linha bloqueada não torna lícito copiá-la: deixe as linhas bloqueadas fora da cópia, ou fora do subconjunto que o job lê.
- **As populações são as do Padrón de 1º de janeiro de 2025.** Um município a poucas centenas de habitantes de 20.000 pode cruzar a linha na próxima revisão; refaça a política quando o INE a publicar.
- **Um código postal pode cobrir mais de um município.** A política segue o município com mais trechos de rua; o código de uma cidade grande que também atende aldeias ao redor fica, e com ele a pista de que a pessoa mora numa delas.
- **O Data Cleansing deixa valores desconhecidos como estão.** Um município escrito de um jeito que não está na tabela — um nome antigo, um erro de digitação, o nome de um povoado em vez do seu município — passa sem mudança. As entidades singulares de população abaixo do município não estão na tabela.
- **Banco e agência são preservados.** Não são dados pessoais, e mantê-los mantém uma conta de teste dentro de um banco real; mas a agência pode indicar uma cidade. Mascare a agência com regra própria onde isso importar.
- **As letras de controle de uma referencia catastral só são recalculadas na forma compacta.** Escrita em grupos, ou cortada aos catorze caracteres da parcela, os dígitos da parcela mudam mas as letras ficam como estavam.
- **Um M sozinho é lido como mujer (mulher).** É a convenção da administração espanhola (H/M, V/M); uma coluna que codifica o sexo F/M, como a zona de leitura mecânica do DNI, receberia H em vez de M em algumas linhas e deveria ter um algoritmo próprio.
- **Texto livre** é suprimido palavra a palavra: o Free Text Redaction separa por espaços, então um telefone escrito `612 34 56 78` é alcançado em pedaços e não como um número. Os padrões da política são as

formas compactas.

- **Crianças**: uma data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam os 14 anos — a idade do consentimento digital na Espanha pelo artigo 7 da LOPDGDD — ou os 18; mas algumas cruzam. Divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition onde isso importar.
- **Colunas binárias e anexos estão fora de alcance.** Um DNI escaneado, uma fotografia, o PDF de um laudo médico guardam tudo o que as colunas ao lado já não dizem. Inventarie-os e reporte-os como risco residual.
- **A descoberta é uma proposta, não um veredito.** Os classifiers leem nomes de coluna e valores; uma coluna com um nome que ninguém reconhece pode escapar, e uma com nome de pessoa pode ser pega por engano. Revise o inventário antes de rodar um job de mascaramento.

17

Verificação

A política é conferida a cada build. Cada cadeia que calcula um caractere de controle é rodada primeiro no próprio build com o mascaramento tomado como identidade, e tem de devolver intacto um exemplo válido — o DNI `12345678Z`, o número da Seguridad Social `28 12345678 40`, o IBAN `ES91 2100 0418 4502 0005 1332`, a referencia catastral `9872023VH5797S0001WX` e o CUPS `ES1234123456789012JY`.

As 147 configurações de classifier são revisadas uma a uma, e uma bateria de 159 colunas — bem nomeadas, mal nomeadas, nomeadas em catalão, galego ou basco, e 31 que nem são dados pessoais, entre elas o NIF de uma empresa — é perfilada com a política inteira no limiar de 60 e de novo só com o pacote essencial: toda coluna cai onde deve, e nenhuma das 31 é reclamada.

A generalização é auditada offline: os 8.132 municípios, os 10.790 códigos postais e as 52 províncias são conferidos contra a regra, e cada uma das 68.972 substituições que a tabela escreve nomeia um município de pelo menos 20.000 — na mesma província sempre que a província está escrita.

O mascaramento é rodado de verdade, no plugin: 797 valores em todas as classes de dados — amostras, marcadores e a entrada de exemplo de cada algoritmo —, cada um conferido contra o que deve virar. Depois, em massa: 250 DNIs (50 escritos com pontos), 100 NIEs, 200 números da Seguridad Social, 200 IBANs — cem compactos e cem impressos em grupos de quatro —, 100 CCCs, 150 referencias catastrales e 100 CUPS dão outras tantas saídas distintas, **todas válidas pela sua própria regra**, da mesma forma, e mantendo o que devem manter: o prefixo de um NIE, a província de um número da Seguridad Social, banco e agência, a folha do mapa ou o polígono, a distribuidora.

18

Fontes

- Regulamento (UE) 2016/679, Regulamento Geral de Proteção de Dados: artigos 4, 6, 9, 10, 25, 32, 83 e 89, e considerandos 14, 26, 28 e 29.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, texto consolidado do BOE com a última alteração pela Ley 10/2025 de 26 de dezembro: artigos 7, 9, 10, 20, 22, 27, 28, 32, 72 a 76 e 90, e disposição adicional 17.
- Tribunal de Justiça da União Europeia, acórdão de 4 de setembro de 2025, EDPS v SRB, C-413/23 P; acórdão de 19 de outubro de 2016, Breyer, C-582/14. Comitê Europeu de Proteção de Dados, Diretrizes 01/2025 sobre pseudonimização, adotadas em 16 de janeiro de 2025.
- Agencia Española de Protección de Datos: "Brechas de datos personales en entornos de desarrollo y preproducción" (18 de abril de 2022); Orientaciones y garantías en los procedimientos de anonimización

de datos personales; La K-anonimidad como medida de la privacidad; Introducción al hash como técnica de seudonimización de datos personales.

- Real Decreto 311/2022, Esquema Nacional de Seguridad: medida mp.sw.1 e seu reforço R4; artigo 2.3.
- Ley 41/2002 de autonomía del paciente, artigo 16.3; Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, artigo 22.4; Ley 39/2006 de dependencia; Real Decreto Legislativo 1/2013 e Real Decreto 888/2022 sobre deficiência; Ley Orgánica 2/2010; Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación, artigo 2.1; Ley 4/2023; Ley Orgánica 1/2004, artigo 63; Ley Orgánica 10/2022; Ley Orgánica 3/2021.
- Ley 58/2003 General Tributaria, artigo 95; Código Penal, artigo 136; Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI), artigo 57; Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, artigo 51.
- Instituto Nacional de Estadística: Cifras de población de la Revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2025; Relación de municipios y sus códigos a 1 de enero de 2026; Callejero del Censo Electoral de julho de 2026; frequências de nomes e sobrenomes do Censo de población a 1 de enero de 2025; Censos de Población y Viviendas 2011 e 2021, microdados. Centros dos municípios do GeoNames, pelo código INE.
- As regras dos caracteres de controle: o Ministerio del Interior para a letra do DNI e do NIE; a Tesorería General de la Seguridad Social para o número da Seguridad Social; o Código Cuenta Cliente dos bancos espanhóis e a ISO 13616 para o IBAN; a Dirección General del Catastro para a referencia catastral, conferida contra referências publicadas no BOE; a CNMC para o CUPS.

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos da política em ordem alfabética, com a configuração. O que uma classe de dados nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

ES_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	mantém · mantém · `ES_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `ES_PENAL_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `ES_CM_ALFANUM`
senão	`ES_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `es-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_ANTECEDENTES`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`es-antecedentes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

ES_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 500 nomes de `es-apellidos.txt`.

Usado por: `ES_PALABRA_APELLIDO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

ES_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM .

Usado por: ES_L1_APELLIDO , ES_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	ES_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
senão	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_APTITUD_LABORAL_LISTA .

Usado por: ES_SALUD_LABORAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	ES_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,6}))	mantém · ES_CM_ALFANUM
senão	ES_APTITUD_LABORAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de es-aptitud-laboral.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_APTITUD_LABORAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-aptitud-laboral.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA`, `ES_ESTADO_CIVIL`, `ES_NIVEL_EDUCATIVO`, `ES_ORIGEN_ETNICO`, `ES_RELIGION`, `ES_OPINION_POLITICA`, `ES_PARTIDO`, `ES_ORIENTACION_SEXUAL`, `ES_IDENTIDAD_GENERO`, `ES_COBERTURA_SALUD`, `ES_DIAGNOSTICO`, `ES_MEDICAMENTO`, `ES_DISCAPACIDAD`, `ES_DEPENDENCIA`, `ES_APTITUD_LABORAL`, `ES_HISTORIAL_CREDITICIO`, `ES_PRESTACION_SOCIAL`, `ES_ANTECEDENTES`, `ES_DELITOS_SEXUALES`, `ES_SANCION_ADMINISTRATIVA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no)`	`ES_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`ES_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)(yes)`	`ES_BANDERA_YES_NO`
`(?i)([sn])`	`ES_BANDERA_S_N`
`(?i)([yx])`	`ES_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`ES_BANDERA_0_1`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-bandera-0-1.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-bandera-s-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-bandera-si-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-bandera-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_SUPRIMIR`.

Usado por: `ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`, `ES_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `ES_L3_VIDA_SEXUAL`, `ES_L3_VICTIMA`, `ES_SALUD_VIH`, `ES_SALUD_REPRODUCTIVA`, `ES_SALUD_MENTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))))`	mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `ES_CM_ALFANUM`
senão	`ES_SUPRIMIR`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`ES_CCC` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_CCC_1` → `ES_CCC_2` → `ES_CCC_RESTAURAR`, nesta ordem.

Usado por: `ES_CUENTA`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_CCC_1`
`algorithmReferences[2]`	`ES_CCC_2`
`algorithmReferences[3]`	`ES_CCC_RESTAURAR`

`ES_CCC_1` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_CCC_CUENTA` → `ES_CCC_MARCAR` → `ES_CCC_ANTERIOR` → `ES_CCC_ESTADO` → `ES_CCC_PASO_00` → `ES_CCC_PASO_01` → `ES_CCC_PASO_02` → `ES_CCC_PASO_03`, nesta ordem.

Usado por: `ES_CCC`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_CCC_CUENTA`
`algorithmReferences[2]`	`ES_CCC_MARCAR`
`algorithmReferences[3]`	`ES_CCC_ANTERIOR`
`algorithmReferences[4]`	`ES_CCC_ESTADO`
`algorithmReferences[5]`	`ES_CCC_PASO_00`
`algorithmReferences[6]`	`ES_CCC_PASO_01`
`algorithmReferences[7]`	`ES_CCC_PASO_02`
`algorithmReferences[8]`	`ES_CCC_PASO_03`

`ES_CCC_2` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_CCC_PASO_04` → `ES_CCC_PASO_05` → `ES_CCC_PASO_06` → `ES_CCC_PASO_07` → `ES_CCC_PASO_08` → `ES_CCC_PASO_09` → `ES_CCC_PASO_10` → `ES_CCC_CONTROL`, nesta ordem.

Usado por: `ES_CCC`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_CCC_PASO_04`
`algorithmReferences[2]`	`ES_CCC_PASO_05`
`algorithmReferences[3]`	`ES_CCC_PASO_06`
`algorithmReferences[4]`	`ES_CCC_PASO_07`
`algorithmReferences[5]`	`ES_CCC_PASO_08`
`algorithmReferences[6]`	`ES_CCC_PASO_09`
`algorithmReferences[7]`	`ES_CCC_PASO_10`
`algorithmReferences[8]`	`ES_CCC_CONTROL`

ES_CCC_ANTERIOR REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CCC_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(0)(.*)`	mantém · troca por `a` · mantém
`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(1)(.*)`	mantém · troca por `b` · mantém
`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(2)(.*)`	mantém · troca por `c` · mantém
`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(3)(.*)`	mantém · troca por `d` · mantém
`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(4)(.*)`	mantém · troca por `e` · mantém
`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(5)(.*)`	mantém · troca por `f` · mantém
`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(6)(.*)`	mantém · troca por `g` · mantém
`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(7)(.*)`	mantém · troca por `h` · mantém
`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(8)(.*)`	mantém · troca por `i` · mantém
`(\d{4}[\s\-_]?\d{4}[\s\-_]?\d)(9)(.*)`	mantém · troca por `j` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_CCC_CONTROL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CCC_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)([a-j]\d{2})(.*)`	mantém · `ES_CCC_CONTROL_TABLA` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_CCC_CONTROL_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-ccc-control.txt` (110 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_CCC_CONTROL`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`es-ccc-control.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

ES_CCC_CUENTA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CCC_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{4}[\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{2}[\s\-]?)(\d{10})`	mantém · `ES_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_ESTADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CCC_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(0)`	mantém · troca por `000`
`(.*)(1)`	mantém · troca por `100`
`(.*)(2)`	mantém · troca por `200`
`(.*)(3)`	mantém · troca por `300`
`(.*)(4)`	mantém · troca por `400`
`(.*)(5)`	mantém · troca por `500`
`(.*)(6)`	mantém · troca por `600`
`(.*)(7)`	mantém · troca por `700`
`(.*)(8)`	mantém · troca por `800`
`(.*)(9)`	mantém · troca por `900`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CCC_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_PASO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-ccc-paso.txt` (132 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_CCC_PASO_00`, `ES_CCC_PASO_01`, `ES_CCC_PASO_02`, `ES_CCC_PASO_03`, `ES_CCC_PASO_04`, `ES_CCC_PASO_05`, `ES_CCC_PASO_06`, `ES_CCC_PASO_07`, `ES_CCC_PASO_08`, `ES_CCC_PASO_09`, `ES_CCC_PASO_10`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_00`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_01`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_02`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_03`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_04`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_05`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_06`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_07`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_08`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_09`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_00`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_01`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_02`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_03`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_04`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_05`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_06`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_07`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_08`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_09`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_10`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_11`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-ccc-paso.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_CCC_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CCC_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{0})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CCC_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{1})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CCC_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{2})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

ES_CCC_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CCC_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)(.{3})(.{3})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CCC_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)(.{3})(.{4})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CCC_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)(.{3})(.{5})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CCC_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)(.{3})(.{6})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CCC_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{7})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CCC_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{8})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CCC_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{9})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CCC_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{10})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CCC`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CENTRO_EDUCATIVO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `es-centros-educativos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-centros-educativos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `es-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-cie10.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `es-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-cie10-decimal.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`, `ES_L1_COLEGIADO`, `ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `ES_L1_BILLETERA`, `ES_L1_COOKIE`, `ES_L1_VEHICULO`, `ES_L1_CONTRATO`, `ES_L1_USUARIO`, `ES_SALUD_IDENTIFICADOR`, `ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA`, `ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `ES_DOCUMENTO`, `ES_NSS`, `ES_NOMBRES`, `ES_APELLIDOS`, `ES_NOMBRE_COMPLETO`, `ES_EMAIL`, `ES_REFERENCIA_CATASTRAL`, `ES_CUPS`, `ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA`, `ES_RELIGION`, `ES_PARTIDO`, `ES_ORIENTACION_SEXUAL`, `ES_IDENTIDAD_GENERO`, `ES_MEDICAMENTO`, `ES_DISCAPACIDAD`, `ES_APTITUD_LABORAL`, `ES_PRESTACION_SOCIAL`, `ES_ANTECEDENTES`, `ES_DELITOS_SEXUALES`, `ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL`, `ES_SANCION_ADMINISTRATIVA`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü` `ÀÈÒÏ` `àèòï`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

ES_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `ES_DNI_CUERPO`, `ES_DOCUMENTO`, `ES_NSS_CUERPO`, `ES_TELEFONO`, `ES_CCC_CUENTA`, `ES_CUENTA`, `ES_MATRICULA`, `ES_RC_URBANA_PARCELA`, `ES_RC_RUSTICA_PARCELA`, `ES_REFERENCIA_CATASTRAL`, `ES_CUPS_PUNTO`, `ES_COORDENADA`, `ES_ANIO`, `ES_EDAD`, `ES_OCUPACION_O_CODIGO`, `ES_COBERTURA_SALUD`, `ES_PROCEDIMIENTO`, `ES_HISTORIAL_CREDITICIO`, `ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

ES_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `ES_L1_PASAPORTE`, `ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO`, `ES_DOCUMENTO`, `ES_MATRICULA`, `ES_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

ES_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `ES_L1_DISPOSITIVO`, `ES_IP`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim

minMaskedPositions	0
preserveLeadingZeros	sim

ES_CM_MATRICULA CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: ES_MATRICULA

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 BCDFGHJKLMNPRSTVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

ES_COBERTURA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de es-cobertura-salud.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_COBERTURA_SALUD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-cobertura-salud.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_COBERTURA.

Usado por: ES_SALUD_COBERTURA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	ES_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,8}))	mantém · ES_CM_DIGITOS
senão	ES_COBERTURA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CODIGO_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-codigos-municipio-generalizados.txt (15.400 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-codigos-municipio-generalizados.txt
delimiter	|
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_L2_CODIGO_POSTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)([1-9]\d*)`	mantém · `ES_CODIGO_POSTAL_TABLA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CODIGO_POSTAL_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-codigos-postales-generalizados.txt` (9.902 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_CODIGO_POSTAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-codigos-postales-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([0-5]))`	mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d+))`	mantém · troca por `5`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_L1_GEOLOCALIZACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	mantém · `ES_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · `ES_CM_DIGITOS`
`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	mantém · `ES_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUENTA REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_DIGITOS`.

Usado por: `ES_L1_CUENTA_BANCARIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(ES\d{22})`	`ES_IBAN_COMPACTO`
`(ES\d{2} \d{4} \d{4} \d{4} \d{4} \d{4})`	`ES_IBAN_IMPRESO`
`(0*?)(?:(\d{4}[\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{2}[\s\-]?\d{10}))`	mantém · `ES_CCC`
senão	`ES_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_CUPS REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM`.

Usado por: `ES_L1_CUPS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(ES\s?\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}\s?[A-Za-z]{2}(?:\d[A-Za-z])?)`	`ES_CUPS_CADENA`
senão	`ES_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_CUPS_CADENA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_CUPS_CADENA_1` → `ES_CUPS_CADENA_2` → `ES_CUPS_CADENA_3` → `ES_CUPS_CADENA_4`, nesta ordem.

Usado por: `ES_CUPS`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_CUPS_CADENA_1`
`algorithmReferences[2]`	`ES_CUPS_CADENA_2`
`algorithmReferences[3]`	`ES_CUPS_CADENA_3`
`algorithmReferences[4]`	`ES_CUPS_CADENA_4`

ES_CUPS_CADENA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_CUPS_PUNTO` → `ES_CUPS_MARCAR` → `ES_CUPS_PREPARAR` → `ES_CUPS_PASO_00` → `ES_CUPS_PASO_01` → `ES_CUPS_PASO_02` → `ES_CUPS_PASO_03` → `ES_CUPS_PASO_04`, nesta ordem.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_CUPS_PUNTO`
`algorithmReferences[2]`	`ES_CUPS_MARCAR`
`algorithmReferences[3]`	`ES_CUPS_PREPARAR`
`algorithmReferences[4]`	`ES_CUPS_PASO_00`
`algorithmReferences[5]`	`ES_CUPS_PASO_01`
`algorithmReferences[6]`	`ES_CUPS_PASO_02`

algorithmReferences[7]	ES_CUPS_PASO_03
algorithmReferences[8]	ES_CUPS_PASO_04

ES_CUPS_CADENA_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CUPS_PASO_05 → ES_CUPS_PASO_06 → ES_CUPS_PASO_07 → ES_CUPS_PASO_08 → ES_CUPS_PASO_09 → ES_CUPS_PASO_10 → ES_CUPS_PASO_11 → ES_CUPS_PASO_12 , nesta ordem.

Usado por: ES_CUPS_CADENA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_CUPS_PASO_05
algorithmReferences[2]	ES_CUPS_PASO_06
algorithmReferences[3]	ES_CUPS_PASO_07
algorithmReferences[4]	ES_CUPS_PASO_08
algorithmReferences[5]	ES_CUPS_PASO_09
algorithmReferences[6]	ES_CUPS_PASO_10
algorithmReferences[7]	ES_CUPS_PASO_11
algorithmReferences[8]	ES_CUPS_PASO_12

ES_CUPS_CADENA_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CUPS_PASO_13 → ES_CUPS_PASO_14 → ES_CUPS_PASO_15 → ES_CUPS_PASO_16 → ES_CUPS_PASO_17 → ES_CUPS_PASO_18 → ES_CUPS_PASO_19 → ES_CUPS_PASO_20 , nesta ordem.

Usado por: ES_CUPS_CADENA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_CUPS_PASO_13
algorithmReferences[2]	ES_CUPS_PASO_14
algorithmReferences[3]	ES_CUPS_PASO_15
algorithmReferences[4]	ES_CUPS_PASO_16
algorithmReferences[5]	ES_CUPS_PASO_17
algorithmReferences[6]	ES_CUPS_PASO_18
algorithmReferences[7]	ES_CUPS_PASO_19
algorithmReferences[8]	ES_CUPS_PASO_20

ES_CUPS_CADENA_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CUPS_PASO_21 → ES_CUPS_LETRAS → ES_CUPS_RESTAURAR , nesta ordem.

Usado por: ES_CUPS_CADENA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_CUPS_PASO_21
algorithmReferences[2]	ES_CUPS_LETRAS
algorithmReferences[3]	ES_CUPS_RESTAURAR

ES_CUPS_LETRAS REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)(\d{3}~)(.*)	mantém · ES_CUPS_LETRAS_TABLA · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_LETRAS_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-cups-letras.txt` (529 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_CUPS_LETRAS`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-cups-letras.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_CUPS_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-cups-paso.txt` (6.877 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_CUPS_PASO_00`, `ES_CUPS_PASO_01`, `ES_CUPS_PASO_02`, `ES_CUPS_PASO_03`, `ES_CUPS_PASO_04`, `ES_CUPS_PASO_05`, `ES_CUPS_PASO_06`, `ES_CUPS_PASO_07`, `ES_CUPS_PASO_08`, `ES_CUPS_PASO_09`, `ES_CUPS_PASO_10`, `ES_CUPS_PASO_11`, `ES_CUPS_PASO_12`, `ES_CUPS_PASO_13`, `ES_CUPS_PASO_14`, `ES_CUPS_PASO_15`, `ES_CUPS_PASO_16`, `ES_CUPS_PASO_17`, `ES_CUPS_PASO_18`, `ES_CUPS_PASO_19`, `ES_CUPS_PASO_20`, `ES_CUPS_PASO_21`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-cups-paso.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_CUPS_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{0})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{1})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{2})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{3})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{5})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{6})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{7})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{8})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{9})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{10})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{11})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{12})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém

senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{13})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_14 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{14})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_15 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{15})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_16 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{16})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_CUPS_PASO_17 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{17})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_CUPS_PASO_18 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{18})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_CUPS_PASO_19 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{19})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_CUPS_PASO_20 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{20})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

ES_CUPS_PASO_21 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{21})(.{4})(.*)`	mantém · `ES_CUPS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(E)(.*[\d_])([A-Za-z]{2})(\d[A-Za-z])`	troca por `000E` · mantém · troca por `~` · mantém
`(E)(.*[\d_])([A-Za-z]{2})`	troca por `000E` · mantém · troca por `~`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PUNTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(ES\s?\d{4}\s?)(\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4})(.*)`	mantém · `ES_CM_DIGITOS` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_CUPS_CADENA_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por ` ` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DELITOS_SEXUALES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA`.

Usado por: `ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `ES_CM_ALFANUM`
senão	`ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `es-certificado-delitos-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_DELITOS_SEXUALES`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-certificado-delitos-sexuales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_DEPENDENCIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_DEPENDENCIA_LISTA`.

Usado por: `ES_SALUD_DEPENDENCIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `ES_DEPENDENCIA_CODIGO`
senão	`ES_DEPENDENCIA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DEPENDENCIA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3 valores de `es-dependencia-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_DEPENDENCIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-dependencia-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_DEPENDENCIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `es-dependencia.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_DEPENDENCIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-dependencia.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `ES_SALUD_DIAGNOSTICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.[\dA-Za-z]{1,4})`	`ES_CIE10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)`	`ES_CIE10`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
senão	`ES_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `es-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-diagnosticos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `es-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_L1_DIRECCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-direcciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `ES_SALUD_DISCAPACIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `ES_CM_ALFANUM`
senão	`ES_DISCAPACIDAD_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `es-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-discapacidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_DNI STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_DNI_1` → `ES_DNI_2` → `ES_DNI_RESTAURAR`, nesta ordem.

Usado por: `ES_DOCUMENTO`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`ES_DNI_1`
algorithmReferences[2]	`ES_DNI_2`
algorithmReferences[3]	`ES_DNI_RESTAURAR`

ES_DNI_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_DNI_CUERPO` → `ES_DNI_MARCAR` → `ES_DNI_PREPARAR` → `ES_DNI_PASO_00` → `ES_DNI_PASO_01` → `ES_DNI_PASO_02` → `ES_DNI_PASO_03` → `ES_DNI_PASO_04`, nesta ordem.

Usado por: `ES_DNI`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_DNI_CUERPO`
`algorithmReferences[2]`	`ES_DNI_MARCAR`
`algorithmReferences[3]`	`ES_DNI_PREPARAR`
`algorithmReferences[4]`	`ES_DNI_PASO_00`
`algorithmReferences[5]`	`ES_DNI_PASO_01`
`algorithmReferences[6]`	`ES_DNI_PASO_02`
`algorithmReferences[7]`	`ES_DNI_PASO_03`
`algorithmReferences[8]`	`ES_DNI_PASO_04`

ES_DNI_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_DNI_PASO_05` → `ES_DNI_PASO_06` → `ES_DNI_PASO_07` → `ES_DNI_PASO_08` → `ES_DNI_PASO_09` → `ES_DNI_PASO_10` → `ES_DNI_PASO_11` → `ES_DNI_LETRA`, nesta ordem.

Usado por: `ES_DNI`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_DNI_PASO_05`
`algorithmReferences[2]`	`ES_DNI_PASO_06`
`algorithmReferences[3]`	`ES_DNI_PASO_07`
`algorithmReferences[4]`	`ES_DNI_PASO_08`
`algorithmReferences[5]`	`ES_DNI_PASO_09`
`algorithmReferences[6]`	`ES_DNI_PASO_10`
`algorithmReferences[7]`	`ES_DNI_PASO_11`
`algorithmReferences[8]`	`ES_DNI_LETRA`

ES_DNI_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_DNI_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([XYZKLMxyzklm])([\s\-]?)(\d{7})([\s\-]?)([A-Za-z])`	mantém · mantém · `ES_CM_DIGITOS` · mantém · mantém
`(\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3})([\s\-]?)([A-Za-z])`	`ES_CM_DIGITOS` · mantém · mantém
`(\d{6,8})([\s\-]?)([A-Za-z])`	`ES_CM_DIGITOS` · mantém · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_DNI_LETRA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_DNI_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(\d{2}[~^])`	mantém · `ES_DNI_LETRA_TABLA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_LETRA_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-dni-letra.txt` (46 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_DNI_LETRA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-dni-letra.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_DNI_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_DNI_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-dni-paso.txt` (575 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_DNI_PASO_00`, `ES_DNI_PASO_01`, `ES_DNI_PASO_02`, `ES_DNI_PASO_03`, `ES_DNI_PASO_04`, `ES_DNI_PASO_05`, `ES_DNI_PASO_06`, `ES_DNI_PASO_07`, `ES_DNI_PASO_08`, `ES_DNI_PASO_09`, `ES_DNI_PASO_10`, `ES_DNI_PASO_11`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-dni-paso.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_DNI_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_DNI_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{0})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_DNI_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_DNI_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{1})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_DNI_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_DNI_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{2})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_DNI_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_DNI_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{3})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_DNI_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_DNI_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_DNI_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_DNI_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{5})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_DNI_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_DNI_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{6})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_DNI_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_DNI_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{7})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_DNI_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_DNI_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{8})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_DNI_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_DNI_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{9})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_DNI_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_DNI_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{10})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_DNI_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_DNI_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{11})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_DNI_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 44 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_DNI_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0)(.*)([A-Z])`	troca por `000` · mantém · troca por `~`

`(0)(.*)([a-z])`	troca por `000` · mantém · troca por `^`
`(1)(.*)([A-Z])`	troca por `001` · mantém · troca por `~`
`(1)(.*)([a-z])`	troca por `001` · mantém · troca por `^`
`(2)(.*)([A-Z])`	troca por `002` · mantém · troca por `~`
`(2)(.*)([a-z])`	troca por `002` · mantém · troca por `^`
`(3)(.*)([A-Z])`	troca por `003` · mantém · troca por `~`
`(3)(.*)([a-z])`	troca por `003` · mantém · troca por `^`
`(4)(.*)([A-Z])`	troca por `004` · mantém · troca por `~`
`(4)(.*)([a-z])`	troca por `004` · mantém · troca por `^`
`(5)(.*)([A-Z])`	troca por `005` · mantém · troca por `~`
`(5)(.*)([a-z])`	troca por `005` · mantém · troca por `^`
`(6)(.*)([A-Z])`	troca por `006` · mantém · troca por `~`
`(6)(.*)([a-z])`	troca por `006` · mantém · troca por `^`
`(7)(.*)([A-Z])`	troca por `007` · mantém · troca por `~`
`(7)(.*)([a-z])`	troca por `007` · mantém · troca por `^`
`(8)(.*)([A-Z])`	troca por `008` · mantém · troca por `~`
`(8)(.*)([a-z])`	troca por `008` · mantém · troca por `^`
`(9)(.*)([A-Z])`	troca por `009` · mantém · troca por `~`
`(9)(.*)([a-z])`	troca por `009` · mantém · troca por `^`
`(X)(.*)([A-Z])`	troca por `00X` · mantém · troca por `~`
`(X)(.*)([a-z])`	troca por `00X` · mantém · troca por `^`
`(Y)(.*)([A-Z])`	troca por `00Y` · mantém · troca por `~`
`(Y)(.*)([a-z])`	troca por `00Y` · mantém · troca por `^`
`(Z)(.*)([A-Z])`	troca por `00Z` · mantém · troca por `~`
`(Z)(.*)([a-z])`	troca por `00Z` · mantém · troca por `^`
`(K)(.*)([A-Z])`	troca por `00K` · mantém · troca por `~`
`(K)(.*)([a-z])`	troca por `00K` · mantém · troca por `^`
`(L)(.*)([A-Z])`	troca por `00L` · mantém · troca por `~`
`(L)(.*)([a-z])`	troca por `00L` · mantém · troca por `^`
`(M)(.*)([A-Z])`	troca por `00M` · mantém · troca por `~`
`(M)(.*)([a-z])`	troca por `00M` · mantém · troca por `^`
`(x)(.*)([A-Z])`	troca por `00x` · mantém · troca por `~`
`(x)(.*)([a-z])`	troca por `00x` · mantém · troca por `^`
`(y)(.*)([A-Z])`	troca por `00y` · mantém · troca por `~`
`(y)(.*)([a-z])`	troca por `00y` · mantém · troca por `^`
`(z)(.*)([A-Z])`	troca por `00z` · mantém · troca por `~`
`(z)(.*)([a-z])`	troca por `00z` · mantém · troca por `^`
`(k)(.*)([A-Z])`	troca por `00k` · mantém · troca por `~`
`(k)(.*)([a-z])`	troca por `00k` · mantém · troca por `^`
`(l)(.*)([A-Z])`	troca por `00l` · mantém · troca por `~`
`(l)(.*)([a-z])`	troca por `00l` · mantém · troca por `^`
`(m)(.*)([A-Z])`	troca por `00m` · mantém · troca por `~`
`(m)(.*)([a-z])`	troca por `00m` · mantém · troca por `^`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_DNI_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_DNI`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por ` ` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM`.

Usado por: `ES_L1_DNI`, `ES_L1_NIE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([XYZxyz][\s\-]?\d{7}[\s\-]?[A-Za-z]|[KLMklm][\s\-]?\d{7}[\s\-]?[A-Za-z]|\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}[\s\-]?[A-Za-z]|\d{6,8}[\s\-]?[A-Za-z])`	`ES_DNI`
`([ABCDEFGHJNPQRSUVWabcdefghjnpqrsuvw][\s\-]?\d{7}[\s\-]?[0-9A-Ja-j])`	mantém
`(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,2}\.?\d{3}\.?\d{3})))`	mantém · mantém · `ES_CM_DIGITOS`
`([A-Za-z]{2,3}\d{6})`	`ES_CM_DIGITOS_LETRAS`
senão	`ES_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_L2_EDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	mantém · troca por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))`	mantém · mantém · `ES_CM_DIGITOS` · mantém
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	mantém · mantém · `ES_CM_DIGITOS`

`(0*?)(?:(\d))`	mantém · `ES_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`ES_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM`.

Usado por: `ES_L1_EMAIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`ES_CM_ALFANUM` · `ES_CM_ALFANUM` · troca por `test`
senão	`ES_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`ES_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `es-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-empleadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`ES_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

Usado por: `ES_L2_ESTADO_CIVIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `ES_ESTADO_CIVIL_CODIGO`
senão	`ES_ESTADO_CIVIL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`ES_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `es-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-estado-civil-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `es-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-estado-civil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `es-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_HISTORIAL_CREDITICIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-estados-credito.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `ES_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	não

ES_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `ES_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-60`

maxRange	60
unit	DAYS
roll	não

ES_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_ESTADO_CREDITO.

Usado por: ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:(\d{1,4}))	mantém · ES_CM_DIGITOS
(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	ES_BANDERA
senão	ES_ESTADO_CREDITO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_AJUSTE DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-iban-ajuste.txt (10.000 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_AJUSTE, ES_IBAN_IMPRESO_AJUSTE

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-iban-ajuste.txt
delimiter	|
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_IBAN_COMPACTO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_COMPACTO_1 → ES_IBAN_COMPACTO_2 → ES_IBAN_COMPACTO_3 → ES_IBAN_COMPACTO_4, nesta ordem.

Usado por: ES_CUENTA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_COMPACTO_1
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_COMPACTO_2
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_COMPACTO_3
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_COMPACTO_4

ES_IBAN_COMPACTO_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_COMPACTO_MASCARA → ES_IBAN_COMPACTO_MARCAR → ES_IBAN_COMPACTO_ANTERIOR → ES_IBAN_COMPACTO_ESTADO → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_00 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_01 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_02 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_03, nesta ordem.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_COMPACTO_MASCARA
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_COMPACTO_MARCAR
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_COMPACTO_ANTERIOR
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_COMPACTO_ESTADO

algorithmReferences[5]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_00
algorithmReferences[6]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_01
algorithmReferences[7]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_02
algorithmReferences[8]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_03

ES_IBAN_COMPACTO_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_COMPACTO_PASO_04 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_05 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_06 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_07 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_08 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_09 → ES_IBAN_COMPACTO_CONTROL → ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_00 , nesta ordem.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_04
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_05
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_06
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_07
algorithmReferences[5]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_08
algorithmReferences[6]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_09
algorithmReferences[7]	ES_IBAN_COMPACTO_CONTROL
algorithmReferences[8]	ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_00

ES_IBAN_COMPACTO_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_01 → ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_02 → ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_03 → ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_04 → ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_05 → ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_06 → ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_07 → ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_08 , nesta ordem.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_01
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_02
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_03
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_04
algorithmReferences[5]	ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_05
algorithmReferences[6]	ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_06
algorithmReferences[7]	ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_07
algorithmReferences[8]	ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_08

ES_IBAN_COMPACTO_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_COMPACTO_AJUSTE → ES_IBAN_COMPACTO_RESTAURAR , nesta ordem.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_COMPACTO_AJUSTE
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_COMPACTO_RESTAURAR

ES_IBAN_COMPACTO_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(ES)(\d{4})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_AJUSTE` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_ANTERIOR REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(ES\d{11})(0)(.*)`	mantém · troca por `a` · mantém
`(ES\d{11})(1)(.*)`	mantém · troca por `b` · mantém
`(ES\d{11})(2)(.*)`	mantém · troca por `c` · mantém
`(ES\d{11})(3)(.*)`	mantém · troca por `d` · mantém
`(ES\d{11})(4)(.*)`	mantém · troca por `e` · mantém
`(ES\d{11})(5)(.*)`	mantém · troca por `f` · mantém
`(ES\d{11})(6)(.*)`	mantém · troca por `g` · mantém
`(ES\d{11})(7)(.*)`	mantém · troca por `h` · mantém
`(ES\d{11})(8)(.*)`	mantém · troca por `i` · mantém
`(ES\d{11})(9)(.*)`	mantém · troca por `j` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_CONTROL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)([a-j]\d{2})(.{10})`	mantém · `ES_IBAN_CONTROL_TABLA` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_ESTADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(0)`	mantém · troca por `000`
`(.*)(1)`	mantém · troca por `100`
`(.*)(2)`	mantém · troca por `200`

`(.*)(3)`	mantém · troca por `300`
`(.*)(4)`	mantém · troca por `400`
`(.*)(5)`	mantém · troca por `500`
`(.*)(6)`	mantém · troca por `600`
`(.*)(7)`	mantém · troca por `700`
`(.*)(8)`	mantém · troca por `800`
`(.*)(9)`	mantém · troca por `900`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_IBAN_COMPACTO_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_IBAN_COMPACTO_MASCARA IBAN

Mascara os últimos 10 caracteres do IBAN e recalcula seus dois dígitos de controle da ISO 13616; o código do país e os caracteres anteriores ficam.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_1`

CONFIGURAÇÃO

`validateInput`	não
`numCharsToMask`	`10`

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{0})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{1})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{2})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{3})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{4})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{5})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{6})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{7})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{8})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{9})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `-` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{12})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{11})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém

senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{10})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{9})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{8})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{7})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{6})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{5})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_IBAN_CONTROL_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-iban-control.txt` (110 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_CONTROL`, `ES_IBAN_IMPRESO_CONTROL`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`es-iban-control.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

ES_IBAN_IMPRESO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_IMPRESO_1` → `ES_IBAN_IMPRESO_2` → `ES_IBAN_IMPRESO_3` → `ES_IBAN_IMPRESO_4`, nesta ordem.

Usado por: `ES_CUENTA`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_IBAN_IMPRESO_1`
`algorithmReferences[2]`	`ES_IBAN_IMPRESO_2`
`algorithmReferences[3]`	`ES_IBAN_IMPRESO_3`
`algorithmReferences[4]`	`ES_IBAN_IMPRESO_4`

ES_IBAN_IMPRESO_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_IMPRESO_MASCARA` → `ES_IBAN_IMPRESO_MARCAR` → `ES_IBAN_IMPRESO_ANTERIOR` → `ES_IBAN_IMPRESO_ESTADO` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_00` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_01` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_02` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_03`, nesta ordem.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_IBAN_IMPRESO_MASCARA`
`algorithmReferences[2]`	`ES_IBAN_IMPRESO_MARCAR`
`algorithmReferences[3]`	`ES_IBAN_IMPRESO_ANTERIOR`
`algorithmReferences[4]`	`ES_IBAN_IMPRESO_ESTADO`
`algorithmReferences[5]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_00`
`algorithmReferences[6]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_01`
`algorithmReferences[7]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_02`
`algorithmReferences[8]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_03`

ES_IBAN_IMPRESO_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_04` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_05` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_06` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_07` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_08` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_09` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_10` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_11`, nesta ordem.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_04`
`algorithmReferences[2]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_05`
`algorithmReferences[3]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_06`
`algorithmReferences[4]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_07`
`algorithmReferences[5]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_08`
`algorithmReferences[6]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_09`
`algorithmReferences[7]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_10`
`algorithmReferences[8]`	`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_11`

ES_IBAN_IMPRESO_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_IMPRESO_CONTROL` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_00` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_01` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_02` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_03` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_04` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_05` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_06`, nesta ordem.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_IBAN_IMPRESO_CONTROL`
`algorithmReferences[2]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_00`
`algorithmReferences[3]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_01`
`algorithmReferences[4]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_02`
`algorithmReferences[5]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_03`
`algorithmReferences[6]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_04`
`algorithmReferences[7]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_05`
`algorithmReferences[8]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_06`

`ES_IBAN_IMPRESO_4` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_07` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_08` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_09` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_10` → `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_11` → `ES_IBAN_IMPRESO_AJUSTE` → `ES_IBAN_IMPRESO_RESTAURAR`, nesta ordem.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_07`
`algorithmReferences[2]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_08`
`algorithmReferences[3]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_09`
`algorithmReferences[4]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_10`
`algorithmReferences[5]`	`ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_11`
`algorithmReferences[6]`	`ES_IBAN_IMPRESO_AJUSTE`
`algorithmReferences[7]`	`ES_IBAN_IMPRESO_RESTAURAR`

`ES_IBAN_IMPRESO_AJUSTE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(ES)(\d{4})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_AJUSTE` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`ES_IBAN_IMPRESO_ANTERIOR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(0)(.*)`	mantém · troca por `a` · mantém
`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(1)(.*)`	mantém · troca por `b` · mantém
`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(2)(.*)`	mantém · troca por `c` · mantém
`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(3)(.*)`	mantém · troca por `d` · mantém
`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(4)(.*)`	mantém · troca por `e` · mantém
`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(5)(.*)`	mantém · troca por `f` · mantém

`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(6)(.*)`	mantém · troca por `g` · mantém
`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(7)(.*)`	mantém · troca por `h` · mantém
`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(8)(.*)`	mantém · troca por `i` · mantém
`(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(9)(.*)`	mantém · troca por `j` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_CONTROL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)([a-j]\d{2})(.{12})`	mantém · `ES_IBAN_CONTROL_TABLA` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_ESTADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(0)`	mantém · troca por `000`
`(.*)(1)`	mantém · troca por `100`
`(.*)(2)`	mantém · troca por `200`
`(.*)(3)`	mantém · troca por `300`
`(.*)(4)`	mantém · troca por `400`
`(.*)(5)`	mantém · troca por `500`
`(.*)(6)`	mantém · troca por `600`
`(.*)(7)`	mantém · troca por `700`
`(.*)(8)`	mantém · troca por `800`
`(.*)(9)`	mantém · troca por `900`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`ES_IBAN_IMPRESO_MASCARA` IBAN

Mascara os últimos 12 caracteres do IBAN e recalcula seus dois dígitos de controle da ISO 13616; o código do país e os caracteres anteriores ficam.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

CONFIGURAÇÃO

`validateInput`	não
`numCharsToMask`	`12`

`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_00` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{0})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`ES_IBAN_IMPRESO_PASO_01` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{1})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{2})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{3})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{4})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{5})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{6})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{7})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{8})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{9})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{10})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{3})(.{11})`	mantém · `ES_CCC_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{15})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{14})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{13})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{12})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{11})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{10})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{9})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{8})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{7})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{6})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{5})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_TRASLADO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-iban-traslado.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_00`, `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_01`, `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_02`, `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_03`, `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_04`, `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_05`, `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_06`, `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_07`, `ES_IBAN_COMPACTO_TRASLADO_08`, `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_00`, `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_01`, `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_02`, `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_03`, `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_04`, `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_05`, `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_06`, `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_07`, `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_08`, `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_09`, `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_10`, `ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_11`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-iban-traslado.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

Usado por: `ES_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `ES_CM_ALFANUM`
senão	`ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `es-identidades-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-identidades-genero.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_HEX`.

Usado por: `ES_L1_IP`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	mantém · `ES_OCTETO` · `ES_OCTETO` · `ES_OCTETO` · `ES_OCTETO`
senão	`ES_CM_HEX`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_MATRICULA REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_DIGITOS_LETRAS`.

Usado por: `ES_L1_MATRICULA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{4})([\s\-]?)([BCDFGHJKLMNPRSTVWXYZ]{3}))`	mantém · `ES_CM_DIGITOS` · mantém · `ES_CM_MATRICULA`
`([A-Z]{1,2})([\s\-]?)(\d{4})([\s\-]?)([A-Z]{1,2})`	mantém · mantém · `ES_CM_DIGITOS` · mantém · `ES_CM_DIGITOS_LETRAS`
`([ERCH])([\s\-]?)(\d{4})([\s\-]?)([BCDFGHJKLMNPRSTVWXYZ]{3})`	mantém · mantém · `ES_CM_DIGITOS` · mantém · `ES_CM_MATRICULA`

senão	`ES_CM_DIGITOS_LETRAS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `ES_SALUD_MEDICAMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `ES_CM_ALFANUM`
senão	`ES_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 23 valores de `es-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_MEDICAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-municipios-generalizados.txt` (68.972 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_L2_MUNICIPIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-municipios-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 27 valores de `es-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_L2_NACIONALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA.

Usado por: ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	ES_BANDERA
(0*)([1-9]\d{0,5}|0)	mantém · ES_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO
senão	ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de es-nivel-educativo-codigos.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_NIVEL_EDUCATIVO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-nivel-educativo-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de es-nivel-educativo.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_NIVEL_EDUCATIVO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-nivel-educativo.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 600 nomes de es-nombres.txt.

Usado por: ES_PALABRA_NOMBRE

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-nombres.txt

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

ES_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM.

Usado por: ES_L1_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^,]+),\s*(.+)	ES_APELLIDOS · ES_NOMBRES
(\S+)	ES_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
senão	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM.

Usado por: ES_L1_NOMBRE, ES_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	ES_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE
senão	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM.

Usado por: ES_L1_NSS

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:(\d{2}[\s/\-]?\d{8}[\s/\-]?\d{2}))	mantém · ES_NSS_CADENA
senão	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_NSS_CADENA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_NSS_CADENA_1` → `ES_NSS_CADENA_2` → `ES_NSS_CADENA_3`, nesta ordem.

Usado por: `ES_NSS`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_NSS_CADENA_1`
`algorithmReferences[2]`	`ES_NSS_CADENA_2`
`algorithmReferences[3]`	`ES_NSS_CADENA_3`

ES_NSS_CADENA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_NSS_CUERPO` → `ES_NSS_MARCAR` → `ES_NSS_CERO` → `ES_NSS_PREPARAR` → `ES_NSS_PASO_00` → `ES_NSS_PASO_01` → `ES_NSS_PASO_02` → `ES_NSS_PASO_03`, nesta ordem.

Usado por: `ES_NSS_CADENA`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_NSS_CUERPO`
`algorithmReferences[2]`	`ES_NSS_MARCAR`
`algorithmReferences[3]`	`ES_NSS_CERO`
`algorithmReferences[4]`	`ES_NSS_PREPARAR`
`algorithmReferences[5]`	`ES_NSS_PASO_00`
`algorithmReferences[6]`	`ES_NSS_PASO_01`
`algorithmReferences[7]`	`ES_NSS_PASO_02`
`algorithmReferences[8]`	`ES_NSS_PASO_03`

ES_NSS_CADENA_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_NSS_PASO_04` → `ES_NSS_PASO_05` → `ES_NSS_PASO_06` → `ES_NSS_PASO_07` → `ES_NSS_PASO_08` → `ES_NSS_PASO_09` → `ES_NSS_PASO_10` → `ES_NSS_PASO_11`, nesta ordem.

Usado por: `ES_NSS_CADENA`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_NSS_PASO_04`
`algorithmReferences[2]`	`ES_NSS_PASO_05`
`algorithmReferences[3]`	`ES_NSS_PASO_06`
`algorithmReferences[4]`	`ES_NSS_PASO_07`
`algorithmReferences[5]`	`ES_NSS_PASO_08`
`algorithmReferences[6]`	`ES_NSS_PASO_09`
`algorithmReferences[7]`	`ES_NSS_PASO_10`
`algorithmReferences[8]`	`ES_NSS_PASO_11`

ES_NSS_CADENA_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_NSS_PASO_12` → `ES_NSS_PASO_13` → `ES_NSS_CONTROL` → `ES_NSS_RESTAURAR` → `ES_NSS_ESPACIOS`, nesta ordem.

Usado por: `ES_NSS_CADENA`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_NSS_PASO_12`
`algorithmReferences[2]`	`ES_NSS_PASO_13`
`algorithmReferences[3]`	`ES_NSS_CONTROL`
`algorithmReferences[4]`	`ES_NSS_RESTAURAR`
`algorithmReferences[5]`	`ES_NSS_ESPACIOS`

ES_NSS_CERO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{2}[_/\-]?)(0)(\d{7}.*)`	mantém · troca por `!` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_NSS_CONTROL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(\d{2}~)`	mantém · `ES_NSS_CONTROL_TABLA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_NSS_CONTROL_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-nss-control.txt` (97 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_NSS_CONTROL`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`es-nss-control.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

ES_NSS_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{2})([\s/\-]?)(\d{8})([\s/\-]?)(\d{2})`	mantém · mantém · `ES_CM_DIGITOS` · mantém · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_NSS_ESPACIOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por ` ` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_NSS_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_`
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_NSS_PASO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-nss-paso.txt` (1.358 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_NSS_PASO_00`, `ES_NSS_PASO_01`, `ES_NSS_PASO_02`, `ES_NSS_PASO_03`, `ES_NSS_PASO_04`, `ES_NSS_PASO_05`, `ES_NSS_PASO_06`, `ES_NSS_PASO_07`, `ES_NSS_PASO_08`, `ES_NSS_PASO_09`, `ES_NSS_PASO_10`, `ES_NSS_PASO_11`, `ES_NSS_PASO_12`, `ES_NSS_PASO_13`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-nss-paso.txt
delimiter	|
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_NSS_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{0})(.{3})(.*)	mantém · ES_NSS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{1})(.{3})(.*)	mantém · ES_NSS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{2})(.{3})(.*)	mantém · ES_NSS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{3})(.{3})(.*)	mantém · ES_NSS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_NSS_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_NSS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_NSS_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{5})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_NSS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_NSS_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{6})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_NSS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_NSS_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{7})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_NSS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

ES_NSS_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{8})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_NSS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{9})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_NSS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{10})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_NSS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{11})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_NSS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PASO_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{12})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_NSS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PASO_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{13})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_NSS_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0)(.*)(\d{2})`	troca por `000` · mantém · troca por `~`
`(1)(.*)(\d{2})`	troca por `001` · mantém · troca por `~`
`(2)(.*)(\d{2})`	troca por `002` · mantém · troca por `~`
`(3)(.*)(\d{2})`	troca por `003` · mantém · troca por `~`
`(4)(.*)(\d{2})`	troca por `004` · mantém · troca por `~`
`(5)(.*)(\d{2})`	troca por `005` · mantém · troca por `~`
`(6)(.*)(\d{2})`	troca por `006` · mantém · troca por `~`
`(7)(.*)(\d{2})`	troca por `007` · mantém · troca por `~`
`(8)(.*)(\d{2})`	troca por `008` · mantém · troca por `~`
`(9)(.*)(\d{2})`	troca por `009` · mantém · troca por `~`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_NSS_CADENA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(!)(.*)`	mantém · troca por `0` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `ES_IP`

CONFIGURAÇÃO

`minValue`	`1`
`maxValue`	`254`

ES_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `es-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_OCUPACION_O_CODIGO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`es-ocupaciones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

ES_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_OCUPACION`.

Usado por: `ES_L2_OCUPACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2,5}))`	mantém · `ES_CM_DIGITOS`
senão	`ES_OCUPACION`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_OPINION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_OPINION_POLITICA_LISTA`.

Usado por: `ES_L3_OPINION_POLITICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `ES_OPINION_POLITICA_CODIGO`
senão	`ES_OPINION_POLITICA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_OPINION_POLITICA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `es-opiniones-politicas-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_OPINION_POLITICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-opiniones-politicas-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `es-opiniones-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_OPINION_POLITICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-opiniones-politicas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `ES_CM_ALFANUM`
senão	`ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `es-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-orientaciones-sexuales.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA.

Usado por: ES_L3_ORIGEN_ETNICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	ES_BANDERA
(0*)([1-9]\d{0,5}|0)	mantém · ES_ORIGEN_ETNICO_CODIGO
senão	ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_ORIGEN_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de es-origen-etnico-codigos.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_ORIGEN_ETNICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-origen-etnico-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de es-origen-etnico.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_ORIGEN_ETNICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-origen-etnico.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_APELLIDO.

Usado por: ES_APELLIDOS, ES_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(de|del|la|las|los|y|i|e|da|do|dos|das|san|santa|sant|von|van|di|le)`	mantém
senão	`ES_APELLIDO`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`ES_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_NOMBRE`.

Usado por: `ES_NOMBRES`, `ES_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(de|del|la|las|los|y|i|e|da|do|dos|das|san|santa|sant|von|van|di|le)`	mantém
senão	`ES_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`ES_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_PARTIDO_LISTA`.

Usado por: `ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `ES_CM_ALFANUM`
senão	`ES_PARTIDO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`ES_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `es-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_PARTIDO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`es-partidos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

ES_PRESTACION_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `ES_CM_ALFANUM`
senão	`ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `es-prestaciones-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_PRESTACION_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`es-prestaciones-sociales.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

ES_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `ES_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([0-9A-HJ-NP-Z]{7}))`	mantém · `ES_CM_DIGITOS_LETRAS`
`(0*?)(?:(\d{4,6}))`	mantém · `ES_CM_DIGITOS`
senão	`ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM`.

Usado por: `ES_PENAL_PROCEDIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{5}\s?\d{2}\s?\d\s?\d{4}\s?)(\d{7}))`	mantém · mantém · `ES_CM_DIGITOS`
`([A-Za-z]{1,6}\.?\s*)(\d{1,6})(\s*/\s*)(\d{2,4})`	mantém · `ES_CM_DIGITOS` · mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d{1,6})(\s*/\s*)(\d{2,4}))`	mantém · `ES_CM_DIGITOS` · mantém · mantém

senão	`ES_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `es-procedimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`es-procedimientos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`ES_RC_LETRA_TABLA` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-rc-letra.txt` (529 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_RC_URBANA_LETRA`, `ES_RC_RUSTICA_LETRA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`es-rc-letra.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

`ES_RC_PESO_01` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-rc-peso-01.txt` (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_17`, `ES_RC_RUSTICA_PASO_10`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`es-rc-peso-01.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

`ES_RC_PESO_03` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-rc-peso-03.txt` (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_15`, `ES_RC_RUSTICA_PASO_08`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`es-rc-peso-03.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sim

trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_04 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-rc-peso-04.txt` (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_04`, `ES_RC_RUSTICA_PASO_04`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-rc-peso-04.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_05 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-rc-peso-05.txt` (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_03`, `ES_RC_RUSTICA_PASO_03`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-rc-peso-05.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_07 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-rc-peso-07.txt` (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_16`, `ES_RC_RUSTICA_PASO_09`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-rc-peso-07.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_09 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-rc-peso-09.txt` (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_06`, `ES_RC_RUSTICA_PASO_06`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-rc-peso-09.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_12 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-rc-peso-12.txt` (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_02`, `ES_RC_RUSTICA_PASO_02`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-rc-peso-12.txt
delimiter	|
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_13 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-rc-peso-13.txt` (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_00`, `ES_RC_RUSTICA_PASO_00`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-rc-peso-13.txt
delimiter	|
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_15 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-rc-peso-15.txt` (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_01`, `ES_RC_RUSTICA_PASO_01`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-rc-peso-15.txt
delimiter	|
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_17 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-rc-peso-17.txt` (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_05`, `ES_RC_RUSTICA_PASO_05`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-rc-peso-17.txt
delimiter	|
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_21 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-rc-peso-21.txt` (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_14`, `ES_RC_RUSTICA_PASO_07`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-rc-peso-21.txt
delimiter	|
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_RUSTICA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_RC_RUSTICA_1` → `ES_RC_RUSTICA_2`, nesta ordem.

Usado por: `ES_REFERENCIA_CATASTRAL`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_RC_RUSTICA_1`
`algorithmReferences[2]`	`ES_RC_RUSTICA_2`

ES_RC_RUSTICA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_RC_RUSTICA_PARCELA` → `ES_RC_RUSTICA_PREPARAR` → `ES_RC_RUSTICA_PASO_00` → `ES_RC_RUSTICA_PASO_01` → `ES_RC_RUSTICA_PASO_02` → `ES_RC_RUSTICA_PASO_03` → `ES_RC_RUSTICA_PASO_04` → `ES_RC_RUSTICA_PASO_05`, nesta ordem.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_RC_RUSTICA_PARCELA`
`algorithmReferences[2]`	`ES_RC_RUSTICA_PREPARAR`
`algorithmReferences[3]`	`ES_RC_RUSTICA_PASO_00`
`algorithmReferences[4]`	`ES_RC_RUSTICA_PASO_01`
`algorithmReferences[5]`	`ES_RC_RUSTICA_PASO_02`
`algorithmReferences[6]`	`ES_RC_RUSTICA_PASO_03`
`algorithmReferences[7]`	`ES_RC_RUSTICA_PASO_04`
`algorithmReferences[8]`	`ES_RC_RUSTICA_PASO_05`

ES_RC_RUSTICA_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_RC_RUSTICA_PASO_06` → `ES_RC_RUSTICA_PASO_07` → `ES_RC_RUSTICA_PASO_08` → `ES_RC_RUSTICA_PASO_09` → `ES_RC_RUSTICA_PASO_10` → `ES_RC_RUSTICA_PASO_11` → `ES_RC_RUSTICA_LETRA`, nesta ordem.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_RC_RUSTICA_PASO_06`
`algorithmReferences[2]`	`ES_RC_RUSTICA_PASO_07`
`algorithmReferences[3]`	`ES_RC_RUSTICA_PASO_08`
`algorithmReferences[4]`	`ES_RC_RUSTICA_PASO_09`
`algorithmReferences[5]`	`ES_RC_RUSTICA_PASO_10`
`algorithmReferences[6]`	`ES_RC_RUSTICA_PASO_11`
`algorithmReferences[7]`	`ES_RC_RUSTICA_LETRA`

ES_RC_RUSTICA_LETRA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{19})(.{3})`	mantém · `ES_RC_LETRA_TABLA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PARCELA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{5}[A-Z]\d{3})(\d{5})(\d{4}[A-Z]{2})`	mantém · `ES_CM_DIGITOS` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{7})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_13` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{8})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_15` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{9})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_12` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{10})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_05` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{11})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_04` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{12})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_17` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{13})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_09` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{14})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_21` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{15})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_03` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{16})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_07` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{17})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_01` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{18})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_RC_RUSTICA_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_RUSTICA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{7})(0)(.*)`	mantém · troca por `000` · mantém
`(.{7})(1)(.*)`	mantém · troca por `001` · mantém
`(.{7})(2)(.*)`	mantém · troca por `002` · mantém
`(.{7})(3)(.*)`	mantém · troca por `003` · mantém
`(.{7})(4)(.*)`	mantém · troca por `004` · mantém
`(.{7})(5)(.*)`	mantém · troca por `005` · mantém
`(.{7})(6)(.*)`	mantém · troca por `006` · mantém
`(.{7})(7)(.*)`	mantém · troca por `007` · mantém
`(.{7})(8)(.*)`	mantém · troca por `008` · mantém
`(.{7})(9)(.*)`	mantém · troca por `009` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_RC_TRASLADO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-rc-traslado.txt` (828 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_07`, `ES_RC_URBANA_PASO_08`, `ES_RC_URBANA_PASO_09`, `ES_RC_URBANA_PASO_10`, `ES_RC_URBANA_PASO_11`, `ES_RC_URBANA_PASO_12`, `ES_RC_URBANA_PASO_13`, `ES_RC_RUSTICA_PASO_11`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`es-rc-traslado.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

ES_RC_URBANA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_RC_URBANA_1` → `ES_RC_URBANA_2` → `ES_RC_URBANA_3`, nesta ordem.

Usado por: `ES_REFERENCIA_CATASTRAL`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`ES_RC_URBANA_1`
`algorithmReferences[2]`	`ES_RC_URBANA_2`

algorithmReferences[3]	ES_RC_URBANA_3

ES_RC_URBANA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_URBANA_PARCELA → ES_RC_URBANA_PREPARAR → ES_RC_URBANA_PASO_00 → ES_RC_URBANA_PASO_01 → ES_RC_URBANA_PASO_02 → ES_RC_URBANA_PASO_03 → ES_RC_URBANA_PASO_04 → ES_RC_URBANA_PASO_05 , nesta ordem.

Usado por: ES_RC_URBANA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_RC_URBANA_PARCELA
algorithmReferences[2]	ES_RC_URBANA_PREPARAR
algorithmReferences[3]	ES_RC_URBANA_PASO_00
algorithmReferences[4]	ES_RC_URBANA_PASO_01
algorithmReferences[5]	ES_RC_URBANA_PASO_02
algorithmReferences[6]	ES_RC_URBANA_PASO_03
algorithmReferences[7]	ES_RC_URBANA_PASO_04
algorithmReferences[8]	ES_RC_URBANA_PASO_05

ES_RC_URBANA_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_URBANA_PASO_06 → ES_RC_URBANA_PASO_07 → ES_RC_URBANA_PASO_08 → ES_RC_URBANA_PASO_09 → ES_RC_URBANA_PASO_10 → ES_RC_URBANA_PASO_11 → ES_RC_URBANA_PASO_12 → ES_RC_URBANA_PASO_13 , nesta ordem.

Usado por: ES_RC_URBANA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_RC_URBANA_PASO_06
algorithmReferences[2]	ES_RC_URBANA_PASO_07
algorithmReferences[3]	ES_RC_URBANA_PASO_08
algorithmReferences[4]	ES_RC_URBANA_PASO_09
algorithmReferences[5]	ES_RC_URBANA_PASO_10
algorithmReferences[6]	ES_RC_URBANA_PASO_11
algorithmReferences[7]	ES_RC_URBANA_PASO_12
algorithmReferences[8]	ES_RC_URBANA_PASO_13

ES_RC_URBANA_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_URBANA_PASO_14 → ES_RC_URBANA_PASO_15 → ES_RC_URBANA_PASO_16 → ES_RC_URBANA_PASO_17 → ES_RC_URBANA_LETRA , nesta ordem.

Usado por: ES_RC_URBANA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_RC_URBANA_PASO_14
algorithmReferences[2]	ES_RC_URBANA_PASO_15
algorithmReferences[3]	ES_RC_URBANA_PASO_16
algorithmReferences[4]	ES_RC_URBANA_PASO_17
algorithmReferences[5]	ES_RC_URBANA_LETRA

ES_RC_URBANA_LETRA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{18})(.{3})(.)`	mantém · `ES_RC_LETRA_TABLA` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PARCELA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{7})([A-Z0-9]{7}\d{4}[A-Z]{2})`	`ES_CM_DIGITOS` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{0})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_13` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{1})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_15` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{2})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_12` · mantém

senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{3})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_05` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_04` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{5})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_17` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{6})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_09` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_RC_URBANA_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{7})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_TRASLADO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_RC_URBANA_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{8})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_TRASLADO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_RC_URBANA_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{9})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_TRASLADO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_RC_URBANA_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{10})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_TRASLADO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{11})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{12})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{13})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_14 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{14})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_21` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_15 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{15})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_03` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_16 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{16})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_07` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_17 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{17})(.{3})(.*)`	mantém · `ES_RC_PESO_01` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_RC_URBANA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0)(.*)`	troca por `000` · mantém
`(1)(.*)`	troca por `001` · mantém
`(2)(.*)`	troca por `002` · mantém
`(3)(.*)`	troca por `003` · mantém
`(4)(.*)`	troca por `004` · mantém
`(5)(.*)`	troca por `005` · mantém
`(6)(.*)`	troca por `006` · mantém
`(7)(.*)`	troca por `007` · mantém

`(8)(.*)`	troca por `008` · mantém
`(9)(.*)`	troca por `009` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_L1_CREDENCIAL` , `ES_L1_IMAGEN` , `ES_L3_BIOMETRICO` , `ES_L3_GENETICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.+)`	cada caractere → `X`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_REFERENCIA_CATASTRAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM` .

Usado por: `ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{7}[A-Z0-9]{7}\d{4}[A-Z]{2}))`	mantém · `ES_RC_URBANA`
`(0*?)(?:(\d{5}[A-Z]\d{12}[A-Z]{2}))`	mantém · `ES_RC_RUSTICA`
`(0*?)(?:(\d{7})(\s?[A-Z0-9]{7}.*))`	mantém · `ES_CM_DIGITOS` · mantém
senão	`ES_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_RELIGION_LISTA` .

Usado por: `ES_L3_RELIGION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `ES_CM_ALFANUM`
senão	`ES_RELIGION_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `es-religiones.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_RELIGION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-religiones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SANCION_ADMINISTRATIVA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA`.

Usado por: `ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `ES_CM_ALFANUM`
senão	`ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `es-sanciones-administrativas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_SANCION_ADMINISTRATIVA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-sanciones-administrativas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 8 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_L2_SEXO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(femenino|masculino)`	`ES_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`
`(?i)(mujer|hombre)`	`ES_SEXO_MUJER_HOMBRE`
`(?i)(dona|home)`	`ES_SEXO_DONA_HOME`
`(?i)(female|male)`	`ES_SEXO_FEMALE_MALE`
`(?i)([hm])`	`ES_SEXO_H_M`
`(?i)(v)`	`ES_SEXO_V_M`
`(?i)(f)`	`ES_SEXO_F_M`
`(0*?)(?:([12]))`	mantém · `ES_SEXO_1_2`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-sexo-1-2.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SEXO_DONA_HOME SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-dona-home.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-sexo-dona-home.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-sexo-f-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-sexo-female-male.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-sexo-femenino-masculino.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-sexo-h-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-sexo-mujer-hombre.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SEXO_V_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-v-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-sexo-v-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA` .

Usado por: `ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`ES_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `ES_CM_ALFANUM`
senão	`ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `es-situacion-administrativa.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-situacion-administrativa.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `es-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`es-sin-informacion.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_L1_TARJETA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	mantém · `dlpx-core:Credit Card`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_DIGITOS`.

Usado por: `ES_L1_TELEFONO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:((?:\+|00)34[\s\-]?)([6789])([\d\s\-]{8,13}))`	mantém · mantém · mantém · `ES_CM_DIGITOS`
`(\(?(?:\+|00)34\)?[\s\-]?)([6789])([\d\s\-]{8,13})`	mantém · mantém · `ES_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:([6789])([\d\s\-]{8,13}))`	mantém · mantém · `ES_CM_DIGITOS`
senão	`ES_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

ES_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 10 padrões por `[DATO]`, e os 2.494 termos de `es-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `ES_L1_TEXTO_LIBRE`, `ES_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?<![\dA-Za-z])\d{8}-?[A-Za-z](?![A-Za-z])`
`(?<![A-Za-z])[XYZxyz]-?\d{7}-?[A-Za-z](?![A-Za-z])`
`\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-?[A-Za-z]`
`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
`(?<![\d\-])((\+|00)34)?[6789]\d{8}(?![\d\-])`
`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
`ES\d{22}`
`(?<!\d)\d{20}(?!\d)`
`(?<!\d)\d{2}/?\d{8}/?\d{2}(?!\d)`
`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURAÇÃO

`regExRedactValue`	`[DATO]`
`lookupFile`	`es-texto-nombres.txt`
`lookupFileRedactValue`	`[NOMBRE]`
`isDenyList`	sim

ES_TRIBUTARIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_FIN_TRIBUTARIO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(-?)(\d+)([.,]\d{1,2})`	mantém · `dlpx-core:CM Numeric` · mantém
`(-?)(\d+)`	mantém · `dlpx-core:CM Numeric`

`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

APÊNDICE B

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que a política lê. No Delphix, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`es-antecedentes.txt`	8	`ES_ANTECEDENTES_LISTA`	Sin antecedentes penales · Con antecedentes penales · Antecedentes cancelados · Causa pendiente
`es-apellidos.txt`	500	`ES_APELLIDO`	Abad · Acevedo · Acosta · Aguado
`es-aptitud-laboral.txt`	4	`ES_APTITUD_LABORAL_LISTA`	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente de calificación
`es-bandera-0-1.txt`	2	`ES_BANDERA_0_1`	0 · 1
`es-bandera-s-n.txt`	2	`ES_BANDERA_S_N`	S · N
`es-bandera-si-no.txt`	2	`ES_BANDERA_SI_NO`	Sí · No
`es-bandera-true-false.txt`	2	`ES_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`es-bandera-y-n.txt`	2	`ES_BANDERA_Y_N`	Y · N
`es-bandera-yes-no.txt`	2	`ES_BANDERA_YES_NO`	Yes · No
`es-ccc-control.txt`	110	`ES_CCC_CONTROL_TABLA`	a00|0 · a01|1 · a02|9 · a03|8
`es-ccc-paso.txt`	132	`ES_CCC_PASO`	000|000 · 100|011 · 200|022 · 300|033
`es-centros-educativos.txt`	14	`ES_CENTRO_EDUCATIVO`	CEIP Miguel de Cervantes · CEIP Antonio Machado · IES Ramiro de Maeztu · IES Luis Vives
`es-certificado-delitos-sexuales.txt`	5	`ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA`	Certificado negativo aportado · Certificado pendiente · Certificado caducado · No aportado
`es-cie10-decimal.txt`	33	`ES_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.909 · J06.9
`es-cie10.txt`	37	`ES_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`es-cobertura-salud.txt`	9	`ES_COBERTURA`	Seguridad Social (titular) · Seguridad Social (beneficiario) · MUFACE · ISFAS
`es-codigos-municipio-generalizados.txt`	15.400	`ES_CODIGO_MUNICIPIO`	01001|01059 · 010014|010590 · 01002|01059 · 010029|010590
`es-codigos-postales-generalizados.txt`	9.902	`ES_CODIGO_POSTAL_TABLA`	01110|01001 · 01117|01001 · 01118|01001 · 01120|01001
`es-cups-letras.txt`	529	`ES_CUPS_LETRAS_TABLA`	000~|TT · 001~|TR · 002~|TW · 003~|TA
`es-cups-paso.txt`	6.877	`ES_CUPS_PASO`	0000|0000 · 0001|1001 · 0002|2002 · 0003|3003
`es-dependencia-codigos.txt`	3	`ES_DEPENDENCIA_CODIGO`	1 · 2 · 3

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
es-dependencia.txt	5	ES_DEPENDENCIA_LISTA	Grado I - Dependencia moderada · Grado II - Dependencia severa · Grado III - Gran dependencia · Sin grado reconocido
es-detectar-apellidos.txt	617	ES_L1_APELLIDO – List ES_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	Abad · Acevedo · Acosta · Aguado
es-detectar-nombres.txt	698	ES_L1_NOMBRE – List ES_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	Aarón · Aaron · Abdelaziz · Abdelkader
es-detectar-sexo-letra.txt	4	ES_L2_SEXO – List	h · m · v · f
es-detectar-sexo.txt	10	ES_L2_SEXO – List	hombre · mujer · varón · varon
es-diagnosticos.txt	30	ES_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
es-direcciones.txt	4.000	ES_DIRECCION	C/ de la Ermita, 89, ático · Calle Blasco Ibáñez, 58, entresuelo · Calle del Molino, 7, bajo B · Camino Clara Campoamor, 51, 2º
es-discapacidades.txt	8	ES_DISCAPACIDAD_LISTA	Física · Orgánica · Visual · Auditiva
es-dni-letra.txt	46	ES_DNI_LETRA_TABLA	00~|T · 00^|t · 01~|R · 01^|r
es-dni-paso.txt	575	ES_DNI_PASO	000|000 · 001|101 · 002|202 · 003|303
es-empleadores.txt	24	ES_EMPLEADOR	Distribuciones Levante S.L. · Construcciones del Norte S.A. · Transportes La Meseta S.L. · Supermercados El Ahorro S.A.
es-estado-civil-codigos.txt	6	ES_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
es-estado-civil.txt	6	ES_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero/a · Casado/a · Pareja de hecho · Separado/a
es-estados-credito.txt	11	ES_ESTADO_CREDITO	Sin incidencias · Incluido en fichero de morosos · Deuda saldada · Deuda reclamada judicialmente
es-iban-ajuste.txt	10.000	ES_IBAN_AJUSTE	0000|97 · 0001|35 · 0002|70 · 0003|08
es-iban-control.txt	110	ES_IBAN_CONTROL_TABLA	a00|000 · a01|011 · a02|099 · a03|088
es-iban-traslado.txt	1.100	ES_IBAN_TRASLADO	000|000 · 001|010 · 002|020 · 003|030
es-identidades-genero.txt	7	ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cis · Hombre cis · Mujer trans · Hombre trans
es-medicamentos.txt	23	ES_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Metamizol · Omeprazol
es-municipios-generalizados.txt	68.972	ES_MUNICIPIO	Alegría-Dulantzi|Vitoria-Gasteiz · Alegría-Dulantzi (Álava)|Vitoria-Gasteiz (Álava) · Alegría-Dulantzi, Álava|Vitoria-Gasteiz, Álava · Amurrio|Vitoria-Gasteiz
es-nacionalidades.txt	27	ES_NACIONALIDAD	Española · Marroquí · Rumana · Colombiana
es-nivel-educativo-codigos.txt	10	ES_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
es-nivel-educativo.txt	10	ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA	Sin estudios · Educación primaria incompleta · Educación primaria · Educación secundaria obligatoria (ESO)
es-nombres.txt	600	ES_NOMBRE	Aarón · Abdelaziz · Abdelkader · Abdellah
es-nss-control.txt	97	ES_NSS_CONTROL_TABLA	00~|00 · 01~|01 · 02~|02 · 03~|03

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
es-nss-paso.txt	1.358	ES_NSS_PASO	000|000 · 001|101 · 002|202 · 003|303
es-ocupaciones.txt	37	ES_OCUPACION	Empleado administrativo · Dependiente de comercio · Cajero · Conductor de camión
es-opiniones-politicas-codigos.txt	10	ES_OPINION_POLITICA_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
es-opiniones-politicas.txt	7	ES_OPINION_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
es-orientaciones-sexuales.txt	8	ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
es-origen-etnico-codigos.txt	9	ES_ORIGEN_ETNICO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
es-origen-etnico.txt	9	ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA	Gitana · Blanca o europea · Magrebí o árabe · Africana subsahariana
es-partidos.txt	16	ES_PARTIDO_LISTA	PP · PSOE · Vox · Sumar
es-prestaciones-sociales.txt	12	ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA	Ingreso Mínimo Vital · Prestación por desempleo · Subsidio por desempleo · Renta mínima autonómica
es-procedimientos.txt	10	ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta de medicina de familia · Consulta de urgencias · Hemograma completo · Glucemia basal
es-rc-letra.txt	529	ES_RC_LETRA_TABLA	00M|M · 00Q|M · 00W|M · 00E|M
es-rc-peso-01.txt	230	ES_RC_PESO_01	000|000 · 001|101 · 002|202 · 003|303
es-rc-peso-03.txt	230	ES_RC_PESO_03	000|000 · 001|103 · 002|206 · 003|309
es-rc-peso-04.txt	230	ES_RC_PESO_04	000|000 · 001|104 · 002|208 · 003|312
es-rc-peso-05.txt	230	ES_RC_PESO_05	000|000 · 001|105 · 002|210 · 003|315
es-rc-peso-07.txt	230	ES_RC_PESO_07	000|000 · 001|107 · 002|214 · 003|321
es-rc-peso-09.txt	230	ES_RC_PESO_09	000|000 · 001|109 · 002|218 · 003|304
es-rc-peso-12.txt	230	ES_RC_PESO_12	000|000 · 001|112 · 002|201 · 003|313
es-rc-peso-13.txt	230	ES_RC_PESO_13	000|000 · 001|113 · 002|203 · 003|316
es-rc-peso-15.txt	230	ES_RC_PESO_15	000|000 · 001|115 · 002|207 · 003|322
es-rc-peso-17.txt	230	ES_RC_PESO_17	000|000 · 001|117 · 002|211 · 003|305
es-rc-peso-21.txt	230	ES_RC_PESO_21	000|000 · 001|121 · 002|219 · 003|317
es-rc-traslado.txt	828	ES_RC_TRASLADO	000|000 · 001|100 · 002|200 · 003|300
es-religiones.txt	10	ES_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica o protestante · Musulmana · Testigo de Jehová
es-sanciones-administrativas.txt	8	ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA	Sin sanciones · Sanción leve · Sanción grave · Sanción muy grave
es-sexo-1-2.txt	2	ES_SEXO_1_2	1 · 2
es-sexo-dona-home.txt	2	ES_SEXO_DONA_HOME	Dona · Home
es-sexo-f-m.txt	2	ES_SEXO_F_M	F · M
es-sexo-female-male.txt	2	ES_SEXO_FEMALE_MALE	Female · Male

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`es-sexo-femenino-masculino.txt`	2	`ES_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`	Femenino · Masculino
`es-sexo-h-m.txt`	2	`ES_SEXO_H_M`	H · M
`es-sexo-mujer-hombre.txt`	2	`ES_SEXO_MUJER_HOMBRE`	Mujer · Hombre
`es-sexo-v-m.txt`	2	`ES_SEXO_V_M`	V · M
`es-sin-informacion.txt`	1	`ES_SUPRIMIR`	Sin información
`es-situacion-administrativa.txt`	13	`ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA`	Residencia temporal · Residencia de larga duración · Residencia de larga duración UE · Certificado de registro de ciudadano de la UE
`es-texto-nombres.txt`	2.494	`ES_TEXTO_LIBRE`	Aarón · AARÓN · Aaron · AARON

APÊNDICE C

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que `NOMBRE_PRODUCTO` não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 `empresa` `entidad` `sociedad` `proveedor` `pagador` `emisor` `retenedor`

E2 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `fiscal_?empresa` `archivo` `fichero` `calle` `via` `avenida` `camino` `carretera` `barrio` `municipio` `localidad` `poblacion` `provincia` `comunidad` `pais` `banco` `entidad` `sucursal` `oficina` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `colegio` `instituto` `universidad` `curso` `asignatura` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `ambulatorio` `seguro` `area` `departamento` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `prestacion` `partido` `sindicato` `religion` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `almacen` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `pago` `forma` `zona` `linea` `actividad` `sector` `finca` `edificio` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `funcionario` `alumno` `estudiante` `deudor` `avalista` `fiador` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `tomador` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `investigado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `pensionista` `jubilado` `interesado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

E3 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `fiscal_?empresa` `archivo` `fichero` `calle` `via` `avenida` `camino` `carretera` `barrio` `municipio` `localidad` `poblacion` `provincia` `comunidad` `pais` `banco` `entidad` `sucursal` `oficina` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `colegio` `instituto` `universidad` `curso` `asignatura` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `ambulatorio` `seguro` `area` `departamento` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `prestacion` `partido` `sindicato` `religion` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `almacen` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `pago` `forma` `zona` `linea` `actividad` `sector` `finca` `edificio` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `funcionario` `alumno` `estudiante` `deudor` `avalista` `fiador` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `tomador` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `investigado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `pensionista` `jubilado` `interesado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `complet` `cognoms?`

E4	`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `fiscal_?empresa` `archivo` `fichero` `calle` `via` `avenida` `camino` `carretera` `barrio` `municipio` `localidad` `poblacion` `provincia` `comunidad` `pais` `banco` `entidad` `sucursal` `oficina` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `colegio` `instituto` `universidad` `curso` `asignatura` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `ambulatorio` `seguro` `area` `departamento` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `prestacion` `partido` `sindicato` `religion` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `almacen` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `pago` `forma` `zona` `linea` `actividad` `sector` `finca` `edificio` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `funcionario` `alumno` `estudiante` `deudor` `avalista` `fiador` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `tomador` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `investigado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `pensionista` `jubilado` `interesado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first`
E5	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `provincial` `territorial`
E6	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E7	`id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro`
E8	`id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log`

APÊNDICE D

Política de descoberta e classifiers

A política de descoberta `ES – LOPDGDD – v3` roda estes 149 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

RGPD y LOPDGDD - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
ES_L1_DNI – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_DNI
ES_L1_DNI – Type	TIPO DE DADO	ES_L1_DNI
ES_L1_DNI – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_DNI
ES_L1_NIE – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_NIE
ES_L1_NIE – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_NIE
ES_L1_PASAPORTE – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_PASAPORTE
ES_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_PASAPORTE
ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO
ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO
ES_L1_NSS – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_NSS
ES_L1_NSS – Type	TIPO DE DADO	ES_L1_NSS
ES_L1_NSS – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_NSS
ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
ES_L1_COLEGIADO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_COLEGIADO
ES_L1_NOMBRE – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_NOMBRE
ES_L1_NOMBRE – List	VALORES CONHECIDOS	ES_L1_NOMBRE
ES_L1_APELLIDO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_APELLIDO
ES_L1_APELLIDO – List	VALORES CONHECIDOS	ES_L1_APELLIDO
ES_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_NOMBRE_COMPLETO
ES_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	VALORES CONHECIDOS	ES_L1_NOMBRE_COMPLETO
ES_L1_EMAIL – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_EMAIL
ES_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DADO	ES_L1_EMAIL
ES_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_EMAIL
ES_L1_TELEFONO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_TELEFONO
ES_L1_TELEFONO – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_TELEFONO
ES_L1_DIRECCION – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_DIRECCION
ES_L1_DIRECCION – Type	TIPO DE DADO	ES_L1_DIRECCION
ES_L1_DIRECCION – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_DIRECCION
ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
ES_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_CUENTA_BANCARIA
ES_L1_CUENTA_BANCARIA – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_CUENTA_BANCARIA
ES_L1_TARJETA – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_TARJETA

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
ES_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_TARJETA
ES_L1_BILLETERA – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_BILLETERA
ES_L1_BILLETERA – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_BILLETERA
ES_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_IP
ES_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_IP
ES_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_DISPOSITIVO
ES_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_DISPOSITIVO
ES_L1_COOKIE – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_COOKIE
ES_L1_MATRICULA – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_MATRICULA
ES_L1_MATRICULA – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_MATRICULA
ES_L1_VEHICULO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_VEHICULO
ES_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_VEHICULO
ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL
ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL
ES_L1_CUPS – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_CUPS
ES_L1_CUPS – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_CUPS
ES_L1_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_CONTRATO
ES_L1_USUARIO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_USUARIO
ES_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_CREDENCIAL
ES_L1_CREDENCIAL – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_CREDENCIAL
ES_L1_IMAGEN – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_IMAGEN
ES_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_GEOLOCALIZACION
ES_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_GEOLOCALIZACION
ES_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_TEXTO_LIBRE
ES_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DADO	ES_L1_TEXTO_LIBRE
ES_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_TEXTO_LIBRE
ES_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_FECHA_NACIMIENTO
ES_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	ES_L2_FECHA_NACIMIENTO
ES_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_ANIO_NACIMIENTO
ES_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	ES_L2_ANIO_NACIMIENTO
ES_L2_EDAD – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_EDAD
ES_L2_EDAD – Type	TIPO DE DADO	ES_L2_EDAD
ES_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_FECHA_EVENTO
ES_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	ES_L2_FECHA_EVENTO
ES_L2_SEXO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_SEXO
ES_L2_SEXO – List	VALORES CONHECIDOS	ES_L2_SEXO
ES_L2_MUNICIPIO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_MUNICIPIO

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
ES_L2_MUNICIPIO – Values	FORMATO DO VALOR	ES_L2_MUNICIPIO
ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO
ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO
ES_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_CODIGO_POSTAL
ES_L2_CODIGO_POSTAL – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L2_CODIGO_POSTAL
ES_L2_NACIONALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_NACIONALIDAD
ES_L2_NACIONALIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	ES_L2_NACIONALIDAD
ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA
ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA – Values	FORMATO DO VALOR	ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA
ES_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_ESTADO_CIVIL
ES_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DO VALOR	ES_L2_ESTADO_CIVIL
ES_L2_OCUPACION – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_OCUPACION
ES_L2_EMPLEADOR – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_EMPLEADOR
ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO
ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Values	FORMATO DO VALOR	ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO
ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO
ES_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_PERSONAS_A_CARGO
ES_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DADO	ES_L2_PERSONAS_A_CARGO
ES_L3_ORIGEN_ETNICO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_ORIGEN_ETNICO
ES_L3_ORIGEN_ETNICO – Values	FORMATO DO VALOR	ES_L3_ORIGEN_ETNICO
ES_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_RELIGION
ES_L3_RELIGION – Values	FORMATO DO VALOR	ES_L3_RELIGION
ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
ES_L3_OPINION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_OPINION_POLITICA
ES_L3_OPINION_POLITICA – Values	FORMATO DO VALOR	ES_L3_OPINION_POLITICA
ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Values	FORMATO DO VALOR	ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
ES_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_AFILIACION_SINDICAL
ES_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values	FORMATO DO VALOR	ES_L3_AFILIACION_SINDICAL
ES_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_BIOMETRICO
ES_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	ES_L3_BIOMETRICO
ES_L3_GENETICO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_GENETICO
ES_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L3_GENETICO
ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL
ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values	FORMATO DO VALOR	ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL
ES_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_VIDA_SEXUAL
ES_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_IDENTIDAD_GENERO

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
ES_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DO VALOR	ES_L3_IDENTIDAD_GENERO
ES_L3_VICTIMA – Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_VICTIMA
ES_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_IDENTIFICADOR
ES_SALUD_IDENTIFICADOR – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_SALUD_IDENTIFICADOR
ES_SALUD_COBERTURA – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_COBERTURA
ES_SALUD_COBERTURA – Values	FORMATO DO VALOR	ES_SALUD_COBERTURA
ES_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_DIAGNOSTICO
ES_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_SALUD_DIAGNOSTICO
ES_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_PROCEDIMIENTO
ES_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_MEDICAMENTO
ES_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DO VALOR	ES_SALUD_MEDICAMENTO
ES_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_TEXTO_CLINICO
ES_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	ES_SALUD_TEXTO_CLINICO
ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA
ES_SALUD_VIH – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_VIH
ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DO VALOR	ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
ES_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_DISCAPACIDAD
ES_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	ES_SALUD_DISCAPACIDAD
ES_SALUD_DEPENDENCIA – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_DEPENDENCIA
ES_SALUD_DEPENDENCIA – Values	FORMATO DO VALOR	ES_SALUD_DEPENDENCIA
ES_SALUD_LABORAL – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_LABORAL
ES_SALUD_LABORAL – Values	FORMATO DO VALOR	ES_SALUD_LABORAL
ES_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_REPRODUCTIVA
ES_SALUD_MENTAL – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_MENTAL
ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOME DA COLUNA	ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
ES_FIN_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	ES_FIN_DEUDA
ES_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	ES_FIN_DEUDA
ES_FIN_INGRESOS – Path	NOME DA COLUNA	ES_FIN_INGRESOS
ES_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DADO	ES_FIN_INGRESOS
ES_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	ES_FIN_PATRIMONIO
ES_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	ES_FIN_PATRIMONIO
ES_FIN_PENSION – Path	NOME DA COLUNA	ES_FIN_PENSION
ES_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DADO	ES_FIN_PENSION
ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL
ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL – Values	FORMATO DO VALOR	ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL
ES_FIN_TRIBUTARIO – Path	NOME DA COLUNA	ES_FIN_TRIBUTARIO

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
`ES_PENAL_ANTECEDENTES - Path`	**NOME DA COLUNA**	`ES_PENAL_ANTECEDENTES`
`ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES - Path`	**NOME DA COLUNA**	`ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES`
`ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES - Values`	**FORMATO DO VALOR**	`ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES`
`ES_PENAL_PROCEDIMIENTO - Path`	**NOME DA COLUNA**	`ES_PENAL_PROCEDIMIENTO`
`ES_PENAL_PROCEDIMIENTO - Regex`	**FORMATO DO VALOR**	`ES_PENAL_PROCEDIMIENTO`
`ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA - Path`	**NOME DA COLUNA**	`ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA`