DELPHIX CONTINUOUS COMPLIANCE · POLÍTICA DE DESCUBRIMIENTO

Uruguay — Ley 18.331 de Protección de Datos Personales

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales uruguayos: cédula de identidad y RUT con dígito verificador válido, la razón social de una persona jurídica — titular en el Uruguay —, cuasi-identificadores, los datos sensibles del artículo 4 E), datos de salud, los datos comerciales y crediticios del artículo 22 y los datos de infracciones del artículo 18.

83	143	111
CLASES DE DATOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Política de descubrimiento `UY – Ley 18.331 – v3`

Versión 3, del 12 de octubre de 2026 · Umbral de asignación 60%

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve la política y cómo funciona. Los capítulos de clases de datos describen cada clase: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene la política.

1	**Sobre esta política de descubrimiento**	
2	**La Ley 18.331 en breve**	
3	**Disociación, seudonimización y copias fuera de producción**	
4	**Cómo se descubren los datos sensibles**	
5	**Cómo se enmascaran los datos**	
6	**Paquetes esencial y extendido**	
7	**Las clases de datos de un vistazo**	

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

8.1	**Cédula de identidad**	UY_L1_CEDULA
8.2	**RUT**	UY_L1_RUT
8.3	**Documentos de extranjero**	UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
8.4	**Pasaporte**	UY_L1_PASAPORTE
8.5	**Credencial cívica**	UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA
8.6	**Registro civil**	UY_L1_PARTIDA
8.7	**BPS y las cajas profesionales**	UY_L1_SEGURO_SOCIAL
8.8	**Código de estudiante**	UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.9	**Matrícula profesional**	UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
8.10	**Nombres**	UY_L1_NOMBRE
8.11	**Apellidos**	UY_L1_APELLIDO
8.12	**Nombre completo**	UY_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.13	**Razón social y nombre de fantasía**	UY_L1_RAZON_SOCIAL
8.14	**Correo electrónico**	UY_L1_EMAIL
8.15	**Teléfono**	UY_L1_TELEFONO
8.16	**Dirección**	UY_L1_DIRECCION
8.17	**Complemento de la dirección**	UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.18	**Cuenta bancaria**	UY_L1_CUENTA_BANCARIA
8.19	**Tarjeta de pago**	UY_L1_TARJETA
8.20	**Billetera digital**	UY_L1_BILLETERA
8.21	**Dirección IP**	UY_L1_IP
8.22	**Identificador de dispositivo**	UY_L1_DISPOSITIVO
8.23	**Cookies e identificadores de seguimiento**	UY_L1_COOKIE
8.24	**Matrícula del vehículo**	UY_L1_PLACA

8.25	Vehículo y licencia	UY_L1_VEHICULO
8.26	Padrón	UY_L1_INMUEBLE
8.27	Números de contrato y de cliente	UY_L1_CONTRATO
8.28	Usuario y redes sociales	UY_L1_USUARIO
8.29	Credenciales	UY_L1_CREDENCIAL
8.30	Geolocalización	UY_L1_GEOLOCALIZACION
8.31	Texto libre	UY_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · CUASI-IDENTIFICADORES

9.1	Fecha de nacimiento	UY_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Año de nacimiento	UY_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Edad	UY_L2_EDAD
9.4	Fechas de eventos personales	UY_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	UY_L2_SEXO
9.6	Localidad	UY_L2_LOCALIDAD
9.7	Código INE	UY_L2_CODIGO_INE
9.8	Barrio y balneario	UY_L2_BARRIO
9.9	Código postal	UY_L2_CODIGO_POSTAL
9.10	Estado civil	UY_L2_ESTADO_CIVIL
9.11	Ocupación	UY_L2_OCUPACION
9.12	Empleador	UY_L2_EMPLEADOR
9.13	Nivel educativo	UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO
9.14	Institución educativa	UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
9.15	Personas a cargo	UY_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DATOS SENSIBLES (ART. 4 E Y ART. 4 Ñ)

10.1	Ascendencia étnico-racial	UY_L3_ASCENDENCIA
10.2	Pueblo originario	UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO
10.3	Nacionalidad	UY_L3_NACIONALIDAD
10.4	Religión	UY_L3_RELIGION
10.5	Convicciones morales y filosóficas	UY_L3_CONVICCION_MORAL
10.6	Preferencias políticas	UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA
10.7	Afiliación partidaria	UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.8	Afiliación sindical	UY_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.9	Datos biométricos	UY_L3_BIOMETRICO
10.10	Datos genéticos	UY_L3_GENETICO
10.11	Orientación sexual	UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.12	Vida sexual	UY_L3_VIDA_SEXUAL

10.13	Identidad de género	UY_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.14	Víctimas de violencia	UY_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DATOS DE SALUD

11.1	Identificadores de salud	UY_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de salud	UY_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico y CIE-10	UY_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimientos	UY_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	UY_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	UY_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exámenes	UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	VIH e infecciones de transmisión sexual	UY_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo y Rh	UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Discapacidad	UY_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Carné de salud y salud ocupacional	UY_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Salud sexual y reproductiva	UY_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Salud mental	UY_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DATOS COMERCIALES Y CREDITICIOS (ART. 22)

12.1	Historial crediticio	UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.2	Deuda	UY_FIN_DEUDA
12.3	Ingresos y remuneración	UY_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimonio	UY_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pasividad y beneficios	UY_FIN_PENSION
12.6	Programas sociales	UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.7	Índice de Carencias Críticas	UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
12.8	Tenencia de la vivienda	UY_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · INFRACCIONES (ART. 18)

13.1	Infracciones y antecedentes	UY_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Expediente judicial	UY_PENAL_EXPEDIENTE
14	Los dígitos verificadores de la cédula y del RUT	
15	Dónde vive la gente: localidades, código INE y código postal	
16	Límites	
17	Verificación	
18	Fuentes	
A	Algoritmos	
B	Archivos	

C Listas de exclusión

D Política de descubrimiento y classifiers

1

Sobre esta política de descubrimiento

Esta política de descubrimiento encuentra los datos personales de una base uruguaya y los enmascara, para que una copia fuera de producción — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — deje de identificar a nadie.

Enmascarar solo nombres y cédulas no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y una localidad pequeña ya apuntan a una persona. La política trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — cédula de identidad y RUT, documentos de extranjeros, pasaporte, credencial cívica, registro civil, números del BPS, código de estudiante, matrícula profesional, nombres, **razón social y nombre de fantasía**, contacto, dirección, cuentas, tarjetas, dispositivos, cookies, matrículas, padrones, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, localidad con su código INE, barrio, código postal, estado civil, ocupación, empleador, nivel educativo.
- **Datos sensibles** — los del artículo 4 E): origen racial y étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas **o morales**, afiliación sindical y vida sexual; además de los datos biométricos que el artículo 4 Ñ) agregó en 2020, datos genéticos, identidad de género, el pueblo originario y la condición de víctima que otras normas uruguayas protegen.
- **Datos de salud** — sensibles por el artículo 4 E), con régimen propio en el artículo 19 y una cláusula de disociación en el artículo 17 C): historia clínica, cobertura, CIE-10, procedimientos, medicamentos, VIH, grupo sanguíneo, discapacidad, el carné de salud obligatorio, salud reproductiva y mental.
- **Datos comerciales y crediticios** — la *actividad comercial o crediticia* del artículo 22, con su límite de cinco años, más deuda, ingresos, patrimonio, pasividades, programas sociales y tenencia de la vivienda.
- **Infracciones** — los datos sobre infracciones penales, civiles o administrativas que el último inciso del artículo 18 reserva a las autoridades públicas competentes.

En Data Control Tower, la política es una política de descubrimiento con sus classifiers, las clases de datos por las que votan, los algoritmos que esas clases de datos nombran — y los algoritmos de los que estos dependen — y los archivos de consulta que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza solo; uno ambiguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `EXPEDIENTE`, `CARGO` — necesita que los valores concuerden. Una columna con nombre sin sentido (`CAMP01`, `OBS`) igual se encuentra cuando sus valores tienen forma o vocabulario reconocibles: una cédula escrita `1.234.567-2`, un RUT de doce dígitos, un celular que empieza en 09, una dirección con número de puerta y apartamento, una matrícula, una localidad.

Los nombres de columna se reconocen en español, en las abreviaturas de los sistemas uruguayos (`CI`, `FEC_NAC`, `RUT`, `BPS`, `IUE`, `PADRON`) y en inglés.

> Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los procesos de alta suelen guardar la foto de la cédula — con la huella y la firma — y un selfie de validación. Reporte esas columnas como riesgo residual.

2

La Ley 18.331 en breve

La **Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data** se aprobó el 11 de agosto de 2008 y se reglamentó por el Decreto 414/009. Se modificó varias veces — Ley 18.719 (2010), Ley 18.996 (2012),

Ley 19.355 (2015), **Ley 19.670 (2018)**, que agregó alcance extraterritorial, notificación de vulneraciones y el delegado de protección de datos, y **Ley 19.924 (2020)**, que definió el dato biométrico — y esos agregados se reglamentaron por el **Decreto 64/020**. La autoridad es la **Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)**, dentro de AGESIC. El Uruguay es uno de los dos únicos países de América Latina a los que la Unión Europea reconoció nivel adecuado de protección, y parte del Convenio 108.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es información de cualquier tipo referida a personas **físicas o jurídicas** determinadas o determinables (art. 4 D). El Uruguay es uno de los pocos países cuya ley hace titular a una **empresa**: la razón social, el nombre de fantasía y el RUT de una persona jurídica son datos personales, y el artículo 9 C) los nombra.
- **Dato sensible** (art. 4 E) es el dato que revela origen racial y étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas **o morales**, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. El artículo 18 prohíbe la formación de bases que almacenen información que **directa o indirectamente** lo revele, y admite el tratamiento con finalidades estadísticas o científicas solo "cuando se disocien de sus titulares".
- **Disociación de datos** es todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida **no pueda vincularse a persona determinada o determinable** (art. 4 G). El artículo 17 D) es la cláusula para la que está escrita esta política: no se necesita el previo consentimiento del titular para comunicar datos cuando "se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos no sean identificables".
- **Dónde aparece la disociación.** El artículo 9-BIS D) permite usar un registro cuya publicación no sea de interés general "mediante técnicas de disociación u ocultamiento de los datos personales"; el artículo 17 C) exige "mecanismos de disociación adecuados" cuando los datos de salud viajan por razones sanitarias o epidemiológicas; el artículo 18 exige disociación para la estadística y la ciencia. Y el **artículo 8 a) del Decreto 64/020** lista, en primer lugar entre las medidas de privacidad desde el diseño, las "**técnicas de disociación, seudonimización y minimización de datos**".
- **Seguridad.** El artículo 10 obliga al responsable a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos, y prohíbe registrar datos personales en bases que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad. El artículo 38 de la Ley 19.670 manda informar la vulneración a los titulares y a la URCDP **inmediatamente**, y la URCDP coordina con CERTuy. Los artículos 6 y 7 del Decreto 64/020 exigen evaluación de impacto donde el riesgo es alto — entre los disparadores, el tratamiento permanente de los datos del Capítulo IV o de datos sobre infracciones.
- **Dato biométrico.** El artículo 4 Ñ), agregado por la Ley 19.924 en 2020, lo define como el dato obtenido a partir de un tratamiento técnico específico que permita o confirme la identificación única de una persona; el artículo 18-BIS solo admite tratarlo previa **evaluación de impacto en la protección de datos personales**.
- **Sanciones.** El artículo 35 permite a la URCDP observar, apercibir, multar hasta **500.000 unidades indexadas**, suspender la base por cinco días o clausurarla por vía judicial.

Los datos crediticios tienen reloj. El artículo 22 autoriza el tratamiento de datos sobre solvencia patrimonial o crediticia obtenidos de fuentes públicas o del acreedor, pero el dato sobre obligaciones comerciales de personas físicas solo puede estar registrado por **cinco años**, renovable una vez por otros cinco; la obligación cancelada permanece cinco años, no renovables. Una copia de esa base se lleva el reloj consigo.

3

Disociación, seudonimización y copias fuera de producción

La Ley 18.331 es de 2008 y usa una sola palabra, **disociación**: el tratamiento de manera que la información obtenida no pueda vincularse a persona determinada o determinable (art. 4 G). No define la seudonimización

— pero el **artículo 8 a) del Decreto 64/020**, de 2020, nombra las dos juntas como medidas de privacidad desde el diseño: "técnicas de disociación, seudonimización y minimización de datos".

Los algoritmos de esta política son deterministas para la clave de enmascaramiento de Delphix: la misma cédula se enmascara igual en toda tabla, lo que mantiene los joins. Quien tenga esa clave y producción puede volver a vincularlas, así que la copia enmascarada está **seudonimizada** en el sentido del decreto, no disociada en el sentido del artículo 4 G), y para esa persona sigue siendo dato personal.

- Mantenga la clave del engine separada de la copia y trate a quien tenga ambas como quien trata datos personales sujetos a toda la ley.
- El artículo 17 D) excusa el consentimiento para una comunicación solo cuando un procedimiento de disociación deja a los titulares **no identificables**. Si se apoya en él, la clave no puede viajar con la copia, y hay que medir los cuasi-identificadores que quedan.
- El artículo 18 admite tratar dato sensible con fines estadísticos o científicos cuando se disocia de sus titulares — el mismo estándar, y más alto del que alcanza una copia enmascarada con su clave.

4

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de descubrimiento mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier de la política de descubrimiento qué tan seguro está de que la columna pertenece a su clase de datos. La política usa los cuatro frameworks de classifier de Delphix:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta la clase de datos. Por sí solo nunca asigna una clase de datos.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por clase de datos, y la columna se asigna a la clase de datos de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) de la política de descubrimiento — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su clase de datos, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Estos son los nombres que Data Control Tower da a los objetos: clases de datos (*data classes*), classifiers y una política de descubrimiento (*discovery policy*), ejecutada por un job de descubrimiento. Un Continuous Compliance Engine usado por sí solo llama a los mismos objetos dominios, classifiers y profile set, ejecutado por un job de profiling; todo lo de este documento vale para ambos.

Las bases de datos rellenan los valores: una columna CHAR los completa con espacios hasta su largo, y un código numérico guardado como texto suele venir con ceros a la izquierda. El descubrimiento prueba los valores tal como llegan, por eso todo patrón de formato quita antes los espacios alrededor del valor, los patrones de dígitos aceptan también ceros a la izquierda, las listas de palabras sueltas se buscan palabra por palabra, y las listas de nombres de varias palabras (lugares, categorías) quedan en un único patrón de formato. Una columna cuyo nombre no dice nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, los nombres cortos de los sistemas empaquetados — se encuentra solo por sus valores siempre que su formato sea distintivo: documentos con dígito verificador, correos, teléfonos, tarjetas, lugares, nombres.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a–z_]*` cualquier continuación.

> El descubrimiento propone; no decide. Revise en el rule set las clases de datos asignadas antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que la política dejó sin clase.

5

Cómo se enmascaran los datos

Cada clase de datos nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el rule set asigna a la clase. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada clase de datos muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines y compliance nodes usen las mismas claves.

Donde un algoritmo que viene con Delphix ya resuelve — CM Numeric para montos, Credit Card, el lookup de grupo sanguíneo —, la política lo usa en lugar de crear uno propio. Esos algoritmos aparecen en los árboles por su nombre `dlpx-core:`, el que usa un engine; Data Control Tower los lista sin el prefijo (`CM Numeric`, `CreditCard`, `BloodType SL`). Están en todo engine y en todo Data Control Tower, y no figuran en el Apéndice A.

El relleno queda donde está: los espacios alrededor del valor se mantienen, y los ceros a la izquierda de un número no se enmascaran — `0012345678` pasa a ser `00` seguido de lo que `12345678` pasa a ser. Un valor guardado en una columna CHAR rellenada con ceros sigue coincidiendo con el mismo valor guardado como número.

> Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. Con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

6

Paquetes esencial y extendido

La política puede adoptarse completa o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree únicamente sus clases de datos, los classifiers que votan por ellas y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en la política de descubrimiento.

PAQUETE	CLASES DE DATOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	13	26	26	6
Extendido	83	143	111	56

El paquete esencial contiene estas clases de datos, marcadas como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- Cédula de identidad — `UY_L1_CEDULA`
- RUT — `UY_L1_RUT`
- Documentos de extranjero — `UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
- Pasaporte — `UY_L1_PASAPORTE`

- Nombres — `UY_L1_NOMBRE`
- Apellidos — `UY_L1_APELLIDO`
- Nombre completo — `UY_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- Razón social y nombre de fantasía — `UY_L1_RAZON_SOCIAL`
- Correo electrónico — `UY_L1_EMAIL`
- Teléfono — `UY_L1_TELEFONO`
- Dirección — `UY_L1_DIRECCION`
- Complemento de la dirección — `UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Fecha de nacimiento — `UY_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Con menos clases de datos en competencia, una columna que una clase del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para una clase esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del descubrimiento.

7

Las clases de datos de un vistazo

Todas las clases de datos de la política, cómo se encuentran y el algoritmo que las enmascara.

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS		
Cédula de identidad ESENCIAL UY_L1_CEDULA	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	UY_DOCUMENTO
RUT ESENCIAL UY_L1_RUT	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	UY_RUT_COLUMNA
Documentos de extranjero ESENCIAL UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO	NOMBRE DE COLUMNA	UY_CM_ALFANUM
Pasaporte ESENCIAL UY_L1_PASAPORTE	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	UY_CM_ALFANUM
Credencial cívica UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	UY_CM_DIGITOS_LETRAS
Registro civil UY_L1_PARTIDA	NOMBRE DE COLUMNA	UY_CM_ALFANUM
BPS y las cajas profesionales UY_L1_SEGURO_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	UY_CM_ALFANUM
Código de estudiante UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE	NOMBRE DE COLUMNA	UY_CM_ALFANUM
Matrícula profesional UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL	NOMBRE DE COLUMNA	UY_CM_ALFANUM
Nombres ESENCIAL UY_L1_NOMBRE	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	UY_NOMBRES
Apellidos ESENCIAL UY_L1_APELLIDO	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	UY_APELLIDOS
Nombre completo ESENCIAL UY_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	UY_NOMBRE_COMPLETO
Razón social y nombre de fantasía ESENCIAL UY_L1_RAZON_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	UY_RAZON_SOCIAL
Correo electrónico ESENCIAL UY_L1_EMAIL	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	UY_EMAIL
Teléfono ESENCIAL UY_L1_TELEFONO	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	UY_TELEFONO
Dirección ESENCIAL UY_L1_DIRECCION	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	UY_DIRECCION
Complemento de la dirección ESENCIAL UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOMBRE DE COLUMNA	UY_CM_ALFANUM
Cuenta bancaria UY_L1_CUENTA_BANCARIA	NOMBRE DE COLUMNA	UY_CM_DIGITOS

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Tarjeta de pago `UY_L1_TARJETA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`UY_TARJETA`
Billetera digital `UY_L1_BILLETERA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`UY_CM_ALFANUM`
Dirección IP `UY_L1_IP`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`UY_IP`
Identificador de dispositivo `UY_L1_DISPOSITIVO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`UY_CM_HEX`
Cookies e identificadores de seguimiento `UY_L1_COOKIE`	NOMBRE DE COLUMNA			`UY_CM_ALFANUM`
Matrícula del vehículo `UY_L1_PLACA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`UY_CM_DIGITOS_LETRAS`
Vehículo y licencia `UY_L1_VEHICULO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`UY_CM_ALFANUM`
Padrón `UY_L1_INMUEBLE`	NOMBRE DE COLUMNA			`UY_CM_ALFANUM`
Números de contrato y de cliente `UY_L1_CONTRATO`	NOMBRE DE COLUMNA			`UY_CM_ALFANUM`
Usuario y redes sociales `UY_L1_USUARIO`	NOMBRE DE COLUMNA			`UY_CM_ALFANUM`
Credenciales `UY_L1_CREDENCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`UY_REDACTAR`
Geolocalización `UY_L1_GEOLOCALIZACION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`UY_COORDENADA`
Texto libre `UY_L1_TEXTO_LIBRE`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	`UY_TEXTO_LIBRE`
CUASI-IDENTIFICADORES				
Fecha de nacimiento ESENCIAL `UY_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`UY_FECHA_NACIMIENTO`
Año de nacimiento `UY_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`UY_ANIO`
Edad `UY_L2_EDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`UY_EDAD`
Fechas de eventos personales `UY_L2_FECHA_EVENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`UY_FECHA_EVENTO`
Sexo `UY_L2_SEXO`	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		`UY_SEXO`
Localidad `UY_L2_LOCALIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`UY_LOCALIDAD`
Código INE `UY_L2_CODIGO_INE`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`UY_CODIGO_INE`
Barrio y balneario `UY_L2_BARRIO`	NOMBRE DE COLUMNA			`UY_BARRIO`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Código postal `UY_L2_CODIGO_POSTAL`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`UY_CODIGO_POSTAL`
Estado civil `UY_L2_ESTADO_CIVIL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_ESTADO_CIVIL`
Ocupación `UY_L2_OCUPACION`	NOMBRE DE COLUMNA		`UY_OCUPACION_O_CODIGO`
Empleador `UY_L2_EMPLEADOR`	NOMBRE DE COLUMNA		`UY_EMPLEADOR`
Nivel educativo `UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_NIVEL_EDUCATIVO`
Institución educativa `UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`	NOMBRE DE COLUMNA		`UY_INSTITUCION_EDUCATIVA`
Personas a cargo `UY_L2_PERSONAS_A_CARGO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`UY_CONTEO_LIMITADO`
DATOS SENSIBLES (ART. 4 E Y ART. 4 Ñ)			
Ascendencia étnico-racial `UY_L3_ASCENDENCIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_ASCENDENCIA`
Pueblo originario `UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_PUEBLO`
Nacionalidad `UY_L3_NACIONALIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	`UY_NACIONALIDAD`
Religión `UY_L3_RELIGION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_RELIGION`
Convicciones morales y filosóficas `UY_L3_CONVICCION_MORAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Preferencias políticas `UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_PREFERENCIA_POLITICA`
Afiliación partidaria `UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_PARTIDO`
Afiliación sindical `UY_L3_AFILIACION_SINDICAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Datos biométricos `UY_L3_BIOMETRICO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`UY_REDACTAR`
Datos genéticos `UY_L3_GENETICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_REDACTAR`
Orientación sexual `UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_ORIENTACION_SEXUAL`
Vida sexual `UY_L3_VIDA_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Identidad de género `UY_L3_IDENTIDAD_GENERO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_IDENTIDAD_GENERO`
Víctimas de violencia `UY_L3_VICTIMA`	NOMBRE DE COLUMNA		`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DATOS DE SALUD			

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Identificadores de salud `UY_SALUD_IDENTIFICADOR`	NOMBRE DE COLUMNA		`UY_CM_ALFANUM`
Cobertura de salud `UY_SALUD_COBERTURA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_COBERTURA_SALUD`
Diagnóstico y CIE-10 `UY_SALUD_DIAGNOSTICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_DIAGNOSTICO`
Procedimientos `UY_SALUD_PROCEDIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA		`UY_PROCEDIMIENTO`
Medicamentos `UY_SALUD_MEDICAMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_MEDICAMENTO`
Texto clínico `UY_SALUD_TEXTO_CLINICO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`UY_TEXTO_LIBRE`
Resultados de exámenes `UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`	NOMBRE DE COLUMNA		`UY_CM_ALFANUM`
VIH e infecciones de transmisión sexual `UY_SALUD_VIH`	NOMBRE DE COLUMNA		`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Grupo sanguíneo y Rh `UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`dlpx-core:BloodTypeSL`
Discapacidad `UY_SALUD_DISCAPACIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_DISCAPACIDAD`
Carné de salud y salud ocupacional `UY_SALUD_OCUPACIONAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_APTITUD_LABORAL`
Salud sexual y reproductiva `UY_SALUD_REPRODUCTIVA`	NOMBRE DE COLUMNA		`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Salud mental `UY_SALUD_MENTAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DATOS COMERCIALES Y CREDITICIOS (ART. 22)			
Historial crediticio `UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`	NOMBRE DE COLUMNA		`UY_HISTORIAL_CREDITICIO`
Deuda `UY_FIN_DEUDA`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CMNumeric`
Ingresos y remuneración `UY_FIN_INGRESOS`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CMNumeric`
Patrimonio `UY_FIN_PATRIMONIO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CMNumeric`
Pasividad y beneficios `UY_FIN_PENSION`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CMNumeric`
Programas sociales `UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_PROGRAMA_SOCIAL`
Índice de Carencias Críticas `UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO`
Tenencia de la vivienda `UY_FIN_VIVIENDA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UY_TENENCIA_VIVIENDA`
INFRACCIONES (ART. 18)			

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Infracciones y antecedentes `UY_PENAL_ANTECEDENTES`	NOMBRE DE COLUMNA	`UY_ANTECEDENTES`
Expediente judicial `UY_PENAL_EXPEDIENTE`	NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR	`UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

PARTE 8

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. La cédula de identidad es la llave de todo registro uruguayo, y tanto ella como el RUT salen con dígito verificador válido, porque las aplicaciones los validan. El Uruguay es uno de los pocos países cuya ley hace titular a la **persona jurídica** (art. 4 D), así que la razón social, el nombre de fantasía y el RUT de una empresa se enmascaran aquí como cualquier otro identificador.

8.1 Cédula de identidad

UY_L1_CEDULA

ESENCIAL | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de la Dirección Nacional de Identificación Civil, la llave de todo registro uruguayo: siete dígitos y un dígito verificador, escrito `1.234.567-2`, y también sin puntos.

La misma clase de datos recibe RUT: una columna de documento suele guardar ambos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_CEDULA — Path

90%

`c[eé]dula(_?(de_?)?identidad)?` `ci` `c_?i` `n(o|ro|um|umero)_?(c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?)` `doc_?identidad` `nro_?doc` `num_?doc` `identificacion` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|concubino|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante)_?(cedula|ci|doc|documento)` `cedula_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|concubino|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante)`

60%

`documento` `doc`

TIPO DE DATO UY_L1_CEDULA — Type

Acepta texto (largo 6 o más) o número (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR UY_L1_CEDULA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d\.\d{3}\.\d{3}-\d)`	95%	
`0*(?:\d{1,3}\.?\d{3}\.?\d{3}-\d)`	80%	
`0*(?:\d{8})`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Dígito por dígito, con el dígito verificador recalculado: pesos 2 9 8 7 6 3 4 desde la izquierda, módulo 10, diez menos el residuo — exactamente lo que calcula Check Digit. Los puntos y el guion quedan en su sitio.

`UY_DOCUMENTO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_ALFANUM`.

> `UY_RUT` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `UY_RUT_CD` → `UY_RUT_ESPACIO` → `UY_RUT_AUX` → `UY_RUT_VERIFICADOR`, en este orden.
>
> > `UY_RUT_CD` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `UY_RUT_CUERPO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4` desde la derecha.
> >
> > > `UY_RUT_CUERPO` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_DIGITOS`.
> > >
> > > > `UY_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> > > >
> > > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
> >
> > `UY_RUT_ESPACIO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> >
> > `UY_RUT_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `UY_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `0 4 6 8 10 1 3 5 7 4 6 8` desde la derecha.
> >
> > > `UY_IDENTIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> >
> > `UY_RUT_VERIFICADOR` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> `UY_CEDULA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_DIGITOS`.
>
> > `UY_CEDULA_CD` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `UY_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos `4 3 6 7 8 9 2` desde la derecha.
> >
> > > `UY_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` **CHARACTER MAPPING**
> > >
> > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UY_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`1.234.567-2`	→	**`5.649.285-5`**
`12345672`	→	**`56492855`**
`211003420017`	→	**`212774060014`**

8.2 RUT

UY_L1_RUT

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de doce dígitos del contribuyente en la Dirección General Impositiva: dos dígitos para el tipo de contribuyente, seis para el número, tres para la sucursal y un dígito verificador — `21-100342-001-7`.

El artículo 4 D) hace dato personal también el de una **persona jurídica**, así que el RUT de una empresa se enmascara como cualquier otro identificador — a diferencia de las políticas de países cuya ley alcanza solo a personas físicas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_RUT — Path

90% `rut[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le sigue* `a` *)* `n(o|ro|um|umero)_?rut` `registro_?[uú]nico_?tributario` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|concubino|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante)_?rut` `rut_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|concubino|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante)` `id_?tributario` `tax_?id` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?contribuyente`

FORMATO DEL VALOR UY_L1_RUT — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{12})`	70%	
`0*(?:\d{2}[\s\-.]?\d{6}[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d)`	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El tipo de contribuyente y la sucursal quedan, los seis dígitos del número se mapean y el dígito verificador se recalcula.

`UY_RUT_COLUMNA` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_RUT`.

> `UY_RUT` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `UY_RUT_CD` → `UY_RUT_ESPACIO` → `UY_RUT_AUX` → `UY_RUT_VERIFICADOR`, en este orden.
>
> > `UY_RUT_CD` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `UY_RUT_CUERPO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4` desde la derecha.
> >
> > > `UY_RUT_CUERPO` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_DIGITOS`.
> > >
> > > > `UY_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> > > >
> > > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
> >
> > `UY_RUT_ESPACIO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> >
> > `UY_RUT_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `UY_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `0 4 6 8 10 1 3 5 7 4 6 8` desde la derecha.
> >
> > > `UY_IDENTIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> >
> > `UY_RUT_VERIFICADOR` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
211003420017	→	**212774060014**

8.3 Documentos de extranjero

UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La cédula de extranjería, el carné de refugiado, los permisos de residencia y trabajo, la visa y la condición migratoria.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO — Path

85% `c[eé]dula_?(de_?)?extranjer[ií]a` `documento_?(de_?)?extranjer[oa]` `doc_?extranjero` `n(o|ro|um|umero)_?(extranjer[ií]a|refugiado)` `carn[eé]_?(de_?)?(extranjer[ií]a|refugiado)` `residencia_?(legal|permanente|temporaria)` `permiso_?(de_?)?(residencia|trabajo)` `visa(_?(n(o|ro|um|umero)|tipo))?` `condici[oó]n_?migratoria` `c[eé]dula_?mercosur`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
R123456	→	**Q801473**

8.4 Pasaporte

UY_L1_PASAPORTE

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte uruguayo y extranjero.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_PASAPORTE — Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DEL VALOR UY_L1_PASAPORTE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]\d{6,7}`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A123456	→	**E854099**

8.5 Credencial cívica

UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La serie de tres letras y el número que la Corte Electoral da a cada elector — `ABC 12345`. El voto es obligatorio en el Uruguay, así que casi todo adulto tiene una, y las elecciones internas ponen la afiliación partidaria al lado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA — Path

85% `credencial(_?c[iíì]vica)?` `serie_?(y_?)?n(o|ro|um|umero)?(_?credencial)?` `n(o|ro|um|umero)_?(credencial|c[iíì]vico)` `inscripci[oóò]n_?c[iíì]vica` `registro_?c[iíì]vico` `padr[oóò]n_?electoral`

FORMATO DEL VALOR — UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{3}[\s\-]?\d{4,5}`	45%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Letras a letras y dígitos a dígitos, posición por posición.

`UY_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
ABC 12345	→	**BKM 40380**

8.6 Registro civil

UY_L1_PARTIDA

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La partida, el tomo, el folio y el acta de las inscripciones de nacimiento, matrimonio, unión concubinaria y defunción de la Dirección General de Registro de Estado Civil.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UY_L1_PARTIDA — Path

85% `partida_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n|uni[oó]n_?concubinaria)(_?(n(o|ro|um|umero)|folio|tomo|acta))?` `n(o|ro|um|umero)_?(partida|acta)` `acta_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)` `tomo(_?(partida|registro))?` `folio(_?(partida|registro))?` `registro_?(de_?)?estado_?civil` `testimonio_?(de_?)?partida`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123/1985	→	**091/7273**

8.7 BPS y las cajas profesionales

UY_L1_SEGURO_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Los números del Banco de Previsión Social del trabajador y del empleador, la historia laboral, la afiliación al FONASA y los números de las cajas notarial, bancaria, profesional, militar y policial.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_SEGURO_SOCIAL — Path
>
> 85% `bps[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?(bps|afiliaci[oó]n|afiliado|empresa_?bps|aportante|historia_?laboral)` `c[oó]digo_?(de_?)?(afiliado|empresa_?bps)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(empresa|obra)` `afiliaci[oó]n_?bps` `caja_?(profesional|notarial|bancaria|militar|policial)` `fonasa`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123456789	→	**110858568**

8.8 Código de estudiante

UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El código de estudiante, el número de matrícula y el carné universitario.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE — Path
>
> 80% `c[oó]digo_?(de_?)?(estudiante|alumno|matr[ií]cula)` `cod_?(alumno|estudiante)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(matr[ií]cula|estudiante)` `carn[eé]_?(de_?)?(estudiante|universitario)` `id_?(alumno|estudiante)` `c[eé]dula_?estudiantil` `gurí` `gur[ií]_?(id|codigo)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
202012345	→	**239159952**

8.9 Matrícula profesional

UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de matrícula profesional y el número de la caja profesional, publicados junto al nombre.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL — Path

85% `matr[ií]cula_?(profesional|m[eé]dica|de_?abogado)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?` `(matr[ií]cula|registro_?profesional|caja_?profesional)` `registro_?(m[eé]dico|profesional)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?t[ií]tulo` `habilitaci[oó]n_?profesional`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
MP-12345	→	**WX-51031**

8.10 Nombres

UY_L1_NOMBRE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los nombres, uno o dos: `Washington`, `Juan Pablo`, `María de los Ángeles`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UY_L1_NOMBRE — Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `pri(mer)?_?nom` `seg(undo)?_?nom` `nombre_?1` `nombre_?2` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nombres` *(salvo cuando le sigue `completos?`, `y_?apellidos?`, `apellidos?`)*

50% `nombre` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `nom` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS — UY_L1_NOMBRE — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`uy-detectar-nombres.txt`	345	70%	Juan, José, Jose, Carlos, Luis, Jorge

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada nombre por uno de la lista. `de`, `del` y `la` quedan en su sitio. Más de cuatro palabras se enmascaran carácter por carácter.

`UY_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_ALFANUM`.

> `UY_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_NOMBRE`.
>
> > `UY_NOMBRE` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 287 nombres de `uy-nombres.txt`.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
María de los Ángeles	→	**Viviana de los Washington**
JUAN PABLO	→	**DIONISIO LUIS**

8.11 Apellidos

UY_L1_APELLIDO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los apellidos — paterno y materno —, en columnas separadas o juntos: `Rodríguez Techera`. La política lleva los uruguayos, españoles, italianos, vascos y portugueses, con `Da Silva` y `De León` conservados enteros.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_APELLIDO — Path
>
> 85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno)` `ape_?(1|2|pat|mat)` `ap_?(paterno|materno)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

> VALORES CONOCIDOS UY_L1_APELLIDO — List
>
LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`uy-detectar-apellidos.txt`	427	70%	Rodríguez, Rodriguez, González, Gonzalez, Fernández, Fernandez
>
> Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada apellido por uno de la lista; las partículas quedan en su sitio.

`UY_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_ALFANUM`.

> `UY_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_APELLIDO`.
>
> > `UY_APELLIDO` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 356 nombres de `uy-apellidos.txt`.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Rodríguez Techera	→	**Bauzá Nicola**

8.12 Nombre completo

UY_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y apellidos en una sola columna: `Juan Pablo Rodríguez Techera`. También los de la madre, el padre, el tutor, el cónyuge, el concubino, el contacto de emergencia y la referencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UY_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

90% `nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)` `apellidos?_?(y_?)?nombres?` `nombre_?(del_?|de_?la_?)?` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom)` `nom_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|concubino|contacto_?emergencia|referencia)` `full_?name` `person_?name`

60% `madre` `padre` `tutor` `conyuge` `concubino` `representante_?legal` `apoderado` `garante` `beneficiario` `heredero` `titular` `referencia_?(personal|familiar)`

50% `nombre` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `nom` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS UY_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
uy-detectar-nombres.txt	345	65%	Juan, José, Jose, Carlos, Luis, Jorge
uy-detectar-apellidos.txt	427	65%	Rodríguez, Rodriguez, González, Gonzalez, Fernández, Fernandez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

En orden uruguayo: dos palabras son un nombre y un apellido; tres, un nombre y dos apellidos; cuatro, dos y dos. `APELLIDOS, NOMBRES` con coma se enmascara manteniendo la coma.

`UY_NOMBRE_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_ALFANUM`.

> `UY_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_ALFANUM`.
>
> > `UY_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_APELLIDO`.
> >
> > > `UY_APELLIDO` NAME
> > >
> > > Reemplaza el nombre por uno de los 356 nombres de `uy-apellidos.txt`.
> >
> > `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UY_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_ALFANUM`.
>
> > `UY_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_NOMBRE`.
> >
> > > `UY_NOMBRE` NAME
> > >
> > > Reemplaza el nombre por uno de los 287 nombres de `uy-nombres.txt`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Juan Pablo Rodríguez Techera	→	**Dionisio Luis Bauzá Nicola**
Serrana Rodríguez	→	**Selva Bauzá**
RODRÍGUEZ TECHERA, JUAN PABLO	→	**BAUZÁ NICOLA, DIONISIO LUIS**

8.13 Razón social y nombre de fantasía

UY_L1_RAZON_SOCIAL

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La denominación legal y el nombre comercial de una empresa. En el Uruguay esto no es una cortesía: el artículo 4 D) hace titular a la **persona jurídica**, y el artículo 9 C) nombra la razón social, el nombre de fantasía y el RUT entre los datos que un listado puede tener sin consentimiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_RAZON_SOCIAL — Path

85% `raz[oó]n_?social` `razonsocial` `nombre_?(de_?)?fantas[ií]a` `nombre_?(comercial|de_?la_?empresa|empresa)` `denominaci[oó]n_?social` `nombre_?legal` `business_?name` `company_?name` `legal_?name`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una razón social ficticia.

`UY_RAZON_SOCIAL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `uy-razones-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Corporación Comercial Oriental S.A.	→	**Hotel Mirador del Cerro S.A.**

8.14 Correo electrónico

UY_L1_EMAIL

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y corporativas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_EMAIL — Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

TIPO DE DATO UY_L1_EMAIL — Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR UY_L1_EMAIL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Usuario y dominio se mapean carácter por carácter, y el dominio de nivel superior — `.com`, `.com.uy` — pasa a `.test`, reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca entrega.

`UY_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_ALFANUM`.

> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
serrana.rodriguez@gmail.com	→	**kebsube.sustajoot@pgoeb.test**

8.15 Teléfono

UY_L1_TELEFONO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Celulares de nueve dígitos que empiezan en `09`, y fijos de ocho que empiezan en 2 en Montevideo y en 4 en el interior.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_TELEFONO — Path

85% `tel` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `m[oó]vil` `whats_?app` `n(o|ro|um|umero)_?` `(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto)` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

FORMATO DEL VALOR UY_L1_TELEFONO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(\+?598[\s\-]?)?0?9\d[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	90%	
`\(?0?[24]\)?[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4}`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

`+598` y el prefijo quedan; el resto de los dígitos se mapean y se conserva el espaciado del original, de modo que el número sigue diciendo si es celular o fijo y de qué región.

`UY_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_DIGITOS`.

> `UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
+598 99 123 456	→	**+598 99 904 292**
099123456	→	**099904292**
2 400 12 34	→	**2 727 07 18**

8.16 Dirección

UY_L1_DIRECCION

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La dirección con la calle y el número de puerta, el apartamento y a menudo la esquina — `Av. 18 de Julio 1234 apto. 501`, `Calle Mercedes 900 esq. Río Branco`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_DIRECCION — Path

80% `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`, `correo`; salvo cuando le sigue lista E4)* `domicilio[a-z0-9_]*` `dom_?(residencia|particular|laboral|cliente|fiscal|constituido)` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `calle(_?(y_?n[uú]mero|esquina))?` `address[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`; salvo cuando le sigue lista E5)*

TIPO DE DATO UY_L1_DIRECCION — Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR UY_L1_DIRECCION — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(?i)(av|avenida|bv|bulevar|calle|camino|cno|pasaje|rambla|ruta)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.']{2,40}\s*\d{1,5}.*`	80%	
`(?i).*\b(apto|apartamento|esq|esquina|padr[oó]n|bis|piso|puerta)\.?\s*[a-z0-9]{1,6}.*`	60%	
`(?i)ruta\s*\d{1,3}\s*(km|kil[oó]metro)\.?\s*\d{1,3}.*`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La línea entera se reemplaza por una dirección uruguaya ficticia de la misma forma. Barrio, localidad y código postal tienen clases de datos propias para cuando viven en columnas separadas.

`UY_DIRECCION` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `uy-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Av. 18 de Julio 1234 apto. 501`	→	**`Camino Piedras 2345 apto. 340`**

8.17 Complemento de la dirección

UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Apartamento, piso, block, torre, puerta, manzana, solar o la esquina en columnas propias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `apartamento` `apto` `apto_?n(o|ro|um|umero)` `piso` `block` `bloque` `torre` `puerta` `unidad_?(habitacional|padron)` `esquina` `esq` `entre_?calles` `manzana` `solar` `n(o|ro|um|umero)_?(puerta|apto|apartamento)` `complemento(_?direcci[oó]n)?` `referencia_?(de_?)?(direcci[oó]n|domicilio)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`UY_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`apto. 501`	→	**`ovja. 153`**

8.18 Cuenta bancaria

UY_L1_CUENTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de caja de ahorros, cuenta corriente y cuenta sueldo. El código del banco no es dato personal y no tiene clase de datos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UY_L1_CUENTA_BANCARIA — Path

85% `cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorros?|sueldo|n[oó]mina|abono|dep[oó]sito|destino|origen)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuenta|cta)` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?(cte|corriente|ahorros?|bancaria)` `iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account`

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; los separadores quedan.

`UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
001234567890	→	**001713678115**

8.19 Tarjeta de pago

UY_L1_TARJETA

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjeta de crédito y débito, reconocidos por el algoritmo de Luhn.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UY_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `tc_?(numero|num|nro)`

FORMATO DEL VALOR — UY_L1_TARJETA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar `[\s\-]`

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Credit Card, que viene con Delphix: otro número que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él; los demás pasan sin cambio en lugar de hacer fallar la fila.

`UY_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia el número de la tarjeta por otro que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
4093 8200 0000 0001	→	**4093 8286 1298 3134**

8.20 Billetera digital

UY_L1_BILLETERA

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Identificadores de Prex, Mi Dinero, OCA Blue y otras billeteras, y las direcciones bitcoin que algunos sistemas guardan.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UY_L1_BILLETERA — Path

85% `billetera(_?(digital|electr[oó]nica|m[oó]vil))?` `wallet(_?(id|address|direccion))?` `prex` `mi_?dinero` `midinero` `oca_?blue` `dinero_?electr[oó]nico` `c[oó]digo_?qr` `qr_?(id|codigo)` `direcci[oó]n_?(bitcoin|btc|wallet)` `btc_?(address|direccion)`

FORMATO DEL VALOR — UY_L1_BILLETERA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(bc1|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo la forma. Una dirección bitcoin enmascarada deja de pasar su propio checksum, que es lo que quiere una copia de prueba.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq	→	**mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbvp7dgf**

8.21 Dirección IP

UY_L1_IP

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 de registros de acceso y transacciones. El artículo 20 obliga a los operadores de telecomunicaciones que las producen.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UY_L1_IP — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DEL VALOR UY_L1_IP — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a 1–254; una dirección IPv6 se mapea manteniendo sus caracteres hexadecimales.

`UY_IP` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_HEX`.

> `UY_OCTETO` NUMERIC MAPPING
>
> Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.
>
> `UY_CM_HEX` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
164.73.45.12	→	**181.34.51.94**

8.22 Identificador de dispositivo

UY_L1_DISPOSITIVO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

IMEI, IMSI, ICCID, dirección MAC, identificadores de publicidad y de sesión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|celular)` `serial_?(equipo|celular|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

FORMATO DEL VALOR UY_L1_DISPOSITIVO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, con los dígitos hexadecimales mantenidos hexadecimales: una MAC sigue siendo MAC.

`UY_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→	**5e:83:bb:3c:31:f9**

8.23 Cookies e identificadores de seguimiento

UY_L1_COOKIE

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El identificador que un sitio guarda en el navegador y los parámetros de campaña que viajan con él. El artículo 21 admite perfiles con fines publicitarios solo de fuentes públicas o con consentimiento, y nombra los *hábitos de consumo* que esos identificadores construyen.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UY_L1_COOKIE — Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id` `tracking_?id` `client_?id`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
GA1.2.123456789.1700000000	→	**ZE0.5.891552838.7889916184**

8.24 Matrícula del vehículo

UY_L1_PLACA

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La matrícula con tres letras y cuatro dígitos desde 2015, `SAB 1234`; la primera letra es el departamento — A Montevideo, B Artigas, C Canelones, y así hasta S Treinta y Tres.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UY_L1_PLACA — Path

85% `matr[ií]cula(_?(veh[ií]culo|auto|moto))?` *(salvo cuando le precede* `cod`, `codigo`, `tipo`; *salvo cuando le sigue* `profesional`, `m[eé]dica`, `estudiante`, `de_?abogado`*)* `placa(_?(veh[ií]culo|auto|moto))?` `n(o|ro|um|umero)_?(matr[ií]cula|placa|chapa)` `chapa(_?veh[ií]culo)?` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DEL VALOR — UY_L1_PLACA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{3}[\s\-]?\d{4}`	70%	
`[A-Z]{3}[\s\-]?\d{3}`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Letras a letras y dígitos a dígitos, posición por posición: el formato de la matrícula queda.

`UY_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
SAB 1234	→	**VVW 9348**

8.25 Vehículo y licencia

UY_L1_VEHICULO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El VIN o número de chasis, el número de motor, la libreta de circulación y la licencia de conducir.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_VEHICULO — Path

85% `vin` `chasis` `n(o|ro|um|umero)_?(chasis|motor|serie|vin)` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `libreta_?(de_?)?circulaci[oó]n` `licencia_?(de_?)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)|categor[ií]a))?` `n(o|ro|um|umero)_?licencia` `permiso_?[uú]nico_?nacional_?(de_?)?conducir` `punc`

FORMATO DEL VALOR UY_L1_VEHICULO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
8AJHA8CD3J1234567	→	**8EWKE1QN1T0772894**

8.26 Padrón

UY_L1_INMUEBLE

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El padrón que la Dirección Nacional de Catastro da a cada parcela, el código catastral y la inscripción en el Registro de la Propiedad: llevan a la vivienda y a su dueño.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_INMUEBLE — Path

80% `padr[oó]n(_?(inmueble|rural|urbano|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(padr[oó]n|inmueble|predio|catastral)` `c[oó]digo_?catastral` `catastro` `inscripci[oó]n_?registral` `registro_?(de_?la_?)?propiedad` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(unidad|contador|medidor)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12345	→	**31564**

8.27 Números de contrato y de cliente

UY_L1_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, crédito, solicitud, socio, suscriptor, suministro, caso, siniestro o expediente administrativo, y códigos de cliente o de empleado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_CONTRATO — Path

70% `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|suscriptor|suministro|servicio|caso|ticket|beneficio|siniestro)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `c[oó]digo_?(cliente|socio|empleado|afiliado|suministro)` `id_?(cliente|socio|empleado|afiliado)` `n(o|ro)_?(empleado|funcionario)` `c[oó]digo_?(de_?)?(empleado|funcionario|planilla)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato. El mapeo es determinista, así que los joins siguen funcionando.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
CT-123456	→	**NG-557411**

8.28 Usuario y redes sociales

UY_L1_USUARIO

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Login, alias y perfiles de redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_USUARIO — Path

70% `usuario` `user_?name` `username` `login` `alias` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`UY_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`@serrana_rodriguez`	→	**`@kebsube_sustajoot`**

8.29 Credenciales

UY_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Contraseñas y sus hashes, PIN, códigos de seguridad y OTP, CVV, tokens, claves de API, la clave de la firma electrónica, llaves privadas y frases semilla.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_CREDENCIAL — Path

90%

`contrase[nñ]a` `clave` *(salvo cuando le sigue* `catastral` , `primaria` , `for[aá]nea` , `valor` , `producto` *)*
`password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?(api|privada)` `secreto` `secret` `otp` `firma_?(electr[oó]nica|digital)_?(clave|pin)` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta` `frase_?semilla` `seed_?phrase`

FORMATO DEL VALOR UY_L1_CREDENCIAL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X` . Una credencial no sirve en una copia de prueba, y un hash enmascarado carácter por carácter aún podría romperse.

`UY_REDACTAR` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Clave#2024`	→	**`XXXXXXXXXX`**

8.30 Geolocalización

UY_L1_GEOLOCALIZACION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas, de aplicaciones, visitas, direcciones y entregas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UY_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85%	`lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps`
50%	`long`

FORMATO DEL VALOR — UY_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`-3[0-5]\.\d{3,}\s*,\s*-5[3-8]\.\d{3,}`	90%	
`-5[3-8]\.\d{4,}`	50%	
`-3[0-5]\.\d{4,}`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal quedan — unos 11 km — y los demás decimales se mapean: el lugar se generaliza, no se mueve.

`UY_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`-34.903280,-56.188160`	→	**`-34.908238,-56.116469`**

8.31 Texto libre

UY_L1_TEXTO_LIBRE

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Observaciones, descripciones de reclamo, relatos y mensajes donde se escribe de todo — cédula, RUT, teléfono y nombres en medio de una frase.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UY_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60%	`observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `glosa` `descripci[oó]n_?(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|denuncia)` `detalle_?(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n)` `hechos` `relato` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(salvo cuando le precede lista E6; salvo cuando le sigue lista E7)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oó]n)` `queja` `reclamo` `denuncia_?texto` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DATO `UY_L1_TEXTO_LIBRE — Type`

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR `UY_L1_TEXTO_LIBRE — Regex`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d\.\d{3}\.\d{3}-\d)`	80%	en cualquier parte del valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	en cualquier parte del valor
`0*(?:0?9\d[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	60%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction: cédulas, RUT, correo, celulares, tarjetas, matrículas e IP pasan a `[DATO]`, y los nombres de las listas, `[NOMBRE]`.

`UY_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]`, y los 1494 términos de `uy-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Cliente Rodríguez, CI 1.234.567-2, correo s.rodriguez@gmail.com, cel 099123456.`	→	**`Cliente [NOMBRE], CI [DATO], correo [DATO], cel [DATO].`**

PARTE 9

Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos, pero sí en combinación. El Uruguay tiene 3,4 millones de habitantes y, para el censo, 652 localidades: 624 de ellas tenían menos de 20.000 en 2023 — 873.000 personas, un cuarto del país — y Montevideo concentra 1,28 millones del resto. Una fecha de nacimiento, un sexo y una de esas localidades apuntan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan, no se reemplazan, y el dato conserva su valor analítico.

9.1 Fecha de nacimiento

UY_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento, como date, timestamp o texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path

90% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[ñn]os` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DATO UY_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazada hasta 60 días en cualquier sentido. Las edades y los años escolares cambian para pocas personas; la fecha sigue siendo plausible y la misma fecha de nacimiento se mueve siempre igual.

`UY_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT
Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Año de nacimiento

UY_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento en columna propia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path

90% `a[ñn]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

TIPO DE DATO UY_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La década queda y el último dígito se mapea: `1985` pasa a un año de 1980 a 1989.

`UY_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Edad

UY_L2_EDAD

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Edad en años, también tramo de edad o quinquenio. El Uruguay es el país más viejo de la región, así que una edad muy alta es menos rara aquí — pero rara igual.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?etario` `tramo_?(de_?)?edad` `rango_?(de_?)?edad` `quinquenio` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DATO UY_L2_EDAD — Type
>
> Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El dígito de las decenas queda y la unidad se mapea (37 pasa a 30–39). Cien o más pasa a 90: las edades raras identifican.

`UY_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Fechas de eventos personales

UY_L2_FECHA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas que dicen algo de la persona: defunción, matrimonio, ingreso y egreso, jubilación, internación, diagnóstico, detención, sentencia, certificación médica, expedición de la cédula.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|egreso|alta|baja|cese|retiro|contrataci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|internaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|sentencia|expedici[oó]n(_?(cedula|documento))?|vencimiento_?c[eé]dula|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|certificaci[oó]n) fec_?(exp|expedicion|defuncion|ingreso|egreso|baja) date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DATO UY_L2_FECHA_EVENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazadas hasta 30 días en cualquier sentido.

`UY_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

UY_L2_SEXO

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El sexo como lo registra el sistema: `F` / `M`, `Femenino` / `Masculino`, `Mujer` / `Hombre` o los códigos 1 y 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(salvo cuando le sigue* ***`identidad`*** *,* ***`autopercibido`*** *)* `sex` `gender` *(salvo cuando le sigue* ***`identity`*** *)*

VALORES CONOCIDOS UY_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`uy-detectar-sexo.txt`	6	80%	femenino, masculino, mujer, hombre, female, male
`uy-detectar-sexo-letra.txt`	3	60%	f, m, h

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propio vocabulario: `F` sigue siendo `F` o `M`, `1` sigue siendo `1` o `2`. La identidad de género tiene clase de datos propia entre los datos sensibles.

`UY_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UY_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-femenino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_SEXO_MUJER_HOMBRE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_SEXO_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_SEXO_1_2` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	**M**
Femenino	→	**Femenino**

9.6 Localidad

UY_L2_LOCALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR DATA CLEANSING

QUÉ ES

La localidad de residencia, nacimiento o atención, por nombre — sola o con el departamento, `Piriápolis – Maldonado`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_LOCALIDAD – Path

85% `localidad(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(salvo cuando le sigue `cod`, `codigo`, `id`)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `pueblo` *(salvo cuando le sigue `indigena`, `originario`)* `(nom|nombre|desc)_?(localidad|ciudad|pueblo)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `city` `town`

FORMATO DEL VALOR UY_L2_LOCALIDAD – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 586 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Calnu, Colonia Palma, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una localidad con menos de 20.000 habitantes pasa a la más cercana de al menos 20.000 en el mismo departamento. Todo departamento tiene una, así que el valor nunca lo abandona, y los 19 departamentos quedan.

`UY_LOCALIDAD` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `uy-localidades-generalizadas.txt` (9772 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Baltasar Brum	→	**Artigas**
Montevideo	→	**Montevideo**
Piriápolis – Maldonado	→	**Maldonado – Maldonado**

9.7 Código INE

UY_L2_CODIGO_INE

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El código de cinco dígitos del Instituto Nacional de Estadística: dos dígitos para el departamento y tres para la localidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_CODIGO_INE – Path
>
> 85% `(cod|codigo|cd|id)_?(localidad|ciudad|lugar|ine)(_?(ine|censo|res|residencia|nac|nacimiento))?` `c[oó]digo_?(ine|localidad|geogr[aá]fico)` `codloc` `cod_?dpto_?loc`

> FORMATO DEL VALOR UY_L2_CODIGO_INE – Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(0[1-9]|1[0-9])\d{3})`	40%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma generalización que el nombre: el código de una localidad pequeña pasa a ser el de la localidad que reemplaza su nombre. El código de una grande no cambia.

`UY_CODIGO_INE` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `UY_CODIGO_INE_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Reemplaza cada valor encontrado en `uy-codigos-ine-generalizados.txt` (929 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
02621	→	**02020**
02020	→	**02020**

9.8 Barrio y balneario

UY_L2_BARRIO

NOMBRE DE COLUMNA · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El barrio, balneario, zona o asentamiento de residencia — la unidad bajo la localidad, y la que distingue Pocitos de Casavalle dentro de Montevideo.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** UY_L2_BARRIO — Path
>
> **80%** `barrio(_?(residencia|domicilio|nombre))?` `balneario` `zona(_?(residencia|domicilio))?` `urbanizaci[oó]n` `complejo(_?habitacional)?` `asentamiento` `(nom|nombre)_?(barrio|balneario|zona)` `neighbou?rhood`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por uno uruguayo común, sin relación con el original.

`UY_BARRIO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 111 valores de `uy-barrios.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Pocitos	→	**Flor de Maroñas**

9.9 Código postal

UY_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El código postal de cinco dígitos: los dos primeros son el departamento y la zona postal.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** UY_L2_CODIGO_POSTAL — Path
>
> **85%** `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `zip(_?code)?` `postal_?code` `cp`

> **TIPO DE DATO** UY_L2_CODIGO_POSTAL — Type
>
> Acepta texto (largo de 5 a 5) o número (largo hasta 5); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dos primeros dígitos quedan y los demás pasan a ceros: `11300` pasa a `11000`.

`UY_CODIGO_POSTAL` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
11300	→	**11000**

9.10 Estado civil

UY_L2_ESTADO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Soltero, casado, en unión libre o concubinato — que reconoce la Ley 18.246 —, separado, divorciado o viudo, en palabras o como código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `situaci[oó]n_?conyugal` `uni[oó]n_?(libre|concubinaria)` `concubinato` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DEL VALOR UY_L2_ESTADO_CIVIL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Soltero a, Casado a, Unión libre o concubinato, Separado a, Divorciado a, Viudo a, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro estado de la lista; un código sigue siendo código.

`UY_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

`UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uy-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uy-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Unión concubinaria`	→	**`Soltero/a`**

9.11 Ocupación

UY_L2_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ocupación, profesión u oficio, en palabras o por el código de la clasificación nacional de ocupaciones. Una ocupación rara en una localidad pequeña identifica por sí sola.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_OCUPACION — Path

80% `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `cno` `ciuo` `(cod|codigo)_?(ocupacion|profesion|cno|ciuo)` `puesto_?(de_?)?trabajo` `categor[ií]a_?ocupacional` `cargo_?(actual|empleado)` `occupation` `profession` `job_?title`

50% `cargo` `puesto`

CÓMO SE ENMASCARA

El texto se reemplaza por una ocupación común; un código se mapea dígito por dígito.

`UY_OCUPACION_O_CODIGO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_OCUPACION`.

> `UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UY_OCUPACION` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 38 valores de `uy-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Gerente de operaciones	→	**Contador**
2221	→	**1980**

9.12 Empleador

UY_L2_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nombre de la empresa o institución donde trabaja la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_EMPLEADOR — Path

90% `empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social|rut))?` `(nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja|patrono)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja|labora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `centro_?(de_?)?trabajo` `entidad_?empleadora` `employer(_?name)?` `workplace`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una empresa ficticia.

`UY_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `uy-empleadores.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Corporación Comercial Oriental S.A.	→	**Restaurante Sabor Criollo S.R.L.**

9.13 Nivel educativo

UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nivel educativo alcanzado — de ninguno a posgrado — en las categorías del censo, en palabras o como código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Path

80% `escolaridad` `nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|alcanzado|de_?instrucci[oó]n)` `instrucci[oó]n(_?formal)?` `grado_?(de_?)?(estudio|instrucci[oó]n|escolaridad)` `m[aá]ximo_?nivel` `a[nñ]os_?(de_?)?estudio` `education(_?level)?`

FORMATO DEL VALOR UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 21 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Sin instrucción, Preescolar, Primaria, Ciclo básico, Bachillerato, Enseñanza técnica UTU, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro nivel de la lista; un código sigue siendo código.

`UY_NIVEL_EDUCATIVO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UY_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uy-nivel-educativo-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uy-nivel-educativo.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Educación terciaria en curso`	→	**`Ciclo básico`**

9.14 Institución educativa

UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La escuela, el liceo, la escuela de UTU, el instituto o la universidad, por nombre o por su número — y una escuela numerada en una localidad pequeña es una sola escuela.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path

75% `instituci[oó]n_?educativa` `centro_?(educativo|de_?estudios)` `escuela` `liceo` `colegio` `instituto` `universidad` `utu` `(nombre|nom)_?(escuela|liceo|colegio|universidad|institucion_?educativa)` `c[oó]digo_?(de_?)?(escuela|liceo|centro)` `school(_?name)?` `university`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una institución ficticia.

`UY_INSTITUCION_EDUCATIVA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `uy-instituciones-educativas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Universidad de la República	→	**Centro Educativo Asociado**

9.15 Personas a cargo

UY_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de personas a cargo, hijos, cargas familiares o integrantes del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path

80% `personas_?a_?cargo` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|personas_?a_?cargo|beneficiarios)` `cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar|integrantes|miembros)` `hijos` `dependientes` `integrantes_?(del_?)?hogar` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?(del_?)?hogar` `number_?of_?children` `dependents`

TIPO DE DATO UY_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores de 0 a 5 quedan; por encima de 5 pasan a 5. Los hogares muy grandes son raros, y un conteo raro identifica.

`UY_CONTEO_LIMITADO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9	→	**5**

PARTE 10

Datos sensibles (art. 4 E y art. 4 Ñ)

El artículo 4 E) es corto y de 2008: el dato que revela origen racial y étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas **o morales**, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. El artículo 18 prohíbe la formación de bases que almacenen información que **directa o indirectamente** lo revele. El artículo 4 Ñ), agregado en 2020, trajo el dato biométrico, y el artículo 18-BIS puso una evaluación de impacto delante. La salud tiene un grupo propio más abajo; el resto está aquí, con los datos genéticos, la identidad de género, el pueblo originario y la condición de víctima que otras normas uruguayas protegen.

10.1 Ascendencia étnico-racial

UY_L3_ASCENDENCIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La ascendencia étnico-racial que pregunta el censo — afro o negra, asiática, blanca, indígena — que el artículo 4 E) nombra en primer lugar entre los datos sensibles.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L3_ASCENDENCIA – Path

95%

`ascendencia(_?[eé]tnico?_?racial)?` `etnia` `origen_?([eé]tnico|racial)` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autoidentificaci[oó]n(_?[eé]tnica)?` `autodefinici[oó]n` `(cod|codigo|tipo|id)_?(etnia|ascendencia)` `raza` `afrodescendiente` `afro` `ind[ií]gena` `ethnicity` `race`

FORMATO DEL VALOR UY_L3_ASCENDENCIA – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 18 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Afro o negra, Asiática o amarilla, Blanca, Indígena, Otra, Ninguna, …	90%	
Uno de 10 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por una categoría de la lista.

`UY_ASCENDENCIA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_ASCENDENCIA_LISTA`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_ASCENDENCIA_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uy-ascendencia-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_ASCENDENCIA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uy-ascendencia.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Afrodescendiente	→	**Asiática o amarilla**
S	→	**S**

10.2 Pueblo originario

UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El pueblo originario que una persona declara. El Uruguay trató a sus pueblos indígenas como extinguidos durante un siglo; el censo devolvió a los descendientes charrúas a la cuenta, y son unos pocos miles — nombrar el pueblo nombra un grupo muy pequeño.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO — Path

90% `pueblo_?(ind[ií]gena|originario)` `nacionalidad_?ind[ií]gena` `pertenece_?(a_?)?(pueblo|comunidad)` `comunidad_?(ind[ií]gena|originaria)` `charr[uú]a` `indigenous_?people`

FORMATO DEL VALOR UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 12 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Charrúa, Guaraní, Chaná, Minuán, Otro pueblo originario, No pertenece a ningún pueblo, …	85%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro pueblo de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`UY_PUEBLO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_PUEBLO_LISTA`.

`UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`UY_PUEBLO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uy-pueblos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Pueblo originario	→	**Charrúa**

10.3 Nacionalidad

UY_L3_NACIONALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nacionalidad, país de nacimiento u origen, y condición migratoria. El artículo 9 C) nombra la nacionalidad entre los datos que puede tener un listado, así que la ley la trata como dato personal común — pero está al lado del origen racial y étnico que sí llama sensible, y en el Uruguay separa a los nacionales de las comunidades venezolana y cubana.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L3_NACIONALIDAD — Path

85% `nacionalidad` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia)` `ciudadan[ií]a(_?(legal|natural))?` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth` `condici[oó]n_?(de_?)?(migratoria|refugiado)` `persona_?(migrante|refugiada)`

VALORES CONOCIDOS UY_L3_NACIONALIDAD — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`uy-detectar-nacionalidades.txt`	38	70%	Uruguaya, Argentina, Brasileña, Brasilena, Venezolana, Cubana

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una nacionalidad de la lista: la uruguaya y las comunidades extranjeras más grandes.

`UY_NACIONALIDAD` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `uy-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Panameña	→	**Italiana**

10.4 Religión

UY_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La religión, iglesia o congregación a la que pertenece la persona. El Uruguay es el país más secular de la región — "creyente sin religión" y "ateo o agnóstico" están entre las respuestas más grandes, y el culto umbandista se cuenta aparte — así que una religión declarada dice mucho aquí.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UY_L3_RELIGION – Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?(religiosa|espiritual)` `convicci[oó]n(es)?_?(religiosa|espiritual)` `credo` `confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?` `denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

FORMATO DEL VALOR — UY_L3_RELIGION – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 23 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Católica, Cristiana no católica, Evangélica, Umbandista o afroumbandista, Testigo de Jehová, Judía, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una religión de la lista.

`UY_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_RELIGION_LISTA`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UY_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uy-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Ortodoxa	→	**Ateo o agnóstico**

10.5 Convicciones morales y filosóficas

UY_L3_CONVICCION_MORAL

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Las **convicciones morales** que el artículo 4 E) nombra en el mismo aliento que las religiosas, la objeción de conciencia y la pertenencia a una logia. Pocas leyes de la región listan esto.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA UY_L3_CONVICCION_MORAL — Path
>
> 90% `convicci[oó]n(es)?_?(morales?|filos[oó]ficas?|personales?|[eé]ticas?)` `creencias?_?(morales?|filos[oó]ficas?|personales?)` `objeci[oó]n_?(de_?)?conciencia` `objetor_?(de_?)?conciencia` `masoner[ií]a` `logia` `beliefs?` `moral_?beliefs?`

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores no comparten vocabulario: se suprimen a `Sin información`. Banderas y códigos mantienen su forma.

`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_SUPRIMIR`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UY_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Se niega a transfusiones`	→	**`Sin información`**

10.6 Preferencias políticas

UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Las **preferencias políticas** que nombra el artículo 4 E): tendencia, simpatía e intención de voto, de encuestas y registros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA — Path

95% `preferencias?_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral)` `ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?` `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `political_?(opinion|orientation|view|preference)` `voting_?intention`

FORMATO DEL VALOR UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 16 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una posición de la lista — de izquierda a derecha, independiente.

`UY_PREFERENCIA_POLITICA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA`.

> `UY_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `uy-preferencias-politicas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Oficialista	→	**Centro**

10.7 Afiliación partidaria

UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El partido, lema o sublema al que pertenece la persona, del registro de la Corte Electoral. El Uruguay vota sus internas partidarias, así que la afiliación es un hecho registrado y no una opinión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre))?` `lema(_?partidario)?` `sublema` `agrupaci[oó]n_?pol[ií]tica` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria|partido)` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante` `(cod|codigo|nombre|nom)_?partido` `hoja_?de_?votaci[oó]n` `political_?party` `party_?membership`

FORMATO DEL VALOR UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Identidad Soberana, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro partido de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`UY_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_PARTIDO_LISTA`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UY_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uy-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Partido Socialista	→	**Partido Independiente**
S	→	**S**

10.8 Afiliación sindical

UY_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sindicato, la afiliación, la cuota descontada en nómina y el consejo de salarios. El artículo 4 E) la nombra, y el artículo 18 permite a un sindicato conservar los datos de sus propios afiliados — que es exactamente la base que protege esta clase de datos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?` `sindicalizado` `afiliado_?sindicato` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical` `descuento_?sindical` `aporte_?sindical` `asociaci[oó]n_?(sindical|de_?funcionarios)` `gremio` `consejo_?de_?salarios` `fuero_?sindical` `dirigente_?sindical` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DEL VALOR UY_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — PIT-CNT, PIT CNT, FUECYS, SUNCA, AEBU, FFOSE, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_SUPRIMIR`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UY_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
SUNCA	→	**Sin información**
S	→	**S**

10.9 Datos biométricos

UY_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Plantillas de huella — la huella de la cédula es el patrón de identificación del país —, rostro, iris, voz y firma digitalizada. El artículo 4 Ñ), agregado por la Ley 19.924 en 2020, define el dato biométrico, y el artículo 18-BIS solo admite tratarlo previa evaluación de impacto.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** UY_L3_BIOMETRICO — Path
>
> **90%** `biometr[ií]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?(dactilar|digital))?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `dactilosc[oó]pic[oa]` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?(facial|de_?voz)` `firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

> **TIPO DE DATO** UY_L3_BIOMETRICO — Type
>
> Acepta texto; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`. Una plantilla enmascarada no autentica a nadie.

`UY_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	**XXXXXXXXXXXX**

10.10 Datos genéticos

UY_L3_GENETICO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Resultados de pruebas genéticas y de ADN, pruebas de paternidad, perfiles genéticos, mutaciones, cariotipo y pesquisa neonatal. La ley no los nombra, pero son datos de salud en cualquier lectura del artículo 4 E).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad|de_?filiaci[oó]n)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `pesquisa_?neonatal` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DEL VALOR UY_L3_GENETICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`.

`UY_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

10.11 Orientación sexual

UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Orientación o preferencia sexual autodeclarada. Pertenece a la *vida sexual* que protege el artículo 4 E).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `preferencias?_?sexuales?` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DEL VALOR UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

`UY_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `uy-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Homosexual	→	**Pansexual**

10.12 Vida sexual

UY_L3_VIDA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Actividad y conducta sexual, número de parejas, edad de inicio de la vida sexual — la *vida sexual* nombrada palabra por palabra en el artículo 4 E).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L3_VIDA_SEXUAL – Path

90% `vida_?sexual` `actividad_?sexual` `conducta_?sexual` `pr[aá]cticas?_?sexuales?` `parejas?_?sexuales?` `n(o|ro|um|umero)_?parejas` `sexualmente_?activ[oa]` `inicio_?(de_?)?(la_?)?vida_?sexual` `relaciones_?sexuales` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_SUPRIMIR`.

`UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`UY_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Activa	→	**Sin información**

10.13 Identidad de género

UY_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Identidad de género autodeclarada y el nombre social. La Ley 19.684 integral para personas trans creó un registro y un cupo laboral, así que esta es una columna real en los sistemas uruguayos — y que identifica a un grupo muy pequeño.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(autopercibido|identitario)` `expresi[oó]n_?de_?g[eé]nero` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `registro_?(de_?personas_?)?trans` `nombre_?social` `pronombres?` `gender_?identity`

FORMATO DEL VALOR UY_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mujer cisgénero, Hombre cisgénero, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Otra, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

`UY_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

`UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `uy-identidades-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Transgénero	→	**Hombre trans**

10.14 Víctimas de violencia

UY_L3_VICTIMA

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ser víctima de violencia de género, doméstica o sexual, de trata o de desaparición forzada, el tipo de violencia y las medidas cautelares. La Ley 19.580 protege la identidad de la víctima.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L3_VICTIMA — Path

90% `v[ií]ctima(_?(de_?)?(violencia(_?(de_?g[eé]nero|dom[eé]stica|intrafamiliar|sexual|psicol[oó]gica|econ[oó]mica))?|delito|trata|abuso|desaparici[oó]n))?` `violencia_?(de_?)?g[eé]nero` `violencia_?(dom[eé]stica|intrafamiliar|sexual|psicol[oó]gica)` `tipo_?(de_?)?violencia` `medida_?(de_?)?(protecci[oó]n|cautelar)` `tobillera_?electr[oó]nica` `trata_?(de_?)?personas` `denunciante_?violencia`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_SUPRIMIR`.

`UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

> `UY_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`UY_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Violencia doméstica	→	**Sin información**
S	→	**S**

PARTE 11

Datos de salud

El dato de salud es sensible por el artículo 4 E) y tiene régimen propio en el artículo 19, que permite a los establecimientos sanitarios y a los profesionales de la salud tratar los datos de sus pacientes "respetando los principios del secreto profesional". El artículo 17 C) es la cláusula para la que está escrito este grupo: el dato de salud puede comunicarse por razones sanitarias, de emergencia o epidemiológicas "preservando la identidad de los titulares de los datos mediante **mecanismos de disociación adecuados**".

11.1 Identificadores de salud

UY_SALUD_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de historia clínica, episodio, ingreso, atención, cita y receta, y el número de afiliado o socio de ASSE o de una mutualista.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UY_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(historia(_?cl[ií]nica)?|hc|hce|ficha(_?cl[ií]nica)?|episodio|ingreso|atenci[oó]n|consulta|cita|receta)` `historia_?cl[ií]nica(_?electr[oó]nica)?` `hc_?(n(o|ro|um|umero))?` `n(o|ro|um|umero)_?(afiliado|socio|carn[eé]_?asistencia)` `c[oó]digo_?(paciente|historia|atenci[oó]n)` `id_?paciente`

55% `expediente` `atenci[oó]n` `ingreso` `consulta` `episodio`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
HC-2024-00123	→	**TW-3389-01317**

11.2 Cobertura de salud

UY_SALUD_COBERTURA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

ASSE, una mutualista (IAMC), un seguro privado, la sanidad militar o policial, o ninguna, por nombre o código. Cuál tiene una persona dice mucho en un país donde el FONASA encamina a todos a algún lado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UY_SALUD_COBERTURA — Path

85% `cobertura(_?(m[eé]dica|de_?salud|asistencial))?` `seguro_?(m[eé]dico|salud)` `prestador(_?(de_?)?salud)?` `r[eé]gimen(_?(de_?)?salud)?` `tipo_?(de_?)?(seguro|cobertura)` `asse` `mutualista` `iamc` `fonasa` `sanidad_?(militar|policial)` `emergencia_?m[oó]vil` `aseguradora_?(m[eé]dica|salud)` `plan_?(m[eé]dico|de_?salud)`

FORMATO DEL VALOR UY_SALUD_COBERTURA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — ASSE, Mutualista IAMC, Seguro privado integral, Sanidad Militar, Sanidad Policial, Hospital de Clínicas, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un nombre se reemplaza por otra cobertura de la lista; un código se mapea dígito por dígito; una bandera sigue siendo bandera.

`UY_COBERTURA_SALUD` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_COBERTURA` .

> `UY_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `UY_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UY_COBERTURA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `uy-cobertura-salud.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
ASSE	→	**Mutualista (IAMC)**
12345	→	**31564**

11.3 Diagnóstico y CIE-10

UY_SALUD_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Diagnósticos en palabras o por código CIE-10, con punto (`F33.1`) o sin él (`F331`); causas de defunción, de certificación médica y de internación; alergias y comorbilidades.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]?)?` `cie_?10` `cie(_?(10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales)` `causa_?(de_?)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|internaci[oó]n|consulta)` `motivo_?(de_?)?(consulta|certificaci[oó]n|internaci[oó]n)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DEL VALOR UY_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d|X)?`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 pasa a otro código común en el mismo formato, y el texto a un diagnóstico común: un diagnóstico de VIH o de trastorno mental no sobrevive como tal.

`UY_DIAGNOSTICO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

> `UY_CIE10_DECIMAL` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `uy-cie10-decimal.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `UY_CIE10` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `uy-cie10.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `UY_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `UY_DIAGNOSTICO_TEXTO` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `uy-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F33.1	→	**K21.9**
B24X	→	**R51**

11.4 Procedimientos

UY_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Procedimientos, exámenes y cirugías, en palabras o por código. Una carga viral o un test de embarazo revela el diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_SALUD_PROCEDIMIENTO — Path

85% `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `(cod|codigo)_?` `(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud)` `prestaci[oó]n_?(m[eé]dica|de_?salud)` `examen_?` `(ordenado|realizado)` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `t[eé]cnica_?` `(diagn[oó]stica|quir[uú]rgica)` `medical_?procedure`

CÓMO SE ENMASCARA

Un código se mapea dígito por dígito; el texto se reemplaza por un procedimiento común.

`UY_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

`UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uy-procedimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
901234	→	**928120**

11.5 Medicamentos

UY_SALUD_MEDICAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos recetados o dispensados, por nombre o principio activo. Un antirretroviral, un antipsicótico o un anticonceptivo dice lo que la columna de diagnóstico se enmascaró para ocultar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso))?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `denominaci[oó]n_?com[uú]n_?internacional` `dci` `receta(_?m[eé]dica)?` `prescripci[oó]n(_?medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?farmacol[oó]gico` `(cod|codigo)_?` `medicamento` `formulario_?terap[eé]utico` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DEL VALOR UY_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 46 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenac, Metformina, Glibenclamida, Losartán, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un medicamento común de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`UY_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_MEDICAMENTO_LISTA` .

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UY_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de `uy-medicamentos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**`Complejo B`**

11.6 Texto clínico

`UY_SALUD_TEXTO_CLINICO`

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Anamnesis, enfermedad actual, evolución, examen físico, plan de tratamiento, epicrisis y notas de enfermería.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA `UY_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path`
>
> 85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `examen_?f[ií]sico` `plan_?(de_?)?(manejo|tratamiento)` `indicaciones_?m[eé]dicas` `conducta(_?m[eé]dica)?` `epicrisis` `resumen_?(de_?)?(alta|egreso|atenci[oó]n)` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triaje(_?texto)?` `informe_?(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico)` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

> TIPO DE DATO `UY_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type`
>
> Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma Free Text Redaction del texto libre: documentos, contactos y nombres de la lista se redactan. El contenido clínico queda, porque es lo que hace útil la copia.

`UY_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]` , y los 1494 términos de `uy-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]` .

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Paciente Rodríguez, CI 1.234.567-2, consulta por cefalea.`	→	**`Paciente [NOMBRE], CI [DATO], consulta por cefalea.`**

11.7 Resultados de exámenes

UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Resultados de laboratorio y de exámenes — glicemia, embarazo, toxicológico, alcoholemia —, también como valores numéricos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path

80% `resultado_?(del_?)?` `(examen|prueba|an[aá]lisis|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glicemia|citolog[ií]a|papanicolaou)` `(examen|prueba|an[aá]lisis)_?(resultado|laboratorio)` `glicemia` `hemoglobina(_?glicosilada)?` `hba1c` `colesterol` `imc` `presi[oó]n_?arterial` `test_?(de_?)?embarazo` `espirometr[ií]a` `alcoholemia` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado` `prueba` `analisis`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo el formato: un número sigue siendo número.

`UY_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Reactivo`	→	**`Quilqaju`**

11.8 VIH e infecciones de transmisión sexual

UY_SALUD_VIH

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Estado serológico, carga viral y tratamiento antirretroviral, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. La Ley 18.335 de derechos del paciente y el secreto médico — el artículo 302 del Código Penal, al que remite el artículo 11 de la ley — obligan al registro.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_SALUD_VIH — Path

90% `vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serolog[ií]a_?(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `tarv` `antirretroviral(es)?` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `s[ií]filis` `hepatitis_?[bc]` `tuberculosis` `tbc`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_SUPRIMIR`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UY_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reactivo	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.9 Grupo sanguíneo y Rh

UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Grupo sanguíneo y factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `gs_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

FORMATO DEL VALOR UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 18 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro grupo de la lista.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia el grupo sanguíneo por uno de los ocho grupos, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0+	→	**0−**

11.10 Discapacidad

UY_SALUD_DISCAPACIDAD

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La condición, el tipo y el grado de discapacidad, el certificado y la prestación por discapacidad del BPS, bajo la Ley 18.651.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|categoria|porcentaje|grado)_?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `certificado_?(de_?)?discapacidad` `bpc_?discapacidad` `pronadis` `condici[oó]n_?(de_?)?discapacidad` `necesidades_?(educativas_?)?especiales` `movilidad_?reducida` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DEL VALOR UY_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Física o motriz, Auditiva, Visual, Intelectual, Psíquica o mental, Múltiple, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una categoría de la lista.

`UY_DISCAPACIDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_DISCAPACIDAD_LISTA`.

`UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`UY_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `uy-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Trastorno del espectro autista	→	**Psíquica o mental**

11.11 Carné de salud y salud ocupacional

UY_SALUD_OCUPACIONAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El **carné de salud básico** es obligatorio para todo trabajador en el Uruguay, lo que pone un certificado de salud en la tabla de personal de casi todo empleador. También exámenes ocupacionales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el siniestro del BSE, certificaciones médicas y ausentismo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_SALUD_OCUPACIONAL — Path

85%

```
carn[eé]_?(de_?)?salud(_?(basico|b[aá]sico|laboral|vencimiento))?
aptitud_?(laboral|m[eé]dica)
certificado_?(de_?)?aptitud
examen_?(m[eé]dico_?)?(ocupacional|preocupacional|de_?ingreso|de_?egreso|peri[oó]dico)
accidente_?(de_?)?trabajo
enfermedad_?(laboral|profesional|ocupacional)
bse_?(siniestro|accidente)
incapacidad(_?(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))?
certificaci[oó]n_?m[eé]dica
d[ií]as_?(de_?)?(incapacidad|certificaci[oó]n)
licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|maternal)
ausentismo
```

FORMATO DEL VALOR UY_SALUD_OCUPACIONAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 5 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un concepto se reemplaza por otro de la lista — apto, no apto —; una bandera sigue siendo bandera; el diagnóstico cae en su propia clase de datos.

`UY_APTITUD_LABORAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

`UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`UY_APTITUD_LABORAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `uy-aptitud-laboral.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
No apto temporalmente	→	**Pendiente**

11.12 Salud sexual y reproductiva

UY_SALUD_REPRODUCTIVA

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Embarazo, última regla, control obstétrico, parto, la interrupción del embarazo que regula la Ley 18.987, planificación familiar, fertilidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_SALUD_REPRODUCTIVA — Path

90% `embarazo` `embarazada` `gestante` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fum` `fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n)` `control_?(obst[eé]trico|prenatal)` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `interrupci[oó]n_?(del_?)?embarazo` `aborto` `m[eé]todo_?(de_?)?anticoncepci[oó]n` `planificaci[oó]n_?familiar` `anticoncepci[oó]n` `anticonceptivo` `fertilidad` `salud_?(sexual|reproductiva)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas mantienen su forma; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_SUPRIMIR`.

`UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`UY_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12 semanas de gestación	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.13 Salud mental

UY_SALUD_MENTAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Trastornos mentales, atención psiquiátrica o psicológica, intentos de autoeliminación y consumo de sustancias. El artículo 19 cubre la salud física **y mental** del paciente con todas sus letras.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_SALUD_MENTAL — Path

90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `intento_?(de_?)?autoeliminaci[oó]n` `iae` `intento_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `consumo_?(de_?)?(sustancias|alcohol|drogas)` `adicci[oó]n(es)?` `alcoholismo` `tabaquismo` `mental_?health`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas mantienen su forma; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_SUPRIMIR`.

`UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

> `UY_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UY_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`UY_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Trastorno bipolar	→	**Sin información**

PARTE 12

Datos comerciales y crediticios (art. 22)

El artículo 22 autoriza el tratamiento de datos sobre solvencia patrimonial o crediticia de fuentes públicas o del acreedor — y luego hace algo que solo el Uruguay hace: le pone un reloj. El dato sobre la obligación comercial de una persona física solo puede estar registrado por **cinco años**, renovable una vez; la obligación cancelada permanece cinco más, no renovables. Quien copia esa base a un ambiente de prueba se lleva el reloj consigo, y el resto del grupo — deuda, ingresos, patrimonio, pasividades, programas sociales, el Índice de Carencias Críticas — identifica igual de bien.

12.1 Historial crediticio

UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El reporte del Clearing de Informes, el score, los días de mora y la categoría del deudor del Banco Central — 1C a 5. El artículo 22 autoriza el tratamiento pero lo limita: cinco años para la obligación comercial de una persona física, renovable una vez, y cinco más para la cancelada.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path

90% `historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito)` `clearing(_?(de_?)?informes)?` `central_?(de_?)?riesgos?` `bur[oó]_?(de_?)?cr[eé]dito` `equifax` `score(_?(crediticio|interno))?` `puntaje_?(de_?)?cr[eé]dito` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera|deudor)` `categor[ií]a_?(bcu|de_?riesgo)` `d[ií]as_?(de_?)?(mora|atraso)` `estado_?(de_?)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)` `morosidad` `moroso` `deudor_?moroso` `gesti[oó]n_?(de_?)?cobranza` `credit_?score` `credit_?rating`

CÓMO SE ENMASCARA

Un score recibe otros dígitos de la misma longitud; una bandera sigue siendo bandera; una categoría se reemplaza por otra de la lista.

`UY_HISTORIAL_CREDITICIO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_ESTADO_CREDITO`.

> `UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

> `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`UY_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `uy-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Informado en el Clearing de Informes	→	**En gestión de cobranza**
745	→	**471**

12.2 Deuda

UY_FIN_DEUDA

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Saldos de crédito y de cartera, montos en mora, cuotas, montos otorgados y límites.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA UY_FIN_DEUDA – Path
>
> 85% `saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado)` `monto_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|otorgado)` `deuda(_?total)?` `l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `l[ií]nea_?(de_?)?cr[eé]dito` `cuota_?mensual` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

> TIPO DE DATO UY_FIN_DEUDA – Type
>
> Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
184000	→	**781793**

12.3 Ingresos y remuneración

UY_FIN_INGRESOS

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Sueldo nominal y líquido, ingreso mensual o familiar, honorarios y rentas. El salario mínimo nacional fue de unos 23.600 pesos mensuales en 2025.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_FIN_INGRESOS – Path

85% `sueldo(_?(nominal|l[ií]quido|mensual|bruto|neto|b[aá]sico))?` `salario(_?(nominal|l[ií]quido|mensual|bruto|neto|b[aá]sico|m[ií]nimo))?` `remuneraci[oó]n(_?(nominal|mensual))?` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?))?` `haberes` `honorarios` `partida(_?salarial)?` `renta(_?(bruta|neta|mensual|anual))?` `ingreso_?(base|familiar|per_?capita)` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DATO UY_FIN_INGRESOS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
65000	→	**56713**

12.4 Patrimonio

UY_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Patrimonio, activos, tasaciones y el aforo catastral, saldos de cuenta y de fondos, depósitos a plazo y la declaración jurada de bienes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|l[ií]quido|fiscal))?` `activos?_?(totales?)?` `valor_?(del_?)?(inmueble|padr[oó]n|veh[ií]culo|bienes|tasaci[oó]n|aforo|comercial)` `tasaci[oó]n` `aforo(_?catastral)?` `valor_?real(_?catastral)?` `saldo_?(cuenta|caja_?de_?ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|fondo)` `dep[oó]sito_?a_?plazo` `inversiones` `declaraci[oó]n_?jurada_?(de_?)?(bienes|patrimonio)` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DATO UY_FIN_PATRIMONIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
3400000	→	**5060257**

12.5 Pasividad y beneficios

UY_FIN_PENSION

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El monto de la pasividad, la pensión o el beneficio, y la pensión alimenticia. Uno de cada cuatro uruguayos cobra una.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA UY_FIN_PENSION — Path
>
> 90% `pasividad` `jubilaci[oó]n(_?(monto|mensual|valor))?` `pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor|alimenticia|por_?invalidez|a_?la_?vejez))?` `monto_?(pasividad|jubilaci[oó]n|pensi[oó]n|beneficio|subsidio)` `valor_?(pasividad|pensi[oó]n|subsidio|beneficio)` `haber_?(jubilatorio|pensionario)` `pension_?amount`

> TIPO DE DATO UY_FIN_PENSION — Type
>
> Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
32000	→	**11585**

12.6 Programas sociales

UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La Tarjeta Uruguay Social, las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, la Asistencia a la Vejez, Uruguay Trabaja y el Sistema Nacional de Cuidados, por nombre o como bandera. Estar en uno dice que el hogar es pobre.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Path
>
> 90% `programa_?social` `beneficiario_?(programa|subsidio|prestaci[oó]n|tarjeta)` `tarjeta_?uruguay_?social` `tus` `asignaci[oó]n(es)?_?familiar(es)?` `afam(_?pe)?` `plan_?(de_?)?equidad` `asistencia_?(a_?la_?)?vejez` `uruguay_?trabaja` `j[oó]venes_?en_?red` `mides` `canasta(_?(de_?)?servicios)?` `transferencia_?monetaria` `ayuda_?(social|estatal)` `social_?programme`

FORMATO DEL VALOR UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Tarjeta Uruguay Social, Asignaciones Familiares Plan de Equidad, Asistencia a la Vejez, Uruguay Trabaja, Jóvenes en Red, Canasta de servicios, …	80%	
Uno de 10 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por un programa de la lista.

`UY_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `uy-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Plan de emergencia`	→	**`Tarjeta Uruguay Social`**

12.7 Índice de Carencias Críticas

UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El puntaje que el Índice de Carencias Críticas del MIDES da a cada hogar, y que decide quién recibe una transferencia, y el nivel socioeconómico o quintil.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO — Path

90% `[ií]ndice_?(de_?)?carencias?_?cr[ií]ticas?` `icc` `puntaje_?(mides|icc)` `nivel_?socioecon[oó]mico` `nse` `condici[oó]n_?(de_?)?pobreza` `pobreza` `indigencia` `quintil(_?(de_?)?(ingreso|riqueza))?` `decil` `estrato_?socioecon[oó]mico`

FORMATO DEL VALOR UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 18 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Quintil 1, Quintil 2, Quintil 3, Quintil 4, Quintil 5, Bajo la línea de pobreza, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por una clase de la lista.

`UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA`.

> `UY_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_CODIGO` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `uy-nivel-socioeconomico-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `uy-nivel-socioeconomico.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Bajo la línea de pobreza`	→	**`Quintil 3`**
`2`	→	**`4`**

12.8 Tenencia de la vivienda

UY_FIN_VIVIENDA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La tenencia de la vivienda en las categorías del censo: propietario de la vivienda y el terreno, propietario de la vivienda y no del terreno, inquilino, ocupante en relación de dependencia, ocupante gratuito, ocupante sin permiso.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_FIN_VIVIENDA — Path

90% `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?tenencia` `vivienda_?(propia|alquilada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `ocupaci[oó]n_?vivienda` `r[eé]gimen_?(de_?)?tenencia` `housing_?tenure`

FORMATO DEL VALOR UY_FIN_VIVIENDA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 14 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Propietario de la vivienda y el terreno, Propietario de la vivienda y no del terreno, Inquilino o arrendatario, Ocupante en relación de dependencia, Ocupante gratuito, Ocupante sin permiso, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra tenencia de la lista.

`UY_TENENCIA_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` .

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uy-tenencia-vivienda.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Ocupación de hecho	→	**Ocupante gratuito**

PARTE 13

Infracciones (art. 18)

El último inciso del artículo 18 pone los datos sobre la comisión de infracciones **penales, civiles o administrativas** bajo un régimen propio: "sólo puede ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes". Una empresa privada que copia esa columna a un ambiente de prueba está tratando datos que no puede tratar en absoluto — por eso existe este grupo, y por eso el artículo 6 b) del Decreto 64/020 hace de su tratamiento permanente un disparador de evaluación de impacto.

13.1 Infracciones y antecedentes

UY_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El certificado de antecedentes judiciales, el tipo de delito, la situación procesal, la boleta de captura, la privación de libertad y el registro del INR. El último inciso del artículo 18 reserva los datos sobre infracciones **penales, civiles o administrativas** a las autoridades públicas competentes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UY_PENAL_ANTECEDENTES — Path

95% `antecedentes?(_?(penales|policiales|judiciales))?` `certificado_?(de_?)?antecedentes(_?judiciales)?` `itf` `record_?policial` `reincidencia` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|cometido))?` `tipo_?(de_?)?delito` `situaci[oó]n_?(jur[ií]dica|procesal)` `procesamiento` `privad[oa]_?(de_?)?libertad` `inr` `establecimiento_?(carcelario|penitenciario)` `infracci[oó]n(es)?_?(penal|civil|administrativa)` `criminal_?record`

55% `estado_?(del_?)?proceso` `sentencia` `fallo`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazados por un estado genérico de la lista — no registra, condenado, absuelto —, sea cual sea el desenlace; una bandera sigue siendo bandera.

`UY_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`UY_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `uy-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Condenado por hurto en 2019	→	**Absuelto**

13.2 Expediente judicial

UY_PENAL_EXPEDIENTE

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Identificador Único de Expediente que el Poder Judicial da a cada juicio — la sede, un correlativo y el año, `2-12345/2024` — y la ficha de la Fiscalía.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_PENAL_EXPEDIENTE – Path

90%	`iue` `identificador_?[uú]nico_?(de_?)?expediente` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(expediente_?(judicial|penal|fiscal)|causa|proceso_?(judicial|penal)|denuncia|ficha)` `expediente_?(judicial|penal|fiscal)` `causa_?penal` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(ficha|carpeta)_?(fiscal|judicial)`
50%	`expediente` `causa` `proceso` `ficha`

FORMATO DEL VALOR UY_PENAL_EXPEDIENTE – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{1,4}-\d{1,6}/\d{4})`	85%	
`0*(?:\d{1,6}-[A-Z]{2,10}-\d{4})`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La sede y el correlativo se mapean dígito por dígito; el año queda. Otros números se enmascaran carácter por carácter.

`UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_ALFANUM`.

`UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2-12345/2024	→	**3-31564/2024**
1234/2023	→	**9707/2023**

14

Los dígitos verificadores de la cédula y del RUT

La **cédula de identidad** es el caso simple: siete dígitos con los pesos 2 9 8 7 6 3 4 desde la izquierda, módulo 10, y el dígito es diez menos el residuo. Es exactamente lo que hace el algoritmo Check Digit de Delphix, así que basta un paso: mapea los siete dígitos y escribe el octavo. El ejemplo resuelto publicado — 1.234.567 da 2 — coincide, y los puntos y el guion pasan intactos porque Check Digit recibe la instrucción de preservarlos.

El **RUT** necesita una vuelta más. Su dígito es módulo 11 sobre los pesos 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2, once menos el residuo, escrito **0 cuando da once y 1 cuando da diez**. Check Digit escribe *módulo menos residuo* y escribe diez como `0`, así que coincide en todas partes salvo en un residuo: con residuo 1 el dígito verdadero es 1 y Check Digit escribe 0 — y el residuo 0, cuyo dígito verdadero sí es 0, produce el mismo cero escrito. Los dos casos son indistinguibles a partir del dígito solo.

La política lo resuelve con un **Check Digit auxiliar cuyos pesos son los reales duplicados, módulo 11**. Duplicar lleva un residuo 0 a 0 y un residuo 1 a 2, de modo que el auxiliar escribe `0` en el primer caso y `9` en el segundo — los dos casos quedan distinguidos. Un **Regex Decompose** lee entonces el par de dígitos, escribe el verdadero y descarta el auxiliar. Cuatro pasos en una cadena, sin tabla de consulta, y los dos dígitos del tipo de contribuyente y los tres de la sucursal quedan donde estaban.

El RUT uruguayo no se deriva de la cédula, así que los dos se enmascaran de forma independiente — a diferencia del Perú o el Ecuador, donde el número del contribuyente lleva el documento de identidad dentro.

15

Dónde vive la gente: localidades, código INE y código postal

Con la población que contó el censo de 2023 y una ubicación para cada lugar, la política conoce el tamaño, el departamento y la posición de las 652 localidades censales y los 19 departamentos.

- Una **localidad** con menos de 20.000 habitantes pasa a la localidad más cercana de al menos 20.000 **en el mismo departamento**. Son 624, con 873.000 habitantes — un cuarto del país.
- Cada uno de los 19 departamentos tiene al menos una localidad por encima del umbral, así que un valor generalizado nunca abandona su departamento. Los departamentos mismos están todos muy por encima — el menor, Flores, tiene unos 24.600 habitantes — y quedan.
- La distancia se mide entre las ubicaciones, en línea recta. En diecisiete de los diecinueve departamentos hay exactamente una localidad por encima del umbral, así que el destino está forzado sea cual sea la distancia; solo Canelones, Maldonado y San José ofrecen una elección real.
- Los nombres se repiten — Santa Lucía, San Jorge, Cerro Chato, Tala. Un nombre solo se generaliza cuando todas las localidades que lo llevan son pequeñas, y entonces sigue a la más poblada de ellas. Escrito con el departamento (`Piriápolis – Maldonado` , `Piriápolis (Maldonado)`), la misma regla aplica dentro de él. Un nombre que también es **departamento** — Canelones, Salto, Rivera — queda intacto, para que una columna de departamento nunca se reescriba; toda localidad en esa posición está ella misma por encima del umbral.
- El **código INE** sigue la misma tabla, de modo que el nombre y el código de la localidad de una persona siguen coincidiendo, y el **barrio** se reemplaza por otro mientras el **código postal** conserva solo el departamento y la zona.

Los nombres de localidad que también son nombres o apellidos, y los nombres de departamento, quedan fuera de la lista de detección, para que una columna de apellidos no se tome por localidades.

16

Límites

- **Columnas binarias** — fotos de la cédula, huellas, selfies de validación, PDF clínicos en BLOB — no pueden enmascararse con estos algoritmos. Inventaríelas y repórtelas como riesgo residual.
- **La ubicación de 186 de las 652 localidades es aproximada**: es el centro de las localidades de su departamento para las que se encontró una. Como diecisiete departamentos tienen un destino único, esto cambia el resultado de solo 84 localidades pequeñas, todas en Canelones, Maldonado y San José — y la garantía de al menos 20.000 habitantes en el mismo departamento se cumple en todos los casos.
- **El INE publica los nombres de las localidades en mayúsculas sin sus tildes.** La política las restituye con un diccionario y escribe ambas grafías en las tablas, pero un nombre que no pudo restituir sale sin tilde.
- **Una localidad cuyo nombre es también un departamento no se generaliza**, para que una columna de departamento nunca se reescriba. Toda localidad en esa posición está por encima del umbral, así que nada se escapa — pero si sus datos usan un nombre de departamento para un lugar menor, dele a esa columna una clase de datos propia.
- **Data Cleansing deja los valores desconocidos tal cual**: una localidad escrita de una forma que no está en la tabla — abreviada, mal escrita — pasa sin cambios.
- **El texto libre** se redacta palabra por palabra: un teléfono escrito con espacios dentro de una frase puede no encontrarse, y un nombre que también es palabra común (`Rosa` , `Cruz` , `Flores`) se redacta dondequiera que aparezca.
- **Niños y adolescentes**: la fecha de nacimiento se mueve como mucho 60 días, así que pocas personas cruzan su cumpleaños 18 — pero algunas lo hacen. Donde esa línea importe, separe la regla por grupo de edad con Multi-Column Condition.
- **El reloj de cinco años del artículo 22 viaja con el dato.** Enmascarar el monto de una deuda no reinicia la fecha en que se hizo exigible, y una copia de prueba de una base crediticia mantiene cada obligación tan antigua como era.
- **Las direcciones** se reemplazan como línea entera. Calle, barrio, localidad y código postal en columnas separadas se enmascaran de forma independiente y dejan de formar una dirección coherente.
- **La clave del engine** vincula los valores enmascarados de vuelta a producción para quien tenga ambas: la copia está **seudonimizada** en el sentido del artículo 8 a) del Decreto 64/020, no disociada en el sentido del artículo 4 G), y para esa persona sigue siendo dato personal. Mantenga la clave separada de la copia.

17

Verificación

Antes de publicarse, la política se comprobó fuera de Delphix:

- La regla de la cédula se comprobó contra el ejemplo resuelto publicado, y la del RUT contra el ejemplo resuelto de un RUT real — el 21-100342-001-7 de Antel.
- Cada configuración de classifier se revisó contra lo que acepta Delphix.
- El descubrimiento se simuló sobre 144 columnas con la política entera en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas y 29 que no son datos personales — y de nuevo solo con los classifiers del paquete esencial.
- La tabla que generaliza lugares se auditó para las 652 localidades y los 19 departamentos: por nombre, por nombre con el departamento y por código INE, comprobando que ningún código abandona su departamento.

- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon los valores de ejemplo de cada clase de datos y marcadores como `N/A`, comprobando cada salida contra su vocabulario; 200 cédulas para validez, distinción y los puntos y el guion que conservan, y 200 RUT para validez, distinción y el tipo de contribuyente y la sucursal que conservan. Cada algoritmo enmascaró además su propio valor de ejemplo.

Toda columna se asignó como se esperaba y todo valor se enmascaró como se esperaba. Antes de usar la política con datos reales, ejecute un job de descubrimiento y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

18

Fuentes

- Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data (11 de agosto de 2008) y Decreto 414/009, con las modificaciones de la Ley 18.719 (2010), Ley 18.996 (2012), Ley 19.355 (2015), Ley 19.670 (2018, arts. 37 a 40) y Ley 19.924 (2020, arts. 86 y 87), y Decreto 64/020 del 17 de febrero de 2020.
- Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), dentro de AGESIC. Decisión de adecuación 2012/484/UE de la Comisión Europea. Convenio 108 del Consejo de Europa.
- Ley 18.335 de derechos de los pacientes. Ley 18.651 de personas con discapacidad. Ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo. Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres. Ley 19.684 integral para personas trans. Ley 18.246 de unión concubinaria. Artículo 302 del Código Penal (secreto profesional).
- Instituto Nacional de Estadística: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2023 — tabla de localidades censales con el código INE, la población y la densidad de cada una. Dirección Nacional de Identificación Civil (cédula y su dígito verificador). Dirección General Impositiva (RUT y su dígito verificador). Banco Central del Uruguay (categorías de deudor). BPS. MIDES (Índice de Carencias Críticas y los programas sociales). Corte Electoral (credencial cívica y el registro de partidos). Dirección Nacional de Catastro (padrón). Ministerio de Trabajo (salario mínimo nacional 2025).

APÉNDICE A

Algoritmos

Todos los algoritmos de la política en orden alfabético, con su configuración. El que nombra una clase de datos es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

UY_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UY_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	conserva · conserva · `UY_CM_DIGITOS`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UY_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `UY_PENAL_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UY_CM_ALFANUM`
`si no`	`UY_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UY_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `uy-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_ANTECEDENTES`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uy-antecedentes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

UY_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 356 nombres de `uy-apellidos.txt`.

Usado por: `UY_PALABRA_APELLIDO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-apellidos.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

UY_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_ALFANUM`.

Usado por: `UY_L1_APELLIDO`, `UY_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`UY_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO`
si no	`UY_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

Usado por: `UY_SALUD_OCUPACIONAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UY_CM_ALFANUM`
si no	`UY_APTITUD_LABORAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `uy-aptitud-laboral.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_APTITUD_LABORAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-aptitud-laboral.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_ASCENDENCIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_ASCENDENCIA_LISTA`.

Usado por: `UY_L3_ASCENDENCIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `UY_ASCENDENCIA_CODIGO`
`si no`	`UY_ASCENDENCIA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UY_ASCENDENCIA_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uy-ascendencia-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_ASCENDENCIA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uy-ascendencia-codigos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

UY_ASCENDENCIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uy-ascendencia.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_ASCENDENCIA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uy-ascendencia.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `UY_ESTADO_CIVIL`, `UY_NIVEL_EDUCATIVO`, `UY_ASCENDENCIA`, `UY_PUEBLO`, `UY_RELIGION`, `UY_PREFERENCIA_POLITICA`, `UY_PARTIDO`, `UY_ORIENTACION_SEXUAL`, `UY_IDENTIDAD_GENERO`, `UY_COBERTURA_SALUD`, `UY_DIAGNOSTICO`, `UY_MEDICAMENTO`, `UY_DISCAPACIDAD`, `UY_APTITUD_LABORAL`, `UY_HISTORIAL_CREDITICIO`, `UY_PROGRAMA_SOCIAL`, `UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO`, `UY_TENENCIA_VIVIENDA`, `UY_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no)`	`UY_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`UY_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)(yes)`	`UY_BANDERA_YES_NO`

`(?i)([sn])`	`UY_BANDERA_S_N`
`(?i)([yx])`	`UY_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`UY_BANDERA_0_1`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uy-bandera-0-1.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uy-bandera-s-n.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uy-bandera-si-no.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-bandera-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_BARRIO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 111 valores de `uy-barrios.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_L2_BARRIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-barrios.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_SUPRIMIR`.

Usado por: `UY_L3_CONVICCION_MORAL`, `UY_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `UY_L3_VIDA_SEXUAL`, `UY_L3_VICTIMA`, `UY_SALUD_VIH`, `UY_SALUD_REPRODUCTIVA`, `UY_SALUD_MENTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))))`	conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · `UY_CM_ALFANUM`
`si no`	`UY_SUPRIMIR`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`UY_CEDULA` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_DIGITOS`.

Usado por: `UY_DOCUMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([1-9]\d{0,2}\.?\d{3}\.?\d{3}[\s\-]?\d|[1-9]\d{5,7})`	`UY_CEDULA_CD`
`si no`	`UY_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`UY_CEDULA_CD` CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `UY_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos `4 3 6 7 8 9 2` desde la derecha.

Usado por: `UY_CEDULA`

CONFIGURACIÓN

`weightList`	`4 3 6 7 8 9 2`
`modulusNumber`	`10`
`checkDigitIndex`	`7`
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`7`
`calculateChecksumRightToLeft`	sí
`numericAlgorithm`	`UY_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
`alphaNumericAlgorithm`	`UY_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
`preserveRegex`	`[.\-\s]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sí

`UY_CIE10` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `uy-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uy-cie10.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `uy-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`, `UY_L1_PASAPORTE`, `UY_L1_PARTIDA`, `UY_L1_SEGURO_SOCIAL`, `UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`, `UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`, `UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `UY_L1_BILLETERA`, `UY_L1_COOKIE`, `UY_L1_VEHICULO`, `UY_L1_INMUEBLE`, `UY_L1_CONTRATO`, `UY_L1_USUARIO`, `UY_SALUD_IDENTIFICADOR`, `UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `UY_DOCUMENTO`, `UY_NOMBRES`, `UY_APELLIDOS`, `UY_NOMBRE_COMPLETO`, `UY_EMAIL`, `UY_PUEBLO`, `UY_RELIGION`, `UY_PREFERENCIA_POLITICA`, `UY_PARTIDO`, `UY_ORIENTACION_SEXUAL`, `UY_IDENTIDAD_GENERO`, `UY_MEDICAMENTO`, `UY_DISCAPACIDAD`, `UY_APTITUD_LABORAL`, `UY_PROGRAMA_SOCIAL`, `UY_TENENCIA_VIVIENDA`, `UY_ANTECEDENTES`, `UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0
preserveLeadingZeros	sí

UY_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `UY_L1_CUENTA_BANCARIA`, `UY_CEDULA`, `UY_RUT_CUERPO`, `UY_TELEFONO`, `UY_COORDENADA`, `UY_ANIO`, `UY_EDAD`, `UY_OCUPACION_O_CODIGO`, `UY_COBERTURA_SALUD`, `UY_PROCEDIMIENTO`, `UY_HISTORIAL_CREDITICIO`, `UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0
preserveLeadingZeros	sí

UY_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `UY_CEDULA_CD`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`

UY_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA`, `UY_L1_PLACA`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

UY_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `UY_L1_DISPOSITIVO`, `UY_IP`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

UY_COBERTURA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `uy-cobertura-salud.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_COBERTURA_SALUD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-cobertura-salud.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_COBERTURA`.

Usado por: `UY_SALUD_COBERTURA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,8}))`	conserva · `UY_CM_DIGITOS`
si no	`UY_COBERTURA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

UY_CODIGO_INE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UY_L2_CODIGO_INE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*)([1-9]\d*)`	conserva · `UY_CODIGO_INE_TABLA`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_CODIGO_INE_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `uy-codigos-ine-generalizados.txt` (929 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `UY_CODIGO_INE`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-codigos-ine-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

UY_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UY_L2_CODIGO_POSTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2})(\d{3}))`	conserva · conserva · reemplaza por `000`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UY_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([0-5]))`	conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d+))`	conserva · reemplaza por `5`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UY_L1_GEOLOCALIZACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	conserva · `UY_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · `UY_CM_DIGITOS`
`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	conserva · `UY_CM_DIGITOS`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UY_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `UY_SALUD_DIAGNOSTICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`UY_CIE10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)`	`UY_CIE10`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`si no`	`UY_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UY_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `uy-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uy-diagnosticos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

UY_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `uy-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_L1_DIRECCION`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uy-direcciones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `UY_SALUD_DISCAPACIDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UY_CM_ALFANUM`
si no	`UY_DISCAPACIDAD_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `uy-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_DISCAPACIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-discapacidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_ALFANUM`.

Usado por: `UY_L1_CEDULA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{12}))`	conserva · `UY_RUT`
`(0*?)(?:([1-9]\d{0,2}\.?\d{3}\.?\d{3}[\s\-]?\d|[1-9]\d{5,7}))`	conserva · `UY_CEDULA`
si no	`UY_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UY_L2_EDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	conserva · reemplaza por `90`

`(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))`	conserva · conserva · `UY_CM_DIGITOS` · conserva
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	conserva · conserva · `UY_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d))`	conserva · `UY_CM_DIGITOS`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`UY_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_ALFANUM`.

Usado por: `UY_L1_EMAIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`UY_CM_ALFANUM` · `UY_CM_ALFANUM` · reemplaza por `test`
`si no`	`UY_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`UY_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `uy-empleadores.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uy-empleadores.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`UY_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

Usado por: `UY_L2_ESTADO_CIVIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `UY_ESTADO_CIVIL_CODIGO`
`si no`	`UY_ESTADO_CIVIL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`UY_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uy-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-estado-civil-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uy-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-estado-civil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `uy-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_HISTORIAL_CREDITICIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-estados-credito.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_ALFANUM`.

Usado por: `UY_PENAL_EXPEDIENTE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(/)(\d{4}))`	conserva · `UY_CM_DIGITOS` · conserva · `UY_CM_DIGITOS` · conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])([A-Za-z]{2,10})([\s\-/])(\d{4}))`	conserva · `UY_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · conserva · conserva
`([A-Za-z]{1,6}[\s\-]?)(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4})`	conserva · `UY_CM_DIGITOS` · conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4}))`	conserva · `UY_CM_DIGITOS` · conserva · conserva
si no	`UY_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

UY_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `UY_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	no

UY_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: `UY_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	no

UY_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_ESTADO_CREDITO`.

Usado por: `UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,4}))`	conserva · `UY_CM_DIGITOS`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
si no	`UY_ESTADO_CREDITO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UY_RUT_AUX`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)`	conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` .

Usado por: `UY_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UY_CM_ALFANUM`
si no	`UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `uy-identidades-genero.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-identidades-genero.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `uy-instituciones-educativas.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-instituciones-educativas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_HEX` .

Usado por: `UY_L1_IP`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	conserva · `UY_OCTETO` · `UY_OCTETO` · `UY_OCTETO` · `UY_OCTETO`
si no	`UY_CM_HEX`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

UY_LOCALIDAD DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `uy-localidades-generalizadas.txt` (9772 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `UY_L2_LOCALIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-localidades-generalizadas.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

UY_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `UY_SALUD_MEDICAMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UY_CM_ALFANUM`
si no	`UY_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de `uy-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_MEDICAMENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `uy-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_L3_NACIONALIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

Usado por: `UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `UY_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO`
si no	`UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uy-nivel-educativo-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-nivel-educativo-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uy-nivel-educativo.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-nivel-educativo.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA`.

Usado por: `UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_CODIGO`

si no	UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `uy-nivel-socioeconomico-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-nivel-socioeconomico-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `uy-nivel-socioeconomico.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-nivel-socioeconomico.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_NOMBRE NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 287 nombres de `uy-nombres.txt`.

Usado por: `UY_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-nombres.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

UY_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_ALFANUM`.

Usado por: `UY_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^,]+),\s*(.+)`	UY_APELLIDOS · UY_NOMBRES
`(\S+)`	UY_PALABRA_NOMBRE
`(\S+)\s+(\S+)`	UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_APELLIDO

`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO`
`si no`	`UY_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UY_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_ALFANUM`.

Usado por: `UY_L1_NOMBRE`, `UY_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`UY_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE`
`si no`	`UY_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UY_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: `UY_IP`

CONFIGURACIÓN

`minValue`	`1`
`maxValue`	`254`

UY_OCUPACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 38 valores de `uy-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_OCUPACION_O_CODIGO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uy-ocupaciones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

UY_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_OCUPACION`.

Usado por: `UY_L2_OCUPACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2,5}))`	conserva · `UY_CM_DIGITOS`
si no	`UY_OCUPACION`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UY_CM_ALFANUM`
si no	`UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `uy-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-orientaciones-sexuales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_APELLIDO`.

Usado por: `UY_APELLIDOS`, `UY_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|da|do|dos|san|santa|van|von|di|le)`	conserva
si no	`UY_APELLIDO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

UY_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_NOMBRE`.

Usado por: `UY_NOMBRES`, `UY_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|da|do|dos|san|santa|van|von|di|le)`	conserva
si no	`UY_NOMBRE`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_PARTIDO_LISTA`.

Usado por: `UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UY_CM_ALFANUM`
si no	`UY_PARTIDO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uy-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_PARTIDO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-partidos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_PREFERENCIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA`.

Usado por: `UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UY_CM_ALFANUM`

si no	UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `uy-preferencias-politicas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_PREFERENCIA_POLITICA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-preferencias-politicas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `UY_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(0*?)(?:(\d{4,6}))	conserva · UY_CM_DIGITOS
si no	UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uy-procedimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-procedimientos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	UY_BANDERA

`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UY_CM_ALFANUM`
`si no`	`UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `uy-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uy-programas-sociales.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

UY_PUEBLO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_PUEBLO_LISTA`.

Usado por: `UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UY_CM_ALFANUM`
`si no`	`UY_PUEBLO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UY_PUEBLO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uy-pueblos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_PUEBLO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uy-pueblos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

UY_RAZON_SOCIAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `uy-razones-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_L1_RAZON_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-razones-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UY_L1_CREDENCIAL`, `UY_L3_BIOMETRICO`, `UY_L3_GENETICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.+)`	cada carácter → `X`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `UY_L3_RELIGION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UY_CM_ALFANUM`
si no	`UY_RELIGION_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uy-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_RELIGION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-religiones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_RUT STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `UY_RUT_CD` → `UY_RUT_ESPACIO` → `UY_RUT_AUX` → `UY_RUT_VERIFICADOR`, en este orden.

Usado por: `UY_RUT_COLUMNA`, `UY_DOCUMENTO`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	UY_RUT_CD
algorithmReferences[2]	UY_RUT_ESPACIO
algorithmReferences[3]	UY_RUT_AUX
algorithmReferences[4]	UY_RUT_VERIFICADOR

UY_RUT_AUX CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `UY_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `0 4 6 8 10 1 3 5 7 4 6 8` desde la derecha.

Usado por: `UY_RUT`

CONFIGURACIÓN

weightList	0 4 6 8 10 1 3 5 7 4 6 8
modulusNumber	11
checkDigitIndex	12
numDigitsForCheckdigitCalculation	12
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	UY_IDENTIDAD
alphaNumericAlgorithm	UY_IDENTIDAD
preserveRegex	[.\-\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

UY_RUT_CD CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `UY_RUT_CUERPO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4` desde la derecha.

Usado por: `UY_RUT`

CONFIGURACIÓN

weightList	2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4
modulusNumber	11
checkDigitIndex	11
numDigitsForCheckdigitCalculation	11
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	UY_RUT_CUERPO
alphaNumericAlgorithm	UY_RUT_CUERPO
preserveRegex	[.\-\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

UY_RUT_COLUMNA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_RUT`.

Usado por: `UY_L1_RUT`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{12}))`	conserva · `UY_RUT`
`si no`	`UY_RUT`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UY_RUT_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_DIGITOS`.

Usado por: `UY_RUT_CD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{2})(\d{6})(\d{3})`	conserva · `UY_CM_DIGITOS` · conserva
`si no`	`UY_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UY_RUT_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UY_RUT`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{11}[\s\-]?)(0)`	conserva · reemplaza por `00`
`(\d{11}[\s\-]?)(1)`	conserva · reemplaza por `10`
`(\d{11}[\s\-]?)(2)`	conserva · reemplaza por `20`
`(\d{11}[\s\-]?)(3)`	conserva · reemplaza por `30`
`(\d{11}[\s\-]?)(4)`	conserva · reemplaza por `40`
`(\d{11}[\s\-]?)(5)`	conserva · reemplaza por `50`
`(\d{11}[\s\-]?)(6)`	conserva · reemplaza por `60`
`(\d{11}[\s\-]?)(7)`	conserva · reemplaza por `70`
`(\d{11}[\s\-]?)(8)`	conserva · reemplaza por `80`
`(\d{11}[\s\-]?)(9)`	conserva · reemplaza por `90`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UY_RUT_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UY_RUT`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{11}[\s\-]?)(00)`	conserva · reemplaza por `0`
`(\d{11}[\s\-]?)(0\d)`	conserva · reemplaza por `1`
`(\d{11}[\s\-]?)(1\d)`	conserva · reemplaza por `1`
`(\d{11}[\s\-]?)(2\d)`	conserva · reemplaza por `2`
`(\d{11}[\s\-]?)(3\d)`	conserva · reemplaza por `3`
`(\d{11}[\s\-]?)(4\d)`	conserva · reemplaza por `4`
`(\d{11}[\s\-]?)(5\d)`	conserva · reemplaza por `5`
`(\d{11}[\s\-]?)(6\d)`	conserva · reemplaza por `6`
`(\d{11}[\s\-]?)(7\d)`	conserva · reemplaza por `7`
`(\d{11}[\s\-]?)(8\d)`	conserva · reemplaza por `8`
`(\d{11}[\s\-]?)(9\d)`	conserva · reemplaza por `9`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UY_SEXO REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UY_L2_SEXO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(femenino|masculino)`	`UY_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`
`(?i)(mujer|hombre)`	`UY_SEXO_MUJER_HOMBRE`
`(?i)(female|male)`	`UY_SEXO_FEMALE_MALE`
`(?i)([fm])`	`UY_SEXO_F_M`
`(?i)([hm])`	`UY_SEXO_H_M`
`(0*?)(?:([12]))`	conserva · `UY_SEXO_1_2`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UY_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_SEXO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uy-sexo-1-2.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

UY_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-sexo-f-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-sexo-female-male.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-femenino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-sexo-femenino-masculino.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-sexo-h-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-sexo-mujer-hombre.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-sin-informacion.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UY_L1_TARJETA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	conserva · `dlpx-core:Credit Card`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_CM_DIGITOS`.

Usado por: `UY_L1_TELEFONO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\+?598[\s\-]?)(0?9\d)([\s\-]?)([\d\s\-]{6,9}))`	conserva · conserva · conserva · conserva · `UY_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(0?9\d)([\s\-]?)([\d\s\-]{6,9}))`	conserva · conserva · conserva · `UY_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\+?598[\s\-]?)?(\(?0?[24]\)?)([\s\-]?)([\d\s\-]{6,10}))`	conserva · conserva · conserva · conserva · `UY_CM_DIGITOS`
si no	`UY_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

Usado por: `UY_FIN_VIVIENDA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UY_CM_ALFANUM`
si no	`UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uy-tenencia-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_TENENCIA_VIVIENDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uy-tenencia-vivienda.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]`, y los 1494 términos de `uy-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `UY_L1_TEXTO_LIBRE`, `UY_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?<!\d)\d{1,3}\.\d{3}\.\d{3}-\d(?!\d)`

`(?<!\d)\d{7,8}(?!\d)`

`(?<!\d)\d{12}(?!\d)`

`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`

`(?<![\d\-])(\+?598[\s\-]?)?0?9\d[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3}(?![\d\-])`

`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`

`(?<![A-Za-z])[A-Z]{3}[\s\-]?\d{4}(?![A-Za-z\d])`

`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	`[DATO]`
lookupFile	`uy-texto-nombres.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOMBRE]`

isDenyList	sí

APÉNDICE B

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee la política. En Delphix, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`uy-antecedentes.txt`	7	`UY_ANTECEDENTES_LISTA`	No registra antecedentes judiciales · Registra antecedentes · Procesado · Condenado
`uy-apellidos.txt`	356	`UY_APELLIDO`	Rodríguez · González · Fernández · Pérez
`uy-aptitud-laboral.txt`	4	`UY_APTITUD_LABORAL_LISTA`	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente
`uy-ascendencia-codigos.txt`	6	`UY_ASCENDENCIA_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`uy-ascendencia.txt`	6	`UY_ASCENDENCIA_LISTA`	Afro o negra · Asiática o amarilla · Blanca · Indígena
`uy-bandera-0-1.txt`	2	`UY_BANDERA_0_1`	0 · 1
`uy-bandera-s-n.txt`	2	`UY_BANDERA_S_N`	S · N
`uy-bandera-si-no.txt`	2	`UY_BANDERA_SI_NO`	Sí · No
`uy-bandera-true-false.txt`	2	`UY_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`uy-bandera-y-n.txt`	2	`UY_BANDERA_Y_N`	Y · N
`uy-bandera-yes-no.txt`	2	`UY_BANDERA_YES_NO`	Yes · No
`uy-barrios.txt`	111	`UY_BARRIO`	Ciudad Vieja · Centro · Cordón · Barrio Sur
`uy-cie10-decimal.txt`	33	`UY_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`uy-cie10.txt`	37	`UY_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`uy-cobertura-salud.txt`	8	`UY_COBERTURA`	ASSE · Mutualista (IAMC) · Seguro privado integral · Sanidad Militar
`uy-codigos-ine-generalizados.txt`	929	`UY_CODIGO_INE_TABLA`	02621|02020 · 02021|02020 · 02721|02020 · 02925|02020
`uy-detectar-apellidos.txt`	427	`UY_L1_APELLIDO – List` `UY_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	Rodríguez · Rodriguez · González · Gonzalez
`uy-detectar-nacionalidades.txt`	38	`UY_L3_NACIONALIDAD – List`	Uruguaya · Argentina · Brasileña · Brasilena
`uy-detectar-nombres.txt`	345	`UY_L1_NOMBRE – List` `UY_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	Juan · José · Jose · Carlos
`uy-detectar-sexo-letra.txt`	3	`UY_L2_SEXO – List`	f · m · h
`uy-detectar-sexo.txt`	6	`UY_L2_SEXO – List`	femenino · masculino · mujer · hombre

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
uy-diagnosticos.txt	30	UY_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
uy-direcciones.txt	4000	UY_DIRECCION	Avenida Maldonado 4402 · Calle Ciudadela 2918 esq. Juan Carlos Gómez · Ruta 25 km 286 · Ruta 48 km 384
uy-discapacidades.txt	7	UY_DISCAPACIDAD_LISTA	Física o motriz · Auditiva · Visual · Intelectual
uy-empleadores.txt	24	UY_EMPLEADOR	Distribuidora del Plata S.A. · Constructora Oriental S.A. · Transportes Santa Lucía S.R.L. · Supermercados del Centro S.A.
uy-estado-civil-codigos.txt	6	UY_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
uy-estado-civil.txt	6	UY_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero/a · Casado/a · Unión libre o concubinato · Separado/a
uy-estados-credito.txt	13	UY_ESTADO_CREDITO	Categoría 1C — riesgo mínimo · Categoría 1A — riesgo bajo · Categoría 2A — riesgo medio · Categoría 2B — riesgo medio alto
uy-identidades-genero.txt	7	UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
uy-instituciones-educativas.txt	12	UY_INSTITUCION_EDUCATIVA	Escuela N.º 123 Artigas · Escuela N.º 45 José Pedro Varela · Liceo N.º 7 de Montevideo · Liceo Departamental
uy-localidades-generalizadas.txt	9772	UY_LOCALIDAD	Baltasar Brum|Artigas · Baltasar Brum - Artigas|Artigas - Artigas · Baltasar Brum, Artigas|Artigas, Artigas · Baltasar Brum (Artigas)|Artigas (Artigas)
uy-medicamentos.txt	22	UY_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenac · Metformina
uy-nacionalidades.txt	14	UY_NACIONALIDAD	Uruguaya · Argentina · Brasileña · Venezolana
uy-nivel-educativo-codigos.txt	10	UY_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
uy-nivel-educativo.txt	10	UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA	Sin instrucción · Preescolar · Primaria · Ciclo básico
uy-nivel-socioeconomico-codigos.txt	5	UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
uy-nivel-socioeconomico.txt	8	UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA	Quintil 1 · Quintil 2 · Quintil 3 · Quintil 4
uy-nombres.txt	287	UY_NOMBRE	Juan · José · Carlos · Luis
uy-ocupaciones.txt	38	UY_OCUPACION	Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Chofer
uy-orientaciones-sexuales.txt	8	UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
uy-partidos.txt	10	UY_PARTIDO_LISTA	Frente Amplio · Partido Nacional · Partido Colorado · Cabildo Abierto
uy-preferencias-politicas.txt	7	UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
uy-procedimientos.txt	10	UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta médica general · Consulta de emergencia · Hemograma completo · Glicemia

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`uy-programas-sociales.txt`	8	`UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`	Tarjeta Uruguay Social · Asignaciones Familiares Plan de Equidad · Asistencia a la Vejez · Uruguay Trabaja
`uy-pueblos.txt`	6	`UY_PUEBLO_LISTA`	Charrúa · Guaraní · Chaná · Minuán
`uy-razones-sociales.txt`	20	`UY_RAZON_SOCIAL`	Comercial del Plata S.A. · Distribuidora Oriental S.R.L. · Importadora Rambla S.A. · Transportes Santa Lucía S.R.L.
`uy-religiones.txt`	10	`UY_RELIGION_LISTA`	Católica · Cristiana no católica · Evangélica · Umbandista o afroumbandista
`uy-sexo-1-2.txt`	2	`UY_SEXO_1_2`	1 · 2
`uy-sexo-f-m.txt`	2	`UY_SEXO_F_M`	F · M
`uy-sexo-female-male.txt`	2	`UY_SEXO_FEMALE_MALE`	Female · Male
`uy-sexo-femenino-masculino.txt`	2	`UY_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`	Femenino · Masculino
`uy-sexo-h-m.txt`	2	`UY_SEXO_H_M`	H · M
`uy-sexo-mujer-hombre.txt`	2	`UY_SEXO_MUJER_HOMBRE`	Mujer · Hombre
`uy-sin-informacion.txt`	1	`UY_SUPRIMIR`	Sin información
`uy-tenencia-vivienda.txt`	6	`UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`	Propietario de la vivienda y el terreno · Propietario de la vivienda y no del terreno · Inquilino o arrendatario · Ocupante en relación de dependencia
`uy-texto-nombres.txt`	1494	`UY_TEXTO_LIBRE`	Juan · JUAN · José · JOSÉ

APÉNDICE C

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que `NOMBRE_PRODUCTO` no se tome por el nombre de una persona.

E1 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `fantasia` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `camino` `pasaje` `rambla` `barrio` `balneario` `localidad` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `liceo` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `mutualista` `bps` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `deposito` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `funcionario` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `concubino` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

E2 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `fantasia` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `camino` `pasaje` `rambla` `barrio` `balneario` `localidad` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `liceo` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `mutualista` `bps` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `deposito` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `funcionario` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `concubino` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner`

E3	`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `fantasia` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `camino` `pasaje` `rambla` `barrio` `balneario` `localidad` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `liceo` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `mutualista` `bps` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `deposito` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `funcionario` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `concubino` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first`
E4	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `regional`
E5	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E6	`id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro`
E7	`id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log`

APÉNDICE D

Política de descubrimiento y classifiers

La política de descubrimiento `UY – Ley 18.331 – v3` ejecuta estos 143 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Ley 18.331 - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
UY_L1_CEDULA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_CEDULA
UY_L1_CEDULA – Type	TIPO DE DATO	UY_L1_CEDULA
UY_L1_CEDULA – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_CEDULA
UY_L1_RUT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_RUT
UY_L1_RUT – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_RUT
UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
UY_L1_PASAPORTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_PASAPORTE
UY_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_PASAPORTE
UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA
UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA
UY_L1_PARTIDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_PARTIDA
UY_L1_SEGURO_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_SEGURO_SOCIAL
UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
UY_L1_NOMBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_NOMBRE
UY_L1_NOMBRE – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L1_NOMBRE
UY_L1_APELLIDO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_APELLIDO
UY_L1_APELLIDO – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L1_APELLIDO
UY_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_NOMBRE_COMPLETO
UY_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L1_NOMBRE_COMPLETO
UY_L1_RAZON_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_RAZON_SOCIAL
UY_L1_EMAIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_EMAIL
UY_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DATO	UY_L1_EMAIL
UY_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_EMAIL
UY_L1_TELEFONO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_TELEFONO
UY_L1_TELEFONO – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_TELEFONO
UY_L1_DIRECCION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_DIRECCION
UY_L1_DIRECCION – Type	TIPO DE DATO	UY_L1_DIRECCION
UY_L1_DIRECCION – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_DIRECCION
UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
UY_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_CUENTA_BANCARIA

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
UY_L1_TARJETA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_TARJETA
UY_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_TARJETA
UY_L1_BILLETERA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_BILLETERA
UY_L1_BILLETERA – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_BILLETERA
UY_L1_IP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_IP
UY_L1_IP – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_IP
UY_L1_DISPOSITIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_DISPOSITIVO
UY_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_DISPOSITIVO
UY_L1_COOKIE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_COOKIE
UY_L1_PLACA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_PLACA
UY_L1_PLACA – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_PLACA
UY_L1_VEHICULO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_VEHICULO
UY_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_VEHICULO
UY_L1_INMUEBLE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_INMUEBLE
UY_L1_CONTRATO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_CONTRATO
UY_L1_USUARIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_USUARIO
UY_L1_CREDENCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_CREDENCIAL
UY_L1_CREDENCIAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_CREDENCIAL
UY_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_GEOLOCALIZACION
UY_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_GEOLOCALIZACION
UY_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_TEXTO_LIBRE
UY_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DATO	UY_L1_TEXTO_LIBRE
UY_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_TEXTO_LIBRE
UY_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_FECHA_NACIMIENTO
UY_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	UY_L2_FECHA_NACIMIENTO
UY_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_ANIO_NACIMIENTO
UY_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	UY_L2_ANIO_NACIMIENTO
UY_L2_EDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_EDAD
UY_L2_EDAD – Type	TIPO DE DATO	UY_L2_EDAD
UY_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_FECHA_EVENTO
UY_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DATO	UY_L2_FECHA_EVENTO
UY_L2_SEXO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_SEXO
UY_L2_SEXO – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L2_SEXO
UY_L2_LOCALIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_LOCALIDAD
UY_L2_LOCALIDAD – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_L2_LOCALIDAD
UY_L2_CODIGO_INE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_CODIGO_INE
UY_L2_CODIGO_INE – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L2_CODIGO_INE

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
UY_L2_BARRIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_BARRIO
UY_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_CODIGO_POSTAL
UY_L2_CODIGO_POSTAL – Type	TIPO DE DATO	UY_L2_CODIGO_POSTAL
UY_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_ESTADO_CIVIL
UY_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_L2_ESTADO_CIVIL
UY_L2_OCUPACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_OCUPACION
UY_L2_EMPLEADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_EMPLEADOR
UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO
UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO
UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
UY_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_PERSONAS_A_CARGO
UY_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DATO	UY_L2_PERSONAS_A_CARGO
UY_L3_ASCENDENCIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_ASCENDENCIA
UY_L3_ASCENDENCIA – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_L3_ASCENDENCIA
UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO
UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO
UY_L3_NACIONALIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_NACIONALIDAD
UY_L3_NACIONALIDAD – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L3_NACIONALIDAD
UY_L3_RELIGION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_RELIGION
UY_L3_RELIGION – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_L3_RELIGION
UY_L3_CONVICCION_MORAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_CONVICCION_MORAL
UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA
UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA
UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
UY_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_AFILIACION_SINDICAL
UY_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_L3_AFILIACION_SINDICAL
UY_L3_BIOMETRICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_BIOMETRICO
UY_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DATO	UY_L3_BIOMETRICO
UY_L3_GENETICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_GENETICO
UY_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L3_GENETICO
UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL
UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL
UY_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_VIDA_SEXUAL
UY_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_IDENTIDAD_GENERO
UY_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_L3_IDENTIDAD_GENERO
UY_L3_VICTIMA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_VICTIMA

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
UY_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_IDENTIFICADOR
UY_SALUD_COBERTURA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_COBERTURA
UY_SALUD_COBERTURA – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_SALUD_COBERTURA
UY_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_DIAGNOSTICO
UY_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_SALUD_DIAGNOSTICO
UY_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_PROCEDIMIENTO
UY_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_MEDICAMENTO
UY_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_SALUD_MEDICAMENTO
UY_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_TEXTO_CLINICO
UY_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DATO	UY_SALUD_TEXTO_CLINICO
UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
UY_SALUD_VIH – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_VIH
UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
UY_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_DISCAPACIDAD
UY_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_SALUD_DISCAPACIDAD
UY_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_OCUPACIONAL
UY_SALUD_OCUPACIONAL – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_SALUD_OCUPACIONAL
UY_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_REPRODUCTIVA
UY_SALUD_MENTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_MENTAL
UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
UY_FIN_DEUDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_FIN_DEUDA
UY_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DATO	UY_FIN_DEUDA
UY_FIN_INGRESOS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_FIN_INGRESOS
UY_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DATO	UY_FIN_INGRESOS
UY_FIN_PATRIMONIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_FIN_PATRIMONIO
UY_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DATO	UY_FIN_PATRIMONIO
UY_FIN_PENSION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_FIN_PENSION
UY_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DATO	UY_FIN_PENSION
UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
UY_FIN_VIVIENDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_FIN_VIVIENDA
UY_FIN_VIVIENDA – Values	FORMATO DEL VALOR	UY_FIN_VIVIENDA
UY_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_PENAL_ANTECEDENTES
UY_PENAL_EXPEDIENTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_PENAL_EXPEDIENTE

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
`UY_PENAL_EXPEDIENTE – Regex`	**FORMATO DEL VALOR**	`UY_PENAL_EXPEDIENTE`