DELPHIX MASKING · PROFILE SET

Argentina — Ley 25.326

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales argentinos: DNI, CUIT y CUIL con dígito verificador válido, CBU y CVU, cuasi-identificadores, los datos sensibles de los artículos 2 y 7, datos genéticos y biométricos, identidad de género, datos de salud, datos financieros y antecedentes penales.

84	150	129
DOMINIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Profile set `AR – Ley 25.326 – v3`

Versión 3, del 12 de octubre de 2026 · Umbral de asignación 60%

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.

1	**Acerca de este profile set**	
2	**La Ley 25.326 en resumen**	
3	**Disociación, seudonimización y copias no productivas**	
4	**Cómo se descubren los datos sensibles**	
5	**Cómo se enmascaran los datos**	
6	**Paquetes esencial y extendido**	
7	**Los dominios de un vistazo**	

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

8.1	**DNI y libretas**	AR_L1_DNI
8.2	**CUIT, CUIL y CDI**	AR_L1_CUIT
8.3	**Número de trámite del DNI**	AR_L1_TRAMITE_DNI
8.4	**Documentos de extranjeros**	AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
8.5	**Pasaporte**	AR_L1_PASAPORTE
8.6	**Registro civil**	AR_L1_REGISTRO_CIVIL
8.7	**Matrícula profesional**	AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
8.8	**Nombre**	AR_L1_NOMBRE
8.9	**Apellido**	AR_L1_APELLIDO
8.10	**Apellido y nombre**	AR_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.11	**Razón social**	AR_L1_RAZON_SOCIAL
8.12	**Correo electrónico**	AR_L1_EMAIL
8.13	**Teléfono**	AR_L1_TELEFONO
8.14	**Domicilio**	AR_L1_DIRECCION
8.15	**Complemento del domicilio**	AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.16	**CBU y CVU**	AR_L1_CBU
8.17	**Alias CBU**	AR_L1_ALIAS_CBU
8.18	**Cuenta bancaria**	AR_L1_CUENTA_BANCARIA
8.19	**Tarjeta de pago**	AR_L1_TARJETA
8.20	**Dirección IP**	AR_L1_IP
8.21	**Identificador de dispositivo**	AR_L1_DISPOSITIVO
8.22	**Dominio del automotor**	AR_L1_DOMINIO
8.23	**Vehículo y licencia**	AR_L1_VEHICULO
8.24	**Inmueble**	AR_L1_INMUEBLE

8.25	Números de cliente, legajo y contrato	AR_L1_CONTRATO
8.26	Usuario y redes sociales	AR_L1_USUARIO
8.27	Credenciales	AR_L1_CREDENCIAL
8.28	Geolocalización	AR_L1_GEOLOCALIZACION
8.29	Texto libre	AR_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · CUASI-IDENTIFICADORES

9.1	Fecha de nacimiento	AR_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Año de nacimiento y clase	AR_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Edad	AR_L2_EDAD
9.4	Fechas de eventos personales	AR_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	AR_L2_SEXO
9.6	Localidad y municipio	AR_L2_LOCALIDAD
9.7	Partido y departamento	AR_L2_DEPARTAMENTO
9.8	Provincia (opcional)	AR_L2_PROVINCIA
9.9	Códigos geográficos del INDEC	AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO
9.10	Código postal	AR_L2_CODIGO_POSTAL
9.11	Barrio	AR_L2_BARRIO
9.12	Nacionalidad	AR_L2_NACIONALIDAD
9.13	Estado civil	AR_L2_ESTADO_CIVIL
9.14	Ocupación	AR_L2_OCUPACION
9.15	Empleador	AR_L2_EMPLEADOR
9.16	Nivel educativo	AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO
9.17	Establecimiento educativo	AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO
9.18	Hijos y cargas de familia	AR_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DATOS SENSIBLES

10.1	Origen étnico	AR_L3_ORIGEN_ETNICO
10.2	Pueblo indígena	AR_L3_PUEBLO_INDIGENA
10.3	Lengua indígena	AR_L3_LENGUA_INDIGENA
10.4	Religión	AR_L3_RELIGION
10.5	Convicciones filosóficas o morales	AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.6	Opiniones políticas	AR_L3_OPINION_POLITICA
10.7	Afiliación partidaria	AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.8	Afiliación sindical	AR_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.9	Datos biométricos	AR_L3_BIOMETRICO
10.10	Datos genéticos	AR_L3_GENETICO
10.11	Orientación sexual	AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL

10.12	Vida sexual	AR_L3_VIDA_SEXUAL
10.13	Identidad de género	AR_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.14	Víctimas de violencia	AR_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DATOS DE SALUD

11.1	Identificadores de salud	AR_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Obra social y prepaga	AR_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico y CIE-10	AR_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Prácticas y prestaciones	AR_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	AR_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	AR_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de estudios	AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO
11.8	VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS	AR_SALUD_VIH
11.9	Grupo y factor	AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Discapacidad y CUD	AR_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Salud laboral	AR_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Salud sexual y reproductiva	AR_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Salud mental	AR_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DATOS FINANCIEROS Y SOCIOECONÓMICOS

12.1	Situación crediticia	AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA
12.2	Deudas	AR_FIN_DEUDA
12.3	Ingresos y remuneración	AR_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimonio	AR_FIN_PATRIMONIO
12.5	Haberes y prestaciones	AR_FIN_JUBILACION
12.6	Prestaciones y programas sociales	AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.7	Categoría de monotributo	AR_FIN_MONOTRIBUTO
12.8	Tenencia de la vivienda	AR_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · ANTECEDENTES PENALES Y CAUSAS

13.1	Antecedentes	AR_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Expediente y causa	AR_PENAL_EXPEDIENTE
14	El dígito verificador del CUIT	
15	Dónde vive la gente: localidades, partidos y código postal	
16	Límites	
17	Verificación	
18	Fuentes	
A	Algoritmos	

B	**Archivos**
C	**Listas de exclusión**
D	**Profile set y classifiers**

Acerca de este profile set

Este profile set encuentra los datos personales de una base de datos argentina y los enmascara, para que una copia no productiva — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — deje de identificar a alguien.

Enmascarar solo nombres y DNI no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y una localidad chica ya apuntan a una persona. El set trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — DNI y libretas, CUIT, CUIL y CDI, número de trámite del DNI, documentos de extranjeros, pasaporte, actas del registro civil, matrícula profesional, nombres, razón social, contacto, domicilio, CBU, CVU y alias, cuentas y tarjetas, dispositivos, dominio del automotor, inmuebles, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, localidad, partido o departamento y sus códigos del INDEC, código postal, barrio, nacionalidad, estado civil, ocupación, empleador, nivel educativo.
- **Datos sensibles** — los del artículo 2: origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical y vida sexual; los datos genéticos y biométricos del Convenio 108+; la identidad de género (Ley 26.743) y la condición de víctima de violencia de género o de trata.
- **Datos de salud** — sensibles por el artículo 2 y regulados por el artículo 8, en un grupo propio: historia clínica y afiliación, obra social o prepaga, CIE-10, prácticas, medicamentos, estudios, VIH, grupo sanguíneo, discapacidad, salud laboral, sexual y reproductiva y mental.
- **Datos financieros** — los de los servicios de información crediticia del artículo 26: situación en la Central de Deudores del BCRA, deudas, ingresos, patrimonio, haberes; y los que revelan la situación socioeconómica: prestaciones de ANSES y programas sociales, categoría de monotributo, tenencia de la vivienda.
- **Antecedentes penales** — los que el artículo 7.4 reserva a las autoridades públicas, y los números de expediente y de causa.

En un Masking Engine, el set es un profile set con sus classifiers, los dominios por los que votan, los algoritmos que esos dominios nombran — y los algoritmos en los que esos se apoyan — y los archivos de lookup que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza por sí solo; uno ambiguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `PARTIDO`, `DEPARTAMENTO` — necesita que los valores concuerden. Una columna de nombre sin sentido (`CAMPO1`, `OBS`) igual se encuentra cuando los valores tienen formato o vocabulario reconocible: un DNI con puntos, un CUIT, un CBU, un domicilio con piso y departamento, un dominio, una localidad.

Los nombres de columna se reconocen en español, en las abreviaturas de los sistemas argentinos (`NRO_DOC`, `APYNOM`, `FEC_NAC`, `COD_LOCALIDAD`, `OBRA_SOCIAL`, `SITUACION_BCRA`) y en inglés.

> Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los procesos de alta suelen guardar la foto del frente y el dorso del DNI y una selfie validada contra el RENAPER. Reporte esas columnas como riesgo residual.

La Ley 25.326 en resumen

La Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales — sancionada el 4 de octubre de 2000 y promulgada parcialmente el 30 de octubre — desarrolla el hábeas data del artículo 43 de la Constitución Nacional, y la reglamenta el Decreto 1558/2001. La autoridad de aplicación es la **Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP)**, que absorbió en 2017 a la antigua Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. La Unión Europea reconoce a la Argentina un nivel adecuado de protección desde 2003, y lo confirmó en su revisión de 2024.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es la información de cualquier tipo referida a personas físicas **o de existencia ideal** determinadas o determinables (art. 2). La ley protege también a las personas jurídicas: por eso el set enmascara la razón social y el CUIT de las empresas.
- **Datos sensibles** son los que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual (art. 2). Nadie puede ser obligado a proporcionarlos, y **queda prohibida la formación de archivos que almacenen información que directa o indirectamente los revele**, salvo excepciones (art. 7). Los datos de salud tienen además el régimen del artículo 8 y el secreto profesional.
- **Antecedentes penales o contravencionales** solo pueden ser tratados por las autoridades públicas competentes (art. 7.4).
- **Disociación.** La ley define la *disociación de datos* como todo tratamiento de manera que la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable (art. 2). Con datos disociados, la cesión no requiere consentimiento (art. 11.3.e), y las encuestas y estadísticas deben usarla (art. 28).
- **Seguridad y confidencialidad.** El responsable debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que garanticen la seguridad y confidencialidad de los datos (art. 9), y quienes intervienen en el tratamiento guardan secreto profesional, aun después de terminada su relación con el responsable (art. 10). Las medidas recomendadas por la AAIP (Resolución 47/2018, Anexo I) dicen, en el punto H.1.1: *utilizar técnicas de enmascaramiento o disociación de la información en entornos de desarrollo, prueba y QA*; quien use datos personales en esos entornos debe aplicarles todas las demás medidas del anexo.
- **Información crediticia.** Solo pueden archivarse datos significativos para evaluar la solvencia de los últimos cinco años, o dos si el deudor canceló la deuda (art. 26).
- **Sanciones.** Apercibimiento, suspensión, multa y clausura o cancelación del archivo (art. 31); la Resolución AAIP 126/2024 clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves y gradúa las sanciones desde el 1 de junio de 2024. Además, la ley incorporó al Código Penal los artículos 117 bis y 157 bis: insertar datos falsos en un archivo de datos personales y acceder ilegítimamente a un banco de datos o revelar información registrada en él son delitos (art. 32).

Convenio 108. La Argentina aprobó el Convenio 108 del Consejo de Europa y su protocolo adicional (Ley 27.483) y el protocolo que lo moderniza, el Convenio 108+ (Ley 27.699, 2022). El 108+ suma a las categorías especiales los datos genéticos, los biométricos que identifican unívocamente a una persona y los relativos a delitos, procesos y condenas penales, y obliga a notificar las violaciones de seguridad graves a la autoridad. El protocolo entra en vigor cuando lo ratifiquen 38 Partes: en mayo de 2026 eran 34. Este set trata esas categorías como sensibles de todos modos.

Reforma en trámite. El Congreso tiene varios proyectos para reemplazar la Ley 25.326 — entre ellos los expedientes 644-S-2025 y 1948-D-2025, y el 3397-D-2026, presentado el 16 de julio de 2026, que retoma el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en 2023 y fija en 16 años la edad para consentir el tratamiento de los propios datos. Ninguno fue aprobado. Este set sigue el texto vigente.

Disociación, seudonimización y copias no productivas

La consecuencia de la disociación se deduce de las definiciones: un dato que ya no puede asociarse a una persona determinada o determinable no es dato personal. La ley no habla de seudonimización, pero la pregunta es la misma que en cualquier régimen: **¿puede alguien volver a asociar el dato a la persona?**

Los algoritmos de este set son deterministas para la clave del Masking Engine: el mismo DNI se enmascara igual en todas las tablas, lo que mantiene los joins. Por eso, para quien tiene la clave **y** la producción, la copia enmascarada puede volver a vincularse — no está disociada en el sentido del artículo 2 y sigue siendo dato personal. Para quien tiene solo la copia, los identificadores directos fueron reemplazados y los cuasi-identificadores generalizados.

- Guarde la clave del engine fuera del alcance de quien usa la copia enmascarada.
- No entregue la copia a quien también accede a producción sin necesidad.
- Revise los cuasi-identificadores que el set no conoce, y mida el riesgo de reidentificación antes de publicar o ceder la copia como disociada.

4

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. El set usa los cuatro frameworks de classifier del Masking Engine:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Las bases de datos rellenan los valores: una columna CHAR los completa con espacios hasta su largo, y un código numérico guardado como texto suele venir con ceros a la izquierda. El profiler prueba los valores tal como llegan, por eso todo patrón de formato quita antes los espacios alrededor del valor, los patrones de dígitos aceptan también ceros a la izquierda, las listas de palabras sueltas se buscan palabra por palabra, y las listas de nombres de varias palabras (lugares, categorías) quedan en un único patrón de formato. Una columna cuyo nombre no dice nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, los nombres cortos de los sistemas empaquetados — se encuentra solo por sus valores siempre que su formato sea distintivo: documentos con dígito verificador, correos, teléfonos, tarjetas, lugares, nombres.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

> El profiling propone; no decide. Revise en el inventario los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

5

Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el inventario asigna al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines usen las mismas claves.

Donde un algoritmo que viene con el Masking Engine ya resuelve — CM Numeric para montos, Credit Card, el lookup de grupo sanguíneo —, el set lo usa en lugar de crear uno propio. Esos algoritmos aparecen en los árboles por su nombre `dlpx-core:`; están en todo engine y no figuran en el Apéndice A.

El relleno queda donde está: los espacios alrededor del valor se mantienen, y los ceros a la izquierda de un número no se enmascaran — `0012345678` pasa a ser `00` seguido de lo que `12345678` pasa a ser. Un valor guardado en una columna CHAR rellenada con ceros sigue coincidiendo con el mismo valor guardado como número.

> Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. En un engine con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

6

Paquetes esencial y extendido

El set puede adoptarse completo o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree en el engine únicamente sus dominios, los classifiers que votan por ellos y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en el profile set.

PAQUETE	DOMINIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	12	25	21	5
Extendido	84	150	129	70

El paquete esencial contiene estos dominios, marcados como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- DNI y libretas — `AR_L1_DNI`
- CUIT, CUIL y CDI — `AR_L1_CUIT`
- Documentos de extranjeros — `AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
- Pasaporte — `AR_L1_PASAPORTE`
- Nombre — `AR_L1_NOMBRE`
- Apellido — `AR_L1_APELLIDO`
- Apellido y nombre — `AR_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- Correo electrónico — `AR_L1_EMAIL`
- Teléfono — `AR_L1_TELEFONO`

- Domicilio — `AR_L1_DIRECCION`
- Complemento del domicilio — `AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Fecha de nacimiento — `AR_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Con menos dominios en competencia, una columna que un dominio del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para un dominio esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del profiling.

7

Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

DOMINIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS		
DNI y libretas ESENCIAL AR_L1_DNI	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	AR_DOCUMENTO
CUIT, CUIL y CDI ESENCIAL AR_L1_CUIT	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	AR_CUIT
Número de trámite del DNI AR_L1_TRAMITE_DNI	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	AR_CM_ALFANUM
Documentos de extranjeros ESENCIAL AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO	NOMBRE DE COLUMNA	AR_CM_ALFANUM
Pasaporte ESENCIAL AR_L1_PASAPORTE	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	AR_CM_ALFANUM
Registro civil AR_L1_REGISTRO_CIVIL	NOMBRE DE COLUMNA	AR_CM_ALFANUM
Matrícula profesional AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL	NOMBRE DE COLUMNA	AR_CM_ALFANUM
Nombre ESENCIAL AR_L1_NOMBRE	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	AR_NOMBRES
Apellido ESENCIAL AR_L1_APELLIDO	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	AR_APELLIDOS
Apellido y nombre ESENCIAL AR_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	AR_NOMBRE_COMPLETO
Razón social AR_L1_RAZON_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	AR_EMPRESA
Correo electrónico ESENCIAL AR_L1_EMAIL	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	AR_EMAIL
Teléfono ESENCIAL AR_L1_TELEFONO	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	AR_TELEFONO
Domicilio ESENCIAL AR_L1_DIRECCION	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	AR_DIRECCION
Complemento del domicilio ESENCIAL AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOMBRE DE COLUMNA	AR_CM_ALFANUM
CBU y CVU AR_L1_CBU	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	AR_CBU
Alias CBU AR_L1_ALIAS_CBU	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	AR_CM_ALFANUM
Cuenta bancaria AR_L1_CUENTA_BANCARIA	NOMBRE DE COLUMNA	AR_CM_DIGITOS

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Tarjeta de pago `AR_L1_TARJETA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`AR_TARJETA`
Dirección IP `AR_L1_IP`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`AR_IP`
Identificador de dispositivo `AR_L1_DISPOSITIVO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`AR_CM_HEX`
Dominio del automotor `AR_L1_DOMINIO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`AR_CM_DIGITOS_LETRAS`
Vehículo y licencia `AR_L1_VEHICULO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`AR_CM_ALFANUM`
Inmueble `AR_L1_INMUEBLE`	NOMBRE DE COLUMNA			`AR_CM_ALFANUM`
Números de cliente, legajo y contrato `AR_L1_CONTRATO`	NOMBRE DE COLUMNA			`AR_CM_ALFANUM`
Usuario y redes sociales `AR_L1_USUARIO`	NOMBRE DE COLUMNA			`AR_CM_ALFANUM`
Credenciales `AR_L1_CREDENCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`AR_REDACTAR`
Geolocalización `AR_L1_GEOLOCALIZACION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`AR_COORDENADA`
Texto libre `AR_L1_TEXTO_LIBRE`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	`AR_TEXTO_LIBRE`
CUASI-IDENTIFICADORES				
Fecha de nacimiento ESENCIAL `AR_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`AR_FECHA_NACIMIENTO`
Año de nacimiento y clase `AR_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`AR_ANIO`
Edad `AR_L2_EDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`AR_EDAD`
Fechas de eventos personales `AR_L2_FECHA_EVENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`AR_FECHA_EVENTO`
Sexo `AR_L2_SEXO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`AR_SEXO`
Localidad y municipio `AR_L2_LOCALIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`AR_LOCALIDAD`
Partido y departamento `AR_L2_DEPARTAMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`AR_DEPARTAMENTO`
Provincia (opcional) `AR_L2_PROVINCIA`	ASIGNADO A MANO			`AR_PROVINCIA`
Códigos geográficos del INDEC `AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`AR_CODIGO_GEOGRAFICO`
Código postal `AR_L2_CODIGO_POSTAL`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	`AR_CODIGO_POSTAL`

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Barrio `AR_L2_BARRIO`	NOMBRE DE COLUMNA		`AR_BARRIO`
Nacionalidad `AR_L2_NACIONALIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	`AR_NACIONALIDAD`
Estado civil `AR_L2_ESTADO_CIVIL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`AR_ESTADO_CIVIL`
Ocupación `AR_L2_OCUPACION`	NOMBRE DE COLUMNA		`AR_OCUPACION_O_CODIGO`
Empleador `AR_L2_EMPLEADOR`	NOMBRE DE COLUMNA		`AR_EMPLEADOR`
Nivel educativo `AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`AR_NIVEL_EDUCATIVO`
Establecimiento educativo `AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO`	NOMBRE DE COLUMNA		`AR_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO`
Hijos y cargas de familia `AR_L2_PERSONAS_A_CARGO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`AR_CONTEO_LIMITADO`
DATOS SENSIBLES			
Origen étnico `AR_L3_ORIGEN_ETNICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`AR_ORIGEN_ETNICO`
Pueblo indígena `AR_L3_PUEBLO_INDIGENA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`AR_PUEBLO_INDIGENA`
Lengua indígena `AR_L3_LENGUA_INDIGENA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`AR_LENGUA`
Religión `AR_L3_RELIGION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`AR_RELIGION`
Convicciones filosóficas o morales `AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`	NOMBRE DE COLUMNA		`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Opiniones políticas `AR_L3_OPINION_POLITICA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`AR_OPINION_POLITICA`
Afiliación partidaria `AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`AR_PARTIDO_POLITICO`
Afiliación sindical `AR_L3_AFILIACION_SINDICAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Datos biométricos `AR_L3_BIOMETRICO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`AR_REDACTAR`
Datos genéticos `AR_L3_GENETICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`AR_REDACTAR`
Orientación sexual `AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`AR_ORIENTACION_SEXUAL`
Vida sexual `AR_L3_VIDA_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Identidad de género `AR_L3_IDENTIDAD_GENERO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`AR_IDENTIDAD_GENERO`

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Víctimas de violencia AR_L3_VICTIMA	NOMBRE DE COLUMNA		AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DATOS DE SALUD			
Identificadores de salud AR_SALUD_IDENTIFICADOR	NOMBRE DE COLUMNA		AR_CM_ALFANUM
Obra social y prepaga AR_SALUD_COBERTURA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	AR_COBERTURA_SALUD
Diagnóstico y CIE-10 AR_SALUD_DIAGNOSTICO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	AR_DIAGNOSTICO
Prácticas y prestaciones AR_SALUD_PROCEDIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA		AR_PROCEDIMIENTO
Medicamentos AR_SALUD_MEDICAMENTO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	AR_MEDICAMENTO
Texto clínico AR_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	AR_TEXTO_LIBRE
Resultados de estudios AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO	NOMBRE DE COLUMNA		AR_CM_ALFANUM
VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS AR_SALUD_VIH	NOMBRE DE COLUMNA		AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Grupo y factor AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	AR_GRUPO_SANGUINEO
Discapacidad y CUD AR_SALUD_DISCAPACIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	AR_DISCAPACIDAD
Salud laboral AR_SALUD_OCUPACIONAL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	AR_SALUD_LABORAL
Salud sexual y reproductiva AR_SALUD_REPRODUCTIVA	NOMBRE DE COLUMNA		AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Salud mental AR_SALUD_MENTAL	NOMBRE DE COLUMNA		AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DATOS FINANCIEROS Y SOCIOECONÓMICOS			
Situación crediticia AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	AR_SITUACION_CREDITICIA
Deudas AR_FIN_DEUDA	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	dlpx-core:CM Numeric
Ingresos y remuneración AR_FIN_INGRESOS	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	dlpx-core:CM Numeric
Patrimonio AR_FIN_PATRIMONIO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	dlpx-core:CM Numeric
Haberes y prestaciones AR_FIN_JUBILACION	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	dlpx-core:CM Numeric
Prestaciones y programas sociales AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	AR_PROGRAMA_SOCIAL
Categoría de monotributo AR_FIN_MONOTRIBUTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	AR_MONOTRIBUTO

DOMINIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Tenencia de la vivienda `AR_FIN_VIVIENDA`	NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR	`AR_TENENCIA_VIVIENDA`
ANTECEDENTES PENALES Y CAUSAS		
Antecedentes `AR_PENAL_ANTECEDENTES`	NOMBRE DE COLUMNA	`AR_ANTECEDENTES`
Expediente y causa `AR_PENAL_EXPEDIENTE`	NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR	`AR_EXPEDIENTE`

PARTE 8

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. El DNI es la llave de casi todo registro argentino, y el mismo número está dentro del CUIL de cada trabajador y del CUIT de cada contribuyente. Se enmascara igual en todas partes, y CUIT, CUIL, CBU y CVU salen con dígito verificador válido, porque las aplicaciones lo validan.

8.1 DNI y libretas

AR_L1_DNI

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número del Documento Nacional de Identidad del RENAPER — siete u ocho dígitos, escrito con puntos de miles, `28.456.789` —, el mismo de por vida, y el de la Libreta de Enrolamiento y la Libreta Cívica que lo precedieron. Los DNI de extranjeros residentes empiezan en 90 millones.

Las columnas `NRO_DOCUMENTO` suelen mezclar DNI, CUIT o CUIL y pasaportes: cada valor se enmascara según su forma.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L1_DNI — Path

90%

```
dni
d_n_i
n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(doc|documento|dni|le|lc)
documento_?(nacional|de_?identidad|identidad)
doc_?(identidad|nro|num|numero)
nro_?doc
numdoc
nrodoc
libreta_?(de_?)?(enrolamiento|c[ií]vica)
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|agente|trabajador|contratado|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|fiador|tomador|propietario|inquilino|locatario|locador|conductor|tutor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado)_?(dni|doc|documento|nro_?doc)
dni_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|agente|trabajador|contratado|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|fiador|tomador|propietario|inquilino|locatario|locador|conductor|tutor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado)
c[eé]dula(_?(de_?)?identidad)?
```

60%

```
documento
doc
tipo_?y_?n(ro|umero)_?(de_?)?doc
```

TIPO DE DATO AR_L1_DNI — Type

Acepta texto (largo 6 o más) o número (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR AR_L1_DNI — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3})`	80%	
`0*(?:[1-9]\d{6,7})`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Dígito a dígito, manteniendo la longitud y los puntos. El mapeo es uno a uno: un DNI usado como llave no colisiona. Un valor con forma de CUIT se enmascara como CUIT; uno con letras, carácter a carácter.

`AR_DOCUMENTO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_ALFANUM`.

> `AR_CUIT_CADENA` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `AR_CUIT_AUX` → `AR_CUIT_AJUSTE`, en este orden.
>
> > `AR_CUIT_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `AR_CUIT_CUERPO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `4 6 8 10 12 14 4 6 8 10` desde la derecha.
> >
> > > `AR_CUIT_CUERPO` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_DIGITOS`.
> > >
> > > > `AR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> > > >
> > > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
> >
> > `AR_CUIT_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CUIT_DV`.
> >
> > > `AR_CUIT_DV` **CHECK DIGIT**
> > >
> > > Enmascara los dígitos con `AR_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5` desde la derecha.
> > >
> > > > `AR_IDENTIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
> > > >
> > > > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> `AR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
28.456.789	→	**82.036.250**
5123456	→	**9064408**
20-28456789-1	→	**20-82036250-1**

8.2 CUIT, CUIL y CDI

`AR_L1_CUIT`

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La Clave Única de Identificación Tributaria de ARCA (ex AFIP), la Clave Única de Identificación Laboral de ANSES y la Clave de Identificación: once dígitos, `20-28456789-1`. Los dos primeros dicen el tipo — 20 varón, 27 mujer, 23 y 24 cualquiera, 30, 33 y 34 personas jurídicas —; los ocho del medio son el DNI de una persona física; el último, el dígito verificador.

El dígito se calcula con los pesos 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 desde la izquierda, módulo 11: once menos el resto, y 0 si el resto es 0. Cuando el resto es 1 no hay dígito posible y cambia el tipo: 20 y 27 pasan a 23, 30 a 33, 23 a 24 y 33 a 34.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `AR_L1_CUIT — Path`

90% `cuit[a-z0-9_]*` `cuil[a-z0-9_]*` `cdi` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuit|cuil|cdi)` `clave_?[uú]nica_?(de_?)?(identificaci[oó]n_?)?(tributaria|laboral)` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|agente|trabajador|contratado|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|fiador|tomador|propietario|inquilino|locatario|locador|conductor|tutor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado)_?(cuit|cuil)` `id_?(tributario|fiscal)` `identificaci[oó]n_?(tributaria|fiscal)` `nro_?afip` `tax_?id`

FORMATO DEL VALOR `AR_L1_CUIT — Regex`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(20|2[347]|3[034])-\d{8}-\d)`	95%	
`0*(?:(20|2[347]|3[034])\d{9})`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El tipo se mantiene, los ocho dígitos se mapean con el mismo algoritmo que el DNI — el CUIL de una persona sigue conteniendo su DNI enmascarado — y el dígito se recalcula; cuando el resto da 1, el tipo cambia como lo haría ARCA. Todo CUIT enmascarado es válido y el mapeo es uno a uno. Vea *El dígito verificador del CUIT*.

`AR_CUIT` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_DIGITOS`.

> `AR_CUIT_CADENA` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `AR_CUIT_AUX` → `AR_CUIT_AJUSTE`, en este orden.
>
> > `AR_CUIT_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `AR_CUIT_CUERPO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `4 6 8 10 12 14 4 6 8 10` desde la derecha.
> >
> > > `AR_CUIT_CUERPO` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_DIGITOS`.
> > >
> > > > `AR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> > > >
> > > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
> >
> > `AR_CUIT_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CUIT_DV`.
> >
> > > `AR_CUIT_DV` **CHECK DIGIT**
> > >
> > > Enmascara los dígitos con `AR_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5` desde la derecha.
> > >
> > > > `AR_IDENTIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
> > > >
> > > > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
20-28456789-1	→	**20-82036250-1**
30500010912	→	**30518024651**

8.3 Número de trámite del DNI

AR_L1_TRAMITE_DNI

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de trámite, de once dígitos, y la letra del ejemplar impresos en el DNI. Los servicios en línea los piden para comprobar que quien se registra tiene el documento en la mano.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L1_TRAMITE_DNI — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?tr[aá]mite(_?dni)?` `tramite_?dni` `id_?tr[aá]mite` `ejemplar(_?dni)?` `n(ro|umero)_?ejemplar`

FORMATO DEL VALOR AR_L1_TRAMITE_DNI — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:00\d{9})`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
00123456789	→	**00110858568**

8.4 Documentos de extranjeros

AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La residencia precaria y el certificado de residencia de la Dirección Nacional de Migraciones, el expediente de radicación, la cédula extranjera y el número de visa.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO — Path

85% `residencia_?precaria` `certificado_?(de_?)?residencia` `radicaci[oó]n(_?(n(o|ro|um|umero)|expediente))?` `expediente_?migratorio` `documento_?extranjero` `doc_?extranjero` `c[eé]dula_?extranjera` `n(o|ro|um|umero)_?(visa|residencia)` `visa(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `dnm_?(expediente|n(ro|umero))`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123456/2021	→	**773455/6889**

8.5 Pasaporte

AR_L1_PASAPORTE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte argentinos — tres letras y seis dígitos, `AAA123456` — y extranjeros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_L1_PASAPORTE — Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DEL VALOR — AR_L1_PASAPORTE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{3}\d{6}`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
AAA123456	→	**IE0166988**

8.6 Registro civil

AR_L1_REGISTRO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número, tomo y folio de las actas de nacimiento, matrimonio, unión convivencial y defunción, y las partidas y certificados de hechos vitales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_L1_REGISTRO_CIVIL — Path

85% `acta_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n|uni[oó]n_?convivencial)(_?(n(o|ro|um|umero)|tomo|folio))?` `n(o|ro|um|umero)_?acta` `partida_?(de_?)?(nacimiento|defunci[oó]n|matrimonio)` `certificado_?(de_?)?(nacimiento|defunci[oó]n|hecho_?vital)` `tomo_?(acta|partida)` `folio_?(acta|partida)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1234 Tomo 2A	→	**3049 Jova 3U**

8.7 Matrícula profesional

AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La matrícula nacional (MN) o provincial (MP) de médicos, abogados, contadores y demás profesiones colegiadas, y el registro REFEPS de los profesionales de la salud. Los colegios publican los padrones con el nombre.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL – Path

80% `matr[ií]cula(_?(profesional|nacional|provincial|m[eé]dica|colegio))?` `mat_?(prof|nac|prov)` `m_?n` `m_?p` `n(o|ro|um|umero)_?matr[ií]cula` `refeps` `registro_?profesional`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
MN 123456	→	**KW 614053**

8.8 Nombre

AR_L1_NOMBRE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nombre de pila, uno o más: `Soledad`, `Juan Carlos`, `María del Carmen`. También el nombre autopercibido de la Ley 26.743.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_L1_NOMBRE – Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `pri(mer)?_?nom` `seg(undo)?_?nom` `nombre_?1` `nombre_?2` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nombres` *(salvo cuando le sigue `completos?`, `y_?apellidos?`, `apellidos?`)*

50% `nombre` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `nom` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS — AR_L1_NOMBRE – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`ar-detectar-nombres.txt`	876	70%	María, Maria, Juan, José, Jose, Carlos

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada nombre por uno de la lista — los más frecuentes del registro histórico de nombres del RENAPER. `de`, `del` y `la` se quedan en su lugar. Más de cuatro palabras se enmascaran carácter a carácter.

`AR_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_ALFANUM`.

> `AR_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_NOMBRE`.
>
> > `AR_NOMBRE` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 756 nombres de `ar-nombres.txt`.
>
> `AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
María del Carmen	→	**Lucía del Reinaldo**
JUAN CARLOS	→	**VERÓNICA GISEL**

8.9 Apellido

AR_L1_APELLIDO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El apellido — uno, o paterno y materno —, y el de casada: `López de Rossi`.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA AR_L1_APELLIDO — Path
>
> 85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)` `ape_?(1|2)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

> VALORES CONOCIDOS AR_L1_APELLIDO — List
>
LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`ar-detectar-apellidos.txt`	477	70%	González, Gonzalez, Rodríguez, Rodriguez, Gómez, Gomez
>
> Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada apellido por uno de la lista — de origen español, italiano, guaraní, andino y de otras colectividades —; las partículas se quedan en su lugar.

`AR_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_ALFANUM`.

> `AR_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_APELLIDO`.
>
> > `AR_APELLIDO` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 408 nombres de `ar-apellidos.txt`.
>
> `AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
López de Rossi	→	**Guevara de Morelli**

8.10 Apellido y nombre

AR_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y apellidos en una sola columna: `Juan Carlos Fernández`, `FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS`. También los del padre, la madre, el tutor, el cónyuge o conviviente, el garante y la referencia personal.

Una columna llamada solo `NOMBRE` puede tener nombres de pila o nombres completos: los valores deciden entre los dos dominios.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

90% `nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)` `apellidos?_?(y_?)?nombres?` `ape_?nom` `apeynom` `apynom` `apenom` `ayn` `nombre_?(del_?|de_?la_?)?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|agente|trabajador|contratado|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|fiador|tomador|propietario|inquilino|locatario|locador|conductor|tutor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|denunciado|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|causante|donante|curador|jubilado|pensionado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|agente|trabajador|contratado|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|fiador|tomador|propietario|inquilino|locatario|locador|conductor|tutor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|denunciado|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|causante|donante|curador|jubilado|pensionado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom|apynom)` `nom_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|agente|trabajador|contratado|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|fiador|tomador|propietario|inquilino|locatario|locador|conductor|tutor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|denunciado|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|causante|donante|curador|jubilado|pensionado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|contacto_?emergencia|referencia)` `full_?name` `person_?name`

60% `madre` `padre` `tutor` `conyuge` `conviviente` `concubin[oa]` `representante_?legal` `apoderado` `garante` `fiador` `beneficiario` `heredero` `titular` `referencia_?(personal|familiar)`

50% `nombre` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `nom` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS AR_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
ar-detectar-nombres.txt	876	65%	María, Maria, Juan, José, Jose, Carlos
ar-detectar-apellidos.txt	477	65%	González, Gonzalez, Rodríguez, Rodriguez, Gómez, Gomez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

En el orden argentino, con un solo apellido como lo más común: dos palabras son nombre y apellido; tres, dos nombres y un apellido; cuatro, dos y dos; cinco, tres y dos. `APELLIDO, NOMBRES` con coma, como en listados y padrones, también se reconoce. El resultado es un nombre plausible, nunca el original.

`AR_NOMBRE_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_ALFANUM` .

> `AR_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_ALFANUM` .
>
> > `AR_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_APELLIDO` .
> >
> > > `AR_APELLIDO` NAME
> > >
> > > Reemplaza el nombre por uno de los 408 nombres de `ar-apellidos.txt` .
> >
> > `AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `AR_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_ALFANUM` .
>
> > `AR_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_NOMBRE` .
> >
> > > `AR_NOMBRE` NAME
> > >
> > > Reemplaza el nombre por uno de los 756 nombres de `ar-nombres.txt` .

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Juan Carlos Fernández	→	**Verónica Gisel Moyano**
Soledad Gómez	→	**Catalino Fontana**
FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS	→	**MOYANO, VERÓNICA GISEL**

8.11 Razón social

AR_L1_RAZON_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La razón social o el nombre de fantasía de una empresa, proveedor o comercio. La Ley 25.326 protege también los datos de las personas de existencia ideal, y en una empresa unipersonal o una SAS la razón social suele ser el nombre del dueño.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L1_RAZON_SOCIAL — Path

85% `raz[oó]n_?social` `denominaci[oó]n_?social` `nombre_?(de_?)?fantas[ií]a` `nombre_?(empresa|comercio|proveedor|sociedad|persona_?jur[ií]dica|comercial)` `(empresa|proveedor|sociedad)_?(nombre|razon_?social)` `legal_?name` `company_?name` `business_?name` `trade_?name`

FORMATO DEL VALOR AR_L1_RAZON_SOCIAL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`.*\b(S\.?\s?A\.?(\s?S\.?)?|S\.?\s?R\.?\s?L\.?|S\.?\s?C\.?\s?S\.?|S\.?\s?A\.?\s?U\.?|Ltda\.?|Coop(erativa)?\.?)\s*$`	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una empresa ficticia de la lista.

`AR_EMPRESA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `ar-empresas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Arcos Dorados Argentina S.A.`	→	**`Construcciones Andinas S.R.L.`**

8.12 Correo electrónico

AR_L1_EMAIL

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y corporativas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L1_EMAIL — Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

TIPO DE DATO AR_L1_EMAIL — Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR AR_L1_EMAIL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El usuario y el dominio se mapean carácter a carácter, y el dominio de nivel superior — `.com`, `.com.ar` — pasa a `.test`, reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca entrega un mensaje.

`AR_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_ALFANUM`.

> `AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
soledad.fernandez@hotmail.com.ar	→	femuhus.wunfilmac@zugyiay.zen.test

8.13 Teléfono

AR_L1_TELEFONO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de diez dígitos nacionales: característica de dos a cuatro dígitos — `11` Buenos Aires, `351` Córdoba, `2966` Río Gallegos — y número de abonado. Los celulares llevan 9 después del `+54`, o 15 después de la característica al marcarlos desde el país: `+54 9 11 4567-8901`, `(0351) 15-456-7890`. También números locales sin característica, `4567-8901`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_L1_TELEFONO — Path

85% `tel` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?(fijo|particular|laboral|m[oó]vil|celular|casa|oficina|contacto|alternativo)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `m[oó]vil` `whats_?app` `n(o|ro|um|umero)_?(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto|movil)` `caracter[ií]stica_?tel` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

FORMATO DEL VALOR — AR_L1_TELEFONO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(\+?54[\s\-]?9?[\s\-]?)?\(?0?(11|[23]\d{2,3})\)?[\s\-]?(15[\s\-]?)?\d{3,4}[\s\-]?\d{4})`	90%	
`0*(?:(15[\s\-]?)?\d{4}-\d{4})`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El `+54`, el 9, la característica, el 15 y los separadores se mantienen; el número de abonado — al menos seis dígitos — se mapea.

`AR_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_DIGITOS`.

> `AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
+54 9 11 4567-8901	→	+54 9 11 9910-5048
(0351) 15-456-7890	→	(0351) 15-047-9607

8.14 Domicilio

AR_L1_DIRECCION

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El domicilio con calle y altura — `Av. Corrientes 1234 Piso 5 Dto. B` —, con calle numerada como en La Plata (`Calle 7 N° 1234`), o con manzana y lote en barrios y planes de vivienda (`Mz. 12 Lote 5`), y las rutas con kilómetro.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L1_DIRECCION – Path

80% `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` , `correo` *; salvo cuando le sigue lista E4)* `domicilio[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le sigue* `fiscal_?electr[oó]nico` , `electr[oó]nico` *)* `dom_?(real|legal|fiscal|particular|laboral|postal|cliente|paciente)` `calle(_?y_?(n(ro|umero)|altura))?` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `address[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` *; salvo cuando le sigue lista E5)*

TIPO DE DATO AR_L1_DIRECCION – Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR AR_L1_DIRECCION – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(?i)(av|avda|avenida|bv|bvard|boulevard|diag|diagonal|pje|pasaje|calle)\.?\s+[a-záéíóúñü0-9.' ]{1,40}\s+(n[°º]\s*)?\d{1,5}.*`	80%	
`(?i)[a-záéíóúñü0-9.' ]{3,40}\s+(n[°º]\s*)?\d{1,5}\s*,?\s*(piso|p\.|pb|dto|depto|dpto|departamento)\b.*`	80%	
`(?i)[a-záéíóúñü.' ]{3,40}\s+\d{2,5}`	40%	
`(?i).*\b(mz|mza|manzana)\.?\s*\d+.*\b(lote|casa|lt)\.?\s*\d+.*`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La línea entera se reemplaza por un domicilio argentino ficticio con las mismas formas. Barrio, localidad, partido y código postal en columnas propias los tratan sus dominios.

`AR_DIRECCION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `ar-direcciones.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Av. Corrientes 1234 Piso 5 Dto. B`	→	**25 de Mayo 2808**

8.15 Complemento del domicilio

AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Piso, departamento, unidad funcional, torre, manzana, lote, casa, altura y entrecalles en columnas propias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `piso` `dto` `depto` `dpto` `departamento_?(dom|domicilio|n(ro|umero))` `unidad_?funcional` `uf` `torre` `manzana` `mz` `mza` `lote` `casa_?(n(o|ro|um|umero))?` `altura` `n(ro|umero)_?(puerta|calle|domicilio)` `puerta` `entre_?calles?` `monoblock` `block` `oficina` `local`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Piso 3 Dto. B`	→	**`Vara 0 Pqi. M`**

8.16 CBU y CVU

AR_L1_CBU

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La Clave Bancaria Uniforme de una cuenta bancaria y la Clave Virtual Uniforme de una cuenta de pago: 22 dígitos en dos bloques. El primero — banco y sucursal, o 000 y el proveedor de servicios de pago — lleva un dígito verificador con los pesos 7, 1, 3, 9, 7, 1, 3; el segundo, el número de cuenta, uno con los pesos 3, 9, 7, 1 repetidos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L1_CBU — Path

90% `cbu[a-z0-9_]*` `cvu[a-z0-9_]*` `clave_?bancaria_?uniforme` `clave_?virtual_?uniforme` `n(o|ro|um|umero)_?(cbu|cvu)` `(cbu|cvu)_?(destino|origen|acreditaci[oó]n|cliente|proveedor)`

FORMATO DEL VALOR AR_L1_CBU — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{8}[\s\-]?\d{14})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El primer bloque se mantiene — el banco no identifica a nadie —; los trece dígitos de la cuenta se mapean y su dígito verificador se recalcula con Check Digit. Todo CBU y CVU enmascarado es válido y el mapeo es uno a uno.

`AR_CBU` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_DIGITOS`.

> `AR_CBU_CUENTA` CHECK DIGIT
>
> Enmascara los dígitos con `AR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos `3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3` desde la derecha.
>
> > `AR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` CHARACTER MAPPING
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2850590940090418135201	→	**2850590917727168338551**

8.17 Alias CBU

AR_L1_ALIAS_CBU

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El alias de una cuenta, de 6 a 20 caracteres con puntos: `gato.mesa.lluvia`. Muchos titulares lo arman con su nombre.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L1_ALIAS_CBU — Path

90% `alias_?(cbu|cvu|bancario|cuenta|transferencia)` `(cbu|cvu)_?alias`

FORMATO DEL VALOR AR_L1_ALIAS_CBU — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[a-z0-9\-]{2,12}\.[a-z0-9\-]{2,12}\.[a-z0-9\-]{2,12}`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo los puntos y la longitud.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
gato.mesa.lluvia	→	**xupa.vutu.jxajue**

8.18 Cuenta bancaria

AR_L1_CUENTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de caja de ahorros, cuenta corriente y cuenta sueldo, y billeteras virtuales. El código del banco no es dato personal y no tiene dominio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L1_CUENTA_BANCARIA — Path

85% `cuenta_?(bancaria|banco|corriente|sueldo|haberes|acreditaci[oó]n|destino|origen)` `caja_?(de_?)?ahorros?` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuenta|cta)` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?(cte|corriente|ahorro|bancaria|sueldo)` `tipo_?y_?n(o|ro|um|umero)_?cuenta` `iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account` `billetera(_?virtual)?`

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; los separadores se mantienen.

`AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123-456789/0	→	**171-367811/5**

8.19 Tarjeta de pago

AR_L1_TARJETA

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjetas de crédito y débito, reconocidos por el algoritmo de Luhn.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `tc_?(numero|num|nro)` `td_?(numero|num|nro)`

FORMATO DEL VALOR — AR_L1_TARJETA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar `[\s\-]`

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Credit Card, que viene con el Masking Engine: otro número que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él; los demás pasan sin cambio en lugar de hacer fallar la fila.

`AR_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia el número de la tarjeta por otro que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
4509 9535 6623 3704	→	**4509 9599 2466 4464**

8.20 Dirección IP

AR_L1_IP

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 de registros de acceso y transacciones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_L1_IP — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DEL VALOR AR_L1_IP — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a 1–254; una IPv6 se mapea manteniendo sus caracteres hexadecimales.

`AR_IP` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_HEX`.

> `AR_OCTETO` NUMERIC MAPPING
>
> Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.
>
> `AR_CM_HEX` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`181.47.132.21`	→	**`250.89.176.95`**

8.21 Identificador de dispositivo

AR_L1_DISPOSITIVO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

IMEI, IMSI, ICCID, dirección MAC, identificadores publicitarios, cookies y sesiones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|celular)` `serial_?(equipo|celular|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `cookie(_?id)?` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

FORMATO DEL VALOR AR_L1_DISPOSITIVO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, con los dígitos hexadecimales hexadecimales: una MAC sigue siendo MAC.

`AR_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`3c:22:fb:9a:10:e4`	→	**`5e:83:bb:3c:31:f9`**

8.22 Dominio del automotor

AR_L1_DOMINIO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La patente: la del Mercosur, dos letras, tres dígitos y dos letras en autos (`AE 123 KD`) y una letra, tres dígitos y tres letras en motos (`A123BCD`); la anterior a 2016, tres letras y tres dígitos (`ABC 123`) o tres dígitos y tres letras en motos. El Registro de la Propiedad Automotor lleva del dominio al titular.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_L1_DOMINIO — Path

85% `dominio(_?(veh[ií]culo|automotor|auto|moto|rodado))?` `patente(_?(veh[ií]culo|auto|moto))?` `n(o|ro|um|umero)_?(dominio|patente)` `placa` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DEL VALOR — AR_L1_DOMINIO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{2}\s?\d{3}\s?[A-Z]{2}`	80%	
`[A-Z]{3}\s?\d{3}`	70%	
`[A-Z]\d{3}[A-Z]{3}`	70%	
`0*(?:\d{3}\s?[A-Z]{3})`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Letras pasan a letras y dígitos a dígitos, posición por posición, con los espacios: el formato de la patente se mantiene.

`AR_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
AE 123 KD	→	**YQ 812 TI**
ABC123	→	**AFJ775**

8.23 Vehículo y licencia

AR_L1_VEHICULO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El VIN o número de chasis, el de motor, la cédula de identificación del automotor y el número de la licencia de conducir.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_L1_VEHICULO — Path

85% `vin` `chasis` `n(o|ro|um|umero)_?(chasis|motor|cuadro|serie|vin)` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `c[eé]dula_?(verde|azul|(de_?)?identificaci[oó]n_?(del_?)?automotor)` `t[ií]tulo_?(del_?)?automotor` `dnrpa` `registro_?automotor` `licencia_?(de_?)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `carnet_?(de_?)?conducir`

FORMATO DEL VALOR AR_L1_VEHICULO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
8AJFB8CD1K1234567	→	**9IBKD9YL8Y3173278**

8.24 Inmueble

AR_L1_INMUEBLE

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La partida inmobiliaria, la nomenclatura catastral, la matrícula del Registro de la Propiedad Inmueble y la cuenta municipal o de rentas. Llevan al domicilio y al titular.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L1_INMUEBLE — Path

80% `partida_?(inmobiliaria|municipal|arba|abl|catastral)?` `n(o|ro|um|umero)_?partida` `nomenclatura_?catastral` `nomenclatura` `catastro` `circunscripci[oó]n` `parcela` `matr[ií]cula_?(registral|inmueble|folio_?real)` `folio_?real` `n(o|ro|um|umero)_?(abl|inmobiliario|arba|rentas)` `cuenta_?(rentas|municipal|abl|inmobiliaria)` `padr[oó]n_?(inmobiliario|municipal)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123-456789	→	**110-858568**

8.25 Números de cliente, legajo y contrato

AR_L1_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, operación, préstamo, socio, suscriptor, medidor, legajo del empleado y del alumno, y códigos de cliente o afiliado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L1_CONTRATO — Path

70% `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|operaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|afiliado|afiliaci[oó]n|socio|suscriptor|cliente|medidor|servicio|suministro|legajo|expediente_?(administrativo|interno)|beneficio|carnet)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `legajo(_?(personal|empleado|agente|alumno))?` `c[oó]digo_?(cliente|socio|afiliado|empleado|alumno)` `id_?(cliente|socio|afiliado|empleado|agente|alumno)` `n(o|ro)_?socio` `n(ro|umero)_?libreta_?universitaria`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato. El mapeo es determinista, así que los joins siguen funcionando.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
LEG–12345	→	**FIW–25839**

8.26 Usuario y redes sociales

AR_L1_USUARIO

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Login, apodo y perfiles en redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L1_USUARIO — Path

70% `usuario` `user_?name` `username` `login` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
@sole_fernandez	→	**@tixi_zilwatfaj**

8.27 Credenciales

AR_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseñas y sus hashes, la clave fiscal, PIN, códigos de seguridad y OTP, CVV, tokens, claves de API y respuestas secretas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L1_CREDENCIAL — Path

90% `contrase[nñ]a` `clave` *(salvo cuando le sigue lista E6)* `clave_?fiscal` `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `secreto` `secret` `otp` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta`

FORMATO DEL VALOR AR_L1_CREDENCIAL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`. Una credencial no tiene uso en una copia de pruebas, y un hash enmascarado carácter a carácter todavía podría atacarse.

`AR_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Clave#2024`	→	**XXXXXXXXX**

8.28 Geolocalización

AR_L1_GEOLOCALIZACION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas, de aplicaciones, visitas, domicilios y entregas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85% `lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps`

50% `long`

FORMATO DEL VALOR AR_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`-(2[1-9]|[34]\d|5[0-5])\.\d{3,}\s*,\s*-(5[3-9]|6\d|7[0-3])\.\d{3,}`	90%	
`-(2[1-9]|[34]\d|5[0-5]|6\d|7[0-3])\.\d{4,}`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal se mantienen — unos 11 km — y los demás decimales se mapean: el lugar se generaliza, no se desplaza lejos.

`AR_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`-34.603722,-58.381592`	→	**`-34.604476,-58.386711`**

8.29 Texto libre

AR_L1_TEXTO_LIBRE

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **FREE TEXT REDACTION**

QUÉ ES

Observaciones, descripciones de reclamos, relatos de hechos y mensajes donde se escribe cualquier cosa — incluidos DNI, CUIL, celular y nombre.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60% `observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `descripci[oó]n_?` `(reclamo|queja|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|incidente)` `detalle_?` `(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n)` `hechos` `relato` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(salvo cuando le precede lista E7; salvo cuando le sigue lista E8)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oó]n)` `queja` `reclamo` `motivo_?(reclamo|contacto|llamado)` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DATO AR_L1_TEXTO_LIBRE — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR AR_L1_TEXTO_LIBRE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3})`	60%	en cualquier parte del valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	en cualquier parte del valor
`0*(?:(20|2[347]|3[034])-\d{8}-\d)`	70%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction: DNI con puntos, CUIT y CUIL, números de 7 u 8 dígitos, CBU, correo, celulares, tarjetas, patentes e IP pasan a `[DATO]`; nombres y apellidos de la lista pasan a `[NOMBRE]`. El resto del texto se mantiene.

`AR_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 10 patrones por `[DATO]`, y los 2670 términos de `ar-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Cliente Fernández, DNI 28.456.789, correo s.fernandez@hotmail.com, cel 1145678901.`	→	**`Cliente [NOMBRE], DNI [DATO], correo [DATO], cel [DATO].`**

PARTE 9

Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos, pero sí en combinación. El Censo 2022 cuenta 2.280 gobiernos locales — municipios, comunas, comisiones de fomento y municipales —; 1.952 tienen menos de 20.000 habitantes y más de mil, menos de 2.000. Una fecha de nacimiento, un sexo y uno de esos pueblos apuntan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan en lugar de reemplazarse, y el dato conserva su valor analítico.

9.1 Fecha de nacimiento

AR_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento, como fecha, timestamp o texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_L2_FECHA_NACIMIENTO — Path

90% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[ñn]os` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DATO — AR_L2_FECHA_NACIMIENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazada hasta 60 días hacia cualquier lado. Edades y años escolares cambian para pocas personas; la fecha sigue siendo plausible y el mismo nacimiento se desplaza igual en todas las tablas.

`AR_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT
Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Año de nacimiento y clase

AR_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento en columna propia, también la *clase*.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_L2_ANIO_NACIMIENTO — Path

90% `a[ñn]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob` `clase`

TIPO DE DATO — AR_L2_ANIO_NACIMIENTO — Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se mantiene y el último dígito se mapea: `1985` pasa a un año de 1980 a 1989.

`AR_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Edad

AR_L2_EDAD

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La edad en años, también grupo etario o quinquenio.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA AR_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?etario` `rango_?(de_?)?edad` `quinquenio` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DATO AR_L2_EDAD — Type
>
> Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La decena se mantiene y la unidad se mapea (37 pasa a 30–39). Cien años o más pasan a 90: las edades raras identifican.

`AR_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Fechas de eventos personales

AR_L2_FECHA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas que dicen algo de la persona: defunción, matrimonio y unión convivencial, ingreso, egreso y despido, jubilación, internación y alta, diagnóstico, parto, detención, condena, emisión del DNI, radicación, licencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|uni[oó]n_?convivencial|divorcio|ingreso|egreso|alta|baja|retiro|contrataci[oó]n|desvinculaci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|internaci[oó]n|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|condena|emisi[oó]n(_?(dni|documento))?|vencimiento_?dni|radicaci[oó]n|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|licencia)` `fec_?(emision|defuncion|ingreso|egreso|baja)` `date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DATO AR_L2_FECHA_EVENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazadas hasta 30 días hacia cualquier lado.

`AR_FECHA_EVENTO` **DATE SHIFT**

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

AR_L2_SEXO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El sexo como lo registra el sistema: `F` / `M`, `Femenino` / `Masculino`, `Mujer` / `Varón` o los códigos 1 y 2. Desde el Decreto 476/2021 el DNI admite también `X`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|registral|dni|paciente|afiliado|cliente))?(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(salvo cuando le sigue* `identidad`, `autopercibido` *)* `sex` `gender` *(salvo cuando le sigue* `identity` *)*

FORMATO DEL VALOR AR_L2_SEXO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 8 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — femenino, masculino, mujer, varón, hombre, no binario, …	80%	
Uno de 3 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — f, m, x	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propio vocabulario: `F` sigue siendo `F` o `M`, `1` sigue siendo `1` o `2`. Una `X` pasa a `F` o `M`: son pocas miles de personas, y la marca las identificaría.

`AR_SEXO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`AR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-sexo-femenino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_SEXO_MUJER_VARON` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-sexo-mujer-varon.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_SEXO_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_SEXO_1_2` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	**M**
X	→	**F**
Varón	→	**Mujer**

9.6 Localidad y municipio

AR_L2_LOCALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR DATA CLEANSING

QUÉ ES

La localidad, la ciudad o el municipio de residencia, de nacimiento o de emisión del documento, por el nombre — solo o con la provincia, `Tres Lagos - Santa Cruz`, `Tres Lagos (Santa Cruz)`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L2_LOCALIDAD – Path

85% `localidad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|paciente|cliente|origen|emisi[oó]n))?` *(salvo cuando le sigue* `cod`, `codigo`, `id`, `indec`*)* `loc(_?(res|nac|dom))?` `municipio(_?(residencia|domicilio))?` *(salvo cuando le sigue* `cod`, `codigo`, `id`, `indec`*)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente|origen))?` `(nom|nombre|desc)_?(localidad|municipio|ciudad)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `pueblo_?(residencia|natal)` `city` `town`

FORMATO DEL VALOR AR_L2_LOCALIDAD – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 3883 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Almirante Brown, Avellaneda, Ayacucho, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una localidad de un gobierno local con menos de 20.000 habitantes — o fuera de todo gobierno local — pasa al gobierno local más cercano de la misma provincia con al menos 20.000; las demás se mantienen. Vea *Dónde vive la gente*.

`AR_LOCALIDAD` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `ar-localidades-generalizadas.txt` (55.794 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
El Chaltén	→	**El Calafate**
Tres Lagos — Santa Cruz	→	**El Calafate — Santa Cruz**
Rosario	→	**Rosario**

9.7 Partido y departamento

AR_L2_DEPARTAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · DATA CLEANSING

QUÉ ES

El partido de la provincia de Buenos Aires, el departamento de las demás provincias o la comuna de la Ciudad de Buenos Aires, por el nombre.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L2_DEPARTAMENTO — Path

85%	`partido(_?(residencia|domicilio))?` *(salvo cuando le sigue* `pol[ií]tico`, `afiliaci[oó]n`, `cod`, `codigo`, `id`*)* `departamento_?(geogr[aá]fico|residencia|provincial|indec)` `(nom|nombre|desc)_?(partido|departamento|depto|dpto)`
50%	`departamento` *(salvo cuando le sigue* `n(o|ro|umero)`, `piso`, `cod`, `codigo`, `id`*)* `depto` `dpto`

FORMATO DEL VALOR AR_L2_DEPARTAMENTO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 405 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Almirante Brown, Avellaneda, Ayacucho, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un partido o departamento con menos de 20.000 habitantes pasa al más cercano de la misma provincia con al menos 20.000: `Iruya` pasa a `Orán`. Los mayores se mantienen.

`AR_DEPARTAMENTO` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `ar-departamentos-generalizados.txt` (3254 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Iruya	→	**Orán**
La Matanza	→	**La Matanza**

9.8 Provincia (opcional)

AR_L2_PROVINCIA

ASIGNADO A MANO · STRING ALGORITHM CHAIN

QUÉ ES

La provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el nombre — `Córdoba`, `CORDOBA`, `CABA`, `Capital Federal` — o por el código ISO 3166-2 (`AR-X`).

CÓMO SE ENCUENTRA

Ningún classifier del set vota por este dominio, así que el profiling nunca lo asigna. Es opcional: para enmascarar una columna con él, asigne el dominio a esa columna en el inventario.

CÓMO SE ENMASCARA

Este dominio es opcional y el set no lo asigna. La provincia se mantiene por defecto, porque los partidos, las localidades y el código postal se generalizan dentro de ella. El dominio sirve para una columna que deba cambiar de todos modos, y se asigna a mano en el inventario.

La provincia pasa a otra de su región estadística del INDEC — Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana o Patagonia —, elegida por un Secure Lookup con la clave del engine: `Córdoba` puede pasar a `Entre Ríos` o a `La Pampa`, nunca a `Salta`. Una provincia puede tocarse a sí misma. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el INDEC agrupa con los partidos del conurbano en Gran Buenos Aires, va con la Pampeana y no está entre los reemplazos.

Un primer paso escribe cada grafía con el nombre oficial, así que `Cordoba` y `Córdoba`, o `CABA` y `Capital Federal`, reciben la misma provincia. Las mayúsculas se mantienen; un valor que no es una provincia pasa sin cambios.

Si la provincia cambia y la localidad, el partido o el código postal de la misma fila no, la fila deja de ser coherente: `Rosario` y `S2000` quedan con otra provincia. El código ISO y el nombre de una misma provincia tampoco se corresponden después del enmascaramiento.

`AR_PROVINCIA` **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica `AR_GRAFIA_PROVINCIA` → `AR_REGION_PROVINCIA`, en este orden.

> `AR_GRAFIA_PROVINCIA` **DATA CLEANSING**
>
> Reemplaza cada valor encontrado en `ar-provincias-grafias.txt` (34 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.
>
> `AR_REGION_PROVINCIA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `AR_REGION_NOA` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ar-provincias-noa.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_REGION_NOA_ISO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ar-provincias-noa-iso.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_REGION_NEA` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `ar-provincias-nea.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_REGION_NEA_ISO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `ar-provincias-nea-iso.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_REGION_CUYO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de `ar-provincias-cuyo.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_REGION_CUYO_ISO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de `ar-provincias-cuyo-iso.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_REGION_PAMPEANA` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `ar-provincias-pampeana.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_REGION_PAMPEANA_ISO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `ar-provincias-pampeana-iso.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_REGION_PATAGONIA` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `ar-provincias-patagonia.txt`, elegido por un hash con clave.

> `AR_REGION_PATAGONIA_ISO` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `ar-provincias-patagonia-iso.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Córdoba	→	**Entre Ríos**
CABA	→	**CÓRDOBA**
MENDOZA	→	**SAN LUIS**
AR-U	→	**AR-V**

9.9 Códigos geográficos del INDEC

AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Los códigos del INDEC: cinco dígitos para un partido o departamento, seis para un gobierno local y ocho para una localidad censal. Los dos primeros son la provincia.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO — Path
>
> **85%** `(cod|codigo|cd|id)_?(localidad|loc|municipio|gobierno_?local|departamento|depto|dpto|partido)` `(_?(indec|censal|res|residencia|nac|nacimiento))?` `(cod|codigo)_?indec` `indec_?` `(cod|codigo|localidad|departamento)` `codloc` `coddepto` `cod_?gl` `localidad_?censal_?(id|cod)`

> **FORMATO DEL VALOR** AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO — Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(0[26]|1[0480]|2[26]|3[0484]|4[26]|5[048]|6[26]|7[048]|8[26]|9[04])\d{3}(\d|\d{3})?)`	40%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma generalización que los nombres: el código de un lugar chico pasa al del lugar que reemplaza su nombre; el de una localidad, al de la localidad principal de ese gobierno local.

`AR_CODIGO_GEOGRAFICO` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `AR_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA` **DATA CLEANSING**
>
> Reemplaza cada valor encontrado en `ar-codigos-geograficos-generalizados.txt` (5330 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
10014	→	**10112**
785035	→	**780070**

9.10 Código postal

AR_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Código Postal Argentino — una letra de la provincia, cuatro dígitos y tres letras que llegan a la cara de manzana, `C1043AAZ` — y el código de cuatro dígitos anterior, que nombra una localidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L2_CODIGO_POSTAL — Path

85% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `cpa` `zip(_?code)?` `postal_?code` `cp`

TIPO DE DATO AR_L2_CODIGO_POSTAL — Type

Acepta texto (largo de 4 a 8) o número (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR AR_L2_CODIGO_POSTAL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-HJ-NP-Z]\d{4}[A-Z]{3}`	80%	
`[A-HJ-NP-Z]?[1-9]\d{3}`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La letra y los dos primeros dígitos se mantienen, los otros dos pasan a cero y las letras finales a `AAA`: `C1043AAZ` pasa a `C1000AAA` y `1636` a `1600`.

`AR_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
C1043AAZ	→	**C1000AAA**
1636	→	**1600**

9.11 Barrio

AR_L2_BARRIO

NOMBRE DE COLUMNA | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El barrio, el barrio cerrado o country, la villa o asentamiento del RENABAP y el paraje.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L2_BARRIO — Path

80% `barrio(_?(residencia|domicilio|cliente|cerrado|privado))?` `(nom|nombre)_?barrio` `country` `club_?de_?campo` `villa_?(de_?)?emergencia` `asentamiento(_?informal)?` `renabap` `neighbou?rhood` `paraje`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un nombre de barrio común en la Argentina, sin relación con el original.

`AR_BARRIO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 124 valores de `ar-barrios.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Barrio Parque Los Andes	→	**Barracas**

9.12 Nacionalidad

AR_L2_NACIONALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La nacionalidad o el país de nacimiento. Paraguayos y bolivianos son las mayores comunidades extranjeras.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L2_NACIONALIDAD — Path

80% `nacionalidad` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad)` `ciudadan[ií]a` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth`

VALORES CONOCIDOS AR_L2_NACIONALIDAD — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`ar-detectar-nacionalidades.txt`	45	70%	Argentina, Paraguaya, Boliviana, Venezolana, Peruana, Chilena

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una nacionalidad de la lista: la argentina y las mayores comunidades extranjeras.

`AR_NACIONALIDAD` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `ar-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Senegalesa	→	**China**

9.13 Estado civil

AR_L2_ESTADO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Soltero, casado, unión convivencial — del Código Civil y Comercial de 2015 —, separado de hecho, divorciado o viudo, en palabras o en código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `situaci[oó]n_?conyugal` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DEL VALOR AR_L2_ESTADO_CIVIL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Soltero a, Casado a, Unión convivencial, Separado a de hecho, Divorciado a, Viudo a, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro estado civil de la lista; un código sigue siendo código.

`AR_ESTADO_CIVIL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

> `AR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `AR_ESTADO_CIVIL_CODIGO` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ar-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `AR_ESTADO_CIVIL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ar-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Concubinato	→	**Unión convivencial**

9.14 Ocupación

AR_L2_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La ocupación, profesión, oficio o puesto, en palabras o por el código del Clasificador Nacional de Ocupaciones del INDEC. Una ocupación rara en un pueblo chico identifica.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L2_OCUPACION — Path

80% `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `cno` `(cod|codigo)_?(ocupacion|cno|profesion)` `puesto_?(de_?)?trabajo` `categor[ií]a_?laboral` `cargo_?(actual|empleado|agente)` `occupation` `profession` `job_?title`

50% `cargo` `puesto`

CÓMO SE ENMASCARA

Un texto se reemplaza por una ocupación común; un código se mapea dígito a dígito.

`AR_OCUPACION_O_CODIGO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_OCUPACION`.

> `AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `AR_OCUPACION` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 35 valores de `ar-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Gerente regional de operaciones	→	**Electricista**

9.15 Empleador

AR_L2_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nombre de la empresa u organismo donde trabaja la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L2_EMPLEADOR — Path

90% `empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social|cuit))?` `(nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja|labora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `patr[oó]n` `employer(_?name)?` `workplace`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una empresa ficticia.

`AR_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `ar-empleadores.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Mercado Libre S.R.L.	→	**Autopartes del Oeste S.R.L.**

9.16 Nivel educativo

AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El máximo nivel alcanzado — de sin instrucción a posgrado, completo o incompleto —, en palabras o en código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Path

80% `nivel_?(educativo|de_?instrucci[oó]n|de_?estudios|acad[eé]mico|alcanzado)` `m[aá]ximo_?nivel(_?educativo)?` `estudios_?(alcanzados|cursados)` `instrucci[oó]n` `escolaridad` `education(_?level)?`

FORMATO DEL VALOR AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Sin instrucción, Primario incompleto, Primario completo, Secundario incompleto, Secundario completo, Terciario no universitario incompleto, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro nivel de la lista; un código sigue siendo código.

`AR_NIVEL_EDUCATIVO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

> `AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `AR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ar-nivel-educativo-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `AR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ar-nivel-educativo.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Doctorado	→	**Universitario completo**

9.17 Establecimiento educativo

AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La escuela, el colegio, el instituto o la universidad, por el nombre o por la Clave Única de Establecimiento (CUE).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO — Path

75% `escuela(_?(nombre|egreso))?` `colegio(_?(nombre|egreso))?` `(nombre|nom)_?(escuela|colegio|establecimiento_?educativo|universidad|instituto)` `establecimiento_?educativo` `instituci[oó]n_?educativa` `universidad` `cue(_?anexo)?` `school(_?name)?` `university`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un establecimiento ficticio.

`AR_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `ar-establecimientos-educativos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Colegio Nacional de Buenos Aires	→	**Instituto Superior de Formación Docente N° 21**

9.18 Hijos y cargas de familia

AR_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Cantidad de hijos, cargas de familia, dependientes o convivientes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L2_PERSONAS_A_CARGO — Path

80% `personas_?a_?cargo` `familiares_?a_?cargo` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|personas_?a_?cargo)` `cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar|convivientes)` `hijos` `cargas_?de_?familia` `dependientes` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?hogar` `number_?of_?children` `dependents`

TIPO DE DATO AR_L2_PERSONAS_A_CARGO — Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores de 0 a 5 se mantienen; por encima de 5 pasan a 5. Las familias muy numerosas son raras, y un conteo raro identifica.

`AR_CONTEO_LIMITADO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9	→	**5**

PARTE 10

Datos sensibles

Las categorías del artículo 2 que no son de salud — que tienen grupo propio: origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical y vida sexual. El set suma las categorías especiales del Convenio 108+ — datos genéticos y biométricos —, la orientación sexual, la **identidad de género**, cuya rectificación registral es confidencial (Ley 26.743, art. 9), y la condición de **víctima** de violencia de género (Ley 26.485), de trata (Ley 26.364) o de delitos contra la integridad sexual, cuya identidad la ley manda proteger. Las columnas categóricas conservan su forma: una bandera S/N sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por uno de la lista de su categoría. Donde los valores no comparten vocabulario, se suprimen a `Sin información`.

10.1 Origen étnico

AR_L3_ORIGEN_ETNICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El reconocimiento como indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios y como afrodescendiente, las dos preguntas del Censo 2022, en palabras, en código o como bandera.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L3_ORIGEN_ETNICO — Path

95% `etnia` `origen_?([eé]tnico|racial)` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autorreconocimiento(_?[eé]tnico)?` `auto_?reconocimiento` `(cod|codigo|tipo|id)_?(etnia|origen_?etnico)` `raza` `afrodescendiente` `afroargentin[oa]` `ind[ií]gena` `originario` `ethnicity` `race`

FORMATO DEL VALOR AR_L3_ORIGEN_ETNICO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 16 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios, Afrodescendiente, Ninguno, Prefiere no responder, indígena, originario, …	90%	
Uno de 10 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una categoría de la lista.

`AR_ORIGEN_ETNICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_ORIGEN_ETNICO_LISTA`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`AR_ORIGEN_ETNICO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `ar-origen-etnico.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Afroargentino	→	**Ninguno**
S	→	**S**

10.2 Pueblo indígena

AR_L3_PUEBLO_INDIGENA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El pueblo indígena u originario — mapuche, guaraní, diaguita, kolla, qom, wichí, entre las decenas que registró el Censo 2022 — y la comunidad con personería jurídica inscripta en el RENACI.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L3_PUEBLO_INDIGENA — Path

90% `pueblo(_?(ind[ií]gena|originario))?` `(cod|codigo|nombre|nom)_?pueblo` `comunidad_?(ind[ií]gena|originaria|aborigen)` `personer[ií]a_?jur[ií]dica_?(comunidad|ind[ií]gena)` `renaci` `inai` `aborigen` `indigenous_?people`

FORMATO DEL VALOR AR_L3_PUEBLO_INDIGENA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 66 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mapuche, Guaraní, Diaguita, Kolla, Qom, Wichí, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por uno de los pueblos más numerosos; un código sigue siendo código.

`AR_PUEBLO_INDIGENA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_PUEBLO_INDIGENA_LISTA`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`AR_PUEBLO_INDIGENA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `ar-pueblos-indigenas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Selk'nam`	→	**Tonokoté**

10.3 Lengua indígena

AR_L3_LENGUA_INDIGENA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La lengua indígena que habla o entiende la persona — guaraní, quechua, mapuzungun, qom, wichí. Revela el pueblo de origen.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L3_LENGUA_INDIGENA — Path

90% `lengua_?(ind[ií]gena|originaria|materna|nativa)` `idioma_?(ind[ií]gena|originario|materno|nativo)` `habla_?(lengua|idioma)_?(ind[ií]gena|originari[oa])` `mother_?tongue` `native_?language`

FORMATO DEL VALOR AR_L3_LENGUA_INDIGENA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 26 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Español, Guaraní, Quechua, Mapuzungun, Qom toba, Wichí, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una lengua de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`AR_LENGUA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_LENGUA_LISTA`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`AR_LENGUA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `ar-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Tapiete	→	**Pilagá**

10.4 Religión

AR_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La religión, la iglesia o el culto al que pertenece la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?religiosa` `convicci[oó]n_?religiosa` `credo` `confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?` `denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

FORMATO DEL VALOR AR_L3_RELIGION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 29 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Católica, Evangélica, Pentecostal, Testigo de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Judía, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una religión de la lista.

`AR_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_RELIGION_LISTA`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`AR_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `ar-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Ortodoxa	→	**Pentecostal**

10.5 Convicciones filosóficas o morales

AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Las convicciones filosóficas o morales que el artículo 2 nombra aparte de las religiosas: objeción de conciencia — la que se invoca, por ejemplo, frente a la interrupción del embarazo o a una transfusión — y pertenencia a logias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path

90% `convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?)` `creencias?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?)` `objeci[oó]n_?(de_?)?conciencia` `objetor_?(de_?)?conciencia` `masoner[ií]a` `logia` `beliefs?` `philosophical_?beliefs?`

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores no comparten vocabulario: se suprimen a `Sin información`. Banderas y códigos conservan su forma.

`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_SUPRIMIR`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`AR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ar-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Se niega a transfusiones	→	**Sin información**

10.6 Opiniones políticas

AR_L3_OPINION_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Orientación e ideología política, simpatía e intención de voto, de encuestas y registros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L3_OPINION_POLITICA — Path

90% `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?` `preferencia_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral)` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `political_?(opinion|orientation|view)` `voting_?intention`

FORMATO DEL VALOR AR_L3_OPINION_POLITICA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 22 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una posición de la lista — de izquierda a derecha, independiente.

`AR_OPINION_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_OPINION_POLITICA_LISTA`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`AR_OPINION_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ar-opiniones-politicas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Libertario	→	**Centro**

10.7 Afiliación partidaria

AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El partido político al que la persona está afiliada o en el que milita. Una columna llamada solo `PARTIDO` también puede ser el partido de un domicilio bonaerense: los valores deciden.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Path

95%	`partido_?pol[ií]tico(_?(afiliaci[oó]n|nombre))?` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria|partido)` `afiliado_?partido` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante(cod|codigo|nombre|nom)_?partido_?pol` `agrupaci[oó]n_?pol[ií]tica` `fuerza_?pol[ií]tica` `political_?party` `party_?membership`
50%	`partido`

FORMATO DEL VALOR — AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 47 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana PRO, La Libertad Avanza, Coalición Cívica ARI, Frente Renovador, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otro partido de la lista de partidos de orden nacional; una bandera sigue siendo bandera.

`AR_PARTIDO_POLITICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_PARTIDO_POLITICO_LISTA`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`AR_PARTIDO_POLITICO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 29 valores de `ar-partidos-politicos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Movimiento Popular Neuquino	→	**Izquierda Socialista**

10.8 Afiliación sindical

AR_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sindicato o gremio, la condición de afiliado, el aporte o la cuota sindical descontada en el recibo de sueldo, el delegado gremial y la tutela sindical — UOM, Comercio, UOCRA, Camioneros, ATE, UPCN.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path

95% `sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?` `gremio(_?(nombre|afiliado|codigo))?` `sindicalizado` `afiliado_?(sindicato|gremio)` `afiliaci[oó]n_?(sindical|gremial)` `cuota_?(sindical|gremial)` `aporte_?(sindical|gremial)` `descuento_?(sindical|gremial)` `asociaci[oó]n_?sindical` `delegado_?(gremial|sindical)` `comisi[oó]n_?interna` `tutela_?sindical` `convenio_?colectivo_?(de_?trabajo)?` `cct` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DEL VALOR — AR_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 33 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — CGT, CTA, CTA-T, CTA-A, UOM, UOCRA, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_SUPRIMIR`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

> `AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`AR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ar-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
UOM	→	**Sin información**
S	→	**S**

10.9 Datos biométricos

AR_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Plantillas de huella y de rostro — la validación contra el RENAPER es habitual en bancos y billeteras virtuales —, iris, voz y firma digitalizada.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA AR_L3_BIOMETRICO — Path
>
> 90% `biometr[ií]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?dactilar)?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?facial` `validaci[oó]n_?(facial|biom[eé]trica|renaper)` `firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|ol[oó]grafa)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

> TIPO DE DATO AR_L3_BIOMETRICO — Type
>
> Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`. Una plantilla enmascarada no autentica a nadie.

`AR_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	**XXXXXXXXXXXX**

10.10 Datos genéticos

AR_L3_GENETICO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Resultados de pruebas genéticas, de ADN y de filiación, perfiles genéticos, mutaciones, cariotipo y pesquisa neonatal. El Convenio 108+ los cuenta entre las categorías especiales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?filiaci[oó]n|de_?paternidad)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `pesquisa_?neonatal` `bndg` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DEL VALOR AR_L3_GENETICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`.

`AR_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

10.11 Orientación sexual

AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La orientación sexual autodeclarada, en registros de salud y de diversidad. Es información referente a la vida sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `orient_?sexual` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `preferencia_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DEL VALOR AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 14 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

`AR_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

> `AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`AR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ar-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Homosexual	→	**Pansexual**

10.12 Vida sexual

AR_L3_VIDA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Actividad y conducta sexual, número de parejas, inicio de las relaciones sexuales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L3_VIDA_SEXUAL – Path

90% `vida_?sexual` `actividad_?sexual` `conducta_?sexual` `pr[aá]cticas?_?sexuales?` `parejas?_?sexuales?` `n(o|ro|um|umero)_?parejas` `sexualmente_?activ[oa]` `inicio_?(de_?)?(las_?)?relaciones_?sexuales` `relaciones_?sexuales` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_SUPRIMIR`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`AR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ar-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Activa	→	**Sin información**

10.13 Identidad de género

AR_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La identidad de género autopercibida, la rectificación registral y el cambio de sexo registral de la Ley 26.743, que prohíbe dar publicidad a la rectificación y a la partida original sin autorización de la persona (art. 9). El nombre autopercibido queda en el dominio de nombre.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(autopercibido|identitario)` `rectificaci[oó]n_?registral` `cambio_?(de_?)?(g[eé]nero|sexo_?registral)` `ley_?26743` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `travesti` `pronombres?` `gender_?identity`

FORMATO DEL VALOR AR_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mujer cis, Varón cis, Mujer trans travesti, Varón trans masculinidad trans, No binario, Otra, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

`AR_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`AR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ar-identidades-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Transgénero	→	**Varón trans / masculinidad trans**

10.14 Víctimas de violencia

AR_L3_VICTIMA

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La condición de víctima de violencia de género, familiar o sexual, de trata o de explotación, el tipo de violencia, las medidas de protección y restricción de acercamiento, el botón antipánico, y la restitución de identidad de los hijos de desaparecidos. Revelarla expone a la persona a su agresor.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_L3_VICTIMA — Path

90% `v[ií]ctima(_?(de_?)?(violencia(_?(de_?)?g[eé]nero|_?familiar|_?dom[eé]stica)?|trata|abuso(_?sexual)?|delito(_?sexual)?|explotaci[oó]n))?` `violencia_?(de_?)?g[eé]nero` `violencia_?(familiar|dom[eé]stica|sexual)` `tipo_?(de_?)?violencia` `medida_?(de_?)?(protecci[oó]n|restricci[oó]n|exclusi[oó]n)` `perimetral` `restricci[oó]n_?(de_?)?acercamiento` `bot[oó]n_?antip[aá]nico` `linea_?144` `trata(_?(de_?)?personas)?` `restituci[oó]n_?(de_?)?identidad` `conadi` `hij[oa]_?(de_?)?desaparecid[oa]s?`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_SUPRIMIR`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `AR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `AR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`AR_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ar-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Violencia física y psicológica	→	**Sin información**
S	→	**S**

PARTE 11

Datos de salud

La información referente a la salud es sensible (art. 2), y la historia clínica es confidencial (Ley 26.529 de Derechos del Paciente). Varias leyes suman su propia reserva: la de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS (Ley 27.675), la de interrupción voluntaria del embarazo (Ley 27.610) y la de salud mental (Ley 26.657). El grupo cubre lo que guardan clínicas, obras sociales, prepagas, laboratorios, ART y las áreas de medicina laboral.

11.1 Identificadores de salud

AR_SALUD_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de historia clínica, de afiliado a la obra social, la prepaga o PAMI, de credencial, internación, autorización, orden y receta.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(historia(_?cl[ií]nica)?|hc|afiliado(_?(obra_?social|os|pami|prepaga))?|beneficio_?pami|credencial|internaci[oó]n|autorizaci[oó]n|orden|receta|prescripci[oó]n)` `historia_?cl[ií]nica` `hc_?(n(o|ro|um|umero))?` `afiliado_?(obra_?social|os|pami|prepaga)` `n(ro|umero)_?(os|pami)` `credencial_?(obra_?social|prepaga|pami)` `c[oó]digo_?(paciente|afiliado)` `id_?paciente` `hce`

55% `afiliado` `internaci[oó]n` `autorizaci[oó]n` `episodio`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
15012345678/00	→	**11560473467/18**

11.2 Obra social y prepaga

AR_SALUD_COBERTURA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La obra social, la prepaga, PAMI o Incluir Salud, por el nombre o por el código del Registro Nacional de Obras Sociales (RNOS). La mayoría de las obras sociales son sindicales: el código dice el oficio y el gremio. Incluir Salud cubre a quien cobra una pensión no contributiva.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_SALUD_COBERTURA — Path

85% `obra_?social(_?(nombre|codigo|afiliado))?` `os` `(cod|codigo|nombre|nom)_?(obra_?social|os|prepaga|rnos)` `rnos` `prepaga` `medicina_?prepaga` `cobertura(_?(m[eé]dica|de_?salud|social))?` `financiador` `plan_?(de_?)?salud` `pami` `incluir_?salud` `profe`

FORMATO DEL VALOR AR_SALUD_COBERTURA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 38 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — PAMI, IOMA, OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medifé, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

FORMATO DEL VALOR AR_SALUD_COBERTURA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d-\d{4}-\d)`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un nombre se reemplaza por otra cobertura de la lista; un código RNOS se mapea dígito a dígito; una bandera sigue siendo bandera.

`AR_COBERTURA_SALUD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_OBRA_SOCIAL`.

> `AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `AR_OBRA_SOCIAL` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 19 valores de `ar-obras-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
OSUOMRA	→	**IOSFA**
1-0020-4	→	**7-9242-5**

11.3 Diagnóstico y CIE-10

AR_SALUD_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Diagnósticos en palabras o por el código CIE-10, con punto (`F33.1`) o sin él (`F331`); causas de muerte, de licencia y de internación, antecedentes y alergias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]?)?` `cie_?10` `cie(_?(10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|familiares|personales|cl[ií]nicos)` `causa_?(de_?)?` `(muerte|defunci[oó]n|licencia|internaci[oó]n|consulta)` `motivo_?(de_?)?` `(consulta|licencia|internaci[oó]n)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DEL VALOR — AR_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d|X)?`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 pasa a otro código común en el mismo formato, y un texto a un diagnóstico común: un diagnóstico de VIH o de trastorno mental no sobrevive como categoría.

`AR_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

> `AR_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `ar-cie10-decimal.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `AR_CIE10` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `ar-cie10.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `AR_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `ar-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F33.1	→	K21.9
B24X	→	R51

11.4 Prácticas y prestaciones

AR_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Prácticas, estudios y cirugías, en palabras o por el código del Nomenclador Nacional o de un nomenclador provincial. Una carga viral o una interrupción del embarazo revelan el diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA AR_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path
>
> 85% `nomenclador` `(cod|codigo)_?(nomenclador|prestaci[oó]n|pr[aá]ctica|procedimiento)` `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `pr[aá]ctica(_?(m[eé]dica|realizada|autorizada))?` `prestaci[oó]n_?(m[eé]dica|realizada|autorizada)` `estudio_?(solicitado|realizado)` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `medical_?procedure`

CÓMO SE ENMASCARA

Un código se mapea dígito a dígito; un texto se reemplaza por una práctica común.

`AR_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

> `AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `AR_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ar-procedimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
420101	→	349877

11.5 Medicamentos

AR_SALUD_MEDICAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos recetados o dispensados, por nombre comercial, monodroga o código de troquel. Un antirretroviral, un antipsicótico o el misoprostol revelan un diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(recetado|prescrito|dispensado|nombre|uso))?` `f[aá]rmacos?` `droga(_?(gen[eé]rica|principal))?` `monodroga` `principio_?activo` `troquel` `gtin` `(cod|codigo)_?(medicamento|troquel|alfabeta|kairos)` `receta(_?(m[eé]dica|electr[oó]nica|archivada))?` `prescripci[oó]n_?(medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?farmacol[oó]gico` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DEL VALOR AR_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 52 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenac, Dipirona, Metformina, Glibenclamida, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un medicamento común de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`AR_MEDICAMENTO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_MEDICAMENTO_LISTA`.

`AR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`AR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`AR_MEDICAMENTO_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `ar-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**`Ibuprofeno`**

11.6 Texto clínico

AR_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Anamnesis, enfermedad actual, evolución, examen físico, indicaciones, epicrisis e informes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_SALUD_TEXTO_CLINICO — Path

85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `examen_?f[ií]sico` `plan_?(de_?)?(tratamiento|manejo)` `indicaciones_?m[eé]dicas` `conducta(_?m[eé]dica)?` `epicrisis` `resumen_?(de_?)?(alta|internaci[oó]n|atenci[oó]n)` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triage(_?texto)?` `informe_?(anatomopatol[oó]gico|patolog[ií]a|radiol[oó]gico|m[eé]dico)` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

TIPO DE DATO AR_SALUD_TEXTO_CLINICO — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El mismo Free Text Redaction del texto libre: documentos, contactos y nombres de la lista se redactan. El contenido clínico se mantiene — si no debe estar en la copia, suprima la columna.

`AR_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 10 patrones por `[DATO]`, y los 2670 términos de `ar-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Paciente Fernández, DNI 28.456.789, consulta por cefalea.`	→	**`Paciente [NOMBRE], DNI [DATO], consulta por cefalea.`**

11.7 Resultados de estudios

AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Resultados de laboratorio y estudios — glucemia, Papanicolaou, embarazo, toxicológico, alcoholemia —, también como valores numéricos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO — Path

80% `resultado_?(del_?)?(estudio|an[aá]lisis|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glucemia|papanicolaou|pap|hisopado|covid)` `(estudio|an[aá]lisis)_?(resultado|laboratorio)` `glucemia` `hemoglobina_?glicosilada` `hba1c` `colesterol` `imc` `presi[oó]n_?arterial` `tensi[oó]n_?arterial` `test_?(de_?)?embarazo` `toxicol[oó]gico` `alcoholemia` `test_?(de_?)?drogas` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo el formato: un número sigue siendo número.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Alterado	→	**Urjecipi**

11.8 VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS

AR_SALUD_VIH

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El estado serológico, la carga viral y el tratamiento antirretroviral, las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual. La Ley 27.675 garantiza la confidencialidad y prohíbe discriminar por ellos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_SALUD_VIH — Path

90% `vih(_?(estado|resultado|test|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serolog[ií]a_?` `(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `tarv` `antirretroviral(es)?` `hepatitis_?(b|c|viral)` `hbsag` `tuberculosis` `tbc` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `s[ií]filis` `vdrl`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_SUPRIMIR`.

> `AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `AR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ar-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reactivo	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.9 Grupo y factor

AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El grupo sanguíneo y el factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `grupo_?y_?factor` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `gs_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

FORMATO DEL VALOR AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro grupo de la lista.

`AR_GRUPO_SANGUINEO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ar-grupos-sanguineos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0+	→	**A-**

11.10 Discapacidad y CUD

AR_SALUD_DISCAPACIDAD

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La condición de discapacidad, el tipo — motora, auditiva, visual, visceral, intelectual, mental — y el número del Certificado Único de Discapacidad (Ley 22.431), y la pensión no contributiva por invalidez.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|categoria)_?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `cud` `certificado_?([uú]nico_?)?(de_?)?discapacidad` `n(o|ro|um|umero)_?cud` `condici[oó]n_?(de_?)?discapacidad` `pensi[oó]n_?(no_?contributiva_?)?(por_?)?invalidez` `movilidad_?reducida` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DEL VALOR AR_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Motora, Auditiva, Visual, Visceral, Intelectual, Mental, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera, un número de CUD se mapea carácter a carácter y cualquier otro valor se reemplaza por un tipo de la lista.

`AR_DISCAPACIDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_DISCAPACIDAD_TIPO` .

> `AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `AR_DISCAPACIDAD_TIPO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ar-discapacidades.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Trastorno del espectro autista`	→	**`Ninguna`**

11.11 Salud laboral

AR_SALUD_OCUPACIONAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El resultado del examen preocupacional y periódico, las preexistencias, los accidentes de trabajo e in itinere y las enfermedades profesionales denunciados a la ART (Ley 24.557), las licencias médicas y el ausentismo, y la incapacidad fijada por las comisiones médicas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_SALUD_OCUPACIONAL — Path

85% `aptitud_?(laboral|m[eé]dica|psicof[ií]sica)` `examen_?(preocupacional|peri[oó]dico|de_?egreso|psicot[eé]cnico)` `preocupacional` `accidente_?(de_?)?trabajo` `accidente_?in_?itinere` `enfermedad_?profesional` `siniestro_?art` `denuncia_?art` `art_?(siniestro|denuncia)` `licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|psiqui[aá]trica|por_?maternidad)` `d[ií]as_?(de_?)?licencia` `ausentismo` `carpeta_?m[eé]dica` `incapacidad(_?(laboral|laborativa|porcentaje))?` `comisi[oó]n_?m[eé]dica` `preexistencias?`

FORMATO DEL VALOR AR_SALUD_OCUPACIONAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 5 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — apto, no apto, apto con preexistencias, pendiente, apto condicional	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un resultado se reemplaza por otro de la lista — apto, no apto —; una bandera sigue siendo bandera; el diagnóstico cae en su dominio.

`AR_SALUD_LABORAL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_SALUD_LABORAL_LISTA`.

> `AR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `AR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `AR_SALUD_LABORAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `ar-aptitud-laboral.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
No apto temporariamente	→	**Pendiente**

11.12 Salud sexual y reproductiva

AR_SALUD_REPRODUCTIVA

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Embarazo, fecha de la última menstruación, control prenatal, parto, interrupción voluntaria o legal del embarazo (Ley 27.610), método anticonceptivo, fertilidad y reproducción asistida.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_SALUD_REPRODUCTIVA — Path

90% `embarazo` `embarazada` `gestante` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fum` `fecha_?[uú]ltima_?menstruaci[oó]n` `control_?prenatal` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `aborto` `ive` `ile` `interrupci[oó]n_?(voluntaria|legal)(_?del_?embarazo)?` `m[eé]todo_?anticonceptivo` `anticoncepci[oó]n` `anticonceptivo` `salud_?(sexual|reproductiva)` `fertilidad` `fertilizaci[oó]n_?asistida` `reproducci[oó]n_?asistida` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas conservan su forma; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_SUPRIMIR`.

> `AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `AR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ar-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12 semanas de gestación	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.13 Salud mental

AR_SALUD_MENTAL

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Trastornos mentales, atención psiquiátrica o psicológica, internación involuntaria, intento de suicidio y consumo problemático de sustancias (Ley 26.657).

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA AR_SALUD_MENTAL — Path
>
> 90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `intento_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `internaci[oó]n_?` `involuntaria` `consumo_?(problem[aá]tico|de_?(sustancias|alcohol|drogas))` `adicci[oó]n(es)?` `sedronar` `alcoholismo` `tabaquismo` `mental_?health`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas conservan su forma; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_SUPRIMIR`.

> `AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `AR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ar-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Trastorno bipolar`	→	**`Sin información`**

PARTE 12

Datos financieros y socioeconómicos

La información crediticia tiene reglas propias en el artículo 26, y la situación de una persona en la **Central de Deudores del BCRA** — de 1, normal, a 6, irrecuperable por disposición técnica — es de los datos con más consecuencias. Las prestaciones de ANSES y la categoría de monotributo dicen cuánto gana alguien, si tiene hijos o si tiene una discapacidad. Las categorías se reemplazan dentro de su propia notación y franja; los montos se mapean a un rango plausible sin relación con el valor real.

12.1 Situación crediticia

AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La situación del deudor en la Central de Deudores del BCRA — 1 normal, 2 riesgo bajo o seguimiento especial, 3 riesgo medio o con problemas, 4 riesgo alto, 5 irrecuperable, 6 irrecuperable por disposición técnica —, los cheques rechazados, los días de atraso, la gestión judicial y el puntaje de los burós de crédito.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA — Path

90% `situaci[oó]n_?(crediticia|bcra|deudor|central_?deudores)` `sit_?(bcra|deudor|cred)` `central_?(de_?)?deudores` `cendeu` `clasificaci[oó]n_?(del_?)?deudor` `score(_?(crediticio|veraz|nosis|equifax|interno))?` `puntaje_?crediticio` `veraz` `nosis` `equifax` `informe_?comercial` `cheques_?rechazados` `d[ií]as_?(de_?)?(atraso|mora)` `morosidad` `moroso` `en_?mora` `gesti[oó]n_?judicial` `credit_?score` `credit_?rating`

FORMATO DEL VALOR AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — normal, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, irrecuperable, con seguimiento especial, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La situación se reemplaza dentro de su franja — 1–2, 3–4, 5–6 —, así el análisis por franja conserva su forma; `Situación 4` sigue escrito igual. Un puntaje recibe otros dígitos con la misma longitud; un estado en palabras, otro de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`AR_SITUACION_CREDITICIA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_ESTADO_CREDITO`.

`AR_SITUACION_1_2` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-situacion-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_SITUACION_3_4` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-situacion-3-4.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_SITUACION_5_6` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-situacion-5-6.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`AR_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ar-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
4	→	**3**
Situación 6	→	**Situación 5**
Irrecuperable	→	**Con problemas**

12.2 Deudas

AR_FIN_DEUDA

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Saldos deudores, montos de préstamos y cuotas, importes en mora y límites de compra.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_FIN_DEUDA — Path

85% `saldo_?(deudor|deuda|cr[eé]dito|capital|pr[eé]stamo|adeudado|tarjeta)` `monto_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|adeudado|en_?mora|financiado)` `importe_?(deuda|cuota|adeudado|mora)` `deuda(_?total)?` `l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|compra|tarjeta)` `cuota_?mensual` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

TIPO DE DATO AR_FIN_DEUDA — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1850000	→	**4398071**

12.3 Ingresos y remuneración

AR_FIN_INGRESOS

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Sueldo básico, bruto o neto, remuneración imponible, haberes, ingresos familiares y facturación anual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_FIN_INGRESOS — Path

85% `salario(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))?` `sueldo(_?(b[aá]sico|bruto|neto|mensual))?` `remuneraci[oó]n(_?(bruta|neta|total|imponible))?` `haberes?` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?|brutos?))?` `neto_?a_?cobrar` `bruto_?mensual` `facturaci[oó]n_?anual` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DATO — AR_FIN_INGRESOS — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1450000	→	**4140719**

12.4 Patrimonio

AR_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Patrimonio, bienes personales, valuaciones fiscales y tasaciones, saldos en cuentas y plazos fijos, tenencias en moneda extranjera.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_FIN_PATRIMONIO — Path

85% `patrimonio(_?(neto|total))?` `bienes_?personales` `activos?_?(totales?)?` `valuaci[oó]n_?(fiscal|inmueble|veh[ií]culo)` `valor_?(del_?)?(inmueble|veh[ií]culo|bienes|tasaci[oó]n|mercado)` `tasaci[oó]n` `saldo_?(cuenta|caja_?ahorro|plazo_?fijo|inversi[oó]n)` `plazo_?fijo(_?monto)?` `tenencia_?(d[oó]lares|moneda_?extranjera|cripto)` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DATO AR_FIN_PATRIMONIO — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
85000000	→	**51593117**

12.5 Haberes y prestaciones

AR_FIN_JUBILACION

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El haber jubilatorio o de pensión, el monto de una asignación o prestación y la cuota alimentaria.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_FIN_JUBILACION — Path

90% `haber_?(jubilatorio|previsional|mensual)` `jubilaci[oó]n_?(monto|haber|importe)` `pensi[oó]n_?(monto|haber|importe)` `monto_?(jubilaci[oó]n|pensi[oó]n|asignaci[oó]n|prestaci[oó]n|beneficio)` `importe_?(asignaci[oó]n|beneficio|prestaci[oó]n)` `cuota_?alimentaria` `pension_?amount`

TIPO DE DATO AR_FIN_JUBILACION — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
420000	→	**646464**

12.6 Prestaciones y programas sociales

AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Las prestaciones de ANSES y los programas nacionales — Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Prestación Alimentar, Progresar, pensiones no contributivas, PUAM, asignaciones familiares — y el nivel de ingresos de la segmentación de subsidios de energía, muchas veces como bandera. Cobrar la AUH dice que la persona tiene hijos y trabaja en la informalidad; una pensión no contributiva, que tiene una discapacidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Path

90% `programa_?social` `plan_?social` `beneficiario_?(programa|plan|asignaci[oó]n|auh|anses)` `prestaci[oó]n_?(social|anses|alimentar)` `asignaci[oó]n_?(universal|por_?hijo|por_?embarazo|familiar)` `auh` `aue` `tarjeta_?alimentar` `progresar` `potenciar_?trabajo` `volver_?al_?trabajo` `puam` `pnc` `pensi[oó]n_?no_?contributiva` `beneficio_?anses` `tipo_?(de_?)?beneficio` `segmentaci[oó]n_?(energ[eé]tica|subsidios?)` `nivel_?(de_?)?(subsidio|ingresos_?rase)` `rase` `social_?programme`

FORMATO DEL VALOR — AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 27 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Prestación Alimentar, Progresar, Asignaciones familiares, Jubilación, …	80%	
Uno de 10 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una prestación de la lista.

`AR_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

> `AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `AR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `ar-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Potenciar Trabajo	→	**Acompañamiento Social**
S	→	**S**

12.7 Categoría de monotributo

AR_FIN_MONOTRIBUTO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La categoría del Régimen Simplificado, de A a K, que ARCA asigna por los ingresos brutos anuales.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA AR_FIN_MONOTRIBUTO – Path
>
> 90% `categor[ií]a_?(de_?)?monotributo` `monotributo(_?categor[ií]a)?` `cat_?monotributo` `categor[ií]a_?(afip|arca)` `r[eé]gimen_?simplificado`

> TIPO DE DATO AR_FIN_MONOTRIBUTO – Type
>
> Acepta texto (largo de 1 a 12); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La categoría se reemplaza dentro de su tramo — A–D, E–H, I–K —; `Categoría C` sigue escrito igual.

`AR_MONOTRIBUTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `AR_MONOTRIBUTO_A_D` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `ar-monotributo-a-d.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `AR_MONOTRIBUTO_E_H` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `ar-monotributo-e-h.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `AR_MONOTRIBUTO_I_K` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de `ar-monotributo-i-k.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
C	→	**D**
Categoría H	→	**Categoría E**

12.8 Tenencia de la vivienda

AR_FIN_VIVIENDA

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La tenencia de la vivienda como la pregunta el Censo 2022: propietario de la vivienda y el terreno o solo de la vivienda, inquilino, ocupante por préstamo o por trabajo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_FIN_VIVIENDA — Path

90% `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `r[eé]gimen_?(de_?)?tenencia` `tipo_?(de_?)?tenencia` `vivienda_?(propia|alquilada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_?)?ocupaci[oó]n` `housing_?tenure`

FORMATO DEL VALOR AR_FIN_VIVIENDA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 16 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Propietario de la vivienda y el terreno, Propietario solo de la vivienda, Inquilino, Ocupante por préstamo, Ocupante por trabajo, Otra situación, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra condición de la lista.

`AR_TENENCIA_VIVIENDA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

> `AR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `AR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `AR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ar-tenencia-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Ocupante de hecho	→	**Otra situación**

PARTE 13

Antecedentes penales y causas

Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales solo pueden ser tratados por las autoridades públicas competentes (art. 7.4), y el Convenio 108+ los cuenta entre las categorías especiales. Una empresa que los guarda — un certificado de antecedentes pedido en una selección de personal — debe protegerlos con el cuidado de un dato sensible.

13.1 Antecedentes

AR_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El certificado de antecedentes penales del Registro Nacional de Reincidencia, las contravenciones, el tipo de delito, la situación procesal, la prisión preventiva, la condición de detenido y los pedidos de captura.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — AR_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95% `antecedentes?(_?(penales|judiciales|policiales|contravencionales))?` `certificado_?(de_?)?(antecedentes|reincidencia|buena_?conducta)` `reincidencia` `registro_?nacional_?(de_?)?reincidencia` `rnr` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|imputado))?` `tipo_?(de_?)?delito` `contravenci[oó]n(es)?` `situaci[oó]n_?procesal` `prisi[oó]n_?preventiva` `detenido` `privad[oa]_?(de_?)?(la_?)?libertad` `interno_?(spf|penitenciario)` `reincidente` `pedido_?(de_?)?captura` `rebeld[ií]a` `criminal_?record`

55% `estado_?(del_?)?proceso` `sentencia` `fallo`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una situación genérica de la lista — no registra antecedentes, condenado, sobreseído —, sea cual sea el desenlace; una bandera sigue siendo bandera.

`AR_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`AR_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ar-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Condenado por robo en 2019`	→	**`Absuelto`**

13.2 Expediente y causa

AR_PENAL_EXPEDIENTE

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de expediente de los tribunales nacionales y federales — la sigla de la cámara, el número y el año, `CCC 12345/2023` —, la IPP de la provincia de Buenos Aires (`PP-07-00-012345-23/00`) y los números de causa, sumario y denuncia. Las causas se consultan en línea y llevan a las partes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA AR_PENAL_EXPEDIENTE – Path

90%	`n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(expediente|causa|legajo_?penal|ipp|sumario|denuncia|carpeta_?judicial)(_?(judicial|penal))?` `expediente_?(judicial|penal)` `causa_?(penal|judicial|n(o|ro|um|umero))` `ipp` `cuij` `sumario_?policial` `denuncia_?(penal|policial)`
50%	`expediente` `causa`

FORMATO DEL VALOR AR_PENAL_EXPEDIENTE – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{2,4}\s?\d{1,6}\/\d{4}`	70%	
`PP-\d{2}-\d{2}-\d{6}-\d{2}(\/\d{2})?`	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El número se mapea dígito a dígito; la sigla, el departamento judicial, la fiscalía y el año se mantienen. Los demás números se enmascaran carácter a carácter.

`AR_EXPEDIENTE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_ALFANUM` .

`AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`CCC 12345/2023`	→	**`CCC 31564/2023`**
`PP-07-00-012345-23/00`	→	**`PP-07-00-031564-23/00`**

14

El dígito verificador del CUIT

El algoritmo Check Digit del Masking Engine calcula un dígito módulo 11 como *once menos el resto* y escribe el 10 como 0. Para el CUIT eso acierta en diez de los once restos posibles: cuando el resto es 1, ARCA no usa un dígito sino que cambia el tipo — 20 y 27 pasan a 23, 30 a 33, 23 a 24, 33 a 34 —, y Check Digit escribiría 0. Uno de cada once CUIT enmascarados sería inválido.

El set lo resuelve en dos pasos, sin tablas:

- Un Check Digit con los **pesos duplicados** mantiene el tipo, mapea los ocho dígitos del DNI y escribe en el lugar del dígito un dígito auxiliar. Como $2 \times 1 \equiv 2$ módulo 11, el auxiliar es 9 exactamente cuando el resto del cuerpo enmascarado con los pesos verdaderos es 1.
- Un Regex Decompose, cuando el auxiliar es 9, reescribe el tipo y el dígito: cambiar el tipo suma un múltiplo conocido de los pesos, y el dígito nuevo queda determinado — 23 y 9 para un 20, 23 y 4 para un 27, 33 y 9 para un 30, 24 y 6 para un 23, 34 y 6 para un 33. En cualquier otro caso aplica un Check Digit con los pesos verdaderos sobre el cuerpo, que deja como está, y recalcula el dígito.

El cuerpo se mapea con el mismo Character Mapping del DNI: el CUIL de una persona física sigue conteniendo su DNI enmascarado. El CBU y el CVU no tienen ese problema — su módulo es 10 — y se resuelven con un solo Check Digit sobre la cuenta.

15

Dónde vive la gente: localidades, partidos y código postal

Con la población del Censo 2022 por gobierno local y por departamento, y la ubicación de cada uno según el servicio Georef, el set conoce el tamaño, la provincia y la posición de 528 partidos, departamentos y comunas, de 2.280 gobiernos locales y de las 4.027 localidades censales del INDEC.

- Un **gobierno local** con menos de 20.000 habitantes pasa al gobierno local más cercano de la misma provincia con al menos 20.000. Son 1.952, con 7 millones de habitantes — el 15% de la población. El Chaltén (Santa Cruz) pasa a El Calafate; Tilcara (Jujuy), a Libertador General San Martín; Ancasti (Catamarca), a Valle Viejo.
- Una **localidad** sigue a su gobierno local. Las que están fuera de todo gobierno local — zonas rurales de Santiago del Estero, Córdoba o la Patagonia — se generalizan igual, al gobierno local grande más cercano.
- Un **partido o departamento** con menos de 20.000 habitantes pasa al más cercano de la misma provincia con al menos 20.000. Son 203, con 2 millones de habitantes.
- La **provincia** se mantiene, y todas tienen al menos un gobierno local de 20.000 habitantes. Para una columna que deba cambiar, el set trae el dominio opcional `AR_L2_PROVINCIA`, que no asigna por sí mismo.
- La distancia se mide entre los centroides del Georef, en línea recta.
- Hay nombres repetidos — San José, San Martín, Villa Nueva, 25 de Mayo — y otros que solo difieren en un acento. Un nombre solo se generaliza cuando todos los lugares que lo llevan son chicos, y entonces sigue al mayor de ellos. Con la provincia (`San José – Entre Ríos`, `San José (Entre Ríos)`, `San José, Entre Ríos`) se aplica la misma regla dentro de la provincia.
- Los **códigos del INDEC** siguen la misma tabla, y el nombre y el código de una persona siguen coincidiendo.
- En la provincia de Buenos Aires el gobierno local es el partido: una localidad chica pasa al nombre del partido más cercano, que no siempre es el de su ciudad cabecera — `Carhué` pasa a `Saavedra`, cuya

cabecera es Pigüé.

- El **código postal** conserva la provincia y los dos primeros dígitos.

Los nombres de lugares que también son nombres o apellidos de personas, y los de provincias, quedan fuera de la lista de detección, para que una columna de apellidos no se tome por localidades.

16

Límites

- **Columnas binarias** — fotos del DNI, selfies de validación biométrica, huellas, PDF de historias clínicas en BLOB — no pueden enmascararse con estos algoritmos. Inventaríelas y repórtelas como riesgo residual.
- **Una localidad chica dentro de un gobierno local grande** se mantiene: el censo publica población por gobierno local, no por localidad. Un paraje rural de un partido grande conserva su nombre.
- **El DNI de siete dígitos** se enmascara con siete dígitos; dentro del CUIL tiene un cero adelante y se enmascara con ocho. El DNI y el CUIL de esa persona dejan de coincidir.
- **El dígito verificador en columna propia** no se recalcula: se enmascara y deja de corresponder al CUIT enmascarado.
- **La provincia, el banco del CBU y la característica del teléfono se mantienen.** La provincia puede enmascararse dentro de su región con el dominio opcional `AR_L2_PROVINCIA`, asignado a mano.
- **Data Cleansing deja pasar lo que no conoce**: una localidad escrita de una forma que la tabla no tiene — abreviada, con error de ortografía — pasa sin cambios.
- **El texto libre** se redacta palabra por palabra: un celular escrito con espacios no se encuentra, y un nombre que también es palabra común (`Luz`, `Rosa`, `Paz`) se redacta donde aparezca.
- **Niñas, niños y adolescentes** — la fecha de nacimiento se mueve como máximo 60 días, así que pocas personas cruzan los 13, 16 o 18 años, pero algunas sí. Donde importe, divida la regla por grupo etario con Multi-Column Condition.
- **Los domicilios** se reemplazan como una línea entera. Calle, altura, barrio, localidad y código postal en columnas separadas se enmascaran de forma independiente y dejan de formar un domicilio coherente.
- **La clave del engine** vuelve a vincular los valores enmascarados con producción para quien tiene ambas cosas: en ese caso el resultado no está disociado y sigue siendo dato personal. Guarde la clave lejos de quien usa la copia.

17

Verificación

Antes de la publicación, el set se verificó fuera de un Masking Engine:

- La configuración de cada classifier se revisó contra lo que un Masking Engine acepta.
- El profiling se simuló en 166 columnas con el set completo en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas y 31 columnas que no son dato personal — y de nuevo solo con los classifiers del paquete esencial.
- Las tablas que generalizan lugares se auditaron para los 528 partidos y departamentos y para los 2.280 gobiernos locales y las 4.027 localidades: por nombre, por nombre con la provincia y por código.
- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon los valores de muestra de cada dominio y marcadores como `N/A`, contrastando cada salida con su vocabulario; 240 CUIT de todos los tipos — incluidos los que cambian de tipo — y 150 CBU en cuanto a validez y colisiones; 150 DNI

en cuanto a colisiones; 20 personas cuyo DNI y CUIL deben seguir coincidiendo; y 106 grafías de las 24 jurisdicciones, cada una de las cuales debe recibir una sola provincia de su región, la escriba como la escriba. Cada algoritmo enmascaró además su propio valor de ejemplo.

Todas las columnas se asignaron como se esperaba y todos los valores se enmascararon como se esperaba. Antes de usar el set con datos reales, ejecute un job de profiling y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

18

Fuentes

- Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y Decreto 1558/2001 (InfoLEG). Constitución Nacional, art. 43. Ley 27.483 (Convenio 108) y Ley 27.699 (Convenio 108+). Código Penal, arts. 117 bis y 157 bis.
- Agencia de Acceso a la Información Pública: Resolución 47/2018, medidas de seguridad recomendadas (Anexo I, punto H); Resolución 126/2024, clasificación de infracciones y graduación de sanciones. Proyectos de ley 644-S-2025, 1948-D-2025 y 3397-D-2026. Comisión Europea, Decisión 2003/490/CE e informe de revisión de 2024.
- Leyes 26.529 (derechos del paciente), 26.657 (salud mental), 27.675 (VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS), 27.610 (interrupción voluntaria del embarazo), 26.743 (identidad de género), 26.485 (violencia contra las mujeres), 26.364 (trata de personas), 22.431 (discapacidad), 24.557 (riesgos del trabajo). Decreto 476/2021 (DNI con nomenclatura X).
- INDEC: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, resultados definitivos por departamento y por gobierno local; localidades censales; regiones estadísticas. Servicio de normalización de datos geográficos Georef (datos.gob.ar). RENAPER: nombres de personas físicas (datos.gob.ar).
- ARCA (ex AFIP): CUIT, CUIL y régimen simplificado. BCRA: Central de Deudores y clasificación de deudores; Clave Bancaria Uniforme y Clave Virtual Uniforme. ANSES: prestaciones. Correo Argentino: Código Postal Argentino. Superintendencia de Servicios de Salud: Registro Nacional de Obras Sociales.

APÉNDICE A

Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

AR_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `AR_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	conserva · conserva · `AR_CM_DIGITOS`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

AR_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `AR_PENAL_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `AR_CM_ALFANUM`
`si no`	`AR_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

AR_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ar-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_ANTECEDENTES`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ar-antecedentes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

AR_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 408 nombres de `ar-apellidos.txt`.

Usado por: `AR_PALABRA_APELLIDO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-apellidos.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

AR_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `AR_L1_APELLIDO`, `AR_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`AR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO`
si no	`AR_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `AR_ESTADO_CIVIL`, `AR_NIVEL_EDUCATIVO`, `AR_ORIGEN_ETNICO`, `AR_PUEBLO_INDIGENA`, `AR_LENGUA`, `AR_RELIGION`, `AR_OPINION_POLITICA`, `AR_PARTIDO_POLITICO`, `AR_ORIENTACION_SEXUAL`, `AR_IDENTIDAD_GENERO`, `AR_COBERTURA_SALUD`, `AR_DIAGNOSTICO`, `AR_MEDICAMENTO`, `AR_DISCAPACIDAD`, `AR_SALUD_LABORAL`, `AR_SITUACION_CREDITICIA`, `AR_PROGRAMA_SOCIAL`, `AR_TENENCIA_VIVIENDA`, `AR_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no)`	`AR_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`AR_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)(yes)`	`AR_BANDERA_YES_NO`
`(?i)([sn])`	`AR_BANDERA_S_N`
`(?i)([yx])`	`AR_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`AR_BANDERA_0_1`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-bandera-0-1.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-bandera-s-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-bandera-si-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-bandera-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_BARRIO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 124 valores de `ar-barrios.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_L2_BARRIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-barrios.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_SUPRIMIR`.

Usado por: `AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`, `AR_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `AR_L3_VIDA_SEXUAL`, `AR_L3_VICTIMA`, `AR_SALUD_VIH`, `AR_SALUD_REPRODUCTIVA`, `AR_SALUD_MENTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))))`	conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · `AR_CM_ALFANUM`
`si no`	`AR_SUPRIMIR`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_CBU REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `AR_L1_CBU`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{8})([\s\-]?)(\d{14}))`	conserva · conserva · conserva · `AR_CBU_CUENTA`

si no	AR_CM_DIGITOS

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_CBU_CUENTA CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con AR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 desde la derecha.

Usado por: AR_CBU

CONFIGURACIÓN

weightList	3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3
modulusNumber	10
checkDigitIndex	13
numDigitsForCheckdigitCalculation	13
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	AR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO
alphaNumericAlgorithm	AR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO
preserveRegex	
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

AR_CIE10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de ar-cie10.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: AR_DIAGNOSTICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ar-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de ar-cie10-decimal.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: AR_DIAGNOSTICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ar-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `AR_L1_TRAMITE_DNI`, `AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`, `AR_L1_PASAPORTE`, `AR_L1_REGISTRO_CIVIL`, `AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`, `AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `AR_L1_ALIAS_CBU`, `AR_L1_VEHICULO`, `AR_L1_INMUEBLE`, `AR_L1_CONTRATO`, `AR_L1_USUARIO`, `AR_SALUD_IDENTIFICADOR`, `AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO`, `AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `AR_DOCUMENTO`, `AR_NOMBRES`, `AR_APELLIDOS`, `AR_NOMBRE_COMPLETO`, `AR_EMAIL`, `AR_ORIGEN_ETNICO`, `AR_PUEBLO_INDIGENA`, `AR_LENGUA`, `AR_RELIGION`, `AR_OPINION_POLITICA`, `AR_PARTIDO_POLITICO`, `AR_ORIENTACION_SEXUAL`, `AR_IDENTIDAD_GENERO`, `AR_MEDICAMENTO`, `AR_DISCAPACIDAD`, `AR_SALUD_LABORAL`, `AR_PROGRAMA_SOCIAL`, `AR_TENENCIA_VIVIENDA`, `AR_ANTECEDENTES`, `AR_EXPEDIENTE`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

AR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `AR_L1_CUENTA_BANCARIA`, `AR_CUIT_CUERPO`, `AR_CUIT`, `AR_DOCUMENTO`, `AR_TELEFONO`, `AR_CBU`, `AR_COORDENADA`, `AR_ANIO`, `AR_EDAD`, `AR_OCUPACION_O_CODIGO`, `AR_COBERTURA_SALUD`, `AR_PROCEDIMIENTO`, `AR_SITUACION_CREDITICIA`, `AR_EXPEDIENTE`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

AR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `AR_CBU_CUENTA`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`

AR_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `AR_L1_DOMINIO`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

AR_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `AR_L1_DISPOSITIVO`, `AR_IP`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

AR_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_OBRA_SOCIAL`.

Usado por: `AR_SALUD_COBERTURA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d[\d\-]{3,8}\d))`	conserva · `AR_CM_DIGITOS`
si no	`AR_OBRA_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_CODIGO_GEOGRAFICO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*)([1-9]\d*)`	conserva · `AR_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `ar-codigos-geograficos-generalizados.txt` (5330 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `AR_CODIGO_GEOGRAFICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-codigos-geograficos-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

AR_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `AR_L2_CODIGO_POSTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-Za-z])(\d{2})(\d{2})([A-Za-z]{3})`	conserva · conserva · reemplaza por `00` · reemplaza por `AAA`
`([A-Za-z]?)(\d{2})(\d{2})`	conserva · conserva · reemplaza por `00`
`(0+)([1-9]\d)(\d{2})`	conserva · conserva · reemplaza por `00`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `AR_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([0-5]))`	conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d+))`	conserva · reemplaza por `5`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `AR_L1_GEOLOCALIZACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	conserva · `AR_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · `AR_CM_DIGITOS`
`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	conserva · `AR_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_CUIT REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_DIGITOS` .

Usado por: `AR_L1_CUIT`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2}[\s\-./]?\d{8}[\s\-./]?\d))`	conserva · `AR_CUIT_CADENA`
si no	`AR_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_CUIT_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CUIT_DV`.

Usado por: `AR_CUIT_CADENA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(20)([\s\-./]?\d{8}[\s\-./]?)(9)`	reemplaza por `23` · conserva · reemplaza por `9`
`(27)([\s\-./]?\d{8}[\s\-./]?)(9)`	reemplaza por `23` · conserva · reemplaza por `4`
`(23)([\s\-./]?\d{8}[\s\-./]?)(9)`	reemplaza por `24` · conserva · reemplaza por `6`
`(24)([\s\-./]?\d{8}[\s\-./]?)(9)`	reemplaza por `23` · conserva · reemplaza por `3`
`(30)([\s\-./]?\d{8}[\s\-./]?)(9)`	reemplaza por `33` · conserva · reemplaza por `9`
`(33)([\s\-./]?\d{8}[\s\-./]?)(9)`	reemplaza por `34` · conserva · reemplaza por `6`
`(34)([\s\-./]?\d{8}[\s\-./]?)(9)`	reemplaza por `33` · conserva · reemplaza por `3`
si no	`AR_CUIT_DV`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_CUIT_AUX CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `AR_CUIT_CUERPO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `4 6 8 10 12 14 4 6 8 10` desde la derecha.

Usado por: `AR_CUIT_CADENA`

CONFIGURACIÓN

weightList	`4 6 8 10 12 14 4 6 8 10`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`10`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`10`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	`AR_CUIT_CUERPO`
alphaNumericAlgorithm	`AR_CUIT_CUERPO`
preserveRegex	`[.\-\s/]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

AR_CUIT_CADENA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `AR_CUIT_AUX` → `AR_CUIT_AJUSTE`, en este orden.

Usado por: `AR_CUIT`, `AR_DOCUMENTO`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`AR_CUIT_AUX`
algorithmReferences[2]	`AR_CUIT_AJUSTE`

AR_CUIT_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `AR_CUIT_AUX`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{2})(\d{8})`	conserva · `AR_CM_DIGITOS`
`si no`	`AR_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`AR_CUIT_DV` CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `AR_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5` desde la derecha.

Usado por: `AR_CUIT_AJUSTE`

CONFIGURACIÓN

`weightList`	`2 3 4 5 6 7 2 3 4 5`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`10`
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`10`
`calculateChecksumRightToLeft`	sí
`numericAlgorithm`	`AR_IDENTIDAD`
`alphaNumericAlgorithm`	`AR_IDENTIDAD`
`preserveRegex`	`[.\-\s/]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sí

`AR_DEPARTAMENTO` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `ar-departamentos-generalizados.txt` (3254 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `AR_L2_DEPARTAMENTO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ar-departamentos-generalizados.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

`AR_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

Usado por: `AR_SALUD_DIAGNOSTICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`AR_CIE10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)`	`AR_CIE10`

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`si no`	`AR_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

AR_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `ar-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ar-diagnosticos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

AR_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `ar-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_L1_DIRECCION`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ar-direcciones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

AR_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_DISCAPACIDAD_TIPO`.

Usado por: `AR_SALUD_DISCAPACIDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`([A-Za-z0-9\-/]*\d{4,}[A-Za-z0-9\-/]*)`	`AR_CM_ALFANUM`
`si no`	`AR_DISCAPACIDAD_TIPO`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

AR_DISCAPACIDAD_TIPO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ar-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_DISCAPACIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-discapacidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `AR_L1_DNI`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2}[\s\-./]?\d{8}[\s\-./]?\d))`	conserva · `AR_CUIT_CADENA`
`(0*?)(?:(\d{1,3}(?:\.\d{3}){1,2}|\d{6,8}))`	conserva · `AR_CM_DIGITOS`
si no	`AR_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `AR_L2_EDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	conserva · reemplaza por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))`	conserva · conserva · `AR_CM_DIGITOS` · conserva
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	conserva · conserva · `AR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d))`	conserva · `AR_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `AR_L1_EMAIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`AR_CM_ALFANUM` · `AR_CM_ALFANUM` · reemplaza por `test`
si no	`AR_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `ar-empleadores.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-empleadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_EMPRESA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `ar-empresas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_L1_RAZON_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-empresas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `ar-establecimientos-educativos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-establecimientos-educativos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

Usado por: `AR_L2_ESTADO_CIVIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `AR_ESTADO_CIVIL_CODIGO`
si no	`AR_ESTADO_CIVIL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

AR_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ar-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-estado-civil-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ar-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-estado-civil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ar-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_SITUACION_CREDITICIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-estados-credito.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_EXPEDIENTE REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `AR_PENAL_EXPEDIENTE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-Za-z]{2,4}[\s\-]?)(\d{1,6})(\/\d{2,4}(?:\/[A-Za-z0-9]{1,6})*)`	conserva · `AR_CM_DIGITOS` · conserva
`((?:PP|IPP)[\s\-]?\d{2}[\s\-]\d{2}[\s\-])(\d{6})([\s\-]\d{2}(?:\/\d{2})?)`	conserva · `AR_CM_DIGITOS` · conserva
`(0*?)(?:(\d{1,6})(\/\d{2,4}))`	conserva · `AR_CM_DIGITOS` · conserva
si no	`AR_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `AR_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	no

AR_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: `AR_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	no

AR_GRAFIA_PROVINCIA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `ar-provincias-grafias.txt` (34 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `AR_PROVINCIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-provincias-grafias.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

AR_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ar-grupos-sanguineos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-grupos-sanguineos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `AR_CUIT_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)`	conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

AR_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

Usado por: `AR_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `AR_CM_ALFANUM`
`si no`	`AR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

AR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ar-identidades-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ar-identidades-genero.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

AR_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_HEX`.

Usado por: `AR_L1_IP`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	conserva · `AR_OCTETO` · `AR_OCTETO` · `AR_OCTETO` · `AR_OCTETO`
`si no`	`AR_CM_HEX`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

AR_LENGUA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_LENGUA_LISTA`.

Usado por: `AR_L3_LENGUA_INDIGENA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `AR_CM_ALFANUM`
`si no`	`AR_LENGUA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

AR_LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `ar-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_LENGUA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ar-lenguas.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

AR_LOCALIDAD DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `ar-localidades-generalizadas.txt` (55.794 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `AR_L2_LOCALIDAD`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ar-localidades-generalizadas.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

AR_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `AR_SALUD_MEDICAMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `AR_CM_ALFANUM`
`si no`	`AR_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

requireMask	no

AR_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `ar-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_MEDICAMENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_MONOTRIBUTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `AR_FIN_MONOTRIBUTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(categor[ií]a\s*)?([A-D])`	conserva · `AR_MONOTRIBUTO_A_D`
`(?i)(categor[ií]a\s*)?([E-H])`	conserva · `AR_MONOTRIBUTO_E_H`
`(?i)(categor[ií]a\s*)?([I-K])`	conserva · `AR_MONOTRIBUTO_I_K`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_MONOTRIBUTO_A_D SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `ar-monotributo-a-d.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_MONOTRIBUTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-monotributo-a-d.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_MONOTRIBUTO_E_H SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `ar-monotributo-e-h.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_MONOTRIBUTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-monotributo-e-h.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_MONOTRIBUTO_I_K SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de `ar-monotributo-i-k.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_MONOTRIBUTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-monotributo-i-k.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `ar-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_L2_NACIONALIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

Usado por: `AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `AR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO`
si no	`AR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ar-nivel-educativo-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-nivel-educativo-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`AR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ar-nivel-educativo.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-nivel-educativo.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`AR_NOMBRE` NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 756 nombres de `ar-nombres.txt`.

Usado por: `AR_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-nombres.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

`AR_NOMBRE_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `AR_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^,]+),\s*(.+)`	`AR_APELLIDOS` · `AR_NOMBRES`
`(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO`
si no	`AR_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `AR_L1_NOMBRE`, `AR_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE`
si no	`AR_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_OBRA_SOCIAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 19 valores de `ar-obras-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_COBERTURA_SALUD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-obras-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: `AR_IP`

CONFIGURACIÓN

minValue	`1`
maxValue	`254`

AR_OCUPACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 35 valores de `ar-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_OCUPACION_O_CODIGO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-ocupaciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_OCUPACION`.

Usado por: `AR_L2_OCUPACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2,5}))`	conserva · `AR_CM_DIGITOS`
si no	`AR_OCUPACION`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_OPINION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_OPINION_POLITICA_LISTA`.

Usado por: `AR_L3_OPINION_POLITICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `AR_CM_ALFANUM`
si no	`AR_OPINION_POLITICA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ar-opiniones-politicas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_OPINION_POLITICA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-opiniones-politicas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `AR_CM_ALFANUM`
si no	`AR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

AR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ar-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-orientaciones-sexuales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_ORIGEN_ETNICO_LISTA`.

Usado por: `AR_L3_ORIGEN_ETNICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `AR_CM_ALFANUM`
si no	`AR_ORIGEN_ETNICO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `ar-origen-etnico.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-origen-etnico.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_APELLIDO`.

Usado por: `AR_APELLIDOS`, `AR_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|san|santa|van|von|di|da|dos)`	conserva
si no	`AR_APELLIDO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_NOMBRE`.

Usado por: `AR_NOMBRES`, `AR_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|san|santa|van|von|di|da|dos)`	conserva
si no	`AR_NOMBRE`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_PARTIDO_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_PARTIDO_POLITICO_LISTA`.

Usado por: `AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `AR_CM_ALFANUM`
si no	`AR_PARTIDO_POLITICO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_PARTIDO_POLITICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 29 valores de `ar-partidos-politicos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_PARTIDO_POLITICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-partidos-politicos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `AR_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2}\.?\d{2}\.?\d{2}))`	conserva · `AR_CM_DIGITOS`

si no	AR_PROCEDIMIENTO_TEXTO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de ar-procedimientos.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: AR_PROCEDIMIENTO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ar-procedimientos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: AR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA.

Usado por: AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	AR_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · AR_CM_ALFANUM
si no	AR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de ar-programas-sociales.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: AR_PROGRAMA_SOCIAL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ar-programas-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_PROVINCIA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica AR_GRAFIA_PROVINCIA → AR_REGION_PROVINCIA, en este orden.

Usado por: AR_L2_PROVINCIA

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`AR_GRAFIA_PROVINCIA`
`algorithmReferences[2]`	`AR_REGION_PROVINCIA`

AR_PUEBLO_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_PUEBLO_INDIGENA_LISTA`.

Usado por: `AR_L3_PUEBLO_INDIGENA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `AR_CM_ALFANUM`
`si no`	`AR_PUEBLO_INDIGENA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

AR_PUEBLO_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `ar-pueblos-indigenas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_PUEBLO_INDIGENA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ar-pueblos-indigenas.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

AR_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `AR_L1_CREDENCIAL`, `AR_L3_BIOMETRICO`, `AR_L3_GENETICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.+)`	cada carácter → `X`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

AR_REGION_CUYO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de `ar-provincias-cuyo.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ar-provincias-cuyo.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_REGION_CUYO_ISO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de `ar-provincias-cuyo-iso.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-provincias-cuyo-iso.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_REGION_NEA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `ar-provincias-nea.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-provincias-nea.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_REGION_NEA_ISO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `ar-provincias-nea-iso.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-provincias-nea-iso.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_REGION_NOA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ar-provincias-noa.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-provincias-noa.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_REGION_NOA_ISO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ar-provincias-noa-iso.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-provincias-noa-iso.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_REGION_PAMPEANA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `ar-provincias-pampeana.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-provincias-pampeana.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_REGION_PAMPEANA_ISO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `ar-provincias-pampeana-iso.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-provincias-pampeana-iso.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_REGION_PATAGONIA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `ar-provincias-patagonia.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-provincias-patagonia.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_REGION_PATAGONIA_ISO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `ar-provincias-patagonia-iso.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-provincias-patagonia-iso.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_REGION_PROVINCIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `AR_PROVINCIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?iu)(Catamarca|Jujuy|La Rioja|Salta|Santiago del Estero|Tucumán)`	`AR_REGION_NOA`
`(?i)(AR-)([KYFAGT])`	conserva · `AR_REGION_NOA_ISO`
`(?iu)(Chaco|Corrientes|Formosa|Misiones)`	`AR_REGION_NEA`
`(?i)(AR-)([HWPN])`	conserva · `AR_REGION_NEA_ISO`
`(?iu)(Mendoza|San Juan|San Luis)`	`AR_REGION_CUYO`
`(?i)(AR-)([MJD])`	conserva · `AR_REGION_CUYO_ISO`
`(?iu)(Buenos Aires|Córdoba|Entre Ríos|La Pampa|Santa Fe|Ciudad Autónoma de Buenos Aires)`	`AR_REGION_PAMPEANA`
`(?i)(AR-)([BXELSC])`	conserva · `AR_REGION_PAMPEANA_ISO`
`(?iu)(Chubut|Neuquén|Río Negro|Santa Cruz|Tierra del Fuego)`	`AR_REGION_PATAGONIA`
`(?i)(AR-)([UQRZV])`	conserva · `AR_REGION_PATAGONIA_ISO`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `AR_L3_RELIGION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `AR_CM_ALFANUM`

si no	AR_RELIGION_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `ar-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: AR_RELIGION

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ar-religiones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_SALUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: AR_SALUD_LABORAL_LISTA.

Usado por: AR_SALUD_OCUPACIONAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	AR_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · AR_CM_ALFANUM
si no	AR_SALUD_LABORAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_SALUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `ar-aptitud-laboral.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: AR_SALUD_LABORAL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ar-aptitud-laboral.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_SEXO REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: AR_L2_SEXO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(femenino|masculino|no\s+binario)`	`AR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`
`(?i)(mujer|var[oó]n|hombre)`	`AR_SEXO_MUJER_VARON`
`(?i)(female|male)`	`AR_SEXO_FEMALE_MALE`
`(?i)([fmx])`	`AR_SEXO_F_M`
`(0*?)(?:([12]))`	conserva · `AR_SEXO_1_2`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

AR_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_SEXO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ar-sexo-1-2.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

AR_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_SEXO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ar-sexo-f-m.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

AR_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_SEXO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ar-sexo-female-male.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

AR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-sexo-femenino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-sexo-femenino-masculino.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_SEXO_MUJER_VARON SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-sexo-mujer-varon.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-sexo-mujer-varon.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_SITUACION_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-situacion-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_SITUACION_CREDITICIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-situacion-1-2.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_SITUACION_3_4 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-situacion-3-4.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_SITUACION_CREDITICIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-situacion-3-4.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_SITUACION_5_6 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ar-situacion-5-6.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_SITUACION_CREDITICIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-situacion-5-6.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_SITUACION_CREDITICIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_ESTADO_CREDITO`.

Usado por: `AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(situaci[oó]n\s*)?([12])`	conserva · `AR_SITUACION_1_2`
`(?i)(situaci[oó]n\s*)?([34])`	conserva · `AR_SITUACION_3_4`
`(?i)(situaci[oó]n\s*)?([56])`	conserva · `AR_SITUACION_5_6`
`(0*?)(?:(\d{2,4}))`	conserva · `AR_CM_DIGITOS`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
si no	`AR_ESTADO_CREDITO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ar-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-sin-informacion.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

AR_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `AR_L1_TARJETA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	conserva · `dlpx-core:Credit Card`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `AR_L1_TELEFONO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\+?54[\s\-]?(?:9[\s\-]?)?)?(\(?0?(?:11|[23]\d{1,3})\)?[\s\-]+)(15[\s\-]?)?(\d{2,4})([\s\-]?)(\d{4}))`	conserva · conserva · conserva · conserva · `AR_CM_DIGITOS` · conserva · `AR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\+?54[\s\-]?(?:9[\s\-]?)?|0)?(11|[23]\d{2,3})(\d{6,8}))`	conserva · conserva · conserva · `AR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(15[\s\-]?)?(\d{3,4})([\s\-]?)(\d{4}))`	conserva · conserva · `AR_CM_DIGITOS` · conserva · `AR_CM_DIGITOS`
si no	`AR_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `AR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

Usado por: `AR_FIN_VIVIENDA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `AR_CM_ALFANUM`
si no	`AR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

AR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ar-tenencia-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `AR_TENENCIA_VIVIENDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ar-tenencia-vivienda.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`AR_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 10 patrones por `[DATO]`, y los 2670 términos de `ar-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `AR_L1_TEXTO_LIBRE`, `AR_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?<![\d.])\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}(?![\d.])`
`(?<!\d)(20|2[347]|3[034])-?\d{8}-?\d(?!\d)`
`(?<!\d)\d{7,8}(?!\d)`
`(?<!\d)\d{22}(?!\d)`
`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
`(?<![\d\-])(\+?549?)?(11|[23]\d{2,3})(15)?\d{6,8}(?![\d\-])`
`(?<![\d\-])(15-?)?\d{4}-\d{4}(?![\d\-])`
`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
`(?<![A-Za-z])([A-Z]{2}\d{3}[A-Z]{2}|[A-Z]{3}\d{3}|[A-Z]\d{3}[A-Z]{3})(?![A-Za-z\d])`
`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	`[DATO]`
lookupFile	`ar-texto-nombres.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOMBRE]`
isDenyList	sí

APÉNDICE B

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee el set. En un Masking Engine, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`ar-antecedentes.txt`	8	`AR_ANTECEDENTES_LISTA`	No registra antecedentes · Registra antecedentes · Imputado · Procesado
`ar-apellidos.txt`	408	`AR_APELLIDO`	González · Rodríguez · Gómez · Fernández
`ar-aptitud-laboral.txt`	4	`AR_SALUD_LABORAL_LISTA`	Apto · Apto con preexistencias · No apto · Pendiente
`ar-bandera-0-1.txt`	2	`AR_BANDERA_0_1`	0 · 1
`ar-bandera-s-n.txt`	2	`AR_BANDERA_S_N`	S · N
`ar-bandera-si-no.txt`	2	`AR_BANDERA_SI_NO`	Sí · No
`ar-bandera-true-false.txt`	2	`AR_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`ar-bandera-y-n.txt`	2	`AR_BANDERA_Y_N`	Y · N
`ar-bandera-yes-no.txt`	2	`AR_BANDERA_YES_NO`	Yes · No
`ar-barrios.txt`	124	`AR_BARRIO`	Agronomía · Almagro · Balvanera · Barracas
`ar-cie10-decimal.txt`	33	`AR_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`ar-cie10.txt`	37	`AR_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`ar-codigos-geograficos-generalizados.txt`	5330	`AR_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA`	06007|06700 · 06014|06084 · 06021|06112 · 06140|06077
`ar-departamentos-generalizados.txt`	3254	`AR_DEPARTAMENTO`	Adolfo Gonzales Chaves|Benito Juárez · Alberti|Bragado · Capitán Sarmiento|Arrecifes · Carlos Tejedor|Pehuajó
`ar-detectar-apellidos.txt`	477	`AR_L1_APELLIDO – List` `AR_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	González · Gonzalez · Rodríguez · Rodriguez
`ar-detectar-nacionalidades.txt`	45	`AR_L2_NACIONALIDAD – List`	Argentina · Paraguaya · Boliviana · Venezolana
`ar-detectar-nombres.txt`	876	`AR_L1_NOMBRE – List` `AR_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	María · Maria · Juan · José
`ar-diagnosticos.txt`	30	`AR_DIAGNOSTICO_TEXTO`	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
`ar-direcciones.txt`	4000	`AR_DIRECCION`	Calle 130 N° 1082 · Estrada 335 PB 1 · Calle 23 N° 2702 · Estrada 765
`ar-discapacidades.txt`	8	`AR_DISCAPACIDAD_TIPO`	Motora · Auditiva · Visual · Visceral
`ar-empleadores.txt`	24	`AR_EMPLEADOR`	Comercializadora del Plata S.A. · Construcciones Andinas S.R.L. · Transportes La Pampa S.A. · Supermercados El Hornero S.A.
`ar-empresas.txt`	24	`AR_EMPRESA`	Comercializadora del Plata S.A. · Construcciones Andinas S.R.L. · Transportes La Pampa S.A. · Supermercados El Hornero S.A.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
ar-establecimientos-educativos.txt	12	AR_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	Escuela N° 12 Domingo F. Sarmiento · Escuela Primaria N° 45 · Escuela de Educación Secundaria N° 3 · Escuela Técnica N° 8
ar-estado-civil-codigos.txt	6	AR_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
ar-estado-civil.txt	6	AR_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero/a · Casado/a · Unión convivencial · Separado/a de hecho
ar-estados-credito.txt	10	AR_ESTADO_CREDITO	Normal · Riesgo bajo · Riesgo medio · Riesgo alto
ar-grupos-sanguineos.txt	8	AR_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
ar-identidades-genero.txt	7	AR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cis · Varón cis · Mujer trans / travesti · Varón trans / masculinidad trans
ar-lenguas.txt	12	AR_LENGUA_LISTA	Español · Guaraní · Quechua · Mapuzungun
ar-localidades-generalizadas.txt	55.794	AR_LOCALIDAD	Adolfo Alsina|Saavedra · Adolfo Gonzales Chaves|Benito Juárez · Alberti|Bragado · Capitán Sarmiento|Arrecifes
ar-medicamentos.txt	24	AR_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenac · Dipirona
ar-monotributo-a-d.txt	4	AR_MONOTRIBUTO_A_D	A · B · C · D
ar-monotributo-e-h.txt	4	AR_MONOTRIBUTO_E_H	E · F · G · H
ar-monotributo-i-k.txt	3	AR_MONOTRIBUTO_I_K	I · J · K
ar-nacionalidades.txt	14	AR_NACIONALIDAD	Argentina · Paraguaya · Boliviana · Venezolana
ar-nivel-educativo-codigos.txt	10	AR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
ar-nivel-educativo.txt	10	AR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA	Sin instrucción · Primario incompleto · Primario completo · Secundario incompleto
ar-nombres.txt	756	AR_NOMBRE	María · Juan · José · Carlos
ar-obras-sociales.txt	19	AR_OBRA_SOCIAL	PAMI · IOMA · OSDE · Swiss Medical
ar-ocupaciones.txt	35	AR_OCUPACION	Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Chofer
ar-opiniones-politicas.txt	7	AR_OPINION_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
ar-orientaciones-sexuales.txt	8	AR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
ar-origen-etnico.txt	4	AR_ORIGEN_ETNICO_LISTA	Indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios · Afrodescendiente · Ninguno · Prefiere no responder
ar-partidos-politicos.txt	29	AR_PARTIDO_POLITICO_LISTA	Partido Justicialista · Unión Cívica Radical · Propuesta Republicana (PRO) · La Libertad Avanza
ar-procedimientos.txt	10	AR_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta médica en consultorio · Consulta de guardia · Hemograma completo · Glucemia
ar-programas-sociales.txt	13	AR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Asignación Universal por Hijo · Asignación por Embarazo · Prestación Alimentar · Progresar
ar-provincias-cuyo-iso.txt	3	AR_REGION_CUYO_ISO	M · J · D

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
ar-provincias-cuyo.txt	3	AR_REGION_CUYO	Mendoza · San Juan · San Luis
ar-provincias-grafias.txt	34	AR_GRAFIA_PROVINCIA	Tucuman|Tucumán · TUCUMAN|TUCUMÁN · tucuman|tucumán · Cordoba|Córdoba
ar-provincias-nea-iso.txt	4	AR_REGION_NEA_ISO	H · W · P · N
ar-provincias-nea.txt	4	AR_REGION_NEA	Chaco · Corrientes · Formosa · Misiones
ar-provincias-noa-iso.txt	6	AR_REGION_NOA_ISO	K · Y · F · A
ar-provincias-noa.txt	6	AR_REGION_NOA	Catamarca · Jujuy · La Rioja · Salta
ar-provincias-pampeana-iso.txt	5	AR_REGION_PAMPEANA_ISO	B · X · E · L
ar-provincias-pampeana.txt	5	AR_REGION_PAMPEANA	Buenos Aires · Córdoba · Entre Ríos · La Pampa
ar-provincias-patagonia-iso.txt	5	AR_REGION_PATAGONIA_ISO	U · Q · R · Z
ar-provincias-patagonia.txt	5	AR_REGION_PATAGONIA	Chubut · Neuquén · Río Negro · Santa Cruz
ar-pueblos-indigenas.txt	20	AR_PUEBLO_INDIGENA_LISTA	Mapuche · Guaraní · Diaguita · Kolla
ar-religiones.txt	11	AR_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica · Pentecostal · Testigo de Jehová
ar-sexo-1-2.txt	2	AR_SEXO_1_2	1 · 2
ar-sexo-f-m.txt	2	AR_SEXO_F_M	F · M
ar-sexo-female-male.txt	2	AR_SEXO_FEMALE_MALE	Female · Male
ar-sexo-femenino-masculino.txt	2	AR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO	Femenino · Masculino
ar-sexo-mujer-varon.txt	2	AR_SEXO_MUJER_VARON	Mujer · Varón
ar-sin-informacion.txt	1	AR_SUPRIMIR	Sin información
ar-situacion-1-2.txt	2	AR_SITUACION_1_2	1 · 2
ar-situacion-3-4.txt	2	AR_SITUACION_3_4	3 · 4
ar-situacion-5-6.txt	2	AR_SITUACION_5_6	5 · 6
ar-tenencia-vivienda.txt	6	AR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA	Propietario de la vivienda y el terreno · Propietario solo de la vivienda · Inquilino · Ocupante por préstamo
ar-texto-nombres.txt	2670	AR_TEXTO_LIBRE	María · MARÍA · Maria · MARIA

APÉNDICE C

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que `NOMBRE_PRODUCTO` no se tome por el nombre de una persona.

E1 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `fantasia` `comercial` `archivo` `calle` `via` `barrio` `localidad` `municipio` `ciudad` `partido` `departamento` `depto` `dpto` `provincia` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `establecimiento` `institucion` `curso` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `clinica` `hospital` `sanatorio` `obra` `prepaga` `area` `dependencia` `reparticion` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `sindicato` `gremio` `religion` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `local` `tienda` `deposito` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `agente` `trabajador` `contratado` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `fiador` `tomador` `propietario` `inquilino` `locatario` `locador` `conductor` `tutor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `concubino` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `denunciado` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `causante` `donante` `curador` `jubilado` `pensionado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

E2 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `fantasia` `comercial` `archivo` `calle` `via` `barrio` `localidad` `municipio` `ciudad` `partido` `departamento` `depto` `dpto` `provincia` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `establecimiento` `institucion` `curso` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `clinica` `hospital` `sanatorio` `obra` `prepaga` `area` `dependencia` `reparticion` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `sindicato` `gremio` `religion` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `local` `tienda` `deposito` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `agente` `trabajador` `contratado` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `fiador` `tomador` `propietario` `inquilino` `locatario` `locador` `conductor` `tutor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `concubino` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `denunciado` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `causante` `donante` `curador` `jubilado` `pensionado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner`

E3	`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `fantasia` `comercial` `archivo` `calle` `via` `barrio` `localidad` `municipio` `ciudad` `partido` `departamento` `depto` `dpto` `provincia` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `establecimiento` `institucion` `curso` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `clinica` `hospital` `sanatorio` `obra` `prepaga` `area` `dependencia` `reparticion` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `sindicato` `gremio` `religion` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `local` `tienda` `deposito` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `agente` `trabajador` `contratado` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `fiador` `tomador` `propietario` `inquilino` `locatario` `locador` `conductor` `tutor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `concubino` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `denunciado` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `causante` `donante` `curador` `jubilado` `pensionado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first`
E4	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `nacional` `provincial` `t[eé]cnica` `regional`
E5	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E6	`producto` `catastral` `primaria` `for[aá]nea` `valor` `bancaria` `virtual` `[uú]nica`
E7	`id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro`
E8	`id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log`

APÉNDICE D

Profile set y classifiers

El profile set `AR — Ley 25.326 — v3` ejecuta estos 150 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Ley 25.326 - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
`AR_L1_DNI — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`AR_L1_DNI`
`AR_L1_DNI — Type`	TIPO DE DATO	`AR_L1_DNI`
`AR_L1_DNI — Regex`	FORMATO DEL VALOR	`AR_L1_DNI`
`AR_L1_CUIT — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`AR_L1_CUIT`
`AR_L1_CUIT — Regex`	FORMATO DEL VALOR	`AR_L1_CUIT`
`AR_L1_TRAMITE_DNI — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`AR_L1_TRAMITE_DNI`
`AR_L1_TRAMITE_DNI — Regex`	FORMATO DEL VALOR	`AR_L1_TRAMITE_DNI`
`AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
`AR_L1_PASAPORTE — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`AR_L1_PASAPORTE`
`AR_L1_PASAPORTE — Regex`	FORMATO DEL VALOR	`AR_L1_PASAPORTE`
`AR_L1_REGISTRO_CIVIL — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`AR_L1_REGISTRO_CIVIL`
`AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`
`AR_L1_NOMBRE — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`AR_L1_NOMBRE`
`AR_L1_NOMBRE — List`	VALORES CONOCIDOS	`AR_L1_NOMBRE`
`AR_L1_APELLIDO — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`AR_L1_APELLIDO`
`AR_L1_APELLIDO — List`	VALORES CONOCIDOS	`AR_L1_APELLIDO`
`AR_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`AR_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`AR_L1_NOMBRE_COMPLETO — List`	VALORES CONOCIDOS	`AR_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`AR_L1_RAZON_SOCIAL — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`AR_L1_RAZON_SOCIAL`
`AR_L1_RAZON_SOCIAL — Regex`	FORMATO DEL VALOR	`AR_L1_RAZON_SOCIAL`
`AR_L1_EMAIL — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`AR_L1_EMAIL`
`AR_L1_EMAIL — Type`	TIPO DE DATO	`AR_L1_EMAIL`
`AR_L1_EMAIL — Regex`	FORMATO DEL VALOR	`AR_L1_EMAIL`
`AR_L1_TELEFONO — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`AR_L1_TELEFONO`
`AR_L1_TELEFONO — Regex`	FORMATO DEL VALOR	`AR_L1_TELEFONO`
`AR_L1_DIRECCION — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`AR_L1_DIRECCION`
`AR_L1_DIRECCION — Type`	TIPO DE DATO	`AR_L1_DIRECCION`
`AR_L1_DIRECCION — Regex`	FORMATO DEL VALOR	`AR_L1_DIRECCION`
`AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
`AR_L1_CBU — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`AR_L1_CBU`
`AR_L1_CBU — Regex`	FORMATO DEL VALOR	`AR_L1_CBU`
`AR_L1_ALIAS_CBU — Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`AR_L1_ALIAS_CBU`

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
AR_L1_ALIAS_CBU - Regex	FORMATO DEL VALOR	AR_L1_ALIAS_CBU
AR_L1_CUENTA_BANCARIA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L1_CUENTA_BANCARIA
AR_L1_TARJETA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L1_TARJETA
AR_L1_TARJETA - Regex	FORMATO DEL VALOR	AR_L1_TARJETA
AR_L1_IP - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L1_IP
AR_L1_IP - Regex	FORMATO DEL VALOR	AR_L1_IP
AR_L1_DISPOSITIVO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L1_DISPOSITIVO
AR_L1_DISPOSITIVO - Regex	FORMATO DEL VALOR	AR_L1_DISPOSITIVO
AR_L1_DOMINIO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L1_DOMINIO
AR_L1_DOMINIO - Regex	FORMATO DEL VALOR	AR_L1_DOMINIO
AR_L1_VEHICULO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L1_VEHICULO
AR_L1_VEHICULO - Regex	FORMATO DEL VALOR	AR_L1_VEHICULO
AR_L1_INMUEBLE - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L1_INMUEBLE
AR_L1_CONTRATO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L1_CONTRATO
AR_L1_USUARIO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L1_USUARIO
AR_L1_CREDENCIAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L1_CREDENCIAL
AR_L1_CREDENCIAL - Regex	FORMATO DEL VALOR	AR_L1_CREDENCIAL
AR_L1_GEOLOCALIZACION - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L1_GEOLOCALIZACION
AR_L1_GEOLOCALIZACION - Regex	FORMATO DEL VALOR	AR_L1_GEOLOCALIZACION
AR_L1_TEXTO_LIBRE - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L1_TEXTO_LIBRE
AR_L1_TEXTO_LIBRE - Type	TIPO DE DATO	AR_L1_TEXTO_LIBRE
AR_L1_TEXTO_LIBRE - Regex	FORMATO DEL VALOR	AR_L1_TEXTO_LIBRE
AR_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L2_FECHA_NACIMIENTO
AR_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type	TIPO DE DATO	AR_L2_FECHA_NACIMIENTO
AR_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L2_ANIO_NACIMIENTO
AR_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type	TIPO DE DATO	AR_L2_ANIO_NACIMIENTO
AR_L2_EDAD - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L2_EDAD
AR_L2_EDAD - Type	TIPO DE DATO	AR_L2_EDAD
AR_L2_FECHA_EVENTO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L2_FECHA_EVENTO
AR_L2_FECHA_EVENTO - Type	TIPO DE DATO	AR_L2_FECHA_EVENTO
AR_L2_SEXO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L2_SEXO
AR_L2_SEXO - Values	FORMATO DEL VALOR	AR_L2_SEXO
AR_L2_LOCALIDAD - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L2_LOCALIDAD
AR_L2_LOCALIDAD - Values	FORMATO DEL VALOR	AR_L2_LOCALIDAD
AR_L2_DEPARTAMENTO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L2_DEPARTAMENTO
AR_L2_DEPARTAMENTO - Values	FORMATO DEL VALOR	AR_L2_DEPARTAMENTO
AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO
AR_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L2_CODIGO_POSTAL
AR_L2_CODIGO_POSTAL – Type	TIPO DE DATO	AR_L2_CODIGO_POSTAL
AR_L2_CODIGO_POSTAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	AR_L2_CODIGO_POSTAL
AR_L2_BARRIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L2_BARRIO
AR_L2_NACIONALIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L2_NACIONALIDAD
AR_L2_NACIONALIDAD – List	VALORES CONOCIDOS	AR_L2_NACIONALIDAD
AR_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L2_ESTADO_CIVIL
AR_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_L2_ESTADO_CIVIL
AR_L2_OCUPACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L2_OCUPACION
AR_L2_EMPLEADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L2_EMPLEADOR
AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO
AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO
AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO
AR_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L2_PERSONAS_A_CARGO
AR_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DATO	AR_L2_PERSONAS_A_CARGO
AR_L3_ORIGEN_ETNICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L3_ORIGEN_ETNICO
AR_L3_ORIGEN_ETNICO – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_L3_ORIGEN_ETNICO
AR_L3_PUEBLO_INDIGENA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L3_PUEBLO_INDIGENA
AR_L3_PUEBLO_INDIGENA – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_L3_PUEBLO_INDIGENA
AR_L3_LENGUA_INDIGENA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L3_LENGUA_INDIGENA
AR_L3_LENGUA_INDIGENA – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_L3_LENGUA_INDIGENA
AR_L3_RELIGION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L3_RELIGION
AR_L3_RELIGION – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_L3_RELIGION
AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
AR_L3_OPINION_POLITICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L3_OPINION_POLITICA
AR_L3_OPINION_POLITICA – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_L3_OPINION_POLITICA
AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
AR_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L3_AFILIACION_SINDICAL
AR_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_L3_AFILIACION_SINDICAL
AR_L3_BIOMETRICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L3_BIOMETRICO
AR_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DATO	AR_L3_BIOMETRICO
AR_L3_GENETICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L3_GENETICO
AR_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	AR_L3_GENETICO
AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL
AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
AR_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L3_VIDA_SEXUAL
AR_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L3_IDENTIDAD_GENERO
AR_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_L3_IDENTIDAD_GENERO
AR_L3_VICTIMA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_L3_VICTIMA
AR_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_SALUD_IDENTIFICADOR
AR_SALUD_COBERTURA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_SALUD_COBERTURA
AR_SALUD_COBERTURA – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_SALUD_COBERTURA
AR_SALUD_COBERTURA – Regex	FORMATO DEL VALOR	AR_SALUD_COBERTURA
AR_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_SALUD_DIAGNOSTICO
AR_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	AR_SALUD_DIAGNOSTICO
AR_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_SALUD_PROCEDIMIENTO
AR_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_SALUD_MEDICAMENTO
AR_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_SALUD_MEDICAMENTO
AR_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_SALUD_TEXTO_CLINICO
AR_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DATO	AR_SALUD_TEXTO_CLINICO
AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO
AR_SALUD_VIH – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_SALUD_VIH
AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
AR_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_SALUD_DISCAPACIDAD
AR_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_SALUD_DISCAPACIDAD
AR_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_SALUD_OCUPACIONAL
AR_SALUD_OCUPACIONAL – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_SALUD_OCUPACIONAL
AR_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_SALUD_REPRODUCTIVA
AR_SALUD_MENTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_SALUD_MENTAL
AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA
AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA
AR_FIN_DEUDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_FIN_DEUDA
AR_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DATO	AR_FIN_DEUDA
AR_FIN_INGRESOS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_FIN_INGRESOS
AR_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DATO	AR_FIN_INGRESOS
AR_FIN_PATRIMONIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_FIN_PATRIMONIO
AR_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DATO	AR_FIN_PATRIMONIO
AR_FIN_JUBILACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_FIN_JUBILACION
AR_FIN_JUBILACION – Type	TIPO DE DATO	AR_FIN_JUBILACION
AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
AR_FIN_MONOTRIBUTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_FIN_MONOTRIBUTO
AR_FIN_MONOTRIBUTO – Type	TIPO DE DATO	AR_FIN_MONOTRIBUTO
AR_FIN_VIVIENDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_FIN_VIVIENDA
AR_FIN_VIVIENDA – Values	FORMATO DEL VALOR	AR_FIN_VIVIENDA
AR_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_PENAL_ANTECEDENTES
AR_PENAL_EXPEDIENTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	AR_PENAL_EXPEDIENTE
AR_PENAL_EXPEDIENTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	AR_PENAL_EXPEDIENTE