DELPHIX MASKING · PROFILE SET

Chile — Ley 21.719

Descoberta e mascaramento de dados pessoais chilenos: identificadores diretos, quase-identificadores e os dados sensíveis do artigo 2 — situação socioeconômica incluída.

73	134	97
DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Profile set `CL – Ley 21.719 – v5`

Versão 5, de 11 de outubro de 2026 · Limiar de atribuição 60%

Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

1	**Sobre este profile set**	
2	**A Ley 21.719 em resumo**	
3	**Como os dados sensíveis são descobertos**	
4	**Como os dados são mascarados**	
5	**Pacotes essencial e estendido**	
6	**Os domínios numa visão**	

PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRETOS

7.1	**RUT / RUN**	CL_L1_RUT
7.2	**RUT sem dígito verificador**	CL_L1_RUT_CUERPO
7.3	**Dígito verificador do RUT**	CL_L1_RUT_DV
7.4	**Nomes**	CL_L1_NOMBRE
7.5	**Sobrenomes**	CL_L1_APELLIDO
7.6	**Nome completo**	CL_L1_NOMBRE_COMPLETO
7.7	**E-mail**	CL_L1_EMAIL
7.8	**Telefone**	CL_L1_TELEFONO
7.9	**Endereço**	CL_L1_DIRECCION
7.10	**Complemento do endereço**	CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
7.11	**Número de documento da cédula**	CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO
7.12	**Passaporte**	CL_L1_PASAPORTE
7.13	**Documentos de identidade estrangeiros**	CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
7.14	**Conta bancária**	CL_L1_CUENTA_BANCARIA
7.15	**Cartão de pagamento**	CL_L1_TARJETA
7.16	**Endereço IP**	CL_L1_IP
7.17	**Identificadores de dispositivo**	CL_L1_DISPOSITIVO
7.18	**Placa de veículo**	CL_L1_PATENTE
7.19	**Números de chassi e motor**	CL_L1_VEHICULO_ID
7.20	**Números de contrato e apólice**	CL_L1_NUMERO_CONTRATO
7.21	**Usuários e perfis sociais**	CL_L1_USUARIO_RRSS
7.22	**Senhas e segredos**	CL_L1_CREDENCIAL
7.23	**Geolocalização**	CL_L1_GEOLOCALIZACION
7.24	**Texto livre**	CL_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 8 · QUASE-IDENTIFICADORES

8.1	Data de nascimento	CL_L2_FECHA_NACIMIENTO
8.2	Ano de nascimento	CL_L2_ANIO_NACIMIENTO
8.3	Idade	CL_L2_EDAD
8.4	Datas de eventos pessoais	CL_L2_FECHA_EVENTO
8.5	Sexo	CL_L2_SEXO
8.6	Comuna	CL_L2_COMUNA
8.7	Código da comuna	CL_L2_CODIGO_COMUNA
8.8	Código postal	CL_L2_CODIGO_POSTAL
8.9	Nacionalidade	CL_L2_NACIONALIDAD
8.10	Estado civil	CL_L2_ESTADO_CIVIL
8.11	Ocupação e cargo	CL_L2_OCUPACION
8.12	Empregador	CL_L2_EMPLEADOR
8.13	Escolaridade	CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL
8.14	Escola ou universidade	CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL
8.15	Dependentes	CL_L2_CARGAS_FAMILIARES

PARTE 9 · DADOS SENSÍVEIS

9.1	Povos originários e origem étnica	CL_L3_ETNIA
9.2	Diagnósticos	CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
9.3	Medicamentos	CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO
9.4	Números de registro clínico	CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
9.5	Notas clínicas	CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
9.6	Resultados de exames	CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
9.7	Grupo sanguíneo	CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
9.8	Deficiência	CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
9.9	Saúde sexual e reprodutiva	CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
9.10	Saúde mental e dependências	CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
9.11	Dados biométricos	CL_L3_BIOMETRICO
9.12	Perfil genético	CL_L3_PERFIL_GENETICO
9.13	Orientação sexual	CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL
9.14	Identidade de gênero	CL_L3_IDENTIDAD_GENERO
9.15	Vida sexual	CL_L3_VIDA_SEXUAL
9.16	Religião	CL_L3_RELIGION
9.17	Convicções ideológicas	CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA
9.18	Filiação política	CL_L3_AFILIACION_POLITICA
9.19	Filiação sindical	CL_L3_AFILIACION_SINDICAL
9.20	Filiação gremial	CL_L3_AFILIACION_GREMIAL

PARTE 10 · SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA

10.1	Previsão de saúde e tramo FONASA	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD
10.2	Plano de saúde	CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD
10.3	Registro Social de Hogares	CL_L3_SOCIOEC_RSH
10.4	Grupo socioeconômico	CL_L3_SOCIOEC_NIVEL
10.5	Benefícios do Estado	CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL
10.6	Dívida e situação de crédito	CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD
10.7	Valores de dívida	CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA
10.8	Renda e salário	CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS
10.9	Fundo de pensão	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP
10.10	Saldos previdenciários	CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL
10.11	Situação de moradia	CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA
10.12	Financiamento estudantil	CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS

PARTE 11 · ANTECEDENTES PENAIS

11.1	Antecedentes penais	CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES
11.2	Números de processo judicial	CL_L3_PENAL_CAUSA
12	O dígito verificador do RUT	
13	Limites	
14	Verificação	
15	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	
C	Listas de exclusão	
D	Profile set e classifiers	

1

Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de um banco de dados chileno e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

A Ley 21.719 não se aplica a dados anonimizados. Por isso o set não para nos identificadores diretos: ele também generaliza os quase-identificadores que reidentificam pessoas em combinação e cobre todas as categorias sensíveis do artigo 2. Os domínios estão organizados nas mesmas camadas:

- **Identificadores diretos** — RUT, nomes, contato, documentos, contas, dispositivos, veículos, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, comuna, código postal, ocupação, empregador e atributos semelhantes.
- **Dados sensíveis** — origem étnica, saúde, biometria, vida sexual, orientação e identidade de gênero, crenças, filiação política, sindical e gremial.
- **Situação socioeconômica** — tramo FONASA e ISAPRE, Registro Social de Hogares, benefícios do Estado, dívida comercial, renda, fundo de pensão, moradia, financiamento estudantil.
- **Antecedentes penais** — condenações e números de processos judiciais.

Num Masking Engine, o set é um profile set com os seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos sobre os quais esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um deles com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `RESULTADO`, `CIUDAD` — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem significado (`CAMPO1`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível.

> Antes de mascarar, faça o inventário das colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Os algoritmos deste set trabalham com texto, números e datas: uma cédula escaneada guardada num BLOB continua com o RUT legível. Reporte essas colunas como risco residual.

2

A Ley 21.719 em resumo

A Ley 21.719 regula a proteção e o tratamento de dados pessoais e cria a Agencia de Protección de Datos Personales. O artigo 2 define como **sensíveis** os dados que revelam origem étnica ou racial, filiação política, sindical ou gremial, situação socioeconômica, convicções ideológicas ou filosóficas, crenças religiosas, saúde e perfil biológico humano, dados biométricos, e vida sexual, orientação sexual e identidade de gênero.

Situação socioeconômica é uma categoria do direito chileno: dados comuns em outros países — um tramo FONASA, uma ISAPRE, um percentil do Registro Social de Hogares, um registro no DICOM — são sensíveis no Chile, e modelos feitos para o GDPR não os cobrem.

A lei entra em vigor em 1º de dezembro de 2026. Em 31 de agosto de 2026 o Governo enviou ao Senado um projeto (Boletín 18.623-07) que adiaria a data para 1º de dezembro de 2027; verifique a tramitação. A data não muda este set.

> Este documento descreve controles técnicos. Se uma cópia dos dados conta como anonimizada é uma avaliação jurídica do ambiente inteiro — acesso, retenção, o que mais é cruzado com ela — e não só do profile set.

3

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

Bancos de dados completam os valores: uma coluna CHAR os preenche com espaços até o tamanho dela, e um código numérico guardado como texto muitas vezes vem com zeros à esquerda. O profiler testa os valores como chegam, por isso todo padrão de formato remove antes os espaços em volta do valor, os padrões de dígitos aceitam também zeros à esquerda, as listas de palavras soltas são procuradas palavra por palavra, e as listas de nomes com várias palavras (lugares, categorias) ficam num único padrão de formato. Uma coluna cujo nome não diz nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, os nomes curtos de sistemas empacotados — é encontrada só pelos valores sempre que o formato deles é distintivo: documentos com dígito verificador, e-mails, telefones, cartões, lugares, nomes.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

> O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

4

Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Onde um algoritmo que vem com o Masking Engine já resolve — CM Numeric para valores, Credit Card, o lookup de grupo sanguíneo —, o set o usa em vez de criar um próprio. Esses algoritmos aparecem nas árvores pelo nome `dlpx-core:`; estão em todo engine e não constam do Apêndice A.

O preenchimento fica onde está: os espaços em volta do valor são mantidos, e os zeros à esquerda de um número não são mascarados — `0012345678` vira `00` seguido do que `12345678` vira. Um valor guardado numa coluna CHAR completada com zeros continua casando com o mesmo valor guardado como número.

> Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Num engine com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

5

Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

PACOTE	DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	13	30	21	6
Estendido	73	134	97	53

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- RUT / RUN — `CL_L1_RUT`
- RUT sem dígito verificador — `CL_L1_RUT_CUERPO`
- Dígito verificador do RUT — `CL_L1_RUT_DV`
- Nomes — `CL_L1_NOMBRE`
- Sobrenomes — `CL_L1_APELLIDO`
- Nome completo — `CL_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- E-mail — `CL_L1_EMAIL`
- Telefone — `CL_L1_TELEFONO`
- Endereço — `CL_L1_DIRECCION`
- Complemento do endereço — `CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Número de documento da cédula — `CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO`
- Passaporte — `CL_L1_PASAPORTE`
- Data de nascimento — `CL_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

6

Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS		
RUT / RUN ESSENCIAL `CL_L1_RUT`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`CL_RUT`
RUT sem dígito verificador ESSENCIAL `CL_L1_RUT_CUERPO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`CL_CM_ALFANUM`
Dígito verificador do RUT ESSENCIAL `CL_L1_RUT_DV`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`CL_RUT_DV`
Nomes ESSENCIAL `CL_L1_NOMBRE`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`CL_NOMBRES`
Sobrenomes ESSENCIAL `CL_L1_APELLIDO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`CL_APELLIDOS`
Nome completo ESSENCIAL `CL_L1_NOMBRE_COMPLETO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`CL_NOMBRE_COMPLETO`
E-mail ESSENCIAL `CL_L1_EMAIL`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`CL_EMAIL`
Telefone ESSENCIAL `CL_L1_TELEFONO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CL_TELEFONO`
Endereço ESSENCIAL `CL_L1_DIRECCION`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`CL_DIRECCION`
Complemento do endereço ESSENCIAL `CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`	NOME DA COLUNA	`CL_CM_ALFANUM`
Número de documento da cédula ESSENCIAL `CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CL_CM_ALFANUM`
Passaporte ESSENCIAL `CL_L1_PASAPORTE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CL_CM_ALFANUM`
Documentos de identidade estrangeiros `CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`	NOME DA COLUNA	`CL_CM_ALFANUM`
Conta bancária `CL_L1_CUENTA_BANCARIA`	NOME DA COLUNA	`CL_CM_ALFANUM`
Cartão de pagamento `CL_L1_TARJETA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CL_TARJETA`
Endereço IP `CL_L1_IP`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CL_IP`
Identificadores de dispositivo `CL_L1_DISPOSITIVO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CL_CM_ALFANUM`
Placa de veículo `CL_L1_PATENTE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CL_PATENTE`

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Números de chassi e motor `CL_L1_VEHICULO_ID`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CL_CM_ALFANUM`
Números de contrato e apólice `CL_L1_NUMERO_CONTRATO`	NOME DA COLUNA	`CL_CM_ALFANUM`
Usuários e perfis sociais `CL_L1_USUARIO_RRSS`	NOME DA COLUNA	`CL_CM_ALFANUM`
Senhas e segredos `CL_L1_CREDENCIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CL_REDACTAR`
Geolocalização `CL_L1_GEOLOCALIZACION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CL_COORDENADA`
Texto livre `CL_L1_TEXTO_LIBRE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`CL_TEXTO_LIBRE`
QUASE-IDENTIFICADORES		
Data de nascimento ESSENCIAL `CL_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`CL_FECHA_NACIMIENTO`
Ano de nascimento `CL_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`CL_ANIO`
Idade `CL_L2_EDAD`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`CL_EDAD`
Datas de eventos pessoais `CL_L2_FECHA_EVENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`CL_FECHA_EVENTO`
Sexo `CL_L2_SEXO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`CL_SEXO`
Comuna `CL_L2_COMUNA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CL_COMUNA`
Código da comuna `CL_L2_CODIGO_COMUNA`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`CL_CODIGO_COMUNA`
Código postal `CL_L2_CODIGO_POSTAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CL_CODIGO_POSTAL`
Nacionalidade `CL_L2_NACIONALIDAD`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`CL_NACIONALIDAD`
Estado civil `CL_L2_ESTADO_CIVIL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CL_ESTADO_CIVIL`
Ocupação e cargo `CL_L2_OCUPACION`	NOME DA COLUNA	`CL_OCUPACION`
Empregador `CL_L2_EMPLEADOR`	NOME DA COLUNA	`CL_EMPLEADOR`
Escolaridade `CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CL_NIVEL_EDUCACIONAL`
Escola ou universidade `CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL`	NOME DA COLUNA	`CL_ESTABLECIMIENTO`
Dependentes `CL_L2_CARGAS_FAMILIARES`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`CL_CANTIDAD_ACOTADA`
DADOS SENSÍVEIS		

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Povos originários e origem étnica `CL_L3_ETNIA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`CL_PUEBLO_ORIGINARIO`
Diagnósticos `CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`CL_DIAGNOSTICO`
Medicamentos `CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`CL_MEDICAMENTO`
Números de registro clínico `CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR`	NOME DA COLUNA		`CL_CM_ALFANUM`
Notas clínicas `CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`CL_TEXTO_LIBRE`
Resultados de exames `CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`	NOME DA COLUNA		`CL_CM_ALFANUM`
Grupo sanguíneo `CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`dlpx-core:BloodType SL`
Deficiência `CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`CL_DISCAPACIDAD`
Saúde sexual e reprodutiva `CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA`	NOME DA COLUNA		`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Saúde mental e dependências `CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES`	NOME DA COLUNA		`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Dados biométricos `CL_L3_BIOMETRICO`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`CL_REDACTAR`
Perfil genético `CL_L3_PERFIL_GENETICO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`CL_REDACTAR`
Orientação sexual `CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`CL_ORIENTACION_SEXUAL`
Identidade de gênero `CL_L3_IDENTIDAD_GENERO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`CL_IDENTIDAD_GENERO`
Vida sexual `CL_L3_VIDA_SEXUAL`	NOME DA COLUNA		`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Religião `CL_L3_RELIGION`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`CL_RELIGION`
Convicções ideológicas `CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`CL_IDEOLOGIA`
Filiação política `CL_L3_AFILIACION_POLITICA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`CL_PARTIDO_POLITICO`
Filiação sindical `CL_L3_AFILIACION_SINDICAL`	NOME DA COLUNA		`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Filiação gremial `CL_L3_AFILIACION_GREMIAL`	NOME DA COLUNA		`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA			
Previsão de saúde e tramo FONASA `CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`CL_PREVISION_SALUD`
Plano de saúde `CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD`	NOME DA COLUNA		`CL_CM_ALFANUM`

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Registro Social de Hogares `CL_L3_SOCIOEC_RSH`	NOME DA COLUNA		`CL_RSH`
Grupo socioeconômico `CL_L3_SOCIOEC_NIVEL`	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	`CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO`
Benefícios do Estado `CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`CL_BENEFICIO_SOCIAL`
Dívida e situação de crédito `CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD`	NOME DA COLUNA		`CL_MOROSIDAD`
Valores de dívida `CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Renda e salário `CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Fundo de pensão `CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`CL_AFP`
Saldos previdenciários `CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Situação de moradia `CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`CL_VIVIENDA`
Financiamento estudantil `CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS`
ANTECEDENTES PENAIS			
Antecedentes penais `CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES`	NOME DA COLUNA		`CL_ANTECEDENTES`
Números de processo judicial `CL_L3_PENAL_CAUSA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`CL_CM_ALFANUM`

PARTE 7

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. Mascará-los é necessário, mas não basta: as partes seguintes importam tanto quanto.

7.1 RUT / RUN

CL_L1_RUT

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | STRING ALGORITHM CHAIN

O QUE É

O número de identificação nacional da pessoa (RUN) e o número tributário de pessoa ou empresa (RUT), com o dígito verificador: `12.345.678-5`, `12345678-5`, `9075310K`. O identificador central de qualquer banco de dados chileno.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — CL_L1_RUT — Path

80% `rut` `run` `r_u_t` `rol_?unico_?(tributario|nacional)?` `n(ro|um|umero)?_?rut` `rut_?(cli|pac|emp|afil|benef|tit|prov|func|trab|usu|pers|cte|contr|deud|aval|repr|alum|est|pro|med|cond|prop|aseg)[a-z]*` `rutcli[a-z]*` `rutpac[a-z]*` `tax_?id` `id_?tributario`

TIPO DE DADO — CL_L1_RUT — Type

Aceita texto (tamanho 7 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR — CL_L1_RUT — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-[\dkK])`	100%	
`0*(?:\d{7,8}-[\dkK])`	95%	
`0*(?:\d{6,8}[kK])`	90%	
`0*(?:\d{3}\.\d{3}-[\dkK])`	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O corpo é mascarado e o dígito verificador recalculado, então todo RUT mascarado é válido — inclusive com `K` — e mantém o formato. O mapeamento é um para um: um RUT usado como chave não colide com outro. Texto que não é RUT é mascarado caractere a caractere. Veja *O dígito verificador do RUT*.

`CL_RUT` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CL_RUT_PASO_1` → `CL_RUT_PASO_2`, nesta ordem.

`CL_RUT_PASO_1` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM`.

`CL_RUT_CUERPO_8` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CL_CM_ALFANUM` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `4 6 8 10 1 3 4 6` a partir da direita.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CL_RUT_CUERPO_7` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CL_CM_ALFANUM` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `4 6 8 10 1 3 4` a partir da direita.

`CL_RUT_CUERPO_6` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CL_CM_ALFANUM` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `4 6 8 10 1 3` a partir da direita.

`CL_RUT_PASO_2` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `CL_RUT_DV_8` **CHECK DIGIT**
>
> Mascara os dígitos com `CL_SIN_CAMBIO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3` a partir da direita.
>
> > `CL_SIN_CAMBIO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> `CL_RUT_DV_7` **CHECK DIGIT**
>
> Mascara os dígitos com `CL_SIN_CAMBIO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2` a partir da direita.
>
> `CL_RUT_DV_6` **CHECK DIGIT**
>
> Mascara os dígitos com `CL_SIN_CAMBIO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7` a partir da direita.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12.345.678-5	→	**46.916.122-6**
9.075.310-K	→	**9.509.079-6**
7654321-6	→	**9531739-1**

7.2 RUT sem dígito verificador

`CL_L1_RUT_CUERPO`

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

O corpo do RUT guardado sozinho, em geral como número, com o dígito verificador em outra coluna.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CL_L1_RUT_CUERPO – Path`

85%	`rut_?(num|nro|numero|cuerpo|sin_?dv|sdv|base|n)` `n(ro|um)?_?rut_?sin_?dv` `rutnum` `rut_?sin_?digito`
60%	`rut` `run`

TIPO DE DADO `CL_L1_RUT_CUERPO – Type`

Aceita número (tamanho de 5 a 10) ou texto (tamanho de 5 a 10); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR `CL_L1_RUT_CUERPO – Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{1,2}\.?\d{3}\.?\d{3})`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados exatamente como o corpo de um RUT completo, então a pessoa mantém o mesmo corpo mascarado esteja o RUT inteiro ou dividido.

`CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12345678	→	**46916122**

7.3 Dígito verificador do RUT

CL_L1_RUT_DV

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

O dígito verificador (`0` a `9` ou `K`) guardado em coluna própria.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_RUT_DV — Path

90%	`dv` `d_v` `digito_?verificador` `dig_?verif(icador)?` `dig_?ver` `dv_?(rut|run)` `(rut|run)_?dv` `dvrut` `rutdv` `check_?digit`

TIPO DE DADO CL_L1_RUT_DV — Type

Aceita texto (tamanho até 2) ou número (tamanho até 2); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR CL_L1_RUT_DV — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[\dkK]`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um dígito verificador escolhido por hash. A coluna não enxerga o corpo, então o par corpo + dígito deixa de ser válido; onde a aplicação o valida, mascare o RUT concatenado.

`CL_RUT_DV` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `cl-digito-verificador.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
K	→	**9**

7.4 Nomes

CL_L1_NOMBRE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Primeiro e demais nomes (`NOMBRES` , `PRIMER_NOMBRE`), incluindo o nome social da Ley 21.120.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_NOMBRE — Path

85%	`primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?pila` `nombre_?social` `first_?name` `given_?names?` `fname` `name_?first` `middle_?name` `nombre[12]` `nombres` *(exceto quando seguido de lista E1)*
50%	`nombre` *(exceto quando seguido de lista E2)* `nomb?` *(exceto quando seguido de lista E3)* `name` *(exceto quando seguido de lista E4)*

VALORES CONHECIDOS CL_L1_NOMBRE — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cl-detectar-nombres.txt	229	70%	María, Maria, José, Jose, Juan, Luis

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada palavra é trocada por um nome chileno, mantendo as maiúsculas. Acentos não mudam a escolha, então `José` e `JOSE` são mascarados igual.

`CL_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM`.

`CL_NOMBRE_PILA` NAME

Troca o nome por um dos 189 nomes de `cl-nombres.txt`.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
María José	→	**Waldo Sebastián**
JUAN	→	**EMILIANO**

7.5 Sobrenomes

CL_L1_APELLIDO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sobrenomes paterno e materno, juntos ou em colunas separadas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_APELLIDO — Path

85% `apellidos?` `apellido_?(paterno|materno|pat|mat|uno|dos|[12])` `ape_?(pat|mat|paterno|materno|[12])` `apepat` `apemat` `appat` `apmat` `ap_?(pat|mat|paterno|materno)` `a_?paterno` `a_?materno` `paterno` `materno` `last_?name` `surname` `lname` `family_?name` `second_?last_?name` `mother_?last_?name`

VALORES CONHECIDOS CL_L1_APELLIDO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cl-detectar-apellidos.txt	245	70%	González, Gonzalez, Muñoz, Munoz, Rojas, Díaz

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada palavra é trocada por um sobrenome chileno — a lista inclui sobrenomes mapuche, aymara e rapa nui.

`CL_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM`.

`CL_APELLIDO` NAME

Troca o nome por um dos 194 nomes de `cl-apellidos.txt`.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Muñoz Rojas`	→	**`Navarrete Lara`**

7.6 Nome completo

`CL_L1_NOMBRE_COMPLETO`

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nome inteiro de uma pessoa numa coluna: titulares, pacientes, clientes, contatos de emergência, representantes legais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CL_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path`

90% `nombre_?(completo|compl|full)` `nombres?_?y_?apellidos?` `nombres?_?apellidos?` `nombreapellido` `nom_?completo` `nomcompleto` `nombrecompleto` `full_?name` `fullname` `person_?name` `customer_?name` `employee_?name` `patient_?name` `nombre_?(cliente|cli|paciente|pac|trabajador|trab|funcionario|func|alumno|estudiante|afiliado|beneficiario|titular|madre|padre|tutor|apoderado|conyuge|pareja|medico|doctor|profesional|responsable|contacto|emergencia|aval|codeudor|deudor|remitente|destinatario|receptor|firmante|testigo|representante|propietario|arrendatario|asegurado|contratante|victima|denunciante|imputado|socio|donante|heredero|causante|persona|pers|conductor|chofer|vendedor|ejecutivo|agente|empleado|colaborador)`

60% `titular` `beneficiario` `contacto_?emergencia` `conyuge` `apoderado` `tutor_?legal` `representante_?legal` `paciente` `victima` `asegurado` `contratante` `razon_?social_?persona`

50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E4)*

VALORES CONHECIDOS `CL_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`cl-detectar-nombres.txt`	229	65%	María, Maria, José, Jose, Juan, Luis
`cl-detectar-apellidos.txt`	245	65%	González, Gonzalez, Muñoz, Munoz, Rojas, Díaz

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Segue a ordem chilena — nomes, depois sobrenome paterno e materno — e `Juan Carlos Pérez González` recebe dois nomes e dois sobrenomes. A forma `APELLIDOS, NOMBRES` também é reconhecida; valores de seis palavras ou mais são mascarados caractere a caractere.

`CL_NOMBRE_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM` .

> `CL_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM` .
>
> > `CL_APELLIDO` NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 194 nomes de `cl-apellidos.txt` .
> >
> > `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CL_NOMBRES` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM`.

> `CL_NOMBRE_PILA` **NAME**
>
> Troca o nome por um dos 189 nomes de `cl-nombres.txt`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Juan Carlos Pérez González`	→	**`Emiliano Lissette Salas Bello`**
`GONZÁLEZ ROJAS, ANA MARÍA`	→	**`BELLO LARA, ARIEL WALDO`**

7.7 E-mail

`CL_L1_EMAIL`

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `CL_L1_EMAIL – Path`
>
> 85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electronico)?[a-z0-9_]*` `casilla(_?electronica)?` `email_?address`

> **TIPO DE DADO** `CL_L1_EMAIL – Type`
>
> Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

> **FORMATO DO VALOR** `CL_L1_EMAIL – Regex`
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Nome e domínio são mapeados caractere a caractere, e endereços distintos continuam distintos; o domínio de topo vira `.test`, reservado para testes: um endereço mascarado nunca recebe mensagens.

`CL_EMAIL` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM`.

> `CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`juan.perez@gmail.com`	→	**`opfu.yayah@vyaiu.test`**

7.8 Telefone

`CL_L1_TELEFONO`

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Números móveis e fixos nos formatos usuais: `+56 9 8765 4321`, `987654321`, `(2) 2345 6789`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CL_L1_TELEFONO – Path`

85% `tel` `telefono[a-z0-9_]*` `tel[eé]fono` `fono[a-z0-9_]*` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `movil` `m[oó]vil` `whatsapp` `wsp` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile` `cellphone` `n(ro|um)_?tel(efono)?` `telef` `tlf` `tfno` `anexo`

FORMATO DO VALOR `CL_L1_TELEFONO – Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(\+?56[\s\-]?)?9[\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{4})`	90%	
`0*(?:(\+?56[\s\-]?)?\(?(2|[3-7]\d)\)?[\s\-]?\d{3,4}[\s\-]?\d{4})`	70%	
`0*(?:\+?\d[\d\s()\-]{7,15})`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O código do país, o `9` do celular e o código de área ficam; os dígitos do assinante são mascarados. O número mantém o formato e continua parecendo chileno.

`CL_TELEFONO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM` .

> `CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`+56 9 8765 4321`	→	**`+56 9 3134 0400`**
`(2) 2345 6789`	→	**`(2) 8099 7290`**

7.9 Endereço

`CL_L1_DIRECCION`

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **SECURE LOOKUP**

O QUE É

Rua, número e apartamento escritos numa coluna.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CL_L1_DIRECCION – Path`

80% `direccion[a-z_]*` *(exceto quando seguido de lista E5)* `direcci[oó]n` `dir` `domicilio[a-z_]*` `calle` `avenida` `pasaje` `address` *(exceto quando precedido de `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url`)* `street` `addr` *(exceto quando precedido de `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url`)* `dir_?(particular|comercial|laboral|envio|despacho|facturacion|cliente|paciente|trabajo)` `residencia` `villa` `poblacion` `lugar_?residencia` `home_?address`

TIPO DE DADO `CL_L1_DIRECCION – Type`

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR CL_L1_DIRECCION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?i)(av(enida)?\.?|calle|pasaje|psje\.?|pje\.?|camino|diagonal|villa|poblaci[oó]n|block)\s+.+\d+.*`	80%	
`[A-Za-zÁÉÍÓÚÑáéíóúñ'.]{2,}(\s+[A-Za-zÁÉÍÓÚÑáéíóúñ'.]+)+\s+#?\d{1,5}(\s*,?\s*(depto|dpto|dep|of|oficina|casa|block)\.?\s*\w+)?`	60%	
`[A-Za-zÁÉÍÓÚÑáéíóúñ'.\s]{4,}\s#?\d{1,5}(\s*,?\s*(depto|dpto|dep|of|oficina|casa|block)\.?\s*\w+)?`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um endereço chileno fictício de uma lista de 3.000, montada com nomes de ruas comuns no Chile, números e apartamentos.

`CL_DIRECCION` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `cl-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Av. Providencia 1234, depto 502`	→	**`Calle Lord Cochrane 13401, depto 208`**

7.10 Complemento do endereço

CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Número de apartamento, bloco, torre, casa ou lote guardado à parte da rua.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `depto` `dpto` `n(ro|um)_?depto` `block` `torre` `casa_?(num|nro)` `n(ro|um|umero)_?casa` `n(ro|um|umero)_?domicilio` `numeracion` `n(ro|um|umero)_?calle` `house_?number` `apartment` `apt` `unit_?number` `lote` `sitio` `parcela` `manzana`

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo: dígitos por dígitos, letras por letras.

`CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Block B 402`	→	**`Ewtas F 299`**

7.11 Número de documento da cédula

CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de documento da cédula de identidade — diferente do RUN, muitas vezes esquecido, e suficiente sozinho para identificar a cédula e o titular.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO — Path

85%	`(n(ro|um|umero)?_?)?serie_?(ci|cedula|carnet|documento|identidad)?` `serie_?ci` `n(ro|um|umero)_?serie` `folio_?(ci|cedula|carnet)` `n(ro|um|umero)_?(de_?)?documento_?(identidad|ci|cedula)` `n(ro|um|umero)_?(cedula|carnet|ci)` `document_?number`
60%	`n(ro|um|umero)_?(de_?)?(documento|doc)` `documento_?identidad` `cedula` `carnet`

FORMATO DO VALOR CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{3}\.\d{3}\.\d{3})`	60%	
`[A-Za-z]\d{9}`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo, mantendo o formato.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123.456.789	→	**110.858.568**

7.12 Passaporte

CL_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte chilenos e estrangeiros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_PASAPORTE — Path

85%	`pasaporte[a-z_]*` `passport[a-z_]*` `n(ro|um|umero)_?pasaporte` `pasap`

FORMATO DO VALOR CL_L1_PASAPORTE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Za-z]{1,2}\d{6,9}`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo, mantendo o formato.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F12345678	→	**E92994949**

7.13 Documentos de identidade estrangeiros

CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

DNI, cédulas estrangeiras, números de visto e de permissão de residência.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO — Path
>
> 80% `dni` `doc_?extranjero` `documento_?extranjero` `id_?extranjero` `cedula_?extranjera` `n(ro|um|umero)_?identificacion` `identificacion_?extranjera` `ci_?extranjera` `nie` `n(ro|um)_?visa` `permiso_?residencia` `residencia_?definitiva` `id_?nacional` `national_?id`

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo, mantendo o formato.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
AB1234567	→	**CA5960766**

7.14 Conta bancária

CL_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de conta corrente, conta vista (inclusive CuentaRUT) e poupança.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CL_L1_CUENTA_BANCARIA — Path
>
> 85% `cuenta_?(corriente|vista|rut|bancaria|banco|ahorro|deposito|abono|pago|destino|origen|cte)` `cta_?(cte|corriente|vista|bancaria|banco|ahorro)` `ctacte` `n(ro|um|umero)?_?cuenta(_?(banco|bancaria|corriente|vista))?` `account_?(number|no|num|nbr)` `bank_?account`

COMO É MASCARADO

Dígitos são mapeados por dígitos, mantendo tamanho e separadores.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`00-123-45678-09`	→	**`00-101-66386-75`**

7.15 Cartão de pagamento

CL_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartão de crédito e débito, com ou sem espaços.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(credito|debito|cred|deb|num|nro|numero))?` `n(ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(number|no|num)` `credit_?card` `cc_?(number|num)` `tdc` `tc_?num`

FORMATO DO VALOR CL_L1_TARJETA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\-]`

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Credit Card, que vem com o Masking Engine: outro número que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular. Só valores com forma de cartão chegam a ele; os outros passam sem mudança em vez de derrubar a linha.

`CL_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca o número do cartão por outro que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`4111 1111 1111 1111`	→	**`4111 1167 2943 6826`**

7.16 Endereço IP

CL_L1_IP

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 — dados pessoais quando se referem a uma pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_IP — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|remota|publica|privada|acceso|conexion|login)` `direccion_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DO VALOR CL_L1_IP — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para um valor de 1 a 254, e o endereço continua válido; os dígitos hexadecimais do IPv6 são mapeados por hexadecimais.

`CL_IP` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM` .

> `CL_OCTETO` **NUMERIC MAPPING**
>
> Troca o número por outro entre 1 e 254.
>
> `CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`200.27.1.10`	→	**`146.92.9.16`**

7.17 Identificadores de dispositivo

CL_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

IMEI, endereço MAC, identificadores de dispositivo e de publicidade, de cookie e de sessão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direccion_?mac` `device_?id` `id_?dispositivo` `dispositivo_?id` `uuid_?dispositivo` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `cookie(_?id)?` `session_?id` `id_?sesion` `fingerprint_?dispositivo` `serial_?equipo` `n(ro|um)_?serie_?equipo`

FORMATO DO VALOR CL_L1_DISPOSITIVO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo; letras hexadecimais continuam hexadecimais, e um MAC continua bem formado.

`CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→	**5e:83:bb:3c:31:f9**

7.18 Placa de veículo

CL_L1_PATENTE

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

A Placa Patente Única nos seus formatos: `BBBB·10` desde 2007, `AA·1000` antes disso, e placas de moto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_PATENTE — Path

85% `patente(_?(vehiculo|auto|unica|nro|num))?` `placa(_?patente)?` `ppu` `matricula_?(vehiculo|auto)` `license_?plate` `plate(_?number)?` `n(ro|um)_?patente`

FORMATO DO VALOR CL_L1_PATENTE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[BCDFGHJKLPRSTVWXYZ]{4}[\s·.\-]?\d{2}`	100%	
`[A-Z]{2}[\s·.\-]?\d{2}[\s·.\-]?\d{2}`	60%	
`[BCDFGHJKLPRSTVWXYZ]{3}[\s·.\-]?\d{2}`	60%	
`[BCDFGHJKLPRSTVWXYZ]{4,5}[\s·.\-]?\d`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Consoantes viram consoantes e dígitos viram dígitos, então a placa mascarada só usa as letras que as placas chilenas permitem.

`CL_PATENTE` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BBCD-12	→	**TYRP-90**

7.19 Números de chassi e motor

CL_L1_VEHICULO_ID

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

VIN, números de chassi e de motor, que levam ao proprietário pelo registro de veículos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_VEHICULO_ID — Path

80% `vin` `chasis` `n(ro|um|umero)_?chasis` `n(ro|um|umero)_?motor` `serie_?motor` `vin_?number`

FORMATO DO VALOR CL_L1_VEHICULO_ID — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo, mantendo o formato.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9BWZZZ377VT004251	→	**2AMXKX175PS632677**

7.20 Números de contrato e apólice

CL_L1_NUMERO_CONTRATO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice de seguro, operação de crédito, sócio e cliente que apontam para uma pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_NUMERO_CONTRATO — Path

70% `contrato` `n(ro|um|umero)_?contrato` `p[oó]liza` `n(ro|um|umero)_?poliza` `n(ro|um)_?operacion` `operacion_?credito` `n(ro|um)_?credito` `n(ro|um|umero)_?socio` `n(ro|um|umero)_?cliente` `cod(igo)?_?cliente` `n(ro|um|umero)_?afiliado` `folio_?(contrato|poliza|credito)` `n(ro|um)_?siniestro` `n(ro|um)_?beneficiario` `n(ro|um)_?matricula` `matricula_?alumno` `n(ro|um)_?carnet_?(socio|afiliado)`

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo. O mesmo número é mascarado igual em todas as tabelas e sistemas, e as relações entre eles se mantêm.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
POL-123456	→	**JWH-982973**

7.21 Usuários e perfis sociais

CL_L1_USUARIO_RRSS

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Logins, apelidos e perfis de redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_USUARIO_RRSS — Path

70% `usuario` `username` `user_?name` `login` `nick(name)?` `alias` `cuenta_?usuario` `usr` `facebook` `instagram` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `perfil_?(facebook|instagram|twitter|linkedin)` `skype` `telegram` `handle`

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
@maria_munoz	→	@uewma_sumvv

7.22 Senhas e segredos

CL_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas, hashes de senha, PINs, tokens, chaves de API e respostas de segurança — que nem deveriam estar numa cópia não produtiva.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_CREDENCIAL — Path

90% `password` `passwd` `pwd` `pass` `contrasen[aã]` `contraseña` `clave[a-z_]*` *(exceto quando seguido de lista E6)* `pin` `hash_?password` `password_?hash` `secret` `token_?acceso` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `otp` `respuesta_?secreta` `pregunta_?secreta`

FORMATO DO VALOR CL_L1_CREDENCIAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere é trocado por `X`.

`CL_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Secreta#2024	→	XXXXXXXXXXX

7.23 Geolocalização

CL_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude, longitude e pares de coordenadas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — CL_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85%	`lat` `latitud` `latitude` `lon` `lng` `longitude` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `geolocalizacion` `ubicacion_?gps` `gps` `posicion_?gps`
50%	`longitud` `long`

FORMATO DO VALOR — CL_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`-?\d{1,2}\.\d{3,}\s*,\s*-?\d{1,3}\.\d{3,}`	90%	
`-(1[7-9]|[2-5]\d)\.\d{3,}`	70%	
`-(6[6-9]|7\d|8[01]|109)\.\d{3,}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal ficam — cerca de 11 km — e as demais casas são mascaradas: o lugar é generalizado, não levado para outra região.

`CL_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
-33.448891,-70.669265	→	**-33.438766,-70.677404**

7.24 Texto livre

CL_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, comentários e descrições em que as pessoas escrevem RUTs, e-mails, telefones e nomes. Encontrado pelo nome da coluna ou pelos identificadores dentro do texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — CL_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60%	`observaciones?` `obs` `comentarios?` `glosa` `notas?` `detalle` `descripcion_?(caso|reclamo|incidente|solicitud|problema|atencion)` `texto_?libre` `mensaje` `reclamo` `consulta_?texto` `motivo_?(texto|detalle)` `narrativa` `relato` `resumen_?caso` `remarks` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DADO `CL_L1_TEXTO_LIBRE — Type`

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR `CL_L1_TEXTO_LIBRE — Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-[\dkK])`	70%	em qualquer parte do valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	em qualquer parte do valor
`0*(?:(\+?56\s?)?9\s?\d{4}\s?\d{4})`	50%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

RUTs, e-mails, telefones escritos sem espaços, placas, números de cartão e endereços IP viram `[DATO]`; nomes e sobrenomes das listas viram `[NOMBRE]`. O resto do texto continua legível.

`CL_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]`, e os 948 termos de `cl-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Cliente Soto, RUT 12.345.678-5, correo p.soto@gmail.com, fono 987654321.`	→	**`Cliente [NOMBRE], RUT [DATO], correo [DATO], fono [DATO].`**

PARTE 8

Quase-identificadores

Dados que sozinhos não identificam ninguém, mas em combinação sim: data de nascimento, sexo e comuna isolam a maioria das pessoas, e o Chile tem muitas comunas de poucos milhares de habitantes. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de substituídos, e os dados mantêm seu valor analítico.

8.1 Data de nascimento

CL_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · DATE SHIFT

O QUE É

O quase-identificador mais importante: com sexo e comuna, reidentifica boa parte da população.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path

90% `fecha_?(de_?)?nac(imiento)?` `fec_?nac(imiento)?` `f_?nac(imiento|im)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `fecnac` `nacimiento` `fch_?nac` `dob` `birth_?date` `date_?of_?birth` `birthdate` `birthday` `cumplea(n|ñ)os`

TIPO DE DADO CL_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada em até 60 dias: o bastante para romper o vínculo com a pessoa, pouco o bastante para que idades e anos escolares quase não mudem.

`CL_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

8.2 Ano de nascimento

CL_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento guardado sozinho, em geral como número.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path

90% `an(i)?o_?nac(imiento)?` `año_?nac(imiento)?` `birth_?year` `year_?of_?birth` `ano_?nacim`

TIPO DE DADO CL_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mascarado: `1985` vira um ano da década de 1980.

`CL_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985	→	**1980**

8.3 Idade

CL_L2_EDAD

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Idade em anos.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CL_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|paciente|cliente|afiliado|beneficiario|ingreso|anos|años))?` `age` `anos_?edad` `rango_?etario` `edad_?en_?anos`

> TIPO DE DADO CL_L2_EDAD — Type
>
> Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A dezena fica e a unidade é mascarada — 37 vira uma idade entre 30 e 39. Idades de 100 ou mais viram 90: idades extremas identificam sozinhas.

`CL_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

8.4 Datas de eventos pessoais

CL_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · DATE SHIFT

O QUE É

Datas de óbito, casamento, contratação, demissão, internação e alta, diagnóstico, parto ou detenção.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `fecha_?(de_?)?(defuncion|fallecimiento|muerte|matrimonio|casamiento|divorcio|ingreso_?(laboral|empresa|trabajo)|contratacion|contrato|egreso|despido|desvinculacion|renuncia|jubilacion|pension|licencia|hospitalizacion|alta_?medica|diagnostico|atencion|consulta|parto|embarazo|detencion|condena|vacunacion|cirugia|examen)` `fec_?(defuncion|ingreso_?laboral|egreso|contrato|alta|atencion|diagnostico)` `death_?date` `hire_?date` `termination_?date` `date_?of_?death` `admission_?date` `discharge_?date`

TIPO DE DADO CL_L2_FECHA_EVENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas em até 30 dias.

`CL_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

8.5 Sexo

CL_L2_SEXO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sexo ou gênero registrado, como letra ou palavra.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biologico|registral|paciente|cliente))?` `sex` `g[eé]nero` *(exceto quando seguido de* `identidad` *,* `social` *,* `autopercibido` *)* `gender` `cod_?sexo`

VALORES CONHECIDOS CL_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`cl-detectar-sexo.txt`	8	80%	femenino, masculino, mujer, hombre, female, male
`cl-detectar-sexo-letra.txt`	3	60%	f, m, h

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro do próprio vocabulário — F/M, H/M, Femenino/Masculino, Mujer/Hombre — e a coluna mantém seus valores. Valores fora desses vocabulários ficam.

`CL_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CL_SEXO_PALABRA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-palabra.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_SEXO_MUJER_HOMBRE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_SEXO_INGLES` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-ingles.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	**M**
Masculino	→	**Femenino**

8.6 Comuna

CL_L2_COMUNA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR DATA CLEANSING

O QUE É

O Chile tem 346 comunas, muitas com poucos milhares de habitantes: uma comuna pequena e uma data de nascimento podem apontar para uma pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L2_COMUNA — Path

85%	`comuna[a-z_]*` `nom(bre)?_?comuna` `municipio` `municipalidad` `localidad`
60%	`ciudad[a-z_]*` `city` `town`

FORMATO DO VALOR CL_L2_COMUNA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 346 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Arica, Camarones, Putre, General Lagos, Iquique, Alto Hospicio, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Comunas com menos de 20.000 habitantes (Censo 2024) viram a comuna mais populosa da sua província — ou da região, quando essa também é pequena. Comunas maiores ficam. O resultado continua sendo uma comuna real. Nomes escritos sem acento ou sem ñ são reconhecidos; outras grafias passam sem mudança.

`CL_COMUNA` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `cl-comuna-generalizada.txt` (428 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Torres del Paine	→	**Natales**
Nunoa	→	**Ñuñoa**

8.7 Código da comuna

CL_L2_CODIGO_COMUNA

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Código Único Territorial (CUT) da comuna, com ou sem o zero à esquerda.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CL_L2_CODIGO_COMUNA — Path
>
> 85% `cod(igo)?_?comuna` `id_?comuna` `cut(_?comuna)?` `comuna_?(cod|codigo|id|cut)` `cod_?com`

> TIPO DE DADO CL_L2_CODIGO_COMUNA — Type
>
> Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

> FORMATO DO VALOR CL_L2_CODIGO_COMUNA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 552 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — 15101, 15102, 15201, 15202, 01101, 1101, …	60%	

> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Generalizado exatamente como o nome da comuna.

`CL_CODIGO_COMUNA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `CL_CODIGO_COMUNA_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Troca cada valor encontrado em `cl-codigo-comuna-generalizado.txt` (346 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12402	→	**12401**

8.8 Código postal

CL_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sete dígitos: os três primeiros identificam a comuna, os quatro últimos a frente de quadra.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CL_L2_CODIGO_POSTAL — Path
>
> 90% `cod(igo)?_?postal` `cp` `zip(_?code)?` `postal_?code` `codpostal` `c_?postal`

> FORMATO DO VALOR CL_L2_CODIGO_POSTAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{7})`	20%	

> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte da comuna fica e a parte da quadra vira `0000`.

`CL_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM`.

> `CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
8320123	→	**8320000**

8.9 Nacionalidade

`CL_L2_NACIONALIDAD`

NOME DA COLUNA **VALORES CONHECIDOS** **SECURE LOOKUP**

O QUE É

Nacionalidade ou país de nascimento — identificadores onde poucos estrangeiros vivem numa comuna.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `CL_L2_NACIONALIDAD – Path`
>
> **80%** `nacionalidad` `nationality` `pais_?(de_?)?(nacimiento|origen)` `ciudadania` `citizenship` `country_?of_?birth`

> **VALORES CONHECIDOS** `CL_L2_NACIONALIDAD – List`
>
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`cl-detectar-nacionalidades.txt`	48	70%	Chilena, Venezolana, Peruana, Haitiana, Colombiana, Boliviana
>
> Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma das nacionalidades mais presentes no Chile.

`CL_NACIONALIDAD` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 17 valores de `cl-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Peruana	→	**Ecuatoriana**

8.10 Estado civil

`CL_L2_ESTADO_CIVIL`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **SECURE LOOKUP**

O QUE É

Estado civil, incluindo o acuerdo de unión civil.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `CL_L2_ESTADO_CIVIL – Path`
>
> **85%** `estado_?civil` `est_?civil` `ecivil` `marital_?status` `civil_?status` `situacion_?conyugal`

FORMATO DO VALOR CL_L2_ESTADO_CIVIL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 21 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — soltero, soltera, casado, casada, viudo, viuda, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado pela lista de estados civis.

`CL_ESTADO_CIVIL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `cl-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Casada	→	**Viudo**

8.11 Ocupação e cargo

CL_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

Cargos e profissões. Um cargo raro — `Gerente Regional Aysén` — é único numa empresa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L2_OCUPACION — Path

80% `cargo` *(exceto quando seguido de lista E7)* `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `puesto(_?trabajo)?` `job_?title` `occupation` `actividad_?laboral` `titulo_?profesional`

COMO É MASCARADO

Trocado por uma ocupação genérica.

`CL_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `cl-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Gerente Regional Aysén	→	**Administrativo**

8.12 Empregador

CL_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

A empresa ou instituição onde a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L2_EMPLEADOR — Path

80% `empleador` `nombre_?empleador` `razon_?social_?empleador` `empresa_?(empleadora|trabajo|laboral)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `employer` `institucion_?laboral`

COMO É MASCARADO

Trocado por um empregador fictício.

`CL_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de `cl-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Codelco	→	**Maderas del Sur SpA**

8.13 Escolaridade

CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

Nível educacional e anos de estudo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL — Path

80% `nivel_?educa(cional|tivo)` `escolaridad` `nivel_?estudios` `education_?level` `grado_?academico` `anos_?escolaridad`

FORMATO DO VALOR CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Sin estudios, Básica incompleta, Básica completa, Media incompleta, Media completa, Técnico nivel superior incompleta, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado pela lista de níveis educacionais.

`CL_NIVEL_EDUCACIONAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `cl-nivel-educacional.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Media completa	→	**Media completa**

8.14 Escola ou universidade

CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

A escola, instituto ou universidade que a pessoa frequenta ou frequentou.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL — Path

75% `colegio` `liceo` `escuela` `establecimiento_?(educacional|estudio|escolar)` `nombre_?(colegio|escuela|liceo)` `universidad` `casa_?de_?estudios` `school(_?name)?` `jardin_?infantil` `sala_?cuna`

COMO É MASCARADO

Trocado por um estabelecimento fictício.

`CL_ESTABLECIMIENTO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `cl-establecimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Liceo Bicentenario de Excelencia	→	**Escuela Básica N° 12**

8.15 Dependentes

CL_L2_CARGAS_FAMILIARES

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de dependentes, filhos ou integrantes do domicílio. Famílias grandes são raras, e por isso identificam.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CL_L2_CARGAS_FAMILIARES — Path
>
> 80% `cargas?_?familiares?` `n(ro|um)?_?cargas` `cantidad_?cargas` `n(ro|um|umero)?_?hijos` `cant_?hijos` `hijos` `integrantes_?(grupo_?)?(familiar|hogar)` `n(ro|um)_?integrantes` `tamano_?hogar` `personas_?(en_?)?hogar`

> TIPO DE DADO CL_L2_CARGAS_FAMILIARES — Type
>
> Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Limitado a 5.

`CL_CANTIDAD_ACOTADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9	→	**5**

PARTE 9

Dados sensíveis

As categorias do artigo 2 letra g: origem étnica, saúde e perfil biológico humano, biometria, vida sexual, orientação sexual e identidade de gênero, convicções religiosas e ideológicas, filiação política, sindical e gremial. Um valor categórico é trocado por outro da mesma categoria, e a coluna mantém um conteúdo realista; onde os valores não compartilham vocabulário, eles são suprimidos.

9.1 Povos originários e origem étnica

`CL_L3_ETNIA`

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Pertencer a um dos povos reconhecidos pela Ley 19.253 — Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, Selk'nam — ou ao povo tribal afrodescendente chileno.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CL_L3_ETNIA – Path`

90% `etnia` `[eé]tnico` `origen_?[eé]tnico` `pueblo_?(originario|ind[ií]gena|orig)` `pertenencia_?(etnica|indigena|pueblo)` `calidad_?indigena` `ind[ií]gena` `raza` `race` `ethnicity` `ethnic_?group` `ascendencia` `afrodescendiente` `comunidad_?indigena`

FORMATO DO VALOR `CL_L3_ETNIA – Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 38 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro valor da lista; flags sim/não continuam flags e códigos numéricos recebem outros dígitos.

`CL_PUEBLO_ORIGINARIO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA`.

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 13 valores de `cl-pueblos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Mapuche–Huilliche	→	**Afrodescendiente chileno**
S	→	**S**

9.2 Diagnósticos

CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos, códigos CIE-10, patologias GES, condições crônicas, alergias, causas de licença médica ou de óbito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO – Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `diag` `dx` `cie_?10` `cod(igo)?_?cie` `cie` `icd_?10` `icd` `patolog[ií]a[a-z_]*` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `morbilidad` `condicion_?(medica|salud|cronica)` `problema_?salud` `ges` `hipotesis_?diagnostica` `causa_?(licencia|muerte|defuncion|hospitalizacion|consulta)` `motivo_?(consulta|hospitalizacion|licencia)` `comorbilidad(es)?` `antecedentes_?(medicos|morbidos|m[oó]rbidos|clinicos)` `alergias?` `condicion_?preexistente` `preexistencias?`

FORMATO DO VALOR CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Códigos CIE-10 viram outros códigos comuns no mesmo formato; descrições viram diagnósticos genéricos.

`CL_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

`CL_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `cl-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CL_CIE10` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `cl-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `cl-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F32.9	→	**J02.9**
Depresión mayor	→	**Tendinitis**

9.3 Medicamentos

CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos e tratamentos prescritos. Um medicamento revela a doença: antirretrovirais, antidepressivos, antipsicóticos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `prescripci[oó]n` `receta(_?medica)?` `tratamiento(_?farmacologico)?` `medication` `drug(_?name)?` `posologia`

FORMATO DO VALOR CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 47 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Paracetamol, Ibuprofeno, Losartán, Enalapril, Metformina, Atorvastatina, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um medicamento comum.

`CL_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_MEDICAMENTO_LISTA`.

`CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CL_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 26 valores de `cl-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Sertralina 50 mg	→	**Ácido acetilsalicílico**

9.4 Números de registro clínico

CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de ficha clínica, prontuário, episódio, atendimento, licença médica e biópsia.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR — Path
>
> 85% `ficha_?clinica` `n(ro|um|umero)_?ficha` `historia_?clinica` `n(ro|um)_?historia` `nhc` `n(ro|um)_?episodio` `n(ro|um)_?atencion` `folio_?(atencion|urgencia|licencia|receta)` `licencia_?medica` `n(ro|um)_?licencia` `folio_?lm` `n(ro|um)_?interconsulta` `n(ro|um)_?dau` `n(ro|um|umero)_?biopsia` `medical_?record_?number` `mrn`
>
> 60% `ficha` `hc` `episodio`

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo; o mesmo número de registro é mascarado igual em todas as tabelas.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
HC-2024-00123	→	**MD-0969-61815**

9.5 Notas clínicas

CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Anamnese, evoluções, resumos de alta e relatórios médicos, em que nomes e identificadores aparecem dentro do texto.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO — Path
>
> 85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(medica|clinica))?` `epicrisis` `indicaciones(_?medicas)?` `examen_?fisico` `notas?_?clinicas?` `informe_?(medico|clinico|alta)` `resumen_?(alta|clinico)` `observacion(es)?_?(medica|clinica)s?` `hallazgos` `interconsulta` `historia_?enfermedad` `plan_?tratamiento` `clinical_?notes?` `progress_?notes?`

> TIPO DE DADO CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO — Type
>
> Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma redação do texto livre: identificadores viram `[DATO]` e nomes `[NOMBRE]`, e o conteúdo clínico continua legível.

`CL_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]`, e os 948 termos de `cl-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Paciente Muñoz, RUT 9.075.310-K, consulta por cefalea.`	→	**`Paciente [NOMBRE], RUT [DATO], consulta por cefalea.`**

9.6 Resultados de exames

`CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e de imagem, testes de HIV e COVID, carga viral, glicemia, pressão arterial, índice de massa corporal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path`

80% `resultado_?(examen|laboratorio|lab|test|pcr|antigeno|biopsia|imagen|vih|hiv|covid)` `ex[aá]menes?_?(resultado|laboratorio)` `vih` `hiv` `carga_?viral` `cd4` `glicemia` `hemoglobina(_?glicosilada)?` `colesterol` `presion_?arterial` `imc` `test_?(covid|embarazo|vih|drogas)` `lab_?result`

50% `resultado` `examen`

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo: números continuam números e palavras viram outras letras.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reactivo	→	**`Ybfdttrq`**

9.7 Grupo sanguíneo

`CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo sanguíneo ABO e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path`

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `grupo_?sang` `tipo_?(de_?)?sangre` `tipo_?sanguineo` `factor_?rh` `rh` `blood_?type` `blood_?group`

FORMATO DO VALOR CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 28 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um grupo sanguíneo.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca o grupo sanguíneo por um dos oito grupos, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0+	→	**0−**

9.8 Deficiência

CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Tipo e grau de deficiência, credencial de deficiência, pensões por invalidez, necessidades educativas especiais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `grado_?discapacidad` `credencial_?discapacidad` `invalidez` `porcentaje_?invalidez` `rnd` `registro_?nacional_?discapacidad` `disability` `dependencia_?(severa|moderada|funcional)` `necesidades_?educativas_?especiales` `nee` `pension_?invalidez`

FORMATO DO VALOR CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 17 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Física, Visual, Auditiva, Intelectual, Psíquica, Múltiple, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado pela lista de tipos de deficiência; flags continuam flags.

`CL_DISCAPACIDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_DISCAPACIDAD_LISTA`.

`CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CL_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `cl-discapacidad.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Psíquica severa	→	**Visual**

9.9 Saúde sexual e reprodutiva

`CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA`

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gravidez, interrupção voluntária da gravidez, contracepção, fertilidade, infecções sexualmente transmissíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA – Path`

90% `embarazo` `embarazada` `gestaci[oó]n` `semanas_?gestacion` `edad_?gestacional` `fecha_?ultima_?regla` `fur` `aborto` `ive` `interrupcion_?(voluntaria_?)?(del_?)?embarazo` `anticonceptivos?` `metodo_?anticonceptivo` `fertilidad` `infertilidad` `reproduccion_?asistida` `paridad` `gestas` `partos` `cesarea` `its` `ets` `infeccion_?transmision_?sexual` `pregnan[a-z]*` `contracepti[a-z]*`

COMO É MASCARADO

Suprimido para `Sin información`; flags e códigos numéricos mantêm o formato.

`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_SUPRIMIR`.

`CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CL_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `cl-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Embarazo de 12 semanas	→	**Sin información**
S	→	**S**

9.10 Saúde mental e dependências

CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Condições psiquiátricas e psicológicas, risco de suicídio, uso de álcool e drogas, tratamento no SENDA.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES — Path

90% `salud_?mental` `psiquiatri[a-z]*` `psicologi[a-z]*` `trastorno[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z]*` `autolesi[oó]n` `adicci[oó]n(es)?` `consumo_?(de_?)?(drogas|alcohol|sustancias)` `alcoholismo` `drogadiccion` `dependencia_?(alcohol|drogas)` `senda` `tratamiento_?(adicciones|drogas|alcohol)` `mental_?health` `substance_?(use|abuse)`

COMO É MASCARADO

Suprimido para `Sin información`; flags e códigos numéricos mantêm o formato.

`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_SUPRIMIR`.

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CL_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `cl-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Trastorno bipolar	→	**Sin información**

9.11 Dados biométricos

CL_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de impressão digital e de rosto, íris, voz, assinaturas digitalizadas — quando guardados como texto (hash, base64).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_BIOMETRICO — Path

90% `huella(_?(dactilar|digital))?` `dactilar` `biometri[a-z_]*` `template_?(facial|biometrico|huella)` `rostro` `reconocimiento_?facial` `facial_?(template|id)` `iris` `retina` `voz_?(huella|biometrica)` `firma_?(digitalizada|biometrica|manuscrita)` `fingerprint` `face_?(id|template|encoding)` `palm_?print`

TIPO DE DADO CL_L3_BIOMETRICO — Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere é trocado por `X`. Colunas binárias estão fora do alcance destes algoritmos; veja *Limites*.

`CL_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	XXXXXXXXXXXX

9.12 Perfil genético

CL_L3_PERFIL_GENETICO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

DNA, genótipos, marcadores genéticos e mutações: o perfil biológico humano da lei.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_PERFIL_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `genoma` `genotipo` `genetic[a-z_]*` `gen[eé]tica` `secuencia_?genetica` `marcador_?genetico` `perfil_?(genetico|biologico)` `mutacion(_?genetica)?` `snp` `brca` `haplotipo` `cariotipo`

FORMATO DO VALOR CL_L3_PERFIL_GENETICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere é trocado por `X`.

`CL_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BRCA1 positivo	→	**XXXXXXXXXXXXXX**

9.13 Orientação sexual

CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação sexual declarada.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `sexual_?orientation` `orient_?sexual`

FORMATO DO VALOR CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Heterosexual, Homosexual, Lesbiana, Gay, Bisexual, Pansexual, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada pela lista de orientações; flags continuam flags.

`CL_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

- `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

  Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

  - `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

    Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

  - `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

    Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

  - `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

    Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

  - `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

    Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

  - `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

    Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

- `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

  Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

- `CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

  Troca o valor por um dos 9 valores de `cl-orientacion-sexual.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Bisexual	→	**Lesbiana**

9.14 Identidade de gênero

CL_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Identidade de gênero, retificação de sexo registral pela Ley 21.120, pronomes.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `gender_?identity` `g[eé]nero_?(identidad|social|autopercibido)` `transg[eé]nero` `transexual` `cambio_?(de_?)?sexo_?registral` `rectificacion_?(de_?)?sexo` `pronombres?`

FORMATO DO VALOR CL_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mujer, Hombre, Mujer trans, Hombre trans, No binario, Género fluido, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada pela lista de identidades de gênero; flags continuam flags.

`CL_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `cl-identidad-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Hombre trans`	→	**`No binario`**

9.15 Vida sexual

CL_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Vida e comportamento sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_VIDA_SEXUAL — Path

90% `vida_?sexual` `conducta_?sexual` `actividad_?sexual` `parejas?_?sexuales?` `practicas_?sexuales` `sexual_?(activity|behavior|history)` `historia_?sexual` `comportamiento_?sexual`

COMO É MASCARADO

Suprimido para `Sin información` ; flags e códigos numéricos mantêm o formato.

`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_SUPRIMIR` .

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CL_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `cl-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Activa	→	**Sin información**

9.16 Religião

CL_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Religião, credo ou igreja.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n[a-z_]*` `credo` `confesion_?religiosa` `culto` `iglesia` `creencia_?religiosa` `religious_?affiliation` `denominacion_?religiosa` `comunidad_?religiosa`

FORMATO DO VALOR CL_L3_RELIGION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 33 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Católica, Evangélica o protestante, Testigo de Jehová, Santos de los Últimos Días, Judía, Musulmana, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma das categorias do Censo 2024.

`CL_RELIGION` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_RELIGION_LISTA`.

> `CL_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CL_RELIGION_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 12 valores de `cl-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Evangélica	→	**Budista**

9.17 Convicções ideológicas

CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Ideologia, posição política e convicções filosóficas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA — Path

90% `ideolog[ií]a` `convicci[oó]n(es)?(_?(ideologica|filosofica|politica)s?)?` `posicion_?politica` `postura_?politica` `tendencia_?politica` `orientacion_?politica` `pensamiento_?politico` `creencias?` `filosofia_?de_?vida` `political_?(view|orientation|opinion)`

FORMATO DO VALOR CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 14 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocadas por uma lista de posições políticas.

`CL_IDEOLOGIA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_IDEOLOGIA_LISTA`.

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CL_IDEOLOGIA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `cl-ideologias.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Centroderecha	→	**Sin identificación política**

9.18 Filiação política

CL_L3_AFILIACION_POLITICA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação partidária, militância e coalizão política.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_AFILIACION_POLITICA — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?` `militancia` `militante` `afiliaci[oó]n_?(politica|partidaria|partido)` `afiliado_?partido` `political_?party` `party_?affiliation` `coalici[oó]n` `sector_?politico`

FORMATO DO VALOR CL_L3_AFILIACION_POLITICA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 44 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Partido Demócrata Cristiano, Partido por la Democracia, Partido Radical de Chile, Partido Socialista de Chile, Federación Regionalista Verde Social, Partido Liberal de Chile, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por um partido legalmente constituído (Servel) ou `Independiente`.

`CL_PARTIDO_POLITICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA`.

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 15 valores de `cl-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Renovación Nacional	→	**Partido de la Gente**

9.19 Filiação sindical

CL_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação a sindicato, contribuição sindical e cargo de dirigente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato[a-z_]*` `sindical` `sindicalizado` `afiliaci[oó]n_?sindical` `socio_?sindicato` `cuota_?sindical` `dirigente_?sindical` `federacion_?sindical` `union_?member(ship)?` `trade_?union` `negociacion_?colectiva`

COMO É MASCARADO

Suprimida para `Sin información`; flags e valores mantêm o formato.

`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_SUPRIMIR`.

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CL_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `cl-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Sindicato N°2 de Trabajadores	→	**Sin información**
S	→	**S**

9.20 Filiação gremial

CL_L3_AFILIACION_GREMIAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação a colégios profissionais e associações gremiais.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CL_L3_AFILIACION_GREMIAL — Path
>
> 90% `gremio` `gremial` `asociacion_?gremial` `colegio_?profesional` `afiliacion_?gremial` `colegiatura` `n(ro|um)_?colegiatura` `colegio_?de_?` `(medicos|abogados|profesores|ingenieros|enfermeras|psicologos|arquitectos|contadores)` `professional_?association` `asociacion_?(de_?)?funcionarios`

COMO É MASCARADO

Suprimida para `Sin información`; flags e códigos numéricos mantêm o formato.

`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_SUPRIMIR`.

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

> `CL_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CL_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CL_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de `cl-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Colegio Médico de Chile	→	**Sin información**

PARTE 10

Situação socioeconômica

Sensível pela lei chilena, ao contrário do GDPR e da maioria das leis estrangeiras. Tramos e categorias são trocados dentro da própria notação; valores monetários são mapeados para uma faixa plausível, sem relação com o valor real.

10.1 Previsão de saúde e tramo FONASA

CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O tramo FONASA (A a D) revela a renda diretamente; a ISAPRE revela a capacidade de pagamento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD — Path

95%	`tramo_?fonasa` `fonasa` `grupo_?fonasa` `tramo_?salud` `previsi[oó]n_?(de_?)?salud` `isapre` `institucion_?(de_?)?salud_?previsional` `sistema_?(de_?)?salud` `seguro_?salud` `health_?insurance` `capredena` `dipreca`
60%	`previsi[oó]n`

FORMATO DO VALOR CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 38 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — FONASA A, FONASA B, FONASA C, FONASA D, Isapre Banmédica, Isapre Colmena, …	80%	
Um de 4 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — a, b, c, d	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A letra do tramo vira outra letra de tramo, também em `FONASA B`; uma instituição nomeada vira outra da lista de tramos FONASA, ISAPREs, Capredena e Dipreca.

`CL_PREVISION_SALUD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_PREVISION_SALUD_LISTA`.

> `CL_TRAMO_FONASA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 4 valores de `cl-tramo-fonasa.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_PREVISION_SALUD_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de `cl-prevision-salud.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
FONASA B	→	**FONASA B**
Isapre Colmena	→	**FONASA A**

10.2 Plano de saúde

CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Códigos de plano de ISAPRE, preços e cotizações pactuadas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD — Path

85% `plan_?(isapre|salud|de_?salud)` `cod(igo)?_?plan_?(isapre|salud)?` `precio_?plan` `valor_?plan` `cotizacion_?(pactada|salud|isapre|adicional)` `uf_?plan` `excedente_?cotizacion` `cotizacion_?7`

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
PLN-4521	→	**WXN-7922**

10.3 Registro Social de Hogares

CL_L3_SOCIOEC_RSH

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A qualificação socioeconômica do domicílio (tramos de 40% a 100%) e as antigas pontuações da Ficha de Protección Social e da CAS.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_SOCIOEC_RSH — Path

95% `rsh` `registro_?social_?(de_?)?hogares` `calificaci[oó]n_?socioecon[oó]mica` `cse` `tramo_?(rsh|socioeconomico|cse|registro_?social)` `percentil_?(rsh|socioeconomico|vulnerabilidad)` `ficha_?proteccion_?social` `fps` `puntaje_?(fps|ficha|cas|rsh)` `ficha_?cas` `indice_?vulnerabilidad` `ivm` `vulnerabilidad(_?social)?` `situacion_?socioeconomica`

COMO É MASCARADO

O tramo vira outro tramo na mesma notação: `40%`, `Tramo 40%`, `70`.

`CL_RSH` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_RSH_TRAMO_TEXTO`.

> `CL_RSH_TRAMO_NUMERO` SECURE LOOKUP
> Troca o valor por um dos 7 valores de `cl-rsh-tramo-numero.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CL_RSH_TRAMO_TEXTO` SECURE LOOKUP
> Troca o valor por um dos 7 valores de `cl-rsh-tramo-texto.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Tramo 40%	→	**Tramo 50%**

10.4 Grupo socioeconômico

CL_L3_SOCIOEC_NIVEL

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Grupos socioeconômicos (ABC1, C2, C3, D, E), quintis e decis de renda.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CL_L3_SOCIOEC_NIVEL — Path
>
> 90% `nse` `gse` `grupo_?socioeconomico` `estrato_?socioeconomico` `nivel_?socioeconomico` `quintil(_?(de_?)?ingresos?)?` `decil(_?(de_?)?ingresos?)?` `clase_?social`

> VALORES CONHECIDOS CL_L3_SOCIOEC_NIVEL — List
>
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`cl-detectar-gse.txt`	9	50%	abc1, c1, c1a, c1b, c2, c3
>
> Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um grupo vira outro grupo; um número vira um quintil de 1 a 5.

`CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO` REGEX DECOMPOSE
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_GSE`.

> `CL_QUINTIL` SECURE LOOKUP
> Troca o valor por um dos 5 valores de `cl-quintil.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CL_GSE` SECURE LOOKUP
> Troca o valor por um dos 7 valores de `cl-gse.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
C2	→	**C1b**

10.5 Benefícios do Estado

CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Receber a Pensión Garantizada Universal, o Subsidio Único Familiar, o Bono de Invierno, o Ingreso Ético Familiar, o Bolsillo Familiar Electrónico e outros benefícios.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL – Path

90% `beneficio(s|_?social|_?estatal)?` `beneficiario_?(programa|beneficio|subsidio|bono|pgu|pbs|suf)` `programa_?(social|estatal|gobierno)` `subsidio[a-z_]*` *(exceto quando seguido de* `habitacional` , `arriendo` , `vivienda` , `ds` *)* `bono[a-z_]*` *(exceto quando seguido de lista E8)* `pgu` `pbs` `aps` `suf` `ife` `ief` `ingreso_?etico_?familiar` `chile_?solidario` `seguridades_?(y_?)?oportunidades` `aporte_?familiar_?permanente` `bolsillo_?familiar` `asignacion_?familiar` `pension_?(basica|garantizada|asistencial|solidaria)` `pasis` `chile_?cuida` `chile_?crece` `bono_?invierno` `junaeb` `pae`

FORMATO DO VALOR CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL – Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 35 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Pensión Garantizada Universal, Subsidio Único Familiar, Asignación Familiar, Aporte Familiar Permanente, Bono de Invierno, Bono Bodas de Oro, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado pela lista de benefícios; flags continuam flags e valores mantêm o formato dos dígitos.

`CL_BENEFICIO_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA` .

`CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 21 valores de `cl-beneficios-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
PGU	→	**CHILE CRECE CONTIGO**

10.6 Dívida e situação de crédito

`CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD`

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Registros no DICOM e no Boletín Comercial, atrasos, scores de crédito, protestos, processos de insolvência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD – Path`

90% `dicom` `boletin_?comercial` `morosidad` `moroso` `morosa` `deuda_?morosa` `protestos?` `deudor_?moroso` `score_?(crediticio|credito|riesgo|equifax|dicom)` `puntaje_?(crediticio|riesgo|credito)` `clasificacion_?(de_?)?(riesgo|crediticia|deudor)` `riesgo_?crediticio` `equifax` `sinacofi` `transunion` `informe_?comercial` `cartera_?vencida` `castigo` `dias_?(de_?)?mora` `tramo_?mora` `estado_?(deuda|credito|crediticio|morosidad)` `credit_?score` `delinquen[a-z]*` `repactacion` `renegociacion` `quiebra` `insolvencia` `liquidacion_?voluntaria` `reorganizacion_?(de_?)?deudor`

COMO É MASCARADO

Situações são trocadas por uma lista; scores e flags mantêm o formato.

`CL_MOROSIDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_MOROSIDAD_LISTA`.

`CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CL_MOROSIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `cl-estado-crediticio.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Moroso DICOM	→	**Al día**
650	→	**807**

10.7 Valores de dívida

CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Dívidas, atrasos e saldos devedores.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA — Path

85% `monto_?(deuda|moroso|mora|adeudado|castigado|protestado|vencido)` `deuda(_?(total|vigente|vencida|consolidada))?` `saldo_?(deuda|adeudado|insoluto|moroso|vencido)` `total_?adeudado` `monto_?protesto` `debt(_?amount)?` `outstanding_?balance`

TIPO DE DADO CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1250000	→	**5128694**

10.8 Renda e salário

CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salários, renda tributável, renda do domicílio e per capita, patrimônio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS — Path

85% `sueldo[a-z_]*` `salario[a-z_]*` `remuneraci[oó]n[a-z_]*` `renta(_?(imponible|liquida|bruta|mensual|anual|promedio|declarada|familiar|hogar|per_?capita))?` `ingreso_?(mensual|liquido|bruto|familiar|hogar|per_?capita|total|promedio|declarado|autonomo|laboral)` `ingresos(_?[a-z]+)?` `haberes` `liquido_?a_?pagar` `imponible` `total_?haberes` `salary` `wage` `income` `gross_?pay` `net_?pay` `patrimonio` `avaluo_?fiscal` `capacidad_?(de_?)?pago` `gastos_?mensuales`

TIPO DE DADO `CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS – Type`

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
985000	→	**896347**

10.9 Fundo de pensão

`CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

AFP, IPS, Capredena e Dipreca.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP – Path`

95% `afp` `nombre_?afp` `cod(igo)?_?afp` `administradora_?(de_?)?fondos(_?de_?pensiones)?` `institucion_?previsional` `prevision_?social` `entidad_?previsional` `ips` `inp` `caja_?(de_?)?prevision` `regimen_?previsional` `sistema_?previsional` `pension_?fund`

FORMATO DO VALOR `CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP – Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 23 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — AFP Capital, AFP Cuprum, AFP Habitat, AFP Modelo, AFP PlanVital, AFP ProVida, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado pela lista de instituições previdenciárias.

`CL_AFP` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_AFP_LISTA`.

> `CL_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

> Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CL_AFP_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 11 valores de `cl-afp.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
AFP Modelo	→	**AFP Habitat**

10.10 Saldos previdenciários

`CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL`

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

Saldos de conta individual, cotizações, poupança voluntária (APV) e valores de pensão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL – Path`

90%

`saldo_?(afp|cuenta_?individual|cotizaciones|previsional|obligatorio|apv|cuenta_?2|fondo)` `fondo_?(de_?)?(pensiones|previsional)` `cotizaci[oó]n(es)?_?(afp|previsional|obligatoria|pension)` `monto_?pension` `pension_?(monto|mensual|autofinanciada)` `apv` `apvc` `cuenta_?2` `bono_?reconocimiento` `renta_?vitalicia` `retiro_?programado` `pension_?amount` `retirement_?balance`

TIPO DE DADO `CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL – Type`

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
38500000	→	**17634498**

10.11 Situação de moradia

`CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Posse da moradia, allegados, superlotação, acampamentos e subsídios habitacionais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA — Path

95% `tipo_?vivienda` `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `situacion_?(habitacional|vivienda)` `vivienda_?(propia|arrendada|cedida)` `allegad[oa]s?` `allegamiento` `hacinamiento` `campamento` `toma_?terreno` `subsidio_?(habitacional|ds1|ds49|ds19|arriendo|vivienda)` `ds_?49` `ds_?1` `comite_?vivienda` `deficit_?habitacional` `material_?vivienda` `housing_?(type|tenure|status)` `dividendo_?hipotecario`

FORMATO DO VALOR CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 17 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Propia pagada, Propia pagándose, Arrendada con contrato, Arrendada sin contrato, Cedida por familiar, Cedida por trabajo, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada pela lista de situações de moradia.

`CL_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_VIVIENDA_LISTA`.

`CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CL_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `cl-vivienda.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Allegado`	→	**`Arrendada sin contrato`**

10.12 Financiamento estudantil

CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gratuidad, bolsas, o Crédito con Aval del Estado e o Fondo Solidario.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS — Path`

90% `beca[a-z_]*` `gratuidad` `credito_?(cae|aval_?del_?estado|universitario|fscu|corfo)` `cae` `fscu` `fuas` `beneficio_?estudiantil` `arancel_?(diferenciado|referencia)` `tne` `beneficio_?(mineduc|arancel)` `scholarship` `student_?loan` `financiamiento_?(de_?)?estudios` `deuda_?(cae|universitaria)`

FORMATO DO VALOR `CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS — Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Gratuidad, Beca Bicentenario, Beca Juan Gómez Millas, Beca Nuevo Milenio, Beca Excelencia Académica, Beca Vocación de Profesor, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado pela lista de financiamentos estudantis.

`CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA`.

> `CL_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 12 valores de `cl-financiamiento-estudios.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CAE	→	**BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA**

PARTE 11

Antecedentes penais

Dados sobre infrações penais, condenações e processos judiciais, tratados com o mesmo cuidado que os dados sensíveis.

11.1 Antecedentes penais

CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Condenações, delitos, antecedentes, inabilitações, medidas cautelares, violência intrafamiliar.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES — Path

95% `antecedentes(_?(penales|judiciales|policiales|criminales))?` *(exceto quando seguido de lista E9)*

`certificado_?antecedentes` `condenas?` `condenad[oa]` `delitos?` `tipo_?delito` `prontuario` `reincidente` `reincidencia` `imputad[oa]` `formalizad[oa]` `sentencia(_?condenatoria)?` `pena` `privacion_?(de_?)?libertad` `libertad_?condicional` `inhabilidad(es)?` `registro_?(de_?)?inhabilidades` `inhabilitad[oa]` `criminal_?record` `conviction` `offen[cs]e` `detenid[oa]` `detencion` `orden_?(de_?)?detencion` `medida_?cautelar` `violencia_?intrafamiliar` `vif` `causa_?penal`

COMO É MASCARADO

Trocados por uma situação genérica (`Sin antecedentes` , `Con antecedentes`); flags mantêm o formato.

`CL_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_ANTECEDENTES_LISTA` .

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CL_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 3 valores de `cl-antecedentes.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Condenado por robo	→	**Sin información**

11.2 Números de processo judicial

CL_L3_PENAL_CAUSA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números RIT e RUC de processos, boletins de ocorrência e denúncias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_PENAL_CAUSA — Path

90% `rol_?causa` `rit` `ruc` `rol_?(tribunal|judicial)` `n(ro|um|umero)_?causa` `causa_?rol` `rol_?unico_?(de_?)?causa` `parte_?policial` `n(ro|um)_?parte` `folio_?(parte|denuncia)` `n(ro|um|umero)_?denuncia` `expediente(_?(judicial|penal))?` `case_?number`

FORMATO DO VALOR CL_L3_PENAL_CAUSA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Za-z]{1,3}-\d{1,6}-\d{4}`	80%	
`0*(?:\d{10}-[\dkK])`	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo, mantendo o formato.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0-1234-2023	→	**G-9402-2531**

12

O dígito verificador do RUT

O dígito verificador do RUT é calculado módulo 11 com pesos de 2 a 7 a partir da direita, e o resultado 10 é escrito `K`. O framework Check Digit escreve 10 como `0`, então mascarar um RUT só com ele deixa cerca de um resultado em cada onze inválido.

O algoritmo `CL_RUT` faz duas passadas:

- A primeira mascara o corpo e escreve, no lugar do dígito verificador, um dígito auxiliar calculado com todos os pesos dobrados módulo 11. Esse dígito é `9` exatamente quando o dígito verificador real é `K`.
- A segunda escreve `K` onde o dígito auxiliar é `9`; nos demais casos recalcula o dígito verificador real sem tocar no corpo.

Todo RUT mascarado é válido, o `K` aparece na proporção natural e o mapeamento continua um para um — um RUT usado como chave não colide. Corpos de 6, 7 e 8 dígitos mantêm o formato, com ou sem pontos e hífen, com `k` maiúsculo ou minúsculo.

13

Limites

- **Colunas binárias** — cédulas escaneadas, imagens de impressão digital, PDFs clínicos guardados em BLOB — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Faça o inventário e reporte-as como risco residual.
- **Um RUT dividido em duas colunas** mantém o corpo mascarado consistente, mas a coluna do dígito verificador não enxerga o corpo, e o par deixa de ser válido.
- **Comunas** grafadas de um jeito que a lista não conhece passam sem mudança. Nomes com e sem acentos e ñ são reconhecidos.
- **Texto livre** é redigido palavra a palavra: um telefone escrito com espaços (`+56 9 8765 4321`) não é encontrado ali, e um nome que também é palavra comum (`Rosa` , `Paz`) é redigido onde quer que apareça.
- **Menores de idade** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam o 18º aniversário, mas algumas cruzam. Onde isso importa, divida a regra por faixa etária com o Multi-Column Condition.
- **Endereços** são trocados como uma linha inteira. Rua, número e comuna guardados em colunas separadas são mascarados independentemente uns dos outros.

14

Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- A configuração de cada classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 129 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 21 colunas que não são dado pessoal — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam 184 valores de amostra e 204 placeholders como `S/I`, conferindo se cada valor mascarado vem do vocabulário certo, e o dígito

verificador de 60 RUTs aleatórios. Cada um dos 101 algoritmos também mascarou o seu próprio valor de exemplo.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar o set em dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

15

Fontes

- Ley 21.719 — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
- Projeto de adiamento da vigência, Boletín 18.623-07 (31 de agosto de 2026).
- Comunas, províncias, regiões e população do Censo 2024 — Wikipedia, *Anexo:Comunas de Chile*.
- Sobrenomes mais registrados, 2014–2023 — Servicio de Registro Civil e Identificación.
- Partidos políticos legalmente constituídos — Servicio Electoral (Servel).
- Administradoras de fundos de pensão — Superintendencia de Pensiones. ISAPREs — Superintendencia de Salud.
- Tramos do Registro Social de Hogares — Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- Povos indígenas — Ley 19.253 e suas alterações; povo tribal afrodescendente chileno — Ley 21.151.
- Formatos de placa — Registro Civil. Numeração telefônica — Subsecretaría de Telecomunicaciones.
- Categorias de religião — Instituto Nacional de Estadísticas, Censo 2024.

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

CL_AFP REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_AFP_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CL_CM_ALFANUM`
senão	`CL_AFP_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CL_AFP_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `cl-afp.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_AFP`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cl-afp.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

CL_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CL_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)(\d{3})(\d)`	mantém · mantém · `CL_CM_ALFANUM`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CL_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CL_CM_ALFANUM`
senão	`CL_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CL_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3 valores de `cl-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_ANTECEDENTES`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cl-antecedentes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CL_APELLIDO` NAME

Troca o nome por um dos 194 nomes de `cl-apellidos.txt`.

Usado por: `CL_APELLIDOS`, `CL_NOMBRE_COMPLETO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cl-apellidos.txt`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`filterAccent`	sim
`inputCaseSensitive`	não

`CL_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CL_L1_APELLIDO`, `CL_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`CL_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`CL_APELLIDO` · `CL_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CL_APELLIDO` · `CL_APELLIDO` · `CL_APELLIDO`
senão	`CL_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `CL_PUEBLO_ORIGINARIO`, `CL_DIAGNOSTICO`, `CL_MEDICAMENTO`, `CL_DISCAPACIDAD`, `CL_ORIENTACION_SEXUAL`, `CL_IDENTIDAD_GENERO`, `CL_RELIGION`, `CL_IDEOLOGIA`, `CL_PARTIDO_POLITICO`, `CL_PREVISION_SALUD`,

`CL_RSH` , `CL_BENEFICIO_SOCIAL` , `CL_MOROSIDAD` , `CL_AFP` , `CL_VIVIENDA` , `CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS` , `CL_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no)`	`CL_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`CL_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)([sn])`	`CL_BANDERA_S_N`
`(?i)(y)`	`CL_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`CL_BANDERA_0_1`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cl-bandera-0-1.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cl-bandera-s-n.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cl-bandera-si-no.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_BENEFICIO_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CL_CM_ALFANUM`
senão	`CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 21 valores de `cl-beneficios-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_BENEFICIO_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-beneficios-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_CANTIDAD_ACOTADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CL_L2_CARGAS_FAMILIARES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([0-5]))`	mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d+))`	mantém · troca por `5`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_SUPRIMIR`.

Usado por: `CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA`, `CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES`, `CL_L3_VIDA_SEXUAL`, `CL_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `CL_L3_AFILIACION_GREMIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))`	mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `CL_CM_ALFANUM`
senão	`CL_SUPRIMIR`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `cl-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-cie10.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `cl-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-cie10-decimal.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `CL_L1_RUT_CUERPO`, `CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO`, `CL_L1_PASAPORTE`, `CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`, `CL_L1_CUENTA_BANCARIA`, `CL_L1_DISPOSITIVO`, `CL_L1_VEHICULO_ID`, `CL_L1_NUMERO_CONTRATO`, `CL_L1_USUARIO_RRSS`, `CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR`, `CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD`, `CL_L3_PENAL_CAUSA`, `CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `CL_RUT_CUERPO_8`, `CL_RUT_CUERPO_7`, `CL_RUT_CUERPO_6`, `CL_RUT_PASO_1`, `CL_NOMBRES`, `CL_APELLIDOS`, `CL_NOMBRE_COMPLETO`, `CL_EMAIL`, `CL_TELEFONO`, `CL_IP`, `CL_COORDENADA`, `CL_ANIO`, `CL_EDAD`, `CL_CODIGO_POSTAL`, `CL_PUEBLO_ORIGINARIO`, `CL_MEDICAMENTO`, `CL_DISCAPACIDAD`, `CL_ORIENTACION_SEXUAL`, `CL_IDENTIDAD_GENERO`, `CL_RELIGION`, `CL_IDEOLOGIA`, `CL_PARTIDO_POLITICO`, `CL_BENEFICIO_SOCIAL`, `CL_MOROSIDAD`, `CL_AFP`, `CL_VIVIENDA`, `CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS`, `CL_ANTECEDENTES`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ` `áéíóúüñ` `ÁÉÍÓÚÜÑ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

`CL_CODIGO_COMUNA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CL_L2_CODIGO_COMUNA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)(\d+)`	mantém · `CL_CODIGO_COMUNA_TABLA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`CL_CODIGO_COMUNA_TABLA` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `cl-codigo-comuna-generalizado.txt` (346 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `CL_CODIGO_COMUNA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-codigo-comuna-generalizado.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	não
trimWhitespace	sim

`CL_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CL_L2_CODIGO_POSTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)(\d{3})-?(\d{4})`	mantém · mantém · troca por `0000`
senão	`CL_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`CL_COMUNA` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `cl-comuna-generalizada.txt` (428 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `CL_L2_COMUNA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-comuna-generalizada.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	não
trimWhitespace	sim

`CL_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CL_L1_GEOLOCALIZACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)`	mantém · `CL_CM_ALFANUM` · mantém · `CL_CM_ALFANUM`
`(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)`	mantém · `CL_CM_ALFANUM`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`CL_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

Usado por: `CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`CL_CIE10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})`	`CL_CIE10`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
senão	`CL_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`CL_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `cl-diagnosticos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-diagnosticos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `cl-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_L1_DIRECCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-direcciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CL_CM_ALFANUM`
senão	`CL_DISCAPACIDAD_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `cl-discapacidad.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-discapacidad.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CL_L2_EDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)([1-9]\d{2,})`	mantém · troca por `90`
`(0*)([1-9])(\d)(\.\d+)`	mantém · mantém · `CL_CM_ALFANUM` · mantém
`(0*)([1-9])(\d)`	mantém · mantém · `CL_CM_ALFANUM`
`(0*)(\d)`	mantém · `CL_CM_ALFANUM`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CL_L1_EMAIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24})`	`CL_CM_ALFANUM` · `CL_CM_ALFANUM` · troca por `test`
senão	`CL_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de `cl-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-empleadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_ESTABLECIMIENTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `cl-establecimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-establecimientos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_ESTADO_CIVIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `cl-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_L2_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-estado-civil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `CL_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	não

CL_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `CL_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	não

CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CL_CM_ALFANUM`
senão	`CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `cl-financiamiento-estudios.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-financiamiento-estudios.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_GSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `cl-gse.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-gse.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CL_CM_ALFANUM`
senão	`CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `cl-identidad-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-identidad-genero.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CL_IDEOLOGIA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_IDEOLOGIA_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CL_CM_ALFANUM`
senão	`CL_IDEOLOGIA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CL_IDEOLOGIA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `cl-ideologias.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_IDEOLOGIA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cl-ideologias.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CL_IP` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CL_L1_IP`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	mantém · `CL_OCTETO` · `CL_OCTETO` · `CL_OCTETO` · `CL_OCTETO`
senão	`CL_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CL_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CL_CM_ALFANUM`
senão	`CL_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 26 valores de `cl-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_MEDICAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_MOROSIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_MOROSIDAD_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CL_CM_ALFANUM`
senão	`CL_MOROSIDAD_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_MOROSIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `cl-estado-crediticio.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_MOROSIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-estado-crediticio.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 17 valores de `cl-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_L2_NACIONALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`CL_NIVEL_EDUCACIONAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `cl-nivel-educacional.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-nivel-educacional.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_GSE`.

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_NIVEL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,2}))`	mantém · `CL_QUINTIL`
senão	`CL_GSE`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`CL_NOMBRE_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CL_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^,]+),\s*(.+)`	`CL_APELLIDOS` · `CL_NOMBRES`
`(\S+)`	`CL_NOMBRE_PILA`
`(\S+)\s+(\S+)`	`CL_NOMBRE_PILA` · `CL_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CL_NOMBRE_PILA` · `CL_APELLIDO` · `CL_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CL_NOMBRE_PILA` · `CL_NOMBRE_PILA` · `CL_APELLIDO` · `CL_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CL_NOMBRE_PILA` · `CL_NOMBRE_PILA` · `CL_NOMBRE_PILA` · `CL_APELLIDO` · `CL_APELLIDO`
senão	`CL_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`CL_NOMBRE_PILA` NAME

Troca o nome por um dos 189 nomes de `cl-nombres.txt`.

Usado por: `CL_NOMBRES` , `CL_NOMBRE_COMPLETO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-nombres.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

CL_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM` .

Usado por: `CL_L1_NOMBRE` , `CL_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`CL_NOMBRE_PILA`
`(\S+)\s+(\S+)`	`CL_NOMBRE_PILA` · `CL_NOMBRE_PILA`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CL_NOMBRE_PILA` · `CL_NOMBRE_PILA` · `CL_NOMBRE_PILA`
senão	`CL_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `CL_IP`

CONFIGURAÇÃO

minValue	`1`
maxValue	`254`

CL_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `cl-ocupaciones.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_L2_OCUPACION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-ocupaciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` .

Usado por: `CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CL_CM_ALFANUM`

senão	`CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `cl-orientacion-sexual.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-orientacion-sexual.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_PARTIDO_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_AFILIACION_POLITICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CL_CM_ALFANUM`
senão	`CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `cl-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_PARTIDO_POLITICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-partidos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_PATENTE CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `CL_L1_PATENTE`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`BCDFGHJKLPRSTVWXYZ` `AEIMNOQU` `bcdfghjklprstvwxyz` `aeimnoqu` `0123456789`
caseSensitive	sim

CL_PREVISION_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_PREVISION_SALUD_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-Da-d])`	`CL_TRAMO_FONASA`
`(?i)(fonasa\s*[\-:]?\s*(?:tramo\s*)?)([A-D])`	mantém · `CL_TRAMO_FONASA`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
senão	`CL_PREVISION_SALUD_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_PREVISION_SALUD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de `cl-prevision-salud.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_PREVISION_SALUD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-prevision-salud.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_PUEBLO_ORIGINARIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_ETNIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CL_CM_ALFANUM`
senão	`CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `cl-pueblos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_PUEBLO_ORIGINARIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-pueblos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_QUINTIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `cl-quintil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-quintil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CL_L1_CREDENCIAL`, `CL_L3_BIOMETRICO`, `CL_L3_PERFIL_GENETICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.+)`	cada caractere → `X`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_RELIGION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CL_CM_ALFANUM`
senão	`CL_RELIGION_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `cl-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_RELIGION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-religiones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`CL_RSH` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_RSH_TRAMO_TEXTO` .

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_RSH`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)(\d{1,3})(\s*%)`	mantém · `CL_RSH_TRAMO_NUMERO` · mantém
`(?i)(tramo\s*)(\d{1,3})(.*)`	mantém · `CL_RSH_TRAMO_NUMERO` · mantém
`(0*)(\d{1,3})`	mantém · `CL_RSH_TRAMO_NUMERO`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
senão	`CL_RSH_TRAMO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`CL_RSH_TRAMO_NUMERO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `cl-rsh-tramo-numero.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_RSH`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-rsh-tramo-numero.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`CL_RSH_TRAMO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `cl-rsh-tramo-texto.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_RSH`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-rsh-tramo-texto.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`CL_RUT` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CL_RUT_PASO_1` → `CL_RUT_PASO_2`, nesta ordem.

Usado por: `CL_L1_RUT`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`CL_RUT_PASO_1`
`algorithmReferences[2]`	`CL_RUT_PASO_2`

`CL_RUT_CUERPO_6` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CL_CM_ALFANUM` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `4 6 8 10 1 3` a partir da direita.

Usado por: `CL_RUT_PASO_1`

CONFIGURAÇÃO

`weightList`	`4 6 8 10 1 3`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`6`
`calculateChecksumRightToLeft`	sim
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`6`
`numericAlgorithm`	`CL_CM_ALFANUM`
`preserveRegex`	`[.\-]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sim

`CL_RUT_CUERPO_7` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CL_CM_ALFANUM` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `4 6 8 10 1 3 4` a partir da direita.

Usado por: `CL_RUT_PASO_1`

CONFIGURAÇÃO

`weightList`	`4 6 8 10 1 3 4`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`7`
`calculateChecksumRightToLeft`	sim
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`7`
`numericAlgorithm`	`CL_CM_ALFANUM`
`preserveRegex`	`[.\-]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sim

CL_RUT_CUERPO_8 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CL_CM_ALFANUM` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `4 6 8 10 1 3 4 6` a partir da direita.

Usado por: `CL_RUT_PASO_1`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`4 6 8 10 1 3 4 6`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`8`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numDigitsForCheckdigitCalculation	`8`
numericAlgorithm	`CL_CM_ALFANUM`
preserveRegex	`[.\-]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CL_RUT_DV SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `cl-digito-verificador.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_L1_RUT_DV`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-digito-verificador.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_RUT_DV_6 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CL_SIN_CAMBIO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7` a partir da direita.

Usado por: `CL_RUT_PASO_2`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`2 3 4 5 6 7`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`6`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numDigitsForCheckdigitCalculation	`6`
numericAlgorithm	`CL_SIN_CAMBIO`
preserveRegex	`[.\-]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`

inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CL_RUT_DV_7 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CL_SIN_CAMBIO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2` a partir da direita.

Usado por: `CL_RUT_PASO_2`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`2 3 4 5 6 7 2`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`7`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numDigitsForCheckdigitCalculation	`7`
numericAlgorithm	`CL_SIN_CAMBIO`
preserveRegex	`[.\-]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CL_RUT_DV_8 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CL_SIN_CAMBIO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3` a partir da direita.

Usado por: `CL_RUT_PASO_2`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`2 3 4 5 6 7 2 3`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`8`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numDigitsForCheckdigitCalculation	`8`
numericAlgorithm	`CL_SIN_CAMBIO`
preserveRegex	`[.\-]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CL_RUT_PASO_1 REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CL_RUT`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)(\d{2}\.?\d{3}\.?\d{3}-?[0-9kK])`	mantém · `CL_RUT_CUERPO_8`
`(0*)(\d\.?\d{3}\.?\d{3}-?[0-9kK])`	mantém · `CL_RUT_CUERPO_7`

`(0*)(\d{3}\.?\d{3}-?[0-9kK])`	mantém · `CL_RUT_CUERPO_6`
senão	`CL_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`CL_RUT_PASO_2` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CL_RUT`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)(\d{2}\.?\d{3}\.?\d{3}-?)(9)`	mantém · mantém · troca por `K`
`(0*)(\d\.?\d{3}\.?\d{3}-?)(9)`	mantém · mantém · troca por `K`
`(0*)(\d{3}\.?\d{3}-?)(9)`	mantém · mantém · troca por `K`
`(0*)(\d{2}\.?\d{3}\.?\d{3}-?[0-9])`	mantém · `CL_RUT_DV_8`
`(0*)(\d\.?\d{3}\.?\d{3}-?[0-9])`	mantém · `CL_RUT_DV_7`
`(0*)(\d{3}\.?\d{3}-?[0-9])`	mantém · `CL_RUT_DV_6`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`CL_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CL_L2_SEXO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(femenino|masculino)`	`CL_SEXO_PALABRA`
`(?i)(mujer|hombre)`	`CL_SEXO_MUJER_HOMBRE`
`(?i)(female|male)`	`CL_SEXO_INGLES`
`(?i)([fm])`	`CL_SEXO_F_M`
`(?i)(h)`	`CL_SEXO_H_M`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`CL_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-sexo-f-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-sexo-h-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_SEXO_INGLES SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-ingles.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-sexo-ingles.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-sexo-mujer-hombre.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_SEXO_PALABRA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-palabra.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-sexo-palabra.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não

`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CL_SIN_CAMBIO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CL_RUT_DV_8`, `CL_RUT_DV_7`, `CL_RUT_DV_6`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)`	mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CL_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `cl-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cl-sin-informacion.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CL_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CL_L1_TARJETA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)([1-9][\d\s\-]{11,22}\d)`	mantém · `dlpx-core:Credit Card`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CL_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CL_L1_TELEFONO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)(\+?56[\s\-]?)?(\(?9\)?[\s\-]?)(\d{4})([\s\-]?)(\d{4})`	mantém · mantém · mantém · `CL_CM_ALFANUM` · mantém · `CL_CM_ALFANUM`
`(0*)(\+?56[\s\-]?)?(\(?(?:2|[3-7]\d)\)?[\s\-]?)(\d{3,4})([\s\-]?)(\d{4})`	mantém · mantém · mantém · `CL_CM_ALFANUM` · mantém · `CL_CM_ALFANUM`
senão	`CL_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]`, e os 948 termos de `cl-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `CL_L1_TEXTO_LIBRE`, `CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-[\dkK]`
`\d{7,8}-[\dkK]`
`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
`\+?56\d{9}`
`(?<!\d)9\d{8}(?!\d)`
`(?<![A-Za-z])[BCDFGHJKLPRSTVWXYZ]{4}-?\d{2}(?!\d)`
`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	`[DATO]`
lookupFile	`cl-texto-nombres.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOMBRE]`
isDenyList	sim

CL_TRAMO_FONASA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `cl-tramo-fonasa.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_PREVISION_SALUD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cl-tramo-fonasa.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_VIVIENDA_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CL_CM_ALFANUM`
senão	`CL_VIVIENDA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`CL_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `cl-vivienda.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_VIVIENDA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cl-vivienda.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

APÊNDICE B

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`cl-afp.txt`	11	`CL_AFP_LISTA`	AFP Capital · AFP Cuprum · AFP Habitat · AFP Modelo
`cl-antecedentes.txt`	3	`CL_ANTECEDENTES_LISTA`	Sin antecedentes · Con antecedentes · Sin información
`cl-apellidos.txt`	194	`CL_APELLIDO`	González · Muñoz · Rojas · Díaz
`cl-bandera-0-1.txt`	2	`CL_BANDERA_0_1`	0 · 1
`cl-bandera-s-n.txt`	2	`CL_BANDERA_S_N`	S · N
`cl-bandera-si-no.txt`	2	`CL_BANDERA_SI_NO`	Si · No
`cl-bandera-true-false.txt`	2	`CL_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`cl-bandera-y-n.txt`	2	`CL_BANDERA_Y_N`	Y · N
`cl-beneficios-sociales.txt`	21	`CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA`	Pensión Garantizada Universal · Subsidio Único Familiar · Asignación Familiar · Aporte Familiar Permanente
`cl-cie10-decimal.txt`	33	`CL_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`cl-cie10.txt`	37	`CL_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`cl-codigo-comuna-generalizado.txt`	346	`CL_CODIGO_COMUNA_TABLA`	15101,15101 · 15102,15101 · 15201,15101 · 15202,15101
`cl-comuna-generalizada.txt`	428	`CL_COMUNA`	Arica,Arica · Camarones,Arica · Putre,Arica · General Lagos,Arica
`cl-detectar-apellidos.txt`	245	`CL_L1_APELLIDO – List` `CL_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	González · Gonzalez · Muñoz · Munoz
`cl-detectar-gse.txt`	9	`CL_L3_SOCIOEC_NIVEL – List`	abc1 · c1 · c1a · c1b
`cl-detectar-nacionalidades.txt`	48	`CL_L2_NACIONALIDAD – List`	Chilena · Venezolana · Peruana · Haitiana
`cl-detectar-nombres.txt`	229	`CL_L1_NOMBRE – List` `CL_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	María · Maria · José · Jose
`cl-detectar-sexo-letra.txt`	3	`CL_L2_SEXO – List`	f · m · h
`cl-detectar-sexo.txt`	8	`CL_L2_SEXO – List`	femenino · masculino · mujer · hombre
`cl-diagnosticos.txt`	30	`CL_DIAGNOSTICO_TEXTO`	Hipertensión arterial esencial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma bronquial · Lumbago
`cl-digito-verificador.txt`	11	`CL_RUT_DV`	0 · 1 · 2 · 3

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`cl-direcciones.txt`	3.000	`CL_DIRECCION`	El Peumo 762 · Calle Los Robles 1026 · Avenida España 873, depto 1909 · Avenida Matta 1445
`cl-discapacidad.txt`	8	`CL_DISCAPACIDAD_LISTA`	Física · Visual · Auditiva · Intelectual
`cl-empleadores.txt`	25	`CL_EMPLEADOR`	Comercial Los Andes SpA · Servicios Integrales del Sur Ltda. · Constructora Cordillera S.A. · Transportes Pacífico Norte SpA
`cl-establecimientos.txt`	15	`CL_ESTABLECIMIENTO`	Escuela Básica N° 12 · Escuela Rural Los Aromos · Liceo Bicentenario A-45 · Liceo Técnico Profesional B-23
`cl-estado-civil.txt`	6	`CL_ESTADO_CIVIL`	Soltero · Casado · Viudo · Divorciado
`cl-estado-crediticio.txt`	8	`CL_MOROSIDAD_LISTA`	Al día · Mora 1 a 30 días · Mora 31 a 90 días · Mora sobre 90 días
`cl-financiamiento-estudios.txt`	12	`CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA`	Gratuidad · Beca Bicentenario · Beca Juan Gómez Millas · Beca Nuevo Milenio
`cl-gse.txt`	7	`CL_GSE`	ABC1 · C1a · C1b · C2
`cl-identidad-genero.txt`	8	`CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`	Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans
`cl-ideologias.txt`	8	`CL_IDEOLOGIA_LISTA`	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
`cl-medicamentos.txt`	26	`CL_MEDICAMENTO_LISTA`	Paracetamol · Ibuprofeno · Losartán · Enalapril
`cl-nacionalidades.txt`	17	`CL_NACIONALIDAD`	Chilena · Venezolana · Peruana · Haitiana
`cl-nivel-educacional.txt`	10	`CL_NIVEL_EDUCACIONAL`	Sin estudios · Básica incompleta · Básica completa · Media incompleta
`cl-nombres.txt`	189	`CL_NOMBRE_PILA`	María · José · Juan · Luis
`cl-ocupaciones.txt`	40	`CL_OCUPACION`	Administrativo · Vendedor · Técnico en mantención · Contador
`cl-orientacion-sexual.txt`	9	`CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`	Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay
`cl-partidos.txt`	15	`CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA`	Partido Demócrata Cristiano · Partido por la Democracia · Partido Radical de Chile · Partido Socialista de Chile
`cl-prevision-salud.txt`	18	`CL_PREVISION_SALUD_LISTA`	FONASA A · FONASA B · FONASA C · FONASA D
`cl-pueblos.txt`	13	`CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA`	Mapuche · Aymara · Rapa Nui · Lickanantay
`cl-quintil.txt`	5	`CL_QUINTIL`	1 · 2 · 3 · 4
`cl-religiones.txt`	12	`CL_RELIGION_LISTA`	Católica · Evangélica o protestante · Testigo de Jehová · Santos de los Últimos Días
`cl-rsh-tramo-numero.txt`	7	`CL_RSH_TRAMO_NUMERO`	40 · 50 · 60 · 70
`cl-rsh-tramo-texto.txt`	7	`CL_RSH_TRAMO_TEXTO`	Tramo 40% · Tramo 50% · Tramo 60% · Tramo 70%
`cl-sexo-f-m.txt`	2	`CL_SEXO_F_M`	F · M
`cl-sexo-h-m.txt`	2	`CL_SEXO_H_M`	H · M
`cl-sexo-ingles.txt`	2	`CL_SEXO_INGLES`	Female · Male
`cl-sexo-mujer-hombre.txt`	2	`CL_SEXO_MUJER_HOMBRE`	Mujer · Hombre

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`cl-sexo-palabra.txt`	2	`CL_SEXO_PALABRA`	Femenino · Masculino
`cl-sin-informacion.txt`	1	`CL_SUPRIMIR`	Sin información
`cl-texto-nombres.txt`	948	`CL_TEXTO_LIBRE`	María · MARÍA · Maria · MARIA
`cl-tramo-fonasa.txt`	4	`CL_TRAMO_FONASA`	A · B · C · D
`cl-vivienda.txt`	10	`CL_VIVIENDA_LISTA`	Propia pagada · Propia pagándose · Arrendada con contrato · Arrendada sin contrato

APÊNDICE C

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que `NOMBRE_PRODUCTO` não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 `producto` `prod` `articulo` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `comuna` `region` `provincia` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `estado` `colegio` `establecimiento` `institucion` `isapre` `afp` `curso` `carrera` `asignatura` `documento` `doc` `centro` `unidad` `area` `depto` `departamento` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `examen` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lugar` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `org` `organizacion` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `equipo` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `trabajador` `trab` `funcionario` `func` `alumno` `estudiante` `afiliado` `beneficiario` `titular` `madre` `padre` `tutor` `apoderado` `conyuge` `pareja` `medico` `doctor` `profesional` `responsable` `contacto` `emergencia` `aval` `codeudor` `deudor` `remitente` `destinatario` `receptor` `firmante` `testigo` `representante` `propietario` `arrendatario` `asegurado` `contratante` `victima` `denunciante` `imputado` `socio` `donante` `heredero` `causante` `persona` `pers` `conductor` `chofer` `vendedor` `ejecutivo` `agente` `empleado` `colaborador` `completos?` `y_?apellidos?` `apellidos?`

E2 `producto` `prod` `articulo` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `comuna` `region` `provincia` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `estado` `colegio` `establecimiento` `institucion` `isapre` `afp` `curso` `carrera` `asignatura` `documento` `doc` `centro` `unidad` `area` `depto` `departamento` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `examen` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lugar` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `org` `organizacion` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `equipo` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `trabajador` `trab` `funcionario` `func` `alumno` `estudiante` `afiliado` `beneficiario` `titular` `madre` `padre` `tutor` `apoderado` `conyuge` `pareja` `medico` `doctor` `profesional` `responsable` `contacto` `emergencia` `aval` `codeudor` `deudor` `remitente` `destinatario` `receptor` `firmante` `testigo` `representante` `propietario` `arrendatario` `asegurado` `contratante` `victima` `denunciante` `imputado` `socio` `donante` `heredero` `causante` `persona` `pers` `conductor` `chofer` `vendedor` `ejecutivo` `agente` `empleado` `colaborador` `completo` `compl` `full` `y_?apellidos?` `apellidos?`

E3 `producto` `prod` `articulo` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `comuna` `region` `provincia` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `estado` `colegio` `establecimiento` `institucion` `isapre` `afp` `curso` `carrera` `asignatura` `documento` `doc` `centro` `unidad` `area` `depto` `departamento` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `examen` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lugar` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `org` `organizacion` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `equipo` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `completo`

E4	`producto` `prod` `articulo` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `comuna` `region` `provincia` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `estado` `colegio` `establecimiento` `institucion` `isapre` `afp` `curso` `carrera` `asignatura` `documento` `doc` `centro` `unidad` `area` `depto` `departamento` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `examen` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lugar` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `org` `organizacion` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `equipo` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso`
E5	`ip` `mac` `web` `url` `correo` `mail` `electronica` `email`
E6	`producto` `articulo` `sucursal` `interna` `tipo` `registro` `primaria` `foranea` `elector`
E7	`fijo` `variable` `monto` `adicional` `servicio` `tarifa` `valor` `cuenta` `extra`
E8	`produccion` `desempeno` `anual` `gestion` `termino` `vacaciones` `trabajador` `colacion` `movilizacion`
E9	`medicos` `morbidos` `m[oó]rbidos` `familiares` `clinicos` `academicos` `laborales` `comerciales` `generales`

APÊNDICE D

Profile set e classifiers

O profile set `CL – Ley 21.719 – v5` roda estes 134 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Ley 21.719 - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
`CL_L1_RUT – Path`	NOME DA COLUNA	`CL_L1_RUT`
`CL_L1_RUT – Type`	TIPO DE DADO	`CL_L1_RUT`
`CL_L1_RUT – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CL_L1_RUT`
`CL_L1_RUT_CUERPO – Path`	NOME DA COLUNA	`CL_L1_RUT_CUERPO`
`CL_L1_RUT_CUERPO – Type`	TIPO DE DADO	`CL_L1_RUT_CUERPO`
`CL_L1_RUT_CUERPO – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CL_L1_RUT_CUERPO`
`CL_L1_RUT_DV – Path`	NOME DA COLUNA	`CL_L1_RUT_DV`
`CL_L1_RUT_DV – Type`	TIPO DE DADO	`CL_L1_RUT_DV`
`CL_L1_RUT_DV – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CL_L1_RUT_DV`
`CL_L1_NOMBRE – Path`	NOME DA COLUNA	`CL_L1_NOMBRE`
`CL_L1_NOMBRE – List`	VALORES CONHECIDOS	`CL_L1_NOMBRE`
`CL_L1_APELLIDO – Path`	NOME DA COLUNA	`CL_L1_APELLIDO`
`CL_L1_APELLIDO – List`	VALORES CONHECIDOS	`CL_L1_APELLIDO`
`CL_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path`	NOME DA COLUNA	`CL_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`CL_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	VALORES CONHECIDOS	`CL_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`CL_L1_EMAIL – Path`	NOME DA COLUNA	`CL_L1_EMAIL`
`CL_L1_EMAIL – Type`	TIPO DE DADO	`CL_L1_EMAIL`
`CL_L1_EMAIL – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CL_L1_EMAIL`
`CL_L1_TELEFONO – Path`	NOME DA COLUNA	`CL_L1_TELEFONO`
`CL_L1_TELEFONO – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CL_L1_TELEFONO`
`CL_L1_DIRECCION – Path`	NOME DA COLUNA	`CL_L1_DIRECCION`
`CL_L1_DIRECCION – Type`	TIPO DE DADO	`CL_L1_DIRECCION`
`CL_L1_DIRECCION – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CL_L1_DIRECCION`
`CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path`	NOME DA COLUNA	`CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
`CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO – Path`	NOME DA COLUNA	`CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO`
`CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO`
`CL_L1_PASAPORTE – Path`	NOME DA COLUNA	`CL_L1_PASAPORTE`
`CL_L1_PASAPORTE – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CL_L1_PASAPORTE`
`CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path`	NOME DA COLUNA	`CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
`CL_L1_CUENTA_BANCARIA – Path`	NOME DA COLUNA	`CL_L1_CUENTA_BANCARIA`
`CL_L1_TARJETA – Path`	NOME DA COLUNA	`CL_L1_TARJETA`
`CL_L1_TARJETA – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CL_L1_TARJETA`

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
CL_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_IP
CL_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_IP
CL_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_DISPOSITIVO
CL_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_DISPOSITIVO
CL_L1_PATENTE – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_PATENTE
CL_L1_PATENTE – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_PATENTE
CL_L1_VEHICULO_ID – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_VEHICULO_ID
CL_L1_VEHICULO_ID – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_VEHICULO_ID
CL_L1_NUMERO_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_NUMERO_CONTRATO
CL_L1_USUARIO_RRSS – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_USUARIO_RRSS
CL_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_CREDENCIAL
CL_L1_CREDENCIAL – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_CREDENCIAL
CL_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_GEOLOCALIZACION
CL_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_GEOLOCALIZACION
CL_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_TEXTO_LIBRE
CL_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DADO	CL_L1_TEXTO_LIBRE
CL_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_TEXTO_LIBRE
CL_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_FECHA_NACIMIENTO
CL_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	CL_L2_FECHA_NACIMIENTO
CL_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_ANIO_NACIMIENTO
CL_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	CL_L2_ANIO_NACIMIENTO
CL_L2_EDAD – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_EDAD
CL_L2_EDAD – Type	TIPO DE DADO	CL_L2_EDAD
CL_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_FECHA_EVENTO
CL_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	CL_L2_FECHA_EVENTO
CL_L2_SEXO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_SEXO
CL_L2_SEXO – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L2_SEXO
CL_L2_COMUNA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_COMUNA
CL_L2_COMUNA – Values	FORMATO DO VALOR	CL_L2_COMUNA
CL_L2_CODIGO_COMUNA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_CODIGO_COMUNA
CL_L2_CODIGO_COMUNA – Type	TIPO DE DADO	CL_L2_CODIGO_COMUNA
CL_L2_CODIGO_COMUNA – Values	FORMATO DO VALOR	CL_L2_CODIGO_COMUNA
CL_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_CODIGO_POSTAL
CL_L2_CODIGO_POSTAL – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L2_CODIGO_POSTAL
CL_L2_NACIONALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_NACIONALIDAD
CL_L2_NACIONALIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L2_NACIONALIDAD
CL_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_ESTADO_CIVIL

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
CL_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DO VALOR	CL_L2_ESTADO_CIVIL
CL_L2_OCUPACION – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_OCUPACION
CL_L2_EMPLEADOR – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_EMPLEADOR
CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL
CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL – Values	FORMATO DO VALOR	CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL
CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL
CL_L2_CARGAS_FAMILIARES – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_CARGAS_FAMILIARES
CL_L2_CARGAS_FAMILIARES – Type	TIPO DE DADO	CL_L2_CARGAS_FAMILIARES
CL_L3_ETNIA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_ETNIA
CL_L3_ETNIA – Values	FORMATO DO VALOR	CL_L3_ETNIA
CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO
CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DO VALOR	CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO
CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DO VALOR	CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
CL_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_BIOMETRICO
CL_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	CL_L3_BIOMETRICO
CL_L3_PERFIL_GENETICO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_PERFIL_GENETICO
CL_L3_PERFIL_GENETICO – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L3_PERFIL_GENETICO
CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values	FORMATO DO VALOR	CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CL_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_IDENTIDAD_GENERO
CL_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DO VALOR	CL_L3_IDENTIDAD_GENERO
CL_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_VIDA_SEXUAL
CL_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_RELIGION
CL_L3_RELIGION – Values	FORMATO DO VALOR	CL_L3_RELIGION
CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA
CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA – Values	FORMATO DO VALOR	CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
CL_L3_AFILIACION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_AFILIACION_POLITICA
CL_L3_AFILIACION_POLITICA – Values	FORMATO DO VALOR	CL_L3_AFILIACION_POLITICA
CL_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_AFILIACION_SINDICAL
CL_L3_AFILIACION_GREMIAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_AFILIACION_GREMIAL
CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD
CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD – Values	FORMATO DO VALOR	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD
CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD
CL_L3_SOCIOEC_RSH – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_RSH
CL_L3_SOCIOEC_NIVEL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_NIVEL
CL_L3_SOCIOEC_NIVEL – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L3_SOCIOEC_NIVEL
CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL
CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL – Values	FORMATO DO VALOR	CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL
CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD
CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA
CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA
CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS
CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS – Type	TIPO DE DADO	CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS
CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP
CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP – Values	FORMATO DO VALOR	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP
CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL
CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL – Type	TIPO DE DADO	CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL
CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA
CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA – Values	FORMATO DO VALOR	CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA
CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS
CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS – Values	FORMATO DO VALOR	CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS
CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES
CL_L3_PENAL_CAUSA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_PENAL_CAUSA
CL_L3_PENAL_CAUSA – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L3_PENAL_CAUSA