DELPHIX MASKING · PROFILE SET

# El Salvador — Ley para la Protección de Datos Personales

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales salvadoreños: DUI y NIT con dígito verificador válido, cuasi-identificadores, los datos sensibles del artículo 4 g), la nacionalidad del artículo 59 b), datos de salud, datos financieros y antecedentes penales.

| 85 | 145 | 105 |
|---|---|---|
| DOMINIOS | CLASSIFIERS | ALGORITMOS |

Profile set `SV – Decreto 144 – v2`

Versión 2, del 11 de octubre de 2026 · Umbral de asignación 60%

# Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Acerca de este profile set** | |
| 2 | **El Decreto 144 en resumen** | |
| 3 | **Disociación, seudonimización y copias no productivas** | |
| 4 | **Cómo se descubren los datos sensibles** | |
| 5 | **Cómo se enmascaran los datos** | |
| 6 | **Paquetes esencial y extendido** | |
| 7 | **Los dominios de un vistazo** | |

**PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRECTOS**

| | | |
|---|---|---|
| 8.1 | **DUI** | SV_L1_DUI |
| 8.2 | **NIT** | SV_L1_NIT |
| 8.3 | **NRC** | SV_L1_NRC |
| 8.4 | **Documentos de extranjeros** | SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO |
| 8.5 | **Pasaporte** | SV_L1_PASAPORTE |
| 8.6 | **Partidas del registro del estado familiar** | SV_L1_PARTIDA |
| 8.7 | **ISSS, AFP y previsión** | SV_L1_SEGURO_SOCIAL |
| 8.8 | **NIE y carné de estudiante** | SV_L1_NIE |
| 8.9 | **Matrícula profesional** | SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL |
| 8.10 | **Nombre** | SV_L1_NOMBRE |
| 8.11 | **Apellido** | SV_L1_APELLIDO |
| 8.12 | **Nombre completo** | SV_L1_NOMBRE_COMPLETO |
| 8.13 | **Correo electrónico** | SV_L1_EMAIL |
| 8.14 | **Teléfono** | SV_L1_TELEFONO |
| 8.15 | **Dirección** | SV_L1_DIRECCION |
| 8.16 | **Complemento de la dirección** | SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO |
| 8.17 | **Cuenta bancaria** | SV_L1_CUENTA_BANCARIA |
| 8.18 | **Tarjeta de pago** | SV_L1_TARJETA |
| 8.19 | **Billetera digital y bitcoin** | SV_L1_BILLETERA |
| 8.20 | **Dirección IP** | SV_L1_IP |
| 8.21 | **Identificador de dispositivo** | SV_L1_DISPOSITIVO |
| 8.22 | **Cookies e identificadores de seguimiento** | SV_L1_COOKIE |
| 8.23 | **Placa de vehículo** | SV_L1_PLACA |
| 8.24 | **Vehículo y licencia** | SV_L1_VEHICULO |

| | | |
|---|---|---|
| 8.25 | Inmueble | SV_L1_INMUEBLE |
| 8.26 | Números de cliente y contrato | SV_L1_CONTRATO |
| 8.27 | Usuario y redes sociales | SV_L1_USUARIO |
| 8.28 | Credenciales | SV_L1_CREDENCIAL |
| 8.29 | Geolocalización | SV_L1_GEOLOCALIZACION |
| 8.30 | Texto libre | SV_L1_TEXTO_LIBRE |

## PARTE 9 · CUASI-IDENTIFICADORES

| | | |
|---|---|---|
| 9.1 | Fecha de nacimiento | SV_L2_FECHA_NACIMIENTO |
| 9.2 | Año de nacimiento | SV_L2_ANIO_NACIMIENTO |
| 9.3 | Edad | SV_L2_EDAD |
| 9.4 | Fechas de eventos personales | SV_L2_FECHA_EVENTO |
| 9.5 | Sexo | SV_L2_SEXO |
| 9.6 | Distrito y municipio | SV_L2_DISTRITO |
| 9.7 | Códigos de distrito y municipio | SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO |
| 9.8 | Cantón y caserío | SV_L2_CANTON |
| 9.9 | Colonia, residencial y barrio | SV_L2_COLONIA |
| 9.10 | Código postal | SV_L2_CODIGO_POSTAL |
| 9.11 | Estado familiar | SV_L2_ESTADO_FAMILIAR |
| 9.12 | Ocupación | SV_L2_OCUPACION |
| 9.13 | Patrono | SV_L2_EMPLEADOR |
| 9.14 | Escolaridad | SV_L2_ESCOLARIDAD |
| 9.15 | Centro educativo | SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO |
| 9.16 | Personas a cargo e hijos | SV_L2_PERSONAS_A_CARGO |

## PARTE 10 · DATOS SENSIBLES

| | | |
|---|---|---|
| 10.1 | Origen étnico | SV_L3_ORIGEN_ETNICO |
| 10.2 | Lengua | SV_L3_LENGUA_INDIGENA |
| 10.3 | Nacionalidad | SV_L3_NACIONALIDAD |
| 10.4 | Religión | SV_L3_RELIGION |
| 10.5 | Convicciones espirituales o filosóficas | SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA |
| 10.6 | Ideología política | SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA |
| 10.7 | Afiliación partidaria | SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA |
| 10.8 | Afiliación sindical | SV_L3_AFILIACION_SINDICAL |
| 10.9 | Datos biométricos | SV_L3_BIOMETRICO |
| 10.10 | Datos genéticos | SV_L3_GENETICO |
| 10.11 | Preferencias sexuales | SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL |
| 10.12 | Vida sexual | SV_L3_VIDA_SEXUAL |

| | | |
|---|---|---|
| 10.13 | Identidad de género | SV_L3_IDENTIDAD_GENERO |
| 10.14 | Situación moral y familiar | SV_L3_SITUACION_FAMILIAR |
| 10.15 | Hábitos personales | SV_L3_HABITOS |
| 10.16 | Víctimas de violencia | SV_L3_VICTIMA |

**PARTE 11 · DATOS DE SALUD**

| | | |
|---|---|---|
| 11.1 | Identificadores de salud | SV_SALUD_IDENTIFICADOR |
| 11.2 | Cobertura de salud | SV_SALUD_COBERTURA |
| 11.3 | Diagnóstico y CIE-10 | SV_SALUD_DIAGNOSTICO |
| 11.4 | Procedimientos | SV_SALUD_PROCEDIMIENTO |
| 11.5 | Medicamentos | SV_SALUD_MEDICAMENTO |
| 11.6 | Texto clínico | SV_SALUD_TEXTO_CLINICO |
| 11.7 | Resultados de exámenes | SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN |
| 11.8 | VIH e infecciones de transmisión sexual | SV_SALUD_VIH |
| 11.9 | Grupo sanguíneo y Rh | SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO |
| 11.10 | Discapacidad | SV_SALUD_DISCAPACIDAD |
| 11.11 | Salud ocupacional | SV_SALUD_OCUPACIONAL |
| 11.12 | Salud sexual y reproductiva | SV_SALUD_REPRODUCTIVA |
| 11.13 | Salud mental | SV_SALUD_MENTAL |

**PARTE 12 · DATOS FINANCIEROS Y SOCIOECONÓMICOS**

| | | |
|---|---|---|
| 12.1 | Historial crediticio | SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO |
| 12.2 | Deudas | SV_FIN_DEUDA |
| 12.3 | Ingresos y salario | SV_FIN_INGRESOS |
| 12.4 | Patrimonio | SV_FIN_PATRIMONIO |
| 12.5 | Pensión y subsidios | SV_FIN_PENSION |
| 12.6 | Remesas | SV_FIN_REMESAS |
| 12.7 | Subsidios y programas sociales | SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL |
| 12.8 | Tenencia de la vivienda | SV_FIN_VIVIENDA |

**PARTE 13 · ANTECEDENTES PENALES Y EXPEDIENTES**

| | | |
|---|---|---|
| 13.1 | Antecedentes penales | SV_PENAL_ANTECEDENTES |
| 13.2 | Expediente judicial o fiscal | SV_PENAL_EXPEDIENTE |
| 14 | Los dígitos verificadores del DUI y del NIT | |
| 15 | Dónde vive la gente: distritos, cantones y código postal | |
| 16 | Límites | |
| 17 | Verificación | |
| 18 | Fuentes | |

| | |
|---|---|
| A | **Algoritmos** |
| B | **Archivos** |
| C | **Listas de exclusión** |
| D | **Profile set y classifiers** |

1

# Acerca de este profile set

Este profile set encuentra los datos personales de una base de datos salvadoreña y los enmascara, para que una copia no productiva — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — deje de identificar a alguien.

Enmascarar solo nombres y DUI no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y un distrito pequeño ya apuntan a una persona. El set trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — DUI, NIT y NRC, documentos de extranjeros, pasaporte, partidas del registro del estado familiar, número del ISSS y NUP, NIE, nombres, contacto, dirección, cuentas, tarjetas, billeteras digitales, dispositivos, cookies, placas, inmuebles, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, distrito y municipio con sus códigos, código postal, colonia, cantón, estado familiar, ocupación, patrono, escolaridad.
- **Datos sensibles** — los del artículo 4 g): origen étnico, convicciones religiosas, afiliación o ideología política, afiliación sindical, preferencias sexuales, salud física y mental, información biométrica y genética, **situación moral y familiar** y **hábitos personales**; más la nacionalidad, que el artículo 59 b) nombra junto al origen racial o étnico, y la condición de víctima de violencia.
- **Datos de salud** — sensibles por el artículo 4 g) y con reglas propias en el artículo 39, en un grupo propio: expediente clínico, cobertura, CIE-10, procedimientos, medicamentos, VIH, grupo sanguíneo, discapacidad, salud ocupacional, reproductiva y mental.
- **Datos financieros** — el historial crediticio que el artículo 3 a) deja a su propia ley, las deudas, ingresos, patrimonio, pensiones, **remesas**, subsidios y la tenencia de la vivienda.
- **Antecedentes penales** — solvencias, situación jurídica y números de expediente judicial o fiscal.

En un Masking Engine, el set es un profile set con sus classifiers, los dominios por los que votan, los algoritmos que esos dominios nombran — y los algoritmos en los que esos se apoyan — y los archivos de lookup que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza por sí solo; uno ambiguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `EXPEDIENTE`, `CARGO` — necesita que los valores concuerden. Una columna de nombre sin sentido (`CAMPO1`, `OBS`) igual se encuentra cuando los valores tienen formato o vocabulario reconocible: un DUI, un NIT, un teléfono de ocho dígitos, una dirección con colonia y polígono, una placa, un distrito.

Los nombres de columna se reconocen en español, en las abreviaturas de los sistemas salvadoreños (`NUM_DOC`, `FEC_NAC`, `COD_MUNICIPIO`, `NRC`, `ISSS`, `CENTRO_ESCOLAR`) y en inglés.

> Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los procesos de alta suelen guardar la foto del DUI — con la huella y la firma — y una selfie de validación. Reporte esas columnas como riesgo residual.

2

# El Decreto 144 en resumen

La **Ley para la Protección de Datos Personales** fue aprobada por Decreto Legislativo n.º 144 del 12 de noviembre de 2024, publicada en el Diario Oficial n.º 219, Tomo 445, del 15 de noviembre, y entró en vigencia ocho días después (art. 64). Es la primera ley general de protección de datos personales de El Salvador, y su aplicación y supervisión corresponden a la **Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE)**, creada por la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información aprobada el mismo día.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es la información concerniente a una persona natural identificada o identificable; no lo son los datos que no permiten identificar ni localizar a una persona (art. 4 f). El titular es siempre una **persona natural** (art. 4 s): a diferencia de otros países de la región, la ley no protege a las personas jurídicas.
- **Datos sensibles** son los que se refieren a las características físicas o morales, o a hechos o circunstancias de la vida privada, cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación. La lista del artículo 4 g) es enunciativa y va más lejos que la de sus vecinos: creencias y convicciones religiosas, origen étnico, afiliación o ideologías políticas, afiliación sindical, preferencias sexuales, salud física y mental, información biométrica, genética, **situación moral y familiar**, **hábitos personales** y otras informaciones íntimas de similar naturaleza.
- **Disociación o anonimización** es el procedimiento **irreversible** por el cual los datos dejan de asociarse a su titular o de permitir su identificación (art. 4 h). La **seudonimización** es el tratamiento tras el cual los datos ya no pueden asociarse al titular *sin utilizar información adicional*, siempre que esa información adicional esté separada, oculta, clasificada y resguardada (art. 4 q).
- **Dónde aparecen.** Los datos sensibles pueden tratarse con fines estadísticos o científicos cuando se disocien de sus titulares (art. 38); el sector público puede transferir o difundir datos por razones estadísticas, científicas o de interés general siempre que estén disociados o seudonimizados (art. 49 a); y las resoluciones sancionatorias de la ACE se publican solo con los datos disociados o anonimizados (art. 55).
- **Seguridad.** El responsable debe implementar las medidas de seguridad y acatar las que dicte la ACE, garantizando integridad, disponibilidad y confidencialidad (arts. 34 y 36). Toda vulneración de seguridad se notifica a la ACE, a la Fiscalía General de la República y a los titulares afectados en un plazo máximo de **72 horas** (art. 25).
- **Sanciones.** Multas de uno a diez salarios mínimos del sector comercio por infracciones leves, de once a veinticinco por graves y de veintiséis a cuarenta por muy graves (art. 57) — con el salario mínimo de comercio y servicios de 408,80 dólares vigente en 2026, hasta unos 16.350 dólares. **Revertir la seudonimización de los datos personales sin el consentimiento del titular es infracción muy grave** (art. 56 c, 8).

**Lo que la ley deja fuera.** El historial crediticio que tratan los sujetos de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Créditos de las Personas queda excluido (art. 3 a), aunque esa ley tiene su propio deber de reserva; también quedan fuera el tratamiento doméstico, el de seguridad pública y defensa, y los registros públicos y el registro del estado familiar (art. 3 b, c y d).

**Desarrollo posterior.** El artículo 60 dio a la ACE tres meses para dictar las políticas, medidas y guías de aplicación. En el Diario Oficial del 11 de agosto de 2026 la Agencia publicó los **Lineamientos para el Delegado de Protección de Datos Personales** y la **Normativa para el Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador**, vigentes ocho días después. Las políticas de medidas de seguridad del artículo 36 siguen siendo la referencia que hay que vigilar: cuando se publiquen, conviene revisar este set contra ellas.

---

3

# Disociación, seudonimización y copias no productivas

Pocas leyes de la región distinguen los dos conceptos con tanta claridad como el Decreto 144. La **disociación o anonimización** es irreversible (art. 4 h): el dato deja de permitir la identificación. La **seudonimización** (art. 4 q) admite que el dato vuelva a asociarse al titular *con información adicional*, y por eso exige que esa información esté separada, oculta, clasificada y resguardada bajo medidas técnicas y organizativas.

Los algoritmos de este set son deterministas para la clave del Masking Engine: el mismo DUI se enmascara igual en todas las tablas, lo que mantiene los joins. Esa clave es exactamente la *información adicional* del

artículo 4 q). La copia enmascarada está **seudonimizada**, no anonimizada, y sigue siendo dato personal para quien tiene la clave y la producción.

- Guarde la clave del engine separada, oculta y resguardada — es lo que la ley pide para que la seudonimización cuente.
- No entregue la copia a quien también accede a producción sin necesidad: revertir la seudonimización sin consentimiento del titular es infracción muy grave (art. 56 c, 8).
- Si lo que necesita es tratar los datos como disociados — estadística o ciencia, art. 38 —, mida el riesgo de reidentificación de los cuasi-identificadores que quedan; la irreversibilidad del artículo 4 h) es un estándar más alto que el de este set.

---

4

# Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. El set usa los cuatro frameworks de classifier del Masking Engine:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Las bases de datos rellenan los valores: una columna CHAR los completa con espacios hasta su largo, y un código numérico guardado como texto suele venir con ceros a la izquierda. El profiler prueba los valores tal como llegan, por eso todo patrón de formato quita antes los espacios alrededor del valor, los patrones de dígitos aceptan también ceros a la izquierda, las listas de palabras sueltas se buscan palabra por palabra, y las listas de nombres de varias palabras (lugares, categorías) quedan en un único patrón de formato. Una columna cuyo nombre no dice nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, los nombres cortos de los sistemas empaquetados — se encuentra solo por sus valores siempre que su formato sea distintivo: documentos con dígito verificador, correos, teléfonos, tarjetas, lugares, nombres.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

> El profiling propone; no decide. Revise en el inventario los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

---

5

# Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el inventario asigna al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines usen las mismas claves.

Donde un algoritmo que viene con el Masking Engine ya resuelve — CM Numeric para montos, Credit Card, el lookup de grupo sanguíneo —, el set lo usa en lugar de crear uno propio. Esos algoritmos aparecen en los árboles por su nombre `dlpx-core:`; están en todo engine y no figuran en el Apéndice A.

El relleno queda donde está: los espacios alrededor del valor se mantienen, y los ceros a la izquierda de un número no se enmascaran — `0012345678` pasa a ser `00` seguido de lo que `12345678` pasa a ser. Un valor guardado en una columna CHAR rellenada con ceros sigue coincidiendo con el mismo valor guardado como número.

> Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. En un engine con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

---

6

# Paquetes esencial y extendido

El set puede adoptarse completo o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree en el engine únicamente sus dominios, los classifiers que votan por ellos y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en el profile set.

| PAQUETE | DOMINIOS | CLASSIFIERS | ALGORITMOS | ARCHIVOS |
|---|---|---|---|---|
| **Esencial** | 12 | 25 | 22 | 5 |
| **Extendido** | 85 | 145 | 105 | 53 |

El paquete esencial contiene estos dominios, marcados como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- DUI — `SV_L1_DUI`
- NIT — `SV_L1_NIT`
- Documentos de extranjeros — `SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
- Pasaporte — `SV_L1_PASAPORTE`
- Nombre — `SV_L1_NOMBRE`
- Apellido — `SV_L1_APELLIDO`
- Nombre completo — `SV_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- Correo electrónico — `SV_L1_EMAIL`
- Teléfono — `SV_L1_TELEFONO`
- Dirección — `SV_L1_DIRECCION`
- Complemento de la dirección — `SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`

- Fecha de nacimiento — `SV_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Con menos dominios en competencia, una columna que un dominio del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para un dominio esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del profiling.

7

# Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

| DOMINIO | ENCONTRADO POR | ALGORITMO |
|---|---|---|
| **IDENTIFICADORES DIRECTOS** | | |
| **DUI** ESENCIAL<br>`SV_L1_DUI` | NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR | `SV_DOCUMENTO` |
| **NIT** ESENCIAL<br>`SV_L1_NIT` | NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR | `SV_NIT` |
| **NRC**<br>`SV_L1_NRC` | NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR | `SV_CM_DIGITOS` |
| **Documentos de extranjeros** ESENCIAL<br>`SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO` | NOMBRE DE COLUMNA | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Pasaporte** ESENCIAL<br>`SV_L1_PASAPORTE` | NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Partidas del registro del estado familiar**<br>`SV_L1_PARTIDA` | NOMBRE DE COLUMNA | `SV_CM_ALFANUM` |
| **ISSS, AFP y previsión**<br>`SV_L1_SEGURO_SOCIAL` | NOMBRE DE COLUMNA | `SV_CM_DIGITOS` |
| **NIE y carné de estudiante**<br>`SV_L1_NIE` | NOMBRE DE COLUMNA | `SV_CM_DIGITOS` |
| **Matrícula profesional**<br>`SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL` | NOMBRE DE COLUMNA | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Nombre** ESENCIAL<br>`SV_L1_NOMBRE` | NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS | `SV_NOMBRES` |
| **Apellido** ESENCIAL<br>`SV_L1_APELLIDO` | NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS | `SV_APELLIDOS` |
| **Nombre completo** ESENCIAL<br>`SV_L1_NOMBRE_COMPLETO` | NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS | `SV_NOMBRE_COMPLETO` |
| **Correo electrónico** ESENCIAL<br>`SV_L1_EMAIL` | NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR | `SV_EMAIL` |
| **Teléfono** ESENCIAL<br>`SV_L1_TELEFONO` | NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR | `SV_TELEFONO` |
| **Dirección** ESENCIAL<br>`SV_L1_DIRECCION` | NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR | `SV_DIRECCION` |
| **Complemento de la dirección** ESENCIAL<br>`SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO` | NOMBRE DE COLUMNA | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Cuenta bancaria**<br>`SV_L1_CUENTA_BANCARIA` | NOMBRE DE COLUMNA | `SV_CM_DIGITOS` |
| **Tarjeta de pago**<br>`SV_L1_TARJETA` | NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR | `SV_TARJETA` |

| DOMINIO | ENCONTRADO POR | | | ALGORITMO |
|---|---|---|---|---|
| **Billetera digital y bitcoin** `SV_L1_BILLETERA` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Dirección IP** `SV_L1_IP` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | `SV_IP` |
| **Identificador de dispositivo** `SV_L1_DISPOSITIVO` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | `SV_CM_HEX` |
| **Cookies e identificadores de seguimiento** `SV_L1_COOKIE` | NOMBRE DE COLUMNA | | | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Placa de vehículo** `SV_L1_PLACA` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | `SV_CM_DIGITOS_LETRAS` |
| **Vehículo y licencia** `SV_L1_VEHICULO` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Inmueble** `SV_L1_INMUEBLE` | NOMBRE DE COLUMNA | | | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Números de cliente y contrato** `SV_L1_CONTRATO` | NOMBRE DE COLUMNA | | | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Usuario y redes sociales** `SV_L1_USUARIO` | NOMBRE DE COLUMNA | | | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Credenciales** `SV_L1_CREDENCIAL` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | `SV_REDACTAR` |
| **Geolocalización** `SV_L1_GEOLOCALIZACION` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | `SV_COORDENADA` |
| **Texto libre** `SV_L1_TEXTO_LIBRE` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | `SV_TEXTO_LIBRE` |
| **CUASI-IDENTIFICADORES** | | | | |
| **Fecha de nacimiento** ESENCIAL `SV_L2_FECHA_NACIMIENTO` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | | `SV_FECHA_NACIMIENTO` |
| **Año de nacimiento** `SV_L2_ANIO_NACIMIENTO` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | | `SV_ANIO` |
| **Edad** `SV_L2_EDAD` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | | `SV_EDAD` |
| **Fechas de eventos personales** `SV_L2_FECHA_EVENTO` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | | `SV_FECHA_EVENTO` |
| **Sexo** `SV_L2_SEXO` | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | | `SV_SEXO` |
| **Distrito y municipio** `SV_L2_DISTRITO` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | `SV_DISTRITO` |
| **Códigos de distrito y municipio** `SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | `SV_CODIGO_GEOGRAFICO` |
| **Cantón y caserío** `SV_L2_CANTON` | NOMBRE DE COLUMNA | | | `SV_ZONA_RURAL` |
| **Colonia, residencial y barrio** `SV_L2_COLONIA` | NOMBRE DE COLUMNA | | | `SV_COLONIA` |

| DOMINIO | ENCONTRADO POR | | ALGORITMO |
|---|---|---|---|
| **Código postal**<br>`SV_L2_CODIGO_POSTAL` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | `SV_CODIGO_POSTAL` |
| **Estado familiar**<br>`SV_L2_ESTADO_FAMILIAR` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `SV_ESTADO_FAMILIAR` |
| **Ocupación**<br>`SV_L2_OCUPACION` | NOMBRE DE COLUMNA | | `SV_OCUPACION_O_CODIGO` |
| **Patrono**<br>`SV_L2_EMPLEADOR` | NOMBRE DE COLUMNA | | `SV_EMPLEADOR` |
| **Escolaridad**<br>`SV_L2_ESCOLARIDAD` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `SV_ESCOLARIDAD` |
| **Centro educativo**<br>`SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO` | NOMBRE DE COLUMNA | | `SV_CENTRO_EDUCATIVO` |
| **Personas a cargo e hijos**<br>`SV_L2_PERSONAS_A_CARGO` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | `SV_CONTEO_LIMITADO` |
| **DATOS SENSIBLES** | | | |
| **Origen étnico**<br>`SV_L3_ORIGEN_ETNICO` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `SV_ORIGEN_ETNICO` |
| **Lengua**<br>`SV_L3_LENGUA_INDIGENA` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `SV_LENGUA` |
| **Nacionalidad**<br>`SV_L3_NACIONALIDAD` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `SV_NACIONALIDAD` |
| **Religión**<br>`SV_L3_RELIGION` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `SV_RELIGION` |
| **Convicciones espirituales o filosóficas**<br>`SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA` | NOMBRE DE COLUMNA | | `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **Ideología política**<br>`SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `SV_IDEOLOGIA_POLITICA` |
| **Afiliación partidaria**<br>`SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `SV_PARTIDO` |
| **Afiliación sindical**<br>`SV_L3_AFILIACION_SINDICAL` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **Datos biométricos**<br>`SV_L3_BIOMETRICO` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | `SV_REDACTAR` |
| **Datos genéticos**<br>`SV_L3_GENETICO` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `SV_REDACTAR` |
| **Preferencias sexuales**<br>`SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `SV_ORIENTACION_SEXUAL` |
| **Vida sexual**<br>`SV_L3_VIDA_SEXUAL` | NOMBRE DE COLUMNA | | `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **Identidad de género**<br>`SV_L3_IDENTIDAD_GENERO` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `SV_IDENTIDAD_GENERO` |
| **Situación moral y familiar**<br>`SV_L3_SITUACION_FAMILIAR` | NOMBRE DE COLUMNA | | `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **Hábitos personales**<br>`SV_L3_HABITOS` | NOMBRE DE COLUMNA | | `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |

| DOMINIO | ENCONTRADO POR | | ALGORITMO |
|---|---|---|---|
| **Víctimas de violencia**<br>SV_L3_VICTIMA | NOMBRE DE COLUMNA | | SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA |
| **DATOS DE SALUD** | | | |
| **Identificadores de salud**<br>SV_SALUD_IDENTIFICADOR | NOMBRE DE COLUMNA | | SV_CM_ALFANUM |
| **Cobertura de salud**<br>SV_SALUD_COBERTURA | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | SV_COBERTURA_SALUD |
| **Diagnóstico y CIE-10**<br>SV_SALUD_DIAGNOSTICO | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | SV_DIAGNOSTICO |
| **Procedimientos**<br>SV_SALUD_PROCEDIMIENTO | NOMBRE DE COLUMNA | | SV_PROCEDIMIENTO |
| **Medicamentos**<br>SV_SALUD_MEDICAMENTO | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | SV_MEDICAMENTO |
| **Texto clínico**<br>SV_SALUD_TEXTO_CLINICO | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | SV_TEXTO_LIBRE |
| **Resultados de exámenes**<br>SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN | NOMBRE DE COLUMNA | | SV_CM_ALFANUM |
| **VIH e infecciones de transmisión sexual**<br>SV_SALUD_VIH | NOMBRE DE COLUMNA | | SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA |
| **Grupo sanguíneo y Rh**<br>SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | dlpx-core:BloodTypeSL |
| **Discapacidad**<br>SV_SALUD_DISCAPACIDAD | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | SV_DISCAPACIDAD |
| **Salud ocupacional**<br>SV_SALUD_OCUPACIONAL | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | SV_APTITUD_LABORAL |
| **Salud sexual y reproductiva**<br>SV_SALUD_REPRODUCTIVA | NOMBRE DE COLUMNA | | SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA |
| **Salud mental**<br>SV_SALUD_MENTAL | NOMBRE DE COLUMNA | | SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA |
| **DATOS FINANCIEROS Y SOCIOECONÓMICOS** | | | |
| **Historial crediticio**<br>SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO | NOMBRE DE COLUMNA | | SV_HISTORIAL_CREDITICIO |
| **Deudas**<br>SV_FIN_DEUDA | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | dlpx-core:CM Numeric |
| **Ingresos y salario**<br>SV_FIN_INGRESOS | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | dlpx-core:CM Numeric |
| **Patrimonio**<br>SV_FIN_PATRIMONIO | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | dlpx-core:CM Numeric |
| **Pensión y subsidios**<br>SV_FIN_PENSION | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | dlpx-core:CM Numeric |
| **Remesas**<br>SV_FIN_REMESAS | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | dlpx-core:CM Numeric |
| **Subsidios y programas sociales**<br>SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | SV_PROGRAMA_SOCIAL |

| DOMINIO | ENCONTRADO POR | ALGORITMO |
| --- | --- | --- |
| **Tenencia de la vivienda** `SV_FIN_VIVIENDA` | NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR | `SV_TENENCIA_VIVIENDA` |
| **ANTECEDENTES PENALES Y EXPEDIENTES** | | |
| **Antecedentes penales** `SV_PENAL_ANTECEDENTES` | NOMBRE DE COLUMNA | `SV_ANTECEDENTES` |
| **Expediente judicial o fiscal** `SV_PENAL_EXPEDIENTE` | NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR | `SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL` |

PARTE 8

# Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. El DUI es la llave de casi todo registro salvadoreño, y desde el Decreto Legislativo 203 de 2021 el número del DUI **es** el NIT de la persona natural mayor de edad. Se enmascara igual en todas partes, y DUI y NIT salen con dígito verificador válido, porque las aplicaciones lo validan.

## 8.1 DUI

SV_L1_DUI

ESENCIAL | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

El número del Documento Único de Identidad del Registro Nacional de las Personas Naturales: ocho dígitos y un dígito verificador, `04567890-1`. Acompaña a la persona toda la vida y desde 2021 es también su NIT.

Las columnas `NUMERO_DOCUMENTO` suelen mezclar DUI, NIT de catorce dígitos y pasaportes: cada valor se enmascara según su forma.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L1_DUI — Path

90%

`dui` `d_u_i` `documento_?[uú]nico(_?de_?identidad)?` `n(o|ro|um|umero)_?(dui|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?)` `doc_?identidad` `numdoc` `nrodoc` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante)_?(dui|doc|documento)` `dui_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante)` `carn[eé]_?(de_?)?minoridad`

60%

`documento` `doc` `identificaci[oó]n`

**TIPO DE DATO** SV_L1_DUI — Type

Acepta texto (largo 8 o más) o número (largo 8 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

**FORMATO DEL VALOR** SV_L1_DUI — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:\d{8}-\d)` | 90% | |
| `0*(?:0\d{8})` | 50% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Dígito a dígito, con el dígito verificador recalculado: pesos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2, módulo 10, diez menos el residuo. Todo DUI enmascarado es válido y el mapeo es uno a uno, así que un DUI usado como llave no colisiona.

`SV_DOCUMENTO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_ALFANUM` .

> `SV_NIT_ANTIGUO` **CHECK DIGIT**
>
> Enmascara los dígitos con `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8` desde la derecha.
>
> > `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_DIGITOS` .
> >
> > > `SV_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> > >
> > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_NIT_NUEVO` **CHECK DIGIT**
>
> Enmascara los dígitos con `SV_NIT_CUERPO_NUEVO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2` desde la derecha.
>
> > `SV_NIT_CUERPO_NUEVO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_DIGITOS` .
> >
> > > `SV_NIT_CORRELATIVO` **NUMERIC MAPPING**
> > >
> > > Reemplaza el número por otro entre 101 y 999.
>
> `SV_DUI` **CHECK DIGIT**
>
> Enmascara los dígitos con `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos `2 3 4 5 6 7 8 9` desde la derecha.
>
> > `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `04567890-1` | → | **`51433978-3`** |
| `0513-010180-238-7` | → | **`0179-051554-233-1`** |

---

## 8.2 NIT

`SV_L1_NIT`

**ESENCIAL** **NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

**QUÉ ES**

El Número de Identificación Tributaria de catorce dígitos, `0513-010180-238-7` : cuatro dígitos del municipio, seis de la **fecha de nacimiento** (ddmmaa) o de constitución, tres de correlativo y uno verificador. Desde el Decreto Legislativo 203 de 2021 las personas naturales mayores de edad usan su DUI como NIT; el de catorce dígitos sigue vigente para menores, extranjeros y personas jurídicas.

El dígito se calcula módulo 11 sobre los trece dígitos, con dos reglas: si el correlativo es 100 o menos, el dígito es el residuo (el diez se escribe 0); si es mayor, once menos el residuo (0 cuando el residuo es 0 o 1).

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L1_NIT — Path

**90%** `nit[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?nit` `n[uú]mero_?(de_?)?identificaci[oó]n_?tributaria` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante)_?nit` `nit_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante)` `id_?tributario` `tax_?id`

**FORMATO DEL VALOR** SV_L1_NIT — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:\d{4}-\d{6}-\d{3}-\d)` | 95% | |
| `0*(?:\d{14})` | 50% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se mapea el cuerpo entero — **la fecha de nacimiento incluida** — y se recalcula el dígito con la regla que corresponde, manteniendo la clase del correlativo. Una columna de NIT que traiga un DUI se enmascara como DUI. Vea *Los dígitos verificadores del DUI y del NIT*.

`SV_NIT` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_DIGITOS`.

> `SV_NIT_ANTIGUO` CHECK DIGIT
>
> Enmascara los dígitos con `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8` desde la derecha.
>
> > `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_DIGITOS`.
> >
> > > `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
> > >
> > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_NIT_NUEVO` CHECK DIGIT
>
> Enmascara los dígitos con `SV_NIT_CUERPO_NUEVO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2` desde la derecha.
>
> > `SV_NIT_CUERPO_NUEVO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_DIGITOS`.
> >
> > > `SV_NIT_CORRELATIVO` NUMERIC MAPPING
> > >
> > > Reemplaza el número por otro entre 101 y 999.
>
> `SV_DUI` CHECK DIGIT
>
> Enmascara los dígitos con `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos `2 3 4 5 6 7 8 9` desde la derecha.
>
> > `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` CHARACTER MAPPING
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 0513-010180-238-7 | → | **0179-051554-233-1** |
| 0614-050589-018-3 | → | **0289-056186-020-9** |
| 04567890-1 | → | **51433978-3** |

## 8.3 NRC

SV_L1_NRC

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El Número de Registro de Contribuyente del IVA, `123456-7`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — SV_L1_NRC — Path

**90%** `nrc[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?registro_?(de_?)?contribuyente` `registro_?contribuyente` `n(o|ro|um|umero)_?nrc`

FORMATO DEL VALOR — SV_L1_NRC — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:\d{1,7}-\d)` | 40% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean y los separadores se mantienen. Su regla de dígito verificador no es pública, así que no se recalcula.

`SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 123456-7 | → | **564928-5** |

## 8.4 Documentos de extranjeros

SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El carné de residente, el número de residencia temporal o definitiva, el permiso de trabajo y el número de visa.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO — Path

**85%** `carn[eé]_?(de_?)?residente` `carn[eé]_?(de_?)?extranjer[oa]` `documento_?(de_?)?extranjer[oa]` `doc_?extranjero` `residencia_?(n(o|ro|um|umero)|definitiva|temporal)` `n(o|ro|um|umero)_?(residencia|extranjer[ií]a)` `permiso_?(de_?)?(residencia|trabajo)` `visa(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `gr[uú]a?_?migratoria`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| R123456 | → | **Q801473** |

## 8.5 Pasaporte

SV_L1_PASAPORTE

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte salvadoreños — una letra y seis o siete dígitos — y extranjeros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_PASAPORTE — Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DEL VALOR SV_L1_PASAPORTE — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `[A-Z]\d{6,8}` | 40% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| A1234567 | → | **U2438404** |

## 8.6 Partidas del registro del estado familiar

SV_L1_PARTIDA

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número, folio y libro de las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción que llevan las alcaldías. El artículo 3 d) excluye el tratamiento que hace el propio registro, no la copia que guarda un sistema privado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_PARTIDA — Path

85% `partida_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)(_?(n(o|ro|um|umero)|folio|libro))?` `n(o|ro|um|umero)_?partida` `folio_?(partida|libro)` `libro_?(partida|registro)` `asiento_?(registral|partida)` `certificaci[oó]n_?(de_?)?partida` `registro_?(del_?)?estado_?familiar`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 123/1985 | → | **091/7273** |

## 8.7 ISSS, AFP y previsión

SV_L1_SEGURO_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de afiliación al ISSS, el número patronal, el NUP del sistema de pensiones y el número de cuenta individual de la AFP.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_SEGURO_SOCIAL — Path
>
> 85% `isss[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?(isss|afiliaci[oó]n|patronal|asegurado)` `afiliaci[oó]n_?isss` `n(o|ro|um|umero)_?patronal` `nup` `n(o|ro|um|umero)_?[uú]nico_?previsional` `afp[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?(afp|cuenta_?individual|ciap)` `inpep` `ipsfa` `bienestar_?magisterial`

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; los separadores se mantienen.

`SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 123456789 | → | **110858568** |

## 8.8 NIE y carné de estudiante

SV_L1_NIE

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El Número de Identificación del Estudiante del MINED y los códigos y carnés que usan los centros educativos.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_NIE — Path
>
> 80% `nie` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?identificaci[oó]n_?(del_?)?estudiante` `c[oó]digo_?(de_?)?estudiante` `carn[eé]_?(de_?)?estudiante` `c[oó]digo_?(de_?)?alumno` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?carn[eé]`

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean.

`SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 1234567 | → | **5649285** |

## 8.9 Matrícula profesional

SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM) y las matrículas y registros profesionales, que se publican con el nombre de la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL — Path

85% `jvpm` `junta_?de_?vigilancia` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(junta|jvpm)` `matr[ií]cula_?(profesional|m[eé]dica)` `registro_?(m[eé]dico|profesional)` `n(o|ro|um|umero)_?colegiado` `colegiatura`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| JVPM-12345 | → | **NYDT-53410** |

## 8.10 Nombre

SV_L1_NOMBRE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nombre de pila, uno o dos: `Morena`, `José Alberto`, `María de los Ángeles`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — SV_L1_NOMBRE — Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `pri(mer)?_?nom` `seg(undo)?_?nom` `nombre_?1` `nombre_?2` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nombres` *(salvo cuando le sigue `completos?`, `y_?apellidos?`, `apellidos?`)*

50% `nombre` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `nom` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS — SV_L1_NOMBRE — List

| LISTA | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES |
|---|---|---|---|
| `sv-detectar-nombres.txt` | 466 | 70% | José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos |

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada nombre por uno de la lista. `de`, `del` y `la` se quedan en su lugar. Más de tres palabras se enmascaran carácter a carácter.

`SV_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_ALFANUM`.

> `SV_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_NOMBRE`.
>
> > `SV_NOMBRE` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 405 nombres de `sv-nombres.txt`.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

#### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| María de los Ángeles | → | **Cándido de los Johana** |
| JOSÉ ALBERTO | → | **FELICITA GRACIELA** |

---

## 8.11 Apellido

SV_L1_APELLIDO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

Los apellidos — el del padre y el de la madre —, en columnas separadas o juntos, y el de casada con `de`: `Menjívar de Portillo`.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_APELLIDO — Path
>
> 85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)` `ape_?(1|2)` `apellido_?(de_?)?casada` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

> VALORES CONOCIDOS SV_L1_APELLIDO — List
>
| LISTA | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES |
|---|---|---|---|
| `sv-detectar-apellidos.txt` | 436 | 70% | Hernández, Hernandez, Rodríguez, Rodriguez, Martínez, Martinez |
>
> Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada apellido por uno de la lista; las partículas se quedan en su lugar.

`SV_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_ALFANUM`.

> `SV_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_APELLIDO`.
>
> > `SV_APELLIDO` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 347 nombres de `sv-apellidos.txt`.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Menjívar de Portillo | → | **Centeno de Estrada** |

## 8.12 Nombre completo

SV_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y apellidos en una sola columna: `José Alberto Menjívar Portillo`. También los de la madre, el padre, el tutor, el cónyuge, el fiador o la referencia personal.

Una columna llamada solo `NOMBRE` puede tener nombres de pila o nombres completos: los valores deciden entre los dos dominios.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — SV_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

**90%**

`nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)` `apellidos?_?(y_?)?nombres?` `nombre_?(del_?|de_?la_?)?`

`(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|companero|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionado|cotizante|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)`

`(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|companero|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionado|cotizante|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom)`

`nom_?`

`(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|companero|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionado|cotizante|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|contacto_?emergencia|referencia)` `full_?name` `person_?name`

**60%**

`madre` `padre` `tutor` `conyuge` `companero_?(de_?)?vida` `representante_?legal` `apoderado` `fiador` `beneficiario` `heredero` `titular` `referencia_?(personal|familiar)`

**50%**

`nombre` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `nom` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

**VALORES CONOCIDOS** SV_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

| LISTA | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES |
|---|---|---|---|
| sv-detectar-nombres.txt | 466 | 65% | José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos |
| sv-detectar-apellidos.txt | 436 | 65% | Hernández, Hernandez, Rodríguez, Rodriguez, Martínez, Martinez |

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

En el orden salvadoreño: dos palabras son nombre y apellido; tres, un nombre y dos apellidos; cuatro, dos y dos. `APELLIDOS, NOMBRES` con coma, como en los listados, también se reconoce. El resultado es un nombre plausible, nunca el original.

`SV_NOMBRE_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_ALFANUM`.

> `SV_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_ALFANUM`.
>
> > `SV_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_APELLIDO`.
> >
> > > `SV_APELLIDO` NAME
> > >
> > > Reemplaza el nombre por uno de los 347 nombres de `sv-apellidos.txt`.
> >
> > `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_ALFANUM`.
>
> > `SV_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_NOMBRE`.
> >
> > > `SV_NOMBRE` NAME
> > >
> > > Reemplaza el nombre por uno de los 405 nombres de `sv-nombres.txt`.

#### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| José Alberto Menjívar Portillo | → | **Felicita Graciela Centeno Estrada** |
| Morena Menjívar | → | **Ofelia Centeno** |
| MENJÍVAR PORTILLO, JOSÉ ALBERTO | → | **CENTENO ESTRADA, FELICITA GRACIELA** |

---

## 8.13 Correo electrónico

SV_L1_EMAIL

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

Direcciones de correo personales y corporativas.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L1_EMAIL — Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

**TIPO DE DATO** SV_L1_EMAIL — Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

**FORMATO DEL VALOR** SV_L1_EMAIL — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}` | 100% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

El usuario y el dominio se mapean carácter a carácter, y el dominio de nivel superior — `.com`, `.com.sv` — pasa a `.test`, reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca entrega un mensaje.

`SV_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_ALFANUM`.

> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

#### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `morena.menjivar@gmail.com` | → | **`vehefe.savrazac@pgoeb.test`** |

## 8.14 Teléfono

SV_L1_TELEFONO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

Números de ocho dígitos del plan de 2005: los fijos empiezan con 2 y los celulares con 6 o 7, escritos `2222-3333` o `7123-4567`, con o sin `+503`.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L1_TELEFONO — Path

85% `tel` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `m[oó]vil` `whats_?app` `n(o|ro|um|umero)_?` `(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto)` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

**FORMATO DEL VALOR** SV_L1_TELEFONO — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:(\+?503[\s\-]?)?[267]\d{3}[\s\-]?\d{4})` | 90% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

El `+503` y el primer dígito — que dice si es fijo o celular — se mantienen; los otros siete dígitos se mapean.

`SV_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_DIGITOS`.

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| +503 7123-4567 | → | **+503 7957-9910** |
| 2222-3333 | → | **2738-1457** |

## 8.15 Dirección

SV_L1_DIRECCION

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La dirección con la calle o avenida y el número — `Calle Arce #123, Colonia Escalón` —, con polígono y pasaje en las colonias y lotificaciones, o con el kilómetro de una carretera.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L1_DIRECCION — Path

**80%** `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede* `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`, `correo`*; salvo cuando le sigue lista E4)* `domicilio[a-z0-9_]*` `dom_?(residencia|particular|laboral|cliente)` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `calle(_?y_?n[uú]mero)?` `address[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede* `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`*; salvo cuando le sigue lista E5)*

**TIPO DE DATO** SV_L1_DIRECCION — Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

**FORMATO DEL VALOR** SV_L1_DIRECCION — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `(?i)(calle\|avenida\|av\|avda\|pasaje\|pje\|boulevard\|blvd\|bulevar\|diagonal\|alameda\|final\|prolongaci[oó]n)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}\s*#?\s*\d{1,5}.*` | 80% | |
| `(?i).*\b(colonia\|col\|residencial\|res\|reparto\|urbanizaci[oó]n\|lotificaci[oó]n\|barrio\|pol[ií]gono\|pol)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}.*` | 70% | |
| `(?i)k(m\|il[oó]metro)\.?\s*\d{1,3}\s+(carretera\|autopista).*` | 70% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La línea entera se reemplaza por una dirección salvadoreña ficticia con la misma forma. Colonia, cantón, distrito y código postal en columnas propias los tratan sus dominios.

`SV_DIRECCION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `sv-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Calle Arce #123, Colonia Escalón | → | **Blvd. Sur #371, Pol. 21, Comunidad El Coro** |

## 8.16 Complemento de la dirección

SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

### QUÉ ES

Polígono, pasaje, block, casa, apartamento, lote o nivel en columnas propias.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `pol[ií]gono` `pol` `block` `bloque` `pasaje_?(n(o|ro|um|umero))?` `casa_?(n(o|ro|um|umero))?` `apartamento` `apto` `local` `nivel` *(salvo cuando le sigue* `educativo`, `acad[eé]mico`, `de_?estudios`, `escolaridad`*)* `piso` `lote` `manzana` `mz` `n(o|ro|um|umero)_?(casa|puerta|apartamento)` `complemento(_?direcci[oó]n)?` `referencia_?(de_?)?(direcci[oó]n|domicilio)`

### CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Pol. 12 #5` | → | **`Pun. 48 #7`** |

---

## 8.17 Cuenta bancaria

SV_L1_CUENTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

### QUÉ ES

Números de cuentas de ahorro, corrientes y de planilla. El código del banco no es dato personal y no tiene dominio.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L1_CUENTA_BANCARIA — Path

85% `cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorro|sueldo|planilla|abono|dep[oó]sito|destino|origen)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuenta|cta)` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?(cte|corriente|ahorro|bancaria)` `iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account`

### CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; los separadores se mantienen.

`SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `0123-456789-012` | → | **`0110-858563-136`** |

## 8.18 Tarjeta de pago

SV_L1_TARJETA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjetas de crédito y débito, reconocidos por el algoritmo de Luhn.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `tc_?(numero|num|nro)`

FORMATO DEL VALOR SV_L1_TARJETA — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:3[47]\d{13}\|[1-9]\d{12,13}\|[1-9]\d{15,18})` | 90% | dígito verificador LUHN; después de quitar `[\s\-]` |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Credit Card, que viene con el Masking Engine: otro número que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él; los demás pasan sin cambio en lugar de hacer fallar la fila.

`SV_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia el número de la tarjeta por otro que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `4162 0935 0038 1234` | → | **`4162 0999 3193 8658`** |

---

## 8.19 Billetera digital y bitcoin

SV_L1_BILLETERA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El identificador de la billetera Chivo y las direcciones de bitcoin y Lightning que quedaron en los sistemas salvadoreños desde la Ley Bitcoin de 2021.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_BILLETERA — Path

85% `billetera(_?(digital|virtual|chivo))?` `wallet(_?(id|address|direccion))?` `chivo(_?(id|wallet|usuario))?` `direcci[oó]n_?(bitcoin|btc|wallet|lightning)` `btc_?(address|direccion)` `lightning_?(address|invoice)` `llave_?p[uú]blica`

**FORMATO DEL VALOR** SV_L1_BILLETERA — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `(bc1\|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}` | 70% | |
| `[a-z0-9._\-]+@(chivowallet\|walletofsatoshi\|strike)\.[a-z]{2,10}` | 60% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo la forma. La dirección enmascarada ya no pasa su propia suma de verificación, que es justo lo que conviene en una copia de pruebas: nadie puede enviar fondos a ella.

`SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

#### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq` | → | **`mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbvp7dgf`** |

---

## 8.20 Dirección IP

SV_L1_IP

**NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

#### QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 de registros de acceso y transacciones.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L1_IP — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

**FORMATO DEL VALOR** SV_L1_IP — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:((25[0-5]\|2[0-4]\d\|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]\|2[0-4]\d\|1?\d?\d))` | 100% | |
| `0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})` | 90% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a 1–254; una IPv6 se mapea manteniendo sus caracteres hexadecimales.

`SV_IP` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_HEX` .

> `SV_OCTETO` **NUMERIC MAPPING**
>
> Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.
>
> `SV_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

#### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `190.86.45.12` | → | **`164.79.51.94`** |

---

## 8.21 Identificador de dispositivo

SV_L1_DISPOSITIVO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

IMEI, IMSI, ICCID, dirección MAC, identificadores publicitarios y de sesión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|celular)` `serial_?(equipo|celular|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

FORMATO DEL VALOR SV_L1_DISPOSITIVO — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})` | 100% | |
| `0*(?:\d{15})` | 80% | dígito verificador LUHN |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, con los dígitos hexadecimales hexadecimales: una MAC sigue siendo MAC.

`SV_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `3c:22:fb:9a:10:e4` | → | **`5e:83:bb:3c:31:f9`** |

## 8.22 Cookies e identificadores de seguimiento

SV_L1_COOKIE

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El artículo 4 e) define la cookie como la información que un sitio guarda en el navegador para conocer los hábitos de navegación: identificadores de cookie, de visitante y de campaña.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_COOKIE — Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id` `tracking_?id` `client_?id`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| GA1.2.123456789.1700000000 | → | **ZE0.5.891552838.7889916184** |

## 8.23 Placa de vehículo

SV_L1_PLACA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La placa con la letra de la clase — P particular, A alquiler, C carga, M motocicleta, AB autobús, N nacional, O oficial, CD cuerpo diplomático — y seis caracteres, `P123–456` ; las más nuevas mezclan dígitos y letras.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_PLACA — Path

85% `placa(_?(veh[ií]culo|carro|moto|automotor))?` `n(o|ro|um|umero)_?placa` `matr[ií]cula_?(veh[ií]culo|automotor)` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DEL VALOR SV_L1_PLACA — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `(P\|A\|C\|M\|N\|O\|AB\|CD\|E\|R\|EP)[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3}` | 80% | |
| `(P\|A\|C\|M\|N\|O\|AB\|CD\|E\|R\|EP)[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2}[A-Z]` | 70% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Letras pasan a letras y dígitos a dígitos, posición por posición: el formato de la placa se mantiene.

`SV_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| P123–456 | → | **M829–400** |
| M12345A | → | **Q19997S** |

## 8.24 Vehículo y licencia

SV_L1_VEHICULO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El VIN o número de chasis, el número de motor, la tarjeta de circulación y el número de licencia de conducir.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_VEHICULO — Path

85% `vin` `chasis` `n(o|ro|um|umero)_?(chasis|motor|serie|vin)` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `tarjeta_?(de_?)?circulaci[oó]n` `licencia_?(de_?)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?licencia`

**FORMATO DEL VALOR** SV_L1_VEHICULO — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}` | 70% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 9FBHS41A1YM123456 | → | **0PQRZ7700SS723598** |

---

## 8.25 Inmueble

SV_L1_INMUEBLE

**NOMBRE DE COLUMNA** CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La matrícula del Centro Nacional de Registros, el asiento registral y el número catastral: llevan al domicilio y al propietario.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L1_INMUEBLE — Path

**80%** `matr[ií]cula_?(inmueble|registral|cnr)` `n(o|ro|um|umero)_?` `(matr[ií]cula|inmueble|catastral|partida_?catastral)` `c[oó]digo_?catastral` `catastro` `inscripci[oó]n_?registral` `asiento_?registral` `folio_?real` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?predio`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 12345678-00000 | → | **69087987-17079** |

---

## 8.26 Números de cliente y contrato

SV_L1_CONTRATO

**NOMBRE DE COLUMNA** CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, crédito, solicitud, socio, suscriptor, medidor, caso o expediente administrativo, y códigos de cliente o empleado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_CONTRATO — Path

70% `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?(administrativo|interno)|referencia|cliente|socio|suscriptor|medidor|servicio|caso|ticket|beneficio)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `c[oó]digo_?(cliente|socio|empleado|afiliado)` `id_?(cliente|socio|empleado|afiliado)` `n(o|ro)_?empleado` `c[oó]digo_?(de_?)?empleado`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato. El mapeo es determinista, así que los joins siguen funcionando.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| CT-123456 | → | **NG-557411** |

---

## 8.27 Usuario y redes sociales

SV_L1_USUARIO

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Login, alias y perfiles en redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_USUARIO — Path

70% `usuario` `user_?name` `username` `login` `alias` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| @morena_menjivar | → | **@vehefe_savrazac** |

---

## 8.28 Credenciales

SV_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseñas y sus hashes, PIN, códigos de seguridad y OTP, CVV, tokens, claves de API, llaves privadas y frases semilla.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L1_CREDENCIAL — Path

**90%** `contrase[nñ]a` `clave` *(salvo cuando le sigue* `catastral` , `primaria` , `for[aá]nea` , `valor` , `producto` *)* `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?(api|privada)` `secreto` `secret` `otp` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta` `frase_?semilla` `seed_?phrase`

**FORMATO DEL VALOR** SV_L1_CREDENCIAL — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}` | 95% | |
| `\$(1\|5\|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}` | 95% | |
| `\$argon2(id\|i\|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+` | 95% | |
| `pbkdf2_sha(1\|256\|512)\$\d+\$\S+\$\S+` | 95% | |
| `\{(SSHA\|SHA\|SSHA256\|SSHA512\|SMD5\|MD5\|CRYPT)\}\S+` | 95% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X` . Una credencial no tiene uso en una copia de pruebas, y un hash enmascarado carácter a carácter todavía podría atacarse.

`SV_REDACTAR` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Clave#2024` | → | **XXXXXXXXXX** |

## 8.29 Geolocalización

SV_L1_GEOLOCALIZACION

**NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas, de aplicaciones, visitas, domicilios y entregas.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L1_GEOLOCALIZACION — Path

**85%** `lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps`

**50%** `long`

**FORMATO DEL VALOR** SV_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:1[34]\.\d{3,}\s*,\s*-(8[89]\|90)\.\d{3,})` | 90% | |
| `-(8[89]\|90)\.\d{4,}` | 50% | |
| `0*(?:1[34]\.\d{4,})` | 40% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal se mantienen — unos 11 km — y los demás decimales se mapean: el lugar se generaliza, no se desplaza lejos.

`SV_COORDENADA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `SV_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `13.698935,-89.191439` | → | **`13.679136,-89.103595`** |

---

## 8.30 Texto libre

SV_L1_TEXTO_LIBRE

**NOMBRE DE COLUMNA** **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **FREE TEXT REDACTION**

QUÉ ES

Observaciones, descripciones de reclamos, relatos de hechos y mensajes donde se escribe cualquier cosa — incluidos DUI, NIT, teléfono y nombre.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60% `observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `descripci[oó]n_?(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|denuncia)` `detalle_?(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n)` `hechos` `relato` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(salvo cuando le precede lista E6; salvo cuando le sigue lista E7)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oó]n)` `queja` `reclamo` `denuncia_?texto` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

**TIPO DE DATO** SV_L1_TEXTO_LIBRE — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

**FORMATO DEL VALOR** SV_L1_TEXTO_LIBRE — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:\d{8}-\d)` | 70% | en cualquier parte del valor |
| `[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}` | 70% | en cualquier parte del valor |
| `0*(?:[267]\d{3}-\d{4})` | 60% | en cualquier parte del valor |

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction: DUI, NIT, números de nueve y catorce dígitos, correo, teléfonos, tarjetas, placas e IP pasan a `[DATO]`; nombres y apellidos de la lista pasan a `[NOMBRE]`. El resto del texto se mantiene.

### `SV_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 9 patrones por `[DATO]`, y los 1770 términos de `sv-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

#### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Cliente Menjívar, DUI 04567890-1, correo m.menjivar@gmail.com, cel 7123-4567.` | → | **`Cliente [NOMBRE], DUI [DATO], correo [DATO], cel [DATO].`** |

PARTE 9

# Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos, pero sí en combinación. La reestructuración municipal de 2023 convirtió los 262 municipios en distritos de 44 municipios, y el Censo 2024 cuenta a los dos: 190 de los 262 distritos tienen menos de 20.000 habitantes — una cuarta parte del país vive en ellos — y el más pequeño no llega a 600. Una fecha de nacimiento, un sexo y uno de esos distritos apuntan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan en lugar de reemplazarse, y el dato conserva su valor analítico.

## 9.1 Fecha de nacimiento

SV_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESENCIAL | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento, como fecha, timestamp o texto. En un NIT de catorce dígitos también va dentro del número.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_FECHA_NACIMIENTO — Path

90% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[ñn]os` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DATO SV_L2_FECHA_NACIMIENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazada hasta 60 días hacia cualquier lado. Edades y años escolares cambian para pocas personas; la fecha sigue siendo plausible y el mismo nacimiento se desplaza igual en todas las tablas.

`SV_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 1985-07-20 | → | **1985-08-05T00:00** |

## 9.2 Año de nacimiento

SV_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento en columna propia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_ANIO_NACIMIENTO — Path

90% `a[ñn]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

TIPO DE DATO SV_L2_ANIO_NACIMIENTO — Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se mantiene y el último dígito se mapea: `1985` pasa a un año de 1980 a 1989.

`SV_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 1985 | → | **1980** |

---

## 9.3 Edad

SV_L2_EDAD

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La edad en años, también grupo etario o quinquenio.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?etario` `rango_?(de_?)?edad` `quinquenio` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DATO SV_L2_EDAD — Type
>
> Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La decena se mantiene y la unidad se mapea (37 pasa a 30–39). Cien años o más pasan a 90: las edades raras identifican.

`SV_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 37 | → | **35** |
| 104 | → | **90** |

---

## 9.4 Fechas de eventos personales

SV_L2_FECHA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas que dicen algo de la persona: defunción, matrimonio, ingreso y retiro laboral, jubilación, hospitalización, diagnóstico, parto, detención, condena, expedición del DUI, incapacidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|egreso|alta|baja|retiro|contrataci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|internamiento|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|captura|detenci[oó]n|condena|expedici[oó]n(_?(dui|documento))?|vencimiento_?dui|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|incapacidad) fec_? (exp|expedicion|defuncion|ingreso|egreso|baja) date_?of_? (death|marriage|hire|admission|discharge)`

**TIPO DE DATO** SV_L2_FECHA_EVENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazadas hasta 30 días hacia cualquier lado.

`SV_FECHA_EVENTO` **DATE SHIFT**

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 2021-03-15 | → | **2021-03-05T00:00** |

---

## 9.5 Sexo

SV_L2_SEXO

**NOMBRE DE COLUMNA** **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El sexo como lo registra el sistema: `F` / `M`, `Femenino` / `Masculino`, `Mujer` / `Hombre` o los códigos 1 y 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(salvo cuando le sigue* ***identidad****,* ***autopercibido****)* `sex` `gender` *(salvo cuando le sigue* ***identity****)*

**VALORES CONOCIDOS** SV_L2_SEXO — List

| LISTA | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES |
|---|---|---|---|
| `sv-detectar-sexo.txt` | 6 | 80% | femenino, masculino, mujer, hombre, female, male |
| `sv-detectar-sexo-letra.txt` | 3 | 60% | f, m, h |

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propio vocabulario: `F` sigue siendo `F` o `M`, `1` sigue siendo `1` o `2`.

`SV_SEXO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`SV_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-femenino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_SEXO_MUJER_HOMBRE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_SEXO_FEMALE_MALE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_SEXO_F_M` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_SEXO_H_M` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_SEXO_1_2` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| F | → | **M** |
| Femenino | → | **Femenino** |

## 9.6 Distrito y municipio

SV_L2_DISTRITO

**NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **DATA CLEANSING**

**QUÉ ES**

El distrito o municipio de residencia, de nacimiento o de atención, por el nombre — solo o con el departamento, `El Rosario - La Paz`. Desde 2024 los 262 antiguos municipios son distritos de 44 municipios, y los sistemas guardan unos u otros.

**CÓMO SE ENCUENTRA**

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L2_DISTRITO – Path

**85%** `distrito(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(salvo cuando le sigue* `cod`, `codigo`, `id`, `escolar`, `judicial`*)* `municipio(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(salvo cuando le sigue* `cod`, `codigo`, `id`*)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `(nom|nombre|desc)_?(distrito|municipio|ciudad)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `city` `town`

**FORMATO DEL VALOR** SV_L2_DISTRITO – Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 285 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Apaneca, Concepción de Ataco, Tacuba, Atiquizaya, El Refugio, San Lorenzo, … | 80% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

**CÓMO SE ENMASCARA**

Un distrito con menos de 20.000 habitantes pasa al distrito más cercano de su municipio con al menos 20.000 — o de su departamento, si su municipio no tiene ninguno. Los mayores y los 44 municipios se mantienen. Vea *Dónde vive la gente*.

`SV_DISTRITO` **DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `sv-distritos-generalizados.txt` (3484 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Apaneca | → | **Ahuachapán** |
| San Salvador | → | **San Salvador** |
| El Rosario — La Paz | → | **Santiago Nonualco — La Paz** |

## 9.7 Códigos de distrito y municipio

SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los códigos de la Dirección General de Estadística y Censos: dos dígitos del departamento, cuatro del municipio y seis del distrito.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO — Path

85% `(cod|codigo|cd|id)_?(distrito|municipio|mun|ciudad|lugar)(_?(digestyc|censo|res|residencia|nac|nacimiento))?` `(cod|codigo)_?(digestyc|geogr[aá]fico)` `coddis` `codmun`

FORMATO DEL VALOR SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:(0[1-9]\|1[0-4])\d{2}(\d{2})?)` | 40% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma generalización que el nombre: el código de un distrito pequeño pasa al del distrito que reemplaza su nombre. Los dos siguen coincidiendo.

`SV_CODIGO_GEOGRAFICO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `SV_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Reemplaza cada valor encontrado en `sv-codigos-geograficos-generalizados.txt` (293 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 010102 | → | **010101** |
| 010101 | → | **010101** |

## 9.8 Cantón y caserío

SV_L2_CANTON

NOMBRE DE COLUMNA · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El cantón, el caserío o el paraje de una dirección rural: comunidades de unas decenas de familias, y la dirección de buena parte del país.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_CANTON — Path

85% `cant[oó]n(_?(residencia|nombre))?` `caser[ií]o` `aldea` `paraje` `zona_?rural` `comunidad(_?rural)?` `hacienda` `finca` `parcelaci[oó]n`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por `Zona rural`.

`SV_ZONA_RURAL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `sv-zona-rural.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Cantón El Espino | → | **Zona rural** |

## 9.9 Colonia, residencial y barrio

SV_L2_COLONIA

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La colonia, el residencial, el reparto, la lotificación o el barrio de residencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_COLONIA — Path

80% `colonia` `col` *(salvo cuando le sigue `umna`, `or`)* `residencial` `reparto` `urbanizaci[oó]n` `lotificaci[oó]n` `barrio(_?(residencia|domicilio))?` `(nom|nombre)_?(colonia|barrio|residencial)` `comunidad(_?urbana)?` `neighbou?rhood`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un nombre de colonia común en El Salvador, sin relación con el original.

`SV_COLONIA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 106 valores de `sv-colonias.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Colonia San Benito | → | **Colonia Sonsonate** |

## 9.10 Código postal

SV_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El código postal de cuatro dígitos: los dos primeros son el departamento y la zona postal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_CODIGO_POSTAL — Path

85% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `zip(_?code)?` `postal_?code` `cp`

TIPO DE DATO SV_L2_CODIGO_POSTAL — Type

Acepta texto (largo de 4 a 4) o número (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dos primeros dígitos se mantienen y los otros pasan a cero: `1101` pasa a `1100`.

`SV_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 1101 | → | **1100** |

## 9.11 Estado familiar

SV_L2_ESTADO_FAMILIAR

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Soltero, casado, acompañado — la unión no matrimonial que reconoce el Código de Familia —, separado, divorciado o viudo, en palabras o en código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – Path

85% `estado_?(familiar|civil)` `est_?(familiar|civil)` `(cod|tipo|id)_?estado_?(familiar|civil)` `situaci[oó]n_?conyugal` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DEL VALOR SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Soltero a, Casado a, Acompañado a, Separado a, Divorciado a, Viudo a, … | 70% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro estado familiar de la lista; un código sigue siendo código. La *situación familiar* como tal tiene su propio dominio entre los datos sensibles.

`SV_ESTADO_FAMILIAR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA`.

`SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_ESTADO_FAMILIAR_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `sv-estado-familiar-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `sv-estado-familiar.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Unión no matrimonial | → | **Viudo/a** |

## 9.12 Ocupación

SV_L2_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La ocupación, profesión u oficio, en palabras o por el código de la clasificación nacional de ocupaciones. Una ocupación rara en un distrito pequeño identifica.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — SV_L2_OCUPACION — Path

| | |
|---|---|
| 80% | `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `cno` `(cod\|codigo)_?(ocupacion\|profesion\|cno)` `puesto_?(de_?)?trabajo` `categor[ií]a_?ocupacional` `cargo_?(actual\|empleado)` `occupation` `profession` `job_?title` |
| 50% | `cargo` `puesto` |

CÓMO SE ENMASCARA

Un texto se reemplaza por una ocupación común; un código se mapea dígito a dígito.

`SV_OCUPACION_O_CODIGO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_OCUPACION`.

`SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`SV_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 35 valores de `sv-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Gerente de operaciones | → | **Contador** |

## 9.13 Patrono

SV_L2_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nombre de la empresa o institución donde trabaja la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_EMPLEADOR – Path

90% `empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social|nit))?` `(nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja|patrono)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja|labora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `patrono(_?nombre)?` `employer(_?name)?` `workplace`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una empresa ficticia.

`SV_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `sv-empleadores.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Grupo Agrisal S.A. de C.V.` | → | **`Constructora Salvadoreña S.A. de C.V.`** |

## 9.14 Escolaridad

SV_L2_ESCOLARIDAD

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nivel educativo alcanzado — de ninguno a doctorado —, en palabras o en código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_ESCOLARIDAD – Path

80% `escolaridad` `nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|alcanzado)` `grado_?(de_?)?(estudio|escolaridad)` `m[aá]ximo_?nivel` `a[nñ]os_?(de_?)?estudio` `education(_?level)?`

FORMATO DEL VALOR SV_L2_ESCOLARIDAD – Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 21 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Ninguno, Parvularia, Básica 1.º a 6.º, Básica 7.º a 9.º, Bachillerato, Técnico, … | 60% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro nivel de la lista; un código sigue siendo código.

`SV_ESCOLARIDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_ESCOLARIDAD_LISTA`.

`SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_ESCOLARIDAD_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `sv-escolaridad-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_ESCOLARIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `sv-escolaridad.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Educación media incompleta | → | **Básica (7.º a 9.º)** |

## 9.15 Centro educativo

SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El centro escolar, complejo educativo, instituto o universidad, por el nombre o por el código de infraestructura del MINED.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO – Path

75% `centro_?(escolar|educativo)` `complejo_?educativo` `(nombre|nom)_?(centro_?escolar|escuela|colegio|instituci[oó]n_?educativa|universidad)` `instituci[oó]n_?educativa` `escuela` `colegio` `instituto` `universidad` `c[oó]digo_?(de_?)?(infraestructura|centro_?escolar)` `school(_?name)?` `university`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un centro ficticio.

`SV_CENTRO_EDUCATIVO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `sv-centros-educativos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Universidad de El Salvador | → | **Complejo Educativo Walter Thilo Deininger** |

## 9.16 Personas a cargo e hijos

SV_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de personas a cargo, hijos o miembros del hogar.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L2_PERSONAS_A_CARGO — Path

**80%** `personas_?a_?cargo` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|personas_?a_?cargo)` `cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar|miembros)` `hijos` `dependientes` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?(del_?)?hogar` `miembros_?(del_?)?hogar` `number_?of_?children` `dependents`

**TIPO DE DATO** SV_L2_PERSONAS_A_CARGO — Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Los valores de 0 a 5 se mantienen; por encima de 5 pasan a 5. Los hogares muy grandes son raros, y un conteo raro identifica.

`SV_CONTEO_LIMITADO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 9 | → | **5** |

PARTE 10

# Datos sensibles

Las categorías del artículo 4 g) que no son de salud — que tiene grupo propio —, más las que el artículo 59 b) prohíbe tratar sin cumplir el capítulo de datos sensibles: origen racial o étnico, **nacionalidad**, afiliación partidaria, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, salud, vida y orientación sexual. El set añade dos categorías que la ley nombra y que ninguna otra de la región enumera — la **situación moral y familiar** y los **hábitos personales** — y la condición de víctima de violencia, que otras leyes salvadoreñas mandan proteger. Las columnas categóricas conservan su forma: una bandera S/N sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por uno de la lista de su categoría. Donde los valores no comparten vocabulario, se suprimen a `Sin información`.

## 10.1 Origen étnico

SV_L3_ORIGEN_ETNICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La autoidentificación con un pueblo indígena — náhuat pipil, lenca, kakawira — o como mestizo, blanco o afrodescendiente, como la pregunta el Censo 2024; en palabras, en código o como bandera.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — SV_L3_ORIGEN_ETNICO – Path

95%

`etnia` `origen_?([eé]tnico|racial)` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autoidentificaci[oó]n(_?[eé]tnica)?` `autorreconocimiento` `(cod|codigo|tipo|id)_?(etnia|origen_?etnico)` `raza` `ind[ií]gena` `pueblo_?(ind[ií]gena|originario)` `afrodescendiente` `ethnicity` `race`

FORMATO DEL VALOR — SV_L3_ORIGEN_ETNICO – Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Náhuat Pipil, Lenca, Kakawira Cacaopera, Mestizo, Blanco, Negro o afrodescendiente, … | 90% | |
| Uno de 10 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, … | 30% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por una categoría de la lista.

`SV_ORIGEN_ETNICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_ORIGEN_ETNICO_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `sv-origen-etnico-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `sv-origen-etnico.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Indígena | → | **Ninguno** |
| S | → | **S** |

## 10.2 Lengua

SV_L3_LENGUA_INDIGENA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La lengua materna o indígena: el náhuat, la lengua de los pipiles, lo hablan pocas decenas de personas mayores, así que declararlo identifica casi por sí solo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_LENGUA_INDIGENA — Path

90% `lengua(_?(ind[ií]gena|materna|nativa|originaria|de_?se[ñn]as))?` `idioma(_?(ind[ií]gena|materno|nativo))?` `habla_?(lengua|idioma)` `mother_?tongue` `native_?language`

FORMATO DEL VALOR SV_L3_LENGUA_INDIGENA — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 17 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Español, Náhuat, Lenca potón, Kakawira, Lengua de señas salvadoreña, Inglés, … | 80% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una lengua de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`SV_LENGUA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_LENGUA_LISTA`.

`SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`SV_LENGUA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `sv-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Náhuat pipil | → | **Náhuat** |

## 10.3 Nacionalidad

SV_L3_NACIONALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La nacionalidad, el país de origen y la condición de persona retornada. El artículo 59 b) la nombra junto al origen racial o étnico entre lo que no puede tratarse sin cumplir el capítulo de datos sensibles.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_NACIONALIDAD — Path

85% `nacionalidad` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia)` `ciudadan[ií]a` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth` `condici[oó]n_?migratoria` `persona_?retornada` `deportad[oa]`

FORMATO DEL VALOR SV_L3_NACIONALIDAD — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 31 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Salvadoreña, Hondureña, Guatemalteca, Nicaragüense, Costarricense, Mexicana, … | 70% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una nacionalidad de la lista: la salvadoreña y las mayores comunidades extranjeras.

`SV_NACIONALIDAD` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `sv-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Panameña | → | **Italiana** |

## 10.4 Religión

SV_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La religión, iglesia o congregación a la que pertenece la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?(religiosa|espiritual)` `convicci[oó]n_?(religiosa|espiritual)` `credo` `confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?` `denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

FORMATO DEL VALOR SV_L3_RELIGION — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 25 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Católica, Evangélica, Protestante histórica, Testigo de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Adventista, … | 90% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una religión de la lista.

`SV_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_RELIGION_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `sv-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Ortodoxa | → | **Otra** |

## 10.5 Convicciones espirituales o filosóficas

SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Las convicciones espirituales, filosóficas o morales que el artículo 59 b) nombra aparte de las religiosas, la objeción de conciencia y la pertenencia a logias.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path
>
> 90% `convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]ficas?|morales?|espirituales?|personales?)` `creencias?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?)` `objeci[oó]n_?(de_?)?conciencia` `objetor_?(de_?)?conciencia` `logia` `masoner[ií]a` `beliefs?` `philosophical_?beliefs?`

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores no comparten vocabulario: se suprimen a `Sin información`. Banderas y códigos conservan su forma.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Se niega a transfusiones` | → | **`Sin información`** |

## 10.6 Ideología política

SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ideología, tendencia, simpatía e intención de voto, de encuestas y registros.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA — Path

**90%** `ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?` `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `preferencia_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral)` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `political_?(opinion|orientation|view)` `voting_?intention`

**FORMATO DEL VALOR** SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 16 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, … | 70% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una posición de la lista — de izquierda a derecha, independiente.

`SV_IDEOLOGIA_POLITICA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA` .

`SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `sv-ideologias-politicas.txt` , elegido por un hash con clave.

### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Oficialista | → | **Centro** |

## 10.7 Afiliación partidaria

SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

El partido político al que la persona está afiliada. El artículo 4 g) nombra la *afiliación o ideologías políticas* y el 59 b) prohíbe tratarla sin cumplir el capítulo de datos sensibles.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Path

**95%**

`partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre))?` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria|partido)` `afiliado_?partido` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante` `(cod|codigo|nombre|nom)_?partido` `bandera_?pol[ií]tica` `political_?party` `party_?membership`

**FORMATO DEL VALOR** SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 18 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Nuevas Ideas, Alianza Republicana Nacionalista ARENA, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA, Partido de Concertación Nacional PCN, Partido Demócrata Cristiano PDC, … | 80% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otro partido de la lista de los inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral; una bandera sigue siendo bandera.

`SV_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_PARTIDO_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `sv-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Cambio Democrático | → | **Vamos** |

## 10.8 Afiliación sindical

SV_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

El sindicato, la condición de sindicalizado, la cuota sindical descontada en planilla y el fuero sindical.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?` `sindicalizado` `afiliado_?sindicato` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical` `descuento_?sindical` `aporte_?sindical` `asociaci[oó]n_?sindical` `contrato_?colectivo` `fuero_?sindical` `directivo_?sindical` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

**FORMATO DEL VALOR** SV_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — CATS, CSTS, CTS, SIMETRISSS, ANDES, SITRASAL, … | 60% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| SIMETRISSS | → | **Sin información** |
| S | → | **S** |

## 10.9 Datos biométricos

SV_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Plantillas de huella — la del DUI es el patrón de identificación del país —, rostro, iris, voz y firma digitalizada.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_BIOMETRICO — Path

90% `biometr[ií]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?dactilar)?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?facial` `firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

TIPO DE DATO SV_L3_BIOMETRICO — Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`. Una plantilla enmascarada no autentica a nadie.

`SV_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| A1B2C3D4E5F6 | → | XXXXXXXXXXXX |

## 10.10 Datos genéticos

SV_L3_GENETICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Resultados de pruebas genéticas y de ADN, pruebas de paternidad, perfiles genéticos, mutaciones, cariotipo y tamizaje neonatal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad|de_?filiaci[oó]n)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `tamizaje_?neonatal` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DEL VALOR SV_L3_GENETICO — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `[ACGTUN]{24,}` | 90% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`.

`SV_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| BRCA1 positivo | → | XXXXXXXXXXXXX |

## 10.11 Preferencias sexuales

SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La orientación o preferencia sexual autodeclarada, en registros de salud y de diversidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `preferencias?_?sexuales?` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DEL VALOR SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, … | 80% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

`SV_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `sv-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Homosexual | → | **Pansexual** |

## 10.12 Vida sexual

SV_L3_VIDA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Actividad y conducta sexual, número de parejas, inicio de la vida sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_VIDA_SEXUAL — Path
>
> **90%** `vida_?sexual` `actividad_?sexual` `conducta_?sexual` `pr[aá]cticas?_?sexuales?` `parejas?_?sexuales?` `n(o|ro|um|umero)_?parejas` `sexualmente_?activ[oa]` `inicio_?(de_?)?(la_?)?vida_?sexual` `relaciones_?sexuales` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Activa | → | **Sin información** |

## 10.13 Identidad de género

SV_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

La identidad de género autodeclarada. No está nombrada en la ley, pero cae de lleno en las *características físicas o morales* cuya utilización indebida discrimina.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(autopercibido|identitario)` `expresi[oó]n_?de_?g[eé]nero` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `nombre_?identitario` `pronombres?` `gender_?identity`

**FORMATO DEL VALOR** SV_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mujer cisgénero, Hombre cisgénero, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Otra, … | 70% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

`SV_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` .

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `sv-identidades-genero.txt` , elegido por un hash con clave.

### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Transgénero | → | **Hombre trans** |

## 10.14 Situación moral y familiar

SV_L3_SITUACION_FAMILIAR

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La *situación moral y familiar* que el artículo 4 g) nombra entre los datos sensibles: composición y vínculos familiares, con quién vive la persona, referencias morales y de conducta.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_SITUACION_FAMILIAR — Path
>
> 85% `situaci[oó]n_?(moral|familiar)` `composici[oó]n_?familiar` `v[ií]nculo_?familiar` `convivencia` `vive_?con` `estructura_?familiar` `antecedentes_?familiares` *(salvo cuando le sigue* `m[eé]dicos` *,* `patol[oó]gicos` *)* `referencias?_?morales` `conducta_?(moral|personal)` `reputaci[oó]n`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`. El estado familiar — soltero, casado — tiene su propio dominio entre los cuasi-identificadores.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Vive con su madre y dos hermanos` | → | **`Sin información`** |

## 10.15 Hábitos personales

SV_L3_HABITOS

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los *hábitos personales* del artículo 4 g): hábitos de consumo, de vida y de navegación, preferencias, intereses e historial de compras o búsquedas — el perfil que arman las cookies del artículo 4 e).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_HABITOS – Path

85% `h[aá]bitos?(_?(personales|de_?consumo|de_?navegaci[oó]n|alimenticios|de_?vida))?` `estilo_?de_?vida` `preferencias?(_?(de_?consumo|personales|de_?navegaci[oó]n))` `perfil(_?(de_?)?(consumo|navegaci[oó]n|comportamiento))` `comportamiento_?(de_?)?(compra|navegaci[oó]n|usuario)` `intereses` `gustos` `historial_?(de_?)?(navegaci[oó]n|b[uú]squeda|compras)` `browsing_?history` `habits?`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Compra en línea cada semana` | → | **`Sin información`** |

## 10.16 Víctimas de violencia

SV_L3_VICTIMA

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La condición de víctima de violencia de género, intrafamiliar o sexual, de trata o de desplazamiento forzado, el tipo de violencia y las medidas de protección. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la ley de desplazamiento forzado interno ordenan proteger la identidad de la víctima.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_L3_VICTIMA – Path

**90%** `v[ií]ctima(_?(de_?)?(violencia(_?(de_?g[eé]nero|intrafamiliar|sexual|patrimonial))?|delito|trata|desplazamiento|abuso))?` `violencia_?(de_?)?g[eé]nero` `violencia_?(intrafamiliar|dom[eé]stica|sexual|patrimonial)` `tipo_?(de_?)?violencia` `medida_?(de_?)?protecci[oó]n` `orden_?(de_?)?restricci[oó]n` `desplazamiento_?forzado` `persona_?desplazada` `trata_?(de_?)?personas` `denunciante_?violencia`

#### CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Violencia intrafamiliar | → | **Sin información** |
| S | → | **S** |

PARTE 11

# Datos de salud

La salud física y mental es dato sensible (art. 4 g), y el artículo 39 permite a los establecimientos y profesionales de salud tratarla respetando el secreto profesional y la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. La Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el VIH añade su propia confidencialidad. El grupo cubre lo que guardan el ISSS, el MINSAL, las clínicas privadas, los laboratorios y las áreas de salud ocupacional.

## 11.1 Identificadores de salud

SV_SALUD_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de expediente clínico, ingreso, atención, consulta y receta.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(expediente(_?cl[ií]nico)?|hc|historia(_?cl[ií]nica)?|ingreso|atenci[oó]n|consulta|referencia_?m[eé]dica|receta)` `expediente_?(cl[ií]nico|m[eé]dico)` `historia_?cl[ií]nica` `hc_?(n(o|ro|um|umero))?` `n(o|ro|um|umero)_?(asegurado|afiliado_?isss)` `c[oó]digo_?(paciente|expediente)` `id_?paciente`

55% `expediente` `atenci[oó]n` `ingreso` `consulta`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| EXP-2024-00123 | → | **IRH-7843-85225** |

## 11.2 Cobertura de salud

SV_SALUD_COBERTURA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El ISSS, el sistema público del MINSAL, Bienestar Magisterial, Sanidad Militar, el ISBM o un seguro privado, por nombre o por código. Quién paga la atención dice mucho del empleo y del ingreso.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_SALUD_COBERTURA — Path

85% `cobertura(_?(m[eé]dica|de_?salud|social))?` `seguro_?(m[eé]dico|salud)` `r[eé]gimen(_?(de_?)?salud)?` `proveedor_?(de_?)?salud` `isss(_?(afiliado|cobertura))?` `minsal` `fosalud` `bienestar_?magisterial` `cosam` `isbm` `aseguradora_?(m[eé]dica|salud)` `plan_?m[eé]dico`

**FORMATO DEL VALOR** SV_SALUD_COBERTURA — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 17 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — ISSS, MINSAL sistema público, Bienestar Magisterial, Sanidad Militar COSAM, ISBM, Seguro médico privado, … | 80% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Un nombre se reemplaza por otra cobertura de la lista; un código se mapea dígito a dígito; una bandera sigue siendo bandera.

`SV_COBERTURA_SALUD` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_COBERTURA` .

> `SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `SV_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_COBERTURA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `sv-cobertura-salud.txt` , elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| ISSS | → | **ISBM** |
| 12345 | → | **31564** |

---

## 11.3 Diagnóstico y CIE-10

SV_SALUD_DIAGNOSTICO

**NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

#### QUÉ ES

Diagnósticos en palabras o por el código CIE-10, con punto ( `F33.1` ) o sin él ( `F331` ); causas de muerte, de incapacidad y de hospitalización, antecedentes y alergias.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]?)?` `cie_?10` `cie(_?(10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales)` `causa_?(de_?)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta)` `motivo_?(de_?)?(consulta|incapacidad|hospitalizaci[oó]n)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

**FORMATO DEL VALOR** SV_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}\|\d\|X)?` | 50% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 pasa a otro código común en el mismo formato, y un texto a un diagnóstico común: un diagnóstico de VIH o de trastorno mental no sobrevive como categoría.

`SV_DIAGNOSTICO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

> `SV_CIE10_DECIMAL` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `sv-cie10-decimal.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `SV_CIE10` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `sv-cie10.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `SV_DIAGNOSTICO_TEXTO` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `sv-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| F33.1 | → | **K21.9** |
| B24X | → | **R51** |

## 11.4 Procedimientos

SV_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Procedimientos, exámenes y cirugías, en palabras o por código. Una carga viral o una prueba de embarazo revelan el diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_SALUD_PROCEDIMIENTO — Path

85% `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `(cod|codigo)_?(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud)` `prestaci[oó]n_?(m[eé]dica|de_?salud)` `examen_?(ordenado|realizado)` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `medical_?procedure`

CÓMO SE ENMASCARA

Un código se mapea dígito a dígito; un texto se reemplaza por un procedimiento común.

`SV_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `sv-procedimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 901234 | → | **928120** |

## 11.5 Medicamentos

SV_SALUD_MEDICAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos recetados o despachados, por nombre o por principio activo. Un antirretroviral, un antipsicótico o un anticonceptivo revelan un diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso))?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `receta(_?m[eé]dica)?` `prescripci[oó]n(_?medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?farmacol[oó]gico` `(cod|codigo)_?medicamento` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DEL VALOR SV_SALUD_MEDICAMENTO — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 46 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Acetaminofén, Ibuprofeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida, Losartán, … | 70% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un medicamento común de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`SV_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_MEDICAMENTO_LISTA` .

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de `sv-medicamentos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Sertralina 50 mg | → | **Complejo B** |

---

## 11.6 Texto clínico

SV_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Anamnesis, enfermedad actual, evolución, examen físico, plan de manejo, epicrisis y notas de enfermería.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA SV_SALUD_TEXTO_CLINICO — Path
>
> 85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `examen_?f[ií]sico` `plan_?(de_?)?(manejo|tratamiento)` `indicaciones_?m[eé]dicas` `conducta(_?m[eé]dica)?` `epicrisis` `resumen_?(de_?)?(alta|egreso|atenci[oó]n)` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triage(_?texto)?` `informe_?(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico)` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

> TIPO DE DATO SV_SALUD_TEXTO_CLINICO — Type
>
> Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El mismo Free Text Redaction del texto libre: documentos, contactos y nombres de la lista se redactan. El contenido clínico se mantiene — si no debe estar en la copia, suprima la columna.

`SV_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 9 patrones por `[DATO]` , y los 1770 términos de `sv-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]` .

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Paciente Menjívar, DUI 04567890-1, consulta por cefalea.` | → | **`Paciente [NOMBRE], DUI [DATO], consulta por cefalea.`** |

## 11.7 Resultados de exámenes

SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

**NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Resultados de laboratorio y pruebas — glucosa, embarazo, toxicológico, alcoholemia —, también como valores numéricos.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN — Path

**80%** `resultado_?(del_?)?` `(examen|prueba|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glucosa|citolog[ií]a|papanicolaou)` `(examen|prueba)_?(resultado|laboratorio)` `glucemia` `hemoglobina_?glicosilada` `hba1c` `colesterol` `imc` `presi[oó]n_?arterial` `prueba_?(de_?)?embarazo` `toxicol[oó]gico` `alcoholemia` `lab_?results?` `test_?results?`

**50%** `resultado` `prueba`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo el formato: un número sigue siendo número.

`SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Reactivo` | → | **`Quilqaju`** |

## 11.8 VIH e infecciones de transmisión sexual

SV_SALUD_VIH

**NOMBRE DE COLUMNA** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El estado serológico, la carga viral y el tratamiento antirretroviral, las hepatitis, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual. La ley de prevención y control del VIH garantiza la confidencialidad y prohíbe exigir la prueba para obtener o conservar un empleo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_SALUD_VIH — Path

90% `vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serolog[ií]a_?(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `tar` `antirretroviral(es)?` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `s[ií]filis` `hepatitis_?[bc]` `tuberculosis` `tb`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Reactivo | → | **Sin información** |
| S | → | **S** |

---

## 11.9 Grupo sanguíneo y Rh

SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El grupo sanguíneo y el factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `gs_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

**FORMATO DEL VALOR** SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 18 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, … | 90% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro grupo de la lista.

`dlpx-core:BloodType SL` **SECURE LOOKUP**
Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia el grupo sanguíneo por uno de los ocho grupos, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 0+ | → | **0–** |

---

## 11.10 Discapacidad

SV_SALUD_DISCAPACIDAD

**NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La condición y el tipo de discapacidad y el carné del CONAIPD, en el marco de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

**90%** `discapacidad[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|categoria)_?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `conaipd` `carn[eé]_?(de_?)?discapacidad` `condici[oó]n_?(de_?)?discapacidad` `necesidades_?(educativas_?)?especiales` `movilidad_?reducida` `disabilit(y|ies)`

**FORMATO DEL VALOR** SV_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 22 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Física o motora, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual, Psicosocial, … | 60% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una categoría de la lista.

`SV_DISCAPACIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_DISCAPACIDAD_LISTA`.

`SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`SV_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `sv-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Trastorno del espectro autista | → | **Ninguna** |

## 11.11 Salud ocupacional

SV_SALUD_OCUPACIONAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El concepto de aptitud de los exámenes médicos ocupacionales, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las incapacidades y el ausentismo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_SALUD_OCUPACIONAL — Path

85% `aptitud_?(laboral|m[eé]dica)` `concepto_?(de_?)?aptitud` `examen_?(m[eé]dico_?)?(ocupacional|preempleo|de_?ingreso|de_?retiro|peri[oó]dico)` `accidente_?(de_?)?trabajo` `enfermedad_?(laboral|profesional)` `riesgo_?profesional` `incapacidad(_?(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))?` `d[ií]as_?(de_?)?incapacidad` `licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|de_?maternidad)` `ausentismo` `comit[eé]_?(de_?)?seguridad`

FORMATO DEL VALOR SV_SALUD_OCUPACIONAL — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 5 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones | 60% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un concepto se reemplaza por otro de la lista — apto, no apto —; una bandera sigue siendo bandera; el diagnóstico cae en su dominio.

`SV_APTITUD_LABORAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

`SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`SV_APTITUD_LABORAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `sv-aptitud-laboral.txt`, elegido por un hash con clave.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| No apto temporalmente | → | **Pendiente** |

---

## 11.12 Salud sexual y reproductiva

SV_SALUD_REPRODUCTIVA

**NOMBRE DE COLUMNA** **REGEX DECOMPOSE**

**QUÉ ES**

Embarazo, fecha de la última regla, control prenatal, parto, planificación familiar, fertilidad.

**CÓMO SE ENCUENTRA**

**NOMBRE DE COLUMNA** SV_SALUD_REPRODUCTIVA — Path

**90%** `embarazo` `embarazada` `gestante` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fum` `fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n)` `control_?prenatal` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `aborto` `m[eé]todo_?(de_?)?planificaci[oó]n` `planificaci[oó]n_?familiar` `anticoncepci[oó]n` `anticonceptivo` `fertilidad` `salud_?(sexual|reproductiva)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

**CÓMO SE ENMASCARA**

Las banderas conservan su forma; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_SUPRIMIR`.

`SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 12 semanas de gestación | → | **Sin información** |
| S | → | **S** |

---

## 11.13 Salud mental

SV_SALUD_MENTAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Trastornos mentales, atención psiquiátrica o psicológica, intento de suicidio y consumo de sustancias. El artículo 4 g) nombra la salud **física y mental**.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_SALUD_MENTAL — Path

90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `intento_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `consumo_?(de_?)?(sustancias|alcohol|drogas)` `adicci[oó]n(es)?` `alcoholismo` `tabaquismo` `mental_?health`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas conservan su forma; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_SUPRIMIR`.

`SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

> `SV_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Trastorno bipolar` | → | **`Sin información`** |

PARTE 12

# Datos financieros y socioeconómicos

El historial crediticio queda fuera de la ley (art. 3 a), pero no fuera de una copia de pruebas: su propia ley le impone reserva, y un reporte negativo sigue a la persona por años. A eso se suman los montos que dicen cuánto tiene alguien y las **remesas**, que sostienen a una de cada cuatro familias salvadoreñas y delatan quién emigró. Las categorías se reemplazan dentro de su propia notación; los montos se mapean a un rango plausible en dólares, sin relación con el valor real.

## 12.1 Historial crediticio

SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El reporte del buró de crédito, el puntaje, los días de mora, el estado de la obligación y el cobro judicial. El artículo 3 a) deja este tratamiento a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Créditos de las Personas, que impone su propio deber de reserva.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO — Path

90% `historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito)` `bur[oó]_?(de_?)?cr[eé]dito` `infored` `dicom` `equifax` `transunion` `score(_?(crediticio|interno))?` `puntaje_?(de_?)?cr[eé]dito` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera)` `categor[ií]a_?(de_?)?riesgo` `d[ií]as_?(de_?)?mora` `altura_?(de_?)?mora` `estado_?(de_?)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)` `morosidad` `moroso` `cobro_?judicial` `credit_?score` `credit_?rating`

CÓMO SE ENMASCARA

Un puntaje recibe otros dígitos con la misma longitud; una bandera sigue siendo bandera; un estado se reemplaza por otro de la lista.

`SV_HISTORIAL_CREDITICIO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_ESTADO_CREDITO`.

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `sv-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Reportado en el buró de crédito | → | **Refinanciado** |
| 745 | → | **471** |

## 12.2 Deudas

SV_FIN_DEUDA

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Saldos de crédito y de cartera, valor en mora, cuotas, montos desembolsados y límites.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_FIN_DEUDA — Path

85% `saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado)` `monto_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|desembolsado)` `deuda(_?total)?` `l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `cupo_?(de_?)?cr[eé]dito` `cuota_?mensual` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

TIPO DE DATO SV_FIN_DEUDA — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 5400 | → | **7882** |

## 12.3 Ingresos y salario

SV_FIN_INGRESOS

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Salario, ingresos mensuales o familiares, honorarios y salario cotizable. El salario mínimo de comercio y servicios era de 408,80 dólares en 2026.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_FIN_INGRESOS – Path

85% `salario(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto|nominal))?` `sueldo(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))?` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?))?` `remuneraci[oó]n` `devengado` `honorarios` `salario_?cotizable` `ingreso_?(base|familiar)` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DATO SV_FIN_INGRESOS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 612 | → | **463** |

## 12.4 Patrimonio

SV_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Patrimonio, activos, avalúos, saldos en cuentas y depósitos a plazo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|l[ií]quido))?` `activos?_?(totales?)?` `valor_?(del_?)?(inmueble|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|cat[aá]stro|comercial)` `aval[uú]o` `saldo_?(cuenta|ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|cuenta_?individual)` `dep[oó]sito_?a_?plazo` `inversiones` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DATO SV_FIN_PATRIMONIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 48000 | → | **78077** |

## 12.5 Pensión y subsidios

SV_FIN_PENSION

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El monto de la pensión, del subsidio o del beneficio, y la cuota alimenticia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_FIN_PENSION — Path

90% `pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor))?` `monto_?(pensi[oó]n|jubilaci[oó]n|beneficio|subsidio)` `valor_?(pensi[oó]n|subsidio|beneficio)` `haber_?(pensional|jubilatorio)` `cuota_?alimenticia` `pension_?amount`

TIPO DE DATO SV_FIN_PENSION — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 425 | → | **577** |

## 12.6 Remesas

SV_FIN_REMESAS

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El monto y la frecuencia de las remesas familiares y la condición de receptor. Una de cada cuatro familias salvadoreñas las recibe, y el dato dice quién emigró y de qué vive el hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_FIN_REMESAS — Path

90% `remesa[a-z0-9_]*` `monto_?remesa` `env[ií]o_?(de_?)?(dinero|remesa)` `receptor_?(de_?)?remesas` `recibe_?remesas` `remittance[a-z_]*` `money_?transfer`

TIPO DE DATO SV_FIN_REMESAS — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 250 | → | **385** |

## 12.7 Subsidios y programas sociales

SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El subsidio al gas licuado y a la energía eléctrica, el paquete agrícola y escolar, la pensión básica universal y otros programas, muchas veces como bandera.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path

**90%** `programa_?social` `beneficiario_?(programa|subsidio|bono|pensi[oó]n_?b[aá]sica)` `subsidio(_?(gas|energ[ií]a|transporte|tipo))?` `paquete_?(agr[ií]cola|escolar)` `pensi[oó]n_?b[aá]sica_?universal` `bono(_?(salud|educaci[oó]n))?` `transferencia_?monetaria` `ayuda_?(social|estatal)` `social_?programme`

FORMATO DEL VALOR SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 14 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Subsidio al gas licuado, Subsidio a la energía eléctrica, Paquete agrícola, Paquete escolar, Pensión Básica Universal, Bono de salud, … | 80% | |
| Uno de 10 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, … | 30% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por un programa de la lista.

`SV_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

`SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `sv-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Comunidades Solidarias | → | **Subsidio al gas licuado** |

## 12.8 Tenencia de la vivienda

SV_FIN_VIVIENDA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La tenencia de la vivienda: propia pagada o pagándose, alquilada, cedida, en guardianía.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_FIN_VIVIENDA — Path

90% `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?tenencia` `vivienda_?(propia|alquilada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `ocupaci[oó]n_?vivienda` `housing_?tenure`

FORMATO DEL VALOR SV_FIN_VIVIENDA — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Propia totalmente pagada, Propia pagándose, Alquilada, Cedida o prestada, Guardianía, Otra, … | 60% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra condición de la lista.

`SV_TENENCIA_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

`SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `SV_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `sv-tenencia-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Ocupación de hecho | → | **Guardianía** |

PARTE 13

# Antecedentes penales y expedientes

La ley no los nombra aparte, pero la solvencia de antecedentes penales y la situación procesal son de los datos que más consecuencias tienen para una persona, y su uso indebido discrimina — la prueba del artículo 4 g). Reciben el mismo cuidado que los datos sensibles.

## 13.1 Antecedentes penales

SV_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

La solvencia de antecedentes penales y policiales, el tipo de delito, la situación jurídica, la condición de privado de libertad y las órdenes de captura.

### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_PENAL_ANTECEDENTES — Path

95% `antecedentes?(_?(penales|policiales|judiciales))?` `solvencia_?(de_?)?` `(antecedentes|penal|policial)` `certificado_?(de_?)?antecedentes` `record_?policial` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|cometido))?` `tipo_?(de_?)?delito` `situaci[oó]n_?jur[ií]dica` `detenci[oó]n_?administrativa` `privad[oa]_?(de_?)?libertad` `interno_?(penal|centro_?penal)` `reo` `orden_?(de_?)?captura` `r[eé]gimen_?de_?excepci[oó]n` `criminal_?record`

55% `estado_?(del_?)?proceso` `sentencia` `fallo`

### CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una situación genérica de la lista — no registra antecedentes, condenado, absuelto —, sea cual sea el desenlace; una bandera sigue siendo bandera.

`SV_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_ANTECEDENTES_LISTA` .

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `sv-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Condenado por hurto en 2019 | → | **Absuelto** |

## 13.2 Expediente judicial o fiscal

SV_PENAL_EXPEDIENTE

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de expediente, causa o referencia con que la Fiscalía y los tribunales identifican un caso: correlativo, unidad y año, `123-UDVM-2024`. Los expedientes se consultan y llevan a las partes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — SV_PENAL_EXPEDIENTE — Path

| | |
|---|---|
| 90% | `n(o\|ro\|um\|umero)_?(de_?)?(expediente_?(judicial\|penal\|fiscal)\|causa\|proceso_?(judicial\|penal)\|denuncia\|referencia_?(judicial\|fiscal)\|aviso)` `expediente_?(judicial\|penal\|fiscal)` `referencia_?(judicial\|fiscal)` `causa_?penal` `n(o\|ro\|um\|umero)_?[uú]nico_?(de_?)?expediente` `nue` |
| 50% | `expediente` `causa` `proceso` |

FORMATO DEL VALOR — SV_PENAL_EXPEDIENTE — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:\d{1,6}-[A-Z]{2,10}-\d{4})` | 70% | |
| `[A-Z]{1,6}-?\d{1,6}-\d{4}` | 50% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El correlativo se mapea dígito a dígito; la unidad y el año se mantienen. Los demás números se enmascaran carácter a carácter.

`SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_ALFANUM`.

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 123-UDVM-2024 | → | **957-UDVM-2024** |
| 1234/2023 | → | **9707/2023** |

14

# Los dígitos verificadores del DUI y del NIT

El **DUI** es el caso simple: ocho dígitos con pesos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 desde la izquierda, módulo 10, y el dígito es diez menos el residuo, escrito 0 cuando da diez. Es exactamente lo que hace el algoritmo Check Digit del Masking Engine, así que basta un paso: mapea los ocho dígitos y escribe el noveno.

El **NIT** de catorce dígitos tiene dos reglas, y cuál se aplica depende del correlativo — el tercer bloque:

- Correlativo **mayor que 100**: pesos 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 y 2, módulo 11, y el dígito es once menos el residuo, o 0 cuando el residuo es 0 o 1. Check Digit escribe once menos el residuo y el diez como 0: coincide sin ajustes.
- Correlativo **de 100 o menos**: pesos 14, 13, 12 … 2, módulo 11, y el dígito **es el residuo** (el diez se escribe 0). Check Digit no sabe escribir el residuo, pero sí once menos el residuo — así que el set usa los **pesos complementarios** (once menos cada peso, módulo 11). Con ellos el residuo se invierte y lo que Check Digit escribe es el residuo verdadero.

Como la regla depende del correlativo y el cuerpo entero se enmascara, cada rama mantiene su clase: la rama antigua deja el correlativo con un cero adelante, y la nueva lo mapea con Numeric Mapping al rango 101–999. Un Regex Decompose elige la rama por la forma del valor de entrada, con o sin guiones. Los dos bloques que más dicen de la persona — el municipio y la **fecha de nacimiento** — se mapean dígito a dígito, así que el NIT enmascarado ya no revela cuándo ni dónde nació nadie.

15

# Dónde vive la gente: distritos, cantones y código postal

Con la población del VII Censo de Población y VI de Vivienda de 2024 y la ubicación que publica el Banco Central de Reserva, el set conoce el tamaño, el municipio, el departamento y la posición de los 262 distritos y de los 44 municipios.

- Un **distrito** con menos de 20.000 habitantes pasa al distrito más cercano de su **municipio** con al menos 20.000; si su municipio no tiene ninguno, al más cercano de su departamento. Son 190 de 262, con 1,5 millones de habitantes — una cuarta parte del país. Apaneca pasa a Ahuachapán; Perquín, a San Francisco Gotera.
- Los **44 municipios** y los 14 departamentos se mantienen: el más pequeño de los municipios supera con creces el umbral.
- La distancia se mide entre los centroides del censo, en línea recta.
- Hay nombres repetidos — El Rosario, San José, San Isidro, San Fernando, El Carmen, San Lorenzo. Un nombre solo se generaliza cuando todos los distritos que lo llevan son pequeños, y entonces sigue al mayor de ellos. Con el departamento ( `El Rosario – La Paz` , `El Rosario (La Paz)` ) se aplica la misma regla dentro del departamento.
- Los **códigos de la DIGESTYC** siguen la misma tabla, y el nombre y el código de una persona siguen coincidiendo.
- El **cantón** y el **caserío** pasan a `Zona rural` , la **colonia** se reemplaza por otra y el **código postal** conserva solo el departamento y la zona.

Los nombres de distritos que también son nombres o apellidos de personas, y los de departamentos, quedan fuera de la lista de detección, para que una columna de apellidos no se tome por distritos.

16

# Límites

- **Columnas binarias** — fotos del DUI, huellas, selfies de validación, PDF de expedientes clínicos en BLOB — no pueden enmascararse con estos algoritmos. Inventaríelas y repórtelas como riesgo residual.
- **El NRC no recupera su dígito verificador**: su regla no es pública, así que se mapea dígito a dígito.
- **El dígito verificador en columna propia** no se recalcula: se enmascara y deja de corresponder al DUI o al NIT enmascarado.
- **El departamento, el municipio, el código del banco y el prefijo del teléfono se mantienen.**
- **Data Cleansing deja pasar lo que no conoce**: un distrito escrito de una forma que la tabla no tiene — abreviado, con error de ortografía — pasa sin cambios.
- **El texto libre** se redacta palabra por palabra: un teléfono escrito con espacios no se encuentra, y un nombre que también es palabra común ( `Rosa` , `Cruz` , `Flores` ) se redacta donde aparezca.
- **Niñas, niños y adolescentes** — la fecha de nacimiento se mueve como máximo 60 días, así que pocas personas cruzan los 12 o los 18 años, pero algunas sí. Donde importe, divida la regla por grupo etario con Multi-Column Condition.
- **Las direcciones** se reemplazan como una línea entera. Calle, colonia, distrito y código postal en columnas separadas se enmascaran de forma independiente y dejan de formar una dirección coherente.
- **Las direcciones de bitcoin** enmascaradas ya no pasan su suma de verificación: sirven para probar el sistema, no para operar con él.
- **La clave del engine** vuelve a vincular los valores enmascarados con producción para quien tiene ambas cosas: el resultado es dato **seudonimizado** (art. 4 q), no disociado, y sigue siendo dato personal. Guarde la clave separada y resguardada.

17

# Verificación

Antes de la publicación, el set se verificó fuera de un Masking Engine:

- La regla del dígito verificador del DUI se contrastó con números publicados como válidos, y la del NIT con dos implementaciones independientes de la rutina que usan los sistemas salvadoreños.
- La configuración de cada classifier se revisó contra lo que un Masking Engine acepta.
- El profiling se simuló en 146 columnas con el set completo en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas y 30 columnas que no son dato personal — y de nuevo solo con los classifiers del paquete esencial.
- La tabla que generaliza distritos se auditó para los 262: por nombre, por nombre con el departamento y por código.
- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon los valores de muestra de cada dominio y marcadores como `N/A` , contrastando cada salida con su vocabulario; 150 DUI y 200 NIT de las dos reglas en cuanto a validez y colisiones, y 20 NIT para comprobar que la fecha de nacimiento que llevan dentro no sobrevive. Cada algoritmo enmascaró además su propio valor de ejemplo.

Todas las columnas se asignaron como se esperaba y todos los valores se enmascararon como se esperaba. Antes de usar el set con datos reales, ejecute un job de profiling y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

# Fuentes


- Ley para la Protección de Datos Personales, Decreto Legislativo n.º 144 del 12 de noviembre de 2024 (Diario Oficial n.º 219, Tomo 445, del 15 de noviembre de 2024). Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información. Agencia de Ciberseguridad del Estado: Lineamientos para el Delegado de Protección de Datos Personales y Normativa para el Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador (Diario Oficial del 11 de agosto de 2026).
- Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Créditos de las Personas. Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el VIH. Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad.
- Decreto Legislativo n.º 203 de diciembre de 2021 (homologación del NIT y el DUI). Ley Especial para la Reestructuración Municipal, Decreto Legislativo n.º 762 de 2023 (44 municipios y 262 distritos, vigente desde el 1 de mayo de 2024).
- Banco Central de Reserva, Oficina Nacional de Estadística y Censos: VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024, población y ubicación por municipio y distrito (geoportal del BCR).
- Ministerio de Trabajo y Previsión Social: salario mínimo vigente desde junio de 2025. Viceministerio de Transporte: clases de placa. Plan de numeración telefónica de 2005.

APÉNDICE A

# Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

## SV_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `SV_L2_ANIO_NACIMIENTO`

### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{3})(\d))` | conserva · conserva · `SV_CM_DIGITOS` |
| `si no` | conserva |

### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

## SV_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `SV_PENAL_ANTECEDENTES`

### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `SV_CM_ALFANUM` |
| `si no` | `SV_ANTECEDENTES_LISTA` |

### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

## SV_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `sv-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_ANTECEDENTES`

### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-antecedentes.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

## SV_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 347 nombres de `sv-apellidos.txt`.

Usado por: `SV_PALABRA_APELLIDO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-apellidos.txt` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| filterAccent | sí |
| inputCaseSensitive | no |

---

### SV_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_ALFANUM` .

Usado por: `SV_L1_APELLIDO` , `SV_NOMBRE_COMPLETO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(\S+)` | `SV_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)` | `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` |
| si no | `SV_CM_ALFANUM` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### SV_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_APTITUD_LABORAL_LISTA` .

Usado por: `SV_SALUD_OCUPACIONAL`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `SV_CM_ALFANUM` |
| si no | `SV_APTITUD_LABORAL_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### SV_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `sv-aptitud-laboral.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_APTITUD_LABORAL`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-aptitud-laboral.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `SV_ESTADO_FAMILIAR`, `SV_ESCOLARIDAD`, `SV_ORIGEN_ETNICO`, `SV_LENGUA`, `SV_RELIGION`, `SV_IDEOLOGIA_POLITICA`, `SV_PARTIDO`, `SV_ORIENTACION_SEXUAL`, `SV_IDENTIDAD_GENERO`, `SV_COBERTURA_SALUD`, `SV_DIAGNOSTICO`, `SV_MEDICAMENTO`, `SV_DISCAPACIDAD`, `SV_APTITUD_LABORAL`, `SV_HISTORIAL_CREDITICIO`, `SV_PROGRAMA_SOCIAL`, `SV_TENENCIA_VIVIENDA`, `SV_ANTECEDENTES`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no)` | `SV_BANDERA_SI_NO` |
| `(?i)(true\|false)` | `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` |
| `(?i)(yes)` | `SV_BANDERA_YES_NO` |
| `(?i)([sn])` | `SV_BANDERA_S_N` |
| `(?i)([yx])` | `SV_BANDERA_Y_N` |
| `([01])` | `SV_BANDERA_0_1` |
| si no | conserva |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_BANDERA`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-bandera-0-1.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_BANDERA`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-bandera-s-n.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-bandera-si-no.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-bandera-true-false.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-bandera-y-n.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-bandera-yes-no.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_SUPRIMIR`.

Usado por: `SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`, `SV_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `SV_L3_VIDA_SEXUAL`, `SV_L3_SITUACION_FAMILIAR`, `SV_L3_HABITOS`, `SV_L3_VICTIMA`, `SV_SALUD_VIH`, `SV_SALUD_REPRODUCTIVA`, `SV_SALUD_MENTAL`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))))` | conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · `SV_CM_ALFANUM` |
| `si no` | `SV_SUPRIMIR` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

---

### `SV_CENTRO_EDUCATIVO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `sv-centros-educativos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-centros-educativos.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

---

### `SV_CIE10` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `sv-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_DIAGNOSTICO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-cie10.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

---

### `SV_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `sv-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_DIAGNOSTICO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-cie10-decimal.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

---

### `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`, `SV_L1_PASAPORTE`, `SV_L1_PARTIDA`, `SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`, `SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `SV_L1_BILLETERA`, `SV_L1_COOKIE`, `SV_L1_VEHICULO`, `SV_L1_INMUEBLE`, `SV_L1_CONTRATO`, `SV_L1_USUARIO`, `SV_SALUD_IDENTIFICADOR`, `SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `SV_DOCUMENTO`, `SV_NOMBRES`, `SV_APELLIDOS`, `SV_NOMBRE_COMPLETO`, `SV_EMAIL`, `SV_LENGUA`, `SV_RELIGION`, `SV_IDEOLOGIA_POLITICA`, `SV_PARTIDO`, `SV_ORIENTACION_SEXUAL`, `SV_IDENTIDAD_GENERO`, `SV_MEDICAMENTO`, `SV_DISCAPACIDAD`, `SV_APTITUD_LABORAL`, `SV_PROGRAMA_SOCIAL`, `SV_TENENCIA_VIVIENDA`, `SV_ANTECEDENTES`, `SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü` |
| caseSensitive | sí |
| minMaskedPositions | `0` |
| preserveLeadingZeros | sí |

---

### SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `SV_L1_NRC`, `SV_L1_SEGURO_SOCIAL`, `SV_L1_NIE`, `SV_L1_CUENTA_BANCARIA`, `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO`, `SV_NIT_CUERPO_NUEVO`, `SV_NIT`, `SV_TELEFONO`, `SV_COORDENADA`, `SV_ANIO`, `SV_EDAD`, `SV_OCUPACION_O_CODIGO`, `SV_COBERTURA_SALUD`, `SV_PROCEDIMIENTO`, `SV_HISTORIAL_CREDITICIO`, `SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` |
| caseSensitive | sí |
| minMaskedPositions | `0` |
| preserveLeadingZeros | sí |

---

### SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `SV_DUI`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` |
| caseSensitive | sí |
| minMaskedPositions | `0` |

---

### SV_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `SV_L1_PLACA`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ` |
| caseSensitive | sí |
| minMaskedPositions | `0` |
| preserveLeadingZeros | sí |

---

### SV_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `SV_L1_DISPOSITIVO`, `SV_IP`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ` |

| | |
|---|---|
| caseSensitive | sí |
| minMaskedPositions | `0` |
| preserveLeadingZeros | sí |

### SV_COBERTURA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `sv-cobertura-salud.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_COBERTURA_SALUD`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-cobertura-salud.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### SV_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_COBERTURA`.

Usado por: `SV_SALUD_COBERTURA`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,8}))` | conserva · `SV_CM_DIGITOS` |
| si no | `SV_COBERTURA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### SV_CODIGO_GEOGRAFICO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*)([1-9]\d*)` | conserva · `SV_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA` |
| si no | conserva |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### SV_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `sv-codigos-geograficos-generalizados.txt` (293 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `SV_CODIGO_GEOGRAFICO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-codigos-geograficos-generalizados.txt` |
| delimiter | `\|` |

| | |
|---|---|
| caseSensitive | sí |
| trimWhitespace | sí |

### SV_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `SV_L2_CODIGO_POSTAL`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{2})(\d{2}))` | conserva · conserva · reemplaza por `00` |
| si no | conserva |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### SV_COLONIA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 106 valores de `sv-colonias.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_L2_COLONIA`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-colonias.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### SV_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `SV_L2_PERSONAS_A_CARGO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:([0-5]))` | conserva · conserva |
| `(0*?)(?:(\d+))` | conserva · reemplaza por `5` |
| si no | conserva |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### SV_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `SV_L1_GEOLOCALIZACION`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)` | conserva · `SV_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · `SV_CM_DIGITOS` |
| `(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)` | conserva · `SV_CM_DIGITOS` |
| si no | conserva |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### SV_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `SV_SALUD_DIAGNOSTICO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})` | `SV_CIE10_DECIMAL` |
| `([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)` | `SV_CIE10` |
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| si no | `SV_DIAGNOSTICO_TEXTO` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### SV_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `sv-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_DIAGNOSTICO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-diagnosticos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### SV_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `sv-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_L1_DIRECCION`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-direcciones.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### SV_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `SV_SALUD_DISCAPACIDAD`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `SV_CM_ALFANUM` |
| `si no` | `SV_DISCAPACIDAD_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

---

### `SV_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `sv-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_DISCAPACIDAD`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-discapacidades.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

---

### `SV_DISTRITO` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `sv-distritos-generalizados.txt` (3484 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `SV_L2_DISTRITO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-distritos-generalizados.txt` |
| `delimiter` | `\|` |
| `caseSensitive` | sí |
| `trimWhitespace` | sí |

---

### `SV_DOCUMENTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_ALFANUM`.

Usado por: `SV_L1_DUI`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{4}-?\d{6}-?(?:0\d{2}\|100)-?\d))` | conserva · `SV_NIT_ANTIGUO` |
| `(0*?)(?:(\d{4}-?\d{6}-?[1-9]\d{2}-?\d))` | conserva · `SV_NIT_NUEVO` |
| `(0*?)(?:(\d{8}-?\d))` | conserva · `SV_DUI` |
| `si no` | `SV_CM_ALFANUM` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

---

### `SV_DUI` CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos `2 3 4 5 6 7 8 9` desde la derecha.

Usado por: `SV_NIT` , `SV_DOCUMENTO`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| weightList | `2` `3` `4` `5` `6` `7` `8` `9` |
| modulusNumber | `10` |
| checkDigitIndex | `8` |
| numDigitsForCheckdigitCalculation | `8` |
| calculateChecksumRightToLeft | sí |
| numericAlgorithm | `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` |
| alphaNumericAlgorithm | `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` |
| preserveRegex | `[.\-\s]` |
| inputHandlingConfig.characterHandling | `STANDARD` |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | `ERROR` |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling | `FALLBACK` |
| inputHandlingConfig.padCharacter | `0` |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace | sí |

---

## SV_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `SV_L2_EDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))` | conserva · reemplaza por `90` |
| `(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))` | conserva · conserva · `SV_CM_DIGITOS` · conserva |
| `(0*?)(?:([1-9])(\d))` | conserva · conserva · `SV_CM_DIGITOS` |
| `(0*?)(?:(\d))` | conserva · `SV_CM_DIGITOS` |
| si no | conserva |

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

## SV_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_ALFANUM` .

Usado por: `SV_L1_EMAIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)` | `SV_CM_ALFANUM` · `SV_CM_ALFANUM` · reemplaza por `test` |
| si no | `SV_CM_ALFANUM` |

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

## SV_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `sv-empleadores.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_L2_EMPLEADOR`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-empleadores.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_ESCOLARIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_ESCOLARIDAD_LISTA` .

Usado por: `SV_L2_ESCOLARIDAD`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*)([1-9]\d{0,5}\|0)` | conserva · `SV_ESCOLARIDAD_CODIGO` |
| si no | `SV_ESCOLARIDAD_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### SV_ESCOLARIDAD_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `sv-escolaridad-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_ESCOLARIDAD`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-escolaridad-codigos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_ESCOLARIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `sv-escolaridad.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_ESCOLARIDAD`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-escolaridad.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `sv-estados-credito.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_HISTORIAL_CREDITICIO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-estados-credito.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_ESTADO_FAMILIAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA`.

Usado por: `SV_L2_ESTADO_FAMILIAR`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*)([1-9]\d{0,5}\|0)` | conserva · `SV_ESTADO_FAMILIAR_CODIGO` |
| si no | `SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### SV_ESTADO_FAMILIAR_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `sv-estado-familiar-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_ESTADO_FAMILIAR`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-estado-familiar-codigos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `sv-estado-familiar.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_ESTADO_FAMILIAR`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-estado-familiar.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_ALFANUM`.

Usado por: `SV_PENAL_EXPEDIENTE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])([A-Za-z]{2,10})([\s\-/])(\d{4}))` | conserva · `SV_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · conserva · conserva |
| `([A-Za-z]{1,6}[\s\-]?)(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4})` | conserva · `SV_CM_DIGITOS` · conserva · conserva |
| `(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4}))` | conserva · `SV_CM_DIGITOS` · conserva · conserva |
| si no | `SV_CM_ALFANUM` |

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

## SV_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `SV_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| minRange | `-30` |
| maxRange | `30` |
| unit | `DAYS` |
| roll | no |

---

## SV_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: `SV_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| minRange | `-60` |
| maxRange | `60` |
| unit | `DAYS` |
| roll | no |

---

## SV_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_ESTADO_CREDITO` .

Usado por: `SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{1,4}))` | conserva · `SV_CM_DIGITOS` |
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| si no | `SV_ESTADO_CREDITO` |

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

## SV_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` .

Usado por: `SV_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `SV_CM_ALFANUM` |
| `si no` | `SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` |

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

---

## SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `sv-identidades-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-identidades-genero.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

---

## SV_IDEOLOGIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA`.

Usado por: `SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `SV_CM_ALFANUM` |
| `si no` | `SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA` |

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

---

## SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `sv-ideologias-politicas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_IDEOLOGIA_POLITICA`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-ideologias-politicas.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

---

## SV_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_HEX`.

Usado por: `SV_L1_IP`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))` | conserva · `SV_OCTETO` · `SV_OCTETO` · `SV_OCTETO` · `SV_OCTETO` |
| si no | `SV_CM_HEX` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### SV_LENGUA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_LENGUA_LISTA`.

Usado por: `SV_L3_LENGUA_INDIGENA`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `SV_CM_ALFANUM` |
| si no | `SV_LENGUA_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### SV_LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `sv-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_LENGUA`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-lenguas.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `SV_SALUD_MEDICAMENTO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `SV_CM_ALFANUM` |
| si no | `SV_MEDICAMENTO_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### SV_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de `sv-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_MEDICAMENTO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-medicamentos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `sv-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_L3_NACIONALIDAD`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-nacionalidades.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_NIT REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_DIGITOS`.

Usado por: `SV_L1_NIT`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{4}-?\d{6}-?(?:0\d{2}\|100)-?\d))` | conserva · `SV_NIT_ANTIGUO` |
| `(0*?)(?:(\d{4}-?\d{6}-?[1-9]\d{2}-?\d))` | conserva · `SV_NIT_NUEVO` |
| `(0*?)(?:(\d{8}-?\d))` | conserva · `SV_DUI` |
| si no | `SV_CM_DIGITOS` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### SV_NIT_ANTIGUO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8` desde la derecha.

Usado por: `SV_NIT`, `SV_DOCUMENTO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| weightList | `9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8` |
| modulusNumber | `11` |
| checkDigitIndex | `13` |
| numDigitsForCheckdigitCalculation | `13` |
| calculateChecksumRightToLeft | sí |

| | |
|---|---|
| numericAlgorithm | `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` |
| alphaNumericAlgorithm | `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` |
| preserveRegex | `[.\-\s]` |
| inputHandlingConfig.characterHandling | `STANDARD` |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | `ERROR` |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling | `FALLBACK` |
| inputHandlingConfig.padCharacter | `0` |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace | sí |

### SV_NIT_CORRELATIVO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 101 y 999.

Usado por: `SV_NIT_CUERPO_NUEVO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| minValue | `101` |
| maxValue | `999` |

### SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_DIGITOS`.

Usado por: `SV_NIT_ANTIGUO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(\d{10})(\d)(\d{2})` | `SV_CM_DIGITOS` · reemplaza por `0` · `SV_CM_DIGITOS` |
| si no | `SV_CM_DIGITOS` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### SV_NIT_CUERPO_NUEVO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_DIGITOS`.

Usado por: `SV_NIT_NUEVO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(\d{10})(\d{3})` | `SV_CM_DIGITOS` · `SV_NIT_CORRELATIVO` |
| si no | `SV_CM_DIGITOS` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### SV_NIT_NUEVO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `SV_NIT_CUERPO_NUEVO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2` desde la derecha.

Usado por: `SV_NIT`, `SV_DOCUMENTO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| weightList | `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2` |
| modulusNumber | `11` |

| | |
|---|---|
| checkDigitIndex | 13 |
| numDigitsForCheckdigitCalculation | 13 |
| calculateChecksumRightToLeft | sí |
| numericAlgorithm | SV_NIT_CUERPO_NUEVO |
| alphaNumericAlgorithm | SV_NIT_CUERPO_NUEVO |
| preserveRegex | [.\-\s] |
| inputHandlingConfig.characterHandling | STANDARD |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling | FALLBACK |
| inputHandlingConfig.padCharacter | 0 |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace | sí |

## SV_NOMBRE NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 405 nombres de sv-nombres.txt.

Usado por: SV_PALABRA_NOMBRE

### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | sv-nombres.txt |
| maskedValueCase | PRESERVE_INPUT |
| filterAccent | sí |
| inputCaseSensitive | no |

## SV_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_CM_ALFANUM.

Usado por: SV_L1_NOMBRE_COMPLETO

### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| ([^,]+),\s*(.+) | SV_APELLIDOS · SV_NOMBRES |
| (\S+) | SV_PALABRA_NOMBRE |
| (\S+)\s+(\S+) | SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_APELLIDO |
| (\S+)\s+(\S+)\s+(\S+) | SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO |
| (\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+) | SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO |
| (\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+) | SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO |
| (\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+) | SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO |
| si no | SV_CM_ALFANUM |

### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

## SV_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_CM_ALFANUM.

Usado por: SV_L1_NOMBRE, SV_NOMBRE_COMPLETO

### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| (\S+) | SV_PALABRA_NOMBRE |

| | |
|---|---|
| `(\S+)\s+(\S+)` | `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` |
| `si no` | `SV_CM_ALFANUM` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

---

### SV_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: `SV_IP`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `minValue` | `1` |
| `maxValue` | `254` |

---

### SV_OCUPACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 35 valores de `sv-ocupaciones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_OCUPACION_O_CODIGO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-ocupaciones.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

---

### SV_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_OCUPACION` .

Usado por: `SV_L2_OCUPACION`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{2,5}))` | conserva · `SV_CM_DIGITOS` |
| `si no` | `SV_OCUPACION` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

---

### SV_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` .

Usado por: `SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `SV_CM_ALFANUM` |

| | |
|---|---|
| si no | SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA |

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de sv-orientaciones-sexuales.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_ORIENTACION_SEXUAL

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | sv-orientaciones-sexuales.txt |
| hashMethod | SHA256 |
| maskedValueCase | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### SV_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA .

Usado por: SV_L3_ORIGEN_ETNICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| (?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01]) | SV_BANDERA |
| (0*)([1-9]\d{0,5}\|0) | conserva · SV_ORIGEN_ETNICO_CODIGO |
| si no | SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA |

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### SV_ORIGEN_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de sv-origen-etnico-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_ORIGEN_ETNICO

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | sv-origen-etnico-codigos.txt |
| hashMethod | SHA256 |
| maskedValueCase | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de sv-origen-etnico.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_ORIGEN_ETNICO

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-origen-etnico.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_APELLIDO`.

Usado por: `SV_APELLIDOS`, `SV_NOMBRE_COMPLETO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(de\|del\|la\|las\|los\|y\|e\|san\|santa\|van\|von\|di\|da)` | conserva |
| si no | `SV_APELLIDO` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### SV_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_NOMBRE`.

Usado por: `SV_NOMBRES`, `SV_NOMBRE_COMPLETO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(de\|del\|la\|las\|los\|y\|e\|san\|santa\|van\|von\|di\|da)` | conserva |
| si no | `SV_NOMBRE` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### SV_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_PARTIDO_LISTA`.

Usado por: `SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `SV_CM_ALFANUM` |
| si no | `SV_PARTIDO_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### SV_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `sv-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_PARTIDO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-partidos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `SV_SALUD_PROCEDIMIENTO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{4,6}))` | conserva · `SV_CM_DIGITOS` |
| si no | `SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `sv-procedimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_PROCEDIMIENTO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-procedimientos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `SV_CM_ALFANUM` |
| si no | `SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |

| | |
|---|---|
| requireMask | no |

### SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `sv-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_PROGRAMA_SOCIAL`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-programas-sociales.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### SV_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `SV_L1_CREDENCIAL`, `SV_L3_BIOMETRICO`, `SV_L3_GENETICO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(.+)` | cada carácter → `X` |
| si no | conserva |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### SV_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `SV_L3_RELIGION`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `SV_CM_ALFANUM` |
| si no | `SV_RELIGION_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### SV_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `sv-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_RELIGION`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-religiones.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |

| | |
|---|---|
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### SV_SEXO REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `SV_L2_SEXO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(femenino\|masculino)` | `SV_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` |
| `(?i)(mujer\|hombre)` | `SV_SEXO_MUJER_HOMBRE` |
| `(?i)(female\|male)` | `SV_SEXO_FEMALE_MALE` |
| `(?i)([fm])` | `SV_SEXO_F_M` |
| `(?i)([hm])` | `SV_SEXO_H_M` |
| `(0*?)(?:([12]))` | conserva · `SV_SEXO_1_2` |
| `si no` | conserva |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### SV_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_SEXO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-sexo-1-2.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### SV_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_SEXO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-sexo-f-m.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### SV_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_SEXO`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-sexo-female-male.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-femenino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_SEXO`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-sexo-femenino-masculino.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_SEXO`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-sexo-h-m.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_SEXO`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-sexo-mujer-hombre.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-sin-informacion.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `SV_L1_TARJETA`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))` | conserva · `dlpx-core:Credit Card` |
| si no | conserva |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### SV_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_DIGITOS` .

Usado por: `SV_L1_TELEFONO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\+?503[\s\-]?)?([267])(\d{3})([\s\-]?)(\d{4}))` | conserva · conserva · conserva · `SV_CM_DIGITOS` · conserva · `SV_CM_DIGITOS` |
| si no | `SV_CM_DIGITOS` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### SV_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` .

Usado por: `SV_FIN_VIVIENDA`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `SV_CM_ALFANUM` |
| si no | `SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `sv-tenencia-vivienda.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_TENENCIA_VIVIENDA`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-tenencia-vivienda.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### SV_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 9 patrones por `[DATO]`, y los 1770 términos de `sv-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `SV_L1_TEXTO_LIBRE`, `SV_SALUD_TEXTO_CLINICO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

- `(?<!\d)\d{8}-\d(?!\d)`
- `(?<!\d)\d{4}-\d{6}-\d{3}-\d(?!\d)`
- `(?<!\d)\d{9}(?!\d)`
- `(?<!\d)\d{14}(?!\d)`
- `[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
- `(?<![\d\-])(\+?503[\s\-]?)?[267]\d{3}[\s\-]?\d{4}(?![\d\-])`
- `(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
- `(?<![A-Za-z])(P|A|C|M|N|O|AB|CD)[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3}(?![A-Za-z\d])`
- `(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| regExRedactValue | `[DATO]` |
| lookupFile | `sv-texto-nombres.txt` |
| lookupFileRedactValue | `[NOMBRE]` |
| isDenyList | sí |

---

### SV_ZONA_RURAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `sv-zona-rural.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_L2_CANTON`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-zona-rural.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

APÉNDICE B

# Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee el set. En un Masking Engine, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

| ARCHIVO | LÍNEAS | USADO POR | PRIMERAS LÍNEAS |
|---|---|---|---|
| `sv-antecedentes.txt` | 7 | `SV_ANTECEDENTES_LISTA` | No registra antecedentes penales · Registra antecedentes · Procesado · Condenado |
| `sv-apellidos.txt` | 347 | `SV_APELLIDO` | Hernández · Rodríguez · Martínez · López |
| `sv-aptitud-laboral.txt` | 4 | `SV_APTITUD_LABORAL_LISTA` | Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente |
| `sv-bandera-0-1.txt` | 2 | `SV_BANDERA_0_1` | 0 · 1 |
| `sv-bandera-s-n.txt` | 2 | `SV_BANDERA_S_N` | S · N |
| `sv-bandera-si-no.txt` | 2 | `SV_BANDERA_SI_NO` | Sí · No |
| `sv-bandera-true-false.txt` | 2 | `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` | true · false |
| `sv-bandera-y-n.txt` | 2 | `SV_BANDERA_Y_N` | Y · N |
| `sv-bandera-yes-no.txt` | 2 | `SV_BANDERA_YES_NO` | Yes · No |
| `sv-centros-educativos.txt` | 12 | `SV_CENTRO_EDUCATIVO` | Centro Escolar Cantón El Espino · Centro Escolar República de Panamá · Complejo Educativo Tomás Medina · Instituto Nacional General Francisco Menéndez |
| `sv-cie10-decimal.txt` | 33 | `SV_CIE10_DECIMAL` | E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9 |
| `sv-cie10.txt` | 37 | `SV_CIE10` | I10 · E11 · E78 · J45 |
| `sv-cobertura-salud.txt` | 8 | `SV_COBERTURA` | ISSS · MINSAL (sistema público) · Bienestar Magisterial · Sanidad Militar (COSAM) |
| `sv-codigos-geograficos-generalizados.txt` | 293 | `SV_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA` | 010102\|010101 · 010104\|010111 · 010205\|010203 · 010209\|010203 |
| `sv-colonias.txt` | 106 | `SV_COLONIA` | Colonia Escalón · Colonia San Benito · Colonia Miramonte · Colonia Layco |
| `sv-detectar-apellidos.txt` | 436 | `SV_L1_APELLIDO – List` `SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – List` | Hernández · Hernandez · Rodríguez · Rodriguez |
| `sv-detectar-nombres.txt` | 466 | `SV_L1_NOMBRE – List` `SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – List` | José · Jose · María · Maria |
| `sv-detectar-sexo-letra.txt` | 3 | `SV_L2_SEXO – List` | f · m · h |
| `sv-detectar-sexo.txt` | 6 | `SV_L2_SEXO – List` | femenino · masculino · mujer · hombre |
| `sv-diagnosticos.txt` | 30 | `SV_DIAGNOSTICO_TEXTO` | Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia |

| ARCHIVO | LÍNEAS | USADO POR | PRIMERAS LÍNEAS |
|---|---|---|---|
| `sv-direcciones.txt` | 4000 | `SV_DIRECCION` | Calle Sur #147, Pol. 38, Colonia Las Brisas · Avenida Constitución #162 · Alameda Norte #662, Colonia Guadalupe · Calle Bernal #87 |
| `sv-discapacidades.txt` | 8 | `SV_DISCAPACIDAD_LISTA` | Física o motora · Auditiva · Visual · Sordoceguera |
| `sv-distritos-generalizados.txt` | 3484 | `SV_DISTRITO` | Apaneca\|Ahuachapán · Concepción de Ataco\|Tacuba · El Refugio\|Atiquizaya · San Lorenzo\|Atiquizaya |
| `sv-empleadores.txt` | 24 | `SV_EMPLEADOR` | Distribuidora Cuscatlán S.A. de C.V. · Constructora Salvadoreña S.A. de C.V. · Transportes El Trébol S.A. de C.V. · Supermercados La Despensa S.A. de C.V. |
| `sv-escolaridad-codigos.txt` | 10 | `SV_ESCOLARIDAD_CODIGO` | 1 · 2 · 3 · 4 |
| `sv-escolaridad.txt` | 10 | `SV_ESCOLARIDAD_LISTA` | Ninguno · Parvularia · Básica (1.º a 6.º) · Básica (7.º a 9.º) |
| `sv-estado-familiar-codigos.txt` | 6 | `SV_ESTADO_FAMILIAR_CODIGO` | 1 · 2 · 3 · 4 |
| `sv-estado-familiar.txt` | 6 | `SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA` | Soltero/a · Casado/a · Acompañado/a · Separado/a |
| `sv-estados-credito.txt` | 10 | `SV_ESTADO_CREDITO` | Al día · Mora de 30 días · Mora de 60 días · Mora de 90 días |
| `sv-identidades-genero.txt` | 7 | `SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` | Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans |
| `sv-ideologias-politicas.txt` | 7 | `SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA` | Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha |
| `sv-lenguas.txt` | 8 | `SV_LENGUA_LISTA` | Español · Náhuat · Lenca (potón) · Kakawira |
| `sv-medicamentos.txt` | 22 | `SV_MEDICAMENTO_LISTA` | Acetaminofén · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina |
| `sv-nacionalidades.txt` | 12 | `SV_NACIONALIDAD` | Salvadoreña · Hondureña · Guatemalteca · Nicaragüense |
| `sv-nombres.txt` | 405 | `SV_NOMBRE` | José · María · Juan · Carlos |
| `sv-ocupaciones.txt` | 35 | `SV_OCUPACION` | Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Motorista |
| `sv-orientaciones-sexuales.txt` | 8 | `SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` | Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual |
| `sv-origen-etnico-codigos.txt` | 6 | `SV_ORIGEN_ETNICO_CODIGO` | 1 · 2 · 3 · 4 |
| `sv-origen-etnico.txt` | 8 | `SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA` | Náhuat Pipil · Lenca · Kakawira (Cacaopera) · Mestizo |
| `sv-partidos.txt` | 11 | `SV_PARTIDO_LISTA` | Nuevas Ideas · Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) · Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) · Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) |
| `sv-procedimientos.txt` | 10 | `SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO` | Consulta médica general · Consulta de emergencia · Hemograma completo · Glucosa en sangre |
| `sv-programas-sociales.txt` | 7 | `SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` | Subsidio al gas licuado · Subsidio a la energía eléctrica · Paquete agrícola · Paquete escolar |
| `sv-religiones.txt` | 10 | `SV_RELIGION_LISTA` | Católica · Evangélica · Protestante histórica · Testigo de Jehová |
| `sv-sexo-1-2.txt` | 2 | `SV_SEXO_1_2` | 1 · 2 |

| ARCHIVO | LÍNEAS | USADO POR | PRIMERAS LÍNEAS |
|---|---|---|---|
| `sv-sexo-f-m.txt` | 2 | `SV_SEXO_F_M` | F · M |
| `sv-sexo-female-male.txt` | 2 | `SV_SEXO_FEMALE_MALE` | Female · Male |
| `sv-sexo-femenino-masculino.txt` | 2 | `SV_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` | Femenino · Masculino |
| `sv-sexo-h-m.txt` | 2 | `SV_SEXO_H_M` | H · M |
| `sv-sexo-mujer-hombre.txt` | 2 | `SV_SEXO_MUJER_HOMBRE` | Mujer · Hombre |
| `sv-sin-informacion.txt` | 1 | `SV_SUPRIMIR` | Sin información |
| `sv-tenencia-vivienda.txt` | 6 | `SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` | Propia totalmente pagada · Propia pagándose · Alquilada · Cedida o prestada |
| `sv-texto-nombres.txt` | 1770 | `SV_TEXTO_LIBRE` | José · JOSÉ · Jose · JOSE |
| `sv-zona-rural.txt` | 1 | `SV_ZONA_RURAL` | Zona rural |

APÉNDICE C

# Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que `NOMBRE_PRODUCTO` no se tome por el nombre de una persona.

**E1** `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `pasaje` `colonia` `canton` `caserio` `barrio` `distrito` `municipio` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `isss` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `companero` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionado` `cotizante` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

**E2** `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `pasaje` `colonia` `canton` `caserio` `barrio` `distrito` `municipio` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `isss` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `companero` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionado` `cotizante` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner`

| | |
|---|---|
| **E3** | `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `pasaje` `colonia` `canton` `caserio` `barrio` `distrito` `municipio` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `isss` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `companero` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionado` `cotizante` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first` |
| **E4** | `ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `regional` |
| **E5** | `ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id` |
| **E6** | `id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro` |
| **E7** | `id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log` |

APÉNDICE D

# Profile set y classifiers

El profile set `SV – Decreto 144 – v2` ejecuta estos 145 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Decreto 144 - datos personales y sensibles

| CLASSIFIER | TIPO | DOMINIO |
|---|---|---|
| SV_L1_DUI – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_DUI |
| SV_L1_DUI – Type | TIPO DE DATO | SV_L1_DUI |
| SV_L1_DUI – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_L1_DUI |
| SV_L1_NIT – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_NIT |
| SV_L1_NIT – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_L1_NIT |
| SV_L1_NRC – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_NRC |
| SV_L1_NRC – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_L1_NRC |
| SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO |
| SV_L1_PASAPORTE – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_PASAPORTE |
| SV_L1_PASAPORTE – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_L1_PASAPORTE |
| SV_L1_PARTIDA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_PARTIDA |
| SV_L1_SEGURO_SOCIAL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_SEGURO_SOCIAL |
| SV_L1_NIE – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_NIE |
| SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL |
| SV_L1_NOMBRE – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_NOMBRE |
| SV_L1_NOMBRE – List | VALORES CONOCIDOS | SV_L1_NOMBRE |
| SV_L1_APELLIDO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_APELLIDO |
| SV_L1_APELLIDO – List | VALORES CONOCIDOS | SV_L1_APELLIDO |
| SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_NOMBRE_COMPLETO |
| SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – List | VALORES CONOCIDOS | SV_L1_NOMBRE_COMPLETO |
| SV_L1_EMAIL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_EMAIL |
| SV_L1_EMAIL – Type | TIPO DE DATO | SV_L1_EMAIL |
| SV_L1_EMAIL – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_L1_EMAIL |
| SV_L1_TELEFONO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_TELEFONO |
| SV_L1_TELEFONO – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_L1_TELEFONO |
| SV_L1_DIRECCION – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_DIRECCION |
| SV_L1_DIRECCION – Type | TIPO DE DATO | SV_L1_DIRECCION |
| SV_L1_DIRECCION – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_L1_DIRECCION |
| SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO |
| SV_L1_CUENTA_BANCARIA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_CUENTA_BANCARIA |
| SV_L1_TARJETA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_TARJETA |
| SV_L1_TARJETA – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_L1_TARJETA |

| CLASSIFIER | TIPO | DOMINIO |
|---|---|---|
| SV_L1_BILLETERA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_BILLETERA |
| SV_L1_BILLETERA – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_L1_BILLETERA |
| SV_L1_IP – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_IP |
| SV_L1_IP – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_L1_IP |
| SV_L1_DISPOSITIVO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_DISPOSITIVO |
| SV_L1_DISPOSITIVO – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_L1_DISPOSITIVO |
| SV_L1_COOKIE – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_COOKIE |
| SV_L1_PLACA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_PLACA |
| SV_L1_PLACA – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_L1_PLACA |
| SV_L1_VEHICULO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_VEHICULO |
| SV_L1_VEHICULO – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_L1_VEHICULO |
| SV_L1_INMUEBLE – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_INMUEBLE |
| SV_L1_CONTRATO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_CONTRATO |
| SV_L1_USUARIO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_USUARIO |
| SV_L1_CREDENCIAL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_CREDENCIAL |
| SV_L1_CREDENCIAL – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_L1_CREDENCIAL |
| SV_L1_GEOLOCALIZACION – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_GEOLOCALIZACION |
| SV_L1_GEOLOCALIZACION – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_L1_GEOLOCALIZACION |
| SV_L1_TEXTO_LIBRE – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L1_TEXTO_LIBRE |
| SV_L1_TEXTO_LIBRE – Type | TIPO DE DATO | SV_L1_TEXTO_LIBRE |
| SV_L1_TEXTO_LIBRE – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_L1_TEXTO_LIBRE |
| SV_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L2_FECHA_NACIMIENTO |
| SV_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type | TIPO DE DATO | SV_L2_FECHA_NACIMIENTO |
| SV_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L2_ANIO_NACIMIENTO |
| SV_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type | TIPO DE DATO | SV_L2_ANIO_NACIMIENTO |
| SV_L2_EDAD – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L2_EDAD |
| SV_L2_EDAD – Type | TIPO DE DATO | SV_L2_EDAD |
| SV_L2_FECHA_EVENTO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L2_FECHA_EVENTO |
| SV_L2_FECHA_EVENTO – Type | TIPO DE DATO | SV_L2_FECHA_EVENTO |
| SV_L2_SEXO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L2_SEXO |
| SV_L2_SEXO – List | VALORES CONOCIDOS | SV_L2_SEXO |
| SV_L2_DISTRITO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L2_DISTRITO |
| SV_L2_DISTRITO – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_L2_DISTRITO |
| SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO |
| SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO |
| SV_L2_CANTON – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L2_CANTON |
| SV_L2_COLONIA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L2_COLONIA |

| CLASSIFIER | TIPO | DOMINIO |
|---|---|---|
| SV_L2_CODIGO_POSTAL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L2_CODIGO_POSTAL |
| SV_L2_CODIGO_POSTAL – Type | TIPO DE DATO | SV_L2_CODIGO_POSTAL |
| SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L2_ESTADO_FAMILIAR |
| SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_L2_ESTADO_FAMILIAR |
| SV_L2_OCUPACION – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L2_OCUPACION |
| SV_L2_EMPLEADOR – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L2_EMPLEADOR |
| SV_L2_ESCOLARIDAD – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L2_ESCOLARIDAD |
| SV_L2_ESCOLARIDAD – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_L2_ESCOLARIDAD |
| SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO |
| SV_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L2_PERSONAS_A_CARGO |
| SV_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type | TIPO DE DATO | SV_L2_PERSONAS_A_CARGO |
| SV_L3_ORIGEN_ETNICO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L3_ORIGEN_ETNICO |
| SV_L3_ORIGEN_ETNICO – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_L3_ORIGEN_ETNICO |
| SV_L3_LENGUA_INDIGENA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L3_LENGUA_INDIGENA |
| SV_L3_LENGUA_INDIGENA – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_L3_LENGUA_INDIGENA |
| SV_L3_NACIONALIDAD – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L3_NACIONALIDAD |
| SV_L3_NACIONALIDAD – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_L3_NACIONALIDAD |
| SV_L3_RELIGION – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L3_RELIGION |
| SV_L3_RELIGION – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_L3_RELIGION |
| SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA |
| SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA |
| SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA |
| SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA |
| SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA |
| SV_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L3_AFILIACION_SINDICAL |
| SV_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_L3_AFILIACION_SINDICAL |
| SV_L3_BIOMETRICO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L3_BIOMETRICO |
| SV_L3_BIOMETRICO – Type | TIPO DE DATO | SV_L3_BIOMETRICO |
| SV_L3_GENETICO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L3_GENETICO |
| SV_L3_GENETICO – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_L3_GENETICO |
| SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL |
| SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL |
| SV_L3_VIDA_SEXUAL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L3_VIDA_SEXUAL |
| SV_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L3_IDENTIDAD_GENERO |
| SV_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_L3_IDENTIDAD_GENERO |
| SV_L3_SITUACION_FAMILIAR – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L3_SITUACION_FAMILIAR |
| SV_L3_HABITOS – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L3_HABITOS |

| CLASSIFIER | TIPO | DOMINIO |
|---|---|---|
| SV_L3_VICTIMA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_L3_VICTIMA |
| SV_SALUD_IDENTIFICADOR – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_SALUD_IDENTIFICADOR |
| SV_SALUD_COBERTURA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_SALUD_COBERTURA |
| SV_SALUD_COBERTURA – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_SALUD_COBERTURA |
| SV_SALUD_DIAGNOSTICO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_SALUD_DIAGNOSTICO |
| SV_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex | FORMATO DEL VALOR | SV_SALUD_DIAGNOSTICO |
| SV_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_SALUD_PROCEDIMIENTO |
| SV_SALUD_MEDICAMENTO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_SALUD_MEDICAMENTO |
| SV_SALUD_MEDICAMENTO – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_SALUD_MEDICAMENTO |
| SV_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_SALUD_TEXTO_CLINICO |
| SV_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type | TIPO DE DATO | SV_SALUD_TEXTO_CLINICO |
| SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN |
| SV_SALUD_VIH – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_SALUD_VIH |
| SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO |
| SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO |
| SV_SALUD_DISCAPACIDAD – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_SALUD_DISCAPACIDAD |
| SV_SALUD_DISCAPACIDAD – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_SALUD_DISCAPACIDAD |
| SV_SALUD_OCUPACIONAL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_SALUD_OCUPACIONAL |
| SV_SALUD_OCUPACIONAL – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_SALUD_OCUPACIONAL |
| SV_SALUD_REPRODUCTIVA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_SALUD_REPRODUCTIVA |
| SV_SALUD_MENTAL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_SALUD_MENTAL |
| SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO |
| SV_FIN_DEUDA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_FIN_DEUDA |
| SV_FIN_DEUDA – Type | TIPO DE DATO | SV_FIN_DEUDA |
| SV_FIN_INGRESOS – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_FIN_INGRESOS |
| SV_FIN_INGRESOS – Type | TIPO DE DATO | SV_FIN_INGRESOS |
| SV_FIN_PATRIMONIO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_FIN_PATRIMONIO |
| SV_FIN_PATRIMONIO – Type | TIPO DE DATO | SV_FIN_PATRIMONIO |
| SV_FIN_PENSION – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_FIN_PENSION |
| SV_FIN_PENSION – Type | TIPO DE DATO | SV_FIN_PENSION |
| SV_FIN_REMESAS – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_FIN_REMESAS |
| SV_FIN_REMESAS – Type | TIPO DE DATO | SV_FIN_REMESAS |
| SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL |
| SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL |
| SV_FIN_VIVIENDA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_FIN_VIVIENDA |
| SV_FIN_VIVIENDA – Values | FORMATO DEL VALOR | SV_FIN_VIVIENDA |
| SV_PENAL_ANTECEDENTES – Path | NOMBRE DE COLUMNA | SV_PENAL_ANTECEDENTES |

| CLASSIFIER | TIPO | DOMINIO |
| --- | --- | --- |
| `SV_PENAL_EXPEDIENTE - Path` | **NOMBRE DE COLUMNA** | `SV_PENAL_EXPEDIENTE` |
| `SV_PENAL_EXPEDIENTE - Regex` | **FORMATO DEL VALOR** | `SV_PENAL_EXPEDIENTE` |