DELPHIX MASKING · PROFILE SET

# El Salvador — Ley para la Protección de Datos Personales

Descoberta e mascaramento de dados pessoais salvadorenhos: DUI e NIT com dígito verificador válido, quase-identificadores, os dados sensíveis do artigo 4 g), a nacionalidade do artigo 59 b), dados de saúde, dados financeiros e antecedentes criminais.

| 85 | 145 | 105 |
|---|---|---|
| DOMÍNIOS | CLASSIFIERS | ALGORITMOS |

Profile set `SV – Decreto 144 – v2`

Versão 2, de 11 de outubro de 2026 · Limiar de atribuição 60%

# Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Sobre este profile set** | |
| 2 | **O Decreto 144 em resumo** | |
| 3 | **Dissociação, pseudonimização e cópias não produtivas** | |
| 4 | **Como os dados sensíveis são descobertos** | |
| 5 | **Como os dados são mascarados** | |
| 6 | **Pacotes essencial e estendido** | |
| 7 | **Os domínios numa visão** | |

**PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS**

| | | |
|---|---|---|
| 8.1 | **DUI** | SV_L1_DUI |
| 8.2 | **NIT** | SV_L1_NIT |
| 8.3 | **NRC** | SV_L1_NRC |
| 8.4 | **Documentos de estrangeiros** | SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO |
| 8.5 | **Passaporte** | SV_L1_PASAPORTE |
| 8.6 | **Certidões do registro do estado familiar** | SV_L1_PARTIDA |
| 8.7 | **ISSS, AFP e previdência** | SV_L1_SEGURO_SOCIAL |
| 8.8 | **Número do estudante** | SV_L1_NIE |
| 8.9 | **Matrícula profissional** | SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL |
| 8.10 | **Nome** | SV_L1_NOMBRE |
| 8.11 | **Sobrenome** | SV_L1_APELLIDO |
| 8.12 | **Nome completo** | SV_L1_NOMBRE_COMPLETO |
| 8.13 | **E-mail** | SV_L1_EMAIL |
| 8.14 | **Telefone** | SV_L1_TELEFONO |
| 8.15 | **Endereço** | SV_L1_DIRECCION |
| 8.16 | **Complemento do endereço** | SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO |
| 8.17 | **Conta bancária** | SV_L1_CUENTA_BANCARIA |
| 8.18 | **Cartão de pagamento** | SV_L1_TARJETA |
| 8.19 | **Carteira digital e bitcoin** | SV_L1_BILLETERA |
| 8.20 | **Endereço IP** | SV_L1_IP |
| 8.21 | **Identificador de dispositivo** | SV_L1_DISPOSITIVO |
| 8.22 | **Cookies e identificadores de rastreamento** | SV_L1_COOKIE |
| 8.23 | **Placa do veículo** | SV_L1_PLACA |
| 8.24 | **Veículo e habilitação** | SV_L1_VEHICULO |

| | | |
|---|---|---|
| 8.25 | Imóvel | SV_L1_INMUEBLE |
| 8.26 | Números de cliente e contrato | SV_L1_CONTRATO |
| 8.27 | Usuário e redes sociais | SV_L1_USUARIO |
| 8.28 | Credenciais | SV_L1_CREDENCIAL |
| 8.29 | Geolocalização | SV_L1_GEOLOCALIZACION |
| 8.30 | Texto livre | SV_L1_TEXTO_LIBRE |

## PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

| | | |
|---|---|---|
| 9.1 | Data de nascimento | SV_L2_FECHA_NACIMIENTO |
| 9.2 | Ano de nascimento | SV_L2_ANIO_NACIMIENTO |
| 9.3 | Idade | SV_L2_EDAD |
| 9.4 | Datas de eventos pessoais | SV_L2_FECHA_EVENTO |
| 9.5 | Sexo | SV_L2_SEXO |
| 9.6 | Distrito e município | SV_L2_DISTRITO |
| 9.7 | Códigos de distrito e município | SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO |
| 9.8 | Cantão e caserío | SV_L2_CANTON |
| 9.9 | Colônia, residencial e bairro | SV_L2_COLONIA |
| 9.10 | Código postal | SV_L2_CODIGO_POSTAL |
| 9.11 | Estado familiar | SV_L2_ESTADO_FAMILIAR |
| 9.12 | Ocupação | SV_L2_OCUPACION |
| 9.13 | Empregador | SV_L2_EMPLEADOR |
| 9.14 | Escolaridade | SV_L2_ESCOLARIDAD |
| 9.15 | Centro educativo | SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO |
| 9.16 | Dependentes e filhos | SV_L2_PERSONAS_A_CARGO |

## PARTE 10 · DADOS SENSÍVEIS

| | | |
|---|---|---|
| 10.1 | Origem étnica | SV_L3_ORIGEN_ETNICO |
| 10.2 | Língua | SV_L3_LENGUA_INDIGENA |
| 10.3 | Nacionalidade | SV_L3_NACIONALIDAD |
| 10.4 | Religião | SV_L3_RELIGION |
| 10.5 | Convicções espirituais ou filosóficas | SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA |
| 10.6 | Ideologia política | SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA |
| 10.7 | Filiação partidária | SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA |
| 10.8 | Filiação sindical | SV_L3_AFILIACION_SINDICAL |
| 10.9 | Dados biométricos | SV_L3_BIOMETRICO |
| 10.10 | Dados genéticos | SV_L3_GENETICO |
| 10.11 | Preferências sexuais | SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL |
| 10.12 | Vida sexual | SV_L3_VIDA_SEXUAL |

| | | |
|---|---|---|
| 10.13 | Identidade de gênero | SV_L3_IDENTIDAD_GENERO |
| 10.14 | Situação moral e familiar | SV_L3_SITUACION_FAMILIAR |
| 10.15 | Hábitos pessoais | SV_L3_HABITOS |
| 10.16 | Vítimas de violência | SV_L3_VICTIMA |

**PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE**

| | | |
|---|---|---|
| 11.1 | Identificadores de saúde | SV_SALUD_IDENTIFICADOR |
| 11.2 | Cobertura de saúde | SV_SALUD_COBERTURA |
| 11.3 | Diagnóstico e CID-10 | SV_SALUD_DIAGNOSTICO |
| 11.4 | Procedimentos | SV_SALUD_PROCEDIMIENTO |
| 11.5 | Medicamentos | SV_SALUD_MEDICAMENTO |
| 11.6 | Texto clínico | SV_SALUD_TEXTO_CLINICO |
| 11.7 | Resultados de exames | SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN |
| 11.8 | HIV e infecções sexualmente transmissíveis | SV_SALUD_VIH |
| 11.9 | Grupo sanguíneo e Rh | SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO |
| 11.10 | Deficiência | SV_SALUD_DISCAPACIDAD |
| 11.11 | Saúde ocupacional | SV_SALUD_OCUPACIONAL |
| 11.12 | Saúde sexual e reprodutiva | SV_SALUD_REPRODUCTIVA |
| 11.13 | Saúde mental | SV_SALUD_MENTAL |

**PARTE 12 · DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS**

| | | |
|---|---|---|
| 12.1 | Histórico de crédito | SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO |
| 12.2 | Dívidas | SV_FIN_DEUDA |
| 12.3 | Renda e salário | SV_FIN_INGRESOS |
| 12.4 | Patrimônio | SV_FIN_PATRIMONIO |
| 12.5 | Pensão e benefícios | SV_FIN_PENSION |
| 12.6 | Remessas | SV_FIN_REMESAS |
| 12.7 | Subsídios e programas sociais | SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL |
| 12.8 | Posse da moradia | SV_FIN_VIVIENDA |

**PARTE 13 · ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS**

| | | |
|---|---|---|
| 13.1 | Antecedentes criminais | SV_PENAL_ANTECEDENTES |
| 13.2 | Processo judicial ou de investigação | SV_PENAL_EXPEDIENTE |
| 14 | Os dígitos verificadores do DUI e do NIT | |
| 15 | Onde as pessoas moram: distritos, cantões e código postal | |
| 16 | Limites | |
| 17 | Verificação | |
| 18 | Fontes | |

| | |
|---|---|
| A | **Algoritmos** |
| B | **Arquivos** |
| C | **Listas de exclusão** |
| D | **Profile set e classifiers** |

1

# Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de um banco de dados salvadorenho e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar só nomes e DUI não basta: uma data de nascimento, um sexo e um distrito pequeno já apontam para uma pessoa. O set trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — DUI, NIT e NRC, documentos de estrangeiros, passaporte, certidões do registro do estado familiar, número do ISSS e da previdência, número do estudante, nomes, contato, endereço, contas, cartões, carteiras digitais, dispositivos, cookies, placas, imóveis, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, distrito e município com seus códigos, código postal, colônia, cantão, estado familiar, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — os do artigo 4 g): origem étnica, convicções religiosas, filiação ou ideologia política, filiação sindical, preferências sexuais, saúde física e mental, dados biométricos e genéticos, **situação moral e familiar** e **hábitos pessoais**; mais a nacionalidade, que o artigo 59 b) nomeia ao lado da origem racial ou étnica, e a condição de vítima de violência.
- **Dados de saúde** — sensíveis pelo artigo 4 g) e com regras próprias no artigo 39, num grupo próprio: prontuário, cobertura, CID-10, procedimentos, medicamentos, HIV, grupo sanguíneo, deficiência, saúde ocupacional, reprodutiva e mental.
- **Dados financeiros** — o histórico de crédito que o artigo 3 a) deixa à lei própria, dívidas, renda, patrimônio, pensões, **remessas**, subsídios e posse da moradia.
- **Antecedentes criminais** — atestados, situação processual e números de processo judicial ou de investigação.

Num Masking Engine, o set é um profile set com seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos em que esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um com sua configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `EXPEDIENTE`, `CARGO` — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido (`CAMPO1`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: um DUI, um NIT, um telefone de oito dígitos, um endereço com colônia e polígono, uma placa, um distrito.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviaturas dos sistemas salvadorenhos (`NUM_DOC`, `FEC_NAC`, `COD_MUNICIPIO`, `NRC`, `ISSS`, `CENTRO_ESCOLAR`) e em inglês.

> Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Os processos de cadastro costumam guardar a foto do DUI — com a digital e a assinatura — e uma selfie de validação. Reporte essas colunas como risco residual.

2

# O Decreto 144 em resumo

A **Ley para la Protección de Datos Personales** foi aprovada pelo Decreto Legislativo n.º 144, de 12 de novembro de 2024, publicada no Diário Oficial n.º 219, Tomo 445, de 15 de novembro, e entrou em vigor oito dias depois (art. 64). É a primeira lei geral de proteção de dados pessoais de El Salvador, e sua aplicação e supervisão cabem à **Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE)**, criada pela Lei de Cibersegurança e Segurança da Informação aprovada no mesmo dia.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é a informação referente a uma pessoa natural identificada ou identificável; não são dados pessoais os que não permitem identificar nem localizar uma pessoa (art. 4 f). O titular é sempre uma **pessoa natural** (art. 4 s): ao contrário de outros países da região, a lei não protege pessoas jurídicas.
- **Dados sensíveis** são os que se referem às características físicas ou morais, ou a fatos e circunstâncias da vida privada, cujo uso indevido possa dar origem a discriminação. A lista do artigo 4 g) é exemplificativa e vai além das dos vizinhos: crenças e convicções religiosas, origem étnica, filiação ou ideologias políticas, filiação sindical, preferências sexuais, saúde física e mental, informação biométrica, genética, **situação moral e familiar**, **hábitos pessoais** e outras informações íntimas de natureza semelhante.
- **Dissociação ou anonimização** é o procedimento **irreversível** pelo qual os dados deixam de se associar ao titular ou de permitir sua identificação (art. 4 h). A **pseudonimização** é o tratamento após o qual os dados já não podem ser associados ao titular *sem usar informação adicional*, desde que essa informação adicional esteja separada, oculta, classificada e resguardada (art. 4 q).
- **Onde isso aparece.** Os dados sensíveis podem ser tratados com fins estatísticos ou científicos quando dissociados dos titulares (art. 38); o setor público pode transferir ou difundir dados por razões estatísticas, científicas ou de interesse geral desde que dissociados ou pseudonimizados (art. 49 a); e as resoluções sancionatórias da ACE são publicadas só com os dados dissociados ou anonimizados (art. 55).
- **Segurança.** O responsável deve implementar as medidas de segurança e acatar as que a ACE emitir, garantindo integridade, disponibilidade e confidencialidade (arts. 34 e 36). Toda violação de segurança é notificada à ACE, à Procuradoria-Geral da República e aos titulares afetados em no máximo **72 horas** (art. 25).
- **Sanções.** Multas de um a dez salários mínimos do setor de comércio para infrações leves, de onze a vinte e cinco para graves e de vinte e seis a quarenta para muito graves (art. 57) — com o salário mínimo de comércio e serviços de 408,80 dólares vigente em 2026, até cerca de 16.350 dólares. **Reverter a pseudonimização dos dados pessoais sem o consentimento do titular é infração muito grave** (art. 56 c, 8).

**O que a lei deixa de fora.** O histórico de crédito tratado pelos sujeitos da Lei de Regulação dos Serviços de Informação sobre o Histórico de Créditos das Pessoas fica excluído (art. 3 a), embora essa lei tenha seu próprio dever de sigilo; também ficam fora o tratamento doméstico, o de segurança pública e defesa, e os registros públicos e o registro do estado familiar (art. 3 b, c e d).

**O que veio depois.** O artigo 60 deu à ACE três meses para emitir as políticas, medidas e guias de aplicação. No Diário Oficial de 11 de agosto de 2026 a Agência publicou os **Lineamientos para el Delegado de Protección de Datos Personales** e a **Normativa para el Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador**, vigentes oito dias depois. As políticas de medidas de segurança do artigo 36 são o que falta acompanhar: quando saírem, vale rever este set contra elas.

---

3

# Dissociação, pseudonimização e cópias não produtivas

Poucas leis da região separam os dois conceitos com a clareza do Decreto 144. A **dissociação ou anonimização** é irreversível (art. 4 h): o dado deixa de permitir a identificação. A **pseudonimização** (art. 4 q) admite que o dado volte a ser associado ao titular *com informação adicional*, e por isso exige que essa informação esteja separada, oculta, classificada e resguardada sob medidas técnicas e organizacionais.

Os algoritmos deste set são determinísticos para a chave do Masking Engine: o mesmo DUI é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, o que mantém os joins. Essa chave é exatamente a *informação adicional* do artigo 4 q). A cópia mascarada está **pseudonimizada**, não anonimizada, e continua sendo dado pessoal para quem tem a chave e a produção.

- Guarde a chave do engine separada, oculta e resguardada — é o que a lei exige para que a pseudonimização conte.
- Não entregue a cópia a quem também acessa a produção sem necessidade: reverter a pseudonimização sem consentimento do titular é infração muito grave (art. 56 c, 8).
- Se o que você precisa é tratar os dados como dissociados — estatística ou ciência, art. 38 —, meça o risco de reidentificação dos quase-identificadores que restam; a irreversibilidade do artigo 4 h) é um padrão mais alto do que o deste set.

---

4

# Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

Bancos de dados completam os valores: uma coluna CHAR os preenche com espaços até o tamanho dela, e um código numérico guardado como texto muitas vezes vem com zeros à esquerda. O profiler testa os valores como chegam, por isso todo padrão de formato remove antes os espaços em volta do valor, os padrões de dígitos aceitam também zeros à esquerda, as listas de palavras soltas são procuradas palavra por palavra, e as listas de nomes com várias palavras (lugares, categorias) ficam num único padrão de formato. Uma coluna cujo nome não diz nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, os nomes curtos de sistemas empacotados — é encontrada só pelos valores sempre que o formato deles é distintivo: documentos com dígito verificador, e-mails, telefones, cartões, lugares, nomes.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

> O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

---

5

# Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a

cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Onde um algoritmo que vem com o Masking Engine já resolve — CM Numeric para valores, Credit Card, o lookup de grupo sanguíneo —, o set o usa em vez de criar um próprio. Esses algoritmos aparecem nas árvores pelo nome `dlpx-core:` ; estão em todo engine e não constam do Apêndice A.

O preenchimento fica onde está: os espaços em volta do valor são mantidos, e os zeros à esquerda de um número não são mascarados — `0012345678` vira `00` seguido do que `12345678` vira. Um valor guardado numa coluna CHAR completada com zeros continua casando com o mesmo valor guardado como número.

> Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Num engine com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

---

6

# Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

| PACOTE | DOMÍNIOS | CLASSIFIERS | ALGORITMOS | ARQUIVOS |
|---|---|---|---|---|
| **Essencial** | 12 | 25 | 22 | 5 |
| **Estendido** | 85 | 145 | 105 | 53 |

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- DUI — `SV_L1_DUI`
- NIT — `SV_L1_NIT`
- Documentos de estrangeiros — `SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
- Passaporte — `SV_L1_PASAPORTE`
- Nome — `SV_L1_NOMBRE`
- Sobrenome — `SV_L1_APELLIDO`
- Nome completo — `SV_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- E-mail — `SV_L1_EMAIL`
- Telefone — `SV_L1_TELEFONO`
- Endereço — `SV_L1_DIRECCION`
- Complemento do endereço — `SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Data de nascimento — `SV_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

7

# Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

| DOMÍNIO | ENCONTRADO POR | ALGORITMO |
|---|---|---|
| **IDENTIFICADORES DIRETOS** | | |
| **DUI** ESSENCIAL<br>`SV_L1_DUI` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR | `SV_DOCUMENTO` |
| **NIT** ESSENCIAL<br>`SV_L1_NIT` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `SV_NIT` |
| **NRC**<br>`SV_L1_NRC` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `SV_CM_DIGITOS` |
| **Documentos de estrangeiros** ESSENCIAL<br>`SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO` | NOME DA COLUNA | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Passaporte** ESSENCIAL<br>`SV_L1_PASAPORTE` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Certidões do registro do estado familiar**<br>`SV_L1_PARTIDA` | NOME DA COLUNA | `SV_CM_ALFANUM` |
| **ISSS, AFP e previdência**<br>`SV_L1_SEGURO_SOCIAL` | NOME DA COLUNA | `SV_CM_DIGITOS` |
| **Número do estudante**<br>`SV_L1_NIE` | NOME DA COLUNA | `SV_CM_DIGITOS` |
| **Matrícula profissional**<br>`SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL` | NOME DA COLUNA | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Nome** ESSENCIAL<br>`SV_L1_NOMBRE` | NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS | `SV_NOMBRES` |
| **Sobrenome** ESSENCIAL<br>`SV_L1_APELLIDO` | NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS | `SV_APELLIDOS` |
| **Nome completo** ESSENCIAL<br>`SV_L1_NOMBRE_COMPLETO` | NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS | `SV_NOMBRE_COMPLETO` |
| **E-mail** ESSENCIAL<br>`SV_L1_EMAIL` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR | `SV_EMAIL` |
| **Telefone** ESSENCIAL<br>`SV_L1_TELEFONO` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `SV_TELEFONO` |
| **Endereço** ESSENCIAL<br>`SV_L1_DIRECCION` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR | `SV_DIRECCION` |
| **Complemento do endereço** ESSENCIAL<br>`SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO` | NOME DA COLUNA | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Conta bancária**<br>`SV_L1_CUENTA_BANCARIA` | NOME DA COLUNA | `SV_CM_DIGITOS` |
| **Cartão de pagamento**<br>`SV_L1_TARJETA` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `SV_TARJETA` |

| DOMÍNIO | ENCONTRADO POR | | | ALGORITMO |
|---|---|---|---|---|
| **Carteira digital e bitcoin** `SV_L1_BILLETERA` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Endereço IP** `SV_L1_IP` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | | `SV_IP` |
| **Identificador de dispositivo** `SV_L1_DISPOSITIVO` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | | `SV_CM_HEX` |
| **Cookies e identificadores de rastreamento** `SV_L1_COOKIE` | NOME DA COLUNA | | | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Placa do veículo** `SV_L1_PLACA` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | | `SV_CM_DIGITOS_LETRAS` |
| **Veículo e habilitação** `SV_L1_VEHICULO` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Imóvel** `SV_L1_INMUEBLE` | NOME DA COLUNA | | | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Números de cliente e contrato** `SV_L1_CONTRATO` | NOME DA COLUNA | | | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Usuário e redes sociais** `SV_L1_USUARIO` | NOME DA COLUNA | | | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Credenciais** `SV_L1_CREDENCIAL` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | | `SV_REDACTAR` |
| **Geolocalização** `SV_L1_GEOLOCALIZACION` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | | `SV_COORDENADA` |
| **Texto livre** `SV_L1_TEXTO_LIBRE` | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | `SV_TEXTO_LIBRE` |
| **QUASE-IDENTIFICADORES** | | | | |
| **Data de nascimento** ESSENCIAL `SV_L2_FECHA_NACIMIENTO` | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | | `SV_FECHA_NACIMIENTO` |
| **Ano de nascimento** `SV_L2_ANIO_NACIMIENTO` | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | | `SV_ANIO` |
| **Idade** `SV_L2_EDAD` | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | | `SV_EDAD` |
| **Datas de eventos pessoais** `SV_L2_FECHA_EVENTO` | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | | `SV_FECHA_EVENTO` |
| **Sexo** `SV_L2_SEXO` | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | | `SV_SEXO` |
| **Distrito e município** `SV_L2_DISTRITO` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | | `SV_DISTRITO` |
| **Códigos de distrito e município** `SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | | `SV_CODIGO_GEOGRAFICO` |
| **Cantão e caserío** `SV_L2_CANTON` | NOME DA COLUNA | | | `SV_ZONA_RURAL` |
| **Colônia, residencial e bairro** `SV_L2_COLONIA` | NOME DA COLUNA | | | `SV_COLONIA` |

| DOMÍNIO | ENCONTRADO POR | | ALGORITMO |
|---|---|---|---|
| **Código postal**<br>SV_L2_CODIGO_POSTAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | SV_CODIGO_POSTAL |
| **Estado familiar**<br>SV_L2_ESTADO_FAMILIAR | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SV_ESTADO_FAMILIAR |
| **Ocupação**<br>SV_L2_OCUPACION | NOME DA COLUNA | | SV_OCUPACION_O_CODIGO |
| **Empregador**<br>SV_L2_EMPLEADOR | NOME DA COLUNA | | SV_EMPLEADOR |
| **Escolaridade**<br>SV_L2_ESCOLARIDAD | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SV_ESCOLARIDAD |
| **Centro educativo**<br>SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO | NOME DA COLUNA | | SV_CENTRO_EDUCATIVO |
| **Dependentes e filhos**<br>SV_L2_PERSONAS_A_CARGO | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | SV_CONTEO_LIMITADO |
| **DADOS SENSÍVEIS** | | | |
| **Origem étnica**<br>SV_L3_ORIGEN_ETNICO | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SV_ORIGEN_ETNICO |
| **Língua**<br>SV_L3_LENGUA_INDIGENA | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SV_LENGUA |
| **Nacionalidade**<br>SV_L3_NACIONALIDAD | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SV_NACIONALIDAD |
| **Religião**<br>SV_L3_RELIGION | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SV_RELIGION |
| **Convicções espirituais ou filosóficas**<br>SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA | NOME DA COLUNA | | SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA |
| **Ideologia política**<br>SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SV_IDEOLOGIA_POLITICA |
| **Filiação partidária**<br>SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SV_PARTIDO |
| **Filiação sindical**<br>SV_L3_AFILIACION_SINDICAL | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA |
| **Dados biométricos**<br>SV_L3_BIOMETRICO | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | SV_REDACTAR |
| **Dados genéticos**<br>SV_L3_GENETICO | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SV_REDACTAR |
| **Preferências sexuais**<br>SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SV_ORIENTACION_SEXUAL |
| **Vida sexual**<br>SV_L3_VIDA_SEXUAL | NOME DA COLUNA | | SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA |
| **Identidade de gênero**<br>SV_L3_IDENTIDAD_GENERO | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SV_IDENTIDAD_GENERO |
| **Situação moral e familiar**<br>SV_L3_SITUACION_FAMILIAR | NOME DA COLUNA | | SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA |
| **Hábitos pessoais**<br>SV_L3_HABITOS | NOME DA COLUNA | | SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA |

| DOMÍNIO | ENCONTRADO POR | | ALGORITMO |
|---|---|---|---|
| **Vítimas de violência**<br>`SV_L3_VICTIMA` | NOME DA COLUNA | | `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **DADOS DE SAÚDE** | | | |
| **Identificadores de saúde**<br>`SV_SALUD_IDENTIFICADOR` | NOME DA COLUNA | | `SV_CM_ALFANUM` |
| **Cobertura de saúde**<br>`SV_SALUD_COBERTURA` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | `SV_COBERTURA_SALUD` |
| **Diagnóstico e CID-10**<br>`SV_SALUD_DIAGNOSTICO` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | `SV_DIAGNOSTICO` |
| **Procedimentos**<br>`SV_SALUD_PROCEDIMIENTO` | NOME DA COLUNA | | `SV_PROCEDIMIENTO` |
| **Medicamentos**<br>`SV_SALUD_MEDICAMENTO` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | `SV_MEDICAMENTO` |
| **Texto clínico**<br>`SV_SALUD_TEXTO_CLINICO` | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | `SV_TEXTO_LIBRE` |
| **Resultados de exames**<br>`SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN` | NOME DA COLUNA | | `SV_CM_ALFANUM` |
| **HIV e infecções sexualmente transmissíveis**<br>`SV_SALUD_VIH` | NOME DA COLUNA | | `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **Grupo sanguíneo e Rh**<br>`SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | `dlpx-core:BloodTypeSL` |
| **Deficiência**<br>`SV_SALUD_DISCAPACIDAD` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | `SV_DISCAPACIDAD` |
| **Saúde ocupacional**<br>`SV_SALUD_OCUPACIONAL` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | `SV_APTITUD_LABORAL` |
| **Saúde sexual e reprodutiva**<br>`SV_SALUD_REPRODUCTIVA` | NOME DA COLUNA | | `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **Saúde mental**<br>`SV_SALUD_MENTAL` | NOME DA COLUNA | | `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS** | | | |
| **Histórico de crédito**<br>`SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO` | NOME DA COLUNA | | `SV_HISTORIAL_CREDITICIO` |
| **Dívidas**<br>`SV_FIN_DEUDA` | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | `dlpx-core:CM Numeric` |
| **Renda e salário**<br>`SV_FIN_INGRESOS` | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | `dlpx-core:CM Numeric` |
| **Patrimônio**<br>`SV_FIN_PATRIMONIO` | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | `dlpx-core:CM Numeric` |
| **Pensão e benefícios**<br>`SV_FIN_PENSION` | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | `dlpx-core:CM Numeric` |
| **Remessas**<br>`SV_FIN_REMESAS` | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | `dlpx-core:CM Numeric` |
| **Subsídios e programas sociais**<br>`SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | `SV_PROGRAMA_SOCIAL` |

| DOMÍNIO | ENCONTRADO POR | | ALGORITMO |
|---|---|---|---|
| **Posse da moradia**<br>`SV_FIN_VIVIENDA` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | `SV_TENENCIA_VIVIENDA` |
| **ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS** | | | |
| **Antecedentes criminais**<br>`SV_PENAL_ANTECEDENTES` | NOME DA COLUNA | | `SV_ANTECEDENTES` |
| **Processo judicial ou de investigação**<br>`SV_PENAL_EXPEDIENTE` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | `SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL` |

PARTE 8

# Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. O DUI é a chave de quase todo registro salvadorenho, e desde o Decreto Legislativo 203 de 2021 o número do DUI **é** o NIT da pessoa natural maior de idade. Ele é mascarado igual em toda parte, e DUI e NIT saem com dígito verificador válido, porque as aplicações o validam.

## 8.1 DUI

SV_L1_DUI

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

O número do Documento Único de Identidad do Registro Nacional de las Personas Naturales: oito dígitos e um dígito verificador, `04567890-1`. Acompanha a pessoa a vida toda e desde 2021 é também o seu NIT.

Colunas `NUMERO_DOCUMENTO` costumam misturar DUI, NIT de catorze dígitos e passaportes: cada valor é mascarado pela sua forma.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** SV_L1_DUI — Path

**90%**

```
dui d_u_i documento_?[uú]nico(_?de_?identidad)? n(o|ro|um|umero)_?(dui|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?) doc_?identidad numdoc nrodoc (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante)_?(dui|doc|documento) dui_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante) carn[eé]_?(de_?)?minoridad
```

**60%**

```
documento doc identificaci[oó]n
```

**TIPO DE DADO** SV_L1_DUI — Type

Aceita texto (tamanho 8 ou mais) ou número (tamanho 8 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

**FORMATO DO VALOR** SV_L1_DUI — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:\d{8}-\d)` | 90% | |
| `0*(?:0\d{8})` | 50% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, com o dígito verificador recalculado: pesos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2, módulo 10, dez menos o resto. Todo DUI mascarado é válido e o mapeamento é um-para-um, então um DUI usado como chave não colide.

`SV_DOCUMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

> `SV_NIT_ANTIGUO` **CHECK DIGIT**
>
> Mascara os dígitos com `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8` a partir da direita.
>
> > `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.
> >
> > > `SV_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> > >
> > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_NIT_NUEVO` **CHECK DIGIT**
>
> Mascara os dígitos com `SV_NIT_CUERPO_NUEVO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2` a partir da direita.
>
> > `SV_NIT_CUERPO_NUEVO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.
> >
> > > `SV_NIT_CORRELATIVO` **NUMERIC MAPPING**
> > >
> > > Troca o número por outro entre 101 e 999.
>
> `SV_DUI` **CHECK DIGIT**
>
> Mascara os dígitos com `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos `2 3 4 5 6 7 8 9` a partir da direita.
>
> > `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

**EXEMPLOS**

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `04567890-1` | → | **`51433978-3`** |
| `0513-010180-238-7` | → | **`0179-051554-233-1`** |

## 8.2 NIT

`SV_L1_NIT`

**ESSENCIAL** **NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

**O QUE É**

O Número de Identificación Tributaria de catorze dígitos, `0513-010180-238-7`: quatro dígitos do município, seis da **data de nascimento** (ddmmaa) ou de constituição, três de correlativo e um verificador. Desde o Decreto Legislativo 203 de 2021 as pessoas naturais maiores de idade usam o DUI como NIT; o de catorze dígitos segue para menores, estrangeiros e pessoas jurídicas.

O dígito é módulo 11 sobre os treze dígitos, com duas regras: se o correlativo é 100 ou menos, o dígito é o resto (o dez vira 0); se é maior, é onze menos o resto (0 quando o resto é 0 ou 1).

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** SV_L1_NIT — Path

**90%** `nit[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?nit` `n[uú]mero_?(de_?)?identificaci[oó]n_?tributaria` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante)_?nit` `nit_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante)` `id_?tributario` `tax_?id`

**FORMATO DO VALOR** SV_L1_NIT — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:\d{4}-\d{6}-\d{3}-\d)` | 95% | |
| `0*(?:\d{14})` | 50% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

O corpo inteiro é mapeado — **a data de nascimento inclusive** — e o dígito é recalculado com a regra correspondente, mantendo a classe do correlativo. Uma coluna de NIT que trouxer um DUI é mascarada como DUI. Veja *Os dígitos verificadores do DUI e do NIT*.

`SV_NIT` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.

> `SV_NIT_ANTIGUO` **CHECK DIGIT**
>
> Mascara os dígitos com `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8` a partir da direita.
>
> > `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.
> >
> > > `SV_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> > >
> > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_NIT_NUEVO` **CHECK DIGIT**
>
> Mascara os dígitos com `SV_NIT_CUERPO_NUEVO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2` a partir da direita.
>
> > `SV_NIT_CUERPO_NUEVO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.
> >
> > > `SV_NIT_CORRELATIVO` **NUMERIC MAPPING**
> > >
> > > Troca o número por outro entre 101 e 999.
>
> `SV_DUI` **CHECK DIGIT**
>
> Mascara os dígitos com `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos `2 3 4 5 6 7 8 9` a partir da direita.
>
> > `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 0513-010180-238-7 | → | **0179-051554-233-1** |
| 0614-050589-018-3 | → | **0289-056186-020-9** |
| 04567890-1 | → | **51433978-3** |

## 8.3 NRC

SV_L1_NRC

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

O Número de Registro de Contribuyente do IVA, `123456-7`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_NRC — Path

**90%** `nrc[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?registro_?(de_?)?contribuyente` `registro_?contribuyente` `n(o|ro|um|umero)_?nrc`

FORMATO DO VALOR SV_L1_NRC — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:\d{1,7}-\d)` | 40% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados e os separadores se mantêm. A regra do seu dígito verificador não é pública, então ele não é recalculado.

`SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 123456-7 | → | **564928-5** |

## 8.4 Documentos de estrangeiros

SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

A carteira de residente, o número de residência temporária ou definitiva, a autorização de trabalho e o número do visto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO — Path

**85%** `carn[eé]_?(de_?)?residente` `carn[eé]_?(de_?)?extranjer[oa]` `documento_?(de_?)?extranjer[oa]` `doc_?extranjero` `residencia_?(n(o|ro|um|umero)|definitiva|temporal)` `n(o|ro|um|umero)_?(residencia|extranjer[ií]a)` `permiso_?(de_?)?(residencia|trabajo)` `visa(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `gr[uú]a?_?migratoria`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| R123456 | → | **Q801473** |

## 8.5 Passaporte

SV_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte salvadorenhos — uma letra e seis ou sete dígitos — e estrangeiros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_PASAPORTE — Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR SV_L1_PASAPORTE — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `[A-Z]\d{6,8}` | 40% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| A1234567 | → | **U2438404** |

## 8.6 Certidões do registro do estado familiar

SV_L1_PARTIDA

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número, fólio e livro das certidões de nascimento, casamento e óbito que as prefeituras guardam. O artigo 3 d) exclui o tratamento feito pelo próprio registro, não a cópia que um sistema privado guarda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_PARTIDA — Path

85% `partida_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)(_?(n(o|ro|um|umero)|folio|libro))?` `n(o|ro|um|umero)_?partida` `folio_?(partida|libro)` `libro_?(partida|registro)` `asiento_?(registral|partida)` `certificaci[oó]n_?(de_?)?partida` `registro_?(del_?)?estado_?familiar`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 123/1985 | → | **091/7273** |

## 8.7 ISSS, AFP e previdência

`SV_L1_SEGURO_SOCIAL`

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de filiação ao ISSS, o número patronal, o NUP do sistema de pensões e o número da conta individual da AFP.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA `SV_L1_SEGURO_SOCIAL – Path`
>
> 85% `isss[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?(isss|afiliaci[oó]n|patronal|asegurado)` `afiliaci[oó]n_?isss` `n(o|ro|um|umero)_?patronal` `nup` `n(o|ro|um|umero)_?[uú]nico_?previsional` `afp[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?(afp|cuenta_?individual|ciap)` `inpep` `ipsfa` `bienestar_?magisterial`

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; os separadores se mantêm.

`SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 123456789 | → | **110858568** |

## 8.8 Número do estudante

`SV_L1_NIE`

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O Número de Identificación del Estudiante do Ministério da Educação e os códigos e carteirinhas que as escolas usam.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA `SV_L1_NIE – Path`
>
> 80% `nie` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?identificaci[oó]n_?(del_?)?estudiante` `c[oó]digo_?(de_?)?estudiante` `carn[eé]_?(de_?)?estudiante` `c[oó]digo_?(de_?)?alumno` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?carn[eé]`

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados.

`SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 1234567 | → | **5649285** |

## 8.9 Matrícula profissional

SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número da Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM) e as matrículas e registros profissionais, publicados com o nome da pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL — Path

85% `jvpm` `junta_?de_?vigilancia` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(junta|jvpm)` `matr[ií]cula_?(profesional|m[eé]dica)` `registro_?(m[eé]dico|profesional)` `n(o|ro|um|umero)_?colegiado` `colegiatura`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| JVPM-12345 | → | **NYDT-53410** |

## 8.10 Nome

SV_L1_NOMBRE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O prenome, um ou dois: `Morena`, `José Alberto`, `María de los Ángeles`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_NOMBRE — Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `pri(mer)?_?nom` `seg(undo)?_?nom` `nombre_?1` `nombre_?2` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nombres` *(exceto quando seguido de `completos?`, `y_?apellidos?`, `apellidos?`)*

50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS SV_L1_NOMBRE — List

| LISTA | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES |
|---|---|---|---|
| sv-detectar-nombres.txt | 466 | 70% | José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos |

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada nome por um da lista. `de`, `del` e `la` ficam no lugar. Mais de quatro palavras são mascaradas caractere a caractere.

`SV_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

> `SV_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_NOMBRE`.
>
> > `SV_NOMBRE` NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 405 nomes de `sv-nombres.txt`.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| María de los Ángeles | → | **Cándido de los Johana** |
| JOSÉ ALBERTO | → | **FELICITA GRACIELA** |

---

## 8.11 Sobrenome

SV_L1_APELLIDO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os sobrenomes — o do pai e o da mãe —, em colunas separadas ou juntos, e o de casada com `de`: `Menjívar de Portillo`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_APELLIDO — Path

85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)` `ape_?(1|2)` `apellido_?(de_?)?casada` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

VALORES CONHECIDOS SV_L1_APELLIDO — List

| LISTA | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES |
|---|---|---|---|
| sv-detectar-apellidos.txt | 436 | 70% | Hernández, Hernandez, Rodríguez, Rodriguez, Martínez, Martinez |

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada sobrenome por um da lista; as partículas ficam no lugar.

`SV_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

> `SV_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_APELLIDO`.
>
> > `SV_APELLIDO` NAME

> Troca o nome por um dos 347 nomes de `sv-apellidos.txt`.

`SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

**EXEMPLOS**

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Menjívar de Portillo` | → | **`Centeno de Estrada`** |

---

## 8.12 Nome completo

`SV_L1_NOMBRE_COMPLETO`

**ESSENCIAL** **NOME DA COLUNA** **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

**O QUE É**

Nomes e sobrenomes numa só coluna: `José Alberto Menjívar Portillo`. Também os da mãe, do pai, do tutor, do cônjuge, do fiador ou da referência pessoal.

Uma coluna chamada só `NOMBRE` pode ter prenomes ou nomes completos: os valores decidem entre os dois domínios.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** SV_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

**90%** `nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)` `apellidos?_?(y_?)?nombres?` `nombre_?(del_?|de_?la_?)?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|companero|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionado|cotizante|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|companero|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionado|cotizante|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom)` `nom_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|companero|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionado|cotizante|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|contacto_?emergencia|referencia)` `full_?name` `person_?name`

**60%** `madre` `padre` `tutor` `conyuge` `companero_?(de_?)?vida` `representante_?legal` `apoderado` `fiador` `beneficiario` `heredero` `titular` `referencia_?(personal|familiar)`

**50%** `nombre` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

**VALORES CONHECIDOS** SV_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

| LISTA | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES |
|---|---|---|---|
| sv-detectar-nombres.txt | 466 | 65% | José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos |
| sv-detectar-apellidos.txt | 436 | 65% | Hernández, Hernandez, Rodríguez, Rodriguez, Martínez, Martinez |

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Na ordem salvadorenha: duas palavras são nome e sobrenome; três, um nome e dois sobrenomes; quatro, dois e dois. `APELLIDOS, NOMBRES` com vírgula, como nas listagens, também é reconhecido. O resultado é um nome plausível, nunca o original.

`SV_NOMBRE_COMPLETO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM` .

> `SV_APELLIDOS` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM` .
>
> > `SV_PALABRA_APELLIDO` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_APELLIDO`.

`SV_APELLIDO` NAME

Troca o nome por um dos 347 nomes de `sv-apellidos.txt`.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

`SV_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_NOMBRE`.

`SV_NOMBRE` NAME

Troca o nome por um dos 405 nomes de `sv-nombres.txt`.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| José Alberto Menjívar Portillo | → | **Felicita Graciela Centeno Estrada** |
| Morena Menjívar | → | **Ofelia Centeno** |
| MENJÍVAR PORTILLO, JOSÉ ALBERTO | → | **CENTENO ESTRADA, FELICITA GRACIELA** |

## 8.13 E-mail

SV_L1_EMAIL

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e corporativos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_EMAIL — Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

TIPO DE DADO SV_L1_EMAIL — Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR SV_L1_EMAIL — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}` | 100% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O usuário e o domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo — `.com`, `.com.sv` — vira `.test`, reservado para testes: um endereço mascarado nunca entrega mensagem.

`SV_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| morena.menjivar@gmail.com | → | **vehefe.savrazac@pgoeb.test** |

## 8.14 Telefone

SV_L1_TELEFONO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

Números de oito dígitos do plano de 2005: os fixos começam com 2 e os celulares com 6 ou 7, escritos `2222-3333` ou `7123-4567`, com ou sem `+503`.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** SV_L1_TELEFONO — Path

**85%** `tel` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `m[oó]vil` `whats_?app` `n(o|ro|um|umero)_?` `(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto)` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

**FORMATO DO VALOR** SV_L1_TELEFONO — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:(\+?503[\s\-]?)?[267]\d{3}[\s\-]?\d{4})` | 90% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

O `+503` e o primeiro dígito — que diz se é fixo ou celular — se mantêm; os outros sete dígitos são mapeados.

`SV_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| +503 7123-4567 | → | **+503 7957-9910** |
| 2222-3333 | → | **2738-1457** |

---

## 8.15 Endereço

SV_L1_DIRECCION

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · SECURE LOOKUP

### O QUE É

O endereço com a rua ou avenida e o número — `Calle Arce #123, Colonia Escalón` —, com polígono e passagem nas colônias e loteamentos, ou com o quilômetro de uma rodovia.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** SV_L1_DIRECCION — Path

**80%** `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de* `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`, `correo`; *exceto quando seguido de lista E4)* `domicilio[a-z0-9_]*` `dom_?(residencia|particular|laboral|cliente)` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `calle(_?y_?n[uú]mero)?` `address[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de* `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`; *exceto quando seguido de lista E5)*

**TIPO DE DADO** SV_L1_DIRECCION — Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

**FORMATO DO VALOR** SV_L1_DIRECCION — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `(?i)(calle\|avenida\|av\|avda\|pasaje\|pje\|boulevard\|blvd\|bulevar\|diagonal\|alameda\|final\|prolongaci[oó]n)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}\s*#?\s*\d{1,5}.*` | 80% | |
| `(?i).*\b(colonia\|col\|residencial\|res\|reparto\|urbanizaci[oó]n\|lotificaci[oó]n\|barrio\|pol[ií]gono\|pol)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}.*` | 70% | |
| `(?i)k(m\|il[oó]metro)\.?\s*\d{1,3}\s+(carretera\|autopista).*` | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

A linha inteira é trocada por um endereço salvadorenho fictício com a mesma forma. Colônia, cantão, distrito e código postal em colunas próprias são tratados pelos seus domínios.

`SV_DIRECCION` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `sv-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Calle Arce #123, Colonia Escalón` | → | **`Blvd. Sur #371, Pol. 21, Comunidad El Coro`** |

---

## 8.16 Complemento do endereço

SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

**ESSENCIAL** **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

#### O QUE É

Polígono, passagem, block, casa, apartamento, lote ou nível em colunas próprias.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

**70%** `pol[ií]gono` `pol` `block` `bloque` `pasaje_?(n(o|ro|um|umero))?` `casa_?(n(o|ro|um|umero))?` `apartamento` `apto` `local` `nivel` *(exceto quando seguido de* `educativo`, `acad[eé]mico`, `de_?estudios`, `escolaridad`*)* `piso` `lote` `manzana` `mz` `n(o|ro|um|umero)_?(casa|puerta|apartamento)` `complemento(_?direcci[oó]n)?` `referencia_?(de_?)?(direcci[oó]n|domicilio)`

#### COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Pol. 12 #5` | → | **`Pun. 48 #7`** |

---

## 8.17 Conta bancária

SV_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contas de poupança, corrente e de folha de pagamento. O código do banco não é dado pessoal e não tem domínio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_CUENTA_BANCARIA — Path

85% `cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorro|sueldo|planilla|abono|dep[oó]sito|destino|origen)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuenta|cta)` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?` `(cte|corriente|ahorro|bancaria)` `iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account`

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; os separadores se mantêm.

`SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 0123-456789-012 | → | **0110-858563-136** |

## 8.18 Cartão de pagamento

SV_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartões de crédito e débito, reconhecidos pelo algoritmo de Luhn.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `tc_?(numero|num|nro)`

FORMATO DO VALOR SV_L1_TARJETA — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:3[47]\d{13}\|[1-9]\d{12,13}\|[1-9]\d{15,18})` | 90% | dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\-]` |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Credit Card, que vem com o Masking Engine: outro número que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular. Só valores com forma de cartão chegam a ele; os outros passam sem mudança em vez de derrubar a linha.

`SV_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca o número do cartão por outro que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 4162 0935 0038 1234 | → | **4162 0999 3193 8658** |

## 8.19 Carteira digital e bitcoin

SV_L1_BILLETERA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O identificador da carteira Chivo e os endereços de bitcoin e Lightning que ficaram nos sistemas salvadorenhos desde a Lei Bitcoin de 2021.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — SV_L1_BILLETERA — Path

85% `billetera(_?(digital|virtual|chivo))?` `wallet(_?(id|address|direccion))?` `chivo(_?(id|wallet|usuario))?` `direcci[oó]n_?(bitcoin|btc|wallet|lightning)` `btc_?(address|direccion)` `lightning_?(address|invoice)` `llave_?p[uú]blica`

FORMATO DO VALOR — SV_L1_BILLETERA — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `(bc1\|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}` | 70% | |
| `[a-z0-9._\-]+@(chivowallet\|walletofsatoshi\|strike)\.[a-z]{2,10}` | 60% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma. O endereço mascarado já não passa na sua própria soma de verificação, que é justamente o que se quer numa cópia de teste: ninguém consegue enviar fundos para ele.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq | → | **mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbvp7dgf** |

## 8.20 Endereço IP

SV_L1_IP

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de registros de acesso e transações.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — SV_L1_IP — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

**FORMATO DO VALOR** SV_L1_IP — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:((25[0-5]\|2[0-4]\d\|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]\|2[0-4]\d\|1?\d?\d))` | 100% | |
| `0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})` | 90% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para 1–254; um IPv6 é mapeado mantendo seus caracteres hexadecimais.

`SV_IP` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_HEX`.

> `SV_OCTETO` **NUMERIC MAPPING**
>
> Troca o número por outro entre 1 e 254.
>
> `SV_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `190.86.45.12` | → | **`164.79.51.94`** |

## 8.21 Identificador de dispositivo

SV_L1_DISPOSITIVO

**NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

#### O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, endereço MAC, identificadores de publicidade e de sessão.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** SV_L1_DISPOSITIVO — Path

**80%** `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|celular)` `serial_?(equipo|celular|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

**FORMATO DO VALOR** SV_L1_DISPOSITIVO — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})` | 100% | |
| `0*(?:\d{15})` | 80% | dígito verificador LUHN |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com os dígitos hexadecimais continuando hexadecimais: um MAC continua MAC.

`SV_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `3c:22:fb:9a:10:e4` | → | **`5e:83:bb:3c:31:f9`** |

## 8.22 Cookies e identificadores de rastreamento

SV_L1_COOKIE

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O artigo 4 e) define a cookie como a informação que um site guarda no navegador para conhecer os hábitos de navegação: identificadores de cookie, de visitante e de campanha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_COOKIE — Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id` `tracking_?id` `client_?id`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| GA1.2.123456789.1700000000 | → | **ZE0.5.891552838.7889916184** |

## 8.23 Placa do veículo

SV_L1_PLACA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

A placa com a letra da classe — P particular, A aluguel, C carga, M motocicleta, AB ônibus, N nacional, O oficial, CD corpo diplomático — e seis caracteres, `P123-456` ; as mais novas misturam dígitos e letras.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_PLACA — Path

85% `placa(_?(veh[ií]culo|carro|moto|automotor))?` `n(o|ro|um|umero)_?placa` `matr[ií]cula_?(veh[ií]culo|automotor)` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DO VALOR SV_L1_PLACA — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `(P\|A\|C\|M\|N\|O\|AB\|CD\|E\|R\|EP)[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3}` | 80% | |
| `(P\|A\|C\|M\|N\|O\|AB\|CD\|E\|R\|EP)[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2}[A-Z]` | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Letras viram letras e dígitos viram dígitos, posição por posição: o formato da placa se mantém.

`SV_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| P123–456 | → | **M829–400** |
| M12345A | → | **Q19997S** |

## 8.24 Veículo e habilitação

SV_L1_VEHICULO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN ou número do chassi, o número do motor, o documento de circulação e o número da carteira de habilitação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_VEHICULO — Path

85% `vin` `chasis` `n(o|ro|um|umero)_?(chasis|motor|serie|vin)` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `tarjeta_?(de_?)?circulaci[oó]n` `licencia_?(de_?)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?licencia`

FORMATO DO VALOR SV_L1_VEHICULO — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `[A–HJ–NPR–Z0–9]{17}` | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 9FBHS41A1YM123456 | → | **0PQRZ7700SS723598** |

## 8.25 Imóvel

SV_L1_INMUEBLE

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

A matrícula do Centro Nacional de Registros, o assento registral e o número cadastral: levam ao endereço e ao proprietário.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_INMUEBLE — Path

80% `matr[ií]cula_?(inmueble|registral|cnr)` `n(o|ro|um|umero)_?(matr[ií]cula|inmueble|catastral|partida_?catastral)` `c[oó]digo_?catastral` `catastro` `inscripci[oó]n_?registral` `asiento_?registral` `folio_?real` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?predio`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 12345678-00000 | → | **69087987-17079** |

---

## 8.26 Números de cliente e contrato

SV_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, crédito, solicitação, sócio, assinante, medidor, caso ou processo administrativo, e códigos de cliente ou empregado.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA SV_L1_CONTRATO – Path
>
> 70% `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?(administrativo|interno)|referencia|cliente|socio|suscriptor|medidor|servicio|caso|ticket|beneficio)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `c[oó]digo_?(cliente|socio|empleado|afiliado)` `id_?(cliente|socio|empleado|afiliado)` `n(o|ro)_?empleado` `c[oó]digo_?(de_?)?empleado`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato. O mapeamento é determinístico, então os joins continuam funcionando.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| CT-123456 | → | **NG-557411** |

---

## 8.27 Usuário e redes sociais

SV_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Login, apelido e perfis em redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA SV_L1_USUARIO – Path
>
> 70% `usuario` `user_?name` `username` `login` `alias` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

**EXEMPLOS**

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `@morena_menjivar` | → | **`@vehefe_savrazac`** |

---

## 8.28 Credenciais

SV_L1_CREDENCIAL

**NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

**O QUE É**

Senhas e seus hashes, PIN, códigos de segurança e OTP, CVV, tokens, chaves de API, chaves privadas e frases-semente.

**COMO É ENCONTRADO**

**NOME DA COLUNA** SV_L1_CREDENCIAL — Path

**90%** `contrase[nñ]a` `clave` *(exceto quando seguido de* `catastral` , `primaria` , `for[aá]nea` , `valor` , `producto` *)* `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?(api|privada)` `secreto` `secret` `otp` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta` `frase_?semilla` `seed_?phrase`

**FORMATO DO VALOR** SV_L1_CREDENCIAL — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}` | 95% | |
| `\$(1\|5\|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}` | 95% | |
| `\$argon2(id\|i\|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+` | 95% | |
| `pbkdf2_sha(1\|256\|512)\$\d+\$\S+\$\S+` | 95% | |
| `\{(SSHA\|SHA\|SSHA256\|SSHA512\|SMD5\|MD5\|CRYPT)\}\S+` | 95% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

**COMO É MASCARADO**

Cada caractere vira `X` . Uma credencial não tem uso numa cópia de teste, e um hash mascarado caractere a caractere ainda poderia ser atacado.

`SV_REDACTAR` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

**EXEMPLOS**

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Clave#2024` | → | **`XXXXXXXXX`** |

---

## 8.29 Geolocalização

SV_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas, de aplicativos, visitas, endereços e entregas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85% `lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps`

50% `long`

FORMATO DO VALOR SV_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:1[34]\.\d{3,}\s*,\s*-(8[89]\|90)\.\d{3,})` | 90% | |
| `-(8[89]\|90)\.\d{4,}` | 50% | |
| `0*(?:1[34]\.\d{4,})` | 40% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal se mantêm — uns 11 km — e as demais casas são mapeadas: o lugar é generalizado, não deslocado para longe.

`SV_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `13.698935,-89.191439` | → | **`13.679136,-89.103595`** |

---

## 8.30 Texto livre

SV_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, descrições de reclamações, relatos de fatos e mensagens onde se escreve qualquer coisa — inclusive DUI, NIT, telefone e nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60% `observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `descripci[oó]n_?(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|denuncia)` `detalle_?(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n)` `hechos` `relato` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(exceto quando precedido de lista E6; exceto quando seguido de lista E7)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oó]n)` `queja` `reclamo` `denuncia_?texto` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

**TIPO DE DADO** `SV_L1_TEXTO_LIBRE — Type`

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

**FORMATO DO VALOR** `SV_L1_TEXTO_LIBRE — Regex`

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:\d{8}-\d)` | 70% | em qualquer parte do valor |
| `[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}` | 70% | em qualquer parte do valor |
| `0*(?:[267]\d{3}-\d{4})` | 60% | em qualquer parte do valor |

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: DUI, NIT, números de nove e catorze dígitos, e-mail, telefones, cartões, placas e IP viram `[DATO]`; nomes e sobrenomes da lista viram `[NOMBRE]`. O resto do texto se mantém.

`SV_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 9 padrões por `[DATO]`, e os 1.770 termos de `sv-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Cliente Menjívar, DUI 04567890-1, correo m.menjivar@gmail.com, cel 7123-4567.` | → | **`Cliente [NOMBRE], DUI [DATO], correo [DATO], cel [DATO].`** |

PARTE 9

# Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em combinação. A reestruturação municipal de 2023 transformou os 262 municípios em distritos de 44 municípios, e o Censo 2024 conta os dois: 190 dos 262 distritos têm menos de 20.000 habitantes — um quarto do país mora neles — e o menor não chega a 600. Uma data de nascimento, um sexo e um desses distritos apontam para um punhado de pessoas. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de substituídos, e o dado conserva seu valor analítico.

## 9.1 Data de nascimento

SV_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | DATE SHIFT

### O QUE É

A data de nascimento, como data, timestamp ou texto. Num NIT de catorze dígitos ela também está dentro do número.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** SV_L2_FECHA_NACIMIENTO — Path

**90%** `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[nñ]os` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

**TIPO DE DADO** SV_L2_FECHA_NACIMIENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

### COMO É MASCARADO

Deslocada até 60 dias para qualquer lado. Idades e anos escolares mudam para poucas pessoas; a data continua plausível e o mesmo nascimento é deslocado igual em todas as tabelas.

`SV_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 1985-07-20 | → | **1985-08-05T00:00** |

## 9.2 Ano de nascimento

SV_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

O ano de nascimento em coluna própria.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** SV_L2_ANIO_NACIMIENTO — Path

**90%** `a[nñ]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

**TIPO DE DADO** SV_L2_ANIO_NACIMIENTO — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

### COMO É MASCARADO

A década se mantém e o último dígito é mapeado: `1985` vira um ano de 1980 a 1989.

`SV_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 1985 | → | **1980** |

---

## 9.3 Idade

SV_L2_EDAD

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A idade em anos, também faixa etária ou quinquênio.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA SV_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?etario` `rango_?(de_?)?edad` `quinquenio` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DADO SV_L2_EDAD — Type
>
> Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A dezena se mantém e a unidade é mapeada (37 vira 30–39). Cem anos ou mais viram 90: idades raras identificam.

`SV_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 37 | → | **35** |
| 104 | → | **90** |

---

## 9.4 Datas de eventos pessoais

SV_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

Datas que dizem algo da pessoa: óbito, casamento, admissão e desligamento, aposentadoria, internação, diagnóstico, parto, detenção, condenação, emissão do DUI, licença médica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|egreso|alta|baja|retiro|contrataci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|internamiento|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|captura|detenci[oó]n|condena|expedici[oó]n(_?(dui|documento))?|vencimiento_?dui|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|incapacidad) fec_?(exp|expedicion|defuncion|ingreso|egreso|baja) date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DADO SV_L2_FECHA_EVENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas até 30 dias para qualquer lado.

`SV_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 2021-03-15 | → | **2021-03-05T00:00** |

---

## 9.5 Sexo

SV_L2_SEXO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sexo como o sistema registra: `F` / `M`, `Femenino` / `Masculino`, `Mujer` / `Hombre` ou os códigos 1 e 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(exceto quando seguido de* ***identidad****,* ***autopercibido****)* `sex` `gender` *(exceto quando seguido de* ***identity****)*

VALORES CONHECIDOS SV_L2_SEXO — List

| LISTA | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES |
|---|---|---|---|
| `sv-detectar-sexo.txt` | 6 | 80% | femenino, masculino, mujer, hombre, female, male |
| `sv-detectar-sexo-letra.txt` | 3 | 60% | f, m, h |

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro do próprio vocabulário: `F` continua `F` ou `M`, `1` continua `1` ou `2`.

`SV_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`SV_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_SEXO_MUJER_HOMBRE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_SEXO_FEMALE_MALE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_SEXO_F_M` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_SEXO_H_M` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_SEXO_1_2` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

**EXEMPLOS**

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| F | → | **M** |
| Femenino | → | **Femenino** |

---

## 9.6 Distrito e município

SV_L2_DISTRITO

**NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **DATA CLEANSING**

**O QUE É**

O distrito ou município de residência, de nascimento ou de atendimento, pelo nome — sozinho ou com o departamento, `El Rosario – La Paz`. Desde 2024 os 262 antigos municípios são distritos de 44 municípios, e os sistemas guardam uns ou outros.

**COMO É ENCONTRADO**

**NOME DA COLUNA** SV_L2_DISTRITO – Path

**85%** `distrito(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(exceto quando seguido de* `cod`, `codigo`, `id`, `escolar`, `judicial`*)* `municipio(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(exceto quando seguido de* `cod`, `codigo`, `id`*)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `(nom|nombre|desc)_?(distrito|municipio|ciudad)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `city` `town`

**FORMATO DO VALOR** SV_L2_DISTRITO – Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 285 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Apaneca, Concepción de Ataco, Tacuba, Atiquizaya, El Refugio, San Lorenzo, … | 80% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

**COMO É MASCARADO**

Um distrito com menos de 20.000 habitantes vira o distrito mais próximo do seu município com pelo menos 20.000 — ou do seu departamento, se o município não tiver nenhum. Os maiores e os 44 municípios se mantêm. Veja *Onde as pessoas moram*.

`SV_DISTRITO` **DATA CLEANSING**

Troca cada valor encontrado em `sv-distritos-generalizados.txt` (3.484 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Apaneca | → | **Ahuachapán** |
| San Salvador | → | **San Salvador** |
| El Rosario – La Paz | → | **Santiago Nonualco – La Paz** |

## 9.7 Códigos de distrito e município

SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os códigos da Dirección General de Estadística y Censos: dois dígitos do departamento, quatro do município e seis do distrito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Path

85% `(cod|codigo|cd|id)_?(distrito|municipio|mun|ciudad|lugar)(_?(digestyc|censo|res|residencia|nac|nacimiento))?` `(cod|codigo)_?(digestyc|geogr[aá]fico)` `coddis` `codmun`

FORMATO DO VALOR SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:(0[1-9]\|1[0-4])\d{2}(\d{2})?)` | 40% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma generalização do nome: o código de um distrito pequeno vira o do distrito que substitui o seu nome. Os dois continuam coincidindo.

`SV_CODIGO_GEOGRAFICO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `SV_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Troca cada valor encontrado em `sv-codigos-geograficos-generalizados.txt` (293 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 010102 | → | **010101** |
| 010101 | → | **010101** |

## 9.8 Cantão e caserío

SV_L2_CANTON

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O cantão, o caserío ou o povoado de um endereço rural: comunidades de algumas dezenas de famílias, e o endereço de boa parte do país.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_CANTON — Path

85% `cant[oó]n(_?(residencia|nombre))?` `caser[ií]o` `aldea` `paraje` `zona_?rural` `comunidad(_?rural)?` `hacienda` `finca` `parcelaci[oó]n`

COMO É MASCARADO

Trocado por `Zona rural`.

`SV_ZONA_RURAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-zona-rural.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Cantón El Espino | → | **Zona rural** |

## 9.9 Colônia, residencial e bairro

SV_L2_COLONIA

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

A colônia, o residencial, o reparto, o loteamento ou o bairro de residência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_COLONIA — Path

80% `colonia` `col` *(exceto quando seguido de* `umna`, `or`*)* `residencial` `reparto` `urbanizaci[oó]n` `lotificaci[oó]n` `barrio(_?(residencia|domicilio))?` `(nom|nombre)_?(colonia|barrio|residencial)` `comunidad(_?urbana)?` `neighbou?rhood`

COMO É MASCARADO

Trocado por um nome de colônia comum em El Salvador, sem relação com o original.

`SV_COLONIA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 106 valores de `sv-colonias.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Colonia San Benito | → | **Colonia Sonsonate** |

## 9.10 Código postal

SV_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código postal de quatro dígitos: os dois primeiros são o departamento e a zona postal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_CODIGO_POSTAL — Path

85% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `zip(_?code)?` `postal_?code` `cp`

TIPO DE DADO SV_L2_CODIGO_POSTAL — Type

Aceita texto (tamanho de 4 a 4) ou número (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dois primeiros dígitos se mantêm e os outros viram zero: `1101` vira `1100`.

`SV_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 1101 | → | **1100** |

## 9.11 Estado familiar

SV_L2_ESTADO_FAMILIAR

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Solteiro, casado, acompanhado — a união não matrimonial que o Código de Família reconhece —, separado, divorciado ou viúvo, por extenso ou em código.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA SV_L2_ESTADO_FAMILIAR — Path
>
> 85% `estado_?(familiar|civil)` `est_?(familiar|civil)` `(cod|tipo|id)_?estado_?(familiar|civil)` `situaci[oó]n_?conyugal` `marital_?status` `civil_?status`

> FORMATO DO VALOR SV_L2_ESTADO_FAMILIAR — Values
>
| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Soltero a, Casado a, Acompañado a, Separado a, Divorciado a, Viudo a, … | 70% | |
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro estado familiar da lista; um código continua código. A *situação familiar* em si tem domínio próprio entre os dados sensíveis.

`SV_ESTADO_FAMILIAR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_ESTADO_FAMILIAR_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-estado-familiar-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-estado-familiar.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Unión no matrimonial | → | **Viudo/a** |

---

## 9.12 Ocupação

SV_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A ocupação, profissão ou ofício, por extenso ou pelo código da classificação nacional de ocupações. Uma ocupação rara num distrito pequeno identifica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_OCUPACION — Path

| | |
|---|---|
| 80% | `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `cno` `(cod\|codigo)_?(ocupacion\|profesion\|cno)` `puesto_?(de_?)?trabajo` `categor[ií]a_?ocupacional` `cargo_?(actual\|empleado)` `occupation` `profession` `job_?title` |
| 50% | `cargo` `puesto` |

COMO É MASCARADO

Um texto é trocado por uma ocupação comum; um código é mapeado dígito a dígito.

`SV_OCUPACION_O_CODIGO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_OCUPACION`.

`SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 35 valores de `sv-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Gerente de operaciones | → | **Contador** |

---

## 9.13 Empregador

SV_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da empresa ou instituição onde a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_EMPLEADOR — Path

| | |
|---|---|
| 90% | `empleador(_?(nombre\|raz[oó]n_?social\|nit))?` `(nombre\|nom)_?(empleador\|empresa_?donde_?trabaja\|patrono)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja\|labora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `patrono(_?nombre)?` `employer(_?name)?` `workplace` |

COMO É MASCARADO

Trocado por uma empresa fictícia.

`SV_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `sv-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Grupo Agrisal S.A. de C.V.` | → | **`Constructora Salvadoreña S.A. de C.V.`** |

---

## 9.14 Escolaridade

SV_L2_ESCOLARIDAD

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nível educativo alcançado — de nenhum a doutorado —, por extenso ou em código.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA SV_L2_ESCOLARIDAD – Path
>
> 80% `escolaridad` `nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|alcanzado)` `grado_?(de_?)?(estudio|escolaridad)` `m[aá]ximo_?nivel` `a[nñ]os_?(de_?)?estudio` `education(_?level)?`

> FORMATO DO VALOR SV_L2_ESCOLARIDAD – Values
>
| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 21 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Ninguno, Parvularia, Básica 1.º a 6.º, Básica 7.º a 9.º, Bachillerato, Técnico, … | 60% | |
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro nível da lista; um código continua código.

`SV_ESCOLARIDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ESCOLARIDAD_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_ESCOLARIDAD_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-escolaridad-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_ESCOLARIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-escolaridad.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Educación media incompleta | → | **Básica (7.º a 9.º)** |

---

## 9.15 Centro educativo

SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO

NOME DA COLUNA · SECURE LOOKUP

O QUE É

O centro escolar, complexo educativo, instituto ou universidade, pelo nome ou pelo código de infraestrutura do Ministério da Educação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO — Path

75% `centro_?(escolar|educativo)` `complejo_?educativo` `(nombre|nom)_?(centro_?escolar|escuela|colegio|instituci[oó]n_?educativa|universidad)` `instituci[oó]n_?educativa` `escuela` `colegio` `instituto` `universidad` `c[oó]digo_?(de_?)?(infraestructura|centro_?escolar)` `school(_?name)?` `university`

COMO É MASCARADO

Trocado por um centro fictício.

`SV_CENTRO_EDUCATIVO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `sv-centros-educativos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Universidad de El Salvador | → | **Complejo Educativo Walter Thilo Deininger** |

---

## 9.16 Dependentes e filhos

SV_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de pessoas a cargo, filhos ou moradores do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_PERSONAS_A_CARGO — Path

80% `personas_?a_?cargo` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|personas_?a_?cargo)` `cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar|miembros)` `hijos` `dependientes` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?(del_?)?hogar` `miembros_?(del_?)?hogar` `number_?of_?children` `dependents`

TIPO DE DADO SV_L2_PERSONAS_A_CARGO — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

### COMO É MASCARADO

Os valores de 0 a 5 se mantêm; acima de 5 viram 5. Domicílios muito grandes são raros, e uma contagem rara identifica.

`SV_CONTEO_LIMITADO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 9 | → | **5** |

PARTE 10

# Dados sensíveis

As categorias do artigo 4 g) que não são de saúde — que tem grupo próprio —, mais o que o artigo 59 b) proíbe tratar sem cumprir o capítulo de dados sensíveis: origem racial ou étnica, **nacionalidade**, filiação partidária, convicções religiosas, espirituais ou filosóficas, saúde, vida e orientação sexual. O set acrescenta duas categorias que a lei nomeia e que nenhuma outra da região enumera — a **situação moral e familiar** e os **hábitos pessoais** — e a condição de vítima de violência, que outras leis salvadorenhas mandam proteger. As colunas categóricas conservam sua forma: uma flag S/N continua flag, um código é substituído por outro código e qualquer outro valor por um da lista da sua categoria. Onde os valores não compartilham vocabulário, são suprimidos para `Sin información`.

## 10.1 Origem étnica

SV_L3_ORIGEN_ETNICO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A autoidentificação com um povo indígena — náhuat pipil, lenca, kakawira — ou como mestiço, branco ou afrodescendente, como pergunta o Censo 2024; por extenso, em código ou como flag.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_ORIGEN_ETNICO — Path

95% `etnia` `origen_?([eé]tnico|racial)` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autoidentificaci[oó]n(_?[eé]tnica)?` `autorreconocimiento` `(cod|codigo|tipo|id)_?(etnia|origen_?etnico)` `raza` `ind[ií]gena` `pueblo_?(ind[ií]gena|originario)` `afrodescendiente` `ethnicity` `race`

FORMATO DO VALOR SV_L3_ORIGEN_ETNICO — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Náhuat Pipil, Lenca, Kakawira Cacaopera, Mestizo, Blanco, Negro o afrodescendiente, … | 90% | |
| Um de 10 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, … | 30% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag, um código é substituído por outro código e qualquer outro valor por uma categoria da lista.

`SV_ORIGEN_ETNICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_ORIGEN_ETNICO_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-origen-etnico-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-origen-etnico.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Indígena | → | **Ninguno** |
| S | → | **S** |

---

## 10.2 Língua

SV_L3_LENGUA_INDIGENA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A língua materna ou indígena: o náhuat, língua dos pipis, é falado por poucas dezenas de pessoas idosas, então declará-lo identifica quase sozinho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_LENGUA_INDIGENA — Path

90% `lengua(_?(ind[ií]gena|materna|nativa|originaria|de_?se[nñ]as))?` `idioma(_?(ind[ií]gena|materno|nativo))?` `habla_?(lengua|idioma)` `mother_?tongue` `native_?language`

FORMATO DO VALOR SV_L3_LENGUA_INDIGENA — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 17 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Español, Náhuat, Lenca potón, Kakawira, Lengua de señas salvadoreña, Inglés, … | 80% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma língua da lista; uma flag continua flag.

`SV_LENGUA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_LENGUA_LISTA`.

`SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_LENGUA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Náhuat pipil | → | **Náhuat** |

## 10.3 Nacionalidade

SV_L3_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

A nacionalidade, o país de origem e a condição de pessoa retornada. O artigo 59 b) a nomeia junto à origem racial ou étnica entre o que não pode ser tratado sem cumprir o capítulo de dados sensíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_NACIONALIDAD — Path

85% `nacionalidad` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia)` `ciudadan[ií]a` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth` `condici[oó]n_?migratoria` `persona_?retornada` `deportad[oa]`

FORMATO DO VALOR SV_L3_NACIONALIDAD — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 31 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Salvadoreña, Hondureña, Guatemalteca, Nicaragüense, Costarricense, Mexicana, … | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma nacionalidade da lista: a salvadorenha e as maiores comunidades estrangeiras.

`SV_NACIONALIDAD` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `sv-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Panameña | → | **Italiana** |

## 10.4 Religião

SV_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A religião, igreja ou congregação a que a pessoa pertence.

COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** SV_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?(religiosa|espiritual)` `convicci[oó]n_?(religiosa|espiritual)` `credo` `confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?` `denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

**FORMATO DO VALOR** SV_L3_RELIGION — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 25 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Católica, Evangélica, Protestante histórica, Testigo de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Adventista, … | 90% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por uma religião da lista.

`SV_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_RELIGION_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Ortodoxa | → | **Otra** |

## 10.5 Convicções espirituais ou filosóficas

SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

**NOME DA COLUNA** REGEX DECOMPOSE

O QUE É

As convicções espirituais, filosóficas ou morais que o artigo 59 b) nomeia à parte das religiosas, a objeção de consciência e o pertencimento a lojas maçônicas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA — Path

90% `convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]ficas?|morales?|espirituales?|personales?)` `creencias?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?)` `objeci[oó]n_?(de_?)?conciencia` `objetor_?(de_?)?conciencia` `logia` `masoner[ií]a` `beliefs?` `philosophical_?beliefs?`

COMO É MASCARADO

Os valores não compartilham vocabulário: são suprimidos para `Sin información`. Flags e códigos conservam sua forma.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Se niega a transfusiones | → | **Sin información** |

## 10.6 Ideologia política

SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ideologia, tendência, simpatia e intenção de voto, de pesquisas e cadastros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA — Path

90% `ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?` `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `preferencia_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral)` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `political_?(opinion|orientation|view)` `voting_?intention`

FORMATO DO VALOR SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 16 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, … | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma posição da lista — da esquerda à direita, independente.

`SV_IDEOLOGIA_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `sv-ideologias-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Oficialista` | → | **`Centro`** |

---

## 10.7 Filiação partidária

SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido político ao qual a pessoa é filiada. O artigo 4 g) nomeia a *filiação ou ideologias políticas* e o 59 b) proíbe tratá-la sem cumprir o capítulo de dados sensíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre))?` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria|partido)` `afiliado_?partido` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante(cod|codigo|nombre|nom)_?partido` `bandera_?pol[ií]tica` `political_?party` `party_?membership`

FORMATO DO VALOR SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Nuevas Ideas, Alianza Republicana Nacionalista ARENA, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA, Partido de Concertación Nacional PCN, Partido Demócrata Cristiano PDC, … | 80% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro partido da lista dos inscritos no Tribunal Supremo Eleitoral; uma flag continua flag.

`SV_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_PARTIDO_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 11 valores de `sv-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Cambio Democrático | → | **Vamos** |

## 10.8 Filiação sindical

SV_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sindicato, a condição de sindicalizado, a contribuição sindical descontada na folha e a estabilidade sindical.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?` `sindicalizado` `afiliado_?sindicato` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical` `descuento_?sindical` `aporte_?sindical` `asociaci[oó]n_?sindical` `contrato_?colectivo` `fuero_?sindical` `directivo_?sindical` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DO VALOR SV_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — CATS, CSTS, CTS, SIMETRISSS, ANDES, SITRASAL, … | 60% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| SIMETRISSS | → | **`Sin información`** |
| S | → | **`S`** |

## 10.9 Dados biométricos

SV_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de digital — a digital do DUI é o padrão de identificação do país —, rosto, íris, voz e assinatura digitalizada.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_BIOMETRICO — Path

90% `biometr[ií]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?dactilar)?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?facial` `firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

TIPO DE DADO SV_L3_BIOMETRICO — Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`. Um template mascarado não autentica ninguém.

`SV_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| A1B2C3D4E5F6 | → | XXXXXXXXXXXX |

## 10.10 Dados genéticos

SV_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Resultados de testes genéticos e de DNA, testes de paternidade, perfis genéticos, mutações, cariótipo e triagem neonatal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad|de_?filiaci[oó]n)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `tamizaje_?neonatal` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DO VALOR SV_L3_GENETICO — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `[ACGTUN]{24,}` | 90% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`.

`SV_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| BRCA1 positivo | → | XXXXXXXXXXXXXX |

## 10.11 Preferências sexuais

SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A orientação ou preferência sexual autodeclarada, em registros de saúde e de diversidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `preferencias?_?sexuales?` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DO VALOR SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, … | 80% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

`SV_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Homosexual | → | **Pansexual** |

## 10.12 Vida sexual

SV_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade e conduta sexual, número de parceiros, início da vida sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_VIDA_SEXUAL — Path

90% `vida_?sexual` `actividad_?sexual` `conducta_?sexual` `pr[aá]cticas?_?sexuales?` `parejas?_?sexuales?` `n(o|ro|um|umero)_?parejas` `sexualmente_?activ[oa]` `inicio_?(de_?)?(la_?)?vida_?sexual` `relaciones_?sexuales` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Activa | → | **Sin información** |

## 10.13 Identidade de gênero

SV_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A identidade de gênero autodeclarada. A lei não a nomeia, mas ela cai em cheio nas *características físicas ou morais* cujo uso indevido discrimina.

COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** SV_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(autopercibido|identitario)` `expresi[oó]n_?de_?g[eé]nero` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `nombre_?identitario` `pronombres?` `gender_?identity`

**FORMATO DO VALOR** SV_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mujer cisgénero, Hombre cisgénero, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Otra, … | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

`SV_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `sv-identidades-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Transgénero | → | **Hombre trans** |

## 10.14 Situação moral e familiar

SV_L3_SITUACION_FAMILIAR

**NOME DA COLUNA** REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A *situação moral e familiar* que o artigo 4 g) nomeia entre os dados sensíveis: composição e vínculos familiares, com quem a pessoa mora, referências morais e de conduta.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_SITUACION_FAMILIAR — Path

85% `situaci[oó]n_?(moral|familiar)` `composici[oó]n_?familiar` `v[ií]nculo_?familiar` `convivencia` `vive_?con` `estructura_?familiar` `antecedentes_?familiares` *(exceto quando seguido de* `m[eé]dicos`, `patol[oó]gicos`*)* `referencias?_?morales` `conducta_?(moral|personal)` `reputaci[oó]n`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`. O estado familiar — solteiro, casado — tem domínio próprio entre os quase-identificadores.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Vive con su madre y dos hermanos` | → | **`Sin información`** |

## 10.15 Hábitos pessoais

SV_L3_HABITOS

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os *hábitos pessoais* do artigo 4 g): hábitos de consumo, de vida e de navegação, preferências, interesses e histórico de compras ou buscas — o perfil que as cookies do artigo 4 e) montam.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_HABITOS — Path

85% `h[aá]bitos?(_?(personales|de_?consumo|de_?navegaci[oó]n|alimenticios|de_?vida))?` `estilo_?de_?vida` `preferencias?(_?(de_?consumo|personales|de_?navegaci[oó]n))` `perfil(_?(de_?)?(consumo|navegaci[oó]n|comportamiento))` `comportamiento_?(de_?)?(compra|navegaci[oó]n|usuario)` `intereses` `gustos` `historial_?(de_?)?(navegaci[oó]n|b[uú]squeda|compras)` `browsing_?history` `habits?`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Compra en línea cada semana` | → | **`Sin información`** |

## 10.16 Vítimas de violência

SV_L3_VICTIMA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição de vítima de violência de gênero, intrafamiliar ou sexual, de tráfico ou de deslocamento forçado, o tipo de violência e as medidas protetivas. A Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres e a lei de deslocamento forçado interno mandam proteger a identidade da vítima.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** SV_L3_VICTIMA – Path

**90%** `v[ií]ctima(_?(de_?)?(violencia(_?(de_?g[eé]nero|intrafamiliar|sexual|patrimonial))?|delito|trata|desplazamiento|abuso))?` `violencia_?(de_?)?g[eé]nero` `violencia_?(intrafamiliar|dom[eé]stica|sexual|patrimonial)` `tipo_?(de_?)?violencia` `medida_?(de_?)?protecci[oó]n` `orden_?(de_?)?restricci[oó]n` `desplazamiento_?forzado` `persona_?desplazada` `trata_?(de_?)?personas` `denunciante_?violencia`

#### COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Violencia intrafamiliar | → | **Sin información** |
| S | → | **S** |

PARTE 11

# Dados de saúde

A saúde física e mental é dado sensível (art. 4 g), e o artigo 39 permite aos estabelecimentos e profissionais de saúde tratá-la respeitando o sigilo profissional e a Lei de Deveres e Direitos dos Pacientes e Prestadores de Serviços de Saúde. A lei de prevenção e controle do HIV acrescenta a sua própria confidencialidade. O grupo cobre o que guardam o ISSS, o Ministério da Saúde, as clínicas privadas, os laboratórios e as áreas de saúde ocupacional.

## 11.1 Identificadores de saúde

SV_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de prontuário, internação, atendimento, consulta e receita.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(expediente(_?cl[ií]nico)?|hc|historia(_?cl[ií]nica)?|ingreso|atenci[oó]n|consulta|referencia_?m[eé]dica|receta)` `expediente_?(cl[ií]nico|m[eé]dico)` `historia_?cl[ií]nica` `hc_?(n(o|ro|um|umero))?` `n(o|ro|um|umero)_?(asegurado|afiliado_?isss)` `c[oó]digo_?(paciente|expediente)` `id_?paciente`

55% `expediente` `atenci[oó]n` `ingreso` `consulta`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| EXP-2024-00123 | → | **IRH-7843-85225** |

## 11.2 Cobertura de saúde

SV_SALUD_COBERTURA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ISSS, o sistema público, o Bienestar Magisterial, a sanidade militar, o ISBM ou um seguro privado, pelo nome ou pelo código. Quem paga o atendimento diz muito do emprego e da renda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_COBERTURA — Path

85% `cobertura(_?(m[eé]dica|de_?salud|social))?` `seguro_?(m[eé]dico|salud)` `r[eé]gimen(_?(de_?)?salud)?` `proveedor_?(de_?)?salud` `isss(_?(afiliado|cobertura))?` `minsal` `fosalud` `bienestar_?magisterial` `cosam` `isbm` `aseguradora_?(m[eé]dica|salud)` `plan_?m[eé]dico`

**FORMATO DO VALOR** SV_SALUD_COBERTURA — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 17 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — ISSS, MINSAL sistema público, Bienestar Magisterial, Sanidad Militar COSAM, ISBM, Seguro médico privado, … | 80% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Um nome é trocado por outra cobertura da lista; um código é mapeado dígito a dígito; uma flag continua flag.

`SV_COBERTURA_SALUD` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_COBERTURA` .

> `SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_COBERTURA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-cobertura-salud.txt` , escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| ISSS | → | **ISBM** |
| 12345 | → | **31564** |

---

## 11.3 Diagnóstico e CID-10

SV_SALUD_DIAGNOSTICO

**NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

#### O QUE É

Diagnósticos por extenso ou pelo código CID-10, com ponto ( `F33.1` ) ou sem ( `F331` ); causas de morte, de licença e de internação, antecedentes e alergias.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** SV_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]?)?` `cie_?10` `cie(_?(10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales)` `causa_?(de_?)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta)` `motivo_?(de_?)?(consulta|incapacidad|hospitalizaci[oó]n)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

**FORMATO DO VALOR** SV_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}\|\d\|X)?` | 50% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira outro código comum no mesmo formato, e um texto um diagnóstico comum: um diagnóstico de HIV ou de transtorno mental não sobrevive como categoria.

`SV_DIAGNOSTICO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

> `SV_CIE10_DECIMAL` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 33 valores de `sv-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CIE10` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 37 valores de `sv-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_DIAGNOSTICO_TEXTO` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 30 valores de `sv-diagnosticos.txt` , escolhido por um hash com chave.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| F33.1 | → | **K21.9** |
| B24X | → | **R51** |

## 11.4 Procedimentos

SV_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Procedimentos, exames e cirurgias, por extenso ou por código. Uma carga viral ou um teste de gravidez revelam o diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_PROCEDIMIENTO — Path

85% `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `(cod|codigo)_?(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud)` `prestaci[oó]n_?(m[eé]dica|de_?salud)` `examen_?(ordenado|realizado)` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `medical_?procedure`

COMO É MASCARADO

Um código é mapeado dígito a dígito; um texto é trocado por um procedimento comum.

`SV_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO` .

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-procedimientos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 901234 | → | **928120** |

## 11.5 Medicamentos

SV_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos receitados ou dispensados, pelo nome ou pelo princípio ativo. Um antirretroviral, um antipsicótico ou um anticoncepcional revelam um diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso))?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `receta(_?m[eé]dica)?` `prescripci[oó]n(_?medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?farmacol[oó]gico` `(cod|codigo)_?medicamento` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DO VALOR SV_SALUD_MEDICAMENTO — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 46 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Acetaminofén, Ibuprofeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida, Losartán, … | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um medicamento comum da lista; uma flag continua flag.

`SV_MEDICAMENTO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_MEDICAMENTO_LISTA`.

> `SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_MEDICAMENTO_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 22 valores de `sv-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

**EXEMPLOS**

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Sertralina 50 mg | → | **Complejo B** |

---

## 11.6 Texto clínico

`SV_SALUD_TEXTO_CLINICO`

**NOME DA COLUNA** **TIPO DE DADO** **FREE TEXT REDACTION**

**O QUE É**

Anamnese, doença atual, evolução, exame físico, plano de tratamento, epicrise e notas de enfermagem.

**COMO É ENCONTRADO**

> **NOME DA COLUNA** `SV_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path`
>
> 85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `examen_?f[ií]sico` `plan_?(de_?)?(manejo|tratamiento)` `indicaciones_?m[eé]dicas` `conducta(_?m[eé]dica)?` `epicrisis` `resumen_?(de_?)?(alta|egreso|atenci[oó]n)` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triage(_?texto)?` `informe_?(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico)` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

> **TIPO DE DADO** `SV_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type`
>
> Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

**COMO É MASCARADO**

O mesmo Free Text Redaction do texto livre: documentos, contatos e nomes da lista são redigidos. O conteúdo clínico se mantém — se não deve estar na cópia, suprima a coluna.

`SV_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 9 padrões por `[DATO]`, e os 1.770 termos de `sv-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Paciente Menjívar, DUI 04567890-1, consulta por cefalea.` | → | **`Paciente [NOMBRE], DUI [DATO], consulta por cefalea.`** |

## 11.7 Resultados de exames

SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e exames — glicose, gravidez, toxicológico, alcoolemia —, também como valores numéricos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path

| | |
|---|---|
| 80% | `resultado_?(del_?)?` `(examen\|prueba\|laboratorio\|pcr\|serolog[ií]a\|biopsia\|glucosa\|citolog[ií]a\|papanicolaou)` `(examen\|prueba)_?(resultado\|laboratorio)` `glucemia` `hemoglobina_?glicosilada` `hba1c` `colesterol` `imc` `presi[oó]n_?arterial` `prueba_?(de_?)?embarazo` `toxicol[oó]gico` `alcoholemia` `lab_?results?` `test_?results?` |
| 50% | `resultado` `prueba` |

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato: um número continua número.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Reactivo` | → | **`Quilqaju`** |

## 11.8 HIV e infecções sexualmente transmissíveis

SV_SALUD_VIH

NOME DA COLUNA · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O estado sorológico, a carga viral e o tratamento antirretroviral, as hepatites, a tuberculose e as infecções sexualmente transmissíveis. A lei de prevenção e controle do HIV garante a confidencialidade e proíbe exigir o teste para obter ou manter um emprego.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** SV_SALUD_VIH — Path
>
> **90%** `vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serolog[ií]a_?(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `tar` `antirretroviral(es)?` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `s[ií]filis` `hepatitis_?[bc]` `tuberculosis` `tb`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Reactivo | → | **Sin información** |
| S | → | **S** |

---

## 11.9 Grupo sanguíneo e Rh

SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

**NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **SECURE LOOKUP**

O QUE É

O grupo sanguíneo e o fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path
>
> **90%** `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `gs_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

**FORMATO DO VALOR** SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, … | 90% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro grupo da lista.

`dlpx-core:BloodType SL` **SECURE LOOKUP**
Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca o grupo sanguíneo por um dos oito grupos, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 0+ | → | **0−** |

---

## 11.10 Deficiência

SV_SALUD_DISCAPACIDAD

**NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A condição e o tipo de deficiência e a carteira do CONAIPD, no marco da Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad.

COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** SV_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

**90%** `discapacidad[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|categoria)_?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `conaipd` `carn[eé]_?(de_?)?discapacidad` `condici[oó]n_?(de_?)?discapacidad` `necesidades_?(educativas_?)?especiales` `movilidad_?reducida` `disabilit(y|ies)`

**FORMATO DO VALOR** SV_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 22 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Física o motora, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual, Psicosocial, … | 60% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por uma categoria da lista.

`SV_DISCAPACIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_DISCAPACIDAD_LISTA`.

`SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Trastorno del espectro autista` | → | **`Ninguna`** |

## 11.11 Saúde ocupacional

SV_SALUD_OCUPACIONAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O parecer de aptidão dos exames médicos ocupacionais, os acidentes de trabalho e doenças profissionais, as licenças e o absenteísmo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_OCUPACIONAL — Path

85% `aptitud_?(laboral|m[eé]dica)` `concepto_?(de_?)?aptitud` `examen_?(m[eé]dico_?)?(ocupacional|preempleo|de_?ingreso|de_?retiro|peri[oó]dico)` `accidente_?(de_?)?trabajo` `enfermedad_?(laboral|profesional)` `riesgo_?profesional` `incapacidad(_?(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))?` `d[ií]as_?(de_?)?incapacidad` `licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|de_?maternidad)` `ausentismo` `comit[eé]_?(de_?)?seguridad`

FORMATO DO VALOR SV_SALUD_OCUPACIONAL — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 5 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones | 60% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um parecer é trocado por outro da lista — apto, inapto —; uma flag continua flag; o diagnóstico cai no seu domínio.

`SV_APTITUD_LABORAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

`SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_APTITUD_LABORAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `sv-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| No apto temporalmente | → | **Pendiente** |

## 11.12 Saúde sexual e reprodutiva

SV_SALUD_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gravidez, data da última menstruação, pré-natal, parto, planejamento familiar, fertilidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_REPRODUCTIVA — Path

90% `embarazo` `embarazada` `gestante` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fum` `fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n)` `control_?prenatal` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `aborto` `m[eé]todo_?(de_?)?planificaci[oó]n` `planificaci[oó]n_?familiar` `anticoncepci[oó]n` `anticonceptivo` `fertilidad` `salud_?(sexual|reproductiva)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

COMO É MASCARADO

As flags conservam sua forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

`SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 12 semanas de gestación | → | **Sin información** |
| S | → | **S** |

## 11.13 Saúde mental

SV_SALUD_MENTAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, atendimento psiquiátrico ou psicológico, tentativa de suicídio e uso de substâncias. O artigo 4 g) nomeia a saúde **física e mental**.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_MENTAL — Path

90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `intento_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `consumo_?(de_?)?(sustancias|alcohol|drogas)` `adicci[oó]n(es)?` `alcoholismo` `tabaquismo` `mental_?health`

COMO É MASCARADO

As flags conservam sua forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

`SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

**EXEMPLOS**

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Trastorno bipolar | → | **Sin información** |

PARTE 12

# Dados financeiros e socioeconômicos

O histórico de crédito fica fora da lei (art. 3 a), mas não fora de uma cópia de teste: a lei própria lhe impõe sigilo, e um registro negativo acompanha a pessoa por anos. A isso se somam os valores que dizem quanto alguém tem e as **remessas**, que sustentam uma em cada quatro famílias salvadorenhas e denunciam quem emigrou. As categorias são substituídas dentro da própria notação; os valores são mapeados para uma faixa plausível em dólares, sem relação com o valor real.

## 12.1 Histórico de crédito

SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O relatório do birô de crédito, o score, os dias de atraso, o estado da obrigação e a cobrança judicial. O artigo 3 a) deixa esse tratamento à Lei de Regulação dos Serviços de Informação sobre o Histórico de Créditos das Pessoas, que impõe o seu próprio dever de sigilo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO — Path

90% `historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito)` `bur[oó]_?(de_?)?cr[eé]dito` `infored` `dicom` `equifax` `transunion` `score(_?(crediticio|interno))?` `puntaje_?(de_?)?cr[eé]dito` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera)` `categor[ií]a_?(de_?)?riesgo` `d[ií]as_?(de_?)?mora` `altura_?(de_?)?mora` `estado_?(de_?)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)` `morosidad` `moroso` `cobro_?judicial` `credit_?score` `credit_?rating`

COMO É MASCARADO

Um score recebe outros dígitos com o mesmo tamanho; uma flag continua flag; um estado é trocado por outro da lista.

`SV_HISTORIAL_CREDITICIO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ESTADO_CREDITO`.

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Reportado en el buró de crédito | → | **Refinanciado** |
| 745 | → | **471** |

## 12.2 Dívidas

SV_FIN_DEUDA

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldos de crédito e de carteira, valores em atraso, parcelas, montos liberados e limites.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** SV_FIN_DEUDA — Path
>
> 85% `saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado)` `monto_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|desembolsado)` `deuda(_?total)?` `l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `cupo_?(de_?)?cr[eé]dito` `cuota_?mensual` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

> **TIPO DE DADO** SV_FIN_DEUDA — Type
>
> Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 5400 | → | **7882** |

## 12.3 Renda e salário

SV_FIN_INGRESOS

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário, renda mensal ou familiar, honorários e salário de contribuição. O salário mínimo de comércio e serviços era de 408,80 dólares em 2026.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_INGRESOS – Path

85% `salario(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto|nominal))?` `sueldo(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))?` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?))?` `remuneraci[oó]n` `devengado` `honorarios` `salario_?cotizable` `ingreso_?(base|familiar)` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DADO SV_FIN_INGRESOS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 612 | → | **463** |

## 12.4 Patrimônio

SV_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Patrimônio, ativos, avaliações, saldos em contas e depósitos a prazo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|l[ií]quido))?` `activos?_?(totales?)?` `valor_?(del_?)?(inmueble|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|cat[aá]stro|comercial)` `aval[uú]o` `saldo_?(cuenta|ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|cuenta_?individual)` `dep[oó]sito_?a_?plazo` `inversiones` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DADO SV_FIN_PATRIMONIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 48000 | → | **78077** |

## 12.5 Pensão e benefícios

SV_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor da pensão, do subsídio ou do benefício, e a pensão alimentícia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_PENSION — Path

90% `pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor))?` `monto_?(pensi[oó]n|jubilaci[oó]n|beneficio|subsidio)` `valor_?(pensi[oó]n|subsidio|beneficio)` `haber_?(pensional|jubilatorio)` `cuota_?alimenticia` `pension_?amount`

TIPO DE DADO SV_FIN_PENSION — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 425 | → | **577** |

## 12.6 Remessas

SV_FIN_REMESAS

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor e a frequência das remessas familiares e a condição de receptor. Uma em cada quatro famílias salvadorenhas as recebe, e o dado diz quem emigrou e do que o domicílio vive.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_REMESAS — Path

90% `remesa[a-z0-9_]*` `monto_?remesa` `env[ií]o_?(de_?)?(dinero|remesa)` `receptor_?(de_?)?remesas` `recibe_?remesas` `remittance[a-z_]*` `money_?transfer`

TIPO DE DADO SV_FIN_REMESAS — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 250 | → | **385** |

## 12.7 Subsídios e programas sociais

SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O subsídio ao gás e à energia elétrica, o pacote agrícola e o escolar, a pensão básica universal e outros programas, muitas vezes como flag.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Path

**90%** `programa_?social` `beneficiario_?(programa|subsidio|bono|pensi[oó]n_?b[aá]sica)` `subsidio(_?(gas|energ[ií]a|transporte|tipo))?` `paquete_?(agr[ií]cola|escolar)` `pensi[oó]n_?b[aá]sica_?universal` `bono(_?(salud|educaci[oó]n))?` `transferencia_?monetaria` `ayuda_?(social|estatal)` `social_?programme`

FORMATO DO VALOR SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 14 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Subsidio al gas licuado, Subsidio a la energía eléctrica, Paquete agrícola, Paquete escolar, Pensión Básica Universal, Bono de salud, … | 80% | |
| Um de 10 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, … | 30% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por um programa da lista.

`SV_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

`SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `sv-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Comunidades Solidarias | → | **Subsidio al gas licuado** |

## 12.8 Posse da moradia

SV_FIN_VIVIENDA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A posse da moradia: própria quitada ou em pagamento, alugada, cedida, em guarda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_VIVIENDA — Path

90% `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?tenencia` `vivienda_?(propia|alquilada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `ocupaci[oó]n_?vivienda` `housing_?tenure`

FORMATO DO VALOR SV_FIN_VIVIENDA — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Propia totalmente pagada, Propia pagándose, Alquilada, Cedida o prestada, Guardianía, Otra, … | 60% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra condição da lista.

`SV_TENENCIA_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

`SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-tenencia-vivienda.txt`, escolhido por um hash com chave.

**EXEMPLOS**

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Ocupación de hecho | → | **Guardianía** |

PARTE 13

# Antecedentes criminais e processos

A lei não os nomeia à parte, mas o atestado de antecedentes e a situação processual estão entre os dados de maior consequência para uma pessoa, e seu uso indevido discrimina — o teste do artigo 4 g). Recebem o mesmo cuidado dos dados sensíveis.

## 13.1 Antecedentes criminais

SV_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O atestado de antecedentes penais e policiais, o tipo de crime, a situação jurídica, a condição de privado de liberdade e os mandados de prisão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — SV_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95% `antecedentes?(_?(penales|policiales|judiciales))?` `solvencia_?(de_?)?` `(antecedentes|penal|policial)` `certificado_?(de_?)?antecedentes` `record_?policial` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|cometido))?` `tipo_?(de_?)?delito` `situaci[oó]n_?jur[ií]dica` `detenci[oó]n_?administrativa` `privad[oa]_?(de_?)?libertad` `interno_?(penal|centro_?penal)` `reo` `orden_?(de_?)?captura` `r[eé]gimen_?de_?excepci[oó]n` `criminal_?record`

55% `estado_?(del_?)?proceso` `sentencia` `fallo`

COMO É MASCARADO

Substituído por uma situação genérica da lista — não registra antecedentes, condenado, absolvido —, seja qual for o desfecho; uma flag continua flag.

`SV_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `sv-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Condenado por hurto en 2019 | → | **Absuelto** |

## 13.2 Processo judicial ou de investigação

SV_PENAL_EXPEDIENTE

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de processo, causa ou referência com que a Procuradoria e os tribunais identificam um caso: correlativo, unidade e ano, `123-UDVM-2024`. Os processos são consultados e levam às partes.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_PENAL_EXPEDIENTE — Path

| | |
|---|---|
| 90% | `n(o\|ro\|um\|umero)_?(de_?)?(expediente_?(judicial\|penal\|fiscal)\|causa\|proceso_?(judicial\|penal)\|denuncia\|referencia_?(judicial\|fiscal)\|aviso)` `expediente_?(judicial\|penal\|fiscal)` `referencia_?(judicial\|fiscal)` `causa_?penal` `n(o\|ro\|um\|umero)_?[uú]nico_?(de_?)?expediente` `nue` |
| 50% | `expediente` `causa` `proceso` |

FORMATO DO VALOR SV_PENAL_EXPEDIENTE — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:\d{1,6}-[A-Z]{2,10}-\d{4})` | 70% | |
| `[A-Z]{1,6}-?\d{1,6}-\d{4}` | 50% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O correlativo é mapeado dígito a dígito; a unidade e o ano se mantêm. Os demais números são mascarados caractere a caractere.

`SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 123-UDVM-2024 | → | **957-UDVM-2024** |
| 1234/2023 | → | **9707/2023** |

14

# Os dígitos verificadores do DUI e do NIT

O **DUI** é o caso simples: oito dígitos com pesos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 a partir da esquerda, módulo 10, e o dígito é dez menos o resto, escrito 0 quando dá dez. É exatamente o que faz o algoritmo Check Digit do Masking Engine, então basta um passo: ele mapeia os oito dígitos e escreve o nono.

O **NIT** de catorze dígitos tem duas regras, e qual se aplica depende do correlativo — o terceiro bloco:

- Correlativo **maior que 100**: pesos 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 e 2, módulo 11, e o dígito é onze menos o resto, ou 0 quando o resto é 0 ou 1. O Check Digit escreve onze menos o resto e o dez como 0: casa sem ajuste.
- Correlativo **de 100 ou menos**: pesos 14, 13, 12 … 2, módulo 11, e o dígito **é o resto** (o dez vira 0). O Check Digit não sabe escrever o resto, mas sabe escrever onze menos o resto — então o set usa os **pesos complementares** (onze menos cada peso, módulo 11). Com eles o resto se inverte, e o que o Check Digit escreve é o resto verdadeiro.

Como a regra depende do correlativo e o corpo inteiro é mascarado, cada ramo mantém a sua classe: o ramo antigo deixa o correlativo com um zero na frente, e o novo o mapeia com Numeric Mapping para a faixa 101–999. Um Regex Decompose escolhe o ramo pela forma do valor de entrada, com ou sem hífens. Os dois blocos que mais dizem da pessoa — o município e a **data de nascimento** — são mapeados dígito a dígito, então o NIT mascarado já não revela quando nem onde alguém nasceu.

15

# Onde as pessoas moram: distritos, cantões e código postal

Com a população do Censo 2024 e a localização que o Banco Central de Reserva publica, o set conhece o tamanho, o município, o departamento e a posição dos 262 distritos e dos 44 municípios.

- Um **distrito** com menos de 20.000 habitantes vira o distrito mais próximo do seu **município** com pelo menos 20.000; se o município não tiver nenhum, o mais próximo do seu departamento. São 190 de 262, com 1,5 milhão de habitantes — um quarto do país. Apaneca vira Ahuachapán; Perquín, San Francisco Gotera.
- Os **44 municípios** e os 14 departamentos se mantêm: o menor dos municípios supera de longe o limiar.
- A distância é medida entre os centroides do censo, em linha reta.
- Há nomes repetidos — El Rosario, San José, San Isidro, San Fernando, El Carmen, San Lorenzo. Um nome só é generalizado quando todos os distritos que o têm são pequenos, e então segue o maior deles. Com o departamento ( `El Rosario – La Paz` , `El Rosario (La Paz)` ) vale a mesma regra dentro do departamento.
- Os **códigos da DIGESTYC** seguem a mesma tabela, e o nome e o código de uma pessoa continuam coincidindo.
- O **cantão** e o **caserío** viram `Zona rural` , a **colônia** é trocada por outra e o **código postal** conserva só o departamento e a zona.

Os nomes de distritos que também são nomes ou sobrenomes de pessoas, e os de departamentos, ficam fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenomes não seja tomada por distritos.

16

# Limites

- **Colunas binárias** — fotos do DUI, digitais, selfies de validação, PDFs de prontuários em BLOB — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **O NRC não recupera o dígito verificador**: a regra dele não é pública, então é mapeado dígito a dígito.
- **O dígito verificador em coluna própria** não é recalculado: é mascarado e deixa de corresponder ao DUI ou ao NIT mascarado.
- **O departamento, o município, o código do banco e o prefixo do telefone se mantêm.**
- **Data Cleansing deixa passar o que não conhece**: um distrito escrito de uma forma que a tabela não tem — abreviado, com erro de grafia — passa sem mudança.
- **O texto livre** é redigido palavra por palavra: um telefone escrito com espaços não é encontrado, e um nome que também é palavra comum ( `Rosa` , `Cruz` , `Flores` ) é redigido onde aparecer.
- **Crianças e adolescentes** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam os 12 ou os 18 anos, mas algumas cruzam. Onde importar, divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Os endereços** são trocados como uma linha inteira. Rua, colônia, distrito e código postal em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **Os endereços de bitcoin** mascarados não passam mais na sua soma de verificação: servem para testar o sistema, não para operar com ele.
- **A chave do engine** religa os valores mascarados à produção para quem tem as duas coisas: o resultado é dado **pseudonimizado** (art. 4 q), não dissociado, e continua sendo dado pessoal. Guarde a chave separada e resguardada.

---



# Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- A regra do dígito verificador do DUI foi conferida contra números publicados como válidos, e a do NIT contra duas implementações independentes da rotina que os sistemas salvadorenhos usam.
- A configuração de cada classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 146 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 30 colunas que não são dado pessoal — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- A tabela que generaliza distritos foi auditada para os 262: pelo nome, pelo nome com o departamento e pelo código.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam os valores de amostra de cada domínio e marcadores como `N/A` , conferindo cada saída contra o seu vocabulário; 150 DUI e 200 NIT das duas regras quanto a validade e colisões, e 20 NIT para confirmar que a data de nascimento que eles carregam não sobrevive. Cada algoritmo também mascarou o seu próprio valor de exemplo.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar o set em dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

---

# Fontes

- Ley para la Protección de Datos Personales, Decreto Legislativo n.º 144 de 12 de novembro de 2024 (Diário Oficial n.º 219, Tomo 445, de 15 de novembro de 2024). Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información. Agencia de Ciberseguridad del Estado: Lineamientos para el Delegado de Protección de Datos Personales e Normativa para el Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador (Diário Oficial de 11 de agosto de 2026).
- Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Créditos de las Personas. Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Lei de prevenção e controle do HIV. Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad.
- Decreto Legislativo n.º 203 de dezembro de 2021 (homologação do NIT e do DUI). Ley Especial para la Reestructuración Municipal, Decreto Legislativo n.º 762 de 2023 (44 municípios e 262 distritos, vigente desde 1.º de maio de 2024).
- Banco Central de Reserva, Oficina Nacional de Estadística y Censos: VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024, população e localização por município e distrito (geoportal do BCR).
- Ministerio de Trabajo y Previsión Social: salário mínimo vigente desde junho de 2025. Viceministerio de Transporte: classes de placa. Plano de numeração telefônica de 2005.

APÊNDICE A

# Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

## SV_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `SV_L2_ANIO_NACIMIENTO`

### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{3})(\d))` | mantém · mantém · `SV_CM_DIGITOS` |
| senão | mantém |

### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

## SV_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `SV_PENAL_ANTECEDENTES`

### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `SV_CM_ALFANUM` |
| senão | `SV_ANTECEDENTES_LISTA` |

### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

## SV_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `sv-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ANTECEDENTES`

### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-antecedentes.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | não |
| `trimWhitespaceFromInput` | sim |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sim |

## SV_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 347 nomes de `sv-apellidos.txt`.

Usado por: `SV_PALABRA_APELLIDO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-apellidos.txt` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| filterAccent | sim |
| inputCaseSensitive | não |

---

### SV_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

Usado por: `SV_L1_APELLIDO`, `SV_NOMBRE_COMPLETO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(\S+)` | `SV_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)` | `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` |
| senão | `SV_CM_ALFANUM` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### SV_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

Usado por: `SV_SALUD_OCUPACIONAL`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `SV_CM_ALFANUM` |
| senão | `SV_APTITUD_LABORAL_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### SV_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `sv-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_APTITUD_LABORAL`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-aptitud-laboral.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `SV_ESTADO_FAMILIAR`, `SV_ESCOLARIDAD`, `SV_ORIGEN_ETNICO`, `SV_LENGUA`, `SV_RELIGION`, `SV_IDEOLOGIA_POLITICA`, `SV_PARTIDO`, `SV_ORIENTACION_SEXUAL`, `SV_IDENTIDAD_GENERO`, `SV_COBERTURA_SALUD`, `SV_DIAGNOSTICO`, `SV_MEDICAMENTO`, `SV_DISCAPACIDAD`, `SV_APTITUD_LABORAL`, `SV_HISTORIAL_CREDITICIO`, `SV_PROGRAMA_SOCIAL`, `SV_TENENCIA_VIVIENDA`, `SV_ANTECEDENTES`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no)` | `SV_BANDERA_SI_NO` |
| `(?i)(true\|false)` | `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` |
| `(?i)(yes)` | `SV_BANDERA_YES_NO` |
| `(?i)([sn])` | `SV_BANDERA_S_N` |
| `(?i)([yx])` | `SV_BANDERA_Y_N` |
| `([01])` | `SV_BANDERA_0_1` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_BANDERA`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-bandera-0-1.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_BANDERA`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-bandera-s-n.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-bandera-si-no.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-bandera-true-false.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-bandera-y-n.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-bandera-yes-no.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

Usado por: `SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`, `SV_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `SV_L3_VIDA_SEXUAL`, `SV_L3_SITUACION_FAMILIAR`, `SV_L3_HABITOS`, `SV_L3_VICTIMA`, `SV_SALUD_VIH`, `SV_SALUD_REPRODUCTIVA`, `SV_SALUD_MENTAL`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))))))` | mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `SV_CM_ALFANUM` |
| senão | `SV_SUPRIMIR` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### `SV_CENTRO_EDUCATIVO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `sv-centros-educativos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-centros-educativos.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | não |
| `trimWhitespaceFromInput` | sim |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sim |

---

### `SV_CIE10` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `sv-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_DIAGNOSTICO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-cie10.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| `inputCaseSensitive` | não |
| `trimWhitespaceFromInput` | sim |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sim |

---

### `SV_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `sv-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_DIAGNOSTICO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-cie10-decimal.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| `inputCaseSensitive` | não |
| `trimWhitespaceFromInput` | sim |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sim |

---

### `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`, `SV_L1_PASAPORTE`, `SV_L1_PARTIDA`, `SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`, `SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `SV_L1_BILLETERA`, `SV_L1_COOKIE`, `SV_L1_VEHICULO`, `SV_L1_INMUEBLE`, `SV_L1_CONTRATO`, `SV_L1_USUARIO`, `SV_SALUD_IDENTIFICADOR`, `SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `SV_DOCUMENTO`, `SV_NOMBRES`, `SV_APELLIDOS`, `SV_NOMBRE_COMPLETO`, `SV_EMAIL`, `SV_LENGUA`, `SV_RELIGION`, `SV_IDEOLOGIA_POLITICA`, `SV_PARTIDO`, `SV_ORIENTACION_SEXUAL`, `SV_IDENTIDAD_GENERO`, `SV_MEDICAMENTO`, `SV_DISCAPACIDAD`, `SV_APTITUD_LABORAL`, `SV_PROGRAMA_SOCIAL`, `SV_TENENCIA_VIVIENDA`, `SV_ANTECEDENTES`, `SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü` |
| caseSensitive | sim |
| minMaskedPositions | `0` |
| preserveLeadingZeros | sim |

---

### SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `SV_L1_NRC`, `SV_L1_SEGURO_SOCIAL`, `SV_L1_NIE`, `SV_L1_CUENTA_BANCARIA`, `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO`, `SV_NIT_CUERPO_NUEVO`, `SV_NIT`, `SV_TELEFONO`, `SV_COORDENADA`, `SV_ANIO`, `SV_EDAD`, `SV_OCUPACION_O_CODIGO`, `SV_COBERTURA_SALUD`, `SV_PROCEDIMIENTO`, `SV_HISTORIAL_CREDITICIO`, `SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` |
| caseSensitive | sim |
| minMaskedPositions | `0` |
| preserveLeadingZeros | sim |

---

### SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `SV_DUI`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` |
| caseSensitive | sim |
| minMaskedPositions | `0` |

---

### SV_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `SV_L1_PLACA`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ` |
| caseSensitive | sim |
| minMaskedPositions | `0` |
| preserveLeadingZeros | sim |

---

### SV_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `SV_L1_DISPOSITIVO`, `SV_IP`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ` |

| | |
|---|---|
| caseSensitive | sim |
| minMaskedPositions | `0` |
| preserveLeadingZeros | sim |

### SV_COBERTURA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-cobertura-salud.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_COBERTURA_SALUD`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-cobertura-salud.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### SV_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_COBERTURA`.

Usado por: `SV_SALUD_COBERTURA`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,8}))` | mantém · `SV_CM_DIGITOS` |
| senão | `SV_COBERTURA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### SV_CODIGO_GEOGRAFICO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*)([1-9]\d*)` | mantém · `SV_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### SV_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `sv-codigos-geograficos-generalizados.txt` (293 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `SV_CODIGO_GEOGRAFICO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-codigos-geograficos-generalizados.txt` |
| delimiter | `\|` |

| | |
|---|---|
| caseSensitive | sim |
| trimWhitespace | sim |

### SV_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `SV_L2_CODIGO_POSTAL`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{2})(\d{2}))` | mantém · mantém · troca por `00` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### SV_COLONIA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 106 valores de `sv-colonias.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_L2_COLONIA`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-colonias.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### SV_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `SV_L2_PERSONAS_A_CARGO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:([0-5]))` | mantém · mantém |
| `(0*?)(?:(\d+))` | mantém · troca por `5` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### SV_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `SV_L1_GEOLOCALIZACION`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)` | mantém · `SV_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · `SV_CM_DIGITOS` |
| `(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)` | mantém · `SV_CM_DIGITOS` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### SV_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `SV_SALUD_DIAGNOSTICO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})` | `SV_CIE10_DECIMAL` |
| `([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)` | `SV_CIE10` |
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| senão | `SV_DIAGNOSTICO_TEXTO` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### SV_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `sv-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_DIAGNOSTICO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-diagnosticos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `sv-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_L1_DIRECCION`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-direcciones.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `SV_SALUD_DISCAPACIDAD`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `SV_CM_ALFANUM` |
| senão | `SV_DISCAPACIDAD_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### `SV_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_DISCAPACIDAD`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-discapacidades.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | não |
| `trimWhitespaceFromInput` | sim |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sim |

---

### `SV_DISTRITO` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `sv-distritos-generalizados.txt` (3.484 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `SV_L2_DISTRITO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-distritos-generalizados.txt` |
| `delimiter` | `\|` |
| `caseSensitive` | sim |
| `trimWhitespace` | sim |

---

### `SV_DOCUMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

Usado por: `SV_L1_DUI`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{4}-?\d{6}-?(?:0\d{2}\|100)-?\d))` | mantém · `SV_NIT_ANTIGUO` |
| `(0*?)(?:(\d{4}-?\d{6}-?[1-9]\d{2}-?\d))` | mantém · `SV_NIT_NUEVO` |
| `(0*?)(?:(\d{8}-?\d))` | mantém · `SV_DUI` |
| senão | `SV_CM_ALFANUM` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### `SV_DUI` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos `2 3 4 5 6 7 8 9` a partir da direita.

Usado por: `SV_NIT`, `SV_DOCUMENTO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| weightList | `2` `3` `4` `5` `6` `7` `8` `9` |
| modulusNumber | `10` |
| checkDigitIndex | `8` |
| numDigitsForCheckdigitCalculation | `8` |
| calculateChecksumRightToLeft | sim |
| numericAlgorithm | `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` |
| alphaNumericAlgorithm | `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` |
| preserveRegex | `[.\-\s]` |
| inputHandlingConfig.characterHandling | `STANDARD` |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | `ERROR` |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling | `FALLBACK` |
| inputHandlingConfig.padCharacter | `0` |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace | sim |

---

### SV_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `SV_L2_EDAD`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))` | mantém · troca por `90` |
| `(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))` | mantém · mantém · `SV_CM_DIGITOS` · mantém |
| `(0*?)(?:([1-9])(\d))` | mantém · mantém · `SV_CM_DIGITOS` |
| `(0*?)(?:(\d))` | mantém · `SV_CM_DIGITOS` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### SV_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

Usado por: `SV_L1_EMAIL`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)` | `SV_CM_ALFANUM` · `SV_CM_ALFANUM` · troca por `test` |
| senão | `SV_CM_ALFANUM` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### SV_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `sv-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_L2_EMPLEADOR`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-empleadores.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_ESCOLARIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ESCOLARIDAD_LISTA`.

Usado por: `SV_L2_ESCOLARIDAD`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*)([1-9]\d{0,5}\|0)` | mantém · `SV_ESCOLARIDAD_CODIGO` |
| senão | `SV_ESCOLARIDAD_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### SV_ESCOLARIDAD_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-escolaridad-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ESCOLARIDAD`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-escolaridad-codigos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_ESCOLARIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-escolaridad.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ESCOLARIDAD`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-escolaridad.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_HISTORIAL_CREDITICIO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-estados-credito.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_ESTADO_FAMILIAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA`.

Usado por: `SV_L2_ESTADO_FAMILIAR`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*)([1-9]\d{0,5}\|0)` | mantém · `SV_ESTADO_FAMILIAR_CODIGO` |
| senão | `SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### SV_ESTADO_FAMILIAR_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-estado-familiar-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ESTADO_FAMILIAR`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-estado-familiar-codigos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-estado-familiar.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ESTADO_FAMILIAR`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-estado-familiar.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

Usado por: `SV_PENAL_EXPEDIENTE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])([A-Za-z]{2,10})([\s\-/])(\d{4}))` | mantém · `SV_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · mantém · mantém |
| `([A-Za-z]{1,6}[\s\-]?)(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4})` | mantém · `SV_CM_DIGITOS` · mantém · mantém |
| `(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4}))` | mantém · `SV_CM_DIGITOS` · mantém · mantém |
| senão | `SV_CM_ALFANUM` |

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

## SV_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `SV_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| minRange | `-30` |
| maxRange | `30` |
| unit | `DAYS` |
| roll | não |

---

## SV_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `SV_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| minRange | `-60` |
| maxRange | `60` |
| unit | `DAYS` |
| roll | não |

---

## SV_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ESTADO_CREDITO`.

Usado por: `SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{1,4}))` | mantém · `SV_CM_DIGITOS` |
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| senão | `SV_ESTADO_CREDITO` |

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

## SV_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

Usado por: `SV_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `SV_CM_ALFANUM` |
| senão | `SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` |

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

## SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `sv-identidades-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-identidades-genero.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | não |
| `trimWhitespaceFromInput` | sim |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sim |

---

## SV_IDEOLOGIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA`.

Usado por: `SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `SV_CM_ALFANUM` |
| senão | `SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA` |

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

## SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `sv-ideologias-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_IDEOLOGIA_POLITICA`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-ideologias-politicas.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | não |
| `trimWhitespaceFromInput` | sim |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sim |

---

## SV_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_HEX`.

Usado por: `SV_L1_IP`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))` | mantém · `SV_OCTETO` · `SV_OCTETO` · `SV_OCTETO` · `SV_OCTETO` |
| senão | `SV_CM_HEX` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### SV_LENGUA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_LENGUA_LISTA` .

Usado por: `SV_L3_LENGUA_INDIGENA`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `SV_CM_ALFANUM` |
| senão | `SV_LENGUA_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### SV_LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-lenguas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_LENGUA`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-lenguas.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | não |
| `trimWhitespaceFromInput` | sim |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sim |

---

### SV_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_MEDICAMENTO_LISTA` .

Usado por: `SV_SALUD_MEDICAMENTO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `SV_CM_ALFANUM` |
| senão | `SV_MEDICAMENTO_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### SV_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 22 valores de `sv-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_MEDICAMENTO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-medicamentos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `sv-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_L3_NACIONALIDAD`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-nacionalidades.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_NIT REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.

Usado por: `SV_L1_NIT`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{4}-?\d{6}-?(?:0\d{2}\|100)-?\d))` | mantém · `SV_NIT_ANTIGUO` |
| `(0*?)(?:(\d{4}-?\d{6}-?[1-9]\d{2}-?\d))` | mantém · `SV_NIT_NUEVO` |
| `(0*?)(?:(\d{8}-?\d))` | mantém · `SV_DUI` |
| senão | `SV_CM_DIGITOS` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### SV_NIT_ANTIGUO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8` a partir da direita.

Usado por: `SV_NIT`, `SV_DOCUMENTO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| weightList | `9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8` |
| modulusNumber | `11` |
| checkDigitIndex | `13` |
| numDigitsForCheckdigitCalculation | `13` |
| calculateChecksumRightToLeft | sim |

| | |
|---|---|
| numericAlgorithm | `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` |
| alphaNumericAlgorithm | `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` |
| preserveRegex | `[.\-\s]` |
| inputHandlingConfig.characterHandling | `STANDARD` |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | `ERROR` |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling | `FALLBACK` |
| inputHandlingConfig.padCharacter | `0` |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace | sim |

### SV_NIT_CORRELATIVO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 101 e 999.

Usado por: `SV_NIT_CUERPO_NUEVO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| minValue | `101` |
| maxValue | `999` |

### SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.

Usado por: `SV_NIT_ANTIGUO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(\d{10})(\d)(\d{2})` | `SV_CM_DIGITOS` · troca por `0` · `SV_CM_DIGITOS` |
| senão | `SV_CM_DIGITOS` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### SV_NIT_CUERPO_NUEVO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.

Usado por: `SV_NIT_NUEVO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(\d{10})(\d{3})` | `SV_CM_DIGITOS` · `SV_NIT_CORRELATIVO` |
| senão | `SV_CM_DIGITOS` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### SV_NIT_NUEVO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `SV_NIT_CUERPO_NUEVO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2` a partir da direita.

Usado por: `SV_NIT`, `SV_DOCUMENTO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| weightList | `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2` |
| modulusNumber | `11` |

| | |
|---|---|
| checkDigitIndex | `13` |
| numDigitsForCheckdigitCalculation | `13` |
| calculateChecksumRightToLeft | sim |
| numericAlgorithm | `SV_NIT_CUERPO_NUEVO` |
| alphaNumericAlgorithm | `SV_NIT_CUERPO_NUEVO` |
| preserveRegex | `[.\-\s]` |
| inputHandlingConfig.characterHandling | `STANDARD` |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | `ERROR` |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling | `FALLBACK` |
| inputHandlingConfig.padCharacter | `0` |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace | sim |

## SV_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 405 nomes de `sv-nombres.txt`.

Usado por: `SV_PALABRA_NOMBRE`

### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-nombres.txt` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| filterAccent | sim |
| inputCaseSensitive | não |

## SV_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

Usado por: `SV_L1_NOMBRE_COMPLETO`

### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `([^,]+),\s*(.+)` | `SV_APELLIDOS` · `SV_NOMBRES` |
| `(\S+)` | `SV_PALABRA_NOMBRE` |
| `(\S+)\s+(\S+)` | `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` |
| senão | `SV_CM_ALFANUM` |

### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

## SV_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

Usado por: `SV_L1_NOMBRE`, `SV_NOMBRE_COMPLETO`

### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(\S+)` | `SV_PALABRA_NOMBRE` |

| | |
|---|---|
| `(\S+)\s+(\S+)` | `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` |
| senão | `SV_CM_ALFANUM` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### SV_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `SV_IP`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `minValue` | `1` |
| `maxValue` | `254` |

---

### SV_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 35 valores de `sv-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_OCUPACION_O_CODIGO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `sv-ocupaciones.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | não |
| `trimWhitespaceFromInput` | sim |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sim |

---

### SV_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_OCUPACION`.

Usado por: `SV_L2_OCUPACION`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{2,5}))` | mantém · `SV_CM_DIGITOS` |
| senão | `SV_OCUPACION` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### SV_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `SV_CM_ALFANUM` |

| | |
|---|---|
| senão | `SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` |

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

## SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-orientaciones-sexuales.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

## SV_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA`.

Usado por: `SV_L3_ORIGEN_ETNICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*)([1-9]\d{0,5}\|0)` | mantém · `SV_ORIGEN_ETNICO_CODIGO` |
| senão | `SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA` |

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

## SV_ORIGEN_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-origen-etnico-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-origen-etnico-codigos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

## SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-origen-etnico.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ORIGEN_ETNICO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-origen-etnico.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_APELLIDO`.

Usado por: `SV_APELLIDOS`, `SV_NOMBRE_COMPLETO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(de\|del\|la\|las\|los\|y\|e\|san\|santa\|van\|von\|di\|da)` | mantém |
| senão | `SV_APELLIDO` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### SV_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_NOMBRE`.

Usado por: `SV_NOMBRES`, `SV_NOMBRE_COMPLETO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(de\|del\|la\|las\|los\|y\|e\|san\|santa\|van\|von\|di\|da)` | mantém |
| senão | `SV_NOMBRE` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### SV_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_PARTIDO_LISTA`.

Usado por: `SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `SV_CM_ALFANUM` |
| senão | `SV_PARTIDO_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### SV_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `sv-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_PARTIDO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-partidos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `SV_SALUD_PROCEDIMIENTO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{4,6}))` | mantém · `SV_CM_DIGITOS` |
| senão | `SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-procedimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_PROCEDIMIENTO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-procedimientos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `SV_CM_ALFANUM` |
| senão | `SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |

| | |
|---|---|
| requireMask | não |

### SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `sv-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_PROGRAMA_SOCIAL`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-programas-sociales.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### SV_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `SV_L1_CREDENCIAL`, `SV_L3_BIOMETRICO`, `SV_L3_GENETICO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(.+)` | cada caractere → `X` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### SV_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `SV_L3_RELIGION`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `SV_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `SV_CM_ALFANUM` |
| senão | `SV_RELIGION_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### SV_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_RELIGION`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-religiones.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |

| | |
|---|---|
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### SV_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: SV_L2_SEXO

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| (?i)(femenino\|masculino) | SV_SEXO_FEMENINO_MASCULINO |
| (?i)(mujer\|hombre) | SV_SEXO_MUJER_HOMBRE |
| (?i)(female\|male) | SV_SEXO_FEMALE_MALE |
| (?i)([fm]) | SV_SEXO_F_M |
| (?i)([hm]) | SV_SEXO_H_M |
| (0*?)(?:([12])) | mantém · SV_SEXO_1_2 |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### SV_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-sexo-1-2.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_SEXO

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | sv-sexo-1-2.txt |
| hashMethod | SHA256 |
| maskedValueCase | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### SV_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-sexo-f-m.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_SEXO

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | sv-sexo-f-m.txt |
| hashMethod | SHA256 |
| maskedValueCase | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### SV_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-sexo-female-male.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_SEXO

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | sv-sexo-female-male.txt |

| | |
|---|---|
| hashMethod | SHA256 |
| maskedValueCase | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### SV_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_SEXO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | sv-sexo-femenino-masculino.txt |
| hashMethod | SHA256 |
| maskedValueCase | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### SV_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_SEXO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | sv-sexo-h-m.txt |
| hashMethod | SHA256 |
| maskedValueCase | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### SV_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_SEXO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | sv-sexo-mujer-hombre.txt |
| hashMethod | SHA256 |
| maskedValueCase | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### SV_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | sv-sin-informacion.txt |

| | |
|---|---|
| hashMethod | SHA256 |
| maskedValueCase | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### SV_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: SV_L1_TARJETA

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| (0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d)) | mantém · dlpx-core:Credit Card |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### SV_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_DIGITOS.

Usado por: SV_L1_TELEFONO

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| (0*?)(?:(\+?503[\s\-]?)?([267])(\d{3})([\s\-]?)(\d{4})) | mantém · mantém · mantém · SV_CM_DIGITOS · mantém · SV_CM_DIGITOS |
| senão | SV_CM_DIGITOS |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### SV_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA.

Usado por: SV_FIN_VIVIENDA

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| (?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01]) | SV_BANDERA |
| (0*?)(?:(\d{1,6})) | mantém · SV_CM_ALFANUM |
| senão | SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de sv-tenencia-vivienda.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_TENENCIA_VIVIENDA

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-tenencia-vivienda.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### SV_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 9 padrões por `[DATO]`, e os 1.770 termos de `sv-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `SV_L1_TEXTO_LIBRE`, `SV_SALUD_TEXTO_CLINICO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

- `(?<!\d)\d{8}-\d(?!\d)`
- `(?<!\d)\d{4}-\d{6}-\d{3}-\d(?!\d)`
- `(?<!\d)\d{9}(?!\d)`
- `(?<!\d)\d{14}(?!\d)`
- `[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
- `(?<![\d\-])(\+?503[\s\-]?)?[267]\d{3}[\s\-]?\d{4}(?![\d\-])`
- `(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
- `(?<![A-Za-z])(P|A|C|M|N|O|AB|CD)[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3}(?![A-Za-z\d])`
- `(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| regExRedactValue | `[DATO]` |
| lookupFile | `sv-texto-nombres.txt` |
| lookupFileRedactValue | `[NOMBRE]` |
| isDenyList | sim |

---

### SV_ZONA_RURAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-zona-rural.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_L2_CANTON`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `sv-zona-rural.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

APÊNDICE B

# Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

| ARQUIVO | LINHAS | USADO POR | PRIMEIRAS LINHAS |
|---|---|---|---|
| `sv-antecedentes.txt` | 7 | `SV_ANTECEDENTES_LISTA` | No registra antecedentes penales · Registra antecedentes · Procesado · Condenado |
| `sv-apellidos.txt` | 347 | `SV_APELLIDO` | Hernández · Rodríguez · Martínez · López |
| `sv-aptitud-laboral.txt` | 4 | `SV_APTITUD_LABORAL_LISTA` | Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente |
| `sv-bandera-0-1.txt` | 2 | `SV_BANDERA_0_1` | 0 · 1 |
| `sv-bandera-s-n.txt` | 2 | `SV_BANDERA_S_N` | S · N |
| `sv-bandera-si-no.txt` | 2 | `SV_BANDERA_SI_NO` | Sí · No |
| `sv-bandera-true-false.txt` | 2 | `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` | true · false |
| `sv-bandera-y-n.txt` | 2 | `SV_BANDERA_Y_N` | Y · N |
| `sv-bandera-yes-no.txt` | 2 | `SV_BANDERA_YES_NO` | Yes · No |
| `sv-centros-educativos.txt` | 12 | `SV_CENTRO_EDUCATIVO` | Centro Escolar Cantón El Espino · Centro Escolar República de Panamá · Complejo Educativo Tomás Medina · Instituto Nacional General Francisco Menéndez |
| `sv-cie10-decimal.txt` | 33 | `SV_CIE10_DECIMAL` | E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9 |
| `sv-cie10.txt` | 37 | `SV_CIE10` | I10 · E11 · E78 · J45 |
| `sv-cobertura-salud.txt` | 8 | `SV_COBERTURA` | ISSS · MINSAL (sistema público) · Bienestar Magisterial · Sanidad Militar (COSAM) |
| `sv-codigos-geograficos-generalizados.txt` | 293 | `SV_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA` | 010102\|010101 · 010104\|010111 · 010205\|010203 · 010209\|010203 |
| `sv-colonias.txt` | 106 | `SV_COLONIA` | Colonia Escalón · Colonia San Benito · Colonia Miramonte · Colonia Layco |
| `sv-detectar-apellidos.txt` | 436 | `SV_L1_APELLIDO – List` `SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – List` | Hernández · Hernandez · Rodríguez · Rodriguez |
| `sv-detectar-nombres.txt` | 466 | `SV_L1_NOMBRE – List` `SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – List` | José · Jose · María · Maria |
| `sv-detectar-sexo-letra.txt` | 3 | `SV_L2_SEXO – List` | f · m · h |
| `sv-detectar-sexo.txt` | 6 | `SV_L2_SEXO – List` | femenino · masculino · mujer · hombre |
| `sv-diagnosticos.txt` | 30 | `SV_DIAGNOSTICO_TEXTO` | Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia |

| ARQUIVO | LINHAS | USADO POR | PRIMEIRAS LINHAS |
|---|---|---|---|
| sv-direcciones.txt | 4.000 | SV_DIRECCION | Calle Sur #147, Pol. 38, Colonia Las Brisas · Avenida Constitución #162 · Alameda Norte #662, Colonia Guadalupe · Calle Bernal #87 |
| sv-discapacidades.txt | 8 | SV_DISCAPACIDAD_LISTA | Física o motora · Auditiva · Visual · Sordoceguera |
| sv-distritos-generalizados.txt | 3.484 | SV_DISTRITO | Apaneca\|Ahuachapán · Concepción de Ataco\|Tacuba · El Refugio\|Atiquizaya · San Lorenzo\|Atiquizaya |
| sv-empleadores.txt | 24 | SV_EMPLEADOR | Distribuidora Cuscatlán S.A. de C.V. · Constructora Salvadoreña S.A. de C.V. · Transportes El Trébol S.A. de C.V. · Supermercados La Despensa S.A. de C.V. |
| sv-escolaridad-codigos.txt | 10 | SV_ESCOLARIDAD_CODIGO | 1 · 2 · 3 · 4 |
| sv-escolaridad.txt | 10 | SV_ESCOLARIDAD_LISTA | Ninguno · Parvularia · Básica (1.º a 6.º) · Básica (7.º a 9.º) |
| sv-estado-familiar-codigos.txt | 6 | SV_ESTADO_FAMILIAR_CODIGO | 1 · 2 · 3 · 4 |
| sv-estado-familiar.txt | 6 | SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA | Soltero/a · Casado/a · Acompañado/a · Separado/a |
| sv-estados-credito.txt | 10 | SV_ESTADO_CREDITO | Al día · Mora de 30 días · Mora de 60 días · Mora de 90 días |
| sv-identidades-genero.txt | 7 | SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA | Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans |
| sv-ideologias-politicas.txt | 7 | SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA | Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha |
| sv-lenguas.txt | 8 | SV_LENGUA_LISTA | Español · Náhuat · Lenca (potón) · Kakawira |
| sv-medicamentos.txt | 22 | SV_MEDICAMENTO_LISTA | Acetaminofén · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina |
| sv-nacionalidades.txt | 12 | SV_NACIONALIDAD | Salvadoreña · Hondureña · Guatemalteca · Nicaragüense |
| sv-nombres.txt | 405 | SV_NOMBRE | José · María · Juan · Carlos |
| sv-ocupaciones.txt | 35 | SV_OCUPACION | Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Motorista |
| sv-orientaciones-sexuales.txt | 8 | SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA | Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual |
| sv-origen-etnico-codigos.txt | 6 | SV_ORIGEN_ETNICO_CODIGO | 1 · 2 · 3 · 4 |
| sv-origen-etnico.txt | 8 | SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA | Náhuat Pipil · Lenca · Kakawira (Cacaopera) · Mestizo |
| sv-partidos.txt | 11 | SV_PARTIDO_LISTA | Nuevas Ideas · Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) · Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) · Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) |
| sv-procedimientos.txt | 10 | SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO | Consulta médica general · Consulta de emergencia · Hemograma completo · Glucosa en sangre |
| sv-programas-sociales.txt | 7 | SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA | Subsidio al gas licuado · Subsidio a la energía eléctrica · Paquete agrícola · Paquete escolar |
| sv-religiones.txt | 10 | SV_RELIGION_LISTA | Católica · Evangélica · Protestante histórica · Testigo de Jehová |
| sv-sexo-1-2.txt | 2 | SV_SEXO_1_2 | 1 · 2 |

| ARQUIVO | LINHAS | USADO POR | PRIMEIRAS LINHAS |
|---|---|---|---|
| `sv-sexo-f-m.txt` | 2 | `SV_SEXO_F_M` | F · M |
| `sv-sexo-female-male.txt` | 2 | `SV_SEXO_FEMALE_MALE` | Female · Male |
| `sv-sexo-femenino-masculino.txt` | 2 | `SV_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` | Femenino · Masculino |
| `sv-sexo-h-m.txt` | 2 | `SV_SEXO_H_M` | H · M |
| `sv-sexo-mujer-hombre.txt` | 2 | `SV_SEXO_MUJER_HOMBRE` | Mujer · Hombre |
| `sv-sin-informacion.txt` | 1 | `SV_SUPRIMIR` | Sin información |
| `sv-tenencia-vivienda.txt` | 6 | `SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` | Propia totalmente pagada · Propia pagándose · Alquilada · Cedida o prestada |
| `sv-texto-nombres.txt` | 1.770 | `SV_TEXTO_LIBRE` | José · JOSÉ · Jose · JOSE |
| `sv-zona-rural.txt` | 1 | `SV_ZONA_RURAL` | Zona rural |

APÊNDICE C

# Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que `NOMBRE_PRODUCTO` não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

**E1** `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `pasaje` `colonia` `canton` `caserio` `barrio` `distrito` `municipio` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `isss` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `companero` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionado` `cotizante` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

**E2** `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `pasaje` `colonia` `canton` `caserio` `barrio` `distrito` `municipio` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `isss` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `companero` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionado` `cotizante` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner`

| | |
|---|---|
| **E3** | `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `pasaje` `colonia` `canton` `caserio` `barrio` `distrito` `municipio` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `isss` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `companero` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionado` `cotizante` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first` |
| **E4** | `ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `regional` |
| **E5** | `ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id` |
| **E6** | `id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro` |
| **E7** | `id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log` |

APÊNDICE D

# Profile set e classifiers

O profile set `SV – Decreto 144 – v2` roda estes 145 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Decreto 144 - datos personales y sensibles

| CLASSIFIER | TIPO | DOMÍNIO |
|---|---|---|
| `SV_L1_DUI – Path` | NOME DA COLUNA | `SV_L1_DUI` |
| `SV_L1_DUI – Type` | TIPO DE DADO | `SV_L1_DUI` |
| `SV_L1_DUI – Regex` | FORMATO DO VALOR | `SV_L1_DUI` |
| `SV_L1_NIT – Path` | NOME DA COLUNA | `SV_L1_NIT` |
| `SV_L1_NIT – Regex` | FORMATO DO VALOR | `SV_L1_NIT` |
| `SV_L1_NRC – Path` | NOME DA COLUNA | `SV_L1_NRC` |
| `SV_L1_NRC – Regex` | FORMATO DO VALOR | `SV_L1_NRC` |
| `SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path` | NOME DA COLUNA | `SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO` |
| `SV_L1_PASAPORTE – Path` | NOME DA COLUNA | `SV_L1_PASAPORTE` |
| `SV_L1_PASAPORTE – Regex` | FORMATO DO VALOR | `SV_L1_PASAPORTE` |
| `SV_L1_PARTIDA – Path` | NOME DA COLUNA | `SV_L1_PARTIDA` |
| `SV_L1_SEGURO_SOCIAL – Path` | NOME DA COLUNA | `SV_L1_SEGURO_SOCIAL` |
| `SV_L1_NIE – Path` | NOME DA COLUNA | `SV_L1_NIE` |
| `SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL – Path` | NOME DA COLUNA | `SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL` |
| `SV_L1_NOMBRE – Path` | NOME DA COLUNA | `SV_L1_NOMBRE` |
| `SV_L1_NOMBRE – List` | VALORES CONHECIDOS | `SV_L1_NOMBRE` |
| `SV_L1_APELLIDO – Path` | NOME DA COLUNA | `SV_L1_APELLIDO` |
| `SV_L1_APELLIDO – List` | VALORES CONHECIDOS | `SV_L1_APELLIDO` |
| `SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path` | NOME DA COLUNA | `SV_L1_NOMBRE_COMPLETO` |
| `SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – List` | VALORES CONHECIDOS | `SV_L1_NOMBRE_COMPLETO` |
| `SV_L1_EMAIL – Path` | NOME DA COLUNA | `SV_L1_EMAIL` |
| `SV_L1_EMAIL – Type` | TIPO DE DADO | `SV_L1_EMAIL` |
| `SV_L1_EMAIL – Regex` | FORMATO DO VALOR | `SV_L1_EMAIL` |
| `SV_L1_TELEFONO – Path` | NOME DA COLUNA | `SV_L1_TELEFONO` |
| `SV_L1_TELEFONO – Regex` | FORMATO DO VALOR | `SV_L1_TELEFONO` |
| `SV_L1_DIRECCION – Path` | NOME DA COLUNA | `SV_L1_DIRECCION` |
| `SV_L1_DIRECCION – Type` | TIPO DE DADO | `SV_L1_DIRECCION` |
| `SV_L1_DIRECCION – Regex` | FORMATO DO VALOR | `SV_L1_DIRECCION` |
| `SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path` | NOME DA COLUNA | `SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO` |
| `SV_L1_CUENTA_BANCARIA – Path` | NOME DA COLUNA | `SV_L1_CUENTA_BANCARIA` |
| `SV_L1_TARJETA – Path` | NOME DA COLUNA | `SV_L1_TARJETA` |
| `SV_L1_TARJETA – Regex` | FORMATO DO VALOR | `SV_L1_TARJETA` |

| CLASSIFIER | TIPO | DOMÍNIO |
|---|---|---|
| SV_L1_BILLETERA – Path | NOME DA COLUNA | SV_L1_BILLETERA |
| SV_L1_BILLETERA – Regex | FORMATO DO VALOR | SV_L1_BILLETERA |
| SV_L1_IP – Path | NOME DA COLUNA | SV_L1_IP |
| SV_L1_IP – Regex | FORMATO DO VALOR | SV_L1_IP |
| SV_L1_DISPOSITIVO – Path | NOME DA COLUNA | SV_L1_DISPOSITIVO |
| SV_L1_DISPOSITIVO – Regex | FORMATO DO VALOR | SV_L1_DISPOSITIVO |
| SV_L1_COOKIE – Path | NOME DA COLUNA | SV_L1_COOKIE |
| SV_L1_PLACA – Path | NOME DA COLUNA | SV_L1_PLACA |
| SV_L1_PLACA – Regex | FORMATO DO VALOR | SV_L1_PLACA |
| SV_L1_VEHICULO – Path | NOME DA COLUNA | SV_L1_VEHICULO |
| SV_L1_VEHICULO – Regex | FORMATO DO VALOR | SV_L1_VEHICULO |
| SV_L1_INMUEBLE – Path | NOME DA COLUNA | SV_L1_INMUEBLE |
| SV_L1_CONTRATO – Path | NOME DA COLUNA | SV_L1_CONTRATO |
| SV_L1_USUARIO – Path | NOME DA COLUNA | SV_L1_USUARIO |
| SV_L1_CREDENCIAL – Path | NOME DA COLUNA | SV_L1_CREDENCIAL |
| SV_L1_CREDENCIAL – Regex | FORMATO DO VALOR | SV_L1_CREDENCIAL |
| SV_L1_GEOLOCALIZACION – Path | NOME DA COLUNA | SV_L1_GEOLOCALIZACION |
| SV_L1_GEOLOCALIZACION – Regex | FORMATO DO VALOR | SV_L1_GEOLOCALIZACION |
| SV_L1_TEXTO_LIBRE – Path | NOME DA COLUNA | SV_L1_TEXTO_LIBRE |
| SV_L1_TEXTO_LIBRE – Type | TIPO DE DADO | SV_L1_TEXTO_LIBRE |
| SV_L1_TEXTO_LIBRE – Regex | FORMATO DO VALOR | SV_L1_TEXTO_LIBRE |
| SV_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path | NOME DA COLUNA | SV_L2_FECHA_NACIMIENTO |
| SV_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type | TIPO DE DADO | SV_L2_FECHA_NACIMIENTO |
| SV_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path | NOME DA COLUNA | SV_L2_ANIO_NACIMIENTO |
| SV_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type | TIPO DE DADO | SV_L2_ANIO_NACIMIENTO |
| SV_L2_EDAD – Path | NOME DA COLUNA | SV_L2_EDAD |
| SV_L2_EDAD – Type | TIPO DE DADO | SV_L2_EDAD |
| SV_L2_FECHA_EVENTO – Path | NOME DA COLUNA | SV_L2_FECHA_EVENTO |
| SV_L2_FECHA_EVENTO – Type | TIPO DE DADO | SV_L2_FECHA_EVENTO |
| SV_L2_SEXO – Path | NOME DA COLUNA | SV_L2_SEXO |
| SV_L2_SEXO – List | VALORES CONHECIDOS | SV_L2_SEXO |
| SV_L2_DISTRITO – Path | NOME DA COLUNA | SV_L2_DISTRITO |
| SV_L2_DISTRITO – Values | FORMATO DO VALOR | SV_L2_DISTRITO |
| SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Path | NOME DA COLUNA | SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO |
| SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Regex | FORMATO DO VALOR | SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO |
| SV_L2_CANTON – Path | NOME DA COLUNA | SV_L2_CANTON |
| SV_L2_COLONIA – Path | NOME DA COLUNA | SV_L2_COLONIA |

| CLASSIFIER | TIPO | DOMÍNIO |
|---|---|---|
| SV_L2_CODIGO_POSTAL – Path | NOME DA COLUNA | SV_L2_CODIGO_POSTAL |
| SV_L2_CODIGO_POSTAL – Type | TIPO DE DADO | SV_L2_CODIGO_POSTAL |
| SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – Path | NOME DA COLUNA | SV_L2_ESTADO_FAMILIAR |
| SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – Values | FORMATO DO VALOR | SV_L2_ESTADO_FAMILIAR |
| SV_L2_OCUPACION – Path | NOME DA COLUNA | SV_L2_OCUPACION |
| SV_L2_EMPLEADOR – Path | NOME DA COLUNA | SV_L2_EMPLEADOR |
| SV_L2_ESCOLARIDAD – Path | NOME DA COLUNA | SV_L2_ESCOLARIDAD |
| SV_L2_ESCOLARIDAD – Values | FORMATO DO VALOR | SV_L2_ESCOLARIDAD |
| SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO – Path | NOME DA COLUNA | SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO |
| SV_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path | NOME DA COLUNA | SV_L2_PERSONAS_A_CARGO |
| SV_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type | TIPO DE DADO | SV_L2_PERSONAS_A_CARGO |
| SV_L3_ORIGEN_ETNICO – Path | NOME DA COLUNA | SV_L3_ORIGEN_ETNICO |
| SV_L3_ORIGEN_ETNICO – Values | FORMATO DO VALOR | SV_L3_ORIGEN_ETNICO |
| SV_L3_LENGUA_INDIGENA – Path | NOME DA COLUNA | SV_L3_LENGUA_INDIGENA |
| SV_L3_LENGUA_INDIGENA – Values | FORMATO DO VALOR | SV_L3_LENGUA_INDIGENA |
| SV_L3_NACIONALIDAD – Path | NOME DA COLUNA | SV_L3_NACIONALIDAD |
| SV_L3_NACIONALIDAD – Values | FORMATO DO VALOR | SV_L3_NACIONALIDAD |
| SV_L3_RELIGION – Path | NOME DA COLUNA | SV_L3_RELIGION |
| SV_L3_RELIGION – Values | FORMATO DO VALOR | SV_L3_RELIGION |
| SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path | NOME DA COLUNA | SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA |
| SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA – Path | NOME DA COLUNA | SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA |
| SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA – Values | FORMATO DO VALOR | SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA |
| SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path | NOME DA COLUNA | SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA |
| SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Values | FORMATO DO VALOR | SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA |
| SV_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path | NOME DA COLUNA | SV_L3_AFILIACION_SINDICAL |
| SV_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values | FORMATO DO VALOR | SV_L3_AFILIACION_SINDICAL |
| SV_L3_BIOMETRICO – Path | NOME DA COLUNA | SV_L3_BIOMETRICO |
| SV_L3_BIOMETRICO – Type | TIPO DE DADO | SV_L3_BIOMETRICO |
| SV_L3_GENETICO – Path | NOME DA COLUNA | SV_L3_GENETICO |
| SV_L3_GENETICO – Regex | FORMATO DO VALOR | SV_L3_GENETICO |
| SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path | NOME DA COLUNA | SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL |
| SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values | FORMATO DO VALOR | SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL |
| SV_L3_VIDA_SEXUAL – Path | NOME DA COLUNA | SV_L3_VIDA_SEXUAL |
| SV_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path | NOME DA COLUNA | SV_L3_IDENTIDAD_GENERO |
| SV_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values | FORMATO DO VALOR | SV_L3_IDENTIDAD_GENERO |
| SV_L3_SITUACION_FAMILIAR – Path | NOME DA COLUNA | SV_L3_SITUACION_FAMILIAR |
| SV_L3_HABITOS – Path | NOME DA COLUNA | SV_L3_HABITOS |

| CLASSIFIER | TIPO | DOMÍNIO |
|---|---|---|
| SV_L3_VICTIMA – Path | NOME DA COLUNA | SV_L3_VICTIMA |
| SV_SALUD_IDENTIFICADOR – Path | NOME DA COLUNA | SV_SALUD_IDENTIFICADOR |
| SV_SALUD_COBERTURA – Path | NOME DA COLUNA | SV_SALUD_COBERTURA |
| SV_SALUD_COBERTURA – Values | FORMATO DO VALOR | SV_SALUD_COBERTURA |
| SV_SALUD_DIAGNOSTICO – Path | NOME DA COLUNA | SV_SALUD_DIAGNOSTICO |
| SV_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex | FORMATO DO VALOR | SV_SALUD_DIAGNOSTICO |
| SV_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path | NOME DA COLUNA | SV_SALUD_PROCEDIMIENTO |
| SV_SALUD_MEDICAMENTO – Path | NOME DA COLUNA | SV_SALUD_MEDICAMENTO |
| SV_SALUD_MEDICAMENTO – Values | FORMATO DO VALOR | SV_SALUD_MEDICAMENTO |
| SV_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path | NOME DA COLUNA | SV_SALUD_TEXTO_CLINICO |
| SV_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type | TIPO DE DADO | SV_SALUD_TEXTO_CLINICO |
| SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path | NOME DA COLUNA | SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN |
| SV_SALUD_VIH – Path | NOME DA COLUNA | SV_SALUD_VIH |
| SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path | NOME DA COLUNA | SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO |
| SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values | FORMATO DO VALOR | SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO |
| SV_SALUD_DISCAPACIDAD – Path | NOME DA COLUNA | SV_SALUD_DISCAPACIDAD |
| SV_SALUD_DISCAPACIDAD – Values | FORMATO DO VALOR | SV_SALUD_DISCAPACIDAD |
| SV_SALUD_OCUPACIONAL – Path | NOME DA COLUNA | SV_SALUD_OCUPACIONAL |
| SV_SALUD_OCUPACIONAL – Values | FORMATO DO VALOR | SV_SALUD_OCUPACIONAL |
| SV_SALUD_REPRODUCTIVA – Path | NOME DA COLUNA | SV_SALUD_REPRODUCTIVA |
| SV_SALUD_MENTAL – Path | NOME DA COLUNA | SV_SALUD_MENTAL |
| SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path | NOME DA COLUNA | SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO |
| SV_FIN_DEUDA – Path | NOME DA COLUNA | SV_FIN_DEUDA |
| SV_FIN_DEUDA – Type | TIPO DE DADO | SV_FIN_DEUDA |
| SV_FIN_INGRESOS – Path | NOME DA COLUNA | SV_FIN_INGRESOS |
| SV_FIN_INGRESOS – Type | TIPO DE DADO | SV_FIN_INGRESOS |
| SV_FIN_PATRIMONIO – Path | NOME DA COLUNA | SV_FIN_PATRIMONIO |
| SV_FIN_PATRIMONIO – Type | TIPO DE DADO | SV_FIN_PATRIMONIO |
| SV_FIN_PENSION – Path | NOME DA COLUNA | SV_FIN_PENSION |
| SV_FIN_PENSION – Type | TIPO DE DADO | SV_FIN_PENSION |
| SV_FIN_REMESAS – Path | NOME DA COLUNA | SV_FIN_REMESAS |
| SV_FIN_REMESAS – Type | TIPO DE DADO | SV_FIN_REMESAS |
| SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path | NOME DA COLUNA | SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL |
| SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values | FORMATO DO VALOR | SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL |
| SV_FIN_VIVIENDA – Path | NOME DA COLUNA | SV_FIN_VIVIENDA |
| SV_FIN_VIVIENDA – Values | FORMATO DO VALOR | SV_FIN_VIVIENDA |
| SV_PENAL_ANTECEDENTES – Path | NOME DA COLUNA | SV_PENAL_ANTECEDENTES |

| CLASSIFIER | TIPO | DOMÍNIO |
| --- | --- | --- |
| `SV_PENAL_EXPEDIENTE - Path` | **NOME DA COLUNA** | `SV_PENAL_EXPEDIENTE` |
| `SV_PENAL_EXPEDIENTE - Regex` | **FORMATO DO VALOR** | `SV_PENAL_EXPEDIENTE` |