DELPHIX MASKING · PROFILE SET

Jamaica — Data Protection Act, 2020

Descoberta e mascaramento de dados pessoais da Jamaica: o TRN e os outros números de identificação, nomes e contato, quase-identificadores, os dados pessoais sensíveis da seção 2 — entre eles dados biométricos, filiação, crenças, saúde, vida sexual e infrações — e dados financeiros.

74	129	83
DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Profile set `JM – Data Protection Act 2020 – v1`

Versão 1, de 11 de outubro de 2026 · Limiar de atribuição 60%

Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

1	**Sobre este profile set**	
2	**O Data Protection Act, 2020 em resumo**	
3	**Como os dados sensíveis são descobertos**	
4	**Como os dados são mascarados**	
5	**Pacotes essencial e estendido**	
6	**Os domínios numa visão**	

PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRETOS

7.1	**Taxpayer Registration Number (TRN)**	JM_L1_TRN
7.2	**Número do NIS**	JM_L1_NIS_NUMBER
7.3	**Passaporte**	JM_L1_PASSPORT
7.4	**Título de eleitor**	JM_L1_VOTER_ID
7.5	**Carteira de motorista**	JM_L1_DRIVERS_LICENCE
7.6	**Documentos de imigração**	JM_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT
7.7	**Registro civil**	JM_L1_VITAL_RECORD
7.8	**Prenomes**	JM_L1_GIVEN_NAME
7.9	**Sobrenomes**	JM_L1_SURNAME
7.10	**Nome completo**	JM_L1_FULL_NAME
7.11	**E-mail**	JM_L1_EMAIL
7.12	**Telefone**	JM_L1_PHONE
7.13	**Endereço**	JM_L1_ADDRESS
7.14	**Complemento do endereço**	JM_L1_ADDRESS_DETAIL
7.15	**Conta bancária**	JM_L1_BANK_ACCOUNT
7.16	**Cartão de pagamento**	JM_L1_PAYMENT_CARD
7.17	**Endereço IP**	JM_L1_IP_ADDRESS
7.18	**Identificador de dispositivo**	JM_L1_DEVICE_ID
7.19	**Placa**	JM_L1_LICENCE_PLATE
7.20	**Chassi e número do motor**	JM_L1_VIN
7.21	**Título de terra e número de avaliação**	JM_L1_LAND_TITLE
7.22	**Número de cliente, contrato ou conta**	JM_L1_CONTRACT_NUMBER
7.23	**Usuário e redes sociais**	JM_L1_USERNAME
7.24	**Credencial**	JM_L1_CREDENTIAL
7.25	**Geolocalização**	JM_L1_GEOLOCATION

7.26	Texto livre	JM_L1_FREE_TEXT

PARTE 8 · QUASE-IDENTIFICADORES

8.1	Data de nascimento	JM_L2_BIRTH_DATE
8.2	Ano de nascimento	JM_L2_BIRTH_YEAR
8.3	Idade	JM_L2_AGE
8.4	Datas de eventos da vida	JM_L2_EVENT_DATE
8.5	Sexo	JM_L2_SEX
8.6	Cidade	JM_L2_TOWN
8.7	Bairro ou conjunto habitacional	JM_L2_NEIGHBOURHOOD
8.8	Nacionalidade	JM_L2_NATIONALITY
8.9	Estado civil e tipo de união	JM_L2_MARITAL_STATUS
8.10	Ocupação	JM_L2_OCCUPATION
8.11	Empregador	JM_L2_EMPLOYER
8.12	Escolaridade	JM_L2_EDUCATION
8.13	Escola	JM_L2_SCHOOL
8.14	Filhos e dependentes	JM_L2_DEPENDANTS

PARTE 9 · DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

9.1	Dados genéticos	JM_L3_GENETIC
9.2	Dados biométricos	JM_L3_BIOMETRIC
9.3	Altura	JM_L3_HEIGHT
9.4	Cor dos olhos	JM_L3_EYE_COLOUR
9.5	Filiação	JM_L3_FILIATION
9.6	Origem racial ou étnica	JM_L3_ETHNICITY
9.7	Crenças religiosas	JM_L3_RELIGION
9.8	Crenças filosóficas e semelhantes	JM_L3_BELIEF
9.9	Opiniões políticas	JM_L3_POLITICAL_OPINION
9.10	Preferência ou filiação partidária	JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION
9.11	Filiação sindical	JM_L3_TRADE_UNION
9.12	Orientação sexual	JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION
9.13	Vida sexual	JM_L3_SEXUAL_LIFE
9.14	Identidade de gênero	JM_L3_GENDER_IDENTITY

PARTE 10 · SAÚDE OU CONDIÇÃO FÍSICA OU MENTAL

10.1	Identificadores de saúde	JM_HEALTH_ID
10.2	Diagnóstico	JM_HEALTH_DIAGNOSIS
10.3	Medicamentos	JM_HEALTH_MEDICATION

10.4	Notas clínicas	JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT
10.5	Resultados de exames	JM_HEALTH_TEST_RESULT
10.6	Grupo sanguíneo	JM_HEALTH_BLOOD_GROUP
10.7	Deficiência	JM_HEALTH_DISABILITY
10.8	Saúde reprodutiva	JM_HEALTH_REPRODUCTIVE
10.9	Saúde mental	JM_HEALTH_MENTAL

PARTE 11 · DADOS FINANCEIROS

11.1	Referência de crédito	JM_FIN_CREDIT_REFERENCE
11.2	Valor de dívida	JM_FIN_DEBT
11.3	Renda	JM_FIN_INCOME
11.4	Patrimônio	JM_FIN_ASSETS
11.5	Valor de pensão	JM_FIN_PENSION
11.6	Benefício do NIS	JM_FIN_NIS_BENEFIT
11.7	Programa social	JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME
11.8	Pobreza e condição socioeconômica	JM_FIN_POVERTY
11.9	Posse da moradia	JM_FIN_HOUSING

PARTE 12 · INFRAÇÕES E PROCESSOS

12.1	Infrações e processos	JM_PENAL_CRIMINAL_RECORD
12.2	Número do processo	JM_PENAL_CASE_NUMBER
13	Onde as pessoas moram: cidades	
14	Limites	
15	Verificação	
16	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	
C	Listas de exclusão	
D	Profile set e classifiers	

1

Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais num banco de dados jamaicano e os mascara, para que uma cópia fora de produção — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — não identifique mais ninguém.

Mascarar só nomes e TRNs não basta: uma data de nascimento, um sexo e uma cidade de poucos milhares de habitantes chegam a apontar uma pessoa. O set trabalha nas camadas em que o risco está:

- **Identificadores diretos** — TRN, número do NIS, passaporte, título de eleitor, carteira de motorista, documentos de imigração, registros civis, nomes, contato, contas e cartões, títulos de terra, dispositivos, veículos, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, cidade, bairro, nacionalidade, estado civil e tipo de união, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados pessoais sensíveis** — as categorias da seção 2: dados genéticos e biométricos (que a Lei estende a fotografias, altura, cor dos olhos e tipo sanguíneo), filiação, origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas, filosóficas e semelhantes, filiação sindical e vida sexual — e, além da lista, identidade de gênero.
- **Saúde** — saúde ou condição física ou mental, também sensível: identificadores de saúde, diagnósticos, medicamentos, notas clínicas, resultados de exames, grupo sanguíneo, deficiência, saúde reprodutiva e mental.
- **Dados financeiros** — referências de crédito, dívidas, renda, patrimônio, pensões, benefícios do NIS, programas sociais, pobreza e posse da moradia. Não são sensíveis pela Lei, mas são sigilosos pelas leis bancária e de informação de crédito.
- **Infrações e processos** — antecedentes, acusações, desfechos e números de processo: a seção 2 torna sensível a prática alegada de uma infração, não só a condenação.

Num Masking Engine, o set é um profile set com os seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos sobre os quais esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um deles com a configuração completa. Alguns domínios usam algoritmos que vêm com o Masking Engine — CM Numeric, Credit Card, BloodType SL — e esses são citados, mas não incluídos.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NAME`, `RESULT`, `CITY` — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido (`FIELD1`, `PFNOM`, `REMARKS`) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: um TRN, um telefone 876, uma placa, uma cidade, um nome completo.

Os nomes de coluna são reconhecidos em inglês e nas abreviações dos sistemas jamaicanos (`TRN`, `NIS_NO`, `NIN`, `NHF_CARD_NO`, `NHT_NUMBER`, `DOB`).

> Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOBs, imagens, PDFs). Processos de cadastro costumam guardar a digitalização do cartão do TRN, da carteira de motorista ou do passaporte — e uma fotografia é dado biométrico pela seção 2. Reporte essas colunas como risco residual.

2

O Data Protection Act, 2020 em resumo

O Data Protection Act, 2020 foi aprovado pelo Parlamento da Jamaica em 2020 e entrou em vigor em 1º de dezembro de 2023, no dia que o Ministro fixou por aviso na Gazette (s. 1). Os controladores tiveram até 31 de

maio de 2024 para se registrar junto ao Information Commissioner. A Lei segue a estrutura do Data Protection Act 1998 do Reino Unido, com oito padrões de proteção de dados, e toma do RGPD as medidas de segurança, a comunicação de incidentes e as multas.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é a informação, armazenada de qualquer forma, relativa a uma pessoa viva — ou falecida há menos de trinta anos — que possa ser identificada por essa informação sozinha ou junto com outra informação que o controlador tenha ou provavelmente venha a ter, incluindo qualquer opinião sobre a pessoa (s. 2).
- **Tratamento** inclui adaptar, alterar, combinar e "tornar os dados anônimos" (s. 2). Copiar dados de produção para um ambiente de teste é tratamento; mascará-los também.
- **Dado pessoal sensível** é: (a) dado genético ou biométrico; (b) filiação, ou origem racial ou étnica; (c) opiniões políticas, crenças filosóficas, crenças religiosas ou outras crenças de natureza semelhante; (d) filiação a qualquer sindicato; (e) saúde ou condição física ou mental; (f) vida sexual; (g) a prática alegada de qualquer infração, ou qualquer processo por uma infração que se alegue cometida (s. 2).
- **Dado biométrico** inclui características físicas — a fotografia ou outra imagem facial, impressões digitais, palmares, dos dedos dos pés e dos pés, leituras de íris e de retina, **tipo sanguíneo, altura**, padrão de veias e **cor dos olhos** — e comportamentais: modo de andar, assinatura, digitação e voz (s. 2). Uma foto de identificação ou uma coluna de altura num cadastro de pessoal é dado sensível.
- **Oito padrões** (ss. 22–31): tratamento leal e lícito, com ao menos uma condição da seção 23 e, para dado sensível, uma da seção 24; finalidades especificadas e lícitas, sem tratamento posterior incompatível com elas (s. 25); dados adequados, pertinentes e limitados ao necessário (s. 26); exatos (s. 27); guardados só pelo tempo necessário (s. 28); tratados conforme os direitos do titular (s. 29); seguros (s. 30); não transferidos para fora da Jamaica sem proteção adequada (s. 31).
- **Segurança.** O sétimo padrão exige medidas técnicas e organizacionais adequadas, e entre elas estão a **pseudonimização e a criptografia de dados pessoais** e um processo para testar regularmente a eficácia delas (s. 30(6)). O operador só age sob contrato escrito e por instrução do controlador (s. 30(5)).
- **Quebrar a pseudonimização é crime.** Quem, de propósito e sem autorização legal, usa qualquer meio para romper a pseudonimização ou a criptografia aplicada a dados pessoais comete uma infração — até dois milhões de dólares numa Parish Court, ou multa sem limite numa Circuit Court (s. 30(7)).
- **Incidentes** de violação dos padrões ou de segurança são comunicados ao Commissioner em até setenta e duas horas depois que o controlador toma conhecimento (s. 21(3)). Tratar dados contra os padrões é infração punida com multa de até dois milhões de dólares ou dois anos de prisão numa Parish Court, ou multa ou sete anos numa Circuit Court (s. 21(2)); a pessoa jurídica responde também por multa de até **quatro por cento do seu faturamento bruto anual mundial** (s. 68).
- **Registro e encarregados.** O controlador se registra no Commissioner antes de tratar dados (s. 15); quem trata dados pessoais sensíveis, ou trata em grande escala, nomeia um encarregado de proteção de dados (s. 20), e todo controlador entrega uma avaliação de impacto à proteção de dados a cada ano (s. 45).
- **Pesquisa, história e estatística.** O tratamento posterior só para fins de pesquisa não é incompatível com a finalidade original quando os dados não servem a medidas ou decisões sobre pessoas determinadas e não causam dano ou aflição substancial (s. 37).
- **Menores.** Menor é a pessoa com menos de dezoito anos (s. 2).
- **Supervisão.** O Information Commissioner, órgão criado pela seção 4, administra a Lei.

Um ambiente de teste com dados de produção é tratamento para finalidades para as quais os dados não foram coletados, por pessoas que não precisam vê-los, e guarda dados sensíveis — biométricos, de saúde e criminais entre eles — fora dos controles feitos para eles. O mascaramento é a pseudonimização que o sétimo padrão nomeia: o que vai para o ambiente de teste não identifica mais ninguém sem a chave, e usar meios para quebrá-la é uma infração própria.

A lista de dados sensíveis da seção 2 é fechada, mas o set vai além onde o risco é o mesmo: trata a identidade de gênero com o mesmo cuidado que a vida sexual, e mascara os dados financeiros, que bancos e birôs de

crédito têm de manter sigilosos por outras leis.

> A definição de dado pessoal conta o que o controlador tem ou provavelmente terá. O mascaramento é determinístico para a chave do engine, então quem tem ao mesmo tempo os dados de produção e a chave consegue ligar uma linha mascarada à sua origem. Mantenha a chave, e o acesso à produção, longe de quem usa a cópia mascarada. Se uma cópia conta como anonimizada é uma avaliação jurídica do ambiente inteiro, não só do profile set.

3

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

Bancos de dados completam os valores: uma coluna CHAR os preenche com espaços até o tamanho dela, e um código numérico guardado como texto muitas vezes vem com zeros à esquerda. O profiler testa os valores como chegam, por isso todo padrão de formato remove antes os espaços em volta do valor, os padrões de dígitos aceitam também zeros à esquerda, as listas de palavras soltas são procuradas palavra por palavra, e as listas de nomes com várias palavras (lugares, categorias) ficam num único padrão de formato. Uma coluna cujo nome não diz nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, os nomes curtos de sistemas empacotados — é encontrada só pelos valores sempre que o formato deles é distintivo: documentos com dígito verificador, e-mails, telefones, cartões, lugares, nomes.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

> O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

4

Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a

cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Onde um algoritmo que vem com o Masking Engine já resolve — CM Numeric para valores, Credit Card, o lookup de grupo sanguíneo —, o set o usa em vez de criar um próprio. Esses algoritmos aparecem nas árvores pelo nome `dlpx-core:` ; estão em todo engine e não constam do Apêndice A.

O preenchimento fica onde está: os espaços em volta do valor são mantidos, e os zeros à esquerda de um número não são mascarados — `0012345678` vira `00` seguido do que `12345678` vira. Um valor guardado numa coluna CHAR completada com zeros continua casando com o mesmo valor guardado como número.

> Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Num engine com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

5

Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

PACOTE	DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	12	23	10	5
Estendido	74	129	83	47

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- Taxpayer Registration Number (TRN) — `JM_L1_TRN`
- Número do NIS — `JM_L1_NIS_NUMBER`
- Passaporte — `JM_L1_PASSPORT`
- Carteira de motorista — `JM_L1_DRIVERS_LICENCE`
- Prenomes — `JM_L1_GIVEN_NAME`
- Sobrenomes — `JM_L1_SURNAME`
- Nome completo — `JM_L1_FULL_NAME`
- E-mail — `JM_L1_EMAIL`
- Telefone — `JM_L1_PHONE`
- Endereço — `JM_L1_ADDRESS`
- Complemento do endereço — `JM_L1_ADDRESS_DETAIL`
- Data de nascimento — `JM_L2_BIRTH_DATE`

> Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

6

Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS		
Taxpayer Registration Number (TRN) ESSENCIAL `JM_L1_TRN`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_CM_ALNUM`
Número do NIS ESSENCIAL `JM_L1_NIS_NUMBER`	NOME DA COLUNA	`JM_CM_ALNUM`
Passaporte ESSENCIAL `JM_L1_PASSPORT`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_CM_ALNUM`
Título de eleitor `JM_L1_VOTER_ID`	NOME DA COLUNA	`JM_CM_ALNUM`
Carteira de motorista ESSENCIAL `JM_L1_DRIVERS_LICENCE`	NOME DA COLUNA	`JM_CM_ALNUM`
Documentos de imigração `JM_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT`	NOME DA COLUNA	`JM_CM_ALNUM`
Registro civil `JM_L1_VITAL_RECORD`	NOME DA COLUNA	`JM_CM_ALNUM`
Prenomes ESSENCIAL `JM_L1_GIVEN_NAME`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`JM_GIVEN_NAMES`
Sobrenomes ESSENCIAL `JM_L1_SURNAME`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`JM_SURNAMES`
Nome completo ESSENCIAL `JM_L1_FULL_NAME`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`JM_FULL_NAME`
E-mail ESSENCIAL `JM_L1_EMAIL`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`JM_EMAIL`
Telefone ESSENCIAL `JM_L1_PHONE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_PHONE`
Endereço ESSENCIAL `JM_L1_ADDRESS`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`JM_ADDRESS`
Complemento do endereço ESSENCIAL `JM_L1_ADDRESS_DETAIL`	NOME DA COLUNA	`JM_CM_ALNUM`
Conta bancária `JM_L1_BANK_ACCOUNT`	NOME DA COLUNA	`JM_CM_ALNUM`
Cartão de pagamento `JM_L1_PAYMENT_CARD`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_CARD`
Endereço IP `JM_L1_IP_ADDRESS`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_IP`
Identificador de dispositivo `JM_L1_DEVICE_ID`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_CM_HEX`
Placa `JM_L1_LICENCE_PLATE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_PLATE`

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Chassi e número do motor `JM_L1_VIN`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_CM_ALNUM`
Título de terra e número de avaliação `JM_L1_LAND_TITLE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_LAND_TITLE`
Número de cliente, contrato ou conta `JM_L1_CONTRACT_NUMBER`	NOME DA COLUNA	`JM_CM_ALNUM`
Usuário e redes sociais `JM_L1_USERNAME`	NOME DA COLUNA	`JM_CM_ALNUM`
Credencial `JM_L1_CREDENTIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_REDACT`
Geolocalização `JM_L1_GEOLOCATION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_COORDINATE`
Texto livre `JM_L1_FREE_TEXT`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`JM_FREE_TEXT`
QUASE-IDENTIFICADORES		
Data de nascimento ESSENCIAL `JM_L2_BIRTH_DATE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`JM_BIRTH_DATE`
Ano de nascimento `JM_L2_BIRTH_YEAR`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`JM_YEAR`
Idade `JM_L2_AGE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`JM_AGE`
Datas de eventos da vida `JM_L2_EVENT_DATE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`JM_EVENT_DATE`
Sexo `JM_L2_SEX`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`JM_SEX`
Cidade `JM_L2_TOWN`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_TOWN`
Bairro ou conjunto habitacional `JM_L2_NEIGHBOURHOOD`	NOME DA COLUNA	`JM_NEIGHBOURHOOD`
Nacionalidade `JM_L2_NATIONALITY`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_NATIONALITY`
Estado civil e tipo de união `JM_L2_MARITAL_STATUS`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_MARITAL_STATUS`
Ocupação `JM_L2_OCCUPATION`	NOME DA COLUNA	`JM_OCCUPATION`
Empregador `JM_L2_EMPLOYER`	NOME DA COLUNA	`JM_EMPLOYER`
Escolaridade `JM_L2_EDUCATION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_EDUCATION`
Escola `JM_L2_SCHOOL`	NOME DA COLUNA	`JM_SCHOOL`
Filhos e dependentes `JM_L2_DEPENDANTS`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`JM_CAPPED_COUNT`
DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS		

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Dados genéticos `JM_L3_GENETIC`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_REDACT`
Dados biométricos `JM_L3_BIOMETRIC`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`JM_REDACT`
Altura `JM_L3_HEIGHT`	NOME DA COLUNA	`JM_HEIGHT`
Cor dos olhos `JM_L3_EYE_COLOUR`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_EYE_COLOUR`
Filiação `JM_L3_FILIATION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_FILIATION`
Origem racial ou étnica `JM_L3_ETHNICITY`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_ETHNICITY`
Crenças religiosas `JM_L3_RELIGION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_RELIGION`
Crenças filosóficas e semelhantes `JM_L3_BELIEF`	NOME DA COLUNA	`JM_SUPPRESSED_CATEGORY`
Opiniões políticas `JM_L3_POLITICAL_OPINION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_POLITICAL_OPINION`
Preferência ou filiação partidária `JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_POLITICAL_PARTY`
Filiação sindical `JM_L3_TRADE_UNION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_SUPPRESSED_CATEGORY`
Orientação sexual `JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_SEXUAL_ORIENTATION`
Vida sexual `JM_L3_SEXUAL_LIFE`	NOME DA COLUNA	`JM_SUPPRESSED_CATEGORY`
Identidade de gênero `JM_L3_GENDER_IDENTITY`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_GENDER_IDENTITY`
SAÚDE OU CONDIÇÃO FÍSICA OU MENTAL		
Identificadores de saúde `JM_HEALTH_ID`	NOME DA COLUNA	`JM_CM_ALNUM`
Diagnóstico `JM_HEALTH_DIAGNOSIS`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_DIAGNOSIS`
Medicamentos `JM_HEALTH_MEDICATION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_MEDICATION`
Notas clínicas `JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`JM_FREE_TEXT`
Resultados de exames `JM_HEALTH_TEST_RESULT`	NOME DA COLUNA	`JM_CM_ALNUM`
Grupo sanguíneo `JM_HEALTH_BLOOD_GROUP`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`dlpx-core:BloodTypeSL`
Deficiência `JM_HEALTH_DISABILITY`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`JM_DISABILITY`
Saúde reprodutiva `JM_HEALTH_REPRODUCTIVE`	NOME DA COLUNA	`JM_SUPPRESSED_CATEGORY`

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Saúde mental `JM_HEALTH_MENTAL`	NOME DA COLUNA	`JM_SUPPRESSED_CATEGORY`
DADOS FINANCEIROS		
Referência de crédito `JM_FIN_CREDIT_REFERENCE`	NOME DA COLUNA	`JM_CREDIT`
Valor de dívida `JM_FIN_DEBT`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Renda `JM_FIN_INCOME`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimônio `JM_FIN_ASSETS`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Valor de pensão `JM_FIN_PENSION`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Benefício do NIS `JM_FIN_NIS_BENEFIT`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`JM_NIS_BENEFIT`
Programa social `JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`JM_SOCIAL_PROGRAMME`
Pobreza e condição socioeconômica `JM_FIN_POVERTY`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`JM_POVERTY`
Posse da moradia `JM_FIN_HOUSING`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`JM_HOUSING`
INFRAÇÕES E PROCESSOS		
Infrações e processos `JM_PENAL_CRIMINAL_RECORD`	NOME DA COLUNA	`JM_CRIMINAL_RECORD`
Número do processo `JM_PENAL_CASE_NUMBER`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`JM_CM_ALNUM`

PARTE 7

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. Na Jamaica um número faz quase todo o trabalho: o Taxpayer Registration Number, que bancos, empregadores, o NIS e o NHT pedem, que a carteira de motorista traz e que o National Identification and Registration Act torna o número de identificação nacional do NIDS. Ele é mascarado do mesmo jeito em todo lugar, mantendo os nove dígitos, para que um TRN continue ligando as suas tabelas depois do mascaramento.

7.1 Taxpayer Registration Number (TRN)

JM_L1_TRN

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de nove dígitos da Tax Administration Jamaica, escrito em geral `123–456–789`. Todo adulto que trabalha, tem conta em banco, dirige ou paga imposto tem um; a carteira de motorista é emitida com ele, e o National Identification and Registration Act, 2021 o torna o National Identification Number (NIN) do sistema nacional de identificação. Empresas também têm TRN. Não há dígito verificador publicado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L1_TRN — Path

90% `trn` `trn_?(no|num|number|nbr)` `taxpayer_?(registration_?)?(no|num|number|id)` `tax_?(payer_?)?reg(istration)?_?(no|num|number)` `tax_?(id|identification)(_?(no|num|number))?` `nin` `nin_?(no|number)` `nids(_?(no|num|number|id))?` `national_?(id|identification)(_?(no|num|number|card))?`

FORMATO DO VALOR JM_L1_TRN — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{3}[\s\-]\d{3}[\s\-]\d{3})`	70%	
`0*(?:\d{9})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada dígito é mapeado para outro dígito, mantendo o tamanho e os separadores. O mapeamento é um para um: um TRN usado como chave não colide, e o mesmo número é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas — também quando aparece como número de carteira de motorista.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123–456–789	→	**110–858–568**
000123456	→	**000904292**

7.2 Número do NIS

JM_L1_NIS_NUMBER

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número do National Insurance Scheme, a previdência social do Ministry of Labour and Social Security, em registros de contribuição, pedidos de benefício e folhas de pagamento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L1_NIS_NUMBER — Path

90% `nis` `nis_?(no|num|number|nbr|id|card)` `national_?insurance(_?(no|num|number|scheme_?(no|number)))?` `ni_?(no|num|number)` `insured_?(person_?)?(no|num|number)` `social_?security(_?(no|num|number))?` `ssn`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho, letras e separadores.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A123456	→	**E854099**

7.3 Passaporte

JM_L1_PASSPORT

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte, jamaicano ou estrangeiro — os jamaicanos são emitidos pela Passport, Immigration and Citizenship Agency (PICA).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L1_PASSPORT — Path

85% `passport[a-z_]*` `pass_?port_?(no|num|number)` `pp_?(no|num|number)` `travel_?document(_?(no|num|number))?`

FORMATO DO VALOR JM_L1_PASSPORT — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{1,2}\d{6,8}`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere: letras continuam letras e dígitos continuam dígitos.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A0123456	→	**I3805459**

7.4 Título de eleitor

JM_L1_VOTER_ID

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número do cartão de identificação de eleitor do Electoral Office of Jamaica, amplamente aceito como documento, e os dados de inscrição do eleitor.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA JM_L1_VOTER_ID — Path
>
> 85% `voter_?(id|card|reg|registration)(_?(no|num|number|card))?` `voters_?(id|card|reg|registration)(_?(no|num|number))?` `elector(al)?_?(id|no|num|number|card|reg|registration)(_?(no|num|number))?` `eoj_?(no|id|reg|number)` `polling_?(division|station)_?(no|number)?`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123456	→	**904292**

7.5 Carteira de motorista

JM_L1_DRIVERS_LICENCE

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número da carteira de motorista, que na Jamaica é o TRN do titular.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA JM_L1_DRIVERS_LICENCE — Path
>
> 85% `drivers?_?licen[cs]e(_?(no|num|number))?` `driving_?licen[cs]e(_?(no|num|number))?` `dl_?(no|num|number)` `licen[cs]e_?(no|num|number)` *(exceto quando seguido de lista E1)* `permit_?(no|number)_?driver`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere com o mesmo mapeamento do TRN: o número da carteira e o TRN da mesma pessoa continuam iguais depois do mascaramento.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123–456–789	→	**110–858–568**

7.6 Documentos de imigração

`JM_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT`

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Autorizações de trabalho, residência permanente, vistos, certificados de cidadania e naturalização, certificados de habilidades do CSME, números de processo da PICA.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `JM_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT — Path`

85% `permanent_?residen(ce|cy|t)(_?(permit|card|no|num|number|id))?` `work_?permit(_?(no|num|number))?` `immigration_?(permit|document|card|file|status_?no|no|num|number)` `visa_?(no|num|number)` `residen(ce|cy)_?permit(_?(no|number))?` `pica_?(no|number|file|ref)` `citizenship_?certificate(_?(no|number))?` `naturali[sz]ation_?(certificate|cert|no|number)` `csme_?(certificate|skills_?certificate)(_?(no|number))?` `skills_?certificate(_?(no|number))?` `refugee_?(id|card|no|number)` `asylum_?(id|no|number)` `alien_?(no|number|registration)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`WP 12345`	→	**`PG 25117`**

7.7 Registro civil

`JM_L1_VITAL_RECORD`

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de certidão e de assento de nascimento, óbito e casamento do Registrar General's Department.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `JM_L1_VITAL_RECORD — Path`

85% `birth_?cert(ificate)?(_?(no|num|number|entry|pin))?` `death_?cert(ificate)?(_?(no|num|number))?` `marriage_?cert(ificate)?(_?(no|num|number))?` `registry_?entry(_?(no|number))?` `rgd_?(no|number|entry|pin|ref)` `vital_?(record|statistics)_?(no|num|number)` `registration_?(no|number)_?(birth|death|marriage)`

55% `entry_?(no|number)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato (`1234/1985` continua `dddd/dddd`).

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1234/1985	→	**1092/4201**

7.8 Prenomes

JM_L1_GIVEN_NAME

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Primeiro nome e nomes do meio (`FIRST_NAME` , `MIDDLE_NAME`), inclusive dois prenomes numa coluna, como `Shelly-Ann Novelette` .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L1_GIVEN_NAME — Path

85%	`first_?names?` `given_?names?` `fore_?names?` `christian_?name` `fname` `name_?first` `middle_?names?` `mname` `name_?middle`
50%	`name` *(exceto quando seguido de lista E2)*

VALORES CONHECIDOS JM_L1_GIVEN_NAME — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`jm-detect-given-names.txt`	1.004	70%	George, Joseph, David, James, John, Michael

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada palavra é trocada por um nome de uma lista de mil nomes usados na Jamaica, mantendo a quantidade de palavras e a caixa. Mais de três palavras são mascaradas caractere a caractere.

`JM_GIVEN_NAMES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CM_ALNUM` .

> `JM_GIVEN_NAME` NAME
>
> Troca o nome por um dos 1.004 nomes de `jm-given-names.txt` .
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Delroy	→	**Virginia**
Shelly-Ann Novelette	→	**Shauna Melbourne**

7.9 Sobrenomes

JM_L1_SURNAME

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sobrenomes, de solteira e de casada, inclusive sobrenomes compostos unidos por hífen (`Fraser-Pryce`).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `JM_L1_SURNAME – Path`

85% `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname` `name_?last` `maiden_?name` `mothers?_?maiden_?name` `maiden` `married_?name` `former_?(sur)?name`

VALORES CONHECIDOS `JM_L1_SURNAME – List`

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`jm-detect-surnames.txt`	996	70%	Brown, Williams, Smith, Campbell, Johnson, Thompson

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada parte vira um sobrenome de uma lista de mil sobrenomes jamaicanos; o hífen fica.

`JM_SURNAMES` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CM_ALNUM`.

> `JM_SURNAME` **NAME**
>
> Troca o nome por um dos 996 nomes de `jm-surnames.txt`.
>
> `JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Beckford`	→	**`Case`**
`Fraser-Pryce`	→	**`Kong-Hosang`**

7.10 Nome completo

`JM_L1_FULL_NAME`

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Prenomes e sobrenome numa coluna, na ordem inglesa — prenome, nomes do meio, sobrenome — ou escritos como `SOBRENOME, PRENOMES`. Também o nome do titular de uma conta, de um beneficiário, responsável, parente próximo ou indicado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `JM_L1_FULL_NAME — Path`

90% `full_?name` `fullname` `complete_?name` `person_?name` `name_?of_?(customer|cust|client|patient|employee|emp|staff|worker|member|student|pupil|insured|beneficiary|holder|account_?holder|policy_?holder|mother|father|parent|guardian|spouse|partner|next_?of_?kin|doctor|physician|nurse|contact|emergency_?contact|guarantor|debtor|borrower|applicant|signatory|witness|representative|owner|tenant|landlord|victim|complainant|accused|defendant|donor|heir|person|driver|agent|citizen|elector|voter|taxpayer|child|dependant|dependent|relative|officer|teacher|contributor|pensioner|claimant)` `(customer|cust|client|patient|employee|emp|staff|worker|member|student|pupil|insured|beneficiary|holder|account_?holder|policy_?holder|mother|father|parent|guardian|spouse|partner|next_?of_?kin|doctor|physician|nurse|contact|emergency_?contact|guarantor|debtor|borrower|applicant|signatory|witness|representative|owner|tenant|landlord|victim|complainant|accused|defendant|donor|heir|person|driver|agent|citizen|elector|voter|taxpayer|child|dependant|dependent|relative|officer|teacher|contributor|pensioner|claimant)_?name`

60% `beneficiary` `guardian` `next_?of_?kin` `spouse` `emergency_?contact` `guarantor` `account_?holder` `policy_?holder` `legal_?representative` `attorney` `patient` `victim` `complainant` `accused` `defendant` `insured_?person` `nominee` `executor` `justice_?of_?the_?peace`

50% `name` *(exceto quando seguido de lista E2)*

VALORES CONHECIDOS `JM_L1_FULL_NAME — List`

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`jm-detect-given-names.txt`	1.004	65%	George, Joseph, David, James, John, Michael
`jm-detect-surnames.txt`	996	65%	Brown, Williams, Smith, Campbell, Johnson, Thompson

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Prenomes viram prenomes e o sobrenome vira sobrenome, pela posição: a última palavra é o sobrenome, com hífen ou não. Uma inicial do meio continua inicial (`Delroy A. Beckford`), e uma vírgula separa o sobrenome dos prenomes.

`JM_FULL_NAME` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CM_ALNUM` .

> `JM_SURNAMES` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CM_ALNUM` .
>
> > `JM_SURNAME` **NAME**
> >
> > Troca o nome por um dos 996 nomes de `jm-surnames.txt` .
> >
> > `JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `JM_GIVEN_NAMES` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CM_ALNUM` .
>
> > `JM_GIVEN_NAME` **NAME**
> >
> > Troca o nome por um dos 1.004 nomes de `jm-given-names.txt` .

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Delroy A. Beckford	→	**Virginia A. Case**
Marcia Ann Campbell	→	**Althea Alecia Bacchas**
BECKFORD, DELROY	→	**CASE, VIRGINIA**

7.11 E-mail

JM_L1_EMAIL

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA JM_L1_EMAIL — Path
>
> 85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `email_?address`

> TIPO DE DADO JM_L1_EMAIL — Type
>
> Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

> FORMATO DO VALOR JM_L1_EMAIL — Regex
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O nome e o domínio são mapeados caractere a caractere e o domínio de topo vira `.test`, reservado para testes: um endereço mascarado nunca recebe e-mail.

`JM_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CM_ALNUM`.

> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
delroy.beckford@gmail.com	→	**yaskop.yoqwmosh@pgoeb.test**

7.12 Telefone

JM_L1_PHONE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números do plano norte-americano com os códigos de área jamaicanos 876 e 658 — `876-555-0123`, `(876) 555-0123`, `+1 876 555 0123` — e números locais de sete dígitos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L1_PHONE — Path

85% `tel` `telephone[a-z0-9_]*` `tel_?(no|num|number|home|work|mobile|cell)` `phone[a-z0-9_]*` `ph_?(no|num|number)` `mobile[a-z0-9_]*` `cell` `cell_?(phone|no|number)` `cellphone` `cellular` `contact_?(no|num|number)` `fax` `whatsapp`

FORMATO DO VALOR JM_L1_PHONE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(\+?1[\s\-.]?)?\(?(876|658)\)?[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d{4})`	100%	
`0*(?:[2-9]\d{2}[\s\-.]\d{4})`	50%	
`0*(?:\+?\d[\d\s()\-.]{6,15})`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O `+1` , o código de área e os separadores ficam; os sete dígitos são mascarados. Um número sem a forma de um número jamaicano é mascarado inteiro.

`JM_PHONE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CM_ALNUM` .

> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`+1 876-555-0123`	→	**`+1 876-962-0957`**
`(876) 555-0123`	→	**`(876) 962-0957`**
`555-0123`	→	**`962-0957`**

7.13 Endereço

JM_L1_ADDRESS

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

A linha de endereço como se escreve na Jamaica, onde não se usa código postal: número e rua, com a zona postal em Kingston e St. Andrew (`12 Hope Road, Kingston 6`); um lote num conjunto habitacional; ou, no interior, o distrito e a agência de correio (`Content District, Linstead P.O., St. Catherine`).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L1_ADDRESS — Path

80% `address[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` *; exceto quando seguido de lista E3)* `addr(ess)?_?(line|1|2)?[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` *)* `street(_?(address|name))?` `residential_?address` `home_?address` `mailing_?address` `postal_?address` `physical_?address` `residence` `place_?of_?residence` `domicile` `post_?office` `p_?o_?box`

TIPO DE DADO JM_L1_ADDRESS — Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR JM_L1_ADDRESS — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?i)#?\s*\d+[A-Z]?\s+.*\b(street|st\.?|avenue|ave\.?|road|rd\.?|drive|dr\.?|lane|boulevard|blvd\.?|crescent|close|terrace|way|highway|hwy)\b.*`	80%	
`(?i).*\bkingston\s+\d{1,2}\b.*`	80%	
`(?i).+\bdistrict\b.*\bp\.?\s?o\.?(\W.*)?`	90%	
`(?i).*\blot\s*(no\.?\s*|#\s*)?\d+\s*,.+`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

É trocada por um de 3.000 endereços jamaicanos fictícios — ruas reais de Kingston e das cidades, lotes em conjuntos habitacionais reais, distritos rurais com as suas agências de correio.

`JM_ADDRESS` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `jm-addresses.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`12 Hope Road, Kingston 6`	→	**`Lot 108, Ironshore, Montego Bay`**

7.14 Complemento do endereço

JM_L1_ADDRESS_DETAIL

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Número da casa, do lote, do apartamento, da unidade, do andar ou do prédio em colunas separadas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L1_ADDRESS_DETAIL — Path

70% `house_?(no|num|number)` `apt(_?(no|number))?` `apartment(_?(no|number))?` `unit_?(no|num|number)` `flat_?(no|number)` `lot_?(no|num|number)` `floor_?(no|number)?` `suite(_?no)?` `building_?(no|number)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato.

`JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Apt. 4B`	→	**`Adv. 9W`**

7.15 Conta bancária

JM_L1_BANK_ACCOUNT

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Números de conta em bancos, building societies e cooperativas de crédito, poupança e corrente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L1_BANK_ACCOUNT — Path

85% `account_?(no|num|number|nbr)` `acct_?(no|num|number|nbr)?` `acc_?(no|num|number)` `bank_?(account|acct)(_?(no|num|number))?` `savings_?(account|acct)(_?(no|number))?` `chequing_?(account|acct)(_?(no|number))?` `checking_?(account|acct)(_?(no|number))?` `share_?account(_?no)?` `iban`

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo tamanho e separadores.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
351–001–234	→	**816–280–792**

7.16 Cartão de pagamento

JM_L1_PAYMENT_CARD

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Números de cartões de crédito, débito e pré-pagos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L1_PAYMENT_CARD — Path

85% `card_?(no|num|number)` `credit_?card(_?(no|num|number))?` `debit_?card(_?(no|num|number))?` `keycard(_?(no|number))?` `cc_?(no|num|number)` `pan` `card_?pan` `masked_?pan`

FORMATO DO VALOR JM_L1_PAYMENT_CARD — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:3[47]\d{13}|[1–9]\d{12,13}|[1–9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\-]`

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Credit Card, que vem com o Masking Engine: outro número que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular. Só valores com forma de cartão chegam a ele; os outros passam sem mudança em vez de derrubar a linha.

`JM_CARD` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca o número do cartão por outro que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
4916 3131 2345 6780	→	**4916 3196 4606 3896**

7.17 Endereço IP

JM_L1_IP_ADDRESS

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 em logs de acesso, sessões e transações.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L1_IP_ADDRESS — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origin|source|destination|client|user|remote|public|private|login)` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip` `source_?ip`

FORMATO DO VALOR JM_L1_IP_ADDRESS — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado em 1–254, então o endereço continua válido; um endereço IPv6 é mapeado dígito a dígito em hexadecimal.

`JM_IP` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CM_HEX`.

> `JM_OCTET` NUMERIC MAPPING
>
> Troca o número por outro entre 1 e 254.
>
> `JM_CM_HEX` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`72.27.211.10`	→	**`99.92.143.16`**

7.18 Identificador de dispositivo

JM_L1_DEVICE_ID

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, endereços MAC, identificadores de publicidade e cookies de sessão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L1_DEVICE_ID — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `device_?(id|uuid|serial)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `cookie(_?id)?` `session_?id` `serial_?(no|number)_?(device|phone|handset)` `handset_?serial`

FORMATO DO VALOR `JM_L1_DEVICE_ID — Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere em hexadecimal: um MAC continua MAC, um IMEI continua com quinze dígitos.

`JM_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`3c:22:fb:9a:10:e4`	→	**`5e:83:bb:3c:31:f9`**

7.19 Placa

`JM_L1_LICENCE_PLATE`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Placas de veículos: as particulares têm quatro dígitos e duas letras (`1234 AB`); as de transporte público de passageiros, comerciais e de aluguel põem duas letras na frente (`PP 1234` , `CA 1234` , `RR 1234`); as do governo têm só dígitos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `JM_L1_LICENCE_PLATE — Path`

85% `licen[cs]e_?plates?(_?(no|num|number))?` `plates?(_?(no|num|number))?` `vehicle_?(reg|registration|plate|licen[cs]e)(_?(no|num|number))?` `registration_?plate` `number_?plate` `reg_?plate` `tag_?(no|number)`

FORMATO DO VALOR `JM_L1_LICENCE_PLATE — Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{4}[\s\-]?[A-Z]{2})`	80%	
`(P[A-HJ-NP]|C[A-HJ-N]|RR|DA|MA|MB)[\s\-]?\d{4}`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

As letras, que dizem a categoria, ficam; os dígitos são mascarados.

`JM_PLATE` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CM_ALNUM` .

> `JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`1234 AB`	→	**`9707 AB`**
`PP 1234`	→	**`PP 9707`**

7.20 Chassi e número do motor

JM_L1_VIN

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de identificação do veículo, de chassi e de motor.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L1_VIN — Path

80% `vin` `vin_?(no|number)` `vehicle_?identification_?(no|number)` `chassis(_?(no|number))?` `engine_?(no|number|serial)` `motor_?(no|number)` `serial_?(no|number)_?vehicle`

FORMATO DO VALOR JM_L1_VIN — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato de 17 caracteres.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1HGCM82633A004352	→	**1JTRL73362E132318**

7.21 Título de terra e número de avaliação

JM_L1_LAND_TITLE

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O volume e a folha de um título registrado (`Volume 1234 Folio 567`), o número de avaliação da National Land Agency, unidades em condomínio, escrituras e arrendamentos. Cada um leva a um proprietário no Register Book of Titles.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L1_LAND_TITLE — Path

85% `vol(ume)?_?(and_?)?fol(io)?` `title_?(deed_?)?(no|number|vol|volume|ref)` `certificate_?of_?title` `land_?(title|registry|register|certificate|parcel)(_?(no|num|number))?` `valuation_?(no|num|number|roll)` `nla_?(no|number|valuation)` `parcel(_?(no|num|number|id))?` `deed_?(no|number)` `lease_?(no|number)` `strata_?(plan|lot)(_?(no|number))?` `folio(_?(no|number))?`

FORMATO DO VALOR JM_L1_LAND_TITLE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?i).*vol(ume)?\.?\s*\d+.*fol(io)?\.?\s*\d+.*`	90%	

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

As palavras e os separadores ficam e os números são mascarados dígito a dígito: `Volume 1234 Folio 567` continua um volume e uma folha.

`JM_LAND_TITLE` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CM_ALNUM`.

> `JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Volume 1234 Folio 567`	→	**`Volume 9707 Folio 253`**

7.22 Número de cliente, contrato ou conta

`JM_L1_CONTRACT_NUMBER`

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Números de cliente, associado, funcionário, apólice, empréstimo, sinistro e medidor, contas da JPS e da NWC, números de contribuinte do NHT, matrículas de estudante.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `JM_L1_CONTRACT_NUMBER – Path`
>
> **70%** `contract_?(no|num|number)` `policy_?(no|num|number)` `loan_?(no|num|number|id)` `mortgage_?(no|number)` `member(ship)?_?(no|num|number|id)` `customer_?(no|num|number|id)` `client_?(no|num|number|id)` `cust_?(no|num|id)` `employee_?(no|num|number|id)` `emp_?(no|num|id)` `staff_?(no|num|number|id)` `payroll_?(no|number)` `claim_?(no|num|number)` `meter_?(no|number)` `jps_?account(_?no)?` `nwc_?account(_?no)?` `nht_?(no|number|contributor_?(no|number)?)` `student_?(no|num|number|id)` `pupil_?(no|number|id)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato, para que as referências entre tabelas continuem batendo.

`JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`POL-123456`	→	**`MIF-194239`**

7.23 Usuário e redes sociais

`JM_L1_USERNAME`

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Logins, apelidos e perfis em redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `JM_L1_USERNAME – Path`
>
> **70%** `user_?name` `username` `login(_?(name|id))?` `user_?id_?login` `nick_?name` `nickname` `alias` `screen_?name` `handle` `facebook` `instagram` `twitter` `tiktok` `linkedin` `social_?media(_?(handle|account|profile))?` `telegram`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`@delroy_b`	→	**`@dextuv_j`**

7.24 Credencial

JM_L1_CREDENTIAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas, PINs, hashes de senha, respostas de segurança, tokens e chaves de API. Um hash é encontrado também pelo esquema — bcrypt, crypt, Argon2, PBKDF2, LDAP — com qualquer nome de coluna.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA JM_L1_CREDENTIAL — Path
>
> 90% `password` `passwd` `pwd` `pass_?word` `pass` `pin(_?(code|no|number))?` `passcode` `hash_?password` `password_?hash` `secret` `secret_?(answer|question)` `security_?(answer|question)` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `otp`

> FORMATO DO VALOR JM_L1_CREDENTIAL — Regex
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira `X`. Uma credencial não tem por que parecer real num ambiente de teste.

`JM_REDACT` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Secret#2024`	→	**`XXXXXXXXXX`**

7.25 Geolocalização

JM_L1_GEOLOCATION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas. A Jamaica fica entre 17,7° e 18,5° norte e 76,2° e 78,4° oeste.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — JM_L1_GEOLOCATION — Path

85% `lat` `latitude` `lon` `lng` `longitude` `coordinates?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|location|position)` `geolocation` `gps(_?(location|position|coordinates))?`

50% `long`

FORMATO DO VALOR — JM_L1_GEOLOCATION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:1[78]\.\d{3,}\s*,\s*-7[678]\.\d{3,})`	90%	
`0*(?:1[78]\.\d{3,})`	50%	
`-7[678]\.\d{3,}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal ficam — cerca de 11 km — e o resto é mascarado: o lugar é generalizado, não movido.

`JM_COORDINATE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`18.012345,-76.798765`	→	**`18.031564,-76.799199`**

7.26 Texto livre

JM_L1_FREE_TEXT

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, comentários, reclamações, notas de caso e depoimentos em que dados pessoais aparecem sem estrutura.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — JM_L1_FREE_TEXT — Path

60% `remarks?` `comments?` `notes?` `observations?` `narrative` `free_?text` `memo` `messages?` *(exceto quando seguido de lista E4)* `complaint(_?(text|details|description))?` `description_?(of_?)?(case|complaint|incident|request|issue|problem|events)` `incident_?(details|description|narrative)` `case_?(notes?|summary|details)` `statement` `details` `summary`

TIPO DE DADO `JM_L1_FREE_TEXT – Type`

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR `JM_L1_FREE_TEXT – Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{3}-?\d{3}-?\d{3})`	60%	em qualquer parte do valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	em qualquer parte do valor
`0*(?:(876|658)[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d{4})`	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: TRNs, e-mails, telefones, números de cartão, placas e IPs viram `[DATA]`, e os nomes e sobrenomes das listas viram `[NAME]`.

`JM_FREE_TEXT` **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATA]`, e os 3.790 termos de `jm-text-names.txt` por `[NAME]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Customer Beckford, TRN 123-456-789, email d.beckford@gmail.com, tel 876-555-0123.`	→	**`Customer [NAME], TRN [DATA], email [DATA], tel [DATA].`**

PARTE 8

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam combinados. A Jamaica tinha cerca de 2,8 milhões de habitantes no censo de 2022, em catorze paróquias; 116 das 140 cidades da lista do censo tinham menos de 10.000 habitantes. Uma data de nascimento, um sexo e uma dessas cidades apontam para um punhado de pessoas. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de trocados, e os dados mantêm o valor analítico.

8.1 Data de nascimento

JM_L2_BIRTH_DATE

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, em colunas de data, timestamp ou texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L2_BIRTH_DATE — Path

90% `dob` `d_?o_?b` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthdate` `birthday` `born_?(on|date)` `bdate`

TIPO DE DADO JM_L2_BIRTH_DATE — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada até 60 dias para trás ou para a frente: quebra o vínculo com a pessoa e mantém idades e coortes quase intactas.

`JM_BIRTH_DATE` DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

8.2 Ano de nascimento

JM_L2_BIRTH_YEAR

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento sozinho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L2_BIRTH_YEAR — Path

90% `birth_?year` `year_?of_?birth` `yob` `yr_?of_?birth`

TIPO DE DADO JM_L2_BIRTH_YEAR — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mapeado.

`JM_YEAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985	→	**1980**

8.3 Idade

JM_L2_AGE

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Idades em anos, inteiras ou com decimais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `JM_L2_AGE – Path`

85%

```
age(_?(years|yrs|in_?years|at_?(admission|death|entry|diagnosis|registration)|group|range|band|bracket|last_?birthday))?years_?old
```

TIPO DE DADO `JM_L2_AGE – Type`

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

O dígito das dezenas fica e o das unidades é mapeado (37 vira 3x). A partir de 100, 90: idades extremas identificam sozinhas.

`JM_AGE` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

8.4 Datas de eventos da vida

JM_L2_EVENT_DATE

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **DATE SHIFT**

O QUE É

Datas de óbito, casamento, divórcio, contratação, desligamento, internação, alta, diagnóstico, prisão, condenação e naturalização.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L2_EVENT_DATE – Path

80% `date_?of_?(death|marriage|divorce|hire|hiring|employment|engagement|termination|dismissal|resignation|retirement|admission|discharge|diagnosis|visit|consultation|delivery|arrest|conviction|sentence|sentencing|naturali[sz]ation|injury|surgery)` `(death|marriage|divorce|hire|hiring|employment|employment_?start|start_?of_?employment|termination|separation|resignation|retirement|admission|discharge|diagnosis|visit|delivery|arrest|conviction|sentencing|naturali[sz]ation|pension_?start|injury|vaccination|surgery|immigration)_?date` `dod`

TIPO DE DADO JM_L2_EVENT_DATE – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas até 30 dias: elas se combinam com a data de nascimento, e um deslocamento menor mantém os intervalos plausíveis.

`JM_EVENT_DATE` DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

8.5 Sexo

JM_L2_SEX

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sexo registrado em qualquer notação: `F` / `M`, `Female` / `Male`, `Woman` / `Man`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L2_SEX – Path

85% `sex(_?(code|at_?birth|registered))?` `gender(_?code)?` *(exceto quando seguido de* ***`identity`****,* ***`expression`****)*

VALORES CONHECIDOS JM_L2_SEX – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`jm-detect-sex.txt`	5	80%	female, male, woman, man, fem
`jm-detect-sex-letter.txt`	2	60%	f, m

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro do próprio vocabulário: `F` / `M` continua `F` / `M`.

`JM_SEX` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`JM_SEX_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-sex-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

`JM_SEX_WOMAN_MAN` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-sex-woman-man.txt`, escolhido por um hash com chave.

`JM_SEX_F_M` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-sex-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	**M**
Male	→	**Female**

8.6 Cidade

`JM_L2_TOWN`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **DATA CLEANSING**

O QUE É

A cidade ou comunidade onde a pessoa mora ou nasceu. A lista do censo tem 140 cidades; 116 delas tinham menos de 10.000 habitantes.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `JM_L2_TOWN – Path`

85%	`town` `village` `community` *(exceto quando seguido de* `service`, `group`, `organi[sz]ation`, `work`, `council`*)* `locality` `settlement` `home_?town` `hometown` `place_?of_?birth` `birth_?place` `birthplace` `residence_?(town|village|community|district)` `town_?of_?residence` `post_?office_?(name|town)` `postal_?town`
50%	`city` `municipality`

FORMATO DO VALOR `JM_L2_TOWN – Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 153 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Portmore, Montego Bay, Mobay, Mo Bay, Spanish Town, May Pen, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma cidade com menos de 10.000 habitantes vira a capital da sua paróquia; as cidades maiores e as capitais ficam. Veja *Onde as pessoas moram*.

`JM_TOWN` **DATA CLEANSING**

Troca cada valor encontrado em `jm-town-generalized.txt` (315 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Port Royal	→	**Kingston**
Ocho Rios	→	**Saint Ann's Bay**
Montego Bay	→	**Montego Bay**

8.7 Bairro ou conjunto habitacional

JM_L2_NEIGHBOURHOOD

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O bairro de Kingston e St. Andrew (Barbican, Havendale, Duhaney Park…), o conjunto habitacional ou o nome do distrito dentro de uma cidade.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA JM_L2_NEIGHBOURHOOD — Path
>
> 85% `neighbou?rhood` `subdivision` `housing_?(area|scheme|estate|development)` `residential_?area` `area_?of_?residence` `scheme_?name` `community_?name` `district_?name`

COMO É MASCARADO

Trocado por um de 77 bairros de Kingston e St. Andrew: ainda um lugar real, mas não mais o da pessoa.

`JM_NEIGHBOURHOOD` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 77 valores de `jm-neighbourhoods.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Barbican	→	**Vineyard Town**

8.8 Nacionalidade

JM_L2_NATIONALITY

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

Nacionalidade, cidadania e país de nascimento.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA JM_L2_NATIONALITY — Path
>
> 80% `nationality` `citizenship` `country_?of_?(birth|origin|citizenship|nationality)` `birth_?country`

> FORMATO DO VALOR JM_L2_NATIONALITY — Values
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 36 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Jamaican, American, British, Canadian, Chinese, Indian, …	70%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma nacionalidade de uma lista das mais encontradas na Jamaica.

`JM_NATIONALITY` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `jm-nationalities.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Guyanese	→	**Indian**

8.9 Estado civil e tipo de união

JM_L2_MARITAL_STATUS

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SECURE LOOKUP

O QUE É

Estado civil e o tipo de união que o censo pergunta — casamento, união estável e união de visita são todos comuns.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L2_MARITAL_STATUS — Path

85% `marital_?status` `civil_?status` `union_?status` `union_?type` `marriage_?status` `relationship_?status` `conjugal_?status`

FORMATO DO VALOR JM_L2_MARITAL_STATUS — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 17 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Never married, Married, Common-law union, Visiting union, Divorced, Widowed, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro estado da lista do censo.

`JM_MARITAL_STATUS` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `jm-marital-status.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Visiting union`	→	**Widowed**

8.10 Ocupação

JM_L2_OCCUPATION

NOME DA COLUNA | SECURE LOOKUP

O QUE É

Ocupação, profissão, cargo e função. Um cargo raro num empregador pequeno identifica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L2_OCCUPATION — Path

80% `occupation` `profession` `job_?title` `designation` `post_?title` `position_?title`

50% `job` `position` `post` `trade` *(exceto quando seguido de `name`, `mark`, `licen[cs]e`)*

COMO É MASCARADO

Trocada por uma ocupação comum.

`JM_OCCUPATION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 41 valores de `jm-occupations.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Regional Operations Manager, Western Division`	→	**Retired**

8.11 Empregador

JM_L2_EMPLOYER

NOME DA COLUNA | SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome do empregador e o local de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L2_EMPLOYER — Path

80% `employer(_?name)?` `name_?of_?employer` `employer_?business_?name` `company_?of_?employment` `workplace` `work_?place` `place_?of_?(work|employment)` `employed_?(at|by|with)` `current_?employer`

COMO É MASCARADO

Trocado por uma de uma lista de empresas fictícias.

`JM_EMPLOYER` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de `jm-employers.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Jamaica Public Service Company Limited	→	**North Coast Hotels Ltd.**

8.12 Escolaridade

JM_L2_EDUCATION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SECURE LOOKUP

O QUE É

O nível mais alto concluído no sistema jamaicano — primário, secundário até a grade 11 e os exames do CSEC, sixth form e CAPE, formação profissional do HEART/NSTA Trust (NVQ-J), superior — e resultados de exames.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L2_EDUCATION — Path

80% `education(_?(level|attainment|status|completed))?` `educational_?(level|attainment)` `highest_?(level_?(of_?)?)?(education|qualification|grade)` `level_?of_?education` `qualification` `schooling` `grade_?completed` `csec_?(subjects|passes|grades)` `cape_?(subjects|passes|grades)` `cxc_?(subjects|passes|grades)`

FORMATO DO VALOR JM_L2_EDUCATION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 30 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — No schooling, Early childhood, Primary, Lower secondary grade 9, Secondary CSEC, Sixth form CAPE, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro nível da lista.

`JM_EDUCATION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `jm-education.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Secondary (CSEC)`	→	**`Primary`**

8.13 Escola

`JM_L2_SCHOOL`

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

Escola primária e secundária, faculdade e universidade frequentadas.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA `JM_L2_SCHOOL` — Path
>
> 75% `school(_?name)?` `name_?of_?school` `high_?school` `primary_?school` `secondary_?school` `prep_?school` `sixth_?form` `college(_?name)?` `university(_?name)?` `institution_?attended` `alma_?mater`

COMO É MASCARADO

Trocada por uma escola fictícia.

`JM_SCHOOL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `jm-schools.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Jamaica College`	→	**`Riverside College of Technology`**

8.14 Filhos e dependentes

`JM_L2_DEPENDANTS`

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de filhos, dependentes ou moradores do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA `JM_L2_DEPENDANTS` — Path
>
> 80% `dependants?` `dependents?` `no_?of_?(children|dependants|dependents|kids)` `num(ber)?_?(of_?)?(children|dependants|dependents|kids)` `children` `household_?(size|members)` `persons_?in_?household`

> TIPO DE DADO `JM_L2_DEPENDANTS` — Type
>
> Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Limitado a 5: domicílios grandes são raros, e uma contagem rara identifica.

`JM_CAPPED_COUNT` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9	→	**5**

PARTE 9

Dados pessoais sensíveis

As categorias da seção 2 que não são saúde nem infrações — que têm grupos próprios: dados genéticos e biométricos, filiação, origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas, filosóficas e semelhantes, filiação sindical e vida sexual — e, além da lista, identidade de gênero. A definição jamaicana de dado biométrico é incomumente ampla: além de impressões e leituras, ela nomeia a fotografia, a altura, a cor dos olhos e o tipo sanguíneo, por isso o set dá à altura e à cor dos olhos domínios próprios. Colunas categóricas mantêm a forma: um indicador sim/não continua indicador, um código numérico ganha outros dígitos e qualquer outro valor é trocado por um da lista da sua categoria. Onde os valores não têm vocabulário comum, são suprimidos para `Not stated`.

9.1 Dados genéticos

JM_L3_GENETIC

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Perfis e amostras de DNA, testes e marcadores genéticos, testes de paternidade, genótipo da anemia falciforme, triagem neonatal. Encontrados também pelos valores: uma sequência longa de nucleotídeos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L3_GENETIC — Path

90%

`dna` `genetic[a-z_]*` `genome` `genotyp[a-z_]*` `gene_?(test|result|marker|panel)` `genetic_?(test|marker|profile|result)` `mutation` `brca[12]?` `karyotype` `paternity_?test` `dna_?(profile|sample|index)` `snp` `haplotype` `newborn_?screening` `sickle_?cell_?(genotype|trait)`

FORMATO DO VALOR JM_L3_GENETIC — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira `X`.

`JM_REDACT` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`HbSS sickle cell`	→	**XXXXXXXXXXXXXXX**

9.2 Dados biométricos

JM_L3_BIOMETRIC

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O que a seção 2 nomeia: a fotografia e outras imagens faciais, impressões digitais, palmares, dos dedos dos pés e dos pés, leituras de íris e retina, padrões de veias, e as características comportamentais — modo de andar, assinatura, digitação, voz — como templates, imagens, caminhos ou hashes.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L3_BIOMETRIC — Path

90% `fingerprints?` `finger_?prints?` `thumb_?prints?` `biometric[a-z_]*` `face_?(template|encoding|id|print|hash|image)` `facial_?(template|recognition|id|image|image_?hash)` `photo(graph)?(_?(image|file|path|blob|data|url))?` `passport_?photo` `selfie` `headshot` `mugshot` `iris(_?(scan|template|code))?` `retina(_?scan)?` `vein_?(pattern|scan)` `palm_?(print|vein)` `toe_?print` `foot_?print` `voice_?(print|template|sample|recording)` `signature_?(image|biometric|capture|pad|specimen|scan)` `specimen_?signature` `handwritten_?signature` `keystroke(_?(dynamics|pattern))?` `typing_?pattern` `gait(_?(pattern|analysis))?` `minutiae`

TIPO DE DADO JM_L3_BIOMETRIC — Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira `X`. Um caminho para um arquivo de imagem também é suprimido; a imagem em si, numa coluna binária, está fora do alcance destes algoritmos.

`JM_REDACT` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	XXXXXXXXXXXX

9.3 Altura

JM_L3_HEIGHT

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A altura de uma pessoa — dado biométrico pelo nome na seção 2 — em centímetros, metros ou pés e polegadas, como um documento de identidade ou um cadastro de pessoal ou médico a registra.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L3_HEIGHT — Path

85% `height(_?(cm|m|in|inches|ft|feet|metres?|meters?))?` `stature` `ht_?(cm|in)`

COMO É MASCARADO

A unidade e o primeiro algarismo ficam e o resto é mascarado: `172` continua `1xx`, `1.72` continua `1.xx`, `5'8"` continua cinco pés com outras polegadas.

`JM_HEIGHT` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `JM_INCHES` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 12 valores de `jm-inches.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
172	→	**167**
5'8"	→	**5'7"**

9.4 Cor dos olhos

JM_L3_EYE_COLOUR

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A cor dos olhos, também dado biométrico pelo nome na seção 2, como os registros de identidade e de carteira de motorista a trazem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L3_EYE_COLOUR — Path

90% `eye_?colou?r` `eyes_?colou?r` `colou?r_?of_?eyes` `eyes`

FORMATO DO VALOR JM_L3_EYE_COLOUR — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Brown, Dark brown, Light brown, Black, Hazel, Green, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra cor da lista; um indicador continua indicador.

`JM_EYE_COLOUR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_EYE_COLOUR_LIST`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `JM_EYE_COLOUR_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `jm-eye-colours.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Amber	→	**Grey**

9.5 Filiação

JM_L3_FILIATION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

De quem a pessoa descende e como isso é registrado: nascida dentro ou fora do casamento, legitimada, adotada, pai declarado ou não no assento de nascimento, ações de reconhecimento de paternidade, pais biológicos. O Status of Children Act aboliu a ilegitimidade em 1976, mas registros e cadastros de benefícios antigos guardam a marca.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — JM_L3_FILIATION — Path

90%

`filiation` `legitimacy` `legitimate` `illegitimate` `legitimated` `born_?(in|out_?of)_?wedlock` `wedlock(_?status)?` `parentage` `paternity(_?(status|acknowledged|declared|established|order))?` *(exceto quando seguido de `test`, `leave`)* `father_?(unknown|named|recorded|on_?record|acknowledged)` `affiliation_?order` `adopt(ed|ion)(_?(status|order|flag|date))?` `birth_?parents?` `biological_?(mother|father|parents?)`

FORMATO DO VALOR — JM_L3_FILIATION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Born in wedlock, Born out of wedlock, Legitimated, Adopted, Father not recorded, Not stated, …	80%	
Um de 6 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — y, n, yes, no, 0, 1	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um indicador continua indicador no seu vocabulário, um código ganha outros dígitos e qualquer outro valor é trocado por um da lista.

`JM_FILIATION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_FILIATION_LIST`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `JM_FILIATION_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 6 valores de `jm-filiation.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Father unknown	→	**Born out of wedlock**
Y	→	**N**

9.6 Origem racial ou étnica

JM_L3_ETHNICITY

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Raça ou grupo étnico nos termos do censo — Black (cerca de nove em cada dez), Mixed, East Indian, Chinese, White e outros — e a identidade maroon, um povo próprio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L3_ETHNICITY — Path

90% `ethnic(ity|_?group|_?origin|_?background|_?identity)?` `race` `racial_?(origin|group|background)` `indigenous(_?(status|group|people|peoples))?` `maroon(_?(community|status))?`

FORMATO DO VALOR JM_L3_ETHNICITY — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 26 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Black, East Indian, Chinese, White, Mixed, Maroon, …	90%	
Um de 6 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — y, n, yes, no, 0, 1	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um indicador continua indicador no seu vocabulário, um código ganha outros dígitos e qualquer outro valor é trocado por um da lista do censo.

`JM_ETHNICITY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_ETHNICITY_LIST`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `JM_ETHNICITY_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `jm-ethnic-groups.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Syrian/Lebanese	→	**Other**
Y	→	**N**

9.7 Crenças religiosas

JM_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Religião ou denominação, nos termos do censo: Church of God, Adventista do Sétimo Dia, Pentecostal, Batista, Anglicana, Católica Romana, Revivalista, Rastafári e outras.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L3_RELIGION — Path

95% `religion[a-z_]*` `religious_?(affiliation|denomination|belief|beliefs|preference|group)` `denomination` `faith` `church(_?(name|affiliation|member|membership|attended))?` `creed` `congregation`

FORMATO DO VALOR JM_L3_RELIGION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 50 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Church of God, Seventh-day Adventist, Pentecostal, Baptist, Anglican, Roman Catholic, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um indicador continua indicador no seu vocabulário, um código ganha outros dígitos e qualquer outro valor é trocado por um da lista do censo.

`JM_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_RELIGION_LIST`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `JM_RELIGION_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 19 valores de `jm-religions.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Salvation Army	→	**Jehovah's Witness**

9.8 Crenças filosóficas e semelhantes

JM_L3_BELIEF

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Convicções filosóficas ou morais, objeção de consciência e outras crenças de natureza semelhante às religiosas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L3_BELIEF — Path

90% `beliefs?` `philosophical_?(beliefs?|convictions?)` `conscientious_?objection` `conscientious_?objector` `moral_?(beliefs?|convictions?)` `personal_?convictions?` `worldview`

COMO É MASCARADO

Suprimidas para `Not stated`.

`JM_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_SUPPRESS`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `JM_SUPPRESS` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `jm-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Refuses blood transfusions	→	**Not stated**

9.9 Opiniões políticas

JM_L3_POLITICAL_OPINION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação política, ideologia, intenção de voto e indicadores de eleitor indeciso.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L3_POLITICAL_OPINION — Path

90% `political_?(opinion|opinions|view|views|orientation|leaning|leanings|preference|ideology)`

`ideology` `voting_?intention` `vote_?intention` `intended_?vote` `swing_?voter`

FORMATO DO VALOR JM_L3_POLITICAL_OPINION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Left, Centre-left, Centre, Centre-right, Right, No preference, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra posição da lista.

`JM_POLITICAL_OPINION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_POLITICAL_OPINION_LIST` .

`JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

`JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

`JM_POLITICAL_OPINION_LIST` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `jm-political-opinions.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Centre-right`	→	**`Right`**

9.10 Preferência ou filiação partidária

JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido que a pessoa apoia ou ao qual pertence — o Jamaica Labour Party e o People's National Party, que se alternam no governo desde 1944 — e as suas cores, verde e laranja. Uma opinião política pela seção 2 (c).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION — Path

95%	`political_?(party|body|membership|affiliation|group)` `party_?(membership|member|affiliation|card|group|supporter|preference)` `preferred_?party` `member_?of_?(party|political_?(party|body))` `party_?(of_?)?choice`
50%	`party` *(exceto quando seguido de lista ES)*

FORMATO DO VALOR JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Jamaica Labour Party, People s National Party, Independent, No party, JLP, PNP, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um indicador continua indicador no seu vocabulário e qualquer outro valor é trocado por um da lista.

`JM_POLITICAL_PARTY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_POLITICAL_PARTY_LIST`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `JM_POLITICAL_PARTY_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 4 valores de `jm-political-parties.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`People's National Party`	→	**`People's National Party`**

9.11 Filiação sindical

JM_L3_TRADE_UNION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação a sindicato, contribuições, delegados e unidades de negociação: BITU, NWU, UAWU, a JTA, a Nurses Association of Jamaica, a JCSA e outros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L3_TRADE_UNION — Path

95% `trade_?union(_?(member|membership|name|dues))?` `union_?(member|membership|affiliation|name|dues|fees|code|branch|local|delegate|representative)` `unioni[sz]ed` `labou?r_?union` `bargaining_?unit` `collective_?(agreement|bargaining)` `staff_?association` `shop_?steward`

FORMATO DO VALOR JM_L3_TRADE_UNION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 24 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — BITU, NWU, UAWU, JCTU, JTA, NAJ, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um indicador continua indicador no seu vocabulário; qualquer outro valor é suprimido para `Not stated`.

`JM_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_SUPPRESS`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `JM_SUPPRESS` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `jm-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BITU	→	**Not stated**

9.12 Orientação sexual

JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A orientação sexual, que revela a vida sexual que a seção 2 (f) protege. Na Jamaica ela também expõe as pessoas à lei penal: o Offences Against the Person Act ainda pune o sexo entre homens.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION — Path

95% `sexual_?(orientation|preference)` `orientation_?sexual` `orient_?sexual` `msm(_?(status|flag))?`

FORMATO DO VALOR JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbian, Bisexual, Pansexual, Asexual, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro valor da lista.

`JM_SEXUAL_ORIENTATION` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`.

> `JM_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `JM_SEXUAL_ORIENTATION_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `jm-sexual-orientations.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Bisexual`	→	**`Other`**

9.13 Vida sexual

JM_L3_SEXUAL_LIFE

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Atividade, comportamento, parceiros e histórico sexuais, e trabalho sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L3_SEXUAL_LIFE — Path

90% `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|history|partners?|practices?)` `sexually_?active` `number_?of_?sexual_?partners` `age_?(at_?)?first_?(sex|intercourse)` `transactional_?sex` `sex_?work(er)?`

COMO É MASCARADO

Suprimida para `Not stated`.

`JM_SUPPRESSED_CATEGORY` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_SUPPRESS`.

> `JM_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

`JM_SUPPRESS` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `jm-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Active	→	**Not stated**

9.14 Identidade de gênero

JM_L3_GENDER_IDENTITY

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Identidade e expressão de gênero, pronomes, condição de pessoa trans. Não está na lista da seção 2, mas é tratada como sensível porque expõe as pessoas à mesma discriminação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_L3_GENDER_IDENTITY — Path

95% `gender_?(identity|expression)` `preferred_?pronouns?` `pronouns?` `transgender` `trans_?status`

FORMATO DO VALOR JM_L3_GENDER_IDENTITY — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 14 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Woman, Man, Trans woman, Trans man, Non-binary, Gender fluid, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro valor da lista.

`JM_GENDER_IDENTITY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_GENDER_IDENTITY_LIST`.

`JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

`JM_GENDER_IDENTITY_LIST` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de `jm-gender-identities.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Trans man`	→	**`Gender fluid`**

PARTE 10

Saúde ou condição física ou mental

Sensível pela seção 2 (e). A Lei também define de forma ampla os registros e a informação de saúde — pagamentos e direito a serviços de saúde incluídos — e anula qualquer cláusula contratual que obrigue uma pessoa a entregar cópia do seu registro de saúde (s. 64). Um diagnóstico, um resultado de anemia falciforme, um antirretroviral ou uma gravidez expõem uma pessoa tanto quanto qualquer outra categoria; o grupo sanguíneo é, além disso, dado biométrico pelo nome.

10.1 Identificadores de saúde

JM_HEALTH_ID

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números do cartão do National Health Fund e do JADEP, prontuários e números de paciente, internações, receitas, atestados médicos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_HEALTH_ID — Path

85%

```
nhf(_?(card|no|num|number|id|member_?(no|id)))?  jadep(_?(card|no|number|id))?  drug_?
serv(_?(no|number|card))?  medical_?record(_?(no|num|number))?  mrn  patient_?
(id|no|num|number)  docket_?(no|num|number)_?(patient|hospital|clinic)  chart_?
(no|num|number)  health_?(record|card|id|insurance)(_?(no|num|number))?  hospital_?
(no|num|number)  admission_?(no|num|number)  prescription_?(no|num|number)  sick_?
(note|leave|certificate)_?(no|num|number)  medical_?certificate_?(no|num|number)
```

55%

```
chart  admission  episode
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato.

JM_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
NHF-2024-00123	→	YSG-5528-69825

10.2 Diagnóstico

JM_HEALTH_DIAGNOSIS

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos, como códigos CID-10 (`D57.1` , `B20`) ou texto, e histórico médico, alergias e doenças crônicas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_HEALTH_DIAGNOSIS — Path

85% `diagnos(is|es|tic)[a-z_]*` `dx` `icd_?(10|11)?(_?code)?` `medical_?(condition|history|problem|diagnosis)` `health_?(condition|problem)` `chronic_?(condition|disease|illness)` `illness(es)?` `disease[a-z_]*` `comorbidit(y|ies)` `allerg(y|ies)` `cause_?of_?(death|admission|illness|injury|sick_?leave)` `reason_?for_?(visit|admission|consultation|sick_?leave)` `presenting_?complaint` `chief_?complaint` `pre_?existing_?conditions?`

FORMATO DO VALOR JM_HEALTH_DIAGNOSIS — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 é trocado por outro código comum do mesmo formato, com ou sem decimal; o texto, por um diagnóstico comum. O diagnóstico real não sobrevive.

`JM_DIAGNOSIS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_DIAGNOSIS_TEXT`.

> `JM_ICD10_DECIMAL` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 33 valores de `jm-icd10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_ICD10` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 37 valores de `jm-icd10.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_DIAGNOSIS_TEXT` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 30 valores de `jm-diagnoses.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
D57.1	→	**J32.9**
Sickle cell anaemia	→	**Acute gastroenteritis**

10.3 Medicamentos

JM_HEALTH_MEDICATION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos e receitas: um antirretroviral, a hidroxiureia ou um antipsicótico revelam a condição.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_HEALTH_MEDICATION — Path

85% `medications?` `medicines?` `drugs?_?(name|prescribed)` `prescribed_?(drugs?|medications?)` `prescription_?(drug|medication|item)s?` `active_?ingredient` `dosage` `treatment_?(drug|medication)`

FORMATO DO VALOR JM_HEALTH_MEDICATION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 52 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Paracetamol, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac, Metformin, Glibenclamide, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um indicador continua indicador; qualquer outro valor é trocado por um medicamento comum.

`JM_MEDICATION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_MEDICATION_LIST`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `JM_MEDICATION_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 26 valores de `jm-medications.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Hydroxyurea 500 mg`	→	**`Ibuprofen`**

10.4 Notas clínicas

JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Evolução, notas de enfermagem, resumos de alta, planos de cuidado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Path

85% `clinical_?notes?` `progress_?notes?` `nurs(e|ing)_?notes?` `doctors?_?notes?` `physician_?notes?` `medical_?notes?` `discharge_?(summary|notes?)` `clinical_?summary` `history_?of_?present(ing)?_?illness` `hpi` `physical_?exam(ination)?` `assessment_?(and_?)?plan` `treatment_?plan` `care_?plan` `triage_?notes?` `soap_?notes?` `anamnesis`

TIPO DE DADO JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction, como em *Texto livre*: identificadores viram `[DATA]` e nomes `[NAME]`. O conteúdo clínico fica — a coluna continua sensível e não deve ser usada fora do ambiente de saúde.

`JM_FREE_TEXT` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATA]`, e os 3.790 termos de `jm-text-names.txt` por `[NAME]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Patient Beckford, TRN 123-456-789, seen for headache.`	→	**`Patient [NAME], TRN [DATA], seen for headache.`**

10.5 Resultados de exames

JM_HEALTH_TEST_RESULT

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório, status de HIV, carga viral, glicose, colesterol, testes de gravidez, exames toxicológicos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_HEALTH_TEST_RESULT – Path

80% `lab_?(result|test|value)s?` `test_?results?` `laboratory_?(result|test)s?` `hiv(_?(status|test|result))?` `viral_?load` `cd4(_?count)?` `blood_?(sugar|glucose|pressure)` `glucose` `hba1c` `cholesterol` `bmi` `pregnancy_?test` `drug_?(test|screen)` `covid_?(test|result)` `pcr_?result` `pap_?(smear|test)(_?result)?` `mammogram_?result` `x_?ray_?result` `psa(_?result)?`

50% `result` `test`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere: números continuam números, palavras continuam palavras da mesma forma.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Reactive`	→	**`Muikyaya`**

10.6 Grupo sanguíneo

JM_HEALTH_BLOOD_GROUP

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo ABO e fator Rh — dado de saúde, e dado biométrico pelo nome na seção 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_HEALTH_BLOOD_GROUP — Path

90% `blood_?(type|group)` `abo(_?rh)?` `rh_?factor` `rh`

FORMATO DO VALOR JM_HEALTH_BLOOD_GROUP — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 26 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

BloodType SL, que vem com o Masking Engine: trocado por outro dos oito grupos.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca o grupo sanguíneo por um dos oito grupos, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0+	→	**0−**

10.7 Deficiência

JM_HEALTH_DISABILITY

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Tipo e condição de deficiência, dificuldades funcionais como o censo as pergunta, inscrição no Jamaica Council for Persons with Disabilities.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_HEALTH_DISABILITY — Path

90% `disabilit(y|ies)[a-z_]*` `disabled` `impairments?` `handicap(ped)?` `special_?needs` `functional_?limitations?` `difficulty_?(seeing|hearing|walking|remembering|concentrating|self_?care|communicating)` `invalidity(_?(status|grade))?` `jcpd_?(no|number|registered|registration)`

FORMATO DO VALOR JM_HEALTH_DISABILITY — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 22 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Seeing, Hearing, Walking or climbing steps, Remembering or concentrating, Self-care, Communicating, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um indicador continua indicador; qualquer outro valor é trocado por uma categoria da lista do censo.

`JM_DISABILITY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_DISABILITY_LIST`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `JM_DISABILITY_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `jm-disabilities.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Severe psychosocial disability`	→	**`Communicating`**

10.8 Saúde reprodutiva

JM_HEALTH_REPRODUCTIVE

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gravidez, gestação, abortos, anticoncepção, fertilidade, pré-natal e pós-parto, infecções sexualmente transmissíveis.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA JM_HEALTH_REPRODUCTIVE — Path
>
> 90% `pregnan(t|cy)[a-z_]*` `gestation(al)?(_?age)?` `weeks_?(of_?)?(pregnancy|gestation)` `lmp` `last_?menstrual_?period` `abortions?` `miscarriages?` `contracepti(on|ve)[a-z_]*` `family_?planning(_?method)?` `fertility` `infertility` `ivf` `gravida` `antenatal` `prenatal` `postnatal` `postpartum` `sti` `sexually_?transmitted(_?infection)?`

COMO É MASCARADO

Um indicador continua indicador e um número ganha outros dígitos; qualquer outro valor é suprimido para `Not stated`.

`JM_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_SUPPRESS`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

`JM_SUPPRESS` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `jm-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`12 weeks pregnant`	→	**`Not stated`**

10.9 Saúde mental

JM_HEALTH_MENTAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Condições de saúde mental, atendimento psiquiátrico e psicológico, suicídio e automutilação, uso de substâncias e reabilitação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_HEALTH_MENTAL — Path

90% `mental_?(health|illness|disorder|condition)` `psychiatr[a-z_]*` `psycholog[a-z_]*` `depression` `anxiety` `suicid[a-z_]*` `self_?harm` `substance_?(use|abuse|misuse)` `alcohol(ism|_?use|_?abuse|_?dependence)` `drug_?(use|abuse|addiction|dependence)` `ganja_?use` `cannabis_?use` `addiction[a-z_]*` `rehab(ilitation)?_?(programme|program|centre|center|status)`

COMO É MASCARADO

Um indicador continua indicador; qualquer outro valor é suprimido para `Not stated`.

`JM_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_SUPPRESS`.

`JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

`JM_SUPPRESS` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `jm-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Bipolar disorder`	→	**`Not stated`**

PARTE 11

Dados financeiros

A Lei não lista dados financeiros como sensíveis. Eles são dados pessoais do mesmo jeito, e outras leis os fecham mais: bancos e outras instituições autorizadas guardam a informação dos clientes sob o dever de sigilo do Banking Services Act, 2014, e a informação de crédito só circula entre os birôs licenciados pelo Credit Reporting Act, 2010. Numa cópia de teste, um salário, um empréstimo em atraso, um benefício do NIS ou um indicador do PATH dizem muito sobre uma pessoa. Categorias são trocadas dentro da própria notação; valores mantêm a quantidade de dígitos, sem relação com o valor real.

11.1 Referência de crédito

JM_FIN_CREDIT_REFERENCE

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Scores e relatórios de crédito, dias de atraso, inadimplência, classificação de empréstimos, créditos baixados e não performados — o que os birôs licenciados pelo Credit Reporting Act, 2010 reúnem junto aos credores.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_FIN_CREDIT_REFERENCE — Path

90% `credit_?(score|rating|history|report|status|bureau|reference|risk|grade|standing)` `crif(_?(score|report|status))?` `creditinfo(_?(score|report|status))?` `delinquen(cy|t)(_?(status|days))?` `days_?(past_?due|in_?arrears|overdue)` `dpd` `arrears(_?(status|days))?` `past_?due(_?(days|status))?` `overdue_?(days|status)` `default_?(status|flag|indicator)` `defaulted` `written_?off` `write_?off(_?(status|flag))?` `collections?_?status` `bad_?debt` `loan_?(status|classification|grade)` `non_?performing` `npl`

COMO É MASCARADO

Um score ganha outros dígitos, um indicador continua indicador e qualquer situação é trocada por outra situação de crédito.

`JM_CREDIT` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CREDIT_STATUS`.

> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_CREDIT_STATUS` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `jm-credit-statuses.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
90 days past due	→	**no credit history**
745	→	**471**

11.2 Valor de dívida

JM_FIN_DEBT

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldos de empréstimos, hipotecas e cartões, valores em atraso, limites de crédito, parcelas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_FIN_DEBT — Path

85% `loan_?(amount|balance|principal|outstanding)` `outstanding_?(balance|amount|debt|loan|principal)` `debt(_?(amount|total|balance))?` `amount_?(owed|due|outstanding|in_?arrears|overdue)` `balance_?(owed|outstanding|due)` `arrears_?amount` `credit_?limit` `mortgage_?(balance|amount)` `instal?lment(_?amount)?` `monthly_?(payment|repayment)`

TIPO DE DADO JM_FIN_DEBT — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
850000	→	**847556**

11.3 Renda

JM_FIN_INCOME

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário, remuneração, proventos, salário de contribuição, renda do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_FIN_INCOME — Path

85% `salary` `salaries` `wages?` `income[a-z_]*` `gross_?(pay|salary|income|earnings)` `net_?(pay|salary|income|earnings)` `(monthly|annual|weekly|fortnightly)_?(income|salary|earnings|pay|wage)` `earnings` `remuneration` `basic_?(pay|salary)` `emoluments?` `insurable_?earnings` `household_?income` `take_?home_?pay`

TIPO DE DADO JM_FIN_INCOME – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
240000.50	→	**903205.60**

11.4 Patrimônio

JM_FIN_ASSETS

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

Valores de imóveis e terrenos, saldos de poupança e depósitos, investimentos, fundos, patrimônio líquido.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_FIN_ASSETS – Path

85% `net_?worth` `assets?_?(value|total)` `total_?assets` `property_?value` `land_?value` `market_?value` `appraised_?value` `valuation_?amount` `savings(_?balance)?` `account_?balance` `deposit_?balance` `fixed_?deposit(_?amount)?` `investment_?(balance|value|amount)` `share_?(balance|capital)` `unit_?trust_?(balance|value)`

TIPO DE DADO JM_FIN_ASSETS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
18500000	→	**26017706**

11.5 Valor de pensão

JM_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | NUMERIC MAPPING

O QUE É

Pensões do NIS, aposentadorias complementares e superannuation, pensões por morte e por invalidez, gratificações.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_FIN_PENSION – Path

90% `pension(_?(amount|payment|monthly|benefit_?amount|balance))?` `monthly_?pension` `retirement_?(pension|benefit|amount|balance)` `nis_?pension(_?amount)?` `survivors?_?pension(_?amount)?` `widow(er)?s?_?pension(_?amount)?` `invalidity_?pension(_?amount)?` `gratuity(_?amount)?` `superannuation(_?(balance|amount))?` `provident_?fund(_?balance)?`

TIPO DE DADO JM_FIN_PENSION – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
6800	→	**8189**

11.6 Benefício do NIS

JM_FIN_NIS_BENEFIT

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O benefício que o National Insurance Scheme paga: aposentadoria por idade, invalidez, pensão de viúva ou viúvo e de órfão, benefício da criança especial, acidente de trabalho e incapacidade, salário-maternidade, auxílio-funeral. A maioria revela um problema de saúde ou uma morte na família.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_FIN_NIS_BENEFIT – Path

90% `nis_?(benefit|claim)(_?(type|status|category))?` `benefit_?(type|claim|category|name|code)` `claim_?type` `(sickness|maternity|funeral|invalidity|survivors?|widow(er)?s?|orphans?|employment_?injury|disablement|old_?age)_?(benefit|allowance|grant|claim)` `national_?insurance_?(benefit|claim)(_?type)?`

FORMATO DO VALOR JM_FIN_NIS_BENEFIT — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 23 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Old age pension, Invalidity benefit, Widow s or widower s benefit, Orphan s benefit, Special child benefit, Employment injury benefit, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um indicador continua indicador; qualquer outro valor é trocado por outro benefício da lista.

`JM_NIS_BENEFIT` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_NIS_BENEFIT_LIST`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `JM_NIS_BENEFIT_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 11 valores de `jm-nis-benefits.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Special child benefit`	→	**`Old age pension`**

11.7 Programa social

JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Beneficiários do PATH — o Programme of Advancement Through Health and Education —, da pensão social, do Rehabilitation Programme, da assistência aos pobres e dos subsídios do NHF e do JADEP. Ser beneficiário revela pobreza.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME — Path

90% `path(_?(beneficiary|programme|program|member|recipient|status|family))?` `programme_?of_?advancement` `social_?(programme|program|assistance|welfare|benefit|transfer|pension)s?` `welfare_?(programme|program|recipient|status)` `cash_?transfer` `poor_?relief` `beneficiary_?of_?(programme|program)` `programme_?beneficiary` `rehabilitation_?(grant|programme|program)` `compassionate_?grant`

FORMATO DO VALOR JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 17 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — PATH, Social Pension, Rehabilitation Programme, Poor Relief, NHF subsidy, JADEP, …	80%	
Um de 6 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — y, n, yes, no, 0, 1	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um indicador continua indicador; qualquer outro valor é trocado por outro programa da lista.

`JM_SOCIAL_PROGRAMME` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_SOCIAL_PROGRAMME_LIST`.

> `JM_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `JM_SOCIAL_PROGRAMME_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `jm-social-programmes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
School feeding programme	→	**Poor Relief**

11.8 Pobreza e condição socioeconômica

JM_FIN_POVERTY

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Condição de pobreza, quintis e decis de consumo do Jamaica Survey of Living Conditions, pontuações de teste de meios e do Beneficiary Identification System.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_FIN_POVERTY — Path

90% `poverty(_?(status|level|line|index|score|category))?` `food_?poor` `socio_?economic_?(status|level|index|group|class|score)` `wealth_?(index|quintile)` `consumption_?(quintile|decile)` `income_?(quintile|decile|bracket|band)` `quintile` `decile` `vulnerability_?(index|score)` `mpi` `means_?test(_?(score|result))?` `beneficiary_?identification_?(score|system)` `bis_?score`

FORMATO DO VALOR JM_FIN_POVERTY — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 9 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — food poor, indigent, poor, not poor, vulnerable, non poor, …	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um quintil continua quintil, um decil continua decil, e uma condição é trocada por outra condição.

`JM_POVERTY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_POVERTY_STATUS`.

> `JM_QUINTILE` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 5 valores de `jm-quintile.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_DECILE_HIGH` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 5 valores de `jm-decile-high.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_DECILE` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `jm-decile.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_POVERTY_STATUS` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 4 valores de `jm-poverty-statuses.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Food poor`	→	**`Food poor`**
`Quintile 2`	→	**`Quintile 4`**

11.9 Posse da moradia

JM_FIN_HOUSING

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A posse da moradia como o censo a pergunta — própria, alugada, arrendada, cedida, terra de família, ocupada — e a posse da terra.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA JM_FIN_HOUSING — Path

95%	`housing_?(tenure|status|type|situation)` `dwelling_?(tenure|ownership|type)` `home_?ownership` `own_?or_?rent` `rent_?or_?own` `owns_?(home|house)` `squatt(er|ing)(_?status)?` `land_?tenure` `captured_?land` `family_?land`
55%	`tenure`

FORMATO DO VALOR JM_FIN_HOUSING — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 21 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Owned, Owned with mortgage, Rented, Leased, Rent free, Family land, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra forma de posse da lista.

`JM_HOUSING` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_HOUSING_LIST`.

> `JM_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `JM_HOUSING_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `jm-housing-tenure.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Captured land`	→	**Leased**

PARTE 12

Infrações e processos

A seção 2 (g) torna sensível a prática alegada de qualquer infração e o processo por ela — então uma acusação que terminou em absolvição é tão protegida quanto uma condenação. O Criminal Records (Rehabilitation of Offenders) Act permite apagar condenações antigas; uma cópia de teste que as guarda desfaz isso.

12.1 Infrações e processos

JM_PENAL_CRIMINAL_RECORD

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Antecedentes criminais, certidão policial, condenações, infrações, acusações, prisões, prisão preventiva, fiança, veredictos, penas e cancelamentos de registro — a alegação e o processo, qualquer que seja o desfecho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — JM_PENAL_CRIMINAL_RECORD — Path

95% `criminal_?(record|history|conviction|convictions|status|background|charges?|proceedings|case_?(status|outcome))` `police_?(record|certificate|clearance|report_?status)` `convictions?(_?(status|record|details))?` `convicted` `previous_?convictions` `offen[cs]es?(_?(type|committed|code|description|details))?` `charged_?with` `arrests?(_?(record|history))?` `sentence(_?(imposed|type|length|details))?` `incarcerat(ed|ion)` `imprisonment` `remand(ed)?(_?status)?` `bail(_?status)?` `probation(_?status)?` `parole` `verdict` `acquitt(al|ed)` `expunge(d|ment)`

55% `court_?(outcome|disposal|decision|status)` `case_?(outcome|disposal)` `disposal`

COMO É MASCARADO

Um indicador continua indicador; qualquer outro valor vira uma situação genérica: sem antecedentes, com antecedentes, acusado, caso arquivado, absolvido, condenado, registro cancelado ou não informado.

`JM_CRIMINAL_RECORD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CRIMINAL_RECORD_LIST`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `JM_CRIMINAL_RECORD_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `jm-criminal-record.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Convicted of larceny, 2019`	→	**`Acquitted`**

12.2 Número do processo

`JM_PENAL_CASE_NUMBER`

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de processo, de denúncia, de information e de folha de acusação, de boletim de ocorrência e do station diary (`HCC 123/2023` , `456 of 2022`).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `JM_PENAL_CASE_NUMBER – Path`

90%	`court_?case_?(no|num|number)` `criminal_?case_?(no|num|number)` `indictment_?(no|num|number)` `information_?(no|num|number)` `charge_?sheet_?(no|num|number)` `police_?(report|station_?diary|case)_?(no|num|number)` `station_?diary_?(no|number|entry)` `docket_?(no|num|number)` `inquest_?(no|number)`
55%	`case_?(no|num|number|ref|reference)`

FORMATO DO VALOR `JM_PENAL_CASE_NUMBER – Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{1,4}\s?\d{1,5}/\d{4}`	50%	
`(?i)\d{1,6}\s+of\s+\d{4}`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`HCC 123/2023`	→	**`YVJ 968/6016`**

13

Onde as pessoas moram: cidades

Com as cidades do Population and Housing Census de 2022 e as suas populações, o set conhece o tamanho e a paróquia de todas as 140 cidades da lista do censo.

- Uma **cidade** com menos de 10.000 habitantes vira a **capital da sua paróquia**: Kingston; Half Way Tree para St. Andrew; Spanish Town; May Pen; Mandeville; Black River; Savanna-la-Mar; Lucea; Montego Bay; Falmouth; St. Ann's Bay; Port Maria; Port Antonio; Morant Bay. 111 das 140 cidades são generalizadas.
- A **paróquia** fica: a menor, Hanover, tem cerca de 70.000 habitantes.
- As capitais mantêm o nome, mesmo as pequenas — Morant Bay, Black River, Port Antonio. Uma capital numa coluna mascarada diz a paróquia, nada mais: é o lugar que representa a paróquia inteira.
- Vinte e quatro cidades com 10.000 habitantes ou mais ficam como estão, entre elas Portmore, Montego Bay, Spanish Town, May Pen, Mandeville e Old Harbour.
- Os nomes também são reconhecidos como se costuma escrevê-los: `St. Ann's Bay` e `St Anns Bay`, `Savanna la Mar` e `Sav-la-Mar`, `Halfway Tree`, `Mobay`.

O resultado é sempre um lugar real da mesma paróquia, e todo grupo de pessoas que passa a compartilhar um nome é a população de uma paróquia ou de uma cidade grande. Nomes que também são prenomes ou sobrenomes, e os nomes das paróquias, ficam fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenomes não seja tomada por cidades.

14

Limites

- **Colunas binárias** — digitalizações do cartão do TRN, da carteira ou do passaporte, fotografias, imagens de impressões digitais, PDFs clínicos em BLOBs — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **Comunidades menores que uma cidade ficam fora da tabela.** A lista do censo para em 140 cidades; uma coluna de distritos rurais (`Content`, `Mocho`) é detectada pelo nome, mas os valores que a tabela não conhece passam sem mudança. Onde uma coluna dessas está ao lado de data de nascimento e sexo, generalize-a para a paróquia.
- **Os números de identificação não mantêm dígito verificador.** Nenhum é publicado para o TRN nem para o número do NIS, então nenhum é recalculado; aplicações que validem um podem rejeitar valores mascarados.
- **TRNs de empresas também são mascarados.** Não há como distingui-los dos de pessoas.
- **Números de passaporte, do NIS, de autorizações e de eleitor** não têm formato público e são mascarados caractere a caractere.
- **O Data Cleansing deixa valores desconhecidos como estão**: uma cidade escrita de um jeito que a lista não tem passa sem mudança.
- **Texto livre** é suprimido token a token: um telefone escrito com espaços não é encontrado, e um prenome que também é palavra comum (`Joy`, `Hope`, `Grace`) é suprimido onde aparecer.
- **Palavras de cor são sobrenomes.** Brown, Black, Green e Grey estão entre os sobrenomes jamaicanos mais comuns: com só o pacote essencial carregado, uma coluna de cores dos olhos é tomada por nomes.
- **Menores** — a Lei conta qualquer pessoa com menos de 18 anos. Uma data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam o aniversário de 18 anos, mas algumas cruzam. Onde isso importar, divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.

- **Endereços** são trocados como uma linha inteira. Rua, distrito, cidade e paróquia em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **Placas e chassis** mantêm o formato, mas não o dígito verificador do VIN.

15

Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- A configuração de cada classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 157 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas, oito com os nomes curtos de sistemas de pacote e 33 colunas que não são dado pessoal —, de novo em 148 delas completadas com espaços ou zeros, e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- A tabela que generaliza cidades foi auditada para as 140 cidades.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam 153 valores de amostra e 204 marcadores como `N/A`, conferindo cada saída contra o seu vocabulário; os mesmos valores de novo completados com espaços ou zeros (314), que tinham de sair como o valor sem preenchimento; 150 TRNs quanto a colisões, e vinte TRNs como números de carteira de motorista, que tinham de sair iguais. Cada um dos 83 algoritmos também mascarou o seu próprio valor de exemplo.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar o set em dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

16

Fontes

- The Data Protection Act, 2020 — Parlamento da Jamaica; texto publicado pelo Ministry of Justice e pelo Office of the Information Commissioner, com o aviso de entrada em vigor de 1º de dezembro de 2023.
- População por cidade e paróquia — Population and Housing Census de 2022, Statistical Institute of Jamaica (STATIN). Origem étnica, religião, tipo de união e posse da moradia — Censo de 2011, STATIN.
- Taxpayer Registration Number — Tax Administration Jamaica. National Identification and Registration Act, 2021 — National Identification System (NIDS).
- National Insurance Scheme e os seus benefícios, PATH e pensão social — Ministry of Labour and Social Security. NHF e JADEP — National Health Fund.
- Cartão de identificação de eleitor — Electoral Office of Jamaica. Passaportes e imigração — Passport, Immigration and Citizenship Agency.
- Banking Services Act, 2014 — Bank of Jamaica. Credit Reporting Act, 2010 — Bank of Jamaica. Medidas de pobreza — Jamaica Survey of Living Conditions, Planning Institute of Jamaica.
- Status of Children Act; Offences Against the Person Act; Criminal Records (Rehabilitation of Offenders) Act; DNA Evidence Act, 2016 — Laws of Jamaica, Ministry of Justice.
- Frequência de sobrenomes e prenomes — Forebears, e as listas de nomes de bebês do Registrar General's Department. Numeração telefônica — North American Numbering Plan. Placas — Island Traffic Authority e Tax Administration Jamaica.

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

JM_ADDRESS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `jm-addresses.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_L1_ADDRESS`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-addresses.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_AGE REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `JM_L2_AGE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	mantém · troca por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)(\.\d+))`	mantém · mantém · `JM_CM_ALNUM` · mantém
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	mantém · mantém · `JM_CM_ALNUM`
`(0*?)(?:(\d))`	mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

JM_BIRTH_DATE DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `JM_L2_BIRTH_DATE`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	não

JM_CAPPED_COUNT REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `JM_L2_DEPENDANTS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([0-5]))`	mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d+))`	mantém · troca por `5`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`JM_CARD` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `JM_L1_PAYMENT_CARD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	mantém · `dlpx-core:Credit Card`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `JM_L1_TRN`, `JM_L1_NIS_NUMBER`, `JM_L1_PASSPORT`, `JM_L1_VOTER_ID`, `JM_L1_DRIVERS_LICENCE`, `JM_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT`, `JM_L1_VITAL_RECORD`, `JM_L1_ADDRESS_DETAIL`, `JM_L1_BANK_ACCOUNT`, `JM_L1_VIN`, `JM_L1_CONTRACT_NUMBER`, `JM_L1_USERNAME`, `JM_HEALTH_ID`, `JM_HEALTH_TEST_RESULT`, `JM_PENAL_CASE_NUMBER`, `JM_SUPPRESSED_CATEGORY`, `JM_GIVEN_NAMES`, `JM_SURNAMES`, `JM_FULL_NAME`, `JM_EMAIL`, `JM_PHONE`, `JM_PLATE`, `JM_LAND_TITLE`, `JM_COORDINATE`, `JM_YEAR`, `JM_AGE`, `JM_HEIGHT`, `JM_EYE_COLOUR`, `JM_FILIATION`, `JM_ETHNICITY`, `JM_RELIGION`, `JM_POLITICAL_OPINION`, `JM_POLITICAL_PARTY`, `JM_SEXUAL_ORIENTATION`, `JM_GENDER_IDENTITY`, `JM_MEDICATION`, `JM_DISABILITY`, `JM_CREDIT`, `JM_NIS_BENEFIT`, `JM_SOCIAL_PROGRAMME`, `JM_HOUSING`, `JM_CRIMINAL_RECORD`

CONFIGURAÇÃO

`characterGroups`	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz`
`caseSensitive`	sim
`minMaskedPositions`	`0`
`preserveLeadingZeros`	sim

`JM_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `JM_L1_DEVICE_ID`, `JM_IP`

CONFIGURAÇÃO

`characterGroups`	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
`caseSensitive`	sim
`minMaskedPositions`	`0`
`preserveLeadingZeros`	sim

`JM_COORDINATE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `JM_L1_GEOLOCATION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)`	mantém · `JM_CM_ALNUM` · mantém · `JM_CM_ALNUM`
`(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)`	mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`JM_CREDIT` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CREDIT_STATUS`.

Usado por: `JM_FIN_CREDIT_REFERENCE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2,3}))`	mantém · `JM_CM_ALNUM`
`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
senão	`JM_CREDIT_STATUS`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`JM_CREDIT_STATUS` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `jm-credit-statuses.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_CREDIT`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`jm-credit-statuses.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`JM_CRIMINAL_RECORD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CRIMINAL_RECORD_LIST`.

Usado por: `JM_PENAL_CRIMINAL_RECORD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	`JM_CRIMINAL_RECORD_LIST`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

JM_CRIMINAL_RECORD_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `jm-criminal-record.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_CRIMINAL_RECORD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-criminal-record.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_DECILE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `jm-decile.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_POVERTY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-decile.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_DECILE_HIGH SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `jm-decile-high.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_POVERTY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-decile-high.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_DIAGNOSIS REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_DIAGNOSIS_TEXT`.

Usado por: `JM_HEALTH_DIAGNOSIS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`JM_ICD10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})`	`JM_ICD10`
`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
senão	`JM_DIAGNOSIS_TEXT`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

JM_DIAGNOSIS_TEXT SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `jm-diagnoses.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_DIAGNOSIS`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-diagnoses.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_DISABILITY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_DISABILITY_LIST`.

Usado por: `JM_HEALTH_DISABILITY`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	`JM_DISABILITY_LIST`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

JM_DISABILITY_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `jm-disabilities.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_DISABILITY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-disabilities.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_EDUCATION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `jm-education.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_L2_EDUCATION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-education.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CM_ALNUM`.

Usado por: `JM_L1_EMAIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24})`	`JM_CM_ALNUM` · `JM_CM_ALNUM` · troca por `test`
senão	`JM_CM_ALNUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

JM_EMPLOYER SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de `jm-employers.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_L2_EMPLOYER`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-employers.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_ETHNICITY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_ETHNICITY_LIST`.

Usado por: `JM_L3_ETHNICITY`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	`JM_ETHNICITY_LIST`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

JM_ETHNICITY_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `jm-ethnic-groups.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_ETHNICITY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-ethnic-groups.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_EVENT_DATE DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `JM_L2_EVENT_DATE`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	não

JM_EYE_COLOUR REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_EYE_COLOUR_LIST` .

Usado por: `JM_L3_EYE_COLOUR`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	`JM_EYE_COLOUR_LIST`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

JM_EYE_COLOUR_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `jm-eye-colours.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_EYE_COLOUR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-eye-colours.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_FILIATION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_FILIATION_LIST` .

Usado por: `JM_L3_FILIATION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	`JM_FILIATION_LIST`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

JM_FILIATION_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `jm-filiation.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_FILIATION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-filiation.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `JM_SUPPRESSED_CATEGORY`, `JM_EYE_COLOUR`, `JM_FILIATION`, `JM_ETHNICITY`, `JM_RELIGION`, `JM_POLITICAL_OPINION`, `JM_POLITICAL_PARTY`, `JM_SEXUAL_ORIENTATION`, `JM_GENDER_IDENTITY`, `JM_DIAGNOSIS`, `JM_MEDICATION`, `JM_DISABILITY`, `JM_CREDIT`, `JM_NIS_BENEFIT`, `JM_SOCIAL_PROGRAMME`, `JM_HOUSING`, `JM_CRIMINAL_RECORD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no)`	`JM_FLAG_YES_NO`
`(?i)(true|false)`	`JM_FLAG_TRUE_FALSE`
`(?i)([yn])`	`JM_FLAG_Y_N`
`([01])`	`JM_FLAG_0_1`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

JM_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-flag-0-1.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-flag-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-flag-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-flag-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_FREE_TEXT FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATA]`, e os 3.790 termos de `jm-text-names.txt` por `[NAME]`.

Usado por: `JM_L1_FREE_TEXT`, `JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?<![\d\-])\d{3}-\d{3}-\d{3}(?![\d\-])`

`(?<!\d)\d{9}(?!\d)`

`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`

`(?<![\d\-])(\+?1[\s\-.]?)?\(?(876|658)\)?[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d{4}(?![\d\-])`

`(?<![\d\-])[2-9]\d{2}-\d{4}(?![\d\-])`

`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`

`(?<![A-Za-z\d])\d{4}\s?[A-Z]{2}(?![A-Za-z\d])`

`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	`[DATA]`

lookupFile	`jm-text-names.txt`
lookupFileRedactValue	`[NAME]`
isDenyList	sim

`JM_FULL_NAME` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CM_ALNUM`.

Usado por: `JM_L1_FULL_NAME`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^,]+),\s*(.+)`	`JM_SURNAMES` · `JM_GIVEN_NAMES`
`(\S+)`	`JM_GIVEN_NAME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`JM_GIVEN_NAME` · `JM_SURNAMES`
`(\S+)(\s+)([A-Za-z]\.?)(\s+)(\S+)`	`JM_GIVEN_NAME` · mantém · mantém · mantém · `JM_SURNAMES`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`JM_GIVEN_NAME` · `JM_GIVEN_NAME` · `JM_SURNAMES`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`JM_GIVEN_NAME` · `JM_GIVEN_NAME` · `JM_GIVEN_NAME` · `JM_SURNAMES`
senão	`JM_CM_ALNUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`JM_GENDER_IDENTITY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_GENDER_IDENTITY_LIST`.

Usado por: `JM_L3_GENDER_IDENTITY`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	`JM_GENDER_IDENTITY_LIST`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`JM_GENDER_IDENTITY_LIST` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `jm-gender-identities.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_GENDER_IDENTITY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-gender-identities.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`JM_GIVEN_NAME` NAME

Troca o nome por um dos 1.004 nomes de `jm-given-names.txt`.

Usado por: `JM_GIVEN_NAMES` , `JM_FULL_NAME`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-given-names.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

JM_GIVEN_NAMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CM_ALNUM` .

Usado por: `JM_L1_GIVEN_NAME` , `JM_FULL_NAME`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`JM_GIVEN_NAME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`JM_GIVEN_NAME` · `JM_GIVEN_NAME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`JM_GIVEN_NAME` · `JM_GIVEN_NAME` · `JM_GIVEN_NAME`
senão	`JM_CM_ALNUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

JM_HEIGHT REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `JM_L3_HEIGHT`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(1|2)(\d{2})(\s*cm)?)`	mantém · mantém · `JM_CM_ALNUM` · mantém
`(0*?)(?:([12]\.)(\d{1,2})(\s*m)?)`	mantém · mantém · `JM_CM_ALNUM` · mantém
`(0*?)(?:([4-7])(\s*(?:'|ft\.?|feet)\s*)(\d{1,2})(\s*(?:"|''|in\.?|inches)?))`	mantém · mantém · mantém · `JM_INCHES` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

JM_HOUSING REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_HOUSING_LIST` .

Usado por: `JM_FIN_HOUSING`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	`JM_HOUSING_LIST`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`JM_HOUSING_LIST` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `jm-housing-tenure.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_HOUSING`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-housing-tenure.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`JM_ICD10` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `jm-icd10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_DIAGNOSIS`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-icd10.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`JM_ICD10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `jm-icd10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_DIAGNOSIS`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-icd10-decimal.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`JM_INCHES` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `jm-inches.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_HEIGHT`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-inches.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CM_HEX`.

Usado por: `JM_L1_IP_ADDRESS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	mantém · `JM_OCTET` · `JM_OCTET` · `JM_OCTET` · `JM_OCTET`
senão	`JM_CM_HEX`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

JM_LAND_TITLE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CM_ALNUM`.

Usado por: `JM_L1_LAND_TITLE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(.*?vol(?:ume)?\.?\s*)(\d+)(.*?fol(?:io)?\.?\s*)(\d+)(.*)`	mantém · `JM_CM_ALNUM` · mantém · `JM_CM_ALNUM` · mantém
senão	`JM_CM_ALNUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

JM_MARITAL_STATUS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `jm-marital-status.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_L2_MARITAL_STATUS`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`jm-marital-status.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

JM_MEDICATION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_MEDICATION_LIST`.

Usado por: `JM_HEALTH_MEDICATION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	`JM_MEDICATION_LIST`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

JM_MEDICATION_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 26 valores de `jm-medications.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_MEDICATION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-medications.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_NATIONALITY SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `jm-nationalities.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_L2_NATIONALITY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-nationalities.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_NEIGHBOURHOOD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 77 valores de `jm-neighbourhoods.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_L2_NEIGHBOURHOOD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-neighbourhoods.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_NIS_BENEFIT REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_NIS_BENEFIT_LIST`.

Usado por: `JM_FIN_NIS_BENEFIT`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	`JM_NIS_BENEFIT_LIST`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

JM_NIS_BENEFIT_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `jm-nis-benefits.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_NIS_BENEFIT`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-nis-benefits.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_OCCUPATION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 41 valores de `jm-occupations.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_L2_OCCUPATION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-occupations.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_OCTET NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `JM_IP`

CONFIGURAÇÃO

minValue	`1`
maxValue	`254`

JM_PHONE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CM_ALNUM`.

Usado por: `JM_L1_PHONE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\+?1[\s\-.]?)?(\(?(?:876|658)\)?[\s\-.]?)(\d{3})([\s\-.]?)(\d{4}))`	mantém · mantém · mantém · `JM_CM_ALNUM` · mantém · `JM_CM_ALNUM`
`(0*?)(?:(\d{3})([\s\-.]?)(\d{4}))`	mantém · `JM_CM_ALNUM` · mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	`JM_CM_ALNUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

JM_PLATE REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CM_ALNUM`.

Usado por: `JM_L1_LICENCE_PLATE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{4})([\s\-]?)([A-Z]{2}))`	mantém · `JM_CM_ALNUM` · mantém · mantém
`([A-Z]{2})([\s\-]?)(\d{4})`	mantém · mantém · `JM_CM_ALNUM`
`(0*?)(?:(\d{2})([\s\-]?)(\d{4}))`	mantém · `JM_CM_ALNUM` · mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	`JM_CM_ALNUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

JM_POLITICAL_OPINION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_POLITICAL_OPINION_LIST`.

Usado por: `JM_L3_POLITICAL_OPINION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	`JM_POLITICAL_OPINION_LIST`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

JM_POLITICAL_OPINION_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `jm-political-opinions.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_POLITICAL_OPINION`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`jm-political-opinions.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

JM_POLITICAL_PARTY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_POLITICAL_PARTY_LIST`.

Usado por: `JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	`JM_POLITICAL_PARTY_LIST`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

JM_POLITICAL_PARTY_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `jm-political-parties.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_POLITICAL_PARTY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-political-parties.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_POVERTY REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_POVERTY_STATUS`.

Usado por: `JM_FIN_POVERTY`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-5]))`	mantém · `JM_QUINTILE`
`(0*?)(?:([6-9]|10))`	mantém · `JM_DECILE_HIGH`
`(?i)(decile\s*)(\d{1,2})`	mantém · `JM_DECILE`
`(?i)(quintile\s*)([1-5])`	mantém · `JM_QUINTILE`
senão	`JM_POVERTY_STATUS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

JM_POVERTY_STATUS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `jm-poverty-statuses.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_POVERTY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-poverty-statuses.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_QUINTILE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `jm-quintile.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_POVERTY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-quintile.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_REDACT REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: JM_L1_CREDENTIAL, JM_L3_GENETIC, JM_L3_BIOMETRIC

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.+)	cada caractere → X
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

JM_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: JM_RELIGION_LIST.

Usado por: JM_L3_RELIGION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(yes|no|true|false|[yn01])	JM_FLAG
(0*?)(?:(\d{1,6}))	mantém · JM_CM_ALNUM
senão	JM_RELIGION_LIST

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

JM_RELIGION_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 19 valores de jm-religions.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: JM_RELIGION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	jm-religions.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_SCHOOL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de jm-schools.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: JM_L2_SCHOOL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	jm-schools.txt

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_SEX REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: JM_L2_SEX

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(female|male)	JM_SEX_FEMALE_MALE
(?i)(woman|man)	JM_SEX_WOMAN_MAN
(?i)([fm])	JM_SEX_F_M
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

JM_SEX_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de jm-sex-f-m.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: JM_SEX

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	jm-sex-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_SEX_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de jm-sex-female-male.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: JM_SEX

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	jm-sex-female-male.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_SEX_WOMAN_MAN SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de jm-sex-woman-man.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: JM_SEX

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-sex-woman-man.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`JM_SEXUAL_ORIENTATION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`.

Usado por: `JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	`JM_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`JM_SEXUAL_ORIENTATION_LIST` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `jm-sexual-orientations.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_SEXUAL_ORIENTATION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-sexual-orientations.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`JM_SOCIAL_PROGRAMME` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_SOCIAL_PROGRAMME_LIST`.

Usado por: `JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	`JM_SOCIAL_PROGRAMME_LIST`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

JM_SOCIAL_PROGRAMME_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `jm-social-programmes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_SOCIAL_PROGRAMME`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-social-programmes.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_SUPPRESS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `jm-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `JM_SUPPRESSED_CATEGORY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-not-stated.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

JM_SUPPRESSED_CATEGORY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_SUPPRESS`.

Usado por: `JM_L3_BELIEF`, `JM_L3_TRADE_UNION`, `JM_L3_SEXUAL_LIFE`, `JM_HEALTH_REPRODUCTIVE`, `JM_HEALTH_MENTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))`	mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	`JM_SUPPRESS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

JM_SURNAME NAME

Troca o nome por um dos 996 nomes de `jm-surnames.txt`.

Usado por: `JM_SURNAMES`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`jm-surnames.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

JM_SURNAMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `JM_CM_ALNUM`.

Usado por: `JM_L1_SURNAME`, `JM_FULL_NAME`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^\s\-]+)(\-)([^\s\-]+)`	`JM_SURNAME` · mantém · `JM_SURNAME`
`(\S+)`	`JM_SURNAME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`JM_SURNAME` · `JM_SURNAME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`JM_SURNAME` · `JM_SURNAME` · `JM_SURNAME`
senão	`JM_CM_ALNUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

JM_TOWN DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `jm-town-generalized.txt` (315 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `JM_L2_TOWN`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`jm-town-generalized.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

JM_YEAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `JM_L2_BIRTH_YEAR`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	mantém · mantém · `JM_CM_ALNUM`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

APÊNDICE B

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`jm-addresses.txt`	3.000	`JM_ADDRESS`	Gordon Town District, Kingston 6 P.O., St. Andrew · 99 King Street, Kingston · 60 Glenmuir Road, May Pen · 2 Constant Spring Road, Kingston 10
`jm-credit-statuses.txt`	10	`JM_CREDIT_STATUS`	Current · 30 days past due · 60 days past due · 90 days past due
`jm-criminal-record.txt`	8	`JM_CRIMINAL_RECORD_LIST`	No criminal record · Has criminal record · Charged · Case dismissed
`jm-decile-high.txt`	5	`JM_DECILE_HIGH`	6 · 7 · 8 · 9
`jm-decile.txt`	10	`JM_DECILE`	1 · 2 · 3 · 4
`jm-detect-given-names.txt`	1.004	`JM_L1_GIVEN_NAME – List` `JM_L1_FULL_NAME – List`	George · Joseph · David · James
`jm-detect-sex-letter.txt`	2	`JM_L2_SEX – List`	f · m
`jm-detect-sex.txt`	5	`JM_L2_SEX – List`	female · male · woman · man
`jm-detect-surnames.txt`	996	`JM_L1_SURNAME – List` `JM_L1_FULL_NAME – List`	Brown · Williams · Smith · Campbell
`jm-diagnoses.txt`	30	`JM_DIAGNOSIS_TEXT`	Essential hypertension · Type 2 diabetes mellitus · Asthma · Low back pain
`jm-disabilities.txt`	8	`JM_DISABILITY_LIST`	Seeing · Hearing · Walking or climbing steps · Remembering or concentrating
`jm-education.txt`	11	`JM_EDUCATION`	No schooling · Early childhood · Primary · Lower secondary (grade 9)
`jm-employers.txt`	25	`JM_EMPLOYER`	Blue Mountain Trading Company Ltd. · Rio Cobre Services Ltd. · Island Construction Ltd. · Coastal Transport Ltd.
`jm-ethnic-groups.txt`	8	`JM_ETHNICITY_LIST`	Black · East Indian · Chinese · White
`jm-eye-colours.txt`	8	`JM_EYE_COLOUR_LIST`	Brown · Dark brown · Light brown · Black
`jm-filiation.txt`	6	`JM_FILIATION_LIST`	Born in wedlock · Born out of wedlock · Legitimated · Adopted
`jm-flag-0-1.txt`	2	`JM_FLAG_0_1`	0 · 1
`jm-flag-true-false.txt`	2	`JM_FLAG_TRUE_FALSE`	true · false
`jm-flag-y-n.txt`	2	`JM_FLAG_Y_N`	Y · N

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`jm-flag-yes-no.txt`	2	`JM_FLAG_YES_NO`	Yes · No
`jm-gender-identities.txt`	8	`JM_GENDER_IDENTITY_LIST`	Woman · Man · Trans woman · Trans man
`jm-given-names.txt`	1.004	`JM_GIVEN_NAME`	George · Joseph · David · James
`jm-housing-tenure.txt`	8	`JM_HOUSING_LIST`	Owned · Owned with mortgage · Rented · Leased
`jm-icd10-decimal.txt`	33	`JM_ICD10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`jm-icd10.txt`	37	`JM_ICD10`	I10 · E11 · E78 · J45
`jm-inches.txt`	12	`JM_INCHES`	0 · 1 · 2 · 3
`jm-marital-status.txt`	7	`JM_MARITAL_STATUS`	Never married · Married · Common-law union · Visiting union
`jm-medications.txt`	26	`JM_MEDICATION_LIST`	Paracetamol · Ibuprofen · Naproxen · Diclofenac
`jm-nationalities.txt`	16	`JM_NATIONALITY`	Jamaican · American · British · Canadian
`jm-neighbourhoods.txt`	77	`JM_NEIGHBOURHOOD`	Allman Town · Arcadia · Barbican · Beverly Hills
`jm-nis-benefits.txt`	11	`JM_NIS_BENEFIT_LIST`	Old age pension · Invalidity benefit · Widow's or widower's benefit · Orphan's benefit
`jm-not-stated.txt`	1	`JM_SUPPRESS`	Not stated
`jm-occupations.txt`	41	`JM_OCCUPATION`	Clerk · Sales clerk · Shop assistant · Construction worker
`jm-political-opinions.txt`	7	`JM_POLITICAL_OPINION_LIST`	Left · Centre-left · Centre · Centre-right
`jm-political-parties.txt`	4	`JM_POLITICAL_PARTY_LIST`	Jamaica Labour Party · People's National Party · Independent · No party
`jm-poverty-statuses.txt`	4	`JM_POVERTY_STATUS`	Food poor · Poor · Vulnerable · Not poor
`jm-quintile.txt`	5	`JM_QUINTILE`	1 · 2 · 3 · 4
`jm-religions.txt`	19	`JM_RELIGION_LIST`	Church of God · Seventh-day Adventist · Pentecostal · Baptist
`jm-schools.txt`	15	`JM_SCHOOL`	Mount Olive Primary School · St. Mark's Anglican Primary School · Sacred Heart Preparatory School · Holy Family Primary School
`jm-sex-f-m.txt`	2	`JM_SEX_F_M`	F · M
`jm-sex-female-male.txt`	2	`JM_SEX_FEMALE_MALE`	Female · Male
`jm-sex-woman-man.txt`	2	`JM_SEX_WOMAN_MAN`	Woman · Man

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`jm-sexual-orientations.txt`	8	`JM_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`	Heterosexual · Gay · Lesbian · Bisexual
`jm-social-programmes.txt`	8	`JM_SOCIAL_PROGRAMME_LIST`	PATH · Social Pension · Rehabilitation Programme · Poor Relief
`jm-surnames.txt`	996	`JM_SURNAME`	Brown · Williams · Smith · Campbell
`jm-text-names.txt`	3.790	`JM_FREE_TEXT`	George · GEORGE · Joseph · JOSEPH
`jm-town-generalized.txt`	315	`JM_TOWN`	Kingston|Kingston · KINGSTON|KINGSTON · Portmore|Portmore · PORTMORE|PORTMORE

APÊNDICE C

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que `NOMBRE_PRODUCTO` não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 `plate` `vehicle` `business` `trade` `liquor` `professional` `firearm`

E2 `product` `prod` `item` `article` `company` `business` `trade` `brand` `file` `street` `road` `avenue` `village` `town` `city` `district` `parish` `country` `bank` `branch` `plan` `campaign` `project` `service` `table` `column` `field` `user` `host` `server` `domain` `model` `category` `type` `school` `college` `institution` `course` `programme` `program` `subject` `document` `doc` `centre` `center` `unit` `clinic` `hospital` `area` `department` `dept` `position` `system` `app` `application` `group` `list` `report` `process` `event` `task` `profile` `role` `class` `object` `account` `drug` `medication` `diagnosis` `study` `benefit` `party` `union` `religion` `ethnicity` `language` `place` `store` `shop` `warehouse` `supplier` `vendor` `contract` `policy` `insurance` `org` `organi[sz]ation` `entity` `parameter` `variable` `method` `function` `index` `job` `script` `queue` `resource` `network` `device` `template` `image` `photo` `page` `site` `module` `menu` `option` `action` `permission` `tax` `currency` `issuer` `invoice` `payment` `form` `zone` `route` `line` `sector` `building` `display` `key` `tag` `label` `title` `code` `config` `setting` `firm` `employer` `estate` `parcel` `scheme` `community` `customer` `cust` `client` `patient` `employee` `emp` `staff` `worker` `member` `student` `pupil` `insured` `beneficiary` `holder` `account_?holder` `policy_?holder` `mother` `father` `parent` `guardian` `spouse` `partner` `next_?of_?kin` `doctor` `physician` `nurse` `contact` `emergency_?contact` `guarantor` `debtor` `borrower` `applicant` `signatory` `witness` `representative` `owner` `tenant` `landlord` `victim` `complainant` `accused` `defendant` `donor` `heir` `person` `driver` `agent` `citizen` `elector` `voter` `taxpayer` `child` `dependant` `dependent` `relative` `officer` `teacher` `contributor` `pensioner` `claimant` `full` `complete` `last` `first`

E3 `ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `book` `type` `id`

E4 `id` `type` `code` `key` `no` `num` `number` `date` `status` `queue` `count` `log`

E5 `id` `key` `type` `role` `site` `ref` `code` `number` `no` `size`

APÊNDICE D

Profile set e classifiers

O profile set `JM — Data Protection Act 2020 — v1` roda estes 129 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Data Protection Act 2020 - personal data

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
`JM_L1_TRN — Path`	NOME DA COLUNA	`JM_L1_TRN`
`JM_L1_TRN — Regex`	FORMATO DO VALOR	`JM_L1_TRN`
`JM_L1_NIS_NUMBER — Path`	NOME DA COLUNA	`JM_L1_NIS_NUMBER`
`JM_L1_PASSPORT — Path`	NOME DA COLUNA	`JM_L1_PASSPORT`
`JM_L1_PASSPORT — Regex`	FORMATO DO VALOR	`JM_L1_PASSPORT`
`JM_L1_VOTER_ID — Path`	NOME DA COLUNA	`JM_L1_VOTER_ID`
`JM_L1_DRIVERS_LICENCE — Path`	NOME DA COLUNA	`JM_L1_DRIVERS_LICENCE`
`JM_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT — Path`	NOME DA COLUNA	`JM_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT`
`JM_L1_VITAL_RECORD — Path`	NOME DA COLUNA	`JM_L1_VITAL_RECORD`
`JM_L1_GIVEN_NAME — Path`	NOME DA COLUNA	`JM_L1_GIVEN_NAME`
`JM_L1_GIVEN_NAME — List`	VALORES CONHECIDOS	`JM_L1_GIVEN_NAME`
`JM_L1_SURNAME — Path`	NOME DA COLUNA	`JM_L1_SURNAME`
`JM_L1_SURNAME — List`	VALORES CONHECIDOS	`JM_L1_SURNAME`
`JM_L1_FULL_NAME — Path`	NOME DA COLUNA	`JM_L1_FULL_NAME`
`JM_L1_FULL_NAME — List`	VALORES CONHECIDOS	`JM_L1_FULL_NAME`
`JM_L1_EMAIL — Path`	NOME DA COLUNA	`JM_L1_EMAIL`
`JM_L1_EMAIL — Type`	TIPO DE DADO	`JM_L1_EMAIL`
`JM_L1_EMAIL — Regex`	FORMATO DO VALOR	`JM_L1_EMAIL`
`JM_L1_PHONE — Path`	NOME DA COLUNA	`JM_L1_PHONE`
`JM_L1_PHONE — Regex`	FORMATO DO VALOR	`JM_L1_PHONE`
`JM_L1_ADDRESS — Path`	NOME DA COLUNA	`JM_L1_ADDRESS`
`JM_L1_ADDRESS — Type`	TIPO DE DADO	`JM_L1_ADDRESS`
`JM_L1_ADDRESS — Regex`	FORMATO DO VALOR	`JM_L1_ADDRESS`
`JM_L1_ADDRESS_DETAIL — Path`	NOME DA COLUNA	`JM_L1_ADDRESS_DETAIL`
`JM_L1_BANK_ACCOUNT — Path`	NOME DA COLUNA	`JM_L1_BANK_ACCOUNT`
`JM_L1_PAYMENT_CARD — Path`	NOME DA COLUNA	`JM_L1_PAYMENT_CARD`
`JM_L1_PAYMENT_CARD — Regex`	FORMATO DO VALOR	`JM_L1_PAYMENT_CARD`
`JM_L1_IP_ADDRESS — Path`	NOME DA COLUNA	`JM_L1_IP_ADDRESS`
`JM_L1_IP_ADDRESS — Regex`	FORMATO DO VALOR	`JM_L1_IP_ADDRESS`
`JM_L1_DEVICE_ID — Path`	NOME DA COLUNA	`JM_L1_DEVICE_ID`
`JM_L1_DEVICE_ID — Regex`	FORMATO DO VALOR	`JM_L1_DEVICE_ID`

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
JM_L1_LICENCE_PLATE – Path	NOME DA COLUNA	JM_L1_LICENCE_PLATE
JM_L1_LICENCE_PLATE – Regex	FORMATO DO VALOR	JM_L1_LICENCE_PLATE
JM_L1_VIN – Path	NOME DA COLUNA	JM_L1_VIN
JM_L1_VIN – Regex	FORMATO DO VALOR	JM_L1_VIN
JM_L1_LAND_TITLE – Path	NOME DA COLUNA	JM_L1_LAND_TITLE
JM_L1_LAND_TITLE – Regex	FORMATO DO VALOR	JM_L1_LAND_TITLE
JM_L1_CONTRACT_NUMBER – Path	NOME DA COLUNA	JM_L1_CONTRACT_NUMBER
JM_L1_USERNAME – Path	NOME DA COLUNA	JM_L1_USERNAME
JM_L1_CREDENTIAL – Path	NOME DA COLUNA	JM_L1_CREDENTIAL
JM_L1_CREDENTIAL – Regex	FORMATO DO VALOR	JM_L1_CREDENTIAL
JM_L1_GEOLOCATION – Path	NOME DA COLUNA	JM_L1_GEOLOCATION
JM_L1_GEOLOCATION – Regex	FORMATO DO VALOR	JM_L1_GEOLOCATION
JM_L1_FREE_TEXT – Path	NOME DA COLUNA	JM_L1_FREE_TEXT
JM_L1_FREE_TEXT – Type	TIPO DE DADO	JM_L1_FREE_TEXT
JM_L1_FREE_TEXT – Regex	FORMATO DO VALOR	JM_L1_FREE_TEXT
JM_L2_BIRTH_DATE – Path	NOME DA COLUNA	JM_L2_BIRTH_DATE
JM_L2_BIRTH_DATE – Type	TIPO DE DADO	JM_L2_BIRTH_DATE
JM_L2_BIRTH_YEAR – Path	NOME DA COLUNA	JM_L2_BIRTH_YEAR
JM_L2_BIRTH_YEAR – Type	TIPO DE DADO	JM_L2_BIRTH_YEAR
JM_L2_AGE – Path	NOME DA COLUNA	JM_L2_AGE
JM_L2_AGE – Type	TIPO DE DADO	JM_L2_AGE
JM_L2_EVENT_DATE – Path	NOME DA COLUNA	JM_L2_EVENT_DATE
JM_L2_EVENT_DATE – Type	TIPO DE DADO	JM_L2_EVENT_DATE
JM_L2_SEX – Path	NOME DA COLUNA	JM_L2_SEX
JM_L2_SEX – List	VALORES CONHECIDOS	JM_L2_SEX
JM_L2_TOWN – Path	NOME DA COLUNA	JM_L2_TOWN
JM_L2_TOWN – Values	FORMATO DO VALOR	JM_L2_TOWN
JM_L2_NEIGHBOURHOOD – Path	NOME DA COLUNA	JM_L2_NEIGHBOURHOOD
JM_L2_NATIONALITY – Path	NOME DA COLUNA	JM_L2_NATIONALITY
JM_L2_NATIONALITY – Values	FORMATO DO VALOR	JM_L2_NATIONALITY
JM_L2_MARITAL_STATUS – Path	NOME DA COLUNA	JM_L2_MARITAL_STATUS
JM_L2_MARITAL_STATUS – Values	FORMATO DO VALOR	JM_L2_MARITAL_STATUS
JM_L2_OCCUPATION – Path	NOME DA COLUNA	JM_L2_OCCUPATION
JM_L2_EMPLOYER – Path	NOME DA COLUNA	JM_L2_EMPLOYER
JM_L2_EDUCATION – Path	NOME DA COLUNA	JM_L2_EDUCATION
JM_L2_EDUCATION – Values	FORMATO DO VALOR	JM_L2_EDUCATION
JM_L2_SCHOOL – Path	NOME DA COLUNA	JM_L2_SCHOOL

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
JM_L2_DEPENDANTS – Path	NOME DA COLUNA	JM_L2_DEPENDANTS
JM_L2_DEPENDANTS – Type	TIPO DE DADO	JM_L2_DEPENDANTS
JM_L3_GENETIC – Path	NOME DA COLUNA	JM_L3_GENETIC
JM_L3_GENETIC – Regex	FORMATO DO VALOR	JM_L3_GENETIC
JM_L3_BIOMETRIC – Path	NOME DA COLUNA	JM_L3_BIOMETRIC
JM_L3_BIOMETRIC – Type	TIPO DE DADO	JM_L3_BIOMETRIC
JM_L3_HEIGHT – Path	NOME DA COLUNA	JM_L3_HEIGHT
JM_L3_EYE_COLOUR – Path	NOME DA COLUNA	JM_L3_EYE_COLOUR
JM_L3_EYE_COLOUR – Values	FORMATO DO VALOR	JM_L3_EYE_COLOUR
JM_L3_FILIATION – Path	NOME DA COLUNA	JM_L3_FILIATION
JM_L3_FILIATION – Values	FORMATO DO VALOR	JM_L3_FILIATION
JM_L3_ETHNICITY – Path	NOME DA COLUNA	JM_L3_ETHNICITY
JM_L3_ETHNICITY – Values	FORMATO DO VALOR	JM_L3_ETHNICITY
JM_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	JM_L3_RELIGION
JM_L3_RELIGION – Values	FORMATO DO VALOR	JM_L3_RELIGION
JM_L3_BELIEF – Path	NOME DA COLUNA	JM_L3_BELIEF
JM_L3_POLITICAL_OPINION – Path	NOME DA COLUNA	JM_L3_POLITICAL_OPINION
JM_L3_POLITICAL_OPINION – Values	FORMATO DO VALOR	JM_L3_POLITICAL_OPINION
JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION – Path	NOME DA COLUNA	JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION
JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION – Values	FORMATO DO VALOR	JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION
JM_L3_TRADE_UNION – Path	NOME DA COLUNA	JM_L3_TRADE_UNION
JM_L3_TRADE_UNION – Values	FORMATO DO VALOR	JM_L3_TRADE_UNION
JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION – Path	NOME DA COLUNA	JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION
JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION – Values	FORMATO DO VALOR	JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION
JM_L3_SEXUAL_LIFE – Path	NOME DA COLUNA	JM_L3_SEXUAL_LIFE
JM_L3_GENDER_IDENTITY – Path	NOME DA COLUNA	JM_L3_GENDER_IDENTITY
JM_L3_GENDER_IDENTITY – Values	FORMATO DO VALOR	JM_L3_GENDER_IDENTITY
JM_HEALTH_ID – Path	NOME DA COLUNA	JM_HEALTH_ID
JM_HEALTH_DIAGNOSIS – Path	NOME DA COLUNA	JM_HEALTH_DIAGNOSIS
JM_HEALTH_DIAGNOSIS – Regex	FORMATO DO VALOR	JM_HEALTH_DIAGNOSIS
JM_HEALTH_MEDICATION – Path	NOME DA COLUNA	JM_HEALTH_MEDICATION
JM_HEALTH_MEDICATION – Values	FORMATO DO VALOR	JM_HEALTH_MEDICATION
JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Path	NOME DA COLUNA	JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT
JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Type	TIPO DE DADO	JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT
JM_HEALTH_TEST_RESULT – Path	NOME DA COLUNA	JM_HEALTH_TEST_RESULT
JM_HEALTH_BLOOD_GROUP – Path	NOME DA COLUNA	JM_HEALTH_BLOOD_GROUP
JM_HEALTH_BLOOD_GROUP – Values	FORMATO DO VALOR	JM_HEALTH_BLOOD_GROUP

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
JM_HEALTH_DISABILITY – Path	NOME DA COLUNA	JM_HEALTH_DISABILITY
JM_HEALTH_DISABILITY – Values	FORMATO DO VALOR	JM_HEALTH_DISABILITY
JM_HEALTH_REPRODUCTIVE – Path	NOME DA COLUNA	JM_HEALTH_REPRODUCTIVE
JM_HEALTH_MENTAL – Path	NOME DA COLUNA	JM_HEALTH_MENTAL
JM_FIN_CREDIT_REFERENCE – Path	NOME DA COLUNA	JM_FIN_CREDIT_REFERENCE
JM_FIN_DEBT – Path	NOME DA COLUNA	JM_FIN_DEBT
JM_FIN_DEBT – Type	TIPO DE DADO	JM_FIN_DEBT
JM_FIN_INCOME – Path	NOME DA COLUNA	JM_FIN_INCOME
JM_FIN_INCOME – Type	TIPO DE DADO	JM_FIN_INCOME
JM_FIN_ASSETS – Path	NOME DA COLUNA	JM_FIN_ASSETS
JM_FIN_ASSETS – Type	TIPO DE DADO	JM_FIN_ASSETS
JM_FIN_PENSION – Path	NOME DA COLUNA	JM_FIN_PENSION
JM_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DADO	JM_FIN_PENSION
JM_FIN_NIS_BENEFIT – Path	NOME DA COLUNA	JM_FIN_NIS_BENEFIT
JM_FIN_NIS_BENEFIT – Values	FORMATO DO VALOR	JM_FIN_NIS_BENEFIT
JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – Path	NOME DA COLUNA	JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME
JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – Values	FORMATO DO VALOR	JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME
JM_FIN_POVERTY – Path	NOME DA COLUNA	JM_FIN_POVERTY
JM_FIN_POVERTY – Values	FORMATO DO VALOR	JM_FIN_POVERTY
JM_FIN_HOUSING – Path	NOME DA COLUNA	JM_FIN_HOUSING
JM_FIN_HOUSING – Values	FORMATO DO VALOR	JM_FIN_HOUSING
JM_PENAL_CRIMINAL_RECORD – Path	NOME DA COLUNA	JM_PENAL_CRIMINAL_RECORD
JM_PENAL_CASE_NUMBER – Path	NOME DA COLUNA	JM_PENAL_CASE_NUMBER
JM_PENAL_CASE_NUMBER – Regex	FORMATO DO VALOR	JM_PENAL_CASE_NUMBER