DELPHIX MASKING · PROFILE SET

México — LFPDPPP

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales mexicanos: identificadores directos con dígito verificador válido, cuasi-identificadores, los datos sensibles del artículo 2 y los datos financieros y patrimoniales del artículo 7.

83	155	148
DOMINIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Profile set `MX – LFPDPPP – v3`

Versión 3, del 11 de octubre de 2026 · Umbral de asignación 60%

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.

1	**Acerca de este profile set**	
2	**La LFPDPPP en breve**	
3	**Cómo se descubren los datos sensibles**	
4	**Cómo se enmascaran los datos**	
5	**Paquetes esencial y extendido**	
6	**Los dominios de un vistazo**	

PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

7.1	**CURP**	MX_L1_CURP
7.2	**RFC**	MX_L1_RFC
7.3	**Número de seguridad social (NSS)**	MX_L1_NSS
7.4	**Clave de elector**	MX_L1_CLAVE_ELECTOR
7.5	**Números de la credencial del INE**	MX_L1_CREDENCIAL_INE
7.6	**Nombres**	MX_L1_NOMBRE
7.7	**Apellidos**	MX_L1_APELLIDO
7.8	**Nombre completo**	MX_L1_NOMBRE_COMPLETO
7.9	**Correo electrónico**	MX_L1_EMAIL
7.10	**Teléfono**	MX_L1_TELEFONO
7.11	**Domicilio**	MX_L1_DIRECCION
7.12	**Complemento del domicilio**	MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
7.13	**CLABE**	MX_L1_CLABE
7.14	**Cuenta bancaria**	MX_L1_CUENTA_BANCARIA
7.15	**Tarjeta de pago**	MX_L1_TARJETA
7.16	**Pasaporte**	MX_L1_PASAPORTE
7.17	**Documento migratorio**	MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO
7.18	**Cédula profesional**	MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL
7.19	**Licencia de conducir**	MX_L1_LICENCIA_CONDUCIR
7.20	**Certificado de e.firma**	MX_L1_EFIRMA
7.21	**Dirección IP**	MX_L1_IP
7.22	**Identificador de dispositivo**	MX_L1_DISPOSITIVO
7.23	**Placa vehicular**	MX_L1_PLACA
7.24	**Número de identificación vehicular**	MX_L1_NIV
7.25	**Números de contrato y de cliente**	MX_L1_NUMERO_CONTRATO

7.26	Usuario y redes sociales	MX_L1_USUARIO_RRSS
7.27	Credenciales	MX_L1_CREDENCIAL
7.28	Geolocalización	MX_L1_GEOLOCALIZACION
7.29	Texto libre	MX_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 8 · CUASI-IDENTIFICADORES

8.1	Fecha de nacimiento	MX_L2_FECHA_NACIMIENTO
8.2	Año de nacimiento	MX_L2_ANIO_NACIMIENTO
8.3	Edad	MX_L2_EDAD
8.4	Fechas de eventos de vida	MX_L2_FECHA_EVENTO
8.5	Sexo	MX_L2_SEXO
8.6	Municipio	MX_L2_MUNICIPIO
8.7	Clave de municipio	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO
8.8	Localidad	MX_L2_LOCALIDAD
8.9	Colonia	MX_L2_COLONIA
8.10	Código postal	MX_L2_CODIGO_POSTAL
8.11	Nacionalidad	MX_L2_NACIONALIDAD
8.12	Estado civil	MX_L2_ESTADO_CIVIL
8.13	Ocupación	MX_L2_OCUPACION
8.14	Empleador	MX_L2_EMPLEADOR
8.15	Escolaridad	MX_L2_ESCOLARIDAD
8.16	Escuela	MX_L2_ESCUELA
8.17	Clave de centro de trabajo (CCT)	MX_L2_CCT
8.18	Dependientes e hijos	MX_L2_DEPENDIENTES

PARTE 9 · DATOS SENSIBLES

9.1	Origen étnico	MX_L3_ETNIA
9.2	Lengua indígena	MX_L3_LENGUA_INDIGENA
9.3	Diagnóstico	MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
9.4	Medicamento	MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO
9.5	Identificadores del expediente clínico	MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
9.6	Notas clínicas	MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
9.7	Resultados de estudios	MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
9.8	Tipo de sangre	MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
9.9	Discapacidad	MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
9.10	Salud sexual y reproductiva	MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
9.11	Salud mental y adicciones	MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
9.12	Datos biométricos	MX_L3_BIOMETRICO

9.13	Información genética	MX_L3_INFORMACION_GENETICA
9.14	Preferencia sexual	MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL
9.15	Identidad de género	MX_L3_IDENTIDAD_GENERO
9.16	Vida sexual	MX_L3_VIDA_SEXUAL
9.17	Religión	MX_L3_RELIGION
9.18	Creencias filosóficas y morales	MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL
9.19	Opiniones políticas	MX_L3_OPINION_POLITICA
9.20	Militancia partidista	MX_L3_AFILIACION_POLITICA
9.21	Afiliación sindical	MX_L3_AFILIACION_SINDICAL

PARTE 10 · DATOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

10.1	Historial crediticio	MX_FIN_BURO_CREDITO
10.2	Monto del adeudo	MX_FIN_MONTO_DEUDA
10.3	Ingreso mensual	MX_FIN_INGRESO_MENSUAL
10.4	Salario diario (SDI, SBC)	MX_FIN_SALARIO_DIARIO
10.5	Patrimonio	MX_FIN_PATRIMONIO
10.6	AFORE	MX_FIN_AFORE
10.7	Ahorro para el retiro y la vivienda	MX_FIN_SALDO_RETIRO
10.8	Crédito de vivienda	MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA
10.9	Derechohabiencia	MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL
10.10	Programas sociales	MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
10.11	Nivel socioeconómico	MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
10.12	Tenencia de la vivienda	MX_FIN_VIVIENDA
10.13	Régimen fiscal	MX_FIN_REGIMEN_FISCAL

PARTE 11 · ANTECEDENTES PENALES

11.1	Antecedentes penales	MX_PENAL_ANTECEDENTES
11.2	Números de causa	MX_PENAL_CAUSA
12	Dígitos verificadores calculados por el set	
13	Fechas dentro de las claves	
14	Límites	
15	Verificación	
16	Fuentes	
A	Algoritmos	
B	Archivos	
C	Listas de exclusión	
D	Profile set y classifiers	

1

Acerca de este profile set

Este profile set encuentra los datos personales de una base de datos mexicana y los enmascara, para que una copia no productiva — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — ya no identifique a nadie.

Enmascarar solo nombres y CURPs no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y un municipio pequeño bastan para señalar a una persona. El set trabaja en las mismas capas en las que está el riesgo:

- **Identificadores directos** — CURP, RFC, NSS, clave de elector, nombres, contacto, CLABE y tarjetas, documentos, dispositivos, vehículos, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, municipio, localidad, colonia, código postal, ocupación, empleador, escolaridad.
- **Datos sensibles** — origen étnico y lengua indígena, salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, preferencia sexual y afiliación sindical.
- **Datos financieros y patrimoniales** — buró de crédito, adeudos, ingresos, patrimonio, ahorro para el retiro, crédito de vivienda, seguridad social, programas sociales, nivel socioeconómico, régimen fiscal.
- **Antecedentes penales** — antecedentes y números de causa.

En un Masking Engine, el set es un profile set con sus classifiers, los dominios por los que votan, los algoritmos que esos dominios nombran — y los algoritmos en los que estos se apoyan — y los archivos de lookup que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza solo; uno ambiguo — `NOMBRE`, `RESULTADO`, `CIUDAD` — necesita que los valores coincidan. Una columna con un nombre sin sentido (`CAMPO1`, `OBS`) se encuentra igual cuando sus valores tienen una forma o un vocabulario reconocible: una CURP, un RFC, una clave de elector, una CLABE, una placa, un municipio.

Los nombres de columna se reconocen en español, en las abreviaturas de los sistemas mexicanos (`AP_PATERNO`, `FEC_NAC`, `NUM_EXT`, `CVE_MUN`, `SDI`), en los atributos de los CFDI 4.0 (`RfcReceptor`, `DomicilioFiscalReceptor`, `RegimenFiscalReceptor`) y en inglés.

> Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los procesos de alta suelen guardar la foto de la credencial del INE: la CURP y la clave de elector siguen legibles en la imagen. Reporte esas columnas como riesgo residual.

2

La LFPDPPP en breve

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025 y entró en vigor al día siguiente, abrogando la ley de 2010. Su última reforma (14 de noviembre de 2025) solo tocó sus reglas procesales supletorias. El INAI se extinguió: la autoridad es ahora la **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno**. El sector público tiene su propia ley, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, expedida el mismo día.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable — directa o indirectamente, a través de cualquier información (art. 2, V).
- **Datos sensibles** son los que afectan la esfera más íntima de la persona o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave. La ley menciona, de manera enunciativa y no

limitativa, los que pueden revelar origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual (art. 2, VI). Requieren consentimiento expreso y por escrito, y solo pueden crearse bases con datos sensibles para finalidades legítimas y concretas (art. 8).

- **Datos financieros o patrimoniales** requieren consentimiento expreso (art. 7).
- **Finalidad.** Los datos solo pueden tratarse para las finalidades del aviso de privacidad; una finalidad distinta requiere consentimiento nuevo (art. 11). El desarrollo y las pruebas rara vez están entre las finalidades que el cliente aceptó.
- **Disociación** — procedimiento tras el cual los datos no pueden asociarse a la persona ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, su identificación (art. 2, IX). No se requiere consentimiento para datos sometidos a un procedimiento previo de disociación (art. 9, III).
- **Seguridad.** Medidas administrativas, técnicas y físicas acordes con la sensibilidad de los datos (art. 18); las vulneraciones que afecten de forma significativa a las personas deben informárseles (art. 19); todos quienes intervienen guardan confidencialidad (art. 20).
- **Sanciones.** Multas de hasta 320,000 veces la UMA, que pueden duplicarse para datos sensibles (art. 59); prisión de tres meses a cinco años por los delitos del capítulo XII, duplicada para datos sensibles (arts. 62 a 64).

Un ambiente de pruebas con datos de producción es tratamiento para una finalidad que el aviso de privacidad no cubre, y guarda datos sensibles y financieros fuera de los controles hechos para ellos. Una copia disociada es la vía que la propia ley ofrece: para eso sirve este set.

Dos notas sobre las categorías. La ley de 2010 mencionaba la **afiliación sindical** como dato sensible; el texto de 2025 ya no la nombra. Su lista no es limitativa y la afiliación sindical sigue exponiendo a las personas a discriminación, así que el set la conserva. Los **datos biométricos** tampoco se nombran; identifican a la persona por definición y aquí se tratan como sensibles.

> Este documento describe controles técnicos. Si una copia cuenta como disociada es una evaluación jurídica del ambiente completo — su acceso, su conservación, con qué más se cruza — y no del profile set por sí solo.

3

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. El set usa los cuatro frameworks de classifier del Masking Engine:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Las bases de datos rellenan los valores: una columna CHAR los completa con espacios hasta su largo, y un código numérico guardado como texto suele venir con ceros a la izquierda. El profiler prueba los valores tal como llegan, por eso todo patrón de formato quita antes los espacios alrededor del valor, los patrones de dígitos aceptan también ceros a la izquierda, las listas de palabras sueltas se buscan palabra por palabra, y las listas de nombres de varias palabras (lugares, categorías) quedan en un único patrón de formato. Una columna cuyo nombre no dice nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, los nombres cortos de los sistemas empaquetados — se encuentra solo por sus valores siempre que su formato sea distintivo: documentos con dígito verificador, correos, teléfonos, tarjetas, lugares, nombres.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

> El profiling propone; no decide. Revise en el inventario los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

4

Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el inventario asigna al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines usen las mismas claves.

Donde un algoritmo que viene con el Masking Engine ya resuelve — CM Numeric para montos, Credit Card, el lookup de grupo sanguíneo —, el set lo usa en lugar de crear uno propio. Esos algoritmos aparecen en los árboles por su nombre `dlpx-core:`; están en todo engine y no figuran en el Apéndice A.

El relleno queda donde está: los espacios alrededor del valor se mantienen, y los ceros a la izquierda de un número no se enmascaran — `0012345678` pasa a ser `00` seguido de lo que `12345678` pasa a ser. Un valor guardado en una columna CHAR rellenada con ceros sigue coincidiendo con el mismo valor guardado como número.

> Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. En un engine con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

5

Paquetes esencial y extendido

El set puede adoptarse completo o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree en el engine únicamente sus dominios, los classifiers que votan por ellos y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en el profile set.

PAQUETE	DOMINIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	13	31	63	25
Extendido	83	155	148	74

El paquete esencial contiene estos dominios, marcados como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- CURP — `MX_L1_CURP`
- RFC — `MX_L1_RFC`
- Número de seguridad social (NSS) — `MX_L1_NSS`
- Clave de elector — `MX_L1_CLAVE_ELECTOR`
- Nombres — `MX_L1_NOMBRE`
- Apellidos — `MX_L1_APELLIDO`
- Nombre completo — `MX_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- Correo electrónico — `MX_L1_EMAIL`
- Teléfono — `MX_L1_TELEFONO`
- Domicilio — `MX_L1_DIRECCION`
- Complemento del domicilio — `MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Pasaporte — `MX_L1_PASAPORTE`
- Fecha de nacimiento — `MX_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Con menos dominios en competencia, una columna que un dominio del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para un dominio esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del profiling.

6

Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

DOMINIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS		
CURP ESENCIAL `MX_L1_CURP`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`MX_CURP`
RFC ESENCIAL `MX_L1_RFC`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`MX_RFC`
Número de seguridad social (NSS) ESENCIAL `MX_L1_NSS`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`MX_NSS`
Clave de elector ESENCIAL `MX_L1_CLAVE_ELECTOR`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`MX_CLAVE_ELECTOR`
Números de la credencial del INE `MX_L1_CREDENCIAL_INE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_CM_ALFANUM`
Nombres ESENCIAL `MX_L1_NOMBRE`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`MX_NOMBRES`
Apellidos ESENCIAL `MX_L1_APELLIDO`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`MX_APELLIDOS`
Nombre completo ESENCIAL `MX_L1_NOMBRE_COMPLETO`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`MX_NOMBRE_COMPLETO`
Correo electrónico ESENCIAL `MX_L1_EMAIL`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`MX_EMAIL`
Teléfono ESENCIAL `MX_L1_TELEFONO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_TELEFONO`
Domicilio ESENCIAL `MX_L1_DIRECCION`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`MX_DIRECCION`
Complemento del domicilio ESENCIAL `MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_CM_ALFANUM`
CLABE `MX_L1_CLABE`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`MX_CLABE`
Cuenta bancaria `MX_L1_CUENTA_BANCARIA`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_CM_ALFANUM`
Tarjeta de pago `MX_L1_TARJETA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_TARJETA`
Pasaporte ESENCIAL `MX_L1_PASAPORTE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_CM_ALFANUM`
Documento migratorio `MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_CM_ALFANUM`
Cédula profesional `MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_CM_ALFANUM`

DOMINIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Licencia de conducir `MX_L1_LICENCIA_CONDUCIR`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_CM_ALFANUM`
Certificado de e.firma `MX_L1_EFIRMA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_CM_ALFANUM`
Dirección IP `MX_L1_IP`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_IP`
Identificador de dispositivo `MX_L1_DISPOSITIVO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_CM_HEX`
Placa vehicular `MX_L1_PLACA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_PLACA`
Número de identificación vehicular `MX_L1_NIV`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_CM_ALFANUM`
Números de contrato y de cliente `MX_L1_NUMERO_CONTRATO`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_CM_ALFANUM`
Usuario y redes sociales `MX_L1_USUARIO_RRSS`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_CM_ALFANUM`
Credenciales `MX_L1_CREDENCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_REDACTAR`
Geolocalización `MX_L1_GEOLOCALIZACION`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_COORDENADA`
Texto libre `MX_L1_TEXTO_LIBRE`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`MX_TEXTO_LIBRE`
CUASI-IDENTIFICADORES		
Fecha de nacimiento ESENCIAL `MX_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`MX_FECHA_NACIMIENTO`
Año de nacimiento `MX_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`MX_ANIO`
Edad `MX_L2_EDAD`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`MX_EDAD`
Fechas de eventos de vida `MX_L2_FECHA_EVENTO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`MX_FECHA_EVENTO`
Sexo `MX_L2_SEXO`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`MX_SEXO`
Municipio `MX_L2_MUNICIPIO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_MUNICIPIO`
Clave de municipio `MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`MX_CLAVE_MUNICIPIO`
Localidad `MX_L2_LOCALIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_LOCALIDAD`
Colonia `MX_L2_COLONIA`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_COLONIA`
Código postal `MX_L2_CODIGO_POSTAL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_CODIGO_POSTAL`
Nacionalidad `MX_L2_NACIONALIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_NACIONALIDAD`

DOMINIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Estado civil `MX_L2_ESTADO_CIVIL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_ESTADO_CIVIL`
Ocupación `MX_L2_OCUPACION`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_OCUPACION`
Empleador `MX_L2_EMPLEADOR`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_EMPLEADOR`
Escolaridad `MX_L2_ESCOLARIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_ESCOLARIDAD`
Escuela `MX_L2_ESCUELA`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_ESCUELA`
Clave de centro de trabajo (CCT) `MX_L2_CCT`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_CM_ALFANUM`
Dependientes e hijos `MX_L2_DEPENDIENTES`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`MX_CANTIDAD_ACOTADA`
DATOS SENSIBLES		
Origen étnico `MX_L3_ETNIA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_PUEBLO`
Lengua indígena `MX_L3_LENGUA_INDIGENA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_LENGUA_INDIGENA`
Diagnóstico `MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_DIAGNOSTICO`
Medicamento `MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_MEDICAMENTO`
Identificadores del expediente clínico `MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_CM_ALFANUM`
Notas clínicas `MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`MX_TEXTO_LIBRE`
Resultados de estudios `MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_CM_ALFANUM`
Tipo de sangre `MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`dlpx-core:BloodTypeSL`
Discapacidad `MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_DISCAPACIDAD`
Salud sexual y reproductiva `MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Salud mental y adicciones `MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Datos biométricos `MX_L3_BIOMETRICO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`MX_REDACTAR`
Información genética `MX_L3_INFORMACION_GENETICA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_REDACTAR`
Preferencia sexual `MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_PREFERENCIA_SEXUAL`
Identidad de género `MX_L3_IDENTIDAD_GENERO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`MX_IDENTIDAD_GENERO`

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Vida sexual `MX_L3_VIDA_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Religión `MX_L3_RELIGION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`MX_RELIGION`
Creencias filosóficas y morales `MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Opiniones políticas `MX_L3_OPINION_POLITICA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`MX_OPINION_POLITICA`
Militancia partidista `MX_L3_AFILIACION_POLITICA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`MX_PARTIDO_POLITICO`
Afiliación sindical `MX_L3_AFILIACION_SINDICAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DATOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES			
Historial crediticio `MX_FIN_BURO_CREDITO`	NOMBRE DE COLUMNA		`MX_BURO_CREDITO`
Monto del adeudo `MX_FIN_MONTO_DEUDA`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Ingreso mensual `MX_FIN_INGRESO_MENSUAL`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Salario diario (SDI, SBC) `MX_FIN_SALARIO_DIARIO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimonio `MX_FIN_PATRIMONIO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
AFORE `MX_FIN_AFORE`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`MX_AFORE`
Ahorro para el retiro y la vivienda `MX_FIN_SALDO_RETIRO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Crédito de vivienda `MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`MX_CREDITO_VIVIENDA`
Derechohabiencia `MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`MX_SEGURIDAD_SOCIAL`
Programas sociales `MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`MX_PROGRAMA_SOCIAL`
Nivel socioeconómico `MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`
Tenencia de la vivienda `MX_FIN_VIVIENDA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`MX_VIVIENDA`
Régimen fiscal `MX_FIN_REGIMEN_FISCAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`MX_REGIMEN_FISCAL`
ANTECEDENTES PENALES			
Antecedentes penales `MX_PENAL_ANTECEDENTES`	NOMBRE DE COLUMNA		`MX_ANTECEDENTES`
Números de causa `MX_PENAL_CAUSA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`MX_CM_ALFANUM`

PARTE 7

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. Las claves nacionales — CURP, RFC, NSS, CLABE — conservan un dígito verificador válido después de enmascararse, porque las aplicaciones las validan, y un ambiente de pruebas donde no pasan la validación no prueba nada.

7.1 CURP

MX_L1_CURP

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La Clave Única de Registro de Población: 18 caracteres formados por los nombres (4 letras), la fecha de nacimiento, el sexo, la entidad de nacimiento, tres consonantes internas, un diferenciador — dígito para nacidos antes de 2000, letra después — y un dígito verificador. `HEGA850720MDFRRL04`. Es la llave de casi todo registro mexicano, y ya es un cuasi-identificador: lleva fecha de nacimiento, sexo y entidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_CURP — Path

90% `curp[a-z0-9_]*` `c_?u_?r_?p` `clave_?unica(_?de_?registro)?(_?de_?poblacion)?` `curp_?(cte|cliente|emp|empleado|trab|trabajador|pac|paciente|alumno|benef|beneficiario|titular|asegurado|afiliado|derechohabiente|receptor|usuario|persona)` `(cte|cliente|emp|trab|pac|alumno|benef|titular|asegurado)_?curp`

TIPO DE DATO MX_L1_CURP — Type

Acepta texto (largo 18 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR MX_L1_CURP — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z][AEIOUX][A-Z]{2}\d{2}(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[12]\d|3[01])[HMX](AS|BC|BS|CC|CL|CM|CS|CH|DF|DG|GT|GR|HG|JC|MC|MN|MS|NT|NL|OC|PL|QT|QR|SP|SL|SR|TC|TS|TL|VZ|YN|ZS|NE)[B-DF-HJ-NP-TV-Z]{3}[0-9A-Z]\d`	100%	
`[A-Z]{4}\d{6}[HMX][A-Z]{5}[0-9A-Z]\d`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Las letras pasan a otras letras (vocal por vocal, consonante por consonante), la fecha de nacimiento a otra fecha válida de la misma década, el sexo y la entidad a otros valores, las consonantes y el diferenciador a otros de su tipo — y el dígito verificador se recalcula, así que toda CURP enmascarada pasa la validación. El mapeo es uno a uno: una CURP usada como llave no colisiona. Ver *Dígitos verificadores calculados por el set*.

`MX_CURP` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

> `MX_CURP_VALIDA` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `MX_CURP_CUERPO` → `MX_CURP_DV`, en este orden.
>
> > `MX_CURP_CUERPO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> >
> > > `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
> > >
> > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
> > >
> > > `MX_FECHA_AAMMDD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM` .

`MX_MES` **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 1 y 12.

`MX_DIA_1_28` **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 1 y 28.

`MX_MES_30_DIAS` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `mx-meses-30-dias.txt` , elegido por un hash con clave.

`MX_DIA_29_30` **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 29 y 30.

`MX_MES_31_DIAS` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `mx-meses-31-dias.txt` , elegido por un hash con clave.

`MX_SEXO_H_M` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-h-m.txt` , elegido por un hash con clave.

`MX_ENTIDAD_CURP` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `mx-entidad-curp.txt` , elegido por un hash con clave.

`MX_CURP_DV` **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica `MX_CURP_DV_P1` → `MX_CURP_DV_P2` → `MX_CURP_DV_P3` → `MX_CURP_DV_P4` → `MX_CURP_DV_P5` → `MX_CURP_DV_P6` → `MX_CURP_DV_P7` → `MX_CURP_DV_P8` , en este orden. Está formado por 16 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
HEGA850720MDFRRL04	→	**WUVU800428HTLBZD04**
LOPM030215HJCPRRA8	→	**GIFW090514HTLHDLE3**

7.2 RFC

MX_L1_RFC

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El Registro Federal de Contribuyentes: 13 caracteres para persona física (4 letras, fecha de nacimiento, homoclave de 2 caracteres, dígito verificador), 12 para persona moral. `HEGA850720ABA` . Aparece en nómina, proveedores y CFDI.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_RFC — Path

90% `rfc[a-z0-9_]*` `r_?f_?c` `registro_?federal(_?de)?(_?contribuyentes)?` `rfc_?(cte|cliente|emp|empleado|trab|trabajador|prov|proveedor|receptor|emisor|titular|contribuyente|persona|pf|fisica)` `(cte|cliente|emp|trab|prov|receptor|emisor|titular)_?rfc` `tax_?id` `id_?fiscal`

TIPO DE DATO MX_L1_RFC — Type

Acepta texto (largo 10 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR MX_L1_RFC — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-ZÑ&]{4}\d{2}(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[12]\d|3[01])[A-Z0-9]{2}[0-9A]`	100%	
`[A-ZÑ&]{3}\d{2}(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[12]\d|3[01])[A-Z0-9]{2}[0-9A]`	90%	
`[A-ZÑ&]{4}\d{2}(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[12]\d|3[01])`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El mismo tratamiento que la CURP, con el dígito verificador módulo 11 del SAT, `A` incluida. El RFC de una persona comparte sus diez primeros caracteres con su CURP, y ambos se enmascaran con los mismos algoritmos: después de enmascarados, los siguen compartiendo. Los RFC de empresas también se enmascaran — una columna mezcla ambos, y la fecha de constitución de una empresa pequeña puede señalar a su dueño. Un RFC sin homoclave (10 caracteres) conserva su forma.

`MX_RFC` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

> `MX_RFC_FISICA` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `MX_RFC_CUERPO_FISICA` → `MX_RFC_DV`, en este orden.
>
> > `MX_RFC_CUERPO_FISICA` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> >
> > > `MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
> > >
> > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
> > >
> > > `MX_FECHA_AAMMDD` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.
> > >
> > > > `MX_MES` **NUMERIC MAPPING**
> > > >
> > > > Reemplaza el número por otro entre 1 y 12.
> > > >
> > > > `MX_DIA_1_28` **NUMERIC MAPPING**
> > > >
> > > > Reemplaza el número por otro entre 1 y 28.
> > > >
> > > > `MX_MES_30_DIAS` **SECURE LOOKUP**
> > > >
> > > > Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `mx-meses-30-dias.txt`, elegido por un hash con clave.
> > > >
> > > > `MX_DIA_29_30` **NUMERIC MAPPING**
> > > >
> > > > Reemplaza el número por otro entre 29 y 30.
> > > >
> > > > `MX_MES_31_DIAS` **SECURE LOOKUP**
> > > >
> > > > Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `mx-meses-31-dias.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_RFC_DV` **STRING ALGORITHM CHAIN**
> >
> > Aplica `MX_RFC_DV_P1` → `MX_RFC_DV_P2` → `MX_RFC_DV_P3` → `MX_RFC_DV_P4` → `MX_RFC_DV_P5` → `MX_RFC_DV_P6`, en este orden. Está formado por 12 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.
>
> `MX_RFC_MORAL` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `MX_RFC_CUERPO_MORAL` → `MX_RFC_RELLENO` → `MX_RFC_DV` → `MX_RFC_SIN_RELLENO`, en este orden.
>
> > `MX_RFC_CUERPO_MORAL` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> >
> > `MX_RFC_RELLENO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> >
> > > `MX_RFC_RELLENO_TABLA` **DATA CLEANSING**
> > >
> > > Reemplaza cada valor encontrado en `mx-rfc-relleno.txt` (38 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

`MX_RFC_SIN_RELLENO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
HEGA850720ABA	→	**WUVU800428EX5**
WMT970714R10	→	**DHL950413V22**

7.3 Número de seguridad social (NSS)

MX_L1_NSS

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número del IMSS: 11 dígitos con la subdelegación, el año de afiliación, el año de nacimiento, un consecutivo y un dígito verificador. Está en toda nómina y sistema de recursos humanos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_NSS — Path

90% `nss[a-z0-9_]*` `n_?s_?s` `num(ero)?_?(de_?)?seguro_?social` `n(o|um|ro)_?(seg|seguro)_?soc(ial)?` `num(ero)?_?(de_?)?seguridad_?social` `numero_?imss` `n(o|um|ro)_?imss` `imss_?(num|nss|no)` `afiliacion_?imss` `nss_?(trab|trabajador|emp|empleado|asegurado|derechohabiente)`

TIPO DE DATO MX_L1_NSS — Type

Acepta texto (largo de 11 a 13) o número (largo de 10 a 11); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR MX_L1_NSS — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{11})`	70%	dígito verificador LUHN
`0*(?:\d{2}-?\d{2}-?\d{2}-?\d{4}-?\d)`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro NSS que pasa la misma verificación de Luhn — la de las tarjetas de pago, que el framework Payment Card mantiene válida. El mapeo es uno a uno. Escrito con guiones, se enmascara dígito por dígito, sin dígito verificador válido.

`MX_NSS` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

`MX_NSS_LUHN` PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12345678903	→	**68774252859**

7.4 Clave de elector

MX_L1_CLAVE_ELECTOR

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La clave de elector de la credencial del INE: 6 consonantes de los nombres, fecha de nacimiento, número de entidad, sexo y un diferenciador de 3 dígitos. `GRHRAL85072009M100`. La credencial del INE es la identificación más usada en México.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_CLAVE_ELECTOR — Path

90% `clave_?(de_?)?elector` `cve_?elector` `clave_?electoral` `clave_?ine` `clave_?ife` `elector_?(clave|key)` `voter_?key`

TIPO DE DATO MX_L1_CLAVE_ELECTOR — Type

Acepta texto (largo 18 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR MX_L1_CLAVE_ELECTOR — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{6}\d{8}[HM]\d{3}`	100%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Consonantes mapeadas, fecha de nacimiento con el mismo algoritmo que en la CURP (la CURP y la clave de elector de una persona conservan la misma fecha enmascarada), entidad y sexo reemplazados, diferenciador mapeado. La clave no tiene dígito verificador.

`MX_CLAVE_ELECTOR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `MX_FECHA_AAMMDD` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.
>
> > `MX_MES` NUMERIC MAPPING
> >
> > Reemplaza el número por otro entre 1 y 12.
> >
> > `MX_DIA_1_28` NUMERIC MAPPING
> >
> > Reemplaza el número por otro entre 1 y 28.
> >
> > `MX_MES_30_DIAS` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `mx-meses-30-dias.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_DIA_29_30` NUMERIC MAPPING
> >
> > Reemplaza el número por otro entre 29 y 30.
> >
> > `MX_MES_31_DIAS` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `mx-meses-31-dias.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_ENTIDAD_NUMERO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 32 valores de `mx-entidad-numero.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
GRHRAL85072009M100	→	**WVBMIF80042822H896**

7.5 Números de la credencial del INE

MX_L1_CREDENCIAL_INE

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Los números que identifican el documento físico: OCR (13 dígitos), CIC (9 dígitos), el identificador ciudadano y el número de emisión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — MX_L1_CREDENCIAL_INE — Path

85%	`ocr(_?(ine|ife|credencial))?` `cic(_?(ine|ife|credencial))?` `id_?ciudadano` `identificador_?ciudadano` `folio_?(ine|ife|credencial|credencial_?elector)` `n(o|um|ro)_?(credencial_?(de_?)?elector|ine|ife)` `num(ero)?_?(de_?)?(ine|ife)` `credencial_?(ine|ife|elector|para_?votar)` `ine` `ife` `numero_?vertical` `num_?emision`
55%	`credencial` `identificacion_?oficial` `n(o|um|ro)_?identificacion`

FORMATO DEL VALOR — MX_L1_CREDENCIAL_INE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{13})`	30%	
`0*(?:\d{9})`	20%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1234567890123	→	**4957065550289**

7.6 Nombres

MX_L1_NOMBRE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Primer nombre y segundos nombres (`NOMBRES` , `PRIMER_NOMBRE`), incluidos nombres compuestos como `María Guadalupe` o `José Luis` .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_NOMBRE – Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `nombre_?social` `first_?name` `given_?names?` `fname` `name_?first` `middle_?name` `nombre[12]` `nombres` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `nom_?(pila|trab|emp)`

50% `nombre` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `nomb?` *(salvo cuando le sigue lista E3)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E4)*

VALORES CONOCIDOS MX_L1_NOMBRE – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`mx-detectar-nombres.txt`	301	70%	María, Maria, José, Jose, Juan, Luis

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada palabra se reemplaza por un nombre mexicano de una lista de 255, conservando el número de palabras y las mayúsculas. Más de tres palabras se enmascaran carácter por carácter.

`MX_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

> `MX_NOMBRE_PILA` NAME
>
> Reemplaza el nombre por uno de los 255 nombres de `mx-nombres.txt`.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
María Guadalupe	→	**Gloria Pedro**
JOSÉ LUIS	→	**ROSARIO RODOLFO**

7.7 Apellidos

MX_L1_APELLIDO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Apellidos paterno y materno, en una columna o en dos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_APELLIDO – Path

85% `apellidos?` `apellido_?(paterno|materno|pat|mat|uno|dos|[12])` `ape_?(pat|mat|paterno|materno|[12])` `apepat` `apemat` `appat` `apmat` `ap_?(pat|mat|paterno|materno)` `a_?paterno` `a_?materno` `paterno` `materno` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `last_?name` `surname` `lname` `family_?name` `second_?last_?name` `mother_?last_?name`

VALORES CONOCIDOS MX_L1_APELLIDO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
mx-detectar-apellidos.txt	423	70%	Hernández, Hernandez, García, Garcia, Martínez, Martinez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada palabra se reemplaza por uno de los 337 apellidos más frecuentes de México, conservando el número de palabras y las mayúsculas.

MX_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_ALFANUM .

MX_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 337 nombres de mx-apellidos.txt .

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Hernández López	→	Lozano Salazar

7.8 Nombre completo

MX_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y ambos apellidos en una columna, en el orden mexicano, o como APELLIDOS, NOMBRES . También el nombre de un titular, beneficiario, asegurado o receptor del CFDI.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

90% nombre_?(completo|compl|full) nombres?_?y_?apellidos? nombres?_?apellidos? nombreapellido nom_?completo nomcompleto nombrecompleto full_?name fullname person_?name customer_?name employee_?name patient_?name nombre_?(cliente|cte|cli|paciente|pac|trabajador|trab|empleado|colaborador|alumno|estudiante|afiliado|asegurado|derechohabiente|beneficiario|benef|titular|madre|padre|tutor|conyuge|pareja|medico|doctor|profesional|responsable|contacto|emergencia|aval|obligado|coacreditado|deudor|acreditado|remitente|destinatario|receptor|firmante|testigo|representante|apoderado|propietario|arrendatario|contratante|victima|denunciante|imputado|socio|donante|heredero|persona|pers|conductor|chofer|vendedor|ejecutivo|agente|solicitante|usuario_?final|ciudadano|elector|votante|contribuyente|jefe_?(de_?)?familia|hijo|hija|familiar|dependiente) nombre_?razon_?social_?receptor

60% titular beneficiario contacto_?emergencia conyuge tutor_?legal representante_?legal apoderado_?legal paciente victima asegurado contratante derechohabiente acreditado obligado_?solidario aval

50% nombre *(salvo cuando le sigue lista E2)* name *(salvo cuando le sigue lista E4)*

VALORES CONOCIDOS MX_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
mx-detectar-nombres.txt	301	65%	María, Maria, José, Jose, Juan, Luis
mx-detectar-apellidos.txt	423	65%	Hernández, Hernandez, García, Garcia, Martínez, Martinez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los nombres pasan a nombres y los apellidos a apellidos, por posición: una palabra es nombre, dos son nombre y apellido, tres son nombre y dos apellidos, cuatro son dos nombres y dos apellidos. Una coma separa los apellidos de los nombres.

MX_NOMBRE_COMPLETO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_ALFANUM.

> MX_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_ALFANUM.
>
> > MX_APELLIDO **NAME**
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 337 nombres de mx-apellidos.txt.
> >
> > MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> MX_NOMBRES **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_ALFANUM.
>
> > MX_NOMBRE_PILA **NAME**
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 255 nombres de mx-nombres.txt.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
María Guadalupe Hernández López	→	**Gloria Pedro Lozano Salazar**
HERNÁNDEZ LÓPEZ, JUAN CARLOS	→	**LOZANO SALAZAR, CECILIA GERARDO**

7.9 Correo electrónico

MX_L1_EMAIL

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y de trabajo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_EMAIL — Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electronico)?[a-z0-9_]*` `email_?address` `correo_?(personal|laboral|contacto|receptor|cliente)`

TIPO DE DATO MX_L1_EMAIL — Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR MX_L1_EMAIL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El nombre y el dominio se mapean carácter por carácter y el dominio de nivel superior pasa a `.test`, reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca recibe correo.

`MX_EMAIL` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

> `MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`guadalupe.hernandez@gmail.com`	→	**`koepupoqe.vadvamdul@pgoeb.test`**

7.10 Teléfono

MX_L1_TELEFONO

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Fijos y celulares. Desde agosto de 2019 todo número mexicano tiene 10 dígitos: lada de 2 dígitos para Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (55, 56, 33, 81), de 3 en el resto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_TELEFONO — Path

85% `tel` `telefono[a-z0-9_]*` `tel[eé]fono` `tel_?` `(cel|casa|particular|oficina|trabajo|movil|contacto|fijo|recados)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `movil` `m[oó]vil` `whatsapp` `wa` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile` `cellphone` `n(o|um|ro)_?` `tel(efono)?` `telef` `tlf` `lada` `extension`

FORMATO DEL VALOR MX_L1_TELEFONO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(\+?52[\s\-]?)?(1[\s\-]?)?\(?(55|56|33|81)\)?[\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{4})`	90%	
`0*(?:(\+?52[\s\-]?)?(1[\s\-]?)?\(?[2-9]\d{2}\)?[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4})`	80%	
`0*(?:\+?\d[\d\s()\-]{7,15})`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se enmascaran los dígitos del abonado; `+52`, el antiguo `1` de celular, la lada y los separadores se conservan. Un número sin la forma de un número mexicano se enmascara dígito por dígito.

`MX_TELEFONO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

> `MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
+52 55 1234 5678	→	**+52 55 9707 7565**
(222) 123 4567	→	**(222) 957 9910**

7.11 Domicilio

MX_L1_DIRECCION

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La línea de calle del domicilio: calle, número exterior e interior, o manzana y lote (`Mz. 12 Lt. 5`).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_DIRECCION – Path

80% `direccion[a-z_]*` *(salvo cuando le sigue lista E5)* `direcci[oó]n` `dir` `domicilio[a-z_]*` *(salvo cuando le sigue fiscal)* `calle(_?y_?numero)?` `avenida` `address` *(salvo cuando le precede mac , ip , e_?mail , web , url)* `street` `addr` *(salvo cuando le precede mac , ip , e_?mail , web , url)* `dir_?(particular|comercial|laboral|envio|entrega|facturacion|cliente|paciente|trabajo)` `entre_?calles` `y_?calle` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `home_?address`

TIPO DE DATO MX_L1_DIRECCION – Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR MX_L1_DIRECCION – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(?i)(av(enida)?\.?|calle|c\.|privada|priv\.?|andador|cerrada|calzada|calz\.?|blvd\.?|boulevard|bulevar|prolongaci[oó]n|prol\.?|carretera|camino|circuito|retorno)\s+.+\d+.*`	80%	
`[A-Za-zÁÉÍÓÚÑáéíóúñ'.\s]{4,}\s(#|no\.?\s?)?\d{1,5}(\s*(int|interior|depto|dpto|local)\.?\s*\w+)?`	40%	
`(?i).+\s(mz|mza|manzana)\.?\s*\d+\s*(lt|lte|lote)\.?\s*\d+`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de 3,000 domicilios mexicanos ficticios con nombres de calle comunes, con números interiores y manzanas y lotes en proporciones realistas.

`MX_DIRECCION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de `mx-direcciones.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Av. Insurgentes Sur 1602 Int. 4	→	**Calle Abasolo 7005**

7.12 Complemento del domicilio

MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Número exterior e interior, manzana, lote, edificio o torre en columnas propias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70%

`n(o|um|ro|umero)_?(ext|exterior|int|interior)` `num_?ext` `num_?int` `no_?ext` `no_?int` `numext` `numint` `exterior` `interior` `depto` `dpto` `manzana` `mza` `mz` `lote` `lt` `lte` `edificio` `torre` `casa_?(num|no|numero)` `house_?number` `apartment` `apt` `unit_?number`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Mz 12 Lt 5`	→	**`Jj 37 Jp 7`**

7.13 CLABE

MX_L1_CLABE

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La clave bancaria estandarizada de 18 dígitos: banco (3), plaza (3), cuenta (11) y dígito de control. Se usa en toda transferencia SPEI y depósito de nómina.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_CLABE — Path

90%

`clabe[a-z0-9_]*` `cta_?clabe` `cuenta_?clabe` `clabe_?interbancaria` `clave_?bancaria_?estandarizada` `cuenta_?interbancaria` `clabe_?(deposito|pago|cliente|beneficiario|trab|nomina)`

TIPO DE DATO MX_L1_CLABE — Type

Acepta texto (largo 18 o más) o número (largo 18 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR MX_L1_CLABE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{18})`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El código del banco se conserva, así que los reportes por banco siguen cuadrando; plaza y cuenta se enmascaran y se recalcula el dígito de control (ponderaciones 3, 7, 1, módulo 10). Toda CLABE enmascarada es válida y el mapeo es uno a uno.

`MX_CLABE` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

`MX_CLABE_VALIDA` **CHECK DIGIT**

Enmascara los dígitos con `MX_CLABE_CUERPO` y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos `3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7`.

`MX_CLABE_CUERPO` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
002180700545678911	→	**002141726834346236**

7.14 Cuenta bancaria

`MX_L1_CUENTA_BANCARIA`

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Números de cuenta distintos de la CLABE: cheques, ahorro, nómina.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `MX_L1_CUENTA_BANCARIA` — Path

85% `cuenta_?(bancaria|banco|cheques|ahorro|deposito|abono|pago|destino|origen|nomina|debito|inversion)` `cta_?(bancaria|banco|cheques|ahorro|nomina)` `n(o|um|ro|umero)?_?(de_?)?cuenta(_?(banco|bancaria|cheques|nomina))?` `account_?(number|no|num|nbr)` `bank_?account` `num_?cta` `no_?cta`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

`MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0123456789	→	**0110858568**

7.15 Tarjeta de pago

`MX_L1_TARJETA`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Números de tarjeta de crédito y débito.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `MX_L1_TARJETA` — Path

85% `tarjeta(_?(credito|debito|cred|deb|num|no|numero|bancaria))?` `n(o|um|ro|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(number|no|num)` `credit_?card` `cc_?(number|num)` `tdc` `tdd` `num_?tdc` `plastico`

FORMATO DEL VALOR MX_L1_TARJETA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar `[\s\-]`

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Credit Card, que viene con el Masking Engine: otro número que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él; los demás pasan sin cambio en lugar de hacer fallar la fila.

`MX_TARJETA` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `dlpx-core:Credit Card` **PAYMENT CARD**
>
> Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia el número de la tarjeta por otro que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
4152 3131 2345 6780	→	**4152 3196 4606 3896**

7.16 Pasaporte

MX_L1_PASAPORTE

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Números de pasaporte mexicano y extranjero.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_PASAPORTE — Path

85% `pasaporte[a-z_]*` `passport[a-z_]*` `n(o|um|ro|umero)_?pasaporte` `pasap`

FORMATO DEL VALOR MX_L1_PASAPORTE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]\d{8}`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

`MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
G12345678	→	**G27909346**

7.17 Documento migratorio

MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Tarjetas de residente temporal y permanente, formas migratorias, visas y números de identidad extranjeros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO — Path

80% `tarjeta_?(de_?)?residente` `residente_?(temporal|permanente)` `documento_?migratorio` `doc_?migratorio` `forma_?migratoria` `fm_?[23]` `fmm` `n(o|um|ro)_?(documento_?)?migratorio` `id_?extranjero` `documento_?extranjero` `identificacion_?extranjera` `dni` `visa` `n(o|um|ro)_?visa` `national_?id`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123456789	→	**110858568**

7.18 Cédula profesional

MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de la cédula profesional expedida por la SEP. El registro es público: el número lleva directo al nombre de la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL — Path

85% `cedula_?profesional` `ced_?prof` `cedula_?(prof|medica|especialidad)` `n(o|um|ro)_?cedula` `cedula`

FORMATO DEL VALOR — MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{7,8})`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando la longitud.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12345678	→	**46916122**

7.19 Licencia de conducir

MX_L1_LICENCIA_CONDUCIR

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de licencia de conducir estatales y federales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — MX_L1_LICENCIA_CONDUCIR — Path

80% `licencia_?(de_?)?(conducir|manejo|chofer|automovilista|motociclista|federal)` `n(o|um|ro)_?licencia` `licencia` `driver_?license` `drivers_?license`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A12345678	→	**A67558943**

7.20 Certificado de e.firma

MX_L1_EFIRMA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de serie de 20 dígitos de un certificado de e.firma (FIEL) o de sello digital expedido por el SAT.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — MX_L1_EFIRMA — Path

85% `e_?firma` `efirma` `fiel` `firma_?electronica(_?avanzada)?` `n(o|um|ro)_?certificado(_?(sat|fiel|efirma|csd))?` `certificado_?(sat|fiel|efirma|digital)` `no_?certificado` `serial_?certificado` `csd`

FORMATO DEL VALOR — MX_L1_EFIRMA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:0000[0-9]{16})`	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando la longitud.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
00001000000504465028	→	**00003892502692600273**

7.21 Dirección IP

MX_L1_IP

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 de usuarios y dispositivos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_IP — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|remota|publica|privada|acceso|conexion|login)` `direccion_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DEL VALOR MX_L1_IP — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a un número de 1 a 254; una dirección IPv6 se mapea como hexadecimal.

`MX_IP` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_HEX`.

> `MX_OCTETO` NUMERIC MAPPING
>
> Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.
>
> `MX_CM_HEX` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
189.203.4.10	→	**160.148.8.16**

7.22 Identificador de dispositivo

MX_L1_DISPOSITIVO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

IMEI, dirección MAC, identificadores de publicidad y de sesión, números de serie de equipos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direccion_?mac` `device_?id` `id_?dispositivo` `dispositivo_?id` `uuid_?dispositivo` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `cookie(_?id)?` `session_?id` `id_?sesion` `serie_?equipo` `n(o|um|ro)_?serie_?(equipo|celular|telefono)`

FORMATO DEL VALOR MX_L1_DISPOSITIVO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El hexadecimal sigue siendo hexadecimal y los dígitos siguen siendo dígitos, así que el valor conserva su formato.

`MX_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`3c:22:fb:9a:10:e4`	→	**`5e:83:bb:3c:31:f9`**

7.23 Placa vehicular

MX_L1_PLACA

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Placas en los formatos de la NOM-001-SCT-2-2016 (`URU-197-A`), de la Ciudad de México (`A-12-BCD`) y de series anteriores.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_PLACA — Path

85% `placas?(_?(vehiculo|auto|circulacion|vehicular|num|no|numero))?` `n(o|um|ro)_?placas?` `matricula(_?(vehiculo|auto|vehicular))?` `license_?plate` `plate(_?number)?` `tarjeta_?(de_?)?circulacion`

FORMATO DEL VALOR MX_L1_PLACA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]`	100%	
`[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ][\s\-]?\d{2}[\s\-]?[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3}`	80%	
`[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3}[\s\-]?\d{2}[\s\-]?\d{2}`	80%	
`0*(?:\d{3}[\s\-]?[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3})`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Las letras se mapean entre las que usan las placas — nunca `I` , `O` ni `Q` — y los dígitos entre dígitos: la placa enmascarada sigue siendo válida. La serie de la entidad no se conserva.

`MX_PLACA` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (3 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
URU-197-A	→	**SGK-611-T**

7.24 Número de identificación vehicular

MX_L1_NIV

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El NIV (VIN), números de motor y chasis y la constancia del REPUVE.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — MX_L1_NIV — Path

80% `niv` `vin` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?(serie|identificacion)_?(vehicular|vehiculo)` `serie_?vehicul(o|ar)` `n(o|um|ro)_?serie` `numero_?serie` `n(o|um|ro)_?motor` `chasis` `repuve` `folio_?repuve` `constancia_?repuve` `vin_?number`

FORMATO DEL VALOR — MX_L1_NIV — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato. No se recalcula el dígito verificador de los VIN norteamericanos.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
3VWFE21C04M000001	→	**7VVCU97M86J091175**

7.25 Números de contrato y de cliente

MX_L1_NUMERO_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, crédito, cliente, socio, empleado y nómina — llaves internas que llevan a una persona en el sistema de origen.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_NUMERO_CONTRATO — Path

70% `contrato` `n(o|um|ro|umero)_?contrato` `p[oó]liza` `n(o|um|ro|umero)_?poliza` `n(o|um|ro)_?(de_?)?credito(_?(infonavit|fovissste))?` `credito_?(infonavit|fovissste)` `n(o|um|ro)_?operacion` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?socio` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?cliente` `id_?cliente` `cve_?cliente` `clave_?cliente` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?empleado` `num_?emp` `no_?emp` `n(o|um|ro)_?nomina` `n(o|um|ro)_?afiliado` `n(o|um|ro)_?siniestro` `n(o|um|ro)_?(de_?)?matricula` `matricula_?(alumno|estudiante)` `n(o|um|ro)_?expediente_?(cliente|laboral|personal)` `folio_?(contrato|poliza|credito|cliente)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato, así que el mismo número se enmascara igual en todas las tablas.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
POL-123456	→	**MIF-194239**

7.26 Usuario y redes sociales

MX_L1_USUARIO_RRSS

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Usuarios, logins, alias y cuentas de redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_USUARIO_RRSS — Path

70% `usuario` `username` `user_?name` `login` `nick(name)?` `alias` `cuenta_?usuario` `usr` `facebook` `instagram` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `perfil_?(facebook|instagram|twitter|linkedin|tiktok)` `telegram` `handle`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
@lupita_hdz	→	**@numaje_hws**

7.27 Credenciales

MX_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseñas y sus hashes, NIP, tokens, llaves de API, la contraseña CIEC del SAT y preguntas de seguridad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — MX_L1_CREDENCIAL — Path

90% `password` `passwd` `pwd` `pass` `contrasen[aã]` `contraseña` `clave[a-z_]*` *(salvo cuando le sigue lista E6)*

`pin` `nip` `ciec` `contrasena_?(sat|efirma|fiel)` `hash_?password` `password_?hash` `secret` `token_?acceso` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `otp` `respuesta_?secreta` `pregunta_?secreta`

FORMATO DEL VALOR — MX_L1_CREDENCIAL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`. Una credencial no tiene lugar en un ambiente de pruebas.

`MX_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Secreta#2024`	→	**XXXXXXXXXXX**

7.28 Geolocalización

MX_L1_GEOLOCALIZACION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud y longitud de domicilios, entregas o dispositivos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — MX_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85% `lat` `latitud` `latitude` `lon` `lng` `longitude` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `geolocalizacion` `ubicacion_?gps` `gps` `posicion_?gps`

50% `longitud` `long`

FORMATO DEL VALOR MX_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(1[4-9]|2\d|3[0-3])\.\d{3,}\s*,\s*-(8[6-9]|9\d|1[01]\d)\.\d{3,})`	90%	
`0*(?:(1[4-9]|2\d|3[0-3])\.\d{3,})`	60%	
`-(8[6-9]|9\d|1[01]\d)\.\d{3,}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal se conservan — unos 11 km — y el resto se enmascara: el lugar se generaliza, no se lleva a otra región.

`MX_COORDENADA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`19.432608,-99.133209`	→	**`19.463593,-99.198278`**

7.29 Texto libre

MX_L1_TEXTO_LIBRE

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **FREE TEXT REDACTION**

QUÉ ES

Observaciones, comentarios, quejas, referencias del domicilio y notas donde las personas escriben identificadores en medio de una frase.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60% `observaciones?` `obs` `comentarios?` `notas?` `detalle` `descripcion_?` `(caso|queja|reclamo|incidente|solicitud|problema|atencion|hechos)` `texto_?libre` `mensaje` `queja` `reclamo` `referencias?(_?domicilio)?` `motivo_?(texto|detalle)` `narrativa` `relato` `resumen_?caso` `remarks` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo` `bitacora`

TIPO DE DATO MX_L1_TEXTO_LIBRE — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR MX_L1_TEXTO_LIBRE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{4}\d{6}[HMX][A-Z]{5}[0-9A-Z]\d`	70%	en cualquier parte del valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	en cualquier parte del valor
`[A-ZÑ&]{4}\d{6}[A-Z0-9]{3}`	60%	en cualquier parte del valor
`0*(?:(\+?52\s?)?\d{2,3}\s?\d{3,4}\s?\d{4})`	50%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

CURPs, RFCs, claves de elector, correos, teléfonos de 10 dígitos, NSS, números de tarjeta y CLABE, placas e IPs pasan a `[DATO]`; los nombres y apellidos de las listas a `[NOMBRE]`.

`MX_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 9 patrones por `[DATO]`, y los 1436 términos de `mx-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Cliente Hernández, CURP HEGA850720MDFRRL04, correo g.hernandez@gmail.com, tel 5512345678.`	→	**`Cliente [NOMBRE], CURP [DATO], correo [DATO], tel [DATO].`**

PARTE 8

Cuasi-identificadores

Datos que por sí solos no identifican a nadie, pero combinados sí. México tiene 2,469 municipios, y 1,505 de ellos tenían menos de 20,000 habitantes en 2020: una fecha de nacimiento, un sexo y uno de esos municipios señalan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan en lugar de reemplazarse, y los datos conservan su valor analítico.

8.1 Fecha de nacimiento

MX_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

El cuasi-identificador más fuerte: con el sexo y el municipio, distingue a la mayoría de las personas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path

90% `fecha_?(de_?)?nac(imiento)?` `fec_?nac(imiento)?` `fch_?nac` `f_?nac(imiento|im)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `fecnac` `nacimiento` `dob` `birth_?date` `date_?of_?birth` `birthdate` `birthday` `cumplea(n|ñ)os`

TIPO DE DATO MX_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se desplaza hasta 60 días, del mismo modo en todas las tablas para la misma fecha.

`MX_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

8.2 Año de nacimiento

MX_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento guardado por separado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path

90% `an(i)?o_?(de_?)?nac(imiento)?` `año_?(de_?)?nac(imiento)?` `birth_?year` `year_?of_?birth` `ano_?nacim`

TIPO DE DATO MX_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se conserva y el último dígito se enmascara — con el mismo mapeo que el año dentro de una CURP, un RFC o una clave de elector.

`MX_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	**1980**

8.3 Edad

MX_L2_EDAD

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Edad en años cumplidos.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|paciente|cliente|afiliado|asegurado|derechohabiente|beneficiario|ingreso|anos|años|cumplida))?` `age` `anos_?cumplidos` `rango_?(de_?)?edad` `grupo_?(de_?)?edad` `edad_?en_?anos`

> TIPO DE DATO MX_L2_EDAD — Type
>
> Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La decena se conserva y la unidad se enmascara (37 → 3x); 100 o más pasa a 90, porque las edades muy altas son lo bastante raras para identificar.

`MX_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

8.4 Fechas de eventos de vida

MX_L2_FECHA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas de defunción, matrimonio, contratación y baja, alta en el IMSS, incapacidad, hospitalización, diagnóstico, parto, detención.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `fecha_?(de_?)?(defuncion|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|alta_?(imss|patronal|laboral)|baja(_?(imss|laboral))?|contratacion|contrato|egreso|despido|renuncia|jubilacion|pension|incapacidad|hospitalizacion|alta_?medica|diagnostico|atencion|consulta|parto|embarazo|detencion|sentencia|vacunacion|cirugia|estudio|reingreso|antiguedad)` `fec_?(defuncion|ingreso|alta|baja|egreso|contrato|atencion|diagnostico|incapacidad)` `fch_?(ingreso|alta|baja|egreso)` `death_?date` `hire_?date` `termination_?date` `date_?of_?death` `admission_?date` `discharge_?date`

TIPO DE DATO MX_L2_FECHA_EVENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se desplazan hasta 30 días.

`MX_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

8.5 Sexo

MX_L2_SEXO

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Sexo o género como se registra: `H` / `M`, `F` / `M`, `Hombre` / `Mujer`, `Masculino` / `Femenino`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biologico|registral|paciente|cliente|asegurado|trabajador))?` `sex` `g[eé]nero` *(salvo cuando le sigue* `identidad`, `social`, `autopercibido` *)* `gender` `cve_?sexo` `cod_?sexo`

VALORES CONOCIDOS MX_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`mx-detectar-sexo.txt`	8	80%	hombre, mujer, femenino, masculino, female, male
`mx-detectar-sexo-letra.txt`	4	60%	h, m, f, x

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de su propio vocabulario. `H` / `M` usa el mismo lookup que el sexo dentro de la CURP y la clave de elector, así que los tres siguen siendo consistentes.

`MX_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `MX_SEXO_PALABRA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-palabra.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_SEXO_MUJER_HOMBRE` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_SEXO_INGLES` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-ingles.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
M	→	**H**
Masculino	→	**Femenino**

8.6 Municipio

MX_L2_MUNICIPIO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · DATA CLEANSING

QUÉ ES

Municipio o alcaldía de la Ciudad de México. 1,505 de los 2,469 municipios tenían menos de 20,000 habitantes en el censo de 2020.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_MUNICIPIO — Path
>
85%	`municipio[a-z_]*` `nom(bre)?_?(mun|mpio|municipio)` `mpio` `mun` `d_?mnpio` `mnpio` `alcaldia` `delegacion` *(salvo cuando le sigue lista E7)* `demarcacion(_?territorial)?` `municipio_?(residencia|nacimiento|domicilio)`
60%	`ciudad[a-z_]*` `city` `town` `d_?ciudad`

> FORMATO DEL VALOR MX_L2_MUNICIPIO — Values
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 2288 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Jesús María, Pabellón de Arteaga, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un municipio con menos de 20,000 habitantes pasa al municipio más cercano de la misma entidad que tenga al menos 20,000; los mayores se conservan. El resultado es un municipio real y cercano. Se reconocen los nombres sin acentos y en mayúsculas. Un nombre compartido por varios municipios solo se generaliza cuando todos son pequeños.

`MX_MUNICIPIO` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-municipio-generalizado.txt` (6547 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Santa María Tlahuitoltepec	→	**Santa Lucía del Camino**
Guadalajara	→	**Guadalajara**

8.7 Clave de municipio

MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La clave geoestadística del INEGI de 5 dígitos (entidad + municipio), con o sin el cero a la izquierda.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO — Path
>
> 85% `cve_?(geo|mun|mpio|municipio|inegi)` `clave_?(geo(estadistica)?|mun|mpio|municipio|inegi)(_?(inegi|municipal))?` `cod(igo)?_?(mun|mpio|municipio|inegi)` `id_?(mun|mpio|municipio)` `c_?mnpio` `municipio_?(cve|clave|id|cod|inegi)` `cvegeo`

> **TIPO DE DATO** MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO — Type
>
> Acepta número (largo hasta 5) o texto (largo hasta 5); cualquier otro tipo descarta el dominio.

> **FORMATO DEL VALOR** MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 2758 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — 01001, 1001, 01002, 1002, 01003, 1003, …	50%	

> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se generaliza exactamente como el nombre del municipio, sin la ambigüedad de los homónimos.

`MX_CLAVE_MUNICIPIO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `MX_CLAVE_MUNICIPIO_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Reemplaza cada valor encontrado en `mx-clave-municipio-generalizada.txt` (2758 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
20426	→	**20006**

8.8 Localidad

MX_L2_LOCALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Localidad, poblado, ejido, ranchería o comunidad — a menudo de unos cientos de habitantes — y lugar de nacimiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_LOCALIDAD — Path

80% `localidad[a-z_]*` `nom(bre)?_?loc(alidad)?` `poblado` `ranch[oe]ria` `ejido` `comunidad` *(salvo cuando le sigue* ***`indigena`*** *,* ***`religiosa`*** *)* `pueblo_?(residencia|origen)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `origen_?(localidad|poblacion)`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por el nombre de un municipio de más de 100,000 habitantes: sigue siendo un lugar, ya no el de la persona.

`MX_LOCALIDAD` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 229 valores de `mx-localidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
San Isidro Buenavista	→	**Cuautla**

8.9 Colonia

MX_L2_COLONIA

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Colonia, fraccionamiento, barrio o unidad habitacional: con el código postal, reduce un domicilio a unas cuantas cuadras.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_COLONIA — Path

85% `colonia[a-z_]*` `nom(bre)?_?colonia` `fraccionamiento` `fracc` `barrio` `asentamiento` `d_?asenta` `nom_?asentamiento` `tipo_?asentamiento` `unidad_?habitacional` `conjunto_?habitacional` `ageb` `manzana_?inegi`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un nombre de colonia común (`Centro` , `Del Valle` , `Las Flores`).

`MX_COLONIA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 60 valores de `mx-colonias.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Santa María la Ribera	→	**Las Flores**

8.10 Código postal

MX_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Cinco dígitos: los dos primeros son la entidad o la alcaldía de la Ciudad de México. También el domicilio fiscal de los CFDI.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_CODIGO_POSTAL — Path

90% `cod(igo)?_?postal` `cp` `c_?p` `zip(_?code)?` `postal_?code` `codpostal` `d_?codigo` `domicilio_?fiscal(_?receptor)?` `lugar_?expedicion` `cp_?(fiscal|domicilio|receptor|emisor)`

FORMATO DEL VALOR MX_L2_CODIGO_POSTAL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{5})`	20%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se conservan los tres primeros dígitos y los dos últimos pasan a `00` (`06760` → `06700`).

`MX_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM` .

> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
06760	→	**06700**

8.11 Nacionalidad

MX_L2_NACIONALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nacionalidad o país de nacimiento. Una nacionalidad extranjera es rara en la mayoría de las tablas, y lo raro identifica.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_NACIONALIDAD — Path

80% `nacionalidad` `nationality` `pais_?(de_?)?(nacimiento|origen)` `ciudadania` `citizenship` `country_?of_?birth` `extranjero`

FORMATO DEL VALOR MX_L2_NACIONALIDAD — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 50 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mexicana, Estadounidense, Guatemalteca, Hondureña, Salvadoreña, Venezolana, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una nacionalidad de una lista de las más frecuentes en México.

`MX_NACIONALIDAD` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `mx-nacionalidades.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Guatemalteca	→	**Hondureña**

8.12 Estado civil

MX_L2_ESTADO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Soltero, casado, unión libre, separado, divorciado, viudo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `edo_?civil` `est_?civil` `ecivil` `situacion_?conyugal` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DEL VALOR MX_L2_ESTADO_CIVIL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — soltero, soltera, casado, casada, unión libre, union libre, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro estado civil.

`MX_ESTADO_CIVIL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `mx-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Unión libre`	→	**`Divorciado`**

8.13 Ocupación

MX_L2_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Ocupación, profesión o puesto. Un puesto raro identifica por sí solo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_OCUPACION — Path

80% `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `puesto(_?(trabajo|laboral|actual))?` *(salvo cuando le sigue* `votacion`, `venta`, `trabajo_?id`*)* `cargo` *(salvo cuando le sigue lista E8)* `job_?title` `occupation` `actividad_?(laboral|economica_?persona)` `categoria_?laboral`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de 40 ocupaciones comunes.

`MX_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de `mx-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Gerente Regional Zona Sierra Tarahumara`	→	**`Repartidor`**

8.14 Empleador

MX_L2_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nombre del patrón o centro de trabajo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — MX_L2_EMPLEADOR — Path

80% `empleador` `patron` *(salvo cuando le sigue* `busqueda` , `regex` , `expresion` *)* `nombre_?patron` `razon_?social_?(patron|empleador)` `registro_?patronal_?nombre` `empresa_?(empleadora|trabajo|laboral)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `centro_?(de_?)?trabajo` `employer` `dependencia_?laboral`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una empresa mexicana ficticia.

`MX_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de `mx-empleadores.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Petróleos Mexicanos	→	**Ayuntamiento de Villa Nueva**

8.15 Escolaridad

MX_L2_ESCOLARIDAD

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nivel máximo de estudios, en las categorías del INEGI.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — MX_L2_ESCOLARIDAD — Path

80% `escolaridad` `nivel_?(educativo|educacional|escolar|de_?estudios|academico)` `grado_?(de_?)?estudios` `grado_?academico` `ultimo_?grado` `education_?level` `anos_?(de_?)?escolaridad`

FORMATO DEL VALOR — MX_L2_ESCOLARIDAD — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 23 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Sin escolaridad, Preescolar, Primaria incompleta, Primaria completa, Secundaria incompleta, Secundaria completa, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro nivel de la misma escala.

`MX_ESCOLARIDAD` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `mx-escolaridad.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Secundaria completa	→	**Preparatoria o bachillerato**

8.16 Escuela

MX_L2_ESCUELA

NOMBRE DE COLUMNA · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nombre de una escuela, preparatoria o universidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — MX_L2_ESCUELA — Path

75% `escuela` `colegio` `plantel` `nombre_?(escuela|plantel|colegio|institucion_?educativa)` `institucion_?educativa` `universidad` `preparatoria` `secundaria` `primaria` `bachillerato` `school(_?name)?` `jardin_?de_?ninos` `guarderia` `estancia_?infantil`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un nombre de escuela genérico.

`MX_ESCUELA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `mx-escuelas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Instituto Cultural Tampico`	→	**`Universidad Autónoma del Centro`**

8.17 Clave de centro de trabajo (CCT)

MX_L2_CCT

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La Clave de Centro de Trabajo de una escuela: entidad, tipo, número y una letra (`09DPR1234X`).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — MX_L2_CCT — Path

85% `cct` `clave_?(de_?)?(centro_?de_?trabajo|escuela|plantel)` `cve_?(cct|escuela|plantel)` `centro_?de_?trabajo_?clave`

FORMATO DEL VALOR — MX_L2_CCT — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{2}[A-Z]{3}\d{4}[A-Z])`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando el formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`09DPR1234X`	→	**`04KMH7080R`**

8.18 Dependientes e hijos

MX_L2_DEPENDIENTES

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de dependientes económicos, hijos o integrantes del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_DEPENDIENTES — Path

80% `dependientes(_?economicos)?` `n(o|um|ro)?_?dependientes` `num_?hijos` `n(o|um|ro)?_?hijos` `cant_?hijos` `hijos` `integrantes_?(del_?)?(hogar|familia)` `n(o|um|ro)_?integrantes` `tamano_?(del_?)?hogar` `personas_?(en_?)?(el_?)?hogar` `hijos_?nacidos_?vivos`

TIPO DE DATO MX_L2_DEPENDIENTES — Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores hasta 5 se conservan; los mayores pasan a 5, porque los hogares grandes son raros.

`MX_CANTIDAD_ACOTADA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9	→	5

PARTE 9

Datos sensibles

Las categorías del artículo 2, fracción VI — origen étnico, salud, información genética, creencias, opiniones políticas, preferencia sexual — junto con identidad de género, vida sexual, biometría y afiliación sindical. Un valor categórico se reemplaza por otro de la misma categoría, y la columna conserva un contenido realista; donde los valores no comparten vocabulario, se suprimen.

9.1 Origen étnico

MX_L3_ETNIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Pueblo indígena, autoadscripción afromexicana o grupo étnico. Es la primera categoría de datos sensibles del artículo 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — MX_L3_ETNIA – Path

90% `etnia` `[eé]tnico` `origen_?[eé]tnico` `grupo_?[eé]tnico` `pueblo_?(indigena|originario|orig)` `autoadscripcion(_?(indigena|afromexicana|afro))?` `se_?considera_?(indigena|afromexican[oa]|afro)` `indigena` `ind[ií]gena` `afromexican[oa]` `afrodescendiente` `afro` `raza` `race` `ethnicity` `ethnic_?group` `comunidad_?indigena` `pertenencia_?(etnica|indigena)`

FORMATO DEL VALOR — MX_L3_ETNIA – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 87 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Nahua, Maya, Zapoteco, Mixteco, Otomí, Totonaco, …	90%	
Uno de 7 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, y, 0, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sí/no sigue siendo bandera; un pueblo pasa a otro de una lista de los pueblos indígenas más numerosos y el pueblo afromexicano, incluidos pueblos fuera de la lista como `Kumiai`.

`MX_PUEBLO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_PUEBLO_LISTA`.

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`MX_PUEBLO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 31 valores de `mx-pueblos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Kumiai	→	**Tlapaneco**
S	→	**S**

9.2 Lengua indígena

MX_L3_LENGUA_INDIGENA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Si la persona habla una lengua indígena, y cuál. Revela el origen étnico tanto como la autoadscripción, y el INEGI lo pregunta en cada censo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_LENGUA_INDIGENA — Path

90% `lengua(_?(indigena|materna|originaria))?` `habla_?(lengua_?)?(indigena|originaria)` `hli` `hablante_?(de_?)?lengua_?indigena` `idioma_?(indigena|materno|originario)` `lengua_?que_?habla` `language_?indigenous` `native_?language`

FORMATO DEL VALOR MX_L3_LENGUA_INDIGENA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 46 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Náhuatl, Maya, Tseltal, Tsotsil, Mixteco, Zapoteco, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; una lengua pasa a otra de una lista de las más habladas.

`MX_LENGUA_INDIGENA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA`.

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 27 valores de `mx-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Chocholteco	→	**Cora**

9.3 Diagnóstico

MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Diagnósticos, códigos CIE-10, padecimientos, alergias y antecedentes patológicos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `diag` `dx` `cie_?10` `cie_?11` `cod(igo)?_?cie` `cie` `icd_?10` `icd` `patolog[ií]a[a-z_]*` `padecimiento[a-z_]*` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `morbilidad` `condicion_?(medica|de_?salud|cronica)` `problema_?(de_?)?salud` `impresion_?diagnostica` `causa_?(incapacidad|muerte|defuncion|hospitalizacion|consulta)` `motivo_?(de_?)?(consulta|hospitalizacion|incapacidad)` `comorbilidad(es)?` `antecedentes_?(medicos|patologicos|personales_?patologicos|heredofamiliares|clinicos)` `alergias?` `enfermedad_?preexistente` `preexistencias?` `enfermedad_?cronica` `riesgo_?de_?trabajo`

FORMATO DEL VALOR MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 pasa a un código común con el mismo formato (`F32.9` → `J45.9`), una descripción a un diagnóstico común. El mapeo esconde las condiciones sensibles — VIH, salud mental, adicciones — entre las habituales.

`MX_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

`MX_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `mx-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_CIE10` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `mx-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `mx-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F32.9	→	**J02.9**
Depresión mayor	→	**Tendinitis**

9.4 Medicamento

MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos prescritos. Un antirretroviral o un antipsicótico revela el diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?` `f[aá]rmacos?` `sustancia_?activa` `principio_?activo` `prescripci[oó]n` `receta(_?medica)?` `tratamiento(_?farmacologico)?` `medication` `drug(_?name)?` `posologia` `clave_?cuadro_?basico` `cuadro_?basico`

FORMATO DEL VALOR MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 54 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Paracetamol, Ibuprofeno, Naproxeno, Metamizol, Ketorolaco, Diclofenaco, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un medicamento común.

`MX_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_MEDICAMENTO_LISTA`.

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

> `MX_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`MX_MEDICAMENTO_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de `mx-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Sertralina 50 mg	→	**Bezafibrato**

9.5 Identificadores del expediente clínico

`MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR`

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Números de expediente clínico (NOM-004-SSA3-2012), de episodio, receta, cama y certificado de incapacidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR — Path`

85% `expediente_?clinico` `n(o|um|ro|umero)_?expediente(_?clinico)?` `historia_?clinica` `n(o|um|ro)_?historia` `nhc` `n(o|um|ro)_?episodio` `folio_?(atencion|urgencias|receta|incapacidad|certificado_?(de_?)?defuncion)` `n(o|um|ro)_?incapacidad` `certificado_?(de_?)?incapacidad` `serie_?folio_?incapacidad` `n(o|um|ro)_?(de_?)?cama` `n(o|um|ro)_?interconsulta` `n(o|um|ro)_?(de_?)?receta` `agregado_?medico` `n(o|um|ro)_?biopsia` `medical_?record_?number` `mrn`

55% `expediente` `episodio` `cama`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

`MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
EXP-2024-00123	→	**IRH-7843-85225**

9.6 Notas clínicas

`MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO`

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **FREE TEXT REDACTION**

QUÉ ES

Notas médicas, de evolución, de ingreso y de egreso, padecimiento actual, exploración física — texto libre donde aparecen nombres y CURPs.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO — Path

85% `nota_?(medica|de_?evolucion|evolucion|de_?ingreso|ingreso|de_?egreso|egreso|de_?urgencias|urgencias|postoperatoria|preoperatoria|de_?enfermeria|clinica)s?` `notas?_?clinicas?` `padecimiento_?actual` `interrogatorio` `exploracion_?fisica` `evoluci[oó]n(_?(medica|clinica))?` `epicrisis` `indicaciones(_?medicas)?` `resumen_?clinico` `resumen_?(de_?)?egreso` `historia_?(de_?la_?)?enfermedad` `plan_?(de_?)?tratamiento` `pronostico` `hallazgos` `interpretacion` `clinical_?notes?` `progress_?notes?`

TIPO DE DATO MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma redacción de texto libre que los demás textos: los identificadores pasan a `[DATO]`, los nombres a `[NOMBRE]`. El contenido clínico se conserva.

`MX_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 9 patrones por `[DATO]`, y los 1436 términos de `mx-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Paciente López, CURP HEGA850720MDFRRL04, acude por cefalea.`	→	**`Paciente [NOMBRE], CURP [DATO], acude por cefalea.`**

9.7 Resultados de estudios

MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Resultados de laboratorio y gabinete: VIH, carga viral, glucosa, HbA1c, prueba de embarazo y antidoping.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN — Path

80% `resultado_?(estudio|examen|laboratorio|lab|prueba|pcr|antigeno|biopsia|imagen|vih|covid|papanicolaou|mastografia)` `estudios?_?(de_?)?laboratorio` `vih` `hiv` `carga_?viral` `cd4` `glucosa` `glicemia` `hemoglobina(_?glucosilada)?` `hba1c` `colesterol` `trigliceridos` `presion_?arterial` `tension_?arterial` `imc` `prueba_?(covid|embarazo|vih|antidoping|toxicologica)` `antidoping` `lab_?result`

50% `resultado` `estudio`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reactivo	→	**Quilqaju**

9.8 Tipo de sangre

MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Grupo ABO y factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `grupo_?sang` `tipo_?(de_?)?sangre` `tipo_?sanguineo` `factor_?rh` `rh` `blood_?type` `blood_?group`

FORMATO DEL VALOR — MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 26 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro tipo de sangre.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia el grupo sanguíneo por uno de los ocho grupos, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0+	→	**0−**

9.9 Discapacidad

MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Tipo o grado de discapacidad, en las categorías del censo de 2020.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `tipo_?(de_?)?discapacidad` `grado_?(de_?)?discapacidad` `certificado_?(de_?)?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `invalidez` `porcentaje_?(de_?)?invalidez` `pension_?(de_?)?invalidez` `limitacion(_?(fisica|actividad))?` `disability` `dependencia_?funcional` `nee` `necesidades_?educativas_?especiales` `condicion_?mental`

FORMATO DEL VALOR MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Caminar subir o bajar, Ver aun usando lentes, Oír aun usando aparato auditivo, Hablar o comunicarse, Recordar o concentrarse, Bañarse vestirse o comer, ...	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; un tipo pasa a otra categoría del censo.

`MX_DISCAPACIDAD` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_DISCAPACIDAD_LISTA`.

> `MX_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `MX_DISCAPACIDAD_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `mx-discapacidad.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Discapacidad psicosocial severa`	→	**`Oír, aun usando aparato auditivo`**

9.10 Salud sexual y reproductiva

MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Embarazo, semanas de gestación, interrupción legal del embarazo, anticoncepción, fertilidad, infecciones de transmisión sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA — Path
>
> **90%** `embarazo` `embarazada` `gestaci[oó]n` `semanas_?(de_?)?gestacion` `edad_?gestacional` `fum` `fecha_?ultima_?menstruacion` `aborto` `ile` `ive` `interrupcion_?(legal_?|voluntaria_?)?(del_?)?embarazo` `anticonceptivos?` `metodo_?(de_?)?planificacion(_?familiar)?` `planificacion_?familiar` `fertilidad` `infertilidad` `reproduccion_?asistida` `gestas` `partos` `cesareas?` `puerperio` `its` `ets` `infeccion_?(de_?)?transmision_?sexual` `prep` `pregnan[a-z]*` `contracepti[a-z]*`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y un número recibe otros dígitos; lo demás pasa a `Sin información`.

`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_SUPRIMIR`.

> `MX_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `MX_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `mx-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Embarazo de 12 semanas`	→	**`Sin información`**
`S`	→	**`S`**

9.11 Salud mental y adicciones

MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Atención psiquiátrica y psicológica, trastornos, riesgo suicida, consumo de sustancias y tratamiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES — Path

90% `salud_?mental` `psiquiatri[a-z]*` `psicologi[a-z]*` `trastorno[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z]*` `autolesi[oó]n` `adicci[oó]n(es)?` `consumo_?(de_?)?(drogas|alcohol|sustancias|tabaco)` `alcoholismo` `farmacodependencia` `drogadiccion` `toxicomania` `dependencia_?(alcohol|drogas|sustancias)` `cij` `conadic` `tratamiento_?(adicciones|drogas|alcohol)` `anexo_?(rehabilitacion)?` `mental_?health` `substance_?(use|abuse)`

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a `Sin información`; las banderas y los códigos conservan su forma.

`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_SUPRIMIR`.

> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `MX_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `mx-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Trastorno bipolar`	→	**`Sin información`**

9.12 Datos biométricos

MX_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Plantillas de huella y rostro, iris, voz y firmas digitalizadas guardadas como texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_BIOMETRICO — Path

90% `huella(_?(dactilar|digital))?` `huellas` `dactilar` `biometri[a-z_]*` `template_?(facial|biometrico|huella)` `rostro` `reconocimiento_?facial` `facial_?(template|id)` `iris` `retina` `voz_?(huella|biometrica)` `firma_?(digitalizada|biometrica|autografa_?digital)` `fingerprint` `face_?(id|template|encoding)` `palm_?print` `minucias`

TIPO DE DATO MX_L3_BIOMETRICO — Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`. Las columnas binarias no pueden enmascararse con el set; ver *Límites*.

`MX_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	XXXXXXXXXXXX

9.13 Información genética

MX_L3_INFORMACION_GENETICA

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Perfiles de ADN, genotipos, mutaciones, tamiz genético y pruebas de paternidad — nombrados por el artículo 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_INFORMACION_GENETICA — Path

90% `adn` `dna` `genoma` `genotipo` `genetic[a-z_]*` `gen[eé]tic[ao]` `informacion_?genetica` `secuencia_?genetica` `marcador_?genetico` `perfil_?(genetico|biologico)` `mutacion(_?genetica)?` `snp` `brca` `haplotipo` `cariotipo` `tamiz_?(genetico|metabolico)` `prueba_?(de_?)?paternidad`

FORMATO DEL VALOR MX_L3_INFORMACION_GENETICA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`.

`MX_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

9.14 Preferencia sexual

MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Orientación sexual — *preferencia sexual*, en los términos de la ley.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL – Path

95% `preferencia_?sexual` `orientaci[oó]n_?sexual` `sexual_?(orientation|preference)` `orient_?sexual` `pref_?sexual`

FORMATO DEL VALOR MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 17 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Heterosexual, Homosexual, Lesbiana, Gay, Bisexual, Pansexual, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro valor de la misma escala.

`MX_PREFERENCIA_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA`.

> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `mx-preferencia-sexual.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Bisexual	→	**Lesbiana**

9.15 Identidad de género

MX_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Identidad de género autopercibida y reconocimiento legal de la identidad de género.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `gender_?identity` `g[eé]nero_?(identidad|social|autopercibido)` `transg[eé]nero` `transexual` `persona_?trans` `reconocimiento_?(de_?)?identidad` `cambio_?(de_?)?(sexo|genero)` `pronombres?`

FORMATO DEL VALOR MX_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 16 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mujer, Hombre, Mujer trans, Hombre trans, No binario, Género fluido, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro valor de la misma escala.

`MX_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `mx-identidad-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Hombre trans`	→	**`No binario`**

9.16 Vida sexual

MX_L3_VIDA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Actividad, conducta e historia sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_VIDA_SEXUAL — Path
>
> 90% `vida_?sexual` `conducta_?sexual` `actividad_?sexual` `parejas?_?sexuales?` `practicas_?sexuales` `inicio_?(de_?)?vida_?sexual` `ivsa` `sexual_?(activity|behavior|history)` `historia_?sexual` `comportamiento_?sexual`

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a `Sin información`.

`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_SUPRIMIR`.

> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `MX_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `mx-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Activa	→	**Sin información**

9.17 Religión

MX_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Afiliación religiosa — las creencias religiosas están nombradas en el artículo 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n[a-z_]*` `credo` `culto` `iglesia` `creencia_?religiosa` `confesion_?religiosa` `denominacion_?religiosa` `asociacion_?religiosa` `religious_?affiliation` `comunidad_?religiosa`

FORMATO DEL VALOR MX_L3_RELIGION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 37 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Católica, Protestante o cristiana evangélica, Pentecostal, Testigo de Jehová, Adventista del Séptimo Día, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un grupo de religión del censo de 2020, incluidas iglesias fuera de la lista como `Luz del Mundo`.

`MX_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_RELIGION_LISTA`.

> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `MX_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `mx-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Luz del Mundo`	→	**Católica**

9.18 Creencias filosóficas y morales

MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Convicciones, objeción de conciencia, posturas éticas — la formulación del artículo 2 para las creencias que no son religiosas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL — Path

90% `creencias?_?(filosoficas?|morales?|personales)` `convicci[oó]n(es)?(_?(filosoficas?|morales?|eticas?|personales))?` `objecion_?(de_?)?conciencia` `postura_?(etica|moral)` `valores_?personales` `filosofia_?(de_?)?vida` `cosmovision`

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprimen a `Sin información`.

`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_SUPRIMIR`.

> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `MX_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `mx-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Rechaza transfusiones	→	**Sin información**

9.19 Opiniones políticas

MX_L3_OPINION_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ideología, postura política, intención de voto y preferencia electoral.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_OPINION_POLITICA — Path

90% `opini[oó]n(es)?_?pol[ií]ticas?` `ideolog[ií]a(_?politica)?` `posicion_?politica` `postura_?politica` `tendencia_?politica` `orientacion_?politica` `preferencia_?(politica|electoral|partidista)` `intencion_?(de_?)?voto` `simpatia_?(politica|partidista)` `political_?(view|orientation|opinion)`

FORMATO DEL VALOR MX_L3_OPINION_POLITICA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 14 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Izquierda, Centro izquierda, Centro, Centro derecha, Derecha, Sin preferencia, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otra postura de la misma escala.

`MX_OPINION_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_OPINION_POLITICA_LISTA`.

> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `MX_OPINION_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `mx-opiniones-politicas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Centro derecha`	→	**`Centro`**

9.20 Militancia partidista

MX_L3_AFILIACION_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Militancia o simpatía partidista. Un padrón de militantes revela opinión política.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_AFILIACION_POLITICA — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?` `militancia` `militante` `afiliaci[oó]n_?` `(politica|partidista|partido)` `afiliado_?(a_?)?partido` `padron_?(de_?)?militantes` `political_?party` `party_?affiliation` `coalici[oó]n` `simpatizante`

FORMATO DEL VALOR MX_L3_AFILIACION_POLITICA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 29 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Morena, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de los partidos nacionales con registro en 2026, incluidos los que lo perdieron (`PRD`).

`MX_PARTIDO_POLITICO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA` .

> `MX_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `mx-partidos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Partido de la Revolución Democrática`	→	**`Somos México`**

9.21 Afiliación sindical

MX_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Afiliación sindical, cuota sindical, sección y condición de trabajador sindicalizado o de confianza.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato[a-z_]*` `sindical` `sindicalizado` `afiliaci[oó]n_?sindical` `agremiado` `cuota_?sindical` `delegado_?sindical` `seccion_?sindical` `trabajador_?(de_?)?confianza` `tipo_?(de_?)?trabajador_?(sindicalizado|confianza)` `union_?member(ship)?` `trade_?union` `contrato_?colectivo`

FORMATO DEL VALOR `MX_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — SNTE, CNTE, STPRM, SUTERM, CTM, CROC, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; lo demás pasa a `Sin información`.

`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_SUPRIMIR`.

> `MX_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `MX_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `mx-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
SNTE Sección 22	→	**Sin información**
S	→	**S**

PARTE 10

Datos financieros y patrimoniales

El artículo 7 exige consentimiento expreso para los datos financieros o patrimoniales — un régimen propio, entre el dato ordinario y el sensible, que las plantillas basadas en el GDPR no tienen. Va más allá de la cuenta bancaria: un registro en el buró de crédito, un salario diario, un crédito de vivienda, un programa social o un régimen fiscal dicen tanto de la situación económica de una persona como su ingreso. Las categorías se reemplazan dentro de su propia notación; los montos se mapean a un rango plausible sin relación con el valor real.

10.1 Historial crediticio

MX_FIN_BURO_CREDITO

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Datos del Buró de Crédito y del Círculo de Crédito: claves de forma de pago (MOP), score, estado de atraso, quebrantos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — MX_FIN_BURO_CREDITO — Path

90% `buro(_?(de_?)?credito)?` `bur[oó]` `circulo_?(de_?)?credito` `historial_?crediticio` `score(_?(buro|crediticio|credito|riesgo|bc))?` `bc_?score` `puntaje_?(crediticio|buro|riesgo|credito)` `calificacion_?(crediticia|buro|riesgo)` `mop` `forma_?de_?pago_?buro` `clave_?(de_?)?observacion` `morosidad` `moroso` `morosa` `atraso` `dias_?(de_?)?atraso` `dias_?(de_?)?mora` `cartera_?vencida` `quebranto` `estatus_?(credito|crediticio|cartera)` `estado_?(de_?)?(cuenta_?)?(credito|crediticio|cartera)` `credit_?score` `delinquen[a-z]*` `reestructura` `insolvencia` `concurso_?mercantil`

CÓMO SE ENMASCARA

Una clave MOP pasa a otra clave MOP, un score de 3 dígitos a otros dígitos, un estado a otro estado.

`MX_BURO_CREDITO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_ESTADO_CREDITICIO` .

`MX_MOP` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `mx-mop.txt` , elegido por un hash con clave.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_ESTADO_CREDITICIO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `mx-estado-crediticio.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
MOP 05	→	**MOP 04**
650	→	**807**

10.2 Monto del adeudo

MX_FIN_MONTO_DEUDA

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Saldo deudor, monto vencido, límite de crédito, pago mínimo.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA MX_FIN_MONTO_DEUDA — Path
>
> 85% `monto_?(deuda|adeudo|adeudado|vencido|quebranto|credito|prestamo|financiado)` `adeudo(_?(total|vigente|vencido))?` `deuda(_?(total|vigente|vencida))?` `saldo_?(deudor|insoluto|vencido|credito|prestamo|tarjeta|adeudo)` `limite_?(de_?)?credito` `linea_?(de_?)?credito` `pago_?minimo` `debt(_?amount)?` `outstanding_?balance`

> TIPO DE DATO MX_FIN_MONTO_DEUDA — Type
>
> Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
85000	→	**78007**

10.3 Ingreso mensual

MX_FIN_INGRESO_MENSUAL

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Sueldo, percepciones, neto a pagar, ingreso del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_FIN_INGRESO_MENSUAL — Path

85% `sueldo[a-z_]*` *(salvo cuando le sigue* `diario`, `base_?cotizacion` *)* `salario[a-z_]*` *(salvo cuando le sigue* `diario`, `base_?(de_?)?cotizacion`, `minimo_?(general|profesional|zona)` *)* `remuneraci[oó]n[a-z_]*` `ingreso_?(mensual|neto|bruto|familiar|del_?hogar|hogar|per_?capita|total|promedio|declarado|laboral|comprobable|anual)` `ingresos(_?[a-z]+)?` `percepciones?(_?(totales|gravadas|exentas))?` `total_?percepciones` `neto_?a_?pagar` `nomina_?(neta|bruta)` `gasto_?(mensual|familiar)` `capacidad_?(de_?)?pago` `salary` `wage` `income` `gross_?pay` `net_?pay`

TIPO DE DATO MX_FIN_INGRESO_MENSUAL — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
18500	→	**10882**

10.4 Salario diario (SDI, SBC)

MX_FIN_SALARIO_DIARIO

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

El salario diario integrado y el salario base de cotización del IMSS — la forma en que las nóminas mexicanas guardan la remuneración.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_FIN_SALARIO_DIARIO — Path

90% `sdi` `sbc` `salario_?diario(_?integrado)?` `sueldo_?diario` `salario_?base_?(de_?)?cotizacion` `sal_?(diario|base|integrado)` `sd_?integrado` `cuota_?diaria` `daily_?wage`

TIPO DE DATO MX_FIN_SALARIO_DIARIO — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
452	→	**274**

10.5 Patrimonio

MX_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Patrimonio neto, valores catastrales y de avalúo, inversiones y ahorro.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_FIN_PATRIMONIO — Path

85% `patrimonio(_?(neto|total))?` `valor_?(catastral|comercial|avaluo|inmueble|propiedad|vivienda|vehiculo|de_?la_?garantia)` `avaluo` `bienes_?(inmuebles|muebles)` `valor_?bienes` `activos_?(personales|totales)` `saldo_?(inversion|ahorro|cuenta)` `monto_?(inversion|ahorro)` `net_?worth` `assets`

TIPO DE DATO MX_FIN_PATRIMONIO — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1850000	→	**4398071**

10.6 AFORE

MX_FIN_AFORE

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La administradora de fondos para el retiro, y el régimen de pensión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_FIN_AFORE — Path

95% `afore` `nombre_?afore` `cve_?afore` `clave_?afore` `administradora_?(de_?)?fondos_?(para_?el_?)?retiro` `sar` `siefore` `cuenta_?individual_?(afore|retiro)` `regimen_?(de_?)?pension(_?(ley_?73|ley_?97))?` `pension_?fund`

FORMATO DEL VALOR MX_FIN_AFORE — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 27 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Afore Azteca, Afore Banamex, Afore Coppel, Afore Inbursa, Afore Invercap, PensionISSSTE, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de las diez AFORE autorizadas por la CONSAR en 2026.

`MX_AFORE` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_AFORE_LISTA`.

> `MX_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `MX_AFORE_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `mx-afores.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Afore Coppel`	→	**`Afore Principal`**

10.7 Ahorro para el retiro y la vivienda

MX_FIN_SALDO_RETIRO

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Saldos de las subcuentas de retiro y de vivienda, ahorro voluntario, montos de pensión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_FIN_SALDO_RETIRO — Path

90% `saldo_?(afore|retiro|rcv|subcuenta|vivienda|infonavit|fovissste|sar|cuenta_?individual|voluntario)` `subcuenta_?(de_?)?(retiro|vivienda|rcv)` `aportaciones?_?(voluntarias|patronales|infonavit)` `monto_?pension` `pension_?(mensual|monto)` `retiro_?cesantia_?vejez` `rcv` `ahorro_?voluntario` `retirement_?balance`

TIPO DE DATO MX_FIN_SALDO_RETIRO — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
385000	→	**797256**

10.8 Crédito de vivienda

MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Infonavit, Fovissste, Cofinavit o hipoteca bancaria, y avisos de retención en nómina.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA – Path

90% `tipo_?(de_?)?credito_?(vivienda|hipotecario)` `credito_?(vivienda|hipotecario)` `hipoteca` `infonavit` `fovissste` `cofinavit` `mejoravit` `descuento_?infonavit` `factor_?(de_?)?descuento` `aviso_?(de_?)?retencion` `mortgage`

FORMATO DEL VALOR MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 14 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Crédito Infonavit, Crédito Fovissste, Cofinavit, Crédito hipotecario bancario, Crédito de otra institución, Sin crédito de vivienda, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro tipo de crédito de vivienda.

`MX_CREDITO_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA`.

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `mx-credito-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Mejoravit	→	**Cofinavit**

10.9 Derechohabiencia

MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Afiliación a servicios de salud: IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, fuerzas armadas, seguro privado, ninguna. Revela trabajo formal o informal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL — Path

90% `derechohabiencia` `derecho_?habiencia` `afiliacion_?(a_?)?(servicios_?de_?salud|seguridad_?social)` `institucion_?(de_?)?(seguridad_?social|salud)` `servicio_?medico` `seguridad_?social` `regimen_?(de_?)?seguridad_?social` `seguro_?(medico|de_?salud|popular)` `imss_?bienestar` `insabi` `umf` `unidad_?medica_?familiar` `health_?insurance`

FORMATO DEL VALOR MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 21 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, IMSS-Bienestar, Pemex, Sedena, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otra institución de la misma lista.

`MX_SEGURIDAD_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA`.

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `mx-seguridad-social.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
ISSSTE	→	**ISSSTE estatal**

10.10 Programas sociales

MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Beneficiarios de los Programas para el Bienestar y sus antecesores: pensiones, becas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path

90% `programa_?(social|del_?bienestar|bienestar|federal|de_?apoyo|gobierno)` `programas_?sociales` `beneficiario_?(de_?)?(programa|pension|beca|apoyo)` `apoyo_?(social|gubernamental|bienestar|economico)` `pension_?(bienestar|adultos_?mayores|mujeres|discapacidad|65)` `beca_?(bienestar|benito_?juarez|rita_?cetina)` `becas?_?bienestar` `jovenes_?construyendo` `jcf` `sembrando_?vida` `prospera` `oportunidades` `progresa` `padron_?(de_?)?beneficiarios` `tarjeta_?bienestar` `social_?program`

FORMATO DEL VALOR MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 25 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Beca Universal Rita Cetina, Beca Universal Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; un programa pasa a otro programa de 2026.

`MX_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `mx-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Prospera	→	**Jóvenes Escribiendo el Futuro**

10.11 Nivel socioeconómico

MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nivel socioeconómico AMAI (`A/B` a `E`), decil o quintil de ingreso, indicadores de marginación y pobreza.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – Path

90% `nse` `nivel_?socioeconomico` `nivel_?socio_?economico` `estrato(_?socioeconomico)?` `clase_?social` `decil(_?(de_?)?ingresos?)?` `quintil(_?(de_?)?ingresos?)?` `grado_?(de_?)?marginacion` `indice_?(de_?)?marginacion` `marginacion` `rezago_?social` `pobreza(_?(extrema|moderada|multidimensional))?` `carencias?_?sociales?` `vulnerabilidad(_?(por_?ingresos|social))?` `socioeconomic_?level`

FORMATO DEL VALOR MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — a b, ab, c, c, c-, d, …	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un nivel AMAI pasa a otro, un quintil a otro quintil, un decil a otro decil.

`MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_NSE`.

> `MX_QUINTIL` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `mx-quintil.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_DECIL_ALTO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `mx-decil-alto.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_DECIL` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `mx-decil.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_NSE` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `mx-nse.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
C–	→	**E**
Decil 8	→	**Decil 10**

10.12 Tenencia de la vivienda

MX_FIN_VIVIENDA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Si la vivienda es propia, se está pagando, es rentada, prestada o está en litigio, y sus condiciones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_FIN_VIVIENDA — Path

95% `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?vivienda` `situacion_?(de_?la_?)?vivienda` `vivienda_?(propia|rentada|prestada)` `condicion_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `material_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `piso_?de_?tierra` `hacinamiento` `asentamiento_?irregular` `housing_?(type|tenure|status)`

FORMATO DEL VALOR MX_FIN_VIVIENDA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 14 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Propia, Propia en proceso de pago, Rentada o alquilada, Prestada, Intestada o en litigio, Otra situación, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otra tenencia de la escala del censo.

`MX_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_VIVIENDA_LISTA`.

> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `MX_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `mx-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Asentamiento irregular`	→	**Propia**

10.13 Régimen fiscal

MX_FIN_REGIMEN_FISCAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El régimen fiscal de una persona física ante el SAT (catálogo `c_RegimenFiscal` del CFDI): sueldos, arrendamiento, actividad empresarial, RESICO. Revela el origen de los ingresos.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA MX_FIN_REGIMEN_FISCAL — Path
>
> 90% `regimen_?fiscal(_?receptor)?` `c_?regimen_?fiscal` `cve_?regimen` `clave_?regimen(_?fiscal)?` `regimen_?(sat|tributario)` `tax_?regime`

CÓMO SE ENMASCARA

Una clave pasa a otra clave de régimen de persona física, una descripción a otra descripción; `626 – ...` conserva ambas partes.

`MX_REGIMEN_FISCAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE`.

> `MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `mx-regimen-fiscal-clave.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `mx-regimen-fiscal-nombre.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`626 – Régimen Simplificado de Confianza`	→	**`612 – Sin obligaciones fiscales`**

PARTE 11

Antecedentes penales

La LFPDPPP no los nombra, pero están entre los datos que más pueden dar origen a discriminación, que es lo que el artículo 2 describe como sensible. Reciben el mismo cuidado.

11.1 Antecedentes penales

MX_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Antecedentes penales, sentencias, delitos, prisión preventiva, órdenes de aprehensión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_PENAL_ANTECEDENTES — Path

95% `antecedentes(_?(penales|judiciales|policiacos|criminales|no_?penales))?` *(salvo cuando le sigue lista E9)* `carta_?(de_?)?no_?antecedentes` `constancia_?(de_?)?(no_?)?antecedentes` `sentencia(_?condenatoria)?` `sentenciad[oa]` `condena(do|da)?` `delitos?` `tipo_?(de_?)?delito` `reincidente` `reincidencia` `imputad[oa]` `vinculado_?a_?proceso` `vinculacion_?a_?proceso` `prision_?preventiva` `pena` `reclusion` `interno` `centro_?penitenciario` `cereso` `libertad_?condicional` `criminal_?record` `conviction` `offen[cs]e` `detenid[oa]` `orden_?de_?aprehension` `medida_?cautelar` `violencia_?familiar`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; lo demás pasa a un estado genérico.

`MX_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `MX_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de `mx-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Sentenciado por robo	→	**Sin información**

11.2 Números de causa

MX_PENAL_CAUSA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Carpetas de investigación, averiguaciones previas, números de causa penal y de toca (`123/2024`).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_PENAL_CAUSA — Path

90% `carpeta_?(de_?)?investigacion` `n(o|um|ro)_?carpeta` `averiguacion_?previa` `n(o|um|ro)_?averiguacion` `causa_?penal` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?causa` `expediente_?(judicial|penal)` `n(o|um|ro)_?expediente_?(judicial|penal)` `toca_?penal` `n(o|um|ro)_?toca` `amparo_?(n(o|um|ro))?` `n(o|um|ro)_?(de_?)?denuncia` `folio_?denuncia` `case_?number`

FORMATO DEL VALOR MX_PENAL_CAUSA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{2,6}(/[A-Z0-9\-]{1,12}){2,}/\d{2,6}[/\-]\d{2,4}`	80%	
`0*(?:\d{1,5}/\d{4})`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando el formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123/2024	→	**845/5120**

12

Dígitos verificadores calculados por el set

Las aplicaciones mexicanas validan sus claves, y una clave enmascarada que no pasa la validación rompe la prueba para la que servía. Dos claves las cubren frameworks del propio plugin: la CLABE, Check Digit (ponderaciones 3, 7, 1, módulo 10), y el NSS, Payment Card, porque su dígito es Luhn — la verificación de las tarjetas de pago. La CURP y el RFC requieren más:

- **CURP** — cuenta cada carácter, letras incluidas (`0` – `9`, `A` – `N` → 10–23, `Ñ` 24, `O` – `Z` → 25–36), con ponderaciones de 18 a 2, módulo 10. Check Digit lee las letras en base 36, donde `O` – `Z` valen uno menos.
- **RFC** — la tabla del SAT (`&` 24, espacio 37, `Ñ` 38), ponderaciones de 13 a 2, módulo 11, con 10 escrito `A`. Un RFC de persona moral cuenta como si llevara un espacio al inicio. Check Digit escribe un resultado 10 como `0` y no acepta `&` ni `Ñ`.

Para estas dos el set calcula el dígito verificador por sí mismo. Después de enmascarar el cuerpo, una suma acumulada recorre el valor de dos en dos caracteres: una tabla de lookup convierte *suma + siguientes dos caracteres* en *esos caracteres + nueva suma*, y la última tabla escribe el dígito verificador en su lugar. Cada tabla lista solo lo que sus posiciones pueden contener — dígitos en la fecha, letras en los nombres —, así que la CURP toma 8 pasos y el RFC 6, cada uno un Regex Decompose y un archivo de Data Cleansing generado con el set, en una sola String Algorithm Chain.

Toda CURP, RFC y NSS enmascarado es válido, y el mapeo sigue siendo uno a uno — una clave no colisiona con otra. El costo se paga por valor, por paso, y no por algoritmo configurado. Medido con el plugin fuera del engine, en una laptop, una CURP se enmascara en unos 11 µs, un RFC en unos 9 y un NSS en unos 3, contra unos 2 de un Character Mapping: unas 90,000 CURPs por segundo por hilo. La mitad del costo de la CURP es su cuerpo — la fecha y los lookups con llave de sexo y entidad; el dígito verificador es la otra mitad. El rendimiento de un engine depende de su hardware y de la configuración del job.

13

Fechas dentro de las claves

La CURP, el RFC y la clave de elector llevan la fecha de nacimiento como `AAMMDD`. Dejarla sería dejar en la clave el cuasi-identificador más fuerte; cambiar sus dígitos libremente produciría fechas que no existen.

La década se conserva y la unidad del año se enmascara, como en una columna de año de nacimiento. El mes pasa por un mapeo uno a uno de 1–12, el día por uno de 1–28, 29–30 entre sí, y un día 31 conserva un mes de 31 días. El resultado es siempre una fecha real, y dos fechas distintas nunca pasan a ser la misma.

El mismo algoritmo enmascara la fecha en las tres claves, así que la CURP, el RFC y la clave de elector de una persona siguen coincidiendo entre sí. No coinciden con la columna de fecha de nacimiento, que se desplaza hasta 60 días: ningún algoritmo ve dos columnas a la vez.

14

Límites

- **Columnas binarias** — fotos de la credencial del INE, imágenes de huellas, PDFs clínicos en BLOBs — no pueden enmascararse con estos algoritmos. Inventaríelas y repórtelas como riesgo residual.
- **Las claves y las columnas de las que derivan.** Las letras de una CURP o un RFC enmascarado ya no vienen del nombre enmascarado, y su fecha no es la fecha de nacimiento enmascarada. Donde la

aplicación recalcula la CURP a partir del nombre, no va a coincidir.

- **Palabras inconvenientes.** RENAPO reemplaza algunas combinaciones ofensivas de letras al inicio de la CURP; una CURP enmascarada puede formar alguna. Igual pasa el dígito verificador.
- **Claves en minúsculas o con formato** — una CURP en minúsculas, un NSS con guiones — se enmascaran carácter por carácter, sin dígito verificador válido.
- **Municipios** escritos de una forma que la lista no conoce pasan sin cambio. Un nombre compartido por un municipio grande y uno pequeño se conserva; la clave de 5 dígitos no tiene esa ambigüedad. Una clave de municipio de 3 dígitos sin su entidad no se generaliza.
- **El texto libre** se redacta palabra por palabra: un teléfono escrito con espacios (`55 1234 5678`) no se encuentra ahí, y un nombre que también es palabra común (`Luz` , `Paz` , `Rosa`) se redacta dondequiera que aparezca.
- **Menores de edad** — la fecha de nacimiento se mueve como máximo 60 días, así que pocas personas cruzan su cumpleaños 18, pero algunas sí. Donde importe, divida la regla por grupo de edad con Multi-Column Condition.
- **Los domicilios** se reemplazan como una línea completa. Calle, colonia, código postal y municipio en columnas separadas se enmascaran de forma independiente y dejan de formar un domicilio coherente.
- **Placas y VIN** conservan su formato, pero no la serie de la entidad ni el dígito verificador del VIN.

15

Verificación

Antes de su publicación, el set se verificó fuera de un Masking Engine:

- La configuración de cada classifier se revisó contra lo que acepta un Masking Engine.
- El profiling se simuló en 151 columnas con el set completo en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas y 26 columnas que no son datos personales — y de nuevo solo con los classifiers del paquete esencial.
- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon 350 valores de muestra y 228 marcadores como `S/D` . Se verificó que CURPs, RFCs, NSS y CLABEs aleatorios tuvieran dígito verificador y fecha válidos, 150 de cada uno contra colisiones, y que pares de CURP y RFC de la misma persona coincidieran.

Todas las columnas se asignaron como se esperaba y todos los valores se enmascararon como se esperaba. Antes de usar el set con datos reales, ejecute un job de profiling y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

16

Fuentes

- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares — DOF 20 de marzo de 2025, última reforma DOF 14 de noviembre de 2025 (Cámara de Diputados). La ley de 2010, DOF 5 de julio de 2010, para comparación.
- Estructura y dígito verificador de la CURP — Registro Nacional de Población (RENAPO).
- Dígito verificador del RFC — Servicio de Administración Tributaria (SAT). Catálogo de regímenes fiscales `c_RegimenFiscal` — SAT, CFDI 4.0.
- Estructura del NSS — Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). CLABE — Banco de México y Asociación de Bancos de México.

- Clave de elector — Instituto Nacional Electoral. Partidos políticos nacionales, incluido el registro del Partido Paz y de Somos México el 1 de julio de 2026 — INE.
- Municipios, claves geoestadísticas, coordenadas y población — INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. Categorías de religión, discapacidad, escolaridad y vivienda — el mismo censo.
- Apellidos más frecuentes — padrones del INE y del RENAPO. Nombres — INEGI y registros de frecuencia de nombres.
- Pueblos indígenas — Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (2024).
- AFORE — Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), 2026. Programas sociales — Programas para el Bienestar, Gobierno de México, 2026.
- Niveles socioeconómicos — Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI).
- Marcación a diez dígitos — Instituto Federal de Telecomunicaciones, 3 de agosto de 2019. Códigos postales — Correos de México (SEPOMEX). Placas — NOM-001-SCT-2-2016.

APÉNDICE A

Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

MX_AFORE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_AFORE_LISTA`.

Usado por: `MX_FIN_AFORE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `MX_CM_ALFANUM`
`si no`	`MX_AFORE_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

MX_AFORE_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `mx-afores.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_AFORE`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-afores.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

MX_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	conserva · conserva · `MX_CM_ALFANUM`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

MX_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `MX_PENAL_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `MX_CM_ALFANUM`
`si no`	`MX_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`MX_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de `mx-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_ANTECEDENTES`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-antecedentes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`MX_APELLIDO` NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 337 nombres de `mx-apellidos.txt`.

Usado por: `MX_APELLIDOS`, `MX_NOMBRE_COMPLETO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-apellidos.txt`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`filterAccent`	sí
`inputCaseSensitive`	no

`MX_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_APELLIDO`, `MX_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`MX_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`MX_APELLIDO` · `MX_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`MX_APELLIDO` · `MX_APELLIDO` · `MX_APELLIDO`
`si no`	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `MX_PUEBLO`, `MX_LENGUA_INDIGENA`, `MX_DIAGNOSTICO`, `MX_MEDICAMENTO`, `MX_DISCAPACIDAD`, `MX_PREFERENCIA_SEXUAL`, `MX_IDENTIDAD_GENERO`, `MX_RELIGION`, `MX_OPINION_POLITICA`, `MX_PARTIDO_POLITICO`,

`MX_BURO_CREDITO` , `MX_AFORE` , `MX_CREDITO_VIVIENDA` , `MX_SEGURIDAD_SOCIAL` , `MX_PROGRAMA_SOCIAL` , `MX_VIVIENDA` , `MX_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no)`	`MX_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`MX_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)([sn])`	`MX_BANDERA_S_N`
`(?i)(y)`	`MX_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`MX_BANDERA_0_1`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-bandera-0-1.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-bandera-s-n.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-bandera-si-no.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_BURO_CREDITO REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_ESTADO_CREDITICIO`.

Usado por: `MX_FIN_BURO_CREDITO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(0[0-7]|9[679]))`	conserva · `MX_MOP`
`(?i)(mop\s*)(0[0-7]|9[679])`	conserva · `MX_MOP`
`(0*?)(?:(\d{3}))`	conserva · `MX_CM_ALFANUM`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
si no	`MX_ESTADO_CREDITICIO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CANTIDAD_ACOTADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_L2_DEPENDIENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([0-5]))`	conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d+))`	conserva · reemplaza por `5`

`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_SUPRIMIR`.

Usado por: `MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA`, `MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES`, `MX_L3_VIDA_SEXUAL`, `MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL`, `MX_L3_AFILIACION_SINDICAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))`	conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · `MX_CM_ALFANUM`
`si no`	`MX_SUPRIMIR`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`MX_CIE10` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `mx-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-cie10.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`MX_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `mx-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-cie10-decimal.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`MX_CLABE` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_CLABE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{18}))`	conserva · `MX_CLABE_VALIDA`
si no	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CLABE_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_CLABE_VALIDA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{3})(\d{14})`	conserva · `MX_CM_ALFANUM`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CLABE_VALIDA CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `MX_CLABE_CUERPO` y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos `3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7`.

Usado por: `MX_CLABE`

CONFIGURACIÓN

weightList	`3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7`
modulusNumber	`10`
checkDigitIndex	`17`
calculateChecksumRightToLeft	no
numDigitsForCheckdigitCalculation	`17`
numericAlgorithm	`MX_CLABE_CUERPO`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

MX_CLAVE_ELECTOR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_CLAVE_ELECTOR`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-Z]{6})(\d{6})(\d{2})([HM])(\d{3})`	`MX_CM_ALFANUM` · `MX_FECHA_AAMMDD` · `MX_ENTIDAD_NUMERO` · `MX_SEXO_H_M` · `MX_CM_ALFANUM`
si no	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

MX_CLAVE_MUNICIPIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(0*)([1-9]\d*)	conserva · MX_CLAVE_MUNICIPIO_TABLA
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CLAVE_MUNICIPIO_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en mx-clave-municipio-generalizada.txt (2758 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: MX_CLAVE_MUNICIPIO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-clave-municipio-generalizada.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: MX_L1_CREDENCIAL_INE, MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO, MX_L1_CUENTA_BANCARIA, MX_L1_PASAPORTE, MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO, MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL, MX_L1_LICENCIA_CONDUCIR, MX_L1_EFIRMA, MX_L1_NIV, MX_L1_NUMERO_CONTRATO, MX_L1_USUARIO_RRSS, MX_L2_CCT, MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR, MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN, MX_PENAL_CAUSA, MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA, MX_FECHA_AAMMDD, MX_CURP_CUERPO, MX_CURP, MX_RFC_CUERPO_FISICA, MX_RFC_CUERPO_MORAL, MX_RFC, MX_NSS, MX_CLAVE_ELECTOR, MX_NOMBRES, MX_APELLIDOS, MX_NOMBRE_COMPLETO, MX_EMAIL, MX_TELEFONO, MX_CLABE_CUERPO, MX_CLABE, MX_COORDENADA, MX_ANIO, MX_EDAD, MX_CODIGO_POSTAL, MX_PUEBLO, MX_LENGUA_INDIGENA, MX_MEDICAMENTO, MX_DISCAPACIDAD, MX_PREFERENCIA_SEXUAL, MX_IDENTIDAD_GENERO, MX_RELIGION, MX_OPINION_POLITICA, MX_PARTIDO_POLITICO, MX_BURO_CREDITO, MX_AFORE, MX_CREDITO_VIVIENDA, MX_SEGURIDAD_SOCIAL, MX_PROGRAMA_SOCIAL, MX_VIVIENDA, MX_ANTECEDENTES

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 AEIOU BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ aeiou bcdfghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÜ áéíóúü
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0
preserveLeadingZeros	sí

MX_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: MX_L1_DISPOSITIVO, MX_IP

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sí

minMaskedPositions	0
preserveLeadingZeros	sí

MX_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_ALFANUM .

Usado por: MX_L2_CODIGO_POSTAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(0*?)(?:(\d{3})(\d{2}))	conserva · conserva · reemplaza por 00
si no	MX_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_COLONIA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 60 valores de mx-colonias.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_L2_COLONIA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-colonias.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_L1_GEOLOCALIZACION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)	conserva · MX_CM_ALFANUM · conserva · MX_CM_ALFANUM
(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)	conserva · MX_CM_ALFANUM
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CREDITO_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA .

Usado por: MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])	MX_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · MX_CM_ALFANUM
si no	MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `mx-credito-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_CREDITO_VIVIENDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-credito-vivienda.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_CURP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_CURP`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-Z]{4}\d{6}[HMX][A-Z]{5}[0-9A-Z]\d)`	`MX_CURP_VALIDA`
si no	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CURP_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_CURP_VALIDA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-Z])([A-Z])([A-Z]{2})(\d{6})([HM])([A-Z]{2})([A-Z]{3})([0-9A-Z])(\d)`	`MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_FECHA_AAMMDD` · `MX_SEXO_H_M` · `MX_ENTIDAD_CURP` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · reemplaza por `0`
`([A-Z])([A-Z])([A-Z]{2})(\d{6})(X)([A-Z]{2})([A-Z]{3})([0-9A-Z])(\d)`	`MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_FECHA_AAMMDD` · conserva · `MX_ENTIDAD_CURP` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · reemplaza por `0`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CURP_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_CURP_DV_P1` → `MX_CURP_DV_P2` → `MX_CURP_DV_P3` → `MX_CURP_DV_P4` → `MX_CURP_DV_P5` → `MX_CURP_DV_P6` → `MX_CURP_DV_P7` → `MX_CURP_DV_P8`, en este orden.

Usado por: `MX_CURP_VALIDA`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`MX_CURP_DV_P1`
`algorithmReferences[2]`	`MX_CURP_DV_P2`
`algorithmReferences[3]`	`MX_CURP_DV_P3`
`algorithmReferences[4]`	`MX_CURP_DV_P4`
`algorithmReferences[5]`	`MX_CURP_DV_P5`
`algorithmReferences[6]`	`MX_CURP_DV_P6`
`algorithmReferences[7]`	`MX_CURP_DV_P7`
`algorithmReferences[8]`	`MX_CURP_DV_P8`

`MX_CURP_DV_P1` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_CURP_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{0})(.{2})(.*)`	conserva · `MX_CURP_DV_T1` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`MX_CURP_DV_P2` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_CURP_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{2})(.{3})(.*)`	conserva · `MX_CURP_DV_T2` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`MX_CURP_DV_P3` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_CURP_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{4})(.{3})(.*)`	conserva · `MX_CURP_DV_T3` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`MX_CURP_DV_P4` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_CURP_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{6})(.{3})(.*)`	conserva · `MX_CURP_DV_T4` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

MX_CURP_DV_P5 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_CURP_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{8})(.{3})(.*)`	conserva · `MX_CURP_DV_T5` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

MX_CURP_DV_P6 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_CURP_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{10})(.{4})(.*)`	conserva · `MX_CURP_DV_T6` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

MX_CURP_DV_P7 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_CURP_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{13})(.{3})(.*)`	conserva · `MX_CURP_DV_T7` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

MX_CURP_DV_P8 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_CURP_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{15})(.{4})(.*)`	conserva · `MX_CURP_DV_T8` · conserva

`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`MX_CURP_DV_T1` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-1.txt` (676 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P1`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-curp-dv-1.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

`MX_CURP_DV_T2` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-2.txt` (6760 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P2`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-curp-dv-2.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

`MX_CURP_DV_T3` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-3.txt` (1000 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P3`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-curp-dv-3.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

`MX_CURP_DV_T4` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-4.txt` (1000 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P4`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-curp-dv-4.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

MX_CURP_DV_T5 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-5.txt` (1000 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P5`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-curp-dv-5.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_CURP_DV_T6 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-6.txt` (20.280 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P6`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-curp-dv-6.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_CURP_DV_T7 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-7.txt` (6760 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P7`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-curp-dv-7.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_CURP_DV_T8 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-8.txt` (9360 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P8`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-curp-dv-8.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_CURP_VALIDA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_CURP_CUERPO` → `MX_CURP_DV`, en este orden.

Usado por: `MX_CURP`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`MX_CURP_CUERPO`

algorithmReferences[2]	MX_CURP_DV

MX_DECIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `mx-decil.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-decil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_DECIL_ALTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `mx-decil-alto.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-decil-alto.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_DIA_1_28 NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 28.

Usado por: MX_FECHA_AAMMDD

CONFIGURACIÓN

minValue	1
maxValue	28

MX_DIA_29_30 NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 29 y 30.

Usado por: MX_FECHA_AAMMDD

CONFIGURACIÓN

minValue	29
maxValue	30

MX_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})	MX_CIE10_DECIMAL

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})`	`MX_CIE10`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`si no`	`MX_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`MX_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `mx-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-diagnosticos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`MX_DIRECCION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de `mx-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L1_DIRECCION`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-direcciones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`MX_DISCAPACIDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `MX_CM_ALFANUM`
`si no`	`MX_DISCAPACIDAD_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`MX_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `mx-discapacidad.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_DISCAPACIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-discapacidad.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`MX_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_L2_EDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	conserva · reemplaza por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)(\.\d+))`	conserva · conserva · `MX_CM_ALFANUM` · conserva
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	conserva · conserva · `MX_CM_ALFANUM`
`(0*?)(?:(\d))`	conserva · `MX_CM_ALFANUM`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`MX_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM` .

Usado por: `MX_L1_EMAIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24})`	`MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · reemplaza por `test`
si no	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`MX_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de `mx-empleadores.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-empleadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`MX_ENTIDAD_CURP` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `mx-entidad-curp.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_CURP_CUERPO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-entidad-curp.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_ENTIDAD_NUMERO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 32 valores de `mx-entidad-numero.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_CLAVE_ELECTOR`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-entidad-numero.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_ESCOLARIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `mx-escolaridad.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_ESCOLARIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-escolaridad.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_ESCUELA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `mx-escuelas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_ESCUELA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-escuelas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_ESTADO_CIVIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `mx-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-estado-civil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_ESTADO_CREDITICIO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `mx-estado-crediticio.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_BURO_CREDITO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-estado-crediticio.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_FECHA_AAMMDD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_CURP_CUERPO`, `MX_RFC_CUERPO_FISICA`, `MX_RFC_CUERPO_MORAL`, `MX_RFC`, `MX_CLAVE_ELECTOR`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d)(\d)(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|1\d|2[0-8])`	conserva · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_MES` · `MX_DIA_1_28`
`(\d)(\d)(0[13-9]|1[0-2])(29|30)`	conserva · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_MES_30_DIAS` · `MX_DIA_29_30`
`(\d)(\d)(0[13578]|1[02])(31)`	conserva · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_MES_31_DIAS` · conserva
`(\d)(\d)(02)(29)`	conserva · `MX_CM_ALFANUM` · conserva · reemplaza por `28`
si no	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `MX_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	no

MX_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: `MX_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	no

MX_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

Usado por: `MX_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `MX_CM_ALFANUM`
si no	`MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `mx-identidad-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-identidad-genero.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_HEX`.

Usado por: `MX_L1_IP`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	conserva · `MX_OCTETO` · `MX_OCTETO` · `MX_OCTETO` · `MX_OCTETO`
si no	`MX_CM_HEX`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_LENGUA_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA`.

Usado por: `MX_L3_LENGUA_INDIGENA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `MX_CM_ALFANUM`
`si no`	`MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 27 valores de `mx-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_LENGUA_INDIGENA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-lenguas.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

MX_LOCALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 229 valores de `mx-localidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_LOCALIDAD`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-localidades.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

MX_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `MX_CM_ALFANUM`
`si no`	`MX_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

MX_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de `mx-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_MEDICAMENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_MES NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 12.

Usado por: `MX_FECHA_AAMMDD`

CONFIGURACIÓN

minValue	`1`
maxValue	`12`

MX_MES_30_DIAS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `mx-meses-30-dias.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_FECHA_AAMMDD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-meses-30-dias.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_MES_31_DIAS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `mx-meses-31-dias.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_FECHA_AAMMDD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-meses-31-dias.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_MOP SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `mx-mop.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_BURO_CREDITO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-mop.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-municipio-generalizado.txt` (6547 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_L2_MUNICIPIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-municipio-generalizado.txt
delimiter	|
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `mx-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_NACIONALIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-nacionalidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_NSE`.

Usado por: `MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-5]))`	conserva · `MX_QUINTIL`
`(0*?)(?:([6-9]|10))`	conserva · `MX_DECIL_ALTO`
`(?i)(decil\s*)(\d{1,2})`	conserva · `MX_DECIL`
si no	`MX_NSE`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^,]+),\s*(.+)`	`MX_APELLIDOS` · `MX_NOMBRES`
`(\S+)`	`MX_NOMBRE_PILA`

`(\S+)\s+(\S+)`	`MX_NOMBRE_PILA` · `MX_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`MX_NOMBRE_PILA` · `MX_APELLIDO` · `MX_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`MX_NOMBRE_PILA` · `MX_NOMBRE_PILA` · `MX_APELLIDO` · `MX_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`MX_NOMBRE_PILA` · `MX_NOMBRE_PILA` · `MX_NOMBRE_PILA` · `MX_APELLIDO` · `MX_APELLIDO`
`si no`	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`MX_NOMBRE_PILA` NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 255 nombres de `mx-nombres.txt`.

Usado por: `MX_NOMBRES`, `MX_NOMBRE_COMPLETO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-nombres.txt`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`filterAccent`	sí
`inputCaseSensitive`	no

`MX_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_NOMBRE`, `MX_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`MX_NOMBRE_PILA`
`(\S+)\s+(\S+)`	`MX_NOMBRE_PILA` · `MX_NOMBRE_PILA`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`MX_NOMBRE_PILA` · `MX_NOMBRE_PILA` · `MX_NOMBRE_PILA`
`si no`	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`MX_NSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `mx-nse.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-nse.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`MX_NSS` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_NSS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{11}))`	conserva · `MX_NSS_LUHN`
`si no`	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`MX_NSS_LUHN` PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

Usado por: `MX_NSS`

CONFIGURACIÓN

`preserve`	`0`

`MX_OCTETO` NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: `MX_IP`

CONFIGURACIÓN

`minValue`	`1`
`maxValue`	`254`

`MX_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de `mx-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_OCUPACION`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-ocupaciones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`MX_OPINION_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_OPINION_POLITICA_LISTA`.

Usado por: `MX_L3_OPINION_POLITICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `MX_CM_ALFANUM`
`si no`	`MX_OPINION_POLITICA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

MX_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `mx-opiniones-politicas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_OPINION_POLITICA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-opiniones-politicas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_PARTIDO_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA`.

Usado por: `MX_L3_AFILIACION_POLITICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `MX_CM_ALFANUM`
si no	`MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `mx-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_PARTIDO_POLITICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-partidos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_PLACA CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (3 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `MX_L1_PLACA`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ` `abcdefghjklmnprstuvwxyz` `0123456789`
caseSensitive	sí

MX_PREFERENCIA_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `MX_CM_ALFANUM`
`si no`	`MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `mx-preferencia-sexual.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_PREFERENCIA_SEXUAL`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-preferencia-sexual.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

MX_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `MX_CM_ALFANUM`
`si no`	`MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `mx-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-programas-sociales.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

MX_PUEBLO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_PUEBLO_LISTA`.

Usado por: `MX_L3_ETNIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `MX_CM_ALFANUM`
si no	`MX_PUEBLO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_PUEBLO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 31 valores de `mx-pueblos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_PUEBLO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-pueblos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_QUINTIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `mx-quintil.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-quintil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_L1_CREDENCIAL`, `MX_L3_BIOMETRICO`, `MX_L3_INFORMACION_GENETICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.+)`	cada carácter → `X`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

MX_REGIMEN_FISCAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE`.

Usado por: `MX_FIN_REGIMEN_FISCAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(6\d{2}))`	conserva · `MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE`
`(0*?)(?:(6\d{2})(\s*[—]\s*)(.+))`	conserva · `MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE` · conserva · `MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE`
si no	`MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `mx-regimen-fiscal-clave.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_REGIMEN_FISCAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-regimen-fiscal-clave.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `mx-regimen-fiscal-nombre.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_REGIMEN_FISCAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-regimen-fiscal-nombre.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `MX_L3_RELIGION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `MX_CM_ALFANUM`

si no	`MX_RELIGION_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`MX_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `mx-religiones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_RELIGION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-religiones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`MX_RFC` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM` .

Usado por: `MX_L1_RFC`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-ZÑ&]{4}\d{6}[A-Z0-9]{2}[0-9A])`	`MX_RFC_FISICA`
`([A-ZÑ&]{3}\d{6}[A-Z0-9]{2}[0-9A])`	`MX_RFC_MORAL`
`([A-ZÑ&])([A-ZÑ&])([A-ZÑ&]{2})(\d{6})`	`MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_FECHA_AAMMDD`
si no	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`MX_RFC_CUERPO_FISICA` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_RFC_FISICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-ZÑ&])([A-ZÑ&])([A-ZÑ&]{2})(\d{6})([A-Z0-9]{2})([0-9A])`	`MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_FECHA_AAMMDD` · `MX_CM_ALFANUM` · reemplaza por `0`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`MX_RFC_CUERPO_MORAL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_RFC_MORAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-ZÑ&]{3})(\d{6})([A-Z0-9]{2})([0-9A])`	`MX_CM_ALFANUM` · `MX_FECHA_AAMMDD` · `MX_CM_ALFANUM` · reemplaza por `0`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_RFC_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_RFC_DV_P1` → `MX_RFC_DV_P2` → `MX_RFC_DV_P3` → `MX_RFC_DV_P4` → `MX_RFC_DV_P5` → `MX_RFC_DV_P6`, en este orden.

Usado por: `MX_RFC_FISICA`, `MX_RFC_MORAL`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`MX_RFC_DV_P1`
algorithmReferences[2]	`MX_RFC_DV_P2`
algorithmReferences[3]	`MX_RFC_DV_P3`
algorithmReferences[4]	`MX_RFC_DV_P4`
algorithmReferences[5]	`MX_RFC_DV_P5`
algorithmReferences[6]	`MX_RFC_DV_P6`

MX_RFC_DV_P1 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_RFC_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{0})(.{2})(.*)`	conserva · `MX_RFC_DV_T1` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_RFC_DV_P2 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_RFC_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{2})(.{3})(.*)`	conserva · `MX_RFC_DV_T2` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_RFC_DV_P3 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_RFC_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{4})(.{3})(.*)`	conserva · `MX_RFC_DV_T3` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

MX_RFC_DV_P4 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_RFC_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{6})(.{3})(.*)`	conserva · `MX_RFC_DV_T4` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

MX_RFC_DV_P5 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_RFC_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{8})(.{3})(.*)`	conserva · `MX_RFC_DV_T5` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

MX_RFC_DV_P6 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_RFC_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{10})(.{4})(.*)`	conserva · `MX_RFC_DV_T6` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

MX_RFC_DV_T1 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-rfc-dv-1.txt` (812 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_RFC_DV_P1`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-rfc-dv-1.txt`

delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_RFC_DV_T2 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-rfc-dv-2.txt` (8624 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_RFC_DV_P2`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-rfc-dv-2.txt`
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_RFC_DV_T3 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-rfc-dv-3.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_RFC_DV_P3`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-rfc-dv-3.txt`
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_RFC_DV_T4 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-rfc-dv-4.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_RFC_DV_P4`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-rfc-dv-4.txt`
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_RFC_DV_T5 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-rfc-dv-5.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_RFC_DV_P5`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-rfc-dv-5.txt`
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_RFC_DV_T6 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-rfc-dv-6.txt` (14.256 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_RFC_DV_P6`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-rfc-dv-6.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

MX_RFC_FISICA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_RFC_CUERPO_FISICA` → `MX_RFC_DV`, en este orden.

Usado por: `MX_RFC`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`MX_RFC_CUERPO_FISICA`
`algorithmReferences[2]`	`MX_RFC_DV`

MX_RFC_MORAL STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_RFC_CUERPO_MORAL` → `MX_RFC_RELLENO` → `MX_RFC_DV` → `MX_RFC_SIN_RELLENO`, en este orden.

Usado por: `MX_RFC`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`MX_RFC_CUERPO_MORAL`
`algorithmReferences[2]`	`MX_RFC_RELLENO`
`algorithmReferences[3]`	`MX_RFC_DV`
`algorithmReferences[4]`	`MX_RFC_SIN_RELLENO`

MX_RFC_RELLENO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_RFC_MORAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.)(.{11})`	`MX_RFC_RELLENO_TABLA` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

MX_RFC_RELLENO_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-rfc-relleno.txt` (38 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_RFC_RELLENO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-rfc-relleno.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sí

trimWhitespace	sí

MX_RFC_SIN_RELLENO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_RFC_MORAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(_)(.{12})`	elimina · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_SEGURIDAD_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA` .

Usado por: `MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,2}))`	conserva · `MX_CM_ALFANUM`
si no	`MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `mx-seguridad-social.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_SEGURIDAD_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-seguridad-social.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_SEXO REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_L2_SEXO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(femenino|masculino)`	`MX_SEXO_PALABRA`
`(?i)(mujer|hombre)`	`MX_SEXO_MUJER_HOMBRE`
`(?i)(female|male)`	`MX_SEXO_INGLES`
`(?i)([hm])`	`MX_SEXO_H_M`

`(?i)(f)`	`MX_SEXO_F_M`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`MX_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_SEXO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-sexo-f-m.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`MX_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_CURP_CUERPO`, `MX_CLAVE_ELECTOR`, `MX_SEXO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-sexo-h-m.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`MX_SEXO_INGLES` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-ingles.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_SEXO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-sexo-ingles.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`MX_SEXO_MUJER_HOMBRE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_SEXO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`mx-sexo-mujer-hombre.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_SEXO_PALABRA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-palabra.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-sexo-palabra.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `mx-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_L1_TARJETA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	conserva · dlpx-core:Credit Card
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_TELEFONO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\+?52[\s\-]?)?(1[\s\-]?)?(\(?(?:55|56|33|81)\)?[\s\-]?)(\d{4})([\s\-]?)(\d{4}))`	conserva · conserva · conserva · conserva · `MX_CM_ALFANUM` · conserva · `MX_CM_ALFANUM`
`(0*?)(?:(\+?52[\s\-]?)?(1[\s\-]?)?(\(?[2-9]\d{2}\)?[\s\-]?)(\d{3})([\s\-]?)(\d{4}))`	conserva · conserva · conserva · conserva · `MX_CM_ALFANUM` · conserva · `MX_CM_ALFANUM`
si no	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`MX_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 9 patrones por `[DATO]`, y los 1436 términos de `mx-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `MX_L1_TEXTO_LIBRE`, `MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`[A-Z]{4}\d{6}[HMX][A-Z]{5}[0-9A-Z]\d`
`[A-ZÑ&]{3,4}\d{6}[A-Z0-9]{2}[0-9A]`
`[A-Z]{6}\d{8}[HM]\d{3}`
`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
`(?<!\d)(\+?52)?1?\d{10}(?!\d)`
`(?<!\d)\d{11}(?!\d)`
`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
`(?<![A-Za-z])[A-HJ-NPR-Z]{3}-?\d{3}-?[A-HJ-NPR-Z](?![A-Za-z])`
`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	`[DATO]`
lookupFile	`mx-texto-nombres.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOMBRE]`
isDenyList	sí

`MX_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_VIVIENDA_LISTA`.

Usado por: `MX_FIN_VIVIENDA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `MX_CM_ALFANUM`
si no	`MX_VIVIENDA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`MX_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `mx-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_VIVIENDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`mx-vivienda.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

APÉNDICE B

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee el set. En un Masking Engine, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`mx-afores.txt`	11	`MX_AFORE_LISTA`	Afore Azteca · Afore Banamex · Afore Coppel · Afore Inbursa
`mx-antecedentes.txt`	3	`MX_ANTECEDENTES_LISTA`	Sin antecedentes penales · Con antecedentes penales · Sin información
`mx-apellidos.txt`	337	`MX_APELLIDO`	Hernández · García · Martínez · López
`mx-bandera-0-1.txt`	2	`MX_BANDERA_0_1`	0 · 1
`mx-bandera-s-n.txt`	2	`MX_BANDERA_S_N`	S · N
`mx-bandera-si-no.txt`	2	`MX_BANDERA_SI_NO`	Sí · No
`mx-bandera-true-false.txt`	2	`MX_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`mx-bandera-y-n.txt`	2	`MX_BANDERA_Y_N`	Y · N
`mx-cie10-decimal.txt`	33	`MX_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`mx-cie10.txt`	37	`MX_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`mx-clave-municipio-generalizada.txt`	2758	`MX_CLAVE_MUNICIPIO_TABLA`	01001,01001 · 1001,1001 · 01002,01002 · 1002,1002
`mx-colonias.txt`	60	`MX_COLONIA`	Centro · Del Valle · San Miguel · Santa María
`mx-credito-vivienda.txt`	6	`MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA`	Crédito Infonavit · Crédito Fovissste · Cofinavit · Crédito hipotecario bancario
`mx-curp-dv-1.txt`	676	`MX_CURP_DV_T1`	AA,AA0 · AB,AB7 · AC,AC4 · AD,AD1
`mx-curp-dv-2.txt`	6760	`MX_CURP_DV_T2`	0AA,AA0 · 0AB,AB5 · 0AC,AC0 · 0AD,AD5
`mx-curp-dv-3.txt`	1000	`MX_CURP_DV_T3`	000,000 · 001,013 · 002,026 · 003,039
`mx-curp-dv-4.txt`	1000	`MX_CURP_DV_T4`	000,000 · 001,011 · 002,022 · 003,033
`mx-curp-dv-5.txt`	1000	`MX_CURP_DV_T5`	000,000 · 001,019 · 002,028 · 003,037
`mx-curp-dv-6.txt`	20.280	`MX_CURP_DV_T6`	0HAA,HAA6 · 0HAB,HAB2 · 0HAC,HAC8 · 0HAD,HAD4
`mx-curp-dv-7.txt`	6760	`MX_CURP_DV_T7`	0AA,AA0 · 0AB,AB4 · 0AC,AC8 · 0AD,AD2

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`mx-curp-dv-8.txt`	9360	`MX_CURP_DV_T8`	0A00,A00 · 0A10,A18 · 0A20,A26 · 0A30,A34
`mx-decil-alto.txt`	5	`MX_DECIL_ALTO`	6 · 7 · 8 · 9
`mx-decil.txt`	10	`MX_DECIL`	1 · 2 · 3 · 4
`mx-detectar-apellidos.txt`	423	`MX_L1_APELLIDO – List` `MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	Hernández · Hernandez · García · Garcia
`mx-detectar-nombres.txt`	301	`MX_L1_NOMBRE – List` `MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	María · Maria · José · Jose
`mx-detectar-sexo-letra.txt`	4	`MX_L2_SEXO – List`	h · m · f · x
`mx-detectar-sexo.txt`	8	`MX_L2_SEXO – List`	hombre · mujer · femenino · masculino
`mx-diagnosticos.txt`	30	`MX_DIAGNOSTICO_TEXTO`	Hipertensión arterial sistémica · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
`mx-direcciones.txt`	3000	`MX_DIRECCION`	Calle Belisario Domínguez 681 · Calle Coahuila 741 · Calle Marte 348 Int. 17 · Xicoténcatl 1448
`mx-discapacidad.txt`	8	`MX_DISCAPACIDAD_LISTA`	Caminar, subir o bajar · Ver, aun usando lentes · Oír, aun usando aparato auditivo · Hablar o comunicarse
`mx-empleadores.txt`	25	`MX_EMPLEADOR`	Comercializadora del Bajío S.A. de C.V. · Servicios Integrales del Norte S.A. de C.V. · Constructora Sierra Madre S.A. de C.V. · Transportes Golfo Pacífico S.A. de C.V.
`mx-entidad-curp.txt`	33	`MX_ENTIDAD_CURP`	AS · BC · BS · CC
`mx-entidad-numero.txt`	32	`MX_ENTIDAD_NUMERO`	01 · 02 · 03 · 04
`mx-escolaridad.txt`	12	`MX_ESCOLARIDAD`	Sin escolaridad · Preescolar · Primaria incompleta · Primaria completa
`mx-escuelas.txt`	15	`MX_ESCUELA`	Escuela Primaria Miguel Hidalgo · Escuela Primaria Rural Emiliano Zapata · Escuela Secundaria Técnica No. 14 · Telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez
`mx-estado-civil.txt`	6	`MX_ESTADO_CIVIL`	Soltero · Casado · Unión libre · Separado
`mx-estado-crediticio.txt`	10	`MX_ESTADO_CREDITICIO`	Al corriente · Atraso de 1 a 29 días · Atraso de 30 a 59 días · Atraso de 60 a 89 días
`mx-identidad-genero.txt`	8	`MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`	Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans
`mx-lenguas.txt`	27	`MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA`	Náhuatl · Maya · Tseltal · Tsotsil
`mx-localidades.txt`	229	`MX_LOCALIDAD`	Aguascalientes · Jesús María · Ensenada · Mexicali
`mx-medicamentos.txt`	26	`MX_MEDICAMENTO_LISTA`	Paracetamol · Ibuprofeno · Naproxeno · Metamizol

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`mx-meses-30-dias.txt`	11	`MX_MES_30_DIAS`	01 · 03 · 04 · 05
`mx-meses-31-dias.txt`	7	`MX_MES_31_DIAS`	01 · 03 · 05 · 07
`mx-mop.txt`	9	`MX_MOP`	01 · 02 · 03 · 04
`mx-municipio-generalizado.txt`	6547	`MX_MUNICIPIO`	Aguascalientes|Aguascalientes · AGUASCALIENTES|AGUASCALIENTES · Asientos|Asientos · ASIENTOS|ASIENTOS
`mx-nacionalidades.txt`	20	`MX_NACIONALIDAD`	Mexicana · Estadounidense · Guatemalteca · Hondureña
`mx-nombres.txt`	255	`MX_NOMBRE_PILA`	María · José · Juan · Luis
`mx-nse.txt`	7	`MX_NSE`	A/B · C+ · C · C-
`mx-ocupaciones.txt`	40	`MX_OCUPACION`	Empleado administrativo · Comerciante · Vendedor · Obrero
`mx-opiniones-politicas.txt`	7	`MX_OPINION_POLITICA_LISTA`	Izquierda · Centro izquierda · Centro · Centro derecha
`mx-partidos.txt`	10	`MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA`	Morena · Partido Acción Nacional · Partido Revolucionario Institucional · Partido del Trabajo
`mx-preferencia-sexual.txt`	9	`MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA`	Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay
`mx-programas-sociales.txt`	13	`MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores · Pensión Mujeres Bienestar · Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad · Beca Universal Rita Cetina
`mx-pueblos.txt`	31	`MX_PUEBLO_LISTA`	Nahua · Maya · Zapoteco · Mixteco
`mx-quintil.txt`	5	`MX_QUINTIL`	1 · 2 · 3 · 4
`mx-regimen-fiscal-clave.txt`	13	`MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE`	605 · 606 · 607 · 608
`mx-regimen-fiscal-nombre.txt`	13	`MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE`	Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios · Arrendamiento · Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes · Demás ingresos
`mx-religiones.txt`	13	`MX_RELIGION_LISTA`	Católica · Protestante o cristiana evangélica · Pentecostal · Testigo de Jehová
`mx-rfc-dv-1.txt`	812	`MX_RFC_DV_T1`	AA,AA8 · AB,AB9 · AC,ACA · AD,AD0
`mx-rfc-dv-2.txt`	8624	`MX_RFC_DV_T2`	0AA,AA1 · 0AB,AB0 · 0AC,ACA · 0AD,AD9
`mx-rfc-dv-3.txt`	1100	`MX_RFC_DV_T3`	000,000 · 001,018 · 002,025 · 003,032
`mx-rfc-dv-4.txt`	1100	`MX_RFC_DV_T4`	000,000 · 001,016 · 002,021 · 003,037
`mx-rfc-dv-5.txt`	1100	`MX_RFC_DV_T5`	000,000 · 001,014 · 002,028 · 003,031
`mx-rfc-dv-6.txt`	14.256	`MX_RFC_DV_T6`	0000,000 · 0010,019 · 0020,027 · 0030,035
`mx-rfc-relleno.txt`	38	`MX_RFC_RELLENO_TABLA`	0,_0 · 1,_1 · 2,_2 · 3,_3
`mx-seguridad-social.txt`	10	`MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA`	IMSS · ISSSTE · ISSSTE estatal · IMSS-Bienestar
`mx-sexo-f-m.txt`	2	`MX_SEXO_F_M`	F · M

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`mx-sexo-h-m.txt`	2	`MX_SEXO_H_M`	H · M
`mx-sexo-ingles.txt`	2	`MX_SEXO_INGLES`	Female · Male
`mx-sexo-mujer-hombre.txt`	2	`MX_SEXO_MUJER_HOMBRE`	Mujer · Hombre
`mx-sexo-palabra.txt`	2	`MX_SEXO_PALABRA`	Femenino · Masculino
`mx-sin-informacion.txt`	1	`MX_SUPRIMIR`	Sin información
`mx-texto-nombres.txt`	1436	`MX_TEXTO_LIBRE`	María · MARÍA · Maria · MARIA
`mx-vivienda.txt`	6	`MX_VIVIENDA_LISTA`	Propia · Propia en proceso de pago · Rentada o alquilada · Prestada

APÉNDICE C

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que `NOMBRE_PRODUCTO` no se tome por el nombre de una persona.

E1

`producto` `prod` `articulo` `art` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `comercial` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `colonia` `col` `municipio` `mpio` `mun` `alcaldia` `delegacion` `localidad` `estado` `edo` `entidad` `region` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plaza` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `plantel` `establecimiento` `institucion` `afore` `curso` `carrera` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `umf` `clinica` `hospital` `area` `depto` `departamento` `puesto` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lengua` `lugar` `local` `tienda` `almacen` `bodega` `proveedor` `prov` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `org` `organizacion` `dependencia` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `regimen` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `comprobante` `cfdi` `uso` `pago` `forma` `metodo` `zona` `ruta` `linea` `giro` `actividad` `rama` `sector` `cliente` `cte` `cli` `paciente` `pac` `trabajador` `trab` `empleado` `colaborador` `alumno` `estudiante` `afiliado` `asegurado` `derechohabiente` `beneficiario` `benef` `titular` `madre` `padre` `tutor` `conyuge` `pareja` `medico` `doctor` `profesional` `responsable` `contacto` `emergencia` `aval` `obligado` `coacreditado` `deudor` `acreditado` `remitente` `destinatario` `receptor` `firmante` `testigo` `representante` `apoderado` `propietario` `arrendatario` `contratante` `victima` `denunciante` `imputado` `socio` `donante` `heredero` `persona` `pers` `conductor` `chofer` `vendedor` `ejecutivo` `agente` `solicitante` `usuario_?final` `ciudadano` `elector` `votante` `contribuyente` `jefe_?(de_?)?familia` `hijo` `hija` `familiar` `dependiente` `completos?` `y_?apellidos?` `apellidos?`

E2

`producto` `prod` `articulo` `art` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `comercial` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `colonia` `col` `municipio` `mpio` `mun` `alcaldia` `delegacion` `localidad` `estado` `edo` `entidad` `region` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plaza` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `plantel` `establecimiento` `institucion` `afore` `curso` `carrera` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `umf` `clinica` `hospital` `area` `depto` `departamento` `puesto` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lengua` `lugar` `local` `tienda` `almacen` `bodega` `proveedor` `prov` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `org` `organizacion` `dependencia` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `regimen` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `comprobante` `cfdi` `uso` `pago` `forma` `metodo` `zona` `ruta` `linea` `giro` `actividad` `rama` `sector` `cliente` `cte` `cli` `paciente` `pac` `trabajador` `trab` `empleado` `colaborador` `alumno` `estudiante` `afiliado` `asegurado` `derechohabiente` `beneficiario` `benef` `titular` `madre` `padre` `tutor` `conyuge` `pareja` `medico` `doctor` `profesional` `responsable` `contacto` `emergencia` `aval` `obligado` `coacreditado` `deudor` `acreditado` `remitente` `destinatario` `receptor` `firmante` `testigo` `representante` `apoderado` `propietario` `arrendatario` `contratante` `victima` `denunciante` `imputado` `socio` `donante` `heredero` `persona` `pers` `conductor` `chofer` `vendedor` `ejecutivo` `agente` `solicitante` `usuario_?final` `ciudadano` `elector` `votante` `contribuyente` `jefe_?(de_?)?familia` `hijo` `hija` `familiar` `dependiente` `completo` `compl` `full` `y_?apellidos?` `apellidos?`

E3	`producto` `prod` `articulo` `art` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `comercial` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `colonia` `col` `municipio` `mpio` `mun` `alcaldia` `delegacion` `localidad` `estado` `edo` `entidad` `region` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plaza` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `plantel` `establecimiento` `institucion` `afore` `curso` `carrera` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `umf` `clinica` `hospital` `area` `depto` `departamento` `puesto` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lengua` `lugar` `local` `tienda` `almacen` `bodega` `proveedor` `prov` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `org` `organizacion` `dependencia` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `regimen` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `comprobante` `cfdi` `uso` `pago` `forma` `metodo` `zona` `ruta` `linea` `giro` `actividad` `rama` `sector` `completo`
E4	`producto` `prod` `articulo` `art` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `comercial` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `colonia` `col` `municipio` `mpio` `mun` `alcaldia` `delegacion` `localidad` `estado` `edo` `entidad` `region` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plaza` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `plantel` `establecimiento` `institucion` `afore` `curso` `carrera` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `umf` `clinica` `hospital` `area` `depto` `departamento` `puesto` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lengua` `lugar` `local` `tienda` `almacen` `bodega` `proveedor` `prov` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `org` `organizacion` `dependencia` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `regimen` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `comprobante` `cfdi` `uso` `pago` `forma` `metodo` `zona` `ruta` `linea` `giro` `actividad` `rama` `sector`
E5	`ip` `mac` `web` `url` `correo` `mail` `electronica` `email`
E6	`producto` `prod` `serv` `prodserv` `articulo` `sucursal` `interna` `tipo` `registro` `primaria` `foranea` `elector` `electoral` `unica` `bancaria` `interbancaria` `municipio` `mun` `entidad` `ent` `localidad` `loc` `escuela` `centro` `cct` `clues` `sat` `producto` `servicio` `unidad` `plaza` `banco` `pais` `moneda` `regimen` `uso` `cfdi` `postal` `lada` `zona` `ageb` `area`
E7	`imss` `issste` `sat` `federal` `estatal` `regional` `administrativa`
E8	`fijo` `variable` `monto` `adicional` `servicio` `tarifa` `valor` `cuenta` `extra` `automatico` `recurrente` `domiciliado`
E9	`medicos` `patologicos` `personales_?patologicos` `heredofamiliares` `gineco` `obstetricos` `familiares` `clinicos` `academicos` `laborales` `crediticios` `comerciales` `generales`

APÉNDICE D

Profile set y classifiers

El profile set `MX – LFPDPPP – v3` ejecuta estos 155 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

LFPDPPP 2025 - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
`MX_L1_CURP – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_L1_CURP`
`MX_L1_CURP – Type`	TIPO DE DATO	`MX_L1_CURP`
`MX_L1_CURP – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`MX_L1_CURP`
`MX_L1_RFC – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_L1_RFC`
`MX_L1_RFC – Type`	TIPO DE DATO	`MX_L1_RFC`
`MX_L1_RFC – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`MX_L1_RFC`
`MX_L1_NSS – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_L1_NSS`
`MX_L1_NSS – Type`	TIPO DE DATO	`MX_L1_NSS`
`MX_L1_NSS – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`MX_L1_NSS`
`MX_L1_CLAVE_ELECTOR – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_L1_CLAVE_ELECTOR`
`MX_L1_CLAVE_ELECTOR – Type`	TIPO DE DATO	`MX_L1_CLAVE_ELECTOR`
`MX_L1_CLAVE_ELECTOR – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`MX_L1_CLAVE_ELECTOR`
`MX_L1_CREDENCIAL_INE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_L1_CREDENCIAL_INE`
`MX_L1_CREDENCIAL_INE – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`MX_L1_CREDENCIAL_INE`
`MX_L1_NOMBRE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_L1_NOMBRE`
`MX_L1_NOMBRE – List`	VALORES CONOCIDOS	`MX_L1_NOMBRE`
`MX_L1_APELLIDO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_L1_APELLIDO`
`MX_L1_APELLIDO – List`	VALORES CONOCIDOS	`MX_L1_APELLIDO`
`MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	VALORES CONOCIDOS	`MX_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`MX_L1_EMAIL – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_L1_EMAIL`
`MX_L1_EMAIL – Type`	TIPO DE DATO	`MX_L1_EMAIL`
`MX_L1_EMAIL – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`MX_L1_EMAIL`
`MX_L1_TELEFONO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_L1_TELEFONO`
`MX_L1_TELEFONO – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`MX_L1_TELEFONO`
`MX_L1_DIRECCION – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_L1_DIRECCION`
`MX_L1_DIRECCION – Type`	TIPO DE DATO	`MX_L1_DIRECCION`
`MX_L1_DIRECCION – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`MX_L1_DIRECCION`
`MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
`MX_L1_CLABE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`MX_L1_CLABE`
`MX_L1_CLABE – Type`	TIPO DE DATO	`MX_L1_CLABE`
`MX_L1_CLABE – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`MX_L1_CLABE`

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
MX_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_CUENTA_BANCARIA
MX_L1_TARJETA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_TARJETA
MX_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_TARJETA
MX_L1_PASAPORTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_PASAPORTE
MX_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_PASAPORTE
MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO
MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL
MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL
MX_L1_LICENCIA_CONDUCIR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_LICENCIA_CONDUCIR
MX_L1_EFIRMA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_EFIRMA
MX_L1_EFIRMA – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_EFIRMA
MX_L1_IP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_IP
MX_L1_IP – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_IP
MX_L1_DISPOSITIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_DISPOSITIVO
MX_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_DISPOSITIVO
MX_L1_PLACA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_PLACA
MX_L1_PLACA – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_PLACA
MX_L1_NIV – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_NIV
MX_L1_NIV – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_NIV
MX_L1_NUMERO_CONTRATO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_NUMERO_CONTRATO
MX_L1_USUARIO_RRSS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_USUARIO_RRSS
MX_L1_CREDENCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_CREDENCIAL
MX_L1_CREDENCIAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_CREDENCIAL
MX_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_GEOLOCALIZACION
MX_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_GEOLOCALIZACION
MX_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_TEXTO_LIBRE
MX_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DATO	MX_L1_TEXTO_LIBRE
MX_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_TEXTO_LIBRE
MX_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_FECHA_NACIMIENTO
MX_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	MX_L2_FECHA_NACIMIENTO
MX_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_ANIO_NACIMIENTO
MX_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	MX_L2_ANIO_NACIMIENTO
MX_L2_EDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_EDAD
MX_L2_EDAD – Type	TIPO DE DATO	MX_L2_EDAD
MX_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_FECHA_EVENTO
MX_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DATO	MX_L2_FECHA_EVENTO
MX_L2_SEXO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_SEXO

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
MX_L2_SEXO – List	VALORES CONOCIDOS	MX_L2_SEXO
MX_L2_MUNICIPIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_MUNICIPIO
MX_L2_MUNICIPIO – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_L2_MUNICIPIO
MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO
MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO – Type	TIPO DE DATO	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO
MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO
MX_L2_LOCALIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_LOCALIDAD
MX_L2_COLONIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_COLONIA
MX_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_CODIGO_POSTAL
MX_L2_CODIGO_POSTAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L2_CODIGO_POSTAL
MX_L2_NACIONALIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_NACIONALIDAD
MX_L2_NACIONALIDAD – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_L2_NACIONALIDAD
MX_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_ESTADO_CIVIL
MX_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_L2_ESTADO_CIVIL
MX_L2_OCUPACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_OCUPACION
MX_L2_EMPLEADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_EMPLEADOR
MX_L2_ESCOLARIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_ESCOLARIDAD
MX_L2_ESCOLARIDAD – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_L2_ESCOLARIDAD
MX_L2_ESCUELA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_ESCUELA
MX_L2_CCT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_CCT
MX_L2_CCT – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L2_CCT
MX_L2_DEPENDIENTES – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_DEPENDIENTES
MX_L2_DEPENDIENTES – Type	TIPO DE DATO	MX_L2_DEPENDIENTES
MX_L3_ETNIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_ETNIA
MX_L3_ETNIA – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_L3_ETNIA
MX_L3_LENGUA_INDIGENA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_LENGUA_INDIGENA
MX_L3_LENGUA_INDIGENA – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_L3_LENGUA_INDIGENA
MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO
MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO
MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DATO	MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
MX_L3_BIOMETRICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_BIOMETRICO
MX_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DATO	MX_L3_BIOMETRICO
MX_L3_INFORMACION_GENETICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_INFORMACION_GENETICA
MX_L3_INFORMACION_GENETICA – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L3_INFORMACION_GENETICA
MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL
MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL
MX_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_IDENTIDAD_GENERO
MX_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_L3_IDENTIDAD_GENERO
MX_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_VIDA_SEXUAL
MX_L3_RELIGION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_RELIGION
MX_L3_RELIGION – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_L3_RELIGION
MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL
MX_L3_OPINION_POLITICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_OPINION_POLITICA
MX_L3_OPINION_POLITICA – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_L3_OPINION_POLITICA
MX_L3_AFILIACION_POLITICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_AFILIACION_POLITICA
MX_L3_AFILIACION_POLITICA – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_L3_AFILIACION_POLITICA
MX_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_AFILIACION_SINDICAL
MX_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_L3_AFILIACION_SINDICAL
MX_FIN_BURO_CREDITO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_BURO_CREDITO
MX_FIN_MONTO_DEUDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_MONTO_DEUDA
MX_FIN_MONTO_DEUDA – Type	TIPO DE DATO	MX_FIN_MONTO_DEUDA
MX_FIN_INGRESO_MENSUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_INGRESO_MENSUAL
MX_FIN_INGRESO_MENSUAL – Type	TIPO DE DATO	MX_FIN_INGRESO_MENSUAL
MX_FIN_SALARIO_DIARIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_SALARIO_DIARIO
MX_FIN_SALARIO_DIARIO – Type	TIPO DE DATO	MX_FIN_SALARIO_DIARIO
MX_FIN_PATRIMONIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_PATRIMONIO
MX_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DATO	MX_FIN_PATRIMONIO
MX_FIN_AFORE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_AFORE
MX_FIN_AFORE – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_FIN_AFORE
MX_FIN_SALDO_RETIRO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_SALDO_RETIRO
MX_FIN_SALDO_RETIRO – Type	TIPO DE DATO	MX_FIN_SALDO_RETIRO
MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA
MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL
MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL
MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
MX_FIN_VIVIENDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_VIVIENDA
MX_FIN_VIVIENDA – Values	FORMATO DEL VALOR	MX_FIN_VIVIENDA
MX_FIN_REGIMEN_FISCAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_REGIMEN_FISCAL
MX_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_PENAL_ANTECEDENTES
MX_PENAL_CAUSA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_PENAL_CAUSA
MX_PENAL_CAUSA – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_PENAL_CAUSA