DELPHIX MASKING · PROFILE SET

# Peru — Ley 29733 de Protección de Datos Personales

Descoberta e mascaramento de dados pessoais peruanos: DNI e RUC com dígito verificador válido, quase-identificadores, os dados sensíveis do artigo 2, 5 — inclusive os rendimentos econômicos —, dados de saúde, dados financeiros e antecedentes criminais.

| 85 | 146 | 119 |
|---|---|---|
| DOMÍNIOS | CLASSIFIERS | ALGORITMOS |

Profile set `PE – Ley 29733 – v2`

Versão 2, de 11 de outubro de 2026 · Limiar de atribuição 60%

# Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Sobre este profile set** | |
| 2 | **A Ley 29733 em resumo** | |
| 3 | **Dissociação, anonimização e cópias fora de produção** | |
| 4 | **Como os dados sensíveis são descobertos** | |
| 5 | **Como os dados são mascarados** | |
| 6 | **Pacotes essencial e estendido** | |
| 7 | **Os domínios numa visão** | |

**PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS**

| | | |
|---|---|---|
| 8.1 | **DNI** | PE_L1_DNI |
| 8.2 | **RUC** | PE_L1_RUC |
| 8.3 | **Caractere de verificação** | PE_L1_DIGITO_VERIFICACION |
| 8.4 | **Documentos de estrangeiro** | PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA |
| 8.5 | **Passaporte** | PE_L1_PASAPORTE |
| 8.6 | **Registro civil** | PE_L1_ACTA |
| 8.7 | **EsSalud, AFP e ONP** | PE_L1_SEGURO_SOCIAL |
| 8.8 | **Código de estudante** | PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE |
| 8.9 | **Registro profissional** | PE_L1_COLEGIATURA |
| 8.10 | **Prenome** | PE_L1_NOMBRE |
| 8.11 | **Sobrenome** | PE_L1_APELLIDO |
| 8.12 | **Nome completo** | PE_L1_NOMBRE_COMPLETO |
| 8.13 | **Razão social** | PE_L1_RAZON_SOCIAL |
| 8.14 | **E-mail** | PE_L1_EMAIL |
| 8.15 | **Telefone** | PE_L1_TELEFONO |
| 8.16 | **Endereço** | PE_L1_DIRECCION |
| 8.17 | **Complemento do endereço** | PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO |
| 8.18 | **Conta bancária** | PE_L1_CUENTA_BANCARIA |
| 8.19 | **Cartão de pagamento** | PE_L1_TARJETA |
| 8.20 | **Carteira digital** | PE_L1_BILLETERA |
| 8.21 | **Endereço IP** | PE_L1_IP |
| 8.22 | **Identificador de dispositivo** | PE_L1_DISPOSITIVO |
| 8.23 | **Cookies e identificadores de rastreamento** | PE_L1_COOKIE |
| 8.24 | **Placa do veículo** | PE_L1_PLACA |

| | | |
|---|---|---|
| 8.25 | Veículo e habilitação | PE_L1_VEHICULO |
| 8.26 | Imóvel | PE_L1_INMUEBLE |
| 8.27 | Números de contrato e de cliente | PE_L1_CONTRATO |
| 8.28 | Usuário e redes sociais | PE_L1_USUARIO |
| 8.29 | Credenciais | PE_L1_CREDENCIAL |
| 8.30 | Geolocalização | PE_L1_GEOLOCALIZACION |
| 8.31 | Texto livre | PE_L1_TEXTO_LIBRE |

## PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

| | | |
|---|---|---|
| 9.1 | Data de nascimento | PE_L2_FECHA_NACIMIENTO |
| 9.2 | Ano de nascimento | PE_L2_ANIO_NACIMIENTO |
| 9.3 | Idade | PE_L2_EDAD |
| 9.4 | Datas de eventos pessoais | PE_L2_FECHA_EVENTO |
| 9.5 | Sexo | PE_L2_SEXO |
| 9.6 | Distrito e província | PE_L2_DISTRITO |
| 9.7 | UBIGEO | PE_L2_UBIGEO |
| 9.8 | Centro povoado e caserío | PE_L2_CENTRO_POBLADO |
| 9.9 | Urbanização e asentamiento humano | PE_L2_URBANIZACION |
| 9.10 | Código postal | PE_L2_CODIGO_POSTAL |
| 9.11 | Estado civil | PE_L2_ESTADO_CIVIL |
| 9.12 | Ocupação | PE_L2_OCUPACION |
| 9.13 | Empregador | PE_L2_EMPLEADOR |
| 9.14 | Escolaridade | PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO |
| 9.15 | Instituição de ensino | PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA |
| 9.16 | Dependentes e filhos | PE_L2_PERSONAS_A_CARGO |

## PARTE 10 · DADOS SENSÍVEIS (ART. 2, 5)

| | | |
|---|---|---|
| 10.1 | Origem étnica | PE_L3_ORIGEN_ETNICO |
| 10.2 | Povo indígena | PE_L3_PUEBLO_INDIGENA |
| 10.3 | Língua | PE_L3_LENGUA |
| 10.4 | Nacionalidade | PE_L3_NACIONALIDAD |
| 10.5 | Religião | PE_L3_RELIGION |
| 10.6 | Convicções filosóficas e morais | PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA |
| 10.7 | Opinião política | PE_L3_OPINION_POLITICA |
| 10.8 | Filiação partidária | PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA |
| 10.9 | Filiação sindical | PE_L3_AFILIACION_SINDICAL |
| 10.10 | Dados biométricos | PE_L3_BIOMETRICO |
| 10.11 | Dados genéticos | PE_L3_GENETICO |

| | | |
|---|---|---|
| 10.12 | Orientação sexual | PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL |
| 10.13 | Vida sexual | PE_L3_VIDA_SEXUAL |
| 10.14 | Identidade de gênero | PE_L3_IDENTIDAD_GENERO |
| 10.15 | Vítimas | PE_L3_VICTIMA |

**PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE**

| | | |
|---|---|---|
| 11.1 | Identificadores de saúde | PE_SALUD_IDENTIFICADOR |
| 11.2 | Cobertura de saúde | PE_SALUD_COBERTURA |
| 11.3 | Diagnóstico e CID-10 | PE_SALUD_DIAGNOSTICO |
| 11.4 | Procedimentos | PE_SALUD_PROCEDIMIENTO |
| 11.5 | Medicamentos | PE_SALUD_MEDICAMENTO |
| 11.6 | Texto clínico | PE_SALUD_TEXTO_CLINICO |
| 11.7 | Resultados de exames | PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN |
| 11.8 | HIV e infecções sexualmente transmissíveis | PE_SALUD_VIH |
| 11.9 | Grupo sanguíneo e Rh | PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO |
| 11.10 | Deficiência | PE_SALUD_DISCAPACIDAD |
| 11.11 | Saúde ocupacional | PE_SALUD_OCUPACIONAL |
| 11.12 | Saúde sexual e reprodutiva | PE_SALUD_REPRODUCTIVA |
| 11.13 | Saúde mental | PE_SALUD_MENTAL |

**PARTE 12 · DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS**

| | | |
|---|---|---|
| 12.1 | Rendimentos e remuneração | PE_FIN_INGRESOS |
| 12.2 | Histórico de crédito | PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO |
| 12.3 | Dívida | PE_FIN_DEUDA |
| 12.4 | Patrimônio | PE_FIN_PATRIMONIO |
| 12.5 | Pensão e benefícios | PE_FIN_PENSION |
| 12.6 | Programas sociais | PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL |
| 12.7 | Classificação do SISFOH | PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA |
| 12.8 | Posse da moradia | PE_FIN_VIVIENDA |

**PARTE 13 · ANTECEDENTES CRIMINAIS**

| | | |
|---|---|---|
| 13.1 | Antecedentes criminais | PE_PENAL_ANTECEDENTES |
| 13.2 | Processo judicial ou pasta fiscal | PE_PENAL_EXPEDIENTE |
| 14 | Os dígitos verificadores do DNI e do RUC | |
| 15 | Onde as pessoas moram: distritos, UBIGEO e código postal | |
| 16 | Limites | |
| 17 | Verificação | |
| 18 | Fontes | |

| | |
|---|---|
| A | **Algoritmos** |
| B | **Arquivos** |
| C | **Listas de exclusão** |
| D | **Profile set e classifiers** |

1

# Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de uma base peruana e os mascara, para que uma cópia fora de produção — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar apenas nomes e DNIs não basta: uma data de nascimento, um sexo e um distrito pequeno já apontam para uma pessoa. O set trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — DNI e RUC, carné de extranjería, passaporte, registro civil, números do EsSalud e das pensões, código de estudante, registro profissional, nomes, contato, endereço, contas, cartões, carteiras digitais, dispositivos, cookies, placas, imóveis, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, distrito e província com seu UBIGEO, código postal, urbanização, centro povoado, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — os do artigo 2, numeral 5: dados biométricos que identificam por si sós, origem racial e étnica, **rendimentos econômicos**, opiniões ou convicções políticas, religiosas, filosóficas e morais, filiação sindical e informação sobre saúde ou vida sexual; além de dados genéticos, identidade de gênero, povo e língua indígenas, nacionalidade e condição de vítima.
- **Dados de saúde** — sensíveis sem ressalva, em grupo próprio: história clínica, seguro, CID-10, procedimentos, medicamentos, HIV, grupo sanguíneo, deficiência, saúde ocupacional, reprodutiva e mental.
- **Dados financeiros** — os rendimentos que a própria lei chama de sensíveis, mais histórico de crédito, dívida, patrimônio, pensões, programas sociais, a classificação do SISFOH e a posse da moradia.
- **Antecedentes criminais** — certidões de antecedentes, situação processual e números de processo judicial ou de pasta fiscal.

Num Masking Engine, o set é um profile set com seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos de que estes dependem — e os arquivos de consulta que leem. Os apêndices listam cada um com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `EXPEDIENTE`, `CARGO` — precisa que os valores concordem. Uma coluna com nome sem sentido (`CAMPO1`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm forma ou vocabulário reconhecíveis: um DNI, um RUC de onze dígitos, um celular de nove dígitos, um endereço com urbanização, manzana e lote, uma placa, um distrito.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviações dos sistemas peruanos (`NUM_DOC`, `FEC_NAC`, `UBIGEO`, `RUC`, `ESSALUD`, `CODIGO_MODULAR`) e em inglês.

> Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Processos de cadastro costumam guardar a foto do DNI — com a impressão digital e a assinatura — e uma selfie de validação. Reporte essas colunas como risco residual.

2

# A Ley 29733 em resumo

A **Ley 29733 de Protección de Datos Personales** foi publicada em 3 de julho de 2011 e regulamentada em 2013. Em **30 de novembro de 2024** um novo regulamento a substituiu, o **Decreto Supremo 016-2024-JUS**, em vigor desde **30 de março de 2025**. Aplicar e fiscalizar ambos cabe à **Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD)**, dentro do Ministério da Justiça e Direitos Humanos.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é toda informação sobre uma pessoa natural que a identifique ou a torne identificável por meios que possam ser razoavelmente utilizados (art. 2, 4). O titular é sempre pessoa natural (art. 2, 12).
- **Dado sensível** é uma lista curta e direta (art. 2, 5): dados biométricos que por si sós possam identificar o titular; dados de origem racial e étnica; **rendimentos econômicos**; opiniões ou convicções políticas, religiosas, filosóficas ou morais; filiação sindical; e informação relacionada à saúde ou à vida sexual. Os rendimentos não aparecem em nenhuma lei vizinha: no Peru uma coluna de salário pesa como um diagnóstico.
- **Anonimização** torna o titular não identificável de modo que **não se possa reverter** (art. 2, 14). **Dissociação** é o procedimento que impede a identificação, e o artigo 41.1 do regulamento de 2024 diz expressamente que **esse procedimento é reversível**. O artigo 41.2 pede ao responsável que escolha a técnica adequada ao tipo de dado, ao número de titulares e ao risco.
- **Onde aparecem.** Usar os dados para finalidade diferente daquela para que foram coletados é infração grave — *salvo que tenha havido procedimento de anonimização ou dissociação* (art. 133.7 do regulamento). Essa frase é a base legal de uma cópia mascarada fora de produção.
- **Segurança.** O responsável mantém medidas de segurança (os arts. 39 e 40 do regulamento pedem avaliação de impacto onde o risco é alto), designa um **Oficial de Protección de Datos Personales** onde os arts. 37 a 39 o exigem e notifica um incidente à ANPD em até **48 horas** depois de tomar conhecimento (art. 34).
- **Menores.** O dado de uma criança com menos de catorze anos exige o consentimento dos pais; entre catorze e dezoito o próprio adolescente consente (art. 25 do regulamento). Uma cópia que mantém as datas de nascimento exatas mantém essa distinção visível.
- **Sanções.** As multas são medidas em UIT e chegam a dezenas de unidades impositivas tributarias nas infrações muito graves, podendo a ANPD ordenar a cessação do tratamento.

**O que a lei deixa de fora.** A lei não se aplica a dados mantidos por pessoas naturais para fins domésticos, nem aos tratados para defesa nacional, segurança pública ou investigação criminal, nem — como o regulamento explicita — a dados anonimizados.

---

3

# Dissociação, anonimização e cópias fora de produção

O Peru é um dos poucos países que escreve a diferença na própria lei. **Anonimização** é irreversível (art. 2, 14). **Dissociação** é o procedimento que impede a identificação, e o artigo 41.1 do regulamento de 2024 diz com todas as letras que **é reversível**.

Os algoritmos deste set são determinísticos para a chave do Masking Engine: o mesmo DNI é mascarado do mesmo jeito em toda tabela, o que mantém os joins funcionando. É essa chave que torna o procedimento reversível. A cópia mascarada está **dissociada** no sentido do artigo 41, não **anonimizada**, e segue sendo dado pessoal para quem tem a chave e a produção.

- Mantenha a chave do engine separada da cópia e trate quem tiver as duas como quem trata dados pessoais.
- O artigo 133.7 do regulamento dispensa a mudança de finalidade quando houve procedimento de dissociação; o artigo 41.2 pede que a técnica seja adequada ao dado, ao número de titulares e ao risco. Registre qual técnica este set aplica a cada coluna — os apêndices as listam uma a uma.
- Se o que você precisa é de dado anonimizado — irreversível, fora da lei —, meça o risco de reidentificação dos quase-identificadores que sobram; o artigo 2, 14 é um padrão mais alto do que este set atinge.

4

# Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

Bancos de dados completam os valores: uma coluna CHAR os preenche com espaços até o tamanho dela, e um código numérico guardado como texto muitas vezes vem com zeros à esquerda. O profiler testa os valores como chegam, por isso todo padrão de formato remove antes os espaços em volta do valor, os padrões de dígitos aceitam também zeros à esquerda, as listas de palavras soltas são procuradas palavra por palavra, e as listas de nomes com várias palavras (lugares, categorias) ficam num único padrão de formato. Uma coluna cujo nome não diz nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, os nomes curtos de sistemas empacotados — é encontrada só pelos valores sempre que o formato deles é distintivo: documentos com dígito verificador, e-mails, telefones, cartões, lugares, nomes.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

> O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

5

# Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Onde um algoritmo que vem com o Masking Engine já resolve — CM Numeric para valores, Credit Card, o lookup de grupo sanguíneo —, o set o usa em vez de criar um próprio. Esses algoritmos aparecem nas árvores pelo nome `dlpx-core:`; estão em todo engine e não constam do Apêndice A.

O preenchimento fica onde está: os espaços em volta do valor são mantidos, e os zeros à esquerda de um número não são mascarados — `0012345678` vira `00` seguido do que `12345678` vira. Um valor guardado numa coluna CHAR completada com zeros continua casando com o mesmo valor guardado como número.

> Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Num engine com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

---

6

# Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

| PACOTE | DOMÍNIOS | CLASSIFIERS | ALGORITMOS | ARQUIVOS |
|---|---|---|---|---|
| **Essencial** | 12 | 25 | 30 | 5 |
| **Estendido** | 85 | 146 | 119 | 58 |

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- DNI — `PE_L1_DNI`
- RUC — `PE_L1_RUC`
- Documentos de estrangeiro — `PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA`
- Passaporte — `PE_L1_PASAPORTE`
- Prenome — `PE_L1_NOMBRE`
- Sobrenome — `PE_L1_APELLIDO`
- Nome completo — `PE_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- E-mail — `PE_L1_EMAIL`
- Telefone — `PE_L1_TELEFONO`
- Endereço — `PE_L1_DIRECCION`
- Complemento do endereço — `PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Data de nascimento — `PE_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

7

# Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

| DOMÍNIO | ENCONTRADO POR | ALGORITMO |
|---|---|---|
| **IDENTIFICADORES DIRETOS** | | |
| **DNI** ESSENCIAL<br>`PE_L1_DNI` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR | `PE_DOCUMENTO` |
| **RUC** ESSENCIAL<br>`PE_L1_RUC` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_RUC_COLUMNA` |
| **Caractere de verificação**<br>`PE_L1_DIGITO_VERIFICACION` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO | `PE_CM_DIGITOS_LETRAS` |
| **Documentos de estrangeiro** ESSENCIAL<br>`PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA` | NOME DA COLUNA | `PE_CM_ALFANUM` |
| **Passaporte** ESSENCIAL<br>`PE_L1_PASAPORTE` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_CM_ALFANUM` |
| **Registro civil**<br>`PE_L1_ACTA` | NOME DA COLUNA | `PE_CM_ALFANUM` |
| **EsSalud, AFP e ONP**<br>`PE_L1_SEGURO_SOCIAL` | NOME DA COLUNA | `PE_CM_ALFANUM` |
| **Código de estudante**<br>`PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE` | NOME DA COLUNA | `PE_CM_ALFANUM` |
| **Registro profissional**<br>`PE_L1_COLEGIATURA` | NOME DA COLUNA | `PE_CM_ALFANUM` |
| **Prenome** ESSENCIAL<br>`PE_L1_NOMBRE` | NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS | `PE_NOMBRES` |
| **Sobrenome** ESSENCIAL<br>`PE_L1_APELLIDO` | NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS | `PE_APELLIDOS` |
| **Nome completo** ESSENCIAL<br>`PE_L1_NOMBRE_COMPLETO` | NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS | `PE_NOMBRE_COMPLETO` |
| **Razão social**<br>`PE_L1_RAZON_SOCIAL` | NOME DA COLUNA | `PE_RAZON_SOCIAL` |
| **E-mail** ESSENCIAL<br>`PE_L1_EMAIL` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR | `PE_EMAIL` |
| **Telefone** ESSENCIAL<br>`PE_L1_TELEFONO` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_TELEFONO` |
| **Endereço** ESSENCIAL<br>`PE_L1_DIRECCION` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR | `PE_DIRECCION` |
| **Complemento do endereço** ESSENCIAL<br>`PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO` | NOME DA COLUNA | `PE_CM_ALFANUM` |
| **Conta bancária**<br>`PE_L1_CUENTA_BANCARIA` | NOME DA COLUNA | `PE_CM_DIGITOS` |

| DOMÍNIO | ENCONTRADO POR | ALGORITMO |
|---|---|---|
| **Cartão de pagamento**<br>`PE_L1_TARJETA` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_TARJETA` |
| **Carteira digital**<br>`PE_L1_BILLETERA` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_CM_ALFANUM` |
| **Endereço IP**<br>`PE_L1_IP` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_IP` |
| **Identificador de dispositivo**<br>`PE_L1_DISPOSITIVO` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_CM_HEX` |
| **Cookies e identificadores de rastreamento**<br>`PE_L1_COOKIE` | NOME DA COLUNA | `PE_CM_ALFANUM` |
| **Placa do veículo**<br>`PE_L1_PLACA` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_CM_DIGITOS_LETRAS` |
| **Veículo e habilitação**<br>`PE_L1_VEHICULO` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_CM_ALFANUM` |
| **Imóvel**<br>`PE_L1_INMUEBLE` | NOME DA COLUNA | `PE_CM_ALFANUM` |
| **Números de contrato e de cliente**<br>`PE_L1_CONTRATO` | NOME DA COLUNA | `PE_CM_ALFANUM` |
| **Usuário e redes sociais**<br>`PE_L1_USUARIO` | NOME DA COLUNA | `PE_CM_ALFANUM` |
| **Credenciais**<br>`PE_L1_CREDENCIAL` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_REDACTAR` |
| **Geolocalização**<br>`PE_L1_GEOLOCALIZACION` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_COORDENADA` |
| **Texto livre**<br>`PE_L1_TEXTO_LIBRE` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR | `PE_TEXTO_LIBRE` |
| **QUASE-IDENTIFICADORES** | | |
| **Data de nascimento** ESSENCIAL<br>`PE_L2_FECHA_NACIMIENTO` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO | `PE_FECHA_NACIMIENTO` |
| **Ano de nascimento**<br>`PE_L2_ANIO_NACIMIENTO` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO | `PE_ANIO` |
| **Idade**<br>`PE_L2_EDAD` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO | `PE_EDAD` |
| **Datas de eventos pessoais**<br>`PE_L2_FECHA_EVENTO` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO | `PE_FECHA_EVENTO` |
| **Sexo**<br>`PE_L2_SEXO` | NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS | `PE_SEXO` |
| **Distrito e província**<br>`PE_L2_DISTRITO` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_DISTRITO` |
| **UBIGEO**<br>`PE_L2_UBIGEO` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_UBIGEO` |
| **Centro povoado e caserío**<br>`PE_L2_CENTRO_POBLADO` | NOME DA COLUNA | `PE_ZONA_RURAL` |

| DOMÍNIO | ENCONTRADO POR | ALGORITMO |
|---|---|---|
| **Urbanização e asentamiento humano**<br>`PE_L2_URBANIZACION` | NOME DA COLUNA | `PE_URBANIZACION` |
| **Código postal**<br>`PE_L2_CODIGO_POSTAL` | NOME DA COLUNA TIPO DE DADO | `PE_CODIGO_POSTAL` |
| **Estado civil**<br>`PE_L2_ESTADO_CIVIL` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `PE_ESTADO_CIVIL` |
| **Ocupação**<br>`PE_L2_OCUPACION` | NOME DA COLUNA | `PE_OCUPACION_O_CODIGO` |
| **Empregador**<br>`PE_L2_EMPLEADOR` | NOME DA COLUNA | `PE_EMPLEADOR` |
| **Escolaridade**<br>`PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `PE_NIVEL_EDUCATIVO` |
| **Instituição de ensino**<br>`PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA` | NOME DA COLUNA | `PE_INSTITUCION_EDUCATIVA` |
| **Dependentes e filhos**<br>`PE_L2_PERSONAS_A_CARGO` | NOME DA COLUNA TIPO DE DADO | `PE_CONTEO_LIMITADO` |
| **DADOS SENSÍVEIS (ART. 2, 5)** | | |
| **Origem étnica**<br>`PE_L3_ORIGEN_ETNICO` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `PE_ORIGEN_ETNICO` |
| **Povo indígena**<br>`PE_L3_PUEBLO_INDIGENA` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `PE_PUEBLO_INDIGENA` |
| **Língua**<br>`PE_L3_LENGUA` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `PE_LENGUA` |
| **Nacionalidade**<br>`PE_L3_NACIONALIDAD` | NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS | `PE_NACIONALIDAD` |
| **Religião**<br>`PE_L3_RELIGION` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `PE_RELIGION` |
| **Convicções filosóficas e morais**<br>`PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA` | NOME DA COLUNA | `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **Opinião política**<br>`PE_L3_OPINION_POLITICA` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `PE_IDEOLOGIA_POLITICA` |
| **Filiação partidária**<br>`PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `PE_PARTIDO` |
| **Filiação sindical**<br>`PE_L3_AFILIACION_SINDICAL` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **Dados biométricos**<br>`PE_L3_BIOMETRICO` | NOME DA COLUNA TIPO DE DADO | `PE_REDACTAR` |
| **Dados genéticos**<br>`PE_L3_GENETICO` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `PE_REDACTAR` |
| **Orientação sexual**<br>`PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `PE_ORIENTACION_SEXUAL` |
| **Vida sexual**<br>`PE_L3_VIDA_SEXUAL` | NOME DA COLUNA | `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |

| DOMÍNIO | ENCONTRADO POR | ALGORITMO |
|---|---|---|
| **Identidade de gênero**<br>`PE_L3_IDENTIDAD_GENERO` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_IDENTIDAD_GENERO` |
| **Vítimas**<br>`PE_L3_VICTIMA` | NOME DA COLUNA | `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **DADOS DE SAÚDE** | | |
| **Identificadores de saúde**<br>`PE_SALUD_IDENTIFICADOR` | NOME DA COLUNA | `PE_CM_ALFANUM` |
| **Cobertura de saúde**<br>`PE_SALUD_COBERTURA` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_COBERTURA_SALUD` |
| **Diagnóstico e CID-10**<br>`PE_SALUD_DIAGNOSTICO` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_DIAGNOSTICO` |
| **Procedimentos**<br>`PE_SALUD_PROCEDIMIENTO` | NOME DA COLUNA | `PE_PROCEDIMIENTO` |
| **Medicamentos**<br>`PE_SALUD_MEDICAMENTO` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_MEDICAMENTO` |
| **Texto clínico**<br>`PE_SALUD_TEXTO_CLINICO` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO | `PE_TEXTO_LIBRE` |
| **Resultados de exames**<br>`PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN` | NOME DA COLUNA | `PE_CM_ALFANUM` |
| **HIV e infecções sexualmente transmissíveis**<br>`PE_SALUD_VIH` | NOME DA COLUNA | `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **Grupo sanguíneo e Rh**<br>`PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `dlpx-core:BloodType SL` |
| **Deficiência**<br>`PE_SALUD_DISCAPACIDAD` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_DISCAPACIDAD` |
| **Saúde ocupacional**<br>`PE_SALUD_OCUPACIONAL` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_APTITUD_LABORAL` |
| **Saúde sexual e reprodutiva**<br>`PE_SALUD_REPRODUCTIVA` | NOME DA COLUNA | `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **Saúde mental**<br>`PE_SALUD_MENTAL` | NOME DA COLUNA | `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS** | | |
| **Rendimentos e remuneração**<br>`PE_FIN_INGRESOS` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO | `dlpx-core:CM Numeric` |
| **Histórico de crédito**<br>`PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO` | NOME DA COLUNA | `PE_HISTORIAL_CREDITICIO` |
| **Dívida**<br>`PE_FIN_DEUDA` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO | `dlpx-core:CM Numeric` |
| **Patrimônio**<br>`PE_FIN_PATRIMONIO` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO | `dlpx-core:CM Numeric` |
| **Pensão e benefícios**<br>`PE_FIN_PENSION` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO | `dlpx-core:CM Numeric` |
| **Programas sociais**<br>`PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `PE_PROGRAMA_SOCIAL` |

| DOMÍNIO | ENCONTRADO POR | ALGORITMO |
| --- | --- | --- |
| **Classificação do SISFOH**<br>`PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA` |
| **Posse da moradia**<br>`PE_FIN_VIVIENDA` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `PE_TENENCIA_VIVIENDA` |
| **ANTECEDENTES CRIMINAIS** | | |
| **Antecedentes criminais**<br>`PE_PENAL_ANTECEDENTES` | NOME DA COLUNA | `PE_ANTECEDENTES` |
| **Processo judicial ou pasta fiscal**<br>`PE_PENAL_EXPEDIENTE` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL` |

PARTE 8

# Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa por si sós. O DNI é a chave de quase todo registro peruano, e o RUC de uma pessoa natural é o número 10 seguido desse mesmo DNI. Os dois saem com dígito verificador válido, porque as aplicações o validam, e os dois são mascarados do mesmo jeito em toda parte.

## 8.1 DNI

PE_L1_DNI

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

O número do Documento Nacional de Identidad emitido pelo RENIEC: oito dígitos, `45678901`, a chave de quase todo registro peruano. O cartão imprime ao lado um **caractere de verificação**, que os sistemas guardam colado ao número ( `45678901-7` ) ou em coluna própria.

O mesmo domínio recebe RUCs: uma coluna de documento costuma guardar os dois.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_L1_DNI — Path

**90%**

```
dni
d_n_i
documento_?nacional(_?de_?identidad)?
n(o|ro|um|umero)_?(dni|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?)
doc_?identidad
nro_?doc
num_?doc
cui
c[oó]digo_?[uú]nico_?de_?identificaci[oó]n
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)_?(dni|doc|documento)
dni_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)
```

**60%**

```
documento
doc
identificaci[oó]n
```

**TIPO DE DADO** PE_L1_DNI — Type

Aceita texto (tamanho 8 ou mais) ou número (tamanho 8 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

**FORMATO DO VALOR** PE_L1_DNI — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:\d{8}[\s\-][0-9A-JK])` | 90% | |
| `0*(?:\d{8})` | 50% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, com o caractere de verificação recalculado — a série de dígitos ou a de letras, conforme o valor traga. Um valor com forma de RUC é mascarado como RUC.

`PE_DOCUMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

> `PE_RUC` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `PE_RUC_CD` → `PE_RUC_ESPACIO` → `PE_RUC_AUX` → `PE_RUC_VERIFICADOR`, nesta ordem.
>
> > `PE_RUC_CD` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `PE_RUC_CUERPO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5` a partir da direita.
> >
> > > `PE_RUC_CUERPO` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_DIGITOS`.
> > >
> > > > `PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` **CHARACTER MAPPING**
> > > >
> > > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> > > >
> > > > `PE_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> > > >
> > > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> >
> > `PE_RUC_ESPACIO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > `PE_RUC_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `PE_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `0 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10` a partir da direita.
> >
> > > `PE_IDENTIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > `PE_RUC_VERIFICADOR` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> `PE_DNI_CON_DIGITO` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `PE_DNI_CD` → `PE_DNI_ESPACIO` → `PE_DNI_AUX` → `PE_DNI_VERIFICADOR`, nesta ordem.
>
> > `PE_DNI_CD` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3` a partir da direita.
> >
> > `PE_DNI_ESPACIO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > `PE_DNI_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `PE_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `0 4 6 8 10 1 3 4 6` a partir da direita.
> >
> > `PE_DNI_VERIFICADOR` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> `PE_DNI_CON_LETRA` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `PE_DNI_CD` → `PE_DNI_ESPACIO` → `PE_DNI_AUX` → `PE_DNI_LETRA`, nesta ordem.
>
> > `PE_DNI_LETRA` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> `PE_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

**EXEMPLOS**

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 45678901 | → | **32016288** |
| 45678901-7 | → | **32016288-8** |
| 20131378972 | → | **20817541918** |

## 8.2 RUC

PE_L1_RUC

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

O número de onze dígitos do contribuinte na SUNAT, `20131378972` : dois dígitos para o tipo de contribuinte — **10** e 15 para pessoa natural, 17 para espólio, 20 para pessoa jurídica —, oito para o número e um dígito verificador. Na pessoa natural com 10, esses oito dígitos **são o DNI**.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_L1_RUC — Path

**90%** `ruc[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?ruc` `registro_?[uú]nico_?(de_?)?contribuyente` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)_?ruc` `ruc_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)` `id_?tributario` `tax_?id`

**FORMATO DO VALOR** PE_L1_RUC — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:(10\|15\|17\|20)\d{9})` | 90% | |
| `0*(?:\d{11})` | 50% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Os dois dígitos do tipo de contribuinte ficam, os oito do número são mapeados e o dígito verificador é recalculado, de modo que DNI e RUC da mesma pessoa continuam coincidindo.

`PE_RUC_COLUMNA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_RUC` .

> `PE_RUC` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `PE_RUC_CD` → `PE_RUC_ESPACIO` → `PE_RUC_AUX` → `PE_RUC_VERIFICADOR` , nesta ordem.
>
> > `PE_RUC_CD` CHECK DIGIT
> >
> > Mascara os dígitos com `PE_RUC_CUERPO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5` a partir da direita.
> >
> > > `PE_RUC_CUERPO` REGEX DECOMPOSE
> > >
> > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_DIGITOS` .
> > >
> > > > `PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` CHARACTER MAPPING
> > > >
> > > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> > > >
> > > > `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
> > > >
> > > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> >
> > `PE_RUC_ESPACIO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > `PE_RUC_AUX` CHECK DIGIT

> Mascara os dígitos com `PE_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `0 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10` a partir da direita.
>
> > `PE_IDENTIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> `PE_RUC_VERIFICADOR` **REGEX DECOMPOSE**
> Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

**EXEMPLOS**

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 20131378972 | → | **20817541918** |
| 10456789017 | → | **10320162888** |

---

## 8.3 Caractere de verificação

`PE_L1_DIGITO_VERIFICACION`

**NOME DA COLUNA** **TIPO DE DADO** **CHARACTER MAPPING**

**O QUE É**

O dígito ou a letra de verificação do DNI guardado em coluna própria.

**COMO É ENCONTRADO**

> **NOME DA COLUNA** `PE_L1_DIGITO_VERIFICACION — Path`
>
> **80%** `d[ií]gito_?(de_?)?verificaci[oó]n` `digito_?verificador` `dig_?ver` `dv_?dni` `dv` `c[oó]digo_?(de_?)?verificaci[oó]n_?(dni|documento)` `check_?digit`

> **TIPO DE DADO** `PE_L1_DIGITO_VERIFICACION — Type`
>
> Aceita texto (tamanho até 1) ou número (tamanho até 1); qualquer outro tipo descarta o domínio.

**COMO É MASCARADO**

Dígitos para dígitos e letras para letras. Não dá para recalculá-lo ali: o número a que pertence não está no valor.

`PE_CM_DIGITOS_LETRAS` **CHARACTER MAPPING**
Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

**EXEMPLOS**

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 7 | → | **5** |
| K | → | **0** |

---

## 8.4 Documentos de estrangeiro

`PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA`

**ESSENCIAL** **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

**O QUE É**

O carné de extranjería, as autorizações PTP e CPP da Migraciones, a condição migratória e o número do visto — os documentos das comunidades venezuelana e demais estrangeiras.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA — Path

85% `carn[eé]_?(de_?)?extranjer[ií]a` `carnet_?extranjeria` `c[\.\s]?e[\.\s]?_?(n(o|ro|um|umero))?` `n(o|ro|um|umero)_?(carn[eé]|extranjer[ií]a)` `permiso_?temporal_?(de_?)?permanencia` `ptp` `carn[eé]_?(de_?)?permiso_?temporal` `cpp` `calidad_?migratoria` `condici[oó]n_?migratoria` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(residencia|migraciones)` `visa(_?n(o|ro|um|umero))?`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 001234567 | → | **005649285** |

## 8.5 Passaporte

PE_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte peruano e estrangeiro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_PASAPORTE — Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR PE_L1_PASAPORTE — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `[A-Z]{1,2}\d{6,8}` | 40% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| A1234567 | → | **U2438404** |

## 8.6 Registro civil

PE_L1_ACTA

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

A acta, o livro e o fólio dos registros de nascimento, casamento e óbito do RENIEC e dos cartórios municipais, e o CUA que os numera.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_ACTA — Path

85% `acta_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)(_?(n(o|ro|um|umero)|folio|libro))?` `n(o|ro|um|umero)_?acta` `partida_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)` `folio_?(acta|libro|partida)` `libro_?(acta|registro)` `asiento_?registral_?civil` `c[oó]digo_?[uú]nico_?de_?acta` `cua`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 123/1985 | → | **091/7273** |

## 8.7 EsSalud, AFP e ONP

PE_L1_SEGURO_SOCIAL

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O *autogenerado* do EsSalud, o CUSPP do sistema privado de pensões e os números da ONP e da conta individual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_SEGURO_SOCIAL — Path

85% `autogenerado` `c[oó]digo_?(de_?)?(asegurado|autogenerado|essalud)` `n(o|ro|um|umero)_?(essalud|asegurado|afiliado|autogenerado)` `essalud[a-z0-9_]*` `cuspp` `c[oó]digo_?[uú]nico_?(de_?)?identificaci[oó]n_?(del_?)?spp` `n(o|ro|um|umero)_?(afp|onp|cuenta_?individual|cic)` `afp[a-z0-9_]*` `onp[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?aportante`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| JUQU12345678 | → | **SAGI03506074** |

## 8.8 Código de estudante

PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O código de estudante, o número de matrícula e a carteira universitária, e o identificador do SIAGIE dos alunos da escola.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE — Path

80% `c[oó]digo_?(de_?)?(estudiante|alumno|matr[ií]cula|educando)` `cod_?(alumno|estudiante)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(matr[ií]cula|carn[eé]_?universitario)` `carn[eé]_?(de_?)?(estudiante|universitario)` `id_?(alumno|estudiante)` `c[oó]digo_?modular_?(del_?)?estudiante` `siagie`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 20201234 | → | **10992819** |

---

## 8.9 Registro profissional

PE_L1_COLEGIATURA

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número do conselho profissional — CMP para médicos, CIP para engenheiros, CAL para advogados —, publicado junto com o nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_COLEGIATURA — Path

85% `colegiatura` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(colegiatura|colegiado|registro_?profesional)` `cmp` `c[oó]digo_?(m[eé]dico|profesional)` `registro_?(m[eé]dico|profesional|cip|cal)` `cip` `matr[ií]cula_?profesional` `habilitaci[oó]n_?profesional`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| CMP-12345 | → | **DRF-17346** |

---

## 8.10 Prenome

PE_L1_NOMBRE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O prenome, um ou dois: `Milagros`, `Juan Carlos`, `María del Rosario`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_NOMBRE — Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `pri(mer)?_?nom` `seg(undo)?_?nom` `nombre_?1` `nombre_?2` `prenombres?` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nombres` *(exceto quando seguido de `completos?`, `y_?apellidos?`, `apellidos?`)*

50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS PE_L1_NOMBRE — List

| LISTA | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES |
|---|---|---|---|
| `pe-detectar-nombres.txt` | 456 | 70% | José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos |

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, trocando cada nome por um da lista. `de`, `del` e `la` ficam onde estão. Mais de quatro palavras são mascaradas caractere a caractere.

`PE_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

`PE_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_NOMBRE`.

`PE_NOMBRE` NAME

Troca o nome por um dos 395 nomes de `pe-nombres.txt`.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| María del Rosario | → | **Paulino del Javier** |
| JUAN CARLOS | → | **FILOMENO BRENDA** |

## 8.11 Sobrenome

PE_L1_APELLIDO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os sobrenomes — do pai e da mãe —, em colunas separadas ou juntos: `Quispe Huamán`. Quispe e Mamani, os dois mais comuns, são quíchua e aimará.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_APELLIDO — Path

85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)` `ape_?(1|2|pat|mat)` `ap_?(paterno|materno)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

VALORES CONHECIDOS PE_L1_APELLIDO — List

| LISTA | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES |
|---|---|---|---|
| pe-detectar-apellidos.txt | 519 | 70% | Quispe, Mamani, Flores, Huamán, Huaman, Sánchez |

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, trocando cada sobrenome por um da lista; as partículas ficam onde estão.

PE_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_CM_ALFANUM .

> PE_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_APELLIDO .
>
> > PE_APELLIDO NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 422 nomes de pe-apellidos.txt .
>
> PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Quispe Huamán | → | **Ortiz Zambrano** |

## 8.12 Nome completo

PE_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Prenomes e sobrenomes numa coluna só: Juan Carlos Quispe Huamán . Também os da mãe, do pai, do tutor, do cônjuge, do companheiro, do contato de emergência e da referência.

As listas do RENIEC escrevem APELLIDOS, NOMBRES com vírgula; o set também lê essa forma.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

**90%** `nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)` `apellidos?_?(y_?)?nombres?` `nombre_?(del_?|de_?la_?)?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom)` `nom_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|conviviente|contacto_?emergencia|referencia)` `full_?name` `person_?name` `razon_?social_?persona_?natural`

**60%** `madre` `padre` `tutor` `conyuge` `conviviente` `representante_?legal` `apoderado` `fiador` `beneficiario` `heredero` `titular` `referencia_?(personal|familiar)`

**50%** `nombre` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

**VALORES CONHECIDOS** PE_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

| LISTA | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES |
|---|---|---|---|
| pe-detectar-nombres.txt | 456 | 65% | José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos |
| pe-detectar-apellidos.txt | 519 | 65% | Quispe, Mamani, Flores, Huamán, Huaman, Sánchez |

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Na ordem peruana: duas palavras são prenome e sobrenome; três, um prenome e dois sobrenomes; quatro, dois e dois. A forma com vírgula é mascarada mantendo a vírgula.

`PE_NOMBRE_COMPLETO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM` .

`PE_APELLIDOS` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

`PE_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_APELLIDO`.

`PE_APELLIDO` NAME

Troca o nome por um dos 422 nomes de `pe-apellidos.txt`.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PE_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

`PE_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_NOMBRE`.

`PE_NOMBRE` NAME

Troca o nome por um dos 395 nomes de `pe-nombres.txt`.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Juan Carlos Quispe Huamán` | → | **`Filomeno Brenda Ortiz Zambrano`** |
| `Milagros Quispe` | → | **`Pablo Ortiz`** |
| `QUISPE HUAMÁN, JUAN CARLOS` | → | **`ORTIZ ZAMBRANO, FILOMENO BRENDA`** |

## 8.13 Razão social

PE_L1_RAZON_SOCIAL

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

A razão social de um empresário individual, ao lado do RUC que o nomeia. A lei protege a pessoa natural por trás dela; a empresa em si não é titular.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_RAZON_SOCIAL — Path

85% `raz[oó]n_?social` `razonsocial` `nombre_?(comercial|de_?la_?empresa|empresa)` `denominaci[oó]n_?social` `nombre_?legal` `business_?name` `company_?name` `legal_?name`

COMO É MASCARADO

Substituída por uma razão social fictícia.

`PE_RAZON_SOCIAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `pe-razones-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Corporación Comercial Peruana S.A.C.` | → | **`Café de Altura Chanchamayo S.A.C.`** |

## 8.14 E-mail

PE_L1_EMAIL

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e corporativos.

COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_L1_EMAIL — Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

**TIPO DE DADO** PE_L1_EMAIL — Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

**FORMATO DO VALOR** PE_L1_EMAIL — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}` | 100% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Usuário e domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo — `.com`, `.com.pe` — vira `.test`, reservado a testes: um endereço mascarado nunca entrega.

`PE_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `milagros.quispe@gmail.com` | → | **`gevevjew.cuahxa@pgoeb.test`** |

## 8.15 Telefone

PE_L1_TELEFONO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Celulares de nove dígitos, todos começando por 9, e fixos com código de área — 1 para Lima e Callao, dois dígitos no resto — e seis ou sete dígitos.

COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_L1_TELEFONO — Path

85% `tel` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `m[oó]vil` `whats_?app` `anexo_?telef[oó]nico` `n(o|ro|um|umero)_?(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto)` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

**FORMATO DO VALOR** PE_L1_TELEFONO — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:(\+?51[\s\-]?)?9\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})` | 90% | |
| `\(?0?1\)?[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4}` | 50% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

`+51`, o 9 inicial do celular e o código de área do fixo ficam; os demais dígitos são mapeados, de modo que o número continua dizendo se é celular ou fixo e de que região.

`PE_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_DIGITOS`.

> `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| +51 987 654 321 | → | **+51 912 410 723** |
| (01) 234-5678 | → | **(01) 158-7565** |

---

## 8.16 Endereço

PE_L1_DIRECCION

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · SECURE LOOKUP

O QUE É

O endereço com o tipo de via e o número — `Av. Arequipa 1234, Urb. Santa Patricia` —, e o `Mz. B Lt. 12` de um asentamiento humano.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `PE_L1_DIRECCION – Path`
>
> **80%** `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`, `correo`; exceto quando seguido de lista E4)* `domicilio[a-z0-9_]*` `dom_?(residencia|particular|laboral|cliente|fiscal)` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `direccion_?fiscal` `calle(_?y_?n[uú]mero)?` `address[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`; exceto quando seguido de lista E5)*

> **TIPO DE DADO** `PE_L1_DIRECCION – Type`
>
> Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

> **FORMATO DO VALOR** `PE_L1_DIRECCION – Regex`
>
| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `(?i)(av\|avenida\|jr\|jir[oó]n\|calle\|ca\|pasaje\|psje\|prolongaci[oó]n\|alameda\|malec[oó]n\|carretera)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}\s*(n°\|nro\.?\|#)?\s*\d{1,5}.*` | 80% | |
| `(?i).*\b(mz\|manzana)\.?\s*[a-z0-9]{1,3}\s*(lt\|lote)\.?\s*\d{1,3}.*` | 80% | |
| `(?i).*\b(urb\|urbanizaci[oó]n\|aa\.?hh\.?\|asentamiento_?humano\|pueblo_?joven\|coop\|cooperativa\|residencial\|conjunto_?habitacional)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}.*` | 70% | |
| `(?i)k(m\|il[oó]metro)\.?\s*\d{1,3}\s+(carretera\|autopista\|v[ií]a).*` | 70% | |
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A linha inteira é substituída por um endereço peruano fictício da mesma forma. Urbanização, centro povoado, distrito e código postal têm domínios próprios para quando estão em colunas separadas.

`PE_DIRECCION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `pe-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Av. Arequipa 1234, Urb. Santa Patricia | → | **Res. Santa Cruz, Carretera Independencia 446** |

## 8.17 Complemento do endereço

PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Manzana, lote, interior, apartamento, andar, bloco ou etapa em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `manzana` `mz` `lote` `lt` `interior` `int_?(direccion|domicilio)` `dpto_?(n(o|ro|um|umero))?` `departamento_?(n(o|ro|um|umero)|interior)` `piso` `block` `bloque` `etapa` `sector_?(vivienda|domicilio)` `n(o|ro|um|umero)_?(casa|puerta|dpto|interior)` `complemento(_?direcci[oó]n)?` `referencia_?(de_?)?(direcci[oó]n|domicilio)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Mz. B Lt. 12 | → | **Rt. Z Kj. 69** |

## 8.18 Conta bancária

PE_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de conta poupança, corrente, salário, CTS e de detração, e o CCI de vinte dígitos. O código do banco não é dado pessoal e não tem domínio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_CUENTA_BANCARIA — Path

85% `cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorro|sueldo|haberes|cts|abono|dep[oó]sito|destino|origen|detracci[oó]n)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuenta|cta)` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?(cte|corriente|ahorro|bancaria)` `cci` `c[oó]digo_?(de_?)?cuenta_?interbancario` `iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account`

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; os separadores ficam.

`PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `0011-0123-0100123456` | → | **`0062-7186-9933536389`** |

## 8.19 Cartão de pagamento

PE_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartão de crédito e débito, reconhecidos pelo algoritmo de Luhn.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `tc_?(numero|num|nro)`

FORMATO DO VALOR PE_L1_TARJETA — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:3[47]\d{13}\|[1-9]\d{12,13}\|[1-9]\d{15,18})` | 90% | dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\-]` |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Credit Card, que vem com o Masking Engine: outro número que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular. Só valores com forma de cartão chegam a ele; os outros passam sem mudança em vez de derrubar a linha.

`PE_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca o número do cartão por outro que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `4557 8800 0000 0001` | → | **`4557 8886 1298 3134`** |

## 8.20 Carteira digital

PE_L1_BILLETERA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Identificadores de Yape, Plin e outras carteiras móveis — indexadas pelo número de telefone — e os endereços bitcoin que alguns sistemas guardam.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_BILLETERA — Path

85% `billetera(_?(digital|electr[oó]nica|m[oó]vil))?` `wallet(_?(id|address|direccion))?` `yape[a-z0-9_]*` `plin[a-z0-9_]*` `tunki` `lukita` `agora_?pay` `c[oó]digo_?qr` `qr_?(id|codigo)` `direcci[oó]n_?(bitcoin|btc|wallet)` `btc_?(address|direccion)`

**FORMATO DO VALOR** PE_L1_BILLETERA — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `(bc1\|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}` | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma. Um endereço bitcoin mascarado deixa de passar no próprio checksum, que é o que uma cópia de teste quer.

`PE_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq` | → | **`mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbvp7dgf`** |

---

## 8.21 Endereço IP

PE_L1_IP

**NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

#### O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de logs de acesso e transações.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_L1_IP — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

**FORMATO DO VALOR** PE_L1_IP — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:((25[0-5]\|2[0-4]\d\|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]\|2[0-4]\d\|1?\d?\d)) ` | 100% | |
| `0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})` | 90% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para 1–254; um endereço IPv6 é mapeado mantendo os caracteres hexadecimais.

`PE_IP` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_HEX`.

> `PE_OCTETO` **NUMERIC MAPPING**
>
> Troca o número por outro entre 1 e 254.
>
> `PE_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `190.117.45.12` | → | **`164.108.51.94`** |

---

## 8.22 Identificador de dispositivo

PE_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, endereço MAC, identificadores de publicidade e de sessão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|celular)` `serial_?(equipo|celular|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

FORMATO DO VALOR PE_L1_DISPOSITIVO — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})` | 100% | |
| `0*(?:\d{15})` | 80% | dígito verificador LUHN |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com os dígitos hexadecimais mantidos hexadecimais: um MAC continua MAC.

`PE_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `3c:22:fb:9a:10:e4` | → | **`5e:83:bb:3c:31:f9`** |

## 8.23 Cookies e identificadores de rastreamento

PE_L1_COOKIE

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O identificador que um site guarda no navegador e os parâmetros de campanha que viajam com ele. É dado pessoal quando singulariza uma pessoa por meios que possam ser razoavelmente utilizados.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_COOKIE — Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id` `tracking_?id` `client_?id`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| GA1.2.123456789.1700000000 | → | **ZE0.5.891552838.7889916184** |

## 8.24 Placa do veículo

PE_L1_PLACA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

A Placa Única Nacional de Rodaje: três letras e três dígitos desde 2011 ( `ABC-123` ), uma variante que os mistura ( `A1B-234` ) e duas letras com quatro dígitos na moto.

COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_L1_PLACA — Path

85% `placa(_?(veh[ií]culo|carro|moto|automotor|rodaje))?` `n(o|ro|um|umero)_?placa` `placa_?[uú]nica_?nacional_?(de_?)?rodaje` `punr` `matr[ií]cula_?(veh[ií]culo|automotor)` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

**FORMATO DO VALOR** PE_L1_PLACA — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `[A-Z][0-9A-Z][A-Z][\s\-]?\d{3}` | 80% | |
| `[A-Z]{2}[\s\-]?\d{4}` | 50% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Letras para letras e dígitos para dígitos, posição a posição: o formato da placa fica.

`PE_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| ABC-123 | → | **AFJ-775** |
| A1B-234 | → | **V9D-496** |

## 8.25 Veículo e habilitação

PE_L1_VEHICULO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN ou número do chassi, o número do motor, a tarjeta de identificação veicular e a habilitação — o *brevete*.

COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_L1_VEHICULO — Path

85% `vin` `chasis` `n(o|ro|um|umero)_?(chasis|motor|serie|vin)` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `tarjeta_?(de_?)?(identificaci[oó]n_?vehicular|propiedad|circulaci[oó]n)` `licencia_?(de_?)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?licencia` `brevete`

**FORMATO DO VALOR** PE_L1_VEHICULO — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}` | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 8AJHA8CD3J1234567 | → | **8EWKE1QN1T0772894** |

---

## 8.26 Imóvel

PE_L1_INMUEBLE

**NOME DA COLUNA** CHARACTER MAPPING

O QUE É

A partida registral e a ficha da SUNARP, o código cadastral e o registro de autoavaliação: levam à moradia e ao seu dono.

COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_L1_INMUEBLE — Path

**80%** `partida_?(registral|electr[oó]nica)` `n(o|ro|um|umero)_?partida_?registral` `ficha_?registral` `tomo_?(y_?)?folio` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(predio|inmueble|catastral)` `c[oó]digo_?(catastral|predial|de_?predio)` `catastro` `cup` `asiento_?registral` `sunarp` `autoval[uú]o_?(n(o|ro|um|umero)|c[oó]digo)` `hr_?pu`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| P12345678 | → | **T33398422** |

---

## 8.27 Números de contrato e de cliente

PE_L1_CONTRATO

**NOME DA COLUNA** CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, empréstimo, solicitação, sócio, assinante, fornecimento, medidor, caso ou processo administrativo, e códigos de cliente ou de empregado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_CONTRATO — Path

70% `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|suscriptor|suministro|medidor|servicio|caso|ticket|beneficio)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `c[oó]digo_?(cliente|socio|empleado|afiliado|suministro)` `id_?(cliente|socio|empleado|afiliado)` `n(o|ro)_?empleado` `c[oó]digo_?(de_?)?(empleado|trabajador|planilla)` `n(o|ro|um|umero)_?expediente_?siga`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato. O mapeamento é determinístico, então os joins continuam funcionando.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| CT-123456 | → | **NG-557411** |

---

## 8.28 Usuário e redes sociais

PE_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Login, apelido e perfis de redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_USUARIO — Path

70% `usuario` `user_?name` `username` `login` `alias` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| @milagros_quispe | → | **@gevevjew_cuahxa** |

---

## 8.29 Credenciais

PE_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas e seus hashes, PIN, códigos de segurança e OTP, CVV, tokens, chaves de API, a *clave SOL* da SUNAT, chaves privadas e frases-semente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_CREDENCIAL — Path

90% `contrase[nñ]a` `clave` *(exceto quando seguido de* *`catastral`*, *`primaria`*, *`for[aá]nea`*, *`valor`*, *`producto`*) `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?(api|privada)` `secreto` `secret` `otp` `clave_?sol` `clave_?(de_?)?internet` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta` `frase_?semilla` `seed_?phrase`

FORMATO DO VALOR PE_L1_CREDENCIAL — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}` | 95% | |
| `\$(1\|5\|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}` | 95% | |
| `\$argon2(id\|i\|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+` | 95% | |
| `pbkdf2_sha(1\|256\|512)\$\d+\$\S+\$\S+` | 95% | |
| `\{(SSHA\|SHA\|SSHA256\|SSHA512\|SMD5\|MD5\|CRYPT)\}\S+` | 95% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`. Uma credencial não serve numa cópia de teste, e um hash mascarado caractere a caractere ainda poderia ser quebrado.

`PE_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Clave#2024` | → | `XXXXXXXXXX` |

## 8.30 Geolocalização

PE_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas, de aplicativos, visitas, endereços e entregas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85% `lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps`

50% `long`

**FORMATO DO VALOR** PE_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `-\d{1,2}\.\d{3,}\s*,\s*-(7\|8)\d\.\d{3,}` | 90% | |
| `-(7[0-9]\|8[01])\.\d{4,}` | 50% | |
| `-\d{1,2}\.\d{4,}` | 40% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira decimal ficam — cerca de 11 km — e as demais decimais são mapeadas: o lugar é generalizado, não movido.

`PE_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `-12.046374,-77.042793` | → | **`-12.061019,-77.036229`** |

---

## 8.31 Texto livre

PE_L1_TEXTO_LIBRE

**NOME DA COLUNA** **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **FREE TEXT REDACTION**

O QUE É

Observações, descrições de reclamação, relatos e mensagens onde se escreve de tudo — DNI, RUC, telefone e nomes no meio de uma frase.

COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60% `observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `glosa` `sustento` `descripci[oó]n_?(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|denuncia)` `detalle_?(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n)` `hechos` `relato` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(exceto quando precedido de lista E6; exceto quando seguido de lista E7)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oó]n)` `queja` `reclamo` `denuncia_?texto` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

**TIPO DE DADO** PE_L1_TEXTO_LIBRE — Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

**FORMATO DO VALOR** PE_L1_TEXTO_LIBRE — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:\d{8}-[0-9A-JK])` | 70% | em qualquer parte do valor |
| `[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}` | 70% | em qualquer parte do valor |
| `0*(?:9\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})` | 60% | em qualquer parte do valor |

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: DNIs, RUCs, e-mail, celulares, cartões, placas e IPs viram `[DATO]`, e os nomes das listas, `[NOMBRE]`.

## `PE_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]`, e os 1.906 termos de `pe-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Cliente Quispe, DNI 45678901, correo m.quispe@gmail.com, cel 987654321.` | → | **`Cliente [NOMBRE], DNI [DATO], correo [DATO], cel [DATO].`** |

PARTE 9

# Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em conjunto. O Peru se divide em 1.892 distritos, e eles são pequenos: 1.633 tinham menos de 20.000 habitantes no censo de 2017, e centenas, menos de mil. Uma data de nascimento, um sexo e um desses distritos apontam para um punhado de pessoas. Estes atributos são generalizados ou deslocados, não substituídos, e o dado mantém o valor analítico.

## 9.1 Data de nascimento

PE_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | DATE SHIFT

### O QUE É

A data de nascimento, como date, timestamp ou texto.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_L2_FECHA_NACIMIENTO — Path

90% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[ñn]os` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

**TIPO DE DADO** PE_L2_FECHA_NACIMIENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

### COMO É MASCARADO

Deslocada em até 60 dias para cada lado. Idades e anos escolares mudam para poucas pessoas; a data continua plausível e a mesma data de nascimento se move sempre do mesmo jeito.

`PE_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT
Desloca a data entre -60 e 60 dias.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 1985-07-20 | → | **1985-08-05T00:00** |

## 9.2 Ano de nascimento

PE_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

O ano de nascimento em coluna própria.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_L2_ANIO_NACIMIENTO — Path

90% `a[ñn]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

**TIPO DE DADO** PE_L2_ANIO_NACIMIENTO — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

### COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mapeado: `1985` vira um ano de 1980 a 1989.

`PE_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 1985 | → | **1980** |

---

## 9.3 Idade

PE_L2_EDAD

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Idade em anos, também faixa etária ou quinquênio.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PE_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?etario` `rango_?(de_?)?edad` `quinquenio` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DADO PE_L2_EDAD — Type
>
> Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

O dígito das dezenas fica e a unidade é mapeada (37 vira 30–39). Cem ou mais vira 90: idades raras identificam.

`PE_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 37 | → | **35** |
| 104 | → | **90** |

---

## 9.4 Datas de eventos pessoais

PE_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

Datas que dizem algo sobre a pessoa: óbito, casamento, admissão e desligamento, aposentadoria, internação, diagnóstico, prisão, sentença, atestado, emissão do DNI.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|cese|egreso|alta|baja|retiro|contrataci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|internamiento|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|captura|detenci[oó]n|sentencia|condena|emisi[oó]n(_?(dni|documento))?|caducidad_?dni|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|descanso_?m[eé]dico)` `fec_?(emi|emision|defuncion|ingreso|cese|baja)` `date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DADO PE_L2_FECHA_EVENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas em até 30 dias para cada lado.

`PE_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 2021-03-15 | → | **2021-03-05T00:00** |

## 9.5 Sexo

PE_L2_SEXO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sexo como o sistema registra: `F` / `M`, `Femenino` / `Masculino`, `Mujer` / `Hombre` ou os códigos 1 e 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(exceto quando seguido de* ***`identidad`*** *,* ***`autopercibido`*** *)* `sex` `gender` *(exceto quando seguido de* ***`identity`*** *)*

VALORES CONHECIDOS PE_L2_SEXO — List

| LISTA | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES |
|---|---|---|---|
| `pe-detectar-sexo.txt` | 6 | 80% | femenino, masculino, mujer, hombre, female, male |
| `pe-detectar-sexo-letra.txt` | 3 | 60% | f, m, h |

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro do próprio vocabulário: `F` continua `F` ou `M`, `1` continua `1` ou `2`.

`PE_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_SEXO_MUJER_HOMBRE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_SEXO_FEMALE_MALE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_SEXO_F_M` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_SEXO_H_M` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_SEXO_1_2` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

**EXEMPLOS**

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| F | → | **M** |
| Femenino | → | **Femenino** |

## 9.6 Distrito e província

PE_L2_DISTRITO

**NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **DATA CLEANSING**

**O QUE É**

O distrito ou a província de residência, nascimento ou atendimento, pelo nome — sozinho ou com a província ou o departamento, `Balsas – Amazonas`.

**COMO É ENCONTRADO**

**NOME DA COLUNA** PE_L2_DISTRITO – Path

**85%** `distrito(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(exceto quando seguido de lista E8)* `dist` *(exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`)* `provincia(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`)* `prov` *(exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `(nom|nombre|desc)_?(distrito|provincia|ciudad)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `city` `town`

**FORMATO DO VALOR** PE_L2_DISTRITO – Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 1.737 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Chachapoyas, Asunción, Balsas, Cheto, Chiliquín, Chuquibamba, … | 80% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

**COMO É MASCARADO**

Um distrito com menos de 20.000 habitantes vira o distrito mais próximo da sua província com pelo menos 20.000 — ou do seu departamento, quando a província não tem nenhum. As trinta e três províncias abaixo de 20.000 seguem a mesma regra dentro do seu departamento. Os 25 departamentos ficam.

`PE_DISTRITO` **DATA CLEANSING**

Troca cada valor encontrado em `pe-distritos-generalizados.txt` (44.952 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Asunción | → | **Los Baños del Inca** |
| Lima | → | **Lima** |
| Balsas – Amazonas | → | **Chachapoyas – Amazonas** |

## 9.7 UBIGEO

PE_L2_UBIGEO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código do INEI: dois dígitos para o departamento, quatro para a província e seis para o distrito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_UBIGEO – Path

85% `ubigeo[a-z0-9_]*` `(cod|codigo|cd|id)_?(ubigeo|distrito|dist|provincia|prov|ciudad|lugar)(_?(inei|reniec|res|residencia|nac|nacimiento))?` `(cod|codigo)_?(inei|reniec|geogr[aá]fico)` `coddist` `codprov`

FORMATO DO VALOR PE_L2_UBIGEO – Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:(0[1-9]\|1\d\|2[0-5])\d{2}(\d{2})?)` | 40% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma generalização do nome: o UBIGEO de um distrito pequeno vira o UBIGEO do distrito que substitui o nome dele. O código de um grande não muda.

`PE_UBIGEO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `PE_UBIGEO_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Troca cada valor encontrado em `pe-ubigeo-generalizado.txt` (2.533 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 010102 | → | **010101** |
| 150101 | → | **150101** |

## 9.8 Centro povoado e caserío

PE_L2_CENTRO_POBLADO

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O centro povoado, o caserío, o anexo ou a comunidade campesina ou nativa de um endereço rural: algumas centenas de pessoas cada, e o endereço da maioria dos domicílios rurais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_CENTRO_POBLADO — Path

85% `centro_?poblado` `ccpp` `caser[ií]o` `anexo(_?rural)?` `comunidad_?(campesina|nativa|rural)` `comunidad` `aldea` `paraje` `zona_?rural` `sector_?rural` `hacienda` `fundo` `parcela(ci[oó]n)?` `predio_?rural`

COMO É MASCARADO

Substituído por `Zona rural`.

`PE_ZONA_RURAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-zona-rural.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Caserío El Milagro | → | **Zona rural** |

## 9.9 Urbanização e asentamiento humano

PE_L2_URBANIZACION

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

A urbanização, o asentamiento humano, o pueblo joven, a cooperativa de moradia ou o residencial de residência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_URBANIZACION — Path

80% `urbanizaci[oó]n` `urb` `asentamiento_?humano` `aa_?hh` `pueblo_?joven` `asociaci[oó]n_?(de_?)?vivienda` `cooperativa_?(de_?)?vivienda` `conjunto_?habitacional` `residencial` `barrio(_?(residencia|domicilio))?` `(nom|nombre)_?(urbanizacion|barrio|residencial)` `neighbou?rhood`

COMO É MASCARADO

Substituída por uma peruana comum, sem relação com a original.

`PE_URBANIZACION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 104 valores de `pe-urbanizaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Urb. Santa Patricia | → | **AA.HH. Villa El Salvador** |

## 9.10 Código postal

PE_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código postal de cinco dígitos em uso desde 2011: os dois primeiros são o departamento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_CODIGO_POSTAL — Path

85% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `zip(_?code)?` `postal_?code` `cp`

**TIPO DE DADO** PE_L2_CODIGO_POSTAL — Type

Aceita texto (tamanho de 4 a 5) ou número (tamanho até 5); qualquer outro tipo descarta o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Os dois primeiros dígitos ficam e os demais viram zeros: `15001` vira `15000`.

`PE_CODIGO_POSTAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

#### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 15001 | → | **15000** |

---

## 9.11 Estado civil

PE_L2_ESTADO_CIVIL

**NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

#### O QUE É

Solteiro, casado, conviviente — a união de fato que o Código Civil reconhece —, separado, divorciado ou viúvo, por extenso ou como código.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `situaci[oó]n_?conyugal` `uni[oó]n_?de_?hecho` `marital_?status` `civil_?status`

**FORMATO DO VALOR** PE_L2_ESTADO_CIVIL — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Soltero a, Casado a, Conviviente, Separado a, Divorciado a, Viudo a, … | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Substituído por outro estado da lista; um código continua código.

`PE_ESTADO_CIVIL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

`PE_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

> Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `pe-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `pe-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Unión de hecho | → | **Soltero/a** |

## 9.12 Ocupação

PE_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ocupação, profissão ou ofício, por extenso ou pelo código da classificação nacional de ocupações. Uma ocupação rara num distrito pequeno identifica sozinha.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PE_L2_OCUPACION — Path
>
> 80% `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `cno` `(cod|codigo)_?(ocupacion|profesion|cno)` `puesto_?(de_?)?trabajo` `categor[ií]a_?ocupacional` `cargo_?(actual|empleado)` `occupation` `profession` `job_?title`
>
> 50% `cargo` `puesto`

COMO É MASCARADO

O texto é substituído por uma ocupação comum; um código é mapeado dígito a dígito.

`PE_OCUPACION_O_CODIGO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_OCUPACION`.

> `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_OCUPACION` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 39 valores de `pe-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Gerente de operaciones | → | **Programador** |
| 2221 | → | **1980** |

## 9.13 Empregador

PE_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da empresa ou instituição onde a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_EMPLEADOR — Path

90% `empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social|ruc))?` `(nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja|patrono)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja|labora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `centro_?(de_?)?(trabajo|labores)` `entidad_?empleadora` `employer(_?name)?` `workplace`

COMO É MASCARADO

Substituído por uma empresa fictícia.

`PE_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `pe-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Corporación Comercial Peruana S.A.C. | → | **Panadería Pan de Casa** |

## 9.14 Escolaridade

PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nível de instrução alcançado — de nenhum ao doutorado — nas categorias do censo, por extenso ou como código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Path

80% `escolaridad` `nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|alcanzado|de_?instrucci[oó]n)` `grado_?(de_?)?(estudio|instrucci[oó]n|escolaridad)` `m[aá]ximo_?nivel` `a[nñ]os_?(de_?)?estudio` `education(_?level)?`

FORMATO DO VALOR PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 21 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Sin nivel, Inicial, Primaria incompleta, Primaria completa, Secundaria incompleta, Secundaria completa, … | 60% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro nível da lista; um código continua código.

`PE_NIVEL_EDUCATIVO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-nivel-educativo-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-nivel-educativo.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Educación superior en curso | → | **Maestría o doctorado** |

## 9.15 Instituição de ensino

PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

NOME DA COLUNA | SECURE LOOKUP

O QUE É

A instituição educativa, o CETPRO, o instituto ou a universidade, pelo nome ou pelo código modular do Ministério da Educação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA — Path

75% `instituci[oó]n_?educativa` `i_?e(_?p)?` `centro_?(educativo|de_?estudios)` `cetpro` `(nombre|nom)_?(institucion_?educativa|escuela|colegio|universidad)` `escuela` `colegio` `instituto` `universidad` `c[oó]digo_?modular` `c[oó]digo_?(de_?)?local_?escolar` `school(_?name)?` `university`

COMO É MASCARADO

Substituída por uma instituição fictícia.

`PE_INSTITUCION_EDUCATIVA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `pe-instituciones-educativas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Universidad Nacional de Ingeniería | → | **Instituto Superior Tecnológico del Norte** |

## 9.16 Dependentes e filhos

PE_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de dependentes, filhos, derechohabientes ou membros do domicílio.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_L2_PERSONAS_A_CARGO — Path

**80%** `personas_?a_?cargo` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|derechohabientes|personas_?a_?cargo)` `cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar|miembros)` `hijos` `dependientes` `derechohabientes` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?(del_?)?hogar` `miembros_?(del_?)?hogar` `number_?of_?children` `dependents`

**TIPO DE DADO** PE_L2_PERSONAS_A_CARGO — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

### COMO É MASCARADO

Valores de 0 a 5 ficam; acima de 5 viram 5. Domicílios muito grandes são raros, e uma contagem rara identifica.

`PE_CONTEO_LIMITADO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 9 | → | **5** |

PARTE 10

# Dados sensíveis (art. 2, 5)

A lista do artigo 2, numeral 5, é curta e direta: dados biométricos que identificam por si sós, origem racial e étnica, rendimentos econômicos, opiniões ou convicções políticas, religiosas, filosóficas e morais, filiação sindical e informação sobre saúde ou vida sexual. Os rendimentos ficam no grupo financeiro, onde está o dinheiro, e a saúde em grupo próprio. Aqui está o resto, junto com os dados genéticos, a identidade de gênero, o povo e a língua indígenas, a nacionalidade e a condição de vítima que outras leis peruanas protegem e que reidentificam com a mesma rapidez.

## 10.1 Origem étnica

PE_L3_ORIGEN_ETNICO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Autoidentificação como quéchua, aimará, nativo da Amazônia, afroperuano, branco, mestiço, nikkei ou tusán — as categorias que o censo de 2017 perguntou a todos a partir dos doze anos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_ORIGEN_ETNICO — Path

95% `etnia` `origen_?([eé]tnico|racial)` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autoidentificaci[oó]n(_?[eé]tnica)?` `autorreconocimiento` `(cod|codigo|tipo|id)_?(etnia|origen_?etnico)` `raza` `ind[ií]gena` `afroperuano` `afrodescendiente` `ethnicity` `race`

FORMATO DO VALOR PE_L3_ORIGEN_ETNICO — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 23 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Quechua, Aimara, Nativo o indígena de la Amazonía, Perteneciente a otro pueblo indígena u originario, Negro moreno zambo mulato o afroperuano, Blanco, … | 90% | |
| Um de 10 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, … | 30% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira, um código é trocado por outro código e qualquer outro valor por uma categoria da lista.

`PE_ORIGEN_ETNICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-origen-etnico-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-origen-etnico.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Indígena | → | **Perteneciente a otro pueblo indígena u originario** |
| S | → | **S** |

## 10.2 Povo indígena

PE_L3_PUEBLO_INDIGENA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O povo da Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios a que a pessoa pertence, e a comunidade campesina ou nativa. Nomear o povo é nomear a origem étnica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_PUEBLO_INDIGENA — Path

90% `pueblo_?(ind[ií]gena|originario)` `comunidad_?(nativa|campesina)_?(nombre|pertenencia)` `pertenece_?(a_?)?(pueblo|comunidad)` `bdpi` `base_?de_?datos_?(de_?)?pueblos` `etnia_?` `amaz[oó]nica` `indigenous_?people`

FORMATO DO VALOR PE_L3_PUEBLO_INDIGENA — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 41 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Quechuas, Aimara, Asháninka, Awajún, Shipibo-Konibo, Shawi, … | 85% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro povo da lista; uma bandeira continua bandeira.

`PE_PUEBLO_INDIGENA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 21 valores de `pe-pueblos-indigenas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Pueblo Ese Eja | → | **Ticuna** |

## 10.3 Língua

PE_L3_LENGUA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A língua materna ou originária. O Peru tem quarenta e oito além do espanhol, e a Ley 29735 as torna oficiais onde predominam: a língua diz de onde a pessoa vem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_LENGUA — Path

90% `lengua(_?(ind[ií]gena|materna|nativa|originaria|de_?se[ñn]as))?` `idioma(_?(ind[ií]gena|materno|nativo|originario))?` `habla_?(lengua|idioma)` `lengua_?que_?aprendi[oó]` `mother_?tongue` `native_?language`

FORMATO DO VALOR PE_L3_LENGUA — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 28 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Castellano, Quechua, Aimara, Asháninka, Awajún, Shipibo-Konibo, … | 80% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma língua da lista; uma bandeira continua bandeira.

`PE_LENGUA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_LENGUA_LISTA`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

> `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PE_LENGUA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de `pe-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Quechua chanka | → | **Shipibo-Konibo** |

## 10.4 Nacionalidade

PE_L3_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS SECURE LOOKUP

O QUE É

Nacionalidade, país de origem e condição migratória. A lei não a lista, mas ela fica ao lado da origem racial e étnica que a lei nomeia, e no Peru separa os nacionais da comunidade venezuelana.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PE_L3_NACIONALIDAD – Path
>
> 85% `nacionalidad` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia)` `ciudadan[ií]a` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth` `condici[oó]n_?(de_?)?(migratoria|refugiado)` `persona_?refugiada` `migrante`

> VALORES CONHECIDOS PE_L3_NACIONALIDAD – List
>
| LISTA | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES |
|---|---|---|---|
| `pe-detectar-nacionalidades.txt` | 41 | 70% | Peruana, Venezolana, Colombiana, Ecuatoriana, Boliviana, Chilena |
>
> Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma nacionalidade da lista: a peruana e as maiores comunidades estrangeiras.

`PE_NACIONALIDAD` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `pe-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Panameña | → | **Japonesa** |

## 10.5 Religião

PE_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A religião, igreja ou congregação a que a pessoa pertence.

COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?(religiosa|espiritual)` `convicci[oó]n_?(religiosa|espiritual)` `credo` `confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?` `denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

**FORMATO DO VALOR** PE_L3_RELIGION — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 26 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Católica, Evangélica, Cristiana, Adventista, Testigo de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, … | 90% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por uma religião da lista.

`PE_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_RELIGION_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Ortodoxa | → | **Cristiana** |

## 10.6 Convicções filosóficas e morais

PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

**NOME DA COLUNA** REGEX DECOMPOSE

O QUE É

As convicções filosóficas e morais que o artigo 2, 5 nomeia ao lado das religiosas, a objeção de consciência e a filiação a uma loja.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA — Path

90% `convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]ficas?|morales?|espirituales?|personales?)` `creencias?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?)` `opini[oó]n_?(filos[oó]fica|moral)` `objeci[oó]n_?(de_?)?conciencia` `objetor_?(de_?)?conciencia` `logia` `masoner[ií]a` `beliefs?` `philosophical_?beliefs?`

COMO É MASCARADO

Os valores não compartilham vocabulário: são suprimidos para `Sin información`. Bandeiras e códigos mantêm a forma.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Se niega a transfusiones` | → | **`Sin información`** |

---

## 10.7 Opinião política

PE_L3_OPINION_POLITICA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A opinião política que o artigo 2, 5 nomeia: tendência, simpatia e intenção de voto, de pesquisas e cadastros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_OPINION_POLITICA — Path

90% `ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?` `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `preferencia_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral)` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `political_?(opinion|orientation|view)` `voting_?intention`

FORMATO DO VALOR PE_L3_OPINION_POLITICA — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 16 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, … | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma posição da lista — da esquerda à direita, independente.

`PE_IDEOLOGIA_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `pe-ideologias-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Oficialista` | → | **`Centro`** |

## 10.8 Filiação partidária

PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido político a que a pessoa pertence, do Registro de Organizaciones Políticas do JNE.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre))?` `organizaci[oó]n_?pol[ií]tica` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria|partido)` `afiliado_?partido` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante` `(cod|codigo|nombre|nom)_?partido` `political_?party` `party_?membership`

**FORMATO DO VALOR** PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, … | 80% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Substituído por outro partido da lista; uma bandeira continua bandeira.

`PE_PARTIDO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_PARTIDO_LISTA`.

> `PE_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_PARTIDO_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 13 valores de `pe-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Frente Amplio | → | **Perú Libre** |
| S | → | **S** |

## 10.9 Filiação sindical

PE_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sindicato, a filiação, a contribuição sindical descontada em folha e o foro sindical. O artigo 2, 5 a nomeia expressamente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?` `sindicalizado` `afiliado_?sindicato` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical` `descuento_?sindical` `aporte_?sindical` `asociaci[oó]n_?sindical` `convenio_?colectivo` `fuero_?sindical` `dirigente_?sindical` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DO VALOR PE_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 11 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — CGTP, CUT Perú, CTP, CATP, SUTEP, FENTAP, … | 60% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| SUTEP | → | **Sin información** |
| S | → | **S** |

## 10.10 Dados biométricos

PE_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de impressão digital — a digital do DNI é o padrão de identificação do país —, rosto, íris, voz e assinatura digitalizada. O artigo 2, 5 torna sensível o dado biométrico que **por si só** possa identificar o titular.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_BIOMETRICO — Path

90% `biometr[ií]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?(dactilar|digital))?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?facial` `firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

TIPO DE DADO PE_L3_BIOMETRICO — Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`. Um template mascarado não autentica ninguém.

`PE_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| A1B2C3D4E5F6 | → | XXXXXXXXXXXX |

## 10.11 Dados genéticos

PE_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Resultados de exames genéticos e de DNA, testes de paternidade, perfis genéticos, mutações, cariótipo e triagem neonatal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad|de_?filiaci[oó]n)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `tamizaje_?neonatal` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DO VALOR PE_L3_GENETICO — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `[ACGTUN]{24,}` | 90% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`.

`PE_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| BRCA1 positivo | → | XXXXXXXXXXXXXX |

## 10.12 Orientação sexual

PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação ou preferência sexual autodeclarada, em cadastros de saúde e de diversidade. Pertence à *vida sexual* que o artigo 2, 5 protege.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `preferencias?_?sexuales?` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DO VALOR PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, … | 80% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma categoria da lista.

`PE_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `pe-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Homosexual | → | **Pansexual** |

## 10.13 Vida sexual

PE_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade e conduta sexual, número de parceiros, idade de início da vida sexual — nomeada palavra por palavra no artigo 2, 5.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PE_L3_VIDA_SEXUAL – Path
>
> 90% `vida_?sexual` `actividad_?sexual` `conducta_?sexual` `pr[aá]cticas?_?sexuales?` `parejas?_?sexuales?` `n(o|ro|um|umero)_?parejas` `sexualmente_?activ[oa]` `inicio_?(de_?)?(la_?)?vida_?sexual` `relaciones_?sexuales` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Activa | → | **Sin información** |

## 10.14 Identidade de gênero

PE_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

Identidade de gênero autodeclarada e o nome social. A lei não a nomeia, mas ela viaja com a vida sexual que a lei nomeia.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(autopercibido|identitario)` `expresi[oó]n_?de_?g[eé]nero` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `nombre_?social` `pronombres?` `gender_?identity`

**FORMATO DO VALOR** PE_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mujer cisgénero, Hombre cisgénero, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Otra, … | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Substituída por uma categoria da lista.

`PE_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` .

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `pe-identidades-genero.txt` , escolhido por um hash com chave.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Transgénero | → | **Hombre trans** |

## 10.15 Vítimas

PE_L3_VICTIMA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Registro Único de Víctimas da Ley 28592 registra as pessoas atingidas pela violência de 1980 a 2000; a Ley 30364 protege a identidade das vítimas de violência contra a mulher e integrantes do grupo familiar.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PE_L3_VICTIMA – Path
>
> 90% `v[ií]ctima(_?(de_?)?(violencia(_?(de_?g[eé]nero|familiar|sexual|econ[oó]mica|psicol[oó]gica))?|delito|trata|desplazamiento|terrorismo|abuso))?` `ruv` `registro_?[uú]nico_?(de_?)?v[ií]ctimas` `violencia_?(de_?)?g[eé]nero` `violencia_?(familiar|dom[eé]stica|sexual|psicol[oó]gica)` `tipo_?(de_?)?violencia` `medida_?(de_?)?protecci[oó]n` `ficha_?de_?valoraci[oó]n_?(de_?)?riesgo` `desplazamiento_?forzado` `trata_?(de_?)?personas` `denunciante_?violencia` `cem`

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Violencia familiar` | → | **`Sin información`** |
| `S` | → | **`S`** |

PARTE 11

# Dados de saúde

O artigo 2, 5 torna sensível a *informação relacionada à saúde* sem ressalva, e a Ley 26842 General de Salud acrescenta o sigilo médico. O grupo mantém a história clínica separada do resto, para que uma base de saúde possa ser mascarada inteira.

## 11.1 Identificadores de saúde

PE_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de história clínica, internação, atendimento, consulta, receita e FUA, e o identificador do RENHICE do prontuário eletrônico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(historia(_?cl[ií]nica)?|hc|hce|expediente(_?cl[ií]nico)?|ingreso|atenci[oó]n|consulta|cita|referencia_?m[eé]dica|receta|fua)` `historia_?cl[ií]nica` `hc_?(n(o|ro|um|umero))?` `hce` `renhice` `n(o|ro|um|umero)_?(asegurado|afiliado_?(sis|essalud))` `c[oó]digo_?(paciente|historia|atenci[oó]n)` `id_?paciente`

55% `expediente` `atenci[oó]n` `ingreso` `consulta`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| HC-2024-00123 | → | **TW-3389-01317** |

## 11.2 Cobertura de saúde

PE_SALUD_COBERTURA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

EsSalud, o SIS, uma EPS, a sanidade das forças armadas ou da polícia, ou um seguro privado, pelo nome ou por código. Qual deles a pessoa tem diz muito sobre ela.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_COBERTURA — Path

85% `cobertura(_?(m[eé]dica|de_?salud|social))?` `seguro_?(m[eé]dico|salud|integral)` `r[eé]gimen(_?(de_?)?salud)?` `tipo_?(de_?)?seguro` `proveedor_?(de_?)?salud` `essalud(_?(afiliado|cobertura))?` `sis(_?(afiliado|tipo))?` `eps` `iafas` `sanidad_?(pnp|ffaa|militar|policial)` `aseguradora_?(m[eé]dica|salud)` `plan_?(m[eé]dico|de_?salud)`

**FORMATO DO VALOR** PE_SALUD_COBERTURA — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — EsSalud, SIS Seguro Integral de Salud, EPS, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional, Seguro privado de salud, … | 80% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Um nome é trocado por outra cobertura da lista; um código é mapeado dígito a dígito; uma bandeira continua bandeira.

`PE_COBERTURA_SALUD` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_COBERTURA`.

> `PE_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_COBERTURA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `pe-cobertura-salud.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| EsSalud | → | **Seguro privado de salud** |
| 12345 | → | **31564** |

---

## 11.3 Diagnóstico e CID-10

PE_SALUD_DIAGNOSTICO

**NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

#### O QUE É

Diagnósticos por extenso ou por código CID-10, com ponto ( `F33.1` ) ou sem ( `F331` ); causas de óbito, de atestado e de internação; alergias e comorbidades.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]?)?` `cie_?10` `cie(_?(10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales)` `causa_?(de_?)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta)` `motivo_?(de_?)?(consulta|descanso|hospitalizaci[oó]n)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

**FORMATO DO VALOR** PE_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}\|\d\|X)?` | 50% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira outro código comum no mesmo formato, e o texto, um diagnóstico comum: um diagnóstico de HIV ou de transtorno mental não sobrevive como tal.

`PE_DIAGNOSTICO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

`PE_CIE10_DECIMAL` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 33 valores de `pe-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PE_CIE10` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 37 valores de `pe-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PE_DIAGNOSTICO_TEXTO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 30 valores de `pe-diagnosticos.txt` , escolhido por um hash com chave.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| F33.1 | → | **K21.9** |
| B24X | → | **R51** |

## 11.4 Procedimentos

PE_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Procedimentos, exames e cirurgias, por extenso ou por código. Uma carga viral ou um teste de gravidez revela o diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_PROCEDIMIENTO — Path

85% `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `(cod|codigo)_?(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud|cpt)` `cpt` `prestaci[oó]n_?(m[eé]dica|de_?salud)` `examen_?(ordenado|realizado)` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `medical_?procedure`

COMO É MASCARADO

Um código é mapeado dígito a dígito; o texto é trocado por um procedimento comum.

`PE_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO` .

> `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-procedimientos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 901234 | → | **928120** |

## 11.5 Medicamentos

PE_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos prescritos ou dispensados, pelo nome ou pelo princípio ativo. Um antirretroviral, um antipsicótico ou um anticoncepcional diz o que a coluna de diagnóstico foi mascarada para esconder.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso))?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `denominaci[oó]n_?com[uú]n_?internacional` `dci` `receta(_?m[eé]dica)?` `prescripci[oó]n(_?medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?farmacol[oó]gico` `(cod|codigo)_?medicamento` `petitorio_?(nacional_?)?[uú]nico` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DO VALOR PE_SALUD_MEDICAMENTO — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 46 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida, Losartán, … | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por um medicamento comum da lista; uma bandeira continua bandeira.

`PE_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_MEDICAMENTO_LISTA` .

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 22 valores de `pe-medicamentos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Sertralina 50 mg | → | **Complejo B** |

---

## 11.6 Texto clínico

PE_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Anamnese, doença atual, evolução, exame físico, plano de tratamento, sumários de alta e notas de enfermagem.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PE_SALUD_TEXTO_CLINICO — Path
>
> 85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `examen_?f[ií]sico` `plan_?(de_?)?(manejo|tratamiento)` `indicaciones_?m[eé]dicas` `conducta(_?m[eé]dica)?` `epicrisis` `resumen_?(de_?)?(alta|egreso|atenci[oó]n)` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triaje(_?texto)?` `informe_?(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico)` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

> TIPO DE DADO PE_SALUD_TEXTO_CLINICO — Type
>
> Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma Free Text Redaction do texto livre: documentos, contatos e nomes da lista são redigidos. O conteúdo clínico fica, porque é o que torna a cópia útil.

`PE_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]`, e os 1.906 termos de `pe-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Paciente Quispe, DNI 45678901, consulta por cefalea.` | → | **`Paciente [NOMBRE], DNI [DATO], consulta por cefalea.`** |

## 11.7 Resultados de exames

PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e de exames — glicemia, gravidez, toxicológico, alcoolemia —, também como valores numéricos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN — Path

80% `resultado_?(del_?)?` `(examen|prueba|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glucosa|citolog[ií]a|papanicolaou)` `(examen|prueba)_?(resultado|laboratorio)` `glucemia` `hemoglobina(_?glicosilada)?` `hba1c` `colesterol` `imc` `presi[oó]n_?arterial` `prueba_?(de_?)?embarazo` `toxicol[oó]gico` `dosaje_?et[ií]lico` `alcoholemia` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado` `prueba`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato: um número continua número.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Reactivo` | → | **`Quilqaju`** |

## 11.8 HIV e infecções sexualmente transmissíveis

PE_SALUD_VIH

NOME DA COLUNA · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Estado sorológico, carga viral e tratamento antirretroviral, hepatites, tuberculose e infecções sexualmente transmissíveis. A Ley 26626 manda manter em sigilo o resultado do teste de HIV e proíbe exigi-lo para obter ou manter um emprego.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_VIH — Path

90% `vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serolog[ií]a_?(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `targa` `tarv` `antirretroviral(es)?` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `s[ií]filis` `hepatitis_?[bc]` `tuberculosis` `tbc`

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Reactivo | → | **Sin información** |
| S | → | **S** |

---

## 11.9 Grupo sanguíneo e Rh

PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo sanguíneo e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `gs_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

FORMATO DO VALOR PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, … | 90% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro grupo da lista.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca o grupo sanguíneo por um dos oito grupos, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 0+ | → | **0−** |

## 11.10 Deficiência

PE_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição e o tipo de deficiência, o registro no CONADIS e o certificado de deficiência, sob a Ley 29973.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

**90%** `discapacidad[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|categoria)_?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `conadis` `carn[eé]_?(de_?)?(conadis|discapacidad)` `certificado_?(de_?)?discapacidad` `condici[oó]n_?(de_?)?discapacidad` `necesidades_?(educativas_?)?especiales` `movilidad_?reducida` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DO VALOR PE_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 22 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Física o motora, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual, Mental o psicosocial, … | 60% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por uma categoria da lista.

`PE_DISCAPACIDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_DISCAPACIDAD_LISTA`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PE_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pe-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Trastorno del espectro autista | → | **Ninguna** |

## 11.11 Saúde ocupacional

PE_SALUD_OCUPACIONAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O parecer de aptidão dos exames médicos ocupacionais (EMO), acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, o SCTR, atestados e absenteísmo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_OCUPACIONAL — Path

85% `aptitud_?(laboral|m[eé]dica)` `concepto_?(de_?)?aptitud` `examen_?(m[eé]dico_?)?(ocupacional|preocupacional|de_?ingreso|de_?retiro|peri[oó]dico)` `emo` `accidente_?(de_?)?trabajo` `enfermedad_?(laboral|profesional|ocupacional)` `riesgo_?(profesional|laboral)` `sctr` `incapacidad(_?(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))?` `descanso_?m[eé]dico` `d[ií]as_?(de_?)?(incapacidad|descanso)` `licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|de_?maternidad)` `ausentismo` `comit[eé]_?(de_?)?seguridad`

FORMATO DO VALOR PE_SALUD_OCUPACIONAL — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 5 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones | 60% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um parecer é trocado por outro da lista — apto, não apto —; uma bandeira continua bandeira; o diagnóstico cai no domínio próprio.

`PE_APTITUD_LABORAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PE_APTITUD_LABORAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `pe-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| No apto temporalmente | → | **Pendiente** |

## 11.12 Saúde sexual e reprodutiva

PE_SALUD_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gravidez, última menstruação, pré-natal, parto, planejamento familiar, fertilidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_REPRODUCTIVA — Path

90% `embarazo` `embarazada` `gestante` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fum` `fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n)` `control_?prenatal` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `aborto` `m[eé]todo_?(de_?)?planificaci[oó]n` `planificaci[oó]n_?familiar` `anticoncepci[oó]n` `anticonceptivo` `fertilidad` `salud_?(sexual|reproductiva)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

COMO É MASCARADO

As bandeiras mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 12 semanas de gestación | → | **Sin información** |
| S | → | **S** |

## 11.13 Saúde mental

PE_SALUD_MENTAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, atendimento psiquiátrico ou psicológico, tentativas de suicídio e uso de substâncias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_MENTAL — Path

90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `intento_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `consumo_?(de_?)?(sustancias|alcohol|drogas)` `adicci[oó]n(es)?` `alcoholismo` `tabaquismo` `mental_?health`

COMO É MASCARADO

As bandeiras mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

**EXEMPLOS**

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Trastorno bipolar | → | **Sin información** |

PARTE 12

# Dados financeiros e socioeconômicos

**Os rendimentos econômicos são dado sensível no Peru** (art. 2, 5) — nenhuma lei vizinha diz isso. O resto do grupo não é sensível por esse artigo, mas identifica: uma dívida, um patrimônio, uma pensão, um programa social ou uma classificação do SISFOH estreita a busca tão rápido quanto um CEP.

## 12.1 Rendimentos e remuneração

PE_FIN_INGRESOS

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | NUMERIC MAPPING

### O QUE É

Salário, renda mensal ou familiar, honorários e rendas de qualquer categoria. **O artigo 2, 5 lista os rendimentos econômicos entre os dados sensíveis**: no Peru esta coluna pesa como um diagnóstico. O salário mínimo é de 1.130 soles mensais desde janeiro de 2025.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PE_FIN_INGRESOS – Path

90% `sueldo(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))?` `salario(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))?` `remuneraci[oó]n(_?(b[aá]sica|mensual|computable))?` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?|econ[oó]micos?))?` `haberes` `honorarios` `renta(_?(bruta|neta|mensual|anual|de_?(primera|segunda|tercera|cuarta|quinta)_?categor[ií]a))?` `ingreso_?(base|familiar|percapita)` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DADO — PE_FIN_INGRESOS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

### COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 2800 | → | **3433** |

## 12.2 Histórico de crédito

PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

O relatório da central de risco, o score, os dias de atraso, a classificação SBS do devedor — normal, con problema potencial, deficiente, dudoso, pérdida — e a cobrança judicial. A Ley 27489 rege as centrais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO — Path

90% `historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito)` `central_?(de_?)?riesgo` `infocorp` `sentinel` `equifax` `experian` `xchange` `score(_?(crediticio|interno))?` `puntaje_?(de_?)?cr[eé]dito` `clasificaci[oó]n_?(sbs|crediticia|del_?deudor)` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera)` `categor[ií]a_?(de_?)?riesgo` `d[ií]as_?(de_?)?(mora|atraso)` `estado_?(de_?)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)` `morosidad` `moroso` `cobranza_?judicial` `credit_?score` `credit_?rating`

COMO É MASCARADO

Um score recebe outros dígitos do mesmo comprimento; uma bandeira continua bandeira; um status é trocado por outro da lista.

`PE_HISTORIAL_CREDITICIO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ESTADO_CREDITO`.

> `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Reportado en la central de riesgo | → | **Pérdida** |
| 745 | → | **471** |

## 12.3 Dívida

PE_FIN_DEUDA

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldos de crédito e de carteira, valores em atraso, parcelas, montantes liberados e limites.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_FIN_DEUDA — Path

85% `saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado)` `monto_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|desembolsado)` `deuda(_?total)?` `l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `l[ií]nea_?(de_?)?cr[eé]dito` `cuota_?mensual` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

TIPO DE DADO PE_FIN_DEUDA — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 18400 | → | **69493** |

## 12.4 Patrimônio

PE_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Patrimônio, ativos, avaliações e autoavaliações, saldos de conta, de CTS e de fundos, depósitos a prazo e a declaração juramentada de bens.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_FIN_PATRIMONIO — Path

85% `patrimonio(_?(neto|l[ií]quido))?` `activos?_?(totales?)?` `valor_?(del_?)?(inmueble|predio|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|comercial)` `autoval[uú]o` `aval[uú]o` `saldo_?(cuenta|ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|cts|fondo)` `dep[oó]sito_?a_?plazo` `inversiones` `declaraci[oó]n_?jurada_?(de_?)?(bienes|ingresos)` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DADO PE_FIN_PATRIMONIO — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 148000 | → | 814723 |

## 12.5 Pensão e benefícios

PE_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor da pensão, do subsídio ou do benefício, e a pensão alimentícia.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PE_FIN_PENSION — Path
>
> 90% `pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor))?` `monto_?(pensi[oó]n|jubilaci[oó]n|beneficio|subsidio)` `valor_?(pensi[oó]n|subsidio|beneficio)` `haber_?(pensionable|jubilatorio)` `pensi[oó]n_?(de_?)?alimentos` `cuota_?alimentaria` `pension_?amount`

> TIPO DE DADO PE_FIN_PENSION — Type
>
> Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 1050 | → | 8262 |

## 12.6 Programas sociais

PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Juntos, Pensión 65, Contigo, Cuna Más, Qali Warma, Beca 18, o vale de gás do FISE e outros programas, pelo nome ou como bandeira. Estar num deles diz que o domicílio é pobre.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Path
>
> 90% `programa_?social` `beneficiario_?(programa|subsidio|bono|pensi[oó]n_?65)` `juntos` `pensi[oó]n_?65` `cuna_?m[aá]s` `qali_?warma` `beca_?18` `contigo` `trabaja_?per[uú]` `fise` `techo_?propio` `bono(_?(familiar|universal|yanapay|demogr[aá]fico))?` `subsidio(_?(gas|energ[ií]a|transporte|tipo))?` `transferencia_?monetaria` `ayuda_?(social|estatal)` `social_?programme`

**FORMATO DO VALOR** PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Juntos, Pensión 65, Contigo, Cuna Más, Qali Warma, Beca 18, … | 80% | |
| Um de 10 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, … | 30% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por um programa da lista.

`PE_PROGRAMA_SOCIAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

> `PE_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Bono Yanapay | → | **Cuna Más** |

## 12.7 Classificação do SISFOH

PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA

**NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

#### O QUE É

A classificação socioeconômica do Padrón General de Hogares — pobre extremo, pobre, não pobre — que decide quem recebe subsídio, e o nível socioeconômico ou quintil.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA — Path

**90%** `clasificaci[oó]n_?socioecon[oó]mica` `csc` `sisfoh` `padr[oó]n_?general_?(de_?)?hogares` `nivel_?socioecon[oó]mico` `nse` `condici[oó]n_?(de_?)?pobreza` `pobreza` `quintil(_?(de_?)?(ingreso|riqueza))?` `estrato_?socioecon[oó]mico`

FORMATO DO VALOR PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 12 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Pobre extremo, Pobre, No pobre, Sin clasificación, pobre, pobre extremo, … | 60% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira, um código é trocado por outro código e qualquer outro valor por uma classe da lista.

`PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Pobre extremo` | → | **`Sin clasificación`** |
| `2` | → | **`4`** |

## 12.8 Posse da moradia

PE_FIN_VIVIENDA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A posse da moradia nas categorias do censo: própria quitada ou em pagamento, alugada, cedida pelo empregador ou por outro domicílio, própria por invasão.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** PE_FIN_VIVIENDA — Path

**90%** `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?tenencia` `vivienda_?(propia|alquilada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `ocupaci[oó]n_?vivienda` `housing_?tenure`

**FORMATO DO VALOR** PE_FIN_VIVIENDA — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Propia totalmente pagada, Propia pagándola a plazos, Alquilada, Cedida por el centro de trabajo u otro hogar, Propia por invasión, Otra, … | 60% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Substituída por outra forma de posse da lista.

`PE_TENENCIA_VIVIENDA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

> `PE_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 6 valores de `pe-tenencia-vivienda.txt`, escolhido por um hash com chave.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Ocupación de hecho | → | **Propia por invasión** |

PARTE 13

# Antecedentes criminais

A lei não lista os antecedentes criminais entre os dados sensíveis, mas a Constituição e o Código Procesal Penal os tratam como reservados, e uma certidão de antecedentes numa cópia de teste é um passivo sem contrapartida.

## 13.1 Antecedentes criminais

PE_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A certidão de antecedentes penais, policiais e judiciais, o tipo de delito, a situação jurídica, a requisitória, a privação de liberdade, o registro no INPE e o REDAM de devedores de alimentos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_PENAL_ANTECEDENTES — Path

95% `antecedentes?(_?(penales|policiales|judiciales))?` `certificado_?(de_?)?antecedentes` `record_?policial` `reincidencia` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|cometido))?` `tipo_?(de_?)?delito` `situaci[oó]n_?jur[ií]dica` `requisitoria` `orden_?(de_?)?captura` `privad[oa]_?(de_?)?libertad` `interno_?(penal|penitenciario)` `inpe` `reo` `deudor_?alimentario_?moroso` `redam` `criminal_?record`

55% `estado_?(del_?)?proceso` `sentencia` `fallo`

COMO É MASCARADO

Substituídos por um status genérico da lista — sem antecedentes, sentenciado, absolvido —, qualquer que seja o desfecho; uma bandeira continua bandeira.

`PE_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `pe-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Sentenciado por hurto en 2019 | → | **Absuelto** |

## 13.2 Processo judicial ou pasta fiscal

PE_PENAL_EXPEDIENTE

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número que o Poder Judicial dá a um processo — correlativo, ano, distrito judicial e especialidade, `00123-2024-0-1801-JR-CI-01` — e a carpeta fiscal do Ministerio Público.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_PENAL_EXPEDIENTE – Path

| | |
|---|---|
| 90% | `n(o\|ro\|um\|umero)_?(de_?)?(expediente_?(judicial\|penal\|fiscal)\|causa\|proceso_?(judicial\|penal)\|denuncia\|carpeta_?fiscal\|referencia_?(judicial\|fiscal))` `expediente_?(judicial\|penal\|fiscal)` `carpeta_?fiscal` `referencia_?(judicial\|fiscal)` `causa_?penal` `n(o\|ro\|um\|umero)_?[uú]nico_?(de_?)?expediente` `cui_?judicial` |
| 50% | `expediente` `causa` `proceso` |

FORMATO DO VALOR PE_PENAL_EXPEDIENTE – Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:\d{4,6}-\d{4}-\d-\d{4}-[A-Z\-]{2,12}-\d{2})` | 90% | |
| `0*(?:\d{1,6}-[A-Z]{2,10}-\d{4})` | 60% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O correlativo e o número do juízo são mapeados dígito a dígito; ano, distrito judicial e especialidade ficam. Outros números são mascarados caractere a caractere.

`PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

> `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 00123-2024-0-1801-JR-CI-01 | → | **00957-2024-0-1801-JR-CI-06** |
| 1234/2023 | → | **9707/2023** |

14

# Os dígitos verificadores do DNI e do RUC

As duas regras são módulo 11, e as duas terminam onde o algoritmo Check Digit do Masking Engine não consegue segui-las sozinho.

- **DNI**: pesos 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 a partir da esquerda; onze menos o resto (zero continua zero) dá uma posição de 0 a 10, que indexa duas séries — os dígitos 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 5 e as letras K A B C D E F G H I J. As letras pertencem aos documentos emitidos até 14 de agosto de 2007.
- **RUC**: pesos 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 sobre os dez primeiros dígitos; o dígito é onze menos o resto, escrito 0 quando dá dez e **1 quando dá onze**.

O Check Digit escreve *módulo menos resto* e escreve dez como `0`. As duas regras concordam com ele em toda parte, exceto no único ponto em que esse zero escrito é ambíguo: ele representa ao mesmo tempo um resto 0 e um resto 1, e os dois precisam de dígitos diferentes — 6 e 5 no DNI, 1 e 0 no RUC.

O set resolve isso com um **Check Digit auxiliar cujos pesos são os reais dobrados, módulo 11**. Dobrar leva um resto 0 a 0 e um resto 1 a 2, de modo que o auxiliar escreve `0` no primeiro caso e `9` no segundo — os dois casos ficam distintos. Um **Regex Decompose** então lê o par de dígitos, escreve o verdadeiro e descarta o auxiliar. Quatro passos numa cadeia, sem tabela de consulta, e o corpo inteiro mascarado dígito a dígito antes de o dígito ser calculado.

Como o RUC de uma pessoa natural é o número 10 seguido do DNI, e ambos mantêm esses oito dígitos sob o mesmo mapeamento, o DNI mascarado e o RUC mascarado da mesma pessoa continuam coincidindo.

15

# Onde as pessoas moram: distritos, UBIGEO e código postal

Com a população contada pelo censo de 2017 e a localização publicada pelo INEI, o set conhece o tamanho, a província, o departamento e a posição dos 1.892 distritos e das 196 províncias.

- Um **distrito** com menos de 20.000 habitantes vira o distrito mais próximo da sua **província** com pelo menos 20.000; quando a província não tem nenhum, o mais próximo do seu departamento. São 1.633 de 1.892, com 7,4 milhões de habitantes.
- As **33 províncias** abaixo de 20.000 — Purús tem 2.860 — seguem a mesma regra dentro do seu departamento. Os 25 departamentos ficam.
- A distância é medida entre os centroides do censo, em linha reta. Os dezoito distritos criados depois do censo não têm população nem localização próprias e tomam o centro da sua província.
- Os nomes se repetem muito — San Juan, Santa Rosa, San José, Independencia, Progreso. Um nome só é generalizado quando todos os lugares que o levam são pequenos, e então segue o mais populoso deles; quando esse é uma província, a substituição é uma província. Escrito com a província ou o departamento (`Balsas – Amazonas`, `Balsas (Amazonas)`), a mesma regra vale dentro dele.
- O **UBIGEO** segue a mesma tabela, de modo que o nome e o código do distrito de uma pessoa continuam coincidindo.
- O **centro povoado** e o **caserío** viram `Zona rural`, a **urbanização** é trocada por outra e o **código postal** guarda apenas o departamento.

Nomes de distrito que também são prenomes ou sobrenomes, e nomes de departamento, ficam de fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenome não seja tomada por distritos.

16

# Limites

- **Colunas binárias** — fotos do DNI, impressões digitais, selfies de validação, PDFs clínicos em BLOB — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **Um caractere de verificação em coluna própria** não é recalculado: é mascarado e deixa de corresponder ao DNI mascarado.
- **Departamento, código do banco e código de área do telefone ficam.**
- **O Data Cleansing deixa os valores desconhecidos como estão**: um distrito escrito de um jeito que não está na tabela — abreviado, com erro — passa sem mudar.
- **O texto livre** é redigido palavra a palavra: um telefone escrito com espaços no meio de uma frase pode não ser encontrado, e um nome que também é palavra comum ( `Rosa` , `Cruz` , `Flores` ) é redigido onde quer que apareça.
- **Crianças e adolescentes** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam o 14.º ou o 18.º aniversário, mas algumas cruzam. O regulamento faz essa linha importar (art. 25): onde importar, separe a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Os endereços** são substituídos como linha inteira. Via, urbanização, distrito e código postal em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **Endereços bitcoin mascarados** deixam de passar no checksum: servem para testar o sistema, não para transacionar com ele.
- **A chave do engine** liga os valores mascarados de volta à produção para quem tiver as duas: a cópia está **dissociada** no sentido do artigo 41 do regulamento — procedimento reversível —, não anonimizada, e segue sendo dado pessoal. Mantenha a chave separada e resguardada.

17

# Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- A regra do DNI foi conferida contra o exemplo resolvido com que a própria rotina do RENIEC é publicada, e a do RUC contra RUCs publicados por órgãos públicos.
- Cada configuração de classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 145 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 29 que não são dados pessoais — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- A tabela que generaliza lugares foi auditada para todos os 1.892 distritos e 196 províncias: pelo nome, pelo nome com a província e o departamento, e pelo UBIGEO.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos da Delphix, mascararam os valores de exemplo de cada domínio e marcadores como `N/A` , conferindo cada saída contra o seu vocabulário; 150 DNIs da série de dígitos e 60 da série de letras, 200 RUCs dos quatro tipos de contribuinte para validade e colisões, e 20 pares de DNI e RUC para confirmar que continuam coincidindo. Cada algoritmo também mascarou o próprio valor de exemplo.

Toda coluna foi atribuída como esperado e todo valor mascarado como esperado. Antes de usar o set com dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

18

# Fontes

- Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (3 de julho de 2011). Regulamento, Decreto Supremo 016-2024-JUS (El Peruano, 30 de novembro de 2024, em vigor em 30 de março de 2025). Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Ley 26842 General de Salud. Ley 30024 (Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas). Ley 26626 (CONTRASIDA). Ley 29973 (pessoas com deficiência). Ley 27489 (centrais de risco). Ley 28592 (Registro Único de Víctimas). Ley 30364 (violência contra a mulher e o grupo familiar). Ley 29735 (línguas originárias). Ley 29785 (consulta prévia).
- Instituto Nacional de Estadística e Informática: Censos Nacionales 2017 (XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas), Directorio Nacional de Centros Poblados e o UBIGEO com a superfície e a localização de cada distrito.
- RENIEC (DNI e o caractere de verificação). SUNAT (RUC e seu dígito verificador). SBS (classificação do devedor). MIDIS (SISFOH e os programas sociais). Ministerio de Cultura (Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios). JNE (Registro de Organizaciones Políticas). MTPE (remuneração mínima em vigor desde janeiro de 2025). MTC (Placa Única Nacional de Rodaje). SERPOST (código postal de cinco dígitos).

APÊNDICE A

# Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

## PE_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_L2_ANIO_NACIMIENTO`

### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{3})(\d))` | mantém · mantém · `PE_CM_DIGITOS` |
| senão | mantém |

### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

## PE_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `PE_PENAL_ANTECEDENTES`

### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `PE_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `PE_CM_ALFANUM` |
| senão | `PE_ANTECEDENTES_LISTA` |

### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

## PE_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `pe-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_ANTECEDENTES`

### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-antecedentes.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

## PE_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 422 nomes de `pe-apellidos.txt`.

Usado por: `PE_PALABRA_APELLIDO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-apellidos.txt` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| filterAccent | sim |
| inputCaseSensitive | não |

---

### PE_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PE_L1_APELLIDO`, `PE_NOMBRE_COMPLETO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(\S+)` | `PE_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)` | `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` |
| senão | `PE_CM_ALFANUM` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### PE_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

Usado por: `PE_SALUD_OCUPACIONAL`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `PE_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `PE_CM_ALFANUM` |
| senão | `PE_APTITUD_LABORAL_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### PE_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `pe-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_APTITUD_LABORAL`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-aptitud-laboral.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `PE_ESTADO_CIVIL`, `PE_NIVEL_EDUCATIVO`, `PE_ORIGEN_ETNICO`, `PE_PUEBLO_INDIGENA`, `PE_LENGUA`, `PE_RELIGION`, `PE_IDEOLOGIA_POLITICA`, `PE_PARTIDO`, `PE_ORIENTACION_SEXUAL`, `PE_IDENTIDAD_GENERO`, `PE_COBERTURA_SALUD`, `PE_DIAGNOSTICO`, `PE_MEDICAMENTO`, `PE_DISCAPACIDAD`, `PE_APTITUD_LABORAL`, `PE_HISTORIAL_CREDITICIO`, `PE_PROGRAMA_SOCIAL`, `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`, `PE_TENENCIA_VIVIENDA`, `PE_ANTECEDENTES`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no)` | `PE_BANDERA_SI_NO` |
| `(?i)(true\|false)` | `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` |
| `(?i)(yes)` | `PE_BANDERA_YES_NO` |
| `(?i)([sn])` | `PE_BANDERA_S_N` |
| `(?i)([yx])` | `PE_BANDERA_Y_N` |
| `([01])` | `PE_BANDERA_0_1` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_BANDERA`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-bandera-0-1.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_BANDERA`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-bandera-s-n.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-bandera-si-no.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-bandera-true-false.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-bandera-y-n.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-bandera-yes-no.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR`.

Usado por: `PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`, `PE_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `PE_L3_VIDA_SEXUAL`, `PE_L3_VICTIMA`, `PE_SALUD_VIH`, `PE_SALUD_REPRODUCTIVA`, `PE_SALUD_MENTAL`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `PE_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))))` | mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `PE_CM_ALFANUM` |
| senão | `PE_SUPRIMIR` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### `PE_CIE10` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `pe-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_DIAGNOSTICO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `pe-cie10.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| `inputCaseSensitive` | não |
| `trimWhitespaceFromInput` | sim |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sim |

---

### `PE_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `pe-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_DIAGNOSTICO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `pe-cie10-decimal.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| `inputCaseSensitive` | não |
| `trimWhitespaceFromInput` | sim |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sim |

---

### `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA`.

Usado por: `PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `PE_BANDERA` |
| `(0*)([1-9]\d{0,5}\|0)` | mantém · `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_CODIGO` |
| senão | `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-clasificacion-socioeconomica-codigos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-clasificacion-socioeconomica.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA`, `PE_L1_PASAPORTE`, `PE_L1_ACTA`, `PE_L1_SEGURO_SOCIAL`, `PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`, `PE_L1_COLEGIATURA`, `PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `PE_L1_BILLETERA`, `PE_L1_COOKIE`, `PE_L1_VEHICULO`, `PE_L1_INMUEBLE`, `PE_L1_CONTRATO`, `PE_L1_USUARIO`, `PE_SALUD_IDENTIFICADOR`, `PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `PE_DOCUMENTO`, `PE_NOMBRES`, `PE_APELLIDOS`, `PE_NOMBRE_COMPLETO`, `PE_EMAIL`, `PE_PUEBLO_INDIGENA`, `PE_LENGUA`, `PE_RELIGION`, `PE_IDEOLOGIA_POLITICA`, `PE_PARTIDO`, `PE_ORIENTACION_SEXUAL`, `PE_IDENTIDAD_GENERO`, `PE_MEDICAMENTO`, `PE_DISCAPACIDAD`, `PE_APTITUD_LABORAL`, `PE_PROGRAMA_SOCIAL`, `PE_TENENCIA_VIVIENDA`, `PE_ANTECEDENTES`, `PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü` |
| caseSensitive | sim |
| minMaskedPositions | `0` |
| preserveLeadingZeros | sim |

---

### PE_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PE_L1_CUENTA_BANCARIA`, `PE_RUC_CUERPO`, `PE_DOCUMENTO`, `PE_TELEFONO`, `PE_COORDENADA`, `PE_ANIO`, `PE_EDAD`, `PE_OCUPACION_O_CODIGO`, `PE_COBERTURA_SALUD`, `PE_PROCEDIMIENTO`, `PE_HISTORIAL_CREDITICIO`, `PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` |
| caseSensitive | sim |

| | |
|---|---|
| minMaskedPositions | `0` |
| preserveLeadingZeros | sim |

### PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PE_DNI_CD`, `PE_RUC_CUERPO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` |
| caseSensitive | sim |
| minMaskedPositions | `0` |

### PE_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PE_L1_DIGITO_VERIFICACION`, `PE_L1_PLACA`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ` |
| caseSensitive | sim |
| minMaskedPositions | `0` |
| preserveLeadingZeros | sim |

### PE_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PE_L1_DISPOSITIVO`, `PE_IP`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ` |
| caseSensitive | sim |
| minMaskedPositions | `0` |
| preserveLeadingZeros | sim |

### PE_COBERTURA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pe-cobertura-salud.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_COBERTURA_SALUD`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-cobertura-salud.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### PE_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_COBERTURA`.

Usado por: `PE_SALUD_COBERTURA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `PE_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,8}))` | mantém · `PE_CM_DIGITOS` |
| senão | `PE_COBERTURA` |

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

## `PE_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_L2_CODIGO_POSTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{2})(\d{3}))` | mantém · mantém · troca por `000` |
| `(0*?)(?:(\d{2})(\d{2}))` | mantém · mantém · troca por `00` |
| senão | mantém |

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

## `PE_CONTEO_LIMITADO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:([0-5]))` | mantém · mantém |
| `(0*?)(?:(\d+))` | mantém · troca por `5` |
| senão | mantém |

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

## `PE_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_L1_GEOLOCALIZACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)` | mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · `PE_CM_DIGITOS` |
| `(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)` | mantém · `PE_CM_DIGITOS` |
| senão | mantém |

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

### PE_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `PE_SALUD_DIAGNOSTICO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})` | `PE_CIE10_DECIMAL` |
| `([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)` | `PE_CIE10` |
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `PE_BANDERA` |
| senão | `PE_DIAGNOSTICO_TEXTO` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### PE_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `pe-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_DIAGNOSTICO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-diagnosticos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `pe-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_L1_DIRECCION`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-direcciones.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `PE_SALUD_DISCAPACIDAD`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `PE_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `PE_CM_ALFANUM` |
| senão | `PE_DISCAPACIDAD_LISTA` |

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

## PE_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pe-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-discapacidades.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

## PE_DISTRITO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pe-distritos-generalizados.txt` (44.952 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PE_L2_DISTRITO`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-distritos-generalizados.txt` |
| delimiter | `\|` |
| caseSensitive | sim |
| trimWhitespace | sim |

## PE_DNI_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `PE_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `0 4 6 8 10 1 3 4 6` a partir da direita.

Usado por: `PE_DNI_CON_DIGITO`, `PE_DNI_CON_LETRA`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| weightList | `0 4 6 8 10 1 3 4 6` |
| modulusNumber | `11` |
| checkDigitIndex | `9` |
| numDigitsForCheckdigitCalculation | `9` |
| calculateChecksumRightToLeft | sim |
| numericAlgorithm | `PE_IDENTIDAD` |
| alphaNumericAlgorithm | `PE_IDENTIDAD` |
| preserveRegex | `[.\-\s]` |
| inputHandlingConfig.characterHandling | `STANDARD` |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | `ERROR` |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling | `FALLBACK` |
| inputHandlingConfig.padCharacter | `0` |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace | sim |

### PE_DNI_CD CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3` a partir da direita.

Usado por: `PE_DNI_CON_DIGITO`, `PE_DNI_CON_LETRA`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| weightList | `2 3 4 5 6 7 2 3` |
| modulusNumber | `11` |
| checkDigitIndex | `8` |
| numDigitsForCheckdigitCalculation | `8` |
| calculateChecksumRightToLeft | sim |
| numericAlgorithm | `PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` |
| alphaNumericAlgorithm | `PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` |
| preserveRegex | `[.\-\s]` |
| inputHandlingConfig.characterHandling | `STANDARD` |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | `ERROR` |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling | `FALLBACK` |
| inputHandlingConfig.padCharacter | `0` |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace | sim |

---

### PE_DNI_CON_DIGITO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PE_DNI_CD` → `PE_DNI_ESPACIO` → `PE_DNI_AUX` → `PE_DNI_VERIFICADOR`, nesta ordem.

Usado por: `PE_DOCUMENTO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| algorithmReferences[1] | `PE_DNI_CD` |
| algorithmReferences[2] | `PE_DNI_ESPACIO` |
| algorithmReferences[3] | `PE_DNI_AUX` |
| algorithmReferences[4] | `PE_DNI_VERIFICADOR` |

---

### PE_DNI_CON_LETRA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PE_DNI_CD` → `PE_DNI_ESPACIO` → `PE_DNI_AUX` → `PE_DNI_LETRA`, nesta ordem.

Usado por: `PE_DOCUMENTO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| algorithmReferences[1] | `PE_DNI_CD` |
| algorithmReferences[2] | `PE_DNI_ESPACIO` |
| algorithmReferences[3] | `PE_DNI_AUX` |
| algorithmReferences[4] | `PE_DNI_LETRA` |

---

### PE_DNI_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_DNI_CON_DIGITO`, `PE_DNI_CON_LETRA`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(\d{8}[\s\-]?)(0)` | mantém · troca por `00` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(1)` | mantém · troca por `10` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(2)` | mantém · troca por `20` |

| | |
|---|---|
| `(\d{8}[\s\-]?)(3)` | mantém · troca por `30` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(4)` | mantém · troca por `40` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(5)` | mantém · troca por `50` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(6)` | mantém · troca por `60` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(7)` | mantém · troca por `70` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(8)` | mantém · troca por `80` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(9)` | mantém · troca por `90` |
| `senão` | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### PE_DNI_LETRA REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_DNI_CON_LETRA`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(\d{8}[\s\-]?)(00)` | mantém · troca por `K` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(0\d)` | mantém · troca por `J` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(1\d)` | mantém · troca por `A` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(2\d)` | mantém · troca por `B` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(3\d)` | mantém · troca por `C` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(4\d)` | mantém · troca por `D` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(5\d)` | mantém · troca por `E` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(6\d)` | mantém · troca por `F` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(7\d)` | mantém · troca por `G` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(8\d)` | mantém · troca por `H` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(9\d)` | mantém · troca por `I` |
| `senão` | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### PE_DNI_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_DNI_CON_DIGITO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(\d{8}[\s\-]?)(00)` | mantém · troca por `6` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(0\d)` | mantém · troca por `5` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(1\d)` | mantém · troca por `7` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(2\d)` | mantém · troca por `8` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(3\d)` | mantém · troca por `9` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(4\d)` | mantém · troca por `0` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(5\d)` | mantém · troca por `1` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(6\d)` | mantém · troca por `1` |

| | |
|---|---|
| `(\d{8}[\s\-]?)(7\d)` | mantém · troca por `2` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(8\d)` | mantém · troca por `3` |
| `(\d{8}[\s\-]?)(9\d)` | mantém · troca por `4` |
| senão | mantém |

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

## `PE_DOCUMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PE_L1_DNI`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:((?:10\|15\|17\|20)\d{9}))` | mantém · `PE_RUC` |
| `(0*?)(?:(\d{8}[\s\-]?[0-9]))` | mantém · `PE_DNI_CON_DIGITO` |
| `(0*?)(?:(\d{8}[\s\-]?[A-JKa-jk]))` | mantém · `PE_DNI_CON_LETRA` |
| `(0*?)(?:(\d{8}))` | mantém · `PE_CM_DIGITOS` |
| senão | `PE_CM_ALFANUM` |

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

## `PE_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_L2_EDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))` | mantém · troca por `90` |
| `(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))` | mantém · mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém |
| `(0*?)(?:([1-9])(\d))` | mantém · mantém · `PE_CM_DIGITOS` |
| `(0*?)(?:(\d))` | mantém · `PE_CM_DIGITOS` |
| senão | mantém |

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

## `PE_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PE_L1_EMAIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)` | `PE_CM_ALFANUM` · `PE_CM_ALFANUM` · troca por `test` |
| senão | `PE_CM_ALFANUM` |

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |

| | |
|---|---|
| requireMask | não |

### PE_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `pe-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_L2_EMPLEADOR`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-empleadores.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### PE_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

Usado por: `PE_L2_ESTADO_CIVIL`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `PE_BANDERA` |
| `(0*)([1-9]\d{0,5}\|0)` | mantém · `PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO` |
| senão | `PE_ESTADO_CIVIL_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `pe-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_ESTADO_CIVIL`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-estado-civil-codigos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### PE_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `pe-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_ESTADO_CIVIL`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-estado-civil.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |

| | |
|---|---|
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### PE_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_HISTORIAL_CREDITICIO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-estados-credito.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PE_PENAL_EXPEDIENTE`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{4,6})(-)(\d{4})(-)(\d)(-)(\d{4})(-)([A-Za-z\-]{2,12})(-)(\d{2}))` | mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `PE_CM_DIGITOS` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])([A-Za-z]{2,10})([\s\-/])(\d{4}))` | mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · mantém · mantém |
| `([A-Za-z]{1,6}[\s\-]?)(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4})` | mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém · mantém |
| `(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4}))` | mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém · mantém |
| senão | `PE_CM_ALFANUM` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### PE_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `PE_L2_FECHA_EVENTO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| minRange | `-30` |
| maxRange | `30` |
| unit | `DAYS` |
| roll | não |

### PE_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `PE_L2_FECHA_NACIMIENTO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| minRange | `-60` |
| maxRange | `60` |

| | |
|---|---|
| unit | DAYS |
| roll | não |

### PE_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_ESTADO_CREDITO.

Usado por: PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| (0*?)(?:(\d{1,4})) | mantém · PE_CM_DIGITOS |
| (?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01]) | PE_BANDERA |
| senão | PE_ESTADO_CREDITO |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### PE_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PE_DNI_AUX, PE_RUC_AUX

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| (.*) | mantém |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### PE_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA.

Usado por: PE_L3_IDENTIDAD_GENERO

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| (?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01]) | PE_BANDERA |
| (0*?)(?:(\d{1,6})) | mantém · PE_CM_ALFANUM |
| senão | PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de pe-identidades-genero.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_IDENTIDAD_GENERO

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | pe-identidades-genero.txt |
| hashMethod | SHA256 |
| maskedValueCase | PRESERVE_INPUT |

| | |
|---|---|
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### PE_IDEOLOGIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA` .

Usado por: `PE_L3_OPINION_POLITICA`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `PE_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `PE_CM_ALFANUM` |
| senão | `PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `pe-ideologias-politicas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_IDEOLOGIA_POLITICA`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-ideologias-politicas.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### PE_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `pe-instituciones-educativas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-instituciones-educativas.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### PE_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_HEX` .

Usado por: `PE_L1_IP`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))` | mantém · `PE_OCTETO` · `PE_OCTETO` · `PE_OCTETO` · `PE_OCTETO` |

| | |
|---|---|
| senão | `PE_CM_HEX` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### PE_LENGUA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_LENGUA_LISTA` .

Usado por: `PE_L3_LENGUA`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `PE_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `PE_CM_ALFANUM` |
| senão | `PE_LENGUA_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### PE_LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de `pe-lenguas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_LENGUA`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-lenguas.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_MEDICAMENTO_LISTA` .

Usado por: `PE_SALUD_MEDICAMENTO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `PE_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `PE_CM_ALFANUM` |
| senão | `PE_MEDICAMENTO_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### PE_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 22 valores de `pe-medicamentos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_MEDICAMENTO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-medicamentos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `pe-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_L3_NACIONALIDAD`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-nacionalidades.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

Usado por: `PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `PE_BANDERA` |
| `(0*)([1-9]\d{0,5}\|0)` | mantém · `PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO` |
| senão | `PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-nivel-educativo-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_NIVEL_EDUCATIVO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-nivel-educativo-codigos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-nivel-educativo.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_NIVEL_EDUCATIVO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-nivel-educativo.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 395 nomes de `pe-nombres.txt`.

Usado por: `PE_PALABRA_NOMBRE`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-nombres.txt` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| filterAccent | sim |
| inputCaseSensitive | não |

---

### PE_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PE_L1_NOMBRE_COMPLETO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `([^,]+),\s*(.+)` | `PE_APELLIDOS` · `PE_NOMBRES` |
| `(\S+)` | `PE_PALABRA_NOMBRE` |
| `(\S+)\s+(\S+)` | `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` |
| senão | `PE_CM_ALFANUM` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### PE_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PE_L1_NOMBRE`, `PE_NOMBRE_COMPLETO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(\S+)` | `PE_PALABRA_NOMBRE` |
| `(\S+)\s+(\S+)` | `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` |

| | |
|---|---|
| senão | `PE_CM_ALFANUM` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### PE_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `PE_IP`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| minValue | `1` |
| maxValue | `254` |

---

### PE_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 39 valores de `pe-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_OCUPACION_O_CODIGO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-ocupaciones.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_OCUPACION`.

Usado por: `PE_L2_OCUPACION`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{2,5}))` | mantém · `PE_CM_DIGITOS` |
| senão | `PE_OCUPACION` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### PE_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `PE_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `PE_CM_ALFANUM` |
| senão | `PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |

| | |
|---|---|
| requireMask | não |

### PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pe-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_ORIENTACION_SEXUAL`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-orientaciones-sexuales.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### PE_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA`.

Usado por: `PE_L3_ORIGEN_ETNICO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `PE_BANDERA` |
| `(0*)([1-9]\d{0,5}\|0)` | mantém · `PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO` |
| senão | `PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-origen-etnico-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_ORIGEN_ETNICO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-origen-etnico-codigos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-origen-etnico.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_ORIGEN_ETNICO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-origen-etnico.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |

| | |
|---|---|
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### PE_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_APELLIDO`.

Usado por: `PE_APELLIDOS`, `PE_NOMBRE_COMPLETO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(de\|del\|la\|las\|los\|y\|e\|san\|santa\|van\|von\|di\|da)` | mantém |
| senão | `PE_APELLIDO` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### PE_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_NOMBRE`.

Usado por: `PE_NOMBRES`, `PE_NOMBRE_COMPLETO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(de\|del\|la\|las\|los\|y\|e\|san\|santa\|van\|von\|di\|da)` | mantém |
| senão | `PE_NOMBRE` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### PE_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_PARTIDO_LISTA`.

Usado por: `PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `PE_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `PE_CM_ALFANUM` |
| senão | `PE_PARTIDO_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### PE_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `pe-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_PARTIDO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-partidos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |

| | |
|---|---|
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### `PE_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `PE_SALUD_PROCEDIMIENTO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{4,6}))` | mantém · `PE_CM_DIGITOS` |
| senão | `PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### `PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-procedimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_PROCEDIMIENTO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-procedimientos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### `PE_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `PE_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `PE_CM_ALFANUM` |
| senão | `PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### `PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_PROGRAMA_SOCIAL`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-programas-sociales.txt` |

| | |
|---|---|
| hashMethod | SHA256 |
| maskedValueCase | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### PE_PUEBLO_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA.

Usado por: PE_L3_PUEBLO_INDIGENA

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| (?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01]) | PE_BANDERA |
| (0*?)(?:(\d{1,6})) | mantém · PE_CM_ALFANUM |
| senão | PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 21 valores de pe-pueblos-indigenas.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_PUEBLO_INDIGENA

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | pe-pueblos-indigenas.txt |
| hashMethod | SHA256 |
| maskedValueCase | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### PE_RAZON_SOCIAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de pe-razones-sociales.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_L1_RAZON_SOCIAL

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | pe-razones-sociales.txt |
| hashMethod | SHA256 |
| maskedValueCase | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### PE_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PE_L1_CREDENCIAL, PE_L3_BIOMETRICO, PE_L3_GENETICO

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(.+)` | cada caractere → `X` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### `PE_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `PE_L3_RELIGION`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `PE_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `PE_CM_ALFANUM` |
| senão | `PE_RELIGION_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### `PE_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_RELIGION`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `pe-religiones.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | não |
| `trimWhitespaceFromInput` | sim |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sim |

---

### `PE_RUC` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PE_RUC_CD` → `PE_RUC_ESPACIO` → `PE_RUC_AUX` → `PE_RUC_VERIFICADOR`, nesta ordem.

Usado por: `PE_RUC_COLUMNA`, `PE_DOCUMENTO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `algorithmReferences[1]` | `PE_RUC_CD` |
| `algorithmReferences[2]` | `PE_RUC_ESPACIO` |
| `algorithmReferences[3]` | `PE_RUC_AUX` |
| `algorithmReferences[4]` | `PE_RUC_VERIFICADOR` |

---

### `PE_RUC_AUX` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `PE_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `0 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10` a partir da direita.

Usado por: `PE_RUC`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `weightList` | `0` `4` `6` `8` `10` `1` `3` `4` `6` `8` `10` |

| | |
|---|---|
| modulusNumber | 11 |
| checkDigitIndex | 11 |
| numDigitsForCheckdigitCalculation | 11 |
| calculateChecksumRightToLeft | sim |
| numericAlgorithm | PE_IDENTIDAD |
| alphaNumericAlgorithm | PE_IDENTIDAD |
| preserveRegex | [.\-\s] |
| inputHandlingConfig.characterHandling | STANDARD |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling | FALLBACK |
| inputHandlingConfig.padCharacter | 0 |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace | sim |

### PE_RUC_CD CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com PE_RUC_CUERPO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 a partir da direita.

Usado por: PE_RUC

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| weightList | 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 |
| modulusNumber | 11 |
| checkDigitIndex | 10 |
| numDigitsForCheckdigitCalculation | 10 |
| calculateChecksumRightToLeft | sim |
| numericAlgorithm | PE_RUC_CUERPO |
| alphaNumericAlgorithm | PE_RUC_CUERPO |
| preserveRegex | [.\-\s] |
| inputHandlingConfig.characterHandling | STANDARD |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling | FALLBACK |
| inputHandlingConfig.padCharacter | 0 |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace | sim |

### PE_RUC_COLUMNA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_RUC .

Usado por: PE_L1_RUC

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| (0*?)(?:((?:10\|15\|17\|20)\d{9})) | mantém · PE_RUC |
| senão | PE_RUC |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### PE_RUC_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_CM_DIGITOS .

Usado por: PE_RUC_CD

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(\d{2})(\d{8})` | mantém · `PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` |
| senão | `PE_CM_DIGITOS` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### PE_RUC_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_RUC`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(\d{10})(0)` | mantém · troca por `00` |
| `(\d{10})(1)` | mantém · troca por `10` |
| `(\d{10})(2)` | mantém · troca por `20` |
| `(\d{10})(3)` | mantém · troca por `30` |
| `(\d{10})(4)` | mantém · troca por `40` |
| `(\d{10})(5)` | mantém · troca por `50` |
| `(\d{10})(6)` | mantém · troca por `60` |
| `(\d{10})(7)` | mantém · troca por `70` |
| `(\d{10})(8)` | mantém · troca por `80` |
| `(\d{10})(9)` | mantém · troca por `90` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### PE_RUC_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_RUC`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(\d{10})(00)` | mantém · troca por `1` |
| `(\d{10})(0\d)` | mantém · troca por `0` |
| `(\d{10})(1\d)` | mantém · troca por `1` |
| `(\d{10})(2\d)` | mantém · troca por `2` |
| `(\d{10})(3\d)` | mantém · troca por `3` |
| `(\d{10})(4\d)` | mantém · troca por `4` |
| `(\d{10})(5\d)` | mantém · troca por `5` |
| `(\d{10})(6\d)` | mantém · troca por `6` |
| `(\d{10})(7\d)` | mantém · troca por `7` |
| `(\d{10})(8\d)` | mantém · troca por `8` |
| `(\d{10})(9\d)` | mantém · troca por `9` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### PE_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_L2_SEXO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(femenino\|masculino)` | `PE_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` |
| `(?i)(mujer\|hombre)` | `PE_SEXO_MUJER_HOMBRE` |
| `(?i)(female\|male)` | `PE_SEXO_FEMALE_MALE` |
| `(?i)([fm])` | `PE_SEXO_F_M` |
| `(?i)([hm])` | `PE_SEXO_H_M` |
| `(0*?)(?:([12]))` | mantém · `PE_SEXO_1_2` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### PE_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_SEXO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-sexo-1-2.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_SEXO`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-sexo-f-m.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-sexo-female-male.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-sexo-femenino-masculino.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-sexo-h-m.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-sexo-mujer-hombre.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-sin-informacion.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### `PE_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_L1_TARJETA`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))` | mantém · `dlpx-core:Credit Card` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### `PE_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_DIGITOS`.

Usado por: `PE_L1_TELEFONO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\+?51[\s\-]?)?(9)(\d{2})([\s\-]?)(\d{3})([\s\-]?)(\d{3}))` | mantém · mantém · mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém · `PE_CM_DIGITOS` |
| `(\(?0?1\)?[\s\-]?)(\d{3})([\s\-]?)(\d{4})` | mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém · `PE_CM_DIGITOS` |
| `(\(?0?[2-8]\d\)?[\s\-]?)(\d{3})([\s\-]?)(\d{3})` | mantém · `PE_CM_DIGITOS` · mantém · `PE_CM_DIGITOS` |
| senão | `PE_CM_DIGITOS` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### `PE_TENENCIA_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

Usado por: `PE_FIN_VIVIENDA`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `PE_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `PE_CM_ALFANUM` |
| senão | `PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `pe-tenencia-vivienda.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_TENENCIA_VIVIENDA`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-tenencia-vivienda.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]`, e os 1.906 termos de `pe-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `PE_L1_TEXTO_LIBRE`, `PE_SALUD_TEXTO_CLINICO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?<!\d)\d{8}-[0-9A-JKa-jk](?!\d)`

`(?<!\d)\d{8}(?!\d)`

`(?<!\d)(10|15|17|20)\d{9}(?!\d)`

`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`

`(?<![\d\-])(\+?51[\s\-]?)?9\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3}(?![\d\-])`

`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`

`(?<![A-Za-z])[A-Z][0-9A-Z][A-Z][\s\-]?\d{3}(?![A-Za-z\d])`

`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| regExRedactValue | `[DATO]` |
| lookupFile | `pe-texto-nombres.txt` |
| lookupFileRedactValue | `[NOMBRE]` |
| isDenyList | sim |

---

### PE_UBIGEO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_L2_UBIGEO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*)([1-9]\d*)` | mantém · `PE_UBIGEO_TABLA` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### PE_UBIGEO_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pe-ubigeo-generalizado.txt` (2.533 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PE_UBIGEO`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-ubigeo-generalizado.txt` |
| delimiter | `\|` |
| caseSensitive | sim |
| trimWhitespace | sim |

---

### PE_URBANIZACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 104 valores de `pe-urbanizaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_L2_URBANIZACION`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-urbanizaciones.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### PE_ZONA_RURAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-zona-rural.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_L2_CENTRO_POBLADO`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `pe-zona-rural.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

APÊNDICE B

# Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

| ARQUIVO | LINHAS | USADO POR | PRIMEIRAS LINHAS |
|---|---|---|---|
| `pe-antecedentes.txt` | 7 | `PE_ANTECEDENTES_LISTA` | No registra antecedentes penales · Registra antecedentes · Procesado · Sentenciado |
| `pe-apellidos.txt` | 422 | `PE_APELLIDO` | Quispe · Mamani · Flores · Huamán |
| `pe-aptitud-laboral.txt` | 4 | `PE_APTITUD_LABORAL_LISTA` | Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente |
| `pe-bandera-0-1.txt` | 2 | `PE_BANDERA_0_1` | 0 · 1 |
| `pe-bandera-s-n.txt` | 2 | `PE_BANDERA_S_N` | S · N |
| `pe-bandera-si-no.txt` | 2 | `PE_BANDERA_SI_NO` | Sí · No |
| `pe-bandera-true-false.txt` | 2 | `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` | true · false |
| `pe-bandera-y-n.txt` | 2 | `PE_BANDERA_Y_N` | Y · N |
| `pe-bandera-yes-no.txt` | 2 | `PE_BANDERA_YES_NO` | Yes · No |
| `pe-cie10-decimal.txt` | 33 | `PE_CIE10_DECIMAL` | E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9 |
| `pe-cie10.txt` | 37 | `PE_CIE10` | I10 · E11 · E78 · J45 |
| `pe-clasificacion-socioeconomica-codigos.txt` | 4 | `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_CODIGO` | 1 · 2 · 3 · 4 |
| `pe-clasificacion-socioeconomica.txt` | 4 | `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA` | Pobre extremo · Pobre · No pobre · Sin clasificación |
| `pe-cobertura-salud.txt` | 8 | `PE_COBERTURA` | EsSalud · SIS (Seguro Integral de Salud) · EPS · Sanidad de las Fuerzas Armadas |
| `pe-detectar-apellidos.txt` | 519 | `PE_L1_APELLIDO – List` `PE_L1_NOMBRE_COMPLETO – List` | Quispe · Mamani · Flores · Huamán |
| `pe-detectar-nacionalidades.txt` | 41 | `PE_L3_NACIONALIDAD – List` | Peruana · Venezolana · Colombiana · Ecuatoriana |
| `pe-detectar-nombres.txt` | 456 | `PE_L1_NOMBRE – List` `PE_L1_NOMBRE_COMPLETO – List` | José · Jose · María · Maria |
| `pe-detectar-sexo-letra.txt` | 3 | `PE_L2_SEXO – List` | f · m · h |

| ARQUIVO | LINHAS | USADO POR | PRIMEIRAS LINHAS |
|---|---|---|---|
| pe-detectar-sexo.txt | 6 | PE_L2_SEXO — List | femenino · masculino · mujer · hombre |
| pe-diagnosticos.txt | 30 | PE_DIAGNOSTICO_TEXTO | Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia |
| pe-direcciones.txt | 4.000 | PE_DIRECCION | Alameda Brasil 918 Int. 592 · Pasaje Pachacútec 1787, Urb. Zárate · Alameda Benavides 598, Urb. San Isidro · AA.HH. Nueva Esperanza, Jr. Brasil 787 |
| pe-discapacidades.txt | 8 | PE_DISCAPACIDAD_LISTA | Física o motora · Auditiva · Visual · Sordoceguera |
| pe-distritos-generalizados.txt | 44.952 | PE_DISTRITO | Asunción\|Los Baños del Inca · Asunción - Chachapoyas\|Chachapoyas - Chachapoyas · Asunción, Chachapoyas\|Chachapoyas, Chachapoyas · Asunción (Chachapoyas)\|Chachapoyas (Chachapoyas) |
| pe-empleadores.txt | 24 | PE_EMPLEADOR | Distribuidora Andina S.A.C. · Constructora Pacífico S.A. · Transportes El Inca S.A.C. · Supermercados del Sur S.A. |
| pe-estado-civil-codigos.txt | 6 | PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO | 1 · 2 · 3 · 4 |
| pe-estado-civil.txt | 6 | PE_ESTADO_CIVIL_LISTA | Soltero/a · Casado/a · Conviviente · Separado/a |
| pe-estados-credito.txt | 11 | PE_ESTADO_CREDITO | Normal · Con problema potencial · Deficiente · Dudoso |
| pe-identidades-genero.txt | 7 | PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA | Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans |
| pe-ideologias-politicas.txt | 7 | PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA | Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha |
| pe-instituciones-educativas.txt | 12 | PE_INSTITUCION_EDUCATIVA | I.E. 1234 Nuestra Señora del Carmen · I.E. José Carlos Mariátegui · I.E.P. San Agustín · Colegio Nacional Mariscal Cáceres |
| pe-lenguas.txt | 18 | PE_LENGUA_LISTA | Castellano · Quechua · Aimara · Asháninka |
| pe-medicamentos.txt | 22 | PE_MEDICAMENTO_LISTA | Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina |
| pe-nacionalidades.txt | 14 | PE_NACIONALIDAD | Peruana · Venezolana · Colombiana · Ecuatoriana |
| pe-nivel-educativo-codigos.txt | 11 | PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO | 1 · 2 · 3 · 4 |
| pe-nivel-educativo.txt | 11 | PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA | Sin nivel · Inicial · Primaria incompleta · Primaria completa |
| pe-nombres.txt | 395 | PE_NOMBRE | José · María · Juan · Carlos |
| pe-ocupaciones.txt | 39 | PE_OCUPACION | Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Chofer |
| pe-orientaciones-sexuales.txt | 8 | PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA | Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual |
| pe-origen-etnico-codigos.txt | 10 | PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO | 1 · 2 · 3 · 4 |
| pe-origen-etnico.txt | 10 | PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA | Quechua · Aimara · Nativo o indígena de la Amazonía · Perteneciente a otro pueblo indígena u originario |
| pe-partidos.txt | 13 | PE_PARTIDO_LISTA | Fuerza Popular · Perú Libre · Acción Popular · Alianza para el Progreso |

| ARQUIVO | LINHAS | USADO POR | PRIMEIRAS LINHAS |
|---|---|---|---|
| pe-procedimientos.txt | 10 | PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO | Consulta médica general · Consulta de emergencia · Hemograma completo · Glucosa en sangre |
| pe-programas-sociales.txt | 10 | PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA | Juntos · Pensión 65 · Contigo · Cuna Más |
| pe-pueblos-indigenas.txt | 21 | PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA | Quechuas · Aimara · Asháninka · Awajún |
| pe-razones-sociales.txt | 20 | PE_RAZON_SOCIAL | Inversiones Andinas S.A.C. · Comercial Los Incas E.I.R.L. · Transportes Altiplano S.A.C. · Distribuidora del Pacífico S.R.L. |
| pe-religiones.txt | 11 | PE_RELIGION_LISTA | Católica · Evangélica · Cristiana · Adventista |
| pe-sexo-1-2.txt | 2 | PE_SEXO_1_2 | 1 · 2 |
| pe-sexo-f-m.txt | 2 | PE_SEXO_F_M | F · M |
| pe-sexo-female-male.txt | 2 | PE_SEXO_FEMALE_MALE | Female · Male |
| pe-sexo-femenino-masculino.txt | 2 | PE_SEXO_FEMENINO_MASCULINO | Femenino · Masculino |
| pe-sexo-h-m.txt | 2 | PE_SEXO_H_M | H · M |
| pe-sexo-mujer-hombre.txt | 2 | PE_SEXO_MUJER_HOMBRE | Mujer · Hombre |
| pe-sin-informacion.txt | 1 | PE_SUPRIMIR | Sin información |
| pe-tenencia-vivienda.txt | 6 | PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA | Propia totalmente pagada · Propia pagándola a plazos · Alquilada · Cedida por el centro de trabajo u otro hogar |
| pe-texto-nombres.txt | 1.906 | PE_TEXTO_LIBRE | José · JOSÉ · Jose · JOSE |
| pe-ubigeo-generalizado.txt | 2.533 | PE_UBIGEO_TABLA | 010102\|010101 · 010103\|010101 · 010104\|010101 · 010105\|010101 |
| pe-urbanizaciones.txt | 104 | PE_URBANIZACION | Urb. San Borja Norte · Urb. Las Gardenias · Urb. Monterrico · Urb. Chacarilla del Estanque |
| pe-zona-rural.txt | 1 | PE_ZONA_RURAL | Zona rural |

APÊNDICE C

# Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que `NOMBRE_PRODUCTO` não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

**E1** `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `jiron` `pasaje` `urbanizacion` `asentamiento` `caserio` `anexo` `centro` `poblado` `barrio` `distrito` `provincia` `departamento` `region` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `essalud` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `almacen` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `avalista` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `derechohabiente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

**E2** `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `jiron` `pasaje` `urbanizacion` `asentamiento` `caserio` `anexo` `centro` `poblado` `barrio` `distrito` `provincia` `departamento` `region` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `essalud` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `almacen` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `avalista` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `derechohabiente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner`

| | |
|---|---|
| **E3** | `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `jiron` `pasaje` `urbanizacion` `asentamiento` `caserio` `anexo` `centro` `poblado` `barrio` `distrito` `provincia` `departamento` `region` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `essalud` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `almacen` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `avalista` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `derechohabiente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first` |
| **E4** | `ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `regional` |
| **E5** | `ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id` |
| **E6** | `id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro` |
| **E7** | `id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log` |
| **E8** | `cod` `codigo` `id` `judicial` `electoral` `fiscal` `escolar` `de_?riego` |

APÊNDICE D

# Profile set e classifiers

O profile set `PE – Ley 29733 – v2` roda estes 146 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Ley 29733 - datos personales y sensibles

| CLASSIFIER | TIPO | DOMÍNIO |
|---|---|---|
| PE_L1_DNI – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_DNI |
| PE_L1_DNI – Type | TIPO DE DADO | PE_L1_DNI |
| PE_L1_DNI – Regex | FORMATO DO VALOR | PE_L1_DNI |
| PE_L1_RUC – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_RUC |
| PE_L1_RUC – Regex | FORMATO DO VALOR | PE_L1_RUC |
| PE_L1_DIGITO_VERIFICACION – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_DIGITO_VERIFICACION |
| PE_L1_DIGITO_VERIFICACION – Type | TIPO DE DADO | PE_L1_DIGITO_VERIFICACION |
| PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA |
| PE_L1_PASAPORTE – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_PASAPORTE |
| PE_L1_PASAPORTE – Regex | FORMATO DO VALOR | PE_L1_PASAPORTE |
| PE_L1_ACTA – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_ACTA |
| PE_L1_SEGURO_SOCIAL – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_SEGURO_SOCIAL |
| PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE |
| PE_L1_COLEGIATURA – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_COLEGIATURA |
| PE_L1_NOMBRE – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_NOMBRE |
| PE_L1_NOMBRE – List | VALORES CONHECIDOS | PE_L1_NOMBRE |
| PE_L1_APELLIDO – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_APELLIDO |
| PE_L1_APELLIDO – List | VALORES CONHECIDOS | PE_L1_APELLIDO |
| PE_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_NOMBRE_COMPLETO |
| PE_L1_NOMBRE_COMPLETO – List | VALORES CONHECIDOS | PE_L1_NOMBRE_COMPLETO |
| PE_L1_RAZON_SOCIAL – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_RAZON_SOCIAL |
| PE_L1_EMAIL – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_EMAIL |
| PE_L1_EMAIL – Type | TIPO DE DADO | PE_L1_EMAIL |
| PE_L1_EMAIL – Regex | FORMATO DO VALOR | PE_L1_EMAIL |
| PE_L1_TELEFONO – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_TELEFONO |
| PE_L1_TELEFONO – Regex | FORMATO DO VALOR | PE_L1_TELEFONO |
| PE_L1_DIRECCION – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_DIRECCION |
| PE_L1_DIRECCION – Type | TIPO DE DADO | PE_L1_DIRECCION |
| PE_L1_DIRECCION – Regex | FORMATO DO VALOR | PE_L1_DIRECCION |
| PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO |
| PE_L1_CUENTA_BANCARIA – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_CUENTA_BANCARIA |
| PE_L1_TARJETA – Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_TARJETA |

| CLASSIFIER | TIPO | DOMÍNIO |
|---|---|---|
| PE_L1_TARJETA - Regex | FORMATO DO VALOR | PE_L1_TARJETA |
| PE_L1_BILLETERA - Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_BILLETERA |
| PE_L1_BILLETERA - Regex | FORMATO DO VALOR | PE_L1_BILLETERA |
| PE_L1_IP - Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_IP |
| PE_L1_IP - Regex | FORMATO DO VALOR | PE_L1_IP |
| PE_L1_DISPOSITIVO - Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_DISPOSITIVO |
| PE_L1_DISPOSITIVO - Regex | FORMATO DO VALOR | PE_L1_DISPOSITIVO |
| PE_L1_COOKIE - Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_COOKIE |
| PE_L1_PLACA - Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_PLACA |
| PE_L1_PLACA - Regex | FORMATO DO VALOR | PE_L1_PLACA |
| PE_L1_VEHICULO - Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_VEHICULO |
| PE_L1_VEHICULO - Regex | FORMATO DO VALOR | PE_L1_VEHICULO |
| PE_L1_INMUEBLE - Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_INMUEBLE |
| PE_L1_CONTRATO - Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_CONTRATO |
| PE_L1_USUARIO - Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_USUARIO |
| PE_L1_CREDENCIAL - Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_CREDENCIAL |
| PE_L1_CREDENCIAL - Regex | FORMATO DO VALOR | PE_L1_CREDENCIAL |
| PE_L1_GEOLOCALIZACION - Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_GEOLOCALIZACION |
| PE_L1_GEOLOCALIZACION - Regex | FORMATO DO VALOR | PE_L1_GEOLOCALIZACION |
| PE_L1_TEXTO_LIBRE - Path | NOME DA COLUNA | PE_L1_TEXTO_LIBRE |
| PE_L1_TEXTO_LIBRE - Type | TIPO DE DADO | PE_L1_TEXTO_LIBRE |
| PE_L1_TEXTO_LIBRE - Regex | FORMATO DO VALOR | PE_L1_TEXTO_LIBRE |
| PE_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path | NOME DA COLUNA | PE_L2_FECHA_NACIMIENTO |
| PE_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type | TIPO DE DADO | PE_L2_FECHA_NACIMIENTO |
| PE_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path | NOME DA COLUNA | PE_L2_ANIO_NACIMIENTO |
| PE_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type | TIPO DE DADO | PE_L2_ANIO_NACIMIENTO |
| PE_L2_EDAD - Path | NOME DA COLUNA | PE_L2_EDAD |
| PE_L2_EDAD - Type | TIPO DE DADO | PE_L2_EDAD |
| PE_L2_FECHA_EVENTO - Path | NOME DA COLUNA | PE_L2_FECHA_EVENTO |
| PE_L2_FECHA_EVENTO - Type | TIPO DE DADO | PE_L2_FECHA_EVENTO |
| PE_L2_SEXO - Path | NOME DA COLUNA | PE_L2_SEXO |
| PE_L2_SEXO - List | VALORES CONHECIDOS | PE_L2_SEXO |
| PE_L2_DISTRITO - Path | NOME DA COLUNA | PE_L2_DISTRITO |
| PE_L2_DISTRITO - Values | FORMATO DO VALOR | PE_L2_DISTRITO |
| PE_L2_UBIGEO - Path | NOME DA COLUNA | PE_L2_UBIGEO |
| PE_L2_UBIGEO - Regex | FORMATO DO VALOR | PE_L2_UBIGEO |
| PE_L2_CENTRO_POBLADO - Path | NOME DA COLUNA | PE_L2_CENTRO_POBLADO |

| CLASSIFIER | TIPO | DOMÍNIO |
|---|---|---|
| PE_L2_URBANIZACION – Path | NOME DA COLUNA | PE_L2_URBANIZACION |
| PE_L2_CODIGO_POSTAL – Path | NOME DA COLUNA | PE_L2_CODIGO_POSTAL |
| PE_L2_CODIGO_POSTAL – Type | TIPO DE DADO | PE_L2_CODIGO_POSTAL |
| PE_L2_ESTADO_CIVIL – Path | NOME DA COLUNA | PE_L2_ESTADO_CIVIL |
| PE_L2_ESTADO_CIVIL – Values | FORMATO DO VALOR | PE_L2_ESTADO_CIVIL |
| PE_L2_OCUPACION – Path | NOME DA COLUNA | PE_L2_OCUPACION |
| PE_L2_EMPLEADOR – Path | NOME DA COLUNA | PE_L2_EMPLEADOR |
| PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path | NOME DA COLUNA | PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO |
| PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Values | FORMATO DO VALOR | PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO |
| PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path | NOME DA COLUNA | PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA |
| PE_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path | NOME DA COLUNA | PE_L2_PERSONAS_A_CARGO |
| PE_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type | TIPO DE DADO | PE_L2_PERSONAS_A_CARGO |
| PE_L3_ORIGEN_ETNICO – Path | NOME DA COLUNA | PE_L3_ORIGEN_ETNICO |
| PE_L3_ORIGEN_ETNICO – Values | FORMATO DO VALOR | PE_L3_ORIGEN_ETNICO |
| PE_L3_PUEBLO_INDIGENA – Path | NOME DA COLUNA | PE_L3_PUEBLO_INDIGENA |
| PE_L3_PUEBLO_INDIGENA – Values | FORMATO DO VALOR | PE_L3_PUEBLO_INDIGENA |
| PE_L3_LENGUA – Path | NOME DA COLUNA | PE_L3_LENGUA |
| PE_L3_LENGUA – Values | FORMATO DO VALOR | PE_L3_LENGUA |
| PE_L3_NACIONALIDAD – Path | NOME DA COLUNA | PE_L3_NACIONALIDAD |
| PE_L3_NACIONALIDAD – List | VALORES CONHECIDOS | PE_L3_NACIONALIDAD |
| PE_L3_RELIGION – Path | NOME DA COLUNA | PE_L3_RELIGION |
| PE_L3_RELIGION – Values | FORMATO DO VALOR | PE_L3_RELIGION |
| PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path | NOME DA COLUNA | PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA |
| PE_L3_OPINION_POLITICA – Path | NOME DA COLUNA | PE_L3_OPINION_POLITICA |
| PE_L3_OPINION_POLITICA – Values | FORMATO DO VALOR | PE_L3_OPINION_POLITICA |
| PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path | NOME DA COLUNA | PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA |
| PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Values | FORMATO DO VALOR | PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA |
| PE_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path | NOME DA COLUNA | PE_L3_AFILIACION_SINDICAL |
| PE_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values | FORMATO DO VALOR | PE_L3_AFILIACION_SINDICAL |
| PE_L3_BIOMETRICO – Path | NOME DA COLUNA | PE_L3_BIOMETRICO |
| PE_L3_BIOMETRICO – Type | TIPO DE DADO | PE_L3_BIOMETRICO |
| PE_L3_GENETICO – Path | NOME DA COLUNA | PE_L3_GENETICO |
| PE_L3_GENETICO – Regex | FORMATO DO VALOR | PE_L3_GENETICO |
| PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path | NOME DA COLUNA | PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL |
| PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values | FORMATO DO VALOR | PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL |
| PE_L3_VIDA_SEXUAL – Path | NOME DA COLUNA | PE_L3_VIDA_SEXUAL |
| PE_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path | NOME DA COLUNA | PE_L3_IDENTIDAD_GENERO |

| CLASSIFIER | TIPO | DOMÍNIO |
|---|---|---|
| PE_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values | FORMATO DO VALOR | PE_L3_IDENTIDAD_GENERO |
| PE_L3_VICTIMA – Path | NOME DA COLUNA | PE_L3_VICTIMA |
| PE_SALUD_IDENTIFICADOR – Path | NOME DA COLUNA | PE_SALUD_IDENTIFICADOR |
| PE_SALUD_COBERTURA – Path | NOME DA COLUNA | PE_SALUD_COBERTURA |
| PE_SALUD_COBERTURA – Values | FORMATO DO VALOR | PE_SALUD_COBERTURA |
| PE_SALUD_DIAGNOSTICO – Path | NOME DA COLUNA | PE_SALUD_DIAGNOSTICO |
| PE_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex | FORMATO DO VALOR | PE_SALUD_DIAGNOSTICO |
| PE_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path | NOME DA COLUNA | PE_SALUD_PROCEDIMIENTO |
| PE_SALUD_MEDICAMENTO – Path | NOME DA COLUNA | PE_SALUD_MEDICAMENTO |
| PE_SALUD_MEDICAMENTO – Values | FORMATO DO VALOR | PE_SALUD_MEDICAMENTO |
| PE_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path | NOME DA COLUNA | PE_SALUD_TEXTO_CLINICO |
| PE_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type | TIPO DE DADO | PE_SALUD_TEXTO_CLINICO |
| PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path | NOME DA COLUNA | PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN |
| PE_SALUD_VIH – Path | NOME DA COLUNA | PE_SALUD_VIH |
| PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path | NOME DA COLUNA | PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO |
| PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values | FORMATO DO VALOR | PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO |
| PE_SALUD_DISCAPACIDAD – Path | NOME DA COLUNA | PE_SALUD_DISCAPACIDAD |
| PE_SALUD_DISCAPACIDAD – Values | FORMATO DO VALOR | PE_SALUD_DISCAPACIDAD |
| PE_SALUD_OCUPACIONAL – Path | NOME DA COLUNA | PE_SALUD_OCUPACIONAL |
| PE_SALUD_OCUPACIONAL – Values | FORMATO DO VALOR | PE_SALUD_OCUPACIONAL |
| PE_SALUD_REPRODUCTIVA – Path | NOME DA COLUNA | PE_SALUD_REPRODUCTIVA |
| PE_SALUD_MENTAL – Path | NOME DA COLUNA | PE_SALUD_MENTAL |
| PE_FIN_INGRESOS – Path | NOME DA COLUNA | PE_FIN_INGRESOS |
| PE_FIN_INGRESOS – Type | TIPO DE DADO | PE_FIN_INGRESOS |
| PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path | NOME DA COLUNA | PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO |
| PE_FIN_DEUDA – Path | NOME DA COLUNA | PE_FIN_DEUDA |
| PE_FIN_DEUDA – Type | TIPO DE DADO | PE_FIN_DEUDA |
| PE_FIN_PATRIMONIO – Path | NOME DA COLUNA | PE_FIN_PATRIMONIO |
| PE_FIN_PATRIMONIO – Type | TIPO DE DADO | PE_FIN_PATRIMONIO |
| PE_FIN_PENSION – Path | NOME DA COLUNA | PE_FIN_PENSION |
| PE_FIN_PENSION – Type | TIPO DE DADO | PE_FIN_PENSION |
| PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path | NOME DA COLUNA | PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL |
| PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values | FORMATO DO VALOR | PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL |
| PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA – Path | NOME DA COLUNA | PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA |
| PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA – Values | FORMATO DO VALOR | PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA |
| PE_FIN_VIVIENDA – Path | NOME DA COLUNA | PE_FIN_VIVIENDA |
| PE_FIN_VIVIENDA – Values | FORMATO DO VALOR | PE_FIN_VIVIENDA |

| CLASSIFIER | TIPO | DOMÍNIO |
| --- | --- | --- |
| `PE_PENAL_ANTECEDENTES - Path` | **NOME DA COLUNA** | `PE_PENAL_ANTECEDENTES` |
| `PE_PENAL_EXPEDIENTE - Path` | **NOME DA COLUNA** | `PE_PENAL_EXPEDIENTE` |
| `PE_PENAL_EXPEDIENTE - Regex` | **FORMATO DO VALOR** | `PE_PENAL_EXPEDIENTE` |