

Argentina — Ley 25.326

Descoberta e mascaramento de dados pessoais argentinos: DNI, CUIT e CUIL com dígito verificador válido, CBU e CVU, quase-identificadores, os dados sensíveis dos artigos 2 e 7, dados genéticos e biométricos, identidade de gênero, dados de saúde, dados financeiros e antecedentes criminais.

83

DOMÍNIOS

148

CLASSIFIERS

119

ALGORITMOS

Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

1	Sobre este profile set
2	A Ley 25.326 em resumo
3	Dissociação, pseudonimização e cópias não produtivas
4	Como os dados sensíveis são descobertos
5	Como os dados são mascarados
6	Pacotes essencial e estendido
7	Os domínios numa visão

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	DNI e libretas	AR_L1_DNI
8.2	CUIT, CUIL e CDI	AR_L1_CUIT
8.3	Número de trámite do DNI	AR_L1_TRAMITE_DNI
8.4	Documentos de estrangeiros	AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
8.5	Passaporte	AR_L1_PASAPORTE
8.6	Registro civil	AR_L1_REGISTRO_CIVIL
8.7	Matrícula profissional	AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
8.8	Nome	AR_L1_NOMBRE
8.9	Sobrenome	AR_L1_APELLIDO
8.10	Nome completo	AR_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.11	Razão social	AR_L1_RAZON_SOCIAL
8.12	E-mail	AR_L1_EMAIL
8.13	Telefone	AR_L1_TELEFONO
8.14	Endereço	AR_L1_DIRECCION
8.15	Complemento do endereço	AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.16	CBU e CVU	AR_L1_CBU
8.17	Alias CBU	AR_L1_ALIAS_CBU
8.18	Conta bancária	AR_L1_CUENTA_BANCARIA
8.19	Cartão de pagamento	AR_L1_TARJETA
8.20	Endereço IP	AR_L1_IP
8.21	Identificador de dispositivo	AR_L1_DISPOSITIVO
8.22	Placa do veículo	AR_L1_DOMINIO
8.23	Veículo e habilitação	AR_L1_VEICULO
8.24	Imóvel	AR_L1_INMUEBLE

8.25	Números de cliente, matrícula e contrato	AR_L1_CONTRATO
8.26	Usuário e redes sociais	AR_L1_USUARIO
8.27	Credenciais	AR_L1_CREDENCIAL
8.28	Geolocalização	AR_L1_GEOLOCALIZACION
8.29	Texto livre	AR_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	Data de nascimento	AR_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Ano de nascimento e classe	AR_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Idade	AR_L2_EDAD
9.4	Datas de eventos pessoais	AR_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	AR_L2_SEXO
9.6	Localidade e município	AR_L2_LOCALIDAD
9.7	Partido e departamento	AR_L2_DEPARTAMENTO
9.8	Códigos geográficos do INDEC	AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO
9.9	Código postal	AR_L2_CODIGO_POSTAL
9.10	Bairro	AR_L2_BARRIO
9.11	Nacionalidade	AR_L2_NACIONALIDAD
9.12	Estado civil	AR_L2_ESTADO_CIVIL
9.13	Ocupação	AR_L2_OCUPACION
9.14	Empregador	AR_L2_EMPLEADOR
9.15	Escolaridade	AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO
9.16	Estabelecimento de ensino	AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO
9.17	Filhos e dependentes	AR_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DADOS SENSÍVEIS

10.1	Origem étnica	AR_L3_ORIGEN_ETNICO
10.2	Povo indígena	AR_L3_PUEBLO_INDIGENA
10.3	Língua indígena	AR_L3 LENGUA_INDIGENA
10.4	Religião	AR_L3_RELIGION
10.5	Convicções filosóficas ou morais	AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.6	Opiniões políticas	AR_L3_OPINION_POLITICA
10.7	Filiação partidária	AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.8	Filiação sindical	AR_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.9	Dados biométricos	AR_L3_BIOMETRICO
10.10	Dados genéticos	AR_L3_GENETICO
10.11	Orientação sexual	AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.12	Vida sexual	AR_L3_VIDA_SEXUAL

10.13	Identidade de gênero	AR_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.14	Vítimas de violência	AR_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE

11.1	Identificadores de saúde	AR_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Obra social e plano de saúde	AR_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico e CID-10	AR_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimentos e prestações	AR_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	AR_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	AR_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exames	AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO
11.8	HIV, hepatites, tuberculose e ISTs	AR_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo	AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Deficiência e CUD	AR_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Saúde ocupacional	AR_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Saúde sexual e reprodutiva	AR_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Saúde mental	AR_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS

12.1	Situação de crédito	AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA
12.2	Dívidas	AR_FIN_DEUDA
12.3	Renda e remuneração	AR_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimônio	AR_FIN_PATRIMONIO
12.5	Aposentadorias e benefícios	AR_FIN_JUBILACION
12.6	Benefícios e programas sociais	AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.7	Categoria do monotributo	AR_FIN_MONOTRIBUTO
12.8	Posse da moradia	AR_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS

13.1	Antecedentes	AR_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Processo e causa	AR_PENAL_EXPEDIENTE
14	O dígito verificador do CUIT	
15	Onde as pessoas moram: localidades, partidos e código postal	
16	Limites	
17	Verificação	
18	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	

C	Listas de exclusão
D	Profile set e classifiers

Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de um banco de dados argentino e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar só nomes e DNI não basta: uma data de nascimento, um sexo e uma localidade pequena já apontam para uma pessoa. O set trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — DNI e as antigas libretas, CUIT, CUIL e CDI, número de trámite do DNI, documentos de estrangeiros, passaporte, atas do registro civil, matrícula profissional, nomes, razão social, contato, endereço, CBU, CVU e alias, contas e cartões, dispositivos, placa do veículo, imóveis, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, localidade, partido ou departamento e seus códigos do INDEC, código postal, bairro, nacionalidade, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — os do artigo 2: origem racial e étnica, opiniões políticas, convicções religiosas, filosóficas ou morais, filiação sindical e vida sexual; os dados genéticos e biométricos da Convenção 108+; a identidade de gênero (Lei 26.743) e a condição de vítima de violência de gênero ou de tráfico.
- **Dados de saúde** — sensíveis pelo artigo 2 e regulados pelo artigo 8, num grupo próprio: prontuário e filiação, obra social ou plano de saúde, CID-10, procedimentos, medicamentos, exames, HIV, grupo sanguíneo, deficiência, saúde ocupacional, sexual e reprodutiva e mental.
- **Dados financeiros** — os dos serviços de informação de crédito do artigo 26: situação na Central de Deudores do BCRA, dívidas, renda, patrimônio, aposentadorias; e os que revelam a situação socioeconômica: benefícios da ANSES e programas sociais, categoria do monotributo, posse da moradia.
- **Antecedentes criminais** — os que o artigo 7.4 reserva às autoridades públicas, e os números de processo e de causa.

Num Masking Engine, o set é um profile set com seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos em que esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um com sua configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `PARTIDO`, `DEPARTAMENTO` — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido (`CAMP01`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: um DNI com pontos, um CUIT, um CBU, um endereço com andar e apartamento, uma placa, uma localidade.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviaturas dos sistemas argentinos (`NRO_DOC`, `APYNOM`, `FEC_NAC`, `COD_LOCALIDAD`, `OBRA_SOCIAL`, `SITUACION_BCRA`) e em inglês.

Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Os processos de cadastro costumam guardar a foto da frente e do verso do DNI e uma selfie validada contra o RENAPER. Reporte essas colunas como risco residual.

A Ley 25.326 em resumo

A Lei 25.326 de Proteção dos Dados Pessoais — sancionada em 4 de outubro de 2000 e promulgada parcialmente em 30 de outubro — desenvolve o habeas data do artigo 43 da Constituição Nacional, e o Decreto 1558/2001 a regulamenta. A autoridade de aplicação é a **Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP)**, que absorveu em 2017 a antiga Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. A

União Europeia reconhece à Argentina um nível adequado de proteção desde 2003, e o confirmou na revisão de 2024.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é a informação de qualquer tipo referida a pessoas físicas **ou de existência ideal** determinadas ou determináveis (art. 2). A lei protege também as pessoas jurídicas: por isso o set mascara a razão social e o CUIT das empresas.
- **Dados sensíveis** são os que revelam origem racial e étnica, opiniões políticas, convicções religiosas, filosóficas ou morais, filiação sindical e informação referente à saúde ou à vida sexual (art. 2). Ninguém pode ser obrigado a fornecê-los, e **fica proibida a formação de arquivos que armazenem informação que direta ou indiretamente os revele**, salvo exceções (art. 7). Os dados de saúde têm ainda o regime do artigo 8 e o sigilo profissional.
- **Antecedentes criminais ou contravencionais** só podem ser tratados pelas autoridades públicas competentes (art. 7.4).
- **Dissociação.** A lei define a *disociación de datos* como todo tratamento de modo que a informação obtida não possa ser associada a pessoa determinada ou determinável (art. 2). Com dados dissociados, a cessão não exige consentimento (art. 11.3.e), e pesquisas e estatísticas devem usá-la (art. 28).
- **Segurança e confidencialidade.** O responsável deve adotar as medidas técnicas e organizacionais que garantam a segurança e a confidencialidade dos dados (art. 9), e quem participa do tratamento guarda sigilo profissional, mesmo depois de terminada a relação com o responsável (art. 10). As medidas de segurança recomendadas pela AAIP (Resolução 47/2018, Anexo I) dizem, no item H.1.1: *utilizar técnicas de mascaramento ou dissociação da informação em ambientes de desenvolvimento, teste e QA*; quem usar dados pessoais nesses ambientes deve aplicar a eles todas as demais medidas do anexo.
- **Informação de crédito.** Só podem ser arquivados dados relevantes para avaliar a solvência dos últimos cinco anos, ou dois se o devedor quitou a dívida (art. 26).
- **Sanções.** Advertência, suspensão, multa e fechamento ou cancelamento do arquivo (art. 31); a Resolução AAIP 126/2024 classifica as infrações em leves, graves e muito graves e gradua as sanções desde 1º de junho de 2024. Além disso, a lei incorporou ao Código Penal os artigos 117 bis e 157 bis: inserir dados falsos num arquivo de dados pessoais e acessar ilegítimamente um banco de dados ou revelar informação nele registrada são crimes (art. 32).

Convenção 108. A Argentina aprovou a Convenção 108 do Conselho da Europa e seu protocolo adicional (Lei 27.483) e o protocolo que a moderniza, a Convenção 108+ (Lei 27.699, 2022). A 108+ acrescenta às categorias especiais os dados genéticos, os biométricos que identificam unicamente uma pessoa e os relativos a crimes, processos e condenações penais, e obriga a notificar à autoridade as violações de segurança graves. O protocolo entra em vigor quando 38 Partes o ratificarem: em maio de 2026 eram 34. Este set trata essas categorias como sensíveis de qualquer forma.

Reforma em tramitação. O Congresso tem vários projetos para substituir a Lei 25.326 — entre eles os expedientes 644-S-2025 e 1948-D-2025, e o 3397-D-2026, apresentado em 16 de julho de 2026, que retoma o projeto enviado pelo Poder Executivo em 2023 e fixa em 16 anos a idade para consentir o tratamento dos próprios dados. Nenhum foi aprovado. Este set segue o texto vigente.

3 Dissociação, pseudonimização e cópias não produtivas

A consequência da dissociação decorre das definições: um dado que não pode mais ser associado a uma pessoa determinada ou determinável não é dado pessoal. A lei não fala de pseudonimização, mas a pergunta é a mesma de qualquer regime: **alguém consegue associar o dado à pessoa de novo?**

Os algoritmos deste set são determinísticos para a chave do Masking Engine: o mesmo DNI é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, o que mantém os joins. Por isso, para quem tem a chave e a produção, a cópia mascarada pode ser religada — não está dissociada no sentido do artigo 2 e continua sendo dado pessoal. Para quem tem só a cópia, os identificadores diretos foram substituídos e os quase-identificadores generalizados.

- Guarde a chave do engine fora do alcance de quem usa a cópia mascarada.
- Não entregue a cópia a quem também acessa a produção sem necessidade.
- Revise os quase-identificadores que o set não conhece, e meça o risco de reidentificação antes de publicar ou ceder a cópia como dissociada.

4

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

5

Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Num engine com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

6

Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

PACOTE	DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	12	25	21	5
Estendido	83	148	119	82

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- DNI e libretas — AR_L1_DNI
- CUIT, CUIL e CDI — AR_L1_CUIT
- Documentos de estrangeiros — AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
- Passaporte — AR_L1_PASAPORTE
- Nome — AR_L1_NOMBRE
- Sobrenome — AR_L1_APELLIDO
- Nome completo — AR_L1_NOMBRE_COMPLETO
- E-mail — AR_L1_EMAIL
- Telefone — AR_L1_TELEFONO
- Endereço — AR_L1_DIRECCION
- Complemento do endereço — AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
- Data de nascimento — AR_L2_FECHA_NACIMIENTO

Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS		
DNI e libretas ESSENCIAL AR_L1_DNI	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR AR_DOCUMENTO
CUIT, CUIL e CDI ESSENCIAL AR_L1_CUIT	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR AR_CUIT
Número de trâmite do DNI AR_L1_TRAMITE_DNI	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR AR_CM_ALFANUM
Documentos de estrangeiros ESSENCIAL AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO	NOME DA COLUNA	AR_CM_ALFANUM
Passaporte ESSENCIAL AR_L1_PASAPORTE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR AR_CM_ALFANUM
Registro civil AR_L1_REGISTRO_CIVIL	NOME DA COLUNA	AR_CM_ALFANUM
Matrícula profissional AR_L1_MATRICULA_PROFESIONA L	NOME DA COLUNA	AR_CM_ALFANUM
Nome ESSENCIAL AR_L1_NOMBRE	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS AR_NOMBRES
Sobrenome ESSENCIAL AR_L1_APELLIDO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS AR_APELLIDOS
Nome completo ESSENCIAL AR_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS AR_NOMBRE_COMPLETO
Razão social AR_L1_RAZON_SOCIAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR AR_EMPRESA
E-mail ESSENCIAL AR_L1_EMAIL	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR AR_EMAIL
Telefone ESSENCIAL AR_L1_TELEFONO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR AR_TELEFONO
Endereço ESSENCIAL AR_L1_DIRECCION	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR AR_DIRECCION
Complemento do endereço ESSENCIAL AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENT O	NOME DA COLUNA	AR_CM_ALFANUM
CBU e CVU AR_L1_CBU	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR AR_CBU
Alias CBU AR_L1_ALIAS_CBU	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR AR_CM_ALFANUM

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Conta bancária AR_L1_CUENTA_BANCARIA	NOME DA COLUNA			AR_CM_DIGITOS
Cartão de pagamento AR_L1_TARJETA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	AR_TARJETA	
Endereço IP AR_L1_IP	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	AR_IP	
Identificador de dispositivo AR_L1_DISPOSITIVO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	AR_CM_HEX	
Placa do veículo AR_L1_DOMINIO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	AR_CM_DIGITOS_LETRAS	
Veículo e habilitação AR_L1_VEHICULO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	AR_CM_ALFANUM	
Imóvel AR_L1_INMUEBLE	NOME DA COLUNA			AR_CM_ALFANUM
Números de cliente, matrícula e contrato AR_L1_CONTRATO	NOME DA COLUNA			AR_CM_ALFANUM
Usuário e redes sociais AR_L1_USUARIO	NOME DA COLUNA			AR_CM_ALFANUM
Credenciais AR_L1_CREDENCIAL	NOME DA COLUNA			AR_REDACTAR
Geolocalização AR_L1_GEOLOCALIZACION	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	AR_COORDENADA	
Texto livre AR_L1_TEXTO_LIBRE	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	AR_TEXTO_LIBRE
QUASE-IDENTIFICADORES				
Data de nascimento ESSENCIAL AR_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	AR_FECHA_NACIMIENTO	
Ano de nascimento e classe AR_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	AR_ANIO	
Idade AR_L2_EDAD	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	AR_EDAD	
Datas de eventos pessoais AR_L2_FECHA_EVENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	AR_FECHA_EVENTO	
Sexo AR_L2_SEXO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_SEXO	
Localidade e município AR_L2_LOCALIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_LOCALIDAD	
Partido e departamento AR_L2_DEPARTAMENTO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_DEPARTAMENTO	
Códigos geográficos do INDEC AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	AR_CODIGO_GEOGRAFICO	
Código postal AR_L2_CODIGO_POSTAL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	AR_CODIGO_POSTAL

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Bairro AR_L2_BARRIO	NOME DA COLUNA		AR_BARRIO
Nacionalidade AR_L2_NACIONALIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_NACIONALIDAD
Estado civil AR_L2_ESTADO_CIVIL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_ESTADO_CIVIL
Ocupação AR_L2_OCUPACION	NOME DA COLUNA		AR_OCUPACION_O_CODIGO
Empregador AR_L2_EMPLEADOR	NOME DA COLUNA		AR_EMPLEADOR
Escolaridade AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_NIVEL_EDUCATIVO
Estabelecimento de ensino AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOME DA COLUNA		AR_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO
Filhos e dependentes AR_L2_PERSONAS_A_CARGO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	AR_CONTEO_LIMITADO
DADOS SENSÍVEIS			
Origem étnica AR_L3_ORIGEN_ETNICO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_ORIGEN_ETNICO
Povo indígena AR_L3_PUEBLO_INDIGENA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_PUEBLO_INDIGENA
Língua indígena AR_L3_LENGUA_INDIGENA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_LENGUA
Religião AR_L3_RELIGION	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_RELIGION
Convicções filosóficas ou morais AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA	NOME DA COLUNA		AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Opiniões políticas AR_L3_OPINION_POLITICA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_OPINION_POLITICA
Filiação partidária AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_PARTIDO_POLITICO
Filiação sindical AR_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Dados biométricos AR_L3_BIOMETRICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	AR_REDACTAR
Dados genéticos AR_L3_GENETICO	NOME DA COLUNA		AR_REDACTAR
Orientação sexual AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_ORIENTACION_SEXUAL
Vida sexual AR_L3_VIDA_SEXUAL	NOME DA COLUNA		AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Identidade de gênero AR_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_IDENTIDAD_GENERO
Vítimas de violência AR_L3_VICTIMA	NOME DA COLUNA		AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS DE SAÚDE			
Identificadores de saúde AR_SALUD_IDENTIFICADOR	NOME DA COLUNA		AR_CM_ALFANUM
Obra social e plano de saúde AR_SALUD_COBERTURA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR VALORES CONHECIDOS	AR_COBERTURA_SALUD
Diagnóstico e CID-10 AR_SALUD_DIAGNOSTICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	AR_DIAGNOSTICO
Procedimentos e prestações AR_SALUD_PROCEDIMIENTO	NOME DA COLUNA		AR_PROCEDIMIENTO
Medicamentos AR_SALUD_MEDICAMENTO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_MEDICAMENTO
Texto clínico AR_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	AR_TEXTO_LIBRE
Resultados de exames AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO	NOME DA COLUNA		AR_CM_ALFANUM
HIV, hepatites, tuberculose e ISTs AR_SALUD_VIH	NOME DA COLUNA		AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Grupo sanguíneo AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_GRUPO_SANGUINEO
Deficiência e CUD AR_SALUD_DISCAPACIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_DISCAPACIDAD
Saúde ocupacional AR_SALUD_OCUPACIONAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_SALUD_LABORAL
Saúde sexual e reprodutiva AR_SALUD_REPRODUCTIVA	NOME DA COLUNA		AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Saúde mental AR_SALUD_MENTAL	NOME DA COLUNA		AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS			
Situação de crédito AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_SITUACION_CREDITICIA
Dívidas AR_FIN_DEUDA	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	AR_VALOR_DEUDA
Renda e remuneração AR_FIN_INGRESOS	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	AR_INGRESOS
Patrimônio AR_FIN_PATRIMONIO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	AR_PATRIMONIO
Aposentadorias e benefícios AR_FIN_JUBILACION	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	AR_VALOR_JUBILACION
Benefícios e programas sociais AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_PROGRAMA_SOCIAL

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Categoria do monotributo AR_FIN_MONOTRIBUTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	AR_MONOTRIBUTO
Posse da moradia AR_FIN_VIVIENDA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	AR_TENENCIA_VIVIENDA
ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS			
Antecedentes AR_PENAL_ANTECEDENTES	NOME DA COLUNA		AR_ANTECEDENTES
Processo e causa AR_PENAL_EXPEDIENTE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	AR_EXPEDIENTE

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. O DNI é a chave de quase todo registro argentino, e o mesmo número está dentro do CUIL de cada trabalhador e do CUIT de cada contribuinte. Ele é mascarado igual em toda parte, e CUIT, CUIL, CBU e CVU saem com dígito verificador válido, porque as aplicações o validam.

8.1 DNI e libretas

AR_L1_DNI

- ESSENCIAL
- NOME DA COLUNA
- TIPO DE DADO
- FORMATO DO VALOR
- REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número do Documento Nacional de Identidad do RENAPER — sete ou oito dígitos, escrito com pontos de milhar, 28.456.789 —, o mesmo por toda a vida, e o da Libreta de Enrolamiento e da Libreta Cívica que o precederam. Os DNI de estrangeiros residentes começam em 90 milhões.

Colunas NRO_DOCUMENTO costumam misturar DNI, CUIT ou CUIL e passaportes: cada valor é mascarado pela sua forma.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_DNI – Path

90% dni d_n_i n(o|ro|um|umero)?(de_)?(doc|documento|dni|le|lc) documento?(nacional|de_? identidad|identidad) doc?(identidad|nro|num|numero) nro?doc numdoc nrodoc libreta?(de_)?(enrolamiento|c[ií]vica) (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp| agente|trabajador|contratado|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|fiador|tomador|propietario|inquilino|locatario|locador|conductor|tutor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado)?(dni|doc|documento|nro?doc) dni? (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|a gente|trabajador|contratado|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|fiador|tomador|propietario|inquilino|locatario|locador|conductor|tutor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado) c[eé]dula(_?(de_)?identidad)?

60% documento doc tipo?y?n(ro|umero)?(de_)?doc

TIPO DE DADO AR_L1_DNI – Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais) ou número (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR AR_L1_DNI – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}		80%
[1–9]\d{6,7}		40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo o tamanho e os pontos. O mapeamento é um-para-um: um DNI usado como chave não colide. Um valor com forma de CUIT é mascarado como CUIT; um com letras, caractere a caractere.

AR_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_ALFANUM .

AR_CUIT_CADENA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica AR_CUIT_AUX → AR_CUIT_AJUSTE , nesta ordem.

AR_CUIT_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com AR_CUIT_CUERPO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 4 6 8 10 12 14 4 6 8 10 a partir da direita.

AR_CUIT_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_DIGITOS .

AR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_CUIT_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CUIT_DV .

AR_CUIT_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com AR_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 a partir da direita.

AR_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
28.456.789	→	82.036.250
5123456	→	9064408
20-28456789-1	→	20-82036250-1

8.2 CUIT, CUIL e CDI

AR_L1_CUIT

ESSENCIAL

NOME DA COLUMNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A Clave Única de Identificación Tributaria da ARCA (ex-AFIP), a Clave Única de Identificación Laboral da ANSES e a Clave de Identificación: onze dígitos, 20-28456789-1 . Os dois primeiros dizem o tipo — 20 homem, 27 mulher, 23 e 24 qualquer um, 30, 33 e 34 pessoas jurídicas —; os oito do meio são o DNI de uma pessoa física; o último, o dígito verificador.

O dígito usa os pesos 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 a partir da esquerda, módulo 11: onze menos o resto, e 0 se o resto é 0. Quando o resto é 1 não há dígito possível e o tipo muda: 20 e 27 passam a 23, 30 a 33, 23 a 24 e 33 a 34.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_CUIT – Path

90% cuit[a-z0-9]* cuil[a-z0-9]* cdi n(o|ro|um|umero)?(de)?(cuit|cuil|cdi) clave_? [uú]nica?(de)?(identificaci[oó]n)?(tributaria|laboral) (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp| agente|trabajador|contratado|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|fiador|tomador|propieta rio|inquilino|locatario|locador|conductor|tutor|responsable|representante|apoderado|persona|ci udadano|votante|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubila do|pensionado)?(cuit|cuil) id?(tributario|fiscal) identificaci[oó]n?(tributaria|fiscal) nro_afip tax_id

FORMATO DO VALOR AR_L1_CUIT – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(20 2[347] 3[034])-\d{8}-\d	95%	
(20 2[347] 3[034])\d{9}	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O tipo se mantém, os oito dígitos são mapeados com o mesmo algoritmo do DNI — o CUIL de uma pessoa continua contendo o seu DNI mascarado — e o dígito é recalculado; quando o resto dá 1, o tipo muda como a ARCA mudaria. Todo CUIT mascarado é válido e o mapeamento é um-para-um. Veja *O dígito verificador do CUIT*.

AR_CUIT REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_DIGITOS .

AR_CUIT_CADENA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica AR_CUIT_AUX → AR_CUIT_AJUSTE , nesta ordem.

AR_CUIT_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com AR_CUIT_CUERPO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 4 6 8 10 12 14 4 6 8 10 a partir da direita.

AR_CUIT_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_DIGITOS .

AR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_CUIT_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CUIT_DV .

AR_CUIT_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com AR_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 a partir da direita.

AR_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
20-28456789-1	→ 20-82036250-1
30500010912	→ 30518024651

NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	CHARACTER MAPPING
----------------	------------------	-------------------

O QUE É

O número de trámite, de onze dígitos, e a letra do exemplar impressos no DNI. Os serviços on-line os pedem para conferir que quem se cadastra tem o documento em mãos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	AR_L1_TRAMITE_DNI - Path			
85%	n(o ro um umero)?(de_)?tr[aá]mite(_?dni)?	tramite_?dni	id_?tr[aá]mite	ejemplar(_?dni)?
	n(ro umero)?ejemplar			
FORMATO DO VALOR	AR_L1_TRAMITE_DNI - Regex			
PADRÃO	FORÇA		OBSERVAÇÕES	
00\d{9}			50%	
Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.				

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
00123456789	→ 34348564564

ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	CHARACTER MAPPING
-----------	----------------	-------------------

O QUE É

A residencia precaria e o certificado de residência da Dirección Nacional de Migraciones, o expediente de radicación, a cédula estrangeira e o número do visto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO - Path		
85%	residencia_?precaria certificado_(de_)?residencia radicaci[oó]n(_?		
	(n(o ro um umero) expediente))?		
	expediente_?migratorio documento_?extranjero doc_?		
	extranjero c[eé]dula_?extranjera n(o ro um umero)?(visa residencia) visa(_?		
	(n(o ro um umero)))?		
	dnm_(expediente n(ro umero))		

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

123456/2021

→ 773455/6889

8.5 Passaporte

AR_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte argentinos — três letras e seis dígitos, AAA123456 — e estrangeiros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L1_PASAPORTE – Path

90%

```
pasaporte[a-z0-9]* n(o|ro|um|umero)?pasaporte passport[a-z0-9]*
```

FORMATO DO VALOR

AR_L1_PASAPORTE – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

```
[A-Z]{3}\d{6}
```

40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

AR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

AAA123456

→ IE0166988

8.6 Registro civil

AR_L1_REGISTRO_CIVIL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número, livro e folha das atas de nascimento, casamento, união convivencial e óbito, e as certidões de fatos vitais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L1_REGISTRO_CIVIL – Path

85%

```
acta?(de_)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n|uni[oó]n?convivencial)(_?  
(n(o|ro|um|umero)|tomo|folio))? n(o|ro|um|umero)?acta partida?(de_)?  
(nacimiento|defunci[oó]n|matrimonio) certificado?(de_)?(nacimiento|defunci[oó]n|hecho_  
vital) tomo?(acta|partida) folio?(acta|partida)
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

AR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

1234 Tomo 2A

→

3049 Jova 3U

8.7

Matrícula profissional

AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

A matrícula nacional (MN) ou provincial (MP) de médicos, advogados, contadores e demais profissões regulamentadas, e o registro REFEPS dos profissionais de saúde. Os conselhos publicam os cadastros com o nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL - Path

80%

```
matr[ií]cula(_?(profesional|nacional|provincial|m[eéd]ica|colegio))? mat_?(prof|nac|prov)
m_?n m_?p n(o|ro|um|umero)?matr[ií]cula refeps registro_profesional
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

AR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

MN 123456

→

KW 614053

8.8

Nome

AR_L1_NOMBRE

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O prenome, um ou mais: Soledad, Juan Carlos, María del Carmen. Também o nome autopercebido da Lei 26.743.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L1_NOMBRE - Path

85%

```
primer_nombre segundo_nombre nombres_?(de_)?pila pri(mer)?_?nom seg(undo)?_?nom
nombre_?1 nombre_?2 first_names? given_names? fname middle_names? nombres (exceto
quando seguido de completos?, y_apellidos?, apellidos?)
```

50%

```
nombre (exceto quando seguido de lista E1) nom (exceto quando seguido de lista E2) name (exceto quando seguido de lista E3)
```

VALORES CONHECIDOS

AR_L1_NOMBRE - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

ar-detectar-nombres.txt

876

70%

María, Maria, Juan, José, Jose, Carlos

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada nome por um da lista — os mais frequentes do registro histórico de nomes do RENAPER. de, del e la ficam no lugar. Mais de quatro palavras são mascaradas caractere a caractere.

AR_NOMBRES **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_ALFANUM.

AR_PALABRA_NOMBRE **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_NOMBRE.

AR_NOMBRE **NAME**

Troca o nome por um dos 756 nomes de ar-nombres.txt.

AR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
María del Carmen	→ Lucía del Reinaldo
JUAN CARLOS	→ VERÓNICA GISEL

8.9 Sobrenome

AR_L1_APELLIDO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sobrenome — um, ou paterno e materno —, e o de casada: López de Rossi.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_APELLIDO - Path

85%
apellidos? primer_?apellido segundo_?apellido apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)
ape_?(1|2) last_?names? surnames? family_?names? lname

VALORES CONHECIDOS AR_L1_APELLIDO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ar-detectar-apellidos.txt	477	70%	González, Gonzalez, Rodríguez, Rodriguez, Gómez, Gomez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada sobrenome por um da lista — de origem espanhola, italiana, guarani, andina e de outras coletividades —; as partículas ficam no lugar.

AR_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_ALFANUM.

AR_PALABRA_APELLIDO **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_APELLIDO.

AR_APELLIDO **NAME**

Troca o nome por um dos 408 nomes de ar-apellidos.txt.

AR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

López de Rossi

→

Guevara de Morelli

8.10 Nome completo

AR_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Nomes e sobrenomes numa só coluna: Juan Carlos Fernández, FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS. Também os do pai, da mãe, do tutor, do cônjuge ou convivente, do fiador e da referência pessoal.

Uma coluna chamada só NOMBRE pode ter prenomes ou nomes completos: os valores decidem entre os dois domínios.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L1_NOMBRE_COMPLETO - Path

90%

nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?) apellidos?_?(y_?)?nombres? ape_?nom
apeynom apynom apenom ayn nombre_?(del_?|de_?la_?)?

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|agent
e|trabajador|contratado|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|fiador|tomador|propietario|i
nquilino|locatario|locador|conductor|tutor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudada
no|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|conviviente|contacto|referencia|victima|denunci
ante|denunciado|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|causante|donante|cura
dor|jubilado|pensionado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|p
erson|student|driver|owner)

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|agen
te|trabajador|contratado|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|fiador|tomador|propietario|i
nquilino|locatario|locador|conductor|tutor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudad
ano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|conviviente|contacto|referencia|victima|denunc
iante|denunciado|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|causante|donante|cur
ador|jubilado|pensionado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|
person|student|driver|owner)?(nombre|nom|apynom) nom_?

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|agent
e|trabajador|contratado|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|fiador|tomador|propietario|i
nquilino|locatario|locador|conductor|tutor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudada
no|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|conviviente|contacto|referencia|victima|denunci
ante|denunciado|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|causante|donante|cura
dor|jubilado|pensionado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|p
erson|student|driver|owner) nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|contacto_?
emergencia|referencia) full_?name person_?name

60%

madre padre tutor conyuge conviviente concubin[oa] representante_?legal apoderado
garante fiador beneficiario heredero titular referencia_?(personal|familiar)

50%

nombre (exceto quando seguido de lista E1) nom (exceto quando seguido de lista E2) name (exceto quando seguido de lista E3)

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ar-detectar-nombres.txt	876	60%	María, Maria, Juan, José, Jose, Carlos
ar-detectar-apellidos.txt	477	60%	González, Gonzalez, Rodríguez, Rodriguez, Gómez, Gomez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Na ordem argentina, com um só sobrenome como o mais comum: duas palavras são prenome e sobrenome; três, dois prenomes e um sobrenome; quatro, dois e dois; cinco, três e dois. APELLIDO, NOMBRES com vírgula, como em listagens e padrões eleitorais, também é reconhecido. O resultado é um nome plausível, nunca o original.

AR_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_ALFANUM .

AR_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_ALFANUM .

AR_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_APELLIDO .

AR_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 408 nomes de ar-apellidos.txt .

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_ALFANUM .

AR_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_NOMBRE .

AR_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 756 nomes de ar-nombres.txt .

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Juan Carlos Fernández	→	Verónica Gisel Moyano
Soledad Gómez	→	Catalino Fontana
FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS	→	MOYANO, VERÓNICA GISEL

8.11 Razão social

AR_L1_RAZON_SOCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

SECURE LOOKUP

O QUE É

A razão social ou o nome fantasia de uma empresa, fornecedor ou comércio. A Lei 25.326 protege também os dados das pessoas de existência ideal, e numa empresa individual ou numa SAS a razão social costuma ser o nome do dono.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_RAZON_SOCIAL – Path

85% raz[oó]n_?social denominaci[oó]n_?social nombre_?(de_)?fantas[ií]a nombre_?
(empresa|comercio|proveedor|sociedad|persona_?jur[ií]dica|comercial)
(empresa|proveedor|sociedad)_?(nombre|razon_?social) legal_?name company_?name business_?
name trade_?name

FORMATO DO VALOR AR_L1_RAZON_SOCIAL – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
.*\b(S\.\.?s?A\.\.?(\s?S\.\.?)? S\.\.?s?R\.\.?s?L\.\.? S\.\.?s?C\.\.?s?S\.\.? S\.\.?s?A\.\.?s?U\.\.? Ltda\.\.? Coop(erativa)?\.\.?)\s*\$	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma empresa fictícia da lista.

AR_EMPRESA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 24 valores de `ar-empresas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Arcos Dorados Argentina S.A.	→ Construcciones Andinas S.R.L.

8.12 E-mail

AR_L1_EMAIL

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e corporativos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_EMAIL – Path

85% e_?mail[a-z0-9_]* mail[a-z0-9_]* correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]* dir_?correo
direcci[oó]n_?(de_)?correo direcci[oó]n_?electr[oó]nica

TIPO DE DADO AR_L1_EMAIL – Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR AR_L1_EMAIL – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-Za-z0-9._%+\-]+@[A-Za-z0-9.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}	100%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O usuário e o domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo — `.com`, `.com.ar` — vira `.test`, reservado para testes: um endereço mascarado nunca entrega mensagem.

AR_EMAIL **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_ALFANUM`.

AR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

soledad.fernandez@hotmail.com.ar

MASCARADO

→ femuhus.wunfilmac@zugyiay.zen.test

8.13 Telefone

AR_L1_TELEFONO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de dez dígitos nacionais: código de área de dois a quatro dígitos — 11 Buenos Aires, 351 Córdoba, 2966 Río Gallegos — e número do assinante. Os celulares levam 9 depois do +54, ou 15 depois do código de área quando discados de dentro do país: +54 9 11 4567-8901, (0351) 15-456-7890. Também números locais sem código de área, 4567-8901.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L1_TELEFONO - Path

85%

tel tel[eé]fono[a-z0-9]* tel_?

(fijo|particular|laboral|m[oó]vil|celular|casa|oficina|contacto|alternativo) celular[a-z0-

9]* cel m[oó]vil whats_app n(o|ro|um|umero)?

(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto|movil) caracter[ií]stica_tel fax phone[a-z0-9]*

mobile[a-z0-9]*

FORMATO DO VALOR

AR_L1_TELEFONO - Regex

PADRÃO

FORÇA OBSERVAÇÕES

(\\+?54[\\s\\-]?9?[\\s\\-]?)(?0?(11|[23]\\d{2,3}))?[\\s\\-]?((15[\\s\\-])?\\d{3,4}[\\s\\-]?\\d{4})

90%

(15[\\s\\-])?\\d{4}-\\d{4}

60%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O +54, o 9, o código de área, o 15 e os separadores se mantêm; o número do assinante — pelo menos seis dígitos — é mapeado.

AR_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_DIGITOS.

AR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

+54 9 11 4567-8901

→

+54 9 11 9910-5048

(0351) 15-456-7890

→

(0351) 15-047-9607

8.14 Endereço

AR_L1_DIRECCION

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

SECURE LOOKUP

O QUE É

O endereço com rua e número — Av. Corrientes 1234 Piso 5 Dto. B —, com rua numerada como em La Plata (Calle 7 N° 1234), ou com quadra e lote em bairros e conjuntos habitacionais (Mz. 12 Lote 5), e as rodovias com quilômetro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L1_DIRECCION - Path

80%

direcci[oó]n[a-z0-9]* (exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`, `correo`; exceto quando seguido de lista E4) domicilio[a-z0-9]* (exceto quando seguido de `fiscal_?electr[oó]nico`, `electr[oó]nico`) dom_?(real|legal|fiscal|particular|laboral|postal|cliente|paciente) calle(_?y_?(n(ro|umero)|altura))? residencia lugar_?(de_?)?residencia address[a-z0-9]* (exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`; exceto quando seguido de lista E5)

TIPO DE DADO

AR_L1_DIRECCION - Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

AR_L1_DIRECCION - Regex

PADRÃO

FORÇA OBSERVAÇÕES

(?i)(av|avda|avenida|bv|bvard|boulevard|diag|diagonal|pje|pasaje|calle)\.?\s+[a-záéíóúñü0-9.']{1,40}\s+(n[ºº]\s*)?\d{1,5}.*

80%

(?i)[a-záéíóúñü0-9.']{3,40}\s+(n[ºº]\s*)?\d{1,5}\s*,?\s*(piso|p\.|pb|dto|depto|dpto|departamento)\b.*

80%

(?i)[a-záéíóúñü.']{3,40}\s+\d{2,5}

40%

(?i).*\b(mz|mza|manzana)\.?\s*\d+.*\b(lote|casa|lt)\.?\s*\d+.*

70%

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A linha inteira é trocada por um endereço argentino fictício com as mesmas formas. Bairro, localidade, partido e código postal em colunas próprias são tratados pelos seus domínios.

AR_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `ar-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Av. Corrientes 1234 Piso 5 Dto. B

→

25 de Mayo 2808

8.15 Complemento do endereço

AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Andar, apartamento, unidade funcional, torre, quadra, lote, casa, número e ruas transversais em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path

70% piso dto depto dpto departamento_?(dom|domicilio|n(ro|umero)) unidad_?funcional uf
torre manzana mz mza lote casa_?(n(o|ro|um|umero))? altura n(ro|umero)_?
(puerta|calle|domicilio) puerta entre_?calles? monoblock block oficina local

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

AR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Piso 3 Dto. B

→ Vara 0 Pqi. M

8.16 CBU e CVU

AR_L1_CBU

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A Clave Bancaria Uniforme de uma conta bancária e a Clave Virtual Uniforme de uma conta de pagamento: 22 dígitos em dois blocos. O primeiro — banco e agência, ou 000 e o prestador de serviços de pagamento — leva um dígito verificador com os pesos 7, 1, 3, 9, 7, 1, 3; o segundo, o número da conta, um com os pesos 3, 9, 7, 1 repetidos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_CBU – Path

90% cbu[a-z0-9_]* cvu[a-z0-9_]* clave_?bancaria_?uniforme clave_?virtual_?uniforme
n(o|ro|um|umero)_?(cbu|cvu) (cbu|cvu)_?(destino|origen|acreditaci[oó]n|cliente|proveedor)

FORMATO DO VALOR AR_L1_CBU – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

\d{8}[\s\~]?\d{14}

90%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O primeiro bloco se mantém — o banco não identifica ninguém —; os treze dígitos da conta são mapeados e o dígito verificador recalculado com Check Digit. Todo CBU e CVU mascarado é válido e o mapeamento é um-para-um.

AR_CBU **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_DIGITOS .

AR_CBU_CUENTA **CHECK DIGIT**

Mascara os dígitos com AR_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 a partir da direita.

AR_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

2850590940090418135201

→

2850590917727168338551

8.17 Alias CBU

AR_L1_ALIAS_CBU

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O alias de uma conta, de 6 a 20 caracteres com pontos: gato.mesa.lluvia. Muitos titulares o montam com o próprio nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L1_ALIAS_CBU – Path

90%

alias_?(cbu|cvu|bancario|cuenta|transferencia) (cbu|cvu)?alias

FORMATO DO VALOR

AR_L1_ALIAS_CBU – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`[a-z0-9\-\]{2,12}\.[a-z0-9\-\]{2,12}\.[a-z0-9\-\]{2,12}`

50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo os pontos e o tamanho.

AR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

gato.mesa.lluvia

→

xupa.vutu.jxajue

8.18 Conta bancária

AR_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de caixa de ahorros, conta corrente e conta salário, e carteiras digitais. O código do banco não é dado pessoal e não tem domínio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L1_CUENTA_BANCARIA – Path

85%

cuenta?(bancaria|banco|corriente|sueldo|haberes|acreditaci[oó]n|destino|origen) caja_?

(de_)?ahorros? n(o|ro|um|umero)?(de_)?(cuenta|cta) nro_?cta num_?cta cta_?

(cte|corriente|ahorro|bancaria|sueldo) tipo_?y_n(o|ro|um|umero)?cuenta iban account_?

(no|num|number) bank_?account billetera(_?virtual)?

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; os separadores se mantêm.

AR_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
123-456789/0	→ 171-367811/5

8.19 Cartão de pagamento

AR_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartões de crédito e débito, reconhecidos pelo algoritmo de Luhn.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_TARJETA - Path

85% tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)?tarjeta pan card_?
(no|num|number) credit_?card tc_?(numero|num|nro) td_?(numero|num|nro)

FORMATO DO VALOR AR_L1_TARJETA - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{13,19}	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover [\s\-]

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Payment Card: outro número que passa no algoritmo de Luhn. Só os valores com forma de cartão chegam a ele.

AR_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
4509 9535 6623 3704	→ 1988 7321 0351 1038

8.20 Endereço IP

AR_L1_IP

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de registros de acesso e transações.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_IP - Path

85% ip ip_?(address|addr|origem|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)
direcci[oó]n?ip dir?ip ipv[46] remote?addr(ess)? client?ip host?ip

FORMATO DO VALOR AR_L1_IP – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)

100%

[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}

90%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para 1-254; um IPv6 é mapeado mantendo seus caracteres hexadecimais.

AR_IP **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_HEX .

AR_OCTETO **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1 e 254.

AR_CM_HEX **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

181.47.132.21

→ 250.89.176.95

8.21 Identificador de dispositivo

AR_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, endereço MAC, identificadores de publicidade, cookies e sessões.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_DISPOSITIVO – Path

80%

imei imsi iccid mac mac_address direcci[oó]n_mac device_(id|uuid|serial) id_
(dispositivo|equipo|celular) serial_(equipo|celular|dispositivo) advertising_id idfa
gaid cookie(_id)? session_id id_sesi[oó]n

FORMATO DO VALOR AR_L1_DISPOSITIVO – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

([0-9A-Fa-f]{2}[:-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}

100%

\d{15}

80%

dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com os dígitos hexadecimais continuando hexadecimais: um MAC continua MAC.

AR_CM_HEX **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

3c:22:fb:9a:10:e4

→ 5e:83:bb:3c:31:f9

8.22 Placa do veículo

AR_L1_DOMINIO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

A placa (domínio): a do Mercosul, duas letras, três dígitos e duas letras em carros (AE 123 KD) e uma letra, três dígitos e três letras em motos (A123BCD); a anterior a 2016, três letras e três dígitos (ABC 123) ou três dígitos e três letras em motos. O Registro da Propriedade Automotor leva da placa ao dono.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_DOMINIO - Path

85% dominio(_?(veh[ií]culo|automotor|auto|moto|rodado))? patente(_?(veh[ií]culo|auto|moto))?
n(o|ro|um|umero)_?(dominio|patente) placa license_?plate plate(_?(no|number))?

FORMATO DO VALOR AR_L1_DOMINIO - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-Z]{2}\s?\d{3}\s?[A-Z]{2}	80%	
[A-Z]{3}\s?\d{3}	70%	
[A-Z]\d{3}[A-Z]{3}	70%	
\d{3}\s?[A-Z]{3}	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Letras viram letras e dígitos viram dígitos, posição por posição, com os espaços: o formato da placa se mantém.

AR_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
AE 123 KD	→ YQ 812 TI
ABC123	→ AFJ775

8.23 Veículo e habilitação

AR_L1_VEICULO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN ou número do chassi, o do motor, a cédula de identificação do automotor e o número da carteira de habilitação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_VEICULO - Path

85% vin chasis n(o|ro|um|umero)_?(chasis|motor|cuadro|serie|vin) motor_?n(o|ro|um|umero)
c[eé]dula_?(verde|azul|(de_)?identificaci[oó]n_?(de_l_)?automotor) t[ií]tulo_?(de_l_)?
automotor dnrpa registro_?automotor licencia_?(de_)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)))?
carnet_?(de_)?conducir

FORMATO DO VALOR AR_L1_VEHICULO – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}

70%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

AR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

8AJFB8CD1K1234567

→

9IBKD9YL8Y3173278

8.24 Imóvel

AR_L1_INMUEBLE

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

A partida imobiliária, a nomenclatura cadastral, a matrícula do Registro da Propriedade Imóvel e a conta municipal ou de rentas. Levam ao endereço e ao dono.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_INMUEBLE – Path

80%

partida_?(imobiliaria|municipal|arba|abl|catastral)? n(o|ro|um|umero)?partida
nomenclatura_?catastral nomenclatura catastro circunscripci[oó]n parcela
matr[ií]cula_?(registral|inmueble|folio_?real) folio_?real n(o|ro|um|umero)?
(abl|inmobiliario|arba|rentas) cuenta_?(rentas|municipal|abl|inmobiliaria) padr[oó]n?
(inmobiliario|municipal)

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

AR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

123-456789

→

110-858568

8.25 Números de cliente, matrícula e contrato

AR_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, operação, empréstimo, sócio, assinante, medidor, legajo do empregado e do aluno, e códigos de cliente ou filiado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_CONTRATO – Path

70% n(o|ro|um|umero)?
(contrato|p[ro]liza|operaci[on]|cre[ed]ito|pre[est]amo|solicitud|afiliado|afiliaci[on]|socio|suscriptor|cliente|medidor|servicio|suministro|legajo|expediente)?
(administrativo|interno)|beneficio|carnet) contrato_?(n(o|ro|um|umero)) legajo_(?
(personal|empleado|agente|alumno))? c[od]igo?(cliente|socio|afiliado|empleado|alumno)
id?(cliente|socio|afiliado|empleado|agente|alumno) n(o|ro)?socio n(ro|umero)?libreta?
universitaria

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato. O mapeamento é determinístico, então os joins continuam funcionando.

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
LEG-12345	→ FIW-25839

8.26 Usuário e redes sociais

AR_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Login, apelido e perfis em redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_USUARIO – Path

70% usuario user_?name username login apodo nick(_?name)? perfil_
(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x) instagram facebook twitter tiktok
linkedin red_?social handle

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
@sole_fernandez	→ @tixi_zilwatfaj

8.27 Credenciais

AR_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas e seus hashes, a chave fiscal, PIN, códigos de segurança e OTP, CVV, tokens, chaves de API e respostas secretas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L1_CREDENCIAL - Path

90%

contrase[nñ]a clave *(exceto quando seguido de lista E6)* clave_?fiscal password passwd pwd pass
hash_?(clave|contrasena|password) pin c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)
cvv cvc token(_?(acceso|refresh|api))? access_?token refresh_?token api_?key secreto
secret otp pregunta_?secreta respuesta_?secreta

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X. Uma credencial não tem uso numa cópia de teste, e um hash mascarado caractere a caractere ainda poderia ser atacado.

AR_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Clave#2024

→

XXXXXXXXXX

8.28 Geolocalização

AR_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas, de aplicativos, visitas, endereços e entregas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L1_GEOLOCALIZACION - Path

85%

lat latitud lon lng longitud coordenadas? coord_?[xy] geo_
(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion) georreferenciaci[oó]n geolocalizaci[oó]n gps(_?
(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))? ubicaci[oó]n_?gps

50%

long

FORMATO DO VALOR

AR_L1_GEOLOCALIZACION - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

-(2[1-9]|[34]\d|5[0-5])\.\d{3,}\s*,\s*-(5[3-9]|6\d|7[0-3])\.\d{3,}

90%

-(2[1-9]|[34]\d|5[0-5]|6\d|7[0-3])\.\d{4,}

40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal se mantêm — uns 11 km — e as demais casas são mapeadas: o lugar é generalizado, não deslocado para longe.

AR_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
-34.603722,-58.381592	→ -34.681151,-58.386711

8.29 Texto livre

AR_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, descrições de reclamações, relatos de fatos e mensagens onde se escreve qualquer coisa — inclusive DNI, CUIL, celular e nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L1_TEXTO_LIBRE - Path

60%

observaci[oó]n(es)? obs comentarios? notas? anotaci[oó]n(es)? descripci[oó]n_
(reclamo|queja|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|incidente) detalle_
(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n) hechos relato justificaci[oó]n mensaje *(exceto quando precedido de lista E7; exceto quando seguido de lista E8)* texto(?:libre)? resumen?(caso|atenci[oó]n) queja
reclamo motivo?(reclamo|contacto|llamado) remarks? comments? notes? free_text memo

TIPO DE DADO

AR_L1_TEXTO_LIBRE - Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

AR_L1_TEXTO_LIBRE - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}</code>	60%	em qualquer parte do valor
<code>[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,}</code>	70%	em qualquer parte do valor
<code>(20 2[347] 3[034])-\d{8}-\d</code>	70%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: DNI com pontos, CUIT e CUIL, números de 7 ou 8 dígitos, CBU, e-mail, celulares, cartões, placas e IP viram [DAT0] ; nomes e sobrenomes da lista viram [NOMBRE] . O resto do texto se mantém.

AR_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 10 padrões por [DAT0] , e os 2.670 termos de ar-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Cliente Fernández, DNI 28.456.789, correo s.fernandez@hotmail.com, cel 1145678901.	→ Cliente [NOMBRE], DNI [DAT0], correo [DAT0], cel [DAT0].

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em combinação. O Censo 2022 conta 2.280 gobiernos locales — municipios, comunas, comisiones de fomento e municipales —; 1.952 têm menos de 20.000 habitantes e mais de mil, menos de 2.000. Uma data de nascimento, um sexo e uma dessas cidades apontam para um punhado de pessoas. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de substituídos, e o dado conserva seu valor analítico.

9.1 Data de nascimento

AR_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, como data, timestamp ou texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path

90% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)?nac(imiento)? fnac fechanac(imiento)? cumplea[nños]os dob
date_of_birth birth_date birthday

TIPO DE DADO AR_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada até 60 dias para qualquer lado. Idades e anos escolares mudam para poucas pessoas; a data continua plausível e o mesmo nascimento é deslocado igual em todas as tabelas.

AR_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985-07-20	→ 1985-08-05T00:00

9.2 Ano de nascimento e classe

AR_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento em coluna própria, também chamado *clase*.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path

90% a[nño]o?(de_?)?nac(imiento)? anio?nac(imiento)? year_of_birth birth_year yob
clase

TIPO DE DADO AR_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década se mantém e o último dígito é mapeado: 1985 vira um ano de 1980 a 1989.

AR_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985	→ 1980

9.3

Idade

AR_L2_EDAD

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A idade em anos, também faixa etária ou quinquênio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L2_EDAD – Path

85%

```
edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?  
(ingreso|diagn[ó]stico|fallecimiento)))? grupo_?etario rango_?(de_?)?edad quinquenio  
age(_?(years|group))?
```

TIPO DE DADO

AR_L2_EDAD – Type

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A dezena se mantém e a unidade é mapeada (37 vira 30–39). Cem anos ou mais viram 90: idades raras identificam.

AR_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
37	→ 35
104	→ 90

9.4

Datas de eventos pessoais

AR_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

DATE SHIFT

O QUE É

Datas que dizem algo da pessoa: óbito, casamento e união convivencial, admissão, desligamento e demissão, aposentadoria, internação e alta, diagnóstico, parto, detenção, condenação, emissão do DNI, radicação, licença.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|uni[oó]n?convivencial|divorcio|ingreso|egreso|alta|baja|retiro|contrataci[oó]n|desvinculaci[oó]n|despid[o]|jubilaci[oó]n|internaci[oó]n|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|condena|emisi[oó]n(_?(dni|documento))?)|vencimiento_?dni|radicaci[oó]n|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|licencia) fec_?(emision|defuncion|ingreso|egreso|baja) date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)

TIPO DE DADO AR_L2_FECHA_EVENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas até 30 dias para qualquer lado.

AR_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

9.5

Sexo

AR_L2_SEX0

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sexo como o sistema registra: F / M , Femenino / Masculino , Mujer / Varón ou os códigos 1 e 2. Desde o Decreto 476/2021 o DNI admite também X .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_SEX0 – Path

85% sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|registral|dni|paciente|afiliado|cliente))?(tp|tipo|cod|cd|id)?sexo g[eé]nero (exceto quando seguido de *identidad* , *autopercebido*) sex gender (exceto quando seguido de *identity*)

VALORES CONHECIDOS AR_L2_SEX0 – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

ar-detectar-sexo.txt

12

50%

f, m, x, femenino, masculino, mujer

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro do próprio vocabulário: F continua F ou M , 1 continua 1 ou 2 . Um X vira F ou M : são poucos milhares de pessoas, e a marca as identificaria.

AR_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_SEX0_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-sexo-femenino-masculino.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_SEX0_MUJER_VARON SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-sexo-mujer-varon.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_SEX0_FEMALE_MALE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-sexo-female-male.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_SEX0_F_M **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-sexo-f-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_SEX0_1_2 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-sexo-1-2.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	M
X	→	F
Varón	→	Mujer

9.6 Localidade e município

AR_L2_LOCALIDAD

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

DATA CLEANSING

O QUE É

A localidade, a cidade ou o município de residência, de nascimento ou de emissão do documento, pelo nome — sozinho ou com a província, Tres Lagos – Santa Cruz , Tres Lagos (Santa Cruz) .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L2_LOCALIDAD – Path

85%

`localidad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|paciente|cliente|origen|emisi[oón])?)` *(exceto quando seguido de `cod` , `codigo` , `id` , `indec`)* `loc(_?(res|nac|dom))?` `municipio(_?(residencia|domicilio))?` *(exceto quando seguido de `cod` , `codigo` , `id` , `indec`)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente|origen))?` `(nom|nombre|desc)_?` `(localidad|municipio|ciudad)` `lugar_(de_)?nacimiento` `pueblo_(residencia|natal)` `city` `town`

VALORES CONHECIDOS

AR_L2_LOCALIDAD – List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

<code>ar-detectar-localidades.txt</code>	4.816	80%	Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Almirante Brown, Avellaneda, Ayacucho
--	-------	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma localidade de um gobierno local com menos de 20.000 habitantes — ou fora de qualquer gobierno local — vira o gobierno local mais próximo da mesma província com pelo menos 20.000; as demais se mantêm. Veja *Onde as pessoas moram*.

AR_LOCALIDAD **DATA CLEANSING**

Troca cada valor encontrado em `ar-localidades-generalizadas.txt` (55.794 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
El Chaltén	→	El Calafate
Tres Lagos – Santa Cruz	→	El Calafate – Santa Cruz
Rosario	→	Rosario

9.7 Partido e departamento

AR_L2_DEPARTAMENTO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

DATA CLEANSING

O QUE É

O partido da província de Buenos Aires, o departamento das demais províncias ou a comuna da Cidade de Buenos Aires, pelo nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L2_DEPARTAMENTO – Path

85%

`partido(_?(residencia|domicilio))?` (exceto quando seguido de `pol[ií]tico`, `afiliaci[oó]n`, `cod`, `codigo`, `id`) `departamento_(geogr[aá]fico|residencia|provincial|indec)` `(nom|nombre|desc)_?`
`(partido|departamento|depto|dpto)`

50%

`departamento` (exceto quando seguido de `n(o|ro|umero)`, `piso`, `cod`, `codigo`, `id`) `depto` `dpto`

VALORES CONHECIDOS

AR_L2_DEPARTAMENTO – List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

ar-detectar-	532	80%	Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Almirante Brown, Avellaneda, Ayacucho
departamentos.txt			

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um partido ou departamento com menos de 20.000 habitantes vira o mais próximo da mesma província com pelo menos 20.000: `Iruya` vira `Orán`. Os maiores se mantêm.

AR_DEPARTAMENTO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `ar-departamentos-generalizados.txt` (3.254 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Iruya	→	Orán
La Matanza	→	La Matanza

9.8 Códigos geográficos do INDEC

AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

DATA CLEANSING

O QUE É

Os códigos do INDEC: cinco dígitos para um partido ou departamento, seis para um gobierno local e oito para uma localidade censal. Os dois primeiros são a província.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Path

85% (cod|codigo|cd|id)?(localidad|loc|municipio|gobierno_?local|departamento|depto|dpto|partido)
(_?(indec|censal|res|residencia|nac|nacimiento))?(cod|codigo)?indec indec_
(cod|codigo|localidad|departamento) codloc coddepto cod_?gl localidad_?censal_?(id|cod)

FORMATO DO VALOR AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(0[26] 1[0480] 2[26] 3[0484] 4[26] 5[048] 6[26] 7[048] 8[26] 9[04])\d{3} (\d \d{3})?	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma generalização dos nomes: o código de um lugar pequeno vira o do lugar que substitui seu nome; o de uma localidade, o da localidade principal desse gobierno local.

AR_CODIGO_GEOGRAFICO **DATA CLEANSING**

Troca cada valor encontrado em ar-codigos-geograficos-generalizados.txt (5.070 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
10014	→	10112
785035	→	780070

9.9 Código postal

AR_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O Código Postal Argentino — uma letra da província, quatro dígitos e três letras que chegam à face da quadra, C1043AAZ — e o código anterior de quatro dígitos, que nomeia uma localidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_CODIGO_POSTAL – Path

85% c[oó]digo_?postal cod_?postal codpostal cpa zip(_?code)? postal_?code cp

TIPO DE DADO AR_L2_CODIGO_POSTAL – Type

Aceita texto (tamanho de 4 a 8) ou número (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR AR_L2_CODIGO_POSTAL – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-HJ-NP-Z]\d{4}[A-Z]{3}	80%	
[A-HJ-NP-Z]?[1-9]\d{3}	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A letra e os dois primeiros dígitos se mantêm, os outros dois viram zero e as letras finais AAA : C1043AAZ vira C1000AAA e 1636 vira 1600 .

AR_CODIGO_POSTAL **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
C1043AAZ	→	C1000AAA
1636	→	1600

9.10 Bairro

AR_L2_BARRIO

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

O bairro, o condomínio fechado ou country, a favela ou assentamento do RENABAP e o paraje rural.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L2_BARRIO – Path

80%

barrio(_?(residencia|domicilio|cliente|cerrado|privado))? (nom|nombre)?barrio country
club_?de_?campo villa_?(de_)?emergencia asentamiento(_?informal)? renabap neighbou?
rhood paraje

COMO É MASCARADO

Trocado por um nome de bairro comum na Argentina, sem relação com o original.

AR_BARRIO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 124 valores de `ar-barrrios.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Barrio Parque Los Andes	→	Barracas

9.11 Nacionalidade

AR_L2_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

A nacionalidade ou o país de nascimento. Paraguaio e boliviano são as maiores comunidades estrangeiras.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L2_NACIONALIDAD – Path

80%

nacionalidad pa[ií]s_?(de_)?(nacimiento|origen|nacionalidad) ciudadan[ií]a nationality
citizenship country_?of_?birth

VALORES CONHECIDOS

AR_L2_NACIONALIDAD – List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

ar-detectar-nacionalidades.txt	45	70%	Argentina, Paraguaya, Boliviana, Venezolana, Peruana, Chilena
--------------------------------	----	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma nacionalidade da lista: a argentina e as maiores comunidades estrangeiras.

AR_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `ar-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Senegalesa

→

China

9.12 Estado civil

AR_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Solteiro, casado, união convivencial — do Código Civil e Comercial de 2015 —, separado de fato, divorciado ou viúvo, por extenso ou em código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L2_ESTADO_CIVIL - Path

85%

estado_?civil

est_?civil

(cod|tipo|id)_?estado_?civil

situaci[oó]n_?conyugal

marital_?

status

civil_?status

VALORES CONHECIDOS

AR_L2_ESTADO_CIVIL - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

ar-detectar-estado-
civil.txt

21

70%

Solteiro/a, Casado/a, Unión convivencial, Union convivencial, Separado/a de
hecho, Divorciado/a

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro estado civil da lista; um código continua código.

AR_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_ESTADO_CIVIL_LISTA.

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `ar-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `ar-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Concubinato

→

Unión convivencial

9.13 Ocupação

AR_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A ocupação, profissão, ofício ou cargo, por extenso ou pelo código do Clasificador Nacional de Ocupaciones do INDEC. Uma ocupação rara numa cidade pequena identifica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L2_OCUPACION – Path

80%

```
ocupaci[oó]n profes[ió]n oficio cno (cod|codigo)?(ocupacion|cno|profesion) puesto_?
(de_)?trabajo categor[ií]a?laboral cargo?(actual|empleado|agente) occupation
profession job_title
```

50%

```
cargo puesto
```

COMO É MASCARADO

Um texto é trocado por uma ocupação comum; um código é mapeado dígito a dígito.

AR_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_OCUPACION .

AR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 35 valores de ar-ocupaciones.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Gerente regional de operaciones

→

Electricista

9.14 Empregador

AR_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da empresa ou do órgão onde a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L2_EMPLEADOR – Path

90%

```
empleador(_?(nombre|raz[oó]n?social|cuit))? (nombre|nom)?(empleador|empresa?donde_?
trabaja) empresa?(donde_)?(trabaja|labora) lugar?(de_)?trabajo patr[oó]n employer(_?
name)? workplace
```

COMO É MASCARADO

Trocado por uma empresa fictícia.

AR_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `ar-emp`leadores.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

Mercado Libre S.R.L.

→

MASCARADO

Autopartes del Oeste S.R.L.

9.15 Escolaridade

AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O maior nível alcançado — de sem instrução a pós-graduação, completo ou incompleto —, por extenso ou em código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO - Path

80%

```
nivel_?(educativo|de_?instrucci[oó]n|de_?estudios|acad[eé]mico|alcanzado) m[aá]ximo_?
nivel(_?educativo)? estudios_?(alcanzados|cursados) instrucci[oó]n escolaridad
education(_?level)?
```

VALORES CONHECIDOS

AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO - List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

ar-detectar-nivel-educativo.txt	21	60%	Sin instrucción, Sin instruccion, Primario incompleto, Primario completo, Secundario incompleto, Secundario completo
---------------------------------	----	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro nível da lista; um código continua código.

AR_NIVEL_EDUCATIVO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA .

AR_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 10 valores de `ar-nivel-educativo-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 10 valores de `ar-nivel-educativo.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Doctorado

→ Universitario completo

9.16 Estabelecimento de ensino

AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

A escola, o colégio, o instituto ou a universidade, pelo nome ou pela Clave Única de Establecimiento (CUE).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO – Path

75%

```
escuela(_?(nombre|egreso))? colegio(_?(nombre|egreso))? (nombre|nom)?  
(escuela|colegio|establecimiento_?educativo|universidad|instituto) establecimiento_?  
educativo instituci[oó]n_?educativa universidad cue(_?anexo)? school(_?name)?  
university
```

COMO É MASCARADO

Trocado por um estabelecimento fictício.

AR_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `ar-establecimientos-educativos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Colegio Nacional de Buenos Aires

→ Instituto Superior de Formación Docente N° 21

9.17 Filhos e dependentes

AR_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Quantidade de filhos, dependentes ou moradores do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path

80%

```
personas_?a_?cargo familiares_?a_?cargo n(o|ro|um|umero)?(de_)?  
(hijos|dependientes|personas_?a_?cargo) cant(idad)??(hijos|dependientes|personas_?  
hogar|convivientes) hijos cargas_?de_?familia dependientes personas_(en_?el_)?hogar  
tama[nñ]o_?hogar number_?of_?children dependents
```

TIPO DE DADO

AR_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Os valores de 0 a 5 se mantêm; acima de 5 viram 5. Famílias muito numerosas são raras, e uma contagem rara identifica.

AR_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9	→	5

Dados sensíveis

As categorias do artigo 2 que não são de saúde — que tem grupo próprio: origem racial e étnica, opiniões políticas, convicções religiosas, filosóficas ou morais, filiação sindical e vida sexual. O set acrescenta as categorias especiais da Convenção 108+ — dados genéticos e biométricos —, a orientação sexual, a **identidade de gênero**, cuja retificação registral é confidencial (Lei 26.743, art. 9), e a condição de **vítima** de violência de gênero (Lei 26.485), de tráfico (Lei 26.364) ou de crimes contra a integridade sexual, cuja identidade a lei manda proteger. As colunas categóricas conservam sua forma: uma flag S/N continua flag, um código é substituído por outro código e qualquer outro valor por um da lista da sua categoria. Onde os valores não compartilham vocabulário, são suprimidos para Sin información.

10.1 Origem étnica

AR_L3_ORIGEN_ETNICO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O reconhecimento como indígena ou descendente de povos indígenas ou originários e como afrodescendente, as duas perguntas do Censo 2022, por extenso, em código ou como flag.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L3_ORIGEN_ETNICO - Path

95% etnia origen_?([eé]tnico|racial) grupo_?[eé]tnico pertenencia_?[eé]tnica
autorreconocimiento(_?[eé]tnico)? auto_?reconocimiento (cod|codigo|tipo|id)?
(etnia|origen_?etnico) raza afrodescendiente afroargentin[oa] ind[ií]gena originario
ethnicity race

VALORES CONHECIDOS AR_L3_ORIGEN_ETNICO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ar-detectar-origen-etnico.txt	18	90%	Indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios, Indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios, Afrodescendiente, Ninguno, Prefiere no responder, indígena
ar-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por uma categoria da lista.

AR_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_ORIGEN_ETNICO_LISTA.

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-si-no.txt, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-true-false.txt, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-yes-no.txt, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `ar-origen-etnico.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Afroargentino	→	Ninguno
S	→	S

10.2 Povo indígena

AR_L3_PUEBLO_INDIGENA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O povo indígena ou originário — mapuche, guarani, diaguita, kolla, qom, wichí, entre as dezenas que o Censo 2022 registrou — e a comunidade com personalidade jurídica inscrita no RENACI.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L3_PUEBLO_INDIGENA - Path

90%

```
pueblo(_?(ind[ií]gena|originario))? (cod|codigo|nombre|nom)?pueblo comunidad_?
(ind[ií]gena|originaria|aborigen) personer[ií]a_?jur[ií]dica_?(comunidad|ind[ií]gena)
renaci inai aborigen indigenous_?people
```

VALORES CONHECIDOS

AR_L3_PUEBLO_INDIGENA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

ar-detectar-pueblos-indigenas.txt	93	90%	Mapuche, Guaraní, Guarani, Diaguita, Kolla, Qom
-----------------------------------	----	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um dos povos mais numerosos; um código continua código.

AR_PUEBLO_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_PUEBLO_INDIGENA_LISTA .

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_PUEBLO_INDIGENA_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 20 valores de `ar-pueblos-indigenas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Selk'nam

→

Tonokoté

10.3 Língua indígena

AR_L3 LENGUA INDIGENA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A língua indígena que a pessoa fala ou entende — guarani, quechua, mapuzungun, qom, wichí. Revela o povo de origem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L3 LENGUA INDIGENA - Path

90%

`lengua_?(ind[ií]gena|originaria|materna|nativa)` idioma_?

`(ind[ií]gena|originario|materno|nativo)` habla_?(lengua|idioma)_?(ind[ií]gena|originari[oa])

`mother_?tongue` `native_?language`

VALORES CONHECIDOS

AR_L3 LENGUA INDIGENA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`ar-detectar-lenguas.txt`

37

80%

Español, Español, Guaraní, Guaraní, Quechua, Mapuzungun

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma língua da lista; uma flag continua flag.

AR LENGUA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR LENGUA LISTA`.

AR_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `ar-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Tapiete

→ Pilagá

10.4 Religião

AR_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A religião, a igreja ou o culto a que a pessoa pertence.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L3_RELIGION - Path

95%

religi[oó]n creencia_?religiosa convicci[oó]n_?religiosa credo confesi[oó]n_?religiosa
culto iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))? denominaci[oó]n_?religiosa
(cod|codigo|tipo)_?religion religion church

VALORES CONHECIDOS

AR_L3_RELIGION - List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

ar-detectar-religiones.txt	41	90%	Católica, Catolica, Evangélica, Evangelica, Pentecostal, Testigo de Jehová
----------------------------	----	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por uma religião da lista.

AR_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_RELIGION_LISTA

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_RELIGION_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 11 valores de `ar-religiones.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Ortodoxa

→

Pentecostal

10.5 Convicções filosóficas ou morais

AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

NOME DA COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

As convicções filosóficas ou morais que o artigo 2 nomeia à parte das religiosas: objeção de consciência — invocada, por exemplo, diante da interrupção da gravidez ou de uma transfusão — e pertencimento a lojas maçônicas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA - Path

90%

convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?) creencias?_?(filos[oó]ficas?
|morales?|personales?) objeci[oó]n?(de_)?conciencia objetor?(de_)?conciencia
masoner[ií]a logia beliefs? philosophical_?beliefs?

COMO É MASCARADO

Os valores não compartilham vocabulário: são suprimidos para `Sin información` . Flags e códigos conservam sua forma.

AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_SUPRIMIR` .

AR_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de `ar-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Se niega a transfusiones

→

Sin información

10.6 Opiniões políticas

AR_L3_OPINION_POLITICA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação e ideologia política, simpatia e intenção de voto, de pesquisas e cadastros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L3_OPINION_POLITICA - Path

90%

opini[oó]n_?pol[ií]tica orientaci[oó]n_?pol[ií]tica tendencia_?pol[ií]tica
ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)? preferencia_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral)
intenci[oó]n_?(de_)?voto simpat[ií]a_?pol[ií]tica political_?(opinion|orientation|view)
voting_?intention

VALORES CONHECIDOS

AR_L3_OPINION_POLITICA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

ar-detectar-opiniones-politicas.txt	22	70%	Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente
-------------------------------------	----	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma posição da lista — da esquerda à direita, independente.

AR_OPINION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_OPINION_POLITICA_LISTA .

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de ar-opiniones-politicas.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Libertario

→ Centro

10.7 Filiação partidária

AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido político ao qual a pessoa é filiada ou em que milita. Uma coluna chamada só `PARTIDO` também pode ser o partido de um endereço bonaerense: os valores decidem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - Path

95%

```
partido_?pol[ií]tico(_?(afiliaci[oó]n|nombre))? afiliaci[oó]n_?
(pol[ií]tica|partidaria|partido) afiliado_?partido militancia(_?pol[ií]tica)? militante
(cod|codigo|nombre|nom)_?partido_?pol agrupaci[oó]n_?pol[ií]tica fuerza_?pol[ií]tica
political_?party party_?membership
```

50%

partido

VALORES CONHECIDOS

AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

```
ar-detectar-
partidos-
politicos.txt
```

54

80%

Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, Union Civica Radical, Propuesta Republicana (PRO), La Libertad Avanza, Coalición Cívica ARI

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro partido da lista de partidos de ordem nacional; uma flag continua flag.

AR_PARTIDO_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_PARTIDO_POLITICO_LISTA .

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_PARTIDO_POLITICO_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 29 valores de `ar-partidos-politicos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Movimiento Popular Neuquino

→

Izquierda Socialista

10.8 Filiação sindical

AR_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sindicato ou grêmio, a condição de filiado, a contribuição sindical descontada no holerite, o delegado sindical e a estabilidade sindical — UOM, Comercio, UOCRA, Camioneros, ATE, UPCN.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L3_AFILIACION_SINDICAL - Path

95%

```
sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))? gremio(_?(nombre|afiliado|codigo))?  
sindicalizado afiliado_?(sindicato|gremio) afiliaci[oó]n_?(sindical|gremial) cuota_?  
(sindical|gremial) aporte_?(sindical|gremial) descuento_?(sindical|gremial)  
asociaci[oó]n_?sindical delegado_?(gremial|sindical) comisi[oó]n_?interna tutela_  
sindical convenio_?colectivo_?(de_?trabajo)? cct trade_?union union_?member(ship)?
```

VALORES CONHECIDOS

AR_L3_AFILIACION_SINDICAL - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

ar-detectar-sindicatos.txt

37

60%

CGT, CTA, CTA-T, CTA-A, UOM, UOCRA

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_SUPRIMIR`.

AR_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `ar-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

UOM

→

Sin información

S

→

S

10.9 Dados biométricos

AR_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de digital e de rosto — a validação contra o RENAPER é rotina em bancos e carteiras digitais —, íris, voz e assinatura digitalizada.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L3_BIOMETRICO – Path

90%

```
biometr[ií]a[a-z]* biom[eé]trico[a-z]* huella(?:dactilar)?(?:
(template|plantilla|imagen|hash))? huellas dactilar template?(facial|huella|biometrico)
plantilla?(facial|biom[eé]trica) rostro?(hash|template) reconocimiento?facial
validaci[oó]n?(facial|biom[eé]trica|renaper) firma?
(biom[eé]trica|digitalizada|ol[oó]grafa) iris voz?(biom[eé]trica|template)
fingerprints? face?(template|hash|encoding) biometric[a-z]*
```

TIPO DE DADO

AR_L3_BIOMETRICO – Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`. Um template mascarado não autentica ninguém.

AR_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

A1B2C3D4E5F6

→

XXXXXXXXXXXX

10.10 Dados genéticos

AR_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Resultados de testes genéticos, de DNA e de filiação, perfis genéticos, mutações, cariótipo e triagem neonatal. A Convenção 108+ os conta entre as categorias especiais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L3_GENETICO - Path

90% `adn dna gen[eé]tic[oa]s? datos?_?gen[eé]ticos? genoma genotip[a-z]* prueba_?`
`(gen[eé]tica|de_?adn|de_?filiaci[oó]n|de_?paternidad) perfil_?gen[eé]tico mutaci[oó]n`
`brca[12]? cariotipo pesquisa_?neonatal bndg genetic[a-z]*`

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X.

AR_REDACTAR **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

BRCA1 positivo

→ XXXXXXXXXXXXX

10.11 Orientação sexual

AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A orientação sexual autodeclarada, em registros de saúde e de diversidade. É informação referente à vida sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual orient_?sexual (cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual`
`preferencia_?sexual sexual_?orientation`

VALORES CONHECIDOS AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

ar-detectar-orientaciones-
sexuales.txt

14

80%

Heterossexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual,
Asexual

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

AR_ORIENTACION_SEXUAL **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA.

AR_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de `ar-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Homossexual

→

Pansexual

10.12 Vida sexual

AR_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade e conduta sexual, número de parceiros, início das relações sexuais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L3_VIDA_SEXUAL - Path

90%

`vida_?sexual actividad_?sexual conducta_?sexual pr[aá]cticas_?sexuales? parejas_? sexuales? n(o|ro|um|umero)_?parejas sexualmente_?activ[oa] inicio_?(de_)?(las_)? relaciones_?sexuales relaciones_?sexuales sex(ual)?_?life sexual?(activity|behavio(u)? r|partners)`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_SUPRIMIR`.

AR_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de `ar-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Activa

→

Sin información

10.13 Identidade de gênero

AR_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A identidade de gênero autopercebida, a retificação registral e a mudança de sexo registral da Lei 26.743, que proíbe dar publicidade à retificação e à certidão original sem autorização da pessoa (art. 9). O nome autopercebido fica no domínio de nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

AR_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path

95%

```
identidad_(de_)?g[eé]nero (cod|codigo|tipo)_?identidad_genero g[eé]nero_?
(autopercebido|identitario) rectificaci[ó]n_registral cambio_(de_)?(g[eé]nero|sexo_?
registral) ley_26743 transg[eé]nero persona_trans travesti pronombres? gender_?
identity
```

VALORES CONHECIDOS

AR_L3_IDENTIDAD_GENERO - List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

ar-detectar- identidades-genero.txt	24	70%	Mujer cis, Varón cis, Varon cis, Mujer trans / travesti, Varón trans / masculinidad trans, Varon trans / masculinidad trans
--	----	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

AR_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `ar-identidades-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Transgénero

→ Varón trans / masculinidad trans

10.14 Vítimas de violência

AR_L3_VICTIMA

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição de vítima de violência de gênero, familiar ou sexual, de tráfico ou de exploração, o tipo de violência, as medidas protetivas e de restrição de aproximação, o botão antipânico, e a restituição de identidade dos filhos de desaparecidos. Revelá-la expõe a pessoa ao agressor.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_L3_VICTIMA - Path

90%

```
v[íi]ctima(_?(de_)?(violencia(_?(de_)?g[eé]nero|_?familiar|_?dom[eé]stica)?|trata|abuso(_?sexual)?|delito(_?sexual)?|explotaci[oó]n))? violencia_?(de_)?g[eé]nero violencia_(familiar|dom[eé]stica|sexual) tipo_?(de_)?violencia medida_?(de_)?(protecci[oó]n|restricci[oó]n|exclusi[oó]n) perimetral restricci[oó]n_?(de_)?acercamiento bot[oó]n_?antip[aá]nico linea_?144 trata(_?(de_)?personas)? restituci[oó]n_?(de_)?identidad conadi hij[oa]_?(de_)?desaparecid[oa]s?
```

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_SUPRIMIR`.

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `ar-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Violencia física y psicológica

→

Sin información

S

→

S

Dados de saúde

A informação referente à saúde é sensível (art. 2), e o prontuário é confidencial (Lei 26.529 de Direitos do Paciente). Várias leis somam seu próprio sigilo: a de HIV, hepatites virais, tuberculose e ISTs (Lei 27.675), a de interrupção voluntária da gravidez (Lei 27.610) e a de saúde mental (Lei 26.657). O grupo cobre o que guardam clínicas, obras sociais, planos de saúde, laboratórios, seguradoras de riscos do trabalho (ART) e a medicina do trabalho.

11.1 Identificadores de saúde

AR_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de prontuário, de filiado à obra social, ao plano de saúde ou ao PAMI, de carteirinha, internação, autorização, pedido e receita.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	AR_SALUD_IDENTIFICADOR – Path
85%	<code>n(o ro um umero)?(historia(_?cl[ií]nica)? hc afiliado(_?(obra_?social os pami prepaga))?</code> <code> beneficio_?pami credencial internaci[oó]n autorizaci[oó]n orden receta prescripci[oó]n)</code> <code>historia_?cl[ií]nica hc_?(n(o ro um umero))?</code> <code>afiliado_?(obra_?social os pami prepaga)</code> <code>n(ro umero)?(os pami)</code> <code>credencial_?(obra_?social prepaga pami)</code> <code>c[oó]digo_?</code> <code>(paciente afiliado)</code> <code>id_?paciente</code> <code>hce</code>
55%	<code>afiliado</code> <code>internaci[oó]n</code> <code>autorizaci[oó]n</code> <code>episodio</code>

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
15012345678/00	→ 11560473467/18

11.2 Obra social e plano de saúde

AR_SALUD_COBERTURA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A obra social, o plano de saúde (prepaga), o PAMI ou o Incluir Salud, pelo nome ou pelo código do Registro Nacional de Obras Sociales (RNOS). A maioria das obras sociais é sindical: o código diz o ofício e o sindicato. O Incluir Salud cobre quem recebe uma pensão não contributiva.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_COBERTURA – Path

85% obra_?social(_?(nombre|codigo|afiliado))? os (cod|codigo|nombre|nom)?(obra_?social|os|prepaga|rnos) rnos prepaga medicina_?prepaga cobertura(_?(m[eé]dica|de_?salud|social))? financiador plan_?(de_)?salud pami incluir_?salud profe

FORMATO DO VALOR AR_SALUD_COBERTURA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d-\d{4}-\d		70%

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

VALORES CONHECIDOS AR_SALUD_COBERTURA – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ar-detectar-cobertura.txt	42	80%	PAMI, IOMA, OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medifé

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um nome é trocado por outra cobertura da lista; um código RNOS é mapeado dígito a dígito; uma flag continua flag.

AR_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_OBRA_SOCIAL .

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_OBRA_SOCIAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 19 valores de ar-obras-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
OSUOMRA	→	I0SFA
1-0020-4	→	7-9242-5

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos por extenso ou pelo código CID-10, com ponto (F33.1) ou sem (F331); causas de morte, de licença e de internação, antecedentes e alergias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_DIAGNOSTICO - Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*    dx(_?(principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]?)?    cie_?10    cie(_?(10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?` `(m[ee]dicos|patol[oó]gicos|familiares|personales|cl[ií]nicos)` `causa_?(de_?)?` `(muerte|defunci[oó]n|licencia|internaci[oó]n|consulta)` `motivo_?(de_?)?` `(consulta|licencia|internaci[oó]n)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DO VALOR AR_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2} \d X)?</code>		50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira outro código comum no mesmo formato, e um texto um diagnóstico comum: um diagnóstico de HIV ou de transtorno mental não sobrevive como categoria.

AR_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_DIAGNOSTICO_TEXTO .

AR_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `ar-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `ar-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `ar-diagnosticos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

F33.1

→

K21.9

B24X

→

R51

11.4 Procedimentos e prestações

AR_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Procedimentos, exames e cirurgias, por extenso ou pelo código do Nomenclador Nacional ou de um nomenclador provincial. Uma carga viral ou uma interrupção da gravidez revelam o diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_SALUD_PROCEDIMIENTO - Path

85%

```

nomenclador (cod|codigo)?(nomenclador|prestaci[oó]n|pr[aá]ctica|procedimiento)
procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))? pr[aá]ctica(_?
(m[eé]dica|realizada|autorizada))? prestaci[oó]n?(m[eé]dica|realizada|autorizada)
estudio?(solicitado|realizado) cirug[ií]a(_?realizada)? intervenci[oó]n?quir[uú]rgica
medical?procedure

```

COMO É MASCARADO

Um código é mapeado dígito a dígito; um texto é trocado por um procedimento comum.

AR_PROCEDIMIENTO

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_PROCEDIMIENTO_TEXTO .

AR_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_PROCEDIMIENTO_TEXTO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de ar-procedimientos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

420101

→

349877

11.5 Medicamentos

AR_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos receitados ou dispensados, pelo nome comercial, pelo princípio ativo ou pelo código de troquel. Um antirretroviral, um antipsicótico ou o misoprostol revelam um diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_MEDICAMENTO - Path

85% medicamentos?(? (recetado|prescrito|dispensado|nombre|uso))? f[aá]rmas? droga(_? (gen[eé]rica|principal))? monodroga principio_?activo troquel gtin (cod|codigo)_? (medicamento|troquel|alfabeta|kairos) receta(_?(m[eé]dica|electr[oó]nica|archivada))? prescripci[oó]n?(medicamento)? posolog[ií]a tratamiento_?farmacol[oó]gico medications? drugs?_?prescribed

VALORES CONHECIDOS AR_SALUD_MEDICAMENTO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ar-detectar-medicamentos.txt	55	70%	Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenac, Dipirona, Metformina, Glibenclamida

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um medicamento comum da lista; uma flag continua flag.

AR_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_MEDICAMENTO_LISTA .

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de ar-medicamentos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Sertralina 50 mg	→ Ibuprofeno

11.6 Texto clínico

AR_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Anamnese, doença atual, evolução, exame físico, prescrições, epicrise e laudos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path

85% anamnesis evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))? enfermedad_?actual
examen_?f[ií]sico plan_?(de_)?(tratamiento|manejo) indicaciones_?m[eé]dicas conducta(_?
m[eé]dica)? epicrisis resumen_?(de_)?(alta|internaci[oó]n|atenci[oó]n) nota_?
(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica) notas_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas) triage(_?texto)?
informe_?(anatomopatol[oó]gico|patolog[ií]a|radiol[oó]gico|m[eé]dico) clinical_?notes?
discharge_?summary

TIPO DE DADO AR_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

O mesmo Free Text Redaction do texto livre: documentos, contatos e nomes da lista são redigidos. O conteúdo clínico se mantém — se não deve estar na cópia, suprima a coluna.

AR_TEXTO_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 10 padrões por [DAT0] , e os 2.670 termos de ar-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR

Paciente Fernández, DNI 28.456.789, consulta por cefalea.

MASCARADO

→ Paciente [NOMBRE], DNI [DAT0], consulta por cefalea.

11.7 Resultados de exames

AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Resultados de laboratório e exames — glicemia, Papanicolau, gravidez, toxicológico, alcoolemia —, também como valores numéricos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO – Path

80% resultado_?(de|_)?
(estudio|an[aá]lisis|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glucemia|papanicolaou|pap|hisopado|c
ovid) (estudio|an[aá]lisis)_?(resultado|laboratorio) glucemia hemoglobina_?glicosilada
hba1c colesterol imc presi[oó]n_?arterial tensi[oó]n_?arterial test_?(de_)?embarazo
toxicol[oó]gico alcoolemia test_?(de_)?drogas lab_?results? test_?results?

50% resultado

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato: um número continua número.

AR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Alterado

→ Urjecipi

11.8 HIV, hepatites, tuberculose e ISTs

AR_SALUD_VIH

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O estado sorológico, a carga viral e o tratamento antirretroviral, as hepatites virais, a tuberculose e as infecções sexualmente transmissíveis. A Lei 27.675 garante a confidencialidade e proíbe discriminar por eles.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_SALUD_VIH – Path

90%

```
vih(?:estado|resultado|test|diagn[ó]stico|positivo))? hiv sida aids serolog[ií]a_?
(vih|hiv) estado?serol[ó]gico carga?viral cd4 tarv antirretroviral(es)? hepatitis_?
(b|c|viral) hbsag tuberculosis tbc its ets infecci[ó]n(es)?_?(de_)?transmisi[ó]n_?
sexual s[ií]filis vdrl
```

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira Sin información .

AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_SUPRIMIR .

AR_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_SUPRIMIR

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de ar-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Reactivo

→ Sin información

S

→ S

11.9 Grupo sanguíneo

AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS SECURE LOOKUP

O QUE É

O grupo sanguíneo e o fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path

90% grupo_?sangu[ií]neo grupo_?y_?factor tipo_?(de_)?sangre rh factor_?rh gs_?rh grupo_? rh abo(_?rh)? blood_?(type|group)

VALORES CONHECIDOS AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ar-detectar-grupos-sanguineos.txt	20	90%	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro grupo da lista.

AR_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de ar-grupos-sanguineos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
0+	→ A-

11.10 Deficiência e CUD

AR_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição de deficiência, o tipo — motora, auditiva, visual, visceral, intelectual, mental — e o número do Certificado Único de Discapacidad (Lei 22.431), e a pensão não contributiva por invalidez.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_DISCAPACIDAD - Path

90% discapacidad[a-z]* (tipo|cod|codigo|categoria)_?discapacidad persona_?con_?discapacidad pcd cud certificado_?([ú]nico_)?(de_)?discapacidad n(o|ro|um|umero)_?cud condici[oó]n_?(de_)?discapacidad pensi[oó]n_?(no_?contributiva_)?(por_)?invalidez movilidad_?reducida disabilit(y|ies)

VALORES CONHECIDOS AR_SALUD_DISCAPACIDAD - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ar-detectar-discapacidades.txt	23	60%	Motora, Auditiva, Visual, Visceral, Intelectual, Mental

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag, um número de CUD é mapeado caractere a caractere e qualquer outro valor é trocado por um tipo da lista.

AR_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_DISCAPACIDAD_TIPO

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_DISCAPACIDAD_TIPO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ar-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Trastorno del espectro autista

→

Ninguna

11.11 Saúde ocupacional

AR_SALUD_OCUPACIONAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O resultado do exame admissional e periódico, as doenças preexistentes, os acidentes de trabalho e de trajeto e as doenças ocupacionais comunicados à ART (Lei 24.557), as licenças médicas e o absenteísmo, e a incapacidade fixada pelas comissões médicas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_SALUD_OCUPACIONAL - Path

85%

```
aptitud_?(laboral|m[eé]dica|psicof[ií]sica) examen_?(preocupacional|peri[oó]dico|de_?
egreso|psicot[eé]cnico) preocupacional accidente_?(de_?)?trabajo accidente_?in_?itinere
enfermedad_?profesional siniestro_?art denuncia_?art art_?(siniestro|denuncia)
licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|psiqui[aá]trica|por_?maternidad) d[ií]as_?(de_?)?
licencia ausentismo carpeta_?m[eé]dica incapacidad(_?(laboral|laborativa|porcentaje))?
comisi[oó]n_?m[eé]dica preexistencias?
```

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ar-detectar-aptitud-laboral.txt	5	60%	apto, no apto, apto con preexistencias, pendiente, apto condicional

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um resultado é trocado por outro da lista – apto, inapto –; uma flag continua flag; o diagnóstico cai no seu domínio.

AR_SALUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_SALUD_LABORAL_LISTA .

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_SALUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de ar-aptitud-laboral.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
No apto temporariamente	→ Pendiente

11.12 Saúde sexual e reprodutiva

AR_SALUD_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gravidez, data da última menstruação, pré-natal, parto, interrupção voluntária ou legal da gravidez (Lei 27.610), método contraceptivo, fertilidade e reprodução assistida.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_REPRODUCTIVA – Path

90% embarazo embarazada gestante gestaci[oó]n edad_?gestacional semanas_?(de_)?
gestaci[oó]n fum fecha_?[uú]ltima_?menstruaci[oó]n control_?prenatal prenatal parto(_?
tipo)? ces[aá]rea aborto ive ile interrupci[oó]n_?(voluntaria|legal)(_?del_?embarazo)?
m[eé]todo_?anticonceptivo anticoncepci[oó]n anticonceptivo salud_?(sexual|reproductiva)
fertilidad fertilizaci[oó]n_?asistida reproducci[oó]n_?asistida pregnan(t|cy)
contracepti(on|ve)

COMO É MASCARADO

As flags conservam sua forma; qualquer outro valor vira Sin información .

AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_SUPRIMIR .

AR_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de ar-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

12 semanas de gestación

→

Sin información

S

→

S

11.13 Saúde mental

AR_SALUD_MENTAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, atendimento psiquiátrico ou psicológico, internação involuntária, tentativa de suicídio e uso problemático de substâncias (Lei 26.657).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	AR_SALUD_MENTAL – Path
90%	salud_?mental trastorno[a-z]* psiqui[aá]tri[a-z]* psicol[oó]gi[a-z]* depresi[oó]n ansiedad suicid[a-z]* intento_?(de_)?suicidio autolesi[oó]n internaci[oó]n_? involuntaria consumo_?(problem[aá]tico de_?(sustancias alcohol drogas)) adicci[oó]n(es)? sedronar alcoholismo tabaquismo mental_?health

COMO É MASCARADO

As flags conservam sua forma; qualquer outro valor vira Sin información .

AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_SUPRIMIR .

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.
AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.
AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.
AR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.
AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.
AR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.
AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
AR_SUPRIMIR SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 1 valores de ar-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Trastorno bipolar	→ Sin información

Dados financeiros e socioeconômicos

A informação de crédito tem regras próprias no artigo 26, e a situação de uma pessoa na **Central de Devedores do BCRA** — de 1, normal, a 6, irrecuperável por disposição técnica — está entre os dados de maior consequência. Os benefícios da ANSES e a categoria do monotributo dizem quanto alguém ganha, se tem filhos ou uma deficiência. As categorias são substituídas dentro da própria notação e faixa; os valores são mapeados para uma faixa plausível sem relação com o valor real.

12.1 Situação de crédito

AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA

NOME DA COLUMNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A situação do devedor na Central de Devedores do BCRA — 1 normal, 2 risco baixo ou acompanhamento especial, 3 risco médio ou com problemas, 4 risco alto, 5 irrecuperável, 6 irrecuperável por disposição técnica —, os cheques devolvidos, os dias de atraso, a cobrança judicial e o score dos birôs de crédito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA - Path

90%

situaci[oó]n_?(crediticia|bcra|deudor|central_?deudores) sit_?(bcra|deudor|cred) central_?(de_?)?deudores cendeu clasificaci[oó]n_?(de_l_?)?deudor score(_?(crediticio|veraz|nosis|equifax|interno))? puntaje_?crediticio veraz nosis equifax informe_?comercial cheques_?rechazados d[ií]as_?(de_?)?(atraso|mora) morosidad moroso en_?mora gesti[oó]n_?judicial credit_?score credit_?rating

VALORES CONHECIDOS	AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA - List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ar-detectar-situacion-crediticia.txt	22	70%	normal, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, irrecuperable, con seguimiento especial

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A situação é substituída dentro da sua faixa — 1-2, 3-4, 5-6 —, e a análise por faixa conserva sua forma; Situación 4 continua escrito igual. Um score recebe outros dígitos com o mesmo tamanho; um status por extenso, outro da lista; uma flag continua flag.

AR_SITUACION_CREDITICIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_ESTADO_CREDITO .

AR_SITUACION_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-situacion-1-2.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_SITUACION_3_4 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-situacion-3-4.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_SITUACION_5_6 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-situacion-5-6.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `ar-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
4	→	3
Situación 6	→	Situación 5
Irrecuperable	→	Con problemas

12.2 Dívidas

AR_FIN_DEUDA

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldos devedores, valores de empréstimos e parcelas, valores em atraso e limites de compra.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_FIN_DEUDA - Path

85% `saldo_?(deudor|deuda|cr[eé]dito|capital|pr[eé]stamo|adeudado|tarjeta) monto_?(de_?la_?)?`
`(deuda|cuota|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|adeudado|en_?mora|financiado) importe_?`
`(deuda|cuota|adeudado|mora) deuda(_?total)? l[ií]mite_?(de_?)(cr[eé]dito|compra|tarjeta)`
`cuota_?mensual loan_?(amount|balance) outstanding_?balance debt`

TIPO DE DADO

AR_FIN_DEUDA - Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 10.000 e 500.000.000 de pesos, sem relação com o valor real.

AR_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 10.000 e 500.000.000.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1850000	→	4398071

12.3 Renda e remuneração

AR_FIN_INGRESOS

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário básico, bruto ou líquido, remuneração tributável, vencimentos, renda familiar e faturamento anual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_FIN_INGRESOS – Path

85% `salario(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))?` `sueldo(_?(b[aá]sico|bruto|neto|mensual))?`
`remuneraci[oó]n(_?(bruta|neta|total|imponible))?` `haberes?` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?`
`|familiares?|declarados?|netos?|brutos?))?` `neto?a_?cobrar` `bruto_?mensual` `facturaci[oó]n_?`
`anual` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DADO AR_FIN_INGRESOS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Maapeado para um valor entre 300.000 e 30.000.000 de pesos.

AR_INGRESOS NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 300.000 e 30.000.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1450000	→ 4140719

12.4 Patrimônio

AR_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Patrimônio, bens pessoais, valores venais e avaliações, saldos em contas e prazos fixos, posições em moeda estrangeira.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|total))?` `bienes_?personales` `activos?_?(totales?)?` `valuaci[oó]n_?`
`(fiscal|inmueble|veh[ií]culo)` `valor_?(del_?)?`
`(inmueble|veh[ií]culo|bienes|tasaci[oó]n|mercado)` `tasaci[oó]n` `saldo_?(cuenta|caja_?`
`ahorro|plazo_?fijo|inversi[oó]n)` `plazo_?fijo(_?monto)?` `tenencia_?(d[oó]lares|moneda_?`
`extranjera|cripto)` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DADO AR_FIN_PATRIMONIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Maapeado para um valor entre 1.000.000 e 3.000.000.000 de pesos.

AR_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.000.000 e 3.000.000.000.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

85000000

→

51593117

12.5 Aposentadorias e benefícios

AR_FIN_JUBILACION

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor da aposentadoria ou pensão, o de um auxílio ou benefício e a pensão alimentícia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_FIN_JUBILACION – Path

90%

```
haber_?(jubilatorio|previsional|mensual) jubilaci[oó]n?(monto|haber|importe) pensi[oó]n?(
monto|haber|importe) monto_?
(jubilaci[oó]n|pensi[oó]n|asignaci[oó]n|prestaci[oó]n|beneficio) importe_?
(asignaci[oó]n|beneficio|prestaci[oó]n) cuota_?alimentaria pension_?amount
```

TIPO DE DADO

AR_FIN_JUBILACION – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 250.000 e 12.000.000 de pesos.

AR_VALOR_JUBILACION NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 250.000 e 12.000.000.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

420000

→

646464

12.6 Benefícios e programas sociais

AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os benefícios da ANSES e os programas nacionais — Asignación Universal por Hijo e por Embarazo, Prestación Alimentar, Progresar, pensões não contributivas, PUAM, salário-família — e o nível de renda da segmentação de subsídios de energia, muitas vezes como flag. Receber a AUH diz que a pessoa tem filhos e trabalha na informalidade; uma pensão não contributiva, que tem uma deficiência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path

90%

```
programa_?social plan_?social beneficiario?(programa|plan|asignaci[oó]n|auh|anses)
prestaci[oó]n?(social|anses|alimentar) asignaci[oó]n?(universal|por_?hijo|por_?
embarazo|familiar) auh aue tarjeta_?alimentar progresar potenciar_?trabajo volver_?
al_?trabajo puam pnc pensi[oó]n?no?contributiva beneficio?anses tipo?(de_)?
beneficio segmentaci[oó]n?(energ[eé]tica|subsidios?) nivel?(de_)?(subsidio|ingresos_?
rase) rase social_programme
```

VALORES CONHECIDOS AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ar-detectar-programas-sociales.txt	36	80%	Asignación Universal por Hijo, Asignacion Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignacion por Embarazo, Prestación Alimentar, Prestacion Alimentar
ar-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por um benefício da lista.

AR_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de ar-programas-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Potenciar Trabajo	→	Acompañamiento Social
S	→	S

12.7 Categoria do monotributo

AR_FIN_MONOTRIBUTO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A categoria do Régimen Simplificado, de A a K, que a ARCA atribui pela receita bruta anual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_FIN_MONOTRIBUTO – Path

90% `categor[ií]a_?(de_)?monotributo` `monotributo(_?categor[ií]a)?` `cat_?monotributo`
`categor[ií]a_?(afip|arca)` `r[eé]gimen_?simplificado`

TIPO DE DADO AR_FIN_MONOTRIBUTO – Type

Aceita texto (tamanho de 1 a 12); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A categoria é substituída dentro da sua faixa — A-D, E-H, I-K —; Categoría C continua escrito igual.

AR_MONOTRIBUTO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_MONOTRIBUTO_A_D **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 4 valores de `ar-monotributo-a-d.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_MONOTRIBUTO_E_H **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 4 valores de `ar-monotributo-e-h.txt`, escolhido por um hash com chave.

AR_MONOTRIBUTO_I_K **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 3 valores de `ar-monotributo-i-k.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
C	→ D
Categoría H	→ Categoría E

12.8 Posse da moradia

AR_FIN_VIVIENDA

NOME DA COLUNA **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A posse da moradia como o Censo 2022 pergunta: proprietário da moradia e do terreno ou só da moradia, inquilino, ocupante por empréstimo ou por trabalho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_FIN_VIVIENDA – Path

90% `tenencia_?(de_)?(la_)?vivienda` `r[eé]gimen_?(de_)?tenencia` `tipo_?(de_)?tenencia`
`vivienda_?(propia|alquilada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_)?ocupaci[oó]n` `housing_?`
`tenure`

VALORES CONHECIDOS AR_FIN_VIVIENDA – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
<code>ar-detectar-</code> <code>tenencia-</code> <code>vivienda.txt</code>	18	60%	Propietario de la vivienda y el terreno, Propietario solo de la vivienda, Inquilino, Ocupante por préstamo, Ocupante por prestamo, Ocupante por trabajo

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra condição da lista.

AR_TENENCIA_VIVIENDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

AR_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de ar-tenencia-vivienda.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Ocupante de hecho

→

Otra situación

Antecedentes criminais e processos

Os dados relativos a antecedentes criminais ou contravencionais só podem ser tratados pelas autoridades públicas competentes (art. 7.4), e a Convenção 108+ os conta entre as categorias especiais. Uma empresa que os guarda — um atestado de antecedentes pedido num processo seletivo — deve protegê-los com o cuidado de um dado sensível.

13.1 Antecedentes

AR_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O atestado de antecedentes criminais do Registro Nacional de Reincidência, as contravenções, o tipo de crime, a situação processual, a prisão preventiva, a condição de detido e os mandados de prisão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_PENAL_ANTECEDENTES - Path

95%	<code>antecedentes?(?_?(penales judiciales policiales contravencionales))?</code> <code>certificado?(de_)?</code> <code>(antecedentes reincidencia buena?conducta)</code> <code>reincidencia</code> <code>registro?nacional?(de_)?</code> <code>reincidencia</code> <code>rnr</code> <code>condena?(?_?(penal tipo))?</code> <code>delito?(?_?(tipo imputado))?</code> <code>tipo?(de_)?</code> <code>delito</code> <code>contravenci[oó]n(es)?</code> <code>situaci[oó]n?procesal</code> <code>prisi[oó]n?preventiva</code> <code>detenido</code> <code>privad[oa]?(de_)?(la_)?libertad</code> <code>interno?(spf penitenciario)</code> <code>reincidente</code> <code>pedido?</code> <code>(de_)?captura</code> <code>rebel[dí]a</code> <code>criminal?record</code>
55%	<code>estado?(del_)?proceso</code> <code>sentencia</code> <code>fallo</code>

COMO É MASCARADO

Substituído por uma situação genérica da lista — sem antecedentes, condenado, absolvido sumariamente —, seja qual for o desfecho; uma flag continua flag.

AR_ANTECEDENTES

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_ANTECEDENTES_LISTA .

AR_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

AR_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

AR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ar-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Condenado por robo en 2019

→

Absuelto

13.2 Processo e causa

AR_PENAL_EXPEDIENTE

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número do processo nos tribunais nacionais e federais — a sigla da câmara, o número e o ano, CCC 12345/2023 —, a IPP da província de Buenos Aires (PP-07-00-012345-23/00) e os números de causa, inquérito e denúncia. As causas são consultadas on-line e levam às partes.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

AR_PENAL_EXPEDIENTE - Path

90%

`n(o|ro|um|umero)?(de_)?(expediente|causa|legajo_penal|ipp|sumario|denuncia|carpeta_judicial)(?(judicial|penal)) expediente?(judicial|penal) causa?(penal|judicial|n(o|ro|um|umero)) ipp cuij sumario_policial denuncia?(penal|policial)`

50%

`expediente causa`

FORMATO DO VALOR

AR_PENAL_EXPEDIENTE - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`[A-Z]{2,4}\s?\d{1,6}\s?\d{4}`

70%

`PP-\d{2}-\d{2}-\d{6}-\d{2}(\s?\d{2})?`

80%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O número é mapeado dígito a dígito; a sigla, o departamento judicial, a promotoria e o ano se mantêm. Os demais números são mascarados caractere a caractere.

AR_EXPEDIENTE REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_ALFANUM`.

AR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

CCC 12345/2023

→

CCC 31564/2023

PP-07-00-012345-23/00

→

PP-07-00-958068-23/00

O dígito verificador do CUIT

O algoritmo Check Digit do Masking Engine calcula um dígito módulo 11 como *onze menos o resto* e escreve o 10 como 0. Para o CUIT isso acerta em dez dos onze restos possíveis: quando o resto é 1, a ARCA não usa um dígito, muda o tipo — 20 e 27 passam a 23, 30 a 33, 23 a 24, 33 a 34 —, e o Check Digit escreveria 0. Um em cada onze CUITs mascarados seria inválido.

O set resolve isso em dois passos, sem tabelas:

- Um Check Digit com os **pesos dobrados** mantém o tipo, mapeia os oito dígitos do DNI e escreve no lugar do dígito um dígito auxiliar. Como $2 \times 1 = 2$ módulo 11, o auxiliar é 9 exatamente quando o resto do corpo mascarado com os pesos verdadeiros é 1.
- Um Regex Decompose, quando o auxiliar é 9, reescreve o tipo e o dígito: mudar o tipo soma um múltiplo conhecido dos pesos, e o dígito novo fica determinado — 23 e 9 para um 20, 23 e 4 para um 27, 33 e 9 para um 30, 24 e 6 para um 23, 34 e 6 para um 33. Em qualquer outro caso aplica um Check Digit com os pesos verdadeiros sobre o corpo, que deixa como está, e recalcula o dígito.

O corpo é mapeado com o mesmo Character Mapping do DNI: o CUIL de uma pessoa física continua contendo o seu DNI mascarado. O CBU e o CVU não têm esse problema — o módulo deles é 10 — e se resolvem com um único Check Digit sobre a conta.

Onde as pessoas moram: localidades, partidos e código postal

Com a população do Censo 2022 por gobierno local e por departamento, e a localização de cada um segundo o serviço Georef, o set conhece o tamanho, a província e a posição de 528 partidos, departamentos e comunas, de 2.280 gobiernos locales e das 4.027 localidades censais do INDEC.

- Um **gobierno local** com menos de 20.000 habitantes vira o gobierno local mais próximo da mesma província com pelo menos 20.000. São 1.952, com 7 milhões de habitantes — 15% da população. El Chaltén (Santa Cruz) vira El Calafate; Tilcara (Jujuy), Libertador General San Martín; Ancasti (Catamarca), Valle Viejo.
- Uma **localidade** segue o seu gobierno local. As que ficam fora de qualquer gobierno local — zonas rurais de Santiago del Estero, Córdoba ou da Patagônia — também são generalizadas, para o gobierno local grande mais próximo.
- Um **partido ou departamento** com menos de 20.000 habitantes vira o mais próximo da mesma província com pelo menos 20.000. São 203, com 2 milhões de habitantes.
- A **província** se mantém. Todas têm pelo menos um gobierno local de 20.000 habitantes.
- A distância é medida entre os centroides do Georef, em linha reta.
- Há nomes repetidos — San José, San Martín, Villa Nueva, 25 de Mayo — e outros que só diferem num acento. Um nome só é generalizado quando todos os lugares que o têm são pequenos, e então segue o maior deles. Com a província (San José – Entre Ríos , San José (Entre Ríos) , San José, Entre Ríos) vale a mesma regra dentro da província.
- Os **códigos do INDEC** seguem a mesma tabela, e o nome e o código de uma pessoa continuam coincidindo.

- Na província de Buenos Aires o gobierno local é o partido: uma localidade pequena vira o nome do partido mais próximo, que nem sempre é o da sua cidade principal — Carhué vira Saavedra, cuja sede é Pigüé.
- O **código postal** conserva a província e os dois primeiros dígitos.

Os nomes de lugares que também são nomes ou sobrenomes de pessoas, e os de províncias, ficam fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenomes não seja tomada por localidades.

16

Limites

- **Colunas binárias** — fotos do DNI, selfies de validação biométrica, digitais, PDFs de prontuários em BLOB — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **Uma localidade pequena dentro de um gobierno local grande** se mantém: o censo publica população por gobierno local, não por localidade. Um paraje rural de um partido grande conserva o nome.
- **O DNI de sete dígitos** é mascarado com sete dígitos; dentro do CUIL ele tem um zero na frente e é mascarado com oito. O DNI e o CUIL dessa pessoa deixam de coincidir.
- **O dígito verificador em coluna própria** não é recalculado: é mascarado e deixa de corresponder ao CUIT mascarado.
- **A província, o banco do CBU e o código de área do telefone se mantêm.**
- **Data Cleansing deixa passar o que não conhece:** uma localidade escrita de uma forma que a tabela não tem — abreviada, com erro de grafia — passa sem mudança.
- **O texto livre** é redigido palavra por palavra: um celular escrito com espaços não é encontrado, e um nome que também é palavra comum (Luz , Rosa , Paz) é redigido onde aparecer.
- **Crianças e adolescentes** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam os 13, 16 ou 18 anos, mas algumas cruzam. Onde importar, divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Os endereços** são trocados como uma linha inteira. Rua, número, bairro, localidade e código postal em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **A chave do engine** religa os valores mascarados à produção para quem tem as duas coisas: nesse caso o resultado não está dissociado e continua sendo dado pessoal. Guarde a chave longe de quem usa a cópia.

17

Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- A configuração de cada classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 160 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 31 colunas que não são dado pessoal — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- As tabelas que generalizam lugares foram auditadas para os 528 partidos e departamentos e para os 2.280 gobiernos locales e as 4.027 localidades: pelo nome, pelo nome com a província e pelo código.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam os valores de amostra de cada domínio e marcadores como N/A, conferindo cada saída contra o seu vocabulário; 240 CUITs de todos os tipos — inclusive os que mudam de tipo — e 150 CBUs quanto a validade e colisões; 150 DNIs

quanto a colisões; e 20 pessoas cujo DNI e CUIL precisam continuar coincidindo. Cada algoritmo também mascarou o seu próprio valor de exemplo.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar o set em dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

Fontes

- Lei 25.326 de Proteção dos Dados Pessoais e Decreto 1558/2001 (InfoLEG). Constitución Nacional, art. 43. Lei 27.483 (Convenção 108) e Lei 27.699 (Convenção 108+). Código Penal, arts. 117 bis e 157 bis.
- Agencia de Acceso a la Información Pública: Resolución 47/2018, medidas de segurança recomendadas (Anexo I, item H); Resolución 126/2024, classificação de infrações e gradação de sanções. Projetos de lei 644-S-2025, 1948-D-2025 e 3397-D-2026. Comissão Europeia, Decisão 2003/490/CE e relatório de revisão de 2024.
- Leis 26.529 (direitos do paciente), 26.657 (saúde mental), 27.675 (HIV, hepatites, tuberculose e ISTs), 27.610 (interrupção voluntária da gravidez), 26.743 (identidade de gênero), 26.485 (violência contra as mulheres), 26.364 (tráfico de pessoas), 22.431 (deficiência), 24.557 (riscos do trabalho). Decreto 476/2021 (DNI com X).
- INDEC: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, resultados definitivos por departamento e por gobierno local; localidades censais. Serviço de normalização de dados geográficos Georef (datos.gob.ar). RENAPER: nomes de pessoas físicas (datos.gob.ar).
- ARCA (ex-AFIP): CUIT, CUIL e regime simplificado. BCRA: Central de Deudores e classificação de devedores; Clave Bancaria Uniforme e Clave Virtual Uniforme. ANSES: beneficios. Correo Argentino: Código Postal Argentino. Superintendencia de Servicios de Salud: Registro Nacional de Obras Sociales.

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

AR_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: AR_L2_ANIO_NACIMIENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3})(\d)	mantém · AR_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: AR_PENAL_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	AR_BANDERA
(\d{1,6})	AR_CM_ALFANUM
senão	AR_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de ar-antecedentes.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_ANTECEDENTES

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-antecedentes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 408 nomes de ar-apellidos.txt .

Usado por: AR_PALABRA_APELLIDO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

AR_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_ALFANUM .

Usado por: AR_L1_APELLIDO , AR_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	AR_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	AR_PALABRA_APELLIDO · AR_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	AR_PALABRA_APELLIDO · AR_PALABRA_APELLIDO · AR_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	AR_PALABRA_APELLIDO · AR_PALABRA_APELLIDO · AR_PALABRA_APELLIDO · AR_PALABRA_APELLIDO
senão	AR_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA , AR_ESTADO_CIVIL , AR_NIVEL_EDUCATIVO , AR_ORIGEN_ETNICO , AR_PUEBLO_INDIGENA , AR_LENGUA , AR_RELIGION , AR_OPINION_POLITICA , AR_PARTIDO_POLITICO , AR_ORIENTACION_SEXUAL , AR_IDENTIDAD_GENERO , AR_COBERTURA_SALUD , AR_DIAGNOSTICO , AR_MEDICAMENTO , AR_DISCAPACIDAD , AR_SALUD_LABORAL , AR_SITUACION_CREDITICIA , AR_PROGRAMA_SOCIAL , AR_TENENCIA_VIVIENDA , AR_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no)	AR_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	AR_BANDERA_TRUE_FALSE
(?i)(yes)	AR_BANDERA_YES_NO
(?i)([sn])	AR_BANDERA_S_N
(?i)([yx])	AR_BANDERA_Y_N
([01])	AR_BANDERA_0_1
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-bandera-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-bandera-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-bandera-si-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-bandera-true-false.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-bandera-y-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>ar-bandera-yes-no.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_BARRIO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 124 valores de `ar-barrios.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_L2_BARRIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>ar-barrios.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_SUPRIMIR`.

Usado por: `AR_L3_CONVICCIÓN_FILOSOFICA`, `AR_L3_AFILIACIÓN_SINDICAL`, `AR_L3_VIDA_SEXUAL`, `AR_L3_VÍCTIMA`, `AR_SALUD_VIH`, `AR_SALUD_REPRODUCTIVA`, `AR_SALUD_MENTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>AR_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>AR_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>AR_SUPRIMIR</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_CBU REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `AR_L1_CBU`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d{8})([s\-\])?(\d{14})</code>	mantém · mantém · <code>AR_CBU_CUENTA</code>
senão	<code>AR_CM_DIGITOS</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_CBU_CUENTA CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com AR_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 a partir da direita.

Usado por: AR_CBU

CONFIGURAÇÃO

weightList	3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3
modulusNumber	10
checkDigitIndex	13
numDigitsForCheckdigitCalculation	13
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	AR_CM_DIGITOS
alphaNumericAlgorithm	AR_CM_DIGITOS
preserveRegex	
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

AR_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de ar-cie10.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de ar-cie10-decimal.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: AR_L1_TRAMITE_DNI , AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO , AR_L1_PASAPORTE , AR_L1_REGISTRO_CIVIL , AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL , AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO , AR_L1_ALIAS_CBU , AR_L1_VEHICULO , AR_L1_INMUEBLE , AR_L1_CONTRATO , AR_L1_USUARIO , AR_SALUD_IDENTIFICADOR , AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO , AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA , AR_DOCUMENTO , AR_NOMBRES , AR_APELLIDOS , AR_NOMBRE_COMPLETO , AR_EMAIL , AR_ORIGEN_ETNICO , AR_PUEBLO_INDIGENA , AR LENGUA , AR_RELIGION , AR_OPINION_POLITICA , AR_PARTIDO_POLITICO , AR_ORIENTACION_SEXUAL , AR_IDENTIDAD_GENERO , AR_MEDICAMENTO , AR_DISCAPACIDAD , AR_SALUD_LABORAL , AR_PROGRAMA_SOCIAL , AR_TENENCIA_VIVIENDA , AR_ANTECEDENTES , AR_EXPEDIENTE

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 AEIOU BCFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou bcdfghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÚ áéíóúú
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

AR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: AR_L1_CUENTA_BANCARIA , AR_CUIT_CUERPO , AR_CUIT , AR_DOCUMENTO , AR_TELEFONO , AR_CBU_CUENTA , AR_CBU , AR_COORDENADA , AR_ANIO , AR_EDAD , AR_OCUPACION_O_CODIGO , AR_COBERTURA_SALUD , AR_PROCEDIMIENTO , AR_SITUACION_CREDITICIA , AR_EXPEDIENTE

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

AR_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: AR_L1_DOMINIO

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

AR_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: AR_L1_DISPOSITIVO , AR_IP

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

AR_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_OBRA_SOCIAL .

Usado por: AR_SALUD_COBERTURA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	AR_BANDERA
--	------------

(\d[\d-]{3,8}\d)	AR_CM_DIGITOS
senão	AR_OBRA_SOCIAL
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

AR_CODIGO_GEOGRAFICO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `ar-codigos-geograficos-generalizados.txt` (5.070 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.
Usado por: `AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO`

CONFIGURAÇÃO	
lookupFile	<code>ar-codigos-geograficos-generalizados.txt</code>
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

AR_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
Usado por: `AR_L2_CODIGO_POSTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([A-Za-z])(\d{2})(\d{2})([A-Za-z]{3})	mantém · mantém · troca por 00 · troca por AAA
([A-Za-z]?)(\d{2})(\d{2})	mantém · mantém · troca por 00
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

AR_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
Usado por: `AR_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([0-5])	mantém
(\d+)	troca por 5
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

AR_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
Usado por: `AR_L1_GEOLOCALIZACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	mantém · AR_CM_DIGITOS · mantém · mantém · AR_CM_DIGITOS
(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	mantém · AR_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_CUIT REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_DIGITOS .

Usado por: AR_L1_CUIT

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2}[\s\-.\/]? \d{8}[\s\-.\/]? \d)	AR_CUIT_CADENA
senão	AR_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_CUIT_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CUIT_DV .

Usado por: AR_CUIT_CADENA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(20)([\s\-.\/]? \d{8}[\s\-.\/]?)(9)	troca por 23 · mantém · troca por 9
(27)([\s\-.\/]? \d{8}[\s\-.\/]?)(9)	troca por 23 · mantém · troca por 4
(23)([\s\-.\/]? \d{8}[\s\-.\/]?)(9)	troca por 24 · mantém · troca por 6
(24)([\s\-.\/]? \d{8}[\s\-.\/]?)(9)	troca por 23 · mantém · troca por 3
(30)([\s\-.\/]? \d{8}[\s\-.\/]?)(9)	troca por 33 · mantém · troca por 9
(33)([\s\-.\/]? \d{8}[\s\-.\/]?)(9)	troca por 34 · mantém · troca por 6
(34)([\s\-.\/]? \d{8}[\s\-.\/]?)(9)	troca por 33 · mantém · troca por 3
senão	AR_CUIT_DV

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_CUIT_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com AR_CUIT_CUERPO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 4 6 8 10 12 14 4 6 8 10 a partir da direita.

Usado por: AR_CUIT_CADENA

CONFIGURAÇÃO

weightList	4 6 8 10 12 14 4 6 8 10
modulusNumber	11
checkDigitIndex	10
numDigitsForCheckdigitCalculation	10

calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	AR_CUIT_CUERPO
alphaNumericAlgorithm	AR_CUIT_CUERPO
preserveRegex	[.\-\\s/]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

AR_CUIT_CADENA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica AR_CUIT_AUX → AR_CUIT_AJUSTE , nesta ordem.

Usado por: AR_CUIT , AR_DOCUMENTO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	AR_CUIT_AUX
algorithmReferences[2]	AR_CUIT_AJUSTE

AR_CUIT_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_DIGITOS .

Usado por: AR_CUIT_AUX

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2})(\d{8})	mantém · AR_CM_DIGITOS
senão	AR_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_CUIT_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com AR_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 a partir da direita.

Usado por: AR_CUIT_AJUSTE

CONFIGURAÇÃO

weightList	2 3 4 5 6 7 2 3 4 5
modulusNumber	11
checkDigitIndex	10
numDigitsForCheckdigitCalculation	10
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	AR_IDENTIDAD
alphaNumericAlgorithm	AR_IDENTIDAD
preserveRegex	[.\-\\s/]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0

inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim
------------------------------------	-----

AR_DEPARTAMENTO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `ar-departamentos-generalizados.txt` (3.254 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `AR_L2_DEPARTAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>ar-departamentos-generalizados.txt</code>
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

AR_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`AR_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `AR_SALUD_DIAGNOSTICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})</code>	<code>AR_CIE10_DECIMAL</code>
<code>([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)</code>	<code>AR_CIE10</code>
<code>(?i)(s[ií] no true false yes [sn]yx01))</code>	<code>AR_BANDERA</code>
senão	<code>AR_DIAGNOSTICO_TEXTO</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `ar-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>ar-diagnosticos.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `ar-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_L1_DIRECCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>ar-direcciones.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_DISCAPACIDAD_TIPO .

Usado por: AR_SALUD_DISCAPACIDAD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [sn]yx01))	AR_BANDERA
([A-Za-z0-9\-_]*\d{4,}[A-Za-z0-9\-_]*)	AR_CM_ALFANUM
senão	AR_DISCAPACIDAD_TIPO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_DISCAPACIDAD_TIPO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de ar-discapacidades.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_DISCAPACIDAD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-discapacidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_ALFANUM .

Usado por: AR_L1_DNI

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2}[\s\-_./]?[0-9]{8}[\s\-_./]?[0-9])	AR_CUIT_CADENA
(\d{1,3}(?:\.\d{3}){1,2} \d{6,8})	AR_CM_DIGITOS
senão	AR_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: AR_L2_EDAD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3,})	troca por 90
([1-9])(\d)([.,]\d+)	mantém · AR_CM_DIGITOS · mantém

<code>([1-9])(\d)</code>	mantém · <code>AR_CM_DIGITOS</code>
<code>(\d)</code>	<code>AR_CM_DIGITOS</code>
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

<code>trimInput</code>	sim
<code>requireMask</code>	não

AR_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_ALFANUM` .

Usado por: `AR_L1_EMAIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(^[^\s]+)@([^\s]+)\.([A-Za-z]{2,24})(?:\.[A-Za-z]{2})?)</code>	<code>AR_CM_ALFANUM</code> · <code>AR_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>test</code>
senão	<code>AR_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURAÇÃO

<code>trimInput</code>	sim
<code>requireMask</code>	não

AR_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `ar-empleadores.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURAÇÃO

<code>lookupFile</code>	<code>ar-empleadores.txt</code>
<code>hashMethod</code>	<code>SHA256</code>
<code>maskedValueCase</code>	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
<code>inputCaseSensitive</code>	não
<code>trimWhitespaceFromInput</code>	sim
<code>trimWhitespaceInLookupFile</code>	sim

AR_EMPRESA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `ar-empresas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_L1_RAZON_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

<code>lookupFile</code>	<code>ar-empresas.txt</code>
<code>hashMethod</code>	<code>SHA256</code>
<code>maskedValueCase</code>	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
<code>inputCaseSensitive</code>	não
<code>trimWhitespaceFromInput</code>	sim
<code>trimWhitespaceInLookupFile</code>	sim

AR_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `ar-establecimientos-educativos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-establecimientos-educativos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_ESTADO_CIVIL_LISTA .

Usado por: AR_L2_ESTADO_CIVIL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	AR_BANDERA
(\d{1,6})	AR_ESTADO_CIVIL_CODIGO
senão	AR_ESTADO_CIVIL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requiresMask	não

AR_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de ar-estado-civil-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_ESTADO_CIVIL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-estado-civil-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de ar-estado-civil.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_ESTADO_CIVIL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-estado-civil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de ar-estados-credito.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_SITUACION_CREDITICIA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-estados-credito.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_EXPEDIENTE REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_ALFANUM .

Usado por: AR_PENAL_EXPEDIENTE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([A-Za-z]{2,4}[\s-]?) (\d{1,6}) (\/\d{2,4} (?:\/[A-Za-z0-9]{1,6})*)	mantém · AR_CM_DIGITOS · mantém
((?:PP IPP) [\s-]? \d{2} [\s-] \d{2} [\s-] (\d{6}) ([\s-] \d{2} (?:\/\d{2})?))	mantém · AR_CM_DIGITOS · mantém
(\d{1,6}) (\/\d{2,4})	AR_CM_DIGITOS · mantém
senão	AR_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: AR_L2_FECHA_EVENTO

CONFIGURAÇÃO

minRange	-30
maxRange	30
unit	DAYS
roll	não

AR_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: AR_L2_FECHA_NACIMIENTO

CONFIGURAÇÃO

minRange	-60
maxRange	60
unit	DAYS
roll	não

AR_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de ar-grupos-sanguineos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-grupos-sanguineos.txt
------------	--------------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: AR_CUIT_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)	mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

Usado por: AR_L3_IDENTIDAD_GENERO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	AR_BANDERA
(\d{1,6})	AR_CM_ALFANUM
senão	AR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de ar-identidades-genero.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_IDENTIDAD_GENERO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-identidades-genero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_INGRESOS NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 300.000 e 30.000.000.

Usado por: AR_FIN_INGRESOS

CONFIGURAÇÃO

minValue	300000
maxValue	30000000

AR_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_HEX .

Usado por: AR_L1_IP

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})	AR_OCTETO · AR_OCTETO · AR_OCTETO · AR_OCTETO
senão	AR_CM_HEX

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_LINGUA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_LINGUA_LISTA .

Usado por: AR_L3_LINGUA_INDIGENA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	AR_BANDERA
(\d{1,6})	AR_CM_ALFANUM
senão	AR_LINGUA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_LINGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de ar-linguas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_LINGUA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-linguas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_LOCALIDAD DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em ar-localidades-generalizadas.txt (55.794 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: AR_L2_LOCALIDAD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-localidades-generalizadas.txt
delimiter	
caseSensitive	sim

trimWhitespace	sim
----------------	-----

AR_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: AR_SALUD_MEDICAMENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	AR_BANDERA
(\d{1,6})	AR_CM_ALFANUM
senão	AR_MEDICAMENTO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de ar-medicamentos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_MEDICAMENTO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-medicamentos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_MONOTRIBUTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: AR_FIN_MONOTRIBUTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(categor[ií]a\s*)([A-D])	mantém · AR_MONOTRIBUTO_A_D
(?i)(categor[ií]a\s*)([E-H])	mantém · AR_MONOTRIBUTO_E_H
(?i)(categor[ií]a\s*)([I-K])	mantém · AR_MONOTRIBUTO_I_K
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_MONOTRIBUTO_A_D SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de ar-monotributo-a-d.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_MONOTRIBUTO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-monotributo-a-d.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_MONOTRIBUTO_E_H SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `ar-monotributo-e-h.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_MONOTRIBUTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-monotributo-e-h.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_MONOTRIBUTO_I_K SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3 valores de `ar-monotributo-i-k.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_MONOTRIBUTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-monotributo-i-k.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `ar-nacionalidades.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_L2_NACIONALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-nacionalidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`AR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` .

Usado por: `AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>AR_BANDERA</code>
---	-------------------------

(\d{1,6})	AR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO
senão	AR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de ar-nivel-educativo-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_NIVEL_EDUCATIVO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-nivel-educativo-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de ar-nivel-educativo.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_NIVEL_EDUCATIVO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-nivel-educativo.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 756 nomes de ar-nombres.txt .

Usado por: AR_PALABRA_NOMBRE

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-nombres.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

AR_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_ALFANUM .

Usado por: AR_L1_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^\,]+),\s*(.+)	AR_APELLIDOS · AR_NOMBRES
(\S+)	AR_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)	AR_PALABRA_NOMBRE · AR_PALABRA_APELLIDO

(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	AR_PALABRA_NOMBRE · AR_PALABRA_NOMBRE · AR_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	AR_PALABRA_NOMBRE · AR_PALABRA_NOMBRE · AR_PALABRA_APELLIDO · AR_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	AR_PALABRA_NOMBRE · AR_PALABRA_NOMBRE · AR_PALABRA_NOMBRE · AR_PALABRA_APELLIDO · AR_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	AR_PALABRA_NOMBRE · AR_PALABRA_NOMBRE · AR_PALABRA_NOMBRE · AR_PALABRA_APELLIDO · AR_PALABRA_APELLIDO · AR_PALABRA_APELLIDO
senão	AR_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_ALFANUM .

Usado por: AR_L1_NOMBRE , AR_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	AR_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)	AR_PALABRA_NOMBRE · AR_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	AR_PALABRA_NOMBRE · AR_PALABRA_NOMBRE · AR_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	AR_PALABRA_NOMBRE · AR_PALABRA_NOMBRE · AR_PALABRA_NOMBRE · AR_PALABRA_NOMBRE
senão	AR_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_OBRA_SOCIAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 19 valores de ar-obras-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_COBERTURA_SALUD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-obras-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: AR_IP

CONFIGURAÇÃO

minValue	1
maxValue	254

AR_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 35 valores de `ar-ocupaciones.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_OCUPACION_O_CODIGO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-ocupaciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_OCUPACION` .

Usado por: `AR_L2_OCUPACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d{2,5})</code>	<code>AR_CM_DIGITOS</code>
senão	<code>AR_OCUPACION</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_OPINION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`AR_OPINION_POLITICA_LISTA` .

Usado por: `AR_L3_OPINION_POLITICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[íí] no true false yes [snyx01])</code>	<code>AR_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>AR_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>AR_OPINION_POLITICA_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `ar-opiniones-politicas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_OPINION_POLITICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-opiniones-politicas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
----------------------------	-----

AR_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

Usado por: AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	AR_BANDERA
(\d{1,6})	AR_CM_ALFANUM
senão	AR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de ar-orientaciones-sexuales.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_ORIENTACION_SEXUAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-orientaciones-sexuales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_ORIGEN_ETNICO_LISTA .

Usado por: AR_L3_ORIGEN_ETNICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	AR_BANDERA
(\d{1,6})	AR_CM_ALFANUM
senão	AR_ORIGEN_ETNICO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de ar-origen-etnico.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_ORIGEN_ETNICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-origen-etnico.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_APELLIDO .

Usado por: AR_APELLIDOS , AR_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i) (de del la las los y e san santa van von di da dos)	mantém
senão	AR_APELLIDO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_NOMBRE .

Usado por: AR_NOMBRES , AR_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i) (de del la las los y e san santa van von di da dos)	mantém
senão	AR_NOMBRE

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_PARTIDO_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_PARTIDO_POLITICO_LISTA .

Usado por: AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	AR_BANDERA
(\d{1,6})	AR_CM_ALFANUM
senão	AR_PARTIDO_POLITICO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_PARTIDO_POLITICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 29 valores de ar-partidos-politicos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_PARTIDO_POLITICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-partidos-politicos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.000.000 e 3.000.000.000.

Usado por: AR_FIN_PATRIMONIO

CONFIGURAÇÃO

minValue	1000000
maxValue	3000000000

AR_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_PROCEDIMIENTO_TEXTO .

Usado por: AR_SALUD_PROCEDIMIENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2}\.?\d{2}\.?\d{2})	AR_CM_DIGITOS
senão	AR_PROCEDIMIENTO_TEXTO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de ar-procedimientos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_PROCEDIMIENTO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-procedimientos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

Usado por: AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [sn]yx01))	AR_BANDERA
(\d{1,6})	AR_CM_ALFANUM
senão	AR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de ar-programas-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_PROGRAMA_SOCIAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-programas-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_PUEBLO_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_PUEBLO_INDIGENA_LISTA .

Usado por: AR_L3_PUEBLO_INDIGENA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	AR_BANDERA
(\d{1,6})	AR_CM_ALFANUM
senão	AR_PUEBLO_INDIGENA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_PUEBLO_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de ar-pueblos-indigenas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_PUEBLO_INDIGENA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-pueblos-indigenas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: AR_L1_CREDENCIAL , AR_L3_BIOMETRICO , AR_L3_GENETICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.+)	cada caractere → X
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_RELIGION_LISTA .

Usado por: AR_L3_RELIGION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	AR_BANDERA
(\d{1,6})	AR_CM_ALFANUM
senão	AR_RELIGION_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de ar-religiones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_RELIGION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-religiones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_SALUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_SALUD_LABORAL_LISTA .

Usado por: AR_SALUD_OCUPACIONAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	AR_BANDERA
(\d{1,6})	AR_CM_ALFANUM
senão	AR_SALUD_LABORAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_SALUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de ar-aptitud-laboral.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_SALUD_LABORAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-aptitud-laboral.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: AR_L2_SEX0

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(femenino masculino no\s+binario)	AR_SEX0_FEMENINO_MASCULINO
(?i)(mujer var[oó]n hombre)	AR_SEX0_MUJER_VARON
(?i)(female male)	AR_SEX0_FEMALE_MALE
(?i)([fmx])	AR_SEX0_F_M
([12])	AR_SEX0_1_2
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_SEX0_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-sexo-1-2.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_SEX0

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-sexo-1-2.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-sexo-f-m.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_SEX0

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_SEX0_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-sexo-female-male.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_SEX0

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-sexo-female-male.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-sexo-femenino-masculino.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_SEXO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-sexo-femenino-masculino.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_SEXO_MUJER_VARON SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-sexo-mujer-varon.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_SEXO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-sexo-mujer-varon.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_SITUACION_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-situacion-1-2.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_SITUACION_CREDITICIA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-situacion-1-2.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_SITUACION_3_4 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-situacion-3-4.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_SITUACION_CREDITICIA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-situacion-3-4.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_SITUACION_5_6 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ar-situacion-5-6.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_SITUACION_CREDITICIA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-situacion-5-6.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_SITUACION_CREDITICIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_ESTADO_CREDITO .

Usado por: AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(situaci[oó]n\s*)([12])	mantém · AR_SITUACION_1_2
(?i)(situaci[oó]n\s*)([34])	mantém · AR_SITUACION_3_4
(?i)(situaci[oó]n\s*)([56])	mantém · AR_SITUACION_5_6
(\d{2,4})	AR_CM_DIGITOS
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	AR_BANDERA
senão	AR_ESTADO_CREDITO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de ar-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: AR_L1_TARJETA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d[\d\s-]{11,22}\d)	AR_TARJETA_LUHN
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: AR_TARJETA

CONFIGURAÇÃO

minMaskedPositions	6
preserve	0

AR_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_DIGITOS .

Usado por: AR_L1_TELEFONO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\+?54[\s-]?(?:9[\s-]?)?)(\(?0?(?:11 [23]\d{1,3})\)?[\s-]+)(15[\s-]?)(\d{2,4})([\s-]?)(\d{4})	mantém · mantém · mantém · AR_CM_DIGITOS · mantém · AR_CM_DIGITOS
(\+?54[\s-]?(?:9[\s-]?)? 0)?(11 [23]\d{2,3})(\d{6,8})	mantém · mantém · AR_CM_DIGITOS
(15[\s-]?)(\d{3,4})([\s-]?)(\d{4})	mantém · AR_CM_DIGITOS · mantém · AR_CM_DIGITOS
senão	AR_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

AR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

Usado por: AR_FIN_VIVIENDA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	AR_BANDERA
(\d{1,6})	AR_CM_ALFANUM
senão	AR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `ar-tenencia-vivienda.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_TENENCIA_VIVIENDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-tenencia-vivienda.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 10 padrões por `[DATO]` , e os 2.670 termos de `ar-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]` .

Usado por: `AR_L1_TEXTO_LIBRE` , `AR_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?<![\d.])\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}(?![\d.])
(?<!\d)(20 2[347] 3[034])-\d{8}-?\d(?![\d])
(?<!\d)\d{7,8}(?![\d])
(?<!\d)\d{22}(?![\d])
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+(\\. [\\w\\-]+)+
(?<![\d\\-])(\+?549)?(11 [23]\d{2,3})(15)?\d{6,8}(?![\d\\-])
(?<![\d\\-])(15-)?\d{4}-\d{4}(?![\d\\-])
(?<!\d)\d{13,19}(?![\d])
(?<![A-Za-z])([A-Z]{2}\d{3}[A-Z]{2} [A-Z]{3}\d{3} [A-Z]\d{3}[A-Z]{3})(?![A-Za-z\d])
(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?![\d])

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	[DATO]
lookupFile	ar-texto-nombres.txt
lookupFileRedactValue	[NOMBRE]
isDenyList	sim

AR_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 10.000 e 500.000.000.

Usado por: `AR_FIN_DEUDA`

CONFIGURAÇÃO

minValue	10000
maxValue	500000000

AR_VALOR_JUBILACION NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 250.000 e 12.000.000.

Usado por: `AR_FIN_JUBILACION`

CONFIGURAÇÃO

minValue	250000
----------	--------

maxValue	12000000
----------	----------

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
ar-antecedentes.txt	8	AR_ANTECEDENTES_LISTA	No registra antecedentes · Registra antecedentes · Imputado · Procesado
ar-apellidos.txt	408	AR_APELLIDO	González · Rodríguez · Gómez · Fernández
ar-aptitud-laboral.txt	4	AR_SALUD_LABORAL_LISTA	Apto · Apto con preexistencias · No apto · Pendiente
ar-bandera-0-1.txt	2	AR_BANDERA_0_1	0 · 1
ar-bandera-s-n.txt	2	AR_BANDERA_S_N	S · N
ar-bandera-si-no.txt	2	AR_BANDERA_SI_NO	Sí · No
ar-bandera-true-false.txt	2	AR_BANDERA_TRUE_FALSE	true · false
ar-bandera-y-n.txt	2	AR_BANDERA_Y_N	Y · N
ar-bandera-yes-no.txt	2	AR_BANDERA_YES_NO	Yes · No
ar-barrios.txt	124	AR_BARRIO	Agronomía · Almagro · Balvanera · Barracas
ar-cie10-decimal.txt	33	AR_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
ar-cie10.txt	37	AR_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
ar-codigos-geograficos-generalizados.txt	5.070	AR_CODIGO_GEOGRAFICO	06007 06700 · 06014 06084 · 06021 06112 · 06140 06077
ar-departamentos-generalizados.txt	3.254	AR_DEPARTAMENTO	Adolfo Gonzales Chaves Benito Juárez · Alberti Bragado · Capitán Sarmiento Arrecifes · Carlos Tejedor Pehuajó
ar-detectar-apellidos.txt	477	AR_L1_APELLIDO – List AR_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	González · Gonzalez · Rodríguez · Rodriguez
ar-detectar-aptitud-laboral.txt	5	AR_SALUD_OCUPACIONAL – List	apto · no apto · apto con preexistencias · pendiente
ar-detectar-cobertura.txt	42	AR_SALUD_COBERTURA – List	PAMI · IOMA · OSDE · Swiss Medical
ar-detectar-codigos-banderas.txt	11	AR_L3_ORIGEN_ETNICO – List AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	s · n · sí · si
ar-detectar-departamentos.txt	532	AR_L2_DEPARTAMENTO – List	Adolfo Alsina · Adolfo Gonzales Chaves · Alberti · Almirante Brown
ar-detectar-discapacidades.txt	23	AR_SALUD_DISCAPACIDAD – List	Motora · Auditiva · Visual · Visceral

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
ar-detectar-estado-civil.txt	21	AR_L2_ESTADO_CIVIL – List	Soltero/a · Casado/a · Unión convivencial · Union convivencial
ar-detectar-grupos-sanguineos.txt	20	AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	A+ · A- · B+ · B-
ar-detectar-identidades-genero.txt	24	AR_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	Mujer cis · Varón cis · Varon cis · Mujer trans / travesti
ar-detectar-lenguas.txt	37	AR_L3_LENGUA_INDIGENA – List	Español · Espanol · Guaraní · Guarani
ar-detectar-localidades.txt	4.816	AR_L2_LOCALIDAD – List	Adolfo Alsina · Adolfo Gonzales Chaves · Alberti · Almirante Brown
ar-detectar-medicamentos.txt	55	AR_SALUD_MEDICAMENTO – List	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenac · Dipirona
ar-detectar-nacionalidades.txt	45	AR_L2_NACIONALIDAD – List	Argentina · Paraguay · Boliviana · Venezolana
ar-detectar-nivel-educativo.txt	21	AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO – List	Sin instrucción · Sin instruccion · Primario incompleto · Primario completo
ar-detectar-nombres.txt	876	AR_L1_NOMBRE – List AR_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	María · Maria · Juan · José
ar-detectar-opiniones-politicas.txt	22	AR_L3_OPINION_POLITICA – List	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
ar-detectar-orientaciones-sexuales.txt	14	AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
ar-detectar-origen-etnico.txt	18	AR_L3_ORIGEN_ETNICO – List	Indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios · Indigena o descendiente de pueblos indigenas u originarios · Afrodescendiente · Ninguno
ar-detectar-partidos-politicos.txt	54	AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – List	Partido Justicialista · Unión Cívica Radical · Union Civica Radical · Propuesta Republicana (PRO)
ar-detectar-programas-sociales.txt	36	AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	Asignación Universal por Hijo · Asignacion Universal por Hijo · Asignación por Embarazo · Asignacion por Embarazo
ar-detectar-pueblos-indigenas.txt	93	AR_L3_PUEBLO_INDIGENA – List	Mapuche · Guaraní · Guarani · Diaguita
ar-detectar-religiones.txt	41	AR_L3_RELIGION – List	Católica · Catolica · Evangélica · Evangelica
ar-detectar-sexo.txt	12	AR_L2_SEXO – List	f · m · x · femenino
ar-detectar-sindicatos.txt	37	AR_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	CGT · CTA · CTA-T · CTA-A
ar-detectar-situacion-crediticia.txt	22	AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA – List	normal · riesgo bajo · riesgo medio · riesgo alto

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
ar-detectar-tenencia-vivienda.txt	18	AR_FIN_VIVIENDA – List	Propietario de la vivienda y el terreno · Propietario solo de la vivienda · Inquilino · Ocupante por préstamo
ar-diagnosticos.txt	30	AR_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
ar-direcciones.txt	4.000	AR_DIRECCION	Calle 130 N° 1082 · Estrada 335 PB 1 · Calle 23 N° 2702 · Estrada 765
ar-discapacidades.txt	8	AR_DISCAPACIDAD_TIPO	Motora · Auditiva · Visual · Visceral
ar-empleadores.txt	24	AR_EMPLEADOR	Comercializadora del Plata S.A. · Construcciones Andinas S.R.L. · Transportes La Pampa S.A. · Supermercados El Hornero S.A.
ar-empresas.txt	24	AR_EMPRESA	Comercializadora del Plata S.A. · Construcciones Andinas S.R.L. · Transportes La Pampa S.A. · Supermercados El Hornero S.A.
ar-establecimientos-educativos.txt	12	AR_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	Escuela N° 12 Domingo F. Sarmiento · Escuela Primaria N° 45 · Escuela de Educación Secundaria N° 3 · Escuela Técnica N° 8
ar-estado-civil-codigos.txt	6	AR_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
ar-estado-civil.txt	6	AR_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero/a · Casado/a · Unión convivencial · Separado/a de hecho
ar-estados-credito.txt	10	AR_ESTADO_CREDITO	Normal · Riesgo bajo · Riesgo medio · Riesgo alto
ar-grupos-sanguineos.txt	8	AR_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
ar-identidades-genero.txt	7	AR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cis · Varón cis · Mujer trans / travesti · Varón trans / masculinidad trans
ar-lenguas.txt	12	AR LENGUA_LISTA	Español · Guaraní · Quechua · Mapuzungun
ar-localidades-generalizadas.txt	55.794	AR_LOCALIDAD	Adolfo Alsina Saavedra · Adolfo Gonzales Chaves Benito Juárez · Alberti Bragado · Capitán Sarmiento Arrecifes
ar-medicamentos.txt	24	AR_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenac · Dipirona
ar-monotributo-a-d.txt	4	AR_MONOTRIBUTO_A_D	A · B · C · D
ar-monotributo-e-h.txt	4	AR_MONOTRIBUTO_E_H	E · F · G · H
ar-monotributo-i-k.txt	3	AR_MONOTRIBUTO_I_K	I · J · K
ar-nacionalidades.txt	14	AR_NACIONALIDAD	Argentina · Paraguaya · Boliviana · Venezolana
ar-nivel-educativo-codigos.txt	10	AR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
ar-nivel-educativo.txt	10	AR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA	Sin instrucción · Primario incompleto · Primario completo · Secundario incompleto
ar-nombres.txt	756	AR_NOMBRE	María · Juan · José · Carlos
ar-obras-sociales.txt	19	AR_OBRA_SOCIAL	PAMI · IOMA · OSDE · Swiss Medical
ar-ocupaciones.txt	35	AR_OCUPACION	Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Chofer

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
ar-opiniones-politicas.txt	7	AR_OPINION_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
ar-orientaciones-sexuales.txt	8	AR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
ar-origen-etnico.txt	4	AR_ORIGEN_ETNICO_LISTA	Indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios · Afrodescendiente · Ninguno · Prefiere no responder
ar-partidos-politicos.txt	29	AR_PARTIDO_POLITICO_LISTA	Partido Justicialista · Unión Cívica Radical · Propuesta Republicana (PRO) · La Libertad Avanza
ar-procedimientos.txt	10	AR_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta médica en consultorio · Consulta de guardia · Hemograma completo · Glucemia
ar-programas-sociales.txt	13	AR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Asignación Universal por Hijo · Asignación por Embarazo · Prestación Alimentar · Progresar
ar-pueblos-indigenas.txt	20	AR_PUEBLO_INDIGENA_LISTA	Mapuche · Guaraní · Diaguita · Kolla
ar-religiones.txt	11	AR_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica · Pentecostal · Testigo de Jehová
ar-sexo-1-2.txt	2	AR_SEXO_1_2	1 · 2
ar-sexo-f-m.txt	2	AR_SEXO_F_M	F · M
ar-sexo-female-male.txt	2	AR_SEXO_FEMALE_MALE	Female · Male
ar-sexo-femenino-masculino.txt	2	AR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO	Femenino · Masculino
ar-sexo-mujer-varon.txt	2	AR_SEXO_MUJER_VARON	Mujer · Varón
ar-sin-informacion.txt	1	AR_SUPRIMIR	Sin información
ar-situacion-1-2.txt	2	AR_SITUACION_1_2	1 · 2
ar-situacion-3-4.txt	2	AR_SITUACION_3_4	3 · 4
ar-situacion-5-6.txt	2	AR_SITUACION_5_6	5 · 6
ar-tenencia-vivienda.txt	6	AR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA	Propietario de la vivienda y el terreno · Propietario solo de la vivienda · Inquilino · Ocupante por préstamo
ar-texto-nombres.txt	2.670	AR_TEXTO_LIBRE	María · MARÍA · Maria · MARIA

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que

NOMBRE_PRODUCTO não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 producto prod item articulo empresa emp razon social fantasia comercial archivo calle via barrio localidad municipio ciudad partido departamento depto dpto provincia pais banco sucursal plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela establecimiento institucion curso materia documento doc centro unidad clinica hospital sanatorio obra prepaga area dependencia reparticion cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio sindicato gremio religion pueblo lengua lugar sede local tienda deposito proveedor convenio contrato poliza seguro aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado agente trabajador contratado alumno estudiante deudor codeudor garante fiador tomador propietario inquilino locatario locador conductor tutor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge concubino conviviente contacto referencia victima denunciante denunciado imputado procesado testigo medico docente socio heredero causante donante curador jubilado pensionado customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner completo apellidos? usuario corto largo

E2 producto prod item articulo empresa emp razon social fantasia comercial archivo calle via barrio localidad municipio ciudad partido departamento depto dpto provincia pais banco sucursal plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela establecimiento institucion curso materia documento doc centro unidad clinica hospital sanatorio obra prepaga area dependencia reparticion cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio sindicato gremio religion pueblo lengua lugar sede local tienda deposito proveedor convenio contrato poliza seguro aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado agente trabajador contratado alumno estudiante deudor codeudor garante fiador tomador propietario inquilino locatario locador conductor tutor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge concubino conviviente contacto referencia victima denunciante denunciado imputado procesado testigo medico docente socio heredero causante donante curador jubilado pensionado customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner

E3 producto prod item articulo empresa emp razon social fantasia comercial archivo calle via barrio localidad municipio ciudad partido departamento depto dpto provincia pais banco sucursal plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela establecimiento institucion curso materia documento doc centro unidad clinica hospital sanatorio obra prepaga area dependencia reparticion cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio sindicato gremio religion pueblo lengua lugar sede local tienda deposito proveedor convenio contrato poliza seguro aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado agente trabajador contratado alumno estudiante deudor codeudor garante fiador tomador propietario inquilino locatario locador conductor tutor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge concubino conviviente contacto referencia victima denunciante denunciado imputado procesado testigo medico docente socio heredero causante donante curador jubilado pensionado customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner full complete last first

E4 ip mac email e_?mail correo electr[ó]nica web url tipo id general nacional provincial t[eé]cnica regional

E5 ip mac email e_?mail web url type id

E6 producto catastral primaria for[aá]nea valor bancaria virtual [uú]nica

E7 id cd cod codigo tipo fecha estado num nro

E8 id tipo codigo fecha estado cola log

Profile set e classifiers

O profile set AR – Ley 25.326 – v1 roda estes 148 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, datos sensibles (arts. 2 y 7), datos genéticos y biométricos, identidad de género, datos de salud, datos financieros (art. 26) y antecedentes penales, conforme a la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales.

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
AR_L1_DNI – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_DNI
AR_L1_DNI – Type	TIPO DE DADO	AR_L1_DNI
AR_L1_DNI – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_DNI
AR_L1_CUIT – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_CUIT
AR_L1_CUIT – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_CUIT
AR_L1_TRAMITE_DNI – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_TRAMITE_DNI
AR_L1_TRAMITE_DNI – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_TRAMITE_DNI
AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
AR_L1_PASAPORTE – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_PASAPORTE
AR_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_PASAPORTE
AR_L1_REGISTRO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_REGISTRO_CIVIL
AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
AR_L1_NOMBRE – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_NOMBRE
AR_L1_NOMBRE – List	VALORES CONHECIDOS	AR_L1_NOMBRE
AR_L1_APELLIDO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_APELLIDO
AR_L1_APELLIDO – List	VALORES CONHECIDOS	AR_L1_APELLIDO
AR_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_NOMBRE_COMPLETO
AR_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	VALORES CONHECIDOS	AR_L1_NOMBRE_COMPLETO
AR_L1_RAZON_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_RAZON_SOCIAL
AR_L1_RAZON_SOCIAL – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_RAZON_SOCIAL
AR_L1_EMAIL – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_EMAIL
AR_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DADO	AR_L1_EMAIL
AR_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_EMAIL
AR_L1_TELEFONO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_TELEFONO
AR_L1_TELEFONO – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_TELEFONO
AR_L1_DIRECCION – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_DIRECCION
AR_L1_DIRECCION – Type	TIPO DE DADO	AR_L1_DIRECCION
AR_L1_DIRECCION – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_DIRECCION
AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
AR_L1_CBU – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_CBU

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
AR_L1_CBU – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_CBU
AR_L1_ALIAS_CBU – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_ALIAS_CBU
AR_L1_ALIAS_CBU – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_ALIAS_CBU
AR_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_CUENTA_BANCARIA
AR_L1_TARJETA – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_TARJETA
AR_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_TARJETA
AR_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_IP
AR_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_IP
AR_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_DISPOSITIVO
AR_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_DISPOSITIVO
AR_L1_DOMINIO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_DOMINIO
AR_L1_DOMINIO – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_DOMINIO
AR_L1_VEHICULO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_VEHICULO
AR_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_VEHICULO
AR_L1_INMUEBLE – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_INMUEBLE
AR_L1_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_CONTRATO
AR_L1_USUARIO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_USUARIO
AR_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_CREDENCIAL
AR_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_GEOLOCALIZACION
AR_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_GEOLOCALIZACION
AR_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_TEXTO_LIBRE
AR_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DADO	AR_L1_TEXTO_LIBRE
AR_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_TEXTO_LIBRE
AR_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_FECHA_NACIMIENTO
AR_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	AR_L2_FECHA_NACIMIENTO
AR_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_ANIO_NACIMIENTO
AR_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	AR_L2_ANIO_NACIMIENTO
AR_L2_EDAD – Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_EDAD
AR_L2_EDAD – Type	TIPO DE DADO	AR_L2_EDAD
AR_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_FECHA_EVENTO
AR_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	AR_L2_FECHA_EVENTO
AR_L2_SEX0 – Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_SEX0
AR_L2_SEX0 – List	VALORES CONHECIDOS	AR_L2_SEX0
AR_L2_LOCALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_LOCALIDAD
AR_L2_LOCALIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	AR_L2_LOCALIDAD
AR_L2_DEPARTAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_DEPARTAMENTO
AR_L2_DEPARTAMENTO – List	VALORES CONHECIDOS	AR_L2_DEPARTAMENTO

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO
AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO - Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO
AR_L2_CODIGO_POSTAL - Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_CODIGO_POSTAL
AR_L2_CODIGO_POSTAL - Type	TIPO DE DADO	AR_L2_CODIGO_POSTAL
AR_L2_CODIGO_POSTAL - Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L2_CODIGO_POSTAL
AR_L2_BARRIO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_BARRIO
AR_L2_NACIONALIDAD - Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_NACIONALIDAD
AR_L2_NACIONALIDAD - List	VALORES CONHECIDOS	AR_L2_NACIONALIDAD
AR_L2_ESTADO_CIVIL - Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_ESTADO_CIVIL
AR_L2_ESTADO_CIVIL - List	VALORES CONHECIDOS	AR_L2_ESTADO_CIVIL
AR_L2_OCUPACION - Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_OCUPACION
AR_L2_EMPLEADOR - Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_EMPLEADOR
AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO
AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO - List	VALORES CONHECIDOS	AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO
AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO
AR_L2_PERSONAS_A_CARGO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_PERSONAS_A_CARGO
AR_L2_PERSONAS_A_CARGO - Type	TIPO DE DADO	AR_L2_PERSONAS_A_CARGO
AR_L3_ORIGEN_ETNICO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_ORIGEN_ETNICO
AR_L3_ORIGEN_ETNICO - List	VALORES CONHECIDOS	AR_L3_ORIGEN_ETNICO
AR_L3_PUEBLO_INDIGENA - Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_PUEBLO_INDIGENA
AR_L3_PUEBLO_INDIGENA - List	VALORES CONHECIDOS	AR_L3_PUEBLO_INDIGENA
AR_L3 LENGUA_INDIGENA - Path	NOME DA COLUNA	AR_L3 LENGUA_INDIGENA
AR_L3 LENGUA_INDIGENA - List	VALORES CONHECIDOS	AR_L3 LENGUA_INDIGENA
AR_L3_RELIGION - Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_RELIGION
AR_L3_RELIGION - List	VALORES CONHECIDOS	AR_L3_RELIGION
AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA - Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
AR_L3_OPINION_POLITICA - Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_OPINION_POLITICA
AR_L3_OPINION_POLITICA - List	VALORES CONHECIDOS	AR_L3_OPINION_POLITICA
AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - List	VALORES CONHECIDOS	AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
AR_L3_AFILIACION_SINDICAL - Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_AFILIACION_SINDICAL
AR_L3_AFILIACION_SINDICAL - List	VALORES CONHECIDOS	AR_L3_AFILIACION_SINDICAL
AR_L3_BIOMETRICO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_BIOMETRICO
AR_L3_BIOMETRICO - Type	TIPO DE DADO	AR_L3_BIOMETRICO
AR_L3_GENETICO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_GENETICO
AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL
AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List	VALORES CONHECIDOS	AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
AR_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_VIDA_SEXUAL
AR_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_IDENTIDAD_GENERO
AR_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	VALORES CONHECIDOS	AR_L3_IDENTIDAD_GENERO
AR_L3_VICTIMA – Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_VICTIMA
AR_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_IDENTIFICADOR
AR_SALUD_COBERTURA – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_COBERTURA
AR_SALUD_COBERTURA – List	VALORES CONHECIDOS	AR_SALUD_COBERTURA
AR_SALUD_COBERTURA – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_SALUD_COBERTURA
AR_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_DIAGNOSTICO
AR_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_SALUD_DIAGNOSTICO
AR_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_PROCEDIMIENTO
AR_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_MEDICAMENTO
AR_SALUD_MEDICAMENTO – List	VALORES CONHECIDOS	AR_SALUD_MEDICAMENTO
AR_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_TEXTO_CLINICO
AR_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	AR_SALUD_TEXTO_CLINICO
AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO
AR_SALUD_VIH – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_VIH
AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	VALORES CONHECIDOS	AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
AR_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_DISCAPACIDAD
AR_SALUD_DISCAPACIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	AR_SALUD_DISCAPACIDAD
AR_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_OCUPACIONAL
AR_SALUD_OCUPACIONAL – List	VALORES CONHECIDOS	AR_SALUD_OCUPACIONAL
AR_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_REPRODUCTIVA
AR_SALUD_MENTAL – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_MENTAL
AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA – Path	NOME DA COLUNA	AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA
AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA – List	VALORES CONHECIDOS	AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA
AR_FIN_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	AR_FIN_DEUDA
AR_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	AR_FIN_DEUDA
AR_FIN_INGRESOS – Path	NOME DA COLUNA	AR_FIN_INGRESOS
AR_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DADO	AR_FIN_INGRESOS
AR_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	AR_FIN_PATRIMONIO
AR_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	AR_FIN_PATRIMONIO
AR_FIN_JUBILACION – Path	NOME DA COLUNA	AR_FIN_JUBILACION
AR_FIN_JUBILACION – Type	TIPO DE DADO	AR_FIN_JUBILACION
AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	VALORES CONHECIDOS	AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
AR_FIN_MONOTRIBUTO – Path	NOME DA COLUNA	AR_FIN_MONOTRIBUTO
AR_FIN_MONOTRIBUTO – Type	TIPO DE DADO	AR_FIN_MONOTRIBUTO
AR_FIN_VIVIENDA – Path	NOME DA COLUNA	AR_FIN_VIVIENDA
AR_FIN_VIVIENDA – List	VALORES CONHECIDOS	AR_FIN_VIVIENDA
AR_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOME DA COLUNA	AR_PENAL_ANTECEDENTES
AR_PENAL_EXPEDIENTE – Path	NOME DA COLUNA	AR_PENAL_EXPEDIENTE
AR_PENAL_EXPEDIENTE – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_PENAL_EXPEDIENTE