

Belize — Data Protection Act, 2021

Descoberta e mascaramento de dados pessoais de Belize: números de identificação e nomes, quase-identificadores, os dados pessoais sensíveis da seção 2 — incluindo registro ou situação financeira e processos criminais — e registros de saúde.

72

DOMÍNIOS

124

CLASSIFIERS

90

ALGORITMOS

Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

1	Sobre este profile set
2	O Data Protection Act, 2021 em resumo
3	Como os dados sensíveis são descobertos
4	Como os dados são mascarados
5	Pacotes essencial e estendido
6	Os domínios numa visão

PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRETOS

7.1	Número da previdência social	BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER
7.2	Número de contribuinte (TIN)	BZ_L1_TIN
7.3	Passaporte	BZ_L1_PASSPORT
7.4	Título de eleitor	BZ_L1_VOTER_ID
7.5	Carteira de motorista	BZ_L1_DRIVERS_LICENCE
7.6	Documento de imigração	BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT
7.7	Registro civil	BZ_L1_VITAL_RECORD
7.8	Nomes	BZ_L1_GIVEN_NAME
7.9	Sobrenomes	BZ_L1_SURNAME
7.10	Nome completo	BZ_L1_FULL_NAME
7.11	E-mail	BZ_L1_EMAIL
7.12	Telefone	BZ_L1_PHONE
7.13	Endereço	BZ_L1_ADDRESS
7.14	Complemento do endereço	BZ_L1_ADDRESS_DETAIL
7.15	Conta bancária	BZ_L1_BANK_ACCOUNT
7.16	Cartão de pagamento	BZ_L1_PAYMENT_CARD
7.17	Endereço IP	BZ_L1_IP_ADDRESS
7.18	Identificador de dispositivo	BZ_L1_DEVICE_ID
7.19	Placa de veículo	BZ_L1_LICENCE_PLATE
7.20	Número de identificação do veículo	BZ_L1_VIN
7.21	Lote de terra	BZ_L1_LAND_PARCEL
7.22	Número de contrato ou de cliente	BZ_L1_CONTRACT_NUMBER
7.23	Usuário ou rede social	BZ_L1_USERNAME
7.24	Credencial	BZ_L1_CREDENTIAL
7.25	Geolocalização	BZ_L1_GEOLOCATION

7.26	Texto livre	BZ_L1_FREE_TEXT
------	-------------	-----------------

PARTE 8 · QUASE-IDENTIFICADORES

8.1	Data de nascimento	BZ_L2_BIRTH_DATE
8.2	Ano de nascimento	BZ_L2_BIRTH_YEAR
8.3	Idade	BZ_L2_AGE
8.4	Datas de eventos da vida	BZ_L2_EVENT_DATE
8.5	Sexo	BZ_L2_SEX
8.6	Cidade ou vila	BZ_L2_TOWN_VILLAGE
8.7	Bairro	BZ_L2_NEIGHBOURHOOD
8.8	Nacionalidade	BZ_L2_NATIONALITY
8.9	Estado civil	BZ_L2_MARITAL_STATUS
8.10	Ocupação	BZ_L2_OCCUPATION
8.11	Empregador	BZ_L2_EMPLOYER
8.12	Escolaridade	BZ_L2_EDUCATION
8.13	Escola	BZ_L2_SCHOOL
8.14	Filhos e dependentes	BZ_L2_DEPENDANTS

PARTE 9 · DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

9.1	Origem étnica	BZ_L3_ETHNICITY
9.2	Língua	BZ_L3_LANGUAGE
9.3	Religião	BZ_L3_RELIGION
9.4	Crenças de natureza semelhante	BZ_L3_BELIEF
9.5	Opinião política	BZ_L3_POLITICAL_OPINION
9.6	Filiação a organismo político	BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP
9.7	Filiação sindical	BZ_L3_TRADE_UNION
9.8	Dados genéticos	BZ_L3_GENETIC
9.9	Dados biométricos	BZ_L3_BIOMETRIC
9.10	Orientação sexual	BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION
9.11	Vida sexual	BZ_L3_SEXUAL_LIFE
9.12	Identidade de gênero	BZ_L3_GENDER_IDENTITY

PARTE 10 · REGISTROS DE SAÚDE

10.1	Identificador de saúde	BZ_HEALTH_ID
10.2	Diagnóstico	BZ_HEALTH_DIAGNOSIS
10.3	Medicamento	BZ_HEALTH_MEDICATION
10.4	Texto clínico	BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT
10.5	Resultado de exame	BZ_HEALTH_TEST_RESULT

10.6	Grupo sanguíneo	BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP
10.7	Deficiência	BZ_HEALTH_DISABILITY
10.8	Saúde sexual e reprodutiva	BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE
10.9	Saúde mental e dependência	BZ_HEALTH_MENTAL

PARTE 11 · REGISTRO OU SITUAÇÃO FINANCEIRA

11.1	Referência de crédito	BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE
11.2	Valor de dívida	BZ_FIN_DEBT
11.3	Salário e renda	BZ_FIN_INCOME
11.4	Patrimônio	BZ_FIN_ASSETS
11.5	Pensão	BZ_FIN_PENSION
11.6	Benefício da previdência social	BZ_FIN_SSB_BENEFIT
11.7	Programa social	BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME
11.8	Pobreza e situação socioeconômica	BZ_FIN_POVERTY
11.9	Posse da moradia	BZ_FIN_HOUSING

PARTE 12 · ANTECEDENTES E PROCESSOS CRIMINAIS

12.1	Antecedentes e processos criminais	BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD
12.2	Número de processo	BZ_PENAL_CASE_NUMBER
13	Onde as pessoas moram: cidades e vilas	
14	Limites	
15	Verificação	
16	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	
C	Listas de exclusão	
D	Profile set e classifiers	

Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais num banco de dados de Belize e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar só nomes e números da previdência social não basta: uma data de nascimento, um sexo e uma vila de poucas centenas de habitantes já apontam para uma pessoa. O set trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — número da previdência social, TIN, passaporte, título de eleitor, carteira de motorista, autorizações de imigração, registros civis, nomes, contato, contas e cartões, lotes de terra, dispositivos, veículos, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, cidade ou vila, bairro, nacionalidade, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados pessoais sensíveis** — as categorias da seção 2: origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas e semelhantes, filiação a organismo político, filiação sindical, dados genéticos e biométricos, orientação sexual e vida sexual — e, além da lista, identidade de gênero.
- **Registros de saúde** — identificadores de saúde, diagnósticos, medicamentos, notas clínicas, resultados de exames, deficiência, saúde reprodutiva e mental.
- **Registro ou situação financeira** — referências de crédito, dívidas, renda, patrimônio, pensões, benefícios da previdência social, programas sociais, pobreza e posse da moradia. A seção 2 os torna sensíveis.
- **Antecedentes e processos criminais** — antecedentes, acusações, desfechos e números de processo, também sensíveis pela seção 2.

Num Masking Engine, o set é um profile set com os seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos sobre os quais esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um deles com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — NAME , RESULT , CITY — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido (FIELD1 , REMARKS) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: um número da previdência social, um telefone de Belize, uma placa, uma vila.

Os nomes de coluna são reconhecidos em inglês, nas abreviações dos sistemas de Belize (SSN , SSB_NO , TIN , BHIS_NO , NHI_NO , DOB) e em espanhol, que boa parte do país fala.

Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOBs, imagens, PDFs). Processos de cadastro costumam guardar a imagem do cartão da previdência social ou do passaporte: o número continua legível na imagem. Reporte essas colunas como risco residual.

O Data Protection Act, 2021 em resumo

O Data Protection Act, 2021 — Act No. 45 of 2021 — foi sancionado em 29 de novembro de 2021 e publicado no Gazette em 30 de novembro de 2021. Ele regula a coleta, a guarda, o uso e a divulgação de dados pessoais e protege a privacidade das pessoas em relação a eles.

Entrada em vigor. A lei entra em vigor na data que o Ministro fixar por Order publicada no Gazette, e podem ser fixadas datas diferentes para dispositivos diferentes (s. 97). Nas fontes públicas consultadas em setembro

de 2026 não foi encontrada essa Order, e fontes secundárias divergem sobre se e quando a lei passou a valer. Confirme a situação com o Ministério antes de depender de uma data; o desenho do set não depende dela.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é o dado relativo a um indivíduo que pode ser identificado a partir desse dado, ou desse dado junto com outras informações que estão, ou provavelmente estarão, em posse do controlador (s. 2). Um dado a partir do qual nenhum indivíduo pode ser identificado, nem com essas outras informações, não é dado pessoal.
- **Dado pessoal sensível** é a informação sobre a origem racial ou étnica do titular; opiniões políticas; crenças religiosas ou outras de natureza semelhante; filiação a organismo político; filiação sindical; dados genéticos; dados biométricos; orientação sexual ou vida sexual; **registro ou situação financeira**; antecedentes criminais; e processos por qualquer crime cometido ou supostamente cometido, seu desfecho ou a sentença (s. 2). Saúde não está na lista; dados genéticos e biométricos estão, e a lei define os dois.
- **O tratamento de dados pessoais sensíveis é proibido**, salvo nas condições da seção 10 — consentimento, obrigações trabalhistas, interesses vitais, processos judiciais, funções públicas, finalidades médicas sob dever de sigilo, entre outras. Dados de condenações e crimes só são tratados sob controle de autoridade oficial ou como uma lei autorizar (s. 10(2)).
- **Princípios.** O dado pessoal é coletado para finalidades determinadas, explícitas e legítimas e não é tratado depois de forma incompatível com elas; é adequado, pertinente e limitado ao necessário; mantido em forma identificável só pelo tempo necessário; e tratado com segurança adequada (s. 4). O controlador que descumpre comete crime punível com multa de quinhentos mil dólares, prisão de três anos, ou ambas (s. 5(7)).
- **Segurança.** Medidas técnicas e organizacionais adequadas ao risco, incluindo pseudonimização e criptografia (s. 60), e proteção de dados desde a concepção e por padrão (s. 55).
- **Incidentes.** O Commissioner é notificado sem demora injustificada e, quando possível, em até setenta e duas horas (s. 61). Os titulares são avisados quando o incidente provavelmente resultar em alto risco — a menos que os dados afetados estivessem ininteligíveis para quem não tem acesso autorizado (s. 62).
- **Crianças.** Criança é a pessoa com menos de 16 anos. Tratar dados de uma criança só é lícito com o consentimento dos pais ou responsável, ou da própria criança se tiver mais de treze anos (s. 9).
- **Alcance.** Pequenas empresas, com faturamento anual de até \$3.000.000, estão isentas — exceto as que prestam serviços de saúde, os birôs de crédito, as entidades obrigadas pela lei contra lavagem de dinheiro e outras listadas na seção 3(3).
- **Pesquisa e estatística.** O tratamento só para fins de pesquisa, estatísticos ou históricos é compatível com a finalidade original quando os resultados não são divulgados de forma que identifique os titulares (s. 36).
- **Supervisão.** O Data Protection Commissioner, servidor público do Ministério responsável pela transformação digital e pelo governo eletrônico que atua com independência, administra a lei (s. 68); os recursos vão ao Data Protection Tribunal (s. 88).

Um ambiente de teste com dados de produção é tratamento para finalidades para as quais o dado não foi coletado, e guarda dados sensíveis — financeiros e criminais entre eles — fora dos controles feitos para eles. Uma cópia a partir da qual as pessoas não podem mais ser identificadas não é dado pessoal: é para isso que o set existe.

A lista de dados sensíveis da seção 2 é fechada, mas o set vai além onde o risco é o mesmo: trata com o mesmo cuidado os registros de saúde, a identidade de gênero e a língua que a pessoa fala — que revela origem maia, garífuna ou menonita.

A definição de dado pessoal conta o que o controlador tem ou provavelmente terá. O mascaramento é determinístico para a chave do engine, então quem tem ao mesmo tempo os dados de produção e a chave consegue ligar uma linha mascarada à sua origem. Mantenha a chave, e o acesso à produção, longe de quem usa a cópia mascarada. Se uma cópia conta como anonimizada é uma avaliação jurídica do ambiente inteiro, não só do profile set.

3

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui.

Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

4

Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Num engine com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

PACOTE	DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	11	22	10	5
Estendido	72	124	90	70

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- Número da previdência social — BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER
- Número de contribuinte (TIN) — BZ_L1_TIN
- Passaporte — BZ_L1_PASSPORT
- Nomes — BZ_L1_GIVEN_NAME
- Sobrenomes — BZ_L1_SURNAME
- Nome completo — BZ_L1_FULL_NAME
- E-mail — BZ_L1_EMAIL
- Telefone — BZ_L1_PHONE
- Endereço — BZ_L1_ADDRESS
- Complemento do endereço — BZ_L1_ADDRESS_DETAIL
- Data de nascimento — BZ_L2_BIRTH_DATE

Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS			
Número da previdência social ESSENCIAL BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	BZ_CM_ALNUM
Número de contribuinte (TIN) ESSENCIAL BZ_L1_TIN	NOME DA COLUNA		BZ_CM_ALNUM
Passaporte ESSENCIAL BZ_L1_PASSPORT	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	BZ_CM_ALNUM
Título de eleitor BZ_L1_VOTER_ID	NOME DA COLUNA		BZ_CM_ALNUM
Carteira de motorista BZ_L1_DRIVERS_LICENCE	NOME DA COLUNA		BZ_CM_ALNUM
Documento de imigração BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT	NOME DA COLUNA		BZ_CM_ALNUM
Registro civil BZ_L1_VITAL_RECORD	NOME DA COLUNA		BZ_CM_ALNUM
Nomes ESSENCIAL BZ_L1_GIVEN_NAME	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BZ_GIVEN_NAMES
Sobrenomes ESSENCIAL BZ_L1_SURNAME	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BZ_SURNAMES
Nome completo ESSENCIAL BZ_L1_FULL_NAME	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BZ_FULL_NAME
E-mail ESSENCIAL BZ_L1_EMAIL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR	BZ_EMAIL
Telefone ESSENCIAL BZ_L1_PHONE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	BZ_PHONE
Endereço ESSENCIAL BZ_L1_ADDRESS	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR	BZ_ADDRESS
Complemento do endereço ESSENCIAL BZ_L1_ADDRESS_DETAIL	NOME DA COLUNA		BZ_CM_ALNUM
Conta bancária BZ_L1_BANK_ACCOUNT	NOME DA COLUNA		BZ_CM_ALNUM
Cartão de pagamento BZ_L1_PAYMENT_CARD	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	BZ_CARD
Endereço IP BZ_L1_IP_ADDRESS	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	BZ_IP
Identificador de dispositivo BZ_L1_DEVICE_ID	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	BZ_CM_HEX

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Placa de veículo BZ_L1_LICENCE_PLATE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BZ_PLATE
Número de identificação do veículo BZ_L1_VIN	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BZ_CM_ALNUM
Lote de terra BZ_L1_LAND_PARCEL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BZ_PARCEL
Número de contrato ou de cliente BZ_L1_CONTRACT_NUMBER	NOME DA COLUNA			BZ_CM_ALNUM
Usuário ou rede social BZ_L1_USERNAME	NOME DA COLUNA			BZ_CM_ALNUM
Credencial BZ_L1_CREDENTIAL	NOME DA COLUNA			BZ_REDACT
Geolocalização BZ_L1_GEOLOCATION	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BZ_COORDINATE
Texto livre BZ_L1_FREE_TEXT	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	BZ_FREE_TEXT
QUASE-IDENTIFICADORES				
Data de nascimento ESSENCIAL BZ_L2_BIRTH_DATE	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		BZ_BIRTH_DATE
Ano de nascimento BZ_L2_BIRTH_YEAR	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		BZ_YEAR
Idade BZ_L2_AGE	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		BZ_AGE
Datas de eventos da vida BZ_L2_EVENT_DATE	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		BZ_EVENT_DATE
Sexo BZ_L2_SEX	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		BZ_SEX
Cidade ou vila BZ_L2_TOWN_VILLAGE	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		BZ_TOWN_VILLAGE
Bairro BZ_L2_NEIGHBOURHOOD	NOME DA COLUNA			BZ_NEIGHBOURHOOD
Nacionalidade BZ_L2_NATIONALITY	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		BZ_NATIONALITY
Estado civil BZ_L2_MARITAL_STATUS	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		BZ_MARITAL_STATUS
Ocupação BZ_L2_OCCUPATION	NOME DA COLUNA			BZ_OCCUPATION
Empregador BZ_L2_EMPLOYER	NOME DA COLUNA			BZ_EMPLOYER
Escolaridade BZ_L2_EDUCATION	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		BZ_EDUCATION
Escola BZ_L2_SCHOOL	NOME DA COLUNA			BZ_SCHOOL
Filhos e dependentes BZ_L2_DEPENDANTS	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		BZ_CAPPED_COUNT

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS			
Origem étnica BZ_L3_ETHNICITY	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BZ_ETHNICITY
Língua BZ_L3_LANGUAGE	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BZ_LANGUAGE
Religião BZ_L3_RELIGION	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BZ_RELIGION
Crenças de natureza semelhante BZ_L3_BELIEF	NOME DA COLUNA		BZ_SUPPRESSED_CATEGOR Y
Opinião política BZ_L3_POLITICAL_OPINION	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BZ_POLITICAL_OPINION
Filiação a organismo político BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BZ_POLITICAL_PARTY
Filiação sindical BZ_L3_TRADE_UNION	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BZ_SUPPRESSED_CATEGOR Y
Dados genéticos BZ_L3_GENETIC	NOME DA COLUNA		BZ_REDACT
Dados biométricos BZ_L3_BIOMETRIC	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	BZ_REDACT
Orientação sexual BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BZ_SEXUAL_ORIENTATIO N
Vida sexual BZ_L3_SEXUAL_LIFE	NOME DA COLUNA		BZ_SUPPRESSED_CATEGOR Y
Identidade de gênero BZ_L3_GENDER_IDENTITY	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BZ_GENDER_IDENTITY
REGISTROS DE SAÚDE			
Identificador de saúde BZ_HEALTH_ID	NOME DA COLUNA		BZ_CM_ALNUM
Diagnóstico BZ_HEALTH_DIAGNOSIS	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	BZ_DIAGNOSIS
Medicamento BZ_HEALTH_MEDICATION	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BZ_MEDICATION
Texto clínico BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	BZ_FREE_TEXT
Resultado de exame BZ_HEALTH_TEST_RESULT	NOME DA COLUNA		BZ_CM_ALNUM
Grupo sanguíneo BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BZ_BLOOD_GROUP
Deficiência BZ_HEALTH_DISABILITY	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BZ_DISABILITY
Saúde sexual e reprodutiva BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE	NOME DA COLUNA		BZ_SUPPRESSED_CATEGOR Y
Saúde mental e dependência BZ_HEALTH_MENTAL	NOME DA COLUNA		BZ_SUPPRESSED_CATEGOR Y

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
REGISTRO OU SITUAÇÃO FINANCEIRA			
Referência de crédito BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE	NOME DA COLUNA		BZ_CREDIT
Valor de dívida BZ_FIN_DEBT	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	BZ_DEBT_AMOUNT
Salário e renda BZ_FIN_INCOME	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	BZ_INCOME
Patrimônio BZ_FIN_ASSETS	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	BZ_ASSETS
Pensão BZ_FIN_PENSION	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	BZ_PENSION_AMOUNT
Benefício da previdência social BZ_FIN_SSB_BENEFIT	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BZ_SSB_BENEFIT
Programa social BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BZ_SOCIAL_PROGRAMME
Pobreza e situação socioeconômica BZ_FIN_POVERTY	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BZ_POVERTY
Posse da moradia BZ_FIN_HOUSING	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BZ_HOUSING
ANTECEDENTES E PROCESSOS CRIMINAIS			
Antecedentes e processos criminais BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD	NOME DA COLUNA		BZ_CRIMINAL_RECORD
Número de processo BZ_PENAL_CASE_NUMBER	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	BZ_CM_ALNUM

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. Belize não tem carteira de identidade nacional para os cidadãos: o cartão do Social Security Board é a identificação do dia a dia, pedida por empregadores, bancos, pelo birô de crédito e pelos hospitais públicos, e por isso o número dele é a chave da maioria dos registros. Ele é mascarado do mesmo jeito em todo lugar, mantendo os nove dígitos.

7.1 Número da previdência social

BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER

- ESSENCIAL
- NOME DA COLUNA
- FORMATO DO VALOR
- CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de nove dígitos do Social Security Board, impresso no cartão que todo trabalhador precisa ter a partir dos 14 anos. É emitido em sequência e não tem dígito verificador público. Sem carteira de identidade nacional, é o identificador que empregadores, bancos, cooperativas de crédito, o birô de crédito e os hospitais públicos pedem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER – Path		
90%	ssn	ss_?(no num number nbr)	social_?security(_?(no num number nbr card id))? soc_?sec(_?(no num number))?
		ssb_?(no num number id card)	social_?sec_?card insured_?(person_)?
		(no num number)	n(o um ro umero)_?(de_)?seguro_?social seguro_?social
FORMATO DO VALOR	BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER – Regex		
PADRÃO	FORÇA		OBSERVAÇÕES
\d{3}[\s-]\d{3}[\s-]\d{3}			70%
\d{9}			50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada dígito é trocado por outro dígito, mantendo o tamanho e os separadores (123–456–789). O mapeamento é um-para-um: um número usado como chave não colide, e o mesmo número é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
000123456	→ 522757585
123–456–789	→ 110–858–568

7.2 Número de contribuinte (TIN)

BZ_L1_TIN

- ESSENCIAL
- NOME DA COLUNA
- CHARACTER MAPPING

O QUE É

O TIN do Belize Tax Service, usado no imposto de renda, no GST, na alfândega e nos impostos seletivos: seis dígitos e um dígito verificador que não é mostrado ao contribuinte. Pessoas físicas, empresários individuais,

sociedades e empresas têm um.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	BZ_L1_TIN – Path
90%	tin tin_?(no num number) tax_?(id identification)(_?(no num number))? tax_?payer_?(id no num number) taxpayer_?(id no num number) bts_?(no id tin number) gst_?(no number reg registration)(_?no)? n(o um ro)_?contribuyente nit

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo o tamanho. O TIN de uma empresa não se distingue do de uma pessoa e também é mascarado; o mapeamento é determinístico, então os joins com tabelas de fornecedores continuam funcionando.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
123456	→ 904292

7.3 Passaporte

BZ_L1_PASSPORT

ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	CHARACTER MAPPING
-----------	----------------	------------------	-------------------

O QUE É

Números de passaportes de Belize e estrangeiros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	BZ_L1_PASSPORT – Path
85%	passport[a-z]* pass_?port_?(no num number) pp_?(no num number) travel_?document(_?(no num number))? pasaporte[a-z]*

FORMATO DO VALOR		BZ_L1_PASSPORT – Regex
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-Z]{1,2}\d{6,8}		30%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
P0123456	→ M1295864

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de identificação e o número de registro do cartão de eleitor do Elections and Boundaries Department — um dos documentos com foto aceitos nos serviços públicos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L1_VOTER_ID – Path

85%

voter_?(id|card|reg|registration)(_?(no|num|number|card))? voters_?

(id|card|reg|registration)(_?(no|num|number))? elector(al)?_?

(id|no|num|number|card|reg|registration)(_?(no|num|number))? ebd_?(no|id|reg|number)

registration_?(no|num|number)_?(voter|elector) elector_?reg?no

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ_CM_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
123456	→ 904292

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número da carteira de motorista emitida pelo Department of Transport ou por uma prefeitura.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L1_DRIVERS_LICENCE – Path

85%

drivers?_?licen[cs]e(_?(no|num|number))? driving_?licen[cs]e(_?(no|num|number))? dl_?

(no|num|number) licen[cs]e_?(no|num|number) (exceto quando seguido de plate, vehicle, business, trade, liquor, professional) licencia_?(de_)?conducir

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ_CM_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
BZ-012345	→ CT-763680

NOME DA COLUNA	CHARACTER MAPPING
----------------	-------------------

O QUE É

Cartões de residência permanente, autorizações temporárias de trabalho, vistos, certificados de nacionalidade e de naturalização, identificação de refugiados e solicitantes de asilo, cartões do programa de aposentados qualificados. Num país em que 11,5% da população nasceu no exterior, são comuns em registros de emprego e bancários.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT - Path
85%	<code>permanent_?residen(ce cy t)(_(?(permit card no num number id)))? pr_?(card permit)(_(no number))?</code> <code>work_?permit(_?(no num number))?</code> <code>temporary_?employment_?permit tep_?</code> <code>(no num number)</code> <code>immigration_?(permit document card file status_?no no num number)</code> <code>visa_?</code> <code>(no num number)</code> <code>residen(ce cy)_?permit(_?(no number))?</code> <code>nationality_?certificate(_?(no number))?</code> <code>naturali[sz]ation_?(certificate cert no number)</code> <code>refugee_?(id card no number)</code> <code>asylum_?(id no number)</code> <code>qrp_?(id no number card)</code> <code>carne_?migratorio</code> <code>permiso_?(de_)?</code> <code>(residencia trabajo)</code>

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ_CM_ALNUM	CHARACTER MAPPING
-------------	-------------------

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
PR 12345	→ XY 20897

NOME DA COLUNA	CHARACTER MAPPING
----------------	-------------------

O QUE É

Números de certidões ou de registros de nascimento, óbito e casamento da Vital Statistics Unit.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	BZ_L1_VITAL_RECORD - Path
85%	<code>birth_?cert(ificate)?(_?(no num number entry))?</code> <code>death_?cert(ificate)?(_?(no num number))?</code> <code>marriage_?cert(ificate)?(_?(no num number))?</code> <code>registry_?entry(_?(no number))?</code> <code>vital_?</code> <code>(record statistics)_?(no num number)</code> <code>certificado_?(de_)?(nacimiento defuncion matrimonio)</code> <code>acta_?(de_)?(nacimiento defuncion matrimonio)</code>
55%	<code>entry_?(no number)</code>

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ_CM_ALNUM	CHARACTER MAPPING
-------------	-------------------

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

1234/1985

→

1092/4201

7.8 Nomes

BZ_L1_GIVEN_NAME

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Primeiro nome e nome do meio (FIRST_NAME , MIDDLE_NAME), inclusive dois nomes na mesma coluna, como Maria Isabel .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L1_GIVEN_NAME – Path

85%

first_?names? given_?names? fore_?names? christian_?name fname name_?first middle_?names? mname name_?middle nombres?_?(de_?)?pila primer_?nombre segundo_?nombre nombres (exceto quando seguido de lista E1)

50%

name (exceto quando seguido de lista E2) nombre (exceto quando seguido de lista E3)

VALORES CONHECIDOS

BZ_L1_GIVEN_NAME – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

bz-detect-given-names.txt

208

70%

Maria, Jose, Juan, Carlos, Luis, Francisco

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada palavra é trocada por um nome de uma lista de 208 nomes usados em Belize, mantendo o número de palavras e as maiúsculas. Mais de três palavras são mascaradas caractere a caractere.

BZ_GIVEN_NAMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_CM_ALNUM .

BZ_GIVEN_NAME NAME

Troca o nome por um dos 208 nomes de bz-given-names.txt .

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Kenrick

→

Yvette

MARIA ISABEL

→

NELSON CANDELARIA

7.9 Sobrenomes

BZ_L1_SURNAME

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sobrenomes e nomes de solteira, um ou dois por coluna, e sobrenomes com hífen: Gillett , Gomez Cal , Young-Flowers .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_SURNAME – Path

85% last_?names? surnames? family_?names? lname name_?last maiden_?name mothers_??
maiden_?name maiden second_?surname married_?name apellidos? apellido_
(paterno|materno) primer_?apellido segundo_?apellido

VALORES CONHECIDOS BZ_L1_SURNAME – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
bz-detect-surnames.txt	225	70%	Martinez, Garcia, Castillo, Lopez, Williams, Perez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada sobrenome é trocado por um de uma lista de 225 sobrenomes frequentes em Belize — mestiços, crioulos, maias, garífunas e menonitas, liderados por Martinez, Garcia, Castillo, Lopez e Williams —, mantendo o número de palavras, o hífen e as maiúsculas.

BZ_SURNAMES **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_CM_ALNUM .

BZ_SURNAME **NAME**

Troca o nome por um dos 225 nomes de bz-surnames.txt .

BZ_CM_ALNUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Gillett	→	Munoz
Young-Flowers	→	McKenzie-Ramirez

7.10 Nome completo

BZ_L1_FULL_NAME

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Nomes e sobrenomes na mesma coluna, na ordem inglesa usada pelo registro civil — nome, nome do meio, sobrenome —, com inicial do meio ou, em famílias hispânicas, segundo sobrenome, ou escritos como SOBRENOME , NOMBRES . Também o nome de titular de conta, beneficiário, responsável ou parente mais próximo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_FULL_NAME – Path

90%	full_?name fullname complete_?name person_?name name_?of_? (customer cust client patient employee emp staff worker member student pupil insured beneficiary holder account_?holder policy_?holder mother father parent guardian spouse partner next_?of_?kin doctor physician nurse contact emergency_? contact guarantor debtor borrower applicant signatory witness representative owner tenant landlord victim complainant accused defendant donor heir person driver agent citizen elector voter taxpayer child dependant dependent relative officer teacher cliente paciente empleado beneficiario titular madre padre conyuge persona) (customer cust client patient employee emp staff worker member student pupil insured beneficiary holder account_?holder policy_?holder mother father parent guardian spouse partner next_?of_?kin doctor physician nurse contact emergency_? contact guarantor debtor borrower applicant signatory witness representative owner tenant landlord victim complainant accused defendant donor heir person driver agent citizen elector voter taxpayer child dependant dependent relative officer teacher cliente paciente empleado beneficiario titular madre padre conyuge persona)_?name nombre_?(completo compl) nombres?_?y_?apellidos?
60%	beneficiary guardian next_?of_?kin spouse emergency_?contact guarantor account_?holder policy_?holder legal_?representative attorney patient victim complainant accused defendant insured_?person titular beneficiario conyuge
50%	name (exceto quando seguido de lista E2) nombre (exceto quando seguido de lista E3)

VALORES CONHECIDOS BZ_L1_FULL_NAME – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
bz-detect-given-names.txt	208	60%	Maria, Jose, Juan, Carlos, Luis, Francisco
bz-detect-surnames.txt	225	60%	Martinez, Garcia, Castillo, Lopez, Williams, Perez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Nomes viram nomes e sobrenomes viram sobrenomes, por posição: uma palavra é um nome; duas, nome e sobrenome; três, dois nomes e um sobrenome; quatro, dois de cada. Uma inicial do meio continua inicial (Kenrick A. Gillett), e uma vírgula separa sobrenomes de nomes.

BZ_FULL_NAME REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_CM_ALNUM .

BZ_SURNAMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_CM_ALNUM .

BZ_SURNAME NAME

Troca o nome por um dos 225 nomes de bz-surnames.txt .

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ_GIVEN_NAMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_CM_ALNUM .

BZ_GIVEN_NAME NAME

Troca o nome por um dos 208 nomes de `bz-given-names.txt`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Kenrick A. Gillett	→	Yvette A. Munoz
Jose Luis Martinez Cal	→	Sylvia Cesar Contreras Requena
CAYETANO, SHANICE	→	ZETINA, OSCAR

7.11 E-mail

BZ_L1_EMAIL

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L1_EMAIL - Path

85%

`e_?mail[a-z0-9_]* mail[a-z0-9_]* email_?address correo(_?electronico)?[a-z0-9_]*`

TIPO DE DADO

BZ_L1_EMAIL - Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

BZ_L1_EMAIL - Regex

PADRÃO

`[A-Za-z0-9._%+\-]+@[A-Za-z0-9.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`

FORÇA

OBSERVAÇÕES

100%

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O nome e o domínio são mapeados caractere a caractere e o domínio de topo vira `.test`, reservado para testes: um endereço mascarado nunca recebe e-mail.

BZ_EMAIL

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM`.

BZ_CM_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
kenrick.gillett@gmail.com	→	hasyinl.gajzezkgpgoeb.test

7.12 Telefone

BZ_L1_PHONE

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de sete dígitos, com ou sem `+501`: celulares começam com 6 (`622-4567`) e fixos com o dígito do distrito — 2 Belize, 3 Orange Walk, 4 Corozal, 5 Stann Creek, 7 Toledo, 8 Cayo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_PHONE – Path

85% tel telephone[a-z0-9]* tel_?(no|num|number|home|work|mobile|cell) phone[a-z0-9]* ph_?
(no|num|number) mobile[a-z0-9]* cell cell_?(phone|no|number) cellphone cellular
contact_?(no|num|number) fax whatsapp telefono[a-z0-9]* celular movil n(o|um|ro)?
tel(efono)?

FORMATO DO VALOR BZ_L1_PHONE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(\+?(?501\)?[\s\-]?)6\d{2}[\s\-]?\d{4}	100%	
6\d{2}[\s\-]?\d{4}	80%	
(\+?(?501\)?[\s\-]?)?[2-578]\d{2}[\s\-]?\d{4}	70%	
\+?\d[\d\s()\-]{6,15}	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

+501 , os separadores e o primeiro dígito — celular, ou o distrito de um fixo — ficam; os outros seis dígitos são mascarados. Um número sem formato de telefone de Belize é mascarado inteiro.

BZ_PHONE **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_CM_ALNUM .

BZ_CM_ALNUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
+501 622-4567	→ +501 690-9910
822-1234	→ 890-9707

7.13 Endereço

BZ_L1_ADDRESS

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

SECURE LOOKUP

O QUE É

A linha de endereço como se escreve em Belize, onde não há código postal: número da casa e rua, um marco de milha numa rodovia, ou um lote num bairro, seguidos da cidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_ADDRESS – Path

80% address[a-z0-9]* (exceto quando precedido de mac , ip , e_?mail , web , url ; exceto quando seguido de lista E4)
addr(ess)?_?(line|1|2)?[a-z0-9]* (exceto quando precedido de mac , ip , e_?mail , web , url) street(_?
(address|name))? residential_?address home_?address mailing_?address postal_?address
physical_?address residence place_?of_?residence domicile direccion[a-z]* (exceto quando
seguido de ip , mac , correo , electronica) domicilio[a-z]*

TIPO DE DADO BZ_L1_ADDRESS – Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR BZ_L1_ADDRESS – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(?i)#[?s*\d+[A-Z]?[s+.*\b(street st\. avenue ave\. road rd\. drive dr\. lane boulevard blvd\. highway hwy)\b.*	80%	
(?i).*\bmile\s*\d+.*\b(highway road hwy)\b.*	90%	
(?i).*\bplot\s*(no\. [?s* #\s*)?\d+[s*,.+	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

É trocada por um de 3.000 endereços fictícios de Belize — ruas de Belize City e das cidades, marcos de milha nas rodovias Philip Goldson, George Price, Hummingbird e Southern, lotes em bairros reais.

BZ_ADDRESS **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `bz-addresses.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
#24 Cleghorn Street, Belize City	→ Mile 60 Philip Goldson Highway, Corozal Town

7.14 Complemento do endereço

BZ_L1_ADDRESS_DETAIL

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Números de casa, apartamento, unidade, andar ou lote em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_ADDRESS_DETAIL – Path

70% house_?(no|num|number) apt_?(no|number)? apartment(_?(no|number))? unit_?
 (no|num|number) flat_?(no|number) lot_?(no|num|number) floor_?(no|number)? suite(_?no)?
 building_?(no|number) num_casa n(o|um|ro)_casa apto

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ_CM_ALNUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Apt. 4B	→ Adv. 9W

7.15 Conta bancária

BZ_L1_BANK_ACCOUNT

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Números de contas poupança, corrente e de cotas em bancos e cooperativas de crédito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_BANK_ACCOUNT – Path

85% account_?(no|num|number|nbr) acct_?(no|num|number|nbr)? acc_?(no|num|number) bank_?
(account|acct)(_?(no|num|number))? savings_(account|acct)(_?(no|number))? checking_
(account|acct)(_?(no|number))? chequing_(account|acct)(_?(no|number))? share_account(_?
no)? iban cuenta_?(bancaria|ahorros?|corriente) n(o|um|ro)_?(de_)?cuenta

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

010-123456-7

→ 099-011707-8

7.16 Cartão de pagamento

BZ_L1_PAYMENT_CARD

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartões de crédito, débito e pré-pagos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_PAYMENT_CARD – Path

85% card_?(no|num|number) credit_card(_?(no|num|number))? debit_card(_?(no|num|number))?
cc_?(no|num|number) pan card_pan masked_pan tarjeta(_?(credito|debito))?
n(o|um|ro)_?tarjeta

FORMATO DO VALOR BZ_L1_PAYMENT_CARD – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

\d{13,19}

90% dígito verificador LUHN; depois de remover [\s\~]

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro número de cartão que continua passando na verificação de Luhn. Valores sem formato de cartão passam inalterados em vez de derrubar a linha.

BZ_CARD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_CARD_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

4916 3131 2345 6780

→ 1374 9602 1069 5000

7.17 Endereço IP

BZ_L1_IP_ADDRESS

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de usuários e dispositivos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_IP_ADDRESS – Path

85% ip ip_?(address|addr|origin|source|destination|client|user|remote|public|private|login)
ipv[46] remote_?addr(ess)? client_?ip host_?ip source_?ip direccion_?ip

FORMATO DO VALOR BZ_L1_IP_ADDRESS – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)	100%	
[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para um número de 1 a 254; um endereço IPv6 é mapeado como hexadecimal.

BZ_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_CM_HEX .

BZ_OCTET NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

BZ_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
200.32.211.10	→ 146.25.143.16

7.18 Identificador de dispositivo

BZ_L1_DEVICE_ID

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

IMEI, endereço MAC, identificadores de publicidade e de sessão, números de série de aparelhos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_DEVICE_ID – Path

80% imei imsi iccid mac mac_?address device_?(id|uuid|serial) advertising_?id idfa
gaid cookie(_?id)? session_?id serial_?(no|number)?(device|phone|handset) handset_?
serial

FORMATO DO VALOR BZ_L1_DEVICE_ID – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
([0-9A-Fa-f]{2}[:-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}	100%	
\d{15}	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Hexadecimal continua hexadecimal e dígito continua dígito, e o valor mantém o formato.

BZ_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→	5e:83:bb:3c:31:f9

7.19 Placa de veículo

BZ_L1_LICENCE_PLATE

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Placas com código de distrito ou cidade — BZ, CY, CZL, OW, SC, TOL, BMP, SP —, uma letra de categoria para motos, táxis e outros veículos de serviço público, e um número de série: CY C-12345, BZ 12345.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	BZ_L1_LICENCE_PLATE - Path	
85%	<pre>licen[cs]e_?plates?(?_?(no num number))? plates?(?_?(no num number))? vehicle_? (reg registration plate licen[cs]e)(?_?(no num number))? registration_?plate number_?plate tag?(no number) placas? matricula</pre>	
FORMATO DO VALOR	BZ_L1_LICENCE_PLATE - Regex	
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<pre>(BMP CZL TOL BZ BC CY OW SC SP SI SE PG DG) [\s\~]? ([A-Z] [\s\~])? \d{3,5}</pre>	80%	
<pre>[A-Z] [\s\~] \d{4,5}</pre>	40%	
Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.		

COMO É MASCARADO

O código e a letra de categoria ficam, e um táxi de Cayo continua táxi de Cayo; os dígitos de série são mascarados.

BZ_PLATE REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_CM_ALNUM.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CY C-12345	→	CY C-31564
BZ 12345	→	BZ 31564

7.20 Número de identificação do veículo

BZ_L1_VIN

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN e os números de motor e de chassi.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_VIN - Path

80% vin vin?(no|number) vehicle?identification?(no|number) chassis?(no|number)?
engine?(no|number|serial) motor?(no|number) serial?(no|number)?vehicle n(o|um|ro)?
(de)?(serie|chasis|motor)

FORMATO DO VALOR BZ_L1_VIN - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1HGCM82633A004352	→ 1JTRL73362E132318

7.21 Lote de terra

BZ_L1_LAND_PARCEL

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A terra registrada é identificada por seção de registro, bloco e lote (Caribbean Shores, Block 16, Parcel 1234); a terra nacional, por números de arrendamento, de concessão (Minister's Fiat) ou de título. O Land Registry leva do lote ao proprietário.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_LAND_PARCEL - Path

85% parcel?(no|num|number|id)? block?(and)?parcel land?
(title|parcel|registry|register|certificate|lease)(no|num|number)? title?(deed)?
(no|number) land?certificate lease?(no|number) minister?s?fiat(no)? fiat?grant(?
no)? deed?(no|number) cadastr[a-z]* finca folio?real

FORMATO DO VALOR BZ_L1_LAND_PARCEL - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(?i).*block\s*(no\.\?s*)?\d+.*parcel\s*(no\.\?s*)?\d+.*	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os números de bloco e de lote são mascarados dígito a dígito; as palavras e a seção de registro ficam. Outros formatos são mascarados caractere a caractere.

BZ_PARCEL **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_CM_ALNUM .

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Caribbean Shores, Block 16, Parcel 1234

→

Caribbean Shores, Block 62, Parcel 9707

7.22 Número de contrato ou de cliente

BZ_L1_CONTRACT_NUMBER

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, empréstimo, hipoteca, associado, cliente, funcionário, aluno ou sinistro, e números de conta de luz e de água.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L1_CONTRACT_NUMBER – Path

70%

```
contract_?(no|num|number)  policy_?(no|num|number)  loan_?(no|num|number|id)  mortgage_?
(no|number)  member(ship)?_?(no|num|number|id)  customer_?(no|num|number|id)  client_?
(no|num|number|id)  cust_?(no|num|id)  employee_?(no|num|number|id)  emp_?(no|num|id)
staff_?(no|num|number|id)  payroll_?(no|number)  claim_?(no|num|number)  meter_?(no|number)
bel_?account(_?no)?  bws_?account(_?no)?  student_?(no|num|number|id)  n(o|um|ro)?(de)?
(contrato|poliza|cliente|empleado)
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ_CM_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

POL-123456

→

MIF-194239

7.23 Usuário ou rede social

BZ_L1_USERNAME

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Nomes de usuário, apelidos e perfis de redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L1_USERNAME – Path

70%

```
user_?name  username  login(_?(name|id))?  user_?id_?login  nick_?name  nickname  alias
screen_?name  handle  facebook  instagram  twitter  tiktok  linkedin  social_?media(_?
(handle|account|profile))?  telegram  usuario
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ_CM_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

@kenrick_g

MASCARADO

→ @ricposl_j

7.24 Credencial

BZ_L1_CREDENTIAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas, PINs, hashes de senha, respostas de segurança, tokens e chaves de API.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L1_CREDENTIAL - Path

90%

password passwd pwd pass_?word pass pin(_?(code|no|number))? passcode hash_?
password password_?hash secret secret_?(answer|question) security_?(answer|question)
access_?token refresh_?token api_?key otp contrasen[aâ] contraseña clave *(exceto quando
seguido de **producto**, **prod**, **articulo**, **postal**)*

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira **x**. Uma credencial não tem por que parecer real num ambiente de teste.

BZ_REDACT

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

Secret#2024

MASCARADO

→ XXXXXXXXXXXX

7.25 Geolocalização

BZ_L1_GEOLOCATION

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas. Belize fica entre 15,8° e 18,5° norte e 87,4° e 89,3° oeste.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L1_GEOLOCATION - Path

85%

lat latitude lon lng longitude coordinates? coord_?[xy] geo_
(lat|lon|lng|loc|location|position) geolocation gps(_?(location|position|coordinates))?
latitud coordenadas?

50%

long longitud

FORMATO DO VALOR BZ_L1_GEOLOCATION – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
1[5-8]\.\d{3,}\s*,\s*-8[7-9]\.\d{3,}	90%	
1[5-8]\.\d{3,}	50%	
-8[7-9]\.\d{3,}	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal ficam — cerca de 11 km — e o resto é mascarado: o lugar é generalizado, não deslocado.

BZ_COORDINATE **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_CM_ALNUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
17.251234,-88.759876	→ 17.257210,-88.778965

7.26 Texto livre

BZ_L1_FREE_TEXT

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **FREE TEXT REDACTION**

O QUE É

Observações, comentários, reclamações, notas de caso e depoimentos em que dados pessoais aparecem sem estrutura.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_FREE_TEXT – Path

60% remarks? comments? notes? observations? narrative free_?text memo messages? *(exceto quando seguido de lista E5)* complaint(_?(text|details|description))? description_(of_)?
(case|complaint|incident|request|issue|problem|events) incident_
(details|description|narrative) case_?(notes?|summary|details) statement details
summary observaciones? comentarios? notas?

TIPO DE DADO BZ_L1_FREE_TEXT – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR BZ_L1_FREE_TEXT – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{3}-?\d{3}-?\d{3}	60%	em qualquer parte do valor
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,}	70%	em qualquer parte do valor
(\\+?501\\s)? [2-8]\\d{2}-\\d{4}	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: números da previdência social, e-mails, telefones, números de cartão, placas e IPs viram [DATA], e os nomes e sobrenomes das listas viram [NAME].

BZ_FREE_TEXT FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DATA] , e os 858 termos de bz-text-names.txt por [NAME] .

EXEMPLOS

VALOR

Customer Gillett, SSN 000123456, email
k.gillett@gmail.com, tel 622-4567.

→

MASCARADO

Customer [NAME], SSN [DATA], email [DATA],
tel [DATA].

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em combinação. Belize tinha 397.483 habitantes no censo de 2022, espalhados por umas duzentas vilas e comunidades; 208 dos 221 lugares recenseados tinham menos de 5.000 habitantes, muitos menos de 500. Uma data de nascimento, um sexo e uma dessas vilas apontam para um punhado de pessoas. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de trocados, e o dado mantém seu valor analítico.

8.1 Data de nascimento

BZ_L2_BIRTH_DATE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, em colunas de data, timestamp ou texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L2_BIRTH_DATE – Path

90% dob d_o_b date_of_birth birth_date birthdate birthday born?(on|date) bdate
fecha?(de_)?nac(imiento)? fec_nac(imiento)? f_nac(imiento)? nacimiento

TIPO DE DADO BZ_L2_BIRTH_DATE – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada até 60 dias para trás ou para frente: quebra o vínculo com a pessoa e mantém idades e coortes quase intactas.

BZ_BIRTH_DATE DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985-07-20	→	1985-08-05T00:00

8.2 Ano de nascimento

BZ_L2_BIRTH_YEAR

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Só o ano de nascimento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L2_BIRTH_YEAR – Path

90% birth_year year_of_birth yob yr_of_birth an(i)?o?(de_)?nac(imiento)? año?
(de_)?nac(imiento)?

TIPO DE DADO BZ_L2_BIRTH_YEAR – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mapeado: 1985 vira outro ano da década de oitenta.

BZ_YEAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985	→ 1980

8.3

Idade

BZ_L2_AGE

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Idades em anos, inteiras ou com decimais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L2_AGE – Path

85%

age(_?(years|yrs|in_?years|at_?

(admission|death|entry|diagnosis|registration)|group|range|band|bracket|last_?birthday))?

years_?old edad(_?(actual|anos|años))?

TIPO DE DADO

BZ_L2_AGE – Type

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

O dígito das dezenas fica e o das unidades é mapeado (37 vira 3x). A partir de 100, 90: idades extremas identificam sozinhas.

BZ_AGE REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
37	→ 35
104	→ 90

8.4

Datas de eventos da vida

BZ_L2_EVENT_DATE

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

DATE SHIFT

O QUE É

Datas de óbito, casamento, divórcio, admissão e saída de um emprego, aposentadoria, internação e alta, diagnóstico, prisão, condenação, naturalização e outros eventos pessoais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L2_EVENT_DATE – Path

80% `date_?of_?`
`(death|marriage|divorce|hire|hiring|employment|engagement|termination|dismissal|resignation|retirement|admission|discharge|diagnosis|visit|consultation|delivery|arrest|conviction|sentence|sentencing|naturali[sz]ation|injury|surgery)`
`(death|marriage|divorce|hire|hiring|employment|employment_?start|start_?of_?employment|termination|separation|resignation|retirement|admission|discharge|diagnosis|visit|delivery|arrest|conviction|sentencing|naturali[sz]ation|pension_?start|injury|vaccination|surgery|immigration)_?date` `dod` `fecha_?(de_?)?`
`(defuncion|fallecimiento|matrimonio|divorcio|ingreso|egreso|contratacion|jubilacion|diagnostico)`

TIPO DE DADO BZ_L2_EVENT_DATE – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas até 30 dias: menos que a data de nascimento, porque costumam ser combinadas com ela.

BZ_EVENT_DATE **DATE SHIFT**

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

8.5 Sexo

BZ_L2_SEX

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sexo registrado em qualquer notação: `F / M`, `Female / Male`, `Woman / Man`, e em espanhol.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L2_SEX – Path

85% `sex(_?(code|at_?birth|registered))?` `gender(_?code)?` *(exceto quando seguido de `identity`, `expression`)*
`sexo` `genero` *(exceto quando seguido de `identidad`)*

VALORES CONHECIDOS BZ_L2_SEX – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

bz-detect-sex.txt

12

50%

f, m, h, female, male, woman

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro do próprio vocabulário: `F / M` continua `F / M`.

BZ_SEX **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_SEX_FEMALE_MALE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_SEX_WOMAN_MAN SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-woman-man.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_SEX_SPANISH SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-spanish.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_SEX_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_SEX_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_SEX_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	M
Male	→	Female

8.6 Cidade ou vila

BZ_L2_TOWN_VILLAGE

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

DATA CLEANSING

O QUE É

A cidade, vila ou comunidade onde a pessoa mora ou nasceu. O censo de 2022 contou Belize City, Belmopan, sete cidades e umas duzentas vilas e comunidades; 208 dos 221 lugares tinham menos de 5.000 habitantes.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L2_TOWN_VILLAGE - Path

85% `town` `village` `town_(or_)?village` `city_(town_)?village` `ctv` `community` (exceto quando seguido de `service`, `group`, `organi[sz]ation`, `work`) `locality` `settlement` `home_?town` `hometown` `place_?of_?birth` `birth_?place` `birthplace` `place_?of_?residence_(town|village)` `residence_(town|village|community)` `town_?of_?residence` `village_?of_?residence` `aldea` `comunidad` `localidad` `lugar_(de_)?nacimiento`

50%

`city` `ciudad` `municipality` `pueblo`

VALORES CONHECIDOS

BZ_L2_TOWN_VILLAGE - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`bz-detect-towns-villages.txt`

241

80%

Corozal Town, Altamira, Buena Vista, Calcutta, Caledonia, Carolina

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um lugar com menos de 5.000 habitantes vira o lugar mais próximo do mesmo distrito com pelo menos 5.000; os maiores ficam. Veja *Onde as pessoas moram*.

BZ_TOWN_VILLAGE DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `bz-town-village-generalized.txt` (489 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Crooked Tree

→

Ladyville

Hopkins

→

Dangriga

Belmopan

→

Belmopan

8.7 Bairro

BZ_L2_NEIGHBOURHOOD

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

Bairros, loteamentos, conjuntos habitacionais e seções de registro de terras dentro de uma cidade: Lake Independence, Port Loyola, Salvapan.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L2_NEIGHBOURHOOD - Path

85%

neighbou?rhood subdivision barrio colonia residential_?area area_?of_?residence
housing_?(area|scheme|estate) registration_?section reg_?section urbanizacion sector_
residencial

COMO É MASCARADO

Trocado por um de 30 bairros de Belize City e das cidades.

BZ_NEIGHBOURHOOD

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `bz-neighbourhoods.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Yarborough

→

DFC Area

8.8 Nacionalidade

BZ_L2_NATIONALITY

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

Nacionalidade, cidadania ou país de nascimento. Num banco de dados de Belize, uma nacionalidade incomum identifica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L2_NATIONALITY - Path

80%

nationality citizenship country_?of_?(birth|origin|citizenship|nationality) birth_
country nacionalidad pais_?(de_?)?(nacimiento|origen) ciudadania

VALORES CONHECIDOS

BZ_L2_NATIONALITY - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

bz-detect-nationalities.txt

52

70%

Belizean, Guatemalan, Salvadoran, Honduran, Mexican, American

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma das 16 nacionalidades mais comuns em Belize — belizenha e, depois, as dos maiores grupos nascidos no exterior no censo de 2022: guatemalteca, salvadoreña, hondurenha, americana e mexicana.

BZ_NATIONALITY **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 16 valores de `bz-nationalities.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Guatemalan	→ Belizean

8.9 Estado civil

BZ_L2_MARITAL_STATUS

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

Estado civil e situação de união, nas categorias do censo de 2022: nunca casado, casado, união estável, parceiro visitante, divorciado, viúvo, separado judicialmente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L2_MARITAL_STATUS - Path

85%

`marital_?status`

`civil_?status`

`union_?status`

`marriage_?status`

`relationship_?status`

`estado_?civil`

`edo_?civil`

VALORES CONHECIDOS

BZ_L2_MARITAL_STATUS - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`bz-detect-marital-status.txt`

25

70%

Never married, Married, Common-law union, Visiting partner, Divorced, Widowed

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outra das sete categorias.

BZ_MARITAL_STATUS **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 7 valores de `bz-marital-status.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Common-law union	→ Married

8.10 Ocupação

BZ_L2_OCCUPATION

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

Ocupação, profissão ou cargo. Um cargo raro (`Regional Operations Manager, Toledo`) é único no banco.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L2_OCCUPATION – Path

80%	occupation	profession	job_?title	designation	job_?description_?title	post_?title
	position_?title	ocupaci[oó]n	profesi[oó]n	puesto		
50%	job	position	post	trade	(exceto quando seguido de name, mark, licen[cs]e)	cargo
					(exceto quando seguido de fiijo, monto, valor)	

COMO É MASCARADO

Trocada por uma de 40 ocupações comuns.

BZ_OCCUPATION **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 40 valores de bz-occupations.txt, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Regional Operations Manager, Toledo

→

Graphic designer

8.11 Empregador

BZ_L2_EMPLOYER

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome do empregador ou do local de trabalho. Numa economia pequena, empregador e cargo juntos muitas vezes apontam para uma pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L2_EMPLOYER – Path

80%	employer(_?name)?	name_?of_?employer	employer_?business_?name	company_?of_?employment
	workplace	work_?place	place_?of_?(work employment)	employed_?(at by with)
	current_?employer	patrono	empleador	lugar_?(de_?)?trabajo

COMO É MASCARADO

Trocado por um de 25 empregadores fictícios.

BZ_EMPLOYER **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 25 valores de bz-employers.txt, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Belize Electricity Limited

→

Southern Distributors Ltd.

8.12 Escolaridade

BZ_L2_EDUCATION

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

O maior nível de escolaridade, nos termos do sistema de Belize: primário até o Standard 6, secundário até o Form 4, sixth form ou junior college, técnico, associate, bacharelado, mestrado, doutorado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L2_EDUCATION – Path

80%

education(_?(level|attainment|status|completed))? educational_?(level|attainment) highest_?(level_?(of_?)?)?(education|qualification|grade) level_?of_?education qualification schooling grade_?completed escolaridad nivel_?(educativo|de_?estudios)

VALORES CONHECIDOS

BZ_L2_EDUCATION – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
bz-detect-education.txt	29	60%	None, Preschool, Primary incomplete, Primary (Standard 6), Secondary incomplete, Secondary (Form 4)

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro dos 12 níveis.

BZ_EDUCATION **SECURE LOOKUP**
Troca o valor por um dos 12 valores de bz-education.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Sixth form / junior college	→ Secondary (Form 4)

8.13 Escola

BZ_L2_SCH00L

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da escola primária ou secundária, sixth form, junior college ou universidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L2_SCH00L – Path

75%

school(_?name)? name_?of_?school high_?school primary_?school secondary_?school sixth_?form junior_?college college(_?name)? university(_?name)? institution_?attended alma_?mater escuela colegio universidad

COMO É MASCARADO

Trocado por uma de 15 escolas fictícias.

BZ_SCH00L **SECURE LOOKUP**
Troca o valor por um dos 15 valores de bz-schools.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
St. John's College	→ Maya Mountain Junior College

8.14 Filhos e dependentes

BZ_L2_DEPENDANTS

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de filhos, dependentes ou moradores do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L2_DEPENDANTS – Path

80%

dependants?

dependents?

no_of_(children|dependants|dependents|kids)

num(ber)?_(of_)?

(children|dependants|dependents|kids)

children

household_(size|members)

persons_in_?

household

hijos

n(o|um|ro)_hijos

dependientes

TIPO DE DADO

BZ_L2_DEPENDANTS – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Limitado a 5: domicílios grandes são raros, e uma contagem rara identifica.

BZ_CAPPED_COUNT REGEX DECOMPOSE
Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
9	→ 5

Dados pessoais sensíveis

As categorias da seção 2 que não são dados de saúde, financeiros ou criminais — que têm grupos próprios: origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas e semelhantes, filiação a organismo político, filiação sindical, dados genéticos e biométricos, orientação sexual e vida sexual — e, além da lista, a língua que a pessoa fala e a identidade de gênero. Colunas categóricas mantêm a forma: uma flag sim/não continua flag, um código numérico ganha outros dígitos e qualquer outro valor é trocado por um da lista da categoria. Onde os valores não têm vocabulário comum, são suprimidos para `Not stated`.

9.1 Origem étnica

BZ_L3_ETHNICITY

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Grupo étnico nos termos do censo de 2022 — mestiço/hispânico/latino (51,7%), crioulo (25,2%), maia (Q'eqchi', Mopan, Yucatec; 9,8%), garífuna (4,0%), indiano, menonita, chinês e outros —, muitas vezes como flag sim/não de condição indígena.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L3_ETHNICITY - Path

90%

`ethnic(ity|_?group|_?origin|_?background|_?identity)?` `race` `racial_?`
`(origin|group|background)` `indigenous(_?(status|group|people|peoples))?` `is_?indigenous`
`maya_?(group|people)` `etnia` `grupo_?etnico` `origen_?etnico` `raza`

VALORES CONHECIDOS

BZ_L3_ETHNICITY - List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

<code>bz-detect-ethnic-groups.txt</code>	43	90%	Mestizo/Hispanic/Latino, Creole, Maya Ketchi, Maya Mopan, Maya Yucatec, Garifuna
<code>bz-detect-flag.txt</code>	9	30%	y, n, yes, no, s, sí

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag no seu vocabulário, um código ganha outros dígitos e qualquer outro valor é trocado por um da lista do censo.

BZ_ETHNICITY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_ETHNICITY_LIST.

BZ_FLAG

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_CM_ALNUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ_ETHNICITY_LIST **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 14 valores de `bz-ethnic-groups.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Garinagu	→	Not stated
Y	→	N

9.2 Língua

BZ_L3_LANGUAGE

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A língua que a pessoa fala ou com que cresceu: inglês, espanhol, kriol, maia Q'eqchi', Mopan ou Yucatec, garífuna, alemão (Plautdietsch) e outras. Não está na lista da seção 2, mas revela a origem étnica tão diretamente quanto a coluna de grupo étnico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L3_LANGUAGE - Path

90%

`mother_?tongue` `first_?language` `native_?language` `home_?language` `language_?(spoken|at_?home|spoken_?at_?home|first|native|mother)` `languages_?spoken` `primary_?language` `lengua(_?materna)?` `idioma_?(materno|nativo)`

55%

`language` `idioma`

VALORES CONHECIDOS

BZ_L3_LANGUAGE - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`bz-detect-languages.txt`

31

80%

English, Spanish, Kriol, Maya Q'eqchi', Maya Mopan, Maya Yucatec

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Como a origem étnica: flags e códigos mantêm a forma, nomes são trocados por outra língua da lista do censo.

BZ_LANGUAGE **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_LANGUAGE_LIST .

BZ_FLAG **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_FLAG_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ_LANGUAGE_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `bz-languages.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Garifuna

→

Other

9.3

Religião

BZ_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Religião ou denominação: católica romana, pentecostal, adventista do sétimo dia, anglicana, menonita, batista, metodista, nazarena, testemunha de Jeová, hindu, muçulmana, bahá'í, rastafári, nenhuma.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L3_RELIGION - Path

95%

`religion[a-z]*` `religious_?(affiliation|denomination|belief|beliefs|preference|group)`
`denomination` `faith` `church(_?(name|affiliation|member|membership|attended))?` `creed`
`congregation` `religi[oó]n` `credo` `iglesia`

VALORES CONHECIDOS

BZ_L3_RELIGION - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`bz-detect-`
`religions.txt`

50

90%

Roman Catholic, Pentecostal, Seventh-day Adventist, Anglican, Mennonite, Baptist

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o valor é trocado por outro da lista.

BZ_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`BZ_RELIGION_LIST`.

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_CM_ALNUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ_RELIGION_LIST **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 19 valores de `bz-religions.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Salvation Army

→

Church of God

9.4 Crenças de natureza semelhante

BZ_L3_BELIEF

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Convicções filosóficas ou morais, objeção de consciência e outras crenças de natureza semelhante às religiosas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L3_BELIEF - Path

90%

`beliefs?` `philosophical_?(beliefs?|convictions?)` `conscientious_?objection` `conscientious_?objector` `moral_?(beliefs?|convictions?)` `personal_?convictions?` `worldview` `creencias?_?(filosoficas?|morales?|personales)` `convicci[oó]n(es)?` `objecion_?(de_)?conciencia`

COMO É MASCARADO

Suprimido para `Not stated` .

BZ_SUPPRESSED_CATEGORY

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_SUPPRESS` .

BZ_FLAG **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_FLAG_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_CM_ALNUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ_SUPPRESS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `bz-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Refuses blood transfusions

→

Not stated

9.5 Opinião política

BZ_L3_POLITICAL_OPINION

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ideologia, intenção de voto, preferência partidária em pesquisas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L3_POLITICAL_OPINION - Path

90%

`political_?(opinion|opinions|view|views|orientation|leaning|leanings|preference|ideology)`

`ideology` `voting_?intention` `vote_?intention` `intended_?vote` `party_?preference`

`preferred_?party` `swing_?voter` `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `ideolog[ií]a` `intencion_?(de_)?`

`voto`

VALORES CONHECIDOS

BZ_L3_POLITICAL_OPINION - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`bz-detect-political-opinions.txt`

19

70%

Left, Centre-left, Centre, Centre-right, Right, No preference

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra posição numa escala genérica.

BZ_POLITICAL_OPINION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_POLITICAL_OPINION_LIST

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ_POLITICAL_OPINION_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `bz-political-opinions.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Centre-right

→ Right

9.6 Filiação a organismo político

BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP

NOME DA COLUMNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido ou organismo político ao qual a pessoa pertence ou que apoia — uma categoria que a seção 2 nomeia à parte das opiniões políticas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA	BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – Path
95%	political_?(party body membership affiliation group) party_? (membership member affiliation card branch division supporter) member_of_? (party political_?(party body)) partido(_?pol[ií]tico)? afiliaci[oó]n_?pol[ií]tica militancia militante
50%	party (exceto quando seguido de lista E6)

VALORES CONHECIDOS	BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – List
LISTA	VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES
bz-detect-political-parties.txt	22 80% People's United Party, United Democratic Party, Belize Progressive Party, Belize Justice Movement, People's Democratic Movement, People's National Party

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por um dos partidos da eleição geral de 2025 — People's United Party, United Democratic Party, Belize Progressive Party, Belize Justice Movement, People's Democratic Movement, People's National Party — ou por independente ou sem partido.

BZ_POLITICAL_PARTY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_POLITICAL_PARTY_LIST .

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ_POLITICAL_PARTY_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-political-parties.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

United Democratic Party

→

United Democratic Party

9.7

Filiação sindical

BZ_L3_TRADE_UNION

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação a sindicato ou associação de funcionários, contribuição sindical, unidade de negociação: BNTU, PSU, Christian Workers' Union e os demais filiados da NTUCB.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L3_TRADE_UNION - Path

95%

```
trade_?union(?:?(member|membership|name|dues))? union_?
(member|membership|affiliation|name|dues|fees|code|branch|local|representative)
unioni[sz]ed labou?r_?union bargaining_?unit collective?(agreement|bargaining) staff_?
association sindicato[a-z]* sindical(izado)? afiliaci[oó]n?sindical cuota?sindical
```

VALORES CONHECIDOS

BZ_L3_TRADE_UNION - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

bz-detect-trade-unions.txt

23

60%

BNTU, PSU, NTUCB, CWU, BWU, BEWU

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Not stated`.

BZ_SUPPRESSED_CATEGORY

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_SUPPRESS`.

BZ_FLAG

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_CM_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ_SUPPRESS **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de `bz-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

BNTU

→

Not stated

9.8

Dados genéticos

BZ_L3_GENETIC

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Perfis genéticos, sequências, mutações, cariótipos, testes de paternidade — nas palavras da lei, dados sobre características genéticas herdadas ou adquiridas resultantes da análise de uma amostra biológica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L3_GENETIC – Path

90%

`dna` `genetic[a-z]*` `genome` `genotyp[a-z]*` `gene_?(test|result|marker|panel)` `genetic_?`
`(test|marker|profile|result)` `mutation` `brca[12]?` `karyotype` `paternity_?test` `snp`
`haplotype` `newborn_?screening` `adn` `gen[eé]tic[oa]`

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X.

BZ_REDACT

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

BRCA1 positive

→

XXXXXXXXXXXXXX

9.9

Dados biométricos

BZ_L3_BIOMETRIC

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de digital, face, íris, palma ou voz guardados como texto (hash, base64). O Social Security Board coleta digitais e fotografias ao emitir o cartão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L3_BIOMETRIC – Path

90%

`fingerprints?` `finger_?prints?` `thumb_?prints?` `biometric[a-z]*` `face_?`
`(template|encoding|id|print|hash)` `facial_?(template|recognition|id|image_?hash)` `iris(_?`
`(scan|template|code))?` `retina(_?scan)?` `voice_?(print|template)` `palm_?print` `signature_?`
`(image|biometric|capture|pad)` `minutiae` `huellas?(_?dactilar(es))?` `biometri[a-z]*`

TIPO DE DADO

BZ_L3_BIOMETRIC – Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `x` . Colunas binárias estão fora de alcance: veja *Limites*.

`BZ_REDACT` `REGEX DECOMPOSE`

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

A1B2C3D4E5F6

→

XXXXXXXXXXXX

9.10 Orientação sexual

BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação sexual, que a seção 2 nomeia explicitamente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION - Path

95%

`sexual?(orientation|preference)` `orientation?sexual` `orient?sexual` `orientaci[oó]n?`
`sexual` `preferencia?sexual`

VALORES CONHECIDOS

BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`bz-detect-sexual-orientations.txt`

15

80%

Heterossexual, Gay, Lesbian, Bisexual, Pansexual, Asexual

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o valor é trocado por outro da lista.

`BZ_SEXUAL_ORIENTATION` `REGEX DECOMPOSE`

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST` .

`BZ_FLAG` `REGEX DECOMPOSE`

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BZ_FLAG_YES_NO` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_SI_NO` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_Y_N` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_S_N` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_0_1` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BZ_CM_ALNUM` `CHARACTER MAPPING`

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-sexual-orientations.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Bisexual

→

Other

9.11 Vida sexual

BZ_L3_SEXUAL_LIFE

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade, comportamento e histórico sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L3_SEXUAL_LIFE - Path

90%

sex(ual)?_?life sexual_?(activity|behavio(u)?r|history|partners?|practices?) sexually_
active number_of_?sexual_?partners age_?(at_)?first_?(sex|intercourse) vida_?sexual
conducta_?sexual actividad_?sexual

COMO É MASCARADO

Suprimido para Not stated .

BZ_SUPPRESSED_CATEGORY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_SUPPRESS .

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ_SUPPRESS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de bz-not-stated.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Active

→

Not stated

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Identidade de gênero e pronomes. Não está na lista da seção 2; é tratada como sensível porque expõe as pessoas à mesma discriminação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_L3_GENDER_IDENTITY - Path

95%

gender_(identity|expression) preferred_?pronouns? pronouns? transgender trans_?status

identidad_?(de_?)?g[eé]nero g[eé]nero_?autopercebido

VALORES CONHECIDOS

BZ_L3_GENDER_IDENTITY - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
bz-detect-gender-identities.txt	14	70%	Woman, Man, Trans woman, Trans man, Non-binary, Gender fluid

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o valor é trocado por outro da lista.

BZ_GENDER_IDENTITY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_GENDER_IDENTITY_LIST .

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ_GENDER_IDENTITY_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de bz-gender-identities.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Trans man	→ Gender fluid

Registros de saúde

A seção 2 não inclui saúde entre os dados sensíveis, mas a lei dá aos registros de saúde um lugar próprio: registro de saúde é a informação sobre a condição física ou mental de uma pessoa feita por um profissional de saúde (s. 2), finalidades médicas são uma condição própria para tratar dados sensíveis (s. 10), e uma pequena empresa que presta serviços de saúde nunca está isenta (s. 3). Um diagnóstico, um antirretroviral ou uma gravidez expõem uma pessoa pelo menos tanto quanto as categorias listadas, e o set os trata do mesmo jeito.

10.1 Identificador de saúde

BZ_HEALTH_ID

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número do cartão do Belize Health Information System exigido nas unidades públicas de saúde, números do National Health Insurance, de prontuário, internação, receita e atestado médico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	BZ_HEALTH_ID - Path
85%	bhis(_?(no num number id card))? nhi(_?(no num number id card member_?(no id)))? medical_?record(_?(no num number))? mrn patient_(id no num number) chart_(no num number)health_(record card id)(_?(no num number))? hospital_(no num number) admission_(no num number) prescription_(no num number) sick_(note leave certificate)_?(no num number) medical_?certificate_?(no num number) expediente_?cl[ií]nico historia_?cl[ií]nica
55%	chart admission episode

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
BHIS-2024-00123	→ BSED-7715-93610

10.2 Diagnóstico

BZ_HEALTH_DIAGNOSIS

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos, como códigos CID-10 (F32.9 , B20) ou texto, e histórico médico, alergias e doenças crônicas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	BZ_HEALTH_DIAGNOSIS – Path
85%	diagnos(is es tic)[a-z]* dx icd_?(10 11)?(_?code)? medical_? (condition history problem diagnosis) health_?(condition problem) chronic_ (condition disease illness) illness(es)? disease[a-z]* comorbidit(y ies) allerg(y ies) cause_?of_?(death admission illness injury sick_?leave) reason_?for_? (visit admission consultation sick_?leave) presenting_?complaint chief_?complaint pre_ existing_?conditions? diagn[oó]stico[a-z]* cie_?10 enfermedad(es)?

FORMATO DO VALOR		BZ_HEALTH_DIAGNOSIS - Regex	
PADRÃO		FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2} \d)?		50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 é trocado por outro código comum do mesmo formato, com ou sem decimal; o texto, por um diagnóstico comum. O diagnóstico real não sobrevive.

BZ_DIAGNOSIS REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_DIAGNOSIS_TEXT

BZ_ICD10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de bz-icd10-decimal.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_ICD10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de bz-icd10.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_DIAGNOSIS_TEXT SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de bz-diagnoses.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F32.9	→	J02.9
Major depression	→	Obesity

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

Medicamentos e princípios ativos. Alguns revelam o diagnóstico: um antirretroviral, um antipsicótico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	BZ_HEALTH_MEDICATION - Path		
85%	medications? medicines? drugs?_(name prescribed) prescribed?(drugs? medications?) prescription?(drug medication item)s? active?ingredient dosage treatment? (drug medication) medicamentos? f[aá]rmacos? receta		
VALORES CONHECIDOS	BZ_HEALTH_MEDICATION - List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
bz-detect-medications.txt	51	70%	Paracetamol, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac, Metformin, Glibenclamide
Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.			

COMO É MASCARADO

Trocado por um de 26 medicamentos comuns.

BZ_MEDICATION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_MEDICATION_LIST .

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.
BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=si-no.txt , escolhido por um hash com chave.
BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=true-false.txt , escolhido por um hash com chave.
BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=y-n.txt , escolhido por um hash com chave.
BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=s-n.txt , escolhido por um hash com chave.
BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=0-1.txt , escolhido por um hash com chave.
BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
BZ_MEDICATION_LIST SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 26 valores de bz-medications.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Sertraline 50 mg	→ Folic acid

10.4 Texto clínico

BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Notas de evolução e de enfermagem, resumos de alta, notas de triagem e planos de tratamento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Path

85% clinical_?notes? progress_?notes? nurs(e|ing)_?notes? doctors?_?notes? physician_?notes? medical_?notes? discharge_?(summary|notes?) clinical_?summary history_?of_?present(ing)?_?illness hpi physical_?exam(ination)? assessment_?(and_)?plan treatment_?plan care_?plan triage_?notes? soap_?notes? anamnesis evoluci[oó]n(_?m[eé]dica)? nota_?m[eé]dica epicrisis

TIPO DE DADO BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction, como no texto livre: números de identificação, contatos e nomes são suprimidos. O conteúdo clínico fica; se também precisar sair, atribua a coluna a um domínio de supressão.

BZ_FREE_TEXT FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DATA] , e os 858 termos de bz-text-names.txt por [NAME] .

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Patient Gillett, SSN 000123456, seen for headache.

→ Patient [NAME], SSN [DATA], seen for headache.

10.5 Resultado de exame

BZ_HEALTH_TEST_RESULT

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e de imagem: situação de HIV, carga viral, glicemia, testes de gravidez ou toxicológicos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_HEALTH_TEST_RESULT – Path

80% lab_?(result|test|value)s? test_?results? laboratory_?(result|test)s? hiv(_?(status|test|result))? viral_?load cd4(_?count)? blood_?(sugar|glucose|pressure) glucose hba1c cholesterol bmi pregnancy_?test drug_?(test|screen) covid_?(test|result) pcr_?result pap_?(smear|test)(_?result)? mammogram_?result x_?ray_?result resultado_?(examen|laboratorio|prueba)

50% result test

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Reactive	→ Muikyaya

10.6 Grupo sanguíneo

BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo ABO e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP - Path

90% blood_?(type|group) abo(_?rh)? rh_?factor rh grupo_?sangu[ií]neo tipo_?(de_)?sangre

VALORES CONHECIDOS BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
bz-detect-blood-groups.txt	26	90%	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro dos oito grupos.

BZ_BLOOD_GROUP SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de bz-blood-groups.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
O+	→ A-

10.7 Deficiência

BZ_HEALTH_DISABILITY

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Deficiência ou limitação funcional, nos domínios que o censo de 2022 pergunta: enxergar, ouvir, andar, lembrar ou concentrar-se, cuidar de si, comunicar-se.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_HEALTH_DISABILITY - Path

90% disabilit(y|ies)[a-z]* disabled impairments? handicap(ped)? special_?needs
functional_?limitations? difficulty_
(seeing|hearing|walking|remembering|concentrating|self_?care|communicating) invalidity(_?
(status|grade))? discapacidad[a-z]*

VALORES CONHECIDOS BZ_HEALTH_DISABILITY – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
bz-detect-disabilities.txt	22	60%	Seeing, Hearing, Walking or climbing steps, Remembering or concentrating, Self-care, Communicating

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o valor é trocado por outro da lista.

BZ_DISABILITY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_DISABILITY_LIST

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ_DISABILITY_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-disabilities.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Severe psychosocial disability	→ Communicating

10.8 Saúde sexual e reprodutiva

BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE

NOME DA COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gravidez, semanas de gestação, abortos espontâneos e induzidos, contracepção, fertilidade, pré-natal, infecções sexualmente transmissíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE – Path

90%

pregnan(t|cy)[a-z]* gestation(al)?(_?age)? weeks_(of_)?(pregnancy|gestation) lmp
last_?menstrual_?period abortions? miscarriages? contracepti(on|ve)[a-z]* family_
planning(_?method)? fertility infertility ivf gravida antenatal prenatal postnatal
postpartum sti sexually_?transmitted(_?infection)? embarazo aborto anticonceptivos?
planificaci[ó]n_?familiar

COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Not stated`.

BZ_SUPPRESSED_CATEGORY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_SUPPRESS`.

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ_SUPPRESS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `bz-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

12 weeks pregnant

→

Not stated

Y

→

N

10.9 Saúde mental e dependência

BZ_HEALTH_MENTAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, tentativas de suicídio e autolesão, uso de substâncias e reabilitação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	BZ_HEALTH_MENTAL – Path
90%	mental_?(health illness disorder condition) psychiatr[a-z]* psycholog[a-z]* depression anxiety suicid[a-z]* self_?harm substance?(use abuse misuse) alcohol(ism _?use _?abuse _?dependence) drug?(use abuse addiction dependence) addiction[a-z]* rehab(ilitation)??(programme program centre center status) salud_?mental trastorno[a-z]* adicci[oó]n(es)?

COMO É MASCARADO

Suprimido para Not stated .

BZ_SUPPRESSED_CATEGORY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_SUPPRESS .

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.
BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.
BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.
BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.
BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.
BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.
BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
BZ_SUPPRESS SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 1 valores de bz-not-stated.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Bipolar disorder	→ Not stated

Registro ou situação financeira

O que torna a lista de Belize incomum: o **registro ou a situação financeira** do titular é dado pessoal sensível (s. 2 (i)), com a mesma proibição que religião ou origem étnica. Vai muito além de uma conta bancária — uma referência do birô de crédito que o Banco Central licenciou sob o Credit Reporting Act, 2023, um empréstimo em atraso, um salário, um benefício da previdência social, uma transferência do BOOST ou uma situação de pobreza. Um modelo feito para outras leis trata a maior parte disso como dado comum. Categorias são trocadas dentro da própria notação; valores são mapeados para uma faixa plausível sem relação com o valor real.

11.1 Referência de crédito

BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Scores e relatórios de crédito, dias de atraso, inadimplência, classificação de empréstimos, créditos baixados e em atraso. O sistema de informações de crédito de Belize, operado por um birô que o Banco Central licenciou sob o Credit Reporting Act, 2023, os reúne de bancos e cooperativas de crédito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE - Path

90% credit?(score|rating|history|report|status|bureau|reference|risk|grade|standing) crif(_?(score|report|status))? delinquen(cy|t)(_?(status|days))? days?(past?due|in? arrears|overdue) dpd arrears(_?(status|days))? past?due(_?(days|status))? overdue?(days|status) default?(status|flag|indicator) defaulted written?off write?off(_?(status|flag))? collections?_?status bad?debt loan?(status|classification|grade) non? performing npl morosidad score?credit[oa]

COMO É MASCARADO

Um score ganha outros dígitos, uma flag continua flag e qualquer situação é trocada por outra situação de crédito.

BZ_CREDIT

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_CREDIT_STATUS .

BZ_CM_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ_FLAG

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_CREDIT_STATUS **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 10 valores de `bz-credit-statuses.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS**VALOR****MASCARADO**

90 days past due

→

no credit history

745

→

471

11.2 Valor de dívida

BZ_FIN_DEBT

NOME DA COLUNA**TIPO DE DADO****NUMERIC MAPPING****O QUE É**

Saldos de empréstimos, hipotecas e cartões, valores em atraso, limites de crédito, parcelas.

COMO É ENCONTRADO**NOME DA COLUNA**

BZ_FIN_DEBT - Path

85%`loan_?(amount|balance|principal|outstanding) outstanding_?``(balance|amount|debt|loan|principal) debt(_?(amount|total|balance))? amount_?``(owed|due|outstanding|in_?arrear|overdue) balance_?(owed|outstanding|due) arrear_?amount``credit_?limit mortgage_?(balance|amount) instal?lment(_?amount)? monthly_?``(payment|repayment) saldo_?(deudor|prestamo|pr[eé]stamo) monto_?(deuda|prestamo) deuda`**TIPO DE DADO**

BZ_FIN_DEBT - Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre BZ\$200 e BZ\$1.000.000.

BZ_DEBT_AMOUNT **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 200 e 1.000.000.

EXEMPLOS**VALOR****MASCARADO**

8500

→

5134

11.3 Salário e renda

BZ_FIN_INCOME

NOME DA COLUNA**TIPO DE DADO****NUMERIC MAPPING****O QUE É**

Salário, remuneração segura, renda do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_FIN_INCOME – Path

85% salary salaries wages? income[a-z]* gross?(pay|salary|income|earnings) net?(pay|salary|income|earnings) (monthly|annual|weekly|fortnightly)? (income|salary|earnings|pay|wage) earnings remuneration basic?(pay|salary) insurable? earnings household?income take?home?pay salario sueldo ingresos?(?[a-z]+)?

TIPO DE DADO BZ_FIN_INCOME – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre BZ\$700 e BZ\$40.000.

BZ_INCOME **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 700 e 40.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
2400	→ 2459

11.4 Patrimônio

BZ_FIN_ASSETS

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

Valor de imóveis e terrenos, saldos de poupança e de contas, depósitos a prazo, investimentos e cotas de cooperativa, patrimônio líquido.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_FIN_ASSETS – Path

85% net?worth assets?(value|total) total?assets property?value land?value market?value appraised?value valuation?amount savings(?balance)? account?balance deposit?balance fixed?deposit(?amount)? investment?(balance|value|amount) share?(balance|capital) patrimonio valor?(catastral|propiedad|comercial)

TIPO DE DADO BZ_FIN_ASSETS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre BZ\$20.000 e BZ\$5.000.000.

BZ_ASSETS **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 20.000 e 5.000.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
185000	→ 477515

11.5 Pensão

BZ_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Valores de aposentadoria, pensão por invalidez e por morte, a pensão não contributiva, gratificações e saldos de fundos de previdência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_FIN_PENSION - Path

90% pension(_?(amount|payment|monthly|benefit_?amount|balance))? monthly_?pension retirement_?(pension|benefit|amount|balance) ncp_?(amount|payment) survivors?_?pension(_?amount)? invalidity_?pension(_?amount)? gratuity(_?amount)? provident_?fund(_?balance)? pensi[oó]n(_?monto)? jubilaci[oó]n(_?monto)?

TIPO DE DADO BZ_FIN_PENSION - Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre BZ\$100 e BZ\$10.000.

BZ_PENSION_AMOUNT NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100 e 10.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
680	→ 227

11.6 Benefício da previdência social

BZ_FIN_SSB_BENEFIT

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O benefício que a pessoa pede ou recebe do Social Security Board: auxílio-doença, salário-maternidade ou auxílio natalidade, acidente de trabalho, invalidez, pensão por morte, aposentadoria, auxílio-funeral, pensão não contributiva. A maioria também revela um evento de saúde.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_FIN_SSB_BENEFIT - Path

90% ssb_?(benefit|claim)(_?(type|status|category))? benefit_?(type|claim|category|name|code) claim_?type (sickness|maternity|funeral|invalidity|survivors?|employment_?injury|disablement)_?(benefit|allowance|grant|claim) social_?security_?(benefit|claim)(_?type)? tipo_?(de_?)?beneficio

VALORES CONHECIDOS BZ_FIN_SSB_BENEFIT - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
bz-detect-ssb-benefits.txt	21	80%	Sickness benefit, Maternity allowance, Maternity grant, Employment injury benefit, Invalidity pension, Survivors' pension

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o benefício é trocado por outro.

BZ_SSB_BENEFIT REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_SSB_BENEFIT_LIST .

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ_SSB_BENEFIT_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de bz-ssb-benefits.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Maternity allowance

→ Survivors' pension

11.7 Programa social

BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Beneficiários de assistência social: as transferências do BOOST e o Food Assistance Programme do Ministry of Human Development, a pensão não contributiva, o National Health Insurance. Ser beneficiário revela pobreza, velhice ou deficiência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME - Path

90% boost(_?(beneficiary|programme|program|member|recipient))? food?(assistance|pantry)(_?(programme|program|beneficiary|recipient))? pantry?(programme|program|beneficiary) social?(programme|program|assistance|welfare|benefit|transfer)s? welfare?(programme|program|recipient|status) cash?transfer beneficiary?of?(programme|program) programme?beneficiary ncp?(beneficiary|recipient) non?contributory?pension?(beneficiary|recipient) nhi?(enrolled|registered|beneficiary|status) human?development?(programme|program|case) programa?social

VALORES CONHECIDOS BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
bz-detect-social-programmes.txt	16	80%	BOOST, Food Assistance Programme, Non-Contributory Pension Programme, National Health Insurance, Other programme, None
bz-detect-flag.txt	9	30%	y, n, yes, no, s, sí

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o programa é trocado por outro.

BZ_SOCIAL_PROGRAMME REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST**BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `bz-social-programmes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Pantry programme	→ National Health Insurance

11.8 Pobreza e situação socioeconômica

BZ_FIN_POVERTY

NOME DA COLUNA **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE****O QUE É**

Situação de pobreza (extremamente pobre, pobre, vulnerável), quintil ou decil de renda, pontuações de teste de meios e índices de vulnerabilidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_FIN_POVERTY – Path

90% poverty(_?(status|level|line|index|score|category))? indigen(ce|t)(_?status)? socio_? economic_?(status|level|index|group|class|score) wealth_?(index|quintile) income_? (quintile|decile|bracket|band) quintile decile vulnerability_?(index|score) mpi means_? test(_?(score|result))? pobreza nivel_?socioecon[ômico]mico quintil decil

VALORES CONHECIDOS BZ_FIN_POVERTY – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
bz-detect-poverty.txt	9	40%	extremely poor, indigent, poor, not poor, vulnerable, non poor

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um quintil ou decil vira outro número da mesma faixa, com o prefixo; uma situação, outra da lista.

BZ_POVERTY REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_POVERTY_STATUS .

BZ_QUINTILE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de bz-quintile.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_DECILE_HIGH SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de bz-decile-high.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_DECILE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de bz-decile.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_POVERTY_STATUS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de bz-poverty-statuses.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Extremely poor	→ Vulnerable
Quintile 2	→ Quintile 4

11.9 Posse da moradia

BZ_FIN_HOUSING

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Se a moradia é própria, hipotecada, alugada de particular ou do governo, cedida, arrendada ou ocupada, como pergunta o censo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_FIN_HOUSING – Path

95% housing_?(tenure|status|type|situation) dwelling_?(tenure|ownership|type) home_?ownership own_?or_?rent rent_?or_?own owns_?(home|house) squatt(er|ing)(_?status)? tenencia_? (de_?)(la_?)?vivienda tipo_?(de_?)?vivienda

55% tenure

VALORES CONHECIDOS BZ_FIN_HOUSING – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
bz-detect-housing-tenure.txt	20	60%	Owned, Owned with mortgage, Rented (private), Rented (government), Rent free, Leased

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; a posse é trocada por outra da lista.

BZ_HOUSING REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_HOUSING_LIST .

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ_HOUSING_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de bz-housing-tenure.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Family land	→ Rent free

Antecedentes e processos criminais

A seção 2 torna sensíveis tanto os antecedentes criminais quanto qualquer processo por crime cometido ou supostamente cometido — incluindo o desfecho e a sentença —, então uma acusação que terminou em absolvição é tão protegida quanto uma condenação. Dados de condenações só são tratados sob controle de autoridade oficial (s. 10(2)).

12.1 Antecedentes e processos criminais

BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Antecedentes criminais, certidão policial, condenações, crimes, acusações, prisões, prisão preventiva, fiança, veredictos e sentenças — os antecedentes e os processos, qualquer que seja o desfecho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD - Path
95%	<code>criminal_?(record history conviction convictions status background charges? proceedings case_?(status outcome)) police_?(record certificate clearance report_?status) convictions?(_?(status record details))? convicted previous_?convictions offen[cs]es?(_? (type committed code description details))? charged_?with arrests?(_?(record history))? sentence(_?(imposed type length details))? incarcerat(ed ion) imprisonment remand(ed)?(_? status)? bail(_?status)? probation(_?status)? parole verdict acquitt(al ed) antecedentes_?penales record_?policial delitos? sentencia</code>
55%	<code>court_?(outcome disposal decision status) case_?(outcome disposal) disposal</code>

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira uma situação genérica: sem antecedentes, com antecedentes, acusado, processo arquivado, absolvido, condenado ou não informado.

BZ_CRIMINAL_RECORD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST .

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 7 valores de `bz-criminal-record.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Convicted of burglary, 2019	→ Acquitted

12.2 Número de processo

BZ_PENAL_CASE_NUMBER

NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	CHARACTER MAPPING
----------------	------------------	-------------------

O QUE É

Números de processo judicial, denúncia, termo de acusação, boletim de ocorrência: `C123/2023`, `456 of 2022`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	BZ_PENAL_CASE_NUMBER - Path
90%	<code>court_?case_?(no num number)</code> <code>criminal_?case_?(no num number)</code> <code>indictment_?(no num number)</code> <code>charge_?sheet_?(no num number)</code> <code>police_?(report occurrence case)_?(no num number)</code> <code>occurrence_?(no num number)</code> <code>docket_?(no num number)</code> <code>claim_?no_?court</code> <code>inquest_?</code> <code>(no number)</code> <code>n(o um ro umero)_?(de_)?causa</code> <code>expediente_?(judicial penal)</code>
55%	<code>case_?(no num number ref reference)</code>

FORMATO DO VALOR		BZ_PENAL_CASE_NUMBER – Regex	
PADRÃO		FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-Z]{1,3}\s?\d{1,5}/\d{4}		50%	
(?i)\d{1,6}\s+of\s+\d{4}		50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ_CM_ALNUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
C123/2023	→ X275/5782

Onde as pessoas moram: cidades e vilas

Com a população por cidade e vila do Population and Housing Census de 2022 e a localização de cada lugar, o set conhece o tamanho, o distrito e a posição dos 221 lugares que o censo conta.

- Uma **cidade ou vila** com menos de 5.000 habitantes vira o lugar mais próximo do mesmo distrito com pelo menos 5.000. Treze lugares chegam a esse tamanho: Belize City, San Pedro Town e Ladyville no distrito de Belize; Belmopan, San Ignacio, Santa Elena e Benque Viejo del Carmen em Cayo; Corozal Town; Orange Walk Town e Trial Farm; Dangriga; Punta Gorda e Bella Vista em Toledo.
- O **distrito** fica: o menor, Toledo, tinha 38.944 habitantes.
- A distância é medida entre as coordenadas dos lugares. Caye Caulker vira San Pedro Town, Hopkins vira Dangriga, Crooked Tree vira Ladyville.
- Vinte e oito lugares pequenos têm o nome de outro lugar — há quatro San Antonio e quatro Santa Cruz. Um nome só é generalizado quando todos os lugares com ele são pequenos; então segue o maior deles, que pode ficar em outro distrito. Santa Elena, em Toledo, mantém o nome, porque a Santa Elena de Cayo é uma cidade, e o mesmo vale para a vila de San Pedro, em Corozal, porque San Pedro é como se escreve San Pedro Town.
- Os nomes também são reconhecidos como costumam ser escritos: sem *Town*, Benque Viejo, e as comunidades que o censo conta dentro de outra — Mango Creek é Independence, San Lorenzo é Orange Walk Town.

O resultado é sempre um lugar real, perto do original, e todo grupo de pessoas que acaba compartilhando um nome soma pelo menos 5.000 habitantes. Nomes que também são nomes ou sobrenomes de pessoas, e os nomes dos distritos, ficam fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenomes não seja tomada por vilas.

Limites

- **Colunas binárias** — imagens do cartão da previdência social ou do passaporte, imagens de digitais, PDFs clínicos em BLOBs — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **As divisões eleitorais ficam.** O set não mascara os 31 distritos eleitorais, cujos nomes identificam poucas pessoas sozinhos mas, em combinação, estreitam uma vila. Onde uma coluna os guarda junto com data de nascimento e sexo, generalize-a para o distrito.
- **Os números de identificação não mantêm dígito verificador.** O número da previdência social não tem um público, e o do TIN não é publicado, então nenhum é recalculado; aplicações que validam o dígito do TIN podem recusar valores mascarados.
- **TINs de empresas também são mascarados.** Não se distinguem dos de pessoas.
- **Números de passaporte, autorizações e carteiras de motorista** não têm formato público e são mascarados caractere a caractere.
- **O Data Cleansing deixa valores desconhecidos como estão:** uma vila escrita de um jeito que a lista não tem passa inalterada.
- **Vilas com o mesmo nome** em distritos diferentes são generalizadas pela maior delas e podem acabar num distrito diferente do que a coluna de distrito diz.

- **Texto livre** é suprimido token a token: um telefone escrito com espaços não é encontrado, e um nome que também é palavra comum (`Angel` , `Iris`) é suprimido onde aparecer.
- **Crianças** — a lei protege os menores de 16 anos. Uma data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas atravessam o aniversário de 16 ou 18 anos, mas algumas atravessam. Onde isso importa, divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Endereços** são trocados como linha inteira. Rua, bairro, vila e distrito em colunas separadas são mascarados independentemente e deixam de formar um endereço coerente.
- **Placas e VINs** mantêm o formato, mas não o dígito verificador do VIN.

15

Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- A configuração de cada classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 141 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 32 colunas que não são dado pessoal — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- A tabela que generaliza cidades e vilas foi auditada para os 221 lugares.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam 145 valores de amostra e 198 marcadores como `N/A` , conferindo cada saída contra o seu vocabulário, e 150 números da previdência social quanto a colisões. Cada um dos 90 algoritmos também mascarou o seu próprio valor de exemplo.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar o set em dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

16

Fontes

- Data Protection Act, 2021 — Act No. 45 of 2021, National Assembly of Belize, impresso pelo Government Printer (cópia publicada pelo Belize Companies and Corporate Affairs Registry).
- População por distrito, cidade e vila; grupo étnico; línguas faladas; religião; estado civil e situação de união; país de nascimento; posse da moradia — 2022 Population and Housing Census, Statistical Institute of Belize.
- Coordenadas dos lugares habitados — GeoNames (CC BY 4.0).
- Cartão e número da previdência social, benefícios — Social Security Board. Número de contribuinte — Belize Tax Service, no registro de números de identificação fiscal da OCDE.
- Cartão de eleitor — Elections and Boundaries Department. Partidos da eleição geral de 2025 — Elections and Boundaries Department.
- Credit Reporting System e Credit Reporting Act, 2023 — Central Bank of Belize. BOOST e Food Assistance Programme — Ministry of Human Development, Families and Indigenous Peoples' Affairs.
- Cartão do Belize Health Information System — Ministry of Health and Wellness. Sindicatos — National Trade Union Congress of Belize.
- Frequência de sobrenomes e nomes — Forebears. Numeração telefônica — plano nacional de numeração. Placas de veículos — Department of Transport.

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

BZ_ADDRESS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `bz-addresses.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L1_ADDRESS`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>bz-addresses.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sim</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sim</code>

BZ_AGE REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BZ_L2_AGE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d{3,})</code>	troca por <code>90</code>
<code>([1-9])(\d)(\.\d+)</code>	mantém · <code>BZ_CM_ALNUM</code> · mantém
<code>([1-9])(\d)</code>	mantém · <code>BZ_CM_ALNUM</code>
<code>(\d)</code>	<code>BZ_CM_ALNUM</code>
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	<code>sim</code>
requireMask	<code>não</code>

BZ_ASSETS NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 20.000 e 5.000.000.

Usado por: `BZ_FIN_ASSETS`

CONFIGURAÇÃO

minValue	<code>20000</code>
maxValue	<code>5000000</code>

BZ_BIRTH_DATE DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `BZ_L2_BIRTH_DATE`

CONFIGURAÇÃO

minRange	<code>-60</code>
maxRange	<code>60</code>

unit	DAYS
roll	não

BZ_BLOOD_GROUP SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-blood-groups.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-blood-groups.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_CAPPED_COUNT REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BZ_L2_DEPENDANTS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([0-5])</code>	mantém
<code>(\d+)</code>	troca por 5
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_CARD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BZ_L1_PAYMENT_CARD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d[\d\s\-\-]{11,22}\d)</code>	<code>BZ_CARD_LUHN</code>
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_CARD_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: `BZ_CARD`

CONFIGURAÇÃO

minMaskedPositions	6
preserve	0

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER, BZ_L1_TIN, BZ_L1_PASSPORT, BZ_L1_VOTER_ID, BZ_L1_DRIVERS_LICENCE, BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT, BZ_L1_VITAL_RECORD, BZ_L1_ADDRESS_DETAIL, BZ_L1_BANK_ACCOUNT, BZ_L1_VIN, BZ_L1_CONTRACT_NUMBER, BZ_L1_USERNAME, BZ_HEALTH_ID, BZ_HEALTH_TEST_RESULT, BZ_PENAL_CASE_NUMBER, BZ_SUPPRESSED_CATEGORY, BZ_GIVEN_NAMES, BZ_SURNAMES, BZ_FULL_NAME, BZ_EMAIL, BZ_PHONE, BZ_PLATE, BZ_PARCEL, BZ_COORDINATE, BZ_YEAR, BZ_AGE, BZ_ETHNICITY, BZ_LANGUAGE, BZ_RELIGION, BZ_POLITICAL_OPINION, BZ_POLITICAL_PARTY, BZ_SEXUAL_ORIENTATION, BZ_GENDER_IDENTITY, BZ_MEDICATION, BZ_DISABILITY, BZ_CREDIT, BZ_SSB_BENEFIT, BZ_SOCIAL_PROGRAMME, BZ_HOUSING, BZ_CRIMINAL_RECORD

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 AEIOU BCDFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou bcd fghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÚ áéíóúü
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

BZ_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: BZ_L1_DEVICE_ID, BZ_IP

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

BZ_COORDINATE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BZ_L1_GEOLOCATION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)	mantém · BZ_CM_ALNUM · mantém · BZ_CM_ALNUM
(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)	mantém · BZ_CM_ALNUM
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_CREDIT REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_CREDIT_STATUS .

Usado por: BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2,3})	BZ_CM_ALNUM
(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])	BZ_FLAG
senão	BZ_CREDIT_STATUS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_CREDIT_STATUS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `bz-credit-statuses.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_CREDIT`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>bz-credit-statuses.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sim</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sim</code>

BZ_CRIMINAL_RECORD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST` .

Usado por: `BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])</code>	<code>BZ_FLAG</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>BZ_CM_ALNUM</code>
senão	<code>BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	<code>sim</code>
requireMask	<code>não</code>

BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `bz-criminal-record.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_CRIMINAL_RECORD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>bz-criminal-record.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sim</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sim</code>

BZ_DEBT_AMOUNT NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 200 e 1.000.000.

Usado por: `BZ_FIN_DEBT`

CONFIGURAÇÃO

minValue	<code>200</code>
maxValue	<code>1000000</code>

BZ_DECILE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `bz-decile.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_POVERTY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-decile.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_DECILE_HIGH SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de bz-decile-high.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_POVERTY

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-decile-high.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_DIAGNOSIS REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_DIAGNOSIS_TEXT .

Usado por: BZ_HEALTH_DIAGNOSIS

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})	BZ_ICD10_DECIMAL
([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})	BZ_ICD10
(?i)(yes no s[ii] true false [yns01])	BZ_FLAG
senão	BZ_DIAGNOSIS_TEXT

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_DIAGNOSIS_TEXT SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de bz-diagnoses.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_DIAGNOSIS

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-diagnoses.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_DISABILITY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`BZ_DISABILITY_LIST`.

Usado por: `BZ_HEALTH_DISABILITY`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])</code>	<code>BZ_FLAG</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>BZ_CM_ALNUM</code>
senão	<code>BZ_DISABILITY_LIST</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_DISABILITY_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-disabilities.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_DISABILITY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>bz-disabilities.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_EDUCATION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `bz-education.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L2_EDUCATION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>bz-education.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM`.

Usado por: `BZ_L1_EMAIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([^\s]+)@([^\s]+)\.([A-Za-z]{2,24})</code>	<code>BZ_CM_ALNUM</code> · <code>BZ_CM_ALNUM</code> · troca por <code>test</code>
senão	<code>BZ_CM_ALNUM</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

BZ_EMPLOYER SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de `bz-employers.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L2_EMPLOYER`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>bz-employers.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_ETHNICITY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_ETHNICITY_LIST`.

Usado por: `BZ_L3_ETHNICITY`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])</code>	<code>BZ_FLAG</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>BZ_CM_ALNUM</code>
senão	<code>BZ_ETHNICITY_LIST</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_ETHNICITY_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `bz-ethnic-groups.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_ETHNICITY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>bz-ethnic-groups.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_EVENT_DATE DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `BZ_L2_EVENT_DATE`

CONFIGURAÇÃO

minRange	<code>-30</code>
maxRange	<code>30</code>
unit	<code>DAYS</code>
roll	não

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BZ_SUPPRESSED_CATEGORY , BZ_ETHNICITY , BZ_LANGUAGE , BZ_RELIGION , BZ_POLITICAL_OPINION , BZ_POLITICAL_PARTY , BZ_SEXUAL_ORIENTATION , BZ_GENDER_IDENTITY , BZ_DIAGNOSIS , BZ_MEDICATION , BZ_DISABILITY , BZ_CREDIT , BZ_SSB_BENEFIT , BZ_SOCIAL_PROGRAMME , BZ_HOUSING , BZ_CRIMINAL_RECORD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(yes no)	BZ_FLAG_YES_NO
(?i)(s[ií])	BZ_FLAG_SI_NO
(?i)(true false)	BZ_FLAG_TRUE_FALSE
(?i)([yn])	BZ_FLAG_Y_N
(?i)(s)	BZ_FLAG_S_N
([01])	BZ_FLAG_0_1
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_FLAG

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-flag-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_FLAG

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-flag-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_FLAG

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-flag-si-no.txt
------------	-------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-flag-true-false.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-flag-y-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-flag-yes-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_FREE_TEXT FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATA]` , e os 858 termos de `bz-text-names.txt` por `[NAME]` .

Usado por: `BZ_L1_FREE_TEXT` , `BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?<![\d\~])\d{3}-\d{3}-\d{3}(?![\d\~])`

(?<!\d)\d{9}(?!\\d)
[\\w.+\-]+@[\\w\-\-]+(\. [\\w\-\-]+)+
(?<![\d\-\-])(\++?501-?)?[2-8]\d{2}-\d{4}(?![\d\-\-])
(?<!\d)(\++?501)?[2-8]\d{6}(?!\\d)
(?<!\d)\d{13,19}(?!\\d)
(?<![A-Za-z-])(BMP CZL TOL BZ BC CY OW SC SP SI SE PG DG)-?[A-Z]?-?\d{3,5}(?![A-Za-z\d])
(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\\d)

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	[DATA]
lookupFile	bz-text-names.txt
lookupFileRedactValue	[NAME]
isDenyList	sim

BZ_FULL_NAME REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_CM_ALNUM .

Usado por: BZ_L1_FULL_NAME

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^,]+), \s*(. +)	BZ_SURNAMES · BZ_GIVEN_NAMES
(\S+)	BZ_GIVEN_NAME
(\S+)\s+(\S+)	BZ_GIVEN_NAME · BZ_SURNAME
(\S+)\s+(\S+)([A-Za-z\-\-])\s+(\S+)\s+(\S+)	BZ_GIVEN_NAME · mantém · mantém · mantém · BZ_SURNAME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	BZ_GIVEN_NAME · BZ_GIVEN_NAME · BZ_SURNAME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	BZ_GIVEN_NAME · BZ_GIVEN_NAME · BZ_SURNAME · BZ_SURNAME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	BZ_GIVEN_NAME · BZ_GIVEN_NAME · BZ_GIVEN_NAME · BZ_SURNAME · BZ_SURNAME
senão	BZ_CM_ALNUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_GENDER_IDENTITY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_GENDER_IDENTITY_LIST .

Usado por: BZ_L3_GENDER_IDENTITY

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM
senão	BZ_GENDER_IDENTITY_LIST

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_GENDER_IDENTITY_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de bz-gender-identities.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_GENDER_IDENTITY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>bz-gender-identities.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sim</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sim</code>

BZ_GIVEN_NAME `NAME`

Troca o nome por um dos 208 nomes de `bz-given-names.txt`.

Usado por: `BZ_GIVEN_NAMES`, `BZ_FULL_NAME`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>bz-given-names.txt</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
filterAccent	<code>sim</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>

BZ_GIVEN_NAMES `REGEX DECOMPOSE`

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM`.

Usado por: `BZ_L1_GIVEN_NAME`, `BZ_FULL_NAME`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\S+)</code>	<code>BZ_GIVEN_NAME</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>BZ_GIVEN_NAME</code> · <code>BZ_GIVEN_NAME</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>BZ_GIVEN_NAME</code> · <code>BZ_GIVEN_NAME</code> · <code>BZ_GIVEN_NAME</code>
senão	<code>BZ_CM_ALNUM</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	<code>sim</code>
requireMask	<code>não</code>

BZ_HOUSING `REGEX DECOMPOSE`

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_HOUSING_LIST`.

Usado por: `BZ_FIN_HOUSING`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(yes no s[ii] true false [yns01])</code>	<code>BZ_FLAG</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>BZ_CM_ALNUM</code>
senão	<code>BZ_HOUSING_LIST</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	<code>sim</code>
requireMask	<code>não</code>

BZ_HOUSING_LIST `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-housing-tenure.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_HOUSING`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-housing-tenure.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_ICD10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de bz-icd10.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_DIAGNOSIS

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-icd10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_ICD10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de bz-icd10-decimal.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_DIAGNOSIS

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-icd10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_INCOME NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 700 e 40.000.

Usado por: BZ_FIN_INCOME

CONFIGURAÇÃO

minValue	700
maxValue	40000

BZ_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_CM_HEX .

Usado por: BZ_L1_IP_ADDRESS

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})	BZ_OCTET · BZ_OCTET · BZ_OCTET · BZ_OCTET
senão	BZ_CM_HEX

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_LANGUAGE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_LANGUAGE_LIST .

Usado por: BZ_L3_LANGUAGE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM
senão	BZ_LANGUAGE_LIST

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_LANGUAGE_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de bz-languages.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_LANGUAGE

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-languages.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_MARITAL_STATUS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de bz-marital-status.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_L2_MARITAL_STATUS

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-marital-status.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_MEDICATION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_MEDICATION_LIST .

Usado por: BZ_HEALTH_MEDICATION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM

senão	BZ_MEDICATION_LIST
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

BZ_MEDICATION_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 26 valores de `bz-medications.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_MEDICATION`

CONFIGURAÇÃO	
lookupFile	<code>bz-medications.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_NATIONALITY SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `bz-nationalities.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L2_NATIONALITY`

CONFIGURAÇÃO	
lookupFile	<code>bz-nationalities.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_NEIGHBOURHOOD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `bz-neighbourhoods.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L2_NEIGHBOURHOOD`

CONFIGURAÇÃO	
lookupFile	<code>bz-neighbourhoods.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_OCCUPATION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `bz-occupations.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L2_OCCUPATION`

CONFIGURAÇÃO	
lookupFile	<code>bz-occupations.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_OCTET NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: BZ_IP

CONFIGURAÇÃO

minValue	1
maxValue	254

BZ_PARCEL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_CM_ALNUM .

Usado por: BZ_L1_LAND_PARCEL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(.*?block\s*(?:no\.\s*)?)(\d+)(.*?parcel\s*(?:no\.\s*)?)(\d+)(.*)	mantém · BZ_CM_ALNUM · mantém · BZ_CM_ALNUM · mantém
senão	BZ_CM_ALNUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_PENSION_AMOUNT NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100 e 10.000.

Usado por: BZ_FIN_PENSION

CONFIGURAÇÃO

minValue	100
maxValue	10000

BZ_PHONE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_CM_ALNUM .

Usado por: BZ_L1_PHONE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\+?(?501\)?[\s-])?([2-8])(\d{2})([\s-])(\d{4})	mantém · mantém · BZ_CM_ALNUM · mantém · BZ_CM_ALNUM
senão	BZ_CM_ALNUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_PLATE REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_CM_ALNUM .

Usado por: BZ_L1_LICENCE_PLATE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(BMP CZL TOL BZ BC CY OW SC SP SI SE PG DG) ([\s-]?)([A-Z])([\s-]?)(\d{3,5})	mantém · mantém · mantém · mantém · BZ_CM_ALNUM
(BMP CZL TOL BZ BC CY OW SC SP SI SE PG DG) ([\s-]?)(\d{3,5})	mantém · mantém · BZ_CM_ALNUM
([A-Z])([\s-]?)(\d{3,5})	mantém · mantém · BZ_CM_ALNUM
(\d{3,5})	BZ_CM_ALNUM
senão	BZ_CM_ALNUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_POLITICAL_OPINION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_POLITICAL_OPINION_LIST .

Usado por: BZ_L3_POLITICAL_OPINION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(yes no s[ii] true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM
senão	BZ_POLITICAL_OPINION_LIST

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_POLITICAL_OPINION_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de bz-political-opinions.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_POLITICAL_OPINION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-political-opinions.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_POLITICAL_PARTY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_POLITICAL_PARTY_LIST .

Usado por: BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(yes no s[ii] true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM
senão	BZ_POLITICAL_PARTY_LIST

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_POLITICAL_PARTY_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de bz-political-parties.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_POLITICAL_PARTY

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-political-parties.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_POVERTY REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_POVERTY_STATUS .

Usado por: BZ_FIN_POVERTY

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([1-5])	BZ_QUINTILE
([6-9] 10)	BZ_DECILE_HIGH
(?i)(decile\s*)(\d{1,2})	mantém · BZ_DECILE
(?i)(quintile\s*)([1-5])	mantém · BZ_QUINTILE
senão	BZ_POVERTY_STATUS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_POVERTY_STATUS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de bz-poverty-statuses.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_POVERTY

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-poverty-statuses.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_QUINTILE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de bz-quintile.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_POVERTY

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-quintile.txt
------------	-----------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_REDACT REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BZ_L1_CREDENTIAL , BZ_L3_GENETIC , BZ_L3_BIOMETRIC

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.+)	cada caractere → X
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ_RELIGION_LIST .

Usado por: BZ_L3_RELIGION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(yes no s[ii] true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM
senão	BZ_RELIGION_LIST

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_RELIGION_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 19 valores de bz-religions.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_RELIGION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-religions.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_SCHOOL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de bz-schools.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_L2_SCHOOL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-schools.txt
------------	----------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_SEX REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BZ_L2_SEX

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(female male)	BZ_SEX_FEMALE_MALE
(?i)(woman man)	BZ_SEX_WOMAN_MAN
(?i)(femenino masculino)	BZ_SEX_SPANISH
(?i)(mujer hombre)	BZ_SEX_MUJER_HOMBRE
(?i)([fm])	BZ_SEX_F_M
(?i)([hm])	BZ_SEX_H_M
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_SEX_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-sex-f-m.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_SEX

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-sex-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_SEX_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-sex-female-male.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_SEX

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-sex-female-male.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_SEX_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-h-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_SEX`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-sex-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_SEX_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-mujer-hombre.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_SEX`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-sex-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_SEX_SPANISH SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-spanish.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_SEX`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-sex-spanish.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_SEX_WOMAN_MAN SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-woman-man.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_SEX`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-sex-woman-man.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_SEXUAL_ORIENTATION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST .

Usado por: BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM
senão	BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de bz-sexual-orientations.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_SEXUAL_ORIENTATION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-sexual-orientations.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_SOCIAL_PROGRAMME REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST .

Usado por: BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM
senão	BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de bz-social-programmes.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_SOCIAL_PROGRAMME

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-social-programmes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_SSB_BENEFIT REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ_SSB_BENEFIT_LIST .

Usado por: **BZ_FIN_SSB_BENEFIT**

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(yes no s[ii] true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM
senão	BZ_SSB_BENEFIT_LIST

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_SSB_BENEFIT_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de **bz-ssb-benefits.txt** , escolhido por um hash com chave.

Usado por: **BZ_SSB_BENEFIT**

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-ssb-benefits.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_SUPPRESS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de **bz-not-stated.txt** , escolhido por um hash com chave.

Usado por: **BZ_SUPPRESSED_CATEGORY**

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	bz-not-stated.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BZ_SUPPRESSED_CATEGORY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **BZ_SUPPRESS** .

Usado por: **BZ_L3_BELIEF** , **BZ_L3_TRADE_UNION** , **BZ_L3_SEXUAL_LIFE** , **BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE** , **BZ_HEALTH_MENTAL**

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(yes no s[ii] true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM
senão	BZ_SUPPRESS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_SURNAME NAME

Troca o nome por um dos 225 nomes de `bz-surnames.txt`.

Usado por: `BZ_SURNAMES`, `BZ_FULL_NAME`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>bz-surnames.txt</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

BZ_SURNAMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM`.

Usado por: `BZ_L1_SURNAME`, `BZ_FULL_NAME`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([^\s\~]+)(\~)([^\s\~]+)</code>	<code>BZ_SURNAME</code> · mantém · <code>BZ_SURNAME</code>
<code>(\S+)</code>	<code>BZ_SURNAME</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>BZ_SURNAME</code> · <code>BZ_SURNAME</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>BZ_SURNAME</code> · <code>BZ_SURNAME</code> · <code>BZ_SURNAME</code>
senão	<code>BZ_CM_ALNUM</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BZ_TOWN_VILLAGE DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `bz-town-village-generalized.txt` (489 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BZ_L2_TOWN_VILLAGE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>bz-town-village-generalized.txt</code>
delimiter	<code> </code>
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BZ_YEAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BZ_L2_BIRTH_YEAR`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d{3})(\d)</code>	mantém · <code>BZ_CM_ALNUM</code>
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
bz-addresses.txt	3.000	BZ_ADDRESS	Lot 59, Hopeville, Punta Gorda · Lot 149, Boca del Rio, San Pedro Town · Mile 55 George Price Highway, Belmopan · Mile 9 George Price Highway, Hattieville
bz-blood-groups.txt	8	BZ_BLOOD_GROUP	A+ · A- · B+ · B-
bz-credit-statuses.txt	10	BZ_CREDIT_STATUS	Current · 30 days past due · 60 days past due · 90 days past due
bz-criminal-record.txt	7	BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST	No criminal record · Has criminal record · Charged · Case dismissed
bz-decile-high.txt	5	BZ_DECILE_HIGH	6 · 7 · 8 · 9
bz-decile.txt	10	BZ_DECILE	1 · 2 · 3 · 4
bz-detect-blood-groups.txt	26	BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP – List	A+ · A- · B+ · B-
bz-detect-disabilities.txt	22	BZ_HEALTH_DISABILITY – List	Seeing · Hearing · Walking or climbing steps · Remembering or concentrating
bz-detect-education.txt	29	BZ_L2_EDUCATION – List	None · Preschool · Primary incomplete · Primary (Standard 6)
bz-detect-ethnic-groups.txt	43	BZ_L3_ETHNICITY – List	Mestizo/Hispanic/Latino · Creole · Maya Ketchi · Maya Mopan
bz-detect-flag.txt	9	BZ_L3_ETHNICITY – List BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – List	y · n · yes · no
bz-detect-gender-identities.txt	14	BZ_L3_GENDER_IDENTITY – List	Woman · Man · Trans woman · Trans man
bz-detect-given-names.txt	208	BZ_L1_GIVEN_NAME – List BZ_L1_FULL_NAME – List	Maria · Jose · Juan · Carlos
bz-detect-housing-tenure.txt	20	BZ_FIN_HOUSING – List	Owned · Owned with mortgage · Rented (private) · Rented (government)
bz-detect-languages.txt	31	BZ_L3_LANGUAGE – List	English · Spanish · Kriol · Maya Q'eqchi'
bz-detect-marital-status.txt	25	BZ_L2_MARITAL_STATUS – List	Never married · Married · Common-law union · Visiting partner
bz-detect-medications.txt	51	BZ_HEALTH_MEDICATION – List	Paracetamol · Ibuprofen · Naproxen · Diclofenac
bz-detect-nationalities.txt	52	BZ_L2_NATIONALITY – List	Belizean · Guatemalan · Salvadoran · Honduran

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
bz-detect-political-opinions.txt	19	BZ_L3_POLITICAL_OPINION - List	Left · Centre-left · Centre · Centre-right
bz-detect-political-parties.txt	22	BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP - List	People's United Party · United Democratic Party · Belize Progressive Party · Belize Justice Movement
bz-detect-poverty.txt	9	BZ_FIN_POVERTY - List	extremely poor · indigent · poor · not poor
bz-detect-religions.txt	50	BZ_L3_RELIGION - List	Roman Catholic · Pentecostal · Seventh-day Adventist · Anglican
bz-detect-sex.txt	12	BZ_L2_SEX - List	f · m · h · female
bz-detect-sexual-orientations.txt	15	BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION - List	Heterosexual · Gay · Lesbian · Bisexual
bz-detect-social-programmes.txt	16	BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME - List	BOOST · Food Assistance Programme · Non-Contributory Pension Programme · National Health Insurance
bz-detect-ssb-benefits.txt	21	BZ_FIN_SSB_BENEFIT - List	Sickness benefit · Maternity allowance · Maternity grant · Employment injury benefit
bz-detect-surnames.txt	225	BZ_L1_SURNAME - List BZ_L1_FULL_NAME - List	Martinez · Garcia · Castillo · Lopez
bz-detect-towns-villages.txt	241	BZ_L2_TOWN_VILLAGE - List	Corozal Town · Altamira · Buena Vista · Calcutta
bz-detect-trade-unions.txt	23	BZ_L3_TRADE_UNION - List	BNTU · PSU · NTUCB · CWU
bz-diagnoses.txt	30	BZ_DIAGNOSIS_TEXT	Essential hypertension · Type 2 diabetes mellitus · Asthma · Low back pain
bz-disabilities.txt	8	BZ_DISABILITY_LIST	Seeing · Hearing · Walking or climbing steps · Remembering or concentrating
bz-education.txt	12	BZ_EDUCATION	None · Preschool · Primary incomplete · Primary (Standard 6)
bz-employers.txt	25	BZ_EMPLOYER	Caribbean Trading Company Ltd. · Cayo Valley Services Ltd. · Northern Construction Ltd. · Coastal Transport Ltd.
bz-ethnic-groups.txt	14	BZ_ETHNICITY_LIST	Mestizo/Hispanic/Latino · Creole · Maya Ketchi · Maya Mopan
bz-flag-0-1.txt	2	BZ_FLAG_0_1	0 · 1
bz-flag-s-n.txt	2	BZ_FLAG_S_N	S · N
bz-flag-si-no.txt	2	BZ_FLAG_SI_NO	Sí · No
bz-flag-true-false.txt	2	BZ_FLAG_TRUE_FALSE	true · false
bz-flag-y-n.txt	2	BZ_FLAG_Y_N	Y · N
bz-flag-yes-no.txt	2	BZ_FLAG_YES_NO	Yes · No
bz-gender-identities.txt	8	BZ_GENDER_IDENTITY_LIST	Woman · Man · Trans woman · Trans man

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
bz-given-names.txt	208	BZ_GIVEN_NAME	Maria · Jose · Juan · Carlos
bz-housing-tenure.txt	8	BZ_HOUSING_LIST	Owned · Owned with mortgage · Rented (private) · Rented (government)
bz-icd10-decimal.txt	33	BZ_ICD10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
bz-icd10.txt	37	BZ_ICD10	I10 · E11 · E78 · J45
bz-languages.txt	11	BZ_LANGUAGE_LIST	English · Spanish · Kriol · Maya Q'eqchi'
bz-marital-status.txt	7	BZ_MARITAL_STATUS	Never married · Married · Common-law union · Visiting partner
bz-medications.txt	26	BZ_MEDICATION_LIST	Paracetamol · Ibuprofen · Naproxen · Diclofenac
bz-nationalities.txt	16	BZ_NATIONALITY	Belizean · Guatemalan · Salvadoran · Honduran
bz-neighbourhoods.txt	30	BZ_NEIGHBOURHOOD	Lake Independence · Port Loyola · Collet · Mesopotamia
bz-not-stated.txt	1	BZ_SUPPRESS	Not stated
bz-occupations.txt	40	BZ_OCCUPATION	Clerk · Sales clerk · Shop assistant · Construction worker
bz-political-opinions.txt	7	BZ_POLITICAL_OPINION_LIST	Left · Centre-left · Centre · Centre-right
bz-political-parties.txt	8	BZ_POLITICAL_PARTY_LIST	People's United Party · United Democratic Party · Belize Progressive Party · Belize Justice Movement
bz-poverty-statuses.txt	4	BZ_POVERTY_STATUS	Extremely poor · Poor · Vulnerable · Not poor
bz-quintile.txt	5	BZ_QUINTILE	1 · 2 · 3 · 4
bz-religions.txt	19	BZ_RELIGION_LIST	Roman Catholic · Pentecostal · Seventh-day Adventist · Anglican
bz-schools.txt	15	BZ_SCHOOL	Ebenezer Methodist Primary School · St. Joseph Anglican Primary School · Sacred Heart RC Primary School · Holy Family Primary School
bz-sex-f-m.txt	2	BZ_SEX_F_M	F · M
bz-sex-female-male.txt	2	BZ_SEX_FEMALE_MALE	Female · Male
bz-sex-h-m.txt	2	BZ_SEX_H_M	H · M
bz-sex-mujer-hombre.txt	2	BZ_SEX_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
bz-sex-spanish.txt	2	BZ_SEX_SPANISH	Femenino · Masculino
bz-sex-woman-man.txt	2	BZ_SEX_WOMAN_MAN	Woman · Man
bz-sexual-orientations.txt	8	BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST	Heterosexual · Gay · Lesbian · Bisexual

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
bz-social-programmes.txt	6	BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST	BOOST · Food Assistance Programme · Non-Contributory Pension Programme · National Health Insurance
bz-ssb-benefits.txt	10	BZ_SSB_BENEFIT_LIST	Sickness benefit · Maternity allowance · Maternity grant · Employment injury benefit
bz-surnames.txt	225	BZ_SURNAME	Martinez · Garcia · Castillo · Lopez
bz-text-names.txt	858	BZ_FREE_TEXT	Maria · MARIA · Jose · JOSE
bz-town-village-generalized.txt	489	BZ_TOWN_VILLAGE	Corozal Town Corozal Town · COROZAL TOWN COROZAL TOWN · Corozal Corozal · COROZAL COROZAL

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que

NOMBRE_PRODUCTO não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 product prod item article company business trade brand file street road avenue village town city district country bank branch plan campaign project service table column field user host server domain model category type school college institution course programme program subject document doc centre center unit clinic hospital area department dept position system app application group list report process event task profile role class object account drug medication diagnosis study benefit party union religion ethnicity language place store shop warehouse supplier vendor contract policy insurance org organi[sz]ation entity parameter variable method function index job script queue resource network device template image photo page site module menu option action permission tax currency issuer invoice payment form zone route line sector building display key tag label title code config setting firm employer estate parcel registration_?section producto articulo empresa archivo calle distrito pais banco escuela colegio documento servicio categoria tipo usuario customer cust client patient employee emp staff worker member student pupil insured beneficiary holder account_?holder policy_?holder mother father parent guardian spouse partner next_?of_?kin doctor physician nurse contact emergency_?contact guarantor debtor borrower applicant signatory witness representative owner tenant landlord victim complainant accused defendant donor heir person driver agent citizen elector voter taxpayer child dependant dependent relative officer teacher cliente paciente empleado beneficiario titular madre padre conyuge persona completos? y_?apellidos? apellidos?

E2 product prod item article company business trade brand file street road avenue village town city district country bank branch plan campaign project service table column field user host server domain model category type school college institution course programme program subject document doc centre center unit clinic hospital area department dept position system app application group list report process event task profile role class object account drug medication diagnosis study benefit party union religion ethnicity language place store shop warehouse supplier vendor contract policy insurance org organi[sz]ation entity parameter variable method function index job script queue resource network device template image photo page site module menu option action permission tax currency issuer invoice payment form zone route line sector building display key tag label title code config setting firm employer estate parcel registration_?section producto articulo empresa archivo calle distrito pais banco escuela colegio documento servicio categoria tipo usuario customer cust client patient employee emp staff worker member student pupil insured beneficiary holder account_?holder policy_?holder mother father parent guardian spouse partner next_?of_?kin doctor physician nurse contact emergency_?contact guarantor debtor borrower applicant signatory witness representative owner tenant landlord victim complainant accused defendant donor heir person driver agent citizen elector voter taxpayer child dependant dependent relative officer teacher cliente paciente empleado beneficiario titular madre padre conyuge persona full complete last first

E3 product prod item article company business trade brand file street road avenue village town city district country bank branch plan campaign project service table column field user host server domain model category type school college institution course programme program subject document doc centre center unit clinic hospital area department dept position system app application group list report process event task profile role class object account drug medication diagnosis study benefit party union religion ethnicity language place store shop warehouse supplier vendor contract policy insurance org organi[sz]ation entity parameter variable method function index job script queue resource network device template image photo page site module menu option action permission tax currency issuer invoice payment form zone route line sector building display key tag label title code config setting firm employer estate parcel registration_?section producto articulo empresa archivo calle distrito pais banco escuela colegio documento servicio categoria tipo usuario customer cust client patient employee emp staff worker member student pupil insured beneficiary holder account_?holder policy_?holder mother father parent guardian spouse partner next_?of_?kin doctor physician nurse contact emergency_?contact guarantor debtor borrower applicant signatory witness representative owner tenant landlord victim complainant accused defendant donor heir person driver agent citizen elector voter taxpayer child dependant dependent relative officer teacher cliente paciente empleado beneficiario titular madre padre conyuge persona completo y_?apellidos? apellidos?

E4 ip mac email e_?mail web url book type id

E5 id type code key no num number date status queue count log

E6 id key type role site ref code number no size

Profile set e classifiers

O profile set **BZ – Data Protection Act 2021 – v2** roda estes 124 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Direct identifiers, quasi-identifiers, sensitive personal data (section 2), health records, financial record or position, and criminal record and proceedings, under the Data Protection Act, 2021 of Belize.

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER
BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER – Regex	FORMATO DO VALOR	BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER
BZ_L1_TIN – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_TIN
BZ_L1_PASSPORT – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_PASSPORT
BZ_L1_PASSPORT – Regex	FORMATO DO VALOR	BZ_L1_PASSPORT
BZ_L1_VOTER_ID – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_VOTER_ID
BZ_L1_DRIVERS_LICENCE – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_DRIVERS_LICENCE
BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT
BZ_L1_VITAL_RECORD – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_VITAL_RECORD
BZ_L1_GIVEN_NAME – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_GIVEN_NAME
BZ_L1_GIVEN_NAME – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_L1_GIVEN_NAME
BZ_L1_SURNAME – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_SURNAME
BZ_L1_SURNAME – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_L1_SURNAME
BZ_L1_FULL_NAME – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_FULL_NAME
BZ_L1_FULL_NAME – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_L1_FULL_NAME
BZ_L1_EMAIL – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_EMAIL
BZ_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DADO	BZ_L1_EMAIL
BZ_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DO VALOR	BZ_L1_EMAIL
BZ_L1_PHONE – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_PHONE
BZ_L1_PHONE – Regex	FORMATO DO VALOR	BZ_L1_PHONE
BZ_L1_ADDRESS – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_ADDRESS
BZ_L1_ADDRESS – Type	TIPO DE DADO	BZ_L1_ADDRESS
BZ_L1_ADDRESS – Regex	FORMATO DO VALOR	BZ_L1_ADDRESS
BZ_L1_ADDRESS_DETAIL – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_ADDRESS_DETAIL
BZ_L1_BANK_ACCOUNT – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_BANK_ACCOUNT
BZ_L1_PAYMENT_CARD – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_PAYMENT_CARD
BZ_L1_PAYMENT_CARD – Regex	FORMATO DO VALOR	BZ_L1_PAYMENT_CARD
BZ_L1_IP_ADDRESS – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_IP_ADDRESS
BZ_L1_IP_ADDRESS – Regex	FORMATO DO VALOR	BZ_L1_IP_ADDRESS
BZ_L1_DEVICE_ID – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_DEVICE_ID

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
BZ_L1_DEVICE_ID – Regex	FORMATO DO VALOR	BZ_L1_DEVICE_ID
BZ_L1_LICENCE_PLATE – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_LICENCE_PLATE
BZ_L1_LICENCE_PLATE – Regex	FORMATO DO VALOR	BZ_L1_LICENCE_PLATE
BZ_L1_VIN – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_VIN
BZ_L1_VIN – Regex	FORMATO DO VALOR	BZ_L1_VIN
BZ_L1_LAND_PARCEL – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_LAND_PARCEL
BZ_L1_LAND_PARCEL – Regex	FORMATO DO VALOR	BZ_L1_LAND_PARCEL
BZ_L1_CONTRACT_NUMBER – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_CONTRACT_NUMBER
BZ_L1_USERNAME – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_USERNAME
BZ_L1_CREDENTIAL – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_CREDENTIAL
BZ_L1_GEOLOCATION – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_GEOLOCATION
BZ_L1_GEOLOCATION – Regex	FORMATO DO VALOR	BZ_L1_GEOLOCATION
BZ_L1_FREE_TEXT – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L1_FREE_TEXT
BZ_L1_FREE_TEXT – Type	TIPO DE DADO	BZ_L1_FREE_TEXT
BZ_L1_FREE_TEXT – Regex	FORMATO DO VALOR	BZ_L1_FREE_TEXT
BZ_L2_BIRTH_DATE – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L2_BIRTH_DATE
BZ_L2_BIRTH_DATE – Type	TIPO DE DADO	BZ_L2_BIRTH_DATE
BZ_L2_BIRTH_YEAR – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L2_BIRTH_YEAR
BZ_L2_BIRTH_YEAR – Type	TIPO DE DADO	BZ_L2_BIRTH_YEAR
BZ_L2_AGE – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L2_AGE
BZ_L2_AGE – Type	TIPO DE DADO	BZ_L2_AGE
BZ_L2_EVENT_DATE – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L2_EVENT_DATE
BZ_L2_EVENT_DATE – Type	TIPO DE DADO	BZ_L2_EVENT_DATE
BZ_L2_SEX – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L2_SEX
BZ_L2_SEX – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_L2_SEX
BZ_L2_TOWN_VILLAGE – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L2_TOWN_VILLAGE
BZ_L2_TOWN_VILLAGE – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_L2_TOWN_VILLAGE
BZ_L2_NEIGHBOURHOOD – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L2_NEIGHBOURHOOD
BZ_L2_NATIONALITY – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L2_NATIONALITY
BZ_L2_NATIONALITY – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_L2_NATIONALITY
BZ_L2_MARITAL_STATUS – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L2_MARITAL_STATUS
BZ_L2_MARITAL_STATUS – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_L2_MARITAL_STATUS
BZ_L2_OCCUPATION – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L2_OCCUPATION
BZ_L2_EMPLOYER – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L2_EMPLOYER
BZ_L2_EDUCATION – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L2_EDUCATION
BZ_L2_EDUCATION – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_L2_EDUCATION
BZ_L2_SCHOOL – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L2_SCHOOL

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
BZ_L2_DEPENDANTS – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L2_DEPENDANTS
BZ_L2_DEPENDANTS – Type	TIPO DE DADO	BZ_L2_DEPENDANTS
BZ_L3_ETHNICITY – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L3_ETHNICITY
BZ_L3_ETHNICITY – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_L3_ETHNICITY
BZ_L3_LANGUAGE – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L3_LANGUAGE
BZ_L3_LANGUAGE – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_L3_LANGUAGE
BZ_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L3_RELIGION
BZ_L3_RELIGION – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_L3_RELIGION
BZ_L3_BELIEF – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L3_BELIEF
BZ_L3_POLITICAL_OPINION – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L3_POLITICAL_OPINION
BZ_L3_POLITICAL_OPINION – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_L3_POLITICAL_OPINION
BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP
BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP
BZ_L3_TRADE_UNION – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L3_TRADE_UNION
BZ_L3_TRADE_UNION – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_L3_TRADE_UNION
BZ_L3_GENETIC – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L3_GENETIC
BZ_L3_BIOMETRIC – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L3_BIOMETRIC
BZ_L3_BIOMETRIC – Type	TIPO DE DADO	BZ_L3_BIOMETRIC
BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION
BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION
BZ_L3_SEXUAL_LIFE – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L3_SEXUAL_LIFE
BZ_L3_GENDER_IDENTITY – Path	NOME DA COLUNA	BZ_L3_GENDER_IDENTITY
BZ_L3_GENDER_IDENTITY – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_L3_GENDER_IDENTITY
BZ_HEALTH_ID – Path	NOME DA COLUNA	BZ_HEALTH_ID
BZ_HEALTH_DIAGNOSIS – Path	NOME DA COLUNA	BZ_HEALTH_DIAGNOSIS
BZ_HEALTH_DIAGNOSIS – Regex	FORMATO DO VALOR	BZ_HEALTH_DIAGNOSIS
BZ_HEALTH_MEDICATION – Path	NOME DA COLUNA	BZ_HEALTH_MEDICATION
BZ_HEALTH_MEDICATION – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_HEALTH_MEDICATION
BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Path	NOME DA COLUNA	BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT
BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Type	TIPO DE DADO	BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT
BZ_HEALTH_TEST_RESULT – Path	NOME DA COLUNA	BZ_HEALTH_TEST_RESULT
BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP – Path	NOME DA COLUNA	BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP
BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP
BZ_HEALTH_DISABILITY – Path	NOME DA COLUNA	BZ_HEALTH_DISABILITY
BZ_HEALTH_DISABILITY – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_HEALTH_DISABILITY
BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE – Path	NOME DA COLUNA	BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE
BZ_HEALTH_MENTAL – Path	NOME DA COLUNA	BZ_HEALTH_MENTAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE – Path	NOME DA COLUNA	BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE
BZ_FIN_DEBT – Path	NOME DA COLUNA	BZ_FIN_DEBT
BZ_FIN_DEBT – Type	TIPO DE DADO	BZ_FIN_DEBT
BZ_FIN_INCOME – Path	NOME DA COLUNA	BZ_FIN_INCOME
BZ_FIN_INCOME – Type	TIPO DE DADO	BZ_FIN_INCOME
BZ_FIN_ASSETS – Path	NOME DA COLUNA	BZ_FIN_ASSETS
BZ_FIN_ASSETS – Type	TIPO DE DADO	BZ_FIN_ASSETS
BZ_FIN_PENSION – Path	NOME DA COLUNA	BZ_FIN_PENSION
BZ_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DADO	BZ_FIN_PENSION
BZ_FIN_SSB_BENEFIT – Path	NOME DA COLUNA	BZ_FIN_SSB_BENEFIT
BZ_FIN_SSB_BENEFIT – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_FIN_SSB_BENEFIT
BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – Path	NOME DA COLUNA	BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME
BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME
BZ_FIN_POVERTY – Path	NOME DA COLUNA	BZ_FIN_POVERTY
BZ_FIN_POVERTY – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_FIN_POVERTY
BZ_FIN_HOUSING – Path	NOME DA COLUNA	BZ_FIN_HOUSING
BZ_FIN_HOUSING – List	VALORES CONHECIDOS	BZ_FIN_HOUSING
BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD – Path	NOME DA COLUNA	BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD
BZ_PENAL_CASE_NUMBER – Path	NOME DA COLUNA	BZ_PENAL_CASE_NUMBER
BZ_PENAL_CASE_NUMBER – Regex	FORMATO DO VALOR	BZ_PENAL_CASE_NUMBER