

Brasil — LGPD (Lei 13.709/2018)

Descoberta e mascaramento de dados pessoais brasileiros: CPF, CNPJ, PIS, título de eleitor e CNS com dígito verificador válido, quase-identificadores, os dados pessoais sensíveis do art. 5º, II, dados financeiros e antecedentes criminais.

84

DOMÍNIOS

148

CLASSIFIERS

162

ALGORITMOS

Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

1	Sobre este profile set
2	A LGPD em resumo
3	Anonimização, pseudonimização e cópias não produtivas
4	Como os dados sensíveis são descobertos
5	Como os dados são mascarados
6	Pacotes essencial e estendido
7	Os domínios numa visão

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	CPF	BR_L1_CPF
8.2	CNPJ	BR_L1_CNPJ
8.3	RG	BR_L1_RG
8.4	CNH	BR_L1_CNH
8.5	Título de eleitor	BR_L1_TITULO_ELEITOR
8.6	PIS, PASEP, NIT e NIS	BR_L1_PIS_NIS
8.7	Carteira de trabalho	BR_L1_CTPS
8.8	Passaporte	BR_L1_PASSAPORTE
8.9	Documentos de estrangeiros	BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO
8.10	Certidões do registro civil	BR_L1_CERTIDAO
8.11	Registro profissional	BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL
8.12	Nome	BR_L1_NOME
8.13	Sobrenome	BR_L1_SOBRENOME
8.14	Nome completo	BR_L1_NOME_COMPLETO
8.15	E-mail	BR_L1_EMAIL
8.16	Telefone	BR_L1_TELEFONE
8.17	Endereço	BR_L1_ENDERECO
8.18	Número e complemento	BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO
8.19	Agência e conta	BR_L1_CONTA_BANCARIA
8.20	Cartão de pagamento	BR_L1_CARTAO
8.21	Chave PIX	BR_L1_CHAVE_PIX
8.22	Endereço IP	BR_L1_IP
8.23	Identificador de dispositivo	BR_L1_DISPOSITIVO
8.24	Placa de veículo	BR_L1_PLACA

8.25	RENAVAM	BR_L1_RENAVAM
8.26	Chassi	BR_L1_CHASSI
8.27	Imóvel	BR_L1_IMOVEL
8.28	Número de contrato e matrícula	BR_L1_CONTRATO
8.29	Usuário e redes sociais	BR_L1_USUARIO
8.30	Credenciais	BR_L1_CREDENCIAL
8.31	Geolocalização	BR_L1_GEOLOCALIZACAO
8.32	Texto livre	BR_L1_TEXTO_LIVRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	Data de nascimento	BR_L2_DATA_NASCIMENTO
9.2	Ano de nascimento	BR_L2_ANO_NASCIMENTO
9.3	Idade	BR_L2_IDADE
9.4	Datas de eventos pessoais	BR_L2_DATA_EVENTO
9.5	Sexo	BR_L2_SEXO
9.6	Município	BR_L2_MUNICIPIO
9.7	Código do município (IBGE)	BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO
9.8	CEP	BR_L2_CEP
9.9	Bairro	BR_L2_BAIRRO
9.10	Zona e seção eleitoral	BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL
9.11	Nacionalidade	BR_L2_NACIONALIDADE
9.12	Estado civil	BR_L2_ESTADO_CIVIL
9.13	Ocupação	BR_L2_OCUPACAO
9.14	Empregador	BR_L2_EMPREGADOR
9.15	Escolaridade	BR_L2_ESCOLARIDADE
9.16	Escola ou instituição de ensino	BR_L2_ESCOLA
9.17	Dependentes e filhos	BR_L2_DEPENDENTES

PARTE 10 · DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

10.1	Cor ou raça	BR_L3_RACA_COR
10.2	Povo indígena e comunidade tradicional	BR_L3_ETNIA
10.3	Religião	BR_L3_RELIGIAO
10.4	Convicções e organizações religiosas, filosóficas ou políticas	BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO
10.5	Opinião política	BR_L3_OPINIAO_POLITICA
10.6	Filiação partidária	BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA
10.7	Filiação sindical	BR_L3_FILIACAO_SINDICAL
10.8	Dados genéticos	BR_L3_GENETICO
10.9	Dados biométricos	BR_L3_BIOMETRICO

10.10	Orientação sexual	BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL
10.11	Vida sexual	BR_L3_VIDA_SEXUAL
10.12	Identidade de gênero	BR_L3_IDENTIDADE_GENERO

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE

11.1	Cartão Nacional de Saúde	BR_SAUDE_CNS
11.2	Identificadores de saúde	BR_SAUDE_IDENTIFICADOR
11.3	Diagnóstico e CID	BR_SAUDE_DIAGNOSTICO
11.4	Medicamentos	BR_SAUDE_MEDICAMENTO
11.5	Texto clínico	BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO
11.6	Resultados de exames	BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME
11.7	Tipo sanguíneo	BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO
11.8	Deficiência	BR_SAUDE_DEFICIENCIA
11.9	Saúde ocupacional	BR_SAUDE_OCUPACIONAL
11.10	Saúde sexual e reprodutiva	BR_SAUDE_REPRODUTIVA
11.11	Saúde mental	BR_SAUDE_MENTAL

PARTE 12 · DADOS FINANCEIROS E DE CRÉDITO

12.1	Crédito e negativação	BR_FIN_CREDITO
12.2	Dívidas	BR_FIN_DIVIDA
12.3	Renda e salário	BR_FIN_RENDA
12.4	Patrimônio	BR_FIN_PATRIMONIO
12.5	Valor de benefício e pensão	BR_FIN_VALOR_BENEFICIO
12.6	Espécie de benefício do INSS	BR_FIN_BENEFICIO_INSS
12.7	Número de benefício	BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO
12.8	Programas sociais	BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.9	Faixa de renda e classe social	BR_FIN_FAIXA_RENDA
12.10	Condição da moradia	BR_FIN_MORADIA

PARTE 13 · ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS

13.1	Antecedentes criminais	BR_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Número de processo	BR_PENAL_PROCESSO
14	Dígitos verificadores calculados pelo set	
15	Onde as pessoas moram: municípios e CEP	
16	Limites	
17	Verificação	
18	Fontes	
A	Algoritmos	

B	Arquivos
C	Listas de exclusão
D	Profile set e classifiers

Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de um banco de dados brasileiro e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar só nomes e CPFs não basta: uma data de nascimento, um sexo e um município pequeno já apontam para uma pessoa. O set trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — CPF, CNPJ, RG, CNH, título de eleitor, PIS/NIS, CTPS, passaporte, documentos de estrangeiros, certidões, registros profissionais, nomes, contato, endereço, contas, cartões e chave PIX, dispositivos, veículos, imóveis, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, município e código do IBGE, CEP, bairro, zona eleitoral, nacionalidade, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados pessoais sensíveis** — as categorias do art. 5º, II: origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, vida sexual, dados genéticos e biométricos — e, além da lista, identidade de gênero.
- **Dados de saúde** — também sensíveis pelo art. 5º, II, com um grupo próprio: Cartão Nacional de Saúde, prontuários, CID-10, medicamentos, notas clínicas, exames, deficiência, saúde ocupacional, reprodutiva e mental.
- **Dados financeiros e de crédito** — score e negativação, dívidas, renda, patrimônio, benefícios do INSS, programas sociais e Cadastro Único, faixa de renda, moradia.
- **Antecedentes criminais e processos** — antecedentes, situação prisional e números de processo.

Num Masking Engine, o set é um profile set com os seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos sobre os quais esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um deles com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — NOME , CARGO , RESULTADO , PROCESSO — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido (CAMPO1 , OBS) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: um CPF formatado, um CNPJ, um CEP, uma placa, um município.

Os nomes de coluna são reconhecidos em português, nos prefixos dos modelos de dados brasileiros (NR_CPF , NM_CLIENTE , DT_NASCIMENTO , CO_MUNICIPIO_IBGE , CS_RACA , NU_CNS , SG_PARTIDO) e em inglês.

Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Processos de cadastro e de prova de vida costumam guardar a foto do RG ou da CNH e a selfie: o documento continua legível na imagem, e a selfie é dado biométrico. Reporte essas colunas como risco residual.

A LGPD em resumo

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 — vigora desde setembro de 2020, e as sanções administrativas desde 1º de agosto de 2021 (art. 65). Foi alterada pelas Leis 13.853/2019, 14.010/2020 e 14.460/2022 e pela Lei 15.352, de 25 de fevereiro de 2026, que transformou a autoridade na **Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD)**, autarquia de natureza especial com autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira (art. 55-A). A proteção de dados pessoais é direito fundamental desde a Emenda Constitucional 115/2022 (art. 5º, LXXIX, da Constituição).

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é a informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável (art. 5º, I). A lei protege pessoas naturais; os dados de uma pessoa jurídica ficam fora dela — mas o CNPJ de um microempreendedor individual leva a uma pessoa.
- **Dado pessoal sensível** é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural (art. 5º, II). O regime vale também para qualquer tratamento que **revele** dados sensíveis e possa causar dano (art. 11, § 1º) — um benefício do INSS por incapacidade revela uma doença.
- **Dados anonimizados** não são dados pessoais, salvo quando a anonimização puder ser revertida com meios próprios ou com esforços razoáveis, considerados custo, tempo e a tecnologia disponível (art. 12). Veja a seção seguinte.
- **Princípios.** Finalidade, adequação e necessidade (art. 6º, I a III): usar dados de produção identificados para testar um sistema dificilmente passa pelo princípio da necessidade quando o teste funciona com dados mascarados. Segurança e prevenção (art. 6º, VII e VIII) e a obrigação de medidas de segurança desde a concepção (art. 46, § 2º).
- **Crianças e adolescentes.** Tratamento no seu melhor interesse, com consentimento específico de um dos pais para crianças (art. 14). O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (Lei 15.211/2025), em vigor desde 17 de março de 2026, é regulamentado e fiscalizado pela ANPD.
- **Incidentes de segurança** que possam acarretar risco ou dano relevante são comunicados à ANPD e aos titulares (art. 48) em **três dias úteis** (Resolução CD/ANPD 15/2024). Na avaliação da gravidade conta ter tornado os dados ininteligíveis para quem não tinha acesso (art. 48, § 3º): uma cópia mascarada que vaza não é a base de produção que vaza.
- **Sanções.** Advertência, multa simples de até 2% do faturamento no Brasil limitada a R\$ 50 milhões por infração, multa diária, publicização, bloqueio e eliminação dos dados, suspensão do banco de dados ou da atividade de tratamento e proibição de tratar dados (art. 52), calculadas pela Resolução CD/ANPD 4/2023.

Dois temas fora do texto da LGPD também entram no set. **Dados financeiros** não são sensíveis na lei, mas as operações das instituições financeiras estão sob sigilo (Lei Complementar 105/2001) e os bancos de dados de crédito têm lei própria (Lei 12.414/2011, a do Cadastro Positivo); a proteção do crédito é base legal própria (art. 7º, X). **Antecedentes criminais** também não estão na lista do art. 5º, II, mas o Tribunal Superior do Trabalho fixou que exigir certidão de antecedentes de um candidato a emprego sem justificativa legal ou da função gera dano moral (IRR Tema 1): é dado que expõe a discriminação e recebe o cuidado de um dado sensível.

3

Anonimização, pseudonimização e cópias não produtivas

A LGPD distingue dois resultados. **Anonimização** é a utilização de meios técnicos razoáveis por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo (art. 5º, XI); o dado anonimizado sai da lei (art. 12). **Pseudonimização** é o tratamento pelo qual o dado perde essa possibilidade *senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro* (art. 13, § 4º); o dado pseudonimizado continua sendo dado pessoal.

Os algoritmos deste set são determinísticos para a chave do Masking Engine: o mesmo CPF é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, o que mantém os joins. Por isso, para quem tem a chave e a produção, a cópia mascarada é religável — é pseudonimizada. Para quem tem só a cópia, sem a chave nem a produção, os identificadores diretos foram trocados e os quase-identificadores generalizados, e reverter o processo não está ao alcance de esforços razoáveis.

- Guarde a chave do engine fora do alcance de quem usa a cópia mascarada: é a *informação adicional mantida separadamente* do art. 13, § 4º.
- Não entregue a cópia a quem também acessa a produção sem necessidade.
- Revise quase-identificadores que o set não conhece. A ANPD lembra que CEP, sexo e data de nascimento bastaram para identificar 87% da população dos Estados Unidos num estudo de 2000.

A ANPD pôs em consulta, em janeiro de 2024, um estudo preliminar e um guia de anonimização e pseudonimização; em dezembro de 2025 o tema ainda constava na Agenda Regulatória 2025–2026 (item 9). O estudo descreve técnicas — supressão, generalização, adição de ruído, permutação, mascaramento, substituição, tokenização — e avisa que o mascaramento parcial do CPF (`***.111.111-**`), comum em publicações, pode ser reconstruído quando cada fonte esconde partes diferentes. Este set troca o identificador inteiro por outro válido, em vez de esconder parte dele.

4

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

5

Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os

engines usem as mesmas chaves.

Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Num engine com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

6

Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

PACOTE	DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	13	27	23	5
Estendido	84	148	162	96

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- CPF — BR_L1_CPF
- RG — BR_L1_RG
- CNH — BR_L1_CNH
- Passaporte — BR_L1_PASSAPORTE
- Nome — BR_L1_NOME
- Sobrenome — BR_L1_SOBRENOME
- Nome completo — BR_L1_NOME_COMPLETO
- E-mail — BR_L1_EMAIL
- Telefone — BR_L1_TELEFONE
- Endereço — BR_L1_ENDERECO
- Número e complemento — BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO
- Data de nascimento — BR_L2_DATA_NASCIMENTO
- CEP — BR_L2_CEP

Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS				
CPF ESSENCIAL BR_L1_CPF	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	BR_CPF
CNPJ BR_L1_CNPJ	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	BR_CNPJ
RG ESSENCIAL BR_L1_RG	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BR_CM_DIGITOS
CNH ESSENCIAL BR_L1_CNH	NOME DA COLUNA	BR_CM_ALFANUM		
Título de eleitor BR_L1_TITULO_ELEITOR	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BR_TITULO
PIS, PASEP, NIT e NIS BR_L1_PIS_NIS	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BR_PIS
Carteira de trabalho BR_L1_CTPS	NOME DA COLUNA	BR_CM_ALFANUM		
Passaporte ESSENCIAL BR_L1_PASSAPORTE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BR_CM_ALFANUM
Documentos de estrangeiros BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO	NOME DA COLUNA	BR_CM_ALFANUM		
Certidões do registro civil BR_L1_CERTIDAO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BR_CM_ALFANUM
Registro profissional BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL	NOME DA COLUNA	BR_REGISTRO_PROFISSIONAL		
Nome ESSENCIAL BR_L1_NOME	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		BR_NOMES
Sobrenome ESSENCIAL BR_L1_SOBRENOME	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		BR_SOBRENOMES
Nome completo ESSENCIAL BR_L1_NOME_COMPLETO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		BR_NOME_COMPLETO
E-mail ESSENCIAL BR_L1_EMAIL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	BR_EMAIL
Telefone ESSENCIAL BR_L1_TELEFONE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BR_TELEFONE
Endereço ESSENCIAL BR_L1_ENDERECO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	BR_ENDERECO
Número e complemento ESSENCIAL BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO	NOME DA COLUNA	BR_CM_ALFANUM		
Agência e conta BR_L1_CONTA_BANCARIA	NOME DA COLUNA	BR_CM_DIGITOS		

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Cartão de pagamento BR_L1_CARTAO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BR_CARTAO
Chave PIX BR_L1_CHAVE_PIX	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BR_CHAVE_PIX
Endereço IP BR_L1_IP	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BR_IP
Identificador de dispositivo BR_L1_DISPOSITIVO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BR_CM_HEX
Placa de veículo BR_L1_PLACA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BR_PLACA
RENAVAM BR_L1_RENAVAM	NOME DA COLUNA			BR_RENAVAM
Chassi BR_L1_CHASSI	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BR_CM_ALFANUM
Imóvel BR_L1_IMOVEL	NOME DA COLUNA			BR_CM_ALFANUM
Número de contrato e matrícula BR_L1_CONTRATO	NOME DA COLUNA			BR_CM_ALFANUM
Usuário e redes sociais BR_L1_USUARIO	NOME DA COLUNA			BR_CM_ALFANUM
Credenciais BR_L1_CREDENCIAL	NOME DA COLUNA			BR_REDIGIR
Geolocalização BR_L1_GEOLOCALIZACAO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BR_COORDENADA
Texto livre BR_L1_TEXTO_LIVRE	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	BR_TEXTO_LIVRE
QUASE-IDENTIFICADORES				
Data de nascimento ESSENCIAL BR_L2_DATA_NASCIMENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		BR_DATA_NASCIMENTO
Ano de nascimento BR_L2_ANO_NASCIMENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		BR_ANO
Idade BR_L2_IDADE	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		BR_IDADE
Datas de eventos pessoais BR_L2_DATA_EVENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		BR_DATA_EVENTO
Sexo BR_L2_SEXO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		BR_SEXO
Município BR_L2_MUNICIPIO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		BR_MUNICIPIO
Código do município (IBGE) BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BR_CODIGO_MUNICIPIO
CEP ESSENCIAL BR_L2_CEP	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		BR_CEP
Bairro BR_L2_BAIRRO	NOME DA COLUNA			BR_BAIRRO

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Zona e seção eleitoral BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL	NOME DA COLUNA		BR_CM_DIGITOS
Nacionalidade BR_L2_NACIONALIDADE	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_NACIONALIDADE
Estado civil BR_L2_ESTADO_CIVIL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_ESTADO_CIVIL
Ocupação BR_L2_OCUPACAO	NOME DA COLUNA		BR_OCUPACAO_OU_CBO
Empregador BR_L2_EMPREGADOR	NOME DA COLUNA		BR_EMPREGADOR
Escolaridade BR_L2_ESCOLARIDADE	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_ESCOLARIDADE
Escola ou instituição de ensino BR_L2_ESCOLA	NOME DA COLUNA		BR_ESCOLA
Dependentes e filhos BR_L2_DEPENDENTES	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	BR_CONTAGEM_LIMITADA
DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS			
Cor ou raça BR_L3_RACA_COR	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_RACA_COR
Povo indígena e comunidade tradicional BR_L3_ETNIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_ETNIA
Religião BR_L3_RELIGIAO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_RELIGIAO
Convicções e organizações religiosas, filosóficas ou políticas BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO	NOME DA COLUNA		BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Opinião política BR_L3_OPINIAO_POLITICA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_OPINIAO_POLITICA
Filiação partidária BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_PARTIDO
Filiação sindical BR_L3_FILIACAO_SINDICAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Dados genéticos BR_L3_GENETICO	NOME DA COLUNA		BR_REDIGIR
Dados biométricos BR_L3_BIOMETRICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	BR_REDIGIR
Orientação sexual BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_ORIENTACAO_SEXUAL
Vida sexual BR_L3_VIDA_SEXUAL	NOME DA COLUNA		BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Identidade de gênero BR_L3_IDENTIDADE_GENERO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_IDENTIDADE_GENERO
DADOS DE SAÚDE			
Cartão Nacional de Saúde BR_SAUDE_CNS	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	BR_CNS

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Identificadores de saúde BR_SAUDE_IDENTIFICADOR	NOME DA COLUNA		BR_CM_ALFANUM
Diagnóstico e CID BR_SAUDE_DIAGNOSTICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	BR_DIAGNOSTICO
Medicamentos BR_SAUDE_MEDICAMENTO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_MEDICAMENTO
Texto clínico BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	BR_TEXTO_LIVRE
Resultados de exames BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME	NOME DA COLUNA		BR_CM_ALFANUM
Tipo sanguíneo BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_TIPO_SANGUINEO
Deficiência BR_SAUDE_DEFICIENCIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_DEFICIENCIA
Saúde ocupacional BR_SAUDE_OCUPACIONAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_SAUDE_OCUPACIONAL
Saúde sexual e reprodutiva BR_SAUDE_REPRODUTIVA	NOME DA COLUNA		BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Saúde mental BR_SAUDE_MENTAL	NOME DA COLUNA		BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS FINANCEIROS E DE CRÉDITO			
Crédito e negatização BR_FIN_CREDITO	NOME DA COLUNA		BR_CREDITO
Dívidas BR_FIN_DIVIDA	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	BR_VALOR_DIVIDA
Renda e salário BR_FIN_RENDA	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	BR_RENDA
Patrimônio BR_FIN_PATRIMONIO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	BR_PATRIMONIO
Valor de benefício e pensão BR_FIN_VALOR_BENEFICIO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	BR_VALOR_BENEFICIO
Espécie de benefício do INSS BR_FIN_BENEFICIO_INSS	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_BENEFICIO_INSS
Número de benefício BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	BR_CM_DIGITOS
Programas sociais BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_PROGRAMA_SOCIAL
Faixa de renda e classe social BR_FIN_FAIXA_RENDA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_FAIXA_RENDA
Condição da moradia BR_FIN_MORADIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	BR_MORADIA
ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS			
Antecedentes criminais BR_PENAL_ANTECEDENTES	NOME DA COLUNA		BR_ANTECEDENTES

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Número de processo	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	BR_PROCESSO
BR_PENAL_PROCESSO			

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. O CPF é a chave de quase todo registro brasileiro — e, pela Lei 14.534/2023, é número suficiente para identificar o cidadão nos serviços públicos e o número da nova Carteira de Identidade Nacional. Ele é mascarado do mesmo jeito em toda parte e continua com dígitos verificadores válidos, porque as aplicações os validam. O mesmo vale para CNPJ, PIS, título de eleitor e RENAVAM.

8.1 CPF

BR_L1_CPF

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal: nove dígitos e dois dígitos verificadores, 529.982.247-25. O nono dígito é a região fiscal que emitiu o número. Pela Lei 14.534/2023, é o número suficiente para identificar o cidadão nos bancos de dados de serviços públicos, e a Carteira de Identidade Nacional usa o CPF como número. Aparece formatado, só com dígitos ou, numa coluna numérica, sem os zeros à esquerda.

Colunas `CPF_CNPJ` e `NR_DOCUMENTO` guardam CPFs e CNPJs juntos, e também caem aqui.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L1_CPF - Path

90%

`cpf[a-z0-9]*` `c?p?f` `n(r|u|um|o|ro|umero)?cpf` `cpf?(cnpj|cgc)` `cadastro?(de_)?`
`pessoas?_?fisicas?` `documento?fiscal`
`(cliente|cli|clie|pessoa|pes|func|funcionario|colaborador|servidor|empregado|segurado|benefic`
`uario|benef|titular|dependente|paciente|aluno|contribuinte|responsavel|resp|socio|motorista|co`
`ndutor|tomador|devedor|avalista|fiador|consumidor|comprador|eleitor|candidato|usuario)?cpf`

55%

`tax?id` `taxpayer?id` `documento?(cliente|pessoa)` `doc?(cliente|pessoa)` `nr?documento`
`num?documento` `numero?documento` `n(r|u)?doc`

TIPO DE DADO

BR_L1_CPF - Type

Aceita texto (tamanho 3 ou mais) ou número (tamanho 3 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

BR_L1_CPF - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2}`

100%

`\d{11}`

50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os nove primeiros dígitos são mapeados dígito a dígito — a região fiscal também muda — e os dois dígitos verificadores são recalculados: módulo 11, pesos de 10 a 2 para o primeiro e de 11 a 2 para o segundo, resto 0 ou 1 dá 0. Todo CPF mascarado é válido, o formato é mantido e o mapeamento é um-para-um: um CPF usado como chave não colide.

Um número de até dez dígitos é tratado como CPF que perdeu os zeros e sai com onze. Um valor com forma de CNPJ é mascarado como CNPJ.

BR_CPF REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_DIGITOS .

BR_CPF_VALIDO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_CPF_DV1 e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR_CPF_DV1 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_CPF_VALIDO_ZEROS CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_CPF_DV1 e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR_CNPJ_VALIDO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_CNPJ_DV1 e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR_CNPJ_DV1 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_CNPJ_RAIZ e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR_CNPJ_RAIZ REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_CNPJ_DV1 e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
529.982.247-25	→	410.719.628-33
52998224725	→	41071962833
11.222.333/0001-81	→	21.137.125/0001-38

8.2 CNPJ

BR_L1_CNPJ

NOME DA COLUMNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	REGEX DECOMPOSE
-----------------	--------------	------------------	-----------------

O QUE É

O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica: raiz de oito caracteres, ordem do estabelecimento de quatro (0001 é a matriz) e dois dígitos verificadores, 11.222.333/0001-81 . Desde julho de 2026 raiz e ordem podem ter letras (Instrução Normativa RFB 2.229/2024): 12.ABC.345/01DE-35 .

Dados de pessoa jurídica estão fora da LGPD, mas o CNPJ de um microempreendedor individual ou de um empresário individual leva a uma pessoa: a consulta pública do CNPJ mostra o nome dela.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA	BR_L1_CNPJ - Path
90%	<pre>cnpj[a-z0-9]* c_?n?p_?j cgc n(r u um o ro umero)?cnpj cadastro_?nacional?(da_)?? pessoa_?juridica (empresa emp fornecedor forn cliente cli empregador estabelecimento estab prestador tomador e mitente emissor destinatario dest transportadora operadora mei matriz filial)?cnpj</pre>

TIPO DE DADO BR_L1_CNPJ – Type

Aceita texto (tamanho 3 ou mais) ou número (tamanho 3 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR BR_L1_CNPJ – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[0-9A-Z]{2}\.[0-9A-Z]{3}\.[0-9A-Z]{3}/[0-9A-Z]{4}-\d{2}</code>	100%	
<code>[0-9A-Z]{12}\d{2}</code>	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A raiz é mapeada — dígitos em dígitos, letras em letras — e a ordem do estabelecimento fica, então as filiais de uma empresa continuam filiais da mesma empresa mascarada. Os dois dígitos verificadores são recalculados com pesos de 5 a 2 e de 9 a 2, módulo 11, com cada caractere valendo o seu código ASCII menos 48 — a regra do CNPJ alfanumérico, que para dígitos é a de sempre. Todo CNPJ mascarado é válido, e o mapeamento é um-para-um.

BR_CNPJ REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **BR_CM_DIGITOS**.

BR_CNPJ_VALIDO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com **BR_CNPJ_DV1** e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2.

BR_CNPJ_DV1 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com **BR_CNPJ_RAIZ** e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2.

BR_CNPJ_RAIZ REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_CPF_VALIDO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com **BR_CPF_DV1** e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2.

BR_CPF_DV1 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com **BR_CM_DIGITOS** e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 10 9 8 7 6 5 4 3 2.

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com **BR_CNPJ_DV1** e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
11.222.333/0001-81	→	21.137.125/0001-38
12.ABC.345/01DE-35	→	82.XPZ.728/01DE-28

8.3**RG**

BR_L1_RG

ESSENCIAL**NOME DA COLUNA****FORMATO DO VALOR****CHARACTER MAPPING****O QUE É**

O número da carteira de identidade expedida pelos institutos de identificação dos estados, com formato e dígito verificador próprios de cada estado — em São Paulo, 12.345.678-X, com o X como dígito. Aparece

com o órgão emissor (SSP/SP) ou a sigla do estado (MG-12.345.678).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_RG – Path

90% rg[a-z0-9_]* r_?g n(r|u|um|o|ro|umero)?rg registro_?geral carteira_?(de_)?identidade cedula_?(de_)?identidade identidade (exceto quando seguido de genero, visual, de_?genero) doc_? identidade documento_?(de_)?identidade ci_?(numero|num|nr) rg_? (cliente|pessoa|func|titular|dependente|mae|pai|responsavel|segurado) (cliente|pessoa|func|titular|responsavel)_?rg identity_?(card|document|no|number) id_? card

FORMATO DO VALOR BR_L1_RG – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-[\dX]	70%	
[A-Z]{2}-?\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; letras, órgão emissor e separadores ficam. O dígito verificador não é recalculado: cada estado tem a sua regra.

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
12.345.678-X	→ 46.916.122-X
MG-12.345.678	→ MG-46.916.122

8.4 CNH

BR_L1_CNH

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

O número de registro da Carteira Nacional de Habilitação: onze dígitos, os dois últimos verificadores. Colunas do RENACH e da permissão para dirigir também caem aqui.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_CNH – Path

90% cnh[a-z0-9_]* c_?n_?h carteira_?(nacional_)?(de_)?habilitacao habilitacao(_?(numero|num|nr|registro))? registro_?cnh n(r|u|um|o|ro|umero)?(registro_)?cnh renach pgu permissao_?(para_)?dirigir drivers_?licen[cs]e(_?(no|num|number))?

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo o tamanho. O segundo dígito verificador da CNH depende de o primeiro ter passado de 9, uma regra que o Check Digit não segue; ele não é recalculado.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

02650306461

→

66573572582

8.5 Título de eleitor

BR_L1_TITULO_ELEITOR

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de inscrição eleitoral: oito dígitos sequenciais, dois do estado (01 São Paulo, 02 Minas Gerais... 28 exterior) e dois dígitos verificadores, 1023 8501 0671 .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L1_TITULO_ELEITOR – Path

90%

titulo_(de_)?eleitor(_?(numero|num|nr))? titulo_?eleitoral tit_?eleitor
n(r|u|um|o|ro|umero)_?titulo(_?eleitor)? inscricao_?eleitoral voter_
(id|card|registration)

FORMATO DO VALOR

BR_L1_TITULO_ELEITOR – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}

40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O estado fica, a sequência é mapeada e os dois dígitos verificadores são recalculados, inclusive a regra de São Paulo e Minas Gerais, em que resto 0 dá 1. Todo título mascarado é válido, e um número que perdeu os zeros numa coluna numérica ganha-os de volta antes do cálculo. Veja *Dígitos verificadores calculados pelo set*.

BR_TITULO

REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_DIGITOS .

BR_TITULO_VALIDO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica BR_TITULO_CORPO → BR_TITULO_DV , nesta ordem.

BR_TITULO_CORPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_TITULO_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica BR_TITULO_DV_P1 → BR_TITULO_DV_P2 → BR_TITULO_DV_P3 → BR_TITULO_DV_P4 → BR_TITULO_DV_P5 , nesta ordem.

BR_TITULO_DV_P1 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_TITULO_DV_T1 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em br-titulo-dv-1.txt (100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

BR_TITULO_DV_P2 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_TITULO_DV_T2 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em br-titulo-dv-2.txt (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

BR_TITULO_DV_P3 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

		BR_TITULO_DV_T3 DATA CLEANSING Troca cada valor encontrado em <code>br-titulo-dv-3.txt</code> (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.
		BR_TITULO_DV_P4 REGEX DECOMPOSE Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
		BR_TITULO_DV_T4 DATA CLEANSING Troca cada valor encontrado em <code>br-titulo-dv-4.txt</code> (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.
		BR_TITULO_DV_P5 REGEX DECOMPOSE Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
		BR_TITULO_DV_T5 DATA CLEANSING Troca cada valor encontrado em <code>br-titulo-dv-5.txt</code> (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.
		BR_TITULO_VALIDO_1_ZERO STRING ALGORITHM CHAIN Aplica <code>BR_TITULO_1_ZERO</code> → <code>BR_TITULO_VALIDO</code> , nesta ordem.
		BR_TITULO_1_ZERO REGEX DECOMPOSE Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
		BR_TITULO_1_ZERO_TABELA DATA CLEANSING Troca cada valor encontrado em <code>br-zeros-1.txt</code> (10 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.
		BR_TITULO_VALIDO_2_ZEROS STRING ALGORITHM CHAIN Aplica <code>BR_TITULO_2_ZEROS</code> → <code>BR_TITULO_VALIDO</code> , nesta ordem.
		BR_TITULO_2_ZEROS REGEX DECOMPOSE Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
		BR_TITULO_2_ZEROS_TABELA DATA CLEANSING Troca cada valor encontrado em <code>br-zeros-2.txt</code> (10 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
102385010671	→	330614820671
004356870906	→	512854140990

8.6 PIS, PASEP, NIT e NIS

BR_L1_PIS_NIS

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O número do trabalhador no PIS (Caixa) ou no PASEP (Banco do Brasil), que é também o NIT do INSS e o NIS do Cadastro Único e do Bolsa Família: dez dígitos e um dígito verificador, `120.56412.54-7`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_PIS_NIS – Path

90% `pis[a-z0-9_]* pasep pis_?pasep nit nis n(r|u|um|o|ro|umero)?(pis|nit|nis|pasep) nis?(titular|responsavel|beneficiario) numero_?identificacao_?(do_)?trabalhador inscricao_?(inss|previdencia) nit_?(inss|contribuinte)`

FORMATO DO VALOR BR_L1_PIS_NIS – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>\d{3}\.\d{5}\.\d{2}-\d</code>		90%
<code>\d{11}</code>		50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O primeiro dígito fica, os outros nove são mapeados e o dígito verificador é recalculado com pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2, módulo 11. Todo PIS mascarado é válido e o mapeamento é um-para-um. O mesmo algoritmo mascara o PIS dentro do Cartão Nacional de Saúde.

BR_PIS REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_DIGITOS .

BR_PIS_VALIDO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_PIS_CORPO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR_PIS_CORPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_PIS_VALIDO_ZEROS CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_PIS_CORPO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
120.56412.54-7	→ 113.81104.27-9

8.7 Carteira de trabalho

BR_L1_CTPS

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING**O QUE É**

Número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social em papel. A carteira digital usa o CPF.

COMO É ENCONTRADO**NOME DA COLUNA** BR_L1_CTPS – Path

90% `ctps[a-z0-9]*` `carteira_?(de_)?trabalho` `serie_?ctps` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?ctps` `work_?`
permit

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1234567/001	→ 7162897/064

8.8 Passaporte

BR_L1_PASSAPORTE

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte brasileiros — duas letras e seis dígitos, FZ123456 — e estrangeiros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L1_PASSAPORTE – Path

90%

passaporte[a-z0-9_]*

passport[a-z0-9_]*

n(r|u|um|o|ro|umero)?passaporte

pasaporte

FORMATO DO VALOR

BR_L1_PASSAPORTE – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

[A-Z]{2}\d{6}

40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

FZ123456

→

RS124760

8.9 Documentos de estrangeiros

BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O Registro Nacional Migratório (RNM, antigo RNE) da Carteira de Registro Nacional Migratório, o protocolo de refúgio e o número do visto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO – Path

85%

rnm

crnm

rne

registro_?nacional_?(migratorio|estrangeiro)

carteira_?(de_)?registro_?

(nacional_)?migratorio

protocolo_?(de_)?refugio

refugiado_?(protocolo|numero)

visto(_?

(numero|num|nr))?

n(r|u|um|o|ro|umero)?visto

visa_?(no|number)

dpri

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

V123456-7

→

P220047-2

8.10 Certidões do registro civil

BR_L1_CERTIDAO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

A matrícula das certidões de nascimento, casamento e óbito: 32 dígitos com o cartório, o acervo, o ano, o tipo de livro, livro, folha, termo e dois dígitos verificadores. Também a Declaração de Nascido Vivo e a Declaração de Óbito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L1_CERTIDAO - Path

85%

```
certidao_?(de_)??(nascimento|casamento|obito)(_(numero|num|nr|matricula))? matricula_?
(da_)?certidao certidao_?matricula termo_?(de_)?nascimento registro_?(de_)?nascimento
livro_?folha_?termo dnv declaracao_?(de_)?nascido_?vivo declaracao_?(de_)?obito
n(r|u)_?(dnv|do)
```

FORMATO DO VALOR

BR_L1_CERTIDAO - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`\d{6}\s?\d{2}\s?\d{2}\s?\d{4}\s?\d\s?\d{5}\s?\d{3}\s?\d{7}\s?\d{2}`

80%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo o tamanho. O dígito verificador não é recalculado.

BR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

10453901552013100012021000012321

→

82431996553020383891084411419170

8.11 Registro profissional

BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de inscrição num conselho profissional — CRM, OAB, CREA, COREN, CRO, CRP, CRC e outros —, CRM-SP 123456 . Os conselhos publicam esses registros com o nome do profissional.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL - Path

85%

```
crm cro crp crf crn crefito coren crea cau crc oab cress crmv cfm
conselho_?(de_)?classe(_(numero|num|nr))? registro_(profissional|conselho|de_?classe)
n(r|u|um|o|ro|umero)_(crm|oab|crea|coren|cro|crp|conselho|registro_?profissional)
inscricao_(oab|crm|crea|conselho)
```

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; conselho, estado e separadores ficam.

BR_REGISTRO_PROFISSIONAL

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_DIGITOS .

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

CRM-SP 123456

→

CRM-SP 904292

8.12 Nome

BR_L1_NOME

ESSENCIAL

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O prenome, um ou mais: Maria , João Pedro , Maria de Fátima . A lista de detecção tem os nomes mais frequentes do Censo 2022.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA BR_L1_NOME - Path

85% primeiro_?nome prenome nome_?proprio nomes?_?(de_?)?batismo nome_?1 first_?names?
given_?names? fname middle_?names?

50% nome (exceto quando seguido de lista E1) nm (exceto quando seguido de lista E2) name (exceto quando seguido de lista E3)

VALORES CONHECIDOS BR_L1_NOME - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
br-detectar-nomes.txt	1.046	70%	Maria, Ana, Francisca, Júlia, Julia, Antônia

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada nome por um da lista do Censo 2022. de , da , dos e e ficam no lugar. Mais de três palavras são mascaradas caractere a caractere.

BR_NOMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_ALFANUM .

BR_PALAVRA_NOME REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_NOME .

BR_NOME NAME

Troca o nome por um dos 895 nomes de br-nomes.txt .

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Maria de Fátima

→

Joelson de Camila

JOÃO PEDRO

→

ALEXANDRE VANESSA

8.13 Sobrenome

BR_L1_SOBRENOME

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os sobrenomes, em geral dois — o da mãe e o do pai —, com partículas: `da Silva Santos`. Também o nome de solteira. A lista de detecção tem os sobrenomes mais frequentes do Censo 2022.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L1_SOBRENOME – Path

85%

`sobrenomes?` `ultimo_?nome` `nome_?(de_?)?familia` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?`
`lname` `apelido_?familia` `sobrenome_?(pai|mae|paterno|materno|solteira|casada)` `nome_?(de_?)?`
`solteira` `sobrenome_?(de_?)?casada`

VALORES CONHECIDOS

BR_L1_SOBRENOME – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

br-detectar-sobrenomes.txt	636	70%	Silva, Santos, Oliveira, Souza, Pereira, Ferreira
----------------------------	-----	-----	---

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada sobrenome por um da lista. Partículas e agnomes — Júnior, Filho, Neto, Sobrinho — ficam no lugar.

BR_SOBRENOMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM`.

BR_PALAVRA_SOBRENOME REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_SOBRENOME`.

BR_SOBRENOME NAME

Troca o nome por um dos 535 nomes de `br-sobrenomes.txt`.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

da Silva Santos	→	da Brás Fortunato
-----------------	---	-------------------

8.14 Nome completo

BR_L1_NOME_COMPLETO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Prenomes e sobrenomes numa coluna só: `José Carlos da Silva Júnior`. Também o nome da mãe e do pai — pedidos em quase todo cadastro brasileiro e usados como pergunta de segurança —, do responsável, do cônjuge, e o **nome social**, que revela a identidade de gênero de uma pessoa trans.

Uma coluna chamada só `NOME` pode ter prenomes ou nomes completos: os valores decidem entre os dois domínios.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_NOME_COMPLETO - Path

90% nome_?(completo|compl|civil|social|registro|guerra|abreviado) nomecompleto
(nm|no|nome|ds)_?
(cliente|cli|paciente|pac|funcionario|func|empregado|colaborador|servidor|segurado|beneficiario|benef|titular|dependente|dep|mae|pai|responsavel|resp|conjugue|companheiro|contato|avalista|fiador|devedor|tomador|requerente|solicitante|testemunha|representante|procurador|proprietario|locatario|locador|inquilino|vitima|reu|autor|acusado|investigado|doador|herdeiro|pessoa|pes|motorista|condutor|cidadao|eleitor|contribuinte|aluno|estudante|crianca|medico|enfermeiro|professor|socio|tutor|curador|pagador|favorecido|destinatario|remetente|candidato|associado|membro|cooperado|consumidor|comprador|corretor|interessado|parte|advogado|usuario|atendente|vendedor|gerente|supervisor|avo|filho|filha|irmao|parente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)
(cliente|cli|paciente|pac|funcionario|func|empregado|colaborador|servidor|segurado|beneficiario|benef|titular|dependente|dep|mae|pai|responsavel|resp|conjugue|companheiro|contato|avalista|fiador|devedor|tomador|requerente|solicitante|testemunha|representante|procurador|proprietario|locatario|locador|inquilino|vitima|reu|autor|acusado|investigado|doador|herdeiro|pessoa|pes|motorista|condutor|cidadao|eleitor|contribuinte|aluno|estudante|crianca|medico|enfermeiro|professor|socio|tutor|curador|pagador|favorecido|destinatario|remetente|candidato|associado|membro|cooperado|consumidor|comprador|corretor|interessado|parte|advogado|usuario|atendente|vendedor|gerente|supervisor|avo|filho|filha|irmao|parente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nome|nm) nome_?(d[aoe]_)?
(cliente|cli|paciente|pac|funcionario|func|empregado|colaborador|servidor|segurado|beneficiario|benef|titular|dependente|dep|mae|pai|responsavel|resp|conjugue|companheiro|contato|avalista|fiador|devedor|tomador|requerente|solicitante|testemunha|representante|procurador|proprietario|locatario|locador|inquilino|vitima|reu|autor|acusado|investigado|doador|herdeiro|pessoa|pes|motorista|condutor|cidadao|eleitor|contribuinte|aluno|estudante|crianca|medico|enfermeiro|professor|socio|tutor|curador|pagador|favorecido|destinatario|remetente|candidato|associado|membro|cooperado|consumidor|comprador|corretor|interessado|parte|advogado|usuario|atendente|vendedor|gerente|supervisor|avo|filho|filha|irmao|parente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner) filiacao(_?[12])? full_?name person_?name

60% mae pai genitora? conjugue responsavel_?legal representante_?legal procurador
avalista fiador testemunha beneficiario herdeiro curador tutor titular

50% nome (exceto quando seguido de lista E1) nm (exceto quando seguido de lista E2) name (exceto quando seguido de lista E3)

VALORES CONHECIDOS BR_L1_NOME_COMPLETO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
br-detectar-nomes.txt	1.046	60%	Maria, Ana, Francisca, Júlia, Julia, Antônia
br-detectar-sobrenomes.txt	636	60%	Silva, Santos, Oliveira, Souza, Pereira, Ferreira

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Na ordem brasileira: duas palavras são prenome e sobrenome; três, um prenome e dois sobrenomes (Maria da Silva também); de quatro em diante, dois prenomes e o resto sobrenomes. Partículas e agnomes ficam. SOBRENOMES, PRENOMES com vírgula, como em listas, também é reconhecido. O resultado é um nome brasileiro plausível, nunca o original.

BR_NOME_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_ALFANUM .

BR_SOBRENOMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_ALFANUM .

BR_PALAVRA_SOBRENOME REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_SOBRENOME .

BR_SOBRENOME NAME

Troca o nome por um dos 535 nomes de br-sobrenomes.txt .

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_NOMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_ALFANUM .

BR_PALAVRA_NOME REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_NOME .

BR_NOME NAME

Troca o nome por um dos 895 nomes de br-nomes.txt .

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
José Carlos da Silva Júnior	→	Renato Neusa da Brás Júnior
Ana Paula Souza Lima	→	Cristiane Gerson Cipriano Tobias
SILVA, MARIA	→	BRÁS, JOELSON

8.15 E-mail

BR_L1_EMAIL

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail, pessoais e corporativos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L1_EMAIL - Path

85%

e_?mail[a-z0-9_]* mail[a-z0-9_]* correio_?elettronico endereco_?elettronico (ds|de|tx)? email

TIPO DE DADO

BR_L1_EMAIL - Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

BR_L1_EMAIL - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

[A-Za-z0-9._%+'-]+@[A-Za-z0-9.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}

100%

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O usuário e o domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo — `.com`, `.com.br` — vira `.test`, reservado para testes: um endereço mascarado nunca entrega uma mensagem.

BR_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_ALFANUM.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

maria.silva@gmail.com

→ **cazua.zotro@pgoeb.test**

8.16 Telefone

BR_L1_TELEFONE

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números com código do país (55), DDD e oito dígitos para fixo (começando em 2 a 5) ou nove para celular (começando em 9): (11) 98765-4321, +55 21 3456-7890, 11987654321.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L1_TELEFONE - Path

85%

tel telefone[a-z0-9]* fone[a-z0-9]* celular[a-z0-9]* cel movel whats?app zap
contato?(tel|telefone|celular) (nr|nu|num|numero|ds|tx)?(tel|telefone|fone|celular|cel)
ddd?(tel|telefone|celular|fone) fax ramal phone[a-z0-9]* mobile[a-z0-9]*

FORMATO DO VALOR

BR_L1_TELEFONE - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

(\+?55\s)?\((?0?[1-9]\d)?\s?9\d{4}[\s-]?d{4}

100%

(\+?55\s)?\((?0?[1-9]\d)?\s?[2-5]\d{3}[\s-]?d{4}

80%

9\d{4}-\d{4}

80%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Código do país, DDD e o primeiro dígito ficam — o DDD cobre uma região inteira, e o primeiro dígito diz se é celular ou fixo —; os outros dígitos são mapeados, mantendo tamanho e separadores.

BR_TELEFONE REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_DIGITOS.

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

(11) 98765-4321

→ **(11) 93134-0400**

+55 21 3456-7890

→ **+55 21 3047-9607**

8.17 Endereço

BR_L1_ENDERECO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

SECURE LOOKUP

O QUE É

A linha de endereço: tipo e nome do logradouro, número, complemento, às vezes o bairro. Av. Paulista, 1578, 12º andar – Bela Vista.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L1_ENDERECO – Path

80%

endereco[a-z0-9]* (exceto quando precedido de mac, ip, e_mail, web, url, eletronico; exceto quando seguido de lista E4) end_?(residencial|comercial|cobranca|entrega|correspondencia|completo) (exceto quando precedido de mac, ip, e_mail, web, url) logradouro[a-z0-9]* lograd (ds|no|nm|tx)? (logradouro|endereco|rua) rua residencia domicilio[a-z0-9]* address[a-z0-9]* (exceto quando precedido de mac, ip, e_mail, web, url; exceto quando seguido de lista E5) street(_?(address|name))?

TIPO DE DADO

BR_L1_ENDERECO – Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

BR_L1_ENDERECO – Regex

PADRÃO

FORÇA OBSERVAÇÕES

(?i)(rua|r\.|avenida|av\.?|travessa|tv\.?|alameda|al\.|estrada|est\.|rodovia|rod\.|praca|praça|pc\.|largo|viela|servidao|quadra|qd\.?|setor|conjunto|beco|ladeira|vila)\s+.

80%

(?i).*,\s*\d+.*

30%

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A linha inteira é trocada por um endereço brasileiro fictício — logradouro de nome comum, número, apartamento ou casa, bairro. Município, UF e CEP em colunas próprias são tratados pelos seus domínios.

BR_ENDERECO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de br-enderecos.txt, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Av. Paulista, 1578, 12º andar – Bela Vista

→

Rua do Comércio, 980

8.18 Número e complemento

BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Número do imóvel, complemento, apartamento, bloco, quadra e lote em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO - Path

70% complemento(_?endereco)? compl n(r|u|um|o|ro|umero)?
(endereco|casa|residencia|imovel|logradouro) numero_?(end|lograd) num_?casa apto
apartamento bloco lote quadra casa_?(numero|num|nr) house_?number apartment unit_
number

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Apto 42 Bloco B

→ Offi 87 Nsaso W

8.19 Agência e conta

BR_L1_CONTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Agência e conta bancária, com os dígitos verificadores de cada banco (às vezes X). O código do banco (COMPE, ISPB) não é dado pessoal e não tem domínio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_CONTA_BANCARIA - Path

85% conta_?(corrente|poupanca|bancaria|banco|salario|pagamento|deposito|credito|debito) cc_
(numero|num|nr) n(r|u|um|o|ro|umero)?conta num_?cta nr_?cta cta_?(corrente|bancaria)
agencia(_?(conta|bancaria|numero|num|nr|dv))? ag_?(conta|bancaria) dv_?(conta|agencia)
digito_?(conta|agencia) iban account_?(no|num|number) bank_?account operacao_?conta

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; X e separadores ficam. Os dígitos verificadores não são recalculados: cada banco tem a sua regra.

BR_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

12345-X

→ 31564-X

8.20 Cartão de pagamento

BR_L1_CARTAO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartões de crédito e débito, reconhecidos pelo algoritmo de Luhn.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_CARTAO – Path

85% `cartao(_?(credito|debito|numero|num|nr|pan))?` `n(r|u|um|o|ro|umero)?cartao` `pan` `card_?`
`(no|num|number)` `credit_?card` `cc_?number`

FORMATO DO VALOR BR_L1_CARTAO – Regex

PADRÃO **FORÇA** **OBSERVAÇÕES**

`\d{13,19}` **90%** dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\–]`

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Payment Card: outro número que passa no algoritmo de Luhn. Só valores com forma de cartão chegam a ele.

BR_CARTAO **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_CARTAO_LUHN **PAYMENT CARD**

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

5162 3062 1937 8829

→ **0913 6733 7729 0366**

8.21 Chave PIX

BR_L1_CHAVE_PIX

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A chave PIX é um CPF, um CNPJ, um e-mail, um telefone no formato `+5511987654321` ou uma chave aleatória (um UUID).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_CHAVE_PIX – Path

90% `chave_?pix` `pix(_?(chave|key|destino|recebedor|pagador|favorecido))?` `chave_?`
`(aleatoria|evp)` `evp` `pix_?key`

FORMATO DO VALOR BR_L1_CHAVE_PIX – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-4[0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}`

30%

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada tipo de chave é mascarado como o domínio dele: CPF e CNPJ com dígitos verificadores válidos, e-mail com `.test`, telefone mantendo DDD, chave aleatória mantendo o formato hexadecimal. Uma chave CPF e o CPF da mesma pessoa continuam coincidindo.

BR_CHAVE_PIX **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **BR_CM_ALFANUM**.

BR_EMAIL **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **BR_CM_ALFANUM**.

BR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_TELEFONE REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_DIGITOS .

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_CPF REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_DIGITOS .

BR_CPF_VALIDO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_CPF_DV1 e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR_CPF_DV1 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR_CPF_VALIDO_ZEROS CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_CPF_DV1 e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR_CNPJ_VALIDO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_CNPJ_DV1 e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR_CNPJ_DV1 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_CNPJ_RAIZ e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR_CNPJ_RAIZ REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_CNPJ_DV1 e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR_CNPJ REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_DIGITOS .

BR_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
529.982.247-25	→	410.719.628-33
123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000	→	951b0298-d33a-44c2-b413-745894460718

8.22 Endereço IP

BR_L1_IP

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6. O Marco Civil da Internet obriga provedores a guardar registros de conexão e de acesso, com o IP, que levam ao assinante.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L1_IP - Path

85%

ip ip?(address|addr|origem|destino|cliente|usuario|acesso|login|remoto|publico)
endereco_?ip ipv[46] remote_?addr(ess)? client_?ip host_?ip

FORMATO DO VALOR BR_L1_IP – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)`

100%

`[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}`

90%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para 1–254; um IPv6 é mapeado mantendo os caracteres hexadecimais.

BR_IP **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **BR_CM_HEX**.

BR_OCTETO **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1 e 254.

BR_CM_HEX **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

200.147.67.142

→ 146.137.44.231

8.23 Identificador de dispositivo

BR_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, endereço MAC, identificadores de publicidade, cookies e sessões.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_DISPOSITIVO – Path

80% `imei imsi iccid mac mac_address endereco_mac device_(id|uuid|serial) id_(dispositivo|aparelho) dispositivo_id advertising_id idfa gaid cookie(_id)? session_id id_sessao serial_(aparelho|celular)`

FORMATO DO VALOR BR_L1_DISPOSITIVO – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`([0-9A-Fa-f]{2}[:-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}`

100%

`\d{15}`

80%

dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com os dígitos hexadecimais mantidos hexadecimais: um MAC continua MAC.

BR_CM_HEX **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

3c:22:fb:9a:10:e4

→ 5e:83:bb:3c:31:f9

8.24 Placa de veículo

BR_L1_PLACA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Placas no padrão antigo, três letras e quatro dígitos (ABC-1234), e no padrão Mercosul, com uma letra na quinta posição (BRA2E19).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_PLACA – Path

85% placa(_?(veiculo|carro|moto|numero))? n(r|u|um|o|ro|umero)?placa placa?mercosul
license?plate plate(_?(no|number))?

FORMATO DO VALOR BR_L1_PLACA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-Z]{3}\d[A-Z]\d{2}		90%
[A-Z]{3}-?\d{4}		80%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Letras viram letras e dígitos viram dígitos, posição por posição, com o hífen: o padrão da placa fica.

BR_PLACA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_ALFANUM .

BR_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BRA2E19	→	WHM3Z25
ABC-1234	→	VLD-6328

8.25 RENAVAL

BR_L1_RENAVAM

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código do Registro Nacional de Veículos Automotores: onze dígitos, o último verificador. Os números antigos, de nove dígitos, são completados com zeros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_RENAVAM – Path

90% renavam cod?renavam codigo?renavam n(r|u|um|o|ro|umero)?renavam registro?nacional?
(de_?)?veiculos

COMO É MASCARADO

Os dez primeiros dígitos são mapeados e o dígito verificador recalculado com pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2, módulo 11. Todo RENAVAM mascarado é válido, com onze dígitos.

BR_RENAVAM REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_DIGITOS .

BR_RENAVAM_VALIDO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
00639884962	→ 05594949808

8.26 Chassi

BR_L1_CHASSI

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de identificação do veículo (VIN) de 17 caracteres gravado no chassi, e o número do motor.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L1_CHASSI - Path

85%

chassi(_?(numero|num|nr))? n(r|u|um|o|ro|umero)?chassi vin numero?motor n(r|u)?motor

FORMATO DO VALOR

BR_L1_CHASSI - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}

70%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
9BWZZZ377VT004251	→ 3KVRMX584XM353424

8.27 Imóvel

BR_L1_IMOVEL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

A matrícula no registro de imóveis, a inscrição imobiliária do IPTU e os códigos de imóvel rural – CAR, CCIR, NIRF, SNCR. Cada um leva ao proprietário por registros públicos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_IMOVEL – Path

85% matricula_?(do_)?imovel matricula_?(cartorio|cri|registro) inscricao_?
(imobiliaria|municipal_?imovel|iptu|cadastral) iptu(_?(numero|num|nr|inscricao))?
indicacao_?fiscal codigo_?(car|ccir|nirf|snrc|incra) n(r|u)_?(car|ccir|nirf) car_
(imovel|rural) ccir nirf cib snrc

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

123.456.7890-1

→

061.766.2692-2

8.28 Número de contrato e matrícula

BR_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, proposta, protocolo, unidade consumidora e instalação, matrícula de funcionário, servidor (SIAPE) ou aluno, carteirinha e código de cliente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_CONTRATO – Path

70% n(r|u|um|o|ro|umero)_?
(contrato|apolice|proposta|matricula|carteirinha|protocolo|instalacao|uc|unidade_
consumidora|cliente|pedido_?cliente) contrato_?(numero|num|nr) matricula(_?
(funcionario|func|empregado|servidor|aluno|associado))? *(exceto quando seguido de imovel, certidao,
cartorio, cri)* matr cod_
(cliente|funcionario|servidor|aluno|associado|segurado|beneficiario) codigo_
(cliente|funcionario|servidor|aluno|associado) id_
(cliente|funcionario|servidor|aluno|associado) unidade_?consumidora instalacao apolice
carteirinha ra_?aluno registro_?academico siape

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato. O mapeamento é determinístico, então os joins continuam funcionando.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

CT-123456

→

NG-557411

8.29 Usuário e redes sociais

BR_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Login, apelido e perfis em redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_USUARIO - Path

70% usuario user_?name username login(_?(nome|usuario))? apelido nick(_?name)? alias
perfil?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin) instagram facebook twitter tiktok
linkedin rede_?social arroba handle

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
@maria_silva	→ @cazua_zotro

8.30 Credenciais

BR_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas e seus hashes, PINs, códigos de segurança, CVV, tokens, chaves de API e respostas secretas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_CREDENCIAL - Path

90% senha password passwd pwd pass hash_?senha senha_?hash pin codigo_?
(seguranca|verificacao|acesso) cvv cvc token(_?(acesso|refresh|api))? access_?token
refresh_?token api_?key chave_?api segredo secret otp frase_?secreta pergunta_?
secreta resposta_?secreta

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X. Uma credencial não tem uso numa cópia de teste, e um hash mascarado caractere a caractere ainda poderia ser atacado.

BR_REDIGIR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Senha#2024	→ XXXXXXXXXX

8.31 Geolocalização

BR_L1_GEOLOCALIZACAO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas, de aplicativos, entregas e visitas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_GEOLOCALIZACAO – Path

85% lat latitude lon lng longitude coordenadas? coord_?[xy] geo_?
(lat|lon|lng|loc|localizacao|posicao) geolocalizacao gps(_?
(localizacao|posicao|coordenadas))?) localizacao_?gps

50% long

FORMATO DO VALOR BR_L1_GEOLOCALIZACAO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
-?([0-2]?[d 3[0-3]])\.\d{3,}\s*,\s*-(3[4-9] [4-6][d 7[0-4]])\.\d{3,}	90%	
-(3[4-9] [4-6][d 7[0-4]])\.\d{4,}	60%	
-?([0-2]?[d 3[0-3]])\.\d{4,}	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal ficam — cerca de 11 km —, e as demais casas são mapeadas: o lugar é generalizado, não deslocado para longe.

BR_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
-23.561414,-46.655881	→ -23.522235,-46.651532

8.32 Texto livre

BR_L1_TEXTO_LIVRE

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, históricos de atendimento, reclamações, justificativas e mensagens em que se escreve qualquer coisa — inclusive CPF, telefone e nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_TEXTO_LIVRE – Path

60% observac(ao|oes) obs comentarios? notas? anotac(ao|oes) descricao_?
(ocorrencia|atendimento|chamado|reclamacao|solicitacao|caso|fato) historico_?
(atendimento|chamado|contato) relato parecer justificativa mensagem (exceto quando precedido de
lista E6; exceto quando seguido de lista E7) texto(_?livre)? detalhes resumo_?(atendimento|caso)
reclamacao ocorrencia_?(descricao|texto) remarks? comments? notes? free_?text memo

TIPO DE DADO BR_L1_TEXT0_LIVRE – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR BR_L1_TEXT0_LIVRE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2}</code>	70%	em qualquer parte do valor
<code>[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}</code>	70%	em qualquer parte do valor
<code>\(?:\d{2}\)\s?\d{4}-\d{4}</code>	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: CPF e CNPJ (formatados ou não), e-mail, telefones, cartões, CEP, placas e IPs viram [DADO] ; nomes e sobrenomes da lista do Censo 2022 viram [NOME] . O resto do texto fica.

BR_TEXT0_LIVRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 12 padrões por [DADO] , e os 3.302 termos de `br-texto-nomes.txt` por [NOME] .

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Cliente Souza, CPF 529.982.247-25, e-mail m.souza@gmail.com, tel (11) 98765-4321.	→ Cliente [NOME], CPF [DADO], e-mail [DADO], tel (11) [DADO].

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em combinação. O Brasil tem 5.570 municípios, e 3.860 deles tinham menos de 20.000 habitantes no Censo 2022; o menor, Serra da Saudade (MG), tinha 833. Uma data de nascimento, um sexo e um desses municípios apontam para um punhado de pessoas. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de trocados, e o dado mantém seu valor analítico.

9.1 Data de nascimento

BR_L2_DATA_NASCIMENTO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, como data, timestamp ou texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_DATA_NASCIMENTO - Path

90% dt_?nasc(imento)? data_?(de_?)?nasc(imento)? dat_?nasc d_?nasc nascimento dn dta_? nasc dtnasc datanasc(imento)? aniversario dob date_?of_?birth birth_?date birthday

TIPO DE DADO BR_L2_DATA_NASCIMENTO - Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada até 60 dias para qualquer lado. Idades e anos escolares mudam para poucas pessoas; a data continua plausível e o mesmo nascimento se desloca igual em todas as tabelas.

BR_DATA_NASCIMENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

1985-07-20

→

1985-08-05T00:00

9.2 Ano de nascimento

BR_L2_ANO_NASCIMENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento em coluna própria.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_ANO_NASCIMENTO - Path

90% ano_?(de_?)?nasc(imento)? an_?nasc nu_?ano_?nasc year_?of_?birth birth_?year yob

TIPO DE DADO BR_L2_ANO_NASCIMENTO - Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mapeado: 1985 vira um ano de 1980 a 1989.

BR_ANO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985	→ 1980

9.3

Idade

BR_L2_IDADE

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A idade em anos, também faixa etária.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L2_IDADE – Path

85%

idade(_?(anos|atual|paciente|cliente|obito|diagnostico|admissao|na_?data))? nu_?idade qt_?

idade faixa_?etaria anos_?de_?idade age(_?(years|group))?

TIPO DE DADO

BR_L2_IDADE – Type

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A dezena fica e a unidade é mapeada (37 vira 30 a 39). Cem anos ou mais viram 90: idades raras identificam.

BR_IDADE REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
37	→ 35
104	→ 90

9.4

Datas de eventos pessoais

BR_L2_DATA_EVENTO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

DATE SHIFT

O QUE É

Datas que dizem algo da pessoa: óbito, casamento, admissão e demissão, aposentadoria, internação e alta, diagnóstico, parto, prisão, expedição de documentos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_DATA_EVENTO – Path

80% dt_?
(obito|falecimento|casamento|divorcio|admissao|demissao|desligamento|contratacao|aposentadoria|internacao|alta|diagnostico|atendimento|consulta|parto|prisao|condenacao|expedicao|emissao_?rg|emissao_?
(cnh|documento)|naturalizacao|vacinacao|cirurgia|acidente|afastamento|posse|exoneracao)
data_?(do_?|de_?)?
(obito|falecimento|casamento|divorcio|admissao|demissao|desligamento|contratacao|aposentadoria|internacao|alta|diagnostico|atendimento|consulta|parto|prisao|condenacao|expedicao|naturalizacao|vacinacao|cirurgia|acidente|afastamento|posse|exoneracao) date_?of_?
(death|marriage|hire|admission|discharge)

TIPO DE DADO BR_L2_DATA_EVENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas até 30 dias para qualquer lado.

BR_DATA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

9.5 Sexo

BR_L2_SEX0

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sexo como o cadastro o registra: F / M, Feminino / Masculino, Mulher / Homem ou os códigos 1 e 2 do IBGE, do SUS e do eSocial.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_SEX0 – Path

85% sexo(_?(biologico|nascimento|registro|paciente|cliente))? (tp|cs|co|cd|ds|sg|in|fl|id)?
sexo genero (exceto quando seguido de identidade, autodeclarado, social) sex gender (exceto quando seguido de identity)

VALORES CONHECIDOS BR_L2_SEX0 – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

br-detectar-sexo.txt

10

50%

f, m, feminino, masculino, fem, masc

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro do próprio vocabulário: F continua F ou M, 1 continua 1 ou 2.

BR_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_SEX0_FEMININO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-feminino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_SEX0_MULHER_HOMEM SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-mulher-homem.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_SEX0_FEM_MASC SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-fem-masc.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_SEX0_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_SEX0_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	M
Masculino	→	Feminino

9.6 Município

BR_L2_MUNICIPIO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

DATA CLEANSING

O QUE É

O município de residência, de nascimento (naturalidade) ou de ocorrência, pelo nome — sozinho ou com a UF, Bonito – MS, Bonito/MS.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L2_MUNICIPIO – Path

85%

```
municipio(_?  
(residencia|nascimento|endereço|domicilio|paciente|cliente|ocorrencia|notificacao|atendimento)  
)? (exceto quando seguido de ibge, cod, codigo, id) (no|nm|ds|nome)?(municipio|cidade) cidade(_?  
(residencia|nascimento|natal|endereço|cliente))? naturalidade local_(de_)?nascimento  
mun?(res|resid|nasc|nascimento) city town localidade
```

VALORES CONHECIDOS

BR_L2_MUNICIPIO – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

<code>br-detectar-municipios.txt</code>	7.431	80%	Acrelândia, Acrelandia, Assis Brasil, Brasília, Brasileira, Bujari
---	-------	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um município com menos de 20.000 habitantes vira o município mais próximo da mesma UF com pelo menos 20.000; os maiores ficam. Veja *Onde as pessoas moram*.

BR_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-municipios-generalizados.txt` (55.203 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Serra da Saudade

→

São Gotardo

Borá – SP

→

Paraguaçu Paulista – SP

Campinas

→

Campinas

9.7 Código do município (IBGE)

BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

DATA CLEANSING

O QUE É

O código do município do IBGE, com sete dígitos, ou com seis, sem o dígito verificador, como no DATASUS.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Path

85%

```
(cd|co|cod|codigo|id|nu)?(municipio|mun|cidade)(?  
(ibge|res|resid|residencia|nasc|nascimento|ocorrencia|notificacao))? (cd|co|cod|codigo)?  
ibge?(? (municipio|mun|cidade))? ibge?(? (municipio|mun|cidade|codigo|cod))? municipio_ibge  
geocodigo id_mn_resi id_municip mun_res_ibge
```

FORMATO DO VALOR

BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

```
{1[1-7] | 2[1-9] | 3[1-35] | 4[1-3] | 5[0-3]} \d{4,5}
```

30%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma generalização do nome: o código de um município pequeno vira o código do município que substitui o nome dele. Os dois continuam coincidindo.

BR_CODIGO_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-codigos-municipio-generalizados.txt` (7.720 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

3166600

→

3162104

350720

→

353550

9.8 CEP

BR_L2_CEP

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Código de Endereçamento Postal: região, sub-região, setor, subsetor, divisor de subsetor e um sufixo de três dígitos que identifica o logradouro ou a localidade. Numa cidade grande, um CEP é um trecho de rua.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L2_CEP - Path

90%

cep(_?
(residencia|residencial|comercial|cobranca|entrega|cliente|endereco|paciente|origem|destino))
?
(nr|nu|num|numero|cd|co|cod)?cep
codigo_?(de_)?endecamento_postal
codigo_postal
zip_code
zip
postal_code

FORMATO DO VALOR

BR_L2_CEP - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{5}-\d{3}		80%
\d{2}\.\d{3}-\d{3}		90%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os três primeiros dígitos — o setor postal — ficam, e os outros viram zero: 01310-100 vira 01300-000 .
Numa coluna numérica, sem o zero à esquerda, também.

BR_CEP REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
01310-100	→ 01300-000

9.9 Bairro

BR_L2_BAIRRO

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

O bairro de residência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L2_BAIRRO - Path

85%

bairro(_?(residencia|endereco|cliente|entrega|cobranca))? (no|nm|ds|nome)?bairro
distrito_residencia
localidade_bairro
vila_residencia
neighbou?rhood

COMO É MASCARADO

Trocado por um nome de bairro comum no Brasil — Centro, Jardim América, Vila Nova —, sem relação com o original.

BR_BAIRRO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de br-bairros.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Vila Madalena	→ Jardim Esperança

9.10 Zona e seção eleitoral

BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

A zona e a seção em que a pessoa vota. Uma seção reúne algumas centenas de eleitores de um mesmo local de votação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL - Path

80%

zona_?(eleitoral)? secao_?(eleitoral)? zona?secao nr_?(zona|secao) nu_?(zona|secao)
local_?(de_)?votacao

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo o tamanho.

BR_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

0245

→

5097

9.11 Nacionalidade

BR_L2_NACIONALIDADE

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

A nacionalidade ou o país de nascimento. Entre os imigrantes, venezuelanos, haitianos, bolivianos e portugueses são os grupos maiores.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L2_NACIONALIDADE - Path

80%

nacionalidade pais_?(de_)?(nascimento|origem|nacionalidade) cidadania nationality
citizenship country_of_birth

VALORES CONHECIDOS

BR_L2_NACIONALIDADE - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

br-detectar-

58

70%

nacionalidades.txt

Brasileira, Venezuelana, Haitiana, Boliviana, Portuguesa, Paraguaia

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma nacionalidade da lista: a brasileira e as maiores comunidades estrangeiras.

BR_NACIONALIDADE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de br-nacionalidades.txt, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Senegalesa

→

Venezuelana

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

O estado civil como o IBGE e o eSocial o registram — solteiro, casado, união estável, divorciado, separado, viúvo —, por extenso ou em código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	BR_L2_ESTADO_CIVIL - Path						
85%	estado_?civil	est_?civil	(cd co tp ds in)_?estado_?civil	situacao_?conjugal	estciv	marital_?status	civil_?status
VALORES CONHECIDOS	BR_L2_ESTADO_CIVIL - List						
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES				
br-detectar-estado-civil.txt	23	70%	Solteiro(a), Casado(a), União estável, Uniao estavel, Divorciado(a), Separado(a)				
Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.							

COMO É MASCARADO

Trocado por outro estado civil da lista; um código de 1 a 5 continua um código de 1 a 5.

BR_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_ESTADO_CIVIL_LISTA .

BR_FLAG	REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
BR_FLAG_SIM_NAO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , escolhido por um hash com chave.	
BR_FLAG_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.	
BR_FLAG_YES_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.	
BR_FLAG_S_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.	
BR_FLAG_Y_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.	
BR_FLAG_0_1	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.	
BR_ESTADO_CIVIL_CODIGO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 5 valores de br-estado-civil-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.	
BR_ESTADO_CIVIL_LISTA	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 6 valores de br-estado-civil.txt , escolhido por um hash com chave.	

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Separado judicialmente	→ União estável
2	→ 4

9.13 Ocupação

BR_L2_OCUPACAO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A ocupação, profissão ou cargo, por extenso ou pelo código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), 2235-10 . Uma ocupação rara num município pequeno identifica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L2_OCUPACAO - Path

80%

ocupacao profissao cbo (cd|co|cod|codigo)?(cbo|ocupacao|profissao) cargo_
(funcionario|atual|ocupado) funcao?(exercida|funcionario) atividade?profissional
occupation profession job?title

50%

cargo funcao

COMO É MASCARADO

Um texto é trocado por uma ocupação comum; um código CBO de seis dígitos é trocado por um código CBO comum; 2235-10 é mapeado dígito a dígito.

BR_OCUPACAO_OU_CBO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_OCUPACAO .

BR_CBO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 34 valores de br-cbo.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_OCUPACAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de br-ocupacoes.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Coordenadora de operações regionais

→ Do lar

2235-10

→ 0208-89

9.14 Empregador

BR_L2_EMPREGADOR

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da empresa ou do órgão em que a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L2_EMPREGADOR - Path

80%

empregador(?(nome|razao?social))? (nome|nm|no)?empregador empresa?(onde?
trabalha|trabalho|empregadora|atual) local?(de?)?trabalho empregadora razao?social?
empregador employer(?(name)? workplace

COMO É MASCARADO

Trocado por uma empresa fictícia.

BR_EMPREGADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de br-empregadores.txt , escolhido por um hash com chave.

Petróleo Brasileiro S.A.

→

Associação Mãos Solidárias

9.15 Escolaridade

BR_L2_ESCOLARIDADE

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O grau de instrução como o IBGE e o eSocial o registram, por extenso ou em código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L2_ESCOLARIDADE - Path

80%

```
escolaridade grau?(de_)?instrucao grau?instr nivel?(de_)?  
(escolaridade|instrucao|ensino) (cd|co|tp|ds)?escolaridade instrucao formacao_  
academica education(_?level)?
```

VALORES CONHECIDOS

BR_L2_ESCOLARIDADE - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

br-detectar-

32

60%

escolaridade.txt

Sem instrução, Sem instrucao, Fundamental incompleto, Fundamental completo, Médio incompleto, Medio incompleto

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro nível da lista; um código continua código.

BR_ESCOLARIDADE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_ESCOLARIDADE_LISTA .

BR_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_ESCOLARIDADE_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de br-escolaridade-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_ESCOLARIDADE_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de br-escolaridade.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Pós-doutorado

→

Sem instrução

9.16 Escola ou instituição de ensino

BR_L2_ESCOLA

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

A escola, faculdade ou universidade, pelo nome ou pelo código do INEP.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L2_ESCOLA – Path

75%

```
escola(?:nome|atual|origem)? (nome|nm|no)?(escola|instituicao_|
ensino|faculdade|universidade) instituicao?(de_)?ensino faculdade universidade
colegio (cd|co)?(inep|entidade|escola) school(?:name)? university
```

COMO É MASCARADO

Trocada por uma instituição fictícia.

BR_ESCOLA

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `br-escolas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Escola Estadual Doutor Arnaldo

→

Escola Estadual Professora Maria José

9.17 Dependentes e filhos

BR_L2_DEPENDENTES

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de dependentes, filhos ou moradores do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L2_DEPENDENTES – Path

80%

```
dependentes qt?(dependentes|filhos|dep) qtd?(dependentes|filhos) quantidade?(de_)?
(dependentes|filhos) n(r|u|um|o|ro|umero)?(de_)?(dependentes|filhos) filhos moradores?
(no_)?domicilio qt?moradores number_of_children dependents
```

TIPO DE DADO

BR_L2_DEPENDENTES – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Valores de 0 a 5 ficam; acima de 5 viram 5. Famílias muito grandes são raras, e uma contagem rara identifica.

BR_CONTAGEM_LIMITADA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

9

→

5

Dados pessoais sensíveis

As categorias do art. 5º, II, que não são dados de saúde — que têm grupo próprio: origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, vida sexual, dados genéticos e biométricos — e, além da lista, a orientação sexual e a identidade de gênero, que expõem às mesmas discriminações. Colunas categóricas mantêm a forma: uma flag S/N continua flag, um código numérico é trocado por outro código do mesmo catálogo e qualquer outro valor é trocado por um da lista da categoria. Onde os valores não têm vocabulário comum, são suprimidos para Não informado .

10.1 Cor ou raça

BR_L3_RACA_COR

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A cor ou raça autodeclarada nas categorias do IBGE — no Censo 2022, parda 45,3%, branca 43,5%, preta 10,2%, indígena 0,8% e amarela 0,4% —, por extenso ou nos códigos 1 a 5 e 9 usados no SUS e no eSocial. Origem racial é dado sensível (art. 5º, II).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L3_RACA_COR - Path

95%

raca(_?cor)? cor(_?raca)? raca_?etnia (cd|co|cs|tp|ds|id|in)?(raca|cor|raca_?cor) autodeclaracao_?(racial|raca|cor) cor_?da_?pele etnia_?racial race ethnicity

VALORES CONHECIDOS

BR_L3_RACA_COR - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

br-detectar-raca-cor.txt

23

90%

Branca, Preta, Parda, Amarela, Indígena, Indigena

br-detectar-codigos-raca-cor.txt

7

30%

1, 2, 3, 4, 5, 6

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código é trocado por outro código do catálogo; qualquer outro valor por uma categoria do IBGE.

BR_RACA_COR

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_RACA_COR_LISTA .

BR_FLAG

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_RACA_COR_CODIGO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `br-raca-cor-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_RACA_COR_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `br-raca-cor.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Parda	→	Não declarada
3	→	5

10.2 Povo indígena e comunidade tradicional

BR_L3_ETNIA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O povo indígena — o Censo 2022 contou 1.694.836 indígenas de 391 etnias; os mais numerosos são Tikúna, Kokama, Makuxí e Guaraní Kaiowá —, a comunidade quilombola ou tradicional e a aldeia, muitas vezes como flag S/N.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L3_ETNIA – Path

90%

etnia (exceto quando seguido de *racial*) povo(_?indigena)? etnia_?indigena (cd|co|ds|no)?etnia comunidade_?(tradicional|quilombola|indigena) quilombola aldeia terra_?indigena povo_? tradicional indigena lingua_?indigena ethnic_?group indigenous

VALORES CONHECIDOS

BR_L3_ETNIA – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

br-detectar-etnias.txt 63 90% Tikúna, Tikuna, Kokama, Makuxí, Makuxi, Guaraní Kaiowá

br-detectar-flag.txt 8 30% s, n, sim, não, nao, y

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag no seu vocabulário e qualquer outro valor é trocado por um da lista.

BR_ETNIA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **BR_ETNIA_LISTA** .

BR_FLAG **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_ETNIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `br-etnias.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Krenak	→	Guarani Nhandeva
S	→	S

10.3 Religião

BR_L3_RELIGIAO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A religião ou a igreja. No Censo 2022, entre as pessoas de 10 anos ou mais, 56,7% se declararam católicas, 26,9% evangélicas, 9,3% sem religião, 1,8% espíritas e 1,0% de umbanda ou candomblé.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L3_RELIGIAO - Path

95%

religiao crenca_?religiosa convicc?ao_?religiosa confissao_?religiosa (cd|co|ds|tp)?
religiao igreja(_?(frequenta|membro|nome))? denominacao_?religiosa culto religion
church

VALORES CONHECIDOS

BR_L3_RELIGIAO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

br-detectar-religioes.txt	67	90%	Católica Apostólica Romana, Catolica Apostolica Romana, Evangélica, Evangelica, Evangélica pentecostal, Evangelica pentecostal
---------------------------	----	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por uma religião da lista.

BR_RELIGIAO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_RELIGIAO_LISTA .

BR_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_RELIGIAO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `br-religioes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Adventista do Sétimo Dia

→ Candomblé

10.4 Convicções e organizações religiosas, filosóficas ou políticas

BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Convicções filosóficas e morais, escusa de consciência e a filiação a organização de caráter religioso, filosófico ou político — uma ordem religiosa, a maçonaria, um movimento social —, que a LGPD lista à parte da religião e do partido.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO - Path

90%

```
convicc?ao?(filosofica|moral|politica)  crenca?(filosofica|pessoal)  escusa?(de_)?
consciencia  objecao?(de_)?consciencia  maconaria  loja?maconica  ordem?
(religiosa|filosofica)  organizacao?(religiosa|filosofica|politica)  filiacao?
(religiosa|filosofica)  associacao?(religiosa|filosofica)  movimento?
(social|politico|religioso)  grupo?(religioso|filosofico)  beliefs?  philosophical?
beliefs?
```

COMO É MASCARADO

Os valores não têm vocabulário comum: são suprimidos para Não informado. Flags e códigos mantêm a forma.

BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_SUPRIMIR.

BR_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `br-nao-informado.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Recusa transfusão de sangue

→

Não informado

10.5 Opinião política

BR_L3_OPINIAO_POLITICA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Posicionamento político, ideologia e intenção de voto, de pesquisas e cadastros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L3_OPINIAO_POLITICA - Path

90%

`opinioao_?politica` `posicionamento_?politico` `orientacao_?politica` `preferencia_?`
`(politica|partidaria)` `ideologia(_?politica)?` `intencao_?(de_?)?voto` `voto_?`
`(pretendido|intencao)` `espectro_?politico` `political_?(opinion|view|orientation)` `voting_?`
`intention`

VALORES CONHECIDOS

BR_L3_OPINIAO_POLITICA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`br-detectar-opinioes-`
`politicas.txt`

23

70%

Esquerda, Centro-esquerda, Centro, Centro-direita, Direita, Sem
preferência

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma posição da lista — esquerda a direita, sem preferência.

BR_OPINIAO_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA .

BR_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `br-opinioes-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Conservador

→

Centro-esquerda

10.6

Filiação partidária

BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido a que a pessoa é filiada, pela sigla, pelo nome ou pelo número de legenda. O TSE tinha 30 partidos registrados em setembro de 2026.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA - Path

95%

filiacao_?partidaria partido(_?politico)?(_?(filiacao|sigla|nome|numero))? sigla_?partido
(cd|co|sg|nm|nr)_?partido filiado_?(a_)?partido militancia militante political_?party
party_?membership

VALORES CONHECIDOS

BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA - List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

br-detectar-partidos.txt	81	80%	MDB, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democratico Brasileiro, PDT, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democratico Trabalhista
--------------------------	----	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma sigla vira outra sigla, um número de legenda outro número e um nome outro nome da lista dos partidos registrados; uma flag continua flag.

BR_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_PARTIDO_NOME`.

BR_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_PARTIDO_NUMERO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `br-partidos-numeros.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BR_PARTIDO_SIGLA` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 30 valores de `br-partidos-siglas.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BR_PARTIDO_NOME` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 31 valores de `br-partidos-nomes.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
PT	→	MISSÃO
Partido Trabalhista Brasileiro	→	Democracia Cristã

10.7 Filiação sindical

`BR_L3_FILIACAO_SINDICAL`

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sindicato, a condição de sindicalizado, a contribuição ou a mensalidade sindical descontada em folha e a central sindical.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

`BR_L3_FILIACAO_SINDICAL` - Path

95%

```
sindicato(_?(nome|filiado|filiacao|categoria|sigla|cnpj))? sindicalizado filiacao_?
sindical filiacao_?sindicato contribuicao_?(sindical|assistencial|confederativa)
mensalidade_?sindical desconto_?sindical imposto_?sindical central_?sindical entidade_?
sindical delegado_?sindical dirigente_?sindical trade_?union union_?member(ship)?
```

VALORES CONHECIDOS

`BR_L3_FILIACAO_SINDICAL` - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`br-detectar-sindicatos.txt`

29

60%

CUT, Força Sindical, Força Sindical, UGT, CTB, NCST

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira Não informado .

`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_SUPRIMIR` .

`BR_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BR_FLAG_SIM_NAO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `br-nao-informado.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Sindicato dos Bancários de SP	→	Não informado
S	→	S

10.8 Dados genéticos

BR_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Resultados de exames genéticos e de DNA, perfis genéticos, mutações, cariótipo, teste do pezinho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L3_GENETICO - Path

90%

`dna` `adn` `genetic[oa]s?` `dados?_?geneticos?` `genoma` `genotip[a-z]*` `exame_?genetico`
`teste_?(genetico|de_?dna|paternidade)` `perfil_?genetico` `mutacao(_?genetica)?` `brca[12]?`
`cariotipo` `triagem_?neonatal` `teste_?do_?pezinho` `painel_?genetico` `snp` `haplotipo`
`genetic[a-z]*` `genome`

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X` .

BR_REDIGIR

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

10.9 Dados biométricos

BR_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de digital, face, íris e voz de controle de ponto, prova de vida, abertura de conta e catracas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L3_BIOMETRICO – Path

90% biometri[a-z]* digita(l|is)(_?(template|polegar|indicador|hash|imagem))? impressao_?
digital template_?(facial|digital|biometrico) face_?(template|hash|id|encoding)
reconhecimento_?facial facial_?(template|hash|embedding) iris(_?(template|scan))? retina
voz_?(template|biometrica) assinatura_?(biometrica|digitalizada) palma_?mao
fingerprints? biometric[a-z]*

TIPO DE DADO BR_L3_BIOMETRICO – Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira **x**. Um template mascarado não autentica ninguém.

BR_REDIGIR **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

A1B2C3D4E5F6

→ XXXXXXXXXXXX

10.10 Orientação sexual

BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A orientação sexual autodeclarada, em cadastros de saúde e de diversidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL – Path

95% orientacao_?sexual orient_?sexual (cd|co|ds|tp)_?orientacao_?sexual preferencia_?sexual
sexual_?orientation

VALORES CONHECIDOS BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

br-detectar-orientacoes-sexuais.txt

18

80%

Heterossexual, Gay, Lésbica, Lesbica, Bissexual, Pansexual

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

BR_ORIENTACAO_SEXUAL **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA.

BR_FLAG **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de **br-flag-sim-nao.txt**, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de **br-flag-true-false.txt**, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de `br-orientacoes-sexuais.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Homossexual

→

Pansexual

10.11 Vida sexual

BR_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade e comportamento sexual, número de parceiros, início da vida sexual — dado referente à vida sexual, sensível pelo art. 5º, II.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L3_VIDA_SEXUAL - Path

90%

`vida_?sexual atividade_?sexual comportamento_?sexual pratica_?sexual parceiros?_? sexual(l|is) n(r|u|um)_?parceiros sexualmente_?ativ[oa] inicio_?(da_?)?vida_?sexual relacao_?sexual sex(ual)?_?life sexual?(activity|behavio(u)?r|partners)`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Não informado` .

BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **BR_SUPRIMIR** .

BR_FLAG **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `br-nao-informado.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Ativa

→ Não informado

10.12 Identidade de gênero

BR_L3_IDENTIDADE_GENERO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A identidade de gênero autodeclarada. Não está na lista do art. 5º, II, mas expõe às mesmas discriminações. O nome social fica no domínio de nome completo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_L3_IDENTIDADE_GENERO - Path

95%

`identidade_(de_)?genero (cd|co|ds|tp)_?identidade_genero?`
`(autodeclarado|social) transgenero pessoa_trans pronomes? gender_identity`

VALORES CONHECIDOS

BR_L3_IDENTIDADE_GENERO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

br-detectar-identidades-genero.txt	26	70%	Mulher cisgênero, Mulher cisgenero, Homem cisgênero, Homem cisgenero, Mulher trans, Homem trans
------------------------------------	----	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

BR_IDENTIDADE_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA

BR_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `br-identidades-genero.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Transgênero

→

Prefere não informar

Dados de saúde

Dado referente à saúde é dado pessoal sensível (art. 5º, II). A lei proíbe o compartilhamento de dados de saúde entre controladores com objetivo de obter vantagem econômica, salvo em serviços de saúde e assistência farmacêutica, e proíbe às operadoras de planos de saúde usá-los para seleção de riscos (art. 11, §§ 4º e 5º). Estudos em saúde pública devem, sempre que possível, anonimizar ou pseudonimizar os dados (art. 13). O grupo cobre o que sistemas de saúde, operadoras, laboratórios e o RH (saúde ocupacional) guardam.

11.1 Cartão Nacional de Saúde

BR_SAUDE_CNS

NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	REGEX DECOMPOSE
----------------	------------------	-----------------

O QUE É

O número do Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS): quinze dígitos cuja soma ponderada, com pesos de 15 a 1, é múltipla de 11. O definitivo começa com 1 ou 2 e é o PIS da pessoa seguido de 000 ou 001 e um dígito; o provisório começa com 7, 8 ou 9.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_CNS – Path		
90%	<code>cns[a-z0-9_]*</code> <code>cartao?(nacional_)?(de_)?saude</code> <code>cartao?sus</code> <code>n(r u um o ro umero)?</code> <code>(cns cartao?sus)</code> <code>(co cd nu)?cns?(paciente usuario cidadao profissional)?</code> <code>cns_?</code> <code>(paciente usuario cidadao profissional)</code> <code>carteira?sus</code>		
FORMATO DO VALOR	BR_SAUDE_CNS – Regex		
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES	
<code>[12789]\d{2}\s?\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}</code>	50%		
Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.			

COMO É MASCARADO

No definitivo, os onze primeiros dígitos são mascarados pelo algoritmo do PIS — o CNS mascarado continua levando o PIS mascarado — e o final é recalculado. Todo CNS definitivo mascarado é válido. O provisório é mascarado dígito a dígito, mantendo o primeiro.

BR_CNS REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_DIGITOS .

BR_CNS_VALIDO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica BR_CNS_CORPO → BR_CNS_DV , nesta ordem.

BR_CNS_CORPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_PIS_VALIDO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_PIS_CORPO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR_PIS_CORPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_CNS_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica BR_CNS_DV_P1 → BR_CNS_DV_P2 → BR_CNS_DV_P3 → BR_CNS_DV_P4 → BR_CNS_DV_P5 → BR_CNS_DV_P6 , nesta ordem. É formado por 12 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

120564125470008

→

113811042790001

11.2 Identificadores de saúde

BR_SAUDE_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de prontuário, atendimento, internação (AIH), guia TISS, carteirinha do plano de saúde, receita e notificação do SINAN.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_SAUDE_IDENTIFICADOR – Path

85%

```
prontuario(_?(numero|num|nr|eletronico))? n(r|u|um|o|ro|umero)?  
(prontuario|atendimento|internacao|aih|guia|carteirinha|beneficiario_?plano|registro_?  
paciente) aih autorizacao_?(de_)?internacao numero_?(da_)?guia guia_  
(tiss|sadt|internacao) carteirinha_?(plano|convenio|saude) matricula_?(convenio|plano)  
cod_?(beneficiario|paciente)_?(ans|plano|convenio) registro_?(do_)?paciente id_?paciente  
codigo_?paciente n(r|u)?receita receita_?(numero|controlada) notificacao_  
(sinan|numero) nu_?notific laudo_?(numero|nr)
```

55%

```
atendimento internacao guia episodio
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

PRONT-2024-00123

→

TVAQH-6080-27071

11.3 Diagnóstico e CID

BR_SAUDE_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos por extenso ou pelo código da CID-10, com ponto (F33.1) ou sem ele, como no DATASUS (F331); causas de afastamento, internação e óbito, comorbidades e alergias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_SAUDE_DIAGNOSTICO - Path

85% diagnostico[a-z]* cid(_?
(10|11|principal|secundario|obito|afastamento|atestado|internacao))?. (cd|co|ds)?cid cid?
(cd|co|ds) hipotese?diagnostica doenca[a-z]* agravo comorbidade[a-z]* patologia
condicao?(de_)?saude causa?(do_)?(obito|afastamento|internacao|basica) motivo?(do_)?
(afastamento|atestado|internacao|consulta) queixa?principal alergias? doencas?_pre?
existentes? historico?(medico|clinico|familiar) diagnos(is|es) icd?(10|11)?

FORMATO DO VALOR BR_SAUDE_DIAGNOSTICO - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2} \d)?	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código CID vira outro código comum no mesmo formato, e um texto um diagnóstico comum: F33.1 pode virar J06.9 . Assim um diagnóstico de HIV ou transtorno mental não sobrevive como categoria.

BR_DIAGNOSTICO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_DIAGNOSTICO_TEXTO .

BR_CID10_DECIMAL **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 33 valores de br-cid10-decimal.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_CID10 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 37 valores de br-cid10.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_DIAGNOSTICO_TEXTO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 30 valores de br-diagnosticos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F33.1	→	K21.9
B20	→	S60

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

Medicamentos prescritos, dispensados ou de uso contínuo. Um antirretroviral, um antipsicótico ou um anticoncepcional revelam um diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_SAUDE_MEDICAMENTO - Path

85%

medicamentos?(?_?(uso|prescrito|continuo|nome|dispensado))? remedios? farmacos?

principio_?ativo prescricao(?_?medicamento)? posologia receita_?(medicamento|item) uso_?

continuo (cd|co|ds|no)_?medicamento medications? drugs?_?prescribed

VALORES CONHECIDOS

BR_SAUDE_MEDICAMENTO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
br-detectar- medicamentos.txt	61	70%	Losartana potássica, Losartana potassica, Metformina, Omeprazol, Sinvastatina, Hidroclorotiazida

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um medicamento comum da lista; uma flag continua flag.

BR_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_MEDICAMENTO_LISTA .

BR_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de br-medicamentos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Sertralina 50 mg	→ Captopril

11.5 Texto clínico

BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Anamnese, evolução, exame físico, laudos, sumário de alta e notas de enfermagem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO - Path

85% anamnese evolucao(_?(clinica|medica|enfermagem))? historia?(clinica|da?doenca?atual) hda exame?fisico conduta(_?medica)? plano?terapeutico sumario?(de?)?alta resumo?(de?)?alta laudo(_?(texto|descricao|medico))? prescricao?texto notas?_(clinicas|medicas|enfermagem) observac(ao|oes)?(clinicas?|medicas?|enfermagem) triagem(_?texto)? epicrise parecer?medico clinical?notes? discharge?summary

TIPO DE DADO BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO - Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

O mesmo Free Text Redaction do texto livre: CPF, contatos e nomes da lista são redigidos. O conteúdo clínico fica — se ele não deve estar na cópia, suprima a coluna.

BR_TEXTO_LIVRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 12 padrões por [DADO] , e os 3.302 termos de br-texto-nomes.txt por [NOME] .

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Paciente Souza, CPF 529.982.247-25, atendido por cefaleia.	→ Paciente [NOME], CPF [DADO], atendido por cefaleia.

11.6 Resultados de exames

BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e testes — HIV, carga viral, glicemia, gravidez, toxicológico —, também como valores numéricos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME - Path

80% resultado?(do_)? (exame|teste|laboratorio|laboratorial|hiv|covid|pcr|sorologia|biopsia|glicemia) exame?(resultado|laboratorial) hiv(_?(status|resultado|teste))? carga?viral cd4 glicemia hemoglobina?glicada hb1c colesterol imc pressao?arterial pa?(sistolica|diastolica) teste?(de?)?gravidez toxicologico antidoping sorologia lab? results? test?results?

50% resultado teste

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato: um número continua número.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

Reagente

→

MASCARADO

Suaqunwi

11.7 Tipo sanguíneo

BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo ABO e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO - Path

90%

tipo_?sangu[ií]neo grupo_?sangu[ií]neo tipagem_?sangu[ií]nea fator_?rh abo(_?rh)?
tipo_?(de_)?sangue blood_?(type|group)

VALORES CONHECIDOS

BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

br-detectar-tipos-sanguineos.txt

18

90%

A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro tipo da lista.

BR_TIPO_SANGUINEO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `br-tipos-sanguineos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

O+

→

MASCARADO

A-

11.8 Deficiência

BR_SAUDE_DEFICIENCIA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O tipo de deficiência — física, visual, auditiva, intelectual, mental ou psicossocial, múltipla —, a condição de pessoa com deficiência (Lei 13.146/2015) e o laudo PcD.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_SAUDE_DEFICIENCIA - Path

90%

deficiencia[a-z]* (tp|cd|co|ds|in|fl)?deficiencia pcd pessoa_?com_?deficiencia
portador_?(de_)?(deficiencia|necessidades_?especiais) necessidades_?especia(l|is)
laudo_?pcd mobilidade_?reduzida tea autismo disabilit(y|ies)

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
br-detectar-deficiencias.txt	29	60%	Física, Física, Visual, Auditiva, Intelectual, Mental ou psicossocial

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por um tipo da lista.

BR_DEFICIENCIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_DEFICIENCIA_LISTA .

BR_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_DEFICIENCIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de br-deficiencias.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Transtorno do espectro autista	→ Auditiva

11.9 Saúde ocupacional

BR_SAUDE_OCUPACIONAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O que o RH guarda da saúde do empregado: o resultado do atestado de saúde ocupacional (ASO), a comunicação de acidente de trabalho (CAT), atestados, licenças e afastamentos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_SAUDE_OCUPACIONAL - Path

85%

```
aso(_?(resultado|conclusao|parecer))? atestado_(de_)?saude_?ocupacional aptidao(_?
(medica|laboral))? resultado_(do_)?aso parecer_(medico_)?ocupacional cat(_?
(numero|tipo|acidente))? comunicacao_(de_)?acidente_(de_)?trabalho acidente_(de_)?
trabalho afastamento_(medico|inss|doenca|motivo) licenca_(medica|saude|maternidade)
atestado_?medico dias_(de_)?atestado motivo_?afastamento
```

VALORES CONHECIDOS BR_SAUDE_OCUPACIONAL - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
br-detectar-aptidao.txt	6	60%	apto, inapto, apto com restrições, apto com restricoes, apto com restricao, inapto temporariamente

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma aptidão é trocada por outra da lista — apto, inapto —; uma flag continua flag; o CID do afastamento cai no domínio de diagnóstico.

BR_SAUDE_OCUPACIONAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA .

BR_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de br-aptidao.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Inapto temporariamente	→ Inapto

11.10 Saúde sexual e reprodutiva

BR_SAUDE_REPRODUTIVA

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gestação, idade gestacional, data da última menstruação, pré-natal, parto, aborto, contracepção, fertilidade, infecções sexualmente transmissíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_SAUDE_REPRODUTIVA – Path

90% gestante gravidez gestacao idade_?gestacional semanas_?(de_)?gestacao dum data_?(da_)?ultima_?menstruacao pre_?natal aborto abortamento parto(_?tipo)? tipo_?(de_)?parto puerperio metodo_?contraceptivo contracepcao anticoncepcao planejamento_?familiar fertilidade infertilidade fertilizacao fiv ist dst infeccoes?_?sexualmente_?transmissive(l|is) pregnan(t|cy) contracepti(on|ve)

COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira Não informado .

BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_SUPRIMIR .

BR_FLAG **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de br-nao-informado.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

12 semanas de gestação

→

Não informado

S

→

S

11.11 Saúde mental

BR_SAUDE_MENTAL

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Transtornos mentais, atendimento psiquiátrico ou psicológico, CAPS, tentativa de suicídio, dependência química.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_MENTAL – Path
90%	saude_?mental transtorno[a-z]* psiquiatri[a-z]* psicolog[a-z]* depressao ansiedade suicid[a-z]* autolesao automutilacao dependencia_?(quimica alcool drogas) uso_?(de_?)? (alcool drogas substancias) alcoolismo tabagismo caps(_?(ad i))? internacao_ psiquiatrica mental_?health

COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira Não informado .

BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_SUPRIMIR .

BR_FLAG REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
BR_FLAG_SIM_NAO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , escolhido por um hash com chave.
BR_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.
BR_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.
BR_FLAG_S_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.
BR_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.
BR_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.
BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
BR_SUPRIMIR SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 1 valores de br-nao-informado.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Transtorno bipolar	→ Não informado

Dados financeiros e de crédito

A LGPD não os chama de sensíveis, mas a vida financeira de uma pessoa é protegida por sigilo bancário (Lei Complementar 105/2001), os bancos de dados de crédito têm lei própria (Lei 12.414/2011) e a proteção do crédito é base legal própria (art. 7º, X). E vários desses dados revelam dados sensíveis: a espécie de um benefício do INSS diz se a pessoa está incapacitada, tem deficiência ou teve um filho, e um benefício do Bolsa Família ou uma faixa do Cadastro Único dizem que ela é pobre. Categorias são trocadas dentro da própria notação; valores são mapeados para uma faixa plausível sem relação com o valor real.

12.1 Crédito e negativação

BR_FIN_CREDITO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Score de crédito (0 a 1.000), negativação, restrição, protesto, dias de atraso e situação do contrato.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_FIN_CREDITO – Path

90%

```
score(?:(credito|serasa|spc|boa_vista|quod|interno))? pontuacao?(de_)?credito rating_(de_)?credito risco?(de_)?credito nota?(de_)?credito cadastro_positivo negativad[oa] negativacao restricao(?: (cpf|credito|spc|serasa))? protesto inadimplen(te|cia) dias?(de_)?atraso atraso_dias situacao?(do_)? (credito|contrato|pagamento) classificacao_risco credit_score credit_rating
```

COMO É MASCARADO

Um score ganha outros dígitos com o mesmo tamanho; uma flag continua flag; uma situação é trocada por outra da lista.

BR_CREDITO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_SITUACAO_CREDITO .

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

BR_SITUACAO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `br-situacoes-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Negativado no Serasa

→

Atraso de 90 dias

745

→

471

12.2 Dívidas

BR_FIN_DIVIDA

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldo devedor, valor em atraso, parcelas e limites de crédito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_FIN_DIVIDA - Path

85%

```
saldo_?devedor valor_?(da_)?(divida|debito|parcela|financiamento|emprestimo|em_?
atraso|atrasado) vl_?(divida|debito|parcela|saldo_?devedor|atraso) divida(_?total)?
debito_?total limite_?(de_)??credito limite_?cartao prestacao parcela(_?mensal)?
loan_?(amount|balance) outstanding_?balance debt
```

TIPO DE DADO

BR_FIN_DIVIDA - Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre R\$ 200 e R\$ 1.000.000, sem relação com o valor real.

BR_VALOR_DIVIDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 200 e 1.000.000.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

8500

→

5134

12.3 Renda e salário

BR_FIN_RENDA

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário, remuneração, proventos e renda mensal ou familiar.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_FIN_RENDA - Path

85%

```
salario(_?(base|bruto|liquido|mensal|contratual))? vl_?
(salario|renda|remuneracao|provento) renda(_?(mensal|familiar|bruta|liquida|per_?
capita|comprovada|presumida))? remuneracao proventos vencimentos(_?basico)?
faturamento_?(mensal|anual)_?(pf|pessoa) rendimento(_?(mensal|anual|tributavel))? ganho_?
mensal salary income wages?
```

TIPO DE DADO

BR_FIN_RENDA - Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre R\$ 1.500 e R\$ 50.000.

BR_RENDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.500 e 50.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
3200	→ 6046

12.4 Patrimônio

BR_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Valor de imóveis e bens, saldos em conta, poupança, investimentos e FGTS.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_FIN_PATRIMONIO - Path

```
85% patrimonio(_?(liquido|total))? valor_(do_)?  
(imovel|patrimonio|bens|veiculo|venal|investimento|aplicacao) vl_  
(imovel|patrimonio|bens|venal|investimento|aplicacao) saldo_  
(conta|poupanca|investimento|aplicacao|fgts) bens_(e_?direitos|declarados) declaracao_  
(de_)?bens saldo_?fgts net_?worth account_?balance
```

TIPO DE DADO BR_FIN_PATRIMONIO - Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre R\$ 20.000 e R\$ 5.000.000.

BR_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 20.000 e 5.000.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
185000	→ 477515

12.5 Valor de benefício e pensão

BR_FIN_VALOR_BENEFICIO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Valor de aposentadoria, pensão, auxílio, BPC e pensão alimentícia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_FIN_VALOR_BENEFICIO - Path

```
90% valor_(do_)?(beneficio|aposentadoria|pensao|auxilio|bolsa|bpc) vl_  
(beneficio|aposentadoria|pensao|auxilio|bpc) renda_?mensal_?inicial rmi pensao_  
alimenticia aposentadoria_?valor pension_?amount
```

TIPO DE DADO BR_FIN_VALOR_BENEFICIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre R\$ 1.500 e R\$ 8.000.

BR_VALOR_BENEFICIO **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1.500 e 8.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1800	→ 7193

12.6 Espécie de benefício do INSS

BR_FIN_BENEFICIO_INSS

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A espécie do benefício previdenciário ou assistencial, por extenso ou em código: 31 e 91 (auxílio por incapacidade temporária), 32 e 92 (incapacidade permanente), 80 (salário-maternidade), 87 e 88 (BPC à pessoa com deficiência e ao idoso), 41 e 42 (aposentadorias), 21 (pensão por morte). Várias espécies revelam uma doença, uma deficiência ou uma gravidez.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_FIN_BENEFICIO_INSS – Path

90% especie_?(do_)?beneficio (cd|co|tp|ds)_?especie(_?beneficio)? tipo_?(de_)?beneficio(_?(inss|previdenciario))? beneficio_?(inss|previdenciario)(_?(tipo|especie))? natureza_?beneficio b(31|91|32|92|87|88|41|42)

VALORES CONHECIDOS BR_FIN_BENEFICIO_INSS – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
br-detectar-beneficios-inss.txt	38	80%	Aposentadoria por idade, Aposentadoria por tempo de contribuição, Aposentadoria por tempo de contribuicao, Aposentadoria especial, Aposentadoria por incapacidade permanente, Auxílio por incapacidade temporária
br-detectar-codigos-beneficios-inss.txt	14	50%	21, 31, 32, 36, 41, 42

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código é trocado por outro código de espécie; um texto por outra espécie da lista.

BR_BENEFICIO_INSS **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_BENEFICIO_INSS_LISTA .

BR_FLAG **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_BENEFICIO_INSS_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `br-beneficios-inss-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_BENEFICIO_INSS_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `br-beneficios-inss.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS**VALOR****MASCARADO**

Auxílio-reclusão

→

BPC ao idoso

31

→

88

12.7 Número de benefício

BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO

NOME DA COLUNA**FORMATO DO VALOR****CHARACTER MAPPING****O QUE É**

O número do benefício (NB) do INSS, 123.456.789-0 .

COMO É ENCONTRADO**NOME DA COLUNA**

BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO - Path

85%

`n(r|u|um|o|ro|umero)?(do_)?beneficio nb(_?(inss|beneficio))? numero_?beneficio_?inss
beneficio_?numero matricula_?(inss|beneficio)`

FORMATO DO VALOR

BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO - Regex

PADRÃO**FORÇA****OBSERVAÇÕES**

`\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d`

50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo formato e separadores.

BR_CM_DIGITOS**CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS**VALOR****MASCARADO**

123.456.789-0

→

171.367.811-5

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A participação em programas sociais e no Cadastro Único — Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, Auxílio Gás, Pé-de-Meia, Tarifa Social de Energia, Minha Casa, Minha Vida, Garantia-Safra, Seguro-Defeso —, muitas vezes como flag S/N.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path

90% bolsa_?familia beneficiario_?(bolsa|programa|bpc|auxilio) programa_?(social|governo|transferencia_?renda) auxilio_?(brasil|emergencial|gas) cad_?unico cadunico cadastro_?unico inscrito_?cadunico pe_?de_?meia tarifa_?social bpc loas minha_?casa_?minha_?vida mcmv seguro_?defeso garantia_?safra transferencia_?(de_?)? renda social_?programme

VALORES CONHECIDOS BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
br-detectar-programas-sociais.txt	31	80%	Bolsa Família, Bolsa Familia, Benefício de Prestação Continuada, Benefício de Prestacao Continuada, Auxílio Gás dos Brasileiros, Auxilio Gas dos Brasileiros
br-detectar-flag.txt	8	30%	s, n, sim, não, nao, y

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por um programa da lista.

BR_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

BR_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de br-programas-sociais.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Auxílio Brasil

→

Minha Casa, Minha Vida

S

→

S

12.9 Faixa de renda e classe social

BR_FIN_FAIXA_RENDA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

As faixas do Cadastro Único (extrema pobreza, pobreza, baixa renda), as classes do Critério Brasil (A, B1, B2, C1, C2, DE), decil e quintis de renda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_FIN_FAIXA_RENDA - Path

90%

```
faixa_(de_)?renda(_?(familiar|per_capita|cadunico))? faixa_salarial classe_?
(social|economica|socioeconomica) criterio_brasil nivel_socioeconomico situacao_(de_)?
(pobreza|vulnerabilidade) pobreza extrema_pobreza vulnerabilidade_social renda_per_?
capita_faixa quintil decil income_(bracket|quintile|decile)
```

VALORES CONHECIDOS

BR_FIN_FAIXA_RENDA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

br-detectar-faixas-
renda.txt

16

40%

extrema pobreza, pobreza, baixa renda, acima de meio salário mínimo, acima
de meio salario minimo, classe a

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro da própria notação: uma faixa por outra faixa, uma classe por outra classe, um decil por outro decil.

BR_FAIXA_RENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_FAIXA_CADUNICO

BR_QUINTIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de br-quintil.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_DECIL_ALTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de br-decil-alto.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_DECIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de br-decil.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_CLASSE_SOCIAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de br-classes-sociais.txt , escolhido por um hash com chave.

BR_FAIXA_CADUNICO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de br-faixas-cadunico.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Extrema pobreza

→

Extrema pobreza

Classe C1

→

Classe B2

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

A condição de ocupação do domicílio – próprio quitado ou em pagamento, alugado, cedido, ocupação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	BR_FIN_MORADIA – Path		
90%	condicao_?(de_?)(ocupacao moradia)	situacao_?(do_?)(domicilio imovel moradia)	tipo_?(de_?)?moradia
	posse_?(do_?)?imovel	imovel_?(proprio alugado)	reside_?em_?imovel
	moradia_?(propria alugada)	domicilio_?(proprio alugado)	housing_?tenure
VALORES CONHECIDOS	BR_FIN_MORADIA – List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
br-detectar-moradia.txt	26	60%	Próprio quitado, Proprio quitado, Próprio em pagamento, Proprio em pagamento, Alugado, Cedido
Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.			

COMO É MASCARADO

Trocada por outra condição da lista.

BR_MORADIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_MORADIA_LISTA .

BR_FLAG	REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
BR_FLAG_SIM_NAO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , escolhido por um hash com chave.	
BR_FLAG_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.	
BR_FLAG_YES_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.	
BR_FLAG_S_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.	
BR_FLAG_Y_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.	
BR_FLAG_0_1	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de br-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.	
BR_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.	
BR_MORADIA_LISTA	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 6 valores de br-condicoes-moradia.txt , escolhido por um hash com chave.	

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Invasão	→ Outra

Antecedentes criminais e processos

Fora da lista do art. 5º, II, mas entre os dados que mais expõem a discriminação: exigir antecedentes de um candidato a emprego sem justificativa gera dano moral presumido (TST, IRR Tema 1), e a LGPD só dispensa sua aplicação quando o tratamento é feito para fins exclusivos de segurança pública ou de investigação e repressão de infrações penais (art. 4º, III). Numa empresa, esses dados recebem o mesmo cuidado que os sensíveis.

13.1 Antecedentes criminais

BR_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Certidão e folha de antecedentes, condenações, indiciamento, tipo de crime, situação prisional, regime de cumprimento, monitoramento eletrônico, medidas socioeducativas e mandados de prisão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95%	<code>antecedentes?(?((criminais criminal penais)))? certidao?(de_)?antecedentes atestado?(de_)?antecedentes folha?(de_)?antecedentes ficha?criminal registro?criminal condenac(ao oes)(?((criminal penal)))? condenado crime?(?(tipo natureza))? tipo?(de_)? crime delito infracao?penal artigo?(penal cp) tipificacao?penal indiciamento indiciado reincidente situacao?(prisional carceraria penal) regime?(prisional de_? cumprimento) preso presidiario egresso?(prisional sistema) medida?socioeducativa tornozeleira monitoramento?eletronico mandado?(de_)?prisao criminal?record</code>
55%	<code>situacao?processual resultado?(do_)?processo sentenca</code>

COMO É MASCARADO

Trocado por uma situação genérica da lista — nada consta, condenado, absolvido —, seja qual for o desfecho; uma flag continua flag.

BR_ANTECEDENTES

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_ANTECEDENTES_LISTA .

BR_FLAG

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BR_FLAG_SIM_NAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `br-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Condenado por furto em 2019

→ Não informado

13.2 Número de processo

BR_PENAL_PROCESSO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número único de processo do Poder Judiciário (Resolução CNJ 65/2008), `0001234-56.2023.8.26.0100`: sequência, dígitos verificadores, ano, segmento da Justiça, tribunal e origem. Os processos são consultáveis nos portais dos tribunais e levam às partes. Também boletins de ocorrência, inquéritos e termos circunstanciados.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BR_PENAL_PROCESSO - Path

90%

```
n(r|u|um|o|ro|umero)?(do_)?processo?(_(judicial|criminal|penal|cnj|trabalhista))?
processo?(_(judicial|criminal|penal|cnj|numero|trabalhista) numeracao_unica (nr|nu|num)?
cnj n(r|u|um|o|ro|umero)?(bo|boletim|boletim?ocorrencia|inquerito|ip|termo?
circunstanciado|tco|execucao?penal|mandado) boletim?(de_)?ocorrencia inquerito(_?
policial)?(_?numero)? autos?(numero|n)
```

50%

processo protocolo?judicial

FORMATO DO VALOR

BR_PENAL_PROCESSO - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`\d{7}-\d{2}\.\d{4}\.\d\.\d{2}\.\d{4}`

90%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A sequência e os dígitos verificadores são mapeados dígito a dígito; ano, segmento, tribunal e origem ficam. Os dígitos verificadores (módulo 97) não são recalculados. Outros números são mascarados caractere a caractere.

BR_PROCESSO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM`.

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

0001234-56.2023.8.26.0100

→ 7273347-72.2023.8.26.0100

Dígitos verificadores calculados pelo set

Sistemas brasileiros validam os seus identificadores. Um CPF inválido numa base de teste derruba o cadastro, a integração com a Receita ou a emissão de nota fiscal. Por isso, onde a regra do dígito é pública, o set o recalcula.

- **CPF.** Dois algoritmos Check Digit, um dentro do outro. O de fora recebe os onze dígitos, entrega os dez primeiros ao de dentro, que entrega os nove primeiros a um Character Mapping, recalcula o primeiro dígito com pesos de 10 a 2; o de fora recalcula o segundo com pesos de 11 a 2. O Check Digit escreve resto 0 ou 1 como 0 — exatamente a regra da Receita. Separadores ficam fora do cálculo, e um número curto é completado com zeros à esquerda.
- **CNPJ, inclusive o alfanumérico.** O mesmo desenho com pesos de 5 a 2 e 9 a 2, e com o tratamento de caracteres *valor ASCII menos 48* — a regra da Instrução Normativa RFB 2.229/2024, em que A vale 17. Só a raiz é mapeada.
- **PIS e RENAVAL.** Um Check Digit com pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2.
- **Título de eleitor.** O Check Digit não segue a regra do título: o primeiro dígito é o próprio resto, está depois dos dois dígitos do estado, e em São Paulo e Minas Gerais resto 0 dá 1. O set faz a conta com tabelas: a sequência é mapeada e os dígitos antigos viram 00 ; uma soma parcial percorre o valor dois dígitos por passo, cada passo um Data Cleansing que troca *soma + dois dígitos* por *dois dígitos + soma nova*; no fim, uma tabela troca *soma + estado + 00* pelo estado e os dois dígitos certos.
- **Cartão Nacional de Saúde.** O PIS dentro do CNS definitivo é mascarado pelo algoritmo do PIS, e as mesmas tabelas de passos levam a soma ponderada até o final, onde 0000 vira 000 ou 001 e o dígito que torna a soma múltipla de 11.

As tabelas são arquivos de Data Cleansing gerados com o set — 1.100 linhas por passo —, e os passos são algoritmos Regex Decompose unidos em String Algorithm Chains. Cada identificador continua um-para-um: dois CPFs diferentes nunca viram o mesmo CPF.

Onde as pessoas moram: municípios e CEP

Com a população residente do Censo Demográfico 2022 (IBGE) e a localização de cada sede, o set conhece o tamanho, a UF e a posição dos 5.570 municípios.

- Um **município** com menos de 20.000 habitantes vira o município mais próximo da mesma UF com pelo menos 20.000. São 3.860 municípios, com 32 milhões de habitantes — 15,8% da população. Serra da Saudade (MG), o menor, vira São Gotardo; Borá (SP) vira Paraguaçu Paulista; Uiramutã (RR) vira Boa Vista.
- A **UF** fica: a menor, Roraima, tinha 636.707 habitantes.
- A distância é medida entre as coordenadas das sedes, em linha reta. Fernando de Noronha, a 350 km da costa, vira o município mais próximo de Pernambuco com pelo menos 20.000.
- Duzentos e trinta e dois nomes se repetem — há cinco Bom Jesus e cinco São Domingos —, e outros só diferem no acento (Goianá e Goiana). Um nome sozinho só é generalizado quando todos os municípios com ele são pequenos, e então segue o maior deles. Com a UF (Bom Jesus - RS , Bom Jesus/RS) não há ambiguidade, e o município é sempre generalizado.
- O **código do IBGE**, de sete ou seis dígitos, segue a mesma tabela, e o nome e o código de uma pessoa continuam coincidindo.

- O **CEP** perde os cinco últimos dígitos: fica o setor postal, que reúne muitos logradouros e, fora das capitais, vários municípios.

Os nomes são reconhecidos como os sistemas os escrevem: com acento, sem acento e em maiúsculas.

Nomes de município que também são nomes ou sobrenomes de pessoas, e nomes de estados (**Paraná** , **Goiás**), ficam fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenomes não seja tomada por municípios.

16

Limites

- **Colunas binárias** — imagens de RG e CNH, selfies de prova de vida, digitais, PDFs clínicos em BLOBs — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **Dígitos verificadores não recalculados.** CNH (o segundo dígito depende de o primeiro ter passado de 9), RG (uma regra por estado), certidões, contas bancárias (uma regra por banco) e números de processo do CNJ (módulo 97) são mascarados dígito a dígito, e aplicações que validam esses dígitos podem recusar os valores.
- **CNS provisório e números com espaços.** O CNS que começa com 7, 8 ou 9 e o CNS ou o título de eleitor escritos com espaços (898 0012 3456 7890) são mascarados dígito a dígito, sem dígito válido.
- **UF, DDD e código do banco ficam.** Numa coluna em que só a UF e o DDD restam, eles não identificam ninguém; combinados com uma data de nascimento e um município pequeno, já foram generalizados.
- **O Data Cleansing deixa passar o que não conhece:** um município escrito de um jeito que a tabela não tem — abreviado, com erro de grafia — passa inalterado.
- **Texto livre** é redigido palavra por palavra: um telefone escrito com espaços não é encontrado, e um nome que também é palavra comum (Rosa , Luz , Paz) é redigido onde aparecer.
- **Crianças e adolescentes** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam os 12 ou os 18 anos, mas algumas cruzam. Onde isso importa, divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Endereços** são trocados como uma linha inteira. Logradouro, bairro, município e CEP em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente — um CEP mascarado não corresponde ao logradouro mascarado.
- **A chave do engine** religa os valores mascarados à produção para quem tem as duas coisas: nesse caso o resultado é dado pseudonimizado (art. 13, § 4º), ainda dado pessoal. Guarde a chave longe de quem usa a cópia.

17

Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- As regras de dígito verificador foram conferidas contra exemplos publicados: o CPF 529.982.247-25 , o primeiro CNPJ alfanumérico emitido pela Receita Federal, 00.000.000/E08G-12 (julho de 2026), e o título 1023 8501 0671 da OBMEP.
- A configuração de cada classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 164 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 33 colunas que não são dado pessoal — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.

- A tabela que generaliza municípios foi auditada para os 5.570 municípios: pelo nome, pelo nome com a UF e pelo código do IBGE.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam os valores de amostra de cada domínio e marcadores como N/I , conferindo cada saída contra o seu vocabulário e cada CPF, CNPJ, PIS, título, CNS e RENAVAM contra a regra do seu dígito; 150 de cada quanto a colisões e validade; e 20 pessoas cujo PIS e CNS precisam continuar coincidindo. Cada algoritmo também mascarou o seu próprio valor de exemplo.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar o set em dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

Fontes

- Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, texto compilado (Presidência da República), com as alterações das Leis 13.853/2019, 14.010/2020, 14.460/2022 e 15.352/2026. Constituição Federal, art. 5º, LXXIX (Emenda Constitucional 115/2022). Lei 15.211/2025 (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente).
- Agência Nacional de Proteção de Dados: Estudo preliminar *Anonimização e Pseudonimização para a Proteção de Dados Pessoais* (consulta à sociedade, janeiro de 2024); Resolução CD/ANPD 15/2024 (Regulamento de Comunicação de Incidente de Segurança); Resolução CD/ANPD 4/2023 (Regulamento de Dosimetria); Balanço da Agenda Regulatória 2025–2026 (2º semestre de 2025).
- Lei Complementar 105/2001 (sigilo bancário). Lei 12.414/2011 (Cadastro Positivo). Lei 14.534/2023 (CPF como número único). Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão). Tribunal Superior do Trabalho, IRR Tema 1 (exigência de certidão de antecedentes criminais).
- População residente por município, Censo Demográfico 2022 (IBGE, SIDRA, tabela 4709). Nomes e sobrenomes mais frequentes — *Nomes no Brasil*, Censo 2022 (IBGE). Cor ou raça, religião e povos indígenas — Censo 2022 (IBGE). Coordenadas das sedes municipais — [kelvins/municipios-brasileiros](https://github.com/kelvins/municipios-brasileiros) (licença MIT).
- Partidos políticos registrados — Tribunal Superior Eleitoral, setembro de 2026. Dígitos verificadores do título de eleitor — Clubes de Matemática da OBMEP. CNPJ alfanumérico — Receita Federal, Instrução Normativa RFB 2.229/2024. Estrutura do CEP — Correios. Cartão Nacional de Saúde — Ministério da Saúde. Numeração única de processos — Resolução CNJ 65/2008. Classificação Brasileira de Ocupações — Ministério do Trabalho e Emprego.

Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

BR_ANO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_L2_ANO_NASCIMENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3})(\d)	mantém · BR_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: BR_PENAL_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(sim n[aão] true false yes no [sny01])	BR_FLAG
(\d{1,6})	BR_CM_ALFANUM
senão	BR_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de br-antecedentes.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_ANTECEDENTES

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-antecedentes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_BAIRRO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de br-bairros.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_L2_BAIRRO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-bairros.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_BENEFICIO_INSS REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_BENEFICIO_INSS_LISTA .

Usado por: BR_FIN_BENEFICIO_INSS

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01])	BR_FLAG
(\d{1,6})	BR_BENEFICIO_INSS_CODIGO
senão	BR_BENEFICIO_INSS_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requiresMask	não

BR_BENEFICIO_INSS_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de br-beneficios-inss-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_BENEFICIO_INSS

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-beneficios-inss-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_BENEFICIO_INSS_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de br-beneficios-inss.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_BENEFICIO_INSS

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-beneficios-inss.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_CARTAO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_L1_CARTAO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d[\d\s\~]{11,22}\d)	BR_CARTAO_LUHN
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CARTAO_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: BR_CARTAO

CONFIGURAÇÃO

minMaskedPositions	6
preserve	0

BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_SUPRIMIR .

Usado por: BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO , BR_L3_FILIACAO_SINDICAL , BR_L3_VIDA_SEXUAL , BR_SAUDE_REPRODUTIVA , BR_SAUDE_MENTAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01])	BR_FLAG
(\d{1,6})	BR_CM_ALFANUM
senão	BR_SUPRIMIR

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CBO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 34 valores de br-cbo.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_OCUPACAO_OU_CBO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-cbo.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_CEP REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_L2_CEP

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2})(\.\?)(\d)(\d{2})(-?)(\d{3})	mantém · mantém · mantém · troca por 00 · mantém · troca por 000
(\d{2})(\d{2})(\d{3})	mantém · troca por 00 · troca por 000
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CHAVE_PIX REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_ALFANUM .

Usado por: BR_L1_CHAVE_PIX

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^@\\s]+@[^@\\s]+)	BR_EMAIL
(\\+55\\d{10,11})	BR_TELEFONE
(\\d{3}\\. \\d{3}\\. \\d{3}-\\d{2} \\d{11})	BR_CPF
([0-9A-Z]{2}\\. [0-9A-Z]{3}\\. [0-9A-Z]{3}/[0-9A-Z]{4}-\\d{2} [0-9A-Z]{12}\\d{2})	BR_CNPJ
([0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12})	BR_CM_HEX
senão	BR_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CID10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de br-cid10.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-cid10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_CID10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de br-cid10-decimal.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-cid10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_CLASSE_SOCIAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de br-classes-sociais.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_FAIXA_RENDA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-classes-sociais.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: BR_L1_CNH , BR_L1_CTPS , BR_L1_PASSAPORTE , BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO , BR_L1_CERTIDAO , BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO , BR_L1_CHASSI , BR_L1_IMOVEL , BR_L1_CONTRATO , BR_L1_USUARIO , BR_SAUDE_IDENTIFICADOR , BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME , BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA , BR_NOMES , BR_SOBRENOMES , BR_NOME_COMPLETO , BR_EMAIL , BR_CHAVE_PIX , BR_PLACA , BR_ETNIA , BR_RELIGIAO , BR_OPINIAO_POLITICA , BR_ORIENTACAO_SEXUAL , BR_IDENTIDADE_GENERO , BR_MEDICAMENTO , BR_DEFICIENCIA , BR_SAUDE_OCUPACIONAL , BR_PROGRAMA_SOCIAL , BR_MORADIA , BR_ANTECEDENTES , BR_PROCESSO

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 AEIOU BCFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou bcdfghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÖÀ áéíóúâêôãöà
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: BR_L1_RG , BR_L1_CONTA_BANCARIA , BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL , BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO , BR_CPF_DV1 , BR_CPF , BR_CNPJ , BR_TITULO_CORPO , BR_TITULO , BR_PIS_CORPO , BR_PIS , BR_REGISTRO_PROFISSIONAL , BR_TELEFONE , BR_PLACA , BR_RENAVAM_VALIDO , BR_RENAVAM , BR_COORDENADA , BR_ANO , BR_IDADE , BR_OCUPACAO_OU_CBO , BR_CNS , BR_CREDITO , BR_PROCESSO

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

BR_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: BR_CNPJ_RAIZ , BR_PLACA

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

BR_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: BR_L1_DISPOSITIVO , BR_CHAVE_PIX , BR_IP

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
-----------------	---

caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

BR_CNPJ REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_DIGITOS .

Usado por: BR_L1_CNPJ , BR_CHAVE_PIX

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([0-9A-Z]{2}\. [0-9A-Z]{3}\. [0-9A-Z]{3} / [0-9A-Z]{4}-\d{2})	BR_CNPJ_VALIDO
([0-9A-Z]{12}\d{2})	BR_CNPJ_VALIDO
(\d{3}\. \d{3}\. \d{3}-\d{2} \d{9}-\d{2})	BR_CPF_VALIDO
(\d{3,13})	BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS
senão	BR_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CNPJ_DV1 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_CNPJ_RAIZ e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

Usado por: BR_CNPJ_VALIDO , BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS

CONFIGURAÇÃO

weightList	5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2
modulusNumber	11
checkDigitIndex	12
numDigitsForCheckdigitCalculation	12
calculateChecksumRightToLeft	não
numericAlgorithm	BR_CNPJ_RAIZ
alphaNumericAlgorithm	BR_CNPJ_RAIZ
preserveRegex	[.\-/]
inputHandlingConfig.characterHandling	ASCII_VALUE_MINUS_48
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

BR_CNPJ_RAIZ REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_CNPJ_DV1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([0-9A-Z]{2}\. ? [0-9A-Z]{3}\. ? [0-9A-Z]{3}) (/ ? [0-9A-Z]{4})	BR_CM_DIGITOS_LETRAS · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CNPJ_VALIDO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `BR_CNPJ_DV1` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_CPF`, `BR_CNPJ`

CONFIGURAÇÃO

weightList	<code>6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2</code>
modulusNumber	<code>11</code>
checkDigitIndex	<code>13</code>
numDigitsForCheckdigitCalculation	<code>13</code>
calculateChecksumRightToLeft	não
numericAlgorithm	<code>BR_CNPJ_DV1</code>
alphaNumericAlgorithm	<code>BR_CNPJ_DV1</code>
preserveRegex	<code>[.\-\/]</code>
inputHandlingConfig.characterHandling	<code>ASCII_VALUE_MINUS_48</code>
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	<code>ERROR</code>
inputHandlingConfig.shortInputHandling	<code>FALLBACK</code>
inputHandlingConfig.padCharacter	<code>0</code>
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `BR_CNPJ_DV1` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_CPF`, `BR_CNPJ`

CONFIGURAÇÃO

weightList	<code>6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2</code>
modulusNumber	<code>11</code>
checkDigitIndex	<code>13</code>
numDigitsForCheckdigitCalculation	<code>13</code>
calculateChecksumRightToLeft	não
numericAlgorithm	<code>BR_CNPJ_DV1</code>
alphaNumericAlgorithm	<code>BR_CNPJ_DV1</code>
preserveRegex	<code>[.\-\/]</code>
inputHandlingConfig.characterHandling	<code>ASCII_VALUE_MINUS_48</code>
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	<code>ERROR</code>
inputHandlingConfig.shortInputHandling	<code>PAD_LEFT</code>
inputHandlingConfig.padCharacter	<code>0</code>
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

BR_CNS REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `BR_SAUDE_CNS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([12]\d{14})	BR_CNS_VALIDO
([789])(\d{14})	mantém · BR_CM_DIGITOS
senão	BR_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CNS_CORPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_CNS_VALIDO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{11})(\d{4})	BR_PIS_VALIDO · troca por 0000
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CNS_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica BR_CNS_DV_P1 → BR_CNS_DV_P2 → BR_CNS_DV_P3 → BR_CNS_DV_P4 → BR_CNS_DV_P5 → BR_CNS_DV_P6 , nesta ordem.

Usado por: BR_CNS_VALIDO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	BR_CNS_DV_P1
algorithmReferences[2]	BR_CNS_DV_P2
algorithmReferences[3]	BR_CNS_DV_P3
algorithmReferences[4]	BR_CNS_DV_P4
algorithmReferences[5]	BR_CNS_DV_P5
algorithmReferences[6]	BR_CNS_DV_P6

BR_CNS_DV_P1 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_CNS_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{0})(.{2})(.*)	mantém · BR_CNS_DV_T1 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CNS_DV_P2 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_CNS_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{2})(.{3})(.*)	mantém · BR_CNS_DV_T2 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CNS_DV_P3 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_CNS_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{4})(.{3})(.*)	mantém · BR_CNS_DV_T3 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CNS_DV_P4 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_CNS_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{6})(.{3})(.*)	mantém · BR_CNS_DV_T4 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CNS_DV_P5 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_CNS_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{8})(.{3})(.*)	mantém · BR_CNS_DV_T5 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CNS_DV_P6 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_CNS_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{10})(.{6})(.*)	mantém · BR_CNS_DV_T6 · mantém
-------------------	--------------------------------

senão	mantém
-------	--------

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CNS_DV_T1 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-cns-dv-1.txt` (100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: BR_CNS_DV_P1

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-cns-dv-1.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_CNS_DV_T2 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-cns-dv-2.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: BR_CNS_DV_P2

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-cns-dv-2.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_CNS_DV_T3 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-cns-dv-3.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: BR_CNS_DV_P3

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-cns-dv-3.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_CNS_DV_T4 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-cns-dv-4.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: BR_CNS_DV_P4

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-cns-dv-4.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_CNS_DV_T5 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-cns-dv-5.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_CNS_DV_P5`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-cns-dv-5.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_CNS_DV_T6 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-cns-dv-6.txt` (110 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_CNS_DV_P6`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-cns-dv-6.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_CNS_VALIDO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `BR_CNS_CORPO` → `BR_CNS_DV`, nesta ordem.

Usado por: `BR_CNS`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	<code>BR_CNS_CORPO</code>
algorithmReferences[2]	<code>BR_CNS_DV</code>

BR_CODIGO_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-codigos-municipio-generalizados.txt` (7.720 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-codigos-municipio-generalizados.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_CONTAGEM_LIMITADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_L2_DEPENDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([0-5])</code>	mantém
<code>(\d+)</code>	troca por <code>5</code>
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_L1_GEOLOCALIZACAO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	mantém · BR_CM_DIGITOS · mantém · mantém · BR_CM_DIGITOS
(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	mantém · BR_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CPF REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_DIGITOS .

Usado por: BR_L1_CPF , BR_CHAVE_PIX

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}-?\d{2})	BR_CPF_VALIDO
(\d{3},10)	BR_CPF_VALIDO_ZEROS
([0-9A-Z]{2}\.[0-9A-Z]{3}\.[0-9A-Z]{3}/[0-9A-Z]{4}-\d{2})	BR_CNPJ_VALIDO
([0-9A-Z]{12}\d{2})	BR_CNPJ_VALIDO
(\d{12},13)	BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS
senão	BR_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CPF_DV1 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .

Usado por: BR_CPF_VALIDO , BR_CPF_VALIDO_ZEROS

CONFIGURAÇÃO

weightList	10 9 8 7 6 5 4 3 2
modulusNumber	11
checkDigitIndex	9
numDigitsForCheckdigitCalculation	9
calculateChecksumRightToLeft	não
numericAlgorithm	BR_CM_DIGITOS
alphaNumericAlgorithm	BR_CM_DIGITOS
preserveRegex	[.\-/]

inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

BR_CPF_VALIDO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `BR_CPF_DV1` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `11 10 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_CPF`, `BR_CNPJ`

CONFIGURAÇÃO

weightList	11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
modulusNumber	11
checkDigitIndex	10
numDigitsForCheckdigitCalculation	10
calculateChecksumRightToLeft	não
numericAlgorithm	BR_CPF_DV1
alphaNumericAlgorithm	BR_CPF_DV1
preserveRegex	[.\-/]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

BR_CPF_VALIDO_ZEROS CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `BR_CPF_DV1` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `11 10 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_CPF`

CONFIGURAÇÃO

weightList	11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
modulusNumber	11
checkDigitIndex	10
numDigitsForCheckdigitCalculation	10
calculateChecksumRightToLeft	não
numericAlgorithm	BR_CPF_DV1
alphaNumericAlgorithm	BR_CPF_DV1
preserveRegex	[.\-/]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	PAD_LEFT
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

BR_CREDITO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_SITUACAO_CREDITO .

Usado por: BR_FIN_CREDITO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,4})	BR_CM_DIGITOS
(?i)(sim n[ão] true false yes no [sny01])	BR_FLAG
senão	BR_SITUACAO_CREDITO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_DATA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: BR_L2_DATA_EVENTO

CONFIGURAÇÃO

minRange	-30
maxRange	30
unit	DAYS
roll	não

BR_DATA_NASCIMENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: BR_L2_DATA_NASCIMENTO

CONFIGURAÇÃO

minRange	-60
maxRange	60
unit	DAYS
roll	não

BR_DECIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de br-decil.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_FAIXA_RENDA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-decil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_DECIL_ALTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de br-decil-alto.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_FAIXA_RENDA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-decil-alto.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_DEFICIENCIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_DEFICIENCIA_LISTA .

Usado por: BR_SAUDE_DEFICIENCIA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01])	BR_FLAG
(\d{1,6})	BR_CM_ALFANUM
senão	BR_DEFICIENCIA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_DEFICIENCIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de br-deficiencias.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_DEFICIENCIA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-deficiencias.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_DIAGNOSTICO_TEXTO .

Usado por: BR_SAUDE_DIAGNOSTICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})	BR_CID10_DECIMAL
([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})	BR_CID10
(?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01])	BR_FLAG
senão	BR_DIAGNOSTICO_TEXTO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `br-diagnostics.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-diagnostics.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM` .

Usado por: `BR_L1_EMAIL` , `BR_CHAVE_PIX`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([^\s]+)@([^\s]+\.[A-Za-z]{2,24})(?:\.[A-Za-z]{2})?)</code>	<code>BR_CM_ALFANUM</code> · <code>BR_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>test</code>
senão	<code>BR_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_EMPREGADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `br-empregadores.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_L2_EMPREGADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-empregadores.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_ENDERECO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `br-enderecos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_L1_ENDERECO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-enderecos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_ESCOLA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `br-escolas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_L2_ESCOLA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-escolas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_ESCOLARIDADE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`BR_ESCOLARIDADE_LISTA` .

Usado por: `BR_L2_ESCOLARIDADE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01])</code>	<code>BR_FLAG</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>BR_ESCOLARIDADE_CODIGO</code>
senão	<code>BR_ESCOLARIDADE_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_ESCOLARIDADE_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `br-escolaridade-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_ESCOLARIDADE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-escolaridade-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_ESCOLARIDADE_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `br-escolaridade.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_ESCOLARIDADE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-escolaridade.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
----------------------------	-----

BR_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_ESTADO_CIVIL_LISTA .

Usado por: BR_L2_ESTADO_CIVIL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01])	BR_FLAG
(\d{1,6})	BR_ESTADO_CIVIL_CODIGO
senão	BR_ESTADO_CIVIL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de br-estado-civil-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_ESTADO_CIVIL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-estado-civil-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de br-estado-civil.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_ESTADO_CIVIL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-estado-civil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_ETNIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_ETNIA_LISTA .

Usado por: BR_L3_ETNIA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01])	BR_FLAG
(\d{1,6})	BR_CM_ALFANUM
senão	BR_ETNIA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_ETNIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `br-etnias.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_ETNIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-etnias.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_FAIXA_CADUNICO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `br-faixas-cadunico.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FAIXA_RENDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-faixas-cadunico.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_FAIXA_RENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_FAIXA_CADUNICO` .

Usado por: `BR_FIN_FAIXA_RENDA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([1-5])</code>	<code>BR_QUINTIL</code>
<code>([6-9] 10)</code>	<code>BR_DECIL_ALTO</code>
<code>(?i)(decil\s*)(\d{1,2})</code>	mantém · <code>BR_DECIL</code>
<code>(?i)(quintil\s*)([1-5])</code>	mantém · <code>BR_QUINTIL</code>
<code>(?i)(classe\s*)?(A B1 B2 C1 C2 D-E DE D E)</code>	mantém · <code>BR_CLASSE_SOCIAL</code>
senão	<code>BR_FAIXA_CADUNICO</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` , `BR_ESTADO_CIVIL` , `BR_ESCOLARIDADE` , `BR_RACA_COR` , `BR_ETNIA` , `BR_RELIGIAO` , `BR_OPINIAO_POLITICA` , `BR_PARTIDO` , `BR_ORIENTACAO_SEXUAL` , `BR_IDENTIDADE_GENERO` , `BR_DIAGNOSTICO` , `BR_MEDICAMENTO` ,

BR_DEFICIENCIA , BR_SAUDE_OCUPACIONAL , BR_CREDITO , BR_BENEFICIO_INSS , BR_PROGRAMA_SOCIAL , BR_MORADIA , BR_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(sim n[aão]o)	BR_FLAG_SIM_NAO
(?i)(true false)	BR_FLAG_TRUE_FALSE
(?i)(yes no)	BR_FLAG_YES_NO
(?i)([sn])	BR_FLAG_S_N
(?i)([yn])	BR_FLAG_Y_N
([01])	BR_FLAG_0_1
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-flag-0-1.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-flag-s-n.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_FLAG_SIM_NAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-flag-sim-nao.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-flag-true-false.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-flag-y-n.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-flag-yes-no.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_IDADE REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_L2_IDADE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d{3,})</code>	troca por <code>90</code>
<code>([1-9])(\d)([.,]\d+)</code>	mantém · <code>BR_CM_DIGITOS</code> · mantém
<code>([1-9])(\d)</code>	mantém · <code>BR_CM_DIGITOS</code>
<code>(\d)</code>	<code>BR_CM_DIGITOS</code>

senão	mantém
-------	--------

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_IDENTIDADE_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA .

Usado por: BR_L3_IDENTIDADE_GENERO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(sim n[ão] true false yes no [sny01])	BR_FLAG
(\d{1,6})	BR_CM_ALFANUM
senão	BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de br-identidades-genero.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_IDENTIDADE_GENERO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-identidades-genero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_HEX .

Usado por: BR_L1_IP

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})	BR_OCTETO · BR_OCTETO · BR_OCTETO · BR_OCTETO
senão	BR_CM_HEX

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: BR_SAUDE_MEDICAMENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(sim n[ão] true false yes no [sny01])	BR_FLAG
(\d{1,6})	BR_CM_ALFANUM
senão	BR_MEDICAMENTO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de `br-medicamentos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_MEDICAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-medicamentos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_MORADIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_MORADIA_LISTA` .

Usado por: `BR_FIN_MORADIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(sim n[ão] true false yes no [sny01])	BR_FLAG
(\d{1,6})	BR_CM_ALFANUM
senão	BR_MORADIA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_MORADIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `br-condicoes-moradia.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_MORADIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-condicoes-moradia.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-municipios-generalizados.txt` (55.203 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_L2_MUNICIPIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-municipios-generalizados.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_NACIONALIDADE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `br-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_L2_NACIONALIDADE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-nacionalidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_NOME NAME

Troca o nome por um dos 895 nomes de `br-nomes.txt`.

Usado por: `BR_PALAVRA_NOME`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-nomes.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

BR_NOME_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `BR_L1_NOME_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([^,]+), \s* (.+)</code>	<code>BR_SOBRENOMES</code> . <code>BR_NOMES</code>
<code>(\S+)</code>	<code>BR_PALAVRA_NOME</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>BR_PALAVRA_NOME</code> . <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>BR_PALAVRA_NOME</code> . <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code> . <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>BR_PALAVRA_NOME</code> . <code>BR_PALAVRA_NOME</code> . <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code> . <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>BR_PALAVRA_NOME</code> . <code>BR_PALAVRA_NOME</code> . <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code> . <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code> . <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>BR_PALAVRA_NOME</code> . <code>BR_PALAVRA_NOME</code> . <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code> . <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code> . <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code> . <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code>
senão	<code>BR_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

BR_NOMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_ALFANUM .

Usado por: BR_L1_NOME , BR_NOME_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	BR_PALAVRA_NOME
(\S+)\s+(\S+)	BR_PALAVRA_NOME · BR_PALAVRA_NOME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	BR_PALAVRA_NOME · BR_PALAVRA_NOME · BR_PALAVRA_NOME
senão	BR_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: BR_IP

CONFIGURAÇÃO

minValue	1
maxValue	254

BR_OCUPACAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de br-ocupacoes.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_OCUPACAO_OU_CBO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-ocupacoes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_OCUPACAO_OU_CBO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_OCUPACAO .

Usado por: BR_L2_OCUPACAO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{6})	BR_CBO
(\d{4})-(\d{2})	BR_CM_DIGITOS · BR_CM_DIGITOS
senão	BR_OCUPACAO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_OPINIAO_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA .

Usado por: BR_L3_OPINIAO_POLITICA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01])	BR_FLAG
(\d{1,6})	BR_CM_ALFANUM
senão	BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de br-opinioes-politicas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_OPINIAO_POLITICA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-opinioes-politicas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_ORIENTACAO_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA .

Usado por: BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01])	BR_FLAG
(\d{1,6})	BR_CM_ALFANUM
senão	BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de br-orientacoes-sexuais.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_ORIENTACAO_SEXUAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-orientacoes-sexuais.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_PALAVRA_NOME REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **BR_NOME** .

Usado por: **BR_NOMES** , **BR_NOME_COMPLETO**

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(d[aeo]s? e di del della van von der du le la)	mantém
(?i)(j[uú]nior jr\. filho filha neto neta sobrinho segundo terceiro)	mantém
senão	BR_NOME

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_PALAVRA_SOBRENOME REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **BR_SOBRENOME** .

Usado por: **BR_SOBRENOMES** , **BR_NOME_COMPLETO**

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(d[aeo]s? e di del della van von der du le la)	mantém
(?i)(j[uú]nior jr\. filho filha neto neta sobrinho segundo terceiro)	mantém
senão	BR_SOBRENOME

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **BR_PARTIDO_NOME** .

Usado por: **BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA**

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(sim n[ão] true false yes no [sny01])	BR_FLAG
([1-9]\d)	BR_PARTIDO_NUMERO
(?i) (MDB PDT PT PCdoB PSB PSDB AGIR MOBILIZA CIDA DANIA PV AVANTE PP PSTU PCB PRTB DC PCO PODE REPUBLICANOS PSOL PL PSD SOLIDARIEDADE NOVO R EDE DEMOCRATA UP UNIAO PRD MISSAO UNIÃO MISSÃ O PFL DEM PMDB PSL PTB PROS PSC PMN PTC PHS P PS PR PRB)	BR_PARTIDO_SIGLA
senão	BR_PARTIDO_NOME

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

BR_PARTIDO_NOME SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 31 valores de `br-partidos-nomes.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_PARTIDO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-partidos-nomes.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_PARTIDO_NUMERO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `br-partidos-numeros.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_PARTIDO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-partidos-numeros.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_PARTIDO_SIGLA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `br-partidos-siglas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_PARTIDO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-partidos-siglas.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 20.000 e 5.000.000.

Usado por: `BR_FIN_PATRIMONIO`

CONFIGURAÇÃO

minValue	<code>20000</code>
maxValue	<code>5000000</code>

BR_PIS REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS` .

Usado por: `BR_L1_PIS_NIS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3}\.?\d{5}\.?\d{2}-?\d)	BR_PIS_VALIDO
(\d{9,10})	BR_PIS_VALIDO_ZEROS
senão	BR_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_PIS_CORPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_PIS_VALIDO , BR_PIS_VALIDO_ZEROS

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d)(.*)	mantém · BR_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_PIS_VALIDO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_PIS_CORPO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

Usado por: BR_PIS , BR_CNS_CORPO

CONFIGURAÇÃO

weightList	3 2 9 8 7 6 5 4 3 2
modulusNumber	11
checkDigitIndex	10
numDigitsForCheckdigitCalculation	10
calculateChecksumRightToLeft	não
numericAlgorithm	BR_PIS_CORPO
alphaNumericAlgorithm	BR_PIS_CORPO
preserveRegex	[.\-/]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

BR_PIS_VALIDO_ZEROS CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com BR_PIS_CORPO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

Usado por: BR_PIS

CONFIGURAÇÃO

weightList	3 2 9 8 7 6 5 4 3 2
modulusNumber	11

checkDigitIndex	10
numDigitsForCheckdigitCalculation	10
calculateChecksumRightToLeft	não
numericAlgorithm	BR_PIS_CORPO
alphaNumericAlgorithm	BR_PIS_CORPO
preserveRegex	[.\-/]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	PAD_LEFT
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

BR_PLACA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_ALFANUM .

Usado por: BR_L1_PLACA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([A-Za-z]{3})(-?)(\d)([A-Za-z0-9])(\d{2})	BR_CM_DIGITOS_LETRAS · mantém · BR_CM_DIGITOS · BR_CM_DIGITOS_LETRAS · BR_CM_DIGITOS
senão	BR_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_PROCESSO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_ALFANUM .

Usado por: BR_PENAL_PROCESSO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{7})(-?)(\d{2})(\.\d{4}\.\d\.\d{2}\.\d{4})	BR_CM_DIGITOS · mantém · BR_CM_DIGITOS · mantém \d{4})
senão	BR_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

Usado por: BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01])	BR_FLAG
(\d{1,6})	BR_CM_ALFANUM
senão	BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `br-programas-sociais.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-programas-sociais.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_QUINTIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `br-quintil.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FAIXA_RENDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-quintil.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_RACA_COR REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_RACA_COR_LISTA` .

Usado por: `BR_L3_RACA_COR`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(sim n[ão] true false yes no [sny01])</code>	<code>BR_FLAG</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>BR_RACA_COR_CODIGO</code>
senão	<code>BR_RACA_COR_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_RACA_COR_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `br-raca-cor-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_RACA_COR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-raca-cor-codigos.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
----------------------------	-----

BR_RACA_COR_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `br-raca-cor.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_RACA_COR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-raca-cor.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_REDIGIR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_L1_CREDENCIAL` , `BR_L3_GENETICO` , `BR_L3_BIOMETRICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.+)</code>	cada caractere → X
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_REGISTRO_PROFISSIONAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS` .

Usado por: `BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)([A-Z]{2,6}\s*[-/]? \s*[A-Z]{2}\s*[-/]? \s*)(\d[\d.\-]*) (.*)</code>	mantém · <code>BR_CM_DIGITOS</code> · mantém
<code>(\d[\d.\-]*) (\s*[-/]? \s*[A-Za-z]{2})</code>	<code>BR_CM_DIGITOS</code> · mantém
senão	<code>BR_CM_DIGITOS</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_RELIGIAO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_RELIGIAO_LISTA` .

Usado por: `BR_L3_RELIGIAO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(sim n[aa]o true false yes no [sny01])</code>	<code>BR_FLAG</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>BR_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>BR_RELIGIAO_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_RELIGIAO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `br-religioes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_RELIGIAO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-religioes.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_RENAVAM REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `BR_L1_RENAVAM`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d{9,11})</code>	<code>BR_RENAVAM_VALIDO</code>
senão	<code>BR_CM_DIGITOS</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_RENAVAM_VALIDO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `BR_CM_DIGITOS` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_RENAVAM`

CONFIGURAÇÃO

weightList	<code>3 2 9 8 7 6 5 4 3 2</code>
modulusNumber	<code>11</code>
checkDigitIndex	<code>10</code>
numDigitsForCheckdigitCalculation	<code>10</code>
calculateChecksumRightToLeft	não
numericAlgorithm	<code>BR_CM_DIGITOS</code>
alphaNumericAlgorithm	<code>BR_CM_DIGITOS</code>
preserveRegex	<code>[.\-/]</code>
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	PAD_LEFT
inputHandlingConfig.padCharacter	<code>0</code>
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

BR_RENDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.500 e 50.000.

Usado por: BR_FIN_RENDA

CONFIGURAÇÃO

minValue	1500
maxValue	50000

BR_SAUDE_OCUPACIONAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA .

Usado por: BR_SAUDE_OCUPACIONAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01])	BR_FLAG
(\d{1,6})	BR_CM_ALFANUM
senão	BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de br-aptidao.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_SAUDE_OCUPACIONAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-aptidao.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_L2_SEX0

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(feminino masculino)	BR_SEXO_FEMININO_MASCULINO
(?i)(mulher homem)	BR_SEXO_MULHER_HOMEM
(?i)(fem masc)	BR_SEXO_FEM_MASC
(?i)(female male)	BR_SEXO_FEMALE_MALE
(?i)([fm])	BR_SEXO_F_M
([12])	BR_SEXO_1_2
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

BR_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-1-2.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-sexo-1-2.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-f-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-sexo-f-m.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_SEXO_FEM_MASC SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-fem-masc.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-sexo-fem-masc.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-female-male.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-sexo-female-male.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
----------------------------	-----

BR_SEXO_FEMININO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-feminino-masculino.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-sexo-feminino-masculino.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sim</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sim</code>

BR_SEXO_MULHER_HOMEM SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-mulher-homem.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-sexo-mulher-homem.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sim</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sim</code>

BR_SITUACAO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `br-situacoes-credito.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_CREDITO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-situacoes-credito.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sim</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sim</code>

BR_SOBRENOME NAME

Troca o nome por um dos 535 nomes de `br-sobrenomes.txt` .

Usado por: `BR_PALAVRA_SOBRENOME`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-sobrenomes.txt</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
filterAccent	<code>sim</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>

BR_SOBRENOMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_ALFANUM .

Usado por: BR_L1_SOBRENOME , BR_NOME_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	BR_PALAVRA_SOBRENOME
(\S+)\s+(\S+)	BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME
senão	BR_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de br-nao-informado.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-nao-informado.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_TELEFONE REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_DIGITOS .

Usado por: BR_L1_TELEFONE , BR_CHAVE_PIX

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\+?55\s)?(\(?0?\d{2}\)?\s?)(9)(\d{4})([\s-]?)(\d{4})	mantém · mantém · mantém · BR_CM_DIGITOS · mantém · BR_CM_DIGITOS
(\+?55\s)?(\(?0?\d{2}\)?\s?)([2-5])(\d{3})([\s-]?)(\d{4})	mantém · mantém · mantém · BR_CM_DIGITOS · mantém · BR_CM_DIGITOS
(9)(\d{4})([\s-]?)(\d{4})	mantém · BR_CM_DIGITOS · mantém · BR_CM_DIGITOS
([2-5])(\d{3})([\s-]?)(\d{4})	mantém · BR_CM_DIGITOS · mantém · BR_CM_DIGITOS
senão	BR_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_TEXTO_LIVRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 12 padrões por [DADO] , e os 3.302 termos de br-texto-nomes.txt por [NOME] .

Usado por: BR_L1_TEXTO_LIVRE , BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?<![\d.-])\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2}(?![\d-])
(?<!\d)\d{11}(?!\\d)
(?<![\dA-Z.])[0-9A-Z]{2}\.[0-9A-Z]{3}\.[0-9A-Z]{3}/[0-9A-Z]{4}-\d{2}(?!\\d)
(?<!\d)\d{14}(?!\\d)
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+(\\. [\\w\\-]+)+
(?<![\\d\\-])\\(?\\d{2}\\\\)?-?9?\\d{4}-\\d{4}(?![\\d\\-])
(?<![\\d\\-])9\\d{4}-\\d{4}(?![\\d\\-])
(?<!\d)(\\+?55)?\\d{10,11}(?!\\d)
(?<!\d)\d{13,19}(?!\\d)
(?<!\d)\d{5}-\d{3}(?!\\d)
(?<![A-Za-z])[A-Z]{3}-?\\d[A-Z0-9]\\d{2}(?![A-Za-z\\d])
(?<!\d)(\\d{1,3}\\\\.){3}\\d{1,3}(?!\\d)

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	[DADO]
lookupFile	br-texto-nomes.txt
lookupFileRedactValue	[NOME]
isDenyList	sim

BR_TIPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de br-tipos-sanguineos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-tipos-sanguineos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_TITULO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BR_CM_DIGITOS .

Usado por: BR_L1_TITULO_ELEITOR

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{12})	BR_TITULO_VALIDO
(\d{11})	BR_TITULO_VALIDO_1_ZERO
(\d{10})	BR_TITULO_VALIDO_2_ZEROS
senão	BR_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_TITULO_1_ZERO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_TITULO_VALIDO_1_ZERO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d)(\d{10})	BR_TITULO_1_ZERO_TABELA · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_TITULO_1_ZERO_TABELA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em br-zeros-1.txt (10 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: BR_TITULO_1_ZERO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-zeros-1.txt
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_TITULO_2_ZEROS REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_TITULO_VALIDO_2_ZEROS

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d)(\d{9})	BR_TITULO_2_ZEROS_TABELA · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_TITULO_2_ZEROS_TABELA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em br-zeros-2.txt (10 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: BR_TITULO_2_ZEROS

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-zeros-2.txt
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_TITULO_CORPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_TITULO_VALIDO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{8})(\d{2})(\d{2})	BR_CM_DIGITOS · mantém · troca por 00
-----------------------	---------------------------------------

senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

BR_TITULO_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica BR_TITULO_DV_P1 → BR_TITULO_DV_P2 → BR_TITULO_DV_P3 → BR_TITULO_DV_P4 → BR_TITULO_DV_P5 , nesta ordem.

Usado por: BR_TITULO_VALIDO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	BR_TITULO_DV_P1
algorithmReferences[2]	BR_TITULO_DV_P2
algorithmReferences[3]	BR_TITULO_DV_P3
algorithmReferences[4]	BR_TITULO_DV_P4
algorithmReferences[5]	BR_TITULO_DV_P5

BR_TITULO_DV_P1 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_TITULO_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{0})(.{2})(.*)	mantém · BR_TITULO_DV_T1 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_TITULO_DV_P2 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_TITULO_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{2})(.{3})(.*)	mantém · BR_TITULO_DV_T2 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_TITULO_DV_P3 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_TITULO_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{4})(.{3})(.*)	mantém · BR_TITULO_DV_T3 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_TITULO_DV_P4 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_TITULO_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{6})(.{3})(.*)	mantém · BR_TITULO_DV_T4 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_TITULO_DV_P5 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_TITULO_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{8})(.{5})(.*)	mantém · BR_TITULO_DV_T5 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_TITULO_DV_T1 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em br-titulo-dv-1.txt (100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: BR_TITULO_DV_P1

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-titulo-dv-1.txt
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_TITULO_DV_T2 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em br-titulo-dv-2.txt (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: BR_TITULO_DV_P2

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-titulo-dv-2.txt
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_TITULO_DV_T3 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-titulo-dv-3.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_TITULO_DV_P3`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-titulo-dv-3.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_TITULO_DV_T4 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-titulo-dv-4.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_TITULO_DV_P4`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-titulo-dv-4.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_TITULO_DV_T5 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-titulo-dv-5.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_TITULO_DV_P5`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>br-titulo-dv-5.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_TITULO_VALIDO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `BR_TITULO_CORPO` → `BR_TITULO_DV`, nesta ordem.

Usado por: `BR_TITULO_VALIDO_1_ZERO`, `BR_TITULO_VALIDO_2_ZEROS`, `BR_TITULO`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	<code>BR_TITULO_CORPO</code>
algorithmReferences[2]	<code>BR_TITULO_DV</code>

BR_TITULO_VALIDO_1_ZERO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `BR_TITULO_1_ZERO` → `BR_TITULO_VALIDO`, nesta ordem.

Usado por: `BR_TITULO`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	<code>BR_TITULO_1_ZERO</code>
algorithmReferences[2]	<code>BR_TITULO_VALIDO</code>

BR_TITULO_VALIDO_2_ZEROS STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica BR_TITULO_2_ZEROS → BR_TITULO_VALIDO , nesta ordem.

Usado por: BR_TITULO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	BR_TITULO_2_ZEROS
algorithmReferences[2]	BR_TITULO_VALIDO

BR_VALOR_BENEFICIO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.500 e 8.000.

Usado por: BR_FIN_VALOR_BENEFICIO

CONFIGURAÇÃO

minValue	1500
maxValue	8000

BR_VALOR_DIVIDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 200 e 1.000.000.

Usado por: BR_FIN_DIVIDA

CONFIGURAÇÃO

minValue	200
maxValue	1000000

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
br-antecedentes.txt	8	BR_ANTECEDENTES_LISTA	Nada consta · Consta registro · Indiciado · Denunciado
br-aptidao.txt	4	BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA	Apto · Apto com restrições · Inapto · Não avaliado
br-bairros.txt	40	BR_BAIRRO	Centro · Jardim América · Vila Nova · Jardim Primavera
br-beneficios-inss-codigos.txt	14	BR_BENEFICIO_INSS_CODIGO	21 · 31 · 32 · 36
br-beneficios-inss.txt	11	BR_BENEFICIO_INSS_LISTA	Aposentadoria por idade · Aposentadoria por tempo de contribuição · Aposentadoria especial · Aposentadoria por incapacidade permanente
br-cbo.txt	34	BR_CBO	411005 · 411010 · 521110 · 421125
br-cid10-decimal.txt	33	BR_CID10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
br-cid10.txt	37	BR_CID10	I10 · E11 · E78 · J45
br-classes-sociais.txt	6	BR_CLASSE_SOCIAL	A · B1 · B2 · C1
br-cns-dv-1.txt	100	BR_CNS_DV_T1	00,000 · 01,013 · 02,026 · 03,039
br-cns-dv-2.txt	1.100	BR_CNS_DV_T2	000,000 · 001,011 · 002,022 · 003,033
br-cns-dv-3.txt	1.100	BR_CNS_DV_T3	000,000 · 001,01A · 002,029 · 003,038
br-cns-dv-4.txt	1.100	BR_CNS_DV_T4	000,000 · 001,018 · 002,025 · 003,032
br-cns-dv-5.txt	1.100	BR_CNS_DV_T5	000,000 · 001,016 · 002,021 · 003,037
br-cns-dv-6.txt	110	BR_CNS_DV_T6	000000,00000 · 010000,10006 · 020000,20001 · 030000,30007
br-codigos-municipio-generalizados.txt	7.720	BR_CODIGO_MUNICIPIO	1200013,1200450 · 120001,120045 · 1200054,1200104 · 120005,120010
br-condicoes-moradia.txt	6	BR_MORADIA_LISTA	Próprio quitado · Próprio em pagamento · Alugado · Cedido
br-decil-alto.txt	5	BR_DECIL_ALTO	6 · 7 · 8 · 9
br-decil.txt	10	BR_DECIL	1 · 2 · 3 · 4
br-deficiencias.txt	7	BR_DEFICIENCIA_LISTA	Física · Visual · Auditiva · Intelectual
br-detectar-aptidao.txt	6	BR_SAUDE_OCUPACIONAL_List	apto · inapto · apto com restrições · apto com restricoes
br-detectar-beneficios-inss.txt	38	BR_FIN_BENEFICIO_INSS_List	Aposentadoria por idade · Aposentadoria por tempo de contribuição · Aposentadoria por tempo de contribuicao · Aposentadoria especial
br-detectar-codigos-beneficios-inss.txt	14	BR_FIN_BENEFICIO_INSS_List	21 · 31 · 32 · 36

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
br-detectar-codigos-raca-cor.txt	7	BR_L3_RACA_COR – List	1 · 2 · 3 · 4
br-detectar-deficiencias.txt	29	BR_SAUDE_DEFICIENCIA – List	Física · Física · Visual · Auditiva
br-detectar-escolaridade.txt	32	BR_L2_ESCOLARIDADE – List	Sem instrução · Sem instrucao · Fundamental incompleto · Fundamental completo
br-detectar-estado-civil.txt	23	BR_L2_ESTADO_CIVIL – List	Solteiro(a) · Casado(a) · União estável · Uniao estavel
br-detectar-etnias.txt	63	BR_L3_ETNIA – List	Tikúna · Tikuna · Kokama · Makuxí
br-detectar-faixas-renda.txt	16	BR_FIN_FAIXA_RENDA – List	extrema pobreza · pobreza · baixa renda · acima de meio salário mínimo
br-detectar-flag.txt	8	BR_L3_ETNIA – List BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	s · n · sim · não
br-detectar-identidades-genero.txt	26	BR_L3_IDENTIDADE_GENERO – List	Mulher cisgênero · Mulher cisgenero · Homem cisgênero · Homem cisgenero
br-detectar-medicamentos.txt	61	BR_SAUDE_MEDICAMENTO – List	Losartana potássica · Losartana potassica · Metformina · Omeprazol
br-detectar-moradia.txt	26	BR_FIN_MORADIA – List	Próprio quitado · Proprio quitado · Próprio em pagamento · Proprio em pagamento
br-detectar-municipios.txt	7.431	BR_L2_MUNICIPIO – List	Acrelândia · Acrelandia · Assis Brasil · Brasília
br-detectar-nacionalidades.txt	58	BR_L2_NACIONALIDADE – List	Brasileira · Venezuelana · Haitiana · Boliviana
br-detectar-nomes.txt	1.046	BR_L1_NOME – List BR_L1_NOME_COMPLETO – List	Maria · Ana · Francisca · Júlia
br-detectar-opinioes-politicas.txt	23	BR_L3_OPINIAO_POLITICA – List	Esquerda · Centro-esquerda · Centro · Centro-direita
br-detectar-orientacoes-sexuais.txt	18	BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL – List	Heterossexual · Gay · Lésbica · Lesbica
br-detectar-partidos.txt	81	BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA – List	MDB · Movimento Democrático Brasileiro · Movimento Democratico Brasileiro · PDT
br-detectar-programas-sociais.txt	31	BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	Bolsa Família · Bolsa Familia · Benefício de Prestação Continuada · Benefício de Prestacao Continuada
br-detectar-raca-cor.txt	23	BR_L3_RACA_COR – List	Branca · Preta · Parda · Amarela
br-detectar-religioes.txt	67	BR_L3_RELIGIAO – List	Católica Apostólica Romana · Catolica Apostolica Romana · Evangélica · Evangelica
br-detectar-sexo.txt	10	BR_L2_SEXO – List	f · m · feminino · masculino

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
br-detectar-sindicatos.txt	29	BR_L3_FILIACAO_SINDICAL - List	CUT · Força Sindical · Forca Sindical · UGT
br-detectar-sobrenomes.txt	636	BR_L1_SOBRENOME - List BR_L1_NOME_COMPLETO - List	Silva · Santos · Oliveira · Souza
br-detectar-tipos-sanguineos.txt	18	BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO - List	A+ · A- · B+ · B-
br-diagnosticos.txt	30	BR_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensão essencial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lombalgia
br-empregadores.txt	24	BR_EMPREGADOR	Comercial Horizonte Ltda. · Construtora Vale Verde Ltda. · Transportes Rota Sul Ltda. · Supermercados Bom Preço Ltda.
br-enderecos.txt	4.000	BR_ENDERECO	Avenida Juscelino Kubitschek, 1340 · Jardim Brasil · Rua Santa Catarina, 936 · Rua Minas Gerais, 16 · Avenida Beira-Rio, 551, Apto 172
br-escolaridade-codigos.txt	12	BR_ESCOLARIDADE_CODIGO	01 · 02 · 03 · 04
br-escolaridade.txt	10	BR_ESCOLARIDADE_LISTA	Sem instrução · Fundamental incompleto · Fundamental completo · Médio incompleto
br-escolas.txt	12	BR_ESCOLA	Escola Estadual Professora Maria José · Escola Municipal Monteiro Lobato · Colégio Estadual Rui Barbosa · Escola Estadual Castro Alves
br-estado-civil-codigos.txt	5	BR_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
br-estado-civil.txt	6	BR_ESTADO_CIVIL_LISTA	Solteiro(a) · Casado(a) · União estável · Divorciado(a)
br-etnias.txt	30	BR_ETNIA_LISTA	Tikúna · Kokama · Makuxí · Guarani Kaiowá
br-faixas-cadunico.txt	4	BR_FAIXA_CADUNICO	Extrema pobreza · Pobreza · Baixa renda · Acima de meio salário mínimo
br-flag-0-1.txt	2	BR_FLAG_0_1	0 · 1
br-flag-s-n.txt	2	BR_FLAG_S_N	S · N
br-flag-sim-nao.txt	2	BR_FLAG_SIM_NAO	Sim · Não
br-flag-true-false.txt	2	BR_FLAG_TRUE_FALSE	true · false
br-flag-y-n.txt	2	BR_FLAG_Y_N	Y · N
br-flag-yes-no.txt	2	BR_FLAG_YES_NO	Yes · No
br-identidades-genero.txt	8	BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA	Mulher cisgênero · Homem cisgênero · Mulher trans · Homem trans
br-medicamentos.txt	25	BR_MEDICAMENTO_LISTA	Losartana potássica · Metformina · Omeprazol · Sinvastatina
br-municipios-generalizados.txt	55.203	BR_MUNICIPIO	Acrelândia Senador Guiomard · ACRELÂNDIA SENADOR GUIOMARD · Acrelandia Senador Guiomard · ACRELANDIA SENADOR GUIOMARD
br-nacionalidades.txt	16	BR_NACIONALIDADE	Brasileira · Venezuelana · Haitiana · Boliviana
br-nao-informado.txt	1	BR_SUPRIMIR	Não informado
br-nomes.txt	895	BR_NOME	Maria · Ana · Francisca · Júlia
br-ocupacoes.txt	40	BR_OCUPACAO	Auxiliar administrativo · Assistente administrativo · Vendedor de comércio varejista · Operador de caixa

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
br-opinioes-politicas.txt	7	BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA	Esquerda · Centro-esquerda · Centro · Centro-direita
br-orientacoes-sexuais.txt	8	BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA	Heterossexual · Gay · Lésbica · Bissexual
br-partidos-nomes.txt	31	BR_PARTIDO_NOME	Movimento Democrático Brasileiro · Partido Democrático Trabalhista · Partido dos Trabalhadores · Partido Comunista do Brasil
br-partidos-numeros.txt	30	BR_PARTIDO_NUMERO	15 · 12 · 13 · 65
br-partidos-siglas.txt	30	BR_PARTIDO_SIGLA	MDB · PDT · PT · PCdoB
br-programas-sociais.txt	9	BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Bolsa Família · Benefício de Prestação Continuada · Auxílio Gás dos Brasileiros · Pé-de-Meia
br-quintil.txt	5	BR_QUINTIL	1 · 2 · 3 · 4
br-raca-cor-codigos.txt	6	BR_RACA_COR_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
br-raca-cor.txt	6	BR_RACA_COR_LISTA	Branca · Preta · Parda · Amarela
br-religioes.txt	13	BR_RELIGIAO_LISTA	Católica Apostólica Romana · Evangélica · Evangélica pentecostal · Evangélica de missão
br-sexo-1-2.txt	2	BR_SEX0_1_2	1 · 2
br-sexo-f-m.txt	2	BR_SEX0_F_M	F · M
br-sexo-fem-masc.txt	2	BR_SEX0_FEM_MASC	Fem · Masc
br-sexo-female-male.txt	2	BR_SEX0_FEMALE_MALE	Female · Male
br-sexo-feminino-masculino.txt	2	BR_SEX0_FEMININO_MASCULINO	Feminino · Masculino
br-sexo-mulher-homem.txt	2	BR_SEX0_MULHER_HOMEM	Mulher · Homem
br-situacoes-credito.txt	10	BR_SITUACAO_CREDITO	Em dia · Atraso de 30 dias · Atraso de 60 dias · Atraso de 90 dias
br-sobrenomes.txt	535	BR_SOBRENOME	Silva · Santos · Oliveira · Souza
br-texto-nomes.txt	3.302	BR_TEXTO_LIVRE	Maria · MARIA · Ana · ANA
br-tipos-sanguineos.txt	8	BR_TIPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
br-titulo-dv-1.txt	100	BR_TITULO_DV_T1	00,000 · 01,013 · 02,026 · 03,039
br-titulo-dv-2.txt	1.100	BR_TITULO_DV_T2	000,000 · 001,015 · 002,02A · 003,034
br-titulo-dv-3.txt	1.100	BR_TITULO_DV_T3	000,000 · 001,017 · 002,023 · 003,03A
br-titulo-dv-4.txt	1.100	BR_TITULO_DV_T4	000,000 · 001,019 · 002,027 · 003,035
br-titulo-dv-5.txt	1.100	BR_TITULO_DV_T5	00000,0000 · 00100,0116 · 00200,0213 · 00300,0302
br-zeros-1.txt	10	BR_TITULO_1_ZERO_TABELA	0,00 · 1,01 · 2,02 · 3,03
br-zeros-2.txt	10	BR_TITULO_2_ZEROS_TABELA	0,000 · 1,001 · 2,002 · 3,003

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que

NOMBRE_PRODUCTO não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 produto prod item artigo empresa emp fantasia razao social comercial arquivo arq rua logradouro
 lograd bairro municipio mun cidade estado uf pais banco agencia plano campanha projeto servico
 tabela coluna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escola colegio
 instituicao curso disciplina materia documento doc centro unidade clinica hospital area
 departamento depto setor cargo funcao sistema app aplicacao grupo lista relatorio processo evento
 tarefa perfil papel classe objeto conta medicamento remedio diagnostico estudo programa beneficio
 partido sindicato religiao etnia povo idioma lingua lugar local loja fornecedor forn convenio
 contrato apolice seguradora operadora org organizacao orgao entidade parametro variavel metodo
 indice job script fila recurso rede dispositivo template imagem foto pagina site modulo menu opcao
 acao permissao imposto tributo moeda emissor nota fatura boleto pagamento formulario zona rota
 linha predio edificio tela chave tag rotulo titulo codigo config empregador imovel filial matriz
 loja evento exame procedimento vacina turma sala equipe time projeto natureza motivo situacao
 status fase etapa origem destino canal campanha arquivo anexo file table column field user server
 product company brand category type school course document department system group report role
 account drug place store supplier contract policy device image page module action key label code
 org entity project city country street bank cliente cli paciente pac funcionario func empregado
 colaborador servidor segurado beneficiario benef titular dependente dep mae pai responsavel resp
 conjuge companheiro contato avalista fiador devedor tomador requerente solicitante testemunha
 representante procurador proprietario locatario locador inquilino vitima reu autor acusado
 investigado doador herdeiro pessoa pes motorista condutor cidadao eleitor contribuinte aluno
 estudante crianca medico enfermeiro professor socio tutor curador pagador favorecido destinatario
 remetente candidato associado membro cooperado consumidor comprador corretor interessado parte
 advogado usuario atendente vendedor gerente supervisor avo filho filha irmao parente customer
 patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner completo
 social civil sobrenome ultimo abreviado reduzido guerra usuario

E2 produto prod item artigo empresa emp fantasia razao social comercial arquivo arq rua logradouro
lograd bairro municipio mun cidade estado uf pais banco agencia plano campanha projeto servico
tabela coluna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escola colegio
instituicao curso disciplina materia documento doc centro unidade clinica hospital area
departamento depto setor cargo funcao sistema app aplicacao grupo lista relatorio processo evento
tarefa perfil papel classe objeto conta medicamento remedio diagnostico estudo programa beneficio
partido sindicato religiao etnia povo idioma lingua lugar local loja fornecedor forn convenio
contrato apolice seguradora operadora org organizacao orgao entidade parametro variavel metodo
indice job script fila recurso rede dispositivo template imagem foto pagina site modulo menu opcao
acao permissao imposto tributo moeda emissor nota fatura boleto pagamento formulario zona rota
linha predio edificio tela chave tag rotulo titulo codigo config empregador imovel filial matriz
loja evento exame procedimento vacina turma sala equipe time projeto natureza motivo situacao
status fase etapa origem destino canal campanha arquivo anexo file table column field user server
product company brand category type school course document department system group report role
account drug place store supplier contract policy device image page module action key label code
org entity project city country street bank cliente cli paciente pac funcionario func empregado
colaborador servidor segurado beneficiario benef titular dependente dep mae pai responsavel resp
conjuge companheiro contato avalista fiador devedor tomador requerente solicitante testemunha
representante procurador proprietario locatario locador inquilino vitima reu autor acusado
investigado doador herdeiro pessoa pes motorista condutor cidadao eleitor contribuinte aluno
estudante crianca medico enfermeiro professor socio tutor curador pagador favorecido destinatario
remetente candidato associado membro cooperado consumidor comprador corretor interessado parte
advogado usuario atendente vendedor gerente supervisor avo filho filha irmao parente customer
patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner

E3 produto prod item artigo empresa emp fantasia razao social comercial arquivo arq rua logradouro
lograd bairro municipio mun cidade estado uf pais banco agencia plano campanha projeto servico
tabela coluna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escola colegio
instituicao curso disciplina materia documento doc centro unidade clinica hospital area
departamento depto setor cargo funcao sistema app aplicacao grupo lista relatorio processo evento
tarefa perfil papel classe objeto conta medicamento remedio diagnostico estudo programa beneficio
partido sindicato religiao etnia povo idioma lingua lugar local loja fornecedor forn convenio
contrato apolice seguradora operadora org organizacao orgao entidade parametro variavel metodo
indice job script fila recurso rede dispositivo template imagem foto pagina site modulo menu opcao
acao permissao imposto tributo moeda emissor nota fatura boleto pagamento formulario zona rota
linha predio edificio tela chave tag rotulo titulo codigo config empregador imovel filial matriz
loja evento exame procedimento vacina turma sala equipe time projeto natureza motivo situacao
status fase etapa origem destino canal campanha arquivo anexo file table column field user server
product company brand category type school course document department system group report role
account drug place store supplier contract policy device image page module action key label code
org entity project city country street bank cliente cli paciente pac funcionario func empregado
colaborador servidor segurado beneficiario benef titular dependente dep mae pai responsavel resp
conjuge companheiro contato avalista fiador devedor tomador requerente solicitante testemunha
representante procurador proprietario locatario locador inquilino vitima reu autor acusado
investigado doador herdeiro pessoa pes motorista condutor cidadao eleitor contribuinte aluno
estudante crianca medico enfermeiro professor socio tutor curador pagador favorecido destinatario
remetente candidato associado membro cooperado consumidor comprador corretor interessado parte
advogado usuario atendente vendedor gerente supervisor avo filho filha irmao parente customer
patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner full
complete last first

E4 ip mac email e_?mail eletronico web url tipo id cobranca_?id

E5 ip mac email e_mail web url type id

E6 id cd cod codigo tp tipo dt data st status qt nr nu

E7 id tipo codigo data status fila log

Profile set e classifiers

O profile set `BR - LGPD - v1` roda estes 148 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Identificadores diretos, quase-identificadores, dados pessoais sensíveis (art. 5º, II), dados de saúde, dados financeiros e de crédito, e antecedentes criminais, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018).

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
BR_L1_CPF - Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CPF
BR_L1_CPF - Type	TIPO DE DADO	BR_L1_CPF
BR_L1_CPF - Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_CPF
BR_L1_CNPJ - Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CNPJ
BR_L1_CNPJ - Type	TIPO DE DADO	BR_L1_CNPJ
BR_L1_CNPJ - Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_CNPJ
BR_L1_RG - Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_RG
BR_L1_RG - Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_RG
BR_L1_CNH - Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CNH
BR_L1_TITULO_ELEITOR - Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_TITULO_ELEITOR
BR_L1_TITULO_ELEITOR - Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_TITULO_ELEITOR
BR_L1_PIS_NIS - Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_PIS_NIS
BR_L1_PIS_NIS - Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_PIS_NIS
BR_L1_CTPS - Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CTPS
BR_L1_PASSAPORTE - Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_PASSAPORTE
BR_L1_PASSAPORTE - Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_PASSAPORTE
BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO - Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO
BR_L1_CERTIDAO - Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CERTIDAO
BR_L1_CERTIDAO - Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_CERTIDAO
BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL - Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL
BR_L1_NOME - Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_NOME
BR_L1_NOME - List	VALORES CONHECIDOS	BR_L1_NOME
BR_L1_SOBRENOME - Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_SOBRENOME
BR_L1_SOBRENOME - List	VALORES CONHECIDOS	BR_L1_SOBRENOME
BR_L1_NOME_COMPLETO - Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_NOME_COMPLETO
BR_L1_NOME_COMPLETO - List	VALORES CONHECIDOS	BR_L1_NOME_COMPLETO
BR_L1_EMAIL - Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_EMAIL
BR_L1_EMAIL - Type	TIPO DE DADO	BR_L1_EMAIL
BR_L1_EMAIL - Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_EMAIL
BR_L1_TELEFONE - Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_TELEFONE

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
BR_L1_TELEFONE – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_TELEFONE
BR_L1_ENDERECO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_ENDERECO
BR_L1_ENDERECO – Type	TIPO DE DADO	BR_L1_ENDERECO
BR_L1_ENDERECO – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_ENDERECO
BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO
BR_L1_CONTA_BANCARIA – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CONTA_BANCARIA
BR_L1_CARTAO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CARTAO
BR_L1_CARTAO – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_CARTAO
BR_L1_CHAVE_PIX – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CHAVE_PIX
BR_L1_CHAVE_PIX – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_CHAVE_PIX
BR_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_IP
BR_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_IP
BR_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_DISPOSITIVO
BR_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_DISPOSITIVO
BR_L1_PLACA – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_PLACA
BR_L1_PLACA – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_PLACA
BR_L1_RENAVAM – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_RENAVAM
BR_L1_CHASSI – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CHASSI
BR_L1_CHASSI – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_CHASSI
BR_L1_IMOVEL – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_IMOVEL
BR_L1_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CONTRATO
BR_L1_USUARIO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_USUARIO
BR_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CREDENCIAL
BR_L1_GEOLOCALIZACAO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_GEOLOCALIZACAO
BR_L1_GEOLOCALIZACAO – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_GEOLOCALIZACAO
BR_L1_TEXTO_LIVRE – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_TEXTO_LIVRE
BR_L1_TEXTO_LIVRE – Type	TIPO DE DADO	BR_L1_TEXTO_LIVRE
BR_L1_TEXTO_LIVRE – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_TEXTO_LIVRE
BR_L2_DATA_NASCIMENTO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_DATA_NASCIMENTO
BR_L2_DATA_NASCIMENTO – Type	TIPO DE DADO	BR_L2_DATA_NASCIMENTO
BR_L2_ANO_NASCIMENTO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_ANO_NASCIMENTO
BR_L2_ANO_NASCIMENTO – Type	TIPO DE DADO	BR_L2_ANO_NASCIMENTO
BR_L2_IDADE – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_IDADE
BR_L2_IDADE – Type	TIPO DE DADO	BR_L2_IDADE
BR_L2_DATA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_DATA_EVENTO
BR_L2_DATA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	BR_L2_DATA_EVENTO
BR_L2_SEX0 – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_SEX0

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
BR_L2_SEX0 - List	VALORES CONHECIDOS	BR_L2_SEX0
BR_L2_MUNICIPIO - Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_MUNICIPIO
BR_L2_MUNICIPIO - List	VALORES CONHECIDOS	BR_L2_MUNICIPIO
BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO - Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO
BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO - Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO
BR_L2_CEP - Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_CEP
BR_L2_CEP - Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L2_CEP
BR_L2_BAIRRO - Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_BAIRRO
BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL - Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL
BR_L2_NACIONALIDADE - Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_NACIONALIDADE
BR_L2_NACIONALIDADE - List	VALORES CONHECIDOS	BR_L2_NACIONALIDADE
BR_L2_ESTADO_CIVIL - Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_ESTADO_CIVIL
BR_L2_ESTADO_CIVIL - List	VALORES CONHECIDOS	BR_L2_ESTADO_CIVIL
BR_L2_OCUPACAO - Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_OCUPACAO
BR_L2_EMPREGADOR - Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_EMPREGADOR
BR_L2_ESCOLARIDADE - Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_ESCOLARIDADE
BR_L2_ESCOLARIDADE - List	VALORES CONHECIDOS	BR_L2_ESCOLARIDADE
BR_L2_ESCOLA - Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_ESCOLA
BR_L2_DEPENDENTES - Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_DEPENDENTES
BR_L2_DEPENDENTES - Type	TIPO DE DADO	BR_L2_DEPENDENTES
BR_L3_RACA_COR - Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_RACA_COR
BR_L3_RACA_COR - List	VALORES CONHECIDOS	BR_L3_RACA_COR
BR_L3_ETNIA - Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_ETNIA
BR_L3_ETNIA - List	VALORES CONHECIDOS	BR_L3_ETNIA
BR_L3_RELIGIAO - Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_RELIGIAO
BR_L3_RELIGIAO - List	VALORES CONHECIDOS	BR_L3_RELIGIAO
BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO - Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO
BR_L3_OPINIAO_POLITICA - Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_OPINIAO_POLITICA
BR_L3_OPINIAO_POLITICA - List	VALORES CONHECIDOS	BR_L3_OPINIAO_POLITICA
BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA - Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA
BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA - List	VALORES CONHECIDOS	BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA
BR_L3_FILIACAO_SINDICAL - Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_FILIACAO_SINDICAL
BR_L3_FILIACAO_SINDICAL - List	VALORES CONHECIDOS	BR_L3_FILIACAO_SINDICAL
BR_L3_GENETICO - Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_GENETICO
BR_L3_BIOMETRICO - Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_BIOMETRICO
BR_L3_BIOMETRICO - Type	TIPO DE DADO	BR_L3_BIOMETRICO
BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL - Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL - List	VALORES CONHECIDOS	BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL
BR_L3_VIDA_SEXUAL - Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_VIDA_SEXUAL
BR_L3_IDENTIDADE_GENERO - Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_IDENTIDADE_GENERO
BR_L3_IDENTIDADE_GENERO - List	VALORES CONHECIDOS	BR_L3_IDENTIDADE_GENERO
BR_SAUDE_CNS - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_CNS
BR_SAUDE_CNS - Regex	FORMATO DO VALOR	BR_SAUDE_CNS
BR_SAUDE_IDENTIFICADOR - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_IDENTIFICADOR
BR_SAUDE_DIAGNOSTICO - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_DIAGNOSTICO
BR_SAUDE_DIAGNOSTICO - Regex	FORMATO DO VALOR	BR_SAUDE_DIAGNOSTICO
BR_SAUDE_MEDICAMENTO - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_MEDICAMENTO
BR_SAUDE_MEDICAMENTO - List	VALORES CONHECIDOS	BR_SAUDE_MEDICAMENTO
BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO
BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO - Type	TIPO DE DADO	BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO
BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME
BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO
BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO - List	VALORES CONHECIDOS	BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO
BR_SAUDE_DEFICIENCIA - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_DEFICIENCIA
BR_SAUDE_DEFICIENCIA - List	VALORES CONHECIDOS	BR_SAUDE_DEFICIENCIA
BR_SAUDE_OCUPACIONAL - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_OCUPACIONAL
BR_SAUDE_OCUPACIONAL - List	VALORES CONHECIDOS	BR_SAUDE_OCUPACIONAL
BR_SAUDE_REPRODUTIVA - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_REPRODUTIVA
BR_SAUDE_MENTAL - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_MENTAL
BR_FIN_CREDITO - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_CREDITO
BR_FIN_DIVIDA - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_DIVIDA
BR_FIN_DIVIDA - Type	TIPO DE DADO	BR_FIN_DIVIDA
BR_FIN_RENDA - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_RENDA
BR_FIN_RENDA - Type	TIPO DE DADO	BR_FIN_RENDA
BR_FIN_PATRIMONIO - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_PATRIMONIO
BR_FIN_PATRIMONIO - Type	TIPO DE DADO	BR_FIN_PATRIMONIO
BR_FIN_VALOR_BENEFICIO - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_VALOR_BENEFICIO
BR_FIN_VALOR_BENEFICIO - Type	TIPO DE DADO	BR_FIN_VALOR_BENEFICIO
BR_FIN_BENEFICIO_INSS - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_BENEFICIO_INSS
BR_FIN_BENEFICIO_INSS - List	VALORES CONHECIDOS	BR_FIN_BENEFICIO_INSS
BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO
BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO - Regex	FORMATO DO VALOR	BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO
BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List	VALORES CONHECIDOS	BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
BR_FIN_FAIXA_REnda - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_FAIXA_REnda
BR_FIN_FAIXA_REnda - List	VALORES CONHECIDOS	BR_FIN_FAIXA_REnda
BR_FIN_MORADIA - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_MORADIA
BR_FIN_MORADIA - List	VALORES CONHECIDOS	BR_FIN_MORADIA
BR_PENAL_ANTECEDENTES - Path	NOME DA COLUNA	BR_PENAL_ANTECEDENTES
BR_PENAL_PROCESSO - Path	NOME DA COLUNA	BR_PENAL_PROCESSO
BR_PENAL_PROCESSO - Regex	FORMATO DO VALOR	BR_PENAL_PROCESSO