

# Colômbia — Ley 1581 de 2012

Descoberta e mascaramento de dados pessoais colombianos: cédula e NIT com dígito verificador válido, quase-identificadores, os dados sensíveis do artigo 5, vítimas do conflito armado, dados financeiros da Lei 1266 de 2008 e antecedentes criminais.

---

82

DOMÍNIOS

143

CLASSIFIERS

144

ALGORITMOS

# Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

|   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| 1 | Sobre este profile set                                |
| 2 | A Ley 1581 de 2012 em resumo                          |
| 3 | Anonimização, pseudonimização e cópias não produtivas |
| 4 | Como os dados sensíveis são descobertos               |
| 5 | Como os dados são mascarados                          |
| 6 | Pacotes essencial e estendido                         |
| 7 | Os domínios numa visão                                |

## PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

|      |                                  |                             |
|------|----------------------------------|-----------------------------|
| 8.1  | Cédula e documento de identidade | CO_L1_CEDULA                |
| 8.2  | NIT                              | CO_L1_NIT                   |
| 8.3  | Documentos de estrangeiros       | CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO  |
| 8.4  | Passaporte                       | CO_L1_PASAPORTE             |
| 8.5  | Registro civil                   | CO_L1_REGISTRO_CIVIL        |
| 8.6  | Carteira profissional            | CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL   |
| 8.7  | Nome                             | CO_L1_NOMBRE                |
| 8.8  | Sobrenome                        | CO_L1_APELLIDO              |
| 8.9  | Nome completo                    | CO_L1_NOMBRE_COMPLETO       |
| 8.10 | E-mail                           | CO_L1_EMAIL                 |
| 8.11 | Telefone                         | CO_L1_TELEFONO              |
| 8.12 | Endereço                         | CO_L1_DIRECCION             |
| 8.13 | Complemento do endereço          | CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO |
| 8.14 | Conta bancária                   | CO_L1_CUENTA_BANCARIA       |
| 8.15 | Cartão de pagamento              | CO_L1_TARJETA               |
| 8.16 | Chave Bre-B                      | CO_L1_LLAVE_BREB            |
| 8.17 | Endereço IP                      | CO_L1_IP                    |
| 8.18 | Identificador de dispositivo     | CO_L1_DISPOSITIVO           |
| 8.19 | Placa de veículo                 | CO_L1_PLACA                 |
| 8.20 | Veículo                          | CO_L1_VEHICULO              |
| 8.21 | Imóvel                           | CO_L1_INMUEBLE              |
| 8.22 | Número de contrato e matrícula   | CO_L1_CONTRATO              |
| 8.23 | Usuário e redes sociais          | CO_L1_USUARIO               |
| 8.24 | Credenciais                      | CO_L1_CREDENCIAL            |

|      |                |                       |
|------|----------------|-----------------------|
| 8.25 | Geolocalização | CO_L1_GEOLOCALIZACION |
| 8.26 | Texto livre    | CO_L1_TEXTO_LIBRE     |

## PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

|      |                                |                             |
|------|--------------------------------|-----------------------------|
| 9.1  | Data de nascimento             | CO_L2_FECHA_NACIMIENTO      |
| 9.2  | Ano de nascimento              | CO_L2_ANIO_NACIMIENTO       |
| 9.3  | Idade                          | CO_L2_EDAD                  |
| 9.4  | Datas de eventos pessoais      | CO_L2_FECHA_EVENTO          |
| 9.5  | Sexo                           | CO_L2_SEXO                  |
| 9.6  | Município                      | CO_L2_MUNICIPIO             |
| 9.7  | Código do município (DIVIPOLA) | CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO      |
| 9.8  | Código postal                  | CO_L2_CODIGO_POSTAL         |
| 9.9  | Bairro, localidade e comuna    | CO_L2_BARRIO                |
| 9.10 | Vereda e corregimiento         | CO_L2_VEREDA                |
| 9.11 | Nacionalidade                  | CO_L2_NACIONALIDAD          |
| 9.12 | Estado civil                   | CO_L2_ESTADO_CIVIL          |
| 9.13 | Ocupação                       | CO_L2_OCUPACION             |
| 9.14 | Empregador                     | CO_L2_EMPLEADOR             |
| 9.15 | Escolaridade                   | CO_L2_ESCOLARIDAD           |
| 9.16 | Instituição de ensino          | CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA |
| 9.17 | Dependentes e filhos           | CO_L2_PERSONAS_A_CARGO      |

## PARTE 10 · DADOS SENSÍVEIS

|       |                                            |                             |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 10.1  | Autorreconhecimento étnico                 | CO_L3_GRUPO_ETNICO          |
| 10.2  | Povo indígena e comunidade étnica          | CO_L3_PUEBLO_INDIGENA       |
| 10.3  | Língua nativa                              | CO_L3_LENGUA_NATIVA         |
| 10.4  | Religião                                   | CO_L3_RELIGION              |
| 10.5  | Convicções filosóficas                     | CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA |
| 10.6  | Orientação política                        | CO_L3_ORIENTACION_POLITICA  |
| 10.7  | Filiação partidária                        | CO_L3_AFILIACION_PARTIDO    |
| 10.8  | Filiação sindical                          | CO_L3_SINDICATO             |
| 10.9  | Organizações sociais e de direitos humanos | CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL   |
| 10.10 | Dados biométricos                          | CO_L3_BIOMETRICO            |
| 10.11 | Dados genéticos                            | CO_L3_GENETICO              |
| 10.12 | Orientação sexual                          | CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL    |
| 10.13 | Vida sexual                                | CO_L3_VIDA_SEXUAL           |
| 10.14 | Identidade de gênero                       | CO_L3_IDENTIDAD_GENERO      |
| 10.15 | Vítima do conflito armado                  | CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO     |

## PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE

|       |                               |                           |
|-------|-------------------------------|---------------------------|
| 11.1  | Identificadores de saúde      | CO_SALUD_IDENTIFICADOR    |
| 11.2  | Afiliação ao sistema de saúde | CO_SALUD_AFILIACION       |
| 11.3  | Diagnóstico e CID-10          | CO_SALUD_DIAGNOSTICO      |
| 11.4  | Procedimentos (CUPS)          | CO_SALUD_PROCEDIMIENTO    |
| 11.5  | Medicamentos                  | CO_SALUD_MEDICAMENTO      |
| 11.6  | Texto clínico                 | CO_SALUD_TEXTO_CLINICO    |
| 11.7  | Resultados de exames          | CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN |
| 11.8  | Tipo sanguíneo e fator Rh     | CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO  |
| 11.9  | Deficiência                   | CO_SALUD_DISCAPACIDAD     |
| 11.10 | Saúde ocupacional             | CO_SALUD_OCUPACIONAL      |
| 11.11 | Saúde sexual e reprodutiva    | CO_SALUD_REPRODUCTIVA     |
| 11.12 | Saúde mental                  | CO_SALUD_MENTAL           |

## PARTE 12 · DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS

|      |                        |                        |
|------|------------------------|------------------------|
| 12.1 | Birôs de crédito       | CO_FIN_CREDITO         |
| 12.2 | Dívidas                | CO_FIN_DEUDA           |
| 12.3 | Renda e salário        | CO_FIN_INGRESOS        |
| 12.4 | Patrimônio             | CO_FIN_PATRIMONIO      |
| 12.5 | Pensão e subsídios     | CO_FIN_PENSION         |
| 12.6 | Estrato socioeconômico | CO_FIN ESTRATO         |
| 12.7 | Sisbén                 | CO_FIN_SISBEN          |
| 12.8 | Programas sociais      | CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL |
| 12.9 | Posse da moradia       | CO_FIN_VIVIENDA        |

## PARTE 13 · ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS

|      |                                                            |                       |
|------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 13.1 | Antecedentes                                               | CO_PENAL_ANTECEDENTES |
| 13.2 | Número de processo                                         | CO_PENAL_RADICADO     |
| 14   | O dígito verificador do NIT                                |                       |
| 15   | Onde as pessoas moram: municípios, veredas e código postal |                       |
| 16   | Limites                                                    |                       |
| 17   | Verificação                                                |                       |
| 18   | Fontes                                                     |                       |
| A    | Algoritmos                                                 |                       |
| B    | Arquivos                                                   |                       |
| C    | Listas de exclusão                                         |                       |



## Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de um banco de dados colombiano e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar só nomes e cédulas não basta: uma data de nascimento, um sexo e um município pequeno já apontam para uma pessoa. O set trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — cédula, tarjeta de identidad e NUIP, NIT, documentos de estrangeiros (cédula de extranjería, PPT, PEP), passaporte, registro civil, carteira profissional, nomes, contato, endereço, contas, cartões e chave Bre-B, dispositivos, veículos, imóveis, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, município e código DIVIPOLA, código postal, bairro, vereda, nacionalidade, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — os do artigo 5: origem racial ou étnica, orientação política, convicções religiosas ou filosóficas, filiação a sindicatos, a organizações sociais e de direitos humanos e a partidos, vida sexual e dados biométricos — e, como a lista é enunciativa, dados genéticos, identidade de gênero, a condição de vítima do conflito armado e a de pessoa em processo de reincorporação.
- **Dados de saúde** — também sensíveis pelo artigo 5, num grupo próprio: prontuário, afiliação ao sistema de saúde, CID-10, procedimentos CUPS, medicamentos, exames, tipo sanguíneo, deficiência, saúde ocupacional, reprodutiva e mental.
- **Dados financeiros** — os da Lei 1266 de 2008: registros em birôs de crédito, dívidas, renda, patrimônio, pensão; e os que revelam a situação socioeconômica: estrato, Sisbén IV, programas sociais, posse da moradia.
- **Antecedentes criminais e processos** — antecedentes judiciais, disciplinares e fiscais, medidas corretivas, situação jurídica e números de processo.

Num Masking Engine, o set é um profile set com os seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos sobre os quais esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um deles com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `CARGO`, `PROCESO` — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido ( `CAMP01`, `OBS` ) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: uma cédula com pontos, um NIT, um endereço na nomenclatura de ruas, uma placa, um município.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviações dos sistemas colombianos ( `NRO_DOCUMENTO`, `CC_CLIENTE`, `FEC_NAC`, `COD_MPIO`, `DX_PRINCIPAL`, `ESTRATO`, `GRUPO_SISBEN` ) e em inglês.

Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Processos de cadastro costumam guardar a foto da cédula — com a digital e o tipo sanguíneo — e uma selfie de validação biométrica. Reporte essas colunas como risco residual.

## A Ley 1581 de 2012 em resumo

A Lei Estatutária 1581 de 17 de outubro de 2012 — Diario Oficial 48.587 — estabelece as regras gerais de proteção de dados pessoais e desenvolve o direito de habeas data do artigo 15 da Constituição. Passou por controle prévio de constitucionalidade (sentença C-748 de 2011) e é regulamentada pelo Decreto 1377 de 2013,

compilado no Decreto Único Regulamentar 1074 de 2015. A autoridade é a **Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)**, por meio da sua Delegatura para a Proteção de Dados Pessoais.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é qualquer informação vinculada ou que possa ser associada a uma ou várias pessoas naturais determinadas ou determináveis (art. 3, c). Um dado que já não pode ser associado a ninguém deixa de sê-lo.
- **Dados sensíveis** são os que afetam a intimidade do titular ou cujo uso indevido pode gerar discriminação, *tais como* os que revelem a origem racial ou étnica, a orientação política, as convicções religiosas ou filosóficas, a filiação a sindicatos, a organizações sociais, de direitos humanos ou que promovam interesses de qualquer partido político ou que garantam os direitos dos partidos de oposição, e os dados relativos à saúde, à vida sexual e os biométricos (art. 5). O tratamento é **proibido**, salvo as exceções do artigo 6; para fins históricos, estatísticos ou científicos exige-se a **supressão da identidade** dos titulares (art. 6, e).
- **Crianças e adolescentes.** O tratamento dos seus dados é proscrito, salvo os de natureza pública (art. 7); a Corte Constitucional o admitiu quando atende ao seu interesse superior e respeita os seus direitos (C-748 de 2011), e o Decreto 1377 fixa os requisitos.
- **Princípios.** Finalidade, liberdade, acesso e circulação restritos, **segurança e confidencialidade** (art. 4): quem participa do tratamento deve impedir consulta, uso ou acesso não autorizado ou fraudulento, e guardar sigilo mesmo depois de terminado o seu trabalho. Uma base de testes com dados reais, aberta a desenvolvedores e fornecedores, dificilmente cumpre os dois.
- **Incidentes de segurança.** O controlador informa à SIC as violações dos códigos de segurança (art. 17, n); a SIC fixa o prazo de quinze dias úteis a partir da detecção, pelo Registro Nacional de Bases de Dados.
- **Sanções.** Multas pessoais e institucionais de até 2.000 salários mínimos mensais — em 2026, cerca de 3,5 bilhões de pesos —, suspensão das atividades de tratamento por até seis meses, fechamento temporário e **fechamento imediato e definitivo** da operação que envolva dados sensíveis (art. 23). Além disso, obter, compilar, vender ou divulgar dados pessoais sem autorização é crime: o artigo 269F do Código Penal (Lei 1273 de 2009) prevê de 48 a 96 meses de prisão.

**Dados financeiros.** As bases de dados regidas pela Lei 1266 de 2008 — *habeas data* financeiro, crédito e comercial — ficam fora da Lei 1581, mas os seus princípios se aplicam a elas (art. 2, e e parágrafo). A Lei 2157 de 2021 limita a permanência do dado negativo ao dobro do tempo da inadimplência, com máximo de quatro anos.

**Reforma arquivada.** Em agosto de 2025 foram apresentados na Câmara os projetos de lei estatutária 214 e 274 de 2025, reunidos, que atualizam a Lei 1581 (definições de dados genéticos e biométricos, perfilamento, decisões automatizadas, multas maiores). O projeto foi aprovado em primeiro debate em outubro de 2025 e em setembro de 2026 consta como **arquivado** na página da Câmara: uma lei estatutária precisa ser aprovada numa única legislatura (art. 153 da Constituição). Este set segue o texto vigente.

## Anonimização, pseudonimização e cópias não produtivas

A Lei 1581 não tem cláusula de anonimização: a consequência decorre da definição de dado pessoal. Se um dado já não pode ser associado a uma pessoa determinada ou determinável, não é dado pessoal. O **Guia de Anonimização de Dados Estruturados** do Archivo General de la Nación (2020), elaborado com o Ministério das TIC, a SIC, a Função Pública, o Departamento Nacional de Planejamento e o DANE, traça a linha: a **pseudonimização** substitui um atributo por outro, não produz registros completamente anônimos e *não se pode afirmar que seja um método de anonimização*, embora reduza o risco de identificação.

Os algoritmos deste set são determinísticos para a chave do Masking Engine: a mesma cédula é mascarada do mesmo jeito em todas as tabelas, o que mantém os joins. Por isso, para quem tem a chave e a produção, a cópia mascarada é religável — está pseudonimizada e continua sendo dado pessoal. Para quem tem só a cópia, os identificadores diretos foram trocados e os quase-identificadores generalizados.

- Guarde a chave do engine fora do alcance de quem usa a cópia mascarada.
- Não entregue a cópia a quem também acessa a produção sem necessidade.
- Revise os quase-identificadores que o set não conhece. O guia do AGN e o do DANE (2024) recomendam medir o risco de reidentificação antes de publicar ou compartilhar.

---

4

## Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

---

5

## Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

## Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

| PACOTE           | DOMÍNIOS | CLASSIFIERS | ALGORITMOS | ARQUIVOS |
|------------------|----------|-------------|------------|----------|
| <b>Essencial</b> | 12       | 25          | 36         | 5        |
| <b>Estendido</b> | 82       | 143         | 144        | 89       |

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- Cédula e documento de identidade — CO\_L1\_CEDULA
- NIT — CO\_L1\_NIT
- Documentos de estrangeiros — CO\_L1\_DOCUMENTO\_EXTRANJERO
- Passaporte — CO\_L1\_PASAPORTE
- Nome — CO\_L1\_NOMBRE
- Sobrenome — CO\_L1\_APELLIDO
- Nome completo — CO\_L1\_NOMBRE\_COMPLETO
- E-mail — CO\_L1\_EMAIL
- Telefone — CO\_L1\_TELEFONO
- Endereço — CO\_L1\_DIRECCION
- Complemento do endereço — CO\_L1\_DIRECCION\_COMPLEMENTO
- Data de nascimento — CO\_L2\_FECHA\_NACIMIENTO

Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

# Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

| DOMÍNIO                                                                                         | ENCONTRADO POR |                    |                    | ALGORITMO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| IDENTIFICADORES DIRETOS                                                                         |                |                    |                    |               |
| <b>Cédula e documento de identidade</b><br><div>ESSENCIAL</div> <div>CO_L1_CEDULA</div>         | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       | FORMATO DO VALOR   | CO_DOCUMENTO  |
| <b>NIT</b> <div>ESSENCIAL</div> <div>CO_L1_NIT</div>                                            | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   |                    | CO_NIT        |
| <b>Documentos de estrangeiros</b><br><div>ESSENCIAL</div> <div>CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO</div> | NOME DA COLUNA |                    |                    | CO_CM_ALFANUM |
| <b>Passaporte</b> <div>ESSENCIAL</div> <div>CO_L1_PASAPORTE</div>                               | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   |                    | CO_CM_ALFANUM |
| <b>Registro civil</b><br><div>CO_L1_REGISTRO_CIVIL</div>                                        | NOME DA COLUNA |                    |                    | CO_CM_ALFANUM |
| <b>Carteira profissional</b><br><div>CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL</div>                            | NOME DA COLUNA |                    |                    | CO_CM_ALFANUM |
| <b>Nome</b> <div>ESSENCIAL</div> <div>CO_L1_NOMBRE</div>                                        | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_NOMBRES         |               |
| <b>Sobrenome</b> <div>ESSENCIAL</div> <div>CO_L1_APELLIDO</div>                                 | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_APELLIDOS       |               |
| <b>Nome completo</b> <div>ESSENCIAL</div> <div>CO_L1_NOMBRE_COMPLETO</div>                      | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_NOMBRE_COMPLETO |               |
| <b>E-mail</b> <div>ESSENCIAL</div> <div>CO_L1_EMAIL</div>                                       | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       | FORMATO DO VALOR   | CO_EMAIL      |
| <b>Telefone</b> <div>ESSENCIAL</div> <div>CO_L1_TELEFONO</div>                                  | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   |                    | CO_TELEFONO   |
| <b>Endereço</b> <div>ESSENCIAL</div> <div>CO_L1_DIRECCION</div>                                 | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       | FORMATO DO VALOR   | CO_DIRECCION  |
| <b>Complemento do endereço</b> <div>ESSENCIAL</div> <div>CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO</div>      | NOME DA COLUNA |                    |                    | CO_CM_ALFANUM |
| <b>Conta bancária</b><br><div>CO_L1_CUENTA_BANCARIA</div>                                       | NOME DA COLUNA |                    |                    | CO_CM_DIGITOS |
| <b>Cartão de pagamento</b><br><div>CO_L1_TARJETA</div>                                          | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   |                    | CO_TARJETA    |
| <b>Chave Bre-B</b><br><div>CO_L1_LLAVE_BREB</div>                                               | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   |                    | CO_LLAVE_BREB |
| <b>Endereço IP</b><br><div>CO_L1_IP</div>                                                       | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   |                    | CO_IP         |
| <b>Identificador de dispositivo</b><br><div>CO_L1_DISPOSITIVO</div>                             | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   |                    | CO_CM_HEX     |

| DOMÍNIO                                                         | ENCONTRADO POR |                    |                  | ALGORITMO           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------------|
| <b>Placa de veículo</b><br>CO_L1_PLACA                          | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   |                  | CO_PLACA            |
| <b>Veículo</b><br>CO_L1_VEICULO                                 | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   |                  | CO_CM_ALFANUM       |
| <b>Imóvel</b><br>CO_L1_INMUEBLE                                 | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   |                  | CO_INMUEBLE         |
| <b>Número de contrato e matrícula</b><br>CO_L1_CONTRATO         | NOME DA COLUNA |                    |                  | CO_CM_ALFANUM       |
| <b>Usuário e redes sociais</b><br>CO_L1_USUARIO                 | NOME DA COLUNA |                    |                  | CO_CM_ALFANUM       |
| <b>Credenciais</b><br>CO_L1_CREDENCIAL                          | NOME DA COLUNA |                    |                  | CO_REDACTAR         |
| <b>Geolocalização</b><br>CO_L1_GEOLOCALIZACION                  | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   |                  | CO_COORDENADA       |
| <b>Texto livre</b><br>CO_L1_TEXTO_LIBRE                         | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       | FORMATO DO VALOR | CO_TEXTO_LIBRE      |
| QUASE-IDENTIFICADORES                                           |                |                    |                  |                     |
| <b>Data de nascimento</b> ESSENCIAL<br>CO_L2_FECHA_NACIMIENTO   | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       |                  | CO_FECHA_NACIMIENTO |
| <b>Ano de nascimento</b><br>CO_L2_ANIO_NACIMIENTO               | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       |                  | CO_ANIO             |
| <b>Idade</b><br>CO_L2_EDAD                                      | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       |                  | CO_EDAD             |
| <b>Datas de eventos pessoais</b><br>CO_L2_FECHA_EVENTO          | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       |                  | CO_FECHA_EVENTO     |
| <b>Sexo</b><br>CO_L2_SEXO                                       | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS |                  | CO_SEXO             |
| <b>Município</b><br>CO_L2_MUNICIPIO                             | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS |                  | CO_MUNICIPIO        |
| <b>Código do município (DIVIPOLA)</b><br>CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   |                  | CO_CODIGO_MUNICIPIO |
| <b>Código postal</b><br>CO_L2_CODIGO_POSTAL                     | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       |                  | CO_CODIGO_POSTAL    |
| <b>Bairro, localidade e comuna</b><br>CO_L2_BARRIO              | NOME DA COLUNA |                    |                  | CO_BARRIO           |
| <b>Vereda e corregimiento</b><br>CO_L2_VEREDA                   | NOME DA COLUNA |                    |                  | CO_ZONA_RURAL       |
| <b>Nacionalidade</b><br>CO_L2_NACIONALIDAD                      | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS |                  | CO_NACIONALIDAD     |
| <b>Estado civil</b><br>CO_L2_ESTADO_CIVIL                       | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS |                  | CO_ESTADO_CIVIL     |
| <b>Ocupação</b><br>CO_L2_OCUPACION                              | NOME DA COLUNA |                    |                  | CO_OCUPACION_O_CIUO |
| <b>Empregador</b><br>CO_L2_EMPLEADOR                            | NOME DA COLUNA |                    |                  | CO_EMPLEADOR        |

| DOMÍNIO                                                                        | ENCONTRADO POR |                    | ALGORITMO                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Escolaridade</b><br>CO_L2_ESCOLARIDAD                                       | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_ESCOLARIDAD           |
| <b>Instituição de ensino</b><br>CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA                    | NOME DA COLUNA |                    | CO_INSTITUCION_EDUCATIVA |
| <b>Dependentes e filhos</b><br>CO_L2_PERSONAS_A_CARGO                          | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       | CO_CONTEO_LIMITADO       |
| DADOS SENSÍVEIS                                                                |                |                    |                          |
| <b>Autorreconhecimento étnico</b><br>CO_L3_GRUPO_ETNICO                        | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_GRUPO_ETNICO          |
| <b>Povo indígena e comunidade étnica</b><br>CO_L3_PUEBLO_INDIGENA              | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_PUEBLO_INDIGENA       |
| <b>Língua nativa</b><br>CO_L3_LENGUA_NATIVA                                    | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_LENGUA                |
| <b>Religião</b><br>CO_L3_RELIGION                                              | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_RELIGION              |
| <b>Convicções filosóficas</b><br>CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA                   | NOME DA COLUNA |                    | CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA   |
| <b>Orientação política</b><br>CO_L3_ORIENTACION_POLITICA                       | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_ORIENTACION_POLITICA  |
| <b>Filiação partidária</b><br>CO_L3_AFILIACION_PARTIDO                         | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_PARTIDO               |
| <b>Filiação sindical</b><br>CO_L3_SINDICATO                                    | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA   |
| <b>Organizações sociais e de direitos humanos</b><br>CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL | NOME DA COLUNA |                    | CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA   |
| <b>Dados biométricos</b><br>CO_L3_BIOMETRICO                                   | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       | CO_REDACTAR              |
| <b>Dados genéticos</b><br>CO_L3_GENETICO                                       | NOME DA COLUNA |                    | CO_REDACTAR              |
| <b>Orientação sexual</b><br>CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL                           | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_ORIENTACION_SEXUAL    |
| <b>Vida sexual</b><br>CO_L3_VIDA_SEXUAL                                        | NOME DA COLUNA |                    | CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA   |
| <b>Identidade de gênero</b><br>CO_L3_IDENTIDAD_GENERO                          | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_IDENTIDAD_GENERO      |
| <b>Vítima do conflito armado</b><br>CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO                    | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_VICTIMA               |
| <b>Reincorporação</b><br>CO_L3_REINCORPORACION                                 | NOME DA COLUNA |                    | CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA   |
| DADOS DE SAÚDE                                                                 |                |                    |                          |
| <b>Identificadores de saúde</b><br>CO_SALUD_IDENTIFICADOR                      | NOME DA COLUNA |                    | CO_CM_ALFANUM            |
| <b>Afiação ao sistema de saúde</b><br>CO_SALUD_AFILIACION                      | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_AFILIACION_SALUD      |

| DOMÍNIO                                                      | ENCONTRADO POR |                    | ALGORITMO                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| <b>Diagnóstico e CID-10</b><br>CO_SALUD_DIAGNOSTICO          | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   | CO_DIAGNOSTICO             |
| <b>Procedimentos (CUPS)</b><br>CO_SALUD_PROCEDIMIENTO        | NOME DA COLUNA |                    | CO_PROCEDIMIENTO           |
| <b>Medicamentos</b><br>CO_SALUD_MEDICAMENTO                  | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_MEDICAMENTO             |
| <b>Texto clínico</b><br>CO_SALUD_TEXTO_CLINICO               | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       | CO_TEXTO_LIBRE             |
| <b>Resultados de exames</b><br>CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN     | NOME DA COLUNA |                    | CO_CM_ALFANUM              |
| <b>Tipo sanguíneo e fator Rh</b><br>CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_GRUPO_SANGUINEO         |
| <b>Deficiência</b><br>CO_SALUD_DISCAPACIDAD                  | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_DISCAPACIDAD            |
| <b>Saúde ocupacional</b><br>CO_SALUD_OCUPACIONAL             | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_SALUD_LABORAL           |
| <b>Saúde sexual e reprodutiva</b><br>CO_SALUD_REPRODUCTIVA   | NOME DA COLUNA |                    | CO_CATEGORIA_SUPRIMI<br>DA |
| <b>Saúde mental</b><br>CO_SALUD_MENTAL                       | NOME DA COLUNA |                    | CO_CATEGORIA_SUPRIMI<br>DA |
| DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS                          |                |                    |                            |
| <b>Birôs de crédito</b><br>CO_FIN_CREDITO                    | NOME DA COLUNA |                    | CO_CREDITO                 |
| <b>Dívidas</b><br>CO_FIN_DEUDA                               | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       | CO_VALOR_DEUDA             |
| <b>Renda e salário</b><br>CO_FIN_INGRESOS                    | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       | CO_INGRESOS                |
| <b>Patrimônio</b><br>CO_FIN_PATRIMONIO                       | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       | CO_PATRIMONIO              |
| <b>Pensão e subsídios</b><br>CO_FIN_PENSION                  | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       | CO_VALOR_PENSION           |
| <b>Estrato socioeconômico</b><br>CO_FIN_ESTRATO              | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_ESTRATO                 |
| <b>Sisbén</b><br>CO_FIN_SISBEN                               | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   | CO_SISBEN                  |
| <b>Programas sociais</b><br>CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL           | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_PROGRAMA_SOCIAL         |
| <b>Posse da moradia</b><br>CO_FIN_VIVIENDA                   | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | CO_TENENCIA_VIVIENDA       |
| ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS                           |                |                    |                            |
| <b>Antecedentes</b><br>CO_PENAL_ANTECEDENTES                 | NOME DA COLUNA |                    | CO_ANTECEDENTES            |
| <b>Número de processo</b><br>CO_PENAL_RADICADO               | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   | CO_RADICADO                |

# Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. A cédula é a chave de quase todo registro colombiano, e o mesmo número acompanha a pessoa a vida inteira: o NUIP do registro civil é o da tarjeta de identidad e depois o da cédula, o da carteira de motorista e o do certificado militar, e com um dígito verificador é o seu NIT. Ela é mascarada do mesmo jeito em toda parte, e o NIT sai com dígito verificador válido, porque as aplicações o validam.

## 8.1 Cédula e documento de identidade

CO\_L1\_CEDULA

ESSENCIAL   NOME DA COLUNA   TIPO DE DADO   FORMATO DO VALOR   REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número da cédula de ciudadanía emitida pela Registraduría Nacional del Estado Civil — de 3 a 10 dígitos, escrito com pontos de milhar, 79.456.123 , 1.023.456.789 —, e os que compartilham seu número: a tarjeta de identidad e o NUIP de menores, a carteira de motorista e o certificado militar.

Colunas NUMERO\_DOCUMENTO costumam misturar cédulas, tarjetas de identidad, NITs com dígito e passaportes: cada valor é mascarado pela sua forma.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA   CO\_L1\_CEDULA – Path

90%   c[eé]dula(\_?(de\_)?ciudadan[ií]a)?   cc   c\_c   n(o|ro|um|umero|u)?  
(cc|c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?)   documento\_?(de\_)?identidad   doc\_?identidad   identificaci[oó]n(\_?  
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|funcionario|trabajador|contratista|estudiante|alumno|deudor|codeudor|fiador|avalista|tomador|propietario|arrendatario|conductor|acudiente|responsable|representante|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|tercero|cotizante)))?  
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|funcionario|trabajador|contratista|estudiante|alumno|deudor|codeudor|fiador|avalista|tomador|propietario|arrendatario|conductor|acudiente|responsable|representante|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|tercero|cotizante)\_?(cc|c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n|tarjeta\_?(de\_)?identidad   nuip   numero\_?unico\_?identificacion\_?personal   licencia\_?(de\_)?conducci[oó]n(\_?(n(o|ro|um|umero)))?   pase\_?(de\_)?conducci[oó]n   libreta\_?militar(\_?(n(o|ro|um|umero)))?   n(o|ro|um|umero)\_?libreta

60%   documento   doc\_?id   id\_?documento   nit\_?cc   cc\_?nit

TIPO DE DADO   CO\_L1\_CEDULA – Type

Aceita texto (tamanho 3 ou mais) ou número (tamanho 3 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR   CO\_L1\_CEDULA – Regex

| PADRÃO                | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|-----------------------|-------|-------------|
| \d{1,3}(\.\d{3}){1,3} |       | 80%         |
| 1\d{9}                |       | 50%         |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

## COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo o tamanho e os pontos. O mapeamento é um-para-um: uma cédula usada como chave não colide, e o mesmo número é mascarado do mesmo jeito na tarjeta de identidad, na carteira de motorista e no certificado militar. Um valor com dígito verificador é mascarado como NIT; um com letras, caractere a caractere.

### CO\_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_ALFANUM .

#### CO\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### CO\_NIT\_6 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO\_NIT\_6\_AUX → CO\_NIT\_6\_AJUSTE , nesta ordem.

##### CO\_NIT\_6\_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_CM\_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 a partir da direita.

##### CO\_NIT\_6\_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_NIT\_6\_DV .

##### CO\_NIT\_6\_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 a partir da direita.

##### CO\_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

#### CO\_NIT\_7 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO\_NIT\_7\_AUX → CO\_NIT\_7\_AJUSTE , nesta ordem.

##### CO\_NIT\_7\_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_CM\_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 a partir da direita.

##### CO\_NIT\_7\_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_NIT\_7\_DV .

##### CO\_NIT\_7\_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 a partir da direita.

#### CO\_NIT\_8 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO\_NIT\_8\_AUX → CO\_NIT\_8\_AJUSTE , nesta ordem.

##### CO\_NIT\_8\_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_CM\_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 74 a partir da direita.

##### CO\_NIT\_8\_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_NIT\_8\_DV .

##### CO\_NIT\_8\_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 37 a partir da direita.

#### CO\_NIT\_9 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO\_NIT\_9\_AUX → CO\_NIT\_9\_AJUSTE , nesta ordem.

##### CO\_NIT\_9\_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_CM\_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 74 82 a partir da direita.

##### CO\_NIT\_9\_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_NIT\_9\_DV .

##### CO\_NIT\_9\_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 37 41 a partir da direita.

#### CO\_NIT\_10 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO\_NIT\_10\_AUX → CO\_NIT\_10\_AJUSTE, nesta ordem.

##### CO\_NIT\_10\_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_CM\_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 74 82 86 a partir da direita.

##### CO\_NIT\_10\_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_NIT\_10\_DV.

##### CO\_NIT\_10\_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 37 41 43 a partir da direita.

#### CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

| VALOR       |   | MASCARADO   |
|-------------|---|-------------|
| 79.456.123  | → | 69.583.619  |
| 1023456789  | → | 2556091343  |
| 800197268-4 | → | 265590357-6 |

## 8.2

## NIT

CO\_L1\_NIT

#### ESSENCIAL

#### NOME DA COLUNA

#### FORMATO DO VALOR

#### REGEX DECOMPOSE

#### O QUE É

O Número de Identificação Tributária do RUT da DIAN com seu dígito verificador, 800.197.268-4. O de uma pessoa natural é a cédula mais o dígito; o de uma pessoa jurídica tem nove dígitos e começa por 8 ou 9.

O dígito usa os pesos 3, 7, 13, 17, 19, 23, 29, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 67 e 71 a partir da direita, módulo 11: resto 0 ou 1 é o próprio dígito; caso contrário, onze menos o resto.

#### COMO É ENCONTRADO

##### NOME DA COLUNA

CO\_L1\_NIT - Path

90%

```
nit[a-z0-9_]* n(o|ro|um|umero)?nit nit_?
```

```
(proveedor|cliente|empresa|tercero|emisor|adquiriente|receptor|contribuyente|empleador)
```

```
(proveedor|cliente|empresa|tercero|emisor|adquiriente|receptor|empleador)?nit rut
```

```
registro?unico?tributario n(o|ro|um|umero)?identificacion?tributaria
```

##### FORMATO DO VALOR

CO\_L1\_NIT - Regex

##### PADRÃO

##### FORÇA

##### OBSERVAÇÕES

```
\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}-\d
```

90%

```
\d{1,3}(\.\d{3}){1,3}-\d
```

80%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

O corpo é mapeado dígito a dígito — com o mesmo algoritmo da cédula, então o NIT de uma pessoa continua coincidindo com a sua cédula — e o dígito verificador é recalculado. Todo NIT mascarado é válido e o mapeamento é um-para-um. Veja *O dígito verificador do NIT*.

#### CO\_NIT REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_DIGITOS.

#### CO\_NIT\_6 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO\_NIT\_6\_AUX → CO\_NIT\_6\_AJUSTE , nesta ordem.

##### CO\_NIT\_6\_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_CM\_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 a partir da direita.

##### CO\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

##### CO\_NIT\_6\_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_NIT\_6\_DV .

##### CO\_NIT\_6\_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 a partir da direita.

##### CO\_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

#### CO\_NIT\_7 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO\_NIT\_7\_AUX → CO\_NIT\_7\_AJUSTE , nesta ordem.

##### CO\_NIT\_7\_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_CM\_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 a partir da direita.

##### CO\_NIT\_7\_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_NIT\_7\_DV .

##### CO\_NIT\_7\_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 a partir da direita.

#### CO\_NIT\_8 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO\_NIT\_8\_AUX → CO\_NIT\_8\_AJUSTE , nesta ordem.

##### CO\_NIT\_8\_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_CM\_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 74 a partir da direita.

##### CO\_NIT\_8\_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_NIT\_8\_DV .

##### CO\_NIT\_8\_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 37 a partir da direita.

#### CO\_NIT\_9 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO\_NIT\_9\_AUX → CO\_NIT\_9\_AJUSTE , nesta ordem.

##### CO\_NIT\_9\_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_CM\_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 74 82 a partir da direita.

##### CO\_NIT\_9\_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_NIT\_9\_DV .

##### CO\_NIT\_9\_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 37 41 a partir da direita.

#### CO\_NIT\_10 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO\_NIT\_10\_AUX → CO\_NIT\_10\_AJUSTE , nesta ordem.

##### CO\_NIT\_10\_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_CM\_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 74 82 86 a partir da direita.

##### CO\_NIT\_10\_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_NIT\_10\_DV .

##### CO\_NIT\_10\_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23 29 37 41 43` a partir da direita.

#### EXEMPLOS

| VALOR         |   | MASCARADO     |
|---------------|---|---------------|
| 800.197.268-4 | → | 265.590.357-6 |
| 79456123-7    | → | 69583619-0    |

## 8.3 Documentos de estrangeiros

CO\_L1\_DOCUMENTO\_EXTRANJERO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

#### O QUE É

A cédula de extranjería, a Autorização de Proteção Temporária (PPT) dos migrantes venezuelanos, a Autorização Especial de Permanência (PEP), o salvo-conduto e o número do visto.

#### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO\_L1\_DOCUMENTO\_EXTRANJERO – Path

85% `c[eé]dula_(de_)?extranjer[íí]a` `ce` `c_e` `ppt` `permiso_(por_)?protecci[oó]n_?temporal`  
`pep` `permiso_?especial_(de_)?permanencia` `salvoconducto` `visa(_?(n(o|ro|um|umero)))?`  
`n(o|ro|um|umero)_(ce|ppt|pep|visa)` `documento_?migratorio` `carne_?diplom[aá]tico`

#### COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

| VALOR         |   | MASCARADO     |
|---------------|---|---------------|
| PEP 123456789 | → | BAK 712017988 |

## 8.4 Passaporte

CO\_L1\_PASAPORTE

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

#### O QUE É

Números de passaporte colombianos — duas letras e seis ou sete dígitos, `AB123456` — e estrangeiros.

#### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO\_L1\_PASAPORTE – Path

90% `pasaporte[a-z0-9]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9]*`

FORMATO DO VALOR CO\_L1\_PASAPORTE – Regex

| PADRÃO                       | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|------------------------------|-------|-------------|
| <code>[A-Z]{2}\d{6,7}</code> |       | 40%         |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

#### CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

##### VALOR

AB123456

→

##### MASCARADO

0X623407

## 8.5 Registro civil

CO\_L1\_REGISTRO\_CIVIL

#### NOME DA COLUNA

#### CHARACTER MAPPING

#### O QUE É

O indicativo serial dos registros civis de nascimento, casamento e óbito, e o número da declaração de nascido vivo ou de óbito.

#### COMO É ENCONTRADO

##### NOME DA COLUNA

CO\_L1\_REGISTRO\_CIVIL - Path

85%

```
registro_?civil(_?(de_?)(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n))?( _?  
(serial|indicativo|n(o|ro|um|umero)))?  indicativo_?serial  serial_?registro  certificado_?  
(de_?)(nacido_?vivo|defunci[oó]n)  n(o|ro|um|umero)_?(registro_?civil|certificado_?  
defuncion)
```

#### COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

#### CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

##### VALOR

52345678

→

##### MASCARADO

11443774

## 8.6 Carteira profissional

CO\_L1\_TARJETA\_PROFESIONAL

#### NOME DA COLUNA

#### CHARACTER MAPPING

#### O QUE É

O número da carteira ou matrícula profissional e do registro no ReTHUS dos profissionais de saúde. Os conselhos profissionais publicam esses registros com o nome da pessoa.

#### COMO É ENCONTRADO

##### NOME DA COLUNA

CO\_L1\_TARJETA\_PROFESIONAL - Path

85%

```
tarjeta_?profesional(_?(n(o|ro|um|umero)))?  t_?p  n(o|ro|um|umero)_?tarjeta_?profesional  
matr[ií]cula_?profesional  registro_?(m[eé]dico|profesional)  rethus  registro_?rethus
```

#### COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

#### CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

## EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

123456-T

→ 111512-X

## 8.7 Nome

CO\_L1\_NOMBRE

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

O prenome, um ou dois: Luz, Juan Carlos, María del Pilar.

## COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO\_L1\_NOMBRE – Path

85%

primer\_?nombre segundo\_?nombre nombres?\_?(de\_)?pila pri(mer)?\_?nom seg(undo)?\_?nom  
 nombre\_?1 nombre\_?2 first\_?names? given\_?names? fname middle\_?names? nombres (exceto  
 quando seguido de completos?, y\_?apellidos?, apellidos?)

50%

nombre (exceto quando seguido de lista E1) nom (exceto quando seguido de lista E2) name (exceto quando seguido de lista E3)

VALORES CONHECIDOS

CO\_L1\_NOMBRE – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

co-detectar-nombres.txt

280

70%

María, Maria, José, Jose, Luis, Carlos

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

## COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada nome por um da lista. de, del e la ficam no lugar. Mais de três palavras são mascaradas caractere a caractere.

CO\_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_ALFANUM.

CO\_PALABRA\_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_NOMBRE.

CO\_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 232 nomes de co-nombres.txt.

CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

## EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

María del Pilar

→

Elizabeth del Blanca

JUAN CARLOS

→

NATALIA ORLANDO

## 8.8 Sobrenome

CO\_L1\_APELLIDO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

Os sobrenomes — o primeiro, do pai, e o segundo, da mãe —, em colunas separadas ou juntos, e o sobrenome de casada: López de Gómez.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** CO\_L1\_APELLIDO - Path

85%  
apellidos? primer\_?apellido segundo\_?apellido pri(mer)?\_?ape seg(undo)?\_?ape  
apellido\_?(1|2|paterno|materno|casada) ape\_?(1|2) last\_?names? surnames? family\_  
names? lname

**VALORES CONHECIDOS** CO\_L1\_APELLIDO - List

| LISTA                     | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                      |
|---------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------|
| co-detectar-apellidos.txt | 328     | 70%   | Rodríguez, Rodriguez, Gómez, Gomez, González, Gonzalez |

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.  
Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada sobrenome por um da lista; as partículas ficam no lugar.

CO\_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_ALFANUM .

CO\_PALABRA\_APELLIDO **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_APELLIDO .

CO\_APELLIDO **NAME**

Troca o nome por um dos 255 nomes de co-apellidos.txt .

CO\_CM\_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

| VALOR          | MASCARADO           |
|----------------|---------------------|
| López de Gómez | → Rengifo de Pinzón |

## 8.9 Nome completo

CO\_L1\_NOMBRE\_COMPLETO

**ESSENCIAL**

**NOME DA COLUNA**

**VALORES CONHECIDOS**

**REGEX DECOMPOSE**

#### O QUE É

Prenomes e sobrenomes numa coluna só: Juan Carlos Rodríguez Gómez . Também os da mãe, do pai, do responsável, do cônjuge, da referência pessoal ou familiar, e o nome identitário de uma pessoa trans.

Uma coluna chamada só NOMBRE pode ter prenomes ou nomes completos: os valores decidem entre os dois domínios.

## COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** CO\_L1\_NOMBRE\_COMPLETO – Path

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90% | nombres?_(completos? y_apellidos? apellidos?) nombre_?razon_?social nombre?(del_ de_la_)?<br>(cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado funcionario trabajador contratista estudiante alumno deudor codeudor fiador avalista tomador propietario arrendatario arrendador conductor acudiente responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto referencia victima denunciante sindicado imputado procesado testigo medico docente socio accionista heredero causante donante tutor curador cotizante customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner)<br>(cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado funcionario trabajador contratista estudiante alumno deudor codeudor fiador avalista tomador propietario arrendatario arrendador conductor acudiente responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto referencia victima denunciante sindicado imputado procesado testigo medico docente socio accionista heredero causante donante tutor curador cotizante customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner)?(nombre nom) nom_<br>(cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado funcionario trabajador contratista estudiante alumno deudor codeudor fiador avalista tomador propietario arrendatario arrendador conductor acudiente responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto referencia victima denunciante sindicado imputado procesado testigo medico docente socio accionista heredero causante donante tutor curador cotizante customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner) nombre?(madre padre acudiente conyuge contacto_?emergencia referencia) full_?name person_?name |
| 60% | madre padre acudiente conyuge companero_?permanente representante_?legal apoderado codeudor fiador beneficiario heredero titular referencia?(personal familiar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 50% | nombre (exceto quando seguido de <a href="#">lista E1</a> ) nom (exceto quando seguido de <a href="#">lista E2</a> ) name (exceto quando seguido de <a href="#">lista E3</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**VALORES CONHECIDOS** CO\_L1\_NOMBRE\_COMPLETO – List

| LISTA                     | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                      |
|---------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------|
| co-detectar-nombres.txt   | 280     | 60%   | María, Maria, José, Jose, Luis, Carlos                 |
| co-detectar-apellidos.txt | 328     | 60%   | Rodríguez, Rodriguez, Gómez, Gomez, González, Gonzalez |

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

## COMO É MASCARADO

Na ordem colombiana: duas palavras são prenome e sobrenome; três, um prenome e dois sobrenomes; quatro, dois e dois; cinco, dois prenombres e três palavras de sobrenome. SOBRENOMES, NOMBRES com vírgula, como em listas, também é reconhecido. O resultado é um nome plausível, nunca o original.

CO\_NOMBRE\_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_ALFANUM .

#### CO\_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_ALFANUM .

##### CO\_PALABRA\_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_APELLIDO .

##### CO\_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 255 nomes de co-apellidos.txt .

##### CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### CO\_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_ALFANUM .

##### CO\_PALABRA\_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_NOMBRE .

##### CO\_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 232 nomes de co-nombres.txt .

#### EXEMPLOS

| VALOR                        | MASCARADO                      |
|------------------------------|--------------------------------|
| Juan Carlos Rodríguez Gómez  | → Natalia Orlando Lara Pinzón  |
| Luz Rodríguez                | → Maximiliano Lara             |
| RODRÍGUEZ GÓMEZ, JUAN CARLOS | → LARA PINZÓN, NATALIA ORLANDO |

## 8.10 E-mail

CO\_L1\_EMAIL

#### ESSENCIAL

#### NOME DA COLUNA

#### TIPO DE DADO

#### FORMATO DO VALOR

#### REGEX DECOMPOSE

#### O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e corporativos.

#### COMO É ENCONTRADO

##### NOME DA COLUNA

CO\_L1\_EMAIL - Path

85%

e\_?mail[a-z0-9\_]\* mail[a-z0-9\_]\* correo(?:electr[oó]nico)?[a-z0-9\_]\* dir\_?correo  
direcci[oó]n\_?(de\_)?correo direcci[oó]n\_?electr[oó]nica

##### TIPO DE DADO

CO\_L1\_EMAIL - Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

##### FORMATO DO VALOR

CO\_L1\_EMAIL - Regex

##### PADRÃO

[A-Za-z0-9.\_%+'\"-]+@[A-Za-z0-9.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}

##### FORÇA

100%

##### OBSERVAÇÕES

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Usuário e domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo — .com , .com.co — vira .test , reservado para testes: um endereço mascarado nunca entrega uma mensagem.

#### CO\_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_ALFANUM .

##### CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

## EXEMPLOS

## VALOR

luz.rodriguez@gmail.com

## MASCARADO

→ vim.seskotuuk@pgoeb.test

## 8.11 Telefone

CO\_L1\_TELEFONO

## ESSENCIAL

## NOME DA COLUNA

## FORMATO DO VALOR

## REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

Números de dez dígitos desde o plano de numeração de 2021: celulares que começam por 3 ( 310 456 7890 ) e fixos que começam por 60 e o dígito da região ( 601 345 6789 em Bogotá, 604 em Antioquia), com ou sem +57 . Também fixos de sete dígitos anteriores a 2021.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

CO\_L1\_TELEFONO - Path

85%

```
tel tel[eé]fono[a-z0-9]* tel_?(fijo|movil|m[oó]vil|celular|casa|oficina|contacto)
celular[a-z0-9]* cel m[oó]vil whats_?app n(o|ro|um|umero)?
(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto|movil) fax ext(ension)?_?tel phone[a-z0-9]*
mobile[a-z0-9]*
```

## FORMATO DO VALOR

CO\_L1\_TELEFONO - Regex

## PADRÃO

## FORÇA

## OBSERVAÇÕES

```
(\+?57[\s\-\]?)?3[0-2]\d[\s\-\]?d{3}[\s\-\]?d{4}
```

100%

```
(\+?57[\s\-\]?)?(?60[1-8]\)?[\s\-\]?d{3}[\s\-\]?d{4}
```

90%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

## COMO É MASCARADO

O +57 , os três primeiros dígitos — a faixa da operadora ou a região — e os separadores ficam; os outros sete dígitos são mapeados.

## CO\_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_DIGITOS .

## CO\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

## EXEMPLOS

## VALOR

## MASCARADO

+57 310 456 7890

→ +57 310 047 9607

601 345 6789

→ 601 203 7290

## 8.12 Endereço

CO\_L1\_DIRECCION

## ESSENCIAL

## NOME DA COLUNA

## TIPO DE DADO

## FORMATO DO VALOR

## SECURE LOOKUP

## O QUE É

O endereço na nomenclatura urbana — a via, o seu número, a via que cruza e a distância até ela: Carrera 7 # 32-16 , Cl 100 No. 19-54 Apto 802 —, que situa uma porta num quarteirão, e endereços rurais com vereda, fazenda ou quilômetro.

## COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** CO\_L1\_DIRECCION – Path

**80%** `direcci[oó]n[a-z0-9]*` (exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_mail`, `web`, `url`, `correo`; exceto quando seguido de lista E4) `dir_?`  
(`residencia|domicilio|correspondencia|notificaci[oó]n|entrega|cobro|oficina|trabajo|cliente|paciente`)? (exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_mail`, `web`, `url`; exceto quando seguido de `ip`, `mac`, `correo`, `email`) `domicilio[a-z0-9]*` `residencia` `lugar_?(de_)?residencia` `address[a-z0-9]*` (exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_mail`, `web`, `url`; exceto quando seguido de lista E5)

**TIPO DE DADO** CO\_L1\_DIRECCION – Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

**FORMATO DO VALOR** CO\_L1\_DIRECCION – Regex

| PADRÃO                                                                                                                                                                                                                                                       | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <code>(?i)((av avenida)\.?\s+)?(calle cll? carrera cra crr kra?<br/> cr avenida av ak ac diagonal dg transversal tv tr circular cq autopista aut)\.<br/>?\s*\d+\s*[a-z]?(\s*(bis sur este))?\s*(# no\.? n[º]) num\.)?\s*\d+\s*[a-z]?<br/>\s*-\s*\d+.*</code> | 90%   |             |
| <code>(?i).*\b(vereda finca corregimiento kil[oó]metro km)\b.*</code>                                                                                                                                                                                        | 40%   |             |

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

## COMO É MASCARADO

A linha inteira é trocada por um endereço colombiano fictício na mesma nomenclatura. Bairro, vereda, município e código postal em colunas próprias são tratados pelos seus domínios.

CO\_DIRECCION **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `co-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

## EXEMPLOS

| VALOR                          | MASCARADO             |
|--------------------------------|-----------------------|
| Carrera 7 # 32-16 Oficina 1203 | → Carrera 52 # 100-66 |

## 8.13 Complemento do endereço

CO\_L1\_DIRECCION\_COMPLEMENTO

**ESSENCIAL**

**NOME DA COLUNA**

**CHARACTER MAPPING**

## O QUE É

Apartamento, interior, torre, bloco, quadra, lote, andar ou escritório em colunas próprias.

## COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** CO\_L1\_DIRECCION\_COMPLEMENTO – Path

**70%** `complemento(_?direcci[oó]n)?` `apto` `apartamento` `interior` `int` `torre` `bloque` `casa_?`  
(`n(o|ro|um|umero))?` `manzana` `mz` `lote` `piso` `oficina` `local` `conjunto(_?residencial)?`  
`edificio`

## COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

CO\_CM\_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

## EXEMPLOS

## VALOR

## MASCARADO

Torre 3 Apto 502

→

Hablu 6 Ihye 654

## 8.14 Conta bancária

CO\_L1\_CUENTA\_BANCARIA

## NOME DA COLUNA

## CHARACTER MAPPING

## O QUE É

Números de contas de poupança e corrente, depósitos de baixo valor e carteiras digitais. O código do banco não é dado pessoal e não tem domínio.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

CO\_L1\_CUENTA\_BANCARIA – Path

85%

```
cuenta_?(bancaria|banco|ahorros?  
|corriente|n[oó]mina|deposito|dep[oó]sito|abono|pago|destino|origen) n(o|ro|um|umero)?  
cuenta nro?cta num?cta cta?(bancaria|ahorros|corriente) tipo?y?n(o|ro|um|umero)?  
cuenta iban account?(no|num|number) bank?account dep[oó]sito?electr[oó]nico  
billetera
```

## COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; os separadores ficam.

## CO\_CM\_DIGITOS

## CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

## EXEMPLOS

## VALOR

## MASCARADO

123-456789-01

→

061-766269-22

## 8.15 Cartão de pagamento

CO\_L1\_TARJETA

## NOME DA COLUNA

## FORMATO DO VALOR

## REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

Números de cartões de crédito e débito, reconhecidos pelo algoritmo de Luhn.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

CO\_L1\_TARJETA – Path

85%

```
tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)?tarjeta pan card?  
(no|num|number) credit?card tc?(numero|num)
```

## FORMATO DO VALOR

CO\_L1\_TARJETA – Regex

## PADRÃO

## FORÇA

## OBSERVAÇÕES

\d{13,19}

90%

dígito verificador LUHN; depois de remover [\s-]

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

## COMO É MASCARADO

Payment Card: outro número que passa no algoritmo de Luhn. Só valores com forma de cartão chegam a ele.

#### CO\_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

##### CO\_TARJETA\_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

#### EXEMPLOS

| VALOR               | MASCARADO             |
|---------------------|-----------------------|
| 4539 5787 6362 1486 | → 1912 8421 0957 2974 |

## 8.16 Chave Bre-B

CO\_L1\_LLAVE\_BREB

#### NOME DA COLUNA

#### FORMATO DO VALOR

#### REGEX DECOMPOSE

#### O QUE É

A chave do Bre-B, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco de la República: um número de documento de identidade, um celular, um e-mail ou uma chave alfanumérica que começa com @.

#### COMO É ENCONTRADO

##### NOME DA COLUNA

CO\_L1\_LLAVE\_BREB - Path

90%

llave(\_?(bre\_?b|breb|pago|transferencia))? bre\_?b(\_?llave)? breb llave\_?alfanum[eé]rica

##### FORMATO DO VALOR

CO\_L1\_LLAVE\_BREB - Regex

##### PADRÃO

##### FORÇA

##### OBSERVAÇÕES

@[A-Za-z0-9]{3,20}

60%

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Cada tipo de chave é mascarado como o seu domínio: o documento dígito a dígito, o celular mantendo a faixa, o e-mail com .test, a chave alfanumérica caractere a caractere mantendo o @. Uma chave com a cédula e a cédula da mesma pessoa continuam coincidindo.

#### CO\_LLAVE\_BREB REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_ALFANUM.

##### CO\_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_ALFANUM.

##### CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

##### CO\_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_DIGITOS.

##### CO\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

| VALOR           | MASCARADO         |
|-----------------|-------------------|
| @luzrodriguez83 | → @tofbetxutiib61 |
| 3104567890      | → 3100479607      |

## 8.17 Endereço IP

CO\_L1\_IP

NOME DA COLUNA    FORMATO DO VALOR    REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de registros de acesso e transações.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA    CO\_L1\_IP – Path

85%    ip    ip?(address|addr|origem|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)  
direcci[oó]n?ip    dir?ip    ipv[46]    remote?addr(ess)?    client?ip    host?ip

FORMATO DO VALOR    CO\_L1\_IP – Regex

| PADRÃO                                                      | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d) | 100%  |             |
| [0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}                    | 90%   |             |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para 1-254; um IPv6 é mapeado mantendo os caracteres hexadecimais.

CO\_IP    REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_HEX .

CO\_OCTETO    NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

CO\_CM\_HEX    CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

### EXEMPLOS

| VALOR         | MASCARADO       |
|---------------|-----------------|
| 190.85.46.120 | → 164.54.50.254 |

## 8.18 Identificador de dispositivo

CO\_L1\_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA    FORMATO DO VALOR    CHARACTER MAPPING

### O QUE É

IMEI — que na Colômbia é registrado nas operadoras contra roubo —, IMSI, ICCID, endereço MAC, identificadores de publicidade, cookies e sessões.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA    CO\_L1\_DISPOSITIVO – Path

80%    imei    imsi    iccid    mac    mac?address    direcci[oó]n?mac    device?(id|uuid|serial)    id?  
(dispositivo|equipo|celular)    serial?(equipo|celular|dispositivo)    advertising?id    idfa  
gaid    cookie(\_?id)?    session?id    id?sesi[oó]n

**FORMATO DO VALOR** C0\_L1\_DISPOSITIVO – Regex

**PADRÃO**

**FORÇA**

**OBSERVAÇÕES**

`([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}`

100%

`\d{15}`

80% dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com os dígitos hexadecimais mantidos hexadecimais: um MAC continua MAC.

**CO\_CM\_HEX** **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

**VALOR**

**MASCARADO**

3c:22:fb:9a:10:e4

→ 5e:83:bb:3c:31:f9

## 8.19 Placa de veículo

C0\_L1\_PLACA

**NOME DA COLUNA**

**FORMATO DO VALOR**

**REGEX DECOMPOSE**

#### O QUE É

Placas de automóveis, três letras e três dígitos ( KDZ123 ), e de motocicletas, três letras, dois dígitos e uma letra ( XYZ12D ). O RUNT leva da placa ao proprietário.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA**

C0\_L1\_PLACA – Path

85%

`placa(?:veh[ií]culo|carro|moto|automotor))?` `n(o|ro|um|umero)?placa` `license?plate`  
`plate(?:no|number))?`

**FORMATO DO VALOR**

C0\_L1\_PLACA – Regex

**PADRÃO**

**FORÇA**

**OBSERVAÇÕES**

`[A-Z]{3}[\s\~]?d{3}`

80%

`[A-Z]{3}[\s\~]?d{2}[A-Z]`

80%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Letras viram letras e dígitos viram dígitos, posição por posição, com o hífen: o formato da placa fica.

**CO\_PLACA** **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **CO\_CM\_ALFANUM**.

**CO\_CM\_DIGITOS\_LETRAS** **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

**CO\_CM\_DIGITOS** **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

**CO\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

## EXEMPLOS

## VALOR

## MASCARADO

KDZ123

→

RRI957

XYZ12D

→

H0U58K

## 8.20 Veículo

CO\_L1\_VEHICULO

## NOME DA COLUNA

## FORMATO DO VALOR

## CHARACTER MAPPING

## O QUE É

O VIN ou número do chassi, o número do motor e o da licença de trânsito.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

CO\_L1\_VEHICULO – Path

85%

vin chasis n(o|ro|um|umero)?(chasis|motor|serie|vin) serie\_?veh[ií]culo motor\_?  
n(o|ro|um|umero) licencia\_?(de\_)?tr[aá]nsito(\_?(n(o|ro|um|umero)))? tarjeta\_?(de\_)?  
propiedad runt

## FORMATO DO VALOR

CO\_L1\_VEHICULO – Regex

## PADRÃO

## FORÇA

## OBSERVAÇÕES

[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}

70%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

## COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

## CO\_CM\_ALFANUM

## CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

## EXEMPLOS

## VALOR

## MASCARADO

9FBHS41A1YM123456

→

0PQRZ7700SS723598

## 8.21 Imóvel

CO\_L1\_INMUEBLE

## NOME DA COLUNA

## FORMATO DO VALOR

## REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

O folio de matrícula imobiliária — o código do cartório de registro e um número, 50C-1234567 —, o número predial nacional de 30 dígitos, que começa pelo código DIVIPOLA, e o código cadastral. As certidões de tradição são públicas e levam ao proprietário.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

CO\_L1\_INMUEBLE – Path

85%

folio\_?(de\_)?matr[ií]cula(\_?inmobiliaria)? matr[ií]cula\_?inmobiliaria fmi c[eé]dula\_?  
catastral n(o|ro|um|umero)?predial(\_?nacional)? c[oó]digo\_?catastral chip(\_?predio)?  
referencia\_?catastral predio\_(n(o|ro|um|umero)|codigo|id)

**FORMATO DO VALOR** CO\_L1\_INMUEBLE – Regex

| PADRÃO                             | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|------------------------------------|-------|-------------|
| <code>\d{2,3}[A-Z]?-\d{3,9}</code> |       | 60%         |
| <code>\d{30}</code>                |       | 70%         |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

**COMO É MASCARADO**

O cartório de registro e o município ficam; o resto é mapeado dígito a dígito.

**CO\_INMUEBLE** **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **CO\_CM\_DIGITOS**.

**CO\_CM\_DIGITOS** **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

**EXEMPLOS**

| VALOR       | MASCARADO            |
|-------------|----------------------|
| 50C-1234567 | → <b>50C-5649285</b> |

## 8.22 Número de contrato e matrícula

CO\_L1\_CONTRATO

**NOME DA COLUNA****CHARACTER MAPPING****O QUE É**

Números de contrato, apólice, obrigação, crédito, assinante ou conta de serviços públicos (NIC, NIU), matrícula de estudante e códigos de cliente ou empregado.

**COMO É ENCONTRADO****NOME DA COLUNA** CO\_L1\_CONTRATO – Path

**70%** `n(o|ro|um|umero)?(contrato|p[ó]liza|obligaci[ó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|radicado?(pqr|solicitud)|solicitud|afiliaci[ó]n|matr[ií]cula|carn[eé]|suscriptor|contador|medidor|cliente|cuenta_?contrato|factura_?servicio) contrato?(n(o|ro|um|umero)) matr[ií]cula(_?(estudiante|alumno))? (exceto quando seguido de inmobiliaria, profesional, mercantil) c[ó]digo?(estudiante|empleado|cliente|afiliado|suscriptor) id?(cliente|empleado|afiliado|estudiante) n(o|ro|um|umero)?suscriptor nic niu cuenta_?contrato carne`

**COMO É MASCARADO**

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato. O mapeamento é determinístico, então os joins continuam funcionando.

**CO\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

**EXEMPLOS**

| VALOR     | MASCARADO          |
|-----------|--------------------|
| CT-123456 | → <b>NG-557411</b> |

## 8.23 Usuário e redes sociais

CO\_L1\_USUARIO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

### O QUE É

Login, apelido e perfis em redes sociais.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO\_L1\_USUARIO - Path

70% usuario user\_?name username login alias apodo nick(\_?name)? perfil\_?  
(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x) instagram facebook twitter tiktok  
linkedin red\_?social handle

### COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

@luz\_rodriguez

→

@vim\_seskotuuk

## 8.24 Credenciais

CO\_L1\_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

Senhas e seus hashes, PINs, códigos de segurança e OTP, CVV, tokens, chaves de API e respostas secretas.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO\_L1\_CREDENCIAL - Path

90% contrase[nñ]a clave *(exceto quando seguido de producto, catastral, primaria, for[aá]nea, valor, dian)* password passwd pwd pass hash\_?(clave|contrasena|password) pin c[oó]digo\_  
(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp) cvv cvc token(\_?(acceso|refresh|api))? access\_  
token refresh\_?token api\_?key llave\_?api secreto secret otp pregunta\_?secreta  
respuesta\_?secreta

### COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X. Uma credencial não tem uso numa cópia de teste, e um hash mascarado caractere a caractere ainda poderia ser atacado.

CO\_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Clave#2024

→

XXXXXXXXXX

## 8.25 Geolocalização

CO\_L1\_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas, de aplicativos, visitas, entregas e georreferenciamento de imóveis.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO\_L1\_GEOLOCALIZACION - Path

85%

lat latitud lon lng longitud coordenadas? coord\_{xy} geo\_  
(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion) georreferenciaci[oó]n geolocalizaci[oó]n gps(\_?  
(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))? ubicaci[oó]n?gps

50%

long

FORMATO DO VALOR

CO\_L1\_GEOLOCALIZACION - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

-(?([0-9]|1[0-3])\.\d{3,}\s\*,\s\*-(6[6-9]|7\d|8[01])\.\d{3,})

90%

-(6[6-9]|7\d|8[01])\.\d{4,}

60%

-(?([0-9]|1[0-3])\.\d{4,})

30%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal ficam — cerca de 11 km — e as demais casas são mapeadas: o lugar é generalizado, não deslocado para longe.

CO\_COORDENADA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO\_CM\_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

4.609710,-74.081750

→

4.608875,-74.088248

## 8.26 Texto livre

CO\_L1\_TEXTO\_LIBRE

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

FREE TEXT REDACTION

### O QUE É

Observações, descrições de reclamações (PQRS), relatos de fatos, justificativas e mensagens em que se escreve qualquer coisa — inclusive cédula, celular e nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO\_L1\_TEXT0\_LIBRE – Path

60% observaci[oó]n(es)? obs comentarios? notas? anotaci[oó]n(es)? descripci[oó]n\_?  
(pqr|pqrs|pqrsd|queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n) detalle\_  
(pqr|solicitud|caso|atenci[oó]n) hechos relato justificaci[oó]n mensaje (exceto quando precedido  
de lista E6; exceto quando seguido de lista E7) texto(\_?libre)? resumen\_?(caso|atenci[oó]n) queja reclamo  
pqrs?d? remarks? comments? notes? free\_?text memo

TIPO DE DADO CO\_L1\_TEXT0\_LIBRE – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR CO\_L1\_TEXT0\_LIBRE – Regex

| PADRÃO                               | FORÇA | OBSERVAÇÕES                |
|--------------------------------------|-------|----------------------------|
| \d{1,3}(\.\d{3}){2,3}                | 60%   | em qualquer parte do valor |
| [\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,} | 70%   | em qualquer parte do valor |
| 3\d{2}\\s?\\d{3}\\s?\\d{4}           | 60%   | em qualquer parte do valor |

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: cédulas com pontos, NITs, números de 6 a 11 dígitos, e-mail, celulares, cartões, placas e IPs viram [DAT0] ; nomes e sobrenomes da lista viram [NOMBRE] . O resto do texto fica.

CO\_TEXT0\_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DAT0] , e os 1.188 termos de co-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

| VALOR                                                                           | MASCARADO                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cliente Rodríguez, CC 79.456.123, correo l.rodriguez@gmail.com, cel 3104567890. | → Cliente [NOMBRE], CC [DAT0], correo [DAT0], cel [DAT0]. |

# Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em combinação. A DIVIPOLA tem 1.102 municípios, Bogotá e 20 áreas não municipalizadas; 694 dessas 1.122 unidades têm menos de 20.000 habitantes na projeção do DANE para 2026, e nas menores vivem algumas centenas de pessoas. Uma data de nascimento, um sexo e um desses municípios apontam para um punhado de pessoas. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de trocados, e o dado mantém seu valor analítico.

## 9.1 Data de nascimento

CO\_L2\_FECHA\_NACIMIENTO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

### O QUE É

A data de nascimento, como data, timestamp ou texto.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** CO\_L2\_FECHA\_NACIMIENTO – Path

90% (fecha|fec|fch|f)?(de\_?)?nac(imiento)? fnac fechanac(imiento)? cumplea[nños]os dob  
date\_of\_birth birth\_date birthday

**TIPO DE DADO** CO\_L2\_FECHA\_NACIMIENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

### COMO É MASCARADO

Deslocada até 60 dias para qualquer lado. Idades e anos escolares mudam para poucas pessoas; a data continua plausível e o mesmo nascimento se desloca igual em todas as tabelas.

CO\_FECHA\_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

### EXEMPLOS

| VALOR      | MASCARADO          |
|------------|--------------------|
| 1985-07-20 | → 1985-08-05T00:00 |

## 9.2 Ano de nascimento

CO\_L2\_ANIO\_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

O ano de nascimento em coluna própria.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** CO\_L2\_ANIO\_NACIMIENTO – Path

90% a[nño]o?(de\_?)?nac(imiento)? anio?nac(imiento)? year\_of\_birth birth\_year yob

**TIPO DE DADO** CO\_L2\_ANIO\_NACIMIENTO – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

### COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mapeado: 1985 vira um ano de 1980 a 1989.

#### CO\_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

#### CO\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

| VALOR | MASCARADO |
|-------|-----------|
| 1985  | → 1980    |

## 9.3

### Idade

CO\_L2\_EDAD

#### NOME DA COLUNA

#### TIPO DE DADO

#### REGEX DECOMPOSE

#### O QUE É

A idade em anos, também faixa etária.

#### COMO É ENCONTRADO

#### NOME DA COLUNA

CO\_L2\_EDAD - Path

85%

```
edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?  
(ingreso|diagn[ó]stico|fallecimiento)))? grupo_?etario rango_?(de_?)?edad quinquenio  
age(_?(years|group))?
```

#### TIPO DE DADO

CO\_L2\_EDAD - Type

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

#### COMO É MASCARADO

A dezena fica e a unidade é mapeada (37 vira 30 a 39). Cem anos ou mais viram 90: idades raras identificam.

#### CO\_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

#### CO\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

| VALOR | MASCARADO |
|-------|-----------|
| 37    | → 35      |
| 104   | → 90      |

## 9.4

### Datas de eventos pessoais

CO\_L2\_FECHA\_EVENTO

#### NOME DA COLUNA

#### TIPO DE DADO

#### DATE SHIFT

#### O QUE É

Datas que dizem algo da pessoa: óbito, casamento, admissão e desligamento, aposentadoria, internação e alta, diagnóstico, parto, prisão, condenação, expedição da cédula, deslocamento forçado, licença médica.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** CO\_L2\_FECHA\_EVENTO – Path

**80%** (fecha|fec|fch|f)?(de\_?)?  
(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|retiro|vinculaci[oó]n|desvinculaci[oó]n|contrataci[oó]n|terminaci[oó]n)?  
contrato|pensi[oó]n|hospitalizaci[oó]n|egreso|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|captura|condena|expedici[oó]n(\_?(documento|c[eé]dula|cc))?|desplazamiento|declaraci[oó]n|hecho\_?  
victimizante|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|incapacidad) fec\_?  
(exp|expedicion|defuncion|ingreso|retiro) date\_?of\_?  
(death|marriage|hire|admission|discharge)

**TIPO DE DADO** CO\_L2\_FECHA\_EVENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Deslocadas até 30 dias para qualquer lado. A data de expedição da cédula é pedida como verificação de identidade: mascarada, deixa de servir para se passar pela pessoa.

**CO\_FECHA\_EVENTO DATE SHIFT**

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

#### EXEMPLOS

| VALOR      | MASCARADO          |
|------------|--------------------|
| 2021-03-15 | → 2021-03-05T00:00 |

## 9.5 Sexo

CO\_L2\_SEX0

**NOME DA COLUNA** **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

#### O QUE É

O sexo como o cadastro o registra: F / M , Femenino / Masculino , Mujer / Hombre ou os códigos 1 e 2.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** CO\_L2\_SEX0 – Path

**85%** sexo(\_?(biol[oó]gico|al\_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?(tp|tipo|cod|cd|id)?sexo  
g[eé]nero (exceto quando seguido de *identidad* , *autopercibido* ) sex gender (exceto quando seguido de *identity* )

**VALORES CONHECIDOS** CO\_L2\_SEX0 – List

| LISTA                | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                   |
|----------------------|---------|-------|-------------------------------------|
| co-detectar-sexo.txt | 9       | 50%   | f, m, h, femenino, masculino, mujer |

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Trocado dentro do próprio vocabulário: F continua F ou M , 1 continua 1 ou 2 .

**CO\_SEX0 REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

**CO\_SEX0\_FEMENINO\_MASCULINO SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de co-sexo-femenino-masculino.txt , escolhido por um hash com chave.

#### CO\_SEX0\_MUJER\_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### CO\_SEX0\_FEMALE\_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### CO\_SEX0\_F\_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### CO\_SEX0\_H\_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### CO\_SEX0\_1\_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

| VALOR     |   | MASCARADO |
|-----------|---|-----------|
| F         | → | M         |
| Masculino | → | Femenino  |

## 9.6 Município

CO\_L2\_MUNICIPIO

#### NOME DA COLUNA

#### VALORES CONHECIDOS

#### DATA CLEANSING

#### O QUE É

O município de residência, de nascimento, de expedição do documento ou de ocorrência, pelo nome — sozinho ou com o departamento, `La Unión - Sucre`, `La Unión (Sucre)`.

#### COMO É ENCONTRADO

#### NOME DA COLUNA

CO\_L2\_MUNICIPIO - Path

85%

```
municipio(_?  
(residencia|nacimiento|expedici[oó]n|domicilio|paciente|cliente|ocurrencia|atenci[oó]n|notific  
aci[oó]n))?(exceto quando seguido de dane, cod, codigo, id) mpio(_?  
(res|nac|residencia|nacimiento))? ciudad(_?  
(residencia|nacimiento|expedici[oó]n|domicilio|cliente|origen))?(nom|nombre|desc)_?  
(municipio|mpio|ciudad) lugar_?(de_)?(nacimiento|expedici[oó]n) municipio_?expedici[oó]n  
city town localidad_?residencia
```

#### VALORES CONHECIDOS

CO\_L2\_MUNICIPIO - List

#### LISTA

#### VALORES

#### FORÇA

#### PRIMEIROS VALORES

|                            |       |     |                                                               |
|----------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------|
| co-detectar-municipios.txt | 1.369 | 80% | Medellín, Medellin, Abejorral, Abriaquí, Abriaqui, Alejandría |
|----------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------|

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Um município com menos de 20.000 habitantes vira o município mais próximo do mesmo departamento com pelo menos 20.000; os maiores ficam. Veja *Onde as pessoas moram*.

#### CO\_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `co-municipios-generalizados.txt` (12.622 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

## EXEMPLOS

## VALOR

## MASCARADO

Jardín

→

Andes

La Unión – Sucre

→

San Marcos – Sucre

Medellín

→

Medellín

## 9.7 Código do município (DIVIPOLA)

CO\_L2\_CODIGO\_MUNICIPIO

## NOME DA COLUNA

## FORMATO DO VALOR

## DATA CLEANSING

## O QUE É

O código DIVIPOLA do DANE, de cinco dígitos: dois do departamento e três do município, 05001 para Medellín.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

CO\_L2\_CODIGO\_MUNICIPIO – Path

85%

```
(cod|codigo|cd|id)?(municipio|mpio|ciudad|mun)(_?
(dane|res|residencia|nac|nacimiento|ocurrencia|divipola))? (cod|codigo)?dane(_?
(municipio|mpio))? divipola cod_?mpio codmpio dane_?mpio
```

## FORMATO DO VALOR

CO\_L2\_CODIGO\_MUNICIPIO – Regex

## PADRÃO

## FORÇA OBSERVAÇÕES

```
(05|08|11|13|15|17|18|19|20|23|25|27|41|44|47|50|52|54|63|66|68|70|73|76|81|85
|86|88|91|94|95|97|99)\d{3}
```

40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

## COMO É MASCARADO

A mesma generalização do nome: o código de um município pequeno vira o do município que substitui o seu nome. Os dois continuam coincidindo.

## CO\_CODIGO\_MUNICIPIO

## DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em co-codigos-municipio-generalizados.txt (694 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

## EXEMPLOS

## VALOR

## MASCARADO

05364

→

05034

## 9.8 Código postal

CO\_L2\_CODIGO\_POSTAL

## NOME DA COLUNA

## TIPO DE DADO

## REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

O código postal de seis dígitos da 4-72: dois do departamento, dois da zona postal e dois do distrito postal.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

CO\_L2\_CODIGO\_POSTAL – Path

85%

```
c[oó]digo_?postal cod_?postal codpostal zip(_?code)? postal_?code cp
```

**TIPO DE DADO** CO\_L2\_CODIGO\_POSTAL – Type

Aceita texto (tamanho de 6 a 6) ou número (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Os dois dígitos do departamento ficam e os demais viram zero: 110231 vira 110000 .

CO\_CODIGO\_POSTAL **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

#### EXEMPLOS

| VALOR  | MASCARADO |
|--------|-----------|
| 110231 | → 110000  |

## 9.9 Bairro, localidade e comuna

CO\_L2\_BARRIO

**NOME DA COLUNA** **SECURE LOOKUP**

#### O QUE É

O bairro, o loteamento ou o condomínio, a localidade ou a comuna de residência.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** CO\_L2\_BARRIO – Path

80% `barrio(_?(residencia|domicilio|cliente))?` `(nom|nombre)?barrio` `urbanizaci[oó]n` `conjunto_?`  
`residencial` `localidad` *(exceto quando seguido de* `c[oó]digo` *,* `cod` *)* `comuna` `upz` `neighbou?rhood`

#### COMO É MASCARADO

Trocado por um nome de bairro comum na Colômbia — Centro, La Esperanza, San José —, sem relação com o original.

CO\_BARRIO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 35 valores de `co-barrios.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

| VALOR          | MASCARADO      |
|----------------|----------------|
| Chapinero Alto | → Santa Mónica |

## 9.10 Vereda e corregimiento

CO\_L2\_VEREDA

**NOME DA COLUNA** **SECURE LOOKUP**

#### O QUE É

A vereda, o corregimiento, o centro povoado, o resguardo ou a fazenda de um endereço rural: comunidades de algumas dezenas de famílias.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** CO\_L2\_VEREDA – Path

85% `vereda(_?(residencia|nombre))?` `corregimiento` `centro_?poblado` `inspecci[oó]n_?(de_)?`  
`polic[ií]a` `resguardo(_?ind[ií]gena)?` `caser[ií]o` `finsa` `parcela`

#### COMO É MASCARADO

Trocado por Zona rural.

## CO\_ZONA\_RURAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `co-zona-rural.txt` , escolhido por um hash com chave.

### EXEMPLOS

#### VALOR

Vereda La Esperanza

→

#### MASCARADO

Zona rural

## 9.11 Nacionalidade

CO\_L2\_NACIONALIDAD

### NOME DA COLUNA

### VALORES CONHECIDOS

### SECURE LOOKUP

#### O QUE É

A nacionalidade ou o país de nascimento. Os venezuelanos são, de longe, a maior comunidade estrangeira.

#### COMO É ENCONTRADO

##### NOME DA COLUNA

CO\_L2\_NACIONALIDAD - Path

80%

nacionalidad pa[ií]s\_?(de\_?)(nacimiento|origen|nacionalidad) ciudadan[ií]a nationality  
citizenship country\_of\_birth

##### VALORES CONHECIDOS

CO\_L2\_NACIONALIDAD - List

##### LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

|                                |    |     |                                                                        |
|--------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| co-detectar-nacionalidades.txt | 52 | 70% | Colombiana, Venezolana, Ecuatoriana, Peruana, Estadounidense, Española |
|--------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------|

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Trocada por uma nacionalidade da lista: a colombiana e as maiores comunidades estrangeiras.

## CO\_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `co-nacionalidades.txt` , escolhido por um hash com chave.

### EXEMPLOS

#### VALOR

Haitiana

→

#### MASCARADO

Mexicana

## 9.12 Estado civil

CO\_L2\_ESTADO\_CIVIL

### NOME DA COLUNA

### VALORES CONHECIDOS

### REGEX DECOMPOSE

#### O QUE É

Solteiro, casado, união marital de fato, separado, divorciado ou viúvo, por extenso ou em código.

#### COMO É ENCONTRADO

##### NOME DA COLUNA

CO\_L2\_ESTADO\_CIVIL - Path

85%

estado\_civil est\_civil (cod|tipo|id)\_estado\_civil situaci[ó]n\_conyugal marital\_  
status civil\_status

## VALORES CONHECIDOS CO\_L2\_ESTADO\_CIVIL – List

| LISTA                        | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                                                                 |
|------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| co-detectar-estado-civil.txt | 21      | 70%   | Soltero(a), Casado(a), Unión marital de hecho, Union marital de hecho, Separado(a), Divorciado(a) |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Trocado por outro estado civil da lista; um código continua código.

#### CO\_ESTADO\_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

##### CO\_ESTADO\_CIVIL\_LISTA

###### CO\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

###### CO\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

###### CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

###### CO\_BANDERA\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

###### CO\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

###### CO\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

###### CO\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

###### CO\_ESTADO\_CIVIL\_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de co-estado-civil-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

###### CO\_ESTADO\_CIVIL\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de co-estado-civil.txt , escolhido por um hash com chave.

### EXEMPLOS

| VALOR       | MASCARADO       |
|-------------|-----------------|
| Unión libre | → Divorciado(a) |

## 9.13 Ocupação

CO\_L2\_OCUPACION

#### NOME DA COLUMNA

#### REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

A ocupação, profissão ou ofício, por extenso ou pelo código CIUO-08 adaptado para a Colômbia. Uma ocupação rara num município pequeno identifica.

### COMO É ENCONTRADO

#### NOME DA COLUMNA

CO\_L2\_OCUPACION – Path

|     |                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80% | ocupaci[oó]n profesi[oó]n oficio ciuo (cod codigo)?(ocupacion ciuo profesion) actividad?econ[oó]mica?(persona afiliado) cargo?(actual empleado trabajador) occupation profession job_title |
| 50% | cargo                                                                                                                                                                                      |

#### COMO É MASCARADO

Um texto é trocado por uma ocupação comum; um código é mapeado dígito a dígito.

CO\_OCUPACION\_0\_CIU0 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_OCUPACION .

CO\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO\_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 39 valores de co-ocupaciones.txt , escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Gerente de operaciones regionales

→ Modista

## 9.14 Empregador

CO\_L2\_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

#### O QUE É

O nome da empresa ou entidade onde a pessoa trabalha.

#### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO\_L2\_EMPLEADOR – Path

80%

```
empleador(_?(nombre|raz[oó]n?social))? (nombre|nom)?(empleador|empresa?donde?
trabaja|empresa?labora) empresa?(donde?)(trabaja|labora) lugar?(de?)?trabajo
empresa?empleadora patrono employer(_?name)? workplace
```

#### COMO É MASCARADO

Trocado por uma empresa fictícia.

CO\_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de co-empleadores.txt , escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Ecopetrol S.A.

→ Droguería El Buen Vecino

## 9.15 Escolaridade

CO\_L2\_ESCOLARIDAD

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

#### O QUE É

O nível educacional mais alto — de nenhum a doutorado —, por extenso ou em código.

#### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO\_L2\_ESCOLARIDAD – Path

80%

```
escolaridad nivel?(educativo|de?estudios|acad[eé]mico|escolaridad|formaci[oó]n) grado?
(de?)(instrucci[oó]n|escolaridad) m[aá]ximo?nivel formaci[oó]n?acad[eé]mica
education(_?level)?
```

## VALORES CONHECIDOS CO\_L2\_ESCOLARIDAD - List

| LISTA                       | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                                                           |
|-----------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| co-detectar-escolaridad.txt | 33      | 60%   | Ninguno, Preescolar, Básica primaria, Basica primaria, Básica secundaria, Basica secundaria |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Trocado por outro nível da lista; um código continua código.

#### CO\_ESCOLARIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

##### CO\_ESCOLARIDAD\_LISTA

###### CO\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

###### CO\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt, escolhido por um hash com chave.

###### CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt, escolhido por um hash com chave.

###### CO\_BANDERA\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt, escolhido por um hash com chave.

###### CO\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt, escolhido por um hash com chave.

###### CO\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt, escolhido por um hash com chave.

###### CO\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt, escolhido por um hash com chave.

###### CO\_ESCOLARIDAD\_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de co-escolaridad-codigos.txt, escolhido por um hash com chave.

###### CO\_ESCOLARIDAD\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de co-escolaridad.txt, escolhido por um hash com chave.

### EXEMPLOS

| VALOR        | MASCARADO    |
|--------------|--------------|
| Posdoctorado | → Preescolar |

## 9.16 Instituição de ensino

CO\_L2\_INSTITUCION\_EDUCATIVA

### NOME DA COLUMNA

### SECURE LOOKUP

### O QUE É

A escola, a instituição educacional ou a universidade, pelo nome ou pelo código DANE do estabelecimento.

### COMO É ENCONTRADO

#### NOME DA COLUMNA

CO\_L2\_INSTITUCION\_EDUCATIVA - Path

75%

```
colegio(?:nombre|egreso)? (nombre|nom)?(colegio|instituci[oó]n?
educativa|universidad|establecimiento?educativo) instituci[oó]n?educativa
establecimiento?educativo universidad (cod|codigo)?dane?(colegio|establecimiento|sede)
school(?:name)? university
```

#### COMO É MASCARADO

Trocada por uma instituição fictícia.

**CO\_INSTITUCION\_EDUCATIVA** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 12 valores de `co-instituciones-educativas.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Colegio Mayor de San Bartolomé

→

Corporación Universitaria del Valle

## 9.17 Dependentes e filhos

CO\_L2\_PERSONAS\_A\_CARGO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

#### O QUE É

Número de dependentes, filhos ou moradores do domicílio.

#### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO\_L2\_PERSONAS\_A\_CARGO - Path

80%

```
personas_?a_?cargo  n(o|ro|um|umero)_?(de_)?(hijos|dependientes|personas_?a_?cargo)
cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar)  hijos  dependientes  personas_?(en_?
el_?)?hogar  tama[ñ]o_?hogar  number_?of_?children  dependents
```

TIPO DE DADO

CO\_L2\_PERSONAS\_A\_CARGO - Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Valores de 0 a 5 ficam; acima de 5 viram 5. Famílias muito grandes são raras, e uma contagem rara identifica.

**CO\_CONTEO\_LIMITADO** **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

#### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

9

→

5

# Dados sensíveis

As categorias do artigo 5 que não são de saúde — que tem grupo próprio: origem racial ou étnica, orientação política, convicções religiosas ou filosóficas, filiação a sindicatos, a organizações sociais e de direitos humanos e a partidos, vida sexual e dados biométricos. A lista é enunciativa (*tais como*): o set inclui dados genéticos, orientação sexual e identidade de gênero, e duas categorias que na Colômbia expõem a discriminação e a violência — a condição de **vítima do conflito armado**, cuja informação é reservada (Lei 1448 de 2011, arts. 29 e 156), e a de **pessoa em processo de reincorporação**. Colunas categóricas mantêm a forma: uma flag S/N continua flag, um código é trocado por outro do mesmo catálogo e qualquer outro valor por um da lista da categoria. Onde os valores não têm vocabulário comum, são suprimidos para `Sin información`.

## 10.1 Autorreconhecimento étnico

CO\_L3\_GRUPO\_ETNICO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

O grupo étnico com que a pessoa se reconhece, nas categorias do censo de 2018: indígena (1.905.617 pessoas, 4,4%), cigano ou Rrom, raizal do Arquipélago de San Andrés, Providencia e Santa Catalina, palenquero de San Basilio, negro, mulato, afrodescendente ou afro-colombiano, ou nenhum; por extenso, em código ou como flag.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO\_L3\_GRUPO\_ETNICO - Path

95%

etnia grupo\_?[eé]tnico pertenencia\_?[eé]tnica autorreconocimiento(\_?[eé]tnico)? auto\_?reconocimiento (cod|codigo|tipo|id)\_?(etnia|pertenencia\_?etnica) raza origen\_?[eé]tnico afrocolombiano afrodescendiente raizal palenquero rrom gitano ethnicity race

VALORES CONHECIDOS

CO\_L3\_GRUPO\_ETNICO - List

| LISTA                            | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| co-detectar-grupos-etnicos.txt   | 24      | 90%   | Indígena, Indigena, Gitano(a) o Rrom, Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Raizal del Archipelago de San Andres, Providencia y Santa Catalina, Palenquero(a) de San Basilio |
| co-detectar-codigos-banderas.txt | 11      | 30%   | s, n, sí, si, no, 1                                                                                                                                                                                         |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag, um código é trocado por outro código do catálogo e qualquer outro valor por uma categoria do censo.

CO\_GRUPO\_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_GRUPO\_ETNICO\_LISTA .

CO\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=true=false.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_GRUPO_ETNICO_CODIGO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `co-grupos-etnicos-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_GRUPO_ETNICO_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `co-grupos-etnicos.txt` , escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

| VALOR          |   | MASCARADO                                                                  |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Afrocolombiana | → | <b>Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina</b> |
| 5              | → | <b>3</b>                                                                   |

## 10.2 Povo indígena e comunidade étnica

`CO_L3_PUEBLO_INDIGENA`

**NOME DA COLUMNA**

**VALORES CONHECIDOS**

**REGEX DECOMPOSE**

#### O QUE É

O povo indígena — o censo de 2018 identificou 115; wayuu (380.460), zenú (307.091), nasa (243.176) e pastos (163.873) somam 58,1% da população indígena —, o resguardo ou cabildo, o conselho comunitário afrodescendente e a kumpania Rrom.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUMNA**

`CO_L3_PUEBLO_INDIGENA` - Path

**90%** `pueblo(_?ind[ií]gena)? (cod|codigo|nombre|nom)?pueblo resguardo?ind[ií]gena cabildo(_?ind[ií]gena)? comunidad?(ind[ií]gena|negra|afro) consejo?comunitario parcialidad kumpania indigenous?people`

**VALORES CONHECIDOS**

`CO_L3_PUEBLO_INDIGENA` - List

| LISTA                                          | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                             |
|------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------|
| <code>co-detectar-pueblos-indigenas.txt</code> | 137     | 90%   | Achagua, Amorúa, Amorua, Andoke, Arhuaco, Awá |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Um código de povo é trocado por outro código; um nome por um dos povos mais numerosos.

`CO_PUEBLO_INDIGENA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA` .

`CO_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CO_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

#### CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=true=false.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### CO\_BANDERA\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=yes=no.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### CO\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### CO\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### CO\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### CO\_PUEBLO\_INDIGENA\_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `co-pueblos-indigenas-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### CO\_PUEBLO\_INDIGENA\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `co-pueblos-indigenas.txt`, escolhido por um hash com chave.

### EXEMPLOS

#### VALOR

#### MASCARADO

Kuna

→

Muisca

## 10.3 Língua nativa

CO\_L3 LENGUA NATIVA

#### NOME DA COLUMNA

#### VALORES CONHECIDOS

#### REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

A língua que a pessoa fala: a Colômbia tem 65 línguas indígenas, além do crioulo de San Andrés, da língua palenquera e do romani. Falar wayuunaiki ou nasa yuwe revela o povo de origem.

### COMO É ENCONTRADO

#### NOME DA COLUMNA

CO\_L3 LENGUA NATIVA - Path

90%

`lingua_?(nativa|materna|ind[ií]gena|propia)` `idioma_?(nativo|materno|ind[ií]gena)` `habla_?`

`lingua` `lingua` (exceto quando seguido de `extranjera`, `codigo`, `cod`) `mother_?tongue` `native_?language`

#### VALORES CONHECIDOS

CO\_L3 LENGUA NATIVA - List

#### LISTA

#### VALORES

#### FORÇA

#### PRIMEIROS VALORES

co-detectar-lenguas.txt

39

80%

Español, Espanol, Wayuunaiki, Nasa Yuwe, Emberá, Embera

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Trocada por uma língua da lista; uma flag continua flag.

#### CO LENGUA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO LENGUA LISTA .

#### CO\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

#### CO\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=true=false.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### CO\_BANDERA\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

**CO\_BANDERA\_S\_N** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

**CO\_BANDERA\_Y\_N** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

**CO\_BANDERA\_0\_1** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

**CO\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

**CO LENGUA\_LISTA** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 12 valores de `co-lenguas.txt` , escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Tikuna

→ Ninguna lengua nativa

## 10.4 Religião

CO\_L3\_RELIGION

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

A religião, a igreja ou a congregação a que a pessoa pertence.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO\_L3\_RELIGION - Path

95%

religi[oó]n creencia\_?religiosa convicci[oó]n\_?religiosa credo confesi[oó]n\_?religiosa  
culto iglesia(\_?(a\_?la\_?que\_?pertenece|nombre))? denominaci[oó]n\_?religiosa  
(cod|codigo|tipo)\_?religion religion church

VALORES CONHECIDOS

CO\_L3\_RELIGION - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

co-detectar-  
religiones.txt

41

90%

Católica, Catolica, Cristiana evangélica, Cristiana evangelica, Pentecostal,  
Adventista del Séptimo Día

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por uma religião da lista.

**CO\_RELIGION** **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

**CO\_RELIGION\_LISTA** .

**CO\_BANDERA** **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

**CO\_BANDERA\_SI\_NO** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

**CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=true=false.txt` , escolhido por um hash com chave.

**CO\_BANDERA\_YES\_NO** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

**CO\_BANDERA\_S\_N** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CO_RELIGION_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 12 valores de `co-religiones.txt` , escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Anglicana

→

Musulmana

## 10.5 Convicções filosóficas

`CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

Convicções filosóficas e morais, objeção de consciência — invocada na Colômbia, por exemplo, contra o serviço militar — e filiação a lojas.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

`CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA` - Path

90%

`convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]fica|moral|personal)` `creencias?_?(filos[oó]ficas?`  
`|personales)` `objeci[oó]n?(de_)?conciencia` `objetor?(de_)?conciencia` `masoner[ií]a`  
`logia` `beliefs?` `philosophical_?beliefs?`

### COMO É MASCARADO

Os valores não têm vocabulário comum: são suprimidos para `Sin información` . Flags e códigos mantêm a forma.

`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_SUPRIMIR` .

`CO_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CO_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### CO\_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

##### VALOR

##### MASCARADO

Se niega a transfusiones

→

Sin información

## 10.6 Orientação política

CO\_L3\_ORIENTACION\_POLITICA

#### NOME DA COLUNA

#### VALORES CONHECIDOS

#### REGEX DECOMPOSE

#### O QUE É

Tendência política, ideologia, simpatia e intenção de voto, de pesquisas e cadastros.

#### COMO É ENCONTRADO

##### NOME DA COLUNA

CO\_L3\_ORIENTACION\_POLITICA - Path

90%

```
orientaci[oó]n_?pol[ií]tica  opini[oó]n_?pol[ií]tica  tendencia_?pol[ií]tica
ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?  preferencia_(pol[ií]tica|partidista|electoral)
intenci[oó]n_?(de_)?voto  simpat[ií]a_?pol[ií]tica  political_?(opinion|orientation|view)
voting_?intention
```

##### VALORES CONHECIDOS

CO\_L3\_ORIENTACION\_POLITICA - List

##### LISTA

##### VALORES

##### FORÇA

##### PRIMEIROS VALORES

|                                         |    |     |                                                                           |
|-----------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| co-detectar-orientaciones-politicas.txt | 19 | 70% | Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente |
|-----------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------|

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Trocada por uma posição da lista — esquerda a direita, independente.

#### CO\_ORIENTACION\_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

#### CO\_ORIENTACION\_POLITICA\_LISTA

##### CO\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

##### CO\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### CO\_BANDERA\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### CO\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### CO\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### CO\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

##### CO\_ORIENTACION\_POLITICA\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `co-orientaciones-politicas.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR    | MASCARADO       |
|----------|-----------------|
| Uribista | → Centroderecha |

10.7 Filiação partidária

CO\_L3\_AFILIACION\_PARTIDO

NOME DA COLUMNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido ou movimento político a que a pessoa é filiada, e o pertencimento à oposição. O Conselho Nacional Eleitoral certificava 28 organizações políticas com personalidade jurídica em setembro de 2026.

COMO É ENCONTRADO

| NOME DA COLUMNA                      | CO_L3_AFILIACION_PARTIDO - Path                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95%                                  | partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n nombre mitancia))? movimiento_?pol[ií]tico<br>afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica partidista partido) mitancia(_?pol[ií]tica)? militante<br>(cod codigo nombre nom)_?partido colectividad bancada oposici[oó]n political_?party<br>party_?membership |
| VALORES CONHECIDOS                   | CO_L3_AFILIACION_PARTIDO - List                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LISTA                                | VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES                                                                                                                                                                                                                                                       |
| co-<br>detectar-<br>partidos.tx<br>t | 68 80% Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano, Partido Cambio Radical,<br>Partido Alianza Verde, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO),<br>Movimiento Autoridades Indigenas de Colombia (AICO)                                                      |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra organização da lista das que têm personalidade jurídica; uma flag continua flag.

CO\_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_PARTIDO\_LISTA .

CO\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

**CO\_PARTIDO\_LISTA** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 29 valores de `co-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Polo Democrático Alternativo

→

**Partido Colombia Renaciente**

## 10.8 Filiação sindical

CO\_L3\_SINDICATO

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

O sindicato, a condição de sindicalizado, a contribuição sindical descontada em folha, a estabilidade sindical e a central – CUT, CGT, CTC.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

CO\_L3\_SINDICATO – Path

95%

```
sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))? sindicalizado afiliado_?sindicato
afiliaci[oó]n_?sindical cuota_?sindical descuento_?sindical aporte_?sindical
asociaci[oó]n_?sindical fueron_?sindical directivo_?sindical central_?obrera
convenci[oó]n_?colectiva pacto_?colectivo trade_?union union_?member(ship)?
```

VALORES CONHECIDOS

CO\_L3\_SINDICATO – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

co-detectar-sindicatos.txt

23

60%

CUT, CGT, CTC, FECODE, USO, SINTRAINAL

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

**CO\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA** **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **CO\_SUPRIMIR**.

**CO\_BANDERA** **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

**CO\_BANDERA\_SI\_NO** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

**CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

**CO\_BANDERA\_YES\_NO** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

**CO\_BANDERA\_S\_N** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

**CO\_BANDERA\_Y\_N** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

**CO\_BANDERA\_0\_1** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

**CO\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### CO\_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

| VALOR      |   | MASCARADO       |
|------------|---|-----------------|
| SINTRAINAL | → | Sin información |
| S          | → | S               |

## 10.9 Organizações sociais e de direitos humanos

CO\_L3\_ORGANIZACION\_SOCIAL

#### NOME DA COLUNA

#### REGEX DECOMPOSE

#### O QUE É

A filiação a organizações sociais, comunitárias e de direitos humanos, a junta de ação comunal e a condição de liderança social ou defensor de direitos humanos — na Colômbia, uma das condições mais expostas à violência.

#### COMO É ENCONTRADO

##### NOME DA COLUNA

CO\_L3\_ORGANIZACION\_SOCIAL - Path

```
90% organizaci[oó]n?(social|comunitaria|de_?base|de_?derechos_?humanos|defensora)
l[ií]der(esa)??(social|comunal|comunitario) liderazgo_?social defensor(a)??(de_?)?
derechos_?humanos ddhh junta_(de_?)?acci[oó]n_?comunal jac movimiento_?social
asociaci[oó]n?(de_?)?(v[ií]ctimas|campesinos|mujeres) colectivo_?social ong_?
(afiliado|miembro) human_?rights_?defender
```

#### COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira Sin información.

#### CO\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_SUPRIMIR.

##### CO\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

##### CO\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### CO\_BANDERA\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### CO\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### CO\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### CO\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

##### CO\_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

## EXEMPLOS

## VALOR

## MASCARADO

Junta de Acción Comunal vereda El Salitre

→

Sin información

## 10.10 Dados biométricos

CO\_L3\_BIOMETRICO

## NOME DA COLUNA

## TIPO DE DADO

## REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

Templates de digital — a validação biométrica contra a Registraduría é comum em bancos e cartórios —, rosto, íris, voz e assinatura digitalizada.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

CO\_L3\_BIOMETRICO – Path

90%

```
biometr[ií]a[a-z]* biom[eé]trico[a-z]* huella(?:dactilar)?(?:
(template|plantilla|imagen|hash))? huellas dactilar template?(facial|huella|biometrico)
plantilla?(facial|biom[eé]trica) rostro?(hash|template) reconocimiento?facial firma?
(biom[eé]trica|digitalizada|manuscrita) iris voz?(biom[eé]trica|template) fingerprints?
face?(template|hash|encoding) biometric[a-z]*
```

## TIPO DE DADO

CO\_L3\_BIOMETRICO – Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

## COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X. Um template mascarado não autentica ninguém.

## CO\_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

## EXEMPLOS

## VALOR

## MASCARADO

A1B2C3D4E5F6

→

XXXXXXXXXXXX

## 10.11 Dados genéticos

CO\_L3\_GENETICO

## NOME DA COLUNA

## REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

Resultados de exames genéticos e de DNA, testes de paternidade, perfis genéticos, mutações, cariótipo, triagem neonatal. Não estão na lista do artigo 5, mas revelam a saúde e a origem.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

CO\_L3\_GENETICO – Path

90%

```
adn dna gen[eé]tic[oa]s? datos?_?gen[eé]ticos? genoma genotip[a-z]* prueba?
(gen[eé]tica|de?adn|de?paternidad) perfil?gen[eé]tico mutaci[oó]n brca[12]?
cariotipo tamizaje?neonatal genetic[a-z]*
```

## COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X.

CO\_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

#### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

BRCA1 positivo

→

XXXXXXXXXXXXXX

## 10.12 Orientação sexual

CO\_L3\_ORIENTACION\_SEXUAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

A orientação sexual autodeclarada, em cadastros de saúde e de diversidade. É dado relativo à vida sexual.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO\_L3\_ORIENTACION\_SEXUAL - Path

95%

orientaci[oó]n\_?sexual orient\_?sexual (cod|codigo|tipo)\_?orientacion\_?sexual  
preferencia\_?sexual sexual\_?orientation

VALORES CONHECIDOS

CO\_L3\_ORIENTACION\_SEXUAL - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

co-detectar-orientaciones-  
sexuales.txt

13

80%

Heterossexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual,  
Asexual

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

CO\_ORIENTACION\_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_ORIENTACION\_SEXUAL\_LISTA .

CO\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO\_ORIENTACION\_SEXUAL\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de co-orientaciones-sexuales.txt , escolhido por um hash com chave.

## EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Homossexual

→

Pansexual

## 10.13 Vida sexual

CO\_L3\_VIDA\_SEXUAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

Atividade e comportamento sexual, número de parceiros, início da vida sexual.

## COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO\_L3\_VIDA\_SEXUAL - Path

90%

vida\_?sexual actividad\_?sexual conducta\_?sexual pr[aá]cticas?\_?sexuales? parejas?\_?  
sexuales? n(o|ro|um|umero)\_?parejas sexualmente\_?activ[oa] inicio\_?(de\_?)(la\_?)?vida\_?  
sexual relaciones\_?sexuales sex(ual)?\_?life sexual?(activity|behavio(u)?r|partners)

## COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira Sin información .

CO\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_SUPRIMIR .

CO\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO\_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de co-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

## EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Activa

→

Sin información

|                |                    |                 |
|----------------|--------------------|-----------------|
| NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | REGEX DECOMPOSE |
|----------------|--------------------|-----------------|

O QUE É

A identidade de gênero autodeclarada. Não está na lista do artigo 5, mas expõe às mesmas discriminações. O nome identitário fica no domínio de nome completo.

COMO É ENCONTRADO

|                                                              |                               |                                    |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME DA COLUNA                                               | CO_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path |                                    |                                                                                                 |
| 95%                                                          | identidad_(de_)?g[eé]nero     | (cod codigo tipo)?identidad?genero | g[eé]nero?                                                                                      |
|                                                              | (autopercebido identitario)   | transg[eé]nero                     | persona?trans                                                                                   |
|                                                              | pronombres?                   | gender?identity                    |                                                                                                 |
| VALORES CONHECIDOS                                           | CO_L3_IDENTIDAD_GENERO - List |                                    |                                                                                                 |
| LISTA                                                        | VALORES                       | FORÇA                              | PRIMEIROS VALORES                                                                               |
| co-detectar-identidades-genero.txt                           | 21                            | 70%                                | Mujer cisgénero, Mujer cisgenero, Hombre cisgénero, Hombre cisgenero, Mujer trans, Hombre trans |
| Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio. |                               |                                    |                                                                                                 |

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

CO\_IDENTIDAD\_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_IDENTIDAD\_GENERO\_LISTA .

CO\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO\_IDENTIDAD\_GENERO\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de co-identidades-genero.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

|             |                |
|-------------|----------------|
| VALOR       | MASCARADO      |
| Transgénero | → Hombre trans |

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição de vítima e o fato vitimizante do Registro Único de Vítimas — deslocamento forçado, homicídio, ameaça, desaparecimento forçado, sequestro, crimes contra a liberdade sexual, minas antipessoal, recrutamento —, muitas vezes como flag. A informação fornecida pela vítima é reservada (Lei 1448 de 2011, arts. 29 e 156).

COMO É ENCONTRADO

| NOME DA COLUNA                                    | CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO - Path                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95%                                               | <code>v[íi]ctima(_?(de[_?])?(conflicto(_?armado)? ruv))?</code> <code>hecho_?victimizante</code> <code>(cod codigo tipo)?</code><br><code>hecho(_?victimizante)?</code> <code>ruv</code> <code>registro_?[uú]nico_(de_?)?v[íi]ctimas</code> <code>desplazad[oa](_?</code><br><code>(forzad[oa]))?</code> <code>condici[oó]n_(de_?)?(v[íi]ctima desplazado)</code> <code>poblaci[oó]n_?desplazada</code><br><code>estado_?ruv</code> <code>sujeto_(de_?)?reparaci[oó]n</code> <code>victim_?of_?conflict</code> |
| VALORES CONHECIDOS                                | CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO - List                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LISTA                                             | VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>co-detectar-hechos-victimizantes.txt</code> | 30 80% Desplazamiento forzado, Homicidio, Amenaza, Desaparición forzada, Desaparicion forzada, Pérdida de bienes muebles o inmuebles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>co-detectar-codigos-banderas.txt</code>     | 11 30% s, n, sí, si, no, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por um fato vitimizante da lista.

CO\_VICTIMA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_VICTIMA\_LISTA .

| CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.                  |
| <code>CO_BANDERA_SI_NO</code> <b>SECURE LOOKUP</b>                                                                 |
| Troca o valor por um dos 2 valores de <code>co-bandera-si-no.txt</code> , escolhido por um hash com chave.         |
| <code>CO_BANDERA_TRUE_FALSE</code> <b>SECURE LOOKUP</b>                                                            |
| Troca o valor por um dos 2 valores de <code>co-bandera-true-false.txt</code> , escolhido por um hash com chave.    |
| <code>CO_BANDERA_YES_NO</code> <b>SECURE LOOKUP</b>                                                                |
| Troca o valor por um dos 2 valores de <code>co-bandera-yes-no.txt</code> , escolhido por um hash com chave.        |
| <code>CO_BANDERA_S_N</code> <b>SECURE LOOKUP</b>                                                                   |
| Troca o valor por um dos 2 valores de <code>co-bandera-s-n.txt</code> , escolhido por um hash com chave.           |
| <code>CO_BANDERA_Y_N</code> <b>SECURE LOOKUP</b>                                                                   |
| Troca o valor por um dos 2 valores de <code>co-bandera-y-n.txt</code> , escolhido por um hash com chave.           |
| <code>CO_BANDERA_0_1</code> <b>SECURE LOOKUP</b>                                                                   |
| Troca o valor por um dos 2 valores de <code>co-bandera-0-1.txt</code> , escolhido por um hash com chave.           |
| <code>CO_CM_ALFANUM</code> <b>CHARACTER MAPPING</b>                                                                |
| Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.                                |
| <code>CO_VICTIMA_LISTA</code> <b>SECURE LOOKUP</b>                                                                 |
| Troca o valor por um dos 15 valores de <code>co-hechos-victimizantes.txt</code> , escolhido por um hash com chave. |

## EXEMPLOS

## VALOR

## MASCARADO

Masacre

→

Confinamiento

S

→

S

## 10.16 Reincorporação

CO\_L3\_REINCORPORACION

## NOME DA COLUNA

## REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

A condição de pessoa em processo de reincorporação ou reintegração da Agência para a Reincorporação e a Normalização (ARN): ex-combatentes e signatários do acordo de paz.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

CO\_L3\_REINCORPORACION – Path

95%

```
reincorporad[oa] reincorporaci[oó]n reintegrad[oa] reintegraci[oó]n desmovilizad[oa]
desmovilizaci[oó]n excombatiente ex_?combatiente firmante_?(de_)?paz arn
poblaci[oó]n?(en_?proceso_?de_)?(reincorporaci[oó]n|reintegraci[oó]n) ex_?farc ex_?
guerriller[oa]
```

## COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira Sin información.

## CO\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA

## REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_SUPRIMIR.

## CO\_BANDERA

## REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

## CO\_BANDERA\_SI\_NO

## SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt, escolhido por um hash com chave.

## CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE

## SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt, escolhido por um hash com chave.

## CO\_BANDERA\_YES\_NO

## SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt, escolhido por um hash com chave.

## CO\_BANDERA\_S\_N

## SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt, escolhido por um hash com chave.

## CO\_BANDERA\_Y\_N

## SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt, escolhido por um hash com chave.

## CO\_BANDERA\_0\_1

## SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt, escolhido por um hash com chave.

## CO\_CM\_ALFANUM

## CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

## CO\_SUPRIMIR

## SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de co-sin-informacion.txt, escolhido por um hash com chave.

## EXEMPLOS

## VALOR

## MASCARADO

Excombatiente FARC-EP

→

Sin información

# Dados de saúde

Os dados relativos à saúde são sensíveis (art. 5), e o prontuário é também um documento reservado, que só pode ser conhecido com autorização do paciente ou nos casos previstos em lei. O grupo cobre o que guardam hospitais e clínicas (IPS), operadoras de saúde (EPS), laboratórios, seguradoras de riscos laborais (ARL) e a área de saúde e segurança do trabalho: identificadores, afiliação, diagnósticos, procedimentos, medicamentos, exames, tipo sanguíneo, deficiência, saúde ocupacional, reprodutiva e mental.

## 11.1 Identificadores de saúde

CO\_SALUD\_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de prontuário, internação, atendimento, autorização de serviços, receita, licença médica e prescrição MIPRES. O prontuário é identificado pelo número do documento do paciente, que cai no domínio de cédula.

COMO É ENCONTRADO

| NOME DA COLUNA | CO_SALUD_IDENTIFICADOR - Path                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85%            | n(o ro um umero)?(historia?(cl[ií]nica)? hc ingreso atenci[oó]n autorizaci[oó]n orden?<br>m[eé]dica f[oó]rmula incapacidad carn[eé]?(eps salud) afiliaci[oó]n?<br>eps mipres prescripci[oó]n) historia?cl[ií]nica hc?(n(o ro um umero))? autorizaci[oó]n?<br>(servicio eps) mipres c[oó]digo?(paciente afiliado) id?paciente n(o ro)?rips |
| 55%            | atenci[oó]n ingreso autorizaci[oó]n episodio                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR         | MASCARADO       |
|---------------|-----------------|
| HC-2024-00123 | → TW-3389-01317 |

## 11.2 Afiliação ao sistema de saúde

CO\_SALUD\_AFILIACION

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O regime — contributivo, subsidiado, especial ou de exceção — e a operadora (EPS). Estar no regime subsidiado diz que a pessoa não pode contribuir.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO\_SALUD\_AFILIACION – Path

85% r[eé]gimen(\_?(de\_)?(salud|afiliaci[oó]n))? tipo\_?(de\_)?(regimen|afiliado|afiliaci[oó]n) eps(\_?(afiliado|actual|nombre|codigo))? (cod|codigo|nombre|nom)\_?eps entidad\_?promotora(\_?(de\_)?salud)? aseguradora\_?salud administradora\_?(de\_)?salud eapb prepagada medicina\_?prepagada plan\_?complementario

VALORES CONHECIDOS CO\_SALUD\_AFILIACION – List

| LISTA                            | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                                           |
|----------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| co-detectar-afiliacion-salud.txt | 41      | 80%   | Contributivo, Subsidiado, Especial, De excepción, De excepcion, No afiliado |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um regime é trocado por outro regime e uma EPS por outra EPS da lista; uma flag continua flag.

CO\_AFILIACION\_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_EPS .

CO\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_REGIMEN\_SALUD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de co-regimenes-salud.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO\_EPS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de co-eps.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR       |   | MASCARADO     |
|-------------|---|---------------|
| Subsidiado  | → | Contributivo  |
| Medimás EPS | → | Famisanar EPS |

NOME DA COLUNA    FORMATO DO VALOR    REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos por extenso ou pelo código CID-10, com ponto ( F33.1 ) ou sem ele, como nos RIPS ( F331 , I10X ); causas de óbito, licença e internação, antecedentes e alergias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA    CO\_SALUD\_DIAGNOSTICO - Path

85%    `diagn[oó]stico[a-z_]*    dx(?:principal|relacionado|ingreso|egreso){0-9}?)?    cie_?10    cie(?:`  
`(10|11|principal))?)?    (cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)    impresi[oó]n?diagn[oó]stica`  
`enfermedad(es)?[a-z_]*    patolog[ií]a    comorbilidad(es)?    antecedentes?_?`  
`(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|familiares|personales)    causa_?(de_?)?`  
`(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta)    motivo_?(de_?)?`  
`(consulta|incapacidad|hospitalizaci[oó]n)    alergias?    diagnos(is|es)    icd_?(10|11)?`

FORMATO DO VALOR    CO\_SALUD\_DIAGNOSTICO - Regex

| PADRÃO                                            | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---------------------------------------------------|-------|-------------|
| <code>[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2} \d X)?</code> | 50%   |             |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira outro código comum no mesmo formato, e um texto um diagnóstico comum: um diagnóstico de HIV ou de transtorno mental não sobrevive como categoria.

CO\_DIAGNOSTICO    REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_DIAGNOSTICO\_TEXTO .

CO\_CIE10\_DECIMAL    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `co-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO\_CIE10    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `co-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA    REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO\_BANDERA\_SI\_NO    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_YES\_NO    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_S\_N    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_Y\_N    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_0\_1    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO\_DIAGNOSTICO\_TEXTO    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `co-diagnosticos.txt` , escolhido por um hash com chave.

## EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

F33.1

→

K21.9

B24X

→

R51

## 11.4 Procedimentos (CUPS)

CO\_SALUD\_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

Procedimentos, exames e cirurgias, por extenso ou pelo código da Classificação Única de Procedimentos em Saúde. Uma carga viral ou uma interrupção voluntária da gravidez revelam o diagnóstico.

## COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO\_SALUD\_PROCEDIMIENTO - Path

85%

```
cups (cod|codigo)?(cups|procedimiento|servicio_salud) procedimiento(_?
(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))? servicio?(de_)?salud_?
(prestado|autorizado) examen?(ordenado|realizado) cirug[ií]a(_?realizada)?
intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica medical_?procedure
```

## COMO É MASCARADO

Um código CUPS é trocado por outro código comum; um texto por um procedimento comum.

CO\_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_PROCEDIMIENTO\_TEXTO .

CO\_CUPS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de co-cups.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_PROCEDIMIENTO\_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de co-procedimientos.txt , escolhido por um hash com chave.

## EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

906249

→

903815

## 11.5 Medicamentos

CO\_SALUD\_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

Medicamentos prescritos, dispensados ou de uso contínuo, por nome ou pelo código CUM. Um antirretroviral, um antipsicótico ou um anticoncepcional revelam um diagnóstico.

## COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO\_SALUD\_MEDICAMENTO - Path

85%

```
medicamentos?(?_?(formulado|prescrito|entregado|dispensado|nombre|uso))? f[aá]rmacos?
principio_?activo cum (cod|codigo)?(cum|medicamento) f[oó]rmula_?m[eé]dica
prescripci[oó]n?(medicamento)? posolog[ií]a tratamiento_?farmacol[oó]gico medications?
drugs?_?prescribed
```

## VALORES CONHECIDOS CO\_SALUD\_MEDICAMENTO - List

| LISTA                            | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                                          |
|----------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| co-detectar-<br>medicamentos.txt | 53      | 70%   | Acetaminofén, Acetaminofen, Ibuprofeno, Naproxeno, Diclofenaco, Metformina |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Trocado por um medicamento comum da lista; uma flag continua flag.

#### CO\_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

##### CO\_MEDICAMENTO\_LISTA .

##### CO\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

##### CO\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

##### CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

##### CO\_BANDERA\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

##### CO\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

##### CO\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

##### CO\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

##### CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

##### CO\_MEDICAMENTO\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de co-medicamentos.txt , escolhido por um hash com chave.

### EXEMPLOS

| VALOR            | MASCARADO    |
|------------------|--------------|
| Sertralina 50 mg | → Ibuprofeno |

## 11.6 Texto clínico

CO\_SALUD\_TEXTO\_CLINICO

### NOME DA COLUMNA

### TIPO DE DADO

### FREE TEXT REDACTION

### O QUE É

Anamnese, doença atual, evolução, exame físico, plano terapêutico, sumário de alta e notas de enfermagem.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** CO\_SALUD\_TEXTO\_CLINICO – Path

85% anamnesis evoluci[oó]n(\_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))? enfermedad\_?actual  
examen\_?f[ií]sico an[aá]lisis\_?(y\_)?plan plan\_?(de\_)?manejo conducta(\_?m[eé]dica)?  
epicrisis resumen\_?(de\_)?(egreso|atenci[oó]n) nota\_?(m[eé]dica|de\_?  
enfermer[ií]a|cl[ií]nica) notas\_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas) triage(\_?texto)? motivo\_?  
consulta\_?texto interpretaci[oó]n\_(resultado|examen) informe\_?  
(patolog[ií]a|radiolog[ií]a) clinical\_?notes? discharge\_?summary

**TIPO DE DADO** CO\_SALUD\_TEXTO\_CLINICO – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

#### COMO É MASCARADO

O mesmo Free Text Redaction do texto livre: documentos, contatos e nomes da lista são redigidos. O conteúdo clínico fica — se ele não deve estar na cópia, suprima a coluna.

CO\_TEXTO\_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DAT0] , e os 1.188 termos de co-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

#### EXEMPLOS

VALOR

Paciente Rodríguez, CC 79.456.123, consulta por cefalea.

MASCARADO

→

Paciente [NOMBRE], CC [DAT0], consulta por cefalea.

## 11.7 Resultados de exames

CO\_SALUD\_RESULTADO\_EXAMEN

**NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

#### O QUE É

Resultados de laboratório e testes — HIV, carga viral, glicemia, gravidez, toxicológico, alcoolemia —, também como valores numéricos.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** CO\_SALUD\_RESULTADO\_EXAMEN – Path

80% resultado\_?(del\_)?  
(examen|prueba|laboratorio|vih|covid|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glicemia|citolog[ií]a|patolog[ií]  
]a) (examen|prueba)\_?(resultado|laboratorio) vih(\_?(estado|resultado|prueba))? carga\_?  
viral cd4 glicemia glucosa hemoglobina\_?glicosilada hba1c colesterol imc  
presi[oó]n\_?arterial tensi[oó]n\_?arterial prueba\_?(de\_)?embarazo toxicol[oó]gico  
alcoholemia lab\_?results? test\_?results?

50% resultado prueba

#### COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato: um número continua número.

CO\_CM\_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

## EXEMPLOS

## VALOR

## MASCARADO

Reactivo

→

Quilqaju

## 11.8 Tipo sanguíneo e fator Rh

CO\_SALUD\_GRUPO\_SANGUINEO

## NOME DA COLUNA

## VALORES CONHECIDOS

## SECURE LOOKUP

## O QUE É

O grupo sanguíneo e o fator Rh — impressos na cédula e pedidos por quase todo empregador.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

CO\_SALUD\_GRUPO\_SANGUINEO - Path

90%

```
grupo_?sangu[ií]neo tipo_?(de_)?sangre rh factor_?rh gs_?rh grupo_?rh  
hemoclasificaci[oó]n abo(_?rh)? blood_?(type|group)
```

## VALORES CONHECIDOS

CO\_SALUD\_GRUPO\_SANGUINEO - List

## LISTA

## VALORES

## FORÇA

## PRIMEIROS VALORES

co-detectar-grupos-sanguineos.txt

18

90%

A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

## COMO É MASCARADO

Trocado por outro tipo da lista.

CO\_GRUPO\_SANGUINEO

## SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `co-grupos-sanguineos.txt`, escolhido por um hash com chave.

## EXEMPLOS

## VALOR

## MASCARADO

0+

→

A-

## 11.9 Deficiência

CO\_SALUD\_DISCAPACIDAD

## NOME DA COLUNA

## VALORES CONHECIDOS

## REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

A condição e a categoria de deficiência na certificação do Ministério da Saúde — física, auditiva, visual, surdocegueira, intelectual, psicossocial, múltipla — e o Registro de Localização e Caracterização de Pessoas com Deficiência.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

CO\_SALUD\_DISCAPACIDAD - Path

90%

```
discapacidad[a-z]* (tipo|cod|codigo|categoria)?discapacidad persona_?con_?discapacidad  
pcd condici[oó]n_?(de_)?discapacidad certificado_?(de_)?discapacidad rlcpd  
necesidades_?(educativas_)?especiales movilidad_reducida disabilit(y|ies)
```

| LISTA                          | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                           |
|--------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------|
| co-detectar-discapacidades.txt | 29      | 60%   | Física, Física, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por uma categoria da lista.

#### CO\_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

#### CO\_DISCAPACIDAD\_LISTA .

#### CO\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

#### CO\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

#### CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

#### CO\_BANDERA\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

#### CO\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

#### CO\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

#### CO\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

#### CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### CO\_DISCAPACIDAD\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de co-discapacidades.txt , escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

| VALOR                          | MASCARADO |
|--------------------------------|-----------|
| Trastorno del espectro autista | → Ninguna |

## 11.10 Saúde ocupacional

CO\_SALUD\_OCUPACIONAL

## NOME DA COLUMNA

## VALORES CONHECIDOS

## REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

O resultado de aptidão dos exames médicos ocupacionais, os relatórios de acidente de trabalho (FURAT) e de doença laboral (FUREL), as licenças médicas, a avaliação de perda de capacidade laboral e as restrições médicas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO\_SALUD\_OCUPACIONAL – Path

85% concepto\_(de\_)?aptitud aptitud\_(laboral|m[eé]dica) examen\_(m[eé]dico)?(ocupacional|de\_ingreso|de\_retiro|peri[oó]dico) resultado\_examen\_ocupacional accidente\_(de\_)?trabajo at\_(tipo|reporte) furat enfermedad\_laboral furel incapacidad\_(m[eé]dica|laboral|tipo|motivo|d[ií]as)? d[ií]as\_(de\_)?incapacidad licencia\_(de\_)?(maternidad|paternidad) calificaci[oó]n\_(de\_)?(p[eé]rdida|origen) p[eé]rdida\_(de\_)?capacidad\_laboral pcl restricciones\_m[eé]dicas recomendaciones\_m[eé]dicas reintegro\_laboral

VALORES CONHECIDOS CO\_SALUD\_OCUPACIONAL – List

| LISTA                           | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                                         |
|---------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| co-detectar-aptitud-laboral.txt | 5       | 60%   | apto, no apto, apto con restricciones, aplazado, apto con recomendaciones |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um resultado é trocado por outro da lista – apto, inapto –; uma flag continua flag; o diagnóstico da licença cai no seu domínio.

CO\_SALUD\_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_SALUD\_LABORAL\_LISTA .

CO\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO\_SALUD\_LABORAL\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de co-aptitud-laboral.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR                 | MASCARADO  |
|-----------------------|------------|
| No apto temporalmente | → Aplazado |

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gestação, data da última menstruação, pré-natal, parto, interrupção voluntária da gravidez, planejamento familiar, fertilidade, infecções sexualmente transmissíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO\_SALUD\_REPRODUCTIVA - Path

90%

gestante embarazo embarazada gestaci[oó]n edad\_?gestacional semanas\_?(de\_)?  
gestaci[oó]n fum fecha\_?[uú]ltima\_?menstruaci[oó]n control\_?prenatal prenatal parto(\_?  
tipo)? ces[aá]rea aborto ive interrupci[oó]n\_?voluntaria(\_?del\_?embarazo)? m[eé]todo\_  
(de\_)?planificaci[oó]n planificaci[oó]n\_?familiar anticoncepci[oó]n anticonceptivo  
fertilidad infertilidad its ets infecci[oó]n(es)?\_?(de\_)?transmisi[oó]n\_?sexual  
pregnan(t|cy) contracepti(on|ve)

COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira Sin información .

CO\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_SUPRIMIR .

CO\_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO\_BANDERA\_SI\_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_YES\_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_S\_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_Y\_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_0\_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_CM\_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO\_SUPRIMIR

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de co-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

12 semanas de gestación

→

Sin información

S

→

S

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, atendimento psiquiátrico ou psicológico, tentativa de suicídio, consumo de substâncias psicoativas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO\_SALUD\_MENTAL – Path

90%

salud\_?mental    trastorno[a-z]\*    psiqui[aá]tri[a-z]\*    psicol[oó]gi[a-z]\*    depresi[oó]n

ansiedad    suicid[a-z]\*    intento\_?(de\_)?suicidio    autolesi[oó]n    consumo\_?(de\_)?

(sustancias|spa|alcohol|drogas)    spa    sustancias\_?psicoactivas    adicci[oó]n(es)?

farmacodependencia    alcoholismo    tabaquismo    mental\_?health

COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira Sin información .

CO\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_SUPRIMIR .

CO\_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO\_BANDERA\_SI\_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_YES\_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_S\_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_Y\_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_0\_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_CM\_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO\_SUPRIMIR

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de co-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR             | MASCARADO         |
|-------------------|-------------------|
| Trastorno bipolar | → Sin información |

# Dados financeiros e socioeconômicos

A informação financeira, creditícia e comercial tem regime próprio de habeas data (Lei 1266 de 2008, alterada pela Lei 2157 de 2021), e um registro negativo está entre os dados de consequências mais pesadas para uma pessoa. A Colômbia soma dois indicadores que dizem muito sobre quem mora num domicílio: o **estrato socioeconômico** de 1 a 6 e o grupo do **Sisbén IV**, que decide o acesso ao regime subsidiado de saúde e aos programas sociais. Categorias são trocadas dentro da própria notação; valores são mapeados para uma faixa plausível sem relação com o valor real.

## 12.1 Birôs de crédito

CO\_FIN\_CREDITO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

A pontuação de crédito (na DataCrédito, de 150 a 950), o registro negativo, os dias e a faixa de atraso, a situação da obrigação e a carteira baixada ou em cobrança judicial.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO\_FIN\_CREDITO - Path

90%

```
score(?:cr[eé]dito|datacr[eé]dito|cifin|transunion|experian|interno))? puntaje?(de_)?
cr[eé]dito calificaci[oó]n?(de_)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera) centrales?(de_)?riesgo
reporte?(negativo|centrales|datacr[eé]dito|cifin) reportado dato?negativo
datacr[eé]dito cifin transunion d[ií]as?(de_)?mora altura?(de_)?mora edad?(de_)?
mora estado?(de_)?(cartera|obligaci[oó]n|cr[eé]dito) morosidad moroso cartera?
castigada cobro?jur[ií]dico credit?score credit?rating
```

### COMO É MASCARADO

Uma pontuação ganha outros dígitos com o mesmo tamanho; uma flag continua flag; uma situação é trocada por outra da lista.

CO\_CREDITO

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_ESTADO\_CREDITO .

CO\_CM\_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO\_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO\_BANDERA\_SI\_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_YES\_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_S\_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_Y\_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_0\_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

## CO\_ESTADO\_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `co-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

### EXEMPLOS

| VALOR                    |   | MASCARADO               |
|--------------------------|---|-------------------------|
| Reportado em DataCrédito | → | Reportado negativamente |
| 745                      | → | 471                     |

## 12.2 Dívidas

CO\_FIN\_DEUDA

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

### O QUE É

Saldos de crédito e de carteira, valor em atraso, parcelas, valores desembolsados e limites.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO\_FIN\_DEUDA - Path

85% saldo\_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en\_?mora|adeudado) valor\_?(de\_?la\_?)?  
(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|en\_?mora) vr\_  
(cuota|deuda|mora|saldo) deuda(\_?total)? cupo\_?(de\_?)?(cr[eé]dito|tarjeta) cupo\_  
aprobado monto\_?(cr[eé]dito|pr[eé]stamo|desembolsado) cuota\_?mensual loan\_  
(amount|balance) outstanding\_?balance debt

TIPO DE DADO CO\_FIN\_DEUDA - Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

### COMO É MASCARADO

Maapeado para um valor entre 100.000 e 1.000.000.000 de pesos, sem relação com o valor real.

CO\_VALOR\_DEUDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100.000 e 1.000.000.000.

### EXEMPLOS

| VALOR   |   | MASCARADO |
|---------|---|-----------|
| 8500000 | → | 9340619   |

## 12.3 Renda e salário

CO\_FIN\_INGRESOS

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

### O QUE É

Salário, renda mensal ou familiar, honorários e salário de contribuição (IBC).

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO\_FIN\_INGRESOS - Path

85% salario(\_?(b[aá]sico|integral|mensual|devengado))? sueldo(\_?(b[aá]sico|mensual))?  
ingresos?(\_?(mensuales?|totales?|familiares?|laborales?|declarados?))? ibc ingreso\_?base\_  
(de\_?)?cotizaci[oó]n devengado asignaci[oó]n\_?b[aá]sica honorarios remuneraci[oó]n vr\_  
(salario|ingreso) valor\_?(salario|ingresos?) salary income wages?

**TIPO DE DADO** CO\_FIN\_INGRESOS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 1.000.000 e 60.000.000 de pesos.

CO\_INGRESOS **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1.000.000 e 60.000.000.

#### EXEMPLOS

| VALOR   | MASCARADO |
|---------|-----------|
| 3200000 | → 9018715 |

## 12.4 Patrimônio

CO\_FIN\_PATRIMONIO

**NOME DA COLUNA**

**TIPO DE DADO**

**NUMERIC MAPPING**

#### O QUE É

Patrimônio, ativos, avaliações cadastrais e de mercado, saldos em conta, CDTs e investimentos, fundo de indenização trabalhista (cesantías).

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** CO\_FIN\_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(l[ií]quido|bruto))?` `activos?_(totales?)?` `valor_(del_?)?`  
`(inmueble|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|comercial|catastral|inversi[oó]n)` `aval[uú]o(_?`  
`catastral)?` `saldo_(cuenta|ahorros|cdt|inversi[oó]n|cesant[ií]as|pensi[oó]n?voluntaria)`  
`cdt(_?valor)?` `cesant[ií]as` `net_?worth` `account_?balance`

**TIPO DE DADO** CO\_FIN\_PATRIMONIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 10.000.000 e 2.000.000.000 de pesos.

CO\_PATRIMONIO **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 10.000.000 e 2.000.000.000.

#### EXEMPLOS

| VALOR     | MASCARADO   |
|-----------|-------------|
| 185000000 | → 233522319 |

## 12.5 Pensão e subsídios

CO\_FIN\_PENSION

**NOME DA COLUNA**

**TIPO DE DADO**

**NUMERIC MAPPING**

#### O QUE É

O valor da pensão mensal, de subsídios e auxílios, e da pensão alimentícia.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** CO\_FIN\_PENSION – Path

**90%** `mesada(_?pensional)? valor?(de_?la_?)(pensi[oó]n|mesada|subsídio|auxílio|benefício)`  
`pensi[oó]n?(valor|mensual|monto) vr?(pension|subsídio) cuota_alimentaria pension_?`  
`amount`

**TIPO DE DADO** CO\_FIN\_PENSION – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre um salário mínimo de 2026 (1.750.905 pesos) e 30.000.000 de pesos.

**CO\_VALOR\_PENSION** **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1.750.905 e 30.000.000.

#### EXEMPLOS

| VALOR   | MASCARADO |
|---------|-----------|
| 2400000 | → 7834212 |

## 12.6 Estrato socioeconômico

CO\_FIN\_ESTRATO

**NOME DA COLUNA**

**VALORES CONHECIDOS**

**REGEX DECOMPOSE**

#### O QUE É

O estrato de 1 a 6 que classifica um domicílio para as tarifas dos serviços públicos (Lei 142 de 1994). Diz, grosso modo, quanto ganha quem mora ali e em que parte da cidade.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** CO\_FIN\_ESTRATO – Path

**90%** `estrato(_?(socioecon[oó]mico|vivienda|residencia))? estr nivel?socioecon[oó]mico`  
`stratum`

**VALORES CONHECIDOS** CO\_FIN\_ESTRATO – List

| LISTA                    | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES |
|--------------------------|---------|-------|-------------------|
| co-detectar-estratos.txt | 12      | 40%   | 1, 2, 3, 4, 5, 6  |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Trocado dentro da sua faixa — baixo (1-2), médio (3-4), alto (5-6) —, assim a análise por faixa mantém a forma. Estrato 4 continua escrito igual.

**CO\_ESTRATO** **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

**CO\_ESTRATO\_BAJO** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-estrato-bajo.txt`, escolhido por um hash com chave.

**CO\_ESTRATO\_MEDIO** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-estrato-medio.txt`, escolhido por um hash com chave.

**CO\_ESTRATO\_ALTO** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-estrato-alto.txt`, escolhido por um hash com chave.

## EXEMPLOS

| VALOR     |   | MASCARADO |
|-----------|---|-----------|
| 2         | → | 2         |
| Estrato 5 | → | Estrato 5 |

## 12.7 Sisbén

CO\_FIN\_SISBEN

## NOME DA COLUMNA

## FORMATO DO VALOR

## REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

O grupo do Sisbén IV — A1-A5 pobreza extrema, B1-B7 pobreza moderada, C1-C18 vulnerável, D1-D21 nem pobre nem vulnerável —, que decide o acesso ao regime subsidiado e aos programas sociais, e a pontuação do Sisbén III.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUMNA

CO\_FIN\_SISBEN - Path

95%

```
sisb[eé]n(?:iv|4|iii|grupo|puntaje|clasificaci[oó]n|nivel|categor[ií]a)? grupo_?
```

```
sisb[eé]n puntaje_?sisb[eé]n clasificaci[oó]n_?sisb[eé]n nivel_?sisb[eé]n ficha_?
```

```
sisb[eé]n
```

## FORMATO DO VALOR

CO\_FIN\_SISBEN - Regex

## PADRÃO

## FORÇA

## OBSERVAÇÕES

```
[A-D]\s?\d{1,2}
```

50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

## COMO É MASCARADO

A letra do grupo fica e o subgrupo é trocado por outro do mesmo grupo; uma pontuação é mapeada dígito a dígito.

## CO\_SISBEN REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_SISBEN\_GRUPO .

## CO\_SISBEN\_A SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de co-sisben-a.txt , escolhido por um hash com chave.

## CO\_SISBEN\_B SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de co-sisben-b.txt , escolhido por um hash com chave.

## CO\_SISBEN\_C SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de co-sisben-c.txt , escolhido por um hash com chave.

## CO\_SISBEN\_D SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 21 valores de co-sisben-d.txt , escolhido por um hash com chave.

## CO\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

## CO\_SISBEN\_GRUPO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de co-sisben-grupos.txt , escolhido por um hash com chave.

## EXEMPLOS

| VALOR |   | MASCARADO |
|-------|---|-----------|
| A3    | → | A3        |
| C15   | → | C17       |

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A participação em programas sociais — Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor, devolução do IVA — e em subsídios de moradia e de desemprego, muitas vezes como flag.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO\_FIN\_PROGRAMA\_SOCIAL - Path

90%      programa\_?(social|beneficiario|de\_?gobierno|prosperidad)    beneficiario\_?  
(programa|subsidio|renta|familias|colombia\_?mayor)    renta\_?(ciudadana|joven|b[aá]sica)  
familias\_?en\_?acci[oó]n    j[oó]venes\_?en\_?acci[oó]n    colombia\_?mayor    ingreso\_?solidario  
devoluci[oó]n\_?(del\_?)?iva    subsidio(\_?(familiar|vivienda|desempleo|tipo))?    mi\_?casa\_?ya  
transferencia\_?monetaria    social\_?programme

VALORES CONHECIDOS

CO\_FIN\_PROGRAMA\_SOCIAL - List

| LISTA                              | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                                                                |
|------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| co-detectar-programas-sociales.txt | 20      | 80%   | Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor, Devolución del IVA, Devolucion del IVA, Mi Casa Ya |
| co-detectar-codigos-banderas.txt   | 11      | 30%   | s, n, sí, si, no, 1                                                                              |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por um programa da lista.

CO\_PROGRAMA\_SOCIAL    REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_PROGRAMA\_SOCIAL\_LISTA .

CO\_BANDERA    REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO\_BANDERA\_SI\_NO    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_YES\_NO    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_S\_N    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_Y\_N    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_0\_1    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_CM\_ALFANUM    CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO\_PROGRAMA\_SOCIAL\_LISTA    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de co-programas-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.

## EXEMPLOS

## VALOR

## MASCARADO

Famílias em Ação

→

Mi Casa Ya

## 12.9 Posse da moradia

CO\_FIN\_VIVIENDA

## NOME DA COLUNA

## VALORES CONHECIDOS

## REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

A posse do domicílio — próprio quitado ou em pagamento, alugado, usufruto, posse sem título, propriedade coletiva.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

CO\_FIN\_VIVIENDA – Path

90%

tenencia\_?(de\_?)(la\_?)?vivienda tipo\_?(de\_?)?tenencia vivienda\_?(propia|arrendada|tipo\_?  
tenencia) condici[oó]n\_?(de\_?)(la\_?)?vivienda ocupaci[oó]n\_?vivienda housing\_?tenure

## VALORES CONHECIDOS

CO\_FIN\_VIVIENDA – List

## LISTA

## VALORES

## FORÇA

## PRIMEIROS VALORES

|                                           |    |     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| co-detectar-<br>tenencia-<br>vivienda.txt | 19 | 60% | Propia, totalmente pagada, Propia, la están pagando, Propia, la estan pagando,<br>En arriendo o subarriendo, En usufructo, Posesión sin título |
|-------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

## COMO É MASCARADO

Trocada por outra condição da lista.

## CO\_TENENCIA\_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

## CO\_TENENCIA\_VIVIENDA\_LISTA

## CO\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

## CO\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

## CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

## CO\_BANDERA\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

## CO\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

## CO\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

## CO\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

## CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

## CO\_TENENCIA\_VIVIENDA\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de co-tenencia-vivienda.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Invasión



Posesión sin título

# Antecedentes criminais e processos

Fora da lista do artigo 5, mas para a Corte Constitucional os antecedentes penais são *o dado negativo por excelência* (SU-458 de 2012): sua circulação deve se restringir a quem tem interesse legítimo. Recebem o mesmo cuidado que os dados sensíveis.

## 13.1 Antecedentes

CO\_PENAL\_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

Antecedentes judiciais da Polícia, disciplinares da Procuraduría e fiscais da Contraloría, o Registro Nacional de Medidas Corretivas, o tipo de crime, a situação jurídica, a prisão preventiva, a condição de interno do INPEC e os mandados de prisão.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO\_PENAL\_ANTECEDENTES - Path

95%

```
antecedentes?(_(judiciales|penales|disciplinarios|fiscales))? certificado?(de_)?  
antecedentes medidas_?correctivas rnmc registro_?nacional?(de_)?medidas_?correctivas  
condena(?(penal|tipo))? delito(?(tipo|cometido))? tipo?(de_)?delito conducta_  
punible situaci[oó]n?jur[ií]dica medida?(de_)?aseguramiento detenci[oó]n?  
domiciliaria privad[oa]?(de_)?(la_)?libertad recluso interno_?inpec td_?inpec  
reincidente orden?(de_)?captura inhabilidad(es)? sanciones_?disciplinarias criminal_  
record
```

55%

```
estado?(del_)?proceso sentido?(del_)?fallo fallo
```

### COMO É MASCARADO

Trocado por uma situação genérica da lista — nada pendente, condenado, absolvido —, seja qual for o desfecho; uma flag continua flag.

CO\_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_ANTECEDENTES\_LISTA .

CO\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

**CO\_ANTECEDENTES\_LISTA** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de `co-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

##### VALOR

##### MASCARADO

Condenado por hurto en 2019

→

**No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales**

## 13.2 Número de processo

CO\_PENAL\_RADICADO

#### NOME DA COLUMNA

#### FORMATO DO VALOR

#### REGEX DECOMPOSE

#### O QUE É

O número de radicação de um processo do Poder Judiciário — 23 dígitos: código DIVIPOLA, corporação, especialidade, vara, ano, sequencial e recurso, `11001310300120200012300` — e os números de notícia-crime do SPOA. Os processos são consultáveis on-line e levam às partes.

#### COMO É ENCONTRADO

##### NOME DA COLUMNA

CO\_PENAL\_RADICADO – Path

90%

`n(o|ro|um|umero)?(de_)?(radicado|radicaci[oó]n|proceso|expediente|noticia_?criminal|spoa|cui|denuncia|tutela|acci[oó]n?de_?tutela)(_(judicial|penal))?` `radicado_?(judicial|proceso|penal|tutela)?` `radicaci[oó]n?proceso` `c[oó]digo_?[uú]nico_?(de_)?` `investigaci[oó]n` `cui` `spoa` `noticia_?criminal`

50%

`proceso` `expediente`

##### FORMATO DO VALOR

CO\_PENAL\_RADICADO – Regex

##### PADRÃO

##### FORÇA

##### OBSERVAÇÕES

`\d{23}`

80%

`\d{21}`

50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

O sequencial é mapeado dígito a dígito; cidade, corporação, especialidade, vara, ano e recurso ficam. Outros números são mascarados caractere a caractere.

**CO\_RADICADO** **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **CO\_CM\_ALFANUM**.

**CO\_CM\_DIGITOS** **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

**CO\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

##### VALOR

##### MASCARADO

11001310300120200012300

→

**11001310300120204791600**

## O dígito verificador do NIT

O algoritmo Check Digit do Masking Engine calcula um dígito módulo 11 como *onze menos o resto* e escreve 10 como 0. Para o NIT isso acerta em dez dos onze restos possíveis: quando o resto é 1, a DIAN escreve 1 e o Check Digit escreveria 0. Um NIT mascarado em cada onze sairia inválido.

O set resolve em dois passos, sem tabelas:

- Um Check Digit com os **pesos dobrados** mapeia o corpo e escreve um dígito auxiliar no lugar do verificador. Como  $2 \times 1 \equiv 2$  módulo 11, o auxiliar é 9 exatamente quando o resto do corpo mascarado com os pesos verdadeiros é 1.
- Um Regex Decompose troca um 9 final por 1 e, em qualquer outro caso, aplica um Check Digit com os pesos verdadeiros sobre o corpo, que deixa como está, e recalcula o dígito.

O Check Digit precisa de tantos pesos quanto dígitos, então há um par de passos por tamanho do corpo, de 6 a 10 dígitos, e um Regex Decompose que escolhe pela forma do valor, com ou sem pontos e hífen. O corpo é mapeado com o mesmo Character Mapping da cédula: o NIT de uma pessoa natural continua coincidindo com a sua cédula mascarada.

## Onde as pessoas moram: municípios, veredas e código postal

Com a projeção de população municipal do DANE para 2026 (base censo 2018, atualização pós-COVID-19) e a localização de cada sede na DIVIPOLA, o set conhece o tamanho, o departamento e a posição de 1.122 municípios e áreas não municipalizadas.

- Um **município** com menos de 20.000 habitantes vira o município mais próximo do mesmo departamento com pelo menos 20.000. São 694, com 6,4 milhões de habitantes — 12% da população. Jardín (Antioquia) vira Andes; Providencia, San Andrés; as áreas não municipalizadas de Guainía, Inírida.
- O **departamento** fica. Todos têm pelo menos um município de 20.000 habitantes.
- A distância é medida entre as coordenadas das sedes, em linha reta.
- Há nomes repetidos — quatro La Unión, quatro Villanueva, quatro Buenavista — e outros que só diferem num acento. Um nome sozinho só é generalizado quando todos os municípios com ele são pequenos, e então segue o maior deles. Com o departamento ( La Unión – Sucre , La Unión (Sucre) , La Unión, Sucre ) não há ambiguidade, e o município é sempre generalizado.
- O **código DIVIPOLA** segue a mesma tabela, e o nome e o código de uma pessoa continuam coincidindo.
- Os nomes também são reconhecidos como se escrevem no dia a dia: Cartagena , Cúcuta , Mompox , Bogotá .
- A **vereda** e o **corregimiento** viram Zona rural , e o **código postal** mantém só o departamento.

Nomes de município que também são nomes ou sobrenomes de pessoas, e nomes de departamentos, ficam fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenomes não seja tomada por municípios.

# Limites

- **Colunas binárias** — fotos da cédula, selfies de validação biométrica, digitais, PDFs de prontuários em BLOBs — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **NIT com corpo de 5 dígitos ou menos, ou de mais de 10**, é mascarado dígito a dígito, sem recalculado o dígito. Um NIT sem hífen e sem pontos é lido como corpo e dígito: 8001972684 é 800197268-4 .
- **O dígito verificador em coluna própria** não é recalculado: é mascarado e deixa de corresponder ao NIT mascarado.
- **O departamento, o código do banco e o prefixo do telefone ficam.**
- **O Data Cleansing deixa passar o que não conhece:** um município escrito de um jeito que a tabela não tem — abreviado, com erro de grafia — passa inalterado.
- **Texto livre** é redigido palavra por palavra: um celular escrito com espaços não é encontrado, e um nome que também é palavra comum ( Luz , Rosa , León ) é redigido onde aparecer.
- **Crianças e adolescentes** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam os 14 ou os 18 anos, mas algumas cruzam. Onde isso importa, divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Endereços** são trocados como uma linha inteira. Via, bairro, município e código postal em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **A chave do engine** religa os valores mascarados à produção para quem tem as duas coisas: nesse caso o resultado é dado pseudonimizado, ainda dado pessoal. Guarde a chave longe de quem usa a cópia.

---

17

## Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- A regra do dígito verificador foi conferida contra o NIT da própria DIAN, 800.197.268-4 .
- A configuração de cada classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 151 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 31 colunas que não são dado pessoal — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- A tabela que generaliza municípios foi auditada para as 1.122 unidades da DIVIPOLA: pelo nome, pelo nome com o departamento e pelo código.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam os valores de amostra de cada domínio e marcadores como N/A , conferindo cada saída contra o seu vocabulário; 200 NITs de todos os tamanhos — inclusive os de resto 1 — quanto a validade e colisões; 150 cédulas quanto a colisões; e 20 pessoas cuja cédula e NIT precisam continuar coincidindo. Cada algoritmo também mascarou o seu próprio valor de exemplo.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar o set em dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

---

18

# Fontes

- Lei Estatutária 1581 de 2012 (Secretaría del Senado, texto vigente). Corte Constitucional, sentenças C-748 de 2011 e SU-458 de 2012. Decreto 1377 de 2013, compilado no Decreto 1074 de 2015. Constituição Política, arts. 15 e 153.
- Superintendencia de Industria y Comercio: comunicação de incidentes de segurança no Registro Nacional de Bases de Dados; reforma da Lei 1581 (projetos de lei 214 e 274 de 2025, Câmara de Representantes).
- Lei 1266 de 2008 e Lei 2157 de 2021 (habeas data financeiro). Lei 1273 de 2009 (art. 269F). Lei 1448 de 2011 (vítimas). Lei 142 de 1994 (estratificação). Decreto 1469 de 2025 (salário mínimo de 2026).
- Archivo General de la Nación, Guia de Anonimização de Dados Estruturados (2020). DANE, Guia de anonimização de dados (2024).
- DANE: projeções de população municipal 2020–2035 (atualização pós-COVID-19); DIVIPOLA (datos.gov.co); censo de 2018, autorreconhecimento étnico e povos indígenas.
- Conselho Nacional Eleitoral: organizações políticas com personalidade jurídica vigente (16 de setembro de 2026). DIAN: dígito verificador do NIT. Banco de la República: chaves Bre-B. Departamento Nacional de Planejamento: Sisbén IV. Comissão de Regulação de Comunicações: plano de numeração. Poder Judiciário: numeração de processos.

# Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

## CO\_AFILIACION\_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_EPS .

Usado por: CO\_SALUD\_AFILIACION

### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])                                          | CO_BANDERA       |
| (?i)                                                                            | CO_REGIMEN_SALUD |
| (contributivo subsidiado especial de\s+excepti[oó]n excepti[oó]n no\s+afiliado) |                  |
| (\d{1,6})                                                                       | CO_CM_DIGITOS    |
| senão                                                                           | CO_EPS           |

### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

## CO\_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO\_L2\_ANIO\_NACIMIENTO

### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| (\d{3})(\d) | mantém · CO_CM_DIGITOS |
| senão       | mantém                 |

### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

## CO\_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_ANTECEDENTES\_LISTA .

Usado por: CO\_PENAL\_ANTECEDENTES

### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| (?i)(s[ií] no true false yes [snyx01]) | CO_BANDERA            |
| (\d{1,6})                              | CO_CM_ALFANUM         |
| senão                                  | CO_ANTECEDENTES_LISTA |

### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_ANTECEDENTES\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de co-antecedentes.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_ANTECEDENTES

CONFIGURAÇÃO

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| lookupFile                 | co-antecedentes.txt |
| hashMethod                 | SHA256              |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT      |
| inputCaseSensitive         | não                 |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                 |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                 |

CO\_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 255 nomes de co-apellidos.txt .

Usado por: CO\_PALABRA\_APELLIDO

CONFIGURAÇÃO

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| lookupFile         | co-apellidos.txt |
| maskedValueCase    | PRESERVE_INPUT   |
| filterAccent       | sim              |
| inputCaseSensitive | não              |

CO\_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_ALFANUM .

Usado por: CO\_L1\_APELLIDO , CO\_NOMBRE\_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (\S+)                                 | CO_PALABRA_APELLIDO                                                                   |
| (\S+)\s+(\S+)                         | CO_PALABRA_APELLIDO · CO_PALABRA_APELLIDO                                             |
| (\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)                 | CO_PALABRA_APELLIDO · CO_PALABRA_APELLIDO · CO_PALABRA_APELLIDO                       |
| (\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+) | CO_PALABRA_APELLIDO · CO_PALABRA_APELLIDO · CO_PALABRA_APELLIDO · CO_PALABRA_APELLIDO |
| senão                                 | CO_CM_ALFANUM                                                                         |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA , CO\_ESTADO\_CIVIL , CO\_ESCOLARIDAD , CO\_GRUPO\_ETNICO , CO\_PUEBLO\_INDIGENA , CO LENGUA , CO\_RELIGION , CO\_ORIENTACION\_POLITICA , CO\_PARTIDO , CO\_ORIENTACION\_SEXUAL , CO\_IDENTIDAD\_GENERO , CO\_VICTIMA , CO\_AFILIACION\_SALUD , CO\_DIAGNOSTICO , CO\_MEDICAMENTO , CO\_DISCAPACIDAD , CO\_SALUD\_LABORAL , CO\_CREDITO , CO\_PROGRAMA\_SOCIAL , CO\_TENENCIA\_VIVIENDA , CO\_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| (?i)(s[ií] no)   | CO_BANDERA_SI_NO      |
| (?i)(true false) | CO_BANDERA_TRUE_FALSE |
| (?i)(yes)        | CO_BANDERA_YES_NO     |
| (?i)([sn])       | CO_BANDERA_S_N        |

|            |                |
|------------|----------------|
| (?i)([yx]) | CO_BANDERA_Y_N |
| ([01])     | CO_BANDERA_0_1 |
| senão      | mantém         |

#### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

#### CO\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_BANDERA`

#### CONFIGURAÇÃO

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| lookupFile                 | co-bandera-0-1.txt |
| hashMethod                 | SHA256             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT     |
| inputCaseSensitive         | não                |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                |

#### CO\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_BANDERA`

#### CONFIGURAÇÃO

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| lookupFile                 | co-bandera-s-n.txt |
| hashMethod                 | SHA256             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT     |
| inputCaseSensitive         | não                |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                |

#### CO\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_BANDERA`

#### CONFIGURAÇÃO

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | co-bandera-si-no.txt |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT       |
| inputCaseSensitive         | não                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                  |

#### CO\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_BANDERA`

#### CONFIGURAÇÃO

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| lookupFile                 | co-bandera-true-false.txt |
| hashMethod                 | SHA256                    |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT            |
| inputCaseSensitive         | não                       |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                       |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                       |

#### CO\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_BANDERA

#### CONFIGURAÇÃO

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| lookupFile                 | co-bandera-y-n.txt |
| hashMethod                 | SHA256             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT     |
| inputCaseSensitive         | não                |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                |

#### CO\_BANDERA\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_BANDERA

#### CONFIGURAÇÃO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| lookupFile                 | co-bandera-yes-no.txt |
| hashMethod                 | SHA256                |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT        |
| inputCaseSensitive         | não                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                   |

#### CO\_BARRIO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 35 valores de co-barrrios.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_L2\_BARRIO

#### CONFIGURAÇÃO

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | co-barrrios.txt      |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | não                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                  |

#### CO\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_SUPRIMIR .

Usado por: CO\_L3\_CONVICCION\_FILOSOFICA , CO\_L3\_SINDICATO , CO\_L3\_ORGANIZACION\_SOCIAL , CO\_L3\_VIDA\_SEXUAL , CO\_L3\_REINCORPORACION , CO\_SALUD\_REPRODUCTIVA , CO\_SALUD\_MENTAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| (?i)(s[ií] no true false yes [snyx01]) | CO_BANDERA    |
| (\d{1,6})                              | CO_CM_ALFANUM |
| senão                                  | CO_SUPRIMIR   |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de co-cie10.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | co-cie10.txt         |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | não                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                  |

CO\_CIE10\_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de co-cie10-decimal.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | co-cie10-decimal.txt |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | não                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                  |

CO\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: CO\_L1\_DOCUMENTO\_EXTRANJERO , CO\_L1\_PASAPORTE , CO\_L1\_REGISTRO\_CIVIL , CO\_L1\_TARJETA\_PROFESIONAL , CO\_L1\_DIRECCION\_COMPLEMENTO , CO\_L1\_VEHICULO , CO\_L1\_CONTRATO , CO\_L1\_USUARIO , CO\_SALUD\_IDENTIFICADOR , CO\_SALUD\_RESULTADO\_EXAMEN , CO\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA , CO\_DOCUMENTO , CO\_NOMBRES , CO\_APELLIDOS , CO\_NOMBRE\_COMPLETO , CO\_EMAIL , CO\_LLAVE\_BREB , CO\_PLACA , CO LENGUA , CO\_RELIGION , CO\_ORIENTACION\_POLITICA , CO\_PARTIDO , CO\_ORIENTACION\_SEXUAL , CO\_IDENTIDAD\_GENERO , CO\_VICTIMA , CO\_MEDICAMENTO , CO\_DISCAPACIDAD , CO\_SALUD\_LABORAL , CO\_PROGRAMA\_SOCIAL , CO\_TENENCIA\_VIVIENDA , CO\_ANTECEDENTES , CO\_RADICADO

CONFIGURAÇÃO

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| characterGroups    | 0123456789 AEIOU BCDFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou<br>bcd fghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÚ áéíóúú |
| caseSensitive      | sim                                                                                   |
| minMaskedPositions | 0                                                                                     |

CO\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: CO\_L1\_CUENTA\_BANCARIA, CO\_NIT\_6\_AUX, CO\_NIT\_7\_AUX, CO\_NIT\_8\_AUX, CO\_NIT\_9\_AUX, CO\_NIT\_10\_AUX, CO\_NIT, CO\_DOCUMENTO, CO\_TELEFONO, CO\_LLAVE\_BREB, CO\_PLACA, CO\_INMUEBLE, CO\_COORDENADA, CO\_ANIO, CO\_EDAD, CO\_OCUPACION\_O\_CIUO, CO\_AFILIACION\_SALUD, CO\_CREDITO, CO\_SISBEN, CO\_RADICADO

CONFIGURAÇÃO

|                    |            |
|--------------------|------------|
| characterGroups    | 0123456789 |
| caseSensitive      | sim        |
| minMaskedPositions | 0          |

CO\_CM\_DIGITOS\_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: CO\_PLACA

CONFIGURAÇÃO

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| characterGroups    | 0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
| caseSensitive      | sim                                   |
| minMaskedPositions | 0                                     |

CO\_CM\_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: CO\_L1\_DISPOSITIVO, CO\_IP

CONFIGURAÇÃO

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| characterGroups    | 0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz<br>GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
| caseSensitive      | sim                                                                   |
| minMaskedPositions | 0                                                                     |

CO\_CODIGO\_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em co-codigos-municipio-generalizados.txt (694 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: CO\_L2\_CODIGO\_MUNICIPIO

CONFIGURAÇÃO

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| lookupFile     | co-codigos-municipio-generalizados.txt |
| delimiter      | ,                                      |
| caseSensitive  | sim                                    |
| trimWhitespace | sim                                    |

CO\_CODIGO\_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO\_L2\_CODIGO\_POSTAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| (\d{2})(\d{4}) | mantém · troca por 0000 |
| senão          | mantém                  |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_CONTEO\_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO\_L2\_PERSONAS\_A\_CARGO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|           |             |
|-----------|-------------|
| ( [0-5] ) | mantém      |
| ( \d+ )   | troca por 5 |
| senão     | mantém      |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO\_L1\_GEOLOCALIZACION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+) | mantém · CO_CM_DIGITOS · mantém · mantém · CO_CM_DIGITOS |
| (-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)                                   | mantém · CO_CM_DIGITOS                                   |
| senão                                                    | mantém                                                   |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_CREDITO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_ESTADO\_CREDITO .

Usado por: CO\_FIN\_CREDITO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| (\d{1,4})                               | CO_CM_DIGITOS     |
| (?i)(s[ií] no true false yes [sn]yx01)) | CO_BANDERA        |
| senão                                   | CO_ESTADO_CREDITO |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_CUPS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de co-cups.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_PROCEDIMIENTO

CONFIGURAÇÃO

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| lookupFile              | co-cups.txt          |
| hashMethod              | SHA256               |
| maskedValueCase         | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive      | não                  |
| trimWhitespaceFromInput | sim                  |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |
|----------------------------|-----|

## CO\_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_DIAGNOSTICO\_TEXTO .

Usado por: CO\_SALUD\_DIAGNOSTICO

### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| ([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})         | CO_CIE10_DECIMAL     |
| ([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)              | CO_CIE10             |
| (?i)(s[ií] no true false yes [snyx01]) | CO_BANDERA           |
| senão                                  | CO_DIAGNOSTICO_TEXTO |

### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

## CO\_DIAGNOSTICO\_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de co-diagnostics.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_DIAGNOSTICO

### CONFIGURAÇÃO

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| lookupFile                 | co-diagnostics.txt |
| hashMethod                 | SHA256             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT     |
| inputCaseSensitive         | não                |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                |

## CO\_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de co-direcciones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_L1\_DIRECCION

### CONFIGURAÇÃO

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | co-direcciones.txt   |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | não                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                  |

## CO\_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_DISCAPACIDAD\_LISTA .

Usado por: CO\_SALUD\_DISCAPACIDAD

### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| (?i)(s[ií] no true false yes [snyx01]) | CO_BANDERA    |
| (\d{1,6})                              | CO_CM_ALFANUM |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| senão               | CO_DISCAPACIDAD_LISTA |
| <b>CONFIGURAÇÃO</b> |                       |
| trimInput           | sim                   |
| requireMask         | não                   |

**CO\_DISCAPACIDAD\_LISTA** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de co-discapacidades.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_DISCAPACIDAD

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>CONFIGURAÇÃO</b>        |                       |
| lookupFile                 | co-discapacidades.txt |
| hashMethod                 | SHA256                |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT        |
| inputCaseSensitive         | não                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                   |

**CO\_DOCUMENTO** REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_ALFANUM .

Usado por: CO\_L1\_CEDULA

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM</b>    |               |
| (\d{1,3}(?:\.\d{3})+ \d{3,11})       | CO_CM_DIGITOS |
| (\d{3}\.\d{3}s?-\s?\d)               | CO_NIT_6      |
| (\d{1}\.\d{3}\.\d{3}s?-\s?\d)        | CO_NIT_7      |
| (\d{2}\.\d{3}\.\d{3}s?-\s?\d)        | CO_NIT_8      |
| (\d{3}\.\d{3}\.\d{3}s?-\s?\d)        | CO_NIT_9      |
| (\d{1}\.\d{3}\.\d{3}\.\d{3}s?-\s?\d) | CO_NIT_10     |
| senão                                | CO_CM_ALFANUM |
| <b>CONFIGURAÇÃO</b>                  |               |
| trimInput                            | sim           |
| requireMask                          | não           |

**CO\_EDAD** REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO\_L2\_EDAD

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM</b> |                                 |
| (\d{3,})                          | troca por 90                    |
| ([1-9])(\d)([.,]\d+)              | mantém · CO_CM_DIGITOS · mantém |
| ([1-9])(\d)                       | mantém · CO_CM_DIGITOS          |
| (\d)                              | CO_CM_DIGITOS                   |
| senão                             | mantém                          |
| <b>CONFIGURAÇÃO</b>               |                                 |
| trimInput                         | sim                             |

|             |     |
|-------------|-----|
| requireMask | não |
|-------------|-----|

  

CO\_EMAIL

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_ALFANUM .

Usado por: CO\_L1\_EMAIL , CO\_LLAVE\_BREB

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ([^\s]+)@([^\s]+\.[A-Za-z]{2,24})(?:\.[A-Za-z]{2})?) | CO_CM_ALFANUM · CO_CM_ALFANUM · troca por test |
| senão                                                | CO_CM_ALFANUM                                  |

  

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

  

CO\_EMPLEADOR

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de co-empleadores.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_L2\_EMPLEADOR

CONFIGURAÇÃO

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| lookupFile                 | co-empleadores.txt |
| hashMethod                 | SHA256             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT     |
| inputCaseSensitive         | não                |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                |

  

CO\_EPS

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de co-eps.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_AFILIACION\_SALUD

CONFIGURAÇÃO

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | co-eps.txt           |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | não                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                  |

  

CO\_ESCOLARIDAD

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_ESCOLARIDAD\_LISTA .

Usado por: CO\_L2\_ESCOLARIDAD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| (?i)(s[ií] no true false yes [snyx01]) | CO_BANDERA            |
| (\d{1,6})                              | CO_ESCOLARIDAD_CODIGO |
| senão                                  | CO_ESCOLARIDAD_LISTA  |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_ESCOLARIDAD\_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de co-escolaridad-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_ESCOLARIDAD

CONFIGURAÇÃO

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| lookupFile                 | co-escolaridad-codigos.txt |
| hashMethod                 | SHA256                     |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT             |
| inputCaseSensitive         | não                        |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                        |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                        |

CO\_ESCOLARIDAD\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de co-escolaridad.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_ESCOLARIDAD

CONFIGURAÇÃO

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| lookupFile                 | co-escolaridad.txt |
| hashMethod                 | SHA256             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT     |
| inputCaseSensitive         | não                |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                |

CO\_ESTADO\_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_ESTADO\_CIVIL\_LISTA .

Usado por: CO\_L2\_ESTADO\_CIVIL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| (?i)(s[ií] no true false yes [snyx01]) | CO_BANDERA             |
| (\d{1,6})                              | CO_ESTADO_CIVIL_CODIGO |
| senão                                  | CO_ESTADO_CIVIL_LISTA  |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_ESTADO\_CIVIL\_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de co-estado-civil-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_ESTADO\_CIVIL

CONFIGURAÇÃO

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| lookupFile | co-estado-civil-codigos.txt |
| hashMethod | SHA256                      |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | não            |
| trimWhitespaceFromInput    | sim            |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim            |

**CO\_ESTADO\_CIVIL\_LISTA** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `co-estado-civil.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_ESTADO_CIVIL`

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| lookupFile                 | co-estado-civil.txt |
| hashMethod                 | SHA256              |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT      |
| inputCaseSensitive         | não                 |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                 |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                 |

**CO\_ESTADO\_CREDITO** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `co-estados-credito.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_CREDITO`

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| lookupFile                 | co-estados-credito.txt |
| hashMethod                 | SHA256                 |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT         |
| inputCaseSensitive         | não                    |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                    |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                    |

**CO\_ESTRATO** REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CO_FIN_ESTRATO`

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <code>(?i)(estrato\s*)?([12])</code> | mantém · <code>CO_ESTRATO_BAJO</code>  |
| <code>(?i)(estrato\s*)?([34])</code> | mantém · <code>CO_ESTRATO_MEDIO</code> |
| <code>(?i)(estrato\s*)?([56])</code> | mantém · <code>CO_ESTRATO_ALTO</code>  |
| senão                                | mantém                                 |

**CONFIGURAÇÃO**

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

**CO\_ESTRATO\_ALTO** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-estrato-alto.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_ESTRATO`

**CONFIGURAÇÃO**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| lookupFile | co-estrato-alto.txt |
|------------|---------------------|

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| hashMethod                 | SHA256         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | não            |
| trimWhitespaceFromInput    | sim            |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim            |

#### CO\_ESTRATO\_BAJO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-estrato-bajo.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_ESTRATO

##### CONFIGURAÇÃO

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| lookupFile                 | co-estrato-bajo.txt |
| hashMethod                 | SHA256              |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT      |
| inputCaseSensitive         | não                 |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                 |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                 |

#### CO\_ESTRATO\_MEDIO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-estrato-medio.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_ESTRATO

##### CONFIGURAÇÃO

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | co-estrato-medio.txt |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT       |
| inputCaseSensitive         | não                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                  |

#### CO\_FECHA\_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: CO\_L2\_FECHA\_EVENTO

##### CONFIGURAÇÃO

|          |      |
|----------|------|
| minRange | -30  |
| maxRange | 30   |
| unit     | DAYS |
| roll     | não  |

#### CO\_FECHA\_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: CO\_L2\_FECHA\_NACIMIENTO

##### CONFIGURAÇÃO

|          |      |
|----------|------|
| minRange | -60  |
| maxRange | 60   |
| unit     | DAYS |

|      |     |
|------|-----|
| roll | não |
|------|-----|

**CO\_GRUPO\_ETNICO** REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_GRUPO\_ETNICO\_LISTA .

Usado por: CO\_L3\_GRUPO\_ETNICO

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| (?i)(s[ií] no true false yes [snyx01]) | CO_BANDERA             |
| (\d{1,6})                              | CO_GRUPO_ETNICO_CODIGO |
| senão                                  | CO_GRUPO_ETNICO_LISTA  |

**CONFIGURAÇÃO**

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

**CO\_GRUPO\_ETNICO\_CODIGO** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de co-grupos-etnicos-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_GRUPO\_ETNICO

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| lookupFile                 | co-grupos-etnicos-codigos.txt |
| hashMethod                 | SHA256                        |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT                |
| inputCaseSensitive         | não                           |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                           |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                           |

**CO\_GRUPO\_ETNICO\_LISTA** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de co-grupos-etnicos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_GRUPO\_ETNICO

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| lookupFile                 | co-grupos-etnicos.txt |
| hashMethod                 | SHA256                |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT        |
| inputCaseSensitive         | não                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                   |

**CO\_GRUPO\_SANGUINEO** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de co-grupos-sanguineos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_SALUD\_GRUPO\_SANGUINEO

**CONFIGURAÇÃO**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| lookupFile         | co-grupos-sanguineos.txt |
| hashMethod         | SHA256                   |
| maskedValueCase    | PRESERVE_LOOKUP_FILE     |
| inputCaseSensitive | não                      |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| trimWhitespaceFromInput    | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

#### CO\_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO\_NIT\_6\_DV , CO\_NIT\_7\_DV , CO\_NIT\_8\_DV , CO\_NIT\_9\_DV , CO\_NIT\_10\_DV

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|       |        |
|-------|--------|
| (.*)  | mantém |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

#### CO\_IDENTIDAD\_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_IDENTIDAD\_GENERO\_LISTA .

Usado por: CO\_L3\_IDENTIDAD\_GENERO

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| (?i)(s ií) no true false yes [snyx01]) | CO_BANDERA                |
| (\d{1,6})                              | CO_CM_ALFANUM             |
| senão                                  | CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA |

#### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

#### CO\_IDENTIDAD\_GENERO\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de co-identidades-genero.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_IDENTIDAD\_GENERO

#### CONFIGURAÇÃO

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| lookupFile                 | co-identidades-genero.txt |
| hashMethod                 | SHA256                    |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT            |
| inputCaseSensitive         | não                       |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                       |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                       |

#### CO\_INGRESOS NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.000.000 e 60.000.000.

Usado por: CO\_FIN\_INGRESOS

#### CONFIGURAÇÃO

|          |          |
|----------|----------|
| minValue | 1000000  |
| maxValue | 60000000 |

CO\_INMUEBLE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_DIGITOS .

Usado por: CO\_L1\_INMUEBLE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| (\d{2,3}[A-Za-z]?)([\s\-]+)(\d{3,9}) | mantém · mantém · CO_CM_DIGITOS |
| (\d{5})(\d{25})                      | mantém · CO_CM_DIGITOS          |
| senão                                | CO_CM_DIGITOS                   |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_INSTITUCION\_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de co-instituciones-educativas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_L2\_INSTITUCION\_EDUCATIVA

CONFIGURAÇÃO

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| lookupFile                 | co-instituciones-educativas.txt |
| hashMethod                 | SHA256                          |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT                  |
| inputCaseSensitive         | não                             |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                             |

CO\_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_HEX .

Usado por: CO\_L1\_IP

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}) | CO_OCTETO · CO_OCTETO · CO_OCTETO · CO_OCTETO |
| senão                                      | CO_CM_HEX                                     |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO LENGUA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO LENGUA LISTA .

Usado por: CO\_L3 LENGUA NATIVA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| (?i)(s[ií] no true false yes [snyx01]) | CO_BANDERA      |
| (\d{1,6})                              | CO_CM_ALFANUM   |
| senão                                  | CO LENGUA LISTA |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

**CO\_LINGUA\_LISTA** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `co-linguas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_LINGUA`

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| lookupFile                 | co-linguas.txt |
| hashMethod                 | SHA256         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | não            |
| trimWhitespaceFromInput    | sim            |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim            |

**CO\_LLAVE\_BREB** REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM` .

Usado por: `CO_L1_LLAVE_BREB`

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <code>([^\s]+@[^\s]+)</code> | <code>CO_EMAIL</code>               |
| <code>(@)(\S+)</code>        | mantém · <code>CO_CM_ALFANUM</code> |
| <code>(3\d{9})</code>        | <code>CO_TELEFONO</code>            |
| <code>(\d{3,11})</code>      | <code>CO_CM_DIGITOS</code>          |
| senão                        | <code>CO_CM_ALFANUM</code>          |

**CONFIGURAÇÃO**

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

**CO\_MEDICAMENTO** REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`CO_MEDICAMENTO_LISTA` .

Usado por: `CO_SALUD_MEDICAMENTO`

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code> | <code>CO_BANDERA</code>           |
| <code>(\d{1,6})</code>                              | <code>CO_CM_ALFANUM</code>        |
| senão                                               | <code>CO_MEDICAMENTO_LISTA</code> |

**CONFIGURAÇÃO**

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

**CO\_MEDICAMENTO\_LISTA** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `co-medicamentos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_MEDICAMENTO`

**CONFIGURAÇÃO**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| lookupFile      | co-medicamentos.txt |
| hashMethod      | SHA256              |
| maskedValueCase | PRESERVE_INPUT      |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| inputCaseSensitive         | não |
| trimWhitespaceFromInput    | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

#### CO\_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `co-municipios-generalizados.txt` (12.622 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `CO_L2_MUNICIPIO`

##### CONFIGURAÇÃO

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| lookupFile     | <code>co-municipios-generalizados.txt</code> |
| delimiter      |                                              |
| caseSensitive  | sim                                          |
| trimWhitespace | sim                                          |

#### CO\_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `co-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_L2_NACIONALIDAD`

##### CONFIGURAÇÃO

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| lookupFile                 | <code>co-nacionalidades.txt</code> |
| hashMethod                 | SHA256                             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT                     |
| inputCaseSensitive         | não                                |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                                |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                                |

#### CO\_NIT REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_DIGITOS`.

Usado por: `CO_L1_NIT`

##### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| <code>(\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d)</code>                 | <code>CO_NIT_6</code>      |
| <code>(\d{1}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d)</code>         | <code>CO_NIT_7</code>      |
| <code>(\d{2}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d)</code>         | <code>CO_NIT_8</code>      |
| <code>(\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d)</code>         | <code>CO_NIT_9</code>      |
| <code>(\d{1}\.?\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d)</code> | <code>CO_NIT_10</code>     |
| senão                                                 | <code>CO_CM_DIGITOS</code> |

##### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

#### CO\_NIT\_10 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CO_NIT_10_AUX` → `CO_NIT_10_AJUSTE`, nesta ordem.

Usado por: `CO_NIT`, `CO_DOCUMENTO`

##### CONFIGURAÇÃO

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| algorithmReferences[1] | <code>CO_NIT_10_AUX</code> |
|------------------------|----------------------------|

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| algorithmReferences[2] | CO_NIT_10_AJUSTE |
|------------------------|------------------|

**CO\_NIT\_10\_AJUSTE** REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_NIT\_10\_DV .

Usado por: CO\_NIT\_10

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| (.*) (9) | mantém · troca por 1 |
| senão    | CO_NIT_10_DV         |

**CONFIGURAÇÃO**

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

**CO\_NIT\_10\_AUX** CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_CM\_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 74 82 86 a partir da direita.

Usado por: CO\_NIT\_10

**CONFIGURAÇÃO**

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| weightList                               | 6 14 26 34 38 46 58 74 82 86 |
| modulusNumber                            | 11                           |
| checkDigitIndex                          | 10                           |
| numDigitsForCheckdigitCalculation        | 10                           |
| calculateChecksumRightToLeft             | sim                          |
| numericAlgorithm                         | CO_CM_DIGITOS                |
| alphaNumericAlgorithm                    | CO_CM_DIGITOS                |
| preserveRegex                            | [.\-\\s]                     |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | STANDARD                     |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR                        |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling   | FALLBACK                     |
| inputHandlingConfig.padCharacter         | 0                            |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace       | sim                          |

**CO\_NIT\_10\_DV** CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 37 41 43 a partir da direita.

Usado por: CO\_NIT\_10\_AJUSTE

**CONFIGURAÇÃO**

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| weightList                        | 3 7 13 17 19 23 29 37 41 43 |
| modulusNumber                     | 11                          |
| checkDigitIndex                   | 10                          |
| numDigitsForCheckdigitCalculation | 10                          |
| calculateChecksumRightToLeft      | sim                         |
| numericAlgorithm                  | CO_IDENTIDAD                |
| alphaNumericAlgorithm             | CO_IDENTIDAD                |
| preserveRegex                     | [.\-\\s]                    |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| inputHandlingConfig.characterHandling    | STANDARD |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR    |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling   | FALLBACK |
| inputHandlingConfig.padCharacter         | 0        |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace       | sim      |

## CO\_NIT\_6 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO\_NIT\_6\_AUX → CO\_NIT\_6\_AJUSTE , nesta ordem.

Usado por: CO\_NIT , CO\_DOCUMENTO

### CONFIGURAÇÃO

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| algorithmReferences[1] | CO_NIT_6_AUX    |
| algorithmReferences[2] | CO_NIT_6_AJUSTE |

## CO\_NIT\_6\_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_NIT\_6\_DV .

Usado por: CO\_NIT\_6

### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|          |                      |
|----------|----------------------|
| (.*) (9) | mantém · troca por 1 |
| senão    | CO_NIT_6_DV          |

### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

## CO\_NIT\_6\_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_CM\_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 a partir da direita.

Usado por: CO\_NIT\_6

### CONFIGURAÇÃO

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| weightList                               | 6 14 26 34 38 46 |
| modulusNumber                            | 11               |
| checkDigitIndex                          | 6                |
| numDigitsForCheckdigitCalculation        | 6                |
| calculateChecksumRightToLeft             | sim              |
| numericAlgorithm                         | CO_CM_DIGITOS    |
| alphaNumericAlgorithm                    | CO_CM_DIGITOS    |
| preserveRegex                            | [.\-\\s]         |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | STANDARD         |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR            |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling   | FALLBACK         |
| inputHandlingConfig.padCharacter         | 0                |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace       | sim              |

## CO\_NIT\_6\_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 a partir da direita.

Usado por: `CO_NIT_6_AJUSTE`

#### CONFIGURAÇÃO

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| weightList                               | 3 7 13 17 19 23 |
| modulusNumber                            | 11              |
| checkDigitIndex                          | 6               |
| numDigitsForCheckdigitCalculation        | 6               |
| calculateChecksumRightToLeft             | sim             |
| numericAlgorithm                         | CO_IDENTIDAD    |
| alphaNumericAlgorithm                    | CO_IDENTIDAD    |
| preserveRegex                            | [.\-\\s]        |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | STANDARD        |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR           |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling   | FALLBACK        |
| inputHandlingConfig.padCharacter         | 0               |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace       | sim             |

#### CO\_NIT\_7 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CO_NIT_7_AUX` → `CO_NIT_7_AJUSTE`, nesta ordem.

Usado por: `CO_NIT`, `CO_DOCUMENTO`

#### CONFIGURAÇÃO

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| algorithmReferences[1] | CO_NIT_7_AUX    |
| algorithmReferences[2] | CO_NIT_7_AJUSTE |

#### CO\_NIT\_7\_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NIT_7_DV`.

Usado por: `CO_NIT_7`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <code>(.*) (9)</code> | mantém · troca por 1 |
| senão                 | CO_NIT_7_DV          |

#### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

#### CO\_NIT\_7\_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CO_CM_DIGITOS` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 a partir da direita.

Usado por: `CO_NIT_7`

#### CONFIGURAÇÃO

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| weightList                        | 6 14 26 34 38 46 58 |
| modulusNumber                     | 11                  |
| checkDigitIndex                   | 7                   |
| numDigitsForCheckdigitCalculation | 7                   |
| calculateChecksumRightToLeft      | sim                 |
| numericAlgorithm                  | CO_CM_DIGITOS       |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| alphaNumericAlgorithm                    | CO_CM_DIGITOS |
| preserveRegex                            | [.\-\\s]      |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | STANDARD      |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR         |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling   | FALLBACK      |
| inputHandlingConfig.padCharacter         | 0             |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace       | sim           |

**CO\_NIT\_7\_DV** CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 a partir da direita.

Usado por: CO\_NIT\_7\_AJUSTE

**CONFIGURAÇÃO**

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| weightList                               | 3 7 13 17 19 23 29 |
| modulusNumber                            | 11                 |
| checkDigitIndex                          | 7                  |
| numDigitsForCheckdigitCalculation        | 7                  |
| calculateChecksumRightToLeft             | sim                |
| numericAlgorithm                         | CO_IDENTIDAD       |
| alphaNumericAlgorithm                    | CO_IDENTIDAD       |
| preserveRegex                            | [.\-\\s]           |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | STANDARD           |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR              |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling   | FALLBACK           |
| inputHandlingConfig.padCharacter         | 0                  |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace       | sim                |

**CO\_NIT\_8** STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO\_NIT\_8\_AUX → CO\_NIT\_8\_AJUSTE , nesta ordem.

Usado por: CO\_NIT , CO\_DOCUMENTO

**CONFIGURAÇÃO**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| algorithmReferences[1] | CO_NIT_8_AUX    |
| algorithmReferences[2] | CO_NIT_8_AJUSTE |

**CO\_NIT\_8\_AJUSTE** REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_NIT\_8\_DV .

Usado por: CO\_NIT\_8

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| (.*) (9) | mantém · troca por 1 |
| senão    | CO_NIT_8_DV          |

**CONFIGURAÇÃO**

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

**CO\_NIT\_8\_AUX** CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CO_CM_DIGITOS` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 14 26 34 38 46 58 74` a partir da direita.

Usado por: `CO_NIT_8`

**CONFIGURAÇÃO**

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| weightList                               | 6 14 26 34 38 46 58 74 |
| modulusNumber                            | 11                     |
| checkDigitIndex                          | 8                      |
| numDigitsForCheckdigitCalculation        | 8                      |
| calculateChecksumRightToLeft             | sim                    |
| numericAlgorithm                         | CO_CM_DIGITOS          |
| alphaNumericAlgorithm                    | CO_CM_DIGITOS          |
| preserveRegex                            | [.\-\\s]               |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | STANDARD               |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR                  |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling   | FALLBACK               |
| inputHandlingConfig.padCharacter         | 0                      |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace       | sim                    |

**CO\_NIT\_8\_DV** CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23 29 37` a partir da direita.

Usado por: `CO_NIT_8_AJUSTE`

**CONFIGURAÇÃO**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| weightList                               | 3 7 13 17 19 23 29 37 |
| modulusNumber                            | 11                    |
| checkDigitIndex                          | 8                     |
| numDigitsForCheckdigitCalculation        | 8                     |
| calculateChecksumRightToLeft             | sim                   |
| numericAlgorithm                         | CO_IDENTIDAD          |
| alphaNumericAlgorithm                    | CO_IDENTIDAD          |
| preserveRegex                            | [.\-\\s]              |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | STANDARD              |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR                 |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling   | FALLBACK              |
| inputHandlingConfig.padCharacter         | 0                     |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace       | sim                   |

**CO\_NIT\_9** STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CO_NIT_9_AUX` → `CO_NIT_9_AJUSTE`, nesta ordem.

Usado por: `CO_NIT`, `CO_DOCUMENTO`

**CONFIGURAÇÃO**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| algorithmReferences[1] | CO_NIT_9_AUX    |
| algorithmReferences[2] | CO_NIT_9_AJUSTE |

CO\_NIT\_9\_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_NIT\_9\_DV .

Usado por: CO\_NIT\_9

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|          |                      |
|----------|----------------------|
| (.*) (9) | mantém · troca por 1 |
| senão    | CO_NIT_9_DV          |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_NIT\_9\_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_CM\_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 74 82 a partir da direita.

Usado por: CO\_NIT\_9

CONFIGURAÇÃO

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| weightList                               | 6 14 26 34 38 46 58 74 82 |
| modulusNumber                            | 11                        |
| checkDigitIndex                          | 9                         |
| numDigitsForCheckdigitCalculation        | 9                         |
| calculateChecksumRightToLeft             | sim                       |
| numericAlgorithm                         | CO_CM_DIGITOS             |
| alphaNumericAlgorithm                    | CO_CM_DIGITOS             |
| preserveRegex                            | [.\-\\s]                  |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | STANDARD                  |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR                     |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling   | FALLBACK                  |
| inputHandlingConfig.padCharacter         | 0                         |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace       | sim                       |

CO\_NIT\_9\_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO\_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 37 41 a partir da direita.

Usado por: CO\_NIT\_9\_AJUSTE

CONFIGURAÇÃO

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| weightList                               | 3 7 13 17 19 23 29 37 41 |
| modulusNumber                            | 11                       |
| checkDigitIndex                          | 9                        |
| numDigitsForCheckdigitCalculation        | 9                        |
| calculateChecksumRightToLeft             | sim                      |
| numericAlgorithm                         | CO_IDENTIDAD             |
| alphaNumericAlgorithm                    | CO_IDENTIDAD             |
| preserveRegex                            | [.\-\\s]                 |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | STANDARD                 |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR                    |



## CO\_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: CO\_IP

### CONFIGURAÇÃO

|          |     |
|----------|-----|
| minValue | 1   |
| maxValue | 254 |

## CO\_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 39 valores de co-ocupaciones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_OCUPACION\_O\_CIUO

### CONFIGURAÇÃO

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| lookupFile                 | co-ocupaciones.txt |
| hashMethod                 | SHA256             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT     |
| inputCaseSensitive         | não                |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                |

## CO\_OCUPACION\_O\_CIUO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_OCUPACION .

Usado por: CO\_L2\_OCUPACION

### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|           |               |
|-----------|---------------|
| (\d{4,5}) | CO_CM_DIGITOS |
| senão     | CO_OCUPACION  |

### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

## CO\_ORIENTACION\_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_ORIENTACION\_POLITICA\_LISTA .

Usado por: CO\_L3\_ORIENTACION\_POLITICA

### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| (?i)(s[ií] no true false yes [snx01]) | CO_BANDERA                    |
| (\d{1,6})                             | CO_CM_ALFANUM                 |
| senão                                 | CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA |

### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

## CO\_ORIENTACION\_POLITICA\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de co-orientaciones-politicas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_ORIENTACION\_POLITICA

CONFIGURAÇÃO

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| lookupFile                 | co-orientaciones-politicas.txt |
| hashMethod                 | SHA256                         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT                 |
| inputCaseSensitive         | não                            |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                            |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                            |

CO\_ORIENTACION\_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_ORIENTACION\_SEXUAL\_LISTA .

Usado por: CO\_L3\_ORIENTACION\_SEXUAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| (?i)(s[ií] no true false yes [snyx01]) | CO_BANDERA                  |
| (\d{1,6})                              | CO_CM_ALFANUM               |
| senão                                  | CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_ORIENTACION\_SEXUAL\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de co-orientaciones-sexuales.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_ORIENTACION\_SEXUAL

CONFIGURAÇÃO

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| lookupFile                 | co-orientaciones-sexuales.txt |
| hashMethod                 | SHA256                        |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT                |
| inputCaseSensitive         | não                           |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                           |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                           |

CO\_PALABRA\_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_APELLIDO .

Usado por: CO\_APELLIDOS , CO\_NOMBRE\_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| (?i)                                         | mantém      |
| (de del la las los y e san santa van von di) |             |
| senão                                        | CO_APELLIDO |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_PALABRA\_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_NOMBRE .

Usado por: `CO_NOMBRES` , `CO_NOMBRE_COMPLETO`

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <code>(?i)</code>                                         | mantém                 |
| <code>(de del la las los y e san santa van von di)</code> |                        |
| senão                                                     | <code>CO_NOMBRE</code> |

**CONFIGURAÇÃO**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <code>trimInput</code>   | sim |
| <code>requireMask</code> | não |

**CO\_PARTIDO** REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_PARTIDO_LISTA` .

Usado por: `CO_L3_AFILIACION_PARTIDO`

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code> | <code>CO_BANDERA</code>       |
| <code>(\d{1,6})</code>                              | <code>CO_CM_ALFANUM</code>    |
| senão                                               | <code>CO_PARTIDO_LISTA</code> |

**CONFIGURAÇÃO**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <code>trimInput</code>   | sim |
| <code>requireMask</code> | não |

**CO\_PARTIDO\_LISTA** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 29 valores de `co-partidos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_PARTIDO`

**CONFIGURAÇÃO**

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| <code>lookupFile</code>                 | <code>co-partidos.txt</code> |
| <code>hashMethod</code>                 | <code>SHA256</code>          |
| <code>maskedValueCase</code>            | <code>PRESERVE_INPUT</code>  |
| <code>inputCaseSensitive</code>         | não                          |
| <code>trimWhitespaceFromInput</code>    | sim                          |
| <code>trimWhitespaceInLookupFile</code> | sim                          |

**CO\_PATRIMONIO** NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 10.000.000 e 2.000.000.000.

Usado por: `CO_FIN_PATRIMONIO`

**CONFIGURAÇÃO**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <code>minValue</code> | <code>10000000</code>   |
| <code>maxValue</code> | <code>2000000000</code> |

**CO\_PLACA** REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM` .

Usado por: `CO_L1_PLACA`

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>([A-Za-z]{3})([\s\-]?)(\d{3})</code> | <code>CO_CM_DIGITOS_LETRAS</code> · mantém · <code>CO_CM_DIGITOS</code> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>([A-Za-z]{3})([\s\~])(\d{2})([A-Za-z]?)</code> | <code>CO_CM_DIGITOS_LETRAS</code> · mantém · <code>CO_CM_DIGITOS</code> · <code>CO_CM_DIGITOS_LETRAS</code> |
| senão                                                | <code>CO_CM_ALFANUM</code>                                                                                  |

#### CONFIGURAÇÃO

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <code>trimInput</code>   | sim |
| <code>requireMask</code> | não |

#### CO\_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO` .

Usado por: `CO_SALUD_PROCEDIMIENTO`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>(\d{6} \d{2}\.\d{2}\.\d{2})</code> | <code>CO_CUPS</code>                |
| senão                                    | <code>CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO</code> |

#### CONFIGURAÇÃO

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <code>trimInput</code>   | sim |
| <code>requireMask</code> | não |

#### CO\_PROCEDIMIENTO\_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `co-procedimientos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_PROCEDIMIENTO`

#### CONFIGURAÇÃO

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <code>lookupFile</code>                 | <code>co-procedimientos.txt</code> |
| <code>hashMethod</code>                 | <code>SHA256</code>                |
| <code>maskedValueCase</code>            | <code>PRESERVE_INPUT</code>        |
| <code>inputCaseSensitive</code>         | não                                |
| <code>trimWhitespaceFromInput</code>    | sim                                |
| <code>trimWhitespaceInLookupFile</code> | sim                                |

#### CO\_PROGRAMA\_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` .

Usado por: `CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code> | <code>CO_BANDERA</code>               |
| <code>(\d{1,6})</code>                              | <code>CO_CM_ALFANUM</code>            |
| senão                                               | <code>CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA</code> |

#### CONFIGURAÇÃO

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <code>trimInput</code>   | sim |
| <code>requireMask</code> | não |

#### CO\_PROGRAMA\_SOCIAL\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `co-programas-sociales.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_PROGRAMA_SOCIAL`

### CONFIGURAÇÃO

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| lookupFile                 | co-programas-sociales.txt |
| hashMethod                 | SHA256                    |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT            |
| inputCaseSensitive         | não                       |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                       |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                       |

### CO\_PUEBLO\_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_PUEBLO\_INDIGENA\_LISTA .

Usado por: CO\_L3\_PUEBLO\_INDIGENA

### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| (?i)(s[ií] no true false yes [snyx01]) | CO_BANDERA                |
| (\d{1,6})                              | CO_PUEBLO_INDIGENA_CODIGO |
| senão                                  | CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA  |

### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

### CO\_PUEBLO\_INDIGENA\_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de co-pueblos-indigenas-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_PUEBLO\_INDIGENA

### CONFIGURAÇÃO

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| lookupFile                 | co-pueblos-indigenas-codigos.txt |
| hashMethod                 | SHA256                           |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT                   |
| inputCaseSensitive         | não                              |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                              |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                              |

### CO\_PUEBLO\_INDIGENA\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de co-pueblos-indigenas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_PUEBLO\_INDIGENA

### CONFIGURAÇÃO

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| lookupFile                 | co-pueblos-indigenas.txt |
| hashMethod                 | SHA256                   |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT           |
| inputCaseSensitive         | não                      |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                      |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                      |

### CO\_RADICADO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_ALFANUM .

Usado por: CO\_PENAL\_RADICADO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                                                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <code>(\d{5}[\s-]?[d{2}[\s-]?[d{2}[\s-]?[d{3}[\s-]?[d{4}[\s-]?)(\d{5})([\s-]?[d{2})</code> | mantém · CO_CM_DIGITOS · mantém |
| senão                                                                                      | CO_CM_ALFANUM                   |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO\_L1\_CREDENCIAL , CO\_L3\_BIOMETRICO , CO\_L3\_GENETICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <code>(.+)</code> | cada caractere → X |
| senão             | mantém             |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_REGIMEN\_SALUD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de co-regimenes-salud.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_AFILIACION\_SALUD

CONFIGURAÇÃO

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| lookupFile                 | co-regimenes-salud.txt |
| hashMethod                 | SHA256                 |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT         |
| inputCaseSensitive         | não                    |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                    |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                    |

CO\_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_RELIGION\_LISTA .

Usado por: CO\_L3\_RELIGION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code> | CO_BANDERA        |
| <code>(\d{1,6})</code>                              | CO_CM_ALFANUM     |
| senão                                               | CO_RELIGION_LISTA |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_RELIGION\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de co-religiones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_RELIGION

CONFIGURAÇÃO

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| lookupFile                 | co-religiones.txt |
| hashMethod                 | SHA256            |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT    |
| inputCaseSensitive         | não               |
| trimWhitespaceFromInput    | sim               |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim               |

CO\_SALUD\_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_SALUD\_LABORAL\_LISTA .

Usado por: CO\_SALUD\_OCUPACIONAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| (?i)(s[ií] no true false yes [snyx01]) | CO_BANDERA             |
| (\d{1,6})                              | CO_CM_ALFANUM          |
| senão                                  | CO_SALUD_LABORAL_LISTA |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_SALUD\_LABORAL\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de co-aptitud-laboral.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_SALUD\_LABORAL

CONFIGURAÇÃO

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| lookupFile                 | co-aptitud-laboral.txt |
| hashMethod                 | SHA256                 |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT         |
| inputCaseSensitive         | não                    |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                    |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                    |

CO\_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO\_L2\_SEX0

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| (?i)(femenino masculino) | CO_SEX0_FEMENINO_MASCULINO |
| (?i)(mujer hombre)       | CO_SEX0_MUJER_HOMBRE       |
| (?i)(female male)        | CO_SEX0_FEMALE_MALE        |
| (?i)([fm])               | CO_SEX0_F_M                |
| (?i)([hm])               | CO_SEX0_H_M                |
| ([12])                   | CO_SEX0_1_2                |
| senão                    | mantém                     |

CONFIGURAÇÃO

|           |     |
|-----------|-----|
| trimInput | sim |
|-----------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| requireMask | não |
|-------------|-----|

#### CO\_SEXO\_1\_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-1-2.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SEX0`

##### CONFIGURAÇÃO

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| lookupFile                 | <code>co-sexo-1-2.txt</code> |
| hashMethod                 | SHA256                       |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT               |
| inputCaseSensitive         | não                          |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                          |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                          |

#### CO\_SEXO\_F\_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-f-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SEX0`

##### CONFIGURAÇÃO

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| lookupFile                 | <code>co-sexo-f-m.txt</code> |
| hashMethod                 | SHA256                       |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT               |
| inputCaseSensitive         | não                          |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                          |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                          |

#### CO\_SEXO\_FEMALE\_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-female-male.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SEX0`

##### CONFIGURAÇÃO

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| lookupFile                 | <code>co-sexo-female-male.txt</code> |
| hashMethod                 | SHA256                               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT                       |
| inputCaseSensitive         | não                                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                                  |

#### CO\_SEXO\_FEMENINO\_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-femenino-masculino.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SEX0`

##### CONFIGURAÇÃO

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| lookupFile              | <code>co-sexo-femenino-masculino.txt</code> |
| hashMethod              | SHA256                                      |
| maskedValueCase         | PRESERVE_INPUT                              |
| inputCaseSensitive      | não                                         |
| trimWhitespaceFromInput | sim                                         |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |
|----------------------------|-----|

**CO\_SEXO\_H\_M** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-h-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SEXO`

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| lookupFile                 | <code>co-sexo-h-m.txt</code> |
| hashMethod                 | <code>SHA256</code>          |
| maskedValueCase            | <code>PRESERVE_INPUT</code>  |
| inputCaseSensitive         | não                          |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                          |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                          |

**CO\_SEXO\_MUJER\_HOMBRE** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-mujer-hombre.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SEXO`

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| lookupFile                 | <code>co-sexo-mujer-hombre.txt</code> |
| hashMethod                 | <code>SHA256</code>                   |
| maskedValueCase            | <code>PRESERVE_INPUT</code>           |
| inputCaseSensitive         | não                                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                                   |

**CO\_SISBEN** REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_SISBEN_GRUPO` .

Usado por: `CO_FIN_SISBEN`

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>(?i)(A\s?)([1-5])</code>               | mantém · <code>CO_SISBEN_A</code>   |
| <code>(?i)(B\s?)([1-7])</code>               | mantém · <code>CO_SISBEN_B</code>   |
| <code>(?i)(C\s?)([0-8]   [1-9])</code>       | mantém · <code>CO_SISBEN_C</code>   |
| <code>(?i)(D\s?)(2[01]   1\d   [1-9])</code> | mantém · <code>CO_SISBEN_D</code>   |
| <code>(\d{1,3})([.,]\d+)?</code>             | <code>CO_CM_DIGITOS</code> · mantém |
| senão                                        | <code>CO_SISBEN_GRUPO</code>        |

**CONFIGURAÇÃO**

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

**CO\_SISBEN\_A** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `co-sisben-a.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SISBEN`

**CONFIGURAÇÃO**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| lookupFile | <code>co-sisben-a.txt</code> |
| hashMethod | <code>SHA256</code>          |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | não            |
| trimWhitespaceFromInput    | sim            |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim            |

#### CO\_SISBEN\_B SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `co-sisben-b.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SISBEN`

##### CONFIGURAÇÃO

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| lookupFile                 | co-sisben-b.txt |
| hashMethod                 | SHA256          |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT  |
| inputCaseSensitive         | não             |
| trimWhitespaceFromInput    | sim             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim             |

#### CO\_SISBEN\_C SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de `co-sisben-c.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SISBEN`

##### CONFIGURAÇÃO

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| lookupFile                 | co-sisben-c.txt |
| hashMethod                 | SHA256          |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT  |
| inputCaseSensitive         | não             |
| trimWhitespaceFromInput    | sim             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim             |

#### CO\_SISBEN\_D SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 21 valores de `co-sisben-d.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SISBEN`

##### CONFIGURAÇÃO

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| lookupFile                 | co-sisben-d.txt |
| hashMethod                 | SHA256          |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT  |
| inputCaseSensitive         | não             |
| trimWhitespaceFromInput    | sim             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim             |

#### CO\_SISBEN\_GRUPO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `co-sisben-grupos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SISBEN`

##### CONFIGURAÇÃO

|            |                      |
|------------|----------------------|
| lookupFile | co-sisben-grupos.txt |
| hashMethod | SHA256               |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | não                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                  |

**CO\_SUPRIMIR** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de co-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| lookupFile                 | co-sin-informacion.txt |
| hashMethod                 | SHA256                 |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE   |
| inputCaseSensitive         | não                    |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                    |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                    |

**CO\_TARJETA** REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO\_L1\_TARJETA

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| (\d[\d\s\~]{11,22}\d) | CO_TARJETA_LUHN |
| senão                 | mantém          |

**CONFIGURAÇÃO**

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

**CO\_TARJETA\_LUHN** PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: CO\_TARJETA

**CONFIGURAÇÃO**

|                    |   |
|--------------------|---|
| minMaskedPositions | 6 |
| preserve           | 0 |

**CO\_TELEFONO** REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_CM\_DIGITOS .

Usado por: CO\_L1\_TELEFONO , CO\_LLAVE\_BREB

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|                                                                      |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (\+?57[\s\~]?)?( \(?3\d{2}\) )? ([\s\~]?) (\d{3}) ([\s\~]?) (\d{4})  | mantém · mantém · mantém · CO_CM_DIGITOS · mantém · CO_CM_DIGITOS |
| (\+?57[\s\~]?)?( \(?60[1-8]\) )? ([\s\~]?) (\d{3}) ([\s\~]?) (\d{4}) | mantém · mantém · mantém · CO_CM_DIGITOS · mantém · CO_CM_DIGITOS |
| ([2-8]\d{2}) ([\s\~]?) (\d{4})                                       | CO_CM_DIGITOS · mantém · CO_CM_DIGITOS                            |
| senão                                                                | CO_CM_DIGITOS                                                     |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_TENENCIA\_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO\_TENENCIA\_VIVIENDA\_LISTA .

Usado por: CO\_FIN\_VIVIENDA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| (?i)(s[ií] no true false yes [snyx01]) | CO_BANDERA                 |
| (\d{1,6})                              | CO_CM_ALFANUM              |
| senão                                  | CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

CO\_TENENCIA\_VIVIENDA\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de co-tenencia-vivienda.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_TENENCIA\_VIVIENDA

CONFIGURAÇÃO

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| lookupFile                 | co-tenencia-vivienda.txt |
| hashMethod                 | SHA256                   |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT           |
| inputCaseSensitive         | não                      |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                      |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                      |

CO\_TEXTO\_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DATO] , e os 1.188 termos de co-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

Usado por: CO\_L1\_TEXTO\_LIBRE , CO\_SALUD\_TEXTO\_CLINICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| (?<![\d.])\d{1,3}(\.\d{3}){1,3}(-\d)?(?![\d.])              |
| (?<!\d)\d{6,10}-\d(?:\d)                                    |
| (?<!\d)\d{6,11}(?:\d)                                       |
| [\w.+\\-]+@[\\w\\-]+(\\. [\\w\\-]+)+                        |
| (?<![\d\\-])(\+?57)?3\d{2}[\-]? \d{3}[\-]? \d{4}(?:[\d\\-]) |
| (?<!\d)\d{13,19}(?:\d)                                      |
| (?<![A-Za-z])[A-Z]{3}-?\d{2}[A-Z\d](?:[A-Za-z\d])           |
| (?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?:\d)                          |

CONFIGURAÇÃO

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| regExRedactValue      | [DATO]               |
| lookupFile            | co-texto-nombres.txt |
| lookupFileRedactValue | [NOMBRE]             |

|            |     |
|------------|-----|
| isDenyList | sim |
|------------|-----|

#### CO\_VALOR\_DEUDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100.000 e 1.000.000.000.

Usado por: CO\_FIN\_DEUDA

##### CONFIGURAÇÃO

|          |            |
|----------|------------|
| minValue | 100000     |
| maxValue | 1000000000 |

#### CO\_VALOR\_PENSION NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.750.905 e 30.000.000.

Usado por: CO\_FIN\_PENSION

##### CONFIGURAÇÃO

|          |          |
|----------|----------|
| minValue | 1750905  |
| maxValue | 30000000 |

#### CO\_VICTIMA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO\_VICTIMA\_LISTA .

Usado por: CO\_L3\_VICTIMA\_CONFLICTO

##### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| (?i)(s[ií] no true false yes [snyx01]) | CO_BANDERA       |
| (\d{1,6})                              | CO_CM_ALFANUM    |
| senão                                  | CO_VICTIMA_LISTA |

##### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

#### CO\_VICTIMA\_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de co-hechos-victimizantes.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_VICTIMA

##### CONFIGURAÇÃO

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| lookupFile                 | co-hechos-victimizantes.txt |
| hashMethod                 | SHA256                      |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT              |
| inputCaseSensitive         | não                         |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                         |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                         |

#### CO\_ZONA\_RURAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de co-zona-rural.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO\_L2\_VEREDA

##### CONFIGURAÇÃO

|            |                   |
|------------|-------------------|
| lookupFile | co-zona-rural.txt |
| hashMethod | SHA256            |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | não                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                  |

# Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

| ARQUIVO                                        | LINHAS | USADO POR                                                                                       | PRIMEIRAS LINHAS                                                                                           |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| co-<br>antecedentes.txt                        | 8      | CO_ANTECEDENTES_LISTA                                                                           | No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales ·<br>Registra antecedentes · Imputado · Acusado |
| co-apellidos.txt                               | 255    | CO_APELLIDO                                                                                     | Rodríguez · Gómez · González · Martínez                                                                    |
| co-aptitud-<br>laboral.txt                     | 4      | CO_SALUD_LABORAL_LISTA                                                                          | Apto · Apto con restricciones · No apto · Aplazado                                                         |
| co-bandera-0-<br>1.txt                         | 2      | CO_BANDERA_0_1                                                                                  | 0 · 1                                                                                                      |
| co-bandera-s-<br>n.txt                         | 2      | CO_BANDERA_S_N                                                                                  | S · N                                                                                                      |
| co-bandera-si-<br>no.txt                       | 2      | CO_BANDERA_SI_NO                                                                                | Sí · No                                                                                                    |
| co-bandera-true-<br>false.txt                  | 2      | CO_BANDERA_TRUE_FALSE                                                                           | true · false                                                                                               |
| co-bandera-y-<br>n.txt                         | 2      | CO_BANDERA_Y_N                                                                                  | Y · N                                                                                                      |
| co-bandera-yes-<br>no.txt                      | 2      | CO_BANDERA_YES_NO                                                                               | Yes · No                                                                                                   |
| co-barrios.txt                                 | 35     | CO_BARRIO                                                                                       | Centro · La Esperanza · San José · El Prado                                                                |
| co-cie10-<br>decimal.txt                       | 33     | CO_CIE10_DECIMAL                                                                                | E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9                                                                              |
| co-cie10.txt                                   | 37     | CO_CIE10                                                                                        | I10 · E11 · E78 · J45                                                                                      |
| co-codigos-<br>municipio-<br>generalizados.txt | 694    | CO_CODIGO_MUNICIPIO                                                                             | 05004,05284 · 05021,05670 · 05036,05030 · 05038,05887                                                      |
| co-cups.txt                                    | 10     | CO_CUPS                                                                                         | 890201 · 890301 · 890701 · 902210                                                                          |
| co-detectar-<br>afiliacion-<br>salud.txt       | 41     | CO_SALUD_AFILIACION – List                                                                      | Contributivo · Subsidiado · Especial · De excepción                                                        |
| co-detectar-<br>apellidos.txt                  | 328    | CO_L1_APELLIDO – List<br>CO_L1_NOMBRE_COMPLETO – List                                           | Rodríguez · Rodriguez · Gómez · Gomez                                                                      |
| co-detectar-<br>aptitud-<br>laboral.txt        | 5      | CO_SALUD_OCUPACIONAL – List                                                                     | apto · no apto · apto con restricciones · aplazado                                                         |
| co-detectar-<br>codigos-<br>banderas.txt       | 11     | CO_L3_GRUPO_ETNICO – List<br>CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO –<br>List CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL –<br>List | s · n · sí · si                                                                                            |

| ARQUIVO                                 | LINHAS | USADO POR                                           | PRIMEIRAS LINHAS                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| co-detectar-discapacidades.txt          | 29     | CO_SALUD_DISCAPACIDAD – List                        | Física · Física · Auditiva · Visual                                                                          |
| co-detectar-escolaridad.txt             | 33     | CO_L2_ESCOLARIDAD – List                            | Ninguno · Preescolar · Básica primaria · Basica primaria                                                     |
| co-detectar-estado-civil.txt            | 21     | CO_L2_ESTADO_CIVIL – List                           | Soltero(a) · Casado(a) · Unión marital de hecho · Union marital de hecho                                     |
| co-detectar-estratos.txt                | 12     | CO_FIN_ESTRATO – List                               | 1 · 2 · 3 · 4                                                                                                |
| co-detectar-grupos-etnicos.txt          | 24     | CO_L3_GRUPO_ETNICO – List                           | Indígena · Indigena · Gitano(a) o Rrom · Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina |
| co-detectar-grupos-sanguineos.txt       | 18     | CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List                     | A+ · A- · B+ · B-                                                                                            |
| co-detectar-hechos-victimizantes.txt    | 30     | CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO – List                      | Desplazamiento forzado · Homicidio · Amenaza · Desaparición forzada                                          |
| co-detectar-identidades-genero.txt      | 21     | CO_L3_IDENTIDAD_GENERO – List                       | Mujer cisgénero · Mujer cisgenero · Hombre cisgénero · Hombre cisgenero                                      |
| co-detectar-lenguas.txt                 | 39     | CO_L3 LENGUA NATIVA – List                          | Español · Espanol · Wayuunaiki · Nasa Yuwe                                                                   |
| co-detectar-medicamentos.txt            | 53     | CO_SALUD_MEDICAMENTO – List                         | Acetaminofén · Acetaminofen · Ibuprofeno · Naproxeno                                                         |
| co-detectar-municipios.txt              | 1.369  | CO_L2_MUNICIPIO – List                              | Medellín · Medellin · Abejorral · Abriaquí                                                                   |
| co-detectar-nacionalidades.txt          | 52     | CO_L2_NACIONALIDAD – List                           | Colombiana · Venezolana · Ecuatoriana · Peruana                                                              |
| co-detectar-nombres.txt                 | 280    | CO_L1_NOMBRE – List<br>CO_L1_NOMBRE_COMPLETO – List | María · Maria · José · Jose                                                                                  |
| co-detectar-orientaciones-politicas.txt | 19     | CO_L3_ORIENTACION_POLITICA – List                   | Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha                                                         |
| co-detectar-orientaciones-sexuales.txt  | 13     | CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List                     | Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual                                                                     |
| co-detectar-partidos.txt                | 68     | CO_L3_AFILIACION_PARTIDO – List                     | Partido Liberal Colombiano · Partido Conservador Colombiano · Partido Cambio Radical · Partido Alianza Verde |
| co-detectar-programas-sociales.txt      | 20     | CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List                       | Renta Ciudadana · Renta Joven · Colombia Mayor · Devolución del IVA                                          |
| co-detectar-pueblos-indigenas.txt       | 137    | CO_L3_PUEBLO_INDIGENA – List                        | Achagua · Amorúa · Amorua · Andoke                                                                           |

| ARQUIVO                           | LINHAS | USADO POR              | PRIMEIRAS LINHAS                                                                                                                       |
|-----------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| co-detectar-religiones.txt        | 41     | CO_L3_RELIGION - List  | Católica · Catolica · Cristiana evangélica · Cristiana evangelica                                                                      |
| co-detectar-sexo.txt              | 9      | CO_L2_SEX0 - List      | f · m · h · femenino                                                                                                                   |
| co-detectar-sindicatos.txt        | 23     | CO_L3_SINDICATO - List | CUT · CGT · CTC · FECODE                                                                                                               |
| co-detectar-tenencia-vivienda.txt | 19     | CO_FIN_VIVIENDA - List | Propia, totalmente pagada · Propia, la están pagando · Propia, la estan pagando · En arriendo o subarriendo                            |
| co-diagnosticos.txt               | 30     | CO_DIAGNOSTICO_TEXTO   | Hipertensión esencial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbago                                                                      |
| co-direcciones.txt                | 4.000  | CO_DIRECCION           | Calle 27 # 53-56 · Avenida Calle 40 # 38A-81 Torre 8 Apto 2406 · Carrera 76 Bis # 3-56 Torre 6 Apto 605 · Calle 49 # 53-57             |
| co-discapacidades.txt             | 8      | CO_DISCAPACIDAD_LISTA  | Física · Auditiva · Visual · Sordoceguera                                                                                              |
| co-empleadores.txt                | 24     | CO_EMPLEADOR           | Comercializadora El Progreso S.A.S. · Construcciones Andinas S.A.S. · Transportes La Sabana S.A.S. · Supermercados La Económica S.A.S. |
| co-eps.txt                        | 18     | CO_EPS                 | Nueva EPS · EPS Sura · EPS Sanitas · Salud Total EPS                                                                                   |
| co-escolaridad-codigos.txt        | 11     | CO_ESCOLARIDAD_CODIGO  | 1 · 2 · 3 · 4                                                                                                                          |
| co-escolaridad.txt                | 11     | CO_ESCOLARIDAD_LISTA   | Ninguno · Preescolar · Básica primaria · Básica secundaria                                                                             |
| co-estado-civil-codigos.txt       | 6      | CO_ESTADO_CIVIL_CODIGO | 1 · 2 · 3 · 4                                                                                                                          |
| co-estado-civil.txt               | 6      | CO_ESTADO_CIVIL_LISTA  | Soltero(a) · Casado(a) · Unión marital de hecho · Separado(a)                                                                          |
| co-estados-credito.txt            | 10     | CO_ESTADO_CREDITO      | Al día · Mora de 30 días · Mora de 60 días · Mora de 90 días                                                                           |
| co-estrato-alto.txt               | 2      | CO ESTRATO_ALTO        | 5 · 6                                                                                                                                  |
| co-estrato-bajo.txt               | 2      | CO ESTRATO_BAJ0        | 1 · 2                                                                                                                                  |
| co-estrato-medio.txt              | 2      | CO ESTRATO_MEDIO       | 3 · 4                                                                                                                                  |
| co-grupos-etnicos-codigos.txt     | 6      | CO_GRUPO_ETNICO_CODIGO | 1 · 2 · 3 · 4                                                                                                                          |
| co-grupos-etnicos.txt             | 6      | CO_GRUPO_ETNICO_LISTA  | Indígena · Gitano(a) o Rrom · Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina · Palenquero(a) de San Basilio       |
| co-grupos-sanguineos.txt          | 8      | CO_GRUPO_SANGUINEO     | A+ · A- · B+ · B-                                                                                                                      |
| co-hechos-victimizantes.txt       | 15     | CO_VICTIMA_LISTA       | Desplazamiento forzado · Homicidio · Amenaza · Desaparición forzada                                                                    |

| ARQUIVO                          | LINHAS | USADO POR                     | PRIMEIRAS LINHAS                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| co-identidades-genero.txt        | 7      | CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA     | Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans                                                                                                   |
| co-instituciones-educativas.txt  | 12     | CO_INSTITUCION_EDUCATIVA      | Institución Educativa San José · Colegio Nuestra Señora del Rosario · Institución Educativa Técnica Agropecuaria · Colegio Departamental La Esperanza             |
| co-lenguas.txt                   | 12     | CO LENGUA_LISTA               | Español · Wayuunaiki · Nasa Yuwe · Emberá                                                                                                                         |
| co-medicamentos.txt              | 24     | CO_MEDICAMENTO_LISTA          | Acetaminofén · Ibuprofeno · Naproxeno · Diclofenaco                                                                                                               |
| co-municipios-generalizados.txt  | 12.622 | CO_MUNICIPIO                  | Abriaquí Frontino · ABRIAQUÍ FRONTINO · Abriaquí Frontino · ABRIAQUÍ FRONTINO                                                                                     |
| co-nacionalidades.txt            | 16     | CO_NACIONALIDAD               | Colombiana · Venezolana · Ecuatoriana · Peruana                                                                                                                   |
| co-nombres.txt                   | 232    | CO_NOMBRE                     | María · José · Luis · Carlos                                                                                                                                      |
| co-ocupaciones.txt               | 39     | CO_OCUPACION                  | Auxiliar administrativo · Asistente administrativo · Vendedor · Cajero                                                                                            |
| co-orientaciones-politicas.txt   | 7      | CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA | Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha                                                                                                              |
| co-orientaciones-sexuales.txt    | 8      | CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA   | Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual                                                                                                                          |
| co-partidos.txt                  | 29     | CO_PARTIDO_LISTA              | Partido Liberal Colombiano · Partido Conservador Colombiano · Partido Cambio Radical · Partido Alianza Verde                                                      |
| co-procedimientos.txt            | 10     | CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO        | Consulta de primera vez por medicina general · Consulta de control o de seguimiento por medicina general · Consulta de urgencias por medicina general · Hemograma |
| co-programas-sociales.txt        | 8      | CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA      | Renta Ciudadana · Renta Joven · Colombia Mayor · Devolución del IVA                                                                                               |
| co-pueblos-indigenas-codigos.txt | 10     | CO_PUEBLO_INDIGENA_CODIGO     | 720 · 800 · 500 · 560                                                                                                                                             |
| co-pueblos-indigenas.txt         | 20     | CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA      | Wayuu · Zenú · Nasa · Pastos                                                                                                                                      |
| co-regimenes-salud.txt           | 5      | CO_REGIMEN_SALUD              | Contributivo · Subsidiado · Especial · De excepción                                                                                                               |
| co-religiones.txt                | 12     | CO_RELIGION_LISTA             | Católica · Cristiana evangélica · Pentecostal · Adventista del Séptimo Día                                                                                        |
| co-sexo-1-2.txt                  | 2      | CO_SEX0_1_2                   | 1 · 2                                                                                                                                                             |
| co-sexo-f-m.txt                  | 2      | CO_SEX0_F_M                   | F · M                                                                                                                                                             |
| co-sexo-female-male.txt          | 2      | CO_SEX0_FEMALE_MALE           | Female · Male                                                                                                                                                     |
| co-sexo-femenino-masculino.txt   | 2      | CO_SEX0_FEMENINO_MASCULINO    | Femenino · Masculino                                                                                                                                              |
| co-sexo-h-m.txt                  | 2      | CO_SEX0_H_M                   | H · M                                                                                                                                                             |
| co-sexo-mujer-hombre.txt         | 2      | CO_SEX0_MUJER_HOMBRE          | Mujer · Hombre                                                                                                                                                    |

| ARQUIVO                  | LINHAS | USADO POR                  | PRIMEIRAS LINHAS                                                                                |
|--------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| co-sin-informacion.txt   | 1      | CO_SUPRIMIR                | Sin información                                                                                 |
| co-sisben-a.txt          | 5      | CO_SISBEN_A                | 1 · 2 · 3 · 4                                                                                   |
| co-sisben-b.txt          | 7      | CO_SISBEN_B                | 1 · 2 · 3 · 4                                                                                   |
| co-sisben-c.txt          | 18     | CO_SISBEN_C                | 1 · 2 · 3 · 4                                                                                   |
| co-sisben-d.txt          | 21     | CO_SISBEN_D                | 1 · 2 · 3 · 4                                                                                   |
| co-sisben-grupos.txt     | 4      | CO_SISBEN_GRUPO            | Pobreza extrema · Pobreza moderada · Vulnerable · No pobre, no vulnerable                       |
| co-tenencia-vivienda.txt | 7      | CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA | Propia, totalmente pagada · Propia, la están pagando · En arriendo o subarriendo · En usufructo |
| co-texto-nombres.txt     | 1.188  | CO_TEXTO_LIBRE             | María · MARÍA · Maria · MARIA                                                                   |
| co-zona-rural.txt        | 1      | CO_ZONA_RURAL              | Zona rural                                                                                      |

# Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que

NOMBRE\_PRODUCTO não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

**E1** producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle via barrio municipio  
mpio ciudad departamento depto dpto pais banco sucursal plan campana proyecto servicio tabla  
columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela institucion  
curso materia documento doc centro unidad clinica hospital ips eps area dependencia cargo sistema  
app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta  
medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua  
lugar sede tienda almacen bodega proveedor convenio contrato poliza seguro aseguradora entidad  
organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo  
plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda  
emisor factura pago forma zona ruta linea actividad sector vereda corregimiento localidad comuna  
file table column field user server product company category type school document department  
system group report role account place store supplier contract device image page module action key  
label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado  
beneficiario benef titular empleado funcionario trabajador contratista estudiante alumno deudor  
codeudor fiador avalista tomador propietario arrendatario arrendador conductor acudiente responsable  
representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto  
referencia victima denunciante sindicato imputado procesado testigo medico docente socio accionista  
heredero causante donante tutor curador cotizante customer patient employee member holder mother  
father spouse contact person student driver owner completo apellidos? usuario corto largo

**E2** producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle via barrio municipio  
mpio ciudad departamento depto dpto pais banco sucursal plan campana proyecto servicio tabla  
columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela institucion  
curso materia documento doc centro unidad clinica hospital ips eps area dependencia cargo sistema  
app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta  
medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua  
lugar sede tienda almacen bodega proveedor convenio contrato poliza seguro aseguradora entidad  
organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo  
plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda  
emisor factura pago forma zona ruta linea actividad sector vereda corregimiento localidad comuna  
file table column field user server product company category type school document department  
system group report role account place store supplier contract device image page module action key  
label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado  
beneficiario benef titular empleado funcionario trabajador contratista estudiante alumno deudor  
codeudor fiador avalista tomador propietario arrendatario arrendador conductor acudiente responsable  
representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto  
referencia victima denunciante sindicato imputado procesado testigo medico docente socio accionista  
heredero causante donante tutor curador cotizante customer patient employee member holder mother  
father spouse contact person student driver owner

---

**E3** producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle via barrio municipio  
mpio ciudad departamento depto dpto pais banco sucursal plan campana proyecto servicio tabla  
columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela institucion  
curso materia documento doc centro unidad clinica hospital ips eps area dependencia cargo sistema  
app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta  
medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua  
lugar sede tienda almacen bodega proveedor convenio contrato poliza seguro aseguradora entidad  
organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo  
plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda  
emisor factura pago forma zona ruta linea actividad sector vereda corregimiento localidad comuna  
file table column field user server product company category type school document department  
system group report role account place store supplier contract device image page module action key  
label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado  
beneficiario benef titular empleado funcionario trabajador contratista estudiante alumno deudor  
codeudor fiador avalista tomador propietario arrendatario arrendador conductor acudiente responsable  
representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto  
referencia victima denunciante sindicato imputado procesado testigo medico docente socio accionista  
heredero causante donante tutor curador cotizante customer patient employee member holder mother  
father spouse contact person student driver owner full complete last first

---

**E4** ip mac email e\_?mail correo electr[ó]nica web url tipo id general t[e]cnica seccional regional

---

**E5** ip mac email e\_?mail web url type id

---

**E6** id cd cod codigo tipo fecha estado num nro

---

**E7** id tipo codigo fecha estado cola log

---

## Profile set e classifiers

O profile set `CO - Ley 1581 de 2012 - v1` roda estes 143 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, datos sensibles (art. 5), víctimas del conflicto armado, datos de salud, datos financieros (Ley 1266 de 2008) y antecedentes penales, conforme a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de protección de datos personales.

| CLASSIFIER                                      | TIPO               | DOMÍNIO                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <code>CO_L1_CEDULA - Path</code>                | NOME DA COLUNA     | <code>CO_L1_CEDULA</code>                |
| <code>CO_L1_CEDULA - Type</code>                | TIPO DE DADO       | <code>CO_L1_CEDULA</code>                |
| <code>CO_L1_CEDULA - Regex</code>               | FORMATO DO VALOR   | <code>CO_L1_CEDULA</code>                |
| <code>CO_L1_NIT - Path</code>                   | NOME DA COLUNA     | <code>CO_L1_NIT</code>                   |
| <code>CO_L1_NIT - Regex</code>                  | FORMATO DO VALOR   | <code>CO_L1_NIT</code>                   |
| <code>CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO - Path</code>  | NOME DA COLUNA     | <code>CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO</code>  |
| <code>CO_L1_PASAPORTE - Path</code>             | NOME DA COLUNA     | <code>CO_L1_PASAPORTE</code>             |
| <code>CO_L1_PASAPORTE - Regex</code>            | FORMATO DO VALOR   | <code>CO_L1_PASAPORTE</code>             |
| <code>CO_L1_REGISTRO_CIVIL - Path</code>        | NOME DA COLUNA     | <code>CO_L1_REGISTRO_CIVIL</code>        |
| <code>CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL - Path</code>   | NOME DA COLUNA     | <code>CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL</code>   |
| <code>CO_L1_NOMBRE - Path</code>                | NOME DA COLUNA     | <code>CO_L1_NOMBRE</code>                |
| <code>CO_L1_NOMBRE - List</code>                | VALORES CONHECIDOS | <code>CO_L1_NOMBRE</code>                |
| <code>CO_L1_APELLIDO - Path</code>              | NOME DA COLUNA     | <code>CO_L1_APELLIDO</code>              |
| <code>CO_L1_APELLIDO - List</code>              | VALORES CONHECIDOS | <code>CO_L1_APELLIDO</code>              |
| <code>CO_L1_NOMBRE_COMPLETO - Path</code>       | NOME DA COLUNA     | <code>CO_L1_NOMBRE_COMPLETO</code>       |
| <code>CO_L1_NOMBRE_COMPLETO - List</code>       | VALORES CONHECIDOS | <code>CO_L1_NOMBRE_COMPLETO</code>       |
| <code>CO_L1_EMAIL - Path</code>                 | NOME DA COLUNA     | <code>CO_L1_EMAIL</code>                 |
| <code>CO_L1_EMAIL - Type</code>                 | TIPO DE DADO       | <code>CO_L1_EMAIL</code>                 |
| <code>CO_L1_EMAIL - Regex</code>                | FORMATO DO VALOR   | <code>CO_L1_EMAIL</code>                 |
| <code>CO_L1_TELEFONO - Path</code>              | NOME DA COLUNA     | <code>CO_L1_TELEFONO</code>              |
| <code>CO_L1_TELEFONO - Regex</code>             | FORMATO DO VALOR   | <code>CO_L1_TELEFONO</code>              |
| <code>CO_L1_DIRECCION - Path</code>             | NOME DA COLUNA     | <code>CO_L1_DIRECCION</code>             |
| <code>CO_L1_DIRECCION - Type</code>             | TIPO DE DADO       | <code>CO_L1_DIRECCION</code>             |
| <code>CO_L1_DIRECCION - Regex</code>            | FORMATO DO VALOR   | <code>CO_L1_DIRECCION</code>             |
| <code>CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path</code> | NOME DA COLUNA     | <code>CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO</code> |
| <code>CO_L1_CUENTA_BANCARIA - Path</code>       | NOME DA COLUNA     | <code>CO_L1_CUENTA_BANCARIA</code>       |
| <code>CO_L1_TARJETA - Path</code>               | NOME DA COLUNA     | <code>CO_L1_TARJETA</code>               |
| <code>CO_L1_TARJETA - Regex</code>              | FORMATO DO VALOR   | <code>CO_L1_TARJETA</code>               |
| <code>CO_L1_LLAVE_BREB - Path</code>            | NOME DA COLUNA     | <code>CO_L1_LLAVE_BREB</code>            |
| <code>CO_L1_LLAVE_BREB - Regex</code>           | FORMATO DO VALOR   | <code>CO_L1_LLAVE_BREB</code>            |

| CLASSIFIER                     | TIPO               | DOMÍNIO                |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| CO_L1_IP – Path                | NOME DA COLUNA     | CO_L1_IP               |
| CO_L1_IP – Regex               | FORMATO DO VALOR   | CO_L1_IP               |
| CO_L1_DISPOSITIVO – Path       | NOME DA COLUNA     | CO_L1_DISPOSITIVO      |
| CO_L1_DISPOSITIVO – Regex      | FORMATO DO VALOR   | CO_L1_DISPOSITIVO      |
| CO_L1_PLACA – Path             | NOME DA COLUNA     | CO_L1_PLACA            |
| CO_L1_PLACA – Regex            | FORMATO DO VALOR   | CO_L1_PLACA            |
| CO_L1_VEHICULO – Path          | NOME DA COLUNA     | CO_L1_VEHICULO         |
| CO_L1_VEHICULO – Regex         | FORMATO DO VALOR   | CO_L1_VEHICULO         |
| CO_L1_INMUEBLE – Path          | NOME DA COLUNA     | CO_L1_INMUEBLE         |
| CO_L1_INMUEBLE – Regex         | FORMATO DO VALOR   | CO_L1_INMUEBLE         |
| CO_L1_CONTRATO – Path          | NOME DA COLUNA     | CO_L1_CONTRATO         |
| CO_L1_USUARIO – Path           | NOME DA COLUNA     | CO_L1_USUARIO          |
| CO_L1_CREDENCIAL – Path        | NOME DA COLUNA     | CO_L1_CREDENCIAL       |
| CO_L1_GEOLOCALIZACION – Path   | NOME DA COLUNA     | CO_L1_GEOLOCALIZACION  |
| CO_L1_GEOLOCALIZACION – Regex  | FORMATO DO VALOR   | CO_L1_GEOLOCALIZACION  |
| CO_L1_TEXTO_LIBRE – Path       | NOME DA COLUNA     | CO_L1_TEXTO_LIBRE      |
| CO_L1_TEXTO_LIBRE – Type       | TIPO DE DADO       | CO_L1_TEXTO_LIBRE      |
| CO_L1_TEXTO_LIBRE – Regex      | FORMATO DO VALOR   | CO_L1_TEXTO_LIBRE      |
| CO_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path  | NOME DA COLUNA     | CO_L2_FECHA_NACIMIENTO |
| CO_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type  | TIPO DE DADO       | CO_L2_FECHA_NACIMIENTO |
| CO_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path   | NOME DA COLUNA     | CO_L2_ANIO_NACIMIENTO  |
| CO_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type   | TIPO DE DADO       | CO_L2_ANIO_NACIMIENTO  |
| CO_L2_EDAD – Path              | NOME DA COLUNA     | CO_L2_EDAD             |
| CO_L2_EDAD – Type              | TIPO DE DADO       | CO_L2_EDAD             |
| CO_L2_FECHA_EVENTO – Path      | NOME DA COLUNA     | CO_L2_FECHA_EVENTO     |
| CO_L2_FECHA_EVENTO – Type      | TIPO DE DADO       | CO_L2_FECHA_EVENTO     |
| CO_L2_SEX0 – Path              | NOME DA COLUNA     | CO_L2_SEX0             |
| CO_L2_SEX0 – List              | VALORES CONHECIDOS | CO_L2_SEX0             |
| CO_L2_MUNICIPIO – Path         | NOME DA COLUNA     | CO_L2_MUNICIPIO        |
| CO_L2_MUNICIPIO – List         | VALORES CONHECIDOS | CO_L2_MUNICIPIO        |
| CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Path  | NOME DA COLUNA     | CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO |
| CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Regex | FORMATO DO VALOR   | CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO |
| CO_L2_CODIGO_POSTAL – Path     | NOME DA COLUNA     | CO_L2_CODIGO_POSTAL    |
| CO_L2_CODIGO_POSTAL – Type     | TIPO DE DADO       | CO_L2_CODIGO_POSTAL    |
| CO_L2_BARRIO – Path            | NOME DA COLUNA     | CO_L2_BARRIO           |
| CO_L2_VEREDA – Path            | NOME DA COLUNA     | CO_L2_VEREDA           |
| CO_L2_NACIONALIDAD – Path      | NOME DA COLUNA     | CO_L2_NACIONALIDAD     |

| CLASSIFIER                         | TIPO               | DOMÍNIO                     |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| CO_L2_NACIONALIDAD - List          | VALORES CONHECIDOS | CO_L2_NACIONALIDAD          |
| CO_L2_ESTADO_CIVIL - Path          | NOME DA COLUNA     | CO_L2_ESTADO_CIVIL          |
| CO_L2_ESTADO_CIVIL - List          | VALORES CONHECIDOS | CO_L2_ESTADO_CIVIL          |
| CO_L2_OCUPACION - Path             | NOME DA COLUNA     | CO_L2_OCUPACION             |
| CO_L2_EMPLEADOR - Path             | NOME DA COLUNA     | CO_L2_EMPLEADOR             |
| CO_L2_ESCOLARIDAD - Path           | NOME DA COLUNA     | CO_L2_ESCOLARIDAD           |
| CO_L2_ESCOLARIDAD - List           | VALORES CONHECIDOS | CO_L2_ESCOLARIDAD           |
| CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA - Path | NOME DA COLUNA     | CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA |
| CO_L2_PERSONAS_A_CARGO - Path      | NOME DA COLUNA     | CO_L2_PERSONAS_A_CARGO      |
| CO_L2_PERSONAS_A_CARGO - Type      | TIPO DE DADO       | CO_L2_PERSONAS_A_CARGO      |
| CO_L3_GRUPO_ETNICO - Path          | NOME DA COLUNA     | CO_L3_GRUPO_ETNICO          |
| CO_L3_GRUPO_ETNICO - List          | VALORES CONHECIDOS | CO_L3_GRUPO_ETNICO          |
| CO_L3_PUEBLO_INDIGENA - Path       | NOME DA COLUNA     | CO_L3_PUEBLO_INDIGENA       |
| CO_L3_PUEBLO_INDIGENA - List       | VALORES CONHECIDOS | CO_L3_PUEBLO_INDIGENA       |
| CO_L3 LENGUA NATIVA - Path         | NOME DA COLUNA     | CO_L3 LENGUA NATIVA         |
| CO_L3 LENGUA NATIVA - List         | VALORES CONHECIDOS | CO_L3 LENGUA NATIVA         |
| CO_L3_RELIGION - Path              | NOME DA COLUNA     | CO_L3_RELIGION              |
| CO_L3_RELIGION - List              | VALORES CONHECIDOS | CO_L3_RELIGION              |
| CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA - Path | NOME DA COLUNA     | CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA |
| CO_L3_ORIENTACION_POLITICA - Path  | NOME DA COLUNA     | CO_L3_ORIENTACION_POLITICA  |
| CO_L3_ORIENTACION_POLITICA - List  | VALORES CONHECIDOS | CO_L3_ORIENTACION_POLITICA  |
| CO_L3_AFILIACION_PARTIDO - Path    | NOME DA COLUNA     | CO_L3_AFILIACION_PARTIDO    |
| CO_L3_AFILIACION_PARTIDO - List    | VALORES CONHECIDOS | CO_L3_AFILIACION_PARTIDO    |
| CO_L3_SINDICATO - Path             | NOME DA COLUNA     | CO_L3_SINDICATO             |
| CO_L3_SINDICATO - List             | VALORES CONHECIDOS | CO_L3_SINDICATO             |
| CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL - Path   | NOME DA COLUNA     | CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL   |
| CO_L3_BIOMETRICO - Path            | NOME DA COLUNA     | CO_L3_BIOMETRICO            |
| CO_L3_BIOMETRICO - Type            | TIPO DE DADO       | CO_L3_BIOMETRICO            |
| CO_L3_GENETICO - Path              | NOME DA COLUNA     | CO_L3_GENETICO              |
| CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path    | NOME DA COLUNA     | CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL    |
| CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List    | VALORES CONHECIDOS | CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL    |
| CO_L3_VIDA_SEXUAL - Path           | NOME DA COLUNA     | CO_L3_VIDA_SEXUAL           |
| CO_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path      | NOME DA COLUNA     | CO_L3_IDENTIDAD_GENERO      |
| CO_L3_IDENTIDAD_GENERO - List      | VALORES CONHECIDOS | CO_L3_IDENTIDAD_GENERO      |
| CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO - Path     | NOME DA COLUNA     | CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO     |
| CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO - List     | VALORES CONHECIDOS | CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO     |
| CO_L3_REINCORPORACION - Path       | NOME DA COLUNA     | CO_L3_REINCORPORACION       |

| CLASSIFIER                       | TIPO               | DOMÍNIO                   |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| CO_SALUD_IDENTIFICADOR – Path    | NOME DA COLUNA     | CO_SALUD_IDENTIFICADOR    |
| CO_SALUD_AFILIACION – Path       | NOME DA COLUNA     | CO_SALUD_AFILIACION       |
| CO_SALUD_AFILIACION – List       | VALORES CONHECIDOS | CO_SALUD_AFILIACION       |
| CO_SALUD_DIAGNOSTICO – Path      | NOME DA COLUNA     | CO_SALUD_DIAGNOSTICO      |
| CO_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex     | FORMATO DO VALOR   | CO_SALUD_DIAGNOSTICO      |
| CO_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path    | NOME DA COLUNA     | CO_SALUD_PROCEDIMIENTO    |
| CO_SALUD_MEDICAMENTO – Path      | NOME DA COLUNA     | CO_SALUD_MEDICAMENTO      |
| CO_SALUD_MEDICAMENTO – List      | VALORES CONHECIDOS | CO_SALUD_MEDICAMENTO      |
| CO_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path    | NOME DA COLUNA     | CO_SALUD_TEXTO_CLINICO    |
| CO_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type    | TIPO DE DADO       | CO_SALUD_TEXTO_CLINICO    |
| CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path | NOME DA COLUNA     | CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN |
| CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path  | NOME DA COLUNA     | CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO  |
| CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List  | VALORES CONHECIDOS | CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO  |
| CO_SALUD_DISCAPACIDAD – Path     | NOME DA COLUNA     | CO_SALUD_DISCAPACIDAD     |
| CO_SALUD_DISCAPACIDAD – List     | VALORES CONHECIDOS | CO_SALUD_DISCAPACIDAD     |
| CO_SALUD_OCUPACIONAL – Path      | NOME DA COLUNA     | CO_SALUD_OCUPACIONAL      |
| CO_SALUD_OCUPACIONAL – List      | VALORES CONHECIDOS | CO_SALUD_OCUPACIONAL      |
| CO_SALUD_REPRODUCTIVA – Path     | NOME DA COLUNA     | CO_SALUD_REPRODUCTIVA     |
| CO_SALUD_MENTAL – Path           | NOME DA COLUNA     | CO_SALUD_MENTAL           |
| CO_FIN_CREDITO – Path            | NOME DA COLUNA     | CO_FIN_CREDITO            |
| CO_FIN_DEUDA – Path              | NOME DA COLUNA     | CO_FIN_DEUDA              |
| CO_FIN_DEUDA – Type              | TIPO DE DADO       | CO_FIN_DEUDA              |
| CO_FIN_INGRESOS – Path           | NOME DA COLUNA     | CO_FIN_INGRESOS           |
| CO_FIN_INGRESOS – Type           | TIPO DE DADO       | CO_FIN_INGRESOS           |
| CO_FIN_PATRIMONIO – Path         | NOME DA COLUNA     | CO_FIN_PATRIMONIO         |
| CO_FIN_PATRIMONIO – Type         | TIPO DE DADO       | CO_FIN_PATRIMONIO         |
| CO_FIN_PENSION – Path            | NOME DA COLUNA     | CO_FIN_PENSION            |
| CO_FIN_PENSION – Type            | TIPO DE DADO       | CO_FIN_PENSION            |
| CO_FIN_ESTRATO – Path            | NOME DA COLUNA     | CO_FIN_ESTRATO            |
| CO_FIN_ESTRATO – List            | VALORES CONHECIDOS | CO_FIN_ESTRATO            |
| CO_FIN_SISBEN – Path             | NOME DA COLUNA     | CO_FIN_SISBEN             |
| CO_FIN_SISBEN – Regex            | FORMATO DO VALOR   | CO_FIN_SISBEN             |
| CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path    | NOME DA COLUNA     | CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL    |
| CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List    | VALORES CONHECIDOS | CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL    |
| CO_FIN_VIVIENDA – Path           | NOME DA COLUNA     | CO_FIN_VIVIENDA           |
| CO_FIN_VIVIENDA – List           | VALORES CONHECIDOS | CO_FIN_VIVIENDA           |
| CO_PENAL_ANTECEDENTES – Path     | NOME DA COLUNA     | CO_PENAL_ANTECEDENTES     |

| CLASSIFIER                | TIPO             | DOMÍNIO           |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| CO_PENAL_RADICADO – Path  | NOME DA COLUNA   | CO_PENAL_RADICADO |
| CO_PENAL_RADICADO – Regex | FORMATO DO VALOR | CO_PENAL_RADICADO |