

Costa Rica — Ley 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales

Descoberta e mascaramento de dados pessoais costarriquenhos: cédula de identidad, DIMEX e NITE, o IBAN com dígitos de controle válidos, o endereço escrito como direções a partir de um ponto de referência, quase-identificadores, os dados sensíveis que o artigo 9.1 proíbe o particular de tratar, dados de saúde, a condición socioeconómica que o artigo 3 e) chama de sensível e os antecedentes penais.

81

DOMÍNIOS

141

CLASSIFIERS

172

ALGORITMOS

Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

1	Sobre este profile set
2	A Ley 8968 em resumo
3	Desasociación, pseudonimização e cópias fora de produção
4	Como os dados sensíveis são descobertos
5	Como os dados são mascarados
6	Pacotes essencial e estendido
7	Os domínios numa visão

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	Cédula de identidad	CR_L1_CEDULA
8.2	DIMEX	CR_L1_DIMEX
8.3	NITE	CR_L1_NITE
8.4	Passaporte	CR_L1_PASAPORTE
8.5	Número de seguridad social	CR_L1_SEGURO_SOCIAL
8.6	Código de estudiante	CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.7	Registro profesional	CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
8.8	Nome	CR_L1_NOMBRE
8.9	Sobrenome	CR_L1_APELLIDO
8.10	Nome completo	CR_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.11	Endereço de e-mail	CR_L1_EMAIL
8.12	Telefone	CR_L1_TELEFONO
8.13	Endereço e señas	CR_L1_DIRECCION
8.14	Complemento do endereço	CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.15	Conta bancária (IBAN)	CR_L1_CUENTA_BANCARIA
8.16	Cartão de pagamento	CR_L1_TARJETA
8.17	Carteira digital	CR_L1_BILLETERA
8.18	Endereço IP	CR_L1_IP
8.19	Identificador de dispositivo	CR_L1_DISPOSITIVO
8.20	Cookie e identificador de rastreo	CR_L1_COOKIE
8.21	Placa do veículo	CR_L1_PLACA
8.22	Identificadores do veículo	CR_L1_VEHICULO
8.23	Identificadores do imóvel	CR_L1_INMUEBLE
8.24	Números de contrato e de caso	CR_L1_CONTRATO

8.25	Usuário e perfil em rede social	CR_L1_USUARIO
8.26	Credenciais e segredos	CR_L1_CREDENCIAL
8.27	Fotografia e gravações	CR_L1_IMAGEN
8.28	Geolocalização	CR_L1_GEOLOCALIZACION
8.29	Texto livre	CR_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	Data de nascimento	CR_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Ano de nascimento	CR_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Idade	CR_L2_EDAD
9.4	Outras datas sobre a pessoa	CR_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	CR_L2_SEXO
9.6	Distrito e cantão	CR_L2_DISTRITO
9.7	Código da DTA e código postal	CR_L2_CODIGO_DTA
9.8	Bairro	CR_L2_BARRIO
9.9	Estado civil	CR_L2_ESTADO_CIVIL
9.10	Ocupação	CR_L2_OCUPACION
9.11	Empregador	CR_L2_EMPLEADOR
9.12	Nível de escolaridade	CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO
9.13	Instituição de ensino	CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
9.14	Dependentes	CR_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DADOS SENSÍVEIS (ART. 3 E E ART. 9.1)

10.1	Origem racial ou étnica	CR_L3_ETNIA
10.2	Povo e território indígena	CR_L3_PUEBLO_INDIGENA
10.3	Nacionalidade	CR_L3_NACIONALIDAD
10.4	Condição migratória	CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA
10.5	Religião	CR_L3_RELIGION
10.6	Convicções filosóficas	CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.7	Opinião política	CR_L3_OPINION_POLITICA
10.8	Filiação partidária	CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.9	Filiação sindical	CR_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.10	Dados biométricos	CR_L3_BIOMETRICO
10.11	Dados genéticos	CR_L3_GENETICO
10.12	Orientação sexual	CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.13	Vida sexual	CR_L3_VIDA_SEXUAL
10.14	Identidade de gênero	CR_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.15	Vítima de violência	CR_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE (ART. 9.1 D)

11.1	Número do prontuário	CR_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de saúde	CR_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico	CR_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimento	CR_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamento	CR_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Notas clínicas	CR_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultado de exame	CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	VIH e infecções de transmissão sexual	CR_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo	CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Deficiência	CR_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Saúde ocupacional	CR_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Saúde reprodutiva	CR_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Saúde mental	CR_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DADOS ECONÔMICOS (ART. 3 E, ART. 1 E ART. 9.4)

12.1	Situação de crédito	CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.2	Dívida	CR_FIN_DEUDA
12.3	Renda	CR_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimônio	CR_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensão	CR_FIN_PENSION
12.6	Programa social	CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.7	Condición socioeconómica	CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA
12.8	Posse da moradia	CR_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · ANTECEDENTES PENAIIS (ART. 8 C E LEY 6723)

13.1	Antecedentes penais	CR_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Número de processo judicial	CR_PENAL_EXPEDIENTE
14	Os dígitos de controle do IBAN	
15	Onde as pessoas moram: distritos, cantões e o código que também é o código postal	
16	Limites	
17	Verificação	
18	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	
C	Listas de exclusão	
D	Profile set e classifiers	

Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de uma base costarriquenha e os mascara, para que uma cópia fora de produção — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar apenas nomes e cédulas não basta: uma data de nascimento, um sexo e um distrito pequeno já apontam para um punhado de pessoas, e a maioria dos 492 distritos da Costa Rica é pequena. O set trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — cédula de identidad, DIMEX, NITE, passaporte, números de seguridade social e de estudante, registro profissional, nomes, contato, endereço e señas, contas bancárias, cartões, dispositivos, cookies, placas, imóveis, fotografias, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, ano de nascimento, idade, sexo, distrito e cantão, o código da División Territorial Administrativa que também é o código postal, bairro, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade, dependentes.
- **Dados sensíveis** — as categorias do artigo 3 e) e do artigo 9.1: origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas, espirituais ou filosóficas, informação biomédica e genética, vida e orientação sexual; e os atributos que a cláusula antidiscriminatória do artigo 4 alcança: povo indígena, nacionalidade, condição migratória, identidade de gênero, filiação sindical.
- **Dados de saúde**, que o artigo 9.1 permite tratar somente à própria assistência à saúde e somente sob sigilo profissional.
- **Dados econômicos** — renda, dívidas, bens, situação de crédito e programas sociais. O artigo 3 e) nomeia a **condición socioeconómica** entre os dados sensíveis, e o artigo 1 estende a lei aos dados dos **bienes** da pessoa.
- **Antecedentes penais**, cujos registros o Registro Judicial cancela em uma escala própria.

Cada grupo abaixo diz o que é cada domínio, como é mascarado e por quê. A descoberta é um profile set de 141 classifiers com limiar 60; o mascaramento são 81 domínios com seus algoritmos.

A Ley 8968 em resumo

A Costa Rica tem lei de proteção de dados desde 2011: a **Ley 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales**, vigente desde 5 de setembro de 2011 e **nunca alterada**. Seu regulamento, o Decreto Ejecutivo 37554-JP, foi alterado duas vezes, pelo Decreto 40008-JP em 2016 e pelo Decreto 41582 em 2019, ambos sobre o registro de bancos de dados e não sobre os princípios. A autoridade é a **Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhav)**, criada pelo artigo 15.

Dois traços da lei moldam este set. Primeiro, o artigo 1 declara seu alcance sobre os dados de uma pessoa o **bienes** — os bens além da pessoa —, o que coloca imóveis, renda e patrimônio dentro dela. Segundo, só a **persona física** é titular: o artigo 3 b) define dado pessoal como qualquer dado relativo a pessoa física identificada ou identificável, e o artigo 3 g) e o artigo 2 v) do regulamento definem o interessado do mesmo modo. Uma empresa não é titular na Costa Rica, por isso uma cédula jurídica fica exatamente como está.

Em dados sensíveis a lei é especialmente severa. O artigo 3 e) os define como "información relativa al **fuero íntimo** de la persona, como por ejemplo los que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, **condición socioeconómica**, información **biomédica o genética**, vida y orientación sexual, **entre otros**" — lista aberta, e a única da região que nomeia a condição socioeconômica. O artigo 9.1

então **proíbe** tratá-los, com cinco exceções estreitas, e o artigo 31 a) faz do tratamento por um particular uma **falta gravíssima**: quinze a trinta salários-base e a suspensão do fichero por até seis meses.

O artigo 9.3 merece ser lido ao lado. Ele lista o que **não** é dado de acesso irrestrito mesmo constando de registro público: "la dirección exacta de la residencia", "la fotografía", "los números de teléfono privados y otros de igual naturaleza cuyo tratamiento pueda afectar los derechos y los intereses de la persona titular". Três domínios deste set existem porque aquele parágrafo os nomeia.

3

Desasociación, pseudonimização e cópias fora de produção

A Costa Rica escreve a técnica na própria lei. O artigo 6.1 diz que os dados pessoais que possam afetar seu titular em nenhum caso serão conservados além de dez anos desde os fatos registrados, e que "en caso de que sea necesaria su conservación, más allá del plazo estipulado, deberán ser **desasociados de su titular**". O artigo 2 r) do regulamento define o procedimento: "acción y efecto de **disociar** los datos personales, de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse o vincularse a persona determinada o determinable". Nenhuma outra lei da região ordena a técnica no corpo do estatuto.

Seja preciso sobre o que o mascaramento alcança diante dessa definição. O engine mascara com uma chave, e quem tem a chave pode reproduzir o mapeamento: o resultado é uma cópia **pseudonimizada**, não dissociada no sentido estrito do artigo 2 r), e continua sendo dado pessoal. O que ela é, com clareza, é a "medida de índole técnica" que o artigo 10 exige e a "medida de seguridad lógica" que os artigos 34 a 37 do regulamento pedem ao responsable escolher por risco — inclusive o **riesgo residual** que o artigo 36 f) manda calcular. Para alcançar a desasociación é preciso descartar a chave, e nada em uma cópia mascarada deve ser lido como anônimo enquanto ela existir.

Duas outras disposições tornam explícita a leitura por risco. O artigo 2 q) do regulamento diz que a pessoa física é identificável quando a identidade pode ser determinada "directa o **indirectamente**, mediante cualquier información referida a su identidad anatómica, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social", e acrescenta que "una persona física **no se considerará identificable** si dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionadas". O artigo 8 d) da lei limita seus princípios para bancos de dados usados com fins estatísticos, históricos ou de pesquisa científica "cuando **no exista riesgo** de que las personas sean identificadas". Ambos colocam a questão onde este set a responde: quanto trabalho seria preciso para voltar a apontar uma pessoa.

4

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

5

Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Num engine com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

6

Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

PACOTE	DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	12	26	19	5
Estendido	81	141	172	81

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- Cédula de identidad — `CR_L1_CEDULA`
- DIMEX — `CR_L1_DIMEX`
- NITE — `CR_L1_NITE`
- Passaporte — `CR_L1_PASAPORTE`
- Nome — `CR_L1_NOMBRE`
- Sobrenome — `CR_L1_APELLIDO`
- Nome completo — `CR_L1_NOMBRE_COMPLETO`

- Endereço de e-mail — CR_L1_EMAIL
- Telefone — CR_L1_TELEFONO
- Endereço e señas — CR_L1_DIRECCION
- Complemento do endereço — CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
- Data de nascimento — CR_L2_FECHA_NACIMIENTO

Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO	
IDENTIFICADORES DIRETOS					
Cédula de identidad CR_L1_CEDULA	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	CR_DOCUMENTO
DIMEX CR_L1_DIMEX	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CR_DIMEX
NITE CR_L1_NITE	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CR_NITE
Passaporte CR_L1_PASAPORTE	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CR_CM_DIGITOS_LETRAS
Número de seguridad social CR_L1_SEGURO_SOCIAL		NOME DA COLUNA			CR_CM_ALFANUM
Código de estudiante CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE		NOME DA COLUNA			CR_CM_ALFANUM
Registro profesional CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL		NOME DA COLUNA			CR_CM_ALFANUM
Nome CR_L1_NOMBRE	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CR_NOMBRES
Sobrenome CR_L1_APELLIDO	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CR_APELLIDOS
Nome completo CR_L1_NOMBRE_COMPLETO	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CR_NOMBRE_COMPLETO
Endereço de e-mail CR_L1_EMAIL	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	CR_EMAIL
Telefone CR_L1_TELEFONO	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CR_TELEFONO
Endereço e señas CR_L1_DIRECCION	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	CR_DIRECCION
Complemento do endereço CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA			CR_CM_ALFANUM
Conta bancária (IBAN) CR_L1_CUENTA_BANCARIA		NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CR_CUENTA
Cartão de pagamento CR_L1_TARJETA		NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CR_TARJETA
Carteira digital CR_L1_BILLETERA		NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CR_CM_ALFANUM
Endereço IP CR_L1_IP		NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CR_IP
Identificador de dispositivo CR_L1_DISPOSITIVO		NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CR_CM_HEX

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Cookie e identificador de rastreio CR_L1_COOKIE	NOME DA COLUNA			CR_CM_ALFANUM
Placa do veículo CR_L1_PLACA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CR_PLACA
Identificadores do veículo CR_L1_VEHICULO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CR_CM_ALFANUM
Identificadores do imóvel CR_L1_INMUEBLE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CR_INMUEBLE
Números de contrato e de caso CR_L1_CONTRATO	NOME DA COLUNA			CR_CM_ALFANUM
Usuário e perfil em rede social CR_L1_USUARIO	NOME DA COLUNA			CR_CM_ALFANUM
Credenciais e segredos CR_L1_CREDENCIAL	NOME DA COLUNA			CR_REDACTAR
Fotografia e gravações CR_L1_IMAGEN	NOME DA COLUNA			CR_REDACTAR
Geolocalização CR_L1_GEOLOCALIZACION	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CR_COORDENADA
Texto livre CR_L1_TEXTO_LIBRE	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	CR_TEXTO_LIBRE
QUASE-IDENTIFICADORES				
Data de nascimento ESSENCIAL CR_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		CR_FECHA_NACIMIENTO
Ano de nascimento CR_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		CR_ANIO
Idade CR_L2_EDAD	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		CR_EDAD
Outras datas sobre a pessoa CR_L2_FECHA_EVENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		CR_FECHA_EVENTO
Sexo CR_L2_SEXO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CR_SEXO
Distrito e cantão CR_L2_DISTRITO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CR_DISTRITO
Código da DTA e código postal CR_L2_CODIGO_DTA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CR_CODIGO_DTA
Bairro CR_L2_BARRIO	NOME DA COLUNA			CR_BARRIO
Estado civil CR_L2_ESTADO_CIVIL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CR_ESTADO_CIVIL
Ocupação CR_L2_OCUPACION	NOME DA COLUNA			CR_OCUPACION_O_CODIGO
Empregador CR_L2_EMPLEADOR	NOME DA COLUNA			CR_EMPLEADOR
Nível de escolaridade CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CR_NIVEL_EDUCATIVO

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Instituição de ensino CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA	NOME DA COLUNA		CR_INSTITUCION_EDUCATIVA
Dependentes CR_L2_PERSONAS_A_CARGO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CR_CONTEO_LIMITADO
DADOS SENSÍVEIS (ART. 3 E E ART. 9.1)			
Origem racial ou étnica CR_L3_ETNIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CR_ETNIA
Povo e território indígena CR_L3_PUEBLO_INDIGENA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CR_PUEBLO
Nacionalidade CR_L3_NACIONALIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CR_NACIONALIDAD
Condição migratória CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CR_CONDICION_MIGRATORIA
Religião CR_L3_RELIGION	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CR_RELIGION
Convicções filosóficas CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA	NOME DA COLUNA		CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Opinião política CR_L3_OPINION_POLITICA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CR_PREFERENCIA_POLITICA
Filiação partidária CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CR_PARTIDO
Filiação sindical CR_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Dados biométricos CR_L3_BIOMETRICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CR_REDACTAR
Dados genéticos CR_L3_GENETICO	NOME DA COLUNA		CR_REDACTAR
Orientação sexual CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CR_ORIENTACION_SEXUAL
Vida sexual CR_L3_VIDA_SEXUAL	NOME DA COLUNA		CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Identidade de gênero CR_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CR_IDENTIDAD_GENERO
Vítima de violência CR_L3_VICTIMA	NOME DA COLUNA		CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS DE SAÚDE (ART. 9.1 D)			
Número do prontuário CR_SALUD_IDENTIFICADOR	NOME DA COLUNA		CR_CM_ALFANUM
Cobertura de saúde CR_SALUD_COBERTURA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CR_COBERTURA_SALUD
Diagnóstico CR_SALUD_DIAGNOSTICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	CR_DIAGNOSTICO
Procedimento CR_SALUD_PROCEDIMIENTO	NOME DA COLUNA		CR_PROCEDIMIENTO

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Medicamento CR_SALUD_MEDICAMENTO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CR_MEDICAMENTO
Notas clínicas CR_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CR_TEXTO_LIBRE
Resultado de exame CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN	NOME DA COLUNA		CR_CM_ALFANUM
VIH e infecções de transmissão sexual CR_SALUD_VIH	NOME DA COLUNA		CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Grupo sanguíneo CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CR_GRUPO_SANGUINEO
Deficiência CR_SALUD_DISCAPACIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CR_DISCAPACIDAD
Saúde ocupacional CR_SALUD_OCUPACIONAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CR_APTITUD_LABORAL
Saúde reprodutiva CR_SALUD_REPRODUCTIVA	NOME DA COLUNA		CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Saúde mental CR_SALUD_MENTAL	NOME DA COLUNA		CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS ECONÔMICOS (ART. 3 E, ART. 1 E ART. 9.4)			
Situação de crédito CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO	NOME DA COLUNA		CR_HISTORIAL_CREDITICIO
Dívida CR_FIN_DEUDA	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CR_VALOR_DEUDA
Renda CR_FIN_INGRESOS	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CR_INGRESOS
Patrimônio CR_FIN_PATRIMONIO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CR_PATRIMONIO
Pensão CR_FIN_PENSION	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CR_VALOR_PENSION
Programa social CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CR_PROGRAMA_SOCIAL
Condición socioeconómica CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA
Posse da moradia CR_FIN_VIVIENDA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CR_TENENCIA_VIVIENDA
ANTECEDENTES PENAIIS (ART. 8 C E LEY 6723)			
Antecedentes penais CR_PENAL_ANTECEDENTES	NOME DA COLUNA		CR_ANTECEDENTES
Número de processo judicial CR_PENAL_EXPEDIENTE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	CR_EXPEDIENTE_JUDICIAL

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa por si. A cédula de identidad é a chave de todo registro costarriquenho e não traz dígito verificador, então nada precisa ser recalculado e o número muda inteiro, inclusive o dígito da provincia. O IBAN é a exceção: ele traz dígitos de controle, e sai com dígitos válidos. Só a **persona física** é titular na Costa Rica, por isso uma cédula jurídica passa intacta.

8.1 Cédula de identidad

CR_L1_CEDULA

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número do Tribunal Supremo de Elecciones, a chave de todo registro costarriquenho. Sua forma canônica são dez dígitos, 0P-TTTT-AAAA — uma provincia, o tomo e o asiento do registro de nascimento — e os zeros à esquerda costumam cair, então se escreve 1-0234-0567 ou 102340567 .

O mesmo domínio recebe os outros números que uma coluna de documento guarda: um DIMEX de onze ou doze dígitos, um NITE da série 3-120 e a cédula jurídica de uma empresa. A licença de conduzir leva a cédula de seu titular, então uma coluna de licença cai aqui também.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_CEDULA – Path

90% c[eé]dula(?:_(de_)?identidad)? *(exceto quando seguido de jur[ií]dica)* ced n(o|ro|um|umero)?
(c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?) doc_?identidad nro_?doc num_?doc
identificaci[oó]n *(exceto quando precedido de (tipo|cod|codigo|desc|clase)_; exceto quando seguido de tipo ,*
clase , juridica , jur[ií]dica) identificaci[oó]n_?f[ií]sica licencia(?:_(de_)?conducir)?(?:
n(o|ro|um|umero))?)? n(o|ro|um|umero)_?licencia licencia_?cosevi driver_?licen[cs]e
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|
trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|garante|solicitant
e|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciu
dadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pension
ado|jubilado|aportante|patrono)_?(cedula|ced|doc|documento) cedula_
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|t
rabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|garante|solicitante
|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciud
adano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pension
ado|jubilado|aportante|patrono)

60% documento doc

TIPO DE DADO CR_L1_CEDULA – Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais) ou número (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR CR_L1_CEDULA - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d-\d{4}-\d{4}		95%
0\d-\d{4}-\d{4}		90%
\d-\d{3}-\d{3}		70%
[1-9]\d{8}		40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo os hífens. A cédula **não traz dígito verificador** — a Dirección General de Tributación a valida contra o próprio Registro Civil —, então nada precisa ser recalculado e o número muda inteiro, **inclusive o dígito da provincia**: ele é a provincia do registro de nascimento e de outro modo sobreviveria na cópia. O primeiro dígito é mapeado entre 1 e 9, nunca a zero, para que o resultado continue sendo uma cédula bem formada.

Uma **cédula jurídica** fica exatamente como está: os artigos 3 b) e g) alcançam apenas a pessoa física, então uma empresa não é titular e seu número não é dado pessoal de ninguém. A partir do quarto trimestre de 2026 esse número pode ser alfanumérico, 3-101-A00001 , pelo Decreto 44648-MJ; as duas formas passam intactas.

CR_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_ALFANUM .

CR_NITE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_ALFANUM .

CR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_DIMEX REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_DIGITOS .

CR_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_DIGITOS .

CR_CM_DIGITO_1_9 CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1-0234-0567	→	9-2975-1730
102340567	→	977261849
155812345678	→	211863565214
3-120-123456	→	3-120-904292
3-101-123456	→	3-101-123456

- ESSENCIAL
- NOME DA COLUNA
- FORMATO DO VALOR
- REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros, o número de identidade de um residente estrangeiro: onze ou doze dígitos, sem separadores, e o identificador que a Dirección General de Tributación usa para eles.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L1_DIMEX – Path

90%

dimex c[eé]dula_(de_)?residencia documento_(de_)?identidad_migratorio
n(o|ro|um|umero)_(dimex|residencia|extranjer[ií]a|refugiado) carn[eé]_(de_)?
(residencia|refugiado) id_migratorio
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|
trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|garante|solicitant
e|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciu
dadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pension
ado|jubilado|aportante|patrono)_?dimex

FORMATO DO VALOR

CR_L1_DIMEX – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{11,12}		50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Todos os dígitos mudam e o comprimento permanece, porque é o comprimento que distingue um DIMEX de uma cédula numa coluna mista. O DIMEX também não tem dígito verificador.

CR_DIMEX REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_DIGITOS .

CR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
155812345678	→	211863565214
12345678901	→	06176626922

- ESSENCIAL
- NOME DA COLUNA
- FORMATO DO VALOR
- REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Número de Identificación Tributaria Especial, para quem não tem cédula nem DIMEX. A série **3-120** pertence a uma pessoa física estrangeira e a série **3-130** a uma empresa estrangeira.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_NITE – Path

90% nite n(o|ro|um|umero)?(de_)?identificaci[oó]n?(tributaria_)?especial identificacion_?tributaria_?especial

FORMATO DO VALOR CR_L1_NITE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
3[\s\–]?120[\s\–]?d{6}		90%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

É aqui que a lei traça sua linha mais nítida: os seis dígitos de um número **3-120** são mascarados, porque esse número pertence a uma pessoa física, e um número **3-130** fica intacto, porque pertence a uma empresa e uma empresa não é titular. Os dois se parecem e são tratados de modos opostos.

CR_NITE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_ALFANUM .

CR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
3-120-123456	→ 3-120-904292
3130ABC123	→ 3130ABC123

8.4 Passaporte

CR_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número do passaporte, costarriquenho ou estrangeiro: uma ou duas letras e seis a oito dígitos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_PASAPORTE – Path

90% pasaporte[a-z0-9_]* n(o|ro|um|umero)?pasaporte passport[a-z0-9_]*

FORMATO DO VALOR CR_L1_PASAPORTE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-Z]{1,2}\d{6,8}		40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Letras viram letras e dígitos viram dígitos, para que o número mantenha a forma que o país emissor lhe dá.

CR_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

BLM123

→

ZJQ771

8.5 Número de seguridade social

CR_L1_SEGURO_SOCIAL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Os números da Caja Costarricense de Seguro Social: o número de asegurado, o número patronal de um empregador, a planilha e os códigos do SICERE.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L1_SEGURO_SOCIAL – Path

85%

```
n(o|ro|um|umero)?(asegurado|seguro?social|patronal|patrono|afiliado|afiliaci[oó]n)
c[oó]digo?(asegurado|patrono|patronal) asegurado[a-z0-9]* ccss[a-z0-9]* n[uú]mero?
ccss carn[eé]? (ccss|asegurado) planilla?(ccss|n(o|ro|um|umero)) sicere
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma e os separadores. Esses números são construídos a partir da cédula, portanto identificam tanto quanto ela.

CR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

A1234567

→

U2438404

8.6 Código de estudante

CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O identificador que uma escola, um colegio ou uma universidade dá a um estudante, e a cédula escolar.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path

80%

```
c[oó]digo?(de_)?(estudiante|alumno|matr[ií]cula) cod?(alumno|estudiante)
n(o|ro|um|umero)?(de_)?(matr[ií]cula|estudiante) carn[eé]?(de_)?
(estudiante|universitario) id?(alumno|estudiante) c[eé]dula?escolar identificaci[oó]n?
estudiantil
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere. É um identificador direto dentro da própria instituição, que é onde a lista de alunos vive.

CR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

A1234567

→

U2438404

8.7

Registro profissional

CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de um colegio profissional — o código médico, o número de colegiado, o carné — e o número do título.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL – Path

85%

`c[oó]digo_?(profesional|m[eé]dico) n(o|ro|um|umero)_?(de_)?``(colegiado|incorporaci[oó]n|registro_profesional) colegiado incorporaci[oó]n?(al_)?``colegio carn[eé]_?profesional n(o|ro|um|umero)_?(de_)?t[ií]tulo`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere. Os registros são públicos, o que é precisamente o que faz do número uma chave de volta a um profissional nomeado.

CR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

A1234567

→

U2438404

8.8

Nome

CR_L1_NOMBRE

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um nome próprio isolado: o primeiro, o segundo, ou uma coluna que guarda os dois.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L1_NOMBRE – Path

85%

`primer_nombre segundo_nombre nombres?(de_)?pila pri(mer)?_?nom seg(undo)?_?nom``nombre_?1 nombre_?2 first_names? given_names? fname middle_names? nombres (exceto quando seguido de completos?, y_apellidos?, apellidos?)`

50%

`nombre (exceto quando seguido de lista E1) nom (exceto quando seguido de lista E2) name (exceto quando seguido de lista E3)`

VALORES CONHECIDOS

CR_L1_NOMBRE – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

cr-detectar-nombres.txt

449

70%

Adolfo, Adrián, Adrian, Adriana, Aída, Aida

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada palavra vira outro nome costarriquenho, de uma lista de 400 tirada da frequência de nomes no país — Xinia, Yorleny, Olger e Keylor entre eles. As partículas de um nome composto ficam onde estão, então "María de los Ángeles" mantém a forma.

CR_NOMBRES **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_ALFANUM .

CR_PALABRA_NOMBRE **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_NOMBRE .

CR_NOMBRE **NAME**

Troca o nome por um dos 400 nomes de cr-nombres.txt .

CR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
María de los Ángeles	→	Hugo de los Álvaro
JOSÉ PABLO	→	ELIZABETH DORA

8.9 Sobrenome

CR_L1_APELLIDO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O primeiro ou o segundo sobrenome, ou uma coluna com os dois.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L1_APELLIDO - Path

85%

apellidos? primer_?apellido segundo_?apellido apellido_?(1|2|paterno|materno) ape_?
(1|2|pat|mat) ap_?(paterno|materno) last_?names? surnames? family_?names? lname

VALORES CONHECIDOS

CR_L1_APELLIDO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

cr-detectar-apellidos.txt

539

70%

Abarca, Acevedo, Acosta, Acuña, Acuna, Agüero

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada palavra vira outro sobrenome costarriquenho, de uma lista de 420 — Oconitrillo, Cartín, Garbanzo, Jirón e os sobrenomes ingleses da costa caribenha entre eles. "De la Cruz" mantém suas partículas.

CR_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_ALFANUM .

CR_PALABRA_APELLIDO **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_APELLIDO .

CR_APELLIDO **NAME**

Troca o nome por um dos 420 nomes de cr-apellidos.txt .

CR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Jiménez Oconitrillo

→ Guadamuz Moreira

8.10 Nome completo

CR_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nome inteiro em uma coluna, e o nome de um terceiro — a mãe, o pai, um tutor, um contato de emergência, um fiador.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path

90%

nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?) apellidos?_?(y_?)?nombres? nombre_?(de_l_?
|de_?la_?)?

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|traba
jador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|garante|solicitante|pro
pietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadan
o|contribuyente|madre|padre|conyuge|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|m
edico|docente|socio|heredero|donante|tutor|pensionado|jubilado|customer|patient|employee|membe
r|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trab
ajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|garante|solicitante|pr
opietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudada
no|contribuyente|madre|padre|conyuge|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|
medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|pensionado|jubilado|customer|patient|employee|memb
er|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom) nom_?

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|traba
jador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|garante|solicitante|pro
pietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadan
o|contribuyente|madre|padre|conyuge|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|m
edico|docente|socio|heredero|donante|tutor|pensionado|jubilado|customer|patient|employee|membe
r|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner) nombre_?

(madre|padre|tutor|conyuge|contacto_?emergencia|referencia) full_?name person_?name

60%

madre padre tutor conyuge representante_?legal apoderado fiador garante
beneficiario heredero titular referencia_?(personal|familiar)

50%

nombre (exceto quando seguido de lista E1) nom (exceto quando seguido de lista E2) name (exceto quando seguido de lista E3)

VALORES CONHECIDOS CR_L1_NOMBRE_COMPLETO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cr-detectar-nombres.txt	449	65%	Adolfo, Adrián, Adrian, Adriana, Aída, Aida
cr-detectar-apellidos.txt	539	65%	Abarca, Acevedo, Acosta, Acuña, Acuna, Agüero

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Lido na ordem costarriquenha — um ou dois nomes, o sobrenome do pai, o sobrenome da mãe — e cada palavra substituída por outra do mesmo tipo, para que o nome mascarado continue plausivelmente uma pessoa. "Jiménez Oconitrillo, José Pablo" é lido ao contrário.

CR_NOMBRE_COMPLETO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_ALFANUM .

CR_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_ALFANUM .

CR_PALABRA_APELLIDO **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_APELLIDO .

CR_APELLIDO **NAME**

Troca o nome por um dos 420 nomes de cr-apellidos.txt .

CR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_NOMBRES **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_ALFANUM .

CR_PALABRA_NOMBRE **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_NOMBRE .

CR_NOMBRE **NAME**

Troca o nome por um dos 400 nomes de cr-nombres.txt .

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
José Pablo Jiménez Oconitrillo	→	Elizabeth Dora Guadamuz Moreira
Xinia Jiménez	→	Kevin Guadamuz
JIMÉNEZ OCONITRILLO, JOSÉ PABLO	→	GUADAMUZ MOREIRA, ELIZABETH DORA

8.11 Endereço de e-mail

CR_L1_EMAIL

ESSENCIAL**NOME DA COLUNA****TIPO DE DADO****FORMATO DO VALOR****REGEX DECOMPOSE****O QUE É**

Qualquer coluna de endereço, pessoal ou de trabalho.

COMO É ENCONTRADO**NOME DA COLUNA** CR_L1_EMAIL – Path

85% e_?mail[a-z0-9_]* mail[a-z0-9_]* correo(?:electr[oó]nico)?[a-z0-9_]* dir_?correo
direcci[oó]n_?(de_)?correo direcci[oó]n_?electr[oó]nica

TIPO DE DADO CR_L1_EMAIL – Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR CR_L1_EMAIL - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

[A-Za-z0-9._%+'-]+@[A-Za-z0-9.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}

100%

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte local e o domínio são mascarados e o domínio de topo vira **.test**, o sufixo reservado para testes: um endereço mascarado nunca entrega, então uma execução de teste não pode escrever a uma pessoa real.

CR_EMAIL **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **CR_CM_ALFANUM**.

CR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

jose.jimenez@gmail.com

→ sexu.lewebax@pgoeb.test

8.12 Telefone

CR_L1_TELEFONO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Todo número costarricense tem oito dígitos e não tem código de área: 2 para fixo, 4 para telefonia IP, 5 a 8 para celular. O artigo 9.3 tira os **números de telefone privados** dos dados de acesso irrestrito por nome, e o SINPE Móvil faz de um número de celular também um endereço de pagamento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_TELEFONO - Path

85% tel tel[eé]fono[a-z0-9]* tel_?

(fijo|casa|habitaci[oó]n|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil) celular[a-z0-9]* cel

m[oó]vil whats_app sinpe_?m[oó]vil n(o|ro|um|umero)_?

(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto) fax phone[a-z0-9]* mobile[a-z0-9]*

FORMATO DO VALOR CR_L1_TELEFONO - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

(\+?506[\s-])?[5-8]\d{3}[\s-]?\d{4}

80%

(\+?506[\s-])?[24]\d{3}[\s-]?\d{4}

60%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O código do país e o primeiro dígito ficam, então um número mascarado continua dizendo fixo ou celular; os outros sete mudam e o espaçamento é mantido.

CR_TELEFONO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **CR_CM_DIGITOS**.

CR_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
+506 8312 4567	→	+506 8725 6415
83124567	→	87256415
2222 1234	→	2727 2351

8.13 Endereço e señas

CR_L1_DIRECCION

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

SECURE LOOKUP

O QUE É

A Costa Rica quase não tem endereços de rua: um endereço é uma distância e uma direção a partir de um ponto de referência — "200 metros norte de la iglesia católica, casa esquinera color verde" —, às vezes um residencial e um número de casa, às vezes a malha de avenidas e calles do centro de San José. A **dirección exacta de la residencia** é a primeira coisa que o artigo 9.3 tira dos dados de acesso irrestrito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L1_DIRECCION - Path

80%

`direcci[oó]n[a-z0-9]*` (exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`, `correo`; exceto quando seguido de lista E4) `domicilio[a-z0-9]*` `dom_?(residencia|particular|laboral|cliente|fiscal|exacto)`
`residencia` `lugar_?(de_)?residencia` `se[ñ]as(_?(exactas|adicionales|particulares))?`
`otras_?se[ñ]as` `address[a-z0-9]*` (exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`; exceto quando seguido de lista E5)

TIPO DE DADO

CR_L1_DIRECCION - Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

CR_L1_DIRECCION - Regex

PADRÃO

FORÇA OBSERVAÇÕES

`(?i).*\d{2,3}\s*(m|mts|metros)\.?\s+(norte|sur|este|oeste|noreste|noroeste|sureste|suroeste).*`

90%

`(?i)(urbanizaci[oó]n|residencial|condominio|barrio|caser[ií]o)\s+[a-zAÉÍÓÚÑ0-9.' ]{2,40}.*`

70%

`(?i).*(avenida|calle)\s*\d{1,3}.*(calle|avenida)\s*\d{1,3}.*`

70%

`(?i).*\b(contiguo|frente|diagonal|costado|detr[áá]s)\b.*`

60%

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A linha inteira é substituída por uma fictícia de uma lista de quatro mil construída à maneira costarriquenha: metros e uma direção a partir de um ponto de referência, um residencial e uma casa, ou uma avenida e uma calle. A mesma entrada dá sempre a mesma saída, então uma linha mantém seus vizinhos.

CR_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `cr-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

200 metros norte de la iglesia católica, casa
esquinera color verde

→ 250 metros oeste y 600 norte de el colegio
técnico

Urbanización Los Laureles, casa 12

→ 150 metros suroeste de la cancha de fútbol,
casa de dos plantas

8.14 Complemento do endereço

CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O que vem ao lado do endereço: o apartamento, o piso, a torre, o número da casa, o lote, a etapa, o apartado postal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path

70%

apartamento apto apto_?(o|ro|um|umero) piso torre bloque block casa_
n(o|ro|um|umero) n(o|ro|um|umero)_?(casa|apto|apartamento|local|oficina) lote etapa
filial condominio complemento(_?direcci[oó]n)? referencia_?(de_)?
(direcci[oó]n|domicilio) apartado(_?postal)? apdo p_?o_?box

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma: um complemento que estreita um edifício a uma porta identifica tanto quanto o endereço.

CR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

A1234567

→ U2438404

8.15 Conta bancária (IBAN)

CR_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Desde 2017 toda conta costarriquenha é um IBAN de 22 caracteres: CR , dois dígitos de controle, um zero reservado, três dígitos para o banco e catorze para a conta — a Cuenta Cliente de 17 dígitos do SINPE com cinco caracteres à frente. Escreve-se compacto, CR05015202001026284066 , e imprime-se em grupos de quatro, CR05 0152 0200 1026 2840 66 .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L1_CUENTA_BANCARIA - Path

90%

cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorros)
|cliente|salario|planilla|abono|dep[oó]sito|destino|origen|iban) n(o|ro|um|umero)_?(de_)?
(cuenta|cta) nro_?cta num_?cta cta_?(cte|corriente|ahorros?|bancaria|cliente) iban[a-z0-
9_]* cuenta_?iban account_?(no|num|number) bank_?account

FORMATO DO VALOR CR_L1_CUENTA_BANCARIA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
CR\d{20}	95%	
CR\d{2}(\s\d{4}){4}\s\d{2}	95%	
\d{17}	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os catorze dígitos da conta mudam e os **dois dígitos de controle são recalculados**, então o IBAN mascarado passa no resto ISO 13616 que toda biblioteca e todo sistema costarricense verifica. O banco fica — não é dado pessoal, e mantê-lo mantém uma conta de teste dentro de um banco real. A última seção deste documento explica como o resto é calculado.

CR_CUENTA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_DIGITOS .

CR_IBAN **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica CR_IBAN_1 → CR_IBAN_2 → CR_IBAN_3 → CR_IBAN_4 → CR_IBAN_5 → CR_IBAN_6 → CR_IBAN_RESTAURAR , nesta ordem. É formado por 59 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CR05015202001026284066	→	CR06015246852985710469
CR05 0152 0200 1026 2840 66	→	CR29 0152 3258 2781 0212 23
15202001026284066	→	15246852985710469

8.16 Cartão de pagamento

CR_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O número do cartão, de crédito ou de débito, com ou sem espaços.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_TARJETA – Path

85% tarjeta(?:[c|e]dito|[d|e]bito|[n|o|ro|um|umero]))? n(o|ro|um|umero)?tarjeta pan card_?(no|num|number) credit_card tc?(numero|num|nro)

FORMATO DO VALOR CR_L1_TARJETA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{13,19}	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover [\s-]

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O algoritmo Payment Card mantém o dígito de Luhn válido e os primeiros dígitos no lugar, então a bandeira e o emissor sobrevivem e um formulário de pagamento ainda aceita o valor num teste.

CR_TARJETA **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_TARJETA_LUHN **PAYMENT CARD**

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

EXEMPLOS

VALOR

4532 0000 0000 0001

→

MASCARADO

1913 8236 1564 8970

8.17 Carteira digital

CR_L1_BILLETERA

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O identificador de uma carteira ou de um endereço de criptoativo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L1_BILLETERA – Path

85%

billetera(_?(digital|electr[oó]nica|m[oó]vil))? wallet(_?(id|address|direccion))? kash
tapp monedero_?(digital|electr[oó]nico) dinero_?electr[oó]nico c[oó]digo_?qr qr_
(id|codigo) direcci[oó]n_?(bitcoin|btc|wallet) btc_?(address|direccion)

FORMATO DO VALOR

CR_L1_BILLETERA – Regex

PADRÃO

(bc1|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}

FORÇA

70%

OBSERVAÇÕES

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma para que uma verificação de formato ainda passe.

CR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

A1234567

→

MASCARADO

U2438404

8.18 Endereço IP

CR_L1_IP

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O endereço do dispositivo pelo qual uma pessoa se conectou, entrou ou enviou algo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L1_IP – Path

85%

ip ip_(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)
direcci[oó]n_?ip dir_?ip ipv[46] remote_?addr(ess)? client_?ip host_?ip

FORMATO DO VALOR CR_L1_IP - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)	100%	
[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto vira outro número entre 1 e 254, para que o endereço continue com cara de roteável; um IPv6 mantém hexadecimal válido.

CR_IP **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **CR_CM_HEX**.

CR_OCTETO **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1 e 254.

CR_CM_HEX **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
201.196.45.12	→ 133.244.51.94

8.19 Identificador de dispositivo

CR_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, MAC, identificadores de publicidade e de sessão: números que seguem um dispositivo, e portanto uma pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_DISPOSITIVO - Path

80% imei imsi iccid mac mac_?address direcci[oó]n_?mac device_?(id|uuid|serial) id_?
(dispositivo|equipo|celular) serial_?(equipo|celular|dispositivo) advertising_?id idfa
gaid session_?id id_?sesi[oó]n

FORMATO DO VALOR CR_L1_DISPOSITIVO - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}	100%	
\d{15}	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Hexadecimal continua hexadecimal e um MAC mantém os dois-pontos; um IMEI mantém seus quinze dígitos.

CR_CM_HEX **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

3c:22:fb:9a:10:e4

→

5e:83:bb:3c:31:f9

8.20 Cookie e identificador de rastreo

CR_L1_COOKIE

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O identificador que um site ou uma campanha escreve num navegador, e os parâmetros UTM que vieram com ele.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L1_COOKIE – Path

80%

```
cookie(_?(id|value|valor|nombre))? cookies _?ga _?gid fbp fbclid utm_?
(source|medium|campaign|term|content) id_(navegador|browser|visitante) visitor?id
tracking?id client?id
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere. Não nomeia ninguém por si e segue um histórico de navegação, razão pela qual é um identificador direto aqui.

CR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

A1234567

→

U2438404

8.21 Placa do veículo

CR_L1_PLACA

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Dígitos para um carro particular, três letras e três dígitos na série alfanumérica que o Registro Nacional abriu, e um prefixo de classe para o resto — MOT uma motocicleta, CL carga leve, AB um ônibus, TSJ ou TA um táxi.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L1_PLACA – Path

85%

```
placa(_?(veh[ií]culo|auto|moto|n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)?placa matr[ií]cula(_?
(veh[ií]culo|auto|moto))? (exceto quando seguido de profesional, m[eé]dica, estudiante, consular)
license?plate plate(_?(no|number))?
```

FORMATO DO VALOR CR_L1_PLACA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(?i)(MOT CL TSJ AB SJB)[\s-]?d{3,6}	80%	
[A-Z]{3}[\s-]?d{3}	50%	
d{6}	35%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O prefixo de classe fica e os dígitos mudam, então a frota continua parecendo uma frota e a placa deixa de apontar para um proprietário.

CR_PLACA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_CM_DIGITOS_LETRAS

CR_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_CM_DIGITOS_LETRAS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BLM123	→	PNX957
123456	→	904292
MOT123456	→	MOT904292

8.22 Identificadores do veículo

CR_L1_VEHICULO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

O VIN ou número de chassi, o número do motor, o marchamo e o registro da revisão técnica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_VEHICULO – Path

85% vin chasis n(o|ro|um|umero)?(chasis|motor|serie|vin) motor_n(o|ro|um|umero)
t[ií]tulo?(de_)?propiedad_?veh[ií]culo riteve dekra n(o|ro|um|umero)?(de_)?
revisi[oó]n_?t[eé]cnica marchamo

FORMATO DO VALOR CR_L1_VEHICULO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo as dezessete posições de um VIN para que uma verificação de formato ainda passe.

CR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

A1234567

→

U2438404

8.23 Identificadores do imóvel

CR_L1_INMUEBLE

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O folio real do Registro Inmobiliario, 1-234567-000, o plano catastrado do Catastro, SJ-1234567-2010, e os números de medidor das concessionárias. O artigo 1 da lei alcança os dados de uma pessoa "o bienes", e o artigo 12 do regulamento repete.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L1_INMUEBLE - Path

85%

```
folio_?real n(o|ro|um|umero)?(de_)?(finca|folio|folio_?real|plano|plano_?catastrado|matr[ií]cula_?inmueble|derecho) finca(_?(n(o|ro|um|umero)|filial))? plano_?catastrado matr[ií]cula_?(inmobiliaria|catastral) c[ó]digo_?catastral n(o|ro|um|umero)?(de_)?(medidor|nis|servicio_?el[eé]ctrico) nis(_?(ice|cnfl|aya))?
```

FORMATO DO VALOR

CR_L1_INMUEBLE - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

```
[1-7]-\d{6}-\d{3}
```

80%

```
(?i)(SJ|A|C|H|G|P|L)-\d{6,7}-\d{4}
```

80%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dígitos mudam e os separadores e as letras da provincia ficam, então a referência mantém a forma. Os registros são públicos e pesquisáveis por número, o que faz de um folio real um caminho de volta a um proprietário.

CR_INMUEBLE REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_ALFANUM.

CR_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_CM_DIGITO_1_9

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

1-234567-000

→

9-172434-991

SJ-1234567-2010

→

SJ-5649285-2010

8.24 Números de contrato e de caso

CR_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Os números internos que representam uma pessoa: contrato, apólice, empréstimo, solicitação, sinistro, ticket, código de cliente ou de empregado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_CONTRATO – Path

70% n(o|ro|um|umero)?(contrato|p[ó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente?(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|suscriptor|suministro|servicio|caso|ticket|beneficio|sinistro|reclamo) contrato?(n(o|ro|um|umero)) c[ó]digo?(cliente|socio|empleado|afiliado|suministro) id?(cliente|socio|empleado|afiliado) n(o|ro)?(empleado|funcionario) c[ó]digo?(de_)?(empleado|funcionario|puesto)

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo prefixos e separadores para que junções por formato ainda funcionem. O número é um pseudônimo, e um pseudônimo que sobrevive à cópia a liga de volta.

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
A1234567	→ U2438404

8.25 Usuário e perfil em rede social

CR_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O login, o alias, o apelido e o perfil de uma rede social.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_USUARIO – Path

70% usuario user?name username login alias apodo nick(_?name)? perfil?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x) instagram facebook twitter tiktok linkedin red?social handle

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere. Um perfil é pesquisável, então nomeia uma pessoa tão certamente quanto o nome.

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
A1234567	→ U2438404

8.26 Credenciais e segredos

CR_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas e seus hashes, PINs, CVVs, tokens, chaves de API, frases-semente, perguntas e respostas de segurança.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L1_CREDENCIAL – Path

90%

contrase[nñ]a clave *(exceto quando seguido de catastral, primaria, for[aá]nea, valor, producto)*
password passwd pwd pass hash_?(clave|contrasena|password) pin c[oó]digo_
(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp) cvv cvc token(_?(acceso|refresh|api))? access_
token refresh_?token api_?key llave_?(api|privada) secreto secret otp firma_
(electr[oó]nica|digital)_?(clave|pin) pregunta_?secreta respuesta_?secreta frase_
semilla seed_?phrase

COMO É MASCARADO

Substituídos por caracteres X. Não são mascarados para desidentificar, e sim para impedir que uma cópia carregue credenciais que funcionam: o artigo 29 b) faz do armazenamento ou da transmissão de dados de terceiros "por medio de mecanismos inseguros" uma falta leve, e um dump com senhas vivas é isso.

CR_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

clave123

→

XXXXXXX

8.27 Fotografia e gravações

CR_L1_IMAGEN

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O caminho ou a URL de uma fotografia, uma selfie, uma cédula digitalizada, um vídeo ou a gravação de uma chamada. O artigo 9.3 nomeia **la fotografía** entre as coisas que não são de acesso irrestrito mesmo constando de registro público.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L1_IMAGEN – Path

85%

foto(graf[ií]a)?[a-z0-9]* imagen_?(persona|rostro|perfil|c[eé]dula|documento) avatar
selfie retrato video_?(persona|entrevista) audio_?(voz|llamada) grabaci[oó]n(_?
(llamada|voz))? url_?foto ruta_?(foto|imagen) photo[a-z0-9]* picture image_
(url|path|person)

COMO É MASCARADO

Substituído por caracteres X: a referência é cortada, porque um caminho que ainda resolve entrega o próprio rosto.

CR_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

clave123

→

XXXXXXX

8.28 Geolocalização

CR_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas próprias, e as coordenadas CRTM05 que a malha nacional usa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L1_GEOLOCALIZACION – Path

85%

lat latitud lon lng longitud coordenadas? coord_{xy} geo_
(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion) georreferenciaci{oó}n geolocalizaci{oó}n gps(_?
(ubicaci{oó}n|posici{oó}n|coordenadas))? ubicaci{oó}n?gps crtmo5 lambert

50%

long

FORMATO DO VALOR

CR_L1_GEOLOCALIZACION – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

(8|9|10|11)\.\d{3,}\s*,\s*-8[2-6]\.\d{3,}

90%

-8[2-6]\.\d{4,}

50%

(8|9|10|11)\.\d{4,}

40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira decimal ficam — cerca de onze quilômetros — e o resto muda: o lugar é generalizado, não movido para outro país.

CR_COORDENADA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

9.935800

→

9.948145

9.935800,-84.092059

→

9.948145,-84.075771

8.29 Texto livre

CR_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, comentários, notas, o relato de uma reclamação: as colunas onde se escreve o que se quiser, e onde cédulas, telefones e nomes acabam.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_TEXT0_LIBRE – Path

60% observaci[oó]n(es)? obs comentarios? notas? anotaci[oó]n(es)? glosa descripci[oó]n_?
(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|denuncia) detalle_
(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n) hechos relato justificaci[oó]n mensaje (exceto quando
precedido de lista E6; exceto quando seguido de lista E7) texto(_?libre)? resumen_?(caso|atenci[oó]n) queja
reclamo denuncia_?texto remarks? comments? notes? free_?text memo

TIPO DE DADO CR_L1_TEXT0_LIBRE – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR CR_L1_TEXT0_LIBRE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d-\d{4}-\d{4}	80%	em qualquer parte do valor
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,}	70%	em qualquer parte do valor
[5-8]\d{3}[\\s\\-]?\\d{4}	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O texto é mantido e o que identifica dentro dele é redigido: uma cédula, um DIMEX, um NITE, um e-mail, um telefone, um cartão, um IBAN e um IP viram [DAT0] , e um nome das listas do set vira [NOMBRE] .

CR_TEXT0_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 9 padrões por [DAT0] , e os 1.944 termos de cr-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Cliente Jiménez, cédula 1-0234-0567, correo j.jimenez@gmail.com, cel 83124567	→ Cliente [NOMBRE], cédula [DAT0], correo [DAT0], cel [DAT0]

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém isolados e identificam quase qualquer um juntos. O artigo 2 q) do regulamento diz que a identidade pode ser determinada **indiretamente**, por qualquer informação sobre a identidade anatômica, fisiológica, psíquica, econômica, cultural ou social da pessoa. Estas colunas não são esvaziadas — um teste precisa de idades e lugares que se comportem — e sim engrossadas até que uma combinação deixe de apontar para uma pessoa.

9.1 Data de nascimento

CR_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, em coluna de data ou escrita como texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path

90% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)?nac(imiento)? fnac fechanac(imiento)? cumplea[n]os dob
date_of_birth birth_date birthday

TIPO DE DADO CR_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada em até sessenta dias para qualquer lado. A idade e a geração sobrevivem, a data exata não — e a data exata com um sexo e um distrito é o que aponta para uma pessoa.

CR_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985-07-20	→ 1985-08-05T00:00

9.2 Ano de nascimento

CR_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano sozinho, quando o sistema não guarda data completa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path

90% a[n]o?(de_?)?nac(imiento)? anio?nac(imiento)? year_of_birth birth_year yob

TIPO DE DADO CR_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito muda, então uma análise de coorte continua funcionando dentro de dez anos.

CR_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985	→ 1980

9.3

Idade

CR_L2_EDAD

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A idade em anos, ou a faixa em que cai.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L2_EDAD – Path

85%

```
edad(_?(actual|a[n]ños|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?  
(ingreso|diagn[ó]stico|fallecimiento)))? grupo_?etario tramo_?(de_)?edad rango_?(de_)?  
edad quinquenio age(_?(years|group))?
```

TIPO DE DADO

CR_L2_EDAD – Type

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

O dígito das dezenas fica e o das unidades muda, então 37 vira outro trinta e tantos; de 100 em diante o valor vira 90, porque uma idade muito alta é rara o bastante para identificar.

CR_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
37	→ 35
104	→ 90

9.4

Outras datas sobre a pessoa

CR_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

DATE SHIFT

O QUE É

Óbito, casamento, contratação, demissão, internamento, alta, diagnóstico, consulta, pensão, detenção, sentença, emissão da cédula.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% (fecha|fec|fch|f)?(de_)?
(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|egreso|alta|baja|cese|retiro|contrataci[oó]n|despido|pensi[oó]n|jubilaci[oó]n|internamiento|hospitalizaci[oó]n|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|sentencia|emisi[oó]n(_?(cedula|documento))?)
|vencimiento_?c[eé]dula|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|incapacidad) fec_?
(emi|emision|defuncion|ingreso|egreso|baja) date_?of_?
(death|marriage|hire|admission|discharge)

TIPO DE DADO CR_L2_FECHA_EVENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas em até trinta dias. As sequências se mantêm — o internamento ainda vem antes da alta — e o dia exato deixa de ser uma chave para um registro público.

CR_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
2021-03-15	→ 2021-03-05T00:00

9.5 Sexo

CR_L2_SEX0

NOME DA COLUNA **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O sexo como o sistema registra: F/M, Femenino/Masculino, Mujer/Hombre, 1/2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L2_SEX0 – Path

85% sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))? (tp|tipo|cod|cd|id)?sexo
g[eé]nero (exceto quando seguido de *identidad*, *autopercebido*) sex gender (exceto quando seguido de
identity)

VALORES CONHECIDOS CR_L2_SEX0 – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cr-detectar-sexo.txt	9	50%	f, m, h, femenino, masculino, mujer

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro do próprio vocabulário, então um F continua F ou M e uma coluna CHAR(1) ainda cabe. A distribuição sobrevive; a linha deixa de dizer qual.

CR_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_SEX0_FEMENINO_MASculINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_SEX0_MUJER_HOMBRE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_SEX0_FEMALE_MALE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_SEX0_F_M **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_SEX0_H_M **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_SEX0_1_2 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

F

→

M

9.6

Distrito e cantão

CR_L2_DISTRITO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

DATA CLEANSING

O QUE É

O distrito ou o cantão de residência, nascimento ou atendimento, pelo nome — sozinho ou com seu cantão ou província ao lado, Matambú – Hojancha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L2_DISTRITO – Path

85%

`distrito(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` (exceto quando seguido de [lista E8](#)) `cant[oó]n(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` (exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`) `canton` (exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`) `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `poblado` `caser[ií]o` `(nom|nombre|desc)_?(distrito|canton|ciudad)` `lugar_?(de_)?nacimiento` `city` `town`

VALORES CONHECIDOS

CR_L2_DISTRITO – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`cr-detectar-districtos.txt`

496

80%

Merced, Hospital, Catedral, Zapote, San Francisco de Dos Ríos, San Francisco de Dos Ríos

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um distrito com menos de 20.000 habitantes vira o distrito mais próximo com pelo menos 20.000 no mesmo cantão, ou na mesma província quando o cantão não tem nenhum. Os cantões seguem a mesma regra um nível acima, e as sete províncias ficam. Um nome compartilhado por vários lugares só é generalizado quando todos os portadores são pequenos, então um distrito grande e uma província mantêm o próprio nome.

CR_DISTRITO **DATA CLEANSING**

Troca cada valor encontrado em `cr-districtos-generalizados.txt` (11.582 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Quitirrisí

→

Pozos

Matambú – Hojanca

→

Nicoya – Nicoya

San José

→

San José

9.7 Código da DTA e código postal

CR_L2_CODIGO_DTA

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

DATA CLEANSING

O QUE É

O código da División Territorial Administrativa — um dígito para a província, dois para o cantão, dois para o distrito — que na Costa Rica **também é o código postal**: os Correos de Costa Rica atribuem 10101 ao distrito 101 01.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L2_CODIGO_DTA – Path

85%

(cod|codigo|cd|id)?(dta|distrito|canton|cant|provincia|ciudad|lugar|geogr[aá]fico)(_?
(inec|censo|res|residencia|nac|nacimiento))? c[oó]digo?(de_)?
(distrito|canton|divisi[oó]n?territorial) coddistrito codcanton c[oó]digo?postal cod_
postal codpostal zip(_?code)? postal?code

FORMATO DO VALOR

CR_L2_CODIGO_DTA – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

[1-7]\d{4}

40%

[1-7]\d{2}

30%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma tabela que generaliza os nomes generaliza os códigos, então um código postal mascarado continua concordando com o distrito mascarado ao lado e nenhuma linha diz um lugar em palavras e outro em dígitos.

CR_CODIGO_DTA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `cr-codigos-generalizados.txt` (428 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

10707

→

10903

10110

→

10110

107

→

107

9.8 Bairro

CR_L2_BARRIO

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O bairro, a urbanización, o residencial ou o condominio — o nível abaixo do distrito. O decreto de 2025 da División Territorial Administrativa nomeia 1.276 deles.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L2_BARRIO – Path

80% barrio(_?(residencia|domicilio|nombre))? urbanizaci[oó]n urb residencial condominio_?(nombre)? zona(_?(residencia|domicilio))? asentamiento precario (nom|nombre)? (barrio|urbanizacion|residencial) neighbou?rhood

COMO É MASCARADO

Substituído por outro bairro real do país, sempre o mesmo para a mesma entrada. Generalizar para cima não diria nada que um distrito mascarado já não diga, e uma coluna de bairro é muitas vezes toda a geografia que uma tabela tem.

CR_BARRIO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1.276 valores de `cr-barrios.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Barrio Escalante	→ Ponderosa

9.9 Estado civil

CR_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O estado civil, como texto ou como código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L2_ESTADO_CIVIL – Path

85% estado?civil est?civil (cod|tipo|id)?estado?civil situaci[oó]n?conyugal uni[oó]n?(libre|de?hecho) marital?status civil?status

VALORES CONHECIDOS CR_L2_ESTADO_CIVIL – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cr-detectar-estado-civil.txt	21	70%	Soltero/a, Casado/a, Unión libre o de hecho, Union libre o de hecho, Separado/a, Divorciado/a

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro estado da mesma lista, e um código numérico por outro código. Uma coluna de bandeira mantém seu S/N.

CR_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_ESTADO_CIVIL_LISTA .
CR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_ESTADO_CIVIL_CODIGO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `cr-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_ESTADO_CIVIL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `cr-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Unión de hecho

→ Soltero/a

9.10 Ocupação

CR_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A ocupação, a profissão ou o cargo, como texto ou como código da classificação nacional.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L2_OCUPACION - Path

80%

ocupaci[oó]n profes[ió]n oficio cocr ciuo (cod|codigo)?

(ocupacion|profesion|cocr|ciuo) puesto?(de?)?trabajo categor[ií]a?ocupacional cargo?

(actual|empleado) occupation profession job?title

50%

cargo puesto

COMO É MASCARADO

Substituída por outra ocupação, e um código por outro código do mesmo comprimento. Uma ocupação rara num lugar pequeno nomeia uma pessoa, razão pela qual isto não fica intocado.

CR_OCUPACION_O_CODIGO **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_OCUPACION`.

CR_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_OCUPACION **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 37 valores de `cr-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Gerente de operaciones



Teleoperador

9.11 Empregador

CR_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome do empregador ou do patrono, e o lugar de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L2_EMPLEADOR - Path

90%

empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social|cedula))? (nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja|patrono) empresa_?(donde_?)(trabaja|labora) lugar_?(de_?)?trabajo centro_?(de_?)?trabajo patrono(_?nombre)? entidad_?empleadora employer(_?name)? workplace

COMO É MASCARADO

Substituído por uma empresa costarriquenha fictícia. O empregador não é titular, mas estreita uma pessoa a uma folha de pagamento, razão pela qual a coluna é mascarada.

CR_EMPLEADOR

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de cr-empleadores.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Corporación Comercial Centroamericana S.A.



Transportes La Meseta S.A.

9.12 Nível de escolaridade

CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nível mais alto alcançado, como texto ou como código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO - Path

80%

escolaridad nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|alcanzado|de_?instrucci[oó]n) instrucci[oó]n(_?formal)? grado_?(de_?)(estudio|instrucci[oó]n|escolaridad) m[aá]ximo_? nivel a[ññ]os_?(de_?)?estudio education(_?level)?

VALORES CONHECIDOS

CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

cr-detectar-nivel-
educativo.txt

27

60%

Sin instrucción, Sin instruccion, Preescolar, Primaria incompleta, Primaria completa, Secundaria incompleta

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro nível da mesma lista, e um código por outro código.

CR_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA

CR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `cr-nivel-educativo-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `cr-nivel-educativo.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Educación universitaria en curso

→

Preescolar

9.13 Instituição de ensino

CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

NOME DA COLUMNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

A escola, o colegio, o instituto ou a universidade que a pessoa frequenta ou frequentou.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA - Path

75%

`instituci[oó]n_educativa` `centro_?(educativo|de_?estudios)` `escuela` `colegio` `liceo`
`instituto` `universidad` `ina` `(nombre|nom)_?(escuela|colegio|liceo|universidad|institucion_?`
`educativa)` `c[oó]digo_?(de_?)?(escuela|colegio|centro)` `school(_?name)?` `university`

COMO É MASCARADO

Substituída por outra instituição costarriquenha. Uma escola rural unidocente tem um punhado de alunos, então nomeá-la estreita a pessoa quase por completo.

CR_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `cr-instituciones-educativas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Universidad de Costa Rica

→

Instituto Nacional de Aprendizaje

9.14 Dependentes

CR_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------	-----------------

O QUE É

O número de filhos, dependentes ou membros do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	CR_L2_PERSONAS_A_CARGO - Path
80%	<code>personas_?a_?cargo</code> <code>n(o ro um umero)?(de_)?(hijos dependientes personas_?a_?cargo beneficiarios)</code> <code>cant(idad)?_(hijos dependientes personas_?hogar integrantes miembros)</code> <code>hijos</code> <code>dependientes</code> <code>integrantes_?(del_)?hogar</code> <code>personas_?(en_?el_)?hogar</code> <code>tama[ñ]o_?(del_)?hogar</code> <code>number_of_children</code> <code>dependents</code>
TIPO DE DADO	CR_L2_PERSONAS_A_CARGO - Type
	Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Limitado a cinco: um domicílio de onze é raro o bastante para identificar, e cinco bastam para qualquer aritmética que um teste precise.

CR_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
9	→ 5

Dados sensíveis (art. 3 e e art. 9.1)

O artigo 9.1 não regula estes dados, ele os **proíbe**: "se prohíbe el tratamiento de datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como los relativos a la salud, la vida y la orientación sexual, entre otros", com cinco exceções estreitas, e o artigo 31 a) faz do tratamento por um particular uma falta gravíssima. Uma cópia de teste não é nenhuma dessas exceções, por isso estas colunas são substituídas dentro do próprio vocabulário ou suprimidas. O artigo 4, segundo parágrafo, acrescenta a razão de os atributos que a lista não nomeia estarem aqui também: a autodeterminação informativa existe "evitando que se propicien **acciones discriminatorias**".

10.1 Origem racial ou étnica

CR_L3_ETNIA

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A autoidentificação que o censo pergunta: indígena, afrodescendiente o negra, mulata, china, blanca o mestiza.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L3_ETNIA - Path

95%

etnia

origen_?([eé]tnico|racial)

grupo_?[eé]tnico

pertenencia_?[eé]tnica

autoidentificaci[oó]n(_?[eé]tnica)?

autodefinici[oó]n

(cod|codigo|tipo|id)?etnia

raza

afrodescendiente

afrocostarricense

ind[ií]gena

ethnicity

race

VALORES CONHECIDOS

CR_L3_ETNIA - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cr-detectar-etnias.txt	22	90%	Indígena, Indigena, Afrodescendiente o negra, Mulata, China, Blanca o mestiza
cr-detectar-codigos-banderas.txt	12	30%	s, n, sí, si, no, 1

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da lista, um código por outro código e uma bandeira por uma bandeira. O artigo 3 e) nomeia o **origen racial** e o artigo 9.1 proíbe tratar o **origen racial o étnico**.

CR_ETNIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_ETNIA_LISTA .

CR_BANDERA	REGEX DECOMPOSE
CR_BANDERA_SI_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.	
CR_BANDERA_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.	
CR_BANDERA_YES_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.	
CR_BANDERA_S_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.	
CR_BANDERA_Y_N	SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_ETNIA_CODIGO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 7 valores de `cr-etnias-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_ETNIA_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 7 valores de `cr-etnias.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Afrodescendiente

→ Ninguna

10.2 Povo e território indígena

CR_L3_PUEBLO_INDIGENA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O povo a que a pessoa pertence — bribri, cabécar, maleku, chorotega, huetar, brunca, ngäbe, buglé, teribe —, o território indígena e a língua materna. A Costa Rica tem oito povos e 24 territórios.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L3_PUEBLO_INDIGENA - Path

90%

pueblo_(ind[ií]gena|originario) territorio_?ind[ií]gena comunidad_?ind[ií]gena adi_?
ind[ií]gena lengua_(ind[ií]gena|materna) idioma_?ind[ií]gena bribri cab[eé]car ngäbe
ngabe maleku chorotega huetar br[uú]nca boruca teribe t[eé]rraba indigenous_
people

VALORES CONHECIDOS

CR_L3_PUEBLO_INDIGENA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

cr-detectar-pueblos.txt

52

85%

Bribri, Cabécar, Cabecar, Maleku, Chorotega, Huetar

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro da própria lista. Um povo conta alguns milhares de membros e um território algumas centenas, então os dois são os quase-identificadores mais agudos do país, além de sensíveis.

CR_PUEBLO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **CR_PUEBLO_LISTA**.

CR_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_PUEBLO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `cr-pueblos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Pueblo indígena

→

Cabécar

10.3 Nacionalidade

CR_L3_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

A nacionalidade, o país de nascimento ou de origem, a cidadania.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L3_NACIONALIDAD - Path

85%

nacionalidad `pa[ií]s_?(de_?)(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia)` `ciudadan[ií]a`
nationality citizenship country_of_birth

VALORES CONHECIDOS

CR_L3_NACIONALIDAD - List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

cr-detectar-nacionalidades.txt	47	70%	Costarricense, Nicaragüense, Nicaraguense, Panameña, Panamena, Colombiana
--------------------------------	----	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por outra nacionalidade da lista. A lei não a nomeia, mas ela está ao lado da origem racial e étnica que a lei nomeia, e na Costa Rica separa os nacionais da comunidade nicaraguense — o atributo em torno do qual as "acciones discriminatorias" do artigo 4 mais costumam girar.

CR_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `cr-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Peruana

→

Costarricense

10.4 Condição migratória

CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A categoria migratória que a Dirección General de Migración registra: residência, categoria especial, refugiado, solicitante de refúgio, permissão de trabalho, condição irregular.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA - Path

90% condici[oó]n?migratoria estatus?migratorio categor[ii]a?migratoria situaci[oó]n? migratoria tipo?(de?)?residencia residencia?(permanente|temporal|categoria) permiso?(de?)?(trabajo|residencia|laboral) refugiad[oa] solicitante?(de?)?refugio asilo apatrida visa(_?(n(o|ro|um|umero)|tipo|categoria))? migration?status immigration? status

VALORES CONHECIDOS CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cr-detectar-condicion-migratoria.txt	21	70%	Residente permanente, Residente temporal, Categoría especial, Categoría especial, Persona refugiada, Solicitante de refugio

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da própria lista, e uma bandeira mantida como bandeira. De todos os atributos de uma base costarriquenha, este é aquele cuja divulgação pode custar a uma pessoa sua permanência.

CR_CONDICION_MIGRATORIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA .

CR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de cr-condicion-migratoria.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Residencia en trámite	→ Persona refugiada

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

A religião, o credo, a igreja, a convicção religiosa ou espiritual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L3_RELIGION – Path

95%

religi[oó]n creencia_?(religiosa|espiritual) convicci[oó]n(es)?_?(religiosa|espiritual) credo confesi[oó]n_?religiosa culto iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))? denominaci[oó]n_?religiosa (cod|codigo|tipo)_?religion religion church

VALORES CONHECIDOS

CR_L3_RELIGION – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cr-detectar-religiones.txt	46	90%	Católica, Catolica, Evangélica o protestante, Evangelica o protestante, Testigo de Jehová, Testigo de Jehova

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da lista. O artigo 3 e) nomeia as **convicciones religiosas o espirituales** e o artigo 9.1 proíbe tratá-las.

CR_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_RELIGION_LISTA .

CR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de cr-religiones.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Ortodoxa	→ Otra

10.6 Convicções filosóficas

CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Uma convicção filosófica, moral ou ética, uma objeção de consciência, a participação em uma loja.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path

90% convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?|[eé]ticas?) creencias?_?
(filos[oó]ficas?|morales?|personales?) objeci[oó]n?(de_)?conciencia objetor?(de_)?
conciencia masoner[ií]a logia beliefs? philosophical?beliefs?

COMO É MASCARADO

Suprimida: substituída por "Sin información". O artigo 9.1 nomeia as **convicciones filosóficas** que o artigo 3 e) deixa de fora, e sua exceção b) permite a uma fundação ou associação de fim filosófico guardar os dados de seus próprios membros — que é a base que este domínio protege em todo lugar.

CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_SUPRIMIR .

CR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de cr-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Trastorno depresivo recorrente

→ Sin información

10.7 Opinião política

CR_L3_OPINION_POLITICA

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A opinião política, a ideologia, a tendência, a intenção de voto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA	CR_L3_OPINION_POLITICA - Path		
95%	opini[oó]n?pol[ií]tica preferencias?_(pol[ií]tica partidaria electoral) ideolog[ií]a(pol[ií]tica)? orientaci[oó]n?pol[ií]tica tendencia?pol[ií]tica intenci[oó]n?(de_)? voto simpat[ií]a?pol[ií]tica political?(opinion orientation view preference) voting? intention		
VALORES CONHECIDOS	CR_L3_OPINION_POLITICA - List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cr-detectar-preferencias-politicas.txt	16	70%	Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente
Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.			

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da lista. O artigo 3 e) e o artigo 9.1 nomeiam as **opiniones políticas**, sem exceção que cubra uma pesquisa guardada num CRM.

CR_PREFERENCIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA .

CR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de cr-preferencias-politicas.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Oficialista	→ Centro

10.8 Filiação partidária

CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOME DA COLUMNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
-----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

O partido a que a pessoa adere, a militância, a divisa política. O Tribunal Supremo de Elecciones mantém o registro de adhesiones.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA	CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - Path		
95%	partido(_?pol[íi]tico)?(_?(afiliaci[oó]n nombre))? adhesi[oó]n?(partidaria al_?partido) afiliaci[oó]n?(pol[íi]tica partidaria partido) militancia(_?pol[íi]tica)? militante (cod codigo nombre nom)_?partido divisa_?pol[íi]tica political_?party party_?membership		
VALORES CONHECIDOS	CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cr-detectar-partidos.txt	26	80%	Liberación Nacional, Liberacion Nacional, Unidad Social Cristiana, Progreso Social Democrático, Progreso Social Democratico, Nueva República
Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.			

COMO É MASCARADO

Substituída por outro partido do registro, e uma bandeira mantida como bandeira. A adesão revela a opinión política, e é isso que a torna sensível.

CR_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_PARTIDO_LISTA

CR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de cr-partidos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Partido Republicano Social Cristiano	→ Liberal Progresista

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sindicato, a contribuição descontada em folha, a asociación solidarista, o gremio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	CR_L3_AFILIACION_SINDICAL - Path		
95%	sindicato(_?(nombre afiliado afiliaci[oó]n codigo))? sindicalizado afiliado_?sindicato afiliaci[oó]n_?sindical cuota_?sindical rebajo_?sindical aporte_?sindical asociaci[oó]n_?(sindical solidarista de_?empleados) solidarismo gremio fuero_?sindical dirigente_?sindical trade_?union union_?member(ship)?		
VALORES CONHECIDOS	CR_L3_AFILIACION_SINDICAL - List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cr-detectar-sindicatos.txt	17	60%	ANEP, APSE, SEC, ANDE, UNDECA, SINAE

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Suprimida, e uma bandeira mantida como bandeira. O artigo 9.1 b) permite a uma organização de fim **sindical** guardar os dados de seus próprios membros "con tal de que los datos no se comuniquen a terceros sin el consentimiento de las personas interesadas" — que é exatamente o que faz uma cópia enviada a uma equipe de desenvolvimento.

CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_SUPRIMIR .

CR_BANDERA	REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
CR_BANDERA_SI_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.	
CR_BANDERA_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.	
CR_BANDERA_YES_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.	
CR_BANDERA_S_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.	
CR_BANDERA_Y_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.	
CR_BANDERA_0_1	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.	
CR_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.	
CR_SUPRIMIR	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 1 valores de cr-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.	

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Trastorno depresivo recurrente	→ Sin información

10.10 Dados biométricos

CR_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Uma impressão digital e seu template, uma codificação facial, uma íris, uma impressão de voz, uma assinatura digitalizada.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L3_BIOMETRICO - Path

90% biometr[ií]a[a-z]* biom[eé]trico[a-z]* huella(_?(dactilar|digital))?(_?(template|plantilla|imagen|hash))? huellas dactilar dactilosc[oó]pic[oa] template?(facial|huella|biometrico) plantilla?(facial|biom[eé]trica) rostro?(hash|template) reconocimiento?(facial|de?voz) firma?(biom[eé]trica|digitalizada) iris voz?(biom[eé]trica|template) fingerprints? face?(template|hash|encoding) biometric[a-z]*

TIPO DE DADO CR_L3_BIOMETRICO - Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituídos por caracteres X. O artigo 3 e) nomeia a **información biomédica**, e nenhuma exceção do artigo 9.1 cobre um template guardado por conveniência — um biométrico não pode ser reemitido quando vaza.

CR_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR MASCARADO

c1ave123 → XXXXXXXX

10.11 Dados genéticos

CR_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

DNA, um perfil genético, um teste de paternidade ou de filiação, uma mutação, o tamizaje neonatal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L3_GENETICO - Path

90% adn dna gen[eé]tic[oa]s? datos?_?gen[eé]ticos? genoma genotip[a-z]* prueba?(gen[eé]tica|de?adn|de?paternidad|de?filiaci[oó]n) perfil?gen[eé]tico mutaci[oó]n brca[12]? cariotipo tamizaje_neonatal genetic[a-z]*

COMO É MASCARADO

Substituídos por caracteres X. O artigo 3 e) nomeia **información biomédica o genética** de uma só vez, e um dado genético identifica parentes a quem nunca se perguntou.

CR_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

clave123

→

XXXXXXX

10.12 Orientação sexual

CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A orientação sexual como o sistema a registra.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path

95%

orientaci[oó]n_?sexual preferencias?_?sexuales? (cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual
sexual_?orientation

VALORES CONHECIDOS

CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

cr-detectar-orientaciones-
sexuales.txt

14

80%

Heterossexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual,
Asexual

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da lista. O artigo 3 e) e o artigo 9.1 nomeiam a **orientación sexual**.

CR_ORIENTACION_SEXUAL

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

CR_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de cr-orientaciones-sexuales.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Homossexual

→ **Pansexual**

10.13 Vida sexual

CR_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade sexual, conduta, práticas, número de parceiros, a idade de início da vida sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_L3_VIDA_SEXUAL - Path

90%

vida_?sexual actividad_?sexual conducta_?sexual pr[aá]cticas?_?sexuales? parejas?_? sexuales? n(o|ro|um|umero)_?parejas sexualmente_?activ[oa] inicio_?(de_?)(la_?)?vida_? sexual relaciones_?sexuales sex(ual)?_?life sexual?(activity|behavio(u)?r|partners)

COMO É MASCARADO

Suprimida. O artigo 3 e) nomeia a **vida** além da **orientación sexual**, e o artigo 9.1 repete.

CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_SUPRIMIR .

CR_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_SUPRIMIR

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de cr-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Trastorno depresivo recorrente

→ **Sin información**

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

A identidade de gênero, o nome social, os pronomes. Desde 2018 é possível mudar o nome e o marcador de sexo da cédula, então esta é uma coluna real nos sistemas costarriquenhos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	CR_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path		
95%	identidad_(de_)?g[eé]nero	(cod codigo tipo)_?identidad_?genero	g[eé]nero_?
	(autopercibido identitario)	expresi[oó]n_?de_?g[eé]nero	transg[eé]nero
	persona_?trans		
	nombre_?social	pronombres?	gender_?identity
VALORES CONHECIDOS	CR_L3_IDENTIDAD_GENERO - List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cr-detectar-identidades-genero.txt	19	70%	Mujer cisgénero, Mujer cisgenero, Hombre cisgénero, Hombre cisgenero, Mujer trans, Hombre trans
Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.			

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da própria lista. A lista do artigo 3 e) é aberta — "entre otros" — e o artigo 4 pede que o dado não propicie ações discriminatórias.

CR_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

CR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de cr-identidades-genero.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Transgénero	→ Hombre trans

NOME DA COLUNA	REGEX DECOMPOSE
----------------	-----------------

O QUE É

A condição de vítima, o tipo de violência, uma medida de proteção, um caso do PANI.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	CR_L3_VICTIMA - Path
90%	<pre>v[ií]ctima(_?(de_)?(violencia(_?(de_)?g[eé]nero dom[eé]stica intrafamiliar sexual psicol[oó]gica patrimonial))? delito trata abuso desaparici[oó]n))? violencia_?(de_)?g[eé]nero violencia_ (dom[eé]stica intrafamiliar sexual psicol[oó]gica) tipo_?(de_)?violencia medida_?(de_)? protecci[oó]n boleta_?(de_)?violencia trata_?(de_)?personas denunciante_?violencia pani_?(caso expediente)</pre>

COMO É MASCARADO

Suprimida, e uma bandeira mantida como bandeira. A Ley 8589 de penalización de la violencia contra las mujeres e a Ley 9095 contra o tráfico de pessoas protegem a identidade da vítima.

CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA	REGEX DECOMPOSE
------------------------	-----------------

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_SUPRIMIR .

CR_BANDERA	REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
CR_BANDERA_SI_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.	
CR_BANDERA_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.	
CR_BANDERA_YES_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.	
CR_BANDERA_S_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.	
CR_BANDERA_Y_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.	
CR_BANDERA_0_1	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.	
CR_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.	
CR_SUPRIMIR	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 1 valores de cr-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.	

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Trastorno depresivo recurrente	→ Sin información

Dados de saúde (art. 9.1 d)

A saúde está entre os dados que o artigo 9.1 proíbe, e sua exceção d) abre a única porta: o tratamento é permitido quando necessário para prevenção, diagnóstico médico, assistência à saúde ou gestão de serviços de saúde, e então somente por profissional de saúde obrigado a sigilo profissional "o por otra persona sujeta, asimismo, a una obligación equivalente de secreto". Um ambiente de teste não é assistência à saúde de ninguém, e quem restaura o dump não está sob tal obrigação. O artigo 2 c) da Ley 8239 de direitos das pessoas usuárias dos serviços de saúde garante a confidencialidade do expediente, que a CCSS mantém para todo o país no EDUS.

11.1 Número do prontuário

CR_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número do expediente clínico, do registro no EDUS, de um episódio, um internamento, uma consulta ou uma receita.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	CR_SALUD_IDENTIFICADOR - Path
85%	n(o ro um umero)?(expediente?(cl[ií]nico de_salud m[eé]dico) hc ficha(_?cl[ií]nica)? episodio ingreso atenci[oó]n consulta cita receta) expediente?(cl[ií]nico digital [uú]nico m[eé]dico salud) edus[a-z0-9_]* arca sics id_?paciente c[oó]digo?(paciente expediente atenci[oó]n)
55%	expediente atenci[oó]n ingreso consulta episodio

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma. O número é um pseudônimo para um paciente, e normalmente é construído a partir da cédula.

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
A1234567	→ U2438404

11.2 Cobertura de saúde

CR_SALUD_COBERTURA

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Como a pessoa é segurada: asegurado directo asalariado ou cuenta propia, voluntario, por el Estado, pensionado do IVM ou do RNC, familiar, uma apólice privada, ou sem seguro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_SALUD_COBERTURA – Path

85% cobertura(_?(m[eé]dica|de_?salud|asistencial))? seguro_?(m[eé]dico|salud|sem) r[eé]gimen(_?(de_?)(aseguramiento|salud|pensiones|ivm|rnc))? tipo_?(de_?)(seguro|cobertura|asegurado) modalidad_?(de_?)(aseguramiento ccss_?(regimen|cobertura) aseguradora_?(m[eé]dica|salud) plan_?(m[eé]dico|de_?salud) ins_?(poliza|seguro)

VALORES CONHECIDOS CR_SALUD_COBERTURA – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cr-detectar-cobertura.txt	21	80%	Asegurado directo asalariado, Asegurado directo cuenta propia, Asegurado voluntario, Asegurado por el Estado, Pensionado (IVM), Pensionado (RNC)

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da própria lista, e um código numérico por outro código. O régimen diz mais do que parece: "asegurado por el Estado" é uma afirmação sobre a **condición socioeconómica** da pessoa, que o artigo 3 e) chama de sensível.

CR_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_COBERTURA .

CR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_COBERTURA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de cr-cobertura-salud.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Asegurado por el Estado	→ Seguro privado

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O diagnóstico como código CID-10 ou como texto, a causa da morte, o motivo de uma consulta ou de uma incapacidade, alergias e comorbidades.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_SALUD_DIAGNOSTICO - Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]* dx(_?(principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]?)? cie_?10 cie(_?(10|11|principal))? (cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie) impresi[oó]n?diagn[oó]stica enfermedad(es)?[a-z_]* patolog[ií]a comorbilidad(es)? antecedentes?_? (m[ee]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales) causa_?(de_?)? (muerte|defunci[oó]n|incapacidad|internamiento|consulta) motivo_?(de_?)? (consulta|incapacidad|internamiento) alergias? diagnos(is|es) icd_?(10|11)?`

FORMATO DO VALOR CR_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2} \d X)?</code>	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira outro código da mesma forma e um diagnóstico em texto outro diagnóstico comum. A coluna continua parecendo uma coluna de diagnóstico e deixa de dizer o que uma pessoa tem.

CR_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_DIAGNOSTICO_TEXTO .

CR_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 34 valores de `cr-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 38 valores de `cr-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 31 valores de `cr-diagnosticos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

F33.1

→

N39.0

Depresión mayor

→

Obesidad

11.4 Procedimento

CR_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O procedimento, a prestação, a cirurgia ou o exame pedido, como código ou como texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path

85%

```
procedimiento(?:([m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?)? ([cod|codigo])_?
(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud) prestaci[oó]n(?:[m[eé]dica|de_?salud) examen_?
(ordinado|realizado) cirug[ií]a(?:realizada)? intervenci[oó]n?:quir[uú]rgica t[eé]cnica_?
(diagn[oó]stica|quir[uú]rgica) medical_?procedure
```

COMO É MASCARADO

Um código recebe outros dígitos do mesmo comprimento e o texto vira outro procedimento comum. Alguns procedimentos nomeiam um diagnóstico por si, razão pela qual não ficam intocados.

CR_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_PROCEDIMIENTO_TEXTO .

CR_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_PROCEDIMIENTO_TEXTO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de cr-procedimientos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Prueba de carga viral para VIH

→

Hemograma completo

11.5 Medicamento

CR_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O medicamento prescrito ou dispensado, o princípio ativo, o código da LOM, a posologia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_SALUD_MEDICAMENTO – Path

85%

```
medicamentos(?:([recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso])?)? f[aá]rmacos?
principio_?activo denominaci[oó]n?:com[uú]n?:internacional dci receta(?:[m[eé]dica)?
prescripci[oó]n(?:medicamento)? posolog[ií]a tratamiento_?farmacol[oó]gico ([cod|codigo])_?
medicamento lista_?oficial_?de_?medicamentos lom medications? drugs_?prescribed
```

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cr-detectar- medicamentos.txt	52	70%	Acetaminofén, Acetaminofen, Ibuprofeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro medicamento da lista. Um medicamento é um diagnóstico escrito ao contrário: um antirretroviral ou um antipsicótico diz o que a coluna de diagnóstico foi mascarada para não dizer.

CR_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_MEDICAMENTO_LISTA

CR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 22 valores de cr-medicamentos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Sertralina 50 mg	→ Complejo B

11.6 Notas clínicas

CR_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FREE TEXT REDACTION

O QUE É

A anamnese, a evolución, o exame físico, o plano, a epicrisis, um laudo de radiologia ou de patologia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path

85% anamnesis evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))? enfermedad_?actual
examen_?f[ií]sico plan_?(de_)?(manejo|tratamiento) indicaciones_?m[eé]dicas conducta(_?
m[eé]dica)? epicrisis resumen_?(de_)?(alta|egreso|atenci[oó]n) nota_?(m[eé]dica|de_?
enfermer[ií]a|cl[ií]nica) notas_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas) triaje(_?texto)? informe_?
(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico) clinical_?notes? discharge_?summary

TIPO DE DADO CR_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A prosa é mantida e os identificadores dentro dela são redigidos, do mesmo modo que em qualquer texto livre: o raciocínio clínico sobrevive para um teste, o paciente não.

CR_TEXTO_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 9 padrões por [DATO] , e os 1.944 termos de cr-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Cliente Jiménez, cédula 1-0234-0567, correo
j.jimenez@gmail.com, cel 83124567

→ Cliente [NOMBRE], cédula [DATO], correo
[DATO], cel [DATO]

11.7 Resultado de exame

CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

O resultado de um exame de laboratório, uma serologia, uma biópsia, uma glicemia, uma pressão arterial, uma alcoolemia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path

80% resultado_?(del_)?
(examen|prueba|an[aá]lisis|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glicemia|citolog[ií]a|papanico
laou|vdrl) (examen|prueba|an[aá]lisis)_?(resultado|laboratorio) glicemia hemoglobina(_?
glicosilada)? hba1c colesterol imc presi[oó]n_?arterial test_?(de_)?embarazo
espirometr[ií]a alcoholemia lab_?results? test_?results?

50% resultado prueba analisis

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma para que unidades e faixas ainda sejam lidas. Um único resultado reativo é um diagnóstico.

CR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

A1234567

→

U2438404

11.8 VIH e infeções de transmissão sexual

CR_SALUD_VIH

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O estado serológico, a carga viral, a contagem de CD4, o tratamento antirretroviral, sífilis, hepatite, tuberculose.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_SALUD_VIH – Path

90%

```
vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[ó]stico|positivo))? hiv sida aids serolog[ií]a_?
(vih|hiv) estado_serol[ó]gico carga_viral cd4 tar antirretroviral(es)? its ets
infecci[ó]n(es)?_?(de_)?transmisi[ó]n_sexual s[ií]filis hepatitis_[bc] tuberculosis
tbc
```

COMO É MASCARADO

Suprimidas, e uma bandeira mantida como bandeira. A **Ley 7771 General sobre el VIH-SIDA** torna a condição confidencial e sua divulgação um delito próprio, além do artigo 9.1.

CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_SUPRIMIR .

CR_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de cr-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Trastorno depresivo recurrente

→

Sin información

11.9 Grupo sanguíneo

CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

O grupo ABO e o fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path

90%

grupo_?sangu[ií]neo tipo_?(de_)?sangre rh factor_?rh gs_?rh grupo_?rh abo(_?rh)?
blood_?(type|group)

VALORES CONHECIDOS

CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

cr-detectar-grupos-sanguineos.txt

18

90%

A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro grupo. É um identificador fraco isolado e um dado de saúde de todo modo, e um grupo raro num lugar pequeno estreita uma pessoa.

CR_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de cr-grupos-sanguineos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

O+

→

A-

11.10 Deficiência

CR_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O tipo, o grau ou o certificado de uma deficiência. A Ley 7600 de igualdad de oportunidades e a Ley 9379 que criou o CONAPDIS constroem registros dela.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_SALUD_DISCAPACIDAD - Path

90%

discapacidad[a-z_]* (tipo|cod|codigo|categoria|porcentaje|grado)?discapacidad persona_?
con_?discapacidad pcd certificado_?(de_)?discapacidad conapdis condici[oó]n_?(de_)?
discapacidad necesidades_?(educativas_)?especiales movilidad_?reducida ley_?7600
disabilit(y|ies)

VALORES CONHECIDOS

CR_SALUD_DISCAPACIDAD - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

cr-detectar-discapacidades.txt

24

60%

Física o motora, Fisica o motora, Auditiva, Visual, Intelectual, Psicosocial

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da própria lista, e uma bandeira mantida como bandeira. Uma deficiência rara num distrito pequeno nomeia a pessoa tão certamente quanto a cédula.

CR_DISCAPACIDAD **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_DISCAPACIDAD_LISTA

CR_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_DISCAPACIDAD_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 7 valores de `cr-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Trastorno del espectro autista

→ **Psicosocial**

11.11 Saúde ocupacional

CR_SALUD_OCUPACIONAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A aptidão para o trabalho, o exame pré-admissional ou periódico, um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, uma incapacidade e seus dias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_SALUD_OCUPACIONAL – Path

85%

```
aptitud_?(laboral|m[eé]dica) certificado_?(de_)?aptitud examen_?(m[eé]dico_)?  
(ocupacional|preocupacional|de_?ingreso|de_?egreso|peri[ód]ico) accidente_?(de_)?trabajo  
riesgos_?(del_)?trabajo enfermedad_?(laboral|profesional|ocupacional) incapacidad(_?  
(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))? boleta_?(de_)?incapacidad d[ií]as_?(de_)?incapacidad  
licencia_?(m[eé]dica|por_?maternidad) ausentismo
```

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cr-detectar-aptitud-laboral.txt	5	60%	apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da própria lista. A boleta de incapacidad da CCSS viaja com um diagnóstico, razão pela qual uma tabela de pessoal guarda dados de saúde sem querer.

CR_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_APTITUD_LABORAL_LISTA

CR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de cr-aptitud-laboral.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
No apto temporalmente	→ Pendiente

11.12 Saúde reprodutiva

CR_SALUD_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A gravidez e suas semanas, o controle pré-natal, o parto, a interrupção, a contracepção, a fertilidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	CR_SALUD_REPRODUCTIVA – Path
90%	<code>embarazo</code> <code>embarazada</code> <code>gestante</code> <code>gestaci[oó]n</code> <code>edad_?gestacional</code> <code>semanas_?(de_)?</code> <code>gestaci[oó]n</code> <code>fum</code> <code>fecha_?[uú]ltima_?(regla menstruaci[oó]n)</code> <code>control_?</code> <code>(prenatal obst[eé]trico)</code> <code>prenatal</code> <code>parto(_?tipo)?</code> <code>ces[aá]rea</code> <code>interrupci[oó]n_?(de_l_)?</code> <code>embarazo</code> <code>aborto</code> <code>m[eé]todo_?(de_)?anticoncepci[oó]n</code> <code>planificaci[oó]n_?familiar</code> <code>anticoncepci[oó]n</code> <code>anticonceptivo</code> <code>fertilidad</code> <code>fecundaci[oó]n_?in_?vitro</code> <code>salud_?</code> <code>(sexual reproductiva)</code> <code>pregnan(t cy)</code> <code>contracepti(on ve)</code>

COMO É MASCARADO

Suprimida, e uma bandeira mantida como bandeira. É dado de saúde pelo artigo 9.1 e está ao lado da vida sexual do artigo 3 e).

CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_SUPRIMIR .

CR_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de `cr-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Trastorno depresivo recurrente	→ Sin información

11.13 Saúde mental

CR_SALUD_MENTAL

NOME DA COLUNA	REGEX DECOMPOSE
----------------	-----------------

O QUE É

Um diagnóstico ou acompanhamento de saúde mental, uma tentativa de suicídio, autolesão, o consumo de substâncias, uma dependência, um registro do IAFA.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	CR_SALUD_MENTAL – Path
90%	salud_?mental trastorno[a-z]* psiqui[aá]tri[a-z]* psicol[oó]gi[a-z]* depresi[oó]n ansiedad suicid[a-z]* intento_?(de_)?suicidio autolesi[oó]n consumo_?(de_)? (sustancias alcohol drogas) adicci[oó]n(es)? alcoholismo tabaquismo iafa mental_ health

COMO É MASCARADO

Suprimida. É dado de saúde, e de todos os dados de saúde é aquele cuja divulgação custa a uma pessoa um emprego, uma guarda ou uma apólice.

CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_SUPRIMIR .

CR_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de cr-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Trastorno depresivo recurrente	→	Sin información

Dados econômicos (art. 3 e, art. 1 e art. 9.4)

A Costa Rica é o único país da região cuja lei nomeia a **condición socioeconómica** entre os dados sensíveis do artigo 3 e), ao lado da origem racial e das convicções religiosas. O artigo 1 estende a lei aos dados dos **bienes** da pessoa, e o artigo 9.4 remete o comportamento creditício às normas do Sistema Financiero Nacional — onde a SUGEF mantém o Centro de Información Crediticia — "sin impedir el pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa ni exceder los límites de esta ley". Os valores mantêm sua ordem de grandeza para que totais e razões continuem se comportando; o que deixam de fazer é nomear um salário.

12.1 Situação de crédito

CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A categoria da SUGEF — A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E —, o registro no CIC, um score, os dias de atraso, o estado de uma cobrança.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO - Path

90%

```
historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito)  cic(_?sugef)?  centro_?(de_?)?informaci[oó]n_?
crediticia  sugef(_?(categoria|calificacion))?  central_?(de_?)?riesgos?  bur[oó]_?(de_?)?
cr[eé]dito  protectora_?(de_?)?cr[eé]dito  score(_?(crediticio|interno))?  puntaje_?(de_?)?
cr[eé]dito  calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera|deudor)  categor[ií]a_?
(sugef|de_?riesgo)  d[ií]as_?(de_?)?(mora|atraso)  estado_?(de_?)?
(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)  morosidad  moroso  cobro_?judicial  credit_?score
credit_?rating
```

COMO É MASCARADO

Uma categoria vira outra categoria, um score outros dígitos e uma bandeira uma bandeira. O artigo 9.4 remete este dado às normas do Sistema Financiero Nacional sem tirá-lo da lei.

CR_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_ESTADO_CREDITO .

CR_CATEGORIA_SUGEF SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `cr-categorias-sugef.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CR_ESTADO_CREDITO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 13 valores de `cr-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
En cobro judicial	→	Categoría A2 – riesgo normal
A1	→	A2

12.2 Dívida

CR_FIN_DEUDA

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

O saldo de uma dívida, de um empréstimo ou de um cartão, a prestação, o limite de crédito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_FIN_DEUDA – Path

85%

`saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado) monto_?(de_?la_?)?`
`(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|otorgado) deuda(_?total)?`
`l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta) l[ií]nea_?(de_?)?cr[eé]dito cuota_?mensual loan_?`
`(amount|balance) outstanding_?balance debt`

TIPO DE DADO

CR_FIN_DEUDA – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Outro valor da mesma ordem de grandeza, de cinquenta mil a sessenta milhões de colones, para que totais e razões continuem se comportando.

CR_VALOR_DEUDA

NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 50.000 e 60.000.000.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2400000	→	7834212

12.3 Renda

CR_FIN_INGRESOS

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

O salário, bruto ou líquido, os honorários, a renda declarada, a renda por pessoa do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_FIN_INGRESOS – Path

85% `sueldo(_?(bruto|neto|mensual|base|ordinario))?` `salario(_?`
`(bruto|neto|mensual|base|m[ií]nimo|escolar))?` `remuneraci[oó]n(_?mensual)?` `ingresos?(_?`
`(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?|brutos?))?` `haberes` `honorarios` `renta(_?`
`(bruta|neta|mensual|anual))?` `ingreso?(_?(base|familiar|per_?capita)` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DADO CR_FIN_INGRESOS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Outro valor entre o salário mínimo e seis milhões de colones por mês. É aqui que a Costa Rica difere de seus vizinhos: o artigo 3 e) nomeia a **condición socioeconómica** entre os dados sensíveis, então uma coluna de renda não é meramente comercial.

CR_INGRESOS **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 360.000 e 6.000.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
780000	→ 693756

12.4 Patrimônio

CR_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

O patrimônio, os ativos, o valor fiscal ou comercial de um imóvel ou de um veículo, o saldo de uma conta ou de um investimento, uma declaração juramentada de bens.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|l[ií]quido|fiscal))?` `activos?(_?(totales?))?` `valor?(_?(del_?)?`
`(inmueble|finca|veh[ií]culo|bienes|tasaci[oó]n|fiscal|comercial)` `tasaci[oó]n` `valor_?`
`(fiscal|catastral)` `saldo?(_?(cuenta|ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|fondo)` `certificado_?`
`(de_?)?dep[oó]sito` `inversiones` `declaraci[oó]n?(_?(jurada_?)?(de_?)?(bienes|patrimonio)` `net_?`
`worth` `account_?balance`

TIPO DE DADO CR_FIN_PATRIMONIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Outro valor da mesma ordem de grandeza. O artigo 1 da lei alcança os dados de uma pessoa "o **bienes**", o que coloca esta coluna dentro dela pelas palavras expressas do estatuto.

CR_PATRIMONIO **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1.000.000 e 500.000.000.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

48000000

→

91760294

12.5 Pensão

CR_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor de uma pensão ou de um subsídio: o IVM, o Régimen No Contributivo, uma pensão alimentícia, uma pensão por invalidez.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_FIN_PENSION – Path

90%

```
jubilaci[oó]n(_?(monto|mensual|valor))? pensi[oó]n(_?
(monto|mensual|valor|alimentaria|alimenticia|por_?invalidez|por_?vejez))? monto_?
(jubilaci[oó]n|pensi[oó]n|beneficio|subsidio) valor_?(pensi[oó]n|subsidio|beneficio) rnc(_?
monto)? ivm(_?monto)? r[eé]gimen_?no_?contributivo pension_?amount
```

TIPO DE DADO

CR_FIN_PENSION – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Outro valor da mesma ordem. Uma pensão do Régimen No Contributivo diz que a pessoa é pobre, uma pensão por invalidez diz que a pessoa tem uma deficiência.

CR_VALOR_PENSION

NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 150.000 e 2.500.000.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

420000

→

646464

12.6 Programa social

CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A participação em um programa: Avancemos, Crecemos, o bono de vivienda do BANHVI, a Red de Cuido, uma bolsa do FONABE, um benefício do IMAS, o Régimen No Contributivo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path

90%

```
programa_?social beneficiario_?(programa|subsidio|beca|bono|prestaci[oó]n) avancemos
crecemos bono_?(de_)?vivienda banhvi fonabe beca_?(fonabe|mep|estudiantil) red_?
(de_)?cuido comedor_?escolar imas[a-z0-9]* sinirube transferencia_?monetaria ayuda_?
(social|estatal) subsidio(_?estatal)? social_?programme
```

VALORES CONHECIDOS CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cr-detectar-programas-sociales.txt	20	80%	Avancemos, Crecemos, Bono de vivienda (BANHVI), Red de Cuido, Pensión del Régimen No Contributivo, Pension del Regimen No Contributivo
cr-detectar-codigos-banderas.txt	12	30%	s, n, sí, si, no, 1

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro da própria lista, e uma bandeira mantida como bandeira. O SINIRUBE une os registros de todos os programas, então uma única linha dele declara a condición socioeconómica de um domicilio.

CR_PROGRAMA_SOCIAL **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

CR_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

CR_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 10 valores de `cr-programas-sociales.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Subsidio estatal	→ Beca FONABE

12.7 Condición socioeconómica

CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A classificação do IMAS ou do SINIRUBE — pobreza extrema, pobreza básica, vulnerabilidad, no pobre —, a pontuação da ficha de información social, o quintil, o índice de desarrollo social.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA - Path

90% condici[oó]n?socioecon[oó]mica nivel?socioecon[oó]mico nse estrato?socioecon[oó]mico clasificaci[oó]n?(socioecon[oó]mica|imas|sinirube) puntaje?(imas|sinirube|ficha) ficha?(de_)?informaci[oó]n?social fis l[ií]nea?(de_)?pobreza condici[oó]n?(de_)?pobreza pobreza(_?extrema)? vulnerabilidad quintil(_?(de_)?(ingreso|riqueza))? decil [ií]ndice?(de_)?desarrollo?sosocial

VALORES CONHECIDOS CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cr-detectar-condicion-socioeconomica.txt	24	60%	Pobreza extrema, Pobreza básica, Pobreza basica, Vulnerabilidad, No pobre, Quintil 1

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da própria lista, um código por outro código. Este domínio carrega a expressão da própria lei: o artigo 3 e) lista a **condición socioeconómica** como dado sensível, na mesma frase que a origem racial e a convicção religiosa, coisa que nenhuma outra lei da região faz.

CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_LISTA .

CR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de cr-condicion-socioeconomica-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de cr-condicion-socioeconomica.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Pobreza extrema	→ Pobreza básica

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

Como o domicílio detém a moradia: própria, pagando a prazo, alugada, en precario, cedida.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	CR_FIN_VIVIENDA - Path		
90%	tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda tipo_?(de_?)?tenencia vivienda_?(propia alquilada tipo_?tenencia) condici[oó]n_?(de_?)?(la_?)?vivienda ocupaci[oó]n_?vivienda r[eé]gimen_?(de_?)?tenencia tugurio precario housing_?tenure		
VALORES CONHECIDOS	CR_FIN_VIVIENDA - List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cr-detectar-tenencia-vivienda.txt	13	60%	Propia totalmente pagada, Propia pagando a plazos, Alquilada, En precario, Cedita o prestada, Otra
Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.			

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da própria lista. "En precario" é uma afirmação sobre pobreza, que o artigo 3 e) chama de sensível.

CR_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

CR_BANDERA REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.
CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.
CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.
CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.
CR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.
CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.
CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
CR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 6 valores de cr-tenencia-vivienda.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Vivienda en precario	→ Propia totalmente pagada

Antecedentes penais (art. 8 c e Ley 6723)

O artigo 8 c) permite limitar os princípios da lei para "la prevención, persecución, investigación, detención y represión de las infracciones penales" — um limite escrito para as autoridades, não para quem copia suas tabelas. O artigo 11 da **Ley 6723 del Registro y Archivos Judiciales**, reformado pela **Ley 10453 de 4 de março de 2024**, cancela um assento numa escala que vai do fim da pena a dez anos depois dela, e uma certificação emitida para fins de emprego mostra apenas o que ainda está vigente. Uma cópia fora de produção guarda o assento enquanto a cópia viver, o que é mais que qualquer um desses prazos.

13.1

Antecedentes penais

CR_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A hoja de delincuencia, os juzgamientos do Registro Judicial, uma condenação, um tipo de delito, uma medida cautelar, a privação de liberdade.

COMO É ENCONTRADO

	NOME DA COLUNA	CR_PENAL_ANTECEDENTES – Path
95%	<code>antecedentes?(_(?penales policiales judiciales))?</code>	<code>hoja_(de_)?delincuencia</code>
	<code>(de_)?antecedentes_(?penales)?</code>	<code>registro_?judicial</code>
	<code>(penal tipo))?</code>	<code>juzgamientos?</code>
	<code>delito_(?(tipo cometido))?</code>	<code>reincidencia</code>
	<code>tipo_(de_)?delito</code>	<code>condena(_?</code>
	<code>(jur[ií]dica procesal)</code>	<code>situaci[oó]n?</code>
	<code>medida_?cautelar</code>	<code>(jur[ií]dica procesal)</code>
	<code>privad[oa]_(de_)?libertad</code>	<code>medida_?cautelar</code>
	<code>adaptaci[oó]n_?social</code>	<code>privad[oa]_(de_)?libertad</code>
	<code>criminal_?record</code>	<code>adaptaci[oó]n_?social</code>
55%	<code>estado_(del_)?proceso</code>	<code>criminal_?record</code>
	<code>sentencia</code>	<code>estado_(del_)?proceso</code>
	<code>fallo</code>	<code>sentencia</code>

COMO É MASCARADO

Substituídos dentro da própria lista, e uma bandeira mantida como bandeira. O artigo 11 da Ley 6723, reformado pela Ley 10453 de 2024, cancela um assento numa escala que vai do fim da pena a dez anos depois; uma cópia que vive mais que isso guarda um assento que o próprio registro já apagou.

CR_ANTECEDENTES

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_ANTECEDENTES_LISTA .

	CR_BANDERA	REGEX DECOMPOSE
	CR_BANDERA_SI_NO	SECURE LOOKUP
	Troca o valor por um dos 2 valores de <code>cr-bandera-si-no.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
	CR_BANDERA_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP
	Troca o valor por um dos 2 valores de <code>cr-bandera-true-false.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
	CR_BANDERA_YES_NO	SECURE LOOKUP
	Troca o valor por um dos 2 valores de <code>cr-bandera-yes-no.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
	CR_BANDERA_S_N	SECURE LOOKUP
	Troca o valor por um dos 2 valores de <code>cr-bandera-s-n.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
	CR_BANDERA_Y_N	SECURE LOOKUP
	Troca o valor por um dos 2 valores de <code>cr-bandera-y-n.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
	CR_BANDERA_0_1	SECURE LOOKUP
	Troca o valor por um dos 2 valores de <code>cr-bandera-0-1.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `cr-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Condenado por hurto en 2019

→ **Sentencia absolutoria**

13.2 Número de processo judicial

CR_PENAL_EXPEDIENTE

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número que o Poder Judicial dá a um caso: o ano, um correlativo, o escritório e a matéria, `24-001234-0007-PE`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CR_PENAL_EXPEDIENTE - Path

90%

```
n(o|ro|um|umero)?(de_)?(expediente?(judicial|penal|fiscal)|causa|proceso_?
(judicial|penal)|denuncia|sumaria) expediente?(judicial|penal|fiscal) causa?penal
n(o|ro|um|umero)?(de_)?(carpeta|legajo)?(fiscal|judicial) n(o|ro|um|umero)?[uú]nico?
(de_)?expediente oij?(caso|expediente)
```

50%

expediente causa proceso sumaria

FORMATO DO VALOR

CR_PENAL_EXPEDIENTE - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`\d{2}-\d{6}-\d{4}-[A-Z]{2,4}`

90%

`\d{2}-\d{6}-\d{4}`

70%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O correlativo muda e o ano, o escritório e a matéria ficam, então o processo continua parecendo um processo e deixa de abrir um registro público. O processo é pesquisável por número, e é isso que o torna um identificador.

CR_EXPEDIENTE_JUDICIAL

REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.

CR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

24-001234-0007-PE

→ **24-029817-0007-PE**

12-000456-0164-CI

→ **12-459518-0164-CI**

Os dígitos de controle do IBAN

A Costa Rica é incomum porque **nenhum de seus números de identidade traz dígito verificador**: a cédula de identidade, o DIMEX, o NITE e a cédula jurídica são todos validados contra um registro, não por aritmética. A Dirección General de Tributación confere uma cédula contra o Registro Civil em tempo real. Assim, nada neste set precisa recalculer um dígito de identidade — e o número inteiro pode mudar, razão pela qual até o dígito da província de uma cédula é mascarado.

O **IBAN** é o único lugar onde a aritmética importa, e importa em todo lugar: desde 2017 toda conta costarriquenha é um IBAN, o SINPE se move sobre ele, e qualquer biblioteca que toque um o valida. A regra é a ISO 13616: mover os quatro primeiros caracteres para o fim, ler **C** como 12 e **R** como 27, e o número resultante deve deixar resto **1 módulo 97**. O próprio exemplo do BCCR, CR05 0152 0200 1026 2840 66, deixa.

Nenhum framework de mascaramento calcula resto módulo 97, e o algoritmo Check Digit escreve um caractere onde estes são dois. Então o set o calcula com tabelas de consulta. Um **estado de dois dígitos** — o resto até ali — é posto onde estavam os dígitos de controle antigos, e viaja para a direita pelo número um caractere por vez; cada passo é um Data Cleansing que transforma "estado + caractere" em "caractere + novo estado", a partir de uma tabela de 1.067 linhas, uma para cada par de resto e dígito. No extremo direito, uma tabela de 97 linhas transforma o resto nos dígitos de controle, pela fórmula $98 - (r \cdot 10^6 + 1227 \cdot 100) \bmod 97$. Um segundo viajante então leva os dois dígitos de volta à frente.

CR e os espaços da forma impressa esperam como marcadores de um caractere enquanto isso acontece, e são reescritos no fim, então a forma compacta e a forma impressa em grupos de quatro saem como entraram — válidas, com seu banco, e com uma conta que não pertence a ninguém.

Onde as pessoas moram: distritos, cantões e o código que também é o código postal

A Costa Rica se divide em 7 províncias, 84 cantões e 492 distritos, e os distritos são pequenos: **413 dos 492 têm menos de 20.000 habitantes**, cerca de 2,68 milhões de pessoas — mais da metade do país — e os menores têm algumas centenas. Uma data de nascimento, um sexo e um desses distritos apontam para um punhado de pessoas.

Então um distrito abaixo do limiar vira o distrito mais próximo com pelo menos 20.000 **no mesmo cantão**, medido entre seus centros; quando o cantão não tem nenhum, o mais próximo na mesma província. Os cantões seguem a mesma regra um nível acima — 15 dos 84 estão abaixo do limiar — e as 7 províncias ficam, então um valor generalizado nunca sai de sua província e uma coluna de província nunca é reescrita.

A Costa Rica é cheia de homônimos: 179 dos 492 distritos compartilham nome com outro lugar, e há distritos chamados San Rafael, San Isidro e San José em província após província. Um nome só é generalizado quando **todos** os lugares que o portam são pequenos, para o destino do mais populoso; 91 distritos pequenos mantêm o próprio nome porque um homônimo seu é grande. Escrito com o cantão ou a província ao lado — Matambú — Hojancha, em qualquer das cinco formas em que os sistemas escrevem isso — a mesma regra vale dentro do qualificador, e é assim que um distrito pequeno é alcançado mesmo quando seu nome nu tem de ficar intocado.

Os códigos seguem os nomes, e aqui a Costa Rica dá algo que nenhum outro país da região dá: o código da División Territorial Administrativa — um dígito para a província, dois para o cantão, dois para o distrito — **é o código postal**. Os Correos de Costa Rica atribuem 10101 ao distrito 101 01. Então uma tabela de 428 linhas

generaliza o código do distrito, o código do cantão e o código postal de uma vez, e um código postal mascarado sempre concorda com o distrito mascarado na coluna seguinte.

Abaixo do distrito, o decreto de 2025 da División Territorial Administrativa nomeia 1.276 bairros. Um bairro está muito abaixo de qualquer limiar, então não é generalizado para cima — isso não diria nada que um distrito mascarado já não diga — e sim substituído por outro bairro real do país, sempre o mesmo para a mesma entrada.

16

Limites

- **Mascarar com chave é pseudonimização, não desasociación.** O artigo 2 r) do regulamento pede que o resultado não possa ser associado ou vinculado a pessoa determinada ou determinável; quem tem a chave pode reproduzir o mapeamento, então uma cópia mascarada continua sendo dado pessoal e continua precisando das medidas do artigo 10. Para alcançar a desasociación é preciso descartar a chave.
- **As populações são estimativas.** As populações distritais são a estimativa do Instituto Nacional de Estadística y Censos para 2022, projetada do censo de 2011; somam cerca de 5,20 milhões, uns 3% acima dos 5.044.197 que o censo de 2022 contou. Um distrito a algumas centenas do limiar de 20.000 pode cair do outro lado dele com os números do censo, e vale conferir isso para os poucos que estão ali.
- **Dezesseis distritos não têm número publicado próprio.** Foram criados depois da distribuição de onde vem a estimativa — entre eles os três do cantão de Río Cuarto, Monteverde, Puerto Jiménez, Puente Salas e os territórios indígenas de Quitirrisí e Matambú — e a Isla del Coco é desabitada. O set trata os dezesseis como pequenos, o que os generaliza: a escolha conservadora, ao custo de alguma utilidade.
- **O banco de um IBAN é preservado.** Não é dado pessoal, e mantê-lo mantém uma conta de teste dentro de um banco real; mas um banco com poucos clientes num lugar pequeno estreita um pouco uma pessoa. Os dois dígitos de controle são recalculados a partir da conta mascarada, então não vazam nada do original.
- **Uma data de nascimento é deslocada, não substituída.** Sessenta dias para cada lado rompem o vínculo com um registro público e deixam a idade e a geração no lugar. Onde a idade de uma criança decide algo — um ano escolar, um programa — um deslocamento que cruza o aniversário move algumas linhas; onde isso importa, desloque a data do mesmo modo em todas as tabelas que a guardam.
- **Colunas binárias e anexos estão fora de alcance.** Uma cédula digitalizada, uma fotografia, um PDF de uma hoja de delincuencia ou uma imagem clínica guarda tudo o que as colunas ao lado deixaram de dizer. O set mascara o caminho, não o arquivo.
- **A descoberta é uma proposta, não um veredito.** Os classifiers leem nomes de coluna e valores; uma coluna com nome que ninguém reconhece e poucos valores pode escapar, e uma chamada como pessoa pode ser pega por engano. Revise o inventário antes de rodar um job de mascaramento, que é para isso que o inventário existe.

17

Verificação

O set é conferido a cada build. As 141 configurações de classifier são revisadas uma a uma, e uma bateria de 146 colunas — bem nomeadas, mal nomeadas, e 30 que não são dado pessoal nenhum, entre elas uma cédula jurídica — é perfilada com o set inteiro em seu limiar de 60 e de novo só com o pacote essencial: toda coluna cai onde deve, e nenhuma das 30 é reivindicada.

A generalização é auditada offline: todos os 492 distritos, todos os 84 cantões e todas as 7 províncias são conferidos contra a regra, e cada uma das 11.582 substituições que a tabela escreve é conferida para nomear um lugar de pelo menos 20.000 — na província certa, pelo nome, com o cantão, com a província e pelo código.

O mascaramento é executado de verdade: 572 valores em todos os domínios, cada um conferido contra o que deveria se tornar. Duzentas cédulas dão duzentas saídas distintas, todas bem formadas, com o dígito da província mascarado e nunca zero. Duzentos IBANs — cem compactos e cem impressos em grupos de quatro — dão duzentas saídas distintas, **todas válidas pela ISO 13616**, todas mantendo seu banco e sua forma escrita.

Fontes

- Ley 8968, Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, de 7 de julho de 2011 (La Gaceta 170 de 5 de setembro de 2011).
- Reglamento a la Ley 8968, Decreto Ejecutivo 37554-JP, alterado pelo Decreto 40008-JP de 19 de julho de 2016 e pelo Decreto 41582 de 21 de fevereiro de 2019.
- Ley 6723 del Registro y Archivos Judiciales, artículo 11 reformado pela Ley 10453 de 4 de março de 2024.
- Ley 8239 de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud; Ley 7771 General sobre el VIH-SIDA; Ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad e Ley 9379; Ley 8589 e Ley 9095 sobre violência e tráfico de pessoas.
- División Territorial Administrativa de la República, Decreto Ejecutivo 44882-MGP (Alcance 12 à La Gaceta 17 de 28 de janeiro de 2025): as 7 províncias, 84 cantões, 492 distritos e seus bairros.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos: a estimativa de população por distrito para 2022, projetada do censo de 2011, e os totais do censo de 2022. Códigos postais dos Correos de Costa Rica. Centros distritais do conjunto de limites subnacionais do Instituto Geográfico Nacional.
- Banco Central de Costa Rica, o IBAN de 22 caracteres e a Cuenta Cliente do SINPE; ISO 13616 para os dígitos de controle. Decreto 44648-MJ para a cédula jurídica alfanumérica de 2026.

Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

CR_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_L2_ANIO_NACIMIENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3})(\d)	mantém · CR_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: CR_PENAL_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CR_BANDERA
(\d{1,6})	CR_CM_ALFANUM
senão	CR_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de cr-antecedentes.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_ANTECEDENTES

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-antecedentes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 420 nomes de cr-apellidos.txt .

Usado por: CR_PALABRA_APELLIDO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

CR_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_ALFANUM .

Usado por: CR_L1_APELLIDO , CR_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	CR_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	CR_PALABRA_APELLIDO · CR_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	CR_PALABRA_APELLIDO · CR_PALABRA_APELLIDO · CR_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	CR_PALABRA_APELLIDO · CR_PALABRA_APELLIDO · CR_PALABRA_APELLIDO · CR_PALABRA_APELLIDO
senão	CR_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_APTITUD_LABORAL_LISTA .

Usado por: CR_SALUD_OCUPACIONAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CR_BANDERA
(\d{1,6})	CR_CM_ALFANUM
senão	CR_APTITUD_LABORAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de cr-aptitud-laboral.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_APTITUD_LABORAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-aptitud-laboral.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA , CR_ESTADO_CIVIL , CR_NIVEL_EDUCATIVO , CR_ETNIA , CR_PUEBLO , CR_CONDICION_MIGRATORIA , CR_RELIGION , CR_PREFERENCIA_POLITICA , CR_PARTIDO , CR_ORIENTACION_SEXUAL , CR_IDENTIDAD_GENERO , CR_COBERTURA_SALUD , CR_DIAGNOSTICO , CR_MEDICAMENTO , CR_DISCAPACIDAD , CR_APTITUD_LABORAL , CR_HISTORIAL_CREDITICIO , CR_PROGRAMA_SOCIAL , CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA , CR_TENENCIA_VIVIENDA , CR_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no)	CR_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	CR_BANDERA_TRUE_FALSE
(?i)(yes)	CR_BANDERA_YES_NO
(?i)([sn])	CR_BANDERA_S_N
(?i)([yx])	CR_BANDERA_Y_N
([01])	CR_BANDERA_0_1
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-bandera-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-bandera-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-bandera-si-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-bandera-true-false.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-bandera-y-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-bandera-yes-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_BARRIO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1.276 valores de cr-barrrios.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_L2_BARRIO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-barrios.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_CATEGORIA_SUGEF SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de cr-categorias-sugef.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_HISTORIAL_CREDITICIO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-categorias-sugef.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_SUPRIMIR .

Usado por: CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA , CR_L3_AFILIACION_SINDICAL , CR_L3_VIDA_SEXUAL , CR_L3_VICTIMA , CR_SALUD_VIH , CR_SALUD_REPRODUCTIVA , CR_SALUD_MENTAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CR_BANDERA
(\d{1,6})	CR_CM_ALFANUM
senão	CR_SUPRIMIR

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_DIGITOS .

Usado por: CR_DOCUMENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0)(\d)[\s-]?(\d{4})[\s-]?(\d{4})	mantém · CR_CM_DIGITO_1_9 · CR_CM_DIGITOS · CR_CM_DIGITOS
(\d)[\s-](\d{3,4})[\s-](\d{3,4})	CR_CM_DIGITO_1_9 · CR_CM_DIGITOS · CR_CM_DIGITOS
(\d)(\d{8})	CR_CM_DIGITO_1_9 · CR_CM_DIGITOS
senão	CR_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 38 valores de `cr-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 34 valores de `cr-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `CR_L1_SEGURO_SOCIAL` , `CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE` , `CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL` , `CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO` , `CR_L1_BILLETERA` , `CR_L1_COOKIE` , `CR_L1_VEHICULO` , `CR_L1_CONTRATO` , `CR_L1_USUARIO` , `CR_SALUD_IDENTIFICADOR` , `CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN` , `CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` , `CR_NITE` , `CR_DOCUMENTO` , `CR_NOMBRES` , `CR_APELLIDOS` , `CR_NOMBRE_COMPLETO` , `CR_EMAIL` , `CR_INMUEBLE` , `CR_PUEBLO` , `CR_CONDICION_MIGRATORIA` , `CR_RELIGION` , `CR_PREFERENCIA_POLITICA` , `CR_PARTIDO` , `CR_ORIENTACION_SEXUAL` , `CR_IDENTIDAD_GENERO` , `CR_MEDICAMENTO` , `CR_DISCAPACIDAD` , `CR_APTITUD_LABORAL` , `CR_PROGRAMA_SOCIAL` , `CR_TENENCIA_VIVIENDA` , `CR_ANTECEDENTES` , `CR_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 AEIOU BCFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou bcd fghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÚ áéíóúú
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

CR_CM_DIGITO_1_9 CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `CR_CEDULA` , `CR_INMUEBLE`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	123456789
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

CR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: CR_CEDULA , CR_DIMEX , CR_NITE , CR_TELEFONO , CR_IBAN_PREPARAR , CR_CUENTA , CR_PLACA , CR_INMUEBLE , CR_COORDENADA , CR_ANIO , CR_EDAD , CR_OCUPACION_O_CODIGO , CR_COBERTURA_SALUD , CR_PROCEDIMIENTO , CR_HISTORIAL_CREDITICIO , CR_EXPEDIENTE_JUDICIAL

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

CR_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: CR_L1_PASAPORTE , CR_PLACA

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

CR_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: CR_L1_DISPOSITIVO , CR_IP

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

CR_COBERTURA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de cr-cobertura-salud.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_COBERTURA_SALUD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-cobertura-salud.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_COBERTURA .

Usado por: CR_SALUD_COBERTURA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CR_BANDERA
(\d{1,8})	CR_CM_DIGITOS
senão	CR_COBERTURA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_CODIGO_DTA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `cr-codigos-generalizados.txt` (428 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `CR_L2_CODIGO_DTA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>cr-codigos-generalizados.txt</code>
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

CR_CONDICION_MIGRATORIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`CR_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA`.

Usado por: `CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>CR_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>CR_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>CR_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `cr-condicion-migratoria.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_CONDICION_MIGRATORIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>cr-condicion-migratoria.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_LISTA`.

Usado por: `CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>CR_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_CODIGO</code>
senão	<code>CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `cr-condicion-socioeconomica-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>cr-condicion-socioeconomica-codigos.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `cr-condicion-socioeconomica.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>cr-condicion-socioeconomica.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([0-5])</code>	mantém
<code>(\d+)</code>	troca por 5
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_L1_GEOLOCALIZACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)</code>	mantém · <code>CR_CM_DIGITOS</code> · mantém · mantém · <code>CR_CM_DIGITOS</code>
---	--

(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	mantém · CR_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_CUENTA REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_DIGITOS .

Usado por: CR_L1_CUENTA_BANCARIA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(CR\d{2}[\s]?d{4}[\s]?d{4}[\s]?d{4}[\s]?d{2})	CR_IBAN
(?i)(CR\d{20})	CR_IBAN
(\d{3})(\d{14})	mantém · CR_CM_DIGITOS
senão	CR_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_DIAGNOSTICO_TEXTO .

Usado por: CR_SALUD_DIAGNOSTICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})	CR_CIE10_DECIMAL
([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)	CR_CIE10
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CR_BANDERA
senão	CR_DIAGNOSTICO_TEXTO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 31 valores de cr-diagnostics.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-diagnostics.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_DIMEX REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_DIGITOS .

Usado por: CR_L1_DIMEX , CR_DOCUMENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{11,12})	CR_CM_DIGITOS
senão	CR_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de cr-direcciones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_L1_DIRECCION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-direcciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_DISCAPACIDAD_LISTA .

Usado por: CR_SALUD_DISCAPACIDAD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CR_BANDERA
(\d{1,6})	CR_CM_ALFANUM
senão	CR_DISCAPACIDAD_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de cr-discapacidades.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_DISCAPACIDAD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-discapacidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
CR_DISTRITO DATA CLEANSING	
Troca cada valor encontrado em <code>cr-distritos-generalizados.txt</code> (11.582 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.	
Usado por: <code>CR_L2_DISTRITO</code>	
CONFIGURAÇÃO	
lookupFile	<code>cr-distritos-generalizados.txt</code>
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim
CR_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE	
Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: <code>CR_CM_ALFANUM</code> .	
Usado por: <code>CR_L1_CEDULA</code>	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
<code>(3[\s\-\] ?120[\s\-\]? \d{6})</code>	<code>CR_NITE</code>
<code>(3[\s\-\]? \d{3}[\s\-\]? [\dA-Za-z]{6})</code>	mantém
<code>(\d{11,12})</code>	<code>CR_DIMEX</code>
<code>(0? \d[\s\-\]? \d{3,4}[\s\-\]? \d{3,4})</code>	<code>CR_CEDULA</code>
senão	<code>CR_CM_ALFANUM</code>
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
CR_EDAD REGEX DECOMPOSE	
Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: <code>CR_L2_EDAD</code>	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
<code>(\d{3,})</code>	troca por 90
<code>([1-9])(\d)([.,]\d+)</code>	mantém · <code>CR_CM_DIGITOS</code> · mantém
<code>([1-9])(\d)</code>	mantém · <code>CR_CM_DIGITOS</code>
<code>(\d)</code>	<code>CR_CM_DIGITOS</code>
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
CR_EMAIL REGEX DECOMPOSE	
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: <code>CR_CM_ALFANUM</code> .	
Usado por: <code>CR_L1_EMAIL</code>	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
<code>([^\s]+)@([^\s]+\.[^\s]{2,24})(?:\.[^\s]{2,24})?</code>	<code>CR_CM_ALFANUM</code> · <code>CR_CM_ALFANUM</code> · troca por test

senha	CR_CM_ALFANUM
-------	---------------

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `cr-empleadores.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-empleadores.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`CR_ESTADO_CIVIL_LISTA` .

Usado por: `CR_L2_ESTADO_CIVIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	CR_BANDERA
<code>(\d{1,6})</code>	CR_ESTADO_CIVIL_CODIGO
senha	CR_ESTADO_CIVIL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `cr-estado-civil-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-estado-civil-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `cr-estado-civil.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-estado-civil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de cr-estados-credito.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_HISTORIAL_CREDITICIO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-estados-credito.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_ETNIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_ETNIA_LISTA .

Usado por: CR_L3_ETNIA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CR_BANDERA
(\d{1,6})	CR_ETNIA_CODIGO
senão	CR_ETNIA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_ETNIA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de cr-etnias-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_ETNIA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-etnias-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_ETNIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de cr-etnias.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_ETNIA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-etnias.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_ALFANUM .

Usado por: CR_PENAL_EXPEDIENTE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2})(-)(\d{6})(-)(\d{4})(-)([A-Za-z]{2,4})	mantém · mantém · CR_CM_DIGITOS · mantém · mantém · mantém · mantém
(\d{2})(-)(\d{6})(-)(\d{4})	mantém · mantém · CR_CM_DIGITOS · mantém · mantém
(\d{1,6})([s\-/])([A-Za-z]{2,10})([s\-/])(\d{4})	CR_CM_DIGITOS · mantém · mantém · mantém · mantém
(\d{1,6})([s\-/])(\d{4})	CR_CM_DIGITOS · mantém · mantém
senão	CR_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: CR_L2_FECHA_EVENTO

CONFIGURAÇÃO

minRange	-30
maxRange	30
unit	DAYS
roll	não

CR_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: CR_L2_FECHA_NACIMIENTO

CONFIGURAÇÃO

minRange	-60
maxRange	60
unit	DAYS
roll	não

CR_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de cr-grupos-sanguineos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-grupos-sanguineos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_ESTADO_CREDITO .

Usado por: CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)([A-E][12]?)	CR_CATEGORIA_SUGEF
(\d{1,4})	CR_CM_DIGITOS
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CR_BANDERA
senão	CR_ESTADO_CREDITO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CR_IBAN_1 → CR_IBAN_2 → CR_IBAN_3 → CR_IBAN_4 → CR_IBAN_5 → CR_IBAN_6 → CR_IBAN_RESTAURAR , nesta ordem.

Usado por: CR_CUENTA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	CR_IBAN_1
algorithmReferences[2]	CR_IBAN_2
algorithmReferences[3]	CR_IBAN_3
algorithmReferences[4]	CR_IBAN_4
algorithmReferences[5]	CR_IBAN_5
algorithmReferences[6]	CR_IBAN_6
algorithmReferences[7]	CR_IBAN_RESTAURAR

CR_IBAN_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CR_IBAN_PREPARAR → CR_IBAN_IDA_01 → CR_IBAN_IDA_02 → CR_IBAN_IDA_03 → CR_IBAN_IDA_04 → CR_IBAN_IDA_05 → CR_IBAN_IDA_06 → CR_IBAN_IDA_07 , nesta ordem.

Usado por: CR_IBAN

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	CR_IBAN_PREPARAR
algorithmReferences[2]	CR_IBAN_IDA_01
algorithmReferences[3]	CR_IBAN_IDA_02
algorithmReferences[4]	CR_IBAN_IDA_03
algorithmReferences[5]	CR_IBAN_IDA_04
algorithmReferences[6]	CR_IBAN_IDA_05

algorithmReferences[7]	CR_IBAN_IDA_06
algorithmReferences[8]	CR_IBAN_IDA_07

CR_IBAN_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CR_IBAN_IDA_08 → CR_IBAN_IDA_09 → CR_IBAN_IDA_10 → CR_IBAN_IDA_11 → CR_IBAN_IDA_12 → CR_IBAN_IDA_13 → CR_IBAN_IDA_14 → CR_IBAN_IDA_15 , nesta ordem.

Usado por: CR_IBAN

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	CR_IBAN_IDA_08
algorithmReferences[2]	CR_IBAN_IDA_09
algorithmReferences[3]	CR_IBAN_IDA_10
algorithmReferences[4]	CR_IBAN_IDA_11
algorithmReferences[5]	CR_IBAN_IDA_12
algorithmReferences[6]	CR_IBAN_IDA_13
algorithmReferences[7]	CR_IBAN_IDA_14
algorithmReferences[8]	CR_IBAN_IDA_15

CR_IBAN_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CR_IBAN_IDA_16 → CR_IBAN_IDA_17 → CR_IBAN_IDA_18 → CR_IBAN_IDA_19 → CR_IBAN_IDA_20 → CR_IBAN_IDA_21 → CR_IBAN_IDA_22 → CR_IBAN_IDA_23 , nesta ordem.

Usado por: CR_IBAN

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	CR_IBAN_IDA_16
algorithmReferences[2]	CR_IBAN_IDA_17
algorithmReferences[3]	CR_IBAN_IDA_18
algorithmReferences[4]	CR_IBAN_IDA_19
algorithmReferences[5]	CR_IBAN_IDA_20
algorithmReferences[6]	CR_IBAN_IDA_21
algorithmReferences[7]	CR_IBAN_IDA_22
algorithmReferences[8]	CR_IBAN_IDA_23

CR_IBAN_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CR_IBAN_CALCULAR → CR_IBAN_VUELTA_23 → CR_IBAN_VUELTA_22 → CR_IBAN_VUELTA_21 → CR_IBAN_VUELTA_20 → CR_IBAN_VUELTA_19 → CR_IBAN_VUELTA_18 → CR_IBAN_VUELTA_17 , nesta ordem.

Usado por: CR_IBAN

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	CR_IBAN_CALCULAR
algorithmReferences[2]	CR_IBAN_VUELTA_23
algorithmReferences[3]	CR_IBAN_VUELTA_22
algorithmReferences[4]	CR_IBAN_VUELTA_21
algorithmReferences[5]	CR_IBAN_VUELTA_20
algorithmReferences[6]	CR_IBAN_VUELTA_19
algorithmReferences[7]	CR_IBAN_VUELTA_18
algorithmReferences[8]	CR_IBAN_VUELTA_17

CR_IBAN_5 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CR_IBAN_VUELTA_16 → CR_IBAN_VUELTA_15 → CR_IBAN_VUELTA_14 → CR_IBAN_VUELTA_13 → CR_IBAN_VUELTA_12 → CR_IBAN_VUELTA_11 → CR_IBAN_VUELTA_10 → CR_IBAN_VUELTA_09 , nesta ordem.

Usado por: CR_IBAN

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	CR_IBAN_VUELTA_16
algorithmReferences[2]	CR_IBAN_VUELTA_15
algorithmReferences[3]	CR_IBAN_VUELTA_14
algorithmReferences[4]	CR_IBAN_VUELTA_13
algorithmReferences[5]	CR_IBAN_VUELTA_12
algorithmReferences[6]	CR_IBAN_VUELTA_11
algorithmReferences[7]	CR_IBAN_VUELTA_10
algorithmReferences[8]	CR_IBAN_VUELTA_09

CR_IBAN_6 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CR_IBAN_VUELTA_08 → CR_IBAN_VUELTA_07 → CR_IBAN_VUELTA_06 → CR_IBAN_VUELTA_05 → CR_IBAN_VUELTA_04 → CR_IBAN_VUELTA_03 → CR_IBAN_VUELTA_02 → CR_IBAN_VUELTA_01 , nesta ordem.

Usado por: CR_IBAN

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	CR_IBAN_VUELTA_08
algorithmReferences[2]	CR_IBAN_VUELTA_07
algorithmReferences[3]	CR_IBAN_VUELTA_06
algorithmReferences[4]	CR_IBAN_VUELTA_05
algorithmReferences[5]	CR_IBAN_VUELTA_04
algorithmReferences[6]	CR_IBAN_VUELTA_03
algorithmReferences[7]	CR_IBAN_VUELTA_02
algorithmReferences[8]	CR_IBAN_VUELTA_01

CR_IBAN_CALCULAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({2})	mantém · CR_IBAN_RESULTADO
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{1})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{2})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{3})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{4})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{5})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

CR_IBAN_IDA_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{6})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{7})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{8})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{9})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{10})(.{3})(.*)</code>	mantém · <code>CR_IBAN_PASO</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{11})(.{3})(.*)</code>	mantém · <code>CR_IBAN_PASO</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{12})(.{3})(.*)</code>	mantém · <code>CR_IBAN_PASO</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{13})(.{3})(.*)</code>	mantém · <code>CR_IBAN_PASO</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_14 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{14})(.{3})(.*)</code>	mantém · <code>CR_IBAN_PASO</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_15 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{15})(.{3})(.*)</code>	mantém · <code>CR_IBAN_PASO</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_16 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{16})(.{3})(.*)</code>	mantém · <code>CR_IBAN_PASO</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_17 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{17})(.{3})(.*)</code>	mantém · <code>CR_IBAN_PASO</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_18 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{18})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_19 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{19})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_20 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{20})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_21 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{21})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_22 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{22})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_PASO · mantém
-------------------	--------------------------------

senão	mantém
-------	--------

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_23 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{23})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_PASO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em cr-iban-paso.txt (1.067 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: CR_IBAN_IDA_01 , CR_IBAN_IDA_02 , CR_IBAN_IDA_03 , CR_IBAN_IDA_04 , CR_IBAN_IDA_05 , CR_IBAN_IDA_06 , CR_IBAN_IDA_07 , CR_IBAN_IDA_08 , CR_IBAN_IDA_09 , CR_IBAN_IDA_10 , CR_IBAN_IDA_11 , CR_IBAN_IDA_12 , CR_IBAN_IDA_13 , CR_IBAN_IDA_14 , CR_IBAN_IDA_15 , CR_IBAN_IDA_16 , CR_IBAN_IDA_17 , CR_IBAN_IDA_18 , CR_IBAN_IDA_19 , CR_IBAN_IDA_20 , CR_IBAN_IDA_21 , CR_IBAN_IDA_22 , CR_IBAN_IDA_23

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-iban-paso.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

CR_IBAN_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(CR)(\d{2})()(\d{4})()(\d{4})()(\d{4})()(\d{4})()(\d{2})	troca por ~ · troca por 00 · troca por _ · mantém · troca por _ · CR_CM_DIGITOS · troca por _ · CR_CM_DIGITOS · troca por _ · CR_CM_DIGITOS · troca por _ · CR_CM_DIGITOS
(?i)(CR)(\d{2})(\d{4})(\d{14})	troca por ~ · troca por 00 · mantém · CR_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(~)(\d{2})(_)(\d{4})(_)(\d{4})(_)(\d{4})(_)(\d{4})(_)(\d{2})	troca por CR · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém
(~)(\d{2})(\d{18})	troca por CR · mantém · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_RESULTADO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em cr-iban-resultado.txt (97 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: CR_IBAN_CALCULAR

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-iban-resultado.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

CR_IBAN TRASLADO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em cr-iban-traslado.txt (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: CR_IBAN_VUELTA_23 , CR_IBAN_VUELTA_22 , CR_IBAN_VUELTA_21 , CR_IBAN_VUELTA_20 , CR_IBAN_VUELTA_19 , CR_IBAN_VUELTA_18 , CR_IBAN_VUELTA_17 , CR_IBAN_VUELTA_16 , CR_IBAN_VUELTA_15 , CR_IBAN_VUELTA_14 , CR_IBAN_VUELTA_13 , CR_IBAN_VUELTA_12 , CR_IBAN_VUELTA_11 , CR_IBAN_VUELTA_10 , CR_IBAN_VUELTA_09 , CR_IBAN_VUELTA_08 , CR_IBAN_VUELTA_07 , CR_IBAN_VUELTA_06 , CR_IBAN_VUELTA_05 , CR_IBAN_VUELTA_04 , CR_IBAN_VUELTA_03 , CR_IBAN_VUELTA_02 , CR_IBAN_VUELTA_01

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-iban-traslado.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

CR_IBAN_VUELTA_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_6

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{1})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_6

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{2})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_6

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{3})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_6

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{4})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_6

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{5})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_6

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{6})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_TRASLADO · mantém
------------------	------------------------------------

senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: **CR_IBAN_6**

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{7})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: **CR_IBAN_6**

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{8})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: **CR_IBAN_5**

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{9})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: **CR_IBAN_5**

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{10})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_5

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{11})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_5

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{12})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_5

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{13})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_14 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_5

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{14})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

CR_IBAN_VUELTA_15 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_5

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{15})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_16 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_5

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{16})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_17 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{17})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_18 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_IBAN_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{18})(.{3})(.*)	mantém · CR_IBAN_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_19 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{19})(.{3})(.*)</code>	mantém · <code>CR_IBAN TRASLADO</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_20 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{20})(.{3})(.*)</code>	mantém · <code>CR_IBAN TRASLADO</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_21 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{21})(.{3})(.*)</code>	mantém · <code>CR_IBAN TRASLADO</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_22 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{22})(.{3})(.*)</code>	mantém · <code>CR_IBAN TRASLADO</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_23 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{23})(.{3})(.*)</code>	mantém · <code>CR_IBAN TRASLADO</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`CR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` .

Usado por: `CR_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>CR_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>CR_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>CR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `cr-identidades-genero.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>cr-identidades-genero.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_INGRESOS NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 360.000 e 6.000.000.

Usado por: `CR_FIN_INGRESOS`

CONFIGURAÇÃO

minValue	<code>360000</code>
maxValue	<code>6000000</code>

CR_INMUEBLE REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM` .

Usado por: `CR_L1_INMUEBLE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)([A-Z]{1,2})([\\s-])(\\d{6,7})([\\s-])(\\d{4})</code>	mantém · mantém · <code>CR_CM_DIGITOS</code> · mantém · mantém
---	--

(\d)([\s-])(\d{6})([\s-])(\d{3})	CR_CM_DIGITO_1_9 · mantém · CR_CM_DIGITOS · mantém · CR_CM_DIGITOS
(\d)([\s-])(\d{6})	CR_CM_DIGITO_1_9 · mantém · CR_CM_DIGITOS
senão	CR_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de cr-instituciones-educativas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-instituciones-educativas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_HEX .

Usado por: CR_L1_IP

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})	CR_OCTETO · CR_OCTETO · CR_OCTETO · CR_OCTETO
senão	CR_CM_HEX

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: CR_SALUD_MEDICAMENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CR_BANDERA
(\d{1,6})	CR_CM_ALFANUM
senão	CR_MEDICAMENTO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 22 valores de cr-medicamentos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_MEDICAMENTO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-medicamentos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de cr-nacionalidades.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_L3_NACIONALIDAD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-nacionalidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_NITE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_ALFANUM .

Usado por: CR_L1_NITE , CR_DOCUMENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(3[\s-]?120[\s-]?)(\d{6})	mantém · CR_CM_DIGITOS
(3[\s-]?130[\s-]?[\dA-Za-z]{6})	mantém
senão	CR_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA .

Usado por: CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CR_BANDERA
(\d{1,6})	CR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO
senão	CR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de cr-nivel-educativo-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-nivel-educativo-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `cr-nivel-educativo.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-nivel-educativo.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 400 nomes de `cr-nombres.txt`.

Usado por: `CR_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-nombres.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

CR_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CR_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([^\,]+),\s*(.+)</code>	<code>CR_APELLIDOS</code> · <code>CR_NOMBRES</code>
<code>(\S+)</code>	<code>CR_PALABRA_NOMBRE</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>CR_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>CR_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>CR_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>CR_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>CR_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>CR_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>CR_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>CR_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>CR_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>CR_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>CR_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>CR_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>CR_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>CR_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>CR_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>CR_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>CR_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>CR_PALABRA_APELLIDO</code>
senão	<code>CR_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_ALFANUM .

Usado por: CR_L1_NOMBRE , CR_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	CR_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)	CR_PALABRA_NOMBRE · CR_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	CR_PALABRA_NOMBRE · CR_PALABRA_NOMBRE · CR_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	CR_PALABRA_NOMBRE · CR_PALABRA_NOMBRE · CR_PALABRA_NOMBRE · CR_PALABRA_NOMBRE
senão	CR_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: CR_IP

CONFIGURAÇÃO

minValue	1
maxValue	254

CR_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de cr-ocupaciones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_OCUPACION_O_CODIGO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-ocupaciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_OCUPACION .

Usado por: CR_L2_OCUPACION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2,5})	CR_CM_DIGITOS
senão	CR_OCUPACION

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

CR_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

Usado por: CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CR_BANDERA
(\d{1,6})	CR_CM_ALFANUM
senão	CR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de cr-orientaciones-sexuales.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_ORIENTACION_SEXUAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-orientaciones-sexuales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_APELLIDO .

Usado por: CR_APELLIDOS , CR_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i) (de del la las los y e da do dos san santa vo n van di le)	mantém
senão	CR_APELLIDO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_NOMBRE .

Usado por: CR_NOMBRES , CR_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i) (de del la las los y e da do dos san santa vo n van di le)	mantém
senão	CR_NOMBRE

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_PARTIDO_LISTA .

Usado por: CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CR_BANDERA
(\d{1,6})	CR_CM_ALFANUM
senão	CR_PARTIDO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de cr-partidos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_PARTIDO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-partidos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.000.000 e 500.000.000.

Usado por: CR_FIN_PATRIMONIO

CONFIGURAÇÃO

minValue	1000000
maxValue	500000000

CR_PLACA REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_CM_DIGITOS_LETRAS .

Usado por: CR_L1_PLACA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)	mantém · mantém · CR_CM_DIGITOS
(MOT CL TSJ TA TB TC TG TH TL TP AB SJB PE CD C M)([s-]?) (\d{3,6})	
([A-Za-z]{3})([s-]?) (\d{3})	CR_CM_DIGITOS_LETRAS · mantém · CR_CM_DIGITOS
(\d{3,6})	CR_CM_DIGITOS
senão	CR_CM_DIGITOS_LETRAS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_PREFERENCIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA .

Usado por: CR_L3_OPINION_POLITICA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CR_BANDERA
(\d{1,6})	CR_CM_ALFANUM
senão	CR_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de cr-preferencias-politicas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_PREFERENCIA_POLITICA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-preferencias-politicas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_PROCEDIMIENTO_TEXTO .

Usado por: CR_SALUD_PROCEDIMIENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{4,6})	CR_CM_DIGITOS
senão	CR_PROCEDIMIENTO_TEXTO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de cr-procedimientos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_PROCEDIMIENTO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-procedimientos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

Usado por: CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CR_BANDERA
(\d{1,6})	CR_CM_ALFANUM
senão	CR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de cr-programas-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_PROGRAMA_SOCIAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-programas-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_PUEBLO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_PUEBLO_LISTA .

Usado por: CR_L3_PUEBLO_INDIGENA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CR_BANDERA
(\d{1,6})	CR_CM_ALFANUM
senão	CR_PUEBLO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_PUEBLO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de cr-pueblos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_PUEBLO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-pueblos.txt
------------	----------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_L1_CREDENCIAL , CR_L1_IMAGEN , CR_L3_BIOMETRICO , CR_L3_GENETICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.+)	cada caractere → X
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_RELIGION_LISTA .

Usado por: CR_L3_RELIGION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CR_BANDERA
(\d{1,6})	CR_CM_ALFANUM
senão	CR_RELIGION_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de cr-religiones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_RELIGION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-religiones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_L2_SEX0

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(femenino masculino)	CR_SEX0_FEMENINO_MASCULINO
--------------------------	----------------------------

(?i)(mujer hombre)	CR_SEX0_MUJER_HOMBRE
(?i)(female male)	CR_SEX0_FEMALE_MALE
(?i)([fm])	CR_SEX0_F_M
(?i)([hm])	CR_SEX0_H_M
([12])	CR_SEX0_1_2
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_SEX0_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-1-2.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-sexo-1-2.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-f-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_SEX0_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-female-male.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-sexo-female-male.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-femenino-masculino.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-sexo-femenino-masculino.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-h-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-mujer-hombre.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-sexo-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `cr-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_L1_TARJETA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d[\d\s-]{11,22}\d)	CR_TARJETA_LUHN
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: CR_TARJETA

CONFIGURAÇÃO

minMaskedPositions	6
preserve	0

CR_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_DIGITOS .

Usado por: CR_L1_TELEFONO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\+?506[\s-]?)([2458-9])([\d\s-]{7,10})	mantém · mantém · CR_CM_DIGITOS
(\(?+?506\)?[\s-]?)([2458-9])([\d\s-]{7,10})	mantém · mantém · CR_CM_DIGITOS
([2458-9])([\d\s-]{7,9})	mantém · CR_CM_DIGITOS
senão	CR_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

Usado por: CR_FIN_VIVIENDA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CR_BANDERA
(\d{1,6})	CR_CM_ALFANUM
senão	CR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `cr-tenencia-vivienda.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_TENENCIA_VIVIENDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>cr-tenencia-vivienda.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sim</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sim</code>

CR_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 9 padrões por `[DATO]` , e os 1.944 termos de `cr-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]` .

Usado por: `CR_L1_TEXTO_LIBRE` , `CR_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?<!\d)\d-\d{4}-\d{4}(?!\\d)</code>
<code>(?<!\d)[1-9]\d{8}(?!\\d)</code>
<code>(?<!\d)\d{11,12}(?!\\d)</code>
<code>3-1[23]0-\d{6}</code>
<code>[\w.+\-]+\@[\\w\-\]+\(\. [\\w\-\]+\)+</code>
<code>(?<![\\d\\-])(\+?506\-\-)?[2458-9]\d{3}\-\-\d{4}(?! [\\d\\-])</code>
<code>(?<!\d)\d{13,19}(?!\\d)</code>
<code>CR\d{20}</code>
<code>(?<!\d)(\\d{1,3}\\.\.){3}\\d{1,3}(?!\\d)</code>

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	<code>[DATO]</code>
lookupFile	<code>cr-texto-nombres.txt</code>
lookupFileRedactValue	<code>[NOMBRE]</code>
isDenyList	<code>sim</code>

CR_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 50.000 e 60.000.000.

Usado por: `CR_FIN_DEUDA`

CONFIGURAÇÃO

minValue	<code>50000</code>
maxValue	<code>60000000</code>

CR_VALOR_PENSION NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 150.000 e 2.500.000.

Usado por: `CR_FIN_PENSION`

CONFIGURAÇÃO

minValue	<code>150000</code>
maxValue	<code>2500000</code>

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
cr-antecedentes.txt	7	CR_ANTECEDENTES_LIST A	No registra antecedentes penales · Registra antecedentes · Con causa pendiente · Sentencia condenatoria
cr-apellidos.txt	420	CR_APELLIDO	Abarca · Acevedo · Acosta · Acuña
cr-aptitud-laboral.txt	4	CR_APTITUD_LABORAL_LISTA	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente
cr-bandera-0-1.txt	2	CR_BANDERA_0_1	0 · 1
cr-bandera-s-n.txt	2	CR_BANDERA_S_N	S · N
cr-bandera-si-no.txt	2	CR_BANDERA_SI_NO	Sí · No
cr-bandera-true-false.txt	2	CR_BANDERA_TRUE_FALSE	true · false
cr-bandera-y-n.txt	2	CR_BANDERA_Y_N	Y · N
cr-bandera-yes-no.txt	2	CR_BANDERA_YES_NO	Yes · No
cr-barrios.txt	1.276	CR_BARRIO	Abarca · Acacias · Acapulco · Acequia Grande
cr-categorias-sugef.txt	8	CR_CATEGORIA_SUGEf	A1 · A2 · B1 · B2
cr-cie10-decimal.txt	34	CR_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
cr-cie10.txt	38	CR_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
cr-cobertura-salud.txt	10	CR_COBERTURA	Asegurado directo asalariado · Asegurado directo cuenta propia · Asegurado voluntario · Asegurado por el Estado
cr-codigos-generalizados.txt	428	CR_CODIGO_DTA	10101 10105 · 10102 10103 · 10104 10105 · 10108 10110
cr-condicion-migratoria.txt	9	CR_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA	Residente permanente · Residente temporal · Categoría especial · Persona refugiada
cr-condicion-socioeconomica-codigos.txt	5	CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
cr-condicion-socioeconomica.txt	10	CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_LISTA	Pobreza extrema · Pobreza básica · Vulnerabilidad · No pobre
cr-detectar-apellidos.txt	539	CR_L1_APELLIDO – List CR_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	Abarca · Acevedo · Acosta · Acuña

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
cr-detectar-aptitud-laboral.txt	5	CR_SALUD_OCUPACIONAL - List	apto · no apto · apto con restricciones · pendiente
cr-detectar-cobertura.txt	21	CR_SALUD_COBERTURA - List	Asegurado directo asalariado · Asegurado directo cuenta propia · Asegurado voluntario · Asegurado por el Estado
cr-detectar-codigos-banderas.txt	12	CR_L3_ETNIA - List CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List	s · n · sí · si
cr-detectar-condicion-migratoria.txt	21	CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA - List	Residente permanente · Residente temporal · Categoría especial · Categoría especial
cr-detectar-condicion-socioeconomica.txt	24	CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA - List	Pobreza extrema · Pobreza básica · Pobreza basica · Vulnerabilidad
cr-detectar-discapacidades.txt	24	CR_SALUD_DISCAPACIDAD - List	Física o motora · Fisica o motora · Auditiva · Visual
cr-detectar-distritos.txt	496	CR_L2_DISTRITO - List	Merced · Hospital · Catedral · Zapote
cr-detectar-estado-civil.txt	21	CR_L2_ESTADO_CIVIL - List	Soltero/a · Casado/a · Unión libre o de hecho · Union libre o de hecho
cr-detectar-etnias.txt	22	CR_L3_ETNIA - List	Indígena · Indigena · Afrodescendiente o negra · Mulata
cr-detectar-grupos-sanguineos.txt	18	CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List	A+ · A- · B+ · B-
cr-detectar-identidades-genero.txt	19	CR_L3_IDENTIDAD_GENERO - List	Mujer cisgénero · Mujer cisgenero · Hombre cisgénero · Hombre cisgenero
cr-detectar-medicamentos.txt	52	CR_SALUD_MEDICAMENTO - List	Acetaminofén · Acetaminofen · Ibuprofeno · Diclofenaco
cr-detectar-nacionalidades.txt	47	CR_L3_NACIONALIDAD - List	Costarricense · Nicaragüense · Nicaraguense · Panameña
cr-detectar-nivel-educativo.txt	27	CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO - List	Sin instrucción · Sin instruccion · Preescolar · Primaria incompleta
cr-detectar-nombres.txt	449	CR_L1_NOMBRE - List CR_L1_NOMBRE_COMPLETO - List	Adolfo · Adrián · Adrian · Adriana
cr-detectar-orientaciones-sexuales.txt	14	CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
cr-detectar-partidos.txt	26	CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - List	Liberación Nacional · Liberacion Nacional · Unidad Social Cristiana · Progreso Social Democrático
cr-detectar-preferencias-politicas.txt	16	CR_L3_OPINION_POLITICA - List	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
cr-detectar-programas-sociales.txt	20	CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	Avancemos · Crecemos · Bono de vivienda (BANHVI) · Red de Cuido
cr-detectar-pueblos.txt	52	CR_L3_PUEBLO_INDIGENA – List	Bribri · Cabécar · Cabecar · Maleku
cr-detectar-religiones.txt	46	CR_L3_RELIGION – List	Católica · Catolica · Evangélica o protestante · Evangelica o protestante
cr-detectar-sexo.txt	9	CR_L2_SEXO – List	f · m · h · femenino
cr-detectar-sindicatos.txt	17	CR_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	ANEP · APSE · SEC · ANDE
cr-detectar-tenencia-vivienda.txt	13	CR_FIN_VIVIENDA – List	Propia totalmente pagada · Propia pagando a plazos · Alquilada · En precario
cr-diagnosticos.txt	31	CR_DIAGNOSTICO_TEXT0	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
cr-direcciones.txt	4.000	CR_DIRECCION	125 metros sur de el puente, casa esquinera color verde · 75 metros sureste de el EBAIS, apartamento 3 · 500 metros este de la entrada principal, última casa a mano derecha · Urbanización La Paz, casa 101
cr-discapacidades.txt	7	CR_DISCAPACIDAD_LISTA	Física o motora · Auditiva · Visual · Intelectual
cr-distritos-generalizados.txt	11.582	CR_DISTRITO	Carmen San Nicolás · Carmen - San José Zapote - San José · Carmen, San José Zapote, San José · Carmen (San José) Zapote (San José)
cr-empleadores.txt	24	CR_EMPLEADOR	Distribuidora Central S.A. · Constructora del Valle S.A. · Transportes La Meseta S.A. · Supermercados El Ahorro S.A.
cr-estado-civil-codigos.txt	6	CR_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
cr-estado-civil.txt	6	CR_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero/a · Casado/a · Unión libre o de hecho · Separado/a
cr-estados-credito.txt	13	CR_ESTADO_CREDITO	Categoría A1 — riesgo normal · Categoría A2 — riesgo normal · Categoría B1 — riesgo bajo · Categoría B2 — riesgo bajo
cr-etnias-codigos.txt	7	CR_ETNIA_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
cr-etnias.txt	7	CR_ETNIA_LISTA	Indígena · Afrodescendiente o negra · Mulata · China
cr-grupos-sanguineos.txt	8	CR_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
cr-iban-paso.txt	1.067	CR_IBAN_PASO	000 000 · 001 101 · 002 202 · 003 303
cr-iban-resultado.txt	97	CR_IBAN_RESULTADO	00 06 · 01 76 · 02 49 · 03 22
cr-iban-traslado.txt	1.100	CR_IBAN TRASLADO	000 000 · 100 001 · 200 002 · 300 003
cr-identidades-genero.txt	7	CR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
cr-instituciones-educativas.txt	12	CR_INSTITUCION_EDUCATIVA	Escuela Juan Rafael Mora · Escuela República de Francia · Liceo de Costa Rica · Liceo del Sur

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
cr-medicamentos.txt	22	CR_MEDICAMENTO_LISTA	Acetaminofén · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina
cr-nacionalidades.txt	14	CR_NACIONALIDAD	Costarricense · Nicaragüense · Panameña · Colombiana
cr-nivel-educativo-codigos.txt	11	CR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
cr-nivel-educativo.txt	11	CR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA	Sin instrucción · Preescolar · Primaria incompleta · Primaria completa
cr-nombres.txt	400	CR_NOMBRE	Adolfo · Adrián · Adriana · Aída
cr-ocupaciones.txt	37	CR_OCUPACION	Empleado administrativo · Dependiente de tienda · Cajero · Chofer
cr-orientaciones-sexuales.txt	8	CR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
cr-partidos.txt	13	CR_PARTIDO_LISTA	Liberación Nacional · Unidad Social Cristiana · Progreso Social Democrático · Nueva República
cr-preferencias-politicas.txt	7	CR_PREFERENCIA POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
cr-procedimientos.txt	10	CR_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta de medicina general · Consulta de urgencias · Hemograma completo · Glicemia en ayunas
cr-programas-sociales.txt	10	CR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Avancemos · Crecemos · Bono de vivienda (BANHVI) · Red de Cuido
cr-pueblos.txt	11	CR_PUEBLO_LISTA	Bribri · Cabécar · Maleku · Chorotega
cr-religiones.txt	10	CR_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica o protestante · Testigo de Jehová · Adventista del Séptimo Día
cr-sexo-1-2.txt	2	CR_SEXO_1_2	1 · 2
cr-sexo-f-m.txt	2	CR_SEXO_F_M	F · M
cr-sexo-female-male.txt	2	CR_SEXO_FEMALE_MALE	Female · Male
cr-sexo-femenino-masculino.txt	2	CR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO	Femenino · Masculino
cr-sexo-h-m.txt	2	CR_SEXO_H_M	H · M
cr-sexo-mujer-hombre.txt	2	CR_SEXO_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
cr-sin-informacion.txt	1	CR_SUPRIMIR	Sin información
cr-tenencia-vivienda.txt	6	CR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA	Propia totalmente pagada · Propia pagando a plazos · Alquilada · En precario
cr-texto-nombres.txt	1.944	CR_TEXTO_LIBRE	Adolfo · ADOLFO · Adrián · ADRIÁN

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que

NOMBRE_PRODUCTO não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial fantasia archivo calle avenida camino carretera ruta barrio caserio poblado distrito canton provincia pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escuela colegio liceo institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital ebais seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion lengua idioma lugar sede local tienda deposito bodega proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion institucional parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona linea actividad rubro sector finca plano file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario colaborador alumno estudiante deudor codeudor fiador garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge contacto referencia victima denunciante imputado testigo medico docente socio heredero donante tutor pensionado jubilado customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner completo apellidos? usuario corto largo

E2 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial fantasia archivo calle avenida camino carretera ruta barrio caserio poblado distrito canton provincia pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escuela colegio liceo institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital ebais seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion lengua idioma lugar sede local tienda deposito bodega proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion institucional parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona linea actividad rubro sector finca plano file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario colaborador alumno estudiante deudor codeudor fiador garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge contacto referencia victima denunciante imputado testigo medico docente socio heredero donante tutor pensionado jubilado customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner

E3 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial fantasia archivo calle avenida camino carretera ruta barrio caserio poblado distrito canton provincia pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escuela colegio liceo institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital ebais seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion lengua idioma lugar sede local tienda deposito bodega proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion institucional parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona linea actividad rubro sector finca plano file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario colaborador alumno estudiante deudor codeudor fiador garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge contacto referencia victima denunciante imputado testigo medico docente socio heredero donante tutor pensionado jubilado customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner full complete last first

E4 ip mac email e_?mail correo electr[ó]nica web url tipo id general regional

E5 ip mac email e_?mail web url type id

E6 id cd cod codigo tipo fecha estado num nro

E7 id tipo codigo fecha estado cola log

E8 cod codigo id electoral judicial escolar riego

Profile set e classifiers

O profile set `CR - Ley 8968 - v1` roda estes 141 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, datos sensibles (art. 3 e y art. 9.1), datos de salud, condición socioeconómica y datos de bienes (art. 3 e y art. 1) y antecedentes penales, conforme a la Ley 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales de Costa Rica y su reglamento.

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
<code>CR_L1_CEDULA - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>CR_L1_CEDULA</code>
<code>CR_L1_CEDULA - Type</code>	TIPO DE DADO	<code>CR_L1_CEDULA</code>
<code>CR_L1_CEDULA - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>CR_L1_CEDULA</code>
<code>CR_L1_DIMEX - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>CR_L1_DIMEX</code>
<code>CR_L1_DIMEX - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>CR_L1_DIMEX</code>
<code>CR_L1_NITE - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>CR_L1_NITE</code>
<code>CR_L1_NITE - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>CR_L1_NITE</code>
<code>CR_L1_PASAPORTE - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>CR_L1_PASAPORTE</code>
<code>CR_L1_PASAPORTE - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>CR_L1_PASAPORTE</code>
<code>CR_L1_SEGURO_SOCIAL - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>CR_L1_SEGURO_SOCIAL</code>
<code>CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE</code>
<code>CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL</code>
<code>CR_L1_NOMBRE - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>CR_L1_NOMBRE</code>
<code>CR_L1_NOMBRE - List</code>	VALORES CONHECIDOS	<code>CR_L1_NOMBRE</code>
<code>CR_L1_APELLIDO - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>CR_L1_APELLIDO</code>
<code>CR_L1_APELLIDO - List</code>	VALORES CONHECIDOS	<code>CR_L1_APELLIDO</code>
<code>CR_L1_NOMBRE_COMPLETO - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>CR_L1_NOMBRE_COMPLETO</code>
<code>CR_L1_NOMBRE_COMPLETO - List</code>	VALORES CONHECIDOS	<code>CR_L1_NOMBRE_COMPLETO</code>
<code>CR_L1_EMAIL - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>CR_L1_EMAIL</code>
<code>CR_L1_EMAIL - Type</code>	TIPO DE DADO	<code>CR_L1_EMAIL</code>
<code>CR_L1_EMAIL - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>CR_L1_EMAIL</code>
<code>CR_L1_TELEFONO - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>CR_L1_TELEFONO</code>
<code>CR_L1_TELEFONO - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>CR_L1_TELEFONO</code>
<code>CR_L1_DIRECCION - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>CR_L1_DIRECCION</code>
<code>CR_L1_DIRECCION - Type</code>	TIPO DE DADO	<code>CR_L1_DIRECCION</code>
<code>CR_L1_DIRECCION - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>CR_L1_DIRECCION</code>
<code>CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO</code>
<code>CR_L1_CUENTA_BANCARIA - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>CR_L1_CUENTA_BANCARIA</code>
<code>CR_L1_CUENTA_BANCARIA - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>CR_L1_CUENTA_BANCARIA</code>
<code>CR_L1_TARJETA - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>CR_L1_TARJETA</code>

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
CR_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L1_TARJETA
CR_L1_BILLETERA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_BILLETERA
CR_L1_BILLETERA – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L1_BILLETERA
CR_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_IP
CR_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L1_IP
CR_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_DISPOSITIVO
CR_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L1_DISPOSITIVO
CR_L1_COOKIE – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_COOKIE
CR_L1_PLACA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_PLACA
CR_L1_PLACA – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L1_PLACA
CR_L1_VEHICULO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_VEHICULO
CR_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L1_VEHICULO
CR_L1_INMUEBLE – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_INMUEBLE
CR_L1_INMUEBLE – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L1_INMUEBLE
CR_L1_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_CONTRATO
CR_L1_USUARIO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_USUARIO
CR_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_CREDENCIAL
CR_L1_IMAGEN – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_IMAGEN
CR_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_GEOLOCALIZACION
CR_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L1_GEOLOCALIZACION
CR_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_TEXTO_LIBRE
CR_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DADO	CR_L1_TEXTO_LIBRE
CR_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L1_TEXTO_LIBRE
CR_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_FECHA_NACIMIENTO
CR_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	CR_L2_FECHA_NACIMIENTO
CR_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_ANIO_NACIMIENTO
CR_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	CR_L2_ANIO_NACIMIENTO
CR_L2_EDAD – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_EDAD
CR_L2_EDAD – Type	TIPO DE DADO	CR_L2_EDAD
CR_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_FECHA_EVENTO
CR_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	CR_L2_FECHA_EVENTO
CR_L2_SEX0 – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_SEX0
CR_L2_SEX0 – List	VALORES CONHECIDOS	CR_L2_SEX0
CR_L2_DISTRITO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_DISTRITO
CR_L2_DISTRITO – List	VALORES CONHECIDOS	CR_L2_DISTRITO
CR_L2_CODIGO_DTA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_CODIGO_DTA
CR_L2_CODIGO_DTA – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L2_CODIGO_DTA

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
CR_L2_BARRIO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_BARRIO
CR_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_ESTADO_CIVIL
CR_L2_ESTADO_CIVIL – List	VALORES CONHECIDOS	CR_L2_ESTADO_CIVIL
CR_L2_OCUPACION – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_OCUPACION
CR_L2_EMPLEADOR – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_EMPLEADOR
CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO
CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO – List	VALORES CONHECIDOS	CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO
CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
CR_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_PERSONAS_A_CARGO
CR_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DADO	CR_L2_PERSONAS_A_CARGO
CR_L3_ETNIA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_ETNIA
CR_L3_ETNIA – List	VALORES CONHECIDOS	CR_L3_ETNIA
CR_L3_PUEBLO_INDIGENA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_PUEBLO_INDIGENA
CR_L3_PUEBLO_INDIGENA – List	VALORES CONHECIDOS	CR_L3_PUEBLO_INDIGENA
CR_L3_NACIONALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_NACIONALIDAD
CR_L3_NACIONALIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	CR_L3_NACIONALIDAD
CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA
CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA – List	VALORES CONHECIDOS	CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA
CR_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_RELIGION
CR_L3_RELIGION – List	VALORES CONHECIDOS	CR_L3_RELIGION
CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
CR_L3_OPINION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_OPINION_POLITICA
CR_L3_OPINION_POLITICA – List	VALORES CONHECIDOS	CR_L3_OPINION_POLITICA
CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – List	VALORES CONHECIDOS	CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
CR_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_AFILIACION_SINDICAL
CR_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	VALORES CONHECIDOS	CR_L3_AFILIACION_SINDICAL
CR_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_BIOMETRICO
CR_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	CR_L3_BIOMETRICO
CR_L3_GENETICO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_GENETICO
CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	VALORES CONHECIDOS	CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CR_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_VIDA_SEXUAL
CR_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_IDENTIDAD_GENERO
CR_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	VALORES CONHECIDOS	CR_L3_IDENTIDAD_GENERO
CR_L3_VICTIMA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_VICTIMA
CR_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_IDENTIFICADOR

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
CR_SALUD_COBERTURA – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_COBERTURA
CR_SALUD_COBERTURA – List	VALORES CONHECIDOS	CR_SALUD_COBERTURA
CR_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_DIAGNOSTICO
CR_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_SALUD_DIAGNOSTICO
CR_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_PROCEDIMIENTO
CR_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_MEDICAMENTO
CR_SALUD_MEDICAMENTO – List	VALORES CONHECIDOS	CR_SALUD_MEDICAMENTO
CR_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_TEXTO_CLINICO
CR_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	CR_SALUD_TEXTO_CLINICO
CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
CR_SALUD_VIH – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_VIH
CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	VALORES CONHECIDOS	CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CR_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_DISCAPACIDAD
CR_SALUD_DISCAPACIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	CR_SALUD_DISCAPACIDAD
CR_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_OCUPACIONAL
CR_SALUD_OCUPACIONAL – List	VALORES CONHECIDOS	CR_SALUD_OCUPACIONAL
CR_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_REPRODUCTIVA
CR_SALUD_MENTAL – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_MENTAL
CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOME DA COLUNA	CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
CR_FIN_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	CR_FIN_DEUDA
CR_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	CR_FIN_DEUDA
CR_FIN_INGRESOS – Path	NOME DA COLUNA	CR_FIN_INGRESOS
CR_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DADO	CR_FIN_INGRESOS
CR_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	CR_FIN_PATRIMONIO
CR_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	CR_FIN_PATRIMONIO
CR_FIN_PENSION – Path	NOME DA COLUNA	CR_FIN_PENSION
CR_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DADO	CR_FIN_PENSION
CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	VALORES CONHECIDOS	CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA – Path	NOME DA COLUNA	CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA
CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA – List	VALORES CONHECIDOS	CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA
CR_FIN_VIVIENDA – Path	NOME DA COLUNA	CR_FIN_VIVIENDA
CR_FIN_VIVIENDA – List	VALORES CONHECIDOS	CR_FIN_VIVIENDA
CR_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOME DA COLUNA	CR_PENAL_ANTECEDENTES
CR_PENAL_EXPEDIENTE – Path	NOME DA COLUNA	CR_PENAL_EXPEDIENTE
CR_PENAL_EXPEDIENTE – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_PENAL_EXPEDIENTE