

Ecuador — Ley Orgánica de Protección de Datos Personales

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales ecuatorianos: cédula y RUC con dígito verificador válido, cuasi-identificadores, los datos sensibles del artículo 4 — que nombra la identidad cultural, la condición migratoria y el pasado judicial como ninguna ley vecina —, datos de salud, datos crediticios y procesos penales.

82

DOMINIOS

141

CLASSIFIERS

112

ALGORITMOS

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.

1	Sobre este profile set
2	La LOPDP en breve
3	Anonimización, seudonimización y copias fuera de producción
4	Cómo se descubren los datos sensibles
5	Cómo se enmascaran los datos
6	Paquetes esencial y extendido
7	Los dominios de un vistazo

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

8.1	Cédula de identidad	EC_L1_CEDULA
8.2	RUC	EC_L1_RUC
8.3	Documentos de extranjero	EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
8.4	Pasaporte	EC_L1_PASAPORTE
8.5	Registro civil	EC_L1_ACTA
8.6	IESS, ISSFA e ISSPOL	EC_L1_SEGURO_SOCIAL
8.7	Código de estudiante	EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.8	Registro profesional	EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL
8.9	Nombres	EC_L1_NOMBRE
8.10	Apellidos	EC_L1_APELLIDO
8.11	Nombre completo	EC_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.12	Razón social	EC_L1_RAZON_SOCIAL
8.13	Correo electrónico	EC_L1_EMAIL
8.14	Teléfono	EC_L1_TELEFONO
8.15	Dirección	EC_L1_DIRECCION
8.16	Complemento de la dirección	EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.17	Cuenta bancaria	EC_L1_CUENTA_BANCARIA
8.18	Tarjeta de pago	EC_L1_TARJETA
8.19	Billetera digital	EC_L1_BILLETERA
8.20	Dirección IP	EC_L1_IP
8.21	Identificador de dispositivo	EC_L1_DISPOSITIVO
8.22	Cookies e identificadores de seguimiento	EC_L1_COOKIE
8.23	Placa del vehículo	EC_L1_PLACA
8.24	Vehículo y licencia	EC_L1_VEHICULO

8.25	Predio	EC_L1_INMUEBLE
8.26	Números de contrato y de cliente	EC_L1_CONTRATO
8.27	Usuario y redes sociales	EC_L1_USUARIO
8.28	Credenciales	EC_L1_CREDENCIAL
8.29	Geolocalización	EC_L1_GEOLOCALIZACION
8.30	Texto libre	EC_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · CUASI-IDENTIFICADORES

9.1	Fecha de nacimiento	EC_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Año de nacimiento	EC_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Edad	EC_L2_EDAD
9.4	Fechas de eventos personales	EC_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	EC_L2_SEXO
9.6	Parroquia y cantón	EC_L2_PARROQUIA
9.7	Código DPA	EC_L2_DPA
9.8	Ciudadela, urbanización y barrio	EC_L2_CIUDEDELA
9.9	Código postal	EC_L2_CODIGO_POSTAL
9.10	Estado civil	EC_L2_ESTADO_CIVIL
9.11	Ocupación	EC_L2_OCUPACION
9.12	Empleador	EC_L2_EMPLEADOR
9.13	Nivel de instrucción	EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION
9.14	Institución educativa	EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
9.15	Cargas familiares	EC_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DATOS SENSIBLES (ART. 4)

10.1	Etnia	EC_L3_ETNIA
10.2	Identidad cultural	EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL
10.3	Lengua	EC_L3_LENGUA
10.4	Condición migratoria	EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA
10.5	Nacionalidad	EC_L3_NACIONALIDAD
10.6	Religión	EC_L3_RELIGION
10.7	Ideología	EC_L3_IDEOLOGIA
10.8	Filiación política	EC_L3_FILIACION_POLITICA
10.9	Afiliación sindical	EC_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.10	Datos biométricos	EC_L3_BIOMETRICO
10.11	Datos genéticos	EC_L3_GENETICO
10.12	Orientación sexual	EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.13	Identidad de género	EC_L3_IDENTIDAD_GENERO

PARTE 11 · DATOS DE SALUD

11.1	Identificadores de salud	EC_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de salud	EC_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico y CIE-10	EC_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimientos	EC_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	EC_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	EC_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exámenes	EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	VIH e infecciones de transmisión sexual	EC_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo y Rh	EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Discapacidad	EC_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Salud ocupacional	EC_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Salud sexual y reproductiva	EC_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Salud mental	EC_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DATOS CREDITICIOS Y SOCIOECONÓMICOS

12.1	Historial crediticio	EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.2	Deuda	EC_FIN_DEUDA
12.3	Ingresos y remuneración	EC_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimonio	EC_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensión y beneficios	EC_FIN_PENSION
12.6	Programas sociales	EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.7	Registro Social	EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL
12.8	Tenencia de la vivienda	EC_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · PASADO JUDICIAL

13.1	Pasado judicial	EC_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Juicio o expediente	EC_PENAL_EXPEDIENTE
14	Los dígitos verificadores de la cédula y del RUC	
15	Dónde vive la gente: parroquias, código DPA y código postal	
16	Límites	
17	Verificación	
18	Fuentes	
A	Algoritmos	
B	Archivos	
C	Listas de exclusión	

Sobre este profile set

Este profile set encuentra los datos personales de una base ecuatoriana y los enmascara, para que una copia fuera de producción — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — deje de identificar a nadie.

Enmascarar solo nombres y cédulas no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y una parroquia pequeña ya apuntan a una persona. El set trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — cédula y RUC, documentos de extranjeros, pasaporte, registro civil, números del IESS y de pensiones, código de estudiante, registro profesional, nombres, contacto, dirección, cuentas, tarjetas, dispositivos, cookies, placas, predios, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, parroquia y cantón con su código DPA, código postal, ciudadela, estado civil, ocupación, empleador, nivel de instrucción.
- **Datos sensibles** — los del artículo 4: etnia, **identidad cultural**, identidad de género, religión, ideología, filiación política, **condición migratoria**, orientación sexual, salud, datos biométricos y genéticos, y los datos de personas apátridas y refugiadas que el mismo artículo nombra.
- **Datos de salud** — sensibles por el artículo 4 y categoría especial por el artículo 25 c): historia clínica, seguro, CIE-10, procedimientos, medicamentos, VIH, grupo sanguíneo, discapacidad — categoría especial propia en el artículo 25 d) —, salud ocupacional, reproductiva y mental.
- **Datos crediticios** — los *datos personales crediticios* a los que los artículos 28 y 29 dan un régimen propio, más deuda, ingresos, patrimonio, pensiones, programas sociales, el Registro Social y la tenencia de la vivienda.
- **Antecedentes penales** — el **pasado judicial** que el artículo 4 lista entre los datos sensibles, y los números de juicio.

En un Masking Engine, el set es un profile set con sus classifiers, los dominios por los que votan, los algoritmos que esos dominios nombran — y los algoritmos de los que estos dependen — y los archivos de consulta que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza solo; uno ambiguo — NOMBRE , DOCUMENTO , EXPEDIENTE , CARGO — necesita que los valores concuerden. Una columna con nombre sin sentido (CAMP01 , OBS) igual se encuentra cuando sus valores tienen forma o vocabulario reconocibles: una cédula, un RUC de trece dígitos, un celular que empieza en 09, una dirección con ciudadela, manzana y villa, una placa, una parroquia.

Los nombres de columna se reconocen en español, en las abreviaturas de los sistemas ecuatorianos (NUM_DOC , FEC_NAC , DPA , RUC , IESS , AMIE) y en inglés.

Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los procesos de vinculación suelen guardar la foto de la cédula — con la huella y la firma — y un selfie de validación. Reporte esas columnas como riesgo residual.

La LOPDP en breve

La **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales** se publicó en el Quinto Suplemento del Registro Oficial 459 del **26 de mayo de 2021**, y su **Reglamento General** en el Suplemento del Registro Oficial 435 del **13 de noviembre de 2023**. El régimen sancionador es aplicable desde el 26 de mayo de 2023. Es la ley de la región más cercana al modelo europeo, y de él toma sus definiciones.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es el dato que identifica o hace identificable a una persona natural, directa o indirectamente (art. 4). El **titular** es siempre una persona natural: una empresa no es titular.
- **Dato sensible** es la lista más larga de la región (art. 4): etnia, identidad de género, **identidad cultural**, religión, ideología, filiación política, **pasado judicial**, **condición migratoria**, orientación sexual, salud, datos biométricos, datos genéticos, y los datos de personas apátridas y refugiadas que requieren protección internacional — cerrando con una cláusula abierta para aquellos cuyo tratamiento indebido pueda dar origen a discriminación.
- **Categorías especiales** (art. 25) son cuatro: datos sensibles, datos de **niñas, niños y adolescentes**, datos de salud, y datos de **personas con discapacidad y de sus sustitutos**. El artículo 26 prohíbe el tratamiento de datos sensibles salvo que concurra una de las circunstancias que enumera.
- **Anonimización** es la aplicación de medidas dirigidas a impedir la identificación o **reidentificación** de una persona natural, sin esfuerzos desproporcionados (art. 4). **Seudonimización** es el tratamiento tras el cual los datos ya no pueden atribuirse a un titular sin utilizar información adicional, siempre que esa información figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas (art. 4) — el par europeo, palabra por palabra.
- **Dónde aparecen.** La ley **no se aplica** a datos anonimizados, en tanto no sea posible identificar a su titular; tan pronto los datos dejen de estar disociados o de ser anónimos, su tratamiento vuelve a estar sujeto a la ley (art. 2 c). El artículo 37 lista **anonimización,seudonimización o cifrado** en primer lugar entre las medidas de seguridad. El artículo 31.2 pide que los datos relativos a la salud sean **previamente anonimizados oseudonimizados siempre que sea posible**.
- **Seguridad.** La vulneración se notifica a la Autoridad y a ARCOTEL tan pronto sea posible y a más tardar en el término de **cinco días**; el encargado notifica al responsable en dos (art. 43). Los artículos 39 a 42 piden protección desde el diseño y por defecto, análisis de riesgo y evaluación de impacto.

Los datos crediticios tienen régimen propio. El artículo 4 define los *datos personales crediticios* como los que integran el comportamiento económico de una persona natural; el artículo 28 permite tratarlos para analizar solvencia y **prohíbe cualquier finalidad secundaria**, y prohíbe comunicarlos una vez transcurridos cinco años desde que la obligación se hizo exigible.

3

Anonimización,seudonimización y copias fuera de producción

El Ecuador escribe los dos conceptos como el reglamento europeo. La **anonimización** impide la identificación **y la reidentificación** sin esfuerzos desproporcionados, y saca al dato de la ley (art. 2 c). La **seudonimización** acepta que el dato pueda volver a atribuirse a su titular *con información adicional*, y por eso exige que esa información figure por separado y bajo medidas técnicas y organizativas.

Los algoritmos de este set son deterministas para la clave del Masking Engine: la misma cédula se enmascara igual en toda tabla, lo que mantiene los joins. Esa clave es exactamente la *información adicional* de la que habla el artículo 4. La copia enmascarada está **seudonimizada**, no anonimizada, y sigue siendo dato personal para quien tenga la clave y la producción.

- Mantenga la clave del engine separada de la copia y bajo medidas técnicas y organizativas — es lo que pide el artículo 4 para que laseudonimización cuente, y el artículo 37 la cuenta como medida de seguridad.
- Para datos de salud, el artículo 31.2 pide anonimización oseudonimización *siempre que sea posible*: una copia enmascarada de una base clínica es la forma ordinaria de cumplirlo.

- Si lo que necesita es dato anonimizado — fuera de la ley por el artículo 2 c) —, mida el riesgo de reidentificación de los cuasi-identificadores que quedan; el estándar del artículo 4 es más alto del que alcanza este set.

4

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. El set usa los cuatro frameworks de classifier del Masking Engine:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

El profiling propone; no decide. Revise en el inventario los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

5

Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el inventario asigna al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines usen las mismas claves.

Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. En un engine con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

6

Paquetes esencial y extendido

El set puede adoptarse completo o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree en el engine únicamente sus dominios, los classifiers que votan por ellos y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en el profile set.

PAQUETE	DOMINIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	12	25	17	5
Extendido	82	141	112	80

El paquete esencial contiene estos dominios, marcados como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- Cédula de identidad — EC_L1_CEDULA
- RUC — EC_L1_RUC
- Documentos de extranjero — EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
- Pasaporte — EC_L1_PASAPORTE
- Nombres — EC_L1_NOMBRE
- Apellidos — EC_L1_APELLIDO
- Nombre completo — EC_L1_NOMBRE_COMPLETO
- Correo electrónico — EC_L1_EMAIL
- Teléfono — EC_L1_TELEFONO
- Dirección — EC_L1_DIRECCION
- Complemento de la dirección — EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
- Fecha de nacimiento — EC_L2_FECHA_NACIMIENTO

Con menos dominios en competencia, una columna que un dominio del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para un dominio esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del profiling.

Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO	
IDENTIFICADORES DIRECTOS					
Cédula de identidad	ESENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	EC_DOCUMENTO
EC_L1_CEDULA					
RUC	ESENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		EC_RUC
EC_L1_RUC					
Documentos de extranjero		NOMBRE DE COLUMNA	EC_CM_ALFANUM		
ESENCIAL					
EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO					
Pasaporte	ESENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		EC_CM_ALFANUM
EC_L1_PASAPORTE					
Registro civil		NOMBRE DE COLUMNA	EC_CM_ALFANUM		
EC_L1_ACTA					
IESS, ISSFA e ISSPOL		NOMBRE DE COLUMNA	EC_CM_ALFANUM		
EC_L1_SEGURO_SOCIAL					
Código de estudiante		NOMBRE DE COLUMNA	EC_CM_ALFANUM		
EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE					
Registro profesional		NOMBRE DE COLUMNA	EC_CM_ALFANUM		
EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL					
Nombres	ESENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		EC_NOMBRES
EC_L1_NOMBRE					
Apellidos	ESENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		EC_APELLIDOS
EC_L1_APELLIDO					
Nombre completo	ESENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		EC_NOMBRE_COMPLETO
EC_L1_NOMBRE_COMPLETO					
Razón social		NOMBRE DE COLUMNA	EC_RAZON_SOCIAL		
EC_L1_RAZON_SOCIAL					
Correo electrónico	ESENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	EC_EMAIL
EC_L1_EMAIL					
Teléfono	ESENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		EC_TELEFONO
EC_L1_TELEFONO					
Dirección	ESENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	EC_DIRECCION
EC_L1_DIRECCION					
Complemento de la dirección		NOMBRE DE COLUMNA	EC_CM_ALFANUM		
ESENCIAL					
EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO					
Cuenta bancaria		NOMBRE DE COLUMNA	EC_CM_DIGITOS		
EC_L1_CUENTA_BANCARIA					
Tarjeta de pago		NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		EC_TARJETA
EC_L1_TARJETA					

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Billetera digital EC_L1_BILLETERA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		EC_CM_ALFANUM
Dirección IP EC_L1_IP	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		EC_IP
Identificador de dispositivo EC_L1_DISPOSITIVO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		EC_CM_HEX
Cookies e identificadores de seguimiento EC_L1_COOKIE	NOMBRE DE COLUMNA			EC_CM_ALFANUM
Placa del vehículo EC_L1_PLACA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		EC_CM_DIGITOS_LETRAS
Vehículo y licencia EC_L1_VEHICULO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		EC_CM_ALFANUM
Predio EC_L1_INMUEBLE	NOMBRE DE COLUMNA			EC_CM_ALFANUM
Números de contrato y de cliente EC_L1_CONTRATO	NOMBRE DE COLUMNA			EC_CM_ALFANUM
Usuario y redes sociales EC_L1_USUARIO	NOMBRE DE COLUMNA			EC_CM_ALFANUM
Credenciales EC_L1_CREDENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA			EC_REDACTAR
Geolocalización EC_L1_GEOLOCALIZACION	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		EC_COORDENADA
Texto libre EC_L1_TEXTO_LIBRE	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	EC_TEXTO_LIBRE
CUASI-IDENTIFICADORES				
Fecha de nacimiento ESENCIAL EC_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		EC_FECHA_NACIMIENTO
Año de nacimiento EC_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		EC_ANIO
Edad EC_L2_EDAD	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		EC_EDAD
Fechas de eventos personales EC_L2_FECHA_EVENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		EC_FECHA_EVENTO
Sexo EC_L2_SEXO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		EC_SEXO
Parroquia y cantón EC_L2_PARROQUIA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		EC_PARROQUIA
Código DPA EC_L2_DPA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		EC_DPA
Ciudadela, urbanización y barrio EC_L2_CIUDADELA	NOMBRE DE COLUMNA			EC_CIUDADELA
Código postal EC_L2_CODIGO_POSTAL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		EC_CODIGO_POSTAL

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Estado civil EC_L2_ESTADO_CIVIL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_ESTADO_CIVIL
Ocupación EC_L2_OCUPACION	NOMBRE DE COLUMNA		EC_OCUPACION_O_CODIGO
Empleador EC_L2_EMPLEADOR	NOMBRE DE COLUMNA		EC_EMPLEADOR
Nivel de instrucción EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_NIVEL_INSTRUCCION
Institución educativa EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA	NOMBRE DE COLUMNA		EC_INSTITUCION_EDUCATIVA
Cargas familiares EC_L2_PERSONAS_A_CARGO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	EC_CONTEO_LIMITADO
DATOS SENSIBLES (ART. 4)			
Etnia EC_L3_ETNIA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_AUTOIDENTIFICACION
Identidad cultural EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_IDENTIDAD_CULTURAL
Lengua EC_L3_LENGUA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_LENGUA
Condición migratoria EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_CONDICION_MIGRATORIA
Nacionalidad EC_L3_NACIONALIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_NACIONALIDAD_PAIS
Religión EC_L3_RELIGION	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_RELIGION
Ideología EC_L3_IDEOLOGIA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_IDEOLOGIA
Filiación política EC_L3_FILIACION_POLITICA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_PARTIDO
Afiliación sindical EC_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Datos biométricos EC_L3_BIOMETRICO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	EC_REDACTAR
Datos genéticos EC_L3_GENETICO	NOMBRE DE COLUMNA		EC_REDACTAR
Orientación sexual EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_ORIENTACION_SEXUAL
Identidad de género EC_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_IDENTIDAD_GENERO
Víctimas de violencia EC_L3_VICTIMA	NOMBRE DE COLUMNA		EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DATOS DE SALUD			
Identificadores de salud EC_SALUD_IDENTIFICADOR	NOMBRE DE COLUMNA		EC_CM_ALFANUM

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Cobertura de salud EC_SALUD_COBERTURA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_COBERTURA_SALUD
Diagnóstico y CIE-10 EC_SALUD_DIAGNOSTICO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	EC_DIAGNOSTICO
Procedimientos EC_SALUD_PROCEDIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA		EC_PROCEDIMIENTO
Medicamentos EC_SALUD_MEDICAMENTO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_MEDICAMENTO
Texto clínico EC_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	EC_TEXTO_LIBRE
Resultados de exámenes EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN	NOMBRE DE COLUMNA		EC_CM_ALFANUM
VIH e infecciones de transmisión sexual EC_SALUD_VIH	NOMBRE DE COLUMNA		EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Grupo sanguíneo y Rh EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_GRUPO_SANGUINEO
Discapacidad EC_SALUD_DISCAPACIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_DISCAPACIDAD
Salud ocupacional EC_SALUD_OCUPACIONAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_APTITUD_LABORAL
Salud sexual y reproductiva EC_SALUD_REPRODUCTIVA	NOMBRE DE COLUMNA		EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Salud mental EC_SALUD_MENTAL	NOMBRE DE COLUMNA		EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DATOS CREDITICIOS Y SOCIOECONÓMICOS			
Historial crediticio EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO	NOMBRE DE COLUMNA		EC_HISTORIAL_CREDITICIO
Deuda EC_FIN_DEUDA	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	EC_VALOR_DEUDA
Ingresos y remuneración EC_FIN_INGRESOS	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	EC_INGRESOS
Patrimonio EC_FIN_PATRIMONIO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	EC_PATRIMONIO
Pensión y beneficios EC_FIN_PENSION	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	EC_VALOR_PENSION
Programas sociales EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_PROGRAMA_SOCIAL
Registro Social EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_REGISTRO_SOCIAL
Tenencia de la vivienda EC_FIN_VIVIENDA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	EC_TENENCIA_VIVIENDA
PASADO JUDICIAL			
Pasado judicial EC_PENAL_ANTECEDENTES	NOMBRE DE COLUMNA		EC_ANTECEDENTES

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Juicio o expediente	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	EC_EXPEDIENTE_JUDICIA
EC_PENAL_EXPEDIENTE			L

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. La cédula es la llave de casi todo registro ecuatoriano, y el RUC de persona natural es esa misma cédula seguida de 001. Ambos salen válidos, porque las aplicaciones los validan, y ambos se enmascaran igual en todas partes. Un RUC de empresa queda como está: el artículo 4 hace titular solo a la persona natural.

8.1 Cédula de identidad

EC_L1_CEDULA

- ESENCIAL
- NOMBRE DE COLUMNA
- TIPO DE DATO
- FORMATO DEL VALOR
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de diez dígitos del Registro Civil, 1710034065, la llave de casi todo registro ecuatoriano. Los dos primeros dígitos son la provincia de emisión — 01 a 24, o 30 para quien se registró en el exterior —, el tercero dice que el titular es una persona natural, y el décimo es el dígito verificador.

El mismo dominio recibe RUC: una columna de documento suele guardar ambos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_CEDULA – Path

90%

c[eé]dula(_?(de_)?(identidad|ciudadan[ií]a))?

ci

n(o|ro|um|umero)?

(c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?)

doc_?identidad

nro_?doc

num_?doc

identificacion

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)?(cedula|doc|documento)

cedula_?

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)

60%

documento

doc

TIPO DE DATO

EC_L1_CEDULA – Type

Acepta texto (largo 10 o más) o número (largo 10 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

EC_L1_CEDULA – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(0[1–9] 1\d 2[0–4] 30)[0–5]\d{7}		80%
\d{10}		50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Otra cédula válida, conservando la provincia de emisión y el dígito de persona natural y recalculando el verificador. Un valor con forma de RUC se enmascara como RUC.

EC_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_CM_ALFANUM .

EC_RUC REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_CM_DIGITOS .

EC_CEDULA_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EC_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_CM_DIGITOS .

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1710034065	→	1718687906
1710034065001	→	1718687906001
1790010937001	→	1790010937001

8.2

RUC

EC_L1_RUC

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de trece dígitos del contribuyente en el SRI. En la persona natural es la cédula seguida del código de establecimiento 001 ; el tercer dígito decide — 0 a 5 persona natural, 6 entidad pública, 9 sociedad privada.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_RUC – Path

90%

```
ruc[a-z0-9_]* n(o|ro|um|umero)?ruc registro_[uún]nico?(de_)?contribuyentes?
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|
trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)?ruc ruc_?
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente) id_?tributario tax_?id
```

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>(0[1-9] 1\d 2[0-4] 30)[0-9]\d{7}00\d</code>		85%
<code>\d{13}</code>		50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El RUC de persona natural se enmascara como la cédula que lleva, de modo que ambos coinciden. Un RUC cuyo tercer dígito es 6 o 9 pertenece a una persona jurídica, a la que el artículo 4 no hace titular: queda exactamente como está.

EC_RUC REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_CM_DIGITOS

EC_CEDULA_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1710034065001	→	1718687906001
1790010937001	→	1790010937001
1760013210001	→	1760013210001

8.3 Documentos de extranjero

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La cédula de extranjería, el carné de refugiado o solicitante, la visa y los números de trámite migratorio. La **condición migratoria** que llevan es dato sensible por el artículo 4 y tiene dominio propio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO - Path

85% `c[eé]dula_?(de_)?extranjer[ií]a carn[eé]_?(de_)?(extranjer[ií]a|refugiado|solicitante) documento_?(de_)?extranjer[oa] doc_?extranjero visa(_?(n(o|ro|um|umero)|tipo|categor[ií]a))? n(o|ro|um|umero)_?(visa|refugiado|extranjer[ií]a) permiso_?(de_)?(residencia|trabajo) amparo_?(legal|migratorio) n(o|ro|um|umero)_?(de_)?(tr[aá]mite_?migratorio|movimiento_?migratorio)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

R123456

→

Q801473

8.4 Pasaporte

EC_L1_PASAPORTE

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte ecuatoriano y extranjero.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_PASAPORTE - Path

90%

pasaporte[a-z0-9]* n(o|ro|um|umero)?pasaporte passport[a-z0-9]*

FORMATO DEL VALOR

EC_L1_PASAPORTE - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-Z]{1,3}\d{6,8}

40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

EC_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

A1234567

→

U2438404

8.5 Registro civil

EC_L1_ACTA

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El acta, el tomo y el folio de las inscripciones de nacimiento, matrimonio, unión de hecho y defunción de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_ACTA - Path

85%

acta_(de_)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n|uni[oó]n?de?hecho)(_?
(n(o|ro|um|umero)|folio|tomo))? n(o|ro|um|umero)?acta partida_(de_)?
(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n) tomo(_?(acta|registro))? folio(_?(acta|registro))?
n(o|ro|um|umero)?(de_)?inscripci[oó]n?civil registro?civil

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

EC_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

123/1985

→

091/7273

8.6 IESS, ISSFA e ISSPOL

EC_L1_SEGURO_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Los números de afiliación y patronal del IESS, la historia laboral y los números de los institutos de las fuerzas armadas y la policía.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_SEGURO_SOCIAL – Path

85%

```
iess[a-z0-9]* n(o|ro|um|umero)?(iess|afiliaci[oó]n|afiliado|asegurado|patronal)
c[oó]digo?(de_)?(afiliado|asegurado|patronal) issfa isspol seguro?social?campesino
n(o|ro|um|umero)?(de_)?(historia?laboral|aportaciones) biess
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

EC_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

123456789

→

110858568

8.7 Código de estudiante

EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El código de estudiante, el número de matrícula y el carné universitario.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path

80%

```
c[oó]digo?(de_)?(estudiante|alumno|matr[ií]cula|educando) cod?(alumno|estudiante)
n(o|ro|um|umero)?(de_)?(matr[ií]cula|carn[eé]?estudiantil) carn[eé]?(de_)?
(estudiante|universitario) id?(alumno|estudiante) c[oó]digo?amie?(del_)?estudiante
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

EC_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

202012345

→

239159952

8.8 Registro profesional

EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de registro del título en la SENESCYT, publicado junto al nombre, y las licencias profesionales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL - Path

85%

registro?(senescyt|profesional|de?[í]tulo) n(o|ro|um|umero)?(de_)?(registro_?
senescyt|t[í]tulo|colegiatura) senescyt c[ó]digo?(de_)?t[í]tulo matr[í]cula_
profesional licencia?profesional

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

EC_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

1005-12-1234567

→

0014-51-8129032

8.9 Nombres

EC_L1_NOMBRE

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los nombres, uno o dos: Narcisa , Luis Alberto , María de los Ángeles .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_NOMBRE - Path

85%

primer?nombre segundo?nombre nombres?(de_)?pila pri(mer)??nom seg(undo)??nom
nombre_?1 nombre_?2 first?names? given?names? fname middle?names? nombres (salvo
cuando le sigue completos? , y?apellidos? , apellidos?)

50%

nombre (salvo cuando le sigue lista E1) nom (salvo cuando le sigue lista E2) name (salvo cuando le sigue lista E3)

VALORES CONOCIDOS

EC_L1_NOMBRE - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

ec-detectar-nombres.txt

395

70%

José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada nombre por uno de la lista. `de`, `del` y `la` quedan en su sitio. Más de cuatro palabras se enmascaran carácter por carácter.

EC_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_CM_ALFANUM .

EC_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_NOMBRE .

EC_NOMBRE NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 338 nombres de `ec-nombres.txt` .

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
María de los Ángeles	→ Washington de los Patricia
LUIS ALBERTO	→ SISA ELENA

8.10 Apellidos

EC_L1_APELLIDO

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los apellidos — paterno y materno —, en columnas separadas o juntos: `Zambrano Cedeño` . El set lleva los ecuatorianos, de Zambrano y Loor en la costa a Guamán y Quishpe en la sierra.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_APELLIDO - Path

85% apellidos? primer_?apellido segundo_?apellido apellido_?(1|2|paterno|materno|casada) ape_?(1|2|pat|mat) ap_?(paterno|materno) last_?names? surnames? family_?names? lname

VALORES CONOCIDOS EC_L1_APELLIDO - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
ec-detectar-apellidos.txt	454	70%	Zambrano, Vera, García, Garcia, Mero, Loor

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada apellido por uno de la lista; las partículas quedan en su sitio.

EC_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_CM_ALFANUM .

EC_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_APELLIDO .

EC_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 366 nombres de `ec-apellidos.txt` .

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Zambrano Cedeño

→

Morales Calle

8.11 Nombre completo

EC_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y apellidos en una sola columna: Luis Alberto Zambrano Cedeño. También los de la madre, el padre, el tutor, el cónyuge, el conviviente, el contacto de emergencia y la referencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path

90%

nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?) apellidos?_?(y_?)?nombres? nombre?(del_?
|de_?la_?)?

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|traba
jador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatar
io|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|mad
re|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|procesado|testigo|medico|
docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|emp
loyee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trab
ajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendata
rio|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|ma
dre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|procesado|testigo|medico
|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|em
ployee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)?(nombre|nom)
nom_?

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|traba
jador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatar
io|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|mad
re|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|procesado|testigo|medico|
docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|emp
loyee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner) nombre_
(madre|padre|tutor|conyuge|conviviente|contacto_?emergencia|referencia) full_?name person_
name

60%

madre padre tutor conyuge conviviente representante_?legal apoderado garante
beneficiario heredero titular referencia?(personal|familiar)

50%

nombre (salvo cuando le sigue lista E1) nom (salvo cuando le sigue lista E2) name (salvo cuando le sigue lista E3)

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
ec-detectar-nombres.txt	395	65%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos
ec-detectar-apellidos.txt	454	65%	Zambrano, Vera, García, Garcia, Mero, Loor

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

En orden ecuatoriano: dos palabras son un nombre y un apellido; tres, un nombre y dos apellidos; cuatro, dos y dos. APELLIDOS, NOMBRES con coma se enmascara manteniendo la coma.

EC_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_CM_ALFANUM .

EC_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_CM_ALFANUM .

EC_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_APELLIDO .

EC_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 366 nombres de ec-apellidos.txt .

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EC_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_CM_ALFANUM .

EC_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_NOMBRE .

EC_NOMBRE NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 338 nombres de ec-nombres.txt .

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Luis Alberto Zambrano Cedeño	→	Sisa Elena Morales Calle
Narcisa Zambrano	→	Soledad Morales
ZAMBRANO CEDEÑO, LUIS ALBERTO	→	MORALES CALLE, SISA ELENA

8.12 Razón social

EC_L1_RAZON_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La razón social bajo la que actúa una persona natural, junto al RUC que la nombra. La empresa como tal no es titular; la persona detrás sí.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_RAZON_SOCIAL – Path

85%

raz[oó]n_?social razonsocial nombre_?(comercial|de_?la_?empresa|empresa)

denominaci[oó]n_?social nombre_?legal business_?name company_?name legal_?name

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una razón social ficticia.

EC_RAZON_SOCIAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `ec-razones-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Corporación Comercial Ecuatoriana S.A.	→ Transportes Mitad del Mundo S.A.

8.13 Correo electrónico

EC_L1_EMAIL

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y corporativas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_EMAIL - Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]* mail[a-z0-9_]* correo(?:electr[oó]nico)?[a-z0-9_]* dir_?correo`
`direcci[oó]n?(de_)?correo direcci[oó]n?electr[oó]nica`

TIPO DE DATO EC_L1_EMAIL - Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR EC_L1_EMAIL - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>[A-Za-z0-9._%+\-]+@[A-Za-z0-9.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}</code>	100%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Usuario y dominio se mapean carácter por carácter, y el dominio de nivel superior — `.com`, `.com.ec` — pasa a `.test`, reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca entrega.

EC_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
narcisa.zambrano@gmail.com	→ dipcola.gojmyeju@pgoeb.test

8.14 Teléfono

EC_L1_TELEFONO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Celulares de diez dígitos que empiezan en `09`, y convencionales con código de área de un dígito tras el cero — `02` Pichincha, `04` Guayas, `07` Azuay y `El Oro` — y siete dígitos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_TELEFONO - Path

85% tel tel[eé]fono[a-z0-9]* tel_
(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[ó]vil|convencional) celular[a-z0-9]* cel
m[ó]vil whats_app convencional n(o|ro|um|umero)?
(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto) fax phone[a-z0-9]* mobile[a-z0-9]*

FORMATO DEL VALOR EC_L1_TELEFONO - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(\+?593[\s-])?0?9\d{2}[\s-]?d{3}[\s-]?d{3}	90%	
\(0?[2-7]\)?[\s-]?d{3}[\s-]?d{4}	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

+593 , el 9 del celular y el código de área del convencional quedan; el resto de los dígitos se mapean y se conserva el espaciado del original, de modo que el número sigue diciendo si es celular o convencional y de qué región.

EC_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_CM_DIGITOS .

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
+593 99 123 4567	→ +593 93 743 6352
0991234567	→ 0937436352
02 234-5678	→ 02 495-1769

8.15 Dirección

EC_L1_DIRECCION

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La dirección con la calle principal y la secundaria — Av. Amazonas N34-120 y Av. República —, o la ciudadela con manzana, villa y solar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_DIRECCION - Path

80% direcci[ó]n[a-z0-9]* (salvo cuando le precede mac , ip , e_mail , web , url , correo ; salvo cuando le sigue lista
E4) domicilio[a-z0-9]* dom_?(residencia|particular|laboral|cliente) residencia lugar_
(de_)?residencia calle(_?(principal|secundaria|y_n[ú]mero))? address[a-z0-9]* (salvo cuando
le precede mac , ip , e_mail , web , url ; salvo cuando le sigue lista E5)

TIPO DE DATO EC_L1_DIRECCION - Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(?i)(av avenida calle ca pasaje psje callej[oó]n malec[oó]n)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.']{2,40}\s*(n\d{1,2}-\d{1,3} \d{1,5}).*	80%	
(?i).*\b(mz manzana)\.?\s*[a-z0-9]{1,3}\s*(villa solar lote lt)\.?\s*\d{1,3}.*	80%	
(?i).*\b(cdla ciudadela urb urbanizaci[oó]n barrio conjunto lotizaci[oó]n cooperativa)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.']{2,40}.*	70%	
(?i)k(m il[oó]metro)\.?\s*\d{1,3}\s+(v[í]a carretera autopista).*	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La línea entera se reemplaza por una dirección ecuatoriana ficticia de la misma forma. Ciudadela, parroquia y código postal tienen dominios propios para cuando viven en columnas separadas.

EC_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `ec-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Av. Amazonas N34-120 y Av. República	→ Malecón Malecón Simón Bolívar 2125 y Gaspar de Villarroel

8.16 Complemento de la dirección

EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Manzana, villa, solar, lote, interior, departamento, piso, block, etapa o edificio en columnas propias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path

70% manzana mz solar villa(?:n(o|ro|um|umero))? lote lt interior departamento_?(n(o|ro|um|umero)|interior) dpto_?(n(o|ro|um|umero))? piso block bloque etapa edificio n(o|ro|um|umero)_(casa|puerta|dpto|interior) calle_?secundaria intersecci[oó]n referencia_?(de_)?(direcci[oó]n|domicilio) complemento(?:direcci[oó]n)?

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Mz. B Villa 12	→ Tk. T Tujpu 18

8.17 Cuenta bancaria

EC_L1_CUENTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de cuenta de ahorros, corriente y de nómina. El código del banco no es dato personal y no tiene dominio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_CUENTA_BANCARIA – Path

85%

cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorros?

|sueldo|n[oó]mina|abono|dep[oó]sito|destino|origen) n(o|ro|um|umero)?(de_)?(cuenta|cta)

nro_?cta num_?cta cta_?(cte|corriente|ahorros?|bancaria) iban account_?(no|num|number)

bank_?account

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; los separadores quedan.

EC_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

2100123456

→

1786723060

8.18 Tarjeta de pago

EC_L1_TARJETA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjeta de crédito y débito, reconocidos por el algoritmo de Luhn.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_TARJETA – Path

85%

tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)?tarjeta pan card_?

(no|num|number) credit_?card tc_?(numero|num|nro)

FORMATO DEL VALOR

EC_L1_TARJETA – Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

\d{13,19}

90%

dígito verificador LUHN; después de quitar [\s-]

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Payment Card: otro número que pasa el algoritmo de Luhn. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él.

EC_TARJETA

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_TARJETA_LUHN

PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

4539 5787 6362 1486

→

1912 8421 0957 2974

8.19 Billetera digital

EC_L1_BILLETERA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Identificadores de DeUna, Peigo, PayPhone y otras billeteras, y las direcciones bitcoin que algunos sistemas guardan.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_BILLETERA - Path

85%

billetera(_?(digital|electr[oó]nica|m[oó]vil))? wallet(_?(id|address|direccion))? de?una
peigo payphone dinero?electr[oó]nico c[oó]digo?qr qr?(id|codigo) direcci[oó]n?
(bitcoin|btc|wallet) btc?(address|direccion)

FORMATO DEL VALOR

EC_L1_BILLETERA - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

(bc1|[13]) [a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}

70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo la forma. Una dirección bitcoin enmascarada deja de pasar su propio checksum, que es lo que quiere una copia de prueba.

EC_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq

→

mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbp7dgf

8.20 Dirección IP

EC_L1_IP

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 de registros de acceso y transacciones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_IP - Path

85%

ip ip?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)
direcci[oó]n?ip dir?ip ipv[46] remote?addr(ess)? client?ip host?ip

FORMATO DEL VALOR EC_L1_IP – Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)

100%

[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}

90%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a 1-254; una dirección IPv6 se mapea manteniendo sus caracteres hexadecimales.

EC_IP **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **EC_CM_HEX**.

EC_OCTETO **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

EC_CM_HEX **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

186.42.163.10

→ 153.35.221.16

8.21 Identificador de dispositivo

EC_L1_DISPOSITIVO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

IMEI, IMSI, ICCID, dirección MAC, identificadores de publicidad y de sesión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_DISPOSITIVO – Path

80%

imei imsi iccid mac mac_address direccion_mac device_(id|uuid|serial) id_
(dispositivo|equipo|celular) serial_(equipo|celular|dispositivo) advertising_id idfa
gaid session_id id_session

FORMATO DEL VALOR EC_L1_DISPOSITIVO – Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

([0-9A-Fa-f]{2}[:-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}

100%

\d{15}

80%

dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, con los dígitos hexadecimales mantenidos hexadecimales: una MAC sigue siendo MAC.

EC_CM_HEX **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

3c:22:fb:9a:10:e4

→ 5e:83:bb:3c:31:f9

8.22 Cookies e identificadores de seguimiento

EC_L1_COOKIE

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El identificador que un sitio guarda en el navegador y los parámetros de campaña que viajan con él. El artículo 4 define la **elaboración de perfiles** que alimentan: todo tratamiento que evalúa o predice rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias, intereses, ubicación o movimiento de una persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_COOKIE – Path

80%

cookie(_?(id|value|valor|nombre))? cookies _?ga _?gid fbp fbclid utm_
(source|medium|campaign|term|content) id_?(navegador|browser|visitante) visitor_?id
tracking_?id client_?id

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

EC_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

GA1.2.123456789.1700000000

→

ZE0.5.891552838.7889916184

8.23 Placa del vehículo

EC_L1_PLACA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La placa con tres letras y tres o cuatro dígitos, PCA-1234 ; la primera letra es la provincia — A Azuay, G Guayas, P Pichincha, M Manabí.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_PLACA – Path

85%

placa(_?(veh[ií]culo|carro|moto|automotor))? n(o|ro|um|umero)_?placa matr[ií]cula_
(veh[ií]culo|automotor) license_?plate plate(_?(no|number))?

FORMATO DEL VALOR

EC_L1_PLACA – Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-Z]{3}[\s\~]?\d{3,4}

70%

[A-Z]{2}[\s\~]?\d{3,4}

40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Letras a letras y dígitos a dígitos, posición por posición: el formato de la placa queda.

EC_CM_DIGITOS_LETRAS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

PCA-1234

→

MQP-8512

GSB-123

→

WKG-104

8.24 Vehículo y licencia

EC_L1_VEHICULO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El VIN o número de chasis, el número de motor, la matrícula y la licencia de conducir.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_VEHICULO - Path

85%

vin chasis n(o|ro|um|umero)?(chasis|motor|serie|vin) motor_n(o|ro|um|umero) matr[ií]cula(_?veh[ií]culo)? licencia_(de_)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)|tipo))? n(o|ro|um|umero)?licencia puntos_?licencia

FORMATO DEL VALOR

EC_L1_VEHICULO - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}

70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

EC_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

8AJHA8CD3J1234567

→

8EWKE1QN1T0772894

8.25 Predio

EC_L1_INMUEBLE

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La clave catastral, el código predial y la inscripción en el Registro de la Propiedad municipal: llevan a la vivienda y a su dueño.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_INMUEBLE - Path

80%

clave_?catastral c[oó]digo_(catastral|predial|de_?predio) n(o|ro|um|umero)?(de_)? (predio|inmueble|catastral) catastro ficha_?catastral inscripci[oó]n?(registral|de_?la_? propiedad) registro_(de_?la_?)?propiedad repertorio n(o|ro|um|umero)?(de_)?medidor

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

12-345-678

→

ENMASCARADO

46-916-122

8.26 Números de contrato y de cliente

EC_L1_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, crédito, solicitud, socio, suscriptor, suministro, medidor, caso o expediente administrativo, y códigos de cliente o de empleado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_CONTRATO - Path

70%

```
n(o|ro|um|umero)?(contrato|p[ó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?
(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|suscriptor|suministro|medidor|ser
vicio|caso|ticket|beneficio) contrato?(n(o|ro|um|umero)) c[ó]digo_?
(cliente|socio|empleado|afiliado|suministro) id?(cliente|socio|empleado|afiliado)
n(o|ro)?empleado c[ó]digo?(de_)?(empleado|trabajador|n[ó]mina)
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato. El mapeo es determinista, así que los joins siguen funcionando.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

CT-123456

→

ENMASCARADO

NG-557411

8.27 Usuario y redes sociales

EC_L1_USUARIO

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Login, alias y perfiles de redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_USUARIO - Path

70%

```
usuario user_?name username login alias apodo nick(_?name)? perfil_?
(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x) instagram facebook twitter tiktok
linkedin red_?social handle
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

@narcisa_zambrano

→

ENMASCARADO

@dipcola_gojmyeju

8.28 Credenciales

EC_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseñas y sus hashes, PIN, códigos de seguridad y OTP, CVV, tokens, claves de API, la clave de la firma electrónica, llaves privadas y frases semilla.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_CREDENCIAL - Path

90%

contrase[nña]a clave (salvo cuando le sigue catastral, primaria, for[aá]nea, valor, producto)
password passwd pwd pass hash_?(clave|contrasena|password) pin c[oó]digo_
(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp) cvv cvc token(_?(acceso|refresh|api))? access_
token refresh_?token api_?key llave_?(api|privada) secreto secret otp firma_
electr[oó]nica_?(clave|pin) pregunta_?secreta respuesta_?secreta frase_?semilla seed_
phrase

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X. Una credencial no sirve en una copia de prueba, y un hash enmascarado carácter por carácter aún podría romperse.

EC_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

Clave#2024

→

ENMASCARADO

XXXXXXXXXX

8.29 Geolocalización

EC_L1_GEOLOCALIZACION

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas, de aplicaciones, visitas, direcciones y entregas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L1_GEOLOCALIZACION - Path

85%

lat latitud lon lng longitud coordenadas? coord_?[xy] geo_
(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion) georreferenciaci[oó]n geolocalizaci[oó]n gps(_?
(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))? ubicaci[oó]n_?gps

50%

long

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
-?[0-5]\.\d{3,}\s*,\s*-(7[5-9] 8[01] 9[01])\.\d{3,}	90%	
-(7[5-9] 8[01])\.\d{4,}	50%	
-?[0-5]\.\d{4,}	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal quedan — unos 11 km — y los demás decimales se mapean: el lugar se generaliza, no se mueve.

EC_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
-0.180653,-78.467834	→ -0.134127,-78.499081

8.30 Texto libre

EC_L1_TEXTO_LIBRE

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Observaciones, descripciones de reclamo, relatos y mensajes donde se escribe de todo — cédula, RUC, teléfono y nombres en medio de una frase.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_TEXTO_LIBRE – Path

60% observaci[oón(es)? obs comentarios? notas? anotaci[oón(es)? glosa sustento
 descripci[oón]?(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oón]|denuncia) detalle_
 (reclamo|solicitud|caso|atenci[oón]) hechos relato justificaci[oón] mensaje (salvo cuando le
 precede lista E6; salvo cuando le sigue lista E7) texto(?:libre)? resumen?(caso|atenci[oón]) queja
 reclamo denuncia_?texto remarks? comments? notes? free_?text memo

TIPO DE DATO EC_L1_TEXTO_LIBRE – Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR EC_L1_TEXTO_LIBRE – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(0[1-9] 1\d 2[0-4] 30)[0-5]\d{7}	70%	en cualquier parte del valor
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,}	70%	en cualquier parte del valor
0?9\d{2}[\\s\\-]?\\d{3}[\\s\\-]?\\d{3}	60%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction: cédulas, RUC, correo, celulares, tarjetas, placas e IP pasan a [DAT0] , y los nombres de las listas, [NOMBRE] .

EC_TEXT0_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por [DAT0] , y los 1668 términos de ec-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Cliente Zambrano, cédula 1710034065, correo n.zambrano@gmail.com, cel 0991234567.

→

Cliente [NOMBRE], cédula [DAT0], correo [DAT0], cel [DAT0].

Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos, pero sí en combinación. El Ecuador se divide en unas 1.040 parroquias, y 913 de ellas tenían menos de 20.000 habitantes en el censo de 2022. Una fecha de nacimiento, un sexo y una de esas parroquias apuntan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan, no se reemplazan, y el dato conserva su valor analítico.

9.1 Fecha de nacimiento

EC_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento, como date, timestamp o texto. Es la que decide si la fila es de una niña, niño o adolescente, categoría especial del art. 25 b).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path

90% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)?nac(imiento)? fnac fechanac(imiento)? cumplea[nños]os dob
date_of_birth birth_date birthday

TIPO DE DATO EC_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazada hasta 60 días en cualquier sentido. Las edades y los años escolares cambian para pocas personas; la fecha sigue siendo plausible y la misma fecha de nacimiento se mueve siempre igual.

EC_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
1985-07-20	→ 1985-08-05T00:00

9.2 Año de nacimiento

EC_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento en columna propia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path

90% a[nño]o?(de_?)?nac(imiento)? anio?nac(imiento)? year_of_birth birth_year yob

TIPO DE DATO EC_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década queda y el último dígito se mapea: 1985 pasa a un año de 1980 a 1989.

EC_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	1980

9.3

Edad

EC_L2_EDAD

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Edad en años, también grupo etario o quinquenio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L2_EDAD – Path

85%

```
edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?  
(ingreso|diagn[ó]stico|fallecimiento)))? grupo_?etario rango_?(de_?)?edad quinquenio  
age(_?(years|group))?
```

TIPO DE DATO

EC_L2_EDAD – Type

Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El dígito de las decenas queda y la unidad se mapea (37 pasa a 30–39). Cien o más pasa a 90: las edades raras identifican.

EC_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	35
104	→	90

9.4

Fechas de eventos personales

EC_L2_FECHA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas que dicen algo de la persona: defunción, matrimonio, ingreso y salida, jubilación, hospitalización, diagnóstico, detención, sentencia, reposo médico, emisión de la cédula.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)?
(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|salida|egreso|alta|baja|retiro|
contrataci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|internamiento|diagn[oó]stico|atenci[o
ó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|sentencia|expedici[oó]n(_?(cedula|documento))?)|caducidad_
c[eé]dula|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|reposo) fec_
(exp|expedicion|defuncion|ingreso|salida|baja) date_of_
(death|marriage|hire|admission|discharge)

TIPO DE DATO EC_L2_FECHA_EVENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazadas hasta 30 días en cualquier sentido.

EC_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

9.5 Sexo

EC_L2_SEX0

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sexo como lo registra el sistema: F / M, Femenino / Masculino, Mujer / Hombre o los códigos 1 y 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_SEX0 – Path

85% sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?(tp|tipo|cod|cd|id)?sexo
g[eé]nero (salvo cuando le sigue *identidad*, *autopercebido*) sex gender (salvo cuando le sigue *identity*)

VALORES CONOCIDOS EC_L2_SEX0 – List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

ec-detectar-sexo.txt

9

50%

f, m, h, femenino, masculino, mujer

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propio vocabulario: F sigue siendo F o M, 1 sigue siendo 1 o 2. La **identidad de género** del art. 4 tiene dominio propio entre los datos sensibles.

EC_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_SEX0_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-sexo-femenino-masculino.txt, elegido por un hash con clave.

EC_SEX0_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_SEX0_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_SEX0_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_SEX0_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	M
Femenino	→	Femenino

9.6 Parroquia y cantón

EC_L2_PARROQUIA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

DATA CLEANSING

QUÉ ES

La parroquia o el cantón de residencia, nacimiento o atención, por nombre — solo o con el cantón o la provincia, Facundo Vela – Bolívar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L2_PARROQUIA – Path

85% parroquia(_?(residencia|nacimiento|domicilio))? (salvo cuando le sigue `cod`, `codigo`, `id`, `eclesiastica`) cant[oó]n(_?(residencia|nacimiento|domicilio))? (salvo cuando le sigue `cod`, `codigo`, `id`) canton (salvo cuando le sigue `cod`, `codigo`, `id`) ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))? (nom|nombre|desc)?(parroquia|canton|ciudad) lugar?(de_)?nacimiento city town

VALORES CONOCIDOS

EC_L2_PARROQUIA – List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

ec-detectar-parroquias.txt	1160	80%	Guaranda, Facundo Vela, Julio E. Moreno (Catanahuan Grande), San Lorenzo, San Simón (Yacoto), San Simon (Yacoto)
----------------------------	------	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una parroquia con menos de 20.000 habitantes pasa a la parroquia más cercana de su cantón con al menos 20.000 — o de su provincia, cuando el cantón no tiene ninguna. Los 93 cantones por debajo de 20.000 siguen la misma regla dentro de su provincia. Las 24 provincias quedan.

EC_PARROQUIA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `ec-parroquias-generalizadas.txt` (25.214 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Chavezpamba	→	Pomasqui
Quito	→	Quito
Facundo Vela – Bolívar	→	Guaranda – Bolívar
Isabela	→	Santa Cruz

9.7

Código DPA

EC_L2_DPA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

DATA CLEANSING

QUÉ ES

El código de la División Política Administrativa: dos dígitos para la provincia, cuatro para el cantón y seis para la parroquia — los mismos seis dígitos que usa el código postal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L2_DPA – Path

85%

```
dpa[a-z0-9_]* ((cod|codigo|cd|id)?(dpa|parroquia|canton|cant|ciudad|lugar)(_?
(inei|inec|censo|res|residencia|nac|nacimiento))? (cod|codigo)_?
(inec|geogr[aá]fico|divisi[oó]n?pol[íi]tica) codparroquia codcanton
```

FORMATO DEL VALOR

EC_L2_DPA – Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

```
(0[1-9]|1\d|2[0-4]|90)\d{2}(\d{2})?
```

40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma generalización que el nombre: el código de una parroquia pequeña pasa a ser el de la parroquia que reemplaza su nombre. El código de una grande no cambia.

EC_DPA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `ec-dpa-generalizado.txt` (1006 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
170158	→	170177
170150	→	170150

9.8

Ciudadela, urbanización y barrio

EC_L2_CIUDELA

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La ciudadela, urbanización, cooperativa, conjunto, recinto, comuna o barrio de residencia — la unidad bajo la parroquia, y la que realmente usa una dirección de entrega.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_CIUDEDELA – Path

80% ciudadela cdla urbanizaci[oó]n urb barrio(_?(residencia|domicilio))? lotizaci[oó]n
cooperativa_(de_)?vivienda conjunto_(habitacional|residencial) recinto comuna
sector(_?(vivienda|domicilio|residencia))? (nom|nombre)?(ciudadela|barrio|urbanizacion)
neighbou?rhood

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una ecuatoriana común, sin relación con la original.

EC_CIUDEDELA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 108 valores de `ec-ciudadelas.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Cdla. Kennedy

→

Cdla. Los Almendros

9.9 Código postal

EC_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El código postal de seis dígitos vigente desde 2007: es el código DPA, así que los dos primeros dígitos son la provincia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_CODIGO_POSTAL – Path

85% c[oó]digo?postal cod?postal codpostal zip(_?code)? postal?code cp

TIPO DE DATO EC_L2_CODIGO_POSTAL – Type

Acepta texto (largo de 5 a 6) o número (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dos primeros dígitos quedan y los demás pasan a ceros: `170150` pasa a `170000` .

EC_CODIGO_POSTAL **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

170150

→

170000

9.10 Estado civil

EC_L2_ESTADO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Soltero, casado, en unión de hecho — que la Constitución equipara al matrimonio —, separado, divorciado o viudo, en palabras o como código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_ESTADO_CIVIL - Path

85% estado_?civil est_?civil (cod|tipo|id)_?estado_?civil situaci[oó]n_?conyugal uni[oó]n_?de_?hecho marital_?status civil_?status

VALORES CONOCIDOS EC_L2_ESTADO_CIVIL - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
ec-detectar-estado-civil.txt	22	70%	Soltero/a, Casado/a, Unión de hecho, Union de hecho, Separado/a, Divorciado/a

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro estado de la lista; un código sigue siendo código.

EC_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_ESTADO_CIVIL_LISTA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de ec-estado-civil-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

EC_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de ec-estado-civil.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Unión libre	→ Divorciado/a

9.11 Ocupación

EC_L2_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ocupación, profesión u oficio, en palabras o por el código CIUO. Una ocupación rara en una parroquia pequeña identifica por sí sola.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_OCUPACION – Path
80%	ocupaci[oó]n profes[ió]n oficio ciuo (cod codigo)?(ocupacion profesion ciuo) puesto?(de_)?trabajo categor[ií]a?ocupacional cargo?(actual empleado) occupation profession job?title
50%	cargo puesto

CÓMO SE ENMASCARA

El texto se reemplaza por una ocupación común; un código se mapea dígito por dígito.

EC_OCUPACION_0_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_OCUPACION .

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING
Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
EC_OCUPACION SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 38 valores de ec-ocupaciones.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Gerente de operaciones	→ Contador
2221	→ 1980

9.12 Empleador

EC_L2_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA	SECURE LOOKUP
-------------------	---------------

QUÉ ES

El nombre de la empresa o institución donde trabaja la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_EMPLEADOR – Path
90%	empleador(_?(nombre raz[oó]n?social ruc))? (nombre nom)?(empleador empresa?donde? trabaja patrono) empresa?(donde_)?(trabaja labora) lugar?(de_)?trabajo centro?(de_)? (trabajo labores) entidad?empleadora employer(_?name)? workplace

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una empresa ficticia.

EC_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de ec-empleadores.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Corporación Comercial Ecuatoriana S.A.	→ Cooperativa Agrícola La Unión

NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	REGEX DECOMPOSE
-------------------	-------------------	-----------------

QUÉ ES

El nivel de instrucción alcanzado — de ninguno a posgrado — en las categorías del censo, en palabras o como código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION - Path

80%

escolaridad nivel?(educativo|de?estudios|acad[eé]mico|alcanzado|de?instrucci[oó]n) instrucci[oó]n(?formal)? grado?(de?)(estudio|instrucci[oó]n|escolaridad) m[aá]ximo? nivel a[nñ]os?(de?)?estudio education(_?level)?

VALORES CONOCIDOS

EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
ec-detectar-nivel-instruccion.txt	25	60%	Ninguno, Centro de alfabetización, Centro de alfabetizacion, Educación inicial, Educacion inicial, Educación general básica

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro nivel de la lista; un código sigue siendo código.

EC_NIVEL_INSTRUCCION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de ec-nivel-instruccion-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de ec-nivel-instruccion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Educación superior en curso	→ Bachillerato

9.14 Institución educativa

EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La unidad educativa, el instituto o la universidad, por nombre o por el código AMIE del Ministerio de Educación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path

75%

unidad_?educativa instituci[oón]?educativa centro_?(educativo|de_?estudios)
(nombre|nom)_?(institucion_?educativa|escuela|colegio|universidad) escuela colegio
instituto universidad c[oó]digo_?amie amie school(_?name)? university

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una institución ficticia.

EC_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `ec-instituciones-educativas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Universidad Central del Ecuador

→

Escuela Politécnica del Austro

9.15 Cargas familiares

EC_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de cargas familiares, hijos, derechohabientes o miembros del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path

80%

personas_?a_?cargo cargas_?familiares n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?
(hijos|dependientes|cargas|derechohabientes|personas_?a_?cargo) cant(idad)?_
(hijos|dependientes|personas_?hogar|miembros) hijos dependientes derechohabientes
personas_?(en_?el_?)?hogar tama[nñ]o_?(de_l_?)?hogar miembros_?(de_l_?)?hogar number_?of_?
children dependents

TIPO DE DATO

EC_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores de 0 a 5 quedan; por encima de 5 pasan a 5. Los hogares muy grandes son raros, y un conteo raro identifica.

EC_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

9

→

5

Datos sensibles (art. 4)

La lista del artículo 4 es la más larga de la región, y tres de sus elementos no aparecen en ninguna ley vecina: la **identidad cultural**, la **condición migratoria** y el **pasado judicial**. La salud tiene un grupo propio más abajo, y el pasado judicial el grupo PENAL; todo lo demás está aquí, junto con la afiliación sindical y la condición de víctima que alcanza la cláusula abierta del mismo artículo.

10.1 Etnia

EC_L3_ETNIA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Autoidentificación como mestizo, montubio, afroecuatoriano, negro, mulato, indígena o blanco — las categorías que preguntó el censo de 2022. El artículo 4 nombra la etnia en primer lugar entre los datos sensibles.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L3_ETNIA – Path

95%

etnia origen_?([eé]tnico|racial) grupo_?[eé]tnico pertenencia_?[eé]tnica
autoidentificaci[oón](?_?[eé]tnica)? autodefinici[oón] (cod|codigo|tipo|id)?
(etnia|autoidentificacion) raza ind[ií]gena montubio afroecuatoriano afrodescendiente
ethnicity race

VALORES CONOCIDOS

EC_L3_ETNIA – List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

ec-detectar-etnia.txt

20

90%

Mestizo, Montubio, Afroecuatoriano, Negro, Mulato, Indígena

ec-detectar-codigos-
banderas.txt

11

30%

s, n, sí, si, no, 1

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por una categoría de la lista.

EC_AUTOIDENTIFICACION

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA .

EC_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-autoidentificacion-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-autoidentificacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Indígena	→	Otro
S	→	S

10.2 Identidad cultural

EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La **identidad cultural** que el artículo 4 nombra aparte de la etnia: la nacionalidad o el pueblo indígena al que pertenece una persona. La Constitución reconoce catorce nacionalidades y dieciocho pueblos kichwas, y nombrar uno de ellos nombra a unos pocos miles de personas. Ninguna otra ley de la región lista esto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL - Path

90%

```
identidad_?cultural  nacionalidad_?(ind[ií]gena|originaria)  pueblo_?
(ind[ií]gena|originario|al_?que_?pertenece)  pertenece_?(a_?)?
(pueblo|nacionalidad|comunidad)  comunidad_?(ind[ií]gena|ancestral)  nacionalidad_?
(ecuatoriana)? (salvo cuando le sigue pais, extranjera, documento)  indigenous_?people
```

VALORES CONOCIDOS

EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

ec-detectar-nacionalidades-indigenas.txt	67	85%	Kichwa, Shuar, Achuar, Awá, Awa, Chachi
--	----	-----	---

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra nacionalidad o pueblo de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

EC_IDENTIDAD_CULTURAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera=yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera=s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera=y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera=0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `ec-identidad-cultural.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Pueblo Manta-Huancavilca

→

Siekopai

10.3 Lengua

`EC_L3 LENGUA`

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La lengua materna o ancestral. En el Ecuador se hablan trece lenguas indígenas además del castellano, y algunas por unos pocos cientos de personas: la lengua dice quién es una persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

`EC_L3 LENGUA` - Path

90%

```
lengua(_?(ind[ií]gena|materna|nativa|originaria|ancestral|de_?se[nñas]))? idioma(_?(ind[ií]gena|materno|nativo|ancestral))? habla_?(lengua|idioma) mother_?tongue native_?language
```

VALORES CONOCIDOS

`EC_L3 LENGUA` - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

`ec-detectar-lenguas.txt`

29

80%

Castellano, Kichwa, Shuar chicham, Achuar chicham, Awapit, Cha'palaa

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una lengua de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`EC LENGUA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`EC LENGUA LISTA` .

`EC_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`EC_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera=si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera=true=false.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera=yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EC LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `ec-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Kichwa de la sierra

→ Otra

10.4 Condición migratoria

EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La **condición migratoria** que el artículo 4 lista entre los datos sensibles, y la condición de apátrida y refugiado que el mismo artículo nombra: categoría de residencia, solicitud de refugio o asilo, situación regular o irregular, movilidad humana. En el Ecuador esta columna separa a los nacionales de las comunidades venezolana y colombiana.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA - Path

95%

condici[oó]n?migratoria estatus?migratorio situaci[oó]n?migratoria categor[ií]a?
migratoria movilidad?humana refugiad[oa] solicitante?(de_?)(refugio|asilo)
asilad[oa] ap[aá]trida protecci[oó]n?internacional migrante desplazad[oa]
retornad[oa] deportad[oa] migratory?status refugee

VALORES CONOCIDOS

EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA - List

LISTA

VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

ec-detectar-condicion-migratoria.txt	22	80%	Ecuatoriano, Residente permanente, Residente temporal, Visitante temporal, Refugiado, Solicitante de refugio
--------------------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra condición de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

EC_CONDICION_MIGRATORIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ec-condicion-migratoria.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Residente en trámite

→

En situación irregular

10.5 Nacionalidad

EC_L3_NACIONALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La nacionalidad de un país y el país de nacimiento u origen. El artículo 4 no la nombra, pero viaja con la condición migratoria que sí nombra.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L3_NACIONALIDAD - Path

85%

`nacionalidad_?(pais|extranjera|documento) pa[ií]s_?(de_)?`

`(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia) ciudadan[ií]a nationality citizenship`

`country_of_birth`

VALORES CONOCIDOS

EC_L3_NACIONALIDAD - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

`ec-detectar-`

32

70%

`nacionalidades.txt`

Ecuatoriana, Venezolana, Colombiana, Peruana, Cubana, Haitiana

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una nacionalidad de la lista: la ecuatoriana y las comunidades extranjeras más grandes.

EC_NACIONALIDAD_PAIS **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `ec-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Panameña

→

Boliviana

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La religión, iglesia o congregación a la que pertenece la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA		EC_L3_RELIGION - Path		
95%	religi[oó]n	creencia_?(religiosa espiritual)	convicci[oó]n_?(religiosa espiritual)	credo
	confesi[oó]n_?religiosa	culto	iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece nombre))?	
	denominaci[oó]n_?religiosa	(cod codigo tipo)_?religion	religion	church
VALORES CONOCIDOS		EC_L3_RELIGION - List		
LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES	
ec-detectar-religiones.txt	35	90%	Católica, Catolica, Evangélica, Evangelica, Testigo de Jehová, Testigo de Jehova	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una religión de la lista.

EC_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_RELIGION_LISTA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE	
Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.	
EC_BANDERA_SI_NO	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.	
EC_BANDERA_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.	
EC_BANDERA_YES_NO	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.	
EC_BANDERA_S_N	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.	
EC_BANDERA_Y_N	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.	
EC_BANDERA_0_1	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.	
EC_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING
Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.	
EC_RELIGION_LISTA	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de ec-religiones.txt , elegido por un hash con clave.	

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Ortodoxa	→ Otra

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La **ideología** que el artículo 4 nombra por sí sola, junto a la filiación política: tendencia, simpatía, intención de voto y las convicciones filosóficas o morales de la misma familia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L3_IDEOLOGIA - Path

90%

ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?

opini[oó]n_?pol[ií]tica

orientaci[oó]n_?pol[ií]tica

tendencia_?pol[ií]tica

preferencia_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral)

intenci[oó]n_?(de_)?voto

simpat[ií]a_?pol[ií]tica

convicci[oó]n_?(filos[oó]fica|moral)

political_?(opinion|orientation|view)

voting_?intention

VALORES CONOCIDOS

EC_L3_IDEOLOGIA - List

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una posición de la lista — de izquierda a derecha, independiente.

EC_IDEOLOGIA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_IDEOLOGIA_LISTA .

EC_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

EC_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EC_IDEOLOGIA_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ec-ideologias.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Oficialista	→ Centro

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La organización política a la que pertenece la persona, del registro del Consejo Nacional Electoral.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_FILIACION_POLITICA - Path

95% partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre))? organizaci[oó]n_?pol[ií]tica
movimiento_?pol[ií]tico filiaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria) afiliaci[oó]n_?
(pol[ií]tica|partidaria|partido) militancia(_?pol[ií]tica)? militante
(cod|codigo|nombre|nom)_?partido political_?party party_?membership

VALORES CONOCIDOS EC_L3_FILIACION_POLITICA - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
ec-detectar-partidos.txt	25	80%	Revolución Ciudadana, Revolucion Ciudadana, Acción Democrática Nacional, Accion Democratica Nacional, Movimiento CREO, Partido Social Cristiano

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra organización de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

EC_PARTIDO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_PARTIDO_LISTA .

EC_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

EC_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EC_PARTIDO_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de ec-partidos.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Movimiento Suma	→	Avanza
S	→	S

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sindicato, el comité de empresa, la afiliación y la cuota descontada en nómina. La ley no la nombra, pero la cláusula abierta del art. 4 la alcanza: es dato cuyo tratamiento indebido discrimina.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path

95%

sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?

sindicalizadoafiliado_?sindicatoafiliaci[oó]n_?sindicalcuota_?sindicaldescuento_?sindicalaporte_?sindicalasociaci[oó]n_?(sindical|de_?trabajadores)comit[eé]_?de_?empresacontrato_?colectivo

fuero_?sindicaldirigente_?sindicaltrade_?unionunion_?member(ship)?

VALORES CONOCIDOS

EC_L3_AFILIACION_SINDICAL – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
ec-detectar-sindicatos.txt	12	60%	FUT, CEOSL, CEDOCUT, CTE, UGTE, UNE

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a Sin información .

EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_SUPRIMIR .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EC_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de ec-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
UNE	→	Sin información
S	→	S

10.10 Datos biométricos

EC_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Plantillas de huella — la huella de la cédula es el patrón de identificación del país —, rostro, iris, voz y firma digitalizada. El artículo 4 define el dato biométrico como el que permite o confirma la identificación única de una persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_BIOMETRICO – Path

90% biometr[ií]a[a-z]* biom[eé]trico[a-z]* huella(_?(dactilar|digital))?(_?(template|plantilla|imagen|hash))? huellas dactilar dactiloscop[ií]a template_?(facial|huella|biometrico) plantilla_?(facial|biom[eé]trica) rostro_?(hash|template) reconocimiento_?facial firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica) iris voz_?(biom[eé]trica|template) fingerprints? face_?(template|hash|encoding) biometric[a-z]*

TIPO DE DATO EC_L3_BIOMETRICO – Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X. Una plantilla enmascarada no autentica a nadie.

EC_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→ XXXXXXXXXXXX

10.11 Datos genéticos

EC_L3_GENETICO

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Resultados de pruebas genéticas y de ADN, pruebas de paternidad, perfiles genéticos, mutaciones, cariotipo y tamizaje neonatal. El artículo 4 define el dato genético como el que proporciona información única sobre la fisiología o la salud de un individuo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_GENETICO – Path

90% adn dna gen[eé]tic[oa]s? datos?_?gen[eé]ticos? genoma genotip[a-z]* prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad|de_?filiaci[oó]n) perfil_?gen[eé]tico mutaci[oó]n brca[12]? cariotipo tamizaje_?neonatal genetic[a-z]*

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X.

EC_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

BRCA1 positivo

→

XXXXXXXXXXXXXX

10.12 Orientación sexual

EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Orientación o preferencia sexual autodeclarada, y la vida sexual de la misma frase del artículo 4.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path

95%

orientaci[oó]n?sexual preferencias?_?sexuales? (cod|codigo|tipo)?orientacion?sexual
vida?sexual sexual?orientation

VALORES CONOCIDOS

EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

ec-detectar-orientaciones-
sexuales.txt

14

80%

Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual,
Asexual

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

EC_ORIENTACION_SEXUAL

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de ec-orientaciones-sexuales.txt , elegido por un hash con clave.

Homosexual

→

Pansexual

10.13 Identidad de género

EC_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La **identidad de género** que el artículo 4 nombra en segundo lugar de su lista, el nombre social y la condición intersexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path

95%

identidad_(de_)?g[eé]nero (cod|codigo|tipo)?identidad?genero g[eé]nero?
 (autopercebido|identitario) expresi[oó]n?de?g[eé]nero transg[eé]nero persona?trans
 intersexual nombre?social pronombres? gender?identity

VALORES CONOCIDOS

EC_L3_IDENTIDAD_GENERO - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

ec-detectar-identidades- genero.txt	21	70%	Mujer cisgénero, Mujer cisgenero, Hombre cisgénero, Hombre cisgenero, Mujer trans, Hombre trans
--	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

EC_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA.

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-si-no.txt, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-true-false.txt, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-s-n.txt, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-y-n.txt, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-0-1.txt, elegido por un hash con clave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de ec-identidades-genero.txt, elegido por un hash con clave.

Transgénero

→

Otra

10.14 Víctimas de violencia

EC_L3_VICTIMA

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ser víctima de violencia de género, intrafamiliar o sexual, de trata o de desaparición forzada, el tipo de violencia y las medidas de protección. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres protege la identidad de la víctima.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_L3_VICTIMA - Path

90%

```
v[íi]ctima(_?(de_)?(violencia(_?(de_)?
g[eé]nero|intrafamiliar|f[íi]sica|sexual|psicol[oó]gica|econ[oó]mica))?
|delito|trata|abuso|desaparici[oó]n)? violencia_?(de_)?g[eé]nero violencia_?
(intrafamiliar|dom[eé]stica|sexual|psicol[oó]gica) tipo_?(de_)?violencia medida_?(de_)?
protecci[oó]n boleta_?de_?auxilio desaparici[oó]n_?forzada trata_?(de_)?personas
denunciante_?violencia
```

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a Sin información .

EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_SUPRIMIR .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EC_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de ec-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Violencia intrafamiliar

→

Sin información

S

→

S

Datos de salud

El dato de salud es sensible por el artículo 4 y categoría especial por el artículo 25 c). El artículo 31.2 pide con todas sus letras que sea **previamente anonimizado o seudonimizado siempre que sea posible**, y el artículo 25 d) añade los datos de personas con discapacidad y de sus sustitutos como categoría propia.

11.1 Identificadores de salud

EC_SALUD_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de historia clínica, ingreso, atención, cita y receta, y el identificador RDACAA de una atención ambulatoria.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_IDENTIFICADOR – Path
85%	n(o ro um umero)?(historia(_?cl[ií]nica)? hc hcu expediente(_?cl[ií]nico)? ingreso atenci[oó]n consulta cita referencia_?m[eé]dica receta) historia_?cl[ií]nica(_?[uú]nica)? hc_?(n(o ro um umero))? hcu n(o ro um umero)?(asegurado afiliado_?iess) c[oó]digo?(paciente historia atenci[oó]n) id_?paciente rdacaa
55%	expediente atenci[oó]n ingreso consulta

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
HC-2024-00123	→ TW-3389-01317

11.2 Cobertura de salud

EC_SALUD_COBERTURA

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El seguro general del IESS, el Seguro Social Campesino, el ISSFA, el ISSPOL, el sistema público o un seguro privado, por nombre o código. Cuál tiene una persona dice mucho de ella.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_COBERTURA – Path
85%	cobertura(_?(m[eé]dica de_?salud social))? seguro_?(m[eé]dico salud) r[eé]gimen(_?(de_)?salud)? tipo_?(de_)?seguro proveedor_?(de_)?salud iess(_?(afiliado cobertura))? issfa isspol seguro_?campesino msp aseguradora_?(m[eé]dica salud) plan_?(m[eé]dico de_?salud) medicina_?prepagada

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
ec-detectar-cobertura.txt	19	80%	IESS (Seguro General), Seguro Social Campesino, ISSFA, ISSPOL, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Salud Publica

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un nombre se reemplaza por otra cobertura de la lista; un código se mapea dígito por dígito; una bandera sigue siendo bandera.

EC_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_COBERTURA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EC_COBERTURA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de ec-cobertura-salud.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
IESS	→	ISSPOL
12345	→	31564

11.3 Diagnóstico y CIE-10

EC_SALUD_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Diagnósticos en palabras o por código CIE-10, con punto (F33.1) o sin él (F331); causas de defunción, de reposo médico y de hospitalización; alergias y comorbilidades.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_DIAGNOSTICO – Path

85% `diagn[oó]stico[a-z]* dx(?:principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]? cie_?10 cie(?:10|11|principal))?(cod|codigo)?(diagnostico|dx|cie) impresi[oó]n?diagn[oó]stica enfermedad(es)?[a-z]* patolog[ií]a comorbilidad(es)? antecedentes?_(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales) causa?(de_)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta) motivo?(de_)?(consulta|reposo|hospitalizaci[oó]n) alergias? diagnos(is|es) icd?(10|11)?`

FORMATO DEL VALOR EC_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2} \d X)?</code>		50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 pasa a otro código común en el mismo formato, y el texto a un diagnóstico común: un diagnóstico de VIH o de trastorno mental no sobrevive como tal.

EC_DIAGNOSTICO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_DIAGNOSTICO_TEXTO

EC_CIE10_DECIMAL **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `ec-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_CIE10 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `ec-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_DIAGNOSTICO_TEXTO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `ec-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F33.1	→	K21.9
B24X	→	R51

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Procedimientos, exámenes y cirugías, en palabras o por código. Una carga viral o una prueba de embarazo revela el diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path

85%

procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?

(cod|codigo)?

(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud|cpt)

cpt

prestaci[oó]n_?(m[eé]dica|de_?salud)

examen_?(ordenado|realizado)

cirug[ií]a(_?realizada)?

intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica

medical_?procedure

CÓMO SE ENMASCARA

Un código se mapea dígito por dígito; el texto se reemplaza por un procedimiento común.

EC_PROCEDIMIENTO

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO .

EC_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ec-procedimientos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
901234	→ 928120

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos recetados o dispensados, por nombre o principio activo. Un antirretroviral, un antipsicótico o un anticonceptivo dice lo que la columna de diagnóstico se enmascaró para ocultar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_SALUD_MEDICAMENTO – Path

85%

medicamentos(_?(recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso))?

f[aá]rmacos?

principio_?activo

denominaci[oó]n_?com[uú]n_?internacional

dci

receta(_?m[eé]dica)?

prescripci[oó]n(_?medicamento)?

posolog[ií]a

tratamiento_?farmacol[oó]gico

(cod|codigo)?

medicamento

cuadro_?nacional_?(de_?)?medicamentos

medications?

drugs_?prescribed

VALORES CONOCIDOS

EC_SALUD_MEDICAMENTO – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
ec-detectar- medicamentos.txt	50	70%	Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida, Losartán

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un medicamento común de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

EC_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_MEDICAMENTO_LISTA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EC_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de ec-medicamentos.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Sertralina 50 mg

→ Complejo B

11.6 Texto clínico

EC_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Anamnesis, enfermedad actual, evolución, examen físico, plan de tratamiento, epicrisis y notas de enfermería.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path

85%

anamnesis evoluci[oón]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))? enfermedad_?actual
examen_?f[ií]sico plan_?(de_)?(manejo|tratamiento) indicaciones_?m[eé]dicas conducta(_?
m[eé]dica)? epicrisis resumen_?(de_)?(alta|egreso|atenci[oón]) nota_?(m[eé]dica|de_?
enfermer[ií]a|cl[ií]nica) notas_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas) triaje(_?texto)? informe_?
(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico) clinical_?notes? discharge_?summary

TIPO DE DATO

EC_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma Free Text Redaction del texto libre: documentos, contactos y nombres de la lista se redactan. El contenido clínico queda, porque es lo que hace útil la copia.

EC_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por [DATO] , y los 1668 términos de ec-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Paciente Zambrano, cédula 1710034065, consulta por cefalea.

→ Paciente [NOMBRE], cédula [DATO], consulta por cefalea.

11.7 Resultados de exámenes

EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Resultados de laboratorio y de exámenes — glucosa, embarazo, toxicológico, alcoholemia —, también como valores numéricos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path

80%

resultado_(de_l_)?

(examen|prueba|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glucosa|citolog[ií]a|papanicolaou)

(examen|prueba)_(resultado|laboratorio) glucemia hemoglobina(_?glicosilada)? hba1c

colesterol imc presi[oó]n_?arterial prueba_(de_)?embarazo toxicol[oó]gico

alcoholemia lab_?results? test_?results?

50%

resultado prueba

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo el formato: un número sigue siendo número.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Reactivo

→ Quilqaju

11.8 VIH e infecciones de transmisión sexual

EC_SALUD_VIH

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Estado serológico, carga viral y tratamiento antirretroviral, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. La Ley de Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA ordena la confidencialidad y prohíbe exigir la prueba para obtener o mantener un empleo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_VIH – Path

90% vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[ó]stico|positivo))? hiv sida aids serolog[ií]a?
(vih|hiv) estado?serol[ó]gico carga?viral cd4 tarv antirretroviral(es)? its ets
infecci[ó]n(es)?_(de_)?transmisi[ó]n?sexual s[ií]filis hepatitis?[bc] tuberculosis
tb

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a Sin información .

EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_SUPRIMIR .

EC_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

EC_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EC_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de ec-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reactivo	→	Sin información
S	→	S

11.9 Grupo sanguíneo y Rh

EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

Grupo sanguíneo y factor Rh, que la propia cédula lleva.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path

90% grupo?sangu[ií]neo tipo?(de_)?sangre rh factor?rh gs?rh grupo?rh abo(_?rh)?
blood?(type|group)

VALORES CONOCIDOS EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
ec-detectar-grupos-sanguineos.txt	18	90%	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro grupo de la lista.

EC_GRUPO_SANGUINEO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-grupos-sanguineos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
0+	→ A-

11.10 Discapacidad

EC_SALUD_DISCAPACIDAD

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La condición, el tipo y el porcentaje de discapacidad, el carné del CONADIS y el sustituto. El artículo 25 d) hace de los datos de personas con discapacidad **y de sus sustitutos** una categoría especial propia — ninguna otra ley de la región lo hace.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_DISCAPACIDAD – Path

90% `discapacidad[a-z]* (tipo|cod|codigo|categoria|porcentaje|grado)?discapacidad persona_? con_?discapacidad pcd conadis carn[eé]?(de_)?(conadis|discapacidad) certificado_? (de_)?discapacidad condici[oó]n?(de_)?discapacidad sustituto(_?de_?persona_?con_? discapacidad)? necesidades_(educativas_)?especiales movilidad_reducida disabilit(y|ies)`

VALORES CONOCIDOS EC_SALUD_DISCAPACIDAD – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
ec-detectar-discapacidades.txt	27	60%	Física, Fisica, Auditiva, Visual, Intelectual, Psicosocial

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una categoría de la lista.

EC_DISCAPACIDAD **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_DISCAPACIDAD_LISTA .

EC_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

EC_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EC_DISCAPACIDAD_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-discapacidades.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Trastorno del espectro autista

→ Ninguna

11.11 Salud ocupacional

EC_SALUD_OCUPACIONAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El concepto de aptitud de los exámenes médicos ocupacionales, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, reposos médicos y ausentismo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_SALUD_OCUPACIONAL - Path

85%

```
aptitud_?(laboral|m[eé]dica) certificado_?(de_)?aptitud examen_?(m[eé]dico_)?  
(ocupacional|preocupacional|de_ingreso|de_retiro|peri[oó]dico) accidente_?(de_)?trabajo  
enfermedad_?(laboral|profesional|ocupacional) riesgos_?(del_)?trabajo incapacidad(_?  
(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))? reposo_?m[eé]dico d[ií]as_?(de_)?(incapacidad|reposo)  
licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|de_maternidad) ausentismo comit[eé]_?(de_)?  
seguridad
```

VALORES CONOCIDOS

EC_SALUD_OCUPACIONAL - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

ec-detectar-aptitud-
laboral.txt

5

60%

apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con
recomendaciones

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un concepto se reemplaza por otro de la lista — apto, no apto —; una bandera sigue siendo bandera; el diagnóstico cae en su propio dominio.

EC_APTITUD_LABORAL **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_APTITUD_LABORAL_LISTA .

EC_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_APTITUD_LABORAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `ec-aptitud-laboral.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

No apto temporalmente

→ **Pendiente**

11.12 Salud sexual y reproductiva

EC_SALUD_REPRODUCTIVA

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Embarazo, última regla, control prenatal, parto, planificación familiar, fertilidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_SALUD_REPRODUCTIVA - Path

90%

`embarazo embarazada gestante gestaci[oó]n edad_?gestacional semanas_?(de_)?`
`gestaci[oó]n fum fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n) control_?prenatal prenatal`
`parto(_?tipo)? ces[aá]rea aborto m[eé]todo_?(de_)?planificaci[oó]n planificaci[oó]n_?`
`familiar anticoncepci[oó]n anticonceptivo fertilidad salud_?(sexual|reproductiva)`
`pregnan(t|cy) contracepti(on|ve)`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas mantienen su forma; cualquier otro valor pasa a `Sin información` .

`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_SUPRIMIR` .

`EC_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`EC_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EC_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

12 semanas de gestación

→

Sin información

S

→

S

11.13 Salud mental

EC_SALUD_MENTAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Trastornos mentales, atención psiquiátrica o psicológica, intentos de suicidio y consumo de sustancias. El artículo 4 define los *datos relativos a la salud* abarcando la salud física **y mental**.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_SALUD_MENTAL - Path

90%

```
salud_?mental  trastorno[a-z]*  psiqui[aá]tri[a-z]*  psicol[oó]gi[a-z]*  depresi[oó]n
ansiedad  suicid[a-z]*  intento_?(de_)?suicidio  autolesi[oó]n  consumo_?(de_)?
(sustancias|alcohol|drogas)  adicci[oó]n(es)?  alcoholismo  tabaquismo  mental_?health
```

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas mantienen su forma; cualquier otro valor pasa a Sin información.

EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_SUPRIMIR.

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EC_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ec-sin-informacion.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Trastorno bipolar

→

Sin información

Datos crediticios y socioeconómicos

El artículo 4 define los **datos personales crediticios** como los que integran el comportamiento económico de una persona natural, y los artículos 28 y 29 les dan un régimen propio: solo para analizar solvencia, nunca con finalidad secundaria, y sin comunicación tras cinco años. El resto del grupo no es dato crediticio, pero identifica: una deuda, un patrimonio, una pensión, un programa social o un quintil del Registro Social estrecha la búsqueda tan rápido como un código postal.

12.1 Historial crediticio

EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El reporte del buró, el score, los días de mora y la categoría de riesgo de la Superintendencia de Bancos — A-1 a E. El artículo 4 los define como *datos personales crediticios*, y el artículo 28 solo los admite para analizar solvencia, **sin finalidad secundaria** y sin comunicación tras cinco años.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO - Path

90%
historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito) bur[oó]_?(de_?)?cr[eé]dito central_?(de_?)?
riesgos? equifax credit_?report score(_?(crediticio|interno))? puntaje_?(de_?)?
cr[eé]dito calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera|deudor) categor[ií]a_?(de_?)?
riesgo d[ií]as_?(de_?)?(mora|atraso) estado_?(de_?)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)
morosidad moroso cobranza_?judicial credit_?score credit_?rating

CÓMO SE ENMASCARA

Un score recibe otros dígitos de la misma longitud; una bandera sigue siendo bandera; una categoría se reemplaza por otra de la lista.

EC_HISTORIAL_CREDITICIO

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_ESTADO_CREDITO

EC_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EC_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

EC_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `ec-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reportado en el buró de crédito	→	Refinanciado
745	→	471

12.2 Deuda

EC_FIN_DEUDA

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Saldos de crédito y de cartera, montos en mora, cuotas, montos desembolsados y límites.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_FIN_DEUDA – Path

85% saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado) monto_?(de_?la_?)?
(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|desembolsado) deuda(_?total)?
l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta) cupo_?(de_?)?cr[eé]dito cuota_?mensual loan_
(amount|balance) outstanding_?balance debt

TIPO DE DATO EC_FIN_DEUDA – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeada a un valor entre 100 y 250.000 dólares, sin relación con el real — el Ecuador usa el dólar estadounidense.

EC_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 100 y 250.000.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
8400	→	5981

12.3 Ingresos y remuneración

EC_FIN_INGRESOS

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Sueldo, ingreso mensual o familiar, honorarios y rentas. El salario básico unificado fue de 470 dólares mensuales en 2025.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_FIN_INGRESOS – Path

85% sueldo(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto|unificado))? salario(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))? remuneraci[ó]n(_?(b[aá]sica|mensual|unificada))? rmu ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?))? honorarios renta(_?(bruta|neta|mensual|anual|imponible))? ingreso?(base|familiar|percapita) salary income wages?

TIPO DE DATO EC_FIN_INGRESOS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeados a un valor entre 450 y 9.000 dólares.

EC_INGRESOS NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 450 y 9000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
1200	→ 1191

12.4 Patrimonio

EC_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Patrimonio, activos, avalúos y valores catastrales, saldos de cuenta y de fondos, depósitos a plazo y la declaración juramentada de bienes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_FIN_PATRIMONIO – Path

85% patrimonio(_?(neto|l[ií]quido))? activos?(_?(totales?))? valor?(del_)? (inmueble|predio|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|comercial) aval[uú]o(_?catastral)? saldo?(cuenta|ahorros?|dep[oó]sito|inversi[ó]n|fondo) dep[oó]sito?a_?plazo inversiones declaraci[ó]n(_?(juramentada|patrimonial) net_?worth account_?balance

TIPO DE DATO EC_FIN_PATRIMONIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeado a un valor entre 1.000 y 600.000 dólares.

EC_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1000 y 600.000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
85000	→ 78007

12.5 Pensión y beneficios

EC_FIN_PENSION

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El monto de la pensión, el subsidio o el beneficio, y la pensión de alimentos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_FIN_PENSION – Path

90% pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor|jubilizar))? monto_
(pensi[oó]n|jubilaci[oó]n|beneficio|subsidio) valor_?(pensi[oó]n|subsidio|beneficio)
jubilaci[oó]n(_?monto)? pensi[oó]n_(de_)?alimentos pensi[oó]n_?alimenticia sut[eé]
pension_?amount

TIPO DE DATO EC_FIN_PENSION – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeado a un valor entre 200 y 3.000 dólares.

EC_VALOR_PENSION NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 200 y 3000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
520	→ 528

12.6 Programas sociales

EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Bono de Desarrollo Humano, el Bono Joaquín Gallegos Lara, las pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad, el Crédito de Desarrollo Humano, por nombre o como bandera. Estar en uno dice que el hogar es pobre.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path

90% programa_?social beneficiario_?(programa|subsidio|bono|pensi[oó]n) bono(_?(desarrollo_
humano|joaqu[ií]n_?gallegos|1000_?d[ií]as|contingencia))? bdh pensi[oó]n_?(adultos_?
mayores|toda_?una_?vida) cr[eé]dito_?(de_)?desarrollo_?humano registro_?social
subsidio(_?(gas|electricidad|tipo))? transferencia_?monetaria ayuda_?(social|estatal)
social_?programme

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
ec-detectar-programas-sociales.txt	19	80%	Bono de Desarrollo Humano, Bono Joaquín Gallegos Lara, Bono Joaquin Gallegos Lara, Pensión para Adultos Mayores, Pension para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad
ec-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por un programa de la lista.

EC_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de ec-programas-sociales.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Bono de contingencia	→ Pensión para Personas con Discapacidad

12.7 Registro Social

EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El puntaje y el quintil que el Registro Social da a cada hogar, y que decide quién recibe un subsidio, y el nivel socioeconómico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL - Path

90% registro_?social [íí]ndice_?(de_?)?registro_?social puntaje_?(registro_?social|rs) clasificaci[oó]n_?socioecon[oó]mica nivel_?socioecon[oó]mico nse condici[oó]n_?(de_?)? pobreza pobreza quintil(_?(de_?)?(ingreso|riqueza))? decil estrato_?socioecon[oó]mico

VALORES CONOCIDOS EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
ec-detectar-registro-social.txt	19	60%	Quintil 1, Quintil 2, Quintil 3, Quintil 4, Quintil 5, Pobreza extrema

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por una clase de la lista.

EC_REGISTRO_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de ec-registro-social-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de ec-registro-social.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Pobreza extrema	→	Quintil 1
2	→	4

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La tenencia de la vivienda en las categorías del censo: propia y totalmente pagada o pagándose, donada o heredada, prestada, por servicios, arrendada o en anticresis.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_FIN_VIVIENDA – Path

90%

tenencia_(de_)?(la_)?vivienda tipo_(de_)?tenencia vivienda_(propia|arrendada|tipo_?tenencia) condici[oó]n_(de_)?(la_)?vivienda ocupaci[oó]n_vivienda anticresis housing_tenure

VALORES CONOCIDOS

EC_FIN_VIVIENDA – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
ec-detectar-tenencia-vivienda.txt	15	60%	Propia y totalmente pagada, Propia y la está pagando, Propia y la esta pagando, Propia (regalada, donada, heredada), Prestada o cedida, Por servicios

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra tenencia de la lista.

EC_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de ec-tenencia-vivienda.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Ocupación de hecho	→ Anticresis

Pasado judicial

El Ecuador es el único país de la región cuya ley nombra el **pasado judicial** entre los datos sensibles del artículo 4. El grupo está aparte solo porque las formas lo están: todo en él es dato sensible, y el artículo 26 prohíbe su tratamiento salvo que concurra una de las circunstancias que enumera.

13.1 Pasado judicial

EC_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El **pasado judicial** que el artículo 4 lista entre los datos sensibles: el certificado de antecedentes, el tipo de delito, la situación jurídica, la boleta de captura, la privación de libertad y el registro del SNAI.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

EC_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95% antecedentes?(? (penales|policiales|judiciales))? pasado_?judicial certificado_?(de_)?
(antecedentes|pasado_?judicial) r[eé]cord_?policial reincidencia condena(_?
(penal|tipo))? delito(_?(tipo|cometido))? tipo_?(de_)?delito situaci[oó]n_?jur[ií]dica
boleta_?(de_)?(captura|excarcelaci[oó]n) privad[oa]_?(de_)?libertad ppl snai centro_
(de_)?rehabilitaci[oó]n_?social criminal_?record

55% estado_?(del_)?proceso sentencia fallo

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un estado genérico de la lista — no registra, sentenciado, absuelto —, sea cual sea el desenlace; una bandera sigue siendo bandera.

EC_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_ANTECEDENTES_LISTA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EC_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ec-antecedentes.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Sentenciado por hurto en 2019	→ Absuelto

13.2 Juicio o expediente

EC_PENAL_EXPEDIENTE

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número que la Función Judicial da a un juicio — unidad judicial, año y correlativo, 17294-2024-00123 — y el expediente de la Fiscalía.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	EC_PENAL_EXPEDIENTE – Path
90%	<code>n(o ro um umero)?(de_)?(expediente?(judicial penal fiscal) causa proceso?(judicial penal) denuncia noticia?del?delito referencia?(judicial fiscal)) expediente?(judicial penal fiscal) n(o ro um umero)?(de_)?juicio juicio?n(o ro um umero) causa?penal noticia?del?delito satje</code>
50%	<code>expediente causa proceso juicio</code>

FORMATO DEL VALOR		EC_PENAL_EXPEDIENTE – Regex
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
\d{5}-\d{4}-\d{5}		90%
\d{1,6}-[A-Z]{2,10}-\d{4}		50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La unidad judicial y el correlativo se mapean dígito por dígito; el año queda. Otros números se enmascaran carácter por carácter.

EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_CM_ALFANUM .

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
17294-2024-00123	→ 23323-2024-47916
1234/2023	→ 9707/2023

Los dígitos verificadores de la cédula y del RUC

La **cédula** tiene diez dígitos. Cada uno de los nueve primeros se multiplica por la serie 2 1 2 1 2 1 2 1 2, todo producto mayor que nueve se reduce en nueve, y el décimo dígito es diez menos el residuo de la suma módulo diez. Es el **algoritmo de Luhn**, el mismo de una tarjeta de pago — y eso es lo que hace que el enmascaramiento quepa en un solo paso.

El framework **Payment Card** del Masking Engine conserva el residuo de Luhn del valor que recibe: una cédula válida sale como otra cédula válida. Su parámetro `preserve` fija cuántos dígitos iniciales quedan, y tres de ellos conservan la **provincia de emisión** y el dígito que dice que el titular es una persona natural. La provincia queda por la misma razón que queda la columna de provincia: el set generaliza por debajo de la provincia, no en ella.

El **RUC** tiene trece dígitos, y el tercero decide la regla:

- **0 a 5 — persona natural:** el RUC es la cédula más el código de establecimiento 001. El set enmascara los diez dígitos como cédula y conserva el código, de modo que la cédula y el RUC de la misma persona siguen coincidiendo.
- **9 — sociedad privada:** el dígito verificador está en la décima posición, calculado módulo 11 con los coeficientes 4 3 2 7 6 5 4 3 2. **6 — entidad pública:** el dígito está en la novena, con los coeficientes 3 2 7 6 5 4 3 2. Ninguna de las dos es persona natural, así que ninguna es dato personal: el set deja ambas exactamente como están, y lo dice.

Dónde vive la gente: parroquias, código DPA y código postal

Con la población que contó el censo de 2022 y la ubicación que publica la capa DPA, el set conoce el tamaño, el cantón, la provincia y la posición de unas 1.040 parroquias y 224 cantones.

- Una **parroquia** con menos de 20.000 habitantes pasa a la parroquia más cercana de su **cantón** con al menos 20.000; cuando su cantón no tiene ninguna, a la más cercana de su provincia. Son 913, con 4,3 millones de habitantes.
- Los **93 cantones** por debajo de 20.000 siguen la misma regla dentro de su provincia. Las 24 provincias quedan.
- Tres provincias no tienen ninguna parroquia de 20.000 — Galápagos, Zamora Chinchipe y la zona no delimitada. Allí el valor se queda dentro de la provincia y pasa a su parroquia más poblada: un grupo menor que en el resto, y la documentación lo dice en lugar de mandar a un residente de Galápagos al continente.
- La distancia se mide entre los centroides de la capa DPA, en línea recta.
- Los nombres se repiten — San José, Santa Rosa, San Vicente, Bellavista. Un nombre solo se generaliza cuando todos los lugares que lo llevan son pequeños, y entonces sigue al más poblado de ellos; cuando ese es un cantón, el reemplazo es un cantón. Escrito con el cantón o la provincia (Facundo Vela — Bolívar), la misma regla aplica dentro de él.
- El **código DPA** sigue la misma tabla, de modo que el nombre y el código de la parroquia de una persona siguen coincidiendo — y, como el código postal es el código DPA, la **ciudadela** se reemplaza por otra y el **código postal** conserva solo la provincia.

Los nombres de parroquia que también son nombres o apellidos, y los nombres de provincia, quedan fuera de la lista de detección, para que una columna de apellidos no se tome por parroquias.

Límites

- **Columnas binarias** — fotos de la cédula, huellas, selfies de validación, PDF clínicos en BLOB — no pueden enmascarse con estos algoritmos. Inventariélas y repórtelas como riesgo residual.
- **La provincia de emisión de la cédula queda**, y la provincia también: el set generaliza por debajo de la provincia, no en ella. Si la provincia misma resulta demasiado reveladora para sus datos, añade un paso que la mapee — recordando que cualquier cambio en esos dos dígitos rompe el dígito de Luhn, que entonces hay que recalcular.
- **El RUC de empresa no se enmascara**: el artículo 4 hace titular solo a la persona natural. Si su rule set necesita enmascararlo igualmente, dele a la columna un dominio propio.
- **La capa DPA publica los nombres de los lugares sin sus tildes**. El set las restituye con un diccionario y escribe ambas grafías en las tablas, pero un nombre que no pudo restituir sale sin tilde.
- **Data Cleansing deja los valores desconocidos tal cual**: una parroquia escrita de una forma que no está en la tabla — abreviada, mal escrita — pasa sin cambios.
- **El texto libre** se redacta palabra por palabra: un teléfono escrito con espacios dentro de una frase puede no encontrarse, y un nombre que también es palabra común (Rosa , Cruz , Flores) se redacta dondequiera que aparezca.
- **Niñas, niños y adolescentes** son una categoría especial propia (art. 25 b). La fecha de nacimiento se mueve como mucho 60 días, así que pocas personas cruzan su cumpleaños 18 — pero algunas lo hacen. Donde esa línea importe, separe la regla por grupo de edad con Multi-Column Condition.
- **Las direcciones** se reemplazan como línea entera. Vía, ciudadela, parroquia y código postal en columnas separadas se enmascaran de forma independiente y dejan de formar una dirección coherente.
- **La clave del engine** vincula los valores enmascarados de vuelta a producción para quien tenga ambas: la copia está **seudonimizada** en el sentido del artículo 4, no anonimizada, y sigue siendo dato personal. Mantenga la clave separada y bajo medidas técnicas y organizativas.

Verificación

Antes de publicarse, el set se comprobó fuera de un Masking Engine:

- La regla de la cédula se comprobó contra números válidos publicados, y las dos reglas del RUC contra RUC publicados por empresas y entidades públicas.
- Cada configuración de classifier se revisó contra lo que acepta un Masking Engine.
- El profiling se simuló sobre 142 columnas con el set entero en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas y 29 que no son datos personales — y de nuevo solo con los classifiers del paquete esencial.
- La tabla que generaliza lugares se auditó para las 1.040 parroquias y los 224 cantones: por nombre, por nombre con la provincia y por código DPA.
- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon los valores de ejemplo de cada dominio y marcadores como N/A , comprobando cada salida contra su vocabulario; 200 cédulas para validez, distinción y la provincia y el tipo que conservan, 25 pares de cédula y RUC para confirmar que siguen coincidiendo, y 40 RUC de empresa para confirmar que vuelven intactos. Cada algoritmo enmascaró además su propio valor de ejemplo.

Toda columna se asignó como se esperaba y todo valor se enmascaró como se esperaba. Antes de usar el set con datos reales, ejecute un job de profiling y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

Fuentes

- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Quinto Suplemento del Registro Oficial 459, 26 de mayo de 2021) y su Reglamento General (Suplemento del Registro Oficial 435, 13 de noviembre de 2023).
- Constitución de la República (nacionalidades y pueblos indígenas, unión de hecho). Ley Orgánica de Salud. Ley de Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA. Ley Orgánica de Discapacidades. Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Código Orgánico Integral Penal.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos: VIII Censo de Población y VII de Vivienda 2022, población por parroquia, y la División Política Administrativa con el código y la ubicación de cada parroquia y cantón.
- Registro Civil (cédula y su dígito verificador). SRI (RUC y sus dos reglas). Superintendencia de Bancos (categorías de riesgo A-1 a E). IESS, ISSFA e ISSPOL. CONADIS. MIES (Registro Social y los programas sociales). CNE (registro de organizaciones políticas). Ministerio del Trabajo (salario básico unificado 2025). ANT (placa). Correos del Ecuador (código postal de seis dígitos). SENESCYT.

APÉNDICE A

Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

EC_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: EC_L2_ANIO_NACIMIENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3})(\d)	conserva · EC_CM_DIGITOS
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: EC_PENAL_ANTECEDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
si no	EC_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de ec-antecedentes.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_ANTECEDENTES

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-antecedentes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 366 nombres de ec-apellidos.txt .

Usado por: EC_PALABRA_APELLIDO

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	ec-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

EC_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_CM_ALFANUM .

Usado por: EC_L1_APELLIDO , EC_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(\S+)	EC_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO
si no	EC_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

EC_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_APTITUD_LABORAL_LISTA .

Usado por: EC_SALUD_OCUPACIONAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(?i)(s i l no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
si no	EC_APTITUD_LABORAL_LISTA

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

EC_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de ec-aptitud-laboral.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_APTITUD_LABORAL

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	ec-aptitud-laboral.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_AUTOIDENTIFICACION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA .

Usado por: EC_L3_ETNIA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO
si no	EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de ec-autoidentificacion-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_AUTOIDENTIFICACION

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-autoidentificacion-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de ec-autoidentificacion.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_AUTOIDENTIFICACION

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-autoidentificacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA , EC_ESTADO_CIVIL , EC_NIVEL_INSTRUCCION , EC_AUTOIDENTIFICACION , EC_IDENTIDAD_CULTURAL , EC LENGUA , EC_CONDICION_MIGRATORIA , EC_RELIGION , EC_IDEOLOGIA , EC_PARTIDO , EC_ORIENTACION_SEXUAL , EC_IDENTIDAD_GENERO , EC_COBERTURA_SALUD , EC_DIAGNOSTICO , EC_MEDICAMENTO , EC_DISCAPACIDAD , EC_APTITUD_LABORAL , EC_HISTORIAL_CREDITICIO , EC_PROGRAMA_SOCIAL , EC_REGISTRO_SOCIAL , EC_TENENCIA_VIVIENDA , EC_ANTECEDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no)	EC_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	EC_BANDERA_TRUE_FALSE

(?i)(yes)	EC_BANDERA_YES_NO
(?i)([sn])	EC_BANDERA_S_N
(?i)([yx])	EC_BANDERA_Y_N
([01])	EC_BANDERA_0_1
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-bandera-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-bandera-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-bandera-si-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: **EC_BANDERA**

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-bandera-true-false.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de **ec-bandera-y-n.txt** , elegido por un hash con clave.

Usado por: **EC_BANDERA**

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-bandera-y-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de **ec-bandera-yes-no.txt** , elegido por un hash con clave.

Usado por: **EC_BANDERA**

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-bandera-yes-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **EC_SUPRIMIR** .

Usado por: **EC_L3_AFILIACION_SINDICAL** , **EC_L3_VICTIMA** , **EC_SALUD_VIH** , **EC_SALUD_REPRODUCTIVA** , **EC_SALUD_MENTAL**

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
si no	EC_SUPRIMIR

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **EC_CM_DIGITOS** .

Usado por: EC_DOCUMENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

((?:[0-2]\d 30)[0-5]\d{7})	EC_CEDULA_LUHN
((?:[0-2]\d 30)[0-5]\d{6})([\s-])(\d)	EC_CM_DIGITOS · conserva · EC_CM_DIGITOS
si no	EC_CM_DIGITOS

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_CEDULA_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

Usado por: EC_CEDULA , EC_RUC

CONFIGURACIÓN

minMaskedPositions	1
preserve	3

EC_CIE10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de ec-cie10.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_DIAGNOSTICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de ec-cie10-decimal.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_DIAGNOSTICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_CIUDADELA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 108 valores de ec-ciudadelas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_L2_CIUDADELA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-ciudadelas.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO , EC_L1_PASAPORTE , EC_L1_ACTA , EC_L1_SEGURO_SOCIAL , EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE , EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL , EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO , EC_L1_BILLETERA , EC_L1_COOKIE , EC_L1_VEHICULO , EC_L1_INMUEBLE , EC_L1_CONTRATO , EC_L1_USUARIO , EC_SALUD_IDENTIFICADOR , EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN , EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA , EC_DOCUMENTO , EC_NOMBRES , EC_APELLIDOS , EC_NOMBRE_COMPLETO , EC_EMAIL , EC_IDENTIDAD_CULTURAL , EC LENGUA , EC_CONDICION_MIGRATORIA , EC_RELIGION , EC_IDEOLOGIA , EC_PARTIDO , EC_ORIENTACION_SEXUAL , EC_IDENTIDAD_GENERO , EC_MEDICAMENTO , EC_DISCAPACIDAD , EC_APTITUD_LABORAL , EC_PROGRAMA_SOCIAL , EC_TENENCIA_VIVIENDA , EC_ANTECEDENTES , EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 AEIOU BCDFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou bcd fghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÜ áéíóúü
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: EC_L1_CUENTA_BANCARIA , EC_CEDULA , EC_RUC , EC_TELEFONO , EC_COORDENADA , EC_ANIO , EC_EDAD , EC_OCUPACION_O_CODIGO , EC_COBERTURA_SALUD , EC_PROCEDIMIENTO , EC_HISTORIAL_CREDITICIO , EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

EC_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: EC_L1_PLACA

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

EC_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: EC_L1_DISPPOSITIVO , EC_IP

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

EC_COBERTURA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-cobertura-salud.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_COBERTURA_SALUD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-cobertura-salud.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_COBERTURA` .

Usado por: `EC_SALUD_COBERTURA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>EC_BANDERA</code>
<code>(\d{1,8})</code>	<code>EC_CM_DIGITOS</code>
si no	<code>EC_COBERTURA</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L2_CODIGO_POSTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(\d{2})(\d{4})</code>	conserva · reemplaza por <code>0000</code>
<code>(\d{2})(\d{3})</code>	conserva · reemplaza por <code>000</code>
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_CONDICION_MIGRATORIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA` .

Usado por: `EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>EC_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>EC_CM_ALFANUM</code>
si no	<code>EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ec-condicion-migratoria.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_CONDICION_MIGRATORIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>ec-condicion-migratoria.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>([0-5])</code>	conserva
<code>(\d+)</code>	reemplaza por <code>5</code>
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L1_GEOLOCALIZACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)</code>	conserva · <code>EC_CM_DIGITOS</code> · conserva · conserva · <code>EC_CM_DIGITOS</code>
<code>(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)</code>	conserva · <code>EC_CM_DIGITOS</code>
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`EC_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

Usado por: `EC_SALUD_DIAGNOSTICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})</code>	<code>EC_CIE10_DECIMAL</code>
<code>([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)</code>	<code>EC_CIE10</code>
<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>EC_BANDERA</code>

si no	EC_DIAGNOSTICO_TEXTO
-------	----------------------

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `ec-diagnostics.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>ec-diagnostics.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `ec-direcciones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_L1_DIRECCION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>ec-direcciones.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`EC_DISCAPACIDAD_LISTA` .

Usado por: `EC_SALUD_DISCAPACIDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	EC_BANDERA
<code>(\d{1,6})</code>	EC_CM_ALFANUM
si no	EC_DISCAPACIDAD_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-discapacidades.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_DISCAPACIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-discapacidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_CM_ALFANUM .

Usado por: EC_L1_CEDULA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

((?:[0-2]\d 30)[0-5]\d{7}00\d)	EC_RUC
(\d{2}[69]\d{10})	conserva
((?:[0-2]\d 30)[0-5]\d{7})	EC_CEDULA
((?:[0-2]\d 30)[0-5]\d{6}[\s\~]\d)	EC_CEDULA
si no	EC_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_DPA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en ec-dpa-generalizado.txt (1006 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: EC_L2_DPA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-dpa-generalizado.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

EC_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: EC_L2_EDAD

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3,})	reemplaza por 90
([1-9])(\d)([.,]\d+)	conserva · EC_CM_DIGITOS · conserva
([1-9])(\d)	conserva · EC_CM_DIGITOS
(\d)	EC_CM_DIGITOS
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_CM_ALFANUM .

Usado por: EC_L1_EMAIL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^@\s]+)@([^@\s]+)\. ([A-Za-z]{2,24} (?:\.[A-Za-z]{2})?) EC_CM_ALFANUM · EC_CM_ALFANUM · reemplaza por test

si no EC_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput sí

requireMask no

EC_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de ec-empleadores.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_L2_EMPLEADOR

CONFIGURACIÓN

lookupFile ec-empleadores.txt

hashMethod SHA256

maskedValueCase PRESERVE_LOOKUP_FILE

inputCaseSensitive no

trimWhitespaceFromInput sí

trimWhitespaceInLookupFile sí

EC_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_ESTADO_CIVIL_LISTA .

Usado por: EC_L2_ESTADO_CIVIL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01]) EC_BANDERA

(\d{1,6}) EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO

si no EC_ESTADO_CIVIL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput sí

requireMask no

EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de ec-estado-civil-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_ESTADO_CIVIL

CONFIGURACIÓN

lookupFile ec-estado-civil-codigos.txt

hashMethod SHA256

maskedValueCase PRESERVE_INPUT

inputCaseSensitive no

trimWhitespaceFromInput sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí
----------------------------	----

EC_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ec-estado-civil.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>ec-estado-civil.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>no</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sí</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sí</code>

EC_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `ec-estados-credito.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_HISTORIAL_CREDITICIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>ec-estados-credito.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>no</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sí</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sí</code>

EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM` .

Usado por: `EC_PENAL_EXPEDIENTE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(\d{5})(-)(\d{4})(-)(\d{5})</code>	<code>EC_CM_DIGITOS</code> · <code>conserva</code> · <code>conserva</code> · <code>conserva</code> · <code>EC_CM_DIGITOS</code>
<code>(\d{1,6})([s\-/])([A-Za-z]{2,10})([s\-/])(\d{4})</code>	<code>EC_CM_DIGITOS</code> · <code>conserva</code> · <code>conserva</code> · <code>conserva</code> · <code>conserva</code>
<code>([A-Za-z]{1,6}[s\-/]?)(\d{1,6})([s\-/])(\d{4})</code>	<code>conserva</code> · <code>EC_CM_DIGITOS</code> · <code>conserva</code> · <code>conserva</code>
<code>(\d{1,6})([s\-/])(\d{4})</code>	<code>EC_CM_DIGITOS</code> · <code>conserva</code> · <code>conserva</code>
si no	<code>EC_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	<code>sí</code>
requireMask	<code>no</code>

EC_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `EC_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	<code>-30</code>
----------	------------------

maxRange	30
unit	DAYS
roll	no

EC_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: EC_L2_FECHA_NACIMIENTO

CONFIGURACIÓN

minRange	-60
maxRange	60
unit	DAYS
roll	no

EC_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de ec-grupos-sanguineos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-grupos-sanguineos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_ESTADO_CREDITO .

Usado por: EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{1,4})	EC_CM_DIGITOS
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
si no	EC_ESTADO_CREDITO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_IDENTIDAD_CULTURAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA .

Usado por: EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
si no	EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `ec-identidad-cultural.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_IDENTIDAD_CULTURAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>ec-identidad-cultural.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` .

Usado por: `EC_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>EC_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>EC_CM_ALFANUM</code>
si no	<code>EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-identidades-genero.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>ec-identidades-genero.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_IDEOLOGIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`EC_IDEOLOGIA_LISTA` .

Usado por: `EC_L3_IDEOLOGIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>EC_BANDERA</code>
---	-------------------------

(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
si no	EC_IDEOLOGIA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_IDEOLOGIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de ec-ideologias.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_IDEOLOGIA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-ideologias.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_INGRESOS NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 450 y 9000.

Usado por: EC_FIN_INGRESOS

CONFIGURACIÓN

minValue	450
maxValue	9000

EC_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de ec-instituciones-educativas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-instituciones-educativas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_CM_HEX .

Usado por: EC_L1_IP

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})	EC_OCTETO · EC_OCTETO · EC_OCTETO · EC_OCTETO
si no	EC_CM_HEX

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_LENGUA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_LENGUA_LISTA .

Usado por: EC_L3_LENGUA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
si no	EC_LENGUA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de ec-lenguas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_LENGUA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-lenguas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: EC_SALUD_MEDICAMENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
si no	EC_MEDICAMENTO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de ec-medicamentos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_MEDICAMENTO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-medicamentos.txt
------------	---------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_NACIONALIDAD_PAIS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `ec-nacionalidades.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_L3_NACIONALIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-nacionalidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_NIVEL_INSTRUCCION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA` .

Usado por: `EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	EC_BANDERA
<code>(\d{1,6})</code>	EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO
si no	EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-nivel-instruccion-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_NIVEL_INSTRUCCION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-nivel-instruccion-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-nivel-instruccion.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_NIVEL_INSTRUCCION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-nivel-instruccion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_NOMBRE NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 338 nombres de ec-nombres.txt .

Usado por: EC_PALABRA_NOMBRE

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-nombres.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

EC_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_CM_ALFANUM .

Usado por: EC_L1_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^\,]+),\s*(.+)	EC_APELLIDOS · EC_NOMBRES
(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO
si no	EC_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_CM_ALFANUM .

Usado por: EC_L1_NOMBRE , EC_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE

si no	EC_CM_ALFANUM
-------	---------------

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: EC_IP

CONFIGURACIÓN

minValue	1
maxValue	254

EC_OCUPACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 38 valores de ec-ocupaciones.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_OCUPACION_0_CODIGO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-ocupaciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_OCUPACION_0_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_OCUPACION .

Usado por: EC_L2_OCUPACION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{2,5})	EC_CM_DIGITOS
si no	EC_OCUPACION

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

Usado por: EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
si no	EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-orientaciones-sexuales.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>ec-orientaciones-sexuales.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_APELLIDO` .

Usado por: `EC_APELLIDOS` , `EC_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)</code> <code>(de del la las los y e san santa van von di da)</code>	conserva
si no	<code>EC_APELLIDO</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_NOMBRE` .

Usado por: `EC_NOMBRES` , `EC_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)</code> <code>(de del la las los y e san santa van von di da)</code>	conserva
si no	<code>EC_NOMBRE</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_PARROQUIA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `ec-parroquias-generalizadas.txt` (25.214 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `EC_L2_PARROQUIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>ec-parroquias-generalizadas.txt</code>
delimiter	
caseSensitive	sí

trimWhitespace	sí
----------------	----

EC_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_PARTIDO_LISTA .

Usado por: EC_L3_FILIACION_POLITICA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
si no	EC_PARTIDO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de ec-partidos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_PARTIDO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-partidos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1000 y 600.000.

Usado por: EC_FIN_PATRIMONIO

CONFIGURACIÓN

minValue	1000
maxValue	600000

EC_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO .

Usado por: EC_SALUD_PROCEDIMIENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{4,6})	EC_CM_DIGITOS
si no	EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de ec-procedimientos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_PROCEDIMIENTO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-procedimientos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

Usado por: EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s i í no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
si no	EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de ec-programas-sociales.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_PROGRAMA_SOCIAL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-programas-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_RAZON_SOCIAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de ec-razones-sociales.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_L1_RAZON_SOCIAL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-razones-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: EC_L1_CREDENCIAL , EC_L3_BIOMETRICO , EC_L3_GENETICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.+)	cada carácter → X
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_REGISTRO_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA .

Usado por: EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [sn]yx01))	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO
si no	EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de ec-registro-social-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_REGISTRO_SOCIAL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-registro-social-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de ec-registro-social.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_REGISTRO_SOCIAL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-registro-social.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí
----------------------------	----

EC_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_RELIGION_LISTA .

Usado por: EC_L3_RELIGION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
si no	EC_RELIGION_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de ec-religiones.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_RELIGION

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-religiones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_RUC REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_CM_DIGITOS .

Usado por: EC_L1_RUC , EC_DOCUMENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

((?:[0-2]\d 30)[0-5]\d{7})(00\d)	EC_CEDULA_LUHN · conserva
(\d{2}[69]\d{10})	conserva
si no	EC_CM_DIGITOS

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_SEXO REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: EC_L2_SEX0

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(femenino masculino)	EC_SEXO_FEMENINO_MASCULINO
(?i)(mujer hombre)	EC_SEXO_MUJER_HOMBRE
(?i)(female male)	EC_SEXO_FEMALE_MALE

(?i)([fm])	EC_SEX0_F_M
(?i)([hm])	EC_SEX0_H_M
([12])	EC_SEX0_1_2
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_SEX0_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-sexo-1-2.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_SEX0

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-sexo-1-2.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-sexo-f-m.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_SEX0

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_SEX0_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-sexo-female-male.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_SEX0

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-sexo-female-male.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_SEX0_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-sexo-femenino-masculino.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_SEX0

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-sexo-femenino-masculino.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-sexo-h-m.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_SEXO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de ec-sexo-mujer-hombre.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_SEXO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-sexo-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de ec-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: EC_L1_TARJETA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d[\d\s\-\]{11,22}\d)	EC_TARJETA_LUHN
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

Usado por: EC_TARJETA

CONFIGURACIÓN

minMaskedPositions	6
preserve	0

EC_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: EC_CM_DIGITOS .

Usado por: EC_L1_TELEFONO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\+?593[\s\-\]?)(0?9)([\s\-\]?)([\d\s\-\]{8,12})	conserva · conserva · conserva · EC_CM_DIGITOS
(0?9)([\s\-\]?)([\d\s\-\]{8,12})	conserva · conserva · EC_CM_DIGITOS
(\+?593[\s\-\]?)(\(?0?[2-7]\)\?)([\s\-\]?)([\d\s\-\]{6,10})	conserva · conserva · conserva · EC_CM_DIGITOS
si no	EC_CM_DIGITOS

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

Usado por: EC_FIN_VIVIENDA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
si no	EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de ec-tenencia-vivienda.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: EC_TENENCIA_VIVIENDA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-tenencia-vivienda.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por [DATO] , y los 1668 términos de ec-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

Usado por: EC_L1_TEXTO_LIBRE , EC_SALUD_TEXTO_CLINICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?<!\d)(0[1-9] 1\d 2[0-4] 30)[0-5]\d{7}00\d(?:\d)
(?<!\d)(0[1-9] 1\d 2[0-4] 30)[0-5]\d{7}(?:\d)
(?<!\d)\d{9}-\d(?:\d)
[\w.\+-]+@[\\w\\-]+(\\.[\\w\\-]+)+
(?<![\\d\\-])(\\+?593[\\s\\-]?)?0?9\\d{2}[\\s\\-]?\\d{3}[\\s\\-]?\\d{3}(?![\\d\\-])
(?<!\d)\d{13,19}(?:\d)
(?<![A-Za-z])[A-Z]{3}[\\s\\-]?\\d{3,4}(?![A-Za-z\\d])
(?<!\d)(\\d{1,3}\\.){3}\\d{1,3}(?:\d)

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	[DATO]
lookupFile	ec-texto-nombres.txt
lookupFileRedactValue	[NOMBRE]
isDenyList	sí

EC_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 100 y 250.000.

Usado por: EC_FIN_DEUDA

CONFIGURACIÓN

minValue	100
maxValue	250000

EC_VALOR_PENSION NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 200 y 3000.

Usado por: EC_FIN_PENSION

CONFIGURACIÓN

minValue	200
maxValue	3000

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee el set. En un Masking Engine, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
ec- antecedentes.txt	7	EC_ANTECEDENTES_LISTA	No registra antecedentes penales · Registra antecedentes · Procesado · Sentenciado
ec-apellidos.txt	366	EC_APELLIDO	Zambrano · Vera · García · Mero
ec-aptitud- laboral.txt	4	EC_APTITUD_LABORAL_LISTA	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente
ec- autoidentificacion- codigos.txt	8	EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
ec- autoidentificacion. txt	8	EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA	Mestizo · Montubio · Afroecuatoriano · Negro
ec-bandera-0-1.txt	2	EC_BANDERA_0_1	0 · 1
ec-bandera-s-n.txt	2	EC_BANDERA_S_N	S · N
ec-bandera-si- no.txt	2	EC_BANDERA_SI_NO	Sí · No
ec-bandera-true- false.txt	2	EC_BANDERA_TRUE_FALSE	true · false
ec-bandera-y-n.txt	2	EC_BANDERA_Y_N	Y · N
ec-bandera-yes- no.txt	2	EC_BANDERA_YES_NO	Yes · No
ec-cie10- decimal.txt	33	EC_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
ec-cie10.txt	37	EC_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
ec-ciudadelas.txt	108	EC_CIUDADELA	Cdla. Kennedy · Cdla. Urdesa Central · Cdla. Urdesa Norte · Cdla. Alborada
ec-cobertura- salud.txt	8	EC_COBERTURA	IESS (Seguro General) · Seguro Social Campesino · ISSFA · ISSPOL
ec-condicion- migratoria.txt	10	EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA	Ecuatoriano · Residente permanente · Residente temporal · Visitante temporal
ec-detectar- apellidos.txt	454	EC_L1_APELLIDO – List EC_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	Zambrano · Vera · García · Garcia
ec-detectar- aptitud-laboral.txt	5	EC_SALUD_OCUPACIONAL – List	apto · no apto · apto con restricciones · pendiente
ec-detectar- cobertura.txt	19	EC_SALUD_COBERTURA – List	IESS (Seguro General) · Seguro Social Campesino · ISSFA · ISSPOL
ec-detectar- codigos- banderas.txt	11	EC_L3_ETNIA – List EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	s · n · sí · si

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
ec-detectar-condicion-migratoria.txt	22	EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA – List	Ecuatoriano · Residente permanente · Residente temporal · Visitante temporal
ec-detectar-discapacidades.txt	27	EC_SALUD_DISCAPACIDAD – List	Física · Fisica · Auditiva · Visual
ec-detectar-estado-civil.txt	22	EC_L2_ESTADO_CIVIL – List	Soltero/a · Casado/a · Unión de hecho · Union de hecho
ec-detectar-etnia.txt	20	EC_L3_ETNIA – List	Mestizo · Montubio · Afroecuatoriano · Negro
ec-detectar-grupos-sanguineos.txt	18	EC_SALUD_GRUPO_SANGUI NEO – List	A+ · A- · B+ · B-
ec-detectar-identidades-genero.txt	21	EC_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	Mujer cisgénero · Mujer cisgenero · Hombre cisgénero · Hombre cisgenero
ec-detectar-ideologias.txt	16	EC_L3_IDEOLOGIA – List	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
ec-detectar-lenguas.txt	29	EC_L3 LENGUA – List	Castellano · Kichwa · Shuar chicham · Achuar chicham
ec-detectar-medicamentos.txt	50	EC_SALUD_MEDICAMENTO – List	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina
ec-detectar-nacionalidades-indigenas.txt	67	EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL – List	Kichwa · Shuar · Achuar · Awá
ec-detectar-nacionalidades.txt	32	EC_L3_NACIONALIDAD – List	Ecuatoriana · Venezolana · Colombiana · Peruana
ec-detectar-nivel-instruccion.txt	25	EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION – List	Ninguno · Centro de alfabetización · Centro de alfabetizacion · Educación inicial
ec-detectar-nombres.txt	395	EC_L1_NOMBRE – List EC_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	José · Jose · María · Maria
ec-detectar-orientaciones-sexuales.txt	14	EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
ec-detectar-parroquias.txt	1160	EC_L2_PARROQUIA – List	Guaranda · Facundo Vela · Julio E. Moreno (Catanahuan Grande) · San Lorenzo
ec-detectar-partidos.txt	25	EC_L3_FILIACION_POLITICA – List	Revolución Ciudadana · Revolucion Ciudadana · Acción Democrática Nacional · Accion Democratica Nacional
ec-detectar-programas-sociales.txt	19	EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	Bono de Desarrollo Humano · Bono Joaquín Gallegos Lara · Bono Joaquin Gallegos Lara · Pensión para Adultos Mayores
ec-detectar-registro-social.txt	19	EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL – List	Quintil 1 · Quintil 2 · Quintil 3 · Quintil 4
ec-detectar-religiones.txt	35	EC_L3_RELIGION – List	Católica · Catolica · Evangélica · Evangelica
ec-detectar-sexo.txt	9	EC_L2_SEXO – List	f · m · h · femenino

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
ec-detectar-sindicatos.txt	12	EC_L3_AFILIACION_SINDICAL - List	FUT · CEOSL · CEDOCUT · CTE
ec-detectar-tenencia-vivienda.txt	15	EC_FIN_VIVIENDA - List	Propia y totalmente pagada · Propia y la está pagando · Propia y la esta pagando · Propia (regalada, donada, heredada)
ec-diagnosticos.txt	30	EC_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
ec-direcciones.txt	4000	EC_DIRECCION	Malecón Occidental 2067 y Simón Bolívar · Av. Fray Vicente Solano N52-293 y Mariscal Sucre · Barrio La Mariscal, Mz. M Villa 60 · Calle 10 de Agosto N38-214 y Brasil
ec-discapacidades.txt	8	EC_DISCAPACIDAD_LISTA	Física · Auditiva · Visual · Intelectual
ec-dpa-generalizado.txt	1006	EC_DPA	020151 020150 · 020153 020150 · 020155 020150 · 020156 020150
ec-empleadores.txt	24	EC_EMPLEADOR	Distribuidora Andina Cía. Ltda. · Constructora Pichincha S.A. · Transportes Mitad del Mundo S.A. · Supermercados del Litoral S.A.
ec-estado-civil-codigos.txt	6	EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
ec-estado-civil.txt	6	EC_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero/a · Casado/a · Unión de hecho · Separado/a
ec-estados-credito.txt	15	EC_ESTADO_CREDITO	A-1 Riesgo normal · A-2 Riesgo normal · A-3 Riesgo normal · B-1 Riesgo potencial
ec-grupos-sanguineos.txt	8	EC_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
ec-identidad-cultural.txt	30	EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA	Kichwa · Shuar · Achuar · Awá
ec-identidades-genero.txt	8	EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
ec-ideologias.txt	7	EC_IDEOLOGIA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
ec-instituciones-educativas.txt	12	EC_INSTITUCION_EDUCATIVA	Unidad Educativa Nuevo Amanecer · Unidad Educativa Fiscal 10 de Agosto · Escuela de Educación Básica Simón Bolívar · Colegio Nacional Mejía
ec-lenguas.txt	16	EC LENGUA_LISTA	Castellano · Kichwa · Shuar chicham · Achuar chicham
ec-medicamentos.txt	22	EC_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina
ec-nacionalidades.txt	14	EC_NACIONALIDAD_PAIS	Ecuatoriana · Venezolana · Colombiana · Peruana
ec-nivel-instruccion-codigos.txt	8	EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
ec-nivel-instruccion.txt	8	EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA	Ninguno · Centro de alfabetización · Educación inicial · Educación general básica
ec-nombres.txt	338	EC_NOMBRE	José · María · Juan · Carlos
ec-ocupaciones.txt	38	EC_OCUPACION	Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Chofer
ec-orientaciones-sexuales.txt	8	EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
ec-parroquias-generalizadas.txt	25.214	EC_PARROQUIA	Facundo Vela Guaranda · Facundo Vela - Guaranda Guaranda - Guaranda · Facundo Vela, Guaranda Guaranda, Guaranda · Facundo Vela (Guaranda) Guaranda (Guaranda)
ec-partidos.txt	13	EC_PARTIDO_LISTA	Revolución Ciudadana · Acción Democrática Nacional · Movimiento CREO · Partido Social Cristiano
ec-procedimientos.txt	10	EC_PROCEDIMIENTO_TEXT0	Consulta médica general · Consulta de emergencia · Biometría hemática · Glucosa en sangre
ec-programas-sociales.txt	7	EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Bono de Desarrollo Humano · Bono Joaquín Gallegos Lara · Pensión para Adultos Mayores · Pensión para Personas con Discapacidad
ec-razones-sociales.txt	20	EC_RAZON_SOCIAL	Comercial Andina Cía. Ltda. · Distribuidora del Pacífico S.A. · Importadora Los Andes Cía. Ltda. · Transportes Mitad del Mundo S.A.
ec-registro-social-codigos.txt	5	EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
ec-registro-social.txt	9	EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA	Quintil 1 · Quintil 2 · Quintil 3 · Quintil 4
ec-religiones.txt	10	EC_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica · Testigo de Jehová · Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
ec-sexo-1-2.txt	2	EC_SEX0_1_2	1 · 2
ec-sexo-f-m.txt	2	EC_SEX0_F_M	F · M
ec-sexo-female-male.txt	2	EC_SEX0_FEMALE_MALE	Female · Male
ec-sexo-femenino-masculino.txt	2	EC_SEX0_FEMENINO_MASCULINO	Femenino · Masculino
ec-sexo-h-m.txt	2	EC_SEX0_H_M	H · M
ec-sexo-mujer-hombre.txt	2	EC_SEX0_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
ec-sin-informacion.txt	1	EC_SUPRIMIR	Sin información
ec-tenencia-vivienda.txt	7	EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA	Propia y totalmente pagada · Propia y la está pagando · Propia (regalada, donada, heredada) · Prestada o cedida
ec-texto-nombres.txt	1668	EC_TEXT0_LIBRE	José · JOSÉ · Jose · JOSE

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que

NOMBRE_PRODUCTO no se tome por el nombre de una persona.

E1 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle avenida pasaje
 ciudadela urbanizacion barrio parroquia canton provincia region depto dpto pais banco sucursal
 agencia plan campana proyecto servicio tabla column campo usuario host servidor dominio marca
 modelo categoria tipo escuela colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad
 clinica hospital iess seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte
 informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio
 programa beneficio partido sindicato religion pueblo nacionalidad lengua idioma lugar sede local
 tienda bodega proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion
 parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen
 foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura
 comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server
 product company category type school document department system group report role account place
 store supplier contract device image page module action key label code project city country street
 bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado
 trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor garante solicitante propietario
 arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente
 madre padre conyuge conviviente contacto referencia victima denunciante procesado testigo medico
 docente socio heredero donante tutor jubilado pensionista derechohabiente customer patient employee
 member holder mother father spouse contact person student driver owner completo apellidos? usuario
 corto largo

E2 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle avenida pasaje
 ciudadela urbanizacion barrio parroquia canton provincia region depto dpto pais banco sucursal
 agencia plan campana proyecto servicio tabla column campo usuario host servidor dominio marca
 modelo categoria tipo escuela colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad
 clinica hospital iess seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte
 informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio
 programa beneficio partido sindicato religion pueblo nacionalidad lengua idioma lugar sede local
 tienda bodega proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion
 parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen
 foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura
 comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server
 product company category type school document department system group report role account place
 store supplier contract device image page module action key label code project city country street
 bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado
 trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor garante solicitante propietario
 arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente
 madre padre conyuge conviviente contacto referencia victima denunciante procesado testigo medico
 docente socio heredero donante tutor jubilado pensionista derechohabiente customer patient employee
 member holder mother father spouse contact person student driver owner

E3	producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle avenida pasaje ciudadela urbanizacion barrio parroquia canton provincia region depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escuela colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital iess seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion pueblo nacionalidad lengua idioma lugar sede local tienda bodega proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge conviviente contacto referencia victima denunciante procesado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionista derechohabiente customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner full complete last first
E4	ip mac email e_?mail correo electr[ó]nica web url tipo id general regional
E5	ip mac email e_?mail web url type id
E6	id cd cod codigo tipo fecha estado num nro
E7	id tipo codigo fecha estado cola log

Profile set y classifiers

El profile set EC – LOPDP – v1 ejecuta estos 141 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, datos sensibles (art. 4), datos de salud, datos crediticios y pasado judicial, conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador y su reglamento.

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
EC_L1_CEDULA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_CEDULA
EC_L1_CEDULA – Type	TIPO DE DATO	EC_L1_CEDULA
EC_L1_CEDULA – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_CEDULA
EC_L1_RUC – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_RUC
EC_L1_RUC – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_RUC
EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
EC_L1_PASAPORTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_PASAPORTE
EC_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_PASAPORTE
EC_L1_ACTA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_ACTA
EC_L1_SEGURO_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_SEGURO_SOCIAL
EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL
EC_L1_NOMBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_NOMBRE
EC_L1_NOMBRE – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L1_NOMBRE
EC_L1_APELLIDO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_APELLIDO
EC_L1_APELLIDO – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L1_APELLIDO
EC_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_NOMBRE_COMPLETO
EC_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L1_NOMBRE_COMPLETO
EC_L1_RAZON_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_RAZON_SOCIAL
EC_L1_EMAIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_EMAIL
EC_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DATO	EC_L1_EMAIL
EC_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_EMAIL
EC_L1_TELEFONO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_TELEFONO
EC_L1_TELEFONO – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_TELEFONO
EC_L1_DIRECCION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_DIRECCION
EC_L1_DIRECCION – Type	TIPO DE DATO	EC_L1_DIRECCION
EC_L1_DIRECCION – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_DIRECCION
EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
EC_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_CUENTA_BANCARIA
EC_L1_TARJETA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_TARJETA
EC_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_TARJETA

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
EC_L1_BILLETERA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_BILLETERA
EC_L1_BILLETERA – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_BILLETERA
EC_L1_IP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_IP
EC_L1_IP – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_IP
EC_L1_DISPOSITIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_DISPOSITIVO
EC_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_DISPOSITIVO
EC_L1_COOKIE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_COOKIE
EC_L1_PLACA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_PLACA
EC_L1_PLACA – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_PLACA
EC_L1_VEHICULO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_VEHICULO
EC_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_VEHICULO
EC_L1_INMUEBLE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_INMUEBLE
EC_L1_CONTRATO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_CONTRATO
EC_L1_USUARIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_USUARIO
EC_L1_CREDENCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_CREDENCIAL
EC_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_GEOLOCALIZACION
EC_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_GEOLOCALIZACION
EC_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_TEXTO_LIBRE
EC_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DATO	EC_L1_TEXTO_LIBRE
EC_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_TEXTO_LIBRE
EC_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_FECHA_NACIMIENTO
EC_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	EC_L2_FECHA_NACIMIENTO
EC_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_ANIO_NACIMIENTO
EC_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	EC_L2_ANIO_NACIMIENTO
EC_L2_EDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_EDAD
EC_L2_EDAD – Type	TIPO DE DATO	EC_L2_EDAD
EC_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_FECHA_EVENTO
EC_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DATO	EC_L2_FECHA_EVENTO
EC_L2_SEX0 – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_SEX0
EC_L2_SEX0 – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L2_SEX0
EC_L2_PARROQUIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_PARROQUIA
EC_L2_PARROQUIA – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L2_PARROQUIA
EC_L2_DPA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_DPA
EC_L2_DPA – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L2_DPA
EC_L2_CIUDADELA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_CIUDADELA
EC_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_CODIGO_POSTAL
EC_L2_CODIGO_POSTAL – Type	TIPO DE DATO	EC_L2_CODIGO_POSTAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
EC_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_ESTADO_CIVIL
EC_L2_ESTADO_CIVIL – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L2_ESTADO_CIVIL
EC_L2_OCUPACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_OCUPACION
EC_L2_EMPLEADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_EMPLEADOR
EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION
EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION
EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
EC_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_PERSONAS_A_CARGO
EC_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DATO	EC_L2_PERSONAS_A_CARGO
EC_L3_ETNIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_ETNIA
EC_L3_ETNIA – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L3_ETNIA
EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL
EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL
EC_L3_LENGUA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_LENGUA
EC_L3_LENGUA – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L3_LENGUA
EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA
EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA
EC_L3_NACIONALIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_NACIONALIDAD
EC_L3_NACIONALIDAD – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L3_NACIONALIDAD
EC_L3_RELIGION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_RELIGION
EC_L3_RELIGION – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L3_RELIGION
EC_L3_IDEOLOGIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_IDEOLOGIA
EC_L3_IDEOLOGIA – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L3_IDEOLOGIA
EC_L3_FILIACION_POLITICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_FILIACION_POLITICA
EC_L3_FILIACION_POLITICA – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L3_FILIACION_POLITICA
EC_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_AFILIACION_SINDICAL
EC_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L3_AFILIACION_SINDICAL
EC_L3_BIOMETRICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_BIOMETRICO
EC_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DATO	EC_L3_BIOMETRICO
EC_L3_GENETICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_GENETICO
EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL
EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL
EC_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_IDENTIDAD_GENERO
EC_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L3_IDENTIDAD_GENERO
EC_L3_VICTIMA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_VICTIMA
EC_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_IDENTIFICADOR
EC_SALUD_COBERTURA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_COBERTURA

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
EC_SALUD_COBERTURA - List	VALORES CONOCIDOS	EC_SALUD_COBERTURA
EC_SALUD_DIAGNOSTICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_DIAGNOSTICO
EC_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_SALUD_DIAGNOSTICO
EC_SALUD_PROCEDIMIENTO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_PROCEDIMIENTO
EC_SALUD_MEDICAMENTO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_MEDICAMENTO
EC_SALUD_MEDICAMENTO - List	VALORES CONOCIDOS	EC_SALUD_MEDICAMENTO
EC_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_TEXTO_CLINICO
EC_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type	TIPO DE DATO	EC_SALUD_TEXTO_CLINICO
EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
EC_SALUD_VIH - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_VIH
EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List	VALORES CONOCIDOS	EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
EC_SALUD_DISCAPACIDAD - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_DISCAPACIDAD
EC_SALUD_DISCAPACIDAD - List	VALORES CONOCIDOS	EC_SALUD_DISCAPACIDAD
EC_SALUD_OCUPACIONAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_OCUPACIONAL
EC_SALUD_OCUPACIONAL - List	VALORES CONOCIDOS	EC_SALUD_OCUPACIONAL
EC_SALUD_REPRODUCTIVA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_REPRODUCTIVA
EC_SALUD_MENTAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_MENTAL
EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
EC_FIN_DEUDA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_FIN_DEUDA
EC_FIN_DEUDA - Type	TIPO DE DATO	EC_FIN_DEUDA
EC_FIN_INGRESOS - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_FIN_INGRESOS
EC_FIN_INGRESOS - Type	TIPO DE DATO	EC_FIN_INGRESOS
EC_FIN_PATRIMONIO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_FIN_PATRIMONIO
EC_FIN_PATRIMONIO - Type	TIPO DE DATO	EC_FIN_PATRIMONIO
EC_FIN_PENSION - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_FIN_PENSION
EC_FIN_PENSION - Type	TIPO DE DATO	EC_FIN_PENSION
EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List	VALORES CONOCIDOS	EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL
EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL - List	VALORES CONOCIDOS	EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL
EC_FIN_VIVIENDA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_FIN_VIVIENDA
EC_FIN_VIVIENDA - List	VALORES CONOCIDOS	EC_FIN_VIVIENDA
EC_PENAL_ANTECEDENTES - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_PENAL_ANTECEDENTES
EC_PENAL_EXPEDIENTE - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_PENAL_EXPEDIENTE
EC_PENAL_EXPEDIENTE - Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_PENAL_EXPEDIENTE