

Equador — Ley Orgánica de Protección de Datos Personales

Descoberta e mascaramento de dados pessoais equatorianos: cédula e RUC com dígito verificador válido, quase-identificadores, os dados sensíveis do artigo 4 — que nomeia a identidade cultural, a condição migratória e o passado judicial como nenhuma lei vizinha —, dados de saúde, dados de crédito e processos penais.

82

DOMÍNIOS

141

CLASSIFIERS

112

ALGORITMOS

Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

1	Sobre este profile set
2	A LOPDP em resumo
3	Anonimização, pseudonimização e cópias fora de produção
4	Como os dados sensíveis são descobertos
5	Como os dados são mascarados
6	Pacotes essencial e estendido
7	Os domínios numa visão

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	Cédula de identidad	EC_L1_CEDULA
8.2	RUC	EC_L1_RUC
8.3	Documentos de estrangeiro	EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
8.4	Passaporte	EC_L1_PASAPORTE
8.5	Registro civil	EC_L1_ACTA
8.6	IESS, ISSFA e ISSPOL	EC_L1_SEGURO_SOCIAL
8.7	Código de estudiante	EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.8	Registro profesional	EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL
8.9	Prenome	EC_L1_NOMBRE
8.10	Sobrenome	EC_L1_APELLIDO
8.11	Nome completo	EC_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.12	Razão social	EC_L1_RAZON_SOCIAL
8.13	E-mail	EC_L1_EMAIL
8.14	Telefone	EC_L1_TELEFONO
8.15	Endereço	EC_L1_DIRECCION
8.16	Complemento do endereço	EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.17	Conta bancária	EC_L1_CUENTA_BANCARIA
8.18	Cartão de pagamento	EC_L1_TARJETA
8.19	Carteira digital	EC_L1_BILLETERA
8.20	Endereço IP	EC_L1_IP
8.21	Identificador de dispositivo	EC_L1_DISPOSITIVO
8.22	Cookies e identificadores de rastreamento	EC_L1_COOKIE
8.23	Placa do veículo	EC_L1_PLACA
8.24	Veículo e habilitação	EC_L1_VEHICULO

8.25	Imóvel	EC_L1_INMUEBLE
8.26	Números de contrato e de cliente	EC_L1_CONTRATO
8.27	Usuário e redes sociais	EC_L1_USUARIO
8.28	Credenciais	EC_L1_CREDENCIAL
8.29	Geolocalização	EC_L1_GEOLOCALIZACION
8.30	Texto livre	EC_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	Data de nascimento	EC_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Ano de nascimento	EC_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Idade	EC_L2_EDAD
9.4	Datas de eventos pessoais	EC_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	EC_L2_SEXO
9.6	Paróquia e cantão	EC_L2_PARROQUIA
9.7	Código DPA	EC_L2_DPA
9.8	Ciudadela, urbanização e bairro	EC_L2_CIUDEDELA
9.9	Código postal	EC_L2_CODIGO_POSTAL
9.10	Estado civil	EC_L2_ESTADO_CIVIL
9.11	Ocupação	EC_L2_OCUPACION
9.12	Empregador	EC_L2_EMPLEADOR
9.13	Escolaridade	EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION
9.14	Instituição de ensino	EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
9.15	Dependentes e filhos	EC_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DADOS SENSÍVEIS (ART. 4)

10.1	Etnia	EC_L3_ETNIA
10.2	Identidade cultural	EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL
10.3	Língua	EC_L3 LENGUA
10.4	Condição migratória	EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA
10.5	Nacionalidade	EC_L3_NACIONALIDAD
10.6	Religião	EC_L3_RELIGION
10.7	Ideologia	EC_L3_IDEOLOGIA
10.8	Filiação política	EC_L3_FILIACION_POLITICA
10.9	Filiação sindical	EC_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.10	Dados biométricos	EC_L3_BIOMETRICO
10.11	Dados genéticos	EC_L3_GENETICO
10.12	Orientação sexual	EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.13	Identidade de gênero	EC_L3_IDENTIDAD_GENERO

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE

11.1	Identificadores de saúde	EC_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de saúde	EC_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico e CID-10	EC_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimentos	EC_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	EC_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	EC_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exames	EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	HIV e infecções sexualmente transmissíveis	EC_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo e Rh	EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Deficiência	EC_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Saúde ocupacional	EC_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Saúde sexual e reprodutiva	EC_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Saúde mental	EC_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DADOS DE CRÉDITO E SOCIOECONÔMICOS

12.1	Histórico de crédito	EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.2	Dívida	EC_FIN_DEUDA
12.3	Rendimentos e remuneração	EC_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimônio	EC_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensão e benefícios	EC_FIN_PENSION
12.6	Programas sociais	EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.7	Registro Social	EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL
12.8	Posse da moradia	EC_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · PASSADO JUDICIAL

13.1	Passado judicial	EC_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Processo judicial	EC_PENAL_EXPEDIENTE
14	Os dígitos verificadores da cédula e do RUC	
15	Onde as pessoas moram: paróquias, código DPA e código postal	
16	Limites	
17	Verificação	
18	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	
C	Listas de exclusão	

Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de uma base equatoriana e os mascara, para que uma cópia fora de produção — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar apenas nomes e cédulas não basta: uma data de nascimento, um sexo e uma paróquia pequena já apontam para uma pessoa. O set trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — cédula e RUC, documentos de estrangeiros, passaporte, registro civil, números do IESS e das pensões, código de estudante, registro profissional, nomes, contato, endereço, contas, cartões, dispositivos, cookies, placas, imóveis, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, paróquia e cantão com seu código DPA, código postal, ciudadela, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — os do artigo 4: etnia, **identidade cultural**, identidade de gênero, religião, ideologia, filiação política, **condição migratória**, orientação sexual, saúde, dados biométricos e genéticos, e os dados de apátridas e refugiados que o mesmo artigo nomeia.
- **Dados de saúde** — sensíveis pelo artigo 4 e categoria especial pelo artigo 25 c): história clínica, seguro, CID-10, procedimentos, medicamentos, HIV, grupo sanguíneo, deficiência — categoria especial própria no artigo 25 d) —, saúde ocupacional, reprodutiva e mental.
- **Dados de crédito** — os *datos personales crediticios* a que os artigos 28 e 29 dão regime próprio, mais dívida, renda, patrimônio, pensões, programas sociais, o Registro Social e a posse da moradia.
- **Antecedentes criminais** — o **pasado judicial** que o artigo 4 lista entre os dados sensíveis, e os números de processo.

Num Masking Engine, o set é um profile set com seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos de que estes dependem — e os arquivos de consulta que leem. Os apêndices listam cada um com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — NOMBRE , DOCUMENTO , EXPEDIENTE , CARGO — precisa que os valores concordem. Uma coluna com nome sem sentido (CAMP01 , OBS) ainda é encontrada quando os valores têm forma ou vocabulário reconhecíveis: uma cédula, um RUC de treze dígitos, um celular começando por 09, um endereço com ciudadela, manzana e villa, uma placa, uma paróquia.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviações dos sistemas equatorianos (NUM_DOC , FEC_NAC , DPA , RUC , IESS , AMIE) e em inglês.

Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Processos de cadastro costumam guardar a foto da cédula — com a impressão digital e a assinatura — e uma selfie de validação. Reporte essas colunas como risco residual.

A LOPDP em resumo

A **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales** foi publicada no Quinto Suplemento do Registro Oficial 459 de **26 de maio de 2021**, e seu **Reglamento General** no Suplemento do Registro Oficial 435 de **13 de novembro de 2023**. O regime de sanções é aplicável desde 26 de maio de 2023. É a lei da região mais próxima do modelo europeu, e dele toma as definições.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é o dado que identifica ou torna identificável uma pessoa natural, direta ou indiretamente (art. 4). O **titular** é sempre pessoa natural: uma empresa não é titular.
- **Dado sensível** é a lista mais longa da região (art. 4): etnia, identidade de gênero, **identidade cultural**, religião, ideologia, filiação política, **passado judicial**, **condição migratória**, orientação sexual, saúde, dados biométricos, dados genéticos, e os dados de apátridas e refugiados que precisam de proteção internacional — fechando com uma cláusula aberta para tudo cujo tratamento indevido possa dar origem a discriminação.
- **Categorias especiais** (art. 25) são quatro: dados sensíveis, dados de **crianças e adolescentes**, dados de saúde e dados de **pessoas com deficiência e de seus substitutos**. O artigo 26 proíbe tratar dado sensível salvo em uma das hipóteses que lista.
- **Anonimização** é a aplicação de medidas que impedem a identificação ou **reidentificação** de uma pessoa natural sem esforços desproporcionais (art. 4). **Pseudonimização** é o tratamento após o qual o dado já não pode ser atribuído a um titular sem usar informação adicional, desde que essa informação fique separada e sujeita a medidas técnicas e organizativas (art. 4) — o par europeu, palavra por palavra.
- **Onde aparecem.** A lei **não se aplica** a dados anonimizados, enquanto não seja possível identificar o titular; assim que o dado deixar de estar dissociado ou anônimo, o tratamento volta a estar sujeito à lei (art. 2 c). O artigo 37 lista **anonimização, pseudonimização ou cifragem** em primeiro lugar entre as medidas de segurança. O artigo 31.2 pede que os dados de saúde sejam **previamente anonimizados ou pseudonimizados sempre que seja possível**.
- **Segurança.** A violação é notificada à Autoridade e à ARCOTEL o quanto antes e no máximo em **cinco dias**; o encarregado notifica o responsável em dois (art. 43). Os artigos 39 a 42 pedem proteção desde o desenho e por padrão, análise de risco e avaliação de impacto.

Os dados de crédito têm regime próprio. O artigo 4 define os *datos personales crediticios* como os que integram o comportamento econômico de uma pessoa natural; o artigo 28 permite tratá-los para analisar solvência e **proíbe qualquer finalidade secundária**, e proíbe comunicá-los depois de cinco anos da exigibilidade da obrigação.

Anonimização, pseudonimização e cópias fora de produção

O Equador escreve os dois conceitos como o regulamento europeu. A **anonimização** impede a identificação e a **reidentificação** sem esforços desproporcionais, e tira o dado da lei (art. 2 c). A **pseudonimização** aceita que o dado possa voltar a ser atribuído ao titular *com informação adicional*, e por isso exige que essa informação fique separada e sob medidas técnicas e organizativas.

Os algoritmos deste set são determinísticos para a chave do Masking Engine: a mesma cédula é mascarada do mesmo jeito em toda tabela, o que mantém os joins funcionando. Essa chave é exatamente a *informação adicional* de que fala o artigo 4. A cópia mascarada está **pseudonimizada**, não anonimizada, e segue sendo dado pessoal para quem tem a chave e a produção.

- Mantenha a chave do engine separada da cópia e sob medidas técnicas e organizativas — é o que o artigo 4 pede para que a pseudonimização conte, e o artigo 37 a conta como medida de segurança.
- Para dados de saúde, o artigo 31.2 pede anonimização ou pseudonimização *sempre que seja possível*: uma cópia mascarada de uma base clínica é a forma ordinária de cumpri-lo.
- Se o que você precisa é de dado anonimizado — fora da lei pelo artigo 2 c) —, meça o risco de reidentificação dos quase-identificadores que sobram; o padrão do artigo 4 é mais alto do que este set atinge.

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Num engine com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de

nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

PACOTE	DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	12	25	17	5
Estendido	82	141	112	80

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- Cédula de identidad — EC_L1_CEDULA
- RUC — EC_L1_RUC
- Documentos de extranjero — EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
- Passaporte — EC_L1_PASAPORTE
- Prenome — EC_L1_NOMBRE
- Sobrenome — EC_L1_APELLIDO
- Nome completo — EC_L1_NOMBRE_COMPLETO
- E-mail — EC_L1_EMAIL
- Telefone — EC_L1_TELEFONO
- Endereço — EC_L1_DIRECCION
- Complemento do endereço — EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
- Data de nascimento — EC_L2_FECHA_NACIMIENTO

Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS		
Cédula de identidad ESSENCIAL EC_L1_CEDULA	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR	EC_DOCUMENTO
RUC ESSENCIAL EC_L1_RUC	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	EC_RUC
Documentos de estrangeiro ESSENCIAL EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO	NOME DA COLUNA	EC_CM_ALFANUM
Passaporte ESSENCIAL EC_L1_PASAPORTE	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	EC_CM_ALFANUM
Registro civil EC_L1_ACTA	NOME DA COLUNA	EC_CM_ALFANUM
IESS, ISSFA e ISSPOL EC_L1_SEGURO_SOCIAL	NOME DA COLUNA	EC_CM_ALFANUM
Código de estudante EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE	NOME DA COLUNA	EC_CM_ALFANUM
Registro profissional EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL	NOME DA COLUNA	EC_CM_ALFANUM
Prenome ESSENCIAL EC_L1_NOMBRE	NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS	EC_NOMBRES
Sobrenome ESSENCIAL EC_L1_APELLIDO	NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS	EC_APELLIDOS
Nome completo ESSENCIAL EC_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS	EC_NOMBRE_COMPLETO
Razão social EC_L1_RAZON_SOCIAL	NOME DA COLUNA	EC_RAZON_SOCIAL
E-mail ESSENCIAL EC_L1_EMAIL	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR	EC_EMAIL
Telefone ESSENCIAL EC_L1_TELEFONO	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	EC_TELEFONO
Endereço ESSENCIAL EC_L1_DIRECCION	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR	EC_DIRECCION
Complemento do endereço ESSENCIAL EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOME DA COLUNA	EC_CM_ALFANUM
Conta bancária EC_L1_CUENTA_BANCARIA	NOME DA COLUNA	EC_CM_DIGITOS
Cartão de pagamento EC_L1_TARJETA	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	EC_TARJETA

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Carteira digital EC_L1_BILLETERA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		EC_CM_ALFANUM
Endereço IP EC_L1_IP	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		EC_IP
Identificador de dispositivo EC_L1_DISPOSITIVO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		EC_CM_HEX
Cookies e identificadores de rastreamento EC_L1_COOKIE	NOME DA COLUNA			EC_CM_ALFANUM
Placa do veículo EC_L1_PLACA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		EC_CM_DIGITOS_LETRAS
Veículo e habilitação EC_L1_VEHICULO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		EC_CM_ALFANUM
Imóvel EC_L1_INMUEBLE	NOME DA COLUNA			EC_CM_ALFANUM
Números de contrato e de cliente EC_L1_CONTRATO	NOME DA COLUNA			EC_CM_ALFANUM
Usuário e redes sociais EC_L1_USUARIO	NOME DA COLUNA			EC_CM_ALFANUM
Credenciais EC_L1_CREDENCIAL	NOME DA COLUNA			EC_REDACTAR
Geolocalização EC_L1_GEOLOCALIZACION	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		EC_COORDENADA
Texto livre EC_L1_TEXTO_LIBRE	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	EC_TEXTO_LIBRE
QUASE-IDENTIFICADORES				
Data de nascimento ESSENCIAL EC_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		EC_FECHA_NACIMIENTO
Ano de nascimento EC_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		EC_ANIO
Idade EC_L2_EDAD	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		EC_EDAD
Datas de eventos pessoais EC_L2_FECHA_EVENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		EC_FECHA_EVENTO
Sexo EC_L2_SEXO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		EC_SEXO
Paróquia e cantão EC_L2_PARROQUIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		EC_PARROQUIA
Código DPA EC_L2_DPA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		EC_DPA
Ciudadela, urbanização e bairro EC_L2_CIUDEDELA	NOME DA COLUNA			EC_CIUDEDELA
Código postal EC_L2_CODIGO_POSTAL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		EC_CODIGO_POSTAL

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Estado civil EC_L2_ESTADO_CIVIL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_ESTADO_CIVIL
Ocupação EC_L2_OCUPACION	NOME DA COLUNA		EC_OCUPACION_O_CODIGO
Empregador EC_L2_EMPLEADOR	NOME DA COLUNA		EC_EMPLEADOR
Escolaridade EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_NIVEL_INSTRUCCION
Instituição de ensino EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA	NOME DA COLUNA		EC_INSTITUCION_EDUCATIVA
Dependentes e filhos EC_L2_PERSONAS_A_CARGO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	EC_CONTEO_LIMITADO
DADOS SENSÍVEIS (ART. 4)			
Etnia EC_L3_ETNIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_AUTOIDENTIFICACION
Identidade cultural EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_IDENTIDAD_CULTURAL
Língua EC_L3_LENGUA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_LENGUA
Condição migratória EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_CONDICION_MIGRATORIA
Nacionalidade EC_L3_NACIONALIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_NACIONALIDAD_PAIS
Religião EC_L3_RELIGION	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_RELIGION
Ideologia EC_L3_IDEOLOGIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_IDEOLOGIA
Filiação política EC_L3_FILIACION_POLITICA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_PARTIDO
Filiação sindical EC_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Dados biométricos EC_L3_BIOMETRICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	EC_REDACTAR
Dados genéticos EC_L3_GENETICO	NOME DA COLUNA		EC_REDACTAR
Orientação sexual EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_ORIENTACION_SEXUAL
Identidade de gênero EC_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_IDENTIDAD_GENERO
Vítimas de violência EC_L3_VICTIMA	NOME DA COLUNA		EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS DE SAÚDE			
Identificadores de saúde EC_SALUD_IDENTIFICADOR	NOME DA COLUNA		EC_CM_ALFANUM

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Cobertura de saúde EC_SALUD_COBERTURA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_COBERTURA_SALUD
Diagnóstico e CID-10 EC_SALUD_DIAGNOSTICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	EC_DIAGNOSTICO
Procedimentos EC_SALUD_PROCEDIMIENTO	NOME DA COLUNA		EC_PROCEDIMIENTO
Medicamentos EC_SALUD_MEDICAMENTO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_MEDICAMENTO
Texto clínico EC_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	EC_TEXTO_LIBRE
Resultados de exames EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN	NOME DA COLUNA		EC_CM_ALFANUM
HIV e infecções sexualmente transmissíveis EC_SALUD_VIH	NOME DA COLUNA		EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Grupo sanguíneo e Rh EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_GRUPO_SANGUINEO
Deficiência EC_SALUD_DISCAPACIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_DISCAPACIDAD
Saúde ocupacional EC_SALUD_OCUPACIONAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_APTITUD_LABORAL
Saúde sexual e reprodutiva EC_SALUD_REPRODUCTIVA	NOME DA COLUNA		EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Saúde mental EC_SALUD_MENTAL	NOME DA COLUNA		EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS DE CRÉDITO E SOCIOECONÔMICOS			
Histórico de crédito EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO	NOME DA COLUNA		EC_HISTORIAL_CREDITICIO
Dívida EC_FIN_DEUDA	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	EC_VALOR_DEUDA
Rendimentos e remuneração EC_FIN_INGRESOS	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	EC_INGRESOS
Patrimônio EC_FIN_PATRIMONIO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	EC_PATRIMONIO
Pensão e benefícios EC_FIN_PENSION	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	EC_VALOR_PENSION
Programas sociais EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_PROGRAMA_SOCIAL
Registro Social EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_REGISTRO_SOCIAL
Posse da moradia EC_FIN_VIVIENDA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	EC_TENENCIA_VIVIENDA
PASSADO JUDICIAL			
Passado judicial EC_PENAL_ANTECEDENTES	NOME DA COLUNA		EC_ANTECEDENTES

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Processo judicial	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL
EC_PENAL_EXPEDIENTE			

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa por si sós. A cédula é a chave de quase todo registro equatoriano, e o RUC de pessoa natural é essa mesma cédula seguida de 001. Os dois saem válidos, porque as aplicações os validam, e os dois são mascarados do mesmo jeito em toda parte. Um RUC de empresa fica como está: o artigo 4 faz titular apenas a pessoa natural.

8.1 Cédula de identidad

EC_L1_CEDULA

- ESSENCIAL
- NOME DA COLUNA
- TIPO DE DADO
- FORMATO DO VALOR
- REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de dez dígitos do Registro Civil, 1710034065, a chave de quase todo registro equatoriano. Os dois primeiros dígitos são a província de emissão — 01 a 24, ou 30 para quem se registrou no exterior —, o terceiro diz que o titular é pessoa natural, e o décimo é o dígito verificador.

O mesmo domínio recebe RUCs: uma coluna de documento costuma guardar os dois.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_CEDULA – Path

90% c[eé]dula(_?(de_)?(identidad|ciudadan[ií]a))? ci n(o|ro|um|umero)?_?
(c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?) doc_?identidad nro_?doc num_?doc
identificacion
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|
trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arren
datario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|vota
nte|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensi
onista|aportante|derechohabiente)?(cedula|doc|documento) cedula_
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|t
rabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrend
atario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|vota
nte|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensi
onista|aportante|derechohabiente)

60% documento doc

TIPO DE DADO EC_L1_CEDULA – Type

Aceita texto (tamanho 10 ou mais) ou número (tamanho 10 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR EC_L1_CEDULA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(0[1–9] 1\d 2[0–4] 30)[0–5]\d{7}	80%	
\d{10}	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Outra cédula válida, mantendo a província de emissão e o dígito de pessoa natural e recalculando o verificador. Um valor com forma de RUC é mascarado como RUC.

EC_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_ALFANUM .

EC_RUC REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_DIGITOS .

EC_CEDULA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_DIGITOS .

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1710034065	→ 1718687906
1710034065001	→ 1718687906001
1790010937001	→ 1790010937001

8.2

RUC

EC_L1_RUC

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de treze dígitos do contribuinte no SRI. Na pessoa natural é a cédula seguida do código de estabelecimento 001 ; o terceiro dígito decide — 0 a 5 pessoa natural, 6 entidade pública, 9 sociedade privada.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L1_RUC - Path

90%

```
ruc[a-z0-9_]* n(o|ro|um|umero)?ruc registro?[uú]nico?(de_)?contribuyentes?
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|
trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrend
datario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|vota
nte|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensi
onista|aportante|derechohabiente)?ruc ruc_?
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|t
rabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrend
atario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votan
te|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensio
nista|aportante|derechohabiente) id_?tributario tax_?id
```

FORMATO DO VALOR

EC_L1_RUC - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

(0[1-9]|1\d|2[0-4]|30)[0-9]\d{7}00\d

85%

\d{13}

50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O RUC de pessoa natural é mascarado como a cédula que carrega, de modo que os dois coincidem. Um RUC cujo terceiro dígito é 6 ou 9 pertence a pessoa jurídica, que o artigo 4 não faz titular: fica exatamente como está.

EC_RUC REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_DIGITOS .

EC_CEDULA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1710034065001	→	1718687906001
1790010937001	→	1790010937001
1760013210001	→	1760013210001

8.3 Documentos de estrangeiro

EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

ESSENCIAL

NOME DA COLUMNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

A cédula de extranjería, o carnê de refugiado ou solicitante, o visto e os números de trâmite migratório. A **condição migratória** que eles carregam é dado sensível pelo artigo 4 e tem domínio próprio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO - Path

85%

```
c[eé]dula_?(de_)?extranjer[ií]a  carn[eé]_?(de_)?(extranjer[ií]a|refugiado|solicitante)
documento_?(de_)?extranjer[oa]  doc_?extranjero  visa(_?
(n(o|ro|um|umero)|tipo|categor[ií]a))?  n(o|ro|um|umero)?(visa|refugiado|extranjer[ií]a)
permiso_?(de_)?(residencia|trabajo)  amparo_?(legal|migratorio)  n(o|ro|um|umero)?(de_)?
(tr[aá]mite_?migratorio|movimiento_?migratorio)
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
R123456	→	Q801473

8.4 Passaporte

EC_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL

NOME DA COLUMNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte equatoriano e estrangeiro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_PASAPORTE – Path

90% `pasaporte[a-z0-9]*` `n(o|ro|um|umero)?pasaporte` `passport[a-z0-9]*`

FORMATO DO VALOR EC_L1_PASAPORTE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-Z]{1,3}\d{6,8}</code>		40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

EC_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
A1234567	→ U2438404

8.5 Registro civil

EC_L1_ACTA

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

A acta, o tomo e o fólho dos registros de nascimento, casamento, união de fato e óbito da Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_ACTA – Path

85% `acta_(de_)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n|uni[oó]n_de_hecho)(_?`
`(n(o|ro|um|umero)|folio|tomo))?` `n(o|ro|um|umero)?acta` `partida_(de_)?`
`(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)` `tomo(_?(acta|registro))?` `folio(_?(acta|registro))?`
`n(o|ro|um|umero)?(de_)?inscripci[oó]n_civil` `registro_civil`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

EC_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
123/1985	→ 091/7273

NOME DA COLUNA	CHARACTER MAPPING
----------------	-------------------

O QUE É

Os números de afiliação e patronal do IESS, a história laboral e os números dos institutos das forças armadas e da polícia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	EC_L1_SEGURO_SOCIAL - Path
85%	<code>iess[a-z0-9]*</code> <code>n(o ro um umero)?(iess afiliaci[oó]n afiliado asegurado patronal)</code> <code>c[oó]digo?(de_)?(afiliado asegurado patronal)</code> <code>issfa</code> <code>isspol</code> <code>seguro?social?campesino</code> <code>n(o ro um umero)?(de_)?(historia?laboral aportaciones)</code> <code>biess</code>

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

EC_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING
---------------	-------------------

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
123456789	→ 110858568

NOME DA COLUNA	CHARACTER MAPPING
----------------	-------------------

O QUE É

O código de estudante, o número de matrícula e a carteira universitária.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE - Path
80%	<code>c[oó]digo?(de_)?(estudiante alumno matr[ií]cula educando)</code> <code>cod?(alumno estudiante)</code> <code>n(o ro um umero)?(de_)?(matr[ií]cula carn[eé]?estudiantil)</code> <code>carn[eé]?(de_)?</code> <code>(estudiante universitario)</code> <code>id?(alumno estudiante)</code> <code>c[oó]digo?amie?(de_)?estudiante</code>

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

EC_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING
---------------	-------------------

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
202012345	→ 239159952

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de registro do título na SENESCYT, publicado junto com o nome, e as licenças profissionais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL – Path

85%
registro_?(senescyt|profesional|de_?t[íí]tulo) n(o|ro|um|umero)?(de_?)(registro_?
senescyt|t[íí]tulo|colegiatura) senescyt c[óó]digo_?(de_?)?t[íí]tulo matr[íí]cula_
profesional licencia_?profesional

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1005-12-1234567	→ 0014-51-8129032

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O prenome, um ou dois: Narcisa , Luis Alberto , María de los Ángeles .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_NOMBRE – Path

85%
primer_?nombre segundo_?nombre nombres_?(de_?)?pila pri(mer)?_?nom seg(undo)?_?nom
nombre_?1 nombre_?2 first_?names? given_?names? fname middle_?names? nombres (exceto
quando seguido de completos? , y_?apellidos? , apellidos?)

50%
nombre (exceto quando seguido de lista E1) nom (exceto quando seguido de lista E2) name (exceto quando seguido de lista E3)

VALORES CONHECIDOS EC_L1_NOMBRE – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ec-detectar-nombres.txt	395	70%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, trocando cada nome por um da lista. de , del e la ficam onde estão. Mais de quatro palavras são mascaradas caractere a caractere.

EC_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_ALFANUM .

EC_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_NOMBRE .

EC_NOMBRE NAME	
Troca o nome por um dos 338 nomes de <code>ec-nombres.txt</code> .	
EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING	
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.	
EXEMPLOS	
VALOR	MASCARADO
María de los Ángeles	→ Washington de los Patricia
LUIS ALBERTO	→ SISA ELENA

8.10

Sobrenome

EC_L1_APELLIDO

- ESSENCIAL
- NOME DA COLUNA
- VALORES CONHECIDOS
- REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os sobrenomes — do pai e da mãe —, em colunas separadas ou juntos: Zambrano Cedeño . O set traz os equatorianos, de Zambrano e Loor na costa a Guamán e Quishpe na serra.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L1_APELLIDO - Path

85%

apellidos?

primer_?apellido

segundo_?apellido

apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)

ape_?(1|2|pat|mat)

ap_?(paterno|materno)

last_?names?

surnames?

family_?names?

lname

VALORES CONHECIDOS

EC_L1_APELLIDO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ec-detectar-apellidos.txt	454	70%	Zambrano, Vera, García, Garcia, Mero, Loor

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, trocando cada sobrenome por um da lista; as partículas ficam onde estão.

EC_APELLIDOS

REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_ALFANUM .

EC_PALABRA_APELLIDO

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_APELLIDO .

EC_APELLIDO

NAME

Troca o nome por um dos 366 nomes de `ec-apellidos.txt`.

EC_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Zambrano Cedeño	→ Morales Calle

8.11 Nome completo

EC_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Prenomes e sobrenomes numa coluna só: Luis Alberto Zambrano Cedeño . Também os da mãe, do pai, do tutor, do cônjuge, do companheiro, do contato de emergência e da referência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L1_NOMBRE_COMPLETO - Path

90%

```
nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)  apellidos?_?(y_?)?nombres?  nombre_?(del_?|de_?la_?)?

(c|iente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)

(c|iente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom)|nom_?

(c|iente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)  nombre_?

(madre|padre|tutor|conyuge|conviviente|contacto_?emergencia|referencia)  full_?name  person_?name
```

60%

```
madre  padre  tutor  conyuge  conviviente  representante_?legal  apoderado  garante
beneficiario  heredero  titular  referencia_?(personal|familiar)
```

50%

```
nombre  (exceto quando seguido de lista E1)  nom  (exceto quando seguido de lista E2)  name  (exceto quando seguido de lista E3)
```

VALORES CONHECIDOS

EC_L1_NOMBRE_COMPLETO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

ec-detectar-nombres.txt	395	65%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos
ec-detectar-apellidos.txt	454	65%	Zambrano, Vera, García, Garcia, Mero, Loor

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Na ordem equatoriana: duas palavras são prenome e sobrenome; três, um prenome e dois sobrenomes; quatro, dois e dois. APELLIDOS, NOMBRES com vírgula é mascarado mantendo a vírgula.

EC_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_ALFANUM .

EC_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_ALFANUM .

EC_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_APELLIDO .

EC_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 366 nomes de ec-apellidos.txt .

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_ALFANUM .

EC_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_NOMBRE .

EC_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 338 nomes de ec-nombres.txt .

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Luis Alberto Zambrano Cedeño	→	Sisa Elena Morales Calle
Narcisa Zambrano	→	Soledad Morales
ZAMBRANO CEDEÑO, LUIS ALBERTO	→	MORALES CALLE, SISA ELENA

8.12 Razão social

EC_L1_RAZON_SOCIAL

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

A razão social sob a qual uma pessoa natural atua, ao lado do RUC que a nomeia. A empresa em si não é titular; a pessoa por trás dela é.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_RAZON_SOCIAL – Path

85%

raz[oó]n?social razonsocial nombre?(comercial|de?la?empresa|empresa)

denominaci[oó]n?social nombre?legal business?name company?name legal?name

COMO É MASCARADO

Substituída por uma razão social fictícia.

EC_RAZON_SOCIAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de ec-razones-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Corporación Comercial Ecuatoriana S.A.	→	Transportes Mitad del Mundo S.A.

8.13 E-mail

EC_L1_EMAIL

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e corporativos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_EMAIL – Path

85% `e?mail[a-z0-9]*` `mail[a-z0-9]*` `correo(?:electr[oó]nico)?[a-z0-9]*` `dir?correo`
`direcci[oó]n?(de?)?correo` `direcci[oó]n?electr[oó]nica`

TIPO DE DADO EC_L1_EMAIL – Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR EC_L1_EMAIL – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-Za-z0-9._%+'\-]+@[A-Za-z0-9.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}</code>	100%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Usuário e domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo — `.com` , `.com.ec` — vira `.test` , reservado a testes: um endereço mascarado nunca entrega.

EC_EMAIL **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_ALFANUM .

EC_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
narcisa.zambrano@gmail.com	→ <code>dipcola.gojmyeju@pgoeb.test</code>

8.14 Telefone

EC_L1_TELEFONO

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Celulares de dez dígitos começando por `09` , e fixos com código de área de um dígito depois do zero — `02` Pichincha, `04` Guayas, `07` Azuay e `El Oro` — e sete dígitos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_TELEFONO – Path

85% `tel` `tel[eé]fono[a-z0-9]*` `tel?`
`(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil|convencional)` `celular[a-z0-9]*` `cel`
`m[oó]vil` `whats?app` `convencional` `n(o|ro|um|umero)?`
`(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto)` `fax` `phone[a-z0-9]*` `mobile[a-z0-9]*`

FORMATO DO VALOR EC_L1_TELEFONO – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`(\+?593[\s\-\-])?0?9\d{2}[\s\-\-]?d{3}[\s\-\-]?d{3}`

90%

`\(0?[2-7]\)\?[\s\-\-]?d{3}[\s\-\-]?d{4}`

50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

+593 , o 9 do celular e o código de área do fixo ficam; os demais dígitos são mapeados e o espaçamento do original é mantido, de modo que o número continua dizendo se é celular ou fixo e de que região.

EC_TELEFONO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_DIGITOS .

EC_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

+593 99 123 4567

→

+593 93 743 6352

0991234567

→

0937436352

02 234-5678

→

02 495-1769

8.15 Endereço

EC_L1_DIRECCION

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

SECURE LOOKUP

O QUE É

O endereço com a via principal e a transversal — Av. Amazonas N34-120 y Av. República —, ou a ciudadela com manzana, villa e solar.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_DIRECCION – Path

80%

`direcci[oó]n[a-z0-9_]*` (exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_mail`, `web`, `url`, `correo`; exceto quando seguido de lista E4) `domicilio[a-z0-9_]*` `dom_?(residencia|particular|laboral|cliente)` `residencia` `lugar_?(de_)?residencia` `calle(_?(principal|secundaria|y_n[ú]mero))?` `address[a-z0-9_]*` (exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_mail`, `web`, `url`; exceto quando seguido de lista E5)

TIPO DE DADO EC_L1_DIRECCION – Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(?i)(av avenida calle ca pasaje psje callej[oó]n malec[oó]n)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.']{2,40}\s*(n\d{1,2}-\d{1,3} \d{1,5}).*	80%	
(?i).*\b(mz manzana)\.?\s*[a-z0-9]{1,3}\s*(villa solar lote lt)\.?\s*\d{1,3}.*	80%	
(?i).*\b(cdla ciudadela urb urbanizaci[oó]n barrio conjunto lotizaci[oó]n cooperativa)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.']{2,40}.*	70%	
(?i)k(m il[oó]metro)\.?\s*\d{1,3}\s+(v[ií]a carretera autopista).*	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A linha inteira é substituída por um endereço equatoriano fictício da mesma forma. Ciudadela, paróquia e código postal têm domínios próprios para quando estão em colunas separadas.

EC_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `ec-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Av. Amazonas N34-120 y Av. República	→ Malecón Malecón Simón Bolívar 2125 y Gaspar de Villarroel

8.16 Complemento do endereço

EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Manzana, villa, solar, lote, interior, apartamento, andar, bloco, etapa ou edifício em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path

70% manzana mz solar villa(?:n(o|ro|um|umero))? lote lt interior departamento_?(n(o|ro|um|umero)|interior) dpto_?(n(o|ro|um|umero))? piso block bloque etapa edificio n(o|ro|um|umero)_?(casa|puerta|dpto|interior) calle_?secundaria intersecci[oó]n referencia_?(de_)?(direcci[oó]n|domicilio) complemento(?:direcci[oó]n)?

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Mz. B Villa 12	→ Tk. T Tujpu 18

8.17 Conta bancária

EC_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de conta poupança, corrente e salário. O código do banco não é dado pessoal e não tem domínio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_CUENTA_BANCARIA – Path

85%

```
cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorros?  
|sueldo|n[oó]mina|abono|dep[oó]sito|destino|origen) n(o|ro|um|umero)?(de_)?(cuenta|cta)  
nro_?cta num_?cta cta_?(cte|corriente|ahorros?|bancaria) iban account_?(no|num|number)  
bank_?account
```

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; os separadores ficam.

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
2100123456	→ 1786723060

8.18 Cartão de pagamento

EC_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartão de crédito e débito, reconhecidos pelo algoritmo de Luhn.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_TARJETA – Path

85%

```
tarjeta_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)?tarjeta pan card_  
(no|num|number) credit_?card tc_?(numero|num|nro)
```

FORMATO DO VALOR EC_L1_TARJETA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{13,19}	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover [\s\–]

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Payment Card: outro número que passa no algoritmo de Luhn. Só valores com forma de cartão chegam até ele.

EC_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

EXEMPLOS

VALOR

4539 5787 6362 1486

MASCARADO

→ 1912 8421 0957 2974

8.19 Carteira digital

EC_L1_BILLETERA

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Identificadores de DeUna, Peigo, PayPhone e outras carteiras, e os endereços bitcoin que alguns sistemas guardam.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L1_BILLETERA – Path

85%

```
billetera(_?(digital|electr[oó]nica|m[oó]vil))? wallet(_?(id|address|direccion))? de?una  
peigo payphone dinero?electr[oó]nico c[oó]digo?qr qr?(id|codigo) direcci[oó]n?  
(bitcoin|btc|wallet) btc?(address|direccion)
```

FORMATO DO VALOR

EC_L1_BILLETERA – Regex

PADRÃO

```
(bc1|[13]) [a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}
```

FORÇA

OBSERVAÇÕES

70%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma. Um endereço bitcoin mascarado deixa de passar no próprio checksum, que é o que uma cópia de teste quer.

EC_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq

MASCARADO

→ mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbp7dgf

8.20 Endereço IP

EC_L1_IP

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de logs de acesso e transações.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L1_IP – Path

85%

```
ip ip?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)  
direcci[oó]n?ip dir?ip ipv[46] remote?addr(ess)? client?ip host?ip
```

FORMATO DO VALOR EC_L1_IP – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)	100%	
[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para 1-254; um endereço IPv6 é mapeado mantendo os caracteres hexadecimais.

EC_IP **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_HEX .

EC_OCTETO **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1 e 254.

EC_CM_HEX **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
186.42.163.10	→ 153.35.221.16

8.21 Identificador de dispositivo

EC_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, endereço MAC, identificadores de publicidade e de sessão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_DISPOSITIVO – Path

80% imei imsi iccid mac mac_address direcci[oó]n?mac device?(id|uuid|serial) id?(dispositivo|equipo|celular) serial?(equipo|celular|dispositivo) advertising?id idfa gaid session?id id?sesi[oó]n

FORMATO DO VALOR EC_L1_DISPOSITIVO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}	100%	
\d{15}	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com os dígitos hexadecimais mantidos hexadecimais: um MAC continua MAC.

EC_CM_HEX **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→ 5e:83:bb:3c:31:f9

8.22 Cookies e identificadores de rastreamento

EC_L1_COOKIE

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O identificador que um site guarda no navegador e os parâmetros de campanha que viajam com ele. O artigo 4 define a **elaboración de perfiles** que eles alimentam: todo tratamento que avalia ou prevê rendimento profissional, situação econômica, saúde, preferências, interesses, localização ou movimento de uma pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_COOKIE – Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?`
`(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id`
`tracking_?id` `client_?id`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
GA1.2.123456789.1700000000	→ ZE0.5.891552838.7889916184

8.23 Placa do veículo

EC_L1_PLACA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

A placa com três letras e três ou quatro dígitos, PCA-1234 ; a primeira letra é a província — A Azuay, G Guayas, P Pichincha, M Manabí.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_PLACA – Path

85% `placa(_?(veh[ií]culo|carro|moto|automotor))?` `n(o|ro|um|umero)_?placa` `matr[ií]cula_?`
`(veh[ií]culo|automotor)` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DO VALOR EC_L1_PLACA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-Z]{3}[\s-]?\d{3,4}</code>		70%
<code>[A-Z]{2}[\s-]?\d{3,4}</code>		40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Letras para letras e dígitos para dígitos, posição a posição: o formato da placa fica.

EC_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

PCA-1234

→

MQP-8512

GSB-123

→

WKG-104

8.24 Veículo e habilitação

EC_L1_VEHICULO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN ou número do chassi, o número do motor, a matrícula e a habilitação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L1_VEHICULO - Path

85%

```
vin    chasis    n(o|ro|um|umero)?(chasis|motor|serie|vin)    motor_?n(o|ro|um|umero)
matr[ií]cula(_?veh[ií]culo)?    licencia_?(de_)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)|tipo))?
n(o|ro|um|umero)_?licencia    puntos_?licencia
```

FORMATO DO VALOR

EC_L1_VEHICULO - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}

70%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

EC_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

8AJHA8CD3J1234567

→

8EWKE1QN1T0772894

8.25 Imóvel

EC_L1_INMUEBLE

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

A clave catastral, o código predial e a inscrição no Registro de la Propiedad municipal: levam à moradia e ao seu dono.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L1_INMUEBLE - Path

80%

```
clave_?catastral    c[ó]digo_?(catastral|predial|de_?predio)    n(o|ro|um|umero)_?(de_)?
(predio|inmueble|catastral)    catastro    ficha_?catastral    inscripci[ó]n_?(registral|de_?la_?
propiedad)    registro_?(de_?la_?)?propiedad    repertorio    n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?medidor
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12-345-678	→	46-916-122

8.26 Números de contrato e de cliente

EC_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, empréstimo, solicitação, sócio, assinante, fornecimento, medidor, caso ou processo administrativo, e códigos de cliente ou de empregado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_CONTRATO - Path

```
70% n(o|ro|um|umero)?(contrato|p[ó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?
(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|suscriptor|suministro|medidor|ser
vicio|caso|ticket|beneficio) contrato?(n(o|ro|um|umero)) c[oó]digo_?
(cliente|socio|empleado|afiliado|suministro) id?(cliente|socio|empleado|afiliado)
n(o|ro)?empleado c[oó]digo?(de_)?(empleado|trabajador|n[oó]mina)
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato. O mapeamento é determinístico, então os joins continuam funcionando.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CT-123456	→	NG-557411

8.27 Usuário e redes sociais

EC_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Login, apelido e perfis de redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_USUARIO - Path

```
70% usuario user_?name username login alias apodo nick(_?name)? perfil_?
(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x) instagram facebook twitter tiktok
linkedin red_?social handle
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

@narcisa_zambrano

→

MASCARADO

@dipcola_gojmyeju

8.28 Credenciais

EC_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas e seus hashes, PIN, códigos de segurança e OTP, CVV, tokens, chaves de API, a senha da assinatura eletrônica, chaves privadas e frases-semente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L1_CREDENCIAL – Path

90%

contrase[nña]a clave *(exceto quando seguido de catastral, primaria, for[aá]nea, valor, producto)*
password passwd pwd pass hash_?(clave|contrasena|password) pin c[oó]digo_
(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp) cvv cvc token(_?(acceso|refresh|api))? access_
token refresh_?token api_?key llave_?(api|privada) secreto secret otp firma_
electr[oó]nica_?(clave|pin) pregunta_?secreta respuesta_?secreta frase_?semilla seed_
phrase

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira **x**. Uma credencial não serve numa cópia de teste, e um hash mascarado caractere a caractere ainda poderia ser quebrado.

EC_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

Clave#2024

→

MASCARADO

XXXXXXXXXX

8.29 Geolocalização

EC_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas, de aplicativos, visitas, endereços e entregas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L1_GEOLOCALIZACION – Path

85%

lat latitud lon lng longitud coordenadas? coord_?[xy] geo_
(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion) georreferenciaci[oó]n geolocalizaci[oó]n gps(_?
(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))? ubicaci[oó]n_?gps

50%

long

FORMATO DO VALOR EC_L1_GEOLOCALIZACION – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
-?[0-5]\.\d{3,}\s*,\s*-(7[5-9] 8[01] 9[01])\.\d{3,}	90%	
-(7[5-9] 8[01])\.\d{4,}	50%	
-?[0-5]\.\d{4,}	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira decimal ficam — cerca de 11 km — e as demais decimais são mapeadas: o lugar é generalizado, não movido.

EC_COORDENADA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
-0.180653,-78.467834	→ -0.134127,-78.499081

8.30 Texto livre

EC_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, descrições de reclamação, relatos e mensagens onde se escreve de tudo — cédula, RUC, telefone e nomes no meio de uma frase.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_TEXTO_LIBRE – Path

60% observaci[oó]n(es)? obs comentarios? notas? anotaci[oó]n(es)? glosa sustento
descripci[oó]n?(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|denuncia) detalle_
(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n) hechos relato justificaci[oó]n mensaje *(exceto quando*
precedido de lista E6; exceto quando seguido de lista E7) texto(_?libre)? resumen?(caso|atenci[oó]n) queja
reclamo denuncia_?texto remarks? comments? notes? free_?text memo

TIPO DE DADO EC_L1_TEXTO_LIBRE – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR EC_L1_TEXTO_LIBRE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(0[1-9] 1\d 2[0-4] 30)[0-5]\d{7}	70%	em qualquer parte do valor
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,}	70%	em qualquer parte do valor
0?9\d{2}[\\s\\-]?\\d{3}[\\s\\-]?\\d{3}	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: cédulas, RUCs, e-mail, celulares, cartões, placas e IPs viram [DATO], e os nomes das listas, [NOMBRE].

EC_TEXTO_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DAT0] , e os 1.668 termos de ec-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR

Cliente Zambrano, cédula 1710034065, correo n.zambrano@gmail.com, cel 0991234567.

→

MASCARADO

Cliente [NOMBRE], cédula [DAT0], correo [DAT0], cel [DAT0].

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em conjunto. O Equador se divide em cerca de 1.040 paróquias, e 913 delas tinham menos de 20.000 habitantes no censo de 2022. Uma data de nascimento, um sexo e uma dessas paróquias apontam para um punhado de pessoas. Estes atributos são generalizados ou deslocados, não substituídos, e o dado mantém o valor analítico.

9.1 Data de nascimento

EC_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, como date, timestamp ou texto. É ela que decide se a linha é de criança ou adolescente, categoria especial no art. 25 b).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path

90% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)?nac(imiento)? fnac fechanac(imiento)? cumplea[n]os dob date_of_birth birth_date birthday

TIPO DE DADO EC_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada em até 60 dias para cada lado. Idades e anos escolares mudam para poucas pessoas; a data continua plausível e a mesma data de nascimento se move sempre do mesmo jeito.

EC_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985-07-20	→ 1985-08-05T00:00

9.2 Ano de nascimento

EC_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento em coluna própria.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path

90% a[n]o?(de_?)?nac(imiento)? anio?nac(imiento)? year_of_birth birth_year yob

TIPO DE DADO EC_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mapeado: 1985 vira um ano de 1980 a 1989.

EC_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985	→ 1980

9.3

Idade

EC_L2_EDAD

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Idade em anos, também faixa etária ou quinquênio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L2_EDAD – Path

85%

```
edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?  
(ingreso|diagn[ó]stico|fallecimiento)))? grupo_?etario rango_?(de_?)?edad quinquenio  
age(_?(years|group))?
```

TIPO DE DADO

EC_L2_EDAD – Type

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

O dígito das dezenas fica e a unidade é mapeada (37 vira 30–39). Cem ou mais vira 90: idades raras identificam.

EC_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
37	→ 35
104	→ 90

9.4

Datas de eventos pessoais

EC_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

DATE SHIFT

O QUE É

Datas que dizem algo sobre a pessoa: óbito, casamento, admissão e desligamento, aposentadoria, internação, diagnóstico, prisão, sentença, atestado, emissão da cédula.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% (fecha|fec|fch|f)?(de_)?
(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|salida|egreso|alta|baja|retiro|
contrataci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|internamiento|diagn[oó]stico|atenci[o
ó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|sentencia|expedici[oó]n(_?(cedula|documento))?)|caducidad_?
c[é]dula|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|reposo) fec_?
(exp|expedicion|defuncion|ingreso|salida|baja) date_?of_
(death|marriage|hire|admission|discharge)

TIPO DE DADO EC_L2_FECHA_EVENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas em até 30 dias para cada lado.

EC_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

9.5 Sexo

EC_L2_SEX0

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sexo como o sistema registra: F / M , Femenino / Masculino , Mujer / Hombre ou os códigos 1 e 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_SEX0 – Path

85% sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))? (tp|tipo|cod|cd|id)?sexo
g[eé]nero (exceto quando seguido de *identidad* , *autopercebido*) sex gender (exceto quando seguido de
identity)

VALORES CONHECIDOS EC_L2_SEX0 – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

ec-detectar-sexo.txt

9

50%

f, m, h, femenino, masculino, mujer

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro do próprio vocabulário: F continua F ou M , 1 continua 1 ou 2 . A **identidade de gênero** do art. 4 tem domínio próprio entre os dados sensíveis.

EC_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_SEX0_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-femenino-masculino.txt` , escolhido por um hash com chave.

EC_SEX0_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-mujer-hombre.txt` , escolhido por um hash com chave.

`EC_SEX0_FEMALE_MALE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-female-male.txt` , escolhido por um hash com chave.

`EC_SEX0_F_M` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-f-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

`EC_SEX0_H_M` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-h-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

`EC_SEX0_1_2` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-1-2.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	M
Femenino	→	Femenino

9.6 Paróquia e cantão

EC_L2_PARROQUIA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

DATA CLEANSING

O QUE É

A paróquia ou o cantão de residência, nascimento ou atendimento, pelo nome — sozinho ou com o cantão ou a província, Facundo Vela – Bolívar .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L2_PARROQUIA – Path

85% `parroquia(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(exceto quando seguido de `cod` , `codigo` , `id` , `eclesiastica`)* `cant[oó]n(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(exceto quando seguido de `cod` , `codigo` , `id`)* `canton` *(exceto quando seguido de `cod` , `codigo` , `id`)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `(nom|nombre|desc)?(parroquia|canton|ciudad)` `lugar_?(de_)?nacimiento` `city` `town`

VALORES CONHECIDOS

EC_L2_PARROQUIA – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

ec-detectar-parroquias.txt	1.160	80%	Guaranda, Facundo Vela, Julio E. Moreno (Catanahuan Grande), San Lorenzo, San Simón (Yacoto), San Simon (Yacoto)
----------------------------	-------	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma paróquia com menos de 20.000 habitantes vira a paróquia mais próxima do seu cantão com pelo menos 20.000 — ou da sua província, quando o cantão não tem nenhuma. Os 93 cantões abaixo de 20.000 seguem a mesma regra dentro da sua província. As 24 províncias ficam.

EC_PARROQUIA **DATA CLEANSING**

Troca cada valor encontrado em `ec-parroquias-generalizadas.txt` (25.214 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Chavezpamba	→	Pomasqui
Quito	→	Quito
Facundo Vela – Bolívar	→	Guaranda – Bolívar
Isabela	→	Santa Cruz

9.7 Código DPA

EC_L2_DPA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR DATA CLEANSING

O QUE É

O código da División Política Administrativa: dois dígitos para a província, quatro para o cantão e seis para a paróquia — os mesmos seis dígitos que o código postal usa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_DPA – Path

85% `dpa[a-z0-9_]* (cod|codigo|cd|id)?(dpa|parroquia|canton|cant|ciudad|lugar)(_? (inei|inec|censo|res|residencia|nac|nacimiento))? (cod|codigo)? (inec|geogr[aá]fico|divisi[oó]n_?pol[ií]tica) codparroquia codcanton`

FORMATO DO VALOR EC_L2_DPA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>(0[1-9] 1\d 2[0-4] 90)\d{2}(\d{2})?</code>		40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma generalização do nome: o código de uma paróquia pequena vira o código da paróquia que substitui o nome dela. O código de uma grande não muda.

EC_DPA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `ec-dpa-generalizado.txt` (1.006 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
170158	→	170177
170150	→	170150

9.8 Ciudadela, urbanização e bairro

EC_L2_CIUDEDELA

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

A ciudadela, urbanização, cooperativa, conjunto, recinto, comuna ou bairro de residência — a unidade abaixo da paróquia, e a que um endereço de entrega realmente usa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_CIUDEDELA – Path

80% ciudadela cdla urbanizaci[oó]n urb barrio(_?(residencia|domicilio))? lotizaci[oó]n cooperativa_(de_)?vivienda conjunto_(habitacional|residencial) recinto comuna sector(_?(vivienda|domicilio|residencia))? (nom|nombre)_(ciudadela|barrio|urbanizacion) neighbou?rhood

COMO É MASCARADO

Substituída por uma equatoriana comum, sem relação com a original.

EC_CIUDEDELA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 108 valores de ec-ciudadelas.txt, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Cdla. Kennedy

→

Cdla. Los Almendros

9.9 Código postal

EC_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código postal de seis dígitos em uso desde 2007: é o código DPA, então os dois primeiros dígitos são a província.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_CODIGO_POSTAL – Path

85% c[oó]digo_?postal cod_?postal codpostal zip(_?code)? postal_?code cp

TIPO DE DADO EC_L2_CODIGO_POSTAL – Type

Aceita texto (tamanho de 5 a 6) ou número (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dois primeiros dígitos ficam e os demais viram zeros: 170150 vira 170000.

EC_CODIGO_POSTAL **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

170150

→

170000

9.10 Estado civil

EC_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Solteiro, casado, em união de fato — que a Constituição equipara ao casamento —, separado, divorciado ou viúvo, por extenso ou como código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_ESTADO_CIVIL – Path

85% estado_?civil est_?civil (cod|tipo|id)_?estado_?civil situaci[oó]n_?conyugal uni[oó]n_?de_?hecho marital_?status civil_?status

VALORES CONHECIDOS EC_L2_ESTADO_CIVIL – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
-------	---------	-------	-------------------

ec-detectar-estado-civil.txt	22	70%	Soltero/a, Casado/a, Unión de hecho, Union de hecho, Separado/a, Divorciado/a
------------------------------	----	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro estado da lista; um código continua código.

EC_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_ESTADO_CIVIL_LISTA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de ec-estado-civil-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de ec-estado-civil.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Unión libre

→

Divorciado/a

9.11 Ocupação

EC_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ocupação, profissão ou ofício, por extenso ou pelo código CIUO. Uma ocupação rara numa paróquia pequena identifica sozinha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_OCUPACION – Path

80% ocupaci[oó]n profes[ió]n oficio ciuo (cod|codigo)?(ocupacion|profesion|ciuo)
puesto?(de_)?trabajo categor[ií]a?ocupacional cargo?(actual|empleado) occupation
profession job?title

50% cargo puesto

COMO É MASCARADO

O texto é substituído por uma ocupação comum; um código é mapeado dígito a dígito.

EC_OCUPACION_0_CODIGO **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_OCUPACION .

EC_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_OCUPACION **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 38 valores de ec-ocupaciones.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Gerente de operaciones	→	Contador
2221	→	1980

9.12 Empregador

EC_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA **SECURE LOOKUP**

O QUE É

O nome da empresa ou instituição onde a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_EMPLEADOR – Path

90% empleador(_?(nombre|raz[oó]n?social|ruc))? (nombre|nom)?(empleador|empresa?donde_
trabaja|patrono) empresa?(donde_)?(trabaja|labora) lugar?(de_)?trabajo centro?(de_)?
(trabajo|labores) entidad?empleadora employer(_?name)? workplace

COMO É MASCARADO

Substituído por uma empresa fictícia.

EC_EMPLEADOR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 24 valores de ec-empleadores.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Corporación Comercial Ecuatoriana S.A.	→	Cooperativa Agrícola La Unión

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

O nível de instrução alcançado — de nenhum à pós-graduação — nas categorias do censo, por extenso ou como código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION - Path		
80%	escolaridad nivel?(educativo de?estudios acad[eé]mico alcanzado de?instrucci[oó]n) instrucci[oó]n(?formal)? grado?(de?)?(estudio instrucci[oó]n escolaridad) m[aá]ximo? nivel a[ñ]os?(de?)?estudio education(_?level)?		
VALORES CONHECIDOS	EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION - List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ec-detectar-nivel-instruccion.txt	25	60%	Ninguno, Centro de alfabetización, Centro de alfabetizacion, Educación inicial, Educacion inicial, Educación general básica
Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.			

COMO É MASCARADO

Substituído por outro nível da lista; um código continua código.

EC_NIVEL_INSTRUCCION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.
EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.
EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.
EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.
EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.
EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.
EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 8 valores de ec-nivel-instruccion-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.
EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 8 valores de ec-nivel-instruccion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Educación superior en curso	→ Bachillerato

9.14 Instituição de ensino

EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

A unidade educativa, o instituto ou a universidade, pelo nome ou pelo código AMIE do Ministério da Educação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA - Path

75%

unidad_?educativa instituci[oó]n_?educativa centro_?(educativo|de_?estudios)
(nombre|nom)_?(institucion_?educativa|escuela|colegio|universidad) escuela colegio
instituto universidad c[oó]digo_?amie amie school(_?name)? university

COMO É MASCARADO

Substituída por uma instituição fictícia.

EC_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `ec-instituciones-educativas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Universidad Central del Ecuador

→

Escuela Politécnica del Austro

9.15 Dependentes e filhos

EC_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de dependentes, filhos, derechohabientes ou membros do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L2_PERSONAS_A_CARGO - Path

80%

personas_?a_?cargo cargas_?familiares n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?
(hijos|dependientes|cargas|derechohabientes|personas_?a_?cargo) cant(idad)?_
(hijos|dependientes|personas_?hogar|miembros) hijos dependientes derechohabientes
personas_?(en_?el_?)?hogar tama[ñ]o_?(de_l_?)?hogar miembros_?(de_l_?)?hogar number_?of_?
children dependents

TIPO DE DADO

EC_L2_PERSONAS_A_CARGO - Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Valores de 0 a 5 ficam; acima de 5 viram 5. Domicílios muito grandes são raros, e uma contagem rara identifica.

EC_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

9

→

5

Dados sensíveis (art. 4)

A lista do artigo 4 é a mais longa da região, e três de seus itens não aparecem em nenhuma lei vizinha: a **identidade cultural**, a **condição migratória** e o **passado judicial**. A saúde tem grupo próprio abaixo, e o passado judicial o grupo PENAL; todo o resto está aqui, junto com a filiação sindical e a condição de vítima que a cláusula aberta do mesmo artigo alcança.

10.1 Etnia

EC_L3_ETNIA

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Autoidentificação como mestizo, montubio, afroecuatoriano, negro, mulato, indígena ou branco — as categorias que o censo de 2022 perguntou. O artigo 4 nomeia a etnia em primeiro lugar entre os dados sensíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	EC_L3_ETNIA – Path		
95%	etnia origen_?([eé]tnico racial) grupo_?[eé]tnico pertenencia_?[eé]tnica autoidenticaci[oó]n(_?[eé]tnica)? autodefinition[oó]n (cod codigo tipo id)? (etnia autoidenticacion) raza ind[ií]gena montubio afroecuatoriano afrodescendiente ethnicity race		
VALORES CONHECIDOS	EC_L3_ETNIA – List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ec-detectar-etnia.txt	20	90%	Mestizo, Montubio, Afroecuatoriano, Negro, Mulato, Indígena
ec-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira, um código é trocado por outro código e qualquer outro valor por uma categoria da lista.

EC_AUTOIDENTIFICACION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-autoidentificacion-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-autoidentificacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Indígena	→	Otro
S	→	S

10.2 Identidade cultural

`EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL`

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A **identidade cultural** que o artigo 4 nomeia à parte da etnia: a nacionalidade ou o povo indígena a que a pessoa pertence. A Constituição reconhece catorze nacionalidades e dezoito povos kichwas, e nomear um deles nomeia alguns milhares de pessoas. Nenhuma outra lei da região lista isso.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

`EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL` - Path

90% `identidad_?cultural` `nacionalidad_?(ind[ií]gena|originaria)` `pueblo_?`
`(ind[ií]gena|originario|al_?que_?pertenece)` `pertenece_?(a_?)?`
`(pueblo|nacionalidad|comunidad)` `comunidad_?(ind[ií]gena|ancestral)` `nacionalidad_?`
`(ecuatoriana)?` *(exceto quando seguido de `pais`, `extranjera`, `documento`)* `indigenous_?people`

VALORES CONHECIDOS

`EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL` - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
<code>ec-detectar-nacionalidades-indigenas.txt</code>	67	85%	Kichwa, Shuar, Achuar, Awá, Awa, Chachi

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por outra nacionalidade ou povo da lista; uma bandeira continua bandeira.

`EC_IDENTIDAD_CULTURAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA`.

`EC_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`EC_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 30 valores de `ec-identidad-cultural.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Pueblo Manta-Huancavilca

→ **Siekopai**

10.3 Língua

EC_L3 LENGUA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A língua materna ou ancestral. No Equador se falam treze línguas indígenas além do espanhol, e algumas por poucas centenas de pessoas: a língua diz quem a pessoa é.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L3 LENGUA - Path

90%

`lingua(?(ind[ií]gena|materna|nativa|originaria|ancestral|de_?se[nñ]as))?` `idioma(?(ind[ií]gena|materno|nativo|ancestral))?` `habla_(lengua|idioma)` `mother_?tongue` `native_?language`

VALORES CONHECIDOS

EC_L3 LENGUA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`ec-detectar-lenguas.txt`

29

80%

Castellano, Kichwa, Shuar chicham, Achuar chicham, Awapit, Cha'palaa

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma língua da lista; uma bandeira continua bandeira.

EC LENGUA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **EC LENGUA LISTA**.

EC BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `ec-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Kichwa de la sierra

→

Otra

10.4

Condição migratória

EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A **condição migratória** que o artigo 4 lista entre os dados sensíveis, e a condição de apátrida e refugiado que o mesmo artigo nomeia: categoria de residência, solicitação de refúgio ou asilo, situação regular ou irregular, mobilidade humana. No Equador esta coluna separa os nacionais das comunidades venezuelana e colombiana.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA - Path

95%

```
condici[oó]n_?migratoria  estatus_?migratorio  situaci[oó]n_?migratoria  categor[ií]a_?
migratoria  movilidad_?humana  refugiad[oa]  solicitante_?(de_?)(refugio|asilo)
asilad[oa]  ap[aá]trida  protecci[oó]n_?internacional  migrante  desplazad[oa]
retornad[oa]  deportad[oa]  migratory_?status  refugee
```

VALORES CONHECIDOS

EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

ec-detectar-condicion-
migratoria.txt

22

80%

Ecuatoriano, Residente permanente, Residente temporal, Visitante
temporal, Refugiado, Solicitante de refugio

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por outra condição da lista; uma bandeira continua bandeira.

EC_CONDICION_MIGRATORIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `ec-condicion-migratoria.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Residente en trámite

→ En situación irregular

10.5 Nacionalidade

EC_L3_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

A nacionalidade de um país e o país de nascimento ou origem. O artigo 4 não a nomeia, mas ela viaja com a condição migratória que a lei nomeia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L3_NACIONALIDAD - Path

85%

`nacionalidad_?(pais|extranjera|documento) pa[ií]s_?(de_)?`

`(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia) ciudadan[ií]a nationality citizenship`

`country_?of_?birth`

VALORES CONHECIDOS

EC_L3_NACIONALIDAD - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`ec-detectar-`

32

70%

`nacionalidades.txt`

Ecuatoriana, Venezolana, Colombiana, Peruana, Cubana, Haitiana

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma nacionalidade da lista: a equatoriana e as maiores comunidades estrangeiras.

EC_NACIONALIDAD_PAIS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `ec-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Panameña

→ Boliviana

10.6 Religião

EC_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A religião, igreja ou congregação a que a pessoa pertence.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L3_RELIGION - Path

95% religi[oó]n creencia_?(religiosa|espiritual) convicci[oó]n?(religiosa|espiritual) credo confesi[oó]n?religiosa culto iglesia(_?(a?la?que?pertenece|nombre))? denominaci[oó]n?religiosa (cod|codigo|tipo)?religion religion church

VALORES CONHECIDOS EC_L3_RELIGION - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ec-detectar-religiones.txt	35	90%	Católica, Catolica, Evangélica, Evangelica, Testigo de Jehová, Testigo de Jehova

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por uma religião da lista.

EC_RELIGION **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_RELIGION_LISTA .

EC_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_RELIGION_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 10 valores de ec-religiones.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Ortodoxa	→ Otra

10.7 Ideologia

EC_L3_IDEOLOGIA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A **ideologia** que o artigo 4 nomeia por si só, ao lado da filiação política: tendência, simpatia, intenção de voto e as convicções filosóficas ou morais da mesma família.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L3_IDEOLOGIA – Path

90%

ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?

opini[oó]n_?pol[ií]tica

orientaci[oó]n_?pol[ií]tica

tendencia_?pol[ií]tica

preferencia_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral)

intenci[oó]n_?(de_)?voto

simpat[ií]a_?pol[ií]tica

convicci[oó]n_?(filos[oó]fica|moral)

political_?(opinion|orientation|view)

voting_?intention

VALORES CONHECIDOS

EC_L3_IDEOLOGIA – List

COMO É MASCARADO

Substituída por uma posição da lista — da esquerda à direita, independente.

EC_IDEOLOGIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_IDEOLOGIA_LISTA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_IDEOLOGIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de ec-ideologias.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Oficialista	→ Centro

10.8 Filiação política

EC_L3_FILIACION_POLITICA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A organização política a que a pessoa pertence, do registro do Consejo Nacional Electoral.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L3_FILIACION_POLITICA - Path

95% partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre))? organizaci[oó]n_?pol[ií]tica
movimiento_?pol[ií]tico filiaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria) afiliaci[oó]n_?
(pol[ií]tica|partidaria|partido) militancia(_?pol[ií]tica)? militante
(cod|codigo|nombre|nom)_?partido political_?party party_?membership

VALORES CONHECIDOS EC_L3_FILIACION_POLITICA - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ec-detectar-partidos.txt	25	80%	Revolución Ciudadana, Revolucion Ciudadana, Acción Democrática Nacional, Accion Democratica Nacional, Movimiento CREO, Partido Social Cristiano

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por outra organização da lista; uma bandeira continua bandeira.

EC_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_PARTIDO_LISTA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de ec-partidos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Movimiento Suma	→	Avanza
S	→	S

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sindicato, o comitê de empresa, a filiação e a contribuição descontada em folha. A lei não a nomeia, mas a cláusula aberta do art. 4 a alcança: é dado cujo tratamento indevido discrimina.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path

95%

sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))? sindicalizado afiliado_?sindicato
afiliaci[oó]n_?sindical cuota_?sindical descuento_?sindical aporte_?sindical
asociaci[oó]n_?(sindical|de_?trabajadores) comit[eé]_?de_?empresa contrato_?colectivo
fuero_?sindical dirigente_?sindical trade_?union union_?member(ship)?

VALORES CONHECIDOS

EC_L3_AFILIACION_SINDICAL – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ec-detectar-sindicatos.txt	12	60%	FUT, CEOSL, CEDOCUT, CTE, UGTE, UNE

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira Sin información .

EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_SUPRIMIR .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de ec-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
UNE	→	Sin información
S	→	S

10.10 Dados biométricos

EC_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de impressão digital — a digital da cédula é o padrão de identificação do país —, rosto, íris, voz e assinatura digitalizada. O artigo 4 define o dado biométrico como o que permite ou confirma a identificação única de uma pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L3_BIOMETRICO – Path

90% biometr[ií]a[a-z]* biom[eé]trico[a-z]* huella(_?(dactilar|digital))?(_?(template|plantilla|imagen|hash))? huellas dactilar dactiloscop[ií]a template_?(facial|huella|biometrico) plantilla_?(facial|biom[eé]trica) rostro_?(hash|template) reconocimiento_?facial firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica) iris voz_?(biom[eé]trica|template) fingerprints? face_?(template|hash|encoding) biometric[a-z]*

TIPO DE DADO EC_L3_BIOMETRICO – Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X. Um template mascarado não autentica ninguém.

EC_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→ XXXXXXXXXXXX

10.11 Dados genéticos

EC_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Resultados de exames genéticos e de DNA, testes de paternidade, perfis genéticos, mutações, cariótipo e triagem neonatal. O artigo 4 define o dado genético como o que dá informação única sobre a fisiologia ou a saúde de um indivíduo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L3_GENETICO – Path

90% adn dna gen[eé]tic[oa]s? datos?_?gen[eé]ticos? genoma genotip[a-z]* prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad|de_?filiaci[oó]n) perfil_?gen[eé]tico mutaci[oó]n brca[12]? cariotipo tamizaje_?neonatal genetic[a-z]*

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X.

EC_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

BRCA1 positivo

→

XXXXXXXXXXXXXX

10.12 Orientação sexual

EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação ou preferência sexual autodeclarada, e a vida sexual da mesma frase do artigo 4.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path

95%

orientaci[oó]n_?sexual preferencias?_?sexuales? (cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual
vida_?sexual sexual_?orientation

VALORES CONHECIDOS

EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

ec-detectar-orientaciones-
sexuales.txt

14

80%

Heterossexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual,
Asexual

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma categoria da lista.

EC_ORIENTACION_SEXUAL

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

EC_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de ec-orientaciones-sexuales.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Homossexual

→

Pansexual

10.13 Identidade de gênero

EC_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A **identidade de gênero** que o artigo 4 nomeia em segundo lugar na sua lista, o nome social e a condição intersexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

EC_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path

95%

identidad_?(de_?)?g[eé]nero (cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero g[eé]nero_
(autopercibido|identitario) expresi[oó]n_?de_?g[eé]nero transg[eé]nero persona_?trans
intersexual nombre_?social pronombres? gender_?identity

VALORES CONHECIDOS

EC_L3_IDENTIDAD_GENERO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

ec-detectar-identidades-
genero.txt

21

70%

Mujer cisgénero, Mujer cisgenero, Hombre cisgénero, Hombre cisgenero,
Mujer trans, Hombre trans

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma categoria da lista.

EC_IDENTIDAD_GENERO

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

EC_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de ec-identidades-genero.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Transgénero

→

Otra

10.14 Vítimas de violência

EC_L3_VICTIMA

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ser vítima de violência de gênero, intrafamiliar ou sexual, de tráfico ou de desaparecimento forçado, o tipo de violência e as medidas de proteção. A Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres protege a identidade da vítima.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_L3_VICTIMA – Path

90%

```
v[ií]ctima(_?(de_)?(violencia(_?(de_)?
g[eé]nero|intrafamiliar|f[ií]sica|sexual|psicol[oó]gica|econ[oó]mica))?
|delito|trata|abuso|desaparici[oó]n))? violencia_?(de_)?g[eé]nero violencia_?
(intrafamiliar|dom[eé]stica|sexual|psicol[oó]gica) tipo_?(de_)?violencia medida_?(de_)?
protecci[oó]n boleta_?de_?auxilio desaparici[oó]n_?forzada trata_?(de_)?personas
denunciante_?violencia
```

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira Sin información .

EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_SUPRIMIR .

EC_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de ec-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Violencia intrafamiliar

→

Sin información

S

→

S

Dados de saúde

O dado de saúde é sensível pelo artigo 4 e categoria especial pelo artigo 25 c). O artigo 31.2 pede com todas as letras que seja **previamente anonimizado ou pseudonimizado sempre que seja possível**, e o artigo 25 d) acrescenta os dados de pessoas com deficiência e de seus substitutos como categoria própria.

11.1 Identificadores de saúde

EC_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de história clínica, internação, atendimento, consulta e receita, e o identificador RDACAA de um atendimento ambulatorial.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	EC_SALUD_IDENTIFICADOR – Path
85%	n(o ro um umero)?(historia(_?cl[ií]nica)? hc hcu expediente(_?cl[ií]nico)? ingreso atenci[oó]n consulta cita referencia_?m[eé]dica receta) historia_?cl[ií]nica(_?[uú]nica)? hc_?(n(o ro um umero))? hcu n(o ro um umero)?(asegurado afiliado_?iess) c[oó]digo?(paciente historia atenci[oó]n) id_?paciente rdacaa
55%	expediente atenci[oó]n ingreso consulta

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
HC-2024-00123	→ TW-3389-01317

11.2 Cobertura de saúde

EC_SALUD_COBERTURA

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O seguro geral do IESS, o Seguro Social Campesino, o ISSFA, o ISSPOL, o sistema público ou um seguro privado, pelo nome ou por código. Qual deles a pessoa tem diz muito sobre ela.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	EC_SALUD_COBERTURA – Path
85%	cobertura(_?(m[eé]dica de_?salud social))? seguro_?(m[eé]dico salud) r[eé]gimen(_?(de_)?salud)? tipo_?(de_)?seguro proveedor_?(de_)?salud iess(_?(afiliado cobertura))? issfa isspol seguro_?campesino msp aseguradora_?(m[eé]dica salud) plan_?(m[eé]dico de_?salud) medicina_?prepagada

LISTA VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ec-detectar-cobertura.txt	19	80%	IESS (Seguro General), Seguro Social Campesino, ISSFA, ISSPOL, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Salud Publica

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um nome é trocado por outra cobertura da lista; um código é mapeado dígito a dígito; uma bandeira continua bandeira.

EC_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_COBERTURA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_COBERTURA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de ec-cobertura-salud.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR MASCARADO

IESS → ISSPOL

12345 → 31564

11.3 Diagnóstico e CID-10

EC_SALUD_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos por extenso ou por código CID-10, com ponto (F33.1) ou sem (F331); causas de óbito, de atestado e de internação; alergias e comorbidades.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_SALUD_DIAGNOSTICO – Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]* dx(?:principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]? cie_?10 cie(?:10|11|principal))?(cod|codigo)?(diagnostico|dx|cie) impresi[oó]n?diagn[oó]stica enfermedad(es)?[a-z_]* patolog[ií]a comorbilidad(es)? antecedentes?_(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales) causa?(de_)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta) motivo?(de_)?(consulta|reposo|hospitalizaci[oó]n) alergias? diagnos(is|es) icd?(10|11)?`

FORMATO DO VALOR EC_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2} \d X)?</code>		50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira outro código comum no mesmo formato, e o texto, um diagnóstico comum: um diagnóstico de HIV ou de transtorno mental não sobrevive como tal.

EC_DIAGNOSTICO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_DIAGNOSTICO_TEXTO .

EC_CIE10_DECIMAL **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 33 valores de `ec-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_CIE10 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 37 valores de `ec-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_DIAGNOSTICO_TEXTO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 30 valores de `ec-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F33.1	→	K21.9
B24X	→	R51

11.4 Procedimentos

EC_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Procedimentos, exames e cirurgias, por extenso ou por código. Uma carga viral ou um teste de gravidez revela o diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_SALUD_PROCEDIMIENTO - Path

85%

```
procedimiento(?:([m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado)))? (cod|codigo)?  
(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud|cpt) cpt prestaci[oó]n(?:[m[eé]dica|de_?salud)  
examen?(ordenado|realizado) cirug[ií]a(?:realizada)? intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica  
medical_?procedure
```

COMO É MASCARADO

Um código é mapeado dígito a dígito; o texto é trocado por um procedimento comum.

EC_PROCEDIMIENTO

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO .

EC_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de ec-procedimientos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

901234

→

928120

11.5 Medicamentos

EC_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos prescritos ou dispensados, pelo nome ou pelo princípio ativo. Um antirretroviral, um antipsicótico ou um anticoncepcional diz o que a coluna de diagnóstico foi mascarada para esconder.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_SALUD_MEDICAMENTO - Path

85%

```
medicamentos(?:([recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso]))? f[aá]rmacos?  
principio_?activo denominaci[oó]n_?com[uú]n_?internacional dci receta(?:[m[eé]dica)?  
prescripci[oó]n_?medicamento)? posolog[ií]a tratamiento_?farmacol[oó]gico (cod|codigo)?  
medicamento cuadro_?nacional_?(de_?)?medicamentos medications? drugs_?prescribed
```

VALORES CONHECIDOS

EC_SALUD_MEDICAMENTO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

ec-detectar-

50

70%

medicamentos.txt

Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida, Losartán

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por um medicamento comum da lista; uma bandeira continua bandeira.

EC_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_MEDICAMENTO_LISTA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 22 valores de ec-medicamentos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Sertralina 50 mg	→ Complejo B

11.6 Texto clínico

EC_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUMNA TIPO DE DADO FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Anamnese, doença atual, evolução, exame físico, plano de tratamento, sumários de alta e notas de enfermagem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA EC_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path

85% anamnesis evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))? enfermedad_?actual
examen_?f[ií]sico plan_?(de_)?(manejo|tratamiento) indicaciones_?m[eé]dicas conducta(_?
m[eé]dica)? epicrisis resumen_?(de_)?(alta|egreso|atenci[oó]n) nota_?(m[eé]dica|de_?
enfermer[ií]a|cl[ií]nica) notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas) triaje(_?texto)? informe_?
(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico) clinical_?notes? discharge_?summary

TIPO DE DADO EC_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma Free Text Redaction do texto livre: documentos, contatos e nomes da lista são redigidos. O conteúdo clínico fica, porque é o que torna a cópia útil.

EC_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DAT0] , e os 1.668 termos de ec-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR

Paciente Zambrano, cédula 1710034065, consulta por cefalea.

MASCARADO

→ Paciente [NOMBRE], cédula [DAT0], consulta por cefalea.

11.7 Resultados de exames

EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e de exames — glicemia, gravidez, toxicológico, alcoolemia —, também como valores numéricos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path

80%

resultado?(de_l_)?

(examen|prueba|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glucosa|citolog[ií]a|papanicolaou)

(examen|prueba)?(resultado|laboratorio) glucemia hemoglobina(_?glicosilada)? hba1c

colesterol imc presi[oó]n?arterial prueba?(de_)?embarazo toxicol[oó]gico

alcoholemia lab_results? test_results?

50%

resultado prueba

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato: um número continua número.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

Reactivo

MASCARADO

→ Quilqaju

11.8 HIV e infecções sexualmente transmissíveis

EC_SALUD_VIH

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Estado sorológico, carga viral e tratamento antirretroviral, hepatites, tuberculose e infecções sexualmente transmissíveis. A Ley de Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA manda manter sigilo e proíbe exigir o teste para obter ou manter um emprego.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_SALUD_VIH – Path

90% vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[ó]stico|positivo))? hiv sida aids serolog[ií]a?
(vih|hiv) estado?serol[ó]gico carga?viral cd4 tarv antirretroviral(es)? its ets
infecci[oó]n(es)?_(de_)?transmisi[oó]n?sexual s[ií]filis hepatitis?[bc] tuberculosis
tb

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira Sin información .

EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_SUPRIMIR .

EC_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de ec-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Reactivo

→

Sin información

S

→

S

11.9 Grupo sanguíneo e Rh

EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo sanguíneo e fator Rh, que a própria cédula traz.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path

90% grupo?sangu[ií]neo tipo?(de_)?sangre rh factor?rh gs?rh grupo?rh abo(_?rh)?
blood?(type|group)

VALORES CONHECIDOS EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ec-detectar-grupos-sanguineos.txt	18	90%	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro grupo da lista.

EC_GRUPO_SANGUINEO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-grupos-sanguineos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
0+	→ A-

11.10 Deficiência

EC_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUMNA **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A condição, o tipo e o percentual de deficiência, o carnê do CONADIS e o substituto. O artigo 25 d) faz dos dados de pessoas com deficiência **e de seus substitutos** uma categoria especial própria — nenhuma outra lei da região faz isso.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA EC_SALUD_DISCAPACIDAD – Path

90% `discapacidad[a-z]* (tipo|cod|codigo|categoria|porcentaje|grado)?discapacidad persona_? con_?discapacidad pcd conadis carn[eé]?(de_)?(conadis|discapacidad) certificado_? (de_)?discapacidad condici[oó]n?(de_)?discapacidad sustituto(_?de_?persona_?con_? discapacidad)? necesidades_(educativas_)?especiales movilidad_reducida disabilit(y|ies)`

VALORES CONHECIDOS EC_SALUD_DISCAPACIDAD – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ec-detectar-discapacidades.txt	27	60%	Física, Fisica, Auditiva, Visual, Intelectual, Psicosocial

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por uma categoria da lista.

EC_DISCAPACIDAD **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_DISCAPACIDAD_LISTA .

EC_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera=yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-discapacidades.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Trastorno del espectro autista

→ Ninguna

11.11 Saúde ocupacional

EC_SALUD_OCUPACIONAL

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O parecer de aptidão dos exames médicos ocupacionais, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, atestados e absenteísmo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

EC_SALUD_OCUPACIONAL - Path

85%

```
aptitud_?(laboral|m[eé]dica) certificado_?(de_)?aptitud examen_?(m[eé]dico_)?  
(ocupacional|preocupacional|de_?ingreso|de_?retiro|peri[oó]dico) accidente_?(de_)?trabajo  
enfermedad_?(laboral|profesional|ocupacional) riesgos?_(del_)?trabajo incapacidad(_?  
(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))? reposo_?m[eé]dico d[ií]as_?(de_)?(incapacidad|reposo)  
licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|de_?maternidad) ausentismo comit[eé]_?(de_)?  
seguridad
```

VALORES CONHECIDOS

EC_SALUD_OCUPACIONAL - List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

ec-detectar-aptitud-laboral.txt	5	60%	apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones
---------------------------------	---	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um parecer é trocado por outro da lista — apto, não apto —; uma bandeira continua bandeira; o diagnóstico cai no domínio próprio.

EC_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_APTITUD_LABORAL_LISTA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `ec-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

No apto temporalmente

→ **Pendiente**

11.12 Saúde sexual e reprodutiva

EC_SALUD_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gravidez, última menstruação, pré-natal, parto, planejamento familiar, fertilidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_SALUD_REPRODUCTIVA - Path

90%

`embarazo embarazada gestante gestaci[oó]n edad_?gestacional semanas_?(de_)?`
`gestaci[oó]n fum fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n) control_?prenatal prenatal`
`parto(_?tipo)? ces[aá]rea aborto m[eé]todo_?(de_)?planificaci[oó]n planificaci[oó]n_?`
`familiar anticoncep[ci]oó]n anticonceptivo fertilidad salud_?(sexual|reproductiva)`
`pregnan(t|cy) contracepti(on|ve)`

COMO É MASCARADO

As bandeiras mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_SUPRIMIR`.

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `ec-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12 semanas de gestación	→	Sin información
S	→	S

11.13 Saúde mental

EC_SALUD_MENTAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, atendimento psiquiátrico ou psicológico, tentativas de suicídio e uso de substâncias. O artigo 4 define *datos relativos a la salud* abrangendo a saúde física e **mental**.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_SALUD_MENTAL - Path

90%

salud_?mental trastorno[a-z]* psiqui[aá]tri[a-z]* psicol[oó]gi[a-z]* depresi[oón]
ansiedad suicid[a-z]* intento_?(de_)?suicidio autolesi[oón] consumo_?(de_)?
(sustancias|alcohol|drogas) adicci[oón](es)? alcoholismo tabaquismo mental_?health

COMO É MASCARADO

As bandeiras mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información` .

EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_SUPRIMIR` .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantêm.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `ec-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Trastorno bipolar	→ Sin información

Dados de crédito e socioeconômicos

O artigo 4 define os **datos personales crediticios** como os que integram o comportamento econômico de uma pessoa natural, e os artigos 28 e 29 lhes dão regime próprio: só para analisar solvência, nunca com finalidade secundária, e sem comunicação depois de cinco anos. O resto do grupo não é dado de crédito, mas identifica: uma dívida, um patrimônio, uma pensão, um programa social ou um quintil do Registro Social estreita a busca tão rápido quanto um CEP.

12.1 Histórico de crédito

EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOME DA COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O relatório do buró, o score, os dias de atraso e a categoria de risco da Superintendencia de Bancos — A-1 a E. O artigo 4 os define como *datos personales crediticios*, e o artigo 28 só os admite para analisar solvência, **sem finalidade secundária** e sem comunicação depois de cinco anos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path

90%

```
historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito) bur[oó]_?(de_)?cr[eé]dito central_?(de_)?
riesgos? equifax credit_?report score(_?(crediticio|interno))? puntaje_?(de_)?
cr[eé]dito calificaci[oó]n_?(de_)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera|deudor) categor[ií]a_?(de_)?
riesgo d[ií]as_?(de_)?(mora|atraso) estado_?(de_)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)
morosidad moroso cobranza_?judicial credit_?score credit_?rating
```

COMO É MASCARADO

Um score recebe outros dígitos do mesmo comprimento; uma bandeira continua bandeira; uma categoria é trocada por outra da lista.

EC_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_ESTADO_CREDITO .

EC_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

EC_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `ec-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reportado en el buró de crédito	→	Refinanciado
745	→	471

12.2 Dívida

EC_FIN_DEUDA

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldos de crédito e de carteira, valores em atraso, parcelas, montantes liberados e limites.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_FIN_DEUDA – Path

85% saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado) monto_?(de_?la_?)?
(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|desembolsado) deuda(_?total)?
l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta) cupo_?(de_?)?cr[eé]dito cuota_?mensual loan_?
(amount|balance) outstanding_?balance debt

TIPO DE DADO EC_FIN_DEUDA – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeada para um valor entre 100 e 250.000 dólares, sem relação com o real — o Equador usa o dólar dos EUA.

EC_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100 e 250.000.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
8400	→	5981

12.3 Rendimentos e remuneração

EC_FIN_INGRESOS

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário, renda mensal ou familiar, honorários e rendas. O salário básico unificado foi de 470 dólares mensais em 2025.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_FIN_INGRESOS – Path

85% `sueldo(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto|unificado))?` `salario(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))?` `remuneraci[ó]n(_?(b[aá]sica|mensual|unificada))?` `rmu`
`ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?))?` `honorarios` `renta(_?(bruta|neta|mensual|anual|imponible))?` `ingreso_?(base|familiar|percapita)` `salary` `income`
`wages?`

TIPO DE DADO EC_FIN_INGRESOS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeados para um valor entre 450 e 9.000 dólares.

EC_INGRESOS **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 450 e 9.000.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

1200

→ 1191

12.4 Patrimônio

EC_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Patrimônio, ativos, avaliações e valores catastrais, saldos de conta e de fundos, depósitos a prazo e a declaração juramentada de bens.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|l[ií]quido))?` `activos?_(totales?)?` `valor_?(del_?)?`
`(inmueble|predio|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|comercial)` `aval[uú]o(_?catastral)?` `saldo_?`
`(cuenta|ahorros?|dep[oó]sito|inversi[ó]n|fondo)` `dep[oó]sito_?a_?plazo` `inversiones`
`declaraci[ó]n_?(juramentada|patrimonial)` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DADO EC_FIN_PATRIMONIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 1.000 e 600.000 dólares.

EC_PATRIMONIO **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1.000 e 600.000.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

85000

→ 78007

12.5 Pensão e benefícios

EC_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor da pensão, do subsídio ou do benefício, e a pensão alimentícia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_FIN_PENSION – Path

90% pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor|jubilar))? monto_
(pensi[oó]n|jubilaci[oó]n|beneficio|subsidio) valor_(pensi[oó]n|subsidio|beneficio)
jubilaci[oó]n(_?monto)? pensi[oó]n_(de_)?alimentos pensi[oó]n_?alimenticia sut[eé]
pension_?amount

TIPO DE DADO EC_FIN_PENSION – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 200 e 3.000 dólares.

EC_VALOR_PENSION NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 200 e 3.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
520	→ 528

12.6 Programas sociais

EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Bono de Desarrollo Humano, o Bono Joaquín Gallegos Lara, as pensões para idosos e para pessoas com deficiência, o Crédito de Desarrollo Humano, pelo nome ou como bandeira. Estar num deles diz que o domicílio é pobre.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path

90% programa_?social beneficiario_(programa|subsidio|bono|pensi[oó]n) bono(_?(desarrollo_
humano|joaqu[ií]n_?gallegos|1000_?d[ií]as|contingencia))? bdh pensi[oó]n_(adultos_?
mayores|toda_?una_?vida) cr[eé]dito_(de_)?desarrollo_?humano registro_?social
subsidio(_?(gas|electricidad|tipo))? transferencia_?monetaria ayuda_(social|estatal)
social_?programme

VALORES CONHECIDOS EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ec-detectar-programas-sociales.txt	19	80%	Bono de Desarrollo Humano, Bono Joaquín Gallegos Lara, Bono Joaquin Gallegos Lara, Pensión para Adultos Mayores, Pension para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad
ec-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por um programa da lista.

EC_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de ec-programas-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Bono de contingencia	→ Pensión para Personas con Discapacidad

12.7 Registro Social

EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A pontuação e o quintil que o Registro Social dá a cada domicílio, e que decide quem recebe subsídio, e o nível socioeconômico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL – Path

90% registro_?social [ií]ndice_?(de_)?registro_?social puntaje_?(registro_?social|rs) clasificaci[oó]n_?socioecon[oó]mica nivel_?socioecon[oó]mico nse condici[oó]n_?(de_)? pobreza pobreza quintil(_?(de_)?(ingreso|riqueza))? decil estrato_?socioecon[oó]mico

VALORES CONHECIDOS EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ec-detectar-registro-social.txt	19	60%	Quintil 1, Quintil 2, Quintil 3, Quintil 4, Quintil 5, Pobreza extrema

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira, um código é trocado por outro código e qualquer outro valor por uma classe da lista.

EC_REGISTRO_SOCIAL **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA .

EC_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 5 valores de ec-registro-social-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 9 valores de ec-registro-social.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Pobreza extrema	→	Quintil 1
2	→	4

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A posse da moradia nas categorias do censo: própria quitada ou em pagamento, doada ou herdada, cedida, por serviços, alugada ou em anticrese.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_FIN_VIVIENDA – Path

90%

tenencia_?(de_?)(la_?)?vivienda

tipo_?(de_?)?tenencia

vivienda_?(propia|arrendada|tipo_?

tenencia)

condici[oó]n_?(de_?)(la_?)?vivienda

ocupaci[oó]n_?vivienda

anticresis

housing_?tenure

VALORES CONHECIDOS

EC_FIN_VIVIENDA – List

COMO É MASCARADO

Substituída por outra forma de posse da lista.

EC_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de ec-tenencia-vivienda.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Ocupación de hecho	→ Anticresis

Passado judicial

O Equador é o único país da região cuja lei nomeia o **pasado judicial** entre os dados sensíveis do artigo 4. O grupo é separado apenas porque as formas são: tudo nele é dado sensível, e o artigo 26 proíbe tratá-lo salvo em uma das hipóteses que lista.

13.1 Passado judicial

EC_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O **pasado judicial** que o artigo 4 lista entre os dados sensíveis: a certidão de antecedentes, o tipo de delito, a situação jurídica, a ordem de prisão, a privação de liberdade e o registro do SNAI.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95%

```
antecedentes?(? (penales|policiales|judiciales))? pasado_?judicial certificado_(de_)?  
(antecedentes|pasado_?judicial) r[eé]cord_?policial reincidencia condena(_?  
(penal|tipo))? delito(_?(tipo|cometido))? tipo_(de_)?delito situaci[oó]n_?jur[ií]dica  
boleta_(de_)?(captura|excarcelaci[oó]n) privad[oa]_(de_)?libertad ppl snai centro_  
(de_)?rehabilitaci[oó]n_?social criminal_?record
```

55%

```
estado_(del_)?proceso sentencia fallo
```

COMO É MASCARADO

Substituído por um status genérico da lista — sem antecedentes, sentenciado, absolvido —, qualquer que seja o desfecho; uma bandeira continua bandeira.

EC_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_ANTECEDENTES_LISTA .

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de ec-antecedentes.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Sentenciado por hurto en 2019

→

Absuelto

13.2 Processo judicial

EC_PENAL_EXPEDIENTE

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número que a Função Judicial dá a um processo — unidade judicial, ano e correlativo, 17294–2024–00123 — e o expediente da Fiscalía.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

EC_PENAL_EXPEDIENTE – Path

90%

n(o|ro|um|umero)_(de_)?(expediente?(judicial|penal|fiscal)|causa|proceso?(judicial|penal)|denuncia|noticia_del_delito|referencia?(judicial|fiscal)) expediente?(judicial|penal|fiscal) n(o|ro|um|umero)_(de_)?juicio juicio_n(o|ro|um|umero) causa_penal noticia_del_delito satje

50%

expediente causa proceso juicio

FORMATO DO VALOR

EC_PENAL_EXPEDIENTE – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

\d{5}-\d{4}-\d{5}

90%

\d{1,6}-[A-Z]{2,10}-\d{4}

50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A unidade judicial e o correlativo são mapeados dígito a dígito; o ano fica. Outros números são mascarados caractere a caractere.

EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL

REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_ALFANUM .

EC_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EC_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

17294–2024–00123

→

23323–2024–47916

1234/2023

→

9707/2023

Os dígitos verificadores da cédula e do RUC

A **cédula** tem dez dígitos. Cada um dos nove primeiros é multiplicado pela série 2 1 2 1 2 1 2 1 2, todo produto maior que nove é reduzido em nove, e o décimo dígito é dez menos o resto da soma módulo dez. É o **algoritmo de Luhn**, o mesmo de um cartão de pagamento — e é isso que faz o mascaramento caber num passo só.

O framework **Payment Card** do Masking Engine preserva o resto de Luhn do valor que recebe: uma cédula válida sai como outra cédula válida. O parâmetro `preserve` fixa quantos dígitos iniciais ficam, e três deles mantêm a **provincia de emissão** e o dígito que diz que o titular é pessoa natural. A provincia fica pela mesma razão que a coluna de provincia fica: o set generaliza abaixo da provincia, não nela.

O **RUC** tem treze dígitos, e o terceiro decide a regra:

- **0 a 5 — pessoa natural:** o RUC é a cédula mais o código de estabelecimento `001`. O set mascara os dez dígitos como cédula e mantém o código, de modo que a cédula e o RUC da mesma pessoa continuem coincidindo.
- **9 — sociedade privada:** o dígito verificador está na décima posição, calculado módulo 11 com os coeficientes 4 3 2 7 6 5 4 3 2. **6 — entidade pública:** o dígito está na nona, com os coeficientes 3 2 7 6 5 4 3 2. Nenhuma das duas é pessoa natural, então nenhuma é dado pessoal: o set deixa as duas exatamente como estão, e o diz.

Onde as pessoas moram: paróquias, código DPA e código postal

Com a população contada pelo censo de 2022 e a localização publicada pela camada DPA, o set conhece o tamanho, o cantão, a provincia e a posição de cerca de 1.040 paróquias e 224 cantões.

- Uma **paróquia** com menos de 20.000 habitantes vira a paróquia mais próxima do seu **cantão** com pelo menos 20.000; quando o cantão não tem nenhuma, a mais próxima da sua provincia. São 913, com 4,3 milhões de habitantes.
- Os **93 cantões** abaixo de 20.000 seguem a mesma regra dentro da sua provincia. As 24 provincias ficam.
- Três provincias não têm nenhuma paróquia de 20.000 — Galápagos, Zamora Chinchipe e a zona não delimitada. Ali o valor fica dentro da provincia e vira a sua paróquia mais populosa: um grupo menor que nos demais casos, e a documentação o diz em vez de mandar um morador de Galápagos para o continente.
- A distância é medida entre os centroides da camada DPA, em linha reta.
- Os nomes se repetem — San José, Santa Rosa, San Vicente, Bellavista. Um nome só é generalizado quando todos os lugares que o levam são pequenos, e então segue o mais populoso deles; quando esse é um cantão, a substituição é um cantão. Escrito com o cantão ou a provincia (`Facundo Vela - Bolívar`), a mesma regra vale dentro dele.
- O **código DPA** segue a mesma tabela, de modo que o nome e o código da paróquia de uma pessoa continuem coincidindo — e, como o código postal é o código DPA, a **ciudadela** é trocada por outra e o **código postal** guarda apenas a provincia.

Nomes de paróquia que também são prenomes ou sobrenomes, e nomes de provincia, ficam de fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenome não seja tomada por paróquias.

Limites

- **Colunas binárias** — fotos da cédula, impressões digitais, selfies de validação, PDFs clínicos em BLOB — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **A província de emissão da cédula fica**, e a província também: o set generaliza abaixo da província, não nela. Se a própria província for reveladora demais para os seus dados, acrescente um passo que a mapeie — lembrando que qualquer mudança nesses dois dígitos quebra o dígito de Luhn, que então precisa ser recalculado.
- **O RUC de empresa não é mascarado**: o artigo 4 faz titular apenas a pessoa natural. Se o seu rule set precisar mascarar mesmo assim, dê à coluna um domínio próprio.
- **A camada DPA publica os nomes dos lugares sem os acentos agudos**. O set os restaura com um dicionário e escreve as duas grafias nas tabelas, mas um nome que não pôde restaurar sai sem acento.
- **O Data Cleansing deixa os valores desconhecidos como estão**: uma paróquia escrita de um jeito que não está na tabela — abreviada, com erro — passa sem mudar.
- **O texto livre** é redigido palavra a palavra: um telefone escrito com espaços no meio de uma frase pode não ser encontrado, e um nome que também é palavra comum (Rosa , Cruz , Flores) é redigido onde quer que apareça.
- **Crianças e adolescentes** são categoria especial própria (art. 25 b). A data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam o 18.º aniversário — mas algumas cruzam. Onde essa linha importar, separe a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Os endereços** são substituídos como linha inteira. Via, ciudadela, paróquia e código postal em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **A chave do engine** liga os valores mascarados de volta à produção para quem tiver as duas: a cópia está **pseudonimizada** no sentido do artigo 4, não anonimizada, e segue sendo dado pessoal. Mantenha a chave separada e sob medidas técnicas e organizativas.

Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- A regra da cédula foi conferida contra números válidos publicados, e as duas regras do RUC contra RUCs publicados por empresas e entidades públicas.
- Cada configuração de classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 142 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 29 que não são dados pessoais — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- A tabela que generaliza lugares foi auditada para todas as 1.040 paróquias e 224 cantões: pelo nome, pelo nome com a província e pelo código DPA.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos da Delphix, mascararam os valores de exemplo de cada domínio e marcadores como N/A , conferindo cada saída contra o seu vocabulário; 200 cédulas para validade, distinção e a província e o tipo que mantêm, 25 pares de cédula e RUC para confirmar que continuam coincidindo, e 40 RUCs de empresa para confirmar que voltam intactos. Cada algoritmo também mascarou o próprio valor de exemplo.

Toda coluna foi atribuída como esperado e todo valor mascarado como esperado. Antes de usar o set com dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

Fontes

- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Quinto Suplemento do Registro Oficial 459, 26 de maio de 2021) e seu Reglamento General (Suplemento do Registro Oficial 435, 13 de novembro de 2023).
- Constituição da República (nacionalidades e povos indígenas, união de fato). Ley Orgánica de Salud. Ley de Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA. Ley Orgánica de Discapacidades. Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Código Orgánico Integral Penal.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos: VIII Censo de Población y VII de Vivienda 2022, população por paróquia, e a División Política Administrativa com o código e a localização de cada paróquia e cantão.
- Registro Civil (cédula e seu dígito verificador). SRI (RUC e suas duas regras). Superintendencia de Bancos (categorias de risco A-1 a E). IESS, ISSFA e ISSPOL. CONADIS. MIES (Registro Social e os programas sociais). CNE (registro de organizações políticas). Ministério do Trabalho (salário básico unificado 2025). ANT (placa). Correos del Ecuador (código postal de seis dígitos). SENESCYT.

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

EC_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: EC_L2_ANIO_NACIMIENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3})(\d)	mantém · EC_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: EC_PENAL_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
senão	EC_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de ec-antecedentes.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_ANTECEDENTES

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-antecedentes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 366 nomes de ec-apellidos.txt .

Usado por: EC_PALABRA_APELLIDO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

EC_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_ALFANUM .

Usado por: EC_L1_APELLIDO , EC_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	EC_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO
senão	EC_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_APTITUD_LABORAL_LISTA .

Usado por: EC_SALUD_OCUPACIONAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s i í no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
senão	EC_APTITUD_LABORAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de ec-aptitud-laboral.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_APTITUD_LABORAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-aptitud-laboral.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_AUTOIDENTIFICACION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA .

Usado por: EC_L3_ETNIA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO
senão	EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de ec-autoidentificacion-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_AUTOIDENTIFICACION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-autoidentificacion-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de ec-autoidentificacion.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_AUTOIDENTIFICACION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-autoidentificacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA , EC_ESTADO_CIVIL , EC_NIVEL_INSTRUCCION , EC_AUTOIDENTIFICACION , EC_IDENTIDAD_CULTURAL , EC LENGUA , EC_CONDICION_MIGRATORIA , EC_RELIGION , EC_IDEOLOGIA , EC_PARTIDO , EC_ORIENTACION_SEXUAL , EC_IDENTIDAD_GENERO , EC_COBERTURA_SALUD , EC_DIAGNOSTICO , EC_MEDICAMENTO , EC_DISCAPACIDAD , EC_APTITUD_LABORAL , EC_HISTORIAL_CREDITICIO , EC_PROGRAMA_SOCIAL , EC_REGISTRO_SOCIAL , EC_TENENCIA_VIVIENDA , EC_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no)	EC_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	EC_BANDERA_TRUE_FALSE
(?i)(yes)	EC_BANDERA_YES_NO

(?i)([sn])	EC_BANDERA_S_N
(?i)([yx])	EC_BANDERA_Y_N
([01])	EC_BANDERA_0_1
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-bandera-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-bandera-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-bandera-si-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-bandera-true-false.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-bandera-y-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de ec-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-bandera-yes-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_SUPRIMIR .

Usado por: EC_L3_AFILIACION_SINDICAL , EC_L3_VICTIMA , EC_SALUD_VIH , EC_SALUD_REPRODUCTIVA , EC_SALUD_MENTAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
senão	EC_SUPRIMIR

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_DIGITOS .

Usado por: EC_DOCUMENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>((?:[0-2]\d 30)[0-5]\d{7})</code>	EC_CEDULA_LUHN
<code>((?:[0-2]\d 30)[0-5]\d{6})([\s\-])(\d)</code>	EC_CM_DIGITOS · mantém · EC_CM_DIGITOS
senão	EC_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_CEDULA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: EC_CEDULA , EC_RUC

CONFIGURAÇÃO

minMaskedPositions	1
preserve	3

EC_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `ec-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>ec-cie10.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `ec-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>ec-cie10-decimal.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_CIUDADELA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 108 valores de `ec-ciudadelas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_L2_CIUDADELA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>ec-ciudadelas.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO, EC_L1_PASAPORTE, EC_L1_ACTA, EC_L1_SEGURO_SOCIAL, EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE, EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL, EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO, EC_L1_BILLETTERA, EC_L1_COOKIE, EC_L1_VEHICULO, EC_L1_INMUEBLE, EC_L1_CONTRATO, EC_L1_USUARIO, EC_SALUD_IDENTIFICADOR, EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN, EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA, EC_DOCUMENTO, EC_NOMBRES, EC_APELLIDOS, EC_NOMBRE_COMPLETO, EC_EMAIL, EC_IDENTIDAD_CULTURAL, EC LENGUA, EC_CONDICION_MIGRATORIA, EC_RELIGION, EC_IDEOLOGIA, EC_PARTIDO, EC_ORIENTACION_SEXUAL, EC_IDENTIDAD_GENERO, EC_MEDICAMENTO, EC_DISCAPACIDAD, EC_APTITUD_LABORAL, EC_PROGRAMA_SOCIAL, EC_TENENCIA_VIVIENDA, EC_ANTECEDENTES, EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 AEIOU BCFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou bcd fghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÚ áéíóúü
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: EC_L1_CUENTA_BANCARIA, EC_CEDULA, EC_RUC, EC_TELEFONO, EC_COORDENADA, EC_ANIO, EC_EDAD, EC_OCUPACION_O_CODIGO, EC_COBERTURA_SALUD, EC_PROCEDIMIENTO, EC_HISTORIAL_CREDITICIO, EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

EC_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: EC_L1_PLACA

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

EC_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: EC_L1_DISPOSITIVO, EC_IP

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

EC_COBERTURA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de ec-cobertura-salud.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_COBERTURA_SALUD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-cobertura-salud.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_COBERTURA .

Usado por: EC_SALUD_COBERTURA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,8})	EC_CM_DIGITOS
senão	EC_COBERTURA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: EC_L2_CODIGO_POSTAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2})(\d{4})	mantém · troca por 0000
(\d{2})(\d{3})	mantém · troca por 000
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_CONDICION_MIGRATORIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA .

Usado por: EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
senão	EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `ec-condicion-migratoria.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_CONDICION_MIGRATORIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-condicion-migratoria.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `EC_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([0-5])</code>	mantém
<code>(\d+)</code>	troca por 5
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `EC_L1_GEOLOCALIZACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)</code>	mantém · <code>EC_CM_DIGITOS</code> · mantém · mantém · <code>EC_CM_DIGITOS</code>
<code>(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)</code>	mantém · <code>EC_CM_DIGITOS</code>
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`EC_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

Usado por: `EC_SALUD_DIAGNOSTICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})</code>	<code>EC_CIE10_DECIMAL</code>
<code>([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)</code>	<code>EC_CIE10</code>
<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>EC_BANDERA</code>
senão	<code>EC_DIAGNOSTICO_TEXTO</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `ec-diagnostics.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>ec-diagnostics.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `ec-direcciones.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_L1_DIRECCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>ec-direcciones.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`EC_DISCAPACIDAD_LISTA` .

Usado por: `EC_SALUD_DISCAPACIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s ií) no true false yes [snyx01])</code>	<code>EC_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>EC_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>EC_DISCAPACIDAD_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-discapacidades.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>ec-discapacidades.txt</code>
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_ALFANUM .

Usado por: EC_L1_CEDULA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

((?:[0-2]\d 30)[0-5]\d{7}00\d)	EC_RUC
(\d{2}[69]\d{10})	mantém
((?:[0-2]\d 30)[0-5]\d{7})	EC_CEDULA
((?:[0-2]\d 30)[0-5]\d{6}[\s-]\d)	EC_CEDULA
senão	EC_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_DPA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em ec-dpa-generalizado.txt (1.006 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: EC_L2_DPA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-dpa-generalizado.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

EC_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: EC_L2_EDAD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3,})	troca por 90
([1-9])(\d)([.,]\d+)	mantém · EC_CM_DIGITOS · mantém
([1-9])(\d)	mantém · EC_CM_DIGITOS
(\d)	EC_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_ALFANUM .

Usado por: EC_L1_EMAIL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^\s]+)@([^\s]+)\.([A-Za-z]{2,24})(?:\.[A-Z_a-z]{2})?)

EC_CM_ALFANUM · EC_CM_ALFANUM · troca por test

senão EC_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput sim

requireMask não

EC_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de ec-empleadores.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_L2_EMPLEADOR

CONFIGURAÇÃO

lookupFile ec-empleadores.txt

hashMethod SHA256

maskedValueCase PRESERVE_LOOKUP_FILE

inputCaseSensitive não

trimWhitespaceFromInput sim

trimWhitespaceInLookupFile sim

EC_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_ESTADO_CIVIL_LISTA .

Usado por: EC_L2_ESTADO_CIVIL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])

EC_BANDERA

(\d{1,6})

EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO

senão EC_ESTADO_CIVIL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput sim

requireMask não

EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de ec-estado-civil-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_ESTADO_CIVIL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile ec-estado-civil-codigos.txt

hashMethod SHA256

maskedValueCase PRESERVE_INPUT

inputCaseSensitive não

trimWhitespaceFromInput sim

trimWhitespaceInLookupFile sim

EC_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de ec-estado-civil.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_ESTADO_CIVIL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-estado-civil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de ec-estados-credito.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_HISTORIAL_CREDITICIO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-estados-credito.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_ALFANUM .

Usado por: EC_PENAL_EXPEDIENTE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{5})(-)(\d{4})(-)(\d{5})	EC_CM_DIGITOS · mantém · mantém · mantém · EC_CM_DIGITOS
(\d{1,6})([\\s\\-\\/])([A-Za-z]{2,10})([\\s\\-\\/])(\d{4})	EC_CM_DIGITOS · mantém · mantém · mantém · mantém
([A-Za-z]{1,6}[\\s\\-\\/]?)(\d{1,6})([\\s\\-\\/])(\d{4})	mantém · EC_CM_DIGITOS · mantém · mantém
(\d{1,6})([\\s\\-\\/])(\d{4})	EC_CM_DIGITOS · mantém · mantém
senão	EC_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: EC_L2_FECHA_EVENTO

CONFIGURAÇÃO

minRange	-30
maxRange	30
unit	DAYS
roll	não

EC_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: EC_L2_FECHA_NACIMIENTO

CONFIGURAÇÃO

minRange	-60
maxRange	60
unit	DAYS
roll	não

EC_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de ec-grupos-sanguineos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-grupos-sanguineos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_ESTADO_CREDITO .

Usado por: EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,4})	EC_CM_DIGITOS
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
senão	EC_ESTADO_CREDITO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_IDENTIDAD_CULTURAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA .

Usado por: EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
senão	EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `ec-identidad-cultural.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_IDENTIDAD_CULTURAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-identidad-cultural.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` .

Usado por: `EC_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>EC_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>EC_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-identidades-genero.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-identidades-genero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_IDEOLOGIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`EC_IDEOLOGIA_LISTA` .

Usado por: `EC_L3_IDEOLOGIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>EC_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>EC_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>EC_IDEOLOGIA_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_IDEOLOGIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `ec-ideologias.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_IDEOLOGIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>ec-ideologias.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_INGRESOS NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 450 e 9.000.

Usado por: `EC_FIN_INGRESOS`

CONFIGURAÇÃO

minValue	450
maxValue	9000

EC_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `ec-instituciones-educativas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>ec-instituciones-educativas.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_HEX` .

Usado por: `EC_L1_IP`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})</code>	<code>EC_OCTETO</code> · <code>EC_OCTETO</code> · <code>EC_OCTETO</code> · <code>EC_OCTETO</code>
senão	<code>EC_CM_HEX</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_LINGUA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_LINGUA_LISTA .

Usado por: EC_L3_LINGUA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
senão	EC_LINGUA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_LINGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de ec-linguas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_LINGUA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-linguas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: EC_SALUD_MEDICAMENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
senão	EC_MEDICAMENTO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 22 valores de ec-medicamentos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_MEDICAMENTO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-medicamentos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
----------------------------	-----

EC_NACIONALIDAD_PAIS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `ec-nacionalidades.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_L3_NACIONALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>ec-nacionalidades.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_NIVEL_INSTRUCCION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA` .

Usado por: `EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>EC_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO</code>
senão	<code>EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-nivel-instruccion-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_NIVEL_INSTRUCCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>ec-nivel-instruccion-codigos.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-nivel-instruccion.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_NIVEL_INSTRUCCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>ec-nivel-instruccion.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 338 nomes de `ec-nombres.txt` .

Usado por: `EC_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>ec-nombres.txt</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

EC_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_ALFANUM` .

Usado por: `EC_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([^\,]+),\s*(.+)</code>	<code>EC_APELLIDOS</code> · <code>EC_NOMBRES</code>
<code>(\S+)</code>	<code>EC_PALABRA_NOMBRE</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>EC_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>EC_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>EC_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>EC_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>EC_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>EC_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>EC_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>EC_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>EC_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>EC_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>EC_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>EC_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>EC_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>EC_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>EC_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>EC_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>EC_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>EC_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>EC_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>EC_PALABRA_APELLIDO</code>
senão	<code>EC_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_ALFANUM` .

Usado por: `EC_L1_NOMBRE` , `EC_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\S+)</code>	<code>EC_PALABRA_NOMBRE</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>EC_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>EC_PALABRA_NOMBRE</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>EC_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>EC_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>EC_PALABRA_NOMBRE</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>EC_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>EC_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>EC_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>EC_PALABRA_NOMBRE</code>
senão	<code>EC_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `EC_IP`

CONFIGURAÇÃO

minValue	1
maxValue	254

EC_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 38 valores de `ec-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_OCUPACION_0_CODIGO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>ec-ocupaciones.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_OCUPACION_0_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_OCUPACION`.

Usado por: `EC_L2_OCUPACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d{2,5})</code>	<code>EC_CM_DIGITOS</code>
senão	<code>EC_OCUPACION</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>EC_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>EC_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-orientaciones-sexuales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_APELLIDO .

Usado por: EC_APELLIDOS , EC_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)	mantém
(de del la las los y e san santa van von di da)	
senão	EC_APELLIDO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_NOMBRE .

Usado por: EC_NOMBRES , EC_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)	mantém
(de del la las los y e san santa van von di da)	
senão	EC_NOMBRE

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_PARROQUIA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em ec-parroquias-generalizadas.txt (25.214 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: EC_L2_PARROQUIA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-parroquias-generalizadas.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

EC_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_PARTIDO_LISTA .

Usado por: EC_L3_FILIACION_POLITICA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
senão	EC_PARTIDO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `ec-partidos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_PARTIDO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-partidos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.000 e 600.000.

Usado por: EC_FIN_PATRIMONIO

CONFIGURAÇÃO

minValue	1000
maxValue	600000

EC_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO .

Usado por: EC_SALUD_PROCEDIMIENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{4,6})	EC_CM_DIGITOS
senão	EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `ec-procedimientos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_PROCEDIMIENTO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-procedimientos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

Usado por: EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM
senão	EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de ec-programas-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_PROGRAMA_SOCIAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-programas-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_RAZON_SOCIAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de ec-razones-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_L1_RAZON_SOCIAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-razones-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: EC_L1_CREDENCIAL , EC_L3_BIOMETRICO , EC_L3_GENETICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.+)	cada caractere → X
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_REGISTRO_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA .

Usado por: EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO
senão	EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de ec-registro-social-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_REGISTRO_SOCIAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-registro-social-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de ec-registro-social.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_REGISTRO_SOCIAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-registro-social.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_RELIGION_LISTA .

Usado por: EC_L3_RELIGION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
(\d{1,6})	EC_CM_ALFANUM

senão	EC_RELIGION_LISTA
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
EC_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP	
Troca o valor por um dos 10 valores de <code>ec-religiones.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
Usado por: <code>EC_RELIGION</code>	
CONFIGURAÇÃO	
lookupFile	<code>ec-religiones.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim
EC_RUC REGEX DECOMPOSE	
Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: <code>EC_CM_DIGITOS</code> .	
Usado por: <code>EC_L1_RUC</code> , <code>EC_DOCUMENTO</code>	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
<code>((?:[0-2]\d 30)[0-5]\d{7})(00\d)</code>	<code>EC_CEDULA_LUHN</code> · mantém
<code>(\d{2}[69]\d{10})</code>	mantém
senão	<code>EC_CM_DIGITOS</code>
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
EC_SEXO REGEX DECOMPOSE	
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: <code>EC_L2_SEX0</code>	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
<code>(?i)(femenino masculino)</code>	<code>EC_SEXO_FEMENINO_MASCULINO</code>
<code>(?i)(mujer hombre)</code>	<code>EC_SEXO_MUJER_HOMBRE</code>
<code>(?i)(female male)</code>	<code>EC_SEXO_FEMALE_MALE</code>
<code>(?i)([fm])</code>	<code>EC_SEXO_F_M</code>
<code>(?i)([hm])</code>	<code>EC_SEXO_H_M</code>
<code>([12])</code>	<code>EC_SEXO_1_2</code>
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

EC_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-1-2.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-sexo-1-2.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-f-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-female-male.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-sexo-female-male.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-femenino-masculino.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-sexo-femenino-masculino.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-h-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-mujer-hombre.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-sexo-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `ec-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `EC_L1_TARJETA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d[\d\s\~]{11,22}\d)</code>	<code>EC_TARJETA_LUHN</code>
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: EC_TARJETA

CONFIGURAÇÃO

minMaskedPositions	6
preserve	0

EC_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_DIGITOS .

Usado por: EC_L1_TELEFONO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\+?593[\s-]?)(0?9)([\s-]?)([d\s-]{8,12})	mantém · mantém · mantém · EC_CM_DIGITOS
(0?9)([\s-]?)([d\s-]{8,12})	mantém · mantém · EC_CM_DIGITOS
(\+?593[\s-]?)(\(?0?[2-7]\)?)([\s-]?)([d\s-]{6,10})	mantém · mantém · mantém · EC_CM_DIGITOS
senão	EC_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

Usado por: EC_FIN_VIVIENDA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	EC_BANDERA
([d]{1,6})	EC_CM_ALFANUM
senão	EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de ec-tenencia-vivienda.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_TENENCIA_VIVIENDA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-tenencia-vivienda.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DATO] , e os 1.668 termos de ec-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

Usado por: EC_L1_TEXTO_LIBRE , EC_SALUD_TEXTO_CLINICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?<!\d)(0[1-9] 1\d 2[0-4] 30)[0-5]\d{7}00\d(?!\\d)
(?<!\d)(0[1-9] 1\d 2[0-4] 30)[0-5]\d{7}(?!\\d)
(?<!\d)\d{9}-\\d(?!\\d)
[\\w.+\\-]+@[\\w\\-]+(\\. [\\w\\-]+)+
(?<![\\d\\-])(\\+?593[\\s\\-]?)?0?9\\d{2}[\\s\\-]?\\d{3}[\\s\\-]?\\d{3}(?! [\\d\\-])
(?<!\d)\d{13,19}(?!\\d)
(?<![A-Za-z])[A-Z]{3}[\\s\\-]?\\d{3,4}(?! [A-Za-z\\d])
(?<!\d)(\\d{1,3}\\.){3}\\d{1,3}(?!\\d)

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	[DATO]
lookupFile	ec-texto-nombres.txt
lookupFileRedactValue	[NOMBRE]
isDenyList	sim

EC_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100 e 250.000.

Usado por: EC_FIN_DEUDA

CONFIGURAÇÃO

minValue	100
maxValue	250000

EC_VALOR_PENSION NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 200 e 3.000.

Usado por: EC_FIN_PENSION

CONFIGURAÇÃO

minValue	200
maxValue	3000

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
ec-antecedentes.txt	7	EC_ANTECEDENTES_LIST A	No registra antecedentes penales · Registra antecedentes · Procesado · Sentenciado
ec-apellidos.txt	366	EC_APELLIDO	Zambrano · Vera · García · Mero
ec-aptitud-laboral.txt	4	EC_APTITUD_LABORAL_LISTA	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente
ec-autoidentificacion-codigos.txt	8	EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
ec-autoidentificacion.txt	8	EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA	Mestizo · Montubio · Afroecuatoriano · Negro
ec-bandera-0-1.txt	2	EC_BANDERA_0_1	0 · 1
ec-bandera-s-n.txt	2	EC_BANDERA_S_N	S · N
ec-bandera-si-no.txt	2	EC_BANDERA_SI_NO	Sí · No
ec-bandera-true-false.txt	2	EC_BANDERA_TRUE_FALSE	true · false
ec-bandera-y-n.txt	2	EC_BANDERA_Y_N	Y · N
ec-bandera-yes-no.txt	2	EC_BANDERA_YES_NO	Yes · No
ec-cie10-decimal.txt	33	EC_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
ec-cie10.txt	37	EC_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
ec-ciudadelas.txt	108	EC_CIUDELA	Cdla. Kennedy · Cdla. Urdesa Central · Cdla. Urdesa Norte · Cdla. Alborada
ec-cobertura-salud.txt	8	EC_COBERTURA	IESS (Seguro General) · Seguro Social Campesino · ISSFA · ISSPOL
ec-condicion-migratoria.txt	10	EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA	Ecuatoriano · Residente permanente · Residente temporal · Visitante temporal
ec-detectar-apellidos.txt	454	EC_L1_APELLIDO - List EC_L1_NOMBRE_COMPLETO - List	Zambrano · Vera · García · García
ec-detectar-aptitud-laboral.txt	5	EC_SALUD_OCUPACIONAL - List	apto · no apto · apto con restricciones · pendiente
ec-detectar-cobertura.txt	19	EC_SALUD_COBERTURA - List	IESS (Seguro General) · Seguro Social Campesino · ISSFA · ISSPOL

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
ec-detectar-codigos-banderas.txt	11	EC_L3_ETNIA – List EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	s · n · sí · si
ec-detectar-condicion-migratoria.txt	22	EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA – List	Ecuatoriano · Residente permanente · Residente temporal · Visitante temporal
ec-detectar-discapacidades.txt	27	EC_SALUD_DISCAPACIDAD – List	Física · Fisica · Auditiva · Visual
ec-detectar-estado-civil.txt	22	EC_L2_ESTADO_CIVIL – List	Soltero/a · Casado/a · Unión de hecho · Union de hecho
ec-detectar-etnia.txt	20	EC_L3_ETNIA – List	Mestizo · Montubio · Afroecuatoriano · Negro
ec-detectar-grupos-sanguineos.txt	18	EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	A+ · A- · B+ · B-
ec-detectar-identidades-genero.txt	21	EC_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	Mujer cisgénero · Mujer cisgenero · Hombre cisgénero · Hombre cisgenero
ec-detectar-ideologias.txt	16	EC_L3_IDEOLOGIA – List	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
ec-detectar-lenguas.txt	29	EC_L3 LENGUA – List	Castellano · Kichwa · Shuar chicham · Achuar chicham
ec-detectar-medicamentos.txt	50	EC_SALUD_MEDICAMENTO – List	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina
ec-detectar-nacionalidades-indigenas.txt	67	EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL – List	Kichwa · Shuar · Achuar · Awá
ec-detectar-nacionalidades.txt	32	EC_L3_NACIONALIDAD – List	Ecuatoriana · Venezolana · Colombiana · Peruana
ec-detectar-nivel-instruccion.txt	25	EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION – List	Ninguno · Centro de alfabetización · Centro de alfabetizacion · Educación inicial
ec-detectar-nombres.txt	395	EC_L1_NOMBRE – List EC_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	José · Jose · María · Maria
ec-detectar-orientaciones-sexuales.txt	14	EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
ec-detectar-parroquias.txt	1.160	EC_L2_PARROQUIA – List	Guaranda · Facundo Vela · Julio E. Moreno (Catanahuan Grande) · San Lorenzo
ec-detectar-partidos.txt	25	EC_L3_FILIACION POLITICA – List	Revolución Ciudadana · Revolucion Ciudadana · Acción Democrática Nacional · Accion Democratica Nacional
ec-detectar-programas-sociales.txt	19	EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	Bono de Desarrollo Humano · Bono Joaquín Gallegos Lara · Bono Joaquin Gallegos Lara · Pensión para Adultos Mayores
ec-detectar-registro-social.txt	19	EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL – List	Quintil 1 · Quintil 2 · Quintil 3 · Quintil 4
ec-detectar-religiones.txt	35	EC_L3_RELIGION – List	Católica · Catolica · Evangélica · Evangelica

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
ec-detectar-sexo.txt	9	EC_L2_SEX0 – List	f · m · h · femenino
ec-detectar-sindicatos.txt	12	EC_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	FUT · CEOSL · CEDOCUT · CTE
ec-detectar-tenencia-vivienda.txt	15	EC_FIN_VIVIENDA – List	Propia y totalmente pagada · Propia y la está pagando · Propia y la esta pagando · Propia (regalada, donada, heredada)
ec-diagnosticos.txt	30	EC_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
ec-direcciones.txt	4.000	EC_DIRECCION	Malecón Occidental 2067 y Simón Bolívar · Av. Fray Vicente Solano N52-293 y Mariscal Sucre · Barrio La Mariscal, Mz. M Villa 60 · Calle 10 de Agosto N38-214 y Brasil
ec-discapacidades.txt	8	EC_DISCAPACIDAD_LISTA	Física · Auditiva · Visual · Intelectual
ec-dpa-generalizado.txt	1.006	EC_DPA	020151 020150 · 020153 020150 · 020155 020150 · 020156 020150
ec-empleadores.txt	24	EC_EMPLEADOR	Distribuidora Andina Cía. Ltda. · Constructora Pichincha S.A. · Transportes Mitad del Mundo S.A. · Supermercados del Litoral S.A.
ec-estado-civil-codigos.txt	6	EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
ec-estado-civil.txt	6	EC_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero/a · Casado/a · Unión de hecho · Separado/a
ec-estados-credito.txt	15	EC_ESTADO_CREDITO	A-1 Riesgo normal · A-2 Riesgo normal · A-3 Riesgo normal · B-1 Riesgo potencial
ec-grupos-sanguineos.txt	8	EC_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
ec-identidad-cultural.txt	30	EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA	Kichwa · Shuar · Achuar · Awá
ec-identidades-genero.txt	8	EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
ec-ideologias.txt	7	EC_IDEOLOGIA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
ec-instituciones-educativas.txt	12	EC_INSTITUCION_EDUCATIVA	Unidad Educativa Nuevo Amanecer · Unidad Educativa Fiscal 10 de Agosto · Escuela de Educación Básica Simón Bolívar · Colegio Nacional Mejía
ec-lenguas.txt	16	EC LENGUA_LISTA	Castellano · Kichwa · Shuar chicham · Achuar chicham
ec-medicamentos.txt	22	EC_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina
ec-nacionalidades.txt	14	EC_NACIONALIDAD_PAIS	Ecuatoriana · Venezolana · Colombiana · Peruana
ec-nivel-instruccion-codigos.txt	8	EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
ec-nivel-instruccion.txt	8	EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA	Ninguno · Centro de alfabetización · Educación inicial · Educación general básica
ec-nombres.txt	338	EC_NOMBRE	José · María · Juan · Carlos

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
ec-ocupaciones.txt	38	EC_OCUPACION	Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Chofer
ec-orientaciones-sexuales.txt	8	EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
ec-parroquias-generalizadas.txt	25.214	EC_PARROQUIA	Facundo Vela Guaranda · Facundo Vela - Guaranda Guaranda - Guaranda · Facundo Vela, Guaranda Guaranda, Guaranda · Facundo Vela (Guaranda) Guaranda (Guaranda)
ec-partidos.txt	13	EC_PARTIDO_LISTA	Revolución Ciudadana · Acción Democrática Nacional · Movimiento CREO · Partido Social Cristiano
ec-procedimientos.txt	10	EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta médica general · Consulta de emergencia · Biometría hemática · Glucosa en sangre
ec-programas-sociales.txt	7	EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Bono de Desarrollo Humano · Bono Joaquín Gallegos Lara · Pensión para Adultos Mayores · Pensión para Personas con Discapacidad
ec-razones-sociales.txt	20	EC_RAZON_SOCIAL	Comercial Andina Cía. Ltda. · Distribuidora del Pacífico S.A. · Importadora Los Andes Cía. Ltda. · Transportes Mitad del Mundo S.A.
ec-registro-social-codigos.txt	5	EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
ec-registro-social.txt	9	EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA	Quintil 1 · Quintil 2 · Quintil 3 · Quintil 4
ec-religiones.txt	10	EC_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica · Testigo de Jehová · Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
ec-sexo-1-2.txt	2	EC_SEXO_1_2	1 · 2
ec-sexo-f-m.txt	2	EC_SEXO_F_M	F · M
ec-sexo-female-male.txt	2	EC_SEXO_FEMALE_MALE	Female · Male
ec-sexo-femenino-masculino.txt	2	EC_SEXO_FEMENINO_MASCULINO	Femenino · Masculino
ec-sexo-h-m.txt	2	EC_SEXO_H_M	H · M
ec-sexo-mujer-hombre.txt	2	EC_SEXO_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
ec-sin-informacion.txt	1	EC_SUPRIMIR	Sin información
ec-tenencia-vivienda.txt	7	EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA	Propia y totalmente pagada · Propia y la está pagando · Propia (regalada, donada, heredada) · Prestada o cedida
ec-texto-nombres.txt	1.668	EC_TEXTO_LIBRE	José · JOSÉ · Jose · JOSE

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que

NOMBRE_PRODUCTO não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle avenida pasaje
 ciudadela urbanizacion barrio parroquia canton provincia region depto dpto pais banco sucursal
 agencia plan campana proyecto servicio tabla column campo usuario host servidor dominio marca
 modelo categoria tipo escuela colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad
 clinica hospital iess seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte
 informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio
 programa beneficio partido sindicato religion pueblo nacionalidad lengua idioma lugar sede local
 tienda bodega proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion
 parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen
 foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura
 comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server
 product company category type school document department system group report role account place
 store supplier contract device image page module action key label code project city country street
 bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado
 trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor garante solicitante propietario
 arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente
 madre padre conyuge conviviente contacto referencia victima denunciante procesado testigo medico
 docente socio heredero donante tutor jubilado pensionista derechohabiente customer patient employee
 member holder mother father spouse contact person student driver owner completo apellidos? usuario
 corto largo

E2 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle avenida pasaje
 ciudadela urbanizacion barrio parroquia canton provincia region depto dpto pais banco sucursal
 agencia plan campana proyecto servicio tabla column campo usuario host servidor dominio marca
 modelo categoria tipo escuela colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad
 clinica hospital iess seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte
 informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio
 programa beneficio partido sindicato religion pueblo nacionalidad lengua idioma lugar sede local
 tienda bodega proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion
 parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen
 foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura
 comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server
 product company category type school document department system group report role account place
 store supplier contract device image page module action key label code project city country street
 bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado
 trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor garante solicitante propietario
 arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente
 madre padre conyuge conviviente contacto referencia victima denunciante procesado testigo medico
 docente socio heredero donante tutor jubilado pensionista derechohabiente customer patient employee
 member holder mother father spouse contact person student driver owner

E3	producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle avenida pasaje ciudadela urbanizacion barrio parroquia canton provincia region depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escuela colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital iess seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion pueblo nacionalidad lengua idioma lugar sede local tienda bodega proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge conviviente contacto referencia victima denunciante procesado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionista derechohabiente customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner full complete last first
E4	ip mac email e_?mail correo electr[ó]nica web url tipo id general regional
E5	ip mac email e_?mail web url type id
E6	id cd cod codigo tipo fecha estado num nro
E7	id tipo codigo fecha estado cola log

Profile set e classifiers

O profile set EC – L0PDP – v1 roda estes 141 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, datos sensibles (art. 4), datos de salud, datos crediticios y pasado judicial, conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador y su reglamento.

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
EC_L1_CEDULA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_CEDULA
EC_L1_CEDULA – Type	TIPO DE DADO	EC_L1_CEDULA
EC_L1_CEDULA – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_CEDULA
EC_L1_RUC – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_RUC
EC_L1_RUC – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_RUC
EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
EC_L1_PASAPORTE – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_PASAPORTE
EC_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_PASAPORTE
EC_L1_ACTA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_ACTA
EC_L1_SEGURO_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_SEGURO_SOCIAL
EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL
EC_L1_NOMBRE – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_NOMBRE
EC_L1_NOMBRE – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L1_NOMBRE
EC_L1_APELLIDO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_APELLIDO
EC_L1_APELLIDO – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L1_APELLIDO
EC_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_NOMBRE_COMPLETO
EC_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L1_NOMBRE_COMPLETO
EC_L1_RAZON_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_RAZON_SOCIAL
EC_L1_EMAIL – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_EMAIL
EC_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DADO	EC_L1_EMAIL
EC_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_EMAIL
EC_L1_TELEFONO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_TELEFONO
EC_L1_TELEFONO – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_TELEFONO
EC_L1_DIRECCION – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_DIRECCION
EC_L1_DIRECCION – Type	TIPO DE DADO	EC_L1_DIRECCION
EC_L1_DIRECCION – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_DIRECCION
EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
EC_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_CUENTA_BANCARIA
EC_L1_TARJETA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_TARJETA
EC_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_TARJETA

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
EC_L1_BILLETERA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_BILLETERA
EC_L1_BILLETERA – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_BILLETERA
EC_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_IP
EC_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_IP
EC_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_DISPOSITIVO
EC_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_DISPOSITIVO
EC_L1_COOKIE – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_COOKIE
EC_L1_PLACA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_PLACA
EC_L1_PLACA – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_PLACA
EC_L1_VEHICULO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_VEHICULO
EC_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_VEHICULO
EC_L1_INMUEBLE – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_INMUEBLE
EC_L1_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_CONTRATO
EC_L1_USUARIO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_USUARIO
EC_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_CREDENCIAL
EC_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_GEOLOCALIZACION
EC_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_GEOLOCALIZACION
EC_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_TEXTO_LIBRE
EC_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DADO	EC_L1_TEXTO_LIBRE
EC_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_TEXTO_LIBRE
EC_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_FECHA_NACIMIENTO
EC_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	EC_L2_FECHA_NACIMIENTO
EC_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_ANIO_NACIMIENTO
EC_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	EC_L2_ANIO_NACIMIENTO
EC_L2_EDAD – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_EDAD
EC_L2_EDAD – Type	TIPO DE DADO	EC_L2_EDAD
EC_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_FECHA_EVENTO
EC_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	EC_L2_FECHA_EVENTO
EC_L2_SEX0 – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_SEX0
EC_L2_SEX0 – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L2_SEX0
EC_L2_PARROQUIA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_PARROQUIA
EC_L2_PARROQUIA – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L2_PARROQUIA
EC_L2_DPA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_DPA
EC_L2_DPA – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L2_DPA
EC_L2_CIUDADELA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_CIUDADELA
EC_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_CODIGO_POSTAL
EC_L2_CODIGO_POSTAL – Type	TIPO DE DADO	EC_L2_CODIGO_POSTAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
EC_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_ESTADO_CIVIL
EC_L2_ESTADO_CIVIL – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L2_ESTADO_CIVIL
EC_L2_OCUPACION – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_OCUPACION
EC_L2_EMPLEADOR – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_EMPLEADOR
EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION
EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION
EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
EC_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_PERSONAS_A_CARGO
EC_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DADO	EC_L2_PERSONAS_A_CARGO
EC_L3_ETNIA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_ETNIA
EC_L3_ETNIA – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L3_ETNIA
EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL
EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL
EC_L3 LENGUA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3 LENGUA
EC_L3 LENGUA – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L3 LENGUA
EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA
EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA
EC_L3_NACIONALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_NACIONALIDAD
EC_L3_NACIONALIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L3_NACIONALIDAD
EC_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_RELIGION
EC_L3_RELIGION – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L3_RELIGION
EC_L3_IDEOLOGIA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_IDEOLOGIA
EC_L3_IDEOLOGIA – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L3_IDEOLOGIA
EC_L3_FILIACION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_FILIACION_POLITICA
EC_L3_FILIACION_POLITICA – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L3_FILIACION_POLITICA
EC_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_AFILIACION_SINDICAL
EC_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L3_AFILIACION_SINDICAL
EC_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_BIOMETRICO
EC_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	EC_L3_BIOMETRICO
EC_L3_GENETICO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_GENETICO
EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL
EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL
EC_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_IDENTIDAD_GENERO
EC_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L3_IDENTIDAD_GENERO
EC_L3_VICTIMA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_VICTIMA
EC_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_IDENTIFICADOR
EC_SALUD_COBERTURA – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_COBERTURA

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
EC_SALUD_COBERTURA – List	VALORES CONHECIDOS	EC_SALUD_COBERTURA
EC_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_DIAGNOSTICO
EC_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_SALUD_DIAGNOSTICO
EC_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_PROCEDIMIENTO
EC_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_MEDICAMENTO
EC_SALUD_MEDICAMENTO – List	VALORES CONHECIDOS	EC_SALUD_MEDICAMENTO
EC_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_TEXTO_CLINICO
EC_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	EC_SALUD_TEXTO_CLINICO
EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
EC_SALUD_VIH – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_VIH
EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	VALORES CONHECIDOS	EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
EC_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_DISCAPACIDAD
EC_SALUD_DISCAPACIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	EC_SALUD_DISCAPACIDAD
EC_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_OCUPACIONAL
EC_SALUD_OCUPACIONAL – List	VALORES CONHECIDOS	EC_SALUD_OCUPACIONAL
EC_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_REPRODUCTIVA
EC_SALUD_MENTAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_MENTAL
EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOME DA COLUNA	EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
EC_FIN_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	EC_FIN_DEUDA
EC_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	EC_FIN_DEUDA
EC_FIN_INGRESOS – Path	NOME DA COLUNA	EC_FIN_INGRESOS
EC_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DADO	EC_FIN_INGRESOS
EC_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	EC_FIN_PATRIMONIO
EC_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	EC_FIN_PATRIMONIO
EC_FIN_PENSION – Path	NOME DA COLUNA	EC_FIN_PENSION
EC_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DADO	EC_FIN_PENSION
EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	VALORES CONHECIDOS	EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL
EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL – List	VALORES CONHECIDOS	EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL
EC_FIN_VIVIENDA – Path	NOME DA COLUNA	EC_FIN_VIVIENDA
EC_FIN_VIVIENDA – List	VALORES CONHECIDOS	EC_FIN_VIVIENDA
EC_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOME DA COLUNA	EC_PENAL_ANTECEDENTES
EC_PENAL_EXPEDIENTE – Path	NOME DA COLUNA	EC_PENAL_EXPEDIENTE
EC_PENAL_EXPEDIENTE – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_PENAL_EXPEDIENTE