

México — LFPDPPP

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales mexicanos: identificadores directos con dígito verificador válido, cuasi-identificadores, los datos sensibles del artículo 2 y los datos financieros y patrimoniales del artículo 7.

83

DOMINIOS

153

CLASSIFIERS

154

ALGORITMOS

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.

1	Acerca de este profile set
2	La LFPDPPP en breve
3	Cómo se descubren los datos sensibles
4	Cómo se enmascaran los datos
5	Paquetes esencial y extendido
6	Los dominios de un vistazo

PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

7.1	CURP	MX_L1_CURP
7.2	RFC	MX_L1_RFC
7.3	Número de seguridad social (NSS)	MX_L1_NSS
7.4	Clave de elector	MX_L1_CLAVE_ELECTOR
7.5	Números de la credencial del INE	MX_L1_CREDENCIAL_INE
7.6	Nombres	MX_L1_NOMBRE
7.7	Apellidos	MX_L1_APELLIDO
7.8	Nombre completo	MX_L1_NOMBRE_COMPLETO
7.9	Correo electrónico	MX_L1_EMAIL
7.10	Teléfono	MX_L1_TELEFONO
7.11	Domicilio	MX_L1_DIRECCION
7.12	Complemento del domicilio	MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
7.13	CLABE	MX_L1_CLABE
7.14	Cuenta bancaria	MX_L1_CUENTA_BANCARIA
7.15	Tarjeta de pago	MX_L1_TARJETA
7.16	Pasaporte	MX_L1_PASAPORTE
7.17	Documento migratorio	MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO
7.18	Cédula profesional	MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL
7.19	Licencia de conducir	MX_L1_LICENCIA_CONDUCCION
7.20	Certificado de e.firma	MX_L1_EFIRMA
7.21	Dirección IP	MX_L1_IP
7.22	Identificador de dispositivo	MX_L1_DISPOSITIVO
7.23	Placa vehicular	MX_L1_PLACA
7.24	Número de identificación vehicular	MX_L1_NIV
7.25	Números de contrato y de cliente	MX_L1_NUMERO_CONTRATO

7.26	Usuario y redes sociales	MX_L1_USUARIO_RRSS
7.27	Credenciales	MX_L1_CREDENCIAL
7.28	Geolocalización	MX_L1_GEOLOCALIZACION
7.29	Texto libre	MX_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 8 · CUASI-IDENTIFICADORES

8.1	Fecha de nacimiento	MX_L2_FECHA_NACIMIENTO
8.2	Año de nacimiento	MX_L2_ANIO_NACIMIENTO
8.3	Edad	MX_L2_EDAD
8.4	Fechas de eventos de vida	MX_L2_FECHA_EVENTO
8.5	Sexo	MX_L2_SEXO
8.6	Municipio	MX_L2_MUNICIPIO
8.7	Clave de municipio	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO
8.8	Localidad	MX_L2_LOCALIDAD
8.9	Colonia	MX_L2_COLONIA
8.10	Código postal	MX_L2_CODIGO_POSTAL
8.11	Nacionalidad	MX_L2_NACIONALIDAD
8.12	Estado civil	MX_L2_ESTADO_CIVIL
8.13	Ocupación	MX_L2_OCUPACION
8.14	Empleador	MX_L2_EMPLEADOR
8.15	Escolaridad	MX_L2_ESCOLARIDAD
8.16	Escuela	MX_L2_ESCUELA
8.17	Clave de centro de trabajo (CCT)	MX_L2_CCT
8.18	Dependientes e hijos	MX_L2_DEPENDIENTES

PARTE 9 · DATOS SENSIBLES

9.1	Origen étnico	MX_L3_ETNIA
9.2	Lengua indígena	MX_L3 LENGUA_INDIGENA
9.3	Diagnóstico	MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
9.4	Medicamento	MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO
9.5	Identificadores del expediente clínico	MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
9.6	Notas clínicas	MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
9.7	Resultados de estudios	MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
9.8	Tipo de sangre	MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
9.9	Discapacidad	MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
9.10	Salud sexual y reproductiva	MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
9.11	Salud mental y adicciones	MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
9.12	Datos biométricos	MX_L3_BIOMETRICO

9.13	Información genética	MX_L3_INFORMACION_GENETICA
9.14	Preferencia sexual	MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL
9.15	Identidad de género	MX_L3_IDENTIDAD_GENERO
9.16	Vida sexual	MX_L3_VIDA_SEXUAL
9.17	Religión	MX_L3_RELIGION
9.18	Creencias filosóficas y morales	MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL
9.19	Opiniones políticas	MX_L3_OPINION_POLITICA
9.20	Militancia partidista	MX_L3_AFILIACION_POLITICA
9.21	Afiliación sindical	MX_L3_AFILIACION_SINDICAL

PARTE 10 · DATOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

10.1	Historial crediticio	MX_FIN_BURO_CREDITO
10.2	Monto del adeudo	MX_FIN_MONTO_DEUDA
10.3	Ingreso mensual	MX_FIN_INGRESO_MENSUAL
10.4	Salario diario (SDI, SBC)	MX_FIN_SALARIO_DIARIO
10.5	Patrimonio	MX_FIN_PATRIMONIO
10.6	AFORE	MX_FIN_AFORE
10.7	Ahorro para el retiro y la vivienda	MX_FIN_SALDO_RETIRO
10.8	Crédito de vivienda	MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA
10.9	Derechohabencia	MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL
10.10	Programas sociales	MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
10.11	Nivel socioeconómico	MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
10.12	Tenencia de la vivienda	MX_FIN_VIVIENDA
10.13	Régimen fiscal	MX_FIN_REGIMEN_FISCAL

PARTE 11 · ANTECEDENTES PENALES

11.1	Antecedentes penales	MX_PENAL_ANTECEDENTES
11.2	Números de causa	MX_PENAL_CAUSA
12	Dígitos verificadores calculados por el set	
13	Fechas dentro de las claves	
14	Límites	
15	Verificación	
16	Fuentes	
A	Algoritmos	
B	Archivos	
C	Listas de exclusión	
D	Profile set y classifiers	

Acerca de este profile set

Este profile set encuentra los datos personales de una base de datos mexicana y los enmascara, para que una copia no productiva — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — ya no identifique a nadie.

Enmascarar solo nombres y CURPs no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y un municipio pequeño bastan para señalar a una persona. El set trabaja en las mismas capas en las que está el riesgo:

- **Identificadores directos** — CURP, RFC, NSS, clave de elector, nombres, contacto, CLABE y tarjetas, documentos, dispositivos, vehículos, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, municipio, localidad, colonia, código postal, ocupación, empleador, escolaridad.
- **Datos sensibles** — origen étnico y lengua indígena, salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, preferencia sexual y afiliación sindical.
- **Datos financieros y patrimoniales** — buró de crédito, adeudos, ingresos, patrimonio, ahorro para el retiro, crédito de vivienda, seguridad social, programas sociales, nivel socioeconómico, régimen fiscal.
- **Antecedentes penales** — antecedentes y números de causa.

En un Masking Engine, el set es un profile set con sus classifiers, los dominios por los que votan, los algoritmos que esos dominios nombran — y los algoritmos en los que estos se apoyan — y los archivos de lookup que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza solo; uno ambiguo — NOMBRE , RESULTADO , CIUDAD — necesita que los valores coincidan. Una columna con un nombre sin sentido (CAMP01 , OBS) se encuentra igual cuando sus valores tienen una forma o un vocabulario reconocible: una CURP, un RFC, una clave de elector, una CLABE, una placa, un municipio.

Los nombres de columna se reconocen en español, en las abreviaturas de los sistemas mexicanos (AP_PATERN0 , FEC_NAC , NUM_EXT , CVE_MUN , SDI), en los atributos de los CFDI 4.0 (RfcReceptor , DomicilioFiscalReceptor , RegimenFiscalReceptor) y en inglés.

Antes de enmascarar, inventaría las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los procesos de alta suelen guardar la foto de la credencial del INE: la CURP y la clave de elector siguen legibles en la imagen. Reporte esas columnas como riesgo residual.

La LFPDPPP en breve

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025 y entró en vigor al día siguiente, abrogando la ley de 2010. Su última reforma (14 de noviembre de 2025) solo tocó sus reglas procesales supletorias. El INAI se extinguió: la autoridad es ahora la **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno**. El sector público tiene su propia ley, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, expedida el mismo día.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable — directa o indirectamente, a través de cualquier información (art. 2, V).
- **Datos sensibles** son los que afectan la esfera más íntima de la persona o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave. La ley menciona, de manera enunciativa y no

limitativa, los que pueden revelar origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual (art. 2, VI). Requieren consentimiento expreso y por escrito, y solo pueden crearse bases con datos sensibles para finalidades legítimas y concretas (art. 8).

- **Datos financieros o patrimoniales** requieren consentimiento expreso (art. 7).
- **Finalidad.** Los datos solo pueden tratarse para las finalidades del aviso de privacidad; una finalidad distinta requiere consentimiento nuevo (art. 11). El desarrollo y las pruebas rara vez están entre las finalidades que el cliente aceptó.
- **Disociación** — procedimiento tras el cual los datos no pueden asociarse a la persona ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, su identificación (art. 2, IX). No se requiere consentimiento para datos sometidos a un procedimiento previo de disociación (art. 9, III).
- **Seguridad.** Medidas administrativas, técnicas y físicas acordes con la sensibilidad de los datos (art. 18); las vulneraciones que afecten de forma significativa a las personas deben informárseles (art. 19); todos quienes intervienen guardan confidencialidad (art. 20).
- **Sanciones.** Multas de hasta 320,000 veces la UMA, que pueden duplicarse para datos sensibles (art. 59); prisión de tres meses a cinco años por los delitos del capítulo XII, duplicada para datos sensibles (arts. 62 a 64).

Un ambiente de pruebas con datos de producción es tratamiento para una finalidad que el aviso de privacidad no cubre, y guarda datos sensibles y financieros fuera de los controles hechos para ellos. Una copia disociada es la vía que la propia ley ofrece: para eso sirve este set.

Dos notas sobre las categorías. La ley de 2010 mencionaba la **afiliación sindical** como dato sensible; el texto de 2025 ya no la nombra. Su lista no es limitativa y la afiliación sindical sigue exponiendo a las personas a discriminación, así que el set la conserva. Los **datos biométricos** tampoco se nombran; identifican a la persona por definición y aquí se tratan como sensibles.

Este documento describe controles técnicos. Si una copia cuenta como disociada es una evaluación jurídica del ambiente completo — su acceso, su conservación, con qué más se cruza — y no del profile set por sí solo.

3

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. El set usa los cuatro frameworks de classifier del Masking Engine:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

El profiling propone; no decide. Revise en el inventario los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

4

Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el inventario asigna al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines usen las mismas claves.

Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. En un engine con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

5

Paquetes esencial y extendido

El set puede adoptarse completo o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree en el engine únicamente sus dominios, los classifiers que votan por ellos y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en el profile set.

PAQUETE	DOMINIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	13	31	63	25
Extendido	83	153	154	97

El paquete esencial contiene estos dominios, marcados como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- CURP — `MX_L1_CURP`
- RFC — `MX_L1_RFC`
- Número de seguridad social (NSS) — `MX_L1_NSS`
- Clave de elector — `MX_L1_CLAVE_ELECTOR`
- Nombres — `MX_L1_NOMBRE`
- Apellidos — `MX_L1_APELLIDO`
- Nombre completo — `MX_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- Correo electrónico — `MX_L1_EMAIL`
- Teléfono — `MX_L1_TELEFONO`

- Domicilio — `MX_L1_DIRECCION`
- Complemento del domicilio — `MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Pasaporte — `MX_L1_PASAPORTE`
- Fecha de nacimiento — `MX_L2_FECHA_NACIMIENTO`

Con menos dominios en competencia, una columna que un dominio del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para un dominio esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del profiling.

Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS				
CURP ESENCIAL MX_L1_CURP	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	MX_CURP
RFC ESENCIAL MX_L1_RFC	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	MX_RFC
Número de seguridad social (NSS) ESENCIAL MX_L1_NSS	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	MX_NSS
Clave de elector ESENCIAL MX_L1_CLAVE_ELECTOR	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	MX_CLAVE_ELECTOR
Números de la credencial del INE MX_L1_CREDENCIAL_INE	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		MX_CM_ALFANUM
Nombres ESENCIAL MX_L1_NOMBRE	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		MX_NOMBRES
Apellidos ESENCIAL MX_L1_APELLIDO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		MX_APELLIDOS
Nombre completo ESENCIAL MX_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		MX_NOMBRE_COMPLETO
Correo electrónico ESENCIAL MX_L1_EMAIL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	MX_EMAIL
Teléfono ESENCIAL MX_L1_TELEFONO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		MX_TELEFONO
Domicilio ESENCIAL MX_L1_DIRECCION	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	MX_DIRECCION
Complemento del domicilio ESENCIAL MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOMBRE DE COLUMNA	MX_CM_ALFANUM		
CLABE MX_L1_CLABE	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	MX_CLABE
Cuenta bancaria MX_L1_CUENTA_BANCARIA	NOMBRE DE COLUMNA	MX_CM_ALFANUM		
Tarjeta de pago MX_L1_TARJETA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		MX_TARJETA
Pasaporte ESENCIAL MX_L1_PASAPORTE	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		MX_CM_ALFANUM
Documento migratorio MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO	NOMBRE DE COLUMNA	MX_CM_ALFANUM		
Cédula profesional MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		MX_CM_ALFANUM

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Licencia de conducir MX_L1_LICENCIA_CONDUCCIR	NOMBRE DE COLUMNA			MX_CM_ALFANUM
Certificado de e.firma MX_L1_EFIRMA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		MX_CM_ALFANUM
Dirección IP MX_L1_IP	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		MX_IP
Identificador de dispositivo MX_L1_DISPOSITIVO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		MX_CM_HEX
Placa vehicular MX_L1_PLACA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		MX_PLACA
Número de identificación vehicular MX_L1_NIV	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		MX_CM_ALFANUM
Números de contrato y de cliente MX_L1_NUMERO_CONTRATO	NOMBRE DE COLUMNA			MX_CM_ALFANUM
Usuario y redes sociales MX_L1_USUARIO_RRSS	NOMBRE DE COLUMNA			MX_CM_ALFANUM
Credenciales MX_L1_CREDENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA			MX_REDACTAR
Geolocalización MX_L1_GEOLOCALIZACION	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		MX_COORDENADA
Texto libre MX_L1_TEXTO_LIBRE	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	MX_TEXTO_LIBRE
CUASI-IDENTIFICADORES				
Fecha de nacimiento ESENCIAL MX_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		MX_FECHA_NACIMIENTO
Año de nacimiento MX_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		MX_ANIO
Edad MX_L2_EDAD	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		MX_EDAD
Fechas de eventos de vida MX_L2_FECHA_EVENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		MX_FECHA_EVENTO
Sexo MX_L2_SEXO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		MX_SEXO
Municipio MX_L2_MUNICIPIO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		MX_MUNICIPIO
Clave de municipio MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	VALORES CONOCIDOS	MX_CLAVE_MUNICIPIO
Localidad MX_L2_LOCALIDAD	NOMBRE DE COLUMNA			MX_LOCALIDAD
Colonia MX_L2_COLONIA	NOMBRE DE COLUMNA			MX_COLONIA
Código postal MX_L2_CODIGO_POSTAL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		MX_CODIGO_POSTAL
Nacionalidad MX_L2_NACIONALIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		MX_NACIONALIDAD

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Estado civil MX_L2_ESTADO_CIVIL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_ESTADO_CIVIL
Ocupación MX_L2_OCUPACION	NOMBRE DE COLUMNA		MX_OCUPACION
Empleador MX_L2_EMPLEADOR	NOMBRE DE COLUMNA		MX_EMPLEADOR
Escolaridad MX_L2_ESCOLARIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_ESCOLARIDAD
Escuela MX_L2_ESCUELA	NOMBRE DE COLUMNA		MX_ESCUELA
Clave de centro de trabajo (CCT) MX_L2_CCT	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	MX_CM_ALFANUM
Dependientes e hijos MX_L2_DEPENDIENTES	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	MX_CANTIDAD_ACOTADA
DATOS SENSIBLES			
Origen étnico MX_L3_ETNIA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_PUEBLO
Lengua indígena MX_L3_LENGUA_INDIGENA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_LENGUA_INDIGENA
Diagnóstico MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	MX_DIAGNOSTICO
Medicamento MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_MEDICAMENTO
Identificadores del expediente clínico MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR	NOMBRE DE COLUMNA		MX_CM_ALFANUM
Notas clínicas MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	MX_TEXTO_LIBRE
Resultados de estudios MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN	NOMBRE DE COLUMNA		MX_CM_ALFANUM
Tipo de sangre MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_GRUPO_SANGUINEO
Discapacidad MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_DISCAPACIDAD
Salud sexual y reproductiva MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA	NOMBRE DE COLUMNA		MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Salud mental y adicciones MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES	NOMBRE DE COLUMNA		MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Datos biométricos MX_L3_BIOMETRICO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	MX_REDACTAR
Información genética MX_L3_INFORMACION_GENETICA	NOMBRE DE COLUMNA		MX_REDACTAR
Preferencia sexual MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_PREFERENCIA_SEXUAL
Identidad de género MX_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_IDENTIDAD_GENERO

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Vida sexual MX_L3_VIDA_SEXUAL	NOMBRE DE COLUMNA		MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Religión MX_L3_RELIGION	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_RELIGION
Creencias filosóficas y morales MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL	NOMBRE DE COLUMNA		MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Opiniones políticas MX_L3_OPINION_POLITICA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_OPINION_POLITICA
Militancia partidista MX_L3_AFILIACION_POLITICA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_PARTIDO_POLITICO
Afiliación sindical MX_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DATOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES			
Historial crediticio MX_FIN_BURO_CREDITO	NOMBRE DE COLUMNA		MX_BURO_CREDITO
Monto del adeudo MX_FIN_MONTO_DEUDA	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	MX_MONTO_DEUDA
Ingreso mensual MX_FIN_INGRESO_MENSUAL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	MX_INGRESO_MENSUAL
Salario diario (SDI, SBC) MX_FIN_SALARIO_DIARIO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	MX_SALARIO_DIARIO
Patrimonio MX_FIN_PATRIMONIO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	MX_PATRIMONIO
AFORE MX_FIN_AFORE	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_AFORE
Ahorro para el retiro y la vivienda MX_FIN_SALDO_RETIRO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	MX_SALDO_RETIRO
Crédito de vivienda MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_CREDITO_VIVIENDA
Derechohabencia MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_SEGURIDAD_SOCIAL
Programas sociales MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_PROGRAMA_SOCIAL
Nivel socioeconómico MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO
Tenencia de la vivienda MX_FIN_VIVIENDA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	MX_VIVIENDA
Régimen fiscal MX_FIN_REGIMEN_FISCAL	NOMBRE DE COLUMNA		MX_REGIMEN_FISCAL
ANTECEDENTES PENALES			
Antecedentes penales MX_PENAL_ANTECEDENTES	NOMBRE DE COLUMNA		MX_ANTECEDENTES
Números de causa MX_PENAL_CAUSA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	MX_CM_ALFANUM

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. Las claves nacionales — CURP, RFC, NSS, CLABE — conservan un dígito verificador válido después de enmascarse, porque las aplicaciones las validan, y un ambiente de pruebas donde no pasan la validación no prueba nada.

7.1 CURP

MX_L1_CURP

- ESENCIAL
- NOMBRE DE COLUMNA
- TIPO DE DATO
- FORMATO DEL VALOR
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La Clave Única de Registro de Población: 18 caracteres formados por los nombres (4 letras), la fecha de nacimiento, el sexo, la entidad de nacimiento, tres consonantes internas, un diferenciador — dígito para nacidos antes de 2000, letra después — y un dígito verificador. HEGA850720MDFRRL04 . Es la llave de casi todo registro mexicano, y ya es un cuasi-identificador: lleva fecha de nacimiento, sexo y entidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L1_CURP - Path

90%

curp[a-z0-9]* c_?u_?r_?p clave_?unica(_?de_?registro)?(_?de_?poblacion)? curp_?(cte|cliente|emp|empleado|trab|trabajador|pac|paciente|alumno|benef|beneficiario|titular|asegurado|afiliado|derechohabiente|receptor|usuario|persona) (cte|cliente|emp|trab|pac|alumno|benef|titular|asegurado)_?curp

TIPO DE DATO

MX_L1_CURP - Type

Acepta texto (largo 18 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

MX_L1_CURP - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[A-Z] [AEIOUX] [A-Z] {2} \d {2} (0 [1-9] 1 [0-2]) (0 [1-9] [12] \d 3 [01]) [HMX] (AS BC BS CC CL CM CS CH DF DG GT GR HG JC MC MN MS NT NL OC PL QT QR SP SL SR TC TS TL VZ YN ZS NE) [B-DF-HJ-NP-TV-Z] {3} [0-9A-Z] \d	100%	
[A-Z] {4} \d {6} [HMX] [A-Z] {5} [0-9A-Z] \d	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Las letras pasan a otras letras (vocal por vocal, consonante por consonante), la fecha de nacimiento a otra fecha válida de la misma década, el sexo y la entidad a otros valores, las consonantes y el diferenciador a otros de su tipo — y el dígito verificador se recalcula, así que toda CURP enmascarada pasa la validación. El mapeo es uno a uno: una CURP usada como llave no colisiona. Ver *Dígitos verificadores calculados por el set*.

MX_CURP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_ALFANUM .

MX_CURP_VALIDA

STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica MX_CURP_CUERPO → MX_CURP_DV , en este orden.

MX_CURP_CUERPO

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_FECHA_AAMDD

REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_CM_ALFANUM.

MX_MES NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 12.

MX_DIA_1_28 NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 28.

MX_MES_30_DIAS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `mx-meses-30-dias.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_DIA_29_30 NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 29 y 30.

MX_MES_31_DIAS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `mx-meses-31-dias.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_ENTIDAD_CURP SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `mx-entidad-curp.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_CURP_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_CURP_DV_P1 → MX_CURP_DV_P2 → MX_CURP_DV_P3 → MX_CURP_DV_P4 → MX_CURP_DV_P5 → MX_CURP_DV_P6 → MX_CURP_DV_P7 → MX_CURP_DV_P8`, en este orden. Está formado por 16 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

HEGA850720MDFRRL04

→

WUVU800428HTLBZD88

L0PM030215HJCPRRA8

→

GIFW090514HTLHDL3

7.2

RFC

MX_L1_RFC

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Registro Federal de Contribuyentes: 13 caracteres para persona física (4 letras, fecha de nacimiento, homoclave de 2 caracteres, dígito verificador), 12 para persona moral. `HEGA850720ABA`. Aparece en nómina, proveedores y CFDI.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_RFC – Path

90%

`rfc[a-z0-9]* r_?f_?c registro_?federal(_?de)?(_?contribuyentes)? rfc_?`

`(cte|cliente|emp|empleado|trab|trabajador|prov|proveedor|receptor|emisor|titular|contribuyente|persona|pf|fisica) (cte|cliente|emp|trab|prov|receptor|emisor|titular)? rfc tax_?id id? fiscal`

TIPO DE DATO MX_L1_RFC – Type

Acepta texto (largo 10 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[A-ZÑ&]{4}\d{2}(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 12)\d{3}(01)[A-Z0-9]{2}[0-9A]	100%	
[A-ZÑ&]{3}\d{2}(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 12)\d{3}(01)[A-Z0-9]{2}[0-9A]	90%	
[A-ZÑ&]{4}\d{2}(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 12)\d{3}(01)	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El mismo tratamiento que la CURP, con el dígito verificador módulo 11 del SAT, **A** incluida. El RFC de una persona comparte sus diez primeros caracteres con su CURP, y ambos se enmascaran con los mismos algoritmos: después de enmascarados, los siguen compartiendo. Los RFC de empresas también se enmascaran — una columna mezcla ambos, y la fecha de constitución de una empresa pequeña puede señalar a su dueño. Un RFC sin homoclave (10 caracteres) conserva su forma.

MX_RFC REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_CM_ALFANUM .

MX_RFC_FISICA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica MX_RFC_CUERPO_FISICA → MX_RFC_DV , en este orden.

MX_RFC_CUERPO_FISICA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_FECHA_AAMDD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_CM_ALFANUM .

MX_MES NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 12.

MX_DIA_1_28 NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 28.

MX_MES_30_DIAS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `mx-meses-30-dias.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_DIA_29_30 NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 29 y 30.

MX_MES_31_DIAS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `mx-meses-31-dias.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_RFC_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica MX_RFC_DV_P1 → MX_RFC_DV_P2 → MX_RFC_DV_P3 → MX_RFC_DV_P4 → MX_RFC_DV_P5 → MX_RFC_DV_P6 , en este orden. Está formado por 12 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

MX_RFC_MORAL STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica MX_RFC_CUERPO_MORAL → MX_RFC_RELLENO → MX_RFC_DV → MX_RFC_SIN_RELLENO , en este orden.

MX_RFC_CUERPO_MORAL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_RFC_RELLENO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_RFC_RELLENO_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-rfc-relleno.txt` (38 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

MX_RFC_SIN_RELLENO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
HEGA850720ABA	→	WUVU800428EX5
WMT970714R10	→	DHL950413V22

7.3 Número de seguridad social (NSS)

MX_L1_NSS

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número del IMSS: 11 dígitos con la subdelegación, el año de afiliación, el año de nacimiento, un consecutivo y un dígito verificador. Está en toda nómina y sistema de recursos humanos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L1_NSS – Path

90%

```
nss[a-z0-9]* n?s?s num(ero)??(de_)?seguro?social n(o|um|ro)?(seg|seguro)?  
soc(ial)? num(ero)??(de_)?seguridad?social numero?imss n(o|um|ro)?imss imss?  
(num|nss|no) afiliacion?imss nss?  
(trab|trabajador|emp|empleado|asegurado|derechohabiente)
```

TIPO DE DATO

MX_L1_NSS – Type

Acepta texto (largo de 11 a 13) o número (largo de 10 a 11); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

MX_L1_NSS – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
\d{11}	70%	dígito verificador LUHN
\d{2}-?\d{2}-?\d{2}-?\d{4}-?\d	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro NSS que pasa la misma verificación de Luhn — la de las tarjetas de pago, que el framework Payment Card mantiene válida. El mapeo es uno a uno. Escrito con guiones, se enmascara dígito por dígito, sin dígito verificador válido.

MX_NSS REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_ALFANUM .

MX_NSS_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12345678903	→	68774252859

- ESENCIAL
- NOMBRE DE COLUMNA
- TIPO DE DATO
- FORMATO DEL VALOR
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La clave de elector de la credencial del INE: 6 consonantes de los nombres, fecha de nacimiento, número de entidad, sexo y un diferenciador de 3 dígitos. GRHRAL85072009M100 . La credencial del INE es la identificación más usada en México.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L1_CLAVE_ELECTOR – Path

90%

clave_(de_)?elector

cve_?elector

clave_?electoral

clave_?ine

clave_?ife

elector_?

(clave|key)

voter_?key

TIPO DE DATO

MX_L1_CLAVE_ELECTOR – Type

Acepta texto (largo 18 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

MX_L1_CLAVE_ELECTOR – Regex

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Consonantes mapeadas, fecha de nacimiento con el mismo algoritmo que en la CURP (la CURP y la clave de elector de una persona conservan la misma fecha enmascarada), entidad y sexo reemplazados, diferenciador mapeado. La clave no tiene dígito verificador.

MX_CLAVE_ELECTOR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_ALFANUM .

MX_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_FECHA_AAMDD

REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_ALFANUM .

MX_MES

NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 12.

MX_DIA_1_28

NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 28.

MX_MES_30_DIAS

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de mx-meses-30-dias.txt , elegido por un hash con clave.

MX_DIA_29_30

NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 29 y 30.

MX_MES_31_DIAS

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de mx-meses-31-dias.txt , elegido por un hash con clave.

MX_ENTIDAD_NUMERO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 32 valores de mx-entidad-numero.txt , elegido por un hash con clave.

MX_SEXO_H_M

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-sexo-h-m.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

GRHRAL85072009M100

→ WVBMI**F80042822H896**

7.5 Números de la credencial del INE

MX_L1_CREDENCIAL_INE

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Los números que identifican el documento físico: OCR (13 dígitos), CIC (9 dígitos), el identificador ciudadano y el número de emisión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L1_CREDENCIAL_INE - Path

85%

ocr(_?(ine|ife|credencial))? cic(_?(ine|ife|credencial))? id_?ciudadano identificador_?ciudadano folio_?(ine|ife|credencial|credencial_?elector) n(o|um|ro)?(credencial_?(de_)?elector|ine|ife) num(ero)?_?(de_)?(ine|ife) credencial_?(ine|ife|elector|para_?votar) ine ife numero_?vertical num_?emision

55%

credencial identificacion_?oficial n(o|um|ro)?identificacion

FORMATO DEL VALOR

MX_L1_CREDENCIAL_INE - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

\d{13}

30%

\d{9}

20%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

MX_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

1234567890123

→ 4957065550289

7.6 Nombres

MX_L1_NOMBRE

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Primer nombre y segundos nombres (NOMBRES , PRIMER_NOMBRE), incluidos nombres compuestos como María Guadalupe o José Luis.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_NOMBRE – Path

85% primer_?nombre segundo_?nombre nombres?_?(de_?)?pila nombre_?social first_?name
given_?names? fname name_?first middle_?name nombre[12] nombres (salvo cuando le sigue lista E1)
nom_?(pila|trab|emp)

50% nombre (salvo cuando le sigue lista E2) nomb? (salvo cuando le sigue lista E3) name (salvo cuando le sigue lista E4)

VALORES CONOCIDOS MX_L1_NOMBRE – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
mx-detectar-nombres.txt	301	70%	María, Maria, José, Jose, Juan, Luis

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada palabra se reemplaza por un nombre mexicano de una lista de 255, conservando el número de palabras y las mayúsculas. Más de tres palabras se enmascaran carácter por carácter.

MX_NOMBRES **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_CM_ALFANUM .

MX_NOMBRE_PILA **NAME**

Reemplaza el nombre por uno de los 255 nombres de mx-nombres.txt .

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
María Guadalupe	→ Gloria Pedro
JOSÉ LUIS	→ ROSARIO RODOLFO

7.7 Apellidos

MX_L1_APELLIDO

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Apellidos paterno y materno, en una columna o en dos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_APELLIDO – Path

85% apellidos? apellido_?(paterno|materno|pat|mat|uno|dos|[12]) ape_?(pat|mat|paterno|materno|[12])
apepat apemat appat apmat ap_?(pat|mat|paterno|materno) a_?paterno a_?materno
paterno materno primer_?apellido segundo_?apellido last_?name surname lname family_?
name second_?last_?name mother_?last_?name

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
mx-detectar-apellidos.txt	423	70%	Hernández, Hernandez, García, Garcia, Martínez, Martinez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada palabra se reemplaza por uno de los 337 apellidos más frecuentes de México, conservando el número de palabras y las mayúsculas.

MX_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_CM_ALFANUM .

MX_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 337 nombres de `mx-apellidos.txt`.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Hernández López	→ Lozano Salazar

7.8 Nombre completo

MX_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y ambos apellidos en una columna, en el orden mexicano, o como APELLIDOS, NOMBRES. También el nombre de un titular, beneficiario, asegurado o receptor del CFDI.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path

90%	nombre?(completo compl full) nombres?_y?apellidos? nombres?_?apellidos? nombreapellido nom?completo nomcompleto nombrecompleto full?name fullname person? name customer?name employee?name patient?name nombre? (cliente cte cli paciente pac trabajador trab empleado colaborador alumno estudiante afiliado asegurado derechohabiente beneficiario benef titular madre padre tutor conyuge pareja medico doctor profesional responsable contacto emergencia aval obligado coacreditado deudor acreditado remitente destinatario receptor firmante testigo representante apoderado propietario arrendatario contratante victima denunciante imputado socio donante heredero persona pers conductor chofer vendedor ejecutivo agente solicitante usuario? final ciudadano elector votante contribuyente jefe?(de?)? familia hijo hija familiar dependiente) nombre?razon?social?receptor
60%	titular beneficiario contacto?emergencia conyuge tutor?legal representante?legal apoderado?legal paciente victima asegurado contratante derechohabiente acreditado obligado?solidario aval
50%	nombre (salvo cuando le sigue lista E2) name (salvo cuando le sigue lista E4)

VALORES CONOCIDOS MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
mx-detectar-nombres.txt	301	60%	María, Maria, José, Jose, Juan, Luis
mx-detectar-apellidos.txt	423	60%	Hernández, Hernandez, García, Garcia, Martínez, Martinez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los nombres pasan a nombres y los apellidos a apellidos, por posición: una palabra es nombre, dos son nombre y apellido, tres son nombre y dos apellidos, cuatro son dos nombres y dos apellidos. Una coma separa los apellidos de los nombres.

MX_NOMBRE_COMPLETO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_CM_ALFANUM .

MX_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_CM_ALFANUM .

MX_APELLIDO **NAME**

Reemplaza el nombre por uno de los 337 nombres de `mx-apellidos.txt` .

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_NOMBRES **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_CM_ALFANUM .

MX_NOMBRE_PILA **NAME**

Reemplaza el nombre por uno de los 255 nombres de `mx-nombres.txt` .

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
María Guadalupe Hernández López	→	Gloria Pedro Lozano Salazar
HERNÁNDEZ LÓPEZ, JUAN CARLOS	→	LOZANO SALAZAR, CECILIA GERARDO

7.9 Correo electrónico

MX_L1_EMAIL

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y de trabajo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_EMAIL – Path

85%

`e_?mail[a-z0-9_]* mail[a-z0-9_]* correo(_?electronico)?[a-z0-9_]* email_?address`
`correo_?(personal|laboral|contacto|receptor|cliente)`

TIPO DE DATO MX_L1_EMAIL – Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR MX_L1_EMAIL - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-Za-z0-9._%+'-]+@[A-Za-z0-9.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}

100%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El nombre y el dominio se mapean carácter por carácter y el dominio de nivel superior pasa a .test , reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca recibe correo.

MX_EMAIL **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_ALFANUM .

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

guadalupe.hernandez@gmail.com

→

koepupoge.vadvamdul@pgoeb.test

7.10 Teléfono

MX_L1_TELEFONO

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Fijos y celulares. Desde agosto de 2019 todo número mexicano tiene 10 dígitos: lada de 2 dígitos para Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (55, 56, 33, 81), de 3 en el resto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_TELEFONO - Path

85%

tel telefono[a-z0-9]* tel[eé]fono tel_?

(cel|casa|particular|oficina|trabajo|movil|contacto|fijo|recados) celular[a-z0-9]* cel

movil m[oó]vil whatsapp wa fax phone[a-z0-9]* mobile cellphone n(o|um|ro)?

tel(efono)? telef tlf lada extension

FORMATO DEL VALOR MX_L1_TELEFONO - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

(\+?52[\s-])?(1[\s-])?(?(55|56|33|81)\)[\s-]?d{4}[\s-]?d{4}

90%

(\+?52[\s-])?(1[\s-])?(?(2-9)d{2}\)[\s-]?d{3}[\s-]?d{4}

80%

\+?d[\d\s()\-]{7,15}

30%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se enmascaran los dígitos del abonado; +52 , el antiguo 1 de celular, la lada y los separadores se conservan. Un número sin la forma de un número mexicano se enmascara dígito por dígito.

MX_TELEFONO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_CM_ALFANUM .

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

+52 55 1234 5678

→

+52 55 9707 7565

(222) 123 4567

→

(222) 957 9910

7.11 Domicilio

MX_L1_DIRECCION

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La línea de calle del domicilio: calle, número exterior e interior, o manzana y lote (Mz. 12 Lt. 5).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L1_DIRECCION - Path

80%

direccion[a-z]* (salvo cuando le sigue lista E5) direcci[oó]n dir domicilio[a-z]* (salvo cuando le sigue fiscal) calle(_?y?numero)? avenida address (salvo cuando le precede mac, ip, e?mail, web, url) street addr (salvo cuando le precede mac, ip, e?mail, web, url) dir_? (particular|comercial|laboral|envio|entrega|facturacion|cliente|paciente|trabajo) entre_? calles y?calle residencia lugar?(de_)?residencia home?address

TIPO DE DATO

MX_L1_DIRECCION - Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

MX_L1_DIRECCION - Regex

PATRÓN

FUERZA NOTAS

(?i)(av(enida)?\. calle c\. privada priv\. andador cerrada calzada calz\. blvd\. boulevard bulevar prolongaci[oó]n prol\. carretera camino circuito retorno)\s+.\d+.*	80%
[A-Za-zÁÉÍÓÚÑáéíóúñ'\.]{4,}\s(# no\. s?)?d{1,5}(\s*(int interior depto dpto local)\.?\s*\w+)?	40%
(?i).+\s(mz mza manzana)\.?\s*\d+\s*(lt lte lote)\.?\s*\d+	70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de 3,000 domicilios mexicanos ficticios con nombres de calle comunes, con números interiores y manzanas y lotes en proporciones realistas.

MX_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de mx-direcciones.txt, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Av. Insurgentes Sur 1602 Int. 4

→

Calle Abasolo 7005

7.12 Complemento del domicilio

MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Número exterior e interior, manzana, lote, edificio o torre en columnas propias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path

70% n(o|um|ro|umero)?(ext|exterior|int|interior) num_?ext num_?int no_?ext no_?int
numext numint exterior interior depto dpto manzana mza mz lote lt lte
edificio torre casa_?(num|no|numero) house_?number apartment apt unit_?number

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Mz 12 Lt 5	→ Jj 37 Jp 7

7.13 CLABE

MX_L1_CLABE

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La clave bancaria estandarizada de 18 dígitos: banco (3), plaza (3), cuenta (11) y dígito de control. Se usa en toda transferencia SPEI y depósito de nómina.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_CLABE - Path

90% clabe[a-z0-9]* cta_?clabe cuenta_?clabe clabe_?interbancaria clave_?bancaria_?
estandarizada cuenta_?interbancaria clabe_
(deposito|pago|cliente|beneficiario|trab|nomina)

TIPO DE DATO MX_L1_CLABE - Type

Acepta texto (largo 18 o más) o número (largo 18 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR MX_L1_CLABE - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
\d{18}		70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El código del banco se conserva, así que los reportes por banco siguen cuadrando; plaza y cuenta se enmascaran y se recalcula el dígito de control (ponderaciones 3, 7, 1, módulo 10). Toda CLABE enmascarada es válida y el mapeo es uno a uno.

MX_CLABE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_ALFANUM .

MX_CLABE_VALIDA CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con MX_CLABE_CUERPO y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7.

MX_CLABE_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

002180700545678911

ENMASCARADO

→

002141726834346236

7.14 Cuenta bancaria

MX_L1_CUENTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de cuenta distintos de la CLABE: cheques, ahorro, nómina.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L1_CUENTA_BANCARIA - Path

85%

cuenta_?

(bancaria|banco|cheques|ahorro|deposito|abono|pago|destino|origen|nomina|debito|inversion)

cta_?(bancaria|banco|cheques|ahorro|nomina) n(o|um|ro|umero)?_(de_)?cuenta(_?

(banco|bancaria|cheques|nomina))? account_?(number|no|num|nbr) bank_?account num_?cta

no_?cta

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

0123456789

→

ENMASCARADO

8947251356

7.15 Tarjeta de pago

MX_L1_TARJETA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjeta de crédito y débito.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L1_TARJETA - Path

85%

tarjeta(_?(credito|debito|cred|deb|num|no|numero|bancaria))? n(o|um|ro|umero)?_?tarjeta

pan card_?(number|no|num) credit_?card cc_?(number|num) tdc tdd num_?tdc plastico

FORMATO DEL VALOR MX_L1_TARJETA – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
--------	--------	-------

<code>\d{13,19}</code>	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar <code>[\s\~]</code>
------------------------	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro número de tarjeta que sigue pasando la verificación de Luhn. Los valores sin forma de tarjeta pasan sin cambio en lugar de hacer fallar la fila.

MX_TARJETA **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_TARJETA_LUHN **PAYMENT CARD**

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
4152 3131 2345 6780	→ 1544 7874 9862 8904

7.16 Pasaporte

MX_L1_PASAPORTE

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Números de pasaporte mexicano y extranjero.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_PASAPORTE – Path

85% `pasaporte[a-z_]*` `passport[a-z_]*` `n(o|um|ro|umero)?pasaporte` `pasap`

FORMATO DEL VALOR MX_L1_PASAPORTE – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>[A-Z]\d{8}</code>		30%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
G12345678	→ G27909346

7.17 Documento migratorio

MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Tarjetas de residente temporal y permanente, formas migratorias, visas y números de identidad extranjeros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO - Path

80% tarjeta_?(de_)?residente residente_?(temporal|permanente) documento_?migratorio doc_?migratorio forma_?migratoria fm_?[23] fmm n(o|um|ro)_?(documento_)?migratorio id_?extranjero documento_?extranjero identificacion_?extranjera dni visa n(o|um|ro)_?visa national_?id

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
123456789	→ 110858568

7.18 Cédula profesional

MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

El número de la cédula profesional expedida por la SEP. El registro es público: el número lleva directo al nombre de la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL - Path

85% cedula_?profesional ced_?prof cedula_?(prof|medica|especialidad) n(o|um|ro)_?cedula cedula

FORMATO DEL VALOR MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
\d{7,8}		30%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando la longitud.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
12345678	→ 46916122

7.19 Licencia de conducir

MX_L1_LICENCIA_CONducir

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Números de licencia de conducir estatales y federales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_LICENCIA_CONducir - Path

80% `licencia_?(de_)?(conducir|manejo|chofer|automovilista|motociclista|federal) n(o|um|ro)_?`
`licencia licencia driver_?license drivers_?license`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
A12345678	→ A67558943

7.20 Certificado de e.firma

MX_L1_EFIRMA

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

El número de serie de 20 dígitos de un certificado de e.firma (FIEL) o de sello digital expedido por el SAT.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_EFIRMA - Path

85% `e_?firma efirma fiel firma_?electronica(_?avanzada)? n(o|um|ro)_?certificado(_?(sat|fiel|efirma|csd))?`
`certificado_?(sat|fiel|efirma|digital) no_?certificado serial_? certificado csd`

FORMATO DEL VALOR MX_L1_EFIRMA - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>0000[0-9]{16}</code>		80%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando la longitud.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
00001000000504465028	→ 24028511323899248367

7.21 Dirección IP

MX_L1_IP

- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 de usuarios y dispositivos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L1_IP – Path

85%

ip ip_?
(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|remota|publica|privada|acceso|conexion|login)
direccion_?ip dir_?ip ipv[46] remote_?addr client_?ip host_?ip

FORMATO DEL VALOR

MX_L1_IP – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)	100%	
[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a un número de 1 a 254; una dirección IPv6 se mapea como hexadecimal.

MX_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_HEX .

- MX_OCTETO

NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.
- MX_CM_HEX

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
189.203.4.10	→ 160.148.8.16

7.22 Identificador de dispositivo

MX_L1_DISPOSITIVO

- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

IMEI, dirección MAC, identificadores de publicidad y de sesión, números de serie de equipos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L1_DISPOSITIVO – Path

80%

imei imsi iccid mac mac_?address direccion_?mac device_?id id_?dispositivo
dispositivo_?id uuid_?dispositivo advertising_?id idfa gaid cookie(_?id)? session_?
id id_?sesion serie_?equipo n(o|u|m|ro)_?serie_?(equipo|celular|telefono)

FORMATO DEL VALOR MX_L1_DISPPOSITIVO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}</code>	100%	
<code>\d{15}</code>	80%	dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El hexadecimal sigue siendo hexadecimal y los dígitos siguen siendo dígitos, así que el valor conserva su formato.

MX_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→ 5e:83:bb:3c:31:f9

7.23 Placa vehicular

MX_L1_PLACA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Placas en los formatos de la NOM-001-SCT-2-2016 (URU-197-A), de la Ciudad de México (A-12-BCD) y de series anteriores.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_PLACA – Path

85% `placas?(_(?(vehiculo|auto|circulacion|vehicular|num|no|numero)))? n(o|um|ro)?placas?`
`matricula?(_(vehiculo|auto|vehicular))? license_plate plate?(number)? tarjeta?(de)?`
`circulacion`

FORMATO DEL VALOR MX_L1_PLACA – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3}[\s\-\]?[d]{3}[\s\-\]?[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]</code>	100%	
<code>[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ][\s\-\]?[d]{2}[\s\-\]?[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3}</code>	80%	
<code>[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3}[\s\-\]?[d]{2}[\s\-\]?[d]{2}</code>	80%	
<code>\d{3}[\s\-\]?[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3}</code>	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Las letras se mapean entre las que usan las placas — nunca I , 0 ni Q — y los dígitos entre dígitos: la placa enmascarada sigue siendo válida. La serie de la entidad no se conserva.

MX_PLACA CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (3 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

URU-197-A

→

SGK-611-T

7.24 Número de identificación vehicular

MX_L1_NIV

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El NIV (VIN), números de motor y chasis y la constancia del REPUVE.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L1_NIV - Path

80%

niv vin n(o|um|ro|umero)?(de_)?(serie|identificacion)?(vehicular|vehiculo) serie?
vehicul(o|ar) n(o|um|ro)?serie numero?serie n(o|um|ro)?motor chasis repuve folio?
repuve constancia?repuve vin?number

FORMATO DEL VALOR

MX_L1_NIV - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}

70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato. No se recalcula el dígito verificador de los VIN norteamericanos.

MX_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

3VWFE21C04M000001

→

7VVCU97M86J091175

7.25 Números de contrato y de cliente

MX_L1_NUMERO_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, crédito, cliente, socio, empleado y nómina — llaves internas que llevan a una persona en el sistema de origen.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_NUMERO_CONTRATO - Path

70% contrato n(o|um|ro|umero)?contrato ploóliza n(o|um|ro|umero)?poliza n(o|um|ro)?(de_)?credito(_?(infonavit|fovissste))? credito?(infonavit|fovissste) n(o|um|ro)?operacion n(o|um|ro|umero)?(de_)?socio n(o|um|ro|umero)?(de_)?cliente id?cliente cve?cliente clave?cliente n(o|um|ro|umero)?(de_)?empleado num?emp no?emp n(o|um|ro)?nomina n(o|um|ro)?afiliado n(o|um|ro)?sinistro n(o|um|ro)?(de_)?matricula matricula?(alumno|estudiante) n(o|um|ro)?expediente?(cliente|laboral|personal) folio?(contrato|poliza|credito|cliente)

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato, así que el mismo número se enmascara igual en todas las tablas.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

POL-123456

→ MIF-194239

7.26 Usuario y redes sociales

MX_L1_USUARIO_RRSS

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Usuarios, logins, alias y cuentas de redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L1_USUARIO_RRSS - Path

70% usuario username user?name login nick(name)? alias cuenta?usuario usr facebook instagram twitter tiktok linkedin red?social perfil?(facebook|instagram|twitter|linkedin|tiktok) telegram handle

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

@lupita_hdz

→ @numaje_hws

7.27 Credenciales

MX_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseñas y sus hashes, NIP, tokens, llaves de API, la contraseña CIEC del SAT y preguntas de seguridad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L1_CREDENCIAL - Path

90%

password passwd pwd pass contrasena[aă] contraseña clave[a-z]* (salvo cuando le sigue lista E6)

pin nip ciec contrasena?(sat|efirma|fiel) hash?password password?hash secret

token?acceso access?token refresh?token api?key otp respuesta?secreta pregunta?

secreta

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X. Una credencial no tiene lugar en un ambiente de pruebas.

MX_REDACTAR

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Secreta#2024

→

XXXXXXXXXXXX

7.28 Geolocalización

MX_L1_GEOLOCALIZACION

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud y longitud de domicilios, entregas o dispositivos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L1_GEOLOCALIZACION - Path

85%

lat latitud latitude lon lng longitude coordenadas? coord?[xy] geo?

(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion) geolocalizacion ubicacion?gps gps posicion?

gps

50%

longitud long

FORMATO DEL VALOR

MX_L1_GEOLOCALIZACION - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

(1[4-9]|2\d|3[0-3])\.\d{3,}\s*,\s*-(8[6-9]|9\d|1[01]\d)\.\d{3,}

90%

(1[4-9]|2\d|3[0-3])\.\d{3,}

60%

-(8[6-9]|9\d|1[01]\d)\.\d{3,}

70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal se conservan — unos 11 km — y el resto se enmascara: el lugar se generaliza, no se lleva a otra región.

MX_COORDENADA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
19.432608,-99.133209	→ 19.463593,-99.198278

7.29 Texto libre

`MX_L1_TEXT0_LIBRE`

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Observaciones, comentarios, quejas, referencias del domicilio y notas donde las personas escriben identificadores en medio de una frase.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

`MX_L1_TEXT0_LIBRE` - Path

60%

observaciones? obs comentarios? notas? detalle descripcion?

(caso|queja|reclamo|incidente|solicitud|problema|atencion|hechos) texto_libre mensaje

queja reclamo referencias?(?domicilio)? motivo?(texto|detalle) narrativa relato

resumen_caso remarks comments? notes? free_text memo bitacora

TIPO DE DATO

`MX_L1_TEXT0_LIBRE` - Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

`MX_L1_TEXT0_LIBRE` - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-Z]{4}\d{6}[HMX][A-Z]{5}[0-9A-Z]\d

70% en cualquier parte del valor

[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,}

70% en cualquier parte del valor

[A-ZÑ&]{4}\d{6}[A-Z0-9]{3}

60% en cualquier parte del valor

(\\+?52\\s)?\\d{2,3}\\s?\\d{3,4}\\s?\\d{4}

50% en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

CURPs, RFCs, claves de elector, correos, teléfonos de 10 dígitos, NSS, números de tarjeta y CLABE, placas e IPs pasan a `[DAT0]` ; los nombres y apellidos de las listas a `[NOMBRE]` .

`MX_TEXT0_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 9 patrones por `[DAT0]` , y los 1436 términos de `mx-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]` .

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Cliente Hernández, CURP HEGA850720MDFRRL04, correo g.hernandez@gmail.com, tel 5512345678.	→ Cliente [NOMBRE], CURP [DAT0], correo [DAT0], tel [DAT0].

Cuasi-identificadores

Datos que por sí solos no identifican a nadie, pero combinados sí. México tiene 2,469 municipios, y 1,505 de ellos tenían menos de 20,000 habitantes en 2020: una fecha de nacimiento, un sexo y uno de esos municipios señalan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan en lugar de reemplazarse, y los datos conservan su valor analítico.

8.1 Fecha de nacimiento

MX_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO DATE SHIFT

QUÉ ES

El cuasi-identificador más fuerte: con el sexo y el municipio, distingue a la mayoría de las personas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path

90% fecha?(de_)?nac(imiento)? fec?nac(imiento)? fch?nac f?nac(imiento|im)? fnac fechanac(imiento)? fecnac nacimiento dob birth?date date?of?birth birthdate birthday cumplea(n|ñ)os

TIPO DE DATO MX_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se desplaza hasta 60 días, del mismo modo en todas las tablas para la misma fecha.

MX_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
1985-07-20	→ 1985-08-05T00:00

8.2 Año de nacimiento

MX_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento guardado por separado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path

90% an(i)?o?(de_)?nac(imiento)? año?(de_)?nac(imiento)? birth?year year?of?birth ano?nacim

TIPO DE DATO MX_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se conserva y el último dígito se enmascara — con el mismo mapeo que el año dentro de una CURP, un RFC o una clave de elector.

MX_ANIO **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

1985

→ 1980

8.3

Edad

MX_L2_EDAD

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Edad en años cumplidos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L2_EDAD – Path

85%

edad(_?

(actual|paciente|cliente|afiliado|asegurado|derechohabiente|beneficiario|ingreso|anos|años|cum

plida)))? age anos_?cumplidos rango_?(de_)?edad grupo_?(de_)?edad edad_?en_?anos

TIPO DE DATO

MX_L2_EDAD – Type

Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La decena se conserva y la unidad se enmascara (37 → 3x); 100 o más pasa a 90, porque las edades muy altas son lo bastante raras para identificar.

MX_EDAD **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

37

→ 35

104

→ 90

8.4

Fechas de eventos de vida

MX_L2_FECHA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas de defunción, matrimonio, contratación y baja, alta en el IMSS, incapacidad, hospitalización, diagnóstico, parto, detención.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% fecha_?(de_?)(defuncion|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|alta_?
(imss|patronal|laboral)|baja_?(imss|laboral))?
|contratacion|contrato|egreso|despido|renuncia|jubilacion|pension|incapacidad|hospitalizacion|
alta_
medica|diagnostico|atencion|consulta|parto|embarazo|detencion|sentencia|vacunacion|cirugia|est
udio|reingreso|antiguedad) fec_
(defuncion|ingreso|alta|baja|egreso|contrato|atencion|diagnostico|incapacidad) fch_
(ingreso|alta|baja|egreso) death_?date hire_?date termination_?date date_?of_?death
admission_?date discharge_?date

TIPO DE DATO MX_L2_FECHA_EVENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se desplazan hasta 30 días.

MX_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

8.5 Sexo

MX_L2_SEX0

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Sexo o género como se registra: H / M , F / M , Hombre / Mujer , Masculino / Femenino .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_SEX0 – Path

85% sexo_?(biologico|registral|paciente|cliente|asegurado|trabajador))? sex g[eé]nero (salvo
cuando le sigue identidad , social , autopercebido) gender cve_?sexo cod_?sexo

VALORES CONOCIDOS MX_L2_SEX0 – List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

mx-detectar-sexo.txt

12

50%

h, m, f, x, hombre, mujer

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de su propio vocabulario. H / M usa el mismo lookup que el sexo dentro de la CURP y la clave de elector, así que los tres siguen siendo consistentes.

MX_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_SEX0_PALABRA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-sexo-palabra.txt , elegido por un hash con clave.

MX_SEX0_MUJER_HOMBRE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_SEX0_INGLES **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-ingles.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_SEX0_H_M **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_SEX0_F_M **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
M	→	H
Masculino	→	Femenino

8.6 Municipio

MX_L2_MUNICIPIO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

DATA CLEANSING

QUÉ ES

Municipio o alcaldía de la Ciudad de México. 1,505 de los 2,469 municipios tenían menos de 20,000 habitantes en el censo de 2020.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L2_MUNICIPIO - Path

85%

municipio[a-z]* nom(bre)?_?(mun|mpio|municipio) mpio mun d?mpio mnpio alcaldia delegacion (salvo cuando le sigue lista E7) demarcacion(_?territorial)? municipio_ (residencia|nacimiento|domicilio)

60%

ciudad[a-z]* city town d?ciudad

VALORES CONOCIDOS

MX_L2_MUNICIPIO - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

mx-detectar-municipios.txt	3090	90%	Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Cosío, Jesús María
----------------------------	------	-----	---

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un municipio con menos de 20,000 habitantes pasa al municipio más cercano de la misma entidad que tenga al menos 20,000; los mayores se conservan. El resultado es un municipio real y cercano. Se reconocen los nombres sin acentos y en mayúsculas. Un nombre compartido por varios municipios solo se generaliza cuando todos son pequeños.

MX_MUNICIPIO **DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-municipio-generalizado.txt` (6547 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Santa María Tlahuitoltepec	→	Santa Lucía del Camino
Guadalajara	→	Guadalajara

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **VALORES CONOCIDOS** **DATA CLEANSING**

QUÉ ES

La clave geoestadística del INEGI de 5 dígitos (entidad + municipio), con o sin el cero a la izquierda.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO – Path

85% `cve_?(geo|mun|mpio|municipio|inegi) clave_?(geo(estadistica)?|mun|mpio|municipio|inegi)(_?(inegi|municipal))?` `cod(igo)?_?(mun|mpio|municipio|inegi) id_?(mun|mpio|municipio) c_?mpio municipio_?(cve|clave|id|cod|inegi) cvegeo`

TIPO DE DATO MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO – Type

Acepta número (largo hasta 5) o texto (largo hasta 5); cualquier otro tipo descarta el dominio.

VALORES CONOCIDOS MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
mx-detectar-clave-municipio.txt	2758	50%	01001, 1001, 01002, 1002, 01003, 1003

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se generaliza exactamente como el nombre del municipio, sin la ambigüedad de los homónimos.

MX_CLAVE_MUNICIPIO **DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-clave-municipio-generalizada.txt` (2758 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
20426	→ 20006

NOMBRE DE COLUMNA **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

Localidad, poblado, ejido, ranchería o comunidad — a menudo de unos cientos de habitantes — y lugar de nacimiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_LOCALIDAD – Path

80% `localidad[a-z]* nom(bre)?_?loc(alidad)? poblado ranch[oe]ria ejido comunidad (salvo cuando le sigue indigena, religiosa) pueblo_?(residencia|origen) lugar_?(de_)?nacimiento origen_?(localidad|poblacion)`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por el nombre de un municipio de más de 100,000 habitantes: sigue siendo un lugar, ya no el de la persona.

MX_LOCALIDAD **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 229 valores de `mx-localidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

San Isidro Buenavista

→

Cuautla

8.9

Colonia

MX_L2_COLONIA

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Colonia, fraccionamiento, barrio o unidad habitacional: con el código postal, reduce un domicilio a unas cuantas cuadas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L2_COLONIA – Path

85%

colonia[a-z]* nom(bre)?_?colonia fraccionamiento fracc barrio asentamiento d_?asenta nom_?asentamiento tipo_?asentamiento unidad_?habitacional conjunto_?habitacional ageb manzana_?inegi

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un nombre de colonia común (Centro , Del Valle , Las Flores).

MX_COLONIA

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 60 valores de mx-colonias.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Santa María la Ribera

→

Las Flores

8.10

Código postal

MX_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Cinco dígitos: los dos primeros son la entidad o la alcaldía de la Ciudad de México. También el domicilio fiscal de los CFDI.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L2_CODIGO_POSTAL – Path

90%

cod(igo)?_?postal cp c_?p zip(_?code)? postal_?code codpostal d_?codigo domicilio_?fiscal(_?receptor)? lugar_?expedicion cp?(fiscal|domicilio|receptor|emisor)

FORMATO DEL VALOR

MX_L2_CODIGO_POSTAL – Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

\d{5}

20%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se conservan los tres primeros dígitos y los dos últimos pasan a 00 (06760 → 06700).

MX_CODIGO_POSTAL

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

`MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
06760	→	06700

8.11 Nacionalidad

MX_L2_NACIONALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

Nacionalidad o país de nacimiento. Una nacionalidad extranjera es rara en la mayoría de las tablas, y lo raro identifica.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_NACIONALIDAD - Path

80% nacionalidad nationality pais_?(de_?)(nacimiento|origen) ciudadania citizenship
country_?of_?birth extranjero

VALORES CONOCIDOS MX_L2_NACIONALIDAD - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
mx-detectar-nacionalidades.txt	64	70%	Mexicana, Estadounidense, Guatemalteca, Hondureña, Hondurena, Salvadoreña

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una nacionalidad de una lista de las más frecuentes en México.

`MX_NACIONALIDAD` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `mx-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Guatemalteca	→	Hondureña

8.12 Estado civil

MX_L2_ESTADO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

Soltero, casado, unión libre, separado, divorciado, viudo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_ESTADO_CIVIL - Path

85% estado_?civil edo_?civil est_?civil ecivil situacion_?conyugal marital_?status
civil_?status

VALORES CONOCIDOS MX_L2_ESTADO_CIVIL - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
mx-detectar-estado-civil.txt	19	70%	soltero, soltera, casado, casada, unión libre, union libre

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro estado civil.

MX_ESTADO_CIVIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de mx-estado-civil.txt, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Unión libre	→ Divorciado

8.13 Ocupación

MX_L2_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Ocupación, profesión o puesto. Un puesto raro identifica por sí solo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_OCUPACION - Path

80% ocupaci[oó]n profesi[oó]n oficio puesto(_?(trabajo|laboral|actual))? (salvo cuando le sigue votacion, venta, trabajo_?id) cargo (salvo cuando le sigue lista E8) job_?title occupation actividad_?(laboral|economica_?persona) categoria_?laboral

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de 40 ocupaciones comunes.

MX_OCUPACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de mx-ocupaciones.txt, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Gerente Regional Zona Sierra Tarahumara	→ Repartidor

8.14 Empleador

MX_L2_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nombre del patrón o centro de trabajo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L2_EMPLEADOR - Path

80% empleador patron (salvo cuando le sigue busqueda, regex, expresion) nombre_?patron razon_?social_?(patron|empleador) registro_?patronal_?nombre empresa_?(empleadora|trabajo|laboral) lugar_?(de_?)?trabajo centro_?(de_?)?trabajo employer dependencia_?laboral

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una empresa mexicana ficticia.

MX_EMPLEADOR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de `mx-empleadores.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Petróleos Mexicanos	→ Ayuntamiento de Villa Nueva

8.15

Escolaridad

MX_L2_ESCOLARIDAD

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

Nivel máximo de estudios, en las categorías del INEGI.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNAMX_L2_ESCOLARIDAD – Path

80%

escolaridad

nivel_?(educativo|educacional|escolar|de_?estudios|academico)

grado_?(de_?)?

estudios

grado_?academico

ultimo_?grado

education_?level

anos_?(de_?)?escolaridad

VALORES CONOCIDOSMX_L2_ESCOLARIDAD – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
mx-detectar-escolaridad.txt	27	60%	Sin escolaridad, Preescolar, Primaria incompleta, Primaria completa, Secundaria incompleta, Secundaria completa

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro nivel de la misma escala.

MX_ESCOLARIDAD **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `mx-escolaridad.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Secundaria completa	→ Preparatoria o bachillerato

8.16

Escuela

MX_L2_ESCUELA

NOMBRE DE COLUMNA **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

Nombre de una escuela, preparatoria o universidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNAMX_L2_ESCUELA – Path

75%

escuela

colegio

plantel

nombre_?(escuela|plantel|colegio|institucion_?educativa)

institucion_?educativa

universidad

preparatoria

secundaria

primaria

bachillerato

school(_?name)?

jardin_?de_?ninos

guarderia

estancia_?infantil

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un nombre de escuela genérico.

MX_ESCUELA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de mx-escuelas.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Instituto Cultural Tampico	→ Universidad Autónoma del Centro

8.17

Clave de centro de trabajo (CCT)

MX_L2_CCT

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La Clave de Centro de Trabajo de una escuela: entidad, tipo, número y una letra (09DPR1234X).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA			MX_L2_CCT – Path
85%	cct clave_?(de_?)(centro_de_?trabajo escuela plantel) cve_?(cct escuela plantel) centro_de_?trabajo_?clave		
FORMATO DEL VALOR			MX_L2_CCT – Regex
PATRÓN	FUERZA	NOTAS	
\d{2}[A-Z]{3}\d{4}[A-Z]		90%	
Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.			

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando el formato.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
09DPR1234X	→ 79TPS0988Z

8.18

Dependientes e hijos

MX_L2_DEPENDIENTES

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de dependientes económicos, hijos o integrantes del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_DEPENDIENTES – Path		
80%	dependientes(_?economicos)? n(o um ro)?_?dependientes num_?hijos n(o um ro)?_?hijos cant_?hijos hijos integrantes_?(de_l_?)(hogar familia) n(o um ro)?integrantes tamano_? (de_l_?)?hogar personas_(en_?)(el_?)?hogar hijos_?nacidos_?vivos		

TIPO DE DATO MX_L2_DEPENDIENTES – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores hasta 5 se conservan; los mayores pasan a 5, porque los hogares grandes son raros.

MX_CANTIDAD_ACOTADA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
9	→ 5

Datos sensibles

Las categorías del artículo 2, fracción VI — origen étnico, salud, información genética, creencias, opiniones políticas, preferencia sexual — junto con identidad de género, vida sexual, biometría y afiliación sindical. Un valor categórico se reemplaza por otro de la misma categoría, y la columna conserva un contenido realista; donde los valores no comparten vocabulario, se suprimen.

9.1 Origen étnico

MX_L3_ETNIA

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Pueblo indígena, autoadscripción afromexicana o grupo étnico. Es la primera categoría de datos sensibles del artículo 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA		MX_L3_ETNIA - Path									
90%	etnia [eé]tnico origen_[eé]tnico grupo_[eé]tnico pueblo_?(indigena originario orig) autoadscripcion(_?(indigena afromexicana afro))? se_?considera_? (indigena afromexican[oa] afro) indigena ind[ií]gena afromexican[oa] afrodescendiente afro raza race ethnicity ethnic_?group comunidad_?indigena pertenencia_? (etnica indigena)										
VALORES CONOCIDOS		MX_L3_ETNIA - List									
LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES								
mx-detectar-pueblos.txt	103	90%	Nahua, Maya, Zapoteco, Mixteco, Otomí, Otomi								
mx-detectar-bandera.txt	8	30%	s, n, sí, si, no, y								

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sí/no sigue siendo bandera; un pueblo pasa a otro de una lista de los pueblos indígenas más numerosos y el pueblo afromexicano, incluidos pueblos fuera de la lista como Kumiai .

MX_PUEBLO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_PUEBLO_LISTA .

MX_BANDERA	REGEX DECOMPOSE
Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.	
MX_BANDERA_SI_NO	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.	
MX_BANDERA_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.	
MX_BANDERA_S_N	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.	
MX_BANDERA_Y_N	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.	
MX_BANDERA_0_1	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.	

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_PUEBLO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 31 valores de `mx-pueblos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Kumiai	→	Tlapaneco
S	→	S

9.2 Lengua indígena

MX_L3 LENGUA_INDIGENA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Si la persona habla una lengua indígena, y cuál. Revela el origen étnico tanto como la autoadscripción, y el INEGI lo pregunta en cada censo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L3 LENGUA_INDIGENA - Path

90%

`lengua(_?(indigena|materna|originaria))?` `habla_(lengua_?)(indigena|originaria)` `hli`
`hablante_(de_?)?lengua_?indigena` `idioma_(indigena|materno|originario)` `lengua_?que_?`
`habla` `language_?indigenous` `native_?language`

VALORES CONOCIDOS

MX_L3 LENGUA_INDIGENA - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

<code>mx-detectar-lenguas.txt</code>	57	80%	Náhuatl, Nahuatl, Maya, Tseltal, Tsotsil, Mixteco
--------------------------------------	----	-----	---

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; una lengua pasa a otra de una lista de las más habladas.

MX LENGUA_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX LENGUA_INDIGENA_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX Lengua Indígena Lista Secure Lookup

Reemplaza el valor por uno de los 27 valores de `mx-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

Ejemplos

Valor

Enmascarado

Chocholteco

→

Cora

9.3 Diagnóstico

MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Diagnósticos, códigos CIE-10, padecimientos, alergias y antecedentes patológicos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Path

85%

```
diagn[oó]stico[a-z]* diag dx cie_?10 cie_?11 cod(igo)?_?cie cie icd_?10 icd
patolog[ií]a[a-z]* padecimiento[a-z]* enfermedad(es)?[a-z]* morbilidad condicion_?
(medica|de_salud|cronica) problema_(de_)?salud impresion_diagnostica causa_?
(incapacidad|muerte|defuncion|hospitalizacion|consulta) motivo_(de_)?
(consulta|hospitalizacion|incapacidad) comorbilidad(es)? antecedentes_?
(medicos|patologicos|personales_?patologicos|heredofamiliares|clinicos) alergias?
enfermedad_?preexistente preexistencias? enfermedad_?cronica riesgo_de_?trabajo
```

FORMATO DEL VALOR

MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?

50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 pasa a un código común con el mismo formato (F32.9 → J45.9), una descripción a un diagnóstico común. El mapeo esconde las condiciones sensibles — VIH, salud mental, adicciones — entre las habituales.

MX_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_DIAGNOSTICO_TEXTO .

MX_CIE10_DECIMAL Secure Lookup

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `mx-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_CIE10 Secure Lookup

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `mx-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO Secure Lookup

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE Secure Lookup

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N Secure Lookup

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_DIAGNOSTICO_TEXTO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `mx-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F32.9	→	J02.9
Depresión mayor	→	Tendinitis

9.4 Medicamento

MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos prescritos. Un antirretroviral o un antipsicótico revela el diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO - Path

85%

medicamentos? f[aá]rmacos? sustancia_?activa principio_?activo prescripci[oó]n
receta(_?medica)? tratamiento(_?farmacologico)? medication drug(_?name)? posologia
clave_?cuadro_?basico cuadro_?basico

VALORES CONOCIDOS

MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO - List

LISTA

VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

mx-detectar- medicamentos.txt	57	70%	Paracetamol, Ibuprofeno, Naproxeno, Metamizol, Ketorolaco, Diclofenaco
----------------------------------	----	-----	---

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un medicamento común.

MX_MEDICAMENTO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_MEDICAMENTO_LISTA

MX_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de `mx-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Sertralina 50 mg

→

Bezafibrato

9.5 Identificadores del expediente clínico

MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de expediente clínico (NOM-004-SSA3-2012), de episodio, receta, cama y certificado de incapacidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR - Path

85%

```
expediente_?clinico  n(o|um|ro|umero)_?expediente(_?clinico)?  historia_?clinica
n(o|um|ro)_?historia  nhc  n(o|um|ro)_?episodio  folio_?
(atencion|urgencias|receta|incapacidad|certificado_?(de_?)?defuncion)  n(o|um|ro)_?
incapacidad  certificado_?(de_?)?incapacidad  serie_?folio_?incapacidad  n(o|um|ro)_?(de_?)?
cama  n(o|um|ro)_?interconsulta  n(o|um|ro)_?(de_?)?receta  agregado_?medico  n(o|um|ro)_?
biopsia  medical_?record_?number  mrn
```

55%

```
expediente  episodio  cama
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

EXP-2024-00123

→

IRH-7843-85225

9.6 Notas clínicas

MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Notas médicas, de evolución, de ingreso y de egreso, padecimiento actual, exploración física — texto libre donde aparecen nombres y CURPs.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path

85% nota?(medica|de?evolucion|evolucion|de?ingreso|ingreso|de?egreso|egreso|de?urgencias|urgencias|postoperatoria|preoperatoria|de?enfermeria|clinica)s? notas?_?clinicas? padecimiento?actual interrogatorio exploracion?fisica evoluci[ó]n(_?(medica|clinica))? epicrisis indicaciones(_?medicas)? resumen?clinico resumen?(de_)?egreso historia?(de_la_)?enfermedad plan?(de_)?tratamiento pronostico hallazgos interpretacion clinica?_notes? progress?_notes?

TIPO DE DATO MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma redacción de texto libre que los demás textos: los identificadores pasan a [DATO] , los nombres a [NOMBRE] . El contenido clínico se conserva.

MX_TEXTO_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 9 patrones por [DATO] , y los 1436 términos de mx-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EJEMPLOS

VALOR

Paciente López, CURP HEGA850720MDFRRL04, acude por cefalea.

ENMASCARADO

→ Paciente [NOMBRE], CURP [DATO], acude por cefalea.

9.7 Resultados de estudios

MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Resultados de laboratorio y gabinete: VIH, carga viral, glucosa, HbA1c, prueba de embarazo y antidoping.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN - Path

80% resultado?
(estudio|examen|laboratorio|lab|prueba|pcr|antigeno|biopsia|imagen|vih|covid|papanicolaou|mastografia) estudios?_(de_)?laboratorio vih hiv carga?viral cd4 glucosa glicemia hemoglobina(_?glucosilada)? hba1c colesterol trigliceridos presion?arterial tension?arterial imc prueba?(covid|embarazo|vih|antidoping|toxicologica) antidoping lab?result

50% resultado estudio

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Reactivo

→ Quilqaju

9.8 Tipo de sangre

MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Grupo ABO y factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path

90%

grupo_?sangu[ií]neo grupo_?sang tipo_?(de_)?sangre tipo_?sanguineo factor_?rh rh
blood_?type blood_?group

VALORES CONOCIDOS

MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

mx-detectar-grupo-sanguineo.txt	26	90%	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-
---------------------------------	----	-----	--------------------------

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro tipo de sangre.

MX_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de mx-grupo-sanguineo.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

0+

→ A-

9.9 Discapacidad

MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Tipo o grado de discapacidad, en las categorías del censo de 2020.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD - Path

90%

discapacidad[a-z]* tipo_?(de_)?discapacidad grado_?(de_)?discapacidad certificado_?
(de_)?discapacidad persona_?con_?discapacidad pcd invalidez porcentaje_?(de_)?
invalidez pension_?(de_)?invalidez limitacion(_?(fisica|actividad))? disability
dependencia_?funcional nee necesidades_?educativas_?especiales condicion_?mental

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
mx-detectar-discapacidad.txt	26	60%	Caminar, subir o bajar, Ver, aun usando lentes, Oír, aun usando aparato auditivo, Oír, aun usando aparato auditivo, Hablar o comunicarse, Recordar o concentrarse

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; un tipo pasa a otra categoría del censo.

MX_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_DISCAPACIDAD_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `mx-discapacidad.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Discapacidad psicosocial severa	→ Oír, aun usando aparato auditivo

9.10 Salud sexual y reproductiva

MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Embarazo, semanas de gestación, interrupción legal del embarazo, anticoncepción, fertilidad, infecciones de transmisión sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA – Path

90% embarazo embarazada gestaci[oó]n semanas_?(de_)?gestacion edad_?gestacional fum
fecha_?ultima_?menstruacion aborto ile ive interrupcion_?(legal_?|voluntaria_)?(del_)?
embarazo anticonceptivos? metodo_?(de_)?planificacion(_?familiar)? planificacion_
familiar fertilidad infertilidad reproduccion_?asistida gestas partos cesareas?
puerperio its ets infeccion_?(de_)?transmision_?sexual prep pregnan[a-z]*
contracepti[a-z]*

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y un número recibe otros dígitos; lo demás pasa a Sin información .

MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_SUPRIMIR .

MX_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de mx-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Embarazo de 12 semanas	→	Sin información
S	→	S

9.11 Salud mental y adicciones

MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Atención psiquiátrica y psicológica, trastornos, riesgo suicida, consumo de sustancias y tratamiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES – Path

90% salud_?mental psiquiatri[a-z]* psicologi[a-z]* trastorno[a-z]* depresi[oó]n ansiedad
suicid[a-z]* autolesi[oó]n adicci[oó]n(es)? consumo_?(de_)?
(drogas|alcohol|sustancias|tabaco) alcoholismo farmacodependencia drogadiccion
toxicomania dependencia_?(alcohol|drogas|sustancias) cij conadic tratamiento_
(adicciones|drogas|alcohol) anexo_?(rehabilitacion)? mental_?health substance_
(use|abuse)

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a Sin información ; las banderas y los códigos conservan su forma.

MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_SUPRIMIR .

MX_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de mx-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Trastorno bipolar

→ Sin información

9.12 Datos biométricos

MX_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Plantillas de huella y rostro, iris, voz y firmas digitalizadas guardadas como texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_BIOMETRICO – Path

90% huella(_?(dactilar|digital))? huellas dactilar biometri[a-z]* template_
(facial|biometrico|huella) rostro reconocimiento_?facial facial_?(template|id) iris
retina voz_?(huella|biometrica) firma_?(digitalizada|biometrica|autografa_?digital)
fingerprint face_?(id|template|encoding) palm_?print minucias

TIPO DE DATO MX_L3_BIOMETRICO – Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X . Las columnas binarias no pueden enmascarse con el set; ver *Límites*.

MX_REDACTAR **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→ XXXXXXXXXXXX

9.13

Información genética

MX_L3_INFORMACION_GENETICA

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Perfiles de ADN, genotipos, mutaciones, tamiz genético y pruebas de paternidad — nombrados por el artículo 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_INFORMACION_GENETICA – Path

90% adn dna genoma genotipo genetic[a-z]* gen[eé]tic[ao] informacion_?genetica
secuencia_?genetica marcador_?genetico perfil_?(genetico|biologico) mutacion(_?
genetica)? snp brca haplotipo cariotipo tamiz_?(genetico|metabolico) prueba_?(de_?)?
paternidad

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X .

MX_REDACTAR **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
BRCA1 positivo	→ XXXXXXXXXXXX

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Orientación sexual — *preferencia sexual*, en los términos de la ley.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL - Path

95%

preferencia_?sexual

orientaci[ó]n_?sexual

sexual_?(orientation|preference)

orient_?

sexual

pref_?sexual

VALORES CONOCIDOS

MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
mx-detectar-preferencia-sexual.txt	17	80%	Heterosexual, Homosexual, Lesbiana, Gay, Bisexual, Pansexual

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro valor de la misma escala.

MX_PREFERENCIA_SEXUAL

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA .

MX_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `mx-preferencia-sexual.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Bisexual	→ Lesbiana

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Identidad de género autopercibida y reconocimiento legal de la identidad de género.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path

95%

identidad?(de_)?g[eé]nero gender?identity g[eé]nero?(identidad|social|autopercibido)
transg[eé]nero transexual persona?trans reconocimiento?(de_)?identidad cambio?
(de_)?(sexo|genero) pronombres?

VALORES CONOCIDOS

MX_L3_IDENTIDAD_GENERO - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

mx-detectar-identidad- genero.txt	19	70%	Mujer, Hombre, Mujer trans, Hombre trans, No binario, Género fluido
--------------------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro valor de la misma escala.

MX_IDENTIDAD_GENERO

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

MX_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de mx-identidad-genero.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Hombre trans

→

No binario

9.16 Vida sexual

MX_L3_VIDA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Actividad, conducta e historia sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_L3_VIDA_SEXUAL – Path

90%

vida_?sexual conducta_?sexual actividad_?sexual parejas?_?sexuales? practicas_?sexuales inicio_?(de_?)?vida_?sexual ivsa sexual_?(activity|behavior|history) historia_?sexual comportamiento_?sexual

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a Sin información.

MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_SUPRIMIR.

MX_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt, elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_SUPRIMIR

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de mx-sin-informacion.txt, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Activa

→

Sin información

9.17 Religión

MX_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Afiliación religiosa — las creencias religiosas están nombradas en el artículo 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_RELIGION - Path

95% religi[oó]n[a-z]* credo culto iglesia creencia_?religiosa confesion_?religiosa denominacion_?religiosa asociacion_?religiosa religious_?affiliation comunidad_? religiosa

VALORES CONOCIDOS MX_L3_RELIGION - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
mx-detectar-religiones.txt	56	90%	Católica, Catolica, Protestante o cristiana evangélica, Protestante o cristiana evangelica, Pentecostal, Testigo de Jehová

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un grupo de religión del censo de 2020, incluidas iglesias fuera de la lista como Luz del Mundo .

MX_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_RELIGION_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de mx-religiones.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Luz del Mundo	→ Católica

9.18 Creencias filosóficas y morales

MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Convicciones, objeción de conciencia, posturas éticas — la formulación del artículo 2 para las creencias que no son religiosas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL - Path

90% creencias?(filosoficas?|morales?|personales) convicci[oó]n(es)?(_?(filosoficas?|morales?|eticas?|personales))? objecion?(de_)?conciencia postura?(etica|moral) valores_?personales filosofia?(de_)?vida cosmovision

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprimen a Sin información.

MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_SUPRIMIR.

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt, elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de mx-sin-informacion.txt, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Rechaza transfusiones	→ Sin información

9.19 Opiniones políticas

MX_L3_OPINION_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ideología, postura política, intención de voto y preferencia electoral.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_OPINION_POLITICA - Path

90% opini[oó]n(es)?_?pol[ií]ticas? ideolog[ií]a(_?politica)? posicion_?politica postura_?politica tendencia_?politica orientacion_?politica preferencia_?(politica|electoral|partidista) intencion?(de_)?voto simpatia?(politica|partidista) political?(view|orientation|opinion)

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
mx-detectar-opiniones-politicas.txt	14	70%	Izquierda, Centro izquierda, Centro, Centro derecha, Derecha, Sin preferencia

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otra postura de la misma escala.

MX_OPINION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_OPINION_POLITICA_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de mx-opiniones-politicas.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Centro derecha	→ Centro

9.20 Militancia partidista

MX_L3_AFILIACION_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Militancia o simpatía partidista. Un padrón de militantes revela opinión política.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_AFILIACION_POLITICA - Path

95% partido(?:pol[í]tico)? militancia militante afiliaci[oó]n?
 (politica|partidista|partido) afiliado?(a_)?partido padron?(de_)?militantes
 political_?party party_?affiliation coalici[oó]n simpatizante

LISTA VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
mx-detectar-partidos.txt	35	80%	Morena, Partido Acción Nacional, Partido Accion Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de los partidos nacionales con registro en 2026, incluidos los que lo perdieron (PRD).

MX_PARTIDO_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de mx-partidos.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Partido de la Revolución Democrática	→ Somos México

9.21 Afiliación sindical

MX_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Afiliación sindical, cuota sindical, sección y condición de trabajador sindicalizado o de confianza.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_L3_AFILIACION_SINDICAL - Path

95% `sindicato[a-z]*` `sindical` `sindicalizado` `afiliaci[oó]n?sindical` `agremiado` `cuota_?`
`sindical` `delegado?sindical` `seccion?sindical` `trabajador?(de_)?confianza` `tipo?(de_)?`
`trabajador?(sindicalizado|confianza)` `union?member(ship)?` `trade?union` `contrato_?`
`colectivo`

VALORES CONOCIDOS MX_L3_AFILIACION_SINDICAL – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
mx-detectar-sindicatos.txt	16	60%	SNTE, CNTE, STPRM, SUTERM, CTM, CROC

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; lo demás pasa a Sin información .

MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_SUPRIMIR .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de mx-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
SNTE Sección 22	→	Sin información
S	→	S

Datos financieros y patrimoniales

El artículo 7 exige consentimiento expreso para los datos financieros o patrimoniales — un régimen propio, entre el dato ordinario y el sensible, que las plantillas basadas en el GDPR no tienen. Va más allá de la cuenta bancaria: un registro en el buró de crédito, un salario diario, un crédito de vivienda, un programa social o un régimen fiscal dicen tanto de la situación económica de una persona como su ingreso. Las categorías se reemplazan dentro de su propia notación; los montos se mapean a un rango plausible sin relación con el valor real.

10.1 Historial crediticio

MX_FIN_BURO_CREDITO

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Datos del Buró de Crédito y del Círculo de Crédito: claves de forma de pago (MOP), score, estado de atraso, quebrantos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_FIN_BURO_CREDITO - Path

90%

buro(_?(de_)?credito)? bur[oó] circulo_(de_)?credito historial_?crediticio score(_?(buro|crediticio|credito|riesgo|bc))? bc_?score puntaje_(crediticio|buro|riesgo|credito) calificacion_(crediticia|buro|riesgo) mop forma_?de_?pago_?buro clave_(de_)? observacion morosidad moroso morosa atraso dias_(de_)?atraso dias_(de_)?mora cartera_?vencida quebranto estatus_(credito|crediticio|cartera) estado_(de_)? (cuenta_)?(credito|crediticio|cartera) credit_?score delinquen[a-z]* reestructura insolvencia concurso_?mercantil

CÓMO SE ENMASCARA

Una clave MOP pasa a otra clave MOP, un score de 3 dígitos a otros dígitos, un estado a otro estado.

MX_BURO_CREDITO

REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_ESTADO_CREDITICIO .

MX_MOP

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `mx-mop.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_ESTADO_CREDITICIO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `mx-estado-crediticio.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
MOP 05	→	MOP 04
650	→	807

10.2 Monto del adeudo

MX_FIN_MONTO_DEUDA

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Saldo deudor, monto vencido, límite de crédito, pago mínimo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_FIN_MONTO_DEUDA - Path

85%

```
monto_?(deuda|adeudo|adeudado|vencido|quebranto|credito|prestamo|financiado) adeudo(_?
(total|vigente|vencido))? deuda(_?(total|vigente|vencida))? saldo_?
(deudor|insoluto|vencido|credito|prestamo|tarjeta|adeudo) limite_?(de_)?credito linea_?
(de_)?credito pago_?minimo debt(_?amount)? outstanding_?balance
```

TIPO DE DATO

MX_FIN_MONTO_DEUDA - Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se mapea a un monto entre 1,000 y 5,000,000.

`MX_MONTO_DEUDA` **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 1000 y 5.000.000.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
85000	→	78007

10.3 Ingreso mensual

MX_FIN_INGRESO_MENSUAL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Sueldo, percepciones, neto a pagar, ingreso del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_FIN_INGRESO_MENSUAL – Path

85% sueldo[a-z_]* (salvo cuando le sigue **diario**, **base_?cotizacion**) salario[a-z_]* (salvo cuando le sigue **diario**, **base_?(de_)?cotizacion**, **minimo_?(general|profesional|zona)**) remuneraci[ó]n[a-z_]* ingreso_?(mensual|neto|bruto|familiar|del_?hogar|hogar|per_?capita|total|promedio|declarado|laboral|comprobable|anual) ingresos(_?[a-z]+)? percepciones(_?(totales|gravadas|exentas))? total_?percepciones neto_?a_?pagar nomina_?(neta|bruta) gasto_?(mensual|familiar) capacidad_?(de_)?pago salary wage income gross_?pay net_?pay

TIPO DE DATO MX_FIN_INGRESO_MENSUAL – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se mapea a un monto entre 8,000 y 250,000.

MX_INGRESO_MENSUAL NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 8000 y 250.000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
18500	→ 10882

10.4 Salario diario (SDI, SBC)

MX_FIN_SALARIO_DIARIO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El salario diario integrado y el salario base de cotización del IMSS — la forma en que las nóminas mexicanas guardan la remuneración.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_FIN_SALARIO_DIARIO – Path

90% sdi sbc salario_?diario(_?integrado)? sueldo_?diario salario_?base_?(de_)?cotizacion sal_?(diario|base|integrado) sd_?integrado cuota_?diaria daily_?wage

TIPO DE DATO MX_FIN_SALARIO_DIARIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se mapea a un monto entre 280 y 3,000.

MX_SALARIO_DIARIO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 280 y 3000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
452	→ 586

10.5 Patrimonio

MX_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Patrimonio neto, valores catastrales y de avalúo, inversiones y ahorro.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_FIN_PATRIMONIO - Path

85% patrimonio(_?(neto|total))? valor_?
(catastral|comercial|avaluo|inmueble|propiedad|vivienda|vehiculo|de_?la_?garantia) avaluo
bienes?(inmuebles|muebles) valor_?bienes activos?(personales|totales) saldo_?
(inversion|ahorro|cuenta) monto?(inversion|ahorro) net_?worth assets

TIPO DE DATO MX_FIN_PATRIMONIO - Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se mapea a un monto entre 200,000 y 30,000,000.

MX_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 200.000 y 30.000.000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
1850000	→ 4398071

10.6 AFORE

MX_FIN_AFORE

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La administradora de fondos para el retiro, y el régimen de pensión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_FIN_AFORE - Path

95% afore nombre?afore cve?afore clave?afore administradora?(de_)?fondos?(para_el_)?
retiro sar siefore cuenta?individual?(afore|retiro) regimen?(de_)?pension(_?(ley_?
73|ley_97)))? pension_fund

VALORES CONOCIDOS MX_FIN_AFORE - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
mx-detectar-afores.txt	27	90%	Afore Azteca, Afore Banamex, Afore Coppel, Afore Inbursa, Afore Invercap, PensionISSSTE

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de las diez AFORE autorizadas por la CONSAR en 2026.

MX_AFORE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_AFORE_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_AFORE_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `mx-afores.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

Afore Coppel

ENMASCARADO

→ Afore Principal

10.7 Ahorro para el retiro y la vivienda

MX_FIN_SALDO_RETIRO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Saldos de las subcuentas de retiro y de vivienda, ahorro voluntario, montos de pensión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_FIN_SALDO_RETIRO - Path

90%

```
saldo_?(afore|retiro|rcv|subcuenta|vivienda|infonavit|fovissste|sar|cuenta_?
individual|voluntario) subcuenta_?(de_?)(retiro|vivienda|rcv) aportaciones?_?
(voluntarias|patronales|infonavit) monto_?pension pension_?(mensual|monto) retiro_?
cesantia_?vejez rcv ahorro_?voluntario retirement_?balance
```

TIPO DE DATO

MX_FIN_SALDO_RETIRO - Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se mapea a un monto entre 5,000 y 5,000,000.

MX_SALDO_RETIRO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 5000 y 5.000.000.

EJEMPLOS

VALOR

385000

ENMASCARADO

→ 797256

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Infonavit, Fovissste, Cofinavit o hipoteca bancaria, y avisos de retención en nómina.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA - Path

90%

tipo_?(de_)?credito_?(vivienda|hipotecario)credito_?(vivienda|hipotecario)hipoteca

infonavitfovissstecofinavitmejoravitdescuento_?infonavitfactor_?(de_)?descuento

aviso_?(de_)?retencionmortgage

VALORES CONOCIDOS

MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
mx-detectar-credito-vivienda.txt	20	80%	Crédito Infonavit, Credito Infonavit, Crédito Fovissste, Credito Fovissste, Cofinavit, Crédito hipotecario bancario

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro tipo de crédito de vivienda.

MX_CREDITO_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de mx-credito-vivienda.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Mejoravit	→ Cofinavit

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Afiliación a servicios de salud: IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, fuerzas armadas, seguro privado, ninguna. Revela trabajo formal o informal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL - Path

90%

derechohabencia derecho_?habiencia afiliacion_?(a_)?(servicios_?de_?salud|seguridad_?social) institucion_?(de_)?(seguridad_?social|salud) servicio_?medico seguridad_?social regimen_?(de_)?seguridad_?social seguro_?(medico|de_?salud|popular) imss_?bienestar insabi umf unidad_?medica_?familiar health_?insurance

VALORES CONOCIDOS

MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
mx-detectar-seguridad-social.txt	22	80%	IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, IMSS-Bienestar, Pemex, Sedena

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otra institución de la misma lista.

MX_SEGURIDAD_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de mx-seguridad-social.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
ISSSTE	→ ISSSTE estatal

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Beneficiarios de los Programas para el Bienestar y sus antecesores: pensiones, becas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path

90%

programa_?(social|del_?bienestar|bienestar|federal|de_?apoyo|gobierno) programas_?sociales
beneficiario_?(de_?)?(programa|pension|beca|apoyo) apoyo_
(social|gubernamental|bienestar|economico) pension_?(bienestar|adultos_
mayores|mujeres|discapacidad|65) beca_?(bienestar|benito_?juarez|rita_?cetina) becas?_
bienestar jovenes_?construyendo jcf sembrando_?vida prospera oportunidades progresa
padron_?(de_?)?beneficiarios tarjeta_?bienestar social_?program

VALORES CONOCIDOS

MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

mx- detectar- programas. txt	37	80%	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pension para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pension Mujeres Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Pension para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
---------------------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; un programa pasa a otro programa de 2026.

MX_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de mx-programas-sociales.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Prospera

→

Jóvenes Escribiendo el Futuro

10.11 Nivel socioeconómico

MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nivel socioeconómico AMAI (A/B a E), decil o quintil de ingreso, indicadores de marginación y pobreza.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - Path

90%

```
nse nivel_?socioeconomico nivel_?socio_?economico estrato(_?socioeconomico)? clase_?
social decil(_?(de_?)?ingresos)? quintil(_?(de_?)?ingresos)? grado(_?(de_?)?marginacion
indice_?(de_?)?marginacion marginacion rezago_?social pobreza(_?
(extrema|moderada|multidimensional))? carencias_?sociales? vulnerabilidad(_?(por_?
ingresos|social))? socioeconomic_level
```

VALORES CONOCIDOS

MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

mx-detectar-nse.txt

13

40%

a/b, ab, c+, c, c-, d+

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un nivel AMAI pasa a otro, un quintil a otro quintil, un decil a otro decil.

MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_NSE .

MX_QUINTIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de mx-quintil.txt , elegido por un hash con clave.

MX_DECIL_ALTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de mx-decil-alto.txt , elegido por un hash con clave.

MX_DECIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de mx-decil.txt , elegido por un hash con clave.

MX_NSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de mx-nse.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

C-

→

E

Decil 8

→

Decil 10

10.12 Tenencia de la vivienda

MX_FIN_VIVIENDA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Si la vivienda es propia, se está pagando, es rentada, prestada o está en litigio, y sus condiciones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_FIN_VIVIENDA – Path

95% `tenencia_?(de_?)(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?vivienda` `situacion_?(de_?la_?)?vivienda`
`vivienda_?(propia|rentada|prestada)` `condicion_?(de_?)(la_?)?vivienda` `material_?(de_?)?`
`(la_?)?vivienda` `piso_?de_?tierra` `hacinamiento` `asentamiento_?irregular` `housing_?`
`(type|tenure|status)`

VALORES CONOCIDOS MX_FIN_VIVIENDA – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
<code>mx-detectar-vivienda.txt</code>	15	60%	Propia, Propia en proceso de pago, Rentada o alquilada, Prestada, Intestada o en litigio, Otra situación

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otra tenencia de la escala del censo.

MX_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_VIVIENDA_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `mx-vivienda.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Asentamiento irregular	→ Propia

10.13 Régimen fiscal

MX_FIN_REGIMEN_FISCAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El régimen fiscal de una persona física ante el SAT (catálogo `c_RegimenFiscal` del CFDI): sueldos, arrendamiento, actividad empresarial, RESICO. Revela el origen de los ingresos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_FIN_REGIMEN_FISCAL - Path

90% regimen_?fiscal(_?receptor)? c_?regimen_?fiscal cve_?regimen clave_?regimen(_?fiscal)? regimen_?(sat|tributario) tax_?regime

CÓMO SE ENMASCARA

Una clave pasa a otra clave de régimen de persona física, una descripción a otra descripción; 626 - ... conserva ambas partes.

MX_REGIMEN_FISCAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE .

MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de mx-regimen-fiscal-clave.txt , elegido por un hash con clave.

MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de mx-regimen-fiscal-nombre.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
626 - Régimen Simplificado de Confianza	→ 612 - Sin obligaciones fiscales

Antecedentes penales

La LFPDPPP no los nombra, pero están entre los datos que más pueden dar origen a discriminación, que es lo que el artículo 2 describe como sensible. Reciben el mismo cuidado.

11.1 Antecedentes penales

MX_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Antecedentes penales, sentencias, delitos, prisión preventiva, órdenes de aprehensión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95% antecedentes(_?(penales|judiciales|policiacos|criminales|no?penales))? (salvo cuando le sigue lista E9)
carta?(de?)?no?antecedentes constancia?(de?)?(no?)?antecedentes sentencia(_?
condenatoria)? sentenciad[oa] condena(do|da)? delitos? tipo?(de?)?delito reincidente
reincidencia imputad[oa] vinculado?a?proceso vinculacion?a?proceso prision?
preventiva pena reclusion interno centro?penitenciario cereso libertad?condicional
criminal?record conviction offen[cs]e detenid[oa] orden?de?aprehension medida?
cautelar violencia?familiar

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; lo demás pasa a un estado genérico.

MX_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_ANTECEDENTES_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de mx-antecedentes.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Sentenciado por robo

→ Sin información

11.2 Números de causa

MX_PENAL_CAUSA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Carpetas de investigación, averiguaciones previas, números de causa penal y de toca (123/2024).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX_PENAL_CAUSA - Path

90%

carpeta_?(de_)?investigacion n(o|um|ro)_?carpeta averiguacion_?previa n(o|um|ro)_?
averiguacion causa_?penal n(o|um|ro|umero)_?(de_)?causa expediente_?(judicial|penal)
n(o|um|ro)_?expediente_?(judicial|penal) toca_?penal n(o|um|ro)_?toca amparo_
(n(o|um|ro))? n(o|um|ro)_?(de_)?denuncia folio_?denuncia case_?number

FORMATO DEL VALOR

MX_PENAL_CAUSA - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-Z]{2,6}(/[A-Z0-9\-\]{1,12}){2,}/\d{2,6}[/\-\]\d{2,4}

80%

\d{1,5}/\d{4}

50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando el formato.

MX_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

123/2024

→ 845/5120

Dígitos verificadores calculados por el set

Las aplicaciones mexicanas validan sus claves, y una clave enmascarada que no pasa la validación rompe la prueba para la que servía. Dos claves las cubren frameworks del propio plugin: la CLABE, Check Digit (ponderaciones 3, 7, 1, módulo 10), y el NSS, Payment Card, porque su dígito es Luhn — la verificación de las tarjetas de pago. La CURP y el RFC requieren más:

- **CURP** — cuenta cada carácter, letras incluidas (0–9, A–N → 10–23, Ñ 24, 0–Z → 25–36), con ponderaciones de 18 a 2, módulo 10. Check Digit lee las letras en base 36, donde 0–Z valen uno menos.
- **RFC** — la tabla del SAT (& 24, espacio 37, Ñ 38), ponderaciones de 13 a 2, módulo 11, con 10 escrito A. Un RFC de persona moral cuenta como si llevara un espacio al inicio. Check Digit escribe un resultado 10 como 0 y no acepta & ni Ñ.

Para estas dos el set calcula el dígito verificador por sí mismo. Después de enmascarar el cuerpo, una suma acumulada recorre el valor de dos en dos caracteres: una tabla de lookup convierte *suma + siguientes dos caracteres* en *esos caracteres + nueva suma*, y la última tabla escribe el dígito verificador en su lugar. Cada tabla lista solo lo que sus posiciones pueden contener — dígitos en la fecha, letras en los nombres —, así que la CURP toma 8 pasos y el RFC 6, cada uno un Regex Decompose y un archivo de Data Cleansing generado con el set, en una sola String Algorithm Chain.

Toda CURP, RFC y NSS enmascarado es válido, y el mapeo sigue siendo uno a uno — una clave no colisiona con otra. El costo se paga por valor, por paso, y no por algoritmo configurado. Medido con el plugin fuera del engine, en una laptop, una CURP se enmascara en unos 11 µs, un RFC en unos 9 y un NSS en unos 3, contra unos 2 de un Character Mapping: unas 90,000 CURPs por segundo por hilo. La mitad del costo de la CURP es su cuerpo — la fecha y los lookups con llave de sexo y entidad; el dígito verificador es la otra mitad. El rendimiento de un engine depende de su hardware y de la configuración del job.

Fechas dentro de las claves

La CURP, el RFC y la clave de elector llevan la fecha de nacimiento como AAMDD. Dejarla sería dejar en la clave el cuasi-identificador más fuerte; cambiar sus dígitos libremente produciría fechas que no existen.

La década se conserva y la unidad del año se enmascara, como en una columna de año de nacimiento. El mes pasa por un mapeo uno a uno de 1–12, el día por uno de 1–28, 29–30 entre sí, y un día 31 conserva un mes de 31 días. El resultado es siempre una fecha real, y dos fechas distintas nunca pasan a ser la misma.

El mismo algoritmo enmascara la fecha en las tres claves, así que la CURP, el RFC y la clave de elector de una persona siguen coincidiendo entre sí. No coinciden con la columna de fecha de nacimiento, que se desplaza hasta 60 días: ningún algoritmo ve dos columnas a la vez.

Límites

- **Columnas binarias** — fotos de la credencial del INE, imágenes de huellas, PDFs clínicos en BLOBs — no pueden enmascararse con estos algoritmos. Inventariélas y repórtelas como riesgo residual.
- **Las claves y las columnas de las que derivan.** Las letras de una CURP o un RFC enmascarado ya no vienen del nombre enmascarado, y su fecha no es la fecha de nacimiento enmascarada. Donde la

aplicación recalcula la CURP a partir del nombre, no va a coincidir.

- **Palabras inconvenientes.** RENAPO reemplaza algunas combinaciones ofensivas de letras al inicio de la CURP; una CURP enmascarada puede formar alguna. Igual pasa el dígito verificador.
- **Claves en minúsculas o con formato** — una CURP en minúsculas, un NSS con guiones — se enmascaran carácter por carácter, sin dígito verificador válido.
- **Municipios** escritos de una forma que la lista no conoce pasan sin cambio. Un nombre compartido por un municipio grande y uno pequeño se conserva; la clave de 5 dígitos no tiene esa ambigüedad. Una clave de municipio de 3 dígitos sin su entidad no se generaliza.
- **El texto libre** se redacta palabra por palabra: un teléfono escrito con espacios (55 1234 5678) no se encuentra ahí, y un nombre que también es palabra común (Luz , Paz , Rosa) se redacta dondequiera que aparezca.
- **Menores de edad** — la fecha de nacimiento se mueve como máximo 60 días, así que pocas personas cruzan su cumpleaños 18, pero algunas sí. Donde importe, divida la regla por grupo de edad con Multi-Column Condition.
- **Los domicilios** se reemplazan como una línea completa. Calle, colonia, código postal y municipio en columnas separadas se enmascaran de forma independiente y dejan de formar un domicilio coherente.
- **Placas y VIN** conservan su formato, pero no la serie de la entidad ni el dígito verificador del VIN.

15

Verificación

Antes de su publicación, el set se verificó fuera de un Masking Engine:

- La configuración de cada classifier se revisó contra lo que acepta un Masking Engine.
- El profiling se simuló en 151 columnas con el set completo en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas y 26 columnas que no son datos personales — y de nuevo solo con los classifiers del paquete esencial.
- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon 350 valores de muestra y 228 marcadores como S/D . Se verificó que CURPs, RFCs, NSS y CLABEs aleatorios tuvieran dígito verificador y fecha válidos, 150 de cada uno contra colisiones, y que pares de CURP y RFC de la misma persona coincidieran.

Todas las columnas se asignaron como se esperaba y todos los valores se enmascararon como se esperaba.

Antes de usar el set con datos reales, ejecute un job de profiling y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

16

Fuentes

- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares — DOF 20 de marzo de 2025, última reforma DOF 14 de noviembre de 2025 (Cámara de Diputados). La ley de 2010, DOF 5 de julio de 2010, para comparación.
- Estructura y dígito verificador de la CURP — Registro Nacional de Población (RENAPO).
- Dígito verificador del RFC — Servicio de Administración Tributaria (SAT). Catálogo de regímenes fiscales `c_RegimenFiscal` — SAT, CFDI 4.0.
- Estructura del NSS — Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). CLABE — Banco de México y Asociación de Bancos de México.

- Clave de elector — Instituto Nacional Electoral. Partidos políticos nacionales, incluido el registro del Partido Paz y de Somos México el 1 de julio de 2026 — INE.
- Municipios, claves geoestadísticas, coordenadas y población — INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. Categorías de religión, discapacidad, escolaridad y vivienda — el mismo censo.
- Apellidos más frecuentes — padrones del INE y del RENAPO. Nombres — INEGI y registros de frecuencia de nombres.
- Pueblos indígenas — Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (2024).
- AFORE — Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), 2026. Programas sociales — Programas para el Bienestar, Gobierno de México, 2026.
- Niveles socioeconómicos — Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI).
- Marcación a diez dígitos — Instituto Federal de Telecomunicaciones, 3 de agosto de 2019. Códigos postales — Correos de México (SEPOMEX). Placas — NOM-001-SCT-2-2016.

Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

MX_AFORE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_AFORE_LISTA .

Usado por: MX_FIN_AFORE

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
si no	MX_AFORE_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_AFORE_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de mx-afores.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_AFORE

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-afores.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_L2_ANIO_NACIMIENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3})(\d)	conserva · MX_CM_ALFANUM
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: MX_PENAL_ANTECEDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
si no	MX_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de `mx-antecedentes.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_ANTECEDENTES`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>mx-antecedentes.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 337 nombres de `mx-apellidos.txt` .

Usado por: `MX_APELLIDOS` , `MX_NOMBRE_COMPLETO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>mx-apellidos.txt</code>
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

MX_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM` .

Usado por: `MX_L1_APELLIDO` , `MX_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\S+)	MX_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	MX_APELLIDO · MX_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	MX_APELLIDO · MX_APELLIDO · MX_APELLIDO
si no	MX_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA` , `MX_PUEBLO` , `MX Lengua Indígena` , `MX_DIAGNOSTICO` , `MX_MEDICAMENTO` , `MX_DISCAPACIDAD` , `MX_PREFERENCIA_SEXUAL` , `MX_IDENTIDAD_GENERO` , `MX_RELIGION` , `MX_OPINION_POLITICA` , `MX_PARTIDO_POLITICO` ,

MX_BURO_CREDITO , MX_AFORE , MX_CREDITO_VIVIENDA , MX_SEGURIDAD_SOCIAL , MX_PROGRAMA_SOCIAL , MX_VIVIENDA , MX_ANTECEDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no)	MX_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	MX_BANDERA_TRUE_FALSE
(?i)([sn])	MX_BANDERA_S_N
(?i)(y)	MX_BANDERA_Y_N
([01])	MX_BANDERA_0_1
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-bandera-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-bandera-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-bandera-si-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí
----------------------------	----

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>mx-bandera-true-false.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>no</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sí</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sí</code>

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>mx-bandera-y-n.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>no</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sí</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sí</code>

MX_BURO_CREDITO REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`MX_ESTADO_CREDITICIO` .

Usado por: `MX_FIN_BURO_CREDITO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(0[0-7] 9[679])</code>	<code>MX_MOP</code>
<code>(?i)(mop\s*)(0[0-7] 9[679])</code>	<code>conserva · MX_MOP</code>
<code>(\d{3})</code>	<code>MX_CM_ALFANUM</code>
<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	<code>MX_BANDERA</code>
<code>si no</code>	<code>MX_ESTADO_CREDITICIO</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	<code>sí</code>
requireMask	<code>no</code>

MX_CANTIDAD_ACOTADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_L2_DEPENDIENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>([0-5])</code>	<code>conserva</code>
<code>(\d+)</code>	<code>reemplaza por 5</code>

si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_SUPRIMIR .

Usado por: MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA , MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES , MX_L3_VIDA_SEXUAL , MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL , MX_L3_AFILIACION_SINDICAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
si no	MX_SUPRIMIR

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

MX_CIE10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de mx-cie10.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_DIAGNOSTICO

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	mx-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de mx-cie10-decimal.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_DIAGNOSTICO

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	mx-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_CLABE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_ALFANUM .

Usado por: MX_L1_CLABE

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{18})	MX_CLABE_VALIDA
----------	-----------------

si no	MX_CM_ALFANUM
-------	---------------

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CLABE_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_CLABE_VALIDA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3})(\d{14})	conserva · MX_CM_ALFANUM
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CLABE_VALIDA CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con MX_CLABE_CUERPO y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7.

Usado por: MX_CLABE

CONFIGURACIÓN

weightList	3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7
modulusNumber	10
checkDigitIndex	17
calculateChecksumRightToLeft	no
numDigitsForCheckdigitCalculation	17
numericAlgorithm	MX_CLABE_CUERPO
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

MX_CLAVE_ELECTOR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_ALFANUM .

Usado por: MX_L1_CLAVE_ELECTOR

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([A-Z]{6})(\d{6})(\d{2})([HM])(\d{3})	MX_CM_ALFANUM · MX_FECHA_AAMMDD · MX_ENTIDAD_NUMERO · MX_SEXO_H_M · MX_CM_ALFANUM
si no	MX_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CLAVE_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-clave-municipio-generalizada.txt` (2758 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-clave-municipio-generalizada.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `MX_L1_CREDENCIAL_INE`, `MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `MX_L1_CUENTA_BANCARIA`, `MX_L1_PASAPORTE`, `MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO`, `MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL`, `MX_L1_LICENCIA_CONducir`, `MX_L1_EFIRMA`, `MX_L1_NIV`, `MX_L1_NUMERO_CONTRATO`, `MX_L1_USUARIO_RRSS`, `MX_L2_CCT`, `MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR`, `MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `MX_PENAL_CAUSA`, `MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `MX_FECHA_AAMMDD`, `MX_CURP_CUERPO`, `MX_CURP`, `MX_RFC_CUERPO_FISICA`, `MX_RFC_CUERPO_MORAL`, `MX_RFC`, `MX_NSS`, `MX_CLAVE_ELECTOR`, `MX_NOMBRES`, `MX_APELLIDOS`, `MX_NOMBRE_COMPLETO`, `MX_EMAIL`, `MX_TELEFONO`, `MX_CLABE_CUERPO`, `MX_CLABE`, `MX_COORDENADA`, `MX_ANIO`, `MX_EDAD`, `MX_CODIGO_POSTAL`, `MX_PUEBLO`, `MX LENGUA_INDIGENA`, `MX_MEDICAMENTO`, `MX_DISCAPACIDAD`, `MX_PREFERENCIA_SEXUAL`, `MX_IDENTIDAD_GENERO`, `MX_RELIGION`, `MX_OPINION_POLITICA`, `MX_PARTIDO_POLITICO`, `MX_BURO_CREDITO`, `MX_AFORE`, `MX_CREDITO_VIVIENDA`, `MX_SEGURIDAD_SOCIAL`, `MX_PROGRAMA_SOCIAL`, `MX_VIVIENDA`, `MX_ANTECEDENTES`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 AEIOU BCFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou bcdfghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÚ áéíóúü
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

MX_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `MX_L1_DISPOSITIVO`, `MX_IP`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

MX_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L2_CODIGO_POSTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(\d{3})(\d{2})</code>	conserva · reemplaza por <code>00</code>
sí no	<code>MX_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_COLONIA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 60 valores de `mx-colonias.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_COLONIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-colonias.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_L1_GEOLOCALIZACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)</code>	conserva · <code>MX_CM_ALFANUM</code> · conserva · <code>MX_CM_ALFANUM</code>
<code>(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)</code>	conserva · <code>MX_CM_ALFANUM</code>
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CREDITO_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA` .

Usado por: `MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s i l no true false [sny01])</code>	<code>MX_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>MX_CM_ALFANUM</code>
si no	<code>MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `mx-credito-vivienda.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_CREDITO_VIVIENDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-credito-vivienda.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_CURP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_ALFANUM .

Usado por: MX_L1_CURP

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([A-Z]{4}\d{6} [HMX] [A-Z]{5} [0-9A-Z]\d)	MX_CURP_VALIDA
si no	MX_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CURP_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_CURP_VALIDA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([A-Z]) ([A-Z]) ([A-Z]{2}) (\d{6}) ([HM]) ([A-Z]{2}) ([A-Z]{3}) ([0-9A-Z]) (\d)	MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_FECHA_AAMMDD · MX_SEXO_H_M · MX_ENTIDAD_CURP · MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · reemplaza por 0
([A-Z]) ([A-Z]) ([A-Z]{2}) (\d{6}) (X) ([A-Z]{2}) ([A-Z]{3}) ([0-9A-Z]) (\d)	MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_FECHA_AAMMDD · conserva · MX_ENTIDAD_CURP · MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · reemplaza por 0
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CURP_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica MX_CURP_DV_P1 → MX_CURP_DV_P2 → MX_CURP_DV_P3 → MX_CURP_DV_P4 → MX_CURP_DV_P5 → MX_CURP_DV_P6 → MX_CURP_DV_P7 → MX_CURP_DV_P8 , en este orden.

Usado por: MX_CURP_VALIDA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	MX_CURP_DV_P1
algorithmReferences[2]	MX_CURP_DV_P2
algorithmReferences[3]	MX_CURP_DV_P3
algorithmReferences[4]	MX_CURP_DV_P4
algorithmReferences[5]	MX_CURP_DV_P5
algorithmReferences[6]	MX_CURP_DV_P6
algorithmReferences[7]	MX_CURP_DV_P7
algorithmReferences[8]	MX_CURP_DV_P8

MX_CURP_DV_P1 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_CURP_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{0})(.{2})(.*)	conserva · MX_CURP_DV_T1 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CURP_DV_P2 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_CURP_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{2})(.{3})(.*)	conserva · MX_CURP_DV_T2 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CURP_DV_P3 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_CURP_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{4})(.{3})(.*)	conserva · MX_CURP_DV_T3 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CURP_DV_P4 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_CURP_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{6})(.{3})(.*)	conserva · MX_CURP_DV_T4 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CURP_DV_P5 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_CURP_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{8})(.{3})(.*)	conserva · MX_CURP_DV_T5 · conserva
------------------	-------------------------------------

si no	conserva
-------	----------

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CURP_DV_P6 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_CURP_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{10})(.{4})(.*)	conserva · MX_CURP_DV_T6 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CURP_DV_P7 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_CURP_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{13})(.{3})(.*)	conserva · MX_CURP_DV_T7 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CURP_DV_P8 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_CURP_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{15})(.{4})(.*)	conserva · MX_CURP_DV_T8 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_CURP_DV_T1 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en mx-curp-dv-1.txt (676 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: MX_CURP_DV_P1

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-curp-dv-1.txt
delimiter	,

caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_CURP_DV_T2 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-2.txt` (6760 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P2`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>mx-curp-dv-2.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_CURP_DV_T3 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-3.txt` (1000 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P3`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>mx-curp-dv-3.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_CURP_DV_T4 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-4.txt` (1000 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P4`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>mx-curp-dv-4.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_CURP_DV_T5 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-5.txt` (1000 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P5`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>mx-curp-dv-5.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_CURP_DV_T6 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-6.txt` (20.280 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P6`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-curp-dv-6.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_CURP_DV_T7 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-7.txt` (6760 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P7`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-curp-dv-7.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_CURP_DV_T8 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-8.txt` (9360 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P8`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-curp-dv-8.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_CURP_VALIDA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_CURP_CUERPO` → `MX_CURP_DV` , en este orden.

Usado por: `MX_CURP`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	MX_CURP_CUERPO
algorithmReferences[2]	MX_CURP_DV

MX_DECIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `mx-decil.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-decil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_DECIL_ALTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `mx-decil-alto.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-decil-alto.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_DIA_1_28 NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 28.

Usado por: `MX_FECHA_AAMDD`

CONFIGURACIÓN

minValue	1
maxValue	28

MX_DIA_29_30 NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 29 y 30.

Usado por: `MX_FECHA_AAMDD`

CONFIGURACIÓN

minValue	29
maxValue	30

MX_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`MX_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

Usado por: `MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})</code>	<code>MX_CIE10_DECIMAL</code>
<code>([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})</code>	<code>MX_CIE10</code>
<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	<code>MX_BANDERA</code>
si no	<code>MX_DIAGNOSTICO_TEXTO</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `mx-diagnostics.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-diagnostics.txt
------------	--------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de `mx-direcciones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L1_DIRECCION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-direcciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`MX_DISCAPACIDAD_LISTA` .

Usado por: `MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	MX_BANDERA
<code>(\d{1,6})</code>	MX_CM_ALFANUM
si no	MX_DISCAPACIDAD_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `mx-discapacidad.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_DISCAPACIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-discapacidad.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_L2_EDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3,})	reemplaza por 90
([1-9])(\d)(\.\d+)	conserva · MX_CM_ALFANUM · conserva
([1-9])(\d)	conserva · MX_CM_ALFANUM
(\d)	MX_CM_ALFANUM
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_ALFANUM .

Usado por: MX_L1_EMAIL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(^[^\s]+)@([^\s]+)\.([A-Za-z]{2,24})	MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · reemplaza por test
si no	MX_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de mx-empleadores.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_L2_EMPLEADOR

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-empleadores.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_ENTIDAD_CURP SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de mx-entidad-curp.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_CURP_CUERPO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-entidad-curp.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_ENTIDAD_NUMERO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 32 valores de mx-entidad-numero.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_CLAVE_ELECTOR`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-entidad-numero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_ESCOLARIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `mx-escolaridad.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_ESCOLARIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-escolaridad.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_ESCUELA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `mx-escuelas.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_ESCUELA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-escuelas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_ESTADO_CIVIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `mx-estado-civil.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-estado-civil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_ESTADO_CREDITICIO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `mx-estado-crediticio.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_BURO_CREDITO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-estado-credificio.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_FECHA_AAMMDD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: MX_CURP_CUERPO , MX_RFC_CUERPO_FISICA , MX_RFC_CUERPO_MORAL , MX_RFC , MX_CLAVE_ELECTOR

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d)(\d)(\d[1-9] 1[0-2])(\d[1-9] 1\d 2[0-8])	conserva · MX_CM_ALFANUM · MX_MES · MX_DIA_1_28
(\d)(\d)(\d[13-9] 1[0-2])(29 30)	conserva · MX_CM_ALFANUM · MX_MES_30_DIAS · MX_DIA_29_30
(\d)(\d)(\d[13578] 1[02])(31)	conserva · MX_CM_ALFANUM · MX_MES_31_DIAS · conserva
(\d)(\d)(\d2)(29)	conserva · MX_CM_ALFANUM · conserva · reemplaza por 28
si no	MX_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: MX_L2_FECHA_EVENTO

CONFIGURACIÓN

minRange	-30
maxRange	30
unit	DAYS
roll	no

MX_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: MX_L2_FECHA_NACIMIENTO

CONFIGURACIÓN

minRange	-60
maxRange	60
unit	DAYS
roll	no

MX_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `mx-grupo-sanguineo.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CONFIGURACIÓN

```
lookupFile mx-grupo-sanguineo.txt
```

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

Usado por: MX_L3_IDENTIDAD_GENERO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
si no	MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de mx-identidad-genero.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_IDENTIDAD_GENERO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-identidad-genero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_INGRESO_MENSUAL NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 8000 y 250.000.

Usado por: MX_FIN_INGRESO_MENSUAL

CONFIGURACIÓN

minValue	8000
maxValue	250000

MX_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_HEX .

Usado por: MX_L1_IP

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})	MX_OCTETO · MX_OCTETO · MX_OCTETO · MX_OCTETO
si no	MX_CM_HEX

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_LENGUA_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA .

Usado por: MX_L3_LENGUA_INDIGENA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
si no	MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 27 valores de mx-lenguas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_LENGUA_INDIGENA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-lenguas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_LOCALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 229 valores de mx-localidades.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_L2_LOCALIDAD

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-localidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
-----------------------------------	------------

(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
si no	MX_MEDICAMENTO_LISTA
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

MX_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de `mx-medicamentos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_MEDICAMENTO`

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	<code>mx-medicamentos.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_MES NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 12.

Usado por: `MX_FECHA_AAMMDD`

CONFIGURACIÓN	
minValue	1
maxValue	12

MX_MES_30_DIAS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `mx-meses-30-dias.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_FECHA_AAMMDD`

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	<code>mx-meses-30-dias.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_MES_31_DIAS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `mx-meses-31-dias.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_FECHA_AAMMDD`

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	<code>mx-meses-31-dias.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí
----------------------------	----

MX_MONTO_DEUDA NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1000 y 5.000.000.

Usado por: `MX_FIN_MONTO_DEUDA`

CONFIGURACIÓN

minValue	1000
maxValue	5000000

MX_MOP SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `mx-mop.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_BURO_CREDITO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-mop.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-municipio-generalizado.txt` (6547 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_L2_MUNICIPIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-municipio-generalizado.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `mx-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_NACIONALIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-nacionalidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_NSE`.

Usado por: `MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([1-5])	MX_QUINTIL
([6-9] 10)	MX_DECIL_ALTO
(?i)(decil\s*)(\d{1,2})	conserva · MX_DECIL
si no	MX_NSE

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_ALFANUM .

Usado por: MX_L1_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^\,]+),\s*(.+)	MX_APELLIDOS · MX_NOMBRES
(\S+)	MX_NOMBRE_PILA
(\S+)\s+(\S+)	MX_NOMBRE_PILA · MX_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	MX_NOMBRE_PILA · MX_APELLIDO · MX_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	MX_NOMBRE_PILA · MX_NOMBRE_PILA · MX_APELLIDO · MX_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	MX_NOMBRE_PILA · MX_NOMBRE_PILA · MX_NOMBRE_PILA · MX_APELLIDO · MX_APELLIDO
si no	MX_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_NOMBRE_PILA NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 255 nombres de mx-nombres.txt .

Usado por: MX_NOMBRES , MX_NOMBRE_COMPLETO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-nombres.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

MX_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_ALFANUM .

Usado por: MX_L1_NOMBRE , MX_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\S+)	MX_NOMBRE_PILA
(\S+)\s+(\S+)	MX_NOMBRE_PILA · MX_NOMBRE_PILA
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	MX_NOMBRE_PILA · MX_NOMBRE_PILA · MX_NOMBRE_PILA
si no	MX_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_NSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `mx-nse.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>mx-nse.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_NSS REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM` .

Usado por: `MX_L1_NSS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(\d{11})</code>	<code>MX_NSS_LUHN</code>
si no	<code>MX_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_NSS_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

Usado por: `MX_NSS`

CONFIGURACIÓN

preserve	0
----------	---

MX_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: `MX_IP`

CONFIGURACIÓN

minValue	1
maxValue	254

MX_OCUPACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de `mx-ocupaciones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_OCUPACION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>mx-ocupaciones.txt</code>
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_OPINION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_OPINION_POLITICA_LISTA .

Usado por: MX_L3_OPINION_POLITICA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
si no	MX_OPINION_POLITICA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de mx-opiniones-politicas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_OPINION_POLITICA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-opiniones-politicas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_PARTIDO_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA .

Usado por: MX_L3_AFILIACION_POLITICA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
si no	MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de mx-partidos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_PARTIDO_POLITICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-partidos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 200.000 y 30.000.000.

Usado por: MX_FIN_PATRIMONIO

CONFIGURACIÓN

minValue	200000
maxValue	30000000

MX_PLACA CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (3 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: MX_L1_PLACA

CONFIGURACIÓN

characterGroups	ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ abcdefghijklmnpqrstuvwxyz 0123456789
caseSensitive	sí

MX_PREFERENCIA_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA .

Usado por: MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
si no	MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de mx-preferencia-sexual.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_PREFERENCIA_SEXUAL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-preferencia-sexual.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

Usado por: MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
si no	MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de mx-programas-sociales.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_PROGRAMA_SOCIAL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-programas-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_PUEBLO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_PUEBLO_LISTA .

Usado por: MX_L3_ETNIA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
si no	MX_PUEBLO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_PUEBLO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 31 valores de mx-pueblos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_PUEBLO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-pueblos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_QUINTIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `mx-quintil.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>mx-quintil.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_L1_CREDENCIAL` , `MX_L3_BIOMETRICO` , `MX_L3_INFORMACION_GENETICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.+)</code>	cada carácter → X
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_REGIMEN_FISCAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE` .

Usado por: `MX_FIN_REGIMEN_FISCAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(6\d{2})</code>	<code>MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE</code>
<code>(6\d{2})(\s*[—]\s*)(.+)</code>	<code>MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE</code> · conserva · <code>MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE</code>
si no	<code>MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `mx-regimen-fiscal-clave.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_REGIMEN_FISCAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>mx-regimen-fiscal-clave.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `mx-regimen-fiscal-nombre.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_REGIMEN_FISCAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>mx-regimen-fiscal-nombre.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`MX_RELIGION_LISTA` .

Usado por: `MX_L3_RELIGION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	<code>MX_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>MX_CM_ALFANUM</code>
si no	<code>MX_RELIGION_LISTA</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `mx-religiones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_RELIGION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>mx-religiones.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_RFC REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM` .

Usado por: `MX_L1_RFC`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>([A-ZÑ&]{4}\d{6}[A-Z0-9]{2}[0-9A])</code>	<code>MX_RFC_FISICA</code>
<code>([A-ZÑ&]{3}\d{6}[A-Z0-9]{2}[0-9A])</code>	<code>MX_RFC_MORAL</code>

<code>([A-ZÑ&])([A-ZÑ&])([A-ZÑ&]{2})(\d{6})</code>	<code>MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_FECHA_AAMMDD</code>
si no	<code>MX_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_RFC_CUERPO_FISICA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_RFC_FISICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>([A-ZÑ&])([A-ZÑ&])([A-ZÑ&]{2})(\d{6})([A-Z0-9]{2})([0-9A])</code>	<code>MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_FECHA_AAMMDD · MX_CM_ALFANUM · reemplaza por 0</code>
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_RFC_CUERPO_MORAL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_RFC_MORAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>([A-ZÑ&]{3})(\d{6})([A-Z0-9]{2})([0-9A])</code>	<code>MX_CM_ALFANUM · MX_FECHA_AAMMDD · MX_CM_ALFANUM · reemplaza por 0</code>
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_RFC_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_RFC_DV_P1` → `MX_RFC_DV_P2` → `MX_RFC_DV_P3` → `MX_RFC_DV_P4` → `MX_RFC_DV_P5` → `MX_RFC_DV_P6`, en este orden.

Usado por: `MX_RFC_FISICA`, `MX_RFC_MORAL`

CONFIGURACIÓN

<code>algorithmReferences[1]</code>	<code>MX_RFC_DV_P1</code>
<code>algorithmReferences[2]</code>	<code>MX_RFC_DV_P2</code>
<code>algorithmReferences[3]</code>	<code>MX_RFC_DV_P3</code>
<code>algorithmReferences[4]</code>	<code>MX_RFC_DV_P4</code>
<code>algorithmReferences[5]</code>	<code>MX_RFC_DV_P5</code>
<code>algorithmReferences[6]</code>	<code>MX_RFC_DV_P6</code>

MX_RFC_DV_P1 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_RFC_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{0})(.{2})(.*)	conserva · MX_RFC_DV_T1 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_RFC_DV_P2 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_RFC_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{2})(.{3})(.*)	conserva · MX_RFC_DV_T2 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_RFC_DV_P3 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_RFC_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{4})(.{3})(.*)	conserva · MX_RFC_DV_T3 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_RFC_DV_P4 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_RFC_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{6})(.{3})(.*)	conserva · MX_RFC_DV_T4 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_RFC_DV_P5 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_RFC_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{8})(.{3})(.*)	conserva · MX_RFC_DV_T5 · conserva
------------------	------------------------------------

si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

MX_RFC_DV_P6 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_RFC_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.{10})(.{4})(.*)	conserva · MX_RFC_DV_T6 · conserva
si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

MX_RFC_DV_T1 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en mx-rfc-dv-1.txt (812 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: MX_RFC_DV_P1

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	mx-rfc-dv-1.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_RFC_DV_T2 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en mx-rfc-dv-2.txt (8624 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: MX_RFC_DV_P2

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	mx-rfc-dv-2.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_RFC_DV_T3 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en mx-rfc-dv-3.txt (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: MX_RFC_DV_P3

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	mx-rfc-dv-3.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí

trimWhitespace	sí
----------------	----

MX_RFC_DV_T4 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-rfc-dv-4.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_RFC_DV_P4`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>mx-rfc-dv-4.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_RFC_DV_T5 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-rfc-dv-5.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_RFC_DV_P5`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>mx-rfc-dv-5.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_RFC_DV_T6 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-rfc-dv-6.txt` (14.256 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_RFC_DV_P6`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>mx-rfc-dv-6.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_RFC_FISICA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_RFC_CUERPO_FISICA` → `MX_RFC_DV`, en este orden.

Usado por: `MX_RFC`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	<code>MX_RFC_CUERPO_FISICA</code>
algorithmReferences[2]	<code>MX_RFC_DV</code>

MX_RFC_MORAL STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_RFC_CUERPO_MORAL` → `MX_RFC_RELLENO` → `MX_RFC_DV` → `MX_RFC_SIN_RELLENO`, en este orden.

Usado por: `MX_RFC`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	<code>MX_RFC_CUERPO_MORAL</code>
algorithmReferences[2]	<code>MX_RFC_RELLENO</code>

algorithmReferences[3]	MX_RFC_DV
algorithmReferences[4]	MX_RFC_SIN_RELLENO

MX_RFC_RELLENO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_RFC_MORAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.){11}	MX_RFC_RELLENO_TABLA · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_RFC_RELLENO_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en mx-rfc-relleno.txt (38 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: MX_RFC_RELLENO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-rfc-relleno.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

MX_RFC_SIN_RELLENO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_RFC_MORAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(_){12}	elimina · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_SALARIO_DIARIO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 280 y 3000.

Usado por: MX_FIN_SALARIO_DIARIO

CONFIGURACIÓN

minValue	280
maxValue	3000

MX_SALDO_RETIRO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 5000 y 5.000.000.

Usado por: MX_FIN_SALDO_RETIRO

CONFIGURACIÓN

minValue	5000
maxValue	5000000

MX_SEGURIDAD_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA .

Usado por: MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,2})	MX_CM_ALFANUM
si no	MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de mx-seguridad-social.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_SEGURIDAD_SOCIAL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-seguridad-social.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_SEXO REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_L2_SEX0

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(femenino masculino)	MX_SEX0_PALABRA
(?i)(mujer hombre)	MX_SEX0_MUJER_HOMBRE
(?i)(female male)	MX_SEX0_INGLES
(?i)([hm])	MX_SEX0_H_M
(?i)(f)	MX_SEX0_F_M
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-sexo-f-m.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_SEX0

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-h-m.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_CURP_CUERPO` , `MX_CLAVE_ELECTOR` , `MX_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_SEXO_INGLES SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-ingles.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-sexo-ingles.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-mujer-hombre.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-sexo-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_SEXO_PALABRA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-palabra.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-sexo-palabra.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de mx-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

MX_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX_L1_TARJETA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d[\d\s-]{11,22}\d)	MX_TARJETA_LUHN
sí no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

Usado por: MX_TARJETA

CONFIGURACIÓN

minMaskedPositions	6
preserve	0

MX_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_CM_ALFANUM .

Usado por: MX_L1_TELEFONO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\+?52[\s-]?)?(1[\s-]?)?\((? (?:55 56 33 81)\)?[\s-]?)\(\d{4}\)([\s-]?) (\d{4})	conserva · conserva · conserva · MX_CM_ALFANUM · conserva · MX_CM_ALFANUM
(\+?52[\s-]?)?(1[\s-]?)?\((? [2-9]\d{2}\)\)? [\s-]?)\(\d{3}\)([\s-]?)\(\d{4}\)	conserva · conserva · conserva · MX_CM_ALFANUM · conserva · MX_CM_ALFANUM

si no	MX_CM_ALFANUM
-------	---------------

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 9 patrones por [DATO] , y los 1436 términos de mx-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

Usado por: MX_L1_TEXTO_LIBRE , MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

[A-Z]{4}\d{6}[HMX][A-Z]{5}[0-9A-Z]\d
[A-ZÑ&]{3,4}\d{6}[A-Z0-9]{2}[0-9A]
[A-Z]{6}\d{8}[HM]\d{3}
[\w.\+-]+\@[\w\ -]+\ (\. [\w\ -]+)+
(?<!\d)(\+?52)?1?\d{10}(?! \d)
(?<!\d)\d{11}(?! \d)
(?<!\d)\d{13,19}(?! \d)
(?<![A-Za-z])[A-HJ-NPR-Z]{3}-?\d{3}-?[A-HJ-NPR-Z](?! [A-Za-z])
(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?! \d)

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	[DATO]
lookupFile	mx-texto-nombres.txt
lookupFileRedactValue	[NOMBRE]
isDenyList	sí

MX_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX_VIVIENDA_LISTA .

Usado por: MX_FIN_VIVIENDA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
si no	MX_VIVIENDA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

MX_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de mx-vivienda.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX_VIVIENDA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	mx-vivienda.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee el set. En un Masking Engine, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
mx-afores.txt	11	MX_AFORE_LISTA	Afore Azteca · Afore Banamex · Afore Coppel · Afore Inbursa
mx- antecedentes.txt	3	MX_ANTECEDENTES_LISTA	Sin antecedentes penales · Con antecedentes penales · Sin información
mx- apellidos.txt	337	MX_APELLIDO	Hernández · García · Martínez · López
mx-bandera-0- 1.txt	2	MX_BANDERA_0_1	0 · 1
mx-bandera-s- n.txt	2	MX_BANDERA_S_N	S · N
mx-bandera-si- no.txt	2	MX_BANDERA_SI_NO	Sí · No
mx-bandera-true- false.txt	2	MX_BANDERA_TRUE_FALSE	true · false
mx-bandera-y- n.txt	2	MX_BANDERA_Y_N	Y · N
mx-cie10- decimal.txt	33	MX_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
mx-cie10.txt	37	MX_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
mx-clave- municipio- generalizada.txt	2758	MX_CLAVE_MUNICIPIO	01001,01001 · 1001,1001 · 01002,01002 · 1002,1002
mx-colonias.txt	60	MX_COLONIA	Centro · Del Valle · San Miguel · Santa María
mx-credito- vivienda.txt	6	MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA	Crédito Infonavit · Crédito Fovissste · Cofinavit · Crédito hipotecario bancario
mx-curp-dv- 1.txt	676	MX_CURP_DV_T1	AA,AA0 · AB,AB7 · AC,AC4 · AD,AD1
mx-curp-dv- 2.txt	6760	MX_CURP_DV_T2	OAA,AA0 · OAB,AB5 · OAC,AC0 · OAD,AD5
mx-curp-dv- 3.txt	1000	MX_CURP_DV_T3	000,000 · 001,013 · 002,026 · 003,039
mx-curp-dv- 4.txt	1000	MX_CURP_DV_T4	000,000 · 001,011 · 002,022 · 003,033
mx-curp-dv- 5.txt	1000	MX_CURP_DV_T5	000,000 · 001,019 · 002,028 · 003,037
mx-curp-dv- 6.txt	20.280	MX_CURP_DV_T6	OHAA,HAA6 · OHAB,HAB2 · OHAC,HAC8 · OHAD,HAD4
mx-curp-dv- 7.txt	6760	MX_CURP_DV_T7	OAA,AA0 · OAB,AB4 · OAC,AC8 · OAD,AD2

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
mx-curp-dv-8.txt	9360	MX_CURP_DV_T8	0A00,A00 · 0A10,A18 · 0A20,A26 · 0A30,A34
mx-decil-alto.txt	5	MX_DECIL_ALTO	6 · 7 · 8 · 9
mx-decil.txt	10	MX_DECIL	1 · 2 · 3 · 4
mx-detectar-afores.txt	27	MX_FIN_AFORE – List	Afore Azteca · Afore Banamex · Afore Coppel · Afore Inbursa
mx-detectar-apellidos.txt	423	MX_L1_APELLIDO – List MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	Hernández · Hernandez · García · Garcia
mx-detectar-bandera.txt	8	MX_L3_ETNIA – List	s · n · sí · si
mx-detectar-clave-municipio.txt	2758	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO – List	01001 · 1001 · 01002 · 1002
mx-detectar-credito-vivienda.txt	20	MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA – List	Crédito Infonavit · Credito Infonavit · Crédito Fovissste · Credito Fovissste
mx-detectar-discapacidad.txt	26	MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – List	Caminar, subir o bajar · Ver, aun usando lentes · Oír, aun usando aparato auditivo · Oír, aun usando aparato auditivo
mx-detectar-escolaridad.txt	27	MX_L2_ESCOLARIDAD – List	Sin escolaridad · Preescolar · Primaria incompleta · Primaria completa
mx-detectar-estado-civil.txt	19	MX_L2_ESTADO_CIVIL – List	soltero · soltera · casado · casada
mx-detectar-grupo-sanguineo.txt	26	MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	A+ · A- · B+ · B-
mx-detectar-identidad-genero.txt	19	MX_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans
mx-detectar-lenguas.txt	57	MX_L3 LENGUA_INDIGENA – List	Náhuatl · Nahuatl · Maya · Tseltal
mx-detectar-medicamentos.txt	57	MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO – List	Paracetamol · Ibuprofeno · Naproxeno · Metamizol
mx-detectar-municipios.txt	3090	MX_L2_MUNICIPIO – List	Aguascalientes · Asientos · Calvillo · Cosío
mx-detectar-nacionalidades.txt	64	MX_L2_NACIONALIDAD – List	Mexicana · Estadounidense · Guatemalteca · Hondureña
mx-detectar-nombres.txt	301	MX_L1_NOMBRE – List MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	María · Maria · José · Jose
mx-detectar-nse.txt	13	MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – List	a/b · ab · c+ · c

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
mx-detectar-opiniones-politicas.txt	14	MX_L3_OPINION_POLITICA – List	Izquierda · Centro izquierda · Centro · Centro derecha
mx-detectar-partidos.txt	35	MX_L3_AFILIACION_POLITICA – List	Morena · Partido Acción Nacional · Partido Accion Nacional · Partido Revolucionario Institucional
mx-detectar-preferencia-sexual.txt	17	MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL – List	Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay
mx-detectar-programas.txt	37	MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores · Pension para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores · Pensión Mujeres Bienestar · Pension Mujeres Bienestar
mx-detectar-pueblos.txt	103	MX_L3_ETNIA – List	Nahua · Maya · Zapoteco · Mixteco
mx-detectar-religiones.txt	56	MX_L3_RELIGION – List	Católica · Catolica · Protestante o cristiana evangélica · Protestante o cristiana evangelica
mx-detectar-seguridad-social.txt	22	MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL – List	IMSS · ISSSTE · ISSSTE estatal · IMSS-Bienestar
mx-detectar-sexo.txt	12	MX_L2_SEX0 – List	h · m · f · x
mx-detectar-sindicatos.txt	16	MX_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	SNTE · CNTE · STPRM · SUTERM
mx-detectar-vivienda.txt	15	MX_FIN_VIVIENDA – List	Propia · Propia en proceso de pago · Rentada o alquilada · Prestada
mx-diagnosticos.txt	30	MX_DIAGNOSTICO_TEXT0	Hipertensión arterial sistémica · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
mx-direcciones.txt	3000	MX_DIRECCION	Calle Belisario Domínguez 681 · Calle Coahuila 741 · Calle Marte 348 Int. 17 · Xicoténcatl 1448
mx-discapacidad.txt	8	MX_DISCAPACIDAD_LISTA	Caminar, subir o bajar · Ver, aun usando lentes · Oír, aun usando aparato auditivo · Hablar o comunicarse
mx-empleadores.txt	25	MX_EMPLEADOR	Comercializadora del Bajío S.A. de C.V. · Servicios Integrales del Norte S.A. de C.V. · Constructora Sierra Madre S.A. de C.V. · Transportes Golfo Pacífico S.A. de C.V.
mx-entidad-curp.txt	33	MX_ENTIDAD_CURP	AS · BC · BS · CC
mx-entidad-numero.txt	32	MX_ENTIDAD_NUMERO	01 · 02 · 03 · 04
mx-escolaridad.txt	12	MX_ESCOLARIDAD	Sin escolaridad · Preescolar · Primaria incompleta · Primaria completa
mx-escuelas.txt	15	MX_ESCUELA	Escuela Primaria Miguel Hidalgo · Escuela Primaria Rural Emiliano Zapata · Escuela Secundaria Técnica No. 14 · Telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez
mx-estado-civil.txt	6	MX_ESTADO_CIVIL	Soltero · Casado · Unión libre · Separado
mx-estado-crediticio.txt	10	MX_ESTADO_CREDITICIO0	Al corriente · Atraso de 1 a 29 días · Atraso de 30 a 59 días · Atraso de 60 a 89 días

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
mx-grupo-sanguineo.txt	8	MX_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
mx-identidad-genero.txt	8	MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans
mx-lenguas.txt	27	MX LENGUA_INDIGENA_LISTA	Náhuatl · Maya · Tzeltal · Tsotsil
mx-localidades.txt	229	MX_LOCALIDAD	Aguascalientes · Jesús María · Ensenada · Mexicali
mx-medicamentos.txt	26	MX_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Naproxeno · Metamizol
mx-meses-30-dias.txt	11	MX_MES_30_DIAS	01 · 03 · 04 · 05
mx-meses-31-dias.txt	7	MX_MES_31_DIAS	01 · 03 · 05 · 07
mx-mop.txt	9	MX_MOP	01 · 02 · 03 · 04
mx-municipio-generalizado.txt	6547	MX_MUNICIPIO	Aguascalientes Aguascalientes · AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES · Asientos Asientos · ASIENTOS ASIENTOS
mx-nacionalidades.txt	20	MX_NACIONALIDAD	Mexicana · Estadounidense · Guatemalteca · Hondureña
mx-nombres.txt	255	MX_NOMBRE_PILA	María · José · Juan · Luis
mx-nse.txt	7	MX_NSE	A/B · C+ · C · C-
mx-ocupaciones.txt	40	MX_OCUPACION	Empleado administrativo · Comerciante · Vendedor · Obrero
mx-opiniones-politicas.txt	7	MX_OPINION_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centro izquierda · Centro · Centro derecha
mx-partidos.txt	10	MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA	Morena · Partido Acción Nacional · Partido Revolucionario Institucional · Partido del Trabajo
mx-preferencia-sexual.txt	9	MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay
mx-programas-sociales.txt	13	MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores · Pensión Mujeres Bienestar · Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad · Beca Universal Rita Cetina
mx-pueblos.txt	31	MX_PUEBLO_LISTA	Nahua · Maya · Zapoteco · Mixteco
mx-quintil.txt	5	MX_QUINTIL	1 · 2 · 3 · 4
mx-regimen-fiscal-clave.txt	13	MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE	605 · 606 · 607 · 608
mx-regimen-fiscal-nombre.txt	13	MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE	Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios · Arrendamiento · Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes · Demás ingresos
mx-religiones.txt	13	MX_RELIGION_LISTA	Católica · Protestante o cristiana evangélica · Pentecostal · Testigo de Jehová
mx-rfc-dv-1.txt	812	MX_RFC_DV_T1	AA,AA8 · AB,AB9 · AC,ACA · AD,AD0
mx-rfc-dv-2.txt	8624	MX_RFC_DV_T2	OAA,AA1 · OAB,AB0 · OAC,ACA · OAD,AD9

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
mx-rfc-dv-3.txt	1100	MX_RFC_DV_T3	000,000 · 001,018 · 002,025 · 003,032
mx-rfc-dv-4.txt	1100	MX_RFC_DV_T4	000,000 · 001,016 · 002,021 · 003,037
mx-rfc-dv-5.txt	1100	MX_RFC_DV_T5	000,000 · 001,014 · 002,028 · 003,031
mx-rfc-dv-6.txt	14.256	MX_RFC_DV_T6	0000,000 · 0010,019 · 0020,027 · 0030,035
mx-rfc-relleno.txt	38	MX_RFC_RELLENO_TABLA	0, 0 · 1, 1 · 2, 2 · 3, 3
mx-seguridad-social.txt	10	MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA	IMSS · ISSSTE · ISSSTE estatal · IMSS-Bienestar
mx-sexo-f-m.txt	2	MX_SEXO_F_M	F · M
mx-sexo-h-m.txt	2	MX_SEXO_H_M	H · M
mx-sexo-ingles.txt	2	MX_SEXO_INGLES	Female · Male
mx-sexo-mujer-hombre.txt	2	MX_SEXO_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
mx-sexo-palabra.txt	2	MX_SEXO_PALABRA	Femenino · Masculino
mx-sin-informacion.txt	1	MX_SUPRIMIR	Sin información
mx-texto-nombres.txt	1436	MX_TEXTO_LIBRE	María · MARÍA · Maria · MARIA
mx-vivienda.txt	6	MX_VIVIENDA_LISTA	Propia · Propia en proceso de pago · Rentada o alquilada · Prestada

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que

NOMBRE_PRODUCTO no se tome por el nombre de una persona.

E1 producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via colonia col municipio mpio mun alcaldia delegacion localidad estado edo entidad region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela plantel establecimiento institucion afore curso carrera materia documento doc centro unidad umf clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor prov convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso regimen concepto impuesto moneda emisor comprobante cfdi uso pago forma metodo zona ruta linea giro actividad rama sector cliente cte cli paciente pac trabajador trab empleado colaborador alumno estudiante afiliado asegurado derechohabiente beneficiario benef titular madre padre tutor conyuge pareja medico doctor profesional responsable contacto emergencia aval obligado coacreditado deudor acreditado remitente destinatario receptor firmante testigo representante apoderado propietario arrendatario contratante victima denunciante imputado socio donante heredero persona pers conductor chofer vendedor ejecutivo agente solicitante usuario_?final ciudadano elector votante contribuyente jefe_(de_)?familia hijo hija familiar dependiente completos? y_?apellidos? apellidos?

E2 producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via colonia col municipio mpio mun alcaldia delegacion localidad estado edo entidad region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela plantel establecimiento institucion afore curso carrera materia documento doc centro unidad umf clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor prov convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso regimen concepto impuesto moneda emisor comprobante cfdi uso pago forma metodo zona ruta linea giro actividad rama sector cliente cte cli paciente pac trabajador trab empleado colaborador alumno estudiante afiliado asegurado derechohabiente beneficiario benef titular madre padre tutor conyuge pareja medico doctor profesional responsable contacto emergencia aval obligado coacreditado deudor acreditado remitente destinatario receptor firmante testigo representante apoderado propietario arrendatario contratante victima denunciante imputado socio donante heredero persona pers conductor chofer vendedor ejecutivo agente solicitante usuario_?final ciudadano elector votante contribuyente jefe_(de_)?familia hijo hija familiar dependiente completo compl full y_?apellidos? apellidos?

-
- E3** producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via colonia col municipio mpio mun alcaldia delegacion localidad estado edo entidad region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela plantel establecimiento institucion afore curso carrera materia documento doc centro unidad umf clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor prov convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso regimen concepto impuesto moneda emisor comprobante cfdi uso pago forma metodo zona ruta linea giro actividad rama sector completo
-
- E4** producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via colonia col municipio mpio mun alcaldia delegacion localidad estado edo entidad region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela plantel establecimiento institucion afore curso carrera materia documento doc centro unidad umf clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor prov convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso regimen concepto impuesto moneda emisor comprobante cfdi uso pago forma metodo zona ruta linea giro actividad rama sector
-
- E5** ip mac web url correo mail electronica email
-
- E6** producto prod serv prodserv articulo sucursal interna tipo registro primaria foranea elector electoral unica bancaria interbancaria municipio mun entidad ent localidad loc escuela centro cct clues sat producto servicio unidad plaza banco pais moneda regimen uso cfdi postal lada zona ageb area
-
- E7** imss issste sat federal estatal regional administrativa
-
- E8** fijo variable monto adicional servicio tarifa valor cuenta extra automatico recurrente domiciliado
-
- E9** medicos patologicos personales_?patologicos heredofamiliares gineco obstetricos familiares clinicos academicos laborales crediticios comerciales generales
-

Profile set y classifiers

El profile set `MX - LFPDPPP - v2` ejecuta estos 153 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, datos sensibles (art. 2, VI) y datos financieros y patrimoniales (art. 7) de la LFPDPPP 2025.

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
<code>MX_L1_CURP - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>MX_L1_CURP</code>
<code>MX_L1_CURP - Type</code>	TIPO DE DATO	<code>MX_L1_CURP</code>
<code>MX_L1_CURP - Regex</code>	FORMATO DEL VALOR	<code>MX_L1_CURP</code>
<code>MX_L1_RFC - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>MX_L1_RFC</code>
<code>MX_L1_RFC - Type</code>	TIPO DE DATO	<code>MX_L1_RFC</code>
<code>MX_L1_RFC - Regex</code>	FORMATO DEL VALOR	<code>MX_L1_RFC</code>
<code>MX_L1_NSS - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>MX_L1_NSS</code>
<code>MX_L1_NSS - Type</code>	TIPO DE DATO	<code>MX_L1_NSS</code>
<code>MX_L1_NSS - Regex</code>	FORMATO DEL VALOR	<code>MX_L1_NSS</code>
<code>MX_L1_CLAVE_ELECTOR - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>MX_L1_CLAVE_ELECTOR</code>
<code>MX_L1_CLAVE_ELECTOR - Type</code>	TIPO DE DATO	<code>MX_L1_CLAVE_ELECTOR</code>
<code>MX_L1_CLAVE_ELECTOR - Regex</code>	FORMATO DEL VALOR	<code>MX_L1_CLAVE_ELECTOR</code>
<code>MX_L1_CREDENCIAL_INE - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>MX_L1_CREDENCIAL_INE</code>
<code>MX_L1_CREDENCIAL_INE - Regex</code>	FORMATO DEL VALOR	<code>MX_L1_CREDENCIAL_INE</code>
<code>MX_L1_NOMBRE - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>MX_L1_NOMBRE</code>
<code>MX_L1_NOMBRE - List</code>	VALORES CONOCIDOS	<code>MX_L1_NOMBRE</code>
<code>MX_L1_APELLIDO - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>MX_L1_APELLIDO</code>
<code>MX_L1_APELLIDO - List</code>	VALORES CONOCIDOS	<code>MX_L1_APELLIDO</code>
<code>MX_L1_NOMBRE_COMPLETO - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>MX_L1_NOMBRE_COMPLETO</code>
<code>MX_L1_NOMBRE_COMPLETO - List</code>	VALORES CONOCIDOS	<code>MX_L1_NOMBRE_COMPLETO</code>
<code>MX_L1_EMAIL - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>MX_L1_EMAIL</code>
<code>MX_L1_EMAIL - Type</code>	TIPO DE DATO	<code>MX_L1_EMAIL</code>
<code>MX_L1_EMAIL - Regex</code>	FORMATO DEL VALOR	<code>MX_L1_EMAIL</code>
<code>MX_L1_TELEFONO - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>MX_L1_TELEFONO</code>
<code>MX_L1_TELEFONO - Regex</code>	FORMATO DEL VALOR	<code>MX_L1_TELEFONO</code>
<code>MX_L1_DIRECCION - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>MX_L1_DIRECCION</code>
<code>MX_L1_DIRECCION - Type</code>	TIPO DE DATO	<code>MX_L1_DIRECCION</code>
<code>MX_L1_DIRECCION - Regex</code>	FORMATO DEL VALOR	<code>MX_L1_DIRECCION</code>
<code>MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO</code>
<code>MX_L1_CLABE - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>MX_L1_CLABE</code>
<code>MX_L1_CLABE - Type</code>	TIPO DE DATO	<code>MX_L1_CLABE</code>

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
MX_L1_CLABE – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_CLABE
MX_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_CUENTA_BANCARIA
MX_L1_TARJETA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_TARJETA
MX_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_TARJETA
MX_L1_PASAPORTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_PASAPORTE
MX_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_PASAPORTE
MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO
MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL
MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL
MX_L1_LICENCIA_CONDUCCIR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_LICENCIA_CONDUCCIR
MX_L1_EFIRMA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_EFIRMA
MX_L1_EFIRMA – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_EFIRMA
MX_L1_IP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_IP
MX_L1_IP – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_IP
MX_L1_DISPOSITIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_DISPOSITIVO
MX_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_DISPOSITIVO
MX_L1_PLACA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_PLACA
MX_L1_PLACA – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_PLACA
MX_L1_NIV – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_NIV
MX_L1_NIV – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_NIV
MX_L1_NUMERO_CONTRATO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_NUMERO_CONTRATO
MX_L1_USUARIO_RRSS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_USUARIO_RRSS
MX_L1_CREDENCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_CREDENCIAL
MX_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_GEOLOCALIZACION
MX_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_GEOLOCALIZACION
MX_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L1_TEXTO_LIBRE
MX_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DATO	MX_L1_TEXTO_LIBRE
MX_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L1_TEXTO_LIBRE
MX_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_FECHA_NACIMIENTO
MX_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	MX_L2_FECHA_NACIMIENTO
MX_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_ANIO_NACIMIENTO
MX_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	MX_L2_ANIO_NACIMIENTO
MX_L2_EDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_EDAD
MX_L2_EDAD – Type	TIPO DE DATO	MX_L2_EDAD
MX_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_FECHA_EVENTO
MX_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DATO	MX_L2_FECHA_EVENTO
MX_L2_SEX0 – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_SEX0

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
MX_L2_SEX0 - List	VALORES CONOCIDOS	MX_L2_SEX0
MX_L2_MUNICIPIO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_MUNICIPIO
MX_L2_MUNICIPIO - List	VALORES CONOCIDOS	MX_L2_MUNICIPIO
MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO
MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO - Type	TIPO DE DATO	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO
MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO - List	VALORES CONOCIDOS	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO
MX_L2_LOCALIDAD - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_LOCALIDAD
MX_L2_COLONIA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_COLONIA
MX_L2_CODIGO_POSTAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_CODIGO_POSTAL
MX_L2_CODIGO_POSTAL - Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L2_CODIGO_POSTAL
MX_L2_NACIONALIDAD - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_NACIONALIDAD
MX_L2_NACIONALIDAD - List	VALORES CONOCIDOS	MX_L2_NACIONALIDAD
MX_L2_ESTADO_CIVIL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_ESTADO_CIVIL
MX_L2_ESTADO_CIVIL - List	VALORES CONOCIDOS	MX_L2_ESTADO_CIVIL
MX_L2_OCUPACION - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_OCUPACION
MX_L2_EMPLEADOR - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_EMPLEADOR
MX_L2_ESCOLARIDAD - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_ESCOLARIDAD
MX_L2_ESCOLARIDAD - List	VALORES CONOCIDOS	MX_L2_ESCOLARIDAD
MX_L2_ESCUELA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_ESCUELA
MX_L2_CCT - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_CCT
MX_L2_CCT - Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L2_CCT
MX_L2_DEPENDIENTES - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L2_DEPENDIENTES
MX_L2_DEPENDIENTES - Type	TIPO DE DATO	MX_L2_DEPENDIENTES
MX_L3_ETNIA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_ETNIA
MX_L3_ETNIA - List	VALORES CONOCIDOS	MX_L3_ETNIA
MX_L3 LENGUA_INDIGENA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3 LENGUA_INDIGENA
MX_L3 LENGUA_INDIGENA - List	VALORES CONOCIDOS	MX_L3 LENGUA_INDIGENA
MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO
MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO - List	VALORES CONOCIDOS	MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO
MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type	TIPO DE DATO	MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List	VALORES CONOCIDOS	MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – List	VALORES CONOCIDOS	MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
MX_L3_BIOMETRICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_BIOMETRICO
MX_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DATO	MX_L3_BIOMETRICO
MX_L3_INFORMACION_GENETICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_INFORMACION_GENETICA
MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL
MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL – List	VALORES CONOCIDOS	MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL
MX_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_IDENTIDAD_GENERO
MX_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	VALORES CONOCIDOS	MX_L3_IDENTIDAD_GENERO
MX_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_VIDA_SEXUAL
MX_L3_RELIGION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_RELIGION
MX_L3_RELIGION – List	VALORES CONOCIDOS	MX_L3_RELIGION
MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL
MX_L3_OPINION_POLITICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_OPINION_POLITICA
MX_L3_OPINION_POLITICA – List	VALORES CONOCIDOS	MX_L3_OPINION_POLITICA
MX_L3_AFILIACION_POLITICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_AFILIACION_POLITICA
MX_L3_AFILIACION_POLITICA – List	VALORES CONOCIDOS	MX_L3_AFILIACION_POLITICA
MX_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_L3_AFILIACION_SINDICAL
MX_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	VALORES CONOCIDOS	MX_L3_AFILIACION_SINDICAL
MX_FIN_BURO_CREDITO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_BURO_CREDITO
MX_FIN_MONTO_DEUDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_MONTO_DEUDA
MX_FIN_MONTO_DEUDA – Type	TIPO DE DATO	MX_FIN_MONTO_DEUDA
MX_FIN_INGRESO_MENSUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_INGRESO_MENSUAL
MX_FIN_INGRESO_MENSUAL – Type	TIPO DE DATO	MX_FIN_INGRESO_MENSUAL
MX_FIN_SALARIO_DIARIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_SALARIO_DIARIO
MX_FIN_SALARIO_DIARIO – Type	TIPO DE DATO	MX_FIN_SALARIO_DIARIO
MX_FIN_PATRIMONIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_PATRIMONIO
MX_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DATO	MX_FIN_PATRIMONIO
MX_FIN_AFORE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_AFORE
MX_FIN_AFORE – List	VALORES CONOCIDOS	MX_FIN_AFORE
MX_FIN_SALDO_RETIRO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_SALDO_RETIRO
MX_FIN_SALDO_RETIRO – Type	TIPO DE DATO	MX_FIN_SALDO_RETIRO
MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA
MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA – List	VALORES CONOCIDOS	MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA
MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL - List	VALORES CONOCIDOS	MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL
MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List	VALORES CONOCIDOS	MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - List	VALORES CONOCIDOS	MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
MX_FIN_VIVIENDA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_VIVIENDA
MX_FIN_VIVIENDA - List	VALORES CONOCIDOS	MX_FIN_VIVIENDA
MX_FIN_REGIMEN_FISCAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_FIN_REGIMEN_FISCAL
MX_PENAL_ANTECEDENTES - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_PENAL_ANTECEDENTES
MX_PENAL_CAUSA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	MX_PENAL_CAUSA
MX_PENAL_CAUSA - Regex	FORMATO DEL VALOR	MX_PENAL_CAUSA