

Perú — Ley 29733 de Protección de Datos Personales

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales peruanos: DNI y RUC con dígito verificador válido, cuasi-identificadores, los datos sensibles del artículo 2, 5 — incluidos los ingresos económicos —, datos de salud, datos financieros y antecedentes penales.

85

DOMINIOS

144

CLASSIFIERS

122

ALGORITMOS

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.

1	Sobre este profile set
2	La Ley 29733 en breve
3	Disociación, anonimización y copias fuera de producción
4	Cómo se descubren los datos sensibles
5	Cómo se enmascaran los datos
6	Paquetes esencial y extendido
7	Los dominios de un vistazo

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

8.1	DNI	PE_L1_DNI
8.2	RUC	PE_L1_RUC
8.3	Carácter de verificación	PE_L1_DIGITO_VERIFICACION
8.4	Documentos de extranjero	PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA
8.5	Pasaporte	PE_L1_PASAPORTE
8.6	Registro civil	PE_L1_ACTA
8.7	EsSalud, AFP y ONP	PE_L1_SEGURO_SOCIAL
8.8	Código de estudiante	PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.9	Colegiatura	PE_L1_COLEGIATURA
8.10	Nombres	PE_L1_NOMBRE
8.11	Apellidos	PE_L1_APELLIDO
8.12	Nombre completo	PE_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.13	Razón social	PE_L1_RAZON_SOCIAL
8.14	Correo electrónico	PE_L1_EMAIL
8.15	Teléfono	PE_L1_TELEFONO
8.16	Dirección	PE_L1_DIRECCION
8.17	Complemento de la dirección	PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.18	Cuenta bancaria	PE_L1_CUENTA_BANCARIA
8.19	Tarjeta de pago	PE_L1_TARJETA
8.20	Billetera digital	PE_L1_BILLETERA
8.21	Dirección IP	PE_L1_IP
8.22	Identificador de dispositivo	PE_L1_DISPOSITIVO
8.23	Cookies e identificadores de seguimiento	PE_L1_COOKIE
8.24	Placa del vehículo	PE_L1_PLACA

8.25	Vehículo y licencia	PE_L1_VEHICULO
8.26	Predio	PE_L1_INMUEBLE
8.27	Números de contrato y de cliente	PE_L1_CONTRATO
8.28	Usuario y redes sociales	PE_L1_USUARIO
8.29	Credenciales	PE_L1_CREDENCIAL
8.30	Geolocalización	PE_L1_GEOLOCALIZACION
8.31	Texto libre	PE_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · CUASI-IDENTIFICADORES

9.1	Fecha de nacimiento	PE_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Año de nacimiento	PE_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Edad	PE_L2_EDAD
9.4	Fechas de eventos personales	PE_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	PE_L2_SEXO
9.6	Distrito y provincia	PE_L2_DISTRITO
9.7	UBIGEO	PE_L2_UBIGEO
9.8	Centro poblado y caserío	PE_L2_CENTRO_POBLADO
9.9	Urbanización y asentamiento humano	PE_L2_URBANIZACION
9.10	Código postal	PE_L2_CODIGO_POSTAL
9.11	Estado civil	PE_L2_ESTADO_CIVIL
9.12	Ocupación	PE_L2_OCUPACION
9.13	Empleador	PE_L2_EMPLEADOR
9.14	Nivel educativo	PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO
9.15	Institución educativa	PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
9.16	Dependientes e hijos	PE_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DATOS SENSIBLES (ART. 2, 5)

10.1	Origen étnico	PE_L3_ORIGEN_ETNICO
10.2	Pueblo indígena	PE_L3_PUEBLO_INDIGENA
10.3	Lengua	PE_L3_LENGUA
10.4	Nacionalidad	PE_L3_NACIONALIDAD
10.5	Religión	PE_L3_RELIGION
10.6	Convicciones filosóficas y morales	PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.7	Opinión política	PE_L3_OPINION_POLITICA
10.8	Afiliación partidaria	PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.9	Afiliación sindical	PE_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.10	Datos biométricos	PE_L3_BIOMETRICO
10.11	Datos genéticos	PE_L3_GENETICO

10.12	Orientación sexual	PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.13	Vida sexual	PE_L3_VIDA_SEXUAL
10.14	Identidad de género	PE_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.15	Víctimas	PE_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DATOS DE SALUD

11.1	Identificadores de salud	PE_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de salud	PE_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico y CIE-10	PE_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimientos	PE_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	PE_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	PE_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exámenes	PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	VIH e infecciones de transmisión sexual	PE_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo y Rh	PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Discapacidad	PE_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Salud ocupacional	PE_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Salud sexual y reproductiva	PE_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Salud mental	PE_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DATOS FINANCIEROS Y SOCIOECONÓMICOS

12.1	Ingresos y remuneración	PE_FIN_INGRESOS
12.2	Historial crediticio	PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.3	Deuda	PE_FIN_DEUDA
12.4	Patrimonio	PE_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensión y beneficios	PE_FIN_PENSION
12.6	Programas sociales	PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.7	Clasificación del SISFOH	PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA
12.8	Tenencia de la vivienda	PE_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · ANTECEDENTES PENALES

13.1	Antecedentes penales	PE_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Expediente judicial o carpeta fiscal	PE_PENAL_EXPEDIENTE
14	Los dígitos verificadores del DNI y del RUC	
15	Dónde vive la gente: distritos, UBIGEO y código postal	
16	Límites	
17	Verificación	
18	Fuentes	

A	Algoritmos
B	Archivos
C	Listas de exclusión
D	Profile set y classifiers

Sobre este profile set

Este profile set encuentra los datos personales de una base peruana y los enmascara, para que una copia fuera de producción — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — deje de identificar a nadie.

Enmascarar solo nombres y DNI no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y un distrito pequeño ya apuntan a una persona. El set trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — DNI y RUC, carné de extranjería, pasaporte, registro civil, números de EsSalud y pensiones, código de estudiante, colegiatura, nombres, contacto, dirección, cuentas, tarjetas, billeteras, dispositivos, cookies, placas, predios, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, distrito y provincia con su UBIGEO, código postal, urbanización, centro poblado, estado civil, ocupación, empleador, nivel educativo.
- **Datos sensibles** — los del artículo 2, numeral 5: datos biométricos que por sí mismos identifican, origen racial y étnico, **ingresos económicos**, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical e información sobre la salud o la vida sexual; además de datos genéticos, identidad de género, pueblo y lengua indígenas, nacionalidad y condición de víctima.
- **Datos de salud** — sensibles sin matices, en un grupo propio: historia clínica, seguro, CIE-10, procedimientos, medicamentos, VIH, grupo sanguíneo, discapacidad, salud ocupacional, reproductiva y mental.
- **Datos financieros** — los ingresos que la propia ley llama sensibles, más historial crediticio, deuda, patrimonio, pensiones, programas sociales, la clasificación del SISFOH y la tenencia de la vivienda.
- **Antecedentes penales** — certificados de antecedentes, situación jurídica y números de expediente judicial o carpeta fiscal.

En un Masking Engine, el set es un profile set con sus classifiers, los dominios por los que votan, los algoritmos que esos dominios nombran — y los algoritmos de los que estos dependen — y los archivos de consulta que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza solo; uno ambiguo — NOMBRE , DOCUMENTO , EXPEDIENTE , CARGO — necesita que los valores concuerden. Una columna con nombre sin sentido (CAMP01 , OBS) igual se encuentra cuando sus valores tienen forma o vocabulario reconocibles: un DNI, un RUC de once dígitos, un celular de nueve dígitos, una dirección con urbanización, manzana y lote, una placa, un distrito.

Los nombres de columna se reconocen en español, en las abreviaturas de los sistemas peruanos (NUM_DOC , FEC_NAC , UBIGEO , RUC , ESSALUD , CODIGO_MODULAR) y en inglés.

Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los procesos de afiliación suelen guardar la foto del DNI — con la huella y la firma — y un selfie de validación. Reporte esas columnas como riesgo residual.

La Ley 29733 en breve

La **Ley 29733 de Protección de Datos Personales** se publicó el 3 de julio de 2011 y se reglamentó en 2013. El **30 de noviembre de 2024** un nuevo reglamento la reemplazó, el **Decreto Supremo 016-2024-JUS**, vigente desde el **30 de marzo de 2025**. Aplicar y fiscalizar ambos corresponde a la **Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD)**, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados (art. 2, 4). El titular es siempre una persona natural (art. 2, 12).
- **Dato sensible** es una lista corta y directa (art. 2, 5): datos biométricos que por sí mismos puedan identificar al titular; datos referidos al origen racial y étnico; **ingresos económicos**; opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e información relacionada a la salud o a la vida sexual. Los ingresos no aparecen en ninguna ley vecina: en el Perú una columna de sueldo pesa como un diagnóstico.
- **Anonimización** hace al titular no identificable de modo que **no se pueda revertir** (art. 2, 14). **Disociación** es el procedimiento que impide la identificación, y el artículo 41.1 del reglamento de 2024 dice expresamente que **este procedimiento es reversible**. El artículo 41.2 pide al responsable elegir la técnica adecuada al tipo de dato, al número de titulares y al riesgo.
- **Dónde aparecen.** Usar los datos para una finalidad distinta de la recogida es infracción grave — *salvo que medie procedimiento de anonimización o disociación* (art. 133.7 del reglamento). Esa frase es la base legal de una copia enmascarada fuera de producción.
- **Seguridad.** El responsable mantiene medidas de seguridad (los arts. 39 y 40 del reglamento piden evaluación de impacto donde el riesgo es alto), designa un **Oficial de Protección de Datos Personales** donde los arts. 37 a 39 lo exigen y notifica una brecha a la ANPD dentro de las **48 horas** de conocerla (art. 34).
- **Menores.** El dato de un niño menor de catorce años requiere el consentimiento de los padres; entre catorce y dieciocho consiente el propio adolescente (art. 25 del reglamento). Una copia que conserva las fechas de nacimiento exactas mantiene visible esa distinción.
- **Sanciones.** Las multas se miden en UIT y llegan a decenas de unidades impositivas tributarias en las infracciones muy graves, y la ANPD puede ordenar el cese del tratamiento.

Lo que la ley deja fuera. La ley no se aplica a datos que las personas naturales mantienen con fines domésticos, ni a los tratados para la defensa nacional, la seguridad pública o la investigación de delitos, ni — como explicita el reglamento — a los datos anonimizados.

3

Disociación, anonimización y copias fuera de producción

El Perú es uno de los pocos países que escribe la diferencia en la propia ley. **Anonimización** es irreversible (art. 2, 14). **Disociación** es el procedimiento que impide la identificación, y el artículo 41.1 del reglamento de 2024 dice con todas sus letras que **es reversible**.

Los algoritmos de este set son deterministas para la clave del Masking Engine: el mismo DNI se enmascara igual en toda tabla, lo que mantiene los joins. Esa clave es la que hace reversible el procedimiento. La copia enmascarada está **disociada** en el sentido del artículo 41, no **anonimizada**, y sigue siendo dato personal para quien tenga la clave y la producción.

- Mantenga la clave del engine separada de la copia y trate a quien tenga ambas como quien trata datos personales.
- El artículo 133.7 del reglamento excusa el cambio de finalidad cuando media un procedimiento de disociación; el artículo 41.2 pide que la técnica sea adecuada al dato, al número de titulares y al riesgo. Registre qué técnica aplica este set a cada columna — los apéndices las listan una por una.
- Si lo que necesita es dato anonimizado — irreversible, fuera de la ley —, mida el riesgo de reidentificación de los cuasi-identificadores que quedan; el artículo 2, 14 es un estándar más alto del que alcanza este set.

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. El set usa los cuatro frameworks de classifier del Masking Engine:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

El profiling propone; no decide. Revise en el inventario los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el inventario asigna al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines usen las mismas claves.

Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. En un engine con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

Paquetes esencial y extendido

El set puede adoptarse completo o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y

fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree en el engine únicamente sus dominios, los classifiers que votan por ellos y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en el profile set.

PAQUETE	DOMINIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	12	25	28	5
Extendido	85	144	122	79

El paquete esencial contiene estos dominios, marcados como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- DNI — PE_L1_DNI
- RUC — PE_L1_RUC
- Documentos de extranjero — PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA
- Pasaporte — PE_L1_PASAPORTE
- Nombres — PE_L1_NOMBRE
- Apellidos — PE_L1_APELLIDO
- Nombre completo — PE_L1_NOMBRE_COMPLETO
- Correo electrónico — PE_L1_EMAIL
- Teléfono — PE_L1_TELEFONO
- Dirección — PE_L1_DIRECCION
- Complemento de la dirección — PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
- Fecha de nacimiento — PE_L2_FECHA_NACIMIENTO

Con menos dominios en competencia, una columna que un dominio del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para un dominio esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del profiling.

Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS				
DNI ESENCIAL PE_L1_DNI	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	PE_DOCUMENTO
RUC ESENCIAL PE_L1_RUC	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PE_RUC
Carácter de verificación PE_L1_DIGITO_VERIFICACION	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	PE_CM_DIGITOS_LETRAS	
Documentos de extranjero ESENCIAL PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA	NOMBRE DE COLUMNA	PE_CM_ALFANUM		
Pasaporte ESENCIAL PE_L1_PASAPORTE	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PE_CM_ALFANUM
Registro civil PE_L1_ACTA	NOMBRE DE COLUMNA	PE_CM_ALFANUM		
EsSalud, AFP y ONP PE_L1_SEGURO_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	PE_CM_ALFANUM		
Código de estudiante PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE	NOMBRE DE COLUMNA	PE_CM_ALFANUM		
Colegiatura PE_L1_COLEGIATURA	NOMBRE DE COLUMNA	PE_CM_ALFANUM		
Nombres ESENCIAL PE_L1_NOMBRE	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_NOMBRES	
Apellidos ESENCIAL PE_L1_APELLIDO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_APELLIDOS	
Nombre completo ESENCIAL PE_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_NOMBRE_COMPLETO	
Razón social PE_L1_RAZON_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	PE_RAZON_SOCIAL		
Correo electrónico ESENCIAL PE_L1_EMAIL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	PE_EMAIL
Teléfono ESENCIAL PE_L1_TELEFONO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PE_TELEFONO
Dirección ESENCIAL PE_L1_DIRECCION	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	PE_DIRECCION
Complemento de la dirección ESENCIAL PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOMBRE DE COLUMNA	PE_CM_ALFANUM		
Cuenta bancaria PE_L1_CUENTA_BANCARIA	NOMBRE DE COLUMNA	PE_CM_DIGITOS		

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Tarjeta de pago PE_L1_TARJETA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PE_TARJETA
Billetera digital PE_L1_BILLETERA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PE_CM_ALFANUM
Dirección IP PE_L1_IP	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PE_IP
Identificador de dispositivo PE_L1_DISPOSITIVO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PE_CM_HEX
Cookies e identificadores de seguimiento PE_L1_COOKIE	NOMBRE DE COLUMNA			PE_CM_ALFANUM
Placa del vehículo PE_L1_PLACA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PE_CM_DIGITOS_LETRAS
Vehículo y licencia PE_L1_VEHICULO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PE_CM_ALFANUM
Predio PE_L1_INMUEBLE	NOMBRE DE COLUMNA			PE_CM_ALFANUM
Números de contrato y de cliente PE_L1_CONTRATO	NOMBRE DE COLUMNA			PE_CM_ALFANUM
Usuario y redes sociales PE_L1_USUARIO	NOMBRE DE COLUMNA			PE_CM_ALFANUM
Credenciales PE_L1_CREDENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA			PE_REDACTAR
Geolocalización PE_L1_GEOLOCALIZACION	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PE_COORDENADA
Texto libre PE_L1_TEXTO_LIBRE	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	PE_TEXTO_LIBRE
CUASI-IDENTIFICADORES				
Fecha de nacimiento ESENCIAL PE_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		PE_FECHA_NACIMIENTO
Año de nacimiento PE_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		PE_ANIO
Edad PE_L2_EDAD	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		PE_EDAD
Fechas de eventos personales PE_L2_FECHA_EVENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		PE_FECHA_EVENTO
Sexo PE_L2_SEXO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		PE_SEXO
Distrito y provincia PE_L2_DISTRITO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		PE_DISTRITO
UBIGEO PE_L2_UBIGEO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PE_UBIGEO
Centro poblado y caserío PE_L2_CENTRO_POBLADO	NOMBRE DE COLUMNA			PE_ZONA_RURAL

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Urbanización y asentamiento humano PE_L2_URBANIZACION	NOMBRE DE COLUMNA		PE_URBANIZACION
Código postal PE_L2_CODIGO_POSTAL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	PE_CODIGO_POSTAL
Estado civil PE_L2_ESTADO_CIVIL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_ESTADO_CIVIL
Ocupación PE_L2_OCUPACION	NOMBRE DE COLUMNA		PE_OCUPACION_O_CODIGO
Empleador PE_L2_EMPLEADOR	NOMBRE DE COLUMNA		PE_EMPLEADOR
Nivel educativo PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_NIVEL_EDUCATIVO
Institución educativa PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA	NOMBRE DE COLUMNA		PE_INSTITUCION_EDUCATIVA
Dependientes e hijos PE_L2_PERSONAS_A_CARGO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	PE_CONTEO_LIMITADO
DATOS SENSIBLES (ART. 2, 5)			
Origen étnico PE_L3_ORIGEN_ETNICO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_ORIGEN_ETNICO
Pueblo indígena PE_L3_PUEBLO_INDIGENA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_PUEBLO_INDIGENA
Lengua PE_L3_LENGUA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_LENGUA
Nacionalidad PE_L3_NACIONALIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_NACIONALIDAD
Religión PE_L3_RELIGION	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_RELIGION
Convicciones filosóficas y morales PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA	NOMBRE DE COLUMNA		PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Opinión política PE_L3_OPINION_POLITICA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_IDEOLOGIA_POLITICA
Afiliación partidaria PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_PARTIDO
Afiliación sindical PE_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Datos biométricos PE_L3_BIOMETRICO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	PE_REDACTAR
Datos genéticos PE_L3_GENETICO	NOMBRE DE COLUMNA		PE_REDACTAR
Orientación sexual PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_ORIENTACION_SEXUAL
Vida sexual PE_L3_VIDA_SEXUAL	NOMBRE DE COLUMNA		PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Identidad de género PE_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_IDENTIDAD_GENERO
Víctimas PE_L3_VICTIMA	NOMBRE DE COLUMNA		PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DATOS DE SALUD			
Identificadores de salud PE_SALUD_IDENTIFICADOR	NOMBRE DE COLUMNA		PE_CM_ALFANUM
Cobertura de salud PE_SALUD_COBERTURA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_COBERTURA_SALUD
Diagnóstico y CIE-10 PE_SALUD_DIAGNOSTICO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	PE_DIAGNOSTICO
Procedimientos PE_SALUD_PROCEDIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA		PE_PROCEDIMIENTO
Medicamentos PE_SALUD_MEDICAMENTO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_MEDICAMENTO
Texto clínico PE_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	PE_TEXTO_LIBRE
Resultados de exámenes PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN	NOMBRE DE COLUMNA		PE_CM_ALFANUM
VIH e infecciones de transmisión sexual PE_SALUD_VIH	NOMBRE DE COLUMNA		PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Grupo sanguíneo y Rh PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_GRUPO_SANGUINEO
Discapacidad PE_SALUD_DISCAPACIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_DISCAPACIDAD
Salud ocupacional PE_SALUD_OCUPACIONAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_APTITUD_LABORAL
Salud sexual y reproductiva PE_SALUD_REPRODUCTIVA	NOMBRE DE COLUMNA		PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Salud mental PE_SALUD_MENTAL	NOMBRE DE COLUMNA		PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DATOS FINANCIEROS Y SOCIOECONÓMICOS			
Ingresos y remuneración PE_FIN_INGRESOS	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	PE_INGRESOS
Historial crediticio PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO	NOMBRE DE COLUMNA		PE_HISTORIAL_CREDITICIO
Deuda PE_FIN_DEUDA	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	PE_VALOR_DEUDA
Patrimonio PE_FIN_PATRIMONIO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	PE_PATRIMONIO
Pensión y beneficios PE_FIN_PENSION	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	PE_VALOR_PENSION
Programas sociales PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_PROGRAMA_SOCIAL

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Clasificación del SISFOH PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA
Tenencia de la vivienda PE_FIN_VIVIENDA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PE_TENENCIA_VIVIENDA
ANTECEDENTES PENALES			
Antecedentes penales PE_PENAL_ANTECEDENTES	NOMBRE DE COLUMNA		PE_ANTECEDENTES
Expediente judicial o carpeta fiscal PE_PENAL_EXPEDIENTE	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. El DNI es la llave de casi todo registro peruano, y el RUC de una persona natural es el número 10 seguido de ese mismo DNI. Ambos salen con dígito verificador válido, porque las aplicaciones lo validan, y ambos se enmascaran igual en todas partes.

8.1

DNI

PE_L1_DNI

- ESENCIAL
- NOMBRE DE COLUMNA
- TIPO DE DATO
- FORMATO DEL VALOR
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número del Documento Nacional de Identidad que emite el RENIEC: ocho dígitos, 45678901 , la llave de casi todo registro peruano. La tarjeta imprime al lado un **carácter de verificación**, que los sistemas guardan pegado al número (45678901-7) o en columna propia.

El mismo dominio recibe RUC: una columna de documento suele guardar ambos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L1_DNI - Path

90%

dni d_n_i documento_?nacional(_?de_?identidad)? n(o|ro|um|umero)_?

(dni|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?) doc_?identidad nro_?doc num_?doc cui

c[oó]digo_?[uú]nico_?de_?identificaci[oó]n

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)_?(dni|doc|documento) dni_?

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)

60%

documento doc identificaci[oó]n

TIPO DE DATO

PE_L1_DNI - Type

Acepta texto (largo 8 o más) o número (largo 8 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

PE_L1_DNI - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
\d{8}[\s\~] [0-9A-JK]		90%
\d{8}		50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Dígito por dígito, con el carácter de verificación recalculado — la serie de dígitos o la de letras, según el valor.
Un valor con forma de RUC se enmascara como RUC.

- PE_DOCUMENTO
- REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_CM_ALFANUM .

PE_RUC STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PE_RUC_CD → PE_RUC_ESPACIO → PE_RUC_AUX → PE_RUC_VERIFICADOR , en este orden.

PE_RUC_CD CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con PE_RUC_CUERPO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 desde la derecha.

PE_RUC_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_CM_DIGITOS .

PE_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

PE_RUC_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_RUC_AUX CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con PE_IDENTIDAD y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 0 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10 desde la derecha.

PE_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_RUC_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_DNI_CON_DIGITO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PE_DNI_CD → PE_DNI_ESPACIO → PE_DNI_AUX → PE_DNI_VERIFICADOR , en este orden.

PE_DNI_CD CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con PE_CM_DIGITOS y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 desde la derecha.

PE_DNI_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_DNI_AUX CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con PE_IDENTIDAD y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 0 4 6 8 10 1 3 4 6 desde la derecha.

PE_DNI_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_DNI_CON_LETRA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PE_DNI_CD → PE_DNI_ESPACIO → PE_DNI_AUX → PE_DNI_LETRA , en este orden.

PE_DNI_LETRA REGEX DECOMPOSE

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
45678901	→	32016288
45678901-7	→	32016288-8
20131378972	→	20817541918

- ESENCIAL
- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- STRING ALGORITHM CHAIN

QUÉ ES

El número de once dígitos del contribuyente en SUNAT, 20131378972 : dos dígitos para el tipo de contribuyente — **10** y 15 para persona natural, 17 para sucesión, 20 para persona jurídica —, ocho para el número y un dígito verificador. En la persona natural con 10, esos ocho dígitos **son el DNI**.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L1_RUC - Path

90%
ruc[a-z0-9_]* n(o|ro|um|umero)?ruc registro_?[uú]nico?(de_)?contribuyente
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)?ruc ruc_
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente) id?tributario tax?id

FORMATO DEL VALOR

PE_L1_RUC - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(10 15 17 20)\d{9}		90%
\d{11}		50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dos dígitos del tipo de contribuyente quedan, los ocho del número se mapean y el dígito verificador se recalcula, de modo que el DNI y el RUC de la misma persona siguen coincidiendo.

PE_RUC STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PE_RUC_CD → PE_RUC_ESPACIO → PE_RUC_AUX → PE_RUC_VERIFICADOR , en este orden.

PE_RUC_CD CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con PE_RUC_CUERPO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 desde la derecha.

PE_RUC_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_CM_DIGITOS .

PE_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

PE_RUC_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_RUC_AUX CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con PE_IDENTIDAD y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 0 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10 desde la derecha.

PE_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_RUC_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
20131378972	→	20817541918
10456789017	→	10320162888

8.3 Carácter de verificación

PE_L1_DIGITO_VERIFICACION

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El dígito o la letra de verificación del DNI guardado en columna propia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_DIGITO_VERIFICACION - Path

80% d[íi]gito_?(de_)?verificaci[oó]n digito_?verificador dig_?ver dv_?dni dv c[oó]digo_?(de_)?verificaci[oó]n_?(dni|documento) check_?digit

TIPO DE DATO PE_L1_DIGITO_VERIFICACION - Type

Acepta texto (largo hasta 1) o número (largo hasta 1); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Dígitos a dígitos y letras a letras. No se puede recalcular allí: el número al que pertenece no está en el valor.

PE_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
7	→	5
K	→	0

8.4 Documentos de extranjero

PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El carné de extranjería, los permisos PTP y CPP de Migraciones, la condición migratoria y el número de visa — los documentos de las comunidades venezolana y demás extranjeras.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA - Path

85% carn[eé]_?(de_)?extranjer[ií]a carnet_?extranjeria c[\.s]?e[\.s]?_?(n(o|ro|um|umero))?n(o|ro|um|umero)_?(carn[eé]|extranjer[ií]a) permiso_?temporal_?(de_)?permanencia ptp carn[eé]_?(de_)?permiso_?temporal cpp calidad_?migratoria condici[oó]n_?migratoria n(o|ro|um|umero)_?(de_)?(residencia|migraciones) visa(_?n(o|ro|um|umero))?

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

001234567

→

003065281

8.5 Pasaporte

PE_L1_PASAPORTE

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte peruano y extranjero.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L1_PASAPORTE – Path

90%

pasaporte[a-z0-9]* n(o|ro|um|umero)?pasaporte passport[a-z0-9]*

FORMATO DEL VALOR

PE_L1_PASAPORTE – Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-Z]{1,2}\d{6,8}

40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

A1234567

→

U2438404

8.6 Registro civil

PE_L1_ACTA

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El acta, el libro y el folio de las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción del RENIEC y de las oficinas registrales municipales, y el CUA que las numera.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L1_ACTA – Path

85%

acta?(de_)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)(_(n(o|ro|um|umero)|folio|libro))?
n(o|ro|um|umero)?acta partida?(de_)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n) folio?
(acta|libro|partida) libro?(acta|registro) asiento?registral?civil c[oó]digo?
[uú]nico?de_?acta cua

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

123/1985

→

ENMASCARADO

091/7273

8.7 EsSalud, AFP y ONP

PE_L1_SEGURO_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El *autogenerado* de EsSalud, el CUSPP del sistema privado de pensiones y los números de la ONP y de la cuenta individual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L1_SEGURO_SOCIAL - Path

85%

```
autogenerado c[oó]digo_(de_)?(asegurado|autogenerado|essalud) n(o|ro|um|umero)_?
(essalud|asegurado|afiliado|autogenerado) essalud[a-z0-9]* cuspp c[oó]digo_[uú]nico_?
(de_)?identificaci[oó]n_(de_l_)?spp n(o|ro|um|umero)_?(afp|onp|cuenta_?individual|cic)
afp[a-z0-9]* onp[a-z0-9]* n(o|ro|um|umero)_?(de_)?aportante
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

JUQU12345678

→

ENMASCARADO

SAGI03506074

8.8 Código de estudiante

PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El código de estudiante, el número de matrícula y el carné universitario, y el identificador del SIAGIE de los escolares.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE - Path

80%

```
c[oó]digo_(de_)?(estudiante|alumno|matr[ií]cula|educando) cod_(alumno|estudiante)
n(o|ro|um|umero)_?(de_)?(matr[ií]cula|carn[eé]_?universitario) carn[eé]_(de_)?
(estudiante|universitario) id_(alumno|estudiante) c[oó]digo_modular_(de_l_)?estudiante
siagie
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

20201234

→

ENMASCARADO

10992819

8.9 Colegiatura

PE_L1_COLEGIATURA

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número del colegio profesional — CMP para médicos, CIP para ingenieros, CAL para abogados —, publicado junto al nombre.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L1_COLEGIATURA – Path

85%

```
colegiatura n(o|ro|um|umero)?(de_)?(colegiatura|colegiado|registro_?profesional) cmp
c[ó]digo?(m[eé]dico|profesional) registro?(m[eé]dico|profesional|cip|cal) cip
matr[ií]cula_?profesional habilitaci[oó]n_?profesional
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

CMP-12345

→

ENMASCARADO

DRF-17346

8.10 Nombres

PE_L1_NOMBRE

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los nombres, uno o dos: Milagros , Juan Carlos , María del Rosario .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L1_NOMBRE – Path

85%

```
primer_?nombre segundo_?nombre nombres?_(de_)?pila pri(mer)?_?nom seg(undo)?_?nom
nombre_?1 nombre_?2 prenombres? first_?names? given_?names? fname middle_?names?
nombres (salvo cuando le sigue completos? , y_apellidos? , apellidos?)
```

50%

```
nombre (salvo cuando le sigue lista E1) nom (salvo cuando le sigue lista E2) name (salvo cuando le sigue lista E3)
```

VALORES CONOCIDOS PE_L1_NOMBRE – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pe-detectar-nombres.txt	456	70%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada nombre por uno de la lista. `de`, `del` y `la` quedan en su sitio. Más de cuatro palabras se enmascaran carácter por carácter.

PE_NOMBRES **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_CM_ALFANUM .

PE_PALABRA_NOMBRE **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **PE_NOMBRE** .

PE_NOMBRE **NAME**

Reemplaza el nombre por uno de los 395 nombres de `pe-nombres.txt` .

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
María del Rosario	→ Paulino del Javier
JUAN CARLOS	→ FILOMENO BRENDA

8.11 Apellidos

PE_L1_APELLIDO

ESENCIAL**NOMBRE DE COLUMNA****VALORES CONOCIDOS****REGEX DECOMPOSE****QUÉ ES**

Los apellidos — paterno y materno —, en columnas separadas o juntos: `Quispe Huamán` . `Quispe` y `Mamani`, los dos más comunes, son quechua y aimara.

CÓMO SE ENCUENTRA**NOMBRE DE COLUMNA** PE_L1_APELLIDO – Path

85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)`
`ape_?(1|2|pat|mat)` `ap_?(paterno|materno)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

VALORES CONOCIDOS PE_L1_APELLIDO – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pe-detectar-apellidos.txt	519	70%	Quispe, Mamani, Flores, Huamán, Huaman, Sánchez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada apellido por uno de la lista; las partículas quedan en su sitio.

PE_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_CM_ALFANUM .

PE_PALABRA_APELLIDO **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_APELLIDO` .

`PE_APELLIDO` `NAME`

Reemplaza el nombre por uno de los 422 nombres de `pe-apellidos.txt` .

`PE_CM_ALFANUM` `CHARACTER MAPPING`

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Quispe Huamán

→

Ortiz Zambrano

8.12 Nombre completo

PE_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y apellidos en una sola columna: `Juan Carlos Quispe Huamán` . También los de la madre, el padre, el tutor, el cónyuge, el conviviente, el contacto de emergencia y la referencia.

Las listas del RENIEC escriben `APELLIDOS`, `NOMBRES` con coma; el set también lee esa forma.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_NOMBRE_COMPLETO - Path

90% nombres?_?(completos?|y_apellidos?|apellidos?) apellidos?_?(y_?)?nombres? nombre?(del_|de_la_?)?
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom) nom_?
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner) nombre?(madre|padre|tutor|conyuge|conviviente|contacto?emergencia|referencia) full?name person_name razon_social?persona_natural

60% madre padre tutor conyuge conviviente representante_legal apoderado fiador beneficiario heredero titular referencia?(personal|familiar)

50% nombre (salvo cuando le sigue *lista E1*) nom (salvo cuando le sigue *lista E2*) name (salvo cuando le sigue *lista E3*)

VALORES CONOCIDOS PE_L1_NOMBRE_COMPLETO - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pe-detectar-nombres.txt	456	65%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos
pe-detectar-apellidos.txt	519	65%	Quispe, Mamani, Flores, Huamán, Huaman, Sánchez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

En orden peruano: dos palabras son un nombre y un apellido; tres, un nombre y dos apellidos; cuatro, dos y dos. La forma con coma se enmascara manteniendo la coma.

PE_NOMBRE_COMPLETO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_CM_ALFANUM .

PE_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_CM_ALFANUM .

PE_PALABRA_APELLIDO **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_APELLIDO .

PE_APELLIDO **NAME**

Reemplaza el nombre por uno de los 422 nombres de `pe-apellidos.txt` .

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_NOMBRES **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_CM_ALFANUM .

PE_PALABRA_NOMBRE **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_NOMBRE .

PE_NOMBRE **NAME**

Reemplaza el nombre por uno de los 395 nombres de `pe-nombres.txt` .

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Juan Carlos Quispe Huamán	→	Filomeno Brenda Ortiz Zambrano
Milagros Quispe	→	Pablo Ortiz
QUISPE HUAMÁN, JUAN CARLOS	→	ORTIZ ZAMBRANO, FILOMENO BRENDA

8.13 Razón social

PE_L1_RAZON_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La razón social de una persona natural con negocio, junto al RUC que la nombra. La ley protege a la persona natural detrás; la empresa como tal no es titular.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L1_RAZON_SOCIAL - Path

85%

raz[oó]n?social razonsocial nombre?(comercial|de?la?empresa|empresa)

denominaci[oó]n?social nombre?legal business?name company?name legal?name

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una razón social ficticia.

PE_RAZON_SOCIAL **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `pe-razones-sociales.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Corporación Comercial Peruana S.A.C.	→	Café de Altura Chanchamayo S.A.C.

8.14 Correo electrónico

PE_L1_EMAIL

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y corporativas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_EMAIL - Path

85% e_?mail[a-z0-9_]* mail[a-z0-9_]* correo(?:electr[oó]nico)?[a-z0-9_]* dir_?correo
direcci[oó]n_?(de_)?correo direcci[oó]n_electr[oó]nica

TIPO DE DATO PE_L1_EMAIL - Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR PE_L1_EMAIL - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[A-Za-z0-9._%+'\-]+@[A-Za-z0-9.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}	100%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Usuario y dominio se mapean carácter por carácter, y el dominio de nivel superior — .com , .com.pe — pasa a .test , reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca entrega.

PE_EMAIL **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_CM_ALFANUM .

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
milagros.kuispe@gmail.com	→ gevevjew.cuahxa@pgoeb.test

8.15 Teléfono

PE_L1_TELEFONO

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Celulares de nueve dígitos, todos empezando por 9, y fijos con código de área — 1 para Lima y Callao, dos dígitos en el resto — y seis o siete dígitos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_TELEFONO - Path

85% tel tel[eé]fono[a-z0-9_]* tel_?(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil)
celular[a-z0-9_]* cel m[oó]vil whats_?app anexo_?telef[oó]nico n(o|ro|um|umero)?
(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto) fax phone[a-z0-9_]* mobile[a-z0-9_]*

FORMATO DEL VALOR PE_L1_TELEFONO - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(\+?51[\s\-\-])?9\d{2}[\s\-\-]?d{3}[\s\-\-]?d{3}	90%	
\(?0?1\)?[\s\-\-]?d{3}[\s\-\-]?d{4}	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

+51 , el 9 inicial del celular y el código de área del fijo quedan; el resto de los dígitos se mapean, de modo que el número sigue diciendo si es celular o fijo y de qué región.

PE_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_CM_DIGITOS

PE_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
+51 987 654 321	→ +51 912 410 723
(01) 234-5678	→ (01) 158-7565

8.16 Dirección

PE_L1_DIRECCION

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La dirección con el tipo de vía y el número — Av. Arequipa 1234, Urb. Santa Patricia —, y el Mz. B Lt. 12 de un asentamiento humano.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_DIRECCION - Path

80% `direcci[oó]n[a-z0-9]*` (salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_mail`, `web`, `url`, `correo`; salvo cuando le sigue `lista E4`) `domicilio[a-z0-9]*` `dom_?(residencia|particular|laboral|cliente|fiscal)` `residencia` `lugar_?(de_)?residencia` `direccion_?fiscal` `calle(_?y_?n[uú]mero)?` `address[a-z0-9]*` (salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_mail`, `web`, `url`; salvo cuando le sigue `lista E5`)

TIPO DE DATO PE_L1_DIRECCION - Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR PE_L1_DIRECCION - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>(?i)</code> <code>(av avenida jr jir[oó]n calle ca pasaje psje prolongaci[oó]n alameda malec[oó]n carretera)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.']{2,40}\s*(n° nro\. #)?\s*d{1,5}.*</code>	80%	
<code>(?i).*\b(mz manzana)\.?\s*[a-z0-9]{1,3}\s*(lt lote)\.?\s*d{1,3}.*</code>	80%	
<code>(?i).*\b(urb urbanizaci[oó]n aa\.?hh\. asentamiento_?humano pueblo_?joven coop cooperativa residencial conjunto_?habitacional)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.']{2,40}.*</code>	70%	
<code>(?i)k(m il[oó]metro)\.?\s*d{1,3}\s+(carretera autopista v[íí]a).*</code>	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La línea entera se reemplaza por una dirección peruana ficticia de la misma forma. Urbanización, centro poblado, distrito y código postal tienen dominios propios para cuando viven en columnas separadas.

PE_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `pe-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Av. Arequipa 1234, Urb. Santa Patricia

→

Res. Santa Cruz, Carretera Independencia 446

8.17 Complemento de la dirección

PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Manzana, lote, interior, departamento, piso, block o etapa en columnas propias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path

70%

```
manzana mz lote lt interior int?(direccion|domicilio) dpto?(n(o|ro|um|umero))?
departamento?(n(o|ro|um|umero)|interior) piso block bloque etapa sector?
(vivienda|domicilio) n(o|ro|um|umero)?(casa|puerta|dpto|interior) complemento(_?
direcci[oó]n)? referencia?(de_)?(direcci[oó]n|domicilio)
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

PE_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Mz. B Lt. 12

→

Rt. Z Kj. 69

8.18 Cuenta bancaria

PE_L1_CUENTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de cuenta de ahorros, corriente, de haberes, CTS y de detracciones, y el CCI de veinte dígitos. El código del banco no es dato personal y no tiene dominio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L1_CUENTA_BANCARIA – Path

85%

```
cuenta_?
(bancaria|banco|corriente|ahorro|sueldo|haberes|cts|abono|dep[oó]sito|destino|origen|detracci[
oó]n) n(o|ro|um|umero)?(de_)?(cuenta|cta) nro_?cta num_?cta cta_?
(cte|corriente|ahorro|bancaria) cci c[oó]digo?(de_)?cuenta_?interbancario iban
account?(no|num|number) bank_?account
```

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; los separadores quedan.

PE_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

0011-0123-0100123456

→

4708-9581-6701632534

8.19 Tarjeta de pago

PE_L1_TARJETA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjeta de crédito y débito, reconocidos por el algoritmo de Luhn.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L1_TARJETA - Path

85%

```
tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)?tarjeta pan card_?
(no|num|number) credit_?card tc_?(numero|num|nro)
```

FORMATO DEL VALOR

PE_L1_TARJETA - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

\d{13,19}

90%

dígito verificador LUHN; después de quitar [\s\~]

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Payment Card: otro número que pasa el algoritmo de Luhn. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él.

PE_TARJETA

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

4557 8800 0000 0001

→

1941 2536 7434 1799

8.20 Billetera digital

PE_L1_BILLETERA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Identificadores de Yape, Plin y otras billeteras móviles — que se indexan por el número de teléfono — y las direcciones bitcoin que algunos sistemas guardan.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L1_BILLETERA - Path

85%

```
billetera(_?(digital|electr[oó]nica|m[oó]vil))? wallet(_?(id|address|direccion))? yape[a-
z0-9_]* plin[a-z0-9_]* tunki lukita agora_?pay c[oó]digo_?qr qr_?(id|codigo)
direcci[oó]n_?(bitcoin|btc|wallet) btc_?(address|direccion)
```

FORMATO DEL VALOR PE_L1_BILLETERA – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(bc1 [13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}		70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo la forma. Una dirección bitcoin enmascarada deja de pasar su propio checksum, que es lo que quiere una copia de prueba.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzwwf5mdq	→ mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbp7d9f

8.21 Dirección IP

PE_L1_IP

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 de registros de acceso y transacciones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_IP – Path

85% ip ip?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)
direcci[oó]n?ip dir?ip ipv[46] remote?addr(ess)? client?ip host?ip

FORMATO DEL VALOR PE_L1_IP – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)	100%	
[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a 1-254; una dirección IPv6 se mapea manteniendo sus caracteres hexadecimales.

PE_IP **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **PE_CM_HEX**.

PE_OCTETO **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

PE_CM_HEX **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
190.117.45.12	→ 164.108.51.94

8.22 Identificador de dispositivo

PE_L1_DISPOSITIVO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

IMEI, IMSI, ICCID, dirección MAC, identificadores de publicidad y de sesión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L1_DISPOSITIVO - Path

80%

imei imsi iccid mac mac_address direccion_mac device_(id|uuid|serial) id_
(dispositivo|equipo|celular) serial_(equipo|celular|dispositivo) advertising_id idfa
gaid session_id id_sesion

FORMATO DEL VALOR

PE_L1_DISPOSITIVO - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}

100%

\d{15}

80% dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, con los dígitos hexadecimales mantenidos hexadecimales: una MAC sigue siendo MAC.

PE_CM_HEX

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

3c:22:fb:9a:10:e4

→

5e:83:bb:3c:31:f9

8.23 Cookies e identificadores de seguimiento

PE_L1_COOKIE

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El identificador que un sitio guarda en el navegador y los parámetros de campaña que viajan con él. Es dato personal cuando singulariza a una persona por medios que puedan ser razonablemente utilizados.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L1_COOKIE - Path

80%

cookie_(id|value|valor|nombre)? cookies _ga _gid fbp fbclid utm_
(source|medium|campaign|term|content) id_(navegador|browser|visitante) visitor_id
tracking_id client_id

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

PE_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

GA1.2.123456789.1700000000

→ ZE0.5.891552838.7889916184

8.24 Placa del vehículo

PE_L1_PLACA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La Placa Única Nacional de Rodaje: tres letras y tres dígitos desde 2011 (ABC-123), una variante que los mezcla (A1B-234) y dos letras con cuatro dígitos en la moto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L1_PLACA – Path

85%

placa(_?(veh[ií]culo|carro|moto|automotor|rodaje))? n(o|ro|um|umero)?placa placa?
[uú]nica?nacional?(de_)?rodaje punr matr[ií]cula?(veh[ií]culo|automotor) license_
plate plate(_?(no|number))?

FORMATO DEL VALOR

PE_L1_PLACA – Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-Z] [0-9A-Z] [A-Z] [\s-]? \d{3}

80%

[A-Z]{2} [\s-]? \d{4}

50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Letras a letras y dígitos a dígitos, posición por posición: el formato de la placa queda.

PE_CM_DIGITOS_LETRAS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

ABC-123

→ AFJ-775

A1B-234

→ V9D-496

8.25 Vehículo y licencia

PE_L1_VEHICULO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El VIN o número de chasis, el número de motor, la tarjeta de identificación vehicular y la licencia de conducir — el *brevete*.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L1_VEHICULO – Path

85%

vin chasis n(o|ro|um|umero)?(chasis|motor|serie|vin) motor?n(o|ro|um|umero) tarjeta?
(de_)?(identificaci[oó]n?vehicular|propiedad|circulaci[oó]n) licencia?(de_)?conducir(_?
(n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)?licencia brevete

FORMATO DEL VALOR PE_L1_VEHICULO - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}		70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
8AJHA8CD3J1234567	→ 8EWKE1QN1T0772894

8.26 Predio

PE_L1_INMUEBLE

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

La partida registral y la ficha de SUNARP, el código catastral y el autovalúo: llevan a la vivienda y a su dueño.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_INMUEBLE - Path

80% partida?(registral|electr[oó]nica) n(o|ro|um|umero)?partida?registral ficha?registral
tomo?(y_)?folio n(o|ro|um|umero)?(de_)?(predio|inmueble|catastral) c[oó]digo?
(catastral|predial|de?predio) catastro cup asiento?registral sunarp autoval[uú]o?
(n(o|ro|um|umero)|c[oó]digo) hr?pu

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
P12345678	→ T33398422

8.27 Números de contrato y de cliente

PE_L1_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, crédito, solicitud, socio, suscriptor, suministro, medidor, caso o expediente administrativo, y códigos de cliente o de empleado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_CONTRATO – Path

70% n(o|ro|um|umero)?(contrato|p[ro]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente?
(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|suscriptor|suministro|medidor|ser
vicio|caso|ticket|beneficio) contrato?(n(o|ro|um|umero)) c[ó]digo_
(cliente|socio|empleado|afiliado|suministro) id?(cliente|socio|empleado|afiliado)
n(o|ro)?empleado c[ó]digo?(de_)?(empleado|trabajador|planilla) n(o|ro|um|umero)?
expediente?sig

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato. El mapeo es determinista, así que los joins siguen funcionando.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
CT-123456	→ NG-557411

8.28 Usuario y redes sociales

PE_L1_USUARIO

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Login, alias y perfiles de redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_USUARIO – Path

70% usuario user?name username login alias apodo nick(_?name)? perfil?
(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x) instagram facebook twitter tiktok
linkedin red?social handle

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
@milagros_quispe	→ @gevevjew_cuahxa

8.29 Credenciales

PE_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseñas y sus hashes, PIN, códigos de seguridad y OTP, CVV, tokens, claves de API, la clave SOL de SUNAT, llaves privadas y frases semilla.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_CREDENCIAL – Path

90% `contrase[nñ]a` `clave` (salvo cuando le sigue `catastral`, `primaria`, `for[aá]nea`, `valor`, `producto`)
`password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?`
`(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?`
`token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?(api|privada)` `secreto` `secret` `otp` `clave_?sol`
`clave_?(de_)?internet` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta` `frase_?semilla` `seed_?`
`phrase`

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X. Una credencial no sirve en una copia de prueba, y un hash enmascarado carácter por carácter aún podría romperse.

PE_REDACTAR **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
-------	-------------

Clave#2024	→ XXXXXXXXXX
------------	--------------

8.30

Geolocalización

PE_L1_GEOLOCALIZACION

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas, de aplicaciones, visitas, direcciones y entregas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_GEOLOCALIZACION – Path

85% `lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?`
`(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?`
`(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps`

50% `long`

FORMATO DEL VALOR PE_L1_GEOLOCALIZACION – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>-\d{1,2}\.\d{3,}\s*,\s*-(7 8)\d\.\d{3,}</code>		90%
<code>-(7[0-9] 8[01])\.\d{4,}</code>		50%
<code>-\d{1,2}\.\d{4,}</code>		40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal quedan — unos 11 km — y los demás decimales se mapean: el lugar se generaliza, no se mueve.

PE_COORDENADA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

-12.046374,-77.042793

→ -12.061019,-77.036229

8.31 Texto libre

PE_L1_TEXTO_LIBRE

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Observaciones, descripciones de reclamo, relatos y mensajes donde se escribe de todo — DNI, RUC, teléfono y nombres en medio de una frase.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L1_TEXTO_LIBRE - Path

60%

observaci[oó]n(es)? obs comentarios? notas? anotaci[oó]n(es)? glosa sustento
descripci[oó]n_?(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|denuncia) detalle_
(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n) hechos relato justificaci[oó]n mensaje (salvo cuando le
precede lista E6; salvo cuando le sigue lista E7) texto(_?libre)? resumen_?(caso|atenci[oó]n) queja
reclamo denuncia_?texto remarks? comments? notes? free_?text memo

TIPO DE DATO

PE_L1_TEXTO_LIBRE - Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

PE_L1_TEXTO_LIBRE - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

\d{8}-[0-9A-JK]

70%

en cualquier parte del valor

[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,}

70%

en cualquier parte del valor

9\d{2}[\\s\\-]?\\d{3}[\\s\\-]?\\d{3}

60%

en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction: DNI, RUC, correo, celulares, tarjetas, placas e IP pasan a [DAT0], y los nombres de las listas, [NOMBRE].

PE_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por [DAT0], y los 1906 términos de pe-texto-nombres.txt por [NOMBRE].

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Cliente Quispe, DNI 45678901, correo
m.quispe@gmail.com, cel 987654321.

→ Cliente [NOMBRE], DNI [DAT0], correo [DAT0],
cel [DAT0].

Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos, pero sí en combinación. El Perú se divide en 1.892 distritos, y son pequeños: 1.633 tenían menos de 20.000 habitantes en el censo de 2017, y cientos menos de mil. Una fecha de nacimiento, un sexo y uno de esos distritos apuntan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan, no se reemplazan, y el dato conserva su valor analítico.

9.1 Fecha de nacimiento

PE_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento, como date, timestamp o texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path

90% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)?nac(imiento)? fnac fechanac(imiento)? cumplea[nños] dob
date_of_birth birth_date birthday

TIPO DE DATO PE_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazada hasta 60 días en cualquier sentido. Las edades y los años escolares cambian para pocas personas; la fecha sigue siendo plausible y la misma fecha de nacimiento se mueve siempre igual.

PE_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

1985-07-20

→

1985-08-05T00:00

9.2 Año de nacimiento

PE_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento en columna propia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path

90% a[nño]o?(de_?)?nac(imiento)? anio?nac(imiento)? year_of_birth birth_year yob

TIPO DE DATO PE_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década queda y el último dígito se mapea: 1985 pasa a un año de 1980 a 1989.

PE_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

1985

→

1980

9.3

Edad

PE_L2_EDAD

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Edad en años, también grupo etario o quinquenio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L2_EDAD – Path

85%

edad(_?(actual|a[ñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?

(ingreso|diagn[ó]stico|fallecimiento)))? grupo_?etario rango_?(de_?)?edad quinquenio

age(_?(years|group)))?

TIPO DE DATO

PE_L2_EDAD – Type

Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El dígito de las decenas queda y la unidad se mapea (37 pasa a 30–39). Cien o más pasa a 90: las edades raras identifican.

PE_EDAD

REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

37

→

35

104

→

90

9.4

Fechas de eventos personales

PE_L2_FECHA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas que dicen algo de la persona: defunción, matrimonio, ingreso y cese, jubilación, hospitalización, diagnóstico, detención, sentencia, descanso médico, emisión del DNI.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% (fecha|fec|fch|f)?(de_)?
(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|cese|egreso|alta|baja|retiro|contrataci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|internamiento|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|captura|detenci[oó]n|sentencia|condena|emisi[oó]n(_?(dni|documento))?)
|caducidad_?dni|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|descanso_?m[eé]dico) fec_?
(emi|emision|defuncion|ingreso|cese|baja) date_?of_?
(death|marriage|hire|admission|discharge)

TIPO DE DATO PE_L2_FECHA_EVENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazadas hasta 30 días en cualquier sentido.

PE_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

9.5 Sexo

PE_L2_SEX0

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sexo como lo registra el sistema: F / M, Femenino / Masculino, Mujer / Hombre o los códigos 1 y 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L2_SEX0 – Path

85% sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?(tp|tipo|cod|cd|id)?sexo
g[eé]nero (salvo cuando le sigue *identidad*, *autopercebido*) sex gender (salvo cuando le sigue *identity*)

VALORES CONOCIDOS PE_L2_SEX0 – List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pe-detectar-sexo.txt

9

50%

f, m, h, femenino, masculino, mujer

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propio vocabulario: F sigue siendo F o M, 1 sigue siendo 1 o 2.

PE_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_SEX0_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-sexo-femenino-masculino.txt, elegido por un hash con clave.

PE_SEX0_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-sexo-mujer-hombre.txt, elegido por un hash con clave.

PE_SEX0_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_SEX0_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_SEX0_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	M
Femenino	→	Femenino

9.6 Distrito y provincia

PE_L2_DISTRITO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

DATA CLEANSING

QUÉ ES

El distrito o la provincia de residencia, nacimiento o atención, por nombre — solo o con la provincia o el departamento, Balsas – Amazonas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L2_DISTRITO – Path

85% `distrito(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` (salvo cuando le sigue *lista E8*) `dist` (salvo cuando le sigue *cod*, *codigo*, *id*) `provincia(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` (salvo cuando le sigue *cod*, *codigo*, *id*) `prov` (salvo cuando le sigue *cod*, *codigo*, *id*) `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `(nom|nombre|desc)_?(distrito|provincia|ciudad)` `lugar_(de_)?nacimiento` `city` `town`

VALORES CONOCIDOS

PE_L2_DISTRITO – List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pe-detectar-distritos.txt	1981	80%	Chachapoyas, Asunción, Asuncion, Balsas, Cheto, Chilibuín
---------------------------	------	-----	---

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un distrito con menos de 20.000 habitantes pasa al distrito más cercano de su provincia con al menos 20.000 — o de su departamento, cuando la provincia no tiene ninguno. Las treinta y tres provincias por debajo de 20.000 siguen la misma regla dentro de su departamento. Los 25 departamentos quedan.

PE_DISTRITO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pe-distritos-generalizados.txt` (44.952 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Asunción	→	Los Baños del Inca
Lima	→	Lima
Balsas – Amazonas	→	Chachapoyas – Amazonas

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

DATA CLEANSING

QUÉ ES

El código del INEI: dos dígitos para el departamento, cuatro para la provincia y seis para el distrito.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L2_UBIGEO – Path

85%
ubigeo[a-z0-9]* (cod|codigo|cd|id)?(ubigeo|distrito|dist|provincia|prov|ciudad|lugar)(?
(inei|reniec|res|residencia|nac|nacimiento))? (cod|codigo)?(inei|reniec|geogr[aá]fico)
coddist codprov

FORMATO DEL VALOR

PE_L2_UBIGEO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(0[1-9] 1\d 2[0-5])\d{2}(\d{2})?		40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma generalización que el nombre: el UBIGEO de un distrito pequeño pasa a ser el del distrito que reemplaza su nombre. El código de uno grande no cambia.

PE_UBIGEO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pe-ubigeo-generalizado.txt` (1666 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
010102	→	010101
150101	→	150101

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El centro poblado, el caserío, el anexo o la comunidad campesina o nativa de una dirección rural: unos cientos de personas cada uno, y la dirección de la mayoría de los hogares rurales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L2_CENTRO_POBLADO – Path

85%
centro_?poblado ccpp caser[ií]o anexo(_?rural)? comunidad?(campesina|nativa|rural)
comunidad aldea paraje zona_?rural sector_?rural hacienda fundo parcela(ci[ó]n)?
predio_?rural

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por `Zona rural`.

PE_ZONA_RURAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pe-zona-rural.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Caserío El Milagro

→

Zona rural

9.9 Urbanización y asentamiento humano

PE_L2_URBANIZACION

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La urbanización, el asentamiento humano, el pueblo joven, la cooperativa de vivienda o el residencial de residencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L2_URBANIZACION – Path

80%

```
urbanizaci[oó]n urb asentamiento_?humano aa_?hh pueblo_?joven asociaci[oó]n?(de_)?
vivienda cooperativa?(de_)?vivienda conjunto?habitacional residencial barrio(_?
(residencia|domicilio))? (nom|nombre)?(urbanizacion|barrio|residencial) neighbou?rhood
```

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una peruana común, sin relación con la original.

PE_URBANIZACION

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 104 valores de `pe-urbanizaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Urb. Santa Patricia

→

AA.HH. Villa El Salvador

9.10 Código postal

PE_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El código postal de cinco dígitos vigente desde 2011: los dos primeros son el departamento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L2_CODIGO_POSTAL – Path

85%

```
c[oó]digo_?postal cod_?postal codpostal zip(_?code)? postal_?code cp
```

TIPO DE DATO

PE_L2_CODIGO_POSTAL – Type

Acepta texto (largo de 4 a 5) o número (largo hasta 5); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dos primeros dígitos quedan y los demás pasan a ceros: 15001 pasa a 15000.

PE_CODIGO_POSTAL

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

15001

→

15000

9.11 Estado civil

PE_L2_ESTADO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Soltero, casado, conviviente — la unión de hecho que reconoce el Código Civil —, separado, divorciado o viudo, en palabras o como código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L2_ESTADO_CIVIL - Path

85%

estado_?civil est_?civil (cod|tipo|id)_?estado_?civil situaci[oó]n_?conyugal uni[oó]n_?de_?hecho marital_?status civil_?status

VALORES CONOCIDOS

PE_L2_ESTADO_CIVIL - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pe-detectar-estado-civil.txt

20

70%

Soltero/a, Casado/a, Conviviente, Separado/a, Divorciado/a, Viudo/a

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro estado de la lista; un código sigue siendo código.

PE_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_ESTADO_CIVIL_LISTA .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de pe-estado-civil-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

PE_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de pe-estado-civil.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Unión de hecho

→

Soltero/a

9.12 Ocupación

PE_L2_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ocupación, profesión u oficio, en palabras o por el código de la clasificación nacional de ocupaciones. Una ocupación rara en un distrito pequeño identifica por sí sola.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L2_OCUPACION - Path

80%

ocupaci[oó]n profes[ió]n oficio cno (cod|codigo)?(ocupacion|profesion|cno) puesto_?
(de_)?trabajo categor[ií]a?ocupacional cargo?(actual|empleado) occupation profession
job?title

50%

cargo puesto

CÓMO SE ENMASCARA

El texto se reemplaza por una ocupación común; un código se mapea dígito por dígito.

PE_OCUPACION_O_CODIGO

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_OCUPACION .

PE_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

PE_OCUPACION

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 39 valores de pe-ocupaciones.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Gerente de operaciones

→

Programador

2221

→

1980

9.13 Empleador

PE_L2_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nombre de la empresa o institución donde trabaja la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L2_EMPLEADOR - Path

90%

empleador(_?(nombre|raz[oó]n?social|ruc))? (nombre|nom)?(empleador|empresa?donde_
trabaja|patrono) empresa?(donde_)?(trabaja|labora) lugar?(de_)?trabajo centro?(de_)?
(trabajo|labores) entidad?empleadora employer(_?name)? workplace

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una empresa ficticia.

PE_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `pe-empleadores.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Corporación Comercial Peruana S.A.C.

→

Panadería Pan de Casa

9.14 Nivel educativo

PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nivel educativo alcanzado — de ninguno a doctorado — en las categorías del censo, en palabras o como código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO - Path

80%

escolaridad nivel?(educativo|de?estudios|acad[eé]mico|alcanzado|de?instrucci[oó]n)
grado?(de?)?(estudio|instrucci[oó]n|escolaridad) m[aá]ximo?nivel a[nñ]os?(de?)?
estudio education(_?level)?

VALORES CONOCIDOS

PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pe-detectar-nivel-
educativo.txt

26

60%

Sin nivel, Inicial, Primaria incompleta, Primaria completa, Secundaria
incompleta, Secundaria completa

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro nivel de la lista; un código sigue siendo código.

PE_NIVEL_EDUCATIVO

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA

PE_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `pe-nivel-educativo-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `pe-nivel-educativo.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Educación superior en curso

→

Maestría o doctorado

9.15 Institución educativa

`PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La institución educativa, el CETPRO, el instituto o la universidad, por nombre o por el código modular del Ministerio de Educación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

`PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA` - Path

75%

```
instituci[oó]n_?educativa i_?e(_?p)? centro_?(educativo|de_?estudios) cetpro
(nombre|nom)_?(institucion_?educativa|escuela|colegio|universidad) escuela colegio
instituto universidad c[oó]digo_?modular c[oó]digo_?(de_?)?local_?escolar school(_?
name)? university
```

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una institución ficticia.

`PE_INSTITUCION_EDUCATIVA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `pe-instituciones-educativas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Universidad Nacional de Ingeniería

→

Instituto Superior Tecnológico del Norte

9.16 Dependientes e hijos

`PE_L2_PERSONAS_A_CARGO`

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de dependientes, hijos, derechohabientes o miembros del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

`PE_L2_PERSONAS_A_CARGO` - Path

80%

```
personas_?a_?cargo n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|derechohabientes|personas_?
a_?cargo) cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar|miembros) hijos dependientes
derechohabientes personas_?(en_?e_l_?)?hogar tama[ñ]o_?(de_l_?)?hogar miembros_?(de_l_?)?
hogar number_?of_?children dependents
```

TIPO DE DATO PE_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores de 0 a 5 quedan; por encima de 5 pasan a 5. Los hogares muy grandes son raros, y un conteo raro identifica.

PE_CONTEO_LIMITADO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9	→	5

Datos sensibles (art. 2, 5)

La lista del artículo 2, numeral 5, es corta y directa: datos biométricos que por sí mismos identifican, origen racial y étnico, ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical e información relacionada a la salud o la vida sexual. Los ingresos viven en el grupo financiero, donde está el dinero, y la salud en un grupo propio. Aquí está el resto, junto con los datos genéticos, la identidad de género, el pueblo y la lengua indígenas, la nacionalidad y la condición de víctima que otras normas peruanas protegen y que reidentifican igual de rápido.

10.1 Origen étnico

PE_L3_ORIGEN_ETNICO

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Autoidentificación como quechua, aimara, nativo de la Amazonía, afroperuano, blanco, mestizo, nikkei o tusán — las categorías que el censo de 2017 preguntó a todos desde los doce años.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_ORIGEN_ETNICO - Path		
95%	etnia origen_?([eé]tnico racial) grupo_?[eé]tnico pertenencia_?[eé]tnica autoidentificaci[oó]n(_?[eé]tnica)? autorreconocimiento (cod codigo tipo id)_? (etnia origen_etnico) raza ind[ií]lgena afroperuano afrodescendiente ethnicity race		
VALORES CONOCIDOS	PE_L3_ORIGEN_ETNICO - List		
LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pe-detectar-origen-etnico.txt	29	90%	Quechua, Aimara, Nativo o indígena de la Amazonía, Nativo o indígena de la Amazonia, Perteneciente a otro pueblo indígena u originario, Perteneciente a otro pueblo indígena u originario
pe-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por una categoría de la lista.

PE_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA .

PE_BANDERA	REGEX DECOMPOSE
Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.	
PE_BANDERA_SI_NO	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.	
PE_BANDERA_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.	
PE_BANDERA_YES_NO	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.	
PE_BANDERA_S_N	SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pe-origen-etnico-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.

`PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pe-origen-etnico.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Indígena	→	Perteneciente a otro pueblo indígena u originario
S	→	S

10.2 Pueblo indígena

PE_L3_PUEBLO_INDIGENA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El pueblo de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios al que pertenece la persona, y la comunidad campesina o nativa. Nombrar el pueblo es nombrar el origen étnico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L3_PUEBLO_INDIGENA - Path

90% `pueblo?(ind[ií]gena|originario)` `comunidad?(nativa|campesina)?(nombre|pertenencia)`
`pertenece?(a_?)(pueblo|comunidad)` `bdpi` `base?de?datos?(de_)?pueblos` `etnia?`
`amaz[oó]nica` `indigenous?people`

VALORES CONOCIDOS

PE_L3_PUEBLO_INDIGENA - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pe-detectar-pueblos.txt	45	85%	Quechuas, Aimara, Asháninka, Ashaninka, Awajún, Awajun
-------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro pueblo de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`PE_PUEBLO_INDIGENA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA` .

`PE_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PE_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera=yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera=s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera=y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera=0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`PE_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 21 valores de `pe-pueblos-indigenas.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Pueblo Ese Eja

→

Ticuna

10.3 Lengua

`PE_L3 LENGUA`

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La lengua materna u originaria. El Perú tiene cuarenta y ocho además del castellano, y la Ley 29735 las hace oficiales donde predominan: la lengua dice de dónde viene una persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

`PE_L3 LENGUA` - Path

90%

```
lengua(_?(ind[ií]gena|materna|nativa|originaria|de_?se[nñ]as))? idioma(_?
(ind[ií]gena|materno|nativo|originario))? habla_?(lengua|idioma) lengua_?que_?aprendi[oó]
mother_?tongue native_?language
```

VALORES CONOCIDOS

`PE_L3 LENGUA` - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

`pe-detectar-lenguas.txt`

37

80%

Castellano, Quechua, Aimara, Asháninka, Ashaninka, Awajún

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una lengua de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`PE LENGUA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`PE LENGUA LISTA` .

`PE_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PE_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera=si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera=true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera=yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE LENGUA_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 18 valores de `pe-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Quechua chanka

→

Shipibo-Konibo

10.4

Nacionalidad

PE_L3_NACIONALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nacionalidad, país de origen y condición migratoria. La ley no la lista, pero está al lado del origen racial y étnico que sí nombra, y en el Perú separa a los nacionales de la comunidad venezolana.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L3_NACIONALIDAD - Path

85%

nacionalidad `pa[ií]s_?(de_)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia)` `ciudadan[ií]a`
nationality citizenship country_of_birth `condici[oó]n_?(de_)?(migratoria|refugiado)`
persona_refugiada migrante

VALORES CONOCIDOS

PE_L3_NACIONALIDAD - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pe-detectar-
nacionalidades.txt

41

70%

Peruana, Venezolana, Colombiana, Ecuatoriana, Boliviana,
Chilena

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una nacionalidad de la lista: la peruana y las comunidades extranjeras más grandes.

PE_NACIONALIDAD **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `pe-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Panameña

→

Japonesa

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La religión, iglesia o congregación a la que pertenece la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_RELIGION - Path

95% religi[oó]n creencia_?(religiosa|espiritual) convicci[oó]n_?(religiosa|espiritual) credo confesi[oó]n_?religiosa culto iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))? denominaci[oó]n_?religiosa (cod|codigo|tipo)_?religion religion church

VALORES CONOCIDOS PE_L3_RELIGION - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pe-detectar-religiones.txt	37	90%	Católica, Catolica, Evangélica, Evangelica, Cristiana, Adventista

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una religión de la lista.

PE_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_RELIGION_LISTA .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de pe-religiones.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Ortodoxa	→ Cristiana

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Las convicciones filosóficas y morales que el artículo 2, 5 nombra junto a las religiosas, la objeción de conciencia y la pertenencia a una logia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path

90% convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]ficas?|morales?|espirituales?|personales?) creencias?_?
(filos[oó]ficas?|morales?|personales?) opini[oó]n?(filos[oó]fica|moral) objeci[oó]n?
(de_)?conciencia objetor?(de_)?conciencia logia masoner[ií]a beliefs?
philosophical_?beliefs?

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores no comparten vocabulario: se suprimen a Sin información . Banderas y códigos mantienen su forma.

PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_SUPRIMIR .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de pe-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Se niega a transfusiones	→ Sin información

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La opinión política que nombra el artículo 2, 5: tendencia, simpatía e intención de voto, de encuestas y registros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L3_OPINION_POLITICA - Path

90%

ideolog[ií]a(?:pol[ií]tica)?
opini[oó]n(?:pol[ií]tica
orientaci[oó]n(?:pol[ií]tica
tendencia(?:pol[ií]tica
preferencia(?:pol[ií]tica|partidaria|electoral)
intenci[oó]n?
(de?)?voto
simpat[ií]a(?:pol[ií]tica
political?(opinion|orientation|view)
voting_
intention

VALORES CONOCIDOS

PE_L3_OPINION_POLITICA - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pe-detectar-ideologias-politicas.txt	16	70%	Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una posición de la lista — de izquierda a derecha, independiente.

PE_IDEOLOGIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de pe-ideologias-politicas.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Oficialista	→ Centro

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El partido político al que pertenece la persona, del Registro de Organizaciones Políticas del JNE.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - Path

95% partido(?:pol[íi]tico)?(?:afiliaci[oó]n|nombre)? organizaci[oó]n?pol[íi]tica afiliaci[oó]n?(pol[íi]tica|partidaria|partido) afiliado?partido militancia(?:pol[íi]tica)? militante (cod|codigo|nombre|nom)?partido political?party party? membership

VALORES CONOCIDOS PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pe-detectar-partidos.txt	26	80%	Fuerza Popular, Perú Libre, Peru Libre, Acción Popular, Accion Popular, Alianza para el Progreso

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro partido de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

PE_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_PARTIDO_LISTA .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `pe-partidos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Frente Amplio	→	Perú Libre
S	→	S

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sindicato, la afiliación, la cuota sindical descontada en planilla y el fuero sindical. El artículo 2, 5 la nombra expresamente.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path

95%

sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?

sindicalizado

afiliado_?sindicato

afiliaci[oó]n_?sindical

cuota_?sindical

descuento_?sindical

aporte_?sindical

asociaci[oó]n_?sindical

convenio_?colectivo

fuero_?sindical

dirigente_?sindical

trade_?

union

union_?member(ship)?

VALORES CONOCIDOS

PE_L3_AFILIACION_SINDICAL – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pe-detectar-sindicatos.txt	13	60%	CGTP, CUT Perú, CUT Peru, CTP, CATP, SUTEP

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a Sin información .

PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_SUPRIMIR .

PE_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_SUPRIMIR

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de pe-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
SUTEP	→	Sin información
S	→	S

10.10 Datos biométricos

PE_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Plantillas de huella — la huella del DNI es el patrón de identificación del país —, rostro, iris, voz y firma digitalizada. El artículo 2, 5 hace sensible el dato biométrico que **por sí mismo** pueda identificar al titular.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_BIOMETRICO - Path

90% biometr[ií]a[a-z]* biom[eé]trico[a-z]* huella(_?(dactilar|digital))?(_?(template|plantilla|imagen|hash))? huellas dactilar template?(facial|huella|biometrico) plantilla?(facial|biom[eé]trica) rostro?(hash|template) reconocimiento?facial firma?(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica) iris voz?(biom[eé]trica|template) fingerprints? face?(template|hash|encoding) biometric[a-z]*

TIPO DE DATO PE_L3_BIOMETRICO - Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X. Una plantilla enmascarada no autentica a nadie.

PE_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→ XXXXXXXXXXXX

10.11 Datos genéticos

PE_L3_GENETICO

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Resultados de pruebas genéticas y de ADN, pruebas de paternidad, perfiles genéticos, mutaciones, cariotipo y tamizaje neonatal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_GENETICO - Path

90% adn dna gen[eé]tic[oa]s? datos?_?gen[eé]ticos? genoma genotip[a-z]* prueba?(gen[eé]tica|de?adn|de?paternidad|de?filiaci[oó]n) perfil?gen[eé]tico mutaci[oó]n brca[12]? cariotipo tamizaje?neonatal genetic[a-z]*

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X.

PE_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

BRCA1 positivo

→

XXXXXXXXXXXXXX

10.12 Orientación sexual

PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Orientación o preferencia sexual autodeclarada, en registros de salud y de diversidad. Pertenece a la *vida sexual* que protege el artículo 2, 5.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path

95%

orientaci[oó]n_?sexual preferencias?_?sexuales? (cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual
sexual_?orientation

VALORES CONOCIDOS

PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pe-detectar-orientaciones-
sexuales.txt

13

80%

Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual,
Asexual

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

PE_ORIENTACION_SEXUAL

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

PE_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `pe-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Homosexual

→ **Pansexual**

10.13 Vida sexual

PE_L3_VIDA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Actividad y conducta sexual, número de parejas, edad de inicio de la vida sexual — nombrada palabra por palabra en el artículo 2, 5.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L3_VIDA_SEXUAL – Path

90%

vida_?sexual actividad_?sexual conducta_?sexual pr[aá]cticas?_?sexuales? parejas?_? sexuales? n(o|ro|um|umero)_?parejas sexualmente_?activ[oa] inicio_?(de_?)(la_?)?vida_? sexual relaciones_?sexuales sex(ual)?_?life sexual?(activity|behavio(u)?r|partners)

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a Sin información .

PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_SUPRIMIR .

PE_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_SUPRIMIR

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de pe-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Activa

→ **Sin información**

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Identidad de género autodeclarada y el nombre social. La ley no la nombra, pero viaja con la vida sexual que sí nombra.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path

95%

identidad_(de_)?g[eé]nero (cod|codigo|tipo)_?identidad?genero g[eé]nero? (autopercibido|identitario) expresi[oó]n?de?g[eé]nero transg[eé]nero persona?trans nombre?social pronombres? gender?identity

VALORES CONOCIDOS

PE_L3_IDENTIDAD_GENERO - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pe-detectar-identidades-genero.txt	19	70%	Mujer cisgénero, Mujer cisgenero, Hombre cisgénero, Hombre cisgenero, Mujer trans, Hombre trans

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

PE_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de pe-identidades-genero.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Transgénero	→ Hombre trans

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Registro Único de Víctimas de la Ley 28592 registra a las personas afectadas por la violencia de 1980 a 2000; la Ley 30364 protege la identidad de las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_VICTIMA – Path

```
90%  v[ií]ctima(_?(de_)?(violencia(_?(de_)?
    g[eé]nero|familiar|sexual|econ[oó]mica|psicol[oó]gica))?
    |delito|trata|desplazamiento|terrorismo|abuso))?  ruv  registro_?[uú]nico_(de_)?
v[ií]ctimas  violencia_(de_)?g[eé]nero  violencia_?
(familiar|dom[eé]stica|sexual|psicol[oó]gica)  tipo_(de_)?violencia  medida_(de_)?
protecci[oó]n  ficha_de_valoraci[oó]n_(de_)?riesgo  desplazamiento_forzado  trata_?
(de_)?personas  denunciante_violencia  cem
```

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a Sin información .

PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_SUPRIMIR .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de pe-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Violencia familiar	→	Sin información
S	→	S

Datos de salud

El artículo 2, 5 hace sensible la *información relacionada a la salud* sin matices, y la Ley 26842 General de Salud añade el secreto médico. El grupo mantiene la historia clínica aparte del resto, para que una base de salud pueda enmascarse entera.

11.1 Identificadores de salud

PE_SALUD_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de historia clínica, ingreso, atención, cita, receta y FUA, y el identificador del RENHICE de la historia electrónica.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_IDENTIFICADOR – Path
85%	<code>n(o ro um umero)?(historia(?:cl[ií]nica)? hc hce expediente(?:cl[ií]nico)? ingreso atenci[oó]n consulta cita referencia_?m[eé]dica receta fua) historia(?:cl[ií]nica hc_?(n(o ro um umero))? hce renhice n(o ro um umero)?(asegurado afiliado_?(sis essalud)) c[oó]digo?(paciente historia atenci[oó]n) id?paciente</code>
55%	<code>expediente atenci[oó]n ingreso consulta</code>

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
HC-2024-00123	→ TW-3389-01317

11.2 Cobertura de salud

PE_SALUD_COBERTURA

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

EsSalud, el SIS, una EPS, la sanidad de las fuerzas armadas o la policía, o un seguro privado, por nombre o código. Cuál tiene una persona dice mucho de ella.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_COBERTURA – Path
85%	<code>cobertura(?:m[eé]dica de_?salud social)? seguro(?:m[eé]dico salud integral) r[eé]gimen(?:de_?)?salud? tipo(?:de_?)?seguro proveedor(?:de_?)?salud essalud(?:afiliado cobertura)? sis(?:afiliado tipo)? eps iafas sanidad?(pnp ffaa militar policial) aseguradora(?:m[eé]dica salud) plan(?:m[eé]dico de_?salud)</code>

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pe-detectar-cobertura.txt	16	80%	EsSalud, SIS (Seguro Integral de Salud), EPS, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional, Sanidad de la Policia Nacional

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un nombre se reemplaza por otra cobertura de la lista; un código se mapea dígito por dígito; una bandera sigue siendo bandera.

PE_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_COBERTURA .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PE_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

PE_COBERTURA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de pe-cobertura-salud.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
EsSalud	→	Seguro privado de salud
12345	→	31564

11.3 Diagnóstico y CIE-10

PE_SALUD_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Diagnósticos en palabras o por código CIE-10, con punto (F33.1) o sin él (F331); causas de defunción, de descanso médico y de hospitalización; alergias y comorbilidades.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_SALUD_DIAGNOSTICO – Path

85% `diagn[oó]stico[a-z]* dx(?:principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]? cie_?10 cie(?:10|11|principal)? (cod|codigo)?(diagnostico|dx|cie) impresi[oó]n?diagn[oó]stica enfermedad(es)?[a-z]* patolog[ií]a comorbilidad(es)? antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales) causa?(de_)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta) motivo?(de_)?(consulta|descanso|hospitalizaci[oó]n) alergias? diagnos(is|es) icd_?(10|11)?`

FORMATO DEL VALOR PE_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2} \d X)?</code>		50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 pasa a otro código común en el mismo formato, y el texto a un diagnóstico común: un diagnóstico de VIH o de trastorno mental no sobrevive como tal.

PE_DIAGNOSTICO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_DIAGNOSTICO_TEXTO .

PE_CIE10_DECIMAL **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `pe-cie10-decimal.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_CIE10 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `pe-cie10.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_DIAGNOSTICO_TEXTO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `pe-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F33.1	→	K21.9
B24X	→	R51

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Procedimientos, exámenes y cirugías, en palabras o por código. Una carga viral o una prueba de embarazo revela el diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path

85%

procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?

(cod|codigo)_?

(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud|cpt)

cpt

prestaci[oó]n_?(m[eé]dica|de_?salud)

examen_?(ordenado|realizado)

cirug[ií]a(_?realizada)?

intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica

medical_?procedure

CÓMO SE ENMASCARA

Un código se mapea dígito por dígito; el texto se reemplaza por un procedimiento común.

PE_PROCEDIMIENTO

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO .

PE_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pe-procedimientos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
901234	→ 928120

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos recetados o dispensados, por nombre o principio activo. Un antirretroviral, un antipsicótico o un anticonceptivo dice lo que la columna de diagnóstico se enmascaró para ocultar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_SALUD_MEDICAMENTO – Path

85%

medicamentos(_?(recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso))?

f[aá]rmacos?

principio_?activo

denominaci[oó]n_?com[uú]n_?internacional

dci

receta(_?m[eé]dica)?

prescripci[oó]n(_?medicamento)?

posolog[ií]a

tratamiento_?farmacol[oó]gico

(cod|codigo)_?

medicamento

petitorio_?(nacional_?)[uú]nico

medications?

drugs_?prescribed

VALORES CONOCIDOS

PE_SALUD_MEDICAMENTO – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pe-detectar- medicamentos.txt	50	70%	Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida, Losartán

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un medicamento común de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

PE_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_MEDICAMENTO_LISTA .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de pe-medicamentos.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Sertralina 50 mg

→ Complejo B

11.6 Texto clínico

PE_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Anamnesis, enfermedad actual, evolución, examen físico, plan de tratamiento, epicrisis y notas de enfermería.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path

85%

anamnesis evoluci[ó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))? enfermedad_?actual
examen_?f[ií]sico plan_?(de_)?(manejo|tratamiento) indicaciones_?m[eé]dicas conducta(_?
m[eé]dica)? epicrisis resumen_?(de_)?(alta|egreso|atenci[ó]n) nota_?(m[eé]dica|de_?
enfermer[ií]a|cl[ií]nica) notas_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas) triaje(_?texto)? informe_?
(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico) clinical_?notes? discharge_?summary

TIPO DE DATO

PE_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma Free Text Redaction del texto libre: documentos, contactos y nombres de la lista se redactan. El contenido clínico queda, porque es lo que hace útil la copia.

PE_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por [DATO] , y los 1906 términos de pe-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EJEMPLOS

VALOR

Paciente Quispe, DNI 45678901, consulta por cefalea.

ENMASCARADO

→ Paciente [NOMBRE], DNI [DATO], consulta por cefalea.

11.7 Resultados de exámenes

PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Resultados de laboratorio y de exámenes — glucosa, embarazo, toxicológico, dosaje etílico —, también como valores numéricos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path

80%

resultado?(de_)?

(examen|prueba|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glucosa|citolog[ií]a|papanicolaou)

(examen|prueba)?(resultado|laboratorio) glucemia hemoglobina(_?glicosilada)? hba1c

colesterol imc presi[oó]n?arterial prueba?(de_)?embarazo toxicol[oó]gico dosaje?

et[ií]lico alcoholemia lab_results? test_results?

50%

resultado prueba

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo el formato: un número sigue siendo número.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

Reactivo

ENMASCARADO

→ Quilqaju

11.8 VIH e infecciones de transmisión sexual

PE_SALUD_VIH

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Estado serológico, carga viral y tratamiento antirretroviral, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. La Ley 26626 ordena la confidencialidad del resultado de la prueba de VIH y prohíbe exigirla para obtener o mantener un empleo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_SALUD_VIH – Path

90% vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[ó]stico|positivo))? hiv sida aids serolog[ií]a_?
(vih|hiv) estado?serol[ó]gico carga?viral cd4 targa tarv antirretroviral(es)?
its ets infecci[ó]n(es)?_(de_)?transmisi[ó]n?sexual s[ií]filis hepatitis?[bc]
tuberculosis tbc

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a Sin información .

PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_SUPRIMIR .

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de pe-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reactivo	→	Sin información
S	→	S

11.9 Grupo sanguíneo y Rh

PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

Grupo sanguíneo y factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path

90% grupo?sangu[ií]neo tipo?(de_)?sangre rh factor?rh gs?rh grupo?rh abo(_?rh)?
blood?(type|group)

VALORES CONOCIDOS PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pe-detectar-grupos-sanguineos.txt	18	90%	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro grupo de la lista.

PE_GRUPO_SANGUINEO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `pe-grupos-sanguineos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
0+	→ A-

11.10 Discapacidad

PE_SALUD_DISCAPACIDAD

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La condición y el tipo de discapacidad, la inscripción en el CONADIS y el certificado de discapacidad, bajo la Ley 29973.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_SALUD_DISCAPACIDAD - Path

90% `discapacidad[a-z]* (tipo|cod|codigo|categoria)?discapacidad persona?con?discapacidad pcd conadis carn[eé]?(de_)?(conadis|discapacidad) certificado?(de_)?discapacidad condici[oó]n?(de_)?discapacidad necesidades?(educativas?)?especiales movilidad? reducida disabilit(y|ies)`

VALORES CONOCIDOS PE_SALUD_DISCAPACIDAD - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pe-detectar-discapacidades.txt	26	60%	Física o motora, Física o motora, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una categoría de la lista.

PE_DISCAPACIDAD **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_DISCAPACIDAD_LISTA .

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_DISCAPACIDAD_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `pe-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Trastorno del espectro autista

→ Ninguna

11.11 Salud ocupacional

PE_SALUD_OCUPACIONAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El concepto de aptitud de los exámenes médicos ocupacionales (EMO), accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, el SCTR, descansos médicos y ausentismo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_SALUD_OCUPACIONAL - Path

85%

```
aptitud_?(laboral|m[eé]dica) concepto_?(de_)?aptitud examen_?(m[eé]dico_)?
(ocupacional|preocupacional|de_ingreso|de_retiro|peri[oó]dico) emo accidente_?(de_)?
trabajo enfermedad_?(laboral|profesional|ocupacional) riesgo_?(profesional|laboral) sctr
incapacidad(_?(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))? descanso_?m[eé]dico d[ií]as_?(de_)?
(incapacidad|descanso) licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|de_?maternidad) ausentismo
comit[eé]_?(de_)?seguridad
```

VALORES CONOCIDOS

PE_SALUD_OCUPACIONAL - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pe-detectar-aptitud-laboral.txt	5	60%	apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones
---------------------------------	---	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un concepto se reemplaza por otro de la lista — apto, no apto —; una bandera sigue siendo bandera; el diagnóstico cae en su propio dominio.

PE_APTITUD_LABORAL **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_APTITUD_LABORAL_LISTA

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_APTITUD_LABORAL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `pe-aptitud-laboral.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

No apto temporalmente

→

Pendiente

11.12 Salud sexual y reproductiva

PE_SALUD_REPRODUCTIVA

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Embarazo, última regla, control prenatal, parto, planificación familiar, fertilidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_SALUD_REPRODUCTIVA – Path

90%

embarazo embarazada gestante gestaci[oó]n edad_?gestacional semanas_?(de_)?
gestaci[oó]n fum fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n) control_?prenatal prenatal
parto(_?tipo)? ces[aá]rea aborto m[eé]todo_?(de_)?planificaci[oó]n planificaci[oó]n_
familiar anticoncepci[oó]n anticonceptivo fertilidad salud_?(sexual|reproductiva)
pregnan(t|cy) contracepti(on|ve)

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas mantienen su forma; cualquier otro valor pasa a Sin información .

PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **PE_SUPRIMIR** .

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pe-sin-informacion.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12 semanas de gestación	→	Sin información
S	→	S

11.13 Salud mental

PE_SALUD_MENTAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Trastornos mentales, atención psiquiátrica o psicológica, intentos de suicidio y consumo de sustancias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_SALUD_MENTAL - Path

90%

salud_?mental trastorno[a-z]* psiqui[aá]tri[a-z]* psicol[oó]gi[a-z]* depresi[oón]
ansiedad suicid[a-z]* intento_?(de_)?suicidio autolesi[oón] consumo_?(de_)?
(sustancias|alcohol|drogas) adicci[oón](es)? alcoholismo tabaquismo mental_?health

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas mantienen su forma; cualquier otro valor pasa a Sin información .

PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_SUPRIMIR .

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pe-sin-informacion.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Trastorno bipolar	→	Sin información

Datos financieros y socioeconómicos

Los ingresos económicos son dato sensible en el Perú (art. 2, 5) — ninguna ley vecina lo dice. El resto del grupo no es sensible por ese artículo, pero identifica: una deuda, un patrimonio, una pensión, un programa social o una clasificación del SISFOH estrecha la búsqueda tan rápido como un código postal.

12.1

Ingresos y remuneración

PE_FIN_INGRESOS

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Sueldo, ingreso mensual o familiar, honorarios y rentas de cualquier categoría. **El artículo 2, 5 lista los ingresos económicos entre los datos sensibles:** en el Perú esta columna pesa como un diagnóstico. La remuneración mínima vital es de 1.130 soles mensuales desde enero de 2025.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_FIN_INGRESOS – Path

90%

```
sueldo(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))? salario(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))? remuneraci[oón]n(_?(b[aá]sica|mensual|computable))? ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?|econ[oó]micos?))? haberes honorarios renta(_?(bruta|neta|mensual|anual|de_?(primera|segunda|tercera|cuarta|quinta)_?categor[ií]a))? ingreso?(base|familiar|percapita) salary income wages?
```

TIPO DE DATO

PE_FIN_INGRESOS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeados a un valor entre 1.025 y 25.000 soles, sin relación con el real.

PE_INGRESOS

NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1025 y 25.000.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2800	→	3433

12.2

Historial crediticio

PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El reporte de la central de riesgo, el score, los días de atraso, la clasificación SBS del deudor — normal, con problema potencial, deficiente, dudoso, pérdida — y la cobranza judicial. La Ley 27489 rige a las centrales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path

90% historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito) central_?(de_?)?riesgo infocorp sentinel
equifax experian xchange score(_?(crediticio|interno))? puntaje_?(de_?)?cr[eé]dito
clasificaci[oó]n_?(sbs|crediticia|del_?deudor) calificaci[oó]n_?(de_?)?
(riesgo|cr[eé]dito|cartera) categor[ií]a_?(de_?)?riesgo d[ií]as_?(de_?)?(mora|atraso)
estado_?(de_?)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n) morosidad moroso cobranza_?judicial
credit_?score credit_?rating

CÓMO SE ENMASCARA

Un score recibe otros dígitos de la misma longitud; una bandera sigue siendo bandera; un estado se reemplaza por otro de la lista.

PE_HISTORIAL_CREDITICIO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_ESTADO_CREDITO .

PE_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PE_ESTADO_CREDITO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de pe-estados-credito.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reportado en la central de riesgo	→	Pérdida
745	→	471

12.3 Deuda

PE_FIN_DEUDA

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Saldos de crédito y de cartera, montos en mora, cuotas, montos desembolsados y límites.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_FIN_DEUDA – Path

85% saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado) monto_?(de_?la_?)?
(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|desembolsado) deuda(_?total)?
l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta) l[ií]nea_?(de_?)?cr[eé]dito cuota_?mensual loan_
(amount|balance) outstanding_?balance debt

TIPO DE DATO PE_FIN_DEUDA – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeada a un valor entre 100 y 500.000 soles, sin relación con el real.

PE_VALOR_DEUDA **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 100 y 500.000.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

18400

→ 69493

12.4 Patrimonio

PE_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Patrimonio, activos, tasaciones y autovalúos, saldos de cuenta, CTS y fondos, depósitos a plazo y la declaración jurada de bienes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_FIN_PATRIMONIO – Path

85% patrimonio(_?(neto|l[ií]quido))? activos_?(totales)? valor_?(del_?)?
(inmueble|predio|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|comercial) autoval[uú]o aval[uú]o saldo_
(cuenta|ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|cts|fondo) dep[oó]sito_?a_?plazo inversiones
declaraci[oó]n_?jurada_?(de_?)?(bienes|ingresos) net_?worth account_?balance

TIPO DE DATO PE_FIN_PATRIMONIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeado a un valor entre 1.000 y 900.000 soles.

PE_PATRIMONIO **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 1000 y 900.000.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

148000

→ 814723

12.5 Pensión y beneficios

PE_FIN_PENSION

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El monto de la pensión, el subsidio o el beneficio, y la pensión de alimentos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_FIN_PENSION - Path

90% pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor))? monto?(pensi[oó]n|jubilaci[oó]n|beneficio|subsidio)
valor?(pensi[oó]n|subsidio|beneficio) haber?(pensionable|jubilatorio) pensi[oó]n_
(de_)?alimentos cuota?alimentaria pension?amount

TIPO DE DATO PE_FIN_PENSION - Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeado a un valor entre 300 y 8.000 soles.

PE_VALOR_PENSION NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 300 y 8000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
1050	→ 4687

12.6 Programas sociales

PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Juntos, Pensión 65, Contigo, Cuna Más, Qali Warma, Beca 18, el vale de gas del FISE y otros programas, por nombre o como bandera. Estar en uno dice que el hogar es pobre.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path

90% programa?social beneficiario?(programa|subsidio|bono|pensi[oó]n?65) juntos
pensi[oó]n?65 cuna?m[aá]s qali?warma beca?18 contigo trabaja?per[uú] fise
techo?propio bono(_?(familiar|universal|yanapay|demogr[aá]fico))? subsidio(_?
(gas|energ[ií]a|transporte|tipo))? transferencia?monetaria ayuda?(social|estatal)
social?programme

VALORES CONOCIDOS PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pe-detectar-programas-sociales.txt	24	80%	Juntos, Pensión 65, Pension 65, Contigo, Cuna Más, Cuna Mas
pe-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por un programa de la lista.

PE_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pe-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Bono Yanapay

→

Cuna Más

12.7 Clasificación del SISFOH

PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La clasificación socioeconómica del Padrón General de Hogares — pobre extremo, pobre, no pobre — que decide quién recibe un subsidio, y el nivel socioeconómico o quintil.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA - Path

90%

`clasificaci[oó]n_?socioecon[oó]mica csc sisfoh padr[oó]n_?general_?(de_?)?hogares
nivel_?socioecon[oó]mico nse condici[oó]n_?(de_?)?pobreza pobreza quintil(_?(de_?)?
(ingreso|riqueza))? estrato_?socioecon[oó]mico`

VALORES CONOCIDOS

PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA - List

LISTA

VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

pe-detectar-clasificacion-socioeconomica.txt	13	60%	Pobre extremo, Pobre, No pobre, Sin clasificación, Sin clasificación, pobre
--	----	-----	---

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por una clase de la lista.

PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA .

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_CODIGO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Pobre extremo	→	Sin clasificación
2	→	4

12.8 Tenencia de la vivienda

PE_FIN_VIVIENDA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La tenencia de la vivienda en las categorías del censo: propia totalmente pagada o pagándose, alquilada, cedida por el centro de trabajo u otro hogar, propia por invasión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_FIN_VIVIENDA - Path

90%

tenencia?(de_?)(la_?)?vivienda tipo?(de_?)?tenencia vivienda?(propia|alquilada|tipo_?tenencia) condici[oó]n?(de_?)(la_?)?vivienda ocupaci[oó]n?vivienda housing?tenure

VALORES CONOCIDOS PE_FIN_VIVIENDA – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pe-detectar-tenencia-vivienda.txt	17	60%	Propia totalmente pagada, Propia pagándola a plazos, Propia pagandola a plazos, Alquilada, Cedida por el centro de trabajo u otro hogar, Propia por invasión

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra tenencia de la lista.

PE_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `pe-tenencia-vivienda.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Ocupación de hecho	→ Propia por invasión

Antecedentes penales

La ley no lista los antecedentes penales entre los datos sensibles, pero la Constitución y el Código Procesal Penal los tratan como reservados, y un certificado de antecedentes en una copia de prueba es un pasivo sin contrapartida.

13.1 Antecedentes penales

PE_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El certificado de antecedentes penales, policiales y judiciales, el tipo de delito, la situación jurídica, la requisitoria, la privación de libertad, el registro del INPE y el REDAM de deudores alimentarios.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95% antecedentes?(_(penales|policiales|judiciales))? certificado?(de_)?antecedentes
record?policial reincidencia condena?(_(penal|tipo))? delito?(_(tipo|cometido))? tipo_
(de_)?delito situaci[oó]n?jur[ií]dica requisitoria orden?(de_)?captura privad[oa]?
(de_)?libertad interno?(penal|penitenciario) inpe reo deudor?alimentario?moroso
redam criminal?record

55% estado?(del_)?proceso sentencia fallo

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazados por un estado genérico de la lista — no registra, sentenciado, absuelto —, sea cual sea el desenlace; una bandera sigue siendo bandera.

PE_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_ANTECEDENTES_LISTA .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PE_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `pe-antecedentes.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Sentenciado por hurto en 2019	→ Absuelto

13.2 Expediente judicial o carpeta fiscal

PE_PENAL_EXPEDIENTE

- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número que el Poder Judicial da a un proceso — correlativo, año, distrito judicial y especialidad, `00123-2024-0-1801-JR-CI-01` — y la carpeta fiscal del Ministerio Público.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PE_PENAL_EXPEDIENTE – Path

90%

`n(o|ro|um|umero)?(de_)?(expediente?(judicial|penal|fiscal)|causa|proceso?(judicial|penal)|denuncia|carpeta?fiscal|referencia?(judicial|fiscal)) expediente?(judicial|penal|fiscal) carpeta?fiscal referencia?(judicial|fiscal) causa?penal n(o|ro|um|umero)?[uú]nico?(de_)?expediente cui?judicial`

50%

`expediente causa proceso`

FORMATO DEL VALOR

PE_PENAL_EXPEDIENTE – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>\d{4,6}-\d{4}-\d-\d{4}-[A-Z-]{2,12}-\d{2}</code>	90%	
<code>\d{1,6}-[A-Z]{2,10}-\d{4}</code>	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El correlativo y el número del juzgado se mapean dígito por dígito; año, distrito judicial y especialidad quedan. Otros números se enmascaran carácter por carácter.

PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_CM_ALFANUM .

PE_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
00123-2024-0-1801-JR-CI-01	→ 47916-2024-0-1801-JR-CI-80
1234/2023	→ 9707/2023

Los dígitos verificadores del DNI y del RUC

Ambas reglas son módulo 11, y ambas terminan donde el algoritmo Check Digit del Masking Engine no puede seguir las solo.

- **DNI:** pesos 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 desde la izquierda; once menos el residuo (el cero queda en cero) da una posición de 0 a 10, que indexa dos series — los dígitos 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 5 y las letras K A B C D E F G H I J. Las letras corresponden a los documentos emitidos hasta el 14 de agosto de 2007.
- **RUC:** pesos 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 sobre los diez primeros dígitos; el dígito es once menos el residuo, escrito 0 cuando da diez y **1 cuando da once**.

Check Digit escribe *módulo menos residuo* y escribe diez como 0. Ambas reglas coinciden con él en todas partes salvo en el único punto donde ese cero escrito es ambiguo: representa a la vez un residuo 0 y un residuo 1, y los dos necesitan dígitos distintos — 6 y 5 en el DNI, 1 y 0 en el RUC.

El set lo resuelve con un **Check Digit auxiliar cuyos pesos son los reales duplicados, módulo 11**. Duplicar lleva un residuo 0 a 0 y un residuo 1 a 2, de modo que el auxiliar escribe 0 en el primer caso y 9 en el segundo — los dos casos quedan distinguidos. Un **Regex Decompose** lee entonces el par de dígitos, escribe el verdadero y descarta el auxiliar. Cuatro pasos en una cadena, sin tabla de consulta, y el cuerpo entero enmascarado dígito por dígito antes de calcular el dígito.

Como el RUC de una persona natural es el número 10 seguido del DNI, y ambos mantienen esos ocho dígitos bajo el mismo mapeo, el DNI enmascarado y el RUC enmascarado de la misma persona siguen coincidiendo.

Dónde vive la gente: distritos, UBIGEO y código postal

Con la población que contó el censo de 2017 y la ubicación que publica el INEI, el set conoce el tamaño, la provincia, el departamento y la posición de los 1.892 distritos y las 196 provincias.

- Un **distrito** con menos de 20.000 habitantes pasa al distrito más cercano de su **provincia** con al menos 20.000; cuando su provincia no tiene ninguno, al más cercano de su departamento. Son 1.633 de 1.892, con 7,4 millones de habitantes.
- Las **33 provincias** por debajo de 20.000 — Purús tiene 2.860 — siguen la misma regla dentro de su departamento. Los 25 departamentos quedan.
- La distancia se mide entre los centroides del censo, en línea recta. Los dieciocho distritos creados después del censo no tienen población ni ubicación propias y toman el centro de su provincia.
- Los nombres se repiten mucho — San Juan, Santa Rosa, San José, Independencia, Progreso. Un nombre solo se generaliza cuando todos los lugares que lo llevan son pequeños, y entonces sigue al más poblado de ellos; cuando ese es una provincia, el reemplazo es una provincia. Escrito con la provincia o el departamento (Balsas — Amazonas, Balsas (Amazonas)), la misma regla aplica dentro de él.
- El **UBIGEO** sigue la misma tabla, de modo que el nombre y el código del distrito de una persona siguen coincidiendo.
- El **centro poblado** y el **caserío** pasan a Zona rural, la **urbanización** se reemplaza por otra y el **código postal** conserva solo el departamento.

Los nombres de distrito que también son nombres o apellidos, y los nombres de departamento, quedan fuera de la lista de detección, para que una columna de apellidos no se tome por distritos.

Límites

- **Columnas binarias** — fotos del DNI, huellas, selfies de validación, PDF clínicos en BLOB — no pueden enmascarse con estos algoritmos. Inventariélas y repórtelas como riesgo residual.
- **Un carácter de verificación en columna propia** no se recalcula: se enmascara y deja de corresponder al DNI enmascarado.
- **Departamento, código del banco y código de área del teléfono quedan.**
- **Data Cleansing deja los valores desconocidos tal cual:** un distrito escrito de una forma que no está en la tabla — abreviado, mal escrito — pasa sin cambios.
- **El texto libre** se redacta palabra por palabra: un teléfono escrito con espacios dentro de una frase puede no encontrarse, y un nombre que también es palabra común (Rosa , Cruz , Flores) se redacta dondequiera que aparezca.
- **Niños y adolescentes** — la fecha de nacimiento se mueve como mucho 60 días, así que pocas personas cruzan su cumpleaños 14 o 18, pero algunas lo hacen. El reglamento hace importar esa línea (art. 25): donde importe, separe la regla por grupo de edad con Multi-Column Condition.
- **Las direcciones** se reemplazan como línea entera. Vía, urbanización, distrito y código postal en columnas separadas se enmascaran de forma independiente y dejan de formar una dirección coherente.
- **Las direcciones bitcoin enmascaradas** dejan de pasar su checksum: sirven para probar el sistema, no para transar con él.
- **La clave del engine** vincula los valores enmascarados de vuelta a producción para quien tenga ambas: la copia está **disociada** en el sentido del artículo 41 del reglamento — procedimiento reversible —, no anonimizada, y sigue siendo dato personal. Mantenga la clave separada y resguardada.

Verificación

Antes de publicarse, el set se comprobó fuera de un Masking Engine:

- La regla del DNI se comprobó contra el ejemplo resuelto con que se publica la propia rutina del RENIEC, y la del RUC contra RUC publicados por entidades públicas.
- Cada configuración de classifier se revisó contra lo que acepta un Masking Engine.
- El profiling se simuló sobre 145 columnas con el set entero en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas y 29 que no son datos personales — y de nuevo solo con los classifiers del paquete esencial.
- La tabla que generaliza lugares se auditó para los 1.892 distritos y las 196 provincias: por nombre, por nombre con la provincia y el departamento, y por UBIGEO.
- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon los valores de ejemplo de cada dominio y marcadores como N/A , comprobando cada salida contra su vocabulario; 150 DNI de la serie de dígitos y 60 de la de letras, 200 RUC de los cuatro tipos de contribuyente para validez y colisiones, y 20 pares de DNI y RUC para confirmar que siguen coincidiendo. Cada algoritmo enmascaró además su propio valor de ejemplo.

Toda columna se asignó como se esperaba y todo valor se enmascaró como se esperaba. Antes de usar el set con datos reales, ejecute un job de profiling y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

Fuentes

- Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (3 de julio de 2011). Reglamento, Decreto Supremo 016-2024-JUS (El Peruano, 30 de noviembre de 2024, vigente desde el 30 de marzo de 2025). Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Ley 26842 General de Salud. Ley 30024 (Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas). Ley 26626 (CONTRASIDA). Ley 29973 (personas con discapacidad). Ley 27489 (centrales de riesgo). Ley 28592 (Registro Único de Víctimas). Ley 30364 (violencia contra la mujer y el grupo familiar). Ley 29735 (lenguas originarias). Ley 29785 (consulta previa).
- Instituto Nacional de Estadística e Informática: Censos Nacionales 2017 (XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas), Directorio Nacional de Centros Poblados y el UBIGEO con la superficie y la ubicación de cada distrito.
- RENIEC (DNI y el carácter de verificación). SUNAT (RUC y su dígito verificador). SBS (clasificación del deudor). MIDIS (SISFOH y los programas sociales). Ministerio de Cultura (Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios). JNE (Registro de Organizaciones Políticas). MTPE (remuneración mínima vital vigente desde enero de 2025). MTC (Placa Única Nacional de Rodaje). SERPOST (código postal de cinco dígitos).

Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

PE_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PE_L2_ANIO_NACIMIENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3})(\d)	conserva · PE_CM_DIGITOS
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: PE_PENAL_ANTECEDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
si no	PE_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de pe-antecedentes.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_ANTECEDENTES

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-antecedentes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 422 nombres de pe-apellidos.txt .

Usado por: PE_PALABRA_APELLIDO

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	pe-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

PE_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_CM_ALFANUM .

Usado por: PE_L1_APELLIDO , PE_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(\S+)	PE_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	PE_PALABRA_APELLIDO · PE_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	PE_PALABRA_APELLIDO · PE_PALABRA_APELLIDO · PE_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	PE_PALABRA_APELLIDO · PE_PALABRA_APELLIDO · PE_PALABRA_APELLIDO · PE_PALABRA_APELLIDO
si no	PE_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

PE_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_APTITUD_LABORAL_LISTA .

Usado por: PE_SALUD_OCUPACIONAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(?i)(s i l no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
si no	PE_APTITUD_LABORAL_LISTA

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

PE_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de pe-aptitud-laboral.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_APTITUD_LABORAL

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	pe-aptitud-laboral.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA , PE_ESTADO_CIVIL , PE_NIVEL_EDUCATIVO , PE_ORIGEN_ETNICO , PE_PUEBLO_INDIGENA , PE_LENGUA , PE_RELIGION , PE_IDEOLOGIA_POLITICA , PE_PARTIDO , PE_ORIENTACION_SEXUAL , PE_IDENTIDAD_GENERO , PE_COBERTURA_SALUD , PE_DIAGNOSTICO , PE_MEDICAMENTO , PE_DISCAPACIDAD , PE_APTITUD_LABORAL , PE_HISTORIAL_CREDITICIO , PE_PROGRAMA_SOCIAL , PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA , PE_TENENCIA_VIVIENDA , PE_ANTECEDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no)	PE_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	PE_BANDERA_TRUE_FALSE
(?i)(yes)	PE_BANDERA_YES_NO
(?i)([sn])	PE_BANDERA_S_N
(?i)([yx])	PE_BANDERA_Y_N
([01])	PE_BANDERA_0_1
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-bandera-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-bandera-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-bandera-si-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-bandera-true-false.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-bandera-y-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-bandera-yes-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_SUPRIMIR .

Usado por: PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA , PE_L3_AFILIACION_SINDICAL , PE_L3_VIDA_SEXUAL , PE_L3_VICTIMA , PE_SALUD_VIH , PE_SALUD_REPRODUCTIVA , PE_SALUD_MENTAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
si no	PE_SUPRIMIR

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_CIE10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `pe-cie10.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `pe-cie10-decimal.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA` .

Usado por: `PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_CODIGO
si no	PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-clasificacion-socioeconomica-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-clasificacion-socioeconomica.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA` , `PE_L1_PASAPORTE` , `PE_L1_ACTA` , `PE_L1_SEGURO_SOCIAL` , `PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE` , `PE_L1_COLEGIATURA` , `PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO` , `PE_L1_BILLETERA` , `PE_L1_COOKIE` , `PE_L1_VEHICULO` , `PE_L1_INMUEBLE` , `PE_L1_CONTRATO` , `PE_L1_USUARIO` , `PE_SALUD_IDENTIFICADOR` , `PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN` , `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` , `PE_DOCUMENTO` , `PE_NOMBRES` , `PE_APELLIDOS` , `PE_NOMBRE_COMPLETO` , `PE_EMAIL` , `PE_PUEBLO_INDIGENA` , `PE LENGUA` , `PE_RELIGION` , `PE_IDEOLOGIA_POLITICA` , `PE_PARTIDO` , `PE_ORIENTACION_SEXUAL` , `PE_IDENTIDAD_GENERO` , `PE_MEDICAMENTO` , `PE_DISCAPACIDAD` , `PE_APTITUD_LABORAL` , `PE_PROGRAMA_SOCIAL` , `PE_TENENCIA_VIVIENDA` , `PE_ANTECEDENTES` , `PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 AEIOU BCDFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou bcdghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚú áéíóúü
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

PE_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `PE_L1_CUENTA_BANCARIA` , `PE_DNI_CD` , `PE_RUC_CUERPO` , `PE_DOCUMENTO` , `PE_TELEFONO` , `PE_COORDENADA` , `PE_ANIO` , `PE_EDAD` , `PE_OCUPACION_O_CODIGO` , `PE_COBERTURA_SALUD` , `PE_PROCEDIMIENTO` , `PE_HISTORIAL_CREDITICIO` , `PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789
caseSensitive	sí

minMaskedPositions	0
--------------------	---

PE_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: PE_L1_DIGITO_VERIFICACION , PE_L1_PLACA

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

PE_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: PE_L1_DISPOSITIVO , PE_IP

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

PE_COBERTURA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de pe-cobertura-salud.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_COBERTURA_SALUD

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-cobertura-salud.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_COBERTURA .

Usado por: PE_SALUD_COBERTURA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snx01])	PE_BANDERA
(\d{1,8})	PE_CM_DIGITOS
sí no	PE_COBERTURA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PE_L2_CODIGO_POSTAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{2})(\d{3})	conserva · reemplaza por 000
(\d{2})(\d{2})	conserva · reemplaza por 00
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PE_L2_PERSONAS_A_CARGO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([0-5])	conserva
(\d+)	reemplaza por 5
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PE_L1_GEOLOCALIZACION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	conserva · PE_CM_DIGITOS · conserva · conserva · PE_CM_DIGITOS
(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	conserva · PE_CM_DIGITOS
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_DIAGNOSTICO_TEXTO .

Usado por: PE_SALUD_DIAGNOSTICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})	PE_CIE10_DECIMAL
([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)	PE_CIE10
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
si no	PE_DIAGNOSTICO_TEXTO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

PE_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `pe-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pe-diagnosticos.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `pe-direcciones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_L1_DIRECCION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pe-direcciones.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`PE_DISCAPACIDAD_LISTA` .

Usado por: `PE_SALUD_DISCAPACIDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s i l n o true false yes [snyx01])</code>	<code>PE_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>PE_CM_ALFANUM</code>
si no	<code>PE_DISCAPACIDAD_LISTA</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `pe-discapacidades.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_DISCAPACIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pe-discapacidades.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_DISTRITO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pe-distritos-generalizados.txt` (44.952 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `PE_L2_DISTRITO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pe-distritos-generalizados.txt</code>
delimiter	<code> </code>
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PE_DNI_AUX CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `PE_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `0 4 6 8 10 1 3 4 6 6` desde la derecha.

Usado por: `PE_DNI_CON_DIGITO`, `PE_DNI_CON_LETRA`

CONFIGURACIÓN

weightList	<code>0 4 6 8 10 1 3 4 6 6</code>
modulusNumber	<code>11</code>
checkDigitIndex	<code>9</code>
numDigitsForCheckdigitCalculation	<code>9</code>
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	<code>PE_IDENTIDAD</code>
alphaNumericAlgorithm	<code>PE_IDENTIDAD</code>
preserveRegex	<code>[.\-\\s]</code>
inputHandlingConfig.characterHandling	<code>STANDARD</code>
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	<code>ERROR</code>
inputHandlingConfig.shortInputHandling	<code>FALLBACK</code>
inputHandlingConfig.padCharacter	<code>0</code>
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

PE_DNI_CD CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `PE_CM_DIGITOS` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 3` desde la derecha.

Usado por: `PE_DNI_CON_DIGITO`, `PE_DNI_CON_LETRA`

CONFIGURACIÓN

weightList	<code>2 3 4 5 6 7 2 3 3</code>
modulusNumber	<code>11</code>
checkDigitIndex	<code>8</code>
numDigitsForCheckdigitCalculation	<code>8</code>
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	<code>PE_CM_DIGITOS</code>
alphaNumericAlgorithm	<code>PE_CM_DIGITOS</code>
preserveRegex	<code>[.\-\\s]</code>

inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

PE_DNI_CON_DIGITO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PE_DNI_CD → PE_DNI_ESPACIO → PE_DNI_AUX → PE_DNI_VERIFICADOR , en este orden.

Usado por: PE_DOCUMENTO

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PE_DNI_CD
algorithmReferences[2]	PE_DNI_ESPACIO
algorithmReferences[3]	PE_DNI_AUX
algorithmReferences[4]	PE_DNI_VERIFICADOR

PE_DNI_CON_LETRA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PE_DNI_CD → PE_DNI_ESPACIO → PE_DNI_AUX → PE_DNI_LETRA , en este orden.

Usado por: PE_DOCUMENTO

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PE_DNI_CD
algorithmReferences[2]	PE_DNI_ESPACIO
algorithmReferences[3]	PE_DNI_AUX
algorithmReferences[4]	PE_DNI_LETRA

PE_DNI_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PE_DNI_CON_DIGITO , PE_DNI_CON_LETRA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{8}[\s\-?])(0)	conserva · reemplaza por 00
(\d{8}[\s\-?])(1)	conserva · reemplaza por 10
(\d{8}[\s\-?])(2)	conserva · reemplaza por 20
(\d{8}[\s\-?])(3)	conserva · reemplaza por 30
(\d{8}[\s\-?])(4)	conserva · reemplaza por 40
(\d{8}[\s\-?])(5)	conserva · reemplaza por 50
(\d{8}[\s\-?])(6)	conserva · reemplaza por 60
(\d{8}[\s\-?])(7)	conserva · reemplaza por 70
(\d{8}[\s\-?])(8)	conserva · reemplaza por 80
(\d{8}[\s\-?])(9)	conserva · reemplaza por 90
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_DNI_LETRA REGEX DECOMPOSE

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PE_DNI_CON_LETRA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{8}[\s\-\-?])(00)	conserva · reemplaza por K
(\d{8}[\s\-\-?])(0\d)	conserva · reemplaza por J
(\d{8}[\s\-\-?])(1\d)	conserva · reemplaza por A
(\d{8}[\s\-\-?])(2\d)	conserva · reemplaza por B
(\d{8}[\s\-\-?])(3\d)	conserva · reemplaza por C
(\d{8}[\s\-\-?])(4\d)	conserva · reemplaza por D
(\d{8}[\s\-\-?])(5\d)	conserva · reemplaza por E
(\d{8}[\s\-\-?])(6\d)	conserva · reemplaza por F
(\d{8}[\s\-\-?])(7\d)	conserva · reemplaza por G
(\d{8}[\s\-\-?])(8\d)	conserva · reemplaza por H
(\d{8}[\s\-\-?])(9\d)	conserva · reemplaza por I
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_DNI_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PE_DNI_CON_DIGITO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{8}[\s\-\-?])(00)	conserva · reemplaza por 6
(\d{8}[\s\-\-?])(0\d)	conserva · reemplaza por 5
(\d{8}[\s\-\-?])(1\d)	conserva · reemplaza por 7
(\d{8}[\s\-\-?])(2\d)	conserva · reemplaza por 8
(\d{8}[\s\-\-?])(3\d)	conserva · reemplaza por 9
(\d{8}[\s\-\-?])(4\d)	conserva · reemplaza por 0
(\d{8}[\s\-\-?])(5\d)	conserva · reemplaza por 1
(\d{8}[\s\-\-?])(6\d)	conserva · reemplaza por 1
(\d{8}[\s\-\-?])(7\d)	conserva · reemplaza por 2
(\d{8}[\s\-\-?])(8\d)	conserva · reemplaza por 3
(\d{8}[\s\-\-?])(9\d)	conserva · reemplaza por 4
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_CM_ALFANUM .

Usado por: PE_L1_DNI

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

((?:10 15 17 20)\d{9})	PE_RUC
(\d{8}[\s\-]?[0-9])	PE_DNI_CON_DIGITO
(\d{8}[\s\-]?[A-JKa-jk])	PE_DNI_CON_LETRA
(\d{8})	PE_CM_DIGITOS
si no	PE_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PE_L2_EDAD

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3,})	reemplaza por 90
([1-9])(\d)([.,]\d+)	conserva · PE_CM_DIGITOS · conserva
([1-9])(\d)	conserva · PE_CM_DIGITOS
(\d)	PE_CM_DIGITOS
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_CM_ALFANUM .

Usado por: PE_L1_EMAIL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

((^\s+) @([^\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?))	PE_CM_ALFANUM · PE_CM_ALFANUM · reemplaza por test
si no	PE_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de pe-empleadores.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_L2_EMPLEADOR

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-empleadores.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí
----------------------------	----

PE_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_ESTADO_CIVIL_LISTA .

Usado por: PE_L2_ESTADO_CIVIL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO
si no	PE_ESTADO_CIVIL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de pe-estado-civil-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_ESTADO_CIVIL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-estado-civil-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de pe-estado-civil.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_ESTADO_CIVIL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-estado-civil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de pe-estados-credito.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_HISTORIAL_CREDITICIO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-estados-credito.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_CM_ALFANUM .

Usado por: PE_PENAL_EXPEDIENTE

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{4,6})(-)(\d{4})(-)(\d)(-)(\d{4})(-)([A-Za-z-]{2,12})(-)(\d{2})	PE_CM_DIGITOS · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · PE_CM_DIGITOS
(\d{1,6})([\s-\/])([A-Za-z]{2,10})([\s-\/])(\d{4})	PE_CM_DIGITOS · conserva · conserva · conserva · conserva
([A-Za-z]{1,6}[\s-\/]?)(\d{1,6})([\s-\/])(\d{4})	conserva · PE_CM_DIGITOS · conserva · conserva
(\d{1,6})([\s-\/])(\d{4})	PE_CM_DIGITOS · conserva · conserva
si no	PE_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: PE_L2_FECHA_EVENTO

CONFIGURACIÓN

minRange	-30
maxRange	30
unit	DAYS
roll	no

PE_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: PE_L2_FECHA_NACIMIENTO

CONFIGURACIÓN

minRange	-60
maxRange	60
unit	DAYS
roll	no

PE_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de pe-grupos-sanguineos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-grupos-sanguineos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_ESTADO_CREDITO .

Usado por: PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{1,4})	PE_CM_DIGITOS
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
si no	PE_ESTADO_CREDITO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PE_DNI_AUX , PE_RUC_AUX

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)	conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

Usado por: PE_L3_IDENTIDAD_GENERO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
si no	PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de pe-identidades-genero.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_IDENTIDAD_GENERO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-identidades-genero.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_IDEOLOGIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA .

Usado por: PE_L3_OPINION_POLITICA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
si no	PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de pe-ideologias-politicas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_IDEOLOGIA_POLITICA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-ideologias-politicas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_INGRESOS NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1025 y 25.000.

Usado por: PE_FIN_INGRESOS

CONFIGURACIÓN

minValue	1025
maxValue	25000

PE_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de pe-instituciones-educativas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-instituciones-educativas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_CM_HEX .

Usado por: PE_L1_IP

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})	PE_OCTETO · PE_OCTETO · PE_OCTETO · PE_OCTETO
si no	PE_CM_HEX

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE LENGUA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_LENGUA_LISTA .

Usado por: PE_L3_LENGUA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
si no	PE_LENGUA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 18 valores de pe-lenguas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_LENGUA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-lenguas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: PE_SALUD_MEDICAMENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
si no	PE_MEDICAMENTO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de `pe-medicamentos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_MEDICAMENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pe-medicamentos.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `pe-nacionalidades.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_L3_NACIONALIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pe-nacionalidades.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` .

Usado por: `PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s i l no true false yes [snyx01])</code>	<code>PE_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO</code>
si no	<code>PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `pe-nivel-educativo-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pe-nivel-educativo-codigos.txt</code>
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `pe-nivel-educativo.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-nivel-educativo.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_NOMBRE NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 395 nombres de `pe-nombres.txt` .

Usado por: `PE_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-nombres.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

PE_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_ALFANUM` .

Usado por: `PE_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>([^,]+), \s* (.+)</code>	<code>PE_APELLIDOS</code> · <code>PE_NOMBRES</code>
<code>(\S+)</code>	<code>PE_PALABRA_NOMBRE</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>PE_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>PE_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>PE_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>PE_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>PE_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>PE_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>PE_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>PE_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>PE_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code>
si no	<code>PE_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_CM_ALFANUM .

Usado por: PE_L1_NOMBRE , PE_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\S+)	PE_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)	PE_PALABRA_NOMBRE · PE_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	PE_PALABRA_NOMBRE · PE_PALABRA_NOMBRE · PE_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	PE_PALABRA_NOMBRE · PE_PALABRA_NOMBRE · PE_PALABRA_NOMBRE · PE_PALABRA_NOMBRE
si no	PE_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: PE_IP

CONFIGURACIÓN

minValue	1
maxValue	254

PE_OCUPACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 39 valores de pe-ocupaciones.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_OCUPACION_O_CODIGO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-ocupaciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_OCUPACION .

Usado por: PE_L2_OCUPACION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{2,5})	PE_CM_DIGITOS
si no	PE_OCUPACION

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

Usado por: PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
si no	PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de pe-orientaciones-sexuales.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_ORIENTACION_SEXUAL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-orientaciones-sexuales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA .

Usado por: PE_L3_ORIGEN_ETNICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO
si no	PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de pe-origen-etnico-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_ORIGEN_ETNICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-origen-etnico-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pe-origen-etnico.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pe-origen-etnico.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_APELLIDO` .

Usado por: `PE_APELLIDOS` , `PE_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)</code> <code>(de del la las los y e san santa van von di da)</code>	conserva
si no	<code>PE_APELLIDO</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_NOMBRE` .

Usado por: `PE_NOMBRES` , `PE_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)</code> <code>(de del la las los y e san santa van von di da)</code>	conserva
si no	<code>PE_NOMBRE</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`PE_PARTIDO_LISTA` .

Usado por: `PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s ii no true false yes [snyx01])</code>	<code>PE_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>PE_CM_ALFANUM</code>

si no	PE_PARTIDO_LISTA
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

PE_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `pe-partidos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_PARTIDO`

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	pe-partidos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1000 y 900.000.

Usado por: `PE_FIN_PATRIMONIO`

CONFIGURACIÓN	
minValue	1000
maxValue	900000

PE_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO` .

Usado por: `PE_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
<code>(\d{4,6})</code>	PE_CM_DIGITOS
si no	PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pe-procedimientos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	pe-procedimientos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

Usado por: PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
si no	PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de pe-programas-sociales.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_PROGRAMA_SOCIAL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-programas-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_PUEBLO_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA .

Usado por: PE_L3_PUEBLO_INDIGENA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
si no	PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 21 valores de pe-pueblos-indigenas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_PUEBLO_INDIGENA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-pueblos-indigenas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_RAZON_SOCIAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `pe-razones-sociales.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_L1_RAZON_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pe-razones-sociales.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PE_L1_CREDENCIAL` , `PE_L3_BIOMETRICO` , `PE_L3_GENETICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.+)</code>	cada carácter → X
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`PE_RELIGION_LISTA` .

Usado por: `PE_L3_RELIGION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>PE_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>PE_CM_ALFANUM</code>
si no	<code>PE_RELIGION_LISTA</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `pe-religiones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_RELIGION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pe-religiones.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_RUC STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PE_RUC_CD → PE_RUC_ESPACIO → PE_RUC_AUX → PE_RUC_VERIFICADOR , en este orden.

Usado por: PE_L1_RUC , PE_DOCUMENTO

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PE_RUC_CD
algorithmReferences[2]	PE_RUC_ESPACIO
algorithmReferences[3]	PE_RUC_AUX
algorithmReferences[4]	PE_RUC_VERIFICADOR

PE_RUC_AUX CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con PE_IDENTIDAD y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 0 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10 desde la derecha.

Usado por: PE_RUC

CONFIGURACIÓN

weightList	0 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10
modulusNumber	11
checkDigitIndex	11
numDigitsForCheckdigitCalculation	11
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	PE_IDENTIDAD
alphaNumericAlgorithm	PE_IDENTIDAD
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

PE_RUC_CD CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con PE_RUC_CUERPO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 desde la derecha.

Usado por: PE_RUC

CONFIGURACIÓN

weightList	2 3 4 5 6 7 2 3 4 5
modulusNumber	11
checkDigitIndex	10
numDigitsForCheckdigitCalculation	10
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	PE_RUC_CUERPO
alphaNumericAlgorithm	PE_RUC_CUERPO
preserveRegex	[.\-\\s]

inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

PE_RUC_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_CM_DIGITOS .

Usado por: PE_RUC_CD

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{2})(\d{8})	conserva · PE_CM_DIGITOS
si no	PE_CM_DIGITOS

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_RUC_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PE_RUC

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{10})(0)	conserva · reemplaza por 00
(\d{10})(1)	conserva · reemplaza por 10
(\d{10})(2)	conserva · reemplaza por 20
(\d{10})(3)	conserva · reemplaza por 30
(\d{10})(4)	conserva · reemplaza por 40
(\d{10})(5)	conserva · reemplaza por 50
(\d{10})(6)	conserva · reemplaza por 60
(\d{10})(7)	conserva · reemplaza por 70
(\d{10})(8)	conserva · reemplaza por 80
(\d{10})(9)	conserva · reemplaza por 90
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_RUC_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PE_RUC

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{10})(00)	conserva · reemplaza por 1
(\d{10})(0\d)	conserva · reemplaza por 0
(\d{10})(1\d)	conserva · reemplaza por 1
(\d{10})(2\d)	conserva · reemplaza por 2

(\d{10})(3\d)	conserva · reemplaza por 3
(\d{10})(4\d)	conserva · reemplaza por 4
(\d{10})(5\d)	conserva · reemplaza por 5
(\d{10})(6\d)	conserva · reemplaza por 6
(\d{10})(7\d)	conserva · reemplaza por 7
(\d{10})(8\d)	conserva · reemplaza por 8
(\d{10})(9\d)	conserva · reemplaza por 9
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PE_L2_SEX0

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(femenino masculino)	PE_SEX0_FEMENINO_MASCULINO
(?i)(mujer hombre)	PE_SEX0_MUJER_HOMBRE
(?i)(female male)	PE_SEX0_FEMALE_MALE
(?i)([fm])	PE_SEX0_F_M
(?i)([hm])	PE_SEX0_H_M
([12])	PE_SEX0_1_2
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_SEX0_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-sexo-1-2.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_SEX0

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-sexo-1-2.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pe-sexo-f-m.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_SEX0

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-sexo-f-m.txt
------------	-----------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-female-male.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-sexo-female-male.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-femenino-masculino.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-sexo-femenino-masculino.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-h-m.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-mujer-hombre.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-sexo-mujer-hombre.txt
------------	--------------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pe-sin-informacion.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PE_L1_TARJETA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(\d[\d\s-]{11,22}\d)</code>	<code>PE_TARJETA_LUHN</code>
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

Usado por: `PE_TARJETA`

CONFIGURACIÓN

minMaskedPositions	6
preserve	0

PE_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_DIGITOS` .

Usado por: `PE_L1_TELEFONO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(\+?51[\s-]?)?(9)(\d{2})([\s-]?) (\d{3}) ([\s-]?) (\d{3})</code>	conserva · conserva · <code>PE_CM_DIGITOS</code> · conserva · <code>PE_CM_DIGITOS</code> · conserva · <code>PE_CM_DIGITOS</code>
<code>(\(?0?1\)?[\s-]?) (\d{3})([\s-]?) (\d{4})</code>	conserva · <code>PE_CM_DIGITOS</code> · conserva · <code>PE_CM_DIGITOS</code>
<code>(\(?0?[2-8]\d\)?[\s-]?) (\d{3})([\s-]?) (\d{3})</code>	conserva · <code>PE_CM_DIGITOS</code> · conserva · <code>PE_CM_DIGITOS</code>
si no	<code>PE_CM_DIGITOS</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

Usado por: PE_FIN_VIVIENDA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
si no	PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de pe-tenencia-vivienda.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_TENENCIA_VIVIENDA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-tenencia-vivienda.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por [DATO] , y los 1906 términos de pe-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

Usado por: PE_L1_TEXTO_LIBRE , PE_SALUD_TEXTO_CLINICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?<!\d)\d{8}-[0-9A-JKa-jk](?!\\d)
(?<!\d)\d{8}(?!\\d)
(?<!\d)(10 15 17 20)\d{9}(?!\\d)
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+(\\. [\\w\\-]+)+
(?<![\\d\\-])(\\+?51[\\s\\-]?)?9\\d{2}[\\s\\-]?\\d{3}[\\s\\-]?\\d{3}(?! [\\d\\-])
(?<!\d)\d{13,19}(?!\\d)
(?<![A-Za-z])([A-Z][0-9A-Z][A-Z][\\s\\-]?\\d{3})(?! [A-Za-z\\d])
(?<!\d)(\\d{1,3}\\.){3}\\d{1,3}(?!\\d)

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	[DATO]
lookupFile	pe-texto-nombres.txt
lookupFileRedactValue	[NOMBRE]

isDenyList	sí
------------	----

PE_UBIGEO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pe-ubigeo-generalizado.txt` (1666 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `PE_L2_UBIGEO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pe-ubigeo-generalizado.txt</code>
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PE_URBANIZACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 104 valores de `pe-urbanizaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_L2_URBANIZACION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pe-urbanizaciones.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 100 y 500.000.

Usado por: `PE_FIN_DEUDA`

CONFIGURACIÓN

minValue	100
maxValue	500000

PE_VALOR_PENSION NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 300 y 8000.

Usado por: `PE_FIN_PENSION`

CONFIGURACIÓN

minValue	300
maxValue	8000

PE_ZONA_RURAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pe-zona-rural.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_L2_CENTRO_POBLADO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pe-zona-rural.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee el set. En un Masking Engine, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
pe- antecedentes.txt	7	PE_ANTECEDENTES_LIST A	No registra antecedentes penales · Registra antecedentes · Procesado · Sentenciado
pe-apellidos.txt	422	PE_APELLIDO	Quispe · Mamani · Flores · Huamán
pe-aptitud- laboral.txt	4	PE_APTITUD_LABORAL_L ISTA	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente
pe-bandera-0- 1.txt	2	PE_BANDERA_0_1	0 · 1
pe-bandera-s- n.txt	2	PE_BANDERA_S_N	S · N
pe-bandera-si- no.txt	2	PE_BANDERA_SI_NO	Sí · No
pe-bandera-true- false.txt	2	PE_BANDERA_TRUE_FALS E	true · false
pe-bandera-y- n.txt	2	PE_BANDERA_Y_N	Y · N
pe-bandera-yes- no.txt	2	PE_BANDERA_YES_NO	Yes · No
pe-cie10- decimal.txt	33	PE_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
pe-cie10.txt	37	PE_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
pe-clasificacion- socioeconomica- codigos.txt	4	PE_CLASIFICACION_SOC IOECONOMICA_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
pe-clasificacion- socioeconomica.txt	4	PE_CLASIFICACION_SOC IOECONOMICA_LISTA	Pobre extremo · Pobre · No pobre · Sin clasificación
pe-cobertura- salud.txt	8	PE_COBERTURA	EsSalud · SIS (Seguro Integral de Salud) · EPS · Sanidad de las Fuerzas Armadas
pe-detectar- apellidos.txt	519	PE_L1_APELLIDO – List PE_L1_NOMBRE_COMPLET O – List	Quispe · Mamani · Flores · Huamán
pe-detectar- aptitud- laboral.txt	5	PE_SALUD_OCUPACIONAL – List	apto · no apto · apto con restricciones · pendiente
pe-detectar- clasificacion- socioeconomica.txt	13	PE_FIN_CLASIFICACION _SOCIOECONOMICA – List	Pobre extremo · Pobre · No pobre · Sin clasificación
pe-detectar- cobertura.txt	16	PE_SALUD_COBERTURA – List	EsSalud · SIS (Seguro Integral de Salud) · EPS · Sanidad de las Fuerzas Armadas

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
pe-detectar-codigos-banderas.txt	11	PE_L3_ORIGEN_ETNICO – List PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	s · n · sí · si
pe-detectar-discapacidades.txt	26	PE_SALUD_DISCAPACIDAD – List	Física o motora · Física o motora · Auditiva · Visual
pe-detectar-districtos.txt	1981	PE_L2_DISTRITO – List	Chachapoyas · Asunción · Asuncion · Balsas
pe-detectar-estado-civil.txt	20	PE_L2_ESTADO_CIVIL – List	Soltero/a · Casado/a · Conviviente · Separado/a
pe-detectar-grupos-sanguineos.txt	18	PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	A+ · A- · B+ · B-
pe-detectar-identidades-genero.txt	19	PE_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	Mujer cisgénero · Mujer cisgenero · Hombre cisgénero · Hombre cisgenero
pe-detectar-ideologias-politicas.txt	16	PE_L3_OPINION_POLITICA – List	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
pe-detectar-lenguas.txt	37	PE_L3 LENGUA – List	Castellano · Quechua · Aimara · Asháninka
pe-detectar-medicamentos.txt	50	PE_SALUD_MEDICAMENTO – List	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina
pe-detectar-nacionalidades.txt	41	PE_L3_NACIONALIDAD – List	Peruana · Venezolana · Colombiana · Ecuatoriana
pe-detectar-nivel-educativo.txt	26	PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO – List	Sin nivel · Inicial · Primaria incompleta · Primaria completa
pe-detectar-nombres.txt	456	PE_L1_NOMBRE – List PE_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	José · Jose · María · Maria
pe-detectar-orientaciones-sexuales.txt	13	PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
pe-detectar-origen-etnico.txt	29	PE_L3_ORIGEN_ETNICO – List	Quechua · Aimara · Nativo o indígena de la Amazonía · Nativo o indigena de la Amazonia
pe-detectar-partidos.txt	26	PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – List	Fuerza Popular · Perú Libre · Peru Libre · Acción Popular
pe-detectar-programas-sociales.txt	24	PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	Juntos · Pensión 65 · Pension 65 · Contigo
pe-detectar-pueblos.txt	45	PE_L3_PUEBLO_INDIGENA – List	Quechuas · Aimara · Asháninka · Ashaninka
pe-detectar-religiones.txt	37	PE_L3_RELIGION – List	Católica · Catolica · Evangélica · Evangelica
pe-detectar-sexo.txt	9	PE_L2_SEXO – List	f · m · h · femenino

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
pe-detectar-sindicatos.txt	13	PE_L3_AFILIACION_SINDICAL - List	CGTP · CUT Perú · CUT Peru · CTP
pe-detectar-tenencia-vivienda.txt	17	PE_FIN_VIVIENDA - List	Propia totalmente pagada · Propia pagándola a plazos · Propia pagandola a plazos · Alquilada
pe-diagnosticos.txt	30	PE_DIAGNOSTICO_TEXT0	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
pe-direcciones.txt	4000	PE_DIRECCION	Alameda Brasil 918 Int. 592 · Pasaje Pachacútec 1787, Urb. Zárate · Alameda Benavides 598, Urb. San Isidro · AA.HH. Nueva Esperanza, Jr. Brasil 787
pe-discapacidades.txt	8	PE_DISCAPACIDAD_LISTA	Física o motora · Auditiva · Visual · Sordoceguera
pe-distritos-generalizados.txt	44.952	PE_DISTRITO	Asunción Los Baños del Inca · Asunción - Chachapoyas Chachapoyas - Chachapoyas · Asunción, Chachapoyas Chachapoyas, Chachapoyas · Asunción (Chachapoyas) Chachapoyas (Chachapoyas)
pe-empleadores.txt	24	PE_EMPLEADOR	Distribuidora Andina S.A.C. · Constructora Pacífico S.A. · Transportes El Inca S.A.C. · Supermercados del Sur S.A.
pe-estado-civil-codigos.txt	6	PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
pe-estado-civil.txt	6	PE_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero/a · Casado/a · Conviviente · Separado/a
pe-estados-credito.txt	11	PE_ESTADO_CREDITO	Normal · Con problema potencial · Deficiente · Dudoso
pe-grupos-sanguineos.txt	8	PE_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
pe-identidades-genero.txt	7	PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
pe-ideologias-politicas.txt	7	PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
pe-instituciones-educativas.txt	12	PE_INSTITUCION_EDUCATIVA	I.E. 1234 Nuestra Señora del Carmen · I.E. José Carlos Mariátegui · I.E.P. San Agustín · Colegio Nacional Mariscal Cáceres
pe-lenguas.txt	18	PE_LENGUA_LISTA	Castellano · Quechua · Aimara · Asháninka
pe-medicamentos.txt	22	PE_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina
pe-nacionalidades.txt	14	PE_NACIONALIDAD	Peruana · Venezolana · Colombiana · Ecuatoriana
pe-nivel-educativo-codigos.txt	11	PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
pe-nivel-educativo.txt	11	PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA	Sin nivel · Inicial · Primaria incompleta · Primaria completa
pe-nombres.txt	395	PE_NOMBRE	José · María · Juan · Carlos
pe-ocupaciones.txt	39	PE_OCUPACION	Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Chofer
pe-orientaciones-sexuales.txt	8	PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
pe-origen-etnico-codigos.txt	10	PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
pe-origen-etnico.txt	10	PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA	Quechua · Aimara · Nativo o indígena de la Amazonía · Perteneciente a otro pueblo indígena u originario
pe-partidos.txt	13	PE_PARTIDO_LISTA	Fuerza Popular · Perú Libre · Acción Popular · Alianza para el Progreso
pe-procedimientos.txt	10	PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta médica general · Consulta de emergencia · Hemograma completo · Glucosa en sangre
pe-programas-sociales.txt	10	PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Juntos · Pensión 65 · Contigo · Cuna Más
pe-pueblos-indigenas.txt	21	PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA	Quechuas · Aimara · Asháninka · Awajún
pe-razones-sociales.txt	20	PE_RAZON_SOCIAL	Inversiones Andinas S.A.C. · Comercial Los Incas E.I.R.L. · Transportes Altiplano S.A.C. · Distribuidora del Pacífico S.R.L.
pe-religiones.txt	11	PE_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica · Cristiana · Adventista
pe-sexo-1-2.txt	2	PE_SEXO_1_2	1 · 2
pe-sexo-f-m.txt	2	PE_SEXO_F_M	F · M
pe-sexo-female-male.txt	2	PE_SEXO_FEMALE_MALE	Female · Male
pe-sexo-femenino-masculino.txt	2	PE_SEXO_FEMENINO_MASCULINO	Femenino · Masculino
pe-sexo-h-m.txt	2	PE_SEXO_H_M	H · M
pe-sexo-mujer-hombre.txt	2	PE_SEXO_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
pe-sin-informacion.txt	1	PE_SUPRIMIR	Sin información
pe-tenencia-vivienda.txt	6	PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA	Propia totalmente pagada · Propia pagándola a plazos · Alquilada · Cedida por el centro de trabajo u otro hogar
pe-texto-nombres.txt	1906	PE_TEXTO_LIBRE	José · JOSÉ · Jose · JOSE
pe-ubigeo-generalizado.txt	1666	PE_UBIGEO	010102 010101 · 010103 010101 · 010104 010101 · 010105 010101
pe-urbanizaciones.txt	104	PE_URBANIZACION	Urb. San Borja Norte · Urb. Las Gardenias · Urb. Monterrico · Urb. Chacarilla del Estanque
pe-zona-rural.txt	1	PE_ZONA_RURAL	Zona rural

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que

NOMBRE_PRODUCTO no se tome por el nombre de una persona.

E1 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle avenida jiron pasaje urbanizacion asentamiento caserio anexo centro poblado barrio distrito provincia departamento region depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escuela colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital essalud seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion pueblo lengua idioma lugar sede local tienda almacen proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor fiador avalista solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge conviviente contacto referencia victima denunciante imputado procesado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionista derechohabiente customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner completo apellidos? usuario corto largo

E2 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle avenida jiron pasaje urbanizacion asentamiento caserio anexo centro poblado barrio distrito provincia departamento region depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escuela colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital essalud seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion pueblo lengua idioma lugar sede local tienda almacen proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor fiador avalista solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge conviviente contacto referencia victima denunciante imputado procesado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionista derechohabiente customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner

E3 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle avenida jiron pasaje urbanizacion asentamiento caserio anexo centro poblado barrio distrito provincia departamento region depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escuela colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital essalud seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion pueblo lengua idioma lugar sede local tienda almacen proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor fiador avalista solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge conviviente contacto referencia victima denunciante imputado procesado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionista derechohabiente customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner full complete last first

E4 ip mac email e_?mail correo electr[ó]nica web url tipo id general regional

E5 ip mac email e_?mail web url type id

E6 id cd cod codigo tipo fecha estado num nro

E7 id tipo codigo fecha estado cola log

E8 cod codigo id judicial electoral fiscal escolar de_?riego

Profile set y classifiers

El profile set `PE - Ley 29733 - v1` ejecuta estos 144 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, datos sensibles (art. 2, 5), datos de salud, datos financieros y antecedentes penales, conforme a la Ley 29733 de Protección de Datos Personales del Perú y su reglamento (D.S. 016-2024-JUS).

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
<code>PE_L1_DNI - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>PE_L1_DNI</code>
<code>PE_L1_DNI - Type</code>	TIPO DE DATO	<code>PE_L1_DNI</code>
<code>PE_L1_DNI - Regex</code>	FORMATO DEL VALOR	<code>PE_L1_DNI</code>
<code>PE_L1_RUC - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>PE_L1_RUC</code>
<code>PE_L1_RUC - Regex</code>	FORMATO DEL VALOR	<code>PE_L1_RUC</code>
<code>PE_L1_DIGITO_VERIFICACION - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>PE_L1_DIGITO_VERIFICACION</code>
<code>PE_L1_DIGITO_VERIFICACION - Type</code>	TIPO DE DATO	<code>PE_L1_DIGITO_VERIFICACION</code>
<code>PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA</code>
<code>PE_L1_PASAPORTE - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>PE_L1_PASAPORTE</code>
<code>PE_L1_PASAPORTE - Regex</code>	FORMATO DEL VALOR	<code>PE_L1_PASAPORTE</code>
<code>PE_L1_ACTA - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>PE_L1_ACTA</code>
<code>PE_L1_SEGURO_SOCIAL - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>PE_L1_SEGURO_SOCIAL</code>
<code>PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE</code>
<code>PE_L1_COLEGIATURA - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>PE_L1_COLEGIATURA</code>
<code>PE_L1_NOMBRE - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>PE_L1_NOMBRE</code>
<code>PE_L1_NOMBRE - List</code>	VALORES CONOCIDOS	<code>PE_L1_NOMBRE</code>
<code>PE_L1_APELLIDO - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>PE_L1_APELLIDO</code>
<code>PE_L1_APELLIDO - List</code>	VALORES CONOCIDOS	<code>PE_L1_APELLIDO</code>
<code>PE_L1_NOMBRE_COMPLETO - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>PE_L1_NOMBRE_COMPLETO</code>
<code>PE_L1_NOMBRE_COMPLETO - List</code>	VALORES CONOCIDOS	<code>PE_L1_NOMBRE_COMPLETO</code>
<code>PE_L1_RAZON_SOCIAL - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>PE_L1_RAZON_SOCIAL</code>
<code>PE_L1_EMAIL - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>PE_L1_EMAIL</code>
<code>PE_L1_EMAIL - Type</code>	TIPO DE DATO	<code>PE_L1_EMAIL</code>
<code>PE_L1_EMAIL - Regex</code>	FORMATO DEL VALOR	<code>PE_L1_EMAIL</code>
<code>PE_L1_TELEFONO - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>PE_L1_TELEFONO</code>
<code>PE_L1_TELEFONO - Regex</code>	FORMATO DEL VALOR	<code>PE_L1_TELEFONO</code>
<code>PE_L1_DIRECCION - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>PE_L1_DIRECCION</code>
<code>PE_L1_DIRECCION - Type</code>	TIPO DE DATO	<code>PE_L1_DIRECCION</code>
<code>PE_L1_DIRECCION - Regex</code>	FORMATO DEL VALOR	<code>PE_L1_DIRECCION</code>
<code>PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path</code>	NOMBRE DE COLUMNA	<code>PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO</code>

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
PE_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_CUENTA_BANCARIA
PE_L1_TARJETA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_TARJETA
PE_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_TARJETA
PE_L1_BILLETERA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_BILLETERA
PE_L1_BILLETERA – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_BILLETERA
PE_L1_IP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_IP
PE_L1_IP – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_IP
PE_L1_DISPOSITIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_DISPOSITIVO
PE_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_DISPOSITIVO
PE_L1_COOKIE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_COOKIE
PE_L1_PLACA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_PLACA
PE_L1_PLACA – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_PLACA
PE_L1_VEHICULO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_VEHICULO
PE_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_VEHICULO
PE_L1_INMUEBLE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_INMUEBLE
PE_L1_CONTRATO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_CONTRATO
PE_L1_USUARIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_USUARIO
PE_L1_CREDENCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_CREDENCIAL
PE_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_GEOLOCALIZACION
PE_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_GEOLOCALIZACION
PE_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_TEXTO_LIBRE
PE_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DATO	PE_L1_TEXTO_LIBRE
PE_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_TEXTO_LIBRE
PE_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_FECHA_NACIMIENTO
PE_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	PE_L2_FECHA_NACIMIENTO
PE_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_ANIO_NACIMIENTO
PE_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	PE_L2_ANIO_NACIMIENTO
PE_L2_EDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_EDAD
PE_L2_EDAD – Type	TIPO DE DATO	PE_L2_EDAD
PE_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_FECHA_EVENTO
PE_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DATO	PE_L2_FECHA_EVENTO
PE_L2_SEX0 – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_SEX0
PE_L2_SEX0 – List	VALORES CONOCIDOS	PE_L2_SEX0
PE_L2_DISTRITO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_DISTRITO
PE_L2_DISTRITO – List	VALORES CONOCIDOS	PE_L2_DISTRITO
PE_L2_UBIGE0 – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_UBIGE0
PE_L2_UBIGE0 – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L2_UBIGE0

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
PE_L2_CENTRO_POBLADO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_CENTRO_POBLADO
PE_L2_URBANIZACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_URBANIZACION
PE_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_CODIGO_POSTAL
PE_L2_CODIGO_POSTAL – Type	TIPO DE DATO	PE_L2_CODIGO_POSTAL
PE_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_ESTADO_CIVIL
PE_L2_ESTADO_CIVIL – List	VALORES CONOCIDOS	PE_L2_ESTADO_CIVIL
PE_L2_OCUPACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_OCUPACION
PE_L2_EMPLEADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_EMPLEADOR
PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO
PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO – List	VALORES CONOCIDOS	PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO
PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
PE_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_PERSONAS_A_CARGO
PE_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DATO	PE_L2_PERSONAS_A_CARGO
PE_L3_ORIGEN_ETNICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_ORIGEN_ETNICO
PE_L3_ORIGEN_ETNICO – List	VALORES CONOCIDOS	PE_L3_ORIGEN_ETNICO
PE_L3_PUEBLO_INDIGENA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_PUEBLO_INDIGENA
PE_L3_PUEBLO_INDIGENA – List	VALORES CONOCIDOS	PE_L3_PUEBLO_INDIGENA
PE_L3 LENGUA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3 LENGUA
PE_L3 LENGUA – List	VALORES CONOCIDOS	PE_L3 LENGUA
PE_L3_NACIONALIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_NACIONALIDAD
PE_L3_NACIONALIDAD – List	VALORES CONOCIDOS	PE_L3_NACIONALIDAD
PE_L3_RELIGION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_RELIGION
PE_L3_RELIGION – List	VALORES CONOCIDOS	PE_L3_RELIGION
PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
PE_L3_OPINION_POLITICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_OPINION_POLITICA
PE_L3_OPINION_POLITICA – List	VALORES CONOCIDOS	PE_L3_OPINION_POLITICA
PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – List	VALORES CONOCIDOS	PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
PE_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_AFILIACION_SINDICAL
PE_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	VALORES CONOCIDOS	PE_L3_AFILIACION_SINDICAL
PE_L3_BIOMETRICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_BIOMETRICO
PE_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DATO	PE_L3_BIOMETRICO
PE_L3_GENETICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_GENETICO
PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL
PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	VALORES CONOCIDOS	PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL
PE_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_VIDA_SEXUAL
PE_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_IDENTIDAD_GENERO

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
PE_L3_IDENTIDAD_GENERO - List	VALORES CONOCIDOS	PE_L3_IDENTIDAD_GENERO
PE_L3_VICTIMA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_VICTIMA
PE_SALUD_IDENTIFICADOR - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_IDENTIFICADOR
PE_SALUD_COBERTURA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_COBERTURA
PE_SALUD_COBERTURA - List	VALORES CONOCIDOS	PE_SALUD_COBERTURA
PE_SALUD_DIAGNOSTICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_DIAGNOSTICO
PE_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_SALUD_DIAGNOSTICO
PE_SALUD_PROCEDIMIENTO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_PROCEDIMIENTO
PE_SALUD_MEDICAMENTO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_MEDICAMENTO
PE_SALUD_MEDICAMENTO - List	VALORES CONOCIDOS	PE_SALUD_MEDICAMENTO
PE_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_TEXTO_CLINICO
PE_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type	TIPO DE DATO	PE_SALUD_TEXTO_CLINICO
PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
PE_SALUD_VIH - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_VIH
PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List	VALORES CONOCIDOS	PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
PE_SALUD_DISCAPACIDAD - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_DISCAPACIDAD
PE_SALUD_DISCAPACIDAD - List	VALORES CONOCIDOS	PE_SALUD_DISCAPACIDAD
PE_SALUD_OCUPACIONAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_OCUPACIONAL
PE_SALUD_OCUPACIONAL - List	VALORES CONOCIDOS	PE_SALUD_OCUPACIONAL
PE_SALUD_REPRODUCTIVA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_REPRODUCTIVA
PE_SALUD_MENTAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_MENTAL
PE_FIN_INGRESOS - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_FIN_INGRESOS
PE_FIN_INGRESOS - Type	TIPO DE DATO	PE_FIN_INGRESOS
PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
PE_FIN_DEUDA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_FIN_DEUDA
PE_FIN_DEUDA - Type	TIPO DE DATO	PE_FIN_DEUDA
PE_FIN_PATRIMONIO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_FIN_PATRIMONIO
PE_FIN_PATRIMONIO - Type	TIPO DE DATO	PE_FIN_PATRIMONIO
PE_FIN_PENSION - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_FIN_PENSION
PE_FIN_PENSION - Type	TIPO DE DATO	PE_FIN_PENSION
PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List	VALORES CONOCIDOS	PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA
PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA - List	VALORES CONOCIDOS	PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA
PE_FIN_VIVIENDA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_FIN_VIVIENDA
PE_FIN_VIVIENDA - List	VALORES CONOCIDOS	PE_FIN_VIVIENDA

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
PE_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_PENAL_ANTECEDENTES
PE_PENAL_EXPEDIENTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_PENAL_EXPEDIENTE
PE_PENAL_EXPEDIENTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_PENAL_EXPEDIENTE