

España — RGPD y Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales españoles: DNI y NIE con letra válida, el número de la Seguridad Social, el IBAN y el CCC, la referencia catastral y el CUPS con caracteres de control válidos, municipios y códigos postales generalizados por debajo de 20.000 habitantes, las categorías especiales del artículo 9, datos de salud, económicos y tributarios, y antecedentes penales y sanciones administrativas.

83

DOMINIOS

147

CLASSIFIERS

347

ALGORITMOS

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.

1	Sobre este profile set
2	La ley en España: el Reglamento y la LOPDGDD
3	Seudonimización, anonimización y copias fuera de producción
4	Cómo se descubren los datos sensibles
5	Cómo se enmascaran los datos
6	Paquetes esencial y extendido
7	Los dominios de un vistazo

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

8.1	DNI y NIF de persona física	ES_L1_DNI
8.2	NIE	ES_L1_NIE
8.3	Pasaporte	ES_L1_PASAPORTE
8.4	Número de soporte del documento	ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO
8.5	Número de la Seguridad Social	ES_L1_NSS
8.6	Número de alumno	ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.7	Número de colegiado	ES_L1_COLEGIADO
8.8	Nombre	ES_L1_NOMBRE
8.9	Apellido	ES_L1_APELLIDO
8.10	Nombre completo	ES_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.11	Correo electrónico	ES_L1_EMAIL
8.12	Teléfono	ES_L1_TELEFONO
8.13	Dirección	ES_L1_DIRECCION
8.14	Complemento de la dirección	ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.15	Cuenta bancaria (IBAN y CCC)	ES_L1_CUENTA_BANCARIA
8.16	Tarjeta de pago	ES_L1_TARJETA
8.17	Monedero digital	ES_L1_BILLETERA
8.18	Dirección IP	ES_L1_IP
8.19	Identificador de dispositivo	ES_L1_DISPOSITIVO
8.20	Cookie e identificador de seguimiento	ES_L1_COOKIE
8.21	Matrícula	ES_L1_MATRICULA
8.22	Identificación del vehículo	ES_L1_VEHICULO
8.23	Referencia catastral	ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL
8.24	CUPS (punto de suministro)	ES_L1_CUPS

8.25	Número de contrato y de cliente	ES_L1_CONTRATO
8.26	Usuario y perfil social	ES_L1_USUARIO
8.27	Credencial	ES_L1_CREDENCIAL
8.28	Imagen y voz	ES_L1_IMAGEN
8.29	Geolocalización	ES_L1_GEOLOCALIZACION
8.30	Texto libre	ES_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · CUASI-IDENTIFICADORES

9.1	Fecha de nacimiento	ES_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Año de nacimiento	ES_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Edad	ES_L2_EDAD
9.4	Fecha de un hecho vital	ES_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	ES_L2_SEXO
9.6	Municipio	ES_L2_MUNICIPIO
9.7	Código INE del municipio	ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO
9.8	Código postal	ES_L2_CODIGO_POSTAL
9.9	Nacionalidad	ES_L2_NACIONALIDAD
9.10	Situación administrativa	ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA
9.11	Estado civil	ES_L2_ESTADO_CIVIL
9.12	Ocupación	ES_L2_OCUPACION
9.13	Empleador	ES_L2_EMPLEADOR
9.14	Nivel de estudios	ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO
9.15	Centro educativo	ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO
9.16	Personas a cargo	ES_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · CATEGORÍAS ESPECIALES (ART. 9 RGPD Y ART. 9 LOPDGDD)

10.1	Origen racial o étnico	ES_L3_ORIGEN_ETNICO
10.2	Religión	ES_L3_RELIGION
10.3	Convicciones filosóficas	ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.4	Opinión política	ES_L3_OPINION_POLITICA
10.5	Afiliación a un partido	ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.6	Afiliación sindical	ES_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.7	Datos biométricos	ES_L3_BIOMETRICO
10.8	Datos genéticos	ES_L3_GENETICO
10.9	Orientación sexual	ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.10	Vida sexual	ES_L3_VIDA_SEXUAL
10.11	Identidad de género	ES_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.12	Víctimas de violencia de género y sexual	ES_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DATOS DE SALUD (ART. 9 RGPD, LEY 41/2002 Y DA 17ª LOPDGDD)

11.1	Identificadores sanitarios	ES_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura sanitaria	ES_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico	ES_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimiento médico	ES_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamento	ES_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	ES_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultado de una prueba	ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA
11.8	VIH e infecciones de transmisión sexual	ES_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo	ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Discapacidad	ES_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Dependencia	ES_SALUD_DEPENDENCIA
11.12	Salud laboral	ES_SALUD_LABORAL
11.13	Salud reproductiva	ES_SALUD_REPRODUCTIVA
11.14	Salud mental	ES_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DATOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS (ART. 20 LOPDGDD Y ART. 95 LGT)

12.1	Historial crediticio	ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.2	Deuda	ES_FIN_DEUDA
12.3	Ingresos	ES_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimonio	ES_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensión	ES_FIN_PENSION
12.6	Prestaciones sociales	ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL
12.7	Datos tributarios	ES_FIN_TRIBUTARIO

PARTE 13 · INFRACCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS (ART. 10 RGPD, ARTS. 10 Y 27 LOPDGDD)

13.1	Antecedentes penales	ES_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Certificado del registro de delincuentes sexuales	ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES
13.3	Número de procedimiento judicial	ES_PENAL_PROCEDIMIENTO
13.4	Sanciones administrativas	ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA
14	Caracteres de control calculados con tablas	
15	Dónde vive la gente: municipios, códigos INE y códigos postales	
16	Límites	
17	Verificación	
18	Fuentes	
A	Algoritmos	
B	Archivos	
C	Listas de exclusión	

Sobre este profile set

Este profile set encuentra los datos personales de una base de datos española y los enmascara, para que una copia fuera de producción — de pruebas, desarrollo, formación o análisis — deje de identificar a nadie.

Enmascarar solo nombres y DNI no basta: una fecha de nacimiento, un sexo y un municipio pequeño ya señalan a un puñado de personas, y 7.700 de los 8.132 municipios de España tienen menos de 20.000 habitantes. El set trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — DNI, NIE y el NIF de una persona física, pasaporte, el número de soporte de la tarjeta, el número de la Seguridad Social, números de alumno y de colegiado, nombres, contacto, dirección, cuentas bancarias, tarjetas, dispositivos, cookies, matrículas, la referencia catastral de un inmueble, el CUPS de un suministro de luz o gas, fotografías, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, año de nacimiento, edad, sexo, municipio, su código INE y el código postal, nacionalidad y situación administrativa, estado civil, ocupación, empleador, nivel de estudios, personas a cargo.
- **Categorías especiales** — los datos del artículo 9 del Reglamento: origen racial o étnico, opiniones políticas y afiliación a un partido, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos y biométricos, vida sexual y orientación sexual; con la identidad de género y las víctimas de violencia de género, que la ley española protege por sí mismas.
- **Datos de salud** — la historia clínica, diagnósticos, procedimientos, medicamentos, VIH, discapacidad y dependencia, salud laboral, salud reproductiva y mental.
- **Datos económicos** — los ficheros de morosos y la central de riesgos del Banco de España, deudas, ingresos, patrimonio, pensiones, prestaciones sociales, y los datos tributarios que la Ley General Tributaria declara reservados.
- **Infracciones penales y administrativas** — antecedentes penales, el certificado del registro de delincuentes sexuales, números de procedimiento judicial, y sanciones administrativas como las multas y los puntos del carné de conducir.

Cada grupo de abajo dice qué es cada dominio, cómo se enmascara y por qué. El descubrimiento es un profile set de 147 classifiers con umbral 60; el enmascaramiento son 83 dominios con sus algoritmos. Los nombres de columna se reconocen en castellano, en inglés y, para los datos más comunes, en catalán, gallego y euskera.

La ley en España: el Reglamento y la LOPDGDD

España no tiene una ley de protección de datos propia como las de sus vecinos del otro lado del Atlántico: la ley es el **Reglamento General de Protección de Datos**, Reglamento (UE) 2016/679, de aplicación directa, y la **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales** (LOPDGDD), que lo adapta y completa donde el Reglamento deja margen a los Estados miembros. El propio derecho fundamental está en el artículo 18.4 de la Constitución. La LOPDGDD se ha modificado varias veces — por la Ley Orgánica 3/2020, la Ley Orgánica 7/2021, la Ley 2/2023, la Ley 11/2023 y, la última, por la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, que reescribió los sistemas de exclusión publicitaria del artículo 23 — sin tocar los preceptos en los que se apoya este set. La autoridad es la **Agencia Española de Protección de Datos** (AEPD), junto a las autoridades de Cataluña, el País Vasco y Andalucía para su propio sector público.

El Reglamento protege solo a **personas físicas**: el artículo 4.1 define el dato personal como información sobre una persona física identificada o identificable, y el considerando 14 dice que no cubre los datos de personas

jurídicas. Por eso el NIF de una empresa atraviesa este set intacto, mientras que el NIF de un autónomo — que es su DNI — se enmascara como cualquier otro.

Cuatro preceptos de la LOPDGDD dan forma a este set más allá del Reglamento:

- **Artículo 9.1** — para la ideología, la afiliación sindical, la religión, la orientación sexual, las creencias y el origen racial o étnico, "el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar" esos datos. El consentimiento, que el Reglamento admite, no basta en España.
- **Artículo 10** — los datos de condenas e infracciones penales solo pueden tratarse fuera de las autoridades cuando una norma con rango de ley lo permite; el **artículo 27** extiende la regla a las infracciones y sanciones administrativas.
- **Artículo 32** — cuando los datos se rectifican o suprimen deben **bloquearse**: identificarse y reservarse "para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización", y el artículo 32.3 prohíbe tratar los datos bloqueados "para ninguna finalidad distinta" de ponerlos a disposición de jueces y autoridades.
- **Disposición adicional decimoséptima** — las leyes al amparo de las cuales se tratan datos de salud, y las condiciones para los datos de salud seudonimizados en investigación, citadas abajo.

Las infracciones se gradúan en los artículos 72 a 74 de la LOPDGDD, y las multas son las del artículo 83 del Reglamento, hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio mundial. Entre las infracciones muy graves, que prescriben a los tres años, están tratar categorías especiales fuera del artículo 9 (art. 72.1 e), tratar datos penales fuera del artículo 10 (art. 72.1 f), vulnerar el deber de confidencialidad (art. 72.1 i), incumplir la obligación de bloqueo (art. 72.1 n) — y, el precepto que habla más directamente a este set, "**la reversión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin de permitir la reidentificación de los afectados**" (art. 72.1 p).

3

Seudonimización, anonimización y copias fuera de producción

El Reglamento nombra la técnica. El artículo 4.5 define la **seudonimización** como el tratamiento de datos personales de manera que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, "siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas". El considerando 26 deja la información anónima fuera del Reglamento y mide la identificabilidad por "todos los medios que razonablemente pueda utilizar" alguien. El artículo 25.1 cita la seudonimización como primer ejemplo de protección de datos desde el diseño, el artículo 32.1 a) como primer ejemplo de medida de seguridad, y el artículo 6.4 e) como garantía que hace compatible un tratamiento ulterior con el original.

Enmascarar con el engine es seudonimizar exactamente en ese sentido: el resultado es determinista para la clave del engine, y quien tiene la clave y los datos de producción puede reproducir la correspondencia. Una copia enmascarada sigue siendo dato personal **para quien alcanza la clave**, y la clave debe guardarse aparte de la copia. El Tribunal de Justicia sacó la consecuencia el 4 de septiembre de 2025, en **SEPD contra JUR (C-413/23 P)**: los datos seudonimizados pueden no ser datos personales para un destinatario que no dispone de medios razonables para reidentificarlos, mientras siguen siéndolo para quien conserva la información adicional. El CEPD dijo lo mismo en sus Directrices 01/2025 sobre seudonimización, adoptadas el 16 de enero de 2025. La Comisión Europea propuso en noviembre de 2025, en el Ómnibus Digital, llevar esa lectura relativa a la definición de dato personal; el compromiso del Consejo de 2026 retiró el cambio, y en octubre de 2026 la definición sigue como estaba.

La ley española añade tres cosas propias. La disposición adicional decimoséptima de la LOPDGDD admite datos de salud seudonimizados en investigación solo con "**una separación técnica y funcional entre el**

equipo investigador y quienes realicen la seudonimización y conserven la información que posibilite la reidentificación" — la regla que este set pide para la clave del engine. El artículo 28.2 a) incluye la "reversión no autorizada de la seudonimización" entre los riesgos que el responsable debe ponderar. Y el artículo 72.1 p) hace de la reversión deliberada de una anonimización una infracción muy grave.

Sobre las copias fuera de producción la orientación es clara. La AEPD escribió el 18 de abril de 2022, en "Brechas de datos personales en entornos de desarrollo y preproducción", que debe evitarse el uso de datos personales en entornos de desarrollo y preproducción, que los datos de prueba deben crearse artificialmente o derivarse de los reales de forma que conserven su estructura sin contener datos personales reales, y que, donde los datos reales sean estrictamente necesarios, la decisión debe documentarse con un análisis de necesidad y proporcionalidad. Para el sector público y sus proveedores es norma: el **Esquema Nacional de Seguridad** (Real Decreto 311/2022) exige en la medida **mp.sw.1** que el desarrollo se haga en un sistema distinto y separado del de producción, "ni datos de producción en el de desarrollo", y en su refuerzo R4 que las pruebas previas a la implantación "preferiblemente" no se realicen con datos reales — ambas para sistemas de categoría media y alta. Una copia enmascarada es la forma de cumplir las dos.

4

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. El set usa los cuatro frameworks de classifier del Masking Engine:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

El profiling propone; no decide. Revise en el inventario los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

5

Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el inventario asigna al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El

árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines usen las mismas claves.

Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. En un engine con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

Paquetes esencial y extendido

El set puede adoptarse completo o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree en el engine únicamente sus dominios, los classifiers que votan por ellos y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en el profile set.

PAQUETE	DOMINIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	12	27	65	9
Extendido	83	147	347	103

El paquete esencial contiene estos dominios, marcados como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- DNI y NIF de persona física — ES_L1_DNI
- NIE — ES_L1_NIE
- Pasaporte — ES_L1_PASAPORTE
- Número de la Seguridad Social — ES_L1_NSS
- Nombre — ES_L1_NOMBRE
- Apellido — ES_L1_APELLIDO
- Nombre completo — ES_L1_NOMBRE_COMPLETO
- Correo electrónico — ES_L1_EMAIL
- Teléfono — ES_L1_TELEFONO
- Dirección — ES_L1_DIRECCION
- Complemento de la dirección — ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
- Fecha de nacimiento — ES_L2_FECHA_NACIMIENTO

Con menos dominios en competencia, una columna que un dominio del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para un dominio esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del profiling.

Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

DOMINIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS		
DNI y NIF de persona física ESENCIAL ES_L1_DNI	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO FORMATO DEL VALOR
NIE ESENCIAL ES_L1_NIE	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR
Pasaporte ESENCIAL ES_L1_PASAPORTE	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR
Número de soporte del documento ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR
Número de la Seguridad Social ESENCIAL ES_L1_NSS	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO FORMATO DEL VALOR
Número de alumno ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE	NOMBRE DE COLUMNA	
Número de colegiado ES_L1_COLEGIADO	NOMBRE DE COLUMNA	
Nombre ESENCIAL ES_L1_NOMBRE	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS
Apellido ESENCIAL ES_L1_APELLIDO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS
Nombre completo ESENCIAL ES_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS
Correo electrónico ESENCIAL ES_L1_EMAIL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO FORMATO DEL VALOR
Teléfono ESENCIAL ES_L1_TELEFONO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR
Dirección ESENCIAL ES_L1_DIRECCION	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO FORMATO DEL VALOR
Complemento de la dirección ESENCIAL ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOMBRE DE COLUMNA	
Cuenta bancaria (IBAN y CCC) ES_L1_CUENTA_BANCARIA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR
Tarjeta de pago ES_L1_TARJETA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR
Monedero digital ES_L1_BILLETERA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR
Dirección IP ES_L1_IP	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Identificador de dispositivo ES_L1_DISPOSITIVO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		ES_CM_HEX
Cookie e identificador de seguimiento ES_L1_COOKIE	NOMBRE DE COLUMNA			ES_CM_ALFANUM
Matrícula ES_L1_MATRICULA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		ES_MATRICULA
Identificación del vehículo ES_L1_VEHICULO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		ES_CM_ALFANUM
Referencia catastral ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		ES_REFERENCIA_CATASTRAL
CUPS (punto de suministro) ES_L1_CUPS	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		ES_CUPS
Número de contrato y de cliente ES_L1_CONTRATO	NOMBRE DE COLUMNA			ES_CM_ALFANUM
Usuario y perfil social ES_L1_USUARIO	NOMBRE DE COLUMNA			ES_CM_ALFANUM
Credencial ES_L1_CREDENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA			ES_REDACTAR
Imagen y voz ES_L1_IMAGEN	NOMBRE DE COLUMNA			ES_REDACTAR
Geolocalización ES_L1_GEOLOCALIZACION	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		ES_COORDENADA
Texto libre ES_L1_TEXTO_LIBRE	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	ES_TEXTO_LIBRE
CUASI-IDENTIFICADORES				
Fecha de nacimiento ESENCIAL ES_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		ES_FECHA_NACIMIENTO
Año de nacimiento ES_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		ES_ANIO
Edad ES_L2_EDAD	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		ES_EDAD
Fecha de un hecho vital ES_L2_FECHA_EVENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		ES_FECHA_EVENTO
Sexo ES_L2_SEXO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		ES_SEXO
Municipio ES_L2_MUNICIPIO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		ES_MUNICIPIO
Código INE del municipio ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		ES_CODIGO_MUNICIPIO
Código postal ES_L2_CODIGO_POSTAL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		ES_CODIGO_POSTAL
Nacionalidad ES_L2_NACIONALIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		ES_NACIONALIDAD

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Situación administrativa ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA
Estado civil ES_L2_ESTADO_CIVIL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	ES_ESTADO_CIVIL
Ocupación ES_L2_OCUPACION	NOMBRE DE COLUMNA		ES_OCUPACION_O_CODIGO
Empleador ES_L2_EMPLEADOR	NOMBRE DE COLUMNA		ES_EMPLEADOR
Nivel de estudios ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	ES_NIVEL_EDUCATIVO
Centro educativo ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO	NOMBRE DE COLUMNA		ES_CENTRO_EDUCATIVO
Personas a cargo ES_L2_PERSONAS_A_CARGO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	ES_CONTEO_LIMITADO
CATEGORÍAS ESPECIALES (ART. 9 RGPD Y ART. 9 LOPDGDD)			
Origen racial o étnico ES_L3_ORIGEN_ETNICO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	ES_ORIGEN_ETNICO
Religión ES_L3_RELIGION	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	ES_RELIGION
Convicciones filosóficas ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA	NOMBRE DE COLUMNA		ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Opinión política ES_L3_OPINION_POLITICA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	ES_OPINION_POLITICA
Afiliación a un partido ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	ES_PARTIDO
Afiliación sindical ES_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Datos biométricos ES_L3_BIOMETRICO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	ES_REDACTAR
Datos genéticos ES_L3_GENETICO	NOMBRE DE COLUMNA		ES_REDACTAR
Orientación sexual ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	ES_ORIENTACION_SEXUAL
Vida sexual ES_L3_VIDA_SEXUAL	NOMBRE DE COLUMNA		ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Identidad de género ES_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	ES_IDENTIDAD_GENERO
Víctimas de violencia de género y sexual ES_L3_VICTIMA	NOMBRE DE COLUMNA		ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DATOS DE SALUD (ART. 9 RGPD, LEY 41/2002 Y DA 17ª LOPDGDD)			
Identificadores sanitarios ES_SALUD_IDENTIFICADOR	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	ES_CM_ALFANUM

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Cobertura sanitaria ES_SALUD_COBERTURA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	ES_COBERTURA_SALUD
Diagnóstico ES_SALUD_DIAGNOSTICO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	ES_DIAGNOSTICO
Procedimiento médico ES_SALUD_PROCEDIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA		ES_PROCEDIMIENTO
Medicamento ES_SALUD_MEDICAMENTO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	ES_MEDICAMENTO
Texto clínico ES_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	ES_TEXTO_LIBRE
Resultado de una prueba ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA	NOMBRE DE COLUMNA		ES_CM_ALFANUM
VIH e infecciones de transmisión sexual ES_SALUD_VIH	NOMBRE DE COLUMNA		ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Grupo sanguíneo ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	ES_GRUPO_SANGUINEO
Discapacidad ES_SALUD_DISCAPACIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	ES_DISCAPACIDAD
Dependencia ES_SALUD_DEPENDENCIA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	ES_DEPENDENCIA
Salud laboral ES_SALUD_LABORAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	ES_APTITUD_LABORAL
Salud reproductiva ES_SALUD_REPRODUCTIVA	NOMBRE DE COLUMNA		ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Salud mental ES_SALUD_MENTAL	NOMBRE DE COLUMNA		ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DATOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS (ART. 20 LOPDGDD Y ART. 95 LGT)			
Historial crediticio ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO	NOMBRE DE COLUMNA		ES_HISTORIAL_CREDITICIO
Deuda ES_FIN_DEUDA	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	ES_VALOR_DEUDA
Ingresos ES_FIN_INGRESOS	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	ES_INGRESOS
Patrimonio ES_FIN_PATRIMONIO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	ES_PATRIMONIO
Pensión ES_FIN_PENSION	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	ES_VALOR_PENSION
Prestaciones sociales ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	ES_PRESTACION_SOCIAL
Datos tributarios ES_FIN_TRIBUTARIO	NOMBRE DE COLUMNA		ES_TRIBUTARIO
INFRACCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS (ART. 10 RCPD, ARTS. 10 Y 27 LOPDGDD)			
Antecedentes penales ES_PENAL_ANTECEDENTES	NOMBRE DE COLUMNA		ES_ANTECEDENTES

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Certificado del registro de delincuentes sexuales ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	ES_DELITOS_SEXUALES
Número de procedimiento judicial ES_PENAL_PROCEDIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL
Sanciones administrativas ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA	NOMBRE DE COLUMNA		ES_SANCION_ADMINISTRATIVA

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. Los identificadores españoles llevan caracteres de control — la letra del DNI, los dígitos de control del número de la Seguridad Social y de la cuenta bancaria, las letras de control de la referencia catastral y del CUPS — y todo sistema español los valida, por eso el set recalcula cada uno a partir de los dígitos enmascarados. El NIF de una empresa no es dato personal de nadie y atraviesa intacto.

8.1 DNI y NIF de persona física

ES_L1_DNI

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Documento Nacional de Identidad: ocho dígitos y una letra, 12345678Z , a menudo escrito 12.345.678-Z . La letra es el número **módulo 23**, leído en la tabla TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE , y todo formulario español la comprueba. El DNI es también el NIF de su titular ante Hacienda, así que una columna de NIF de persona física es esta columna.

El mismo dominio recibe lo que una columna de documento guarda junto a los DNI: un NIE, el NIF de una persona física sin DNI ni NIE — **K** para un español menor de catorce años, **L** para un español residente en el extranjero, **M** para un extranjero sin NIE, siete dígitos y la letra de los siete dígitos —, el NIF de una empresa, un DNI guardado sin su letra y un pasaporte.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_DNI - Path

90% dni d_n_i nif (salvo cuando le sigue lista E1) n_i_f n(o|ro|um|umero)?
(dni|nif|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?) doc_?identidad documento_?(nacional_?)?
(de_?)?identidad nro_?doc num_?doc identificaci[oó]n (salvo cuando le precede
(tipo|tp|cod|codigo|desc|clase)_ ; salvo cuando le sigue tipo , clase , fiscal_?empresa) nie_?nif
nif_?nie dni_?nie nie_?dni
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|
trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietari
o|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadan
o|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionista|jubilad
o|interesado|declarante|perceptor)_?(dni|nif|doc|documento) (dni|nif)?
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|t
rabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario
|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadan
o|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionista|jubilado
|interesado|declarante|perceptor) carn[eé]_?(de_?)?conducir n(o|ro|um|umero)?permiso?
conducir driver_?licen[cs]e national_?id id_?number

60% documento doc identificador_?fiscal nif tax_?id

TIPO DE DATO ES_L1_DNI - Type

Acepta texto (largo 6 o más) o número (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>\d{8}[\s-]?[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE]</code>	95%	
<code>\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}[\s-]?[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE]</code>	95%	
<code>[KLM]\d{7}[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE]</code>	90%	
<code>\d{8}</code>	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos cambian y **la letra se recalcula**, así que el valor enmascarado es un DNI válido que no pertenece a nadie. Ningún framework escribe una letra módulo 23, por eso un estado de dos dígitos — el resto hasta ahí — se pone delante del valor y lo recorre carácter a carácter; cada paso es un Data Cleansing sobre una tabla de 299 líneas que responde a "estado + carácter" con "carácter + nuevo estado", saltando los puntos, guiones y espacios de las formas escritas. Al final una tabla de 46 líneas convierte el resto en la letra, en mayúscula o minúscula como estaba.

Un NIE conserva su prefijo y un NIF K, L o M su letra, cada uno recalculado en la misma cadena. El **NIF de una empresa** — una letra como A o B, siete dígitos y un carácter de control — atraviesa intacto: el artículo 4.1 del Reglamento solo alcanza a personas físicas, y su considerando 14 lo dice de las personas jurídicas.

ES_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_CM_ALFANUM .

ES_DNI STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_DNI_1` → `ES_DNI_2` → `ES_DNI_RESTAURAR`, en este orden. Está formado por 22 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

ES_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12345678Z	→	46916122D
12.345.678-Z	→	46.916.122-D
X1234567L	→	X5649285W
K1234567S	→	K5649285W
B12345674	→	B12345674

8.2

NIE

ES_L1_NIE

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Número de Identidad de Extranjero que la Policía asigna a todo extranjero con intereses en España: un prefijo **X, Y o Z**, siete dígitos y una letra, `X1234567L`. El prefijo cuenta como dígito — X es 0, Y es 1, Z es 2 — y la letra es ese número de ocho dígitos módulo 23, la misma regla del DNI. Figura en la Tarjeta de Identidad de Extranjero y sirve de NIF.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_NIE – Path

90% nie n_i_e n(o|ro|um|umero)?(de_)?(identidad?(de_)?)?extranjero n(o|ro|um|umero)?nie tie tarjeta?(de_)?(identidad?(de_)?)?extranjero tarjeta?(de_)?residencia (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionista|jubilado|interesado|declarante|perceptor)?_nie nie? (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionista|jubilado|interesado|declarante|perceptor) foreigner_?id

FORMATO DEL VALOR ES_L1_NIE – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[XYZ] [\s\~]? \d{7} [\s\~]? [TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE]	95%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Con la misma cadena del DNI: los siete dígitos cambian, el prefijo se mantiene, y la letra se recalcula con el prefijo incluido. Un NIE enmascarado es un NIE válido de la misma serie.

ES_DOCUMENTO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_CM_ALFANUM .

ES_DNI **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica ES_DNI_1 → ES_DNI_2 → ES_DNI_RESTAURAR , en este orden. Está formado por 22 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

ES_CM_DIGITOS_LETRAS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

ES_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
X1234567L	→ X5649285W
Y-1234567-X	→ Y-5649285-Q

8.3 Pasaporte

ES_L1_PASAPORTE

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de un pasaporte: desde 2006 el español tiene tres letras y seis dígitos, PAA123456 ; los extranjeros tienen cualquier forma.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_PASAPORTE – Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)?pasaporte` `passport` `pasaportea` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DEL VALOR ES_L1_PASAPORTE – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>[A-Z]{3}\d{6}</code>		45%
<code>[A-Z]{2}\d{6}</code>		35%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter: letras por letras, dígitos por dígitos, así que el número conserva su forma.

ES_CM_DIGITOS_LETRAS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
PAA123456	→ TEU036274

8.4 Número de soporte del documento

ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número impreso en la propia tarjeta y no en la persona — el IDESP del DNI, tres letras y seis dígitos, o el número de soporte de la Tarjeta de Identidad de Extranjero, E12345678 . Bancos, operadoras y administraciones lo piden para comprobar que el titular tiene el documento en la mano, e identifica la tarjeta tan bien como el DNI identifica a la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO – Path

90% `n(o|ro|um|umero)?(de_)?soporte(_?(dni|nie|tie|documento))?` `soporte_?`
`(dni|nie|tie|documento)` `idesp` `can?(dni|nie)` `n(o|ro|um|umero)?can` `card?access?number`

FORMATO DEL VALOR ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>[A-Z]{3}\d{6}</code>		40%
<code>E\d{8}</code>		50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

ES_CM_DIGITOS_LETRAS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

BAA123456

→

APW622948

8.5 Número de la Seguridad Social

ES_L1_NSS

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número que la Tesorería General de la Seguridad Social da a una persona la primera vez que la inscribe, para toda la vida: doce dígitos, 28 12345678 40 — dos de la provincia de la primera inscripción, ocho del número y dos **dígitos de control**, los diez primeros leídos como un número módulo 97. Un número cuyos ocho dígitos empiezan por cero es más antiguo, y entonces el cero no cuenta.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L1_NSS – Path

90%

n(o|ro|um|umero)?(de_?)(afiliaci[oó]n|seguridad_?social|ss|naf|nuss|nass) naf nuss
nass afiliaci[oó]n?(a_?la_?)(ss|seguridad_?social) seguridad_?social num_?ss nss
n_s_s social_?security(_?number)? ssn

TIPO DE DATO

ES_L1_NSS – Type

Acepta texto (largo 11 o más) o número (largo 11 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

ES_L1_NSS – Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

(0[1-9] | [1-4]\d | 5[0-3] | 66) [\s/\-]? \d{8} [\s/\-]? \d{2}

60%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La provincia se mantiene y los ocho dígitos cambian. Los dos dígitos de control se **recalculan** con un estado que recorre los diez dígitos sobre una tabla de 1.358 líneas — 97 restos por cada dígito y separador — y se convierte él mismo en los dígitos de control; un cero inicial se marca, se salta y se repone. El número enmascarado es válido según la regla de la Seguridad Social y conserva su forma escrita.

ES_NSS REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_CM_ALFANUM .

ES_NSS_CADENA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_NSS_CADENA_1 → ES_NSS_CADENA_2 → ES_NSS_CADENA_3 , en este orden. Está formado por 27 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

281234567840

→

284691612272

28/12345678/40

→

28/46916122/72

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El NIA que cada comunidad autónoma da a todo alumno, y el número de estudiante o de expediente de una universidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE - Path

80%

n(o|ro|um|umero)?(de_)?(identificaci[oó]n?(de_l_)?)?alumno

n(o|ro|um|umero)?(de_)?(matr[ii]cula|expediente)?(alumno|acad[eé]mico|estudiante)

expediente?acad[eé]mico

c[oó]digo?(de_)?(estudiante|alumno)

cod?(alumno|estudiante)

id?(alumno|estudiante)

nre

carn[eé]?(de_)?estudiante

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

ES_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2012345678	→	6415666886

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de un miembro de un colegio profesional — médicos, abogados, arquitectos, psicólogos —, impreso en recetas, informes y escritos, y consultable en el registro público de cada colegio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L1_COLEGIADO - Path

85%

n(o|ro|um|umero)?(de_)?colegiad[oa]

colegiad[oa]

n(o|ro|um|umero)?colegio?profesional

c[oó]digo?(profesional|m[eéd]ico|facultativo)

n(o|ro|um|umero)?(de_)?(registro?

profesional|habilitaci[oó]n)

cias?profesional

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

ES_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2812345	→	4719789

- ESENCIAL
- NOMBRE DE COLUMNA
- VALORES CONOCIDOS
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Uno o dos nombres de pila — María de los Ángeles , José Antonio , Jordi , Iñaki .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L1_NOMBRE – Path

85%

primer_?nombre

segundo_?nombre

nombres?_?(de_?)?pila

nombre_?propio

nombre_?1

nombre_?

2

first_?names?

given_?names?

fname

middle_?names?

izena

nom_?(propi|de_?pila)

nombres

(salvo cuando le sigue completos? , y_?apellidos? , apellidos?)

50%

nombre

(salvo cuando le sigue lista E2)

nom

(salvo cuando le sigue lista E3)

name

(salvo cuando le sigue lista E4)

VALORES CONOCIDOS

ES_L1_NOMBRE – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
es-detectar-nombres.txt	698	70%	Aarón, Aaron, Abdelaziz, Abdelkader, Abdellah, Abderrahim

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra a palabra, de una lista de los 600 nombres que el INE más cuenta en la población a 1 de enero de 2025 — nombres castellanos, catalanes, gallegos y vascos —, con las mayúsculas de la entrada. de , la , los e y se quedan donde están.

ES_NOMBRES

REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_CM_ALFANUM

.

ES_PALABRA_NOMBRE

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_NOMBRE

 .

ES_NOMBRE

NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 600 nombres de `es-nombres.txt` .

ES_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS	
VALOR	ENMASCARADO
María de los Ángeles	→ Lía de los Eva
JOSÉ ANTONIO	→ ISABEL YASMINA
Jordi	→ Miquel

- ESENCIAL
- NOMBRE DE COLUMNA
- VALORES CONOCIDOS
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Un español lleva dos apellidos, el primero y el segundo, en el orden que eligieron los progenitores desde la Ley 20/2011 del Registro Civil. Una columna puede guardar uno o los dos: García , Fernández López , de la Fuente .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_APELLIDO - Path

85% apellidos? primer_?apellido segundo_?apellido apellido_?(1|2|paterno|materno) ape_?
(1|2) apell?_?(1|2) cognoms? primer_?cognom segon_?cognom apelidos? abizen(a|ak)
last_?names? surnames? family_?names? lname

VALORES CONOCIDOS ES_L1_APELLIDO - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
es-detectar-apellidos.txt	617	70%	Abad, Acevedo, Acosta, Aguado, Agudo, Aguilar

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra a palabra, de los 500 primeros apellidos que el INE más cuenta, con las mayúsculas de la entrada; las partículas se quedan.

ES_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_CM_ALFANUM .

ES_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_APELLIDO .

ES_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 500 nombres de es-apellidos.txt .

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
García Fernández	→ Sola Criado
de la Fuente	→ de la Pacheco

8.10 Nombre completo

ES_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y los dos apellidos en una columna, en el orden español — José Antonio García Fernández — o con los apellidos delante y una coma, GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO , como lo escriben registros y listados.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L1_NOMBRE_COMPLETO - Path

90%	nombres?_?(completos? y_?apellidos? apellidos?) apellidos?_?(y_?)?nombres? nombre_?(del_? de_?la_?)? (cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario alumno estudiante deudor avalista fiador garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor tomador responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge contacto referencia victima denunciante investigado testigo medico docente socio heredero donante tutor pensionista jubilado interesado customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner) (cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario alumno estudiante deudor avalista fiador garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor tomador responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge contacto referencia victima denunciante investigado testigo medico docente socio heredero donante tutor pensionista jubilado interesado customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner)_?(nombre nom nom_? nom_?) (cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario alumno estudiante deudor avalista fiador garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor tomador responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge contacto referencia victima denunciante investigado testigo medico docente socio heredero donante tutor pensionista jubilado interesado customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner) nombre_? (madre padre tutor conyuge contacto_?emergencia referencia) nom_?complet nom_?i_?cognoms izen_?abizenak full_?name person_?name razon_?social_?(persona autonomo)
60%	madre padre tutor tutora conyuge representante_?legal apoderado avalista fiador beneficiario heredero titular tomador referencia_?(personal familiar)
50%	nombre (salvo cuando le sigue lista E2) nom (salvo cuando le sigue lista E3) name (salvo cuando le sigue lista E4)

VALORES CONOCIDOS

ES_L1_NOMBRE_COMPLETO - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
es-detectar-nombres.txt	698	65%	Aarón, Aaron, Abdelaziz, Abdelkader, Abdellah, Abderrahim
es-detectar-apellidos.txt	617	65%	Abad, Acevedo, Acosta, Aguado, Agudo, Aguilar

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Dos palabras son un nombre y un apellido; tres, un nombre y dos apellidos; cuatro, dos y dos. Cada palabra se reemplaza de su propia lista, y la forma con coma se lee como apellidos y después nombres.

ES_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_CM_ALFANUM .

ES_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_CM_ALFANUM .

ES_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_APELLIDO .

ES_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 500 nombres de es-apellidos.txt .

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

ES_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_CM_ALFANUM .

ES_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_NOMBRE .

ES_NOMBRE NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 600 nombres de es-nombres.txt .

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
José Antonio García Fernández	→	Isabel Yasmina Sola Criado
Lucía García	→	Sonia Sola
GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO	→	SOLA CRIADO, ISABEL YASMINA

8.11 Correo electrónico

ES_L1_EMAIL

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Una dirección de correo electrónico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_EMAIL - Path

85% e_?mail[a-z0-9_]* mail[a-z0-9_]* correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]* dir_?correo
direcci[oó]n?(de_)?correo direcci[oó]n?electr[oó]nica correu(_?electr[oò]nic)?
helbide_?elektronikoa enderezo_?electr[oó]nico

TIPO DE DATO ES_L1_EMAIL - Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR ES_L1_EMAIL - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[A-Za-z0-9._%+'\-\-]+@[A-Za-z0-9.\-\-]+\.[A-Za-z]{2,24}	100%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El nombre y el dominio se transforman carácter a carácter, y el dominio de nivel superior pasa a ser .test , reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca entrega un mensaje.

ES_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_CM_ALFANUM .

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

lucia.garcia@gmail.com

→ nameu.suyvio@pgoeb.test

8.12 Teléfono

ES_L1_TELEFONO

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Un número español tiene nueve dígitos: 6 y 7 para un móvil, 8 y 9 para un fijo cuyas primeras cifras son la provincia. Con Bizum, un número de móvil es también una dirección de pago.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L1_TELEFONO - Path

85%

tel tlf tfno telf tel[eé]fono[a-z0-9]* tel_
(fijo|casa|domicilio|oficina|trabajo|contacto|m[oó]vil) m[oó]vil movil[a-z0-9]* celular
whats_app bizum n(o|ro|um|umero)?(tel|tel[eé]fono|m[oó]vil|contacto) tel[eè]fon
m[oò]bil telefonoa sakelako fax phone[a-z0-9]* mobile[a-z0-9]*

FORMATO DEL VALOR

ES_L1_TELEFONO - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

((\+|00)34[\s-]?)?[67]\d{2}[\s-]?\d{2,3}[\s-]?\d{2,3}[\s-]?\d{0,2}

80%

((\+|00)34[\s-]?)?[89]\d{1,2}[\s-]?\d{2,3}[\s-]?\d{2}[\s-]?\d{2}

60%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El prefijo del país y el primer dígito se mantienen, así que un número enmascarado sigue diciendo móvil o fijo; los demás dígitos cambian, y los espacios y guiones se quedan donde estaban.

ES_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_CM_DIGITOS

ES_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

+34 612 34 56 78

→

+34 646 91 61 22

612345678

→

646916122

91 123 45 67

→

96 865 00 60

8.13 Dirección

ES_L1_DIRECCION

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Una dirección postal: tipo de vía, nombre, número, piso y puerta — Calle Mayor, 12, 3º B, Avda. de la Constitución 45, bajo, Carrer de Sant Pere, 14.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_DIRECCION - Path

80% `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` (salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`, `correo`; salvo cuando le sigue `lista` E5) `domicilio[a-z0-9_]*` `dom_?(particular|fiscal|social_?persona)` `residencia(_?habitual)?` `lugar_?(de_?)?residencia` `nombre_?(de_?la_?)?(v[íi]a|calle)` `v[íi]a_?(p[úu]blica)?` `calle` `adre[çc]a` `domicili` `endereço` `helbidea` `address[a-z0-9_]*` (salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`; salvo cuando le sigue `lista` E6)

TIPO DE DATO ES_L1_DIRECCION - Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR ES_L1_DIRECCION - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>(?i)(calle c avenida avda\. av\. plaza pza\. paseo p[ºo]\. camino carretera ctra\. ronda traves[íi]a glorieta r[úu]a carrer avinguda pla[çc]a passeig kalea etorbidea)\s+. {2,60}\d.*</code>	85%	
<code>(?i).*\b\d{1,3}\s*,?\s*(\d{1,2}\s*[ºº] bajo entresuelo [aá]tico izda?\.? dcha?\.\?)\b.*</code>	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La línea entera se convierte en una ficticia, de una lista de 4.000 — calle, avenida, plaza, paseo, y el carrer, la rúa y la kalea de las otras lenguas oficiales —, siempre la misma para la misma entrada. Municipio y código postal son columnas propias y se generalizan allí.

ES_DIRECCION **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `es-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Calle Mayor, 12, 3º B	→ Calle Mayor, 150, bajo
Avda. de la Constitución 45, bajo	→ C/ del Pilar, 44, 8º A

8.14 Complemento de la dirección

ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Piso, puerta, escalera, bloque, portal, el nombre de una urbanización, un apartado de correos: lo que estrecha una dirección a una vivienda.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path

70% `piso` `planta` `puerta` `escalera` `esc` `portal` `bloque` `bl` `letra_?puerta` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(v[íi]a|calle|portal|casa)` `num_?via` `km` `kil[oó]metro` `urbanizaci[oó]n_?(nombre)?` `complemento(_?direcci[oó]n)?` `resto_?direcci[oó]n` `apartado(_?(de_?)?correos)?` `apdo` `pis` `porta` `escala` `solairua` `atea` `p_?o_?box`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma: 3º B sigue siendo un piso y una letra.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
3º B	→	4º G
Escala 2	→	Unkocuwe 3

8.15 Cuenta bancaria (IBAN y CCC)

ES_L1_CUENTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Una cuenta española tiene veinte dígitos, el Código Cuenta Cliente: cuatro de la entidad, cuatro de la oficina, **dos dígitos de control** y diez de la cuenta, 2100 0418 45 0200051332 . El primer dígito de control comprueba entidad y oficina, el segundo la cuenta, cada uno una suma ponderada módulo 11. El IBAN antepone ES y **otros dos dígitos de control**, los de la ISO 13616, módulo 97: ES91 2100 0418 4502 0005 1332 .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_CUENTA_BANCARIA – Path

90%
cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorros?
|cliente|n[oó]mina|abono|cargo|domiciliaci[oó]n|iban|ccc) n(o|ro|um|umero)?(de_)?
(cuenta|cta) nro_?cta num_?cta cta_?(cte|corriente|bancaria|cargo|abono) iban[a-z0-9_]*
ccc c_c_c c[oó]digo_?cuenta_?cliente compte(_?bancari)? kontu_?zenbakia conta_
banc[aá]ria account_?(no|num|number) bank_?account

FORMATO DEL VALOR ES_L1_CUENTA_BANCARIA – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
ES\d{22}		95%
ES\d{2}(\d{4}){5}		95%
\d{4}[\s-]? \d{4}[\s-]? \d{2}[\s-]? \d{10}		70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los diez dígitos de la cuenta cambian; entidad, oficina y el primer dígito de control siguen siendo válidos. En un IBAN, el algoritmo IBAN del plugin enmascara la cuenta y recalcula los dígitos del IBAN — pero no el segundo dígito de control, que ningún IBAN extranjero tiene. El set recalcula entonces ese dígito con un estado que recorre la cuenta de derecha a izquierda, lleva el dígito antiguo y el nuevo al principio, y corrige los dígitos del IBAN por el cambio con una tabla de 10.000 líneas. Compacto o impreso en grupos de cuatro, el IBAN enmascarado supera las dos comprobaciones; un CCC solo recibe su segundo dígito recalculado del mismo modo.

ES_CUENTA REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_CM_DIGITOS .

ES_IBAN_COMPACTO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_COMPACTO_1` → `ES_IBAN_COMPACTO_2` → `ES_IBAN_COMPACTO_3` → `ES_IBAN_COMPACTO_4` , en este orden. Está formado por 34 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

`ES_IBAN_IMPRESO` **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica `ES_IBAN_IMPRESO_1` → `ES_IBAN_IMPRESO_2` → `ES_IBAN_IMPRESO_3` → `ES_IBAN_IMPRESO_4` , en este orden. Está formado por 39 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

`ES_CCC` **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica `ES_CCC_1` → `ES_CCC_2` → `ES_CCC_RESTAURAR` , en este orden. Está formado por 22 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
ES9121000418450200051332	→	ES4921000418415725647875
ES91 2100 0418 4502 0005 1332	→	ES60 2100 0418 4537 6765 3302
2100 0418 45 0200051332	→	2100 0418 42 0051889034

8.16 Tarjeta de pago

ES_L1_TARJETA

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El número de una tarjeta de crédito o débito.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_TARJETA – Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)?tarjeta pan`
`targeta txartela card_?(no|num|number) credit_?card`

FORMATO DEL VALOR ES_L1_TARJETA – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>\d{13,19}</code>	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar <code>[\s\~]</code>

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro número que supera la comprobación de Luhn, conservando la longitud y los separadores.

`ES_TARJETA` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`ES_TARJETA_LUHN` **PAYMENT CARD**

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
4532 0000 0000 0001	→	1913 8236 1564 8970

8.17 Monedero digital

ES_L1_BILLETERA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El identificador de un monedero electrónico o de criptomonedas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_BILLETERA - Path

85% monedero(_?(digital|electr[oó]nico))? billetera(_?(digital|electr[oó]nica))? wallet(_?(id|address|direccion))? direcci[oó]n?(bitcoin|btc|wallet|cripto) btc?(address|direccion) cartera?(cripto|digital)

FORMATO DEL VALOR ES_L1_BILLETERA - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(bc1 [13]) [a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}		70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq	→ mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbp7dgf

8.18 Dirección IP

ES_L1_IP

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Una dirección IPv4 o IPv6. El Tribunal de Justicia declaró en Breyer (C-582/14) que una IP dinámica es dato personal para un proveedor que puede obtener legalmente los medios para identificar al abonado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_IP - Path

85% ip ip?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica) direcci[oó]n?ip dir?ip adre[çc]a?ip ipv[46] remote?addr(ess)? client?ip host?ip

FORMATO DEL VALOR ES_L1_IP - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)		100%
[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}		90%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 pasa a ser un número de 1 a 254; una IPv6 se transforma carácter a carácter, siempre hexadecimal.

ES_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_CM_HEX .

ES_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

ES_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
83.45.120.12	→	75.51.254.94

8.19 Identificador de dispositivo

ES_L1_DISPOSITIVO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Dirección MAC, IMEI, IMSI, identificador publicitario, identificador de sesión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L1_DISPOSITIVO - Path

80%

imei imsi iccid mac mac_?address direcci[oó]n_?mac device_(id|uuid|serial) id_?
(dispositivo|equipo|terminal) serial_?(equipo|terminal|dispositivo) advertising_?id idfa
gaid session_?id id_?sesi[oó]n

FORMATO DEL VALOR

ES_L1_DISPOSITIVO - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}

100%

\d{15}

80% dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, con las letras hexadecimales en un grupo propio, así que una MAC sigue siendo una MAC; los dígitos siguen siendo dígitos.

ES_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→	5e:83:bb:3c:31:f9

8.20 Cookie e identificador de seguimiento

ES_L1_COOKIE

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El valor de una cookie o de un identificador de seguimiento. El artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información los somete a consentimiento, y la guía de la AEPD sobre cookies los trata como dato personal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L1_COOKIE - Path

80%

```
cookie(_?(id|value|valor|nombre))? cookies _?ga _?gid fbp fbclid utm_?
(source|medium|campaign|term|content) id_?(navegador|browser|visitante) visitor_?id
tracking_?id client_?id
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

ES_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

GA1.2.123456789.1700000000

→

ZE0.5.891552838.7889916184

8.21 Matrícula

ES_L1_MATRICULA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Desde septiembre de 2000 una matrícula española es de cuatro dígitos y tres consonantes, 1234 BCD — sin vocales, ni Ñ ni Q. Las matrículas provinciales antiguas llevan la provincia, M-1234-AB, y las especiales un prefijo, E para vehículos especiales, C para ciclomotores.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L1_MATRICULA - Path

85%

```
matr[ií]cula(_?(veh[ií]culo|coche|moto|turismo))? (salvo cuando le sigue alumno, estudiante,
acad[eé]mica, universitaria, curso, profesional) n(o|ro|um|umero)_?matr[ií]cula placa(_?
matr[ií]cula)? matr[ií]cula_?vehicle license_?plate plate(_?(no|number))?
```

FORMATO DEL VALOR

ES_L1_MATRICULA - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

\d{4}[\s-]?[BCDFGHJKLMNPSTVWXYZ]{3}

90%

[A-Z]{1,2}[\s-]?[A-Z]{1,2}

60%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos cambian, y las letras de la serie actual cambian **dentro del alfabeto que usa la Dirección General de Tráfico**, así que una matrícula enmascarada sigue siendo una matrícula. La provincia y el prefijo se mantienen.

ES_MATRICULA REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_CM_DIGITOS_LETRAS

ES_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

ES_CM_MATRICULA CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

ES_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1234 BCD	→	9707 ZSB
M-1234-AB	→	M-9707-MX

8.22 Identificación del vehículo

ES_L1_VEHICULO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de bastidor (VIN) y los números de los documentos de circulación y de la ITV.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_VEHICULO - Path

85% vin bastidor n(o|ro|um|umero)_(de_)?(bastidor|chasis|motor|serie|vin) motor_
n(o|ro|um|umero) itv n(o|ro|um|umero)_(de_)?itv permiso?(de_)?circulaci[oó]n ficha?
t[eé]cnica

FORMATO DEL VALOR ES_L1_VEHICULO - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}		70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
VSSZZZ6JZ9R123456	→	WSJHYJ5WR0X792843

8.23 Referencia catastral

ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los veinte caracteres que el Catastro da a todo inmueble: para uno urbano, siete dígitos de la manzana y la parcela y siete de la hoja del plano, 9872023 VH57975 ; para uno rústico, el municipio, el sector, el polígono y

la parcela; después cuatro dígitos del inmueble dentro de ella y **dos letras de control**. Cada letra es una suma ponderada de once caracteres módulo 23. El artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario hace del titular de un inmueble un dato protegido, y la referencia junto al nombre de una persona es ese vínculo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL – Path

90% `ref(erencia)?_?catastral rc?(inmueble|finca|catastral) n(o|ro|um|umero)?(de_)??`
`(finca|finca?registral|registral|inmueble) finca?registral catastro refer[eè]ncia_?`
`cadastral erreferentzia_?katastrala cadastral?reference`

FORMATO DEL VALOR ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>\d{7}[A-Z0-9]{7}\d{4}[A-Z]{2}</code>		90%
<code>\d{5}[A-Z]\d{12}[A-Z]{2}</code>		90%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cambian los dígitos que nombran la parcela — los siete primeros de una referencia urbana, los cinco de la parcela de una rústica — y se mantienen la hoja del plano o el polígono, que no dicen dónde está el inmueble con más precisión que un barrio. Solo una letra de control depende de lo que cambió, y se **recalcula** con un estado que recorre la referencia con el peso de cada posición, arrastrado por encima de los caracteres que no cuentan. Una referencia escrita en grupos, o solo con los catorce caracteres de la parcela, recibe los dígitos de la parcela cambiados sin las letras.

ES_REFERENCIA_CATASTRAL **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_CM_ALFANUM .

ES_RC_URBANA **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica ES_RC_URBANA_1 → ES_RC_URBANA_2 → ES_RC_URBANA_3 , en este orden. Está formado por 38 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

ES_RC_RUSTICA **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica ES_RC_RUSTICA_1 → ES_RC_RUSTICA_2 , en este orden. Está formado por 31 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

ES_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9872023VH5797S0001WX	→	1064025VH5797S0001QX
8943507PB5284S0001KR	→	1690206PB5284S0001ZR

8.24 CUPS (punto de suministro)

ES_L1_CUPS

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El Código Universal del Punto de Suministro de un suministro de luz o gas: ES , cuatro dígitos de la distribuidora, doce del punto y **dos letras de control** — los dieciséis dígitos módulo 529, divididos entre 23 y

leídos en la tabla del DNI —, a veces seguidos de 0F . Un CUPS nombra una vivienda: la factura, la curva de consumo del contador inteligente y el bono social cuelgan de él.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_CUPS – Path

95% cups c_u_p_s c[oó]digo_?(universal_)?(del_)?punto_(de_)?suministro punto_(de_)? suministro cups_?(luz|gas|electricidad|electrico)

FORMATO DEL VALOR ES_L1_CUPS – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
ES\d{16}[A-Z]{2}(\d[A-Z])?		95%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La distribuidora se mantiene, los doce dígitos cambian, y las dos letras se **recalculan** con un estado de tres dígitos que recorre el valor sobre una tabla de 6.877 líneas. Un sufijo se mantiene.

ES_CUPS REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_CM_ALFANUM .

ES_CUPS_CADENA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CUPS_CADENA_1 → ES_CUPS_CADENA_2 → ES_CUPS_CADENA_3 → ES_CUPS_CADENA_4 , en este orden. Está formado por 34 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
ES1234123456789012JY	→ ES1234110858563136HA
ES0021000000000001JN0F	→ ES0021668892878974DQ0F

8.25 Número de contrato y de cliente

ES_L1_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, préstamo, cliente, abonado, siniestro o empleado — cada uno la llave de una persona en su sistema.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L1_CONTRATO – Path

70% n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|abonado|suministro|servicio|caso|ticket|siniestro|reclamaci[oó]n|incidencia) contrato_?(n(o|ro|um|umero)) c[oó]digo_?(cliente|socio|empleado|afiliado|abonado) id_?(cliente|socio|empleado|afiliado) n(o|ro)_?(empleado|personal|registro_?personal) nrp matr[ií]cula_?(empleado|personal)

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

CT-123456

→

ENMASCARADO

NG-557411

8.26 Usuario y perfil social

ES_L1_USUARIO

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Un login, un alias, un perfil en una red social.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L1_USUARIO - Path

70%

```
usuario user_?name username login alias apodo nick(_?name)? perfil_?
(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x) instagram facebook twitter tiktok
linkedin red_?social handle usuari erabiltzailea
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

@lucia_garcia

→

ENMASCARADO

@nameu_suyvio

8.27 Credencial

ES_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseñas y sus hashes, PIN, códigos de seguridad, tokens, claves de API, el PIN de Cl@ve, respuestas a preguntas de seguridad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L1_CREDENCIAL - Path

90%

```
contrase[nñ]a clave (salvo cuando le sigue catastral, primaria, for[aá]nea, valor, producto,
cuenta_?cotizacion) password passwd pwd pass hash_?(clave|contrasena|password) pin
c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp) cvv cvc token(_?(acceso|refresh|api))?
access_?token refresh_?token api_?key llave_?(api|privada) secreto secret otp
cl@ve_?pin clave_?pin certificado_?(digital|electr[oó]nico)_?(clave|pin|password)
pregunta_?secreta respuesta_?secreta frase_?semilla seed_?phrase contrasenya
pasahitza
```

CÓMO SE ENMASCARA

Todos los caracteres pasan a ser `x`. Una credencial nunca es útil en una copia, y el hash de una contraseña real puede atacarse fuera de línea.

`ES_REDACTAR` `REGEX DECOMPOSE`

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Clave#2024	→	XXXXXXXXXX

8.28 Imagen y voz

ES_L1_IMAGEN

`NOMBRE DE COLUMNA` `REGEX DECOMPOSE`

QUÉ ES

Fotografías, la imagen de un documento de identidad, videovigilancia, llamadas grabadas — o la ruta hasta ellas. La propia imagen es un derecho fundamental en el artículo 18.1 de la Constitución y la Ley Orgánica 1/1982, y la LOPDGDD dedica a la videovigilancia su artículo 22.

CÓMO SE ENCUENTRA

`NOMBRE DE COLUMNA` ES_L1_IMAGEN – Path

85% `foto(graf[ií]a)?[a-z0-9]*` `imagen_?(persona|rostro|perfil|dni|documento)` `avatar` `selfie`
`retrato` `video_?(persona|entrevista|vigilancia)` `videovigilancia` `grabaci[oó]n(_?`
`(llamada|voz|c[aá]mara))?` `audio_?(voz|llamada)` `url_?foto` `ruta_?(foto|imagen)` `fotografia`
`irudia` `photo[a-z0-9]*` `picture` `image_?(url|path|person)`

CÓMO SE ENMASCARA

Todos los caracteres pasan a ser `x`, así que una ruta o una referencia ya no lleva al fichero.

`ES_REDACTAR` `REGEX DECOMPOSE`

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
/fotos/persona_12.jpg	→	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8.29 Geolocalización

ES_L1_GEOLOCALIZACION

`NOMBRE DE COLUMNA` `FORMATO DEL VALOR` `REGEX DECOMPOSE`

QUÉ ES

Latitud y longitud, solas o en pareja. El artículo 90 de la LOPDGDD regula la geolocalización de los trabajadores.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA		ES_L1_GEOLOCALIZACION - Path
85%	lat latitud lon lng longitud coordenadas? coord_?[xy] utm_?[xy] geo?	(lat lon lng loc localizacion posicion) georreferenciaci[oó]n geolocalizaci[oó]n gps(_?(ubicaci[oó]n posici[oó]n coordenadas))?
50%	long	ubicaci[oó]n?gps latitude longitude
FORMATO DEL VALOR		ES_L1_GEOLOCALIZACION - Regex
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(2[7-9] 3\d 4[0-4])\.\d{3,}\s*,\s*-(1[0-8] \d)\.\d{3,}	90%	
(3[5-9] 4[0-4])\.\d{4,}	40%	
Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.		

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal se mantienen — unos 11 km — y los demás decimales cambian: el lugar se difumina, no se lleva a otra región.

ES_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
40.416775,-3.703790	→ 40.436747,-3.707721

8.30 Texto libre

ES_L1_TEXTO_LIBRE

NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	FREE TEXT REDACTION
-------------------	--------------	-------------------	---------------------

QUÉ ES

Observaciones, comentarios, descripciones de una reclamación o de una incidencia: texto donde puede haberse escrito cualquier cosa.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA		ES_L1_TEXTO_LIBRE - Path
60%	observaci[oó]n(es)? obs comentarios? notas? anotaci[oó]n(es)? descripci[oó]n?	(queja reclamaci[oó]n solicitud caso hechos incidencia atenci[oó]n denuncia) detalle?
	(reclamaci[oó]n solicitud caso incidencia) hechos relato motivo_?(de_?la_?)?	(reclamaci[oó]n solicitud llamada) justificaci[oó]n mensaje
	(reclamaci[oó]n solicitud llamada) justificaci[oó]n mensaje	(salvo cuando le precede lista E7; salvo cuando le sigue lista E8) texto(_?libre)? resumen_?(caso atenci[oó]n) queja reclamaci[oó]n
	observacions oharrak remarks? comments? notes? free_?text memo	
TIPO DE DATO		ES_L1_TEXTO_LIBRE - Type
Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.		

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>\d{8}-?[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE]</code>	80%	en cualquier parte del valor
<code>[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,}</code>	70%	en cualquier parte del valor
<code>[67]\\d{2}[\\s\\-]?\\d{3}[\\s\\-]?\\d{3}</code>	60%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction reemplaza los DNI, NIE, correos, teléfonos, tarjetas, IBAN y CCC, números de la Seguridad Social y direcciones IP por `[DAT0]` , y los 1.100 nombres y apellidos del set por `[NOMBRE]` .

ES_TEXT0_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 10 patrones por `[DAT0]` , y los 2494 términos de `es-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]` .

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Cliente García, DNI 12345678Z, correo l.garcia@gmail.com, móvil 612345678.	→ Cliente [NOMBRE], DNI [DAT0], correo [DAT0], móvil [DAT0].

Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos y a casi cualquiera juntos. El considerando 26 del Reglamento pregunta cuán identificable es una persona por "todos los medios que razonablemente pueda utilizar" alguien, incluida la singularización — y una fecha de nacimiento, un sexo y un municipio pequeño son esos medios. Estas columnas no se vacían — una prueba necesita edades y lugares que se comporten — sino que se engrosan hasta que una combinación deja de señalar a una persona.

9.1 Fecha de nacimiento

ES_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento — con el sexo y el municipio, la combinación que singulariza a las personas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path

90% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)?nac(imiento)? fnac fechanac(imiento)? cumplea[nños]os data_(de_?)?naixement data_(de_?)?nacemento jaiotze_?data dob date_?of_?birth birth_?date birthday

TIPO DE DATO ES_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se desplaza hasta 60 días hacia uno u otro lado, el mismo desplazamiento para la misma fecha: edades y generaciones se mantienen, el vínculo con un registro desaparece.

ES_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
1985-07-20	→ 1985-08-05T00:00

9.2 Año de nacimiento

ES_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año solo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path

90% a[nño]o_?(de_?)?nac(imiento)? anio_?nac(imiento)? any_?(de_?)?naixement year_?of_?birth birth_?year yob

TIPO DE DATO ES_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se mantiene y el último dígito cambia: 1985 pasa a ser 198x.

ES_ANIO **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	1980

9.3

Edad

ES_L2_EDAD

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Una edad en años.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L2_EDAD – Path

85%

```
edad(_?(actual|a[nños|paciente|afiliado|cliente|al_?  
(ingreso|diagn[ó]stico|fallecimiento)))? grupo_?(de_)?edad tramo_?(de_)?edad rango_?  
(de_)?edad edat adina age(_?(years|group))?
```

TIPO DE DATO

ES_L2_EDAD – Type

Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se mantiene y el último dígito cambia; 100 o más pasa a ser 90, porque un centenario es lo bastante raro para ser encontrado.

ES_EDAD **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	35
104	→	90

9.4

Fecha de un hecho vital

ES_L2_FECHA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas de defunción, matrimonio, alta y baja laboral, ingreso y alta hospitalaria, baja médica, detención y sentencia, expedición y caducidad de un documento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_FECHA_EVENTO - Path

80% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)?
(defunci[oó]n|fallecimiento|matrimonio|divorcio|alta|baja|ingreso|cese|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|sentencia|condena|expedici[oó]n?(dni|documento)|caducidad_?
(dni|nie|documento)|vacunaci[oó]n|intervenci[oó]n|accidente|incapacidad|baja_?m[eé]dica)
fec?(exp|expedicion|defuncion|alta|baja) date_?of_
(death|marriage|hire|admission|discharge)

TIPO DE DATO ES_L2_FECHA_EVENTO - Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se desplaza hasta 30 días hacia uno u otro lado.

ES_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

9.5 Sexo

ES_L2_SEX0

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sexo registrado: H/M, V/M, Hombre/Mujer, Femenino/Masculino, 1/2, y el catalán Home/Dona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_SEX0 - Path

85% sexo(_?(biol[oó]gico|registral|paciente|afiliado|cliente))?(tp|tipo|cod|cd|id)?sexo
g[eé]nero (salvo cuando le sigue *identidad*, *sentido*) sexe sexua sex gender (salvo cuando le sigue
identity)

VALORES CONOCIDOS ES_L2_SEX0 - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

es-detectar-sexo.txt

14

50%

h, m, v, f, hombre, mujer

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de su propio vocabulario: una columna H/M sigue siendo H/M. Una M sola se lee como mujer, la convención de la administración española; una columna que codifica el sexo F/M, como la zona de lectura mecánica del DNI, debería tener su propio algoritmo.

ES_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Prueba 8 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_SEX0_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-femenino-masculino.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_SEX0_MUJER_HOMBRE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-mujer-hombre.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_SEX0_DONA_HOME` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-dona-home.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_SEX0_FEMALE_MALE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-female-male.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_SEX0_H_M` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-h-m.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_SEX0_V_M` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-v-m.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_SEX0_F_M` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-f-m.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_SEX0_1_2` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-sexo-1-2.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
H	→	H
Mujer	→	Hombre
Femenino	→	Femenino

9.6

Municipio

ES_L2_MUNICIPIO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

DATA CLEANSING

QUÉ ES

El municipio de residencia, nacimiento o empadronamiento — Valdelageve , Alacant , La Guijarrosa — , como lo escribe el INE, con el artículo delante o detrás, en cualquier lengua oficial, o con su provincia al lado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L2_MUNICIPIO - Path

85%

`municipio(_?(residencia|nacimiento|domicilio|empadronamiento))?` (salvo cuando le sigue `cod` , `codigo` , `id` , `ine`) `localidad(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` `poblaci[oó]n` (salvo cuando le sigue `total` , `activa` , `objetivo`) `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` `municipi` `poblaci[oó]` `concello` `udalerria` `herria` `(nom|nombre|desc)_?(municipio|localidad|poblacion|ciudad)` `lugar_?(de_)?nacimiento` `city` `town` `municipality`

VALORES CONOCIDOS

ES_L2_MUNICIPIO - List

LISTA

VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

<code>es-detectar-municipios.txt</code>	10.872	80%	Alegría-Dulantzi, Alegria-Dulantzi, Amurrio, Aramaio, Artziniega, Armiñón
---	--------	-----	---

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un municipio de menos de 20.000 habitantes pasa a ser el **municipio de al menos 20.000 más cercano de la misma provincia**; uno mayor se mantiene, igual que la provincia y la comunidad. Un nombre solo se

generaliza cuando todo municipio que lo lleva es pequeño; escrito con su provincia, la misma regla se aplica dentro de ella y la provincia se mantiene.

ES_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-municipios-generalizados.txt` (68.972 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Valdelageve	→	Salamanca
Valdelageve (Salamanca)	→	Salamanca (Salamanca)
La Guijarrosa	→	Montilla
Alacant	→	Alacant

9.7 Código INE del municipio

ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR DATA CLEANSING

QUÉ ES

El código del Instituto Nacional de Estadística: dos dígitos de la provincia y tres del municipio, 37334 , a menudo seguidos de su dígito de control.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Path

90% (cod|codigo|cd|id)?(ine_?)(municipio|mun|municipal|localidad|poblacion)(_?
(ine|residencia|nacimiento|domicilio))? c[oó]digo?ine cod?ine ine?(municipio|code)
cmun c?mun codmun municipio?ine municipality?code

FORMATO DEL VALOR ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(0[1-9] [1-4]\d 5[0-2])\d{3}\d?		40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El código de un municipio pequeño pasa a ser el código del municipio al que va su nombre, con el dígito de control de ese municipio, así que un código enmascarado concuerda con el nombre enmascarado y nunca sale de su provincia.

ES_CODIGO_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-codigos-municipio-generalizados.txt` (15.400 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37334	→	37274
28079	→	28079

9.8 Código postal

ES_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

DATA CLEANSING

QUÉ ES

Cinco dígitos, los dos primeros la provincia. Un código postal rural puede cubrir un único pueblo de unas decenas de personas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L2_CODIGO_POSTAL - Path

90%

c[oó]digo_?postal cod_?postal codpostal cp c_p cp_?

(residencia|domicilio|cliente|envio) dp codi_?postal posta_?kodea zip(_?code)? postal_?

code

FORMATO DEL VALOR

ES_L2_CODIGO_POSTAL - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

(0[1-9] | [1-4]\d | 5[0-2])\d{3}

40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código postal cuyo municipio principal es pequeño pasa a ser el código principal del municipio al que se generaliza; el código de un municipio grande se mantiene. Los dígitos de la provincia nunca cambian.

ES_CODIGO_POSTAL DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-codigos-postales-generalizados.txt` (8638 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

37766

→

37001

28013

→

28013

9.9 Nacionalidad

ES_L2_NACIONALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nacionalidad o país de nacimiento. No es categoría especial del artículo 9, pero la Ley 15/2022 prohíbe la discriminación "con independencia de su nacionalidad", y en un lugar pequeño una nacionalidad señala a pocas familias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L2_NACIONALIDAD - Path

85%

nacionalidad(_?(origen|actual))? pa[ií]s_(de_)?

(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia) ciudadan[ií]a nacionalitat naziotasuna

nationality citizenship country_of_birth

VALORES CONOCIDOS ES_L2_NACIONALIDAD - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
es-detectar-nacionalidades.txt	75	70%	Española, Espanola, Marroquí, Marroqui, Rumana, Colombiana

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de las 27 nacionalidades más frecuentes en España.

ES_NACIONALIDAD **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 27 valores de es-nacionalidades.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Georgiana	→ Colombiana

9.10 Situación administrativa

ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La situación de un extranjero según la Ley Orgánica 4/2000 de extranjería: residencia temporal o de larga duración, familiar de ciudadano de la UE, solicitante de protección internacional, refugiado, arraigo, irregular.

La Ley 15/2022 prohíbe la discriminación disfrute o no la persona "de residencia legal".

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA - Path

90% situaci[oó]n?(administrativa|de?residencia|de?extranjer[ií]a|migratoria) tipo?(de?)?(residencia|autorizaci[oó]n|permiso) autorizaci[oó]n?(de?)?(residencia|trabajo|estancia) permiso?(de?)?(residencia|trabajo) estatuto?(de?)?(refugiado|ap[aá]trida) protecci[oó]n?internacional solicitante?(de?)?asilo asilo arraigo extranjer[ií]a migration?status immigration?status residence?permit

VALORES CONOCIDOS ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
es-detectar-situacion-administrativa.txt	33	70%	Residencia temporal, Residencia de larga duración, Residencia de larga duracion, Residencia de larga duración UE, Residencia de larga duracion UE, Certificado de registro de ciudadano de la UE

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de situaciones; los indicadores sí/no siguen siendo indicadores.

ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA .

ES_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `es-situacion-administrativa.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Residencia en trámite

→ Tarjeta de familiar de ciudadano de la UE

9.11 Estado civil

ES_L2_ESTADO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El estado civil, incluida la pareja de hecho de los registros autonómicos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_L2_ESTADO_CIVIL - Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `pareja_?de_?hecho` `estat_?civil`
`egoera_?zibila` `marital_?status` `civil_?status`

VALORES CONOCIDOS ES_L2_ESTADO_CIVIL - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
<code>es-detectar-estado-civil.txt</code>	17	70%	Soltero/a, Casado/a, Pareja de hecho, Separado/a, Divorciado/a, Viudo/a

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de su vocabulario; un código numérico por otro código.

`ES_ESTADO_CIVIL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`ES_ESTADO_CIVIL_LISTA` .

`ES_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`ES_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_ESTADO_CIVIL_CODIGO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `es-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_ESTADO_CIVIL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `es-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Unión de hecho

→

Soltero/a

2

→

4

9.12 Ocupación

ES_L2_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Profesión, puesto, categoría profesional, o su código de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L2_OCUPACION - Path

80%

`ocupaci[oó]n profes[ió]n oficio cno(?:11)? (cod|codigo)?(ocupacion|profesion|cno) puesto?(de_)?trabajo categor[ií]a?profesional grupo?(de_)?cotizaci[oó]n cargo?(actual|empleado) professi[oó] lanbidea occupation profession job_?title`

50%

`cargo puesto`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza de una lista de ocupaciones comunes; un código CNO recibe otros dígitos.

ES_OCUPACION_0_CODIGO **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_OCUPACION`.

ES_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

ES_OCUPACION **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `es-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Director de operaciones

→

Electricista

2211

→

9068

9.13 Empleador

ES_L2_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nombre de la empresa donde trabaja la persona — en un pueblo, un empleador puede bastar para saber quién es alguien.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L2_EMPLEADOR – Path

90%

empleador(_?(nombre|raz[oó]n?social))? (nombre|nom)?(empleador|empresa?donde?trabaja)
empresa?(donde?)?(trabaja|empleadora) lugar?(de?)?trabajo centro?(de?)?trabajo
empresa?empleadora empresa?actual ocupador employer(_?name)? workplace

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una empresa ficticia.

ES_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `es-empleadores.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Corporación Industrial del Atlántico S.A.

→

Laboratorios Vida Sana S.L.

9.14 Nivel de estudios

ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nivel de estudios más alto, de sin estudios a doctorado, o su código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path

80%

nivel?(educativo|de?estudios|acad[eé]mico|formativo|de?formaci[oó]n) estudios(_?
(terminados|finalizados|realizados|m[aá]ximos))? titulaci[oó]n(_?acad[eé]mica)?
formaci[oó]n?acad[eé]mica m[aá]ximo?nivel cned nivell?(d_?)?estudis ikasketa?maila
education(_?level)?

VALORES CONOCIDOS

ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO – List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

es-detectar-
nivel-
educativo.txt

32

60%

Sin estudios, Educación primaria incompleta, Educacion primaria incompleta,
Educación primaria, Educacion primaria, Educación secundaria obligatoria (ESO)

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de su vocabulario; un código numérico por otro código.

ES_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA .

ES_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `es-nivel-educativo-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `es-nivel-educativo.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Licenciatura en curso

→ **Formación profesional de grado medio**

9.15 Centro educativo

ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El colegio, el instituto o la universidad donde estudia o estudió la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO - Path

75%

`centro?(educativo|escolar|de?estudios|docente) colegio instituto ies ceip escuela`
`universidad facultad escola ikastetxea (nombre|nom)?`
`(colegio|instituto|universidad|centro) c[oó]digo?(de?)?centro school(_?name)?`
`university`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de una lista de centros.

ES_CENTRO_EDUCATIVO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `es-centros-educativos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Universidad de Salamanca

→ **Universidad Nacional de Educación a Distancia**

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de hijos o personas a cargo, miembros del hogar. Tres hijos hacen una familia numerosa, y un número alto es raro.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L2_PERSONAS_A_CARGO - Path

80%

personas_?a_?cargo n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|descendientes|dependientes|personas_?a_?cargo|miembros) hijos descendientes miembros_?(de_?la_?)?(unidad_?familiar|hogar) unidad_?familiar personas_?(en_?el_?)?hogar tama[ñ]o_?(de_l_?)?hogar familia_?numerosa fills number_?of_?children dependents

TIPO DE DATO

ES_L2_PERSONAS_A_CARGO - Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores de 0 a 5 se mantienen; por encima pasan a ser 5.

ES_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9	→	5
2	→	2

Categorías especiales (art. 9 RGPD y art. 9 LOPDGDD)

El artículo 9.1 del Reglamento prohíbe tratar estos datos salvo una de las excepciones del artículo 9.2, y el artículo 9.1 de la LOPDGDD añade que, para la ideología, la afiliación sindical, la religión, la orientación sexual, las creencias y el origen racial o étnico, el solo consentimiento no levanta la prohibición "a fin de evitar situaciones discriminatorias". Una copia de pruebas no es ninguna de esas excepciones, y tratar estos datos fuera de ellas es infracción muy grave (art. 72.1 e). La identidad de género y las víctimas de violencia de género se suman porque la ley española las protege por sí mismas: la Ley 15/2022 nombra la "identidad sexual" y la "expresión de género" entre las causas de discriminación, y la Ley Orgánica 1/2004 la intimidad de las víctimas. Las columnas categóricas se reemplazan dentro de su propio vocabulario, o se suprimen.

10.1 Origen racial o étnico

ES_L3_ORIGEN_ETNICO

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El origen étnico autodeclarado, la pertenencia al pueblo gitano. España no lo pregunta en el censo, pero sí encuestas, servicios sociales y planes de igualdad. El artículo 9.1 de la LOPDGDD hace insuficiente el solo consentimiento para tratar datos cuya finalidad principal sea identificarlo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_ORIGEN_ETNICO - Path			
95%	etnia	origen_?([eé]tnico racial)	grupo_?[eé]tnico	pertenencia_?[eé]tnica
		autoidenticaci[oó]n_?([eé]tnica racial)	(cod codigo tipo id)_?etnia	raza
		gitana	pueblo_?gitano	ethnicity
			race	
VALORES CONOCIDOS	ES_L3_ORIGEN_ETNICO - List			
LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES	
es-detectar-origen-etnico.txt	32	90%	Gitana, Blanca o europea, Magrebí o árabe, Magrebi o arabe, Africana subsahariana, Latinoamericana	
es-detectar-codigos-banderas.txt	14	30%	s, n, sí, si, no, 1	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de categorías; un código numérico por otro código; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

ES_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_ORIGEN_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `es-origen-etnico-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `es-origen-etnico.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Afrodescendiente	→	Blanca o europea
3	→	5

10.2 Religión

ES_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Creencia o confesión religiosa — incluida la elección de la clase de religión en el colegio y la asignación tributaria a la Iglesia católica en la declaración de la renta.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L3_RELIGION - Path

95%

religi[oó]n creencia_?(religiosa)? confesi[oó]n_?religiosa confesionalidad credo
culto iglesia (cod|codigo|tipo)?religion clase_?de_?religi[oó]n ense[nñ]anza_
religiosa asignatura_?religi[oó]n casilla_?iglesia asignaci[oó]n_?tributaria_?iglesia
religi[oó] erlijioa religion church

VALORES CONOCIDOS

ES_L3_RELIGION - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

es-detectar-
religiones.txt

45

90%

Católica, Catolica, Evangélica o protestante, Evangelica o protestante,
Musulmana, Testigo de Jehová

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de religiones; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

ES_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_RELIGION_LISTA .

ES_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

ES_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `es-religiones.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Anglicana

→ Testigo de Jehová

10.3 Convicciones filosóficas

ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Convicciones filosóficas o morales, objeción de conciencia — la de un profesional sanitario al aborto o a la eutanasia, por ejemplo, que la Ley Orgánica 3/2021 inscribe en un registro de objetores.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA - Path

90%

```
convicci[oó]n(es)?_(filos[oó]ficas?|morales?|personales?|[eé]ticas?) creencias?_?  
(filos[oó]ficas?|morales?|personales?) ideolog[ií]a (salvo cuando le sigue pol[ií]tica )  
objeci[oó]n?(de_)?conciencia objetor?(de_)?conciencia masoner[ií]a logia veganismo  
philosophical_?beliefs? beliefs?
```

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprimen a Sin información : los valores no comparten un vocabulario que pudiera mantenerse.

ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_SUPRIMIR .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

ES_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `es-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Objetor a transfusiones

→ Sin información

10.4 Opinión política

ES_L3_OPINION_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ideología, autoubicación en la escala izquierda-derecha de 1 a 10 que usa el CIS, intención o recuerdo de voto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L3_OPINION_POLITICA - Path

95%

```
opini[oó]n_?pol[ií]tica ideolog[ií]a_?pol[ií]tica preferencias?_?
(pol[ií]tica|partidista|electoral) autoubicaci[oó]n_?ideol[oó]gica escala_?ideol[oó]gica
orientaci[oó]n_?pol[ií]tica tendencia_?pol[ií]tica intenci[oó]n_?(de_?)?voto recuerdo_?
(de_?)?voto simpat[ií]a_?pol[ií]tica political_?(opinion|orientation|view|preference)
voting_?intention
```

VALORES CONOCIDOS

ES_L3_OPINION_POLITICA - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

es-detectar-opiniones-politicas.txt	23	70%	Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Ninguna
-------------------------------------	----	-----	---

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de posiciones; un valor de la escala por otro valor de la escala.

ES_OPINION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_OPINION_POLITICA_LISTA

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_OPINION_POLITICA_CODIGO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `es-opiniones-politicas-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_OPINION_POLITICA_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `es-opiniones-politicas.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Progresista	→	Derecha
7	→	2

10.5 Afiliación a un partido

`ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La afiliación a un partido político, la cuota de afiliado, la militancia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

`ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA` - Path

95%

```
partido(?:pol[í]tico)?(?:afiliaci[oó]n|nombre|militancia))? afiliaci[oó]n?(
pol[í]tica|partidista|partido) militancia(?:pol[í]tica)? militante cuota?(de)?
(afiliado|militante) (cod|codigo|nombre|nom)?partido partit alderdia political?party
party?membership
```

VALORES CONOCIDOS

`ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA` - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

`es-detectar-partidos.txt`

34

80%

PP, PSOE, Vox, Sumar, Podemos, ERC

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro partido del arco parlamentario español; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`ES_PARTIDO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`ES_PARTIDO_LISTA` .

`ES_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`ES_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

ES_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `es-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Ciudadanos

→

ERC

S

→

S

10.6 Afiliación sindical

ES_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La afiliación a un sindicato, la cuota sindical que descuenta la nómina, delegados sindicales y comités de empresa, crédito horario.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L3_AFILIACION_SINDICAL - Path

95%

```
sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|c[oó]digo))? sindicad[oa] afiliado?sindicato  
afiliaci[oó]n?sindical cuota?sindical descuento?sindical delegado?sindical  
representante?(de?los?)?trabajadores comit[eé]?(de?)?empresa horas?sindicales  
cr[eé]dito?horario sindicat syndikatua trade?union union?member(ship)?
```

VALORES CONOCIDOS

ES_L3_AFILIACION_SINDICAL - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

es-detectar-
sindicatos.txt

20

60%

CCOO, Comisiones Obreras, UGT, Unión General de Trabajadores, Union
General de Trabajadores, CSIF

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a Sin información ; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_SUPRIMIR .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

ES_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `es-sin-informacion.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
CC00	→	Sin información
S	→	S

10.7 Datos biométricos

ES_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Plantillas de huella y de rostro, huellas de voz, firmas manuscritas digitalizadas: "datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física", en palabras del artículo 9.1.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L3_BIOMETRICO - Path

90%

```
biometr[ií]a[a-z]* biom[eé]trico[a-z]* huella(_?(dactilar|digital))?( _?
(template|plantilla|imagen|hash))? huellas dactilar template?(facial|huella|biometrico)
plantilla?(facial|biom[eé]trica) rostro?(hash|template) reconocimiento?(facial|de?
voz) firma?(biom[eé]trica|manuscrita?digitalizada) iris voz?(biom[eé]trica|template)
empremta fingerprints? face?(template|hash|encoding) biometric[a-z]*
```

TIPO DE DATO

ES_L3_BIOMETRICO - Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Todos los caracteres pasan a ser `X` . Una plantilla biométrica no puede enmascarse en otra válida, y una real nunca debería llegar a una copia.

ES_REDACTAR **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	XXXXXXXXXXXX

10.8 Datos genéticos

ES_L3_GENETICO

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Perfiles de ADN, pruebas genéticas, mutaciones como BRCA, la prueba del talón.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L3_GENETICO - Path

90%

adn dna gen[eé]tic[oa]s? datos?_?gen[eé]ticos? genoma genotip[a-z]* prueba_?
(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad) perfil_?gen[eé]tico mutaci[oó]n brca[12]?
cariotipo cribado_?neonatal prueba_?del_?tal[oó]n genetic[a-z]*

CÓMO SE ENMASCARA

Todos los caracteres pasan a ser X.

ES_REDACTAR

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

BRCA1 positivo

→

XXXXXXXXXXXXXX

10.9 Orientación sexual

ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La orientación sexual, tal como la recogen encuestas, planes de igualdad o historias clínicas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path

95%

orientaci[oó]n_?sexual preferencias?_?sexuales? (cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual
orientaci[oó]_?sexual sexual_?orientation

VALORES CONOCIDOS

ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

es-detectar-orientaciones-
sexuales.txt

14

80%

Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual,
Asexual

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de orientaciones.

ES_ORIENTACION_SEXUAL

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

ES_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `es-orientaciones-sexuales.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Homosexual

→

Pansexual

10.10 Vida sexual

ES_L3_VIDA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Datos sobre la vida sexual de una persona: actividad, parejas, prácticas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L3_VIDA_SEXUAL - Path

90%

`vida_?sexual` `actividad_?sexual` `conducta_?sexual` `pr[aá]cticas_?sexuales?` `parejas_?sexuales?` `n(o|ro|um|umero)_?parejas` `sexualmente_?activ[oa]` `relaciones_?sexuales` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a Sin información ; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_SUPRIMIR` .

ES_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

ES_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `es-sin-informacion.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Activa

→ Sin información

10.11 Identidad de género

ES_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La identidad y la expresión de género, el nombre sentido, una rectificación registral del sexo. La Ley 4/2023 permite rectificar el sexo inscrito en el Registro Civil por declaración de la propia persona, y la Ley 15/2022 nombra la "identidad sexual" y la "expresión de género" entre las causas de discriminación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path

95%

`identidad_(de_)?g[eé]nero` `identidad_sexual` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_genero`
`g[eé]nero_(sentido|autopercebido)` `expresi[oó]n_de_g[eé]nero` `transg[eé]nero` `persona_?`
`trans` `rectificaci[oó]n_(registral_)?(del_)?sexo` `nombre_sento` `pronombres?` `gender_?`
`identity`

VALORES CONOCIDOS

ES_L3_IDENTIDAD_GENERO - List

LISTA

VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

es-detectar-identidades-genero.txt	17	70%	Mujer cis, Hombre cis, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Otra
------------------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de identidades.

ES_IDENTIDAD_GENERO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

ES_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `es-identidades-genero.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Transgénero

→ **Hombre trans**

10.12 Víctimas de violencia de género y sexual

`ES_L3_VICTIMA`

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Si una persona es víctima de violencia de género, doméstica o sexual o de trata; órdenes de protección; los sistemas VioGén y ATENPRO. El artículo 63 de la Ley Orgánica 1/2004 protege la intimidad de las víctimas y sus datos personales, y la Ley Orgánica 10/2022 extiende la protección a las víctimas de violencia sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

`ES_L3_VICTIMA` - Path

90%

```
v[íi]ctima(_?(de_)?(violencia(_?(de_?g[eé]nero|dom[eé]stica|machista|sexual|vicaria))?  
|delito|trata|agresi[oó]n|acoso))? violencia_?(de_)?g[eé]nero violencia_  
(dom[eé]stica|machista|sexual|vicaria|intrafamiliar) tipo_?(de_)?violencia orden_?(de_)?  
protecci[oó]n orden_?(de_)?alejamiento viogen atenpro trata_?(de_)?(seres_  
humanos|personas)
```

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a Sin información ; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_SUPRIMIR` .

`ES_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`ES_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

ES_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `es-sin-informacion.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Violencia de género	→	Sin información
S	→	S

Datos de salud (art. 9 RGPD, Ley 41/2002 y DA 17ª LOPDGDD)

La salud es categoría especial del artículo 9, y la disposición adicional decimoséptima de la LOPDGDD enumera las leyes al amparo de las cuales se trata — la Ley General de Sanidad, la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, las leyes del Sistema Nacional de Salud, de investigación biomédica, de discapacidad —, ninguna de ellas un entorno de pruebas. El artículo 16.3 de la Ley 41/2002 pide que todo acceso secundario a la historia clínica preserve los datos de identificación "separados de los de carácter clinicoasistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato". La Ley 15/2022 añade la "enfermedad o condición de salud" y el "estado serológico" a las causas de discriminación.

11.1 Identificadores sanitarios

ES_SALUD_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	CHARACTER MAPPING
-------------------	-------------------	-------------------

QUÉ ES

El número de historia clínica, de episodio o de cita, y el código personal de la tarjeta sanitaria — el CIP-SNS del Sistema Nacional de Salud, cuatro letras y doce dígitos, y los códigos de cada comunidad, como el NUHSA de Andalucía.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_IDENTIFICADOR – Path
85%	n(o ro um umero)?(historia(?:cl[ií]nica)? hc nhc episodio ingreso atenci[oó]n consulta cita receta tarjeta?sanitaria) historia? cl[ií]nica nhc cip(?:sns autonomico auton[oó]mico)? c[oó]digo?(de)? identificaci[oó]n?personal tarjeta?sanitaria(?:individual)? tsi nuhsa cipa tis id? paciente c[oó]digo?(paciente historia episodio) hist[oò]ria?cl[ií]nica osasun? txartela
55%	historia episodio ingreso consulta

FORMATO DEL VALOR		ES_SALUD_IDENTIFICADOR – Regex
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[A-Z]{4}\d{12}		70%
AN\d{10}		70%
Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.		

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

ES_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING
---------------	-------------------

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BBBB123456789012	→	JLSM149629954003
AN1234567890	→	OJ3261702518

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Quién cubre la asistencia sanitaria de la persona: la Seguridad Social como titular o beneficiario, las mutualidades de funcionarios MUFACE, ISFAS y MUGEJU, una mutua, un seguro privado. Una mutualidad dice de qué trabaja la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_SALUD_COBERTURA - Path

85%

cobertura(_?(sanitaria|m[eé]dica|asistencial))?

aseguramiento

r[eé]gimen?(de_)?

(aseguramiento|asistencia)

tipo?(de_)?(asegurado|aseguramiento|cobertura|beneficiario)

mutualidad

mutua(_?(laboral|colaboradora))?

muface

isfas

mugeju

aseguradora?

(m[eé]dica|salud)

seguro?(m[eé]dico|de_salud|privado)

entidad?(de_)?seguro

VALORES CONOCIDOS

ES_SALUD_COBERTURA - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
es-detectar-cobertura.txt	23	80%	Seguridad Social (titular), Seguridad Social (beneficiario), MUFACE, ISFAS, MUGEJU, Mutua colaboradora

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de coberturas; un código numérico recibe otros dígitos.

ES_COBERTURA_SALUD **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_COBERTURA .

ES_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

ES_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

ES_COBERTURA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de es-cobertura-salud.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
MUFACE	→ Sin cobertura

11.3 Diagnóstico

ES_SALUD_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Diagnóstico, enfermedad, alergia o causa de muerte, en texto o codificado en la **CIE-10-ES**, la edición española de la CIE-10 en uso desde 2016: F33.1 , E11.9 .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_SALUD_DIAGNOSTICO - Path

85% `diagn[oó]stico[a-z]* dx(?:principal|secundario|ingreso|alta)[0-9]? cie_?10(?:es)? cie(?:9|10|11|principal)? (cod|codigo)?(diagnostico|dx|cie) juicio?(cl[ií]nico|diagn[oó]stico) impresi[oó]n?diagn[oó]stica enfermedad(es)?[a-z]* patolog[ií]a comorbilidad(es)? antecedentes?_(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales|familiares) causa?(de)?(muerte|defunci[oó]n|baja|ingreso) motivo?(de)?(consulta|baja|ingreso) alergias? diagnosis diagnos(is|es) icd?(10|11)?`

FORMATO DEL VALOR

ES_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\. [dA-Za-z]{1,4}|d|X)?`

50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código pasa a ser otro código de la misma forma, de una lista de diagnósticos comunes; un texto, otro diagnóstico; un indicador sigue siendo indicador.

ES_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_DIAGNOSTICO_TEXTO .

ES_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `es-cie10-decimal.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_CIE10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `es-cie10.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

ES_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `es-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F33.1	→	K21.9
E119	→	J30
Depresión mayor	→	Tendinitis

11.4 Procedimiento médico

ES_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Procedimiento, prueba o intervención, en texto o codificado en la CIE-10-ES Procedimientos — siete caracteres, 0DTJ4ZZ.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_SALUD_PROCEDIMIENTO - Path

85%

```
procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado|cie))? (cod|codigo)?  
(procedimiento|prestaci[oó]n|intervenci[oó]n) prestaci[oó]n?(sanitaria|asistencial)  
prueba?(diagn[oó]stica|realizada|solicitada) intervenci[oó]n?quir[uú]rgica cirug[ií]a(_?  
realizada)? t[eé]cnica?(diagn[oó]stica|quir[uú]rgica) medical?procedure
```

CÓMO SE ENMASCARA

Un código de siete caracteres se transforma carácter a carácter, conservando su forma; un código numérico recibe otros dígitos; un texto pasa a ser otro procedimiento.

ES_PROCEDIMIENTO

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO.

ES_CM_DIGITOS_LETRAS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

ES_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `es-procedimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0DTJ4ZZ	→	6FUJ8JX
Determinación de carga viral de VIH	→	Análisis de orina

11.5 Medicamento

ES_SALUD_MEDICAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Un medicamento prescrito o dispensado. Un medicamento revela la enfermedad que hay detrás: un antirretroviral, un antipsicótico, la metadona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_SALUD_MEDICAMENTO - Path

85% medicamentos?(? (recetado|prescrito|dispensado|nombre|activo))? f[aá]rmacos? principio_? activo dci c[oó]digo_?nacional cn_?(medicamento|f[aá]rmaco) receta_(? (electr[oó]nica|m[eé]dica))? prescripci[oó]n(?medicamento)? posolog[ií]la tratamiento_? (farmacol[oó]gico|actual|cr[oó]nico) (cod|codigo)_?medicamento medicament botika medications? drugs?_?prescribed

VALORES CONOCIDOS ES_SALUD_MEDICAMENTO - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
es-detectar- medicamentos.txt	56	70%	Paracetamol, Ibuprofeno, Metamizol, Omeprazol, Metformina, Enalapril

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un medicamento común sin significado particular — paracetamol, omeprazol, enalapril.

ES_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_MEDICAMENTO_LISTA .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

ES_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 23 valores de es-medicamentos.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Sertralina 50 mg	→ Enalapril

11.6 Texto clínico

ES_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Anamnesis, evolución, informes de alta, notas de enfermería: el texto libre de la historia clínica.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path

85% anamnesis evolucion(m[é]dica|cl[í]nica|enfermer[i]a)? enfermedad_actual exploracion_f[í]sica plan_(de_)?(tratamiento|cuidados) tratamiento_indicado juicio_cl[í]nico_texto informe_(de_)?alta informe_(m[é]dico|cl[í]nico|radiol[ó]gico|anatomopatol[ó]gico) epicrisis nota_(m[é]dica|de_?enfermer[i]a|cl[í]nica) notas?(m[é]dicas|cl[í]nicas) triaje(_?texto)? curso_cl[í]nico clinica_notes? discharge_summary

TIPO DE DATO ES_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction, como cualquier texto libre: se reemplazan identificadores, contacto y nombres. El contenido clínico se mantiene — suprima o reemplace la columna entera donde el propio contenido sea el riesgo.

ES_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 10 patrones por [DATO] , y los 2494 términos de es-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Paciente García, DNI 12345678Z, consulta por cefalea.	→ Paciente [NOMBRE], DNI [DATO], consulta por cefalea.

11.7 Resultado de una prueba

ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El resultado de una analítica o de una prueba: glucosa, colesterol, una PCR, un test de embarazo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA - Path

80% resultado_(de_la_)? (prueba|an[ál]lisis|anal[í]tica|laboratorio|pcr|serolog[í]a|biopsia|citolog[í]a) (prueba|an[ál]lisis|anal[í]tica)?(resultado|laboratorio) glucemia glucosa hemoglobina(_?glicada)? hba1c colesterol(_?(total|hdl|ldl))? imc tensio[n]_arterial test_(de_)?embarazo espirometr[i]a alcoholemia lab_results? test_results?

50% resultado prueba analisis analitica

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando su forma.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Positivo

→

Qucuruhe

11.8 VIH e infecciones de transmisión sexual

ES_SALUD_VIH

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El estado serológico frente al VIH, la carga viral, el tratamiento antirretroviral y la PrEP, otras infecciones de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis. La Ley 15/2022 nombra el "estado serológico" entre las causas de discriminación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_SALUD_VIH - Path

90%

```
vih(?:estado|resultado|prueba|diagn[ó]stico|positivo)? hiv sida aids serolog[ií]a?(vih|hiv) estado?serol[ó]gico carga?viral cd4 tar tratamiento?antirretroviralantirretroviral(es)? prep profilaxis?pre?exposici[ó]n its ets infecci[ó]n(es)??(de_)?transmisi[ó]n?sexual s[ií]filis hepatitis?[bc] tuberculosis tbc
```

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a Sin información ; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_SUPRIMIR .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

ES_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de es-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Positivo

→

Sin información

S

→

S

11.9 Grupo sanguíneo

ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El grupo sanguíneo y el factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path

90%

grupo_?sangu[ií]neo tipo_?(de_)?sangre rh factor_?rh grupo_?rh abo(_?rh)? grup_?
sanguini blood_?(type|group)

VALORES CONOCIDOS

ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

es-detectar-grupos-sanguineos.txt

20

90%

A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro de los ocho grupos.

ES_GRUPO_SANGUINEO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de es-grupos-sanguineos.txt, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

0+

→

A-

11.10 Discapacidad

ES_SALUD_DISCAPACIDAD

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Tipo y grado de discapacidad. Un grado del 33% abre la protección del Real Decreto Legislativo 1/2013, según el baremo del Real Decreto 888/2022.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_SALUD_DISCAPACIDAD - Path

90%

discapacidad[a-z]* minusval[ií]a (tipo|cod|codigo|grado|porcentaje)?(de_)?
(discapacidad|minusval[ií]a) persona_?con_?discapacidad certificado_?(de_)?discapacidad
tarjeta_?(de_)?discapacidad movilidad_?reducida necesidades_?educativas_?especiales
neae discapacitat desgaitasuna disabilit(y|ies)

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
es-detectar-discapacidades.txt	30	60%	Física, Física, Orgánica, Organica, Visual, Auditiva

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de tipos; un grado recibe otros dígitos; un indicador sigue siendo indicador.

ES_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_DISCAPACIDAD_LISTA .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

ES_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de es-discapacidades.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Trastorno del espectro autista	→ Sin discapacidad reconocida

11.11 Dependencia

ES_SALUD_DEPENDENCIA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El grado de dependencia de la Ley 39/2006 — I moderada, II severa, III gran dependencia —, el programa individual de atención y las prestaciones que se siguen de él.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_SALUD_DEPENDENCIA - Path

90% dependencia(_?(grado|reconocida|valoraci[oó]n))? grado?(de_)?dependencia gran?
dependencia ley?(de_)?dependencia pia programa?individual?(de_)?atenci[oó]n
cuidador?(no?profesional|familiar) prestaci[oó]n?(econ[oó]mica_)?(vinculada?a_l_
servicio|cuidados_en_el_?entorno_familiar) ayuda_a_?domicilio teleasistencia
depend[eè]ncia mendekotasuna

VALORES CONOCIDOS ES_SALUD_DEPENDENCIA - List

LISTA VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

es-detectar- dependencia.txt	13	70%	Grado I - Dependencia moderada, Grado II - Dependencia severa, Grado III - Gran dependencia, Sin grado reconocido, En valoración, En valoracion
---------------------------------	----	-----	---

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de los grados; un grado numérico por otro grado.

ES_DEPENDENCIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_DEPENDENCIA_LISTA .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

ES_DEPENDENCIA_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de es-dependencia-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

ES_DEPENDENCIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de es-dependencia.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Grado II nivel 1

→ En valoración

2

→ 1

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La aptitud para el trabajo, los reconocimientos de la vigilancia de la salud de la empresa, las bajas médicas, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. El artículo 22.4 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales reserva los resultados de esa vigilancia, que solo llegan al empresario como apto o no apto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_SALUD_LABORAL - Path

85%

aptitud_?(laboral|m[eé]dica) certificado_?(de_)?aptitud reconocimiento_?m[eé]dico
vigilancia_?(de_la_)?salud examen_?(de_)?salud accidente_?(de_)?trabajo enfermedad_
(profesional|laboral) incapacidad_?(temporal|permanente) baja_?(m[eé]dica|laboral|por_
enfermedad) it_?(d[ií]as|motivo|contingencia))? parte_?(de_)?(baja|alta|confirmaci[oó]n)
d[ií]as_?(de_)?baja absentismo contingencia_?(com[uú]n|profesional)

VALORES CONOCIDOS

ES_SALUD_LABORAL - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

es-detectar-aptitud-laboral.txt	10	60%	apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, contingencia común, contingencia comun
es-detectar-codigos-banderas.txt	14	30%	s, n, sí, si, no, 1

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de resultados de aptitud; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

ES_APTITUD_LABORAL

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_APTITUD_LABORAL_LISTA

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

ES_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de es-aptitud-laboral.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

No apto temporal

→

Apto

S

→

S

11.13 Salud reproductiva

ES_SALUD_REPRODUCTIVA

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Embarazo, parto, anticoncepción, reproducción asistida y la interrupción voluntaria del embarazo de la Ley Orgánica 2/2010.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_SALUD_REPRODUCTIVA – Path

90%

embarazo embarazada gestante gestaci[oón]n edad_?gestacional semanas_?(de_)?
 gestaci[oón]n fur fecha_?[uú]ltima_?regla control_?(de_)?embarazo prenatal parto(_?
 tipo)? ces[aá]rea ive interrupci[oón]n?(voluntaria_)?(del_)?embarazo aborto
 m[eé]todo_?anticonceptivo anticoncepci[oón]n planificaci[oón]n?familiar reproducci[oón]n?
 asistida fecundaci[oón]n?in_?vitro fiv salud_?(sexual|reproductiva) pregnan(t|cy)
 contracepti(on|ve)

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a Sin información ; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_SUPRIMIR .

ES_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

ES_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de es-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

12 semanas de gestación

→ Sin información

11.14 Salud mental

ES_SALUD_MENTAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Trastornos mentales, atención psiquiátrica, conducta suicida, adicciones y su tratamiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_SALUD_MENTAL - Path

90%

salud_?mental trastorno[a-z]* psiqui[aá]tri[a-z]* psicol[oó]gi[a-z]* depresi[oó]n
ansiedad suicid[a-z]* tentativa_?(de_)?suicidio autolesi[oó]n conducta_?suicida
consumo_?(de_)?(sustancias|alcohol|drogas|t[oó]xicos) adicci[oó]n(es)? drogodependencia
alcoholismo tabaquismo ludopat[ií]a cad centro_?(de_)?atenci[oó]n_?(a_?las_)?
(adicciones|drogodependencias) mental_?health

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a Sin información .

ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_SUPRIMIR .

ES_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

ES_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

ES_SUPRIMIR

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de es-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Trastorno bipolar

→ Sin información

Datos económicos y tributarios (art. 20 LOPDGDD y art. 95 LGT)

El artículo 20 de la LOPDGDD admite los sistemas comunes de información crediticia solo para deudas ciertas, vencidas y exigibles, y solo "mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años"; el artículo 20.3 niega la presunción de licitud a todo perfil construido sumando otras fuentes. El artículo 95 de la **Ley General Tributaria** declara "reservados" todos los datos que obtiene la Administración tributaria. Y la Ley 15/2022 nombra la "situación socioeconómica" entre las causas de discriminación. Los importes mantienen su orden de magnitud para que totales y cocientes sigan comportándose; lo que dejan de hacer es revelar un sueldo.

12.1 Historial crediticio

ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Figurar en un fichero de morosos — ASNEF, Badexcug — o en la Central de Información de Riesgos del Banco de España, una puntuación de crédito, días de impago. El artículo 20 de la LOPDGDD deja a esos ficheros conservar una deuda cinco años como máximo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO - Path

```
90%  historial?(crediticio|de_?cr[eé]dito) asnef badexcug experian equifax fichero_?
      (de_?)(morosos|morosidad|solvencia) cirbe central?(de_?)(informaci[oó]n?de_?)?riesgos
      scoring(_?(crediticio|interno))? score(_?crediticio)? puntuaci[oó]n?(de_?)?cr[eé]dito
      calificaci[oó]n?(de_?)(riesgo|cr[eé]dito|solvencia) clasificaci[oó]n?(de_?)?riesgo
      d[ií]as?(de_?)(impago|mora|atraso) morosidad moroso impagad[oa]s? situaci[oó]n?
      (de_?)(impago|deuda) credit_?score credit_?rating
```

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de situaciones crediticias; una puntuación recibe otros dígitos; un indicador sigue siendo indicador.

ES_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_ESTADO_CREDITO .

ES_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`ES_ESTADO_CREDITO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `es-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Incluido en ASNEF	→	En reclamación
745	→	471

12.2 Deuda

`ES_FIN_DEUDA`

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Saldo deudor, importe de un préstamo o una hipoteca, cuota mensual, límite de crédito, embargo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `ES_FIN_DEUDA` - Path

85% `saldo_?(deudor|deuda|pendiente|vivo|impagado|pr[eé]stamo|hipoteca)` `importe_?(de_?la_?)?`
`(deuda|cuota|pr[eé]stamo|hipoteca|impagado|embargo|financiado)` `deuda(_?total)?` `capital_?`
`pendiente` `límite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `cuota_?(mensual|hipoteca|pr[eé]stamo)`
`embargo(_?(importe|cantidad))?` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

TIPO DE DATO `ES_FIN_DEUDA` - Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro importe entre 100 y 600.000 euros.

`ES_VALOR_DEUDA` **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 100 y 600.000.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
18500	→	10882

12.3 Ingresos

`ES_FIN_INGRESOS`

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Sueldo, nómina, ingresos del hogar, rendimientos del trabajo o del capital.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_FIN_INGRESOS – Path

85% `sueldo(_?(bruto|neto|mensual|base|anual))?` `salario(_?(bruto|neto|mensual|base|anual))?`
`n[ó]mina(_?(bruta|neta|importe))?` `retribuci[ó]n(_?(bruta|anual|mensual))?` `ingresos?(_?`
`(mensuales?|anuales?|totales?|familiares?|netos?|brutos?|unidad_?familiar))?` `rendimientos?_?`
`(del_?)?(trabajo|capital)` `renta(_?(bruta|neta|anual|disponible|per_?c[aá]l[pita]))?` `salari`
`sou` `soldata` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DATO ES_FIN_INGRESOS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro importe entre 1.000 y 120.000 euros.

ES_INGRESOS **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 1000 y 120.000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
28500	→ 55996

12.4 Patrimonio

ES_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Valor catastral o de tasación de un inmueble, saldos de cuentas e inversiones, planes de pensiones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|total))?` `valor_?(catastral|de_?tasaci[ó]n|del_?inmueble|de_?la_?`
`vivienda|de_?mercado|del_?veh[í]culo)` `tasaci[ó]n` `saldo_?`
`(cuenta|ahorro|dep[ó]sito|inversi[ó]n|fondo|medio)` `dep[ó]sitos?` `inversiones` `cartera_?`
`(de_)?valores` `fondos?_?(de_)?(inversi[ó]n|pensiones)` `plan_?(de_)?pensiones` `net_?`
`worth` `account_?balance`

TIPO DE DATO ES_FIN_PATRIMONIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro importe entre 1.000 y 3.000.000 de euros.

ES_PATRIMONIO **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 1000 y 3.000.000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
185000	→ 477515

12.5 Pensión

ES_FIN_PENSION

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El importe de una pensión de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad o no contributiva, o de alimentos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_FIN_PENSION – Path

90% pensio(n(?
(importe|mensual|anual|jubilaci|viudedad|orfandad|incapacidad|alimentos|compensatoria|no_
?contributiva))?) importe?(pensio|prestaci|subsidio) base?reguladora pensio_?
(import)? pension_amount

TIPO DE DATO ES_FIN_PENSION – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro importe entre 500 y 3.400 euros al mes — el intervalo de las pensiones públicas.

ES_VALOR_PENSION NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 500 y 3400.

EJEMPLOS

VALOR ENMASCARADO

1250 → 1612

12.6 Prestaciones sociales

ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Ingreso Mínimo Vital, la prestación y el subsidio por desempleo, la renta mínima de cada comunidad, las pensiones no contributivas, el bono social eléctrico, las becas. Cada una dice que un hogar es pobre, y la Ley 15/2022 nombra la "situación socioeconómica" entre las causas de discriminación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL – Path

90% prestaci|n(?
(social|por?desempleo|econ|ó|mica))? subsidio(?
(desempleo|agrario))?
ingreso?m|i|nimo?vital imv renta?(m|i|nima|garantizada|de?inserci|n|valenciana?
de?inclusi|n|social) rmi rgi bono?s|ocial beneficiario?
(imv|prestaci|n|subsidio|bono|beca) beca(?
(mec|general|comedor))? ayuda?(social|de?
emergencia|al?alquiler) vulnerabilidad riesgo?(de?)?exclusi|n situaci|n?
socioecon|ó|mica nivel?socioecon|ó|mico sepe social?benefit

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
es-detectar-prestaciones-sociales.txt	33	80%	Ingreso Mínimo Vital, Ingreso Minimo Vital, Prestación por desempleo, Prestacion por desempleo, Subsidio por desempleo, Renta mínima autonómica
es-detectar-codigos-banderas.txt	14	30%	s, n, sí, si, no, 1

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de prestaciones; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

ES_PRESTACION_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de es-prestaciones-sociales.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Ayuda de emergencia social	→	Pensión no contributiva
S	→	S

12.7 Datos tributarios

ES_FIN_TRIBUTARIO

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Base imponible, cuota, el resultado de una declaración de la renta, retenciones, el impuesto sobre el patrimonio. El artículo 95 de la Ley General Tributaria declara "reservados" todos los datos que obtiene la Administración tributaria, que solo pueden usarse para aplicar los tributos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA ES_FIN_TRIBUTARIO – Path

90% irpf(_?(base|cuota|resultado|retenci[oó]n|importe))? base?(imponible|liquidable)(_?
(general|ahorro))? cuota?([í]ntegra|líquida|diferencial|tributaria) resultado?(de_
la_)?declaraci[oó]n declaraci[oó]n?(de_la_)?renta renta?(declarada|imponible)
retenci[oó]n(es)?_(irpf|practicadas) modelo?(100|190|714) impuesto?(sobre_el_)?
patrimonio deducci[oó]n(es)?_(auton[ó]mica|estatal) tax?(base|return|amount)

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro importe de hasta 250.000 euros; el signo de una devolución y los céntimos se mantienen.

ES_TRIBUTARIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_IMPORTE_TRIBUTARIO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 0 y 250.000.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
-1240.55	→	-7247.55
24350	→	15057

Infracciones penales y administrativas (art. 10 RGPD, arts. 10 y 27 LOPDGDD)

El artículo 10 de la LOPDGDD solo admite los datos de condenas e infracciones penales fuera de las autoridades cuando una norma con rango de ley los ampara, y el artículo 27 hace lo mismo con las infracciones y sanciones administrativas; tratar unos u otros fuera de esas reglas es infracción muy grave (art. 72.1 f y g). El artículo 136 del Código Penal cancela una inscripción del Registro Central de Penados tras un plazo que va de seis meses a diez años, y el artículo 136.4 dice que las inscripciones "no serán públicas". Una copia fuera de producción conserva la inscripción mientras la copia exista, que es más que cualquiera de esos plazos.

13.1 Antecedentes penales

ES_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Antecedentes penales, condenas, delitos, situación procesal y penitenciaria, medidas cautelares.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95% antecedentes?(? (penales|policiales|judiciales))? certificado?(de_)?antecedentes(? penales)? registro?central?(de_)?penados reincidencia condena?(? (penal|tipo))? delito?(? (tipo|cometido))? tipo?(de_)?delito situaci[ó]n? (penal|procesal|penitenciaria) medida?cautelar prisi[ó]n?provisional privad[oa]? (de_)?libertad interno?penitenciario centro?penitenciario libertad?condicional antecedents?penals criminal?record

55% estado?(del_)?proceso sentencia fallo

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplazan dentro de una lista de situaciones; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

ES_ANTECEDENTES

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_ANTECEDENTES_LISTA .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

ES_ANTECEDENTES_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `es-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Condenado por hurto en 2019

→ Sin antecedentes penales

13.2 Certificado del registro de delincuentes sexuales

ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI) exige a quien trabaja con menores un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, así que colegios, clubes y empresas guardan una columna para él — y su valor es un dato de antecedentes penales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES - Path

95%

certificado_?(negativo_?)(de_?)(delitos_?(de_?naturaleza_?)?sexual(es)?|registro_?(central_?)(de_?)?delincuentes_?sexuales) delitos_?sexuales delincuentes_?sexuales
rcds registro_?delincuentes lopivi(_?certificado)? certificat_?(de_?)?delictes_?sexuals

VALORES CONOCIDOS

ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

es-detectar-certificado-delitos-sexuales.txt	8	60%	certificado negativo, negativo, positivo, aportado, no aportado, pendiente
--	---	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de una lista de estados del certificado; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

ES_DELITOS_SEXUALES **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA

ES_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `es-certificado-delitos-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Certificado positivo

→ **No aportado**

13.3 Número de procedimiento judicial

ES_PENAL_PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El NIG — el número de identificación general de un procedimiento, impreso en grupos, 28079 43 2 2023 0012345 — y el número del asunto en su órgano, PA 123/2023. El CENDOJ publica las resoluciones judiciales con las partes anonimizadas; el número es lo que las vuelve a enlazar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_PENAL_PROCEDIMIENTO - Path

90%

```
nig n(o|ro|um|umero)?(de_)?identificaci[oó]n_general n(o|ro|um|umero)?(de_)?
(procedimiento|autos|diligencias|asunto|causa|sumario|ejecutoria|atestado|denuncia)(?
(judicial|penal|previas))? procedimiento?(judicial|penal) diligencias?(previas|urgentes)
sumario atestado(?!policial)? ejecutoria
```

50%

```
procedimiento causa autos expediente_?judicial
```

FORMATO DEL VALOR

ES_PENAL_PROCEDIMIENTO - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

```
\d{5}\s?\d{2}\s?\d\s?\d{4}\s?\d{7}
```

90%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El correlativo cambia; el código de la sede del órgano, el orden jurisdiccional y el año se mantienen.

ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_CM_ALFANUM.

ES_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

ES_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

28079 43 2 2023 0012345

→

28079 43 2 2023 7824923

PA 123/2023

→

PA 957/2023

13.4 Sanciones administrativas

ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Infracciones y sanciones administrativas — multas, expedientes sancionadores, los puntos del carné de conducir. El artículo 27 de la LOPDGDD las reserva a la autoridad que las impone, y tratarlas fuera de esa regla es infracción muy grave (art. 72.1 g).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA - Path

90%

```
sanci[oó]n(es)?(_?(administrativa|tipo|grado))? infracci[oó]n(es)?(_?
(administrativa|tr[aá]fico|tipo))? expediente_?sancionador multa(s)?(_?
(tr[aá]fico|importe|tipo))? denuncia_?(de_)?tr[aá]fico puntos_?(del_)?
(carn[eé]|permiso) saldo_?(de_)?puntos p[eé]rdida_?(de_)?puntos retirada_?(del_)?
(carn[eé]|permiso) administrative_?(sanction|penalty) traffic_?fine
```

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplazan dentro de una lista de estados de sanción; un saldo de puntos recibe otros dígitos; un indicador sigue siendo indicador.

ES_SANCION_ADMINISTRATIVA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `es-sanciones-administrativas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Multa de tráfico por exceso de velocidad	→	Sanción grave
12	→	58

Caracteres de control calculados con tablas

España valida casi todos sus identificadores por aritmética. La letra del DNI y del NIE es el número módulo 23; los dígitos de control del número de la Seguridad Social son el número módulo 97; la cuenta bancaria lleva dos dígitos de control módulo 11 y el IBAN otros dos módulo 97; la referencia catastral lleva dos letras, cada una una suma ponderada módulo 23; el CUPS lleva dos letras, el número módulo 529. Un valor enmascarado cuyos caracteres de control no se recalcularon es rechazado por todo formulario, todo banco y toda distribuidora que lo reciba — justo lo que una prueba necesita evitar.

Ningún framework de enmascaramiento escribe una letra, o dos dígitos, o un resto módulo 23, 97 o 529. Check Digit escribe un dígito. Por eso el set los calcula con tablas. Un **estado** — el resto hasta ahí, escrito con tantos dígitos como pide el módulo — se pone delante del valor y lo recorre carácter a carácter. Cada paso es un Regex Decompose que entrega tres o cuatro caracteres, "estado + carácter siguiente", a un Data Cleansing cuya tabla responde "carácter siguiente + nuevo estado". Los separadores y los caracteres que no cuentan se saltan con líneas que llevan el estado sin cambiarlo. Al final una última tabla convierte el resto en los caracteres de control, en mayúscula o minúscula como era la entrada.

Las tablas son pequeñas — 299 líneas para el DNI, 1.358 para la Seguridad Social, 6.877 para el CUPS, once de 230 líneas para los pesos de la referencia catastral —, y un paso que no encuentra línea para su ventana deja el valor como está, así que una sola cadena atiende todas las formas escritas: un DNI con o sin puntos y guion, un número de la Seguridad Social con o sin barras, un CUPS con o sin espacios.

La cuenta bancaria sigue otro camino. El algoritmo IBAN del plugin enmascara los últimos caracteres de un IBAN y recalcula sus dos dígitos de la ISO 13616, pero no conoce el segundo dígito de control de la cuenta española, que está entre la oficina y la cuenta. El set deja que el algoritmo IBAN enmascare la cuenta, recalcula ese dígito con un estado que recorre la cuenta de derecha a izquierda, lleva el dígito antiguo y el nuevo al principio como un par, y corrige los dígitos del IBAN por el cambio con una tabla de 10.000 líneas: el segundo dígito pesa 10^{16} en el número que comprueba el IBAN, así que la corrección es $(\text{nuevo} - \text{antiguo}) \cdot 10^{16}$ módulo 97. Entidad, oficina y primer dígito de control se mantienen, y el resultado supera las dos comprobaciones.

Dónde vive la gente: municipios, códigos INE y códigos postales

España se divide en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, 50 provincias y **8.132 municipios**, y los municipios son pequeños: en el Padrón a 1 de enero de 2025, **7.700 tenían menos de 20.000 habitantes** — 14,5 millones de personas, casi un tercio de los 49,1 millones del país — y más de la mitad tiene menos de 1.000. Una fecha de nacimiento, un sexo y uno de esos municipios señalan a un puñado de vecinos.

El umbral de 20.000 es el del propio INE: al publicar los microdatos del censo de 2011 recodificó la provincia y el municipio de toda persona que vivía en un municipio de menos de 20.000 habitantes, "para preservar el secreto estadístico". El censo de 2021, publicado como muestra del 10%, recodificó por debajo de 10.000; una copia enmascarada contiene todas las filas de la base, no una muestra, así que la cifra más estricta es la que corresponde.

Así, un municipio por debajo del umbral pasa a ser el **municipio de al menos 20.000 más cercano de la misma provincia**, medido entre sus centros; toda provincia tiene uno — su capital al menos —, así que un valor generalizado nunca sale de su provincia, y la provincia y la comunidad nunca se reescriben. Las islas

siguen la regla también: un municipio pequeño de La Gomera o de El Hierro va al grande más cercano de su provincia, en otra isla.

Los nombres de los municipios españoles aparecen en muchas grafías: el INE escribe el artículo detrás, `Guíjarrosa, La`, y da los nombres de las comunidades bilingües en las dos lenguas, `Alacant/Alicante`, `Donostia/San Sebastián`; los sistemas escriben `La Coruña` por `A Coruña` o `Gerona` por `Girona`. La tabla recoge cada una de esas grafías, también en mayúsculas y sin tildes, y las formas con la provincia al lado — `Villanueva (Toledo)`, `Villanueva, Toledo` —, 68.972 líneas en total. Un nombre solo se generaliza cuando **todo** municipio, provincia o comunidad que lo lleva es pequeño; escrito con su provincia, la misma regla se aplica dentro de ella.

Los códigos siguen a los nombres. El código INE de un municipio pequeño — dos dígitos de la provincia, tres del municipio, con o sin su dígito de control — pasa a ser el código del municipio al que va su nombre, con el dígito de control de ese municipio. El código postal sigue al municipio al que más sirve, por los tramos de calle del **Callejero del Censo Electoral** del INE de julio de 2026: un código cuyo municipio principal es pequeño pasa a ser el código principal del municipio al que se generaliza — 8.638 de 10.790 códigos —, así que un código postal enmascarado concuerda con el municipio enmascarado de al lado y conserva los dos dígitos de su provincia.

Límites

- **Enmascarar con clave es seudonimizar, no anonimizar.** Quien tiene la clave y los datos de producción puede reproducir la correspondencia, así que la copia enmascarada sigue siendo dato personal para esa persona y sigue necesitando las medidas del artículo 32 del Reglamento. Guarde la clave aparte de la copia — la separación que la disposición adicional decimoséptima de la LOPDGDD pide para la investigación — y no llame anónima a la copia mientras la clave exista.
- **Los datos bloqueados no deben copiarse.** El artículo 32 de la LOPDGDD prohíbe tratar los datos bloqueados para cualquier finalidad distinta de ponerlos a disposición de jueces y autoridades, y no bloquear es infracción muy grave. Enmascarar una fila bloqueada no hace lícito copiarla: deje las filas bloqueadas fuera de la copia, o fuera del subconjunto que lee el job.
- **Las poblaciones son las del Padrón a 1 de enero de 2025.** Un municipio a pocos cientos de habitantes de 20.000 puede cruzar la línea en la próxima revisión; reconstruya el set cuando el INE la publique.
- **Un código postal puede abarcar más de un municipio.** El set sigue al municipio con más tramos de calle; el código de una ciudad grande que también sirve a pueblos de alrededor se mantiene, y con él la pista de que la persona vive en uno de ellos.
- **Data Cleansing deja los valores desconocidos como están.** Un municipio escrito de una forma que no está en la tabla — un nombre antiguo, una errata, el nombre de una pedanía en lugar de su municipio — pasa sin cambios. Las entidades singulares de población por debajo del municipio no están en la tabla.
- **La entidad y la oficina se conservan.** No son datos personales, y conservarlas mantiene una cuenta de prueba dentro de un banco real; pero la oficina puede delatar un pueblo. Enmascare la oficina con su propia regla donde importe.
- **Las letras de control de una referencia catastral solo se recalculan en su forma compacta.** Escrita en grupos, o recortada a los catorce caracteres de la parcela, los dígitos de la parcela cambian pero las letras se quedan como estaban.
- **Una M sola se lee como mujer.** Es la convención de la administración española (H/M, V/M); una columna que codifica el sexo F/M, como la zona de lectura mecánica del DNI, recibiría H en lugar de M en algunas filas y debería tener su propio algoritmo.
- **El texto libre** se anonimiza palabra a palabra: Free Text Redaction separa por espacios, así que un teléfono escrito `612 34 56 78` se alcanza a trozos y no como un número. Los patrones del set son las

formas compactas.

- **Menores:** una fecha de nacimiento se mueve como mucho 60 días, así que pocas personas cruzan sus 14 años — la edad del consentimiento digital en España según el artículo 7 de la LOPDGDD — o sus 18; pero algunas sí. Divida la regla por grupos de edad con Multi-Column Condition donde importe.
- **Las columnas binarias y los adjuntos quedan fuera de alcance.** Un DNI escaneado, una fotografía, el PDF de un informe médico guardan todo lo que las columnas de al lado ya no dicen. Inventariélos y declárelos como riesgo residual.
- **El descubrimiento es una propuesta, no un veredicto.** Los classifiers leen nombres de columna y valores; una columna con un nombre que nadie reconoce puede escaparse, y una con nombre de persona puede atraparse por error. Revise el inventario antes de lanzar un job de enmascaramiento.

17

Verificación

El set se comprueba en cada construcción. Cada cadena que calcula un carácter de control se ejecuta primero en la propia construcción con el enmascaramiento tomado como identidad, y debe devolver intacto un ejemplo válido — el DNI 12345678Z , el número de la Seguridad Social 28 12345678 40 , el IBAN ES91 2100 0418 4502 0005 1332 , la referencia catastral 9872023VH5797S0001WX y el CUPS ES1234123456789012JY .

Las 147 configuraciones de classifier se revisan una a una, y una batería de 159 columnas — bien nombradas, mal nombradas, nombradas en catalán, gallego o euskera, y 31 que ni siquiera son datos personales, entre ellas el NIF de una empresa — se perfila con el set completo en su umbral de 60 y otra vez solo con el paquete esencial: cada columna cae donde debe, y ninguna de las 31 es reclamada.

La generalización se audita fuera de línea: los 8.132 municipios, los 10.790 códigos postales y las 52 provincias se comprueban contra la regla, y cada una de las 68.972 sustituciones que escribe la tabla nombra un municipio de al menos 20.000 — en la misma provincia siempre que la provincia está escrita.

El enmascaramiento se ejecuta de verdad, en el plugin: 797 valores de todos los dominios — muestras, marcadores y la entrada de ejemplo de cada algoritmo —, cada uno comprobado contra lo que debe ser. Después, en bloque: 250 DNI (50 escritos con puntos), 100 NIE, 200 números de la Seguridad Social, 200 IBAN — cien compactos y cien impresos en grupos de cuatro —, 100 CCC, 150 referencias catastrales y 100 CUPS dan otras tantas salidas distintas, **todas válidas según su propia regla**, de la misma forma, y conservando lo que deben conservar: el prefijo de un NIE, la provincia de un número de la Seguridad Social, la entidad y la oficina, la hoja del plano o el polígono, la distribuidora.

18

Fuentes

- Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos: artículos 4, 6, 9, 10, 25, 32, 83 y 89, y considerandos 14, 26, 28 y 29.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, texto consolidado del BOE con la última modificación por la Ley 10/2025, de 26 de diciembre: artículos 7, 9, 10, 20, 22, 27, 28, 32, 72 a 76 y 90, y disposición adicional decimoséptima.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 4 de septiembre de 2025, SEPD contra JUR, C-413/23 P; sentencia de 19 de octubre de 2016, Breyer, C-582/14. Comité Europeo de Protección de Datos, Directrices 01/2025 sobre seudonimización, adoptadas el 16 de enero de 2025.
- Agencia Española de Protección de Datos: "Brechas de datos personales en entornos de desarrollo y preproducción" (18 de abril de 2022); Orientaciones y garantías en los procedimientos de anonimización

de datos personales; La K-anonimidad como medida de la privacidad; Introducción al hash como técnica de seudonimización de datos personales.

- Real Decreto 311/2022, Esquema Nacional de Seguridad: medida mp.sw.1 y su refuerzo R4; artículo 2.3.
- Ley 41/2002 de autonomía del paciente, artículo 16.3; Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, artículo 22.4; Ley 39/2006 de dependencia; Real Decreto Legislativo 1/2013 y Real Decreto 888/2022 sobre discapacidad; Ley Orgánica 2/2010; Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación, artículo 2.1; Ley 4/2023; Ley Orgánica 1/2004, artículo 63; Ley Orgánica 10/2022; Ley Orgánica 3/2021.
- Ley 58/2003 General Tributaria, artículo 95; Código Penal, artículo 136; Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI), artículo 57; Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, artículo 51.
- Instituto Nacional de Estadística: Cifras de población de la Revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2025; Relación de municipios y sus códigos a 1 de enero de 2026; Callejero del Censo Electoral de julio de 2026; frecuencias de nombres y apellidos del Censo de población a 1 de enero de 2025; Censos de Población y Viviendas 2011 y 2021, microdatos. Centros de los municipios de GeoNames, por código INE.
- Las reglas de los caracteres de control: el Ministerio del Interior para la letra del DNI y del NIE; la Tesorería General de la Seguridad Social para el número de la Seguridad Social; el Código Cuenta Cliente de la banca española y la ISO 13616 para el IBAN; la Dirección General del Catastro para la referencia catastral, comprobada contra referencias publicadas en el BOE; la CNMC para el CUPS.

Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

ES_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_L2_ANIO_NACIMIENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3})(\d)	conserva · ES_CM_DIGITOS
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: ES_PENAL_ANTECEDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
si no	ES_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de es-antecedentes.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_ANTECEDENTES

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-antecedentes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 500 nombres de es-apellidos.txt .

Usado por: ES_PALABRA_APELLIDO

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	es-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

ES_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_CM_ALFANUM .

Usado por: ES_L1_APELLIDO , ES_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(\S+)	ES_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
si no	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_APTITUD_LABORAL_LISTA .

Usado por: ES_SALUD_LABORAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(?i)(s i l no true false yes [sn]yx01))	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
si no	ES_APTITUD_LABORAL_LISTA

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de es-aptitud-laboral.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_APTITUD_LABORAL

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	es-aptitud-laboral.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA , ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA , ES_ESTADO_CIVIL , ES_NIVEL_EDUCATIVO , ES_ORIGEN_ETNICO , ES_RELIGION , ES_OPINION_POLITICA , ES_PARTIDO , ES_ORIENTACION_SEXUAL , ES_IDENTIDAD_GENERO , ES_COBERTURA_SALUD , ES_DIAGNOSTICO , ES_MEDICAMENTO , ES_DISCAPACIDAD , ES_DEPENDENCIA , ES_APTITUD_LABORAL , ES_HISTORIAL_CREDITICIO , ES_PRESTACION_SOCIAL , ES_ANTECEDENTES , ES_DELITOS_SEXUALES , ES_SANCION_ADMINISTRATIVA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no)	ES_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	ES_BANDERA_TRUE_FALSE
(?i)(yes)	ES_BANDERA_YES_NO
(?i)([sn])	ES_BANDERA_S_N
(?i)([yx])	ES_BANDERA_Y_N
([01])	ES_BANDERA_0_1
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-bandera-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-bandera-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-bandera-si-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-bandera-true-false.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-bandera-y-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-bandera-yes-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_SUPRIMIR .

Usado por: ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA , ES_L3_AFILIACION_SINDICAL , ES_L3_VIDA_SEXUAL , ES_L3_VICTIMA , ES_SALUD_VIH , ES_SALUD_REPRODUCTIVA , ES_SALUD_MENTAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
si no	ES_SUPRIMIR

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CCC STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CCC_1 → ES_CCC_2 → ES_CCC_RESTAURAR , en este orden.

Usado por: ES_CUENTA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_CCC_1
algorithmReferences[2]	ES_CCC_2
algorithmReferences[3]	ES_CCC_RESTAURAR

ES_CCC_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CCC_CUENTA → ES_CCC_MARCAR → ES_CCC_ANTERIOR → ES_CCC_ESTADO → ES_CCC_PASO_00 → ES_CCC_PASO_01 → ES_CCC_PASO_02 → ES_CCC_PASO_03 , en este orden.

Usado por: ES_CCC

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_CCC_CUENTA
algorithmReferences[2]	ES_CCC_MARCAR
algorithmReferences[3]	ES_CCC_ANTERIOR
algorithmReferences[4]	ES_CCC_ESTADO
algorithmReferences[5]	ES_CCC_PASO_00
algorithmReferences[6]	ES_CCC_PASO_01
algorithmReferences[7]	ES_CCC_PASO_02
algorithmReferences[8]	ES_CCC_PASO_03

ES_CCC_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CCC_PASO_04 → ES_CCC_PASO_05 → ES_CCC_PASO_06 → ES_CCC_PASO_07 → ES_CCC_PASO_08 → ES_CCC_PASO_09 → ES_CCC_PASO_10 → ES_CCC_CONTROL , en este orden.

Usado por: ES_CCC

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_CCC_PASO_04
algorithmReferences[2]	ES_CCC_PASO_05
algorithmReferences[3]	ES_CCC_PASO_06
algorithmReferences[4]	ES_CCC_PASO_07
algorithmReferences[5]	ES_CCC_PASO_08
algorithmReferences[6]	ES_CCC_PASO_09
algorithmReferences[7]	ES_CCC_PASO_10
algorithmReferences[8]	ES_CCC_CONTROL

ES_CCC_ANTERIOR REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CCC_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(0)(.*)	conserva · reemplaza por a · conserva
(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(1)(.*)	conserva · reemplaza por b · conserva
(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(2)(.*)	conserva · reemplaza por c · conserva
(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(3)(.*)	conserva · reemplaza por d · conserva
(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(4)(.*)	conserva · reemplaza por e · conserva
(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(5)(.*)	conserva · reemplaza por f · conserva
(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(6)(.*)	conserva · reemplaza por g · conserva
(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(7)(.*)	conserva · reemplaza por h · conserva
(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(8)(.*)	conserva · reemplaza por i · conserva
(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(9)(.*)	conserva · reemplaza por j · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CCC_CONTROL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CCC_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)([a-j]\d{2})(.*)	conserva · ES_CCC_CONTROL_TABLA · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CCC_CONTROL_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en es-ccc-control.txt (110 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: ES_CCC_CONTROL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-ccc-control.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_CCC_CUENTA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CCC_1

PATRONES, PRÓBADOS EN ORDEN

(\d{4}[\s-]? \d{4}[\s-]? \d{2}[\s-]?) (\d{10})	conserva · ES_CM_DIGITOS
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CCC_ESTADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CCC_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*) (0)	conserva · reemplaza por 000
(.*) (1)	conserva · reemplaza por 100
(.*) (2)	conserva · reemplaza por 200
(.*) (3)	conserva · reemplaza por 300
(.*) (4)	conserva · reemplaza por 400
(.*) (5)	conserva · reemplaza por 500
(.*) (6)	conserva · reemplaza por 600
(.*) (7)	conserva · reemplaza por 700
(.*) (8)	conserva · reemplaza por 800
(.*) (9)	conserva · reemplaza por 900
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CCC_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CCC_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

[illegible]

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

ES_CCC_PASO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-ccc-paso.txt` (132 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_CCC_PASO_00`, `ES_CCC_PASO_01`, `ES_CCC_PASO_02`, `ES_CCC_PASO_03`, `ES_CCC_PASO_04`, `ES_CCC_PASO_05`, `ES_CCC_PASO_06`, `ES_CCC_PASO_07`, `ES_CCC_PASO_08`, `ES_CCC_PASO_09`, `ES_CCC_PASO_10`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_00`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_01`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_02`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_03`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_04`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_05`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_06`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_07`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_08`, `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_09`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_00`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_01`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_02`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_03`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_04`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_05`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_06`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_07`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_08`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_09`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_10`, `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_11`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>es-ccc-paso.txt</code>
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_CCC_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CCC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.*)({3})({0})</code>	conserva · <code>ES_CCC_PASO</code> · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CCC_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CCC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.*)({3})({1})</code>	conserva · <code>ES_CCC_PASO</code> · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CCC_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_CCC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.*)({3})({2})</code>	conserva · <code>ES_CCC_PASO</code> · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CCC_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CCC_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({3})({3})	conserva · ES_CCC_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CCC_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CCC_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({3})({4})	conserva · ES_CCC_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CCC_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CCC_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({3})({5})	conserva · ES_CCC_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CCC_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CCC_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({3})({6})	conserva · ES_CCC_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
ES_CCC_PASO_07 REGEX DECOMPOSE	
Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.	
Usado por: ES_CCC_2	
PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.*)((.{3})){7})	conserva · ES_CCC_PASO · conserva
si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no
ES_CCC_PASO_08 REGEX DECOMPOSE	
Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.	
Usado por: ES_CCC_2	
PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.*)((.{3})){8})	conserva · ES_CCC_PASO · conserva
si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no
ES_CCC_PASO_09 REGEX DECOMPOSE	
Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.	
Usado por: ES_CCC_2	
PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.*)((.{3})){9})	conserva · ES_CCC_PASO · conserva
si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no
ES_CCC_PASO_10 REGEX DECOMPOSE	
Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.	
Usado por: ES_CCC_2	
PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.*)((.{3})){10})	conserva · ES_CCC_PASO · conserva
si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_CCC_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CCC

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^\s]*)_(\s)([^\s]*)_(\s)([^\s]*)_(\s)([^\s]*)_(\s)	conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por ·
([^\s]*)_(\s)([^\s]*)_(\s)([^\s]*)	conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por ·
conserva	
([^\s]*)_(\s)([^\s]*)_(\s)([^\s]*)_(\s)([^\s]*)_(\s)	conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por ·
([^\s]*)_(\s)([^\s]*)	conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva
([^\s]*)_(\s)([^\s]*)_(\s)([^\s]*)_(\s)([^\s]*)_(\s)	conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por ·
([^\s]*)	conserva · reemplaza por · conserva
([^\s]*)_(\s)([^\s]*)_(\s)([^\s]*)_(\s)([^\s]*)	conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por ·
conserva	
([^\s]*)_(\s)([^\s]*)_(\s)([^\s]*)	conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva
([^\s]*)_(\s)([^\s]*)	conserva · reemplaza por · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CENTRO_EDUCATIVO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de es-centros-educativos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-centros-educativos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_CIE10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de es-cie10.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_DIAGNOSTICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de es-cie10-decimal.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_DIAGNOSTICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE , ES_L1_COLEGIADO , ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO , ES_L1_BILLETERA , ES_L1_COOKIE , ES_L1_VEHICULO , ES_L1_CONTRATO , ES_L1_USUARIO , ES_SALUD_IDENTIFICADOR , ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA , ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA , ES_DOCUMENTO , ES_NSS , ES_NOMBRES , ES_APELLIDOS , ES_NOMBRE_COMPLETO , ES_EMAIL , ES_REFERENCIA_CATASTRAL , ES_CUPS , ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA , ES_RELIGION , ES_PARTIDO , ES_ORIENTACION_SEXUAL , ES_IDENTIDAD_GENERO , ES_MEDICAMENTO , ES_DISCAPACIDAD , ES_APTITUD_LABORAL , ES_PRESTACION_SOCIAL , ES_ANTECEDENTES , ES_DELITOS_SEXUALES , ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL , ES_SANCION_ADMINISTRATIVA

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 AEIOU BCDFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou bcdfghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÜÜ áéíóúü ÀÈÒÏ àèòì
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

ES_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: ES_DNI_CUERPO , ES_DOCUMENTO , ES_NSS_CUERPO , ES_TELEFONO , ES_CCC_CUENTA , ES_CUENTA , ES_MATRICULA , ES_RC_URBANA_PARCELA , ES_RC_RUSTICA_PARCELA , ES_REFERENCIA_CATASTRAL , ES_CUPS_PUNTO , ES_COORDENADA , ES_ANIO , ES_EDAD , ES_OCUPACION_O_CODIGO , ES_COBERTURA_SALUD , ES_PROCEDIMIENTO , ES_HISTORIAL_CREDITICIO , ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

ES_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: ES_L1_PASAPORTE , ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO , ES_DOCUMENTO , ES_MATRICULA , ES_PROCEDIMIENTO

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

ES_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: ES_L1_DISPOSITIVO , ES_IP

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
-----------------	---

caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

ES_CM_MATRICULA CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: ES_MATRICULA

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 BCDFGHJKLMNPSTVWXYZ
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

ES_COBERTURA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de es-cobertura-salud.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_COBERTURA_SALUD

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-cobertura-salud.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_COBERTURA .

Usado por: ES_SALUD_COBERTURA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[íí] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,8})	ES_CM_DIGITOS
si no	ES_COBERTURA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CODIGO_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en es-codigos-municipio-generalizados.txt (15.400 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-codigos-municipio-generalizados.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_CODIGO_POSTAL DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-codigos-postales-generalizados.txt` (8638 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_L2_CODIGO_POSTAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-codigos-postales-generalizados.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>([0-5])</code>	conserva
<code>(\d+)</code>	reemplaza por <code>5</code>
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_L1_GEOLOCALIZACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)</code>	conserva · <code>ES_CM_DIGITOS</code> · conserva · conserva · <code>ES_CM_DIGITOS</code>
<code>(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)</code>	conserva · <code>ES_CM_DIGITOS</code>
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUENTA REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_DIGITOS` .

Usado por: `ES_L1_CUENTA_BANCARIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(ES\d{22})</code>	<code>ES_IBAN_COMPACTO</code>
<code>(ES\d{2} \d{4} \d{4} \d{4} \d{4})</code>	<code>ES_IBAN_IMPRESO</code>
<code>(\d{4}[\s-]? \d{4}[\s-]? \d{2}[\s-]? \d{10})</code>	<code>ES_CCC</code>
si no	<code>ES_CM_DIGITOS</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

ES_CUPS REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_CM_ALFANUM .

Usado por: ES_L1_CUPS

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(ES\s?\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}\s?[A-Za-z]{2}(?:\d[A-Za-z])?)	ES_CUPS_CADENA
si no	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_CADENA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CUPS_CADENA_1 → ES_CUPS_CADENA_2 → ES_CUPS_CADENA_3 → ES_CUPS_CADENA_4 , en este orden.

Usado por: ES_CUPS

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_CUPS_CADENA_1
algorithmReferences[2]	ES_CUPS_CADENA_2
algorithmReferences[3]	ES_CUPS_CADENA_3
algorithmReferences[4]	ES_CUPS_CADENA_4

ES_CUPS_CADENA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CUPS_PUNTO → ES_CUPS_MARCAR → ES_CUPS_PREPARAR → ES_CUPS_PASO_00 → ES_CUPS_PASO_01 → ES_CUPS_PASO_02 → ES_CUPS_PASO_03 → ES_CUPS_PASO_04 , en este orden.

Usado por: ES_CUPS_CADENA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_CUPS_PUNTO
algorithmReferences[2]	ES_CUPS_MARCAR
algorithmReferences[3]	ES_CUPS_PREPARAR
algorithmReferences[4]	ES_CUPS_PASO_00
algorithmReferences[5]	ES_CUPS_PASO_01
algorithmReferences[6]	ES_CUPS_PASO_02
algorithmReferences[7]	ES_CUPS_PASO_03
algorithmReferences[8]	ES_CUPS_PASO_04

ES_CUPS_CADENA_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CUPS_PASO_05 → ES_CUPS_PASO_06 → ES_CUPS_PASO_07 → ES_CUPS_PASO_08 → ES_CUPS_PASO_09 → ES_CUPS_PASO_10 → ES_CUPS_PASO_11 → ES_CUPS_PASO_12 , en este orden.

Usado por: ES_CUPS_CADENA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_CUPS_PASO_05
algorithmReferences[2]	ES_CUPS_PASO_06
algorithmReferences[3]	ES_CUPS_PASO_07

algorithmReferences[4]	ES_CUPS_PASO_08
algorithmReferences[5]	ES_CUPS_PASO_09
algorithmReferences[6]	ES_CUPS_PASO_10
algorithmReferences[7]	ES_CUPS_PASO_11
algorithmReferences[8]	ES_CUPS_PASO_12

ES_CUPS_CADENA_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CUPS_PASO_13 → ES_CUPS_PASO_14 → ES_CUPS_PASO_15 → ES_CUPS_PASO_16 → ES_CUPS_PASO_17 → ES_CUPS_PASO_18 → ES_CUPS_PASO_19 → ES_CUPS_PASO_20 , en este orden.

Usado por: ES_CUPS_CADENA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_CUPS_PASO_13
algorithmReferences[2]	ES_CUPS_PASO_14
algorithmReferences[3]	ES_CUPS_PASO_15
algorithmReferences[4]	ES_CUPS_PASO_16
algorithmReferences[5]	ES_CUPS_PASO_17
algorithmReferences[6]	ES_CUPS_PASO_18
algorithmReferences[7]	ES_CUPS_PASO_19
algorithmReferences[8]	ES_CUPS_PASO_20

ES_CUPS_CADENA_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CUPS_PASO_21 → ES_CUPS_LETRAS → ES_CUPS_RESTAURAR , en este orden.

Usado por: ES_CUPS_CADENA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_CUPS_PASO_21
algorithmReferences[2]	ES_CUPS_LETRAS
algorithmReferences[3]	ES_CUPS_RESTAURAR

ES_CUPS_LETRAS REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)((\d{3}~)(.*))	conserva · ES_CUPS_LETRAS_TABLA · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_LETRAS_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en es-cups-letras.txt (529 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: ES_CUPS_LETRAS

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-cups-letras.txt
------------	--------------------

requireMask	no
-------------	----

ES_CUPS_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{1})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{2})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{3})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{4})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{5})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{6})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{7})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{8})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{9})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{10})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{11})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_12 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{12})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_13 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{13})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_14 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{14})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_15 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{15})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_16 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{16})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_17 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{17})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
-------------------	------------------------------------

si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_18 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{18})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_19 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{19})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_20 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{20})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_CUPS_PASO_21 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{21})(.{4})(.*)	conserva · ES_CUPS_PASO · conserva
si no	conserva

ES_DELITOS_SEXUALES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA .

Usado por: ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
si no	ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de es-certificado-delitos-sexuales.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_DELITOS_SEXUALES

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-certificado-delitos-sexuales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_DEPENDENCIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_DEPENDENCIA_LISTA .

Usado por: ES_SALUD_DEPENDENCIA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_DEPENDENCIA_CODIGO
si no	ES_DEPENDENCIA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_DEPENDENCIA_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de es-dependencia-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_DEPENDENCIA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-dependencia-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_DEPENDENCIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `es-dependencia.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_DEPENDENCIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>es-dependencia.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`ES_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

Usado por: `ES_SALUD_DIAGNOSTICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\. [\dA-Za-z]{1,4})</code>	<code>ES_CIE10_DECIMAL</code>
<code>([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)</code>	<code>ES_CIE10</code>
<code>(?i)(s[ií] no true false yes [sn]yx01))</code>	<code>ES_BANDERA</code>
sí no	<code>ES_DIAGNOSTICO_TEXTO</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `es-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>es-diagnosticos.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `es-direcciones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_L1_DIRECCION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>es-direcciones.txt</code>
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_DISCAPACIDAD_LISTA .

Usado por: ES_SALUD_DISCAPACIDAD

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
si no	ES_DISCAPACIDAD_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de es-discapacidades.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_DISCAPACIDAD

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-discapacidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_DNI STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_DNI_1 → ES_DNI_2 → ES_DNI_RESTAURAR , en este orden.

Usado por: ES_DOCUMENTO

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_DNI_1
algorithmReferences[2]	ES_DNI_2
algorithmReferences[3]	ES_DNI_RESTAURAR

ES_DNI_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_DNI_CUERPO → ES_DNI_MARCAR → ES_DNI_PREPARAR → ES_DNI_PASO_00 → ES_DNI_PASO_01 → ES_DNI_PASO_02 → ES_DNI_PASO_03 → ES_DNI_PASO_04 , en este orden.

Usado por: ES_DNI

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_DNI_CUERPO
algorithmReferences[2]	ES_DNI_MARCAR
algorithmReferences[3]	ES_DNI_PREPARAR

algorithmReferences[4]	ES_DNI_PASO_00
algorithmReferences[5]	ES_DNI_PASO_01
algorithmReferences[6]	ES_DNI_PASO_02
algorithmReferences[7]	ES_DNI_PASO_03
algorithmReferences[8]	ES_DNI_PASO_04

ES_DNI_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_DNI_PASO_05 → ES_DNI_PASO_06 → ES_DNI_PASO_07 → ES_DNI_PASO_08 → ES_DNI_PASO_09 → ES_DNI_PASO_10 → ES_DNI_PASO_11 → ES_DNI_LETRA , en este orden.

Usado por: ES_DNI

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_DNI_PASO_05
algorithmReferences[2]	ES_DNI_PASO_06
algorithmReferences[3]	ES_DNI_PASO_07
algorithmReferences[4]	ES_DNI_PASO_08
algorithmReferences[5]	ES_DNI_PASO_09
algorithmReferences[6]	ES_DNI_PASO_10
algorithmReferences[7]	ES_DNI_PASO_11
algorithmReferences[8]	ES_DNI_LETRA

ES_DNI_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_DNI_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([XYZKLMxyzklm])([\\s\\-]?)(\\d{7})([\\s\\-]?)([A-Za-z])	conserva · conserva · ES_CM_DIGITOS · conserva · conserva
(\\d{1,2}\\.\\d{3}\\.\\d{3})([\\s\\-]?)([A-Za-z])	ES_CM_DIGITOS · conserva · conserva
(\\d{6,8})([\\s\\-]?)([A-Za-z])	ES_CM_DIGITOS · conserva · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_DNI_LETRA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_DNI_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.)*(\\d{2}[~^])	conserva · ES_DNI_LETRA_TABLA
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_DNI_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_DNI_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.{1})(.{3})(.*)	conserva · ES_DNI_PASO · conserva
si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_DNI_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_DNI_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.{2})(.{3})(.*)	conserva · ES_DNI_PASO · conserva
si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_DNI_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_DNI_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.{3})(.{3})(.*)	conserva · ES_DNI_PASO · conserva
si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_DNI_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_DNI_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.{4})(.{3})(.*)	conserva · ES_DNI_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_DNI_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_DNI_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{5})(.{3})(.*)	conserva · ES_DNI_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_DNI_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_DNI_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{6})(.{3})(.*)	conserva · ES_DNI_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_DNI_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_DNI_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{7})(.{3})(.*)	conserva · ES_DNI_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_DNI_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_DNI_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{8})(.{3})(.*)	conserva · ES_DNI_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

ES_DNI_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_DNI_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.{9})(.{3})(.*)</code>	conserva · ES_DNI_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_DNI_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_DNI_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.{10})(.{3})(.*)</code>	conserva · ES_DNI_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_DNI_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_DNI_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.{11})(.{3})(.*)</code>	conserva · ES_DNI_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_DNI_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 44 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_DNI_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(0)(.*)(([A-Z])</code>	reemplaza por 000 · conserva · reemplaza por ~
<code>(0)(.*)(([a-z])</code>	reemplaza por 000 · conserva · reemplaza por ^
<code>(1)(.*)(([A-Z])</code>	reemplaza por 001 · conserva · reemplaza por ~
<code>(1)(.*)(([a-z])</code>	reemplaza por 001 · conserva · reemplaza por ^
<code>(2)(.*)(([A-Z])</code>	reemplaza por 002 · conserva · reemplaza por ~
<code>(2)(.*)(([a-z])</code>	reemplaza por 002 · conserva · reemplaza por ^
<code>(3)(.*)(([A-Z])</code>	reemplaza por 003 · conserva · reemplaza por ~

(3)(.*)([a-z])	reemplaza por 003 · conserva · reemplaza por ^
(4)(.*)([A-Z])	reemplaza por 004 · conserva · reemplaza por ~
(4)(.*)([a-z])	reemplaza por 004 · conserva · reemplaza por ^
(5)(.*)([A-Z])	reemplaza por 005 · conserva · reemplaza por ~
(5)(.*)([a-z])	reemplaza por 005 · conserva · reemplaza por ^
(6)(.*)([A-Z])	reemplaza por 006 · conserva · reemplaza por ~
(6)(.*)([a-z])	reemplaza por 006 · conserva · reemplaza por ^
(7)(.*)([A-Z])	reemplaza por 007 · conserva · reemplaza por ~
(7)(.*)([a-z])	reemplaza por 007 · conserva · reemplaza por ^
(8)(.*)([A-Z])	reemplaza por 008 · conserva · reemplaza por ~
(8)(.*)([a-z])	reemplaza por 008 · conserva · reemplaza por ^
(9)(.*)([A-Z])	reemplaza por 009 · conserva · reemplaza por ~
(9)(.*)([a-z])	reemplaza por 009 · conserva · reemplaza por ^
(X)(.*)([A-Z])	reemplaza por 00X · conserva · reemplaza por ~
(X)(.*)([a-z])	reemplaza por 00X · conserva · reemplaza por ^
(Y)(.*)([A-Z])	reemplaza por 00Y · conserva · reemplaza por ~
(Y)(.*)([a-z])	reemplaza por 00Y · conserva · reemplaza por ^
(Z)(.*)([A-Z])	reemplaza por 00Z · conserva · reemplaza por ~
(Z)(.*)([a-z])	reemplaza por 00Z · conserva · reemplaza por ^
(K)(.*)([A-Z])	reemplaza por 00K · conserva · reemplaza por ~
(K)(.*)([a-z])	reemplaza por 00K · conserva · reemplaza por ^
(L)(.*)([A-Z])	reemplaza por 00L · conserva · reemplaza por ~
(L)(.*)([a-z])	reemplaza por 00L · conserva · reemplaza por ^
(M)(.*)([A-Z])	reemplaza por 00M · conserva · reemplaza por ~
(M)(.*)([a-z])	reemplaza por 00M · conserva · reemplaza por ^
(x)(.*)([A-Z])	reemplaza por 00x · conserva · reemplaza por ~
(x)(.*)([a-z])	reemplaza por 00x · conserva · reemplaza por ^
(y)(.*)([A-Z])	reemplaza por 00y · conserva · reemplaza por ~
(y)(.*)([a-z])	reemplaza por 00y · conserva · reemplaza por ^
(z)(.*)([A-Z])	reemplaza por 00z · conserva · reemplaza por ~
(z)(.*)([a-z])	reemplaza por 00z · conserva · reemplaza por ^
(k)(.*)([A-Z])	reemplaza por 00k · conserva · reemplaza por ~
(k)(.*)([a-z])	reemplaza por 00k · conserva · reemplaza por ^
(l)(.*)([A-Z])	reemplaza por 00l · conserva · reemplaza por ~
(l)(.*)([a-z])	reemplaza por 00l · conserva · reemplaza por ^
(m)(.*)([A-Z])	reemplaza por 00m · conserva · reemplaza por ~
(m)(.*)([a-z])	reemplaza por 00m · conserva · reemplaza por ^
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_DNI_RETAURAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_DNI

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

[illegible]

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_CM_ALFANUM .

Usado por: ES_L1_DNI , ES_L1_NIE

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([XYZxyz] [\s\~]?\d{7}[\s\~]? [A-Za-z] [KLMklm] [\s\~]?\d{7}[\s\~]? [A-Za-z] \d{1,2}\.\d{3}[\s\~]? [A-Za-z] \d{6,8}[\s\~]? [A-Za-z])	ES_DNI
([ABCDEFGHJNPQRSUVWabdefghjnpqrsuvw] [\s\~]? \d{7}[\s\~]? [0-9A-Ja-j])	conserva
(\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3})	ES_CM_DIGITOS
([A-Za-z]{2,3}\d{6})	ES_CM_DIGITOS_LETRAS
si no	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_L2_EDAD

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3,})	reemplaza por 90
([1-9])(\d)([.,]\d+)	conserva · ES_CM_DIGITOS · conserva
([1-9])(\d)	conserva · ES_CM_DIGITOS
(\d)	ES_CM_DIGITOS
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

ES_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_CM_ALFANUM .

Usado por: ES_L1_EMAIL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(([^@\\s]+)@([^\s]+\.[A-Za-z]{2,24})(?:\.[A-Za-z]{2})?) ES_CM_ALFANUM · ES_CM_ALFANUM · reemplaza por test

si no	ES_CM_ALFANUM
-------	---------------

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de es-empleadores.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_L2_EMPLEADOR

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-empleadores.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_ESTADO_CIVIL_LISTA .

Usado por: ES_L2_ESTADO_CIVIL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_ESTADO_CIVIL_CODIGO
si no	ES_ESTADO_CIVIL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de es-estado-civil-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_ESTADO_CIVIL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-estado-civil-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `es-estado-civil.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>es-estado-civil.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `es-estados-credito.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_HISTORIAL_CREDITICIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>es-estados-credito.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `ES_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	<code>-30</code>
maxRange	<code>30</code>
unit	DAYS
roll	no

ES_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: `ES_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	<code>-60</code>
maxRange	<code>60</code>
unit	DAYS
roll	no

ES_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `es-grupos-sanguineos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-grupos-sanguineos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_ESTADO_CREDITO .

Usado por: ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{1,4})	ES_CM_DIGITOS
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
si no	ES_ESTADO_CREDITO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_AJUSTE DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en es-iban-ajuste.txt (10.000 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_AJUSTE , ES_IBAN_IMPRESO_AJUSTE

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-iban-ajuste.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_IBAN_COMPACTO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_COMPACTO_1 → ES_IBAN_COMPACTO_2 → ES_IBAN_COMPACTO_3 → ES_IBAN_COMPACTO_4 , en este orden.

Usado por: ES_CUENTA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_COMPACTO_1
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_COMPACTO_2
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_COMPACTO_3
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_COMPACTO_4

ES_IBAN_COMPACTO_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_COMPACTO_MASCARA → ES_IBAN_COMPACTO_MARCAR → ES_IBAN_COMPACTO_ANTERIOR → ES_IBAN_COMPACTO_ESTADO → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_00 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_01 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_02 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_03 , en este orden.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_COMPACTO_MASCARA
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_COMPACTO_MARCAR
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_COMPACTO_ANTERIOR
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_COMPACTO_ESTADO
algorithmReferences[5]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_00
algorithmReferences[6]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_01
algorithmReferences[7]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_02
algorithmReferences[8]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_03

ES_IBAN_COMPACTO_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_COMPACTO_PASO_04 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_05 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_06 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_07 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_08 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_09 → ES_IBAN_COMPACTO_CONTROL → ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_00 , en este orden.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_04
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_05
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_06
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_07
algorithmReferences[5]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_08
algorithmReferences[6]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_09
algorithmReferences[7]	ES_IBAN_COMPACTO_CONTROL
algorithmReferences[8]	ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_00

ES_IBAN_COMPACTO_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_01 → ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_02 → ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_03 → ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_04 → ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_05 → ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_06 → ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_07 → ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_08 , en este orden.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_01
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_02
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_03
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_04
algorithmReferences[5]	ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_05
algorithmReferences[6]	ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_06
algorithmReferences[7]	ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_07
algorithmReferences[8]	ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_08

ES_IBAN_COMPACTO_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_COMPACTO_AJUSTE → ES_IBAN_COMPACTO RESTAURAR , en este orden.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO

CONFIGURACIÓN	
algorithmReferences[1]	ES_IBAN_COMPACTO_AJUSTE
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_COMPACTO_RESTAURAR

ES_IBAN_COMPACTO_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(ES)(\d{4})(.*)	conserva · ES_IBAN_AJUSTE · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_ANTERIOR REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(ES\d{11})(0)(.*)	conserva · reemplaza por a · conserva
(ES\d{11})(1)(.*)	conserva · reemplaza por b · conserva
(ES\d{11})(2)(.*)	conserva · reemplaza por c · conserva
(ES\d{11})(3)(.*)	conserva · reemplaza por d · conserva
(ES\d{11})(4)(.*)	conserva · reemplaza por e · conserva
(ES\d{11})(5)(.*)	conserva · reemplaza por f · conserva
(ES\d{11})(6)(.*)	conserva · reemplaza por g · conserva
(ES\d{11})(7)(.*)	conserva · reemplaza por h · conserva
(ES\d{11})(8)(.*)	conserva · reemplaza por i · conserva
(ES\d{11})(9)(.*)	conserva · reemplaza por j · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_CONTROL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.*)(([a-j]\d{2})(.{10}))	conserva · ES_IBAN_CONTROL_TABLA · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

numCharsToMask	10
----------------	----

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)((.{3})){0})	conserva · ES_CCC_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)((.{3})){1})	conserva · ES_CCC_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)((.{3})){2})	conserva · ES_CCC_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)((.{3})){3})	conserva · ES_CCC_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({3})({4})	conserva · ES_CCC_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({3})({5})	conserva · ES_CCC_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({3})({6})	conserva · ES_CCC_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({3})({7})	conserva · ES_CCC_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.*)({3})({8})</code>	<code>conserva · ES_CCC_PAS0 · conserva</code>
<code>si no</code>	<code>conserva</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	si
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.*)({3})({9})</code>	<code>conserva · ES_CCC_PASO · conserva</code>
<code>si no</code>	<code>conserva</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

$([a]_1^*) (a) ([a]_1^*) (a) ([a]_1^*) (a) ([a]_1^*) (a)$ $([a]_1^*) (a) ([a]_1^*) (a) ([a]_1^*)$	conserva · reemplaza por conserva · reemplaza por conserva	· conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por	· conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por
$([a]_1^*) (a) ([a]_1^*) (a) ([a]_1^*) (a) ([a]_1^*) (a)$ $([a]_1^*) (a) ([a]_1^*)$	conserva · reemplaza por conserva · reemplaza por	· conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por	· conserva · reemplaza por · conserva
$([a]_1^*) (a) ([a]_1^*) (a) ([a]_1^*) (a) ([a]_1^*) (a)$ $([a]_1^*)$	conserva · reemplaza por conserva · reemplaza por	· conserva · reemplaza por · conserva	· conserva · reemplaza por
$([a]_1^*) (a) ([a]_1^*) (a) ([a]_1^*) (a) ([a]_1^*)$	conserva · reemplaza por conserva	· conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por	· conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por
$([a]_1^*) (a) ([a]_1^*) (a) ([a]_1^*)$	conserva · reemplaza por conserva	· conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva	· conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva
$([a]_1^*) (a) ([a]_1^*)$	conserva · reemplaza por conserva	· conserva · reemplaza por · conserva	· conserva · reemplaza por · conserva
si no	conserva		

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.{12})(.{3})(.*)</code>	<code>conserva · ES_IBAN_TRASLADO · conserva</code>
<code>si no</code>	<code>conserva</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{11})(.{3})(.*)	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{10})(.{3})(.*)	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{9})(.{3})(.*)	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{8})(.{3})(.*)	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.{7})(.{3})(.*)</code>	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.{6})(.{3})(.*)</code>	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.{5})(.{3})(.*)</code>	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.{4})(.{3})(.*)</code>	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_CONTROL_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-iban-control.txt` (110 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_CONTROL` , `ES_IBAN_IMPRESO_CONTROL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-iban-control.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_IBAN_IMPRESO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_IMPRESO_1` → `ES_IBAN_IMPRESO_2` → `ES_IBAN_IMPRESO_3` → `ES_IBAN_IMPRESO_4` , en este orden.

Usado por: `ES_CUENTA`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_IMPRESO_1
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_IMPRESO_2
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_IMPRESO_3
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_IMPRESO_4

ES_IBAN_IMPRESO_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_IMPRESO_MASCARA` → `ES_IBAN_IMPRESO_MARCAR` → `ES_IBAN_IMPRESO_ANTERIOR` → `ES_IBAN_IMPRESO_ESTADO` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_00` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_01` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_02` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_03` , en este orden.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_IMPRESO_MASCARA
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_IMPRESO_MARCAR
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_IMPRESO_ANTERIOR
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_IMPRESO_ESTADO
algorithmReferences[5]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_00
algorithmReferences[6]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_01
algorithmReferences[7]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_02
algorithmReferences[8]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_03

ES_IBAN_IMPRESO_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_04` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_05` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_06` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_07` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_08` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_09` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_10` → `ES_IBAN_IMPRESO_PASO_11` , en este orden.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_04
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_05
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_06
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_07

algorithmReferences[5]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_08
algorithmReferences[6]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_09
algorithmReferences[7]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_10
algorithmReferences[8]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_11

ES_IBAN_IMPRESO_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_IMPRESO_CONTROL → ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_00 → ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_01 → ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_02 → ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_03 → ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_04 → ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_05 → ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_06 , en este orden.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_IMPRESO_CONTROL
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_00
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_01
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_02
algorithmReferences[5]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_03
algorithmReferences[6]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_04
algorithmReferences[7]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_05
algorithmReferences[8]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_06

ES_IBAN_IMPRESO_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_07 → ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_08 → ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_09 → ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_10 → ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_11 → ES_IBAN_IMPRESO AJUSTE → ES_IBAN_IMPRESO RESTAURAR , en este orden.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_07
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_08
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_09
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_10
algorithmReferences[5]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_11
algorithmReferences[6]	ES_IBAN_IMPRESO AJUSTE
algorithmReferences[7]	ES_IBAN_IMPRESO RESTAURAR

ES_IBAN_IMPRESO_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(ES)(\d{4})(.*)	conserva · ES_IBAN_AJUSTE · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO_ANTERIOR REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(0)(.*)	conserva · reemplaza por a · conserva
(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(1)(.*)	conserva · reemplaza por b · conserva
(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(2)(.*)	conserva · reemplaza por c · conserva
(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(3)(.*)	conserva · reemplaza por d · conserva
(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(4)(.*)	conserva · reemplaza por e · conserva
(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(5)(.*)	conserva · reemplaza por f · conserva
(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(6)(.*)	conserva · reemplaza por g · conserva
(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(7)(.*)	conserva · reemplaza por h · conserva
(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(8)(.*)	conserva · reemplaza por i · conserva
(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(9)(.*)	conserva · reemplaza por j · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO_CONTROL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)([a-j]\d{2})(.{12})	conserva · ES_IBAN_CONTROL_TABLA · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO_ESTADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)(0)	conserva · reemplaza por 000
(.*)(1)	conserva · reemplaza por 100
(.*)(2)	conserva · reemplaza por 200
(.*)(3)	conserva · reemplaza por 300
(.*)(4)	conserva · reemplaza por 400
(.*)(5)	conserva · reemplaza por 500
(.*)(6)	conserva · reemplaza por 600
(.*)(7)	conserva · reemplaza por 700
(.*)(8)	conserva · reemplaza por 800
(.*)(9)	conserva · reemplaza por 900

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.*)({3})({1})</code>	conserva · <code>ES_CCC_PAS0</code> · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.*)({3})({2})</code>	conserva · <code>ES_CCC_PAS0</code> · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.*)({3})({3})</code>	conserva · <code>ES_CCC_PAS0</code> · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.*)({3})({4})</code>	conserva · <code>ES_CCC_PAS0</code> · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_IBAN_IMPRESO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)(({3})({5}))	conserva · ES_CCC_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)(({3})({6}))	conserva · ES_CCC_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)(({3})({7}))	conserva · ES_CCC_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)(({3})({8}))	conserva · ES_CCC_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)(({3})({9}))	conserva · ES_CCC_PAS0 · conserva
------------------	-----------------------------------

si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

requireMask	no
-------------	----

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{15})(.{3})(.*)	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{14})(.{3})(.*)	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{13})(.{3})(.*)	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{12})(.{3})(.*)	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{11})(.{3})(.*)	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{10})(.{3})(.*)	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{9})(.{3})(.*)	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{8})(.{3})(.*)	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{7})(.{3})(.*)	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{6})(.{3})(.*)	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{5})(.{3})(.*)	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{4})(.{3})(.*)	conserva · ES_IBAN TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IBAN TRASLADO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en es-iban-traslado.txt (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_00 , ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_01 , ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_02 , ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_03 , ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_04 , ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_05 ,

ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_06 , ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_07 , ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_08 ,
ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_00 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_01 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_02 ,
ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_03 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_04 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_05 ,
ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_06 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_07 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_08 ,
ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_09 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_10 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_11

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-iban-traslado.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

Usado por: ES_L3_IDENTIDAD_GENERO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
si no	ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de es-identidades-genero.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_IDENTIDAD_GENERO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-identidades-genero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_IMPORTE_TRIBUTARIO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 0 y 250.000.

Usado por: ES_TRIBUTARIO

CONFIGURACIÓN

minValue	0
maxValue	250000

ES_INGRESOS NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1000 y 120.000.

Usado por: ES_FIN_INGRESOS

CONFIGURACIÓN	
minValue	1000
maxValue	120000

ES_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_CM_HEX .

Usado por: ES_L1_IP

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})	ES_OCTETO · ES_OCTETO · ES_OCTETO · ES_OCTETO
si no	ES_CM_HEX

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_MATRICULA REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_CM_DIGITOS_LETRAS .

Usado por: ES_L1_MATRICULA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(\d{4})([\s-]?)([BCDFGHJKLMNPSTVWXYZ]{3})	ES_CM_DIGITOS · conserva · ES_CM_MATRICULA
([A-Z]{1,2})([\s-]?)(\d{4})([\s-]?)([A-Z]{1,2})	conserva · conserva · ES_CM_DIGITOS · conserva · ES_CM_DIGITOS_LETRAS
([ERCH])([\s-]?)(\d{4})([\s-]?)([BCDFGHJKLMNPSTVWXYZ]{3})	conserva · conserva · ES_CM_DIGITOS · conserva · ES_CM_MATRICULA
si no	ES_CM_DIGITOS_LETRAS

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: ES_SALUD_MEDICAMENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
si no	ES_MEDICAMENTO_LISTA

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 23 valores de es-medicamentos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_MEDICAMENTO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-medicamentos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en es-municipios-generalizados.txt (68.972 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: ES_L2_MUNICIPIO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-municipios-generalizados.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 27 valores de es-nacionalidades.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_L2_NACIONALIDAD

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-nacionalidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA .

Usado por: ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO
si no	ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de es-nivel-educativo-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_NIVEL_EDUCATIVO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-nivel-educativo-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `es-nivel-educativo.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-nivel-educativo.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_NOMBRE NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 600 nombres de `es-nombres.txt` .

Usado por: `ES_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-nombres.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

ES_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM` .

Usado por: `ES_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>([^,]+), \s*(.+)</code>	<code>ES_APELLIDOS</code> · <code>ES_NOMBRES</code>
<code>(\S+)</code>	<code>ES_PALABRA_NOMBRE</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code>
si no	<code>ES_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

ES_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_CM_ALFANUM .

Usado por: ES_L1_NOMBRE , ES_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\S+)	ES_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE · ES_PALABRA_NOMBRE
si no	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_CM_ALFANUM .

Usado por: ES_L1_NSS

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{2}[\s/\-]?[d{8}[\s/\-]?[d{2}])	ES_NSS_CADENA
si no	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_CADENA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_NSS_CADENA_1 → ES_NSS_CADENA_2 → ES_NSS_CADENA_3 , en este orden.

Usado por: ES_NSS

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_NSS_CADENA_1
algorithmReferences[2]	ES_NSS_CADENA_2
algorithmReferences[3]	ES_NSS_CADENA_3

ES_NSS_CADENA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_NSS_CUERPO → ES_NSS_MARCAR → ES_NSS_CERO → ES_NSS_PREPARAR → ES_NSS_PASO_00 → ES_NSS_PASO_01 → ES_NSS_PASO_02 → ES_NSS_PASO_03 , en este orden.

Usado por: ES_NSS_CADENA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_NSS_CUERPO
algorithmReferences[2]	ES_NSS_MARCAR
algorithmReferences[3]	ES_NSS_CERO
algorithmReferences[4]	ES_NSS_PREPARAR
algorithmReferences[5]	ES_NSS_PASO_00

algorithmReferences[6]	ES_NSS_PASO_01
algorithmReferences[7]	ES_NSS_PASO_02
algorithmReferences[8]	ES_NSS_PASO_03

ES_NSS_CADENA_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_NSS_PASO_04 → ES_NSS_PASO_05 → ES_NSS_PASO_06 → ES_NSS_PASO_07 → ES_NSS_PASO_08 → ES_NSS_PASO_09 → ES_NSS_PASO_10 → ES_NSS_PASO_11 , en este orden.

Usado por: ES_NSS_CADENA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_NSS_PASO_04
algorithmReferences[2]	ES_NSS_PASO_05
algorithmReferences[3]	ES_NSS_PASO_06
algorithmReferences[4]	ES_NSS_PASO_07
algorithmReferences[5]	ES_NSS_PASO_08
algorithmReferences[6]	ES_NSS_PASO_09
algorithmReferences[7]	ES_NSS_PASO_10
algorithmReferences[8]	ES_NSS_PASO_11

ES_NSS_CADENA_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_NSS_PASO_12 → ES_NSS_PASO_13 → ES_NSS_CONTROL → ES_NSS_RESTAURAR → ES_NSS_ESPACIOS , en este orden.

Usado por: ES_NSS_CADENA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_NSS_PASO_12
algorithmReferences[2]	ES_NSS_PASO_13
algorithmReferences[3]	ES_NSS_CONTROL
algorithmReferences[4]	ES_NSS_RESTAURAR
algorithmReferences[5]	ES_NSS_ESPACIOS

ES_NSS_CERO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{2}[_/\-]?)(0)(\d{7}.*)	conserva · reemplaza por ! · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_CONTROL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)(\d{2}~)	conserva · ES_NSS_CONTROL_TABLA
--------------	---------------------------------

ES_NSS_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*)	conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva
([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*)	conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva
([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*)	conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva
([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*)	conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva
([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*)	conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva
([^\s]*) (\s) ([^\s]*)	conserva · reemplaza por _ · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_PASO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en es-nss-paso.txt (1358 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: ES_NSS_PASO_00 , ES_NSS_PASO_01 , ES_NSS_PASO_02 , ES_NSS_PASO_03 , ES_NSS_PASO_04 , ES_NSS_PASO_05 , ES_NSS_PASO_06 , ES_NSS_PASO_07 , ES_NSS_PASO_08 , ES_NSS_PASO_09 , ES_NSS_PASO_10 , ES_NSS_PASO_11 , ES_NSS_PASO_12 , ES_NSS_PASO_13

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-nss-paso.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_NSS_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{0}).{3}(.*)	conserva · ES_NSS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{1})(.{3})(.*)	conserva · ES_NSS_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_PAS0_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{2})(.{3})(.*)	conserva · ES_NSS_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_PAS0_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{3})(.{3})(.*)	conserva · ES_NSS_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_PAS0_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{4})(.{3})(.*)	conserva · ES_NSS_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_PAS0_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{5})(.{3})(.*)	conserva · ES_NSS_PAS0 · conserva
------------------	-----------------------------------

si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.{6})(.{3})(.*)	conserva · ES_NSS_PASO · conserva
si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.{7})(.{3})(.*)	conserva · ES_NSS_PASO · conserva
si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.{8})(.{3})(.*)	conserva · ES_NSS_PASO · conserva
si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.{9})(.{3})(.*)	conserva · ES_NSS_PASO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{10})(.{3})(.*)	conserva · ES_NSS_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{11})(.{3})(.*)	conserva · ES_NSS_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_PASO_12 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{12})(.{3})(.*)	conserva · ES_NSS_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_PASO_13 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{13})(.{3})(.*)	conserva · ES_NSS_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

ES_NSS_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(0)(.*)(\d{2})	reemplaza por 000 · conserva · reemplaza por ~
(1)(.*)(\d{2})	reemplaza por 001 · conserva · reemplaza por ~
(2)(.*)(\d{2})	reemplaza por 002 · conserva · reemplaza por ~
(3)(.*)(\d{2})	reemplaza por 003 · conserva · reemplaza por ~
(4)(.*)(\d{2})	reemplaza por 004 · conserva · reemplaza por ~
(5)(.*)(\d{2})	reemplaza por 005 · conserva · reemplaza por ~
(6)(.*)(\d{2})	reemplaza por 006 · conserva · reemplaza por ~
(7)(.*)(\d{2})	reemplaza por 007 · conserva · reemplaza por ~
(8)(.*)(\d{2})	reemplaza por 008 · conserva · reemplaza por ~
(9)(.*)(\d{2})	reemplaza por 009 · conserva · reemplaza por ~
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_NSS_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_NSS_CADENA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)((!)(.))	conserva · reemplaza por 0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: ES_IP

CONFIGURACIÓN

minValue	1
maxValue	254

ES_OCUPACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de es-ocupaciones.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_OCUPACION_0_CODIGO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-ocupaciones.txt
------------	--------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_OCUPACION_0_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_OCUPACION .

Usado por: ES_L2_OCUPACION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{2,5})	ES_CM_DIGITOS
si no	ES_OCUPACION

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_OPINION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_OPINION_POLITICA_LISTA .

Usado por: ES_L3_OPINION_POLITICA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_OPINION_POLITICA_CODIGO
si no	ES_OPINION_POLITICA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_OPINION_POLITICA_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de es-opiniones-politicas-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_OPINION_POLITICA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-opiniones-politicas-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de es-opiniones-politicas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_OPINION_POLITICA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-opiniones-politicas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

Usado por: ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
si no	ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de es-orientaciones-sexuales.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_ORIENTACION_SEXUAL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-orientaciones-sexuales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA .

Usado por: ES_L3_ORIGEN_ETNICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_ORIGEN_ETNICO_CODIGO
si no	ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_ORIGEN_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `es-origen-etnico-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-origen-etnico-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `es-origen-etnico.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-origen-etnico.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_APELLIDO` .

Usado por: `ES_APELLIDOS` , `ES_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i) (de del la las los y i e da do dos das san santa sant von van di le)	conserva
si no	ES_APELLIDO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_NOMBRE` .

Usado por: `ES_NOMBRES` , `ES_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i) (de del la las los y i e da do dos das san santa sant von van di le)	conserva
si no	ES_NOMBRE

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

ES_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_PARTIDO_LISTA .

Usado por: ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
si no	ES_PARTIDO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de es-partidos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_PARTIDO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-partidos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1000 y 3.000.000.

Usado por: ES_FIN_PATRIMONIO

CONFIGURACIÓN

minValue	1000
maxValue	3000000

ES_PRESTACION_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA .

Usado por: ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
si no	ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `es-prestaciones-sociales.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_PRESTACION_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-prestaciones-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO` .

Usado por: `ES_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>([0-9A-HJ-NP-Z]{7})</code>	ES_CM_DIGITOS_LETRAS
<code>(\d{4,6})</code>	ES_CM_DIGITOS
si no	ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `ES_CM_ALFANUM` .

Usado por: `ES_PENAL_PROCEDIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(\d{5}\s?\d{2}\s?\d\s?\d{4}\s?) (\d{7})</code>	conserva · ES_CM_DIGITOS
<code>([A-Za-z]{1,6}\.?\s*)(\d{1,6})(\s*/\s*)(\d{2,4})</code>	conserva · ES_CM_DIGITOS · conserva · conserva
<code>(\d{1,6})(\s*/\s*)(\d{2,4})</code>	ES_CM_DIGITOS · conserva · conserva
si no	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `es-procedimientos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-procedimientos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_RC_LETRA_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-rc-letra.txt` (529 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_RC_URBANA_LETRA` , `ES_RC_RUSTICA_LETRA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>es-rc-letra.txt</code>
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_01 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-rc-peso-01.txt` (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_17` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_10`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>es-rc-peso-01.txt</code>
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_03 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-rc-peso-03.txt` (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_15` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_08`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>es-rc-peso-03.txt</code>
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_04 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-rc-peso-04.txt` (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_04` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_04`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>es-rc-peso-04.txt</code>
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_05 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-rc-peso-05.txt` (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_03` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_03`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-rc-peso-05.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_07 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-rc-peso-07.txt` (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_16` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_09`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-rc-peso-07.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_09 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-rc-peso-09.txt` (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_06` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_06`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-rc-peso-09.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_12 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-rc-peso-12.txt` (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_02` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_02`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-rc-peso-12.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_13 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `es-rc-peso-13.txt` (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_00` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_00`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-rc-peso-13.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_15 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en es-rc-peso-15.txt (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: ES_RC_URBANA_PASO_01 , ES_RC_RUSTICA_PASO_01

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-rc-peso-15.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_17 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en es-rc-peso-17.txt (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: ES_RC_URBANA_PASO_05 , ES_RC_RUSTICA_PASO_05

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-rc-peso-17.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_PESO_21 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en es-rc-peso-21.txt (230 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: ES_RC_URBANA_PASO_14 , ES_RC_RUSTICA_PASO_07

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-rc-peso-21.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_RUSTICA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_RUSTICA_1 → ES_RC_RUSTICA_2 , en este orden.

Usado por: ES_REFERENCIA_CATASTRAL

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_RC_RUSTICA_1
algorithmReferences[2]	ES_RC_RUSTICA_2

ES_RC_RUSTICA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_RUSTICA_PARCELA → ES_RC_RUSTICA_PREPARAR → ES_RC_RUSTICA_PASO_00 → ES_RC_RUSTICA_PASO_01 → ES_RC_RUSTICA_PASO_02 → ES_RC_RUSTICA_PASO_03 →

ES_RC_RUSTICA_PASO_04 → ES_RC_RUSTICA_PASO_05 , en este orden.

Usado por: ES_RC_RUSTICA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_RC_RUSTICA_PARCELA
algorithmReferences[2]	ES_RC_RUSTICA_PREPARAR
algorithmReferences[3]	ES_RC_RUSTICA_PASO_00
algorithmReferences[4]	ES_RC_RUSTICA_PASO_01
algorithmReferences[5]	ES_RC_RUSTICA_PASO_02
algorithmReferences[6]	ES_RC_RUSTICA_PASO_03
algorithmReferences[7]	ES_RC_RUSTICA_PASO_04
algorithmReferences[8]	ES_RC_RUSTICA_PASO_05

ES_RC_RUSTICA_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_RUSTICA_PASO_06 → ES_RC_RUSTICA_PASO_07 → ES_RC_RUSTICA_PASO_08 → ES_RC_RUSTICA_PASO_09 → ES_RC_RUSTICA_PASO_10 → ES_RC_RUSTICA_PASO_11 → ES_RC_RUSTICA_LETRA , en este orden.

Usado por: ES_RC_RUSTICA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_RC_RUSTICA_PASO_06
algorithmReferences[2]	ES_RC_RUSTICA_PASO_07
algorithmReferences[3]	ES_RC_RUSTICA_PASO_08
algorithmReferences[4]	ES_RC_RUSTICA_PASO_09
algorithmReferences[5]	ES_RC_RUSTICA_PASO_10
algorithmReferences[6]	ES_RC_RUSTICA_PASO_11
algorithmReferences[7]	ES_RC_RUSTICA_LETRA

ES_RC_RUSTICA_LETRA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{19})(.{3})	conserva · ES_RC_LETRA_TABLA
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PARCELA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{5}[A-Z]\d{3})(\d{5})(\d{4}[A-Z]{2})	conserva · ES_CM_DIGITOS · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

ES_RC_RUSTICA_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{7})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_13 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{8})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_15 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{9})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_12 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{10})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_05 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{11})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_04 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{12})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_17 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{13})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_09 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{14})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_21 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{15})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_03 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{16})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_07 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{17})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_01 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{18})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_RUSTICA_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{7})(0)(.*)	conserva · reemplaza por 000 · conserva
(.{7})(1)(.*)	conserva · reemplaza por 001 · conserva
(.{7})(2)(.*)	conserva · reemplaza por 002 · conserva
(.{7})(3)(.*)	conserva · reemplaza por 003 · conserva
(.{7})(4)(.*)	conserva · reemplaza por 004 · conserva
(.{7})(5)(.*)	conserva · reemplaza por 005 · conserva
(.{7})(6)(.*)	conserva · reemplaza por 006 · conserva
(.{7})(7)(.*)	conserva · reemplaza por 007 · conserva
(.{7})(8)(.*)	conserva · reemplaza por 008 · conserva
(.{7})(9)(.*)	conserva · reemplaza por 009 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC TRASLADO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en es-rc-traslado.txt (828 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: ES_RC_URBANA_PASO_07, ES_RC_URBANA_PASO_08, ES_RC_URBANA_PASO_09, ES_RC_URBANA_PASO_10, ES_RC_URBANA_PASO_11, ES_RC_URBANA_PASO_12, ES_RC_URBANA_PASO_13, ES_RC_RUSTICA_PASO_11

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-rc-traslado.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

ES_RC_URBANA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_URBANA_1 → ES_RC_URBANA_2 → ES_RC_URBANA_3, en este orden.

Usado por: ES_REFERENCIA_CATASTRAL

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_RC_URBANA_1
algorithmReferences[2]	ES_RC_URBANA_2
algorithmReferences[3]	ES_RC_URBANA_3

ES_RC_URBANA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_URBANA_PARCELA → ES_RC_URBANA_PREPARAR → ES_RC_URBANA_PASO_00 → ES_RC_URBANA_PASO_01 → ES_RC_URBANA_PASO_02 → ES_RC_URBANA_PASO_03 → ES_RC_URBANA_PASO_04 → ES_RC_URBANA_PASO_05, en este orden.

Usado por: ES_RC_URBANA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_RC_URBANA_PARCELA
algorithmReferences[2]	ES_RC_URBANA_PREPARAR
algorithmReferences[3]	ES_RC_URBANA_PASO_00
algorithmReferences[4]	ES_RC_URBANA_PASO_01

algorithmReferences[5]	ES_RC_URBANA_PASO_02
algorithmReferences[6]	ES_RC_URBANA_PASO_03
algorithmReferences[7]	ES_RC_URBANA_PASO_04
algorithmReferences[8]	ES_RC_URBANA_PASO_05

ES_RC_URBANA_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_URBANA_PASO_06 → ES_RC_URBANA_PASO_07 → ES_RC_URBANA_PASO_08 → ES_RC_URBANA_PASO_09 → ES_RC_URBANA_PASO_10 → ES_RC_URBANA_PASO_11 → ES_RC_URBANA_PASO_12 → ES_RC_URBANA_PASO_13 , en este orden.

Usado por: ES_RC_URBANA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_RC_URBANA_PASO_06
algorithmReferences[2]	ES_RC_URBANA_PASO_07
algorithmReferences[3]	ES_RC_URBANA_PASO_08
algorithmReferences[4]	ES_RC_URBANA_PASO_09
algorithmReferences[5]	ES_RC_URBANA_PASO_10
algorithmReferences[6]	ES_RC_URBANA_PASO_11
algorithmReferences[7]	ES_RC_URBANA_PASO_12
algorithmReferences[8]	ES_RC_URBANA_PASO_13

ES_RC_URBANA_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_URBANA_PASO_14 → ES_RC_URBANA_PASO_15 → ES_RC_URBANA_PASO_16 → ES_RC_URBANA_PASO_17 → ES_RC_URBANA_LETRA , en este orden.

Usado por: ES_RC_URBANA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	ES_RC_URBANA_PASO_14
algorithmReferences[2]	ES_RC_URBANA_PASO_15
algorithmReferences[3]	ES_RC_URBANA_PASO_16
algorithmReferences[4]	ES_RC_URBANA_PASO_17
algorithmReferences[5]	ES_RC_URBANA_LETRA

ES_RC_URBANA_LETRA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_URBANA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{18})(.{3})(.)	conserva · ES_RC_LETRA_TABLA · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PARCELA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_URBANA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{7})([A-Z0-9]{7}\d{4}[A-Z]{2})	ES_CM_DIGITOS · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_URBANA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{0})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_13 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_URBANA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{1})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_15 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_URBANA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{2})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_12 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_URBANA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{3})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_05 · conserva
------------------	-------------------------------------

si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_URBANA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.{4})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_04 · conserva
si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_URBANA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.{5})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_17 · conserva
si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_URBANA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.{6})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_09 · conserva
si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_URBANA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.{7})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_URBANA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{8})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_URBANA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{9})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_URBANA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{10})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_URBANA_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{11})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
ES_RC_URBANA_PASO_12 REGEX DECOMPOSE	
Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.	
Usado por: ES_RC_URBANA_2	
PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.{12})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC TRASLADO · conserva
si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no
ES_RC_URBANA_PASO_13 REGEX DECOMPOSE	
Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.	
Usado por: ES_RC_URBANA_2	
PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.{13})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC TRASLADO · conserva
si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no
ES_RC_URBANA_PASO_14 REGEX DECOMPOSE	
Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.	
Usado por: ES_RC_URBANA_3	
PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.{14})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC PESO_21 · conserva
si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no
ES_RC_URBANA_PASO_15 REGEX DECOMPOSE	
Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.	
Usado por: ES_RC_URBANA_3	
PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(.{15})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC PESO_03 · conserva
si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PASO_16 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_URBANA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{16})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_07 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PASO_17 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_URBANA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{17})(.{3})(.*)	conserva · ES_RC_PESO_01 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RC_URBANA_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_RC_URBANA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(0)(.*)	reemplaza por 000 · conserva
(1)(.*)	reemplaza por 001 · conserva
(2)(.*)	reemplaza por 002 · conserva
(3)(.*)	reemplaza por 003 · conserva
(4)(.*)	reemplaza por 004 · conserva
(5)(.*)	reemplaza por 005 · conserva
(6)(.*)	reemplaza por 006 · conserva
(7)(.*)	reemplaza por 007 · conserva
(8)(.*)	reemplaza por 008 · conserva
(9)(.*)	reemplaza por 009 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_L1_CREDENCIAL , ES_L1_IMAGEN , ES_L3_BIOMETRICO , ES_L3_GENETICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.+)	cada carácter → X
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_REFERENCIA_CATASTRAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_CM_ALFANUM .

Usado por: ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{7}[A-Z0-9]{7}\d{4}[A-Z]{2})	ES_RC_URBANA
(\d{5}[A-Z]\d{12}[A-Z]{2})	ES_RC_RUSTICA
(\d{7})(\s?[A-Z0-9]{7}.*)	ES_CM_DIGITOS · conserva
si no	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_RELIGION_LISTA .

Usado por: ES_L3_RELIGION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
si no	ES_RELIGION_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de es-religiones.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_RELIGION

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-religiones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SANCION_ADMINISTRATIVA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA .

Usado por: ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
si no	ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de es-sanciones-administrativas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_SANCION_ADMINISTRATIVA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-sanciones-administrativas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SEXO REGEX DECOMPOSE

Prueba 8 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_L2_SEX0

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(femenino masculino)	ES_SEXO_FEMENINO_MASCULINO
(?i)(mujer hombre)	ES_SEXO_MUJER_HOMBRE
(?i)(dona home)	ES_SEXO_DONA_HOME
(?i)(female male)	ES_SEXO_FEMALE_MALE
(?i)([hm])	ES_SEXO_H_M
(?i)(v)	ES_SEXO_V_M
(?i)(f)	ES_SEXO_F_M
([12])	ES_SEXO_1_2
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-sexo-1-2.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_SEX0

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-sexo-1-2.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SEXO_DONA_HOME SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-sexo-dona-home.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_SEX0

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-sexo-dona-home.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-sexo-f-m.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_SEX0

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-sexo-female-male.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_SEX0

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-sexo-female-male.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-sexo-femenino-masculino.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_SEX0

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-sexo-femenino-masculino.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-sexo-h-m.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_SEXO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-sexo-mujer-hombre.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_SEXO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-sexo-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SEXO_V_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de es-sexo-v-m.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: ES_SEXO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-sexo-v-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA .

Usado por: ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
si no	ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `es-situacion-administrativa.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-situacion-administrativa.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `es-sin-informacion.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	es-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

ES_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `ES_L1_TARJETA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d[\d\s\~]{11,22}\d)	ES_TARJETA_LUHN
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

ES_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

Usado por: `ES_TARJETA`

CONFIGURACIÓN	
minMaskedPositions	6
preserve	0

ES_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: ES_CM_DIGITOS .

Usado por: ES_L1_TELEFONO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

((?:\+ 00)34[\s-]?)([6789])([\d\s-]{8,13})	conserva · conserva · ES_CM_DIGITOS
(\((?:\+ 00)34\)?[\s-]?)([6789])([\d\s-]{8,13})	conserva · conserva · ES_CM_DIGITOS
([6789])([\d\s-]{8,13})	conserva · ES_CM_DIGITOS
si no	ES_CM_DIGITOS

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

ES_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 10 patrones por [DATO] , y los 2494 términos de es-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

Usado por: ES_L1_TEXTO_LIBRE , ES_SALUD_TEXTO_CLINICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?<![\dA-Za-z])\d{8}-?[A-Za-z](?![A-Za-z])
(?<![A-Za-z])[XYZxyz]-?\d{7}-?[A-Za-z](?![A-Za-z])
\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-?[A-Za-z]
[\w.\+-]+@[\w\-]+\.(\w\-)+
(?<![\d\-])(\+ 00)34?[6789]\d{8}(?![\d\-])
(?<!\d)\d{13,19}(?! \d)
ES\d{22}
(?<!\d)\d{20}(?! \d)
(?<!\d)\d{2}/?\d{8}/?\d{2}(?! \d)
(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?! \d)

CONFIGURACIÓN	
regExRedactValue	[DATO]
lookupFile	es-texto-nombres.txt
lookupFileRedactValue	[NOMBRE]
isDenyList	sí

ES_TRIBUTARIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: ES_FIN_TRIBUTARIO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(-?)(\d+)([.,]\d{1,2})	conserva · ES_IMPORTE_TRIBUTARIO · conserva
(-?)(\d+)	conserva · ES_IMPORTE_TRIBUTARIO

si no	conserva
-------	----------

CONFIGURACIÓN

trimInput	si
requireMask	no

ES_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 100 y 600.000.

Usado por: ES_FIN_DEUDA

CONFIGURACIÓN

minValue	100
maxValue	600000

ES_VALOR_PENSION NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 500 y 3400.

Usado por: ES_FIN_PENSION

CONFIGURACIÓN

minValue	500
maxValue	3400

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee el set. En un Masking Engine, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
es- antecedentes.txt	8	ES_ANTECEDENTES_LISTA	Sin antecedentes penales · Con antecedentes penales · Antecedentes cancelados · Causa pendiente
es-apellidos.txt	500	ES_APELLIDO	Abad · Acevedo · Acosta · Aguado
es-aptitud- laboral.txt	4	ES_APTITUD_LABORAL_LISTA	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente de calificación
es-bandera-0-1.txt	2	ES_BANDERA_0_1	0 · 1
es-bandera-s-n.txt	2	ES_BANDERA_S_N	S · N
es-bandera-si- no.txt	2	ES_BANDERA_SI_NO	Sí · No
es-bandera-true- false.txt	2	ES_BANDERA_TRUE_FALSE	true · false
es-bandera-y-n.txt	2	ES_BANDERA_Y_N	Y · N
es-bandera-yes- no.txt	2	ES_BANDERA_YES_NO	Yes · No
es-ccc-control.txt	110	ES_CCC_CONTROL_TABLA	a00 0 · a01 1 · a02 9 · a03 8
es-ccc-paso.txt	132	ES_CCC_PASO	000 000 · 100 011 · 200 022 · 300 033
es-centros- educativos.txt	14	ES_CENTRO_EDUCATIVO	CEIP Miguel de Cervantes · CEIP Antonio Machado · IES Ramiro de Maeztu · IES Luis Vives
es-certificado- delitos- sexuales.txt	5	ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA	Certificado negativo aportado · Certificado pendiente · Certificado caducado · No aportado
es-cie10- decimal.txt	33	ES_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.909 · J06.9
es-cie10.txt	37	ES_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
es-cobertura- salud.txt	9	ES_COBERTURA	Seguridad Social (titular) · Seguridad Social (beneficiario) · MUFACE · ISFAS
es-codigos- municipio- generalizados.txt	15.400	ES_CODIGO_MUNICIPIO	01001 01059 · 010014 010590 · 01002 01059 · 010029 010590
es-codigos- postales- generalizados.txt	8638	ES_CODIGO_POSTAL	01110 01001 · 01117 01001 · 01118 01001 · 01120 01001
es-cups-letras.txt	529	ES_CUPS_LETRAS_TABLA	000~ TT · 001~ TR · 002~ TW · 003~ TA
es-cups-paso.txt	6877	ES_CUPS_PASO	0000 0000 · 0001 1001 · 0002 2002 · 0003 3003
es-dependencia- codigos.txt	3	ES_DEPENDENCIA_CODIGO	1 · 2 · 3

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
es-dependencia.txt	5	ES_DEPENDENCIA_LISTA	Grado I - Dependencia moderada · Grado II - Dependencia severa · Grado III - Gran dependencia · Sin grado reconocido
es-detectar-apellidos.txt	617	ES_L1_APELLIDO - List ES_L1_NOMBRE_COMPLETO - List	Abad · Acevedo · Acosta · Aguado
es-detectar-aptitud-laboral.txt	10	ES_SALUD_LABORAL - List	apto · no apto · apto con restricciones · pendiente
es-detectar-certificado-delitos-sexuales.txt	8	ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES - List	certificado negativo · negativo · positivo · aportado
es-detectar-cobertura.txt	23	ES_SALUD_COBERTURA - List	Seguridad Social (titular) · Seguridad Social (beneficiario) · MUFACE · ISFAS
es-detectar-codigos-banderas.txt	14	ES_L3_ORIGEN_ETNICO - List ES_SALUD_LABORAL - List ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL - List	s · n · sí · si
es-detectar-dependencia.txt	13	ES_SALUD_DEPENDENCIA - List	Grado I - Dependencia moderada · Grado II - Dependencia severa · Grado III - Gran dependencia · Sin grado reconocido
es-detectar-discapacidades.txt	30	ES_SALUD_DISCAPACIDAD - List	Física · Fisica · Orgánica · Organica
es-detectar-estado-civil.txt	17	ES_L2_ESTADO_CIVIL - List	Soltero/a · Casado/a · Pareja de hecho · Separado/a
es-detectar-grupos-sanguineos.txt	20	ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List	A+ · A- · B+ · B-
es-detectar-identidades-genero.txt	17	ES_L3_IDENTIDAD_GENERO - List	Mujer cis · Hombre cis · Mujer trans · Hombre trans
es-detectar-medicamentos.txt	56	ES_SALUD_MEDICAMENTO - List	Paracetamol · Ibuprofeno · Metamizol · Omeprazol
es-detectar-municipios.txt	10.872	ES_L2_MUNICIPIO - List	Alegría-Dulantzi · Alegría-Dulantzi · Amurrio · Aramaio
es-detectar-nacionalidades.txt	75	ES_L2_NACIONALIDAD - List	Española · Espanola · Marroquí · Marroqui
es-detectar-nivel-educativo.txt	32	ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO - List	Sin estudios · Educación primaria incompleta · Educacion primaria incompleta · Educación primaria
es-detectar-nombres.txt	698	ES_L1_NOMBRE - List ES_L1_NOMBRE_COMPLETO - List	Aarón · Aaron · Abdelaziz · Abdelkader
es-detectar-opiniones-politicas.txt	23	ES_L3_OPINION_POLITICA - List	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
es-detectar-orientaciones-sexuales.txt	14	ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
es-detectar-origen-etnico.txt	32	ES_L3_ORIGEN_ETNICO - List	Gitana · Blanca o europea · Magrebí o árabe · Magrebi o arabe
es-detectar-partidos.txt	34	ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - List	PP · PSOE · Vox · Sumar

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
es-detectar-prestaciones-sociales.txt	33	ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL - List	Ingreso Mínimo Vital · Ingreso Minimo Vital · Prestación por desempleo · Prestacion por desempleo
es-detectar-religiones.txt	45	ES_L3_RELIGION - List	Católica · Catolica · Evangélica o protestante · Evangelica o protestante
es-detectar-sexo.txt	14	ES_L2_SEXO - List	h · m · v · f
es-detectar-sindicatos.txt	20	ES_L3_AFILIACION_SINDICAL - List	CCOO · Comisiones Obreras · UGT · Unión General de Trabajadores
es-detectar-situacion-administrativa.txt	33	ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA - List	Residencia temporal · Residencia de larga duración · Residencia de larga duracion · Residencia de larga duración UE
es-diagnosticos.txt	30	ES_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
es-direcciones.txt	4000	ES_DIRECCION	C/ de la Ermita, 89, ático · Calle Blasco Ibáñez, 58, entresuelo · Calle del Molino, 7, bajo B · Camino Clara Campoamor, 51, 2º
es-discapacidades.txt	8	ES_DISCAPACIDAD_LISTA	Física · Orgánica · Visual · Auditiva
es-dni-letra.txt	46	ES_DNI_LETRA_TABLA	00~ T · 00^ t · 01~ R · 01^ r
es-dni-paso.txt	575	ES_DNI_PASO	000 000 · 001 101 · 002 202 · 003 303
es-empleadores.txt	24	ES_EMPLEADOR	Distribuciones Levante S.L. · Construcciones del Norte S.A. · Transportes La Meseta S.L. · Supermercados El Ahorro S.A.
es-estado-civil-codigos.txt	6	ES_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
es-estado-civil.txt	6	ES_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero/a · Casado/a · Pareja de hecho · Separado/a
es-estados-credito.txt	11	ES_ESTADO_CREDITO	Sin incidencias · Incluido en fichero de morosos · Deuda saldada · Deuda reclamada judicialmente
es-grupos-sanguineos.txt	8	ES_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
es-iban-ajuste.txt	10.000	ES_IBAN_AJUSTE	0000 97 · 0001 35 · 0002 70 · 0003 08
es-iban-control.txt	110	ES_IBAN_CONTROL_TABLA	a00 000 · a01 011 · a02 099 · a03 088
es-iban-traslado.txt	1100	ES_IBAN TRASLADO	000 000 · 001 010 · 002 020 · 003 030
es-identidades-genero.txt	7	ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cis · Hombre cis · Mujer trans · Hombre trans
es-medicamentos.txt	23	ES_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Metamizol · Omeprazol
es-municipios-generalizados.txt	68.972	ES_MUNICIPIO	Alegría-Dulantzi Vitoria-Gasteiz · Alegría-Dulantzi (Álava) Vitoria-Gasteiz (Álava) · Alegría-Dulantzi, Álava Vitoria-Gasteiz, Álava · Amurrio Vitoria-Gasteiz
es-nacionalidades.txt	27	ES_NACIONALIDAD	Española · Marroquí · Rumana · Colombiana

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
es-nivel-educativo-codigos.txt	10	ES_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
es-nivel-educativo.txt	10	ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA	Sin estudios · Educación primaria incompleta · Educación primaria · Educación secundaria obligatoria (ESO)
es-nombres.txt	600	ES_NOMBRE	Aarón · Abdelaziz · Abdelkader · Abdellah
es-nss-control.txt	97	ES_NSS_CONTROL_TABLA	00~ 00 · 01~ 01 · 02~ 02 · 03~ 03
es-nss-paso.txt	1358	ES_NSS_PASO	000 000 · 001 101 · 002 202 · 003 303
es-ocupaciones.txt	37	ES_OCUPACION	Empleado administrativo · Dependiente de comercio · Cajero · Conductor de camión
es-opiniones-politicas-codigos.txt	10	ES_OPINION_POLITICA_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
es-opiniones-politicas.txt	7	ES_OPINION_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
es-orientaciones-sexuales.txt	8	ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
es-origen-etnico-codigos.txt	9	ES_ORIGEN_ETNICO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
es-origen-etnico.txt	9	ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA	Gitana · Blanca o europea · Magrebí o árabe · Africana subsahariana
es-partidos.txt	16	ES_PARTIDO_LISTA	PP · PSOE · Vox · Sumar
es-prestaciones-sociales.txt	12	ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA	Ingreso Mínimo Vital · Prestación por desempleo · Subsidio por desempleo · Renta mínima autonómica
es-procedimientos.txt	10	ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta de medicina de familia · Consulta de urgencias · Hemograma completo · Glucemia basal
es-rc-letra.txt	529	ES_RC_LETRA_TABLA	00M M · 00Q M · 00W M · 00E M
es-rc-peso-01.txt	230	ES_RC_PESO_01	000 000 · 001 101 · 002 202 · 003 303
es-rc-peso-03.txt	230	ES_RC_PESO_03	000 000 · 001 103 · 002 206 · 003 309
es-rc-peso-04.txt	230	ES_RC_PESO_04	000 000 · 001 104 · 002 208 · 003 312
es-rc-peso-05.txt	230	ES_RC_PESO_05	000 000 · 001 105 · 002 210 · 003 315
es-rc-peso-07.txt	230	ES_RC_PESO_07	000 000 · 001 107 · 002 214 · 003 321
es-rc-peso-09.txt	230	ES_RC_PESO_09	000 000 · 001 109 · 002 218 · 003 304
es-rc-peso-12.txt	230	ES_RC_PESO_12	000 000 · 001 112 · 002 201 · 003 313
es-rc-peso-13.txt	230	ES_RC_PESO_13	000 000 · 001 113 · 002 203 · 003 316
es-rc-peso-15.txt	230	ES_RC_PESO_15	000 000 · 001 115 · 002 207 · 003 322
es-rc-peso-17.txt	230	ES_RC_PESO_17	000 000 · 001 117 · 002 211 · 003 305
es-rc-peso-21.txt	230	ES_RC_PESO_21	000 000 · 001 121 · 002 219 · 003 317
es-rc-traslado.txt	828	ES_RC TRASLADO	000 000 · 001 100 · 002 200 · 003 300
es-religiones.txt	10	ES_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica o protestante · Musulmana · Testigo de Jehová
es-sanciones-administrativas.txt	8 A	ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA	Sin sanciones · Sanción leve · Sanción grave · Sanción muy grave

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
es-sexo-1-2.txt	2	ES_SEXO_1_2	1 · 2
es-sexo-dona-home.txt	2	ES_SEXO_DONA_HOME	Dona · Home
es-sexo-f-m.txt	2	ES_SEXO_F_M	F · M
es-sexo-female-male.txt	2	ES_SEXO_FEMALE_MALE	Female · Male
es-sexo-femenino-masculino.txt	2	ES_SEXO_FEMENINO_MASCULINO	Femenino · Masculino
es-sexo-h-m.txt	2	ES_SEXO_H_M	H · M
es-sexo-mujer-hombre.txt	2	ES_SEXO_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
es-sexo-v-m.txt	2	ES_SEXO_V_M	V · M
es-sin-informacion.txt	1	ES_SUPRIMIR	Sin información
es-situacion-administrativa.txt	13	ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA	Residencia temporal · Residencia de larga duración · Residencia de larga duración UE · Certificado de registro de ciudadano de la UE
es-texto-nombres.txt	2494	ES_TEXT0_LIBRE	Aarón · AARÓN · Aaron · AARON

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que

NOMBRE_PRODUCTO no se tome por el nombre de una persona.

E1 empresa entidad sociedad proveedor pagador emisor retenedor

E2 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial fiscal_?empresa archivo fichero calle via avenida camino carretera barrio municipio localidad poblacion provincia comunidad pais banco entidad sucursal oficina agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo centro colegio instituto universidad curso asignatura documento doc unidad clinica hospital ambulatorio seguro area departamento cargo sistema app aplicacion grupo lista informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa prestacion partido sindicato religion lengua idioma lugar sede local tienda almacen proveedor convenio contrato poliza aseguradora organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura pago forma zona linea actividad sector finca edificio file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario alumno estudiante deudor avalista fiador garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor tomador responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge contacto referencia victima denunciante investigado testigo medico docente socio heredero donante tutor pensionista jubilado interesado customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner completo apellidos? usuario corto largo

E3 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial fiscal_?empresa archivo fichero calle via avenida camino carretera barrio municipio localidad poblacion provincia comunidad pais banco entidad sucursal oficina agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo centro colegio instituto universidad curso asignatura documento doc unidad clinica hospital ambulatorio seguro area departamento cargo sistema app aplicacion grupo lista informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa prestacion partido sindicato religion lengua idioma lugar sede local tienda almacen proveedor convenio contrato poliza aseguradora organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura pago forma zona linea actividad sector finca edificio file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario alumno estudiante deudor avalista fiador garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor tomador responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge contacto referencia victima denunciante investigado testigo medico docente socio heredero donante tutor pensionista jubilado interesado customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner complet cognoms?

E4	producto prod item articulo empresa emp razon social comercial fiscal_?empresa archivo fichero calle via avenida camino carretera barrio municipio localidad poblacion provincia comunidad pais banco entidad sucursal oficina agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo centro colegio instituto universidad curso asignatura documento doc unidad clinica hospital ambulatorio seguro area departamento cargo sistema app aplicacion grupo lista informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa prestacion partido sindicato religion lengua idioma lugar sede local tienda almacen proveedor convenio contrato poliza aseguradora organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura pago forma zona linea actividad sector finca edificio file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario alumno estudiante deudor avalista fiador garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor tomador responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge contacto referencia victima denunciante investigado testigo medico docente socio heredero donante tutor pensionista jubilado interesado customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner full complete last first
E5	ip mac email e_?mail correo electr[oó]nica web url tipo id general provincial territorial
E6	ip mac email e_?mail web url type id
E7	id cd cod codigo tipo fecha estado num nro
E8	id tipo codigo fecha estado cola log

Profile set y classifiers

El profile set ES – LOPDGDD – v1 ejecuta estos 147 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, categorías especiales de datos (art. 9 RGPD y art. 9 LOPDGDD), datos de salud, datos económicos y tributarios y datos penales y de infracciones administrativas (art. 10 RGPD, arts. 10 y 27 LOPDGDD), conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
ES_L1_DNI – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_DNI
ES_L1_DNI – Type	TIPO DE DATO	ES_L1_DNI
ES_L1_DNI – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_DNI
ES_L1_NIE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_NIE
ES_L1_NIE – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_NIE
ES_L1_PASAPORTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_PASAPORTE
ES_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_PASAPORTE
ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO
ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO
ES_L1_NSS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_NSS
ES_L1_NSS – Type	TIPO DE DATO	ES_L1_NSS
ES_L1_NSS – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_NSS
ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
ES_L1_COLEGIADO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_COLEGIADO
ES_L1_NOMBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_NOMBRE
ES_L1_NOMBRE – List	VALORES CONOCIDOS	ES_L1_NOMBRE
ES_L1_APELLIDO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_APELLIDO
ES_L1_APELLIDO – List	VALORES CONOCIDOS	ES_L1_APELLIDO
ES_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_NOMBRE_COMPLETO
ES_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	VALORES CONOCIDOS	ES_L1_NOMBRE_COMPLETO
ES_L1_EMAIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_EMAIL
ES_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DATO	ES_L1_EMAIL
ES_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_EMAIL
ES_L1_TELEFONO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_TELEFONO
ES_L1_TELEFONO – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_TELEFONO
ES_L1_DIRECCION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_DIRECCION
ES_L1_DIRECCION – Type	TIPO DE DATO	ES_L1_DIRECCION
ES_L1_DIRECCION – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_DIRECCION
ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
ES_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_CUENTA_BANCARIA
ES_L1_CUENTA_BANCARIA – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_CUENTA_BANCARIA
ES_L1_TARJETA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_TARJETA
ES_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_TARJETA
ES_L1_BILLETERA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_BILLETERA
ES_L1_BILLETERA – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_BILLETERA
ES_L1_IP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_IP
ES_L1_IP – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_IP
ES_L1_DISPOSITIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_DISPOSITIVO
ES_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_DISPOSITIVO
ES_L1_COOKIE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_COOKIE
ES_L1_MATRICULA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_MATRICULA
ES_L1_MATRICULA – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_MATRICULA
ES_L1_VEHICULO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_VEHICULO
ES_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_VEHICULO
ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL
ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL
ES_L1_CUPS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_CUPS
ES_L1_CUPS – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_CUPS
ES_L1_CONTRATO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_CONTRATO
ES_L1_USUARIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_USUARIO
ES_L1_CREDENCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_CREDENCIAL
ES_L1_IMAGEN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_IMAGEN
ES_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_GEOLOCALIZACION
ES_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_GEOLOCALIZACION
ES_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L1_TEXTO_LIBRE
ES_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DATO	ES_L1_TEXTO_LIBRE
ES_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L1_TEXTO_LIBRE
ES_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_FECHA_NACIMIENTO
ES_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	ES_L2_FECHA_NACIMIENTO
ES_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_ANIO_NACIMIENTO
ES_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	ES_L2_ANIO_NACIMIENTO
ES_L2_EDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_EDAD
ES_L2_EDAD – Type	TIPO DE DATO	ES_L2_EDAD
ES_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_FECHA_EVENTO
ES_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DATO	ES_L2_FECHA_EVENTO
ES_L2_SEX0 – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_SEX0

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
ES_L2_SEX0 - List	VALORES CONOCIDOS	ES_L2_SEX0
ES_L2_MUNICIPIO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_MUNICIPIO
ES_L2_MUNICIPIO - List	VALORES CONOCIDOS	ES_L2_MUNICIPIO
ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO
ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO - Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO
ES_L2_CODIGO_POSTAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_CODIGO_POSTAL
ES_L2_CODIGO_POSTAL - Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_L2_CODIGO_POSTAL
ES_L2_NACIONALIDAD - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_NACIONALIDAD
ES_L2_NACIONALIDAD - List	VALORES CONOCIDOS	ES_L2_NACIONALIDAD
ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA
ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA - List	VALORES CONOCIDOS	ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA
ES_L2_ESTADO_CIVIL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_ESTADO_CIVIL
ES_L2_ESTADO_CIVIL - List	VALORES CONOCIDOS	ES_L2_ESTADO_CIVIL
ES_L2_OCUPACION - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_OCUPACION
ES_L2_EMPLEADOR - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_EMPLEADOR
ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO
ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO - List	VALORES CONOCIDOS	ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO
ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO
ES_L2_PERSONAS_A_CARGO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L2_PERSONAS_A_CARGO
ES_L2_PERSONAS_A_CARGO - Type	TIPO DE DATO	ES_L2_PERSONAS_A_CARGO
ES_L3_ORIGEN_ETNICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_ORIGEN_ETNICO
ES_L3_ORIGEN_ETNICO - List	VALORES CONOCIDOS	ES_L3_ORIGEN_ETNICO
ES_L3_RELIGION - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_RELIGION
ES_L3_RELIGION - List	VALORES CONOCIDOS	ES_L3_RELIGION
ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
ES_L3_OPINION_POLITICA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_OPINION_POLITICA
ES_L3_OPINION_POLITICA - List	VALORES CONOCIDOS	ES_L3_OPINION_POLITICA
ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - List	VALORES CONOCIDOS	ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
ES_L3_AFILIACION_SINDICAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_AFILIACION_SINDICAL
ES_L3_AFILIACION_SINDICAL - List	VALORES CONOCIDOS	ES_L3_AFILIACION_SINDICAL
ES_L3_BIOMETRICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_BIOMETRICO
ES_L3_BIOMETRICO - Type	TIPO DE DATO	ES_L3_BIOMETRICO
ES_L3_GENETICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_GENETICO
ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL
ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List	VALORES CONOCIDOS	ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL
ES_L3_VIDA_SEXUAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_VIDA_SEXUAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
ES_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_IDENTIDAD_GENERO
ES_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	VALORES CONOCIDOS	ES_L3_IDENTIDAD_GENERO
ES_L3_VICTIMA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_L3_VICTIMA
ES_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_IDENTIFICADOR
ES_SALUD_IDENTIFICADOR – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_SALUD_IDENTIFICADOR
ES_SALUD_COBERTURA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_COBERTURA
ES_SALUD_COBERTURA – List	VALORES CONOCIDOS	ES_SALUD_COBERTURA
ES_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_DIAGNOSTICO
ES_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_SALUD_DIAGNOSTICO
ES_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_PROCEDIMIENTO
ES_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_MEDICAMENTO
ES_SALUD_MEDICAMENTO – List	VALORES CONOCIDOS	ES_SALUD_MEDICAMENTO
ES_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_TEXTO_CLINICO
ES_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DATO	ES_SALUD_TEXTO_CLINICO
ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA
ES_SALUD_VIH – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_VIH
ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	VALORES CONOCIDOS	ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
ES_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_DISCAPACIDAD
ES_SALUD_DISCAPACIDAD – List	VALORES CONOCIDOS	ES_SALUD_DISCAPACIDAD
ES_SALUD_DEPENDENCIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_DEPENDENCIA
ES_SALUD_DEPENDENCIA – List	VALORES CONOCIDOS	ES_SALUD_DEPENDENCIA
ES_SALUD_LABORAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_LABORAL
ES_SALUD_LABORAL – List	VALORES CONOCIDOS	ES_SALUD_LABORAL
ES_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_REPRODUCTIVA
ES_SALUD_MENTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_SALUD_MENTAL
ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
ES_FIN_DEUDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_FIN_DEUDA
ES_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DATO	ES_FIN_DEUDA
ES_FIN_INGRESOS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_FIN_INGRESOS
ES_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DATO	ES_FIN_INGRESOS
ES_FIN_PATRIMONIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_FIN_PATRIMONIO
ES_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DATO	ES_FIN_PATRIMONIO
ES_FIN_PENSION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_FIN_PENSION
ES_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DATO	ES_FIN_PENSION
ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL
ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL – List	VALORES CONOCIDOS	ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
ES_FIN_TRIBUTARIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_FIN_TRIBUTARIO
ES_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_PENAL_ANTECEDENTES
ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES
ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES – List	VALORES CONOCIDOS	ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES
ES_PENAL_PROCEDIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_PENAL_PROCEDIMIENTO
ES_PENAL_PROCEDIMIENTO – Regex	FORMATO DEL VALOR	ES_PENAL_PROCEDIMIENTO
ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA