

Espanha — RGPD e Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)

Descoberta e mascaramento de dados pessoais espanhóis: DNI e NIE com letra válida, o número da Seguridad Social, o IBAN e o CCC, a referencia catastral e o CUPS com caracteres de controle válidos, municípios e códigos postais generalizados abaixo de 20.000 habitantes, as categorias especiais do artigo 9, dados de saúde, econômicos e tributários, e antecedentes penais e sanções administrativas.

83

DOMÍNIOS

147

CLASSIFIERS

347

ALGORITMOS

Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

1	Sobre este profile set
2	A lei na Espanha: o Regulamento e a LOPDGDD
3	Pseudonimização, anonimização e cópias fora de produção
4	Como os dados sensíveis são descobertos
5	Como os dados são mascarados
6	Pacotes essencial e estendido
7	Os domínios numa visão

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	DNI e NIF de pessoa física	ES_L1_DNI
8.2	NIE	ES_L1_NIE
8.3	Passaporte	ES_L1_PASAPORTE
8.4	Número de suporte do documento	ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO
8.5	Número da Seguridad Social	ES_L1_NSS
8.6	Número de estudante	ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.7	Número de registro profissional	ES_L1_COLEGIADO
8.8	Nome	ES_L1_NOMBRE
8.9	Sobrenome	ES_L1_APELLIDO
8.10	Nome completo	ES_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.11	E-mail	ES_L1_EMAIL
8.12	Telefone	ES_L1_TELEFONO
8.13	Endereço	ES_L1_DIRECCION
8.14	Complemento do endereço	ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.15	Conta bancária (IBAN e CCC)	ES_L1_CUENTA_BANCARIA
8.16	Cartão de pagamento	ES_L1_TARJETA
8.17	Carteira digital	ES_L1_BILLETERA
8.18	Endereço IP	ES_L1_IP
8.19	Identificador de dispositivo	ES_L1_DISPOSITIVO
8.20	Cookie e identificador de rastreamento	ES_L1_COOKIE
8.21	Placa de veículo	ES_L1_MATRICULA
8.22	Identificação do veículo	ES_L1_VEHICULO
8.23	Referencia catastral	ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL
8.24	CUPS (ponto de fornecimento)	ES_L1_CUPS

8.25	Número de contrato e de cliente	ES_L1_CONTRATO
8.26	Usuário e perfil social	ES_L1_USUARIO
8.27	Credencial	ES_L1_CREDENCIAL
8.28	Imagem e voz	ES_L1_IMAGEN
8.29	Geolocalização	ES_L1_GEOLOCALIZACION
8.30	Texto livre	ES_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	Data de nascimento	ES_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Ano de nascimento	ES_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Idade	ES_L2_EDAD
9.4	Data de um evento da vida	ES_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	ES_L2_SEXO
9.6	Município	ES_L2_MUNICIPIO
9.7	Código INE do município	ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO
9.8	Código postal	ES_L2_CODIGO_POSTAL
9.9	Nacionalidade	ES_L2_NACIONALIDAD
9.10	Situação de residência	ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA
9.11	Estado civil	ES_L2_ESTADO_CIVIL
9.12	Ocupação	ES_L2_OCUPACION
9.13	Empregador	ES_L2_EMPLEADOR
9.14	Escolaridade	ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO
9.15	Escola ou universidade	ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO
9.16	Dependentes	ES_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · CATEGORIAS ESPECIAIS (ART. 9 RGPD E ART. 9 LOPDGGD)

10.1	Origem racial ou étnica	ES_L3_ORIGEN_ETNICO
10.2	Religião	ES_L3_RELIGION
10.3	Convicções filosóficas	ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.4	Opinião política	ES_L3_OPINION_POLITICA
10.5	Filiação partidária	ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.6	Filiação sindical	ES_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.7	Dados biométricos	ES_L3_BIOMETRICO
10.8	Dados genéticos	ES_L3_GENETICO
10.9	Orientação sexual	ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.10	Vida sexual	ES_L3_VIDA_SEXUAL
10.11	Identidade de gênero	ES_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.12	Vítimas de violência de gênero e sexual	ES_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE (ART. 9 RGPD, LEY 41/2002 E DA 17 LOPDGDD)

11.1	Identificadores de saúde	ES_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de saúde	ES_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico	ES_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimento médico	ES_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamento	ES_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	ES_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultado de exame	ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA
11.8	HIV e infeções sexualmente transmissíveis	ES_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo	ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Deficiência	ES_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Dependência	ES_SALUD_DEPENDENCIA
11.12	Saúde do trabalho	ES_SALUD_LABORAL
11.13	Saúde reprodutiva	ES_SALUD_REPRODUCTIVA
11.14	Saúde mental	ES_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DADOS ECONÔMICOS E TRIBUTÁRIOS (ART. 20 LOPDGDD E ART. 95 LGT)

12.1	Histórico de crédito	ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.2	Dívida	ES_FIN_DEUDA
12.3	Renda	ES_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimônio	ES_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensão	ES_FIN_PENSION
12.6	Benefícios sociais	ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL
12.7	Dados tributários	ES_FIN_TRIBUTARIO

PARTE 13 · INFRAÇÕES PENAIS E ADMINISTRATIVAS (ART. 10 RGPD, ARTS. 10 E 27 LOPDGDD)

13.1	Antecedentes penais	ES_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Certidão do registro de condenados por crimes sexuais	ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES
13.3	Número de processo judicial	ES_PENAL_PROCEDIMIENTO
13.4	Sanções administrativas	ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA
14	Caracteres de controle calculados por tabelas	
15	Onde as pessoas moram: municípios, códigos INE e códigos postais	
16	Limites	
17	Verificação	
18	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	
C	Listas de exclusão	

Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de uma base espanhola e os mascara, para que uma cópia fora de produção — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar apenas nomes e DNIs não basta: uma data de nascimento, um sexo e um município pequeno já apontam para um punhado de pessoas, e 7.700 dos 8.132 municípios da Espanha têm menos de 20.000 habitantes. O set trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — DNI, NIE e o NIF de pessoa física, passaporte, o número de suporte do cartão, o número da Seguridad Social, números de estudante e de registro profissional, nomes, contato, endereço, contas bancárias, cartões, dispositivos, cookies, placas, a referencia catastral de um imóvel, o CUPS de um fornecimento de luz ou gás, fotografias, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, ano de nascimento, idade, sexo, município, seu código INE e o código postal, nacionalidade e situação de residência, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade, dependentes.
- **Categorias especiais** — os dados do artigo 9 do Regulamento: origem racial ou étnica, opiniões políticas e filiação partidária, convicções religiosas ou filosóficas, filiação sindical, dados genéticos e biométricos, vida sexual e orientação sexual; com a identidade de gênero e as vítimas de violência de gênero, que a lei espanhola protege por si mesmas.
- **Dados de saúde** — a historia clínica, diagnósticos, procedimentos, medicamentos, HIV, deficiência e dependência, saúde do trabalho, saúde reprodutiva e mental.
- **Dados econômicos** — os cadastros de inadimplentes e a central de riscos do Banco de España, dívidas, renda, patrimônio, pensões, benefícios sociais, e os dados tributários que a Ley General Tributaria chama de reservados.
- **Infrações penais e administrativas** — antecedentes penais, a certidão do registro de condenados por crimes sexuais, números de processo judicial, e sanções administrativas como multas e os pontos da carteira de motorista.

Cada grupo abaixo diz o que é cada domínio, como é mascarado e por quê. A descoberta é um profile set de 147 classifiers com limiar 60; o mascaramento são 83 domínios com seus algoritmos. Os nomes de coluna são reconhecidos em castelhano, em inglês e, para os dados mais comuns, em catalão, galego e basco.

A lei na Espanha: o Regulamento e a LOPDGDD

A Espanha não tem uma lei de proteção de dados própria como as dos seus vizinhos do outro lado do Atlântico: a lei é o **Regulamento Geral de Proteção de Dados**, Regulamento (UE) 2016/679, que se aplica diretamente, e a **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales** (LOPDGDD), que o adapta e completa onde o Regulamento deixa espaço aos Estados-membros. O próprio direito fundamental está no artigo 18.4 da Constituição. A LOPDGDD foi alterada várias vezes — pela Ley Orgánica 3/2020, Ley Orgánica 7/2021, Ley 2/2023, Ley 11/2023 e, por último, pela Ley 10/2025 de 26 de dezembro, que reescreveu os sistemas de exclusão publicitária do artigo 23 — sem tocar nos dispositivos em que este set se apoia. A autoridade é a **Agencia Española de Protección de Datos** (AEPD), ao lado das autoridades da Catalunha, do País Basco e da Andaluzia para o seu próprio setor público.

O Regulamento protege apenas **pessoas físicas**: o artigo 4.1 define dado pessoal como informação relativa a uma pessoa física identificada ou identificável, e o considerando 14 diz que ele não cobre dados de pessoas

jurídicas. Por isso o NIF de uma empresa atravessa este set intacto, enquanto o NIF de um trabalhador autónomo — que é o seu DNI — é mascarado como qualquer outro.

Quatro dispositivos da LOPDGDD dão forma a este set além do Regulamento:

- **Artigo 9.1** — para ideologia, filiação sindical, religião, orientação sexual, crenças e origem racial ou étnica, "el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar" esses dados. O consentimento, que o Regulamento admite, não basta na Espanha.
- **Artigo 10** — dados de condenações e infrações penais só podem ser tratados fora das autoridades quando uma norma com força de lei o permite; o **artigo 27** estende a regra às infrações e sanções administrativas.
- **Artigo 32** — quando dados são retificados ou apagados, devem ser **bloqueados**: identificados e reservados "para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización", e o artigo 32.3 proíbe tratar dados bloqueados "para ninguna finalidad distinta" de colocá-los à disposição de juízes e autoridades.
- **Disposição adicional 17** — as leis sob as quais se tratam dados de saúde, e as condições para dados de saúde pseudonimizados em pesquisa, citadas abaixo.

As infrações são graduadas pelos artigos 72 a 74 da LOPDGDD, e as multas são as do artigo 83 do Regulamento, até 20 milhões de euros ou 4% do faturamento mundial. Entre as infrações muito graves, que prescrevem em três anos, estão tratar categorias especiais fora do artigo 9 (art. 72.1 e), tratar dados penais fora do artigo 10 (art. 72.1 f), violar o dever de confidencialidade (art. 72.1 i), deixar de bloquear dados (art. 72.1 n) — e, o dispositivo que fala mais diretamente a este set, **"la reversión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin de permitir la reidentificación de los afectados"** (art. 72.1 p).

Pseudonimização, anonimização e cópias fora de produção

O Regulamento nomeia a técnica. O artigo 4.5 define **pseudonimização** como o tratamento de dados pessoais de forma que deixem de poder ser atribuídos a uma pessoa sem recorrer a informações adicionais, "desde que essas informações suplementares sejam mantidas separadamente e sujeitas a medidas técnicas e organizativas". O considerando 26 deixa a informação anônima totalmente fora do Regulamento e mede a identificabilidade por "todos os meios suscetíveis de ser razoavelmente utilizados". O artigo 25.1 cita a pseudonimização como primeiro exemplo de proteção de dados desde a concepção, o artigo 32.1 a) como primeiro exemplo de medida de segurança, e o artigo 6.4 e) como garantia que torna compatível um uso posterior com o original.

Mascarar com o engine é pseudonimização exatamente nesse sentido: o resultado é determinístico para a chave do engine, e quem tem a chave e os dados de produção pode reproduzir o mapeamento. Uma cópia mascarada continua sendo dado pessoal **para quem alcança a chave**, e a chave tem de ficar separada da cópia. O Tribunal de Justiça tirou a consequência em 4 de setembro de 2025, em **EDPS v SRB (C-413/23 P)**: dados pseudonimizados podem não ser dados pessoais para um destinatário sem meios razoáveis de reidentificá-los, enquanto continuam sendo para quem detém a informação adicional. O EDPB disse o mesmo nas suas Diretrizes 01/2025 sobre pseudonimização, adotadas em 16 de janeiro de 2025. A Comissão Europeia propôs em novembro de 2025, no Digital Omnibus, escrever essa leitura relativa na definição de dado pessoal; o compromisso do Conselho de 2026 retirou a mudança, e em outubro de 2026 a definição segue como era.

A lei espanhola acrescenta três coisas próprias. A disposição adicional 17 da LOPDGDD admite dados de saúde pseudonimizados em pesquisa apenas com **"una separación técnica y funcional entre el equipo investigador y quienes realicen la seudonimización y conserven la información que posibilite la reidentificación"** — a regra que este set pede para a chave do engine. O artigo 28.2 a) inclui a "reversión no autorizada de la seudonimización" entre os riscos que o responsável deve pesar. E o artigo 72.1 p) faz da reversão deliberada de uma anonimização uma infração muito grave.

Sobre cópias fora de produção a orientação é clara. A AEPD escreveu em 18 de abril de 2022, em "Brechas de datos personales en entornos de desarrollo y preproducción", que se deve evitar o uso de dados pessoais em ambientes de desenvolvimento e pré-produção, que os dados de teste devem ser criados artificialmente ou derivados dos reais de modo que conservem a estrutura sem conter dados pessoais reais, e que, onde dados reais forem estritamente necessários, a decisão deve ser documentada com uma análise de necessidade e proporcionalidade. Para o setor público e seus fornecedores é regra: o **Esquema Nacional de Seguridad** (Real Decreto 311/2022) exige na medida **mp.sw.1** que o desenvolvimento se faça num sistema separado da produção, "ni datos de producción en el de desarrollo", e no reforço R4 que os testes antes de pôr um sistema em serviço "preferiblemente" não usem dados reais — ambos para sistemas de categoria média e alta. Uma cópia mascarada é como se cumprem os dois.

4

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui.

Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

5

Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

PACOTE	DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	12	27	65	9
Estendido	83	147	347	103

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- DNI e NIF de pessoa física — ES_L1_DNI
- NIE — ES_L1_NIE
- Passaporte — ES_L1_PASAPORTE
- Número da Seguridad Social — ES_L1_NSS
- Nome — ES_L1_NOMBRE
- Sobrenome — ES_L1_APELLIDO
- Nome completo — ES_L1_NOMBRE_COMPLETO
- E-mail — ES_L1_EMAIL
- Telefone — ES_L1_TELEFONO
- Endereço — ES_L1_DIRECCION
- Complemento do endereço — ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
- Data de nascimento — ES_L2_FECHA_NACIMIENTO

Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS				
DNI e NIF de pessoa física ESSENCIAL ES_L1_DNI	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	ES_DOCUMENTO
NIE ESSENCIAL ES_L1_NIE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		ES_DOCUMENTO
Passaporte ESSENCIAL ES_L1_PASAPORTE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		ES_CM_DIGITOS_LETRAS
Número de suporte do documento ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		ES_CM_DIGITOS_LETRAS
Número da Seguridad Social ESSENCIAL ES_L1_NSS	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	ES_NSS
Número de estudante ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE	NOME DA COLUNA	ES_CM_ALFANUM		
Número de registro profissional ES_L1_COLEGIADO	NOME DA COLUNA	ES_CM_ALFANUM		
Nome ESSENCIAL ES_L1_NOMBRE	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_NOMBRES	
Sobrenome ESSENCIAL ES_L1_APELLIDO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_APELLIDOS	
Nome completo ESSENCIAL ES_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_NOMBRE_COMPLETO	
E-mail ESSENCIAL ES_L1_EMAIL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	ES_EMAIL
Telefone ESSENCIAL ES_L1_TELEFONO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		ES_TELEFONO
Endereço ESSENCIAL ES_L1_DIRECCION	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	ES_DIRECCION
Complemento do endereço ESSENCIAL ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOME DA COLUNA	ES_CM_ALFANUM		
Conta bancária (IBAN e CCC) ES_L1_CUENTA_BANCARIA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		ES_CUENTA
Cartão de pagamento ES_L1_TARJETA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		ES_TARJETA
Carteira digital ES_L1_BILLETERA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		ES_CM_ALFANUM
Endereço IP ES_L1_IP	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		ES_IP
Identificador de dispositivo ES_L1_DISPOSITIVO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		ES_CM_HEX

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Cookie e identificador de rastreamento ES_L1_COOKIE	NOME DA COLUNA			ES_CM_ALFANUM
Placa de veículo ES_L1_MATRICULA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		ES_MATRICULA
Identificação do veículo ES_L1_VEICULO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		ES_CM_ALFANUM
Referência catastral ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		ES_REFERENCIA_CATASTRAL
CUPS (ponto de fornecimento) ES_L1_CUPS	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		ES_CUPS
Número de contrato e de cliente ES_L1_CONTRATO	NOME DA COLUNA			ES_CM_ALFANUM
Usuário e perfil social ES_L1_USUARIO	NOME DA COLUNA			ES_CM_ALFANUM
Credencial ES_L1_CREDENCIAL	NOME DA COLUNA			ES_REDACTAR
Imagem e voz ES_L1_IMAGEN	NOME DA COLUNA			ES_REDACTAR
Geolocalização ES_L1_GEOLOCALIZACION	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		ES_COORDENADA
Texto livre ES_L1_TEXTO_LIBRE	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	ES_TEXTO_LIBRE
QUASE-IDENTIFICADORES				
Data de nascimento ESSENCIAL ES_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		ES_FECHA_NACIMIENTO
Ano de nascimento ES_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		ES_ANIO
Idade ES_L2_EDAD	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		ES_EDAD
Data de um evento da vida ES_L2_FECHA_EVENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		ES_FECHA_EVENTO
Sexo ES_L2_SEXO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		ES_SEXO
Município ES_L2_MUNICIPIO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		ES_MUNICIPIO
Código INE do município ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		ES_CODIGO_MUNICIPIO
Código postal ES_L2_CODIGO_POSTAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		ES_CODIGO_POSTAL
Nacionalidade ES_L2_NACIONALIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		ES_NACIONALIDAD
Situação de residência ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA
Estado civil ES_L2_ESTADO_CIVIL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		ES_ESTADO_CIVIL

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Ocupação ES_L2_OCUPACION	NOME DA COLUNA		ES_OCUPACION_O_CODIGO
Empregador ES_L2_EMPLEADOR	NOME DA COLUNA		ES_EMPLEADOR
Escolaridade ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_NIVEL_EDUCATIVO
Escola ou universidade ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO	NOME DA COLUNA		ES_CENTRO_EDUCATIVO
Dependentes ES_L2_PERSONAS_A_CARGO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	ES_CONTEO_LIMITADO
CATEGORIAS ESPECIAIS (ART. 9 RGPD E ART. 9 LOPDGDD)			
Origem racial ou étnica ES_L3_ORIGEN_ETNICO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_ORIGEN_ETNICO
Religião ES_L3_RELIGION	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_RELIGION
Convicções filosóficas ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA	NOME DA COLUNA		ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Opinião política ES_L3_OPINION_POLITICA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_OPINION_POLITICA
Filiação partidária ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_PARTIDO
Filiação sindical ES_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Dados biométricos ES_L3_BIOMETRICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	ES_REDACTAR
Dados genéticos ES_L3_GENETICO	NOME DA COLUNA		ES_REDACTAR
Orientação sexual ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_ORIENTACION_SEXUAL
Vida sexual ES_L3_VIDA_SEXUAL	NOME DA COLUNA		ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Identidade de gênero ES_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_IDENTIDAD_GENERO
Vítimas de violência de gênero e sexual ES_L3_VICTIMA	NOME DA COLUNA		ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS DE SAÚDE (ART. 9 RGPD, LEY 41/2002 E DA 17 LOPDGDD)			
Identificadores de saúde ES_SALUD_IDENTIFICADOR	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	ES_CM_ALFANUM
Cobertura de saúde ES_SALUD_COBERTURA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_COBERTURA_SALUD
Diagnóstico ES_SALUD_DIAGNOSTICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	ES_DIAGNOSTICO
Procedimento médico ES_SALUD_PROCEDIMIENTO	NOME DA COLUNA		ES_PROCEDIMIENTO

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Medicamento ES_SALUD_MEDICAMENTO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_MEDICAMENTO
Texto clínico ES_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	ES_TEXTO_LIBRE
Resultado de exame ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA	NOME DA COLUNA		ES_CM_ALFANUM
HIV e infecções sexualmente transmissíveis ES_SALUD_VIH	NOME DA COLUNA		ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Grupo sanguíneo ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_GRUPO_SANGUINEO
Deficiência ES_SALUD_DISCAPACIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_DISCAPACIDAD
Dependência ES_SALUD_DEPENDENCIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_DEPENDENCIA
Saúde do trabalho ES_SALUD_LABORAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_APTITUD_LABORAL
Saúde reprodutiva ES_SALUD_REPRODUCTIVA	NOME DA COLUNA		ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Saúde mental ES_SALUD_MENTAL	NOME DA COLUNA		ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS ECONÔMICOS E TRIBUTÁRIOS (ART. 20 LOPDGDD E ART. 95 LGT)			
Histórico de crédito ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO	NOME DA COLUNA		ES_HISTORIAL_CREDITICIO
Dívida ES_FIN_DEUDA	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	ES_VALOR_DEUDA
Renda ES_FIN_INGRESOS	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	ES_INGRESOS
Patrimônio ES_FIN_PATRIMONIO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	ES_PATRIMONIO
Pensão ES_FIN_PENSION	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	ES_VALOR_PENSION
Benefícios sociais ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_PRESTACION_SOCIAL
Dados tributários ES_FIN_TRIBUTARIO	NOME DA COLUNA		ES_TRIBUTARIO
INFRAÇÕES PENAIS E ADMINISTRATIVAS (ART. 10 RGPD, ARTS. 10 E 27 LOPDGDD)			
Antecedentes penais ES_PENAL_ANTECEDENTES	NOME DA COLUNA		ES_ANTECEDENTES
Certidão do registro de condenados por crimes sexuais ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	ES_DELITOS_SEXUALES
Número de processo judicial ES_PENAL_PROCEDIMIENTO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Sanções administrativas ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA	NOME DA COLUNA	ES_SANCION_ADMINISTRATIVA

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. Os identificadores espanhóis trazem caracteres de controle — a letra do DNI, os dígitos de controle do número da Seguridad Social e da conta bancária, as letras de controle da referencia catastral e do CUPS — e todo sistema espanhol os valida, por isso o set recalcula cada um a partir dos dígitos mascarados. O NIF de uma empresa não é dado pessoal de ninguém e atravessa intacto.

8.1 DNI e NIF de pessoa física

ES_L1_DNI

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Documento Nacional de Identidad: oito dígitos e uma letra, 12345678Z, muitas vezes escrito 12.345.678-Z. A letra é o número **módulo 23**, lido na tabela TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE, e todo formulário espanhol a confere. O DNI é também o NIF do seu titular perante o fisco, então uma coluna de NIF de pessoa física é esta coluna.

O mesmo domínio recebe o que uma coluna de documento guarda ao lado de DNIs: um NIE, o NIF de uma pessoa física sem DNI nem NIE — **K** para um espanhol menor de catorze anos, **L** para um espanhol residente no exterior, **M** para um estrangeiro sem NIE, sete dígitos e a letra dos sete dígitos —, o NIF de uma empresa, um DNI gravado sem a letra e um passaporte.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L1_DNI - Path

90%

```
dni d_n_i nif (exceto quando seguido de lista E1) n_i_f n(o|ro|um|umero)?
(dni|nif|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?) doc?identidad documento?(nacional?)?
(de?)?identidad nro?doc num?doc identificaci[oó]n (exceto quando precedido de
(tipo|tp|cod|codigo|desc|clase); exceto quando seguido de tipo, clase, fiscal?empresa) nie?nif
nif?nie dni?nie nie?dni
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|
trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietari
o|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadan
o|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionista|jubilad
o|interesado|declarante|perceptor)?(dni|nif|doc|documento) (dni|nif)?
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|t
rabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario
|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadan
o|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionista|jubilado
|interesado|declarante|perceptor) carn[eé]?(de?)?conducir n(o|ro|um|umero)?permiso?
conducir driver?licen[cs]e national?id id?number
```

60%

```
documento doc identificador?fiscal nif tax?id
```

TIPO DE DADO

ES_L1_DNI - Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais) ou número (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>\d{8}[\s-]?[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE]</code>	95%	
<code>\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}[\s-]?[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE]</code>	95%	
<code>[KLM]\d{7}[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE]</code>	90%	
<code>\d{8}</code>	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dígitos mudam e a **letra é recalculada**, então o valor mascarado é um DNI válido que não pertence a ninguém. Nenhum framework escreve uma letra módulo 23, por isso um estado de dois dígitos — o resto até ali — é posto na frente do valor e o atravessa um caractere por vez; cada passo é um Data Cleansing sobre uma tabela de 299 linhas que responde a "estado + caractere" com "caractere + novo estado", passando por cima dos pontos, hífen e espaços das formas escritas. No fim uma tabela de 46 linhas transforma o resto na letra, maiúscula ou minúscula como era.

Um NIE mantém o prefixo e um NIF K, L ou M a sua letra, cada um recalculado na mesma cadeia. O **NIF de uma empresa** — uma letra como A ou B, sete dígitos e um caractere de controle — atravessa intacto: o artigo 4.1 do Regulamento só alcança pessoas físicas, e o seu considerando 14 diz isso das pessoas jurídicas.

ES_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM.

ES_DNI STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_DNI_1 → ES_DNI_2 → ES_DNI_RESTAURAR, nesta ordem. É formado por 22 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

ES_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12345678Z	→	46916122D
12.345.678-Z	→	46.916.122-D
X1234567L	→	X5649285W
K1234567S	→	K5649285W
B12345674	→	B12345674

8.2 NIE

ES_L1_NIE

ESSENCIAL

NOME DA COLUMNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Número de Identidad de Extranjero que a Policía atribui a todo estrangeiro com interesses na Espanha: um prefixo **X**, **Y** ou **Z**, sete dígitos e uma letra, X1234567L. O prefixo conta como dígito — X vale 0, Y vale 1, Z vale 2 — e a letra é esse número de oito dígitos módulo 23, a mesma regra do DNI. Está impresso na Tarjeta de Identidad de Extranjero e serve de NIF.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_NIE – Path

90% nie n_i_e n(o|ro|um|umero)?(de_)?(identidad?(de_)?)?extranjero n(o|ro|um|umero)?nie tie tarjeta?(de_)?(identidad?(de_)?)?extranjero tarjeta?(de_)?residencia (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionista|jubilado|interesado|declarante|perceptor)?nie nie? (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|alumno|estudiante|deudor|avalista|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|tomador|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionista|jubilado|interesado|declarante|perceptor) foreigner_id

FORMATO DO VALOR ES_L1_NIE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[XYZ] [\s\~]? \d{7} [\s\~]? [TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE]	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Com a mesma cadeia do DNI: os sete dígitos mudam, o prefixo fica, e a letra é recalculada com o prefixo incluído. Um NIE mascarado é um NIE válido da mesma série.

ES_DOCUMENTO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **ES_CM_ALFANUM**.

ES_DNI **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica **ES_DNI_1** → **ES_DNI_2** → **ES_DNI_RESTAURAR**, nesta ordem. É formado por 22 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

ES_CM_DIGITOS_LETRAS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
X1234567L	→ X5649285W
Y-1234567-X	→ Y-5649285-Q

8.3 Passaporte

ES_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de um passaporte: desde 2006 o espanhol tem três letras e seis dígitos, **PAA123456**; os estrangeiros têm qualquer forma.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_PASAPORTE – Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)?pasaporte` `passport` `pasaportea` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR ES_L1_PASAPORTE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-Z]{3}\d{6}</code>		45%
<code>[A-Z]{2}\d{6}</code>		35%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere: letras para letras, dígitos para dígitos, então o número mantém a forma.

ES_CM_DIGITOS_LETRAS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
PAA123456	→ TEU036274

8.4 Número de suporte do documento

ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

O número impresso no próprio cartão, não na pessoa — o IDESP do DNI, três letras e seis dígitos, ou o número de suporte da Tarjeta de Identidad de Extranjero, E12345678. Bancos, operadoras e administrações o pedem para conferir que o titular tem o documento em mãos, e ele identifica o cartão tão bem quanto o DNI identifica a pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO – Path

90% `n(o|ro|um|umero)?(de_)?soporte(_?(dni|nie|tie|documento))?` `soporte_?`
`(dni|nie|tie|documento)` `idesp` `can_?(dni|nie)` `n(o|ro|um|umero)?can` `card_?access_?number`

FORMATO DO VALOR ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-Z]{3}\d{6}</code>		40%
<code>E\d{8}</code>		50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

ES_CM_DIGITOS_LETRAS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

BAA123456

→

APW622948

8.5 Número da Seguridad Social

ES_L1_NSS

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número que a Tesorería General de la Seguridad Social dá a uma pessoa na primeira vez que a registra, para a vida toda: doze dígitos, 28 12345678 40 — dois da província do primeiro registro, oito do número e dois **dígitos de controle**, os dez primeiros lidos como um número módulo 97. Um número cujos oito dígitos começam por zero é mais antigo, e então o zero não conta.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L1_NSS – Path

90%

n(o|ro|um|umero)?(de_)?(afiliaci[oó]n|seguridad_?social|ss|naf|nuss|nass) naf nuss
nass afiliaci[oó]n?(a_?la_)?(ss|seguridad_?social) seguridad_?social num_?ss nss
n_s_s social_?security(_?number)? ssn

TIPO DE DADO

ES_L1_NSS – Type

Aceita texto (tamanho 11 ou mais) ou número (tamanho 11 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

ES_L1_NSS – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

(0[1-9] | [1-4]\d | 5[0-3] | 66) [\s/\-]? \d{8} [\s/\-]? \d{2}

60%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A província fica e os oito dígitos mudam. Os dois dígitos de controle são **recalculados** por um estado que atravessa os dez dígitos com uma tabela de 1.358 linhas — 97 restos por cada dígito e separador — e se torna ele mesmo os dígitos de controle; um zero inicial é marcado, saltado e repostado. O número mascarado é válido pela regra da Seguridad Social e mantém a forma escrita.

ES_NSS REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM .

ES_NSS_CADENA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_NSS_CADENA_1 → ES_NSS_CADENA_2 → ES_NSS_CADENA_3 , nesta ordem. É formado por 27 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

281234567840

→

284691612272

28/12345678/40

→

28/46916122/72

NOME DA COLUNA	CHARACTER MAPPING
----------------	-------------------

O QUE É

O NIA que cada comunidade autônoma dá a todo aluno, e o número de estudante ou de expediente de uma universidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE - Path
80%	<code>n(o ro um umero)?(de_)?(identificaci[oó]n?(de_l_)?)?alumno</code> <code>n(o ro um umero)?(de_)?(matr[ii]cula expediente)?(alumno acad[eé]mico estudiante)</code> <code>expediente?acad[eé]mico</code> <code>c[oó]digo?(de_)?(estudiante alumno)</code> <code>cod?(alumno estudiante)</code> <code>id?(alumno estudiante)</code> <code>nre</code> <code>carn[eé]?(de_)?estudiante</code>

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

ES_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING
---------------	-------------------

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
2012345678	→ 6415666886

NOME DA COLUNA	CHARACTER MAPPING
----------------	-------------------

O QUE É

O número de um membro de um colegio profesional — médicos, advogados, arquitetos, psicólogos —, impresso em receitas, laudos e petições, e pesquisável no registro público de cada colegio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	ES_L1_COLEGIADO - Path
85%	<code>n(o ro um umero)?(de_)?colegiad[oa]</code> <code>colegiad[oa]</code> <code>n(o ro um umero)?colegio?profesional</code> <code>c[oó]digo?(profesional m[eé]dico facultativo)</code> <code>n(o ro um umero)?(de_)?(registro?profesional habilitaci[oó]n)</code> <code>cias?profesional</code>

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

ES_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING
---------------	-------------------

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
2812345	→ 4719789

8.8 Nome

ES_L1_NOMBRE

- ESSENCIAL
- NOME DA COLUNA
- VALORES CONHECIDOS
- REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um ou dois nomes — María de los Ángeles, José Antonio, Jordi, Iñaki.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L1_NOMBRE – Path

85%

primer_?nombre

segundo_?nombre

nombres?_?(de_?)?pila

nombre_?propio

nombre_?1

nombre_?

2

first_?names?

given_?names?

fname

middle_?names?

izena

nom_?(propi|de_?pila)

nombres

(exceto quando seguido de completos?, y_?apellidos?, apellidos?)

50%

nombre

(exceto quando seguido de lista E2)

nom

(exceto quando seguido de lista E3)

name

(exceto quando seguido de lista E4)

VALORES CONHECIDOS

ES_L1_NOMBRE – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
es-detectar-nombres.txt	698	70%	Aarón, Aaron, Abdelaziz, Abdelkader, Abdellah, Abderrahim

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, a partir de uma lista dos 600 nomes que o INE mais conta na população de 1º de janeiro de 2025 — nomes castelhanos, catalães, galegos e bascos —, com a caixa da entrada. de, la, los e y ficam onde estão.

ES_NOMBRES

REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM .

ES_PALABRA_NOMBRE

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_NOMBRE .

ES_NOMBRE

NAME

Troca o nome por um dos 600 nomes de es-nombres.txt .

ES_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS	
VALOR	MASCARADO
María de los Ángeles	→ Lía de los Eva
JOSÉ ANTONIO	→ ISABEL YASMINA
Jordi	→ Miquel

8.9 Sobrenome

ES_L1_APELLIDO

- ESSENCIAL
- NOME DA COLUNA
- VALORES CONHECIDOS
- REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um espanhol tem dois sobrenomes, o primeiro e o segundo, na ordem que os pais escolheram desde a Ley 20/2011 do Registro Civil. Uma coluna pode ter um ou os dois: García, Fernández López, de la Fuente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_APELLIDO – Path

85%
apellidos? primer_?apellido segundo_?apellido apellido_?(1|2|paterno|materno) ape_?
(1|2) apell?_?(1|2) cognoms? primer_?cognom segon_?cognom apelidos? abizen(a|ak)
last_?names? surnames? family_?names? lname

VALORES CONHECIDOS ES_L1_APELLIDO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
es-detectar-apellidos.txt	617	70%	Abad, Acevedo, Acosta, Aguado, Agudo, Aguilar

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, a partir dos 500 primeiros sobrenomes que o INE mais conta, com a caixa da entrada; partículas ficam.

ES_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM .

ES_PALABRA_APELLIDO **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_APELLIDO .

ES_APELLIDO **NAME**

Troca o nome por um dos 500 nomes de es-apellidos.txt .

ES_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
García Fernández	→ Sola Criado
de la Fuente	→ de la Pacheco

8.10 Nome completo

ES_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Nomes e os dois sobrenomes numa coluna, na ordem espanhola — José Antonio García Fernández — ou com os sobrenomes antes e uma vírgula, GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO , como registros e listas escrevem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path

90%	nombres?_(completos? y?apellidos? apellidos?) apellidos?_(y?)?nombres? nombre_(del_ de_ la_)? (cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario alumno estudiante deudor avalista fiador garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor tomador responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge contacto referencia victima denunciante investigado testigo medico docente socio heredero donante tutor pensionista jubilado interesado customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner) (cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario alumno estudiante deudor avalista fiador garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor tomador responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge contacto referencia victima denunciante investigado testigo medico docente socio heredero donante tutor pensionista jubilado interesado customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner)?_(nombre nom nom_?) (cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario alumno estudiante deudor avalista fiador garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor tomador responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge contacto referencia victima denunciante investigado testigo medico docente socio heredero donante tutor pensionista jubilado interesado customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner) nombre_? (madre padre tutor conyuge contacto?emergencia referencia) nom_?complet nom_?i_?cognoms izen_?abizenak full_?name person_?name razon_?social_?(persona autonomo)
60%	madre padre tutor tutora conyuge representante_?legal apoderado avalista fiador beneficiario heredero titular tomador referencia_?(personal familiar)
50%	nombre <i>(exceto quando seguido de lista E2)</i> nom <i>(exceto quando seguido de lista E3)</i> name <i>(exceto quando seguido de lista E4)</i>

VALORES CONHECIDOS ES_L1_NOMBRE_COMPLETO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
es-detectar-nombres.txt	698	65%	Aarón, Aaron, Abdelaziz, Abdelkader, Abdellah, Abderrahim
es-detectar-apellidos.txt	617	65%	Abad, Acevedo, Acosta, Aguado, Agudo, Aguilar

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Duas palavras são um nome e um sobrenome; três, um nome e dois sobrenomes; quatro, dois e dois. Cada palavra é trocada a partir da sua lista, e a forma com vírgula é lida como sobrenomes, depois nomes.

ES_NOMBRE_COMPLETO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM .

ES_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM .

ES_PALABRA_APELLIDO **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_APELLIDO` .

`ES_APELLIDO` **NAME**

Troca o nome por um dos 500 nomes de `es-apellidos.txt` .

`ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`ES_NOMBRES` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM` .

`ES_PALABRA_NOMBRE` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_NOMBRE` .

`ES_NOMBRE` **NAME**

Troca o nome por um dos 600 nomes de `es-nombres.txt` .

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

José Antonio García Fernández

→

Isabel Yasmina Sola Criado

Lucía García

→

Sonia Sola

GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO

→

SOLA CRIADO, ISABEL YASMINA

8.11 E-mail

`ES_L1_EMAIL`

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um endereço de e-mail.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

`ES_L1_EMAIL` - Path

85%

`e_?mail[a-z0-9_]* mail[a-z0-9_]* correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]* dir_?correo`
`direcci[oó]n?(de_)?correo direcci[oó]n?electr[oó]nica correu(_?electr[oò]nic)?`
`helbide_?elektronikoa enderezo_?electr[oó]nico`

TIPO DE DADO

`ES_L1_EMAIL` - Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

`ES_L1_EMAIL` - Regex

PADRÃO

`[A-Za-z0-9._%+'\-\-]+@[A-Za-z0-9.\-\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`

FORÇA

OBSERVAÇÕES

100%

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O nome e o domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo vira `.test` , reservado para testes: um endereço mascarado nunca entrega uma mensagem.

`ES_EMAIL` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM` .

`ES_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

lucia.garcia@gmail.com

MASCARADO

→ nameu.suyvio@pgoeb.test

8.12 Telefone

ES_L1_TELEFONO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um número espanhol tem nove dígitos: 6 e 7 para celular, 8 e 9 para fixo, cujos primeiros dígitos são a província. Com o Bizum, um número de celular é também um endereço de pagamento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L1_TELEFONO - Path

85%

```
tel tlf tfno telf tel[eé]fono[a-z0-9]* tel_?  
(fijo|casa|domicilio|oficina|trabajo|contacto|m[óvil]) m[óvil] movil[a-z0-9]* celular  
whats_?app bizum n(o|ro|um|umero)_?(tel|tel[eé]fono|m[óvil]|contacto) tel[eè]fon  
m[oò]bil telefonoa sakelako fax phone[a-z0-9]* mobile[a-z0-9]*
```

FORMATO DO VALOR

ES_L1_TELEFONO - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

```
((\+|00)34[\s-]?)?[67]\d{2}[\s-]?\d{2,3}[\s-]?\d{2,3}[\s-]?\d{0,2}
```

80%

```
((\+|00)34[\s-]?)?[89]\d{1,2}[\s-]?\d{2,3}[\s-]?\d{2}[\s-]?\d{2}
```

60%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O código do país e o primeiro dígito ficam, então um número mascarado continua dizendo celular ou fixo; os outros dígitos mudam, e espaços e hífen ficam onde estavam.

ES_TELEFONO

REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_DIGITOS .

ES_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

+34 612 34 56 78

→

+34 646 91 61 22

612345678

→

646916122

91 123 45 67

→

96 865 00 60

8.13 Endereço

ES_L1_DIRECCION

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

SECURE LOOKUP

O QUE É

Um endereço: tipo de via, nome, número, andar e porta — Calle Mayor, 12, 3º B, Avda. de la Constitución 45, bajo, Carrer de Sant Pere, 14.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_DIRECCION – Path

80% `direcci[oó]n[a-z0-9]*` (exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_mail`, `web`, `url`, `correo`; exceto quando seguido de lista E5) `domicilio[a-z0-9]*` `dom_?(particular|fiscal|social_?persona)` `residencia(_?habitual)?` `lugar_?(de_?)?residencia` `nombre_?(de_?la_?)?(v[íi]a|calle)` `v[íi]a_?(p[ú]blica)?` `calle` `adre[çc]a` `domicili` `endereço` `helbidea` `address[a-z0-9]*` (exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_mail`, `web`, `url`; exceto quando seguido de lista E6)

TIPO DE DADO ES_L1_DIRECCION – Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR ES_L1_DIRECCION – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>(?i)(calle c avenida avda\.\.? av\.\. plaza pza\.\.? paseo p[ºo]\.\.? camino carretera ctra\.\.? ronda traves[íi]a glorieta r[úu]a carrer avinguda pla[çc]a passeig kalea etorbidea)\s+.{2,60}\d.*</code>	85%	
<code>(?i).*\b\d{1,3}\s*,?\s*(\d{1,2}\s*[ºº] bajo entresuelo [aá]tico izda?\.\.? dcha?\.\.?)\b.*</code>	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A linha inteira vira uma fictícia, de uma lista de 4.000 — calle, avenida, plaza, paseo, e o carrer, a rúa e a kalea das outras línguas oficiais —, sempre a mesma para a mesma entrada. Município e código postal são colunas próprias e são generalizados lá.

ES_DIRECCION **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `es-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Calle Mayor, 12, 3º B	→ Calle Mayor, 150, bajo
Avda. de la Constitución 45, bajo	→ C/ del Pilar, 44, 8º A

8.14 Complemento do endereço

ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Andar, porta, escada, bloco, portal, o nome de uma urbanización, uma caixa postal: o que estreita um endereço a uma casa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path

70% `piso` `planta` `puerta` `escalera` `esc` `portal` `bloque` `bl` `letra_?puerta` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(v[íi]a|calle|portal|casa)` `num_?via` `km` `kil[oó]metro` `urbanizaci[oó]n_?(nombre)?` `complemento(_?direcci[oó]n)?` `resto_?direcci[oó]n` `apartado(_?(de_?)?correos)?` `apdo` `pis` `porta` `escala` `solairua` `atea` `p_?o_?box`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma: 3º B continua sendo um andar e uma letra.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
3º B	→	4º G
Escalera 2	→	Unkocuwe 3

8.15 Conta bancária (IBAN e CCC)

ES_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUMNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Uma conta espanhola tem vinte dígitos, o Código Cuenta Cliente: quatro do banco, quatro da agência, **dois dígitos de controle** e dez da conta, 2100 0418 45 0200051332 . O primeiro dígito de controle confere banco e agência, o segundo a conta, cada um uma soma ponderada módulo 11. O IBAN põe **ES** e **mais dois dígitos de controle** na frente, os da ISO 13616, módulo 97: ES91 2100 0418 4502 0005 1332 .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

ES_L1_CUENTA_BANCARIA - Path

90%

```
cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorros?  
|cliente|n[oó]mina|abono|cargo|domiciliaci[oó]n|iban|ccc) n(o|ro|um|umero)_(de_)?  
(cuenta|cta) nro_?cta num_?cta cta_?(cte|corriente|bancaria|cargo|abono) iban[a-z0-9_]*  
ccc c_c_c c[oó]digo_?cuenta_?cliente compte(_?bancari)? kontu_?zenbakia conta_  
banc[aá]ria account_?(no|num|number) bank_?account
```

FORMATO DO VALOR

ES_L1_CUENTA_BANCARIA - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

ES\d{22}

95%

ES\d{2}(\d{4}){5}

95%

\d{4}[\s-]? \d{4}[\s-]? \d{2}[\s-]? \d{10}

70%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dez dígitos da conta mudam; banco, agência e o primeiro dígito de controle continuam válidos. Num IBAN, o algoritmo IBAN do plugin mascara a conta e recalcula os dígitos do IBAN — mas não o segundo dígito de controle, que nenhum IBAN estrangeiro tem. O set então recalcula esse dígito com um estado que atravessa a conta da direita para a esquerda, leva o dígito antigo e o novo para a frente, e corrige os dígitos do IBAN pela mudança a partir de uma tabela de 10.000 linhas. Compacto ou impresso em grupos de quatro, o IBAN mascarado passa nas duas verificações; um CCC sozinho tem o segundo dígito recalculado do mesmo jeito.

ES_CUENTA REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_DIGITOS .

ES_IBAN_COMPACTO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_COMPACTO_1 → ES_IBAN_COMPACTO_2 → ES_IBAN_COMPACTO_3 → ES_IBAN_COMPACTO_4 , nesta ordem. É formado por 34 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

ES_IBAN_IMPRESO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_IMPRESO_1 → ES_IBAN_IMPRESO_2 → ES_IBAN_IMPRESO_3 → ES_IBAN_IMPRESO_4 , nesta ordem. É formado por 39 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

ES_CCC STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CCC_1 → ES_CCC_2 → ES_CCC_RESTAURAR , nesta ordem. É formado por 22 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
ES9121000418450200051332	→	ES4921000418415725647875
ES91 2100 0418 4502 0005 1332	→	ES60 2100 0418 4537 6765 3302
2100 0418 45 0200051332	→	2100 0418 42 0051889034

8.16 Cartão de pagamento

ES_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de um cartão de crédito ou débito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_TARJETA – Path

85% tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)?tarjeta pan

targeta txartela card_?(no|num|number) credit_?card

FORMATO DO VALOR ES_L1_TARJETA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{13,19}	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover [\s\~]

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro número que passa na verificação de Luhn, mantendo o comprimento e os separadores.

ES_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
4532 0000 0000 0001	→	1913 8236 1564 8970

8.17 Carteira digital

ES_L1_BILLETERA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

O identificador de uma carteira eletrônica ou de criptomoedas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_BILLETERA – Path

85% monedero(_?(digital|electr[oó]nico))? billetera(_?(digital|electr[oó]nica))? wallet(_?
(id|address|direccion))? direcci[oó]n?(bitcoin|btc|wallet|cripto) btc_
(address|direccion) cartera?(cripto|digital)

FORMATO DO VALOR ES_L1_BILLETERA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(bc1 [13]) [a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq	→ mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbp7dgf

8.18 Endereço IP

ES_L1_IP

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um endereço IPv4 ou IPv6. O Tribunal de Justiça decidiu em Breyer (C-582/14) que um IP dinâmico é dado pessoal para um provedor que pode obter legalmente os meios de identificar o assinante.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_IP – Path

85% ip ip?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)
direcci[oó]n?ip dir?ip adre[çc]a?ip ipv[46] remote?addr(ess)? client?ip host?
ip

FORMATO DO VALOR ES_L1_IP – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)	100%	
[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 vira um número de 1 a 254; um IPv6 é mapeado caractere a caractere, continuando hexadecimal.

ES_IP **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **ES_CM_HEX**.

ES_OCTETO **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1 e 254.

ES_CM_HEX **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
83.45.120.12	→ 75.51.254.94

8.19 Identificador de dispositivo

ES_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Endereço MAC, IMEI, IMSI, identificador de publicidade, identificador de sessão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA **ES_L1_DISPOSITIVO** – Path

80% imei imsi iccid mac mac_?address direcci[oó]n_?mac device_?(id|uuid|serial) id_?
(dispositivo|equipo|terminal) serial_?(equipo|terminal|dispositivo) advertising_?id idfa
gaid session_?id id_?sesi[oó]n

FORMATO DO VALOR **ES_L1_DISPOSITIVO** – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}	100%	
\d{15}	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com as letras hexadecimais num grupo próprio, então um MAC continua MAC; dígitos continuam dígitos.

ES_CM_HEX **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→ 5e:83:bb:3c:31:f9

8.20 Cookie e identificador de rastreamento

ES_L1_COOKIE

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O valor de um cookie ou de um identificador de rastreamento. O artigo 22.2 da Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información os sujeta a consentimiento, e o guia da AEPD sobre cookies os trata como dado pessoal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_COOKIE – Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?`
`(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id`
`tracking_?id` `client_?id`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
GA1.2.123456789.1700000000	→ ZE0.5.891552838.7889916184

8.21 Placa de veículo

ES_L1_MATRICULA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Desde setembro de 2000 uma placa espanhola tem quatro dígitos e três consoantes, 1234 BCD — sem vogais, e sem Ñ nem Q. As placas provinciais antigas trazem a província, M-1234-AB, e as especiais um prefixo, E para veículos de obras, C para ciclomotores.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_MATRICULA – Path

85% `matr[ií]cula(_?(veh[ií]culo|coche|moto|turismo))?` *(exceto quando seguido de alumno, estudiante, acad[eé]mica, universitaria, curso, profesional)* `n(o|ro|um|umero)_?matr[ií]cula` `placa(_?matr[ií]cula)?` `matr[ií]cula_?vehicle` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DO VALOR ES_L1_MATRICULA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>\d{4}[\s-]?[BCDFGHJKLMNPSTVWXYZ]{3}</code>	90%	
<code>[A-Z]{1,2}[\s-]?[0-9]{4}[\s-]?[A-Z]{1,2}</code>	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dígitos mudam, e as letras da série atual mudam **dentro do alfabeto que a Dirección General de Tráfico usa**, então uma placa mascarada continua sendo uma placa. A província e o prefixo ficam.

ES_MATRICULA REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_CM_DIGITOS_LETRAS .

ES_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_CM_MATRICULA CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1234 BCD	→	9707 ZSB
M-1234-AB	→	M-9707-MX

8.22 Identificação do veículo

ES_L1_VEICULO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número do chassi (VIN, bastidor) e os números dos documentos de registro e inspeção.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L1_VEICULO - Path

85%

vin bastidor n(o|ro|um|umero)?(de_?)(bastidor|chasis|motor|serie|vin) motor_?

n(o|ro|um|umero) itv n(o|ro|um|umero)?(de_?)?itv permiso?(de_?)?circulaci[oó]n ficha?
t[eé]cnica

FORMATO DO VALOR

ES_L1_VEICULO - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}

70%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
VSSZZZ6JZ9R123456	→	WSJHYJ5WR0X792843

8.23 Referencia catastral

ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os vinte caracteres que o Catastro dá a todo imóvel: para um urbano, sete dígitos da quadra e da parcela e sete da folha do mapa, 9872023 VH57975 ; para um rústico, o município, o setor, o polígono e a parcela; depois quatro dígitos da unidade dentro dele e **duas letras de controle**. Cada letra é uma soma ponderada

de onze caracteres módulo 23. O artigo 51 do Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario faz do titular de um imóvel um dado protegido, e a referência ao lado do nome de uma pessoa é esse vínculo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL – Path

90% ref(erencia)?_?catastral rc?(inmueble|finca|catastral) n(o|ro|um|umero)?(de_)??
(finca|finca_?registrar|registrar|inmueble) finca_?registrar catastro refer[eè]ncia_
cadastral erreferentzia_?katastrala cadastral_?reference

FORMATO DO VALOR ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{7}[A-Z0-9]{7}\d{4}[A-Z]{2}	90%	
\d{5}[A-Z]\d{12}[A-Z]{2}	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dígitos que nomeiam a parcela mudam — os sete primeiros de uma referência urbana, os cinco da parcela de uma rústica — e a folha do mapa ou o polígono ficam, que não dizem onde está o imóvel com mais precisão que um bairro. Só uma letra de controle depende do que mudou, e ela é **recalculada** por um estado que atravessa a referência com o peso de cada posição, carregado por cima dos caracteres que não contam. Uma referência escrita em grupos, ou só com os catorze caracteres da parcela, tem os dígitos da parcela trocados sem as letras.

ES_REFERENCIA_CATASTRAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM .

ES_RC_URBANA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_URBANA_1 → ES_RC_URBANA_2 → ES_RC_URBANA_3 , nesta ordem. É formado por 38 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

ES_RC_RUSTICA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_RUSTICA_1 → ES_RC_RUSTICA_2 , nesta ordem. É formado por 31 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9872023VH5797S0001WX	→	1064025VH5797S0001QX
8943507PB5284S0001KR	→	1690206PB5284S0001ZR

8.24 CUPS (ponto de fornecimento)

ES_L1_CUPS

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O Código Universal del Punto de Suministro de um fornecimento de luz ou gás: ES , quatro dígitos da distribuidora, doze do ponto e **duas letras de controle** — os dezesseis dígitos módulo 529, divididos por 23 e lidos na tabela do DNI —, às vezes seguidos de 0F . Um CUPS nomeia uma casa: a fatura, a curva de consumo do medidor inteligente e o bono social pendem dele.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_CUPS – Path

95% cups c_u_p_s c[oó]digo?(universal_?)(de_l_?)?punto?(de_?)?suministro punto?(de_?)? suministro cups?(luz|gas|electricidad|electrico)

FORMATO DO VALOR ES_L1_CUPS – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

ES\d{16}[A-Z]{2}(\d[A-Z])?

95%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A distribuidora fica, os doze dígitos mudam, e as duas letras são **recalculadas** por um estado de três dígitos que atravessa o valor com uma tabela de 6.877 linhas. Um sufixo fica.

ES_CUPS **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM .

ES_CUPS_CADENA **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica ES_CUPS_CADENA_1 → ES_CUPS_CADENA_2 → ES_CUPS_CADENA_3 → ES_CUPS_CADENA_4 , nesta ordem. É formado por 34 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

ES_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

ES1234123456789012JY

→

ES1234110858563136HA

ES0021000000000001JN0F

→

ES0021668892878974DQ0F

8.25 Número de contrato e de cliente

ES_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, empréstimo, cliente, assinante, sinistro ou empregado — cada um a chave de uma pessoa no seu sistema.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_CONTRATO – Path

70% n(o|ro|um|umero)?(contrato|p[oó]liza|pr[eé]stamo|solicitud|expediente?(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|abonado|suministro|servicio|caso|ticket|sinistro|reclamaci[oó]n|incidencia) contrato?(n(o|ro|um|umero)) c[oó]digo?(cliente|socio|empleado|afiliado|abonado) id?(cliente|socio|empleado|afiliado) n(o|ro)?(empleado|personal|registro?personal) nrp matr[ií]cula?(empleado|personal)

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

ES_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

CT-123456

→

NG-557411

8.26 Usuário e perfil social

ES_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Um login, um apelido, um perfil numa rede social.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L1_USUARIO - Path

70%

```
usuario user_?name username login alias apodo nick(_?name)? perfil_?
(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x) instagram facebook twitter tiktok
linkedin red_?social handle usuari erabiltzailea
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

ES_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

@lucia_garcia

→

@nameu_suyvio

8.27 Credencial

ES_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas e seus hashes, PINs, códigos de segurança, tokens, chaves de API, o PIN da Cl@ve, respostas a perguntas de segurança.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L1_CREDENCIAL - Path

90%

```
contrase[nñ]a clave (exceto quando seguido de catastral, primaria, for[aá]nea, valor, producto,
cuenta_?cotizacion) password passwd pwd pass hash_?(clave|contrasena|password) pin
c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp) cvv cvc token(_?(acceso|refresh|api))?
access_?token refresh_?token api_?key llave_?(api|privada) secreto secret otp
cl@ve_?pin clave_?pin certificado_?(digital|electr[oó]nico)_?(clave|pin|password)
pregunta_?secreta respuesta_?secreta frase_?semilla seed_?phrase contrasenya
pasahitza
```

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira x. Uma credencial nunca é útil numa cópia, e o hash de uma senha real pode ser atacado offline.

ES_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Clave#2024

→

XXXXXXXXXX

8.28 Imagem e voz

ES_L1_IMAGEN

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Fotografias, a imagem de um documento de identidade, videovigilância, chamadas gravadas — ou o caminho até elas. A imagem de uma pessoa é direito fundamental no artigo 18.1 da Constituição e na Ley Orgánica 1/1982, e a LOPDGDD dá à videovigilância o seu próprio artigo 22.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L1_IMAGEN - Path

85%

foto(graf[ií]a)?[a-z0-9]* imagen?(persona|rostro|perfil|dni|documento) avatar selfie
retrato video?(persona|entrevista|vigilancia) videovigilancia grabaci[oó]n(_?
(llamada|voz|c[aá]mara))? audio?(voz|llamada) url?foto ruta?(foto|imagen) fotografia
irudia photo[a-z0-9]* picture image?(url|path|person)

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira X , então um caminho ou uma referência deixa de levar ao arquivo.

ES_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

/fotos/persona_12.jpg

→

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8.29 Geolocalização

ES_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, sozinhas ou em par. O artigo 90 da LOPDGDD regula a geolocalização de trabalhadores.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L1_GEOLOCALIZACION - Path

85%

lat latitud lon lng longitud coordenadas? coord?[xy] utm?[xy] geo?
(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion) georreferenciaci[oó]n geolocalizaci[oó]n gps(_?
(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))? ubicaci[oó]n?gps latitude longitude

50%

long

FORMATO DO VALOR ES_L1_GEOLOCALIZACION – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(2[7–9] 3\d 4[0–4])\.\d{3,}\s*,\s*–?(1[0–8] \d)\.\d{3,}	90%	
(3[5–9] 4[0–4])\.\d{4,}	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira decimal ficam — cerca de 11 km — e as outras decimais mudam: o lugar fica borrado, não é levado a outra região.

ES_COORDENADA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
40.416775,–3.703790	→ 40.436747,–3.707721

8.30 Texto livre

ES_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **FREE TEXT REDACTION**

O QUE É

Observações, comentários, descrições de uma reclamação ou de um incidente: texto onde qualquer coisa pode ter sido digitada.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L1_TEXTO_LIBRE – Path

60% observaci[oó]n(es)? obs comentarios? notas? anotaci[oó]n(es)? descripci[oó]n?
(queja|reclamaci[oó]n|solicitud|caso|hechos|incidencia|atenci[oó]n|denuncia) detalle_
(reclamaci[oó]n|solicitud|caso|incidencia) hechos relato motivo_(de_?la_?)?
(reclamaci[oó]n|solicitud|llamada) justificaci[oó]n mensaje *(exceto quando precedido de lista E7; exceto quando seguido de lista E8)* texto(_?libre)? resumen?(caso|atenci[oó]n) queja reclamaci[oó]n
observacions oharrak remarks? comments? notes? free_?text memo

TIPO DE DADO ES_L1_TEXTO_LIBRE – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR ES_L1_TEXTO_LIBRE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{8}–?[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE]	80%	em qualquer parte do valor
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A–Za–z]{2,}	70%	em qualquer parte do valor
[67]\\d{2}[\\s\\-]?\\d{3}[\\s\\-]?\\d{3}	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O Free Text Redaction troca DNIs, NIEs, e-mails, telefones, cartões, IBANs e CCCs, números da Seguridad Social e endereços IP por [DATO] , e os 1.100 nomes e sobrenomes do set por [NOMBRE] .

ES_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 10 padrões por [DATO] , e os 2.494 termos de es-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR

Cliente García, DNI 12345678Z, correo l.garcia@gmail.com, móvil 612345678.

→

MASCARADO

Cliente [NOMBRE], DNI [DATO], correo [DATO], móvil [DATO].

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos e identificam quase todo mundo juntos. O considerando 26 do Regulamento pergunta quão identificável é uma pessoa por "todos os meios suscetíveis de ser razoavelmente utilizados", inclusive a singularização — e uma data de nascimento, um sexo e um município pequeno são esses meios. Estas colunas não são esvaziadas — um teste precisa de idades e lugares que se comportem — mas engrossadas até que uma combinação deixe de apontar para uma pessoa.

9.1 Data de nascimento

ES_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento — com o sexo e o município, a combinação que singulariza pessoas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path

90% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)?nac(imiento)? fnac fechanac(imiento)? cumplea[n]ños data_(de_?)?naixement data_(de_?)?nacimiento jaiotze_?data dob date_?of_?birth birth_?date birthday

TIPO DE DADO ES_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada até 60 dias para um lado ou outro, o mesmo deslocamento para a mesma data: idades e gerações ficam, o vínculo com um registro vai embora.

ES_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985-07-20	→ 1985-08-05T00:00

9.2 Ano de nascimento

ES_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano sozinho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path

90% a[n]o_?(de_?)?nac(imiento)? anio_?nac(imiento)? any_?(de_?)?naixement year_?of_?birth birth_?year yob

TIPO DE DADO ES_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito muda: 1985 vira 198x.

ES_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985	→ 1980

9.3 Idade

ES_L2_EDAD

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Uma idade em anos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L2_EDAD - Path

85%

```
edad(_?(actual|a[nñ]os|paciente|afiliado|cliente|al_?  
(ingreso|diagn[ó]stico|fallecimiento)))? grupo_?(de_)?edad tramo_?(de_)?edad rango_?  
(de_)?edad edat adina age(_?(years|group))?
```

TIPO DE DADO

ES_L2_EDAD - Type

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito muda; 100 ou mais vira 90, porque um centenário é raro o bastante para ser achado.

ES_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
37	→ 35
104	→ 90

9.4 Data de um evento da vida

ES_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

DATE SHIFT

O QUE É

Datas de óbito, casamento, admissão e demissão, internação e alta, afastamento médico, detenção e sentença, emissão e validade de um documento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)?
(defunci[oó]n|fallecimiento|matrimonio|divorcio|alta|baja|ingreso|cese|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|sentencia|condena|expedici[oó]n?(dni|documento)|caducidad_?
(dni|nie|documento)|vacunaci[oó]n|intervenci[oó]n|accidente|incapacidad|baja_?m[eé]dica)
fec?(exp|expedicion|defuncion|alta|baja) date_?of_
(death|marriage|hire|admission|discharge)

TIPO DE DADO ES_L2_FECHA_EVENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada até 30 dias para um lado ou outro.

ES_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

9.5 Sexo

ES_L2_SEX0

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sexo registrado: H/M, V/M, Hombre/Mujer, Femenino/Masculino, 1/2, e o catalão Home/Dona.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_SEX0 – Path

85% sexo(_?(biol[oó]gico|registral|paciente|afiliado|cliente))? (tp|tipo|cod|cd|id)?sexo
g[eé]nero (exceto quando seguido de *identidad*, *sentido*) sexe sexua sex gender (exceto quando seguido de *identity*)

VALORES CONHECIDOS ES_L2_SEX0 – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

es-detectar-sexo.txt

14

50%

h, m, v, f, hombre, mujer

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro do próprio vocabulário: uma coluna H/M continua H/M. Um M sozinho é lido como mujer (mulher), a convenção da administração espanhola; uma coluna que codifica o sexo F/M, como a zona de leitura mecânica do DNI, deveria ter um algoritmo próprio.

ES_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Tenta 8 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_SEX0_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-sexo-femenino-masculino.txt, escolhido por um hash com chave.

ES_SEX0_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_SEX0_DONA_HOME SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-dona-home.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_SEX0_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_SEX0_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_SEX0_V_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-v-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_SEX0_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
H	→	H
Mujer	→	Hombre
Femenino	→	Femenino

9.6 Município

ES_L2_MUNICIPIO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

DATA CLEANSING

O QUE É

O município de residência, nascimento ou empadronamento — Valdelageve, Alacant, La Guijarrosa —, como o INE o escreve, com o artigo na frente ou atrás, em qualquer língua oficial, ou com a província ao lado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L2_MUNICIPIO - Path

85%

```
municipio(_?(residencia|nacimiento|domicilio|empadronamiento))? (exceto quando seguido de cod,  
codigo, id, ine) localidad(_?(residencia|nacimiento|domicilio))? poblaci[oó]n (exceto quando  
seguido de total, activa, objetivo) ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio))? municipi  
poblaci[oó] concello udalerria herria (nom|nombre|desc)?  
(municipio|localidad|poblacion|ciudad) lugar_?(de_)?nacimiento city town municipality
```

VALORES CONHECIDOS

ES_L2_MUNICIPIO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

es-detectar-
municipios.txt

10.872

80%

Alegría-Dulantzi, Alegria-Dulantzi, Amurrio, Aramaio, Artziniega,
Armiñón

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um município de menos de 20.000 habitantes vira o **município de pelo menos 20.000 mais próximo na mesma província**; um maior fica, assim como a província e a comunidade. Um nome só é generalizado quando todo município que o leva é pequeno; escrito com a província, a mesma regra vale dentro dela e a província fica.

ES_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-municipios-generalizados.txt` (68.972 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Valdelageve	→	Salamanca
Valdelageve (Salamanca)	→	Salamanca (Salamanca)
La Guijarrosa	→	Montilla
Alacant	→	Alacant

9.7 Código INE do município

ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

DATA CLEANSING

O QUE É

O código do Instituto Nacional de Estadística: dois dígitos da província e três do município, 37334, muitas vezes seguidos do dígito de controle.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO - Path

90%

```
(cod|codigo|cd|id)?(ine_)?(municipio|mun|municipal|localidad|poblacion)(_?
(ine|residencia|nacimiento|domicilio))? c[oó]digo?ine cod?ine ine?(municipio|code)
cmun c?mun codmun municipio?ine municipality?code
```

FORMATO DO VALOR

ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`{0[1-9] | [1-4]\d | 5[0-2]}\d{3}\d?`

40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O código de um município pequeno vira o código do município para onde vai o seu nome, com o dígito de controle desse município, então um código mascarado concorda com o nome mascarado e nunca sai da província.

ES_CODIGO_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-codigos-municipio-generalizados.txt` (15.400 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37334	→	37274
28079	→	28079

9.8 Código postal

ES_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR DATA CLEANSING

O QUE É

Cinco dígitos, os dois primeiros a província. Um código postal rural pode cobrir uma só aldeia de algumas dezenas de pessoas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_CODIGO_POSTAL – Path

90% c[oó]digo_?postal cod_?postal codpostal cp c_p cp_?
(residencia|domicilio|cliente|envio) dp codi_?postal posta_?kodea zip(_?code)? postal_?
code

FORMATO DO VALOR ES_L2_CODIGO_POSTAL – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(0[1-9] [1-4]\d 5[0-2])\d{3}	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código postal cujo município principal é pequeno vira o código principal do município para onde ele é generalizado; o código de um município grande fica. Os dígitos da província nunca mudam.

ES_CODIGO_POSTAL DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-codigos-postales-generalizados.txt` (8.638 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37766	→	37001
28013	→	28013

9.9 Nacionalidade

ES_L2_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS SECURE LOOKUP

O QUE É

Nacionalidade ou país de nascimento. Não é categoria especial do artigo 9, mas a Ley 15/2022 proíbe a discriminação "con independencia de su nacionalidad", e num lugar pequeno uma nacionalidade aponta para poucas famílias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L2_NACIONALIDAD – Path

85% nacionalidad(_?(origen|actual))? pa[ií]s_(de_)?
(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia) ciudadan[ií]a nacionalitat naziotasuna
nationality citizenship country_?of_?birth

VALORES CONHECIDOS ES_L2_NACIONALIDAD - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
es-detectar-nacionalidades.txt	75	70%	Española, Espanola, Marroquí, Marroqui, Rumana, Colombiana

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma das 27 nacionalidades mais frequentes na Espanha.

ES_NACIONALIDAD **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 27 valores de es-nacionalidades.txt, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Georgiana	→ Colombiana

9.10 Situação de residência

ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA

NOME DA COLUMNA **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A situação de um estrangeiro pela Ley Orgánica 4/2000 de extranjería: residência temporária ou de longa duração, familiar de cidadão da UE, solicitante de proteção internacional, refugiado, arraigo, irregular. A Ley 15/2022 proíbe a discriminação quer a pessoa "disfrute o no de residencia legal".

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA - Path

90% situaci[oó]n?(administrativa|de?residencia|de?extranjer[ií]a|migratoria) tipo?(de_)?(residencia|autorizaci[oó]n|permiso) autorizaci[oó]n?(de_)?(residencia|trabajo|estancia) permiso?(de_)?(residencia|trabajo) estatuto?(de_)?(refugiado|ap[aá]trida) protecci[oó]n?internacional solicitante?(de_)?asilo asilo arraigo extranjer[ií]a migration?status immigration?status residence?permit

VALORES CONHECIDOS ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
es-detectar-situacion-administrativa.txt	33	70%	Residencia temporal, Residencia de larga duración, Residencia de larga duracion, Residencia de larga duración UE, Residencia de larga duracion UE, Certificado de registro de ciudadano de la UE

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de situações; marcadores sim/não continuam marcadores.

ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA .

ES_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-si-no.txt, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-true-false.txt, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera=yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera=s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera=y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera=0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de es-situacion-administrativa.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Residencia en trámite

→ Tarjeta de familiar de ciudadano de la UE

9.11 Estado civil

ES_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Estado civil, incluindo a pareja de hecho dos registros autonômicos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L2_ESTADO_CIVIL - Path

85%

estado_?civil est_?civil (cod|tipo|id)_?estado_?civil pareja_?de_?hecho estat_?civil
egoera_?zibila marital_?status civil_?status

VALORES CONHECIDOS

ES_L2_ESTADO_CIVIL - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

es-detectar-estado-civil.txt	17	70%	Soltero/a, Casado/a, Pareja de hecho, Separado/a, Divorciado/a, Viudo/a
------------------------------	----	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro do vocabulário; um código numérico por outro código.

ES_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_ESTADO_CIVIL_LISTA .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera=si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera=true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera=yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_ESTADO_CIVIL_CODIGO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `es-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_ESTADO_CIVIL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `es-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Unión de hecho	→	Soltero/a
2	→	4

9.12 Ocupação

ES_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Profissão, cargo, categoria profissional, ou o seu código na Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L2_OCUPACION - Path

80%

`ocupaci[oó]n profesi[oó]n oficio cno(_?11)? (cod|codigo)?(ocupacion|profesion|cno) puesto?(de_)?trabajo categor[ií]a?profesional grupo?(de_)?cotizaci[oó]n cargo?(actual|empleado) professi[oó] lanbidea occupation profession job?title`

50%

`cargo puesto`

COMO É MASCARADO

Trocada a partir de uma lista de ocupações comuns; um código CNO recebe outros dígitos.

ES_OCUPACION_0_CODIGO **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_OCUPACION`.

ES_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_OCUPACION **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 37 valores de `es-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Director de operaciones	→	Electricista
2211	→	9068

9.13 Empregador

ES_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da empresa onde a pessoa trabalha — numa cidade pequena, um empregador pode bastar para dizer quem é alguém.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L2_EMPLEADOR – Path

90%

empleador(_?(nombre|raz[oó]n?social))? (nombre|nom)?(empleador|empresa?donde?trabaja)
empresa?(donde?)?(trabaja|empleadora) lugar?(de?)?trabajo centro?(de?)?trabajo
empresa?empleadora empresa?actual ocupador employer(_?name)? workplace

COMO É MASCARADO

Trocado por uma empresa fictícia.

ES_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `es-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Corporación Industrial del Atlántico S.A.

→

Laboratorios Vida Sana S.L.

9.14 Escolaridade

ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nível mais alto de estudos, de sem estudos a doutorado, ou o seu código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path

80%

nivel?(educativo|de?estudios|acad[eé]mico|formativo|de?formaci[oó]n) estudios(_?
(terminados|finalizados|realizados|m[aá]ximos))? titulaci[oó]n(_?acad[eé]mica)?
formaci[oó]n?acad[eé]mica m[aá]ximo?nivel cned nivell?(d?)?estudis ikasketa?maila
education(_?level)?

VALORES CONHECIDOS

ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

es-detectar-
nivel-
educativo.txt

32

60%

Sin estudios, Educación primaria incompleta, Educacion primaria incompleta,
Educación primaria, Educacion primaria, Educación secundaria obligatoria (ESO)

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro do vocabulário; um código numérico por outro código.

ES_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA .

ES_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`ES_BANDERA_SI_NO` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_TRUE_FALSE` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_YES_NO` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_S_N` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_Y_N` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_BANDERA_0_1` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 10 valores de `es-nivel-educativo-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 10 valores de `es-nivel-educativo.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Licenciatura en curso

→ Formación profesional de grado medio

9.15 Escola ou universidade

ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

A escola, o instituto ou a universidade que a pessoa frequenta ou frequentou.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO – Path

75%

`centro?(educativo|escolar|de?estudios|docente)` `colegio` `instituto` `ies` `ceip` `escuela`
`universidad` `facultad` `escola` `ikastetxea` `(nombre|nom)?`
`(colegio|instituto|universidad|centro)` `c[oó]digo?(de?)?centro` `school(_?name)?`
`university`

COMO É MASCARADO

Trocado por um de uma lista de centros.

`ES_CENTRO_EDUCATIVO` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 14 valores de `es-centros-educativos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Universidad de Salamanca

→ Universidad Nacional de Educación a Distancia

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de filhos ou dependentes, membros do domicílio. Três filhos fazem uma família numerosa, e uma contagem alta é rara.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path

80%

personas_?a_?cargo n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|descendientes|dependientes|personas_?a_?cargo|miembros) hijos descendientes miembros_?(de_?la_?)?(unidad_?familiar|hogar) unidad_?familiar personas_?(en_?el_?)?hogar tama[ñ]o_?(de_l_?)?hogar familia_?numerosa fills number_?of_?children dependents

TIPO DE DADO

ES_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Contagens de 0 a 5 ficam; acima disso vira 5.

ES_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE
Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9	→	5
2	→	2

Categorias especiais (art. 9 RGPD e art. 9 LOPDGDD)

O artigo 9.1 do Regulamento proíbe tratar estes dados salvo uma das exceções do artigo 9.2, e o artigo 9.1 da LOPDGDD acrescenta que, para ideologia, filiação sindical, religião, orientação sexual, crenças e origem racial ou étnica, o consentimento sozinho não levanta a proibição "a fin de evitar situaciones discriminatorias". Uma cópia de teste não é nenhuma dessas exceções, e tratar estes dados fora delas é infração muito grave (art. 72.1 e). A identidade de gênero e as vítimas de violência de gênero se juntam a elas porque a lei espanhola as protege por si mesmas: a Ley 15/2022 nomeia "identidad sexual" e "expresión de género" entre os motivos de discriminação, e a Ley Orgánica 1/2004 a intimidade das vítimas. Colunas categóricas são substituídas dentro do seu próprio vocabulário, ou suprimidas.

10.1 Origem racial ou étnica

ES_L3_ORIGEN_ETNICO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Origem étnica autodeclarada, pertencimento ao povo cigano. A Espanha não pergunta isso no censo, mas pesquisas, serviços sociais e planos de igualdade perguntam. O artigo 9.1 da LOPDGDD torna o consentimento sozinho insuficiente para tratar dados cuja finalidade principal é identificá-la.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L3_ORIGEN_ETNICO - Path

95% etnia origen_?([eé]tnico|racial) grupo_?[eé]tnico pertenencia_?[eé]tnica
autoidentificaci[oó]n_?([eé]tnica|racial) (cod|codigo|tipo|id)_?etnia raza comunidad_
gitana pueblo_?gitano ethnicity race

VALORES CONHECIDOS ES_L3_ORIGEN_ETNICO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
es-detectar-origen-etnico.txt	32	90%	Gitana, Blanca o europea, Magrebí o árabe, Magrebi o arabe, Africana subsahariana, Latinoamericana
es-detectar-codigos-banderas.txt	14	30%	s, n, sí, si, no, 1

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de categorias; um código numérico por outro código; um marcador sim/não continua marcador.

ES_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_ORIGEN_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `es-origen-etnico-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `es-origen-etnico.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Afrodescendiente

→

Blanca o europea

3

→

5

10.2 Religião

ES_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Crença ou confissão religiosa — inclusive a escolha da aula de religião na escola e a destinação de imposto à Igreja Católica na declaração de renda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L3_RELIGION - Path

95%

religi[oó]n creencia_?(religiosa)? confesi[oó]n_?religiosa confesionalidad credo
culto iglesia (cod|codigo|tipo)_?religion clase_?de_?religi[oó]n ense[nñ]anza_
religiosa asignatura_?religi[oó]n casilla_?iglesia asignaci[oó]n_?tributaria_?iglesia
religi[oó] erlijioa religion church

VALORES CONHECIDOS

ES_L3_RELIGION - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

es-detectar-
religiones.txt

45

90%

Católica, Catolica, Evangélica o protestante, Evangelica o protestante,
Musulmana, Testigo de Jehová

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de religiões; um marcador sim/não continua marcador.

ES_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_RELIGION_LISTA .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera=yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera=s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera=y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera=0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_RELIGION_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 10 valores de `es-religiones.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Anglicana

→ **Testigo de Jehová**

10.3 Convicções filosóficas

ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

NOME DA COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Convicções filosóficas ou morais, objeção de consciência — de um profissional de saúde ao aborto ou à eutanásia, por exemplo, que a Ley Orgánica 3/2021 registra num cadastro de objetores.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA - Path

90%

`convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?|[eé]ticas?)` `creencias?_?`

`(filos[oó]ficas?|morales?|personales?)` `ideolog[ií]a` (*exceto quando seguido de* `pol[ií]tica`)

`objeci[oó]n?(de_)?conciencia` `objeto_r?(de_)?conciencia` `masoner[ií]a` `logia` `veganismo`

`philosophical_?beliefs?` `beliefs?`

COMO É MASCARADO

Suprimidas para `Sin información` : os valores não compartilham um vocabulário que pudesse ser mantido.

ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_SUPRIMIR` .

ES_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera=si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera=true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera=yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera=s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera=y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

	Troca o valor por um dos 2 valores de <code>es-bandera-0-1.txt</code> , escolhido por um hash com chave.
ES_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING
	Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.
ES_SUPRIMIR	SECURE LOOKUP
	Troca o valor por um dos 1 valores de <code>es-sin-informacion.txt</code> , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Objetor a transfusiones	→ Sin información

10.4

Opinião política

ES_L3_OPINION_POLITICA

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

Ideologia, autopoicionamento na escala de esquerda a direita de 1 a 10 que o CIS usa, intenção ou lembrança de voto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	ES_L3_OPINION_POLITICA - Path		
95%	opini[oó]n?pol[ií]tica ideolog[ií]a?pol[ií]tica preferencias?_? (pol[ií]tica partidista electoral) autoubicaci[oó]n?ideol[oó]gica escala?ideol[oó]gica orientaci[oó]n?pol[ií]tica tendencia?pol[ií]tica intenci[oó]n?(de?)?voto recuerdo?(de?)?voto simpat[ií]a?pol[ií]tica political?(opinion orientation view preference) voting?intention		
VALORES CONHECIDOS	ES_L3_OPINION_POLITICA - List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
es-detectar-opiniones-politicas.txt	23	70%	Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Ninguna
Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.			

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de posições; um valor da escala por outro valor da escala.

ES_OPINION_POLITICA	REGEX DECOMPOSE
---------------------	-----------------

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_OPINION_POLITICA_LISTA .

ES_BANDERA	REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
ES_BANDERA_SI_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de <code>es-bandera-si-no.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
ES_BANDERA_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de <code>es-bandera-true-false.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
ES_BANDERA_YES_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de <code>es-bandera-yes-no.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
ES_BANDERA_S_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de <code>es-bandera-s-n.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
ES_BANDERA_Y_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de <code>es-bandera-y-n.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_OPINION_POLITICA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `es-opiniones-politicas-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `es-opiniones-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Progresista	→	Derecha
7	→	2

10.5 Filiação partidária

ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação a um partido político, a cota de filiado, a militância.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - Path

95%

```
partido(?:pol[í]tico)?(?:afiliaci[oó]n|nombre|militancia)? afiliaci[oó]n_?
(pol[í]tica|partidista|partido) militancia(?:pol[í]tica)? militante cuota_?(de_)?
(afiliado|militante) (cod|codigo|nombre|nom)_?partido partit alderdia political_?party
party_?membership
```

VALORES CONHECIDOS

ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

es-detectar-partidos.txt	34	80%	PP, PSOE, Vox, Sumar, Podemos, ERC
--------------------------	----	-----	------------------------------------

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro partido do espectro parlamentar espanhol; um marcador sim/não continua marcador.

ES_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_PARTIDO_LISTA .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `es-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Ciudadanos	→	ERC
S	→	S

10.6 Filiação sindical

ES_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação a um sindicato, a contribuição sindical que a folha desconta, delegados sindicais e comitês de empresa, horas sindicais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

ES_L3_AFILIACION_SINDICAL - Path

95%

```
sindicato(?:nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|c[oó]digo)? sindicad[oa] afiliado?sindicato  
afiliaci[oó]n?sindical cuota?sindical descuento?sindical delegado?sindical  
representante?(de?los?)?trabajadores comit[eé]?(de?)?empresa horas?sindicales  
cr[eé]dito?horario sindicat sindikatua trade?union union?member(ship)?
```

VALORES CONHECIDOS

ES_L3_AFILIACION_SINDICAL - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

es-detectar-
sindicatos.txt

20

60%

CCOO, Comisiones Obreras, UGT, Unión General de Trabajadores, Union
General de Trabajadores, CSIF

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Suprimida para `Sin información`; um marcador sim/não continua marcador.

ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_SUPRIMIR`.

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de `es-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CC00	→	Sin información
S	→	S

10.7 Dados biométricos

ES_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Modelos de impressão digital e de rosto, impressões de voz, assinaturas manuscritas digitalizadas: "dados biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca", nas palavras do artigo 9.1.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L3_BIOMETRICO - Path

90%

```
biometr[ií]a[a-z]* biom[eé]trico[a-z]* huella(_?(dactilar|digital))?(_?
(template|plantilla|imagen|hash))? huellas dactilar template?(facial|huella|biometrico)
plantilla?(facial|biom[eé]trica) rostro?(hash|template) reconocimiento?(facial|de_?
voz) firma?(biom[eé]trica|manuscrita?digitalizada) iris voz?(biom[eé]trica|template)
empremta fingerprints? face?(template|hash|encoding) biometric[a-z]*
```

TIPO DE DADO

ES_L3_BIOMETRICO - Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira `X`. Um modelo biométrico não pode ser mascarado em outro válido, e um real nunca deveria chegar a uma cópia.

ES_REDACTAR

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	XXXXXXXXXX

10.8 Dados genéticos

ES_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Perfis de DNA, testes genéticos, mutações como BRCA, o teste do pezinho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L3_GENETICO – Path

90% `adn dna gen[eé]tic[oa]s? datos?_?gen[eé]ticos? genoma genotip[a-z]* prueba_?`
`(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad) perfil_?gen[eé]tico mutaci[oó]n brca[12]?`
`cariotipo cribado_?neonatal prueba_?del_?tal[oó]n genetic[a-z]*`

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira X.

ES_REDACTAR **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

BRCA1 positivo

→ XXXXXXXXXXXXX

10.9 Orientação sexual

ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação sexual, como registrada em pesquisas, planos de igualdade ou prontuários.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual preferencias?_?sexuales? (cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual`
`orientaci[oó]_?sexual sexual_?orientation`

VALORES CONHECIDOS ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

es-detectar-orientaciones-
sexuales.txt

14

80%

Heterossexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual,
Asexual

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de orientações.

ES_ORIENTACION_SEXUAL **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA.

ES_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `es-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Homossexual

→

Pansexual

10.10 Vida sexual

ES_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Dados sobre a vida sexual de uma pessoa: atividade, parceiros, práticas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L3_VIDA_SEXUAL - Path

90%

`vida_?sexual` `actividad_?sexual` `conducta_?sexual` `pr[aá]cticas_?sexuales?` `parejas_?`
`sexuales?` `n(o|ro|um|umero)_?parejas` `sexualmente_?activ[oa]` `relaciones_?sexuales`
`sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

COMO É MASCARADO

Suprimida para `Sin información`; um marcador sim/não continua marcador.

ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_SUPRIMIR`.

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `es-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Activa

→ Sin información

10.11 Identidade de gênero

ES_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Identidade e expressão de gênero, o nome com que a pessoa se apresenta, uma retificação registral do sexo. A Ley 4/2023 permite retificar o sexo inscrito no Registro Civil por declaração da própria pessoa, e a Ley 15/2022 nomeia "identidad sexual" e "expresión de género" entre os motivos de discriminação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path

95%

identidad_(de_)?g[eé]nero identidad_sexual (cod|codigo|tipo)_?identidad_genero g[eé]nero_(sentido|autopercebido) expresi[oó]n_de_g[eé]nero transg[eé]nero persona_trans rectificaci[oó]n_(registral_)?(del_)?sexo nombre_sentido pronombres? gender_identity

VALORES CONHECIDOS

ES_L3_IDENTIDAD_GENERO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

es-detectar-identidades-genero.txt	17	70%	Mujer cis, Hombre cis, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Otra
------------------------------------	----	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de identidades.

ES_IDENTIDAD_GENERO

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

ES_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `es-identidades-genero.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Transgénero

→

Hombre trans

10.12 Vítimas de violência de gênero e sexual

ES_L3_VICTIMA

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Se uma pessoa é vítima de violência de gênero, doméstica ou sexual ou de tráfico; medidas protetivas; os sistemas VioGén e ATENPRO. O artigo 63 da Ley Orgánica 1/2004 protege a intimidade das vítimas e os seus dados pessoais, e a Ley Orgánica 10/2022 estende a proteção às vítimas de violência sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_L3_VICTIMA - Path

90%

```
v[íi]ctima(_?(de_)?(violencia(_?(de_?g[eé]nero|dom[eé]stica|machista|sexual|vicaria))?  
|delito|trata|agresi[oó]n|acoso))? violencia_?(de_)?g[eé]nero violencia_  
(dom[eé]stica|machista|sexual|vicaria|intrafamiliar) tipo_?(de_)?violencia orden_?(de_)?  
protecci[oó]n orden_?(de_)?alejamiento viogen atenpro trata_?(de_)?(seres_  
humanos|personas)
```

COMO É MASCARADO

Suprimida para Sin información ; um marcador sim/não continua marcador.

ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_SUPRIMIR` .

ES_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_SUPRIMIR

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `es-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Violencia de género

→

Sin información

S

→

S

Dados de saúde (art. 9 RGPD, Ley 41/2002 e DA 17 LOPDGDD)

A saúde é categoria especial do artigo 9, e a disposição adicional 17 da LOPDGDD lista as leis sob as quais ela é tratada — a Ley General de Sanidad, a Ley 41/2002 de autonomia do paciente, as leis do Sistema Nacional de Salud, de pesquisa biomédica, de deficiência —, nenhuma delas um ambiente de teste. O artigo 16.3 da Ley 41/2002 pede que todo acesso secundário à historia clínica mantenha os dados de identificação "separados de los de carácter clínicoasistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato". A Ley 15/2022 acrescenta "enfermedad o condición de salud" e "estado serológico" aos motivos de discriminação.

11.1 Identificadores de saúde

ES_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	CHARACTER MAPPING
----------------	------------------	-------------------

O QUE É

O número da historia clínica, de um episódio ou de uma consulta, e o código pessoal do cartão de saúde — o CIP-SNS do Sistema Nacional de Salud, quatro letras e doze dígitos, e os códigos de cada comunidade, como o NUHSA da Andaluzia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	ES_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	
85%	<pre>n(o ro um umero)?(historia(_?cl[ií]nica)? hc nhc episodio ingreso atenci[oó]n consulta cita receta tarjeta_?sanitaria) historia_ cl[ií]nica nhc cip(_?(sns autonomico auton[oó]mico))? c[oó]digo?(de_)? identificaci[oó]n?personal tarjeta_?sanitaria(_?individual)? tsi nuhsa cipa tis id_ paciente c[oó]digo?(paciente historia episodio) hist[oò]ria?cl[ií]nica osasun_ txartela</pre>	
55%	<pre>historia episodio ingreso consulta</pre>	
FORMATO DO VALOR	ES_SALUD_IDENTIFICADOR – Regex	
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-Z]{4}\d{12}		70%
AN\d{10}		70%
Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.		

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BBBB123456789012	→	JLSM149629954003
AN1234567890	→	OJ3261702518

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

Quem cobre a assistência à saúde da pessoa: a Seguridad Social como titular ou beneficiário, as mutualidades dos servidores MUFACE, ISFAS e MUGEJU, uma mútua, um seguro privado. Uma mutualidade diz no que a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	ES_SALUD_COBERTURA - Path		
85%	<code>cobertura(_?(sanitaria m[eé]dica asistencial))?</code> <code>aseguramiento</code> <code>r[eé]gimen_?(de_)?</code> <code>(aseguramiento asistencia)</code> <code>tipo_?(de_)?(asegurado aseguramiento cobertura beneficiario)</code> <code>mutualidad</code> <code>mutua(_?(laboral colaboradora))?</code> <code>muface</code> <code>isfas</code> <code>mugeju</code> <code>aseguradora_?</code> <code>(m[eé]dica salud)</code> <code>seguro_?(m[eé]dico de_?salud privado)</code> <code>entidad_?(de_)?seguro</code>		
VALORES CONHECIDOS	ES_SALUD_COBERTURA - List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
es-detectar-cobertura.txt	23	80%	Seguridad Social (titular), Seguridad Social (beneficiario), MUFACE, ISFAS, MUGEJU, Mutua colaboradora
Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.			

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de coberturas; um código numérico recebe outros dígitos.

ES_COBERTURA_SALUD **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_COBERTURA .

ES_BANDERA	REGEX DECOMPOSE
ES_BANDERA_SI_NO	SECURE LOOKUP Troca o valor por um dos 2 valores de <code>es-bandera-si-no.txt</code> , escolhido por um hash com chave.
ES_BANDERA_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP Troca o valor por um dos 2 valores de <code>es-bandera-true-false.txt</code> , escolhido por um hash com chave.
ES_BANDERA_YES_NO	SECURE LOOKUP Troca o valor por um dos 2 valores de <code>es-bandera-yes-no.txt</code> , escolhido por um hash com chave.
ES_BANDERA_S_N	SECURE LOOKUP Troca o valor por um dos 2 valores de <code>es-bandera-s-n.txt</code> , escolhido por um hash com chave.
ES_BANDERA_Y_N	SECURE LOOKUP Troca o valor por um dos 2 valores de <code>es-bandera-y-n.txt</code> , escolhido por um hash com chave.
ES_BANDERA_0_1	SECURE LOOKUP Troca o valor por um dos 2 valores de <code>es-bandera-0-1.txt</code> , escolhido por um hash com chave.
ES_CM_DIGITOS	CHARACTER MAPPING Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
ES_COBERTURA	SECURE LOOKUP Troca o valor por um dos 9 valores de <code>es-cobertura-salud.txt</code> , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
MUFACE	→ Sin cobertura

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnóstico, doença, alergia ou causa de morte, em texto ou codificado na **CIE-10-ES**, a edição espanhola da CID-10 em uso desde 2016: F33.1 , E11.9 .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_SALUD_DIAGNOSTICO - Path

85% `diagn[oó]stico[a-z]*    dx(_?(principal|secundario|ingreso|alta)[0-9])?    cie_?10(_?es)?`
`cie(_?(9|10|11|principal))?    (cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)    juicio_?`
`(cl[ií]nico|diagn[oó]stico)    impresi[oó]n_?diagn[oó]stica    enfermedad(es)?[a-z]*`
`patolog[ií]a    comorbilidad(es)?    antecedentes_?`
`(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales|familiares)    causa_(de_)?`
`(muerte|defunci[oó]n|baja|ingreso)    motivo_(de_)?(consulta|baja|ingreso)    alergias?`
`diagnosis    diagnos(is|es)    icd_?(10|11)?`

FORMATO DO VALOR ES_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\. [\dA-Za-z]{1,4} \d X)?</code>	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código vira outro código da mesma forma, de uma lista de diagnósticos comuns; um texto vira outro diagnóstico; um marcador continua marcador.

ES_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_DIAGNOSTICO_TEXTO .

ES_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `es-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `es-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

ES_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `es-diagnosticos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F33.1	→	K21.9
E119	→	J30
Depresión mayor	→	Tendinitis

11.4 Procedimento médico

ES_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Procedimento, exame ou cirurgia, em texto ou codificado na CIE-10-ES Procedimientos — sete caracteres, 0DTJ4ZZ.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_SALUD_PROCEDIMIENTO - Path

85%

```
procedimiento(?:[m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado|cie))?(cod|codigo)?
(procedimiento|prestaci[oó]n|intervenci[oó]n) prestaci[oó]n?(sanitaria|asistencial)
prueba?(diagn[oó]stica|realizada|solicitada) intervenci[oó]n?quir[uú]rgica cirug[ií]a(_?
realizada)? t[eé]cnica?(diagn[oó]stica|quir[uú]rgica) medical?procedure
```

COMO É MASCARADO

Um código de sete caracteres é mapeado caractere a caractere, mantendo a forma; um código numérico recebe outros dígitos; um texto vira outro procedimento.

ES_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO

ES_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de es-procedimientos.txt, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0DTJ4ZZ	→	6FUJ8JX
Determinación de carga viral de VIH	→	Análisis de orina

11.5 Medicamento

ES_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um medicamento receitado ou dispensado. Um medicamento revela a doença por trás: um antirretroviral, um antipsicótico, a metadona.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_SALUD_MEDICAMENTO - Path

85% medicamentos?(? (recetado|prescrito|dispensado|nombre|activo))? f[aá]rmas? principio_? activo dci c[oó]digo_?nacional cn_?(medicamento|f[aá]rmas) receta(? (electr[oó]nica|m[eé]dica))? prescripci[oó]n(?medicamento)? posolog[ií]a tratamiento_? (farmacol[oó]gico|actual|cr[oó]nico) (cod|codigo)_?medicamento medicament botika medications? drugs?_?prescribed

VALORES CONHECIDOS ES_SALUD_MEDICAMENTO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
es-detectar- medicamentos.txt	56	70%	Paracetamol, Ibuprofeno, Metamizol, Omeprazol, Metformina, Enalapril

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um medicamento comum sem significado particular — paracetamol, omeprazol, enalapril.

ES_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_MEDICAMENTO_LISTA .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 23 valores de es-medicamentos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Sertralina 50 mg	→ Enalapril

11.6 Texto clínico

ES_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Anamnese, evolução, relatórios de alta, notas de enfermagem: o texto livre da historia clínica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path

85% anamnesis evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))? enfermedad_?actual
exploraci[oó]n_?f[ií]sica plan_?(de_?)?(tratamiento|cuidados) tratamiento_?indicado
juicio_?cl[ií]nico_?texto informe_?(de_?)?alta informe_
(m[eé]dico|cl[ií]nico|radiol[oó]gico|anatomopatol[oó]gico) epicrisis nota_?(m[eé]dica|de_?
enfermer[ií]a|cl[ií]nica) notas_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas) triaje(_?texto)? curso_
cl[ií]nico clinical_?notes? discharge_?summary

TIPO DE DADO ES_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction, como em qualquer texto livre: identificadores, contato e nomes são trocados. O conteúdo clínico fica — suprima ou troque a coluna inteira onde o próprio conteúdo for o risco.

ES_TEXTO_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 10 padrões por [DAT0] , e os 2.494 termos de es-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR

Paciente García, DNI 12345678Z, consulta por cefalea.

MASCARADO

→ Paciente [NOMBRE], DNI [DAT0], consulta por cefalea.

11.7 Resultado de exame

ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

O resultado de uma análise ou de um exame: glicose, colesterol, um PCR, um teste de gravidez.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA – Path

80% resultado_?(de_?la_?)?
(prueba|an[aá]lisis|anal[ií]tica|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|citolog[ií]a)
(prueba|an[aá]lisis|anal[ií]tica)_?(resultado|laboratorio) glucemia glucosa
hemoglobina(_?glicada)? hba1c colesterol(_?(total|hdl|ldl))? imc tensi[oó]n_?arterial
test_?(de_?)?embarazo espirometr[ií]a alcoholemia lab_?results? test_?results?

50% resultado prueba analisis analitica

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

ES_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Positivo

→ Qucuruhe

11.8 HIV e infecções sexualmente transmissíveis

ES_SALUD_VIH

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Status de HIV, carga viral, tratamento antirretroviral e PrEP, outras infecções sexualmente transmissíveis, hepatites e tuberculose. A Ley 15/2022 nomeia o "estado serológico" entre os motivos de discriminação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_SALUD_VIH – Path

90%

```
vih(?:estado|resultado|prueba|diagn[ó]stico|positivo))? hiv sida aids serolog[ií]a_?
(vih|hiv) estado?serol[ó]gico carga?viral cd4 tar tratamiento?antirretroviral
antirretroviral(es)? prep profilaxis?pre?exposici[ó]n its ets infecci[ó]n(es)?_?
(de_)?transmisi[ó]n?sexual s[ií]filis hepatitis?[bc] tuberculosis tbc
```

COMO É MASCARADO

Suprimido para Sin información ; um marcador sim/não continua marcador.

ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_SUPRIMIR .

ES_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_SUPRIMIR

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de es-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Positivo

→ Sin información

S

→ S

11.9 Grupo sanguíneo

ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo sanguíneo e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path

90%

grupo_?sangu[ií]neo

tipo_?(de_)?sangre

rh

factor_?rh

grupo_?rh

abo(_?rh)?

grup_?

sanguini

blood_?(type|group)

VALORES CONHECIDOS

ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
es-detectar-grupos-sanguineos.txt	20	90%	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro dos oito grupos.

ES_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de es-grupos-sanguineos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
0+	→ A-

11.10 Deficiência

ES_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Tipo e grau de deficiência. Um grau de 33% abre a proteção do Real Decreto Legislativo 1/2013, pela escala do Real Decreto 888/2022.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_SALUD_DISCAPACIDAD - Path

90%

discapacidad[a-z_]*

minusval[ií]a

(tipo|cod|codigo|grado|porcentaje)_?(de_)?

(discapacidad|minusval[ií]a)

persona_?con_?discapacidad

certificado_?(de_)?discapacidad

tarjeta_?(de_)?discapacidad

movilidad_?reducida

necesidades_?educativas_?especiales

neae

discapacitat

desgaitasuna

disabilit(y|ies)

VALORES CONHECIDOS

ES_SALUD_DISCAPACIDAD - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
es-detectar-discapacidades.txt	30	60%	Física, Fisica, Orgánica, Organica, Visual, Auditiva

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de tipos; um grau recebe outros dígitos; um marcador continua marcador.

ES_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_DISCAPACIDAD_LISTA .

ES_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_DISCAPACIDAD_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de es-discapacidades.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Trastorno del espectro autista

→

Sin discapacidad reconocida

11.11 Dependência

ES_SALUD_DEPENDENCIA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O grau de dependência da Ley 39/2006 — I moderada, II severa, III grande dependência —, o programa individual de atenção e os benefícios que dele decorrem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_SALUD_DEPENDENCIA - Path

90%

dependencia(?:grado|reconocida|valoraci[ó]n)? grado?(de_)?dependencia gran_
dependencia ley?(de_)?dependencia pia programa?individual?(de_)?atenci[ó]n
cuidador?(no?profesional|familiar) prestaci[ó]n?(econ[ó]mica?)(vinculada?a_l_
servicio|cuidados_en_el_entorno_familiar) ayuda?a_domicilio teleasistencia
depend[eè]ncia mendekotasuna

VALORES CONHECIDOS

ES_SALUD_DEPENDENCIA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

es-detectar-
dependencia.txt

13

70%

Grado I - Dependencia moderada, Grado II - Dependencia severa, Grado III - Gran
dependencia, Sin grado reconocido, En valoración, En valoracion

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro dos graus; um grau numérico por outro grau.

ES_DEPENDENCIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_DEPENDENCIA_LISTA

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_DEPENDENCIA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3 valores de `es-dependencia-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_DEPENDENCIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `es-dependencia.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Grado II nivel 1

→

En valoración

2

→

1

11.12 Saúde do trabalho

ES_SALUD_LABORAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Aptidão para o trabalho, os exames da vigilância da saúde da empresa, afastamentos médicos, acidentes de trabalho e doenças profissionais. O artigo 22.4 da Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales reserva os resultados dessa vigilância, que só chegam ao empregador como apto ou não apto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_SALUD_LABORAL - Path

85%

```
aptitud_?(laboral|m[eé]dica) certificado_?(de_)?aptitud reconocimiento_?m[eé]dico
vigilancia_?(de_?la_)?salud examen_?(de_)?salud accidente_?(de_)?trabajo enfermedad_?
(profesional|laboral) incapacidad_?(temporal|permanente) baja_?(m[eé]dica|laboral|por_?
enfermedad) it_?(d[ií]as|motivo|contingencia)? parte_?(de_)?(baja|alta|confirmaci[óó]n)
d[ií]as_?(de_)?baja absentismo contingencia_?(com[uú]n|profesional)
```

VALORES CONHECIDOS

ES_SALUD_LABORAL – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
es-detectar-aptitud-laboral.txt	10	60%	apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, contingencia común, contingencia comun
es-detectar-codigos-banderas.txt	14	30%	s, n, sí, si, no, 1

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de resultados de aptidão; um marcador sim/não continua marcador.

ES_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_APTITUD_LABORAL_LISTA**ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de es-aptitud-laboral.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
No apto temporal	→	Apto
S	→	S

11.13 Saúde reprodutiva

ES_SALUD_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA**REGEX DECOMPOSE****O QUE É**

Gravidez, parto, contracepção, reprodução assistida e a interrupção voluntária da gravidez da Ley Orgánica 2/2010.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	ES_SALUD_REPRODUCTIVA – Path
90%	<code>embarazo</code> <code>embarazada</code> <code>gestante</code> <code>gestaci[oó]n</code> <code>edad_?gestacional</code> <code>semanas_?(de_)?</code> <code>gestaci[oó]n</code> <code>fur</code> <code>fecha_?[uú]ltima_?regla</code> <code>control_?(de_)?embarazo</code> <code>prenatal</code> <code>parto(_?</code> <code>tipo)?</code> <code>ces[aá]rea</code> <code>ive</code> <code>interrupci[oó]n_?(voluntaria_)?(del_)?embarazo</code> <code>aborto</code> <code>m[eé]todo_?anticonceptivo</code> <code>anticoncepci[oó]n</code> <code>planificaci[oó]n_?familiar</code> <code>reproducci[oó]n_?</code> <code>asistida</code> <code>fecundaci[oó]n_?in_?vitro</code> <code>fiv</code> <code>salud_?(sexual reproductiva)</code> <code>pregnan(t cy)</code> <code>contracepti(on ve)</code>

COMO É MASCARADO

Suprimida para Sin información ; um marcador sim/não continua marcador.

ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_SUPRIMIR .

ES_BANDERA	REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
ES_BANDERA_SI_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de <code>es-bandera-si-no.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
ES_BANDERA_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de <code>es-bandera-true-false.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
ES_BANDERA_YES_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de <code>es-bandera-yes-no.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
ES_BANDERA_S_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de <code>es-bandera-s-n.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
ES_BANDERA_Y_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de <code>es-bandera-y-n.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
ES_BANDERA_0_1	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de <code>es-bandera-0-1.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
ES_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.	
ES_SUPRIMIR	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 1 valores de <code>es-sin-informacion.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
12 semanas de gestación	→ Sin información

11.14 Saúde mental

ES_SALUD_MENTAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, atenção psiquiátrica, comportamento suicida, dependências e o seu tratamento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	ES_SALUD_MENTAL – Path
90%	salud_?mental trastorno[a-z]* psiqui[aá]tri[a-z]* psicol[oó]gi[a-z]* depresi[oó]n ansiedad suicid[a-z]* tentativa_?(de_)?suicidio autolesi[oó]n conducta_?suicida consumo_?(de_)?(sustancias alcohol drogas t[oó]xicos) adicci[oó]n(es)? drogodependencia alcoholismo tabaquismo ludopat[ií]a cad centro_?(de_)?atenci[oó]n_?(a_?las_)? (adicciones drogodependencias) mental_?health

COMO É MASCARADO

Suprimida para Sin información .

ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_SUPRIMIR .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.
ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.
ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.
ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.
ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.
ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.
ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.
ES_SUPRIMIR SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 1 valores de es-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Trastorno bipolar	→ Sin información

Dados econômicos e tributários (art. 20 LOPDGDD e art. 95 LGT)

O artigo 20 da LOPDGDD admite os cadastros comuns de inadimplentes apenas para dívidas certas, vencidas e exigíveis, e só "mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años"; o artigo 20.3 nega a presunção de licitude a qualquer perfil montado somando outras fontes. O artigo 95 da **Ley General Tributaria** faz de todo dado obtido pela administração tributária um dado "reservado". E a Ley 15/2022 nomeia a "situación socioeconómica" entre os motivos de discriminação. Os valores mantêm a ordem de grandeza para que totais e razões continuem se comportando; o que deixam de fazer é revelar um salário.

12.1 Histórico de crédito

ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Estar num cadastro de inadimplentes — ASNEF, Badexcug — ou na Central de Información de Riesgos do Banco de España, uma pontuação de crédito, dias de atraso. O artigo 20 da LOPDGDD deixa esses cadastros guardarem uma dívida por no máximo cinco anos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO - Path

90%

```
historial_(crediticio|de_cr[eé]dito) asnef badexcug experian equifax fichero_?
(de_?)(morosos|morosidad|solvencia) cirbe central_(de_?)(informaci[oó]n_de_?)?riesgos
scoring(_(crediticio|interno))? score(_crediticio)? puntuaci[oó]n_(de_?)?cr[eé]dito
calificaci[oó]n_(de_?)(riesgo|cr[eé]dito|solvencia) clasificaci[oó]n_(de_?)?riesgo
d[ií]as_(de_?)(impago|mora|atraso) morosidad moroso impagad[oa]s? situaci[oó]n_?
(de_?)(impago|deuda) credit_?score credit_?rating
```

COMO É MASCARADO

Trocado dentro de uma lista de situações de crédito; uma pontuação recebe outros dígitos; um marcador continua marcador.

ES_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_ESTADO_CREDITO .

ES_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `es-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Incluido en ASNEF	→	En reclamación
745	→	471

12.2 Dívida

ES_FIN_DEUDA

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldo devedor, valor de empréstimo ou hipoteca, parcela mensal, limite de crédito, penhora.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_FIN_DEUDA - Path

85%

saldo_?(deudor|deuda|pendiente|vivo|impagado|pr[eé]stamo|hipoteca) importe_?(de_?la_?)?
(deuda|cuota|pr[eé]stamo|hipoteca|impagado|embargo|financiado) deuda(_?total)? capital_
pendiente l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta) cuota_?(mensual|hipoteca|pr[eé]stamo)
embargo(_?(importe|cantidad))? loan_?(amount|balance) outstanding_?balance debt

TIPO DE DADO

ES_FIN_DEUDA - Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro valor entre 100 e 600.000 euros.

ES_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100 e 600.000.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
18500	→	10882

12.3 Renda

ES_FIN_INGRESOS

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário, folha de pagamento, renda do domicílio, rendimentos do trabalho ou do capital.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_FIN_INGRESOS – Path

85% sueldo(_?(bruto|neto|mensual|base|anual))? salario(_?(bruto|neto|mensual|base|anual))? n[ó]mina(_?(bruta|neta|importe))? retribuci[ó]n(_?(bruta|anual|mensual))? ingresos?(_?(mensuales?|anuales?|totales?|familiares?|netos?|brutos?|unidad_?familiar))? rendimientos?(_?(del_?)(trabajo|capital) renta(_?(bruta|neta|anual|disponible|per_?c[aá]lita))? salari sou soldata salary income wages?

TIPO DE DADO ES_FIN_INGRESOS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro valor entre 1.000 e 120.000 euros.

ES_INGRESOS NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.000 e 120.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
28500	→ 55996

12.4 Patrimônio

ES_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Valor catastral ou de avaliação de um imóvel, saldos de contas e investimentos, planos de previdência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA ES_FIN_PATRIMONIO – Path

85% patrimonio(_?(neto|total))? valor?(_?(catastral|de_?tasaci[ó]n|del_?inmueble|de_?la_?vivienda|de_?mercado|del_?veh[í]culo) tasaci[ó]n saldo_?(cuenta|ahorro|dep[ó]sito|inversi[ó]n|fondo|medio) dep[ó]sitos? inversiones cartera_?(de_?)?valores fondos?(_?(de_?)(inversi[ó]n|pensiones) plan_?(de_?)?pensiones net_?worth account_?balance

TIPO DE DADO ES_FIN_PATRIMONIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro valor entre 1.000 e 3.000.000 de euros.

ES_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.000 e 3.000.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
185000	→ 477515

12.5 Pensão

ES_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor de uma aposentadoria, pensão por viuvez, orfandade, invalidez ou não contributiva, ou de alimentos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_FIN_PENSION – Path

90%

pensi[oó]n(_?

(importe|mensual|anual|jubilaci[oó]n|viudedad|orfandad|incapacidad|alimentos|compensatoria|no_
?contributiva))?) importe_?(pensi[oó]n|prestaci[oó]n|subsídio) base_?reguladora pensi[oó]_
(import)? pension_?amount

TIPO DE DADO

ES_FIN_PENSION – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro valor entre 500 e 3.400 euros por mês — a faixa das pensões públicas.

ES_VALOR_PENSION

NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 500 e 3.400.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

1250

→

1612

12.6 Benefícios sociais

ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Ingreso Mínimo Vital, o seguro e o subsídio de desemprego, a renda mínima de cada comunidade, pensões não contributivas, o bono social da luz, bolsas. Cada um diz que um domicílio é pobre, e a Ley 15/2022 nomeia a "situación socioeconómica" entre os motivos de discriminação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL – Path

90%

prestaci[oó]n(_?(social|por_?desempleo|econ[oó]mica))? subsidio(_?(desempleo|agrario))?
ingreso_?m[ií]nimo_?vital imv renta_?(m[ií]nima|garantizada|de_?inserci[oó]n|valenciana_
de_?inclusi[oó]n|social) rmi rgi bono_?social beneficiario_
(imv|prestaci[oó]n|subsidio|bono|beca) beca(_?(mec|general|comedor))? ayuda_?(social|de_
emergencia|al_?alquiler) vulnerabilidad riesgo_?(de_?)?exclusi[oó]n situaci[oó]n_
socioecon[oó]mica nivel_?socioecon[oó]mico sepe social_?benefit

VALORES CONHECIDOS ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
es-detectar-prestaciones-sociales.txt	33	80%	Ingreso Mínimo Vital, Ingreso Mínimo Vital, Prestación por desempleo, Prestacion por desempleo, Subsidio por desempleo, Renta mínima autonómica
es-detectar-codigos-banderas.txt	14	30%	s, n, sí, si, no, 1

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro de uma lista de benefícios; um marcador sim/não continua marcador.

ES_PRESTACION_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de es-prestaciones-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Ayuda de emergencia social	→	Pensión no contributiva
S	→	S

12.7 Dados tributários

ES_FIN_TRIBUTARIO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Base tributável, imposto devido, o resultado de uma declaração de renda, retenções, o imposto sobre o patrimônio. O artigo 95 da Ley General Tributaria faz de todo dado obtido pela administração tributária um dado "reservado", que só serve para aplicar os tributos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	ES_FIN_TRIBUTARIO - Path
90%	<code>irpf(_?(base cuota resultado retenci[oó]n importe))?</code> <code>base_(imponible liquidable)(_?</code> <code>(general ahorro))?</code> <code>cuota_?([ií]ntegra l[ií]quida diferencial tributaria)</code> <code>resultado_?(de_?</code> <code>la_?)?declaraci[oó]n</code> <code>declaraci[oó]n_?(de_?la_?)?renta</code> <code>renta_?(declarada imponible)</code> <code>retenci[oó]n(es)?_?(irpf practicadas)</code> <code>modelo_?(100 190 714)</code> <code>impuesto_?(sobre_?el_?)?</code> <code>patrimonio</code> <code>deducci[oó]n(es)?_?(auton[oó]mica estatal)</code> <code>tax_?(base return amount)</code>

COMO É MASCARADO

Trocado por outro valor de até 250.000 euros; o sinal de uma restituição e os centavos ficam.

ES_TRIBUTARIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_IMPORTE_TRIBUTARIO NUMERIC MAPPING
Troca o número por outro entre 0 e 250.000.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
-1240.55	→	-7247.55
24350	→	15057

Infrações penais e administrativas (art. 10 RGPD, arts. 10 e 27 LOPDGDD)

O artigo 10 da LOPDGDD só admite dados de condenações e infrações penais fora das autoridades quando uma norma com força de lei os cobre, e o artigo 27 faz o mesmo com infrações e sanções administrativas; tratar uns ou outros fora dessas regras é infração muito grave (art. 72.1 f e g). O artigo 136 do Código Penal cancela uma inscrição no Registro Central de Penados após um prazo que vai de seis meses a dez anos, e o artigo 136.4 diz que as inscrições "no serán públicas". Uma cópia fora de produção guarda a inscrição enquanto a cópia existir, o que é mais do que qualquer desses prazos.

13.1 Antecedentes penais

ES_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Antecedentes penais, condenações, delitos, situação processual e penitenciária, medidas cautelares.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95%

```
antecedentes?(? (penales|policiales|judiciales))? certificado?(de_)?antecedentes(?
penales)? registro_central?(de_)?penados reincidencia condena?(? (penal|tipo))?
delito?(? (tipo|cometido))? tipo?(de_)?delito situacion?
(penal|procesal|penitenciaria) medida_cautelar prision_provisional privad[oa]?
(de_)?libertad interno_penitenciario centro_penitenciario libertad_condicional
antecedents_penals criminal_record
```

55%

```
estado?(del_)?proceso sentencia fallo
```

COMO É MASCARADO

Trocados dentro de uma lista de situações; um marcador sim/não continua marcador.

ES_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_ANTECEDENTES_LISTA .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `es-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Condenado por hurto en 2019

→ Sin antecedentes penales

13.2

Certidão do registro de condenados por crimes sexuais

ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O artigo 57 da Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI) exige de quem trabalha com menores uma certidão negativa do Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, por isso escolas, clubes e empresas guardam uma coluna para ela — e o seu valor é um dado de antecedentes penais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES – Path

95%

certificado_?(negativo_?)(de_?)(delitos_?(de_?naturaleza_?)?sexual(es)?|registro_?

(central_?)(de_?)?delincuentes_?sexuales) delitos_?sexuales delincuentes_?sexuales

rcds registro_?delincuentes lopivi(_?certificado)? certificat_?(de_?)?delictes_?sexuals

VALORES CONHECIDOS

ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

es-detectar-certificado-delitos-sexuales.txt

8

60%

certificado negativo, negativo, positivo, aportado, no aportado, pendiente

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de estados da certidão; um marcador sim/não continua marcador.

ES_DELITOS_SEXUALES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `es-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `es-certificado-delitos-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Certificado positivo

→ No aportado

13.3 Número de processo judicial

ES_PENAL_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O NIG — o número de identificação geral de um processo, impresso em grupos, 28079 43 2 2023 0012345 — e o número do processo no seu juízo, PA 123/2023. As decisões judiciais são publicadas pelo CENDOJ com as partes anonimizadas; o número é o que as liga de volta.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

ES_PENAL_PROCEDIMIENTO - Path

90%

```
nig n(o|ro|um|umero)?(de_)?identificaci[oó]n_general n(o|ro|um|umero)?(de_)?  
(procedimiento|autos|diligencias|asunto|causa|sumario|ejecutoria|atestado|denuncia)(?  
(judicial|penal|previas))? procedimiento?(judicial|penal) diligencias?(previas|urgentes)  
sumario atestado(?!policial)? ejecutoria
```

50%

```
procedimiento causa autos expediente_?judicial
```

FORMATO DO VALOR

ES_PENAL_PROCEDIMIENTO - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

```
\d{5}\s?\d{2}\s?\d\s?\d{4}\s?\d{7}
```

90%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O correlativo muda; o código da sede do juízo, a jurisdição e o ano ficam.

ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM.

ES_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

28079 43 2 2023 0012345

→ 28079 43 2 2023 7824923

PA 123/2023

→ PA 957/2023

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Infrações e sanções administrativas — multas, processos sancionadores, os pontos da carteira de motorista. O artigo 27 da LOPDGDD as reserva à autoridade que as impõe, e tratá-las fora dessa regra é infração muito grave (art. 72.1 g).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA - Path
90%	sanci[oó]n(es)?(_?(administrativa tipo grado))? infracci[oó]n(es)?(_?(administrativa tr[aá]fico tipo))? expediente_?sancionador multa(s)?(_?(tr[aá]fico importe tipo))? denuncia_?(de_?)?tr[aá]fico puntos?(_?(de_l_?)? (carn[eé] permiso) saldo_?(de_?)?puntos p[eé]rdida_?(de_?)?puntos retirada_?(de_l_?)? (carn[eé] permiso) administrative_?(sanction penalty) traffic_?fine

COMO É MASCARADO

Trocadas dentro de uma lista de estados de sanção; um número de pontos recebe outros dígitos; um marcador continua marcador.

ES_SANCION_ADMINISTRATIVA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA .

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.
ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.
ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.
ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.
ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.
ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.
ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.
ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 8 valores de es-sanciones-administrativas.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Multa de tráfico por exceso de velocidad	→	Sanción grave
12	→	58

Caracteres de controle calculados por tabelas

A Espanha valida quase todo identificador por aritmética. A letra do DNI e do NIE é o número módulo 23; os dígitos de controle do número da Seguridad Social são o número módulo 97; a conta bancária traz dois dígitos de controle módulo 11 e o IBAN mais dois módulo 97; a referencia catastral traz duas letras, cada uma uma soma ponderada módulo 23; o CUPS traz duas letras, o número módulo 529. Um valor mascarado cujos caracteres de controle não foram recalculados é rejeitado por todo formulário, todo banco e toda distribuidora que o receba — exatamente o que um teste precisa evitar.

Nenhum framework de mascaramento escreve uma letra, ou dois dígitos, ou um resto módulo 23, 97 ou 529. O Check Digit escreve um dígito. Por isso o set os calcula com tabelas. Um **estado** — o resto até ali, escrito com tantos dígitos quantos o módulo pede — é posto na frente do valor e o atravessa um caractere por vez. Cada passo é um Regex Decompose que entrega três ou quatro caracteres, "estado + próximo caractere", a um Data Cleansing cuja tabela responde "próximo caractere + novo estado". Separadores e caracteres que não contam são saltados por linhas que levam o estado sem alterá-lo. No fim uma última tabela transforma o resto nos caracteres de controle, maiúsculos ou minúsculos como era a entrada.

As tabelas são pequenas — 299 linhas para o DNI, 1.358 para a Seguridad Social, 6.877 para o CUPS, onze de 230 linhas para os pesos da referencia catastral —, e um passo que não acha linha para a sua janela deixa o valor como está, então uma só cadeia atende todas as formas escritas: um DNI com ou sem pontos e hífen, um número da Seguridad Social com ou sem barras, um CUPS com ou sem espaços.

A conta bancária segue outro caminho. O algoritmo IBAN do plugin mascara os últimos caracteres de um IBAN e recalcula os seus dois dígitos da ISO 13616, mas não conhece o segundo dígito de controle da conta espanhola, que fica entre a agência e a conta. O set deixa o algoritmo IBAN mascarar a conta, recalcula esse dígito com um estado que atravessa a conta da direita para a esquerda, leva o dígito antigo e o novo para a frente como um par, e corrige os dígitos do IBAN pela mudança com uma tabela de 10.000 linhas: o segundo dígito pesa 10^{16} no número que o IBAN confere, então a correção é $(\text{novo} - \text{antigo}) \cdot 10^{16}$ módulo 97. Banco, agência e primeiro dígito de controle ficam, e o resultado passa nas duas verificações.

Onde as pessoas moram: municípios, códigos INE e códigos postais

A Espanha se divide em 17 comunidades autônomas e 2 cidades autônomas, 50 províncias e **8.132 municípios**, e os municípios são pequenos: no Padrón de 1º de janeiro de 2025, **7.700 deles tinham menos de 20.000 habitantes** — 14,5 milhões de pessoas, quase um terço dos 49,1 milhões do país — e mais da metade tem menos de 1.000. Uma data de nascimento, um sexo e um desses municípios apontam para um punhado de vizinhos.

O limiar de 20.000 é do próprio INE: ao publicar os microdados do censo de 2011, ele recodificou a província e o município de toda pessoa que vivia num município de menos de 20.000 habitantes, "para preservar el secreto estadístico". O censo de 2021, publicado como amostra de 10%, recodificou abaixo de 10.000; uma cópia mascarada contém todas as linhas da base, não uma amostra, então o número mais estrito é o que cabe.

Assim, um município abaixo do limiar vira o **município de pelo menos 20.000 mais próximo na mesma província**, medido entre os centros; toda província tem um — pelo menos a capital —, então um valor generalizado nunca sai da sua província, e a província e a comunidade nunca são reescritas. As ilhas seguem a

regra também: um município pequeno de La Gomera ou de El Hierro vai para o grande mais próximo da sua província, em outra ilha.

Os nomes dos municípios espanhóis aparecem em muitas grafias: o INE escreve o artigo atrás, `Guíjarrosa, La`, e dá os nomes das comunidades bilíngues nas duas línguas, `Alacant/Alicante`, `Donostia/San Sebastián`; os sistemas escrevem `La Coruña` por `A Coruña` ou `Gerona` por `Girona`. A tabela traz cada uma dessas grafias, também em maiúsculas e sem acentos, e as formas com a província ao lado — `Villanueva (Toledo)`, `Villanueva, Toledo` —, 68.972 linhas ao todo. Um nome só é generalizado quando **todo** município, província ou comunidade que o leva é pequeno; escrito com a província, a mesma regra vale dentro dela.

Os códigos seguem os nomes. O código INE de um município pequeno — dois dígitos da província, três do município, com ou sem o dígito de controle — vira o código do município para onde vai o seu nome, com o dígito de controle desse município. O código postal segue o município que ele mais atende, pelos trechos de rua do **Callegero del Censo Electoral** do INE de julho de 2026: um código cujo município principal é pequeno vira o código principal do município para onde ele é generalizado — 8.638 dos 10.790 códigos —, então um código postal mascarado concorda com o município mascarado ao lado e mantém os dois dígitos da sua província.

Limites

- **Mascarar com chave é pseudonimização, não anonimização.** Quem tem a chave e os dados de produção pode reproduzir o mapeamento, então a cópia mascarada continua sendo dado pessoal para essa pessoa e continua exigindo as medidas do artigo 32 do Regulamento. Mantenha a chave separada da cópia — a separação que a disposição adicional 17 da LOPDGDD pede para a pesquisa — e não chame a cópia de anônima enquanto a chave existir.
- **Dados bloqueados não devem ser copiados.** O artigo 32 da LOPDGDD proíbe tratar dados bloqueados para qualquer finalidade que não seja colocá-los à disposição de juízes e autoridades, e deixar de bloquear é infração muito grave. Mascarar uma linha bloqueada não torna lícito copiá-la: deixe as linhas bloqueadas fora da cópia, ou fora do subconjunto que o job lê.
- **As populações são as do Padrón de 1º de janeiro de 2025.** Um município a poucas centenas de habitantes de 20.000 pode cruzar a linha na próxima revisão; refaça o set quando o INE a publicar.
- **Um código postal pode cobrir mais de um município.** O set segue o município com mais trechos de rua; o código de uma cidade grande que também atende aldeias ao redor fica, e com ele a pista de que a pessoa mora numa delas.
- **O Data Cleansing deixa valores desconhecidos como estão.** Um município escrito de um jeito que não está na tabela — um nome antigo, um erro de digitação, o nome de um povoado em vez do seu município — passa sem mudança. As entidades singulares de população abaixo do município não estão na tabela.
- **Banco e agência são preservados.** Não são dados pessoais, e mantê-los mantém uma conta de teste dentro de um banco real; mas a agência pode indicar uma cidade. Mascare a agência com regra própria onde isso importar.
- **As letras de controle de uma referencia catastral só são recalculadas na forma compacta.** Escrita em grupos, ou cortada aos catorze caracteres da parcela, os dígitos da parcela mudam mas as letras ficam como estavam.
- **Um M sozinho é lido como mujer (mulher).** É a convenção da administração espanhola (H/M, V/M); uma coluna que codifica o sexo F/M, como a zona de leitura mecânica do DNI, receberia H em vez de M em algumas linhas e deveria ter um algoritmo próprio.
- **Texto livre** é suprimido palavra a palavra: o Free Text Redaction separa por espaços, então um telefone escrito `612 34 56 78` é alcançado em pedaços e não como um número. Os padrões do set são as formas

compactas.

- **Crianças:** uma data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam os 14 anos — a idade do consentimento digital na Espanha pelo artigo 7 da LOPDGDD — ou os 18; mas algumas cruzam. Divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition onde isso importar.
- **Colunas binárias e anexos estão fora de alcance.** Um DNI escaneado, uma fotografia, o PDF de um laudo médico guardam tudo o que as colunas ao lado já não dizem. Inventarie-os e reporte-os como risco residual.
- **A descoberta é uma proposta, não um veredito.** Os classifiers leem nomes de coluna e valores; uma coluna com um nome que ninguém reconhece pode escapar, e uma com nome de pessoa pode ser pega por engano. Revise o inventário antes de rodar um job de mascaramento.

17

Verificação

O set é conferido a cada build. Cada cadeia que calcula um caractere de controle é rodada primeiro no próprio build com o mascaramento tomado como identidade, e tem de devolver intacto um exemplo válido — o DNI 12345678Z, o número da Seguridad Social 28 12345678 40, o IBAN ES91 2100 0418 4502 0005 1332, a referencia catastral 9872023VH579750001WX e o CUPS ES1234123456789012JY.

As 147 configurações de classifier são revisadas uma a uma, e uma bateria de 159 colunas — bem nomeadas, mal nomeadas, nomeadas em catalão, galego ou basco, e 31 que nem são dados pessoais, entre elas o NIF de uma empresa — é perfilada com o set inteiro no limiar de 60 e de novo só com o pacote essencial: toda coluna cai onde deve, e nenhuma das 31 é reclamada.

A generalização é auditada offline: os 8.132 municípios, os 10.790 códigos postais e as 52 províncias são conferidos contra a regra, e cada uma das 68.972 substituições que a tabela escreve nomeia um município de pelo menos 20.000 — na mesma província sempre que a província está escrita.

O mascaramento é rodado de verdade, no plugin: 797 valores em todos os domínios — amostras, marcadores e a entrada de exemplo de cada algoritmo —, cada um conferido contra o que deve virar. Depois, em massa: 250 DNIs (50 escritos com pontos), 100 NIEs, 200 números da Seguridad Social, 200 IBANs — cem compactos e cem impressos em grupos de quatro —, 100 CCCs, 150 referencias catastrales e 100 CUPS dão outras tantas saídas distintas, **todas válidas pela sua própria regra**, da mesma forma, e mantendo o que devem manter: o prefixo de um NIE, a província de um número da Seguridad Social, banco e agência, a folha do mapa ou o polígono, a distribuidora.

18

Fontes

- Regulamento (UE) 2016/679, Regulamento Geral de Proteção de Dados: artigos 4, 6, 9, 10, 25, 32, 83 e 89, e considerandos 14, 26, 28 e 29.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, texto consolidado do BOE com a última alteração pela Ley 10/2025 de 26 de dezembro: artigos 7, 9, 10, 20, 22, 27, 28, 32, 72 a 76 e 90, e disposição adicional 17.
- Tribunal de Justiça da União Europeia, acórdão de 4 de setembro de 2025, EDPS v SRB, C-413/23 P; acórdão de 19 de outubro de 2016, Breyer, C-582/14. Comitê Europeu de Proteção de Dados, Diretrizes 01/2025 sobre pseudonimização, adotadas em 16 de janeiro de 2025.
- Agencia Española de Protección de Datos: "Brechas de datos personales en entornos de desarrollo y producción" (18 de abril de 2022); Orientaciones y garantías en los procedimientos de anonimización

de datos personales; La K-anonimidad como medida de la privacidad; Introducción al hash como técnica de seudonimización de datos personales.

- Real Decreto 311/2022, Esquema Nacional de Seguridad: medida mp.sw.1 e seu reforço R4; artigo 2.3.
- Ley 41/2002 de autonomía del paciente, artículo 16.3; Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, artículo 22.4; Ley 39/2006 de dependencia; Real Decreto Legislativo 1/2013 e Real Decreto 888/2022 sobre deficiência; Ley Orgánica 2/2010; Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación, artículo 2.1; Ley 4/2023; Ley Orgánica 1/2004, artículo 63; Ley Orgánica 10/2022; Ley Orgánica 3/2021.
- Ley 58/2003 General Tributaria, artículo 95; Código Penal, artículo 136; Ley Orgánica 8/2021 (LOPVI), artículo 57; Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, artículo 51.
- Instituto Nacional de Estadística: Cifras de población de la Revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2025; Relación de municipios y sus códigos a 1 de enero de 2026; Callejero del Censo Electoral de julho de 2026; frequências de nomes e sobrenomes do Censo de población a 1 de enero de 2025; Censos de Población y Viviendas 2011 e 2021, microdados. Centros dos municípios do GeoNames, pelo código INE.
- As regras dos caracteres de controle: o Ministerio del Interior para a letra do DNI e do NIE; a Tesorería General de la Seguridad Social para o número da Seguridad Social; o Código Cuenta Cliente dos bancos espanhóis e a ISO 13616 para o IBAN; a Dirección General del Catastro para a referencia catastral, conferida contra referências publicadas no BOE; a CNMC para o CUPS.

Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

ES_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_L2_ANIO_NACIMIENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3})(\d)	mantém · ES_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: ES_PENAL_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
senão	ES_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de es-antecedentes.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_ANTECEDENTES

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-antecedentes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 500 nomes de es-apellidos.txt .

Usado por: ES_PALABRA_APELLIDO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

ES_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM .

Usado por: ES_L1_APELLIDO , ES_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	ES_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO · ES_PALABRA_APELLIDO
senão	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_APTITUD_LABORAL_LISTA .

Usado por: ES_SALUD_LABORAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
senão	ES_APTITUD_LABORAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de es-aptitud-laboral.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_APTITUD_LABORAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-aptitud-laboral.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA, ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA, ES_ESTADO_CIVIL, ES_NIVEL_EDUCATIVO, ES_ORIGEN_ETNICO, ES_RELIGION, ES_OPINION_POLITICA, ES_PARTIDO, ES_ORIENTACION_SEXUAL, ES_IDENTIDAD_GENERO, ES_COBERTURA_SALUD, ES_DIAGNOSTICO, ES_MEDICAMENTO, ES_DISCAPACIDAD, ES_DEPENDENCIA, ES_APTITUD_LABORAL, ES_HISTORIAL_CREDITICIO, ES_PRESTACION_SOCIAL, ES_ANTECEDENTES, ES_DELITOS_SEXUALES, ES_SANCION_ADMINISTRATIVA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no)	ES_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	ES_BANDERA_TRUE_FALSE
(?i)(yes)	ES_BANDERA_YES_NO
(?i)([sn])	ES_BANDERA_S_N
(?i)([yx])	ES_BANDERA_Y_N
([01])	ES_BANDERA_0_1
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-0-1.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-bandera-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-s-n.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-bandera-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-si-no.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-bandera-si-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-bandera-true-false.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-bandera-y-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-bandera-yes-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_SUPRIMIR .

Usado por: ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA , ES_L3_AFILIACION_SINDICAL , ES_L3_VIDA_SEXUAL , ES_L3_VICTIMA , ES_SALUD_VIH , ES_SALUD_REPRODUCTIVA , ES_SALUD_MENTAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
senão	ES_SUPRIMIR

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CCC_1 → ES_CCC_2 → ES_CCC_RESTAURAR , nesta ordem.

Usado por: ES_CUENTA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_CCC_1
algorithmReferences[2]	ES_CCC_2
algorithmReferences[3]	ES_CCC_RESTAURAR

ES_CCC_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CCC_CUENTA → ES_CCC_MARCAR → ES_CCC_ANTERIOR → ES_CCC_ESTADO → ES_CCC_PASO_00 → ES_CCC_PASO_01 → ES_CCC_PASO_02 → ES_CCC_PASO_03 , nesta ordem.

Usado por: ES_CCC

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_CCC_CUENTA
algorithmReferences[2]	ES_CCC_MARCAR
algorithmReferences[3]	ES_CCC_ANTERIOR
algorithmReferences[4]	ES_CCC_ESTADO
algorithmReferences[5]	ES_CCC_PASO_00
algorithmReferences[6]	ES_CCC_PASO_01
algorithmReferences[7]	ES_CCC_PASO_02
algorithmReferences[8]	ES_CCC_PASO_03

ES_CCC_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CCC_PASO_04 → ES_CCC_PASO_05 → ES_CCC_PASO_06 → ES_CCC_PASO_07 → ES_CCC_PASO_08 → ES_CCC_PASO_09 → ES_CCC_PASO_10 → ES_CCC_CONTROL , nesta ordem.

Usado por: ES_CCC

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_CCC_PASO_04
algorithmReferences[2]	ES_CCC_PASO_05
algorithmReferences[3]	ES_CCC_PASO_06
algorithmReferences[4]	ES_CCC_PASO_07
algorithmReferences[5]	ES_CCC_PASO_08
algorithmReferences[6]	ES_CCC_PASO_09
algorithmReferences[7]	ES_CCC_PASO_10
algorithmReferences[8]	ES_CCC_CONTROL

ES_CCC_ANTERIOR REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CCC_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(0)(.*)	mantém · troca por a · mantém
(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(1)(.*)	mantém · troca por b · mantém
(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(2)(.*)	mantém · troca por c · mantém
(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(3)(.*)	mantém · troca por d · mantém
(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(4)(.*)	mantém · troca por e · mantém
(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(5)(.*)	mantém · troca por f · mantém
(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(6)(.*)	mantém · troca por g · mantém
(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(7)(.*)	mantém · troca por h · mantém
(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(8)(.*)	mantém · troca por i · mantém
(\d{4}[\s\-_]? \d{4}[\s\-_]? \d)(9)(.*)	mantém · troca por j · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_CONTROL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CCC_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)([a-j]\d{2})(.*)	mantém · ES_CCC_CONTROL_TABLA · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_CONTROL_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-ccc-control.txt (110 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_CCC_CONTROL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-ccc-control.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_CCC_CUENTA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CCC_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{4}[\s-]?(\d{4}[\s-]?(\d{2}[\s-]?))(\d{10}))	mantém · ES_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_ESTADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CCC_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*) (0)	mantém · troca por 000
(.*) (1)	mantém · troca por 100
(.*) (2)	mantém · troca por 200
(.*) (3)	mantém · troca por 300
(.*) (4)	mantém · troca por 400
(.*) (5)	mantém · troca por 500
(.*) (6)	mantém · troca por 600
(.*) (7)	mantém · troca por 700
(.*) (8)	mantém · troca por 800
(.*) (9)	mantém · troca por 900
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CCC_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

[illegible]

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

requireMask	não
ES_CCC_PASO_03 REGEX DECOMPOSE	
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: ES_CCC_1	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
(.*)(.{3}).{3})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
ES_CCC_PASO_04 REGEX DECOMPOSE	
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: ES_CCC_2	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
(.*)(.{3}).{4})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
ES_CCC_PASO_05 REGEX DECOMPOSE	
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: ES_CCC_2	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
(.*)(.{3}).{5})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
ES_CCC_PASO_06 REGEX DECOMPOSE	
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: ES_CCC_2	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
(.*)(.{3}).{6})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CCC_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({3})({7})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CCC_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({3})({8})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CCC_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({3})({9})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CCC_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({3})({10})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CCC_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CCC

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*)	mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém
([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*)	mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém
([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*)	mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém
([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*)	mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém
([^_]*) ([^_]*) ([^_]*)	mantém · troca por · mantém · troca por · mantém
([^_]*) ([^_]*)	mantém · troca por · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CENTRO_EDUCATIVO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `es-centros-educativos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_L2_CENTRO0_EDUCATIVO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-centros-educativos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `es-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `es-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE, ES_L1_COLEGIADO, ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO, ES_L1_BILLETERA, ES_L1_COOKIE, ES_L1_VEHICULO, ES_L1_CONTRATO, ES_L1_USUARIO, ES_SALUD_IDENTIFICADOR, ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA, ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA, ES_DOCUMENTO, ES_NSS, ES_NOMBRES, ES_APELLIDOS, ES_NOMBRE_COMPLETO, ES_EMAIL, ES_REFERENCIA_CATASTRAL, ES_CUPS, ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA, ES_RELIGION, ES_PARTIDO, ES_ORIENTACION_SEXUAL, ES_IDENTIDAD_GENERO, ES_MEDICAMENTO, ES_DISCAPACIDAD, ES_APTITUD_LABORAL, ES_PRESTACION_SOCIAL, ES_ANTECEDENTES, ES_DELITOS_SEXUALES, ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL, ES_SANCION_ADMINISTRATIVA

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 AEIOU BCFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou bcd fghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÚ áéíóúú ÀÈÕÌ àèòì
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

ES_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: ES_DNI_CUERPO, ES_DOCUMENTO, ES_NSS_CUERPO, ES_TELEFONO, ES_CCC_CUENTA, ES_CUENTA, ES_MATRICULA, ES_RC_URBANA_PARCELA, ES_RC_RUSTICA_PARCELA, ES_REFERENCIA_CATASTRAL, ES_CUPS_PUNTO, ES_COORDENADA, ES_ANIO, ES_EDAD, ES_OCUPACION_O_CODIGO, ES_COBERTURA_SALUD, ES_PROCEDIMIENTO, ES_HISTORIAL_CREDITICIO, ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

ES_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: ES_L1_PASAPORTE, ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO, ES_DOCUMENTO, ES_MATRICULA, ES_PROCEDIMIENTO

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

ES_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: ES_L1_DISPOSITIVO, ES_IP

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

ES_CM_MATRICULA CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: ES_MATRICULA

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 BCDFGHJKLMNPSTVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

ES_COBERTURA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de es-cobertura-salud.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_COBERTURA_SALUD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-cobertura-salud.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_COBERTURA .

Usado por: ES_SALUD_COBERTURA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,8})	ES_CM_DIGITOS
senão	ES_COBERTURA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CODIGO_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-codigos-municipio-generalizados.txt (15.400 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-codigos-municipio-generalizados.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_CODIGO_POSTAL DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-codigos-postales-generalizados.txt (8.638 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_L2_CODIGO_POSTAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-codigos-postales-generalizados.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_L2_PERSONAS_A_CARGO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([0-5])	mantém
(\d+)	troca por 5
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_L1_GEOLOCALIZACION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	mantém · ES_CM_DIGITOS · mantém · mantém · ES_CM_DIGITOS
(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	mantém · ES_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUENTA REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_DIGITOS .

Usado por: ES_L1_CUENTA_BANCARIA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(ES\d{22})	ES_IBAN_COMPACTO
(ES\d{2} \d{4} \d{4} \d{4} \d{4} \d{4})	ES_IBAN_IMPRESO
(\d{4}[\s-]? \d{4}[\s-]? \d{2}[\s-]? \d{10})	ES_CCC
senão	ES_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM .

Usado por: ES_L1_CUPS

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(ES\s?\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}\s?[A-Za-z]{2}(:\d[A-Za-z])?)	ES_CUPS_CADENA
senão	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_CADENA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CUPS_CADENA_1 → ES_CUPS_CADENA_2 → ES_CUPS_CADENA_3 → ES_CUPS_CADENA_4 , nesta ordem.

Usado por: ES_CUPS

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_CUPS_CADENA_1
algorithmReferences[2]	ES_CUPS_CADENA_2
algorithmReferences[3]	ES_CUPS_CADENA_3
algorithmReferences[4]	ES_CUPS_CADENA_4

ES_CUPS_CADENA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CUPS_PUNTO → ES_CUPS_MARCAR → ES_CUPS_PREPARAR → ES_CUPS_PASO_00 → ES_CUPS_PASO_01 → ES_CUPS_PASO_02 → ES_CUPS_PASO_03 → ES_CUPS_PASO_04 , nesta ordem.

Usado por: ES_CUPS_CADENA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_CUPS_PUNTO
algorithmReferences[2]	ES_CUPS_MARCAR
algorithmReferences[3]	ES_CUPS_PREPARAR
algorithmReferences[4]	ES_CUPS_PASO_00
algorithmReferences[5]	ES_CUPS_PASO_01
algorithmReferences[6]	ES_CUPS_PASO_02
algorithmReferences[7]	ES_CUPS_PASO_03
algorithmReferences[8]	ES_CUPS_PASO_04

ES_CUPS_CADENA_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CUPS_PASO_05 → ES_CUPS_PASO_06 → ES_CUPS_PASO_07 → ES_CUPS_PASO_08 → ES_CUPS_PASO_09 → ES_CUPS_PASO_10 → ES_CUPS_PASO_11 → ES_CUPS_PASO_12 , nesta ordem.

Usado por: ES_CUPS_CADENA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_CUPS_PASO_05
algorithmReferences[2]	ES_CUPS_PASO_06
algorithmReferences[3]	ES_CUPS_PASO_07
algorithmReferences[4]	ES_CUPS_PASO_08
algorithmReferences[5]	ES_CUPS_PASO_09
algorithmReferences[6]	ES_CUPS_PASO_10
algorithmReferences[7]	ES_CUPS_PASO_11
algorithmReferences[8]	ES_CUPS_PASO_12

ES_CUPS_CADENA_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CUPS_PASO_13 → ES_CUPS_PASO_14 → ES_CUPS_PASO_15 → ES_CUPS_PASO_16 → ES_CUPS_PASO_17 → ES_CUPS_PASO_18 → ES_CUPS_PASO_19 → ES_CUPS_PASO_20 , nesta ordem.

Usado por: ES_CUPS_CADENA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_CUPS_PASO_13
algorithmReferences[2]	ES_CUPS_PASO_14
algorithmReferences[3]	ES_CUPS_PASO_15
algorithmReferences[4]	ES_CUPS_PASO_16
algorithmReferences[5]	ES_CUPS_PASO_17
algorithmReferences[6]	ES_CUPS_PASO_18
algorithmReferences[7]	ES_CUPS_PASO_19
algorithmReferences[8]	ES_CUPS_PASO_20

ES_CUPS_CADENA_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_CUPS_PASO_21 → ES_CUPS_LETRAS → ES_CUPS_RESTAURAR , nesta ordem.

Usado por: ES_CUPS_CADENA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_CUPS_PASO_21
algorithmReferences[2]	ES_CUPS_LETRAS
algorithmReferences[3]	ES_CUPS_RESTAURAR

ES_CUPS_LETRAS REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*) (\\d{3}~) (.*)	mantém · ES_CUPS_LETRAS_TABLA · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_LETRAS_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-cups-lettras.txt (529 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_CUPS_LETRAS

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-cups-lettras.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_CUPS_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^\s]*)\s([^\s]*)\s([^\s]*)\s([^\s]*)	mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém ·
\s([^\s]*)\s([^\s]*)\s([^\s]*)	troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém
([^\s]*)\s([^\s]*)\s([^\s]*)\s([^\s]*)	mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém ·
\s([^\s]*)\s([^\s]*)	troca por _ · mantém · troca por _ · mantém
([^\s]*)\s([^\s]*)\s([^\s]*)\s([^\s]*)	mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém ·
\s([^\s]*)	troca por _ · mantém
([^\s]*)\s([^\s]*)\s([^\s]*)\s([^\s]*)	mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém
([^\s]*)\s([^\s]*)\s([^\s]*)	mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém
([^\s]*)\s([^\s]*)	mantém · troca por _ · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-cups-paso.txt (6.877 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_CUPS_PASO_00 , ES_CUPS_PASO_01 , ES_CUPS_PASO_02 , ES_CUPS_PASO_03 , ES_CUPS_PASO_04 , ES_CUPS_PASO_05 , ES_CUPS_PASO_06 , ES_CUPS_PASO_07 , ES_CUPS_PASO_08 , ES_CUPS_PASO_09 , ES_CUPS_PASO_10 , ES_CUPS_PASO_11 , ES_CUPS_PASO_12 , ES_CUPS_PASO_13 , ES_CUPS_PASO_14 , ES_CUPS_PASO_15 , ES_CUPS_PASO_16 , ES_CUPS_PASO_17 , ES_CUPS_PASO_18 , ES_CUPS_PASO_19 , ES_CUPS_PASO_20 , ES_CUPS_PASO_21

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-cups-paso.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_CUPS_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{0})(.{4})(.*)	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{1})(.{4})(.*)	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{2})(.{4})(.*)	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{3})(.{4})(.*)	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{4})(.{4})(.*)	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{5})(.{4})(.*)	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
ES_CUPS_PASO_06 REGEX DECOMPOSE	
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: ES_CUPS_CADENA_2	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
(.{6})(.{4})(.*)	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
ES_CUPS_PASO_07 REGEX DECOMPOSE	
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: ES_CUPS_CADENA_2	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
(.{7})(.{4})(.*)	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
ES_CUPS_PASO_08 REGEX DECOMPOSE	
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: ES_CUPS_CADENA_2	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
(.{8})(.{4})(.*)	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
ES_CUPS_PASO_09 REGEX DECOMPOSE	
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: ES_CUPS_CADENA_2	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
(.{9})(.{4})(.*)	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{10})(.{4})(.*)	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{11})(.{4})(.*)	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{12})(.{4})(.*)	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{13})(.{4})(.*)	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_14 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{14})(.{4})(.*)	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_15 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{15})(.{4})(.*)	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_16 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{16})(.{4})(.*)	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_17 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{17})(.{4})(.*)	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_18 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_CUPS_CADENA_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{18})(.{4})(.*)</code>	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_19 [REGEX DECOMPOSE](#)

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: [ES_CUPS_CADENA_3](#)

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{19})(.{4})(.*)</code>	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_20 [REGEX DECOMPOSE](#)

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: [ES_CUPS_CADENA_3](#)

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{20})(.{4})(.*)</code>	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PASO_21 [REGEX DECOMPOSE](#)

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: [ES_CUPS_CADENA_4](#)

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{21})(.{4})(.*)</code>	mantém · ES_CUPS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_CUPS_PREPARAR [REGEX DECOMPOSE](#)

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: [ES_CUPS_CADENA_1](#)

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(E)(.*[\d_])([A-Za-z]{2})(\d[A-Za-z])</code>	troca por <code>000E</code> · mantém · troca por <code>~</code> · mantém
--	--

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `es-certificado-delitos-sexuales.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_DELITOS_SEXUALES`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>es-certificado-delitos-sexuales.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_DEPENDENCIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`ES_DEPENDENCIA_LISTA` .

Usado por: `ES_SALUD_DEPENDENCIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>ES_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>ES_DEPENDENCIA_CODIGO</code>
senão	<code>ES_DEPENDENCIA_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DEPENDENCIA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3 valores de `es-dependencia-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_DEPENDENCIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>es-dependencia-codigos.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_DEPENDENCIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `es-dependencia.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_DEPENDENCIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>es-dependencia.txt</code>
------------	---------------------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_DIAGNOSTICO_TEXTO .

Usado por: ES_SALUD_DIAGNOSTICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\. [\dA-Za-z]{1,4})	ES_CIE10_DECIMAL
([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)	ES_CIE10
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
senão	ES_DIAGNOSTICO_TEXTO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de es-diagnosticos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-diagnosticos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de es-direcciones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_L1_DIRECCION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-direcciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_DISCAPACIDAD_LISTA .

Usado por: ES_SALUD_DISCAPACIDAD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
senão	ES_DISCAPACIDAD_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `es-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-discapacidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_DNI STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_DNI_1` → `ES_DNI_2` → `ES_DNI_RESTAURAR`, nesta ordem.

Usado por: `ES_DOCUMENTO`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_DNI_1
algorithmReferences[2]	ES_DNI_2
algorithmReferences[3]	ES_DNI_RESTAURAR

ES_DNI_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_DNI_CUERPO` → `ES_DNI_MARCAR` → `ES_DNI_PREPARAR` → `ES_DNI_PASO_00` → `ES_DNI_PASO_01` → `ES_DNI_PASO_02` → `ES_DNI_PASO_03` → `ES_DNI_PASO_04`, nesta ordem.

Usado por: `ES_DNI`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_DNI_CUERPO
algorithmReferences[2]	ES_DNI_MARCAR
algorithmReferences[3]	ES_DNI_PREPARAR
algorithmReferences[4]	ES_DNI_PASO_00
algorithmReferences[5]	ES_DNI_PASO_01
algorithmReferences[6]	ES_DNI_PASO_02
algorithmReferences[7]	ES_DNI_PASO_03
algorithmReferences[8]	ES_DNI_PASO_04

ES_DNI_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_DNI_PASO_05` → `ES_DNI_PASO_06` → `ES_DNI_PASO_07` → `ES_DNI_PASO_08` → `ES_DNI_PASO_09` → `ES_DNI_PASO_10` → `ES_DNI_PASO_11` → `ES_DNI_LETRA`, nesta ordem.

Usado por: `ES_DNI`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_DNI_PASO_05
algorithmReferences[2]	ES_DNI_PASO_06
algorithmReferences[3]	ES_DNI_PASO_07
algorithmReferences[4]	ES_DNI_PASO_08
algorithmReferences[5]	ES_DNI_PASO_09
algorithmReferences[6]	ES_DNI_PASO_10
algorithmReferences[7]	ES_DNI_PASO_11
algorithmReferences[8]	ES_DNI_LETRA

ES_DNI_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_DNI_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([XYZKLMxyzklm]) ([s\ -] ?) (\d {7}) ([s\ -] ?) ([A-Za-z])	mantém · mantém · ES_CM_DIGITOS · mantém · mantém
(\d {1,2} \. \d {3} \. \d {3}) ([s\ -] ?) ([A-Za-z])	ES_CM_DIGITOS · mantém · mantém
(\d {6,8}) ([s\ -] ?) ([A-Za-z])	ES_CM_DIGITOS · mantém · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_LETRA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_DNI_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*) (\d {2} [~^])	mantém · ES_DNI_LETRA_TABLA
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_LETRA_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-dni-letra.txt (46 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_DNI_LETRA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-dni-letra.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_DNI_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{2})(.{3})(.*)	mantém · ES_DNI_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_DNI_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{3})(.{3})(.*)	mantém · ES_DNI_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_DNI_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{4})(.{3})(.*)	mantém · ES_DNI_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_DNI_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{5})(.{3})(.*)	mantém · ES_DNI_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_DNI_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{6})(.{3})(.*)	mantém · ES_DNI_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_DNI_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{7})(.{3})(.*)	mantém · ES_DNI_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_DNI_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{8})(.{3})(.*)	mantém · ES_DNI_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_DNI_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{9})(.{3})(.*)	mantém · ES_DNI_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

ES_DNI_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_DNI_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{10})(.{3})(.*)	mantém · ES_DNI_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_DNI_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{11})(.{3})(.*)	mantém · ES_DNI_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_DNI_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 44 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_DNI_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0)(.*)(([A-Z])	troca por 000 · mantém · troca por ~
(0)(.*)(([a-z])	troca por 000 · mantém · troca por ^
(1)(.*)(([A-Z])	troca por 001 · mantém · troca por ~
(1)(.*)(([a-z])	troca por 001 · mantém · troca por ^
(2)(.*)(([A-Z])	troca por 002 · mantém · troca por ~
(2)(.*)(([a-z])	troca por 002 · mantém · troca por ^
(3)(.*)(([A-Z])	troca por 003 · mantém · troca por ~
(3)(.*)(([a-z])	troca por 003 · mantém · troca por ^
(4)(.*)(([A-Z])	troca por 004 · mantém · troca por ~
(4)(.*)(([a-z])	troca por 004 · mantém · troca por ^
(5)(.*)(([A-Z])	troca por 005 · mantém · troca por ~
(5)(.*)(([a-z])	troca por 005 · mantém · troca por ^
(6)(.*)(([A-Z])	troca por 006 · mantém · troca por ~
(6)(.*)(([a-z])	troca por 006 · mantém · troca por ^
(7)(.*)(([A-Z])	troca por 007 · mantém · troca por ~
(7)(.*)(([a-z])	troca por 007 · mantém · troca por ^
(8)(.*)(([A-Z])	troca por 008 · mantém · troca por ~

senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM .

Usado por: ES_L1_DNI , ES_L1_NIE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([XYZxyz] [\s\~] ? \d{7} [\s\~] ? [A-Za-z] [KLMklm] [\s\~] ? \d{7} [\s\~] ? [A-Za-z] \d{1,2} \. \d{3} \. \d{3} [\s\~] ? [A-Za-z] \d{6,8} [\s\~] ? [A-Za-z])	ES_DNI
([ABCDEFGHJNPQRSUVWabdefghjnpqrsuvw] [\s\~] ? \d{7} [\s\~] ? [0-9A-Ja-j])	mantém
(\d{1,2} \. ? \d{3} \. ? \d{3})	ES_CM_DIGITOS
([A-Za-z] {2,3} \d{6})	ES_CM_DIGITOS_LETRAS
senão	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_L2_EDAD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3,})	troca por 90
([1-9]) (\d) ([.,] \d+)	mantém · ES_CM_DIGITOS · mantém
([1-9]) (\d)	mantém · ES_CM_DIGITOS
(\d)	ES_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM .

Usado por: ES_L1_EMAIL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(([^@\\s]+)) @ (([^@\\s]+) \. ([A-Za-z] {2,24} (? : \. [A-Za-z] {2}) ?))	ES_CM_ALFANUM · ES_CM_ALFANUM · troca por test
senão	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

ES_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `es-empleadores.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>es-empleadores.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`ES_ESTADO_CIVIL_LISTA` .

Usado por: `ES_L2_ESTADO_CIVIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>ES_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>ES_ESTADO_CIVIL_CODIGO</code>
senão	<code>ES_ESTADO_CIVIL_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `es-estado-civil-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>es-estado-civil-codigos.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `es-estado-civil.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>es-estado-civil.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `es-estados-credito.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_HISTORIAL_CREDITICIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>es-estados-credito.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `ES_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	<code>-30</code>
maxRange	<code>30</code>
unit	<code>DAYS</code>
roll	não

ES_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `ES_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	<code>-60</code>
maxRange	<code>60</code>
unit	<code>DAYS</code>
roll	não

ES_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `es-grupos-sanguineos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>es-grupos-sanguineos.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_ESTADO_CREDITO` .

Usado por: `ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d{1,4})</code>	<code>ES_CM_DIGITOS</code>
<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>ES_BANDERA</code>
senão	<code>ES_ESTADO_CREDITO</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_AJUSTE DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-iban-ajuste.txt` (10.000 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_AJUSTE`, `ES_IBAN_IMPRESO_AJUSTE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>es-iban-ajuste.txt</code>
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_IBAN_COMPACTO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_COMPACTO_1` → `ES_IBAN_COMPACTO_2` → `ES_IBAN_COMPACTO_3` → `ES_IBAN_COMPACTO_4`, nesta ordem.

Usado por: `ES_CUENTA`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	<code>ES_IBAN_COMPACTO_1</code>
algorithmReferences[2]	<code>ES_IBAN_COMPACTO_2</code>
algorithmReferences[3]	<code>ES_IBAN_COMPACTO_3</code>
algorithmReferences[4]	<code>ES_IBAN_COMPACTO_4</code>

ES_IBAN_COMPACTO_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `ES_IBAN_COMPACTO_MASCARA` → `ES_IBAN_COMPACTO_MARCAR` → `ES_IBAN_COMPACTO_ANTERIOR` → `ES_IBAN_COMPACTO_ESTADO` → `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_00` → `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_01` → `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_02` → `ES_IBAN_COMPACTO_PASO_03`, nesta ordem.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	<code>ES_IBAN_COMPACTO_MASCARA</code>
algorithmReferences[2]	<code>ES_IBAN_COMPACTO_MARCAR</code>
algorithmReferences[3]	<code>ES_IBAN_COMPACTO_ANTERIOR</code>
algorithmReferences[4]	<code>ES_IBAN_COMPACTO_ESTADO</code>
algorithmReferences[5]	<code>ES_IBAN_COMPACTO_PASO_00</code>
algorithmReferences[6]	<code>ES_IBAN_COMPACTO_PASO_01</code>
algorithmReferences[7]	<code>ES_IBAN_COMPACTO_PASO_02</code>
algorithmReferences[8]	<code>ES_IBAN_COMPACTO_PASO_03</code>

ES_IBAN_COMPACTO_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_COMPACTO_PASO_04 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_05 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_06 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_07 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_08 → ES_IBAN_COMPACTO_PASO_09 → ES_IBAN_COMPACTO_CONTROL → ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_00 , nesta ordem.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_04
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_05
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_06
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_07
algorithmReferences[5]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_08
algorithmReferences[6]	ES_IBAN_COMPACTO_PASO_09
algorithmReferences[7]	ES_IBAN_COMPACTO_CONTROL
algorithmReferences[8]	ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_00

ES_IBAN_COMPACTO_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_01 → ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_02 → ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_03 → ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_04 → ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_05 → ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_06 → ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_07 → ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_08 , nesta ordem.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_01
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_02
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_03
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_04
algorithmReferences[5]	ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_05
algorithmReferences[6]	ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_06
algorithmReferences[7]	ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_07
algorithmReferences[8]	ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_08

ES_IBAN_COMPACTO_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_COMPACTO AJUSTE → ES_IBAN_COMPACTO RESTAURAR , nesta ordem.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_COMPACTO AJUSTE
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_COMPACTO RESTAURAR

ES_IBAN_COMPACTO_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(ES)(\d{4})(.*)	mantém · ES_IBAN_AJUSTE · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_ANTERIOR REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(ES\d{11})(0)(.*)	mantém · troca por a · mantém
(ES\d{11})(1)(.*)	mantém · troca por b · mantém
(ES\d{11})(2)(.*)	mantém · troca por c · mantém
(ES\d{11})(3)(.*)	mantém · troca por d · mantém
(ES\d{11})(4)(.*)	mantém · troca por e · mantém
(ES\d{11})(5)(.*)	mantém · troca por f · mantém
(ES\d{11})(6)(.*)	mantém · troca por g · mantém
(ES\d{11})(7)(.*)	mantém · troca por h · mantém
(ES\d{11})(8)(.*)	mantém · troca por i · mantém
(ES\d{11})(9)(.*)	mantém · troca por j · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_CONTROL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)([a-j]\d{2})(.{10})	mantém · ES_IBAN_CONTROL_TABLA · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_ESTADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)(0)	mantém · troca por 000
(.*)(1)	mantém · troca por 100
(.*)(2)	mantém · troca por 200
(.*)(3)	mantém · troca por 300
(.*)(4)	mantém · troca por 400
(.*)(5)	mantém · troca por 500
(.*)(6)	mantém · troca por 600

(.*) (7)	mantém · troca por 700
(.*) (8)	mantém · troca por 800
(.*) (9)	mantém · troca por 900
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*)	mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém
([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*)	mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém
([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*)	mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém
([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*)	mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém
([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*)	mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém
([^\s]*) (\s) ([^\s]*) (\s) ([^\s]*)	mantém · troca por _ · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_MASCARA IBAN

Mascara os últimos 10 caracteres do IBAN e recalcula seus dois dígitos de controle da ISO 13616; o código do país e os caracteres anteriores ficam.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_1

CONFIGURAÇÃO

validateInput	não
numCharsToMask	10

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*) (.{3}) (.{0})	mantém · ES_CCC_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({3})({1})	mantém · ES_CCC_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({3})({2})	mantém · ES_CCC_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({3})({3})	mantém · ES_CCC_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({3})({4})	mantém · ES_CCC_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.*)({3})({5})</code>	mantém · <code>ES_CCC_PAS0</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.*)({3})({6})</code>	mantém · <code>ES_CCC_PAS0</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.*)({3})({7})</code>	mantém · <code>ES_CCC_PAS0</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.*)({3})({8})</code>	mantém · <code>ES_CCC_PAS0</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `ES_IBAN_COMPACTO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({3})({9}) mantém · ES_CCC_PAS0 · mantém

senão mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

ES_IBAN_COMPACTO_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

$([_]_*)([_]_*)([_]_*)([_]_*)([_]_*)$	mantém · troca por	mantém · troca por	mantém · troca por	mantém · troca
$([_]_*)([_]_*)([_]_*)$	por	mantém · troca por	mantém · troca por	mantém

$([_]_*)_([_]_*)_([_]_*)_([_]_*)_([_]_*)$	mantém · troca por	mantém · troca por	mantém · troca por	mantém · troca por
$([_]_*)_([_]_*)$	por	mantém · troca por	mantém	

$([\wedge_])^*(_)([\wedge_])^*(_)([\wedge_])^*(_)([\wedge_])^*(_)([\wedge_])^*$	mantém · troca por	· mantém · troca por	· mantém · troca por	· mantém · troca por
$([\wedge_])^*$	por	· mantém		

([^_]*) (_) ([^_]*) (_) ([^_]*) (_) ([^_]*)

`( [^_]* ) ( [^_]* ) ( [^_]* )` mantém · troca por · mantém · troca por · mantém

`( [^_]* ) ( [^_]* )` mantém · troca por · mantém

senão mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{12})(.{3})(.*) mantém · ES IBAN TRASLADO · mantém

senão mantém

CONFIGURAÇÃO

```
trimInput                                sim
```

requireMask	não
-------------	-----

ES IBAN COMPACTO TRASLADO 01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

```
(.{11})(.{3})(.*)
```

senão mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{10})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{9})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{8})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{7})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{6})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{5})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{4})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_CONTROL TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-iban-control.txt (110 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO_CONTROL , ES_IBAN_IMPRESO_CONTROL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-iban-control.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_IBAN_IMPRESO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_IMPRESO_1 → ES_IBAN_IMPRESO_2 → ES_IBAN_IMPRESO_3 → ES_IBAN_IMPRESO_4 , nesta ordem.

Usado por: **ES_CUENTA**

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_IMPRESO_1
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_IMPRESO_2
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_IMPRESO_3
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_IMPRESO_4

ES_IBAN_IMPRESO_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_IMPRESO_MASCARA → ES_IBAN_IMPRESO_MARCAR → ES_IBAN_IMPRESO_ANTERIOR → ES_IBAN_IMPRESO_ESTADO → ES_IBAN_IMPRESO_PASO_00 → ES_IBAN_IMPRESO_PASO_01 → ES_IBAN_IMPRESO_PASO_02 → ES_IBAN_IMPRESO_PASO_03 , nesta ordem.

Usado por: **ES_IBAN_IMPRESO**

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_IMPRESO_MASCARA
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_IMPRESO_MARCAR
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_IMPRESO_ANTERIOR
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_IMPRESO_ESTADO
algorithmReferences[5]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_00
algorithmReferences[6]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_01
algorithmReferences[7]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_02
algorithmReferences[8]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_03

ES_IBAN_IMPRESO_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_IMPRESO_PASO_04 → ES_IBAN_IMPRESO_PASO_05 → ES_IBAN_IMPRESO_PASO_06 → ES_IBAN_IMPRESO_PASO_07 → ES_IBAN_IMPRESO_PASO_08 → ES_IBAN_IMPRESO_PASO_09 → ES_IBAN_IMPRESO_PASO_10 → ES_IBAN_IMPRESO_PASO_11 , nesta ordem.

Usado por: **ES_IBAN_IMPRESO**

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_04
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_05
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_06
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_07
algorithmReferences[5]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_08
algorithmReferences[6]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_09
algorithmReferences[7]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_10
algorithmReferences[8]	ES_IBAN_IMPRESO_PASO_11

ES_IBAN_IMPRESO_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_IMPRESO_CONTROL → ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_00 → ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_01 → ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_02 → ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_03 → ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_04 → ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_05 → ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_06 , nesta ordem.

Usado por: **ES_IBAN_IMPRESO**

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_IMPRESO_CONTROL
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_00

algorithmReferences[3]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_01
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_02
algorithmReferences[5]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_03
algorithmReferences[6]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_04
algorithmReferences[7]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_05
algorithmReferences[8]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_06

ES_IBAN_IMPRESO_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_07 → ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_08 → ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_09 → ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_10 → ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_11 → ES_IBAN_IMPRESO AJUSTE → ES_IBAN_IMPRESO RESTAURAR , nesta ordem.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_07
algorithmReferences[2]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_08
algorithmReferences[3]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_09
algorithmReferences[4]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_10
algorithmReferences[5]	ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_11
algorithmReferences[6]	ES_IBAN_IMPRESO AJUSTE
algorithmReferences[7]	ES_IBAN_IMPRESO RESTAURAR

ES_IBAN_IMPRESO_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(ES)(\d{4})(.*)	mantém · ES_IBAN_AJUSTE · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_ANTERIOR REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(0)(.*)	mantém · troca por a · mantém
(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(1)(.*)	mantém · troca por b · mantém
(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(2)(.*)	mantém · troca por c · mantém
(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(3)(.*)	mantém · troca por d · mantém
(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(4)(.*)	mantém · troca por e · mantém
(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(5)(.*)	mantém · troca por f · mantém
(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(6)(.*)	mantém · troca por g · mantém
(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(7)(.*)	mantém · troca por h · mantém
(ES\d{2}_\d{4}_\d{4}_\d)(8)(.*)	mantém · troca por i · mantém

<code>([^\s]*)\s([^\s]*)\s([^\s]*)\s([^\s]*)</code>	mantém · troca por <code>_</code> · mantém · troca por <code>_</code> · mantém · troca por <code>_</code> · mantém ·
<code>\s)([^\s]*)</code>	troca por <code>_</code> · mantém
<code>([^\s]*)\s([^\s]*)\s([^\s]*)\s([^\s]*)</code>	mantém · troca por <code>_</code> · mantém · troca por <code>_</code> · mantém · troca por <code>_</code> · mantém
<code>([^\s]*)\s([^\s]*)\s([^\s]*)</code>	mantém · troca por <code>_</code> · mantém · troca por <code>_</code> · mantém
<code>([^\s]*)\s([^\s]*)</code>	mantém · troca por <code>_</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_MASCARA IBAN

Mascara os últimos 12 caracteres do IBAN e recalcula seus dois dígitos de controle da ISO 13616; o código do país e os caracteres anteriores ficam.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_1

CONFIGURAÇÃO

validateInput	não
numCharsToMask	12

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.*)\{3}\{0}</code>	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.*)\{3}\{1}</code>	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.*)\{3}\{2}</code>	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
---------------------------	-------------------------------

senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)(.{3})(.{3})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)(.{3})(.{4})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)(.{3})(.{5})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)(.{3})(.{6})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({3})({7})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({3})({8})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({3})({9})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({3})({10})	mantém · ES_CCC_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

ES_IBAN_IMPRESO_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRES0_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({3})({11})	mantém · ES_CCC_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*)	mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por
([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*)	por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém
([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*)	mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por
([^_]*) ([^_]*) ([^_]*)	por · mantém · troca por · mantém
([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*)	mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por
([^_]*)	por · mantém
([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*)	mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém
([^_]*) ([^_]*) ([^_]*) ([^_]*)	mantém · troca por · mantém · troca por · mantém
([^_]*) ([^_]*)	mantém · troca por · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{15})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRES0_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{14})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{13})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{12})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{11})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO_TRASLADO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{10})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN_TRASLADO · mantém
-------------------	------------------------------------

senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{9})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{8})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{7})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{6})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{5})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_IBAN_IMPRESO_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{4})(.{3})(.*)	mantém · ES_IBAN TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_IBAN TRASLADO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-iban-traslado.txt (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_00 , ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_01 , ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_02 , ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_03 , ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_04 , ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_05 , ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_06 , ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_07 , ES_IBAN_COMPACTO TRASLADO_08 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_00 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_01 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_02 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_03 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_04 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_05 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_06 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_07 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_08 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_09 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_10 , ES_IBAN_IMPRESO TRASLADO_11

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-iban-traslado.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

Usado por: ES_L3_IDENTIDAD_GENERO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
--	------------

(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
senão	ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `es-identidades-genero.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-identidades-genero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_IMPORTE_TRIBUTARIO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 0 e 250.000.

Usado por: `ES_TRIBUTARIO`

CONFIGURAÇÃO

minValue	0
maxValue	250000

ES_INGRESOS NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.000 e 120.000.

Usado por: `ES_FIN_INGRESOS`

CONFIGURAÇÃO

minValue	1000
maxValue	120000

ES_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_HEX` .

Usado por: `ES_L1_IP`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})	ES_OCTETO · ES_OCTETO · ES_OCTETO · ES_OCTETO
senão	ES_CM_HEX

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_MATRICULA REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`ES_CM_DIGITOS_LETRAS` .

Usado por: ES_L1_MATRICULA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{4})([\s-]?)([BCDFGHJKLMNPSTVWXYZ]{3})	ES_CM_DIGITOS · mantém · ES_CM_MATRICULA
([A-Z]{1,2})([\s-]?)(\d{4})([\s-]?)([A-Z]{1,2})	mantém · mantém · ES_CM_DIGITOS · mantém · ES_CM_DIGITOS_LETRAS
([ERCH])([\s-]?)(\d{4})([\s-]?)([BCDFGHJKLMNPSTVWXYZ]{3})	mantém · mantém · ES_CM_DIGITOS · mantém · ES_CM_MATRICULA
senão	ES_CM_DIGITOS_LETRAS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: ES_SALUD_MEDICAMENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
senão	ES_MEDICAMENTO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 23 valores de es-medicamentos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_MEDICAMENTO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-medicamentos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-municipios-generalizados.txt (68.972 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_L2_MUNICIPIO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-municipios-generalizados.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 27 valores de `es-nacionalidades.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_L2_NACIONALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-nacionalidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` .

Usado por: `ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>ES_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>ES_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO</code>
senão	<code>ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `es-nivel-educativo-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-nivel-educativo-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `es-nivel-educativo.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-nivel-educativo.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
----------------------------	-----

ES_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 600 nomes de `es-nombres.txt` .

Usado por: ES_PALABRA_NOMBRE

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-nombres.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

ES_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM` .

Usado por: ES_L1_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([^\,]+),\s*(.+)</code>	<code>ES_APELLIDOS</code> · <code>ES_NOMBRES</code>
<code>(\S+)</code>	<code>ES_PALABRA_NOMBRE</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>ES_PALABRA_APELLIDO</code>
senão	<code>ES_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `ES_CM_ALFANUM` .

Usado por: ES_L1_NOMBRE , ES_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\S+)</code>	<code>ES_PALABRA_NOMBRE</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_NOMBRE</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_NOMBRE</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>ES_PALABRA_NOMBRE</code>
senão	<code>ES_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM .

Usado por: ES_L1_NSS

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2}[\s\/-]?[d{8}[\s\/-]?[d{2}])	ES_NSS_CADENA
senão	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_CADENA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_NSS_CADENA_1 → ES_NSS_CADENA_2 → ES_NSS_CADENA_3 , nesta ordem.

Usado por: ES_NSS

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_NSS_CADENA_1
algorithmReferences[2]	ES_NSS_CADENA_2
algorithmReferences[3]	ES_NSS_CADENA_3

ES_NSS_CADENA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_NSS_CUERPO → ES_NSS_MARCAR → ES_NSS_CERO → ES_NSS_PREPARAR → ES_NSS_PASO_00 → ES_NSS_PASO_01 → ES_NSS_PASO_02 → ES_NSS_PASO_03 , nesta ordem.

Usado por: ES_NSS_CADENA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_NSS_CUERPO
algorithmReferences[2]	ES_NSS_MARCAR
algorithmReferences[3]	ES_NSS_CERO
algorithmReferences[4]	ES_NSS_PREPARAR
algorithmReferences[5]	ES_NSS_PASO_00
algorithmReferences[6]	ES_NSS_PASO_01
algorithmReferences[7]	ES_NSS_PASO_02
algorithmReferences[8]	ES_NSS_PASO_03

ES_NSS_CADENA_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_NSS_PASO_04 → ES_NSS_PASO_05 → ES_NSS_PASO_06 → ES_NSS_PASO_07 → ES_NSS_PASO_08 → ES_NSS_PASO_09 → ES_NSS_PASO_10 → ES_NSS_PASO_11 , nesta ordem.

Usado por: ES_NSS_CADENA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_NSS_PASO_04
algorithmReferences[2]	ES_NSS_PASO_05
algorithmReferences[3]	ES_NSS_PASO_06
algorithmReferences[4]	ES_NSS_PASO_07
algorithmReferences[5]	ES_NSS_PASO_08
algorithmReferences[6]	ES_NSS_PASO_09
algorithmReferences[7]	ES_NSS_PASO_10

algorithmReferences[8]	ES_NSS_PASO_11
ES_NSS_CADENA_3 STRING ALGORITHM CHAIN	
Aplica ES_NSS_PASO_12 → ES_NSS_PASO_13 → ES_NSS_CONTROL → ES_NSS_RESTAURAR → ES_NSS_ESPACIOS , nesta ordem.	
Usado por: ES_NSS_CADENA	
CONFIGURAÇÃO	
algorithmReferences[1]	ES_NSS_PASO_12
algorithmReferences[2]	ES_NSS_PASO_13
algorithmReferences[3]	ES_NSS_CONTROL
algorithmReferences[4]	ES_NSS_RESTAURAR
algorithmReferences[5]	ES_NSS_ESPACIOS
ES_NSS_CERO REGEX DECOMPOSE	
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: ES_NSS_CADENA_1	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
(\d{2}[_/\-]?)(\d{7}.*)	mantém · troca por ! · mantém
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
ES_NSS_CONTROL REGEX DECOMPOSE	
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: ES_NSS_CADENA_3	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
(.*)(\d{2}~)	mantém · ES_NSS_CONTROL_TABLA
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
ES_NSS_CONTROL_TABLA DATA CLEANSING	
Troca cada valor encontrado em es-nss-control.txt (97 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.	
Usado por: ES_NSS_CONTROL	
CONFIGURAÇÃO	
lookupFile	es-nss-control.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_NSS_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2})([\\s\\-]?)(\d{8})([\\s\\-]?)(\d{2})	mantém · mantém · ES_CM_DIGITOS · mantém · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_ESPACIOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^\s]*)([^\s]*)([^\s]*)([^\s]*)([^\s]*)	mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]*
([^\s]*)([^\s]*)([^\s]*)	mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]* · mantém
([^\s]*)([^\s]*)([^\s]*)([^\s]*)([^\s]*)	mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]* · mantém
([^\s]*)([^\s]*)([^\s]*)([^\s]*)	mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]* · mantém
([^\s]*)([^\s]*)([^\s]*)	mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]* · mantém
([^\s]*)	mantém · troca por [^\s]* · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^\s]*)([^\s]*)([^\s]*)([^\s]*)([^\s]*)	mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]* · mantém
([^\s]*)([^\s]*)([^\s]*)([^\s]*)	mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]* · mantém
([^\s]*)([^\s]*)([^\s]*)([^\s]*)	mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]* · mantém
([^\s]*)([^\s]*)([^\s]*)	mantém · troca por [^\s]* · mantém · troca por [^\s]* · mantém
([^\s]*)([^\s]*)	mantém · troca por [^\s]* · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
ES_NSS_PASO DATA CLEANSING	
Troca cada valor encontrado em <code>es-nss-paso.txt</code> (1.358 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.	
Usado por: <code>ES_NSS_PASO_00</code> , <code>ES_NSS_PASO_01</code> , <code>ES_NSS_PASO_02</code> , <code>ES_NSS_PASO_03</code> , <code>ES_NSS_PASO_04</code> , <code>ES_NSS_PASO_05</code> , <code>ES_NSS_PASO_06</code> , <code>ES_NSS_PASO_07</code> , <code>ES_NSS_PASO_08</code> , <code>ES_NSS_PASO_09</code> , <code>ES_NSS_PASO_10</code> , <code>ES_NSS_PASO_11</code> , <code>ES_NSS_PASO_12</code> , <code>ES_NSS_PASO_13</code>	
CONFIGURAÇÃO	
lookupFile	<code>es-nss-paso.txt</code>
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim
ES_NSS_PASO_00 REGEX DECOMPOSE	
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: <code>ES_NSS_CADENA_1</code>	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
<code>(.{0})(.{3})(.*)</code>	mantém · <code>ES_NSS_PASO</code> · mantém
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
ES_NSS_PASO_01 REGEX DECOMPOSE	
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: <code>ES_NSS_CADENA_1</code>	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
<code>(.{1})(.{3})(.*)</code>	mantém · <code>ES_NSS_PASO</code> · mantém
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
ES_NSS_PASO_02 REGEX DECOMPOSE	
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: <code>ES_NSS_CADENA_1</code>	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
<code>(.{2})(.{3})(.*)</code>	mantém · <code>ES_NSS_PASO</code> · mantém
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{3})(.{3})(.*)	mantém · ES_NSS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{4})(.{3})(.*)	mantém · ES_NSS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{5})(.{3})(.*)	mantém · ES_NSS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{6})(.{3})(.*)	mantém · ES_NSS_PASO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{7})(.{3})(.*)	mantém · ES_NSS_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PAS0_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{8})(.{3})(.*)	mantém · ES_NSS_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PAS0_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{9})(.{3})(.*)	mantém · ES_NSS_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PAS0_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{10})(.{3})(.*)	mantém · ES_NSS_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PAS0_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{11})(.{3})(.*)</code>	mantém · ES_NSS_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PAS0_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{12})(.{3})(.*)</code>	mantém · ES_NSS_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PAS0_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{13})(.{3})(.*)</code>	mantém · ES_NSS_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(0)(.*)(\d{2})</code>	troca por 000 · mantém · troca por ~
<code>(1)(.*)(\d{2})</code>	troca por 001 · mantém · troca por ~
<code>(2)(.*)(\d{2})</code>	troca por 002 · mantém · troca por ~
<code>(3)(.*)(\d{2})</code>	troca por 003 · mantém · troca por ~
<code>(4)(.*)(\d{2})</code>	troca por 004 · mantém · troca por ~
<code>(5)(.*)(\d{2})</code>	troca por 005 · mantém · troca por ~
<code>(6)(.*)(\d{2})</code>	troca por 006 · mantém · troca por ~
<code>(7)(.*)(\d{2})</code>	troca por 007 · mantém · troca por ~
<code>(8)(.*)(\d{2})</code>	troca por 008 · mantém · troca por ~
<code>(9)(.*)(\d{2})</code>	troca por 009 · mantém · troca por ~
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_NSS_RETAURAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_NSS_CADENA_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)(!)(.*)	mantém · troca por 0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: ES_IP

CONFIGURAÇÃO

minValue	1
maxValue	254

ES_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de es-ocupaciones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_OCUPACION_0_CODIGO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-ocupaciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_OCUPACION_0_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_OCUPACION .

Usado por: ES_L2_OCUPACION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2,5})	ES_CM_DIGITOS
senão	ES_OCUPACION

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_OPINION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_OPINION_POLITICA_LISTA .

Usado por: ES_L3_OPINION_POLITICA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_OPINION_POLITICA_CODIGO
senão	ES_OPINION_POLITICA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_OPINION_POLITICA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de es-opiniones-politicas-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_OPINION_POLITICA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-opiniones-politicas-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de es-opiniones-politicas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_OPINION_POLITICA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-opiniones-politicas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

Usado por: ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
senão	ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `es-orientaciones-sexuales.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>es-orientaciones-sexuales.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA` .

Usado por: `ES_L3_ORIGEN_ETNICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>ES_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>ES_ORIGEN_ETNICO_CODIGO</code>
senão	<code>ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_ORIGEN_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `es-origen-etnico-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>es-origen-etnico-codigos.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `es-origen-etnico.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `ES_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>es-origen-etnico.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **ES_APELLIDO** .

Usado por: **ES_APELLIDOS** , **ES_NOMBRE_COMPLETO**

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i) (de del la las los y i e da do dos das san santa sant von van di le)	mantém
senão	ES_APELLIDO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **ES_NOMBRE** .

Usado por: **ES_NOMBRES** , **ES_NOMBRE_COMPLETO**

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i) (de del la las los y i e da do dos das san santa sant von van di le)	mantém
senão	ES_NOMBRE

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **ES_PARTIDO_LISTA** .

Usado por: **ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA**

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
senão	ES_PARTIDO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de **es-partidos.txt** , escolhido por um hash com chave.

Usado por: **ES_PARTIDO**

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-partidos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.000 e 3.000.000.

Usado por: ES_FIN_PATRIMONIO

CONFIGURAÇÃO

minValue	1000
maxValue	3000000

ES_PRESTACION_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA .

Usado por: ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
senão	ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de es-prestaciones-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_PRESTACION_SOCIAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-prestaciones-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO .

Usado por: ES_SALUD_PROCEDIMIENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([0-9A-HJ-NP-Z]{7})	ES_CM_DIGITOS_LETRAS
---------------------	----------------------

(\d{4,6})	ES_CM_DIGITOS
senão	ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_PROCEDIMIENTO_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM .

Usado por: ES_PENAL_PROCEDIMIENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{5}\s?\d{2}\s?\d\s?\d{4}\s?) (\d{7})	mantém · ES_CM_DIGITOS
([A-Za-z]{1,6}\.?\s*)(\d{1,6})(\s*/\s*)(\d{2,4})	mantém · ES_CM_DIGITOS · mantém · mantém
(\d{1,6})(\s*/\s*)(\d{2,4})	ES_CM_DIGITOS · mantém · mantém
senão	ES_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de es-procedimientos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_PROCEDIMIENTO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-procedimientos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_RC_LETRA_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-rc-letra.txt (529 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_RC_URBANA_LETRA , ES_RC_RUSTICA_LETRA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-rc-letra.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_01 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-rc-peso-01.txt (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_RC_URBANA_PASO_17 , ES_RC_RUSTICA_PASO_10

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-rc-peso-01.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_03 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-rc-peso-03.txt (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_RC_URBANA_PASO_15 , ES_RC_RUSTICA_PASO_08

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-rc-peso-03.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_04 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-rc-peso-04.txt (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_RC_URBANA_PASO_04 , ES_RC_RUSTICA_PASO_04

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-rc-peso-04.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_05 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-rc-peso-05.txt (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_RC_URBANA_PASO_03 , ES_RC_RUSTICA_PASO_03

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-rc-peso-05.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_07 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-rc-peso-07.txt (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_RC_URBANA_PASO_16 , ES_RC_RUSTICA_PASO_09

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-rc-peso-07.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_09 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-rc-peso-09.txt` (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_06` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_06`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-rc-peso-09.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_12 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-rc-peso-12.txt` (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_02` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_02`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-rc-peso-12.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_13 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-rc-peso-13.txt` (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_00` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_00`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-rc-peso-13.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_15 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-rc-peso-15.txt` (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_01` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_01`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-rc-peso-15.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_17 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `es-rc-peso-17.txt` (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `ES_RC_URBANA_PASO_05` , `ES_RC_RUSTICA_PASO_05`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-rc-peso-17.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_PESO_21 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-rc-peso-21.txt (230 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_RC_URBANA_PASO_14 , ES_RC_RUSTICA_PASO_07

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-rc-peso-21.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_RUSTICA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_RUSTICA_1 → ES_RC_RUSTICA_2 , nesta ordem.

Usado por: ES_REFERENCIA_CATASTRAL

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_RC_RUSTICA_1
algorithmReferences[2]	ES_RC_RUSTICA_2

ES_RC_RUSTICA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_RUSTICA_PARCELA → ES_RC_RUSTICA_PREPARAR → ES_RC_RUSTICA_PASO_00 → ES_RC_RUSTICA_PASO_01 → ES_RC_RUSTICA_PASO_02 → ES_RC_RUSTICA_PASO_03 → ES_RC_RUSTICA_PASO_04 → ES_RC_RUSTICA_PASO_05 , nesta ordem.

Usado por: ES_RC_RUSTICA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_RC_RUSTICA_PARCELA
algorithmReferences[2]	ES_RC_RUSTICA_PREPARAR
algorithmReferences[3]	ES_RC_RUSTICA_PASO_00
algorithmReferences[4]	ES_RC_RUSTICA_PASO_01
algorithmReferences[5]	ES_RC_RUSTICA_PASO_02
algorithmReferences[6]	ES_RC_RUSTICA_PASO_03
algorithmReferences[7]	ES_RC_RUSTICA_PASO_04
algorithmReferences[8]	ES_RC_RUSTICA_PASO_05

ES_RC_RUSTICA_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_RUSTICA_PASO_06 → ES_RC_RUSTICA_PASO_07 → ES_RC_RUSTICA_PASO_08 → ES_RC_RUSTICA_PASO_09 → ES_RC_RUSTICA_PASO_10 → ES_RC_RUSTICA_PASO_11 → ES_RC_RUSTICA_LETRA , nesta ordem.

Usado por: ES_RC_RUSTICA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_RC_RUSTICA_PASO_06
------------------------	-----------------------

algorithmReferences[2]	ES_RC_RUSTICA_PASO_07
algorithmReferences[3]	ES_RC_RUSTICA_PASO_08
algorithmReferences[4]	ES_RC_RUSTICA_PASO_09
algorithmReferences[5]	ES_RC_RUSTICA_PASO_10
algorithmReferences[6]	ES_RC_RUSTICA_PASO_11
algorithmReferences[7]	ES_RC_RUSTICA_LETRA

ES_RC_RUSTICA_LETRA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{19})(.{3})	mantém · ES_RC_LETRA_TABLA
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PARCELA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{5}[A-Z]\d{3})(\d{5})(\d{4}[A-Z]{2})	mantém · ES_CM_DIGITOS · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{7})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_13 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{8})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_15 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{9})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_12 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{10})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_05 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{11})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_04 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{12})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_17 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

ES_RC_RUSTICA_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{13})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_09 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{14})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_21 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{15})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_03 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{16})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_07 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{17})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_01 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{18})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_RUSTICA_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_RUSTICA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{7})(0)(.*)	mantém · troca por 000 · mantém
(.{7})(1)(.*)	mantém · troca por 001 · mantém
(.{7})(2)(.*)	mantém · troca por 002 · mantém
(.{7})(3)(.*)	mantém · troca por 003 · mantém
(.{7})(4)(.*)	mantém · troca por 004 · mantém
(.{7})(5)(.*)	mantém · troca por 005 · mantém
(.{7})(6)(.*)	mantém · troca por 006 · mantém
(.{7})(7)(.*)	mantém · troca por 007 · mantém
(.{7})(8)(.*)	mantém · troca por 008 · mantém
(.{7})(9)(.*)	mantém · troca por 009 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC TRASLADO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em es-rc-traslado.txt (828 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: ES_RC_URBANA_PASO_07 , ES_RC_URBANA_PASO_08 , ES_RC_URBANA_PASO_09 , ES_RC_URBANA_PASO_10 , ES_RC_URBANA_PASO_11 , ES_RC_URBANA_PASO_12 , ES_RC_URBANA_PASO_13 , ES_RC_RUSTICA_PASO_11

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-rc-traslado.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

ES_RC_URBANA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_URBANA_1 → ES_RC_URBANA_2 → ES_RC_URBANA_3 , nesta ordem.

Usado por: ES_REFERENCIA_CATASTRAL

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_RC_URBANA_1
algorithmReferences[2]	ES_RC_URBANA_2
algorithmReferences[3]	ES_RC_URBANA_3

ES_RC_URBANA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_URBANA_PARCELA → ES_RC_URBANA_PREPARAR → ES_RC_URBANA_PASO_00 → ES_RC_URBANA_PASO_01 → ES_RC_URBANA_PASO_02 → ES_RC_URBANA_PASO_03 → ES_RC_URBANA_PASO_04 → ES_RC_URBANA_PASO_05 , nesta ordem.

Usado por: ES_RC_URBANA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_RC_URBANA_PARCELA
algorithmReferences[2]	ES_RC_URBANA_PREPARAR
algorithmReferences[3]	ES_RC_URBANA_PASO_00
algorithmReferences[4]	ES_RC_URBANA_PASO_01
algorithmReferences[5]	ES_RC_URBANA_PASO_02
algorithmReferences[6]	ES_RC_URBANA_PASO_03
algorithmReferences[7]	ES_RC_URBANA_PASO_04
algorithmReferences[8]	ES_RC_URBANA_PASO_05

ES_RC_URBANA_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_URBANA_PASO_06 → ES_RC_URBANA_PASO_07 → ES_RC_URBANA_PASO_08 → ES_RC_URBANA_PASO_09 → ES_RC_URBANA_PASO_10 → ES_RC_URBANA_PASO_11 → ES_RC_URBANA_PASO_12 → ES_RC_URBANA_PASO_13 , nesta ordem.

Usado por: ES_RC_URBANA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_RC_URBANA_PASO_06
algorithmReferences[2]	ES_RC_URBANA_PASO_07
algorithmReferences[3]	ES_RC_URBANA_PASO_08
algorithmReferences[4]	ES_RC_URBANA_PASO_09
algorithmReferences[5]	ES_RC_URBANA_PASO_10
algorithmReferences[6]	ES_RC_URBANA_PASO_11
algorithmReferences[7]	ES_RC_URBANA_PASO_12
algorithmReferences[8]	ES_RC_URBANA_PASO_13

ES_RC_URBANA_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica ES_RC_URBANA_PASO_14 → ES_RC_URBANA_PASO_15 → ES_RC_URBANA_PASO_16 → ES_RC_URBANA_PASO_17 → ES_RC_URBANA_LETRA , nesta ordem.

Usado por: ES_RC_URBANA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	ES_RC_URBANA_PASO_14
algorithmReferences[2]	ES_RC_URBANA_PASO_15
algorithmReferences[3]	ES_RC_URBANA_PASO_16
algorithmReferences[4]	ES_RC_URBANA_PASO_17
algorithmReferences[5]	ES_RC_URBANA_LETRA

ES_RC_URBANA_LETRA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{18})(.{3})(.)	mantém · ES_RC_LETRA_TABLA · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PARCELA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{7})([A-Z0-9]{7}\d{4}[A-Z]{2})	ES_CM_DIGITOS · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{0})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_13 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{1})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_15 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{2})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_12 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{3})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_05 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{4})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_04 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{5})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_17 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{6})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_09 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{7})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{8})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{9})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_TRASLADO · mantém
------------------	----------------------------------

senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{10})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC TRASLADO · mantém
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{11})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC TRASLADO · mantém
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{12})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC TRASLADO · mantém
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{13})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_14 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{14})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_21 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_15 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{15})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_03 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_16 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{16})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_07 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RC_URBANA_PASO_17 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_RC_URBANA_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{17})(.{3})(.*)	mantém · ES_RC_PESO_01 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
ES_RC_URBANA_PREPARAR REGEX DECOMPOSE	
Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: ES_RC_URBANA_1	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
(0)(.*)	troca por 000 · mantém
(1)(.*)	troca por 001 · mantém
(2)(.*)	troca por 002 · mantém
(3)(.*)	troca por 003 · mantém
(4)(.*)	troca por 004 · mantém
(5)(.*)	troca por 005 · mantém
(6)(.*)	troca por 006 · mantém
(7)(.*)	troca por 007 · mantém
(8)(.*)	troca por 008 · mantém
(9)(.*)	troca por 009 · mantém
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
ES_REDACTAR REGEX DECOMPOSE	
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: ES_L1_CREDENCIAL , ES_L1_IMAGEN , ES_L3_BIOMETRICO , ES_L3_GENETICO	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
(.+)	cada caractere → X
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
ES_REFERENCIA_CATASTRAL REGEX DECOMPOSE	
Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_ALFANUM .	
Usado por: ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
(\d{7}[A-Z0-9]{7}\d{4}[A-Z]{2})	ES_RC_URBANA
(\d{5}[A-Z]\d{12}[A-Z]{2})	ES_RC_RUSTICA
(\d{7})(\s?[A-Z0-9]{7}.*)	ES_CM_DIGITOS · mantém
senão	ES_CM_ALFANUM
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

ES_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_RELIGION_LISTA .

Usado por: ES_L3_RELIGION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
senão	ES_RELIGION_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de es-religiones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_RELIGION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-religiones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SANCION_ADMINISTRATIVA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA .

Usado por: ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
senão	ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de es-sanciones-administrativas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_SANCION_ADMINISTRATIVA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-sanciones-administrativas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
----------------------------	-----

ES_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Tenta 8 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_L2_SEX0

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(femenino masculino)	ES_SEX0_FEMENINO_MASCULINO
(?i)(mujer hombre)	ES_SEX0_MUJER_HOMBRE
(?i)(dona home)	ES_SEX0_DONA_HOME
(?i)(female male)	ES_SEX0_FEMALE_MALE
(?i)([hm])	ES_SEX0_H_M
(?i)(v)	ES_SEX0_V_M
(?i)(f)	ES_SEX0_F_M
([12])	ES_SEX0_1_2
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_SEX0_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-sexo-1-2.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_SEX0

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-sexo-1-2.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SEX0_DONA_HOME SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-sexo-dona-home.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_SEX0

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-sexo-dona-home.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-sexo-f-m.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_SEX0

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-sexo-female-male.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_SEX0

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-sexo-female-male.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-sexo-femenino-masculino.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_SEX0

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-sexo-femenino-masculino.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-sexo-h-m.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_SEX0

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-sexo-mujer-hombre.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_SEX0

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-sexo-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SEXO_V_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de es-sexo-v-m.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_SEXO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-sexo-v-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA .

Usado por: ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	ES_BANDERA
(\d{1,6})	ES_CM_ALFANUM
senão	ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de es-situacion-administrativa.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-situacion-administrativa.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de es-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: ES_CATEGORIA_SUPRIMIDA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	es-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

ES_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_L1_TARJETA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d[\d\s-]{11,22}\d)	ES_TARJETA_LUHN
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: ES_TARJETA

CONFIGURAÇÃO

minMaskedPositions	6
preserve	0

ES_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: ES_CM_DIGITOS .

Usado por: ES_L1_TELEFONO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

((?:\+ \00)34[\s-]?)([6789])([\d\s-]{8,13})	mantém · mantém · ES_CM_DIGITOS
(\((?:\+ \00)34)?[\s-]?)([6789])([\d\s-]{8,13})	mantém · mantém · ES_CM_DIGITOS
([6789])([\d\s-]{8,13})	mantém · ES_CM_DIGITOS
senão	ES_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 10 padrões por [DATO] , e os 2.494 termos de es-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

Usado por: ES_L1_TEXTO_LIBRE , ES_SALUD_TEXTO_CLINICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?<![\dA-Za-z])\d{8}-?[A-Za-z](?![A-Za-z])	
(?<![A-Za-z])[XYZxyz]-?\d{7}-?[A-Za-z](?![A-Za-z])	

```
\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-?[A-Za-z]
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+(\\. [\\w\\-]+)+
(?:!\\d\\-)((\\+|00)34)?[6789]\\d{8}(?!\\d\\-))
(?:!\\d)\\d{13,19}(?!\\d)
ES\\d{22}
(?:!\\d)\\d{20}(?!\\d)
(?:!\\d)\\d{2}/?\\d{8}/?\\d{2}(?!\\d)
(?:!\\d)(\\d{1,3}\\.){3}\\d{1,3}(?!\\d)
```

CONFIGURAÇÃO

regexRedactValue	[DATO]
lookupFile	es-texto-nombres.txt
lookupFileRedactValue	[NOMBRE]
isDenyList	sim

ES_TRIBUTARIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: ES_FIN_TRIBUTARIO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(-?)(\\d+)([.,]\\d{1,2})	mantém · ES_IMPORTE_TRIBUTARIO · mantém
(-?)(\\d+)	mantém · ES_IMPORTE_TRIBUTARIO
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

ES_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100 e 600.000.

Usado por: ES_FIN_DEUDA

CONFIGURAÇÃO

minValue	100
maxValue	600000

ES_VALOR_PENSION NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 500 e 3.400.

Usado por: ES_FIN_PENSION

CONFIGURAÇÃO

minValue	500
maxValue	3400

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
es- antecedentes.txt	8	ES_ANTECEDENTES_LISTA	Sin antecedentes penales · Con antecedentes penales · Antecedentes cancelados · Causa pendiente
es-apellidos.txt	500	ES_APELLIDO	Abad · Acevedo · Acosta · Aguado
es-aptitud- laboral.txt	4	ES_APTITUD_LABORAL_LISTA	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente de calificación
es-bandera-0-1.txt	2	ES_BANDERA_0_1	0 · 1
es-bandera-s-n.txt	2	ES_BANDERA_S_N	S · N
es-bandera-si- no.txt	2	ES_BANDERA_SI_NO	Sí · No
es-bandera-true- false.txt	2	ES_BANDERA_TRUE_FALSE	true · false
es-bandera-y-n.txt	2	ES_BANDERA_Y_N	Y · N
es-bandera-yes- no.txt	2	ES_BANDERA_YES_NO	Yes · No
es-ccc-control.txt	110	ES_CCC_CONTROL_TABLA	a00 0 · a01 1 · a02 9 · a03 8
es-ccc-paso.txt	132	ES_CCC_PASO	000 000 · 100 011 · 200 022 · 300 033
es-centros- educativos.txt	14	ES_CENTRO_EDUCATIVO	CEIP Miguel de Cervantes · CEIP Antonio Machado · IES Ramiro de Maeztu · IES Luis Vives
es-certificado- delitos- sexuales.txt	5	ES_DELITOS_SEXUALES_LISTA	Certificado negativo aportado · Certificado pendiente · Certificado caducado · No aportado
es-cie10- decimal.txt	33	ES_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.909 · J06.9
es-cie10.txt	37	ES_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
es-cobertura- salud.txt	9	ES_COBERTURA	Seguridad Social (titular) · Seguridad Social (beneficiario) · MUFACE · ISFAS
es-codigos- municipio- generalizados.txt	15.400	ES_CODIGO_MUNICIPIO	01001 01059 · 010014 010590 · 01002 01059 · 010029 010590
es-codigos- postales- generalizados.txt	8.638	ES_CODIGO_POSTAL	01110 01001 · 01117 01001 · 01118 01001 · 01120 01001
es-cups-letras.txt	529	ES_CUPS_LETRAS_TABLA	000~ TT · 001~ TR · 002~ TW · 003~ TA
es-cups-paso.txt	6.877	ES_CUPS_PASO	0000 0000 · 0001 1001 · 0002 2002 · 0003 3003
es-dependencia- codigos.txt	3	ES_DEPENDENCIA_CODIGO	1 · 2 · 3

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
es-dependencia.txt	5	ES_DEPENDENCIA_LISTA	Grado I - Dependencia moderada · Grado II - Dependencia severa · Grado III - Gran dependencia · Sin grado reconocido
es-detectar-apellidos.txt	617	ES_L1_APELLIDO – List ES_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	Abad · Acevedo · Acosta · Aguado
es-detectar-aptitud-laboral.txt	10	ES_SALUD_LABORAL – List	apto · no apto · apto con restricciones · pendiente
es-detectar-certificado-delitos-sexuales.txt	8	ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES – List	certificado negativo · negativo · positivo · aportado
es-detectar-cobertura.txt	23	ES_SALUD_COBERTURA – List	Seguridad Social (titular) · Seguridad Social (beneficiario) · MUFACE · ISFAS
es-detectar-codigos-banderas.txt	14	ES_L3_ORIGEN_ETNICO – List ES_SALUD_LABORAL – List ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL – List	s · n · sí · si
es-detectar-dependencia.txt	13	ES_SALUD_DEPENDENCIA – List	Grado I - Dependencia moderada · Grado II - Dependencia severa · Grado III - Gran dependencia · Sin grado reconocido
es-detectar-discapacidades.txt	30	ES_SALUD_DISCAPACIDAD – List	Física · Fisica · Orgánica · Organica
es-detectar-estado-civil.txt	17	ES_L2_ESTADO_CIVIL – List	Soltero/a · Casado/a · Pareja de hecho · Separado/a
es-detectar-grupos-sanguineos.txt	20	ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	A+ · A- · B+ · B-
es-detectar-identidades-genero.txt	17	ES_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	Mujer cis · Hombre cis · Mujer trans · Hombre trans
es-detectar-medicamentos.txt	56	ES_SALUD_MEDICAMENTO – List	Paracetamol · Ibuprofeno · Metamizol · Omeprazol
es-detectar-municipios.txt	10.872	ES_L2_MUNICIPIO – List	Alegría-Dulantzi · Alegria-Dulantzi · Amurrio · Aramaio
es-detectar-nacionalidades.txt	75	ES_L2_NACIONALIDAD – List	Española · Espanola · Marroquí · Marroqui
es-detectar-nivel-educativo.txt	32	ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO – List	Sin estudios · Educación primaria incompleta · Educacion primaria incompleta · Educación primaria
es-detectar-nombres.txt	698	ES_L1_NOMBRE – List ES_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	Aarón · Aaron · Abdelaziz · Abdelkader
es-detectar-opiniones-politicas.txt	23	ES_L3_OPINION_POLITICA – List	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
es-detectar-orientaciones-sexuales.txt	14	ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
es-detectar-origen-etnico.txt	32	ES_L3_ORIGEN_ETNICO – List	Gitana · Blanca o europea · Magrebí o árabe · Magrebi o arabe
es-detectar-partidos.txt	34	ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – List	PP · PSOE · Vox · Sumar

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
es-detectar-prestaciones-sociales.txt	33	ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL - List	Ingreso Mínimo Vital · Ingreso Minimo Vital · Prestación por desempleo · Prestacion por desempleo
es-detectar-religiones.txt	45	ES_L3_RELIGION - List	Católica · Catolica · Evangélica o protestante · Evangelica o protestante
es-detectar-sexo.txt	14	ES_L2_SEX0 - List	h · m · v · f
es-detectar-sindicatos.txt	20	ES_L3_AFILIACION_SINDICAL - List	CCOO · Comisiones Obreras · UGT · Unión General de Trabajadores
es-detectar-situacion-administrativa.txt	33	ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA - List	Residencia temporal · Residencia de larga duración · Residencia de larga duracion · Residencia de larga duración UE
es-diagnosticos.txt	30	ES_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
es-direcciones.txt	4.000	ES_DIRECCION	C/ de la Ermita, 89, ático · Calle Blasco Ibáñez, 58, entresuelo · Calle del Molino, 7, bajo B · Camino Clara Campoamor, 51, 2º
es-discapacidades.txt	8	ES_DISCAPACIDAD_LISTA	Física · Orgánica · Visual · Auditiva
es-dni-letra.txt	46	ES_DNI_LETRA_TABLA	00~ T · 00^ t · 01~ R · 01^ r
es-dni-paso.txt	575	ES_DNI_PASO	000 000 · 001 101 · 002 202 · 003 303
es-empleadores.txt	24	ES_EMPLEADOR	Distribuciones Levante S.L. · Construcciones del Norte S.A. · Transportes La Meseta S.L. · Supermercados El Ahorro S.A.
es-estado-civil-codigos.txt	6	ES_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
es-estado-civil.txt	6	ES_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero/a · Casado/a · Pareja de hecho · Separado/a
es-estados-credito.txt	11	ES_ESTADO_CREDITO	Sin incidencias · Incluido en fichero de morosos · Deuda saldada · Deuda reclamada judicialmente
es-grupos-sanguineos.txt	8	ES_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
es-iban-ajuste.txt	10.000	ES_IBAN_AJUSTE	0000 97 · 0001 35 · 0002 70 · 0003 08
es-iban-control.txt	110	ES_IBAN_CONTROL_TABLA	a00 000 · a01 011 · a02 099 · a03 088
es-iban-traslado.txt	1.100	ES_IBAN TRASLADO	000 000 · 001 010 · 002 020 · 003 030
es-identidades-genero.txt	7	ES_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cis · Hombre cis · Mujer trans · Hombre trans
es-medicamentos.txt	23	ES_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Metamizol · Omeprazol
es-municipios-generalizados.txt	68.972	ES_MUNICIPIO	Alegría-Dulantzi Vitoria-Gasteiz · Alegría-Dulantzi (Álava) Vitoria-Gasteiz (Álava) · Alegría-Dulantzi, Álava Vitoria-Gasteiz, Álava · Amurrio Vitoria-Gasteiz
es-nacionalidades.txt	27	ES_NACIONALIDAD	Española · Marroquí · Rumana · Colombiana

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
es-nivel-educativo-codigos.txt	10	ES_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
es-nivel-educativo.txt	10	ES_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA	Sin estudios · Educación primaria incompleta · Educación primaria · Educación secundaria obligatoria (ESO)
es-nombres.txt	600	ES_NOMBRE	Aarón · Abdelaziz · Abdelkader · Abdellah
es-nss-control.txt	97	ES_NSS_CONTROL_TABLA	00~ 00 · 01~ 01 · 02~ 02 · 03~ 03
es-nss-paso.txt	1.358	ES_NSS_PASO	000 000 · 001 101 · 002 202 · 003 303
es-ocupaciones.txt	37	ES_OCUPACION	Empleado administrativo · Dependiente de comercio · Cajero · Conductor de camión
es-opiniones-politicas-codigos.txt	10	ES_OPINION_POLITICA_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
es-opiniones-politicas.txt	7	ES_OPINION_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
es-orientaciones-sexuales.txt	8	ES_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
es-origen-etnico-codigos.txt	9	ES_ORIGEN_ETNICO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
es-origen-etnico.txt	9	ES_ORIGEN_ETNICO_LISTA	Gitana · Blanca o europea · Magrebí o árabe · Africana subsahariana
es-partidos.txt	16	ES_PARTIDO_LISTA	PP · PSOE · Vox · Sumar
es-prestaciones-sociales.txt	12	ES_PRESTACION_SOCIAL_LISTA	Ingreso Mínimo Vital · Prestación por desempleo · Subsidio por desempleo · Renta mínima autonómica
es-procedimientos.txt	10	ES_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta de medicina de familia · Consulta de urgencias · Hemograma completo · Glucemia basal
es-rc-letra.txt	529	ES_RC_LETRA_TABLA	00M M · 00Q M · 00W M · 00E M
es-rc-peso-01.txt	230	ES_RC_PESO_01	000 000 · 001 101 · 002 202 · 003 303
es-rc-peso-03.txt	230	ES_RC_PESO_03	000 000 · 001 103 · 002 206 · 003 309
es-rc-peso-04.txt	230	ES_RC_PESO_04	000 000 · 001 104 · 002 208 · 003 312
es-rc-peso-05.txt	230	ES_RC_PESO_05	000 000 · 001 105 · 002 210 · 003 315
es-rc-peso-07.txt	230	ES_RC_PESO_07	000 000 · 001 107 · 002 214 · 003 321
es-rc-peso-09.txt	230	ES_RC_PESO_09	000 000 · 001 109 · 002 218 · 003 304
es-rc-peso-12.txt	230	ES_RC_PESO_12	000 000 · 001 112 · 002 201 · 003 313
es-rc-peso-13.txt	230	ES_RC_PESO_13	000 000 · 001 113 · 002 203 · 003 316
es-rc-peso-15.txt	230	ES_RC_PESO_15	000 000 · 001 115 · 002 207 · 003 322
es-rc-peso-17.txt	230	ES_RC_PESO_17	000 000 · 001 117 · 002 211 · 003 305
es-rc-peso-21.txt	230	ES_RC_PESO_21	000 000 · 001 121 · 002 219 · 003 317
es-rc-traslado.txt	828	ES_RC TRASLADO	000 000 · 001 100 · 002 200 · 003 300
es-religiones.txt	10	ES_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica o protestante · Musulmana · Testigo de Jehová
es-sanciones-administrativas.txt	8	ES_SANCION_ADMINISTRATIVA_LISTA	Sin sanciones · Sanción leve · Sanción grave · Sanción muy grave

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
es-sexo-1-2.txt	2	ES_SEX0_1_2	1 · 2
es-sexo-dona-home.txt	2	ES_SEX0_DONA_HOME	Dona · Home
es-sexo-f-m.txt	2	ES_SEX0_F_M	F · M
es-sexo-female-male.txt	2	ES_SEX0_FEMALE_MALE	Female · Male
es-sexo-femenino-masculino.txt	2	ES_SEX0_FEMENINO_MASCULINO	Femenino · Masculino
es-sexo-h-m.txt	2	ES_SEX0_H_M	H · M
es-sexo-mujer-hombre.txt	2	ES_SEX0_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
es-sexo-v-m.txt	2	ES_SEX0_V_M	V · M
es-sin-informacion.txt	1	ES_SUPRIMIR	Sin información
es-situacion-administrativa.txt	13	ES_SITUACION_ADMINISTRATIVA_LISTA	Residencia temporal · Residencia de larga duración · Residencia de larga duración UE · Certificado de registro de ciudadano de la UE
es-texto-nombres.txt	2.494	ES_TEXT0_LIBRE	Aarón · AARÓN · Aaron · AARON

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que

NOMBRE_PRODUCTO não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 empresa entidad sociedad proveedor pagador emisor retenedor

E2 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial fiscal_?empresa archivo fichero calle via avenida camino carretera barrio municipio localidad poblacion provincia comunidad pais banco entidad sucursal oficina agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo centro colegio instituto universidad curso asignatura documento doc unidad clinica hospital ambulatorio seguro area departamento cargo sistema app aplicacion grupo lista informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa prestacion partido sindicato religion lengua idioma lugar sede local tienda almacen proveedor convenio contrato poliza aseguradora organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura pago forma zona linea actividad sector finca edificio file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario alumno estudiante deudor avalista fiador garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor tomador responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge contacto referencia victima denunciante investigado testigo medico docente socio heredero donante tutor pensionista jubilado interesado customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner completo apellidos? usuario corto largo

E3 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial fiscal_?empresa archivo fichero calle via avenida camino carretera barrio municipio localidad poblacion provincia comunidad pais banco entidad sucursal oficina agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo centro colegio instituto universidad curso asignatura documento doc unidad clinica hospital ambulatorio seguro area departamento cargo sistema app aplicacion grupo lista informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa prestacion partido sindicato religion lengua idioma lugar sede local tienda almacen proveedor convenio contrato poliza aseguradora organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura pago forma zona linea actividad sector finca edificio file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario alumno estudiante deudor avalista fiador garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor tomador responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge contacto referencia victima denunciante investigado testigo medico docente socio heredero donante tutor pensionista jubilado interesado customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner complet cognoms?

E4	producto prod item articulo empresa emp razon social comercial fiscal_empresa archivo fichero calle via avenida camino carretera barrio municipio localidad poblacion provincia comunidad pais banco entidad sucursal oficina agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo centro colegio instituto universidad curso asignatura documento doc unidad clinica hospital ambulatorio seguro area departamento cargo sistema app aplicacion grupo lista informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa prestacion partido sindicato religion lengua idioma lugar sede local tienda almacen proveedor convenio contrato poliza aseguradora organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura pago forma zona linea actividad sector finca edificio file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario alumno estudiante deudor avalista fiador garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor tomador responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge contacto referencia victima denunciante investigado testigo medico docente socio heredero donante tutor pensionista jubilado interesado customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner full complete last first
E5	ip mac email e_mail correo electr[ó]nica web url tipo id general provincial territorial
E6	ip mac email e_mail web url type id
E7	id cd cod codigo tipo fecha estado num nro
E8	id tipo codigo fecha estado cola log

Profile set e classifiers

O profile set ES – LOPDGDD – v1 roda estes 147 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, categorías especiales de datos (art. 9 RGPD y art. 9 LOPDGDD), datos de salud, datos económicos y tributarios y datos penales y de infracciones administrativas (art. 10 RGPD, arts. 10 y 27 LOPDGDD), conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
ES_L1_DNI – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_DNI
ES_L1_DNI – Type	TIPO DE DADO	ES_L1_DNI
ES_L1_DNI – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_DNI
ES_L1_NIE – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_NIE
ES_L1_NIE – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_NIE
ES_L1_PASAPORTE – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_PASAPORTE
ES_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_PASAPORTE
ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO
ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_SOPORTE_DOCUMENTO
ES_L1_NSS – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_NSS
ES_L1_NSS – Type	TIPO DE DADO	ES_L1_NSS
ES_L1_NSS – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_NSS
ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
ES_L1_COLEGIADO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_COLEGIADO
ES_L1_NOMBRE – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_NOMBRE
ES_L1_NOMBRE – List	VALORES CONHECIDOS	ES_L1_NOMBRE
ES_L1_APELLIDO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_APELLIDO
ES_L1_APELLIDO – List	VALORES CONHECIDOS	ES_L1_APELLIDO
ES_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_NOMBRE_COMPLETO
ES_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	VALORES CONHECIDOS	ES_L1_NOMBRE_COMPLETO
ES_L1_EMAIL – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_EMAIL
ES_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DADO	ES_L1_EMAIL
ES_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_EMAIL
ES_L1_TELEFONO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_TELEFONO
ES_L1_TELEFONO – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_TELEFONO
ES_L1_DIRECCION – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_DIRECCION
ES_L1_DIRECCION – Type	TIPO DE DADO	ES_L1_DIRECCION
ES_L1_DIRECCION – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_DIRECCION
ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
ES_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_CUENTA_BANCARIA
ES_L1_CUENTA_BANCARIA – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_CUENTA_BANCARIA
ES_L1_TARJETA – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_TARJETA
ES_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_TARJETA
ES_L1_BILLETERA – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_BILLETERA
ES_L1_BILLETERA – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_BILLETERA
ES_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_IP
ES_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_IP
ES_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_DISPOSITIVO
ES_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_DISPOSITIVO
ES_L1_COOKIE – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_COOKIE
ES_L1_MATRICULA – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_MATRICULA
ES_L1_MATRICULA – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_MATRICULA
ES_L1_VEHICULO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_VEHICULO
ES_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_VEHICULO
ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL
ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_REFERENCIA_CATASTRAL
ES_L1_CUPS – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_CUPS
ES_L1_CUPS – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_CUPS
ES_L1_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_CONTRATO
ES_L1_USUARIO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_USUARIO
ES_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_CREDENCIAL
ES_L1_IMAGEN – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_IMAGEN
ES_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_GEOLOCALIZACION
ES_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_GEOLOCALIZACION
ES_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOME DA COLUNA	ES_L1_TEXTO_LIBRE
ES_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DADO	ES_L1_TEXTO_LIBRE
ES_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L1_TEXTO_LIBRE
ES_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_FECHA_NACIMIENTO
ES_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	ES_L2_FECHA_NACIMIENTO
ES_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_ANIO_NACIMIENTO
ES_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	ES_L2_ANIO_NACIMIENTO
ES_L2_EDAD – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_EDAD
ES_L2_EDAD – Type	TIPO DE DADO	ES_L2_EDAD
ES_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_FECHA_EVENTO
ES_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	ES_L2_FECHA_EVENTO
ES_L2_SEX0 – Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_SEX0

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
ES_L2_SEX0 - List	VALORES CONHECIDOS	ES_L2_SEX0
ES_L2_MUNICIPIO - Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_MUNICIPIO
ES_L2_MUNICIPIO - List	VALORES CONHECIDOS	ES_L2_MUNICIPIO
ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO - Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO
ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO - Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L2_CODIGO_MUNICIPIO
ES_L2_CODIGO_POSTAL - Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_CODIGO_POSTAL
ES_L2_CODIGO_POSTAL - Regex	FORMATO DO VALOR	ES_L2_CODIGO_POSTAL
ES_L2_NACIONALIDAD - Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_NACIONALIDAD
ES_L2_NACIONALIDAD - List	VALORES CONHECIDOS	ES_L2_NACIONALIDAD
ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA - Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA
ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA - List	VALORES CONHECIDOS	ES_L2_SITUACION_ADMINISTRATIVA
ES_L2_ESTADO_CIVIL - Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_ESTADO_CIVIL
ES_L2_ESTADO_CIVIL - List	VALORES CONHECIDOS	ES_L2_ESTADO_CIVIL
ES_L2_OCUPACION - Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_OCUPACION
ES_L2_EMPLEADOR - Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_EMPLEADOR
ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO - Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO
ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO - List	VALORES CONHECIDOS	ES_L2_NIVEL_EDUCATIVO
ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO - Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_CENTRO_EDUCATIVO
ES_L2_PERSONAS_A_CARGO - Path	NOME DA COLUNA	ES_L2_PERSONAS_A_CARGO
ES_L2_PERSONAS_A_CARGO - Type	TIPO DE DADO	ES_L2_PERSONAS_A_CARGO
ES_L3_ORIGEN_ETNICO - Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_ORIGEN_ETNICO
ES_L3_ORIGEN_ETNICO - List	VALORES CONHECIDOS	ES_L3_ORIGEN_ETNICO
ES_L3_RELIGION - Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_RELIGION
ES_L3_RELIGION - List	VALORES CONHECIDOS	ES_L3_RELIGION
ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA - Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
ES_L3_OPINION_POLITICA - Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_OPINION_POLITICA
ES_L3_OPINION_POLITICA - List	VALORES CONHECIDOS	ES_L3_OPINION_POLITICA
ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - List	VALORES CONHECIDOS	ES_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
ES_L3_AFILIACION_SINDICAL - Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_AFILIACION_SINDICAL
ES_L3_AFILIACION_SINDICAL - List	VALORES CONHECIDOS	ES_L3_AFILIACION_SINDICAL
ES_L3_BIOMETRICO - Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_BIOMETRICO
ES_L3_BIOMETRICO - Type	TIPO DE DADO	ES_L3_BIOMETRICO
ES_L3_GENETICO - Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_GENETICO
ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL
ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List	VALORES CONHECIDOS	ES_L3_ORIENTACION_SEXUAL
ES_L3_VIDA_SEXUAL - Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_VIDA_SEXUAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
ES_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_IDENTIDAD_GENERO
ES_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	VALORES CONHECIDOS	ES_L3_IDENTIDAD_GENERO
ES_L3_VICTIMA – Path	NOME DA COLUNA	ES_L3_VICTIMA
ES_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_IDENTIFICADOR
ES_SALUD_IDENTIFICADOR – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_SALUD_IDENTIFICADOR
ES_SALUD_COBERTURA – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_COBERTURA
ES_SALUD_COBERTURA – List	VALORES CONHECIDOS	ES_SALUD_COBERTURA
ES_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_DIAGNOSTICO
ES_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_SALUD_DIAGNOSTICO
ES_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_PROCEDIMIENTO
ES_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_MEDICAMENTO
ES_SALUD_MEDICAMENTO – List	VALORES CONHECIDOS	ES_SALUD_MEDICAMENTO
ES_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_TEXTO_CLINICO
ES_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	ES_SALUD_TEXTO_CLINICO
ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_RESULTADO_PRUEBA
ES_SALUD_VIH – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_VIH
ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	VALORES CONHECIDOS	ES_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
ES_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_DISCAPACIDAD
ES_SALUD_DISCAPACIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	ES_SALUD_DISCAPACIDAD
ES_SALUD_DEPENDENCIA – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_DEPENDENCIA
ES_SALUD_DEPENDENCIA – List	VALORES CONHECIDOS	ES_SALUD_DEPENDENCIA
ES_SALUD_LABORAL – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_LABORAL
ES_SALUD_LABORAL – List	VALORES CONHECIDOS	ES_SALUD_LABORAL
ES_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_REPRODUCTIVA
ES_SALUD_MENTAL – Path	NOME DA COLUNA	ES_SALUD_MENTAL
ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOME DA COLUNA	ES_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
ES_FIN_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	ES_FIN_DEUDA
ES_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	ES_FIN_DEUDA
ES_FIN_INGRESOS – Path	NOME DA COLUNA	ES_FIN_INGRESOS
ES_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DADO	ES_FIN_INGRESOS
ES_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	ES_FIN_PATRIMONIO
ES_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	ES_FIN_PATRIMONIO
ES_FIN_PENSION – Path	NOME DA COLUNA	ES_FIN_PENSION
ES_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DADO	ES_FIN_PENSION
ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL
ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL – List	VALORES CONHECIDOS	ES_FIN_PRESTACION_SOCIAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
ES_FIN_TRIBUTARIO – Path	NOME DA COLUNA	ES_FIN_TRIBUTARIO
ES_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOME DA COLUNA	ES_PENAL_ANTECEDENTES
ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES – Path	NOME DA COLUNA	ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES
ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES – List	VALORES CONHECIDOS	ES_PENAL_DELITOS_SEXUALES
ES_PENAL_PROCEDIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	ES_PENAL_PROCEDIMIENTO
ES_PENAL_PROCEDIMIENTO – Regex	FORMATO DO VALOR	ES_PENAL_PROCEDIMIENTO
ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA – Path	NOME DA COLUNA	ES_PENAL_SANCION_ADMINISTRATIVA