

Uruguay — Ley 18.331 de Protección de Datos Personales

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales uruguayos: cédula de identidad y RUT con dígito verificador válido, la razón social de una persona jurídica — titular en el Uruguay —, cuasi-identificadores, los datos sensibles del artículo 4 E), datos de salud, los datos comerciales y crediticios del artículo 22 y los datos de infracciones del artículo 18.

83

DOMINIOS

141

CLASSIFIERS

114

ALGORITMOS

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.

1	Sobre este profile set
2	La Ley 18.331 en breve
3	Disociación, seudonimización y copias fuera de producción
4	Cómo se descubren los datos sensibles
5	Cómo se enmascaran los datos
6	Paquetes esencial y extendido
7	Los dominios de un vistazo

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

8.1	Cédula de identidad	UY_L1_CEDULA
8.2	RUT	UY_L1_RUT
8.3	Documentos de extranjero	UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
8.4	Pasaporte	UY_L1_PASAPORTE
8.5	Credencial cívica	UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA
8.6	Registro civil	UY_L1_PARTIDA
8.7	BPS y las cajas profesionales	UY_L1_SEGURO_SOCIAL
8.8	Código de estudiante	UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.9	Matrícula profesional	UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
8.10	Nombres	UY_L1_NOMBRE
8.11	Apellidos	UY_L1_APELLIDO
8.12	Nombre completo	UY_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.13	Razón social y nombre de fantasía	UY_L1_RAZON_SOCIAL
8.14	Correo electrónico	UY_L1_EMAIL
8.15	Teléfono	UY_L1_TELEFONO
8.16	Dirección	UY_L1_DIRECCION
8.17	Complemento de la dirección	UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.18	Cuenta bancaria	UY_L1_CUENTA_BANCARIA
8.19	Tarjeta de pago	UY_L1_TARJETA
8.20	Billetera digital	UY_L1_BILLETERA
8.21	Dirección IP	UY_L1_IP
8.22	Identificador de dispositivo	UY_L1_DISPOSITIVO
8.23	Cookies e identificadores de seguimiento	UY_L1_COOKIE
8.24	Matrícula del vehículo	UY_L1_PLACA

8.25	Vehículo y licencia	UY_L1_VEHICULO
8.26	Padrón	UY_L1_INMUEBLE
8.27	Números de contrato y de cliente	UY_L1_CONTRATO
8.28	Usuario y redes sociales	UY_L1_USUARIO
8.29	Credenciales	UY_L1_CREDENCIAL
8.30	Geolocalización	UY_L1_GEOLOCALIZACION
8.31	Texto libre	UY_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · CUASI-IDENTIFICADORES

9.1	Fecha de nacimiento	UY_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Año de nacimiento	UY_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Edad	UY_L2_EDAD
9.4	Fechas de eventos personales	UY_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	UY_L2_SEXO
9.6	Localidad	UY_L2_LOCALIDAD
9.7	Código INE	UY_L2_CODIGO_INE
9.8	Barrio y balneario	UY_L2_BARRIO
9.9	Código postal	UY_L2_CODIGO_POSTAL
9.10	Estado civil	UY_L2_ESTADO_CIVIL
9.11	Ocupación	UY_L2_OCUPACION
9.12	Empleador	UY_L2_EMPLEADOR
9.13	Nivel educativo	UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO
9.14	Institución educativa	UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
9.15	Personas a cargo	UY_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DATOS SENSIBLES (ART. 4 E Y ART. 4 Ñ)

10.1	Ascendencia étnico-racial	UY_L3_ASCENDENCIA
10.2	Pueblo originario	UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO
10.3	Nacionalidad	UY_L3_NACIONALIDAD
10.4	Religión	UY_L3_RELIGION
10.5	Convicciones morales y filosóficas	UY_L3_CONVICCION_MORAL
10.6	Preferencias políticas	UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA
10.7	Afiliación partidaria	UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.8	Afiliación sindical	UY_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.9	Datos biométricos	UY_L3_BIOMETRICO
10.10	Datos genéticos	UY_L3_GENETICO
10.11	Orientación sexual	UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.12	Vida sexual	UY_L3_VIDA_SEXUAL

10.13	Identidad de género	UY_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.14	Víctimas de violencia	UY_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DATOS DE SALUD

11.1	Identificadores de salud	UY_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de salud	UY_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico y CIE-10	UY_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimientos	UY_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	UY_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	UY_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exámenes	UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	VIH e infecciones de transmisión sexual	UY_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo y Rh	UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Discapacidad	UY_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Carné de salud y salud ocupacional	UY_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Salud sexual y reproductiva	UY_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Salud mental	UY_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DATOS COMERCIALES Y CREDITICIOS (ART. 22)

12.1	Historial crediticio	UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.2	Deuda	UY_FIN_DEUDA
12.3	Ingresos y remuneración	UY_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimonio	UY_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pasividad y beneficios	UY_FIN_PENSION
12.6	Programas sociales	UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.7	Índice de Carencias Críticas	UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
12.8	Tenencia de la vivienda	UY_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · INFRACCIONES (ART. 18)

13.1	Infracciones y antecedentes	UY_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Expediente judicial	UY_PENAL_EXPEDIENTE
14	Los dígitos verificadores de la cédula y del RUT	
15	Dónde vive la gente: localidades, código INE y código postal	
16	Límites	
17	Verificación	
18	Fuentes	
A	Algoritmos	
B	Archivos	

C	Listas de exclusión
D	Profile set y classifiers

Sobre este profile set

Este profile set encuentra los datos personales de una base uruguaya y los enmascara, para que una copia fuera de producción — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — deje de identificar a nadie.

Enmascarar solo nombres y cédulas no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y una localidad pequeña ya apuntan a una persona. El set trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — cédula de identidad y RUT, documentos de extranjeros, pasaporte, credencial cívica, registro civil, números del BPS, código de estudiante, matrícula profesional, nombres, **razón social y nombre de fantasía**, contacto, dirección, cuentas, tarjetas, dispositivos, cookies, matrículas, padrones, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, localidad con su código INE, barrio, código postal, estado civil, ocupación, empleador, nivel educativo.
- **Datos sensibles** — los del artículo 4 E): origen racial y étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical y vida sexual; además de los datos biométricos que el artículo 4 Ñ) agregó en 2020, datos genéticos, identidad de género, el pueblo originario y la condición de víctima que otras normas uruguayas protegen.
- **Datos de salud** — sensibles por el artículo 4 E), con régimen propio en el artículo 19 y una cláusula de disociación en el artículo 17 C): historia clínica, cobertura, CIE-10, procedimientos, medicamentos, VIH, grupo sanguíneo, discapacidad, el carné de salud obligatorio, salud reproductiva y mental.
- **Datos comerciales y crediticios** — la *actividad comercial o crediticia* del artículo 22, con su límite de cinco años, más deuda, ingresos, patrimonio, pasividades, programas sociales y tenencia de la vivienda.
- **Infracciones** — los datos sobre infracciones penales, civiles o administrativas que el último inciso del artículo 18 reserva a las autoridades públicas competentes.

En un Masking Engine, el set es un profile set con sus classifiers, los dominios por los que votan, los algoritmos que esos dominios nombran — y los algoritmos de los que estos dependen — y los archivos de consulta que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza solo; uno ambiguo — NOMBRE , DOCUMENTO , EXPEDIENTE , CARGO — necesita que los valores concuerden. Una columna con nombre sin sentido (CAMP01 , OBS) igual se encuentra cuando sus valores tienen forma o vocabulario reconocibles: una cédula escrita 1.234.567-2 , un RUT de doce dígitos, un celular que empieza en 09, una dirección con número de puerta y apartamento, una matrícula, una localidad.

Los nombres de columna se reconocen en español, en las abreviaturas de los sistemas uruguayos (CI , FEC_NAC , RUT , BPS , IUE , PADRON) y en inglés.

Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los procesos de alta suelen guardar la foto de la cédula — con la huella y la firma — y un selfie de validación. Reporte esas columnas como riesgo residual.

La Ley 18.331 en breve

La **Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data** se aprobó el 11 de agosto de 2008 y se reglamentó por el Decreto 414/009. Se modificó varias veces — Ley 18.719 (2010), Ley 18.996 (2012), Ley 19.355 (2015), **Ley 19.670 (2018)**, que agregó alcance extraterritorial, notificación de vulneraciones y el

delegado de protección de datos, y **Ley 19.924 (2020)**, que definió el dato biométrico — y esos agregados se reglamentaron por el **Decreto 64/020**. La autoridad es la **Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)**, dentro de AGESIC. El Uruguay es uno de los dos únicos países de América Latina a los que la Unión Europea reconoció nivel adecuado de protección, y parte del Convenio 108.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es información de cualquier tipo referida a personas **físicas o jurídicas** determinadas o determinables (art. 4 D). El Uruguay es uno de los pocos países cuya ley hace titular a una **empresa**: la razón social, el nombre de fantasía y el RUT de una persona jurídica son datos personales, y el artículo 9 C) los nombra.
- **Dato sensible** (art. 4 E) es el dato que revela origen racial y étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas o **morales**, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. El artículo 18 prohíbe la formación de bases que almacenen información que **directa o indirectamente** lo revele, y admite el tratamiento con finalidades estadísticas o científicas solo "cuando se disocien de sus titulares".
- **Disociación de datos** es todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida **no pueda vincularse a persona determinada o determinable** (art. 4 G). El artículo 17 D) es la cláusula para la que está escrito este set: no se necesita el previo consentimiento del titular para comunicar datos cuando "se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos no sean identificables".
- **Dónde aparece la disociación.** El artículo 9-BIS D) permite usar un registro cuya publicación no sea de interés general "mediante técnicas de disociación u ocultamiento de los datos personales"; el artículo 17 C) exige "mecanismos de disociación adecuados" cuando los datos de salud viajan por razones sanitarias o epidemiológicas; el artículo 18 exige disociación para la estadística y la ciencia. Y el **artículo 8 a) del Decreto 64/020** lista, en primer lugar entre las medidas de privacidad desde el diseño, las "**técnicas de disociación, seudonimización y minimización de datos**".
- **Seguridad.** El artículo 10 obliga al responsable a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos, y prohíbe registrar datos personales en bases que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad. El artículo 38 de la Ley 19.670 manda informar la vulneración a los titulares y a la URCDP **inmediatamente**, y la URCDP coordina con CERTuy. Los artículos 6 y 7 del Decreto 64/020 exigen evaluación de impacto donde el riesgo es alto — entre los disparadores, el tratamiento permanente de los datos del Capítulo IV o de datos sobre infracciones.
- **Dato biométrico.** El artículo 4 Ñ), agregado por la Ley 19.924 en 2020, lo define como el dato obtenido a partir de un tratamiento técnico específico que permita o confirme la identificación única de una persona; el artículo 18-BIS solo admite tratarlo previa **evaluación de impacto en la protección de datos personales**.
- **Sanciones.** El artículo 35 permite a la URCDP observar, apercibir, multar hasta **500.000 unidades indexadas**, suspender la base por cinco días o clausurarla por vía judicial.

Los datos crediticios tienen reloj. El artículo 22 autoriza el tratamiento de datos sobre solvencia patrimonial o crediticia obtenidos de fuentes públicas o del acreedor, pero el dato sobre obligaciones comerciales de personas físicas solo puede estar registrado por **cinco años**, renovable una vez por otros cinco; la obligación cancelada permanece cinco años, no renovables. Una copia de esa base se lleva el reloj consigo.

Disociación, seudonimización y copias fuera de producción

La Ley 18.331 es de 2008 y usa una sola palabra, **disociación**: el tratamiento de manera que la información obtenida no pueda vincularse a persona determinada o determinable (art. 4 G). No define la seudonimización

— pero el **artículo 8 a) del Decreto 64/020**, de 2020, nombra las dos juntas como medidas de privacidad desde el diseño: "técnicas de disociación, seudonimización y minimización de datos".

Los algoritmos de este set son deterministas para la clave del Masking Engine: la misma cédula se enmascara igual en toda tabla, lo que mantiene los joins. Quien tenga esa clave y producción puede volver a vincularlas, así que la copia enmascarada está **seudonimizada** en el sentido del decreto, no disociada en el sentido del artículo 4 G), y para esa persona sigue siendo dato personal.

- Mantenga la clave del engine separada de la copia y trate a quien tenga ambas como quien trata datos personales sujetos a toda la ley.
- El artículo 17 D) excusa el consentimiento para una comunicación solo cuando un procedimiento de disociación deja a los titulares **no identificables**. Si se apoya en él, la clave no puede viajar con la copia, y hay que medir los cuasi-identificadores que quedan.
- El artículo 18 admite tratar dato sensible con fines estadísticos o científicos cuando se disocia de sus titulares — el mismo estándar, y más alto del que alcanza una copia enmascarada con su clave.

4

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. El set usa los cuatro frameworks de classifier del Masking Engine:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

El profiling propone; no decide. Revise en el inventario los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

5

Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el inventario asigna al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El

árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines usen las mismas claves.

Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. En un engine con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

Paquetes esencial y extendido

El set puede adoptarse completo o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree en el engine únicamente sus dominios, los classifiers que votan por ellos y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en el profile set.

PAQUETE	DOMINIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	13	26	24	6
Extendido	83	141	114	76

El paquete esencial contiene estos dominios, marcados como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- Cédula de identidad — UY_L1_CEDULA
- RUT — UY_L1_RUT
- Documentos de extranjero — UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
- Pasaporte — UY_L1_PASAPORTE
- Nombres — UY_L1_NOMBRE
- Apellidos — UY_L1_APELLIDO
- Nombre completo — UY_L1_NOMBRE_COMPLETO
- Razón social y nombre de fantasía — UY_L1_RAZON_SOCIAL
- Correo electrónico — UY_L1_EMAIL
- Teléfono — UY_L1_TELEFONO
- Dirección — UY_L1_DIRECCION
- Complemento de la dirección — UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
- Fecha de nacimiento — UY_L2_FECHA_NACIMIENTO

Con menos dominios en competencia, una columna que un dominio del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para un dominio esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del profiling.

Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO	
IDENTIFICADORES DIRECTOS					
Cédula de identidad	ESENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	UY_DOCUMENTO
UY_L1_CEDULA					
RUT	ESENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		UY_RUT
UY_L1_RUT					
Documentos de extranjero		NOMBRE DE COLUMNA			UY_CM_ALFANUM
ESENCIAL					
UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO					
Pasaporte	ESENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		UY_CM_ALFANUM
UY_L1_PASAPORTE					
Credencial cívica		NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		UY_CM_DIGITOS_LETRAS
UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA					
Registro civil		NOMBRE DE COLUMNA			UY_CM_ALFANUM
UY_L1_PARTIDA					
BPS y las cajas profesionales		NOMBRE DE COLUMNA			UY_CM_ALFANUM
UY_L1_SEGURO_SOCIAL					
Código de estudiante		NOMBRE DE COLUMNA			UY_CM_ALFANUM
UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE					
Matrícula profesional		NOMBRE DE COLUMNA			UY_CM_ALFANUM
UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL					
Nombres	ESENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		UY_NOMBRES
UY_L1_NOMBRE					
Apellidos	ESENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		UY_APELLIDOS
UY_L1_APELLIDO					
Nombre completo	ESENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		UY_NOMBRE_COMPLETO
UY_L1_NOMBRE_COMPLETO					
Razón social y nombre de fantasía		NOMBRE DE COLUMNA			UY_RAZON_SOCIAL
ESENCIAL					
UY_L1_RAZON_SOCIAL					
Correo electrónico	ESENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	UY_EMAIL
UY_L1_EMAIL					
Teléfono	ESENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		UY_TELEFONO
UY_L1_TELEFONO					
Dirección	ESENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	UY_DIRECCION
UY_L1_DIRECCION					
Complemento de la dirección		NOMBRE DE COLUMNA			UY_CM_ALFANUM
ESENCIAL					
UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO					
Cuenta bancaria		NOMBRE DE COLUMNA			UY_CM_DIGITOS
UY_L1_CUENTA_BANCARIA					

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Tarjeta de pago UY_L1_TARJETA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		UY_TARJETA
Billetera digital UY_L1_BILLETERA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		UY_CM_ALFANUM
Dirección IP UY_L1_IP	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		UY_IP
Identificador de dispositivo UY_L1_DISPOSITIVO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		UY_CM_HEX
Cookies e identificadores de seguimiento UY_L1_COOKIE	NOMBRE DE COLUMNA			UY_CM_ALFANUM
Matrícula del vehículo UY_L1_PLACA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		UY_CM_DIGITOS_LETRAS
Vehículo y licencia UY_L1_VEHICULO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		UY_CM_ALFANUM
Padrón UY_L1_INMUEBLE	NOMBRE DE COLUMNA			UY_CM_ALFANUM
Números de contrato y de cliente UY_L1_CONTRATO	NOMBRE DE COLUMNA			UY_CM_ALFANUM
Usuario y redes sociales UY_L1_USUARIO	NOMBRE DE COLUMNA			UY_CM_ALFANUM
Credenciales UY_L1_CREDENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA			UY_REDACTAR
Geolocalización UY_L1_GEOLOCALIZACION	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		UY_COORDENADA
Texto libre UY_L1_TEXTO_LIBRE	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	UY_TEXTO_LIBRE
CUASI-IDENTIFICADORES				
Fecha de nacimiento ESENCIAL UY_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		UY_FECHA_NACIMIENTO
Año de nacimiento UY_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		UY_ANIO
Edad UY_L2_EDAD	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		UY_EDAD
Fechas de eventos personales UY_L2_FECHA_EVENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		UY_FECHA_EVENTO
Sexo UY_L2_SEXO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		UY_SEXO
Localidad UY_L2_LOCALIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		UY_LOCALIDAD
Código INE UY_L2_CODIGO_INE	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		UY_CODIGO_INE
Barrio y balneario UY_L2_BARRIO	NOMBRE DE COLUMNA			UY_BARRIO

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Código postal UY_L2_CODIGO_POSTAL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	UY_CODIGO_POSTAL
Estado civil UY_L2_ESTADO_CIVIL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_ESTADO_CIVIL
Ocupación UY_L2_OCUPACION	NOMBRE DE COLUMNA		UY_OCUPACION_0_CODIGO
Empleador UY_L2_EMPLEADOR	NOMBRE DE COLUMNA		UY_EMPLEADOR
Nivel educativo UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_NIVEL_EDUCATIVO
Institución educativa UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA	NOMBRE DE COLUMNA		UY_INSTITUCION_EDUCATIVA
Personas a cargo UY_L2_PERSONAS_A_CARGO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	UY_CONTEO_LIMITADO
DATOS SENSIBLES (ART. 4 E Y ART. 4 Ñ)			
Ascendencia étnico-racial UY_L3_ASCENDENCIA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_ASCENDENCIA
Pueblo originario UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_PUEBLO
Nacionalidad UY_L3_NACIONALIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_NACIONALIDAD
Religión UY_L3_RELIGION	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_RELIGION
Convicciones morales y filosóficas UY_L3_CONVICCION_MORAL	NOMBRE DE COLUMNA		UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Preferencias políticas UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_PREFERENCIA POLITICA
Afiliación partidaria UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_PARTIDO
Afiliación sindical UY_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Datos biométricos UY_L3_BIOMETRICO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	UY_REDACTAR
Datos genéticos UY_L3_GENETICO	NOMBRE DE COLUMNA		UY_REDACTAR
Orientación sexual UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_ORIENTACION_SEXUAL
Vida sexual UY_L3_VIDA_SEXUAL	NOMBRE DE COLUMNA		UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Identidad de género UY_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_IDENTIDAD_GENERO
Víctimas de violencia UY_L3_VICTIMA	NOMBRE DE COLUMNA		UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DATOS DE SALUD			

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Identificadores de salud UY_SALUD_IDENTIFICADOR	NOMBRE DE COLUMNA		UY_CM_ALFANUM
Cobertura de salud UY_SALUD_COBERTURA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_COBERTURA_SALUD
Diagnóstico y CIE-10 UY_SALUD_DIAGNOSTICO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	UY_DIAGNOSTICO
Procedimientos UY_SALUD_PROCEDIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA		UY_PROCEDIMIENTO
Medicamentos UY_SALUD_MEDICAMENTO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_MEDICAMENTO
Texto clínico UY_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	UY_TEXTO_LIBRE
Resultados de exámenes UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN	NOMBRE DE COLUMNA		UY_CM_ALFANUM
VIH e infecciones de transmisión sexual UY_SALUD_VIH	NOMBRE DE COLUMNA		UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Grupo sanguíneo y Rh UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_GRUPO_SANGUINEO
Discapacidad UY_SALUD_DISCAPACIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_DISCAPACIDAD
Carné de salud y salud ocupacional UY_SALUD_OCUPACIONAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_APTITUD_LABORAL
Salud sexual y reproductiva UY_SALUD_REPRODUCTIVA	NOMBRE DE COLUMNA		UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Salud mental UY_SALUD_MENTAL	NOMBRE DE COLUMNA		UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DATOS COMERCIALES Y CREDITICIOS (ART. 22)			
Historial crediticio UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO	NOMBRE DE COLUMNA		UY_HISTORIAL_CREDITICIO
Deuda UY_FIN_DEUDA	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	UY_VALOR_DEUDA
Ingresos y remuneración UY_FIN_INGRESOS	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	UY_INGRESOS
Patrimonio UY_FIN_PATRIMONIO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	UY_PATRIMONIO
Pasividad y beneficios UY_FIN_PENSION	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	UY_VALOR_PENSION
Programas sociales UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_PROGRAMA_SOCIAL
Índice de Carencias Críticas UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO
Tenencia de la vivienda UY_FIN_VIVIENDA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	UY_TENENCIA_VIVIENDA
INFRACCIONES (ART. 18)			

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Infracciones y antecedentes UY_PENAL_ANTECEDENTES	NOMBRE DE COLUMNA		UY_ANTECEDENTES
Expediente judicial UY_PENAL_EXPEDIENTE	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	UY_EXPEDIENTE_JUDICI AL

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. La cédula de identidad es la llave de todo registro uruguayo, y tanto ella como el RUT salen con dígito verificador válido, porque las aplicaciones los validan. El Uruguay es uno de los pocos países cuya ley hace titular a la **persona jurídica** (art. 4 D), así que la razón social, el nombre de fantasía y el RUT de una empresa se enmascaran aquí como cualquier otro identificador.

8.1 Cédula de identidad

UY_L1_CEDULA

- ESENCIAL
- NOMBRE DE COLUMNA
- TIPO DE DATO
- FORMATO DEL VALOR
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de la Dirección Nacional de Identificación Civil, la llave de todo registro uruguayo: siete dígitos y un dígito verificador, escrito 1.234.567-2 , y también sin puntos.

El mismo dominio recibe RUT: una columna de documento suele guardar ambos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_CEDULA - Path

90%

c[eé]dula(_(de_)?identidad)?

ci

c_?i

n(o|ro|um|umero)?

(c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?)

doc_?identidad

nro_?doc

num_?doc

identificacion

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|concubino|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante)?(cedula|ci|doc|documento)

cedula_?

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|concubino|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante)

60%

documento

doc

TIPO DE DATO

UY_L1_CEDULA - Type

Acepta texto (largo 6 o más) o número (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

UY_L1_CEDULA - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>\d\.\d{3}\.\d{3}-\d</code>		95%
<code>\d{1,3}\.\d{3}\.\d{3}-\d</code>		80%
<code>\d{8}</code>		40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Dígito por dígito, con el dígito verificador recalculado: pesos 2 9 8 7 6 3 4 desde la izquierda, módulo 10, diez menos el residuo — exactamente lo que calcula Check Digit. Los puntos y el guion quedan en su sitio.

UY_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_CM_ALFANUM

UY_RUT STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica UY_RUT_CD → UY_RUT_ESPACIO → UY_RUT_AUX → UY_RUT_VERIFICADOR , en este orden.

UY_RUT_CD CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con UY_RUT_CUERPO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 desde la derecha.

UY_RUT_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_CM_DIGITOS .

UY_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

UY_RUT_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_RUT_AUX CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con UY_IDENTIDAD y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 0 4 6 8 10 1 3 5 7 4 6 8 desde la derecha.

UY_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_RUT_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_CM_DIGITOS .

UY_CEDULA_CD CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con UY_CM_DIGITOS y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos 4 3 6 7 8 9 2 desde la derecha.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1.234.567-2	→	5.649.285-5
12345672	→	56492855
211003420017	→	212774060014

8.2 RUT

UY_L1_RUT

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

STRING ALGORITHM CHAIN

QUÉ ES

El número de doce dígitos del contribuyente en la Dirección General Impositiva: dos dígitos para el tipo de contribuyente, seis para el número, tres para la sucursal y un dígito verificador — 21-100342-001-7 .

El artículo 4 D) hace dato personal también el de una **persona jurídica**, así que el RUT de una empresa se enmascara como cualquier otro identificador — a diferencia de los sets de países cuya ley alcanza solo a personas físicas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_RUT - Path

90% rut[a-z0-9]* (salvo cuando le sigue a) n(o|ro|um|umero)?rut registro?[uú]nico?tributario (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|concubino|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante)?rut rut_? (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|concubino|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante) id?tributario tax?id n(o|ro|um|umero)?(de_)?contribuyente

FORMATO DEL VALOR UY_L1_RUT - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
\d{12}		70%
\d{2}[\s\-.]?\d{6}[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d		80%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El tipo de contribuyente y la sucursal quedan, los seis dígitos del número se mapean y el dígito verificador se recalcula.

UY_RUT STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica UY_RUT_CD → UY_RUT_ESPACIO → UY_RUT_AUX → UY_RUT_VERIFICADOR , en este orden.

UY_RUT_CD CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con UY_RUT_CUERPO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 desde la derecha.

UY_RUT_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_CM_DIGITOS .

UY_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

UY_RUT_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_RUT_AUX CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con UY_IDENTIDAD y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 0 4 6 8 10 1 3 5 7 4 6 8 desde la derecha.

UY_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_RUT_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
211003420017	→ 212774060014

8.3 Documentos de extranjero

UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La cédula de extranjería, el carné de refugiado, los permisos de residencia y trabajo, la visa y la condición migratoria.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO - Path

85% c[eé]dula_(de_)?extranjer[ií]a documento_(de_)?extranjer[oa] doc_?extranjero
n(o|ro|um|umero)_(extranjer[ií]a|refugiado) carn[eé]_(de_)?(extranjer[ií]a|refugiado)
residencia_(legal|permanente|temporaria) permiso_(de_)?(residencia|trabajo) visa(_?
(n(o|ro|um|umero)|tipo))? condici[oó]n_?migratoria c[eé]dula_?mercosur

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
R123456	→ Q801473

8.4 Pasaporte

UY_L1_PASAPORTE

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte uruguayo y extranjero.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_PASAPORTE - Path

90% pasaporte[a-z0-9_]* n(o|ro|um|umero)?pasaporte passport[a-z0-9_]*

FORMATO DEL VALOR UY_L1_PASAPORTE - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[A-Z]\d{6,7}		40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
A123456	→ E854099

- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La serie de tres letras y el número que la Corte Electoral da a cada elector — ABC 12345 . El voto es obligatorio en el Uruguay, así que casi todo adulto tiene una, y las elecciones internas ponen la afiliación partidaria al lado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA – Path

85%
credencial(_?c[íi]vica)? serie_(y_)?n(o|ro|um|umero)?(_?credencial)? n(o|ro|um|umero)?
(credencial|c[íi]vico) inscripci[oó]n_?c[íi]vica registro_?c[íi]vico padr[oó]n_
electoral

FORMATO DEL VALOR

UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[A-Z]{3}[\s\~]?\d{4,5}		45%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Letras a letras y dígitos a dígitos, posición por posición.

UY_CM_DIGITOS_LETRAS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
ABC 12345	→ BKM 40380

- NOMBRE DE COLUMNA
- CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La partida, el tomo, el folio y el acta de las inscripciones de nacimiento, matrimonio, unión concubinaria y defunción de la Dirección General de Registro de Estado Civil.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_PARTIDA – Path

85%
partida_(de_)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n|uni[oó]n_?concubinaria)(_?
(n(o|ro|um|umero)|folio|tomo|acta))? n(o|ro|um|umero)?(partida|acta) acta_(de_)?
(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n) tomo(_?(partida|registro))? folio(_?
(partida|registro))? registro_(de_)?estado_civil testimonio_(de_)?partida

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

UY_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

123/1985

→

091/7273

8.7 BPS y las cajas profesionales

UY_L1_SEGURO_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Los números del Banco de Previsión Social del trabajador y del empleador, la historia laboral, la afiliación al FONASA y los números de las cajas notarial, bancaria, profesional, militar y policial.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_SEGURO_SOCIAL – Path

85%

```
bps[a-z0-9_]* n(o|ro|um|umero)_(bps|afiliaci[oón]|afiliado|empresa_?
bps|aportante|historia_?laboral) c[oó]digo_?(de_?)(afiliado|empresa_?bps)
n(o|ro|um|umero)_(de_?)(empresa|obra) afiliaci[oón]_?bps caja_?
(profesional|notarial|bancaria|militar|policial) fonasa
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

UY_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

123456789

→

110858568

8.8 Código de estudiante

UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El código de estudiante, el número de matrícula y el carné universitario.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path

80%

```
c[oó]digo_?(de_?)(estudiante|alumno|matr[ií]cula) cod_?(alumno|estudiante)
n(o|ro|um|umero)_(de_?)(matr[ií]cula|estudiante) carn[eé]_?(de_?)?
(estudiante|universitario) id_?(alumno|estudiante) c[eé]dula_?estudiantil gurí gur[ií]_?
(id|codigo)
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

UY_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

202012345

→

239159952

8.9 Matrícula profesional

UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de matrícula profesional y el número de la caja profesional, publicados junto al nombre.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL - Path

85%

```
matr[ií]cula_?(profesional|m[eé]dica|de_?abogado) n(o|ro|um|umero)_?(de_)?  
(matr[ií]cula|registro_?profesional|caja_?profesional) registro_?(m[eé]dico|profesional)  
n(o|ro|um|umero)_?(de_)?t[ií]tulo habilitaci[oó]n_?profesional
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

UY_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

MP-12345

→

WX-51031

8.10 Nombres

UY_L1_NOMBRE

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los nombres, uno o dos: Washington , Juan Pablo , María de los Ángeles .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_NOMBRE - Path

85%

```
primer_?nombre segundo_?nombre nombres?_?(de_)?pila pri(mer)?_?nom seg(undo)?_?nom  
nombre_?1 nombre_?2 first_?names? given_?names? fname middle_?names? nombres (salvo  
cuando le sigue completos? , y_?apellidos? , apellidos? )
```

50%

```
nombre (salvo cuando le sigue lista E1) nom (salvo cuando le sigue lista E2) name (salvo cuando le sigue lista E3)
```

VALORES CONOCIDOS

UY_L1_NOMBRE - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

uy-detectar-nombres.txt

345

70%

Juan, José, Jose, Carlos, Luis, Jorge

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada nombre por uno de la lista. `de`, `del` y `la` quedan en su sitio. Más de cuatro palabras se enmascaran carácter por carácter.

UY_NOMBRES **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_CM_ALFANUM .

UY_PALABRA_NOMBRE **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_NOMBRE .

UY_NOMBRE **NAME**

Reemplaza el nombre por uno de los 287 nombres de `uy-nombres.txt` .

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
María de los Ángeles	→	Viviana de los Washington
JUAN PABLO	→	DIONISIO LUIS

8.11 Apellidos

UY_L1_APELLIDO

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los apellidos — paterno y materno —, en columnas separadas o juntos: `Rodríguez Techera` . El set lleva los uruguayos, españoles, italianos, vascos y portugueses, con `Da Silva` y `De León` conservados enteros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_APELLIDO - Path

85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno)` `ape_?(1|2|pat|mat)` `ap_?(paterno|materno)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

VALORES CONOCIDOS UY_L1_APELLIDO - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
<code>uy-detectar-apellidos.txt</code>	427	70%	Rodríguez, Rodríguez, González, Gonzalez, Fernández, Fernandez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada apellido por uno de la lista; las partículas quedan en su sitio.

UY_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_CM_ALFANUM .

UY_PALABRA_APELLIDO **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_APELLIDO .

UY_APELLIDO **NAME**

Reemplaza el nombre por uno de los 356 nombres de `uy-apellidos.txt` .

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Rodríguez Techera

→

Bauzá Nicola

8.12 Nombre completo

UY_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y apellidos en una sola columna: Juan Pablo Rodríguez Techera. También los de la madre, el padre, el tutor, el cónyuge, el concubino, el contacto de emergencia y la referencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path

90%

nombres?_?(completos?|y_apellidos?|apellidos?) apellidos?_?(y_?)?nombres? nombre?(del_?
|de_?la_?)?

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)?(nombre|nom) nom?
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner) nombre?
(madre|padre|tutor|conyuge|concubino|contacto_emergencia|referencia) full_name person_name

60%

madre padre tutor conyuge concubino representante_legal apoderado garante
beneficiario heredero titular referencia?(personal|familiar)

50%

nombre (salvo cuando le sigue lista E1) nom (salvo cuando le sigue lista E2) name (salvo cuando le sigue lista E3)

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
uy-detectar-nombres.txt	345	65%	Juan, José, Jose, Carlos, Luis, Jorge
uy-detectar-apellidos.txt	427	65%	Rodríguez, Rodriguez, González, Gonzalez, Fernández, Fernandez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

En orden uruguayo: dos palabras son un nombre y un apellido; tres, un nombre y dos apellidos; cuatro, dos y dos. **APELLIDOS**, **NOMBRES** con coma se enmascara manteniendo la coma.

UY_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_CM_ALFANUM .

UY_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_CM_ALFANUM .

UY_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **UY_APELLIDO** .

UY_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 356 nombres de **uy-apellidos.txt** .

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_CM_ALFANUM .

UY_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **UY_NOMBRE** .

UY_NOMBRE NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 287 nombres de **uy-nombres.txt** .

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Juan Pablo Rodríguez Techera	→	Dionisio Luis Bauzá Nicola
Serrana Rodríguez	→	Selva Bauzá
RODRÍGUEZ TECHERA, JUAN PABLO	→	BAUZÁ NICOLA, DIONISIO LUIS

8.13 Razón social y nombre de fantasía

UY_L1_RAZON_SOCIAL

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La denominación legal y el nombre comercial de una empresa. En el Uruguay esto no es una cortesía: el artículo 4 D) hace titular a la **persona jurídica**, y el artículo 9 C) nombra la razón social, el nombre de fantasía y el RUT entre los datos que un listado puede tener sin consentimiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_RAZON_SOCIAL - Path

85% raz[oó]n_?social razonsocial nombre_?(de_?)?fantas[ií]a nombre_?(comercial|de_?la_? empresa|empresa) denominaci[oó]n_?social nombre_?legal business_?name company_?name legal_?name

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una razón social ficticia.

UY_RAZON_SOCIAL **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `uy-razones-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Corporación Comercial Oriental S.A.	→ Hotel Mirador del Cerro S.A.

8.14 Correo electrónico

UY_L1_EMAIL

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y corporativas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_EMAIL - Path

85% e_?mail[a-z0-9_]* mail[a-z0-9_]* correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]* dir_?correo direcci[oó]n_?(de_?)?correo direcci[oó]n_?electr[oó]nica

TIPO DE DATO UY_L1_EMAIL - Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR UY_L1_EMAIL - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[A-Za-z0-9._%+'\-]+@[A-Za-z0-9.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}	100%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Usuario y dominio se mapean carácter por carácter, y el dominio de nivel superior — `.com`, `.com.uy` — pasa a `.test`, reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca entrega.

UY_EMAIL **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_CM_ALFANUM.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
serrana.rodriguez@gmail.com	→ kebsube.sustajoot@pgoeb.test

8.15 Teléfono

UY_L1_TELEFONO

- ESENCIAL
- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Celulares de nueve dígitos que empiezan en 09 , y fijos de ocho que empiezan en 2 en Montevideo y en 4 en el interior.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_TELEFONO - Path

85%

tel tel[eé]fono[a-z0-9]* tel_?(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[ó]vil) celular[a-z0-9]* cel m[ó]vil whats?app n(o|ro|um|umero)? (tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto) fax phone[a-z0-9]* mobile[a-z0-9]*

FORMATO DEL VALOR

UY_L1_TELEFONO - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(\+?598[\s-])?0?9\d[\s-]?d{3}[\s-]?d{3}	90%	
\(0?[24]\)?[\s-]?d{3}[\s-]?d{4}	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

+598 y el prefijo quedan; el resto de los dígitos se mapean y se conserva el espaciado del original, de modo que el número sigue diciendo si es celular o fijo y de qué región.

UY_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_CM_DIGITOS .

UY_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
+598 99 123 456	→	+598 99 904 292
099123456	→	099904292
2 400 12 34	→	2 727 07 18

8.16 Dirección

UY_L1_DIRECCION

- ESENCIAL
- NOMBRE DE COLUMNA
- TIPO DE DATO
- FORMATO DEL VALOR
- SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La dirección con la calle y el número de puerta, el apartamento y a menudo la esquina — Av. 18 de Julio 1234 apto. 501 , Calle Mercedes 900 esq. Río Branco .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_DIRECCION - Path

80%

direcci[oón]n[a-z0-9]* (salvo cuando le precede mac , ip , e?mail , web , url , correo ; salvo cuando le sigue lista E4) domicilio[a-z0-9]* dom?(residencia|particular|laboral|cliente|fiscal|constituido) residencia lugar?(de_)?residencia calle(_?(y_?n[uúmero|esquina]))? address[a-z0-9]* (salvo cuando le precede mac , ip , e?mail , web , url ; salvo cuando le sigue lista E5)

TIPO DE DATO UY_L1_DIRECCION - Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR UY_L1_DIRECCION - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(?i)(av avenida bv bulevar calle camino cno pasaje rambla ruta)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9. ']{2,40}\s*d{1,5}.*	80%	
(?i).*\b(apto apartamento esq esquina padr[oó]n bis piso puerta)\.?\s*[a-z0-9]{1,6}.*	60%	
(?i)ruta\s*d{1,3}\s*(km kil[oó]metro)\.?\s*d{1,3}.*	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La línea entera se reemplaza por una dirección uruguaya ficticia de la misma forma. Barrio, localidad y código postal tienen dominios propios para cuando viven en columnas separadas.

UY_DIRECCION **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `uy-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Av. 18 de Julio 1234 apto. 501	→ Camino Piedras 2345 apto. 340

8.17 Complemento de la dirección

UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Apartamento, piso, block, torre, puerta, manzana, solar o la esquina en columnas propias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path

70% apartamento apto apto_?n(o|ro|um|umero) piso block bloque torre puerta unidad_?
(habitacional|padron) esquina esq entre_?calles manzana solar n(o|ro|um|umero)?
(puerta|apto|apartamento) complemento(_?direcci[oó]n)? referencia_?(de_?)?
(direcci[oó]n|domicilio)

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
apto. 501	→ ovja. 153

8.18 Cuenta bancaria

UY_L1_CUENTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de caja de ahorros, cuenta corriente y cuenta sueldo. El código del banco no es dato personal y no tiene dominio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_CUENTA_BANCARIA - Path

85%

cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorros?
|sueldo|n[oó]mina|abono|dep[oó]sito|destino|origen) n(o|ro|um|umero)?(de_)?(cuenta|cta)
nro_?cta num_?cta cta_?(cte|corriente|ahorros?|bancaria) iban account_?(no|num|number)
bank_?account

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; los separadores quedan.

UY_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

001234567890

→

576481506908

8.19 Tarjeta de pago

UY_L1_TARJETA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjeta de crédito y débito, reconocidos por el algoritmo de Luhn.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_TARJETA - Path

85%

tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)?tarjeta pan card_
(no|num|number) credit_?card tc_?(numero|num|nro)

FORMATO DEL VALOR

UY_L1_TARJETA - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

\d{13,19}

90%

dígito verificador LUHN; después de quitar [\s-]

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Payment Card: otro número que pasa el algoritmo de Luhn. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él.

UY_TARJETA

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_TARJETA_LUHN

PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

4093 8200 0000 0001

→ 1729 9969 9621 6336

8.20 Billetera digital

UY_L1_BILLETERA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Identificadores de Prex, Mi Dinero, OCA Blue y otras billeteras, y las direcciones bitcoin que algunos sistemas guardan.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_BILLETERA - Path

85%

billetera(_?(digital|electr[oó]nica|m[oó]vil))? wallet(_?(id|address|direccion))? prex
mi_?dinero midinero oca_?blue dinero_?electr[oó]nico c[oó]digo_?qr qr_?(id|codigo)
direcci[oó]n_?(bitcoin|btc|wallet) btc_?(address|direccion)

FORMATO DEL VALOR

UY_L1_BILLETERA - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

(bc1|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}

70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo la forma. Una dirección bitcoin enmascarada deja de pasar su propio checksum, que es lo que quiere una copia de prueba.

UY_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq

→ mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbvp7dgf

8.21 Dirección IP

UY_L1_IP

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 de registros de acceso y transacciones. El artículo 20 obliga a los operadores de telecomunicaciones que las producen.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_IP - Path

85%

ip ip_(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)
direcci[oó]n_?ip dir_?ip ipv[46] remote_?addr(ess)? client_?ip host_?ip

FORMATO DEL VALOR UY_L1_IP – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)</code>	100%	
<code>[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}</code>	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a 1-254; una dirección IPv6 se mapea manteniendo sus caracteres hexadecimales.

UY_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **UY_CM_HEX**.

UY_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

UY_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
164.73.45.12	→ 181.34.51.94

8.22 Identificador de dispositivo

UY_L1_DISPOSITIVO

NOMBRE DE COLUMNA**FORMATO DEL VALOR****CHARACTER MAPPING****QUÉ ES**

IMEI, IMSI, ICCID, dirección MAC, identificadores de publicidad y de sesión.

CÓMO SE ENCUENTRA**NOMBRE DE COLUMNA** UY_L1_DISPOSITIVO – Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_address` `direccion_mac` `device_(id|uuid|serial)` `id_(dispositivo|equipo|celular)` `serial_(equipo|celular|dispositivo)` `advertising_id` `idfa` `gaid` `session_id` `id_session`

FORMATO DEL VALOR UY_L1_DISPOSITIVO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>([0-9A-Fa-f]{2}[:-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}</code>	100%	
<code>\d{15}</code>	80%	dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, con los dígitos hexadecimales mantenidos hexadecimales: una MAC sigue siendo MAC.

UY_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→ 5e:83:bb:3c:31:f9

8.23 Cookies e identificadores de seguimiento

UY_L1_COOKIE

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El identificador que un sitio guarda en el navegador y los parámetros de campaña que viajan con él. El artículo 21 admite perfiles con fines publicitarios solo de fuentes públicas o con consentimiento, y nombra los *hábitos de consumo* que esos identificadores construyen.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_COOKIE – Path

80%

```
cookie(_?(id|value|valor|nombre))? cookies _?ga _?gid fbp fbclid utm_?
(source|medium|campaign|term|content) id_?(navegador|browser|visitante) visitor_?id
tracking_?id client_?id
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

UY_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

GA1.2.123456789.1700000000

→

ZE0.5.891552838.7889916184

8.24 Matrícula del vehículo

UY_L1_PLACA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La matrícula con tres letras y cuatro dígitos desde 2015, SAB 1234 ; la primera letra es el departamento — A Montevideo, B Artigas, C Canelones, y así hasta S Treinta y Tres.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_PLACA – Path

85%

```
matr[ií]cula(_?(veh[ií]culo|auto|moto))? (salvo cuando le precede cod , codigo , tipo ; salvo cuando le sigue
profesional , m[eé]dica , estudiante , de_?abogado ) placa(_?(veh[ií]culo|auto|moto))?
n(o|ro|um|umero)_?(matr[ií]cula|placa|chapa) chapa(_?veh[ií]culo)? license_?plate
plate(_?(no|number))?
```

FORMATO DEL VALOR

UY_L1_PLACA – Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-Z]{3}[\s-]?[0-9]{4}

70%

[A-Z]{3}[\s-]?[0-9]{3}

40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Letras a letras y dígitos a dígitos, posición por posición: el formato de la matrícula queda.

UY_CM_DIGITOS_LETRAS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

SAB 1234

→

VVW 9348

8.25 Vehículo y licencia

UY_L1_VEHICULO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El VIN o número de chasis, el número de motor, la libreta de circulación y la licencia de conducir.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_VEHICULO - Path

85%

vin chasis n(o|ro|um|umero)?(chasis|motor|serie|vin) motor_?n(o|ro|um|umero) libreta_?
(de_)?circulaci[oó]n licencia_?(de_)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)|categor[ií]a))?
n(o|ro|um|umero)?licencia permiso_?[uú]nico_nacional_?(de_)?conducir punc

FORMATO DEL VALOR

UY_L1_VEHICULO - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}

70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

UY_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

8AJHA8CD3J1234567

→

8EWKE1QN1T0772894

8.26 Padrón

UY_L1_INMUEBLE

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El padrón que la Dirección Nacional de Catastro da a cada parcela, el código catastral y la inscripción en el Registro de la Propiedad: llevan a la vivienda y a su dueño.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_INMUEBLE - Path

80%

padr[oó]n(_?(inmueble|rural|urbano|n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)?(de_)?
(padr[oó]n|inmueble|predio|catastral) c[oó]digo_?catastral catastro inscripci[oó]n_
registral registro_?(de_?la_)?propiedad n(o|ro|um|umero)?(de_)?
(unidad|contador|medidor)

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

12345

→

ENMASCARADO

31564

8.27 Números de contrato y de cliente

UY_L1_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, crédito, solicitud, socio, suscriptor, suministro, caso, siniestro o expediente administrativo, y códigos de cliente o de empleado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_CONTRATO - Path

70%

```
n(o|ro|um|umero)?(contrato|p[ó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?
(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|suscriptor|suministro|servicio|ca
so|ticket|beneficio|siniestro) contrato?(n(o|ro|um|umero)) c[ó]digo_?
(cliente|socio|empleado|afiliado|suministro) id?(cliente|socio|empleado|afiliado)
n(o|ro)?(empleado|funcionario) c[ó]digo?(de_)?(empleado|funcionario|planilla)
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato. El mapeo es determinista, así que los joins siguen funcionando.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

CT-123456

→

ENMASCARADO

NG-557411

8.28 Usuario y redes sociales

UY_L1_USUARIO

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Login, alias y perfiles de redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_USUARIO - Path

70%

```
usuario user_?name username login alias apodo nick(_?name)? perfil_?
(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x) instagram facebook twitter tiktok
linkedin red_?social handle
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

@serrana_rodriguez

→

ENMASCARADO

@kebsube_sustajoot

8.29 Credenciales

UY_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseñas y sus hashes, PIN, códigos de seguridad y OTP, CVV, tokens, claves de API, la clave de la firma electrónica, llaves privadas y frases semilla.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_CREDENCIAL - Path

90%

contrase[nña]a clave (salvo cuando le sigue catastral, primaria, for[aá]nea, valor, producto)
password passwd pwd pass hash_?(clave|contrasena|password) pin c[oó]digo_
(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp) cvv cvc token(_?(acceso|refresh|api))? access_
token refresh_?token api_?key llave_?(api|privada) secreto secret otp firma_
(electr[oó]nica|digital)_?(clave|pin) pregunta_?secreta respuesta_?secreta frase_
semilla seed_?phrase

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X. Una credencial no sirve en una copia de prueba, y un hash enmascarado carácter por carácter aún podría romperse.

UY_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

Clave#2024

→

ENMASCARADO

XXXXXXXXXX

8.30 Geolocalización

UY_L1_GEOLOCALIZACION

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas, de aplicaciones, visitas, direcciones y entregas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L1_GEOLOCALIZACION - Path

85%

lat latitud lon lng longitud coordenadas? coord_?[xy] geo_
(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion) georreferenciaci[oó]n geolocalizaci[oó]n gps(_?
(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))? ubicaci[oó]n_?gps

50%

long

FORMATO DEL VALOR UY_L1_GEOLOCALIZACION – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>-3[0-5]\.\d{3,}\s*,\s*-5[3-8]\.\d{3,}</code>		90%
<code>-5[3-8]\.\d{4,}</code>		50%
<code>-3[0-5]\.\d{4,}</code>		40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal quedan — unos 11 km — y los demás decimales se mapean: el lugar se generaliza, no se mueve.

UY_COORDENADA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
<code>-34.903280,-56.188160</code>	→ <code>-34.997522,-56.116469</code>

8.31 Texto libre

UY_L1_TEXTO_LIBRE

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Observaciones, descripciones de reclamo, relatos y mensajes donde se escribe de todo — cédula, RUT, teléfono y nombres en medio de una frase.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L1_TEXTO_LIBRE – Path

60% `observaci[oón](es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oón](es)?` `glosa` `descripci[oón]? (queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oón]|denuncia)` `detalle_?`
`(reclamo|solicitud|caso|atenci[oón])` `hechos` `relato` `justificaci[oón]` `mensaje` *(salvo cuando le precede lista E6; salvo cuando le sigue lista E7)* `texto(?:libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oón])` `queja`
`reclamo` `denuncia_?texto` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DATO UY_L1_TEXTO_LIBRE – Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR UY_L1_TEXTO_LIBRE – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>\d\.\d{3}\.\d{3}-\d</code>	80%	en cualquier parte del valor
<code>[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,}</code>	70%	en cualquier parte del valor
<code>0?9\d[\\s\\-]?\\d{3}[\\s\\-]?\\d{3}</code>	60%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction: cédulas, RUT, correo, celulares, tarjetas, matrículas e IP pasan a `[DAT0]` , y los nombres de las listas, `[NOMBRE]` .

UY_TEXT0_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por [DAT0] , y los 1494 términos de uy-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Cliente Rodríguez, CI 1.234.567-2, correo s.rodriguez@gmail.com, cel 099123456.	→	Cliente [NOMBRE], CI [DAT0], correo [DAT0], cel [DAT0].

Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos, pero sí en combinación. El Uruguay tiene 3,4 millones de habitantes y, para el censo, 652 localidades: 624 de ellas tenían menos de 20.000 en 2023 — 873.000 personas, un cuarto del país — y Montevideo concentra 1,28 millones del resto. Una fecha de nacimiento, un sexo y una de esas localidades apuntan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan, no se reemplazan, y el dato conserva su valor analítico.

9.1 Fecha de nacimiento

UY_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento, como date, timestamp o texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path

90% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)?nac(imiento)? fnac fechanac(imiento)? cumplea[nños]os dob
date_of_birth birth_date birthday

TIPO DE DATO UY_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazada hasta 60 días en cualquier sentido. Las edades y los años escolares cambian para pocas personas; la fecha sigue siendo plausible y la misma fecha de nacimiento se mueve siempre igual.

UY_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
1985-07-20	→ 1985-08-05T00:00

9.2 Año de nacimiento

UY_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento en columna propia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path

90% a[nño]o?(de_?)?nac(imiento)? anio?nac(imiento)? year_of_birth birth_year yob

TIPO DE DATO UY_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década queda y el último dígito se mapea: 1985 pasa a un año de 1980 a 1989.

UY_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	1980

9.3

Edad

UY_L2_EDAD

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Edad en años, también tramo de edad o quinquenio. El Uruguay es el país más viejo de la región, así que una edad muy alta es menos rara aquí — pero rara igual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L2_EDAD – Path

85%

```
edad(?:actual|a[nños|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?
(ingreso|diagn[ó]stico|fallecimiento)))? grupo_etario tramo_(de_)?edad rango_(de_)?
edad quinquenio age(?:years|group))?
```

TIPO DE DATO

UY_L2_EDAD – Type

Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El dígito de las decenas queda y la unidad se mapea (37 pasa a 30–39). Cien o más pasa a 90: las edades raras identifican.

UY_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	35
104	→	90

9.4

Fechas de eventos personales

UY_L2_FECHA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas que dicen algo de la persona: defunción, matrimonio, ingreso y egreso, jubilación, internación, diagnóstico, detención, sentencia, certificación médica, expedición de la cédula.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)?
(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|egreso|alta|baja|cese|retiro|contrataci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|internaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|sentencia|expedici[oó]n(_?(cedula|documento))?)|vencimiento_|c[eé]dula|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|certificaci[oó]n) fec_
(exp|expedicion|defuncion|ingreso|egreso|baja) date_of_
(death|marriage|hire|admission|discharge)

TIPO DE DATO UY_L2_FECHA_EVENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazadas hasta 30 días en cualquier sentido.

UY_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

9.5 Sexo

UY_L2_SEX0

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sexo como lo registra el sistema: F / M, Femenino / Masculino, Mujer / Hombre o los códigos 1 y 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_SEX0 – Path

85% sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?(tp|tipo|cod|cd|id)?sexo
g[eé]nero (salvo cuando le sigue *identidad*, *autopercebido*) sex gender (salvo cuando le sigue *identity*)

VALORES CONOCIDOS UY_L2_SEX0 – List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

uy-detectar-sexo.txt

9

50%

f, m, h, femenino, masculino, mujer

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propio vocabulario: F sigue siendo F o M, 1 sigue siendo 1 o 2. La identidad de género tiene dominio propio entre los datos sensibles.

UY_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_SEX0_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-sexo-femenino-masculino.txt, elegido por un hash con clave.

UY_SEX0_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-mujer-hombre.txt` , elegido por un hash con clave.

`UY_SEX0_FEMALE_MALE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-female-male.txt` , elegido por un hash con clave.

`UY_SEX0_F_M` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-f-m.txt` , elegido por un hash con clave.

`UY_SEX0_H_M` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-h-m.txt` , elegido por un hash con clave.

`UY_SEX0_1_2` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-1-2.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	M
Femenino	→	Femenino

9.6 Localidad

`UY_L2_LOCALIDAD`

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

DATA CLEANSING

QUÉ ES

La localidad de residencia, nacimiento o atención, por nombre — sola o con el departamento, `Piriápolis` – `Maldonado` .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

`UY_L2_LOCALIDAD` – Path

85% `localidad(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` (salvo cuando le sigue `cod` , `codigo` , `id`) `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `pueblo` (salvo cuando le sigue `indigena` , `originario`) `(nom|nombre|desc)_?(localidad|ciudad|pueblo)` `lugar_?(de_)?nacimiento` `city` `town`

VALORES CONOCIDOS

`UY_L2_LOCALIDAD` – List

LISTA

VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

<code>uy-detectar-localidades.txt</code>	698	80%	Baltasar Brum, Bella Unión, Bella Union, Bernabé Rivera, Bernabe Rivera, Cainsa
--	-----	-----	---

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una localidad con menos de 20.000 habitantes pasa a la más cercana de al menos 20.000 en el mismo departamento. Todo departamento tiene una, así que el valor nunca lo abandona, y los 19 departamentos quedan.

`UY_LOCALIDAD` **DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `uy-localidades-generalizadas.txt` (9772 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Baltasar Brum	→	Artigas
Montevideo	→	Montevideo
Piriápolis – Maldonado	→	Maldonado – Maldonado

9.7

Código INE

UY_L2_CODIGO_INE

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

DATA CLEANSING

QUÉ ES

El código de cinco dígitos del Instituto Nacional de Estadística: dos dígitos para el departamento y tres para la localidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L2_CODIGO_INE – Path

85%

```
(cod|codigo|cd|id)?(localidad|ciudad|lugar|ine)(_?
(ine|censo|res|residencia|nac|nacimiento))? c[0ó]digo?(ine|localidad|geogr[aá]fico)
codloc cod?dpto?loc
```

FORMATO DEL VALOR

UY_L2_CODIGO_INE – Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

```
(0[1-9]|1[0-9])\d{3}
```

40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma generalización que el nombre: el código de una localidad pequeña pasa a ser el de la localidad que reemplaza su nombre. El código de una grande no cambia.

UY_CODIGO_INE

DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `uy-codigos-ine-generalizados.txt` (624 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
02621	→	02020
02020	→	02020

9.8

Barrio y balneario

UY_L2_BARRIO

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El barrio, balneario, zona o asentamiento de residencia — la unidad bajo la localidad, y la que distingue Pocitos de Casavalle dentro de Montevideo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_BARRIO – Path

80% `barrio(_?(residencia|domicilio|nombre))?` `balneario` `zona(_?(residencia|domicilio))?`
`urbanizaci[oó]n` `complejo(_?habitacional)?` `asentamiento` `(nom|nombre)_?`
`(barrio|balneario|zona)` `neighbou?rhood`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por uno uruguayo común, sin relación con el original.

UY_BARRIO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 111 valores de `uy-barrios.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Pocitos	→ Flor de Maroñas

9.9 Código postal

UY_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El código postal de cinco dígitos: los dos primeros son el departamento y la zona postal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_CODIGO_POSTAL – Path

85% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `zip(_?code)?` `postal_?code` `cp`

TIPO DE DATO UY_L2_CODIGO_POSTAL – Type

Acepta texto (largo de 5 a 5) o número (largo hasta 5); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dos primeros dígitos quedan y los demás pasan a ceros: `11300` pasa a `11000`.

UY_CODIGO_POSTAL **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
11300	→ 11000

9.10 Estado civil

UY_L2_ESTADO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Soltero, casado, en unión libre o concubinato — que reconoce la Ley 18.246 —, separado, divorciado o viudo, en palabras o como código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_ESTADO_CIVIL - Path

85% estado_?civil est_?civil (cod|tipo|id)?estado_?civil situaci[ó]n?conyugal uni[ó]n?(libre|concubinaria) concubinato marital_?status civil_?status

VALORES CONOCIDOS UY_L2_ESTADO_CIVIL - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
uy-detectar-estado-civil.txt	21	70%	Soltero/a, Casado/a, Unión libre o concubinato, Union libre o concubinato, Separado/a, Divorciado/a

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro estado de la lista; un código sigue siendo código.

UY_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_ESTADO_CIVIL_LISTA .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

UY_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de uy-estado-civil-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

UY_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de uy-estado-civil.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Unión concubinaria	→ Soltero/a

9.11 Ocupación

UY_L2_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ocupación, profesión u oficio, en palabras o por el código de la clasificación nacional de ocupaciones. Una ocupación rara en una localidad pequeña identifica por sí sola.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_OCUPACION – Path

80% ocupaci[oó]n profesi[oó]n oficio cno ciuo (cod|codigo)?
(ocupacion|profesion|cno|ciuo) puesto_?(de_)?trabajo categor[ií]a?ocupacional cargo_
(actual|empleado) occupation profession job_?title

50% cargo puesto

CÓMO SE ENMASCARA

El texto se reemplaza por una ocupación común; un código se mapea dígito por dígito.

UY_OCUPACION_0_CODIGO **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **UY_OCUPACION**.

UY_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

UY_OCUPACION **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 38 valores de `uy-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Gerente de operaciones	→	Contador
2221	→	1980

9.12 Empleador

UY_L2_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

El nombre de la empresa o institución donde trabaja la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L2_EMPLEADOR – Path

90% empleador(_?(nombre|raz[oó]n?social|rut))? (nombre|nom)?(empleador|empresa?donde_
trabaja|patrono) empresa?(donde_)?(trabaja|labora) lugar?(de_)?trabajo centro?(de_)?
trabajo entidad?empleadora employer(_?name)? workplace

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una empresa ficticia.

UY_EMPLEADOR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `uy-empleadores.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Corporación Comercial Oriental S.A.	→	Restaurante Sabor Criollo S.R.L.

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nivel educativo alcanzado — de ninguno a posgrado — en las categorías del censo, en palabras o como código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO - Path

80%

escolaridad nivel?(educativo|de?estudios|acad[eé]mico|alcanzado|de?instrucci[oó]n) instrucci[oó]n(?formal)? grado?(de?)?(estudio|instrucci[oó]n|escolaridad) m[aá]ximo? nivel a[nñ]os?(de?)?estudio education(_?level)?

VALORES CONOCIDOS

UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
uy-detectar-nivel-educativo.txt	27	60%	Sin instrucción, Sin instruccion, Preescolar, Primaria, Ciclo básico, Ciclo basico

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro nivel de la lista; un código sigue siendo código.

UY_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

UY_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de uy-nivel-educativo-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de uy-nivel-educativo.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Educación terciaria en curso	→ Ciclo básico

9.14 Institución educativa

UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La escuela, el liceo, la escuela de UTU, el instituto o la universidad, por nombre o por su número — y una escuela numerada en una localidad pequeña es una sola escuela.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path

75%

instituci[oó]n_?educativa centro_?(educativo|de_?estudios) escuela liceo colegio
instituto universidad utu (nombre|nom)_?(escuela|liceo|colegio|universidad|institucion_?
educativa) c[oó]digo_?(de_?)?(escuela|liceo|centro) school(_?name)? university

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una institución ficticia.

UY_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `uy-instituciones-educativas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Universidad de la República

→

Centro Educativo Asociado

9.15 Personas a cargo

UY_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de personas a cargo, hijos, cargas familiares o integrantes del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path

80%

personas_?a_?cargo n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|personas_?a_?
cargo|beneficiarios) cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar|integrantes|miembros)
hijos dependientes integrantes_?(del_?)?hogar personas_?(en_?el_?)?hogar tama[nñ]o_?
(del_?)?hogar number_?of_?children dependents

TIPO DE DATO

UY_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores de 0 a 5 quedan; por encima de 5 pasan a 5. Los hogares muy grandes son raros, y un conteo raro identifica.

UY_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

9

→

5

Datos sensibles (art. 4 E y art. 4 Ñ)

El artículo 4 E) es corto y de 2008: el dato que revela origen racial y étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas **o morales**, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. El artículo 18 prohíbe la formación de bases que almacenen información que **directa o indirectamente** lo revele. El artículo 4 Ñ), agregado en 2020, trajo el dato biométrico, y el artículo 18-BIS puso una evaluación de impacto delante. La salud tiene un grupo propio más abajo; el resto está aquí, con los datos genéticos, la identidad de género, el pueblo originario y la condición de víctima que otras normas uruguayas protegen.

10.1 Ascendencia étnico-racial

UY_L3_ASCENDENCIA

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La ascendencia étnico-racial que pregunta el censo — afro o negra, asiática, blanca, indígena — que el artículo 4 E) nombra en primer lugar entre los datos sensibles.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L3_ASCENDENCIA - Path

95% ascendencia_(?[eé]tnico?_?racial)? etnia origen_?([eé]tnico|racial) grupo_?[eé]tnico pertenencia_?[eé]tnica autoidentificaci[oó]n(?[eé]tnica)? autodefinici[oó]n (cod|codigo|tipo|id)_?(etnia|ascendencia) raza afrodescendiente afro ind[ií]gena ethnicity race

VALORES CONOCIDOS UY_L3_ASCENDENCIA - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
uy-detectar-ascendencia.txt	23	90%	Afro o negra, Asiática o amarilla, Asiatica o amarilla, Blanca, Indígena, Indígena
uy-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por una categoría de la lista.

UY_ASCENDENCIA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_ASCENDENCIA_LISTA .

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`UY_ASCENDENCIA_CODIGO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uy-ascendencia-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.

`UY_ASCENDENCIA_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uy-ascendencia.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Afrodescendiente	→	Asiática o amarilla
S	→	S

10.2 Pueblo originario

`UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO`

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El pueblo originario que una persona declara. El Uruguay trató a sus pueblos indígenas como extinguidos durante un siglo; el censo devolvió a los descendientes charrúas a la cuenta, y son unos pocos miles — nombrar el pueblo nombra un grupo muy pequeño.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

`UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO` – Path

90%

`pueblo_?(ind[ií]gena|originario)` `nacionalidad_?ind[ií]gena` `pertenece_?(a_?)?`
`(pueblo|comunidad)` `comunidad_?(ind[ií]gena|originaria)` `charr[uú]a` `indigenous_?people`

VALORES CONOCIDOS

`UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO` – List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

`uy-detectar-pueblos.txt`

20

85%

Charrúa, Charrua, Guaraní, Guarani, Chaná, Chana

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro pueblo de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`UY_PUEBLO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`UY_PUEBLO_LISTA` .

`UY_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UY_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`UY_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_PUEBLO_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uy-pueblos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Pueblo originario	→ Charrúa

10.3 Nacionalidad

UY_L3_NACIONALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nacionalidad, país de nacimiento u origen, y condición migratoria. El artículo 9 C) nombra la nacionalidad entre los datos que puede tener un listado, así que la ley la trata como dato personal común — pero está al lado del origen racial y étnico que sí llama sensible, y en el Uruguay separa a los nacionales de las comunidades venezolana y cubana.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L3_NACIONALIDAD - Path

85%

`nacionalidad pa[ií]s_(de_)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia) ciudadan[ií]a(_?(legal|natural))?`
`nationality citizenship country_of_birth condici[ó]n_(de_)?`
`(migratoria|refugiado) persona_(migrante|refugiada)`

VALORES CONOCIDOS

UY_L3_NACIONALIDAD - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

<code>uy-detectar-nacionalidades.txt</code>	38	70%	Uruguay, Argentina, Brasileña, Brasilena, Venezolana, Cubana
---	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una nacionalidad de la lista: la uruguaya y las comunidades extranjeras más grandes.

UY_NACIONALIDAD **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `uy-nacionalidades.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Panameña	→ Italiana

NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	REGEX DECOMPOSE
-------------------	-------------------	-----------------

QUÉ ES

La religión, iglesia o congregación a la que pertenece la persona. El Uruguay es el país más secular de la región — "creyente sin religión" y "ateo o agnóstico" están entre las respuestas más grandes, y el culto umbandista se cuenta aparte — así que una religión declarada dice mucho aquí.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L3_RELIGION - Path

95%

religi[oó]n creencia_?(religiosa|espiritual) convicci[oó]n(es)?_?(religiosa|espiritual) credo confesi[oó]n_?religiosa culto iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))? denominaci[oó]n_?religiosa (cod|codigo|tipo)_?religion religion church

VALORES CONOCIDOS

UY_L3_RELIGION - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
uy-detectar-religiones.txt	34	90%	Católica, Catolica, Cristiana no católica, Cristiana no catolica, Evangélica, Evangelica

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una religión de la lista.

UY_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_RELIGION_LISTA .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uy-religiones.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Ortodoxa	→ Ateo o agnóstico

10.5 Convicciones morales y filosóficas

UY_L3_CONVICCION_MORAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Las **convicciones morales** que el artículo 4 E) nombra en el mismo aliento que las religiosas, la objeción de conciencia y la pertenencia a una logia. Pocas leyes de la región listan esto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_CONVICCION_MORAL - Path
90%	convicci[oó]n(es)?_?(morales? filos[oó]ficas? personales? [eé]ticas?) creencias?_?(morales? filos[oó]ficas? personales?) objeci[oó]n?(de_)?conciencia objetor?(de_)?conciencia masoner[ií]a logia beliefs? moral_?beliefs?

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores no comparten vocabulario: se suprimen a Sin información . Banderas y códigos mantienen su forma.

UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_SUPRIMIR .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE
Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.
UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.
UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.
UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.
UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.
UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.
UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING
Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
UY_SUPRIMIR SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de uy-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Se niega a transfusiones	→ Sin información

10.6 Preferencias políticas

UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Las **preferencias políticas** que nombra el artículo 4 E): tendencia, simpatía e intención de voto, de encuestas y registros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA - Path

95% preferencias?_(pol[ií]tica|partidaria|electoral) ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?
opini[oó]n?pol[ií]tica orientaci[oó]n?pol[ií]tica tendencia?pol[ií]tica intenci[oó]n?
(de_)?voto simpat[ií]a?pol[ií]tica political?(opinion|orientation|view|preference)
voting?intention

VALORES CONOCIDOS UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
uy-detectar-preferencias-politicas.txt	16	70%	Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una posición de la lista — de izquierda a derecha, independiente.

UY_PREFERENCIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de uy-preferencias-politicas.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Oficialista	→ Centro

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El partido, lema o sublema al que pertenece la persona, del registro de la Corte Electoral. El Uruguay vota sus internas partidarias, así que la afiliación es un hecho registrado y no una opinión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - Path

95%

partido(?:pol[íi]tico)?(?:afiliaci[óo]n|nombre)? lema(?:partidario)? sublema
agrupaci[óo]n(?:pol[íi]tica afiliaci[óo]n(?:pol[íi]tica|partidaria|partido) militancia(?:
pol[íi]tica)? militante (cod|codigo|nombre|nom)?partido hoja_de_votaci[óo]n
political_party party_membership

VALORES CONOCIDOS

UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

uy-detectar- partidos.txt	16	80%	Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Identidad Soberana
------------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro partido de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

UY_PARTIDO

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_PARTIDO_LISTA .

UY_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

UY_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_PARTIDO_LISTA

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de uy-partidos.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Partido Socialista

→

Partido Independiente

S

→

S

10.8 Afiliación sindical

UY_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sindicato, la afiliación, la cuota descontada en nómina y el consejo de salarios. El artículo 4 E) la nombra, y el artículo 18 permite a un sindicato conservar los datos de sus propios afiliados — que es exactamente la base que protege este dominio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path

95%

```
sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))? sindicalizado afiliado_?sindicato
afiliaci[oó]n_?sindical cuota_?sindical descuento_?sindical aporte_?sindical
asociaci[oó]n_?(sindical|de_?funcionarios) gremio consejo_?de_?salarios fuero_?sindical
dirigente_?sindical trade_?union union_?member(ship)?
```

VALORES CONOCIDOS

UY_L3_AFILIACION_SINDICAL – List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

uy-detectar-sindicatos.txt

15

60%

PIT-CNT, PIT CNT, FUECYS, SUNCA, AEBU, FFOSE

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a Sin información .

UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_SUPRIMIR .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
SUNCA	→	Sin información
S	→	S

10.9 Datos biométricos

UY_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Plantillas de huella — la huella de la cédula es el patrón de identificación del país —, rostro, iris, voz y firma digitalizada. El artículo 4 Ñ), agregado por la Ley 19.924 en 2020, define el dato biométrico, y el artículo 18-BIS solo admite tratarlo previa evaluación de impacto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L3_BIOMETRICO - Path

90%

```
biometr[ií]a[a-z]* biom[eé]trico[a-z]* huella(_?(dactilar|digital))?( _?
(template|plantilla|imagen|hash))? huellas dactilar dactilosc[oó]pic[oa] template_?
(facial|huella|biometrico) plantilla_?(facial|biom[eé]trica) rostro_?(hash|template)
reconocimiento_?(facial|de_?voz) firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica) iris
voz_?(biom[eé]trica|template) fingerprints? face_?(template|hash|encoding) biometric[a-
z]*
```

TIPO DE DATO

UY_L3_BIOMETRICO - Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`. Una plantilla enmascarada no autentica a nadie.

UY_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	XXXXXXXXXXXX

10.10 Datos genéticos

UY_L3_GENETICO

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Resultados de pruebas genéticas y de ADN, pruebas de paternidad, perfiles genéticos, mutaciones, cariotipo y pesquisa neonatal. La ley no los nombra, pero son datos de salud en cualquier lectura del artículo 4 E).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L3_GENETICO - Path

90% `adn dna gen[eé]tic[oa]s? datos?_?gen[eé]ticos? genoma genotip[a-z]* prueba_?`
`(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad|de_?filiaci[oó]n) perfil_?gen[eé]tico mutaci[oó]n`
`brca[12]? cariotipo pesquisa_?neonatal genetic[a-z]*`

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X.

UY_REDACTAR **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

BRCA1 positivo

→ XXXXXXXXXXXXX

10.11 Orientación sexual

UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Orientación o preferencia sexual autodeclarada. Pertenece a la *vida sexual* que protege el artículo 4 E).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual preferencias?_?sexuales? (cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual`
`sexual_?orientation`

VALORES CONOCIDOS UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

uy-detectar-orientaciones-
sexuales.txt

13

80%

Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual,
Asexual

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

UY_ORIENTACION_SEXUAL **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA.

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `uy-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Homosexual

→

Pansexual

10.12 Vida sexual

UY_L3_VIDA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Actividad y conducta sexual, número de parejas, edad de inicio de la vida sexual — la *vida sexual* nombrada palabra por palabra en el artículo 4 E).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L3_VIDA_SEXUAL – Path

90%

vida_?sexual actividad_?sexual conducta_?sexual pr[aá]cticas_?sexuales? parejas_?sexuales? n(o|ro|um|umero)_?parejas sexualmente_?activ[oa] inicio_?(de_?)(la_?)?vida_?sexual relaciones_?sexuales sex(ual)?_?life sexual?(activity|behavio(u)?r|partners)

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a Sin información .

UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_SUPRIMIR` .

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Activa

→

Sin información

10.13 Identidad de género

UY_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Identidad de género autodeclarada y el nombre social. La Ley 19.684 integral para personas trans creó un registro y un cupo laboral, así que esta es una columna real en los sistemas uruguayos — y que identifica a un grupo muy pequeño.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path

95%

```
identidad?(de_)?g[eé]nero (cod|codigo|tipo)?identidad?genero g[eé]nero?
(autopercibido|identitario) expresi[oó]n?de_?g[eé]nero transg[eé]nero persona?trans
registro?(de_?personas_)?trans nombre?social pronombres? gender?identity
```

VALORES CONOCIDOS

UY_L3_IDENTIDAD_GENERO - List

LISTA

VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
uy-detectar-identidades-genero.txt	19	70%	Mujer cisgénero, Mujer cisgenero, Hombre cisgénero, Hombre cisgenero, Mujer trans, Hombre trans

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

UY_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `uy-identidades-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Transgénero

→

Hombre trans

10.14 Víctimas de violencia

UY_L3_VICTIMA

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ser víctima de violencia de género, doméstica o sexual, de trata o de desaparición forzada, el tipo de violencia y las medidas cautelares. La Ley 19.580 protege la identidad de la víctima.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_L3_VICTIMA – Path

90%

```
v[íi]ctima(_?(de_)?(violencia(_?(de_?
g[eé]nero|dom[eé]stica|intrafamiliar|sexual|psicol[oó]gica|econ[oó]mica))?
|delito|trata|abuso|desaparici[oó]n))? violencia_?(de_)?g[eé]nero violencia_?
(dom[eé]stica|intrafamiliar|sexual|psicol[oó]gica) tipo_?(de_)?violencia medida_?(de_)?
(protecci[oó]n|cautelar) tobillera_?electr[oó]nica trata_?(de_)?personas denunciante_?
violencia
```

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a Sin información .

UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **UY_SUPRIMIR** .

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Violencia doméstica

→

Sin información

S

→

S

Datos de salud

El dato de salud es sensible por el artículo 4 E) y tiene régimen propio en el artículo 19, que permite a los establecimientos sanitarios y a los profesionales de la salud tratar los datos de sus pacientes "respetando los principios del secreto profesional". El artículo 17 C) es la cláusula para la que está escrito este grupo: el dato de salud puede comunicarse por razones sanitarias, de emergencia o epidemiológicas "preservando la identidad de los titulares de los datos mediante **mecanismos de disociación adecuados**".

11.1 Identificadores de salud

UY_SALUD_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de historia clínica, episodio, ingreso, atención, cita y receta, y el número de afiliado o socio de ASSE o de una mutualista.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_SALUD_IDENTIFICADOR - Path

```
85% n(o|ro|um|umero)?(historia(?:cl[íi]nica)?|hc|hce|ficha(?:cl[íi]nica)?|episodio|ingreso|atenci[oó]n|consulta|cita|receta) historia(?:cl[íi]nica(?:electr[oó]nica)?|hc(?:n(o|ro|um|umero))?) n(o|ro|um|umero)?(afiliado|socio|carn[eé]?asistencia)|c[oó]digo?(paciente|historia|atenci[oó]n) id?paciente

55% expediente atenci[oó]n ingreso consulta episodio
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

UY_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

HC-2024-00123

→ TW-3389-01317

11.2 Cobertura de salud

UY_SALUD_COBERTURA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

ASSE, una mutualista (IAMC), un seguro privado, la sanidad militar o policial, o ninguna, por nombre o código. Cuál tiene una persona dice mucho en un país donde el FONASA encamina a todos a algún lado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_SALUD_COBERTURA - Path

```
85% cobertura(?:m[eé]dica|de?salud|asistencial)? seguro(?:m[eé]dico|salud) prestador(?:de?)?salud)? r[eé]gimen(?:de?)?salud)? tipo(?:de?)?(seguro|cobertura) asse mutualista iamc fonasa sanidad?(militar|policial) emergencia?m[oó]vil aseguradora?(m[eé]dica|salud) plan?(m[eé]dico|de?salud)
```

VALORES CONOCIDOS

UY_SALUD_COBERTURA – List

LISTA**VALORES****FUERZA****PRIMEROS VALORES**

uy-detectar-cobertura.txt	17	80%	ASSE, Mutualista (IAMC), Seguro privado integral, Sanidad Militar, Sanidad Policial, Hospital de Clínicas
---------------------------	----	-----	---

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un nombre se reemplaza por otra cobertura de la lista; un código se mapea dígito por dígito; una bandera sigue siendo bandera.

UY_COBERTURA_SALUD **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_COBERTURA .

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

UY_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

UY_COBERTURA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de uy-cobertura-salud.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS**VALOR****ENMASCARADO**

ASSE	→	Mutualista (IAMC)
12345	→	31564

11.3 Diagnóstico y CIE-10

UY_SALUD_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA**FORMATO DEL VALOR****REGEX DECOMPOSE****QUÉ ES**

Diagnósticos en palabras o por código CIE-10, con punto (F33.1) o sin él (F331); causas de defunción, de certificación médica y de internación; alergias y comorbilidades.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_SALUD_DIAGNOSTICO – Path

85% `diagn[oó]stico[a-z]* dx(?:principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]? cie_?10 cie(?:10|11|principal)? (cod|codigo)?(diagnostico|dx|cie) impresi[oó]n?diagn[oó]stica enfermedad(es)?[a-z]* patolog[ií]a comorbilidad(es)? antecedentes?_(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales) causa?(de_)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|internaci[oó]n|consulta) motivo?(de_)?(consulta|certificaci[oó]n|internaci[oó]n) alergias? diagnos(is|es) icd_?(10|11)?`

FORMATO DEL VALOR UY_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2} \d X)?</code>		50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 pasa a otro código común en el mismo formato, y el texto a un diagnóstico común: un diagnóstico de VIH o de trastorno mental no sobrevive como tal.

UY_DIAGNOSTICO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_DIAGNOSTICO_TEXTO .

UY_CIE10_DECIMAL **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `uy-cie10-decimal.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_CIE10 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `uy-cie10.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_DIAGNOSTICO_TEXTO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `uy-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F33.1	→	K21.9
B24X	→	R51

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Procedimientos, exámenes y cirugías, en palabras o por código. Una carga viral o un test de embarazo revela el diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path

85%

```
procedimiento(?:([m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado)))? (cod|codigo)?
(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud) prestaci[oó]n?(m[eé]dica|de_?salud) examen_?
(ordenado|realizado) cirug[ií]a(?:realizada)? intervenci[oó]n?quir[uú]rgica t[eé]cnica_?
(diagn[oó]stica|quir[uú]rgica) medical_?procedure
```

CÓMO SE ENMASCARA

Un código se mapea dígito por dígito; el texto se reemplaza por un procedimiento común.

UY_PROCEDIMIENTO

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO .

UY_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uy-procedimientos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
901234	→ 928120

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos recetados o dispensados, por nombre o principio activo. Un antirretroviral, un antipsicótico o un anticonceptivo dice lo que la columna de diagnóstico se enmascaró para ocultar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_SALUD_MEDICAMENTO – Path

85%

```
medicamentos(?:([recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso]))? f[aá]rmacos?
principio_?activo denominaci[oó]n_?com[uú]n_?internacional dci receta(?:m[eé]dica)?
prescripci[oó]n(?:medicamento)? posolog[ií]a tratamiento_?farmacol[oó]gico (cod|codigo)?
medicamento formulario_?terap[eé]utico medications? drugs_?prescribed
```

VALORES CONOCIDOS

UY_SALUD_MEDICAMENTO – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
uy-detectar- medicamentos.txt	50	70%	Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenac, Metformina, Glibenclamida, Losartán

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un medicamento común de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

UY_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_MEDICAMENTO_LISTA .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de `uy-medicamentos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Sertralina 50 mg

→ Complejo B

11.6 Texto clínico

UY_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Anamnesis, enfermedad actual, evolución, examen físico, plan de tratamiento, epicrisis y notas de enfermería.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path

85%

anamnesis evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))? enfermedad_?actual
examen_?f[ií]sico plan_?(de_)?(manejo|tratamiento) indicaciones_?m[eé]dicas conducta(_?
m[eé]dica)? epicrisis resumen_?(de_)?(alta|egreso|atenci[oó]n) nota_?(m[eé]dica|de_?
enfermer[ií]a|cl[ií]nica) notas_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas) triaje(_?texto)? informe_?
(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico) clinical_?notes? discharge_?summary

TIPO DE DATO

UY_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma Free Text Redaction del texto libre: documentos, contactos y nombres de la lista se redactan. El contenido clínico queda, porque es lo que hace útil la copia.

UY_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por [DATO] , y los 1494 términos de uy-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Paciente Rodríguez, CI 1.234.567-2, consulta por cefalea.

→ Paciente [NOMBRE], CI [DATO], consulta por cefalea.

11.7 Resultados de exámenes

UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Resultados de laboratorio y de exámenes — glicemia, embarazo, toxicológico, alcoholemia —, también como valores numéricos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path

80%

resultado?(de_l_)?

(examen|prueba|an[aá]lisis|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glicemia|citolog[ií]a|papanicolaou) (examen|prueba|an[aá]lisis)?(resultado|laboratorio) glicemia hemoglobina(_?glicosilada)? hba1c colesterol imc presi[oó]n?arterial test?(de_)?embarazo espirometr[ií]a alcoholemia lab?results? test?results?

50%

resultado prueba analisis

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo el formato: un número sigue siendo número.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Reactivo

→ Quilqaju

11.8 VIH e infecciones de transmisión sexual

UY_SALUD_VIH

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Estado serológico, carga viral y tratamiento antirretroviral, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. La Ley 18.335 de derechos del paciente y el secreto médico — el artículo 302 del Código Penal, al que remite el artículo 11 de la ley — obligan al registro.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_SALUD_VIH – Path

90% vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[ó]stico|positivo))? hiv sida aids serolog[ií]a?
(vih|hiv) estado?serol[ó]gico carga?viral cd4 tarv antirretroviral(es)? its ets
infecci[ó]n(es)?_(de_)?transmisi[ó]n?sexual s[ií]filis hepatitis?[bc] tuberculosis
tbc

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a Sin información .

UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_SUPRIMIR .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de uy-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reactivo	→	Sin información
S	→	S

11.9 Grupo sanguíneo y Rh

UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Grupo sanguíneo y factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path

90% grupo?sangu[ií]neo tipo?(de_)?sangre rh factor?rh gs?rh grupo?rh abo(_?rh)?
blood?(type|group)

VALORES CONOCIDOS UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
uy-detectar-grupos-sanguineos.txt	18	90%	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro grupo de la lista.

UY_GRUPO_SANGUINEO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `uy-grupos-sanguineos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
0+	→ A-

11.10 Discapacidad

UY_SALUD_DISCAPACIDAD

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La condición, el tipo y el grado de discapacidad, el certificado y la prestación por discapacidad del BPS, bajo la Ley 18.651.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_SALUD_DISCAPACIDAD - Path

90% `discapacidad[a-z]* (tipo|cod|codigo|categoria|porcentaje|grado)?discapacidad persona_? con?discapacidad pcd certificado?(de_)?discapacidad bpc?discapacidad pronadis condici[oó]n?(de_)?discapacidad necesidades?(educativas?)?especiales movilidad? reducida disabilit(y|ies)`

VALORES CONOCIDOS UY_SALUD_DISCAPACIDAD - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
uy-detectar-discapacidades.txt	26	60%	Física o motriz, Física o motriz, Auditiva, Visual, Intelectual, Psíquica o mental

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una categoría de la lista.

UY_DISCAPACIDAD **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_DISCAPACIDAD_LISTA .

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_DISCAPACIDAD_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `uy-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Trastorno del espectro autista

→ **Psíquica o mental**

11.11 Carné de salud y salud ocupacional

UY_SALUD_OCUPACIONAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El **carné de salud básico** es obligatorio para todo trabajador en el Uruguay, lo que pone un certificado de salud en la tabla de personal de casi todo empleador. También exámenes ocupacionales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el siniestro del BSE, certificaciones médicas y ausentismo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_SALUD_OCUPACIONAL - Path

85%

```
carn[eé]_?(de_)?salud(_?(basico|b[aá]sico|laboral|vencimiento))? aptitud_?
(laboral|m[eé]dica) certificado_?(de_)?aptitud examen_?(m[eé]dico_)?
(ocupacional|preocupacional|de_ingreso|de_egreso|peri[oó]dico) accidente_?(de_)?trabajo
enfermedad_?(laboral|profesional|ocupacional) bse_?(siniestro|accidente) incapacidad(_?
(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))? certificaci[oó]n_m[eé]dica d[ií]as_?(de_)?
(incapacidad|certificaci[oó]n) licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|maternal) ausentismo
```

VALORES CONOCIDOS

UY_SALUD_OCUPACIONAL - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

uy-detectar-aptitud-
laboral.txt

5

60%

apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con
recomendaciones

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un concepto se reemplaza por otro de la lista — apto, no apto —; una bandera sigue siendo bandera; el diagnóstico cae en su propio dominio.

UY_APTITUD_LABORAL **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_APTITUD_LABORAL_LISTA

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `uy-aptitud-laboral.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

No apto temporalmente

→ **Pendiente**

11.12 Salud sexual y reproductiva

UY_SALUD_REPRODUCTIVA

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Embarazo, última regla, control obstétrico, parto, la interrupción del embarazo que regula la Ley 18.987, planificación familiar, fertilidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_SALUD_REPRODUCTIVA - Path

90%

```
embarazo embarazada gestante gestaci[oón] edad_?gestacional semanas_?(de_)?
gestaci[oón] fum fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oón]) control_?
(obst[eé]trico|prenatal) prenatal parto(_?tipo)? ces[aá]rea interrupci[oón]?(del_)?
embarazo aborto m[eé]todo_?(de_)?anticoncep[ci]oón planificaci[oón]_?familiar
anticoncep[ci]oón anticonceptivo fertilidad salud_?(sexual|reproductiva) pregnan(t|cy)
contracepti(on|ve)
```

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas mantienen su forma; cualquier otro valor pasa a Sin información .

UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_SUPRIMIR .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12 semanas de gestación	→	Sin información
S	→	S

11.13 Salud mental

UY_SALUD_MENTAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Trastornos mentales, atención psiquiátrica o psicológica, intentos de autoeliminación y consumo de sustancias. El artículo 19 cubre la salud física y **mental** del paciente con todas sus letras.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_SALUD_MENTAL - Path

90%

```
salud_?mental  trastorno[a-z]*  psiqui[aá]tri[a-z]*  psicol[oó]gi[a-z]*  depresi[oó]n
ansiedad  suicid[a-z]*  intento_?(de_)?autoeliminaci[oó]n  iae  intento_?(de_)?suicidio
autolesi[oó]n  consumo_?(de_)?(sustancias|alcohol|drogas)  adicci[oó]n(es)?  alcoholismo
tabaquismo  mental_?health
```

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas mantienen su forma; cualquier otro valor pasa a **Sin información**.

UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **UY_SUPRIMIR**.

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uy-sin-informacion.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Trastorno bipolar

→

Sin información

Datos comerciales y crediticios (art. 22)

El artículo 22 autoriza el tratamiento de datos sobre solvencia patrimonial o crediticia de fuentes públicas o del acreedor — y luego hace algo que solo el Uruguay hace: le pone un reloj. El dato sobre la obligación comercial de una persona física solo puede estar registrado por **cinco años**, renovable una vez; la obligación cancelada permanece cinco más, no renovables. Quien copia esa base a un ambiente de prueba se lleva el reloj consigo, y el resto del grupo — deuda, ingresos, patrimonio, pasividades, programas sociales, el Índice de Carencias Críticas — identifica igual de bien.

12.1 Historial crediticio

UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El reporte del Clearing de Informes, el score, los días de mora y la categoría del deudor del Banco Central — 1C a 5. El artículo 22 autoriza el tratamiento pero lo limita: cinco años para la obligación comercial de una persona física, renovable una vez, y cinco más para la cancelada.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO - Path

90%

```
historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito)  clearing(_?(de_?)?informes)?  central_?(de_?)?
riesgos?  bur[oó]_?(de_?)?cr[eé]dito  equifax  score(_?(crediticio|interno))?  puntaje_?
(de_?)?cr[eé]dito  calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera|deudor)  categor[ií]a_?
(bcu|de_?riesgo)  d[ií]as_?(de_?)?(mora|atraso)  estado_?(de_?)?
(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)  morosidad  moroso  deudor_?moroso  gesti[oó]n_?(de_?)?
cobranza  credit_?score  credit_?rating
```

CÓMO SE ENMASCARA

Un score recibe otros dígitos de la misma longitud; una bandera sigue siendo bandera; una categoría se reemplaza por otra de la lista.

UY_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_ESTADO_CREDITO .

UY_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_ESTADO_CREDITO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `uy-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Informado en el Clearing de Informes	→	En gestión de cobranza
745	→	471

12.2 Deuda

UY_FIN_DEUDA

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Saldos de crédito y de cartera, montos en mora, cuotas, montos otorgados y límites.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_FIN_DEUDA – Path

85% `saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado) monto_?(de_?la_?)?`
`(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|otorgado) deuda(_?total)?`
`l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta) l[ií]nea_?(de_?)?cr[eé]dito cuota_?mensual loan_?`
`(amount|balance) outstanding_?balance debt`

TIPO DE DATO UY_FIN_DEUDA – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeada a un valor entre 5.000 y 5.000.000 de pesos uruguayos, sin relación con el real.

UY_VALOR_DEUDA **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 5000 y 5.000.000.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
184000	→	781793

12.3 Ingresos y remuneración

UY_FIN_INGRESOS

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Sueldo nominal y líquido, ingreso mensual o familiar, honorarios y rentas. El salario mínimo nacional fue de unos 23.600 pesos mensuales en 2025.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_FIN_INGRESOS – Path

85% sueldo(_?(nominal|l[ií]quido|mensual|bruto|neto|b[aá]sico))? salario(_?(nominal|l[ií]quido|mensual|bruto|neto|b[aá]sico|m[ií]nimo))? remuneraci[oó]n(_?(nominal|mensual))? ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?))? haberes honorarios partida(_?salarial)? renta(_?(bruta|neta|mensual|anual))? ingreso_(base|familiar|per_?capita) salary income wages?

TIPO DE DATO UY_FIN_INGRESOS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeados a un valor entre 22.000 y 400.000 pesos uruguayos.

UY_INGRESOS **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 22.000 y 400.000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
65000	→ 56713

12.4 Patrimonio

UY_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Patrimonio, activos, tasaciones y el aforo catastral, saldos de cuenta y de fondos, depósitos a plazo y la declaración jurada de bienes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_FIN_PATRIMONIO – Path

85% patrimonio(_?(neto|l[ií]quido|fiscal))? activos?(_?(totales?))? valor?(_?(del_?))?(inmueble|padr[oó]n|veh[ií]culo|bienes|tasaci[oó]n|aforo|comercial) tasaci[oó]n aforo(_?catastral)? valor_?real(_?catastral)? saldo?(cuenta|caja_?de_?ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|fondo) dep[oó]sito_?a_?plazo inversiones declaraci[oó]n_?jurada_(de_?)(bienes|patrimonio) net_?worth account_?balance

TIPO DE DATO UY_FIN_PATRIMONIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeado a un valor entre 50.000 y 20.000.000 de pesos uruguayos.

UY_PATRIMONIO **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 50.000 y 20.000.000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
3400000	→ 5060257

12.5 Pasividad y beneficios

UY_FIN_PENSION

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El monto de la pasividad, la pensión o el beneficio, y la pensión alimenticia. Uno de cada cuatro uruguayos cobra una.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_FIN_PENSION - Path

90% pasividad jubilaci[oó]n(_?(monto|mensual|valor))? pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor|alimenticia|por_?invalides|a_?la_?vejez))? monto_?(pasividad|jubilaci[oó]n|pensi[oó]n|beneficio|subsidio) valor_?(pasividad|pensi[oó]n|subsidio|beneficio) haber_?(jubilatorio|pensionario) pension_?amount

TIPO DE DATO UY_FIN_PENSION - Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Maapeado a un valor entre 15.000 y 200.000 pesos uruguayos.

UY_VALOR_PENSION NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 15.000 y 200.000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
32000	→ 90392

12.6 Programas sociales

UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La Tarjeta Uruguay Social, las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, la Asistencia a la Vejez, Uruguay Trabaja y el Sistema Nacional de Cuidados, por nombre o como bandera. Estar en uno dice que el hogar es pobre.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path

90% programa_?social beneficiario_?(programa|subsidioprestaci[oó]n|tarjeta) tarjeta_?uruguay_?social tus asignaci[oó]n(es)?_?familiar(es)? afam(_?pe)? plan_?(de_?)?equidad asistencia_?(a_?la_?)?vejez uruguay_?trabaja j[oó]venes_?en_?red mides canasta(_?(de_?)?servicios)? transferencia_?monetaria ayuda_?(social|estatal) social_?programme

VALORES CONOCIDOS UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
uy-detectar-programas-sociales.txt	16	80%	Tarjeta Uruguay Social, Asignaciones Familiares Plan de Equidad, Asistencia a la Vejez, Uruguay Trabaja, Jóvenes en Red, Jovenes en Red
uy-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por un programa de la lista.

UY_PROGRAMA_SOCIAL **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `uy-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Plan de emergencia	→ Tarjeta Uruguay Social

12.7 Índice de Carencias Críticas

UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El puntaje que el Índice de Carencias Críticas del MIDES da a cada hogar, y que decide quién recibe una transferencia, y el nivel socioeconómico o quintil.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - Path

90% [ií]ndice?(de_)?carencias?_?cr[ií]ticas? icc puntaje?(mides|icc) nivel_? socioecon[oó]mico nse condici[oó]n?(de_)?pobreza pobreza indigencia quintil(_?(de_)?(ingreso|riqueza))? decil estrato?socioecon[oó]mico

VALORES CONOCIDOS UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
uy-detectar-nivel-socioeconomico.txt	22	60%	Quintil 1, Quintil 2, Quintil 3, Quintil 4, Quintil 5, Bajo la línea de pobreza

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por una clase de la lista.

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de uy-nivel-socioeconomico-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de uy-nivel-socioeconomico.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Bajo la línea de pobreza	→	Quintil 3
2	→	4

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La tenencia de la vivienda en las categorías del censo: propietario de la vivienda y el terreno, propietario de la vivienda y no del terreno, inquilino, ocupante en relación de dependencia, ocupante gratuito, ocupante sin permiso.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_FIN_VIVIENDA - Path

90%

tenencia_(de_)?(la_)?vivienda

tipo_(de_)?tenencia

vivienda_(propia|alquilada|tipo_?tenencia)

condici[oón]n_(de_)?(la_)?vivienda

ocupaci[oón]n_vivienda

r[ée]gimen_(de_)?tenencia

housing_tenure

VALORES CONOCIDOS

UY_FIN_VIVIENDA - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
uy-detectar-tenencia-vivienda.txt	15	60%	Propietario de la vivienda y el terreno, Propietario de la vivienda y no del terreno, Inquilino o arrendatario, Ocupante en relación de dependencia, Ocupante en relacion de dependencia, Ocupante gratuito

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra tenencia de la lista.

UY_TENENCIA_VIVIENDA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uy-tenencia-vivienda.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Ocupación de hecho	→ Ocupante gratuito

Infracciones (art. 18)

El último inciso del artículo 18 pone los datos sobre la comisión de infracciones **penales, civiles o administrativas** bajo un régimen propio: "sólo puede ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes". Una empresa privada que copia esa columna a un ambiente de prueba está tratando datos que no puede tratar en absoluto — por eso existe este grupo, y por eso el artículo 6 b) del Decreto 64/020 hace de su tratamiento permanente un disparador de evaluación de impacto.

13.1 Infracciones y antecedentes

UY_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El certificado de antecedentes judiciales, el tipo de delito, la situación procesal, la boleta de captura, la privación de libertad y el registro del INR. El último inciso del artículo 18 reserva los datos sobre infracciones **penales, civiles o administrativas** a las autoridades públicas competentes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

UY_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95%

antecedentes?(? (penales|policiales|judiciales))? certificado?(de_)?antecedentes(_? judiciales)? itf record?policial reincidencia condena(_?(penal|tipo))? delito(_? (tipo|cometido))? tipo?(de_)?delito situaci[oó]n?(jur[ií]dica|procesal) procesamiento privad[oa]?(de_)?libertad inr establecimiento?(carcelario|penitenciario) infracci[oó]n(es)??(penal|civil|administrativa) criminal?record

55%

estado?(del_)?proceso sentencia fallo

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazados por un estado genérico de la lista — no registra, condenado, absuelto —, sea cual sea el desenlace; una bandera sigue siendo bandera.

UY_ANTECEDENTES

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_ANTECEDENTES_LISTA .

UY_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

UY_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

UY_ANTECEDENTES_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `uy-antecedentes.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Condenado por hurto en 2019	→ Absuelto

13.2 Expediente judicial

UY_PENAL_EXPEDIENTE

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Identificador Único de Expediente que el Poder Judicial da a cada juicio — la sede, un correlativo y el año, 2-12345/2024 — y la ficha de la Fiscalía.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	UY_PENAL_EXPEDIENTE – Path
90%	<code>iue identificador_[uú]nico?(de_)?expediente n(o ro um umero)_(de_)?(expediente_(judicial penal fiscal) causa proceso_(judicial penal) denuncia ficha) expediente_(judicial penal fiscal) causa?penal n(o ro um umero)_(de_)?(ficha carpeta)_(fiscal judicial)</code>
50%	<code>expediente causa proceso ficha</code>

FORMATO DEL VALOR	UY_PENAL_EXPEDIENTE – Regex	
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>\d{1,4}-\d{1,6}/\d{4}</code>		85%
<code>\d{1,6}-[A-Z]{2,10}-\d{4}</code>		50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La sede y el correlativo se mapean dígito por dígito; el año queda. Otros números se enmascaran carácter por carácter.

UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_CM_ALFANUM .

UY_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
2-12345/2024	→ 3-31564/2024
1234/2023	→ 9707/2023

Los dígitos verificadores de la cédula y del RUT

La **cédula de identidad** es el caso simple: siete dígitos con los pesos 2 9 8 7 6 3 4 desde la izquierda, módulo 10, y el dígito es diez menos el residuo. Es exactamente lo que hace el algoritmo Check Digit del Masking Engine, así que basta un paso: mapea los siete dígitos y escribe el octavo. El ejemplo resuelto publicado — 1.234.567 da 2 — coincide, y los puntos y el guion pasan intactos porque Check Digit recibe la instrucción de preservarlos.

El **RUT** necesita una vuelta más. Su dígito es módulo 11 sobre los pesos 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2, once menos el residuo, escrito **0 cuando da once y 1 cuando da diez**. Check Digit escribe *módulo menos residuo* y escribe diez como 0, así que coincide en todas partes salvo en un residuo: con residuo 1 el dígito verdadero es 1 y Check Digit escribe 0 — y el residuo 0, cuyo dígito verdadero sí es 0, produce el mismo cero escrito. Los dos casos son indistinguibles a partir del dígito solo.

El set lo resuelve con un **Check Digit auxiliar cuyos pesos son los reales duplicados, módulo 11**. Duplicar lleva un residuo 0 a 0 y un residuo 1 a 2, de modo que el auxiliar escribe 0 en el primer caso y 9 en el segundo — los dos casos quedan distinguidos. Un **Regex Decompose** lee entonces el par de dígitos, escribe el verdadero y descarta el auxiliar. Cuatro pasos en una cadena, sin tabla de consulta, y los dos dígitos del tipo de contribuyente y los tres de la sucursal quedan donde estaban.

El RUT uruguayo no se deriva de la cédula, así que los dos se enmascaran de forma independiente — a diferencia del Perú o el Ecuador, donde el número del contribuyente lleva el documento de identidad dentro.

Dónde vive la gente: localidades, código INE y código postal

Con la población que contó el censo de 2023 y una ubicación para cada lugar, el set conoce el tamaño, el departamento y la posición de las 652 localidades censales y los 19 departamentos.

- Una **localidad** con menos de 20.000 habitantes pasa a la localidad más cercana de al menos 20.000 **en el mismo departamento**. Son 624, con 873.000 habitantes — un cuarto del país.
- Cada uno de los 19 departamentos tiene al menos una localidad por encima del umbral, así que un valor generalizado nunca abandona su departamento. Los departamentos mismos están todos muy por encima — el menor, Flores, tiene unos 24.600 habitantes — y quedan.
- La distancia se mide entre las ubicaciones, en línea recta. En diecisiete de los diecinueve departamentos hay exactamente una localidad por encima del umbral, así que el destino está forzado sea cual sea la distancia; solo Canelones, Maldonado y San José ofrecen una elección real.
- Los nombres se repiten — Santa Lucía, San Jorge, Cerro Chato, Tala. Un nombre solo se generaliza cuando todas las localidades que lo llevan son pequeñas, y entonces sigue a la más poblada de ellas. Escrito con el departamento (Piriápolis – Maldonado , Piriápolis (Maldonado)), la misma regla aplica dentro de él. Un nombre que también es **departamento** — Canelones, Salto, Rivera — queda intacto, para que una columna de departamento nunca se reescriba; toda localidad en esa posición está ella misma por encima del umbral.
- El **código INE** sigue la misma tabla, de modo que el nombre y el código de la localidad de una persona siguen coincidiendo, y el **barrio** se reemplaza por otro mientras el **código postal** conserva solo el departamento y la zona.

Los nombres de localidad que también son nombres o apellidos, y los nombres de departamento, quedan fuera de la lista de detección, para que una columna de apellidos no se tome por localidades.

Límites

- **Columnas binarias** — fotos de la cédula, huellas, selfies de validación, PDF clínicos en BLOB — no pueden enmascarse con estos algoritmos. Inventariélas y repórtelas como riesgo residual.
- **La ubicación de 186 de las 652 localidades es aproximada:** es el centro de las localidades de su departamento para las que se encontró una. Como diecisiete departamentos tienen un destino único, esto cambia el resultado de solo 84 localidades pequeñas, todas en Canelones, Maldonado y San José — y la garantía de al menos 20.000 habitantes en el mismo departamento se cumple en todos los casos.
- **El INE publica los nombres de las localidades en mayúsculas sin sus tildes.** El set las restituye con un diccionario y escribe ambas grafías en las tablas, pero un nombre que no pudo restituir sale sin tilde.
- **Una localidad cuyo nombre es también un departamento no se generaliza,** para que una columna de departamento nunca se reescriba. Toda localidad en esa posición está por encima del umbral, así que nada se escapa — pero si sus datos usan un nombre de departamento para un lugar menor, dele a esa columna un dominio propio.
- **Data Cleansing deja los valores desconocidos tal cual:** una localidad escrita de una forma que no está en la tabla — abreviada, mal escrita — pasa sin cambios.
- **El texto libre** se redacta palabra por palabra: un teléfono escrito con espacios dentro de una frase puede no encontrarse, y un nombre que también es palabra común (Rosa , Cruz , Flores) se redacta dondequiera que aparezca.
- **Niños y adolescentes:** la fecha de nacimiento se mueve como mucho 60 días, así que pocas personas cruzan su cumpleaños 18 — pero algunas lo hacen. Donde esa línea importe, separe la regla por grupo de edad con Multi-Column Condition.
- **El reloj de cinco años del artículo 22 viaja con el dato.** Enmascarar el monto de una deuda no reinicia la fecha en que se hizo exigible, y una copia de prueba de una base crediticia mantiene cada obligación tan antigua como era.
- **Las direcciones** se reemplazan como línea entera. Calle, barrio, localidad y código postal en columnas separadas se enmascaran de forma independiente y dejan de formar una dirección coherente.
- **La clave del engine** vincula los valores enmascarados de vuelta a producción para quien tenga ambas: la copia está **seudonimizada** en el sentido del artículo 8 a) del Decreto 64/020, no disociada en el sentido del artículo 4 G), y para esa persona sigue siendo dato personal. Mantenga la clave separada de la copia.

Verificación

Antes de publicarse, el set se comprobó fuera de un Masking Engine:

- La regla de la cédula se comprobó contra el ejemplo resuelto publicado, y la del RUT contra el ejemplo resuelto de un RUT real — el 21-100342-001-7 de Antel.
- Cada configuración de classifier se revisó contra lo que acepta un Masking Engine.
- El profiling se simuló sobre 144 columnas con el set entero en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas y 29 que no son datos personales — y de nuevo solo con los classifiers del paquete esencial.
- La tabla que generaliza lugares se auditó para las 652 localidades y los 19 departamentos: por nombre, por nombre con el departamento y por código INE, comprobando que ningún código abandona su departamento.

- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon los valores de ejemplo de cada dominio y marcadores como N/A, comprobando cada salida contra su vocabulario; 200 cédulas para validez, distinción y los puntos y el guion que conservan, y 200 RUT para validez, distinción y el tipo de contribuyente y la sucursal que conservan. Cada algoritmo enmascaró además su propio valor de ejemplo.

Toda columna se asignó como se esperaba y todo valor se enmascaró como se esperaba. Antes de usar el set con datos reales, ejecute un job de profiling y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

Fuentes

- Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data (11 de agosto de 2008) y Decreto 414/009, con las modificaciones de la Ley 18.719 (2010), Ley 18.996 (2012), Ley 19.355 (2015), Ley 19.670 (2018, arts. 37 a 40) y Ley 19.924 (2020, arts. 86 y 87), y Decreto 64/020 del 17 de febrero de 2020.
- Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), dentro de AGESIC. Decisión de adecuación 2012/484/UE de la Comisión Europea. Convenio 108 del Consejo de Europa.
- Ley 18.335 de derechos de los pacientes. Ley 18.651 de personas con discapacidad. Ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo. Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres. Ley 19.684 integral para personas trans. Ley 18.246 de unión concubinaria. Artículo 302 del Código Penal (secreto profesional).
- Instituto Nacional de Estadística: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2023 — tabla de localidades censales con el código INE, la población y la densidad de cada una. Dirección Nacional de Identificación Civil (cédula y su dígito verificador). Dirección General Impositiva (RUT y su dígito verificador). Banco Central del Uruguay (categorías de deudor). BPS. MIDES (Índice de Carencias Críticas y los programas sociales). Corte Electoral (credencial cívica y el registro de partidos). Dirección Nacional de Catastro (padrón). Ministerio de Trabajo (salario mínimo nacional 2025).

APÉNDICE A

Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

UY_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: UY_L2_ANIO_NACIMIENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3})(\d)	conserva · UY_CM_DIGITOS
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: UY_PENAL_ANTECEDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM
si no	UY_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de uy-antecedentes.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_ANTECEDENTES

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-antecedentes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 356 nombres de uy-apellidos.txt .

Usado por: UY_PALABRA_APELLIDO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

UY_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_CM_ALFANUM .

Usado por: UY_L1_APELLIDO , UY_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\S+)	UY_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	UY_PALABRA_APELLIDO · UY_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	UY_PALABRA_APELLIDO · UY_PALABRA_APELLIDO · UY_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	UY_PALABRA_APELLIDO · UY_PALABRA_APELLIDO · UY_PALABRA_APELLIDO · UY_PALABRA_APELLIDO
si no	UY_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_APTITUD_LABORAL_LISTA .

Usado por: UY_SALUD_OCUPACIONAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s i l no true false yes [sn]yx01))	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM
si no	UY_APTITUD_LABORAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de uy-aptitud-laboral.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_APTITUD_LABORAL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-aptitud-laboral.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_ASCENDENCIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_ASCENDENCIA_LISTA .

Usado por: UY_L3_ASCENDENCIA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_ASCENDENCIA_CODIGO
si no	UY_ASCENDENCIA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_ASCENDENCIA_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de uy-ascendencia-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_ASCENDENCIA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-ascendencia-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_ASCENDENCIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de uy-ascendencia.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_ASCENDENCIA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-ascendencia.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA , UY_ESTADO_CIVIL , UY_NIVEL_EDUCATIVO , UY_ASCENDENCIA , UY_PUEBLO , UY_RELIGION , UY_PREFERENCIA_POLITICA , UY_PARTIDO , UY_ORIENTACION_SEXUAL , UY_IDENTIDAD_GENERO , UY_COBERTURA_SALUD , UY_DIAGNOSTICO , UY_MEDICAMENTO , UY_DISCAPACIDAD , UY_APTITUD_LABORAL , UY_HISTORIAL_CREDITICIO , UY_PROGRAMA_SOCIAL , UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO , UY_TENENCIA_VIVIENDA , UY_ANTECEDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no)	UY_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	UY_BANDERA_TRUE_FALSE
(?i)(yes)	UY_BANDERA_YES_NO

(?i)([sn])	UY_BANDERA_S_N
(?i)([yx])	UY_BANDERA_Y_N
([01])	UY_BANDERA_0_1
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-bandera-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-bandera-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-bandera-si-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-bandera-true-false.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-bandera-y-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-bandera-yes-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_BARRIO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 111 valores de `uy-barríos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_L2_BARRIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-barríos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_SUPRIMIR` .

Usado por: `UY_L3_CONVICCION_MORAL` , `UY_L3_AFILIACION_SINDICAL` , `UY_L3_VIDA_SEXUAL` , `UY_L3_VICTIMA` , `UY_SALUD_VIH` , `UY_SALUD_REPRODUCTIVA` , `UY_SALUD_MENTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM
si no	UY_SUPRIMIR

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_CM_DIGITOS .

Usado por: UY_DOCUMENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{1,3}\.?\d{3}\.?\d{3}[\s-]? \d \d{6,8})	UY_CEDULA_CD
si no	UY_CM_DIGITOS

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_CEDULA_CD CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con UY_CM_DIGITOS y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos 4 3 6 7 8 9 2 desde la derecha.

Usado por: UY_CEDULA

CONFIGURACIÓN

weightList	4 3 6 7 8 9 2
modulusNumber	10
checkDigitIndex	7
numDigitsForCheckdigitCalculation	7
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	UY_CM_DIGITOS
alphaNumericAlgorithm	UY_CM_DIGITOS
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

UY_CIE10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de uy-cie10.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_DIAGNOSTICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `uy-cie10-decimal.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO` , `UY_L1_PASAPORTE` , `UY_L1_PARTIDA` , `UY_L1_SEGURO_SOCIAL` , `UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE` , `UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL` , `UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO` , `UY_L1_BILLETERA` , `UY_L1_COOKIE` , `UY_L1_VEHICULO` , `UY_L1_INMUEBLE` , `UY_L1_CONTRATO` , `UY_L1_USUARIO` , `UY_SALUD_IDENTIFICADOR` , `UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN` , `UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA` , `UY_DOCUMENTO` , `UY_NOMBRES` , `UY_APELLIDOS` , `UY_NOMBRE_COMPLETO` , `UY_EMAIL` , `UY_PUEBLO` , `UY_RELIGION` , `UY_PREFERENCIA_POLITICA` , `UY_PARTIDO` , `UY_ORIENTACION_SEXUAL` , `UY_IDENTIDAD_GENERO` , `UY_MEDICAMENTO` , `UY_DISCAPACIDAD` , `UY_APTITUD_LABORAL` , `UY_PROGRAMA_SOCIAL` , `UY_TENENCIA_VIVIENDA` , `UY_ANTECEDENTES` , `UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 AEIOU BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ aeiou bcdfghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÚ áéíóúú
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

UY_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `UY_L1_CUENTA_BANCARIA` , `UY_CEDULA_CD` , `UY_CEDULA` , `UY_RUT_CUERPO` , `UY_TELEFONO` , `UY_COORDENADA` , `UY_ANIO` , `UY_EDAD` , `UY_OCUPACION_O_CODIGO` , `UY_COBERTURA_SALUD` , `UY_PROCEDIMIENTO` , `UY_HISTORIAL_CREDITICIO` , `UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

UY_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA` , `UY_L1_PLACA`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sí

minMaskedPositions	0
--------------------	---

UY_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: UY_L1_DISPOSITIVO , UY_IP

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

UY_COBERTURA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de uy-cobertura-salud.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_COBERTURA_SALUD

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-cobertura-salud.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_COBERTURA .

Usado por: UY_SALUD_COBERTURA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,8})	UY_CM_DIGITOS
si no	UY_COBERTURA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_CODIGO_INE DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en uy-codigos-ine-generalizados.txt (624 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: UY_L2_CODIGO_INE

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-codigos-ine-generalizados.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

UY_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: UY_L2_CODIGO_POSTAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{2})(\d{3})	conserva · reemplaza por 000
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: UY_L2_PERSONAS_A_CARGO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([0-5])	conserva
(\d+)	reemplaza por 5
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: UY_L1_GEOLOCALIZACION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	conserva · UY_CM_DIGITOS · conserva · conserva · UY_CM_DIGITOS
(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	conserva · UY_CM_DIGITOS
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_DIAGNOSTICO_TEXTO .

Usado por: UY_SALUD_DIAGNOSTICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})	UY_CIE10_DECIMAL
([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)	UY_CIE10
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
si no	UY_DIAGNOSTICO_TEXTO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

UY_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `uy-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>uy-diagnosticos.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `uy-direcciones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_L1_DIRECCION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>uy-direcciones.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`UY_DISCAPACIDAD_LISTA` .

Usado por: `UY_SALUD_DISCAPACIDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s i l n o true false yes [snyx01])</code>	<code>UY_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>UY_CM_ALFANUM</code>
si no	<code>UY_DISCAPACIDAD_LISTA</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `uy-discapacidades.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_DISCAPACIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>uy-discapacidades.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_CM_ALFANUM .

Usado por: UY_L1_CEDULA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{12})	UY_RUT
(\d{1,3}\.?\d{3}\.?\d{3}[\s-]?[d \d{6,8}])	UY_CEDULA
si no	UY_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: UY_L2_EDAD

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3,})	reemplaza por 90
([1-9])(\d)([.,]\d+)	conserva · UY_CM_DIGITOS · conserva
([1-9])(\d)	conserva · UY_CM_DIGITOS
(\d)	UY_CM_DIGITOS
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_CM_ALFANUM .

Usado por: UY_L1_EMAIL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^\s@]+)@([^\s@]+)\.([A-Za-z]{2,24}(\?:\.[A-Za-z]{2})?)	UY_CM_ALFANUM · UY_CM_ALFANUM · reemplaza por test
si no	UY_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de uy-empleadores.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_L2_EMPLEADOR

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-empleadores.txt
------------	--------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_ESTADO_CIVIL_LISTA .

Usado por: UY_L2_ESTADO_CIVIL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_ESTADO_CIVIL_CODIGO
si no	UY_ESTADO_CIVIL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de uy-estado-civil-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_ESTADO_CIVIL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-estado-civil-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de uy-estado-civil.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_ESTADO_CIVIL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-estado-civil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de uy-estados-credito.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_HISTORIAL_CREDITICIO

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	uy-estados-credito.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_CM_ALFANUM .

Usado por: UY_PENAL_EXPEDIENTE

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(/)(\d{4})	UY_CM_DIGITOS · conserva · UY_CM_DIGITOS · conserva · conserva
(\d{1,6})([\s\-/])([A-Za-z]{2,10})([\s\-/])(\d{4})	UY_CM_DIGITOS · conserva · conserva · conserva · conserva
([A-Za-z]{1,6}[\s-]?)(\d{1,6})([\s-/])(\d{4})	conserva · UY_CM_DIGITOS · conserva · conserva
(\d{1,6})([\s-/])(\d{4})	UY_CM_DIGITOS · conserva · conserva
si no	UY_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

UY_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: UY_L2_FECHA_EVENTO

CONFIGURACIÓN	
minRange	-30
maxRange	30
unit	DAYS
roll	no

UY_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: UY_L2_FECHA_NACIMIENTO

CONFIGURACIÓN	
minRange	-60
maxRange	60
unit	DAYS
roll	no

UY_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de uy-grupos-sanguineos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-grupos-sanguineos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_ESTADO_CREDITO .

Usado por: UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{1,4})	UY_CM_DIGITOS
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
si no	UY_ESTADO_CREDITO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: UY_RUT_AUX

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)	conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

Usado por: UY_L3_IDENTIDAD_GENERO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM
si no	UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de uy-identidades-genero.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_IDENTIDAD_GENERO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-identidades-genero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_INGRESOS NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 22.000 y 400.000.

Usado por: UY_FIN_INGRESOS

CONFIGURACIÓN

minValue	22000
maxValue	400000

UY_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de uy-instituciones-educativas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-instituciones-educativas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_CM_HEX .

Usado por: UY_L1_IP

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})	UY_OCTETO · UY_OCTETO · UY_OCTETO · UY_OCTETO
si no	UY_CM_HEX

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_LOCALIDAD DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en uy-localidades-generalizadas.txt (9772 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: UY_L2_LOCALIDAD

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-localidades-generalizadas.txt
------------	----------------------------------

delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

UY_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: UY_SALUD_MEDICAMENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM
si no	UY_MEDICAMENTO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de uy-medicamentos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_MEDICAMENTO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-medicamentos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de uy-nacionalidades.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_L3_NACIONALIDAD

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-nacionalidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA .

Usado por: UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
--	------------

(\d{1,6})	UY_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO
si no	UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

UY_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uy-nivel-educativo-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	uy-nivel-educativo-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uy-nivel-educativo.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	uy-nivel-educativo.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA` .

Usado por: `UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_CODIGO
si no	UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `uy-nivel-socioeconomico-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-nivel-socioeconomico-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de uy-nivel-socioeconomico.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-nivel-socioeconomico.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_NOMBRE NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 287 nombres de uy-nombres.txt .

Usado por: UY_PALABRA_NOMBRE

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-nombres.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

UY_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_CM_ALFANUM .

Usado por: UY_L1_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^,]+), \s*(. +)	UY_APELLIDOS · UY_NOMBRES
(\S+)	UY_PALABRA_NOMBRE
(\S+) \s+ (\S+)	UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_APELLIDO
(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)	UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_APELLIDO · UY_PALABRA_APELLIDO
(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)	UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_APELLIDO · UY_PALABRA_APELLIDO
(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)	UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_APELLIDO · UY_PALABRA_APELLIDO
(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)	UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_APELLIDO · UY_PALABRA_APELLIDO
si no	UY_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_CM_ALFANUM .

Usado por: UY_L1_NOMBRE , UY_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\S+)	UY_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)	UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_NOMBRE
si no	UY_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: UY_IP

CONFIGURACIÓN

minValue	1
maxValue	254

UY_OCUPACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 38 valores de uy-ocupaciones.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_OCUPACION_O_CODIGO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-ocupaciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_OCUPACION .

Usado por: UY_L2_OCUPACION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{2,5})	UY_CM_DIGITOS
si no	UY_OCUPACION

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

UY_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

Usado por: UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM
si no	UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de uy-orientaciones-sexuales.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_ORIENTACION_SEXUAL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-orientaciones-sexuales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_APELLIDO .

Usado por: UY_APELLIDOS , UY_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)	conserva
(de del la las los y e da do dos san santa van von di le)	
si no	UY_APELLIDO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_NOMBRE .

Usado por: UY_NOMBRES , UY_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)	conserva
(de del la las los y e da do dos san santa van von di le)	
si no	UY_NOMBRE

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_PARTIDO_LISTA .

Usado por: UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM
si no	UY_PARTIDO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de uy-partidos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_PARTIDO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-partidos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 50.000 y 20.000.000.

Usado por: UY_FIN_PATRIMONIO

CONFIGURACIÓN

minValue	50000
maxValue	20000000

UY_PREFERENCIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA .

Usado por: UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM
si no	UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `uy-preferencias-politicas.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_PREFERENCIA_POLITICA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>uy-preferencias-politicas.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO` .

Usado por: `UY_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(\d{4,6})</code>	<code>UY_CM_DIGITOS</code>
si no	<code>UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uy-procedimientos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>uy-procedimientos.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` .

Usado por: `UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s i l no true false yes [snyx01])</code>	<code>UY_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>UY_CM_ALFANUM</code>
si no	<code>UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `uy-programas-sociales.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>uy-programas-sociales.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_PUEBLO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`UY_PUEBLO_LISTA` .

Usado por: `UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>UY_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>UY_CM_ALFANUM</code>
<code>si no</code>	<code>UY_PUEBLO_LISTA</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_PUEBLO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uy-pueblos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_PUEBLO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>uy-pueblos.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_RAZON_SOCIAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `uy-razones-sociales.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_L1_RAZON_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>uy-razones-sociales.txt</code>
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: UY_L1_CREDENCIAL , UY_L3_BIOMETRICO , UY_L3_GENETICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.+)	cada carácter → X
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_RELIGION_LISTA .

Usado por: UY_L3_RELIGION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM
si no	UY_RELIGION_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de uy-religiones.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_RELIGION

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-religiones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_RUT STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica UY_RUT_CD → UY_RUT_ESPACIO → UY_RUT_AUX → UY_RUT_VERIFICADOR , en este orden.

Usado por: UY_L1_RUT , UY_DOCUMENTO

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	UY_RUT_CD
------------------------	-----------

algorithmReferences[2]	UY_RUT_ESPACIO
algorithmReferences[3]	UY_RUT_AUX
algorithmReferences[4]	UY_RUT_VERIFICADOR

UY_RUT_AUX CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con UY_IDENTIDAD y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 0 4 6 8 10 1 3 5 7 4 6 8 7 4 6 8 desde la derecha.

Usado por: UY_RUT

CONFIGURACIÓN

weightList	0 4 6 8 10 1 3 5 7 4 6 8
modulusNumber	11
checkDigitIndex	12
numDigitsForCheckdigitCalculation	12
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	UY_IDENTIDAD
alphaNumericAlgorithm	UY_IDENTIDAD
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

UY_RUT_CD CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con UY_RUT_CUERPO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 desde la derecha.

Usado por: UY_RUT

CONFIGURACIÓN

weightList	2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4
modulusNumber	11
checkDigitIndex	11
numDigitsForCheckdigitCalculation	11
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	UY_RUT_CUERPO
alphaNumericAlgorithm	UY_RUT_CUERPO
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

UY_RUT_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_CM_DIGITOS .

Usado por: UY_RUT_CD

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{2})(\d{6})(\d{3})	conserva · UY_CM_DIGITOS · conserva
si no	UY_CM_DIGITOS

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_RUT_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: UY_RUT

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{11}[\s-]?)(00)	conserva · reemplaza por 00
(\d{11}[\s-]?)(10)	conserva · reemplaza por 10
(\d{11}[\s-]?)(20)	conserva · reemplaza por 20
(\d{11}[\s-]?)(30)	conserva · reemplaza por 30
(\d{11}[\s-]?)(40)	conserva · reemplaza por 40
(\d{11}[\s-]?)(50)	conserva · reemplaza por 50
(\d{11}[\s-]?)(60)	conserva · reemplaza por 60
(\d{11}[\s-]?)(70)	conserva · reemplaza por 70
(\d{11}[\s-]?)(80)	conserva · reemplaza por 80
(\d{11}[\s-]?)(90)	conserva · reemplaza por 90
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_RUT_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: UY_RUT

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{11}[\s-]?)(00)	conserva · reemplaza por 0
(\d{11}[\s-]?)(0\d)	conserva · reemplaza por 1
(\d{11}[\s-]?)(1\d)	conserva · reemplaza por 1
(\d{11}[\s-]?)(2\d)	conserva · reemplaza por 2
(\d{11}[\s-]?)(3\d)	conserva · reemplaza por 3
(\d{11}[\s-]?)(4\d)	conserva · reemplaza por 4
(\d{11}[\s-]?)(5\d)	conserva · reemplaza por 5
(\d{11}[\s-]?)(6\d)	conserva · reemplaza por 6
(\d{11}[\s-]?)(7\d)	conserva · reemplaza por 7
(\d{11}[\s-]?)(8\d)	conserva · reemplaza por 8
(\d{11}[\s-]?)(9\d)	conserva · reemplaza por 9
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: UY_L2_SEX0

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(femenino masculino)	UY_SEX0_FEMENINO_MASCULINO
(?i)(mujer hombre)	UY_SEX0_MUJER_HOMBRE
(?i)(female male)	UY_SEX0_FEMALE_MALE
(?i)([fm])	UY_SEX0_F_M
(?i)([hm])	UY_SEX0_H_M
([12])	UY_SEX0_1_2
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_SEX0_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-sexo-1-2.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_SEX0

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-sexo-1-2.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-sexo-f-m.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_SEX0

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_SEX0_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uy-sexo-female-male.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UY_SEX0

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-sexo-female-male.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-femenino-masculino.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-sexo-femenino-masculino.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-h-m.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uy-sexo-mujer-hombre.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-sexo-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uy-sin-informacion.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: UY_L1_TARJETA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{11,22}\d)	UY_TARJETA_LUHN
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

Usado por: UY_TARJETA

CONFIGURACIÓN

minMaskedPositions	6
preserve	0

UY_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UY_CM_DIGITOS .

Usado por: UY_L1_TELEFONO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\+?598[\s-]?) (0?9\d) ([\s-]?) ([\d\s-]{6,9})	conserva · conserva · conserva · UY_CM_DIGITOS
(0?9\d) ([\s-]?) ([\d\s-]{6,9})	conserva · conserva · UY_CM_DIGITOS
(\+?598[\s-]?)? (\(0?[24]\)?) ([\s-]?) ([\d\s-]{6,10})	conserva · conserva · conserva · UY_CM_DIGITOS
si no	UY_CM_DIGITOS

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

Usado por: UY_FIN_VIVIENDA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM
si no	UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uy-tenencia-vivienda.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UY_TENENCIA_VIVIENDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uy-tenencia-vivienda.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UY_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]` , y los 1494 términos de `uy-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]` .

Usado por: `UY_L1_TEXTO_LIBRE` , `UY_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?<!\d)\d{1,3}\.\d{3}\.\d{3}-\d(?:!\d)
(?<!\d)\d{7,8}(?!\\d)
(?<!\d)\d{12}(?!\\d)
[\\w.+\\-]+@[\\w\\-]+(\\. [\\w\\-]+)+
(?<![\\d\\-])(\\+?598[\\s\\-]?)?0?9\\d[\\s\\-]?\\d{3}[\\s\\-]?\\d{3}(?! [\\d\\-])
(?<!\d)\d{13,19}(?!\\d)
(?<![A-Za-z])[A-Z]{3}[\\s\\-]?\\d{4}(?! [A-Za-z\\d])
(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\\d)

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	[DATO]
lookupFile	uy-texto-nombres.txt
lookupFileRedactValue	[NOMBRE]
isDenyList	sí

UY_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 5000 y 5.000.000.

Usado por: `UY_FIN_DEUDA`

CONFIGURACIÓN

minValue	5000
----------	------

maxValue	5000000
----------	---------

UY_VALOR_PENSION NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 15.000 y 200.000.

Usado por: UY_FIN_PENSION

CONFIGURACIÓN

minValue	15000
----------	-------

maxValue	200000
----------	--------

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee el set. En un Masking Engine, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
uy-antecedentes.txt	7	UY_ANTECEDENTES_LISTA	No registra antecedentes judiciales · Registra antecedentes · Procesado · Condenado
uy-apellidos.txt	356	UY_APELLIDO	Rodríguez · González · Fernández · Pérez
uy-aptitud-laboral.txt	4	UY_APTITUD_LABORAL_LISTA	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente
uy-ascendencia-codigos.txt	6	UY_ASCENDENCIA_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
uy-ascendencia.txt	6	UY_ASCENDENCIA_LISTA	Afro o negra · Asiática o amarilla · Blanca · Indígena
uy-bandera-0-1.txt	2	UY_BANDERA_0_1	0 · 1
uy-bandera-s-n.txt	2	UY_BANDERA_S_N	S · N
uy-bandera-si-no.txt	2	UY_BANDERA_SI_NO	Sí · No
uy-bandera-true-false.txt	2	UY_BANDERA_TRUE_FALSE	true · false
uy-bandera-y-n.txt	2	UY_BANDERA_Y_N	Y · N
uy-bandera-yes-no.txt	2	UY_BANDERA_YES_NO	Yes · No
uy-barrios.txt	111	UY_BARRIO	Ciudad Vieja · Centro · Cordón · Barrio Sur
uy-cie10-decimal.txt	33	UY_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
uy-cie10.txt	37	UY_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
uy-cobertura-salud.txt	8	UY_COBERTURA	ASSE · Mutualista (IAMC) · Seguro privado integral · Sanidad Militar
uy-codigos-ine-generalizados.txt	624	UY_CODIGO_INE	02621 02020 · 02021 02020 · 02721 02020 · 02925 02020
uy-detectar-apellidos.txt	427	UY_L1_APELLIDO – List UY_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	Rodríguez · Rodriguez · González · Gonzalez
uy-detectar-aptitud-laboral.txt	5	UY_SALUD_OCUPACIONAL – List	apto · no apto · apto con restricciones · pendiente
uy-detectar-ascendencia.txt	23	UY_L3_ASCENDENCIA – List	Afro o negra · Asiática o amarilla · Asiatica o amarilla · Blanca
uy-detectar-cobertura.txt	17	UY_SALUD_COBERTURA – List	ASSE · Mutualista (IAMC) · Seguro privado integral · Sanidad Militar
uy-detectar-codigos-banderas.txt	11	UY_L3_ASCENDENCIA – List UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	s · n · sí · si

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
uy-detectar-discapacidades.txt	26	UY_SALUD_DISCAPACIDAD – List	Física o motriz · Física o motriz · Auditiva · Visual
uy-detectar-estado-civil.txt	21	UY_L2_ESTADO_CIVIL – List	Soltero/a · Casado/a · Unión libre o concubinato · Union libre o concubinato
uy-detectar-grupos-sanguineos.txt	18	UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	A+ · A- · B+ · B-
uy-detectar-identidades-genero.txt	19	UY_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	Mujer cisgénero · Mujer cisgenero · Hombre cisgénero · Hombre cisgenero
uy-detectar-localidades.txt	698	UY_L2_LOCALIDAD – List	Baltasar Brum · Bella Unión · Bella Union · Bernabé Rivera
uy-detectar-medicamentos.txt	50	UY_SALUD_MEDICAMENTO – List	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenac · Metformina
uy-detectar-nacionalidades.txt	38	UY_L3_NACIONALIDAD – List	Uruguay · Argentina · Brasileña · Brasilena
uy-detectar-nivel-educativo.txt	27	UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO – List	Sin instrucción · Sin instruccion · Preescolar · Primaria
uy-detectar-nivel-socioeconomico.txt	22	UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – List	Quintil 1 · Quintil 2 · Quintil 3 · Quintil 4
uy-detectar-nombres.txt	345	UY_L1_NOMBRE – List UY_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	Juan · José · Jose · Carlos
uy-detectar-orientaciones-sexuales.txt	13	UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
uy-detectar-partidos.txt	16	UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – List	Frente Amplio · Partido Nacional · Partido Colorado · Cabildo Abierto
uy-detectar-preferencias-politicas.txt	16	UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA – List	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
uy-detectar-programas-sociales.txt	16	UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	Tarjeta Uruguay Social · Asignaciones Familiares Plan de Equidad · Asistencia a la Vejez · Uruguay Trabaja
uy-detectar-pueblos.txt	20	UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO – List	Charrúa · Charrua · Guaraní · Guarani
uy-detectar-religiones.txt	34	UY_L3_RELIGION – List	Católica · Catolica · Cristiana no católica · Cristiana no catolica
uy-detectar-sexo.txt	9	UY_L2_SEXO – List	f · m · h · femenino
uy-detectar-sindicatos.txt	15	UY_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	PIT-CNT · PIT CNT · FUECYS · SUNCA
uy-detectar-tenencia-vivienda.txt	15	UY_FIN_VIVIENDA – List	Propietario de la vivienda y el terreno · Propietario de la vivienda y no del terreno · Inquilino o arrendatario · Ocupante en relación de dependencia
uy-diagnosticos.txt	30	UY_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
uy-direcciones.txt	4000	UY_DIRECCION	Avenida Maldonado 4402 · Calle Ciudadela 2918 esq. Juan Carlos Gómez · Ruta 25 km 286 · Ruta 48 km 384
uy-discapacidades.txt	7	UY_DISCAPACIDAD_LISTA	Física o motriz · Auditiva · Visual · Intelectual
uy-empleadores.txt	24	UY_EMPLEADOR	Distribuidora del Plata S.A. · Constructora Oriental S.A. · Transportes Santa Lucía S.R.L. · Supermercados del Centro S.A.
uy-estado-civil-codigos.txt	6	UY_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
uy-estado-civil.txt	6	UY_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero/a · Casado/a · Unión libre o concubinato · Separado/a
uy-estados-credito.txt	13	UY_ESTADO_CREDITO	Categoría 1C — riesgo mínimo · Categoría 1A — riesgo bajo · Categoría 2A — riesgo medio · Categoría 2B — riesgo medio alto
uy-grupos-sanguineos.txt	8	UY_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
uy-identidades-genero.txt	7	UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
uy-instituciones-educativas.txt	12	UY_INSTITUCION_EDUCATIVA	Escuela N.º 123 Artigas · Escuela N.º 45 José Pedro Varela · Liceo N.º 7 de Montevideo · Liceo Departamental
uy-localidades-generalizadas.txt	9772	UY_LOCALIDAD	Baltasar Brum Artigas · Baltasar Brum - Artigas Artigas - Artigas · Baltasar Brum, Artigas Artigas, Artigas · Baltasar Brum (Artigas) Artigas (Artigas)
uy-medicamentos.txt	22	UY_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenac · Metformina
uy-nacionalidades.txt	14	UY_NACIONALIDAD	Uruguaya · Argentina · Brasileña · Venezolana
uy-nivel-educativo-codigos.txt	10	UY_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
uy-nivel-educativo.txt	10	UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA	Sin instrucción · Preescolar · Primaria · Ciclo básico
uy-nivel-socioeconomico-codigos.txt	5	UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
uy-nivel-socioeconomico.txt	8	UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA	Quintil 1 · Quintil 2 · Quintil 3 · Quintil 4
uy-nombres.txt	287	UY_NOMBRE	Juan · José · Carlos · Luis
uy-ocupaciones.txt	38	UY_OCUPACION	Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Chofer
uy-orientaciones-sexuales.txt	8	UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
uy-partidos.txt	10	UY_PARTIDO_LISTA	Frente Amplio · Partido Nacional · Partido Colorado · Cabildo Abierto
uy-preferencias-politicas.txt	7	UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
uy-procedimientos.txt	10	UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta médica general · Consulta de emergencia · Hemograma completo · Glicemia
uy-programas-sociales.txt	8	UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Tarjeta Uruguay Social · Asignaciones Familiares Plan de Equidad · Asistencia a la Vejez · Uruguay Trabaja
uy-pueblos.txt	6	UY_PUEBLO_LISTA	Charrúa · Guaraní · Chaná · Minuán

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
uy-razones-sociales.txt	20	UY_RAZON_SOCIAL	Comercial del Plata S.A. · Distribuidora Oriental S.R.L. · Importadora Rambla S.A. · Transportes Santa Lucía S.R.L.
uy-religiones.txt	10	UY_RELIGION_LISTA	Católica · Cristiana no católica · Evangélica · Umbandista o afroumbandista
uy-sexo-1-2.txt	2	UY_SEXO_1_2	1 · 2
uy-sexo-f-m.txt	2	UY_SEXO_F_M	F · M
uy-sexo-female-male.txt	2	UY_SEXO_FEMALE_MALE	Female · Male
uy-sexo-femenino-masculino.txt	2	UY_SEXO_FEMENINO_MASCULINO	Femenino · Masculino
uy-sexo-h-m.txt	2	UY_SEXO_H_M	H · M
uy-sexo-mujer-hombre.txt	2	UY_SEXO_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
uy-sin-informacion.txt	1	UY_SUPRIMIR	Sin información
uy-tenencia-vivienda.txt	6	UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA	Propietario de la vivienda y el terreno · Propietario de la vivienda y no del terreno · Inquilino o arrendatario · Ocupante en relación de dependencia
uy-texto-nombres.txt	1494	UY_TEXTO_LIBRE	Juan · JUAN · José · JOSÉ

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que

NOMBRE_PRODUCTO no se tome por el nombre de una persona.

E1 producto prod item articulo empresa emp razon social fantasia comercial archivo calle avenida camino pasaje rambla barrio balneario localidad departamento depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escuela liceo colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital mutualista bps seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion lengua idioma lugar sede local tienda deposito proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario colaborador alumno estudiante deudor codeudor garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge concubino contacto referencia victima denunciante imputado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionista customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner completo apellidos? usuario corto largo

E2 producto prod item articulo empresa emp razon social fantasia comercial archivo calle avenida camino pasaje rambla barrio balneario localidad departamento depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escuela liceo colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital mutualista bps seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion lengua idioma lugar sede local tienda deposito proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario colaborador alumno estudiante deudor codeudor garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge concubino contacto referencia victima denunciante imputado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionista customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner

E3 producto prod item articulo empresa emp razon social fantasia comercial archivo calle avenida camino pasaje rambla barrio balneario localidad departamento depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escuela liceo colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital mutualista bps seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion lengua idioma lugar sede local tienda deposito proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario colaborador alumno estudiante deudor codeudor garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge concubino contacto referencia victima denunciante imputado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionista customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner full complete last first

E4 ip mac email e_?mail correo electr[ó]nica web url tipo id general regional

E5 ip mac email e_?mail web url type id

E6 id cd cod codigo tipo fecha estado num nro

E7 id tipo codigo fecha estado cola log

Profile set y classifiers

El profile set UY – Ley 18.331 – v1 ejecuta estos 141 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, datos sensibles (art. 4 E y art. 4 Ñ), datos de salud, datos de la actividad comercial o crediticia (art. 22) e infracciones (art. 18), conforme a la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales del Uruguay y el Decreto 64/020.

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
UY_L1_CEDULA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_CEDULA
UY_L1_CEDULA – Type	TIPO DE DATO	UY_L1_CEDULA
UY_L1_CEDULA – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_CEDULA
UY_L1_RUT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_RUT
UY_L1_RUT – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_RUT
UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
UY_L1_PASAPORTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_PASAPORTE
UY_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_PASAPORTE
UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA
UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA
UY_L1_PARTIDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_PARTIDA
UY_L1_SEGURO_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_SEGURO_SOCIAL
UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
UY_L1_NOMBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_NOMBRE
UY_L1_NOMBRE – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L1_NOMBRE
UY_L1_APELLIDO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_APELLIDO
UY_L1_APELLIDO – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L1_APELLIDO
UY_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_NOMBRE_COMPLETO
UY_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L1_NOMBRE_COMPLETO
UY_L1_RAZON_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_RAZON_SOCIAL
UY_L1_EMAIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_EMAIL
UY_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DATO	UY_L1_EMAIL
UY_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_EMAIL
UY_L1_TELEFONO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_TELEFONO
UY_L1_TELEFONO – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_TELEFONO
UY_L1_DIRECCION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_DIRECCION
UY_L1_DIRECCION – Type	TIPO DE DATO	UY_L1_DIRECCION
UY_L1_DIRECCION – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_DIRECCION
UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
UY_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_CUENTA_BANCARIA
UY_L1_TARJETA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_TARJETA
UY_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_TARJETA
UY_L1_BILLETEA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_BILLETEA
UY_L1_BILLETEA – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_BILLETEA
UY_L1_IP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_IP
UY_L1_IP – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_IP
UY_L1_DISPOSITIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_DISPOSITIVO
UY_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_DISPOSITIVO
UY_L1_COOKIE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_COOKIE
UY_L1_PLACA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_PLACA
UY_L1_PLACA – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_PLACA
UY_L1_VEHICULO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_VEHICULO
UY_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_VEHICULO
UY_L1_INMUEBLE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_INMUEBLE
UY_L1_CONTRATO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_CONTRATO
UY_L1_USUARIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_USUARIO
UY_L1_CREDENCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_CREDENCIAL
UY_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_GEOLOCALIZACION
UY_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_GEOLOCALIZACION
UY_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L1_TEXTO_LIBRE
UY_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DATO	UY_L1_TEXTO_LIBRE
UY_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L1_TEXTO_LIBRE
UY_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_FECHA_NACIMIENTO
UY_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	UY_L2_FECHA_NACIMIENTO
UY_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_ANIO_NACIMIENTO
UY_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	UY_L2_ANIO_NACIMIENTO
UY_L2_EDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_EDAD
UY_L2_EDAD – Type	TIPO DE DATO	UY_L2_EDAD
UY_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_FECHA_EVENTO
UY_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DATO	UY_L2_FECHA_EVENTO
UY_L2_SEX0 – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_SEX0
UY_L2_SEX0 – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L2_SEX0
UY_L2_LOCALIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_LOCALIDAD
UY_L2_LOCALIDAD – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L2_LOCALIDAD
UY_L2_CODIGO_INE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_CODIGO_INE
UY_L2_CODIGO_INE – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_L2_CODIGO_INE

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
UY_L2_BARRIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_BARRIO
UY_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_CODIGO_POSTAL
UY_L2_CODIGO_POSTAL – Type	TIPO DE DATO	UY_L2_CODIGO_POSTAL
UY_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_ESTADO_CIVIL
UY_L2_ESTADO_CIVIL – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L2_ESTADO_CIVIL
UY_L2_OCUPACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_OCUPACION
UY_L2_EMPLEADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_EMPLEADOR
UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO
UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO
UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
UY_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L2_PERSONAS_A_CARGO
UY_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DATO	UY_L2_PERSONAS_A_CARGO
UY_L3_ASCENDENCIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_ASCENDENCIA
UY_L3_ASCENDENCIA – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L3_ASCENDENCIA
UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO
UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO
UY_L3_NACIONALIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_NACIONALIDAD
UY_L3_NACIONALIDAD – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L3_NACIONALIDAD
UY_L3_RELIGION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_RELIGION
UY_L3_RELIGION – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L3_RELIGION
UY_L3_CONVICCION_MORAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_CONVICCION_MORAL
UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA
UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA
UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
UY_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_AFILIACION_SINDICAL
UY_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L3_AFILIACION_SINDICAL
UY_L3_BIOMETRICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_BIOMETRICO
UY_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DATO	UY_L3_BIOMETRICO
UY_L3_GENETICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_GENETICO
UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL
UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL
UY_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_VIDA_SEXUAL
UY_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_IDENTIDAD_GENERO
UY_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	VALORES CONOCIDOS	UY_L3_IDENTIDAD_GENERO
UY_L3_VICTIMA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_L3_VICTIMA
UY_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_IDENTIFICADOR

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
UY_SALUD_COBERTURA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_COBERTURA
UY_SALUD_COBERTURA – List	VALORES CONOCIDOS	UY_SALUD_COBERTURA
UY_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_DIAGNOSTICO
UY_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_SALUD_DIAGNOSTICO
UY_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_PROCEDIMIENTO
UY_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_MEDICAMENTO
UY_SALUD_MEDICAMENTO – List	VALORES CONOCIDOS	UY_SALUD_MEDICAMENTO
UY_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_TEXTO_CLINICO
UY_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DATO	UY_SALUD_TEXTO_CLINICO
UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
UY_SALUD_VIH – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_VIH
UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	VALORES CONOCIDOS	UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
UY_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_DISCAPACIDAD
UY_SALUD_DISCAPACIDAD – List	VALORES CONOCIDOS	UY_SALUD_DISCAPACIDAD
UY_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_OCUPACIONAL
UY_SALUD_OCUPACIONAL – List	VALORES CONOCIDOS	UY_SALUD_OCUPACIONAL
UY_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_REPRODUCTIVA
UY_SALUD_MENTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_SALUD_MENTAL
UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
UY_FIN_DEUDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_FIN_DEUDA
UY_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DATO	UY_FIN_DEUDA
UY_FIN_INGRESOS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_FIN_INGRESOS
UY_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DATO	UY_FIN_INGRESOS
UY_FIN_PATRIMONIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_FIN_PATRIMONIO
UY_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DATO	UY_FIN_PATRIMONIO
UY_FIN_PENSION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_FIN_PENSION
UY_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DATO	UY_FIN_PENSION
UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	VALORES CONOCIDOS	UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – List	VALORES CONOCIDOS	UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
UY_FIN_VIVIENDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_FIN_VIVIENDA
UY_FIN_VIVIENDA – List	VALORES CONOCIDOS	UY_FIN_VIVIENDA
UY_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_PENAL_ANTECEDENTES
UY_PENAL_EXPEDIENTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UY_PENAL_EXPEDIENTE
UY_PENAL_EXPEDIENTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	UY_PENAL_EXPEDIENTE