

Uruguai — Ley 18.331 de Protección de Datos Personales

Descoberta e mascaramento de dados pessoais uruguaios: cédula de identidad e RUT com dígito verificador válido, a razão social de uma pessoa jurídica — titular no Uruguai —, quase-identificadores, os dados sensíveis do artigo 4 E), dados de saúde, os dados comerciais e de crédito do artigo 22 e os dados de infrações do artigo 18.

83

DOMÍNIOS

141

CLASSIFIERS

114

ALGORITMOS

Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

1	Sobre este profile set
2	A Ley 18.331 em resumo
3	Dissociação, pseudonimização e cópias fora de produção
4	Como os dados sensíveis são descobertos
5	Como os dados são mascarados
6	Pacotes essencial e estendido
7	Os domínios numa visão

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	Cédula de identidad	UY_L1_CEDULA
8.2	RUT	UY_L1_RUT
8.3	Documentos de estrangeiro	UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
8.4	Passaporte	UY_L1_PASAPORTE
8.5	Credencial cívica	UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA
8.6	Registro civil	UY_L1_PARTIDA
8.7	BPS e as caixas profissionais	UY_L1_SEGURO_SOCIAL
8.8	Código de estudante	UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.9	Registro profissional	UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
8.10	Prenome	UY_L1_NOMBRE
8.11	Sobrenome	UY_L1_APELLIDO
8.12	Nome completo	UY_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.13	Razão social e nome de fantasia	UY_L1_RAZON_SOCIAL
8.14	E-mail	UY_L1_EMAIL
8.15	Telefone	UY_L1_TELEFONO
8.16	Endereço	UY_L1_DIRECCION
8.17	Complemento do endereço	UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.18	Conta bancária	UY_L1_CUENTA_BANCARIA
8.19	Cartão de pagamento	UY_L1_TARJETA
8.20	Carteira digital	UY_L1_BILLETERA
8.21	Endereço IP	UY_L1_IP
8.22	Identificador de dispositivo	UY_L1_DISPOSITIVO
8.23	Cookies e identificadores de rastreamento	UY_L1_COOKIE
8.24	Matrícula do veículo	UY_L1_PLACA

8.25	Veículo e habilitação	UY_L1_VEHICULO
8.26	Imóvel	UY_L1_INMUEBLE
8.27	Números de contrato e de cliente	UY_L1_CONTRATO
8.28	Usuário e redes sociais	UY_L1_USUARIO
8.29	Credenciais	UY_L1_CREDENCIAL
8.30	Geolocalização	UY_L1_GEOLOCALIZACION
8.31	Texto livre	UY_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	Data de nascimento	UY_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Ano de nascimento	UY_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Idade	UY_L2_EDAD
9.4	Datas de eventos pessoais	UY_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	UY_L2_SEXO
9.6	Localidade	UY_L2_LOCALIDAD
9.7	Código INE	UY_L2_CODIGO_INE
9.8	Bairro e balneário	UY_L2_BARRIO
9.9	Código postal	UY_L2_CODIGO_POSTAL
9.10	Estado civil	UY_L2_ESTADO_CIVIL
9.11	Ocupação	UY_L2_OCUPACION
9.12	Empregador	UY_L2_EMPLEADOR
9.13	Escolaridade	UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO
9.14	Instituição de ensino	UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
9.15	Dependentes e filhos	UY_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DADOS SENSÍVEIS (ART. 4 E E ART. 4 Ñ)

10.1	Origem racial e étnica	UY_L3_ASCENDENCIA
10.2	Povo originário	UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO
10.3	Nacionalidade	UY_L3_NACIONALIDAD
10.4	Religião	UY_L3_RELIGION
10.5	Convicções morais e filosóficas	UY_L3_CONVICCION_MORAL
10.6	Preferências políticas	UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA
10.7	Filiação partidária	UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.8	Filiação sindical	UY_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.9	Dados biométricos	UY_L3_BIOMETRICO
10.10	Dados genéticos	UY_L3_GENETICO
10.11	Orientação sexual	UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.12	Vida sexual	UY_L3_VIDA_SEXUAL

10.13	Identidade de gênero	UY_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.14	Vítimas de violência	UY_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE

11.1	Identificadores de saúde	UY_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de saúde	UY_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico e CID-10	UY_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimentos	UY_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	UY_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	UY_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exames	UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	HIV e infecções sexualmente transmissíveis	UY_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo e Rh	UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Deficiência	UY_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Carné de salud e saúde ocupacional	UY_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Saúde sexual e reprodutiva	UY_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Saúde mental	UY_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DADOS COMERCIAIS E DE CRÉDITO (ART. 22)

12.1	Histórico de crédito	UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.2	Dívida	UY_FIN_DEUDA
12.3	Rendimentos e remuneração	UY_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimônio	UY_FIN_PATRIMONIO
12.5	Aposentadoria e benefícios	UY_FIN_PENSION
12.6	Programas sociais	UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.7	Índice de Carencias Críticas	UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
12.8	Posse da moradia	UY_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · INFRAÇÕES (ART. 18)

13.1	Infrações e antecedentes	UY_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Processo judicial	UY_PENAL_EXPEDIENTE
14	Os dígitos verificadores da cédula e do RUT	
15	Onde as pessoas moram: localidades, código INE e código postal	
16	Limites	
17	Verificação	
18	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	

C	Listas de exclusão
D	Profile set e classifiers

Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de uma base uruguaia e os mascara, para que uma cópia fora de produção — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar apenas nomes e cédulas não basta: uma data de nascimento, um sexo e uma localidade pequena já apontam para uma pessoa. O set trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — cédula de identidad e RUT, documentos de estrangeiros, passaporte, credencial cívica, registro civil, números do BPS, código de estudante, matrícula profissional, nomes, **razão social e nome de fantasia**, contato, endereço, contas, cartões, dispositivos, cookies, matrículas, imóveis, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, localidade com seu código INE, bairro, código postal, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — os do artigo 4 E): origem racial e étnica, preferências políticas, convicções religiosas **ou morais**, filiação sindical e vida sexual; além dos dados biométricos que o artigo 4 Ñ) acrescentou em 2020, dados genéticos, identidade de gênero, o povo originário e a condição de vítima que outras leis uruguaias protegem.
- **Dados de saúde** — sensíveis pelo artigo 4 E), com regime próprio no artigo 19 e uma cláusula de dissociação no artigo 17 C): história clínica, cobertura, CID-10, procedimentos, medicamentos, HIV, grupo sanguíneo, deficiência, o carné de salud obrigatório, saúde reprodutiva e mental.
- **Dados comerciais e de crédito** — a *actividad comercial o crediticia* do artigo 22, com seu limite de cinco anos, mais dívida, renda, patrimônio, pensões, programas sociais e posse da moradia.
- **Infrações** — os dados sobre infrações penais, civis ou administrativas que o parágrafo final do artigo 18 reserva às autoridades públicas competentes.

Num Masking Engine, o set é um profile set com seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos de que estes dependem — e os arquivos de consulta que leem. Os apêndices listam cada um com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `EXPEDIENTE`, `CARGO` — precisa que os valores concordem. Uma coluna com nome sem sentido (`CAMP01`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm forma ou vocabulário reconhecíveis: uma cédula escrita `1.234.567-2`, um RUT de doze dígitos, um celular começando por 09, um endereço com número de porta e apartamento, uma matrícula, uma localidade.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviações dos sistemas uruguaios (`CI`, `FEC_NAC`, `RUT`, `BPS`, `IUE`, `PADRON`) e em inglês.

Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Processos de cadastro costumam guardar a foto da cédula — com a impressão digital e a assinatura — e uma selfie de validação. Reporte essas colunas como risco residual.

A Ley 18.331 em resumo

A **Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data** foi aprovada em 11 de agosto de 2008 e regulamentada pelo Decreto 414/009. Foi alterada várias vezes — Ley 18.719 (2010), Ley 18.996 (2012), Ley 19.355 (2015), **Ley 19.670 (2018)**, que acrescentou alcance extraterritorial, notificação de violações e o

delegado de proteção de dados, e **Ley 19.924 (2020)**, que definiu o dado biométrico — e essas adições foram regulamentadas pelo **Decreto 64/020**. A autoridade é a **Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)**, dentro da AGESIC. O Uruguai é um dos dois únicos países da América Latina a quem a União Europeia reconheceu nível adequado de proteção, e parte da Convenção 108.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é informação de qualquer tipo referida a pessoas **físicas ou jurídicas** determinadas ou determináveis (art. 4 D). O Uruguai é um dos poucos países cuja lei faz de uma **empresa** titular: a razão social, o nome de fantasia e o RUT de uma pessoa jurídica são dados pessoais, e o artigo 9 C) os nomeia.
- **Dado sensível** (art. 4 E) é o dado que revela origem racial e étnica, preferências políticas, convicções religiosas **ou morais**, filiação sindical e informação referente à saúde ou à vida sexual. O artigo 18 proíbe formar bases que armazenem informação que **direta ou indiretamente** o revele, e admite tratamento com fins estatísticos ou científicos apenas "cuando se disocien de sus titulares".
- **Dissociação** é todo tratamento de dados pessoais de modo que a informação obtida **não possa vincular-se a pessoa determinada ou determinável** (art. 4 G). O artigo 17 D) é a cláusula para a qual este set foi escrito: não é necessário o consentimento prévio do titular para comunicar dados quando "se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos no sean identificables".
- **Onde a dissociação aparece.** O artigo 9-BIS D) permite usar um registro cuja publicação não seja de interesse geral "mediante técnicas de disociación u ocultamiento de los datos personales"; o artigo 17 C) exige "mecanismos de disociación adecuados" quando dados de saúde circulam por razões sanitárias ou epidemiológicas; o artigo 18 exige dissociação para estatística e ciência. E o **artigo 8 a) do Decreto 64/020** lista, em primeiro lugar entre as medidas de privacidade desde o desenho, as "**técnicas de disociación, seudonimización y minimización de datos**".
- **Segurança.** O artigo 10 obriga o responsável a adotar as medidas necessárias para garantir a segurança e a confidencialidade dos dados, e proíbe registrar dados pessoais em bases que não reúnam condições técnicas de integridade e segurança. O artigo 38 da Ley 19.670 manda notificar a violação aos titulares e à URCDP **imediatamente**, e a URCDP coordena com o CERTuy. Os artigos 6 e 7 do Decreto 64/020 exigem avaliação de impacto onde o risco é alto — entre os gatilhos, o tratamento permanente dos dados do Capítulo IV ou de dados sobre infrações.
- **Dado biométrico.** O artigo 4 Ñ), acrescentado pela Ley 19.924 em 2020, o define como o dado obtido de um tratamento técnico específico que permite ou confirma a identificação única de uma pessoa; o artigo 18-BIS só admite tratá-lo após uma **avaliação de impacto**.
- **Sanções.** O artigo 35 permite à URCDP observar, advertir, multar até **500.000 unidades indexadas**, suspender a base por cinco dias ou fechá-la pela via judicial.

Os dados de crédito têm relógio. O artigo 22 autoriza o tratamento de dados sobre solvência patrimonial ou creditícia obtidos de fontes públicas ou do credor, mas o dado sobre obrigações comerciais de pessoa física só pode ficar registrado por **cinco anos**, renovável uma vez por outros cinco; a obrigação cancelada fica cinco anos, não renováveis. Uma cópia dessa base leva o relógio consigo.

Dissociação, pseudonimização e cópias fora de produção

A Ley 18.331 é de 2008 e usa uma palavra só, **disociación**: o tratamento de modo que a informação obtida não possa vincular-se a pessoa determinada ou determinável (art. 4 G). Ela não define pseudonimização — mas o **artigo 8 a) do Decreto 64/020**, de 2020, nomeia as duas lado a lado como medidas de privacidade desde o desenho: "**técnicas de disociación, seudonimización y minimización de datos**".

Os algoritmos deste set são determinísticos para a chave do Masking Engine: a mesma cédula é mascarada do mesmo jeito em toda tabela, o que mantém os joins funcionando. Quem tiver essa chave e a produção

pode ligar as duas de volta, então a cópia mascarada está **pseudonimizada** no sentido do decreto, não dissociada no sentido do artigo 4 G), e para essa pessoa segue sendo dado pessoal.

- Mantenha a chave do engine separada da cópia e trate quem tiver as duas como quem trata dados pessoais sujeitos à lei inteira.
- O artigo 17 D) dispensa o consentimento para uma comunicação apenas quando um procedimento de dissociação deixa os titulares **não identificáveis**. Se você se apoiar nele, a chave não pode viajar com a cópia, e os quase-identificadores que sobram precisam ser medidos.
- O artigo 18 admite tratar dado sensível com fins estatísticos ou científicos quando dissociado dos titulares — o mesmo padrão, e mais alto do que uma cópia mascarada com a sua chave atinge.

4

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

5

Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Num engine com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

PACOTE	DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	13	26	24	6
Estendido	83	141	114	76

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- Cédula de identidad — UY_L1_CEDULA
- RUT — UY_L1_RUT
- Documentos de estrangeiro — UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
- Passaporte — UY_L1_PASAPORTE
- Prenome — UY_L1_NOMBRE
- Sobrenome — UY_L1_APELLIDO
- Nome completo — UY_L1_NOMBRE_COMPLETO
- Razão social e nome de fantasia — UY_L1_RAZON_SOCIAL
- E-mail — UY_L1_EMAIL
- Telefone — UY_L1_TELEFONO
- Endereço — UY_L1_DIRECCION
- Complemento do endereço — UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
- Data de nascimento — UY_L2_FECHA_NACIMIENTO

Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS				
Cédula de identidad ESSENCIAL UY_L1_CEDULA	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	UY_DOCUMENTO
RUT ESSENCIAL UY_L1_RUT	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		UY_RUT
Documentos de estrangeiro ESSENCIAL UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO	NOME DA COLUNA			UY_CM_ALFANUM
Passaporte ESSENCIAL UY_L1_PASAPORTE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		UY_CM_ALFANUM
Credencial cívica UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		UY_CM_DIGITOS_LETRAS
Registro civil UY_L1_PARTIDA	NOME DA COLUNA			UY_CM_ALFANUM
BPS e as caixas profissionais UY_L1_SEGURO_SOCIAL	NOME DA COLUNA			UY_CM_ALFANUM
Código de estudante UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE	NOME DA COLUNA			UY_CM_ALFANUM
Registro profissional UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL	NOME DA COLUNA			UY_CM_ALFANUM
Prenome ESSENCIAL UY_L1_NOMBRE	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		UY_NOMBRES
Sobrenome ESSENCIAL UY_L1_APELLIDO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		UY_APELLIDOS
Nome completo ESSENCIAL UY_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		UY_NOMBRE_COMPLETO
Razão social e nome de fantasia ESSENCIAL UY_L1_RAZON_SOCIAL	NOME DA COLUNA			UY_RAZON_SOCIAL
E-mail ESSENCIAL UY_L1_EMAIL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	UY_EMAIL
Telefone ESSENCIAL UY_L1_TELEFONO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		UY_TELEFONO
Endereço ESSENCIAL UY_L1_DIRECCION	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	UY_DIRECCION
Complemento do endereço ESSENCIAL UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOME DA COLUNA			UY_CM_ALFANUM
Conta bancária UY_L1_CUENTA_BANCARIA	NOME DA COLUNA			UY_CM_DIGITOS

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Cartão de pagamento UY_L1_TARJETA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		UY_TARJETA
Carteira digital UY_L1_BILLETERA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		UY_CM_ALFANUM
Endereço IP UY_L1_IP	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		UY_IP
Identificador de dispositivo UY_L1_DISPOSITIVO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		UY_CM_HEX
Cookies e identificadores de rastreamento UY_L1_COOKIE	NOME DA COLUNA			UY_CM_ALFANUM
Matrícula do veículo UY_L1_PLACA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		UY_CM_DIGITOS_LETRAS
Veículo e habilitação UY_L1_VEHICULO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		UY_CM_ALFANUM
Imóvel UY_L1_INMUEBLE	NOME DA COLUNA			UY_CM_ALFANUM
Números de contrato e de cliente UY_L1_CONTRATO	NOME DA COLUNA			UY_CM_ALFANUM
Usuário e redes sociais UY_L1_USUARIO	NOME DA COLUNA			UY_CM_ALFANUM
Credenciais UY_L1_CREDENCIAL	NOME DA COLUNA			UY_REDACTAR
Geolocalização UY_L1_GEOLOCALIZACION	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		UY_COORDENADA
Texto livre UY_L1_TEXTO_LIBRE	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	UY_TEXTO_LIBRE
QUASE-IDENTIFICADORES				
Data de nascimento ESSENCIAL UY_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		UY_FECHA_NACIMIENTO
Ano de nascimento UY_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		UY_ANIO
Idade UY_L2_EDAD	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		UY_EDAD
Datas de eventos pessoais UY_L2_FECHA_EVENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		UY_FECHA_EVENTO
Sexo UY_L2_SEXO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		UY_SEXO
Localidade UY_L2_LOCALIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		UY_LOCALIDAD
Código INE UY_L2_CODIGO_INE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		UY_CODIGO_INE
Bairro e balneário UY_L2_BARRIO	NOME DA COLUNA			UY_BARRIO

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Código postal UY_L2_CODIGO_POSTAL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	UY_CODIGO_POSTAL
Estado civil UY_L2_ESTADO_CIVIL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_ESTADO_CIVIL
Ocupação UY_L2_OCUPACION	NOME DA COLUNA		UY_OCUPACION_O_CODIGO
Empregador UY_L2_EMPLEADOR	NOME DA COLUNA		UY_EMPLEADOR
Escolaridade UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_NIVEL_EDUCATIVO
Instituição de ensino UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA	NOME DA COLUNA		UY_INSTITUCION_EDUCATIVA
Dependentes e filhos UY_L2_PERSONAS_A_CARGO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	UY_CONTEO_LIMITADO
DADOS SENSÍVEIS (ART. 4 E E ART. 4 Ñ)			
Origem racial e étnica UY_L3_ASCENDENCIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_ASCENDENCIA
Povo originário UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_PUEBLO
Nacionalidade UY_L3_NACIONALIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_NACIONALIDAD
Religião UY_L3_RELIGION	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_RELIGION
Convicções morais e filosóficas UY_L3_CONVICCION_MORAL	NOME DA COLUNA		UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Preferências políticas UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_PREFERENCIA_POLITICA
Filiação partidária UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_PARTIDO
Filiação sindical UY_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Dados biométricos UY_L3_BIOMETRICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	UY_REDACTAR
Dados genéticos UY_L3_GENETICO	NOME DA COLUNA		UY_REDACTAR
Orientação sexual UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_ORIENTACION_SEXUAL
Vida sexual UY_L3_VIDA_SEXUAL	NOME DA COLUNA		UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Identidade de gênero UY_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_IDENTIDAD_GENERO
Vítimas de violência UY_L3_VICTIMA	NOME DA COLUNA		UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS DE SAÚDE			

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Identificadores de saúde UY_SALUD_IDENTIFICADOR	NOME DA COLUNA		UY_CM_ALFANUM
Cobertura de saúde UY_SALUD_COBERTURA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_COBERTURA_SALUD
Diagnóstico e CID-10 UY_SALUD_DIAGNOSTICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_DIAGNOSTICO
Procedimentos UY_SALUD_PROCEDIMIENTO	NOME DA COLUNA		UY_PROCEDIMIENTO
Medicamentos UY_SALUD_MEDICAMENTO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_MEDICAMENTO
Texto clínico UY_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	UY_TEXTO_LIBRE
Resultados de exames UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN	NOME DA COLUNA		UY_CM_ALFANUM
HIV e infecções sexualmente transmissíveis UY_SALUD_VIH	NOME DA COLUNA		UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Grupo sanguíneo e Rh UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_GRUPO_SANGUINEO
Deficiência UY_SALUD_DISCAPACIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_DISCAPACIDAD
Carné de salud e saúde ocupacional UY_SALUD_OCUPACIONAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_APTITUD_LABORAL
Saúde sexual e reprodutiva UY_SALUD_REPRODUCTIVA	NOME DA COLUNA		UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Saúde mental UY_SALUD_MENTAL	NOME DA COLUNA		UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS COMERCIAIS E DE CRÉDITO (ART. 22)			
Histórico de crédito UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO	NOME DA COLUNA		UY_HISTORIAL_CREDITICIO
Dívida UY_FIN_DEUDA	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	UY_VALOR_DEUDA
Rendimentos e remuneração UY_FIN_INGRESOS	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	UY_INGRESOS
Patrimônio UY_FIN_PATRIMONIO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	UY_PATRIMONIO
Aposentadoria e benefícios UY_FIN_PENSION	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	UY_VALOR_PENSION
Programas sociais UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_PROGRAMA_SOCIAL
Índice de Carencias Críticas UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO
Posse da moradia UY_FIN_VIVIENDA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_TENENCIA_VIVIENDA
INFRAÇÕES (ART. 18)			

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Infrações e antecedentes UY_PENAL_ANTECEDENTES	NOME DA COLUNA		UY_ANTECEDENTES
Processo judicial UY_PENAL_EXPEDIENTE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa por si sós. A cédula de identidad é a chave de todo registro uruguaio, e tanto ela como o RUT saem com dígito verificador válido, porque as aplicações os validam. O Uruguai é um dos poucos países cuja lei faz da **pessoa jurídica** titular (art. 4 D), então a razão social, o nome de fantasia e o RUT de empresa são mascarados aqui como qualquer outro identificador.

8.1 Cédula de identidad

UY_L1_CEDULA

- ESSENCIAL
- NOME DA COLUNA
- TIPO DE DADO
- FORMATO DO VALOR
- REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número da Dirección Nacional de Identificación Civil, a chave de todo registro uruguaio: sete dígitos e um dígito verificador, escrito 1.234.567-2, e também sem pontos.

O mesmo domínio recebe RUTs: uma coluna de documento costuma guardar os dois.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L1_CEDULA – Path

90%

c[eé]dula(_?(de_)?identidad)?

ci

c_i

n(o|ro|um|umero)_?

(c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?)

doc_?identidad

nro_?doc

num_?doc

identificacion

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|concubino|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante)_?(cedula|ci|doc|documento)

cedula_?

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|concubino|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante)

60%

documento

doc

TIPO DE DADO

UY_L1_CEDULA – Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais) ou número (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

UY_L1_CEDULA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>\d\.\d{3}\.\d{3}-\d</code>	95%	
<code>\d{1,3}\.\.? \d{3}\.\.? \d{3}-\d</code>	80%	
<code>\d{8}</code>	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, com o dígito verificador recalculado: pesos 2 9 8 7 6 3 4 a partir da esquerda, módulo 10, dez menos o resto — exatamente o que o Check Digit calcula. Os pontos e o hífen ficam onde estão.

UY_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_ALFANUM .

UY_RUT STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica UY_RUT_CD → UY_RUT_ESPACIO → UY_RUT_AUX → UY_RUT_VERIFICADOR , nesta ordem.

UY_RUT_CD CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com UY_RUT_CUERPO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 a partir da direita.

UY_RUT_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_DIGITOS .

UY_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_RUT_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_RUT_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com UY_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 0 4 6 8 10 1 3 5 7 4 6 8 a partir da direita.

UY_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_RUT_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_DIGITOS .

UY_CEDULA_CD CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com UY_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos 4 3 6 7 8 9 2 a partir da direita.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1.234.567-2	→	5.649.285-5
12345672	→	56492855
211003420017	→	212774060014

8.2 RUT

UY_L1_RUT

ESSENCIAL

NOME DA COLUMA

FORMATO DO VALOR

STRING ALGORITHM CHAIN

O QUE É

O número de doze dígitos do contribuinte na Dirección General Impositiva: dois dígitos para o tipo de contribuinte, seis para o número, três para a filial e um dígito verificador — 21-100342-001-7 .

O artigo 4 D) faz do dado de **pessoa jurídica** dado pessoal também, então o RUT de empresa é mascarado como qualquer outro identificador — ao contrário dos sets de países cuja lei alcança só pessoas físicas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_RUT - Path

90% rut[a-z0-9_]* (exceto quando seguido de a) n(o|ro|um|umero)?rut registro_?[uú]nico_?tributario (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|concubino|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante)?rut rut_? (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|concubino|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante) id_?tributario tax_?id n(o|ro|um|umero)?(de_)?contribuyente

FORMATO DO VALOR UY_L1_RUT - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{12}	70%	
\d{2}[\s\-.]? \d{6}[\s\-.]? \d{3}[\s\-.]? \d	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O tipo de contribuinte e a filial ficam, os seis dígitos do número são mapeados e o dígito verificador é recalculado.

UY_RUT STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica UY_RUT_CD → UY_RUT_ESPACIO → UY_RUT_AUX → UY_RUT_VERIFICADOR , nesta ordem.

UY_RUT_CD CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com UY_RUT_CUERPO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 a partir da direita.

UY_RUT_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_DIGITOS .

UY_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_RUT_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_RUT_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com UY_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 0 4 6 8 10 1 3 5 7 4 6 8 a partir da direita.

UY_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_RUT_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
211003420017	→ 212774060014

8.3 Documentos de estrangeiro

UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

A cédula de extranjería, o carnê de refugiado, as autorizações de residência e trabalho, o visto e a condição migratória.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path

85% c[eé]dula_?(de_)?extranjer[ií]a documento_?(de_)?extranjer[oa] doc_?extranjero
n(o|ro|um|umero)_?(extranjer[ií]a|refugiado) carn[eé]_?(de_)?(extranjer[ií]a|refugiado)
residencia_?(legal|permanente|temporaria) permiso_?(de_)?(residencia|trabajo) visa(_?
(n(o|ro|um|umero)|tipo))? condici[oó]n_?migratoria c[eé]dula_?mercosur

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
R123456	→ Q801473

8.4 Passaporte

UY_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte uruguaio e estrangeiro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_PASAPORTE – Path

90% pasaporte[a-z0-9_]* n(o|ro|um|umero)_?pasaporte passport[a-z0-9_]*

FORMATO DO VALOR UY_L1_PASAPORTE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-Z]\d{6,7}		40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
A123456	→ E854099

NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	CHARACTER MAPPING
----------------	------------------	-------------------

O QUE É

A série de três letras e o número que a Corte Electoral dá a cada eleitor — ABC 12345 . O voto é obrigatório no Uruguai, então quase todo adulto tem uma, e as eleições internas põem a filiação partidária ao lado dela.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA - Path

85%

credencial(?:c[ií]vica)? serie?(y?)?n(o|ro|um|umero)?(?:credencial)? n(o|ro|um|umero)?(credencial|c[ií]vico) inscripci[oó]n(?:c[ií]vica registro?:c[ií]vico padr[oó]n?electoral

FORMATO DO VALOR

UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-Z]{3}[\s-]?[0-9]{4,5}		45%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Letras para letras e dígitos para dígitos, posição a posição.

UY_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
ABC 12345	→ BKM 40380

NOME DA COLUNA	CHARACTER MAPPING
----------------	-------------------

O QUE É

A partida, o tomo, o fólí e a acta dos registros de nascimento, casamento, união concubinária e óbito da Dirección General de Registro de Estado Civil.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L1_PARTIDA - Path

85%

partida?(de_)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n|uni[oó]n?concubinaria)(_(n(o|ro|um|umero)|folio|tomo|acta))? n(o|ro|um|umero)?(partida|acta) acta?(de_)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n) tomo(_?(partida|registro))? folio(_?(partida|registro))? registro?(de_)?estado?civil testimonio?(de_)?partida

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

123/1985

→

091/7273

8.7 BPS e as caixas profissionais

UY_L1_SEGURO_SOCIAL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Os números do Banco de Previsión Social do trabalhador e do empregador, a historia laboral, a filiação ao FONASA e os números das caixas notarial, bancária, profissional, militar e policial.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L1_SEGURO_SOCIAL - Path

85%

```
bps[a-z0-9_]* n(o|ro|um|umero)?(bps|afiliaci[oó]n|afiliado|empresa_?
bps|aportante|historia_?laboral) c[oó]digo_?(de_?)(afiliado|empresa_?bps)
n(o|ro|um|umero)?(de_?)(empresa|obra) afiliaci[oó]n_?bps caja_?
(profesional|notarial|bancaria|militar|policial) fonasa
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

UY_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

123456789

→

110858568

8.8 Código de estudante

UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O código de estudante, o número de matrícula e a carteira universitária.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE - Path

80%

```
c[oó]digo_?(de_?)(estudiante|alumno|matr[ií]cula) cod_?(alumno|estudiante)
n(o|ro|um|umero)?(de_?)(matr[ií]cula|estudiante) carn[eé]_?(de_?)?
(estudiante|universitario) id_?(alumno|estudiante) c[eé]dula_?estudiantil gurí gur[ií]?
(id|codigo)
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

UY_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

202012345

→

239159952

8.9 Registro profissional

UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de matrícula profissional e o número da caixa profissional, publicados junto com o nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL - Path

85%

```
matr[ií]cula_?(profesional|m[eé]dica|de_?abogado) n(o|ro|um|umero)_?(de_)?
(matr[ií]cula|registro_?profesional|caja_?profesional) registro_?(m[eé]dico|profesional)
n(o|ro|um|umero)_?(de_)?t[ií]tulo habilitaci[oó]n_?profesional
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

UY_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

MP-12345

→

WX-51031

8.10 Prenome

UY_L1_NOMBRE

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O prenome, um ou dois: Washington, Juan Pablo, María de los Ángeles.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L1_NOMBRE - Path

85%

```
primer_?nombre segundo_?nombre nombres?_?(de_)?pila pri(mer)?_?nom seg(undo)?_?nom
nombre_?1 nombre_?2 first_?names? given_?names? fname middle_?names? nombres (exceto
quando seguido de completos?, y_?apellidos?, apellidos?)
```

50%

```
nombre (exceto quando seguido de lista E1) nom (exceto quando seguido de lista E2) name (exceto quando seguido de lista E3)
```

VALORES CONHECIDOS

UY_L1_NOMBRE - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

uy-detectar-nombres.txt

345

70%

Juan, José, Jose, Carlos, Luis, Jorge

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, trocando cada nome por um da lista. `de`, `del` e `la` ficam onde estão. Mais de quatro palavras são mascaradas caractere a caractere.

UY_NOMBRES **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_ALFANUM`.

UY_PALABRA_NOMBRE **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_NOMBRE`.

UY_NOMBRE **NAME**

Troca o nome por um dos 287 nomes de `uy-nombres.txt`.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
María de los Ángeles	→ Viviana de los Washington
JUAN PABLO	→ DIONISIO LUIS

8.11 Sobrenome

`UY_L1_APELLIDO`

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os sobrenomes — do pai e da mãe —, em colunas separadas ou juntos: `Rodríguez Techera`. O set traz os uruguaios, espanhóis, italianos, bascos e portugueses, com `Da Silva` e `De León` mantidos inteiros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

`UY_L1_APELLIDO` - Path

85%

`apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno)` `ape_?`
`(1|2|pat|mat)` `ap_?(paterno|materno)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

VALORES CONHECIDOS

`UY_L1_APELLIDO` - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`uy-detectar-apellidos.txt`

427

70%

`Rodríguez`, `Rodriguez`, `González`, `Gonzalez`, `Fernández`, `Fernandez`

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, trocando cada sobrenome por um da lista; as partículas ficam onde estão.

UY_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_ALFANUM`.

UY_PALABRA_APELLIDO **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_APELLIDO`.

UY_APELLIDO **NAME**

Troca o nome por um dos 356 nomes de `uy-apellidos.txt`.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Rodríguez Techera

→

Bauzá Nicola

8.12 Nome completo

UY_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Prenomes e sobrenomes numa coluna só: Juan Pablo Rodríguez Techera . Também os da mãe, do pai, do tutor, do cônjuge, do concubino, do contato de emergência e da referência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L1_NOMBRE_COMPLETO - Path

90%

nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?) apellido?_?(y_?)?nombres? nombre_?(del_?|de_?la_?)?

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom) nom_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner) nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|concubino|contacto_?emergencia|referencia) full_?name person_name

60%

madre padre tutor conyuge concubino representante_?legal apoderado garante beneficiario heredero titular referencia_?(personal|familiar)

50%

nombre (exceto quando seguido de lista E1) nom (exceto quando seguido de lista E2) name (exceto quando seguido de lista E3)

VALORES CONHECIDOS UY_L1_NOMBRE_COMPLETO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
uy-detectar-nombres.txt	345	65%	Juan, José, Jose, Carlos, Luis, Jorge
uy-detectar-apellidos.txt	427	65%	Rodríguez, Rodriguez, González, Gonzalez, Fernández, Fernandez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Na ordem uruguaia: duas palavras são prenome e sobrenome; três, um prenome e dois sobrenomes; quatro, dois e dois. APELLIDOS, NOMBRES com vírgula é mascarado mantendo a vírgula.

UY_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_ALFANUM .

UY_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_ALFANUM .

UY_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_APELLIDO .

UY_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 356 nomes de uy-apellidos.txt .

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_ALFANUM .

UY_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_NOMBRE .

UY_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 287 nomes de uy-nombres.txt .

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Juan Pablo Rodríguez Techera	→	Dionisio Luis Bauzá Nicola
Serrana Rodríguez	→	Selva Bauzá
RODRÍGUEZ TECHERA, JUAN PABLO	→	BAUZÁ NICOLA, DIONISIO LUIS

8.13 Razão social e nome de fantasia

UY_L1_RAZON_SOCIAL

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

A denominação legal e o nome comercial de uma empresa. No Uruguai isso não é cortesia: o artigo 4 D) faz da **pessoa jurídica** titular, e o artigo 9 C) nomeia a razão social, o nome de fantasia e o RUT entre os dados que um listado pode ter sem consentimento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_RAZON_SOCIAL - Path

85% raz[oó]n?social razonsocial nombre?(de_)?fantas[ií]a nombre?(comercial|de?la?
empresa|empresa) denominaci[oó]n?social nombre?legal business?name company?name
legal?name

COMO É MASCARADO

Substituída por uma razão social fictícia.

UY_RAZON_SOCIAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `uy-razones-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Corporación Comercial Oriental S.A.

→

Hotel Mirador del Cerro S.A.

8.14 E-mail

UY_L1_EMAIL

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e corporativos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L1_EMAIL - Path

85%

`e_?mail[a-z0-9_]* mail[a-z0-9_]* correo(?:electr[oó]nico)?[a-z0-9_]* dir_?correo`
`direcci[oó]n_?(de_)?correo direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

TIPO DE DADO

UY_L1_EMAIL - Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

UY_L1_EMAIL - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`[A-Za-z0-9._%+ '\- ]+@[A-Za-z0-9.\- ]+\.[A-Za-z]{2,24}`

100%

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Usuário e domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo — `.com`, `.com.uy` — vira `.test`, reservado a testes: um endereço mascarado nunca entrega.

UY_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_ALFANUM`.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

serrana.rodriguez@gmail.com

→

kebsube.sustajoot@pgoeb.test

8.15 Telefone

UY_L1_TELEFONO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Celulares de nove dígitos começando por `09`, e fixos de oito começando por 2 em Montevideú e por 4 no interior.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_TELEFONO - Path

85% tel tel[eé]fono[a-z0-9]* tel_?(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[ó]vil) celular[a-z0-9]* cel m[ó]vil whats_?app n(o|ro|um|umero)_? (tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto) fax phone[a-z0-9]* mobile[a-z0-9]*

FORMATO DO VALOR UY_L1_TELEFONO - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(\+?598[\s-]?)?0?9\d[\s-]?\d{3}[\s-]?\d{3}	90%	
\(0?[24]\)\?[\s-]?\d{3}[\s-]?\d{4}	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

+598 e o prefixo ficam; os demais dígitos são mapeados e o espaçamento do original é mantido, de modo que o número continua dizendo se é celular ou fixo e de que região.

UY_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_DIGITOS .

UY_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
+598 99 123 456	→ +598 99 904 292
099123456	→ 099904292
2 400 12 34	→ 2 727 07 18

8.16 Endereço

UY_L1_DIRECCION

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

O endereço com a via e o número de porta, o apartamento e muitas vezes a esquina — Av. 18 de Julio 1234 apto. 501, Calle Mercedes 900 esq. Río Branco .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_DIRECCION - Path

80% direcci[oó]n[a-z0-9]* (exceto quando precedido de mac , ip , e_?mail , web , url , correo ; exceto quando seguido de lista E4) domicilio[a-z0-9]* dom_? (residencia|particular|laboral|cliente|fiscal|constituido) residencia lugar_?(de_)? residencia calle_?(y_?n[uú]mero|esquina))? address[a-z0-9]* (exceto quando precedido de mac , ip , e_?mail , web , url ; exceto quando seguido de lista E5)

TIPO DE DADO UY_L1_DIRECCION - Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR UY_L1_DIRECCION - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(?i)(av avenida bv bulevar calle camino cno pasaje rambla ruta)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ']{2,40}\s*d{1,5}.*	80%	
(?i).*\b(apto apartamento esq esquina padr[oó]n bis piso puerta)\.?\s*[a-z0-9]{1,6}.*	60%	
(?i)ruta\s*d{1,3}\s*(km kil[oó]metro)\.?\s*d{1,3}.*	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A linha inteira é substituída por um endereço uruguaio fictício da mesma forma. Bairro, localidade e código postal têm domínios próprios para quando estão em colunas separadas.

UY_DIRECCION **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `uy-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Av. 18 de Julio 1234 apto. 501	→ Camino Piedras 2345 apto. 340

8.17 Complemento do endereço

UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Apartamento, andar, bloco, torre, porta, manzana, solar ou a esquina em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path

70% apartamento apto apto_?n(o|ro|um|umero) piso block bloque torre puerta unidad_?
(habitacional|padron) esquina esq entre_?calles manzana solar n(o|ro|um|umero)_?
(puerta|apto|apartamento) complemento(_?direcci[oó]n)? referencia_?(de_?)?
(direcci[oó]n|domicilio)

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
apto. 501	→ ovja. 153

8.18 Conta bancária

UY_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Números de conta poupança, corrente e salário. O código do banco não é dado pessoal e não tem domínio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	UY_L1_CUENTA_BANCARIA – Path
85%	cuenta_?(bancaria banco corriente ahorros? sueldo n[oó]mina abono dep[ó]sito destino origen) n(o ro um umero)?(de_)?(cuenta cta) nro_?cta num_?cta cta_?(cte corriente ahorros? bancaria) iban account_?(no num number) bank_?account

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; os separadores ficam.

UY_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
001234567890	→ 576481506908

8.19 Cartão de pagamento

UY_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	REGEX DECOMPOSE
----------------	------------------	-----------------

O QUE É

Números de cartão de crédito e débito, reconhecidos pelo algoritmo de Luhn.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	UY_L1_TARJETA - Path		
85%	tarjeta(_?(cr[eé]dito d[eé]bito n(o ro um umero)))? n(o ro um umero)?tarjeta pan card_? (no num number) credit_?card tc_?(numero num nro)		
FORMATO DO VALOR	UY_L1_TARJETA - Regex		
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES	
\d{13,19}	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover [\s\~]	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Payment Card: outro número que passa no algoritmo de Luhn. Só valores com forma de cartão chegam até ele.

UY_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_TARJETA_LUHN	PAYMENT CARD
Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.	

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
4093 8200 0000 0001	→ 1729 9969 9621 6336

8.20 Carteira digital

UY_L1_BILLETERA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

Identificadores de Prex, Mi Dinero, OCA Blue e outras carteiras, e os endereços bitcoin que alguns sistemas guardam.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_BILLETERA – Path

85% billetera(_?(digital|electr[oó]nica|m[oó]vil))? wallet(_?(id|address|direccion))? prex
mi_?dinero midinero oca_?blue dinero_?electr[oó]nico c[oó]digo_?qr qr_?(id|codigo)
direcci[oó]n_?(bitcoin|btc|wallet) btc_?(address|direccion)

FORMATO DO VALOR UY_L1_BILLETERA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(bc1 [13]) [a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma. Um endereço bitcoin mascarado deixa de passar no próprio checksum, que é o que uma cópia de teste quer.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzwwf5mdq	→ mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbp7dgf

8.21 Endereço IP

UY_L1_IP

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de logs de acesso e transações. O artigo 20 obriga os operadores de telecomunicações que os produzem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_IP – Path

85% ip ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)
direcci[oó]n_?ip dir_?ip ipv[46] remote_?addr(ess)? client_?ip host_?ip

FORMATO DO VALOR UY_L1_IP – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)	100%	
[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para 1-254; um endereço IPv6 é mapeado mantendo os caracteres hexadecimais.

UY_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_HEX .

UY_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

UY_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
164.73.45.12	→ 181.34.51.94

8.22 Identificador de dispositivo

UY_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, endereço MAC, identificadores de publicidade e de sessão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_DISPOSITIVO - Path

80% imei imsi iccid mac mac_?address direcci[oó]n?mac device?(id|uuid|serial) id_?
(dispositivo|equipo|celular) serial?(equipo|celular|dispositivo) advertising?id idfa
gaid session?id id?sesi[oó]n

FORMATO DO VALOR UY_L1_DISPOSITIVO - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}	100%	
\d{15}	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com os dígitos hexadecimais mantidos hexadecimais: um MAC continua MAC.

UY_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→ 5e:83:bb:3c:31:f9

8.23 Cookies e identificadores de rastreamento

UY_L1_COOKIE

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O identificador que um site guarda no navegador e os parâmetros de campanha que viajam com ele. O artigo 21 admite perfis para publicidade só de fontes públicas ou com consentimento, e nomeia os *hábitos de consumo* que esses identificadores constroem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_COOKIE – Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?`
`(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id`
`tracking_?id` `client_?id`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
GA1.2.123456789.1700000000	→ ZE0.5.891552838.7889916184

8.24 Matrícula do veículo

UY_L1_PLACA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

A matrícula com três letras e quatro dígitos desde 2015, SAB 1234 ; a primeira letra é o departamento — A Montevideu, B Artigas, C Canelones, e assim até S Treinta y Tres.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_PLACA – Path

85% `matr[ií]cula(_?(veh[ií]culo|auto|moto))?` *(exceto quando precedido de `cod`, `codigo`, `tipo`; exceto quando seguido de `profesional`, `m[eé]dica`, `estudiante`, `de?abogado`)* `placa(_?(veh[ií]culo|auto|moto))?`
`n(o|ro|um|umero)_?(matr[ií]cula|placa|chapa)` `chapa(_?veh[ií]culo)?` `license_?plate`
`plate(_?(no|number))?`

FORMATO DO VALOR UY_L1_PLACA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-Z]{3}[\s\~]?[0-9]{4}</code>		70%
<code>[A-Z]{3}[\s\~]?[0-9]{3}</code>		40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Letras para letras e dígitos para dígitos, posição a posição: o formato da matrícula fica.

UY_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

SAB 1234

MASCARADO

→ VVW 9348

8.25 Veículo e habilitação

UY_L1_VEHICULO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN ou número do chassi, o número do motor, a libreta de circulación e a habilitação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L1_VEHICULO - Path

85%

```
vin chasis n(o|ro|um|umero)?(chasis|motor|serie|vin) motor_?n(o|ro|um|umero) libreta_?
(de_)?circulaci[oó]n licencia_?(de_)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)|categor[ií]a))?
n(o|ro|um|umero)?licencia permiso_?[uú]nico_nacional_?(de_)?conducir punc
```

FORMATO DO VALOR

UY_L1_VEHICULO - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

```
[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}
```

70%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

UY_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

8AJHA8CD3J1234567

MASCARADO

→ 8EWKE1QN1T0772894

8.26 Imóvel

UY_L1_INMUEBLE

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O padrón que a Dirección Nacional de Catastro dá a cada parcela, o código catastral e a inscrição no Registro de la Propiedad: levam à moradia e ao seu dono.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L1_INMUEBLE - Path

80%

```
padr[oó]n(_?(inmueble|rural|urbano|n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)?(de_)?
(padr[oó]n|inmueble|predio|catastral) c[oó]digo_?catastral catastro inscripci[oó]n_?
registral registro_?(de_?la_)?propiedad n(o|ro|um|umero)?(de_)?
(unidad|contador|medidor)
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

12345

→

MASCARADO

31564

8.27 Números de contrato e de cliente

UY_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, empréstimo, solicitação, sócio, assinante, fornecimento, caso, sinistro ou processo administrativo, e códigos de cliente ou de empregado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L1_CONTRATO - Path

70%

```
n(o|ro|um|umero)?(contrato|p[ó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?
(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|suscriptor|suministro|servicio|ca
so|ticket|beneficio|sinistro) contrato?(n(o|ro|um|umero)) c[ó]digo_?
(cliente|socio|empleado|afiliado|suministro) id?(cliente|socio|empleado|afiliado)
n(o|ro)?(empleado|funcionario) c[ó]digo?(de_)?(empleado|funcionario|planilla)
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato. O mapeamento é determinístico, então os joins continuam funcionando.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

CT-123456

→

MASCARADO

NG-557411

8.28 Usuário e redes sociais

UY_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Login, apelido e perfis de redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L1_USUARIO - Path

70%

```
usuario user_?name username login alias apodo nick(_?name)? perfil_?
(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x) instagram facebook twitter tiktok
linkedin red_?social handle
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

@serrana_rodriguez

→

MASCARADO

@kebsube_sustajoot

8.29 Credenciais

UY_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas e seus hashes, PIN, códigos de segurança e OTP, CVV, tokens, chaves de API, a senha da assinatura eletrônica, chaves privadas e frases-semente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L1_CREDENCIAL - Path

90%

```
contrase[nña]a clave (exceto quando seguido de catastral, primaria, for[aá]nea, valor, producto)
password passwd pwd pass hash_?(clave|contrasena|password) pin c[oó]digo_?
(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp) cvv cvc token(_?(acceso|refresh|api))? access_?
token refresh_?token api_?key llave_?(api|privada) secreto secret otp firma_?
(electr[oó]nica|digital)_?(clave|pin) pregunta_?secreta respuesta_?secreta frase_?
semilla seed_?phrase
```

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X. Uma credencial não serve numa cópia de teste, e um hash mascarado caractere a caractere ainda poderia ser quebrado.

UY_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

Clave#2024

→

MASCARADO

XXXXXXXXXX

8.30 Geolocalização

UY_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas, de aplicativos, visitas, endereços e entregas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L1_GEOLOCALIZACION - Path

85%

```
lat latitud lon lng longitud coordenadas? coord_?[xy] geo_?
(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion) georreferenciaci[oó]n geolocalizaci[oó]n gps(_?
(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))? ubicaci[oó]n_?gps
```

50%

```
long
```

FORMATO DO VALOR UY_L1_GEOLOCALIZACION – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
-3[0-5]\.\d{3,}\s*,\s*-5[3-8]\.\d{3,}	90%	
-5[3-8]\.\d{4,}	50%	
-3[0-5]\.\d{4,}	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira decimal ficam — cerca de 11 km — e as demais decimais são mapeadas: o lugar é generalizado, não movido.

UY_COORDENADA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
-34.903280,-56.188160	→ -34.997522,-56.116469

8.31 Texto livre

UY_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, descrições de reclamação, relatos e mensagens onde se escreve de tudo — cédula, RUT, telefone e nomes no meio de uma frase.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_TEXTO_LIBRE – Path

60% observaci[oó]n(es)? obs comentarios? notas? anotaci[oó]n(es)? glosa descripci[oó]n_?
(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|denuncia) detalle_
(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n) hechos relato justificaci[oó]n mensaje *(exceto quando precedido de lista E6; exceto quando seguido de lista E7)* texto(?:libre)? resumen?(caso|atenci[oó]n) queja
reclamo denuncia_?texto remarks? comments? notes? free_?text memo

TIPO DE DADO UY_L1_TEXTO_LIBRE – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR UY_L1_TEXTO_LIBRE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d\.\d{3}\.\d{3}-\d	80%	em qualquer parte do valor
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,}	70%	em qualquer parte do valor
0?9\d[\\s\\-]?\\d{3}[\\s\\-]?\\d{3}	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: cédulas, RUTs, e-mail, celulares, cartões, matrículas e IPs viram [DAT0] , e os nomes das listas, [NOMBRE] .

UY_TEXT0_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DAT0] , e os 1.494 termos de uy-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Cliente Rodríguez, CI 1.234.567-2, correo s.rodriguez@gmail.com, cel 099123456.	→	Cliente [NOMBRE], CI [DAT0], correo [DAT0], cel [DAT0].

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em conjunto. O Uruguai tem 3,4 milhões de habitantes e, para o censo, 652 localidades: 624 delas tinham menos de 20.000 em 2023 — 873.000 pessoas, um quarto do país — e Montevidéu concentra 1,28 milhão do resto. Uma data de nascimento, um sexo e uma dessas localidades apontam para um punhado de pessoas. Estes atributos são generalizados ou deslocados, não substituídos, e o dado mantém o valor analítico.

9.1 Data de nascimento

UY_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, como date, timestamp ou texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path

90% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)?nac(imiento)? fnac fechanac(imiento)? cumplea[nños]os dob
date_of_birth birth_date birthday

TIPO DE DADO UY_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada em até 60 dias para cada lado. Idades e anos escolares mudam para poucas pessoas; a data continua plausível e a mesma data de nascimento se move sempre do mesmo jeito.

UY_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985-07-20	→ 1985-08-05T00:00

9.2 Ano de nascimento

UY_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento em coluna própria.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path

90% a[nño]o?(de_?)?nac(imiento)? anio?nac(imiento)? year_of_birth birth_year yob

TIPO DE DADO UY_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mapeado: 1985 vira um ano de 1980 a 1989.

UY_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985	→ 1980

9.3 Idade

UY_L2_EDAD

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Idade em anos, também faixa etária ou quinquênio. O Uruguai é o país mais velho da região, então uma idade muito alta é menos rara aqui — mas ainda rara.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L2_EDAD - Path

85% edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[ó]stico|fallecimiento)))? grupo_?etario tramo_?(de_?)?edad rango_?(de_?)? edad quinquenio age(_?(years|group))?

TIPO DE DADO UY_L2_EDAD - Type

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

O dígito das dezenas fica e a unidade é mapeada (37 vira 30–39). Cem ou mais vira 90: idades raras identificam.

UY_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
37	→ 35
104	→ 90

9.4 Datas de eventos pessoais

UY_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

Datas que dizem algo sobre a pessoa: óbito, casamento, admissão e desligamento, aposentadoria, internação, diagnóstico, prisão, sentença, atestado, emissão da cédula.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% (fecha|fec|fch|f)?(de_)?
(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|egreso|alta|baja|cese|retiro|contrataci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|internaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|sentencia|expedici[oó]n(_?(cedula|documento))?)|vencimiento_|c[é]dula|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|certificaci[oó]n) fec_
(exp|expedicion|defuncion|ingreso|egreso|baja) date_of_
(death|marriage|hire|admission|discharge)

TIPO DE DADO UY_L2_FECHA_EVENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas em até 30 dias para cada lado.

UY_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

9.5 Sexo

UY_L2_SEX0

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sexo como o sistema registra: F / M , Femenino / Masculino , Mujer / Hombre ou os códigos 1 e 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L2_SEX0 – Path

85% sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))? (tp|tipo|cod|cd|id)?sexo
g[eé]nero (exceto quando seguido de *identidad* , *autopercebido*) sex gender (exceto quando seguido de *identity*)

VALORES CONHECIDOS UY_L2_SEX0 – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

uy-detectar-sexo.txt

9

50%

f, m, h, femenino, masculino, mujer

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro do próprio vocabulário: F continua F ou M , 1 continua 1 ou 2 . A identidade de gênero tem domínio próprio entre os dados sensíveis.

UY_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_SEX0_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-femenino-masculino.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_SEX0_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-mujer-hombre.txt` , escolhido por um hash com chave.

`UY_SEXO_FEMALE_MALE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-female-male.txt` , escolhido por um hash com chave.

`UY_SEXO_F_M` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-f-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

`UY_SEXO_H_M` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-h-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

`UY_SEXO_1_2` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-1-2.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	M
Femenino	→	Femenino

9.6 Localidade

`UY_L2_LOCALIDAD`

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

DATA CLEANSING

O QUE É

A localidade de residência, nascimento ou atendimento, pelo nome — sozinha ou com o departamento, `Piriápolis - Maldonado` .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

`UY_L2_LOCALIDAD` - Path

85%

`localidad(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(exceto quando seguido de `cod` , `codigo` , `id`)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `pueblo` *(exceto quando seguido de `indigena` , `originario`)* `(nom|nombre|desc)_?(localidad|ciudad|pueblo)` `lugar_?(de_)?nacimiento` `city` `town`

VALORES CONHECIDOS

`UY_L2_LOCALIDAD` - List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

<code>uy-detectar-localidades.txt</code>	698	80%	Baltasar Brum, Bella Unión, Bella Union, Bernabé Rivera, Bernabe Rivera, Cainsa
--	-----	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma localidade com menos de 20.000 habitantes vira a mais próxima com pelo menos 20.000 no mesmo departamento. Todo departamento tem uma, então o valor nunca sai dele, e os 19 departamentos ficam.

`UY_LOCALIDAD` **DATA CLEANSING**

Troca cada valor encontrado em `uy-localidades-generalizadas.txt` (9.772 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Baltasar Brum	→	Artigas
Montevideo	→	Montevideo
Piriápolis - Maldonado	→	Maldonado - Maldonado

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

DATA CLEANSING

O QUE É

O código de cinco dígitos do Instituto Nacional de Estadística: dois dígitos para o departamento e três para a localidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L2_CODIGO_INE – Path

85%

(cod|codigo|cd|id)?(localidad|ciudad|lugar|ine)(?
(ine|censo|res|residencia|nac|nacimiento))? c[ó]digo?(ine|localidad|geogr[aá]fico)
codloc cod_?dpto_?loc

FORMATO DO VALOR

UY_L2_CODIGO_INE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(0[1-9] 1[0-9])\d{3}		40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma generalização do nome: o código de uma localidade pequena vira o código da localidade que substitui o nome dela. O código de uma grande não muda.

UY_CODIGO_INE DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `uy-codigos-ine-generalizados.txt` (624 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
02621	→	02020
02020	→	02020

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

O bairro, balneário, zona ou assentamento de residência — a unidade abaixo da localidade, e a que distingue Pocitos de Casavalle dentro de Montevideú.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L2_BARRIO – Path

80%

barrio?(residencia|domicilio|nombre)? balneario zona?(residencia|domicilio)?
urbanizaci[oó]n complejo(_?habitacional)? asentamiento (nom|nombre)_?
(barrio|balneario|zona) neighbou?rhood

COMO É MASCARADO

Substituído por um uruguaio comum, sem relação com o original.

UY_BARRIO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 111 valores de `uy-barrios.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Pocitos

→

Flor de Maroñas

9.9

Código postal

UY_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código postal de cinco dígitos: os dois primeiros são o departamento e a zona postal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L2_CODIGO_POSTAL – Path

85%

`c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `zip(_?code)?` `postal_?code` `cp`

TIPO DE DADO

UY_L2_CODIGO_POSTAL – Type

Aceita texto (tamanho de 5 a 5) ou número (tamanho até 5); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dois primeiros dígitos ficam e os demais viram zeros: `11300` vira `11000`.

UY_CODIGO_POSTAL

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

11300

→

11000

9.10

Estado civil

UY_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Solteiro, casado, em união livre ou concubinato — que a Ley 18.246 reconhece —, separado, divorciado ou viúvo, por extenso ou como código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L2_ESTADO_CIVIL – Path

85%

`estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `situaci[oó]n_?conyugal` `uni[oó]n_?`
`(libre|concubinaria)` `concubinato` `marital_?status` `civil_?status`

VALORES CONHECIDOS

UY_L2_ESTADO_CIVIL – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`uy-detectar-estado-`
`civil.txt`

21

70%

`Soltero/a, Casado/a, Unión libre o concubinato, Union libre o concubinato,`
`Separado/a, Divorciado/a`

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro estado da lista; um código continua código.

UY_ESTADO_CIVIL

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_ESTADO_CIVIL_LISTA .

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_ESTADO_CIVIL_CODIGO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-estado-civil-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_ESTADO_CIVIL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-estado-civil.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Unión concubinaria

→ **Soltero/a**

9.11 Ocupação

UY_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ocupação, profissão ou ofício, por extenso ou pelo código da classificação nacional de ocupações. Uma ocupação rara numa localidade pequena identifica sozinha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L2_OCUPACION - Path

80%

`ocupaci[oó]n profes[ioó]n oficio cno ciuo (cod|codigo)?`

`(ocupacion|profesion|cno|ciuo) puesto?(de_)?trabajo categor[ií]a?ocupacional cargo?`

`(actual|empleado) occupation profession job_?title`

50%

`cargo puesto`

COMO É MASCARADO

O texto é substituído por uma ocupação comum; um código é mapeado dígito a dígito.

UY_OCUPACION_0_CODIGO **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **UY_OCUPACION** .

UY_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_OCUPACION **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 38 valores de `uy-ocupaciones.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Gerente de operaciones

→

Contador

2221

→

1980

9.12 Empregador

UY_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da empresa ou instituição onde a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L2_EMPLEADOR – Path

90%

empleador(_?(nombre|raz[oó]n?social|rut))? (nombre|nom)?(empleador|empresa?donde?
trabaja|patrono) empresa?(donde?)(trabaja|labora) lugar?(de_)?trabajo centro?(de_)?
trabajo entidad?empleadora employer(_?name)? workplace

COMO É MASCARADO

Substituído por uma empresa fictícia.

UY_EMPLEADOR

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `uy-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Corporación Comercial Oriental S.A.

→

Restaurante Sabor Criollo S.R.L.

9.13 Escolaridade

UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nível educativo alcançado — de nenhum à pós-graduação — nas categorias do censo, por extenso ou como código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path

80%

escolaridad nivel?(educativo|de?estudios|acad[eé]mico|alcanzado|de?instrucci[oó]n)
instrucci[oó]n(_?formal)? grado?(de_)?(estudio|instrucci[oó]n|escolaridad) m[aá]ximo?
nivel a[ñños_?(de_)?estudio education(_?level)?

VALORES CONHECIDOS

UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO – List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

uy-detectar-nivel-
educativo.txt

27

60%

Sin instrucción, Sin instruccion, Preescolar, Primaria, Ciclo básico,
Ciclo basico

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro nível da lista; um código continua código.

UY_NIVEL_EDUCATIVO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA .

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 10 valores de `uy-nivel-educativo-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 10 valores de `uy-nivel-educativo.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Educación terciaria en curso

→ **Ciclo básico**

9.14 Instituição de ensino

UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

NOME DA COLUMNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

A escola, o liceu, a escola da UTU, o instituto ou a universidade, pelo nome ou pelo número — e uma escola numerada numa localidade pequena é uma escola só.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path

75%

`instituci[oó]n_?educativa` `centro_?(educativo|de_?estudios)` `escuela` `liceo` `colegio`
`instituto` `universidad` `utu` `(nombre|nom)_?(escuela|liceo|colegio|universidad|institucion_?`
`educativa)` `c[oó]digo_?(de_?)?(escuela|liceo|centro)` `school(_?name)?` `university`

COMO É MASCARADO

Substituída por uma instituição fictícia.

UY_INSTITUCION_EDUCATIVA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 12 valores de `uy-instituciones-educativas.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Universidad de la República

→

Centro Educativo Asociado

9.15 Dependentes e filhos

UY_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de dependentes, filhos, cargas familiares ou integrantes do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path

80%

personas_?a_?cargo n(o|ro|um|umero)?(de_)?(hijos|dependientes|personas_?a_? cargo|beneficiarios) cant(idad)??(hijos|dependientes|personas_?hogar|integrantes|miembros) hijos dependientes integrantes_?(del_)?hogar personas_?(en_?el_)?hogar tama[ñ]o_? (del_)?hogar number_of_children dependents

TIPO DE DADO

UY_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Valores de 0 a 5 ficam; acima de 5 viram 5. Domicílios muito grandes são raros, e uma contagem rara identifica.

UY_CONTEO_LIMITADO

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

9

→

5

Dados sensíveis (art. 4 E e art. 4 Ñ)

O artigo 4 E) é curto e de 2008: o dado que revela origem racial e étnica, preferências políticas, convicções religiosas **ou morais**, filiação sindical e informação referente à saúde ou à vida sexual. O artigo 18 proíbe formar bases que armazenem informação que **direta ou indiretamente** o revele. O artigo 4 Ñ), acrescentado em 2020, trouxe o dado biométrico, e o artigo 18-BIS pôs uma avaliação de impacto à frente dele. A saúde tem grupo próprio abaixo; o resto está aqui, com os dados genéticos, a identidade de gênero, o povo originário e a condição de vítima que outras leis uruguaias protegem.

10.1 Origem racial e étnica

UY_L3_ASCENDENCIA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A ascendencia étnico-racial que o censo pergunta — afro ou negra, asiática, branca, indígena — que o artigo 4 E) nomeia em primeiro lugar entre os dados sensíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L3_ASCENDENCIA - Path

95%

ascendencia(_?[eé]tnico?_?racial)? etnia origen_?([eé]tnico|racial) grupo_?[eé]tnico
pertenencia_?[eé]tnica autoidentificaci[oó]n(_?[eé]tnica)? autodefinici[oó]n
(cod|codigo|tipo|id)_?(etnia|ascendencia) raza afrodescendiente afro ind[ii]gena
ethnicity race

VALORES CONHECIDOS

UY_L3_ASCENDENCIA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

uy-detectar-ascendencia.txt	23	90%	Afro o negra, Asiática o amarilla, Asiatica o amarilla, Blanca, Indígena, Indigena
uy-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira, um código é trocado por outro código e qualquer outro valor por uma categoria da lista.

UY_ASCENDENCIA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_ASCENDENCIA_LISTA .

UY_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_ASCENDENCIA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-ascendencia-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_ASCENDENCIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-ascendencia.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Afrodescendiente

→

Asiática o amarilla

S

→

S

10.2 Povo originário

UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O povo originário que a pessoa declara. O Uruguai tratou seus povos indígenas como extintos por um século; o censo trouxe os descendentes charrúas de volta à contagem, e são poucos milhares — nomear o povo nomeia um grupo muito pequeno.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO - Path

90%

`pueblo?(ind[ií]gena|originario) nacionalidad?(ind[ií]gena pertenece?(a_?)?`

`(pueblo|comunidad) comunidad?(ind[ií]gena|originaria) charr[uú]a indigenous?people`

VALORES CONHECIDOS

UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`uy-detectar-pueblos.txt`

20

85%

Charrúa, Charrua, Guaraní, Guarani, Chaná, Chana

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro povo da lista; uma bandeira continua bandeira.

UY_PUEBLO

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_PUEBLO_LISTA`.

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_PUEBLO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-pueblos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Pueblo originario

→

Charrúa

10.3 Nacionalidade

UY_L3_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

Nacionalidade, país de nascimento ou origem, e condição migratória. O artigo 9 C) nomeia a nacionalidade entre os dados que um listado pode ter, então a lei a trata como dado pessoal comum — mas ela fica ao lado da origem racial e étnica que a lei chama de sensível, e no Uruguai separa os nacionais das comunidades venezuelana e cubana.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L3_NACIONALIDAD - Path

85%

`nacionalidad pa[ií]s_(de_)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia) ciudadan[ií]a(_?(legal|natural))?`
`nationality citizenship country_of_birth condici[ó]n_(de_)?(migratoria|refugiado) persona_(migrante|refugiada)`

VALORES CONHECIDOS

UY_L3_NACIONALIDAD - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`uy-detectar-nacionalidades.txt`

38

70%

Uruguaya, Argentina, Brasileña, Brasilena, Venezolana, Cubana

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma nacionalidade da lista: a uruguia e as maiores comunidades estrangeiras.

UY_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `uy-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Panameña

→

Italiana

10.4 Religião

UY_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A religião, igreja ou congregação a que a pessoa pertence. O Uruguai é o país mais secular da região — "creyente sin religión" e "ateo o agnóstico" estão entre as maiores respostas, e a fé umbandista é contada à parte — então uma religião declarada diz muito aqui.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L3_RELIGION - Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?(religiosa|espiritual)` `convicci[oó]n(es)?_?(religiosa|espiritual)`
`credo` `confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?`
`denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

VALORES CONHECIDOS UY_L3_RELIGION - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
uy-detectar-religiones.txt	34	90%	Católica, Catolica, Cristiana no católica, Cristiana no catolica, Evangélica, Evangelica

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por uma religião da lista.

UY_RELIGION **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_RELIGION_LISTA .

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_RELIGION_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 10 valores de `uy-religiones.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Ortodoxa	→ Ateo o agnóstico

10.5 Convicções morais e filosóficas

UY_L3_CONVICCION_MORAL

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

As **convicciones morales** que o artigo 4 E) nomeia no mesmo sopro que as religiosas, a objeção de consciência e a filiação a uma loja. Poucas leis da região listam isso.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L3_CONVICCION_MORAL – Path

90% convicci[oó]n(es)?_(morales?|filos[oó]ficas?|personales?|[eé]ticas?) creencias?_(morales?
|filos[oó]ficas?|personales?) objeci[oó]n?(de_)?conciencia objetor?(de_)?conciencia
masoner[ií]a logia beliefs? moral_?beliefs?

COMO É MASCARADO

Os valores não compartilham vocabulário: são suprimidos para Sin información . Bandeiras e códigos mantêm a forma.

UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_SUPRIMIR .

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de uy-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Se niega a transfusiones

→ Sin información

10.6 Preferências políticas

UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

As **preferencias políticas** que o artigo 4 E) nomeia: tendência, simpatia e intenção de voto, de pesquisas e cadastros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA – Path

95% preferencias?_(pol[ií]tica|partidaria|electoral) ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?
opini[oó]n_?pol[ií]tica orientaci[oó]n_?pol[ií]tica tendencia_?pol[ií]tica intenci[oó]n_
(de_)?voto simpat[ií]a_?pol[ií]tica political?(opinion|orientation|view|preference)
voting_?intention

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
uy-detectar-preferencias-politicas.txt	16	70%	Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma posição da lista — da esquerda à direita, independente.

UY_PREFERENCIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `uy-preferencias-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Oficialista	→ Centro

10.7 Filiação partidária

UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido, lema ou sublema a que a pessoa pertence, do registro da Corte Electoral. O Uruguai vota as internas partidárias, então a filiação é um fato registrado, não uma opinião.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre))?` `lema(_?partidario)?` `sublema`
`agrupaci[oó]n_?pol[ií]tica` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria|partido)` `militancia(_?`
`pol[ií]tica)?` `militante` `(cod|codigo|nombre|nom)_?partido` `hoja_?de_?votaci[oó]n`
`political_?party` `party_?membership`

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
uy-detectar-partidos.txt	16	80%	Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Identidad Soberana

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro partido da lista; uma bandeira continua bandeira.

UY_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_PARTIDO_LISTA .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `uy-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Partido Socialista	→	Partido Independiente
S	→	S

10.8 Filiação sindical

UY_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sindicato, a filiação, a contribuição descontada em folha e o consejo de salarios. O artigo 4 E) a nomeia, e o artigo 18 permite a um sindicato guardar os dados dos próprios filiados — que é exatamente a base que este domínio protege.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path

95% sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))? sindicalizado afiliado_?sindicato afiliaci[oó]n_?sindical cuota_?sindical descuento_?sindical aporte_?sindical asociaci[oó]n_?(sindical|de_?funcionarios) gremio consejo_?de_?salarios fuero_?sindical dirigente_?sindical trade_?union union_?member(ship)?

VALORES CONHECIDOS UY_L3_AFILIACION_SINDICAL – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
uy-detectar-sindicatos.txt	15	60%	PIT-CNT, PIT CNT, FUECYS, SUNCA, AEBU, FFOSE

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira Sin información .

UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_SUPRIMIR .

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de uy-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
SUNCA	→	Sin información
S	→	S

10.9 Dados biométricos

UY_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Templates de impressão digital — a digital da cédula é o padrão de identificação do país —, rosto, íris, voz e assinatura digitalizada. O artigo 4 Ñ), acrescentado pela Ley 19.924 em 2020, define o dado biométrico, e o artigo 18-BIS só admite tratá-lo após uma avaliação de impacto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L3_BIOMETRICO – Path

90% biometr[ií]a[a-z]* biom[eé]trico[a-z]* huella(_?(dactilar|digital))?(_?(template|plantilla|imagen|hash))? huellas dactilar dactilosc[oó]pic[oa] template_(facial|huella|biometrico) plantilla_?(facial|biom[eé]trica) rostro_(hash|template) reconocimiento_(facial|de_?voz) firma_(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica) iris voz_(biom[eé]trica|template) fingerprints? face_(template|hash|encoding) biometric[a-z]*

TIPO DE DADO UY_L3_BIOMETRICO – Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X . Um template mascarado não autentica ninguém.

UY_REDACTAR **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

A1B2C3D4E5F6

→ XXXXXXXXXXXX

10.10 Dados genéticos

UY_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Resultados de exames genéticos e de DNA, testes de paternidade, perfis genéticos, mutações, cariótipo e triagem neonatal. A lei não os nomeia, mas são dados de saúde em qualquer leitura do artigo 4 E).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L3_GENETICO – Path

90% adn dna gen[eé]tic[oa]s? datos?_?gen[eé]ticos? genoma genotip[a-z]* prueba_(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad|de_?filiaci[oó]n) perfil_?gen[eé]tico mutaci[oó]n brca[12]? cariotipo pesquisa_?neonatal genetic[a-z]*

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X .

UY_REDACTAR **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

BRCA1 positivo

→ XXXXXXXXXXXX

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação ou preferência sexual autodeclarada. Pertence à *vida sexual* que o artigo 4 E) protege.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path

95%

orientaci[oó]n_?sexual

preferencias?_?sexuales?

(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual

sexual_?orientation

VALORES CONHECIDOS

UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

uy-detectar-orientaciones-sexuales.txt

13

80%

Heterossexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma categoria da lista.

UY_ORIENTACION_SEXUAL

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

UY_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `uy-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Homossexual

→

Pansexual

10.12 Vida sexual

UY_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade e conduta sexual, número de parceiros, idade de início da vida sexual — a *vida sexual* nomeada palavra por palavra no artigo 4 E).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_L3_VIDA_SEXUAL – Path

90%

vida_?sexual actividad_?sexual conducta_?sexual pr[aá]cticas?_?sexuales? parejas?_? sexuales? n(o|ro|um|umero)_?parejas sexualmente_?activ[oa] inicio_?(de_?)(la_?)?vida_? sexual relaciones_?sexuales sex(ual)?_?life sexual?(activity|behavio(u)?r|partners)

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira Sin información.

UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_SUPRIMIR.

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-si-no.txt, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-true-false.txt, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-s-n.txt, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-y-n.txt, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-0-1.txt, escolhido por um hash com chave.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de uy-sin-informacion.txt, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Activa

→

Sin información

10.13 Identidade de gênero

UY_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Identidade de gênero autodeclarada e o nome social. A Ley 19.684 integral para personas trans criou um registro e uma cota de contratação, então esta é uma coluna real nos sistemas uruguaios — e que identifica um grupo muito pequeno.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path

95% identidad?(de_?)?g[eé]nero (cod|codigo|tipo)?identidad?genero g[eé]nero?
(autopercibido|identitario) expresi[oó]n?de_?g[eé]nero transg[eé]nero persona?trans
registro?(de_?personas_)?trans nombre?social pronombres? gender?identity

VALORES CONHECIDOS UY_L3_IDENTIDAD_GENERO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
uy-detectar-identidades-genero.txt	19	70%	Mujer cisgénero, Mujer cisgenero, Hombre cisgénero, Hombre cisgenero, Mujer trans, Hombre trans

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma categoria da lista.

UY_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de uy-identidades-genero.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Transgénero	→ Hombre trans

10.14 Vítimas de violência

UY_L3_VICTIMA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ser vítima de violência de gênero, doméstica ou sexual, de tráfico ou de desaparecimento forçado, o tipo de violência e as medidas cautelares. A Ley 19.580 protege a identidade da vítima.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	UY_L3_VICTIMA – Path
90%	<code>v[í]ctima(_?(de_)?(violencia(_?(de_)?g[eé]nero dom[eé]stica intrafamiliar sexual psicol[oó]gica econ[oó]mica))?(delito trata abuso desaparici[oó]n))?</code> <code>violencia_?(de_)?g[eé]nero</code> <code>violencia_?(dom[eé]stica intrafamiliar sexual psicol[oó]gica)</code> <code>tipo_?(de_)?violencia</code> <code>medida_?(de_)?(protecci[oó]n cautelar)</code> <code>tobillera_electr[oó]nica</code> <code>trata_?(de_)?personas</code> <code>denunciante_?violencia</code>

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira Sin información .

UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_SUPRIMIR .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE	
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP	Troca o valor por um dos 2 valores de <code>uy-bandera-si-no.txt</code> , escolhido por um hash com chave.
UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP	Troca o valor por um dos 2 valores de <code>uy-bandera-true-false.txt</code> , escolhido por um hash com chave.
UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP	Troca o valor por um dos 2 valores de <code>uy-bandera-yes-no.txt</code> , escolhido por um hash com chave.
UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP	Troca o valor por um dos 2 valores de <code>uy-bandera-s-n.txt</code> , escolhido por um hash com chave.
UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP	Troca o valor por um dos 2 valores de <code>uy-bandera-y-n.txt</code> , escolhido por um hash com chave.
UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP	Troca o valor por um dos 2 valores de <code>uy-bandera-0-1.txt</code> , escolhido por um hash com chave.
UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING	Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
UY_SUPRIMIR SECURE LOOKUP	Troca o valor por um dos 1 valores de <code>uy-sin-informacion.txt</code> , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Violencia doméstica	→	Sin información
S	→	S

Dados de saúde

O dado de saúde é sensível pelo artigo 4 E) e tem regime próprio no artigo 19, que permite a estabelecimentos sanitários e profissionais da saúde tratar os dados de seus pacientes "respetando los principios del secreto profesional". O artigo 17 C) é a cláusula para a qual este grupo foi escrito: o dado de saúde pode ser comunicado por razões sanitárias, de emergência ou epidemiológicas "preservando la identidad de los titulares de los datos mediante **mecanismos de disociación adecuados**".

11.1 Identificadores de saúde

UY_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de história clínica, episódio, internação, atendimento, consulta e receita, e o número de afiliado ou sócio do ASSE ou de uma mutualista.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_SALUD_IDENTIFICADOR - Path

85%

n(o|ro|um|umero)?(historia(_?cl[ií]nica)?|hc|hce|ficha(_?cl[ií]nica)?|episodio|ingreso|atenci[oó]n|consulta|cita|receta) historia_?cl[ií]nica(_?electr[oó]nica)? hc_?(n(o|ro|um|umero))? n(o|ro|um|umero)?(afiliado|socio|carn[eé]_?asistencia) c[oó]digo?(paciente|historia|atenci[oó]n) id_?paciente

55%

expediente atenci[oó]n ingreso consulta episodio

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

UY_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

HC-2024-00123

→

TW-3389-01317

11.2 Cobertura de saúde

UY_SALUD_COBERTURA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

ASSE, uma mutualista (IAMC), um seguro privado, a sanidade militar ou policial, ou nenhuma, pelo nome ou por código. Qual delas a pessoa tem diz muito num país em que o FONASA encaminha todos para algum lugar.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	UY_SALUD_COBERTURA – Path		
85%	cobertura(_?(m[eé]dica de_?salud asistencial))? seguro_?(m[eé]dico salud) prestador(_?(de_?)?salud)? r[eé]gimen(_?(de_?)?salud)? tipo_?(de_?)?(seguro cobertura) asse mutualista iamc fonasa sanidad_?(militar policial) emergencia_?m[oó]vil aseguradora_?(m[eé]dica salud) plan_?(m[eé]dico de_?salud)		
VALORES CONHECIDOS	UY_SALUD_COBERTURA – List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
uy-detectar-cobertura.txt	17	80%	ASSE, Mutualista (IAMC), Seguro privado integral, Sanidad Militar, Sanidad Policial, Hospital de Clínicas
Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.			

COMO É MASCARADO

Um nome é trocado por outra cobertura da lista; um código é mapeado dígito a dígito; uma bandeira continua bandeira.

UY_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_COBERTURA .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.
UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.
UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.
UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.
UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.
UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.
UY_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
UY_COBERTURA SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 8 valores de uy-cobertura-salud.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
ASSE	→ Mutualista (IAMC)
12345	→ 31564

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos por extenso ou por código CID-10, com ponto (F33.1) ou sem (F331); causas de óbito, de atestado e de internação; alergias e comorbidades.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_SALUD_DIAGNOSTICO - Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]* dx(?:principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]? cie_?10 cie(?:10|11|principal)? (cod|codigo)?(diagnostico|dx|cie) impresi[oó]n?diagn[oó]stica enfermedad(es)?[a-z_]* patolog[ií]a comorbilidad(es)? antecedentes?_? (m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales) causa?(de_)? (muerte|defunci[oó]n|incapacidad|internaci[oó]n|consulta) motivo?(de_)? (consulta|certificaci[oó]n|internaci[oó]n) alergias? diagnos(is|es) icd?(10|11)?`

FORMATO DO VALOR UY_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2} \d X)?</code>	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira outro código comum no mesmo formato, e o texto, um diagnóstico comum: um diagnóstico de HIV ou de transtorno mental não sobrevive como tal.

UY_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_DIAGNOSTICO_TEXTO .

UY_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `uy-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `uy-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `uy-diagnosticos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

F33.1

→

K21.9

B24X

→

R51

11.4 Procedimentos

UY_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Procedimentos, exames e cirurgias, por extenso ou por código. Uma carga viral ou um teste de gravidez revela o diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_SALUD_PROCEDIMIENTO - Path

85%

```
procedimiento(?:m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))? (cod|codigo)?
(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud) prestaci[oó]n?(m[eé]dica|de_?salud) examen_?
(ordenado|realizado) cirug[ií]a(?:realizada)? intervenci[oó]n?quir[uú]rgica t[eé]cnica_?
(diagn[oó]stica|quir[uú]rgica) medical_?procedure
```

COMO É MASCARADO

Um código é mapeado dígito a dígito; o texto é trocado por um procedimento comum.

UY_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO .

UY_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `uy-procedimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

901234

→

928120

11.5 Medicamentos

UY_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos prescritos ou dispensados, pelo nome ou pelo princípio ativo. Um antirretroviral, um antipsicótico ou um anticoncepcional diz o que a coluna de diagnóstico foi mascarada para esconder.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_SALUD_MEDICAMENTO - Path

85%

```
medicamentos(?:recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso)? f[aá]rmacos?
principio_?activo denominaci[oó]n?com[uú]n?internacional dci receta(?:m[eé]dica)?
prescripci[oó]n(?:medicamento)? posolog[ií]a tratamiento_?farmacol[oó]gico (cod|codigo)?
medicamento formulario_?terap[eé]utico medications? drugs_?prescribed
```

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
uy-detectar- medicamentos.txt	50	70%	Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenac, Metformina, Glibenclamida, Losartán

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por um medicamento comum da lista; uma bandeira continua bandeira.

UY_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_MEDICAMENTO_LISTA .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 22 valores de `uy-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Sertralina 50 mg	→ Complejo B

11.6 Texto clínico

UY_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUMNA

TIPO DE DADO

FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Anamnese, doença atual, evolução, exame físico, plano de tratamento, sumários de alta e notas de enfermagem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path

85% anamnesis evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))? enfermedad_?actual examen_?f[ií]sico plan_?(de_)?(manejo|tratamiento) indicaciones_?m[eé]dicas conducta(_?m[eé]dica)? epicrisis resumen_?(de_)?(alta|egreso|atenci[oó]n) nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica) notas_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas) triaje(_?texto)? informe_?(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico) clinical_?notes? discharge_?summary

TIPO DE DADO UY_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma Free Text Redaction do texto livre: documentos, contatos e nomes da lista são redigidos. O conteúdo clínico fica, porque é o que torna a cópia útil.

UY_TEXTO_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DATO] , e os 1.494 termos de uy-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Paciente Rodríguez, CI 1.234.567-2, consulta por cefalea.

→ Paciente [NOMBRE], CI [DATO], consulta por cefalea.

11.7 Resultados de exames

UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Resultados de laboratório e de exames — glicemia, gravidez, toxicológico, alcoolemia —, também como valores numéricos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path

80% resultado_?(de_l_)?
(examen|prueba|an[aá]lisis|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glicemia|citolog[ií]a|papanicolaou) (examen|prueba|an[aá]lisis)_?(resultado|laboratorio) glicemia hemoglobina(_?glicosilada)? hba1c colesterol imc presi[oó]n_?arterial test_?(de_)?embarazo
espirometr[ií]a alcoholemia lab_?results? test_?results?

50% resultado prueba analisis

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato: um número continua número.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Reactivo

→ Quilqaju

11.8 HIV e infeções sexualmente transmissíveis

UY_SALUD_VIH

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Estado sorológico, carga viral e tratamento antirretroviral, hepatites, tuberculose e infeções sexualmente transmissíveis. A Ley 18.335 de derechos del paciente e o sigilo médico — o artigo 302 do Código Penal, a que o artigo 11 da lei remete — obrigam o registro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_SALUD_VIH – Path

90%

```
vih(?:estado|resultado|prueba|diagn[ó]stico|positivo)? hiv sida aids serolog[ií]a?
(vih|hiv) estado?serol[ó]gico carga?viral cd4 tarv antirretroviral(es)? its ets
infecci[ó]n(es)?_(de_)?transmisi[ó]n?sexual s[ií]filis hepatitis?[bc] tuberculosis
tbc
```

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira Sin información .

UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_SUPRIMIR .

UY_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de uy-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Reactivo

→ Sin información

S

→ S

11.9 Grupo sanguíneo e Rh

UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo sanguíneo e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path

90%

grupo_?sangu[ií]neo tipo_?(de_)?sangre rh factor_?rh gs_?rh grupo_?rh abo(_?rh)?
blood_?(type|group)

VALORES CONHECIDOS

UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

uy-detectar-grupos-sanguineos.txt

18

90%

A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro grupo da lista.

UY_GRUPO_SANGUINEO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `uy-grupos-sanguineos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

0+

→

A-

11.10 Deficiência

UY_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição, o tipo e o grau de deficiência, o certificado e o auxílio por deficiência do BPS, sob a Ley 18.651.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_SALUD_DISCAPACIDAD - Path

90%

discapacidad[a-z]* (tipo|cod|codigo|categoria|porcentaje|grado)?discapacidad persona_
con?discapacidad pcd certificado_?(de_)?discapacidad bpc?discapacidad pronadis
condici[ó]n_?(de_)?discapacidad necesidades_?(educativas_)?especiales movilidad_
reducida disabilit(y|ies)

VALORES CONHECIDOS

UY_SALUD_DISCAPACIDAD - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

uy-detectar-
discapacidades.txt

26

60%

Física o motriz, Física o motriz, Auditiva, Visual, Intelectual, Psíquica
o mental

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por uma categoria da lista.

UY_DISCAPACIDAD

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_DISCAPACIDAD_LISTA .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de uy-discapacidades.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Trastorno del espectro autista

→ Psíquica o mental

11.11 Carné de salud e saúde ocupacional

UY_SALUD_OCUPACIONAL

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O **carné de salud básico** é obrigatório para todo trabalhador no Uruguai, o que põe um certificado de saúde na tabela de pessoal de quase todo empregador. Também exames ocupacionais, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, o sinistro do BSE, atestados e absentismo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

UY_SALUD_OCUPACIONAL - Path

85%

carn[eé]_(de_)?salud(_?(basico|b[aá]sico|laboral|vencimiento))? aptitud_(laboral|m[eé]dica) certificado_(de_)?aptitud examen_(m[eé]dico)?(ocupacional|preocupacional|de_ingreso|de_egreso|peri[oó]dico) accidente_(de_)?trabajo enfermedad_(laboral|profesional|ocupacional) bse_(sinistro|accidente) incapacidad(_(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))? certificaci[oó]n_m[eé]dica d[ií]as_(de_)?(incapacidad|certificaci[oó]n) licencia_(m[eé]dica|por_enfermedad|maternal) ausentismo

VALORES CONHECIDOS

UY_SALUD_OCUPACIONAL - List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

uy-detectar-aptitud-laboral.txt	5	60%	apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones
---------------------------------	---	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um parecer é trocado por outro da lista — apto, não apto —; uma bandeira continua bandeira; o diagnóstico cai no domínio próprio.

UY_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_APTITUD_LABORAL_LISTA .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `uy-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

No apto temporalmente

→ Pendiente

11.12 Saúde sexual e reprodutiva

UY_SALUD_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gravidez, última menstruação, pré-natal, parto, a interrupção da gravidez que a Ley 18.987 regula, planejamento familiar, fertilidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_SALUD_REPRODUCTIVA – Path

90%

```
embarazo embarazada gestante gestaci[oó]n edad_?gestacional semanas_?(de_)?  
gestaci[oó]n fum fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n) control_  
(obst[eé]trico|prenatal) prenatal parto(_?tipo)? ces[aá]rea interrupci[oó]n_?(de|_)?  
embarazo aborto m[eé]todo_?(de_)?anticoncepci[oó]n planificaci[oó]n_?familiar  
anticoncepci[oó]n anticonceptivo fertilidad salud_?(sexual|reproductiva) pregnan(t|cy)  
contracepti(on|ve)
```

COMO É MASCARADO

As bandeiras mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_SUPRIMIR .

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de `uy-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12 semanas de gestación	→	Sin información
S	→	S

11.13 Saúde mental

UY_SALUD_MENTAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, atendimento psiquiátrico ou psicológico, intentos de autoeliminación e uso de substâncias. O artigo 19 cobre a saúde física **e mental** do paciente com todas as letras.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_SALUD_MENTAL - Path

90%

salud_?mental trastorno[a-z]* psiqui[aá]tri[a-z]* psicol[oó]gi[a-z]* depresi[oó]n
ansiedad suicid[a-z]* intento_?(de_)?autoeliminaci[oó]n iae intento_?(de_)?suicidio
autolesi[oó]n consumo_?(de_)?(sustancias|alcohol|drogas) adicci[oó]n(es)? alcoholismo
tabaquismo mental_?health

COMO É MASCARADO

As bandeiras mantêm a forma; qualquer outro valor vira Sin información .

UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_SUPRIMIR .

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `uy-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Trastorno bipolar

→

Sin información

Dados comerciais e de crédito (art. 22)

O artigo 22 autoriza o tratamento de dados sobre solvência patrimonial ou creditícia de fontes públicas ou do credor — e então faz algo que só o Uruguai faz: põe um relógio nisso. O dado sobre a obrigação comercial de uma pessoa física só pode ficar registrado por **cinco anos**, renovável uma vez; a obrigação cancelada fica cinco mais, não renováveis. Quem copia essa base para um ambiente de teste leva o relógio consigo, e o resto do grupo — dívida, renda, patrimônio, pasividades, programas sociais, o Índice de Carencias Críticas — identifica igualmente bem.

12.1 Histórico de crédito

UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O relatório do Clearing de Informes, o score, os dias de atraso e a categoria do devedor no Banco Central — 1C a 5. O artigo 22 autoriza o tratamento mas o limita: cinco anos para a obrigação comercial de pessoa física, renovável uma vez, e cinco mais para a cancelada.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO - Path

90% `historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito)   clearing(_?(de_)?informes)?   central_?(de_)?`
`riesgos?   bur[oó]_?(de_)?cr[eé]dito   equifax   score(_?(crediticio|interno))?   puntaje_?`
`(de_)?cr[eé]dito   calificaci[oó]n_?(de_)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera|deudor)   categor[ií]a_?`
`(bcu|de_?riesgo)   d[ií]as_?(de_)?(mora|atraso)   estado_?(de_)?`
`(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)   morosidad   moroso   deudor_?moroso   gesti[oó]n_?(de_)?`
`cobranza   credit_?score   credit_?rating`

COMO É MASCARADO

Um score recebe outros dígitos do mesmo comprimento; uma bandeira continua bandeira; uma categoria é trocada por outra da lista.

UY_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_ESTADO_CREDITO .

UY_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_ESTADO_CREDITO` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 13 valores de `uy-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Informado en el Clearing de Informes	→	En gestión de cobranza
745	→	471

12.2 Dívida

UY_FIN_DEUDA

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldos de crédito e de carteira, valores em atraso, parcelas, montantes concedidos e limites.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_FIN_DEUDA – Path

85%

```
saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado) monto_?(de_?la_?)?
(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|otorgado) deuda(_?total)?
l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta) l[ií]nea_?(de_?)?cr[eé]dito cuota_?mensual loan_?
(amount|balance) outstanding_?balance debt
```

TIPO DE DADO

UY_FIN_DEUDA – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeada para um valor entre 5.000 e 5.000.000 de pesos uruguaios, sem relação com o real.

`UY_VALOR_DEUDA` `NUMERIC MAPPING`

Troca o número por outro entre 5.000 e 5.000.000.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
184000	→	781793

12.3 Rendimentos e remuneração

UY_FIN_INGRESOS

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Sueldo nominal e líquido, renda mensal ou familiar, honorários e rendas. O salário mínimo nacional foi de cerca de 23.600 pesos mensais em 2025.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_FIN_INGRESOS – Path

85% `sueldo(_?(nominal|l[ií]quido|mensual|bruto|neto|b[aá]sico))?` `salario(_?(nominal|l[ií]quido|mensual|bruto|neto|b[aá]sico|m[ií]nimo))?` `remuneraci[oó]n(_?(nominal|mensual))?` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?))?` `haberes` `honorarios` `partida(_?salarial)?` `renta(_?(bruta|neta|mensual|anual))?` `ingreso_?(base|familiar|per_?capita)` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DADO UY_FIN_INGRESOS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeados para um valor entre 22.000 e 400.000 pesos uruguaios.

UY_INGRESOS **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 22.000 e 400.000.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

65000

→

56713

12.4 Patrimônio

UY_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Patrimônio, ativos, tasaciones e o aforo catastral, saldos de conta e de fundos, depósitos a prazo e a declaração juramentada de bens.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|l[ií]quido|fiscal))?` `activos?(_?(totales?))?` `valor_?(de_?)?` `(inmueble|padr[oó]n|veh[ií]culo|bienes|tasaci[oó]n|aforo|comercial)` `tasaci[oó]n` `aforo(_?catastral)?` `valor_?real(_?catastral)?` `saldo_?(cuenta|caja_?de_?ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|fondo)` `dep[oó]sito_?a_?plazo` `inversiones` `declaraci[oó]n_?jurada_?(de_?)?(bienes|patrimonio)` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DADO UY_FIN_PATRIMONIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 50.000 e 20.000.000 de pesos uruguaios.

UY_PATRIMONIO **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 50.000 e 20.000.000.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

3400000

→

5060257

12.5 Aposentadoria e benefícios

UY_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor da pasividad, da pensão ou do benefício, e a pensão alimentícia. Um em cada quatro uruguaios recebe uma.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_FIN_PENSION – Path

90%

```
pasividad jubilaci[oó]n(_?(monto|mensual|valor))? pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor|alimenticia|por_?invalidez|a_?la_?vejez))? monto_?(pasividad|jubilaci[oó]n|pensi[oó]n|beneficio|subsídio) valor_?(pasividad|pensi[oó]n|subsídio|beneficio) haber_?(jubilatorio|pensionario) pension_?amount
```

TIPO DE DADO

UY_FIN_PENSION – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 15.000 e 200.000 pesos uruguaios.

UY_VALOR_PENSION

NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 15.000 e 200.000.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

32000

→

90392

12.6 Programas sociais

UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A Tarjeta Uruguay Social, as Asignaciones Familiares do Plan de Equidad, a Asistencia a la Vejez, o Uruguay Trabaja e o Sistema Nacional de Cuidados, pelo nome ou como bandeira. Estar num deles diz que o domicílio é pobre.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path

90%

```
programa_?social beneficiario_?(programa|subsídio|prestaci[oó]n|tarjeta) tarjeta_?uruguay_?social tus asignaci[oó]n(es)?_?familiar(es)? afam(_?pe)? plan_?(de_?)?equidadasistencia_?(a_?la_?)?vejez uruguay_?trabaja j[oó]venes_?en_?red mides canasta(_?(de_?)?servicios)? transferencia_?monetaria ayuda_?(social|estatal) social_?programme
```

VALORES CONHECIDOS UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
uy-detectar-programas-sociales.txt	16	80%	Tarjeta Uruguay Social, Asignaciones Familiares Plan de Equidad, Asistencia a la Vejez, Uruguay Trabaja, Jóvenes en Red, Jovenes en Red
uy-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por um programa da lista.

UY_PROGRAMA_SOCIAL **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

UY_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de uy-programas-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Plan de emergencia	→ Tarjeta Uruguay Social

12.7 Índice de Carenias Críticas

UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO

NOME DA COLUNA **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A pontuação que o Índice de Carenias Críticas do MIDES dá a cada domicílio, e que decide quem recebe transferência, e o nível socioeconômico ou quintil.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - Path

90% [ií]ndice?(de_)?carencias?_?cr[ií]ticas? icc puntaje?(mides|icc) nivel_? socioecon[oó]mico nse condici[oó]n?(de_)?pobreza pobreza indigencia quintil(_?(de_)?(ingreso|riqueza))? decil estrato?socioecon[oó]mico

VALORES CONHECIDOS UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
uy-detectar-nivel-socioeconomico.txt	22	60%	Quintil 1, Quintil 2, Quintil 3, Quintil 4, Quintil 5, Bajo la línea de pobreza

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira, um código é trocado por outro código e qualquer outro valor por uma classe da lista.

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de uy-nivel-socioeconomico-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de uy-nivel-socioeconomico.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Bajo la línea de pobreza	→	Quintil 3
2	→	4

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A posse da moradia nas categorias do censo: proprietário da moradia e do terreno, proprietário só da moradia, inquilino, ocupante em relação de dependência, ocupante gratuito, ocupante sem permissão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_FIN_VIVIENDA - Path

90% `tenencia_?(de_?)(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?tenencia` `vivienda_?(propia|alquilada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_?)(la_?)?vivienda` `ocupaci[oó]n_?vivienda` `r[eé]gimen_?(de_?)?tenencia` `housing_?tenure`

VALORES CONHECIDOS UY_FIN_VIVIENDA - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
uy-detectar-tenencia-vivienda.txt	15	60%	Propietario de la vivienda y el terreno, Propietario de la vivienda y no del terreno, Inquilino o arrendatario, Ocupante en relación de dependencia, Ocupante en relacion de dependencia, Ocupante gratuito

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por outra forma de posse da lista.

UY_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-tenencia-vivienda.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Ocupación de hecho	→ Ocupante gratuito

Infrações (art. 18)

O parágrafo final do artigo 18 põe os dados sobre a prática de infrações **penais, civis ou administrativas** sob regime próprio: "sólo puede ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes". Uma empresa privada que copia essa coluna para um ambiente de teste está tratando dados que não pode tratar de forma alguma — é por isso que este grupo existe, e por isso o artigo 6 b) do Decreto 64/020 faz do tratamento permanente deles um gatilho para avaliação de impacto.

13.1 Infrações e antecedentes

UY_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A certidão de antecedentes judiciais, o tipo de delito, a situação processual, a boleta de captura, a privação de liberdade e o registro do INR. O parágrafo final do artigo 18 reserva os dados sobre infrações **penais, civis ou administrativas** às autoridades públicas competentes.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

UY_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95%

antecedentes?(? (penales|policiales|judiciales))? certificado?(de_)?antecedentes(? judiciales)? itf record_?policial reincidencia condena(? (penal|tipo))? delito(? (tipo|cometido))? tipo_(de_)?delito situaci[oó]n?(jur[ií]dica|procesal) procesamiento privad[oa]_(de_)?libertad inr establecimiento_(carcelario|penitenciario) infracci[oó]n(es)?_(penal|civil|administrativa) criminal_?record

55%

estado_(del_)?proceso sentencia fallo

COMO É MASCARADO

Substituídos por um status genérico da lista — sem antecedentes, condenado, absolvido —, qualquer que seja o desfecho; uma bandeira continua bandeira.

UY_ANTECEDENTES

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_ANTECEDENTES_LISTA .

UY_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

UY_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_ANTECEDENTES_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 7 valores de `uy-antecedentes.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Condenado por hurto en 2019	→ Absue l to

13.2

Processo judicial

UY_PENAL_EXPEDIENTE

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Identificador Único de Expediente que o Poder Judicial dá a cada processo — o juízo, um correlativo e o ano, 2-12345/2024 — e a ficha da Fiscalía.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	UY_PENAL_EXPEDIENTE – Path
90%	<code>iue identificador_?[uú]nico?(de_)?expediente n(o ro um umero)_(de_)?(expediente_?(judicial penal fiscal) causa proceso?(judicial penal) denuncia ficha) expediente_?(judicial penal fiscal) causa?penal n(o ro um umero)_(de_)?(ficha carpeta)_(fiscal judicial)</code>
50%	<code>expediente causa proceso ficha</code>

FORMATO DO VALOR		UY_PENAL_EXPEDIENTE – Regex
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{1,4}-\d{1,6}/\d{4}		85%
\d{1,6}-[A-Z]{2,10}-\d{4}		50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O juízo e o correlativo são mapeados dígito a dígito; o ano fica. Outros números são mascarados caractere a caractere.

UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_ALFANUM .

UY_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

UY_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
2-12345/2024	→ 3-31564/2024
1234/2023	→ 9707/2023

Os dígitos verificadores da cédula e do RUT

A **cédula de identidad** é o caso simples: sete dígitos com os pesos 2 9 8 7 6 3 4 a partir da esquerda, módulo 10, e o dígito é dez menos o resto. É exatamente o que o algoritmo Check Digit do Masking Engine faz, então um passo basta: ele mapeia os sete dígitos e escreve o oitavo. O exemplo resolvido publicado — 1.234.567 dá 2 — confere, e os pontos e o hífen passam intactos porque o Check Digit recebe instrução de preservá-los.

O **RUT** precisa de uma volta a mais. Seu dígito é módulo 11 sobre os pesos 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2, onze menos o resto, escrito **0 quando dá onze e 1 quando dá dez**. O Check Digit escreve *módulo menos resto* e escreve dez como 0, então concorda em toda parte, exceto num resto: com resto 1 o dígito verdadeiro é 1 e o Check Digit escreve 0 — e o resto 0, cujo dígito verdadeiro é mesmo 0, produz o mesmo zero escrito. Os dois casos são indistinguíveis só pelo dígito.

O set resolve isso com um **Check Digit auxiliar cujos pesos são os reais dobrados, módulo 11**. Dobrar leva um resto 0 a 0 e um resto 1 a 2, de modo que o auxiliar escreve 0 no primeiro caso e 9 no segundo — os dois casos ficam distintos. Um **Regex Decompose** então lê o par de dígitos, escreve o verdadeiro e descarta o auxiliar. Quatro passos numa cadeia, sem tabela de consulta, e os dois dígitos do tipo de contribuinte e os três da filial ficam onde estavam.

O RUT uruguaio não deriva da cédula, então os dois são mascarados de forma independente — ao contrário do Peru ou do Equador, onde o número do contribuinte carrega o documento de identidade dentro de si.

Onde as pessoas moram: localidades, código INE e código postal

Com a população contada pelo censo de 2023 e uma localização para cada lugar, o set conhece o tamanho, o departamento e a posição das 652 localidades censais e dos 19 departamentos.

- Uma **localidade** com menos de 20.000 habitantes vira a localidade mais próxima com pelo menos 20.000 **no mesmo departamento**. São 624, com 873.000 habitantes — um quarto do país.
- Cada um dos 19 departamentos tem ao menos uma localidade acima do limiar, então um valor generalizado nunca sai do seu departamento. Os próprios departamentos estão todos muito acima dele — o menor, Flores, tem cerca de 24.600 habitantes — e ficam.
- A distância é medida entre as localizações, em linha reta. Em dezessete dos dezenove departamentos há exatamente uma localidade acima do limiar, então o destino é forçado independentemente da distância; só Canelones, Maldonado e San José oferecem uma escolha real.
- Os nomes se repetem — Santa Lucía, San Jorge, Cerro Chato, Tala. Um nome só é generalizado quando todas as localidades que o levam são pequenas, e então segue a mais populosa delas. Escrito com o departamento (Piriápolis – Maldonado, Piriápolis (Maldonado)), a mesma regra vale dentro dele. Um nome que também é **departamento** — Canelones, Salto, Rivera — fica intocado, para que uma coluna de departamento nunca seja reescrita; toda localidade nessa posição está ela mesma acima do limiar.
- O **código INE** segue a mesma tabela, de modo que o nome e o código da localidade de uma pessoa continuam coincidindo, e o **bairro** é trocado por outro enquanto o **código postal** guarda apenas o departamento e a zona.

Nomes de localidade que também são prenomes ou sobrenomes, e nomes de departamento, ficam de fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenome não seja tomada por localidades.

Limites

- **Colunas binárias** — fotos da cédula, impressões digitais, selfies de validação, PDFs clínicos em BLOB — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **A localização de 186 das 652 localidades é aproximada:** é o centro das localidades do seu departamento para as quais se encontrou uma. Como dezessete departamentos têm um destino único, isso muda o resultado de apenas 84 localidades pequenas, todas em Canelones, Maldonado e San José — e a garantia de ao menos 20.000 habitantes no mesmo departamento vale em todos os casos.
- **O INE publica os nomes das localidades em maiúsculas sem os acentos.** O set os restaura com um dicionário e escreve as duas grafias nas tabelas, mas um nome que não pôde restaurar sai sem acento.
- **Uma localidade cujo nome também é departamento não é generalizada,** para que uma coluna de departamento nunca seja reescrita. Toda localidade nessa posição está acima do limiar, então nada escapa — mas se os seus dados usarem um nome de departamento para um lugar menor, dê a essa coluna um domínio próprio.
- **O Data Cleansing deixa os valores desconhecidos como estão:** uma localidade escrita de um jeito que não está na tabela — abreviada, com erro — passa sem mudar.
- **O texto livre** é redigido palavra a palavra: um telefone escrito com espaços no meio de uma frase pode não ser encontrado, e um nome que também é palavra comum (Rosa , Cruz , Flores) é redigido onde quer que apareça.
- **Crianças e adolescentes:** a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam o 18.º aniversário — mas algumas cruzam. Onde essa linha importar, separe a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **O relógio de cinco anos do artigo 22 viaja com o dado.** Mascarar o valor de uma dívida não zera a data em que ela se tornou exigível, e uma cópia de teste de uma base de crédito mantém cada obrigação tão antiga quanto era.
- **Os endereços** são substituídos como linha inteira. Via, bairro, localidade e código postal em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **A chave do engine** liga os valores mascarados de volta à produção para quem tiver as duas: a cópia está **pseudonimizada** no sentido do artigo 8 a) do Decreto 64/020, não dissociada no sentido do artigo 4 G), e para essa pessoa segue sendo dado pessoal. Mantenha a chave separada da cópia.

Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- A regra da cédula foi conferida contra o exemplo resolvido publicado, e a do RUT contra o exemplo resolvido de um RUT real — o 21-100342-001-7 da Antel.
- Cada configuração de classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 144 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 29 que não são dados pessoais — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- A tabela que generaliza lugares foi auditada para todas as 652 localidades e 19 departamentos: pelo nome, pelo nome com o departamento e pelo código INE, conferindo que nenhum código sai do seu departamento.

- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos da Delphix, mascararam os valores de exemplo de cada domínio e marcadores como N/A , conferindo cada saída contra o seu vocabulário; 200 cédulas para validade, distinção e os pontos e o hífen que mantêm, e 200 RUTs para validade, distinção e o tipo de contribuinte e a filial que mantêm. Cada algoritmo também mascarou o próprio valor de exemplo.

Toda coluna foi atribuída como esperado e todo valor mascarado como esperado. Antes de usar o set com dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

Fontes

- Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data (11 de agosto de 2008) e Decreto 414/009, com as alterações da Ley 18.719 (2010), Ley 18.996 (2012), Ley 19.355 (2015), Ley 19.670 (2018, arts. 37 a 40) e Ley 19.924 (2020, arts. 86 e 87), e Decreto 64/020 de 17 de fevereiro de 2020.
- Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), dentro da AGESIC. Decisão de adequação 2012/484/UE da Comissão Europeia. Convenção 108 do Conselho da Europa.
- Ley 18.335 de derechos de los pacientes. Ley 18.651 de personas con discapacidad. Ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo. Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres. Ley 19.684 integral para personas trans. Ley 18.246 de unión concubinaria. Artigo 302 do Código Penal (sigilo profissional).
- Instituto Nacional de Estadística: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2023 — tabela de localidades censais com o código INE, a população e a densidade de cada uma. Dirección Nacional de Identificación Civil (cédula e seu dígito verificador). Dirección General Impositiva (RUT e seu dígito verificador). Banco Central del Uruguay (categorias de devedor). BPS. MIDES (Índice de Carencias Críticas e os programas sociais). Corte Electoral (credencial cívica e o registro de partidos). Dirección Nacional de Catastro (padrón). Ministerio de Trabajo (salário mínimo nacional 2025).

Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

UY_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: UY_L2_ANIO_NACIMIENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3})(\d)	mantém · UY_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: UY_PENAL_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM
senão	UY_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de uy-antecedentes.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_ANTECEDENTES

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-antecedentes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 356 nomes de uy-apellidos.txt .

Usado por: UY_PALABRA_APELLIDO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

UY_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_ALFANUM .

Usado por: UY_L1_APELLIDO , UY_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	UY_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	UY_PALABRA_APELLIDO · UY_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	UY_PALABRA_APELLIDO · UY_PALABRA_APELLIDO · UY_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	UY_PALABRA_APELLIDO · UY_PALABRA_APELLIDO · UY_PALABRA_APELLIDO · UY_PALABRA_APELLIDO
senão	UY_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_APTITUD_LABORAL_LISTA .

Usado por: UY_SALUD_OCUPACIONAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s i l no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM
senão	UY_APTITUD_LABORAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de uy-aptitud-laboral.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_APTITUD_LABORAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-aptitud-laboral.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_ASCENDENCIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_ASCENDENCIA_LISTA .

Usado por: UY_L3_ASCENDENCIA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_ASCENDENCIA_CODIGO
senão	UY_ASCENDENCIA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_ASCENDENCIA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de uy-ascendencia-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_ASCENDENCIA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-ascendencia-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_ASCENDENCIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de uy-ascendencia.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_ASCENDENCIA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-ascendencia.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA , UY_ESTADO_CIVIL , UY_NIVEL_EDUCATIVO , UY_ASCENDENCIA , UY_PUEBLO , UY_RELIGION , UY_PREFERENCIA_POLITICA , UY_PARTIDO , UY_ORIENTACION_SEXUAL , UY_IDENTIDAD_GENERO , UY_COBERTURA_SALUD , UY_DIAGNOSTICO , UY_MEDICAMENTO , UY_DISCAPACIDAD , UY_APTITUD_LABORAL , UY_HISTORIAL_CREDITICIO , UY_PROGRAMA_SOCIAL , UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO , UY_TENENCIA_VIVIENDA , UY_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no)	UY_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	UY_BANDERA_TRUE_FALSE
(?i)(yes)	UY_BANDERA_YES_NO

(?i)([sn])	UY_BANDERA_S_N
(?i)([yx])	UY_BANDERA_Y_N
([01])	UY_BANDERA_0_1
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-bandera-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-bandera-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-bandera-si-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-bandera-true-false.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-bandera-y-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-bandera-yes-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_BARRIO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 111 valores de `uy-barrios.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_L2_BARRIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-barrios.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_SUPRIMIR` .

Usado por: `UY_L3_CONVICCION_MORAL` , `UY_L3_AFILIACION_SINDICAL` , `UY_L3_VIDA_SEXUAL` , `UY_L3_VICTIMA` , `UY_SALUD_VIH` , `UY_SALUD_REPRODUCTIVA` , `UY_SALUD_MENTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM
senão	UY_SUPRIMIR

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_DIGITOS .

Usado por: UY_DOCUMENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,3}\.?\d{3}\.?\d{3}[\s-]?[d \d{6,8}])	UY_CEDULA_CD
senão	UY_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_CEDULA_CD CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com UY_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos 4 3 6 7 8 9 2 a partir da direita.

Usado por: UY_CEDULA

CONFIGURAÇÃO

weightList	4 3 6 7 8 9 2
modulusNumber	10
checkDigitIndex	7
numDigitsForCheckdigitCalculation	7
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	UY_CM_DIGITOS
alphaNumericAlgorithm	UY_CM_DIGITOS
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

UY_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de uy-cie10.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `uy-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`, `UY_L1_PASAPORTE`, `UY_L1_PARTIDA`, `UY_L1_SEGURO_SOCIAL`, `UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`, `UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`, `UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `UY_L1_BILLETERA`, `UY_L1_COOKIE`, `UY_L1_VEHICULO`, `UY_L1_INMUEBLE`, `UY_L1_CONTRATO`, `UY_L1_USUARIO`, `UY_SALUD_IDENTIFICADOR`, `UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `UY_DOCUMENTO`, `UY_NOMBRES`, `UY_APELLIDOS`, `UY_NOMBRE_COMPLETO`, `UY_EMAIL`, `UY_PUEBLO`, `UY_RELIGION`, `UY_PREFERENCIA_POLITICA`, `UY_PARTIDO`, `UY_ORIENTACION_SEXUAL`, `UY_IDENTIDAD_GENERO`, `UY_MEDICAMENTO`, `UY_DISCAPACIDAD`, `UY_APTITUD_LABORAL`, `UY_PROGRAMA_SOCIAL`, `UY_TENENCIA_VIVIENDA`, `UY_ANTECEDENTES`, `UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 AEIOU BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ aeiou bcdfghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÚ áéíóúú
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

UY_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `UY_L1_CUENTA_BANCARIA`, `UY_CEDULA_CD`, `UY_CEDULA`, `UY_RUT_CUERPO`, `UY_TELEFONO`, `UY_COORDENADA`, `UY_ANIO`, `UY_EDAD`, `UY_OCUPACION_O_CODIGO`, `UY_COBERTURA_SALUD`, `UY_PROCEDIMIENTO`, `UY_HISTORIAL_CREDITICIO`, `UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

UY_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA`, `UY_L1_PLACA`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim

minMaskedPositions	0
--------------------	---

UY_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: UY_L1_DISPOSITIVO , UY_IP

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

UY_COBERTURA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de uy-cobertura-salud.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_COBERTURA_SALUD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-cobertura-salud.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_COBERTURA .

Usado por: UY_SALUD_COBERTURA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,8})	UY_CM_DIGITOS
senão	UY_COBERTURA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_CODIGO_INE DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em uy-codigos-ine-generalizados.txt (624 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: UY_L2_CODIGO_INE

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-codigos-ine-generalizados.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

UY_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: UY_L2_CODIGO_POSTAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2})(\d{3})	mantém · troca por 000
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: UY_L2_PERSONAS_A_CARGO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([0-5])	mantém
(\d+)	troca por 5
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: UY_L1_GEOLOCALIZACION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	mantém · UY_CM_DIGITOS · mantém · mantém · UY_CM_DIGITOS
(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	mantém · UY_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_DIAGNOSTICO_TEXTO .

Usado por: UY_SALUD_DIAGNOSTICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})	UY_CIE10_DECIMAL
([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)	UY_CIE10
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
senão	UY_DIAGNOSTICO_TEXTO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

UY_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `uy-diagnostics.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>uy-diagnostics.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `uy-direcciones.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_L1_DIRECCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>uy-direcciones.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`UY_DISCAPACIDAD_LISTA` .

Usado por: `UY_SALUD_DISCAPACIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>UY_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>UY_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>UY_DISCAPACIDAD_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `uy-discapacidades.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>uy-discapacidades.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_ALFANUM .

Usado por: UY_L1_CEDULA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{12})	UY_RUT
(\d{1,3}\.?\d{3}\.?\d{3}[\s-]?[d D]{6,8})	UY_CEDULA
senão	UY_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: UY_L2_EDAD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3,})	troca por 90
([1-9])(\d)([.,]\d+)	mantém · UY_CM_DIGITOS · mantém
([1-9])(\d)	mantém · UY_CM_DIGITOS
(\d)	UY_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_ALFANUM .

Usado por: UY_L1_EMAIL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^\s]+)@([^\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(\?:\.[A-Za-z]{2})?)	UY_CM_ALFANUM · UY_CM_ALFANUM · troca por test
senão	UY_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de uy-empleadores.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_L2_EMPLEADOR

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-empleadores.txt
------------	--------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_ESTADO_CIVIL_LISTA .

Usado por: UY_L2_ESTADO_CIVIL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_ESTADO_CIVIL_CODIGO
senão	UY_ESTADO_CIVIL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de uy-estado-civil-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_ESTADO_CIVIL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-estado-civil-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de uy-estado-civil.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_ESTADO_CIVIL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-estado-civil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de uy-estados-credito.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_HISTORIAL_CREDITICIO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-estados-credito.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_ALFANUM .

Usado por: UY_PENAL_EXPEDIENTE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(/)(\d{4})	UY_CM_DIGITOS · mantém · UY_CM_DIGITOS · mantém · mantém
(\d{1,6})([\s-/])([A-Za-z]{2,10})([\s-/])(\d{4})	UY_CM_DIGITOS · mantém · mantém · mantém · mantém
([A-Za-z]{1,6}[\s-]?)(\d{1,6})([\s-/])(\d{4})	mantém · UY_CM_DIGITOS · mantém · mantém
(\d{1,6})([\s-/])(\d{4})	UY_CM_DIGITOS · mantém · mantém
senão	UY_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: UY_L2_FECHA_EVENTO

CONFIGURAÇÃO

minRange	-30
maxRange	30
unit	DAYS
roll	não

UY_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: UY_L2_FECHA_NACIMIENTO

CONFIGURAÇÃO

minRange	-60
maxRange	60
unit	DAYS
roll	não

UY_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de uy-grupos-sanguineos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-grupos-sanguineos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_ESTADO_CREDITO .

Usado por: UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,4})	UY_CM_DIGITOS
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
senão	UY_ESTADO_CREDITO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: UY_RUT_AUX

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)	mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

Usado por: UY_L3_IDENTIDAD_GENERO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM
senão	UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de uy-identidades-genero.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_IDENTIDAD_GENERO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-identidades-genero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_INGRESOS NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 22.000 e 400.000.

Usado por: UY_FIN_INGRESOS

CONFIGURAÇÃO

minValue	22000
maxValue	400000

UY_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de uy-instituciones-educativas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-instituciones-educativas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_HEX .

Usado por: UY_L1_IP

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})	UY_OCTETO · UY_OCTETO · UY_OCTETO · UY_OCTETO
senão	UY_CM_HEX

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_LOCALIDAD DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em uy-localidades-generalizadas.txt (9.772 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: UY_L2_LOCALIDAD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-localidades-generalizadas.txt
delimiter	
caseSensitive	sim

trimWhitespace	sim
----------------	-----

UY_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: UY_SALUD_MEDICAMENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM
senão	UY_MEDICAMENTO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 22 valores de uy-medicamentos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_MEDICAMENTO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-medicamentos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de uy-nacionalidades.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_L3_NACIONALIDAD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-nacionalidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA .

Usado por: UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO
senão	UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `uy-nivel-educativo-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>uy-nivel-educativo-codigos.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `uy-nivel-educativo.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>uy-nivel-educativo.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA` .

Usado por: `UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>UY_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_CODIGO</code>
senão	<code>UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `uy-nivel-socioeconomico-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>uy-nivel-socioeconomico-codigos.txt</code>
------------	--

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `uy-nivel-socioeconomico.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>uy-nivel-socioeconomico.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 287 nomes de `uy-nombres.txt` .

Usado por: `UY_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>uy-nombres.txt</code>
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

UY_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_ALFANUM` .

Usado por: `UY_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([^\,]+),\s*(.+)</code>	<code>UY_APELLIDOS</code> · <code>UY_NOMBRES</code>
<code>(\S+)</code>	<code>UY_PALABRA_NOMBRE</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>UY_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>UY_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>UY_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>UY_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>UY_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>UY_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>UY_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>UY_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>UY_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>UY_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>UY_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>UY_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>UY_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>UY_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>UY_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>UY_PALABRA_NOMBRE</code> · <code>UY_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>UY_PALABRA_APELLIDO</code> · <code>UY_PALABRA_APELLIDO</code>
senão	<code>UY_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_ALFANUM .

Usado por: UY_L1_NOMBRE , UY_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	UY_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)	UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_NOMBRE · UY_PALABRA_NOMBRE
senão	UY_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: UY_IP

CONFIGURAÇÃO

minValue	1
maxValue	254

UY_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 38 valores de uy-ocupaciones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_OCUPACION_O_CODIGO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-ocupaciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_OCUPACION .

Usado por: UY_L2_OCUPACION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2,5})	UY_CM_DIGITOS
senão	UY_OCUPACION

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` .

Usado por: `UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>UY_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>UY_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `uy-orientaciones-sexuales.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>uy-orientaciones-sexuales.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_APELLIDO` .

Usado por: `UY_APELLIDOS` , `UY_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(de del la las los y e da do dos san santa van von di le)</code>	mantém
senão	<code>UY_APELLIDO</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_NOMBRE` .

Usado por: `UY_NOMBRES` , `UY_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(de del la las los y e da do dos san santa van von di le)</code>	mantém
senão	<code>UY_NOMBRE</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_PARTIDO_LISTA .

Usado por: UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM
senão	UY_PARTIDO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de uy-partidos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_PARTIDO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-partidos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 50.000 e 20.000.000.

Usado por: UY_FIN_PATRIMONIO

CONFIGURAÇÃO

minValue	50000
maxValue	20000000

UY_PREFERENCIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA .

Usado por: UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM
senão	UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `uy-preferencias-politicas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_PREFERENCIA_POLITICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>uy-preferencias-politicas.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO` .

Usado por: `UY_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d{4,6})</code>	<code>UY_CM_DIGITOS</code>
senão	<code>UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `uy-procedimientos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>uy-procedimientos.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` .

Usado por: `UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>UY_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>UY_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `uy-programas-sociales.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>uy-programas-sociales.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_PUEBLO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_PUEBLO_LISTA` .

Usado por: `UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>UY_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>UY_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>UY_PUEBLO_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_PUEBLO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-pueblos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_PUEBLO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>uy-pueblos.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_RAZON_SOCIAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `uy-razones-sociales.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_L1_RAZON_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>uy-razones-sociales.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: UY_L1_CREDENCIAL , UY_L3_BIOMETRICO , UY_L3_GENETICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.+)	cada caractere → X
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_RELIGION_LISTA .

Usado por: UY_L3_RELIGION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM
senão	UY_RELIGION_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de uy-religiones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_RELIGION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-religiones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_RUT STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica UY_RUT_CD → UY_RUT_ESPACIO → UY_RUT_AUX → UY_RUT_VERIFICADOR , nesta ordem.

Usado por: UY_L1_RUT , UY_DOCUMENTO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	UY_RUT_CD
algorithmReferences[2]	UY_RUT_ESPACIO
algorithmReferences[3]	UY_RUT_AUX

UY_RUT_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com UY_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 0 4 6 8 10 1 3 5 7 4 6 8 7 4 6 8 a partir da direita.

Usado por: UY_RUT

CONFIGURAÇÃO

weightList	0 4 6 8 10 1 3 5 7 4 6 8
modulusNumber	11
checkDigitIndex	12
numDigitsForCheckdigitCalculation	12
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	UY_IDENTIDAD
alphaNumericAlgorithm	UY_IDENTIDAD
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

UY_RUT_CD CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com UY_RUT_CUERPO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 a partir da direita.

Usado por: UY_RUT

CONFIGURAÇÃO

weightList	2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4
modulusNumber	11
checkDigitIndex	11
numDigitsForCheckdigitCalculation	11
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	UY_RUT_CUERPO
alphaNumericAlgorithm	UY_RUT_CUERPO
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

UY_RUT_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_DIGITOS .

Usado por: UY_RUT_CD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\\d{2})(\\d{6})(\\d{3})	mantém · UY_CM_DIGITOS · mantém
--------------------------	---------------------------------

senão	UY_CM_DIGITOS
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

UY_RUT_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: UY_RUT

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{11}[\s-]?)(0)	mantém · troca por 00
(\d{11}[\s-]?)(1)	mantém · troca por 10
(\d{11}[\s-]?)(2)	mantém · troca por 20
(\d{11}[\s-]?)(3)	mantém · troca por 30
(\d{11}[\s-]?)(4)	mantém · troca por 40
(\d{11}[\s-]?)(5)	mantém · troca por 50
(\d{11}[\s-]?)(6)	mantém · troca por 60
(\d{11}[\s-]?)(7)	mantém · troca por 70
(\d{11}[\s-]?)(8)	mantém · troca por 80
(\d{11}[\s-]?)(9)	mantém · troca por 90
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

UY_RUT_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: UY_RUT

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{11}[\s-]?)(00)	mantém · troca por 0
(\d{11}[\s-]?)(0\d)	mantém · troca por 1
(\d{11}[\s-]?)(1\d)	mantém · troca por 1
(\d{11}[\s-]?)(2\d)	mantém · troca por 2
(\d{11}[\s-]?)(3\d)	mantém · troca por 3
(\d{11}[\s-]?)(4\d)	mantém · troca por 4
(\d{11}[\s-]?)(5\d)	mantém · troca por 5
(\d{11}[\s-]?)(6\d)	mantém · troca por 6
(\d{11}[\s-]?)(7\d)	mantém · troca por 7
(\d{11}[\s-]?)(8\d)	mantém · troca por 8
(\d{11}[\s-]?)(9\d)	mantém · troca por 9
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim

requireMask	não
-------------	-----

UY_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: UY_L2_SEX0

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(femenino masculino)	UY_SEX0_FEMENINO_MASCULINO
(?i)(mujer hombre)	UY_SEX0_MUJER_HOMBRE
(?i)(female male)	UY_SEX0_FEMALE_MALE
(?i)([fm])	UY_SEX0_F_M
(?i)([hm])	UY_SEX0_H_M
([12])	UY_SEX0_1_2
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_SEX0_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-sexo-1-2.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_SEX0

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-sexo-1-2.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-sexo-f-m.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_SEX0

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_SEX0_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de uy-sexo-female-male.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_SEX0

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-sexo-female-male.txt
------------	-------------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-femenino-masculino.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-sexo-femenino-masculino.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-h-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-mujer-hombre.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-sexo-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `uy-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-sin-informacion.txt
------------	------------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: UY_L1_TARJETA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d[\d\s-]{11,22}\d)	UY_TARJETA_LUHN
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: UY_TARJETA

CONFIGURAÇÃO

minMaskedPositions	6
preserve	0

UY_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UY_CM_DIGITOS .

Usado por: UY_L1_TELEFONO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\+?598[\s-]?)(0?9\d)([\s-]?)([\d\s-]{6,9})	mantém · mantém · mantém · UY_CM_DIGITOS
(0?9\d)([\s-]?)([\d\s-]{6,9})	mantém · mantém · UY_CM_DIGITOS
(\+?598[\s-]?)(\(?0?[24]\)?)([\s-]?)([\d\s-]{6,10})	mantém · mantém · mantém · UY_CM_DIGITOS
senão	UY_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

Usado por: UY_FIN_VIVIENDA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	UY_BANDERA
(\d{1,6})	UY_CM_ALFANUM

senão	UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA
-------	----------------------------

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-tenencia-vivienda.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_TENENCIA_VIVIENDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>uy-tenencia-vivienda.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]` , e os 1.494 termos de `uy-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]` .

Usado por: `UY_L1_TEXTO_LIBRE` , `UY_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?<!\d)\d{1,3}\.\d{3}\.\d{3}-\d(?!\\d)</code>
<code>(?<!\d)\d{7,8}(?!\\d)</code>
<code>(?<!\d)\d{12}(?!\\d)</code>
<code>[\w.\+\\-]+@[\\w\\-]+(\\. [\\w\\-]+)+</code>
<code>(?<![\\d\\-])(\\+?598[\\s\\-]?\\0?9\\d[\\s\\-]?\\d{3}[\\s\\-]?\\d{3}(?! [\\d\\-])</code>
<code>(?<!\d)\d{13,19}(?!\\d)</code>
<code>(?<![A-Za-z])[A-Z]{3}[\\s\\-]?\\d{4}(?! [A-Za-z\\d])</code>
<code>(?<!\d)(\\d{1,3}\\.){3}\\d{1,3}(?!\\d)</code>

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	<code>[DATO]</code>
lookupFile	<code>uy-texto-nombres.txt</code>
lookupFileRedactValue	<code>[NOMBRE]</code>
isDenyList	sim

UY_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 5.000 e 5.000.000.

Usado por: `UY_FIN_DEUDA`

CONFIGURAÇÃO

minValue	<code>5000</code>
maxValue	<code>5000000</code>

UY_VALOR_PENSION NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 15.000 e 200.000.

Usado por: `UY_FIN_PENSION`

CONFIGURAÇÃO

minValue	15000
maxValue	200000

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
uy-antecedentes.txt	7	UY_ANTECEDENTES_LISTA	No registra antecedentes judiciales · Registra antecedentes · Procesado · Condenado
uy-apellidos.txt	356	UY_APELLIDO	Rodríguez · González · Fernández · Pérez
uy-aptitud-laboral.txt	4	UY_APTITUD_LABORAL_LISTA	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente
uy-ascendencia-codigos.txt	6	UY_ASCENDENCIA_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
uy-ascendencia.txt	6	UY_ASCENDENCIA_LISTA	Afro o negra · Asiática o amarilla · Blanca · Indígena
uy-bandera-0-1.txt	2	UY_BANDERA_0_1	0 · 1
uy-bandera-s-n.txt	2	UY_BANDERA_S_N	S · N
uy-bandera-si-no.txt	2	UY_BANDERA_SI_NO	Sí · No
uy-bandera-true-false.txt	2	UY_BANDERA_TRUE_FALSE	true · false
uy-bandera-y-n.txt	2	UY_BANDERA_Y_N	Y · N
uy-bandera-yes-no.txt	2	UY_BANDERA_YES_NO	Yes · No
uy-barrios.txt	111	UY_BARRIO	Ciudad Vieja · Centro · Cordón · Barrio Sur
uy-cie10-decimal.txt	33	UY_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
uy-cie10.txt	37	UY_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
uy-cobertura-salud.txt	8	UY_COBERTURA	ASSE · Mutualista (IAMC) · Seguro privado integral · Sanidad Militar
uy-codigos-ine-generalizados.txt	624	UY_CODIGO_INE	02621 02020 · 02021 02020 · 02721 02020 · 02925 02020
uy-detectar-apellidos.txt	427	UY_L1_APELLIDO – List UY_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	Rodríguez · Rodriguez · González · Gonzalez
uy-detectar-aptitud-laboral.txt	5	UY_SALUD_OCUPACIONAL – List	apto · no apto · apto con restricciones · pendiente
uy-detectar-ascendencia.txt	23	UY_L3_ASCENDENCIA – List	Afro o negra · Asiática o amarilla · Asiatica o amarilla · Blanca
uy-detectar-cobertura.txt	17	UY_SALUD_COBERTURA – List	ASSE · Mutualista (IAMC) · Seguro privado integral · Sanidad Militar
uy-detectar-codigos-banderas.txt	11	UY_L3_ASCENDENCIA – List UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	s · n · sí · si

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
uy-detectar-discapacidades.txt	26	UY_SALUD_DISCAPACIDAD – List	Física o motriz · Física o motriz · Auditiva · Visual
uy-detectar-estado-civil.txt	21	UY_L2_ESTADO_CIVIL – List	Soltero/a · Casado/a · Unión libre o concubinato · Union libre o concubinato
uy-detectar-grupos-sanguineos.txt	18	UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	A+ · A- · B+ · B-
uy-detectar-identidades-genero.txt	19	UY_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	Mujer cisgénero · Mujer cisgenero · Hombre cisgénero · Hombre cisgenero
uy-detectar-localidades.txt	698	UY_L2_LOCALIDAD – List	Baltasar Brum · Bella Unión · Bella Union · Bernabé Rivera
uy-detectar-medicamentos.txt	50	UY_SALUD_MEDICAMENTO – List	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenac · Metformina
uy-detectar-nacionalidades.txt	38	UY_L3_NACIONALIDAD – List	Uruguay · Argentina · Brasileña · Brasilena
uy-detectar-nivel-educativo.txt	27	UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO – List	Sin instrucción · Sin instruccion · Preescolar · Primaria
uy-detectar-nivel-socioeconomico.txt	22	UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – List	Quintil 1 · Quintil 2 · Quintil 3 · Quintil 4
uy-detectar-nombres.txt	345	UY_L1_NOMBRE – List UY_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	Juan · José · Jose · Carlos
uy-detectar-orientaciones-sexuales.txt	13	UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
uy-detectar-partidos.txt	16	UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – List	Frente Amplio · Partido Nacional · Partido Colorado · Cabildo Abierto
uy-detectar-preferencias-politicas.txt	16	UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA – List	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
uy-detectar-programas-sociales.txt	16	UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	Tarjeta Uruguay Social · Asignaciones Familiares Plan de Equidad · Asistencia a la Vejez · Uruguay Trabaja
uy-detectar-pueblos.txt	20	UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO – List	Charrúa · Charrua · Guaraní · Guarani
uy-detectar-religiones.txt	34	UY_L3_RELIGION – List	Católica · Catolica · Cristiana no católica · Cristiana no catolica
uy-detectar-sexo.txt	9	UY_L2_SEXO – List	f · m · h · femenino
uy-detectar-sindicatos.txt	15	UY_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	PIT-CNT · PIT CNT · FUECYS · SUNCA
uy-detectar-tenencia-vivienda.txt	15	UY_FIN_VIVIENDA – List	Propietario de la vivienda y el terreno · Propietario de la vivienda y no del terreno · Inquilino o arrendatario · Ocupante en relación de dependencia
uy-diagnosticos.txt	30	UY_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
uy-direcciones.txt	4.000	UY_DIRECCION	Avenida Maldonado 4402 · Calle Ciudadela 2918 esq. Juan Carlos Gómez · Ruta 25 km 286 · Ruta 48 km 384
uy-discapacidades.txt	7	UY_DISCAPACIDAD_LISTA	Física o motriz · Auditiva · Visual · Intelectual
uy-empleadores.txt	24	UY_EMPLEADOR	Distribuidora del Plata S.A. · Constructora Oriental S.A. · Transportes Santa Lucía S.R.L. · Supermercados del Centro S.A.
uy-estado-civil-codigos.txt	6	UY_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
uy-estado-civil.txt	6	UY_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero/a · Casado/a · Unión libre o concubinato · Separado/a
uy-estados-credito.txt	13	UY_ESTADO_CREDITO	Categoría 1C — riesgo mínimo · Categoría 1A — riesgo bajo · Categoría 2A — riesgo medio · Categoría 2B — riesgo medio alto
uy-grupos-sanguineos.txt	8	UY_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
uy-identidades-genero.txt	7 A	UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
uy-instituciones-educativas.txt	12	UY_INSTITUCION_EDUCATIVA	Escuela N.º 123 Artigas · Escuela N.º 45 José Pedro Varela · Liceo N.º 7 de Montevideo · Liceo Departamental
uy-localidades-generalizadas.txt	9.772	UY_LOCALIDAD	Baltasar Brum Artigas · Baltasar Brum - Artigas Artigas - Artigas · Baltasar Brum, Artigas Artigas, Artigas · Baltasar Brum (Artigas) Artigas (Artigas)
uy-medicamentos.txt	22	UY_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenac · Metformina
uy-nacionalidades.txt	14	UY_NACIONALIDAD	Uruguaya · Argentina · Brasileña · Venezolana
uy-nivel-educativo-codigos.txt	10 0	UY_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
uy-nivel-educativo.txt	10	UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA	Sin instrucción · Preescolar · Primaria · Ciclo básico
uy-nivel-socioeconomico-codigos.txt	5 ODIGO	UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
uy-nivel-socioeconomico.txt	8 ISTA	UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA	Quintil 1 · Quintil 2 · Quintil 3 · Quintil 4
uy-nombres.txt	287	UY_NOMBRE	Juan · José · Carlos · Luis
uy-ocupaciones.txt	38	UY_OCUPACION	Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Chofer
uy-orientaciones-sexuales.txt	8 TA	UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
uy-partidos.txt	10	UY_PARTIDO_LISTA	Frente Amplio · Partido Nacional · Partido Colorado · Cabildo Abierto
uy-preferencias-politicas.txt	7 ISTA	UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
uy-procedimientos.txt	10	UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta médica general · Consulta de emergencia · Hemograma completo · Glicemia
uy-programas-sociales.txt	8	UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Tarjeta Uruguay Social · Asignaciones Familiares Plan de Equidad · Asistencia a la Vejez · Uruguay Trabaja
uy-pueblos.txt	6	UY_PUEBLO_LISTA	Charrúa · Guaraní · Chaná · Minuán

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
uy-razones-sociales.txt	20	UY_RAZON_SOCIAL	Comercial del Plata S.A. · Distribuidora Oriental S.R.L. · Importadora Rambla S.A. · Transportes Santa Lucía S.R.L.
uy-religiones.txt	10	UY_RELIGION_LISTA	Católica · Cristiana no católica · Evangélica · Umbandista o afroumbandista
uy-sexo-1-2.txt	2	UY_SEX0_1_2	1 · 2
uy-sexo-f-m.txt	2	UY_SEX0_F_M	F · M
uy-sexo-female-male.txt	2	UY_SEX0_FEMALE_MALE	Female · Male
uy-sexo-femenino-masculino.txt	2	UY_SEX0_FEMENINO_MASCULINO	Femenino · Masculino
uy-sexo-h-m.txt	2	UY_SEX0_H_M	H · M
uy-sexo-mujer-hombre.txt	2	UY_SEX0_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
uy-sin-informacion.txt	1	UY_SUPRIMIR	Sin información
uy-tenencia-vivienda.txt	6	UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA	Propietario de la vivienda y el terreno · Propietario de la vivienda y no del terreno · Inquilino o arrendatario · Ocupante en relación de dependencia
uy-texto-nombres.txt	1.494	UY_TEXTO_LIBRE	Juan · JUAN · José · JOSÉ

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que

NOMBRE_PRODUCTO não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 producto prod item articulo empresa emp razon social fantasia comercial archivo calle avenida camino pasaje rambla barrio balneario localidad departamento depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escuela liceo colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital mutualista bps seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion lengua idioma lugar sede local tienda deposito proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario colaborador alumno estudiante deudor codeudor garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge concubino contacto referencia victima denunciante imputado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionista customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner completo apellidos? usuario corto largo

E2 producto prod item articulo empresa emp razon social fantasia comercial archivo calle avenida camino pasaje rambla barrio balneario localidad departamento depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escuela liceo colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital mutualista bps seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion lengua idioma lugar sede local tienda deposito proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario colaborador alumno estudiante deudor codeudor garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge concubino contacto referencia victima denunciante imputado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionista customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner

E3 producto prod item articulo empresa emp razon social fantasia comercial archivo calle avenida camino pasaje rambla barrio balneario localidad departamento depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escuela liceo colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital mutualista bps seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion lengua idioma lugar sede local tienda deposito proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador funcionario colaborador alumno estudiante deudor codeudor garante solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge concubino contacto referencia victima denunciante imputado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionista customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner full complete last first

E4 ip mac email e_?mail correo electr[ó]nica web url tipo id general regional

E5 ip mac email e_?mail web url type id

E6 id cd cod codigo tipo fecha estado num nro

E7 id tipo codigo fecha estado cola log

Profile set e classifiers

O profile set UY – Ley 18.331 – v1 roda estes 141 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, datos sensibles (art. 4 E y art. 4 Ñ), datos de salud, datos de la actividad comercial o crediticia (art. 22) e infracciones (art. 18), conforme a la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales del Uruguay y el Decreto 64/020.

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
UY_L1_CEDULA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_CEDULA
UY_L1_CEDULA – Type	TIPO DE DADO	UY_L1_CEDULA
UY_L1_CEDULA – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_CEDULA
UY_L1_RUT – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_RUT
UY_L1_RUT – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_RUT
UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
UY_L1_PASAPORTE – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_PASAPORTE
UY_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_PASAPORTE
UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA
UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA
UY_L1_PARTIDA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_PARTIDA
UY_L1_SEGURO_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_SEGURO_SOCIAL
UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
UY_L1_NOMBRE – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_NOMBRE
UY_L1_NOMBRE – List	VALORES CONHECIDOS	UY_L1_NOMBRE
UY_L1_APELLIDO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_APELLIDO
UY_L1_APELLIDO – List	VALORES CONHECIDOS	UY_L1_APELLIDO
UY_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_NOMBRE_COMPLETO
UY_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	VALORES CONHECIDOS	UY_L1_NOMBRE_COMPLETO
UY_L1_RAZON_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_RAZON_SOCIAL
UY_L1_EMAIL – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_EMAIL
UY_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DADO	UY_L1_EMAIL
UY_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_EMAIL
UY_L1_TELEFONO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_TELEFONO
UY_L1_TELEFONO – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_TELEFONO
UY_L1_DIRECCION – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_DIRECCION
UY_L1_DIRECCION – Type	TIPO DE DADO	UY_L1_DIRECCION
UY_L1_DIRECCION – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_DIRECCION
UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
UY_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_CUENTA_BANCARIA
UY_L1_TARJETA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_TARJETA
UY_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_TARJETA
UY_L1_BILLETERA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_BILLETERA
UY_L1_BILLETERA – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_BILLETERA
UY_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_IP
UY_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_IP
UY_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_DISPOSITIVO
UY_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_DISPOSITIVO
UY_L1_COOKIE – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_COOKIE
UY_L1_PLACA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_PLACA
UY_L1_PLACA – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_PLACA
UY_L1_VEHICULO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_VEHICULO
UY_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_VEHICULO
UY_L1_INMUEBLE – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_INMUEBLE
UY_L1_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_CONTRATO
UY_L1_USUARIO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_USUARIO
UY_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_CREDENCIAL
UY_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_GEOLOCALIZACION
UY_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_GEOLOCALIZACION
UY_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_TEXTO_LIBRE
UY_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DADO	UY_L1_TEXTO_LIBRE
UY_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_TEXTO_LIBRE
UY_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_FECHA_NACIMIENTO
UY_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	UY_L2_FECHA_NACIMIENTO
UY_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_ANIO_NACIMIENTO
UY_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	UY_L2_ANIO_NACIMIENTO
UY_L2_EDAD – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_EDAD
UY_L2_EDAD – Type	TIPO DE DADO	UY_L2_EDAD
UY_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_FECHA_EVENTO
UY_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	UY_L2_FECHA_EVENTO
UY_L2_SEX0 – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_SEX0
UY_L2_SEX0 – List	VALORES CONHECIDOS	UY_L2_SEX0
UY_L2_LOCALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_LOCALIDAD
UY_L2_LOCALIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	UY_L2_LOCALIDAD
UY_L2_CODIGO_INE – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_CODIGO_INE
UY_L2_CODIGO_INE – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L2_CODIGO_INE

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
UY_L2_BARRIO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_BARRIO
UY_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_CODIGO_POSTAL
UY_L2_CODIGO_POSTAL – Type	TIPO DE DADO	UY_L2_CODIGO_POSTAL
UY_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_ESTADO_CIVIL
UY_L2_ESTADO_CIVIL – List	VALORES CONHECIDOS	UY_L2_ESTADO_CIVIL
UY_L2_OCUPACION – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_OCUPACION
UY_L2_EMPLEADOR – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_EMPLEADOR
UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO
UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO – List	VALORES CONHECIDOS	UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO
UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
UY_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_PERSONAS_A_CARGO
UY_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DADO	UY_L2_PERSONAS_A_CARGO
UY_L3_ASCENDENCIA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_ASCENDENCIA
UY_L3_ASCENDENCIA – List	VALORES CONHECIDOS	UY_L3_ASCENDENCIA
UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO
UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO – List	VALORES CONHECIDOS	UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO
UY_L3_NACIONALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_NACIONALIDAD
UY_L3_NACIONALIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	UY_L3_NACIONALIDAD
UY_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_RELIGION
UY_L3_RELIGION – List	VALORES CONHECIDOS	UY_L3_RELIGION
UY_L3_CONVICCION_MORAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_CONVICCION_MORAL
UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA
UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA – List	VALORES CONHECIDOS	UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA
UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – List	VALORES CONHECIDOS	UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
UY_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_AFILIACION_SINDICAL
UY_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	VALORES CONHECIDOS	UY_L3_AFILIACION_SINDICAL
UY_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_BIOMETRICO
UY_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	UY_L3_BIOMETRICO
UY_L3_GENETICO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_GENETICO
UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL
UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	VALORES CONHECIDOS	UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL
UY_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_VIDA_SEXUAL
UY_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_IDENTIDAD_GENERO
UY_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	VALORES CONHECIDOS	UY_L3_IDENTIDAD_GENERO
UY_L3_VICTIMA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_VICTIMA
UY_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_IDENTIFICADOR

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
UY_SALUD_COBERTURA – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_COBERTURA
UY_SALUD_COBERTURA – List	VALORES CONHECIDOS	UY_SALUD_COBERTURA
UY_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_DIAGNOSTICO
UY_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_SALUD_DIAGNOSTICO
UY_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_PROCEDIMIENTO
UY_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_MEDICAMENTO
UY_SALUD_MEDICAMENTO – List	VALORES CONHECIDOS	UY_SALUD_MEDICAMENTO
UY_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_TEXTO_CLINICO
UY_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	UY_SALUD_TEXTO_CLINICO
UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
UY_SALUD_VIH – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_VIH
UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	VALORES CONHECIDOS	UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
UY_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_DISCAPACIDAD
UY_SALUD_DISCAPACIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	UY_SALUD_DISCAPACIDAD
UY_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_OCUPACIONAL
UY_SALUD_OCUPACIONAL – List	VALORES CONHECIDOS	UY_SALUD_OCUPACIONAL
UY_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_REPRODUCTIVA
UY_SALUD_MENTAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_MENTAL
UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOME DA COLUNA	UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
UY_FIN_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	UY_FIN_DEUDA
UY_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	UY_FIN_DEUDA
UY_FIN_INGRESOS – Path	NOME DA COLUNA	UY_FIN_INGRESOS
UY_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DADO	UY_FIN_INGRESOS
UY_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	UY_FIN_PATRIMONIO
UY_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	UY_FIN_PATRIMONIO
UY_FIN_PENSION – Path	NOME DA COLUNA	UY_FIN_PENSION
UY_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DADO	UY_FIN_PENSION
UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	VALORES CONHECIDOS	UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – Path	NOME DA COLUNA	UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – List	VALORES CONHECIDOS	UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
UY_FIN_VIVIENDA – Path	NOME DA COLUNA	UY_FIN_VIVIENDA
UY_FIN_VIVIENDA – List	VALORES CONHECIDOS	UY_FIN_VIVIENDA
UY_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOME DA COLUNA	UY_PENAL_ANTECEDENTES
UY_PENAL_EXPEDIENTE – Path	NOME DA COLUNA	UY_PENAL_EXPEDIENTE
UY_PENAL_EXPEDIENTE – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_PENAL_EXPEDIENTE