DELPHIX MASKING · PROFILE SET

Belice — Data Protection Act, 2021

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales de Belice: números de identificación y nombres, cuasi-identificadores, los datos personales sensibles de la sección 2 — incluidos el historial o la situación financiera y los procesos penales — y registros de salud.

72	126	84
DOMINIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Profile set `BZ – Data Protection Act 2021 – v3`

Versión 3, del 11 de octubre de 2026 · Umbral de asignación 60%

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.

1	**Acerca de este profile set**	
2	**La Data Protection Act, 2021 en resumen**	
3	**Cómo se descubren los datos sensibles**	
4	**Cómo se enmascaran los datos**	
5	**Paquetes esencial y extendido**	
6	**Los dominios de un vistazo**	

PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

7.1	**Número de seguridad social**	BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER
7.2	**Número de contribuyente (TIN)**	BZ_L1_TIN
7.3	**Pasaporte**	BZ_L1_PASSPORT
7.4	**Credencial de elector**	BZ_L1_VOTER_ID
7.5	**Licencia de conducir**	BZ_L1_DRIVERS_LICENCE
7.6	**Documento migratorio**	BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT
7.7	**Registro civil**	BZ_L1_VITAL_RECORD
7.8	**Nombres**	BZ_L1_GIVEN_NAME
7.9	**Apellidos**	BZ_L1_SURNAME
7.10	**Nombre completo**	BZ_L1_FULL_NAME
7.11	**Correo electrónico**	BZ_L1_EMAIL
7.12	**Teléfono**	BZ_L1_PHONE
7.13	**Dirección**	BZ_L1_ADDRESS
7.14	**Complemento de dirección**	BZ_L1_ADDRESS_DETAIL
7.15	**Cuenta bancaria**	BZ_L1_BANK_ACCOUNT
7.16	**Tarjeta de pago**	BZ_L1_PAYMENT_CARD
7.17	**Dirección IP**	BZ_L1_IP_ADDRESS
7.18	**Identificador de dispositivo**	BZ_L1_DEVICE_ID
7.19	**Placa de vehículo**	BZ_L1_LICENCE_PLATE
7.20	**Número de identificación vehicular**	BZ_L1_VIN
7.21	**Parcela de tierra**	BZ_L1_LAND_PARCEL
7.22	**Número de contrato o de cliente**	BZ_L1_CONTRACT_NUMBER
7.23	**Usuario o red social**	BZ_L1_USERNAME
7.24	**Credencial**	BZ_L1_CREDENTIAL
7.25	**Geolocalización**	BZ_L1_GEOLOCATION

7.26	**Texto libre**	BZ_L1_FREE_TEXT

PARTE 8 · CUASI-IDENTIFICADORES

8.1	**Fecha de nacimiento**	BZ_L2_BIRTH_DATE
8.2	**Año de nacimiento**	BZ_L2_BIRTH_YEAR
8.3	**Edad**	BZ_L2_AGE
8.4	**Fechas de eventos de la vida**	BZ_L2_EVENT_DATE
8.5	**Sexo**	BZ_L2_SEX
8.6	**Ciudad o aldea**	BZ_L2_TOWN_VILLAGE
8.7	**Barrio**	BZ_L2_NEIGHBOURHOOD
8.8	**Nacionalidad**	BZ_L2_NATIONALITY
8.9	**Estado civil**	BZ_L2_MARITAL_STATUS
8.10	**Ocupación**	BZ_L2_OCCUPATION
8.11	**Empleador**	BZ_L2_EMPLOYER
8.12	**Escolaridad**	BZ_L2_EDUCATION
8.13	**Escuela**	BZ_L2_SCHOOL
8.14	**Hijos y dependientes**	BZ_L2_DEPENDANTS

PARTE 9 · DATOS PERSONALES SENSIBLES

9.1	**Origen étnico**	BZ_L3_ETHNICITY
9.2	**Idioma**	BZ_L3_LANGUAGE
9.3	**Religión**	BZ_L3_RELIGION
9.4	**Creencias de naturaleza similar**	BZ_L3_BELIEF
9.5	**Opinión política**	BZ_L3_POLITICAL_OPINION
9.6	**Afiliación a un organismo político**	BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP
9.7	**Afiliación sindical**	BZ_L3_TRADE_UNION
9.8	**Datos genéticos**	BZ_L3_GENETIC
9.9	**Datos biométricos**	BZ_L3_BIOMETRIC
9.10	**Orientación sexual**	BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION
9.11	**Vida sexual**	BZ_L3_SEXUAL_LIFE
9.12	**Identidad de género**	BZ_L3_GENDER_IDENTITY

PARTE 10 · REGISTROS DE SALUD

10.1	**Identificador de salud**	BZ_HEALTH_ID
10.2	**Diagnóstico**	BZ_HEALTH_DIAGNOSIS
10.3	**Medicamento**	BZ_HEALTH_MEDICATION
10.4	**Texto clínico**	BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT
10.5	**Resultado de examen**	BZ_HEALTH_TEST_RESULT

10.6	Grupo sanguíneo	BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP
10.7	Discapacidad	BZ_HEALTH_DISABILITY
10.8	Salud sexual y reproductiva	BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE
10.9	Salud mental y adicciones	BZ_HEALTH_MENTAL

PARTE 11 · HISTORIAL O SITUACIÓN FINANCIERA

11.1	Referencia de crédito	BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE
11.2	Monto de deuda	BZ_FIN_DEBT
11.3	Salario e ingresos	BZ_FIN_INCOME
11.4	Patrimonio	BZ_FIN_ASSETS
11.5	Pensión	BZ_FIN_PENSION
11.6	Prestación de seguridad social	BZ_FIN_SSB_BENEFIT
11.7	Programa social	BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME
11.8	Pobreza y situación socioeconómica	BZ_FIN_POVERTY
11.9	Tenencia de la vivienda	BZ_FIN_HOUSING

PARTE 12 · ANTECEDENTES Y PROCESOS PENALES

12.1	Antecedentes y procesos penales	BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD
12.2	Número de causa	BZ_PENAL_CASE_NUMBER
13	Dónde vive la gente: ciudades y aldeas	
14	Límites	
15	Verificación	
16	Fuentes	
A	Algoritmos	
B	Archivos	
C	Listas de exclusión	
D	Profile set y classifiers	

1

Acerca de este profile set

Este profile set encuentra los datos personales en una base de datos de Belice y los enmascara, para que una copia no productiva — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — deje de identificar a alguien.

Enmascarar solo nombres y números de seguridad social no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y una aldea de unos cientos de habitantes bastan para señalar a una persona. El set trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — número de seguridad social, TIN, pasaporte, credencial de elector, licencia de conducir, permisos migratorios, registros civiles, nombres, contacto, cuentas y tarjetas, parcelas de tierra, dispositivos, vehículos, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, ciudad o aldea, barrio, nacionalidad, estado civil, ocupación, empleador, escolaridad.
- **Datos personales sensibles** — las categorías de la sección 2: origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas y similares, afiliación a un organismo político, afiliación sindical, datos genéticos y biométricos, orientación sexual y vida sexual — y, más allá de la lista, identidad de género.
- **Registros de salud** — identificadores de salud, diagnósticos, medicamentos, notas clínicas, resultados de exámenes, discapacidad, salud reproductiva y mental.
- **Historial o situación financiera** — referencias de crédito, deudas, ingresos, patrimonio, pensiones, prestaciones de seguridad social, programas sociales, pobreza y tenencia de la vivienda. La sección 2 los hace sensibles.
- **Antecedentes y procesos penales** — antecedentes, cargos, resultados y números de causa, también sensibles según la sección 2.

En un Masking Engine, el set es un profile set con sus classifiers, los dominios por los que votan, los algoritmos que esos dominios nombran — y los algoritmos en los que estos se apoyan — y los archivos de lookup que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza solo; uno ambiguo — `NAME`, `RESULT`, `CITY` — necesita que los valores coincidan. Una columna de nombre sin sentido (`FIELD1`, `REMARKS`) igual se encuentra cuando sus valores tienen forma o vocabulario reconocible: un número de seguridad social, un teléfono de Belice, una placa, una aldea.

Los nombres de columna se reconocen en inglés, en las abreviaturas de los sistemas de Belice (`SSN`, `SSB_NO`, `TIN`, `BHIS_NO`, `NHI_NO`, `DOB`) y en español, que habla buena parte del país.

> Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOBs, imágenes, PDFs). Los procesos de alta suelen guardar la imagen de la tarjeta de seguridad social o del pasaporte: el número sigue legible en la imagen. Reporte esas columnas como riesgo residual.

2

La Data Protection Act, 2021 en resumen

La Data Protection Act, 2021 — Act No. 45 of 2021 — fue sancionada el 29 de noviembre de 2021 y publicada en el Gazette el 30 de noviembre de 2021. Regula la recopilación, conservación, uso y difusión de datos personales y protege la privacidad de las personas respecto de ellos.

Entrada en vigor. La ley entra en vigor el día que el Ministro fije mediante una Order publicada en el Gazette, y pueden fijarse días distintos para disposiciones distintas (s. 97). En las fuentes públicas consultadas en

septiembre de 2026 no se encontró esa Order, y las fuentes secundarias no coinciden sobre si la ley rige ni desde cuándo. Confirme la situación con el Ministerio antes de depender de una fecha; el diseño del set no depende de ella.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es el dato relativo a un individuo que puede ser identificado a partir de ese dato, o de ese dato junto con otra información que está, o probablemente estará, en poder del responsable (s. 2). Un dato a partir del cual ningún individuo puede ser identificado, ni siquiera con esa otra información, no es dato personal.
- **Dato personal sensible** es la información sobre el origen racial o étnico del titular; sus opiniones políticas; creencias religiosas u otras de naturaleza similar; afiliación a un organismo político; afiliación sindical; datos genéticos; datos biométricos; orientación sexual o vida sexual; **historial o situación financiera**; antecedentes penales; y los procesos por cualquier delito cometido o presuntamente cometido, su resolución o la sentencia (s. 2). La salud no está en la lista; los datos genéticos y biométricos sí, y la ley define ambos.
- **El tratamiento de datos personales sensibles está prohibido**, salvo en las condiciones de la sección 10 — consentimiento, obligaciones laborales, intereses vitales, procesos judiciales, funciones públicas, fines médicos bajo deber de confidencialidad, entre otras. Los datos de condenas y delitos solo se tratan bajo el control de una autoridad oficial o según lo autorice una ley (s. 10(2)).
- **Principios.** El dato personal se recopila para fines determinados, explícitos y legítimos y no se trata después de forma incompatible con ellos; es adecuado, pertinente y limitado a lo necesario; se conserva en forma identificable solo el tiempo necesario; y se trata con seguridad adecuada (s. 4). El responsable que incumple comete un delito sancionado con multa de quinientos mil dólares, prisión de tres años, o ambas (s. 5(7)).
- **Seguridad.** Medidas técnicas y organizativas adecuadas al riesgo, incluidas la seudonimización y el cifrado (s. 60), y protección de datos desde el diseño y por defecto (s. 55).
- **Brechas.** Se notifica al Commissioner sin demora indebida y, cuando sea posible, dentro de las setenta y dos horas (s. 61). Se avisa a los titulares cuando la brecha probablemente entrañe un alto riesgo — salvo que los datos afectados fueran ininteligibles para quien no tiene acceso autorizado (s. 62).
- **Niños.** Niño es la persona menor de 16 años. Tratar sus datos solo es lícito con el consentimiento del padre, la madre o el tutor, o del propio niño si tiene más de trece años (s. 9).
- **Alcance.** Las pequeñas empresas, con una facturación anual de hasta $3.000.000, están exentas — salvo las que prestan servicios de salud, los burós de crédito, los sujetos obligados por la ley contra el lavado de dinero y otras listadas en la sección 3(3).
- **Investigación y estadística.** El tratamiento solo con fines de investigación, estadísticos o históricos es compatible con el fin original cuando los resultados no se difunden de forma que identifique a los titulares (s. 36).
- **Supervisión.** El Data Protection Commissioner, funcionario público del Ministerio responsable de la transformación digital y el gobierno electrónico que actúa con independencia, administra la ley (s. 68); las apelaciones van al Data Protection Tribunal (s. 88).

Un ambiente de pruebas con datos de producción es un tratamiento para fines para los que el dato no fue recopilado, y guarda datos sensibles — financieros y penales entre ellos — fuera de los controles hechos para ellos. Una copia a partir de la cual las personas ya no pueden ser identificadas no es dato personal: para eso existe el set.

La lista de datos sensibles de la sección 2 es cerrada, pero el set va más allá donde el riesgo es el mismo: trata con el mismo cuidado los registros de salud, la identidad de género y el idioma que habla la persona — que revela origen maya, garífuna o menonita.

> La definición de dato personal cuenta lo que el responsable tiene o probablemente tendrá. El enmascaramiento es determinista para la clave del engine, así que quien tenga a la vez los datos de producción y la clave puede vincular una fila enmascarada con su origen. Mantenga la clave, y el acceso a producción, lejos de quienes usan la copia enmascarada. Si una copia cuenta como anonimizada es una evaluación jurídica del ambiente completo, no solo del profile set.

3

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. El set usa los cuatro frameworks de classifier del Masking Engine:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Las bases de datos rellenan los valores: una columna CHAR los completa con espacios hasta su largo, y un código numérico guardado como texto suele venir con ceros a la izquierda. El profiler prueba los valores tal como llegan, por eso todo patrón de formato quita antes los espacios alrededor del valor, los patrones de dígitos aceptan también ceros a la izquierda, las listas de palabras sueltas se buscan palabra por palabra, y las listas de nombres de varias palabras (lugares, categorías) quedan en un único patrón de formato. Una columna cuyo nombre no dice nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, los nombres cortos de los sistemas empaquetados — se encuentra solo por sus valores siempre que su formato sea distintivo: documentos con dígito verificador, correos, teléfonos, tarjetas, lugares, nombres.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

> El profiling propone; no decide. Revise en el inventario los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

4

Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el inventario asigna al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El

árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines usen las mismas claves.

Donde un algoritmo que viene con el Masking Engine ya resuelve — CM Numeric para montos, Credit Card, el lookup de grupo sanguíneo —, el set lo usa en lugar de crear uno propio. Esos algoritmos aparecen en los árboles por su nombre `dlpx-core:` ; están en todo engine y no figuran en el Apéndice A.

El relleno queda donde está: los espacios alrededor del valor se mantienen, y los ceros a la izquierda de un número no se enmascaran — `0012345678` pasa a ser `00` seguido de lo que `12345678` pasa a ser. Un valor guardado en una columna CHAR rellenada con ceros sigue coincidiendo con el mismo valor guardado como número.

> Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. En un engine con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

5

Paquetes esencial y extendido

El set puede adoptarse completo o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree en el engine únicamente sus dominios, los classifiers que votan por ellos y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en el profile set.

PAQUETE	DOMINIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	11	22	10	5
Extendido	72	126	84	50

El paquete esencial contiene estos dominios, marcados como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- Número de seguridad social — `BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER`
- Número de contribuyente (TIN) — `BZ_L1_TIN`
- Pasaporte — `BZ_L1_PASSPORT`
- Nombres — `BZ_L1_GIVEN_NAME`
- Apellidos — `BZ_L1_SURNAME`
- Nombre completo — `BZ_L1_FULL_NAME`
- Correo electrónico — `BZ_L1_EMAIL`
- Teléfono — `BZ_L1_PHONE`
- Dirección — `BZ_L1_ADDRESS`
- Complemento de dirección — `BZ_L1_ADDRESS_DETAIL`
- Fecha de nacimiento — `BZ_L2_BIRTH_DATE`

> Con menos dominios en competencia, una columna que un dominio del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para un dominio esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del profiling.

6

Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

DOMINIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS		
Número de seguridad social ESENCIAL `BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BZ_CM_ALNUM`
Número de contribuyente (TIN) ESENCIAL `BZ_L1_TIN`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_CM_ALNUM`
Pasaporte ESENCIAL `BZ_L1_PASSPORT`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BZ_CM_ALNUM`
Credencial de elector `BZ_L1_VOTER_ID`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_CM_ALNUM`
Licencia de conducir `BZ_L1_DRIVERS_LICENCE`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_CM_ALNUM`
Documento migratorio `BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_CM_ALNUM`
Registro civil `BZ_L1_VITAL_RECORD`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_CM_ALNUM`
Nombres ESENCIAL `BZ_L1_GIVEN_NAME`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`BZ_GIVEN_NAMES`
Apellidos ESENCIAL `BZ_L1_SURNAME`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`BZ_SURNAMES`
Nombre completo ESENCIAL `BZ_L1_FULL_NAME`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`BZ_FULL_NAME`
Correo electrónico ESENCIAL `BZ_L1_EMAIL`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`BZ_EMAIL`
Teléfono ESENCIAL `BZ_L1_PHONE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BZ_PHONE`
Dirección ESENCIAL `BZ_L1_ADDRESS`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`BZ_ADDRESS`
Complemento de dirección ESENCIAL `BZ_L1_ADDRESS_DETAIL`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_CM_ALNUM`
Cuenta bancaria `BZ_L1_BANK_ACCOUNT`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_CM_ALNUM`
Tarjeta de pago `BZ_L1_PAYMENT_CARD`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BZ_CARD`
Dirección IP `BZ_L1_IP_ADDRESS`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BZ_IP`
Identificador de dispositivo `BZ_L1_DEVICE_ID`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BZ_CM_HEX`

DOMINIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Placa de vehículo `BZ_L1_LICENCE_PLATE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BZ_PLATE`
Número de identificación vehicular `BZ_L1_VIN`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BZ_CM_ALNUM`
Parcela de tierra `BZ_L1_LAND_PARCEL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BZ_PARCEL`
Número de contrato o de cliente `BZ_L1_CONTRACT_NUMBER`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_CM_ALNUM`
Usuario o red social `BZ_L1_USERNAME`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_CM_ALNUM`
Credencial `BZ_L1_CREDENTIAL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BZ_REDACT`
Geolocalización `BZ_L1_GEOLOCATION`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BZ_COORDINATE`
Texto libre `BZ_L1_FREE_TEXT`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`BZ_FREE_TEXT`
CUASI-IDENTIFICADORES		
Fecha de nacimiento ESENCIAL `BZ_L2_BIRTH_DATE`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`BZ_BIRTH_DATE`
Año de nacimiento `BZ_L2_BIRTH_YEAR`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`BZ_YEAR`
Edad `BZ_L2_AGE`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`BZ_AGE`
Fechas de eventos de la vida `BZ_L2_EVENT_DATE`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`BZ_EVENT_DATE`
Sexo `BZ_L2_SEX`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`BZ_SEX`
Ciudad o aldea `BZ_L2_TOWN_VILLAGE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BZ_TOWN_VILLAGE`
Barrio `BZ_L2_NEIGHBOURHOOD`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_NEIGHBOURHOOD`
Nacionalidad `BZ_L2_NATIONALITY`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BZ_NATIONALITY`
Estado civil `BZ_L2_MARITAL_STATUS`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BZ_MARITAL_STATUS`
Ocupación `BZ_L2_OCCUPATION`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_OCCUPATION`
Empleador `BZ_L2_EMPLOYER`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_EMPLOYER`
Escolaridad `BZ_L2_EDUCATION`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BZ_EDUCATION`
Escuela `BZ_L2_SCHOOL`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_SCHOOL`
Hijos y dependientes `BZ_L2_DEPENDANTS`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`BZ_CAPPED_COUNT`

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
DATOS PERSONALES SENSIBLES			
Origen étnico `BZ_L3_ETHNICITY`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BZ_ETHNICITY`
Idioma `BZ_L3_LANGUAGE`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BZ_LANGUAGE`
Religión `BZ_L3_RELIGION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BZ_RELIGION`
Creencias de naturaleza similar `BZ_L3_BELIEF`	NOMBRE DE COLUMNA		`BZ_SUPPRESSED_CATEGORY`
Opinión política `BZ_L3_POLITICAL_OPINION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BZ_POLITICAL_OPINION`
Afiliación a un organismo político `BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BZ_POLITICAL_PARTY`
Afiliación sindical `BZ_L3_TRADE_UNION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BZ_SUPPRESSED_CATEGORY`
Datos genéticos `BZ_L3_GENETIC`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BZ_REDACT`
Datos biométricos `BZ_L3_BIOMETRIC`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`BZ_REDACT`
Orientación sexual `BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BZ_SEXUAL_ORIENTATION`
Vida sexual `BZ_L3_SEXUAL_LIFE`	NOMBRE DE COLUMNA		`BZ_SUPPRESSED_CATEGORY`
Identidad de género `BZ_L3_GENDER_IDENTITY`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BZ_GENDER_IDENTITY`
REGISTROS DE SALUD			
Identificador de salud `BZ_HEALTH_ID`	NOMBRE DE COLUMNA		`BZ_CM_ALNUM`
Diagnóstico `BZ_HEALTH_DIAGNOSIS`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BZ_DIAGNOSIS`
Medicamento `BZ_HEALTH_MEDICATION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BZ_MEDICATION`
Texto clínico `BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`BZ_FREE_TEXT`
Resultado de examen `BZ_HEALTH_TEST_RESULT`	NOMBRE DE COLUMNA		`BZ_CM_ALNUM`
Grupo sanguíneo `BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`dlpx-core:BloodTypeSL`
Discapacidad `BZ_HEALTH_DISABILITY`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BZ_DISABILITY`
Salud sexual y reproductiva `BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE`	NOMBRE DE COLUMNA		`BZ_SUPPRESSED_CATEGORY`
Salud mental y adicciones `BZ_HEALTH_MENTAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`BZ_SUPPRESSED_CATEGORY`

DOMINIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
HISTORIAL O SITUACIÓN FINANCIERA		
Referencia de crédito `BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_CREDIT`
Monto de deuda `BZ_FIN_DEBT`	NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Salario e ingresos `BZ_FIN_INCOME`	NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimonio `BZ_FIN_ASSETS`	NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Pensión `BZ_FIN_PENSION`	NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Prestación de seguridad social `BZ_FIN_SSB_BENEFIT`	NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR	`BZ_SSB_BENEFIT`
Programa social `BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME`	NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR	`BZ_SOCIAL_PROGRAMME`
Pobreza y situación socioeconómica `BZ_FIN_POVERTY`	NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR	`BZ_POVERTY`
Tenencia de la vivienda `BZ_FIN_HOUSING`	NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR	`BZ_HOUSING`
ANTECEDENTES Y PROCESOS PENALES		
Antecedentes y procesos penales `BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_CRIMINAL_RECORD`
Número de causa `BZ_PENAL_CASE_NUMBER`	NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR	`BZ_CM_ALNUM`

PARTE 7

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. Belice no tiene cédula de identidad nacional para sus ciudadanos: la tarjeta del Social Security Board es la identificación de todos los días, pedida por empleadores, bancos, el buró de crédito y los hospitales públicos, así que su número es la llave de la mayoría de los registros. Se enmascara igual en todas partes, conservando sus nueve dígitos.

7.1 Número de seguridad social

BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de nueve dígitos del Social Security Board, impreso en la tarjeta que todo trabajador debe tener desde los 14 años. Se emite en secuencia y no tiene dígito verificador público. Sin cédula de identidad nacional, es el identificador que piden empleadores, bancos, cooperativas de crédito, el buró de crédito y los hospitales públicos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER — Path

90% `ssn` `ss_?(no|num|number|nbr)` `social_?security(_?(no|num|number|nbr|card|id))?` `soc_?sec(_?(no|num|number))?` `ssb_?(no|num|number|id|card)` `social_?sec_?card` `insured_?(person_?)?(no|num|number)` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?seguro_?social` `seguro_?social`

FORMATO DEL VALOR BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{3}[\s\-]\d{3}[\s\-]\d{3})`	70%	
`0*(?:\d{9})`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada dígito se reemplaza por otro dígito, conservando el largo y los separadores (`123-456-789`). El mapeo es uno a uno: un número usado como llave no colisiona, y el mismo número se enmascara igual en todas las tablas.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
000123456	→	**000904292**
123-456-789	→	**110-858-568**

7.2 Número de contribuyente (TIN)

BZ_L1_TIN

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El TIN del Belize Tax Service, usado en el impuesto sobre la renta, el GST, aduanas e impuestos selectivos: seis dígitos y un dígito verificador que no se muestra al contribuyente. Lo tienen personas, comerciantes

individuales, sociedades y empresas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_TIN — Path

90% `tin` `tin_?(no|num|number)` `tax_?(id|identification)(_?(no|num|number))?` `tax_?payer_?(id|no|num|number)` `taxpayer_?(id|no|num|number)` `bts_?(no|id|tin|number)` `gst_?(no|number|reg|registration)(_?no)?` `n(o|um|ro)_?contribuyente` `nit`

CÓMO SE ENMASCARA

Dígito por dígito, conservando el largo. El TIN de una empresa no se distingue del de una persona y también se enmascara; el mapeo es determinista, así que los joins con tablas de proveedores siguen funcionando.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123456	→	**904292**

7.3 Pasaporte

BZ_L1_PASSPORT

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaportes beliceños y extranjeros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_PASSPORT — Path

85% `passport[a-z_]*` `pass_?port_?(no|num|number)` `pp_?(no|num|number)` `travel_?document(_?(no|num|number))?` `pasaporte[a-z_]*`

FORMATO DEL VALOR BZ_L1_PASSPORT — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{1,2}\d{6,8}`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
P0123456	→	**M1295864**

7.4 Credencial de elector

BZ_L1_VOTER_ID

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de identificación y el número de registro de la credencial de elector del Elections and Boundaries Department — uno de los documentos con foto aceptados en los servicios públicos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_VOTER_ID — Path

85% `voter_?(id|card|reg|registration)(_?(no|num|number|card))?` `voters_?(id|card|reg|registration)(_?(no|num|number))?` `elector(al)?_?(id|no|num|number|card|reg|registration)(_?(no|num|number))?` `ebd_?(no|id|reg|number)` `registration_?(no|num|number)_?(voter|elector)` `elector_?reg_?no`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123456	→	**904292**

7.5 Licencia de conducir

BZ_L1_DRIVERS_LICENCE

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de la licencia de conducir emitida por el Department of Transport o un concejo municipal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_DRIVERS_LICENCE — Path

85% `drivers?_?licen[cs]e(_?(no|num|number))?` `driving_?licen[cs]e(_?(no|num|number))?` `dl_?(no|num|number)` `licen[cs]e_?(no|num|number)` *(salvo cuando le sigue* `plate`, `vehicle`, `business`, `trade`, `liquor`, `professional`*)* `licencia_?(de_?)?conducir`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BZ-012345	→	**CT-763680**

7.6 Documento migratorio

BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Tarjetas de residencia permanente, permisos temporales de trabajo, visas, certificados de nacionalidad y de naturalización, identificación de refugiados y solicitantes de asilo, tarjetas del programa de jubilados calificados. En un país donde el 11,5% de la población nació en el extranjero, son comunes en registros laborales y bancarios.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT — Path

85% `permanent_?residen(ce|cy|t)(_?(permit|card|no|num|number|id))?` `pr_?(card|permit)(_?(no|number))?` `work_?permit(_?(no|num|number))?` `temporary_?employment_?permit` `tep_?(no|num|number)` `immigration_?(permit|document|card|file|status_?no|no|num|number)` `visa_?(no|num|number)` `residen(ce|cy)_?permit(_?(no|number))?` `nationality_?certificate(_?(no|number))?` `naturali[sz]ation_?(certificate|cert|no|number)` `refugee_?(id|card|no|number)` `asylum_?(id|no|number)` `qrp_?(id|no|number|card)` `carne_?migratorio` `permiso_?(de_?)?(residencia|trabajo)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
PR 12345	→	**XY 20897**

7.7 Registro civil

BZ_L1_VITAL_RECORD

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de actas o inscripciones de nacimiento, defunción y matrimonio de la Vital Statistics Unit.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BZ_L1_VITAL_RECORD — Path

85% `birth_?cert(ificate)?(_?(no|num|number|entry))?` `death_?cert(ificate)?(_?(no|num|number))?` `marriage_?cert(ificate)?(_?(no|num|number))?` `registry_?entry(_?(no|number))?` `vital_?(record|statistics)_?(no|num|number)` `certificado_?(de_?)?(nacimiento|defuncion|matrimonio)` `acta_?(de_?)?(nacimiento|defuncion|matrimonio)`

55% `entry_?(no|number)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1234/1985	→	**1092/4201**

7.8 Nombres

BZ_L1_GIVEN_NAME

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Primer nombre y segundo nombre (`FIRST_NAME` , `MIDDLE_NAME`), incluso dos nombres en la misma columna, como `Maria Isabel` .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_GIVEN_NAME — Path

85%	`first_?names?` `given_?names?` `fore_?names?` `christian_?name` `fname` `name_?first` `middle_?names?` `mname` `name_?middle` `nombres?_?(de_?)?pila` `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres` *(salvo cuando le sigue lista E1)*
50%	`name` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `nombre` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS BZ_L1_GIVEN_NAME — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`bz-detect-given-names.txt`	208	70%	Maria, Jose, Juan, Carlos, Luis, Francisco

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada palabra se reemplaza por un nombre de una lista de 208 nombres usados en Belice, conservando el número de palabras y las mayúsculas. Más de tres palabras se enmascaran carácter por carácter.

`BZ_GIVEN_NAMES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_ALNUM` .

`BZ_GIVEN_NAME` NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 208 nombres de `bz-given-names.txt` .

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Kenrick	→	**Yvette**
MARIA ISABEL	→	**NELSON CANDELARIA**

7.9 Apellidos

BZ_L1_SURNAME

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Apellidos y apellidos de soltera, uno o dos por columna, y apellidos con guion: `Gillett` , `Gomez Cal` , `Young-Flowers` .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_SURNAME — Path

85% `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname` `name_?last` `maiden_?name` `mothers?_?maiden_?name` `maiden` `second_?surname` `married_?name` `apellidos?` `apellido_?(paterno|materno)` `primer_?apellido` `segundo_?apellido`

VALORES CONOCIDOS BZ_L1_SURNAME — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`bz-detect-surnames.txt`	225	70%	Martinez, Garcia, Castillo, Lopez, Williams, Perez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada apellido se reemplaza por uno de una lista de 225 apellidos frecuentes en Belice — mestizos, criollos, mayas, garífunas y menonitas, encabezados por Martinez, Garcia, Castillo, Lopez y Williams —, conservando el número de palabras, el guion y las mayúsculas.

`BZ_SURNAMES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_ALNUM`.

`BZ_SURNAME` NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 225 nombres de `bz-surnames.txt`.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Gillett`	→	**`Munoz`**
`Young-Flowers`	→	**`McKenzie-Ramirez`**

7.10 Nombre completo

BZ_L1_FULL_NAME

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y apellidos en la misma columna, en el orden inglés que usa el registro civil — nombre, segundo nombre, apellido —, con inicial del segundo nombre o, en familias hispanas, segundo apellido, o escritos como `APELLIDO, NOMBRES`. También el nombre del titular de una cuenta, beneficiario, tutor o pariente más cercano.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_FULL_NAME — Path

90% `full_?name` `fullname` `complete_?name` `person_?name` `name_?of_?(customer|cust|client|patient|employee|emp|staff|worker|member|student|pupil|insured|beneficiary|holder|account_?holder|policy_?holder|mother|father|parent|guardian|spouse|partner|next_?of_?kin|doctor|physician|nurse|contact|emergency_?contact|guarantor|debtor|borrower|applicant|signatory|witness|representative|owner|tenant|landlord|victim|complainant|accused|defendant|donor|heir|person|driver|agent|citizen|elector|voter|taxpayer|child|dependant|dependent|relative|officer|teacher|cliente|paciente|empleado|beneficiario|titular|madre|padre|conyuge|persona)` `(customer|cust|client|patient|employee|emp|staff|worker|member|student|pupil|insured|beneficiary|holder|account_?holder|policy_?holder|mother|father|parent|guardian|spouse|partner|next_?of_?kin|doctor|physician|nurse|contact|emergency_?contact|guarantor|debtor|borrower|applicant|signatory|witness|representative|owner|tenant|landlord|victim|complainant|accused|defendant|donor|heir|person|driver|agent|citizen|elector|voter|taxpayer|child|dependant|dependent|relative|officer|teacher|cliente|paciente|empleado|beneficiario|titular|madre|padre|conyuge|persona)_?name` `nombre_?(completo|compl)` `nombres?_?y_?apellidos?`

60% `beneficiary` `guardian` `next_?of_?kin` `spouse` `emergency_?contact` `guarantor` `account_?holder` `policy_?holder` `legal_?representative` `attorney` `patient` `victim` `complainant` `accused` `defendant` `insured_?person` `titular` `beneficiario` `conyuge`

50% `name` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `nombre` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS BZ_L1_FULL_NAME — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
bz-detect-given-names.txt	208	65%	Maria, Jose, Juan, Carlos, Luis, Francisco
bz-detect-surnames.txt	225	65%	Martinez, Garcia, Castillo, Lopez, Williams, Perez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los nombres se vuelven nombres y los apellidos, apellidos, por posición: una palabra es un nombre; dos, nombre y apellido; tres, dos nombres y un apellido; cuatro, dos de cada uno. Una inicial sigue siendo inicial (`Kenrick A. Gillett`), y una coma separa apellidos de nombres.

`BZ_FULL_NAME` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_ALNUM` .

`BZ_SURNAMES` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_ALNUM` .

`BZ_SURNAME` **NAME**

Reemplaza el nombre por uno de los 225 nombres de `bz-surnames.txt` .

`BZ_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BZ_GIVEN_NAMES` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_ALNUM` .

`BZ_GIVEN_NAME` **NAME**

> Reemplaza el nombre por uno de los 208 nombres de `bz-given-names.txt`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Kenrick A. Gillett	→	**Yvette A. Munoz**
Jose Luis Martinez Cal	→	**Sylvia Cesar Contreras Requena**
CAYETANO, SHANICE	→	**ZETINA, OSCAR**

7.11 Correo electrónico

BZ_L1_EMAIL

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y laborales.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA — BZ_L1_EMAIL — Path
>
> 85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `email_?address` `correo(_?electronico)?[a-z0-9_]*`

> TIPO DE DATO — BZ_L1_EMAIL — Type
>
> Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

> FORMATO DEL VALOR — BZ_L1_EMAIL — Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El nombre y el dominio se mapean carácter por carácter y el dominio de nivel superior pasa a `.test`, reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca recibe correo.

`BZ_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_ALNUM`.

> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
kenrick.gillett@gmail.com	→	**hasyinl.gajzezk@pgoeb.test**

7.12 Teléfono

BZ_L1_PHONE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de siete dígitos, con o sin `+501`: los celulares empiezan con 6 (`622-4567`) y los fijos con el dígito de su distrito — 2 Belize, 3 Orange Walk, 4 Corozal, 5 Stann Creek, 7 Toledo, 8 Cayo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_PHONE — Path

85% `tel` `telephone[a-z0-9_]*` `tel_?(no|num|number|home|work|mobile|cell)` `phone[a-z0-9_]*` `ph_?(no|num|number)` `mobile[a-z0-9_]*` `cell` `cell_?(phone|no|number)` `cellphone` `cellular` `contact_?(no|num|number)` `fax` `whatsapp` `telefono[a-z0-9_]*` `celular` `movil` `n(o|um|ro)_?tel(efono)?`

FORMATO DEL VALOR BZ_L1_PHONE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(\+?\(?501\)?[\s\-]?)6\d{2}[\s\-]?\d{4})`	100%	
`0*(?:6\d{2}[\s\-]?\d{4})`	80%	
`0*(?:(\+?\(?501\)?[\s\-]?)?[2-578]\d{2}[\s\-]?\d{4})`	70%	
`0*(?:\+?\d[\d\s()\-]{6,15})`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

`+501` , los separadores y el primer dígito — celular, o el distrito de un fijo — se conservan; los otros seis dígitos se enmascaran. Un número sin forma de teléfono beliceño se enmascara entero.

`BZ_PHONE` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_ALNUM` .

> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
+501 622-4567	→	**+501 690-9910**
822-1234	→	**890-9707**

7.13 Dirección

BZ_L1_ADDRESS

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

La línea de dirección como se escribe en Belice, donde no hay códigos postales: número de casa y calle, un marcador de milla en una carretera, o un lote en un barrio, seguidos de la ciudad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_ADDRESS — Path

80% `address[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` *; salvo cuando le sigue lista E4)* `addr(ess)?` `_?(line|1|2)?[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` *)* `street(_?(address|name))?` `residential_?address` `home_?address` `mailing_?address` `postal_?address` `physical_?address` `residence` `place_?of_?residence` `domicile` `direccion[a-z_]*` *(salvo cuando le sigue* `ip` , `mac` , `correo` , `electronica` *)* `domicilio[a-z_]*`

TIPO DE DATO BZ_L1_ADDRESS — Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR BZ_L1_ADDRESS — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(?i)#?\s*\d+[A-Z]?\s+.*\b(street|st\.?|avenue|ave\.?|road|rd\.?|drive|dr\.?|lane|boulevard|blvd\.?|highway|hwy)\b.*`	80%	
`(?i).*\bmile\s+\d+.*\b(highway|road|hwy)\b.*`	90%	
`(?i).*\blot\s*(no\.?\s*|#\s*)?\d+\s*,.+`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de 3.000 direcciones beliceñas ficticias — calles de Belize City y de las ciudades, marcadores de milla en las carreteras Philip Goldson, George Price, Hummingbird y Southern, lotes en barrios reales.

`BZ_ADDRESS` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de `bz-addresses.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`#24 Cleghorn Street, Belize City`	→	**`Mile 60 Philip Goldson Highway, Corozal Town`**

7.14 Complemento de dirección

BZ_L1_ADDRESS_DETAIL

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de casa, apartamento, unidad, piso o lote en columnas propias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_ADDRESS_DETAIL — Path

70% `house_?(no|num|number)` `apt(_?(no|number))?` `apartment(_?(no|number))?` `unit_?(no|num|number)` `flat_?(no|number)` `lot_?(no|num|number)` `floor_?(no|number)?` `suite(_?no)?` `building_?(no|number)` `num_?casa` `n(o|um|ro)_?casa` `apto`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Apt. 4B`	→	**`Adv. 9W`**

7.15 Cuenta bancaria

BZ_L1_BANK_ACCOUNT

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de cuentas de ahorro, corrientes y de aportaciones en bancos y cooperativas de crédito.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_BANK_ACCOUNT — Path

85% `account_?(no|num|number|nbr)` `acct_?(no|num|number|nbr)?` `acc_?(no|num|number)` `bank_?(account|acct)(_?(no|num|number))?` `savings_?(account|acct)(_?(no|number))?` `checking_?(account|acct)(_?(no|number))?` `chequing_?(account|acct)(_?(no|number))?` `share_?account(_?no)?` `iban` `cuenta_?(bancaria|ahorros?|corriente)` `n(o|um|ro)_?(de_?)?cuenta`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
010-123456-7	→	**047-799554-8**

7.16 Tarjeta de pago

BZ_L1_PAYMENT_CARD

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjetas de crédito, débito y prepago.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_PAYMENT_CARD — Path

85% `card_?(no|num|number)` `credit_?card(_?(no|num|number))?` `debit_?card(_?(no|num|number))?` `cc_?(no|num|number)` `pan` `card_?pan` `masked_?pan` `tarjeta(_?(credito|debito))?` `n(o|um|ro)_?tarjeta`

FORMATO DEL VALOR BZ_L1_PAYMENT_CARD — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar `[\s\-]`

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Credit Card, que viene con el Masking Engine: otro número que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él; los demás pasan sin cambio en lugar de hacer fallar la fila.

`BZ_CARD` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia el número de la tarjeta por otro que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
4916 3131 2345 6780	→	**4916 3196 4606 3896**

7.17 Dirección IP

BZ_L1_IP_ADDRESS

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 de usuarios y dispositivos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_IP_ADDRESS – Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origin|source|destination|client|user|remote|public|private|login)` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip` `source_?ip` `direccion_?ip`

FORMATO DEL VALOR BZ_L1_IP_ADDRESS – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a un número de 1 a 254; una dirección IPv6 se mapea como hexadecimal.

`BZ_IP` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_HEX` .

> `BZ_OCTET` NUMERIC MAPPING
>
> Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.
>
> `BZ_CM_HEX` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`200.32.211.10`	→	**`146.25.143.16`**

7.18 Identificador de dispositivo

BZ_L1_DEVICE_ID

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

IMEI, dirección MAC, identificadores de publicidad y de sesión, números de serie de equipos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_DEVICE_ID – Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `device_?(id|uuid|serial)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `cookie(_?id)?` `session_?id` `serial_?(no|number)_?(device|phone|handset)` `handset_?serial`

FORMATO DEL VALOR BZ_L1_DEVICE_ID – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El hexadecimal sigue siendo hexadecimal y los dígitos siguen siendo dígitos, así que el valor conserva su formato.

`BZ_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`3c:22:fb:9a:10:e4`	→	**`5e:83:bb:3c:31:f9`**

7.19 Placa de vehículo

BZ_L1_LICENCE_PLATE

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Placas con código de distrito o ciudad — `BZ`, `CY`, `CZL`, `OW`, `SC`, `TOL`, `BMP`, `SP` —, una letra de categoría para motocicletas, taxis y otros vehículos de servicio público, y un número de serie: `CY C-12345`, `BZ 12345`.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_LICENCE_PLATE — Path
>
> 85% `licen[cs]e_?plates?(_?(no|num|number))?` `plates?(_?(no|num|number))?` `vehicle_?(reg|registration|plate|licen[cs]e)(_?(no|num|number))?` `registration_?plate` `number_?plate` `tag_?(no|number)` `placas?` `matricula`

> FORMATO DEL VALOR BZ_L1_LICENCE_PLATE — Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(BMP|CZL|TOL|BZ|BC|CY|OW|SC|SP|SI|SE|PG|DG)[\s\-]?([A-Z][\s\-]?)?\d{3,5}`	80%	
`[A-Z][\s\-]\d{4,5}`	40%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El código y la letra de categoría se conservan, así que un taxi de Cayo sigue siendo un taxi de Cayo; los dígitos de serie se enmascaran.

`BZ_PLATE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_ALNUM`.

> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`CY C-12345`	→	**`CY C-31564`**
`BZ 12345`	→	**`BZ 31564`**

7.20 Número de identificación vehicular

BZ_L1_VIN

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El VIN y los números de motor y de chasis.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_VIN — Path

80% `vin` `vin_?(no|number)` `vehicle_?identification_?(no|number)` `chassis(_?(no|number))?` `engine_?(no|number|serial)` `motor_?(no|number)` `serial_?(no|number)_?vehicle` `n(o|um|ro)_?(de_?)?(serie|chasis|motor)`

FORMATO DEL VALOR BZ_L1_VIN — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1HGCM82633A004352	→	**1JTRL73362E132318**

7.21 Parcela de tierra

BZ_L1_LAND_PARCEL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La tierra registrada se identifica por sección de registro, bloque y parcela (`Caribbean Shores, Block 16, Parcel 1234`); la tierra nacional, por números de arrendamiento, de concesión (Minister's Fiat) o de título. El Land Registry lleva de una parcela a su propietario.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_LAND_PARCEL — Path

85% `parcel(_?(no|num|number|id))?` `block_?(and_?)?parcel` `land_?(title|parcel|registry|register|certificate|lease)(_?(no|num|number))?` `title_?(deed_?)?(no|number)` `land_?certificate` `lease_?(no|number)` `minister_?s_?fiat(_?no)?` `fiat_?grant(_?no)?` `deed_?(no|number)` `cadastr[a-z_]*` `finca` `folio_?real`

FORMATO DEL VALOR BZ_L1_LAND_PARCEL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(?i).*block\s*(no\.?\s*)?\d+.*parcel\s*(no\.?\s*)?\d+.*`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los números de bloque y de parcela se enmascaran dígito por dígito; las palabras y la sección de registro se conservan. Otros formatos se enmascaran carácter por carácter.

`BZ_PARCEL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_ALNUM` .

> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Caribbean Shores, Block 16, Parcel 1234`	→	**`Caribbean Shores, Block 62, Parcel 9707`**

7.22 Número de contrato o de cliente

BZ_L1_CONTRACT_NUMBER

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, préstamo, hipoteca, socio, cliente, empleado, estudiante o reclamo, y números de cuenta de electricidad y agua.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_CONTRACT_NUMBER — Path
>
> 70% `contract_?(no|num|number)` `policy_?(no|num|number)` `loan_?(no|num|number|id)` `mortgage_?(no|number)` `member(ship)?_?(no|num|number|id)` `customer_?(no|num|number|id)` `client_?(no|num|number|id)` `cust_?(no|num|id)` `employee_?(no|num|number|id)` `emp_?(no|num|id)` `staff_?(no|num|number|id)` `payroll_?(no|number)` `claim_?(no|num|number)` `meter_?(no|number)` `bel_?account(_?no)?` `bws_?account(_?no)?` `student_?(no|num|number|id)` `n(o|um|ro)_?(de_?)?(contrato|poliza|cliente|empleado)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
POL-123456	→	**MIF-194239**

7.23 Usuario o red social

BZ_L1_USERNAME

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Nombres de usuario, alias y perfiles de redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_USERNAME — Path

70% `user_?name` `username` `login(_?(name|id))?` `user_?id_?login` `nick_?name` `nickname` `alias` `screen_?name` `handle` `facebook` `instagram` `twitter` `tiktok` `linkedin` `social_?media(_?(handle|account|profile))?` `telegram` `usuario`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
@kenrick_g	→	**@ricposl_j**

7.24 Credencial

BZ_L1_CREDENTIAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseñas, PIN, hashes de contraseñas, respuestas de seguridad, tokens y claves de API.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_CREDENTIAL — Path

90% `password` `passwd` `pwd` `pass_?word` `pass` `pin(_?(code|no|number))?` `passcode` `hash_?password` `password_?hash` `secret` `secret_?(answer|question)` `security_?(answer|question)` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `otp` `contrasen[aã]` `contraseña` `clave` *(salvo cuando le sigue* `producto` , `prod` , `articulo` , `postal` *)*

FORMATO DEL VALOR BZ_L1_CREDENTIAL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X` . Una credencial no tiene por qué parecer real en un ambiente de pruebas.

`BZ_REDACT` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Secret#2024	→	**XXXXXXXXXX**

7.25 Geolocalización

BZ_L1_GEOLOCATION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas. Belice está entre 15,8° y 18,5° norte y 87,4° y 89,3° oeste.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BZ_L1_GEOLOCATION — Path

85% `lat` `latitude` `lon` `lng` `longitude` `coordinates?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|location|position)` `geolocation` `gps(_?(location|position|coordinates))?` `latitud` `coordenadas?`

50% `long` `longitud`

FORMATO DEL VALOR — BZ_L1_GEOLOCATION — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:1[5-8]\.\d{3,}\s*,\s*-8[7-9]\.\d{3,})`	90%	
`0*(?:1[5-8]\.\d{3,})`	50%	
`-8[7-9]\.\d{3,}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal se conservan — unos 11 km — y el resto se enmascara: el lugar se generaliza, no se mueve.

`BZ_COORDINATE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
17.251234,-88.759876	→	**17.257210,-88.778965**

7.26 Texto libre

BZ_L1_FREE_TEXT

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Observaciones, comentarios, reclamos, notas de caso y declaraciones donde los datos personales aparecen sin estructura.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BZ_L1_FREE_TEXT — Path

60% `remarks?` `comments?` `notes?` `observations?` `narrative` `free_?text` `memo` `messages?` *(salvo cuando le sigue lista E5)* `complaint(_?(text|details|description))?` `description_?(of_?)?(case|complaint|incident|request|issue|problem|events)` `incident_?(details|description|narrative)` `case_?(notes?|summary|details)` `statement` `details` `summary` `observaciones?` `comentarios?` `notas?`

TIPO DE DATO BZ_L1_FREE_TEXT — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR BZ_L1_FREE_TEXT — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{3}-?\d{3}-?\d{3})`	60%	en cualquier parte del valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	en cualquier parte del valor
`0*(?:(\+?501\s?)?[2-8]\d{2}-\d{4})`	60%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction: números de seguridad social, correos, teléfonos, números de tarjeta, placas e IP pasan a `[DATA]`, y los nombres y apellidos de las listas a `[NAME]`.

`BZ_FREE_TEXT` **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATA]`, y los 858 términos de `bz-text-names.txt` por `[NAME]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Customer Gillett, SSN 000123456, email k.gillett@gmail.com, tel 622-4567.`	→	**`Customer [NAME], SSN [DATA], email [DATA], tel [DATA].`**

PARTE 8

Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos, pero sí en combinación. Belice tenía 397.483 habitantes en el censo de 2022, repartidos en unas doscientas aldeas y comunidades; 208 de los 221 lugares censados tenían menos de 5.000 habitantes, muchos menos de 500. Una fecha de nacimiento, un sexo y una de esas aldeas señalan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan en lugar de reemplazarse, y el dato conserva su valor analítico.

8.1 Fecha de nacimiento

BZ_L2_BIRTH_DATE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento, en columnas de fecha, timestamp o texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BZ_L2_BIRTH_DATE — Path

90% `dob` `d_?o_?b` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthdate` `birthday` `born_?(on|date)` `bdate` `fecha_?(de_?)?nac(imiento)?` `fec_?nac(imiento)?` `f_?nac(imiento)?` `nacimiento`

TIPO DE DATO — BZ_L2_BIRTH_DATE — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazada hasta 60 días hacia atrás o hacia adelante: rompe el vínculo con la persona y conserva edades y cohortes casi intactas.

`BZ_BIRTH_DATE` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

8.2 Año de nacimiento

BZ_L2_BIRTH_YEAR

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Solo el año de nacimiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BZ_L2_BIRTH_YEAR — Path

90% `birth_?year` `year_?of_?birth` `yob` `yr_?of_?birth` `an(i)?o_?(de_?)?nac(imiento)?` `año_?(de_?)?nac(imiento)?`

TIPO DE DATO — BZ_L2_BIRTH_YEAR — Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se conserva y el último dígito se mapea: 1985 pasa a otro año de los ochenta.

`BZ_YEAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	**1980**

8.3 Edad

BZ_L2_AGE

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Edades en años, enteras o con decimales.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA `BZ_L2_AGE – Path`
>
> 85% `age(_?(years|yrs|in_?years|at_?(admission|death|entry|diagnosis|registration)|group|range|band|bracket|last_?birthday))?` `years_?old` `edad(_?(actual|anos|años))?`

> TIPO DE DATO `BZ_L2_AGE – Type`
>
> Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La decena se conserva y la unidad se mapea (37 pasa a 3x). Desde 100, 90: las edades extremas identifican por sí solas.

`BZ_AGE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

8.4 Fechas de eventos de la vida

BZ_L2_EVENT_DATE

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas de defunción, matrimonio, divorcio, ingreso y salida de un empleo, jubilación, ingreso y alta hospitalaria, diagnóstico, arresto, condena, naturalización y otros eventos personales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_EVENT_DATE — Path

80% `date_?of_?(death|marriage|divorce|hire|hiring|employment|engagement|termination|dismissal|resignation|retirement|admission|discharge|diagnosis|visit|consultation|delivery|arrest|conviction|sentence|sentencing|naturali[sz]ation|injury|surgery)` `(death|marriage|divorce|hire|hiring|employment|employment_?start|start_?of_?employment|termination|separation|resignation|retirement|admission|discharge|diagnosis|visit|delivery|arrest|conviction|sentencing|naturali[sz]ation|pension_?start|injury|vaccination|surgery|immigration)_?date` `dod` `fecha_?(de_?)?(defuncion|fallecimiento|matrimonio|divorcio|ingreso|egreso|contratacion|jubilacion|diagnostico)`

TIPO DE DATO BZ_L2_EVENT_DATE — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazadas hasta 30 días: menos que la fecha de nacimiento, porque suelen combinarse con ella.

`BZ_EVENT_DATE` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

8.5 Sexo

BZ_L2_SEX

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Sexo registrado en cualquier notación: `F` / `M`, `Female` / `Male`, `Woman` / `Man`, y en español.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_SEX — Path

85% `sex(_?(code|at_?birth|registered))?` `gender(_?code)?` *(salvo cuando le sigue* `identity`, `expression` *)* `sexo` `genero` *(salvo cuando le sigue* `identidad` *)*

VALORES CONOCIDOS BZ_L2_SEX — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`bz-detect-sex.txt`	9	80%	female, male, woman, man, fem, mujer
`bz-detect-sex-letter.txt`	3	60%	f, m, h

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de su propio vocabulario: `F` / `M` sigue siendo `F` / `M`.

`BZ_SEX` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `BZ_SEX_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BZ_SEX_WOMAN_MAN` SECURE LOOKUP
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-woman-man.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BZ_SEX_SPANISH` SECURE LOOKUP
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-spanish.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BZ_SEX_MUJER_HOMBRE` SECURE LOOKUP
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BZ_SEX_F_M` SECURE LOOKUP
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BZ_SEX_H_M` SECURE LOOKUP
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	**M**
Male	→	**Female**

8.6 Ciudad o aldea

BZ_L2_TOWN_VILLAGE

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · DATA CLEANSING

QUÉ ES

La ciudad, pueblo, aldea o comunidad donde la persona vive o nació. El censo de 2022 contó Belize City, Belmopan, siete ciudades y unas doscientas aldeas y comunidades; 208 de los 221 lugares tenían menos de 5.000 habitantes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_TOWN_VILLAGE — Path

85%	`town` `village` `town_?(or_?)?village` `city_?(town_?)?village` `ctv` `community` *(salvo cuando le sigue* `service`, `group`, `organi[sz]ation`, `work`*)* `locality` `settlement` `home_?town` `hometown` `place_?of_?birth` `birth_?place` `birthplace` `place_?of_?residence_?(town|village)` `residence_?(town|village|community)` `town_?of_?residence` `village_?of_?residence` `aldea` `comunidad` `localidad` `lugar_?(de_?)?nacimiento`
50%	`city` `ciudad` `municipality` `pueblo`

FORMATO DEL VALOR BZ_L2_TOWN_VILLAGE — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 241 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Corozal Town, Altamira, Buena Vista, Calcutta, Caledonia, Carolina, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un lugar de menos de 5.000 habitantes pasa al lugar más cercano de su distrito con al menos 5.000; los más grandes se conservan. Ver *Dónde vive la gente*.

`BZ_TOWN_VILLAGE` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `bz-town-village-generalized.txt` (489 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Crooked Tree	→	**Ladyville**
Hopkins	→	**Dangriga**
Belmopan	→	**Belmopan**

8.7 Barrio

BZ_L2_NEIGHBOURHOOD

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Barrios, urbanizaciones, proyectos de vivienda y secciones de registro de tierras dentro de una ciudad: `Lake Independence`, `Port Loyola`, `Salvapan`.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_NEIGHBOURHOOD — Path
>
> 85% `neighbou?rhood` `subdivision` `barrio` `colonia` `residential_?area` `area_?of_?residence` `housing_?(area|scheme|estate)` `registration_?section` `reg_?section` `urbanizacion` `sector_?residencial`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de 30 barrios de Belize City y de las ciudades.

`BZ_NEIGHBOURHOOD` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `bz-neighbourhoods.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Yarborough	→	**DFC Area**

8.8 Nacionalidad

BZ_L2_NATIONALITY

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nacionalidad, ciudadanía o país de nacimiento. En una base de datos beliceña, una nacionalidad poco común identifica.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_NATIONALITY — Path
>
> 80% `nationality` `citizenship` `country_?of_?(birth|origin|citizenship|nationality)` `birth_?country` `nacionalidad` `pais_?(de_?)?(nacimiento|origen)` `ciudadania`

FORMATO DEL VALOR BZ_L2_NATIONALITY — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 46 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Belizean, Guatemalan, Salvadoran, Honduran, Mexican, American, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de las 16 nacionalidades más comunes en Belice — beliceña y, luego, las de los mayores grupos nacidos en el extranjero en el censo de 2022: guatemalteca, salvadoreña, hondureña, estadounidense y mexicana.

`BZ_NATIONALITY` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `bz-nationalities.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Guatemalan	→	**Belizean**

8.9 Estado civil

BZ_L2_MARITAL_STATUS

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

Estado civil y situación de unión, en las categorías del censo de 2022: nunca casado, casado, unión libre, pareja que no convive, divorciado, viudo, separado legalmente.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_MARITAL_STATUS — Path

85% `marital_?status` `civil_?status` `union_?status` `marriage_?status` `relationship_?status` `estado_?civil` `edo_?civil`

FORMATO DEL VALOR BZ_L2_MARITAL_STATUS — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 24 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Never married, Married, Common-law union, Visiting partner, Divorced, Widowed, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otra de las siete categorías.

`BZ_MARITAL_STATUS` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `bz-marital-status.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Common-law union	→	**Married**

8.10 Ocupación

BZ_L2_OCCUPATION

NOMBRE DE COLUMNA | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Ocupación, profesión o cargo. Un cargo poco común (`Regional Operations Manager, Toledo`) es único en la base.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_OCCUPATION — Path

80% `occupation` `profession` `job_?title` `designation` `job_?description_?title` `post_?title` `position_?title` `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `puesto`

50% `job` `position` `post` `trade` *(salvo cuando le sigue* `name` *,* `mark` *,* `licen[cs]e` *)* `cargo` *(salvo cuando le sigue* `fijo` *,* `monto` *,* `valor` *)*

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de 40 ocupaciones comunes.

`BZ_OCCUPATION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de `bz-occupations.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Regional Operations Manager, Toledo`	→	**`Graphic designer`**

8.11 Empleador

BZ_L2_EMPLOYER

NOMBRE DE COLUMNA | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nombre del empleador o del lugar de trabajo. En una economía pequeña, el empleador y el cargo juntos a menudo señalan a una persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_EMPLOYER — Path

80% `employer(_?name)?` `name_?of_?employer` `employer_?business_?name` `company_?of_?employment` `workplace` `work_?place` `place_?of_?(work|employment)` `employed_?(at|by|with)` `current_?employer` `patrono` `empleador` `lugar_?(de_?)?trabajo`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de 25 empleadores ficticios.

`BZ_EMPLOYER` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de `bz-employers.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Belize Electricity Limited`	→	**`Southern Distributors Ltd.`**

8.12 Escolaridad

BZ_L2_EDUCATION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nivel educativo más alto, en los términos del sistema beliceño: primaria hasta Standard 6, secundaria hasta Form 4, sixth form o junior college, técnico, associate, licenciatura, maestría, doctorado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_EDUCATION — Path

80%

`education(_?(level|attainment|status|completed))?` `educational_?(level|attainment)`
`highest_?(level_?(of_?)?)?(education|qualification|grade)` `level_?of_?education`
`qualification` `schooling` `grade_?completed` `escolaridad` `nivel_?(educativo|de_?estudios)`

FORMATO DEL VALOR BZ_L2_EDUCATION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 29 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — None, Preschool, Primary incomplete, Primary Standard 6, Secondary incomplete, Secondary Form 4, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro de los 12 niveles.

`BZ_EDUCATION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `bz-education.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Sixth form / junior college`	→	**`Secondary (Form 4)`**

8.13 Escuela

BZ_L2_SCHOOL

NOMBRE DE COLUMNA | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nombre de la escuela primaria o secundaria, sixth form, junior college o universidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_SCHOOL — Path

75%

`school(_?name)?` `name_?of_?school` `high_?school` `primary_?school` `secondary_?school`
`sixth_?form` `junior_?college` `college(_?name)?` `university(_?name)?` `institution_?attended`
`alma_?mater` `escuela` `colegio` `universidad`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de 15 escuelas ficticias.

`BZ_SCHOOL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `bz-schools.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
St. John's College	→	**Maya Mountain Junior College**

8.14 Hijos y dependientes

BZ_L2_DEPENDANTS

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de hijos, dependientes o miembros del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_DEPENDANTS — Path
>
> **80%** `dependants?` `dependents?` `no_?of_?(children|dependants|dependents|kids)` `num(ber)?_?(of_?)?(children|dependants|dependents|kids)` `children` `household_?(size|members)` `persons_?in_?household` `hijos` `n(o|um|ro)_?hijos` `dependientes`

> TIPO DE DATO BZ_L2_DEPENDANTS — Type
>
> Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Limitado a 5: los hogares grandes son poco comunes, y un conteo poco común identifica.

`BZ_CAPPED_COUNT` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9	→	**5**

PARTE 9

Datos personales sensibles

Las categorías de la sección 2 que no son datos de salud, financieros o penales — que tienen grupos propios: origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas y similares, afiliación a un organismo político, afiliación sindical, datos genéticos y biométricos, orientación sexual y vida sexual — y, más allá de la lista, el idioma que habla la persona y la identidad de género. Las columnas categóricas conservan su forma: una bandera sí/no sigue siendo bandera, un código numérico recibe otros dígitos y cualquier otro valor se reemplaza por uno de la lista de su categoría. Donde los valores no comparten vocabulario, se suprimen a `Not stated`.

9.1 Origen étnico

BZ_L3_ETHNICITY

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Grupo étnico en los términos del censo de 2022 — mestizo/hispano/latino (51,7%), criollo (25,2%), maya (Q'eqchi', Mopan, Yucatec; 9,8%), garífuna (4,0%), indio oriental, menonita, chino y otros —, a menudo como bandera sí/no de condición indígena.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** BZ_L3_ETHNICITY — Path
>
> 90% `ethnic(ity|_?group|_?origin|_?background|_?identity)?` `race` `racial_?(origin|group|background)` `indigenous(_?(status|group|people|peoples))?` `is_?indigenous` `maya_?(group|people)` `etnia` `grupo_?etnico` `origen_?etnico` `raza`

> **FORMATO DEL VALOR** BZ_L3_ETHNICITY — Values
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 42 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mestizo Hispanic Latino, Creole, Maya Ketchi, Maya Mopan, Maya Yucatec, Garifuna, …	90%	
Uno de 8 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — y, n, yes, no, s, sí, …	30%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera en su vocabulario, un código recibe otros dígitos y cualquier otro valor se reemplaza por uno de la lista del censo.

`BZ_ETHNICITY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_ETHNICITY_LIST`.

> `BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BZ_ETHNICITY_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `bz-ethnic-groups.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Garinagu	→	**Not stated**
Y	→	**N**

9.2 Idioma

BZ_L3_LANGUAGE

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El idioma que la persona habla o con el que creció: inglés, español, kriol, maya Q'eqchi', Mopan o Yucatec, garífuna, alemán (Plautdietsch) y otros. No está en la lista de la sección 2, pero revela el origen étnico tan directamente como la columna de grupo étnico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BZ_L3_LANGUAGE — Path

90%	`mother_?tongue` `first_?language` `native_?language` `home_?language` `language_?(spoken|at_?home|spoken_?at_?home|first|native|mother)` `languages_?spoken` `primary_?language` `lengua(_?materna)?` `idioma_?(materno|nativo)`
55%	`language` `idioma`

FORMATO DEL VALOR — BZ_L3_LANGUAGE — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 29 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — English, Spanish, Kriol, Maya Q eqchi, Maya Mopan, Maya Yucatec, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Como el origen étnico: banderas y códigos conservan su forma, los nombres se reemplazan por otro idioma de la lista del censo.

`BZ_LANGUAGE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_LANGUAGE_LIST`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BZ_LANGUAGE_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `bz-languages.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Garifuna	→	`Other`

9.3 Religión

BZ_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Religión o denominación: católica romana, pentecostal, adventista del séptimo día, anglicana, menonita, bautista, metodista, nazarena, testigo de Jehová, hindú, musulmana, bahá'í, rastafari, ninguna.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L3_RELIGION — Path

95% `religion[a-z_]*` `religious_?(affiliation|denomination|belief|beliefs|preference|group)` `denomination` `faith` `church(_?(name|affiliation|member|membership|attended))?` `creed` `congregation` `religi[oó]n` `credo` `iglesia`

FORMATO DEL VALOR BZ_L3_RELIGION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 48 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Roman Catholic, Pentecostal, Seventh-day Adventist, Anglican, Mennonite, Baptist, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; el valor se reemplaza por otro de la lista.

`BZ_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_RELIGION_LIST`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BZ_RELIGION_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 19 valores de `bz-religions.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Salvation Army	→	**Church of God**

9.4 Creencias de naturaleza similar

BZ_L3_BELIEF

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Convicciones filosóficas o morales, objeción de conciencia y otras creencias de naturaleza similar a las religiosas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L3_BELIEF — Path

90% `beliefs?` `philosophical_?(beliefs?|convictions?)` `conscientious_?objection` `conscientious_?objector` `moral_?(beliefs?|convictions?)` `personal_?convictions?` `worldview` `creencias?_?(filosoficas?|morales?|personales)` `convicci[oó]n(es)?` `objecion_?(de_?)?conciencia`

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimido a `Not stated`.

`BZ_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_SUPPRESS`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BZ_SUPPRESS` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `bz-not-stated.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Refuses blood transfusions`	→	**`Not stated`**

9.5 Opinión política

BZ_L3_POLITICAL_OPINION

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ideología, intención de voto, preferencia partidaria en encuestas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L3_POLITICAL_OPINION — Path

90% `political_?(opinion|opinions|view|views|orientation|leaning|leanings|preference|ideology)` `ideology` `voting_?intention` `vote_?intention` `intended_?vote` `party_?preference` `preferred_?party` `swing_?voter` `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `ideolog[ií]a` `intencion_?(de_?)?voto`

FORMATO DEL VALOR BZ_L3_POLITICAL_OPINION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Left, Centre-left, Centre, Centre-right, Right, No preference, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otra posición en una escala genérica.

`BZ_POLITICAL_OPINION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_POLITICAL_OPINION_LIST`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BZ_POLITICAL_OPINION_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `bz-political-opinions.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Centre-right	→	**Right**

9.6 Afiliación a un organismo político

BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El partido u organismo político al que la persona pertenece o apoya — una categoría que la sección 2 nombra aparte de las opiniones políticas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – Path

95%	`political_?(party|body|membership|affiliation|group)` `party_?(membership|member|affiliation|card|branch|division|supporter)` `member_?of_?(party|political_?(party|body))` `partido(_?pol[ií]tico)?` `afiliaci[oó]n_?pol[ií]tica` `militancia` `militante`
50%	`party` *(salvo cuando le sigue lista E6)*

FORMATO DEL VALOR BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 22 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — People s United Party, United Democratic Party, Belize Progressive Party, Belize Justice Movement, People s Democratic Movement, People s National Party, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de los partidos de la elección general de 2025 — People's United Party, United Democratic Party, Belize Progressive Party, Belize Justice Movement, People's Democratic Movement, People's National Party — o por independiente o sin partido.

`BZ_POLITICAL_PARTY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_POLITICAL_PARTY_LIST`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BZ_POLITICAL_PARTY_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `bz-political-parties.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
United Democratic Party	→	**United Democratic Party**

9.7 Afiliación sindical

BZ_L3_TRADE_UNION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Afiliación a un sindicato o asociación de empleados, cuota sindical, unidad de negociación: BNTU, PSU, Christian Workers' Union y los demás afiliados de la NTUCB.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L3_TRADE_UNION — Path

95% `trade_?union(_?(member|membership|name|dues))?` `union_?(member|membership|affiliation|name|dues|fees|code|branch|local|representative)` `unioni[sz]ed` `labou?r_?union` `bargaining_?unit` `collective_?(agreement|bargaining)` `staff_?association` `sindicato[a-z_]*` `sindical(izado)?` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical`

FORMATO DEL VALOR BZ_L3_TRADE_UNION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 23 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — BNTU, PSU, NTUCB, CWU, BWU, BEWU, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas conservan su forma; cualquier otro valor pasa a `Not stated`.

`BZ_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_SUPPRESS`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

> `BZ_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BZ_SUPPRESS` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `bz-not-stated.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BNTU	→	**Not stated**

9.8 Datos genéticos

`BZ_L3_GENETIC`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Perfiles genéticos, secuencias, mutaciones, cariotipos, pruebas de paternidad — en palabras de la ley, datos sobre características genéticas heredadas o adquiridas que resultan del análisis de una muestra biológica.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `BZ_L3_GENETIC — Path`

90% `dna` `genetic[a-z_]*` `genome` `genotyp[a-z_]*` `gene_?(test|result|marker|panel)` `genetic_?(test|marker|profile|result)` `mutation` `brca[12]?` `karyotype` `paternity_?test` `snp` `haplotype` `newborn_?screening` `adn` `gen[eé]tic[oa]`

FORMATO DEL VALOR `BZ_L3_GENETIC — Regex`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`.

`BZ_REDACT` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BRCA1 positive	→	**XXXXXXXXXXXXXX**

9.9 Datos biométricos

`BZ_L3_BIOMETRIC`

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Plantillas de huella, rostro, iris, palma o voz guardadas como texto (hash, base64). El Social Security Board toma huellas y fotografías al emitir la tarjeta.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L3_BIOMETRIC — Path

90% `fingerprints?` `finger_?prints?` `thumb_?prints?` `biometric[a-z_]*` `face_?(template|encoding|id|print|hash)` `facial_?(template|recognition|id|image_?hash)` `iris(_?(scan|template|code))?` `retina(_?scan)?` `voice_?(print|template)` `palm_?print` `signature_?(image|biometric|capture|pad)` `minutiae` `huellas?(_?dactilar(es)?)?` `biometri[a-z_]*`

TIPO DE DATO BZ_L3_BIOMETRIC — Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`. Las columnas binarias quedan fuera de alcance: ver *Límites*.

`BZ_REDACT` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	XXXXXXXXXXXX

9.10 Orientación sexual

BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Orientación sexual, que la sección 2 nombra expresamente.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION — Path

95% `sexual_?(orientation|preference)` `orientation_?sexual` `orient_?sexual` `orientaci[oó]n_?sexual` `preferencia_?sexual`

FORMATO DEL VALOR BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbian, Bisexual, Pansexual, Asexual, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; el valor se reemplaza por otro de la lista.

`BZ_SEXUAL_ORIENTATION` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`.

`BZ_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BZ_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `bz-sexual-orientations.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Bisexual	→	**Other**

9.11 Vida sexual

BZ_L3_SEXUAL_LIFE

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Actividad, conducta e historial sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L3_SEXUAL_LIFE — Path

90% `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|history|partners?|practices?)` `sexually_?active` `number_?of_?sexual_?partners` `age_?(at_?)?first_?(sex|intercourse)` `vida_?sexual` `conducta_?sexual` `actividad_?sexual`

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimido a `Not stated`.

`BZ_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_SUPPRESS`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BZ_SUPPRESS` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `bz-not-stated.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Active	→	**Not stated**

9.12 Identidad de género

BZ_L3_GENDER_IDENTITY

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Identidad de género y pronombres. No está en la lista de la sección 2; se trata como sensible porque expone a las personas a la misma discriminación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L3_GENDER_IDENTITY — Path

95% `gender_?(identity|expression)` `preferred_?pronouns?` `pronouns?` `transgender` `trans_?status` `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `g[eé]nero_?autopercibido`

FORMATO DEL VALOR BZ_L3_GENDER_IDENTITY — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 14 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Woman, Man, Trans woman, Trans man, Non-binary, Gender fluid, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; el valor se reemplaza por otro de la lista.

`BZ_GENDER_IDENTITY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_GENDER_IDENTITY_LIST`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BZ_GENDER_IDENTITY_LIST` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `bz-gender-identities.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Trans man`	→	**`Gender fluid`**

PARTE 10

Registros de salud

La sección 2 no incluye la salud entre los datos sensibles, pero la ley da a los registros de salud un lugar propio: un registro de salud es la información sobre la condición física o mental de una persona hecha por un profesional de la salud (s. 2), los fines médicos son una condición propia para tratar datos sensibles (s. 10), y una pequeña empresa que presta servicios de salud nunca está exenta (s. 3). Un diagnóstico, un antirretroviral o un embarazo exponen a una persona al menos tanto como las categorías listadas, y el set los trata igual.

10.1 Identificador de salud

BZ_HEALTH_ID

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de la tarjeta del Belize Health Information System exigida en los centros públicos de salud, números del National Health Insurance, de expediente médico, ingreso, receta y certificado de incapacidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_HEALTH_ID — Path

85% `bhis(_?(no|num|number|id|card))?` `nhi(_?(no|num|number|id|card|member_?(no|id)))?` `medical_?record(_?(no|num|number))?` `mrn` `patient_?(id|no|num|number)` `chart_?(no|num|number)` `health_?(record|card|id)(_?(no|num|number))?` `hospital_?(no|num|number)` `admission_?(no|num|number)` `prescription_?(no|num|number)` `sick_?(note|leave|certificate)_?(no|num|number)` `medical_?certificate_?(no|num|number)` `expediente_?cl[ií]nico` `historia_?cl[ií]nica`

55% `chart` `admission` `episode`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BHIS-2024-00123	→	**BSED-7715-93610**

10.2 Diagnóstico

BZ_HEALTH_DIAGNOSIS

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Diagnósticos, como códigos CIE-10 (`F32.9` , `B20`) o texto, y antecedentes médicos, alergias y enfermedades crónicas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_HEALTH_DIAGNOSIS — Path

85% `diagnos(is|es|tic)[a-z_]*` `dx` `icd_?(10|11)?(_?code)?` `medical_?(condition|history|problem|diagnosis)` `health_?(condition|problem)` `chronic_?(condition|disease|illness)` `illness(es)?` `disease[a-z_]*` `comorbidit(y|ies)` `allerg(y|ies)` `cause_?of_?(death|admission|illness|injury|sick_?leave)` `reason_?for_?(visit|admission|consultation|sick_?leave)` `presenting_?complaint` `chief_?complaint` `pre_?existing_?conditions?` `diagn[oó]stico[a-z_]*` `cie_?10` `enfermedad(es)?`

FORMATO DEL VALOR BZ_HEALTH_DIAGNOSIS — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 se reemplaza por otro código común del mismo formato, con o sin decimal; el texto, por un diagnóstico común. El diagnóstico real no sobrevive.

`BZ_DIAGNOSIS` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_DIAGNOSIS_TEXT`.

> `BZ_ICD10_DECIMAL` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `bz-icd10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BZ_ICD10` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `bz-icd10.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BZ_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BZ_DIAGNOSIS_TEXT` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `bz-diagnoses.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F32.9	→	**J02.9**
Major depression	→	**Obesity**

10.3 Medicamento

BZ_HEALTH_MEDICATION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos y principios activos. Algunos revelan el diagnóstico: un antirretroviral, un antipsicótico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_HEALTH_MEDICATION — Path

85% `medications?` `medicines?` `drugs?_?(name|prescribed)` `prescribed_?(drugs?|medications?)` `prescription_?(drug|medication|item)s?` `active_?ingredient` `dosage` `treatment_?(drug|medication)` `medicamentos?` `f[aá]rmacos?` `receta`

FORMATO DEL VALOR BZ_HEALTH_MEDICATION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 51 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Paracetamol, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac, Metformin, Glibenclamide, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de 26 medicamentos comunes.

`BZ_MEDICATION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_MEDICATION_LIST`.

> `BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BZ_MEDICATION_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de `bz-medications.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Sertraline 50 mg`	→	**`Folic acid`**

10.4 Texto clínico

BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Notas de evolución y de enfermería, resúmenes de alta, notas de triaje y planes de tratamiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT — Path

85% `clinical_?notes?` `progress_?notes?` `nurs(e|ing)_?notes?` `doctors?_?notes?` `physician_?notes?` `medical_?notes?` `discharge_?(summary|notes?)` `clinical_?summary` `history_?of_?present(ing)?_?illness` `hpi` `physical_?exam(ination)?` `assessment_?(and_?)?plan` `treatment_?plan` `care_?plan` `triage_?notes?` `soap_?notes?` `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?m[eé]dica)?` `nota_?m[eé]dica` `epicrisis`

TIPO DE DATO BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction, como en el texto libre: números de identificación, contactos y nombres se suprimen. El contenido clínico se conserva; si también debe salir, asigne la columna a un dominio de supresión.

`BZ_FREE_TEXT` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATA]`, y los 858 términos de `bz-text-names.txt` por `[NAME]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Patient Gillett, SSN 000123456, seen for headache.`	→	**`Patient [NAME], SSN [DATA], seen for headache.`**

10.5 Resultado de examen

BZ_HEALTH_TEST_RESULT

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Resultados de laboratorio y de imágenes: estado de VIH, carga viral, glucemia, pruebas de embarazo o toxicológicas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_HEALTH_TEST_RESULT — Path

80% `lab_?(result|test|value)s?` `test_?results?` `laboratory_?(result|test)s?` `hiv(_?(status|test|result))?` `viral_?load` `cd4(_?count)?` `blood_?(sugar|glucose|pressure)` `glucose` `hba1c` `cholesterol` `bmi` `pregnancy_?test` `drug_?(test|screen)` `covid_?(test|result)` `pcr_?result` `pap_?(smear|test)(_?result)?` `mammogram_?result` `x_?ray_?result` `resultado_?(examen|laboratorio|prueba)`

50% `result` `test`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reactive	→	**Muikyaya**

10.6 Grupo sanguíneo

BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Grupo ABO y factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP — Path`

90% `blood_?(type|group)` `abo(_?rh)?` `rh_?factor` `rh` `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre`

FORMATO DEL VALOR `BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP — Values`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 26 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro de los ocho grupos.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia el grupo sanguíneo por uno de los ocho grupos, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0+	→	**0−**

10.7 Discapacidad

BZ_HEALTH_DISABILITY

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Discapacidad o limitación funcional, en los dominios que pregunta el censo de 2022: ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, cuidado personal, comunicarse.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `BZ_HEALTH_DISABILITY — Path`

90% `disabilit(y|ies)[a-z_]*` `disabled` `impairments?` `handicap(ped)?` `special_?needs` `functional_?limitations?` `difficulty_?(seeing|hearing|walking|remembering|concentrating|self_?care|communicating)` `invalidity(_?(status|grade))?` `discapacidad[a-z_]*`

FORMATO DEL VALOR BZ_HEALTH_DISABILITY — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 22 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Seeing, Hearing, Walking or climbing steps, Remembering or concentrating, Self-care, Communicating, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; el valor se reemplaza por otro de la lista.

`BZ_DISABILITY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_DISABILITY_LIST`.

> `BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BZ_DISABILITY_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `bz-disabilities.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Severe psychosocial disability`	→	**`Communicating`**

10.8 Salud sexual y reproductiva

BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Embarazo, semanas de gestación, abortos espontáneos e inducidos, anticoncepción, fertilidad, control prenatal, infecciones de transmisión sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE – Path

90% `pregnan(t|cy)[a-z_]*` `gestation(al)?(_?age)?` `weeks_?(of_?)?(pregnancy|gestation)` `lmp` `last_?menstrual_?period` `abortions?` `miscarriages?` `contracepti(on|ve)[a-z_]*` `family_?planning(_?method)?` `fertility` `infertility` `ivf` `gravida` `antenatal` `prenatal` `postnatal` `postpartum` `sti` `sexually_?transmitted(_?infection)?` `embarazo` `aborto` `anticonceptivos?` `planificaci[oó]n_?familiar`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas conservan su forma; cualquier otro valor pasa a `Not stated`.

`BZ_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_SUPPRESS`.

> `BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BZ_SUPPRESS` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `bz-not-stated.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`12 weeks pregnant`	→	**`Not stated`**
`Y`	→	**`N`**

10.9 Salud mental y adicciones

BZ_HEALTH_MENTAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Trastornos mentales, intentos de suicidio y autolesiones, consumo de sustancias y rehabilitación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_HEALTH_MENTAL — Path

90% `mental_?(health|illness|disorder|condition)` `psychiatr[a-z_]*` `psycholog[a-z_]*` `depression` `anxiety` `suicid[a-z_]*` `self_?harm` `substance_?(use|abuse|misuse)` `alcohol(ism|_?use|_?abuse|_?dependence)` `drug_?(use|abuse|addiction|dependence)` `addiction[a-z_]*` `rehab(ilitation)?_?(programme|program|centre|center|status)` `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `adicci[oó]n(es)?`

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimido a `Not stated`.

`BZ_SUPPRESSED_CATEGORY` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_SUPPRESS`.

> `BZ_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BZ_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BZ_SUPPRESS` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `bz-not-stated.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Bipolar disorder`	→	**`Not stated`**

PARTE 11

Historial o situación financiera

Lo que hace inusual la lista de Belice: el **historial o la situación financiera** del titular es dato personal sensible (s. 2 (i)), con la misma prohibición que la religión o el origen étnico. Va mucho más allá de una cuenta bancaria — una referencia del buró de crédito que el Banco Central licenció bajo la Credit Reporting Act, 2023, un préstamo en mora, un salario, una prestación de seguridad social, una transferencia de BOOST o una situación de pobreza. Una plantilla hecha para otras leyes trata casi todo esto como dato común. Las categorías se reemplazan dentro de su propia notación; los montos se mapean a un rango plausible sin relación con el valor real.

11.1 Referencia de crédito

BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Puntajes e informes de crédito, días de atraso, mora, clasificación de préstamos, créditos castigados y vencidos. El sistema de información crediticia de Belice, operado por un buró que el Banco Central licenció bajo la Credit Reporting Act, 2023, los reúne de bancos y cooperativas de crédito.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE — Path

90% `credit_?(score|rating|history|report|status|bureau|reference|risk|grade|standing)` `crif(_?(score|report|status))?` `delinquen(cy|t)(_?(status|days))?` `days_?(past_?due|in_?arrears|overdue)` `dpd` `arrears(_?(status|days))?` `past_?due(_?(days|status))?` `overdue_?(days|status)` `default_?(status|flag|indicator)` `defaulted` `written_?off` `write_?off(_?(status|flag))?` `collections?_?status` `bad_?debt` `loan_?(status|classification|grade)` `non_?performing` `npl` `morosidad` `score_?credit[oa]`

CÓMO SE ENMASCARA

Un puntaje recibe otros dígitos, una bandera sigue siendo bandera y cualquier estado se reemplaza por otro estado de crédito.

`BZ_CREDIT` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CREDIT_STATUS`.

> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_CREDIT_STATUS` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `bz-credit-statuses.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
90 days past due	→	**no credit history**
745	→	**471**

11.2 Monto de deuda

BZ_FIN_DEBT

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Saldos de préstamos, hipotecas y tarjetas, montos en mora, límites de crédito, cuotas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_FIN_DEBT — Path

85%

`loan_?(amount|balance|principal|outstanding)` `outstanding_?(balance|amount|debt|loan|principal)` `debt(_?(amount|total|balance))?` `amount_?(owed|due|outstanding|in_?arrears|overdue)` `balance_?(owed|outstanding|due)` `arrears_?amount` `credit_?limit` `mortgage_?(balance|amount)` `instal?lment(_?amount)?` `monthly_?(payment|repayment)` `saldo_?(deudor|prestamo|pr[eé]stamo)` `monto_?(deuda|prestamo)` `deuda`

TIPO DE DATO BZ_FIN_DEBT — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
8500	→	**5134**

11.3 Salario e ingresos

BZ_FIN_INCOME

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Salario y jornales, ingresos asegurables, ingreso del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_FIN_INCOME – Path

85% `salary` `salaries` `wages?` `income[a-z_]*` `gross_?(pay|salary|income|earnings)` `net_?(pay|salary|income|earnings)` `(monthly|annual|weekly|fortnightly)_?(income|salary|earnings|pay|wage)` `earnings` `remuneration` `basic_?(pay|salary)` `insurable_?earnings` `household_?income` `take_?home_?pay` `salario` `sueldo` `ingresos?(_?[a-z]+)?`

TIPO DE DATO BZ_FIN_INCOME – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2400	→	**2459**

11.4 Patrimonio

BZ_FIN_ASSETS

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Valor de inmuebles y terrenos, saldos de ahorro y de cuentas, depósitos a plazo, inversiones y aportaciones en cooperativas, patrimonio neto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_FIN_ASSETS – Path

85% `net_?worth` `assets?_?(value|total)` `total_?assets` `property_?value` `land_?value` `market_?value` `appraised_?value` `valuation_?amount` `savings(_?balance)?` `account_?balance` `deposit_?balance` `fixed_?deposit(_?amount)?` `investment_?(balance|value|amount)` `share_?(balance|capital)` `patrimonio` `valor_?(catastral|propiedad|comercial)`

TIPO DE DATO BZ_FIN_ASSETS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
185000	→	**477515**

11.5 Pensión

BZ_FIN_PENSION

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Montos de pensión de retiro, invalidez y sobrevivencia, la pensión no contributiva, gratificaciones y saldos de fondos de previsión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BZ_FIN_PENSION — Path

90% `pension(_?(amount|payment|monthly|benefit_?amount|balance))?` `monthly_?pension` `retirement_?(pension|benefit|amount|balance)` `ncp_?(amount|payment)` `survivors?_?pension(_?amount)?` `invalidity_?pension(_?amount)?` `gratuity(_?amount)?` `provident_?fund(_?balance)?` `pensi[oó]n(_?monto)?` `jubilaci[oó]n(_?monto)?`

TIPO DE DATO — BZ_FIN_PENSION — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
680	→	**227**

11.6 Prestación de seguridad social

BZ_FIN_SSB_BENEFIT

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La prestación que la persona solicita o recibe del Social Security Board: enfermedad, asignación o subsidio por maternidad, accidente de trabajo, invalidez, sobrevivencia, retiro, auxilio funerario, pensión no contributiva. La mayoría revela también un evento de salud.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BZ_FIN_SSB_BENEFIT — Path

90% `ssb_?(benefit|claim)(_?(type|status|category))?` `benefit_?(type|claim|category|name|code)` `claim_?type` `(sickness|maternity|funeral|invalidity|survivors?|employment_?injury|disablement)_?(benefit|allowance|grant|claim)` `social_?security_?(benefit|claim)(_?type)?` `tipo_?(de_?)?beneficio`

FORMATO DEL VALOR BZ_FIN_SSB_BENEFIT — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 21 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Sickness benefit, Maternity allowance, Maternity grant, Employment injury benefit, Invalidity pension, Survivors pension, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; la prestación se reemplaza por otra.

`BZ_SSB_BENEFIT` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_SSB_BENEFIT_LIST`.

> `BZ_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BZ_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BZ_SSB_BENEFIT_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `bz-ssb-benefits.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Maternity allowance`	→	**`Survivors' pension`**

11.7 Programa social

BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Beneficiarios de asistencia social: las transferencias de BOOST y el Food Assistance Programme del Ministry of Human Development, la pensión no contributiva, el National Health Insurance. Ser beneficiario revela pobreza, vejez o discapacidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME — Path

90% `boost(_?(beneficiary|programme|program|member|recipient))?` `food_?(assistance|pantry)(_?(programme|program|beneficiary|recipient))?` `pantry_?(programme|program|beneficiary)` `social_?(programme|program|assistance|welfare|benefit|transfer)s?` `welfare_?(programme|program|recipient|status)` `cash_?transfer` `beneficiary_?of_?(programme|program)` `programme_?beneficiary` `ncp_?(beneficiary|recipient)` `non_?contributory_?pension_?(beneficiary|recipient)` `nhi_?(enrolled|registered|beneficiary|status)` `human_?development_?(programme|program|case)` `programa_?social`

FORMATO DEL VALOR BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 16 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — BOOST, Food Assistance Programme, Non-Contributory Pension Programme, National Health Insurance, Other programme, None, …	80%	
Uno de 8 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — y, n, yes, no, s, sí, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; el programa se reemplaza por otro.

`BZ_SOCIAL_PROGRAMME` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST`.

> `BZ_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BZ_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `bz-social-programmes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Pantry programme`	→	**`National Health Insurance`**

11.8 Pobreza y situación socioeconómica

BZ_FIN_POVERTY

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Situación de pobreza (pobre extremo, pobre, vulnerable), quintil o decil de ingresos, puntajes de comprobación de medios e índices de vulnerabilidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BZ_FIN_POVERTY — Path

90% `poverty(_?(status|level|line|index|score|category))?` `indigen(ce|t)(_?status)?` `socio_?economic_?(status|level|index|group|class|score)` `wealth_?(index|quintile)` `income_?(quintile|decile|bracket|band)` `quintile` `decile` `vulnerability_?(index|score)` `mpi` `means_?test(_?(score|result))?` `pobreza` `nivel_?socioecon[oó]mico` `quintil` `decil`

FORMATO DEL VALOR — BZ_FIN_POVERTY — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 9 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — extremely poor, indigent, poor, not poor, vulnerable, non poor, …	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un quintil o decil pasa a otro número del mismo rango, con su prefijo; una situación, a otra de la lista.

`BZ_POVERTY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_POVERTY_STATUS`.

> `BZ_QUINTILE` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `bz-quintile.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BZ_DECILE_HIGH` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `bz-decile-high.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BZ_DECILE` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `bz-decile.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BZ_POVERTY_STATUS` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `bz-poverty-statuses.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Extremely poor`	→	**`Vulnerable`**
`Quintile 2`	→	**`Quintile 4`**

11.9 Tenencia de la vivienda

BZ_FIN_HOUSING

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Si la vivienda es propia, hipotecada, alquilada a un particular o al gobierno, cedida, arrendada u ocupada, como pregunta el censo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_FIN_HOUSING — Path

95% `housing_?(tenure|status|type|situation)` `dwelling_?(tenure|ownership|type)` `home_?ownership` `own_?or_?rent` `rent_?or_?own` `owns_?(home|house)` `squatt(er|ing)(_?status)?` `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?vivienda`

55% `tenure`

FORMATO DEL VALOR BZ_FIN_HOUSING — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Owned, Owned with mortgage, Rented private, Rented government, Rent free, Leased, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; la tenencia se reemplaza por otra de la lista.

`BZ_HOUSING` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_HOUSING_LIST`.

> `BZ_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BZ_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BZ_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BZ_HOUSING_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `bz-housing-tenure.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Family land`	→	**`Rent free`**

PARTE 12

Antecedentes y procesos penales

La sección 2 hace sensibles tanto los antecedentes penales como cualquier proceso por un delito cometido o presuntamente cometido — incluidos su resolución y la sentencia —, así que un cargo que terminó en absolución está tan protegido como una condena. Los datos de condenas solo se tratan bajo el control de una autoridad oficial (s. 10(2)).

12.1 Antecedentes y procesos penales

BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Antecedentes penales, certificado policial, condenas, delitos, cargos, arrestos, prisión preventiva, fianza, veredictos y sentencias — los antecedentes y los procesos, cualquiera sea su resultado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD — Path

95% `criminal_?(record|history|conviction|convictions|status|background|charges?|proceedings|case_?(status|outcome))` `police_?(record|certificate|clearance|report_?status)` `convictions?(_?(status|record|details))?` `convicted` `previous_?convictions` `offen[cs]es?(_?(type|committed|code|description|details))?` `charged_?with` `arrests?(_?(record|history))?` `sentence(_?(imposed|type|length|details))?` `incarcerat(ed|ion)` `imprisonment` `remand(ed)?(_?status)?` `bail(_?status)?` `probation(_?status)?` `parole` `verdict` `acquitt(al|ed)` `antecedentes_?penales` `record_?policial` `delitos?` `sentencia`

55% `court_?(outcome|disposal|decision|status)` `case_?(outcome|disposal)` `disposal`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a un estado genérico: sin antecedentes, con antecedentes, imputado, causa desestimada, absuelto, condenado o sin información.

`BZ_CRIMINAL_RECORD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `bz-criminal-record.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Convicted of burglary, 2019`	→	**Acquitted**

12.2 Número de causa

`BZ_PENAL_CASE_NUMBER`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Números de causa judicial, acusación, pliego de cargos, denuncia policial y parte de novedades: `C123/2023`, `456 of 2022`.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** `BZ_PENAL_CASE_NUMBER — Path`
>
90%	`court_?case_?(no|num|number)` `criminal_?case_?(no|num|number)` `indictment_?(no|num|number)` `charge_?sheet_?(no|num|number)` `police_?(report|occurrence|case)_?(no|num|number)` `occurrence_?(no|num|number)` `docket_?(no|num|number)` `claim_?no_?court` `inquest_?(no|number)` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?causa` `expediente_?(judicial|penal)`
55%	`case_?(no|num|number|ref|reference)`

> **FORMATO DEL VALOR** `BZ_PENAL_CASE_NUMBER — Regex`
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{1,3}\s?\d{1,5}/\d{4}`	50%	
`(?i)\d{1,6}\s+of\s+\d{4}`	50%	

> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

`BZ_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`C123/2023`	→	**X275/5782**

13

Dónde vive la gente: ciudades y aldeas

Con la población por ciudad y aldea del Population and Housing Census de 2022 y la ubicación de cada lugar, el set conoce el tamaño, el distrito y la posición de los 221 lugares que cuenta el censo.

- Una **ciudad o aldea** de menos de 5.000 habitantes pasa al lugar más cercano del mismo distrito con al menos 5.000. Trece lugares alcanzan ese tamaño: Belize City, San Pedro Town y Ladyville en el distrito de Belize; Belmopan, San Ignacio, Santa Elena y Benque Viejo del Carmen en Cayo; Corozal Town; Orange Walk Town y Trial Farm; Dangriga; Punta Gorda y Bella Vista en Toledo.
- El **distrito** se conserva: el más pequeño, Toledo, tenía 38.944 habitantes.
- La distancia se mide entre las coordenadas de los lugares. Caye Caulker pasa a San Pedro Town, Hopkins a Dangriga, Crooked Tree a Ladyville.
- Veintiocho lugares pequeños comparten nombre con otro lugar — hay cuatro San Antonio y cuatro Santa Cruz. Un nombre solo se generaliza cuando todos los lugares que lo llevan son pequeños; entonces sigue al más grande de ellos, que puede estar en otro distrito. Santa Elena, en Toledo, conserva su nombre, porque la Santa Elena de Cayo es una ciudad, y lo mismo la aldea de San Pedro, en Corozal, porque `San Pedro` es como se escribe San Pedro Town.
- Los nombres también se reconocen como suelen escribirse: sin *Town*, `Benque Viejo`, y las comunidades que el censo cuenta dentro de otra — `Mango Creek` es Independence, `San Lorenzo` es Orange Walk Town.

El resultado es siempre un lugar real, cerca del original, y todo grupo de personas que termina compartiendo un nombre suma al menos 5.000 habitantes. Los nombres que también son nombres o apellidos de personas, y los nombres de los distritos, quedan fuera de la lista de detección, para que una columna de apellidos no se tome por aldeas.

14

Límites

- **Columnas binarias** — imágenes de la tarjeta de seguridad social o del pasaporte, imágenes de huellas, PDFs clínicos en BLOBs — no pueden enmascararse con estos algoritmos. Inventaríelas y repórtelas como riesgo residual.
- **Las divisiones electorales se conservan.** El set no enmascara las 31 circunscripciones, cuyos nombres identifican a pocas personas por sí solos pero, en combinación, acotan una aldea. Donde una columna las guarda junto a fecha de nacimiento y sexo, generalícela al distrito.
- **Los números de identificación no conservan dígito verificador.** El número de seguridad social no tiene uno público, y el del TIN no está publicado, así que ninguno se recalcula; las aplicaciones que validan el dígito del TIN pueden rechazar valores enmascarados.
- **Los TIN de empresas también se enmascaran.** No se distinguen de los de personas.
- **Los números de pasaporte, permisos y licencias** no tienen formato público y se enmascaran carácter por carácter.
- **El Data Cleansing deja los valores desconocidos como están**: una aldea escrita de una forma que la lista no tiene pasa sin cambios.
- **Las aldeas con el mismo nombre** en distritos distintos se generalizan según la más grande y pueden terminar en un distrito distinto del que dice la columna de distrito.

- **El texto libre** se suprime token por token: un teléfono escrito con espacios no se encuentra, y un nombre que también es palabra común (`Angel` , `Iris`) se suprime donde aparezca.
- **Niños** — la ley protege a los menores de 16 años. Una fecha de nacimiento se mueve como máximo 60 días, así que pocas personas cruzan su cumpleaños 16 o 18, pero algunas lo hacen. Donde importe, divida la regla por grupo de edad con Multi-Column Condition.
- **Las direcciones** se reemplazan como línea completa. Calle, barrio, aldea y distrito en columnas separadas se enmascaran por separado y dejan de formar una dirección coherente.
- **Las placas y los VIN** conservan su formato, pero no el dígito verificador del VIN.

15

Verificación

Antes de su publicación, el set se verificó fuera de un Masking Engine:

- La configuración de cada classifier se revisó contra lo que acepta un Masking Engine.
- El profiling se simuló en 141 columnas con el set completo en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas y 32 columnas que no son datos personales — y de nuevo solo con los classifiers del paquete esencial.
- La tabla que generaliza ciudades y aldeas se auditó para los 221 lugares.
- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon 145 valores de muestra y 198 marcadores como `N/A` , comprobando cada salida contra su vocabulario, y 150 números de seguridad social contra colisiones. Cada uno de los 90 algoritmos también enmascaró su propio valor de ejemplo.

Todas las columnas se asignaron como se esperaba y todos los valores se enmascararon como se esperaba. Antes de usar el set con datos reales, ejecute un job de profiling y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

16

Fuentes

- Data Protection Act, 2021 — Act No. 45 of 2021, National Assembly of Belize, impresa por el Government Printer (copia publicada por el Belize Companies and Corporate Affairs Registry).
- Población por distrito, ciudad y aldea; grupo étnico; idiomas hablados; religión; estado civil y situación de unión; país de nacimiento; tenencia de la vivienda — 2022 Population and Housing Census, Statistical Institute of Belize.
- Coordenadas de los lugares poblados — GeoNames (CC BY 4.0).
- Tarjeta y número de seguridad social, prestaciones — Social Security Board. Número de contribuyente — Belize Tax Service, en el registro de números de identificación tributaria de la OCDE.
- Credencial de elector — Elections and Boundaries Department. Partidos de la elección general de 2025 — Elections and Boundaries Department.
- Credit Reporting System y Credit Reporting Act, 2023 — Central Bank of Belize. BOOST y Food Assistance Programme — Ministry of Human Development, Families and Indigenous Peoples' Affairs.
- Tarjeta del Belize Health Information System — Ministry of Health and Wellness. Sindicatos — National Trade Union Congress of Belize.

- Frecuencia de apellidos y nombres — Forebears. Numeración telefónica — plan nacional de numeración. Placas de vehículos — Department of Transport.

APÉNDICE A

Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

BZ_ADDRESS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de `bz-addresses.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_L1_ADDRESS`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`bz-addresses.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

BZ_AGE REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BZ_L2_AGE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	conserva · reemplaza por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)(\.\d+))`	conserva · conserva · `BZ_CM_ALNUM` · conserva
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	conserva · conserva · `BZ_CM_ALNUM`
`(0*?)(?:(\d))`	conserva · `BZ_CM_ALNUM`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

BZ_BIRTH_DATE DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: `BZ_L2_BIRTH_DATE`

CONFIGURACIÓN

`minRange`	`-60`
`maxRange`	`60`
`unit`	`DAYS`
`roll`	no

BZ_CAPPED_COUNT REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BZ_L2_DEPENDANTS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([0-5]))`	conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d+))`	conserva · reemplaza por `5`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

BZ_CARD REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BZ_L1_PAYMENT_CARD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	conserva · `dlpx-core:Credit Card`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER`, `BZ_L1_TIN`, `BZ_L1_PASSPORT`, `BZ_L1_VOTER_ID`, `BZ_L1_DRIVERS_LICENCE`, `BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT`, `BZ_L1_VITAL_RECORD`, `BZ_L1_ADDRESS_DETAIL`, `BZ_L1_BANK_ACCOUNT`, `BZ_L1_VIN`, `BZ_L1_CONTRACT_NUMBER`, `BZ_L1_USERNAME`, `BZ_HEALTH_ID`, `BZ_HEALTH_TEST_RESULT`, `BZ_PENAL_CASE_NUMBER`, `BZ_SUPPRESSED_CATEGORY`, `BZ_GIVEN_NAMES`, `BZ_SURNAMES`, `BZ_FULL_NAME`, `BZ_EMAIL`, `BZ_PHONE`, `BZ_PLATE`, `BZ_PARCEL`, `BZ_COORDINATE`, `BZ_YEAR`, `BZ_AGE`, `BZ_ETHNICITY`, `BZ_LANGUAGE`, `BZ_RELIGION`, `BZ_POLITICAL_OPINION`, `BZ_POLITICAL_PARTY`, `BZ_SEXUAL_ORIENTATION`, `BZ_GENDER_IDENTITY`, `BZ_MEDICATION`, `BZ_DISABILITY`, `BZ_CREDIT`, `BZ_SSB_BENEFIT`, `BZ_SOCIAL_PROGRAMME`, `BZ_HOUSING`, `BZ_CRIMINAL_RECORD`

CONFIGURACIÓN

`characterGroups`	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü`
`caseSensitive`	sí
`minMaskedPositions`	`0`
`preserveLeadingZeros`	sí

BZ_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `BZ_L1_DEVICE_ID`, `BZ_IP`

CONFIGURACIÓN

`characterGroups`	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
`caseSensitive`	sí
`minMaskedPositions`	`0`
`preserveLeadingZeros`	sí

BZ_COORDINATE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BZ_L1_GEOLOCATION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)`	conserva · `BZ_CM_ALNUM` · conserva · `BZ_CM_ALNUM`
`(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)`	conserva · `BZ_CM_ALNUM`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`BZ_CREDIT` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CREDIT_STATUS`.

Usado por: `BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2,3}))`	conserva · `BZ_CM_ALNUM`
`(?i)(yes|no|s[ií]|true|false|[yns01])`	`BZ_FLAG`
`si no`	`BZ_CREDIT_STATUS`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`BZ_CREDIT_STATUS` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `bz-credit-statuses.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_CREDIT`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`bz-credit-statuses.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`BZ_CRIMINAL_RECORD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST`.

Usado por: `BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|s[ií]|true|false|[yns01])`	`BZ_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BZ_CM_ALNUM`
`si no`	`BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

requireMask	no

BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `bz-criminal-record.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_CRIMINAL_RECORD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-criminal-record.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_DECILE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `bz-decile.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_POVERTY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-decile.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_DECILE_HIGH SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `bz-decile-high.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_POVERTY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-decile-high.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_DIAGNOSIS REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_DIAGNOSIS_TEXT`.

Usado por: `BZ_HEALTH_DIAGNOSIS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`BZ_ICD10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})`	`BZ_ICD10`
`(?i)(yes|no|s[ií]|true|false|[yns01])`	`BZ_FLAG`
si no	`BZ_DIAGNOSIS_TEXT`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_DIAGNOSIS_TEXT SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `bz-diagnoses.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_DIAGNOSIS`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-diagnoses.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_DISABILITY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_DISABILITY_LIST`.

Usado por: `BZ_HEALTH_DISABILITY`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|s[ií]|true|false|[yns01])`	`BZ_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BZ_CM_ALNUM`
si no	`BZ_DISABILITY_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_DISABILITY_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `bz-disabilities.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_DISABILITY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-disabilities.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_EDUCATION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `bz-education.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_L2_EDUCATION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-education.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_CM_ALNUM .

Usado por: BZ_L1_EMAIL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24})	BZ_CM_ALNUM · BZ_CM_ALNUM · reemplaza por test
si no	BZ_CM_ALNUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_EMPLOYER SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de bz-employers.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_L2_EMPLOYER

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-employers.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_ETHNICITY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_ETHNICITY_LIST .

Usado por: BZ_L3_ETHNICITY

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes|no|s[ií]|true|false|[yns01])	BZ_FLAG
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · BZ_CM_ALNUM
si no	BZ_ETHNICITY_LIST

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_ETHNICITY_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de bz-ethnic-groups.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_ETHNICITY

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-ethnic-groups.txt

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_EVENT_DATE DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: BZ_L2_EVENT_DATE

CONFIGURACIÓN

minRange	-30
maxRange	30
unit	DAYS
roll	no

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BZ_SUPPRESSED_CATEGORY, BZ_ETHNICITY, BZ_LANGUAGE, BZ_RELIGION, BZ_POLITICAL_OPINION, BZ_POLITICAL_PARTY, BZ_SEXUAL_ORIENTATION, BZ_GENDER_IDENTITY, BZ_DIAGNOSIS, BZ_MEDICATION, BZ_DISABILITY, BZ_CREDIT, BZ_SSB_BENEFIT, BZ_SOCIAL_PROGRAMME, BZ_HOUSING, BZ_CRIMINAL_RECORD

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes|no)	BZ_FLAG_YES_NO
(?i)(s[ií])	BZ_FLAG_SI_NO
(?i)(true|false)	BZ_FLAG_TRUE_FALSE
(?i)([yn])	BZ_FLAG_Y_N
(?i)(s)	BZ_FLAG_S_N
([01])	BZ_FLAG_0_1
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-0-1.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_FLAG

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-flag-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-s-n.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_FLAG`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-flag-s-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_FLAG`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-flag-si-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_FLAG`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-flag-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_FLAG`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-flag-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_FLAG`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-flag-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_FREE_TEXT FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATA]`, y los 858 términos de `bz-text-names.txt` por `[NAME]`.

Usado por: `BZ_L1_FREE_TEXT`, `BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?<![\d\-])\d{3}-\d{3}-\d{3}(?![\d\-])`
`(?<!\d)\d{9}(?!\d)`
`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
`(?<![\d\-])(\+?501-?)?[2-8]\d{2}-\d{4}(?![\d\-])`
`(?<!\d)(\+?501)?[2-8]\d{6}(?!\d)`
`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
`(?<![A-Za-z])(BMP|CZL|TOL|BZ|BC|CY|OW|SC|SP|SI|SE|PG|DG)-?[A-Z]?-?\d{3,5}(?![A-Za-z\d])`
`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	`[DATA]`
lookupFile	`bz-text-names.txt`
lookupFileRedactValue	`[NAME]`
isDenyList	sí

BZ_FULL_NAME REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_ALNUM`.

Usado por: `BZ_L1_FULL_NAME`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^,]+),\s*(.+)`	`BZ_SURNAMES` · `BZ_GIVEN_NAMES`
`(\S+)`	`BZ_GIVEN_NAME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_SURNAME`
`(\S+)(\s+)([A-Za-z]\.?)(\s+)(\S+)`	`BZ_GIVEN_NAME` · conserva · conserva · conserva · `BZ_SURNAME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_SURNAME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_SURNAME` · `BZ_SURNAME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_SURNAME` · `BZ_SURNAME`
si no	`BZ_CM_ALNUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_GENDER_IDENTITY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_GENDER_IDENTITY_LIST`.

Usado por: `BZ_L3_GENDER_IDENTITY`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|s[ií]|true|false|[yns01])`	`BZ_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BZ_CM_ALNUM`
si no	`BZ_GENDER_IDENTITY_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_GENDER_IDENTITY_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `bz-gender-identities.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_GENDER_IDENTITY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-gender-identities.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_GIVEN_NAME NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 208 nombres de `bz-given-names.txt`.

Usado por: `BZ_GIVEN_NAMES`, `BZ_FULL_NAME`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-given-names.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

BZ_GIVEN_NAMES REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_ALNUM`.

Usado por: `BZ_L1_GIVEN_NAME`, `BZ_FULL_NAME`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`BZ_GIVEN_NAME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_GIVEN_NAME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_GIVEN_NAME`
si no	`BZ_CM_ALNUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

BZ_HOUSING REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_HOUSING_LIST`.

Usado por: `BZ_FIN_HOUSING`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|s[ií]|true|false|[yns01])`	`BZ_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BZ_CM_ALNUM`
si no	`BZ_HOUSING_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_HOUSING_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `bz-housing-tenure.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_HOUSING`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-housing-tenure.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_ICD10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `bz-icd10.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_DIAGNOSIS`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-icd10.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_ICD10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `bz-icd10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_DIAGNOSIS`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-icd10-decimal.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_HEX`.

Usado por: `BZ_L1_IP_ADDRESS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	conserva · `BZ_OCTET` · `BZ_OCTET` · `BZ_OCTET` · `BZ_OCTET`
si no	`BZ_CM_HEX`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_LANGUAGE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_LANGUAGE_LIST`.

Usado por: `BZ_L3_LANGUAGE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|s[ií]|true|false|[yns01])`	`BZ_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BZ_CM_ALNUM`
si no	`BZ_LANGUAGE_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_LANGUAGE_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `bz-languages.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_LANGUAGE`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-languages.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_MARITAL_STATUS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `bz-marital-status.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_L2_MARITAL_STATUS`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-marital-status.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_MEDICATION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_MEDICATION_LIST` .

Usado por: `BZ_HEALTH_MEDICATION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|s[ií]|true|false|[yns01])`	`BZ_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BZ_CM_ALNUM`
si no	`BZ_MEDICATION_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_MEDICATION_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de `bz-medications.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_MEDICATION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-medications.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_NATIONALITY SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `bz-nationalities.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_L2_NATIONALITY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-nationalities.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_NEIGHBOURHOOD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `bz-neighbourhoods.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_L2_NEIGHBOURHOOD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-neighbourhoods.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`BZ_OCCUPATION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de `bz-occupations.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_L2_OCCUPATION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-occupations.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`BZ_OCTET` NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: `BZ_IP`

CONFIGURACIÓN

minValue	`1`
maxValue	`254`

`BZ_PARCEL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_ALNUM`.

Usado por: `BZ_L1_LAND_PARCEL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(.*?block\s*(?:no\.?\s*)?)(\d+)(.*?parcel\s*(?:no\.?\s*)?)(\d+)(.*)`	conserva · `BZ_CM_ALNUM` · conserva · `BZ_CM_ALNUM` · conserva
si no	`BZ_CM_ALNUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`BZ_PHONE` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_ALNUM`.

Usado por: `BZ_L1_PHONE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\+?\(?501\)?[\s\-]?)?([2-8])(\d{2})([\s\-]?)(\d{4}))`	conserva · conserva · conserva · `BZ_CM_ALNUM` · conserva · `BZ_CM_ALNUM`
si no	`BZ_CM_ALNUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

BZ_PLATE REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_ALNUM`.

Usado por: `BZ_L1_LICENCE_PLATE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(BMP|CZL|TOL|BZ|BC|CY|OW|SC|SP|SI|SE|PG|DG)([\s\-]?)([A-Z])([\s\-]?)(\d{3,5})`	conserva · conserva · conserva · conserva · `BZ_CM_ALNUM`
`(BMP|CZL|TOL|BZ|BC|CY|OW|SC|SP|SI|SE|PG|DG)([\s\-]?)(\d{3,5})`	conserva · conserva · `BZ_CM_ALNUM`
`([A-Z])([\s\-]?)(\d{3,5})`	conserva · conserva · `BZ_CM_ALNUM`
`(0*?)(?:(\d{3,5}))`	conserva · `BZ_CM_ALNUM`
si no	`BZ_CM_ALNUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_POLITICAL_OPINION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_POLITICAL_OPINION_LIST`.

Usado por: `BZ_L3_POLITICAL_OPINION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|s[ií]|true|false|[yns01])`	`BZ_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BZ_CM_ALNUM`
si no	`BZ_POLITICAL_OPINION_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_POLITICAL_OPINION_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `bz-political-opinions.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_POLITICAL_OPINION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-political-opinions.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_POLITICAL_PARTY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_POLITICAL_PARTY_LIST`.

Usado por: `BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|s[ií]|true|false|[yns01])`	`BZ_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BZ_CM_ALNUM`
`si no`	`BZ_POLITICAL_PARTY_LIST`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`BZ_POLITICAL_PARTY_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `bz-political-parties.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_POLITICAL_PARTY`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`bz-political-parties.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`BZ_POVERTY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_POVERTY_STATUS`.

Usado por: `BZ_FIN_POVERTY`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-5]))`	conserva · `BZ_QUINTILE`
`(0*?)(?:([6-9]|10))`	conserva · `BZ_DECILE_HIGH`
`(?i)(decile\s*)(\d{1,2})`	conserva · `BZ_DECILE`
`(?i)(quintile\s*)([1-5])`	conserva · `BZ_QUINTILE`
`si no`	`BZ_POVERTY_STATUS`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`BZ_POVERTY_STATUS` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `bz-poverty-statuses.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_POVERTY`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`bz-poverty-statuses.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

BZ_QUINTILE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `bz-quintile.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_POVERTY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-quintile.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_REDACT REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BZ_L1_CREDENTIAL`, `BZ_L3_GENETIC`, `BZ_L3_BIOMETRIC`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.+)`	cada carácter → `X`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_RELIGION_LIST`.

Usado por: `BZ_L3_RELIGION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|s[ií]|true|false|[yns01])`	`BZ_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BZ_CM_ALNUM`
si no	`BZ_RELIGION_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_RELIGION_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 19 valores de `bz-religions.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_RELIGION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-religions.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SCHOOL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `bz-schools.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_L2_SCHOOL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-schools.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SEX REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BZ_L2_SEX`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(female|male)`	`BZ_SEX_FEMALE_MALE`
`(?i)(woman|man)`	`BZ_SEX_WOMAN_MAN`
`(?i)(femenino|masculino)`	`BZ_SEX_SPANISH`
`(?i)(mujer|hombre)`	`BZ_SEX_MUJER_HOMBRE`
`(?i)([fm])`	`BZ_SEX_F_M`
`(?i)([hm])`	`BZ_SEX_H_M`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_SEX_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_SEX`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-sex-f-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SEX_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_SEX`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-sex-female-male.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SEX_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_SEX

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-sex-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SEX_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_SEX

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-sex-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SEX_SPANISH SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-spanish.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_SEX

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-sex-spanish.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SEX_WOMAN_MAN SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-woman-man.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_SEX

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-sex-woman-man.txt

hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`BZ_SEXUAL_ORIENTATION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`.

Usado por: `BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|s[ií]|true|false|[yns01])`	`BZ_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BZ_CM_ALNUM`
si no	`BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `bz-sexual-orientations.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_SEXUAL_ORIENTATION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-sexual-orientations.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`BZ_SOCIAL_PROGRAMME` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST`.

Usado por: `BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|s[ií]|true|false|[yns01])`	`BZ_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BZ_CM_ALNUM`
si no	`BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `bz-social-programmes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_SOCIAL_PROGRAMME`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-social-programmes.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SSB_BENEFIT REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_SSB_BENEFIT_LIST`.

Usado por: `BZ_FIN_SSB_BENEFIT`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|s[ií]|true|false|[yns01])`	`BZ_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BZ_CM_ALNUM`
si no	`BZ_SSB_BENEFIT_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_SSB_BENEFIT_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `bz-ssb-benefits.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_SSB_BENEFIT`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-ssb-benefits.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SUPPRESS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `bz-not-stated.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_SUPPRESSED_CATEGORY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`bz-not-stated.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SUPPRESSED_CATEGORY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_SUPPRESS`.

Usado por: `BZ_L3_BELIEF`, `BZ_L3_TRADE_UNION`, `BZ_L3_SEXUAL_LIFE`, `BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE`, `BZ_HEALTH_MENTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|s[ií]|true|false|[yns01])`	`BZ_FLAG`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))`	conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · `BZ_CM_ALNUM`
`si no`	`BZ_SUPPRESS`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`BZ_SURNAME` NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 225 nombres de `bz-surnames.txt`.

Usado por: `BZ_SURNAMES`, `BZ_FULL_NAME`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`bz-surnames.txt`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`filterAccent`	sí
`inputCaseSensitive`	no

`BZ_SURNAMES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_ALNUM`.

Usado por: `BZ_L1_SURNAME`, `BZ_FULL_NAME`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^\s\-]+)(\-)([^\s\-]+)`	`BZ_SURNAME` · conserva · `BZ_SURNAME`
`(\S+)`	`BZ_SURNAME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`BZ_SURNAME` · `BZ_SURNAME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`BZ_SURNAME` · `BZ_SURNAME` · `BZ_SURNAME`
`si no`	`BZ_CM_ALNUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`BZ_TOWN_VILLAGE` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `bz-town-village-generalized.txt` (489 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `BZ_L2_TOWN_VILLAGE`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`bz-town-village-generalized.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

`BZ_YEAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BZ_L2_BIRTH_YEAR`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	conserva · conserva · `BZ_CM_ALNUM`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

APÉNDICE B

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee el set. En un Masking Engine, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`bz-addresses.txt`	3000	`BZ_ADDRESS`	Lot 59, Hopeville, Punta Gorda · Lot 149, Boca del Rio, San Pedro Town · Mile 55 George Price Highway, Belmopan · Mile 9 George Price Highway, Hattieville
`bz-credit-statuses.txt`	10	`BZ_CREDIT_STATUS`	Current · 30 days past due · 60 days past due · 90 days past due
`bz-criminal-record.txt`	7	`BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST`	No criminal record · Has criminal record · Charged · Case dismissed
`bz-decile-high.txt`	5	`BZ_DECILE_HIGH`	6 · 7 · 8 · 9
`bz-decile.txt`	10	`BZ_DECILE`	1 · 2 · 3 · 4
`bz-detect-given-names.txt`	208	`BZ_L1_GIVEN_NAME – List` `BZ_L1_FULL_NAME – List`	Maria · Jose · Juan · Carlos
`bz-detect-sex-letter.txt`	3	`BZ_L2_SEX – List`	f · m · h
`bz-detect-sex.txt`	9	`BZ_L2_SEX – List`	female · male · woman · man
`bz-detect-surnames.txt`	225	`BZ_L1_SURNAME – List` `BZ_L1_FULL_NAME – List`	Martinez · Garcia · Castillo · Lopez
`bz-diagnoses.txt`	30	`BZ_DIAGNOSIS_TEXT`	Essential hypertension · Type 2 diabetes mellitus · Asthma · Low back pain
`bz-disabilities.txt`	8	`BZ_DISABILITY_LIST`	Seeing · Hearing · Walking or climbing steps · Remembering or concentrating
`bz-education.txt`	12	`BZ_EDUCATION`	None · Preschool · Primary incomplete · Primary (Standard 6)
`bz-employers.txt`	25	`BZ_EMPLOYER`	Caribbean Trading Company Ltd. · Cayo Valley Services Ltd. · Northern Construction Ltd. · Coastal Transport Ltd.
`bz-ethnic-groups.txt`	14	`BZ_ETHNICITY_LIST`	Mestizo/Hispanic/Latino · Creole · Maya Ketchi · Maya Mopan
`bz-flag-0-1.txt`	2	`BZ_FLAG_0_1`	0 · 1
`bz-flag-s-n.txt`	2	`BZ_FLAG_S_N`	S · N
`bz-flag-si-no.txt`	2	`BZ_FLAG_SI_NO`	Sí · No
`bz-flag-true-false.txt`	2	`BZ_FLAG_TRUE_FALSE`	true · false
`bz-flag-y-n.txt`	2	`BZ_FLAG_Y_N`	Y · N
`bz-flag-yes-no.txt`	2	`BZ_FLAG_YES_NO`	Yes · No

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`bz-gender-identities.txt`	8	`BZ_GENDER_IDENTITY_LIST`	Woman · Man · Trans woman · Trans man
`bz-given-names.txt`	208	`BZ_GIVEN_NAME`	Maria · Jose · Juan · Carlos
`bz-housing-tenure.txt`	8	`BZ_HOUSING_LIST`	Owned · Owned with mortgage · Rented (private) · Rented (government)
`bz-icd10-decimal.txt`	33	`BZ_ICD10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`bz-icd10.txt`	37	`BZ_ICD10`	I10 · E11 · E78 · J45
`bz-languages.txt`	11	`BZ_LANGUAGE_LIST`	English · Spanish · Kriol · Maya Q'eqchi'
`bz-marital-status.txt`	7	`BZ_MARITAL_STATUS`	Never married · Married · Common-law union · Visiting partner
`bz-medications.txt`	26	`BZ_MEDICATION_LIST`	Paracetamol · Ibuprofen · Naproxen · Diclofenac
`bz-nationalities.txt`	16	`BZ_NATIONALITY`	Belizean · Guatemalan · Salvadoran · Honduran
`bz-neighbourhoods.txt`	30	`BZ_NEIGHBOURHOOD`	Lake Independence · Port Loyola · Collet · Mesopotamia
`bz-not-stated.txt`	1	`BZ_SUPPRESS`	Not stated
`bz-occupations.txt`	40	`BZ_OCCUPATION`	Clerk · Sales clerk · Shop assistant · Construction worker
`bz-political-opinions.txt`	7	`BZ_POLITICAL_OPINION_LIST`	Left · Centre-left · Centre · Centre-right
`bz-political-parties.txt`	8	`BZ_POLITICAL_PARTY_LIST`	People's United Party · United Democratic Party · Belize Progressive Party · Belize Justice Movement
`bz-poverty-statuses.txt`	4	`BZ_POVERTY_STATUS`	Extremely poor · Poor · Vulnerable · Not poor
`bz-quintile.txt`	5	`BZ_QUINTILE`	1 · 2 · 3 · 4
`bz-religions.txt`	19	`BZ_RELIGION_LIST`	Roman Catholic · Pentecostal · Seventh-day Adventist · Anglican
`bz-schools.txt`	15	`BZ_SCHOOL`	Ebenezer Methodist Primary School · St. Joseph Anglican Primary School · Sacred Heart RC Primary School · Holy Family Primary School
`bz-sex-f-m.txt`	2	`BZ_SEX_F_M`	F · M
`bz-sex-female-male.txt`	2	`BZ_SEX_FEMALE_MALE`	Female · Male
`bz-sex-h-m.txt`	2	`BZ_SEX_H_M`	H · M
`bz-sex-mujer-hombre.txt`	2	`BZ_SEX_MUJER_HOMBRE`	Mujer · Hombre
`bz-sex-spanish.txt`	2	`BZ_SEX_SPANISH`	Femenino · Masculino
`bz-sex-woman-man.txt`	2	`BZ_SEX_WOMAN_MAN`	Woman · Man

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`bz-sexual-orientations.txt`	8	`BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`	Heterosexual · Gay · Lesbian · Bisexual
`bz-social-programmes.txt`	6	`BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST`	BOOST · Food Assistance Programme · Non-Contributory Pension Programme · National Health Insurance
`bz-ssb-benefits.txt`	10	`BZ_SSB_BENEFIT_LIST`	Sickness benefit · Maternity allowance · Maternity grant · Employment injury benefit
`bz-surnames.txt`	225	`BZ_SURNAME`	Martinez · Garcia · Castillo · Lopez
`bz-text-names.txt`	858	`BZ_FREE_TEXT`	Maria · MARIA · Jose · JOSE
`bz-town-village-generalized.txt`	489	`BZ_TOWN_VILLAGE`	Corozal Town|Corozal Town · COROZAL TOWN|COROZAL TOWN · Corozal|Corozal · COROZAL|COROZAL

APÉNDICE C

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que `NOMBRE_PRODUCTO` no se tome por el nombre de una persona.

E1

`product` `prod` `item` `article` `company` `business` `trade` `brand` `file` `street` `road` `avenue` `village` `town` `city` `district` `country` `bank` `branch` `plan` `campaign` `project` `service` `table` `column` `field` `user` `host` `server` `domain` `model` `category` `type` `school` `college` `institution` `course` `programme` `program` `subject` `document` `doc` `centre` `center` `unit` `clinic` `hospital` `area` `department` `dept` `position` `system` `app` `application` `group` `list` `report` `process` `event` `task` `profile` `role` `class` `object` `account` `drug` `medication` `diagnosis` `study` `benefit` `party` `union` `religion` `ethnicity` `language` `place` `store` `shop` `warehouse` `supplier` `vendor` `contract` `policy` `insurance` `org` `organi[sz]ation` `entity` `parameter` `variable` `method` `function` `index` `job` `script` `queue` `resource` `network` `device` `template` `image` `photo` `page` `site` `module` `menu` `option` `action` `permission` `tax` `currency` `issuer` `invoice` `payment` `form` `zone` `route` `line` `sector` `building` `display` `key` `tag` `label` `title` `code` `config` `setting` `firm` `employer` `estate` `parcel` `registration_?section` `producto` `articulo` `empresa` `archivo` `calle` `distrito` `pais` `banco` `escuela` `colegio` `documento` `servicio` `categoria` `tipo` `usuario` `customer` `cust` `client` `patient` `employee` `emp` `staff` `worker` `member` `student` `pupil` `insured` `beneficiary` `holder` `account_?holder` `policy_?holder` `mother` `father` `parent` `guardian` `spouse` `partner` `next_?of_?kin` `doctor` `physician` `nurse` `contact` `emergency_?contact` `guarantor` `debtor` `borrower` `applicant` `signatory` `witness` `representative` `owner` `tenant` `landlord` `victim` `complainant` `accused` `defendant` `donor` `heir` `person` `driver` `agent` `citizen` `elector` `voter` `taxpayer` `child` `dependant` `dependent` `relative` `officer` `teacher` `cliente` `paciente` `empleado` `beneficiario` `titular` `madre` `padre` `conyuge` `persona` `completos?` `y_?apellidos?` `apellidos?`

E2

`product` `prod` `item` `article` `company` `business` `trade` `brand` `file` `street` `road` `avenue` `village` `town` `city` `district` `country` `bank` `branch` `plan` `campaign` `project` `service` `table` `column` `field` `user` `host` `server` `domain` `model` `category` `type` `school` `college` `institution` `course` `programme` `program` `subject` `document` `doc` `centre` `center` `unit` `clinic` `hospital` `area` `department` `dept` `position` `system` `app` `application` `group` `list` `report` `process` `event` `task` `profile` `role` `class` `object` `account` `drug` `medication` `diagnosis` `study` `benefit` `party` `union` `religion` `ethnicity` `language` `place` `store` `shop` `warehouse` `supplier` `vendor` `contract` `policy` `insurance` `org` `organi[sz]ation` `entity` `parameter` `variable` `method` `function` `index` `job` `script` `queue` `resource` `network` `device` `template` `image` `photo` `page` `site` `module` `menu` `option` `action` `permission` `tax` `currency` `issuer` `invoice` `payment` `form` `zone` `route` `line` `sector` `building` `display` `key` `tag` `label` `title` `code` `config` `setting` `firm` `employer` `estate` `parcel` `registration_?section` `producto` `articulo` `empresa` `archivo` `calle` `distrito` `pais` `banco` `escuela` `colegio` `documento` `servicio` `categoria` `tipo` `usuario` `customer` `cust` `client` `patient` `employee` `emp` `staff` `worker` `member` `student` `pupil` `insured` `beneficiary` `holder` `account_?holder` `policy_?holder` `mother` `father` `parent` `guardian` `spouse` `partner` `next_?of_?kin` `doctor` `physician` `nurse` `contact` `emergency_?contact` `guarantor` `debtor` `borrower` `applicant` `signatory` `witness` `representative` `owner` `tenant` `landlord` `victim` `complainant` `accused` `defendant` `donor` `heir` `person` `driver` `agent` `citizen` `elector` `voter` `taxpayer` `child` `dependant` `dependent` `relative` `officer` `teacher` `cliente` `paciente` `empleado` `beneficiario` `titular` `madre` `padre` `conyuge` `persona` `full` `complete` `last` `first`

E3	`product` `prod` `item` `article` `company` `business` `trade` `brand` `file` `street` `road` `avenue` `village` `town` `city` `district` `country` `bank` `branch` `plan` `campaign` `project` `service` `table` `column` `field` `user` `host` `server` `domain` `model` `category` `type` `school` `college` `institution` `course` `programme` `program` `subject` `document` `doc` `centre` `center` `unit` `clinic` `hospital` `area` `department` `dept` `position` `system` `app` `application` `group` `list` `report` `process` `event` `task` `profile` `role` `class` `object` `account` `drug` `medication` `diagnosis` `study` `benefit` `party` `union` `religion` `ethnicity` `language` `place` `store` `shop` `warehouse` `supplier` `vendor` `contract` `policy` `insurance` `org` `organi[sz]ation` `entity` `parameter` `variable` `method` `function` `index` `job` `script` `queue` `resource` `network` `device` `template` `image` `photo` `page` `site` `module` `menu` `option` `action` `permission` `tax` `currency` `issuer` `invoice` `payment` `form` `zone` `route` `line` `sector` `building` `display` `key` `tag` `label` `title` `code` `config` `setting` `firm` `employer` `estate` `parcel` `registration_?section` `producto` `articulo` `empresa` `archivo` `calle` `distrito` `pais` `banco` `escuela` `colegio` `documento` `servicio` `categoria` `tipo` `usuario` `customer` `cust` `client` `patient` `employee` `emp` `staff` `worker` `member` `student` `pupil` `insured` `beneficiary` `holder` `account_?holder` `policy_?holder` `mother` `father` `parent` `guardian` `spouse` `partner` `next_?of_?kin` `doctor` `physician` `nurse` `contact` `emergency_?contact` `guarantor` `debtor` `borrower` `applicant` `signatory` `witness` `representative` `owner` `tenant` `landlord` `victim` `complainant` `accused` `defendant` `donor` `heir` `person` `driver` `agent` `citizen` `elector` `voter` `taxpayer` `child` `dependant` `dependent` `relative` `officer` `teacher` `cliente` `paciente` `empleado` `beneficiario` `titular` `madre` `padre` `conyuge` `persona` `completo` `y_?apellidos?` `apellidos?`
E4	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `book` `type` `id`
E5	`id` `type` `code` `key` `no` `num` `number` `date` `status` `queue` `count` `log`
E6	`id` `key` `type` `role` `site` `ref` `code` `number` `no` `size`

APÉNDICE D

Profile set y classifiers

El profile set `BZ – Data Protection Act 2021 – v3` ejecuta estos 126 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Data Protection Act 2021 - personal data

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
`BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER`
`BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER`
`BZ_L1_TIN – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_L1_TIN`
`BZ_L1_PASSPORT – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_L1_PASSPORT`
`BZ_L1_PASSPORT – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`BZ_L1_PASSPORT`
`BZ_L1_VOTER_ID – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_L1_VOTER_ID`
`BZ_L1_DRIVERS_LICENCE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_L1_DRIVERS_LICENCE`
`BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT`
`BZ_L1_VITAL_RECORD – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_L1_VITAL_RECORD`
`BZ_L1_GIVEN_NAME – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_L1_GIVEN_NAME`
`BZ_L1_GIVEN_NAME – List`	VALORES CONOCIDOS	`BZ_L1_GIVEN_NAME`
`BZ_L1_SURNAME – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_L1_SURNAME`
`BZ_L1_SURNAME – List`	VALORES CONOCIDOS	`BZ_L1_SURNAME`
`BZ_L1_FULL_NAME – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_L1_FULL_NAME`
`BZ_L1_FULL_NAME – List`	VALORES CONOCIDOS	`BZ_L1_FULL_NAME`
`BZ_L1_EMAIL – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_L1_EMAIL`
`BZ_L1_EMAIL – Type`	TIPO DE DATO	`BZ_L1_EMAIL`
`BZ_L1_EMAIL – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`BZ_L1_EMAIL`
`BZ_L1_PHONE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_L1_PHONE`
`BZ_L1_PHONE – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`BZ_L1_PHONE`
`BZ_L1_ADDRESS – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_L1_ADDRESS`
`BZ_L1_ADDRESS – Type`	TIPO DE DATO	`BZ_L1_ADDRESS`
`BZ_L1_ADDRESS – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`BZ_L1_ADDRESS`
`BZ_L1_ADDRESS_DETAIL – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_L1_ADDRESS_DETAIL`
`BZ_L1_BANK_ACCOUNT – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_L1_BANK_ACCOUNT`
`BZ_L1_PAYMENT_CARD – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_L1_PAYMENT_CARD`
`BZ_L1_PAYMENT_CARD – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`BZ_L1_PAYMENT_CARD`
`BZ_L1_IP_ADDRESS – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_L1_IP_ADDRESS`
`BZ_L1_IP_ADDRESS – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`BZ_L1_IP_ADDRESS`
`BZ_L1_DEVICE_ID – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`BZ_L1_DEVICE_ID`
`BZ_L1_DEVICE_ID – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`BZ_L1_DEVICE_ID`

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
BZ_L1_LICENCE_PLATE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_LICENCE_PLATE
BZ_L1_LICENCE_PLATE – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_LICENCE_PLATE
BZ_L1_VIN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_VIN
BZ_L1_VIN – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_VIN
BZ_L1_LAND_PARCEL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_LAND_PARCEL
BZ_L1_LAND_PARCEL – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_LAND_PARCEL
BZ_L1_CONTRACT_NUMBER – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_CONTRACT_NUMBER
BZ_L1_USERNAME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_USERNAME
BZ_L1_CREDENTIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_CREDENTIAL
BZ_L1_CREDENTIAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_CREDENTIAL
BZ_L1_GEOLOCATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_GEOLOCATION
BZ_L1_GEOLOCATION – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_GEOLOCATION
BZ_L1_FREE_TEXT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_FREE_TEXT
BZ_L1_FREE_TEXT – Type	TIPO DE DATO	BZ_L1_FREE_TEXT
BZ_L1_FREE_TEXT – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_FREE_TEXT
BZ_L2_BIRTH_DATE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_BIRTH_DATE
BZ_L2_BIRTH_DATE – Type	TIPO DE DATO	BZ_L2_BIRTH_DATE
BZ_L2_BIRTH_YEAR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_BIRTH_YEAR
BZ_L2_BIRTH_YEAR – Type	TIPO DE DATO	BZ_L2_BIRTH_YEAR
BZ_L2_AGE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_AGE
BZ_L2_AGE – Type	TIPO DE DATO	BZ_L2_AGE
BZ_L2_EVENT_DATE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_EVENT_DATE
BZ_L2_EVENT_DATE – Type	TIPO DE DATO	BZ_L2_EVENT_DATE
BZ_L2_SEX – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_SEX
BZ_L2_SEX – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_L2_SEX
BZ_L2_TOWN_VILLAGE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_TOWN_VILLAGE
BZ_L2_TOWN_VILLAGE – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_L2_TOWN_VILLAGE
BZ_L2_NEIGHBOURHOOD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_NEIGHBOURHOOD
BZ_L2_NATIONALITY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_NATIONALITY
BZ_L2_NATIONALITY – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_L2_NATIONALITY
BZ_L2_MARITAL_STATUS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_MARITAL_STATUS
BZ_L2_MARITAL_STATUS – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_L2_MARITAL_STATUS
BZ_L2_OCCUPATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_OCCUPATION
BZ_L2_EMPLOYER – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_EMPLOYER
BZ_L2_EDUCATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_EDUCATION
BZ_L2_EDUCATION – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_L2_EDUCATION
BZ_L2_SCHOOL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_SCHOOL

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
BZ_L2_DEPENDANTS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_DEPENDANTS
BZ_L2_DEPENDANTS – Type	TIPO DE DATO	BZ_L2_DEPENDANTS
BZ_L3_ETHNICITY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_ETHNICITY
BZ_L3_ETHNICITY – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_L3_ETHNICITY
BZ_L3_LANGUAGE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_LANGUAGE
BZ_L3_LANGUAGE – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_L3_LANGUAGE
BZ_L3_RELIGION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_RELIGION
BZ_L3_RELIGION – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_L3_RELIGION
BZ_L3_BELIEF – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_BELIEF
BZ_L3_POLITICAL_OPINION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_POLITICAL_OPINION
BZ_L3_POLITICAL_OPINION – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_L3_POLITICAL_OPINION
BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP
BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP
BZ_L3_TRADE_UNION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_TRADE_UNION
BZ_L3_TRADE_UNION – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_L3_TRADE_UNION
BZ_L3_GENETIC – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_GENETIC
BZ_L3_GENETIC – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L3_GENETIC
BZ_L3_BIOMETRIC – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_BIOMETRIC
BZ_L3_BIOMETRIC – Type	TIPO DE DATO	BZ_L3_BIOMETRIC
BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION
BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION
BZ_L3_SEXUAL_LIFE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_SEXUAL_LIFE
BZ_L3_GENDER_IDENTITY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_GENDER_IDENTITY
BZ_L3_GENDER_IDENTITY – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_L3_GENDER_IDENTITY
BZ_HEALTH_ID – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_HEALTH_ID
BZ_HEALTH_DIAGNOSIS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_HEALTH_DIAGNOSIS
BZ_HEALTH_DIAGNOSIS – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_HEALTH_DIAGNOSIS
BZ_HEALTH_MEDICATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_HEALTH_MEDICATION
BZ_HEALTH_MEDICATION – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_HEALTH_MEDICATION
BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT
BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Type	TIPO DE DATO	BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT
BZ_HEALTH_TEST_RESULT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_HEALTH_TEST_RESULT
BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP
BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP
BZ_HEALTH_DISABILITY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_HEALTH_DISABILITY
BZ_HEALTH_DISABILITY – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_HEALTH_DISABILITY
BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
BZ_HEALTH_MENTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_HEALTH_MENTAL
BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE
BZ_FIN_DEBT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_FIN_DEBT
BZ_FIN_DEBT – Type	TIPO DE DATO	BZ_FIN_DEBT
BZ_FIN_INCOME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_FIN_INCOME
BZ_FIN_INCOME – Type	TIPO DE DATO	BZ_FIN_INCOME
BZ_FIN_ASSETS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_FIN_ASSETS
BZ_FIN_ASSETS – Type	TIPO DE DATO	BZ_FIN_ASSETS
BZ_FIN_PENSION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_FIN_PENSION
BZ_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DATO	BZ_FIN_PENSION
BZ_FIN_SSB_BENEFIT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_FIN_SSB_BENEFIT
BZ_FIN_SSB_BENEFIT – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_FIN_SSB_BENEFIT
BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME
BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME
BZ_FIN_POVERTY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_FIN_POVERTY
BZ_FIN_POVERTY – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_FIN_POVERTY
BZ_FIN_HOUSING – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_FIN_HOUSING
BZ_FIN_HOUSING – Values	FORMATO DEL VALOR	BZ_FIN_HOUSING
BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD
BZ_PENAL_CASE_NUMBER – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_PENAL_CASE_NUMBER
BZ_PENAL_CASE_NUMBER – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_PENAL_CASE_NUMBER