DELPHIX MASKING · PROFILE SET

# Belize — Data Protection Act, 2021

Descoberta e mascaramento de dados pessoais de Belize: números de identificação e nomes, quase-identificadores, os dados pessoais sensíveis da seção 2 — incluindo registro ou situação financeira e processos criminais — e registros de saúde.

| 72 | 126 | 84 |
|---|---|---|
| DOMÍNIOS | CLASSIFIERS | ALGORITMOS |

Profile set `BZ – Data Protection Act 2021 – v3`

Versão 3, de 11 de outubro de 2026 · Limiar de atribuição 60%

# Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Sobre este profile set** | |
| 2 | **O Data Protection Act, 2021 em resumo** | |
| 3 | **Como os dados sensíveis são descobertos** | |
| 4 | **Como os dados são mascarados** | |
| 5 | **Pacotes essencial e estendido** | |
| 6 | **Os domínios numa visão** | |

**PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRETOS**

| | | |
|---|---|---|
| 7.1 | **Número da previdência social** | BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER |
| 7.2 | **Número de contribuinte (TIN)** | BZ_L1_TIN |
| 7.3 | **Passaporte** | BZ_L1_PASSPORT |
| 7.4 | **Título de eleitor** | BZ_L1_VOTER_ID |
| 7.5 | **Carteira de motorista** | BZ_L1_DRIVERS_LICENCE |
| 7.6 | **Documento de imigração** | BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT |
| 7.7 | **Registro civil** | BZ_L1_VITAL_RECORD |
| 7.8 | **Nomes** | BZ_L1_GIVEN_NAME |
| 7.9 | **Sobrenomes** | BZ_L1_SURNAME |
| 7.10 | **Nome completo** | BZ_L1_FULL_NAME |
| 7.11 | **E-mail** | BZ_L1_EMAIL |
| 7.12 | **Telefone** | BZ_L1_PHONE |
| 7.13 | **Endereço** | BZ_L1_ADDRESS |
| 7.14 | **Complemento do endereço** | BZ_L1_ADDRESS_DETAIL |
| 7.15 | **Conta bancária** | BZ_L1_BANK_ACCOUNT |
| 7.16 | **Cartão de pagamento** | BZ_L1_PAYMENT_CARD |
| 7.17 | **Endereço IP** | BZ_L1_IP_ADDRESS |
| 7.18 | **Identificador de dispositivo** | BZ_L1_DEVICE_ID |
| 7.19 | **Placa de veículo** | BZ_L1_LICENCE_PLATE |
| 7.20 | **Número de identificação do veículo** | BZ_L1_VIN |
| 7.21 | **Lote de terra** | BZ_L1_LAND_PARCEL |
| 7.22 | **Número de contrato ou de cliente** | BZ_L1_CONTRACT_NUMBER |
| 7.23 | **Usuário ou rede social** | BZ_L1_USERNAME |
| 7.24 | **Credencial** | BZ_L1_CREDENTIAL |
| 7.25 | **Geolocalização** | BZ_L1_GEOLOCATION |

| | | |
|---|---|---|
| 7.26 | Texto livre | BZ_L1_FREE_TEXT |

## PARTE 8 · QUASE-IDENTIFICADORES

| | | |
|---|---|---|
| 8.1 | Data de nascimento | BZ_L2_BIRTH_DATE |
| 8.2 | Ano de nascimento | BZ_L2_BIRTH_YEAR |
| 8.3 | Idade | BZ_L2_AGE |
| 8.4 | Datas de eventos da vida | BZ_L2_EVENT_DATE |
| 8.5 | Sexo | BZ_L2_SEX |
| 8.6 | Cidade ou vila | BZ_L2_TOWN_VILLAGE |
| 8.7 | Bairro | BZ_L2_NEIGHBOURHOOD |
| 8.8 | Nacionalidade | BZ_L2_NATIONALITY |
| 8.9 | Estado civil | BZ_L2_MARITAL_STATUS |
| 8.10 | Ocupação | BZ_L2_OCCUPATION |
| 8.11 | Empregador | BZ_L2_EMPLOYER |
| 8.12 | Escolaridade | BZ_L2_EDUCATION |
| 8.13 | Escola | BZ_L2_SCHOOL |
| 8.14 | Filhos e dependentes | BZ_L2_DEPENDANTS |

## PARTE 9 · DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

| | | |
|---|---|---|
| 9.1 | Origem étnica | BZ_L3_ETHNICITY |
| 9.2 | Língua | BZ_L3_LANGUAGE |
| 9.3 | Religião | BZ_L3_RELIGION |
| 9.4 | Crenças de natureza semelhante | BZ_L3_BELIEF |
| 9.5 | Opinião política | BZ_L3_POLITICAL_OPINION |
| 9.6 | Filiação a organismo político | BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP |
| 9.7 | Filiação sindical | BZ_L3_TRADE_UNION |
| 9.8 | Dados genéticos | BZ_L3_GENETIC |
| 9.9 | Dados biométricos | BZ_L3_BIOMETRIC |
| 9.10 | Orientação sexual | BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION |
| 9.11 | Vida sexual | BZ_L3_SEXUAL_LIFE |
| 9.12 | Identidade de gênero | BZ_L3_GENDER_IDENTITY |

## PARTE 10 · REGISTROS DE SAÚDE

| | | |
|---|---|---|
| 10.1 | Identificador de saúde | BZ_HEALTH_ID |
| 10.2 | Diagnóstico | BZ_HEALTH_DIAGNOSIS |
| 10.3 | Medicamento | BZ_HEALTH_MEDICATION |
| 10.4 | Texto clínico | BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT |
| 10.5 | Resultado de exame | BZ_HEALTH_TEST_RESULT |

| | | |
|---|---|---|
| 10.6 | Grupo sanguíneo | BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP |
| 10.7 | Deficiência | BZ_HEALTH_DISABILITY |
| 10.8 | Saúde sexual e reprodutiva | BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE |
| 10.9 | Saúde mental e dependência | BZ_HEALTH_MENTAL |


## PARTE 11 · REGISTRO OU SITUAÇÃO FINANCEIRA


| | | |
|---|---|---|
| 11.1 | Referência de crédito | BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE |
| 11.2 | Valor de dívida | BZ_FIN_DEBT |
| 11.3 | Salário e renda | BZ_FIN_INCOME |
| 11.4 | Patrimônio | BZ_FIN_ASSETS |
| 11.5 | Pensão | BZ_FIN_PENSION |
| 11.6 | Benefício da previdência social | BZ_FIN_SSB_BENEFIT |
| 11.7 | Programa social | BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME |
| 11.8 | Pobreza e situação socioeconômica | BZ_FIN_POVERTY |
| 11.9 | Posse da moradia | BZ_FIN_HOUSING |


## PARTE 12 · ANTECEDENTES E PROCESSOS CRIMINAIS


| | | |
|---|---|---|
| 12.1 | Antecedentes e processos criminais | BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD |
| 12.2 | Número de processo | BZ_PENAL_CASE_NUMBER |
| 13 | Onde as pessoas moram: cidades e vilas | |
| 14 | Limites | |
| 15 | Verificação | |
| 16 | Fontes | |
| A | Algoritmos | |
| B | Arquivos | |
| C | Listas de exclusão | |
| D | Profile set e classifiers | |

1

# Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais num banco de dados de Belize e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar só nomes e números da previdência social não basta: uma data de nascimento, um sexo e uma vila de poucas centenas de habitantes já apontam para uma pessoa. O set trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — número da previdência social, TIN, passaporte, título de eleitor, carteira de motorista, autorizações de imigração, registros civis, nomes, contato, contas e cartões, lotes de terra, dispositivos, veículos, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, cidade ou vila, bairro, nacionalidade, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados pessoais sensíveis** — as categorias da seção 2: origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas e semelhantes, filiação a organismo político, filiação sindical, dados genéticos e biométricos, orientação sexual e vida sexual — e, além da lista, identidade de gênero.
- **Registros de saúde** — identificadores de saúde, diagnósticos, medicamentos, notas clínicas, resultados de exames, deficiência, saúde reprodutiva e mental.
- **Registro ou situação financeira** — referências de crédito, dívidas, renda, patrimônio, pensões, benefícios da previdência social, programas sociais, pobreza e posse da moradia. A seção 2 os torna sensíveis.
- **Antecedentes e processos criminais** — antecedentes, acusações, desfechos e números de processo, também sensíveis pela seção 2.

Num Masking Engine, o set é um profile set com os seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos sobre os quais esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um deles com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NAME`, `RESULT`, `CITY` — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido (`FIELD1`, `REMARKS`) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: um número da previdência social, um telefone de Belize, uma placa, uma vila.

Os nomes de coluna são reconhecidos em inglês, nas abreviações dos sistemas de Belize (`SSN`, `SSB_NO`, `TIN`, `BHIS_NO`, `NHI_NO`, `DOB`) e em espanhol, que boa parte do país fala.

> Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOBs, imagens, PDFs). Processos de cadastro costumam guardar a imagem do cartão da previdência social ou do passaporte: o número continua legível na imagem. Reporte essas colunas como risco residual.

2

# O Data Protection Act, 2021 em resumo

O Data Protection Act, 2021 — Act No. 45 of 2021 — foi sancionado em 29 de novembro de 2021 e publicado no Gazette em 30 de novembro de 2021. Ele regula a coleta, a guarda, o uso e a divulgação de dados pessoais e protege a privacidade das pessoas em relação a eles.

**Entrada em vigor.** A lei entra em vigor na data que o Ministro fixar por Order publicada no Gazette, e podem ser fixadas datas diferentes para dispositivos diferentes (s. 97). Nas fontes públicas consultadas em setembro

de 2026 não foi encontrada essa Order, e fontes secundárias divergem sobre se e quando a lei passou a valer. Confirme a situação com o Ministério antes de depender de uma data; o desenho do set não depende dela.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é o dado relativo a um indivíduo que pode ser identificado a partir desse dado, ou desse dado junto com outras informações que estão, ou provavelmente estarão, em posse do controlador (s. 2). Um dado a partir do qual nenhum indivíduo pode ser identificado, nem com essas outras informações, não é dado pessoal.
- **Dado pessoal sensível** é a informação sobre a origem racial ou étnica do titular; opiniões políticas; crenças religiosas ou outras de natureza semelhante; filiação a organismo político; filiação sindical; dados genéticos; dados biométricos; orientação sexual ou vida sexual; **registro ou situação financeira**; antecedentes criminais; e processos por qualquer crime cometido ou supostamente cometido, seu desfecho ou a sentença (s. 2). Saúde não está na lista; dados genéticos e biométricos estão, e a lei define os dois.
- **O tratamento de dados pessoais sensíveis é proibido**, salvo nas condições da seção 10 — consentimento, obrigações trabalhistas, interesses vitais, processos judiciais, funções públicas, finalidades médicas sob dever de sigilo, entre outras. Dados de condenações e crimes só são tratados sob controle de autoridade oficial ou como uma lei autorizar (s. 10(2)).
- **Princípios.** O dado pessoal é coletado para finalidades determinadas, explícitas e legítimas e não é tratado depois de forma incompatível com elas; é adequado, pertinente e limitado ao necessário; mantido em forma identificável só pelo tempo necessário; e tratado com segurança adequada (s. 4). O controlador que descumpre comete crime punível com multa de quinhentos mil dólares, prisão de três anos, ou ambas (s. 5(7)).
- **Segurança.** Medidas técnicas e organizacionais adequadas ao risco, incluindo pseudonimização e criptografia (s. 60), e proteção de dados desde a concepção e por padrão (s. 55).
- **Incidentes.** O Commissioner é notificado sem demora injustificada e, quando possível, em até setenta e duas horas (s. 61). Os titulares são avisados quando o incidente provavelmente resultar em alto risco — a menos que os dados afetados estivessem ininteligíveis para quem não tem acesso autorizado (s. 62).
- **Crianças.** Criança é a pessoa com menos de 16 anos. Tratar dados de uma criança só é lícito com o consentimento dos pais ou responsável, ou da própria criança se tiver mais de treze anos (s. 9).
- **Alcance.** Pequenas empresas, com faturamento anual de até $3.000.000, estão isentas — exceto as que prestam serviços de saúde, os birôs de crédito, as entidades obrigadas pela lei contra lavagem de dinheiro e outras listadas na seção 3(3).
- **Pesquisa e estatística.** O tratamento só para fins de pesquisa, estatísticos ou históricos é compatível com a finalidade original quando os resultados não são divulgados de forma que identifique os titulares (s. 36).
- **Supervisão.** O Data Protection Commissioner, servidor público do Ministério responsável pela transformação digital e pelo governo eletrônico que atua com independência, administra a lei (s. 68); os recursos vão ao Data Protection Tribunal (s. 88).

Um ambiente de teste com dados de produção é tratamento para finalidades para as quais o dado não foi coletado, e guarda dados sensíveis — financeiros e criminais entre eles — fora dos controles feitos para eles. Uma cópia a partir da qual as pessoas não podem mais ser identificadas não é dado pessoal: é para isso que o set existe.

A lista de dados sensíveis da seção 2 é fechada, mas o set vai além onde o risco é o mesmo: trata com o mesmo cuidado os registros de saúde, a identidade de gênero e a língua que a pessoa fala — que revela origem maia, garífuna ou menonita.

> A definição de dado pessoal conta o que o controlador tem ou provavelmente terá. O mascaramento é determinístico para a chave do engine, então quem tem ao mesmo tempo os dados de produção e a chave consegue ligar uma linha mascarada à sua origem. Mantenha a chave, e o acesso à produção, longe de quem usa a cópia mascarada. Se uma cópia conta como anonimizada é uma avaliação jurídica do ambiente inteiro, não só do profile set.

---

3

# Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

Bancos de dados completam os valores: uma coluna CHAR os preenche com espaços até o tamanho dela, e um código numérico guardado como texto muitas vezes vem com zeros à esquerda. O profiler testa os valores como chegam, por isso todo padrão de formato remove antes os espaços em volta do valor, os padrões de dígitos aceitam também zeros à esquerda, as listas de palavras soltas são procuradas palavra por palavra, e as listas de nomes com várias palavras (lugares, categorias) ficam num único padrão de formato. Uma coluna cujo nome não diz nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, os nomes curtos de sistemas empacotados — é encontrada só pelos valores sempre que o formato deles é distintivo: documentos com dígito verificador, e-mails, telefones, cartões, lugares, nomes.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

> O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

---

4

# Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Onde um algoritmo que vem com o Masking Engine já resolve — CM Numeric para valores, Credit Card, o lookup de grupo sanguíneo —, o set o usa em vez de criar um próprio. Esses algoritmos aparecem nas árvores pelo nome `dlpx-core:`; estão em todo engine e não constam do Apêndice A.

O preenchimento fica onde está: os espaços em volta do valor são mantidos, e os zeros à esquerda de um número não são mascarados — `0012345678` vira `00` seguido do que `12345678` vira. Um valor guardado numa coluna CHAR completada com zeros continua casando com o mesmo valor guardado como número.

> Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Num engine com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

---

5

# Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

| PACOTE | DOMÍNIOS | CLASSIFIERS | ALGORITMOS | ARQUIVOS |
|---|---|---|---|---|
| **Essencial** | 11 | 22 | 10 | 5 |
| **Estendido** | 72 | 126 | 84 | 50 |

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- Número da previdência social — `BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER`
- Número de contribuinte (TIN) — `BZ_L1_TIN`
- Passaporte — `BZ_L1_PASSPORT`
- Nomes — `BZ_L1_GIVEN_NAME`
- Sobrenomes — `BZ_L1_SURNAME`
- Nome completo — `BZ_L1_FULL_NAME`
- E-mail — `BZ_L1_EMAIL`
- Telefone — `BZ_L1_PHONE`
- Endereço — `BZ_L1_ADDRESS`
- Complemento do endereço — `BZ_L1_ADDRESS_DETAIL`
- Data de nascimento — `BZ_L2_BIRTH_DATE`

> Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

6

# Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

| DOMÍNIO | ENCONTRADO POR | ALGORITMO |
|---|---|---|
| **IDENTIFICADORES DIRETOS** | | |
| **Número da previdência social** ESSENCIAL<br>`BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `BZ_CM_ALNUM` |
| **Número de contribuinte (TIN)** ESSENCIAL<br>`BZ_L1_TIN` | NOME DA COLUNA | `BZ_CM_ALNUM` |
| **Passaporte** ESSENCIAL<br>`BZ_L1_PASSPORT` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `BZ_CM_ALNUM` |
| **Título de eleitor**<br>`BZ_L1_VOTER_ID` | NOME DA COLUNA | `BZ_CM_ALNUM` |
| **Carteira de motorista**<br>`BZ_L1_DRIVERS_LICENCE` | NOME DA COLUNA | `BZ_CM_ALNUM` |
| **Documento de imigração**<br>`BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT` | NOME DA COLUNA | `BZ_CM_ALNUM` |
| **Registro civil**<br>`BZ_L1_VITAL_RECORD` | NOME DA COLUNA | `BZ_CM_ALNUM` |
| **Nomes** ESSENCIAL<br>`BZ_L1_GIVEN_NAME` | NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS | `BZ_GIVEN_NAMES` |
| **Sobrenomes** ESSENCIAL<br>`BZ_L1_SURNAME` | NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS | `BZ_SURNAMES` |
| **Nome completo** ESSENCIAL<br>`BZ_L1_FULL_NAME` | NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS | `BZ_FULL_NAME` |
| **E-mail** ESSENCIAL<br>`BZ_L1_EMAIL` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR | `BZ_EMAIL` |
| **Telefone** ESSENCIAL<br>`BZ_L1_PHONE` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `BZ_PHONE` |
| **Endereço** ESSENCIAL<br>`BZ_L1_ADDRESS` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR | `BZ_ADDRESS` |
| **Complemento do endereço** ESSENCIAL<br>`BZ_L1_ADDRESS_DETAIL` | NOME DA COLUNA | `BZ_CM_ALNUM` |
| **Conta bancária**<br>`BZ_L1_BANK_ACCOUNT` | NOME DA COLUNA | `BZ_CM_ALNUM` |
| **Cartão de pagamento**<br>`BZ_L1_PAYMENT_CARD` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `BZ_CARD` |
| **Endereço IP**<br>`BZ_L1_IP_ADDRESS` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `BZ_IP` |
| **Identificador de dispositivo**<br>`BZ_L1_DEVICE_ID` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `BZ_CM_HEX` |

| DOMÍNIO | ENCONTRADO POR | ALGORITMO |
|---|---|---|
| **Placa de veículo**<br>`BZ_L1_LICENCE_PLATE` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `BZ_PLATE` |
| **Número de identificação do veículo**<br>`BZ_L1_VIN` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `BZ_CM_ALNUM` |
| **Lote de terra**<br>`BZ_L1_LAND_PARCEL` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `BZ_PARCEL` |
| **Número de contrato ou de cliente**<br>`BZ_L1_CONTRACT_NUMBER` | NOME DA COLUNA | `BZ_CM_ALNUM` |
| **Usuário ou rede social**<br>`BZ_L1_USERNAME` | NOME DA COLUNA | `BZ_CM_ALNUM` |
| **Credencial**<br>`BZ_L1_CREDENTIAL` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `BZ_REDACT` |
| **Geolocalização**<br>`BZ_L1_GEOLOCATION` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `BZ_COORDINATE` |
| **Texto livre**<br>`BZ_L1_FREE_TEXT` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR | `BZ_FREE_TEXT` |
| **QUASE-IDENTIFICADORES** | | |
| **Data de nascimento** ESSENCIAL<br>`BZ_L2_BIRTH_DATE` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO | `BZ_BIRTH_DATE` |
| **Ano de nascimento**<br>`BZ_L2_BIRTH_YEAR` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO | `BZ_YEAR` |
| **Idade**<br>`BZ_L2_AGE` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO | `BZ_AGE` |
| **Datas de eventos da vida**<br>`BZ_L2_EVENT_DATE` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO | `BZ_EVENT_DATE` |
| **Sexo**<br>`BZ_L2_SEX` | NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS | `BZ_SEX` |
| **Cidade ou vila**<br>`BZ_L2_TOWN_VILLAGE` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `BZ_TOWN_VILLAGE` |
| **Bairro**<br>`BZ_L2_NEIGHBOURHOOD` | NOME DA COLUNA | `BZ_NEIGHBOURHOOD` |
| **Nacionalidade**<br>`BZ_L2_NATIONALITY` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `BZ_NATIONALITY` |
| **Estado civil**<br>`BZ_L2_MARITAL_STATUS` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `BZ_MARITAL_STATUS` |
| **Ocupação**<br>`BZ_L2_OCCUPATION` | NOME DA COLUNA | `BZ_OCCUPATION` |
| **Empregador**<br>`BZ_L2_EMPLOYER` | NOME DA COLUNA | `BZ_EMPLOYER` |
| **Escolaridade**<br>`BZ_L2_EDUCATION` | NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR | `BZ_EDUCATION` |
| **Escola**<br>`BZ_L2_SCHOOL` | NOME DA COLUNA | `BZ_SCHOOL` |
| **Filhos e dependentes**<br>`BZ_L2_DEPENDANTS` | NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO | `BZ_CAPPED_COUNT` |

| DOMÍNIO | ENCONTRADO POR | ALGORITMO |
|---|---|---|
| **DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS** | | |
| **Origem étnica**<br>`BZ_L3_ETHNICITY` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `BZ_ETHNICITY` |
| **Língua**<br>`BZ_L3_LANGUAGE` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `BZ_LANGUAGE` |
| **Religião**<br>`BZ_L3_RELIGION` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `BZ_RELIGION` |
| **Crenças de natureza semelhante**<br>`BZ_L3_BELIEF` | NOME DA COLUNA | `BZ_SUPPRESSED_CATEGORY` |
| **Opinião política**<br>`BZ_L3_POLITICAL_OPINION` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `BZ_POLITICAL_OPINION` |
| **Filiação a organismo político**<br>`BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `BZ_POLITICAL_PARTY` |
| **Filiação sindical**<br>`BZ_L3_TRADE_UNION` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `BZ_SUPPRESSED_CATEGORY` |
| **Dados genéticos**<br>`BZ_L3_GENETIC` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `BZ_REDACT` |
| **Dados biométricos**<br>`BZ_L3_BIOMETRIC` | NOME DA COLUNA TIPO DE DADO | `BZ_REDACT` |
| **Orientação sexual**<br>`BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `BZ_SEXUAL_ORIENTATION` |
| **Vida sexual**<br>`BZ_L3_SEXUAL_LIFE` | NOME DA COLUNA | `BZ_SUPPRESSED_CATEGORY` |
| **Identidade de gênero**<br>`BZ_L3_GENDER_IDENTITY` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `BZ_GENDER_IDENTITY` |
| **REGISTROS DE SAÚDE** | | |
| **Identificador de saúde**<br>`BZ_HEALTH_ID` | NOME DA COLUNA | `BZ_CM_ALNUM` |
| **Diagnóstico**<br>`BZ_HEALTH_DIAGNOSIS` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `BZ_DIAGNOSIS` |
| **Medicamento**<br>`BZ_HEALTH_MEDICATION` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `BZ_MEDICATION` |
| **Texto clínico**<br>`BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT` | NOME DA COLUNA TIPO DE DADO | `BZ_FREE_TEXT` |
| **Resultado de exame**<br>`BZ_HEALTH_TEST_RESULT` | NOME DA COLUNA | `BZ_CM_ALNUM` |
| **Grupo sanguíneo**<br>`BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `dlpx-core:BloodTypeSL` |
| **Deficiência**<br>`BZ_HEALTH_DISABILITY` | NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR | `BZ_DISABILITY` |
| **Saúde sexual e reprodutiva**<br>`BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE` | NOME DA COLUNA | `BZ_SUPPRESSED_CATEGORY` |
| **Saúde mental e dependência**<br>`BZ_HEALTH_MENTAL` | NOME DA COLUNA | `BZ_SUPPRESSED_CATEGORY` |

| DOMÍNIO | ENCONTRADO POR | | ALGORITMO |
|---|---|---|---|
| **REGISTRO OU SITUAÇÃO FINANCEIRA** | | | |
| **Referência de crédito**<br>`BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE` | NOME DA COLUNA | | `BZ_CREDIT` |
| **Valor de dívida**<br>`BZ_FIN_DEBT` | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | `dlpx-core:CM Numeric` |
| **Salário e renda**<br>`BZ_FIN_INCOME` | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | `dlpx-core:CM Numeric` |
| **Patrimônio**<br>`BZ_FIN_ASSETS` | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | `dlpx-core:CM Numeric` |
| **Pensão**<br>`BZ_FIN_PENSION` | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | `dlpx-core:CM Numeric` |
| **Benefício da previdência social**<br>`BZ_FIN_SSB_BENEFIT` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | `BZ_SSB_BENEFIT` |
| **Programa social**<br>`BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | `BZ_SOCIAL_PROGRAMME` |
| **Pobreza e situação socioeconômica**<br>`BZ_FIN_POVERTY` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | `BZ_POVERTY` |
| **Posse da moradia**<br>`BZ_FIN_HOUSING` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | `BZ_HOUSING` |
| **ANTECEDENTES E PROCESSOS CRIMINAIS** | | | |
| **Antecedentes e processos criminais**<br>`BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD` | NOME DA COLUNA | | `BZ_CRIMINAL_RECORD` |
| **Número de processo**<br>`BZ_PENAL_CASE_NUMBER` | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | `BZ_CM_ALNUM` |

PARTE 7

# Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. Belize não tem carteira de identidade nacional para os cidadãos: o cartão do Social Security Board é a identificação do dia a dia, pedida por empregadores, bancos, pelo birô de crédito e pelos hospitais públicos, e por isso o número dele é a chave da maioria dos registros. Ele é mascarado do mesmo jeito em todo lugar, mantendo os nove dígitos.

## 7.1 Número da previdência social

BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

### O QUE É

O número de nove dígitos do Social Security Board, impresso no cartão que todo trabalhador precisa ter a partir dos 14 anos. É emitido em sequência e não tem dígito verificador público. Sem carteira de identidade nacional, é o identificador que empregadores, bancos, cooperativas de crédito, o birô de crédito e os hospitais públicos pedem.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER – Path

**90%** `ssn` `ss_?(no|num|number|nbr)` `social_?security(_?(no|num|number|nbr|card|id))?` `soc_?sec(_?(no|num|number))?` `ssb_?(no|num|number|id|card)` `social_?sec_?card` `insured_?(person_?)?(no|num|number)` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?seguro_?social` `seguro_?social`

**FORMATO DO VALOR** BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER – Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:\d{3}[\s\-]\d{3}[\s\-]\d{3})` | 70% | |
| `0*(?:\d{9})` | 50% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Cada dígito é trocado por outro dígito, mantendo o tamanho e os separadores ( `123-456-789` ). O mapeamento é um-para-um: um número usado como chave não colide, e o mesmo número é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 000123456 | → | **000904292** |
| 123-456-789 | → | **110-858-568** |

## 7.2 Número de contribuinte (TIN)

BZ_L1_TIN

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

### O QUE É

O TIN do Belize Tax Service, usado no imposto de renda, no GST, na alfândega e nos impostos seletivos: seis dígitos e um dígito verificador que não é mostrado ao contribuinte. Pessoas físicas, empresários individuais,

sociedades e empresas têm um.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_TIN — Path

90% `tin` `tin_?(no|num|number)` `tax_?(id|identification)(_?(no|num|number))?` `tax_?payer_?(id|no|num|number)` `taxpayer_?(id|no|num|number)` `bts_?(no|id|tin|number)` `gst_?(no|number|reg|registration)(_?no)?` `n(o|um|ro)_?contribuyente` `nit`

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo o tamanho. O TIN de uma empresa não se distingue do de uma pessoa e também é mascarado; o mapeamento é determinístico, então os joins com tabelas de fornecedores continuam funcionando.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 123456 | → | **904292** |

---

## 7.3 Passaporte

BZ_L1_PASSPORT

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaportes de Belize e estrangeiros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_PASSPORT — Path

85% `passport[a-z_]*` `pass_?port_?(no|num|number)` `pp_?(no|num|number)` `travel_?document(_?(no|num|number))?` `pasaporte[a-z_]*`

FORMATO DO VALOR BZ_L1_PASSPORT — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `[A-Z]{1,2}\d{6,8}` | 30% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| P0123456 | → | **M1295864** |

---

## 7.4 Título de eleitor

BZ_L1_VOTER_ID

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de identificação e o número de registro do cartão de eleitor do Elections and Boundaries Department — um dos documentos com foto aceitos nos serviços públicos.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA BZ_L1_VOTER_ID – Path
>
> 85% `voter_?(id|card|reg|registration)(_?(no|num|number|card))?` `voters_?(id|card|reg|registration)(_?(no|num|number))?` `elector(al)?_?(id|no|num|number|card|reg|registration)(_?(no|num|number))?` `ebd_?(no|id|reg|number)` `registration_?(no|num|number)_?(voter|elector)` `elector_?reg_?no`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 123456 | → | **904292** |

---

## 7.5 Carteira de motorista

BZ_L1_DRIVERS_LICENCE

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número da carteira de motorista emitida pelo Department of Transport ou por uma prefeitura.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA BZ_L1_DRIVERS_LICENCE – Path
>
> 85% `drivers?_?licen[cs]e(_?(no|num|number))?` `driving_?licen[cs]e(_?(no|num|number))?` `dl_?(no|num|number)` `licen[cs]e_?(no|num|number)` *(exceto quando seguido de `plate`, `vehicle`, `business`, `trade`, `liquor`, `professional`)* `licencia_?(de_?)?conducir`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| BZ-012345 | → | **CT-763680** |

---

## 7.6 Documento de imigração

BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Cartões de residência permanente, autorizações temporárias de trabalho, vistos, certificados de nacionalidade e de naturalização, identificação de refugiados e solicitantes de asilo, cartões do programa de aposentados qualificados. Num país em que 11,5% da população nasceu no exterior, são comuns em registros de emprego e bancários.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT — Path

85% `permanent_?residen(ce|cy|t)(_?(permit|card|no|num|number|id))?` `pr_?(card|permit)(_?(no|number))?` `work_?permit(_?(no|num|number))?` `temporary_?employment_?permit` `tep_?(no|num|number)` `immigration_?(permit|document|card|file|status_?no|no|num|number)` `visa_?(no|num|number)` `residen(ce|cy)_?permit(_?(no|number))?` `nationality_?certificate(_?(no|number))?` `naturali[sz]ation_?(certificate|cert|no|number)` `refugee_?(id|card|no|number)` `asylum_?(id|no|number)` `qrp_?(id|no|number|card)` `carne_?migratorio` `permiso_?(de_?)?(residencia|trabajo)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| PR 12345 | → | **XY 20897** |

## 7.7 Registro civil

BZ_L1_VITAL_RECORD

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de certidões ou de registros de nascimento, óbito e casamento da Vital Statistics Unit.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_VITAL_RECORD — Path

85% `birth_?cert(ificate)?(_?(no|num|number|entry))?` `death_?cert(ificate)?(_?(no|num|number))?` `marriage_?cert(ificate)?(_?(no|num|number))?` `registry_?entry(_?(no|number))?` `vital_?(record|statistics)_?(no|num|number)` `certificado_?(de_?)?(nacimiento|defuncion|matrimonio)` `acta_?(de_?)?(nacimiento|defuncion|matrimonio)`

55% `entry_?(no|number)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 1234/1985 | → | **1092/4201** |

## 7.8 Nomes

BZ_L1_GIVEN_NAME

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Primeiro nome e nome do meio ( `FIRST_NAME` , `MIDDLE_NAME` ), inclusive dois nomes na mesma coluna, como `Maria Isabel` .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_GIVEN_NAME — Path

| | |
|---|---|
| 85% | `first_?names?` `given_?names?` `fore_?names?` `christian_?name` `fname` `name_?first` `middle_?names?` `mname` `name_?middle` `nombres?_?(de_?)?pila` `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres` *(exceto quando seguido de lista E1)* |
| 50% | `name` *(exceto quando seguido de lista E2)* `nombre` *(exceto quando seguido de lista E3)* |

VALORES CONHECIDOS BZ_L1_GIVEN_NAME — List

| LISTA | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES |
|---|---|---|---|
| `bz-detect-given-names.txt` | 208 | 70% | Maria, Jose, Juan, Carlos, Luis, Francisco |

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada palavra é trocada por um nome de uma lista de 208 nomes usados em Belize, mantendo o número de palavras e as maiúsculas. Mais de três palavras são mascaradas caractere a caractere.

`BZ_GIVEN_NAMES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM` .

> `BZ_GIVEN_NAME` NAME
>
> Troca o nome por um dos 208 nomes de `bz-given-names.txt` .
>
> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Kenrick | → | **Yvette** |
| MARIA ISABEL | → | **NELSON CANDELARIA** |

## 7.9 Sobrenomes

BZ_L1_SURNAME

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sobrenomes e nomes de solteira, um ou dois por coluna, e sobrenomes com hífen: `Gillett` , `Gomez Cal` , `Young-Flowers` .

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** `BZ_L1_SURNAME – Path`

85% `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname` `name_?last` `maiden_?name` `mothers?_?maiden_?name` `maiden` `second_?surname` `married_?name` `apellidos?` `apellido_?(paterno|materno)` `primer_?apellido` `segundo_?apellido`

**VALORES CONHECIDOS** `BZ_L1_SURNAME – List`

| LISTA | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES |
|---|---|---|---|
| `bz-detect-surnames.txt` | 225 | 70% | Martinez, Garcia, Castillo, Lopez, Williams, Perez |

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Cada sobrenome é trocado por um de uma lista de 225 sobrenomes frequentes em Belize — mestiços, crioulos, maias, garífunas e menonitas, liderados por Martinez, Garcia, Castillo, Lopez e Williams —, mantendo o número de palavras, o hífen e as maiúsculas.

`BZ_SURNAMES` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM`.

> `BZ_SURNAME` **NAME**
>
> Troca o nome por um dos 225 nomes de `bz-surnames.txt`.
>
> `BZ_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Gillett` | → | **`Munoz`** |
| `Young-Flowers` | → | **`McKenzie-Ramirez`** |

---

## 7.10 Nome completo

`BZ_L1_FULL_NAME`

**ESSENCIAL** **NOME DA COLUNA** **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

#### O QUE É

Nomes e sobrenomes na mesma coluna, na ordem inglesa usada pelo registro civil — nome, nome do meio, sobrenome —, com inicial do meio ou, em famílias hispânicas, segundo sobrenome, ou escritos como `SOBRENOME, NOMES`. Também o nome de titular de conta, beneficiário, responsável ou parente mais próximo.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** `BZ_L1_FULL_NAME — Path`

**90%** `full_?name` `fullname` `complete_?name` `person_?name` `name_?of_?(customer|cust|client|patient|employee|emp|staff|worker|member|student|pupil|insured|beneficiary|holder|account_?holder|policy_?holder|mother|father|parent|guardian|spouse|partner|next_?of_?kin|doctor|physician|nurse|contact|emergency_?contact|guarantor|debtor|borrower|applicant|signatory|witness|representative|owner|tenant|landlord|victim|complainant|accused|defendant|donor|heir|person|driver|agent|citizen|elector|voter|taxpayer|child|dependant|dependent|relative|officer|teacher|cliente|paciente|empleado|beneficiario|titular|madre|padre|conyuge|persona)` `(customer|cust|client|patient|employee|emp|staff|worker|member|student|pupil|insured|beneficiary|holder|account_?holder|policy_?holder|mother|father|parent|guardian|spouse|partner|next_?of_?kin|doctor|physician|nurse|contact|emergency_?contact|guarantor|debtor|borrower|applicant|signatory|witness|representative|owner|tenant|landlord|victim|complainant|accused|defendant|donor|heir|person|driver|agent|citizen|elector|voter|taxpayer|child|dependant|dependent|relative|officer|teacher|cliente|paciente|empleado|beneficiario|titular|madre|padre|conyuge|persona)_?name` `nombre_?(completo|compl)` `nombres?_?y_?apellidos?`

**60%** `beneficiary` `guardian` `next_?of_?kin` `spouse` `emergency_?contact` `guarantor` `account_?holder` `policy_?holder` `legal_?representative` `attorney` `patient` `victim` `complainant` `accused` `defendant` `insured_?person` `titular` `beneficiario` `conyuge`

**50%** `name` *(exceto quando seguido de lista E2)* `nombre` *(exceto quando seguido de lista E3)*

**VALORES CONHECIDOS** `BZ_L1_FULL_NAME — List`

| LISTA | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES |
|---|---|---|---|
| `bz-detect-given-names.txt` | 208 | 65% | Maria, Jose, Juan, Carlos, Luis, Francisco |
| `bz-detect-surnames.txt` | 225 | 65% | Martinez, Garcia, Castillo, Lopez, Williams, Perez |

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Nomes viram nomes e sobrenomes viram sobrenomes, por posição: uma palavra é um nome; duas, nome e sobrenome; três, dois nomes e um sobrenome; quatro, dois de cada. Uma inicial do meio continua inicial ( `Kenrick A. Gillett` ), e uma vírgula separa sobrenomes de nomes.

`BZ_FULL_NAME` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM` .

> `BZ_SURNAMES` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM` .
>
> > `BZ_SURNAME` **NAME**
> >
> > Troca o nome por um dos 225 nomes de `bz-surnames.txt` .
> >
> > `BZ_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BZ_GIVEN_NAMES` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM` .
>
> > `BZ_GIVEN_NAME` **NAME**

> Troca o nome por um dos 208 nomes de `bz-given-names.txt`.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Kenrick A. Gillett | → | **Yvette A. Munoz** |
| Jose Luis Martinez Cal | → | **Sylvia Cesar Contreras Requena** |
| CAYETANO, SHANICE | → | **ZETINA, OSCAR** |

---

## 7.11 E-mail

BZ_L1_EMAIL

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** BZ_L1_EMAIL — Path
>
> 85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `email_?address` `correo(_?electronico)?[a-z0-9_]*`

> **TIPO DE DADO** BZ_L1_EMAIL — Type
>
> Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

> **FORMATO DO VALOR** BZ_L1_EMAIL — Regex
>
| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}` | 100% | |
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O nome e o domínio são mapeados caractere a caractere e o domínio de topo vira `.test`, reservado para testes: um endereço mascarado nunca recebe e-mail.

`BZ_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM`.

> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| kenrick.gillett@gmail.com | → | **hasyinl.gajzezk@pgoeb.test** |

---

## 7.12 Telefone

BZ_L1_PHONE

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de sete dígitos, com ou sem `+501`: celulares começam com 6 (`622-4567`) e fixos com o dígito do distrito — 2 Belize, 3 Orange Walk, 4 Corozal, 5 Stann Creek, 7 Toledo, 8 Cayo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_PHONE — Path

85% `tel` `telephone[a-z0-9_]*` `tel_?(no|num|number|home|work|mobile|cell)` `phone[a-z0-9_]*` `ph_?(no|num|number)` `mobile[a-z0-9_]*` `cell` `cell_?(phone|no|number)` `cellphone` `cellular` `contact_?(no|num|number)` `fax` `whatsapp` `telefono[a-z0-9_]*` `celular` `movil` `n(o|um|ro)_?tel(efono)?`

FORMATO DO VALOR BZ_L1_PHONE — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:(\+?\(?501\)?[\s\-]?)6\d{2}[\s\-]?\d{4})` | 100% | |
| `0*(?:6\d{2}[\s\-]?\d{4})` | 80% | |
| `0*(?:(\+?\(?501\)?[\s\-]?)?[2-578]\d{2}[\s\-]?\d{4})` | 70% | |
| `0*(?:\+?\d[\d\s()\-]{6,15})` | 30% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

`+501` , os separadores e o primeiro dígito — celular, ou o distrito de um fixo — ficam; os outros seis dígitos são mascarados. Um número sem formato de telefone de Belize é mascarado inteiro.

`BZ_PHONE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM` .

> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| +501 622-4567 | → | **+501 690-9910** |
| 822-1234 | → | **890-9707** |

---

## 7.13 Endereço

BZ_L1_ADDRESS

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

A linha de endereço como se escreve em Belize, onde não há código postal: número da casa e rua, um marco de milha numa rodovia, ou um lote num bairro, seguidos da cidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_ADDRESS — Path

80% `address[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` *; exceto quando seguido de lista E4)* `addr(ess)?_?(line|1|2)?[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` *)* `street(_?(address|name))?` `residential_?address` `home_?address` `mailing_?address` `postal_?address` `physical_?address` `residence` `place_?of_?residence` `domicile` `direccion[a-z_]*` *(exceto quando seguido de* `ip` , `mac` , `correo` , `electronica` *)* `domicilio[a-z_]*`

TIPO DE DADO BZ_L1_ADDRESS — Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

**FORMATO DO VALOR** BZ_L1_ADDRESS — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `(?i)#?\s*\d+[A-Z]?\s+.*\b(street\|st\.?\|avenue\|ave\.?\|road\|rd\.?\|drive\|dr\.?\|lane\|boulevard\|blvd\.?\|highway\|hwy)\b.*` | 80% | |
| `(?i).*\bmile\s+\d+.*\b(highway\|road\|hwy)\b.*` | 90% | |
| `(?i).*\blot\s*(no\.?\s*\|#\s*)?\d+\s*,.+` | 60% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

É trocada por um de 3.000 endereços fictícios de Belize — ruas de Belize City e das cidades, marcos de milha nas rodovias Philip Goldson, George Price, Hummingbird e Southern, lotes em bairros reais.

`BZ_ADDRESS` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `bz-addresses.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `#24 Cleghorn Street, Belize City` | → | **`Mile 60 Philip Goldson Highway, Corozal Town`** |

## 7.14 Complemento do endereço

BZ_L1_ADDRESS_DETAIL

ESSENCIAL NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de casa, apartamento, unidade, andar ou lote em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ_L1_ADDRESS_DETAIL — Path

70% `house_?(no|num|number)` `apt(_?(no|number))?` `apartment(_?(no|number))?` `unit_?(no|num|number)` `flat_?(no|number)` `lot_?(no|num|number)` `floor_?(no|number)?` `suite(_?no)?` `building_?(no|number)` `num_?casa` `n(o|um|ro)_?casa` `apto`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Apt. 4B` | → | **`Adv. 9W`** |

## 7.15 Conta bancária

BZ_L1_BANK_ACCOUNT

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contas poupança, corrente e de cotas em bancos e cooperativas de crédito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_BANK_ACCOUNT — Path

85% `account_?(no|num|number|nbr)` `acct_?(no|num|number|nbr)?` `acc_?(no|num|number)` `bank_?(account|acct)(_?(no|num|number))?` `savings_?(account|acct)(_?(no|number))?` `checking_?(account|acct)(_?(no|number))?` `chequing_?(account|acct)(_?(no|number))?` `share_?account(_?no)?` `iban` `cuenta_?(bancaria|ahorros?|corriente)` `n(o|um|ro)_?(de_?)?cuenta`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `010-123456-7` | → | **`047-799554-8`** |

## 7.16 Cartão de pagamento

BZ_L1_PAYMENT_CARD

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartões de crédito, débito e pré-pagos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_PAYMENT_CARD — Path

85% `card_?(no|num|number)` `credit_?card(_?(no|num|number))?` `debit_?card(_?(no|num|number))?` `cc_?(no|num|number)` `pan` `card_?pan` `masked_?pan` `tarjeta(_?(credito|debito))?` `n(o|um|ro)_?tarjeta`

FORMATO DO VALOR BZ_L1_PAYMENT_CARD — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:3[47]\d{13}\|[1-9]\d{12,13}\|[1-9]\d{15,18})` | 90% | dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\-]` |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Credit Card, que vem com o Masking Engine: outro número que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular. Só valores com forma de cartão chegam a ele; os outros passam sem mudança em vez de derrubar a linha.

`BZ_CARD` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca o número do cartão por outro que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `4916 3131 2345 6780` | → | **`4916 3196 4606 3896`** |

## 7.17 Endereço IP

BZ_L1_IP_ADDRESS

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de usuários e dispositivos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_IP_ADDRESS — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origin|source|destination|client|user|remote|public|private|login)` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip` `source_?ip` `direccion_?ip`

FORMATO DO VALOR BZ_L1_IP_ADDRESS — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:((25[0-5]\|2[0-4]\d\|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]\|2[0-4]\d\|1?\d?\d))` | 100% | |
| `0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})` | 90% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para um número de 1 a 254; um endereço IPv6 é mapeado como hexadecimal.

`BZ_IP` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_HEX`.

> `BZ_OCTET` NUMERIC MAPPING
>
> Troca o número por outro entre 1 e 254.
>
> `BZ_CM_HEX` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `200.32.211.10` | → | **`146.25.143.16`** |

---

## 7.18 Identificador de dispositivo

BZ_L1_DEVICE_ID

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

IMEI, endereço MAC, identificadores de publicidade e de sessão, números de série de aparelhos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_DEVICE_ID — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `device_?(id|uuid|serial)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `cookie(_?id)?` `session_?id` `serial_?(no|number)_?(device|phone|handset)` `handset_?serial`

FORMATO DO VALOR BZ_L1_DEVICE_ID — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})` | 100% | |
| `0*(?:\d{15})` | 80% | dígito verificador LUHN |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Hexadecimal continua hexadecimal e dígito continua dígito, e o valor mantém o formato.

`BZ_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `3c:22:fb:9a:10:e4` | → | **`5e:83:bb:3c:31:f9`** |

---

## 7.19 Placa de veículo

`BZ_L1_LICENCE_PLATE`

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Placas com código de distrito ou cidade — `BZ`, `CY`, `CZL`, `OW`, `SC`, `TOL`, `BMP`, `SP` —, uma letra de categoria para motos, táxis e outros veículos de serviço público, e um número de série: `CY C-12345`, `BZ 12345`.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA `BZ_L1_LICENCE_PLATE – Path`
>
> 85% `licen[cs]e_?plates?(_?(no|num|number))?` `plates?(_?(no|num|number))?` `vehicle_?(reg|registration|plate|licen[cs]e)(_?(no|num|number))?` `registration_?plate` `number_?plate` `tag_?(no|number)` `placas?` `matricula`

> FORMATO DO VALOR `BZ_L1_LICENCE_PLATE – Regex`
>
| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `(BMP\|CZL\|TOL\|BZ\|BC\|CY\|OW\|SC\|SP\|SI\|SE\|PG\|DG)[\s\-]?([A-Z][\s\-]?)?\d{3,5}` | 80% | |
| `[A-Z][\s\-]\d{4,5}` | 40% | |
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O código e a letra de categoria ficam, e um táxi de Cayo continua táxi de Cayo; os dígitos de série são mascarados.

`BZ_PLATE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM`.

> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `CY C-12345` | → | **`CY C-31564`** |
| `BZ 12345` | → | **`BZ 31564`** |

---

## 7.20 Número de identificação do veículo

`BZ_L1_VIN`

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN e os números de motor e de chassi.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_VIN — Path

80% `vin` `vin_?(no|number)` `vehicle_?identification_?(no|number)` `chassis(_?(no|number))?` `engine_?(no|number|serial)` `motor_?(no|number)` `serial_?(no|number)_?vehicle` `n(o|um|ro)_?(de_?)?(serie|chasis|motor)`

FORMATO DO VALOR BZ_L1_VIN — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}` | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 1HGCM82633A004352 | → | **1JTRL73362E132318** |

---

## 7.21 Lote de terra

BZ_L1_LAND_PARCEL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A terra registrada é identificada por seção de registro, bloco e lote ( `Caribbean Shores, Block 16, Parcel 1234` ); a terra nacional, por números de arrendamento, de concessão (Minister's Fiat) ou de título. O Land Registry leva do lote ao proprietário.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_LAND_PARCEL — Path

85% `parcel(_?(no|num|number|id))?` `block_?(and_?)?parcel` `land_?(title|parcel|registry|register|certificate|lease)(_?(no|num|number))?` `title_?(deed_?)?(no|number)` `land_?certificate` `lease_?(no|number)` `minister_?s_?fiat(_?no)?` `fiat_?grant(_?no)?` `deed_?(no|number)` `cadastr[a-z_]*` `finca` `folio_?real`

FORMATO DO VALOR BZ_L1_LAND_PARCEL — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `(?i).*block\s*(no\.?\s*)?\d+.*parcel\s*(no\.?\s*)?\d+.*` | 90% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os números de bloco e de lote são mascarados dígito a dígito; as palavras e a seção de registro ficam. Outros formatos são mascarados caractere a caractere.

`BZ_PARCEL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM` .

> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Caribbean Shores, Block 16, Parcel 1234 | → | **Caribbean Shores, Block 62, Parcel 9707** |

## 7.22 Número de contrato ou de cliente

BZ_L1_CONTRACT_NUMBER

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, empréstimo, hipoteca, associado, cliente, funcionário, aluno ou sinistro, e números de conta de luz e de água.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_CONTRACT_NUMBER — Path

70% `contract_?(no|num|number)` `policy_?(no|num|number)` `loan_?(no|num|number|id)` `mortgage_?(no|number)` `member(ship)?_?(no|num|number|id)` `customer_?(no|num|number|id)` `client_?(no|num|number|id)` `cust_?(no|num|id)` `employee_?(no|num|number|id)` `emp_?(no|num|id)` `staff_?(no|num|number|id)` `payroll_?(no|number)` `claim_?(no|num|number)` `meter_?(no|number)` `bel_?account(_?no)?` `bws_?account(_?no)?` `student_?(no|num|number|id)` `n(o|um|ro)_?(de_?)?(contrato|poliza|cliente|empleado)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| POL-123456 | → | **MIF-194239** |

## 7.23 Usuário ou rede social

BZ_L1_USERNAME

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Nomes de usuário, apelidos e perfis de redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_USERNAME — Path

70% `user_?name` `username` `login(_?(name|id))?` `user_?id_?login` `nick_?name` `nickname` `alias` `screen_?name` `handle` `facebook` `instagram` `twitter` `tiktok` `linkedin` `social_?media(_?(handle|account|profile))?` `telegram` `usuario`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `@kenrick_g` | → | **`@ricposl_j`** |

## 7.24 Credencial

BZ_L1_CREDENTIAL

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas, PINs, hashes de senha, respostas de segurança, tokens e chaves de API.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L1_CREDENTIAL — Path

**90%** `password` `passwd` `pwd` `pass_?word` `pass` `pin(_?(code|no|number))?` `passcode` `hash_?password` `password_?hash` `secret` `secret_?(answer|question)` `security_?(answer|question)` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `otp` `contrasen[aã]` `contraseña` `clave` *(exceto quando seguido de* `producto` , `prod` , `articulo` , `postal` *)*

FORMATO DO VALOR BZ_L1_CREDENTIAL — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}` | 95% | |
| `\$(1\|5\|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}` | 95% | |
| `\$argon2(id\|i\|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+` | 95% | |
| `pbkdf2_sha(1\|256\|512)\$\d+\$\S+\$\S+` | 95% | |
| `\{(SSHA\|SHA\|SSHA256\|SSHA512\|SMD5\|MD5\|CRYPT)\}\S+` | 95% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X` . Uma credencial não tem por que parecer real num ambiente de teste.

`BZ_REDACT` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Secret#2024` | → | **`XXXXXXXXXX`** |

## 7.25 Geolocalização

BZ_L1_GEOLOCATION

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas. Belize fica entre 15,8° e 18,5° norte e 87,4° e 89,3° oeste.

COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ_L1_GEOLOCATION — Path

85% `lat` `latitude` `lon` `lng` `longitude` `coordinates?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|location|position)` `geolocation` `gps(_?(location|position|coordinates))?` `latitud` `coordenadas?`

50% `long` `longitud`

**FORMATO DO VALOR** BZ_L1_GEOLOCATION — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:1[5–8]\.\d{3,}\s*,\s*–8[7–9]\.\d{3,})` | 90% | |
| `0*(?:1[5–8]\.\d{3,})` | 50% | |
| `–8[7–9]\.\d{3,}` | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal ficam — cerca de 11 km — e o resto é mascarado: o lugar é generalizado, não deslocado.

`BZ_COORDINATE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `17.251234,–88.759876` | → | **`17.257210,–88.778965`** |

## 7.26 Texto livre

BZ_L1_FREE_TEXT

**NOME DA COLUNA** **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **FREE TEXT REDACTION**

O QUE É

Observações, comentários, reclamações, notas de caso e depoimentos em que dados pessoais aparecem sem estrutura.

COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ_L1_FREE_TEXT — Path

60% `remarks?` `comments?` `notes?` `observations?` `narrative` `free_?text` `memo` `messages?` *(exceto quando seguido de lista E5)* `complaint(_?(text|details|description))?` `description_?(of_?)?` `(case|complaint|incident|request|issue|problem|events)` `incident_?(details|description|narrative)` `case_?(notes?|summary|details)` `statement` `details` `summary` `observaciones?` `comentarios?` `notas?`

**TIPO DE DADO** BZ_L1_FREE_TEXT — Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

**FORMATO DO VALOR** BZ_L1_FREE_TEXT — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `0*(?:\d{3}-?\d{3}-?\d{3})` | 60% | em qualquer parte do valor |
| `[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}` | 70% | em qualquer parte do valor |
| `0*(?:(\+?501\s?)?[2-8]\d{2}-\d{4})` | 60% | em qualquer parte do valor |

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: números da previdência social, e-mails, telefones, números de cartão, placas e IPs viram `[DATA]`, e os nomes e sobrenomes das listas viram `[NAME]`.

`BZ_FREE_TEXT` **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATA]`, e os 858 termos de `bz-text-names.txt` por `[NAME]`.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Customer Gillett, SSN 000123456, email k.gillett@gmail.com, tel 622-4567.` | → | **`Customer [NAME], SSN [DATA], email [DATA], tel [DATA].`** |

PARTE 8

# Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em combinação. Belize tinha 397.483 habitantes no censo de 2022, espalhados por umas duzentas vilas e comunidades; 208 dos 221 lugares recenseados tinham menos de 5.000 habitantes, muitos menos de 500. Uma data de nascimento, um sexo e uma dessas vilas apontam para um punhado de pessoas. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de trocados, e o dado mantém seu valor analítico.

## 8.1 Data de nascimento

BZ_L2_BIRTH_DATE

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, em colunas de data, timestamp ou texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L2_BIRTH_DATE — Path

90% `dob` `d_?o_?b` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthdate` `birthday` `born_?(on|date)` `bdate` `fecha_?(de_?)?nac(imiento)?` `fec_?nac(imiento)?` `f_?nac(imiento)?` `nacimiento`

TIPO DE DADO BZ_L2_BIRTH_DATE — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada até 60 dias para trás ou para frente: quebra o vínculo com a pessoa e mantém idades e coortes quase intactas.

`BZ_BIRTH_DATE` DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 1985-07-20 | → | **1985-08-05T00:00** |

## 8.2 Ano de nascimento

BZ_L2_BIRTH_YEAR

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Só o ano de nascimento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L2_BIRTH_YEAR — Path

90% `birth_?year` `year_?of_?birth` `yob` `yr_?of_?birth` `an(i)?o_?(de_?)?nac(imiento)?` `año_?(de_?)?nac(imiento)?`

TIPO DE DADO BZ_L2_BIRTH_YEAR — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mapeado: 1985 vira outro ano da década de oitenta.

`BZ_YEAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 1985 | → | **1980** |

---

## 8.3 Idade

BZ_L2_AGE

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Idades em anos, inteiras ou com decimais.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA BZ_L2_AGE — Path
>
> 85% `age(_?(years|yrs|in_?years|at_?(admission|death|entry|diagnosis|registration)|group|range|band|bracket|last_?birthday))?` `years_?old` `edad(_?(actual|anos|años))?`

> TIPO DE DADO BZ_L2_AGE — Type
>
> Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

O dígito das dezenas fica e o das unidades é mapeado (37 vira 3x). A partir de 100, 90: idades extremas identificam sozinhas.

`BZ_AGE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 37 | → | **35** |
| 104 | → | **90** |

---

## 8.4 Datas de eventos da vida

BZ_L2_EVENT_DATE

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

Datas de óbito, casamento, divórcio, admissão e saída de um emprego, aposentadoria, internação e alta, diagnóstico, prisão, condenação, naturalização e outros eventos pessoais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L2_EVENT_DATE — Path

80% `date_?of_?(death|marriage|divorce|hire|hiring|employment|engagement|termination|dismissal|resignation|retirement|admission|discharge|diagnosis|visit|consultation|delivery|arrest|conviction|sentence|sentencing|naturali[sz]ation|injury|surgery)` `(death|marriage|divorce|hire|hiring|employment|employment_?start|start_?of_?employment|termination|separation|resignation|retirement|admission|discharge|diagnosis|visit|delivery|arrest|conviction|sentencing|naturali[sz]ation|pension_?start|injury|vaccination|surgery|immigration)_?date` `dod` `fecha_?(de_?)?(defuncion|fallecimiento|matrimonio|divorcio|ingreso|egreso|contratacion|jubilacion|diagnostico)`

TIPO DE DADO BZ_L2_EVENT_DATE — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas até 30 dias: menos que a data de nascimento, porque costumam ser combinadas com ela.

`BZ_EVENT_DATE` DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 2021-03-15 | → | **2021-03-05T00:00** |

---

## 8.5 Sexo

BZ_L2_SEX

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sexo registrado em qualquer notação: `F` / `M`, `Female` / `Male`, `Woman` / `Man`, e em espanhol.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L2_SEX — Path

85% `sex(_?(code|at_?birth|registered))?` `gender(_?code)?` *(exceto quando seguido de `identity`, `expression`)* `sexo` `genero` *(exceto quando seguido de `identidad`)*

VALORES CONHECIDOS BZ_L2_SEX — List

| LISTA | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES |
|---|---|---|---|
| `bz-detect-sex.txt` | 9 | 80% | female, male, woman, man, fem, mujer |
| `bz-detect-sex-letter.txt` | 3 | 60% | f, m, h |

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro do próprio vocabulário: `F` / `M` continua `F` / `M`.

`BZ_SEX` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `BZ_SEX_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP
> Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BZ_SEX_WOMAN_MAN` SECURE LOOKUP
> Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-woman-man.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BZ_SEX_SPANISH` SECURE LOOKUP
> Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-spanish.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BZ_SEX_MUJER_HOMBRE` SECURE LOOKUP
> Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BZ_SEX_F_M` SECURE LOOKUP
> Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BZ_SEX_H_M` SECURE LOOKUP
> Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| F | → | **M** |
| Male | → | **Female** |

---

## 8.6 Cidade ou vila

BZ_L2_TOWN_VILLAGE

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · DATA CLEANSING

O QUE É

A cidade, vila ou comunidade onde a pessoa mora ou nasceu. O censo de 2022 contou Belize City, Belmopan, sete cidades e umas duzentas vilas e comunidades; 208 dos 221 lugares tinham menos de 5.000 habitantes.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA BZ_L2_TOWN_VILLAGE — Path
>
| | |
|---|---|
| 85% | `town` `village` `town_?(or_?)?village` `city_?(town_?)?village` `ctv` `community` *(exceto quando seguido de* `service`, `group`, `organi[sz]ation`, `work`*)* `locality` `settlement` `home_?town` `hometown` `place_?of_?birth` `birth_?place` `birthplace` `place_?of_?residence_?(town\|village)` `residence_?(town\|village\|community)` `town_?of_?residence` `village_?of_?residence` `aldea` `comunidad` `localidad` `lugar_?(de_?)?nacimiento` |
| 50% | `city` `ciudad` `municipality` `pueblo` |

> FORMATO DO VALOR BZ_L2_TOWN_VILLAGE — Values
>
| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 241 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Corozal Town, Altamira, Buena Vista, Calcutta, Caledonia, Carolina, … | 80% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um lugar com menos de 5.000 habitantes vira o lugar mais próximo do mesmo distrito com pelo menos 5.000; os maiores ficam. Veja *Onde as pessoas moram*.

`BZ_TOWN_VILLAGE` DATA CLEANSING
Troca cada valor encontrado em `bz-town-village-generalized.txt` (489 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Crooked Tree | → | **Ladyville** |
| Hopkins | → | **Dangriga** |
| Belmopan | → | **Belmopan** |

## 8.7 Bairro

BZ_L2_NEIGHBOURHOOD

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

Bairros, loteamentos, conjuntos habitacionais e seções de registro de terras dentro de uma cidade: `Lake Independence`, `Port Loyola`, `Salvapan`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L2_NEIGHBOURHOOD — Path

85% `neighbou?rhood` `subdivision` `barrio` `colonia` `residential_?area` `area_?of_?residence` `housing_?(area|scheme|estate)` `registration_?section` `reg_?section` `urbanizacion` `sector_?residencial`

COMO É MASCARADO

Trocado por um de 30 bairros de Belize City e das cidades.

`BZ_NEIGHBOURHOOD` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `bz-neighbourhoods.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Yarborough | → | **DFC Area** |

## 8.8 Nacionalidade

BZ_L2_NATIONALITY

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

Nacionalidade, cidadania ou país de nascimento. Num banco de dados de Belize, uma nacionalidade incomum identifica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L2_NATIONALITY — Path

80% `nationality` `citizenship` `country_?of_?(birth|origin|citizenship|nationality)` `birth_?country` `nacionalidad` `pais_?(de_?)?(nacimiento|origen)` `ciudadania`

FORMATO DO VALOR BZ_L2_NATIONALITY — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 46 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Belizean, Guatemalan, Salvadoran, Honduran, Mexican, American, … | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma das 16 nacionalidades mais comuns em Belize — belizenha e, depois, as dos maiores grupos nascidos no exterior no censo de 2022: guatemalteca, salvadorenha, hondurenha, americana e mexicana.

`BZ_NATIONALITY` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `bz-nationalities.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Guatemalan | → | **Belizean** |

---

## 8.9 Estado civil

BZ_L2_MARITAL_STATUS

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · SECURE LOOKUP

O QUE É

Estado civil e situação de união, nas categorias do censo de 2022: nunca casado, casado, união estável, parceiro visitante, divorciado, viúvo, separado judicialmente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — BZ_L2_MARITAL_STATUS — Path

85% `marital_?status` `civil_?status` `union_?status` `marriage_?status` `relationship_?status` `estado_?civil` `edo_?civil`

FORMATO DO VALOR — BZ_L2_MARITAL_STATUS — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 24 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Never married, Married, Common-law union, Visiting partner, Divorced, Widowed, … | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outra das sete categorias.

`BZ_MARITAL_STATUS` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `bz-marital-status.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Common-law union | → | **Married** |

---

## 8.10 Ocupação

BZ_L2_OCCUPATION

NOME DA COLUNA · SECURE LOOKUP

O QUE É

Ocupação, profissão ou cargo. Um cargo raro ( `Regional Operations Manager, Toledo` ) é único no banco.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L2_OCCUPATION — Path

80% `occupation` `profession` `job_?title` `designation` `job_?description_?title` `post_?title` `position_?title` `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `puesto`

50% `job` `position` `post` `trade` *(exceto quando seguido de* `name`, `mark`, `licen[cs]e` *)* `cargo` *(exceto quando seguido de* `fijo`, `monto`, `valor` *)*

COMO É MASCARADO

Trocada por uma de 40 ocupações comuns.

`BZ_OCCUPATION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `bz-occupations.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Regional Operations Manager, Toledo` | → | **`Graphic designer`** |

## 8.11 Empregador

BZ_L2_EMPLOYER

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome do empregador ou do local de trabalho. Numa economia pequena, empregador e cargo juntos muitas vezes apontam para uma pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L2_EMPLOYER — Path

80% `employer(_?name)?` `name_?of_?employer` `employer_?business_?name` `company_?of_?employment` `workplace` `work_?place` `place_?of_?(work|employment)` `employed_?(at|by|with)` `current_?employer` `patrono` `empleador` `lugar_?(de_?)?trabajo`

COMO É MASCARADO

Trocado por um de 25 empregadores fictícios.

`BZ_EMPLOYER` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de `bz-employers.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Belize Electricity Limited` | → | **`Southern Distributors Ltd.`** |

## 8.12 Escolaridade

BZ_L2_EDUCATION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

O maior nível de escolaridade, nos termos do sistema de Belize: primário até o Standard 6, secundário até o Form 4, sixth form ou junior college, técnico, associate, bacharelado, mestrado, doutorado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L2_EDUCATION — Path

80% `education(_?(level|attainment|status|completed))?` `educational_?(level|attainment)` `highest_?(level_?(of_?)?)?(education|qualification|grade)` `level_?of_?education` `qualification` `schooling` `grade_?completed` `escolaridad` `nivel_?(educativo|de_?estudios)`

FORMATO DO VALOR BZ_L2_EDUCATION — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 29 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — None, Preschool, Primary incomplete, Primary Standard 6, Secondary incomplete, Secondary Form 4, … | 60% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro dos 12 níveis.

`BZ_EDUCATION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `bz-education.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Sixth form / junior college` | → | **`Secondary (Form 4)`** |

---

## 8.13 Escola

BZ_L2_SCHOOL

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da escola primária ou secundária, sixth form, junior college ou universidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L2_SCHOOL — Path

75% `school(_?name)?` `name_?of_?school` `high_?school` `primary_?school` `secondary_?school` `sixth_?form` `junior_?college` `college(_?name)?` `university(_?name)?` `institution_?attended` `alma_?mater` `escuela` `colegio` `universidad`

COMO É MASCARADO

Trocado por uma de 15 escolas fictícias.

`BZ_SCHOOL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `bz-schools.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `St. John's College` | → | **`Maya Mountain Junior College`** |

---

## 8.14 Filhos e dependentes

BZ_L2_DEPENDANTS

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

Número de filhos, dependentes ou moradores do domicílio.

### COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA BZ_L2_DEPENDANTS — Path
>
> 80% `dependants?` `dependents?` `no_?of_?(children|dependants|dependents|kids)` `num(ber)?_?(of_?)?(children|dependants|dependents|kids)` `children` `household_?(size|members)` `persons_?in_?household` `hijos` `n(o|um|ro)_?hijos` `dependientes`

> TIPO DE DADO BZ_L2_DEPENDANTS — Type
>
> Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

### COMO É MASCARADO

Limitado a 5: domicílios grandes são raros, e uma contagem rara identifica.

`BZ_CAPPED_COUNT` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 9 | → | **5** |

PARTE 9

# Dados pessoais sensíveis

As categorias da seção 2 que não são dados de saúde, financeiros ou criminais — que têm grupos próprios: origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas e semelhantes, filiação a organismo político, filiação sindical, dados genéticos e biométricos, orientação sexual e vida sexual — e, além da lista, a língua que a pessoa fala e a identidade de gênero. Colunas categóricas mantêm a forma: uma flag sim/não continua flag, um código numérico ganha outros dígitos e qualquer outro valor é trocado por um da lista da categoria. Onde os valores não têm vocabulário comum, são suprimidos para `Not stated`.

## 9.1 Origem étnica

BZ_L3_ETHNICITY

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Grupo étnico nos termos do censo de 2022 — mestiço/hispânico/latino (51,7%), crioulo (25,2%), maia (Q'eqchi', Mopan, Yucatec; 9,8%), garífuna (4,0%), indiano, menonita, chinês e outros —, muitas vezes como flag sim/não de condição indígena.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — BZ_L3_ETHNICITY – Path

90% `ethnic(ity|_?group|_?origin|_?background|_?identity)?` `race` `racial_?(origin|group|background)` `indigenous(_?(status|group|people|peoples))?` `is_?indigenous` `maya_?(group|people)` `etnia` `grupo_?etnico` `origen_?etnico` `raza`

FORMATO DO VALOR — BZ_L3_ETHNICITY – Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 42 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mestizo Hispanic Latino, Creole, Maya Ketchi, Maya Mopan, Maya Yucatec, Garifuna, … | 90% | |
| Um de 8 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — y, n, yes, no, s, sí, … | 30% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag no seu vocabulário, um código ganha outros dígitos e qualquer outro valor é trocado por um da lista do censo.

`BZ_ETHNICITY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_ETHNICITY_LIST`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BZ_ETHNICITY_LIST` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `bz-ethnic-groups.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Garinagu | → | **Not stated** |
| Y | → | **N** |

## 9.2 Língua

BZ_L3_LANGUAGE

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A língua que a pessoa fala ou com que cresceu: inglês, espanhol, kriol, maia Q'eqchi', Mopan ou Yucatec, garífuna, alemão (Plautdietsch) e outras. Não está na lista da seção 2, mas revela a origem étnica tão diretamente quanto a coluna de grupo étnico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L3_LANGUAGE — Path

| | |
|---|---|
| 90% | `mother_?tongue` `first_?language` `native_?language` `home_?language` `language_?(spoken\|at_?home\|spoken_?at_?home\|first\|native\|mother)` `languages_?spoken` `primary_?language` `lengua(_?materna)?` `idioma_?(materno\|nativo)` |
| 55% | `language` `idioma` |

FORMATO DO VALOR BZ_L3_LANGUAGE — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 29 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — English, Spanish, Kriol, Maya Q eqchi, Maya Mopan, Maya Yucatec, … | 80% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Como a origem étnica: flags e códigos mantêm a forma, nomes são trocados por outra língua da lista do censo.

`BZ_LANGUAGE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_LANGUAGE_LIST`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BZ_LANGUAGE_LIST` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `bz-languages.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Garifuna | → | **Other** |

## 9.3 Religião

BZ_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Religião ou denominação: católica romana, pentecostal, adventista do sétimo dia, anglicana, menonita, batista, metodista, nazarena, testemunha de Jeová, hindu, muçulmana, bahá'í, rastafári, nenhuma.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L3_RELIGION — Path

95% `religion[a-z_]*` `religious_?(affiliation|denomination|belief|beliefs|preference|group)` `denomination` `faith` `church(_?(name|affiliation|member|membership|attended))?` `creed` `congregation` `religi[oó]n` `credo` `iglesia`

FORMATO DO VALOR BZ_L3_RELIGION — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 48 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Roman Catholic, Pentecostal, Seventh-day Adventist, Anglican, Mennonite, Baptist, … | 90% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o valor é trocado por outro da lista.

`BZ_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_RELIGION_LIST`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BZ_RELIGION_LIST` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 19 valores de `bz-religions.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Salvation Army | → | **Church of God** |

---

## 9.4 Crenças de natureza semelhante

BZ_L3_BELIEF

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Convicções filosóficas ou morais, objeção de consciência e outras crenças de natureza semelhante às religiosas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L3_BELIEF — Path

90% `beliefs?` `philosophical_?(beliefs?|convictions?)` `conscientious_?objection` `conscientious_?objector` `moral_?(beliefs?|convictions?)` `personal_?convictions?` `worldview` `creencias?_?(filosoficas?|morales?|personales)` `convicci[oó]n(es)?` `objecion_?(de_?)?conciencia`

COMO É MASCARADO

Suprimido para `Not stated`.

`BZ_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_SUPPRESS`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BZ_SUPPRESS` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `bz-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Refuses blood transfusions` | → | **`Not stated`** |

## 9.5 Opinião política

`BZ_L3_POLITICAL_OPINION`

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ideologia, intenção de voto, preferência partidária em pesquisas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `BZ_L3_POLITICAL_OPINION – Path`

**90%** `political_?(opinion|opinions|view|views|orientation|leaning|leanings|preference|ideology)` `ideology` `voting_?intention` `vote_?intention` `intended_?vote` `party_?preference` `preferred_?party` `swing_?voter` `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `ideolog[ií]a` `intencion_?(de_?)?voto`

FORMATO DO VALOR `BZ_L3_POLITICAL_OPINION – Values`

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Left, Centre-left, Centre, Centre-right, Right, No preference, … | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra posição numa escala genérica.

`BZ_POLITICAL_OPINION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_POLITICAL_OPINION_LIST`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BZ_POLITICAL_OPINION_LIST` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `bz-political-opinions.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Centre-right | → | **Right** |

## 9.6 Filiação a organismo político

BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido ou organismo político ao qual a pessoa pertence ou que apoia — uma categoria que a seção 2 nomeia à parte das opiniões políticas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – Path

| | |
|---|---|
| 95% | `political_?(party\|body\|membership\|affiliation\|group)` `party_?(membership\|member\|affiliation\|card\|branch\|division\|supporter)` `member_?of_?(party\|political_?(party\|body))` `partido(_?pol[ií]tico)?` `afiliaci[oó]n_?pol[ií]tica` `militancia` `militante` |
| 50% | `party` *(exceto quando seguido de lista E6)* |

FORMATO DO VALOR BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 22 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — People s United Party, United Democratic Party, Belize Progressive Party, Belize Justice Movement, People s Democratic Movement, People s National Party, … | 80% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por um dos partidos da eleição geral de 2025 — People's United Party, United Democratic Party, Belize Progressive Party, Belize Justice Movement, People's Democratic Movement, People's National Party — ou por independente ou sem partido.

`BZ_POLITICAL_PARTY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_POLITICAL_PARTY_LIST`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BZ_POLITICAL_PARTY_LIST` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-political-parties.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| United Democratic Party | → | **United Democratic Party** |

## 9.7 Filiação sindical

BZ_L3_TRADE_UNION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação a sindicato ou associação de funcionários, contribuição sindical, unidade de negociação: BNTU, PSU, Christian Workers' Union e os demais filiados da NTUCB.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L3_TRADE_UNION — Path

95% `trade_?union(_?(member|membership|name|dues))?` `union_?(member|membership|affiliation|name|dues|fees|code|branch|local|representative)` `unioni[sz]ed` `labou?r_?union` `bargaining_?unit` `collective_?(agreement|bargaining)` `staff_?association` `sindicato[a-z_]*` `sindical(izado)?` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical`

FORMATO DO VALOR BZ_L3_TRADE_UNION — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 23 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — BNTU, PSU, NTUCB, CWU, BWU, BEWU, … | 60% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Not stated`.

`BZ_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_SUPPRESS`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BZ_SUPPRESS` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de `bz-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

**EXEMPLOS**

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| BNTU | → | **Not stated** |

## 9.8 Dados genéticos

`BZ_L3_GENETIC`

**NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

**O QUE É**

Perfis genéticos, sequências, mutações, cariótipos, testes de paternidade — nas palavras da lei, dados sobre características genéticas herdadas ou adquiridas resultantes da análise de uma amostra biológica.

**COMO É ENCONTRADO**

**NOME DA COLUNA** `BZ_L3_GENETIC — Path`

**90%** `dna` `genetic[a-z_]*` `genome` `genotyp[a-z_]*` `gene_?(test|result|marker|panel)` `genetic_?(test|marker|profile|result)` `mutation` `brca[12]?` `karyotype` `paternity_?test` `snp` `haplotype` `newborn_?screening` `adn` `gen[eé]tic[oa]`

**FORMATO DO VALOR** `BZ_L3_GENETIC — Regex`

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `[ACGTUN]{24,}` | 90% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

**COMO É MASCARADO**

Cada caractere vira `X`.

`BZ_REDACT` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

**EXEMPLOS**

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| BRCA1 positive | → | **XXXXXXXXXXXXXX** |

## 9.9 Dados biométricos

`BZ_L3_BIOMETRIC`

**NOME DA COLUNA** **TIPO DE DADO** **REGEX DECOMPOSE**

**O QUE É**

Templates de digital, face, íris, palma ou voz guardados como texto (hash, base64). O Social Security Board coleta digitais e fotografias ao emitir o cartão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L3_BIOMETRIC — Path

90% `fingerprints?` `finger_?prints?` `thumb_?prints?` `biometric[a-z_]*` `face_?(template|encoding|id|print|hash)` `facial_?(template|recognition|id|image_?hash)` `iris(_?(scan|template|code))?` `retina(_?scan)?` `voice_?(print|template)` `palm_?print` `signature_?(image|biometric|capture|pad)` `minutiae` `huellas?(_?dactilar(es)?)?` `biometri[a-z_]*`

TIPO DE DADO BZ_L3_BIOMETRIC — Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`. Colunas binárias estão fora de alcance: veja *Limites*.

`BZ_REDACT` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| A1B2C3D4E5F6 | → | XXXXXXXXXXXX |

---

## 9.10 Orientação sexual

BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação sexual, que a seção 2 nomeia explicitamente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION — Path

95% `sexual_?(orientation|preference)` `orientation_?sexual` `orient_?sexual` `orientaci[oó]n_?sexual` `preferencia_?sexual`

FORMATO DO VALOR BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbian, Bisexual, Pansexual, Asexual, … | 80% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o valor é trocado por outro da lista.

`BZ_SEXUAL_ORIENTATION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-sexual-orientations.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Bisexual | → | **Other** |

## 9.11 Vida sexual

BZ_L3_SEXUAL_LIFE

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade, comportamento e histórico sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_L3_SEXUAL_LIFE — Path

**90%** `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|history|partners?|practices?)` `sexually_?active` `number_?of_?sexual_?partners` `age_?(at_?)?first_?(sex|intercourse)` `vida_?sexual` `conducta_?sexual` `actividad_?sexual`

COMO É MASCARADO

Suprimido para `Not stated`.

`BZ_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_SUPPRESS`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BZ_SUPPRESS` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `bz-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Active | → | **Not stated** |

## 9.12 Identidade de gênero

`BZ_L3_GENDER_IDENTITY`

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Identidade de gênero e pronomes. Não está na lista da seção 2; é tratada como sensível porque expõe as pessoas à mesma discriminação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `BZ_L3_GENDER_IDENTITY – Path`

95% `gender_?(identity|expression)` `preferred_?pronouns?` `pronouns?` `transgender` `trans_?status` `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `g[eé]nero_?autopercibido`

FORMATO DO VALOR `BZ_L3_GENDER_IDENTITY – Values`

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 14 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Woman, Man, Trans woman, Trans man, Non-binary, Gender fluid, … | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o valor é trocado por outro da lista.

`BZ_GENDER_IDENTITY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_GENDER_IDENTITY_LIST`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BZ_GENDER_IDENTITY_LIST` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-gender-identities.txt`, escolhido por um hash com chave.

**EXEMPLOS**

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Trans man` | → | **`Gender fluid`** |

PARTE 10

# Registros de saúde

A seção 2 não inclui saúde entre os dados sensíveis, mas a lei dá aos registros de saúde um lugar próprio: registro de saúde é a informação sobre a condição física ou mental de uma pessoa feita por um profissional de saúde (s. 2), finalidades médicas são uma condição própria para tratar dados sensíveis (s. 10), e uma pequena empresa que presta serviços de saúde nunca está isenta (s. 3). Um diagnóstico, um antirretroviral ou uma gravidez expõem uma pessoa pelo menos tanto quanto as categorias listadas, e o set os trata do mesmo jeito.

## 10.1 Identificador de saúde

BZ_HEALTH_ID

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número do cartão do Belize Health Information System exigido nas unidades públicas de saúde, números do National Health Insurance, de prontuário, internação, receita e atestado médico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_HEALTH_ID — Path

85% `bhis(_?(no|num|number|id|card))?` `nhi(_?(no|num|number|id|card|member_?(no|id)))?` `medical_?record(_?(no|num|number))?` `mrn` `patient_?(id|no|num|number)` `chart_?(no|num|number)` `health_?(record|card|id)(_?(no|num|number))?` `hospital_?(no|num|number)` `admission_?(no|num|number)` `prescription_?(no|num|number)` `sick_?(note|leave|certificate)_?(no|num|number)` `medical_?certificate_?(no|num|number)` `expediente_?cl[ií]nico` `historia_?cl[ií]nica`

55% `chart` `admission` `episode`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| BHIS-2024-00123 | → | **BSED-7715-93610** |

## 10.2 Diagnóstico

BZ_HEALTH_DIAGNOSIS

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos, como códigos CID-10 ( `F32.9` , `B20` ) ou texto, e histórico médico, alergias e doenças crônicas.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ_HEALTH_DIAGNOSIS — Path

85% `diagnos(is|es|tic)[a-z_]*` `dx` `icd_?(10|11)?(_?code)?` `medical_?(condition|history|problem|diagnosis)` `health_?(condition|problem)` `chronic_?(condition|disease|illness)` `illness(es)?` `disease[a-z_]*` `comorbidit(y|ies)` `allerg(y|ies)` `cause_?of_?(death|admission|illness|injury|sick_?leave)` `reason_?for_?(visit|admission|consultation|sick_?leave)` `presenting_?complaint` `chief_?complaint` `pre_?existing_?conditions?` `diagn[oó]stico[a-z_]*` `cie_?10` `enfermedad(es)?`

**FORMATO DO VALOR** BZ_HEALTH_DIAGNOSIS — Regex

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}\|\d)?` | 50% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Um código CID-10 é trocado por outro código comum do mesmo formato, com ou sem decimal; o texto, por um diagnóstico comum. O diagnóstico real não sobrevive.

`BZ_DIAGNOSIS` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_DIAGNOSIS_TEXT`.

> `BZ_ICD10_DECIMAL` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 33 valores de `bz-icd10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BZ_ICD10` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 37 valores de `bz-icd10.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BZ_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BZ_DIAGNOSIS_TEXT` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 30 valores de `bz-diagnoses.txt`, escolhido por um hash com chave.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| F32.9 | → | **J02.9** |
| Major depression | → | **Obesity** |

## 10.3 Medicamento

BZ_HEALTH_MEDICATION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos e princípios ativos. Alguns revelam o diagnóstico: um antirretroviral, um antipsicótico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_HEALTH_MEDICATION — Path

85% `medications?` `medicines?` `drugs?_?(name|prescribed)` `prescribed_?(drugs?|medications?)` `prescription_?(drug|medication|item)s?` `active_?ingredient` `dosage` `treatment_?(drug|medication)` `medicamentos?` `f[aá]rmacos?` `receta`

FORMATO DO VALOR BZ_HEALTH_MEDICATION — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 51 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Paracetamol, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac, Metformin, Glibenclamide, … | 70% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um de 26 medicamentos comuns.

`BZ_MEDICATION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_MEDICATION_LIST`.

> `BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BZ_MEDICATION_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 26 valores de `bz-medications.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Sertraline 50 mg` | → | **`Folic acid`** |

## 10.4 Texto clínico

BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FREE TEXT REDACTION

### O QUE É

Notas de evolução e de enfermagem, resumos de alta, notas de triagem e planos de tratamento.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT — Path

**85%** `clinical_?notes?` `progress_?notes?` `nurs(e|ing)_?notes?` `doctors?_?notes?` `physician_?notes?` `medical_?notes?` `discharge_?(summary|notes?)` `clinical_?summary` `history_?of_?present(ing)?_?illness` `hpi` `physical_?exam(ination)?` `assessment_?(and_?)?plan` `treatment_?plan` `care_?plan` `triage_?notes?` `soap_?notes?` `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?m[eé]dica)?` `nota_?m[eé]dica` `epicrisis`

**TIPO DE DADO** BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT — Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

### COMO É MASCARADO

Free Text Redaction, como no texto livre: números de identificação, contatos e nomes são suprimidos. O conteúdo clínico fica; se também precisar sair, atribua a coluna a um domínio de supressão.

`BZ_FREE_TEXT` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATA]`, e os 858 termos de `bz-text-names.txt` por `[NAME]`.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Patient Gillett, SSN 000123456, seen for headache.` | → | **`Patient [NAME], SSN [DATA], seen for headache.`** |

## 10.5 Resultado de exame

BZ_HEALTH_TEST_RESULT

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

### O QUE É

Resultados de laboratório e de imagem: situação de HIV, carga viral, glicemia, testes de gravidez ou toxicológicos.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ_HEALTH_TEST_RESULT — Path

**80%** `lab_?(result|test|value)s?` `test_?results?` `laboratory_?(result|test)s?` `hiv(_?(status|test|result))?` `viral_?load` `cd4(_?count)?` `blood_?(sugar|glucose|pressure)` `glucose` `hba1c` `cholesterol` `bmi` `pregnancy_?test` `drug_?(test|screen)` `covid_?(test|result)` `pcr_?result` `pap_?(smear|test)(_?result)?` `mammogram_?result` `x_?ray_?result` `resultado_?(examen|laboratorio|prueba)`

**50%** `result` `test`

### COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| Reactive | → | **Muikyaya** |

## 10.6 Grupo sanguíneo

BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo ABO e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP — Path

90% `blood_?(type|group)` `abo(_?rh)?` `rh_?factor` `rh` `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre`

FORMATO DO VALOR BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 26 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, … | 90% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro dos oito grupos.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca o grupo sanguíneo por um dos oito grupos, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 0+ | → | **0−** |

## 10.7 Deficiência

BZ_HEALTH_DISABILITY

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Deficiência ou limitação funcional, nos domínios que o censo de 2022 pergunta: enxergar, ouvir, andar, lembrar ou concentrar-se, cuidar de si, comunicar-se.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_HEALTH_DISABILITY — Path

90% `disabilit(y|ies)[a-z_]*` `disabled` `impairments?` `handicap(ped)?` `special_?needs` `functional_?limitations?` `difficulty_?(seeing|hearing|walking|remembering|concentrating|self_?care|communicating)` `invalidity(_?(status|grade))?` `discapacidad[a-z_]*`

**FORMATO DO VALOR** BZ_HEALTH_DISABILITY — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 22 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Seeing, Hearing, Walking or climbing steps, Remembering or concentrating, Self-care, Communicating, … | 60% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o valor é trocado por outro da lista.

`BZ_DISABILITY` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_DISABILITY_LIST`.

> `BZ_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BZ_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BZ_DISABILITY_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-disabilities.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Severe psychosocial disability` | → | **`Communicating`** |

---

## 10.8 Saúde sexual e reprodutiva

BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE

**NOME DA COLUNA** **REGEX DECOMPOSE**

#### O QUE É

Gravidez, semanas de gestação, abortos espontâneos e induzidos, contracepção, fertilidade, pré-natal, infecções sexualmente transmissíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE — Path

90% `pregnan(t|cy)[a-z_]*` `gestation(al)?(_?age)?` `weeks_?(of_?)?(pregnancy|gestation)` `lmp` `last_?menstrual_?period` `abortions?` `miscarriages?` `contracepti(on|ve)[a-z_]*` `family_?planning(_?method)?` `fertility` `infertility` `ivf` `gravida` `antenatal` `prenatal` `postnatal` `postpartum` `sti` `sexually_?transmitted(_?infection)?` `embarazo` `aborto` `anticonceptivos?` `planificaci[oó]n_?familiar`

COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Not stated`.

`BZ_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_SUPPRESS`.

> `BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BZ_SUPPRESS` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `bz-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `12 weeks pregnant` | → | **`Not stated`** |
| `Y` | → | **`N`** |

## 10.9 Saúde mental e dependência

BZ_HEALTH_MENTAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, tentativas de suicídio e autolesão, uso de substâncias e reabilitação.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ_HEALTH_MENTAL — Path

**90%** `mental_?(health|illness|disorder|condition)` `psychiatr[a-z_]*` `psycholog[a-z_]*` `depression` `anxiety` `suicid[a-z_]*` `self_?harm` `substance_?(use|abuse|misuse)` `alcohol(ism|_?use|_?abuse|_?dependence)` `drug_?(use|abuse|addiction|dependence)` `addiction[a-z_]*` `rehab(ilitation)?_?(programme|program|centre|center|status)` `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `adicci[oó]n(es)?`

### COMO É MASCARADO

Suprimido para `Not stated`.

`BZ_SUPPRESSED_CATEGORY` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_SUPPRESS`.

> `BZ_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BZ_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BZ_SUPPRESS` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `bz-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Bipolar disorder` | → | **`Not stated`** |

PARTE 11

# Registro ou situação financeira

O que torna a lista de Belize incomum: o **registro ou a situação financeira** do titular é dado pessoal sensível (s. 2 (i)), com a mesma proibição que religião ou origem étnica. Vai muito além de uma conta bancária — uma referência do birô de crédito que o Banco Central licenciou sob o Credit Reporting Act, 2023, um empréstimo em atraso, um salário, um benefício da previdência social, uma transferência do BOOST ou uma situação de pobreza. Um modelo feito para outras leis trata a maior parte disso como dado comum. Categorias são trocadas dentro da própria notação; valores são mapeados para uma faixa plausível sem relação com o valor real.

## 11.1 Referência de crédito

BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Scores e relatórios de crédito, dias de atraso, inadimplência, classificação de empréstimos, créditos baixados e em atraso. O sistema de informações de crédito de Belize, operado por um birô que o Banco Central licenciou sob o Credit Reporting Act, 2023, os reúne de bancos e cooperativas de crédito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE — Path

90% `credit_?(score|rating|history|report|status|bureau|reference|risk|grade|standing)` `crif(_?(score|report|status))?` `delinquen(cy|t)(_?(status|days))?` `days_?(past_?due|in_?arrears|overdue)` `dpd` `arrears(_?(status|days))?` `past_?due(_?(days|status))?` `overdue_?(days|status)` `default_?(status|flag|indicator)` `defaulted` `written_?off` `write_?off(_?(status|flag))?` `collections?_?status` `bad_?debt` `loan_?(status|classification|grade)` `non_?performing` `npl` `morosidad` `score_?credit[oa]`

COMO É MASCARADO

Um score ganha outros dígitos, uma flag continua flag e qualquer situação é trocada por outra situação de crédito.

`BZ_CREDIT` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CREDIT_STATUS`.

> `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

> `BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_CREDIT_STATUS` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `bz-credit-statuses.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `90 days past due` | → | **`no credit history`** |
| `745` | → | **`471`** |

---

## 11.2 Valor de dívida

BZ_FIN_DEBT

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldos de empréstimos, hipotecas e cartões, valores em atraso, limites de crédito, parcelas.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA BZ_FIN_DEBT – Path
>
> 85% `loan_?(amount|balance|principal|outstanding)` `outstanding_?(balance|amount|debt|loan|principal)` `debt(_?(amount|total|balance))?` `amount_?(owed|due|outstanding|in_?arrears|overdue)` `balance_?(owed|outstanding|due)` `arrears_?amount` `credit_?limit` `mortgage_?(balance|amount)` `instal?lment(_?amount)?` `monthly_?(payment|repayment)` `saldo_?(deudor|prestamo|pr[eé]stamo)` `monto_?(deuda|prestamo)` `deuda`

> TIPO DE DADO BZ_FIN_DEBT – Type
>
> Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `8500` | → | **`5134`** |

---

## 11.3 Salário e renda

BZ_FIN_INCOME

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário, remuneração segurada, renda do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_FIN_INCOME – Path

85% `salary` `salaries` `wages?` `income[a-z_]*` `gross_?(pay|salary|income|earnings)` `net_?(pay|salary|income|earnings)` `(monthly|annual|weekly|fortnightly)_?(income|salary|earnings|pay|wage)` `earnings` `remuneration` `basic_?(pay|salary)` `insurable_?earnings` `household_?income` `take_?home_?pay` `salario` `sueldo` `ingresos?(_?[a-z]+)?`

TIPO DE DADO BZ_FIN_INCOME – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 2400 | → | **2459** |

## 11.4 Patrimônio

BZ_FIN_ASSETS

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Valor de imóveis e terrenos, saldos de poupança e de contas, depósitos a prazo, investimentos e cotas de cooperativa, patrimônio líquido.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_FIN_ASSETS – Path

85% `net_?worth` `assets?_?(value|total)` `total_?assets` `property_?value` `land_?value` `market_?value` `appraised_?value` `valuation_?amount` `savings(_?balance)?` `account_?balance` `deposit_?balance` `fixed_?deposit(_?amount)?` `investment_?(balance|value|amount)` `share_?(balance|capital)` `patrimonio` `valor_?(catastral|propiedad|comercial)`

TIPO DE DADO BZ_FIN_ASSETS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 185000 | → | **477515** |

## 11.5 Pensão

BZ_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · NUMERIC MAPPING

O QUE É

Valores de aposentadoria, pensão por invalidez e por morte, a pensão não contributiva, gratificações e saldos de fundos de previdência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_FIN_PENSION — Path

90% `pension(_?(amount|payment|monthly|benefit_?amount|balance))?` `monthly_?pension` `retirement_?(pension|benefit|amount|balance)` `ncp_?(amount|payment)` `survivors?_?pension(_?amount)?` `invalidity_?pension(_?amount)?` `gratuity(_?amount)?` `provident_?fund(_?balance)?` `pensi[oó]n(_?monto)?` `jubilaci[oó]n(_?monto)?`

TIPO DE DADO BZ_FIN_PENSION — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| 680 | → | **227** |

## 11.6 Benefício da previdência social

BZ_FIN_SSB_BENEFIT

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O benefício que a pessoa pede ou recebe do Social Security Board: auxílio-doença, salário-maternidade ou auxílio natalidade, acidente de trabalho, invalidez, pensão por morte, aposentadoria, auxílio-funeral, pensão não contributiva. A maioria também revela um evento de saúde.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_FIN_SSB_BENEFIT — Path

90% `ssb_?(benefit|claim)(_?(type|status|category))?` `benefit_?(type|claim|category|name|code)` `claim_?type` `(sickness|maternity|funeral|invalidity|survivors?|employment_?injury|disablement)_?(benefit|allowance|grant|claim)` `social_?security_?(benefit|claim)(_?type)?` `tipo_?(de_?)?beneficio`

**FORMATO DO VALOR** BZ_FIN_SSB_BENEFIT — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 21 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Sickness benefit, Maternity allowance, Maternity grant, Employment injury benefit, Invalidity pension, Survivors pension, … | 80% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o benefício é trocado por outro.

`BZ_SSB_BENEFIT` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_SSB_BENEFIT_LIST`.

> `BZ_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BZ_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BZ_SSB_BENEFIT_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `bz-ssb-benefits.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Maternity allowance` | → | **`Survivors' pension`** |

## 11.7 Programa social

BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME

**NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

#### O QUE É

Beneficiários de assistência social: as transferências do BOOST e o Food Assistance Programme do Ministry of Human Development, a pensão não contributiva, o National Health Insurance. Ser beneficiário revela pobreza, velhice ou deficiência.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME — Path

**90%** `boost(_?(beneficiary|programme|program|member|recipient))?` `food_?(assistance|pantry)(_?(programme|program|beneficiary|recipient))?` `pantry_?(programme|program|beneficiary)` `social_?(programme|program|assistance|welfare|benefit|transfer)s?` `welfare_?(programme|program|recipient|status)` `cash_?transfer` `beneficiary_?of_?(programme|program)` `programme_?beneficiary` `ncp_?(beneficiary|recipient)` `non_?contributory_?pension_?(beneficiary|recipient)` `nhi_?(enrolled|registered|beneficiary|status)` `human_?development_?(programme|program|case)` `programa_?social`

**FORMATO DO VALOR** BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 16 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — BOOST, Food Assistance Programme, Non-Contributory Pension Programme, National Health Insurance, Other programme, None, … | 80% | |
| Um de 8 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — y, n, yes, no, s, sí, … | 30% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o programa é trocado por outro.

`BZ_SOCIAL_PROGRAMME` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST`.

> `BZ_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BZ_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 6 valores de `bz-social-programmes.txt`, escolhido por um hash com chave.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Pantry programme` | → | **`National Health Insurance`** |

## 11.8 Pobreza e situação socioeconômica

BZ_FIN_POVERTY

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Situação de pobreza (extremamente pobre, pobre, vulnerável), quintil ou decil de renda, pontuações de teste de meios e índices de vulnerabilidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ_FIN_POVERTY — Path

90% `poverty(_?(status|level|line|index|score|category))?` `indigen(ce|t)(_?status)?` `socio_?economic_?(status|level|index|group|class|score)` `wealth_?(index|quintile)` `income_?(quintile|decile|bracket|band)` `quintile` `decile` `vulnerability_?(index|score)` `mpi` `means_?test(_?(score|result))?` `pobreza` `nivel_?socioecon[oó]mico` `quintil` `decil`

FORMATO DO VALOR BZ_FIN_POVERTY — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 9 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — extremely poor, indigent, poor, not poor, vulnerable, non poor, … | 40% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um quintil ou decil vira outro número da mesma faixa, com o prefixo; uma situação, outra da lista.

`BZ_POVERTY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_POVERTY_STATUS`.

> `BZ_QUINTILE` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 5 valores de `bz-quintile.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BZ_DECILE_HIGH` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 5 valores de `bz-decile-high.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BZ_DECILE` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `bz-decile.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BZ_POVERTY_STATUS` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 4 valores de `bz-poverty-statuses.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Extremely poor` | → | **`Vulnerable`** |
| `Quintile 2` | → | **`Quintile 4`** |

---

## 11.9 Posse da moradia

BZ_FIN_HOUSING

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Se a moradia é própria, hipotecada, alugada de particular ou do governo, cedida, arrendada ou ocupada, como pergunta o censo.

### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ_FIN_HOUSING — Path

**95%** `housing_?(tenure|status|type|situation)` `dwelling_?(tenure|ownership|type)` `home_?ownership` `own_?or_?rent` `rent_?or_?own` `owns_?(home|house)` `squatt(er|ing)(_?status)?` `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?vivienda`

**55%** `tenure`

**FORMATO DO VALOR** BZ_FIN_HOUSING — Values

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Owned, Owned with mortgage, Rented private, Rented government, Rent free, Leased, … | 60% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; a posse é trocada por outra da lista.

`BZ_HOUSING` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_HOUSING_LIST`.

> `BZ_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BZ_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BZ_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BZ_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BZ_HOUSING_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-housing-tenure.txt`, escolhido por um hash com chave.

### EXEMPLOS

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Family land` | → | **`Rent free`** |

PARTE 12

# Antecedentes e processos criminais

A seção 2 torna sensíveis tanto os antecedentes criminais quanto qualquer processo por crime cometido ou supostamente cometido — incluindo o desfecho e a sentença —, então uma acusação que terminou em absolvição é tão protegida quanto uma condenação. Dados de condenações só são tratados sob controle de autoridade oficial (s. 10(2)).

## 12.1 Antecedentes e processos criminais

BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Antecedentes criminais, certidão policial, condenações, crimes, acusações, prisões, prisão preventiva, fiança, veredictos e sentenças — os antecedentes e os processos, qualquer que seja o desfecho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD — Path

95% `criminal_?(record|history|conviction|convictions|status|background|charges?|proceedings|case_?(status|outcome))` `police_?(record|certificate|clearance|report_?status)` `convictions?(_?(status|record|details))?` `convicted` `previous_?convictions` `offen[cs]es?(_?(type|committed|code|description|details))?` `charged_?with` `arrests?(_?(record|history))?` `sentence(_?(imposed|type|length|details))?` `incarcerat(ed|ion)` `imprisonment` `remand(ed)?(_?status)?` `bail(_?status)?` `probation(_?status)?` `parole` `verdict` `acquitt(al|ed)` `antecedentes_?penales` `record_?policial` `delitos?` `sentencia`

55% `court_?(outcome|disposal|decision|status)` `case_?(outcome|disposal)` `disposal`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira uma situação genérica: sem antecedentes, com antecedentes, acusado, processo arquivado, absolvido, condenado ou não informado.

`BZ_CRIMINAL_RECORD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST`.

`BZ_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BZ_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 7 valores de `bz-criminal-record.txt`, escolhido por um hash com chave.

**EXEMPLOS**

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `Convicted of burglary, 2019` | → | **`Acquitted`** |

---

## 12.2 Número de processo

`BZ_PENAL_CASE_NUMBER`

**NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

**O QUE É**

Números de processo judicial, denúncia, termo de acusação, boletim de ocorrência: `C123/2023`, `456 of 2022`.

**COMO É ENCONTRADO**

**NOME DA COLUNA** `BZ_PENAL_CASE_NUMBER — Path`

| | |
|---|---|
| **90%** | `court_?case_?(no\|num\|number)` `criminal_?case_?(no\|num\|number)` `indictment_?(no\|num\|number)` `charge_?sheet_?(no\|num\|number)` `police_?(report\|occurrence\|case)_?(no\|num\|number)` `occurrence_?(no\|num\|number)` `docket_?(no\|num\|number)` `claim_?no_?court` `inquest_?(no\|number)` `n(o\|um\|ro\|umero)_?(de_?)?causa` `expediente_?(judicial\|penal)` |
| **55%** | `case_?(no\|num\|number\|ref\|reference)` |

**FORMATO DO VALOR** `BZ_PENAL_CASE_NUMBER — Regex`

| PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| `[A-Z]{1,3}\s?\d{1,5}/\d{4}` | 50% | |
| `(?i)\d{1,6}\s+of\s+\d{4}` | 50% | |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

**COMO É MASCARADO**

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BZ_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

**EXEMPLOS**

| VALOR | | MASCARADO |
|---|---|---|
| `C123/2023` | → | **`X275/5782`** |

13

# Onde as pessoas moram: cidades e vilas

Com a população por cidade e vila do Population and Housing Census de 2022 e a localização de cada lugar, o set conhece o tamanho, o distrito e a posição dos 221 lugares que o censo conta.

- Uma **cidade ou vila** com menos de 5.000 habitantes vira o lugar mais próximo do mesmo distrito com pelo menos 5.000. Treze lugares chegam a esse tamanho: Belize City, San Pedro Town e Ladyville no distrito de Belize; Belmopan, San Ignacio, Santa Elena e Benque Viejo del Carmen em Cayo; Corozal Town; Orange Walk Town e Trial Farm; Dangriga; Punta Gorda e Bella Vista em Toledo.
- O **distrito** fica: o menor, Toledo, tinha 38.944 habitantes.
- A distância é medida entre as coordenadas dos lugares. Caye Caulker vira San Pedro Town, Hopkins vira Dangriga, Crooked Tree vira Ladyville.
- Vinte e oito lugares pequenos têm o nome de outro lugar — há quatro San Antonio e quatro Santa Cruz. Um nome só é generalizado quando todos os lugares com ele são pequenos; então segue o maior deles, que pode ficar em outro distrito. Santa Elena, em Toledo, mantém o nome, porque a Santa Elena de Cayo é uma cidade, e o mesmo vale para a vila de San Pedro, em Corozal, porque `San Pedro` é como se escreve San Pedro Town.
- Os nomes também são reconhecidos como costumam ser escritos: sem *Town*, `Benque Viejo`, e as comunidades que o censo conta dentro de outra — `Mango Creek` é Independence, `San Lorenzo` é Orange Walk Town.

O resultado é sempre um lugar real, perto do original, e todo grupo de pessoas que acaba compartilhando um nome soma pelo menos 5.000 habitantes. Nomes que também são nomes ou sobrenomes de pessoas, e os nomes dos distritos, ficam fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenomes não seja tomada por vilas.

14

# Limites

- **Colunas binárias** — imagens do cartão da previdência social ou do passaporte, imagens de digitais, PDFs clínicos em BLOBs — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **As divisões eleitorais ficam.** O set não mascara os 31 distritos eleitorais, cujos nomes identificam poucas pessoas sozinhos mas, em combinação, estreitam uma vila. Onde uma coluna os guarda junto com data de nascimento e sexo, generalize-a para o distrito.
- **Os números de identificação não mantêm dígito verificador.** O número da previdência social não tem um público, e o do TIN não é publicado, então nenhum é recalculado; aplicações que validam o dígito do TIN podem recusar valores mascarados.
- **TINs de empresas também são mascarados.** Não se distinguem dos de pessoas.
- **Números de passaporte, autorizações e carteiras de motorista** não têm formato público e são mascarados caractere a caractere.
- **O Data Cleansing deixa valores desconhecidos como estão**: uma vila escrita de um jeito que a lista não tem passa inalterada.
- **Vilas com o mesmo nome** em distritos diferentes são generalizadas pela maior delas e podem acabar num distrito diferente do que a coluna de distrito diz.

- **Texto livre** é suprimido token a token: um telefone escrito com espaços não é encontrado, e um nome que também é palavra comum ( `Angel` , `Iris` ) é suprimido onde aparecer.
- **Crianças** — a lei protege os menores de 16 anos. Uma data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas atravessam o aniversário de 16 ou 18 anos, mas algumas atravessam. Onde isso importa, divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Endereços** são trocados como linha inteira. Rua, bairro, vila e distrito em colunas separadas são mascarados independentemente e deixam de formar um endereço coerente.
- **Placas e VINs** mantêm o formato, mas não o dígito verificador do VIN.

---

15

# Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- A configuração de cada classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 141 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 32 colunas que não são dado pessoal — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- A tabela que generaliza cidades e vilas foi auditada para os 221 lugares.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam 145 valores de amostra e 198 marcadores como `N/A` , conferindo cada saída contra o seu vocabulário, e 150 números da previdência social quanto a colisões. Cada um dos 90 algoritmos também mascarou o seu próprio valor de exemplo.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar o set em dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

---

16

# Fontes


- Data Protection Act, 2021 — Act No. 45 of 2021, National Assembly of Belize, impresso pelo Government Printer (cópia publicada pelo Belize Companies and Corporate Affairs Registry).
- População por distrito, cidade e vila; grupo étnico; línguas faladas; religião; estado civil e situação de união; país de nascimento; posse da moradia — 2022 Population and Housing Census, Statistical Institute of Belize.
- Coordenadas dos lugares habitados — GeoNames (CC BY 4.0).
- Cartão e número da previdência social, benefícios — Social Security Board. Número de contribuinte — Belize Tax Service, no registro de números de identificação fiscal da OCDE.
- Cartão de eleitor — Elections and Boundaries Department. Partidos da eleição geral de 2025 — Elections and Boundaries Department.
- Credit Reporting System e Credit Reporting Act, 2023 — Central Bank of Belize. BOOST e Food Assistance Programme — Ministry of Human Development, Families and Indigenous Peoples' Affairs.
- Cartão do Belize Health Information System — Ministry of Health and Wellness. Sindicatos — National Trade Union Congress of Belize.
- Frequência de sobrenomes e nomes — Forebears. Numeração telefônica — plano nacional de numeração. Placas de veículos — Department of Transport.

APÊNDICE A

# Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

### BZ_ADDRESS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `bz-addresses.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L1_ADDRESS`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-addresses.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_AGE REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BZ_L2_AGE`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))` | mantém · troca por `90` |
| `(0*?)(?:([1-9])(\d)(\.\d+))` | mantém · mantém · `BZ_CM_ALNUM` · mantém |
| `(0*?)(?:([1-9])(\d))` | mantém · mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| `(0*?)(?:(\d))` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### BZ_BIRTH_DATE DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `BZ_L2_BIRTH_DATE`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| minRange | `-60` |
| maxRange | `60` |
| unit | `DAYS` |
| roll | não |

### BZ_CAPPED_COUNT REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BZ_L2_DEPENDANTS`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:([0-5]))` | mantém · mantém |
| `(0*?)(?:(\d+))` | mantém · troca por `5` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### `BZ_CARD` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BZ_L1_PAYMENT_CARD`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))` | mantém · `dlpx-core:Credit Card` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### `BZ_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER`, `BZ_L1_TIN`, `BZ_L1_PASSPORT`, `BZ_L1_VOTER_ID`, `BZ_L1_DRIVERS_LICENCE`, `BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT`, `BZ_L1_VITAL_RECORD`, `BZ_L1_ADDRESS_DETAIL`, `BZ_L1_BANK_ACCOUNT`, `BZ_L1_VIN`, `BZ_L1_CONTRACT_NUMBER`, `BZ_L1_USERNAME`, `BZ_HEALTH_ID`, `BZ_HEALTH_TEST_RESULT`, `BZ_PENAL_CASE_NUMBER`, `BZ_SUPPRESSED_CATEGORY`, `BZ_GIVEN_NAMES`, `BZ_SURNAMES`, `BZ_FULL_NAME`, `BZ_EMAIL`, `BZ_PHONE`, `BZ_PLATE`, `BZ_PARCEL`, `BZ_COORDINATE`, `BZ_YEAR`, `BZ_AGE`, `BZ_ETHNICITY`, `BZ_LANGUAGE`, `BZ_RELIGION`, `BZ_POLITICAL_OPINION`, `BZ_POLITICAL_PARTY`, `BZ_SEXUAL_ORIENTATION`, `BZ_GENDER_IDENTITY`, `BZ_MEDICATION`, `BZ_DISABILITY`, `BZ_CREDIT`, `BZ_SSB_BENEFIT`, `BZ_SOCIAL_PROGRAMME`, `BZ_HOUSING`, `BZ_CRIMINAL_RECORD`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `characterGroups` | `0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü` |
| `caseSensitive` | sim |
| `minMaskedPositions` | `0` |
| `preserveLeadingZeros` | sim |

---

### `BZ_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `BZ_L1_DEVICE_ID`, `BZ_IP`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `characterGroups` | `0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ` |
| `caseSensitive` | sim |
| `minMaskedPositions` | `0` |
| `preserveLeadingZeros` | sim |

---

### `BZ_COORDINATE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BZ_L1_GEOLOCATION`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` · mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| `(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### `BZ_CREDIT` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CREDIT_STATUS`.

Usado por: `BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{2,3}))` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| `(?i)(yes\|no\|s[ií]\|true\|false\|[yns01])` | `BZ_FLAG` |
| senão | `BZ_CREDIT_STATUS` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### `BZ_CREDIT_STATUS` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `bz-credit-statuses.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_CREDIT`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `bz-credit-statuses.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | não |
| `trimWhitespaceFromInput` | sim |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sim |

---

### `BZ_CRIMINAL_RECORD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST`.

Usado por: `BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(yes\|no\|s[ií]\|true\|false\|[yns01])` | `BZ_FLAG` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| senão | `BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### `BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `bz-criminal-record.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_CRIMINAL_RECORD`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-criminal-record.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### `BZ_DECILE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `bz-decile.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_POVERTY`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-decile.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### `BZ_DECILE_HIGH` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `bz-decile-high.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_POVERTY`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-decile-high.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### `BZ_DIAGNOSIS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_DIAGNOSIS_TEXT`.

Usado por: `BZ_HEALTH_DIAGNOSIS`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})` | `BZ_ICD10_DECIMAL` |
| `([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})` | `BZ_ICD10` |
| `(?i)(yes\|no\|s[ií]\|true\|false\|[yns01])` | `BZ_FLAG` |
| senão | `BZ_DIAGNOSIS_TEXT` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |

| | |
|---|---|
| requireMask | não |

### BZ_DIAGNOSIS_TEXT SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `bz-diagnoses.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_DIAGNOSIS`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-diagnoses.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_DISABILITY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_DISABILITY_LIST`.

Usado por: `BZ_HEALTH_DISABILITY`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(yes\|no\|s[ií]\|true\|false\|[yns01])` | `BZ_FLAG` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| senão | `BZ_DISABILITY_LIST` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### BZ_DISABILITY_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-disabilities.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_DISABILITY`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-disabilities.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_EDUCATION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `bz-education.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L2_EDUCATION`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-education.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |

| | |
|---|---|
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM`.

Usado por: `BZ_L1_EMAIL`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24})` | `BZ_CM_ALNUM` · `BZ_CM_ALNUM` · troca por `test` |
| senão | `BZ_CM_ALNUM` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### BZ_EMPLOYER SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de `bz-employers.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L2_EMPLOYER`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-employers.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_ETHNICITY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_ETHNICITY_LIST`.

Usado por: `BZ_L3_ETHNICITY`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(yes\|no\|s[ií]\|true\|false\|[yns01])` | `BZ_FLAG` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| senão | `BZ_ETHNICITY_LIST` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### BZ_ETHNICITY_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `bz-ethnic-groups.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_ETHNICITY`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-ethnic-groups.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |

| | |
|---|---|
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_EVENT_DATE DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: BZ_L2_EVENT_DATE

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| minRange | -30 |
| maxRange | 30 |
| unit | DAYS |
| roll | não |

### BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BZ_SUPPRESSED_CATEGORY, BZ_ETHNICITY, BZ_LANGUAGE, BZ_RELIGION, BZ_POLITICAL_OPINION, BZ_POLITICAL_PARTY, BZ_SEXUAL_ORIENTATION, BZ_GENDER_IDENTITY, BZ_DIAGNOSIS, BZ_MEDICATION, BZ_DISABILITY, BZ_CREDIT, BZ_SSB_BENEFIT, BZ_SOCIAL_PROGRAMME, BZ_HOUSING, BZ_CRIMINAL_RECORD

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| (?i)(yes\|no) | BZ_FLAG_YES_NO |
| (?i)(s[ií]) | BZ_FLAG_SI_NO |
| (?i)(true\|false) | BZ_FLAG_TRUE_FALSE |
| (?i)([yn]) | BZ_FLAG_Y_N |
| (?i)(s) | BZ_FLAG_S_N |
| ([01]) | BZ_FLAG_0_1 |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-0-1.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_FLAG

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | bz-flag-0-1.txt |
| hashMethod | SHA256 |
| maskedValueCase | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-s-n.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ_FLAG

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-flag-s-n.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-flag-si-no.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-flag-true-false.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-flag-y-n.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_FLAG`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-flag-yes-no.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### BZ_FREE_TEXT FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATA]`, e os 858 termos de `bz-text-names.txt` por `[NAME]`.

Usado por: `BZ_L1_FREE_TEXT`, `BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| |
|---|
| `(?<![\d\-])\d{3}-\d{3}-\d{3}(?![\d\-])` |
| `(?<!\d)\d{9}(?!\d)` |
| `[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+` |
| `(?<![\d\-])(\+?501-?)?[2-8]\d{2}-\d{4}(?![\d\-])` |
| `(?<!\d)(\+?501)?[2-8]\d{6}(?!\d)` |
| `(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)` |
| `(?<![A-Za-z])(BMP\|CZL\|TOL\|BZ\|BC\|CY\|OW\|SC\|SP\|SI\|SE\|PG\|DG)-?[A-Z]?-?\d{3,5}(?![A-Za-z\d])` |
| `(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| regExRedactValue | `[DATA]` |
| lookupFile | `bz-text-names.txt` |
| lookupFileRedactValue | `[NAME]` |
| isDenyList | sim |

---

### BZ_FULL_NAME REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM`.

Usado por: `BZ_L1_FULL_NAME`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `([^,]+),\s*(.+)` | `BZ_SURNAMES` · `BZ_GIVEN_NAMES` |
| `(\S+)` | `BZ_GIVEN_NAME` |
| `(\S+)\s+(\S+)` | `BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_SURNAME` |
| `(\S+)(\s+)([A-Za-z]\.?)(\s+)(\S+)` | `BZ_GIVEN_NAME` · mantém · mantém · mantém · `BZ_SURNAME` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_SURNAME` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_SURNAME` · `BZ_SURNAME` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_SURNAME` · `BZ_SURNAME` |
| senão | `BZ_CM_ALNUM` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### BZ_GENDER_IDENTITY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_GENDER_IDENTITY_LIST`.

Usado por: `BZ_L3_GENDER_IDENTITY`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(yes\|no\|s[ií]\|true\|false\|[yns01])` | `BZ_FLAG` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| senão | `BZ_GENDER_IDENTITY_LIST` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### BZ_GENDER_IDENTITY_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-gender-identities.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_GENDER_IDENTITY`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `bz-gender-identities.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | não |
| `trimWhitespaceFromInput` | sim |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sim |

---

### BZ_GIVEN_NAME NAME

Troca o nome por um dos 208 nomes de `bz-given-names.txt`.

Usado por: `BZ_GIVEN_NAMES`, `BZ_FULL_NAME`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `bz-given-names.txt` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `filterAccent` | sim |
| `inputCaseSensitive` | não |

---

### BZ_GIVEN_NAMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM`.

Usado por: `BZ_L1_GIVEN_NAME`, `BZ_FULL_NAME`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(\S+)` | `BZ_GIVEN_NAME` |
| `(\S+)\s+(\S+)` | `BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_GIVEN_NAME` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_GIVEN_NAME` · `BZ_GIVEN_NAME` |
| senão | `BZ_CM_ALNUM` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |

| | |
|---|---|
| requireMask | não |

### BZ_HOUSING REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_HOUSING_LIST`.

Usado por: `BZ_FIN_HOUSING`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(yes\|no\|s[ií]\|true\|false\|[yns01])` | `BZ_FLAG` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| senão | `BZ_HOUSING_LIST` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### BZ_HOUSING_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-housing-tenure.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_HOUSING`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-housing-tenure.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_ICD10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `bz-icd10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_DIAGNOSIS`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-icd10.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_ICD10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `bz-icd10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_DIAGNOSIS`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-icd10-decimal.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |

| | |
|---|---|
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_HEX`.

Usado por: `BZ_L1_IP_ADDRESS`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))` | mantém · `BZ_OCTET` · `BZ_OCTET` · `BZ_OCTET` · `BZ_OCTET` |
| senão | `BZ_CM_HEX` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### BZ_LANGUAGE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_LANGUAGE_LIST`.

Usado por: `BZ_L3_LANGUAGE`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(yes\|no\|s[ií]\|true\|false\|[yns01])` | `BZ_FLAG` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| senão | `BZ_LANGUAGE_LIST` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### BZ_LANGUAGE_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `bz-languages.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_LANGUAGE`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-languages.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_MARITAL_STATUS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `bz-marital-status.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L2_MARITAL_STATUS`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-marital-status.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |

| | |
|---|---|
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_MEDICATION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_MEDICATION_LIST`.

Usado por: `BZ_HEALTH_MEDICATION`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(yes\|no\|s[ií]\|true\|false\|[yns01])` | `BZ_FLAG` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| senão | `BZ_MEDICATION_LIST` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### BZ_MEDICATION_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 26 valores de `bz-medications.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_MEDICATION`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-medications.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_NATIONALITY SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `bz-nationalities.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L2_NATIONALITY`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-nationalities.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_NEIGHBOURHOOD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `bz-neighbourhoods.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L2_NEIGHBOURHOOD`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-neighbourhoods.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | não |

| | |
|---|---|
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_OCCUPATION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `bz-occupations.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L2_OCCUPATION`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-occupations.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_OCTET NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `BZ_IP`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| minValue | `1` |
| maxValue | `254` |

### BZ_PARCEL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM`.

Usado por: `BZ_L1_LAND_PARCEL`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(.*?block\s*(?:no\.?\s*)?)(\d+)(.*?parcel\s*(?:no\.?\s*)?)(\d+)(.*)` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` · mantém · `BZ_CM_ALNUM` · mantém |
| senão | `BZ_CM_ALNUM` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### BZ_PHONE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM`.

Usado por: `BZ_L1_PHONE`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\+?\(?501\)?[\s\-]?)?([2-8])(\d{2})([\s\-]?)(\d{4}))` | mantém · mantém · mantém · `BZ_CM_ALNUM` · mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| senão | `BZ_CM_ALNUM` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### BZ_PLATE REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM` .

Usado por: `BZ_L1_LICENCE_PLATE`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(BMP\|CZL\|TOL\|BZ\|BC\|CY\|OW\|SC\|SP\|SI\|SE\|PG\|DG) ([\s\-]?)([A-Z])([\s\-]?)(\d{3,5})` | mantém · mantém · mantém · mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| `(BMP\|CZL\|TOL\|BZ\|BC\|CY\|OW\|SC\|SP\|SI\|SE\|PG\|DG) ([\s\-]?)(\d{3,5})` | mantém · mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| `([A-Z])([\s\-]?)(\d{3,5})` | mantém · mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| `(0*?)(?:(\d{3,5}))` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| senão | `BZ_CM_ALNUM` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### BZ_POLITICAL_OPINION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_POLITICAL_OPINION_LIST` .

Usado por: `BZ_L3_POLITICAL_OPINION`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(yes\|no\|s[ií]\|true\|false\|[yns01])` | `BZ_FLAG` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| senão | `BZ_POLITICAL_OPINION_LIST` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### BZ_POLITICAL_OPINION_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `bz-political-opinions.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_POLITICAL_OPINION`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-political-opinions.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### BZ_POLITICAL_PARTY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_POLITICAL_PARTY_LIST` .

Usado por: `BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(yes\|no\|s[ií]\|true\|false\|[yns01])` | `BZ_FLAG` |

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| senão | `BZ_POLITICAL_PARTY_LIST` |

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### `BZ_POLITICAL_PARTY_LIST` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-political-parties.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_POLITICAL_PARTY`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `bz-political-parties.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | não |
| `trimWhitespaceFromInput` | sim |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sim |

---

### `BZ_POVERTY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_POVERTY_STATUS`.

Usado por: `BZ_FIN_POVERTY`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:([1-5]))` | mantém · `BZ_QUINTILE` |
| `(0*?)(?:([6-9]\|10))` | mantém · `BZ_DECILE_HIGH` |
| `(?i)(decile\s*)(\d{1,2})` | mantém · `BZ_DECILE` |
| `(?i)(quintile\s*)([1-5])` | mantém · `BZ_QUINTILE` |
| senão | `BZ_POVERTY_STATUS` |

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

---

### `BZ_POVERTY_STATUS` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `bz-poverty-statuses.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_POVERTY`

CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `bz-poverty-statuses.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| `inputCaseSensitive` | não |
| `trimWhitespaceFromInput` | sim |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sim |

---

### `BZ_QUINTILE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `bz-quintile.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_POVERTY`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-quintile.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### BZ_REDACT REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BZ_L1_CREDENTIAL` , `BZ_L3_GENETIC` , `BZ_L3_BIOMETRIC`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(.+)` | cada caractere → `X` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### BZ_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_RELIGION_LIST` .

Usado por: `BZ_L3_RELIGION`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(yes\|no\|s[ií]\|true\|false\|[yns01])` | `BZ_FLAG` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| senão | `BZ_RELIGION_LIST` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### BZ_RELIGION_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 19 valores de `bz-religions.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_RELIGION`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-religions.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### BZ_SCHOOL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `bz-schools.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L2_SCHOOL`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-schools.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### BZ_SEX REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BZ_L2_SEX`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(female\|male)` | `BZ_SEX_FEMALE_MALE` |
| `(?i)(woman\|man)` | `BZ_SEX_WOMAN_MAN` |
| `(?i)(femenino\|masculino)` | `BZ_SEX_SPANISH` |
| `(?i)(mujer\|hombre)` | `BZ_SEX_MUJER_HOMBRE` |
| `(?i)([fm])` | `BZ_SEX_F_M` |
| `(?i)([hm])` | `BZ_SEX_H_M` |
| senão | mantém |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### BZ_SEX_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_SEX`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-sex-f-m.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

---

### BZ_SEX_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_SEX`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-sex-female-male.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |

| | |
|---|---|
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_SEX_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_SEX`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-sex-h-m.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_SEX_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_SEX`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-sex-mujer-hombre.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_SEX_SPANISH SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-spanish.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_SEX`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-sex-spanish.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_SEX_WOMAN_MAN SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-woman-man.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_SEX`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-sex-woman-man.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |

| | |
|---|---|
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_SEXUAL_ORIENTATION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`.

Usado por: `BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(yes\|no\|s[ií]\|true\|false\|[yns01])` | `BZ_FLAG` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| senão | `BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-sexual-orientations.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_SEXUAL_ORIENTATION`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-sexual-orientations.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_SOCIAL_PROGRAMME REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST`.

Usado por: `BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(yes\|no\|s[ií]\|true\|false\|[yns01])` | `BZ_FLAG` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| senão | `BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `bz-social-programmes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_SOCIAL_PROGRAMME`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-social-programmes.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |

| | |
|---|---|
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_SSB_BENEFIT REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_SSB_BENEFIT_LIST`.

Usado por: `BZ_FIN_SSB_BENEFIT`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(yes\|no\|s[ií]\|true\|false\|[yns01])` | `BZ_FLAG` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| senão | `BZ_SSB_BENEFIT_LIST` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

### BZ_SSB_BENEFIT_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `bz-ssb-benefits.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_SSB_BENEFIT`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-ssb-benefits.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_SUPPRESS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `bz-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_SUPPRESSED_CATEGORY`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-not-stated.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | não |
| trimWhitespaceFromInput | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

### BZ_SUPPRESSED_CATEGORY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_SUPPRESS`.

Usado por: `BZ_L3_BELIEF`, `BZ_L3_TRADE_UNION`, `BZ_L3_SEXUAL_LIFE`, `BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE`, `BZ_HEALTH_MENTAL`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(?i)(yes\|no\|s[ií]\|true\|false\|[yns01])` | `BZ_FLAG` |

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))` | mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `BZ_CM_ALNUM` |
| senão | `BZ_SUPPRESS` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### BZ_SURNAME NAME

Troca o nome por um dos 225 nomes de `bz-surnames.txt`.

Usado por: `BZ_SURNAMES`, `BZ_FULL_NAME`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-surnames.txt` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| filterAccent | sim |
| inputCaseSensitive | não |

---

### BZ_SURNAMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM`.

Usado por: `BZ_L1_SURNAME`, `BZ_FULL_NAME`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `([^\s\-]+)(\-)([^\s\-]+)` | `BZ_SURNAME` · mantém · `BZ_SURNAME` |
| `(\S+)` | `BZ_SURNAME` |
| `(\S+)\s+(\S+)` | `BZ_SURNAME` · `BZ_SURNAME` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `BZ_SURNAME` · `BZ_SURNAME` · `BZ_SURNAME` |
| senão | `BZ_CM_ALNUM` |

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| trimInput | sim |
| requireMask | não |

---

### BZ_TOWN_VILLAGE DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `bz-town-village-generalized.txt` (489 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BZ_L2_TOWN_VILLAGE`

#### CONFIGURAÇÃO

| | |
|---|---|
| lookupFile | `bz-town-village-generalized.txt` |
| delimiter | `\|` |
| caseSensitive | sim |
| trimWhitespace | sim |

---

### BZ_YEAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BZ_L2_BIRTH_YEAR`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{3})(\d))` | mantém · mantém · `BZ_CM_ALNUM` |

| | |
|---|---|
| `senão` | mantém |

**CONFIGURAÇÃO**

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sim |
| `requireMask` | não |

APÊNDICE B

# Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

| ARQUIVO | LINHAS | USADO POR | PRIMEIRAS LINHAS |
|---|---|---|---|
| `bz-addresses.txt` | 3.000 | `BZ_ADDRESS` | Lot 59, Hopeville, Punta Gorda · Lot 149, Boca del Rio, San Pedro Town · Mile 55 George Price Highway, Belmopan · Mile 9 George Price Highway, Hattieville |
| `bz-credit-statuses.txt` | 10 | `BZ_CREDIT_STATUS` | Current · 30 days past due · 60 days past due · 90 days past due |
| `bz-criminal-record.txt` | 7 | `BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST` | No criminal record · Has criminal record · Charged · Case dismissed |
| `bz-decile-high.txt` | 5 | `BZ_DECILE_HIGH` | 6 · 7 · 8 · 9 |
| `bz-decile.txt` | 10 | `BZ_DECILE` | 1 · 2 · 3 · 4 |
| `bz-detect-given-names.txt` | 208 | `BZ_L1_GIVEN_NAME – List` `BZ_L1_FULL_NAME – List` | Maria · Jose · Juan · Carlos |
| `bz-detect-sex-letter.txt` | 3 | `BZ_L2_SEX – List` | f · m · h |
| `bz-detect-sex.txt` | 9 | `BZ_L2_SEX – List` | female · male · woman · man |
| `bz-detect-surnames.txt` | 225 | `BZ_L1_SURNAME – List` `BZ_L1_FULL_NAME – List` | Martinez · Garcia · Castillo · Lopez |
| `bz-diagnoses.txt` | 30 | `BZ_DIAGNOSIS_TEXT` | Essential hypertension · Type 2 diabetes mellitus · Asthma · Low back pain |
| `bz-disabilities.txt` | 8 | `BZ_DISABILITY_LIST` | Seeing · Hearing · Walking or climbing steps · Remembering or concentrating |
| `bz-education.txt` | 12 | `BZ_EDUCATION` | None · Preschool · Primary incomplete · Primary (Standard 6) |
| `bz-employers.txt` | 25 | `BZ_EMPLOYER` | Caribbean Trading Company Ltd. · Cayo Valley Services Ltd. · Northern Construction Ltd. · Coastal Transport Ltd. |
| `bz-ethnic-groups.txt` | 14 | `BZ_ETHNICITY_LIST` | Mestizo/Hispanic/Latino · Creole · Maya Ketchi · Maya Mopan |
| `bz-flag-0-1.txt` | 2 | `BZ_FLAG_0_1` | 0 · 1 |
| `bz-flag-s-n.txt` | 2 | `BZ_FLAG_S_N` | S · N |
| `bz-flag-si-no.txt` | 2 | `BZ_FLAG_SI_NO` | Sí · No |
| `bz-flag-true-false.txt` | 2 | `BZ_FLAG_TRUE_FALSE` | true · false |
| `bz-flag-y-n.txt` | 2 | `BZ_FLAG_Y_N` | Y · N |
| `bz-flag-yes-no.txt` | 2 | `BZ_FLAG_YES_NO` | Yes · No |

| ARQUIVO | LINHAS | USADO POR | PRIMEIRAS LINHAS |
|---|---|---|---|
| bz-gender-identities.txt | 8 | BZ_GENDER_IDENTITY_LIST | Woman · Man · Trans woman · Trans man |
| bz-given-names.txt | 208 | BZ_GIVEN_NAME | Maria · Jose · Juan · Carlos |
| bz-housing-tenure.txt | 8 | BZ_HOUSING_LIST | Owned · Owned with mortgage · Rented (private) · Rented (government) |
| bz-icd10-decimal.txt | 33 | BZ_ICD10_DECIMAL | E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9 |
| bz-icd10.txt | 37 | BZ_ICD10 | I10 · E11 · E78 · J45 |
| bz-languages.txt | 11 | BZ_LANGUAGE_LIST | English · Spanish · Kriol · Maya Q'eqchi' |
| bz-marital-status.txt | 7 | BZ_MARITAL_STATUS | Never married · Married · Common-law union · Visiting partner |
| bz-medications.txt | 26 | BZ_MEDICATION_LIST | Paracetamol · Ibuprofen · Naproxen · Diclofenac |
| bz-nationalities.txt | 16 | BZ_NATIONALITY | Belizean · Guatemalan · Salvadoran · Honduran |
| bz-neighbourhoods.txt | 30 | BZ_NEIGHBOURHOOD | Lake Independence · Port Loyola · Collet · Mesopotamia |
| bz-not-stated.txt | 1 | BZ_SUPPRESS | Not stated |
| bz-occupations.txt | 40 | BZ_OCCUPATION | Clerk · Sales clerk · Shop assistant · Construction worker |
| bz-political-opinions.txt | 7 | BZ_POLITICAL_OPINION_LIST | Left · Centre-left · Centre · Centre-right |
| bz-political-parties.txt | 8 | BZ_POLITICAL_PARTY_LIST | People's United Party · United Democratic Party · Belize Progressive Party · Belize Justice Movement |
| bz-poverty-statuses.txt | 4 | BZ_POVERTY_STATUS | Extremely poor · Poor · Vulnerable · Not poor |
| bz-quintile.txt | 5 | BZ_QUINTILE | 1 · 2 · 3 · 4 |
| bz-religions.txt | 19 | BZ_RELIGION_LIST | Roman Catholic · Pentecostal · Seventh-day Adventist · Anglican |
| bz-schools.txt | 15 | BZ_SCHOOL | Ebenezer Methodist Primary School · St. Joseph Anglican Primary School · Sacred Heart RC Primary School · Holy Family Primary School |
| bz-sex-f-m.txt | 2 | BZ_SEX_F_M | F · M |
| bz-sex-female-male.txt | 2 | BZ_SEX_FEMALE_MALE | Female · Male |
| bz-sex-h-m.txt | 2 | BZ_SEX_H_M | H · M |
| bz-sex-mujer-hombre.txt | 2 | BZ_SEX_MUJER_HOMBRE | Mujer · Hombre |
| bz-sex-spanish.txt | 2 | BZ_SEX_SPANISH | Femenino · Masculino |
| bz-sex-woman-man.txt | 2 | BZ_SEX_WOMAN_MAN | Woman · Man |

| ARQUIVO | LINHAS | USADO POR | PRIMEIRAS LINHAS |
|---|---|---|---|
| `bz-sexual-orientations.txt` | 8 | `BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST` | Heterosexual · Gay · Lesbian · Bisexual |
| `bz-social-programmes.txt` | 6 | `BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST` | BOOST · Food Assistance Programme · Non-Contributory Pension Programme · National Health Insurance |
| `bz-ssb-benefits.txt` | 10 | `BZ_SSB_BENEFIT_LIST` | Sickness benefit · Maternity allowance · Maternity grant · Employment injury benefit |
| `bz-surnames.txt` | 225 | `BZ_SURNAME` | Martinez · Garcia · Castillo · Lopez |
| `bz-text-names.txt` | 858 | `BZ_FREE_TEXT` | Maria · MARIA · Jose · JOSE |
| `bz-town-village-generalized.txt` | 489 | `BZ_TOWN_VILLAGE` | Corozal Town\|Corozal Town · COROZAL TOWN\|COROZAL TOWN · Corozal\|Corozal · COROZAL\|COROZAL |

APÊNDICE C

# Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que `NOMBRE_PRODUCTO` não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

**E1** `product` `prod` `item` `article` `company` `business` `trade` `brand` `file` `street` `road` `avenue` `village` `town` `city` `district` `country` `bank` `branch` `plan` `campaign` `project` `service` `table` `column` `field` `user` `host` `server` `domain` `model` `category` `type` `school` `college` `institution` `course` `programme` `program` `subject` `document` `doc` `centre` `center` `unit` `clinic` `hospital` `area` `department` `dept` `position` `system` `app` `application` `group` `list` `report` `process` `event` `task` `profile` `role` `class` `object` `account` `drug` `medication` `diagnosis` `study` `benefit` `party` `union` `religion` `ethnicity` `language` `place` `store` `shop` `warehouse` `supplier` `vendor` `contract` `policy` `insurance` `org` `organi[sz]ation` `entity` `parameter` `variable` `method` `function` `index` `job` `script` `queue` `resource` `network` `device` `template` `image` `photo` `page` `site` `module` `menu` `option` `action` `permission` `tax` `currency` `issuer` `invoice` `payment` `form` `zone` `route` `line` `sector` `building` `display` `key` `tag` `label` `title` `code` `config` `setting` `firm` `employer` `estate` `parcel` `registration_?section` `producto` `articulo` `empresa` `archivo` `calle` `distrito` `pais` `banco` `escuela` `colegio` `documento` `servicio` `categoria` `tipo` `usuario` `customer` `cust` `client` `patient` `employee` `emp` `staff` `worker` `member` `student` `pupil` `insured` `beneficiary` `holder` `account_?holder` `policy_?holder` `mother` `father` `parent` `guardian` `spouse` `partner` `next_?of_?kin` `doctor` `physician` `nurse` `contact` `emergency_?contact` `guarantor` `debtor` `borrower` `applicant` `signatory` `witness` `representative` `owner` `tenant` `landlord` `victim` `complainant` `accused` `defendant` `donor` `heir` `person` `driver` `agent` `citizen` `elector` `voter` `taxpayer` `child` `dependant` `dependent` `relative` `officer` `teacher` `cliente` `paciente` `empleado` `beneficiario` `titular` `madre` `padre` `conyuge` `persona` `completos?` `y_?apellidos?` `apellidos?`

**E2** `product` `prod` `item` `article` `company` `business` `trade` `brand` `file` `street` `road` `avenue` `village` `town` `city` `district` `country` `bank` `branch` `plan` `campaign` `project` `service` `table` `column` `field` `user` `host` `server` `domain` `model` `category` `type` `school` `college` `institution` `course` `programme` `program` `subject` `document` `doc` `centre` `center` `unit` `clinic` `hospital` `area` `department` `dept` `position` `system` `app` `application` `group` `list` `report` `process` `event` `task` `profile` `role` `class` `object` `account` `drug` `medication` `diagnosis` `study` `benefit` `party` `union` `religion` `ethnicity` `language` `place` `store` `shop` `warehouse` `supplier` `vendor` `contract` `policy` `insurance` `org` `organi[sz]ation` `entity` `parameter` `variable` `method` `function` `index` `job` `script` `queue` `resource` `network` `device` `template` `image` `photo` `page` `site` `module` `menu` `option` `action` `permission` `tax` `currency` `issuer` `invoice` `payment` `form` `zone` `route` `line` `sector` `building` `display` `key` `tag` `label` `title` `code` `config` `setting` `firm` `employer` `estate` `parcel` `registration_?section` `producto` `articulo` `empresa` `archivo` `calle` `distrito` `pais` `banco` `escuela` `colegio` `documento` `servicio` `categoria` `tipo` `usuario` `customer` `cust` `client` `patient` `employee` `emp` `staff` `worker` `member` `student` `pupil` `insured` `beneficiary` `holder` `account_?holder` `policy_?holder` `mother` `father` `parent` `guardian` `spouse` `partner` `next_?of_?kin` `doctor` `physician` `nurse` `contact` `emergency_?contact` `guarantor` `debtor` `borrower` `applicant` `signatory` `witness` `representative` `owner` `tenant` `landlord` `victim` `complainant` `accused` `defendant` `donor` `heir` `person` `driver` `agent` `citizen` `elector` `voter` `taxpayer` `child` `dependant` `dependent` `relative` `officer` `teacher` `cliente` `paciente` `empleado` `beneficiario` `titular` `madre` `padre` `conyuge` `persona` `full` `complete` `last` `first`

| | |
|---|---|
| **E3** | `product` `prod` `item` `article` `company` `business` `trade` `brand` `file` `street` `road` `avenue` `village` `town` `city` `district` `country` `bank` `branch` `plan` `campaign` `project` `service` `table` `column` `field` `user` `host` `server` `domain` `model` `category` `type` `school` `college` `institution` `course` `programme` `program` `subject` `document` `doc` `centre` `center` `unit` `clinic` `hospital` `area` `department` `dept` `position` `system` `app` `application` `group` `list` `report` `process` `event` `task` `profile` `role` `class` `object` `account` `drug` `medication` `diagnosis` `study` `benefit` `party` `union` `religion` `ethnicity` `language` `place` `store` `shop` `warehouse` `supplier` `vendor` `contract` `policy` `insurance` `org` `organi[sz]ation` `entity` `parameter` `variable` `method` `function` `index` `job` `script` `queue` `resource` `network` `device` `template` `image` `photo` `page` `site` `module` `menu` `option` `action` `permission` `tax` `currency` `issuer` `invoice` `payment` `form` `zone` `route` `line` `sector` `building` `display` `key` `tag` `label` `title` `code` `config` `setting` `firm` `employer` `estate` `parcel` `registration_?section` `producto` `articulo` `empresa` `archivo` `calle` `distrito` `pais` `banco` `escuela` `colegio` `documento` `servicio` `categoria` `tipo` `usuario` `customer` `cust` `client` `patient` `employee` `emp` `staff` `worker` `member` `student` `pupil` `insured` `beneficiary` `holder` `account_?holder` `policy_?holder` `mother` `father` `parent` `guardian` `spouse` `partner` `next_?of_?kin` `doctor` `physician` `nurse` `contact` `emergency_?contact` `guarantor` `debtor` `borrower` `applicant` `signatory` `witness` `representative` `owner` `tenant` `landlord` `victim` `complainant` `accused` `defendant` `donor` `heir` `person` `driver` `agent` `citizen` `elector` `voter` `taxpayer` `child` `dependant` `dependent` `relative` `officer` `teacher` `cliente` `paciente` `empleado` `beneficiario` `titular` `madre` `padre` `conyuge` `persona` `completo` `y_?apellidos?` `apellidos?` |
| **E4** | `ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `book` `type` `id` |
| **E5** | `id` `type` `code` `key` `no` `num` `number` `date` `status` `queue` `count` `log` |
| **E6** | `id` `key` `type` `role` `site` `ref` `code` `number` `no` `size` |

APÊNDICE D

# Profile set e classifiers

O profile set `BZ — Data Protection Act 2021 — v3` roda estes 126 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Data Protection Act 2021 - personal data

| CLASSIFIER | TIPO | DOMÍNIO |
|---|---|---|
| `BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER — Path` | NOME DA COLUNA | `BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER` |
| `BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER — Regex` | FORMATO DO VALOR | `BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER` |
| `BZ_L1_TIN — Path` | NOME DA COLUNA | `BZ_L1_TIN` |
| `BZ_L1_PASSPORT — Path` | NOME DA COLUNA | `BZ_L1_PASSPORT` |
| `BZ_L1_PASSPORT — Regex` | FORMATO DO VALOR | `BZ_L1_PASSPORT` |
| `BZ_L1_VOTER_ID — Path` | NOME DA COLUNA | `BZ_L1_VOTER_ID` |
| `BZ_L1_DRIVERS_LICENCE — Path` | NOME DA COLUNA | `BZ_L1_DRIVERS_LICENCE` |
| `BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT — Path` | NOME DA COLUNA | `BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT` |
| `BZ_L1_VITAL_RECORD — Path` | NOME DA COLUNA | `BZ_L1_VITAL_RECORD` |
| `BZ_L1_GIVEN_NAME — Path` | NOME DA COLUNA | `BZ_L1_GIVEN_NAME` |
| `BZ_L1_GIVEN_NAME — List` | VALORES CONHECIDOS | `BZ_L1_GIVEN_NAME` |
| `BZ_L1_SURNAME — Path` | NOME DA COLUNA | `BZ_L1_SURNAME` |
| `BZ_L1_SURNAME — List` | VALORES CONHECIDOS | `BZ_L1_SURNAME` |
| `BZ_L1_FULL_NAME — Path` | NOME DA COLUNA | `BZ_L1_FULL_NAME` |
| `BZ_L1_FULL_NAME — List` | VALORES CONHECIDOS | `BZ_L1_FULL_NAME` |
| `BZ_L1_EMAIL — Path` | NOME DA COLUNA | `BZ_L1_EMAIL` |
| `BZ_L1_EMAIL — Type` | TIPO DE DADO | `BZ_L1_EMAIL` |
| `BZ_L1_EMAIL — Regex` | FORMATO DO VALOR | `BZ_L1_EMAIL` |
| `BZ_L1_PHONE — Path` | NOME DA COLUNA | `BZ_L1_PHONE` |
| `BZ_L1_PHONE — Regex` | FORMATO DO VALOR | `BZ_L1_PHONE` |
| `BZ_L1_ADDRESS — Path` | NOME DA COLUNA | `BZ_L1_ADDRESS` |
| `BZ_L1_ADDRESS — Type` | TIPO DE DADO | `BZ_L1_ADDRESS` |
| `BZ_L1_ADDRESS — Regex` | FORMATO DO VALOR | `BZ_L1_ADDRESS` |
| `BZ_L1_ADDRESS_DETAIL — Path` | NOME DA COLUNA | `BZ_L1_ADDRESS_DETAIL` |
| `BZ_L1_BANK_ACCOUNT — Path` | NOME DA COLUNA | `BZ_L1_BANK_ACCOUNT` |
| `BZ_L1_PAYMENT_CARD — Path` | NOME DA COLUNA | `BZ_L1_PAYMENT_CARD` |
| `BZ_L1_PAYMENT_CARD — Regex` | FORMATO DO VALOR | `BZ_L1_PAYMENT_CARD` |
| `BZ_L1_IP_ADDRESS — Path` | NOME DA COLUNA | `BZ_L1_IP_ADDRESS` |
| `BZ_L1_IP_ADDRESS — Regex` | FORMATO DO VALOR | `BZ_L1_IP_ADDRESS` |
| `BZ_L1_DEVICE_ID — Path` | NOME DA COLUNA | `BZ_L1_DEVICE_ID` |
| `BZ_L1_DEVICE_ID — Regex` | FORMATO DO VALOR | `BZ_L1_DEVICE_ID` |

| CLASSIFIER | TIPO | DOMÍNIO |
|---|---|---|
| BZ_L1_LICENCE_PLATE – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L1_LICENCE_PLATE |
| BZ_L1_LICENCE_PLATE – Regex | FORMATO DO VALOR | BZ_L1_LICENCE_PLATE |
| BZ_L1_VIN – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L1_VIN |
| BZ_L1_VIN – Regex | FORMATO DO VALOR | BZ_L1_VIN |
| BZ_L1_LAND_PARCEL – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L1_LAND_PARCEL |
| BZ_L1_LAND_PARCEL – Regex | FORMATO DO VALOR | BZ_L1_LAND_PARCEL |
| BZ_L1_CONTRACT_NUMBER – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L1_CONTRACT_NUMBER |
| BZ_L1_USERNAME – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L1_USERNAME |
| BZ_L1_CREDENTIAL – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L1_CREDENTIAL |
| BZ_L1_CREDENTIAL – Regex | FORMATO DO VALOR | BZ_L1_CREDENTIAL |
| BZ_L1_GEOLOCATION – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L1_GEOLOCATION |
| BZ_L1_GEOLOCATION – Regex | FORMATO DO VALOR | BZ_L1_GEOLOCATION |
| BZ_L1_FREE_TEXT – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L1_FREE_TEXT |
| BZ_L1_FREE_TEXT – Type | TIPO DE DADO | BZ_L1_FREE_TEXT |
| BZ_L1_FREE_TEXT – Regex | FORMATO DO VALOR | BZ_L1_FREE_TEXT |
| BZ_L2_BIRTH_DATE – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L2_BIRTH_DATE |
| BZ_L2_BIRTH_DATE – Type | TIPO DE DADO | BZ_L2_BIRTH_DATE |
| BZ_L2_BIRTH_YEAR – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L2_BIRTH_YEAR |
| BZ_L2_BIRTH_YEAR – Type | TIPO DE DADO | BZ_L2_BIRTH_YEAR |
| BZ_L2_AGE – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L2_AGE |
| BZ_L2_AGE – Type | TIPO DE DADO | BZ_L2_AGE |
| BZ_L2_EVENT_DATE – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L2_EVENT_DATE |
| BZ_L2_EVENT_DATE – Type | TIPO DE DADO | BZ_L2_EVENT_DATE |
| BZ_L2_SEX – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L2_SEX |
| BZ_L2_SEX – List | VALORES CONHECIDOS | BZ_L2_SEX |
| BZ_L2_TOWN_VILLAGE – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L2_TOWN_VILLAGE |
| BZ_L2_TOWN_VILLAGE – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_L2_TOWN_VILLAGE |
| BZ_L2_NEIGHBOURHOOD – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L2_NEIGHBOURHOOD |
| BZ_L2_NATIONALITY – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L2_NATIONALITY |
| BZ_L2_NATIONALITY – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_L2_NATIONALITY |
| BZ_L2_MARITAL_STATUS – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L2_MARITAL_STATUS |
| BZ_L2_MARITAL_STATUS – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_L2_MARITAL_STATUS |
| BZ_L2_OCCUPATION – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L2_OCCUPATION |
| BZ_L2_EMPLOYER – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L2_EMPLOYER |
| BZ_L2_EDUCATION – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L2_EDUCATION |
| BZ_L2_EDUCATION – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_L2_EDUCATION |
| BZ_L2_SCHOOL – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L2_SCHOOL |

| CLASSIFIER | TIPO | DOMÍNIO |
|---|---|---|
| BZ_L2_DEPENDANTS – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L2_DEPENDANTS |
| BZ_L2_DEPENDANTS – Type | TIPO DE DADO | BZ_L2_DEPENDANTS |
| BZ_L3_ETHNICITY – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L3_ETHNICITY |
| BZ_L3_ETHNICITY – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_L3_ETHNICITY |
| BZ_L3_LANGUAGE – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L3_LANGUAGE |
| BZ_L3_LANGUAGE – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_L3_LANGUAGE |
| BZ_L3_RELIGION – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L3_RELIGION |
| BZ_L3_RELIGION – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_L3_RELIGION |
| BZ_L3_BELIEF – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L3_BELIEF |
| BZ_L3_POLITICAL_OPINION – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L3_POLITICAL_OPINION |
| BZ_L3_POLITICAL_OPINION – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_L3_POLITICAL_OPINION |
| BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP |
| BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP |
| BZ_L3_TRADE_UNION – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L3_TRADE_UNION |
| BZ_L3_TRADE_UNION – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_L3_TRADE_UNION |
| BZ_L3_GENETIC – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L3_GENETIC |
| BZ_L3_GENETIC – Regex | FORMATO DO VALOR | BZ_L3_GENETIC |
| BZ_L3_BIOMETRIC – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L3_BIOMETRIC |
| BZ_L3_BIOMETRIC – Type | TIPO DE DADO | BZ_L3_BIOMETRIC |
| BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION |
| BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION |
| BZ_L3_SEXUAL_LIFE – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L3_SEXUAL_LIFE |
| BZ_L3_GENDER_IDENTITY – Path | NOME DA COLUNA | BZ_L3_GENDER_IDENTITY |
| BZ_L3_GENDER_IDENTITY – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_L3_GENDER_IDENTITY |
| BZ_HEALTH_ID – Path | NOME DA COLUNA | BZ_HEALTH_ID |
| BZ_HEALTH_DIAGNOSIS – Path | NOME DA COLUNA | BZ_HEALTH_DIAGNOSIS |
| BZ_HEALTH_DIAGNOSIS – Regex | FORMATO DO VALOR | BZ_HEALTH_DIAGNOSIS |
| BZ_HEALTH_MEDICATION – Path | NOME DA COLUNA | BZ_HEALTH_MEDICATION |
| BZ_HEALTH_MEDICATION – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_HEALTH_MEDICATION |
| BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Path | NOME DA COLUNA | BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT |
| BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Type | TIPO DE DADO | BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT |
| BZ_HEALTH_TEST_RESULT – Path | NOME DA COLUNA | BZ_HEALTH_TEST_RESULT |
| BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP – Path | NOME DA COLUNA | BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP |
| BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP |
| BZ_HEALTH_DISABILITY – Path | NOME DA COLUNA | BZ_HEALTH_DISABILITY |
| BZ_HEALTH_DISABILITY – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_HEALTH_DISABILITY |
| BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE – Path | NOME DA COLUNA | BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE |

| CLASSIFIER | TIPO | DOMÍNIO |
|---|---|---|
| BZ_HEALTH_MENTAL – Path | NOME DA COLUNA | BZ_HEALTH_MENTAL |
| BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE – Path | NOME DA COLUNA | BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE |
| BZ_FIN_DEBT – Path | NOME DA COLUNA | BZ_FIN_DEBT |
| BZ_FIN_DEBT – Type | TIPO DE DADO | BZ_FIN_DEBT |
| BZ_FIN_INCOME – Path | NOME DA COLUNA | BZ_FIN_INCOME |
| BZ_FIN_INCOME – Type | TIPO DE DADO | BZ_FIN_INCOME |
| BZ_FIN_ASSETS – Path | NOME DA COLUNA | BZ_FIN_ASSETS |
| BZ_FIN_ASSETS – Type | TIPO DE DADO | BZ_FIN_ASSETS |
| BZ_FIN_PENSION – Path | NOME DA COLUNA | BZ_FIN_PENSION |
| BZ_FIN_PENSION – Type | TIPO DE DADO | BZ_FIN_PENSION |
| BZ_FIN_SSB_BENEFIT – Path | NOME DA COLUNA | BZ_FIN_SSB_BENEFIT |
| BZ_FIN_SSB_BENEFIT – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_FIN_SSB_BENEFIT |
| BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – Path | NOME DA COLUNA | BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME |
| BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME |
| BZ_FIN_POVERTY – Path | NOME DA COLUNA | BZ_FIN_POVERTY |
| BZ_FIN_POVERTY – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_FIN_POVERTY |
| BZ_FIN_HOUSING – Path | NOME DA COLUNA | BZ_FIN_HOUSING |
| BZ_FIN_HOUSING – Values | FORMATO DO VALOR | BZ_FIN_HOUSING |
| BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD – Path | NOME DA COLUNA | BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD |
| BZ_PENAL_CASE_NUMBER – Path | NOME DA COLUNA | BZ_PENAL_CASE_NUMBER |
| BZ_PENAL_CASE_NUMBER – Regex | FORMATO DO VALOR | BZ_PENAL_CASE_NUMBER |