DELPHIX MASKING · PROFILE SET

Brasil — LGPD (Lei 13.709/2018)

Descoberta e mascaramento de dados pessoais brasileiros: CPF, CNPJ, PIS, título de eleitor e CNS com dígito verificador válido, quase-identificadores, os dados pessoais sensíveis do art. 5º, II, dados financeiros e antecedentes criminais.

84	150	156
DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Profile set `BR – LGPD – v2`

Versão 2, de 11 de outubro de 2026 · Limiar de atribuição 60%

Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

1	**Sobre este profile set**	
2	**A LGPD em resumo**	
3	**Anonimização, pseudonimização e cópias não produtivas**	
4	**Como os dados sensíveis são descobertos**	
5	**Como os dados são mascarados**	
6	**Pacotes essencial e estendido**	
7	**Os domínios numa visão**	

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	**CPF**	BR_L1_CPF
8.2	**CNPJ**	BR_L1_CNPJ
8.3	**RG**	BR_L1_RG
8.4	**CNH**	BR_L1_CNH
8.5	**Título de eleitor**	BR_L1_TITULO_ELEITOR
8.6	**PIS, PASEP, NIT e NIS**	BR_L1_PIS_NIS
8.7	**Carteira de trabalho**	BR_L1_CTPS
8.8	**Passaporte**	BR_L1_PASSAPORTE
8.9	**Documentos de estrangeiros**	BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO
8.10	**Certidões do registro civil**	BR_L1_CERTIDAO
8.11	**Registro profissional**	BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL
8.12	**Nome**	BR_L1_NOME
8.13	**Sobrenome**	BR_L1_SOBRENOME
8.14	**Nome completo**	BR_L1_NOME_COMPLETO
8.15	**E-mail**	BR_L1_EMAIL
8.16	**Telefone**	BR_L1_TELEFONE
8.17	**Endereço**	BR_L1_ENDERECO
8.18	**Número e complemento**	BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO
8.19	**Agência e conta**	BR_L1_CONTA_BANCARIA
8.20	**Cartão de pagamento**	BR_L1_CARTAO
8.21	**Chave PIX**	BR_L1_CHAVE_PIX
8.22	**Endereço IP**	BR_L1_IP
8.23	**Identificador de dispositivo**	BR_L1_DISPOSITIVO
8.24	**Placa de veículo**	BR_L1_PLACA

8.25	**RENAVAM**	BR_L1_RENAVAM
8.26	**Chassi**	BR_L1_CHASSI
8.27	**Imóvel**	BR_L1_IMOVEL
8.28	**Número de contrato e matrícula**	BR_L1_CONTRATO
8.29	**Usuário e redes sociais**	BR_L1_USUARIO
8.30	**Credenciais**	BR_L1_CREDENCIAL
8.31	**Geolocalização**	BR_L1_GEOLOCALIZACAO
8.32	**Texto livre**	BR_L1_TEXTO_LIVRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	**Data de nascimento**	BR_L2_DATA_NASCIMENTO
9.2	**Ano de nascimento**	BR_L2_ANO_NASCIMENTO
9.3	**Idade**	BR_L2_IDADE
9.4	**Datas de eventos pessoais**	BR_L2_DATA_EVENTO
9.5	**Sexo**	BR_L2_SEXO
9.6	**Município**	BR_L2_MUNICIPIO
9.7	**Código do município (IBGE)**	BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO
9.8	**CEP**	BR_L2_CEP
9.9	**Bairro**	BR_L2_BAIRRO
9.10	**Zona e seção eleitoral**	BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL
9.11	**Nacionalidade**	BR_L2_NACIONALIDADE
9.12	**Estado civil**	BR_L2_ESTADO_CIVIL
9.13	**Ocupação**	BR_L2_OCUPACAO
9.14	**Empregador**	BR_L2_EMPREGADOR
9.15	**Escolaridade**	BR_L2_ESCOLARIDADE
9.16	**Escola ou instituição de ensino**	BR_L2_ESCOLA
9.17	**Dependentes e filhos**	BR_L2_DEPENDENTES

PARTE 10 · DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

10.1	**Cor ou raça**	BR_L3_RACA_COR
10.2	**Povo indígena e comunidade tradicional**	BR_L3_ETNIA
10.3	**Religião**	BR_L3_RELIGIAO
10.4	**Convicções e organizações religiosas, filosóficas ou políticas**	BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO
10.5	**Opinião política**	BR_L3_OPINIAO_POLITICA
10.6	**Filiação partidária**	BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA
10.7	**Filiação sindical**	BR_L3_FILIACAO_SINDICAL
10.8	**Dados genéticos**	BR_L3_GENETICO
10.9	**Dados biométricos**	BR_L3_BIOMETRICO

10.10	Orientação sexual	BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL
10.11	Vida sexual	BR_L3_VIDA_SEXUAL
10.12	Identidade de gênero	BR_L3_IDENTIDADE_GENERO

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE

11.1	Cartão Nacional de Saúde	BR_SAUDE_CNS
11.2	Identificadores de saúde	BR_SAUDE_IDENTIFICADOR
11.3	Diagnóstico e CID	BR_SAUDE_DIAGNOSTICO
11.4	Medicamentos	BR_SAUDE_MEDICAMENTO
11.5	Texto clínico	BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO
11.6	Resultados de exames	BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME
11.7	Tipo sanguíneo	BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO
11.8	Deficiência	BR_SAUDE_DEFICIENCIA
11.9	Saúde ocupacional	BR_SAUDE_OCUPACIONAL
11.10	Saúde sexual e reprodutiva	BR_SAUDE_REPRODUTIVA
11.11	Saúde mental	BR_SAUDE_MENTAL

PARTE 12 · DADOS FINANCEIROS E DE CRÉDITO

12.1	Crédito e negativação	BR_FIN_CREDITO
12.2	Dívidas	BR_FIN_DIVIDA
12.3	Renda e salário	BR_FIN_RENDA
12.4	Patrimônio	BR_FIN_PATRIMONIO
12.5	Valor de benefício e pensão	BR_FIN_VALOR_BENEFICIO
12.6	Espécie de benefício do INSS	BR_FIN_BENEFICIO_INSS
12.7	Número de benefício	BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO
12.8	Programas sociais	BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.9	Faixa de renda e classe social	BR_FIN_FAIXA_RENDA
12.10	Condição da moradia	BR_FIN_MORADIA

PARTE 13 · ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS

13.1	Antecedentes criminais	BR_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Número de processo	BR_PENAL_PROCESSO
14	Dígitos verificadores calculados pelo set	
15	Onde as pessoas moram: municípios e CEP	
16	Limites	
17	Verificação	
18	Fontes	
A	Algoritmos	

B	**Arquivos**
C	**Listas de exclusão**
D	**Profile set e classifiers**

1

Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de um banco de dados brasileiro e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar só nomes e CPFs não basta: uma data de nascimento, um sexo e um município pequeno já apontam para uma pessoa. O set trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — CPF, CNPJ, RG, CNH, título de eleitor, PIS/NIS, CTPS, passaporte, documentos de estrangeiros, certidões, registros profissionais, nomes, contato, endereço, contas, cartões e chave PIX, dispositivos, veículos, imóveis, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, município e código do IBGE, CEP, bairro, zona eleitoral, nacionalidade, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados pessoais sensíveis** — as categorias do art. 5º, II: origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, vida sexual, dados genéticos e biométricos — e, além da lista, identidade de gênero.
- **Dados de saúde** — também sensíveis pelo art. 5º, II, com um grupo próprio: Cartão Nacional de Saúde, prontuários, CID-10, medicamentos, notas clínicas, exames, deficiência, saúde ocupacional, reprodutiva e mental.
- **Dados financeiros e de crédito** — score e negativação, dívidas, renda, patrimônio, benefícios do INSS, programas sociais e Cadastro Único, faixa de renda, moradia.
- **Antecedentes criminais e processos** — antecedentes, situação prisional e números de processo.

Num Masking Engine, o set é um profile set com os seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos sobre os quais esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um deles com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOME`, `CARGO`, `RESULTADO`, `PROCESSO` — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido (`CAMPO1`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: um CPF formatado, um CNPJ, um CEP, uma placa, um município.

Os nomes de coluna são reconhecidos em português, nos prefixos dos modelos de dados brasileiros (`NR_CPF`, `NM_CLIENTE`, `DT_NASCIMENTO`, `CO_MUNICIPIO_IBGE`, `CS_RACA`, `NU_CNS`, `SG_PARTIDO`) e em inglês.

> Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Processos de cadastro e de prova de vida costumam guardar a foto do RG ou da CNH e a selfie: o documento continua legível na imagem, e a selfie é dado biométrico. Reporte essas colunas como risco residual.

2

A LGPD em resumo

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 — vigora desde setembro de 2020, e as sanções administrativas desde 1º de agosto de 2021 (art. 65). Foi alterada pelas Leis 13.853/2019, 14.010/2020 e 14.460/2022 e pela Lei 15.352, de 25 de fevereiro de 2026, que transformou a autoridade na **Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD)**, autarquia de natureza especial com autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira (art. 55-A). A proteção de dados pessoais é direito fundamental desde a Emenda Constitucional 115/2022 (art. 5º, LXXIX, da Constituição).

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é a informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável (art. 5º, I). A lei protege pessoas naturais; os dados de uma pessoa jurídica ficam fora dela — mas o CNPJ de um microempreendedor individual leva a uma pessoa.
- **Dado pessoal sensível** é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural (art. 5º, II). O regime vale também para qualquer tratamento que **revele** dados sensíveis e possa causar dano (art. 11, § 1º) — um benefício do INSS por incapacidade revela uma doença.
- **Dados anonimizados** não são dados pessoais, salvo quando a anonimização puder ser revertida com meios próprios ou com esforços razoáveis, considerados custo, tempo e a tecnologia disponível (art. 12). Veja a seção seguinte.
- **Princípios.** Finalidade, adequação e necessidade (art. 6º, I a III): usar dados de produção identificados para testar um sistema dificilmente passa pelo princípio da necessidade quando o teste funciona com dados mascarados. Segurança e prevenção (art. 6º, VII e VIII) e a obrigação de medidas de segurança desde a concepção (art. 46, § 2º).
- **Crianças e adolescentes.** Tratamento no seu melhor interesse, com consentimento específico de um dos pais para crianças (art. 14). O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (Lei 15.211/2025), em vigor desde 17 de março de 2026, é regulamentado e fiscalizado pela ANPD.
- **Incidentes de segurança** que possam acarretar risco ou dano relevante são comunicados à ANPD e aos titulares (art. 48) em **três dias úteis** (Resolução CD/ANPD 15/2024). Na avaliação da gravidade conta ter tornado os dados ininteligíveis para quem não tinha acesso (art. 48, § 3º): uma cópia mascarada que vaza não é a base de produção que vaza.
- **Sanções.** Advertência, multa simples de até 2% do faturamento no Brasil limitada a R$ 50 milhões por infração, multa diária, publicização, bloqueio e eliminação dos dados, suspensão do banco de dados ou da atividade de tratamento e proibição de tratar dados (art. 52), calculadas pela Resolução CD/ANPD 4/2023.

Dois temas fora do texto da LGPD também entram no set. **Dados financeiros** não são sensíveis na lei, mas as operações das instituições financeiras estão sob sigilo (Lei Complementar 105/2001) e os bancos de dados de crédito têm lei própria (Lei 12.414/2011, a do Cadastro Positivo); a proteção do crédito é base legal própria (art. 7º, X). **Antecedentes criminais** também não estão na lista do art. 5º, II, mas o Tribunal Superior do Trabalho fixou que exigir certidão de antecedentes de um candidato a emprego sem justificativa legal ou da função gera dano moral (IRR Tema 1): é dado que expõe a discriminação e recebe o cuidado de um dado sensível.

3

Anonimização, pseudonimização e cópias não produtivas

A LGPD distingue dois resultados. **Anonimização** é a utilização de meios técnicos razoáveis por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo (art. 5º, XI); o dado anonimizado sai da lei (art. 12). **Pseudonimização** é o tratamento pelo qual o dado perde essa possibilidade *senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro* (art. 13, § 4º); o dado pseudonimizado continua sendo dado pessoal.

Os algoritmos deste set são determinísticos para a chave do Masking Engine: o mesmo CPF é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, o que mantém os joins. Por isso, para quem tem a chave **e** a produção, a cópia mascarada é religável — é pseudonimizada. Para quem tem só a cópia, sem a chave nem a produção, os identificadores diretos foram trocados e os quase-identificadores generalizados, e reverter o processo não está ao alcance de esforços razoáveis.

- Guarde a chave do engine fora do alcance de quem usa a cópia mascarada: é a *informação adicional mantida separadamente* do art. 13, § 4º.
- Não entregue a cópia a quem também acessa a produção sem necessidade.
- Revise quase-identificadores que o set não conhece. A ANPD lembra que CEP, sexo e data de nascimento bastaram para identificar 87% da população dos Estados Unidos num estudo de 2000.

A ANPD pôs em consulta, em janeiro de 2024, um estudo preliminar e um guia de anonimização e pseudonimização; em dezembro de 2025 o tema ainda constava na Agenda Regulatória 2025–2026 (item 9). O estudo descreve técnicas — supressão, generalização, adição de ruído, permutação, mascaramento, substituição, tokenização — e avisa que o mascaramento parcial do CPF (`***.111.111-**`), comum em publicações, pode ser reconstruído quando cada fonte esconde partes diferentes. Este set troca o identificador inteiro por outro válido, em vez de esconder parte dele.

4

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

Bancos de dados completam os valores: uma coluna CHAR os preenche com espaços até o tamanho dela, e um código numérico guardado como texto muitas vezes vem com zeros à esquerda. O profiler testa os valores como chegam, por isso todo padrão de formato remove antes os espaços em volta do valor, os padrões de dígitos aceitam também zeros à esquerda, as listas de palavras soltas são procuradas palavra por palavra, e as listas de nomes com várias palavras (lugares, categorias) ficam num único padrão de formato. Uma coluna cujo nome não diz nada — `CAMPO1` , `FLD_07` , os nomes curtos de sistemas empacotados — é encontrada só pelos valores sempre que o formato deles é distintivo: documentos com dígito verificador, e-mails, telefones, cartões, lugares, nomes.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT` , mas não `RUTA` . Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

> O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

5

Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Onde um algoritmo que vem com o Masking Engine já resolve — CM Numeric para valores, Credit Card, o lookup de grupo sanguíneo —, o set o usa em vez de criar um próprio. Esses algoritmos aparecem nas árvores pelo nome `dlpx-core:` ; estão em todo engine e não constam do Apêndice A.

O preenchimento fica onde está: os espaços em volta do valor são mantidos, e os zeros à esquerda de um número não são mascarados — `0012345678` vira `00` seguido do que `12345678` vira. Um valor guardado numa coluna CHAR completada com zeros continua casando com o mesmo valor guardado como número.

> Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Num engine com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

6

Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

PACOTE	DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	13	27	20	5
Estendido	84	150	156	74

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- CPF — `BR_L1_CPF`
- RG — `BR_L1_RG`
- CNH — `BR_L1_CNH`
- Passaporte — `BR_L1_PASSAPORTE`
- Nome — `BR_L1_NOME`
- Sobrenome — `BR_L1_SOBRENOME`
- Nome completo — `BR_L1_NOME_COMPLETO`
- E-mail — `BR_L1_EMAIL`
- Telefone — `BR_L1_TELEFONE`
- Endereço — `BR_L1_ENDERECO`
- Número e complemento — `BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO`
- Data de nascimento — `BR_L2_DATA_NASCIMENTO`
- CEP — `BR_L2_CEP`

> Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

7

Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS		
CPF ESSENCIAL `BR_L1_CPF`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`BR_CPF`
CNPJ `BR_L1_CNPJ`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`BR_CNPJ`
RG ESSENCIAL `BR_L1_RG`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_CM_DIGITOS`
CNH ESSENCIAL `BR_L1_CNH`	NOME DA COLUNA	`BR_CM_ALFANUM`
Título de eleitor `BR_L1_TITULO_ELEITOR`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_TITULO`
PIS, PASEP, NIT e NIS `BR_L1_PIS_NIS`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_PIS`
Carteira de trabalho `BR_L1_CTPS`	NOME DA COLUNA	`BR_CM_ALFANUM`
Passaporte ESSENCIAL `BR_L1_PASSAPORTE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_CM_ALFANUM`
Documentos de estrangeiros `BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO`	NOME DA COLUNA	`BR_CM_ALFANUM`
Certidões do registro civil `BR_L1_CERTIDAO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_CM_ALFANUM`
Registro profissional `BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL`	NOME DA COLUNA	`BR_REGISTRO_PROFISSIONAL`
Nome ESSENCIAL `BR_L1_NOME`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`BR_NOMES`
Sobrenome ESSENCIAL `BR_L1_SOBRENOME`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`BR_SOBRENOMES`
Nome completo ESSENCIAL `BR_L1_NOME_COMPLETO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`BR_NOME_COMPLETO`
E-mail ESSENCIAL `BR_L1_EMAIL`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`BR_EMAIL`
Telefone ESSENCIAL `BR_L1_TELEFONE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_TELEFONE`
Endereço ESSENCIAL `BR_L1_ENDERECO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`BR_ENDERECO`
Número e complemento ESSENCIAL `BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO`	NOME DA COLUNA	`BR_CM_ALFANUM`
Agência e conta `BR_L1_CONTA_BANCARIA`	NOME DA COLUNA	`BR_CM_DIGITOS`

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Cartão de pagamento `BR_L1_CARTAO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_CARTAO`
Chave PIX `BR_L1_CHAVE_PIX`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_CHAVE_PIX`
Endereço IP `BR_L1_IP`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_IP`
Identificador de dispositivo `BR_L1_DISPOSITIVO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_CM_HEX`
Placa de veículo `BR_L1_PLACA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_PLACA`
RENAVAM `BR_L1_RENAVAM`	NOME DA COLUNA	`BR_RENAVAM`
Chassi `BR_L1_CHASSI`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_CM_ALFANUM`
Imóvel `BR_L1_IMOVEL`	NOME DA COLUNA	`BR_CM_ALFANUM`
Número de contrato e matrícula `BR_L1_CONTRATO`	NOME DA COLUNA	`BR_CM_ALFANUM`
Usuário e redes sociais `BR_L1_USUARIO`	NOME DA COLUNA	`BR_CM_ALFANUM`
Credenciais `BR_L1_CREDENCIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_REDIGIR`
Geolocalização `BR_L1_GEOLOCALIZACAO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_COORDENADA`
Texto livre `BR_L1_TEXTO_LIVRE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`BR_TEXTO_LIVRE`
QUASE-IDENTIFICADORES		
Data de nascimento ESSENCIAL `BR_L2_DATA_NASCIMENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`BR_DATA_NASCIMENTO`
Ano de nascimento `BR_L2_ANO_NASCIMENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`BR_ANO`
Idade `BR_L2_IDADE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`BR_IDADE`
Datas de eventos pessoais `BR_L2_DATA_EVENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`BR_DATA_EVENTO`
Sexo `BR_L2_SEXO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`BR_SEXO`
Município `BR_L2_MUNICIPIO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_MUNICIPIO`
Código do município (IBGE) `BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_CODIGO_MUNICIPIO`
CEP ESSENCIAL `BR_L2_CEP`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_CEP`
Bairro `BR_L2_BAIRRO`	NOME DA COLUNA	`BR_BAIRRO`

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Zona e seção eleitoral `BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL`	NOME DA COLUNA	`BR_CM_DIGITOS`
Nacionalidade `BR_L2_NACIONALIDADE`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`BR_NACIONALIDADE`
Estado civil `BR_L2_ESTADO_CIVIL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_ESTADO_CIVIL`
Ocupação `BR_L2_OCUPACAO`	NOME DA COLUNA	`BR_OCUPACAO_OU_CBO`
Empregador `BR_L2_EMPREGADOR`	NOME DA COLUNA	`BR_EMPREGADOR`
Escolaridade `BR_L2_ESCOLARIDADE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_ESCOLARIDADE`
Escola ou instituição de ensino `BR_L2_ESCOLA`	NOME DA COLUNA	`BR_ESCOLA`
Dependentes e filhos `BR_L2_DEPENDENTES`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`BR_CONTAGEM_LIMITADA`
DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS		
Cor ou raça `BR_L3_RACA_COR`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_RACA_COR`
Povo indígena e comunidade tradicional `BR_L3_ETNIA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_ETNIA`
Religião `BR_L3_RELIGIAO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_RELIGIAO`
Convicções e organizações religiosas, filosóficas ou políticas `BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO`	NOME DA COLUNA	`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Opinião política `BR_L3_OPINIAO_POLITICA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_OPINIAO_POLITICA`
Filiação partidária `BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_PARTIDO`
Filiação sindical `BR_L3_FILIACAO_SINDICAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Dados genéticos `BR_L3_GENETICO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_REDIGIR`
Dados biométricos `BR_L3_BIOMETRICO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`BR_REDIGIR`
Orientação sexual `BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_ORIENTACAO_SEXUAL`
Vida sexual `BR_L3_VIDA_SEXUAL`	NOME DA COLUNA	`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Identidade de gênero `BR_L3_IDENTIDADE_GENERO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_IDENTIDADE_GENERO`
DADOS DE SAÚDE		
Cartão Nacional de Saúde `BR_SAUDE_CNS`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_CNS`

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Identificadores de saúde `BR_SAUDE_IDENTIFICADOR`	NOME DA COLUNA	`BR_CM_ALFANUM`
Diagnóstico e CID `BR_SAUDE_DIAGNOSTICO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_DIAGNOSTICO`
Medicamentos `BR_SAUDE_MEDICAMENTO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_MEDICAMENTO`
Texto clínico `BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`BR_TEXTO_LIVRE`
Resultados de exames `BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME`	NOME DA COLUNA	`BR_CM_ALFANUM`
Tipo sanguíneo `BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`dlpx-core:BloodTypeSL`
Deficiência `BR_SAUDE_DEFICIENCIA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_DEFICIENCIA`
Saúde ocupacional `BR_SAUDE_OCUPACIONAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_SAUDE_OCUPACIONAL`
Saúde sexual e reprodutiva `BR_SAUDE_REPRODUTIVA`	NOME DA COLUNA	`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Saúde mental `BR_SAUDE_MENTAL`	NOME DA COLUNA	`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DADOS FINANCEIROS E DE CRÉDITO		
Crédito e negativação `BR_FIN_CREDITO`	NOME DA COLUNA	`BR_CREDITO`
Dívidas `BR_FIN_DIVIDA`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`dlpx-core:CMNumeric`
Renda e salário `BR_FIN_RENDA`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`dlpx-core:CMNumeric`
Patrimônio `BR_FIN_PATRIMONIO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`dlpx-core:CMNumeric`
Valor de benefício e pensão `BR_FIN_VALOR_BENEFICIO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`dlpx-core:CMNumeric`
Espécie de benefício do INSS `BR_FIN_BENEFICIO_INSS`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_BENEFICIO_INSS`
Número de benefício `BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_CM_DIGITOS`
Programas sociais `BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_PROGRAMA_SOCIAL`
Faixa de renda e classe social `BR_FIN_FAIXA_RENDA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_FAIXA_RENDA`
Condição da moradia `BR_FIN_MORADIA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`BR_MORADIA`
ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS		
Antecedentes criminais `BR_PENAL_ANTECEDENTES`	NOME DA COLUNA	`BR_ANTECEDENTES`

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Número de processo `BR_PENAL_PROCESSO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`BR_PROCESSO`

PARTE 8

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. O CPF é a chave de quase todo registro brasileiro — e, pela Lei 14.534/2023, é número suficiente para identificar o cidadão nos serviços públicos e o número da nova Carteira de Identidade Nacional. Ele é mascarado do mesmo jeito em toda parte e continua com dígitos verificadores válidos, porque as aplicações os validam. O mesmo vale para CNPJ, PIS, título de eleitor e RENAVAM.

8.1 CPF

BR_L1_CPF

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal: nove dígitos e dois dígitos verificadores, `529.982.247-25`. O nono dígito é a região fiscal que emitiu o número. Pela Lei 14.534/2023, é o número suficiente para identificar o cidadão nos bancos de dados de serviços públicos, e a Carteira de Identidade Nacional usa o CPF como número. Aparece formatado, só com dígitos ou, numa coluna numérica, sem os zeros à esquerda.

Colunas `CPF_CNPJ` e `NR_DOCUMENTO` guardam CPFs e CNPJs juntos, e também caem aqui.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_CPF — Path

90%

```
cpf[a-z0-9_]*  c_?p_?f  n(r|u|um|o|ro|umero)_?cpf  cpf_?(cnpj|cgc)  cadastro_?(de_?)?pessoas?_?fisicas?  documento_?fiscal
(cliente|cli|clie|pessoa|pes|func|funcionario|colaborador|servidor|empregado|segurado|beneficiario|benef|titular|dependente|paciente|aluno|contribuinte|responsavel|resp|socio|motorista|condutor|tomador|devedor|avalista|fiador|consumidor|comprador|eleitor|candidato|usuario)_?cpf
```

55%

```
tax_?id  taxpayer_?id  documento_?(cliente|pessoa)  doc_?(cliente|pessoa)  nr_?documento  num_?documento  numero_?documento  n(r|u)_?doc
```

TIPO DE DADO BR_L1_CPF — Type

Aceita texto (tamanho 3 ou mais) ou número (tamanho 3 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR BR_L1_CPF — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2})`	100%	
`0*(?:\d{11})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os nove primeiros dígitos são mapeados dígito a dígito — a região fiscal também muda — e os dois dígitos verificadores são recalculados: módulo 11, pesos de 10 a 2 para o primeiro e de 11 a 2 para o segundo, resto 0 ou 1 dá 0. Todo CPF mascarado é válido, o formato é mantido e o mapeamento é um-para-um: um CPF usado como chave não colide.

Um número de até dez dígitos é tratado como CPF que perdeu os zeros e sai com onze. Um valor com forma de CNPJ é mascarado como CNPJ.

BR_CPF REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS`.

> `dlpx-core:Brazil CPF` **CHECK DIGIT**
> Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Mascara os nove dígitos do CPF e recalcula os dois dígitos verificadores; um CPF guardado sem os zeros à esquerda volta com onze dígitos.
>
> `BR_CNPJ_VALIDO` **CHECK DIGIT**
> Mascara os dígitos com `BR_CNPJ_DV1` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.
>
> > `BR_CNPJ_DV1` **CHECK DIGIT**
> > Mascara os dígitos com `BR_CNPJ_RAIZ` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.
> >
> > > `BR_CNPJ_RAIZ` **REGEX DECOMPOSE**
> > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> > >
> > > > `BR_CM_DIGITOS_LETRAS_LARGURA_FIXA` **CHARACTER MAPPING**
> > > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS` **CHECK DIGIT**
> Mascara os dígitos com `BR_CNPJ_DV1` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.
>
> `BR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
529.982.247-25	→	**410.719.628-33**
52998224725	→	**41071962833**
11.222.333/0001-81	→	**21.137.125/0001-38**

8.2 CNPJ

BR_L1_CNPJ

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica: raiz de oito caracteres, ordem do estabelecimento de quatro (`0001` é a matriz) e dois dígitos verificadores, `11.222.333/0001-81`. Desde julho de 2026 raiz e ordem podem ter letras (Instrução Normativa RFB 2.229/2024): `12.ABC.345/01DE-35`.

Dados de pessoa jurídica estão fora da LGPD, mas o CNPJ de um microempreendedor individual ou de um empresário individual leva a uma pessoa: a consulta pública do CNPJ mostra o nome dela.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** BR_L1_CNPJ — Path
>
> **90%** `cnpj[a-z0-9_]*` `c_?n_?p_?j` `cgc` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?cnpj` `cadastro_?nacional_?(da_?)?pessoa_?juridica` `(empresa|emp|fornecedor|forn|cliente|cli|empregador|estabelecimento|estab|prestador|tomador|emitente|emissor|destinatario|dest|transportadora|operadora|mei|matriz|filial)_?cnpj`

> **TIPO DE DADO** BR_L1_CNPJ — Type
>
> Aceita texto (tamanho 3 ou mais) ou número (tamanho 3 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR BR_L1_CNPJ — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:[0-9A-Z]{2}\.[0-9A-Z]{3}\.[0-9A-Z]{3}/[0-9A-Z]{4}-\d{2})`	100%	
`0*(?:[0-9A-Z]{12}\d{2})`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A raiz é mapeada — dígitos em dígitos, letras em letras — e a ordem do estabelecimento fica, então as filiais de uma empresa continuam filiais da mesma empresa mascarada. Os dois dígitos verificadores são recalculados com pesos de 5 a 2 e de 9 a 2, módulo 11, com cada caractere valendo o seu código ASCII menos 48 — a regra do CNPJ alfanumérico, que para dígitos é a de sempre. Todo CNPJ mascarado é válido, e o mapeamento é um-para-um.

`BR_CNPJ` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS` .

> `BR_CNPJ_VALIDO` CHECK DIGIT
>
> Mascara os dígitos com `BR_CNPJ_DV1` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2` .
>
> > `BR_CNPJ_DV1` CHECK DIGIT
> >
> > Mascara os dígitos com `BR_CNPJ_RAIZ` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2` .
> >
> > > `BR_CNPJ_RAIZ` REGEX DECOMPOSE
> > >
> > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> > >
> > > > `BR_CM_DIGITOS_LETRAS_LARGURA_FIXA` CHARACTER MAPPING
> > > >
> > > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `dlpx-core:Brazil CPF` CHECK DIGIT
>
> Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Mascara os nove dígitos do CPF e recalcula os dois dígitos verificadores; um CPF guardado sem os zeros à esquerda volta com onze dígitos.
>
> `BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS` CHECK DIGIT
>
> Mascara os dígitos com `BR_CNPJ_DV1` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2` .
>
> `BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`11.222.333/0001-81`	→	**`21.137.125/0001-38`**
`12.ABC.345/01DE-35`	→	**`82.XPZ.728/01DE-28`**

8.3 RG

BR_L1_RG

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número da carteira de identidade expedida pelos institutos de identificação dos estados, com formato e dígito verificador próprios de cada estado — em São Paulo, `12.345.678-X` , com o X como dígito. Aparece com o órgão emissor (`SSP/SP`) ou a sigla do estado (`MG-12.345.678`).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_RG — Path

90% `rg[a-z0-9_]*` `r_?g` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?rg` `registro_?geral` `carteira_?(de_?)?identidade` `cedula_?(de_?)?identidade` `identidade` *(exceto quando seguido de `genero`, `visual`, `de_?genero`)* `doc_?identidade` `documento_?(de_?)?identidade` `ci_?(numero|num|nr)` `rg_?(cliente|pessoa|func|titular|dependente|mae|pai|responsavel|segurado)` `(cliente|pessoa|func|titular|responsavel)_?rg` `identity_?(card|document|no|number)` `id_?card`

FORMATO DO VALOR BR_L1_RG — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-[\dxX])`	70%	
`[A-Z]{2}-?\d{1,2}\.?\d{3}\.?\d{3}`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; letras, órgão emissor e separadores ficam. O dígito verificador não é recalculado: cada estado tem a sua regra.

`BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12.345.678-X	→	**46.916.122-X**
MG-12.345.678	→	**MG-46.916.122**

8.4 CNH

BR_L1_CNH

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

O número de registro da Carteira Nacional de Habilitação: onze dígitos, os dois últimos verificadores. Colunas do RENACH e da permissão para dirigir também caem aqui.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_CNH — Path

90% `cnh[a-z0-9_]*` `c_?n_?h` `carteira_?(nacional_?)?(de_?)?habilitacao` `habilitacao(_?(numero|num|nr|registro))?` `registro_?cnh` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(registro_?)?cnh` `renach` `pgu` `permissao_?(para_?)?dirigir` `drivers?_?licen[cs]e(_?(no|num|number))?`

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo o tamanho. O segundo dígito verificador da CNH depende de o primeiro ter passado de 9, uma regra que o Check Digit não segue; ele não é recalculado.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
02650306461	→	**08913918799**

8.5 Título de eleitor

BR_L1_TITULO_ELEITOR

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de inscrição eleitoral: oito dígitos sequenciais, dois do estado (01 São Paulo, 02 Minas Gerais… 28 exterior) e dois dígitos verificadores, `1023 8501 0671`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_TITULO_ELEITOR — Path

90% `titulo_?(de_?)?eleitor(_?(numero|num|nr))?` `titulo_?eleitoral` `tit_?eleitor` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?titulo(_?eleitor)?` `inscricao_?eleitoral` `voter_?(id|card|registration)`

FORMATO DO VALOR BR_L1_TITULO_ELEITOR — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4})`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O estado fica, a sequência é mapeada e os dois dígitos verificadores são recalculados, inclusive a regra de São Paulo e Minas Gerais, em que resto 0 dá 1. Todo título mascarado é válido, e um número que perdeu os zeros numa coluna numérica ganha-os de volta antes do cálculo. Veja *Dígitos verificadores calculados pelo set*.

`BR_TITULO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS`.

> `BR_TITULO_VALIDO` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `BR_TITULO_CORPO` → `BR_TITULO_DV`, nesta ordem.
>
> > `BR_TITULO_CORPO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > > `BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
> > >
> > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> >
> > `BR_TITULO_DV` STRING ALGORITHM CHAIN
> >
> > Aplica `BR_TITULO_DV_P1` → `BR_TITULO_DV_P2` → `BR_TITULO_DV_P3` → `BR_TITULO_DV_P4` → `BR_TITULO_DV_P5`, nesta ordem.
> >
> > > `BR_TITULO_DV_P1` REGEX DECOMPOSE
> > >
> > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> > >
> > > > `BR_TITULO_DV_T1` DATA CLEANSING
> > > >
> > > > Troca cada valor encontrado em `br-titulo-dv-1.txt` (100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.
> > >
> > > `BR_TITULO_DV_P2` REGEX DECOMPOSE
> > >
> > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> > >
> > > > `BR_TITULO_DV_T2` DATA CLEANSING
> > > >
> > > > Troca cada valor encontrado em `br-titulo-dv-2.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.
> > >
> > > `BR_TITULO_DV_P3` REGEX DECOMPOSE
> > >
> > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BR_TITULO_DV_T3` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-titulo-dv-3.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

`BR_TITULO_DV_P4` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BR_TITULO_DV_T4` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-titulo-dv-4.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

`BR_TITULO_DV_P5` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BR_TITULO_DV_T5` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-titulo-dv-5.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

`BR_TITULO_VALIDO_1_ZERO` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `BR_TITULO_1_ZERO` → `BR_TITULO_VALIDO`, nesta ordem.

`BR_TITULO_1_ZERO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BR_TITULO_1_ZERO_TABELA` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-zeros-1.txt` (10 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

`BR_TITULO_VALIDO_2_ZEROS` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `BR_TITULO_2_ZEROS` → `BR_TITULO_VALIDO`, nesta ordem.

`BR_TITULO_2_ZEROS` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BR_TITULO_2_ZEROS_TABELA` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-zeros-2.txt` (10 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
102385010671	→	**330614820671**
004356870906	→	**001187220981**

8.6 PIS, PASEP, NIT e NIS

BR_L1_PIS_NIS

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número do trabalhador no PIS (Caixa) ou no PASEP (Banco do Brasil), que é também o NIT do INSS e o NIS do Cadastro Único e do Bolsa Família: dez dígitos e um dígito verificador, `120.56412.54-7`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_PIS_NIS – Path

90% `pis[a-z0-9_]*` `pasep` `pis_?pasep` `nit` `nis` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(pis|nit|nis|pasep)` `nis_?(titular|responsavel|beneficiario)` `numero_?identificacao_?(do_?)?trabalhador` `inscricao_?(inss|previdencia)` `nit_?(inss|contribuinte)`

FORMATO DO VALOR BR_L1_PIS_NIS — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{3}\.\d{5}\.\d{2}-\d)`	90%	
`0*(?:\d{11})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O primeiro dígito fica, os outros nove são mapeados e o dígito verificador é recalculado com pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2, módulo 11. Todo PIS mascarado é válido e o mapeamento é um-para-um. O mesmo algoritmo mascara o PIS dentro do Cartão Nacional de Saúde.

`BR_PIS` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS`.

> `BR_PIS_VALIDO` **CHECK DIGIT**
>
> Mascara os dígitos com `BR_PIS_CORPO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.
>
> > `BR_PIS_CORPO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > > `BR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> > >
> > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BR_PIS_VALIDO_ZEROS` **CHECK DIGIT**
>
> Mascara os dígitos com `BR_PIS_CORPO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`120.56412.54-7`	→	**`113.81104.27-9`**

8.7 Carteira de trabalho

BR_L1_CTPS

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social em papel. A carteira digital usa o CPF.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_CTPS — Path

90% `ctps[a-z0-9_]*` `carteira_?(de_?)?trabalho` `serie_?ctps` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?ctps` `work_?permit`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`1234567/001`	→	**`7162897/064`**

8.8 Passaporte

BR_L1_PASSAPORTE

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte brasileiros — duas letras e seis dígitos, `FZ123456` — e estrangeiros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_PASSAPORTE — Path

90% `passaporte[a-z0-9_]*` `passport[a-z0-9_]*` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?passaporte` `pasaporte`

FORMATO DO VALOR BR_L1_PASSAPORTE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{2}\d{6}`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
FZ123456	→	**RS124760**

8.9 Documentos de estrangeiros

BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O Registro Nacional Migratório (RNM, antigo RNE) da Carteira de Registro Nacional Migratório, o protocolo de refúgio e o número do visto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO — Path

85% `rnm` `crnm` `rne` `registro_?nacional_?(migratorio|estrangeiro)` `carteira_?(de_?)?registro_?(nacional_?)?migratorio` `protocolo_?(de_?)?refugio` `refugiado_?(protocolo|numero)` `visto(_?(numero|num|nr))?` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?visto` `visa_?(no|number)` `dpri`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
V123456-7	→	**P220047-2**

8.10 Certidões do registro civil

BR_L1_CERTIDAO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

A matrícula das certidões de nascimento, casamento e óbito: 32 dígitos com o cartório, o acervo, o ano, o tipo de livro, livro, folha, termo e dois dígitos verificadores. Também a Declaração de Nascido Vivo e a Declaração de Óbito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_CERTIDAO — Path

85% `certidao_?(de_?)?(nascimento|casamento|obito)(_?(numero|num|nr|matricula))?` `matricula_?(da_?)?certidao` `certidao_?matricula` `termo_?(de_?)?nascimento` `registro_?(de_?)?nascimento` `livro_?folha_?termo` `dnv` `declaracao_?(de_?)?nascido_?vivo` `declaracao_?(de_?)?obito` `n(r|u)_?(dnv|do)`

FORMATO DO VALOR BR_L1_CERTIDAO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{6}\s?\d{2}\s?\d{2}\s?\d{4}\s?\d\s?\d{5}\s?\d{3}\s?\d{7}\s?\d{2})`	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo o tamanho. O dígito verificador não é recalculado.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
10453901552013100012021000012321	→	**82431996553020383891084411419170**

8.11 Registro profissional

BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de inscrição num conselho profissional — CRM, OAB, CREA, COREN, CRO, CRP, CRC e outros —, `CRM-SP 123456`. Os conselhos publicam esses registros com o nome do profissional.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL — Path

85% `crm` `cro` `crp` `crf` `crn` `crefito` `coren` `crea` `cau` `crc` `oab` `cress` `crmv` `cfm` `conselho_?(de_?)?classe(_?(numero|num|nr))?` `registro_?(profissional|conselho|de_?classe)` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(crm|oab|crea|coren|cro|crp|conselho|registro_?profissional)` `inscricao_?(oab|crm|crea|conselho)`

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; conselho, estado e separadores ficam.

`BR_REGISTRO_PROFISSIONAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS`.

`BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`CRM-SP 123456`	→	**`CRM-SP 904292`**

8.12 Nome

BR_L1_NOME

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O prenome, um ou mais: `Maria`, `João Pedro`, `Maria de Fátima`. A lista de detecção tem os nomes mais frequentes do Censo 2022.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_NOME — Path

85% `primeiro_?nome` `prenome` `nome_?proprio` `nomes?_?(de_?)?batismo` `nome_?1` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?`

50% `nome` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nm` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS BR_L1_NOME — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`br-detectar-nomes.txt`	1.046	70%	Maria, Ana, Francisca, Júlia, Julia, Antônia

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada nome por um da lista do Censo 2022. `de`, `da`, `dos` e `e` ficam no lugar. Mais de três palavras são mascaradas caractere a caractere.

`BR_NOMES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM`.

> `BR_PALAVRA_NOME` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_NOME`.
>
> > `BR_NOME` NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 895 nomes de `br-nomes.txt`.
>
> `BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Maria de Fátima`	→	**`Joelson de Camila`**
`JOÃO PEDRO`	→	**`ALEXANDRE VANESSA`**

8.13 Sobrenome

BR_L1_SOBRENOME

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os sobrenomes, em geral dois — o da mãe e o do pai —, com partículas: `da Silva Santos`. Também o nome de solteira. A lista de detecção tem os sobrenomes mais frequentes do Censo 2022.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA BR_L1_SOBRENOME — Path
>
> 85% `sobrenomes?` `ultimo_?nome` `nome_?(de_?)?familia` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname` `apelido_?familia` `sobrenome_?(pai|mae|paterno|materno|solteira|casada)` `nome_?(de_?)?solteira` `sobrenome_?(de_?)?casada`

> VALORES CONHECIDOS BR_L1_SOBRENOME — List
>
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`br-detectar-sobrenomes.txt`	636	70%	Silva, Santos, Oliveira, Souza, Pereira, Ferreira
>
> Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada sobrenome por um da lista. Partículas e agnomes — Júnior, Filho, Neto, Sobrinho — ficam no lugar.

`BR_SOBRENOMES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM`.

> `BR_PALAVRA_SOBRENOME` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_SOBRENOME`.
>
> > `BR_SOBRENOME` NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 535 nomes de `br-sobrenomes.txt`.
>
> `BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`da Silva Santos`	→	**`da Brás Fortunato`**

8.14 Nome completo

BR_L1_NOME_COMPLETO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Prenomes e sobrenomes numa coluna só: `José Carlos da Silva Júnior`. Também o nome da mãe e do pai — pedidos em quase todo cadastro brasileiro e usados como pergunta de segurança —, do responsável, do cônjuge, e o **nome social**, que revela a identidade de gênero de uma pessoa trans.

Uma coluna chamada só `NOME` pode ter prenomes ou nomes completos: os valores decidem entre os dois domínios.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_NOME_COMPLETO — Path

90% `nome_?(completo|compl|civil|social|registro|guerra|abreviado)` `nomecompleto` `(nm|no|nome|ds)_?(cliente|cli|paciente|pac|funcionario|func|empregado|colaborador|servidor|segurado|beneficiario|benef|titular|dependente|dep|mae|pai|responsavel|resp|conjuge|companheiro|contato|avalista|fiador|devedor|tomador|requerente|solicitante|testemunha|representante|procurador|proprietario|locatario|locador|inquilino|vitima|reu|autor|acusado|investigado|doador|herdeiro|pessoa|pes|motorista|condutor|cidadao|eleitor|contribuinte|aluno|estudante|crianca|medico|enfermeiro|professor|socio|tutor|curador|pagador|favorecido|destinatario|remetente|candidato|associado|membro|cooperado|consumidor|comprador|corretor|interessado|parte|advogado|usuario|atendente|vendedor|gerente|supervisor|avo|filho|filha|irmao|parente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `(cliente|cli|paciente|pac|funcionario|func|empregado|colaborador|servidor|segurado|beneficiario|benef|titular|dependente|dep|mae|pai|responsavel|resp|conjuge|companheiro|contato|avalista|fiador|devedor|tomador|requerente|solicitante|testemunha|representante|procurador|proprietario|locatario|locador|inquilino|vitima|reu|autor|acusado|investigado|doador|herdeiro|pessoa|pes|motorista|condutor|cidadao|eleitor|contribuinte|aluno|estudante|crianca|medico|enfermeiro|professor|socio|tutor|curador|pagador|favorecido|destinatario|remetente|candidato|associado|membro|cooperado|consumidor|comprador|corretor|interessado|parte|advogado|usuario|atendente|vendedor|gerente|supervisor|avo|filho|filha|irmao|parente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nome|nm)` `nome_?(d[aoe]_?)?(cliente|cli|paciente|pac|funcionario|func|empregado|colaborador|servidor|segurado|beneficiario|benef|titular|dependente|dep|mae|pai|responsavel|resp|conjuge|companheiro|contato|avalista|fiador|devedor|tomador|requerente|solicitante|testemunha|representante|procurador|proprietario|locatario|locador|inquilino|vitima|reu|autor|acusado|investigado|doador|herdeiro|pessoa|pes|motorista|condutor|cidadao|eleitor|contribuinte|aluno|estudante|crianca|medico|enfermeiro|professor|socio|tutor|curador|pagador|favorecido|destinatario|remetente|candidato|associado|membro|cooperado|consumidor|comprador|corretor|interessado|parte|advogado|usuario|atendente|vendedor|gerente|supervisor|avo|filho|filha|irmao|parente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `filiacao(_?[12])?` `full_?name` `person_?name`

60% `mae` `pai` `genitora?` `conjuge` `responsavel_?legal` `representante_?legal` `procurador` `avalista` `fiador` `testemunha` `beneficiario` `herdeiro` `curador` `tutor` `titular`

50% `nome` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nm` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS BR_L1_NOME_COMPLETO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
br-detectar-nomes.txt	1.046	65%	Maria, Ana, Francisca, Júlia, Julia, Antônia
br-detectar-sobrenomes.txt	636	65%	Silva, Santos, Oliveira, Souza, Pereira, Ferreira

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Na ordem brasileira: duas palavras são prenome e sobrenome; três, um prenome e dois sobrenomes (`Maria da Silva` também); de quatro em diante, dois prenomes e o resto sobrenomes. Partículas e agnomes ficam. `SOBRENOMES, PRENOMES` com vírgula, como em listas, também é reconhecido. O resultado é um nome brasileiro plausível, nunca o original.

`BR_NOME_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM` .

> `BR_SOBRENOMES` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM` .
>
> > `BR_PALAVRA_SOBRENOME` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_SOBRENOME` .
> >
> > > `BR_SOBRENOME` NAME
> > >
> > > Troca o nome por um dos 535 nomes de `br-sobrenomes.txt` .
> >
> > `BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BR_NOMES` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM` .
>
> > `BR_PALAVRA_NOME` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_NOME` .
> >
> > > `BR_NOME` NAME
> > >
> > > Troca o nome por um dos 895 nomes de `br-nomes.txt` .

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`José Carlos da Silva Júnior`	→	**`Renato Neusa da Brás Júnior`**
`Ana Paula Souza Lima`	→	**`Cristiane Gerson Cipriano Tobias`**
`SILVA, MARIA`	→	**`BRÁS, JOELSON`**

8.15 E-mail

BR_L1_EMAIL

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail, pessoais e corporativos.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** BR_L1_EMAIL — Path
>
> 85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correio_?eletronico` `endereco_?eletronico` `(ds|de|tx)_?email`

> **TIPO DE DADO** BR_L1_EMAIL — Type
>
> Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

> **FORMATO DO VALOR** BR_L1_EMAIL — Regex
>
> | PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
> |---|---|---|
> | `[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}` | 100% | |
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O usuário e o domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo — `.com`, `.com.br` — vira `.test`, reservado para testes: um endereço mascarado nunca entrega uma mensagem.

`BR_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM`.

> `BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`maria.silva@gmail.com`	→	**`cazua.zotro@pgoeb.test`**

8.16 Telefone

BR_L1_TELEFONE

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números com código do país (55), DDD e oito dígitos para fixo (começando em 2 a 5) ou nove para celular (começando em 9): `(11) 98765-4321`, `+55 21 3456-7890`, `11987654321`.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA BR_L1_TELEFONE — Path
>
> 85% `tel` `telefone[a-z0-9_]*` `fone[a-z0-9_]*` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `movel` `whats_?app` `zap` `contato_?(tel|telefone|celular)` `(nr|nu|num|numero|ds|tx)_?(tel|telefone|fone|celular|cel)` `ddd_?(tel|telefone|celular|fone)` `fax` `ramal` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

> FORMATO DO VALOR BR_L1_TELEFONE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(\+?55\s?)?\(?0?[1-9]\d\)?\s?9\d{4}[\s\-]?\d{4})`	100%	
`0*(?:(\+?55\s?)?\(?0?[1-9]\d\)?\s?[2-5]\d{3}[\s\-]?\d{4})`	80%	
`0*(?:9\d{4}-\d{4})`	80%	

> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Código do país, DDD e o primeiro dígito ficam — o DDD cobre uma região inteira, e o primeiro dígito diz se é celular ou fixo —; os outros dígitos são mapeados, mantendo tamanho e separadores.

`BR_TELEFONE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS`.

> `BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`(11) 98765-4321`	→	**`(11) 93134-0400`**
`+55 21 3456-7890`	→	**`+55 21 3047-9607`**

8.17 Endereço

BR_L1_ENDERECO

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | SECURE LOOKUP

O QUE É

A linha de endereço: tipo e nome do logradouro, número, complemento, às vezes o bairro. `Av. Paulista, 1578, 12º andar – Bela Vista`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_ENDERECO – Path

80% `endereco[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de* `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`, `eletronico`*; exceto quando seguido de lista E4)* `end_?(residencial|comercial|cobranca|entrega|correspondencia|completo)` *(exceto quando precedido de* `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`*)* `logradouro[a-z0-9_]*` `lograd` `(ds|no|nm|tx)_?` `(logradouro|endereco|rua)` `rua` `residencia` `domicilio[a-z0-9_]*` `address[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de* `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`*; exceto quando seguido de lista E5)* `street(_?(address|name))?`

TIPO DE DADO BR_L1_ENDERECO – Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR BR_L1_ENDERECO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?i)(rua|r\.|avenida|av\.?|travessa|tv\.? |alameda|al\.|estrada|est\.|rodovia|rod\.|praca|praça|pc\.|largo|viela|servidao |quadra|qd\.?|setor|conjunto|beco|ladeira|vila)\s+.+`	80%	
`(?i).*,\s*\d+.*`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A linha inteira é trocada por um endereço brasileiro fictício — logradouro de nome comum, número, apartamento ou casa, bairro. Município, UF e CEP em colunas próprias são tratados pelos seus domínios.

`BR_ENDERECO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `br-enderecos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Av. Paulista, 1578, 12º andar – Bela Vista`	→	**`Rua do Comércio, 980`**

8.18 Número e complemento

BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Número do imóvel, complemento, apartamento, bloco, quadra e lote em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO — Path

70% `complemento(_?endereco)?` `compl` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(endereco|casa|residencia|imovel|logradouro)` `numero_?(end|lograd)` `num_?casa` `apto` `apartamento` `bloco` `lote` `quadra` `casa_?(numero|num|nr)` `house_?number` `apartment` `unit_?number`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Apto 42 Bloco B	→	**Offi 87 Nsaso W**

8.19 Agência e conta

BR_L1_CONTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Agência e conta bancária, com os dígitos verificadores de cada banco (às vezes X). O código do banco (COMPE, ISPB) não é dado pessoal e não tem domínio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_CONTA_BANCARIA — Path

85% `conta_?(corrente|poupanca|bancaria|banco|salario|pagamento|deposito|credito|debito)` `cc_?(numero|num|nr)` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?conta` `num_?cta` `nr_?cta` `cta_?(corrente|bancaria)` `agencia(_?(conta|bancaria|numero|num|nr|dv))?` `ag_?(conta|bancaria)` `dv_?(conta|agencia)` `digito_?(conta|agencia)` `iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account` `operacao_?conta`

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; X e separadores ficam. Os dígitos verificadores não são recalculados: cada banco tem a sua regra.

`BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12345-X	→	**31564-X**

8.20 Cartão de pagamento

BR_L1_CARTAO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartões de crédito e débito, reconhecidos pelo algoritmo de Luhn.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_CARTAO — Path

85% `cartao(_?(credito|debito|numero|num|nr|pan))?` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?cartao` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `cc_?number`

FORMATO DO VALOR BR_L1_CARTAO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\-]`

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Credit Card, que vem com o Masking Engine: outro número que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular. Só valores com forma de cartão chegam a ele; os outros passam sem mudança em vez de derrubar a linha.

`BR_CARTAO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca o número do cartão por outro que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
5162 3062 1937 8829	→	**5162 3076 6490 1610**

8.21 Chave PIX

BR_L1_CHAVE_PIX

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A chave PIX é um CPF, um CNPJ, um e-mail, um telefone no formato `+5511987654321` ou uma chave aleatória (um UUID).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_CHAVE_PIX — Path

90% `chave_?pix` `pix(_?(chave|key|destino|recebedor|pagador|favorecido))?` `chave_?(aleatoria|evp)` `evp` `pix_?key`

FORMATO DO VALOR BR_L1_CHAVE_PIX — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-4[0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12})`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada tipo de chave é mascarado como o domínio dele: CPF e CNPJ com dígitos verificadores válidos, e-mail com `.test`, telefone mantendo DDD, chave aleatória mantendo o formato hexadecimal. Uma chave CPF e o CPF da mesma pessoa continuam coincidindo.

`BR_CHAVE_PIX` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM`.

> `BR_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM`.

> `BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BR_TELEFONE` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS`.

> `BR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BR_CPF` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS`.

> `dlpx-core:Brazil CPF` **CHECK DIGIT**
> Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Mascara os nove dígitos do CPF e recalcula os dois dígitos verificadores; um CPF guardado sem os zeros à esquerda volta com onze dígitos.
>
> `BR_CNPJ_VALIDO` **CHECK DIGIT**
> Mascara os dígitos com `BR_CNPJ_DV1` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.
>
> > `BR_CNPJ_DV1` **CHECK DIGIT**
> > Mascara os dígitos com `BR_CNPJ_RAIZ` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.
> >
> > > `BR_CNPJ_RAIZ` **REGEX DECOMPOSE**
> > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> > >
> > > > `BR_CM_DIGITOS_LETRAS_LARGURA_FIXA` **CHARACTER MAPPING**
> > > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS` **CHECK DIGIT**
> Mascara os dígitos com `BR_CNPJ_DV1` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

`BR_CNPJ` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS`.

`BR_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`529.982.247-25`	→	**`410.719.628-33`**
`123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000`	→	**`951b0298-d33a-44c2-b413-745894460718`**

8.22 Endereço IP

`BR_L1_IP`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6. O Marco Civil da Internet obriga provedores a guardar registros de conexão e de acesso, com o IP, que levam ao assinante.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `BR_L1_IP – Path`
>
> **85%** `ip` `ip_?(address|addr|origem|destino|cliente|usuario|acesso|login|remoto|publico)` `endereco_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DO VALOR BR_L1_IP — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para 1–254; um IPv6 é mapeado mantendo os caracteres hexadecimais.

`BR_IP` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_HEX`.

> `BR_OCTETO` **NUMERIC MAPPING**
>
> Troca o número por outro entre 1 e 254.
>
> `BR_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`200.147.67.142`	→	**`146.137.44.231`**

8.23 Identificador de dispositivo

BR_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, endereço MAC, identificadores de publicidade, cookies e sessões.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `endereco_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|aparelho)` `dispositivo_?id` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `cookie(_?id)?` `session_?id` `id_?sessao` `serial_?(aparelho|celular)`

FORMATO DO VALOR BR_L1_DISPOSITIVO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com os dígitos hexadecimais mantidos hexadecimais: um MAC continua MAC.

`BR_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`3c:22:fb:9a:10:e4`	→	**`5e:83:bb:3c:31:f9`**

8.24 Placa de veículo

BR_L1_PLACA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Placas no padrão antigo, três letras e quatro dígitos (`ABC-1234`), e no padrão Mercosul, com uma letra na quinta posição (`BRA2E19`).

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA BR_L1_PLACA — Path
>
> 85% `placa(_?(veiculo|carro|moto|numero))?` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?placa` `placa_?mercosul` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

> FORMATO DO VALOR BR_L1_PLACA — Regex
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{3}\d[A-Z]\d{2}`	90%	
`[A-Z]{3}-?\d{4}`	80%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Letras viram letras e dígitos viram dígitos, posição por posição, com o hífen: o padrão da placa fica.

`BR_PLACA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM` .

> `BR_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BRA2E19	→	**WHM3Z25**
ABC-1234	→	**VLD-6328**

8.25 RENAVAM

BR_L1_RENAVAM

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código do Registro Nacional de Veículos Automotores: onze dígitos, o último verificador. Os números antigos, de nove dígitos, são completados com zeros.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA BR_L1_RENAVAM — Path
>
> 90% `renavam` `cod_?renavam` `codigo_?renavam` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?renavam` `registro_?nacional_?(de_?)?veiculos`

COMO É MASCARADO

Os dez primeiros dígitos são mapeados e o dígito verificador recalculado com pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2, módulo 11. Todo RENAVAM mascarado é válido, com onze dígitos.

`BR_RENAVAM` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS` .

> `BR_RENAVAM_VALIDO` **CHECK DIGIT**
>
> Mascara os dígitos com `BR_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 2 9 8 7 6 5 4 3 2` .
>
> > `BR_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`00639884962`	→	**`05594949808`**

8.26 Chassi

`BR_L1_CHASSI`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

O número de identificação do veículo (VIN) de 17 caracteres gravado no chassi, e o número do motor.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `BR_L1_CHASSI` — Path
>
> 85% `chassi(_?(numero|num|nr))?` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?chassi` `vin` `numero_?motor` `n(r|u)_?motor`

> **FORMATO DO VALOR** `BR_L1_CHASSI` — Regex
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`9BWZZZ377VT004251`	→	**`3KVRMX584XM353424`**

8.27 Imóvel

BR_L1_IMOVEL

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

A matrícula no registro de imóveis, a inscrição imobiliária do IPTU e os códigos de imóvel rural — CAR, CCIR, NIRF, SNCR. Cada um leva ao proprietário por registros públicos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_IMOVEL — Path

85% `matricula_?(do_?)?imovel` `matricula_?(cartorio|cri|registro)` `inscricao_?(imobiliaria|municipal_?imovel|iptu|cadastral)` `iptu(_?(numero|num|nr|inscricao))?` `indicacao_?fiscal` `codigo_?(car|ccir|nirf|sncr|incra)` `n(r|u)_?(car|ccir|nirf)` `car_?(imovel|rural)` `ccir` `nirf` `cib` `sncr`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123.456.7890-1	→	**061.766.2692-2**

8.28 Número de contrato e matrícula

BR_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, proposta, protocolo, unidade consumidora e instalação, matrícula de funcionário, servidor (SIAPE) ou aluno, carteirinha e código de cliente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_CONTRATO — Path

70% `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(contrato|apolice|proposta|matricula|carteirinha|protocolo|instalacao|uc|unidade_?consumidora|cliente|pedido_?cliente)` `contrato_?(numero|num|nr)` `matricula(_?(funcionario|func|empregado|servidor|aluno|associado))?` *(exceto quando seguido de* `imovel`, `certidao`, `cartorio`, `cri`*)* `matr` `cod_?(cliente|funcionario|servidor|aluno|associado|segurado|beneficiario)` `codigo_?(cliente|funcionario|servidor|aluno|associado)` `id_?(cliente|funcionario|servidor|aluno|associado)` `unidade_?consumidora` `instalacao` `apolice` `carteirinha` `ra_?aluno` `registro_?academico` `siape`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato. O mapeamento é determinístico, então os joins continuam funcionando.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CT-123456	→	**NG-557411**

8.29 Usuário e redes sociais

BR_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Login, apelido e perfis em redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA BR_L1_USUARIO — Path
>
> **70%** `usuario` `user_?name` `username` `login(_?(nome|usuario))?` `apelido` `nick(_?name)?` `alias` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `rede_?social` `arroba` `handle`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
@maria_silva	→	**@cazua_zotro**

8.30 Credenciais

BR_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas e seus hashes, PINs, códigos de segurança, CVV, tokens, chaves de API e respostas secretas.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA BR_L1_CREDENCIAL — Path
>
> **90%** `senha` `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?senha` `senha_?hash` `pin` `codigo_?(seguranca|verificacao|acesso)` `cvv` `cvc` `token(_?(acesso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `chave_?api` `segredo` `secret` `otp` `frase_?secreta` `pergunta_?secreta` `resposta_?secreta`

FORMATO DO VALOR BR_L1_CREDENCIAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`. Uma credencial não tem uso numa cópia de teste, e um hash mascarado caractere a caractere ainda poderia ser atacado.

`BR_REDIGIR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Senha#2024	→	XXXXXXXXXX

8.31 Geolocalização

BR_L1_GEOLOCALIZACAO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas, de aplicativos, entregas e visitas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_GEOLOCALIZACAO — Path

85%	`lat` `latitude` `lon` `lng` `longitude` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacao|posicao)` `geolocalizacao` `gps(_?(localizacao|posicao|coordenadas))?` `localizacao_?gps`
50%	`long`

FORMATO DO VALOR BR_L1_GEOLOCALIZACAO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`-?([0-2]?\d|3[0-3])\.\d{3,}\s*,\s*-(3[4-9]|[4-6]\d|7[0-4])\.\d{3,}`	90%	
`-(3[4-9]|[4-6]\d|7[0-4])\.\d{4,}`	60%	
`-?([0-2]?\d|3[0-3])\.\d{4,}`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal ficam — cerca de 11 km —, e as demais casas são mapeadas: o lugar é generalizado, não deslocado para longe.

`BR_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`-23.561414,-46.655881`	→	**`-23.522235,-46.651532`**

8.32 Texto livre

BR_L1_TEXTO_LIVRE

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, históricos de atendimento, reclamações, justificativas e mensagens em que se escreve qualquer coisa — inclusive CPF, telefone e nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L1_TEXTO_LIVRE — Path

60% `observac(ao|oes)` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotac(ao|oes)` `descricao_?` `(ocorrencia|atendimento|chamado|reclamacao|solicitacao|caso|fato)` `historico_?` `(atendimento|chamado|contato)` `relato` `parecer` `justificativa` `mensagem` *(exceto quando precedido de lista E6; exceto quando seguido de lista E7)* `texto(_?livre)?` `detalhes` `resumo_?(atendimento|caso)` `reclamacao` `ocorrencia_?(descricao|texto)` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DADO BR_L1_TEXTO_LIVRE — Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR BR_L1_TEXTO_LIVRE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2})`	70%	em qualquer parte do valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	em qualquer parte do valor
`\(?\d{2}\)?\s?9\d{4}-\d{4}`	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: CPF e CNPJ (formatados ou não), e-mail, telefones, cartões, CEP, placas e IPs viram `[DADO]`; nomes e sobrenomes da lista do Censo 2022 viram `[NOME]`. O resto do texto fica.

`BR_TEXTO_LIVRE` **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 12 padrões por `[DADO]`, e os 3.302 termos de `br-texto-nomes.txt` por `[NOME]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Cliente Souza, CPF 529.982.247-25, e-mail m.souza@gmail.com, tel (11) 98765-4321.`	→	**`Cliente [NOME], CPF [DADO], e-mail [DADO], tel (11) [DADO].`**

PARTE 9

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em combinação. O Brasil tem 5.570 municípios, e 3.860 deles tinham menos de 20.000 habitantes no Censo 2022; o menor, Serra da Saudade (MG), tinha 833. Uma data de nascimento, um sexo e um desses municípios apontam para um punhado de pessoas. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de trocados, e o dado mantém seu valor analítico.

9.1 Data de nascimento

BR_L2_DATA_NASCIMENTO

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, como data, timestamp ou texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_DATA_NASCIMENTO — Path

90% `dt_?nasc(imento)?` `data_?(de_?)?nasc(imento)?` `dat_?nasc` `d_?nasc` `nascimento` `dn` `dta_?nasc` `dtnasc` `datanasc(imento)?` `aniversario` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DADO BR_L2_DATA_NASCIMENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada até 60 dias para qualquer lado. Idades e anos escolares mudam para poucas pessoas; a data continua plausível e o mesmo nascimento se desloca igual em todas as tabelas.

`BR_DATA_NASCIMENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Ano de nascimento

BR_L2_ANO_NASCIMENTO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento em coluna própria.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_ANO_NASCIMENTO — Path

90% `ano_?(de_?)?nasc(imento)?` `an_?nasc` `nu_?ano_?nasc` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

TIPO DE DADO BR_L2_ANO_NASCIMENTO — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mapeado: `1985` vira um ano de 1980 a 1989.

`BR_ANO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Idade

BR_L2_IDADE

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A idade em anos, também faixa etária.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA BR_L2_IDADE — Path
>
> 85% `idade(_?(anos|atual|paciente|cliente|obito|diagnostico|admissao|na_?data))?` `nu_?idade` `qt_?idade` `faixa_?etaria` `anos_?de_?idade` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DADO BR_L2_IDADE — Type
>
> Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A dezena fica e a unidade é mapeada (37 vira 30 a 39). Cem anos ou mais viram 90: idades raras identificam.

`BR_IDADE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Datas de eventos pessoais

BR_L2_DATA_EVENTO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | DATE SHIFT

O QUE É

Datas que dizem algo da pessoa: óbito, casamento, admissão e demissão, aposentadoria, internação e alta, diagnóstico, parto, prisão, expedição de documentos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_DATA_EVENTO — Path

80% `dt_?(obito|falecimento|casamento|divorcio|admissao|demissao|desligamento|contratacao|aposentadoria|internacao|alta|diagnostico|atendimento|consulta|parto|prisao|condenacao|expedicao|emissao_?rg|emissao_?(cnh|documento)|naturalizacao|vacinacao|cirurgia|acidente|afastamento|posse|exoneracao) data_?(do_?|de_?)?(obito|falecimento|casamento|divorcio|admissao|demissao|desligamento|contratacao|aposentadoria|internacao|alta|diagnostico|atendimento|consulta|parto|prisao|condenacao|expedicao|naturalizacao|vacinacao|cirurgia|acidente|afastamento|posse|exoneracao) date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DADO BR_L2_DATA_EVENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas até 30 dias para qualquer lado.

`BR_DATA_EVENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

BR_L2_SEXO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sexo como o cadastro o registra: `F` / `M`, `Feminino` / `Masculino`, `Mulher` / `Homem` ou os códigos 1 e 2 do IBGE, do SUS e do eSocial.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biologico|nascimento|registro|paciente|cliente))?` `(tp|cs|co|cd|ds|sg|in|fl|id)_?sexo` `genero` *(exceto quando seguido de `identidade`, `autodeclarado`, `social`)* `sex` `gender` *(exceto quando seguido de `identity`)*

VALORES CONHECIDOS BR_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`br-detectar-sexo.txt`	8	80%	feminino, masculino, fem, masc, mulher, homem
`br-detectar-sexo-letra.txt`	2	60%	f, m

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro do próprio vocabulário: `F` continua `F` ou `M`, `1` continua `1` ou `2`.

`BR_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `BR_SEXO_FEMININO_MASCULINO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-feminino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_SEXO_MULHER_HOMEM` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-mulher-homem.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_SEXO_FEM_MASC` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-fem-masc.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_SEXO_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_SEXO_1_2` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	**M**
Masculino	→	**Feminino**

9.6 Município

BR_L2_MUNICIPIO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · DATA CLEANSING

O QUE É

O município de residência, de nascimento (naturalidade) ou de ocorrência, pelo nome — sozinho ou com a UF, `Bonito - MS`, `Bonito/MS`.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA BR_L2_MUNICIPIO — Path
>
> 85% `municipio(_?(residencia|nascimento|endereco|domicilio|paciente|cliente|ocorrencia|notificacao|atendimento)?` *(exceto quando seguido de* ***`ibge`***, ***`cod`***, ***`codigo`***, ***`id`*** *)* `(no|nm|ds|nome)_?(municipio|cidade)` `cidade(_?(residencia|nascimento|natal|endereco|cliente))?` `naturalidade` `local_?(de_?)?nascimento` `mun_?(res|resid|nasc|nascimento)` `city` `town` `localidade`

> FORMATO DO VALOR BR_L2_MUNICIPIO — Values
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 5.165 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, …	80%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um município com menos de 20.000 habitantes vira o município mais próximo da mesma UF com pelo menos 20.000; os maiores ficam. Veja *Onde as pessoas moram*.

`BR_MUNICIPIO` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-municipios-generalizados.txt` (55.203 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Serra da Saudade	→	**São Gotardo**
Borá – SP	→	**Paraguaçu Paulista – SP**
Campinas	→	**Campinas**

9.7 Código do município (IBGE)

BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código do município do IBGE, com sete dígitos, ou com seis, sem o dígito verificador, como no DATASUS.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Path

85% `(cd|co|cod|codigo|id|nu)_?(municipio|mun|cidade)(_?(ibge|res|resid|residencia|nasc|nascimento|ocorrencia|notificacao))?` `(cd|co|cod|codigo)_?ibge(_?(municipio|mun|cidade))?` `ibge(_?(municipio|mun|cidade|codigo|cod))?` `municipio_?ibge` `geocodigo` `id_?mn_?resi` `id_?municip` `mun_?res_?ibge`

FORMATO DO VALOR BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(1[1-7]|2[1-9]|3[1-35]|4[1-3]|5[0-3])\d{4,5})`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma generalização do nome: o código de um município pequeno vira o código do município que substitui o nome dele. Os dois continuam coincidindo.

`BR_CODIGO_MUNICIPIO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `BR_CODIGO_MUNICIPIO_TABELA` DATA CLEANSING
>
> Troca cada valor encontrado em `br-codigos-municipio-generalizados.txt` (7.720 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
3166600	→	**3162104**
350720	→	**353550**

9.8 CEP

BR_L2_CEP

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Código de Endereçamento Postal: região, sub-região, setor, subsetor, divisor de subsetor e um sufixo de três dígitos que identifica o logradouro ou a localidade. Numa cidade grande, um CEP é um trecho de rua.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_CEP — Path

90% `cep(_?(residencia|residencial|comercial|cobranca|entrega|cliente|endereco|paciente|origem|destino))?` `(nr|nu|num|numero|cd|co|cod)_?cep` `codigo_?(de_?)?enderecamento_?postal` `codigo_?postal` `zip_?code` `zip` `postal_?code`

FORMATO DO VALOR BR_L2_CEP — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{5}-\d{3})`	80%	
`0*(?:\d{2}\.\d{3}-\d{3})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os três primeiros dígitos — o setor postal — ficam, e os outros viram zero: `01310-100` vira `01300-000`. Numa coluna numérica, sem o zero à esquerda, também.

`BR_CEP` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`01310-100`	→	**`01300-000`**

9.9 Bairro

BR_L2_BAIRRO

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O bairro de residência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_BAIRRO — Path

85% `bairro(_?(residencia|endereco|cliente|entrega|cobranca))?` `(no|nm|ds|nome)_?bairro` `distrito_?residencia` `localidade_?bairro` `vila_?residencia` `neighbou?rhood`

COMO É MASCARADO

Trocado por um nome de bairro comum no Brasil — Centro, Jardim América, Vila Nova —, sem relação com o original.

`BR_BAIRRO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `br-bairros.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Vila Madalena`	→	**`Jardim Esperança`**

9.10 Zona e seção eleitoral

BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

A zona e a seção em que a pessoa vota. Uma seção reúne algumas centenas de eleitores de um mesmo local de votação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL — Path

80% `zona_?(eleitoral)?` `secao_?(eleitoral)?` `zona_?secao` `nr_?(zona|secao)` `nu_?(zona|secao)` `local_?(de_?)?votacao`

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo o tamanho.

`BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0245	→	**0409**

9.11 Nacionalidade

BR_L2_NACIONALIDADE

NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS · SECURE LOOKUP

O QUE É

A nacionalidade ou o país de nascimento. Entre os imigrantes, venezuelanos, haitianos, bolivianos e portugueses são os grupos maiores.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_NACIONALIDADE — Path

80% `nacionalidade` `pais_?(de_?)?(nascimento|origem|nacionalidade)` `cidadania` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth`

VALORES CONHECIDOS BR_L2_NACIONALIDADE — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`br-detectar-nacionalidades.txt`	58	70%	Brasileira, Venezuelana, Haitiana, Boliviana, Portuguesa, Paraguaia

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma nacionalidade da lista: a brasileira e as maiores comunidades estrangeiras.

`BR_NACIONALIDADE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `br-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Senegalesa	→	**Venezuelana**

9.12 Estado civil

BR_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O estado civil como o IBGE e o eSocial o registram — solteiro, casado, união estável, divorciado, separado, viúvo —, por extenso ou em código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_ESTADO_CIVIL – Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cd|co|tp|ds|in)_?estado_?civil` `situacao_?conjugal` `estciv` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DO VALOR BR_L2_ESTADO_CIVIL – Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 21 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Solteiro a, Casado a, União estável, Divorciado a, Separado a, Viúvo a, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro estado civil da lista; um código de 1 a 5 continua um código de 1 a 5.

`BR_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_ESTADO_CIVIL_LISTA` .

> `BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 5 valores de `br-estado-civil-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 6 valores de `br-estado-civil.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Separado judicialmente	→	**União estável**
2	→	**4**

9.13 Ocupação

BR_L2_OCUPACAO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A ocupação, profissão ou cargo, por extenso ou pelo código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), `2235-10`. Uma ocupação rara num município pequeno identifica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_OCUPACAO — Path

80%	`ocupacao` `profissao` `cbo` `(cd|co|cod|codigo)_?(cbo|ocupacao|profissao)` `cargo_?(funcionario|atual|ocupado)` `funcao_?(exercida|funcionario)` `atividade_?profissional` `occupation` `profession` `job_?title`
50%	`cargo` `funcao`

COMO É MASCARADO

Um texto é trocado por uma ocupação comum; um código CBO de seis dígitos é trocado por um código CBO comum; `2235-10` é mapeado dígito a dígito.

`BR_OCUPACAO_OU_CBO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_OCUPACAO`.

> `BR_CBO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 34 valores de `br-cbo.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BR_OCUPACAO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 40 valores de `br-ocupacoes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Coordenadora de operações regionais	→	**Do lar**
2235-10	→	**0208-89**

9.14 Empregador

BR_L2_EMPREGADOR

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da empresa ou do órgão em que a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_EMPREGADOR — Path

80% `empregador(_?(nome|razao_?social))?` `(nome|nm|no)_?empregador` `empresa_?(onde_?trabalha|trabalho|empregadora|atual)` `local_?(de_?)?trabalho` `empregadora` `razao_?social_?empregador` `employer(_?name)?` `workplace`

COMO É MASCARADO

Trocado por uma empresa fictícia.

`BR_EMPREGADOR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `br-empregadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Petróleo Brasileiro S.A.	→	**Associação Mãos Solidárias**

9.15 Escolaridade

BR_L2_ESCOLARIDADE

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O grau de instrução como o IBGE e o eSocial o registram, por extenso ou em código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_ESCOLARIDADE — Path

80% `escolaridade` `grau_?(de_?)?instrucao` `grau_?instr` `nivel_?(de_?)?(escolaridade|instrucao|ensino)` `(cd|co|tp|ds)_?escolaridade` `instrucao` `formacao_?academica` `education(_?level)?`

FORMATO DO VALOR BR_L2_ESCOLARIDADE — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 22 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Sem instrução, Fundamental incompleto, Fundamental completo, Médio incompleto, Médio completo, Superior incompleto, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro nível da lista; um código continua código.

`BR_ESCOLARIDADE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_ESCOLARIDADE_LISTA`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_ESCOLARIDADE_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `br-escolaridade-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_ESCOLARIDADE_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `br-escolaridade.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Pós-doutorado	→	**Sem instrução**

9.16 Escola ou instituição de ensino

BR_L2_ESCOLA

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

A escola, faculdade ou universidade, pelo nome ou pelo código do INEP.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_ESCOLA — Path

75% `escola(_?(nome|atual|origem))?` `(nome|nm|no)_?(escola|instituicao_?ensino|faculdade|universidade)` `instituicao_?(de_?)?ensino` `faculdade` `universidade` `colegio` `(cd|co)_?(inep|entidade|escola)` `school(_?name)?` `university`

COMO É MASCARADO

Trocada por uma instituição fictícia.

`BR_ESCOLA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `br-escolas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Escola Estadual Doutor Arnaldo	→	**Escola Estadual Professora Maria José**

9.17 Dependentes e filhos

BR_L2_DEPENDENTES

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de dependentes, filhos ou moradores do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L2_DEPENDENTES — Path

80% `dependentes` `qt_?(dependentes|filhos|dep)` `qtd_?(dependentes|filhos)` `quantidade_?(de_?)?(dependentes|filhos)` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(de_?)?(dependentes|filhos)` `filhos` `moradores_?(no_?)?domicilio` `qt_?moradores` `number_?of_?children` `dependents`

TIPO DE DADO `BR_L2_DEPENDENTES — Type`

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Valores de 0 a 5 ficam; acima de 5 viram 5. Famílias muito grandes são raras, e uma contagem rara identifica.

`BR_CONTAGEM_LIMITADA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9	→	**5**

PARTE 10

Dados pessoais sensíveis

As categorias do art. 5º, II, que não são dados de saúde — que têm grupo próprio: origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, vida sexual, dados genéticos e biométricos — e, além da lista, a orientação sexual e a identidade de gênero, que expõem às mesmas discriminações. Colunas categóricas mantêm a forma: uma flag S/N continua flag, um código numérico é trocado por outro código do mesmo catálogo e qualquer outro valor é trocado por um da lista da categoria. Onde os valores não têm vocabulário comum, são suprimidos para `Não informado`.

10.1 Cor ou raça

BR_L3_RACA_COR

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A cor ou raça autodeclarada nas categorias do IBGE — no Censo 2022, parda 45,3%, branca 43,5%, preta 10,2%, indígena 0,8% e amarela 0,4% —, por extenso ou nos códigos 1 a 5 e 9 usados no SUS e no eSocial. Origem racial é dado sensível (art. 5º, II).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L3_RACA_COR — Path

95% `raca(_?cor)?` `cor(_?raca)?` `raca_?etnia` `(cd|co|cs|tp|ds|id|in)_?(raca|cor|raca_?cor)` `autodeclaracao_?(racial|raca|cor)` `cor_?da_?pele` `etnia_?racial` `race` `ethnicity`

FORMATO DO VALOR BR_L3_RACA_COR — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Branca, Preta, Parda, Amarela, Indígena, Não declarada, …	90%	
Um de 7 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — 1, 2, 3, 4, 5, 6, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código é trocado por outro código do catálogo; qualquer outro valor por uma categoria do IBGE.

`BR_RACA_COR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_RACA_COR_LISTA`.

> `BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_RACA_COR_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `br-raca-cor-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_RACA_COR_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `br-raca-cor.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Parda	→	**Não declarada**
3	→	**5**

10.2 Povo indígena e comunidade tradicional

BR_L3_ETNIA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O povo indígena — o Censo 2022 contou 1.694.836 indígenas de 391 etnias; os mais numerosos são Tikúna, Kokama, Makuxí e Guarani Kaiowá —, a comunidade quilombola ou tradicional e a aldeia, muitas vezes como flag S/N.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L3_ETNIA — Path

90% `etnia` *(exceto quando seguido de* `racial` *)* `povo(_?indigena)?` `etnia_?indigena` `(cd|co|ds|no)_?etnia` `comunidade_?(tradicional|quilombola|indigena)` `quilombola` `aldeia` `terra_?indigena` `povo_?tradicional` `indigena` `lingua_?indigena` `ethnic_?group` `indigenous`

FORMATO DO VALOR BR_L3_ETNIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 47 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Tikúna, Kokama, Makuxí, Guarani Kaiowá, Guajajara, Terena, …	90%	
Um de 7 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sim, não, y, 0, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag no seu vocabulário e qualquer outro valor é trocado por um da lista.

`BR_ETNIA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_ETNIA_LISTA`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BR_ETNIA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `br-etnias.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Krenak	→	**Guarani Nhandeva**
S	→	**S**

10.3 Religião

BR_L3_RELIGIAO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A religião ou a igreja. No Censo 2022, entre as pessoas de 10 anos ou mais, 56,7% se declararam católicas, 26,9% evangélicas, 9,3% sem religião, 1,8% espíritas e 1,0% de umbanda ou candomblé.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — BR_L3_RELIGIAO — Path

95% `religiao` `crenca_?religiosa` `convicc?ao_?religiosa` `confissao_?religiosa` `(cd|co|ds|tp)_?religiao` `igreja(_?(frequenta|membro|nome))?` `denominacao_?religiosa` `culto` `religion` `church`

FORMATO DO VALOR — BR_L3_RELIGIAO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 45 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Católica Apostólica Romana, Evangélica, Evangélica pentecostal, Evangélica de missão, Espírita, Umbanda, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por uma religião da lista.

`BR_RELIGIAO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_RELIGIAO_LISTA`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BR_RELIGIAO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `br-religioes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Adventista do Sétimo Dia	→	**Candomblé**

10.4 Convicções e organizações religiosas, filosóficas ou políticas

BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Convicções filosóficas e morais, escusa de consciência e a filiação a organização de caráter religioso, filosófico ou político — uma ordem religiosa, a maçonaria, um movimento social —, que a LGPD lista à parte da religião e do partido.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO — Path

90% `convicc?ao_?(filosofica|moral|politica)` `crenca_?(filosofica|pessoal)` `escusa_?(de_?)?consciencia` `objecao_?(de_?)?consciencia` `maconaria` `loja_?maconica` `ordem_?(religiosa|filosofica)` `organizacao_?(religiosa|filosofica|politica)` `filiacao_?(religiosa|filosofica)` `associacao_?(religiosa|filosofica)` `movimento_?(social|politico|religioso)` `grupo_?(religioso|filosofico)` `beliefs?` `philosophical_?beliefs?`

COMO É MASCARADO

Os valores não têm vocabulário comum: são suprimidos para `Não informado`. Flags e códigos mantêm a forma.

`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_SUPRIMIR`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `br-nao-informado.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Recusa transfusão de sangue`	→	**`Não informado`**

10.5 Opinião política

`BR_L3_OPINIAO_POLITICA`

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Posicionamento político, ideologia e intenção de voto, de pesquisas e cadastros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `BR_L3_OPINIAO_POLITICA — Path`

90% `opiniao_?politica` `posicionamento_?politico` `orientacao_?politica` `preferencia_?(politica|partidaria)` `ideologia(_?politica)?` `intencao_?(de_?)?voto` `voto_?(pretendido|intencao)` `espectro_?politico` `political_?(opinion|view|orientation)` `voting_?intention`

FORMATO DO VALOR `BR_L3_OPINIAO_POLITICA — Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 21 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Esquerda, Centro-esquerda, Centro, Centro-direita, Direita, Sem preferência, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma posição da lista — esquerda a direita, sem preferência.

`BR_OPINIAO_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `br-opinioes-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Conservador	→	**Centro-esquerda**

10.6 Filiação partidária

BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido a que a pessoa é filiada, pela sigla, pelo nome ou pelo número de legenda. O TSE tinha 30 partidos registrados em setembro de 2026.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA — Path

95% `filiacao_?partidaria` `partido(_?politico)?(_?(filiacao|sigla|nome|numero))?` `sigla_?partido` `(cd|co|sg|nm|nr)_?partido` `filiado_?(a_?)?partido` `militancia` `militante` `political_?party` `party_?membership`

FORMATO DO VALOR BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 69 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — MDB, Movimento Democrático Brasileiro, PDT, Partido Democrático Trabalhista, PT, Partido dos Trabalhadores, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma sigla vira outra sigla, um número de legenda outro número e um nome outro nome da lista dos partidos registrados; uma flag continua flag.

`BR_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_PARTIDO_NOME`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_PARTIDO_NUMERO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `br-partidos-numeros.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_PARTIDO_SIGLA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `br-partidos-siglas.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_PARTIDO_NOME` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 31 valores de `br-partidos-nomes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
PT	→	**MISSÃO**
Partido Trabalhista Brasileiro	→	**Democracia Cristã**

10.7 Filiação sindical

BR_L3_FILIACAO_SINDICAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sindicato, a condição de sindicalizado, a contribuição ou a mensalidade sindical descontada em folha e a central sindical.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L3_FILIACAO_SINDICAL — Path

95% `sindicato(_?(nome|filiado|filiacao|categoria|sigla|cnpj))?` `sindicalizado` `filiacao_?sindical` `filiado_?sindicato` `contribuicao_?(sindical|assistencial|confederativa)` `mensalidade_?sindical` `desconto_?sindical` `imposto_?sindical` `central_?sindical` `entidade_?sindical` `delegado_?sindical` `dirigente_?sindical` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DO VALOR BR_L3_FILIACAO_SINDICAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 23 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Não informado`.

`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_SUPRIMIR`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `br-nao-informado.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Sindicato dos Bancários de SP`	→	**`Não informado`**
`S`	→	**`S`**

10.8 Dados genéticos

BR_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Resultados de exames genéticos e de DNA, perfis genéticos, mutações, cariótipo, teste do pezinho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L3_GENETICO — Path

90% `dna` `adn` `genetic[oa]s?` `dados?_?geneticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `exame_?genetico` `teste_?(genetico|de_?dna|paternidade)` `perfil_?genetico` `mutacao(_?genetica)?` `brca[12]?` `cariotipo` `triagem_?neonatal` `teste_?do_?pezinho` `painel_?genetico` `snp` `haplotipo` `genetic[a-z_]*` `genome`

FORMATO DO VALOR BR_L3_GENETICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`.

`BR_REDIGIR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`BRCA1 positivo`	→	**`XXXXXXXXXXXXXX`**

10.9 Dados biométricos

BR_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de digital, face, íris e voz de controle de ponto, prova de vida, abertura de conta e catracas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L3_BIOMETRICO — Path

90% `biometri[a-z_]*` `digita(l|is)(_?(template|polegar|indicador|hash|imagem))?` `impressao_?digital` `template_?(facial|digital|biometrico)` `face_?(template|hash|id|encoding)` `reconhecimento_?facial` `facial_?(template|hash|embedding)` `iris(_?(template|scan))?` `retina` `voz_?(template|biometrica)` `assinatura_?(biometrica|digitalizada)` `palma_?mao` `fingerprints?` `biometric[a-z_]*`

TIPO DE DADO BR_L3_BIOMETRICO — Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`. Um template mascarado não autentica ninguém.

`BR_REDIGIR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	XXXXXXXXXXXX

10.10 Orientação sexual

BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A orientação sexual autodeclarada, em cadastros de saúde e de diversidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL — Path

95% `orientacao_?sexual` `orient_?sexual` `(cd|co|ds|tp)_?orientacao_?sexual` `preferencia_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DO VALOR BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Heterossexual, Gay, Lésbica, Bissexual, Pansexual, Assexual, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

`BR_ORIENTACAO_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `br-orientacoes-sexuais.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Homossexual	→	**Pansexual**

10.11 Vida sexual

BR_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade e comportamento sexual, número de parceiros, início da vida sexual — dado referente à vida sexual, sensível pelo art. 5º, II.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L3_VIDA_SEXUAL — Path

90% `vida_?sexual` `atividade_?sexual` `comportamento_?sexual` `pratica_?sexual` `parceiros?_?sexua(l|is)` `n(r|u|um)_?parceiros` `sexualmente_?ativ[oa]` `inicio_?(da_?)?vida_?sexual` `relacao_?sexual` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Não informado`.

`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_SUPRIMIR`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `br-nao-informado.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Ativa	→	**Não informado**

10.12 Identidade de gênero

BR_L3_IDENTIDADE_GENERO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A identidade de gênero autodeclarada. Não está na lista do art. 5º, II, mas expõe às mesmas discriminações. O nome social fica no domínio de nome completo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_L3_IDENTIDADE_GENERO — Path

95% `identidade_?(de_?)?genero` `(cd|co|ds|tp)_?identidade_?genero` `genero_?(autodeclarado|social)` `transgenero` `pessoa_?trans` `pronomes?` `gender_?identity`

FORMATO DO VALOR BR_L3_IDENTIDADE_GENERO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mulher cisgênero, Homem cisgênero, Mulher trans, Homem trans, Travesti, Não binário, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

`BR_IDENTIDADE_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

> `BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `br-identidades-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Transgênero	→	**Prefere não informar**

PARTE 11

Dados de saúde

Dado referente à saúde é dado pessoal sensível (art. 5º, II). A lei proíbe o compartilhamento de dados de saúde entre controladores com objetivo de obter vantagem econômica, salvo em serviços de saúde e assistência farmacêutica, e proíbe às operadoras de planos de saúde usá-los para seleção de riscos (art. 11, §§ 4º e 5º). Estudos em saúde pública devem, sempre que possível, anonimizar ou pseudonimizar os dados (art. 13). O grupo cobre o que sistemas de saúde, operadoras, laboratórios e o RH (saúde ocupacional) guardam.

11.1 Cartão Nacional de Saúde

BR_SAUDE_CNS

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número do Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS): quinze dígitos cuja soma ponderada, com pesos de 15 a 1, é múltipla de 11. O definitivo começa com 1 ou 2 e é o PIS da pessoa seguido de `000` ou `001` e um dígito; o provisório começa com 7, 8 ou 9.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_SAUDE_CNS — Path

90% `cns[a-z0-9_]*` `cartao_?(nacional_?)?(de_?)?saude` `cartao_?sus` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(cns|cartao_?sus)` `(co|cd|nu)_?cns_?(paciente|usuario|cidadao|profissional)?` `cns_?(paciente|usuario|cidadao|profissional)` `carteira_?sus`

FORMATO DO VALOR BR_SAUDE_CNS — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:[12789]\d{2}\s?\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

No definitivo, os onze primeiros dígitos são mascarados pelo algoritmo do PIS — o CNS mascarado continua levando o PIS mascarado — e o final é recalculado. Todo CNS definitivo mascarado é válido. O provisório é mascarado dígito a dígito, mantendo o primeiro.

`BR_CNS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS`.

> `BR_CNS_VALIDO` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `BR_CNS_CORPO` → `BR_CNS_DV`, nesta ordem.
>
> > `BR_CNS_CORPO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > > `BR_PIS_VALIDO` CHECK DIGIT
> > >
> > > Mascara os dígitos com `BR_PIS_CORPO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.
> > >
> > > > `BR_PIS_CORPO` REGEX DECOMPOSE
> > > >
> > > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> > > >
> > > > > `BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
> > > > >
> > > > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> >
> > `BR_CNS_DV` STRING ALGORITHM CHAIN
> >
> > Aplica `BR_CNS_DV_P1` → `BR_CNS_DV_P2` → `BR_CNS_DV_P3` → `BR_CNS_DV_P4` → `BR_CNS_DV_P5` → `BR_CNS_DV_P6`, nesta ordem. É formado por 12 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
120564125470008	→	**113811042790001**

11.2 Identificadores de saúde

BR_SAUDE_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de prontuário, atendimento, internação (AIH), guia TISS, carteirinha do plano de saúde, receita e notificação do SINAN.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — BR_SAUDE_IDENTIFICADOR — Path

85%	`prontuario(_?(numero|num|nr|eletronico))?` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(prontuario|atendimento|internacao|aih|guia|carteirinha|beneficiario_?plano|registro_?paciente)` `aih` `autorizacao_?(de_?)?internacao` `numero_?(da_?)?guia` `guia_?(tiss|sadt|internacao)` `carteirinha_?(plano|convenio|saude)` `matricula_?(convenio|plano)` `cod_?(beneficiario|paciente)_?(ans|plano|convenio)` `registro_?(do_?)?paciente` `id_?paciente` `codigo_?paciente` `n(r|u)_?receita` `receita_?(numero|controlada)` `notificacao_?(sinan|numero)` `nu_?notific` `laudo_?(numero|nr)`
55%	`atendimento` `internacao` `guia` `episodio`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
PRONT-2024-00123	→	**TVAQH-6080-27071**

11.3 Diagnóstico e CID

BR_SAUDE_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos por extenso ou pelo código da CID-10, com ponto (`F33.1`) ou sem ele, como no DATASUS (`F331`); causas de afastamento, internação e óbito, comorbidades e alergias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_SAUDE_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagnostico[a-z_]*` `cid(_?(10|11|principal|secundario|obito|afastamento|atestado|internacao))?` `(cd|co|ds)_?cid` `cid_?(cd|co|ds)` `hipotese_?diagnostica` `doenca[a-z_]*` `agravo` `comorbidade[a-z_]*` `patologia` `condicao_?(de_?)?saude` `causa_?(do_?)?(obito|afastamento|internacao|basica)` `motivo_?(do_?)?(afastamento|atestado|internacao|consulta)` `queixa_?principal` `alergias?` `doencas?_?pre_?existentes?` `historico_?(medico|clinico|familiar)` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DO VALOR BR_SAUDE_DIAGNOSTICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código CID vira outro código comum no mesmo formato, e um texto um diagnóstico comum: `F33.1` pode virar `J06.9`. Assim um diagnóstico de HIV ou transtorno mental não sobrevive como categoria.

`BR_DIAGNOSTICO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

> `BR_CID10_DECIMAL` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 33 valores de `br-cid10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_CID10` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 37 valores de `br-cid10.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_DIAGNOSTICO_TEXTO` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 30 valores de `br-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F33.1	→	**K21.9**
B20	→	**S60**

11.4 Medicamentos

BR_SAUDE_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos prescritos, dispensados ou de uso contínuo. Um antirretroviral, um antipsicótico ou um anticoncepcional revelam um diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_SAUDE_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(uso|prescrito|continuo|nome|dispensado))?` `remedios?` `farmacos?` `principio_?ativo` `prescricao(_?medicamento)?` `posologia` `receita_?(medicamento|item)` `uso_?continuo` `(cd|co|ds|no)_?medicamento` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DO VALOR BR_SAUDE_MEDICAMENTO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 53 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Losartana potássica, Metformina, Omeprazol, Sinvastatina, Hidroclorotiazida, Dipirona, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um medicamento comum da lista; uma flag continua flag.

`BR_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_MEDICAMENTO_LISTA`.

> `BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BR_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 25 valores de `br-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**`Captopril`**

11.5 Texto clínico

BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Anamnese, evolução, exame físico, laudos, sumário de alta e notas de enfermagem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO — Path

85% `anamnese` `evolucao(_?(clinica|medica|enfermagem))?` `historia_?(clinica|da_?doenca_?atual)` `hda` `exame_?fisico` `conduta(_?medica)?` `plano_?terapeutico` `sumario_?(de_?)?alta` `resumo_?(de_?)?alta` `laudo(_?(texto|descricao|medico))?` `prescricao_?texto` `notas?_?(clinicas|medicas|enfermagem)` `observac(ao|oes)_?(clinicas?|medicas?|enfermagem)` `triagem(_?texto)?` `epicrise` `parecer_?medico` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

TIPO DE DADO BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO — Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

O mesmo Free Text Redaction do texto livre: CPF, contatos e nomes da lista são redigidos. O conteúdo clínico fica — se ele não deve estar na cópia, suprima a coluna.

`BR_TEXTO_LIVRE` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 12 padrões por `[DADO]`, e os 3.302 termos de `br-texto-nomes.txt` por `[NOME]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Paciente Souza, CPF 529.982.247-25, atendido por cefaleia.`	→	**`Paciente [NOME], CPF [DADO], atendido por cefaleia.`**

11.6 Resultados de exames

BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e testes — HIV, carga viral, glicemia, gravidez, toxicológico —, também como valores numéricos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME — Path

80% `resultado_?(do_?)?(exame|teste|laboratorio|laboratorial|hiv|covid|pcr|sorologia|biopsia|glicemia)` `exame_?(resultado|laboratorial)` `hiv(_?(status|resultado|teste))?` `carga_?viral` `cd4` `glicemia` `hemoglobina_?glicada` `hba1c` `colesterol` `imc` `pressao_?arterial` `pa_?(sistolica|diastolica)` `teste_?(de_?)?gravidez` `toxicologico` `antidoping` `sorologia` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado` `teste`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato: um número continua número.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reagente	→	**Suaqunwi**

11.7 Tipo sanguíneo

BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo ABO e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO — Path

90% `tipo_?sangu[ií]neo` `grupo_?sangu[ií]neo` `tipagem_?sangu[ií]nea` `fator_?rh` `abo(_?rh)?` `tipo_?(de_?)?sangue` `blood_?(type|group)`

FORMATO DO VALOR BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro tipo da lista.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca o grupo sanguíneo por um dos oito grupos, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0+	→	**0−**

11.8 Deficiência

BR_SAUDE_DEFICIENCIA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O tipo de deficiência — física, visual, auditiva, intelectual, mental ou psicossocial, múltipla —, a condição de pessoa com deficiência (Lei 13.146/2015) e o laudo PcD.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_SAUDE_DEFICIENCIA — Path

90% `deficiencia[a-z_]*` `(tp|cd|co|ds|in|fl)_?deficiencia` `pcd` `pessoa_?com_?deficiencia` `portador_?(de_?)?(deficiencia|necessidades_?especiais)` `necessidades?_?especia(l|is)` `laudo_?pcd` `mobilidade_?reduzida` `tea` `autismo` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DO VALOR BR_SAUDE_DEFICIENCIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 23 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Física, Visual, Auditiva, Intelectual, Mental ou psicossocial, Múltipla, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por um tipo da lista.

`BR_DEFICIENCIA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_DEFICIENCIA_LISTA`.

> `BR_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BR_DEFICIENCIA_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `br-deficiencias.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Transtorno do espectro autista`	→	**`Auditiva`**

11.9 Saúde ocupacional

BR_SAUDE_OCUPACIONAL

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O que o RH guarda da saúde do empregado: o resultado do atestado de saúde ocupacional (ASO), a comunicação de acidente de trabalho (CAT), atestados, licenças e afastamentos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_SAUDE_OCUPACIONAL — Path

85% `aso(_?(resultado|conclusao|parecer))?` `atestado_?(de_?)?saude_?ocupacional` `aptidao(_?(medica|laboral))?` `resultado_?(do_?)?aso` `parecer_?(medico_?)?ocupacional` `cat(_?(numero|tipo|acidente))?` `comunicacao_?(de_?)?acidente_?(de_?)?trabalho` `acidente_?(de_?)?trabalho` `afastamento_?(medico|inss|doenca|motivo)` `licenca_?(medica|saude|maternidade)` `atestado_?medico` `dias_?(de_?)?atestado` `motivo_?afastamento`

FORMATO DO VALOR BR_SAUDE_OCUPACIONAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 5 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — apto, inapto, apto com restrições, apto com restricao, inapto temporariamente	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma aptidão é trocada por outra da lista — apto, inapto —; uma flag continua flag; o CID do afastamento cai no domínio de diagnóstico.

`BR_SAUDE_OCUPACIONAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA`.

> `BR_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 4 valores de `br-aptidao.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Inapto temporariamente`	→	**`Inapto`**

11.10 Saúde sexual e reprodutiva

BR_SAUDE_REPRODUTIVA

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gestação, idade gestacional, data da última menstruação, pré-natal, parto, aborto, contracepção, fertilidade, infecções sexualmente transmissíveis.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA BR_SAUDE_REPRODUTIVA — Path
>
> 90% `gestante` `gravidez` `gestacao` `idade_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestacao` `dum` `data_?(da_?)?ultima_?menstruacao` `pre_?natal` `aborto` `abortamento` `parto(_?tipo)?` `tipo_?(de_?)?parto` `puerperio` `metodo_?contraceptivo` `contracepcao` `anticoncepcao` `planejamento_?familiar` `fertilidade` `infertilidade` `fertilizacao` `fiv` `ist` `dst` `infeccoes?_?sexualmente_?transmissive(l|is)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Não informado`.

`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_SUPRIMIR`.

> `BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `br-nao-informado.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`12 semanas de gestação`	→	**`Não informado`**
`S`	→	**`S`**

11.11 Saúde mental

BR_SAUDE_MENTAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, atendimento psiquiátrico ou psicológico, CAPS, tentativa de suicídio, dependência química.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_SAUDE_MENTAL — Path

90% `saude_?mental` `transtorno[a-z_]*` `psiquiatri[a-z_]*` `psicolog[a-z_]*` `depressao` `ansiedade` `suicid[a-z_]*` `autolesao` `automutilacao` `dependencia_?(quimica|alcool|drogas)` `uso_?(de_?)?(alcool|drogas|substancias)` `alcoolismo` `tabagismo` `caps(_?(ad|i))?` `internacao_?psiquiatrica` `mental_?health`

COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Não informado`.

`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_SUPRIMIR`.

> `BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `br-nao-informado.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Transtorno bipolar`	→	**`Não informado`**

PARTE 12

Dados financeiros e de crédito

A LGPD não os chama de sensíveis, mas a vida financeira de uma pessoa é protegida por sigilo bancário (Lei Complementar 105/2001), os bancos de dados de crédito têm lei própria (Lei 12.414/2011) e a proteção do crédito é base legal própria (art. 7º, X). E vários desses dados revelam dados sensíveis: a espécie de um benefício do INSS diz se a pessoa está incapacitada, tem deficiência ou teve um filho, e um benefício do Bolsa Família ou uma faixa do Cadastro Único dizem que ela é pobre. Categorias são trocadas dentro da própria notação; valores são mapeados para uma faixa plausível sem relação com o valor real.

12.1 Crédito e negativação

BR_FIN_CREDITO

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Score de crédito (0 a 1.000), negativação, restrição, protesto, dias de atraso e situação do contrato.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_FIN_CREDITO — Path

90% `score(_?(credito|serasa|spc|boa_?vista|quod|interno))?` `pontuacao_?(de_?)?credito` `rating_?(de_?)?credito` `risco_?(de_?)?credito` `nota_?(de_?)?credito` `cadastro_?positivo` `negativad[oa]` `negativacao` `restricao(_?(cpf|credito|spc|serasa))?` `protesto` `inadimplen(te|cia)` `dias_?(de_?)?atraso` `atraso_?dias` `situacao_?(do_?)?(credito|contrato|pagamento)` `classificacao_?risco` `credit_?score` `credit_?rating`

COMO É MASCARADO

Um score ganha outros dígitos com o mesmo tamanho; uma flag continua flag; uma situação é trocada por outra da lista.

`BR_CREDITO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_SITUACAO_CREDITO` .

> `BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_SITUACAO_CREDITO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `br-situacoes-credito.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Negativado no Serasa	→	**Atraso de 90 dias**
745	→	**471**

12.2 Dívidas

BR_FIN_DIVIDA

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldo devedor, valor em atraso, parcelas e limites de crédito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_FIN_DIVIDA – Path

85% `saldo_?devedor` `valor_?(da_?)?(divida|debito|parcela|financiamento|emprestimo|em_?atraso|atrasado)` `vl_?(divida|debito|parcela|saldo_?devedor|atraso)` `divida(_?total)?` `debito_?total` `limite_?(de_?)?credito` `limite_?cartao` `prestacao` `parcela(_?mensal)?` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

TIPO DE DADO BR_FIN_DIVIDA – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
8500	→	**5134**

12.3 Renda e salário

BR_FIN_RENDA

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário, remuneração, proventos e renda mensal ou familiar.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_FIN_RENDA – Path

85% `salario(_?(base|bruto|liquido|mensal|contratual))?` `vl_?(salario|renda|remuneracao|provento)` `renda(_?(mensal|familiar|bruta|liquida|per_?capita|comprovada|presumida))?` `remuneracao` `proventos` `vencimentos?(_?basico)?` `faturamento_?(mensal|anual)_?(pf|pessoa)` `rendimento(_?(mensal|anual|tributavel))?` `ganho_?mensal` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DADO BR_FIN_RENDA – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
3200	→	**6046**

12.4 Patrimônio

BR_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Valor de imóveis e bens, saldos em conta, poupança, investimentos e FGTS.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_FIN_PATRIMONIO – Path

85%

`patrimonio(_?(liquido|total))?` `valor_?(do_?)?`

`(imovel|patrimonio|bens|veiculo|venal|investimento|aplicacao)` `vl_?`

`(imovel|patrimonio|bens|venal|investimento|aplicacao)` `saldo_?`

`(conta|poupanca|investimento|aplicacao|fgts)` `bens_?(e_?direitos|declarados)` `declaracao_?`

`(de_?)?bens` `saldo_?fgts` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DADO BR_FIN_PATRIMONIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
185000	→	**477515**

12.5 Valor de benefício e pensão

BR_FIN_VALOR_BENEFICIO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | NUMERIC MAPPING

O QUE É

Valor de aposentadoria, pensão, auxílio, BPC e pensão alimentícia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_FIN_VALOR_BENEFICIO — Path

90% `valor_?(do_?)?(beneficio|aposentadoria|pensao|auxilio|bolsa|bpc)` `vl_?(beneficio|aposentadoria|pensao|auxilio|bpc)` `renda_?mensal_?inicial` `rmi` `pensao_?alimenticia` `aposentadoria_?valor` `pension_?amount`

TIPO DE DADO BR_FIN_VALOR_BENEFICIO — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1800	→	**7193**

12.6 Espécie de benefício do INSS

BR_FIN_BENEFICIO_INSS

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A espécie do benefício previdenciário ou assistencial, por extenso ou em código: 31 e 91 (auxílio por incapacidade temporária), 32 e 92 (incapacidade permanente), 80 (salário-maternidade), 87 e 88 (BPC à pessoa com deficiência e ao idoso), 41 e 42 (aposentadorias), 21 (pensão por morte). Várias espécies revelam uma doença, uma deficiência ou uma gravidez.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_FIN_BENEFICIO_INSS — Path

90% `especie_?(do_?)?beneficio` `(cd|co|tp|ds)_?especie(_?beneficio)?` `tipo_?(de_?)?beneficio(_?(inss|previdenciario))?` `beneficio_?(inss|previdenciario)(_?(tipo|especie))?` `natureza_?beneficio` `b(31|91|32|92|87|88|41|42)`

FORMATO DO VALOR BR_FIN_BENEFICIO_INSS — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 27 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Aposentadoria por idade, Aposentadoria por tempo de contribuição, Aposentadoria especial, Aposentadoria por incapacidade permanente, Auxílio por incapacidade temporária, Auxílio-acidente, …	80%	
Um de 14 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — 21, 31, 32, 36, 41, 42, …	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código é trocado por outro código de espécie; um texto por outra espécie da lista.

`BR_BENEFICIO_INSS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_BENEFICIO_INSS_LISTA`.

> `BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_BENEFICIO_INSS_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 14 valores de `br-beneficios-inss-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_BENEFICIO_INSS_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 11 valores de `br-beneficios-inss.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Auxílio-reclusão`	→	**`BPC ao idoso`**
`31`	→	**`88`**

12.7 Número de benefício

BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número do benefício (NB) do INSS, `123.456.789-0`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO — Path

85% `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(do_?)?beneficio` `nb(_?(inss|beneficio))?` `numero_?beneficio_?inss` `beneficio_?numero` `matricula_?(inss|beneficio)`

FORMATO DO VALOR BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d)`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo formato e separadores.

`BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`123.456.789-0`	→	**`171.367.811-5`**

12.8 Programas sociais

BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A participação em programas sociais e no Cadastro Único — Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, Auxílio Gás, Pé-de-Meia, Tarifa Social de Energia, Minha Casa, Minha Vida, Garantia-Safra, Seguro-Defeso —, muitas vezes como flag S/N.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Path

90% `bolsa_?familia` `beneficiario_?(bolsa|programa|bpc|auxilio)` `programa_?(social|governo|transferencia_?renda)` `auxilio_?(brasil|emergencial|gas)` `cad_?unico` `cadunico` `cadastro_?unico` `inscrito_?cadunico` `pe_?de_?meia` `tarifa_?social` `bpc` `loas` `minha_?casa_?minha_?vida` `mcmv` `seguro_?defeso` `garantia_?safra` `transferencia_?(de_?)?renda` `social_?programme`

FORMATO DO VALOR BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, Auxílio Gás dos Brasileiros, Pé-de-Meia, Tarifa Social de Energia Elétrica, Minha Casa Minha Vida, …	80%	
Um de 7 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sim, não, y, 0, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por um programa da lista.

`BR_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

> `BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `br-programas-sociais.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Auxílio Brasil	→	**Minha Casa, Minha Vida**
S	→	**S**

12.9 Faixa de renda e classe social

BR_FIN_FAIXA_RENDA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

As faixas do Cadastro Único (extrema pobreza, pobreza, baixa renda), as classes do Critério Brasil (A, B1, B2, C1, C2, DE), decis e quintis de renda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_FIN_FAIXA_RENDA — Path

90% `faixa_?(de_?)?renda(_?(familiar|per_?capita|cadunico))?` `faixa_?salarial` `classe_?(social|economica|socioeconomica)` `criterio_?brasil` `nivel_?socioeconomico` `situacao_?(de_?)?(pobreza|vulnerabilidade)` `pobreza` `extrema_?pobreza` `vulnerabilidade_?social` `renda_?per_?capita_?faixa` `quintil` `decil` `income_?(bracket|quintile|decile)`

FORMATO DO VALOR BR_FIN_FAIXA_RENDA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — extrema pobreza, pobreza, baixa renda, acima de meio salário mínimo, classe a, classe b, …	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro da própria notação: uma faixa por outra faixa, uma classe por outra classe, um decil por outro decil.

`BR_FAIXA_RENDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_FAIXA_CADUNICO`.

`BR_QUINTIL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `br-quintil.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_DECIL_ALTO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `br-decil-alto.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_DECIL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `br-decil.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_CLASSE_SOCIAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `br-classes-sociais.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FAIXA_CADUNICO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `br-faixas-cadunico.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Extrema pobreza	→	**Extrema pobreza**
Classe C1	→	**Classe B2**

12.10 Condição da moradia

BR_FIN_MORADIA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição de ocupação do domicílio — próprio quitado ou em pagamento, alugado, cedido, ocupação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BR_FIN_MORADIA — Path

90% `condicao_?(de_?)?(ocupacao|moradia)` `situacao_?(do_?)?(domicilio|imovel|moradia)` `tipo_?(de_?)?moradia` `posse_?(do_?)?imovel` `imovel_?(proprio|alugado)` `reside_?em_?imovel` `moradia_?(propria|alugada)` `domicilio_?(proprio|alugado)` `housing_?tenure`

FORMATO DO VALOR BR_FIN_MORADIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Próprio quitado, Próprio em pagamento, Alugado, Cedido, Ocupação, Outra, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra condição da lista.

`BR_MORADIA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_MORADIA_LISTA`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `BR_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BR_MORADIA_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `br-condicoes-moradia.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Invasão	→	**Outra**

PARTE 13

Antecedentes criminais e processos

Fora da lista do art. 5º, II, mas entre os dados que mais expõem a discriminação: exigir antecedentes de um candidato a emprego sem justificativa gera dano moral presumido (TST, IRR Tema 1), e a LGPD só dispensa sua aplicação quando o tratamento é feito para fins exclusivos de segurança pública ou de investigação e repressão de infrações penais (art. 4º, III). Numa empresa, esses dados recebem o mesmo cuidado que os sensíveis.

13.1 Antecedentes criminais

BR_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Certidão e folha de antecedentes, condenações, indiciamento, tipo de crime, situação prisional, regime de cumprimento, monitoramento eletrônico, medidas socioeducativas e mandados de prisão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — BR_PENAL_ANTECEDENTES — Path

95% `antecedentes?(_?(criminais|criminal|penais))?` `certidao_?(de_?)?antecedentes` `atestado_?(de_?)?antecedentes` `folha_?(de_?)?antecedentes` `ficha_?criminal` `registro_?criminal` `condenac(ao|oes)(_?(criminal|penal))?` `condenado` `crime(_?(tipo|natureza))?` `tipo_?(de_?)?crime` `delito` `infracao_?penal` `artigo_?(penal|cp)` `tipificacao_?penal` `indiciamento` `indiciado` `reincidente` `situacao_?(prisional|carceraria|penal)` `regime_?(prisional|de_?cumprimento)` `preso` `presidiario` `egresso_?(prisional|sistema)` `medida_?socioeducativa` `tornozeleira` `monitoramento_?eletronico` `mandado_?(de_?)?prisao` `criminal_?record`

55% `situacao_?processual` `resultado_?(do_?)?processo` `sentenca`

COMO É MASCARADO

Trocado por uma situação genérica da lista — nada consta, condenado, absolvido —, seja qual for o desfecho; uma flag continua flag.

`BR_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BR_ANTECEDENTES_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de `br-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Condenado por furto em 2019`	→	**`Não informado`**

13.2 Número de processo

`BR_PENAL_PROCESSO`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O número único de processo do Poder Judiciário (Resolução CNJ 65/2008), `0001234-56.2023.8.26.0100`: sequência, dígitos verificadores, ano, segmento da Justiça, tribunal e origem. Os processos são consultáveis nos portais dos tribunais e levam às partes. Também boletins de ocorrência, inquéritos e termos circunstanciados.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `BR_PENAL_PROCESSO — Path`

90%	`n(r|u|um|o|ro|umero)_?(do_?)?processo(_?(judicial|criminal|penal|cnj|trabalhista))?` `processo_?(judicial|criminal|penal|cnj|numero|trabalhista)` `numeracao_?unica` `(nr|nu|num)_?cnj` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(bo|boletim|boletim_?ocorrencia|inquerito|ip|termo_?circunstanciado|tco|execucao_?penal|mandado)` `boletim_?(de_?)?ocorrencia` `inquerito(_?policial)?(_?numero)?` `autos_?(numero|n)`
50%	`processo` `protocolo_?judicial`

FORMATO DO VALOR `BR_PENAL_PROCESSO — Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{7}-\d{2}\.\d{4}\.\d\.\d{2}\.\d{4})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A sequência e os dígitos verificadores são mapeados dígito a dígito; ano, segmento, tribunal e origem ficam. Os dígitos verificadores (módulo 97) não são recalculados. Outros números são mascarados caractere a caractere.

`BR_PROCESSO` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM`.

`BR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`0001234-56.2023.8.26.0100`	→	**`0009707-72.2023.8.26.0100`**

14

Dígitos verificadores calculados pelo set

Sistemas brasileiros validam os seus identificadores. Um CPF inválido numa base de teste derruba o cadastro, a integração com a Receita ou a emissão de nota fiscal. Por isso, onde a regra do dígito é pública, o set o recalcula.

- **CPF.** Dois algoritmos Check Digit, um dentro do outro. O de fora recebe os onze dígitos, entrega os dez primeiros ao de dentro, que entrega os nove primeiros a um Character Mapping, recalcula o primeiro dígito com pesos de 10 a 2; o de fora recalcula o segundo com pesos de 11 a 2. O Check Digit escreve resto 0 ou 1 como 0 — exatamente a regra da Receita. Separadores ficam fora do cálculo, e um número curto é completado com zeros à esquerda.
- **CNPJ, inclusive o alfanumérico.** O mesmo desenho com pesos de 5 a 2 e 9 a 2, e com o tratamento de caracteres *valor ASCII menos 48* — a regra da Instrução Normativa RFB 2.229/2024, em que `A` vale 17. Só a raiz é mapeada.
- **PIS e RENAVAM.** Um Check Digit com pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2.
- **Título de eleitor.** O Check Digit não segue a regra do título: o primeiro dígito é o próprio resto, está depois dos dois dígitos do estado, e em São Paulo e Minas Gerais resto 0 dá 1. O set faz a conta com tabelas: a sequência é mapeada e os dígitos antigos viram `00`; uma soma parcial percorre o valor dois dígitos por passo, cada passo um Data Cleansing que troca *soma + dois dígitos* por *dois dígitos + soma nova*; no fim, uma tabela troca *soma + estado + 00* pelo estado e os dois dígitos certos.
- **Cartão Nacional de Saúde.** O PIS dentro do CNS definitivo é mascarado pelo algoritmo do PIS, e as mesmas tabelas de passos levam a soma ponderada até o final, onde `0000` vira `000` ou `001` e o dígito que torna a soma múltipla de 11.

As tabelas são arquivos de Data Cleansing gerados com o set — 1.100 linhas por passo —, e os passos são algoritmos Regex Decompose unidos em String Algorithm Chains. Cada identificador continua um-para-um: dois CPFs diferentes nunca viram o mesmo CPF.

15

Onde as pessoas moram: municípios e CEP

Com a população residente do Censo Demográfico 2022 (IBGE) e a localização de cada sede, o set conhece o tamanho, a UF e a posição dos 5.570 municípios.

- Um **município** com menos de 20.000 habitantes vira o município mais próximo da mesma UF com pelo menos 20.000. São 3.860 municípios, com 32 milhões de habitantes — 15,8% da população. Serra da Saudade (MG), o menor, vira São Gotardo; Borá (SP) vira Paraguaçu Paulista; Uiramutã (RR) vira Boa Vista.
- A **UF** fica: a menor, Roraima, tinha 636.707 habitantes.
- A distância é medida entre as coordenadas das sedes, em linha reta. Fernando de Noronha, a 350 km da costa, vira o município mais próximo de Pernambuco com pelo menos 20.000.
- Duzentos e trinta e dois nomes se repetem — há cinco Bom Jesus e cinco São Domingos —, e outros só diferem no acento (`Goianá` e `Goiana`). Um nome sozinho só é generalizado quando todos os municípios com ele são pequenos, e então segue o maior deles. Com a UF (`Bom Jesus – RS` , `Bom Jesus/RS`) não há ambiguidade, e o município é sempre generalizado.
- O **código do IBGE**, de sete ou seis dígitos, segue a mesma tabela, e o nome e o código de uma pessoa continuam coincidindo.

- O **CEP** perde os cinco últimos dígitos: fica o setor postal, que reúne muitos logradouros e, fora das capitais, vários municípios.

Os nomes são reconhecidos como os sistemas os escrevem: com acento, sem acento e em maiúsculas. Nomes de município que também são nomes ou sobrenomes de pessoas, e nomes de estados (`Paraná` , `Goiás`), ficam fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenomes não seja tomada por municípios.

16

Limites

- **Colunas binárias** — imagens de RG e CNH, selfies de prova de vida, digitais, PDFs clínicos em BLOBs — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **Dígitos verificadores não recalculados.** CNH (o segundo dígito depende de o primeiro ter passado de 9), RG (uma regra por estado), certidões, contas bancárias (uma regra por banco) e números de processo do CNJ (módulo 97) são mascarados dígito a dígito, e aplicações que validam esses dígitos podem recusar os valores.
- **CNS provisório e números com espaços.** O CNS que começa com 7, 8 ou 9 e o CNS ou o título de eleitor escritos com espaços (`898 0012 3456 7890`) são mascarados dígito a dígito, sem dígito válido.
- **UF, DDD e código do banco ficam.** Numa coluna em que só a UF e o DDD restam, eles não identificam ninguém; combinados com uma data de nascimento e um município pequeno, já foram generalizados.
- **O Data Cleansing deixa passar o que não conhece**: um município escrito de um jeito que a tabela não tem — abreviado, com erro de grafia — passa inalterado.
- **Texto livre** é redigido palavra por palavra: um telefone escrito com espaços não é encontrado, e um nome que também é palavra comum (`Rosa` , `Luz` , `Paz`) é redigido onde aparecer.
- **Crianças e adolescentes** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam os 12 ou os 18 anos, mas algumas cruzam. Onde isso importa, divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Endereços** são trocados como uma linha inteira. Logradouro, bairro, município e CEP em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente — um CEP mascarado não corresponde ao logradouro mascarado.
- **A chave do engine** religa os valores mascarados à produção para quem tem as duas coisas: nesse caso o resultado é dado pseudonimizado (art. 13, § 4º), ainda dado pessoal. Guarde a chave longe de quem usa a cópia.

17

Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- As regras de dígito verificador foram conferidas contra exemplos publicados: o CPF `529.982.247-25` , o primeiro CNPJ alfanumérico emitido pela Receita Federal, `00.000.000/E08G-12` (julho de 2026), e o título `1023 8501 0671` da OBMEP.
- A configuração de cada classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 164 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 33 colunas que não são dado pessoal — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.

- A tabela que generaliza municípios foi auditada para os 5.570 municípios: pelo nome, pelo nome com a UF e pelo código do IBGE.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam os valores de amostra de cada domínio e marcadores como `N/I`, conferindo cada saída contra o seu vocabulário e cada CPF, CNPJ, PIS, título, CNS e RENAVAM contra a regra do seu dígito; 150 de cada quanto a colisões e validade; e 20 pessoas cujo PIS e CNS precisam continuar coincidindo. Cada algoritmo também mascarou o seu próprio valor de exemplo.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar o set em dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

18

Fontes

- Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, texto compilado (Presidência da República), com as alterações das Leis 13.853/2019, 14.010/2020, 14.460/2022 e 15.352/2026. Constituição Federal, art. 5º, LXXIX (Emenda Constitucional 115/2022). Lei 15.211/2025 (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente).
- Agência Nacional de Proteção de Dados: Estudo preliminar *Anonimização e Pseudonimização para a Proteção de Dados Pessoais* (consulta à sociedade, janeiro de 2024); Resolução CD/ANPD 15/2024 (Regulamento de Comunicação de Incidente de Segurança); Resolução CD/ANPD 4/2023 (Regulamento de Dosimetria); Balanço da Agenda Regulatória 2025–2026 (2º semestre de 2025).
- Lei Complementar 105/2001 (sigilo bancário). Lei 12.414/2011 (Cadastro Positivo). Lei 14.534/2023 (CPF como número único). Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão). Tribunal Superior do Trabalho, IRR Tema 1 (exigência de certidão de antecedentes criminais).
- População residente por município, Censo Demográfico 2022 (IBGE, SIDRA, tabela 4709). Nomes e sobrenomes mais frequentes — *Nomes no Brasil*, Censo 2022 (IBGE). Cor ou raça, religião e povos indígenas — Censo 2022 (IBGE). Coordenadas das sedes municipais — `kelvins/municipios-brasileiros` (licença MIT).
- Partidos políticos registrados — Tribunal Superior Eleitoral, setembro de 2026. Dígitos verificadores do título de eleitor — Clubes de Matemática da OBMEP. CNPJ alfanumérico — Receita Federal, Instrução Normativa RFB 2.229/2024. Estrutura do CEP — Correios. Cartão Nacional de Saúde — Ministério da Saúde. Numeração única de processos — Resolução CNJ 65/2008. Classificação Brasileira de Ocupações — Ministério do Trabalho e Emprego.

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

BR_ANO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_L2_ANO_NASCIMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	mantém · mantém · `BR_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

BR_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `BR_PENAL_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `BR_CM_ALFANUM`
senão	`BR_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

BR_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `br-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_ANTECEDENTES`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`br-antecedentes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

BR_BAIRRO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `br-bairros.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_L2_BAIRRO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-bairros.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_BENEFICIO_INSS REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_BENEFICIO_INSS_LISTA`.

Usado por: `BR_FIN_BENEFICIO_INSS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*)(21|31|32|36|41|42|46|80|87|88|91|92|93|94)`	mantém · `BR_BENEFICIO_INSS_CODIGO`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `BR_BENEFICIO_INSS_CODIGO`
senão	`BR_BENEFICIO_INSS_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_BENEFICIO_INSS_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `br-beneficios-inss-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_BENEFICIO_INSS`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-beneficios-inss-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_BENEFICIO_INSS_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `br-beneficios-inss.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_BENEFICIO_INSS`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-beneficios-inss.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_CARTAO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_L1_CARTAO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	mantém · `dlpx-core:Credit Card`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_SUPRIMIR`.

Usado por: `BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO`, `BR_L3_FILIACAO_SINDICAL`, `BR_L3_VIDA_SEXUAL`, `BR_SAUDE_REPRODUTIVA`, `BR_SAUDE_MENTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))`	mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `BR_CM_ALFANUM`
senão	`BR_SUPRIMIR`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CBO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 34 valores de `br-cbo.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_OCUPACAO_OU_CBO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-cbo.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_CEP REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_L2_CEP`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2})(\.?)(\d)(\d{2})(-?)(\d{3}))`	mantém · mantém · mantém · mantém · troca por `00` · mantém · troca por `000`
`(0*?)(?:(\d{2})(\d{2})(\d{3}))`	mantém · mantém · troca por `00` · troca por `000`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

BR_CHAVE_PIX REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `BR_L1_CHAVE_PIX`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^@\s]+@[^@\s]+)`	`BR_EMAIL`
`(0*?)(?:(\+55\d{10,11}))`	mantém · `BR_TELEFONE`
`(0*?)(?:(\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2}|\d{11}))`	mantém · `BR_CPF`
`(0*?)(?:([0-9A-Z]{2}\.[0-9A-Z]{3}\.[0-9A-Z]{3}/[0-9A-Z]{4}-\d{2}|[0-9A-Z]{12}\d{2}))`	mantém · `BR_CNPJ`
`(0*?)(?:([0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}))`	mantém · `BR_CM_HEX`
senão	`BR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CID10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `br-cid10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-cid10.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_CID10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `br-cid10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-cid10-decimal.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_CLASSE_SOCIAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `br-classes-sociais.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FAIXA_RENDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-classes-sociais.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `BR_L1_CNH`, `BR_L1_CTPS`, `BR_L1_PASSAPORTE`, `BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO`, `BR_L1_CERTIDAO`, `BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO`, `BR_L1_CHASSI`, `BR_L1_IMOVEL`, `BR_L1_CONTRATO`, `BR_L1_USUARIO`, `BR_SAUDE_IDENTIFICADOR`, `BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME`, `BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `BR_NOMES`, `BR_SOBRENOMES`, `BR_NOME_COMPLETO`, `BR_EMAIL`, `BR_CHAVE_PIX`, `BR_PLACA`, `BR_ETNIA`, `BR_RELIGIAO`, `BR_OPINIAO_POLITICA`, `BR_ORIENTACAO_SEXUAL`, `BR_IDENTIDADE_GENERO`, `BR_MEDICAMENTO`, `BR_DEFICIENCIA`, `BR_SAUDE_OCUPACIONAL`, `BR_PROGRAMA_SOCIAL`, `BR_MORADIA`, `BR_ANTECEDENTES`, `BR_PROCESSO`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÕÀ` `áéíóúâêôãõà`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `BR_L1_RG`, `BR_L1_CONTA_BANCARIA`, `BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL`, `BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO`, `BR_CPF`, `BR_CNPJ`, `BR_TITULO_CORPO`, `BR_TITULO`, `BR_PIS_CORPO`, `BR_PIS`, `BR_REGISTRO_PROFISSIONAL`, `BR_TELEFONE`, `BR_PLACA`, `BR_RENAVAM`, `BR_COORDENADA`, `BR_ANO`, `BR_IDADE`, `BR_OCUPACAO_OU_CBO`, `BR_CNS`, `BR_CREDITO`, `BR_PROCESSO`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

BR_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `BR_RENAVAM_VALIDO`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`

BR_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `BR_PLACA`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`

caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

BR_CM_DIGITOS_LETRAS_LARGURA_FIXA CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `BR_CNPJ_RAIZ`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`

BR_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `BR_L1_DISPOSITIVO`, `BR_CHAVE_PIX`, `BR_IP`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

BR_CNPJ REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `BR_L1_CNPJ`, `BR_CHAVE_PIX`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([0-9A-Z]{2}\.[0-9A-Z]{3}\.[0-9A-Z]{3}/[0-9A-Z]{4}-\d{2}))`	mantém · `BR_CNPJ_VALIDO`
`(0*?)(?:([0-9A-Z]{12}\d{2}))`	mantém · `BR_CNPJ_VALIDO`
`(0*?)(?:(\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2}|\d{9}-\d{2}))`	mantém · `dlpx-core:Brazil CPF`
`(0*?)(?:(\d{3,13}))`	mantém · `BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS`
senão	`BR_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CNPJ_DV1 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `BR_CNPJ_RAIZ` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_CNPJ_VALIDO`, `BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`5` `4` `3` `2` `9` `8` `7` `6` `5` `4` `3` `2`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`12`

numDigitsForCheckdigitCalculation	`12`
calculateChecksumRightToLeft	não
numericAlgorithm	`BR_CNPJ_RAIZ`
alphaNumericAlgorithm	`BR_CNPJ_RAIZ`
preserveRegex	`[.\-/]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`ASCII_VALUE_MINUS_48`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

`BR_CNPJ_RAIZ` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_CNPJ_DV1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([0-9A-Z]{2}\.?[0-9A-Z]{3}\.?[0-9A-Z]{3})(/?[0-9A-Z]{4})`	`BR_CM_DIGITOS_LETRAS_LARGURA_FIXA` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`BR_CNPJ_VALIDO` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `BR_CNPJ_DV1` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_CPF`, `BR_CNPJ`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`13`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`13`
calculateChecksumRightToLeft	não
numericAlgorithm	`BR_CNPJ_DV1`
alphaNumericAlgorithm	`BR_CNPJ_DV1`
preserveRegex	`[.\-/]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`ASCII_VALUE_MINUS_48`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

`BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `BR_CNPJ_DV1` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_CPF`, `BR_CNPJ`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`13`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`13`
calculateChecksumRightToLeft	não
numericAlgorithm	`BR_CNPJ_DV1`
alphaNumericAlgorithm	`BR_CNPJ_DV1`
preserveRegex	`[.\-/]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`ASCII_VALUE_MINUS_48`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`PAD_LEFT`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

BR_CNS REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS` .

Usado por: `BR_SAUDE_CNS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([12]\d{14}))`	mantém · `BR_CNS_VALIDO`
`(0*?)(?:([789])(\d{14}))`	mantém · mantém · `BR_CM_DIGITOS`
senão	`BR_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CNS_CORPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_CNS_VALIDO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{11})(\d{4})`	`BR_PIS_VALIDO` · troca por `0000`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CNS_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `BR_CNS_DV_P1` → `BR_CNS_DV_P2` → `BR_CNS_DV_P3` → `BR_CNS_DV_P4` → `BR_CNS_DV_P5` → `BR_CNS_DV_P6` , nesta ordem.

Usado por: `BR_CNS_VALIDO`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`BR_CNS_DV_P1`
algorithmReferences[2]	`BR_CNS_DV_P2`
algorithmReferences[3]	`BR_CNS_DV_P3`

`algorithmReferences[4]`	`BR_CNS_DV_P4`
`algorithmReferences[5]`	`BR_CNS_DV_P5`
`algorithmReferences[6]`	`BR_CNS_DV_P6`

`BR_CNS_DV_P1` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_CNS_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{0})(.{2})(.*)`	mantém · `BR_CNS_DV_T1` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`BR_CNS_DV_P2` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_CNS_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{2})(.{3})(.*)`	mantém · `BR_CNS_DV_T2` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`BR_CNS_DV_P3` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_CNS_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{3})(.*)`	mantém · `BR_CNS_DV_T3` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`BR_CNS_DV_P4` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_CNS_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{6})(.{3})(.*)`	mantém · `BR_CNS_DV_T4` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

`requireMask`	não

BR_CNS_DV_P5 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_CNS_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{8})(.{3})(.*)`	mantém · `BR_CNS_DV_T5` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

BR_CNS_DV_P6 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_CNS_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{10})(.{6})(.*)`	mantém · `BR_CNS_DV_T6` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

BR_CNS_DV_T1 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-cns-dv-1.txt` (100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_CNS_DV_P1`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`br-cns-dv-1.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

BR_CNS_DV_T2 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-cns-dv-2.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_CNS_DV_P2`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`br-cns-dv-2.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

BR_CNS_DV_T3 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-cns-dv-3.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_CNS_DV_P3`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`br-cns-dv-3.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

BR_CNS_DV_T4 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-cns-dv-4.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_CNS_DV_P4`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`br-cns-dv-4.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

BR_CNS_DV_T5 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-cns-dv-5.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_CNS_DV_P5`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`br-cns-dv-5.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

BR_CNS_DV_T6 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-cns-dv-6.txt` (110 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_CNS_DV_P6`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`br-cns-dv-6.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

BR_CNS_VALIDO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `BR_CNS_CORPO` → `BR_CNS_DV` , nesta ordem.

Usado por: `BR_CNS`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`BR_CNS_CORPO`

algorithmReferences[2]	BR_CNS_DV

BR_CODIGO_MUNICIPIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*)([1-9]\d*)	mantém · BR_CODIGO_MUNICIPIO_TABELA
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CODIGO_MUNICIPIO_TABELA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em br-codigos-municipio-generalizados.txt (7.720 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: BR_CODIGO_MUNICIPIO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-codigos-municipio-generalizados.txt
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_CONTAGEM_LIMITADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_L2_DEPENDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:([0-5]))	mantém · mantém
(0*?)(?:(\d+))	mantém · troca por 5
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BR_L1_GEOLOCALIZACAO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	mantém · BR_CM_DIGITOS · mantém · mantém · BR_CM_DIGITOS
(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	mantém · BR_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

BR_CPF REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `BR_L1_CPF`, `BR_CHAVE_PIX`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}-?\d{2}))`	mantém · `dlpx-core:Brazil CPF`
`(0*?)(?:(\d{3,10}))`	mantém · `dlpx-core:Brazil CPF`
`(0*?)(?:([0-9A-Z]{2}\.[0-9A-Z]{3}\.[0-9A-Z]{3}/[0-9A-Z]{4}-\d{2}))`	mantém · `BR_CNPJ_VALIDO`
`(0*?)(?:([0-9A-Z]{12}\d{2}))`	mantém · `BR_CNPJ_VALIDO`
`(0*?)(?:(\d{12,13}))`	mantém · `BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS`
senão	`BR_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_CREDITO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_SITUACAO_CREDITO`.

Usado por: `BR_FIN_CREDITO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,4}))`	mantém · `BR_CM_DIGITOS`
`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
senão	`BR_SITUACAO_CREDITO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_DATA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `BR_L2_DATA_EVENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	não

BR_DATA_NASCIMENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `BR_L2_DATA_NASCIMENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-60`
maxRange	`60`

unit	DAYS
roll	não

BR_DECIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `br-decil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FAIXA_RENDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-decil.txt`
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_DECIL_ALTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `br-decil-alto.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FAIXA_RENDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-decil-alto.txt`
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_DEFICIENCIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_DEFICIENCIA_LISTA`.

Usado por: `BR_SAUDE_DEFICIENCIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	BR_FLAG
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · BR_CM_ALFANUM
senão	BR_DEFICIENCIA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_DEFICIENCIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `br-deficiencias.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_DEFICIENCIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-deficiencias.txt`
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `BR_SAUDE_DIAGNOSTICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`BR_CID10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})`	`BR_CID10`
`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
senão	`BR_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `br-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-diagnosticos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `BR_L1_EMAIL`, `BR_CHAVE_PIX`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`BR_CM_ALFANUM` · `BR_CM_ALFANUM` · troca por `test`
senão	`BR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_EMPREGADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `br-empregadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_L2_EMPREGADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-empregadores.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_ENDERECO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `br-enderecos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_L1_ENDERECO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-enderecos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_ESCOLA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `br-escolas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_L2_ESCOLA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-escolas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_ESCOLARIDADE REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_ESCOLARIDADE_LISTA`.

Usado por: `BR_L2_ESCOLARIDADE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	BR_FLAG
`(0*)(01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)`	mantém · BR_ESCOLARIDADE_CODIGO
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · BR_ESCOLARIDADE_CODIGO
senão	BR_ESCOLARIDADE_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_ESCOLARIDADE_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `br-escolaridade-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_ESCOLARIDADE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-escolaridade-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_ESCOLARIDADE_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `br-escolaridade.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_ESCOLARIDADE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-escolaridade.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

Usado por: `BR_L2_ESTADO_CIVIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*)(1|2|3|4|5)`	mantém · `BR_ESTADO_CIVIL_CODIGO`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `BR_ESTADO_CIVIL_CODIGO`
senão	`BR_ESTADO_CIVIL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `br-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-estado-civil-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `br-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-estado-civil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_ETNIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_ETNIA_LISTA`.

Usado por: `BR_L3_ETNIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `BR_CM_ALFANUM`
senão	`BR_ETNIA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_ETNIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `br-etnias.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_ETNIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-etnias.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_FAIXA_CADUNICO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `br-faixas-cadunico.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FAIXA_RENDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-faixas-cadunico.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`BR_FAIXA_RENDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_FAIXA_CADUNICO`.

Usado por: `BR_FIN_FAIXA_RENDA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-5]))`	mantém · `BR_QUINTIL`
`(0*?)(?:([6-9]|10))`	mantém · `BR_DECIL_ALTO`
`(?i)(decil\s*)(\d{1,2})`	mantém · `BR_DECIL`
`(?i)(quintil\s*)([1-5])`	mantém · `BR_QUINTIL`
`(?i)(classe\s*)?(A|B1|B2|C1|C2|D-E|DE|D|E)`	mantém · `BR_CLASSE_SOCIAL`
senão	`BR_FAIXA_CADUNICO`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `BR_ESTADO_CIVIL`, `BR_ESCOLARIDADE`, `BR_RACA_COR`, `BR_ETNIA`, `BR_RELIGIAO`, `BR_OPINIAO_POLITICA`, `BR_PARTIDO`, `BR_ORIENTACAO_SEXUAL`, `BR_IDENTIDADE_GENERO`, `BR_DIAGNOSTICO`, `BR_MEDICAMENTO`, `BR_DEFICIENCIA`, `BR_SAUDE_OCUPACIONAL`, `BR_CREDITO`, `BR_BENEFICIO_INSS`, `BR_PROGRAMA_SOCIAL`, `BR_MORADIA`, `BR_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o)`	`BR_FLAG_SIM_NAO`
`(?i)(true|false)`	`BR_FLAG_TRUE_FALSE`
`(?i)(yes|no)`	`BR_FLAG_YES_NO`
`(?i)([sn])`	`BR_FLAG_S_N`
`(?i)([yn])`	`BR_FLAG_Y_N`
`([01])`	`BR_FLAG_0_1`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`br-flag-0-1.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

BR_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-flag-s-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_FLAG_SIM_NAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-flag-sim-nao.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-flag-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-flag-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-flag-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_IDADE REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_L2_IDADE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	mantém · troca por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))`	mantém · mantém · `BR_CM_DIGITOS` · mantém
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	mantém · mantém · `BR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d))`	mantém · `BR_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_IDENTIDADE_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA`.

Usado por: `BR_L3_IDENTIDADE_GENERO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `BR_CM_ALFANUM`
senão	`BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `br-identidades-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_IDENTIDADE_GENERO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-identidades-genero.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_HEX`.

Usado por: `BR_L1_IP`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	mantém · `BR_OCTETO` · `BR_OCTETO` · `BR_OCTETO` · `BR_OCTETO`
senão	`BR_CM_HEX`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `BR_SAUDE_MEDICAMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `BR_CM_ALFANUM`
senão	`BR_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de `br-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_MEDICAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_MORADIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_MORADIA_LISTA`.

Usado por: `BR_FIN_MORADIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `BR_CM_ALFANUM`

senão	`BR_MORADIA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_MORADIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `br-condicoes-moradia.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_MORADIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-condicoes-moradia.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-municipios-generalizados.txt` (55.203 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_L2_MUNICIPIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-municipios-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_NACIONALIDADE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `br-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_L2_NACIONALIDADE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_NOME NAME

Troca o nome por um dos 895 nomes de `br-nomes.txt`.

Usado por: `BR_PALAVRA_NOME`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-nomes.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim

inputCaseSensitive	não

BR_NOME_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `BR_L1_NOME_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^,]+),\s*(.+)`	`BR_SOBRENOMES` · `BR_NOMES`
`(\S+)`	`BR_PALAVRA_NOME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`BR_PALAVRA_NOME` · `BR_PALAVRA_SOBRENOME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`BR_PALAVRA_NOME` · `BR_PALAVRA_SOBRENOME` · `BR_PALAVRA_SOBRENOME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`BR_PALAVRA_NOME` · `BR_PALAVRA_NOME` · `BR_PALAVRA_SOBRENOME` · `BR_PALAVRA_SOBRENOME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`BR_PALAVRA_NOME` · `BR_PALAVRA_NOME` · `BR_PALAVRA_SOBRENOME` · `BR_PALAVRA_SOBRENOME` · `BR_PALAVRA_SOBRENOME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`BR_PALAVRA_NOME` · `BR_PALAVRA_NOME` · `BR_PALAVRA_SOBRENOME` · `BR_PALAVRA_SOBRENOME` · `BR_PALAVRA_SOBRENOME` · `BR_PALAVRA_SOBRENOME`
senão	`BR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_NOMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `BR_L1_NOME`, `BR_NOME_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`BR_PALAVRA_NOME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`BR_PALAVRA_NOME` · `BR_PALAVRA_NOME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`BR_PALAVRA_NOME` · `BR_PALAVRA_NOME` · `BR_PALAVRA_NOME`
senão	`BR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `BR_IP`

CONFIGURAÇÃO

minValue	1
maxValue	254

BR_OCUPACAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `br-ocupacoes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_OCUPACAO_OU_CBO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-ocupacoes.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_OCUPACAO_OU_CBO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_OCUPACAO` .

Usado por: `BR_L2_OCUPACAO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{6}))`	mantém · `BR_CBO`
`(0*?)(?:(\d{4})-(\d{2}))`	mantém · `BR_CM_DIGITOS` · `BR_CM_DIGITOS`
senão	`BR_OCUPACAO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_OPINIAO_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA` .

Usado por: `BR_L3_OPINIAO_POLITICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `BR_CM_ALFANUM`
senão	`BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `br-opinioes-politicas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_OPINIAO_POLITICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-opinioes-politicas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_ORIENTACAO_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `BR_CM_ALFANUM`
senão	`BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `br-orientacoes-sexuais.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_ORIENTACAO_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`br-orientacoes-sexuais.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

BR_PALAVRA_NOME REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_NOME`.

Usado por: `BR_NOMES`, `BR_NOME_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(d[aeo]s?|e|di|del|della|van|von|der|du|le|la)`	mantém
`(?i)(j[uú]nior|jr\.?|filho|filha|neto|neta|sobrinho|segundo|terceiro)`	mantém
senão	`BR_NOME`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

BR_PALAVRA_SOBRENOME REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_SOBRENOME`.

Usado por: `BR_SOBRENOMES`, `BR_NOME_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(d[aeo]s?|e|di|del|della|van|von|der|du|le|la)`	mantém

`(?i)(j[uú]nior|jr\.?|filho|filha|neto|neta|sobrinho|segundo|terceiro)`	mantém
senão	`BR_SOBRENOME`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`BR_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_PARTIDO_NOME`.

Usado por: `BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:([1-9]\d))`	mantém · `BR_PARTIDO_NUMERO`
`(?i)(MDB|PDT|PT|PCdoB|PSB|PSDB|AGIR|MOBILIZA|CIDADANIA|PV|AVANTE|PP|PSTU|PCB|PRTB|DC|PCO|PODE|REPUBLICANOS|PSOL|PL|PSD|SOLIDARIEDADE|NOVO|REDE|DEMOCRATA|UP|UNIAO|PRD|MISSAO|UNIÃO|MISSÃO|PFL|DEM|PMDB|PSL|PTB|PROS|PSC|PMN|PTC|PHS|PPS|PR|PRB)`	`BR_PARTIDO_SIGLA`
senão	`BR_PARTIDO_NOME`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`BR_PARTIDO_NOME` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 31 valores de `br-partidos-nomes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_PARTIDO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-partidos-nomes.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`BR_PARTIDO_NUMERO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `br-partidos-numeros.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_PARTIDO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-partidos-numeros.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`BR_PARTIDO_SIGLA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `br-partidos-siglas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_PARTIDO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`br-partidos-siglas.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`BR_PIS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `BR_L1_PIS_NIS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{3}\.?\d{5}\.?\d{2}-?\d))`	mantém · `BR_PIS_VALIDO`
`(0*?)(?:(\d{9,10}))`	mantém · `BR_PIS_VALIDO_ZEROS`
senão	`BR_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`BR_PIS_CORPO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_PIS_VALIDO`, `BR_PIS_VALIDO_ZEROS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d)(.*)`	mantém · `BR_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`BR_PIS_VALIDO` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `BR_PIS_CORPO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_PIS`, `BR_CNS_CORPO`

CONFIGURAÇÃO

`weightList`	`3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`10`
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`10`

calculateChecksumRightToLeft	não
numericAlgorithm	`BR_PIS_CORPO`
alphaNumericAlgorithm	`BR_PIS_CORPO`
preserveRegex	`[.\-/]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

BR_PIS_VALIDO_ZEROS CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `BR_PIS_CORPO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_PIS`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`10`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`10`
calculateChecksumRightToLeft	não
numericAlgorithm	`BR_PIS_CORPO`
alphaNumericAlgorithm	`BR_PIS_CORPO`
preserveRegex	`[.\-/]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`PAD_LEFT`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

BR_PLACA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `BR_L1_PLACA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-Za-z]{3})(-?)(\d)([A-Za-z0-9])(\d{2})`	`BR_CM_DIGITOS_LETRAS` · mantém · `BR_CM_DIGITOS` · `BR_CM_DIGITOS_LETRAS` · `BR_CM_DIGITOS`
senão	`BR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_PROCESSO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `BR_PENAL_PROCESSO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{7})(-?)(\d{2})(\.?\d{4}\.?\d\.?\d{2}\.?\d{4}))`	mantém · `BR_CM_DIGITOS` · mantém · `BR_CM_DIGITOS` · mantém
senão	`BR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`BR_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `BR_CM_ALFANUM`
senão	`BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `br-programas-sociais.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`br-programas-sociais.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`BR_QUINTIL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `br-quintil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_FAIXA_RENDA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`br-quintil.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`BR_RACA_COR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_RACA_COR_LISTA`.

Usado por: `BR_L3_RACA_COR`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*)(1|2|3|4|5|9)`	mantém · `BR_RACA_COR_CODIGO`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `BR_RACA_COR_CODIGO`
senão	`BR_RACA_COR_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`BR_RACA_COR_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `br-raca-cor-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_RACA_COR`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`br-raca-cor-codigos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`BR_RACA_COR_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `br-raca-cor.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_RACA_COR`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`br-raca-cor.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`BR_REDIGIR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_L1_CREDENCIAL`, `BR_L3_GENETICO`, `BR_L3_BIOMETRICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.+)`	cada caractere → `X`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

BR_REGISTRO_PROFISSIONAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)([A-Z]{2,6}\s*[-/]?\s*[A-Z]{2}\s*[-/]?\s*)(\d[\d.\-]*)(.*)`	mantém · `BR_CM_DIGITOS` · mantém
`(0*?)(?:(\d[\d.\-]*)(\s*[-/]?\s*[A-Za-z]{2}))`	mantém · `BR_CM_DIGITOS` · mantém
senão	`BR_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

BR_RELIGIAO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_RELIGIAO_LISTA`.

Usado por: `BR_L3_RELIGIAO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `BR_CM_ALFANUM`
senão	`BR_RELIGIAO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

BR_RELIGIAO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `br-religioes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_RELIGIAO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`br-religioes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

BR_RENAVAM REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `BR_L1_RENAVAM`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{9,11}))`	mantém · `BR_RENAVAM_VALIDO`
senão	`BR_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

BR_RENAVAM_VALIDO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `BR_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_RENAVAM`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`10`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`10`
calculateChecksumRightToLeft	não
numericAlgorithm	`BR_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA`
alphaNumericAlgorithm	`BR_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA`
preserveRegex	`[.\-/]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`PAD_LEFT`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

BR_SAUDE_OCUPACIONAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA`.

Usado por: `BR_SAUDE_OCUPACIONAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `BR_CM_ALFANUM`
senão	`BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `br-aptidao.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_SAUDE_OCUPACIONAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-aptidao.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_L2_SEXO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(feminino|masculino)`	`BR_SEXO_FEMININO_MASCULINO`
`(?i)(mulher|homem)`	`BR_SEXO_MULHER_HOMEM`
`(?i)(fem|masc)`	`BR_SEXO_FEM_MASC`
`(?i)(female|male)`	`BR_SEXO_FEMALE_MALE`
`(?i)([fm])`	`BR_SEXO_F_M`
`(0*?)(?:([12]))`	mantém · `BR_SEXO_1_2`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-sexo-1-2.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-sexo-f-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_SEXO_FEM_MASC SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-fem-masc.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-sexo-fem-masc.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-sexo-female-male.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_SEXO_FEMININO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-feminino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-sexo-feminino-masculino.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_SEXO_MULHER_HOMEM SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `br-sexo-mulher-homem.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-sexo-mulher-homem.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

BR_SITUACAO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `br-situacoes-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_CREDITO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	br-situacoes-credito.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`BR_SOBRENOME` NAME

Troca o nome por um dos 535 nomes de `br-sobrenomes.txt`.

Usado por: `BR_PALAVRA_SOBRENOME`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-sobrenomes.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

`BR_SOBRENOMES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `BR_L1_SOBRENOME`, `BR_NOME_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`BR_PALAVRA_SOBRENOME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`BR_PALAVRA_SOBRENOME` · `BR_PALAVRA_SOBRENOME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`BR_PALAVRA_SOBRENOME` · `BR_PALAVRA_SOBRENOME` · `BR_PALAVRA_SOBRENOME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`BR_PALAVRA_SOBRENOME` · `BR_PALAVRA_SOBRENOME` · `BR_PALAVRA_SOBRENOME` · `BR_PALAVRA_SOBRENOME`
senão	`BR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`BR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `br-nao-informado.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-nao-informado.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`BR_TELEFONE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `BR_L1_TELEFONE`, `BR_CHAVE_PIX`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\+?55\s?)?(\(?0?\d{2}\)?\s?)(9)(\d{4})([\s\-]?)(\d{4}))`	mantém · mantém · mantém · mantém · `BR_CM_DIGITOS` · mantém · `BR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\+?55\s?)?(\(?0?\d{2}\)?\s?)([2-5])(\d{3})([\s\-]?)(\d{4}))`	mantém · mantém · mantém · mantém · `BR_CM_DIGITOS` · mantém · `BR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(9)(\d{4})([\s\-]?)(\d{4}))`	mantém · mantém · `BR_CM_DIGITOS` · mantém · `BR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:([2-5])(\d{3})([\s\-]?)(\d{4}))`	mantém · mantém · `BR_CM_DIGITOS` · mantém · `BR_CM_DIGITOS`
senão	`BR_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`BR_TEXTO_LIVRE` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 12 padrões por `[DADO]`, e os 3.302 termos de `br-texto-nomes.txt` por `[NOME]`.

Usado por: `BR_L1_TEXTO_LIVRE`, `BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?<![\d.\-])\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2}(?![\d\-])`
`(?<!\d)\d{11}(?!\d)`
`(?<![\dA-Z.])[0-9A-Z]{2}\.[0-9A-Z]{3}\.[0-9A-Z]{3}/[0-9A-Z]{4}-\d{2}(?!\d)`
`(?<!\d)\d{14}(?!\d)`
`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
`(?<![\d\-])\(?\d{2}\)?-?9?\d{4}-\d{4}(?![\d\-])`
`(?<![\d\-])9\d{4}-\d{4}(?![\d\-])`
`(?<!\d)(\+?55)?\d{10,11}(?!\d)`
`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
`(?<!\d)\d{5}-\d{3}(?!\d)`
`(?<![A-Za-z])[A-Z]{3}-?\d[A-Z0-9]\d{2}(?![A-Za-z\d])`
`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURAÇÃO

`regExRedactValue`	`[DADO]`
`lookupFile`	`br-texto-nomes.txt`
`lookupFileRedactValue`	`[NOME]`
`isDenyList`	sim

`BR_TITULO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `BR_L1_TITULO_ELEITOR`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{12}))`	mantém · `BR_TITULO_VALIDO`
`(0*?)(?:(\d{11}))`	mantém · `BR_TITULO_VALIDO_1_ZERO`
`(0*?)(?:(\d{10}))`	mantém · `BR_TITULO_VALIDO_2_ZEROS`
senão	`BR_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

BR_TITULO_1_ZERO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_TITULO_VALIDO_1_ZERO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d)(\d{10})`	`BR_TITULO_1_ZERO_TABELA` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_TITULO_1_ZERO_TABELA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-zeros-1.txt` (10 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_TITULO_1_ZERO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-zeros-1.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_TITULO_2_ZEROS REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_TITULO_VALIDO_2_ZEROS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d)(\d{9})`	`BR_TITULO_2_ZEROS_TABELA` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

BR_TITULO_2_ZEROS_TABELA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-zeros-2.txt` (10 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_TITULO_2_ZEROS`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-zeros-2.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_TITULO_CORPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_TITULO_VALIDO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{8})(\d{2})(\d{2})`	`BR_CM_DIGITOS` · mantém · troca por `00`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`BR_TITULO_DV` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `BR_TITULO_DV_P1` → `BR_TITULO_DV_P2` → `BR_TITULO_DV_P3` → `BR_TITULO_DV_P4` → `BR_TITULO_DV_P5`, nesta ordem.

Usado por: `BR_TITULO_VALIDO`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`BR_TITULO_DV_P1`
`algorithmReferences[2]`	`BR_TITULO_DV_P2`
`algorithmReferences[3]`	`BR_TITULO_DV_P3`
`algorithmReferences[4]`	`BR_TITULO_DV_P4`
`algorithmReferences[5]`	`BR_TITULO_DV_P5`

`BR_TITULO_DV_P1` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_TITULO_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{0})(.{2})(.*)`	mantém · `BR_TITULO_DV_T1` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`BR_TITULO_DV_P2` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_TITULO_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{2})(.{3})(.*)`	mantém · `BR_TITULO_DV_T2` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`BR_TITULO_DV_P3` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_TITULO_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{3})(.*)`	mantém · `BR_TITULO_DV_T3` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

BR_TITULO_DV_P4 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_TITULO_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{6})(.{3})(.*)`	mantém · `BR_TITULO_DV_T4` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

BR_TITULO_DV_P5 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BR_TITULO_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{8})(.{5})(.*)`	mantém · `BR_TITULO_DV_T5` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

BR_TITULO_DV_T1 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-titulo-dv-1.txt` (100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_TITULO_DV_P1`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`br-titulo-dv-1.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

BR_TITULO_DV_T2 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-titulo-dv-2.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_TITULO_DV_P2`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`br-titulo-dv-2.txt`

delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_TITULO_DV_T3 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-titulo-dv-3.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_TITULO_DV_P3`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-titulo-dv-3.txt`
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_TITULO_DV_T4 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-titulo-dv-4.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_TITULO_DV_P4`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-titulo-dv-4.txt`
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_TITULO_DV_T5 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `br-titulo-dv-5.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BR_TITULO_DV_P5`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`br-titulo-dv-5.txt`
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

BR_TITULO_VALIDO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `BR_TITULO_CORPO` → `BR_TITULO_DV`, nesta ordem.

Usado por: `BR_TITULO_VALIDO_1_ZERO`, `BR_TITULO_VALIDO_2_ZEROS`, `BR_TITULO`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`BR_TITULO_CORPO`
algorithmReferences[2]	`BR_TITULO_DV`

BR_TITULO_VALIDO_1_ZERO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `BR_TITULO_1_ZERO` → `BR_TITULO_VALIDO`, nesta ordem.

Usado por: `BR_TITULO`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`BR_TITULO_1_ZERO`
`algorithmReferences[2]`	`BR_TITULO_VALIDO`

`BR_TITULO_VALIDO_2_ZEROS` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `BR_TITULO_2_ZEROS` → `BR_TITULO_VALIDO`, nesta ordem.

Usado por: `BR_TITULO`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`BR_TITULO_2_ZEROS`
`algorithmReferences[2]`	`BR_TITULO_VALIDO`

APÊNDICE B

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`br-antecedentes.txt`	8	`BR_ANTECEDENTES_LISTA`	Nada consta · Consta registro · Indiciado · Denunciado
`br-aptidao.txt`	4	`BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA`	Apto · Apto com restrições · Inapto · Não avaliado
`br-bairros.txt`	40	`BR_BAIRRO`	Centro · Jardim América · Vila Nova · Jardim Primavera
`br-beneficios-inss-codigos.txt`	14	`BR_BENEFICIO_INSS_CODIGO`	21 · 31 · 32 · 36
`br-beneficios-inss.txt`	11	`BR_BENEFICIO_INSS_LISTA`	Aposentadoria por idade · Aposentadoria por tempo de contribuição · Aposentadoria especial · Aposentadoria por incapacidade permanente
`br-cbo.txt`	34	`BR_CBO`	411005 · 411010 · 521110 · 421125
`br-cid10-decimal.txt`	33	`BR_CID10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`br-cid10.txt`	37	`BR_CID10`	I10 · E11 · E78 · J45
`br-classes-sociais.txt`	6	`BR_CLASSE_SOCIAL`	A · B1 · B2 · C1
`br-cns-dv-1.txt`	100	`BR_CNS_DV_T1`	00,000 · 01,013 · 02,026 · 03,039
`br-cns-dv-2.txt`	1.100	`BR_CNS_DV_T2`	000,000 · 001,011 · 002,022 · 003,033
`br-cns-dv-3.txt`	1.100	`BR_CNS_DV_T3`	000,000 · 001,01A · 002,029 · 003,038
`br-cns-dv-4.txt`	1.100	`BR_CNS_DV_T4`	000,000 · 001,018 · 002,025 · 003,032
`br-cns-dv-5.txt`	1.100	`BR_CNS_DV_T5`	000,000 · 001,016 · 002,021 · 003,037
`br-cns-dv-6.txt`	110	`BR_CNS_DV_T6`	000000,00000 · 010000,10006 · 020000,20001 · 030000,30007
`br-codigos-municipio-generalizados.txt`	7.720	`BR_CODIGO_MUNICIPIO_TABELA`	1200013,1200450 · 120001,120045 · 1200054,1200104 · 120005,120010
`br-condicoes-moradia.txt`	6	`BR_MORADIA_LISTA`	Próprio quitado · Próprio em pagamento · Alugado · Cedido
`br-decil-alto.txt`	5	`BR_DECIL_ALTO`	6 · 7 · 8 · 9
`br-decil.txt`	10	`BR_DECIL`	1 · 2 · 3 · 4
`br-deficiencias.txt`	7	`BR_DEFICIENCIA_LISTA`	Física · Visual · Auditiva · Intelectual
`br-detectar-nacionalidades.txt`	58	`BR_L2_NACIONALIDADE – List`	Brasileira · Venezuelana · Haitiana · Boliviana
`br-detectar-nomes.txt`	1.046	`BR_L1_NOME – List` `BR_L1_NOME_COMPLETO – List`	Maria · Ana · Francisca · Júlia
`br-detectar-sexo-letra.txt`	2	`BR_L2_SEXO – List`	f · m

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`br-detectar-sexo.txt`	8	`BR_L2_SEXO – List`	feminino · masculino · fem · masc
`br-detectar-sobrenomes.txt`	636	`BR_L1_SOBRENOME – List` `BR_L1_NOME_COMPLETO – List`	Silva · Santos · Oliveira · Souza
`br-diagnosticos.txt`	30	`BR_DIAGNOSTICO_TEXTO`	Hipertensão essencial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lombalgia
`br-empregadores.txt`	24	`BR_EMPREGADOR`	Comercial Horizonte Ltda. · Construtora Vale Verde Ltda. · Transportes Rota Sul Ltda. · Supermercados Bom Preço Ltda.
`br-enderecos.txt`	4.000	`BR_ENDERECO`	Avenida Juscelino Kubitschek, 1340 - Jardim Brasil · Rua Santa Catarina, 936 · Rua Minas Gerais, 16 · Avenida Beira-Rio, 551, Apto 172
`br-escolaridade-codigos.txt`	12	`BR_ESCOLARIDADE_CODIGO`	01 · 02 · 03 · 04
`br-escolaridade.txt`	10	`BR_ESCOLARIDADE_LISTA`	Sem instrução · Fundamental incompleto · Fundamental completo · Médio incompleto
`br-escolas.txt`	12	`BR_ESCOLA`	Escola Estadual Professora Maria José · Escola Municipal Monteiro Lobato · Colégio Estadual Rui Barbosa · Escola Estadual Castro Alves
`br-estado-civil-codigos.txt`	5	`BR_ESTADO_CIVIL_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`br-estado-civil.txt`	6	`BR_ESTADO_CIVIL_LISTA`	Solteiro(a) · Casado(a) · União estável · Divorciado(a)
`br-etnias.txt`	30	`BR_ETNIA_LISTA`	Tikúna · Kokama · Makuxí · Guarani Kaiowá
`br-faixas-cadunico.txt`	4	`BR_FAIXA_CADUNICO`	Extrema pobreza · Pobreza · Baixa renda · Acima de meio salário mínimo
`br-flag-0-1.txt`	2	`BR_FLAG_0_1`	0 · 1
`br-flag-s-n.txt`	2	`BR_FLAG_S_N`	S · N
`br-flag-sim-nao.txt`	2	`BR_FLAG_SIM_NAO`	Sim · Não
`br-flag-true-false.txt`	2	`BR_FLAG_TRUE_FALSE`	true · false
`br-flag-y-n.txt`	2	`BR_FLAG_Y_N`	Y · N
`br-flag-yes-no.txt`	2	`BR_FLAG_YES_NO`	Yes · No
`br-identidades-genero.txt`	8	`BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA`	Mulher cisgênero · Homem cisgênero · Mulher trans · Homem trans
`br-medicamentos.txt`	25	`BR_MEDICAMENTO_LISTA`	Losartana potássica · Metformina · Omeprazol · Sinvastatina
`br-municipios-generalizados.txt`	55.203	`BR_MUNICIPIO`	Acrelândia|Senador Guiomard · ACRELÂNDIA|SENADOR GUIOMARD · Acrelandia|Senador Guiomard · ACRELANDIA|SENADOR GUIOMARD
`br-nacionalidades.txt`	16	`BR_NACIONALIDADE`	Brasileira · Venezuelana · Haitiana · Boliviana
`br-nao-informado.txt`	1	`BR_SUPRIMIR`	Não informado
`br-nomes.txt`	895	`BR_NOME`	Maria · Ana · Francisca · Júlia
`br-ocupacoes.txt`	40	`BR_OCUPACAO`	Auxiliar administrativo · Assistente administrativo · Vendedor de comércio varejista · Operador de caixa
`br-opinioes-politicas.txt`	7	`BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA`	Esquerda · Centro-esquerda · Centro · Centro-direita

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
br-orientacoes-sexuais.txt	8	BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA	Heterossexual · Gay · Lésbica · Bissexual
br-partidos-nomes.txt	31	BR_PARTIDO_NOME	Movimento Democrático Brasileiro · Partido Democrático Trabalhista · Partido dos Trabalhadores · Partido Comunista do Brasil
br-partidos-numeros.txt	30	BR_PARTIDO_NUMERO	15 · 12 · 13 · 65
br-partidos-siglas.txt	30	BR_PARTIDO_SIGLA	MDB · PDT · PT · PCdoB
br-programas-sociais.txt	9	BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Bolsa Família · Benefício de Prestação Continuada · Auxílio Gás dos Brasileiros · Pé-de-Meia
br-quintil.txt	5	BR_QUINTIL	1 · 2 · 3 · 4
br-raca-cor-codigos.txt	6	BR_RACA_COR_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
br-raca-cor.txt	6	BR_RACA_COR_LISTA	Branca · Preta · Parda · Amarela
br-religioes.txt	13	BR_RELIGIAO_LISTA	Católica Apostólica Romana · Evangélica · Evangélica pentecostal · Evangélica de missão
br-sexo-1-2.txt	2	BR_SEXO_1_2	1 · 2
br-sexo-f-m.txt	2	BR_SEXO_F_M	F · M
br-sexo-fem-masc.txt	2	BR_SEXO_FEM_MASC	Fem · Masc
br-sexo-female-male.txt	2	BR_SEXO_FEMALE_MALE	Female · Male
br-sexo-feminino-masculino.txt	2	BR_SEXO_FEMININO_MASCULINO	Feminino · Masculino
br-sexo-mulher-homem.txt	2	BR_SEXO_MULHER_HOMEM	Mulher · Homem
br-situacoes-credito.txt	10	BR_SITUACAO_CREDITO	Em dia · Atraso de 30 dias · Atraso de 60 dias · Atraso de 90 dias
br-sobrenomes.txt	535	BR_SOBRENOME	Silva · Santos · Oliveira · Souza
br-texto-nomes.txt	3.302	BR_TEXTO_LIVRE	Maria · MARIA · Ana · ANA
br-titulo-dv-1.txt	100	BR_TITULO_DV_T1	00,000 · 01,013 · 02,026 · 03,039
br-titulo-dv-2.txt	1.100	BR_TITULO_DV_T2	000,000 · 001,015 · 002,02A · 003,034
br-titulo-dv-3.txt	1.100	BR_TITULO_DV_T3	000,000 · 001,017 · 002,023 · 003,03A
br-titulo-dv-4.txt	1.100	BR_TITULO_DV_T4	000,000 · 001,019 · 002,027 · 003,035
br-titulo-dv-5.txt	1.100	BR_TITULO_DV_T5	00000,0000 · 00100,0116 · 00200,0213 · 00300,0302
br-zeros-1.txt	10	BR_TITULO_1_ZERO_TABELA	0,00 · 1,01 · 2,02 · 3,03
br-zeros-2.txt	10	BR_TITULO_2_ZEROS_TABELA	0,000 · 1,001 · 2,002 · 3,003

APÊNDICE C

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que `NOMBRE_PRODUCTO` não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 `produto` `prod` `item` `artigo` `empresa` `emp` `fantasia` `razao` `social` `comercial` `arquivo` `arq` `rua` `logradouro` `lograd` `bairro` `municipio` `mun` `cidade` `estado` `uf` `pais` `banco` `agencia` `plano` `campanha` `projeto` `servico` `tabela` `coluna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escola` `colegio` `instituicao` `curso` `disciplina` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidade` `clinica` `hospital` `area` `departamento` `depto` `setor` `cargo` `funcao` `sistema` `app` `aplicacao` `grupo` `lista` `relatorio` `processo` `evento` `tarefa` `perfil` `papel` `classe` `objeto` `conta` `medicamento` `remedio` `diagnostico` `estudo` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religiao` `etnia` `povo` `idioma` `lingua` `lugar` `local` `loja` `fornecedor` `forn` `convenio` `contrato` `apolice` `seguradora` `operadora` `org` `organizacao` `orgao` `entidade` `parametro` `variavel` `metodo` `indice` `job` `script` `fila` `recurso` `rede` `dispositivo` `template` `imagem` `foto` `pagina` `site` `modulo` `menu` `opcao` `acao` `permissao` `imposto` `tributo` `moeda` `emissor` `nota` `fatura` `boleto` `pagamento` `formulario` `zona` `rota` `linha` `predio` `edificio` `tela` `chave` `tag` `rotulo` `titulo` `codigo` `config` `empregador` `imovel` `filial` `matriz` `loja` `evento` `exame` `procedimento` `vacina` `turma` `sala` `equipe` `time` `projeto` `natureza` `motivo` `situacao` `status` `fase` `etapa` `origem` `destino` `canal` `campanha` `arquivo` `anexo` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `brand` `category` `type` `school` `course` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `drug` `place` `store` `supplier` `contract` `policy` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `org` `entity` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `funcionario` `func` `empregado` `colaborador` `servidor` `segurado` `beneficiario` `benef` `titular` `dependente` `dep` `mae` `pai` `responsavel` `resp` `conjuge` `companheiro` `contato` `avalista` `fiador` `devedor` `tomador` `requerente` `solicitante` `testemunha` `representante` `procurador` `proprietario` `locatario` `locador` `inquilino` `vitima` `reu` `autor` `acusado` `investigado` `doador` `herdeiro` `pessoa` `pes` `motorista` `condutor` `cidadao` `eleitor` `contribuinte` `aluno` `estudante` `crianca` `medico` `enfermeiro` `professor` `socio` `tutor` `curador` `pagador` `favorecido` `destinatario` `remetente` `candidato` `associado` `membro` `cooperado` `consumidor` `comprador` `corretor` `interessado` `parte` `advogado` `usuario` `atendente` `vendedor` `gerente` `supervisor` `avo` `filho` `filha` `irmao` `parente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `social` `civil` `sobrenome` `ultimo` `abreviado` `reduzido` `guerra` `usuario`

E2 produto prod item artigo empresa emp fantasia razao social comercial arquivo arq rua logradouro lograd bairro municipio mun cidade estado uf pais banco agencia plano campanha projeto servico tabela coluna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escola colegio instituicao curso disciplina materia documento doc centro unidade clinica hospital area departamento depto setor cargo funcao sistema app aplicacao grupo lista relatorio processo evento tarefa perfil papel classe objeto conta medicamento remedio diagnostico estudo programa beneficio partido sindicato religiao etnia povo idioma lingua lugar local loja fornecedor forn convenio contrato apolice seguradora operadora org organizacao orgao entidade parametro variavel metodo indice job script fila recurso rede dispositivo template imagem foto pagina site modulo menu opcao acao permissao imposto tributo moeda emissor nota fatura boleto pagamento formulario zona rota linha predio edificio tela chave tag rotulo titulo codigo config empregador imovel filial matriz loja evento exame procedimento vacina turma sala equipe time projeto natureza motivo situacao status fase etapa origem destino canal campanha arquivo anexo file table column field user server product company brand category type school course document department system group report role account drug place store supplier contract policy device image page module action key label code org entity project city country street bank cliente cli paciente pac funcionario func empregado colaborador servidor segurado beneficiario benef titular dependente dep mae pai responsavel resp conjuge companheiro contato avalista fiador devedor tomador requerente solicitante testemunha representante procurador proprietario locatario locador inquilino vitima reu autor acusado investigado doador herdeiro pessoa pes motorista condutor cidadao eleitor contribuinte aluno estudante crianca medico enfermeiro professor socio tutor curador pagador favorecido destinatario remetente candidato associado membro cooperado consumidor comprador corretor interessado parte advogado usuario atendente vendedor gerente supervisor avo filho filha irmao parente customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner

E3 produto prod item artigo empresa emp fantasia razao social comercial arquivo arq rua logradouro lograd bairro municipio mun cidade estado uf pais banco agencia plano campanha projeto servico tabela coluna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escola colegio instituicao curso disciplina materia documento doc centro unidade clinica hospital area departamento depto setor cargo funcao sistema app aplicacao grupo lista relatorio processo evento tarefa perfil papel classe objeto conta medicamento remedio diagnostico estudo programa beneficio partido sindicato religiao etnia povo idioma lingua lugar local loja fornecedor forn convenio contrato apolice seguradora operadora org organizacao orgao entidade parametro variavel metodo indice job script fila recurso rede dispositivo template imagem foto pagina site modulo menu opcao acao permissao imposto tributo moeda emissor nota fatura boleto pagamento formulario zona rota linha predio edificio tela chave tag rotulo titulo codigo config empregador imovel filial matriz loja evento exame procedimento vacina turma sala equipe time projeto natureza motivo situacao status fase etapa origem destino canal campanha arquivo anexo file table column field user server product company brand category type school course document department system group report role account drug place store supplier contract policy device image page module action key label code org entity project city country street bank cliente cli paciente pac funcionario func empregado colaborador servidor segurado beneficiario benef titular dependente dep mae pai responsavel resp conjuge companheiro contato avalista fiador devedor tomador requerente solicitante testemunha representante procurador proprietario locatario locador inquilino vitima reu autor acusado investigado doador herdeiro pessoa pes motorista condutor cidadao eleitor contribuinte aluno estudante crianca medico enfermeiro professor socio tutor curador pagador favorecido destinatario remetente candidato associado membro cooperado consumidor comprador corretor interessado parte advogado usuario atendente vendedor gerente supervisor avo filho filha irmao parente customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner full complete last first

E4 ip mac email e_?mail eletronico web url tipo id cobranca_?id

E5	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E6	`id` `cd` `cod` `codigo` `tp` `tipo` `dt` `data` `st` `status` `qt` `nr` `nu`
E7	`id` `tipo` `codigo` `data` `status` `fila` `log`

APÊNDICE D

Profile set e classifiers

O profile set `BR – LGPD – v2` roda estes 150 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

LGPD - dados pessoais e sensíveis

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
BR_L1_CPF – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CPF
BR_L1_CPF – Type	TIPO DE DADO	BR_L1_CPF
BR_L1_CPF – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_CPF
BR_L1_CNPJ – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CNPJ
BR_L1_CNPJ – Type	TIPO DE DADO	BR_L1_CNPJ
BR_L1_CNPJ – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_CNPJ
BR_L1_RG – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_RG
BR_L1_RG – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_RG
BR_L1_CNH – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CNH
BR_L1_TITULO_ELEITOR – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_TITULO_ELEITOR
BR_L1_TITULO_ELEITOR – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_TITULO_ELEITOR
BR_L1_PIS_NIS – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_PIS_NIS
BR_L1_PIS_NIS – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_PIS_NIS
BR_L1_CTPS – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CTPS
BR_L1_PASSAPORTE – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_PASSAPORTE
BR_L1_PASSAPORTE – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_PASSAPORTE
BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO
BR_L1_CERTIDAO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CERTIDAO
BR_L1_CERTIDAO – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_CERTIDAO
BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL
BR_L1_NOME – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_NOME
BR_L1_NOME – List	VALORES CONHECIDOS	BR_L1_NOME
BR_L1_SOBRENOME – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_SOBRENOME
BR_L1_SOBRENOME – List	VALORES CONHECIDOS	BR_L1_SOBRENOME
BR_L1_NOME_COMPLETO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_NOME_COMPLETO
BR_L1_NOME_COMPLETO – List	VALORES CONHECIDOS	BR_L1_NOME_COMPLETO
BR_L1_EMAIL – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_EMAIL
BR_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DADO	BR_L1_EMAIL
BR_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_EMAIL
BR_L1_TELEFONE – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_TELEFONE
BR_L1_TELEFONE – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_TELEFONE
BR_L1_ENDERECO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_ENDERECO

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
BR_L1_ENDERECO – Type	TIPO DE DADO	BR_L1_ENDERECO
BR_L1_ENDERECO – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_ENDERECO
BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO
BR_L1_CONTA_BANCARIA – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CONTA_BANCARIA
BR_L1_CARTAO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CARTAO
BR_L1_CARTAO – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_CARTAO
BR_L1_CHAVE_PIX – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CHAVE_PIX
BR_L1_CHAVE_PIX – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_CHAVE_PIX
BR_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_IP
BR_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_IP
BR_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_DISPOSITIVO
BR_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_DISPOSITIVO
BR_L1_PLACA – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_PLACA
BR_L1_PLACA – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_PLACA
BR_L1_RENAVAM – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_RENAVAM
BR_L1_CHASSI – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CHASSI
BR_L1_CHASSI – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_CHASSI
BR_L1_IMOVEL – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_IMOVEL
BR_L1_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CONTRATO
BR_L1_USUARIO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_USUARIO
BR_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_CREDENCIAL
BR_L1_CREDENCIAL – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_CREDENCIAL
BR_L1_GEOLOCALIZACAO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_GEOLOCALIZACAO
BR_L1_GEOLOCALIZACAO – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_GEOLOCALIZACAO
BR_L1_TEXTO_LIVRE – Path	NOME DA COLUNA	BR_L1_TEXTO_LIVRE
BR_L1_TEXTO_LIVRE – Type	TIPO DE DADO	BR_L1_TEXTO_LIVRE
BR_L1_TEXTO_LIVRE – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L1_TEXTO_LIVRE
BR_L2_DATA_NASCIMENTO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_DATA_NASCIMENTO
BR_L2_DATA_NASCIMENTO – Type	TIPO DE DADO	BR_L2_DATA_NASCIMENTO
BR_L2_ANO_NASCIMENTO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_ANO_NASCIMENTO
BR_L2_ANO_NASCIMENTO – Type	TIPO DE DADO	BR_L2_ANO_NASCIMENTO
BR_L2_IDADE – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_IDADE
BR_L2_IDADE – Type	TIPO DE DADO	BR_L2_IDADE
BR_L2_DATA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_DATA_EVENTO
BR_L2_DATA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	BR_L2_DATA_EVENTO
BR_L2_SEXO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_SEXO
BR_L2_SEXO – List	VALORES CONHECIDOS	BR_L2_SEXO

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
BR_L2_MUNICIPIO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_MUNICIPIO
BR_L2_MUNICIPIO – Values	FORMATO DO VALOR	BR_L2_MUNICIPIO
BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO
BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO
BR_L2_CEP – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_CEP
BR_L2_CEP – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L2_CEP
BR_L2_BAIRRO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_BAIRRO
BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL
BR_L2_NACIONALIDADE – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_NACIONALIDADE
BR_L2_NACIONALIDADE – List	VALORES CONHECIDOS	BR_L2_NACIONALIDADE
BR_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_ESTADO_CIVIL
BR_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DO VALOR	BR_L2_ESTADO_CIVIL
BR_L2_OCUPACAO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_OCUPACAO
BR_L2_EMPREGADOR – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_EMPREGADOR
BR_L2_ESCOLARIDADE – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_ESCOLARIDADE
BR_L2_ESCOLARIDADE – Values	FORMATO DO VALOR	BR_L2_ESCOLARIDADE
BR_L2_ESCOLA – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_ESCOLA
BR_L2_DEPENDENTES – Path	NOME DA COLUNA	BR_L2_DEPENDENTES
BR_L2_DEPENDENTES – Type	TIPO DE DADO	BR_L2_DEPENDENTES
BR_L3_RACA_COR – Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_RACA_COR
BR_L3_RACA_COR – Values	FORMATO DO VALOR	BR_L3_RACA_COR
BR_L3_ETNIA – Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_ETNIA
BR_L3_ETNIA – Values	FORMATO DO VALOR	BR_L3_ETNIA
BR_L3_RELIGIAO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_RELIGIAO
BR_L3_RELIGIAO – Values	FORMATO DO VALOR	BR_L3_RELIGIAO
BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO
BR_L3_OPINIAO_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_OPINIAO_POLITICA
BR_L3_OPINIAO_POLITICA – Values	FORMATO DO VALOR	BR_L3_OPINIAO_POLITICA
BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA – Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA
BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA – Values	FORMATO DO VALOR	BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA
BR_L3_FILIACAO_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_FILIACAO_SINDICAL
BR_L3_FILIACAO_SINDICAL – Values	FORMATO DO VALOR	BR_L3_FILIACAO_SINDICAL
BR_L3_GENETICO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_GENETICO
BR_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DO VALOR	BR_L3_GENETICO
BR_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_BIOMETRICO
BR_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	BR_L3_BIOMETRICO
BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL - Values	FORMATO DO VALOR	BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL
BR_L3_VIDA_SEXUAL - Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_VIDA_SEXUAL
BR_L3_IDENTIDADE_GENERO - Path	NOME DA COLUNA	BR_L3_IDENTIDADE_GENERO
BR_L3_IDENTIDADE_GENERO - Values	FORMATO DO VALOR	BR_L3_IDENTIDADE_GENERO
BR_SAUDE_CNS - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_CNS
BR_SAUDE_CNS - Regex	FORMATO DO VALOR	BR_SAUDE_CNS
BR_SAUDE_IDENTIFICADOR - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_IDENTIFICADOR
BR_SAUDE_DIAGNOSTICO - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_DIAGNOSTICO
BR_SAUDE_DIAGNOSTICO - Regex	FORMATO DO VALOR	BR_SAUDE_DIAGNOSTICO
BR_SAUDE_MEDICAMENTO - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_MEDICAMENTO
BR_SAUDE_MEDICAMENTO - Values	FORMATO DO VALOR	BR_SAUDE_MEDICAMENTO
BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO
BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO - Type	TIPO DE DADO	BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO
BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME
BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO
BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO - Values	FORMATO DO VALOR	BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO
BR_SAUDE_DEFICIENCIA - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_DEFICIENCIA
BR_SAUDE_DEFICIENCIA - Values	FORMATO DO VALOR	BR_SAUDE_DEFICIENCIA
BR_SAUDE_OCUPACIONAL - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_OCUPACIONAL
BR_SAUDE_OCUPACIONAL - Values	FORMATO DO VALOR	BR_SAUDE_OCUPACIONAL
BR_SAUDE_REPRODUTIVA - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_REPRODUTIVA
BR_SAUDE_MENTAL - Path	NOME DA COLUNA	BR_SAUDE_MENTAL
BR_FIN_CREDITO - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_CREDITO
BR_FIN_DIVIDA - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_DIVIDA
BR_FIN_DIVIDA - Type	TIPO DE DADO	BR_FIN_DIVIDA
BR_FIN_RENDA - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_RENDA
BR_FIN_RENDA - Type	TIPO DE DADO	BR_FIN_RENDA
BR_FIN_PATRIMONIO - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_PATRIMONIO
BR_FIN_PATRIMONIO - Type	TIPO DE DADO	BR_FIN_PATRIMONIO
BR_FIN_VALOR_BENEFICIO - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_VALOR_BENEFICIO
BR_FIN_VALOR_BENEFICIO - Type	TIPO DE DADO	BR_FIN_VALOR_BENEFICIO
BR_FIN_BENEFICIO_INSS - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_BENEFICIO_INSS
BR_FIN_BENEFICIO_INSS - Values	FORMATO DO VALOR	BR_FIN_BENEFICIO_INSS
BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO
BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO - Regex	FORMATO DO VALOR	BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO
BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Values	FORMATO DO VALOR	BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
BR_FIN_FAIXA_RENDA - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_FAIXA_RENDA
BR_FIN_FAIXA_RENDA - Values	FORMATO DO VALOR	BR_FIN_FAIXA_RENDA
BR_FIN_MORADIA - Path	NOME DA COLUNA	BR_FIN_MORADIA
BR_FIN_MORADIA - Values	FORMATO DO VALOR	BR_FIN_MORADIA
BR_PENAL_ANTECEDENTES - Path	NOME DA COLUNA	BR_PENAL_ANTECEDENTES
BR_PENAL_PROCESSO - Path	NOME DA COLUNA	BR_PENAL_PROCESSO
BR_PENAL_PROCESSO - Regex	FORMATO DO VALOR	BR_PENAL_PROCESSO