DELPHIX MASKING · PROFILE SET

Chile — Ley 21.719

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales chilenos: identificadores directos, cuasi-identificadores y los datos sensibles del artículo 2 — incluida la situación socioeconómica.

73	134	97
DOMINIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Profile set `CL – Ley 21.719 – v5`

Versión 5, del 11 de octubre de 2026 · Umbral de asignación 60%

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.

1	**Acerca de este profile set**	
2	**La Ley 21.719 en breve**	
3	**Cómo se descubren los datos sensibles**	
4	**Cómo se enmascaran los datos**	
5	**Paquetes esencial y extendido**	
6	**Los dominios de un vistazo**	

PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

7.1	**RUT / RUN**	CL_L1_RUT
7.2	**RUT sin dígito verificador**	CL_L1_RUT_CUERPO
7.3	**Dígito verificador del RUT**	CL_L1_RUT_DV
7.4	**Nombres**	CL_L1_NOMBRE
7.5	**Apellidos**	CL_L1_APELLIDO
7.6	**Nombre completo**	CL_L1_NOMBRE_COMPLETO
7.7	**Correo electrónico**	CL_L1_EMAIL
7.8	**Teléfono**	CL_L1_TELEFONO
7.9	**Dirección**	CL_L1_DIRECCION
7.10	**Complemento de la dirección**	CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
7.11	**Número de documento de la cédula**	CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO
7.12	**Pasaporte**	CL_L1_PASAPORTE
7.13	**Documentos de identidad extranjeros**	CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
7.14	**Cuenta bancaria**	CL_L1_CUENTA_BANCARIA
7.15	**Tarjeta de pago**	CL_L1_TARJETA
7.16	**Dirección IP**	CL_L1_IP
7.17	**Identificadores de dispositivo**	CL_L1_DISPOSITIVO
7.18	**Patente de vehículo**	CL_L1_PATENTE
7.19	**Números de chasis y motor**	CL_L1_VEHICULO_ID
7.20	**Números de contrato y póliza**	CL_L1_NUMERO_CONTRATO
7.21	**Usuarios y perfiles sociales**	CL_L1_USUARIO_RRSS
7.22	**Contraseñas y secretos**	CL_L1_CREDENCIAL
7.23	**Geolocalización**	CL_L1_GEOLOCALIZACION
7.24	**Texto libre**	CL_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 8 · CUASI-IDENTIFICADORES

8.1	Fecha de nacimiento	CL_L2_FECHA_NACIMIENTO
8.2	Año de nacimiento	CL_L2_ANIO_NACIMIENTO
8.3	Edad	CL_L2_EDAD
8.4	Fechas de eventos personales	CL_L2_FECHA_EVENTO
8.5	Sexo	CL_L2_SEXO
8.6	Comuna	CL_L2_COMUNA
8.7	Código de comuna	CL_L2_CODIGO_COMUNA
8.8	Código postal	CL_L2_CODIGO_POSTAL
8.9	Nacionalidad	CL_L2_NACIONALIDAD
8.10	Estado civil	CL_L2_ESTADO_CIVIL
8.11	Ocupación y cargo	CL_L2_OCUPACION
8.12	Empleador	CL_L2_EMPLEADOR
8.13	Nivel educacional	CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL
8.14	Colegio o universidad	CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL
8.15	Cargas familiares	CL_L2_CARGAS_FAMILIARES

PARTE 9 · DATOS SENSIBLES

9.1	Pueblos originarios y origen étnico	CL_L3_ETNIA
9.2	Diagnósticos	CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
9.3	Medicamentos	CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO
9.4	Números de registro clínico	CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
9.5	Notas clínicas	CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
9.6	Resultados de exámenes	CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
9.7	Grupo sanguíneo	CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
9.8	Discapacidad	CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
9.9	Salud sexual y reproductiva	CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
9.10	Salud mental y adicciones	CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
9.11	Datos biométricos	CL_L3_BIOMETRICO
9.12	Perfil genético	CL_L3_PERFIL_GENETICO
9.13	Orientación sexual	CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL
9.14	Identidad de género	CL_L3_IDENTIDAD_GENERO
9.15	Vida sexual	CL_L3_VIDA_SEXUAL
9.16	Religión	CL_L3_RELIGION
9.17	Convicciones ideológicas	CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA
9.18	Afiliación política	CL_L3_AFILIACION_POLITICA
9.19	Afiliación sindical	CL_L3_AFILIACION_SINDICAL
9.20	Afiliación gremial	CL_L3_AFILIACION_GREMIAL

PARTE 10 · SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA

10.1	Previsión de salud y tramo FONASA	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD
10.2	Plan de salud	CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD
10.3	Registro Social de Hogares	CL_L3_SOCIOEC_RSH
10.4	Grupo socioeconómico	CL_L3_SOCIOEC_NIVEL
10.5	Beneficios del Estado	CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL
10.6	Deuda y situación crediticia	CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD
10.7	Montos de deuda	CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA
10.8	Ingresos y remuneraciones	CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS
10.9	Previsión social	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP
10.10	Saldos previsionales	CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL
10.11	Situación habitacional	CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA
10.12	Financiamiento estudiantil	CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS

PARTE 11 · ANTECEDENTES PENALES

11.1	Antecedentes penales	CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES
11.2	Números de causa judicial	CL_L3_PENAL_CAUSA
12	El dígito verificador del RUT	
13	Límites	
14	Verificación	
15	Fuentes	
A	Algoritmos	
B	Archivos	
C	Listas de exclusión	
D	Profile set y classifiers	

1

Acerca de este profile set

Este profile set encuentra los datos personales de una base de datos chilena y los enmascara, para que una copia no productiva — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — deje de identificar a alguien.

La Ley 21.719 no se aplica a datos anonimizados. Por eso el set no se queda en los identificadores directos: también generaliza los cuasi-identificadores que reidentifican a las personas en combinación, y cubre todas las categorías sensibles del artículo 2. Sus dominios se organizan en las mismas capas:

- **Identificadores directos** — RUT, nombres, contacto, documentos, cuentas, dispositivos, vehículos, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, comuna, código postal, ocupación, empleador y atributos similares.
- **Datos sensibles** — origen étnico, salud, biometría, vida sexual, orientación e identidad de género, creencias, afiliación política, sindical y gremial.
- **Situación socioeconómica** — tramo FONASA e ISAPRE, Registro Social de Hogares, beneficios del Estado, deuda comercial, ingresos, AFP, vivienda, financiamiento estudiantil.
- **Antecedentes penales** — condenas y números de causas judiciales.

En un Masking Engine, el set es un profile set con sus classifiers, los dominios por los que votan, los algoritmos que esos dominios nombran — y los algoritmos en los que estos se apoyan — y los archivos de lookup que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza solo; uno ambiguo — `NOMBRE`, `RESULTADO`, `CIUDAD` — necesita que los valores coincidan. Una columna de nombre sin significado (`CAMPO1`, `OBS`) igual se encuentra cuando sus valores tienen un formato o vocabulario reconocible.

> Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los algoritmos de este set trabajan con texto, números y fechas: una cédula escaneada guardada en un BLOB conserva el RUT legible. Informe esas columnas como riesgo residual.

2

La Ley 21.719 en breve

La Ley 21.719 regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Su artículo 2 define como **sensibles** los datos que revelan el origen étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, la situación socioeconómica, las convicciones ideológicas o filosóficas, las creencias religiosas, la salud y el perfil biológico humano, los datos biométricos, y la vida sexual, la orientación sexual y la identidad de género.

La situación socioeconómica es una categoría del derecho chileno: datos comunes en otros países — un tramo FONASA, una ISAPRE, un percentil del Registro Social de Hogares, un registro en DICOM — son sensibles en Chile, y las plantillas hechas para el GDPR no los cubren.

La ley entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026. El 31 de agosto de 2026 el Gobierno envió al Senado un proyecto (Boletín 18.623-07) que postergaría la fecha al 1 de diciembre de 2027; revise su tramitación. La fecha no cambia este set.

> Este documento describe controles técnicos. Si una copia de los datos cuenta como anonimizada es una evaluación jurídica de todo el entorno — su acceso, su retención, qué más se cruza con ella — y no solo del profile set.

3

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. El set usa los cuatro frameworks de classifier del Masking Engine:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Las bases de datos rellenan los valores: una columna CHAR los completa con espacios hasta su largo, y un código numérico guardado como texto suele venir con ceros a la izquierda. El profiler prueba los valores tal como llegan, por eso todo patrón de formato quita antes los espacios alrededor del valor, los patrones de dígitos aceptan también ceros a la izquierda, las listas de palabras sueltas se buscan palabra por palabra, y las listas de nombres de varias palabras (lugares, categorías) quedan en un único patrón de formato. Una columna cuyo nombre no dice nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, los nombres cortos de los sistemas empaquetados — se encuentra solo por sus valores siempre que su formato sea distintivo: documentos con dígito verificador, correos, teléfonos, tarjetas, lugares, nombres.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

> El profiling propone; no decide. Revise en el inventario los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

4

Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el inventario asigna al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines usen las mismas claves.

Donde un algoritmo que viene con el Masking Engine ya resuelve — CM Numeric para montos, Credit Card, el lookup de grupo sanguíneo —, el set lo usa en lugar de crear uno propio. Esos algoritmos aparecen en los árboles por su nombre `dlpx-core:`; están en todo engine y no figuran en el Apéndice A.

El relleno queda donde está: los espacios alrededor del valor se mantienen, y los ceros a la izquierda de un número no se enmascaran — `0012345678` pasa a ser `00` seguido de lo que `12345678` pasa a ser. Un valor guardado en una columna CHAR rellenada con ceros sigue coincidiendo con el mismo valor guardado como número.

> Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. En un engine con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

5

Paquetes esencial y extendido

El set puede adoptarse completo o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree en el engine únicamente sus dominios, los classifiers que votan por ellos y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en el profile set.

PAQUETE	DOMINIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	13	30	21	6
Extendido	73	134	97	53

El paquete esencial contiene estos dominios, marcados como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- RUT / RUN — `CL_L1_RUT`
- RUT sin dígito verificador — `CL_L1_RUT_CUERPO`
- Dígito verificador del RUT — `CL_L1_RUT_DV`
- Nombres — `CL_L1_NOMBRE`
- Apellidos — `CL_L1_APELLIDO`
- Nombre completo — `CL_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- Correo electrónico — `CL_L1_EMAIL`
- Teléfono — `CL_L1_TELEFONO`
- Dirección — `CL_L1_DIRECCION`
- Complemento de la dirección — `CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Número de documento de la cédula — `CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO`
- Pasaporte — `CL_L1_PASAPORTE`
- Fecha de nacimiento — `CL_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Con menos dominios en competencia, una columna que un dominio del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para un dominio esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del profiling.

6

Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

DOMINIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS		
RUT / RUN ESENCIAL CL_L1_RUT	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	CL_RUT
RUT sin dígito verificador ESENCIAL CL_L1_RUT_CUERPO	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	CL_CM_ALFANUM
Dígito verificador del RUT ESENCIAL CL_L1_RUT_DV	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	CL_RUT_DV
Nombres ESENCIAL CL_L1_NOMBRE	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	CL_NOMBRES
Apellidos ESENCIAL CL_L1_APELLIDO	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	CL_APELLIDOS
Nombre completo ESENCIAL CL_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	CL_NOMBRE_COMPLETO
Correo electrónico ESENCIAL CL_L1_EMAIL	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	CL_EMAIL
Teléfono ESENCIAL CL_L1_TELEFONO	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	CL_TELEFONO
Dirección ESENCIAL CL_L1_DIRECCION	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	CL_DIRECCION
Complemento de la dirección ESENCIAL CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOMBRE DE COLUMNA	CL_CM_ALFANUM
Número de documento de la cédula ESENCIAL CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	CL_CM_ALFANUM
Pasaporte ESENCIAL CL_L1_PASAPORTE	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	CL_CM_ALFANUM
Documentos de identidad extranjeros CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO	NOMBRE DE COLUMNA	CL_CM_ALFANUM
Cuenta bancaria CL_L1_CUENTA_BANCARIA	NOMBRE DE COLUMNA	CL_CM_ALFANUM
Tarjeta de pago CL_L1_TARJETA	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	CL_TARJETA
Dirección IP CL_L1_IP	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	CL_IP
Identificadores de dispositivo CL_L1_DISPOSITIVO	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	CL_CM_ALFANUM

DOMINIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Patente de vehículo `CL_L1_PATENTE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CL_PATENTE`
Números de chasis y motor `CL_L1_VEHICULO_ID`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CL_CM_ALFANUM`
Números de contrato y póliza `CL_L1_NUMERO_CONTRATO`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_CM_ALFANUM`
Usuarios y perfiles sociales `CL_L1_USUARIO_RRSS`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_CM_ALFANUM`
Contraseñas y secretos `CL_L1_CREDENCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CL_REDACTAR`
Geolocalización `CL_L1_GEOLOCALIZACION`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CL_COORDENADA`
Texto libre `CL_L1_TEXTO_LIBRE`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`CL_TEXTO_LIBRE`
CUASI-IDENTIFICADORES		
Fecha de nacimiento ESENCIAL `CL_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`CL_FECHA_NACIMIENTO`
Año de nacimiento `CL_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`CL_ANIO`
Edad `CL_L2_EDAD`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`CL_EDAD`
Fechas de eventos personales `CL_L2_FECHA_EVENTO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`CL_FECHA_EVENTO`
Sexo `CL_L2_SEXO`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`CL_SEXO`
Comuna `CL_L2_COMUNA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CL_COMUNA`
Código de comuna `CL_L2_CODIGO_COMUNA`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`CL_CODIGO_COMUNA`
Código postal `CL_L2_CODIGO_POSTAL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CL_CODIGO_POSTAL`
Nacionalidad `CL_L2_NACIONALIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`CL_NACIONALIDAD`
Estado civil `CL_L2_ESTADO_CIVIL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CL_ESTADO_CIVIL`
Ocupación y cargo `CL_L2_OCUPACION`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_OCUPACION`
Empleador `CL_L2_EMPLEADOR`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_EMPLEADOR`
Nivel educacional `CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CL_NIVEL_EDUCACIONAL`
Colegio o universidad `CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_ESTABLECIMIENTO`

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Cargas familiares `CL_L2_CARGAS_FAMILIARES`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`CL_CANTIDAD_ACOTADA`
DATOS SENSIBLES			
Pueblos originarios y origen étnico `CL_L3_ETNIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CL_PUEBLO_ORIGINARIO`
Diagnósticos `CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CL_DIAGNOSTICO`
Medicamentos `CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CL_MEDICAMENTO`
Números de registro clínico `CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR`	NOMBRE DE COLUMNA		`CL_CM_ALFANUM`
Notas clínicas `CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`CL_TEXTO_LIBRE`
Resultados de exámenes `CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`	NOMBRE DE COLUMNA		`CL_CM_ALFANUM`
Grupo sanguíneo `CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`dlpx-core:BloodTypeSL`
Discapacidad `CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CL_DISCAPACIDAD`
Salud sexual y reproductiva `CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA`	NOMBRE DE COLUMNA		`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Salud mental y adicciones `CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES`	NOMBRE DE COLUMNA		`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Datos biométricos `CL_L3_BIOMETRICO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`CL_REDACTAR`
Perfil genético `CL_L3_PERFIL_GENETICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CL_REDACTAR`
Orientación sexual `CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CL_ORIENTACION_SEXUAL`
Identidad de género `CL_L3_IDENTIDAD_GENERO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CL_IDENTIDAD_GENERO`
Vida sexual `CL_L3_VIDA_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Religión `CL_L3_RELIGION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CL_RELIGION`
Convicciones ideológicas `CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CL_IDEOLOGIA`
Afiliación política `CL_L3_AFILIACION_POLITICA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CL_PARTIDO_POLITICO`
Afiliación sindical `CL_L3_AFILIACION_SINDICAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Afiliación gremial `CL_L3_AFILIACION_GREMIAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA			

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Previsión de salud y tramo FONASA `CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CL_PREVISION_SALUD`
Plan de salud `CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD`	NOMBRE DE COLUMNA		`CL_CM_ALFANUM`
Registro Social de Hogares `CL_L3_SOCIOEC_RSH`	NOMBRE DE COLUMNA		`CL_RSH`
Grupo socioeconómico `CL_L3_SOCIOEC_NIVEL`	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	`CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO`
Beneficios del Estado `CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CL_BENEFICIO_SOCIAL`
Deuda y situación crediticia `CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA		`CL_MOROSIDAD`
Montos de deuda `CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Ingresos y remuneraciones `CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Previsión social `CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CL_AFP`
Saldos previsionales `CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Situación habitacional `CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CL_VIVIENDA`
Financiamiento estudiantil `CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS`
ANTECEDENTES PENALES			
Antecedentes penales `CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES`	NOMBRE DE COLUMNA		`CL_ANTECEDENTES`
Números de causa judicial `CL_L3_PENAL_CAUSA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CL_CM_ALFANUM`

PARTE 7

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. Enmascararlos es necesario, pero no suficiente: las partes siguientes importan tanto como esta.

7.1 RUT / RUN

CL_L1_RUT

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · STRING ALGORITHM CHAIN

QUÉ ES

El número de identificación nacional de la persona (RUN) y el número tributario de una persona o empresa (RUT), con su dígito verificador: `12.345.678-5`, `12345678-5`, `9075310K`. El identificador central de cualquier base de datos chilena.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_RUT — Path

80%

`rut` `run` `r_u_t` `rol_?unico_?(tributario|nacional)?` `n(ro|um|umero)?_?rut` `rut_?(cli|pac|emp|afil|benef|tit|prov|func|trab|usu|pers|cte|contr|deud|aval|repr|alum|est|pro|med|cond|prop|aseg)[a-z]*` `rutcli[a-z]*` `rutpac[a-z]*` `tax_?id` `id_?tributario`

TIPO DE DATO CL_L1_RUT — Type

Acepta texto (largo 7 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR CL_L1_RUT — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-[\dkK])`	100%	
`0*(?:\d{7,8}-[\dkK])`	95%	
`0*(?:\d{6,8}[kK])`	90%	
`0*(?:\d{3}\.\d{3}-[\dkK])`	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se enmascara el cuerpo y se recalcula el dígito verificador, así que todo RUT enmascarado es válido — `K` incluida — y conserva su formato. El mapeo es uno a uno: un RUT usado como clave no choca con otro. El texto que no es un RUT se enmascara carácter por carácter. Vea *El dígito verificador del RUT*.

`CL_RUT` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CL_RUT_PASO_1` → `CL_RUT_PASO_2`, en este orden.

`CL_RUT_PASO_1` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM`.

`CL_RUT_CUERPO_8` CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CL_CM_ALFANUM` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `4 6 8 10 1 3 4 6` desde la derecha.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CL_RUT_CUERPO_7` CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CL_CM_ALFANUM` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `4 6 8 10 1 3 4` desde la derecha.

`CL_RUT_CUERPO_6` CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CL_CM_ALFANUM` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `4 6 8 10 1 3` desde la derecha.

`CL_RUT_PASO_2` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CL_RUT_DV_8` **CHECK DIGIT**

Enmascara los dígitos con `CL_SIN_CAMBIO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 2 3` desde la derecha.

`CL_SIN_CAMBIO` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CL_RUT_DV_7` **CHECK DIGIT**

Enmascara los dígitos con `CL_SIN_CAMBIO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 2` desde la derecha.

`CL_RUT_DV_6` **CHECK DIGIT**

Enmascara los dígitos con `CL_SIN_CAMBIO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7` desde la derecha.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12.345.678-5	→	**46.916.122-6**
9.075.310-K	→	**9.509.079-6**
7654321-6	→	**9531739-1**

7.2 RUT sin dígito verificador

`CL_L1_RUT_CUERPO`

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

El cuerpo del RUT guardado solo, por lo general como número, con el dígito verificador en otra columna.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CL_L1_RUT_CUERPO – Path`

85%	`rut_?(num|nro|numero|cuerpo|sin_?dv|sdv|base|n)` `n(ro|um)?_?rut_?sin_?dv` `rutnum` `rut_?sin_?digito`
60%	`rut` `run`

TIPO DE DATO `CL_L1_RUT_CUERPO – Type`

Acepta número (largo de 5 a 10) o texto (largo de 5 a 10); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR `CL_L1_RUT_CUERPO – Regex`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{1,2}\.?\d{3}\.?\d{3})`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean exactamente como el cuerpo de un RUT completo, de modo que la persona conserva el mismo cuerpo enmascarado esté el RUT entero o separado.

`CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12345678	→	**46916122**

7.3 Dígito verificador del RUT

CL_L1_RUT_DV

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FORMATO DEL VALOR SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El dígito verificador (`0` a `9` o `K`) guardado en su propia columna.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_RUT_DV — Path

90% `dv` `d_v` `digito_?verificador` `dig_?verif(icador)?` `dig_?ver` `dv_?(rut|run)` `(rut|run)_?dv` `dvrut` `rutdv` `check_?digit`

TIPO DE DATO CL_L1_RUT_DV — Type

Acepta texto (largo hasta 2) o número (largo hasta 2); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR CL_L1_RUT_DV — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[\dkK]`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un dígito verificador elegido por hash. La columna no ve el cuerpo, así que el par cuerpo + dígito deja de ser válido; donde la aplicación lo valida, enmascare el RUT concatenado.

`CL_RUT_DV` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `cl-digito-verificador.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
K	→	**9**

7.4 Nombres

CL_L1_NOMBRE

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Primer nombre y nombres siguientes (`NOMBRES` , `PRIMER_NOMBRE`), incluido el nombre social de la Ley 21.120.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_NOMBRE — Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?pila` `nombre_?social` `first_?name` `given_?names?` `fname` `name_?first` `middle_?name` `nombre[12]` `nombres` *(salvo cuando le sigue lista E1)*

50% `nombre` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `nomb?` *(salvo cuando le sigue lista E3)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E4)*

VALORES CONOCIDOS CL_L1_NOMBRE — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
cl-detectar-nombres.txt	229	70%	María, Maria, José, Jose, Juan, Luis

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada palabra se reemplaza por un nombre chileno, conservando las mayúsculas. Los acentos no cambian la elección, así que `José` y `JOSE` se enmascaran igual.

`CL_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM` .

`CL_NOMBRE_PILA` NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 189 nombres de `cl-nombres.txt` .

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
María José	→	**Waldo Sebastián**
JUAN	→	**EMILIANO**

7.5 Apellidos

CL_L1_APELLIDO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Apellidos paterno y materno, juntos o en columnas separadas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_APELLIDO — Path

85% `apellidos?` `apellido_?(paterno|materno|pat|mat|uno|dos|[12])` `ape_?(pat|mat|paterno|materno|[12])` `apepat` `apemat` `appat` `apmat` `ap_?(pat|mat|paterno|materno)` `a_?paterno` `a_?materno` `paterno` `materno` `last_?name` `surname` `lname` `family_?name` `second_?last_?name` `mother_?last_?name`

VALORES CONOCIDOS CL_L1_APELLIDO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
cl-detectar-apellidos.txt	245	70%	González, Gonzalez, Muñoz, Munoz, Rojas, Díaz

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada palabra se reemplaza por un apellido chileno — la lista incluye apellidos mapuche, aymara y rapa nui.

`CL_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM` .

`CL_APELLIDO` NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 194 nombres de `cl-apellidos.txt`.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Muñoz Rojas	→	**Navarrete Lara**

7.6 Nombre completo

CL_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nombre entero de una persona en una columna: titulares, pacientes, clientes, contactos de emergencia, representantes legales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CL_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

90%	`nombre_?(completo|compl|full)` `nombres?_?y_?apellidos?` `nombres?_?apellidos?` `nombreapellido` `nom_?completo` `nomcompleto` `nombrecompleto` `full_?name` `fullname` `person_?name` `customer_?name` `employee_?name` `patient_?name` `nombre_?(cliente|cli|paciente|pac|trabajador|trab|funcionario|func|alumno|estudiante|afiliado|beneficiario|titular|madre|padre|tutor|apoderado|conyuge|pareja|medico|doctor|profesional|responsable|contacto|emergencia|aval|codeudor|deudor|remitente|destinatario|receptor|firmante|testigo|representante|propietario|arrendatario|asegurado|contratante|victima|denunciante|imputado|socio|donante|heredero|causante|persona|pers|conductor|chofer|vendedor|ejecutivo|agente|empleado|colaborador)`
60%	`titular` `beneficiario` `contacto_?emergencia` `conyuge` `apoderado` `tutor_?legal` `representante_?legal` `paciente` `victima` `asegurado` `contratante` `razon_?social_?persona`
50%	`nombre` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E4)*

VALORES CONOCIDOS — CL_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`cl-detectar-nombres.txt`	229	65%	María, Maria, José, Jose, Juan, Luis
`cl-detectar-apellidos.txt`	245	65%	González, Gonzalez, Muñoz, Munoz, Rojas, Díaz

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Sigue el orden chileno — nombres, luego apellido paterno y materno — y `Juan Carlos Pérez González` recibe dos nombres y dos apellidos. También se reconoce la forma `APELLIDOS, NOMBRES`; los valores de seis palabras o más se enmascaran carácter por carácter.

`CL_NOMBRE_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM`.

`CL_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM`.

`CL_APELLIDO` NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 194 nombres de `cl-apellidos.txt`.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CL_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM`.

`CL_NOMBRE_PILA` NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 189 nombres de `cl-nombres.txt`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Juan Carlos Pérez González	→	**Emiliano Lissette Salas Bello**
GONZÁLEZ ROJAS, ANA MARÍA	→	**BELLO LARA, ARIEL WALDO**

7.7 Correo electrónico

CL_L1_EMAIL

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y laborales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_EMAIL — Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electronico)?[a-z0-9_]*` `casilla(_?electronica)?` `email_?address`

TIPO DE DATO CL_L1_EMAIL — Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR CL_L1_EMAIL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El nombre y el dominio se mapean carácter por carácter, y las direcciones distintas siguen siendo distintas; el dominio de nivel superior pasa a `.test`, reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca recibe correo.

`CL_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM`.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
juan.perez@gmail.com	→	**opfu.yayah@vyaiu.test**

7.8 Teléfono

CL_L1_TELEFONO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números móviles y fijos en los formatos habituales: `+56 9 8765 4321`, `987654321`, `(2) 2345 6789`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_TELEFONO — Path

85% `tel` `telefono[a-z0-9_]*` `tel[eé]fono` `fono[a-z0-9_]*` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `movil` `m[oó]vil` `whatsapp` `wsp` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile` `cellphone` `n(ro|um)_?tel(efono)?` `telef` `tlf` `tfno` `anexo`

FORMATO DEL VALOR CL_L1_TELEFONO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(\+?56[\s\-]?)?9[\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{4})`	90%	
`0*(?:(\+?56[\s\-]?)?\(?(2|[3-7]\d)\)?[\s\-]?\d{3,4}[\s\-]?\d{4})`	70%	
`0*(?:\+?\d[\d\s()\-]{7,15})`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El código de país, el `9` del móvil y el código de área se conservan; los dígitos del abonado se enmascaran. El número conserva su formato y sigue pareciendo chileno.

`CL_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM`.

> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
+56 9 8765 4321	→	**+56 9 3134 0400**
(2) 2345 6789	→	**(2) 8099 7290**

7.9 Dirección

CL_L1_DIRECCION

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Calle, número y departamento escritos en una columna.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_DIRECCION — Path

80% `direccion[a-z_]*` *(salvo cuando le sigue lista E5)* `direcci[oó]n` `dir` `domicilio[a-z_]*` `calle` `avenida` `pasaje` `address` *(salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`)* `street` `addr` *(salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`)* `dir_?(particular|comercial|laboral|envio|despacho|facturacion|cliente|paciente|trabajo)` `residencia` `villa` `poblacion` `lugar_?residencia` `home_?address`

TIPO DE DATO CL_L1_DIRECCION — Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR CL_L1_DIRECCION — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(?i)(av(enida)?\.?|calle|pasaje|psje\.?|pje\.?|camino|diagonal|villa|poblaci[oó]n|block)\s+.+\d+.*`	80%	
`[A-Za-zÁÉÍÓÚÑáéíóúñ'.]{2,}(\s+[A-Za-zÁÉÍÓÚÑáéíóúñ'.]+)+\s+#?\d{1,5}(\s*,?\s*(depto|dpto|dep|of|oficina|casa|block)\.?\s*\w+)?`	60%	
`[A-Za-zÁÉÍÓÚÑáéíóúñ'.\s]{4,}\s#?\d{1,5}(\s*,?\s*(depto|dpto|dep|of|oficina|casa|block)\.?\s*\w+)?`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una dirección chilena ficticia de una lista de 3.000, armada con nombres de calles comunes en Chile, números y departamentos.

`CL_DIRECCION` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de `cl-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Av. Providencia 1234, depto 502`	→	**`Calle Lord Cochrane 13401, depto 208`**

7.10 Complemento de la dirección

CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Número de departamento, block, torre, casa o lote guardado aparte de la calle.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `depto` `dpto` `n(ro|um)_?depto` `block` `torre` `casa_?(num|nro)` `n(ro|um|umero)_?casa` `n(ro|um|umero)_?domicilio` `numeracion` `n(ro|um|umero)_?calle` `house_?number` `apartment` `apt` `unit_?number` `lote` `sitio` `parcela` `manzana`

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo: dígitos por dígitos, letras por letras.

`CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Block B 402`	→	**`Ewtas F 299`**

7.11 Número de documento de la cédula

CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO

ESENCIAL | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de documento de la cédula de identidad — distinto del RUN, a menudo olvidado, y suficiente por sí solo para identificar la cédula y a su titular.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO — Path

85%	`(n(ro|um|umero)?_?)?serie_?(ci|cedula|carnet|documento|identidad)?` `serie_?ci` `n(ro|um|umero)_?serie` `folio_?(ci|cedula|carnet)` `n(ro|um|umero)_?(de_?)?documento_?(identidad|ci|cedula)` `n(ro|um|umero)_?(cedula|carnet|ci)` `document_?number`
60%	`n(ro|um|umero)_?(de_?)?(documento|doc)` `documento_?identidad` `cedula` `carnet`

FORMATO DEL VALOR CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{3}\.\d{3}\.\d{3})`	60%	
`[A-Za-z]\d{9}`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo, conservando el formato.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123.456.789	→	**110.858.568**

7.12 Pasaporte

CL_L1_PASAPORTE

ESENCIAL | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte chilenos y extranjeros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_PASAPORTE — Path

85%	`pasaporte[a-z_]*` `passport[a-z_]*` `n(ro|um|umero)_?pasaporte` `pasap`

FORMATO DEL VALOR CL_L1_PASAPORTE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Za-z]{1,2}\d{6,9}`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo, conservando el formato.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F12345678	→	**E92994949**

7.13 Documentos de identidad extranjeros

CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

DNI, cédulas extranjeras, números de visa y de permiso de residencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO — Path
>
> 80% `dni` `doc_?extranjero` `documento_?extranjero` `id_?extranjero` `cedula_?extranjera` `n(ro|um|umero)_?identificacion` `identificacion_?extranjera` `ci_?extranjera` `nie` `n(ro|um)_?visa` `permiso_?residencia` `residencia_?definitiva` `id_?nacional` `national_?id`

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo, conservando el formato.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
AB1234567	→	**CA5960766**

7.14 Cuenta bancaria

CL_L1_CUENTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de cuenta corriente, cuenta vista (incluida la CuentaRUT) y de ahorro.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_CUENTA_BANCARIA — Path
>
> 85% `cuenta_?(corriente|vista|rut|bancaria|banco|ahorro|deposito|abono|pago|destino|origen|cte)` `cta_?(cte|corriente|vista|bancaria|banco|ahorro)` `ctacte` `n(ro|um|umero)?_?cuenta(_?(banco|bancaria|corriente|vista))?` `account_?(number|no|num|nbr)` `bank_?account`

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean por dígitos, conservando el largo y los separadores.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
00-123-45678-09	→	**00-101-66386-75**

7.15 Tarjeta de pago

CL_L1_TARJETA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjetas de crédito y débito, con o sin espacios.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(credito|debito|cred|deb|num|nro|numero))?` `n(ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(number|no|num)` `credit_?card` `cc_?(number|num)` `tdc` `tc_?num`

FORMATO DEL VALOR CL_L1_TARJETA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar `[\s\-]`

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Credit Card, que viene con el Masking Engine: otro número que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él; los demás pasan sin cambio en lugar de hacer fallar la fila.

`CL_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia el número de la tarjeta por otro que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
4111 1111 1111 1111	→	**4111 1167 2943 6826**

7.16 Dirección IP

CL_L1_IP

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 — datos personales cuando se refieren a una persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_IP — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|remota|publica|privada|acceso|conexion|login)` `direccion_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DEL VALOR CL_L1_IP — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a un valor de 1 a 254, y la dirección sigue siendo válida; los dígitos hexadecimales de IPv6 se mapean por hexadecimales.

`CL_IP` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM`.

> `CL_OCTETO` **NUMERIC MAPPING**
>
> Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.
>
> `CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`200.27.1.10`	→	**`146.92.9.16`**

7.17 Identificadores de dispositivo

CL_L1_DISPOSITIVO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

IMEI, dirección MAC, identificadores de dispositivo y de publicidad, de cookie y de sesión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direccion_?mac` `device_?id` `id_?dispositivo` `dispositivo_?id` `uuid_?dispositivo` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `cookie(_?id)?` `session_?id` `id_?sesion` `fingerprint_?dispositivo` `serial_?equipo` `n(ro|um)_?serie_?equipo`

FORMATO DEL VALOR CL_L1_DISPOSITIVO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo; las letras hexadecimales siguen siendo hexadecimales, y una MAC sigue bien formada.

`CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→	**5e:83:bb:3c:31:f9**

7.18 Patente de vehículo

CL_L1_PATENTE

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La Placa Patente Única en sus formatos: `BBBB·10` desde 2007, `AA·1000` antes, y patentes de motos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_PATENTE — Path

85% `patente(_?(vehiculo|auto|unica|nro|num))?` `placa(_?patente)?` `ppu` `matricula_?(vehiculo|auto)` `license_?plate` `plate(_?number)?` `n(ro|um)_?patente`

FORMATO DEL VALOR CL_L1_PATENTE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[BCDFGHJKLPRSTVWXYZ]{4}[\s·.\-]?\d{2}`	100%	
`[A-Z]{2}[\s·.\-]?\d{2}[\s·.\-]?\d{2}`	60%	
`[BCDFGHJKLPRSTVWXYZ]{3}[\s·.\-]?\d{2}`	60%	
`[BCDFGHJKLPRSTVWXYZ]{4,5}[\s·.\-]?\d`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Las consonantes se mapean a consonantes y los dígitos a dígitos, así que una patente enmascarada solo usa las letras que permiten las patentes chilenas.

`CL_PATENTE` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BBCD-12	→	**TYRP-90**

7.19 Números de chasis y motor

CL_L1_VEHICULO_ID

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

VIN, números de chasis y de motor, que llevan al propietario a través del registro de vehículos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_VEHICULO_ID — Path

80% `vin` `chasis` `n(ro|um|umero)_?chasis` `n(ro|um|umero)_?motor` `serie_?motor` `vin_?number`

FORMATO DEL VALOR CL_L1_VEHICULO_ID — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo, conservando el formato.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9BWZZZ377VT004251	→	**2AMXKX175PS632677**

7.20 Números de contrato y póliza

CL_L1_NUMERO_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de contrato, póliza de seguro, operación de crédito, socio y cliente que apuntan a una persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_NUMERO_CONTRATO — Path

70% `contrato` `n(ro|um|umero)_?contrato` `p[oó]liza` `n(ro|um|umero)_?poliza` `n(ro|um)_?operacion` `operacion_?credito` `n(ro|um)_?credito` `n(ro|um|umero)_?socio` `n(ro|um|umero)_?cliente` `cod(igo)?_?cliente` `n(ro|um|umero)_?afiliado` `folio_?(contrato|poliza|credito)` `n(ro|um)_?siniestro` `n(ro|um)_?beneficiario` `n(ro|um)_?matricula` `matricula_?alumno` `n(ro|um)_?carnet_?(socio|afiliado)`

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo. El mismo número se enmascara igual en todas las tablas y sistemas, y las relaciones entre ellos se mantienen.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
POL-123456	→	**JWH-982973**

7.21 Usuarios y perfiles sociales

CL_L1_USUARIO_RRSS

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Logins, alias y perfiles de redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_USUARIO_RRSS — Path

70% `usuario` `username` `user_?name` `login` `nick(name)?` `alias` `cuenta_?usuario` `usr` `facebook` `instagram` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `perfil_?(facebook|instagram|twitter|linkedin)` `skype` `telegram` `handle`

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`@maria_munoz`	→	**`@uewma_sumvv`**

7.22 Contraseñas y secretos

CL_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Contraseñas, hashes de contraseña, PIN, tokens, claves de API y respuestas de seguridad — que ni siquiera deberían estar en una copia no productiva.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_CREDENCIAL — Path

90% `password` `passwd` `pwd` `pass` `contrasen[aã]` `contraseña` `clave[a-z_]*` *(salvo cuando le sigue lista E6)* `pin` `hash_?password` `password_?hash` `secret` `token_?acceso` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `otp` `respuesta_?secreta` `pregunta_?secreta`

FORMATO DEL VALOR CL_L1_CREDENCIAL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter se reemplaza por `X`.

`CL_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Secreta#2024`	→	**`XXXXXXXXXXX`**

7.23 Geolocalización

CL_L1_GEOLOCALIZACION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud, longitud y pares de coordenadas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CL_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85%	`lat` `latitud` `latitude` `lon` `lng` `longitude` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `geolocalizacion` `ubicacion_?gps` `gps` `posicion_?gps`
50%	`longitud` `long`

FORMATO DEL VALOR — CL_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`-?\d{1,2}\.\d{3,}\s*,\s*-?\d{1,3}\.\d{3,}`	90%	
`-(1[7-9]|[2-5]\d)\.\d{3,}`	70%	
`-(6[6-9]|7\d|8[01]|109)\.\d{3,}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal se conservan — unos 11 km — y los decimales restantes se enmascaran: el lugar se generaliza, no se lleva a otra región.

`CL_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`-33.448891,-70.669265`	→	**`-33.438766,-70.677404`**

7.24 Texto libre

CL_L1_TEXTO_LIBRE

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Observaciones, comentarios y descripciones donde la gente escribe RUT, correos, teléfonos y nombres. Se encuentra por el nombre de la columna o por los identificadores dentro del texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CL_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60%	`observaciones?` `obs` `comentarios?` `glosa` `notas?` `detalle` `descripcion_?(caso|reclamo|incidente|solicitud|problema|atencion)` `texto_?libre` `mensaje` `reclamo` `consulta_?texto` `motivo_?(texto|detalle)` `narrativa` `relato` `resumen_?caso` `remarks` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DATO `CL_L1_TEXTO_LIBRE — Type`

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR `CL_L1_TEXTO_LIBRE — Regex`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-[\dkK])`	70%	en cualquier parte del valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	en cualquier parte del valor
`0*(?:(\+?56\s?)?9\s?\d{4}\s?\d{4})`	50%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los RUT, correos, teléfonos escritos sin espacios, patentes, números de tarjeta y direcciones IP pasan a `[DATO]`; los nombres y apellidos de las listas pasan a `[NOMBRE]`. El resto del texto sigue legible.

`CL_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]`, y los 948 términos de `cl-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Cliente Soto, RUT 12.345.678-5, correo p.soto@gmail.com, fono 987654321.`	→	**`Cliente [NOMBRE], RUT [DATO], correo [DATO], fono [DATO].`**

PARTE 8

Cuasi-identificadores

Datos que por sí solos no identifican a nadie, pero en combinación sí: la fecha de nacimiento, el sexo y la comuna distinguen a la mayoría de las personas, y Chile tiene muchas comunas de pocos miles de habitantes. Estos atributos se generalizan o desplazan en vez de reemplazarse, y los datos conservan su valor analítico.

8.1 Fecha de nacimiento

CL_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

El cuasi-identificador más importante: junto con el sexo y la comuna, reidentifica a buena parte de la población.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path

90% `fecha_?(de_?)?nac(imiento)?` `fec_?nac(imiento)?` `f_?nac(imiento|im)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `fecnac` `nacimiento` `fch_?nac` `dob` `birth_?date` `date_?of_?birth` `birthdate` `birthday` `cumplea(n|ñ)os`

TIPO DE DATO CL_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se desplaza hasta 60 días: lo suficiente para romper el vínculo con la persona, lo bastante poco para que edades y años escolares apenas cambien.

`CL_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

8.2 Año de nacimiento

CL_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento guardado solo, por lo general como número.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path

90% `an(i)?o_?nac(imiento)?` `año_?nac(imiento)?` `birth_?year` `year_?of_?birth` `ano_?nacim`

TIPO DE DATO CL_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se conserva y el último dígito se enmascara: `1985` pasa a un año de la década de 1980.

`CL_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	**1980**

8.3 Edad

CL_L2_EDAD

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Edad en años.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|paciente|cliente|afiliado|beneficiario|ingreso|anos|años))?` `age` `anos_?edad` `rango_?etario` `edad_?en_?anos`

> TIPO DE DATO CL_L2_EDAD — Type
>
> Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La decena se conserva y la unidad se enmascara — 37 pasa a una edad entre 30 y 39. Las edades de 100 o más pasan a 90: las edades extremas identifican por sí solas.

`CL_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

8.4 Fechas de eventos personales

CL_L2_FECHA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas de defunción, matrimonio, contratación, despido, hospitalización y alta, diagnóstico, parto o detención.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `fecha_?(de_?)?(defuncion|fallecimiento|muerte|matrimonio|casamiento|divorcio|ingreso_?(laboral|empresa|trabajo)|contratacion|contrato|egreso|despido|desvinculacion|renuncia|jubilacion|pension|licencia|hospitalizacion|alta_?medica|diagnostico|atencion|consulta|parto|embarazo|detencion|condena|vacunacion|cirugia|examen)` `fec_?(defuncion|ingreso_?laboral|egreso|contrato|alta|atencion|diagnostico)` `death_?date` `hire_?date` `termination_?date` `date_?of_?death` `admission_?date` `discharge_?date`

TIPO DE DATO CL_L2_FECHA_EVENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se desplazan hasta 30 días.

`CL_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

8.5 Sexo

CL_L2_SEXO

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Sexo o género registrado, como letra o palabra.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biologico|registral|paciente|cliente))?` `sex` `g[eé]nero` *(salvo cuando le sigue* `identidad`, `social`, `autopercibido`*)* `gender` `cod_?sexo`

VALORES CONOCIDOS CL_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`cl-detectar-sexo.txt`	8	80%	femenino, masculino, mujer, hombre, female, male
`cl-detectar-sexo-letra.txt`	3	60%	f, m, h

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de su propio vocabulario — F/M, H/M, Femenino/Masculino, Mujer/Hombre — y la columna conserva sus valores. Los valores fuera de esos vocabularios quedan igual.

`CL_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CL_SEXO_PALABRA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-palabra.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_SEXO_MUJER_HOMBRE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_SEXO_INGLES` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-ingles.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	**M**
Masculino	→	**Femenino**

8.6 Comuna

CL_L2_COMUNA

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · DATA CLEANSING

QUÉ ES

Chile tiene 346 comunas, muchas con pocos miles de habitantes: una comuna pequeña y una fecha de nacimiento pueden apuntar a una sola persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CL_L2_COMUNA — Path

85%	`comuna[a-z_]*` `nom(bre)?_?comuna` `municipio` `municipalidad` `localidad`
60%	`ciudad[a-z_]*` `city` `town`

FORMATO DEL VALOR — CL_L2_COMUNA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 346 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Arica, Camarones, Putre, General Lagos, Iquique, Alto Hospicio, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Las comunas de menos de 20.000 habitantes (Censo 2024) pasan a la comuna más poblada de su provincia — o de su región, cuando esa también es pequeña. Las comunas más grandes se conservan. El resultado sigue siendo una comuna real. Se reconocen los nombres escritos sin tildes o sin ñ; otras grafías pasan sin cambios.

`CL_COMUNA` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `cl-comuna-generalizada.txt` (428 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Torres del Paine	→	**Natales**
Nunoa	→	**Ñuñoa**

8.7 Código de comuna

CL_L2_CODIGO_COMUNA

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Código Único Territorial (CUT) de la comuna, con o sin el cero inicial.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_CODIGO_COMUNA — Path
>
> 85% `cod(igo)?_?comuna` `id_?comuna` `cut(_?comuna)?` `comuna_?(cod|codigo|id|cut)` `cod_?com`

> TIPO DE DATO CL_L2_CODIGO_COMUNA — Type
>
> Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

> FORMATO DEL VALOR CL_L2_CODIGO_COMUNA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 552 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — 15101, 15102, 15201, 15202, 01101, 1101, …	60%	

> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se generaliza igual que el nombre de la comuna.

`CL_CODIGO_COMUNA` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `CL_CODIGO_COMUNA_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Reemplaza cada valor encontrado en `cl-codigo-comuna-generalizado.txt` (346 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12402	→	**12401**

8.8 Código postal

CL_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Siete dígitos: los tres primeros identifican la comuna, los cuatro últimos el frente de manzana.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_CODIGO_POSTAL — Path
>
> 90% `cod(igo)?_?postal` `cp` `zip(_?code)?` `postal_?code` `codpostal` `c_?postal`

> FORMATO DEL VALOR CL_L2_CODIGO_POSTAL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{7})`	20%	

> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte de la comuna se conserva y la de la manzana pasa a `0000`.

`CL_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM`.

`CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
8320123	→	**8320000**

8.9 Nacionalidad

`CL_L2_NACIONALIDAD`

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

Nacionalidad o país de nacimiento — identificadores donde viven pocos extranjeros en una comuna.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CL_L2_NACIONALIDAD – Path`

80% `nacionalidad` `nationality` `pais_?(de_?)?(nacimiento|origen)` `ciudadania` `citizenship` `country_?of_?birth`

VALORES CONOCIDOS `CL_L2_NACIONALIDAD – List`

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`cl-detectar-nacionalidades.txt`	48	70%	Chilena, Venezolana, Peruana, Haitiana, Colombiana, Boliviana

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de las nacionalidades con más presencia en Chile.

`CL_NACIONALIDAD` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 17 valores de `cl-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Peruana	→	**Ecuatoriana**

8.10 Estado civil

`CL_L2_ESTADO_CIVIL`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

Estado civil, incluido el acuerdo de unión civil.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CL_L2_ESTADO_CIVIL – Path`

85% `estado_?civil` `est_?civil` `ecivil` `marital_?status` `civil_?status` `situacion_?conyugal`

FORMATO DEL VALOR `CL_L2_ESTADO_CIVIL – Values`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 21 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — soltero, soltera, casado, casada, viudo, viuda, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por la lista de estados civiles.

`CL_ESTADO_CIVIL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `cl-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Casada	→	**Viudo**

8.11 Ocupación y cargo

CL_L2_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Cargos y profesiones. Un cargo poco común — `Gerente Regional Aysén` — es único en una empresa.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_OCUPACION – Path
>
> 80% `cargo` *(salvo cuando le sigue lista E7)* `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `puesto(_?trabajo)?` `job_?title` `occupation` `actividad_?laboral` `titulo_?profesional`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una ocupación genérica.

`CL_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de `cl-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Gerente Regional Aysén	→	**Administrativo**

8.12 Empleador

CL_L2_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La empresa o institución donde trabaja la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_EMPLEADOR – Path
>
> 80% `empleador` `nombre_?empleador` `razon_?social_?empleador` `empresa_?(empleadora|trabajo|laboral)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `employer` `institucion_?laboral`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un empleador ficticio.

`CL_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de `cl-empleadores.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Codelco	→	**Maderas del Sur SpA**

8.13 Nivel educacional

CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nivel educacional y años de escolaridad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL — Path

80% `nivel_?educa(cional|tivo)` `escolaridad` `nivel_?estudios` `education_?level` `grado_?academico` `anos_?escolaridad`

FORMATO DEL VALOR CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Sin estudios, Básica incompleta, Básica completa, Media incompleta, Media completa, Técnico nivel superior incompleta, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por la lista de niveles educacionales.

`CL_NIVEL_EDUCACIONAL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `cl-nivel-educacional.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Media completa	→	**Media completa**

8.14 Colegio o universidad

CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El colegio, instituto o universidad al que la persona asiste o asistió.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL — Path

75% `colegio` `liceo` `escuela` `establecimiento_?(educacional|estudio|escolar)` `nombre_?(colegio|escuela|liceo)` `universidad` `casa_?de_?estudios` `school(_?name)?` `jardin_?infantil` `sala_?cuna`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un establecimiento ficticio.

`CL_ESTABLECIMIENTO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `cl-establecimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Liceo Bicentenario de Excelencia	→	**Escuela Básica N° 12**

8.15 Cargas familiares

CL_L2_CARGAS_FAMILIARES

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de cargas familiares, hijos o integrantes del hogar. Las familias grandes son poco comunes, y por eso identifican.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** CL_L2_CARGAS_FAMILIARES — Path
>
> **80%** `cargas?_?familiares?` `n(ro|um)?_?cargas` `cantidad_?cargas` `n(ro|um|umero)?_?hijos` `cant_?hijos` `hijos` `integrantes_?(grupo_?)?(familiar|hogar)` `n(ro|um)_?integrantes` `tamano_?hogar` `personas_?(en_?)?hogar`

> **TIPO DE DATO** CL_L2_CARGAS_FAMILIARES — Type
>
> Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se limita a 5.

`CL_CANTIDAD_ACOTADA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9	→	**5**

PARTE 9

Datos sensibles

Las categorías del artículo 2 letra g: origen étnico, salud y perfil biológico humano, biometría, vida sexual, orientación sexual e identidad de género, convicciones religiosas e ideológicas, afiliación política, sindical y gremial. Un valor categórico se reemplaza por otro de la misma categoría, y la columna conserva un contenido realista; donde los valores no comparten vocabulario, se suprimen.

9.1 Pueblos originarios y origen étnico

CL_L3_ETNIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Pertenecer a uno de los pueblos reconocidos por la Ley 19.253 — Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, Selk'nam — o al pueblo tribal afrodescendiente chileno.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CL_L3_ETNIA – Path

90% `etnia` `[eé]tnico` `origen_?[eé]tnico` `pueblo_?(originario|ind[ií]gena|orig)` `pertenencia_?(etnica|indigena|pueblo)` `calidad_?indigena` `ind[ií]gena` `raza` `race` `ethnicity` `ethnic_?group` `ascendencia` `afrodescendiente` `comunidad_?indigena`

FORMATO DEL VALOR — CL_L3_ETNIA – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 38 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro valor de la lista; las marcas sí/no siguen siendo marcas y los códigos numéricos reciben otros dígitos.

`CL_PUEBLO_ORIGINARIO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA` .

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `cl-pueblos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Mapuche-Huilliche	→	**Afrodescendiente chileno**
S	→	**S**

9.2 Diagnósticos

CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Diagnósticos, códigos CIE-10, patologías GES, enfermedades crónicas, alergias, causas de licencia médica o de muerte.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `diag` `dx` `cie_?10` `cod(igo)?_?cie` `cie` `icd_?10` `icd` `patolog[ií]a[a-z_]*` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `morbilidad` `condicion_?(medica|salud|cronica)` `problema_?salud` `ges` `hipotesis_?diagnostica` `causa_?(licencia|muerte|defuncion|hospitalizacion|consulta)` `motivo_?(consulta|hospitalizacion|licencia)` `comorbilidad(es)?` `antecedentes_?(medicos|morbidos|m[oó]rbidos|clinicos)` `alergias?` `condicion_?preexistente` `preexistencias?`

FORMATO DEL VALOR CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los códigos CIE-10 pasan a otros códigos comunes con el mismo formato; las descripciones pasan a diagnósticos genéricos.

`CL_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

`CL_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `cl-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_CIE10` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `cl-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `cl-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F32.9	→	**J02.9**
Depresión mayor	→	**Tendinitis**

9.3 Medicamentos

CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos y tratamientos prescritos. Un medicamento revela la enfermedad: antirretrovirales, antidepresivos, antipsicóticos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `prescripci[oó]n` `receta(_?medica)?` `tratamiento(_?farmacologico)?` `medication` `drug(_?name)?` `posologia`

FORMATO DEL VALOR CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 47 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Paracetamol, Ibuprofeno, Losartán, Enalapril, Metformina, Atorvastatina, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un medicamento común.

`CL_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_MEDICAMENTO_LISTA`.

`CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

> `CL_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CL_MEDICAMENTO_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de `cl-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**`Ácido acetilsalicílico`**

9.4 Números de registro clínico

`CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR`

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Números de ficha clínica, historia clínica, episodio, atención, licencia médica y biopsia.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** `CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR — Path`
>
> **85%** `ficha_?clinica` `n(ro|um|umero)_?ficha` `historia_?clinica` `n(ro|um)_?historia` `nhc` `n(ro|um)_?episodio` `n(ro|um)_?atencion` `folio_?(atencion|urgencia|licencia|receta)` `licencia_?medica` `n(ro|um)_?licencia` `folio_?lm` `n(ro|um)_?interconsulta` `n(ro|um)_?dau` `n(ro|um|umero)_?biopsia` `medical_?record_?number` `mrn`
>
> **60%** `ficha` `hc` `episodio`

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo; el mismo número de registro se enmascara igual en todas las tablas.

`CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`HC-2024-00123`	→	**`MD-0969-61815`**

9.5 Notas clínicas

`CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO`

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **FREE TEXT REDACTION**

QUÉ ES

Anamnesis, evoluciones, epicrisis e informes médicos, donde nombres e identificadores aparecen dentro del texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO — Path

85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(medica|clinica))?` `epicrisis` `indicaciones(_?medicas)?` `examen_?fisico` `notas?_?clinicas?` `informe_?(medico|clinico|alta)` `resumen_?(alta|clinico)` `observacion(es)?_?(medica|clinica)s?` `hallazgos` `interconsulta` `historia_?enfermedad` `plan_?tratamiento` `clinical_?notes?` `progress_?notes?`

TIPO DE DATO CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma redacción que el texto libre: los identificadores pasan a `[DATO]` y los nombres a `[NOMBRE]`, y el contenido clínico sigue legible.

`CL_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]`, y los 948 términos de `cl-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Paciente Muñoz, RUT 9.075.310-K, consulta por cefalea.`	→	**`Paciente [NOMBRE], RUT [DATO], consulta por cefalea.`**

9.6 Resultados de exámenes

CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Resultados de laboratorio e imágenes, pruebas de VIH y COVID, carga viral, glicemia, presión arterial, índice de masa corporal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN — Path

80% `resultado_?(examen|laboratorio|lab|test|pcr|antigeno|biopsia|imagen|vih|hiv|covid)` `ex[aá]menes?_?(resultado|laboratorio)` `vih` `hiv` `carga_?viral` `cd4` `glicemia` `hemoglobina(_?glicosilada)?` `colesterol` `presion_?arterial` `imc` `test_?(covid|embarazo|vih|drogas)` `lab_?result`

50% `resultado` `examen`

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo: los números siguen siendo números y las palabras pasan a otras letras.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reactivo	→	**`Ybfdttrq`**

9.7 Grupo sanguíneo

CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Grupo sanguíneo ABO y factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `grupo_?sang` `tipo_?(de_?)?sangre` `tipo_?sanguineo` `factor_?rh` `rh` `blood_?type` `blood_?group`

FORMATO DEL VALOR CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 28 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un grupo sanguíneo.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia el grupo sanguíneo por uno de los ocho grupos, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0+	→	**0−**

9.8 Discapacidad

CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Tipo y grado de discapacidad, credencial de discapacidad, pensiones de invalidez, necesidades educativas especiales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `grado_?discapacidad` `credencial_?discapacidad` `invalidez` `porcentaje_?invalidez` `rnd` `registro_?nacional_?discapacidad` `disability` `dependencia_?(severa|moderada|funcional)` `necesidades_?educativas_?especiales` `nee` `pension_?invalidez`

FORMATO DEL VALOR CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 17 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Física, Visual, Auditiva, Intelectual, Psíquica, Múltiple, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por la lista de tipos de discapacidad; las marcas siguen siendo marcas.

`CL_DISCAPACIDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_DISCAPACIDAD_LISTA`.

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CL_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `cl-discapacidad.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Psíquica severa	→	**Visual**

9.9 Salud sexual y reproductiva

CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, anticoncepción, fertilidad, infecciones de transmisión sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA — Path
>
> 90% `embarazo` `embarazada` `gestaci[oó]n` `semanas_?gestacion` `edad_?gestacional` `fecha_?ultima_?regla` `fur` `aborto` `ive` `interrupcion_?(voluntaria_?)?(del_?)?embarazo` `anticonceptivos?` `metodo_?anticonceptivo` `fertilidad` `infertilidad` `reproduccion_?asistida` `paridad` `gestas` `partos` `cesarea` `its` `ets` `infeccion_?transmision_?sexual` `pregnan[a-z]*` `contracepti[a-z]*`

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a `Sin información`; las marcas y los códigos numéricos conservan su forma.

`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE
Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_SUPRIMIR`.

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CL_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `cl-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Embarazo de 12 semanas	→	**Sin información**
S	→	**S**

9.10 Salud mental y adicciones

CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Condiciones psiquiátricas y psicológicas, riesgo suicida, consumo de alcohol y drogas, tratamiento en SENDA.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES — Path

90% `salud_?mental` `psiquiatri[a-z]*` `psicologi[a-z]*` `trastorno[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z]*` `autolesi[oó]n` `adicci[oó]n(es)?` `consumo_?(de_?)?(drogas|alcohol|sustancias)` `alcoholismo` `drogadiccion` `dependencia_?(alcohol|drogas)` `senda` `tratamiento_?(adicciones|drogas|alcohol)` `mental_?health` `substance_?(use|abuse)`

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a `Sin información`; las marcas y los códigos numéricos conservan su forma.

`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_SUPRIMIR`.

`CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CL_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `cl-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Trastorno bipolar`	→	**`Sin información`**

9.11 Datos biométricos

`CL_L3_BIOMETRICO`

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Plantillas de huella y de rostro, iris, voz, firmas digitalizadas — cuando se guardan como texto (hash, base64).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CL_L3_BIOMETRICO – Path`

90% `huella(_?(dactilar|digital))?` `dactilar` `biometri[a-z_]*` `template_?(facial|biometrico|huella)` `rostro` `reconocimiento_?facial` `facial_?(template|id)` `iris` `retina` `voz_?(huella|biometrica)` `firma_?(digitalizada|biometrica|manuscrita)` `fingerprint` `face_?(id|template|encoding)` `palm_?print`

TIPO DE DATO `CL_L3_BIOMETRICO – Type`

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter se reemplaza por `X`. Las columnas binarias quedan fuera del alcance de estos algoritmos; vea *Límites*.

`CL_REDACTAR` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`A1B2C3D4E5F6`	→	**`XXXXXXXXXXXX`**

9.12 Perfil genético

`CL_L3_PERFIL_GENETICO`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

ADN, genotipos, marcadores genéticos y mutaciones: el perfil biológico humano de la ley.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CL_L3_PERFIL_GENETICO – Path`

90% `adn` `dna` `genoma` `genotipo` `genetic[a-z_]*` `gen[eé]tica` `secuencia_?genetica` `marcador_?genetico` `perfil_?(genetico|biologico)` `mutacion(_?genetica)?` `snp` `brca` `haplotipo` `cariotipo`

FORMATO DEL VALOR CL_L3_PERFIL_GENETICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter se reemplaza por `X`.

`CL_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

9.13 Orientación sexual

CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Orientación sexual declarada.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `sexual_?orientation` `orient_?sexual`

FORMATO DEL VALOR CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Heterosexual, Homosexual, Lesbiana, Gay, Bisexual, Pansexual, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por la lista de orientaciones; las marcas siguen siendo marcas.

`CL_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

`CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `cl-orientacion-sexual.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Bisexual	→	**Lesbiana**

9.14 Identidad de género

CL_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Identidad de género, rectificación de sexo registral según la Ley 21.120, pronombres.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `gender_?identity` `g[eé]nero_?(identidad|social|autopercibido)` `transg[eé]nero` `transexual` `cambio_?(de_?)?sexo_?registral` `rectificacion_?(de_?)?sexo` `pronombres?`

FORMATO DEL VALOR CL_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mujer, Hombre, Mujer trans, Hombre trans, No binario, Género fluido, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por la lista de identidades de género; las marcas siguen siendo marcas.

`CL_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

`CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `cl-identidad-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Hombre trans	→	**No binario**

9.15 Vida sexual

CL_L3_VIDA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Vida y conducta sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CL_L3_VIDA_SEXUAL — Path

90% `vida_?sexual` `conducta_?sexual` `actividad_?sexual` `parejas?_?sexuales?` `practicas_?sexuales` `sexual_?(activity|behavior|history)` `historia_?sexual` `comportamiento_?sexual`

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a `Sin información`; las marcas y los códigos numéricos conservan su forma.

`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_SUPRIMIR`.

`CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CL_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `cl-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Activa	→	**Sin información**

9.16 Religión

CL_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Religión, credo o iglesia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n[a-z_]*` `credo` `confesion_?religiosa` `culto` `iglesia` `creencia_?religiosa` `religious_?affiliation` `denominacion_?religiosa` `comunidad_?religiosa`

FORMATO DEL VALOR CL_L3_RELIGION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 33 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Católica, Evangélica o protestante, Testigo de Jehová, Santos de los Últimos Días, Judía, Musulmana, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de las categorías del Censo 2024.

`CL_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_RELIGION_LISTA`.

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CL_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `cl-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Evangélica	→	**Budista**

9.17 Convicciones ideológicas

CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ideología, posición política y convicciones filosóficas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA — Path

90% `ideolog[ií]a` `convicci[oó]n(es)?(_?(ideologica|filosofica|politica)s?)?` `posicion_?politica` `postura_?politica` `tendencia_?politica` `orientacion_?politica` `pensamiento_?politico` `creencias?` `filosofia_?de_?vida` `political_?(view|orientation|opinion)`

FORMATO DEL VALOR CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 14 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplazan por una lista de posiciones políticas.

`CL_IDEOLOGIA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_IDEOLOGIA_LISTA`.

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CL_IDEOLOGIA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `cl-ideologias.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Centroderecha	→	**Sin identificación política**

9.18 Afiliación política

CL_L3_AFILIACION_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Afiliación partidaria, militancia y coalición política.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_AFILIACION_POLITICA — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?` `militancia` `militante` `afiliaci[oó]n_?(politica|partidaria|partido)` `afiliado_?partido` `political_?party` `party_?affiliation` `coalici[oó]n` `sector_?politico`

FORMATO DEL VALOR CL_L3_AFILIACION_POLITICA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 44 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Partido Demócrata Cristiano, Partido por la Democracia, Partido Radical de Chile, Partido Socialista de Chile, Federación Regionalista Verde Social, Partido Liberal de Chile, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un partido legalmente constituido (Servel) o `Independiente`.

`CL_PARTIDO_POLITICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA`.

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `cl-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Renovación Nacional	→	**Partido de la Gente**

9.19 Afiliación sindical

CL_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Afiliación a un sindicato, cuota sindical y cargo de dirigente.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato[a-z_]*` `sindical` `sindicalizado` `afiliaci[oó]n_?sindical` `socio_?sindicato` `cuota_?sindical` `dirigente_?sindical` `federacion_?sindical` `union_?member(ship)?` `trade_?union` `negociacion_?colectiva`

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a `Sin información`; las marcas y los montos conservan su forma.

`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_SUPRIMIR`.

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CL_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `cl-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Sindicato N°2 de Trabajadores	→	**Sin información**
S	→	**S**

9.20 Afiliación gremial

CL_L3_AFILIACION_GREMIAL

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Afiliación a colegios profesionales y asociaciones gremiales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_AFILIACION_GREMIAL — Path

90% `gremio` `gremial` `asociacion_?gremial` `colegio_?profesional` `afiliacion_?gremial` `colegiatura` `n(ro|um)_?colegiatura` `colegio_?de_?(medicos|abogados|profesores|ingenieros|enfermeras|psicologos|arquitectos|contadores)` `professional_?association` `asociacion_?(de_?)?funcionarios`

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a `Sin información`; las marcas y los códigos numéricos conservan su forma.

`CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_SUPRIMIR`.

> `CL_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CL_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `cl-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Colegio Médico de Chile	→	**Sin información**

PARTE 10

Situación socioeconómica

Sensible según la ley chilena, a diferencia del GDPR y de la mayoría de las leyes extranjeras. Los tramos y categorías se reemplazan dentro de su propia notación; los montos se mapean a un rango plausible, sin relación con el valor real.

10.1 Previsión de salud y tramo FONASA

CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El tramo FONASA (A a D) revela directamente los ingresos; la ISAPRE revela la capacidad de pago.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD — Path

95%	`tramo_?fonasa` `fonasa` `grupo_?fonasa` `tramo_?salud` `previsi[oó]n_?(de_?)?salud` `isapre` `institucion_?(de_?)?salud_?previsional` `sistema_?(de_?)?salud` `seguro_?salud` `health_?insurance` `capredena` `dipreca`
60%	`previsi[oó]n`

FORMATO DEL VALOR — CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 38 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — FONASA A, FONASA B, FONASA C, FONASA D, Isapre Banmédica, Isapre Colmena, …	80%	
Uno de 4 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — a, b, c, d	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La letra del tramo pasa a otra letra de tramo, también en `FONASA B`; una institución nombrada pasa a otra de la lista de tramos FONASA, ISAPRE, Capredena y Dipreca.

`CL_PREVISION_SALUD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_PREVISION_SALUD_LISTA`.

> `CL_TRAMO_FONASA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `cl-tramo-fonasa.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_PREVISION_SALUD_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 18 valores de `cl-prevision-salud.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
FONASA B	→	**FONASA B**
Isapre Colmena	→	**FONASA A**

10.2 Plan de salud

CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Códigos de plan de ISAPRE, precios y cotizaciones pactadas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD — Path

85% `plan_?(isapre|salud|de_?salud)` `cod(igo)?_?plan_?(isapre|salud)?` `precio_?plan` `valor_?plan` `cotizacion_?(pactada|salud|isapre|adicional)` `uf_?plan` `excedente_?cotizacion` `cotizacion_?7`

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
PLN-4521	→	**WXN-7922**

10.3 Registro Social de Hogares

CL_L3_SOCIOEC_RSH

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La calificación socioeconómica del hogar (tramos de 40% a 100%) y los antiguos puntajes de la Ficha de Protección Social y la CAS.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SOCIOEC_RSH — Path

95% `rsh` `registro_?social_?(de_?)?hogares` `calificaci[oó]n_?socioecon[oó]mica` `cse` `tramo_?(rsh|socioeconomico|cse|registro_?social)` `percentil_?(rsh|socioeconomico|vulnerabilidad)` `ficha_?proteccion_?social` `fps` `puntaje_?(fps|ficha|cas|rsh)` `ficha_?cas` `indice_?vulnerabilidad` `ivm` `vulnerabilidad(_?social)?` `situacion_?socioeconomica`

CÓMO SE ENMASCARA

El tramo pasa a otro tramo en la misma notación: `40%`, `Tramo 40%`, `70`.

`CL_RSH` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_RSH_TRAMO_TEXTO`.

> `CL_RSH_TRAMO_NUMERO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cl-rsh-tramo-numero.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CL_RSH_TRAMO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cl-rsh-tramo-texto.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Tramo 40%`	→	**`Tramo 50%`**

10.4 Grupo socioeconómico

`CL_L3_SOCIOEC_NIVEL`

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Grupos socioeconómicos (ABC1, C2, C3, D, E), quintiles y deciles de ingreso.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA `CL_L3_SOCIOEC_NIVEL – Path`
>
> **90%** `nse` `gse` `grupo_?socioeconomico` `estrato_?socioeconomico` `nivel_?socioeconomico` `quintil(_?(de_?)?ingresos?)?` `decil(_?(de_?)?ingresos?)?` `clase_?social`

> VALORES CONOCIDOS `CL_L3_SOCIOEC_NIVEL – List`
>
LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`cl-detectar-gse.txt`	9	50%	abc1, c1, c1a, c1b, c2, c3
>
> Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un grupo pasa a otro grupo; un número pasa a un quintil de 1 a 5.

`CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_GSE`.

> `CL_QUINTIL` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `cl-quintil.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CL_GSE` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cl-gse.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
C2	→	**C1b**

10.5 Beneficios del Estado

`CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL`

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Recibir la Pensión Garantizada Universal, el Subsidio Único Familiar, el Bono de Invierno, el Ingreso Ético Familiar, el Bolsillo Familiar Electrónico y otros beneficios.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL – Path`

90% `beneficio(s|_?social|_?estatal)?` `beneficiario_?(programa|beneficio|subsidio|bono|pgu|pbs|suf)` `programa_?(social|estatal|gobierno)` `subsidio[a-z_]*` *(salvo cuando le sigue* ***habitacional****,* ***arriendo****,* ***vivienda****,* ***ds****)* `bono[a-z_]*` *(salvo cuando le sigue lista E8)* `pgu` `pbs` `aps` `suf` `ife` `ief` `ingreso_?etico_?familiar` `chile_?solidario` `seguridades_?(y_?)?oportunidades` `aporte_?familiar_?permanente` `bolsillo_?familiar` `asignacion_?familiar` `pension_?(basica|garantizada|asistencial|solidaria)` `pasis` `chile_?cuida` `chile_?crece` `bono_?invierno` `junaeb` `pae`

FORMATO DEL VALOR `CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL – Values`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 35 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Pensión Garantizada Universal, Subsidio Único Familiar, Asignación Familiar, Aporte Familiar Permanente, Bono de Invierno, Bono Bodas de Oro, …	80%	

> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por la lista de beneficios; las marcas siguen siendo marcas y los montos conservan la forma de sus dígitos.

`CL_BENEFICIO_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA`.

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 21 valores de `cl-beneficios-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
PGU	→	**CHILE CRECE CONTIGO**

10.6 Deuda y situación crediticia

CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Registros en DICOM y en el Boletín Comercial, morosidad, puntajes de crédito, protestos, procedimientos de insolvencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD — Path

90% `dicom` `boletin_?comercial` `morosidad` `moroso` `morosa` `deuda_?morosa` `protestos?` `deudor_?moroso` `score_?(crediticio|credito|riesgo|equifax|dicom)` `puntaje_?(crediticio|riesgo|credito)` `clasificacion_?(de_?)?(riesgo|crediticia|deudor)` `riesgo_?crediticio` `equifax` `sinacofi` `transunion` `informe_?comercial` `cartera_?vencida` `castigo` `dias_?(de_?)?mora` `tramo_?mora` `estado_?(deuda|credito|crediticio|morosidad)` `credit_?score` `delinquen[a-z]*` `repactacion` `renegociacion` `quiebra` `insolvencia` `liquidacion_?voluntaria` `reorganizacion_?(de_?)?deudor`

CÓMO SE ENMASCARA

Las situaciones se reemplazan por una lista; los puntajes y las marcas conservan su forma.

`CL_MOROSIDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_MOROSIDAD_LISTA`.

`CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CL_MOROSIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `cl-estado-crediticio.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Moroso DICOM	→	**Al día**
650	→	**807**

10.7 Montos de deuda

CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Deudas, morosidad y saldos adeudados.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA — Path

85% `monto_?(deuda|moroso|mora|adeudado|castigado|protestado|vencido)` `deuda(_?(total|vigente|vencida|consolidada))?` `saldo_?(deuda|adeudado|insoluto|moroso|vencido)` `total_?adeudado` `monto_?protesto` `debt(_?amount)?` `outstanding_?balance`

TIPO DE DATO — CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1250000	→	**5128694**

10.8 Ingresos y remuneraciones

CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Sueldos, renta imponible, ingresos del hogar y per cápita, patrimonio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS — Path

85% `sueldo[a-z_]*` `salario[a-z_]*` `remuneraci[oó]n[a-z_]*` `renta(_?(imponible|liquida|bruta|mensual|anual|promedio|declarada|familiar|hogar|per_?capita))?` `ingreso_?(mensual|liquido|bruto|familiar|hogar|per_?capita|total|promedio|declarado|autonomo|laboral)` `ingresos(_?[a-z]+)?` `haberes` `liquido_?a_?pagar` `imponible` `total_?haberes` `salary` `wage` `income` `gross_?pay` `net_?pay` `patrimonio` `avaluo_?fiscal` `capacidad_?(de_?)?pago` `gastos_?mensuales`

TIPO DE DATO CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
985000	→	**896347**

10.9 Previsión social

CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

AFP, IPS, Capredena y Dipreca.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP — Path

95% `afp` `nombre_?afp` `cod(igo)?_?afp` `administradora_?(de_?)?fondos(_?de_?pensiones)?` `institucion_?previsional` `prevision_?social` `entidad_?previsional` `ips` `inp` `caja_?(de_?)?prevision` `regimen_?previsional` `sistema_?previsional` `pension_?fund`

FORMATO DEL VALOR CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 23 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — AFP Capital, AFP Cuprum, AFP Habitat, AFP Modelo, AFP PlanVital, AFP ProVida, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por la lista de instituciones previsionales.

`CL_AFP` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_AFP_LISTA`.

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CL_AFP_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `cl-afp.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
AFP Modelo	→	**AFP Habitat**

10.10 Saldos previsionales

CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Saldos de cuenta individual, cotizaciones, ahorro previsional voluntario (APV) y montos de pensión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL – Path

90% `saldo_?(afp|cuenta_?individual|cotizaciones|previsional|obligatorio|apv|cuenta_?2|fondo)` `fondo_?(de_?)?(pensiones|previsional)` `cotizaci[oó]n(es)?_?(afp|previsional|obligatoria|pension)` `monto_?pension` `pension_?(monto|mensual|autofinanciada)` `apv` `apvc` `cuenta_?2` `bono_?reconocimiento` `renta_?vitalicia` `retiro_?programado` `pension_?amount` `retirement_?balance`

TIPO DE DATO CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
38500000	→	**17634498**

10.11 Situación habitacional

CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Tenencia de la vivienda, allegados, hacinamiento, campamentos y subsidios habitacionales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA — Path

95% `tipo_?vivienda` `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `situacion_?(habitacional|vivienda)` `vivienda_?(propia|arrendada|cedida)` `allegad[oa]s?` `allegamiento` `hacinamiento` `campamento` `toma_?terreno` `subsidio_?(habitacional|ds1|ds49|ds19|arriendo|vivienda)` `ds_?49` `ds_?1` `comite_?vivienda` `deficit_?habitacional` `material_?vivienda` `housing_?(type|tenure|status)` `dividendo_?hipotecario`

FORMATO DEL VALOR CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 17 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Propia pagada, Propia pagándose, Arrendada con contrato, Arrendada sin contrato, Cedida por familiar, Cedida por trabajo, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por la lista de situaciones habitacionales.

`CL_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_VIVIENDA_LISTA`.

`CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CL_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `cl-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Allegado	→	**Arrendada sin contrato**

10.12 Financiamiento estudiantil

CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Gratuidad, becas, el Crédito con Aval del Estado y el Fondo Solidario.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS — Path

90% `beca[a-z_]*` `gratuidad` `credito_?(cae|aval_?del_?estado|universitario|fscu|corfo)` `cae` `fscu` `fuas` `beneficio_?estudiantil` `arancel_?(diferenciado|referencia)` `tne` `beneficio_?(mineduc|arancel)` `scholarship` `student_?loan` `financiamiento_?(de_?)?estudios` `deuda_?(cae|universitaria)`

FORMATO DEL VALOR — CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Gratuidad, Beca Bicentenario, Beca Juan Gómez Millas, Beca Nuevo Milenio, Beca Excelencia Académica, Beca Vocación de Profesor, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por la lista de financiamientos estudiantiles.

`CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA`.

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `cl-financiamiento-estudios.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
CAE	→	**BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA**

PARTE 11

Antecedentes penales

Datos sobre infracciones penales, condenas y causas judiciales, tratados con el mismo cuidado que los datos sensibles.

11.1 Antecedentes penales

CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Condenas, delitos, antecedentes, inhabilidades, medidas cautelares, violencia intrafamiliar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES — Path

95% `antecedentes(_?(penales|judiciales|policiales|criminales))?` *(salvo cuando le sigue lista E9)*

`certificado_?antecedentes` `condenas?` `condenad[oa]` `delitos?` `tipo_?delito` `prontuario` `reincidente` `reincidencia` `imputad[oa]` `formalizad[oa]` `sentencia(_?condenatoria)?` `pena` `privacion_?(de_?)?libertad` `libertad_?condicional` `inhabilidad(es)?` `registro_?(de_?)?inhabilidades` `inhabilitad[oa]` `criminal_?record` `conviction` `offen[cs]e` `detenid[oa]` `detencion` `orden_?(de_?)?detencion` `medida_?cautelar` `violencia_?intrafamiliar` `vif` `causa_?penal`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una situación genérica (`Sin antecedentes` , `Con antecedentes`); las marcas conservan su forma.

`CL_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_ANTECEDENTES_LISTA` .

> `CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CL_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CL_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CL_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de `cl-antecedentes.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Condenado por robo	→	**Sin información**

11.2 Números de causa judicial

CL_L3_PENAL_CAUSA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números RIT y RUC de causas, partes policiales y números de denuncia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_PENAL_CAUSA — Path

90% `rol_?causa` `rit` `ruc` `rol_?(tribunal|judicial)` `n(ro|um|umero)_?causa` `causa_?rol` `rol_?unico_?(de_?)?causa` `parte_?policial` `n(ro|um)_?parte` `folio_?(parte|denuncia)` `n(ro|um|umero)_?denuncia` `expediente(_?(judicial|penal))?` `case_?number`

FORMATO DEL VALOR CL_L3_PENAL_CAUSA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Za-z]{1,3}-\d{1,6}-\d{4}`	80%	
`0*(?:\d{10}-[\dkK])`	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo, conservando el formato.

`CL_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0-1234-2023	→	**G-9402-2531**

12

El dígito verificador del RUT

El dígito verificador del RUT se calcula en módulo 11 con pesos de 2 a 7 desde la derecha, y un resultado de 10 se escribe `K`. El framework Check Digit escribe el 10 como `0`, así que enmascarar un RUT solo con él deja inválido cerca de uno de cada once resultados.

El algoritmo `CL_RUT` hace dos pasadas:

- La primera enmascara el cuerpo y escribe, en el lugar del dígito verificador, un dígito auxiliar calculado con todos los pesos duplicados en módulo 11. Ese dígito es `9` exactamente cuando el dígito verificador real es `K`.
- La segunda escribe `K` donde el dígito auxiliar es `9`; en los demás casos recalcula el dígito verificador real sin tocar el cuerpo.

Todo RUT enmascarado es válido, la `K` aparece en su proporción natural y el mapeo sigue siendo uno a uno — un RUT usado como clave no puede chocar. Los cuerpos de 6, 7 y 8 dígitos conservan su formato, con o sin puntos y guion, con `k` mayúscula o minúscula.

13

Límites

- **Columnas binarias** — cédulas escaneadas, imágenes de huellas, PDF clínicos guardados en BLOB — no se pueden enmascarar con estos algoritmos. Inventaríelas e infórmelas como riesgo residual.
- **Un RUT separado en dos columnas** conserva consistente su cuerpo enmascarado, pero la columna del dígito verificador no ve el cuerpo, y el par deja de ser válido.
- **Las comunas** escritas de una forma que la lista no conoce pasan sin cambios. Se reconocen los nombres con y sin tildes y ñ.
- **El texto libre** se redacta palabra por palabra: un teléfono escrito con espacios (`+56 9 8765 4321`) no se encuentra ahí, y un nombre que también es palabra común (`Rosa`, `Paz`) se redacta dondequiera que aparezca.
- **Menores de edad** — la fecha de nacimiento se mueve como máximo 60 días, así que pocas personas cruzan su cumpleaños 18, pero algunas sí. Donde eso importa, divida la regla por tramo etario con Multi-Column Condition.
- **Las direcciones** se reemplazan como una línea completa. La calle, el número y la comuna guardados en columnas separadas se enmascaran de forma independiente.

14

Verificación

Antes de su publicación, el set se verificó fuera de un Masking Engine:

- La configuración de cada classifier se revisó contra lo que acepta un Masking Engine.
- El profiling se simuló en 129 columnas con el set completo en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas y 21 columnas que no son datos personales — y de nuevo solo con los classifiers del paquete esencial.

- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon 184 valores de muestra y 204 marcadores como `S/I`, verificando que cada valor enmascarado venga del vocabulario correcto, y el dígito verificador de 60 RUT aleatorios. Cada uno de los 101 algoritmos también enmascaró su propio valor de ejemplo.

Todas las columnas se asignaron como se esperaba y todos los valores se enmascararon como se esperaba. Antes de usar el set con datos reales, ejecute un job de profiling y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

15

Fuentes

- Ley 21.719 — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
- Proyecto que posterga la entrada en vigencia, Boletín 18.623-07 (31 de agosto de 2026).
- Comunas, provincias, regiones y población del Censo 2024 — Wikipedia, *Anexo:Comunas de Chile*.
- Apellidos más inscritos, 2014–2023 — Servicio de Registro Civil e Identificación.
- Partidos políticos legalmente constituidos — Servicio Electoral (Servel).
- Administradoras de fondos de pensiones — Superintendencia de Pensiones. ISAPRE — Superintendencia de Salud.
- Tramos del Registro Social de Hogares — Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- Pueblos indígenas — Ley 19.253 y sus modificaciones; pueblo tribal afrodescendiente chileno — Ley 21.151.
- Formatos de patente — Registro Civil. Numeración telefónica — Subsecretaría de Telecomunicaciones.
- Categorías de religión — Instituto Nacional de Estadísticas, Censo 2024.

APÉNDICE A

Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

CL_AFP REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_AFP_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CL_CM_ALFANUM`
`si no`	`CL_AFP_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CL_AFP_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `cl-afp.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_AFP`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cl-afp.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

CL_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CL_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*)(\d{3})(\d)`	conserva · conserva · `CL_CM_ALFANUM`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CL_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CL_CM_ALFANUM`
`si no`	`CL_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CL_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de `cl-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_ANTECEDENTES`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cl-antecedentes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CL_APELLIDO` NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 194 nombres de `cl-apellidos.txt`.

Usado por: `CL_APELLIDOS`, `CL_NOMBRE_COMPLETO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cl-apellidos.txt`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`filterAccent`	sí
`inputCaseSensitive`	no

`CL_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CL_L1_APELLIDO`, `CL_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`CL_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`CL_APELLIDO` · `CL_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CL_APELLIDO` · `CL_APELLIDO` · `CL_APELLIDO`
`si no`	`CL_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CL_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `CL_PUEBLO_ORIGINARIO`, `CL_DIAGNOSTICO`, `CL_MEDICAMENTO`, `CL_DISCAPACIDAD`, `CL_ORIENTACION_SEXUAL`, `CL_IDENTIDAD_GENERO`, `CL_RELIGION`, `CL_IDEOLOGIA`, `CL_PARTIDO_POLITICO`, `CL_PREVISION_SALUD`,

`CL_RSH` , `CL_BENEFICIO_SOCIAL` , `CL_MOROSIDAD` , `CL_AFP` , `CL_VIVIENDA` , `CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS` , `CL_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no)`	`CL_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`CL_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)([sn])`	`CL_BANDERA_S_N`
`(?i)(y)`	`CL_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`CL_BANDERA_0_1`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-bandera-0-1.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-bandera-s-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-bandera-si-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_BENEFICIO_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CL_CM_ALFANUM`
`si no`	`CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 21 valores de `cl-beneficios-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_BENEFICIO_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-beneficios-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_CANTIDAD_ACOTADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CL_L2_CARGAS_FAMILIARES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([0-5]))`	conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d+))`	conserva · reemplaza por `5`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_SUPRIMIR`.

Usado por: `CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA`, `CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES`, `CL_L3_VIDA_SEXUAL`, `CL_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `CL_L3_AFILIACION_GREMIAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))`	conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · `CL_CM_ALFANUM`
si no	`CL_SUPRIMIR`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_CIE10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `cl-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-cie10.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `cl-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-cie10-decimal.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `CL_L1_RUT_CUERPO`, `CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO`, `CL_L1_PASAPORTE`, `CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`, `CL_L1_CUENTA_BANCARIA`, `CL_L1_DISPOSITIVO`, `CL_L1_VEHICULO_ID`, `CL_L1_NUMERO_CONTRATO`, `CL_L1_USUARIO_RRSS`, `CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR`, `CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD`, `CL_L3_PENAL_CAUSA`, `CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `CL_RUT_CUERPO_8`, `CL_RUT_CUERPO_7`, `CL_RUT_CUERPO_6`, `CL_RUT_PASO_1`, `CL_NOMBRES`, `CL_APELLIDOS`, `CL_NOMBRE_COMPLETO`, `CL_EMAIL`, `CL_TELEFONO`, `CL_IP`, `CL_COORDENADA`, `CL_ANIO`, `CL_EDAD`, `CL_CODIGO_POSTAL`, `CL_PUEBLO_ORIGINARIO`, `CL_MEDICAMENTO`, `CL_DISCAPACIDAD`, `CL_ORIENTACION_SEXUAL`, `CL_IDENTIDAD_GENERO`, `CL_RELIGION`, `CL_IDEOLOGIA`, `CL_PARTIDO_POLITICO`, `CL_BENEFICIO_SOCIAL`, `CL_MOROSIDAD`, `CL_AFP`, `CL_VIVIENDA`, `CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS`, `CL_ANTECEDENTES`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ` `áéíóúüñ` `ÁÉÍÓÚÜÑ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

CL_CODIGO_COMUNA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CL_L2_CODIGO_COMUNA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*)(\d+)`	conserva · `CL_CODIGO_COMUNA_TABLA`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_CODIGO_COMUNA_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `cl-codigo-comuna-generalizado.txt` (346 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `CL_CODIGO_COMUNA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-codigo-comuna-generalizado.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	no
trimWhitespace	sí

CL_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CL_L2_CODIGO_POSTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*)(\d{3})-?(\d{4})`	conserva · conserva · reemplaza por `0000`
si no	`CL_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_COMUNA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `cl-comuna-generalizada.txt` (428 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `CL_L2_COMUNA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-comuna-generalizada.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	no
trimWhitespace	sí

CL_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CL_L1_GEOLOCALIZACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)`	conserva · `CL_CM_ALFANUM` · conserva · `CL_CM_ALFANUM`
`(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)`	conserva · `CL_CM_ALFANUM`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

Usado por: `CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`CL_CIE10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})`	`CL_CIE10`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
si no	`CL_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `cl-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-diagnosticos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de `cl-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_L1_DIRECCION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-direcciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CL_CM_ALFANUM`
si no	`CL_DISCAPACIDAD_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `cl-discapacidad.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_DISCAPACIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-discapacidad.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CL_L2_EDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*)([1-9]\d{2,})`	conserva · reemplaza por `90`
`(0*)([1-9])(\d)(\.\d+)`	conserva · conserva · `CL_CM_ALFANUM` · conserva
`(0*)([1-9])(\d)`	conserva · conserva · `CL_CM_ALFANUM`
`(0*)(\d)`	conserva · `CL_CM_ALFANUM`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CL_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM` .

Usado por: `CL_L1_EMAIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24})`	`CL_CM_ALFANUM` · `CL_CM_ALFANUM` · reemplaza por `test`
`si no`	`CL_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CL_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de `cl-empleadores.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cl-empleadores.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

CL_ESTABLECIMIENTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `cl-establecimientos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cl-establecimientos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_ESTADO_CIVIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `cl-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_L2_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-estado-civil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `CL_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	no

CL_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: `CL_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	no

CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CL_CM_ALFANUM`
si no	`CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `cl-financiamiento-estudios.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-financiamiento-estudios.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_GSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cl-gse.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-gse.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CL_CM_ALFANUM`
`si no`	`CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `cl-identidad-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-identidad-genero.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_IDEOLOGIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_IDEOLOGIA_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CL_CM_ALFANUM`
si no	`CL_IDEOLOGIA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_IDEOLOGIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `cl-ideologias.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_IDEOLOGIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-ideologias.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CL_L1_IP`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	conserva · `CL_OCTETO` · `CL_OCTETO` · `CL_OCTETO` · `CL_OCTETO`
si no	`CL_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CL_CM_ALFANUM`
si no	`CL_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de `cl-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_MEDICAMENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_MOROSIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_MOROSIDAD_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CL_CM_ALFANUM`
si no	`CL_MOROSIDAD_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_MOROSIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `cl-estado-crediticio.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_MOROSIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-estado-crediticio.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 17 valores de `cl-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_L2_NACIONALIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_NIVEL_EDUCACIONAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `cl-nivel-educacional.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-nivel-educacional.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_GSE`.

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_NIVEL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,2}))`	conserva · `CL_QUINTIL`
si no	`CL_GSE`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CL_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^,]+),\s*(.+)`	`CL_APELLIDOS` · `CL_NOMBRES`
`(\S+)`	`CL_NOMBRE_PILA`
`(\S+)\s+(\S+)`	`CL_NOMBRE_PILA` · `CL_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CL_NOMBRE_PILA` · `CL_APELLIDO` · `CL_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CL_NOMBRE_PILA` · `CL_NOMBRE_PILA` · `CL_APELLIDO` · `CL_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CL_NOMBRE_PILA` · `CL_NOMBRE_PILA` · `CL_NOMBRE_PILA` · `CL_APELLIDO` · `CL_APELLIDO`
si no	`CL_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_NOMBRE_PILA NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 189 nombres de `cl-nombres.txt`.

Usado por: `CL_NOMBRES` , `CL_NOMBRE_COMPLETO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-nombres.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

CL_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM` .

Usado por: `CL_L1_NOMBRE` , `CL_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`CL_NOMBRE_PILA`
`(\S+)\s+(\S+)`	`CL_NOMBRE_PILA` · `CL_NOMBRE_PILA`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CL_NOMBRE_PILA` · `CL_NOMBRE_PILA` · `CL_NOMBRE_PILA`
si no	`CL_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: `CL_IP`

CONFIGURACIÓN

minValue	`1`
maxValue	`254`

CL_OCUPACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de `cl-ocupaciones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_L2_OCUPACION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-ocupaciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` .

Usado por: `CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CL_CM_ALFANUM`

si no	CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `cl-orientacion-sexual.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-orientacion-sexual.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_PARTIDO_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_AFILIACION_POLITICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])	CL_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · CL_CM_ALFANUM
si no	CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `cl-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_PARTIDO_POLITICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-partidos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_PATENTE CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `CL_L1_PATENTE`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`BCDFGHJKLPRSTVWXYZ` `AEIMNOQU` `bcdfghjklprstvwxyz` `aeimnoqu` `0123456789`
caseSensitive	sí

CL_PREVISION_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_PREVISION_SALUD_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-Da-d])`	`CL_TRAMO_FONASA`
`(?i)(fonasa\s*[\-:]?\s*(?:tramo\s*)?)([A-D])`	conserva · `CL_TRAMO_FONASA`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
si no	`CL_PREVISION_SALUD_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_PREVISION_SALUD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 18 valores de `cl-prevision-salud.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_PREVISION_SALUD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-prevision-salud.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_PUEBLO_ORIGINARIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_ETNIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CL_CM_ALFANUM`
si no	`CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `cl-pueblos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_PUEBLO_ORIGINARIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-pueblos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_QUINTIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `cl-quintil.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-quintil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CL_L1_CREDENCIAL`, `CL_L3_BIOMETRICO`, `CL_L3_PERFIL_GENETICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.+)`	cada carácter → `X`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_RELIGION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CL_CM_ALFANUM`
si no	`CL_RELIGION_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `cl-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_RELIGION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-religiones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`CL_RSH` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_RSH_TRAMO_TEXTO` .

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_RSH`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*)(\d{1,3})(\s*%)`	conserva · `CL_RSH_TRAMO_NUMERO` · conserva
`(?i)(tramo\s*)(\d{1,3})(.*)`	conserva · `CL_RSH_TRAMO_NUMERO` · conserva
`(0*)(\d{1,3})`	conserva · `CL_RSH_TRAMO_NUMERO`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
si no	`CL_RSH_TRAMO_TEXTO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`CL_RSH_TRAMO_NUMERO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cl-rsh-tramo-numero.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_RSH`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-rsh-tramo-numero.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`CL_RSH_TRAMO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cl-rsh-tramo-texto.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_RSH`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-rsh-tramo-texto.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_RUT STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CL_RUT_PASO_1` → `CL_RUT_PASO_2` , en este orden.

Usado por: `CL_L1_RUT`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`CL_RUT_PASO_1`
`algorithmReferences[2]`	`CL_RUT_PASO_2`

CL_RUT_CUERPO_6 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CL_CM_ALFANUM` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `4 6 8 10 1 3` desde la derecha.

Usado por: `CL_RUT_PASO_1`

CONFIGURACIÓN

`weightList`	`4 6 8 10 1 3`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`6`
`calculateChecksumRightToLeft`	sí
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`6`
`numericAlgorithm`	`CL_CM_ALFANUM`
`preserveRegex`	`[.\-]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sí

CL_RUT_CUERPO_7 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CL_CM_ALFANUM` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `4 6 8 10 1 3 4` desde la derecha.

Usado por: `CL_RUT_PASO_1`

CONFIGURACIÓN

`weightList`	`4 6 8 10 1 3 4`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`7`
`calculateChecksumRightToLeft`	sí
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`7`
`numericAlgorithm`	`CL_CM_ALFANUM`
`preserveRegex`	`[.\-]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sí

CL_RUT_CUERPO_8 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CL_CM_ALFANUM` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `4 6 8 10 1 3 4 6` desde la derecha.

Usado por: `CL_RUT_PASO_1`

CONFIGURACIÓN

weightList	`4 6 8 10 1 3 4 6`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`8`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numDigitsForCheckdigitCalculation	`8`
numericAlgorithm	`CL_CM_ALFANUM`
preserveRegex	`[.\-]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CL_RUT_DV SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `cl-digito-verificador.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_L1_RUT_DV`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-digito-verificador.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_RUT_DV_6 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CL_SIN_CAMBIO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7` desde la derecha.

Usado por: `CL_RUT_PASO_2`

CONFIGURACIÓN

weightList	`2 3 4 5 6 7`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`6`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numDigitsForCheckdigitCalculation	`6`
numericAlgorithm	`CL_SIN_CAMBIO`
preserveRegex	`[.\-]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`

inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CL_RUT_DV_7 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CL_SIN_CAMBIO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 2` desde la derecha.

Usado por: `CL_RUT_PASO_2`

CONFIGURACIÓN

weightList	`2 3 4 5 6 7 2`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`7`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numDigitsForCheckdigitCalculation	`7`
numericAlgorithm	`CL_SIN_CAMBIO`
preserveRegex	`[.\-]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CL_RUT_DV_8 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CL_SIN_CAMBIO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 2 3` desde la derecha.

Usado por: `CL_RUT_PASO_2`

CONFIGURACIÓN

weightList	`2 3 4 5 6 7 2 3`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`8`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numDigitsForCheckdigitCalculation	`8`
numericAlgorithm	`CL_SIN_CAMBIO`
preserveRegex	`[.\-]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CL_RUT_PASO_1 REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CL_RUT`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*)(\d{2}\.?\d{3}\.?\d{3}-?[0-9kK])`	conserva · `CL_RUT_CUERPO_8`
`(0*)(\d\.?\d{3}\.?\d{3}-?[0-9kK])`	conserva · `CL_RUT_CUERPO_7`

`(0*)(\d{3}\.?\d{3}-?[0-9kK])`	conserva · `CL_RUT_CUERPO_6`
`si no`	`CL_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CL_RUT_PASO_2 REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CL_RUT`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*)(\d{2}\.?\d{3}\.?\d{3}-?)(9)`	conserva · conserva · reemplaza por `K`
`(0*)(\d\.?\d{3}\.?\d{3}-?)(9)`	conserva · conserva · reemplaza por `K`
`(0*)(\d{3}\.?\d{3}-?)(9)`	conserva · conserva · reemplaza por `K`
`(0*)(\d{2}\.?\d{3}\.?\d{3}-?[0-9])`	conserva · `CL_RUT_DV_8`
`(0*)(\d\.?\d{3}\.?\d{3}-?[0-9])`	conserva · `CL_RUT_DV_7`
`(0*)(\d{3}\.?\d{3}-?[0-9])`	conserva · `CL_RUT_DV_6`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CL_SEXO REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CL_L2_SEXO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(femenino|masculino)`	`CL_SEXO_PALABRA`
`(?i)(mujer|hombre)`	`CL_SEXO_MUJER_HOMBRE`
`(?i)(female|male)`	`CL_SEXO_INGLES`
`(?i)([fm])`	`CL_SEXO_F_M`
`(?i)(h)`	`CL_SEXO_H_M`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CL_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_SEXO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cl-sexo-f-m.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-sexo-h-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_SEXO_INGLES SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-ingles.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-sexo-ingles.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-sexo-mujer-hombre.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_SEXO_PALABRA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-palabra.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-sexo-palabra.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_SIN_CAMBIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CL_RUT_DV_8` , `CL_RUT_DV_7` , `CL_RUT_DV_6`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)`	conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `cl-sin-informacion.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-sin-informacion.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CL_L1_TARJETA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*)([1-9][\d\s\-]{11,22}\d)`	conserva · `dlpx-core:Credit Card`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM` .

Usado por: `CL_L1_TELEFONO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*)(\+?56[\s\-]?)?(\(?9\)?[\s\-]?)(\d{4})([\s\-]?)(\d{4})`	conserva · conserva · conserva · `CL_CM_ALFANUM` · conserva · `CL_CM_ALFANUM`
`(0*)(\+?56[\s\-]?)?(\(?(?:2|[3-7]\d)\)?[\s\-]?)(\d{3,4})([\s\-]?)(\d{4})`	conserva · conserva · conserva · `CL_CM_ALFANUM` · conserva · `CL_CM_ALFANUM`
si no	`CL_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]`, y los 948 términos de `cl-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `CL_L1_TEXTO_LIBRE`, `CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-[\dkK]`
`\d{7,8}-[\dkK]`
`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
`\+?56\d{9}`
`(?<!\d)9\d{8}(?!\d)`
`(?<![A-Za-z])[BCDFGHJKLPRSTVWXYZ]{4}-?\d{2}(?!\d)`
`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	`[DATO]`
lookupFile	`cl-texto-nombres.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOMBRE]`
isDenyList	sí

CL_TRAMO_FONASA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `cl-tramo-fonasa.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_PREVISION_SALUD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-tramo-fonasa.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_VIVIENDA_LISTA`.

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`CL_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CL_CM_ALFANUM`
si no	`CL_VIVIENDA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

CL_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `cl-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_VIVIENDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cl-vivienda.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

APÉNDICE B

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee el set. En un Masking Engine, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`cl-afp.txt`	11	`CL_AFP_LISTA`	AFP Capital · AFP Cuprum · AFP Habitat · AFP Modelo
`cl-antecedentes.txt`	3	`CL_ANTECEDENTES_LISTA`	Sin antecedentes · Con antecedentes · Sin información
`cl-apellidos.txt`	194	`CL_APELLIDO`	González · Muñoz · Rojas · Díaz
`cl-bandera-0-1.txt`	2	`CL_BANDERA_0_1`	0 · 1
`cl-bandera-s-n.txt`	2	`CL_BANDERA_S_N`	S · N
`cl-bandera-si-no.txt`	2	`CL_BANDERA_SI_NO`	Si · No
`cl-bandera-true-false.txt`	2	`CL_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`cl-bandera-y-n.txt`	2	`CL_BANDERA_Y_N`	Y · N
`cl-beneficios-sociales.txt`	21	`CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA`	Pensión Garantizada Universal · Subsidio Único Familiar · Asignación Familiar · Aporte Familiar Permanente
`cl-cie10-decimal.txt`	33	`CL_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`cl-cie10.txt`	37	`CL_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`cl-codigo-comuna-generalizado.txt`	346	`CL_CODIGO_COMUNA_TABLA`	15101,15101 · 15102,15101 · 15201,15101 · 15202,15101
`cl-comuna-generalizada.txt`	428	`CL_COMUNA`	Arica,Arica · Camarones,Arica · Putre,Arica · General Lagos,Arica
`cl-detectar-apellidos.txt`	245	`CL_L1_APELLIDO – List` `CL_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	González · Gonzalez · Muñoz · Munoz
`cl-detectar-gse.txt`	9	`CL_L3_SOCIOEC_NIVEL – List`	abc1 · c1 · c1a · c1b
`cl-detectar-nacionalidades.txt`	48	`CL_L2_NACIONALIDAD – List`	Chilena · Venezolana · Peruana · Haitiana
`cl-detectar-nombres.txt`	229	`CL_L1_NOMBRE – List` `CL_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	María · Maria · José · Jose
`cl-detectar-sexo-letra.txt`	3	`CL_L2_SEXO – List`	f · m · h
`cl-detectar-sexo.txt`	8	`CL_L2_SEXO – List`	femenino · masculino · mujer · hombre
`cl-diagnosticos.txt`	30	`CL_DIAGNOSTICO_TEXTO`	Hipertensión arterial esencial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma bronquial · Lumbago
`cl-digito-verificador.txt`	11	`CL_RUT_DV`	0 · 1 · 2 · 3

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`cl-direcciones.txt`	3000	`CL_DIRECCION`	El Peumo 762 · Calle Los Robles 1026 · Avenida España 873, depto 1909 · Avenida Matta 1445
`cl-discapacidad.txt`	8	`CL_DISCAPACIDAD_LISTA`	Física · Visual · Auditiva · Intelectual
`cl-empleadores.txt`	25	`CL_EMPLEADOR`	Comercial Los Andes SpA · Servicios Integrales del Sur Ltda. · Constructora Cordillera S.A. · Transportes Pacífico Norte SpA
`cl-establecimientos.txt`	15	`CL_ESTABLECIMIENTO`	Escuela Básica N° 12 · Escuela Rural Los Aromos · Liceo Bicentenario A-45 · Liceo Técnico Profesional B-23
`cl-estado-civil.txt`	6	`CL_ESTADO_CIVIL`	Soltero · Casado · Viudo · Divorciado
`cl-estado-crediticio.txt`	8	`CL_MOROSIDAD_LISTA`	Al día · Mora 1 a 30 días · Mora 31 a 90 días · Mora sobre 90 días
`cl-financiamiento-estudios.txt`	12	`CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA`	Gratuidad · Beca Bicentenario · Beca Juan Gómez Millas · Beca Nuevo Milenio
`cl-gse.txt`	7	`CL_GSE`	ABC1 · C1a · C1b · C2
`cl-identidad-genero.txt`	8	`CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`	Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans
`cl-ideologias.txt`	8	`CL_IDEOLOGIA_LISTA`	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
`cl-medicamentos.txt`	26	`CL_MEDICAMENTO_LISTA`	Paracetamol · Ibuprofeno · Losartán · Enalapril
`cl-nacionalidades.txt`	17	`CL_NACIONALIDAD`	Chilena · Venezolana · Peruana · Haitiana
`cl-nivel-educacional.txt`	10	`CL_NIVEL_EDUCACIONAL`	Sin estudios · Básica incompleta · Básica completa · Media incompleta
`cl-nombres.txt`	189	`CL_NOMBRE_PILA`	María · José · Juan · Luis
`cl-ocupaciones.txt`	40	`CL_OCUPACION`	Administrativo · Vendedor · Técnico en mantención · Contador
`cl-orientacion-sexual.txt`	9	`CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`	Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay
`cl-partidos.txt`	15	`CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA`	Partido Demócrata Cristiano · Partido por la Democracia · Partido Radical de Chile · Partido Socialista de Chile
`cl-prevision-salud.txt`	18	`CL_PREVISION_SALUD_LISTA`	FONASA A · FONASA B · FONASA C · FONASA D
`cl-pueblos.txt`	13	`CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA`	Mapuche · Aymara · Rapa Nui · Lickanantay
`cl-quintil.txt`	5	`CL_QUINTIL`	1 · 2 · 3 · 4
`cl-religiones.txt`	12	`CL_RELIGION_LISTA`	Católica · Evangélica o protestante · Testigo de Jehová · Santos de los Últimos Días
`cl-rsh-tramo-numero.txt`	7	`CL_RSH_TRAMO_NUMERO`	40 · 50 · 60 · 70
`cl-rsh-tramo-texto.txt`	7	`CL_RSH_TRAMO_TEXTO`	Tramo 40% · Tramo 50% · Tramo 60% · Tramo 70%
`cl-sexo-f-m.txt`	2	`CL_SEXO_F_M`	F · M
`cl-sexo-h-m.txt`	2	`CL_SEXO_H_M`	H · M
`cl-sexo-ingles.txt`	2	`CL_SEXO_INGLES`	Female · Male
`cl-sexo-mujer-hombre.txt`	2	`CL_SEXO_MUJER_HOMBRE`	Mujer · Hombre

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`cl-sexo-palabra.txt`	2	`CL_SEXO_PALABRA`	Femenino · Masculino
`cl-sin-informacion.txt`	1	`CL_SUPRIMIR`	Sin información
`cl-texto-nombres.txt`	948	`CL_TEXTO_LIBRE`	María · MARÍA · Maria · MARIA
`cl-tramo-fonasa.txt`	4	`CL_TRAMO_FONASA`	A · B · C · D
`cl-vivienda.txt`	10	`CL_VIVIENDA_LISTA`	Propia pagada · Propia pagándose · Arrendada con contrato · Arrendada sin contrato

APÉNDICE C

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que `NOMBRE_PRODUCTO` no se tome por el nombre de una persona.

E1 `producto` `prod` `articulo` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `comuna` `region` `provincia` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `estado` `colegio` `establecimiento` `institucion` `isapre` `afp` `curso` `carrera` `asignatura` `documento` `doc` `centro` `unidad` `area` `depto` `departamento` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `examen` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lugar` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `org` `organizacion` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `equipo` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `trabajador` `trab` `funcionario` `func` `alumno` `estudiante` `afiliado` `beneficiario` `titular` `madre` `padre` `tutor` `apoderado` `conyuge` `pareja` `medico` `doctor` `profesional` `responsable` `contacto` `emergencia` `aval` `codeudor` `deudor` `remitente` `destinatario` `receptor` `firmante` `testigo` `representante` `propietario` `arrendatario` `asegurado` `contratante` `victima` `denunciante` `imputado` `socio` `donante` `heredero` `causante` `persona` `pers` `conductor` `chofer` `vendedor` `ejecutivo` `agente` `empleado` `colaborador` `completos?` `y_?apellidos?` `apellidos?`

E2 `producto` `prod` `articulo` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `comuna` `region` `provincia` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `estado` `colegio` `establecimiento` `institucion` `isapre` `afp` `curso` `carrera` `asignatura` `documento` `doc` `centro` `unidad` `area` `depto` `departamento` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `examen` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lugar` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `org` `organizacion` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `equipo` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `trabajador` `trab` `funcionario` `func` `alumno` `estudiante` `afiliado` `beneficiario` `titular` `madre` `padre` `tutor` `apoderado` `conyuge` `pareja` `medico` `doctor` `profesional` `responsable` `contacto` `emergencia` `aval` `codeudor` `deudor` `remitente` `destinatario` `receptor` `firmante` `testigo` `representante` `propietario` `arrendatario` `asegurado` `contratante` `victima` `denunciante` `imputado` `socio` `donante` `heredero` `causante` `persona` `pers` `conductor` `chofer` `vendedor` `ejecutivo` `agente` `empleado` `colaborador` `completo` `compl` `full` `y_?apellidos?` `apellidos?`

E3 `producto` `prod` `articulo` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `comuna` `region` `provincia` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `estado` `colegio` `establecimiento` `institucion` `isapre` `afp` `curso` `carrera` `asignatura` `documento` `doc` `centro` `unidad` `area` `depto` `departamento` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `examen` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lugar` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `org` `organizacion` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `equipo` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `completo`

E4	`producto` `prod` `articulo` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `comuna` `region` `provincia` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `estado` `colegio` `establecimiento` `institucion` `isapre` `afp` `curso` `carrera` `asignatura` `documento` `doc` `centro` `unidad` `area` `depto` `departamento` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `examen` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lugar` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `org` `organizacion` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `equipo` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso`
E5	`ip` `mac` `web` `url` `correo` `mail` `electronica` `email`
E6	`producto` `articulo` `sucursal` `interna` `tipo` `registro` `primaria` `foranea` `elector`
E7	`fijo` `variable` `monto` `adicional` `servicio` `tarifa` `valor` `cuenta` `extra`
E8	`produccion` `desempeno` `anual` `gestion` `termino` `vacaciones` `trabajador` `colacion` `movilizacion`
E9	`medicos` `morbidos` `m[oó]rbidos` `familiares` `clinicos` `academicos` `laborales` `comerciales` `generales`

APÉNDICE D

Profile set y classifiers

El profile set `CL – Ley 21.719 – v5` ejecuta estos 134 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Ley 21.719 - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
`CL_L1_RUT – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_L1_RUT`
`CL_L1_RUT – Type`	TIPO DE DATO	`CL_L1_RUT`
`CL_L1_RUT – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CL_L1_RUT`
`CL_L1_RUT_CUERPO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_L1_RUT_CUERPO`
`CL_L1_RUT_CUERPO – Type`	TIPO DE DATO	`CL_L1_RUT_CUERPO`
`CL_L1_RUT_CUERPO – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CL_L1_RUT_CUERPO`
`CL_L1_RUT_DV – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_L1_RUT_DV`
`CL_L1_RUT_DV – Type`	TIPO DE DATO	`CL_L1_RUT_DV`
`CL_L1_RUT_DV – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CL_L1_RUT_DV`
`CL_L1_NOMBRE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_L1_NOMBRE`
`CL_L1_NOMBRE – List`	VALORES CONOCIDOS	`CL_L1_NOMBRE`
`CL_L1_APELLIDO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_L1_APELLIDO`
`CL_L1_APELLIDO – List`	VALORES CONOCIDOS	`CL_L1_APELLIDO`
`CL_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`CL_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	VALORES CONOCIDOS	`CL_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`CL_L1_EMAIL – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_L1_EMAIL`
`CL_L1_EMAIL – Type`	TIPO DE DATO	`CL_L1_EMAIL`
`CL_L1_EMAIL – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CL_L1_EMAIL`
`CL_L1_TELEFONO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_L1_TELEFONO`
`CL_L1_TELEFONO – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CL_L1_TELEFONO`
`CL_L1_DIRECCION – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_L1_DIRECCION`
`CL_L1_DIRECCION – Type`	TIPO DE DATO	`CL_L1_DIRECCION`
`CL_L1_DIRECCION – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CL_L1_DIRECCION`
`CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
`CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO`
`CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO`
`CL_L1_PASAPORTE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_L1_PASAPORTE`
`CL_L1_PASAPORTE – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CL_L1_PASAPORTE`
`CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
`CL_L1_CUENTA_BANCARIA – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_L1_CUENTA_BANCARIA`
`CL_L1_TARJETA – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CL_L1_TARJETA`
`CL_L1_TARJETA – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CL_L1_TARJETA`

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
CL_L1_IP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_IP
CL_L1_IP – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_IP
CL_L1_DISPOSITIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_DISPOSITIVO
CL_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_DISPOSITIVO
CL_L1_PATENTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_PATENTE
CL_L1_PATENTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_PATENTE
CL_L1_VEHICULO_ID – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_VEHICULO_ID
CL_L1_VEHICULO_ID – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_VEHICULO_ID
CL_L1_NUMERO_CONTRATO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_NUMERO_CONTRATO
CL_L1_USUARIO_RRSS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_USUARIO_RRSS
CL_L1_CREDENCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_CREDENCIAL
CL_L1_CREDENCIAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_CREDENCIAL
CL_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_GEOLOCALIZACION
CL_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_GEOLOCALIZACION
CL_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_TEXTO_LIBRE
CL_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DATO	CL_L1_TEXTO_LIBRE
CL_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_TEXTO_LIBRE
CL_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_FECHA_NACIMIENTO
CL_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	CL_L2_FECHA_NACIMIENTO
CL_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_ANIO_NACIMIENTO
CL_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	CL_L2_ANIO_NACIMIENTO
CL_L2_EDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_EDAD
CL_L2_EDAD – Type	TIPO DE DATO	CL_L2_EDAD
CL_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_FECHA_EVENTO
CL_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DATO	CL_L2_FECHA_EVENTO
CL_L2_SEXO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_SEXO
CL_L2_SEXO – List	VALORES CONOCIDOS	CL_L2_SEXO
CL_L2_COMUNA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_COMUNA
CL_L2_COMUNA – Values	FORMATO DEL VALOR	CL_L2_COMUNA
CL_L2_CODIGO_COMUNA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_CODIGO_COMUNA
CL_L2_CODIGO_COMUNA – Type	TIPO DE DATO	CL_L2_CODIGO_COMUNA
CL_L2_CODIGO_COMUNA – Values	FORMATO DEL VALOR	CL_L2_CODIGO_COMUNA
CL_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_CODIGO_POSTAL
CL_L2_CODIGO_POSTAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L2_CODIGO_POSTAL
CL_L2_NACIONALIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_NACIONALIDAD
CL_L2_NACIONALIDAD – List	VALORES CONOCIDOS	CL_L2_NACIONALIDAD
CL_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_ESTADO_CIVIL

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
CL_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DEL VALOR	CL_L2_ESTADO_CIVIL
CL_L2_OCUPACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_OCUPACION
CL_L2_EMPLEADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_EMPLEADOR
CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL
CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL – Values	FORMATO DEL VALOR	CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL
CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL
CL_L2_CARGAS_FAMILIARES – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_CARGAS_FAMILIARES
CL_L2_CARGAS_FAMILIARES – Type	TIPO DE DATO	CL_L2_CARGAS_FAMILIARES
CL_L3_ETNIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_ETNIA
CL_L3_ETNIA – Values	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_ETNIA
CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO
CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO
CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DATO	CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
CL_L3_BIOMETRICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_BIOMETRICO
CL_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DATO	CL_L3_BIOMETRICO
CL_L3_PERFIL_GENETICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_PERFIL_GENETICO
CL_L3_PERFIL_GENETICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_PERFIL_GENETICO
CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CL_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_IDENTIDAD_GENERO
CL_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_IDENTIDAD_GENERO
CL_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_VIDA_SEXUAL
CL_L3_RELIGION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_RELIGION
CL_L3_RELIGION – Values	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_RELIGION
CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA
CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA – Values	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
CL_L3_AFILIACION_POLITICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_AFILIACION_POLITICA
CL_L3_AFILIACION_POLITICA – Values	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_AFILIACION_POLITICA
CL_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_AFILIACION_SINDICAL
CL_L3_AFILIACION_GREMIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_AFILIACION_GREMIAL
CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD
CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD – Values	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD
CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD
CL_L3_SOCIOEC_RSH – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_RSH
CL_L3_SOCIOEC_NIVEL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_NIVEL
CL_L3_SOCIOEC_NIVEL – List	VALORES CONOCIDOS	CL_L3_SOCIOEC_NIVEL
CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL
CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL – Values	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL
CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD
CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA
CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA – Type	TIPO DE DATO	CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA
CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS
CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS – Type	TIPO DE DATO	CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS
CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP
CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP – Values	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP
CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL
CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL – Type	TIPO DE DATO	CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL
CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA
CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA – Values	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA
CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS
CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS – Values	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS
CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES
CL_L3_PENAL_CAUSA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_PENAL_CAUSA
CL_L3_PENAL_CAUSA – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_PENAL_CAUSA