DELPHIX MASKING · PROFILE SET

Costa Rica — Ley 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales costarricenses: cédula de identidad, DIMEX y NITE, el IBAN con dígitos de control válidos, la dirección escrita por señas desde un punto de referencia, cuasi-identificadores, los datos sensibles que el artículo 9.1 prohíbe tratar a un particular, datos de salud, la condición socioeconómica que el artículo 3 e) llama sensible y los antecedentes penales.

81	143	168
DOMINIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Profile set `CR – Ley 8968 – v2`

Versión 2, del 11 de octubre de 2026 · Umbral de asignación 60%

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.

1	**Sobre este profile set**	
2	**La Ley 8968 en breve**	
3	**Desasociación, seudonimización y copias fuera de producción**	
4	**Cómo se descubren los datos sensibles**	
5	**Cómo se enmascaran los datos**	
6	**Paquetes esencial y extendido**	
7	**Los dominios de un vistazo**	

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

8.1	**Cédula de identidad**	CR_L1_CEDULA
8.2	**DIMEX**	CR_L1_DIMEX
8.3	**NITE**	CR_L1_NITE
8.4	**Pasaporte**	CR_L1_PASAPORTE
8.5	**Número de seguridad social**	CR_L1_SEGURO_SOCIAL
8.6	**Código de estudiante**	CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.7	**Registro profesional**	CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
8.8	**Nombre**	CR_L1_NOMBRE
8.9	**Apellido**	CR_L1_APELLIDO
8.10	**Nombre completo**	CR_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.11	**Dirección de correo electrónico**	CR_L1_EMAIL
8.12	**Teléfono**	CR_L1_TELEFONO
8.13	**Dirección y señas**	CR_L1_DIRECCION
8.14	**Complemento de la dirección**	CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.15	**Cuenta bancaria (IBAN)**	CR_L1_CUENTA_BANCARIA
8.16	**Tarjeta de pago**	CR_L1_TARJETA
8.17	**Billetera digital**	CR_L1_BILLETERA
8.18	**Dirección IP**	CR_L1_IP
8.19	**Identificador de dispositivo**	CR_L1_DISPOSITIVO
8.20	**Cookie e identificador de seguimiento**	CR_L1_COOKIE
8.21	**Placa del vehículo**	CR_L1_PLACA
8.22	**Identificadores del vehículo**	CR_L1_VEHICULO
8.23	**Identificadores del inmueble**	CR_L1_INMUEBLE
8.24	**Números de contrato y de caso**	CR_L1_CONTRATO

8.25	Usuario y perfil en red social	CR_L1_USUARIO
8.26	Credenciales y secretos	CR_L1_CREDENCIAL
8.27	Fotografía y grabaciones	CR_L1_IMAGEN
8.28	Geolocalización	CR_L1_GEOLOCALIZACION
8.29	Texto libre	CR_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · CUASI-IDENTIFICADORES

9.1	Fecha de nacimiento	CR_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Año de nacimiento	CR_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Edad	CR_L2_EDAD
9.4	Otras fechas sobre la persona	CR_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	CR_L2_SEXO
9.6	Distrito y cantón	CR_L2_DISTRITO
9.7	Código de la DTA y código postal	CR_L2_CODIGO_DTA
9.8	Barrio	CR_L2_BARRIO
9.9	Estado civil	CR_L2_ESTADO_CIVIL
9.10	Ocupación	CR_L2_OCUPACION
9.11	Empleador	CR_L2_EMPLEADOR
9.12	Nivel educativo	CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO
9.13	Institución educativa	CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
9.14	Personas a cargo	CR_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DATOS SENSIBLES (ART. 3 E Y ART. 9.1)

10.1	Origen racial o étnico	CR_L3_ETNIA
10.2	Pueblo y territorio indígena	CR_L3_PUEBLO_INDIGENA
10.3	Nacionalidad	CR_L3_NACIONALIDAD
10.4	Condición migratoria	CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA
10.5	Religión	CR_L3_RELIGION
10.6	Convicciones filosóficas	CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.7	Opinión política	CR_L3_OPINION_POLITICA
10.8	Adhesión partidaria	CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.9	Afiliación sindical	CR_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.10	Datos biométricos	CR_L3_BIOMETRICO
10.11	Datos genéticos	CR_L3_GENETICO
10.12	Orientación sexual	CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.13	Vida sexual	CR_L3_VIDA_SEXUAL
10.14	Identidad de género	CR_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.15	Víctima de violencia	CR_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DATOS DE SALUD (ART. 9.1 D)

11.1	Número de expediente clínico	CR_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de salud	CR_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico	CR_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimiento	CR_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamento	CR_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Notas clínicas	CR_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultado de examen	CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	VIH e infecciones de transmisión sexual	CR_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo	CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Discapacidad	CR_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Salud ocupacional	CR_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Salud reproductiva	CR_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Salud mental	CR_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DATOS ECONÓMICOS (ART. 3 E, ART. 1 Y ART. 9.4)

12.1	Situación crediticia	CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.2	Deuda	CR_FIN_DEUDA
12.3	Ingresos	CR_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimonio	CR_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensión	CR_FIN_PENSION
12.6	Programa social	CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.7	Condición socioeconómica	CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA
12.8	Tenencia de la vivienda	CR_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · ANTECEDENTES PENALES (ART. 8 C Y LEY 6723)

13.1	Antecedentes penales	CR_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Número de expediente judicial	CR_PENAL_EXPEDIENTE
14	Los dígitos de control del IBAN	
15	Dónde vive la gente: distritos, cantones y el código que es también el código postal	
16	Límites	
17	Verificación	
18	Fuentes	
A	Algoritmos	
B	Archivos	
C	Listas de exclusión	
D	Profile set y classifiers	

1

Sobre este profile set

Este profile set encuentra los datos personales de una base costarricense y los enmascara, para que una copia fuera de producción — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — deje de identificar a nadie.

Enmascarar solo nombres y cédulas no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y un distrito pequeño ya apuntan a un puñado de personas, y la mayoría de los 492 distritos de Costa Rica es pequeña. El set trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — cédula de identidad, DIMEX, NITE, pasaporte, números de seguridad social y de estudiante, registro profesional, nombres, contacto, dirección y señas, cuentas bancarias, tarjetas, dispositivos, cookies, placas, inmuebles, fotografías, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, año de nacimiento, edad, sexo, distrito y cantón, el código de la División Territorial Administrativa que también es el código postal, barrio, estado civil, ocupación, empleador, escolaridad, personas a cargo.
- **Datos sensibles** — las categorías del artículo 3 e) y del artículo 9.1: origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, información biomédica y genética, vida y orientación sexual; y los atributos que la cláusula antidiscriminatoria del artículo 4 alcanza: pueblo indígena, nacionalidad, condición migratoria, identidad de género, afiliación sindical.
- **Datos de salud**, que el artículo 9.1 permite tratar solo a la propia atención en salud y solo bajo secreto profesional.
- **Datos económicos** — ingresos, deudas, bienes, situación crediticia y programas sociales. El artículo 3 e) nombra la **condición socioeconómica** entre los datos sensibles, y el artículo 1 extiende la ley a los datos de los **bienes** de la persona.
- **Antecedentes penales**, cuyos asientos el Registro Judicial cancela en una escala propia.

Cada grupo a continuación dice qué es cada dominio, cómo se enmascara y por qué. El descubrimiento es un profile set de 141 classifiers con umbral 60; el enmascaramiento son 81 dominios con sus algoritmos.

2

La Ley 8968 en breve

Costa Rica tiene ley de protección de datos desde 2011: la **Ley 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales**, vigente desde el 5 de setiembre de 2011 y **nunca reformada**. Su reglamento, el Decreto Ejecutivo 37554-JP, fue reformado dos veces, por el Decreto 40008-JP en 2016 y por el Decreto 41582 en 2019, ambos sobre el registro de bases de datos y no sobre los principios. La autoridad es la **Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab)**, creada por el artículo 15.

Dos rasgos de la ley moldean este set. Primero, el artículo 1 declara su alcance sobre los datos de una persona **o bienes** — los bienes además de la persona —, lo que pone inmuebles, ingresos y patrimonio dentro de ella. Segundo, solo la **persona física** es titular: el artículo 3 b) define dato personal como cualquier dato relativo a una persona física identificada o identificable, y el artículo 3 g) y el artículo 2 v) del reglamento definen al interesado igual. Una empresa no es titular en Costa Rica, por eso una cédula jurídica queda exactamente como está.

En datos sensibles la ley es especialmente severa. El artículo 3 e) los define como "información relativa al **fuero íntimo** de la persona, como por ejemplo los que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, **condición socioeconómica**, información **biomédica o genética**, vida y orientación sexual, **entre otros**" — una lista abierta, y la única de la región que nombra la condición socioeconómica. El

artículo 9.1 entonces **prohíbe** tratarlos, con cinco excepciones estrechas, y el artículo 31 a) hace del tratamiento por un particular una **falta gravísima**: quince a treinta salarios base y la suspensión del fichero por hasta seis meses.

El artículo 9.3 merece leerse al lado. Enumera lo que **no** es dato de acceso irrestricto aun constando en un registro público: "la dirección exacta de la residencia", "la fotografía", "los números de teléfono privados y otros de igual naturaleza cuyo tratamiento pueda afectar los derechos y los intereses de la persona titular". Tres dominios de este set existen porque ese párrafo los nombra.

3

Desasociación, seudonimización y copias fuera de producción

Costa Rica escribe la técnica en la propia ley. El artículo 6.1 dice que los datos personales que puedan afectar a su titular en ningún caso serán conservados pasados diez años desde los hechos registrados, y que "en caso de que sea necesaria su conservación, más allá del plazo estipulado, deberán ser **desasociados de su titular**". El artículo 2 r) del reglamento define el procedimiento: "acción y efecto de **disociar** los datos personales, de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse o vincularse a persona determinada o determinable". Ninguna otra ley de la región ordena la técnica en el cuerpo del estatuto.

Conviene ser preciso sobre lo que el enmascaramiento logra frente a esa definición. El motor enmascara con una llave, y quien tiene la llave puede reproducir el mapeo: el resultado es una copia **seudonimizada**, no disociada en el sentido estricto del artículo 2 r), y sigue siendo dato personal. Lo que sí es, con claridad, es la "medida de índole técnica" que exige el artículo 10 y la "medida de seguridad lógica" que los artículos 34 a 37 del reglamento piden al responsable elegir por riesgo — incluido el **riesgo residual** que el artículo 36 f) manda calcular. Para alcanzar la desasociación hay que descartar la llave, y nada en una copia enmascarada debe leerse como anónimo mientras exista.

Dos disposiciones más hacen explícita la lectura por riesgo. El artículo 2 q) del reglamento dice que la persona física es identificable cuando la identidad pueda determinarse "directa o **indirectamente**, mediante cualquier información referida a su identidad anatómica, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social", y agrega que "una persona física **no se considerará identificable** si dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionadas". El artículo 8 d) de la ley limita sus principios para bases de datos usadas con fines estadísticos, históricos o de investigación científica "cuando **no exista riesgo** de que las personas sean identificadas". Ambos ponen la pregunta donde este set la responde: cuánto trabajo haría falta para volver a señalar a una persona.

4

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. El set usa los cuatro frameworks de classifier del Masking Engine:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.

- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Las bases de datos rellenan los valores: una columna CHAR los completa con espacios hasta su largo, y un código numérico guardado como texto suele venir con ceros a la izquierda. El profiler prueba los valores tal como llegan, por eso todo patrón de formato quita antes los espacios alrededor del valor, los patrones de dígitos aceptan también ceros a la izquierda, las listas de palabras sueltas se buscan palabra por palabra, y las listas de nombres de varias palabras (lugares, categorías) quedan en un único patrón de formato. Una columna cuyo nombre no dice nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, los nombres cortos de los sistemas empaquetados — se encuentra solo por sus valores siempre que su formato sea distintivo: documentos con dígito verificador, correos, teléfonos, tarjetas, lugares, nombres.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

> El profiling propone; no decide. Revise en el inventario los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

5

Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el inventario asigna al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines usen las mismas claves.

Donde un algoritmo que viene con el Masking Engine ya resuelve — CM Numeric para montos, Credit Card, el lookup de grupo sanguíneo —, el set lo usa en lugar de crear uno propio. Esos algoritmos aparecen en los árboles por su nombre `dlpx-core:`; están en todo engine y no figuran en el Apéndice A.

El relleno queda donde está: los espacios alrededor del valor se mantienen, y los ceros a la izquierda de un número no se enmascaran — `0012345678` pasa a ser `00` seguido de lo que `12345678` pasa a ser. Un valor guardado en una columna CHAR rellenada con ceros sigue coincidiendo con el mismo valor guardado como número.

> Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. En un engine con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

6

Paquetes esencial y extendido

El set puede adoptarse completo o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree en el engine únicamente sus dominios, los classifiers que votan por ellos y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en el profile set.

PAQUETE	DOMINIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	12	26	20	5
Extendido	81	143	168	59

El paquete esencial contiene estos dominios, marcados como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- Cédula de identidad — `CR_L1_CEDULA`
- DIMEX — `CR_L1_DIMEX`
- NITE — `CR_L1_NITE`
- Pasaporte — `CR_L1_PASAPORTE`
- Nombre — `CR_L1_NOMBRE`
- Apellido — `CR_L1_APELLIDO`
- Nombre completo — `CR_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- Dirección de correo electrónico — `CR_L1_EMAIL`
- Teléfono — `CR_L1_TELEFONO`
- Dirección y señas — `CR_L1_DIRECCION`
- Complemento de la dirección — `CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Fecha de nacimiento — `CR_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Con menos dominios en competencia, una columna que un dominio del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para un dominio esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del profiling.

7

Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

DOMINIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS		
Cédula de identidad ESENCIAL `CR_L1_CEDULA`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`CR_DOCUMENTO`
DIMEX ESENCIAL `CR_L1_DIMEX`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CR_DIMEX`
NITE ESENCIAL `CR_L1_NITE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CR_NITE`
Pasaporte ESENCIAL `CR_L1_PASAPORTE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CR_CM_DIGITOS_LETRAS`
Número de seguridad social `CR_L1_SEGURO_SOCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_CM_ALFANUM`
Código de estudiante `CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_CM_ALFANUM`
Registro profesional `CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_CM_ALFANUM`
Nombre ESENCIAL `CR_L1_NOMBRE`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`CR_NOMBRES`
Apellido ESENCIAL `CR_L1_APELLIDO`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`CR_APELLIDOS`
Nombre completo ESENCIAL `CR_L1_NOMBRE_COMPLETO`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`CR_NOMBRE_COMPLETO`
Dirección de correo electrónico ESENCIAL `CR_L1_EMAIL`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`CR_EMAIL`
Teléfono ESENCIAL `CR_L1_TELEFONO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CR_TELEFONO`
Dirección y señas ESENCIAL `CR_L1_DIRECCION`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`CR_DIRECCION`
Complemento de la dirección ESENCIAL `CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_CM_ALFANUM`
Cuenta bancaria (IBAN) `CR_L1_CUENTA_BANCARIA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CR_CUENTA`
Tarjeta de pago `CR_L1_TARJETA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CR_TARJETA`
Billetera digital `CR_L1_BILLETERA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CR_CM_ALFANUM`
Dirección IP `CR_L1_IP`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CR_IP`

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Identificador de dispositivo `CR_L1_DISPOSITIVO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`CR_CM_HEX`
Cookie e identificador de seguimiento `CR_L1_COOKIE`	NOMBRE DE COLUMNA			`CR_CM_ALFANUM`
Placa del vehículo `CR_L1_PLACA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`CR_PLACA`
Identificadores del vehículo `CR_L1_VEHICULO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`CR_CM_ALFANUM`
Identificadores del inmueble `CR_L1_INMUEBLE`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`CR_INMUEBLE`
Números de contrato y de caso `CR_L1_CONTRATO`	NOMBRE DE COLUMNA			`CR_CM_ALFANUM`
Usuario y perfil en red social `CR_L1_USUARIO`	NOMBRE DE COLUMNA			`CR_CM_ALFANUM`
Credenciales y secretos `CR_L1_CREDENCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`CR_REDACTAR`
Fotografía y grabaciones `CR_L1_IMAGEN`	NOMBRE DE COLUMNA			`CR_REDACTAR`
Geolocalización `CR_L1_GEOLOCALIZACION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`CR_COORDENADA`
Texto libre `CR_L1_TEXTO_LIBRE`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	`CR_TEXTO_LIBRE`
CUASI-IDENTIFICADORES				
Fecha de nacimiento ESENCIAL `CR_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`CR_FECHA_NACIMIENTO`
Año de nacimiento `CR_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`CR_ANIO`
Edad `CR_L2_EDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`CR_EDAD`
Otras fechas sobre la persona `CR_L2_FECHA_EVENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`CR_FECHA_EVENTO`
Sexo `CR_L2_SEXO`	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		`CR_SEXO`
Distrito y cantón `CR_L2_DISTRITO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`CR_DISTRITO`
Código de la DTA y código postal `CR_L2_CODIGO_DTA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`CR_CODIGO_DTA`
Barrio `CR_L2_BARRIO`	NOMBRE DE COLUMNA			`CR_BARRIO`
Estado civil `CR_L2_ESTADO_CIVIL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`CR_ESTADO_CIVIL`
Ocupación `CR_L2_OCUPACION`	NOMBRE DE COLUMNA			`CR_OCUPACION_O_CODIGO`

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Empleador `CR_L2_EMPLEADOR`	NOMBRE DE COLUMNA		`CR_EMPLEADOR`
Nivel educativo `CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_NIVEL_EDUCATIVO`
Institución educativa `CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`	NOMBRE DE COLUMNA		`CR_INSTITUCION_EDUCATIVA`
Personas a cargo `CR_L2_PERSONAS_A_CARGO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`CR_CONTEO_LIMITADO`
DATOS SENSIBLES (ART. 3 E Y ART. 9.1)			
Origen racial o étnico `CR_L3_ETNIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_ETNIA`
Pueblo y territorio indígena `CR_L3_PUEBLO_INDIGENA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_PUEBLO`
Nacionalidad `CR_L3_NACIONALIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_NACIONALIDAD`
Condición migratoria `CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_CONDICION_MIGRATORIA`
Religión `CR_L3_RELIGION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_RELIGION`
Convicciones filosóficas `CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`	NOMBRE DE COLUMNA		`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Opinión política `CR_L3_OPINION_POLITICA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_PREFERENCIA_POLITICA`
Adhesión partidaria `CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_PARTIDO`
Afiliación sindical `CR_L3_AFILIACION_SINDICAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Datos biométricos `CR_L3_BIOMETRICO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`CR_REDACTAR`
Datos genéticos `CR_L3_GENETICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_REDACTAR`
Orientación sexual `CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_ORIENTACION_SEXUAL`
Vida sexual `CR_L3_VIDA_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Identidad de género `CR_L3_IDENTIDAD_GENERO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_IDENTIDAD_GENERO`
Víctima de violencia `CR_L3_VICTIMA`	NOMBRE DE COLUMNA		`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DATOS DE SALUD (ART. 9.1 D)			
Número de expediente clínico `CR_SALUD_IDENTIFICADOR`	NOMBRE DE COLUMNA		`CR_CM_ALFANUM`
Cobertura de salud `CR_SALUD_COBERTURA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_COBERTURA_SALUD`

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Diagnóstico `CR_SALUD_DIAGNOSTICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_DIAGNOSTICO`
Procedimiento `CR_SALUD_PROCEDIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA		`CR_PROCEDIMIENTO`
Medicamento `CR_SALUD_MEDICAMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_MEDICAMENTO`
Notas clínicas `CR_SALUD_TEXTO_CLINICO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`CR_TEXTO_LIBRE`
Resultado de examen `CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`	NOMBRE DE COLUMNA		`CR_CM_ALFANUM`
VIH e infecciones de transmisión sexual `CR_SALUD_VIH`	NOMBRE DE COLUMNA		`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Grupo sanguíneo `CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`dlpx-core:BloodType SL`
Discapacidad `CR_SALUD_DISCAPACIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_DISCAPACIDAD`
Salud ocupacional `CR_SALUD_OCUPACIONAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_APTITUD_LABORAL`
Salud reproductiva `CR_SALUD_REPRODUCTIVA`	NOMBRE DE COLUMNA		`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Salud mental `CR_SALUD_MENTAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DATOS ECONÓMICOS (ART. 3 E, ART. 1 Y ART. 9.4)			
Situación crediticia `CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`	NOMBRE DE COLUMNA		`CR_HISTORIAL_CREDITICIO`
Deuda `CR_FIN_DEUDA`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Ingresos `CR_FIN_INGRESOS`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimonio `CR_FIN_PATRIMONIO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Pensión `CR_FIN_PENSION`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Programa social `CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_PROGRAMA_SOCIAL`
Condición socioeconómica `CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA`
Tenencia de la vivienda `CR_FIN_VIVIENDA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`CR_TENENCIA_VIVIENDA`
ANTECEDENTES PENALES (ART. 8 C Y LEY 6723)			
Antecedentes penales `CR_PENAL_ANTECEDENTES`	NOMBRE DE COLUMNA		`CR_ANTECEDENTES`

DOMINIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Número de expediente judicial `CR_PENAL_EXPEDIENTE`	NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR	`CR_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

PARTE 8

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. La cédula de identidad es la llave de todo registro costarricense y no lleva dígito verificador, así que nada hay que recalcular y el número cambia entero, incluido el dígito de la provincia. El IBAN es la excepción: sí lleva dígitos de control, y sale con dígitos válidos. Solo la **persona física** es titular en Costa Rica, por eso una cédula jurídica pasa intacta.

8.1 Cédula de identidad

CR_L1_CEDULA

ESENCIAL | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número del Tribunal Supremo de Elecciones, la llave de todo registro costarricense. Su forma canónica son diez dígitos, `0P–TTTT–AAAA` — una provincia, el tomo y el asiento del registro de nacimiento — y los ceros iniciales suelen omitirse, así que se escribe `1–0234–0567` o `102340567`.

El mismo dominio recibe los otros números que una columna de documento guarda: un DIMEX de once o doce dígitos, un NITE de la serie 3-120 y la cédula jurídica de una empresa. La licencia de conducir lleva la cédula de su titular, así que una columna de licencia cae aquí también.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L1_CEDULA – Path

90% `c[eé]dula(_?(de_?)?identidad)?` *(salvo cuando le sigue* `jur[ií]dica` *)* `ced` `n(o|ro|um|umero)_?(c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?)` `doc_?identidad` `nro_?doc` `num_?doc` `identificaci[oó]n` *(salvo cuando le precede* `(tipo|cod|codigo|desc|clase)_` *; salvo cuando le sigue* `tipo` *,* `clase` *,* `juridica` *,* `jur[ií]dica` *)* `identificaci[oó]n_?f[ií]sica` `licencia(_?(de_?)?conducir)?(_?n(o|ro|um|umero))?` `n(o|ro|um|umero)_?licencia` `licencia_?cosevi` `driver_?licen[cs]e` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionado|jubilado|aportante|patrono)_?(cedula|ced|doc|documento)` `cedula_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionado|jubilado|aportante|patrono)`

60% `documento` `doc`

TIPO DE DATO CR_L1_CEDULA – Type

Acepta texto (largo 6 o más) o número (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR `CR_L1_CEDULA` — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d-\d{4}-\d{4})`	95%	
`0*(?:0\d-\d{4}-\d{4})`	90%	
`0*(?:\d-\d{3}-\d{3})`	70%	
`0*(?:[1-9]\d{8})`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Dígito a dígito, conservando los guiones. La cédula **no lleva dígito verificador** — la Dirección General de Tributación la valida contra el propio Registro Civil —, así que nada hay que recalcular y el número cambia entero, **incluido el dígito de la provincia**: es la provincia del asiento de nacimiento y de otro modo sobreviviría en la copia. El primer dígito se mapea entre 1 y 9, nunca a cero, para que el resultado siga siendo una cédula bien formada.

Una **cédula jurídica** queda exactamente como está: los artículos 3 b) y g) alcanzan solo a la persona física, así que una empresa no es titular y su número no es dato personal de nadie. A partir del cuarto trimestre de 2026 ese número puede ser alfanumérico, `3-101-A00001`, por el Decreto 44648-MJ; ambas formas pasan intactas.

`CR_DOCUMENTO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM`.

> `CR_NITE` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM`.
>
> > `CR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
> >
> > `CR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_DIMEX` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_DIGITOS`.
>
> `CR_CEDULA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_DIGITOS`.
>
> > `CR_CM_DIGITO_1_9` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
> >
> > `CR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1-0234-0567	→	**9-2975-1730**
102340567	→	**929751730**
155812345678	→	**211863565214**
3-120-123456	→	**3-120-904292**
3-101-123456	→	**3-101-123456**

8.2 DIMEX

CR_L1_DIMEX

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros, el número de identidad de una persona extranjera residente: once o doce dígitos, sin separadores, y el identificador que la Dirección General de Tributación usa para ellas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L1_DIMEX — Path

90%

```
dimex  c[eé]dula_?(de_?)?residencia  documento_?(de_?)?identidad_?migratorio
n(o|ro|um|umero)_?(dimex|residencia|extranjer[ií]a|refugiado)  carn[eé]_?(de_?)?
(residencia|refugiado)  id_?migratorio
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|
trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|garante|solicitant
e|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciu
dadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pension
ado|jubilado|aportante|patrono)_?dimex
```

FORMATO DEL VALOR CR_L1_DIMEX — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:[1-9]\d{10,11})`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Todos los dígitos cambian y el largo se conserva, porque el largo es lo que distingue un DIMEX de una cédula en una columna mixta. El DIMEX tampoco tiene dígito verificador.

`CR_DIMEX` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_DIGITOS`.

> `CR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
155812345678	→	**211863565214**
12345678901	→	**06176626922**

8.3 NITE

CR_L1_NITE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Número de Identificación Tributaria Especial, para quien no tiene cédula ni DIMEX. La serie **3-120** pertenece a una persona física extranjera y la serie **3-130** a una empresa extranjera.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L1_NITE — Path

90% `nite` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?identificaci[oó]n_?(tributaria_?)?especial` `identificacion_?tributaria_?especial`

FORMATO DEL VALOR CR_L1_NITE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:3[\s\-]?120[\s\-]?\d{6})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Aquí la ley traza su línea más nítida: los seis dígitos de un número **3-120** se enmascaran, porque ese número pertenece a una persona física, y un número **3-130** queda intacto, porque pertenece a una empresa y una empresa no es titular. Los dos se parecen y se tratan de modos opuestos.

`CR_NITE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM` .

> `CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
3-120-123456	→	**3-120-904292**
3130ABC123	→	**3130ABC123**

8.4 Pasaporte

CR_L1_PASAPORTE

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

El número de pasaporte, costarricense o extranjero: una o dos letras y seis a ocho dígitos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L1_PASAPORTE — Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DEL VALOR CR_L1_PASAPORTE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{1,2}\d{6,8}`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Las letras se vuelven letras y los dígitos dígitos, para que el número conserve la forma que le da el país emisor.

`CR_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BLM123	→	**ZJQ771**

8.5 Número de seguridad social

CR_L1_SEGURO_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Los números de la Caja Costarricense de Seguro Social: el número de asegurado, el número patronal de un empleador, la planilla y los códigos del SICERE.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L1_SEGURO_SOCIAL — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(asegurado|seguro_?social|patronal|patrono|afiliado|afiliaci[oó]n)` `c[oó]digo_?(asegurado|patrono|patronal)` `asegurado[a-z0-9_]*` `ccss[a-z0-9_]*` `n[uú]mero_?ccss` `carn[eé]_?(ccss|asegurado)` `planilla_?(ccss|n(o|ro|um|umero))` `sicere`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando la forma y los separadores. Esos números se construyen a partir de la cédula, así que identifican tanto como ella.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.6 Código de estudiante

CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El identificador que una escuela, un colegio o una universidad da a un estudiante, y la cédula escolar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE — Path

80% `c[oó]digo_?(de_?)?(estudiante|alumno|matr[ií]cula)` `cod_?(alumno|estudiante)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(matr[ií]cula|estudiante)` `carn[eé]_?(de_?)?(estudiante|universitario)` `id_?(alumno|estudiante)` `c[eé]dula_?escolar` `identificaci[oó]n_?estudiantil`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter. Es un identificador directo dentro de su propia institución, que es donde vive la lista.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.7 Registro profesional

CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de un colegio profesional — el código médico, el número de colegiado, el carné — y el número de título.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL — Path

85% `c[oó]digo_?(profesional|m[eé]dico)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?` `(colegiado|incorporaci[oó]n|registro_?profesional)` `colegiado` `incorporaci[oó]n_?(al_?)?` `colegio` `carn[eé]_?profesional` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?t[ií]tulo`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter. Los registros son públicos, que es precisamente lo que hace del número una llave de vuelta a un profesional con nombre.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.8 Nombre

CR_L1_NOMBRE

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Un nombre de pila por separado: el primero, el segundo, o una columna que guarda ambos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L1_NOMBRE — Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `pri(mer)?_?nom` `seg(undo)?_?nom` `nombre_?1` `nombre_?2` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nombres` *(salvo cuando le sigue `completos?`, `y_?apellidos?`, `apellidos?`)*

50% `nombre` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `nom` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS CR_L1_NOMBRE — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`cr-detectar-nombres.txt`	449	70%	Adolfo, Adrián, Adrian, Adriana, Aída, Aida

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada palabra se vuelve otro nombre costarricense, de una lista de 400 tomada de la frecuencia de nombres en el país — Xinia, Yorleny, Olger y Keylor entre ellos. Las partículas de un nombre compuesto quedan donde están, así que "María de los Ángeles" conserva su forma.

`CR_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM` .

> `CR_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_NOMBRE` .
>
> > `CR_NOMBRE` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 400 nombres de `cr-nombres.txt` .
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
María de los Ángeles	→	**Hugo de los Álvaro**
JOSÉ PABLO	→	**ELIZABETH DORA**

8.9 Apellido

`CR_L1_APELLIDO`

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El primer o el segundo apellido, o una columna con ambos.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA `CR_L1_APELLIDO` — Path
>
> 85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno)` `ape_?(1|2|pat|mat)` `ap_?(paterno|materno)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

> VALORES CONOCIDOS `CR_L1_APELLIDO` — List
>
LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`cr-detectar-apellidos.txt`	539	70%	Abarca, Acevedo, Acosta, Acuña, Acuna, Agüero
>
> Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada palabra se vuelve otro apellido costarricense, de una lista de 420 — Oconitrillo, Cartín, Garbanzo, Jirón y los apellidos ingleses de la costa caribeña entre ellos. "De la Cruz" conserva sus partículas.

`CR_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM` .

> `CR_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_APELLIDO` .
>
> > `CR_APELLIDO` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 420 nombres de `cr-apellidos.txt` .
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Jiménez Oconitrillo	→	**Guadamuz Moreira**

8.10 Nombre completo

CR_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nombre entero en una columna, y el nombre de un tercero — la madre, el padre, un tutor, un contacto de emergencia, un fiador.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CR_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

90%

```
nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)  apellidos?_?(y_?)?nombres?  nombre_?(del_?|de_?la_?)?
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|pensionado|jubilado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|pensionado|jubilado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom)  nom_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|pensionado|jubilado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)  nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|contacto_?emergencia|referencia)  full_?name  person_?name
```

60%

```
madre  padre  tutor  conyuge  representante_?legal  apoderado  fiador  garante  beneficiario  heredero  titular  referencia_?(personal|familiar)
```

50%

`nombre` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `nom` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS CR_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`cr-detectar-nombres.txt`	449	65%	Adolfo, Adrián, Adrian, Adriana, Aída, Aida
`cr-detectar-apellidos.txt`	539	65%	Abarca, Acevedo, Acosta, Acuña, Acuna, Agüero

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Leído en el orden costarricense — uno o dos nombres, el apellido del padre, el apellido de la madre — y cada palabra reemplazada por una de su misma clase, para que un nombre enmascarado siga siendo plausiblemente una persona. "Jiménez Oconitrillo, José Pablo" se lee al revés.

`CR_NOMBRE_COMPLETO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM`.

> `CR_APELLIDOS` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM`.
>
> > `CR_PALABRA_APELLIDO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_APELLIDO`.
> >
> > > `CR_APELLIDO` **NAME**
> > >
> > > Reemplaza el nombre por uno de los 420 nombres de `cr-apellidos.txt`.
> >
> > `CR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_NOMBRES` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM`.
>
> > `CR_PALABRA_NOMBRE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_NOMBRE`.
> >
> > > `CR_NOMBRE` **NAME**
> > >
> > > Reemplaza el nombre por uno de los 400 nombres de `cr-nombres.txt`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
José Pablo Jiménez Oconitrillo	→	**Elizabeth Dora Guadamuz Moreira**
Xinia Jiménez	→	**Kevin Guadamuz**
JIMÉNEZ OCONITRILLO, JOSÉ PABLO	→	**GUADAMUZ MOREIRA, ELIZABETH DORA**

8.11 Dirección de correo electrónico

CR_L1_EMAIL

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Cualquier columna de dirección, personal o de trabajo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L1_EMAIL — Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

TIPO DE DATO CR_L1_EMAIL — Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR CR_L1_EMAIL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte local y el dominio se enmascaran y el dominio de nivel superior se vuelve **.test**, el sufijo reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca entrega, así que una corrida de pruebas no puede escribirle a una persona real.

`CR_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM`.

> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`jose.jimenez@gmail.com`	→	**`sexu.lewebax@pgoeb.test`**

8.12 Teléfono

CR_L1_TELEFONO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Todo número costarricense tiene ocho dígitos y no tiene código de área: 2 para fijo, 4 para telefonía IP, 5 a 8 para móvil. El artículo 9.3 saca los **números de teléfono privados** de los datos de acceso irrestricto por su nombre, y SINPE Móvil hace de un número móvil también una dirección de pago.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L1_TELEFONO — Path

85% `tel` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?` `(fijo|casa|habitaci[oó]n|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `m[oó]vil` `whats_?app` `sinpe_?m[oó]vil` `n(o|ro|um|umero)_?` `(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto)` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

FORMATO DEL VALOR CR_L1_TELEFONO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(\+?506[\s\-]?)?[5-8]\d{3}[\s\-]?\d{4})`	80%	
`0*(?:(\+?506[\s\-]?)?[24]\d{3}[\s\-]?\d{4})`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El código de país y el primer dígito quedan, así que un número enmascarado sigue diciendo fijo o móvil; los otros siete cambian y el espaciado se conserva.

`CR_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_DIGITOS`.

`CR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
+506 8312 4567	→	**+506 8725 6415**
83124567	→	**87256415**
2222 1234	→	**2727 2351**

8.13 Dirección y señas

`CR_L1_DIRECCION`

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Costa Rica casi no tiene direcciones de calle: una dirección es una distancia y un rumbo desde un punto de referencia — "200 metros norte de la iglesia católica, casa esquinera color verde" —, a veces un residencial y un número de casa, a veces la cuadrícula de avenidas y calles del centro de San José. La **dirección exacta de la residencia** es lo primero que el artículo 9.3 saca de los datos de acceso irrestricto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CR_L1_DIRECCION — Path`

80% `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede* `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`, `correo`*; salvo cuando le sigue lista E4)* `domicilio[a-z0-9_]*` `dom_?(residencia|particular|laboral|cliente|fiscal|exacto)` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `se[nñ]as(_?(exactas|adicionales|particulares))?` `otras_?se[nñ]as` `address[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede* `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`*; salvo cuando le sigue lista E5)*

TIPO DE DATO `CR_L1_DIRECCION — Type`

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR `CR_L1_DIRECCION — Regex`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(?i).*\d{2,3}\s*(m|mts|metros)\.?\s+(norte|sur|este|oeste|noreste|noroeste|sureste|suroeste).*`	90%	
`(?i)(urbanizaci[oó]n|residencial|condominio|barrio|caser[ií]o)\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}.*`	70%	
`(?i).*(avenida|calle)\s*\d{1,3}.*(calle|avenida)\s*\d{1,3}.*`	70%	
`(?i).*\b(contiguo|frente|diagonal|costado|detr[aá]s)\b.*`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La línea entera se reemplaza por una ficticia de una lista de cuatro mil construida a la manera costarricense: metros y un rumbo desde un punto de referencia, un residencial y una casa, o una avenida y una calle. La misma entrada da siempre la misma salida, así que una fila conserva a sus vecinos.

`CR_DIRECCION` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `cr-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`200 metros norte de la iglesia católica, casa esquinera color verde`	→	**250 metros oeste y 600 norte de el colegio técnico**
`Urbanización Los Laureles, casa 12`	→	**150 metros suroeste de la cancha de fútbol, casa de dos plantas**

8.14 Complemento de la dirección

CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Lo que viene al lado de la dirección: el apartamento, el piso, la torre, el número de casa, el lote, la etapa, el apartado postal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `apartamento` `apto` `apto_?n(o|ro|um|umero)` `piso` `torre` `bloque` `block` `casa_?n(o|ro|um|umero)` `n(o|ro|um|umero)_?(casa|apto|apartamento|local|oficina)` `lote` `etapa` `filial` `condominio` `complemento(_?direcci[oó]n)?` `referencia_?(de_?)?(direcci[oó]n|domicilio)` `apartado(_?postal)?` `apdo` `p_?o_?box`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando la forma: un complemento que estrecha un edificio a una puerta identifica tanto como la dirección.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`A1234567`	→	**U2438404**

8.15 Cuenta bancaria (IBAN)

CR_L1_CUENTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Desde 2017 toda cuenta costarricense es un IBAN de 22 caracteres: `CR`, dos dígitos de control, un cero reservado, tres dígitos para el banco y catorce para la cuenta — la Cuenta Cliente de 17 dígitos de SINPE con cinco caracteres delante. Se escribe compacto, `CR0501520200102628406 6`, y se imprime en grupos de cuatro, `CR05 0152 0200 1026 2840 66`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CR_L1_CUENTA_BANCARIA — Path

90% `cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorros?|cliente|salario|planilla|abono|dep[oó]sito|destino|origen|iban)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuenta|cta)` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?(cte|corriente|ahorros?|bancaria|cliente)` `iban[a-z0-9_]*` `cuenta_?iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account`

FORMATO DEL VALOR CR_L1_CUENTA_BANCARIA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`CR\d{20}`	95%	
`CR\d{2}(\s\d{4}){4}\s\d{2}`	95%	
`0*(?:\d{17})`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los catorce dígitos de la cuenta cambian y los **dos dígitos de control se recalculan**, así que el IBAN enmascarado pasa el resto ISO 13616 que toda biblioteca y todo sistema costarricense verifica. El banco queda — no es dato personal, y conservarlo mantiene una cuenta de pruebas dentro de un banco real. La última sección de este documento explica cómo se calcula el resto.

`CR_CUENTA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_DIGITOS` .

> `CR_IBAN` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CR_IBAN_1` → `CR_IBAN_2` → `CR_IBAN_3` → `CR_IBAN_4` → `CR_IBAN_5` → `CR_IBAN_6` → `CR_IBAN_RESTAURAR` , en este orden. Está formado por 59 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
CR05015202001026284066	→	**CR9001520614697112617 9**
CR05 0152 0200 1026 2840 66	→	**CR52 0152 0781 2781 0212 23**
15202001026284066	→	**152061469711261 79**

8.16 Tarjeta de pago

CR_L1_TARJETA

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El número de tarjeta, de crédito o de débito, con o sin espacios.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `tc_?(numero|num|nro)`

FORMATO DEL VALOR CR_L1_TARJETA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:3[47]\d{13}|[1–9]\d{12,13}|[1–9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar `[\s\-]`

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Credit Card, que viene con el Masking Engine: otro número que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él; los demás pasan sin cambio en lugar de hacer fallar la fila.

`CR_TARJETA` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `dlpx-core:Credit Card` **PAYMENT CARD**
> Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia el número de la tarjeta por otro que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`4532 0000 0000 0001`	→	**`4532 0086 1298 3134`**

8.17 Billetera digital

`CR_L1_BILLETERA`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

El identificador de una billetera o de una dirección de criptoactivo.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** `CR_L1_BILLETERA — Path`
>
> **85%** `billetera(_?(digital|electr[oó]nica|m[oó]vil))?` `wallet(_?(id|address|direccion))?` `kash` `tapp` `monedero_?(digital|electr[oó]nico)` `dinero_?electr[oó]nico` `c[oó]digo_?qr` `qr_?(id|codigo)` `direcci[oó]n_?(bitcoin|btc|wallet)` `btc_?(address|direccion)`

> **FORMATO DEL VALOR** `CR_L1_BILLETERA — Regex`
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(bc1|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}`	70%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando la forma para que una verificación de formato siga pasando.

`CR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`A1234567`	→	**`U2438404`**

8.18 Dirección IP

`CR_L1_IP`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La dirección del dispositivo desde el que una persona se conectó, ingresó o presentó algo.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** `CR_L1_IP — Path`
>
> **85%** `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DEL VALOR CR_L1_IP — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto se vuelve otro número entre 1 y 254, para que la dirección siga pareciendo enrutable; una IPv6 conserva hexadecimal válido.

`CR_IP` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_HEX` .

> `CR_OCTETO` **NUMERIC MAPPING**
>
> Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.
>
> `CR_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`201.196.45.12`	→	**`133.244.51.94`**

8.19 Identificador de dispositivo

CR_L1_DISPOSITIVO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

IMEI, IMSI, ICCID, MAC, identificadores de publicidad y de sesión: números que siguen un dispositivo, y por lo tanto una persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|celular)` `serial_?(equipo|celular|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

FORMATO DEL VALOR CR_L1_DISPOSITIVO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El hexadecimal sigue siendo hexadecimal y una MAC conserva sus dos puntos; un IMEI conserva sus quince dígitos.

`CR_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→	**5e:83:bb:3c:31:f9**

8.20 Cookie e identificador de seguimiento

CR_L1_COOKIE

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El identificador que un sitio o una campaña escribe en un navegador, y los parámetros UTM que vinieron con él.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CR_L1_COOKIE — Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id` `tracking_?id` `client_?id`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter. No nombra a nadie por sí solo y sigue un historial de navegación, razón por la cual es un identificador directo aquí.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.21 Placa del vehículo

CR_L1_PLACA

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Dígitos para un carro particular, tres letras y tres dígitos en la serie alfanumérica que abrió el Registro Nacional, y un prefijo de clase para el resto — MOT una motocicleta, CL carga liviana, AB un autobús, TSJ o TA un taxi.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CR_L1_PLACA — Path

85% `placa(_?(veh[ií]culo|auto|moto|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?placa` `matr[ií]cula(_?(veh[ií]culo|auto|moto))?` *(salvo cuando le sigue* `profesional`, `m[eé]dica`, `estudiante`, `consular` *)* `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DEL VALOR CR_L1_PLACA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(?i)(MOT|CL|TSJ|AB|SJB)[\s\-]?\d{3,6}`	80%	
`[A-Z]{3}[\s\-]?\d{3}`	50%	
`0*(?:\d{6})`	35%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El prefijo de clase queda y los dígitos cambian, así que la flota sigue pareciendo una flota y la placa deja de señalar a un propietario.

`CR_PLACA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_DIGITOS_LETRAS`.

> `CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BLM123	→	**PNX957**
123456	→	**904292**
MOT123456	→	**MOT904292**

8.22 Identificadores del vehículo

CR_L1_VEHICULO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

El VIN o número de chasis, el número de motor, el marchamo y el registro de la revisión técnica.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L1_VEHICULO — Path

85% `vin` `chasis` `n(o|ro|um|umero)_?(chasis|motor|serie|vin)` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `t[ií]tulo_?(de_?)?propiedad_?veh[ií]culo` `riteve` `dekra` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?` `revisi[oó]n_?t[eé]cnica` `marchamo`

FORMATO DEL VALOR CR_L1_VEHICULO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando las diecisiete posiciones de un VIN para que una verificación de formato siga pasando.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.23 Identificadores del inmueble

CR_L1_INMUEBLE

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El folio real del Registro Inmobiliario, `1-234567-000`, el plano catastrado del Catastro, `SJ-1234567-2010`, y los números de medidor de los servicios. El artículo 1 de la ley alcanza los datos de una persona "o **bienes**", y el artículo 12 del reglamento lo repite.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CR_L1_INMUEBLE — Path

85% `folio_?real` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(finca|folio|folio_?real|plano|plano_?catastrado|matr[ií]cula_?inmueble|derecho)` `finca(_?(n(o|ro|um|umero)|filial))?` `plano_?catastrado` `matr[ií]cula_?(inmobiliaria|catastral)` `c[oó]digo_?catastral` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(medidor|nis|servicio_?el[eé]ctrico)` `nis(_?(ice|cnfl|aya))?`

FORMATO DEL VALOR — CR_L1_INMUEBLE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:[1-7]-\d{6}-\d{3})`	80%	
`(?i)(SJ|A|C|H|G|P|L)-\d{6,7}-\d{4}`	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos cambian y los separadores y las letras de la provincia quedan, así que la referencia conserva su forma. Los registros son públicos y consultables por número, lo que hace de un folio real un camino de vuelta a un propietario.

`CR_INMUEBLE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM`.

`CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`CR_CM_DIGITO_1_9` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1-234567-000	→	**9-172434-000**
SJ-1234567-2010	→	**SJ-5649285-2010**

8.24 Números de contrato y de caso

CR_L1_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Los números internos que representan a una persona: contrato, póliza, préstamo, solicitud, siniestro, ticket, código de cliente o de empleado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L1_CONTRATO — Path

70% `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|suscriptor|suministro|servicio|caso|ticket|beneficio|siniestro|reclamo)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `c[oó]digo_?(cliente|socio|empleado|afiliado|suministro)` `id_?(cliente|socio|empleado|afiliado)` `n(o|ro)_?(empleado|funcionario)` `c[oó]digo_?(de_?)?(empleado|funcionario|puesto)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando prefijos y separadores para que los cruces por formato sigan funcionando. El número es un seudónimo, y un seudónimo que sobrevive a la copia la vuelve a ligar.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.25 Usuario y perfil en red social

CR_L1_USUARIO

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El login, el alias, el apodo y el perfil de una red social.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L1_USUARIO — Path

70% `usuario` `user_?name` `username` `login` `alias` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter. Un perfil es consultable, así que nombra a una persona tan seguro como el nombre.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.26 Credenciales y secretos

CR_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseñas y sus hashes, PINs, CVVs, tokens, llaves de API, frases semilla, preguntas y respuestas de seguridad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L1_CREDENCIAL — Path

90% `contrase[nñ]a` `clave` *(salvo cuando le sigue* `catastral`, `primaria`, `for[aá]nea`, `valor`, `producto` *)* `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?(api|privada)` `secreto` `secret` `otp` `firma_?(electr[oó]nica|digital)_?(clave|pin)` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta` `frase_?semilla` `seed_?phrase`

FORMATO DEL VALOR CR_L1_CREDENCIAL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazados por caracteres X. No se enmascaran para desidentificar, sino para impedir que una copia lleve credenciales que funcionan: el artículo 29 b) hace del almacenamiento o la transmisión de datos de terceros "por medio de mecanismos inseguros" una falta leve, y un respaldo con contraseñas vivas es eso.

`CR_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
clave123	→	XXXXXXXX

8.27 Fotografía y grabaciones

CR_L1_IMAGEN

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La ruta o la URL de una fotografía, una selfie, una cédula escaneada, un video o la grabación de una llamada. El artículo 9.3 nombra **la fotografía** entre las cosas que no son de acceso irrestricto aun constando en un registro público.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L1_IMAGEN — Path

85% `foto(graf[ií]a)?[a-z0-9_]*` `imagen_?(persona|rostro|perfil|c[eé]dula|documento)` `avatar` `selfie` `retrato` `video_?(persona|entrevista)` `audio_?(voz|llamada)` `grabaci[oó]n(_?(llamada|voz))?` `url_?foto` `ruta_?(foto|imagen)` `photo[a-z0-9_]*` `picture` `image_?(url|path|person)`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por caracteres X: la referencia se corta, porque una ruta que todavía resuelve entrega el propio rostro.

`CR_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
clave123	→	XXXXXXXX

8.28 Geolocalización

CR_L1_GEOLOCALIZACION

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas propias, y las coordenadas CRTM05 que usa la malla nacional.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85% `lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps` `crtm05` `lambert`

50% `long`

FORMATO DEL VALOR CR_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(8|9|10|11)\.\d{3,}\s*,\s*-8[2-6]\.\d{3,})`	90%	
`-8[2-6]\.\d{4,}`	50%	
`0*(?:(8|9|10|11)\.\d{4,})`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal quedan — unos once kilómetros — y el resto cambia: el lugar se generaliza, no se muda a otro país.

`CR_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`9.935800`	→	**`9.948145`**
`9.935800,-84.092059`	→	**`9.948145,-84.075771`**

8.29 Texto libre

`CR_L1_TEXTO_LIBRE`

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Observaciones, comentarios, notas, el relato de un reclamo: las columnas donde se escribe lo que se quiera, y donde terminan cédulas, teléfonos y nombres.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CR_L1_TEXTO_LIBRE – Path`

60% `observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `glosa` `descripci[oó]n_?(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|denuncia)` `detalle_?(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n)` `hechos` `relato` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(salvo cuando le precede lista E6; salvo cuando le sigue lista E7)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oó]n)` `queja` `reclamo` `denuncia_?texto` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DATO `CR_L1_TEXTO_LIBRE – Type`

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR `CR_L1_TEXTO_LIBRE – Regex`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d-\d{4}-\d{4})`	80%	en cualquier parte del valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	en cualquier parte del valor
`0*(?:[5-8]\d{3}[\s\-]?\d{4})`	60%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El texto se conserva y lo que identifica dentro de él se redacta: una cédula, un DIMEX, un NITE, un correo, un teléfono, una tarjeta, un IBAN y una IP se vuelven `[DATO]`, y un nombre de las listas del set se vuelve `[NOMBRE]`.

`CR_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 9 patrones por `[DATO]`, y los 1944 términos de `cr-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Cliente Jiménez, cédula 1-0234-0567, correo j.jimenez@gmail.com, cel 83124567`	→	**`Cliente [NOMBRE], cédula [DATO], correo [DATO], cel [DATO]`**

PARTE 9

Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por separado e identifican a casi cualquiera juntos. El artículo 2 q) del reglamento dice que la identidad puede determinarse **indirectamente**, por cualquier información sobre la identidad anatómica, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social de la persona. Estas columnas no se vacían — una prueba necesita edades y lugares que se comporten — sino que se engruesan hasta que una combinación deje de señalar a una persona.

9.1 Fecha de nacimiento

CR_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento, en columna de fecha o escrita como texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path

90% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[ñn]os` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DATO CR_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazada hasta sesenta días en cualquier sentido. La edad y la generación sobreviven, la fecha exacta no — y la fecha exacta con un sexo y un distrito es lo que señala a una persona.

`CR_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT
Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Año de nacimiento

CR_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año solo, cuando el sistema no guarda fecha completa.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path

90% `a[ñn]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

TIPO DE DATO CR_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década queda y el último dígito cambia, así que un análisis de cohorte sigue funcionando dentro de diez años.

`CR_ANIO` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `CR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Edad

`CR_L2_EDAD`

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La edad en años, o el tramo en que cae.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** `CR_L2_EDAD — Path`
>
> 85% `edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?etario` `tramo_?(de_?)?edad` `rango_?(de_?)?edad` `quinquenio` `age(_?(years|group))?`

> **TIPO DE DATO** `CR_L2_EDAD — Type`
>
> Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El dígito de las decenas queda y el de las unidades cambia, así que 37 se vuelve otro treinta y tantos; de 100 en adelante el valor se vuelve 90, porque una edad muy alta es rara como para identificar.

`CR_EDAD` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `CR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Otras fechas sobre la persona

`CR_L2_FECHA_EVENTO`

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **DATE SHIFT**

QUÉ ES

Defunción, matrimonio, contratación, despido, internamiento, egreso, diagnóstico, consulta, pensión, detención, sentencia, emisión de la cédula.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|egreso|alta|baja|cese|retiro|contrataci[oó]n|despido|pensi[oó]n|jubilaci[oó]n|internamiento|hospitalizaci[oó]n|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|sentencia|emisi[oó]n(_?(cedula|documento))?|vencimiento_?c[eé]dula|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|incapacidad) fec_?(emi|emision|defuncion|ingreso|egreso|baja) date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DATO CR_L2_FECHA_EVENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazadas hasta treinta días. Las secuencias se mantienen — el internamiento sigue antes del egreso — y el día exacto deja de ser una llave a un registro público.

`CR_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

CR_L2_SEXO

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sexo como lo registra el sistema: F/M, Femenino/Masculino, Mujer/Hombre, 1/2.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(salvo cuando le sigue* ***identidad*** *,* ***autopercibido*** *)* `sex` `gender` *(salvo cuando le sigue* ***identity*** *)*

VALORES CONOCIDOS CR_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`cr-detectar-sexo.txt`	6	80%	femenino, masculino, mujer, hombre, female, male
`cr-detectar-sexo-letra.txt`	3	60%	f, m, h

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propio vocabulario, así que una F sigue siendo F o M y una columna CHAR(1) sigue cabiendo. La distribución sobrevive; la fila deja de decir cuál.

`CR_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-sexo-femenino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_SEXO_MUJER_HOMBRE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_SEXO_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_SEXO_1_2` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	**M**

9.6 Distrito y cantón

CR_L2_DISTRITO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | DATA CLEANSING

QUÉ ES

El distrito o el cantón de residencia, nacimiento o atención, por su nombre — solo o con su cantón o provincia al lado, `Matambú – Hojancha`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L2_DISTRITO — Path

85% `distrito(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(salvo cuando le sigue lista E8)* `cant[oó]n(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(salvo cuando le sigue `cod`, `codigo`, `id`)* `canton` *(salvo cuando le sigue `cod`, `codigo`, `id`)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `poblado` `caser[ií]o` `(nom|nombre|desc)_?(distrito|canton|ciudad)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `city` `town`

FORMATO DEL VALOR CR_L2_DISTRITO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 398 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Merced, Hospital, Catedral, Zapote, San Francisco de Dos Ríos, Uruca, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un distrito de menos de 20.000 habitantes se vuelve el distrito más cercano de al menos 20.000 del mismo cantón, o de la misma provincia cuando el cantón no tiene ninguno. Los cantones siguen la misma regla un nivel arriba, y las siete provincias quedan. Un nombre compartido por varios lugares se generaliza solo cuando todos sus portadores son pequeños, así que un distrito grande y una provincia conservan su propio nombre.

`CR_DISTRITO` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `cr-distritos-generalizados.txt` (11.582 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Quitirrisí	→	**Pozos**
Matambú – Hojancha	→	**Nicoya – Nicoya**
San José	→	**San José**

9.7 Código de la DTA y código postal

CR_L2_CODIGO_DTA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El código de la División Territorial Administrativa — un dígito para la provincia, dos para el cantón, dos para el distrito — que en Costa Rica **es también el código postal**: Correos de Costa Rica asigna 10101 al distrito 101 01.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L2_CODIGO_DTA – Path

85% `(cod|codigo|cd|id)_?(dta|distrito|canton|cant|provincia|ciudad|lugar|geogr[aá]fico)(_?(inec|censo|res|residencia|nac|nacimiento))?` `c[oó]digo_?(de_?)?(distrito|canton|divisi[oó]n_?territorial)` `coddistrito` `codcanton` `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `zip(_?code)?` `postal_?code`

FORMATO DEL VALOR CR_L2_CODIGO_DTA – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:[1-7]\d{4})`	40%	
`0*(?:[1-7]\d{2})`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma tabla que generaliza los nombres generaliza los códigos, así que un código postal enmascarado sigue concordando con el distrito enmascarado al lado y ninguna fila dice un lugar en palabras y otro en dígitos.

`CR_CODIGO_DTA` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `CR_CODIGO_DTA_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Reemplaza cada valor encontrado en `cr-codigos-generalizados.txt` (428 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
10707	→	**10903**
10110	→	**10110**
107	→	**107**

9.8 Barrio

CR_L2_BARRIO

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El barrio, la urbanización, el residencial o el condominio — el nivel debajo del distrito. El decreto de 2025 de la División Territorial Administrativa nombra 1.276 de ellos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L2_BARRIO — Path

80% `barrio(_?(residencia|domicilio|nombre))?` `urbanizaci[oó]n` `urb` `residencial` `condominio_?(nombre)?` `zona(_?(residencia|domicilio))?` `asentamiento` `precario` `(nom|nombre)_?(barrio|urbanizacion|residencial)` `neighbou?rhood`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro barrio real del país, siempre el mismo para la misma entrada. Generalizar hacia arriba no diría nada que un distrito enmascarado no diga ya, y una columna de barrio suele ser toda la geografía que una tabla tiene.

`CR_BARRIO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1276 valores de `cr-barrios.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Barrio Escalante	→	**Ponderosa**

9.9 Estado civil

CR_L2_ESTADO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El estado civil, como texto o como código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `situaci[oó]n_?conyugal` `uni[oó]n_?(libre|de_?hecho)` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DEL VALOR CR_L2_ESTADO_CIVIL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Soltero a, Casado a, Unión libre o de hecho, Separado a, Divorciado a, Viudo a, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro estado de la misma lista, y un código numérico por otro código. Una columna de bandera conserva su S/N.

`CR_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

`CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `cr-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `cr-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Unión de hecho	→	**Soltero/a**

9.10 Ocupación

CR_L2_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La ocupación, la profesión o el puesto, como texto o como código de la clasificación nacional.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA CR_L2_OCUPACION — Path
>
> **80%** `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `cocr` `ciuo` `(cod|codigo)_?(ocupacion|profesion|cocr|ciuo)` `puesto_?(de_?)?trabajo` `categor[ií]a_?ocupacional` `cargo_?(actual|empleado)` `occupation` `profession` `job_?title`
>
> **50%** `cargo` `puesto`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra ocupación, y un código por otro código del mismo largo. Una ocupación rara en un lugar pequeño nombra a una persona, razón por la cual esto no queda intacto.

`CR_OCUPACION_O_CODIGO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_OCUPACION`.

> `CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_OCUPACION` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `cr-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Gerente de operaciones`	→	**`Teleoperador`**

9.11 Empleador

`CR_L2_EMPLEADOR`

NOMBRE DE COLUMNA · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nombre del empleador o del patrono, y el lugar de trabajo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CR_L2_EMPLEADOR — Path`

90% `empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social|cedula))?` `(nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja|patrono)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja|labora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `centro_?(de_?)?trabajo` `patrono(_?nombre)?` `entidad_?empleadora` `employer(_?name)?` `workplace`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una empresa costarricense ficticia. El empleador no es titular, pero estrecha a una persona a una planilla, razón por la cual la columna se enmascara.

`CR_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `cr-empleadores.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Corporación Comercial Centroamericana S.A.`	→	**`Transportes La Meseta S.A.`**

9.12 Nivel educativo

`CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO`

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nivel más alto alcanzado, como texto o como código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Path`

80% `escolaridad` `nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|alcanzado|de_?instrucci[oó]n)` `instrucci[oó]n(_?formal)?` `grado_?(de_?)?(estudio|instrucci[oó]n|escolaridad)` `m[aá]ximo_?nivel` `a[nñ]os_?(de_?)?estudio` `education(_?level)?`

FORMATO DEL VALOR `CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Values`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 22 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Sin instrucción, Preescolar, Primaria incompleta, Primaria completa, Secundaria incompleta, Secundaria completa, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro nivel de la misma lista, y un código por otro código.

`CR_NIVEL_EDUCATIVO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `cr-nivel-educativo-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `cr-nivel-educativo.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Educación universitaria en curso`	→	**`Preescolar`**

9.13 Institución educativa

`CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La escuela, el colegio, el instituto o la universidad que una persona cursa o cursó.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA `CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path`
>
> 75% `instituci[oó]n_?educativa` `centro_?(educativo|de_?estudios)` `escuela` `colegio` `liceo` `instituto` `universidad` `ina` `(nombre|nom)_?(escuela|colegio|liceo|universidad|institucion_?educativa)` `c[oó]digo_?(de_?)?(escuela|colegio|centro)` `school(_?name)?` `university`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra institución costarricense. Una escuela rural unidocente tiene un puñado de alumnos, así que nombrarla estrecha a la persona casi por completo.

`CR_INSTITUCION_EDUCATIVA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `cr-instituciones-educativas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Universidad de Costa Rica	→	**Instituto Nacional de Aprendizaje**

9.14 Personas a cargo

CR_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de hijos, dependientes o miembros del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L2_PERSONAS_A_CARGO — Path

80% `personas_?a_?cargo` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|personas_?a_?cargo|beneficiarios)` `cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar|integrantes|miembros)` `hijos` `dependientes` `integrantes_?(del_?)?hogar` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?(del_?)?hogar` `number_?of_?children` `dependents`

TIPO DE DATO CR_L2_PERSONAS_A_CARGO — Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Topado en cinco: un hogar de once es raro como para identificar, y cinco alcanzan para cualquier aritmética que una prueba necesite.

`CR_CONTEO_LIMITADO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9	→	**5**

PARTE 10

Datos sensibles (art. 3 e y art. 9.1)

El artículo 9.1 no regula estos datos, los **prohíbe**: "se prohíbe el tratamiento de datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como los relativos a la salud, la vida y la orientación sexual, entre otros", con cinco excepciones estrechas, y el artículo 31 a) hace del tratamiento por un particular una falta gravísima. Una copia de pruebas no es ninguna de esas excepciones, por eso estas columnas se reemplazan dentro de su propio vocabulario o se suprimen. El artículo 4, segundo párrafo, agrega la razón de que los atributos que la lista no nombra estén aquí también: la autodeterminación informativa existe "evitando que se propicien **acciones discriminatorias**".

10.1 Origen racial o étnico

CR_L3_ETNIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La autoidentificación que pregunta el censo: indígena, afrodescendiente o negra, mulata, china, blanca o mestiza.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L3_ETNIA — Path

95% `etnia` `origen_?([eé]tnico|racial)` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autoidentificaci[oó]n(_?[eé]tnica)?` `autodefinici[oó]n` `(cod|codigo|tipo|id)_?etnia` `raza` `afrodescendiente` `afrocostarricense` `ind[ií]gena` `ethnicity` `race`

FORMATO DEL VALOR CR_L3_ETNIA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Indígena, Afrodescendiente o negra, Mulata, China, Blanca o mestiza, Otra, …	90%	
Uno de 11 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de la lista, un código por otro código y una bandera por una bandera. El artículo 3 e) nombra el **origen racial** y el artículo 9.1 prohíbe tratar el **origen racial o étnico**.

`CR_ETNIA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_ETNIA_LISTA`.

`CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_ETNIA_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cr-etnias-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_ETNIA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cr-etnias.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Afrodescendiente	→	**Ninguna**

10.2 Pueblo y territorio indígena

CR_L3_PUEBLO_INDIGENA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El pueblo al que una persona pertenece — bribri, cabécar, maleku, chorotega, huetar, brunca, ngäbe, buglé, teribe —, el territorio indígena y la lengua materna. Costa Rica tiene ocho pueblos y 24 territorios.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CR_L3_PUEBLO_INDIGENA — Path

90% `pueblo_?(ind[ií]gena|originario)` `territorio_?ind[ií]gena` `comunidad_?ind[ií]gena` `adi_?ind[ií]gena` `lengua_?(ind[ií]gena|materna)` `idioma_?ind[ií]gena` `bribri` `cab[eé]car` `ngäbe` `ngabe` `maleku` `chorotega` `huetar` `br[uú]nca` `boruca` `teribe` `t[eé]rraba` `indigenous_?people`

FORMATO DEL VALOR — CR_L3_PUEBLO_INDIGENA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 37 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Bribri, Cabécar, Maleku, Chorotega, Huetar, Brunca o boruca, …	85%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propia lista. Un pueblo cuenta unos miles de miembros y un territorio unos cientos, así que los dos son los cuasi-identificadores más agudos del país, además de sensibles.

`CR_PUEBLO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_PUEBLO_LISTA`.

`CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CR_PUEBLO_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `cr-pueblos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Pueblo indígena	→	**Cabécar**

10.3 Nacionalidad

CR_L3_NACIONALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

La nacionalidad, el país de nacimiento o de origen, la ciudadanía.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L3_NACIONALIDAD — Path

85% `nacionalidad` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia)` `ciudadan[ií]a` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth`

FORMATO DEL VALOR CR_L3_NACIONALIDAD — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 37 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Costarricense, Nicaragüense, Panameña, Colombiana, Venezolana, Salvadoreña, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra nacionalidad de la lista. La ley no la nombra, pero está al lado del origen racial y étnico que sí nombra, y en Costa Rica separa a los nacionales de la comunidad nicaragüense — el atributo sobre el que más suelen girar las "acciones discriminatorias" del artículo 4.

`CR_NACIONALIDAD` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `cr-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Peruana	→	**Costarricense**

10.4 Condición migratoria

CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La categoría migratoria que registra la Dirección General de Migración: residencia, categoría especial, refugiada, solicitante de refugio, permiso de trabajo, condición irregular.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA — Path

90% `condici[oó]n_?migratoria` `estatus_?migratorio` `categor[ií]a_?migratoria` `situaci[oó]n_?migratoria` `tipo_?(de_?)?residencia` `residencia_?(permanente|temporal|categoria)` `permiso_?(de_?)?(trabajo|residencia|laboral)` `refugiad[oa]` `solicitante_?(de_?)?refugio` `asilo` `apatrida` `visa(_?(n(o|ro|um|umero)|tipo|categoria))?` `migration_?status` `immigration_?status`

FORMATO DEL VALOR CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Residente permanente, Residente temporal, Categoría especial, Persona refugiada, Solicitante de refugio, Permiso de trabajo, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada dentro de su propia lista, y una bandera mantenida como bandera. De todos los atributos de una base costarricense, este es aquel cuya divulgación puede costarle a una persona su permanencia.

`CR_CONDICION_MIGRATORIA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `cr-condicion-migratoria.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Residencia en trámite`	→	**`Persona refugiada`**

10.5 Religión

CR_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La religión, el credo, la iglesia, la convicción religiosa o espiritual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?(religiosa|espiritual)` `convicci[oó]n(es)?_?(religiosa|espiritual)` `credo` `confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?` `denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

FORMATO DEL VALOR CR_L3_RELIGION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 30 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Católica, Evangélica o protestante, Testigo de Jehová, Adventista del Séptimo Día, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Judía, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada dentro de la lista. El artículo 3 e) nombra las **convicciones religiosas o espirituales** y el artículo 9.1 prohíbe tratarlas.

`CR_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_RELIGION_LISTA`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `cr-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Ortodoxa	→	**Otra**

10.6 Convicciones filosóficas

CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Una convicción filosófica, moral o ética, una objeción de conciencia, la pertenencia a una logia.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA — Path
>
> 90% `convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?|[eé]ticas?)` `creencias?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?)` `objeci[oó]n_?(de_?)?conciencia` `objetor_?(de_?)?conciencia` `masoner[ií]a` `logia` `beliefs?` `philosophical_?beliefs?`

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimida: reemplazada por "Sin información". El artículo 9.1 nombra las **convicciones filosóficas** que el artículo 3 e) deja fuera, y su excepción b) permite a una fundación o asociación de finalidad filosófica guardar los datos de sus propios miembros — que es la base que este dominio protege en todas partes.

`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_SUPRIMIR`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `cr-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Trastorno depresivo recurrente	→	**Sin información**

10.7 Opinión política

CR_L3_OPINION_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La opinión política, la ideología, la tendencia, la intención de voto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L3_OPINION_POLITICA — Path

95% `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `preferencias?_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral)` `ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?` `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `political_?(opinion|orientation|view|preference)` `voting_?intention`

FORMATO DEL VALOR CR_L3_OPINION_POLITICA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 16 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada dentro de la lista. El artículo 3 e) y el artículo 9.1 nombran las **opiniones políticas**, sin excepción que cubra una encuesta guardada en un CRM.

`CR_PREFERENCIA_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cr-preferencias-politicas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Oficialista`	→	**`Centro`**

10.8 Adhesión partidaria

`CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El partido al que una persona adhiere, la militancia, la divisa política. El Tribunal Supremo de Elecciones mantiene el registro de adhesiones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path`

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre))?` `adhesi[oó]n_?(partidaria|al_?partido)` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria|partido)` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante` `(cod|codigo|nombre|nom)_?partido` `divisa_?pol[ií]tica` `political_?party` `party_?membership`

FORMATO DEL VALOR `CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Values`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Progreso Social Democrático, Nueva República, Frente Amplio, Liberal Progresista, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otro partido del registro, y una bandera mantenida como bandera. La adhesión revela la opinión política, y eso es lo que la hace sensible.

`CR_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_PARTIDO_LISTA`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `cr-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Partido Republicano Social Cristiano	→	**Liberal Progresista**

10.9 Afiliación sindical

CR_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sindicato, la cuota rebajada de la planilla, la asociación solidarista, el gremio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?` `sindicalizado` `afiliado_?sindicato` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical` `rebajo_?sindical` `aporte_?sindical` `asociaci[oó]n_?(sindical|solidarista|de_?empleados)` `solidarismo` `gremio` `fuero_?sindical` `dirigente_?sindical` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DEL VALOR CR_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 16 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — ANEP, APSE, SEC, ANDE, UNDECA, SINAE, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimida, y una bandera mantenida como bandera. El artículo 9.1 b) permite a una organización de finalidad **sindical** guardar los datos de sus propios miembros "con tal de que los datos no se comuniquen a terceros sin el consentimiento de las personas interesadas" — que es exactamente lo que hace una copia enviada a un equipo de desarrollo.

`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_SUPRIMIR`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `cr-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Trastorno depresivo recurrente	→	**Sin información**

10.10 Datos biométricos

CR_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Una huella y su plantilla, una codificación facial, un iris, una impresión de voz, una firma digitalizada.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA CR_L3_BIOMETRICO — Path
>
> 90% `biometr[ií]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?(dactilar|digital))?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `dactilosc[oó]pic[oa]` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?(facial|de_?voz)` `firma_?(biom[eé]trica|digitalizada)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

> TIPO DE DATO CR_L3_BIOMETRICO — Type
>
> Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazados por caracteres X. El artículo 3 e) nombra la **información biomédica**, y ninguna excepción del artículo 9.1 cubre una plantilla guardada por conveniencia — un biométrico no puede reemitirse cuando se filtra.

`CR_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
clave123	→	**XXXXXXXX**

10.11 Datos genéticos

CR_L3_GENETICO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

ADN, un perfil genético, una prueba de paternidad o de filiación, una mutación, el tamizaje neonatal.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA CR_L3_GENETICO — Path
>
> 90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad|de_?filiaci[oó]n)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `tamizaje_?neonatal` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DEL VALOR CR_L3_GENETICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazados por caracteres X. El artículo 3 e) nombra **información biomédica o genética** de una sola vez, y un dato genético identifica a parientes a quienes nunca se preguntó.

`CR_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
clave123	→	XXXXXXXX

10.12 Orientación sexual

CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La orientación sexual como la registra el sistema.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `preferencias?_?sexuales?` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DEL VALOR CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 14 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada dentro de la lista. El artículo 3 e) y el artículo 9.1 nombran la **orientación sexual**.

`CR_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

`CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `cr-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Homosexual	→	**Pansexual**

10.13 Vida sexual

CR_L3_VIDA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Actividad sexual, conducta, prácticas, número de parejas, la edad de inicio de la vida sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L3_VIDA_SEXUAL — Path

90% `vida_?sexual` `actividad_?sexual` `conducta_?sexual` `pr[aá]cticas?_?sexuales?` `parejas?_?sexuales?` `n(o|ro|um|umero)_?parejas` `sexualmente_?activ[oa]` `inicio_?(de_?)?(la_?)?vida_?sexual` `relaciones_?sexuales` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimida. El artículo 3 e) nombra la **vida** además de la **orientación sexual**, y el artículo 9.1 lo repite.

`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_SUPRIMIR`.

`CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `cr-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Trastorno depresivo recurrente	→	**Sin información**

10.14 Identidad de género

CR_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La identidad de género, el nombre social, los pronombres. Desde 2018 una persona puede cambiar el nombre y el marcador de sexo de la cédula, así que esta es una columna real en los sistemas costarricenses.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** CR_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path
>
> 95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(autopercibido|identitario)` `expresi[oó]n_?de_?g[eé]nero` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `nombre_?social` `pronombres?` `gender_?identity`

> **FORMATO DEL VALOR** CR_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mujer cisgénero, Hombre cisgénero, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Otra, …	70%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada dentro de su propia lista. La lista del artículo 3 e) es abierta — "entre otros" — y el artículo 4 pide que el dato no propicie acciones discriminatorias.

`CR_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cr-identidades-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Transgénero	→	**Hombre trans**

10.15 Víctima de violencia

CR_L3_VICTIMA

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La condición de víctima, el tipo de violencia, una medida de protección, un caso del PANI.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_L3_VICTIMA — Path

90%

```
v[ií]ctima(_?(de_?)?(violencia(_?(de_?g[eé]nero|dom[eé]stica|intrafamiliar|sexual|psicol[oó]gica|patrimonial))?|delito|trata|abuso|desaparici[oó]n))? violencia_?(de_?)?g[eé]nero violencia_?(dom[eé]stica|intrafamiliar|sexual|psicol[oó]gica) tipo_?(de_?)?violencia medida_?(de_?)?protecci[oó]n boleta_?(de_?)?violencia trata_?(de_?)?personas denunciante_?violencia pani_?(caso|expediente)
```

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimida, y una bandera mantenida como bandera. La Ley 8589 de penalización de la violencia contra las mujeres y la Ley 9095 contra la trata de personas protegen la identidad de la víctima.

`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_SUPRIMIR`.

`CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `cr-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Trastorno depresivo recurrente	→	**Sin información**

PARTE 11

Datos de salud (art. 9.1 d)

La salud está entre los datos que el artículo 9.1 prohíbe, y su excepción d) abre la única puerta: el tratamiento se permite cuando es necesario para la prevención, el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o la gestión de servicios sanitarios, y entonces solo por un funcionario del área de la salud sujeto al secreto profesional "o por otra persona sujeta, asimismo, a una obligación equivalente de secreto". Un ambiente de pruebas no es la atención en salud de nadie, y quien restaura el respaldo no está bajo tal obligación. El artículo 2 c) de la Ley 8239 de derechos de las personas usuarias de los servicios de salud garantiza la confidencialidad del expediente, que la CCSS guarda para todo el país en el EDUS.

11.1 Número de expediente clínico

CR_SALUD_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número del expediente clínico, del registro en el EDUS, de un episodio, un internamiento, una consulta o una receta.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CR_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(expediente_?(cl[ií]nico|de_?salud|m[eé]dico)|hc|ficha(_?cl[ií]nica)?|episodio|ingreso|atenci[oó]n|consulta|cita|receta)` `expediente_?(cl[ií]nico|digital|[uú]nico|m[eé]dico|salud)` `edus[a-z0-9_]*` `arca` `sics` `id_?paciente` `c[oó]digo_?(paciente|expediente|atenci[oó]n)`

55% `expediente` `atenci[oó]n` `ingreso` `consulta` `episodio`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando la forma. El número es un seudónimo de un paciente, y suele construirse a partir de la cédula.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

11.2 Cobertura de salud

CR_SALUD_COBERTURA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Cómo está asegurada una persona: asegurado directo asalariado o cuenta propia, voluntario, por el Estado, pensionado del IVM o del RNC, familiar, una póliza privada, o sin seguro.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_SALUD_COBERTURA — Path

85% `cobertura(_?(m[eé]dica|de_?salud|asistencial))?` `seguro_?(m[eé]dico|salud|sem)` `r[eé]gimen(_?(de_?)?(aseguramiento|salud|pensiones|ivm|rnc))?` `tipo_?(de_?)?(seguro|cobertura|asegurado)` `modalidad_?(de_?)?aseguramiento` `ccss_?(regimen|cobertura)` `aseguradora_?(m[eé]dica|salud)` `plan_?(m[eé]dico|de_?salud)` `ins_?(poliza|seguro)`

FORMATO DEL VALOR CR_SALUD_COBERTURA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 21 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Asegurado directo asalariado, Asegurado directo cuenta propia, Asegurado voluntario, Asegurado por el Estado, Pensionado IVM, Pensionado RNC, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada dentro de su propia lista, y un código numérico por otro código. El régimen dice más de lo que parece: "asegurado por el Estado" es una afirmación sobre la **condición socioeconómica** de la persona, que el artículo 3 e) llama sensible.

`CR_COBERTURA_SALUD` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_COBERTURA` .

> `CR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_COBERTURA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `cr-cobertura-salud.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Asegurado por el Estado	→	**Seguro privado**

11.3 Diagnóstico

CR_SALUD_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El diagnóstico como código CIE-10 o como texto, la causa de muerte, el motivo de una consulta o de una incapacidad, alergias y comorbilidades.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]?)?` `cie_?10` `cie(_?(10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales)` `causa_?(de_?)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|internamiento|consulta)` `motivo_?(de_?)?(consulta|incapacidad|internamiento)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DEL VALOR CR_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d|X)?`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 se vuelve otro código de la misma forma y un diagnóstico en texto otro diagnóstico común. La columna sigue pareciendo una columna de diagnóstico y deja de decir qué tiene una persona.

`CR_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

> `CR_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 34 valores de `cr-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CIE10` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 38 valores de `cr-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 31 valores de `cr-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F33.1	→	**N39.0**
Depresión mayor	→	**Obesidad**

11.4 Procedimiento

CR_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El procedimiento, la prestación, la cirugía o el examen ordenado, como código o como texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_SALUD_PROCEDIMIENTO — Path

85% `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `(cod|codigo)_?(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud)` `prestaci[oó]n_?(m[eé]dica|de_?salud)` `examen_?(ordenado|realizado)` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `t[eé]cnica_?(diagn[oó]stica|quir[uú]rgica)` `medical_?procedure`

CÓMO SE ENMASCARA

Un código recibe otros dígitos del mismo largo y el texto se vuelve otro procedimiento común. Algunos procedimientos nombran un diagnóstico por sí solos, razón por la cual no quedan intactos.

`CR_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

> `CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `cr-procedimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Prueba de carga viral para VIH	→	**Hemograma completo**

11.5 Medicamento

CR_SALUD_MEDICAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El medicamento prescrito o despachado, el principio activo, el código de la LOM, la posología.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso))?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `denominaci[oó]n_?com[uú]n_?internacional` `dci` `receta(_?m[eé]dica)?` `prescripci[oó]n(_?medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?farmacol[oó]gico` `(cod|codigo)_?medicamento` `lista_?oficial_?de_?medicamentos` `lom` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DEL VALOR CR_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 46 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Acetaminofén, Ibuprofeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida, Losartán, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro medicamento de la lista. Un medicamento es un diagnóstico escrito al revés: un antirretroviral o un antipsicótico dice lo que la columna de diagnóstico se enmascaró para no decir.

`CR_MEDICAMENTO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_MEDICAMENTO_LISTA` .

> `CR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_MEDICAMENTO_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de `cr-medicamentos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**`Complejo B`**

11.6 Notas clínicas

CR_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **FREE TEXT REDACTION**

QUÉ ES

La anamnesis, la evolución, el examen físico, el plan, la epicrisis, un informe de radiología o de patología.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_SALUD_TEXTO_CLINICO — Path

85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `examen_?f[ií]sico` `plan_?(de_?)?(manejo|tratamiento)` `indicaciones_?m[eé]dicas` `conducta(_?m[eé]dica)?` `epicrisis` `resumen_?(de_?)?(alta|egreso|atenci[oó]n)` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triaje(_?texto)?` `informe_?(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico)` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

TIPO DE DATO CR_SALUD_TEXTO_CLINICO — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La prosa se conserva y los identificadores dentro de ella se redactan, igual que en cualquier texto libre: el razonamiento clínico sobrevive para una prueba, el paciente no.

`CR_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 9 patrones por `[DATO]`, y los 1944 términos de `cr-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Cliente Jiménez, cédula 1-0234-0567, correo j.jimenez@gmail.com, cel 83124567`	→	**`Cliente [NOMBRE], cédula [DATO], correo [DATO], cel [DATO]`**

11.7 Resultado de examen

CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El resultado de un examen de laboratorio, una serología, una biopsia, una glicemia, una presión arterial, una alcoholemia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN — Path

80% `resultado_?(del_?)?(examen|prueba|an[aá]lisis|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glicemia|citolog[ií]a|papanicolaou|vdrl)` `(examen|prueba|an[aá]lisis)_?(resultado|laboratorio)` `glicemia` `hemoglobina(_?glicosilada)?` `hba1c` `colesterol` `imc` `presi[oó]n_?arterial` `test_?(de_?)?embarazo` `espirometr[ií]a` `alcoholemia` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado` `prueba` `analisis`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando la forma para que unidades y rangos sigan leyéndose. Un solo resultado reactivo es un diagnóstico.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

11.8 VIH e infecciones de transmisión sexual

CR_SALUD_VIH

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El estado serológico, la carga viral, el recuento de CD4, el tratamiento antirretroviral, sífilis, hepatitis, tuberculosis.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA CR_SALUD_VIH — Path
>
> 90% `vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serolog[ií]a_?(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `tar` `antirretroviral(es)?` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `s[ií]filis` `hepatitis_?[bc]` `tuberculosis` `tbc`

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimidas, y una bandera mantenida como bandera. La **Ley 7771 General sobre el VIH-SIDA** hace la condición confidencial y su divulgación un delito propio, más allá del artículo 9.1.

`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_SUPRIMIR`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `cr-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Trastorno depresivo recurrente`	→	**`Sin información`**

11.9 Grupo sanguíneo

CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El grupo ABO y el factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `gs_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

FORMATO DEL VALOR CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 18 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro grupo. Es un identificador débil por sí solo y un dato de salud de todos modos, y un grupo raro en un lugar pequeño estrecha a una persona.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia el grupo sanguíneo por uno de los ocho grupos, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0+	→	**0−**

11.10 Discapacidad

CR_SALUD_DISCAPACIDAD

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El tipo, el grado o el certificado de una discapacidad. La Ley 7600 de igualdad de oportunidades y la Ley 9379 que creó el CONAPDIS construyen registros de ella.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|categoria|porcentaje|grado)_?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `certificado_?(de_?)?discapacidad` `conapdis` `condici[oó]n_?(de_?)?discapacidad` `necesidades_?(educativas_?)?especiales` `movilidad_?reducida` `ley_?7600` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DEL VALOR CR_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Física o motora, Auditiva, Visual, Intelectual, Psicosocial, Múltiple, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada dentro de su propia lista, y una bandera mantenida como bandera. Una discapacidad rara en un distrito pequeño nombra a la persona tan seguro como la cédula.

`CR_DISCAPACIDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_DISCAPACIDAD_LISTA`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cr-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Trastorno del espectro autista`	→	**`Psicosocial`**

11.11 Salud ocupacional

`CR_SALUD_OCUPACIONAL`

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La aptitud para el trabajo, el examen preocupacional o periódico, un accidente de trabajo, una enfermedad ocupacional, una incapacidad y sus días.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CR_SALUD_OCUPACIONAL — Path`

85% `aptitud_?(laboral|m[eé]dica)` `certificado_?(de_?)?aptitud` `examen_?(m[eé]dico_?)?(ocupacional|preocupacional|de_?ingreso|de_?egreso|peri[oó]dico)` `accidente_?(de_?)?trabajo` `riesgos?_?(del_?)?trabajo` `enfermedad_?(laboral|profesional|ocupacional)` `incapacidad(_?(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))?` `boleta_?(de_?)?incapacidad` `d[ií]as_?(de_?)?incapacidad` `licencia_?(m[eé]dica|por_?maternidad)` `ausentismo`

FORMATO DEL VALOR CR_SALUD_OCUPACIONAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 5 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada dentro de su propia lista. La boleta de incapacidad de la CCSS viaja con un diagnóstico, razón por la cual una tabla de personal guarda datos de salud sin proponérselo.

`CR_APTITUD_LABORAL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

> `CR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_APTITUD_LABORAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `cr-aptitud-laboral.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`No apto temporalmente`	→	**`Pendiente`**

11.12 Salud reproductiva

CR_SALUD_REPRODUCTIVA

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El embarazo y sus semanas, el control prenatal, el parto, la interrupción, la anticoncepción, la fertilidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** CR_SALUD_REPRODUCTIVA — Path
>
> **90%** `embarazo` `embarazada` `gestante` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fum` `fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n)` `control_?(prenatal|obst[eé]trico)` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `interrupci[oó]n_?(del_?)?embarazo` `aborto` `m[eé]todo_?(de_?)?anticoncepci[oó]n` `planificaci[oó]n_?familiar` `anticoncepci[oó]n` `anticonceptivo` `fertilidad` `fecundaci[oó]n_?in_?vitro` `salud_?(sexual|reproductiva)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimida, y una bandera mantenida como bandera. Es dato de salud por el artículo 9.1 y está al lado de la vida sexual del artículo 3 e).

`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_SUPRIMIR`.

> `CR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `cr-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Trastorno depresivo recurrente`	→	**`Sin información`**

11.13 Salud mental

CR_SALUD_MENTAL

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Un diagnóstico o seguimiento de salud mental, un intento de suicidio, autolesión, el consumo de sustancias, una adicción, un registro del IAFA.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_SALUD_MENTAL — Path

90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `intento_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `consumo_?(de_?)?(sustancias|alcohol|drogas)` `adicci[oó]n(es)?` `alcoholismo` `tabaquismo` `iafa` `mental_?health`

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimida. Es dato de salud, y de todos los datos de salud es aquel cuya divulgación le cuesta a una persona un trabajo, una custodia o una póliza.

`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_SUPRIMIR`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `cr-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Trastorno depresivo recurrente	→	**Sin información**

PARTE 12

Datos económicos (art. 3 e, art. 1 y art. 9.4)

Costa Rica es el único país de la región cuya ley nombra la **condición socioeconómica** entre los datos sensibles del artículo 3 e), al lado del origen racial y de las convicciones religiosas. El artículo 1 extiende la ley a los datos de los **bienes** de la persona, y el artículo 9.4 remite el comportamiento crediticio a las normas del Sistema Financiero Nacional — donde la SUGEF mantiene el Centro de Información Crediticia — "sin impedir el pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa ni exceder los límites de esta ley". Los montos mantienen su orden de magnitud para que totales y razones sigan comportándose; lo que dejan de hacer es nombrar un salario.

12.1 Situación crediticia

CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La categoría de la SUGEF — A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E —, el registro en el CIC, un score, los días de mora, el estado de un cobro.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path

90% `historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito)` `cic(_?sugef)?` `centro_?(de_?)?informaci[oó]n_?crediticia` `sugef(_?(categoria|calificacion))?` `central_?(de_?)?riesgos?` `bur[oó]_?(de_?)?cr[eé]dito` `protectora_?(de_?)?cr[eé]dito` `score(_?(crediticio|interno))?` `puntaje_?(de_?)?cr[eé]dito` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera|deudor)` `categor[ií]a_?(sugef|de_?riesgo)` `d[ií]as_?(de_?)?(mora|atraso)` `estado_?(de_?)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)` `morosidad` `moroso` `cobro_?judicial` `credit_?score` `credit_?rating`

CÓMO SE ENMASCARA

Una categoría se vuelve otra categoría, un score otros dígitos y una bandera una bandera. El artículo 9.4 remite este dato a las normas del Sistema Financiero Nacional sin sacarlo de la ley.

`CR_HISTORIAL_CREDITICIO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_ESTADO_CREDITO`.

`CR_CATEGORIA_SUGEF` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `cr-categorias-sugef.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CR_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `cr-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
En cobro judicial	→	**Categoría A2 — riesgo normal**
A1	→	**A2**

12.2 Deuda

CR_FIN_DEUDA

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El saldo de una deuda, de un préstamo o de una tarjeta, la cuota, el límite de crédito.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_FIN_DEUDA — Path

85% `saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado)` `monto_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|otorgado)` `deuda(_?total)?` `l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `l[ií]nea_?(de_?)?cr[eé]dito` `cuota_?mensual` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

TIPO DE DATO CR_FIN_DEUDA — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2400000	→	**7834212**

12.3 Ingresos

CR_FIN_INGRESOS

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El salario, bruto o neto, los honorarios, el ingreso declarado, el ingreso per cápita del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_FIN_INGRESOS – Path

85% `sueldo(_?(bruto|neto|mensual|base|ordinario))?` `salario(_?(bruto|neto|mensual|base|m[ií]nimo|escolar))?` `remuneraci[oó]n(_?mensual)?` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?|brutos?))?` `haberes` `honorarios` `renta(_?(bruta|neta|mensual|anual))?` `ingreso_?(base|familiar|per_?capita)` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DATO CR_FIN_INGRESOS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
780000	→	**693756**

12.4 Patrimonio

CR_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El patrimonio, los activos, el valor fiscal o comercial de un inmueble o un vehículo, el saldo de una cuenta o una inversión, una declaración jurada de bienes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|l[ií]quido|fiscal))?` `activos?_?(totales?)?` `valor_?(del_?)?(inmueble|finca|veh[ií]culo|bienes|tasaci[oó]n|fiscal|comercial)` `tasaci[oó]n` `valor_?(fiscal|catastral)` `saldo_?(cuenta|ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|fondo)` `certificado_?(de_?)?dep[oó]sito` `inversiones` `declaraci[oó]n_?(jurada_?)?(de_?)?(bienes|patrimonio)` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DATO CR_FIN_PATRIMONIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real. El artículo 1 de la ley alcanza los datos de una persona "o **bienes**", lo que pone esta columna dentro de ella por las palabras expresas del estatuto.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
48000000	→	**91760294**

12.5 Pensión

CR_FIN_PENSION

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El monto de una pensión o un subsidio: el IVM, el Régimen No Contributivo, una pensión alimentaria, una pensión por invalidez.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CR_FIN_PENSION – Path

90% `jubilaci[oó]n(_?(monto|mensual|valor))?` `pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor|alimentaria|alimenticia|por_?invalidez|por_?vejez))?` `monto_?(jubilaci[oó]n|pensi[oó]n|beneficio|subsidio)` `valor_?(pensi[oó]n|subsidio|beneficio)` `rnc(_?monto)?` `ivm(_?monto)?` `r[eé]gimen_?no_?contributivo` `pension_?amount`

TIPO DE DATO — CR_FIN_PENSION – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real. Una pensión del Régimen No Contributivo dice que la persona es pobre, una pensión por invalidez dice que tiene una discapacidad.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
420000	→	**646464**

12.6 Programa social

CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La pertenencia a un programa: Avancemos, Crecemos, el bono de vivienda del BANHVI, la Red de Cuido, una beca del FONABE, un beneficio del IMAS, el Régimen No Contributivo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path

90% `programa_?social` `beneficiario_?(programa|subsidio|beca|bono|prestaci[oó]n)` `avancemos` `crecemos` `bono_?(de_?)?vivienda` `banhvi` `fonabe` `beca_?(fonabe|mep|estudiantil)` `red_?(de_?)?cuido` `comedor_?escolar` `imas[a-z0-9_]*` `sinirube` `transferencia_?monetaria` `ayuda_?(social|estatal)` `subsidio(_?estatal)?` `social_?programme`

FORMATO DEL VALOR CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Avancemos, Crecemos, Bono de vivienda BANHVI, Red de Cuido, Pensión del Régimen No Contributivo, Beca FONABE, …	80%	
Uno de 11 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propia lista, y una bandera mantenida como bandera. El SINIRUBE une los registros de todos los programas, así que una sola fila de él declara la condición socioeconómica de un hogar.

`CR_PROGRAMA_SOCIAL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

> `CR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `cr-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Subsidio estatal`	→	**`Beca FONABE`**

12.7 Condición socioeconómica

`CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La clasificación del IMAS o del SINIRUBE — pobreza extrema, pobreza básica, vulnerabilidad, no pobre —, el puntaje de la ficha de información social, el quintil, el índice de desarrollo social.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA — Path

90% `condici[oó]n_?socioecon[oó]mica` `nivel_?socioecon[oó]mico` `nse` `estrato_?socioecon[oó]mico` `clasificaci[oó]n_?(socioecon[oó]mica|imas|sinirube)` `puntaje_?(imas|sinirube|ficha)` `ficha_??(de_?)?informaci[oó]n_?social` `fis` `l[ií]nea_?(de_?)?pobreza` `condici[oó]n_?(de_?)?pobreza` `pobreza(_?extrema)?` `vulnerabilidad` `quintil(_?(de_?)?(ingreso|riqueza))?` `decil` `[ií]ndice_?(de_?)?desarrollo_?social`

FORMATO DEL VALOR CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 21 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Pobreza extrema, Pobreza básica, Vulnerabilidad, No pobre, Quintil 1, Quintil 2, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada dentro de su propia lista, un código por otro código. Este dominio lleva la frase de la propia ley: el artículo 3 e) enumera la **condición socioeconómica** como dato sensible, en la misma oración que el origen racial y la convicción religiosa, cosa que ninguna otra ley de la región hace.

`CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA` **REGEX DECOMPOSE**
Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_LISTA`.

> `CR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_CODIGO` **SECURE LOOKUP**
> Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `cr-condicion-socioeconomica-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_LISTA` **SECURE LOOKUP**
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `cr-condicion-socioeconomica.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Pobreza extrema	→	**Pobreza básica**

12.8 Tenencia de la vivienda

CR_FIN_VIVIENDA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Cómo el hogar tiene la vivienda: propia, pagando a plazos, alquilada, en precario, cedida.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** CR_FIN_VIVIENDA — Path
>
> **90%** `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?tenencia` `vivienda_?(propia|alquilada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `ocupaci[oó]n_?vivienda` `r[eé]gimen_?(de_?)?tenencia` `tugurio` `precario` `housing_?tenure`

> **FORMATO DEL VALOR** CR_FIN_VIVIENDA — Values
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Propia totalmente pagada, Propia pagando a plazos, Alquilada, En precario, Cedida o prestada, Otra, …	60%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada dentro de su propia lista. "En precario" es una afirmación sobre pobreza, que el artículo 3 e) llama sensible.

`CR_TENENCIA_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` .

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `cr-tenencia-vivienda.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Vivienda en precario`	→	**`Propia totalmente pagada`**

PARTE 13

Antecedentes penales (art. 8 c y Ley 6723)

El artículo 8 c) permite limitar los principios de la ley para "la prevención, persecución, investigación, detención y represión de las infracciones penales" — un límite escrito para las autoridades, no para quien copia sus tablas. El artículo 11 de la **Ley 6723 del Registro y Archivos Judiciales**, reformado por la **Ley 10453 del 4 de marzo de 2024**, cancela un asiento en una escala que va del fin de la pena a diez años después de ella, y una certificación para fines de empleo muestra solo lo que sigue vigente. Una copia fuera de producción guarda el asiento mientras la copia viva, que es más que cualquiera de esos plazos.

13.1 Antecedentes penales

CR_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La hoja de delincuencia, los juzgamientos del Registro Judicial, una condena, un tipo de delito, una medida cautelar, la privación de libertad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CR_PENAL_ANTECEDENTES — Path

95% `antecedentes?(_?(penales|policiales|judiciales))?` `hoja_?(de_?)?delincuencia` `certificado_?(de_?)?antecedentes(_?penales)?` `registro_?judicial` `juzgamientos?` `reincidencia` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|cometido))?` `tipo_?(de_?)?delito` `situaci[oó]n_?(jur[ií]dica|procesal)` `medida_?cautelar` `privad[oa]_?(de_?)?libertad` `centro_?penal` `adaptaci[oó]n_?social` `criminal_?record`

55% `estado_?(del_?)?proceso` `sentencia` `fallo`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazados dentro de su propia lista, y una bandera mantenida como bandera. El artículo 11 de la Ley 6723, reformado por la Ley 10453 de 2024, cancela un asiento en una escala que va del fin de la pena a diez años después; una copia que vive más que eso guarda un asiento que el propio registro ya borró.

`CR_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_ANTECEDENTES_LISTA` .

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`CR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CR_ANTECEDENTES_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cr-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Condenado por hurto en 2019`	→	**`Sentencia absolutoria`**

13.2 Número de expediente judicial

`CR_PENAL_EXPEDIENTE`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El número que el Poder Judicial da a un caso: el año, un correlativo, la oficina y la materia, `24-001234-0007-PE`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CR_PENAL_EXPEDIENTE – Path`

90% `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(expediente_?(judicial|penal|fiscal)|causa|proceso_?(judicial|penal)|denuncia|sumaria)` `expediente_?(judicial|penal|fiscal)` `causa_?penal` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(carpeta|legajo)_?(fiscal|judicial)` `n(o|ro|um|umero)_?[uú]nico_?(de_?)?expediente` `oij_?(caso|expediente)`

50% `expediente` `causa` `proceso` `sumaria`

FORMATO DEL VALOR `CR_PENAL_EXPEDIENTE – Regex`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{2}-\d{6}-\d{4}-[A-Z]{2,4})`	90%	
`0*(?:\d{2}-\d{6}-\d{4})`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El correlativo cambia y el año, la oficina y la materia quedan, así que el expediente sigue pareciendo un expediente y deja de abrir un registro público. El expediente es consultable por número, y eso es lo que lo hace un identificador.

`CR_EXPEDIENTE_JUDICIAL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM`.

`CR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`CR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`24-001234-0007-PE`	→	**`24-009707-0007-PE`**
`12-000456-0164-CI`	→	**`12-000047-0164-CI`**

14

Los dígitos de control del IBAN

Costa Rica es inusual porque **ninguno de sus números de identidad lleva dígito verificador**: la cédula de identidad, el DIMEX, el NITE y la cédula jurídica se validan contra un registro y no por aritmética. La Dirección General de Tributación verifica una cédula contra el Registro Civil en tiempo real. Así, nada en este set tiene que recalcular un dígito de identidad — y el número entero puede cambiar, razón por la cual incluso el dígito de la provincia de una cédula se enmascara.

El **IBAN** es el único lugar donde la aritmética importa, y ahí importa en todas partes: desde 2017 toda cuenta costarricense es un IBAN, SINPE se mueve sobre él, y cualquier biblioteca que lo toque lo valida. La regla es la ISO 13616: mover los cuatro primeros caracteres al final, leer `C` como 12 y `R` como 27, y el número resultante debe dejar resto **1 módulo 97**. El propio ejemplo del BCCR, CR05 0152 0200 1026 2840 66, lo deja.

Ningún framework de enmascaramiento calcula un resto módulo 97, y el algoritmo Check Digit escribe un carácter donde estos son dos. Así que el set lo calcula con tablas de búsqueda. Un **estado de dos dígitos** — el resto hasta ahí — se pone donde estaban los dígitos de control viejos, y viaja a la derecha por el número un carácter a la vez; cada paso es un Data Cleansing que convierte "estado + carácter" en "carácter + nuevo estado", desde una tabla de 1.067 líneas, una por cada par de resto y dígito. En el extremo derecho una tabla de 97 líneas convierte el resto en los dígitos de control, por la fórmula $98 - (r \cdot 10^6 + 1227 \cdot 100) \bmod 97$. Un segundo viajero lleva entonces los dos dígitos de vuelta al frente.

`CR` y los espacios de la forma impresa esperan como marcadores de un carácter mientras eso ocurre, y se reescriben al final, así que la forma compacta y la impresa en grupos de cuatro salen como entraron — válidas, con su banco, y con una cuenta que no pertenece a nadie.

15

Dónde vive la gente: distritos, cantones y el código que es también el código postal

Costa Rica se divide en 7 provincias, 84 cantones y 492 distritos, y los distritos son pequeños: **413 de los 492 tienen menos de 20.000 habitantes**, unos 2,68 millones de personas — más de la mitad del país — y los más pequeños tienen unos cientos. Una fecha de nacimiento, un sexo y uno de esos distritos apuntan a un puñado de personas.

Así que un distrito debajo del umbral se vuelve el distrito más cercano de al menos 20.000 **del mismo cantón**, medido entre sus centros; cuando el cantón no tiene ninguno, el más cercano de la misma provincia. Los cantones siguen la misma regla un nivel arriba — 15 de los 84 están debajo del umbral — y las 7 provincias quedan, así que un valor generalizado nunca sale de su provincia y una columna de provincia nunca se reescribe.

Costa Rica está llena de homónimos: 179 de los 492 distritos comparten nombre con otro lugar, y hay distritos llamados San Rafael, San Isidro y San José en provincia tras provincia. Un nombre se generaliza solo cuando **todos** los lugares que lo llevan son pequeños, al destino del más poblado; 91 distritos pequeños conservan su propio nombre porque un homónimo suyo es grande. Escrito con el cantón o la provincia al lado — `Matambú – Hojancha`, en cualquiera de las cinco formas en que los sistemas lo escriben — la misma regla aplica dentro del calificador, y así se alcanza un distrito pequeño aun cuando su nombre desnudo deba quedar intacto.

Los códigos siguen a los nombres, y aquí Costa Rica da algo que ningún otro país de la región da: el código de la División Territorial Administrativa — un dígito para la provincia, dos para el cantón, dos para el distrito —

es el código postal. Correos de Costa Rica asigna 10101 al distrito 101 01. Así que una tabla de 428 líneas generaliza el código del distrito, el del cantón y el código postal a la vez, y un código postal enmascarado siempre concuerda con el distrito enmascarado en la columna siguiente.

Debajo del distrito, el decreto de 2025 de la División Territorial Administrativa nombra 1.276 barrios. Un barrio está muy debajo de cualquier umbral, así que no se generaliza hacia arriba — eso no diría nada que un distrito enmascarado no diga ya — sino que se reemplaza por otro barrio real del país, siempre el mismo para la misma entrada.

16

Límites

- **Enmascarar con llave es seudonimización, no desasociación.** El artículo 2 r) del reglamento pide que el resultado no pueda asociarse o vincularse a persona determinada o determinable; quien tiene la llave puede reproducir el mapeo, así que una copia enmascarada sigue siendo dato personal y sigue necesitando las medidas del artículo 10. Para alcanzar la desasociación hay que descartar la llave.
- **Las poblaciones son estimaciones.** Las poblaciones distritales son la estimación del Instituto Nacional de Estadística y Censos para 2022, proyectada del censo de 2011; suman unos 5,20 millones, cerca de 3% por encima de los 5.044.197 que contó el censo de 2022. Un distrito a unos cientos del umbral de 20.000 puede caer al otro lado con las cifras del censo, y conviene revisarlo para los pocos que están ahí.
- **Dieciséis distritos no tienen cifra publicada propia.** Se crearon después de la distribución de la que viene la estimación — entre ellos los tres del cantón de Río Cuarto, Monteverde, Puerto Jiménez, Puente Salas y los territorios indígenas de Quitirrisí y Matambú — y la Isla del Coco está deshabitada. El set trata a los dieciséis como pequeños, lo que los generaliza: la opción conservadora, al costo de alguna utilidad.
- **El banco de un IBAN se conserva.** No es dato personal, y conservarlo mantiene una cuenta de pruebas dentro de un banco real; pero un banco con pocos clientes en un lugar pequeño estrecha un poco a una persona. Los dos dígitos de control se recalculan desde la cuenta enmascarada, así que no filtran nada del original.
- **Una fecha de nacimiento se desplaza, no se reemplaza.** Sesenta días a cada lado rompen el vínculo con un registro público y dejan la edad y la generación en su lugar. Donde la edad de un niño decide algo — un año escolar, un programa — un desplazamiento que cruza el cumpleaños mueve unas filas; donde eso importe, desplace la fecha igual en todas las tablas que la guardan.
- **Las columnas binarias y los adjuntos quedan fuera de alcance.** Una cédula escaneada, una fotografía, un PDF de una hoja de delincuencia o una imagen clínica guarda todo lo que las columnas al lado dejaron de decir. El set enmascara la ruta, no el archivo.
- **El descubrimiento es una propuesta, no un veredicto.** Los classifiers leen nombres de columna y valores; una columna con un nombre que nadie reconoce y pocos valores puede escapar, y una llamada como persona puede quedar atrapada por error. Revise el inventario antes de correr un job de enmascaramiento, que es para eso que existe el inventario.

17

Verificación

El set se verifica en cada build. Las 141 configuraciones de classifier se revisan una por una, y una batería de 146 columnas — bien nombradas, mal nombradas, y 30 que no son dato personal alguno, entre ellas una cédula jurídica — se perfila con el set entero en su umbral de 60 y de nuevo solo con el paquete esencial: toda columna cae donde debe, y ninguna de las 30 es reclamada.

La generalización se audita offline: los 492 distritos, los 84 cantones y las 7 provincias se verifican contra la regla, y cada una de las 11.582 sustituciones que la tabla escribe se verifica para que nombre un lugar de al menos 20.000 — en la provincia correcta, por el nombre, con el cantón, con la provincia y por el código.

El enmascaramiento se corre de verdad: 572 valores en todos los dominios, cada uno verificado contra lo que debería volverse. Doscientas cédulas dan doscientas salidas distintas, todas bien formadas, con el dígito de la provincia enmascarado y nunca cero. Doscientos IBAN — cien compactos y cien impresos en grupos de cuatro — dan doscientas salidas distintas, **todas válidas bajo la ISO 13616**, todas conservando su banco y su forma escrita.

18

Fuentes

- Ley 8968, Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, del 7 de julio de 2011 (La Gaceta 170 del 5 de setiembre de 2011).
- Reglamento a la Ley 8968, Decreto Ejecutivo 37554-JP, reformado por el Decreto 40008-JP del 19 de julio de 2016 y el Decreto 41582 del 21 de febrero de 2019.
- Ley 6723 del Registro y Archivos Judiciales, artículo 11 reformado por la Ley 10453 del 4 de marzo de 2024.
- Ley 8239 de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud; Ley 7771 General sobre el VIH-SIDA; Ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y Ley 9379; Ley 8589 y Ley 9095 sobre violencia y trata de personas.
- División Territorial Administrativa de la República, Decreto Ejecutivo 44882-MGP (Alcance 12 a La Gaceta 17 del 28 de enero de 2025): las 7 provincias, 84 cantones, 492 distritos y sus barrios.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos: la estimación de población por distrito para 2022, proyectada del censo de 2011, y los totales del censo de 2022. Códigos postales de Correos de Costa Rica. Centros distritales del conjunto de límites subnacionales del Instituto Geográfico Nacional.
- Banco Central de Costa Rica, el IBAN de 22 caracteres y la Cuenta Cliente de SINPE; ISO 13616 para los dígitos de control. Decreto 44648-MJ para la cédula jurídica alfanumérica de 2026.

APÉNDICE A

Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

CR_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	conserva · conserva · `CR_CM_DIGITOS`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `CR_PENAL_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CR_CM_ALFANUM`
`si no`	`CR_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cr-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_ANTECEDENTES`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cr-antecedentes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

CR_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 420 nombres de `cr-apellidos.txt`.

Usado por: `CR_PALABRA_APELLIDO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-apellidos.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

CR_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CR_L1_APELLIDO`, `CR_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`CR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO`
si no	`CR_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

Usado por: `CR_SALUD_OCUPACIONAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CR_CM_ALFANUM`
si no	`CR_APTITUD_LABORAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `cr-aptitud-laboral.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_APTITUD_LABORAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-aptitud-laboral.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `CR_ESTADO_CIVIL`, `CR_NIVEL_EDUCATIVO`, `CR_ETNIA`, `CR_PUEBLO`, `CR_CONDICION_MIGRATORIA`, `CR_RELIGION`, `CR_PREFERENCIA_POLITICA`, `CR_PARTIDO`, `CR_ORIENTACION_SEXUAL`, `CR_IDENTIDAD_GENERO`, `CR_COBERTURA_SALUD`, `CR_DIAGNOSTICO`, `CR_MEDICAMENTO`, `CR_DISCAPACIDAD`, `CR_APTITUD_LABORAL`, `CR_HISTORIAL_CREDITICIO`, `CR_PROGRAMA_SOCIAL`, `CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA`, `CR_TENENCIA_VIVIENDA`, `CR_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no)`	`CR_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`CR_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)(yes)`	`CR_BANDERA_YES_NO`
`(?i)([sn])`	`CR_BANDERA_S_N`
`(?i)([yx])`	`CR_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`CR_BANDERA_0_1`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-bandera-0-1.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-bandera-s-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-bandera-si-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-bandera-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_BARRIO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1276 valores de `cr-barrios.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_L2_BARRIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-barrios.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_CATEGORIA_SUGEF SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `cr-categorias-sugef.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_HISTORIAL_CREDITICIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-categorias-sugef.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_SUPRIMIR`.

Usado por: `CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`, `CR_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `CR_L3_VIDA_SEXUAL`, `CR_L3_VICTIMA`, `CR_SALUD_VIH`, `CR_SALUD_REPRODUCTIVA`, `CR_SALUD_MENTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))))`	conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · `CR_CM_ALFANUM`
si no	`CR_SUPRIMIR`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `CR_DOCUMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0)(\d)[\s\-]?(\d{4})[\s\-]?(\d{4})`	conserva · `CR_CM_DIGITO_1_9` · `CR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` · `CR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
`(\d)[\s\-](\d{3,4})[\s\-](\d{3,4})`	`CR_CM_DIGITO_1_9` · `CR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` · `CR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
`(\d)(\d{4})(\d{4})`	`CR_CM_DIGITO_1_9` · `CR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` · `CR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
si no	`CR_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

CR_CIE10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 38 valores de `cr-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-cie10.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 34 valores de `cr-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-cie10-decimal.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `CR_L1_SEGURO_SOCIAL`, `CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`, `CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`, `CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `CR_L1_BILLETERA`, `CR_L1_COOKIE`, `CR_L1_VEHICULO`, `CR_L1_CONTRATO`, `CR_L1_USUARIO`, `CR_SALUD_IDENTIFICADOR`, `CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `CR_NITE`, `CR_DOCUMENTO`, `CR_NOMBRES`, `CR_APELLIDOS`, `CR_NOMBRE_COMPLETO`, `CR_EMAIL`, `CR_INMUEBLE`, `CR_PUEBLO`, `CR_CONDICION_MIGRATORIA`, `CR_RELIGION`, `CR_PREFERENCIA_POLITICA`, `CR_PARTIDO`, `CR_ORIENTACION_SEXUAL`, `CR_IDENTIDAD_GENERO`, `CR_MEDICAMENTO`, `CR_DISCAPACIDAD`, `CR_APTITUD_LABORAL`, `CR_PROGRAMA_SOCIAL`, `CR_TENENCIA_VIVIENDA`, `CR_ANTECEDENTES`, `CR_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

CR_CM_DIGITO_1_9 CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `CR_CEDULA`, `CR_INMUEBLE`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`123456789`
caseSensitive	sí

minMaskedPositions	`0`

`CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `CR_CEDULA`, `CR_DIMEX`, `CR_NITE`, `CR_TELEFONO`, `CR_IBAN_PREPARAR`, `CR_CUENTA`, `CR_PLACA`, `CR_INMUEBLE`, `CR_COORDENADA`, `CR_ANIO`, `CR_EDAD`, `CR_OCUPACION_O_CODIGO`, `CR_COBERTURA_SALUD`, `CR_PROCEDIMIENTO`, `CR_HISTORIAL_CREDITICIO`, `CR_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

`CR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `CR_CEDULA`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`

`CR_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `CR_L1_PASAPORTE`, `CR_PLACA`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

`CR_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `CR_L1_DISPOSITIVO`, `CR_IP`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

`CR_COBERTURA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `cr-cobertura-salud.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_COBERTURA_SALUD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-cobertura-salud.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CR_COBERTURA.

Usado por: CR_SALUD_COBERTURA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	CR_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,8}))	conserva · CR_CM_DIGITOS
si no	CR_COBERTURA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_CODIGO_DTA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: CR_L2_CODIGO_DTA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(0*)([1-9]\d*)	conserva · CR_CODIGO_DTA_TABLA
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_CODIGO_DTA_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en cr-codigos-generalizados.txt (428 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: CR_CODIGO_DTA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cr-codigos-generalizados.txt
delimiter	|
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

CR_CONDICION_MIGRATORIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CR_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA.

Usado por: CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	CR_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · CR_CM_ALFANUM

si no	CR_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de cr-condicion-migratoria.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CR_CONDICION_MIGRATORIA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cr-condicion-migratoria.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_LISTA .

Usado por: CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	CR_BANDERA
(0*)([1-9]\d{0,5}|0)	conserva · CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_CODIGO
si no	CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de cr-condicion-socioeconomica-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cr-condicion-socioeconomica-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de cr-condicion-socioeconomica.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-condicion-socioeconomica.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([0-5]))`	conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d+))`	conserva · reemplaza por `5`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_L1_GEOLOCALIZACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	conserva · `CR_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · `CR_CM_DIGITOS`
`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	conserva · `CR_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_CUENTA REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `CR_L1_CUENTA_BANCARIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(CR\d{2}[\s]?\d{4}[\s]?\d{4}[\s]?\d{4}[\s]?\d{2})`	`CR_IBAN`
`(?i)(CR\d{20})`	`CR_IBAN`
`(0*?)(?:(\d{3})(\d{14}))`	conserva · conserva · `CR_CM_DIGITOS`
si no	`CR_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

Usado por: `CR_SALUD_DIAGNOSTICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`CR_CIE10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)`	`CR_CIE10`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`si no`	`CR_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 31 valores de `cr-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cr-diagnosticos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

CR_DIMEX REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_DIGITOS` .

Usado por: `CR_L1_DIMEX` , `CR_DOCUMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{11,12}))`	conserva · `CR_CM_DIGITOS`
`si no`	`CR_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `cr-direcciones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_L1_DIRECCION`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cr-direcciones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `CR_SALUD_DISCAPACIDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CR_CM_ALFANUM`
si no	`CR_DISCAPACIDAD_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cr-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_DISCAPACIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-discapacidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_DISTRITO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `cr-distritos-generalizados.txt` (11.582 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `CR_L2_DISTRITO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-distritos-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

CR_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CR_L1_CEDULA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(3[\s\-]?120[\s\-]?\d{6}))`	conserva · `CR_NITE`
`(0*?)(?:(3[\s\-]?\d{3}[\s\-]?[\dA-Za-z]{6}))`	conserva · conserva
`(0*?)(?:([1-9]\d{10,11}))`	conserva · `CR_DIMEX`
`(0*?)(?:(0?\d[\s\-]?\d{3,4}[\s\-]?\d{3,4}))`	conserva · `CR_CEDULA`
si no	`CR_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_L2_EDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	conserva · reemplaza por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))`	conserva · conserva · `CR_CM_DIGITOS` · conserva
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	conserva · conserva · `CR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d))`	conserva · `CR_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM` .

Usado por: `CR_L1_EMAIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`CR_CM_ALFANUM` · `CR_CM_ALFANUM` · reemplaza por `test`
si no	`CR_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `cr-empleadores.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-empleadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_ESTADO_CIVIL_LISTA` .

Usado por: `CR_L2_ESTADO_CIVIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `CR_ESTADO_CIVIL_CODIGO`
`si no`	`CR_ESTADO_CIVIL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CR_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `cr-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cr-estado-civil-codigos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CR_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `cr-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cr-estado-civil.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CR_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `cr-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_HISTORIAL_CREDITICIO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cr-estados-credito.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CR_ETNIA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_ETNIA_LISTA`.

Usado por: `CR_L3_ETNIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `CR_ETNIA_CODIGO`
`si no`	`CR_ETNIA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CR_ETNIA_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cr-etnias-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_ETNIA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cr-etnias-codigos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CR_ETNIA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cr-etnias.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_ETNIA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cr-etnias.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CR_EXPEDIENTE_JUDICIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CR_PENAL_EXPEDIENTE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2})(-)(\d{6})(-)(\d{4})(-)([A-Za-z]{2,4}))`	conserva · conserva · conserva · `CR_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d{2})(-)(\d{6})(-)(\d{4}))`	conserva · conserva · conserva · `CR_CM_DIGITOS` · conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])([A-Za-z]{2,10})([\s\-/])(\d{4}))`	conserva · `CR_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4}))`	conserva · `CR_CM_DIGITOS` · conserva · conserva
`si no`	`CR_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `CR_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	no

CR_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: `CR_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	no

CR_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_ESTADO_CREDITO`.

Usado por: `CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)([A-E][12]?)`	`CR_CATEGORIA_SUGEF`
`(0*?)(?:(\d{1,4}))`	conserva · `CR_CM_DIGITOS`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
si no	`CR_ESTADO_CREDITO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_IBAN STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CR_IBAN_1` → `CR_IBAN_2` → `CR_IBAN_3` → `CR_IBAN_4` → `CR_IBAN_5` → `CR_IBAN_6` → `CR_IBAN_RESTAURAR`, en este orden.

Usado por: `CR_CUENTA`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`CR_IBAN_1`
algorithmReferences[2]	`CR_IBAN_2`
algorithmReferences[3]	`CR_IBAN_3`
algorithmReferences[4]	`CR_IBAN_4`
algorithmReferences[5]	`CR_IBAN_5`
algorithmReferences[6]	`CR_IBAN_6`
algorithmReferences[7]	`CR_IBAN_RESTAURAR`

CR_IBAN_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CR_IBAN_PREPARAR` → `CR_IBAN_IDA_01` → `CR_IBAN_IDA_02` → `CR_IBAN_IDA_03` → `CR_IBAN_IDA_04` → `CR_IBAN_IDA_05` → `CR_IBAN_IDA_06` → `CR_IBAN_IDA_07`, en este orden.

Usado por: `CR_IBAN`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	CR_IBAN_PREPARAR
algorithmReferences[2]	CR_IBAN_IDA_01
algorithmReferences[3]	CR_IBAN_IDA_02
algorithmReferences[4]	CR_IBAN_IDA_03
algorithmReferences[5]	CR_IBAN_IDA_04
algorithmReferences[6]	CR_IBAN_IDA_05
algorithmReferences[7]	CR_IBAN_IDA_06
algorithmReferences[8]	CR_IBAN_IDA_07

CR_IBAN_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CR_IBAN_IDA_08` → `CR_IBAN_IDA_09` → `CR_IBAN_IDA_10` → `CR_IBAN_IDA_11` → `CR_IBAN_IDA_12` → `CR_IBAN_IDA_13` → `CR_IBAN_IDA_14` → `CR_IBAN_IDA_15`, en este orden.

Usado por: `CR_IBAN`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	CR_IBAN_IDA_08
algorithmReferences[2]	CR_IBAN_IDA_09
algorithmReferences[3]	CR_IBAN_IDA_10
algorithmReferences[4]	CR_IBAN_IDA_11
algorithmReferences[5]	CR_IBAN_IDA_12
algorithmReferences[6]	CR_IBAN_IDA_13
algorithmReferences[7]	CR_IBAN_IDA_14
algorithmReferences[8]	CR_IBAN_IDA_15

CR_IBAN_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CR_IBAN_IDA_16` → `CR_IBAN_IDA_17` → `CR_IBAN_IDA_18` → `CR_IBAN_IDA_19` → `CR_IBAN_IDA_20` → `CR_IBAN_IDA_21` → `CR_IBAN_IDA_22` → `CR_IBAN_IDA_23`, en este orden.

Usado por: `CR_IBAN`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	CR_IBAN_IDA_16
algorithmReferences[2]	CR_IBAN_IDA_17
algorithmReferences[3]	CR_IBAN_IDA_18
algorithmReferences[4]	CR_IBAN_IDA_19
algorithmReferences[5]	CR_IBAN_IDA_20
algorithmReferences[6]	CR_IBAN_IDA_21
algorithmReferences[7]	CR_IBAN_IDA_22
algorithmReferences[8]	CR_IBAN_IDA_23

CR_IBAN_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CR_IBAN_CALCULAR` → `CR_IBAN_VUELTA_23` → `CR_IBAN_VUELTA_22` → `CR_IBAN_VUELTA_21` → `CR_IBAN_VUELTA_20` → `CR_IBAN_VUELTA_19` → `CR_IBAN_VUELTA_18` → `CR_IBAN_VUELTA_17`, en este orden.

Usado por: `CR_IBAN`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`CR_IBAN_CALCULAR`
`algorithmReferences[2]`	`CR_IBAN_VUELTA_23`
`algorithmReferences[3]`	`CR_IBAN_VUELTA_22`
`algorithmReferences[4]`	`CR_IBAN_VUELTA_21`
`algorithmReferences[5]`	`CR_IBAN_VUELTA_20`
`algorithmReferences[6]`	`CR_IBAN_VUELTA_19`
`algorithmReferences[7]`	`CR_IBAN_VUELTA_18`
`algorithmReferences[8]`	`CR_IBAN_VUELTA_17`

`CR_IBAN_5` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CR_IBAN_VUELTA_16` → `CR_IBAN_VUELTA_15` → `CR_IBAN_VUELTA_14` → `CR_IBAN_VUELTA_13` → `CR_IBAN_VUELTA_12` → `CR_IBAN_VUELTA_11` → `CR_IBAN_VUELTA_10` → `CR_IBAN_VUELTA_09` , en este orden.

Usado por: `CR_IBAN`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`CR_IBAN_VUELTA_16`
`algorithmReferences[2]`	`CR_IBAN_VUELTA_15`
`algorithmReferences[3]`	`CR_IBAN_VUELTA_14`
`algorithmReferences[4]`	`CR_IBAN_VUELTA_13`
`algorithmReferences[5]`	`CR_IBAN_VUELTA_12`
`algorithmReferences[6]`	`CR_IBAN_VUELTA_11`
`algorithmReferences[7]`	`CR_IBAN_VUELTA_10`
`algorithmReferences[8]`	`CR_IBAN_VUELTA_09`

`CR_IBAN_6` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CR_IBAN_VUELTA_08` → `CR_IBAN_VUELTA_07` → `CR_IBAN_VUELTA_06` → `CR_IBAN_VUELTA_05` → `CR_IBAN_VUELTA_04` → `CR_IBAN_VUELTA_03` → `CR_IBAN_VUELTA_02` → `CR_IBAN_VUELTA_01` , en este orden.

Usado por: `CR_IBAN`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`CR_IBAN_VUELTA_08`
`algorithmReferences[2]`	`CR_IBAN_VUELTA_07`
`algorithmReferences[3]`	`CR_IBAN_VUELTA_06`
`algorithmReferences[4]`	`CR_IBAN_VUELTA_05`
`algorithmReferences[5]`	`CR_IBAN_VUELTA_04`
`algorithmReferences[6]`	`CR_IBAN_VUELTA_03`
`algorithmReferences[7]`	`CR_IBAN_VUELTA_02`
`algorithmReferences[8]`	`CR_IBAN_VUELTA_01`

`CR_IBAN_CALCULAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(.{2})`	conserva · `CR_IBAN_RESULTADO`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_IDA_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{1})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_IDA_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{2})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_IDA_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{3})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_IDA_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{4})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

requireMask	no

CR_IBAN_IDA_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{5})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PAS0` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_IBAN_IDA_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{6})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PAS0` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_IBAN_IDA_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{7})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PAS0` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_IBAN_IDA_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{8})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PAS0` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_IBAN_IDA_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{9})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_IDA_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{10})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_IDA_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{11})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_IDA_12 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{12})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_IDA_13 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{13})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_IDA_14 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{14})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_IDA_15 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{15})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_IDA_16 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{16})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_IDA_17 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{17})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_IDA_18 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{18})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_IDA_19 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{19})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_IDA_20 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{20})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_IDA_21 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{21})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva

`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_IDA_22 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{22})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_IDA_23 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{23})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_PASO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_PASO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `cr-iban-paso.txt` (1067 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `CR_IBAN_IDA_01`, `CR_IBAN_IDA_02`, `CR_IBAN_IDA_03`, `CR_IBAN_IDA_04`, `CR_IBAN_IDA_05`, `CR_IBAN_IDA_06`, `CR_IBAN_IDA_07`, `CR_IBAN_IDA_08`, `CR_IBAN_IDA_09`, `CR_IBAN_IDA_10`, `CR_IBAN_IDA_11`, `CR_IBAN_IDA_12`, `CR_IBAN_IDA_13`, `CR_IBAN_IDA_14`, `CR_IBAN_IDA_15`, `CR_IBAN_IDA_16`, `CR_IBAN_IDA_17`, `CR_IBAN_IDA_18`, `CR_IBAN_IDA_19`, `CR_IBAN_IDA_20`, `CR_IBAN_IDA_21`, `CR_IBAN_IDA_22`, `CR_IBAN_IDA_23`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cr-iban-paso.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

CR_IBAN_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(CR)(\d{2})( )(\d{4})( )(\d{4})( )(\d{4})( )(\d{4})( )(\d{2})`	reemplaza por `~` · reemplaza por `00` · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · `CR_CM_DIGITOS` · reemplaza por `_` · `CR_CM_DIGITOS` · reemplaza por `_` · `CR_CM_DIGITOS` · reemplaza por `_` · `CR_CM_DIGITOS`
`(?i)(CR)(\d{2})(\d{4})(\d{14})`	reemplaza por `~` · reemplaza por `00` · conserva · `CR_CM_DIGITOS`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(~)(\d{2})(_)(\d{4})(_)(\d{4})(_)(\d{4})(_)(\d{4})(_)(\d{2})`	reemplaza por `CR` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva
`(~)(\d{2})(\d{18})`	reemplaza por `CR` · conserva · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_RESULTADO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `cr-iban-resultado.txt` (97 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `CR_IBAN_CALCULAR`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cr-iban-resultado.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

CR_IBAN_TRASLADO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `cr-iban-traslado.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `CR_IBAN_VUELTA_23`, `CR_IBAN_VUELTA_22`, `CR_IBAN_VUELTA_21`, `CR_IBAN_VUELTA_20`, `CR_IBAN_VUELTA_19`, `CR_IBAN_VUELTA_18`, `CR_IBAN_VUELTA_17`, `CR_IBAN_VUELTA_16`, `CR_IBAN_VUELTA_15`, `CR_IBAN_VUELTA_14`, `CR_IBAN_VUELTA_13`, `CR_IBAN_VUELTA_12`, `CR_IBAN_VUELTA_11`, `CR_IBAN_VUELTA_10`, `CR_IBAN_VUELTA_09`, `CR_IBAN_VUELTA_08`, `CR_IBAN_VUELTA_07`, `CR_IBAN_VUELTA_06`, `CR_IBAN_VUELTA_05`, `CR_IBAN_VUELTA_04`, `CR_IBAN_VUELTA_03`, `CR_IBAN_VUELTA_02`, `CR_IBAN_VUELTA_01`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cr-iban-traslado.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

CR_IBAN_VUELTA_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_6`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{1})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_VUELTA_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_6`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{2})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_VUELTA_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_6`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{3})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_VUELTA_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_6`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{4})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_VUELTA_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_6`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{5})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_VUELTA_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_6`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{6})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_VUELTA_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_6`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{7})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_VUELTA_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_6`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{8})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_VUELTA_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_5`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{9})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_VUELTA_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_5`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{10})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_VUELTA_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_5`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{11})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_VUELTA_12 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_5`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{12})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_VUELTA_13 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_5`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{13})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva

si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_IBAN_VUELTA_14 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_5`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{14})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_IBAN_VUELTA_15 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_5`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{15})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_IBAN_VUELTA_16 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_5`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{16})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_IBAN_VUELTA_17 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{17})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_VUELTA_18 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{18})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_VUELTA_19 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{19})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_VUELTA_20 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{20})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CR_IBAN_VUELTA_21 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{21})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

requireMask	no

CR_IBAN_VUELTA_22 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{22})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_IBAN_VUELTA_23 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{23})(.{3})(.*)`	conserva · `CR_IBAN_TRASLADO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` .

Usado por: `CR_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CR_CM_ALFANUM`
si no	`CR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cr-identidades-genero.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-identidades-genero.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_INMUEBLE REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CR_L1_INMUEBLE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)([A-Z]{1,2})([\s\-])(\d{6,7})([\s\-])(\d{4})`	conserva · conserva · `CR_CM_DIGITOS` · conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d)([\s\-])(\d{6})([\s\-])(\d{3}))`	conserva · `CR_CM_DIGITO_1_9` · conserva · `CR_CM_DIGITOS` · conserva · `CR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d)([\s\-])(\d{6}))`	conserva · `CR_CM_DIGITO_1_9` · conserva · `CR_CM_DIGITOS`
si no	`CR_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `cr-instituciones-educativas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-instituciones-educativas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_HEX`.

Usado por: `CR_L1_IP`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	conserva · `CR_OCTETO` · `CR_OCTETO` · `CR_OCTETO` · `CR_OCTETO`
si no	`CR_CM_HEX`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `CR_SALUD_MEDICAMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`

`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CR_CM_ALFANUM`
si no	`CR_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de `cr-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_MEDICAMENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `cr-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_L3_NACIONALIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_NITE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CR_L1_NITE`, `CR_DOCUMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(3[\s\-]?120[\s\-]?)(\d{6}))`	conserva · conserva · `CR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(3[\s\-]?130[\s\-]?[\dA-Za-z]{6}))`	conserva · conserva
si no	`CR_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

Usado por: `CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `CR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO`
`si no`	`CR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `cr-nivel-educativo-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cr-nivel-educativo-codigos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `cr-nivel-educativo.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cr-nivel-educativo.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CR_NOMBRE` NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 400 nombres de `cr-nombres.txt`.

Usado por: `CR_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cr-nombres.txt`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`filterAccent`	sí
`inputCaseSensitive`	no

`CR_NOMBRE_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CR_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^,]+),\s*(.+)`	`CR_APELLIDOS` · `CR_NOMBRES`

`(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO`
`si no`	`CR_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CR_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CR_L1_NOMBRE`, `CR_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE`
`si no`	`CR_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CR_OCTETO` NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: `CR_IP`

CONFIGURACIÓN

`minValue`	`1`
`maxValue`	`254`

`CR_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `cr-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_OCUPACION_O_CODIGO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`cr-ocupaciones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_OCUPACION`.

Usado por: `CR_L2_OCUPACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2,5}))`	conserva · `CR_CM_DIGITOS`
si no	`CR_OCUPACION`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CR_CM_ALFANUM`
si no	`CR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `cr-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-orientaciones-sexuales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_APELLIDO`.

Usado por: `CR_APELLIDOS`, `CR_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|da|do|dos|san|santa|von|van|di|le)`	conserva
si no	`CR_APELLIDO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_NOMBRE`.

Usado por: `CR_NOMBRES`, `CR_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|da|do|dos|san|santa|von|van|di|le)`	conserva
si no	`CR_NOMBRE`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_PARTIDO_LISTA`.

Usado por: `CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CR_CM_ALFANUM`
si no	`CR_PARTIDO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `cr-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_PARTIDO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-partidos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_PLACA REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_DIGITOS_LETRAS`.

Usado por: `CR_L1_PLACA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(MOT|CL|TSJ|TA|TB|TC|TG|TH|TL|TP|AB|SJB|PE|CD|C|M)([\s\-]?)(\d{3,6})`	conserva · conserva · `CR_CM_DIGITOS`
`([A-Za-z]{3})([\s\-]?)(\d{3})`	`CR_CM_DIGITOS_LETRAS` · conserva · `CR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d{3,6}))`	conserva · `CR_CM_DIGITOS`
si no	`CR_CM_DIGITOS_LETRAS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_PREFERENCIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA`.

Usado por: `CR_L3_OPINION_POLITICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CR_CM_ALFANUM`
si no	`CR_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cr-preferencias-politicas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_PREFERENCIA_POLITICA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-preferencias-politicas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `CR_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{4,6}))`	conserva · `CR_CM_DIGITOS`
si no	`CR_PROCEDIMIENTO_TEXTO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `cr-procedimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-procedimientos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CR_CM_ALFANUM`
si no	`CR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `cr-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-programas-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_PUEBLO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_PUEBLO_LISTA`.

Usado por: `CR_L3_PUEBLO_INDIGENA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CR_CM_ALFANUM`
si no	`CR_PUEBLO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_PUEBLO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `cr-pueblos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_PUEBLO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-pueblos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_L1_CREDENCIAL`, `CR_L1_IMAGEN`, `CR_L3_BIOMETRICO`, `CR_L3_GENETICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.+)`	cada carácter → `X`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `CR_L3_RELIGION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CR_CM_ALFANUM`
si no	`CR_RELIGION_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `cr-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_RELIGION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-religiones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_SEXO REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_L2_SEXO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(femenino|masculino)`	`CR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`
`(?i)(mujer|hombre)`	`CR_SEXO_MUJER_HOMBRE`
`(?i)(female|male)`	`CR_SEXO_FEMALE_MALE`
`(?i)([fm])`	`CR_SEXO_F_M`
`(?i)([hm])`	`CR_SEXO_H_M`
`(0*?)(?:([12]))`	conserva · `CR_SEXO_1_2`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-sexo-1-2.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-sexo-f-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-sexo-female-male.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-sexo-femenino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-sexo-femenino-masculino.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-sexo-h-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cr-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-sexo-mujer-hombre.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `cr-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-sin-informacion.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CR_L1_TARJETA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	conserva · `dlpx-core:Credit Card`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `CR_L1_TELEFONO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\+?506[\s\-]?)([2458-9])([\d\s\-]{7,10}))`	conserva · conserva · conserva · `CR_CM_DIGITOS`
`(\(?\+?506\)?[\s\-]?)([2458-9])([\d\s\-]{7,10})`	conserva · conserva · `CR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:([2458-9])([\d\s\-]{7,9}))`	conserva · conserva · `CR_CM_DIGITOS`
si no	`CR_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

Usado por: `CR_FIN_VIVIENDA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CR_CM_ALFANUM`
si no	`CR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `cr-tenencia-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CR_TENENCIA_VIVIENDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`cr-tenencia-vivienda.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CR_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 9 patrones por `[DATO]`, y los 1944 términos de `cr-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `CR_L1_TEXTO_LIBRE`, `CR_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

- `(?<!\d)\d-\d{4}-\d{4}(?!\d)`
- `(?<!\d)[1-9]\d{8}(?!\d)`
- `(?<!\d)\d{11,12}(?!\d)`
- `3-1[23]0-\d{6}`
- `[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
- `(?<![\d\-])(\+?506\-?)?[2458-9]\d{3}\-?\d{4}(?![\d\-])`
- `(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
- `CR\d{20}`
- `(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	`[DATO]`
lookupFile	`cr-texto-nombres.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOMBRE]`
isDenyList	sí

APÉNDICE B

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee el set. En un Masking Engine, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`cr-antecedentes.txt`	7	`CR_ANTECEDENTES_LISTA`	No registra antecedentes penales · Registra antecedentes · Con causa pendiente · Sentencia condenatoria
`cr-apellidos.txt`	420	`CR_APELLIDO`	Abarca · Acevedo · Acosta · Acuña
`cr-aptitud-laboral.txt`	4	`CR_APTITUD_LABORAL_LISTA`	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente
`cr-bandera-0-1.txt`	2	`CR_BANDERA_0_1`	0 · 1
`cr-bandera-s-n.txt`	2	`CR_BANDERA_S_N`	S · N
`cr-bandera-si-no.txt`	2	`CR_BANDERA_SI_NO`	Sí · No
`cr-bandera-true-false.txt`	2	`CR_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`cr-bandera-y-n.txt`	2	`CR_BANDERA_Y_N`	Y · N
`cr-bandera-yes-no.txt`	2	`CR_BANDERA_YES_NO`	Yes · No
`cr-barrios.txt`	1276	`CR_BARRIO`	Abarca · Acacias · Acapulco · Acequia Grande
`cr-categorias-sugef.txt`	8	`CR_CATEGORIA_SUGEF`	A1 · A2 · B1 · B2
`cr-cie10-decimal.txt`	34	`CR_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`cr-cie10.txt`	38	`CR_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`cr-cobertura-salud.txt`	10	`CR_COBERTURA`	Asegurado directo asalariado · Asegurado directo cuenta propia · Asegurado voluntario · Asegurado por el Estado
`cr-codigos-generalizados.txt`	428	`CR_CODIGO_DTA_TABLA`	10101|10105 · 10102|10103 · 10104|10105 · 10108|10110
`cr-condicion-migratoria.txt`	9	`CR_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA`	Residente permanente · Residente temporal · Categoría especial · Persona refugiada
`cr-condicion-socioeconomica-codigos.txt`	5	`CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`cr-condicion-socioeconomica.txt`	10	`CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_LISTA`	Pobreza extrema · Pobreza básica · Vulnerabilidad · No pobre

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`cr-detectar-apellidos.txt`	539	`CR_L1_APELLIDO - List` `CR_L1_NOMBRE_COMPLETO - List`	Abarca · Acevedo · Acosta · Acuña
`cr-detectar-nombres.txt`	449	`CR_L1_NOMBRE - List` `CR_L1_NOMBRE_COMPLETO - List`	Adolfo · Adrián · Adrian · Adriana
`cr-detectar-sexo-letra.txt`	3	`CR_L2_SEXO - List`	f · m · h
`cr-detectar-sexo.txt`	6	`CR_L2_SEXO - List`	femenino · masculino · mujer · hombre
`cr-diagnosticos.txt`	31	`CR_DIAGNOSTICO_TEXTO`	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
`cr-direcciones.txt`	4000	`CR_DIRECCION`	125 metros sur de el puente, casa esquinera color verde · 75 metros sureste de el EBAIS, apartamento 3 · 500 metros este de la entrada principal, última casa a mano derecha · Urbanización La Paz, casa 101
`cr-discapacidades.txt`	7	`CR_DISCAPACIDAD_LISTA`	Física o motora · Auditiva · Visual · Intelectual
`cr-distritos-generalizados.txt`	11.582	`CR_DISTRITO`	Carmen|San Nicolás · Carmen - San José|Zapote - San José · Carmen, San José|Zapote, San José · Carmen (San José)|Zapote (San José)
`cr-empleadores.txt`	24	`CR_EMPLEADOR`	Distribuidora Central S.A. · Constructora del Valle S.A. · Transportes La Meseta S.A. · Supermercados El Ahorro S.A.
`cr-estado-civil-codigos.txt`	6	`CR_ESTADO_CIVIL_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`cr-estado-civil.txt`	6	`CR_ESTADO_CIVIL_LISTA`	Soltero/a · Casado/a · Unión libre o de hecho · Separado/a
`cr-estados-credito.txt`	13	`CR_ESTADO_CREDITO`	Categoría A1 — riesgo normal · Categoría A2 — riesgo normal · Categoría B1 — riesgo bajo · Categoría B2 — riesgo bajo
`cr-etnias-codigos.txt`	7	`CR_ETNIA_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`cr-etnias.txt`	7	`CR_ETNIA_LISTA`	Indígena · Afrodescendiente o negra · Mulata · China
`cr-iban-paso.txt`	1067	`CR_IBAN_PASO`	000|000 · 001|101 · 002|202 · 003|303
`cr-iban-resultado.txt`	97	`CR_IBAN_RESULTADO`	00|06 · 01|76 · 02|49 · 03|22
`cr-iban-traslado.txt`	1100	`CR_IBAN_TRASLADO`	000|000 · 100|001 · 200|002 · 300|003
`cr-identidades-genero.txt`	7	`CR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
`cr-instituciones-educativas.txt`	12	`CR_INSTITUCION_EDUCATIVA`	Escuela Juan Rafael Mora · Escuela República de Francia · Liceo de Costa Rica · Liceo del Sur
`cr-medicamentos.txt`	22	`CR_MEDICAMENTO_LISTA`	Acetaminofén · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina
`cr-nacionalidades.txt`	14	`CR_NACIONALIDAD`	Costarricense · Nicaragüense · Panameña · Colombiana

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`cr-nivel-educativo-codigos.txt`	11	`CR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`cr-nivel-educativo.txt`	11	`CR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`	Sin instrucción · Preescolar · Primaria incompleta · Primaria completa
`cr-nombres.txt`	400	`CR_NOMBRE`	Adolfo · Adrián · Adriana · Aída
`cr-ocupaciones.txt`	37	`CR_OCUPACION`	Empleado administrativo · Dependiente de tienda · Cajero · Chofer
`cr-orientaciones-sexuales.txt`	8	`CR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
`cr-partidos.txt`	13	`CR_PARTIDO_LISTA`	Liberación Nacional · Unidad Social Cristiana · Progreso Social Democrático · Nueva República
`cr-preferencias-politicas.txt`	7	`CR_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA`	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
`cr-procedimientos.txt`	10	`CR_PROCEDIMIENTO_TEXTO`	Consulta de medicina general · Consulta de urgencias · Hemograma completo · Glicemia en ayunas
`cr-programas-sociales.txt`	10	`CR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`	Avancemos · Crecemos · Bono de vivienda (BANHVI) · Red de Cuido
`cr-pueblos.txt`	11	`CR_PUEBLO_LISTA`	Bribri · Cabécar · Maleku · Chorotega
`cr-religiones.txt`	10	`CR_RELIGION_LISTA`	Católica · Evangélica o protestante · Testigo de Jehová · Adventista del Séptimo Día
`cr-sexo-1-2.txt`	2	`CR_SEXO_1_2`	1 · 2
`cr-sexo-f-m.txt`	2	`CR_SEXO_F_M`	F · M
`cr-sexo-female-male.txt`	2	`CR_SEXO_FEMALE_MALE`	Female · Male
`cr-sexo-femenino-masculino.txt`	2	`CR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`	Femenino · Masculino
`cr-sexo-h-m.txt`	2	`CR_SEXO_H_M`	H · M
`cr-sexo-mujer-hombre.txt`	2	`CR_SEXO_MUJER_HOMBRE`	Mujer · Hombre
`cr-sin-informacion.txt`	1	`CR_SUPRIMIR`	Sin información
`cr-tenencia-vivienda.txt`	6	`CR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`	Propia totalmente pagada · Propia pagando a plazos · Alquilada · En precario
`cr-texto-nombres.txt`	1944	`CR_TEXTO_LIBRE`	Adolfo · ADOLFO · Adrián · ADRIÁN

APÉNDICE C

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que `NOMBRE_PRODUCTO` no se tome por el nombre de una persona.

E1 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `fantasia` `archivo` `calle` `avenida` `camino` `carretera` `ruta` `barrio` `caserio` `poblado` `distrito` `canton` `provincia` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `liceo` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `ebais` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `deposito` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `institucional` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `finca` `plano` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `funcionario` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `pensionado` `jubilado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

E2 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `fantasia` `archivo` `calle` `avenida` `camino` `carretera` `ruta` `barrio` `caserio` `poblado` `distrito` `canton` `provincia` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `liceo` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `ebais` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `deposito` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `institucional` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `finca` `plano` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `funcionario` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `pensionado` `jubilado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner`

E3	`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `fantasia` `archivo` `calle` `avenida` `camino` `carretera` `ruta` `barrio` `caserio` `poblado` `distrito` `canton` `provincia` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `liceo` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `ebais` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `deposito` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `institucional` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `finca` `plano` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `funcionario` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `pensionado` `jubilado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first`
E4	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `regional`
E5	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E6	`id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro`
E7	`id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log`
E8	`cod` `codigo` `id` `electoral` `judicial` `escolar` `riego`

APÉNDICE D

Profile set y classifiers

El profile set `CR – Ley 8968 – v2` ejecuta estos 143 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Ley 8968 - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
`CR_L1_CEDULA – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_L1_CEDULA`
`CR_L1_CEDULA – Type`	TIPO DE DATO	`CR_L1_CEDULA`
`CR_L1_CEDULA – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CR_L1_CEDULA`
`CR_L1_DIMEX – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_L1_DIMEX`
`CR_L1_DIMEX – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CR_L1_DIMEX`
`CR_L1_NITE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_L1_NITE`
`CR_L1_NITE – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CR_L1_NITE`
`CR_L1_PASAPORTE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_L1_PASAPORTE`
`CR_L1_PASAPORTE – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CR_L1_PASAPORTE`
`CR_L1_SEGURO_SOCIAL – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_L1_SEGURO_SOCIAL`
`CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`
`CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`
`CR_L1_NOMBRE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_L1_NOMBRE`
`CR_L1_NOMBRE – List`	VALORES CONOCIDOS	`CR_L1_NOMBRE`
`CR_L1_APELLIDO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_L1_APELLIDO`
`CR_L1_APELLIDO – List`	VALORES CONOCIDOS	`CR_L1_APELLIDO`
`CR_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`CR_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	VALORES CONOCIDOS	`CR_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`CR_L1_EMAIL – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_L1_EMAIL`
`CR_L1_EMAIL – Type`	TIPO DE DATO	`CR_L1_EMAIL`
`CR_L1_EMAIL – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CR_L1_EMAIL`
`CR_L1_TELEFONO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_L1_TELEFONO`
`CR_L1_TELEFONO – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CR_L1_TELEFONO`
`CR_L1_DIRECCION – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_L1_DIRECCION`
`CR_L1_DIRECCION – Type`	TIPO DE DATO	`CR_L1_DIRECCION`
`CR_L1_DIRECCION – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CR_L1_DIRECCION`
`CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
`CR_L1_CUENTA_BANCARIA – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_L1_CUENTA_BANCARIA`
`CR_L1_CUENTA_BANCARIA – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CR_L1_CUENTA_BANCARIA`
`CR_L1_TARJETA – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_L1_TARJETA`
`CR_L1_TARJETA – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CR_L1_TARJETA`
`CR_L1_BILLETERA – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CR_L1_BILLETERA`

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
CR_L1_BILLETERA – Regex	FORMATO DEL VALOR	CR_L1_BILLETERA
CR_L1_IP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L1_IP
CR_L1_IP – Regex	FORMATO DEL VALOR	CR_L1_IP
CR_L1_DISPOSITIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L1_DISPOSITIVO
CR_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DEL VALOR	CR_L1_DISPOSITIVO
CR_L1_COOKIE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L1_COOKIE
CR_L1_PLACA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L1_PLACA
CR_L1_PLACA – Regex	FORMATO DEL VALOR	CR_L1_PLACA
CR_L1_VEHICULO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L1_VEHICULO
CR_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DEL VALOR	CR_L1_VEHICULO
CR_L1_INMUEBLE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L1_INMUEBLE
CR_L1_INMUEBLE – Regex	FORMATO DEL VALOR	CR_L1_INMUEBLE
CR_L1_CONTRATO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L1_CONTRATO
CR_L1_USUARIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L1_USUARIO
CR_L1_CREDENCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L1_CREDENCIAL
CR_L1_CREDENCIAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	CR_L1_CREDENCIAL
CR_L1_IMAGEN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L1_IMAGEN
CR_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L1_GEOLOCALIZACION
CR_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DEL VALOR	CR_L1_GEOLOCALIZACION
CR_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L1_TEXTO_LIBRE
CR_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DATO	CR_L1_TEXTO_LIBRE
CR_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DEL VALOR	CR_L1_TEXTO_LIBRE
CR_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L2_FECHA_NACIMIENTO
CR_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	CR_L2_FECHA_NACIMIENTO
CR_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L2_ANIO_NACIMIENTO
CR_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	CR_L2_ANIO_NACIMIENTO
CR_L2_EDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L2_EDAD
CR_L2_EDAD – Type	TIPO DE DATO	CR_L2_EDAD
CR_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L2_FECHA_EVENTO
CR_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DATO	CR_L2_FECHA_EVENTO
CR_L2_SEXO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L2_SEXO
CR_L2_SEXO – List	VALORES CONOCIDOS	CR_L2_SEXO
CR_L2_DISTRITO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L2_DISTRITO
CR_L2_DISTRITO – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_L2_DISTRITO
CR_L2_CODIGO_DTA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L2_CODIGO_DTA
CR_L2_CODIGO_DTA – Regex	FORMATO DEL VALOR	CR_L2_CODIGO_DTA
CR_L2_BARRIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L2_BARRIO

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
CR_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L2_ESTADO_CIVIL
CR_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_L2_ESTADO_CIVIL
CR_L2_OCUPACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L2_OCUPACION
CR_L2_EMPLEADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L2_EMPLEADOR
CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO
CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO
CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
CR_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L2_PERSONAS_A_CARGO
CR_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DATO	CR_L2_PERSONAS_A_CARGO
CR_L3_ETNIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L3_ETNIA
CR_L3_ETNIA – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_L3_ETNIA
CR_L3_PUEBLO_INDIGENA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L3_PUEBLO_INDIGENA
CR_L3_PUEBLO_INDIGENA – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_L3_PUEBLO_INDIGENA
CR_L3_NACIONALIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L3_NACIONALIDAD
CR_L3_NACIONALIDAD – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_L3_NACIONALIDAD
CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA
CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA
CR_L3_RELIGION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L3_RELIGION
CR_L3_RELIGION – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_L3_RELIGION
CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
CR_L3_OPINION_POLITICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L3_OPINION_POLITICA
CR_L3_OPINION_POLITICA – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_L3_OPINION_POLITICA
CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
CR_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L3_AFILIACION_SINDICAL
CR_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_L3_AFILIACION_SINDICAL
CR_L3_BIOMETRICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L3_BIOMETRICO
CR_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DATO	CR_L3_BIOMETRICO
CR_L3_GENETICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L3_GENETICO
CR_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	CR_L3_GENETICO
CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CR_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L3_VIDA_SEXUAL
CR_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L3_IDENTIDAD_GENERO
CR_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_L3_IDENTIDAD_GENERO
CR_L3_VICTIMA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_L3_VICTIMA
CR_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_SALUD_IDENTIFICADOR

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
CR_SALUD_COBERTURA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_SALUD_COBERTURA
CR_SALUD_COBERTURA – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_SALUD_COBERTURA
CR_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_SALUD_DIAGNOSTICO
CR_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	CR_SALUD_DIAGNOSTICO
CR_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_SALUD_PROCEDIMIENTO
CR_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_SALUD_MEDICAMENTO
CR_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_SALUD_MEDICAMENTO
CR_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_SALUD_TEXTO_CLINICO
CR_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DATO	CR_SALUD_TEXTO_CLINICO
CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
CR_SALUD_VIH – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_SALUD_VIH
CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CR_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_SALUD_DISCAPACIDAD
CR_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_SALUD_DISCAPACIDAD
CR_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_SALUD_OCUPACIONAL
CR_SALUD_OCUPACIONAL – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_SALUD_OCUPACIONAL
CR_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_SALUD_REPRODUCTIVA
CR_SALUD_MENTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_SALUD_MENTAL
CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
CR_FIN_DEUDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_FIN_DEUDA
CR_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DATO	CR_FIN_DEUDA
CR_FIN_INGRESOS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_FIN_INGRESOS
CR_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DATO	CR_FIN_INGRESOS
CR_FIN_PATRIMONIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_FIN_PATRIMONIO
CR_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DATO	CR_FIN_PATRIMONIO
CR_FIN_PENSION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_FIN_PENSION
CR_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DATO	CR_FIN_PENSION
CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA
CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA
CR_FIN_VIVIENDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_FIN_VIVIENDA
CR_FIN_VIVIENDA – Values	FORMATO DEL VALOR	CR_FIN_VIVIENDA
CR_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_PENAL_ANTECEDENTES
CR_PENAL_EXPEDIENTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CR_PENAL_EXPEDIENTE
CR_PENAL_EXPEDIENTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	CR_PENAL_EXPEDIENTE