DELPHIX MASKING · PROFILE SET

# Ecuador — Ley Orgánica de Protección de Datos Personales

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales ecuatorianos: cédula y RUC con dígito verificador válido, cuasi-identificadores, los datos sensibles del artículo 4 — que nombra la identidad cultural, la condición migratoria y el pasado judicial como ninguna ley vecina —, datos de salud, datos crediticios y procesos penales.

| 82 | 143 | 107 |
|---|---|---|
| DOMINIOS | CLASSIFIERS | ALGORITMOS |

Profile set `EC – LOPDP – v2`

Versión 2, del 11 de octubre de 2026 · Umbral de asignación 60%

# Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Sobre este profile set** | |
| 2 | **La LOPDP en breve** | |
| 3 | **Anonimización, seudonimización y copias fuera de producción** | |
| 4 | **Cómo se descubren los datos sensibles** | |
| 5 | **Cómo se enmascaran los datos** | |
| 6 | **Paquetes esencial y extendido** | |
| 7 | **Los dominios de un vistazo** | |

**PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRECTOS**

| | | |
|---|---|---|
| 8.1 | **Cédula de identidad** | EC_L1_CEDULA |
| 8.2 | **RUC** | EC_L1_RUC |
| 8.3 | **Documentos de extranjero** | EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO |
| 8.4 | **Pasaporte** | EC_L1_PASAPORTE |
| 8.5 | **Registro civil** | EC_L1_ACTA |
| 8.6 | **IESS, ISSFA e ISSPOL** | EC_L1_SEGURO_SOCIAL |
| 8.7 | **Código de estudiante** | EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE |
| 8.8 | **Registro profesional** | EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL |
| 8.9 | **Nombres** | EC_L1_NOMBRE |
| 8.10 | **Apellidos** | EC_L1_APELLIDO |
| 8.11 | **Nombre completo** | EC_L1_NOMBRE_COMPLETO |
| 8.12 | **Razón social** | EC_L1_RAZON_SOCIAL |
| 8.13 | **Correo electrónico** | EC_L1_EMAIL |
| 8.14 | **Teléfono** | EC_L1_TELEFONO |
| 8.15 | **Dirección** | EC_L1_DIRECCION |
| 8.16 | **Complemento de la dirección** | EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO |
| 8.17 | **Cuenta bancaria** | EC_L1_CUENTA_BANCARIA |
| 8.18 | **Tarjeta de pago** | EC_L1_TARJETA |
| 8.19 | **Billetera digital** | EC_L1_BILLETERA |
| 8.20 | **Dirección IP** | EC_L1_IP |
| 8.21 | **Identificador de dispositivo** | EC_L1_DISPOSITIVO |
| 8.22 | **Cookies e identificadores de seguimiento** | EC_L1_COOKIE |
| 8.23 | **Placa del vehículo** | EC_L1_PLACA |
| 8.24 | **Vehículo y licencia** | EC_L1_VEHICULO |

| | | |
|---|---|---|
| 8.25 | **Predio** | EC_L1_INMUEBLE |
| 8.26 | **Números de contrato y de cliente** | EC_L1_CONTRATO |
| 8.27 | **Usuario y redes sociales** | EC_L1_USUARIO |
| 8.28 | **Credenciales** | EC_L1_CREDENCIAL |
| 8.29 | **Geolocalización** | EC_L1_GEOLOCALIZACION |
| 8.30 | **Texto libre** | EC_L1_TEXTO_LIBRE |

## PARTE 9 · CUASI-IDENTIFICADORES

| | | |
|---|---|---|
| 9.1 | **Fecha de nacimiento** | EC_L2_FECHA_NACIMIENTO |
| 9.2 | **Año de nacimiento** | EC_L2_ANIO_NACIMIENTO |
| 9.3 | **Edad** | EC_L2_EDAD |
| 9.4 | **Fechas de eventos personales** | EC_L2_FECHA_EVENTO |
| 9.5 | **Sexo** | EC_L2_SEXO |
| 9.6 | **Parroquia y cantón** | EC_L2_PARROQUIA |
| 9.7 | **Código DPA** | EC_L2_DPA |
| 9.8 | **Ciudadela, urbanización y barrio** | EC_L2_CIUDADELA |
| 9.9 | **Código postal** | EC_L2_CODIGO_POSTAL |
| 9.10 | **Estado civil** | EC_L2_ESTADO_CIVIL |
| 9.11 | **Ocupación** | EC_L2_OCUPACION |
| 9.12 | **Empleador** | EC_L2_EMPLEADOR |
| 9.13 | **Nivel de instrucción** | EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION |
| 9.14 | **Institución educativa** | EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA |
| 9.15 | **Cargas familiares** | EC_L2_PERSONAS_A_CARGO |

## PARTE 10 · DATOS SENSIBLES (ART. 4)

| | | |
|---|---|---|
| 10.1 | **Etnia** | EC_L3_ETNIA |
| 10.2 | **Identidad cultural** | EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL |
| 10.3 | **Lengua** | EC_L3_LENGUA |
| 10.4 | **Condición migratoria** | EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA |
| 10.5 | **Nacionalidad** | EC_L3_NACIONALIDAD |
| 10.6 | **Religión** | EC_L3_RELIGION |
| 10.7 | **Ideología** | EC_L3_IDEOLOGIA |
| 10.8 | **Filiación política** | EC_L3_FILIACION_POLITICA |
| 10.9 | **Afiliación sindical** | EC_L3_AFILIACION_SINDICAL |
| 10.10 | **Datos biométricos** | EC_L3_BIOMETRICO |
| 10.11 | **Datos genéticos** | EC_L3_GENETICO |
| 10.12 | **Orientación sexual** | EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL |
| 10.13 | **Identidad de género** | EC_L3_IDENTIDAD_GENERO |

| | | |
|---|---|---|
| 10.14 | Víctimas de violencia | EC_L3_VICTIMA |

**PARTE 11 · DATOS DE SALUD**

| | | |
|---|---|---|
| 11.1 | Identificadores de salud | EC_SALUD_IDENTIFICADOR |
| 11.2 | Cobertura de salud | EC_SALUD_COBERTURA |
| 11.3 | Diagnóstico y CIE-10 | EC_SALUD_DIAGNOSTICO |
| 11.4 | Procedimientos | EC_SALUD_PROCEDIMIENTO |
| 11.5 | Medicamentos | EC_SALUD_MEDICAMENTO |
| 11.6 | Texto clínico | EC_SALUD_TEXTO_CLINICO |
| 11.7 | Resultados de exámenes | EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN |
| 11.8 | VIH e infecciones de transmisión sexual | EC_SALUD_VIH |
| 11.9 | Grupo sanguíneo y Rh | EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO |
| 11.10 | Discapacidad | EC_SALUD_DISCAPACIDAD |
| 11.11 | Salud ocupacional | EC_SALUD_OCUPACIONAL |
| 11.12 | Salud sexual y reproductiva | EC_SALUD_REPRODUCTIVA |
| 11.13 | Salud mental | EC_SALUD_MENTAL |

**PARTE 12 · DATOS CREDITICIOS Y SOCIOECONÓMICOS**

| | | |
|---|---|---|
| 12.1 | Historial crediticio | EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO |
| 12.2 | Deuda | EC_FIN_DEUDA |
| 12.3 | Ingresos y remuneración | EC_FIN_INGRESOS |
| 12.4 | Patrimonio | EC_FIN_PATRIMONIO |
| 12.5 | Pensión y beneficios | EC_FIN_PENSION |
| 12.6 | Programas sociales | EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL |
| 12.7 | Registro Social | EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL |
| 12.8 | Tenencia de la vivienda | EC_FIN_VIVIENDA |

**PARTE 13 · PASADO JUDICIAL**

| | | |
|---|---|---|
| 13.1 | Pasado judicial | EC_PENAL_ANTECEDENTES |
| 13.2 | Juicio o expediente | EC_PENAL_EXPEDIENTE |
| 14 | Los dígitos verificadores de la cédula y del RUC | |
| 15 | Dónde vive la gente: parroquias, código DPA y código postal | |
| 16 | Límites | |
| 17 | Verificación | |
| 18 | Fuentes | |
| A | Algoritmos | |
| B | Archivos | |
| C | Listas de exclusión | |

1

# Sobre este profile set

Este profile set encuentra los datos personales de una base ecuatoriana y los enmascara, para que una copia fuera de producción — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — deje de identificar a nadie.

Enmascarar solo nombres y cédulas no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y una parroquia pequeña ya apuntan a una persona. El set trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — cédula y RUC, documentos de extranjeros, pasaporte, registro civil, números del IESS y de pensiones, código de estudiante, registro profesional, nombres, contacto, dirección, cuentas, tarjetas, dispositivos, cookies, placas, predios, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, parroquia y cantón con su código DPA, código postal, ciudadela, estado civil, ocupación, empleador, nivel de instrucción.
- **Datos sensibles** — los del artículo 4: etnia, **identidad cultural**, identidad de género, religión, ideología, filiación política, **condición migratoria**, orientación sexual, salud, datos biométricos y genéticos, y los datos de personas apátridas y refugiadas que el mismo artículo nombra.
- **Datos de salud** — sensibles por el artículo 4 y categoría especial por el artículo 25 c): historia clínica, seguro, CIE-10, procedimientos, medicamentos, VIH, grupo sanguíneo, discapacidad — categoría especial propia en el artículo 25 d) —, salud ocupacional, reproductiva y mental.
- **Datos crediticios** — los *datos personales crediticios* a los que los artículos 28 y 29 dan un régimen propio, más deuda, ingresos, patrimonio, pensiones, programas sociales, el Registro Social y la tenencia de la vivienda.
- **Antecedentes penales** — el **pasado judicial** que el artículo 4 lista entre los datos sensibles, y los números de juicio.

En un Masking Engine, el set es un profile set con sus classifiers, los dominios por los que votan, los algoritmos que esos dominios nombran — y los algoritmos de los que estos dependen — y los archivos de consulta que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza solo; uno ambiguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `EXPEDIENTE`, `CARGO` — necesita que los valores concuerden. Una columna con nombre sin sentido (`CAMPO1`, `OBS`) igual se encuentra cuando sus valores tienen forma o vocabulario reconocibles: una cédula, un RUC de trece dígitos, un celular que empieza en 09, una dirección con ciudadela, manzana y villa, una placa, una parroquia.

Los nombres de columna se reconocen en español, en las abreviaturas de los sistemas ecuatorianos (`NUM_DOC`, `FEC_NAC`, `DPA`, `RUC`, `IESS`, `AMIE`) y en inglés.

> Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los procesos de vinculación suelen guardar la foto de la cédula — con la huella y la firma — y un selfie de validación. Reporte esas columnas como riesgo residual.

2

# La LOPDP en breve

La **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales** se publicó en el Quinto Suplemento del Registro Oficial 459 del **26 de mayo de 2021**, y su **Reglamento General** en el Suplemento del Registro Oficial 435 del **13 de noviembre de 2023**. El régimen sancionador es aplicable desde el 26 de mayo de 2023. Es la ley de la región más cercana al modelo europeo, y de él toma sus definiciones.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es el dato que identifica o hace identificable a una persona natural, directa o indirectamente (art. 4). El **titular** es siempre una persona natural: una empresa no es titular.
- **Dato sensible** es la lista más larga de la región (art. 4): etnia, identidad de género, **identidad cultural**, religión, ideología, filiación política, **pasado judicial**, **condición migratoria**, orientación sexual, salud, datos biométricos, datos genéticos, y los datos de personas apátridas y refugiadas que requieren protección internacional — cerrando con una cláusula abierta para aquellos cuyo tratamiento indebido pueda dar origen a discriminación.
- **Categorías especiales** (art. 25) son cuatro: datos sensibles, datos de **niñas, niños y adolescentes**, datos de salud, y datos de **personas con discapacidad y de sus sustitutos**. El artículo 26 prohíbe el tratamiento de datos sensibles salvo que concurra una de las circunstancias que enumera.
- **Anonimización** es la aplicación de medidas dirigidas a impedir la identificación o **reidentificación** de una persona natural, sin esfuerzos desproporcionados (art. 4). **Seudonimización** es el tratamiento tras el cual los datos ya no pueden atribuirse a un titular sin utilizar información adicional, siempre que esa información figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas (art. 4) — el par europeo, palabra por palabra.
- **Dónde aparecen.** La ley **no se aplica** a datos anonimizados, en tanto no sea posible identificar a su titular; tan pronto los datos dejen de estar disociados o de ser anónimos, su tratamiento vuelve a estar sujeto a la ley (art. 2 c). El artículo 37 lista **anonimización, seudonimización o cifrado** en primer lugar entre las medidas de seguridad. El artículo 31.2 pide que los datos relativos a la salud sean **previamente anonimizados o seudonimizados siempre que sea posible**.
- **Seguridad.** La vulneración se notifica a la Autoridad y a ARCOTEL tan pronto sea posible y a más tardar en el término de **cinco días**; el encargado notifica al responsable en dos (art. 43). Los artículos 39 a 42 piden protección desde el diseño y por defecto, análisis de riesgo y evaluación de impacto.

**Los datos crediticios tienen régimen propio.** El artículo 4 define los *datos personales crediticios* como los que integran el comportamiento económico de una persona natural; el artículo 28 permite tratarlos para analizar solvencia y **prohíbe cualquier finalidad secundaria**, y prohíbe comunicarlos una vez transcurridos cinco años desde que la obligación se hizo exigible.

---

3

# Anonimización, seudonimización y copias fuera de producción

El Ecuador escribe los dos conceptos como el reglamento europeo. La **anonimización** impide la identificación **y la reidentificación** sin esfuerzos desproporcionados, y saca al dato de la ley (art. 2 c). La **seudonimización** acepta que el dato pueda volver a atribuirse a su titular *con información adicional*, y por eso exige que esa información figure por separado y bajo medidas técnicas y organizativas.

Los algoritmos de este set son deterministas para la clave del Masking Engine: la misma cédula se enmascara igual en toda tabla, lo que mantiene los joins. Esa clave es exactamente la *información adicional* de la que habla el artículo 4. La copia enmascarada está **seudonimizada**, no anonimizada, y sigue siendo dato personal para quien tenga la clave y la producción.

- Mantenga la clave del engine separada de la copia y bajo medidas técnicas y organizativas — es lo que pide el artículo 4 para que la seudonimización cuente, y el artículo 37 la cuenta como medida de seguridad.
- Para datos de salud, el artículo 31.2 pide anonimización o seudonimización *siempre que sea posible*: una copia enmascarada de una base clínica es la forma ordinaria de cumplirlo.

- Si lo que necesita es dato anonimizado — fuera de la ley por el artículo 2 c) —, mida el riesgo de reidentificación de los cuasi-identificadores que quedan; el estándar del artículo 4 es más alto del que alcanza este set.

---

4

# Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. El set usa los cuatro frameworks de classifier del Masking Engine:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Las bases de datos rellenan los valores: una columna CHAR los completa con espacios hasta su largo, y un código numérico guardado como texto suele venir con ceros a la izquierda. El profiler prueba los valores tal como llegan, por eso todo patrón de formato quita antes los espacios alrededor del valor, los patrones de dígitos aceptan también ceros a la izquierda, las listas de palabras sueltas se buscan palabra por palabra, y las listas de nombres de varias palabras (lugares, categorías) quedan en un único patrón de formato. Una columna cuyo nombre no dice nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, los nombres cortos de los sistemas empaquetados — se encuentra solo por sus valores siempre que su formato sea distintivo: documentos con dígito verificador, correos, teléfonos, tarjetas, lugares, nombres.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

> El profiling propone; no decide. Revise en el inventario los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

---

5

# Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el inventario asigna al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines usen las mismas claves.

Donde un algoritmo que viene con el Masking Engine ya resuelve — CM Numeric para montos, Credit Card, el lookup de grupo sanguíneo —, el set lo usa en lugar de crear uno propio. Esos algoritmos aparecen en los árboles por su nombre `dlpx-core:`; están en todo engine y no figuran en el Apéndice A.

El relleno queda donde está: los espacios alrededor del valor se mantienen, y los ceros a la izquierda de un número no se enmascaran — `0012345678` pasa a ser `00` seguido de lo que `12345678` pasa a ser. Un valor guardado en una columna CHAR rellenada con ceros sigue coincidiendo con el mismo valor guardado como número.

> Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. En un engine con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

6

# Paquetes esencial y extendido

El set puede adoptarse completo o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree en el engine únicamente sus dominios, los classifiers que votan por ellos y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en el profile set.

| PAQUETE | DOMINIOS | CLASSIFIERS | ALGORITMOS | ARCHIVOS |
|---|---|---|---|---|
| **Esencial** | 12 | 25 | 17 | 5 |
| **Extendido** | 82 | 143 | 107 | 58 |

El paquete esencial contiene estos dominios, marcados como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- Cédula de identidad — `EC_L1_CEDULA`
- RUC — `EC_L1_RUC`
- Documentos de extranjero — `EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
- Pasaporte — `EC_L1_PASAPORTE`
- Nombres — `EC_L1_NOMBRE`
- Apellidos — `EC_L1_APELLIDO`
- Nombre completo — `EC_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- Correo electrónico — `EC_L1_EMAIL`
- Teléfono — `EC_L1_TELEFONO`
- Dirección — `EC_L1_DIRECCION`
- Complemento de la dirección — `EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Fecha de nacimiento — `EC_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Con menos dominios en competencia, una columna que un dominio del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para un dominio esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del profiling.

7

# Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

| DOMINIO | ENCONTRADO POR | | | ALGORITMO |
|---|---|---|---|---|
| **IDENTIFICADORES DIRECTOS** | | | | |
| **Cédula de identidad** ESENCIAL<br>EC_L1_CEDULA | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | EC_DOCUMENTO |
| **RUC** ESENCIAL<br>EC_L1_RUC | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | EC_RUC |
| **Documentos de extranjero** ESENCIAL<br>EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO | NOMBRE DE COLUMNA | | | EC_CM_ALFANUM |
| **Pasaporte** ESENCIAL<br>EC_L1_PASAPORTE | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | EC_CM_ALFANUM |
| **Registro civil**<br>EC_L1_ACTA | NOMBRE DE COLUMNA | | | EC_CM_ALFANUM |
| **IESS, ISSFA e ISSPOL**<br>EC_L1_SEGURO_SOCIAL | NOMBRE DE COLUMNA | | | EC_CM_ALFANUM |
| **Código de estudiante**<br>EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE | NOMBRE DE COLUMNA | | | EC_CM_ALFANUM |
| **Registro profesional**<br>EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL | NOMBRE DE COLUMNA | | | EC_CM_ALFANUM |
| **Nombres** ESENCIAL<br>EC_L1_NOMBRE | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | | EC_NOMBRES |
| **Apellidos** ESENCIAL<br>EC_L1_APELLIDO | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | | EC_APELLIDOS |
| **Nombre completo** ESENCIAL<br>EC_L1_NOMBRE_COMPLETO | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | | EC_NOMBRE_COMPLETO |
| **Razón social**<br>EC_L1_RAZON_SOCIAL | NOMBRE DE COLUMNA | | | EC_RAZON_SOCIAL |
| **Correo electrónico** ESENCIAL<br>EC_L1_EMAIL | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | EC_EMAIL |
| **Teléfono** ESENCIAL<br>EC_L1_TELEFONO | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | EC_TELEFONO |
| **Dirección** ESENCIAL<br>EC_L1_DIRECCION | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | EC_DIRECCION |
| **Complemento de la dirección** ESENCIAL<br>EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO | NOMBRE DE COLUMNA | | | EC_CM_ALFANUM |
| **Cuenta bancaria**<br>EC_L1_CUENTA_BANCARIA | NOMBRE DE COLUMNA | | | EC_CM_DIGITOS |
| **Tarjeta de pago**<br>EC_L1_TARJETA | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | EC_TARJETA |

| DOMINIO | ENCONTRADO POR | | | ALGORITMO |
|---|---|---|---|---|
| **Billetera digital** `EC_L1_BILLETERA` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | `EC_CM_ALFANUM` |
| **Dirección IP** `EC_L1_IP` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | `EC_IP` |
| **Identificador de dispositivo** `EC_L1_DISPOSITIVO` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | `EC_CM_HEX` |
| **Cookies e identificadores de seguimiento** `EC_L1_COOKIE` | NOMBRE DE COLUMNA | | | `EC_CM_ALFANUM` |
| **Placa del vehículo** `EC_L1_PLACA` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | `EC_CM_DIGITOS_LETRAS` |
| **Vehículo y licencia** `EC_L1_VEHICULO` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | `EC_CM_ALFANUM` |
| **Predio** `EC_L1_INMUEBLE` | NOMBRE DE COLUMNA | | | `EC_CM_ALFANUM` |
| **Números de contrato y de cliente** `EC_L1_CONTRATO` | NOMBRE DE COLUMNA | | | `EC_CM_ALFANUM` |
| **Usuario y redes sociales** `EC_L1_USUARIO` | NOMBRE DE COLUMNA | | | `EC_CM_ALFANUM` |
| **Credenciales** `EC_L1_CREDENCIAL` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | `EC_REDACTAR` |
| **Geolocalización** `EC_L1_GEOLOCALIZACION` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | `EC_COORDENADA` |
| **Texto libre** `EC_L1_TEXTO_LIBRE` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | `EC_TEXTO_LIBRE` |
| **CUASI-IDENTIFICADORES** | | | | |
| **Fecha de nacimiento** ESENCIAL `EC_L2_FECHA_NACIMIENTO` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | | `EC_FECHA_NACIMIENTO` |
| **Año de nacimiento** `EC_L2_ANIO_NACIMIENTO` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | | `EC_ANIO` |
| **Edad** `EC_L2_EDAD` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | | `EC_EDAD` |
| **Fechas de eventos personales** `EC_L2_FECHA_EVENTO` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | | `EC_FECHA_EVENTO` |
| **Sexo** `EC_L2_SEXO` | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | | `EC_SEXO` |
| **Parroquia y cantón** `EC_L2_PARROQUIA` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | `EC_PARROQUIA` |
| **Código DPA** `EC_L2_DPA` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | | `EC_DPA` |
| **Ciudadela, urbanización y barrio** `EC_L2_CIUDADELA` | NOMBRE DE COLUMNA | | | `EC_CIUDADELA` |
| **Código postal** `EC_L2_CODIGO_POSTAL` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | | `EC_CODIGO_POSTAL` |

| DOMINIO | ENCONTRADO POR | | ALGORITMO |
|---|---|---|---|
| **Estado civil** `EC_L2_ESTADO_CIVIL` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_ESTADO_CIVIL` |
| **Ocupación** `EC_L2_OCUPACION` | NOMBRE DE COLUMNA | | `EC_OCUPACION_O_CODIGO` |
| **Empleador** `EC_L2_EMPLEADOR` | NOMBRE DE COLUMNA | | `EC_EMPLEADOR` |
| **Nivel de instrucción** `EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_NIVEL_INSTRUCCION` |
| **Institución educativa** `EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA` | NOMBRE DE COLUMNA | | `EC_INSTITUCION_EDUCATIVA` |
| **Cargas familiares** `EC_L2_PERSONAS_A_CARGO` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | `EC_CONTEO_LIMITADO` |
| **DATOS SENSIBLES (ART. 4)** | | | |
| **Etnia** `EC_L3_ETNIA` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_AUTOIDENTIFICACION` |
| **Identidad cultural** `EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_IDENTIDAD_CULTURAL` |
| **Lengua** `EC_L3_LENGUA` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_LENGUA` |
| **Condición migratoria** `EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_CONDICION_MIGRATORIA` |
| **Nacionalidad** `EC_L3_NACIONALIDAD` | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | `EC_NACIONALIDAD_PAIS` |
| **Religión** `EC_L3_RELIGION` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_RELIGION` |
| **Ideología** `EC_L3_IDEOLOGIA` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_IDEOLOGIA` |
| **Filiación política** `EC_L3_FILIACION_POLITICA` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_PARTIDO` |
| **Afiliación sindical** `EC_L3_AFILIACION_SINDICAL` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **Datos biométricos** `EC_L3_BIOMETRICO` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | `EC_REDACTAR` |
| **Datos genéticos** `EC_L3_GENETICO` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_REDACTAR` |
| **Orientación sexual** `EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_ORIENTACION_SEXUAL` |
| **Identidad de género** `EC_L3_IDENTIDAD_GENERO` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_IDENTIDAD_GENERO` |
| **Víctimas de violencia** `EC_L3_VICTIMA` | NOMBRE DE COLUMNA | | `EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **DATOS DE SALUD** | | | |
| **Identificadores de salud** `EC_SALUD_IDENTIFICADOR` | NOMBRE DE COLUMNA | | `EC_CM_ALFANUM` |

| DOMINIO | ENCONTRADO POR | | ALGORITMO |
|---|---|---|---|
| **Cobertura de salud**<br>`EC_SALUD_COBERTURA` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_COBERTURA_SALUD` |
| **Diagnóstico y CIE-10**<br>`EC_SALUD_DIAGNOSTICO` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_DIAGNOSTICO` |
| **Procedimientos**<br>`EC_SALUD_PROCEDIMIENTO` | NOMBRE DE COLUMNA | | `EC_PROCEDIMIENTO` |
| **Medicamentos**<br>`EC_SALUD_MEDICAMENTO` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_MEDICAMENTO` |
| **Texto clínico**<br>`EC_SALUD_TEXTO_CLINICO` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | `EC_TEXTO_LIBRE` |
| **Resultados de exámenes**<br>`EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN` | NOMBRE DE COLUMNA | | `EC_CM_ALFANUM` |
| **VIH e infecciones de transmisión sexual**<br>`EC_SALUD_VIH` | NOMBRE DE COLUMNA | | `EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **Grupo sanguíneo y Rh**<br>`EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `dlpx-core:BloodTypeSL` |
| **Discapacidad**<br>`EC_SALUD_DISCAPACIDAD` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_DISCAPACIDAD` |
| **Salud ocupacional**<br>`EC_SALUD_OCUPACIONAL` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_APTITUD_LABORAL` |
| **Salud sexual y reproductiva**<br>`EC_SALUD_REPRODUCTIVA` | NOMBRE DE COLUMNA | | `EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **Salud mental**<br>`EC_SALUD_MENTAL` | NOMBRE DE COLUMNA | | `EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` |
| **DATOS CREDITICIOS Y SOCIOECONÓMICOS** | | | |
| **Historial crediticio**<br>`EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO` | NOMBRE DE COLUMNA | | `EC_HISTORIAL_CREDITICIO` |
| **Deuda**<br>`EC_FIN_DEUDA` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | `dlpx-core:CM Numeric` |
| **Ingresos y remuneración**<br>`EC_FIN_INGRESOS` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | `dlpx-core:CM Numeric` |
| **Patrimonio**<br>`EC_FIN_PATRIMONIO` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | `dlpx-core:CM Numeric` |
| **Pensión y beneficios**<br>`EC_FIN_PENSION` | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | `dlpx-core:CM Numeric` |
| **Programas sociales**<br>`EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_PROGRAMA_SOCIAL` |
| **Registro Social**<br>`EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_REGISTRO_SOCIAL` |
| **Tenencia de la vivienda**<br>`EC_FIN_VIVIENDA` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_TENENCIA_VIVIENDA` |
| **PASADO JUDICIAL** | | | |
| **Pasado judicial**<br>`EC_PENAL_ANTECEDENTES` | NOMBRE DE COLUMNA | | `EC_ANTECEDENTES` |

| DOMINIO | ENCONTRADO POR | | ALGORITMO |
| --- | --- | --- | --- |
| **Juicio o expediente**<br>`EC_PENAL_EXPEDIENTE` | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | `EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL` |

PARTE 8

# Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. La cédula es la llave de casi todo registro ecuatoriano, y el RUC de persona natural es esa misma cédula seguida de 001. Ambos salen válidos, porque las aplicaciones los validan, y ambos se enmascaran igual en todas partes. Un RUC de empresa queda como está: el artículo 4 hace titular solo a la persona natural.

## 8.1 Cédula de identidad

EC_L1_CEDULA

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

El número de diez dígitos del Registro Civil, `1710034065`, la llave de casi todo registro ecuatoriano. Los dos primeros dígitos son la provincia de emisión — 01 a 24, o 30 para quien se registró en el exterior —, el tercero dice que el titular es una persona natural, y el décimo es el dígito verificador.

El mismo dominio recibe RUC: una columna de documento suele guardar ambos.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_L1_CEDULA — Path

90%

```
c[eé]dula(_?(de_?)?(identidad|ciudadan[ií]a))?  ci  n(o|ro|um|umero)_?(c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?)  doc_?identidad  nro_?doc  num_?doc  identificacion  (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)_?(cedula|doc|documento)  cedula_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)
```

60%

```
documento  doc
```

**TIPO DE DATO** EC_L1_CEDULA — Type

Acepta texto (largo 10 o más) o número (largo 10 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

**FORMATO DEL VALOR** EC_L1_CEDULA — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:(0[1-9]\|1\d\|2[0-4]\|30)[0-5]\d{7})` | 90% | dígito verificador LUHN |
| `0*(?:\d{10})` | 50% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Otra cédula válida, conservando la provincia de emisión y el dígito de persona natural y recalculando el verificador. Un valor con forma de RUC se enmascara como RUC.

`EC_DOCUMENTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM` .

> `EC_RUC` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_DIGITOS` .
>
> > `EC_CEDULA_LUHN` PAYMENT CARD
> >
> > Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.
> >
> > `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_CEDULA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_DIGITOS` .
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 1710034065 | → | **1718687906** |
| 1710034065001 | → | **1718687906001** |
| 1790010937001 | → | **1790010937001** |

---

## 8.2 RUC

EC_L1_RUC

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de trece dígitos del contribuyente en el SRI. En la persona natural es la cédula seguida del código de establecimiento `001` ; el tercer dígito decide — 0 a 5 persona natural, **6** entidad pública, **9** sociedad privada.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_RUC — Path
>
> **90%** `ruc[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?ruc` `registro_?[uú]nico_?(de_?)?contribuyentes?` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)_?ruc` `ruc_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)` `id_?tributario` `tax_?id`

**FORMATO DEL VALOR** EC_L1_RUC — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:(0[1-9]\|1\d\|2[0-4]\|30)[0-9]\d{7}00\d)` | 85% | |
| `0*(?:\d{13})` | 50% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

El RUC de persona natural se enmascara como la cédula que lleva, de modo que ambos coinciden. Un RUC cuyo tercer dígito es 6 o 9 pertenece a una persona jurídica, a la que el artículo 4 no hace titular: queda exactamente como está.

`EC_RUC` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_DIGITOS` .

> `EC_CEDULA_LUHN` **PAYMENT CARD**
>
> Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.
>
> `EC_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

#### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 1710034065001 | → | **1718687906001** |
| 1790010937001 | → | **1790010937001** |
| 1760013210001 | → | **1760013210001** |

---

## 8.3 Documentos de extranjero

EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

**ESENCIAL** **NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

#### QUÉ ES

La cédula de extranjería, el carné de refugiado o solicitante, la visa y los números de trámite migratorio. La **condición migratoria** que llevan es dato sensible por el artículo 4 y tiene dominio propio.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO — Path

85% `c[eé]dula_?(de_?)?extranjer[ií]a` `carn[eé]_?(de_?)?(extranjer[ií]a|refugiado|solicitante)` `documento_?(de_?)?extranjer[oa]` `doc_?extranjero` `visa(_?(n(o|ro|um|umero)|tipo|categor[ií]a))?` `n(o|ro|um|umero)_?(visa|refugiado|extranjer[ií]a)` `permiso_?(de_?)?(residencia|trabajo)` `amparo_?(legal|migratorio)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(tr[aá]mite_?migratorio|movimiento_?migratorio)`

#### CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| R123456 | → | **Q801473** |

## 8.4 Pasaporte

EC_L1_PASAPORTE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte ecuatoriano y extranjero.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L1_PASAPORTE — Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DEL VALOR — EC_L1_PASAPORTE — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `[A-Z]{1,3}\d{6,8}` | 40% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| A1234567 | → | **U2438404** |

## 8.5 Registro civil

EC_L1_ACTA

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El acta, el tomo y el folio de las inscripciones de nacimiento, matrimonio, unión de hecho y defunción de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L1_ACTA — Path

85% `acta_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n|uni[oó]n_?de_?hecho)(_?(n(o|ro|um|umero)|folio|tomo))?` `n(o|ro|um|umero)_?acta` `partida_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)` `tomo(_?(acta|registro))?` `folio(_?(acta|registro))?` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?inscripci[oó]n_?civil` `registro_?civil`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 123/1985 | → | **091/7273** |

## 8.6 IESS, ISSFA e ISSPOL

EC_L1_SEGURO_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Los números de afiliación y patronal del IESS, la historia laboral y los números de los institutos de las fuerzas armadas y la policía.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_SEGURO_SOCIAL — Path

85% `iess[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?(iess|afiliaci[oó]n|afiliado|asegurado|patronal)` `c[oó]digo_?(de_?)?(afiliado|asegurado|patronal)` `issfa` `isspol` `seguro_?social_?campesino` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(historia_?laboral|aportaciones)` `biess`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 123456789 | → | **110858568** |

## 8.7 Código de estudiante

EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El código de estudiante, el número de matrícula y el carné universitario.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE — Path

80% `c[oó]digo_?(de_?)?(estudiante|alumno|matr[ií]cula|educando)` `cod_?(alumno|estudiante)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(matr[ií]cula|carn[eé]_?estudiantil)` `carn[eé]_?(de_?)?(estudiante|universitario)` `id_?(alumno|estudiante)` `c[oó]digo_?amie_?(del_?)?estudiante`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 202012345 | → | **239159952** |

## 8.8 Registro profesional

EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de registro del título en la SENESCYT, publicado junto al nombre, y las licencias profesionales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL — Path

85% `registro_?(senescyt|profesional|de_?t[ií]tulo)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(registro_?senescyt|t[ií]tulo|colegiatura)` `senescyt` `c[oó]digo_?(de_?)?t[ií]tulo` `matr[ií]cula_?profesional` `licencia_?profesional`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 1005-12-1234567 | → | **0014-51-8129032** |

## 8.9 Nombres

EC_L1_NOMBRE

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los nombres, uno o dos: `Narcisa`, `Luis Alberto`, `María de los Ángeles`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_NOMBRE — Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `pri(mer)?_?nom` `seg(undo)?_?nom` `nombre_?1` `nombre_?2` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nombres` *(salvo cuando le sigue `completos?`, `y_?apellidos?`, `apellidos?`)*

50% `nombre` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `nom` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS EC_L1_NOMBRE — List

| LISTA | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES |
|---|---|---|---|
| `ec-detectar-nombres.txt` | 395 | 70% | José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos |

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada nombre por uno de la lista. `de`, `del` y `la` quedan en su sitio. Más de cuatro palabras se enmascaran carácter por carácter.

`EC_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

> `EC_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_NOMBRE`.
>
> > `EC_NOMBRE` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 338 nombres de `ec-nombres.txt`.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

#### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| María de los Ángeles | → | **Washington de los Patricia** |
| LUIS ALBERTO | → | **SISA ELENA** |

---

## 8.10 Apellidos

EC_L1_APELLIDO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

Los apellidos — paterno y materno —, en columnas separadas o juntos: `Zambrano Cedeño`. El set lleva los ecuatorianos, de Zambrano y Loor en la costa a Guamán y Quishpe en la sierra.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_APELLIDO — Path
>
> 85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)` `ape_?(1|2|pat|mat)` `ap_?(paterno|materno)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

> VALORES CONOCIDOS EC_L1_APELLIDO — List
>
| LISTA | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES |
|---|---|---|---|
| `ec-detectar-apellidos.txt` | 454 | 70% | Zambrano, Vera, García, Garcia, Mero, Loor |
>
> Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada apellido por uno de la lista; las partículas quedan en su sitio.

`EC_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

> `EC_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_APELLIDO`.
>
> > `EC_APELLIDO` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 366 nombres de `ec-apellidos.txt`.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Zambrano Cedeño` | → | **`Morales Calle`** |

## 8.11 Nombre completo

EC_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y apellidos en una sola columna: `Luis Alberto Zambrano Cedeño`. También los de la madre, el padre, el tutor, el cónyuge, el conviviente, el contacto de emergencia y la referencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

**90%** `nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)` `apellidos?_?(y_?)?nombres?` `nombre_?(del_?|de_?la_?)?` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom)` `nom_?` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|conviviente|contacto_?emergencia|referencia)` `full_?name` `person_?name`

**60%** `madre` `padre` `tutor` `conyuge` `conviviente` `representante_?legal` `apoderado` `garante` `beneficiario` `heredero` `titular` `referencia_?(personal|familiar)`

**50%** `nombre` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `nom` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS EC_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

| LISTA | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES |
|---|---|---|---|
| ec-detectar-nombres.txt | 395 | 65% | José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos |
| ec-detectar-apellidos.txt | 454 | 65% | Zambrano, Vera, García, Garcia, Mero, Loor |

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

En orden ecuatoriano: dos palabras son un nombre y un apellido; tres, un nombre y dos apellidos; cuatro, dos y dos. `APELLIDOS, NOMBRES` con coma se enmascara manteniendo la coma.

`EC_NOMBRE_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

> `EC_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.
>
> > `EC_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_APELLIDO`.
> >
> > > `EC_APELLIDO` NAME
> > >
> > > Reemplaza el nombre por uno de los 366 nombres de `ec-apellidos.txt`.
> >
> > `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.
>
> > `EC_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_NOMBRE`.
> >
> > > `EC_NOMBRE` NAME
> > >
> > > Reemplaza el nombre por uno de los 338 nombres de `ec-nombres.txt`.

#### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Luis Alberto Zambrano Cedeño` | → | **`Sisa Elena Morales Calle`** |
| `Narcisa Zambrano` | → | **`Soledad Morales`** |
| `ZAMBRANO CEDEÑO, LUIS ALBERTO` | → | **`MORALES CALLE, SISA ELENA`** |

---

## 8.12 Razón social

EC_L1_RAZON_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

#### QUÉ ES

La razón social bajo la que actúa una persona natural, junto al RUC que la nombra. La empresa como tal no es titular; la persona detrás sí.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_RAZON_SOCIAL — Path

85% `raz[oó]n_?social` `razonsocial` `nombre_?(comercial|de_?la_?empresa|empresa)` `denominaci[oó]n_?social` `nombre_?legal` `business_?name` `company_?name` `legal_?name`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una razón social ficticia.

`EC_RAZON_SOCIAL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `ec-razones-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Corporación Comercial Ecuatoriana S.A.` | → | **`Transportes Mitad del Mundo S.A.`** |

## 8.13 Correo electrónico

`EC_L1_EMAIL`

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y corporativas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `EC_L1_EMAIL – Path`

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

TIPO DE DATO `EC_L1_EMAIL – Type`

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR `EC_L1_EMAIL – Regex`

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}` | 100% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Usuario y dominio se mapean carácter por carácter, y el dominio de nivel superior — `.com`, `.com.ec` — pasa a `.test`, reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca entrega.

`EC_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `narcisa.zambrano@gmail.com` | → | **`dipcola.gojmyeju@pgoeb.test`** |

## 8.14 Teléfono

`EC_L1_TELEFONO`

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Celulares de diez dígitos que empiezan en `09`, y convencionales con código de área de un dígito tras el cero — 02 Pichincha, 04 Guayas, 07 Azuay y El Oro — y siete dígitos.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_L1_TELEFONO — Path

85% `tel` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil|convencional)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `m[oó]vil` `whats_?app` `convencional` `n(o|ro|um|umero)_?(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto)` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

**FORMATO DEL VALOR** EC_L1_TELEFONO — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:(\+?593[\s\-]?)?0?9\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})` | 90% | |
| `\(?0?[2-7]\)?[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4}` | 50% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

`+593` , el 9 del celular y el código de área del convencional quedan; el resto de los dígitos se mapean y se conserva el espaciado del original, de modo que el número sigue diciendo si es celular o convencional y de qué región.

`EC_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_DIGITOS` .

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `+593 99 123 4567` | → | **`+593 93 743 6352`** |
| `0991234567` | → | **`0937436352`** |
| `02 234-5678` | → | **`02 495-1769`** |

---

## 8.15 Dirección

EC_L1_DIRECCION

**ESENCIAL** **NOMBRE DE COLUMNA** **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

La dirección con la calle principal y la secundaria — `Av. Amazonas N34-120 y Av. República` —, o la ciudadela con manzana, villa y solar.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_L1_DIRECCION — Path

80% `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` , `correo` ; salvo cuando le sigue lista E4)* `domicilio[a-z0-9_]*` `dom_?(residencia|particular|laboral|cliente)` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `calle(_?(principal|secundaria|y_?n[uú]mero))?` `address[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` ; salvo cuando le sigue lista E5)*

**TIPO DE DATO** EC_L1_DIRECCION — Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

**FORMATO DEL VALOR** EC_L1_DIRECCION — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `(?i)(av\|avenida\|calle\|ca\|pasaje\|psje\|callej[oó]n\|malec[oó]n)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}\s*(n\d{1,2}-\d{1,3}\|\d{1,5}).*` | 80% | |
| `(?i).*\b(mz\|manzana)\.?\s*[a-z0-9]{1,3}\s*(villa\|solar\|lote\|lt)\.?\s*\d{1,3}.*` | 80% | |
| `(?i).*\b(cdla\|ciudadela\|urb\|urbanizaci[oó]n\|barrio\|conjunto\|lotizaci[oó]n\|cooperativa)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}.*` | 70% | |
| `(?i)k(m\|il[oó]metro)\.?\s*\d{1,3}\s+(v[ií]a\|carretera\|autopista).*` | 70% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

**CÓMO SE ENMASCARA**

La línea entera se reemplaza por una dirección ecuatoriana ficticia de la misma forma. Ciudadela, parroquia y código postal tienen dominios propios para cuando viven en columnas separadas.

`EC_DIRECCION` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `ec-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Av. Amazonas N34-120 y Av. República` | → | **`Malecón Malecón Simón Bolívar 2125 y Gaspar de Villarroel`** |

## 8.16 Complemento de la dirección

EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

**ESENCIAL** **NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

**QUÉ ES**

Manzana, villa, solar, lote, interior, departamento, piso, block, etapa o edificio en columnas propias.

**CÓMO SE ENCUENTRA**

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

**70%** `manzana` `mz` `solar` `villa(_?n(o|ro|um|umero))?` `lote` `lt` `interior` `departamento_?(n(o|ro|um|umero)|interior)` `dpto_?(n(o|ro|um|umero))?` `piso` `block` `bloque` `etapa` `edificio` `n(o|ro|um|umero)_?(casa|puerta|dpto|interior)` `calle_?secundaria` `intersecci[oó]n` `referencia_?(de_?)?(direcci[oó]n|domicilio)` `complemento(_?direcci[oó]n)?`

**CÓMO SE ENMASCARA**

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Mz. B Villa 12` | → | **`Tk. T Tujpu 18`** |

## 8.17 Cuenta bancaria

EC_L1_CUENTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de cuenta de ahorros, corriente y de nómina. El código del banco no es dato personal y no tiene dominio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_CUENTA_BANCARIA — Path

85% `cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorros?|sueldo|n[oó]mina|abono|dep[oó]sito|destino|origen)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuenta|cta)` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?(cte|corriente|ahorros?|bancaria)` `iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account`

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; los separadores quedan.

`EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 2100123456 | → | **1786723060** |

## 8.18 Tarjeta de pago

EC_L1_TARJETA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjeta de crédito y débito, reconocidos por el algoritmo de Luhn.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `tc_?(numero|num|nro)`

FORMATO DEL VALOR EC_L1_TARJETA — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:3[47]\d{13}\|[1-9]\d{12,13}\|[1-9]\d{15,18})` | 90% | dígito verificador LUHN; después de quitar `[\s\-]` |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Credit Card, que viene con el Masking Engine: otro número que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él; los demás pasan sin cambio en lugar de hacer fallar la fila.

`EC_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia el número de la tarjeta por otro que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 4539 5787 6362 1486 | → | **4539 5722 0015 3609** |

## 8.19 Billetera digital

EC_L1_BILLETERA

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Identificadores de DeUna, Peigo, PayPhone y otras billeteras, y las direcciones bitcoin que algunos sistemas guardan.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L1_BILLETERA — Path

85% `billetera(_?(digital|electr[oó]nica|m[oó]vil))?` `wallet(_?(id|address|direccion))?` `de_?una` `peigo` `payphone` `dinero_?electr[oó]nico` `c[oó]digo_?qr` `qr_?(id|codigo)` `direcci[oó]n_?` `(bitcoin|btc|wallet)` `btc_?(address|direccion)`

FORMATO DEL VALOR — EC_L1_BILLETERA — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `(bc1\|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}` | 70% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo la forma. Una dirección bitcoin enmascarada deja de pasar su propio checksum, que es lo que quiere una copia de prueba.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq | → | **mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbvp7dgf** |

## 8.20 Dirección IP

EC_L1_IP

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 de registros de acceso y transacciones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L1_IP — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

**FORMATO DEL VALOR** EC_L1_IP — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:((25[0-5]\|2[0-4]\d\|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]\|2[0-4]\d\|1?\d?\d))` | 100% | |
| `0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})` | 90% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a 1–254; una dirección IPv6 se mapea manteniendo sus caracteres hexadecimales.

`EC_IP` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_HEX`.

> `EC_OCTETO` NUMERIC MAPPING
>
> Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.
>
> `EC_CM_HEX` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `186.42.163.10` | → | **`153.35.221.16`** |

## 8.21 Identificador de dispositivo

EC_L1_DISPOSITIVO

**NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

IMEI, IMSI, ICCID, dirección MAC, identificadores de publicidad y de sesión.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_L1_DISPOSITIVO — Path

**80%** `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|celular)` `serial_?(equipo|celular|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

**FORMATO DEL VALOR** EC_L1_DISPOSITIVO — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})` | 100% | |
| `0*(?:\d{15})` | 80% | dígito verificador LUHN |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, con los dígitos hexadecimales mantenidos hexadecimales: una MAC sigue siendo MAC.

`EC_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `3c:22:fb:9a:10:e4` | → | **`5e:83:bb:3c:31:f9`** |

## 8.22 Cookies e identificadores de seguimiento

EC_L1_COOKIE

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El identificador que un sitio guarda en el navegador y los parámetros de campaña que viajan con él. El artículo 4 define la **elaboración de perfiles** que alimentan: todo tratamiento que evalúa o predice rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias, intereses, ubicación o movimiento de una persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_COOKIE — Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id` `tracking_?id` `client_?id`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `GA1.2.123456789.1700000000` | → | **`ZE0.5.891552838.7889916184`** |

---

## 8.23 Placa del vehículo

EC_L1_PLACA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La placa con tres letras y tres o cuatro dígitos, `PCA-1234` ; la primera letra es la provincia — A Azuay, G Guayas, P Pichincha, M Manabí.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_PLACA — Path

85% `placa(_?(veh[ií]culo|carro|moto|automotor))?` `n(o|ro|um|umero)_?placa` `matr[ií]cula_?(veh[ií]culo|automotor)` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DEL VALOR EC_L1_PLACA — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `[A-Z]{3}[\s\-]?\d{3,4}` | 70% | |
| `[A-Z]{2}[\s\-]?\d{3,4}` | 40% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Letras a letras y dígitos a dígitos, posición por posición: el formato de la placa queda.

`EC_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| PCA–1234 | → | **MQP–8512** |
| GSB–123 | → | **WKG–104** |

## 8.24 Vehículo y licencia

EC_L1_VEHICULO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El VIN o número de chasis, el número de motor, la matrícula y la licencia de conducir.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L1_VEHICULO — Path

85% `vin` `chasis` `n(o|ro|um|umero)_?(chasis|motor|serie|vin)` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `matr[ií]cula(_?veh[ií]culo)?` `licencia_?(de_?)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)|tipo))?` `n(o|ro|um|umero)_?licencia` `puntos_?licencia`

FORMATO DEL VALOR — EC_L1_VEHICULO — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `[A–HJ–NPR–Z0–9]{17}` | 70% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 8AJHA8CD3J1234567 | → | **8EWKE1QN1T0772894** |

## 8.25 Predio

EC_L1_INMUEBLE

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La clave catastral, el código predial y la inscripción en el Registro de la Propiedad municipal: llevan a la vivienda y a su dueño.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L1_INMUEBLE — Path

80% `clave_?catastral` `c[oó]digo_?(catastral|predial|de_?predio)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(predio|inmueble|catastral)` `catastro` `ficha_?catastral` `inscripci[oó]n_?(registral|de_?la_?propiedad)` `registro_?(de_?la_?)?propiedad` `repertorio` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?medidor`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 12–345–678 | → | **46–916–122** |

---

## 8.26 Números de contrato y de cliente

`EC_L1_CONTRATO`

**NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

**QUÉ ES**

Números de contrato, póliza, crédito, solicitud, socio, suscriptor, suministro, medidor, caso o expediente administrativo, y códigos de cliente o de empleado.

**CÓMO SE ENCUENTRA**

**NOMBRE DE COLUMNA** `EC_L1_CONTRATO – Path`

**70%** `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|suscriptor|suministro|medidor|servicio|caso|ticket|beneficio)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `c[oó]digo_?(cliente|socio|empleado|afiliado|suministro)` `id_?(cliente|socio|empleado|afiliado)` `n(o|ro)_?empleado` `c[oó]digo_?(de_?)?(empleado|trabajador|n[oó]mina)`

**CÓMO SE ENMASCARA**

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato. El mapeo es determinista, así que los joins siguen funcionando.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| CT–123456 | → | **NG–557411** |

---

## 8.27 Usuario y redes sociales

`EC_L1_USUARIO`

**NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

**QUÉ ES**

Login, alias y perfiles de redes sociales.

**CÓMO SE ENCUENTRA**

**NOMBRE DE COLUMNA** `EC_L1_USUARIO – Path`

**70%** `usuario` `user_?name` `username` `login` `alias` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle`

**CÓMO SE ENMASCARA**

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `@narcisa_zambrano` | → | **`@dipcola_gojmyeju`** |

---

## 8.28 Credenciales

`EC_L1_CREDENCIAL`

**NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

**QUÉ ES**

Contraseñas y sus hashes, PIN, códigos de seguridad y OTP, CVV, tokens, claves de API, la clave de la firma electrónica, llaves privadas y frases semilla.

**CÓMO SE ENCUENTRA**

**NOMBRE DE COLUMNA** `EC_L1_CREDENCIAL – Path`

**90%**

`contrase[nñ]a` `clave` *(salvo cuando le sigue* `catastral` , `primaria` , `for[aá]nea` , `valor` , `producto` *)* `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?(api|privada)` `secreto` `secret` `otp` `firma_?electr[oó]nica_?(clave|pin)` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta` `frase_?semilla` `seed_?phrase`

**FORMATO DEL VALOR** `EC_L1_CREDENCIAL – Regex`

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}` | 95% | |
| `\$(1\|5\|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}` | 95% | |
| `\$argon2(id\|i\|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+` | 95% | |
| `pbkdf2_sha(1\|256\|512)\$\d+\$\S+\$\S+` | 95% | |
| `\{(SSHA\|SHA\|SSHA256\|SSHA512\|SMD5\|MD5\|CRYPT)\}\S+` | 95% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

**CÓMO SE ENMASCARA**

Cada carácter pasa a `X` . Una credencial no sirve en una copia de prueba, y un hash enmascarado carácter por carácter aún podría romperse.

`EC_REDACTAR` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Clave#2024` | → | **`XXXXXXXXXX`** |

---

## 8.29 Geolocalización

EC_L1_GEOLOCALIZACION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas, de aplicaciones, visitas, direcciones y entregas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L1_GEOLOCALIZACION — Path

| | |
|---|---|
| 85% | `lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat\|lon\|lng\|loc\|localizacion\|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n\|posici[oó]n\|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps` |
| 50% | `long` |

FORMATO DEL VALOR — EC_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `-?[0-5]\.\d{3,}\s*,\s*-(7[5-9]\|8[01]\|9[01])\.\d{3,}` | 90% | |
| `-(7[5-9]\|8[01])\.\d{4,}` | 50% | |
| `-?[0-5]\.\d{4,}` | 40% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal quedan — unos 11 km — y los demás decimales se mapean: el lugar se generaliza, no se mueve.

`EC_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `-0.180653,-78.467834` | → | **`-0.134127,-78.499081`** |

## 8.30 Texto libre

EC_L1_TEXTO_LIBRE

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Observaciones, descripciones de reclamo, relatos y mensajes donde se escribe de todo — cédula, RUC, teléfono y nombres en medio de una frase.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L1_TEXTO_LIBRE — Path

| | |
|---|---|
| 60% | `observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `glosa` `sustento` `descripci[oó]n_?(queja\|reclamo\|solicitud\|caso\|hechos\|novedad\|atenci[oó]n\|denuncia)` `detalle_?(reclamo\|solicitud\|caso\|atenci[oó]n)` `hechos` `relato` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(salvo cuando le precede lista E6; salvo cuando le sigue lista E7)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso\|atenci[oó]n)` `queja` `reclamo` `denuncia_?texto` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo` |

**TIPO DE DATO** `EC_L1_TEXTO_LIBRE — Type`

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

**FORMATO DEL VALOR** `EC_L1_TEXTO_LIBRE — Regex`

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:(0[1-9]\|1\d\|2[0-4]\|30)[0-5]\d{7})` | 70% | en cualquier parte del valor |
| `[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}` | 70% | en cualquier parte del valor |
| `0*(?:0?9\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})` | 60% | en cualquier parte del valor |

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction: cédulas, RUC, correo, celulares, tarjetas, placas e IP pasan a `[DATO]`, y los nombres de las listas, `[NOMBRE]`.

`EC_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]`, y los 1668 términos de `ec-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Cliente Zambrano, cédula 1710034065, correo n.zambrano@gmail.com, cel 0991234567.` | → | **`Cliente [NOMBRE], cédula [DATO], correo [DATO], cel [DATO].`** |

PARTE 9

# Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos, pero sí en combinación. El Ecuador se divide en unas 1.040 parroquias, y 913 de ellas tenían menos de 20.000 habitantes en el censo de 2022. Una fecha de nacimiento, un sexo y una de esas parroquias apuntan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan, no se reemplazan, y el dato conserva su valor analítico.

## 9.1 Fecha de nacimiento

EC_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

### QUÉ ES

La fecha de nacimiento, como date, timestamp o texto. Es la que decide si la fila es de una niña, niño o adolescente, categoría especial del art. 25 b).

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_L2_FECHA_NACIMIENTO — Path

90% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[ñn]os` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

**TIPO DE DATO** EC_L2_FECHA_NACIMIENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Desplazada hasta 60 días en cualquier sentido. Las edades y los años escolares cambian para pocas personas; la fecha sigue siendo plausible y la misma fecha de nacimiento se mueve siempre igual.

`EC_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT
Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 1985-07-20 | → | **1985-08-05T00:00** |

## 9.2 Año de nacimiento

EC_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

El año de nacimiento en columna propia.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_L2_ANIO_NACIMIENTO — Path

90% `a[ñn]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

**TIPO DE DATO** EC_L2_ANIO_NACIMIENTO — Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

La década queda y el último dígito se mapea: `1985` pasa a un año de 1980 a 1989.

`EC_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 1985 | → | **1980** |

---

## 9.3 Edad

EC_L2_EDAD

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Edad en años, también grupo etario o quinquenio.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?etario` `rango_?(de_?)?edad` `quinquenio` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DATO EC_L2_EDAD — Type
>
> Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El dígito de las decenas queda y la unidad se mapea (37 pasa a 30–39). Cien o más pasa a 90: las edades raras identifican.

`EC_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 37 | → | **35** |
| 104 | → | **90** |

---

## 9.4 Fechas de eventos personales

EC_L2_FECHA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas que dicen algo de la persona: defunción, matrimonio, ingreso y salida, jubilación, hospitalización, diagnóstico, detención, sentencia, reposo médico, emisión de la cédula.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|salida|egreso|alta|baja|retiro|contrataci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|internamiento|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|sentencia|expedici[oó]n(_?(cedula|documento))?|caducidad_?c[eé]dula|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|reposo) fec_?(exp|expedicion|defuncion|ingreso|salida|baja) date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

**TIPO DE DATO** EC_L2_FECHA_EVENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazadas hasta 30 días en cualquier sentido.

`EC_FECHA_EVENTO` **DATE SHIFT**

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 2021-03-15 | → | **2021-03-05T00:00** |

---

## 9.5 Sexo

EC_L2_SEXO

**NOMBRE DE COLUMNA** **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El sexo como lo registra el sistema: `F` / `M`, `Femenino` / `Masculino`, `Mujer` / `Hombre` o los códigos 1 y 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(salvo cuando le sigue* ***identidad****,* ***autopercibido****)* `sex` `gender` *(salvo cuando le sigue* ***identity****)*

**VALORES CONOCIDOS** EC_L2_SEXO — List

| LISTA | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES |
|---|---|---|---|
| `ec-detectar-sexo.txt` | 6 | 80% | femenino, masculino, mujer, hombre, female, male |
| `ec-detectar-sexo-letra.txt` | 3 | 60% | f, m, h |

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propio vocabulario: `F` sigue siendo `F` o `M`, `1` sigue siendo `1` o `2`. La **identidad de género** del art. 4 tiene dominio propio entre los datos sensibles.

`EC_SEXO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`EC_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-femenino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_SEXO_MUJER_HOMBRE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_SEXO_FEMALE_MALE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_SEXO_F_M` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_SEXO_H_M` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_SEXO_1_2` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| F | → | **M** |
| Femenino | → | **Femenino** |

## 9.6 Parroquia y cantón

EC_L2_PARROQUIA

**NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **DATA CLEANSING**

**QUÉ ES**

La parroquia o el cantón de residencia, nacimiento o atención, por nombre — solo o con el cantón o la provincia, `Facundo Vela – Bolívar`.

**CÓMO SE ENCUENTRA**

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_L2_PARROQUIA – Path

**85%** `parroquia(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(salvo cuando le sigue `cod`, `codigo`, `id`, `eclesiastica`)* `cant[oó]n(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(salvo cuando le sigue `cod`, `codigo`, `id`)* `canton` *(salvo cuando le sigue `cod`, `codigo`, `id`)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `(nom|nombre|desc)_?(parroquia|canton|ciudad)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `city` `town`

**FORMATO DEL VALOR** EC_L2_PARROQUIA – Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 980 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Guaranda, Facundo Vela, Julio E. Moreno Catanahuan Grande, San Lorenzo, San Simón Yacoto, Santa Fe Santa Fe, … | 80% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

**CÓMO SE ENMASCARA**

Una parroquia con menos de 20.000 habitantes pasa a la parroquia más cercana de su cantón con al menos 20.000 — o de su provincia, cuando el cantón no tiene ninguna. Los 93 cantones por debajo de 20.000 siguen la misma regla dentro de su provincia. Las 24 provincias quedan.

`EC_PARROQUIA` **DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `ec-parroquias-generalizadas.txt` (25.214 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Chavezpamba | → | **Pomasqui** |
| Quito | → | **Quito** |
| Facundo Vela – Bolívar | → | **Guaranda – Bolívar** |
| Isabela | → | **Santa Cruz** |

## 9.7 Código DPA

EC_L2_DPA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El código de la División Política Administrativa: dos dígitos para la provincia, cuatro para el cantón y seis para la parroquia — los mismos seis dígitos que usa el código postal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_DPA – Path

85% `dpa[a-z0-9_]*` `(cod|codigo|cd|id)_?(dpa|parroquia|canton|cant|ciudad|lugar)(_?(inei|inec|censo|res|residencia|nac|nacimiento))?` `(cod|codigo)_?(inec|geogr[aá]fico|divisi[oó]n_?pol[ií]tica)` `codparroquia` `codcanton`

FORMATO DEL VALOR EC_L2_DPA – Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:(0[1-9]\|1\d\|2[0-4]\|90)\d{2}(\d{2})?)` | 40% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma generalización que el nombre: el código de una parroquia pequeña pasa a ser el de la parroquia que reemplaza su nombre. El código de una grande no cambia.

`EC_DPA` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `EC_DPA_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Reemplaza cada valor encontrado en `ec-dpa-generalizado.txt` (1441 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 170158 | → | **170177** |
| 170150 | → | **170150** |

## 9.8 Ciudadela, urbanización y barrio

EC_L2_CIUDADELA

NOMBRE DE COLUMNA | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La ciudadela, urbanización, cooperativa, conjunto, recinto, comuna o barrio de residencia — la unidad bajo la parroquia, y la que realmente usa una dirección de entrega.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_CIUDADELA — Path

80% `ciudadela` `cdla` `urbanizaci[oó]n` `urb` `barrio(_?(residencia|domicilio))?` `lotizaci[oó]n` `cooperativa_?(de_?)?vivienda` `conjunto_?(habitacional|residencial)` `recinto` `comuna` `sector(_?(vivienda|domicilio|residencia))?` `(nom|nombre)_?(ciudadela|barrio|urbanizacion)` `neighbou?rhood`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una ecuatoriana común, sin relación con la original.

`EC_CIUDADELA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 108 valores de `ec-ciudadelas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Cdla. Kennedy` | → | **`Cdla. Los Almendros`** |

## 9.9 Código postal

EC_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El código postal de seis dígitos vigente desde 2007: es el código DPA, así que los dos primeros dígitos son la provincia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_CODIGO_POSTAL — Path

85% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `zip(_?code)?` `postal_?code` `cp`

TIPO DE DATO EC_L2_CODIGO_POSTAL — Type

Acepta texto (largo de 5 a 6) o número (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dos primeros dígitos quedan y los demás pasan a ceros: `170150` pasa a `170000`.

`EC_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `170150` | → | **`170000`** |

## 9.10 Estado civil

EC_L2_ESTADO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Soltero, casado, en unión de hecho — que la Constitución equipara al matrimonio —, separado, divorciado o viudo, en palabras o como código.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `situaci[oó]n_?conyugal` `uni[oó]n_?de_?hecho` `marital_?status` `civil_?status`

**FORMATO DEL VALOR** EC_L2_ESTADO_CIVIL — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Soltero a, Casado a, Unión de hecho, Separado a, Divorciado a, Viudo a, … | 70% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro estado de la lista; un código sigue siendo código.

`EC_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ec-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ec-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Unión libre | → | **Divorciado/a** |

## 9.11 Ocupación

EC_L2_OCUPACION

**NOMBRE DE COLUMNA** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Ocupación, profesión u oficio, en palabras o por el código CIUO. Una ocupación rara en una parroquia pequeña identifica por sí sola.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_OCUPACION — Path

80% `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `ciuo` `(cod|codigo)_?(ocupacion|profesion|ciuo)` `puesto_?(de_?)?trabajo` `categor[ií]a_?ocupacional` `cargo_?(actual|empleado)` `occupation` `profession` `job_?title`

50% `cargo` `puesto`

CÓMO SE ENMASCARA

El texto se reemplaza por una ocupación común; un código se mapea dígito por dígito.

`EC_OCUPACION_O_CODIGO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_OCUPACION`.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_OCUPACION` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 38 valores de `ec-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Gerente de operaciones | → | **Contador** |
| 2221 | → | **1980** |

---

## 9.12 Empleador

EC_L2_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nombre de la empresa o institución donde trabaja la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_EMPLEADOR — Path

90% `empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social|ruc))?` `(nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja|patrono)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja|labora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `centro_?(de_?)?(trabajo|labores)` `entidad_?empleadora` `employer(_?name)?` `workplace`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una empresa ficticia.

`EC_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `ec-empleadores.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Corporación Comercial Ecuatoriana S.A. | → | **Cooperativa Agrícola La Unión** |

---

## 9.13 Nivel de instrucción

EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

El nivel de instrucción alcanzado — de ninguno a posgrado — en las categorías del censo, en palabras o como código.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION – Path

**80%** `escolaridad` `nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|alcanzado|de_?instrucci[oó]n)` `instrucci[oó]n(_?formal)?` `grado_?(de_?)?(estudio|instrucci[oó]n|escolaridad)` `m[aá]ximo_?nivel` `a[nñ]os_?(de_?)?estudio` `education(_?level)?`

**FORMATO DEL VALOR** EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION – Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Ninguno, Centro de alfabetización, Educación inicial, Educación general básica, Bachillerato, Superior no universitaria, … | 60% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro nivel de la lista; un código sigue siendo código.

`EC_NIVEL_INSTRUCCION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA` .

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-nivel-instruccion-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-nivel-instruccion.txt` , elegido por un hash con clave.

### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Educación superior en curso` | → | **Bachillerato** |

## 9.14 Institución educativa

EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

NOMBRE DE COLUMNA | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La unidad educativa, el instituto o la universidad, por nombre o por el código AMIE del Ministerio de Educación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA — Path

75% `unidad_?educativa` `instituci[oó]n_?educativa` `centro_?(educativo|de_?estudios)` `(nombre|nom)_?(institucion_?educativa|escuela|colegio|universidad)` `escuela` `colegio` `instituto` `universidad` `c[oó]digo_?amie` `amie` `school(_?name)?` `university`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una institución ficticia.

`EC_INSTITUCION_EDUCATIVA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `ec-instituciones-educativas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Universidad Central del Ecuador | → | **Escuela Politécnica del Austro** |

## 9.15 Cargas familiares

EC_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de cargas familiares, hijos, derechohabientes o miembros del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_PERSONAS_A_CARGO — Path

80% `personas_?a_?cargo` `cargas_?familiares` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|cargas|derechohabientes|personas_?a_?cargo)` `cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar|miembros)` `hijos` `dependientes` `derechohabientes` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?(del_?)?hogar` `miembros_?(del_?)?hogar` `number_?of_?children` `dependents`

TIPO DE DATO EC_L2_PERSONAS_A_CARGO — Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores de 0 a 5 quedan; por encima de 5 pasan a 5. Los hogares muy grandes son raros, y un conteo raro identifica.

`EC_CONTEO_LIMITADO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 9 | → | **5** |

PARTE 10

# Datos sensibles (art. 4)

La lista del artículo 4 es la más larga de la región, y tres de sus elementos no aparecen en ninguna ley vecina: la **identidad cultural**, la **condición migratoria** y el **pasado judicial**. La salud tiene un grupo propio más abajo, y el pasado judicial el grupo PENAL; todo lo demás está aquí, junto con la afiliación sindical y la condición de víctima que alcanza la cláusula abierta del mismo artículo.

## 10.1 Etnia

EC_L3_ETNIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Autoidentificación como mestizo, montubio, afroecuatoriano, negro, mulato, indígena o blanco — las categorías que preguntó el censo de 2022. El artículo 4 nombra la etnia en primer lugar entre los datos sensibles.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L3_ETNIA — Path

95% `etnia` `origen_?([eé]tnico|racial)` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autoidentificaci[oó]n(_?[eé]tnica)?` `autodefinici[oó]n` `(cod|codigo|tipo|id)_?(etnia|autoidentificacion)` `raza` `ind[ií]gena` `montubio` `afroecuatoriano` `afrodescendiente` `ethnicity` `race`

FORMATO DEL VALOR — EC_L3_ETNIA — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 18 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mestizo, Montubio, Afroecuatoriano, Negro, Mulato, Indígena, … | 90% | |
| Uno de 10 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, … | 30% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por una categoría de la lista.

`EC_AUTOIDENTIFICACION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-autoidentificacion-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-autoidentificacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Indígena | → | **Otro** |
| S | → | **S** |

## 10.2 Identidad cultural

EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La **identidad cultural** que el artículo 4 nombra aparte de la etnia: la nacionalidad o el pueblo indígena al que pertenece una persona. La Constitución reconoce catorce nacionalidades y dieciocho pueblos kichwas, y nombrar uno de ellos nombra a unos pocos miles de personas. Ninguna otra ley de la región lista esto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL — Path

90% `identidad_?cultural` `nacionalidad_?(ind[ií]gena|originaria)` `pueblo_?(ind[ií]gena|originario|al_?que_?pertenece)` `pertenece_?(a_?)?(pueblo|nacionalidad|comunidad)` `comunidad_?(ind[ií]gena|ancestral)` `nacionalidad_?(ecuatoriana)?` *(salvo cuando le sigue* `pais`, `extranjera`, `documento` *)* `indigenous_?people`

FORMATO DEL VALOR EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 54 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Kichwa, Shuar, Achuar, Awá, Chachi, Épera, … | 85% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra nacionalidad o pueblo de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`EC_IDENTIDAD_CULTURAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `ec-identidad-cultural.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Pueblo Manta-Huancavilca | → | **Siekopai** |

## 10.3 Lengua

EC_L3_LENGUA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La lengua materna o ancestral. En el Ecuador se hablan trece lenguas indígenas además del castellano, y algunas por unos pocos cientos de personas: la lengua dice quién es una persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_LENGUA – Path

90% `lengua(_?(ind[ií]gena|materna|nativa|originaria|ancestral|de_?se[ñn]as))?` `idioma(_?(ind[ií]gena|materno|nativo|ancestral))?` `habla_?(lengua|idioma)` `mother_?tongue` `native_?language`

FORMATO DEL VALOR EC_L3_LENGUA – Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 25 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Castellano, Kichwa, Shuar chicham, Achuar chicham, Awapit, Cha palaa, … | 80% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una lengua de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`EC_LENGUA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_LENGUA_LISTA`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_LENGUA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `ec-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Kichwa de la sierra | → | **Otra** |

## 10.4 Condición migratoria

EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La **condición migratoria** que el artículo 4 lista entre los datos sensibles, y la condición de apátrida y refugiado que el mismo artículo nombra: categoría de residencia, solicitud de refugio o asilo, situación regular o irregular, movilidad humana. En el Ecuador esta columna separa a los nacionales de las comunidades venezolana y colombiana.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA — Path

95% `condici[oó]n_?migratoria` `estatus_?migratorio` `situaci[oó]n_?migratoria` `categor[ií]a_?migratoria` `movilidad_?humana` `refugiad[oa]` `solicitante_?(de_?)?(refugio|asilo)` `asilad[oa]` `ap[aá]trida` `protecci[oó]n_?internacional` `migrante` `desplazad[oa]` `retornad[oa]` `deportad[oa]` `migratory_?status` `refugee`

FORMATO DEL VALOR — EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Ecuatoriano, Residente permanente, Residente temporal, Visitante temporal, Refugiado, Solicitante de refugio, … | 80% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra condición de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`EC_CONDICION_MIGRATORIA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ec-condicion-migratoria.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Residente en trámite | → | **En situación irregular** |

## 10.5 Nacionalidad

EC_L3_NACIONALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La nacionalidad de un país y el país de nacimiento u origen. El artículo 4 no la nombra, pero viaja con la condición migratoria que sí nombra.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_NACIONALIDAD — Path

85% `nacionalidad_?(pais|extranjera|documento)` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia)` `ciudadan[ií]a` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth`

VALORES CONOCIDOS EC_L3_NACIONALIDAD — List

| LISTA | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES |
|---|---|---|---|
| `ec-detectar-nacionalidades.txt` | 32 | 70% | Ecuatoriana, Venezolana, Colombiana, Peruana, Cubana, Haitiana |

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una nacionalidad de la lista: la ecuatoriana y las comunidades extranjeras más grandes.

`EC_NACIONALIDAD_PAIS` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `ec-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Panameña | → | **Boliviana** |

## 10.6 Religión

EC_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

La religión, iglesia o congregación a la que pertenece la persona.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?(religiosa|espiritual)` `convicci[oó]n_?(religiosa|espiritual)` `credo` `confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?` `denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

**FORMATO DEL VALOR** EC_L3_RELIGION — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 24 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Católica, Evangélica, Testigo de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Adventista, Protestante, … | 90% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una religión de la lista.

`EC_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_RELIGION_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ec-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Ortodoxa | → | **Otra** |

## 10.7 Ideología

EC_L3_IDEOLOGIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La **ideología** que el artículo 4 nombra por sí sola, junto a la filiación política: tendencia, simpatía, intención de voto y las convicciones filosóficas o morales de la misma familia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_IDEOLOGIA — Path

90% `ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?` `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `preferencia_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral)` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `convicci[oó]n_?(filos[oó]fica|moral)` `political_?(opinion|orientation|view)` `voting_?intention`

FORMATO DEL VALOR EC_L3_IDEOLOGIA — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 16 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, … | 70% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una posición de la lista — de izquierda a derecha, independiente.

`EC_IDEOLOGIA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_IDEOLOGIA_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_IDEOLOGIA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ec-ideologias.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Oficialista` | → | **`Centro`** |

## 10.8 Filiación política

EC_L3_FILIACION_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

La organización política a la que pertenece la persona, del registro del Consejo Nacional Electoral.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_L3_FILIACION_POLITICA — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre))?` `organizaci[oó]n_?pol[ií]tica` `movimiento_?pol[ií]tico` `filiaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria)` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria|partido)` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante` `(cod|codigo|nombre|nom)_?partido` `political_?party` `party_?membership`

**FORMATO DEL VALOR** EC_L3_FILIACION_POLITICA — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Revolución Ciudadana, Acción Democrática Nacional, Movimiento CREO, Partido Social Cristiano, Pachakutik, Izquierda Democrática, … | 80% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra organización de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`EC_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_PARTIDO_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `ec-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Movimiento Suma | → | **Avanza** |
| S | → | **S** |

## 10.9 Afiliación sindical

EC_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sindicato, el comité de empresa, la afiliación y la cuota descontada en nómina. La ley no la nombra, pero la cláusula abierta del art. 4 la alcanza: es dato cuyo tratamiento indebido discrimina.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** EC_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path
>
> 95% `sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?` `sindicalizado` `afiliado_?sindicato` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical` `descuento_?sindical` `aporte_?sindical` `asociaci[oó]n_?(sindical|de_?trabajadores)` `comit[eé]_?de_?empresa` `contrato_?colectivo` `fuero_?sindical` `dirigente_?sindical` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

> **FORMATO DEL VALOR** EC_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values
>
| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 11 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — FUT, CEOSL, CEDOCUT, CTE, UGTE, UNE, … | 60% | |
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_SUPRIMIR`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| UNE | → | **Sin información** |
| S | → | **S** |

## 10.10 Datos biométricos

EC_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Plantillas de huella — la huella de la cédula es el patrón de identificación del país —, rostro, iris, voz y firma digitalizada. El artículo 4 define el dato biométrico como el que permite o confirma la identificación única de una persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_BIOMETRICO — Path

90% `biometr[ií]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?(dactilar|digital))?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `dactiloscop[ií]a` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?facial` `firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

TIPO DE DATO EC_L3_BIOMETRICO — Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`. Una plantilla enmascarada no autentica a nadie.

`EC_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| A1B2C3D4E5F6 | → | XXXXXXXXXXXX |

## 10.11 Datos genéticos

EC_L3_GENETICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Resultados de pruebas genéticas y de ADN, pruebas de paternidad, perfiles genéticos, mutaciones, cariotipo y tamizaje neonatal. El artículo 4 define el dato genético como el que proporciona información única sobre la fisiología o la salud de un individuo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad|de_?filiaci[oó]n)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `tamizaje_?neonatal` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DEL VALOR EC_L3_GENETICO — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `[ACGTUN]{24,}` | 90% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`.

`EC_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| BRCA1 positivo | → | XXXXXXXXXXXXXX |

---

## 10.12 Orientación sexual

EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Orientación o preferencia sexual autodeclarada, y la vida sexual de la misma frase del artículo 4.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path
>
> 95% `orientaci[oó]n_?sexual` `preferencias?_?sexuales?` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `vida_?sexual` `sexual_?orientation`

> FORMATO DEL VALOR EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values
>
| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 14 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, … | 80% | |
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

`EC_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Homosexual | → | **Pansexual** |

## 10.13 Identidad de género

EC_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La **identidad de género** que el artículo 4 nombra en segundo lugar de su lista, el nombre social y la condición intersexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(autopercibido|identitario)` `expresi[oó]n_?de_?g[eé]nero` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `intersexual` `nombre_?social` `pronombres?` `gender_?identity`

FORMATO DEL VALOR EC_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 17 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mujer cisgénero, Hombre cisgénero, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Intersexual, … | 70% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

`EC_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-identidades-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Transgénero | → | **Otra** |

## 10.14 Víctimas de violencia

EC_L3_VICTIMA

NOMBRE DE COLUMNA · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ser víctima de violencia de género, intrafamiliar o sexual, de trata o de desaparición forzada, el tipo de violencia y las medidas de protección. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres protege la identidad de la víctima.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L3_VICTIMA — Path

**90%**

```
v[ií]ctima(_?(de_?)?(violencia(_?(de_?
g[eé]nero|intrafamiliar|f[ií]sica|sexual|psicol[oó]gica|econ[oó]mica))?
|delito|trata|abuso|desaparici[oó]n))?  violencia_?(de_?)?g[eé]nero  violencia_?
(intrafamiliar|dom[eé]stica|sexual|psicol[oó]gica)  tipo_?(de_?)?violencia  medida_?(de_?)?
protecci[oó]n  boleta_?de_?auxilio  desaparici[oó]n_?forzada  trata_?(de_?)?personas
denunciante_?violencia
```

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_SUPRIMIR`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Violencia intrafamiliar` | → | **`Sin información`** |
| `S` | → | **`S`** |

PARTE 11

# Datos de salud

El dato de salud es sensible por el artículo 4 y categoría especial por el artículo 25 c). El artículo 31.2 pide con todas sus letras que sea **previamente anonimizado o seudonimizado siempre que sea posible**, y el artículo 25 d) añade los datos de personas con discapacidad y de sus sustitutos como categoría propia.

## 11.1 Identificadores de salud

EC_SALUD_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de historia clínica, ingreso, atención, cita y receta, y el identificador RDACAA de una atención ambulatoria.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(historia(_?cl[ií]nica)?|hc|hcu|expediente(_?cl[ií]nico)?|ingreso|atenci[oó]n|consulta|cita|referencia_?m[eé]dica|receta)` `historia_?cl[ií]nica(_?[uú]nica)?` `hc_?(n(o|ro|um|umero))?` `hcu` `n(o|ro|um|umero)_?(asegurado|afiliado_?iess)` `c[oó]digo_?(paciente|historia|atenci[oó]n)` `id_?paciente` `rdacaa`

55% `expediente` `atenci[oó]n` `ingreso` `consulta`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| HC-2024-00123 | → | **TW-3389-01317** |

## 11.2 Cobertura de salud

EC_SALUD_COBERTURA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El seguro general del IESS, el Seguro Social Campesino, el ISSFA, el ISSPOL, el sistema público o un seguro privado, por nombre o código. Cuál tiene una persona dice mucho de ella.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_SALUD_COBERTURA — Path

85% `cobertura(_?(m[eé]dica|de_?salud|social))?` `seguro_?(m[eé]dico|salud)` `r[eé]gimen(_?(de_?)?salud)?` `tipo_?(de_?)?seguro` `proveedor_?(de_?)?salud` `iess(_?(afiliado|cobertura))?` `issfa` `isspol` `seguro_?campesino` `msp` `aseguradora_?(m[eé]dica|salud)` `plan_?(m[eé]dico|de_?salud)` `medicina_?prepagada`

**FORMATO DEL VALOR** EC_SALUD_COBERTURA — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 16 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — IESS Seguro General, Seguro Social Campesino, ISSFA, ISSPOL, Ministerio de Salud Pública, Seguro privado con hospitalización, … | 80% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Un nombre se reemplaza por otra cobertura de la lista; un código se mapea dígito por dígito; una bandera sigue siendo bandera.

`EC_COBERTURA_SALUD` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_COBERTURA` .

> `EC_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_COBERTURA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-cobertura-salud.txt` , elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| IESS | → | **ISSPOL** |
| 12345 | → | **31564** |

---

## 11.3 Diagnóstico y CIE-10

EC_SALUD_DIAGNOSTICO

**NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

#### QUÉ ES

Diagnósticos en palabras o por código CIE-10, con punto ( `F33.1` ) o sin él ( `F331` ); causas de defunción, de reposo médico y de hospitalización; alergias y comorbilidades.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]?)?` `cie_?10` `cie(_?(10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales)` `causa_?(de_?)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta)` `motivo_?(de_?)?(consulta|reposo|hospitalizaci[oó]n)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

**FORMATO DEL VALOR** EC_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}\|\d\|X)?` | 50% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 pasa a otro código común en el mismo formato, y el texto a un diagnóstico común: un diagnóstico de VIH o de trastorno mental no sobrevive como tal.

`EC_DIAGNOSTICO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

> `EC_CIE10_DECIMAL` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `ec-cie10-decimal.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CIE10` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `ec-cie10.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `EC_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `EC_DIAGNOSTICO_TEXTO` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `ec-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| F33.1 | → | **K21.9** |
| B24X | → | **R51** |

## 11.4 Procedimientos

EC_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Procedimientos, exámenes y cirugías, en palabras o por código. Una carga viral o una prueba de embarazo revela el diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_PROCEDIMIENTO — Path

85% `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `(cod|codigo)_?(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud|cpt)` `cpt` `prestaci[oó]n_?(m[eé]dica|de_?salud)` `examen_?(ordenado|realizado)` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `medical_?procedure`

CÓMO SE ENMASCARA

Un código se mapea dígito por dígito; el texto se reemplaza por un procedimiento común.

`EC_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ec-procedimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 901234 | → | **928120** |

## 11.5 Medicamentos

EC_SALUD_MEDICAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos recetados o dispensados, por nombre o principio activo. Un antirretroviral, un antipsicótico o un anticonceptivo dice lo que la columna de diagnóstico se enmascaró para ocultar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso))?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `denominaci[oó]n_?com[uú]n_?internacional` `dci` `receta(_?m[eé]dica)?` `prescripci[oó]n(_?medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?farmacol[oó]gico` `(cod|codigo)_?medicamento` `cuadro_?nacional_?(de_?)?medicamentos` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DEL VALOR EC_SALUD_MEDICAMENTO — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 46 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida, Losartán, … | 70% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un medicamento común de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`EC_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_MEDICAMENTO_LISTA` .

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de `ec-medicamentos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Sertralina 50 mg` | → | **`Complejo B`** |

---

## 11.6 Texto clínico

`EC_SALUD_TEXTO_CLINICO`

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Anamnesis, enfermedad actual, evolución, examen físico, plan de tratamiento, epicrisis y notas de enfermería.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA `EC_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path`
>
> 85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `examen_?f[ií]sico` `plan_?(de_?)?(manejo|tratamiento)` `indicaciones_?m[eé]dicas` `conducta(_?m[eé]dica)?` `epicrisis` `resumen_?(de_?)?(alta|egreso|atenci[oó]n)` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triaje(_?texto)?` `informe_?(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico)` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

> TIPO DE DATO `EC_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type`
>
> Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma Free Text Redaction del texto libre: documentos, contactos y nombres de la lista se redactan. El contenido clínico queda, porque es lo que hace útil la copia.

`EC_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]` , y los 1668 términos de `ec-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]` .

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Paciente Zambrano, cédula 1710034065, consulta por cefalea.` | → | **`Paciente [NOMBRE], cédula [DATO], consulta por cefalea.`** |

## 11.7 Resultados de exámenes

EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Resultados de laboratorio y de exámenes — glucosa, embarazo, toxicológico, alcoholemia —, también como valores numéricos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN — Path

80% `resultado_?(del_?)?` `(examen|prueba|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glucosa|citolog[ií]a|papanicolaou)` `(examen|prueba)_?(resultado|laboratorio)` `glucemia` `hemoglobina(_?glicosilada)?` `hba1c` `colesterol` `imc` `presi[oó]n_?arterial` `prueba_?(de_?)?embarazo` `toxicol[oó]gico` `alcoholemia` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado` `prueba`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo el formato: un número sigue siendo número.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Reactivo | → | **Quilqaju** |

## 11.8 VIH e infecciones de transmisión sexual

EC_SALUD_VIH

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Estado serológico, carga viral y tratamiento antirretroviral, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. La Ley de Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA ordena la confidencialidad y prohíbe exigir la prueba para obtener o mantener un empleo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_VIH — Path

90% `vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serolog[ií]a_?(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `tarv` `antirretroviral(es)?` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `s[ií]filis` `hepatitis_?[bc]` `tuberculosis` `tb`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_SUPRIMIR`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Reactivo | → | **Sin información** |
| S | → | **S** |

## 11.9 Grupo sanguíneo y Rh

EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Grupo sanguíneo y factor Rh, que la propia cédula lleva.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `gs_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

**FORMATO DEL VALOR** EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 18 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, … | 90% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro grupo de la lista.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia el grupo sanguíneo por uno de los ocho grupos, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 0+ | → | **0−** |

---

## 11.10 Discapacidad

EC_SALUD_DISCAPACIDAD

**NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La condición, el tipo y el porcentaje de discapacidad, el carné del CONADIS y el sustituto. El artículo 25 d) hace de los datos de personas con discapacidad **y de sus sustitutos** una categoría especial propia — ninguna otra ley de la región lo hace.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

**90%** `discapacidad[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|categoria|porcentaje|grado)_?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `conadis` `carn[eé]_?(de_?)?(conadis|discapacidad)` `certificado_?(de_?)?discapacidad` `condici[oó]n_?(de_?)?discapacidad` `sustituto(_?de_?persona_?con_?discapacidad)?` `necesidades_?(educativas_?)?especiales` `movilidad_?reducida` `disabilit(y|ies)`

**FORMATO DEL VALOR** EC_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 23 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Física, Auditiva, Visual, Intelectual, Psicosocial, Del lenguaje, … | 60% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una categoría de la lista.

`EC_DISCAPACIDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_DISCAPACIDAD_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_DISCAPACIDAD_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Trastorno del espectro autista | → | **Ninguna** |

## 11.11 Salud ocupacional

EC_SALUD_OCUPACIONAL

**NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

**QUÉ ES**

El concepto de aptitud de los exámenes médicos ocupacionales, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, reposos médicos y ausentismo.

**CÓMO SE ENCUENTRA**

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_SALUD_OCUPACIONAL — Path

85% `aptitud_?(laboral|m[eé]dica)` `certificado_?(de_?)?aptitud` `examen_?(m[eé]dico_?)?(ocupacional|preocupacional|de_?ingreso|de_?retiro|peri[oó]dico)` `accidente_?(de_?)?trabajo` `enfermedad_?(laboral|profesional|ocupacional)` `riesgos?_?(del_?)?trabajo` `incapacidad(_?(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))?` `reposo_?m[eé]dico` `d[ií]as_?(de_?)?(incapacidad|reposo)` `licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|de_?maternidad)` `ausentismo` `comit[eé]_?(de_?)?seguridad`

**FORMATO DEL VALOR** EC_SALUD_OCUPACIONAL — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 5 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones | 60% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

**CÓMO SE ENMASCARA**

Un concepto se reemplaza por otro de la lista — apto, no apto —; una bandera sigue siendo bandera; el diagnóstico cae en su propio dominio.

`EC_APTITUD_LABORAL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_APTITUD_LABORAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `ec-aptitud-laboral.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| No apto temporalmente | → | **Pendiente** |

## 11.12 Salud sexual y reproductiva

EC_SALUD_REPRODUCTIVA

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Embarazo, última regla, control prenatal, parto, planificación familiar, fertilidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_REPRODUCTIVA — Path
>
> 90% `embarazo` `embarazada` `gestante` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fum` `fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n)` `control_?prenatal` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `aborto` `m[eé]todo_?(de_?)?planificaci[oó]n` `planificaci[oó]n_?familiar` `anticoncepci[oó]n` `anticonceptivo` `fertilidad` `salud_?(sexual|reproductiva)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas mantienen su forma; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_SUPRIMIR`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 12 semanas de gestación | → | **Sin información** |
| S | → | **S** |

## 11.13 Salud mental

EC_SALUD_MENTAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Trastornos mentales, atención psiquiátrica o psicológica, intentos de suicidio y consumo de sustancias. El artículo 4 define los *datos relativos a la salud* abarcando la salud física **y mental**.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_MENTAL — Path

90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `intento_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `consumo_?(de_?)?(sustancias|alcohol|drogas)` `adicci[oó]n(es)?` `alcoholismo` `tabaquismo` `mental_?health`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas mantienen su forma; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_SUPRIMIR`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

> `EC_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Trastorno bipolar | → | **Sin información** |

PARTE 12

# Datos crediticios y socioeconómicos

El artículo 4 define los **datos personales crediticios** como los que integran el comportamiento económico de una persona natural, y los artículos 28 y 29 les dan un régimen propio: solo para analizar solvencia, nunca con finalidad secundaria, y sin comunicación tras cinco años. El resto del grupo no es dato crediticio, pero identifica: una deuda, un patrimonio, una pensión, un programa social o un quintil del Registro Social estrecha la búsqueda tan rápido como un código postal.

## 12.1 Historial crediticio

EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El reporte del buró, el score, los días de mora y la categoría de riesgo de la Superintendencia de Bancos — A-1 a E. El artículo 4 los define como *datos personales crediticios*, y el artículo 28 solo los admite para analizar solvencia, **sin finalidad secundaria** y sin comunicación tras cinco años.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path

90% `historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito)` `bur[oó]_?(de_?)?cr[eé]dito` `central_?(de_?)?riesgos?` `equifax` `credit_?report` `score(_?(crediticio|interno))?` `puntaje_?(de_?)?cr[eé]dito` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera|deudor)` `categor[ií]a_?(de_?)?riesgo` `d[ií]as_?(de_?)?(mora|atraso)` `estado_?(de_?)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)` `morosidad` `moroso` `cobranza_?judicial` `credit_?score` `credit_?rating`

CÓMO SE ENMASCARA

Un score recibe otros dígitos de la misma longitud; una bandera sigue siendo bandera; una categoría se reemplaza por otra de la lista.

`EC_HISTORIAL_CREDITICIO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_ESTADO_CREDITO`.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_ESTADO_CREDITO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `ec-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Reportado en el buró de crédito | → | **Refinanciado** |
| 745 | → | **471** |

## 12.2 Deuda

EC_FIN_DEUDA

**NOMBRE DE COLUMNA** **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

**QUÉ ES**

Saldos de crédito y de cartera, montos en mora, cuotas, montos desembolsados y límites.

**CÓMO SE ENCUENTRA**

**NOMBRE DE COLUMNA** `EC_FIN_DEUDA – Path`

**85%** `saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado)` `monto_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|desembolsado)` `deuda(_?total)?` `l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `cupo_?(de_?)?cr[eé]dito` `cuota_?mensual` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

**TIPO DE DATO** `EC_FIN_DEUDA – Type`

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

**CÓMO SE ENMASCARA**

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 8400 | → | **5981** |

## 12.3 Ingresos y remuneración

EC_FIN_INGRESOS

**NOMBRE DE COLUMNA** **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

**QUÉ ES**

Sueldo, ingreso mensual o familiar, honorarios y rentas. El salario básico unificado fue de 470 dólares mensuales en 2025.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_FIN_INGRESOS – Path

85% `sueldo(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto|unificado))?` `salario(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))?` `remuneraci[oó]n(_?(b[aá]sica|mensual|unificada))?` `rmu` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?))?` `honorarios` `renta(_?(bruta|neta|mensual|anual|imponible))?` `ingreso_?(base|familiar|percapita)` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DATO EC_FIN_INGRESOS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 1200 | → | 1191 |

## 12.4 Patrimonio

EC_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Patrimonio, activos, avalúos y valores catastrales, saldos de cuenta y de fondos, depósitos a plazo y la declaración juramentada de bienes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|l[ií]quido))?` `activos?_?(totales?)?` `valor_?(del_?)?(inmueble|predio|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|comercial)` `aval[uú]o(_?catastral)?` `saldo_?(cuenta|ahorros?|dep[oó]sito|inversi[oó]n|fondo)` `dep[oó]sito_?a_?plazo` `inversiones` `declaraci[oó]n_?(juramentada|patrimonial)` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DATO EC_FIN_PATRIMONIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 85000 | → | **78007** |

## 12.5 Pensión y beneficios

EC_FIN_PENSION

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El monto de la pensión, el subsidio o el beneficio, y la pensión de alimentos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_FIN_PENSION — Path

**90%** `pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor|jubilar))?` `monto_?(pensi[oó]n|jubilaci[oó]n|beneficio|subsidio)` `valor_?(pensi[oó]n|subsidio|beneficio)` `jubilaci[oó]n(_?monto)?` `pensi[oó]n_?(de_?)?alimentos` `pensi[oó]n_?alimenticia` `sut[eé]` `pension_?amount`

TIPO DE DATO EC_FIN_PENSION — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 520 | → | **528** |

## 12.6 Programas sociales

EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Bono de Desarrollo Humano, el Bono Joaquín Gallegos Lara, las pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad, el Crédito de Desarrollo Humano, por nombre o como bandera. Estar en uno dice que el hogar es pobre.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Path

**90%** `programa_?social` `beneficiario_?(programa|subsidio|bono|pensi[oó]n)` `bono(_?(desarrollo_?humano|joaqu[ií]n_?gallegos|1000_?d[ií]as|contingencia))?` `bdh` `pensi[oó]n_?(adultos?_?mayores|toda_?una_?vida)` `cr[eé]dito_?(de_?)?desarrollo_?humano` `registro_?social` `subsidio(_?(gas|electricidad|tipo))?` `transferencia_?monetaria` `ayuda_?(social|estatal)` `social_?programme`

**FORMATO DEL VALOR** EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Bono de Desarrollo Humano, Bono Joaquín Gallegos Lara, Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Crédito de Desarrollo Humano, Bono 1000 Días, … | 80% | |
| Uno de 10 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, … | 30% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por un programa de la lista.

`EC_PROGRAMA_SOCIAL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

> `EC_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ec-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

### EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| `Bono de contingencia` | → | **`Pensión para Personas con Discapacidad`** |

## 12.7 Registro Social

EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El puntaje y el quintil que el Registro Social da a cada hogar, y que decide quién recibe un subsidio, y el nivel socioeconómico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL — Path

90% `registro_?social` `[ií]ndice_?(de_?)?registro_?social` `puntaje_?(registro_?social|rs)` `clasificaci[oó]n_?socioecon[oó]mica` `nivel_?socioecon[oó]mico` `nse` `condici[oó]n_?(de_?)?pobreza` `pobreza` `quintil(_?(de_?)?(ingreso|riqueza))?` `decil` `estrato_?socioecon[oó]mico`

FORMATO DEL VALOR EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 18 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Quintil 1, Quintil 2, Quintil 3, Quintil 4, Quintil 5, Pobreza extrema, … | 60% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por una clase de la lista.

`EC_REGISTRO_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `ec-registro-social-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `ec-registro-social.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Pobreza extrema | → | **Quintil 1** |
| 2 | → | **4** |

## 12.8 Tenencia de la vivienda

EC_FIN_VIVIENDA

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La tenencia de la vivienda en las categorías del censo: propia y totalmente pagada o pagándose, donada o heredada, prestada, por servicios, arrendada o en anticresis.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_FIN_VIVIENDA — Path

**90%** `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?tenencia` `vivienda_?(propia|arrendada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `ocupaci[oó]n_?vivienda` `anticresis` `housing_?tenure`

FORMATO DEL VALOR EC_FIN_VIVIENDA — Values

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| Uno de 14 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Propia y totalmente pagada, Propia y la está pagando, Propia regalada donada heredada, Prestada o cedida, Por servicios, Arrendada, … | 60% | |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra tenencia de la lista.

`EC_TENENCIA_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` .

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ec-tenencia-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

**EJEMPLOS**

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Ocupación de hecho | → | **Anticresis** |

PARTE 13

# Pasado judicial

El Ecuador es el único país de la región cuya ley nombra el **pasado judicial** entre los datos sensibles del artículo 4. El grupo está aparte solo porque las formas lo están: todo en él es dato sensible, y el artículo 26 prohíbe su tratamiento salvo que concurra una de las circunstancias que enumera.

## 13.1 Pasado judicial

EC_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

El **pasado judicial** que el artículo 4 lista entre los datos sensibles: el certificado de antecedentes, el tipo de delito, la situación jurídica, la boleta de captura, la privación de libertad y el registro del SNAI.

### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95% `antecedentes?(_?(penales|policiales|judiciales))?` `pasado_?judicial` `certificado_?(de_?)?(antecedentes|pasado_?judicial)` `r[eé]cord_?policial` `reincidencia` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|cometido))?` `tipo_?(de_?)?delito` `situaci[oó]n_?jur[ií]dica` `boleta_?(de_?)?(captura|excarcelaci[oó]n)` `privad[oa]_?(de_?)?libertad` `ppl` `snai` `centro_?(de_?)?rehabilitaci[oó]n_?social` `criminal_?record`

55% `estado_?(del_?)?proceso` `sentencia` `fallo`

### CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un estado genérico de la lista — no registra, sentenciado, absuelto —, sea cual sea el desenlace; una bandera sigue siendo bandera.

`EC_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ec-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| Sentenciado por hurto en 2019 | → | **Absuelto** |

---

## 13.2 Juicio o expediente

EC_PENAL_EXPEDIENTE

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número que la Función Judicial da a un juicio — unidad judicial, año y correlativo, `17294-2024-00123` — y el expediente de la Fiscalía.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** EC_PENAL_EXPEDIENTE — Path
>
> **90%** `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(expediente_?(judicial|penal|fiscal)|causa|proceso_?(judicial|penal)|denuncia|noticia_?del_?delito|referencia_?(judicial|fiscal))` `expediente_?(judicial|penal|fiscal)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?juicio` `juicio_?n(o|ro|um|umero)` `causa_?penal` `noticia_?del_?delito` `satje`
>
> **50%** `expediente` `causa` `proceso` `juicio`

> **FORMATO DEL VALOR** EC_PENAL_EXPEDIENTE — Regex
>
| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|---|---|---|
| `0*(?:\d{5}-\d{4}-\d{5})` | 90% | |
| `0*(?:\d{1,6}-[A-Z]{2,10}-\d{4})` | 50% | |
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La unidad judicial y el correlativo se mapean dígito por dígito; el año queda. Otros números se enmascaran carácter por carácter.

`EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR | | ENMASCARADO |
|---|---|---|
| 17294-2024-00123 | → | **23323-2024-00957** |
| 1234/2023 | → | **9707/2023** |

14

# Los dígitos verificadores de la cédula y del RUC

La **cédula** tiene diez dígitos. Cada uno de los nueve primeros se multiplica por la serie 2 1 2 1 2 1 2 1 2, todo producto mayor que nueve se reduce en nueve, y el décimo dígito es diez menos el residuo de la suma módulo diez. Es el **algoritmo de Luhn**, el mismo de una tarjeta de pago — y eso es lo que hace que el enmascaramiento quepa en un solo paso.

El framework **Payment Card** del Masking Engine conserva el residuo de Luhn del valor que recibe: una cédula válida sale como otra cédula válida. Su parámetro `preserve` fija cuántos dígitos iniciales quedan, y tres de ellos conservan la **provincia de emisión** y el dígito que dice que el titular es una persona natural. La provincia queda por la misma razón que queda la columna de provincia: el set generaliza por debajo de la provincia, no en ella.

El **RUC** tiene trece dígitos, y el tercero decide la regla:

- **0 a 5 — persona natural**: el RUC es la cédula más el código de establecimiento `001`. El set enmascara los diez dígitos como cédula y conserva el código, de modo que la cédula y el RUC de la misma persona siguen coincidiendo.
- **9 — sociedad privada**: el dígito verificador está en la décima posición, calculado módulo 11 con los coeficientes 4 3 2 7 6 5 4 3 2. **6 — entidad pública**: el dígito está en la novena, con los coeficientes 3 2 7 6 5 4 3 2. Ninguna de las dos es persona natural, así que ninguna es dato personal: el set deja ambas exactamente como están, y lo dice.

15

# Dónde vive la gente: parroquias, código DPA y código postal

Con la población que contó el censo de 2022 y la ubicación que publica la capa DPA, el set conoce el tamaño, el cantón, la provincia y la posición de unas 1.040 parroquias y 224 cantones.

- Una **parroquia** con menos de 20.000 habitantes pasa a la parroquia más cercana de su **cantón** con al menos 20.000; cuando su cantón no tiene ninguna, a la más cercana de su provincia. Son 913, con 4,3 millones de habitantes.
- Los **93 cantones** por debajo de 20.000 siguen la misma regla dentro de su provincia. Las 24 provincias quedan.
- Tres provincias no tienen ninguna parroquia de 20.000 — Galápagos, Zamora Chinchipe y la zona no delimitada. Allí el valor se queda dentro de la provincia y pasa a su parroquia más poblada: un grupo menor que en el resto, y la documentación lo dice en lugar de mandar a un residente de Galápagos al continente.
- La distancia se mide entre los centroides de la capa DPA, en línea recta.
- Los nombres se repiten — San José, Santa Rosa, San Vicente, Bellavista. Un nombre solo se generaliza cuando todos los lugares que lo llevan son pequeños, y entonces sigue al más poblado de ellos; cuando ese es un cantón, el reemplazo es un cantón. Escrito con el cantón o la provincia (`Facundo Vela – Bolívar`), la misma regla aplica dentro de él.
- El **código DPA** sigue la misma tabla, de modo que el nombre y el código de la parroquia de una persona siguen coincidiendo — y, como el código postal *es* el código DPA, la **ciudadela** se reemplaza por otra y el **código postal** conserva solo la provincia.

Los nombres de parroquia que también son nombres o apellidos, y los nombres de provincia, quedan fuera de la lista de detección, para que una columna de apellidos no se tome por parroquias.

16

# Límites

- **Columnas binarias** — fotos de la cédula, huellas, selfies de validación, PDF clínicos en BLOB — no pueden enmascararse con estos algoritmos. Inventaríelas y repórtelas como riesgo residual.
- **La provincia de emisión de la cédula queda**, y la provincia también: el set generaliza por debajo de la provincia, no en ella. Si la provincia misma resulta demasiado reveladora para sus datos, añada un paso que la mapee — recordando que cualquier cambio en esos dos dígitos rompe el dígito de Luhn, que entonces hay que recalcular.
- **El RUC de empresa no se enmascara**: el artículo 4 hace titular solo a la persona natural. Si su rule set necesita enmascararlo igualmente, dele a la columna un dominio propio.
- **La capa DPA publica los nombres de los lugares sin sus tildes.** El set las restituye con un diccionario y escribe ambas grafías en las tablas, pero un nombre que no pudo restituir sale sin tilde.
- **Data Cleansing deja los valores desconocidos tal cual**: una parroquia escrita de una forma que no está en la tabla — abreviada, mal escrita — pasa sin cambios.
- **El texto libre** se redacta palabra por palabra: un teléfono escrito con espacios dentro de una frase puede no encontrarse, y un nombre que también es palabra común ( `Rosa` , `Cruz` , `Flores` ) se redacta dondequiera que aparezca.
- **Niñas, niños y adolescentes** son una categoría especial propia (art. 25 b). La fecha de nacimiento se mueve como mucho 60 días, así que pocas personas cruzan su cumpleaños 18 — pero algunas lo hacen. Donde esa línea importe, separe la regla por grupo de edad con Multi-Column Condition.
- **Las direcciones** se reemplazan como línea entera. Vía, ciudadela, parroquia y código postal en columnas separadas se enmascaran de forma independiente y dejan de formar una dirección coherente.
- **La clave del engine** vincula los valores enmascarados de vuelta a producción para quien tenga ambas: la copia está **seudonimizada** en el sentido del artículo 4, no anonimizada, y sigue siendo dato personal. Mantenga la clave separada y bajo medidas técnicas y organizativas.

17

# Verificación

Antes de publicarse, el set se comprobó fuera de un Masking Engine:

- La regla de la cédula se comprobó contra números válidos publicados, y las dos reglas del RUC contra RUC publicados por empresas y entidades públicas.
- Cada configuración de classifier se revisó contra lo que acepta un Masking Engine.
- El profiling se simuló sobre 142 columnas con el set entero en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas y 29 que no son datos personales — y de nuevo solo con los classifiers del paquete esencial.
- La tabla que generaliza lugares se auditó para las 1.040 parroquias y los 224 cantones: por nombre, por nombre con la provincia y por código DPA.
- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon los valores de ejemplo de cada dominio y marcadores como `N/A` , comprobando cada salida contra su vocabulario; 200 cédulas para validez, distinción y la provincia y el tipo que conservan, 25 pares de cédula y RUC para confirmar que siguen coincidiendo, y 40 RUC de empresa para confirmar que vuelven intactos. Cada algoritmo enmascaró además su propio valor de ejemplo.

Toda columna se asignó como se esperaba y todo valor se enmascaró como se esperaba. Antes de usar el set con datos reales, ejecute un job de profiling y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

18

# Fuentes

- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Quinto Suplemento del Registro Oficial 459, 26 de mayo de 2021) y su Reglamento General (Suplemento del Registro Oficial 435, 13 de noviembre de 2023).
- Constitución de la República (nacionalidades y pueblos indígenas, unión de hecho). Ley Orgánica de Salud. Ley de Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA. Ley Orgánica de Discapacidades. Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Código Orgánico Integral Penal.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos: VIII Censo de Población y VII de Vivienda 2022, población por parroquia, y la División Política Administrativa con el código y la ubicación de cada parroquia y cantón.
- Registro Civil (cédula y su dígito verificador). SRI (RUC y sus dos reglas). Superintendencia de Bancos (categorías de riesgo A-1 a E). IESS, ISSFA e ISSPOL. CONADIS. MIES (Registro Social y los programas sociales). CNE (registro de organizaciones políticas). Ministerio del Trabajo (salario básico unificado 2025). ANT (placa). Correos del Ecuador (código postal de seis dígitos). SENESCYT.

APÉNDICE A

# Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

## EC_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L2_ANIO_NACIMIENTO`

### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{3})(\d))` | conserva · conserva · `EC_CM_DIGITOS` |
| `si no` | conserva |

### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

## EC_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `EC_PENAL_ANTECEDENTES`

### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `EC_CM_ALFANUM` |
| `si no` | `EC_ANTECEDENTES_LISTA` |

### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

## EC_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ec-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_ANTECEDENTES`

### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `ec-antecedentes.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

## EC_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 366 nombres de `ec-apellidos.txt`.

Usado por: `EC_PALABRA_APELLIDO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-apellidos.txt` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| filterAccent | sí |
| inputCaseSensitive | no |

---

### EC_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

Usado por: `EC_L1_APELLIDO`, `EC_NOMBRE_COMPLETO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(\S+)` | `EC_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)` | `EC_PALABRA_APELLIDO` · `EC_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `EC_PALABRA_APELLIDO` · `EC_PALABRA_APELLIDO` · `EC_PALABRA_APELLIDO` |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | `EC_PALABRA_APELLIDO` · `EC_PALABRA_APELLIDO` · `EC_PALABRA_APELLIDO` · `EC_PALABRA_APELLIDO` |
| si no | `EC_CM_ALFANUM` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### EC_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

Usado por: `EC_SALUD_OCUPACIONAL`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `EC_CM_ALFANUM` |
| si no | `EC_APTITUD_LABORAL_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### EC_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `ec-aptitud-laboral.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_APTITUD_LABORAL`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-aptitud-laboral.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_AUTOIDENTIFICACION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_ETNIA`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*)([1-9]\d{0,5}\|0)` | conserva · `EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO` |
| `si no` | `EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-autoidentificacion-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_AUTOIDENTIFICACION`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-autoidentificacion-codigos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-autoidentificacion.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_AUTOIDENTIFICACION`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-autoidentificacion.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `EC_ESTADO_CIVIL`, `EC_NIVEL_INSTRUCCION`, `EC_AUTOIDENTIFICACION`, `EC_IDENTIDAD_CULTURAL`, `EC_LENGUA`, `EC_CONDICION_MIGRATORIA`, `EC_RELIGION`, `EC_IDEOLOGIA`, `EC_PARTIDO`, `EC_ORIENTACION_SEXUAL`, `EC_IDENTIDAD_GENERO`, `EC_COBERTURA_SALUD`, `EC_DIAGNOSTICO`, `EC_MEDICAMENTO`, `EC_DISCAPACIDAD`, `EC_APTITUD_LABORAL`, `EC_HISTORIAL_CREDITICIO`, `EC_PROGRAMA_SOCIAL`, `EC_REGISTRO_SOCIAL`, `EC_TENENCIA_VIVIENDA`, `EC_ANTECEDENTES`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no)` | `EC_BANDERA_SI_NO` |
| `(?i)(true\|false)` | `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` |

| | |
|---|---|
| `(?i)(yes)` | `EC_BANDERA_YES_NO` |
| `(?i)([sn])` | `EC_BANDERA_S_N` |
| `(?i)([yx])` | `EC_BANDERA_Y_N` |
| `([01])` | `EC_BANDERA_0_1` |
| `si no` | conserva |

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

---

### `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `ec-bandera-0-1.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

---

### `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `ec-bandera-s-n.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

---

### `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `ec-bandera-si-no.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

---

### `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-bandera-true-false.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-bandera-y-n.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-bandera-yes-no.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_SUPRIMIR`.

Usado por: `EC_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `EC_L3_VICTIMA`, `EC_SALUD_VIH`, `EC_SALUD_REPRODUCTIVA`, `EC_SALUD_MENTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))` | conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · `EC_CM_ALFANUM` |
| `si no` | `EC_SUPRIMIR` |

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### EC_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_DIGITOS`.

Usado por: `EC_DOCUMENTO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `((?:[0-2]\d\|30)[0-5]\d{7})` | `EC_CEDULA_LUHN` |
| `((?:[0-2]\d\|30)[0-5]\d{6})([\s\-])(\d)` | `EC_CM_DIGITOS` · conserva · `EC_CM_DIGITOS` |
| si no | `EC_CM_DIGITOS` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### EC_CEDULA_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

Usado por: `EC_CEDULA`, `EC_RUC`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| minMaskedPositions | `1` |
| preserve | `3` |

---

### EC_CIE10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `ec-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_DIAGNOSTICO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-cie10.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `ec-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_DIAGNOSTICO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-cie10-decimal.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_CIUDADELA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 108 valores de `ec-ciudadelas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_L2_CIUDADELA`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-ciudadelas.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

## EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`, `EC_L1_PASAPORTE`, `EC_L1_ACTA`, `EC_L1_SEGURO_SOCIAL`, `EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`, `EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL`, `EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `EC_L1_BILLETERA`, `EC_L1_COOKIE`, `EC_L1_VEHICULO`, `EC_L1_INMUEBLE`, `EC_L1_CONTRATO`, `EC_L1_USUARIO`, `EC_SALUD_IDENTIFICADOR`, `EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `EC_DOCUMENTO`, `EC_NOMBRES`, `EC_APELLIDOS`, `EC_NOMBRE_COMPLETO`, `EC_EMAIL`, `EC_IDENTIDAD_CULTURAL`, `EC_LENGUA`, `EC_CONDICION_MIGRATORIA`, `EC_RELIGION`, `EC_IDEOLOGIA`, `EC_PARTIDO`, `EC_ORIENTACION_SEXUAL`, `EC_IDENTIDAD_GENERO`, `EC_MEDICAMENTO`, `EC_DISCAPACIDAD`, `EC_APTITUD_LABORAL`, `EC_PROGRAMA_SOCIAL`, `EC_TENENCIA_VIVIENDA`, `EC_ANTECEDENTES`, `EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü` |
| caseSensitive | sí |
| minMaskedPositions | `0` |
| preserveLeadingZeros | sí |

## EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `EC_L1_CUENTA_BANCARIA`, `EC_CEDULA`, `EC_RUC`, `EC_TELEFONO`, `EC_COORDENADA`, `EC_ANIO`, `EC_EDAD`, `EC_OCUPACION_O_CODIGO`, `EC_COBERTURA_SALUD`, `EC_PROCEDIMIENTO`, `EC_HISTORIAL_CREDITICIO`, `EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` |
| caseSensitive | sí |
| minMaskedPositions | `0` |
| preserveLeadingZeros | sí |

## EC_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `EC_L1_PLACA`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ` |
| caseSensitive | sí |
| minMaskedPositions | `0` |
| preserveLeadingZeros | sí |

## EC_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `EC_L1_DISPOSITIVO`, `EC_IP`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| characterGroups | `0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ` |
| caseSensitive | sí |
| minMaskedPositions | `0` |
| preserveLeadingZeros | sí |

---

### EC_COBERTURA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-cobertura-salud.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_COBERTURA_SALUD`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-cobertura-salud.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_COBERTURA`.

Usado por: `EC_SALUD_COBERTURA`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,8}))` | conserva · `EC_CM_DIGITOS` |
| si no | `EC_COBERTURA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### EC_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L2_CODIGO_POSTAL`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{2})(\d{4}))` | conserva · conserva · reemplaza por `0000` |
| `(0*?)(?:(\d{2})(\d{3}))` | conserva · conserva · reemplaza por `000` |
| si no | conserva |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### EC_CONDICION_MIGRATORIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `EC_CM_ALFANUM` |
| si no | `EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA` |

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

## EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ec-condicion-migratoria.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_CONDICION_MIGRATORIA`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-condicion-migratoria.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

## EC_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:([0-5]))` | conserva · conserva |
| `(0*?)(?:(\d+))` | conserva · reemplaza por `5` |
| si no | conserva |

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

## EC_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L1_GEOLOCALIZACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)` | conserva · `EC_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · `EC_CM_DIGITOS` |
| `(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)` | conserva · `EC_CM_DIGITOS` |
| si no | conserva |

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### EC_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `EC_SALUD_DIAGNOSTICO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})` | `EC_CIE10_DECIMAL` |
| `([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)` | `EC_CIE10` |
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| si no | `EC_DIAGNOSTICO_TEXTO` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### EC_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `ec-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_DIAGNOSTICO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-diagnosticos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `ec-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_L1_DIRECCION`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-direcciones.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `EC_SALUD_DISCAPACIDAD`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `EC_CM_ALFANUM` |
| si no | `EC_DISCAPACIDAD_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### EC_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_DISCAPACIDAD`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-discapacidades.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

Usado por: `EC_L1_CEDULA`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:((?:[0-2]\d\|30)[0-5]\d{7}00\d))` | conserva · `EC_RUC` |
| `(0*?)(?:(\d{2}[69]\d{10}))` | conserva · conserva |
| `(0*?)(?:((?:[0-2]\d\|30)[0-5]\d{7}))` | conserva · `EC_CEDULA` |
| `(0*?)(?:((?:[0-2]\d\|30)[0-5]\d{6}[\s\-]\d))` | conserva · `EC_CEDULA` |
| si no | `EC_CM_ALFANUM` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### EC_DPA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L2_DPA`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*)([1-9]\d*)` | conserva · `EC_DPA_TABLA` |
| si no | conserva |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### EC_DPA_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `ec-dpa-generalizado.txt` (1441 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `EC_DPA`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-dpa-generalizado.txt` |

| | |
|---|---|
| delimiter | \| |
| caseSensitive | sí |
| trimWhitespace | sí |

### EC_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L2_EDAD`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))` | conserva · reemplaza por `90` |
| `(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))` | conserva · conserva · `EC_CM_DIGITOS` · conserva |
| `(0*?)(?:([1-9])(\d))` | conserva · conserva · `EC_CM_DIGITOS` |
| `(0*?)(?:(\d))` | conserva · `EC_CM_DIGITOS` |
| si no | conserva |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### EC_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM` .

Usado por: `EC_L1_EMAIL`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)` | `EC_CM_ALFANUM` · `EC_CM_ALFANUM` · reemplaza por `test` |
| si no | `EC_CM_ALFANUM` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### EC_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `ec-empleadores.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_L2_EMPLEADOR`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-empleadores.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### EC_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_ESTADO_CIVIL_LISTA` .

Usado por: `EC_L2_ESTADO_CIVIL`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*)([1-9]\d{0,5}\|0)` | conserva · `EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO` |
| `si no` | `EC_ESTADO_CIVIL_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

---

### `EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ec-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_ESTADO_CIVIL`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `ec-estado-civil-codigos.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

---

### `EC_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ec-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_ESTADO_CIVIL`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `ec-estado-civil.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

---

### `EC_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `ec-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_HISTORIAL_CREDITICIO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `ec-estados-credito.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

---

### `EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

Usado por: `EC_PENAL_EXPEDIENTE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{5})(-)(\d{4})(-)(\d{5}))` | conserva · `EC_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · conserva · `EC_CM_DIGITOS` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])([A-Za-z]{2,10})([\s\-/])(\d{4}))` | conserva · `EC_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · conserva · conserva |
| `([A-Za-z]{1,6}[\s\-]?)(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4})` | conserva · `EC_CM_DIGITOS` · conserva · conserva |
| `(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4}))` | conserva · `EC_CM_DIGITOS` · conserva · conserva |
| `si no` | `EC_CM_ALFANUM` |

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

---

## `EC_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `EC_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `minRange` | `-30` |
| `maxRange` | `30` |
| `unit` | `DAYS` |
| `roll` | no |

---

## `EC_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: `EC_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `minRange` | `-60` |
| `maxRange` | `60` |
| `unit` | `DAYS` |
| `roll` | no |

---

## `EC_HISTORIAL_CREDITICIO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_ESTADO_CREDITO`.

Usado por: `EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{1,4}))` | conserva · `EC_CM_DIGITOS` |
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `si no` | `EC_ESTADO_CREDITO` |

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

---

## `EC_IDENTIDAD_CULTURAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `EC_CM_ALFANUM` |
| `si no` | `EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

---

### EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `ec-identidad-cultural.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_IDENTIDAD_CULTURAL`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `ec-identidad-cultural.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

---

### EC_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_IDENTIDAD_GENERO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `EC_CM_ALFANUM` |
| `si no` | `EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

---

### EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-identidades-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_IDENTIDAD_GENERO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `ec-identidades-genero.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

---

### EC_IDEOLOGIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_IDEOLOGIA_LISTA` .

Usado por: `EC_L3_IDEOLOGIA`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `EC_CM_ALFANUM` |
| si no | `EC_IDEOLOGIA_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### EC_IDEOLOGIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ec-ideologias.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_IDEOLOGIA`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-ideologias.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `ec-instituciones-educativas.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-instituciones-educativas.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_HEX` .

Usado por: `EC_L1_IP`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))` | conserva · `EC_OCTETO` · `EC_OCTETO` · `EC_OCTETO` · `EC_OCTETO` |
| si no | `EC_CM_HEX` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |

| | |
|---|---|
| requireMask | no |

### EC_LENGUA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_LENGUA_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_LENGUA`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `EC_CM_ALFANUM` |
| si no | `EC_LENGUA_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### EC_LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `ec-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_LENGUA`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-lenguas.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### EC_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `EC_SALUD_MEDICAMENTO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `EC_CM_ALFANUM` |
| si no | `EC_MEDICAMENTO_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### EC_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de `ec-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_MEDICAMENTO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-medicamentos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |

| | |
|---|---|
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### EC_NACIONALIDAD_PAIS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `ec-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_L3_NACIONALIDAD`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-nacionalidades.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### EC_NIVEL_INSTRUCCION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA`.

Usado por: `EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*)([1-9]\d{0,5}\|0)` | conserva · `EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO` |
| si no | `EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-nivel-instruccion-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_NIVEL_INSTRUCCION`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-nivel-instruccion-codigos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-nivel-instruccion.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_NIVEL_INSTRUCCION`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-nivel-instruccion.txt` |

| | |
|---|---|
| hashMethod | SHA256 |
| maskedValueCase | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### EC_NOMBRE NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 338 nombres de `ec-nombres.txt`.

Usado por: `EC_PALABRA_NOMBRE`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | ec-nombres.txt |
| maskedValueCase | PRESERVE_INPUT |
| filterAccent | sí |
| inputCaseSensitive | no |

### EC_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

Usado por: `EC_L1_NOMBRE_COMPLETO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `([^,]+),\s*(.+)` | EC_APELLIDOS · EC_NOMBRES |
| `(\S+)` | EC_PALABRA_NOMBRE |
| `(\S+)\s+(\S+)` | EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO |
| si no | EC_CM_ALFANUM |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### EC_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

Usado por: `EC_L1_NOMBRE`, `EC_NOMBRE_COMPLETO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(\S+)` | EC_PALABRA_NOMBRE |
| `(\S+)\s+(\S+)` | EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE |
| `(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)` | EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE |
| si no | EC_CM_ALFANUM |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

---

### EC_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: `EC_IP`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `minValue` | `1` |
| `maxValue` | `254` |

---

### EC_OCUPACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 38 valores de `ec-ocupaciones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_OCUPACION_O_CODIGO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `ec-ocupaciones.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

---

### EC_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_OCUPACION` .

Usado por: `EC_L2_OCUPACION`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{2,5}))` | conserva · `EC_CM_DIGITOS` |
| `si no` | `EC_OCUPACION` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

---

### EC_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` .

Usado por: `EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `EC_CM_ALFANUM` |
| `si no` | `EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

---

### EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_ORIENTACION_SEXUAL`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-orientaciones-sexuales.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_APELLIDO`.

Usado por: `EC_APELLIDOS`, `EC_NOMBRE_COMPLETO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(de\|del\|la\|las\|los\|y\|e\|san\|santa\|van\|von\|di\|da)` | conserva |
| si no | `EC_APELLIDO` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### EC_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_NOMBRE`.

Usado por: `EC_NOMBRES`, `EC_NOMBRE_COMPLETO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(de\|del\|la\|las\|los\|y\|e\|san\|santa\|van\|von\|di\|da)` | conserva |
| si no | `EC_NOMBRE` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### EC_PARROQUIA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `ec-parroquias-generalizadas.txt` (25.214 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `EC_L2_PARROQUIA`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-parroquias-generalizadas.txt` |
| delimiter | `\|` |
| caseSensitive | sí |
| trimWhitespace | sí |

---

### EC_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_PARTIDO_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_FILIACION_POLITICA`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `EC_CM_ALFANUM` |
| `si no` | `EC_PARTIDO_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

---

### EC_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `ec-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_PARTIDO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `ec-partidos.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |
| `trimWhitespaceInLookupFile` | sí |

---

### EC_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `EC_SALUD_PROCEDIMIENTO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{4,6}))` | conserva · `EC_CM_DIGITOS` |
| `si no` | `EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `trimInput` | sí |
| `requireMask` | no |

---

### EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ec-procedimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_PROCEDIMIENTO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| `lookupFile` | `ec-procedimientos.txt` |
| `hashMethod` | `SHA256` |
| `maskedValueCase` | `PRESERVE_INPUT` |
| `inputCaseSensitive` | no |
| `trimWhitespaceFromInput` | sí |

| | |
|---|---|
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### EC_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `EC_CM_ALFANUM` |
| si no | `EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ec-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_PROGRAMA_SOCIAL`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-programas-sociales.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### EC_RAZON_SOCIAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `ec-razones-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_L1_RAZON_SOCIAL`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-razones-sociales.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### EC_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L1_CREDENCIAL`, `EC_L3_BIOMETRICO`, `EC_L3_GENETICO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(.+)` | cada carácter → `X` |
| si no | conserva |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### EC_REGISTRO_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*)([1-9]\d{0,5}\|0)` | conserva · `EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO` |
| si no | `EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `ec-registro-social-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_REGISTRO_SOCIAL`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-registro-social-codigos.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `ec-registro-social.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_REGISTRO_SOCIAL`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-registro-social.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

### EC_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_RELIGION`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `EC_CM_ALFANUM` |
| si no | `EC_RELIGION_LISTA` |

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

## EC_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ec-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_RELIGION`

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-religiones.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

## EC_RUC REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_DIGITOS`.

Usado por: `EC_L1_RUC`, `EC_DOCUMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:((?:[0-2]\d\|30)[0-5]\d{7})(00\d))` | conserva · `EC_CEDULA_LUHN` · conserva |
| `(0*?)(?:(\d{2}[69]\d{10}))` | conserva · conserva |
| si no | `EC_CM_DIGITOS` |

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

## EC_SEXO REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L2_SEXO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(femenino\|masculino)` | `EC_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` |
| `(?i)(mujer\|hombre)` | `EC_SEXO_MUJER_HOMBRE` |
| `(?i)(female\|male)` | `EC_SEXO_FEMALE_MALE` |
| `(?i)([fm])` | `EC_SEXO_F_M` |
| `(?i)([hm])` | `EC_SEXO_H_M` |
| `(0*?)(?:([12]))` | conserva · `EC_SEXO_1_2` |
| si no | conserva |

CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

### EC_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_SEXO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-sexo-1-2.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_SEXO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-sexo-f-m.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_SEXO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-sexo-female-male.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-femenino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_SEXO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-sexo-femenino-masculino.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_SEXO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-sexo-h-m.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_SEXO`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-sexo-mujer-hombre.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-sin-informacion.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_LOOKUP_FILE` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L1_TARJETA`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))` | conserva · `dlpx-core:Credit Card` |
| si no | conserva |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### EC_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_DIGITOS`.

Usado por: `EC_L1_TELEFONO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(0*?)(?:(\+?593[\s\-]?)(0?9)([\s\-]?)([\d\s\-]{8,12}))` | conserva · conserva · conserva · conserva · `EC_CM_DIGITOS` |
| `(0*?)(?:(0?9)([\s\-]?)([\d\s\-]{8,12}))` | conserva · conserva · conserva · `EC_CM_DIGITOS` |
| `(0*?)(?:(\+?593[\s\-]?)?(\(?0?[2-7]\)?)([\s\-]?)([\d\s\-]{6,10}))` | conserva · conserva · conserva · conserva · `EC_CM_DIGITOS` |
| si no | `EC_CM_DIGITOS` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### EC_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

Usado por: `EC_FIN_VIVIENDA`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| | |
|---|---|
| `(?i)(s[ií]\|no\|true\|false\|yes\|[snyx01])` | `EC_BANDERA` |
| `(0*?)(?:(\d{1,6}))` | conserva · `EC_CM_ALFANUM` |
| si no | `EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` |

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| trimInput | sí |
| requireMask | no |

---

### EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ec-tenencia-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_TENENCIA_VIVIENDA`

#### CONFIGURACIÓN

| | |
|---|---|
| lookupFile | `ec-tenencia-vivienda.txt` |
| hashMethod | `SHA256` |
| maskedValueCase | `PRESERVE_INPUT` |
| inputCaseSensitive | no |
| trimWhitespaceFromInput | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

---

### EC_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]`, y los 1668 términos de `ec-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `EC_L1_TEXTO_LIBRE`, `EC_SALUD_TEXTO_CLINICO`

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

| |
|---|
| `(?<!\d)(0[1-9]\|1\d\|2[0-4]\|30)[0-5]\d{7}00\d(?!\d)` |
| `(?<!\d)(0[1-9]\|1\d\|2[0-4]\|30)[0-5]\d{7}(?!\d)` |

| |
|---|
| `(?<!\d)\d{9}-\d(?!\d)` |
| `[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+` |
| `(?<![\d\-])(\+?593[\s\-]?)?0?9\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3}(?![\d\-])` |
| `(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)` |
| `(?<![A-Za-z])[A-Z]{3}[\s\-]?\d{3,4}(?![A-Za-z\d])` |
| `(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)` |

**CONFIGURACIÓN**

| | |
|---|---|
| regExRedactValue | `[DATO]` |
| lookupFile | `ec-texto-nombres.txt` |
| lookupFileRedactValue | `[NOMBRE]` |
| isDenyList | sí |

APÉNDICE B

# Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee el set. En un Masking Engine, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

| ARCHIVO | LÍNEAS | USADO POR | PRIMERAS LÍNEAS |
|---|---|---|---|
| `ec-antecedentes.txt` | 7 | `EC_ANTECEDENTES_LISTA` | No registra antecedentes penales · Registra antecedentes · Procesado · Sentenciado |
| `ec-apellidos.txt` | 366 | `EC_APELLIDO` | Zambrano · Vera · García · Mero |
| `ec-aptitud-laboral.txt` | 4 | `EC_APTITUD_LABORAL_LISTA` | Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente |
| `ec-autoidentificacion-codigos.txt` | 8 | `EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO` | 1 · 2 · 3 · 4 |
| `ec-autoidentificacion.txt` | 8 | `EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA` | Mestizo · Montubio · Afroecuatoriano · Negro |
| `ec-bandera-0-1.txt` | 2 | `EC_BANDERA_0_1` | 0 · 1 |
| `ec-bandera-s-n.txt` | 2 | `EC_BANDERA_S_N` | S · N |
| `ec-bandera-si-no.txt` | 2 | `EC_BANDERA_SI_NO` | Sí · No |
| `ec-bandera-true-false.txt` | 2 | `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` | true · false |
| `ec-bandera-y-n.txt` | 2 | `EC_BANDERA_Y_N` | Y · N |
| `ec-bandera-yes-no.txt` | 2 | `EC_BANDERA_YES_NO` | Yes · No |
| `ec-cie10-decimal.txt` | 33 | `EC_CIE10_DECIMAL` | E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9 |
| `ec-cie10.txt` | 37 | `EC_CIE10` | I10 · E11 · E78 · J45 |
| `ec-ciudadelas.txt` | 108 | `EC_CIUDADELA` | Cdla. Kennedy · Cdla. Urdesa Central · Cdla. Urdesa Norte · Cdla. Alborada |
| `ec-cobertura-salud.txt` | 8 | `EC_COBERTURA` | IESS (Seguro General) · Seguro Social Campesino · ISSFA · ISSPOL |
| `ec-condicion-migratoria.txt` | 10 | `EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA` | Ecuatoriano · Residente permanente · Residente temporal · Visitante temporal |
| `ec-detectar-apellidos.txt` | 454 | `EC_L1_APELLIDO – List` `EC_L1_NOMBRE_COMPLETO – List` | Zambrano · Vera · García · Garcia |
| `ec-detectar-nacionalidades.txt` | 32 | `EC_L3_NACIONALIDAD – List` | Ecuatoriana · Venezolana · Colombiana · Peruana |

| ARCHIVO | LÍNEAS | USADO POR | PRIMERAS LÍNEAS |
|---|---|---|---|
| ec-detectar-nombres.txt | 395 | EC_L1_NOMBRE – List EC_L1_NOMBRE_COMPLETO – List | José · Jose · María · Maria |
| ec-detectar-sexo-letra.txt | 3 | EC_L2_SEXO – List | f · m · h |
| ec-detectar-sexo.txt | 6 | EC_L2_SEXO – List | femenino · masculino · mujer · hombre |
| ec-diagnosticos.txt | 30 | EC_DIAGNOSTICO_TEXTO | Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia |
| ec-direcciones.txt | 4000 | EC_DIRECCION | Malecón Occidental 2067 y Simón Bolívar · Av. Fray Vicente Solano N52-293 y Mariscal Sucre · Barrio La Mariscal, Mz. M Villa 60 · Calle 10 de Agosto N38-214 y Brasil |
| ec-discapacidades.txt | 8 | EC_DISCAPACIDAD_LISTA | Física · Auditiva · Visual · Intelectual |
| ec-dpa-generalizado.txt | 1441 | EC_DPA_TABLA | 020151\|020150 · 020153\|020150 · 020155\|020150 · 020156\|020150 |
| ec-empleadores.txt | 24 | EC_EMPLEADOR | Distribuidora Andina Cía. Ltda. · Constructora Pichincha S.A. · Transportes Mitad del Mundo S.A. · Supermercados del Litoral S.A. |
| ec-estado-civil-codigos.txt | 6 | EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO | 1 · 2 · 3 · 4 |
| ec-estado-civil.txt | 6 | EC_ESTADO_CIVIL_LISTA | Soltero/a · Casado/a · Unión de hecho · Separado/a |
| ec-estados-credito.txt | 15 | EC_ESTADO_CREDITO | A-1 Riesgo normal · A-2 Riesgo normal · A-3 Riesgo normal · B-1 Riesgo potencial |
| ec-identidad-cultural.txt | 30 | EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA | Kichwa · Shuar · Achuar · Awá |
| ec-identidades-genero.txt | 8 | EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA | Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans |
| ec-ideologias.txt | 7 | EC_IDEOLOGIA_LISTA | Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha |
| ec-instituciones-educativas.txt | 12 | EC_INSTITUCION_EDUCATIVA | Unidad Educativa Nuevo Amanecer · Unidad Educativa Fiscal 10 de Agosto · Escuela de Educación Básica Simón Bolívar · Colegio Nacional Mejía |
| ec-lenguas.txt | 16 | EC_LENGUA_LISTA | Castellano · Kichwa · Shuar chicham · Achuar chicham |
| ec-medicamentos.txt | 22 | EC_MEDICAMENTO_LISTA | Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina |
| ec-nacionalidades.txt | 14 | EC_NACIONALIDAD_PAIS | Ecuatoriana · Venezolana · Colombiana · Peruana |
| ec-nivel-instruccion-codigos.txt | 8 | EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO | 1 · 2 · 3 · 4 |
| ec-nivel-instruccion.txt | 8 | EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA | Ninguno · Centro de alfabetización · Educación inicial · Educación general básica |
| ec-nombres.txt | 338 | EC_NOMBRE | José · María · Juan · Carlos |

| ARCHIVO | LÍNEAS | USADO POR | PRIMERAS LÍNEAS |
|---|---|---|---|
| `ec-ocupaciones.txt` | 38 | `EC_OCUPACION` | Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Chofer |
| `ec-orientaciones-sexuales.txt` | 8 | `EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` | Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual |
| `ec-parroquias-generalizadas.txt` | 25.214 | `EC_PARROQUIA` | Facundo Vela\|Guaranda · Facundo Vela - Guaranda\|Guaranda - Guaranda · Facundo Vela, Guaranda\|Guaranda, Guaranda · Facundo Vela (Guaranda)\|Guaranda (Guaranda) |
| `ec-partidos.txt` | 13 | `EC_PARTIDO_LISTA` | Revolución Ciudadana · Acción Democrática Nacional · Movimiento CREO · Partido Social Cristiano |
| `ec-procedimientos.txt` | 10 | `EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO` | Consulta médica general · Consulta de emergencia · Biometría hemática · Glucosa en sangre |
| `ec-programas-sociales.txt` | 7 | `EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` | Bono de Desarrollo Humano · Bono Joaquín Gallegos Lara · Pensión para Adultos Mayores · Pensión para Personas con Discapacidad |
| `ec-razones-sociales.txt` | 20 | `EC_RAZON_SOCIAL` | Comercial Andina Cía. Ltda. · Distribuidora del Pacífico S.A. · Importadora Los Andes Cía. Ltda. · Transportes Mitad del Mundo S.A. |
| `ec-registro-social-codigos.txt` | 5 | `EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO` | 1 · 2 · 3 · 4 |
| `ec-registro-social.txt` | 9 | `EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA` | Quintil 1 · Quintil 2 · Quintil 3 · Quintil 4 |
| `ec-religiones.txt` | 10 | `EC_RELIGION_LISTA` | Católica · Evangélica · Testigo de Jehová · Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días |
| `ec-sexo-1-2.txt` | 2 | `EC_SEXO_1_2` | 1 · 2 |
| `ec-sexo-f-m.txt` | 2 | `EC_SEXO_F_M` | F · M |
| `ec-sexo-female-male.txt` | 2 | `EC_SEXO_FEMALE_MALE` | Female · Male |
| `ec-sexo-femenino-masculino.txt` | 2 | `EC_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` | Femenino · Masculino |
| `ec-sexo-h-m.txt` | 2 | `EC_SEXO_H_M` | H · M |
| `ec-sexo-mujer-hombre.txt` | 2 | `EC_SEXO_MUJER_HOMBRE` | Mujer · Hombre |
| `ec-sin-informacion.txt` | 1 | `EC_SUPRIMIR` | Sin información |
| `ec-tenencia-vivienda.txt` | 7 | `EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` | Propia y totalmente pagada · Propia y la está pagando · Propia (regalada, donada, heredada) · Prestada o cedida |
| `ec-texto-nombres.txt` | 1668 | `EC_TEXTO_LIBRE` | José · JOSÉ · Jose · JOSE |

APÉNDICE C

# Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que `NOMBRE_PRODUCTO` no se tome por el nombre de una persona.

**E1** `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `pasaje` `ciudadela` `urbanizacion` `barrio` `parroquia` `canton` `provincia` `region` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `iess` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `nacionalidad` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `derechohabiente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

**E2** `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `pasaje` `ciudadela` `urbanizacion` `barrio` `parroquia` `canton` `provincia` `region` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `iess` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `nacionalidad` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `derechohabiente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner`

| | |
|---|---|
| **E3** | `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `pasaje` `ciudadela` `urbanizacion` `barrio` `parroquia` `canton` `provincia` `region` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `iess` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `nacionalidad` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `derechohabiente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first` |
| **E4** | `ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `regional` |
| **E5** | `ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id` |
| **E6** | `id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro` |
| **E7** | `id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log` |

APÉNDICE D

# Profile set y classifiers

El profile set `EC – LOPDP – v2` ejecuta estos 143 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

LOPDP - datos personales y sensibles

| CLASSIFIER | TIPO | DOMINIO |
|---|---|---|
| `EC_L1_CEDULA – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_CEDULA` |
| `EC_L1_CEDULA – Type` | TIPO DE DATO | `EC_L1_CEDULA` |
| `EC_L1_CEDULA – Regex` | FORMATO DEL VALOR | `EC_L1_CEDULA` |
| `EC_L1_RUC – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_RUC` |
| `EC_L1_RUC – Regex` | FORMATO DEL VALOR | `EC_L1_RUC` |
| `EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO` |
| `EC_L1_PASAPORTE – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_PASAPORTE` |
| `EC_L1_PASAPORTE – Regex` | FORMATO DEL VALOR | `EC_L1_PASAPORTE` |
| `EC_L1_ACTA – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_ACTA` |
| `EC_L1_SEGURO_SOCIAL – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_SEGURO_SOCIAL` |
| `EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE` |
| `EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL` |
| `EC_L1_NOMBRE – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_NOMBRE` |
| `EC_L1_NOMBRE – List` | VALORES CONOCIDOS | `EC_L1_NOMBRE` |
| `EC_L1_APELLIDO – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_APELLIDO` |
| `EC_L1_APELLIDO – List` | VALORES CONOCIDOS | `EC_L1_APELLIDO` |
| `EC_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_NOMBRE_COMPLETO` |
| `EC_L1_NOMBRE_COMPLETO – List` | VALORES CONOCIDOS | `EC_L1_NOMBRE_COMPLETO` |
| `EC_L1_RAZON_SOCIAL – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_RAZON_SOCIAL` |
| `EC_L1_EMAIL – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_EMAIL` |
| `EC_L1_EMAIL – Type` | TIPO DE DATO | `EC_L1_EMAIL` |
| `EC_L1_EMAIL – Regex` | FORMATO DEL VALOR | `EC_L1_EMAIL` |
| `EC_L1_TELEFONO – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_TELEFONO` |
| `EC_L1_TELEFONO – Regex` | FORMATO DEL VALOR | `EC_L1_TELEFONO` |
| `EC_L1_DIRECCION – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_DIRECCION` |
| `EC_L1_DIRECCION – Type` | TIPO DE DATO | `EC_L1_DIRECCION` |
| `EC_L1_DIRECCION – Regex` | FORMATO DEL VALOR | `EC_L1_DIRECCION` |
| `EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO` |
| `EC_L1_CUENTA_BANCARIA – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_CUENTA_BANCARIA` |
| `EC_L1_TARJETA – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_TARJETA` |
| `EC_L1_TARJETA – Regex` | FORMATO DEL VALOR | `EC_L1_TARJETA` |
| `EC_L1_BILLETERA – Path` | NOMBRE DE COLUMNA | `EC_L1_BILLETERA` |

| CLASSIFIER | TIPO | DOMINIO |
|---|---|---|
| EC_L1_BILLETERA - Regex | FORMATO DEL VALOR | EC_L1_BILLETERA |
| EC_L1_IP - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L1_IP |
| EC_L1_IP - Regex | FORMATO DEL VALOR | EC_L1_IP |
| EC_L1_DISPOSITIVO - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L1_DISPOSITIVO |
| EC_L1_DISPOSITIVO - Regex | FORMATO DEL VALOR | EC_L1_DISPOSITIVO |
| EC_L1_COOKIE - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L1_COOKIE |
| EC_L1_PLACA - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L1_PLACA |
| EC_L1_PLACA - Regex | FORMATO DEL VALOR | EC_L1_PLACA |
| EC_L1_VEHICULO - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L1_VEHICULO |
| EC_L1_VEHICULO - Regex | FORMATO DEL VALOR | EC_L1_VEHICULO |
| EC_L1_INMUEBLE - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L1_INMUEBLE |
| EC_L1_CONTRATO - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L1_CONTRATO |
| EC_L1_USUARIO - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L1_USUARIO |
| EC_L1_CREDENCIAL - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L1_CREDENCIAL |
| EC_L1_CREDENCIAL - Regex | FORMATO DEL VALOR | EC_L1_CREDENCIAL |
| EC_L1_GEOLOCALIZACION - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L1_GEOLOCALIZACION |
| EC_L1_GEOLOCALIZACION - Regex | FORMATO DEL VALOR | EC_L1_GEOLOCALIZACION |
| EC_L1_TEXTO_LIBRE - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L1_TEXTO_LIBRE |
| EC_L1_TEXTO_LIBRE - Type | TIPO DE DATO | EC_L1_TEXTO_LIBRE |
| EC_L1_TEXTO_LIBRE - Regex | FORMATO DEL VALOR | EC_L1_TEXTO_LIBRE |
| EC_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L2_FECHA_NACIMIENTO |
| EC_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type | TIPO DE DATO | EC_L2_FECHA_NACIMIENTO |
| EC_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L2_ANIO_NACIMIENTO |
| EC_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type | TIPO DE DATO | EC_L2_ANIO_NACIMIENTO |
| EC_L2_EDAD - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L2_EDAD |
| EC_L2_EDAD - Type | TIPO DE DATO | EC_L2_EDAD |
| EC_L2_FECHA_EVENTO - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L2_FECHA_EVENTO |
| EC_L2_FECHA_EVENTO - Type | TIPO DE DATO | EC_L2_FECHA_EVENTO |
| EC_L2_SEXO - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L2_SEXO |
| EC_L2_SEXO - List | VALORES CONOCIDOS | EC_L2_SEXO |
| EC_L2_PARROQUIA - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L2_PARROQUIA |
| EC_L2_PARROQUIA - Values | FORMATO DEL VALOR | EC_L2_PARROQUIA |
| EC_L2_DPA - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L2_DPA |
| EC_L2_DPA - Regex | FORMATO DEL VALOR | EC_L2_DPA |
| EC_L2_CIUDADELA - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L2_CIUDADELA |
| EC_L2_CODIGO_POSTAL - Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L2_CODIGO_POSTAL |
| EC_L2_CODIGO_POSTAL - Type | TIPO DE DATO | EC_L2_CODIGO_POSTAL |

| CLASSIFIER | TIPO | DOMINIO |
|---|---|---|
| EC_L2_ESTADO_CIVIL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L2_ESTADO_CIVIL |
| EC_L2_ESTADO_CIVIL – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_L2_ESTADO_CIVIL |
| EC_L2_OCUPACION – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L2_OCUPACION |
| EC_L2_EMPLEADOR – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L2_EMPLEADOR |
| EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION |
| EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION |
| EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA |
| EC_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L2_PERSONAS_A_CARGO |
| EC_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type | TIPO DE DATO | EC_L2_PERSONAS_A_CARGO |
| EC_L3_ETNIA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L3_ETNIA |
| EC_L3_ETNIA – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_L3_ETNIA |
| EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL |
| EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL |
| EC_L3_LENGUA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L3_LENGUA |
| EC_L3_LENGUA – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_L3_LENGUA |
| EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA |
| EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA |
| EC_L3_NACIONALIDAD – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L3_NACIONALIDAD |
| EC_L3_NACIONALIDAD – List | VALORES CONOCIDOS | EC_L3_NACIONALIDAD |
| EC_L3_RELIGION – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L3_RELIGION |
| EC_L3_RELIGION – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_L3_RELIGION |
| EC_L3_IDEOLOGIA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L3_IDEOLOGIA |
| EC_L3_IDEOLOGIA – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_L3_IDEOLOGIA |
| EC_L3_FILIACION_POLITICA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L3_FILIACION_POLITICA |
| EC_L3_FILIACION_POLITICA – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_L3_FILIACION_POLITICA |
| EC_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L3_AFILIACION_SINDICAL |
| EC_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_L3_AFILIACION_SINDICAL |
| EC_L3_BIOMETRICO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L3_BIOMETRICO |
| EC_L3_BIOMETRICO – Type | TIPO DE DATO | EC_L3_BIOMETRICO |
| EC_L3_GENETICO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L3_GENETICO |
| EC_L3_GENETICO – Regex | FORMATO DEL VALOR | EC_L3_GENETICO |
| EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL |
| EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL |
| EC_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L3_IDENTIDAD_GENERO |
| EC_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_L3_IDENTIDAD_GENERO |
| EC_L3_VICTIMA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_L3_VICTIMA |
| EC_SALUD_IDENTIFICADOR – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_SALUD_IDENTIFICADOR |

| CLASSIFIER | TIPO | DOMINIO |
|---|---|---|
| EC_SALUD_COBERTURA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_SALUD_COBERTURA |
| EC_SALUD_COBERTURA – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_SALUD_COBERTURA |
| EC_SALUD_DIAGNOSTICO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_SALUD_DIAGNOSTICO |
| EC_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex | FORMATO DEL VALOR | EC_SALUD_DIAGNOSTICO |
| EC_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_SALUD_PROCEDIMIENTO |
| EC_SALUD_MEDICAMENTO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_SALUD_MEDICAMENTO |
| EC_SALUD_MEDICAMENTO – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_SALUD_MEDICAMENTO |
| EC_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_SALUD_TEXTO_CLINICO |
| EC_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type | TIPO DE DATO | EC_SALUD_TEXTO_CLINICO |
| EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN |
| EC_SALUD_VIH – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_SALUD_VIH |
| EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO |
| EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO |
| EC_SALUD_DISCAPACIDAD – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_SALUD_DISCAPACIDAD |
| EC_SALUD_DISCAPACIDAD – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_SALUD_DISCAPACIDAD |
| EC_SALUD_OCUPACIONAL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_SALUD_OCUPACIONAL |
| EC_SALUD_OCUPACIONAL – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_SALUD_OCUPACIONAL |
| EC_SALUD_REPRODUCTIVA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_SALUD_REPRODUCTIVA |
| EC_SALUD_MENTAL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_SALUD_MENTAL |
| EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO |
| EC_FIN_DEUDA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_FIN_DEUDA |
| EC_FIN_DEUDA – Type | TIPO DE DATO | EC_FIN_DEUDA |
| EC_FIN_INGRESOS – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_FIN_INGRESOS |
| EC_FIN_INGRESOS – Type | TIPO DE DATO | EC_FIN_INGRESOS |
| EC_FIN_PATRIMONIO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_FIN_PATRIMONIO |
| EC_FIN_PATRIMONIO – Type | TIPO DE DATO | EC_FIN_PATRIMONIO |
| EC_FIN_PENSION – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_FIN_PENSION |
| EC_FIN_PENSION – Type | TIPO DE DATO | EC_FIN_PENSION |
| EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL |
| EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL |
| EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL |
| EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL |
| EC_FIN_VIVIENDA – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_FIN_VIVIENDA |
| EC_FIN_VIVIENDA – Values | FORMATO DEL VALOR | EC_FIN_VIVIENDA |
| EC_PENAL_ANTECEDENTES – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_PENAL_ANTECEDENTES |
| EC_PENAL_EXPEDIENTE – Path | NOMBRE DE COLUMNA | EC_PENAL_EXPEDIENTE |
| EC_PENAL_EXPEDIENTE – Regex | FORMATO DEL VALOR | EC_PENAL_EXPEDIENTE |