DELPHIX MASKING · PROFILE SET

México — LFPDPPP

Descoberta e mascaramento de dados pessoais mexicanos: identificadores diretos com dígito verificador válido, quase-identificadores, os dados sensíveis do artigo 2 e os dados financeiros e patrimoniais do artigo 7.

83	155	148
DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Profile set `MX – LFPDPPP – v3`

Versão 3, de 11 de outubro de 2026 · Limiar de atribuição 60%

Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

1	**Sobre este profile set**	
2	**A LFPDPPP em resumo**	
3	**Como os dados sensíveis são descobertos**	
4	**Como os dados são mascarados**	
5	**Pacotes essencial e estendido**	
6	**Os domínios numa visão**	

PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRETOS

7.1	**CURP**	MX_L1_CURP
7.2	**RFC**	MX_L1_RFC
7.3	**Número de seguridade social (NSS)**	MX_L1_NSS
7.4	**Chave de eleitor do INE**	MX_L1_CLAVE_ELECTOR
7.5	**Números da credencial do INE**	MX_L1_CREDENCIAL_INE
7.6	**Nomes próprios**	MX_L1_NOMBRE
7.7	**Sobrenomes**	MX_L1_APELLIDO
7.8	**Nome completo**	MX_L1_NOMBRE_COMPLETO
7.9	**E-mail**	MX_L1_EMAIL
7.10	**Telefone**	MX_L1_TELEFONO
7.11	**Endereço**	MX_L1_DIRECCION
7.12	**Complemento do endereço**	MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
7.13	**CLABE**	MX_L1_CLABE
7.14	**Conta bancária**	MX_L1_CUENTA_BANCARIA
7.15	**Cartão de pagamento**	MX_L1_TARJETA
7.16	**Passaporte**	MX_L1_PASAPORTE
7.17	**Documento migratório**	MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO
7.18	**Cédula profissional**	MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL
7.19	**Carteira de motorista**	MX_L1_LICENCIA_CONDUCIR
7.20	**Certificado e.firma**	MX_L1_EFIRMA
7.21	**Endereço IP**	MX_L1_IP
7.22	**Identificador de dispositivo**	MX_L1_DISPOSITIVO
7.23	**Placa de veículo**	MX_L1_PLACA
7.24	**Número de identificação veicular**	MX_L1_NIV
7.25	**Números de contrato e de cliente**	MX_L1_NUMERO_CONTRATO

7.26	Usuário e redes sociais	MX_L1_USUARIO_RRSS
7.27	Credenciais	MX_L1_CREDENCIAL
7.28	Geolocalização	MX_L1_GEOLOCALIZACION
7.29	Texto livre	MX_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 8 · QUASE-IDENTIFICADORES

8.1	Data de nascimento	MX_L2_FECHA_NACIMIENTO
8.2	Ano de nascimento	MX_L2_ANIO_NACIMIENTO
8.3	Idade	MX_L2_EDAD
8.4	Datas de eventos da vida	MX_L2_FECHA_EVENTO
8.5	Sexo	MX_L2_SEXO
8.6	Município	MX_L2_MUNICIPIO
8.7	Código do município	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO
8.8	Localidade	MX_L2_LOCALIDAD
8.9	Colônia	MX_L2_COLONIA
8.10	Código postal	MX_L2_CODIGO_POSTAL
8.11	Nacionalidade	MX_L2_NACIONALIDAD
8.12	Estado civil	MX_L2_ESTADO_CIVIL
8.13	Ocupação	MX_L2_OCUPACION
8.14	Empregador	MX_L2_EMPLEADOR
8.15	Escolaridade	MX_L2_ESCOLARIDAD
8.16	Escola	MX_L2_ESCUELA
8.17	Código de escola (CCT)	MX_L2_CCT
8.18	Dependentes e filhos	MX_L2_DEPENDIENTES

PARTE 9 · DADOS SENSÍVEIS

9.1	Origem étnica	MX_L3_ETNIA
9.2	Língua indígena	MX_L3_LENGUA_INDIGENA
9.3	Diagnóstico	MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
9.4	Medicamento	MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO
9.5	Identificadores de prontuário	MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
9.6	Notas clínicas	MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
9.7	Resultados de exame	MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
9.8	Tipo sanguíneo	MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
9.9	Deficiência	MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
9.10	Saúde sexual e reprodutiva	MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
9.11	Saúde mental e dependências	MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
9.12	Dados biométricos	MX_L3_BIOMETRICO

9.13	Informação genética	MX_L3_INFORMACION_GENETICA
9.14	Preferência sexual	MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL
9.15	Identidade de gênero	MX_L3_IDENTIDAD_GENERO
9.16	Vida sexual	MX_L3_VIDA_SEXUAL
9.17	Religião	MX_L3_RELIGION
9.18	Crenças filosóficas e morais	MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL
9.19	Opiniões políticas	MX_L3_OPINION_POLITICA
9.20	Filiação partidária	MX_L3_AFILIACION_POLITICA
9.21	Filiação sindical	MX_L3_AFILIACION_SINDICAL

PARTE 10 · DADOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS

10.1	Registro no birô de crédito	MX_FIN_BURO_CREDITO
10.2	Valor da dívida	MX_FIN_MONTO_DEUDA
10.3	Renda mensal	MX_FIN_INGRESO_MENSUAL
10.4	Salário diário (SDI, SBC)	MX_FIN_SALARIO_DIARIO
10.5	Patrimônio	MX_FIN_PATRIMONIO
10.6	AFORE	MX_FIN_AFORE
10.7	Poupança de aposentadoria e habitação	MX_FIN_SALDO_RETIRO
10.8	Crédito habitacional	MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA
10.9	Cobertura de seguridade social	MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL
10.10	Programas sociais	MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
10.11	Nível socioeconômico	MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
10.12	Situação da moradia	MX_FIN_VIVIENDA
10.13	Regime fiscal	MX_FIN_REGIMEN_FISCAL

PARTE 11 · ANTECEDENTES CRIMINAIS

11.1	Antecedentes criminais	MX_PENAL_ANTECEDENTES
11.2	Números de processo	MX_PENAL_CAUSA
12	Dígitos verificadores calculados pelo set	
13	Datas dentro das chaves	
14	Limites	
15	Verificação	
16	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	
C	Listas de exclusão	
D	Profile set e classifiers	

1

Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de um banco de dados mexicano e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — não identifique mais ninguém.

Mascarar só nomes e CURPs não chega lá: uma data de nascimento, um sexo e um município pequeno bastam para apontar uma pessoa. O set trabalha nas mesmas camadas em que o risco está:

- **Identificadores diretos** — CURP, RFC, NSS, chave de eleitor do INE, nomes, contato, CLABE e cartões, documentos, dispositivos, veículos, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, município, localidade, colônia, código postal, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — origem étnica e língua indígena, saúde, informação genética, crenças religiosas, filosóficas e morais, opiniões políticas, preferência sexual e filiação sindical.
- **Dados financeiros e patrimoniais** — birô de crédito, dívidas, renda, patrimônio, poupança de aposentadoria, crédito habitacional, seguridade social, programas sociais, nível socioeconômico, regime fiscal.
- **Antecedentes criminais** — antecedentes e números de processo.

Num Masking Engine, o set é um profile set com os seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos sobre os quais esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um deles com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `RESULTADO`, `CIUDAD` — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido (`CAMPO1`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: um CURP, um RFC, uma chave de eleitor, uma CLABE, uma placa, um município.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviações dos sistemas mexicanos (`AP_PATERNO`, `FEC_NAC`, `NUM_EXT`, `CVE_MUN`, `SDI`), nos atributos das notas fiscais CFDI 4.0 (`RfcReceptor`, `DomicilioFiscalReceptor`, `RegimenFiscalReceptor`) e em inglês.

> Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Processos de cadastro costumam guardar a foto da credencial do INE: o CURP e a chave de eleitor continuam legíveis na imagem. Reporte essas colunas como risco residual.

2

A LFPDPPP em resumo

A Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares foi publicada no Diario Oficial de la Federación em 20 de março de 2025 e entrou em vigor no dia seguinte, revogando a lei de 2010. A última reforma (14 de novembro de 2025) mexeu só nas regras processuais supletivas. O INAI foi extinto: a autoridade agora é a **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno**. O setor público tem lei própria, a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada no mesmo dia.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é qualquer informação sobre uma pessoa identificada ou identificável — direta ou indiretamente, por qualquer informação (art. 2, V).

- **Dados sensíveis** são os que atingem a esfera mais íntima da pessoa ou cujo uso indevido pode gerar discriminação ou risco grave. A lei cita, como exemplos e não como lista fechada, os dados que podem revelar origem racial ou étnica, estado de saúde presente ou futuro, informação genética, crenças religiosas, filosóficas e morais, opiniões políticas e preferência sexual (art. 2, VI). Exigem consentimento expresso e por escrito, e bases com dados sensíveis só podem ser criadas para finalidades legítimas e concretas (art. 8).
- **Dados financeiros e patrimoniais** exigem consentimento expresso (art. 7).
- **Finalidade.** Os dados só podem ser tratados para as finalidades do aviso de privacidade; outra finalidade exige novo consentimento (art. 11). Desenvolvimento e teste raramente estão entre as finalidades que o cliente aceitou.
- **Disociación** — procedimento depois do qual os dados não podem mais ser associados à pessoa nem, por sua estrutura, conteúdo ou grau de desagregação, identificá-la (art. 2, IX). Dados submetidos a disociación prévia dispensam consentimento (art. 9, III).
- **Segurança.** Medidas administrativas, técnicas e físicas proporcionais à sensibilidade dos dados (art. 18); vulnerações que afetem as pessoas de forma significativa devem ser comunicadas a elas (art. 19); todos os que intervêm guardam confidencialidade (art. 20).
- **Sanções.** Multas de até 320.000 vezes a UMA, que podem dobrar para dados sensíveis (art. 59); prisão de três meses a cinco anos pelos crimes do capítulo XII, em dobro para dados sensíveis (arts. 62 a 64).

Um ambiente de teste com dados de produção é tratamento para uma finalidade que o aviso de privacidade não cobre, e guarda dados sensíveis e financeiros fora dos controles feitos para eles. Uma cópia dissociada é o caminho que a própria lei oferece: é para isso que o set serve.

Duas notas sobre as categorias. A lei de 2010 listava a **filiação sindical** como sensível; o texto de 2025 não a cita mais. A lista não é exaustiva e a filiação sindical continua expondo as pessoas a discriminação, então o set a mantém. **Dados biométricos** também não são citados; identificam a pessoa por definição e são tratados aqui como sensíveis.

> Este documento descreve controles técnicos. Se uma cópia conta como dissociada é uma avaliação jurídica do ambiente inteiro — acesso, retenção, o que mais é cruzado com ela — e não do profile set sozinho.

3

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

Bancos de dados completam os valores: uma coluna CHAR os preenche com espaços até o tamanho dela, e um código numérico guardado como texto muitas vezes vem com zeros à esquerda. O profiler testa os valores como chegam, por isso todo padrão de formato remove antes os espaços em volta do valor, os padrões de dígitos aceitam também zeros à esquerda, as listas de palavras soltas são procuradas palavra por palavra, e as listas de nomes com várias palavras (lugares, categorias) ficam num único padrão de formato. Uma coluna cujo nome não diz nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, os nomes curtos de sistemas empacotados — é encontrada só pelos valores sempre que o formato deles é distintivo: documentos com dígito verificador, e-mails, telefones, cartões, lugares, nomes.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

> O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

4

Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Onde um algoritmo que vem com o Masking Engine já resolve — CM Numeric para valores, Credit Card, o lookup de grupo sanguíneo —, o set o usa em vez de criar um próprio. Esses algoritmos aparecem nas árvores pelo nome `dlpx-core:`; estão em todo engine e não constam do Apêndice A.

O preenchimento fica onde está: os espaços em volta do valor são mantidos, e os zeros à esquerda de um número não são mascarados — `0012345678` vira `00` seguido do que `12345678` vira. Um valor guardado numa coluna CHAR completada com zeros continua casando com o mesmo valor guardado como número.

> Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Num engine com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

5

Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

PACOTE	DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	13	31	63	25
Estendido	83	155	148	74

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- CURP — `MX_L1_CURP`
- RFC — `MX_L1_RFC`
- Número de seguridade social (NSS) — `MX_L1_NSS`
- Chave de eleitor do INE — `MX_L1_CLAVE_ELECTOR`
- Nomes próprios — `MX_L1_NOMBRE`
- Sobrenomes — `MX_L1_APELLIDO`
- Nome completo — `MX_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- E-mail — `MX_L1_EMAIL`
- Telefone — `MX_L1_TELEFONO`
- Endereço — `MX_L1_DIRECCION`
- Complemento do endereço — `MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Passaporte — `MX_L1_PASAPORTE`
- Data de nascimento — `MX_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

6

Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS		
CURP ESSENCIAL `MX_L1_CURP`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`MX_CURP`
RFC ESSENCIAL `MX_L1_RFC`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`MX_RFC`
Número de seguridade social (NSS) ESSENCIAL `MX_L1_NSS`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`MX_NSS`
Chave de eleitor do INE ESSENCIAL `MX_L1_CLAVE_ELECTOR`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`MX_CLAVE_ELECTOR`
Números da credencial do INE `MX_L1_CREDENCIAL_INE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_CM_ALFANUM`
Nomes próprios ESSENCIAL `MX_L1_NOMBRE`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`MX_NOMBRES`
Sobrenomes ESSENCIAL `MX_L1_APELLIDO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`MX_APELLIDOS`
Nome completo ESSENCIAL `MX_L1_NOMBRE_COMPLETO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`MX_NOMBRE_COMPLETO`
E-mail ESSENCIAL `MX_L1_EMAIL`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`MX_EMAIL`
Telefone ESSENCIAL `MX_L1_TELEFONO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_TELEFONO`
Endereço ESSENCIAL `MX_L1_DIRECCION`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`MX_DIRECCION`
Complemento do endereço ESSENCIAL `MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`	NOME DA COLUNA	`MX_CM_ALFANUM`
CLABE `MX_L1_CLABE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`MX_CLABE`
Conta bancária `MX_L1_CUENTA_BANCARIA`	NOME DA COLUNA	`MX_CM_ALFANUM`
Cartão de pagamento `MX_L1_TARJETA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_TARJETA`
Passaporte ESSENCIAL `MX_L1_PASAPORTE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_CM_ALFANUM`
Documento migratório `MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO`	NOME DA COLUNA	`MX_CM_ALFANUM`
Cédula profissional `MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_CM_ALFANUM`
Carteira de motorista `MX_L1_LICENCIA_CONDUCIR`	NOME DA COLUNA	`MX_CM_ALFANUM`

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Certificado e.firma `MX_L1_EFIRMA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_CM_ALFANUM`
Endereço IP `MX_L1_IP`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_IP`
Identificador de dispositivo `MX_L1_DISPOSITIVO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_CM_HEX`
Placa de veículo `MX_L1_PLACA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_PLACA`
Número de identificação veicular `MX_L1_NIV`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_CM_ALFANUM`
Números de contrato e de cliente `MX_L1_NUMERO_CONTRATO`	NOME DA COLUNA	`MX_CM_ALFANUM`
Usuário e redes sociais `MX_L1_USUARIO_RRSS`	NOME DA COLUNA	`MX_CM_ALFANUM`
Credenciais `MX_L1_CREDENCIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_REDACTAR`
Geolocalização `MX_L1_GEOLOCALIZACION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_COORDENADA`
Texto livre `MX_L1_TEXTO_LIBRE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`MX_TEXTO_LIBRE`
QUASE-IDENTIFICADORES		
Data de nascimento ESSENCIAL `MX_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`MX_FECHA_NACIMIENTO`
Ano de nascimento `MX_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`MX_ANIO`
Idade `MX_L2_EDAD`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`MX_EDAD`
Datas de eventos da vida `MX_L2_FECHA_EVENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`MX_FECHA_EVENTO`
Sexo `MX_L2_SEXO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`MX_SEXO`
Município `MX_L2_MUNICIPIO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_MUNICIPIO`
Código do município `MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`MX_CLAVE_MUNICIPIO`
Localidade `MX_L2_LOCALIDAD`	NOME DA COLUNA	`MX_LOCALIDAD`
Colônia `MX_L2_COLONIA`	NOME DA COLUNA	`MX_COLONIA`
Código postal `MX_L2_CODIGO_POSTAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_CODIGO_POSTAL`
Nacionalidade `MX_L2_NACIONALIDAD`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_NACIONALIDAD`
Estado civil `MX_L2_ESTADO_CIVIL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_ESTADO_CIVIL`

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Ocupação `MX_L2_OCUPACION`	NOME DA COLUNA	`MX_OCUPACION`
Empregador `MX_L2_EMPLEADOR`	NOME DA COLUNA	`MX_EMPLEADOR`
Escolaridade `MX_L2_ESCOLARIDAD`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`MX_ESCOLARIDAD`
Escola `MX_L2_ESCUELA`	NOME DA COLUNA	`MX_ESCUELA`
Código de escola (CCT) `MX_L2_CCT`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`MX_CM_ALFANUM`
Dependentes e filhos `MX_L2_DEPENDIENTES`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`MX_CANTIDAD_ACOTADA`
DADOS SENSÍVEIS		
Origem étnica `MX_L3_ETNIA`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`MX_PUEBLO`
Língua indígena `MX_L3_LENGUA_INDIGENA`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`MX_LENGUA_INDIGENA`
Diagnóstico `MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`MX_DIAGNOSTICO`
Medicamento `MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`MX_MEDICAMENTO`
Identificadores de prontuário `MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR`	NOME DA COLUNA	`MX_CM_ALFANUM`
Notas clínicas `MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`MX_TEXTO_LIBRE`
Resultados de exame `MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`	NOME DA COLUNA	`MX_CM_ALFANUM`
Tipo sanguíneo `MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`dlpx-core:BloodTypeSL`
Deficiência `MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`MX_DISCAPACIDAD`
Saúde sexual e reprodutiva `MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA`	NOME DA COLUNA	`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Saúde mental e dependências `MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES`	NOME DA COLUNA	`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Dados biométricos `MX_L3_BIOMETRICO`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`MX_REDACTAR`
Informação genética `MX_L3_INFORMACION_GENETICA`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`MX_REDACTAR`
Preferência sexual `MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`MX_PREFERENCIA_SEXUAL`
Identidade de gênero `MX_L3_IDENTIDAD_GENERO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`MX_IDENTIDAD_GENERO`
Vida sexual `MX_L3_VIDA_SEXUAL`	NOME DA COLUNA	`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Religião `MX_L3_RELIGION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_RELIGION`
Crenças filosóficas e morais `MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL`	NOME DA COLUNA	`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Opiniões políticas `MX_L3_OPINION_POLITICA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_OPINION_POLITICA`
Filiação partidária `MX_L3_AFILIACION_POLITICA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_PARTIDO_POLITICO`
Filiação sindical `MX_L3_AFILIACION_SINDICAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DADOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS		
Registro no birô de crédito `MX_FIN_BURO_CREDITO`	NOME DA COLUNA	`MX_BURO_CREDITO`
Valor da dívida `MX_FIN_MONTO_DEUDA`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Renda mensal `MX_FIN_INGRESO_MENSUAL`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Salário diário (SDI, SBC) `MX_FIN_SALARIO_DIARIO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimônio `MX_FIN_PATRIMONIO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
AFORE `MX_FIN_AFORE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_AFORE`
Poupança de aposentadoria e habitação `MX_FIN_SALDO_RETIRO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Crédito habitacional `MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_CREDITO_VIVIENDA`
Cobertura de seguridade social `MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_SEGURIDAD_SOCIAL`
Programas sociais `MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_PROGRAMA_SOCIAL`
Nível socioeconômico `MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`
Situação da moradia `MX_FIN_VIVIENDA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_VIVIENDA`
Regime fiscal `MX_FIN_REGIMEN_FISCAL`	NOME DA COLUNA	`MX_REGIMEN_FISCAL`
ANTECEDENTES CRIMINAIS		
Antecedentes criminais `MX_PENAL_ANTECEDENTES`	NOME DA COLUNA	`MX_ANTECEDENTES`
Números de processo `MX_PENAL_CAUSA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`MX_CM_ALFANUM`

PARTE 7

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. As chaves nacionais — CURP, RFC, NSS, CLABE — mantêm dígito verificador válido depois de mascaradas, porque as aplicações as validam, e um ambiente de teste em que elas não passam na validação não testa nada.

7.1 CURP

MX_L1_CURP

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A Clave Única de Registro de Población: 18 caracteres formados pelos nomes (4 letras), data de nascimento, sexo, estado de nascimento, três consoantes internas, um diferenciador — dígito para nascidos antes de 2000, letra depois — e um dígito verificador. `HEGA850720MDFRRL04`. É a chave de quase todo registro mexicano, e já é um quase-identificador: carrega data de nascimento, sexo e estado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_CURP – Path

90%

`curp[a-z0-9_]*` `c_?u_?r_?p` `clave_?unica(_?de_?registro)?(_?de_?poblacion)?` `curp_?(cte|cliente|emp|empleado|trab|trabajador|pac|paciente|alumno|benef|beneficiario|titular|asegurado|afiliado|derechohabiente|receptor|usuario|persona)` `(cte|cliente|emp|trab|pac|alumno|benef|titular|asegurado)_?curp`

TIPO DE DADO MX_L1_CURP – Type

Aceita texto (tamanho 18 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR MX_L1_CURP – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z][AEIOUX][A-Z]{2}\d{2}(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[12]\d|3[01])[HMX](AS|BC|BS|CC|CL|CM|CS|CH|DF|DG|GT|GR|HG|JC|MC|MN|MS|NT|NL|OC|PL|QT|QR|SP|SL|SR|TC|TS|TL|VZ|YN|ZS|NE)[B-DF-HJ-NP-TV-Z]{3}[0-9A-Z]\d`	100%	
`[A-Z]{4}\d{6}[HMX][A-Z]{5}[0-9A-Z]\d`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Letras viram outras letras (vogal por vogal, consoante por consoante), a data de nascimento outra data válida da mesma década, sexo e estado outros valores, as consoantes e o diferenciador outros do mesmo tipo — e o dígito verificador é recalculado, então todo CURP mascarado passa na validação. O mapeamento é um-para-um: um CURP usado como chave não colide. Ver *Dígitos verificadores calculados pelo set*.

`MX_CURP` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

> `MX_CURP_VALIDA` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `MX_CURP_CUERPO` → `MX_CURP_DV`, nesta ordem.
>
> > `MX_CURP_CUERPO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > > `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
> > >
> > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
> > >
> > > `MX_FECHA_AAMMDD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

`MX_MES` **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1 e 12.

`MX_DIA_1_28` **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1 e 28.

`MX_MES_30_DIAS` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 11 valores de `mx-meses-30-dias.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_DIA_29_30` **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 29 e 30.

`MX_MES_31_DIAS` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 7 valores de `mx-meses-31-dias.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_SEXO_H_M` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_ENTIDAD_CURP` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 33 valores de `mx-entidad-curp.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_CURP_DV` **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica `MX_CURP_DV_P1` → `MX_CURP_DV_P2` → `MX_CURP_DV_P3` → `MX_CURP_DV_P4` → `MX_CURP_DV_P5` → `MX_CURP_DV_P6` → `MX_CURP_DV_P7` → `MX_CURP_DV_P8`, nesta ordem. É formado por 16 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
HEGA850720MDFRRL04	→	**WUVU800428HTLBZD04**
LOPM030215HJCPRRA8	→	**GIFW090514HTLHDLE3**

7.2 RFC

MX_L1_RFC

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Registro Federal de Contribuyentes: 13 caracteres para pessoa física (4 letras, data de nascimento, diferenciador de 2 caracteres, dígito verificador), 12 para pessoa moral. `HEGA850720ABA`. Aparece em folha de pagamento, fornecedores e notas fiscais CFDI.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_RFC — Path

90% `rfc[a-z0-9_]*` `r_?f_?c` `registro_?federal(_?de)?(_?contribuyentes)?` `rfc_?(cte|cliente|emp|empleado|trab|trabajador|prov|proveedor|receptor|emisor|titular|contribuyente|persona|pf|fisica)` `(cte|cliente|emp|trab|prov|receptor|emisor|titular)_?rfc` `tax_?id` `id_?fiscal`

TIPO DE DADO MX_L1_RFC — Type

Aceita texto (tamanho 10 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR `MX_L1_RFC` — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-ZÑ&]{4}\d{2}(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[12]\d|3[01])[A-Z0-9]{2}[0-9A]`	100%	
`[A-ZÑ&]{3}\d{2}(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[12]\d|3[01])[A-Z0-9]{2}[0-9A]`	90%	
`[A-ZÑ&]{4}\d{2}(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[12]\d|3[01])`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O mesmo tratamento do CURP, com o dígito verificador módulo 11 do SAT, `A` incluído. O RFC de uma pessoa compartilha os dez primeiros caracteres com o CURP dela, e os dois são mascarados pelos mesmos algoritmos: depois de mascarados, continuam compartilhando. RFCs de empresa também são mascarados — uma coluna mistura os dois, e a data de constituição de uma empresa pequena pode apontar o dono. Um RFC sem diferenciador (10 caracteres) mantém o formato.

`MX_RFC` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

> `MX_RFC_FISICA` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `MX_RFC_CUERPO_FISICA` → `MX_RFC_DV`, nesta ordem.
>
> > `MX_RFC_CUERPO_FISICA` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > > `MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
> > >
> > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
> > >
> > > `MX_FECHA_AAMMDD` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.
> > >
> > > > `MX_MES` **NUMERIC MAPPING**
> > > >
> > > > Troca o número por outro entre 1 e 12.
> > > >
> > > > `MX_DIA_1_28` **NUMERIC MAPPING**
> > > >
> > > > Troca o número por outro entre 1 e 28.
> > > >
> > > > `MX_MES_30_DIAS` **SECURE LOOKUP**
> > > >
> > > > Troca o valor por um dos 11 valores de `mx-meses-30-dias.txt`, escolhido por um hash com chave.
> > > >
> > > > `MX_DIA_29_30` **NUMERIC MAPPING**
> > > >
> > > > Troca o número por outro entre 29 e 30.
> > > >
> > > > `MX_MES_31_DIAS` **SECURE LOOKUP**
> > > >
> > > > Troca o valor por um dos 7 valores de `mx-meses-31-dias.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_RFC_DV` **STRING ALGORITHM CHAIN**
> >
> > Aplica `MX_RFC_DV_P1` → `MX_RFC_DV_P2` → `MX_RFC_DV_P3` → `MX_RFC_DV_P4` → `MX_RFC_DV_P5` → `MX_RFC_DV_P6`, nesta ordem. É formado por 12 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.
>
> `MX_RFC_MORAL` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `MX_RFC_CUERPO_MORAL` → `MX_RFC_RELLENO` → `MX_RFC_DV` → `MX_RFC_SIN_RELLENO`, nesta ordem.
>
> > `MX_RFC_CUERPO_MORAL` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > `MX_RFC_RELLENO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > > `MX_RFC_RELLENO_TABLA` **DATA CLEANSING**
> > >
> > > Troca cada valor encontrado em `mx-rfc-relleno.txt` (38 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.
> >
> > `MX_RFC_SIN_RELLENO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
HEGA850720ABA	→	**WUVU800428EX5**
WMT970714R10	→	**DHL950413V22**

7.3 Número de seguridade social (NSS)

MX_L1_NSS

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número do IMSS: 11 dígitos com a subdelegação, ano de inscrição, ano de nascimento, um sequencial e um dígito verificador. Está em toda folha de pagamento e sistema de RH.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_NSS – Path

90% `nss[a-z0-9_]*` `n_?s_?s` `num(ero)?_?(de_?)?seguro_?social` `n(o|um|ro)_?(seg|seguro)_?soc(ial)?` `num(ero)?_?(de_?)?seguridad_?social` `numero_?imss` `n(o|um|ro)_?imss` `imss_?(num|nss|no)` `afiliacion_?imss` `nss_?(trab|trabajador|emp|empleado|asegurado|derechohabiente)`

TIPO DE DADO MX_L1_NSS – Type

Aceita texto (tamanho de 11 a 13) ou número (tamanho de 10 a 11); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR MX_L1_NSS – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{11})`	70%	dígito verificador LUHN
`0*(?:\d{2}-?\d{2}-?\d{2}-?\d{4}-?\d)`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro NSS que passa na mesma verificação de Luhn — a dos cartões de pagamento, que o framework Payment Card mantém válida. O mapeamento é um-para-um. Escrito com hífens, é mascarado dígito a dígito, sem dígito verificador válido.

`MX_NSS` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

> `MX_NSS_LUHN` PAYMENT CARD
>
> Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12345678903	→	**68774252859**

7.4 Chave de eleitor do INE

MX_L1_CLAVE_ELECTOR

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A clave de elector da credencial do INE: 6 consoantes dos nomes, data de nascimento, número do estado, sexo e um diferenciador de 3 dígitos. `GRHRAL85072009M100`. A credencial do INE é o documento de identidade mais usado no México.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — MX_L1_CLAVE_ELECTOR — Path

90% `clave_?(de_?)?elector` `cve_?elector` `clave_?electoral` `clave_?ine` `clave_?ife` `elector_?(clave|key)` `voter_?key`

TIPO DE DADO — MX_L1_CLAVE_ELECTOR — Type

Aceita texto (tamanho 18 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR — MX_L1_CLAVE_ELECTOR — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{6}\d{8}[HM]\d{3}`	100%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Consoantes mapeadas, data de nascimento pelo mesmo algoritmo do CURP (o CURP e a chave de eleitor de uma pessoa mantêm a mesma data mascarada), estado e sexo trocados, diferenciador mapeado. A chave não tem dígito verificador.

`MX_CLAVE_ELECTOR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `MX_FECHA_AAMMDD` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.
>
> > `MX_MES` NUMERIC MAPPING
> >
> > Troca o número por outro entre 1 e 12.
> >
> > `MX_DIA_1_28` NUMERIC MAPPING
> >
> > Troca o número por outro entre 1 e 28.
> >
> > `MX_MES_30_DIAS` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 11 valores de `mx-meses-30-dias.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_DIA_29_30` NUMERIC MAPPING
> >
> > Troca o número por outro entre 29 e 30.
> >
> > `MX_MES_31_DIAS` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 7 valores de `mx-meses-31-dias.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_ENTIDAD_NUMERO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 32 valores de `mx-entidad-numero.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
GRHRAL85072009M100	→	**WVBMIF80042822H896**

7.5 Números da credencial do INE

MX_L1_CREDENCIAL_INE

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Os números que identificam o documento físico: OCR (13 dígitos), CIC (9 dígitos), o identificador do cidadão e o número de emissão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_CREDENCIAL_INE — Path

85% `ocr(_?(ine|ife|credencial))?` `cic(_?(ine|ife|credencial))?` `id_?ciudadano` `identificador_?ciudadano` `folio_?(ine|ife|credencial|credencial_?elector)` `n(o|um|ro)_?(credencial_?(de_?)?elector|ine|ife)` `num(ero)?_?(de_?)?(ine|ife)` `credencial_?(ine|ife|elector|para_?votar)` `ine` `ife` `numero_?vertical` `num_?emision`

55% `credencial` `identificacion_?oficial` `n(o|um|ro)_?identificacion`

FORMATO DO VALOR MX_L1_CREDENCIAL_INE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{13})`	30%	
`0*(?:\d{9})`	20%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1234567890123	→	**4957065550289**

7.6 Nomes próprios

MX_L1_NOMBRE

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Primeiro nome e nomes do meio (`NOMBRES` , `PRIMER_NOMBRE`), incluindo nomes compostos como `María Guadalupe` ou `José Luis` .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_NOMBRE — Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `nombre_?social` `first_?name` `given_?names?` `fname` `name_?first` `middle_?name` `nombre[12]` `nombres` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom_?(pila|trab|emp)`

50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E2)* `nomb?` *(exceto quando seguido de lista E3)* `name` *(exceto quando seguido de lista E4)*

VALORES CONHECIDOS MX_L1_NOMBRE — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
mx-detectar-nombres.txt	301	70%	María, Maria, José, Jose, Juan, Luis

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada palavra é trocada por um nome mexicano de uma lista de 255, mantendo o número de palavras e a caixa. Mais de três palavras são mascaradas caractere a caractere.

MX_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

MX_NOMBRE_PILA NAME

Troca o nome por um dos 255 nomes de mx-nombres.txt .

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
María Guadalupe	→	**Gloria Pedro**
JOSÉ LUIS	→	**ROSARIO RODOLFO**

7.7 Sobrenomes

MX_L1_APELLIDO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sobrenomes paterno e materno, numa coluna ou em duas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_APELLIDO — Path

85% apellidos? apellido_?(paterno|materno|pat|mat|uno|dos|[12]) ape_?(pat|mat|paterno|materno|[12]) apepat apemat appat apmat ap_?(pat|mat|paterno|materno) a_?paterno a_?materno paterno materno primer_?apellido segundo_?apellido last_?name surname lname family_?name second_?last_?name mother_?last_?name

VALORES CONHECIDOS MX_L1_APELLIDO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
mx-detectar-apellidos.txt	423	70%	Hernández, Hernandez, García, Garcia, Martínez, Martinez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada palavra é trocada por um dos 337 sobrenomes mais frequentes do México, mantendo o número de palavras e a caixa.

MX_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

MX_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 337 nomes de mx-apellidos.txt .

> `MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Hernández López	→	**Lozano Salazar**

7.8 Nome completo

`MX_L1_NOMBRE_COMPLETO`

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Nomes e os dois sobrenomes numa coluna, na ordem mexicana, ou como `SOBRENOMES, NOMES`. Também o nome de titular, beneficiário, segurado ou receptor da nota fiscal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path`

90% `nombre_?(completo|compl|full)` `nombres?_?y_?apellidos?` `nombres?_?apellidos?` `nombreapellido` `nom_?completo` `nomcompleto` `nombrecompleto` `full_?name` `fullname` `person_?name` `customer_?name` `employee_?name` `patient_?name` `nombre_?(cliente|cte|cli|paciente|pac|trabajador|trab|empleado|colaborador|alumno|estudiante|afiliado|asegurado|derechohabiente|beneficiario|benef|titular|madre|padre|tutor|conyuge|pareja|medico|doctor|profesional|responsable|contacto|emergencia|aval|obligado|coacreditado|deudor|acreditado|remitente|destinatario|receptor|firmante|testigo|representante|apoderado|propietario|arrendatario|contratante|victima|denunciante|imputado|socio|donante|heredero|persona|pers|conductor|chofer|vendedor|ejecutivo|agente|solicitante|usuario_?final|ciudadano|elector|votante|contribuyente|jefe_?(de_?)?familia|hijo|hija|familiar|dependiente)` `nombre_?razon_?social_?receptor`

60% `titular` `beneficiario` `contacto_?emergencia` `conyuge` `tutor_?legal` `representante_?legal` `apoderado_?legal` `paciente` `victima` `asegurado` `contratante` `derechohabiente` `acreditado` `obligado_?solidario` `aval`

50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E4)*

VALORES CONHECIDOS `MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`mx-detectar-nombres.txt`	301	65%	María, Maria, José, Jose, Juan, Luis
`mx-detectar-apellidos.txt`	423	65%	Hernández, Hernandez, García, Garcia, Martínez, Martinez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Nomes viram nomes e sobrenomes viram sobrenomes, pela posição: uma palavra é nome, duas são nome e sobrenome, três são nome e dois sobrenomes, quatro são dois nomes e dois sobrenomes. Uma vírgula separa os sobrenomes dos nomes.

`MX_NOMBRE_COMPLETO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

`MX_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

> `MX_APELLIDO` NAME
>
> Troca o nome por um dos 337 nomes de `mx-apellidos.txt`.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`MX_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

> `MX_NOMBRE_PILA` NAME
>
> Troca o nome por um dos 255 nomes de `mx-nombres.txt`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`María Guadalupe Hernández López`	→	**`Gloria Pedro Lozano Salazar`**
`HERNÁNDEZ LÓPEZ, JUAN CARLOS`	→	**`LOZANO SALAZAR, CECILIA GERARDO`**

7.9 E-mail

MX_L1_EMAIL

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA MX_L1_EMAIL – Path
>
> 85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electronico)?[a-z0-9_]*` `email_?address` `correo_?(personal|laboral|contacto|receptor|cliente)`

> TIPO DE DADO MX_L1_EMAIL – Type
>
> Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

> FORMATO DO VALOR MX_L1_EMAIL – Regex
>
> | PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
> |---|---|---|
> | `[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}` | 100% | |
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Nome e domínio são mapeados caractere a caractere e o domínio de topo vira `.test`, reservado para testes: um endereço mascarado nunca recebe e-mail.

`MX_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`guadalupe.hernandez@gmail.com`	→	**`koepupoqe.vadvamdul@pgoeb.test`**

7.10 Telefone

MX_L1_TELEFONO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Fixos e celulares. Desde agosto de 2019 todo número mexicano tem 10 dígitos: código de área de 2 dígitos para Cidade do México, Guadalajara e Monterrey (55, 56, 33, 81), 3 dígitos no resto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_TELEFONO – Path

85% `tel` `telefono[a-z0-9_]*` `tel[eé]fono` `tel_?` `(cel|casa|particular|oficina|trabajo|movil|contacto|fijo|recados)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `movil` `m[oó]vil` `whatsapp` `wa` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile` `cellphone` `n(o|um|ro)_?` `tel(efono)?` `telef` `tlf` `lada` `extension`

FORMATO DO VALOR MX_L1_TELEFONO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(\+?52[\s\-]?)?(1[\s\-]?)?\(?(55|56|33|81)\)?[\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{4})`	90%	
`0*(?:(\+?52[\s\-]?)?(1[\s\-]?)?\(?[2-9]\d{2}\)?[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4})`	80%	
`0*(?:\+?\d[\d\s()\-]{7,15})`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dígitos do assinante são mascarados; `+52`, o antigo `1` de celular, o código de área e os separadores ficam. Um número sem o formato de número mexicano é mascarado dígito a dígito.

`MX_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`+52 55 1234 5678`	→	**`+52 55 9707 7565`**
`(222) 123 4567`	→	**`(222) 957 9910`**

7.11 Endereço

MX_L1_DIRECCION

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · SECURE LOOKUP

O QUE É

A linha de rua do endereço: rua, número exterior e interior, ou quadra e lote (`Mz. 12 Lt. 5`).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_DIRECCION — Path

80% `direccion[a-z_]*` *(exceto quando seguido de lista E5)* `direcci[oó]n` `dir` `domicilio[a-z_]*` *(exceto quando seguido de `fiscal`)* `calle(_?y_?numero)?` `avenida` `address` *(exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`)* `street` `addr` *(exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`)* `dir_?(particular|comercial|laboral|envio|entrega|facturacion|cliente|paciente|trabajo)` `entre_?calles` `y_?calle` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `home_?address`

TIPO DE DADO MX_L1_DIRECCION — Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR MX_L1_DIRECCION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?i)(av(enida)?\.?|calle|c\.|privada|priv\.?|andador|cerrada|calzada|calz\.?|blvd\.?|boulevard|bulevar|prolongaci[oó]n|prol\.?|carretera|camino|circuito|retorno)\s+.+\d+.*`	80%	
`[A-Za-zÁÉÍÓÚÑáéíóúñ'.\s]{4,}\s(#|no\.?\s?)?\d{1,5}(\s*(int|interior|depto|dpto|local)\.?\s*\w+)?`	40%	
`(?i).+\s(mz|mza|manzana)\.?\s*\d+\s*(lt|lte|lote)\.?\s*\d+`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um de 3.000 endereços mexicanos fictícios em nomes de rua comuns, com números interiores e quadras e lotes em proporções realistas.

`MX_DIRECCION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `mx-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Av. Insurgentes Sur 1602 Int. 4`	→	**`Calle Abasolo 7005`**

7.12 Complemento do endereço

MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Número exterior e interior, quadra, lote, edifício ou torre em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `n(o|um|ro|umero)_?(ext|exterior|int|interior)` `num_?ext` `num_?int` `no_?ext` `no_?int` `numext` `numint` `exterior` `interior` `depto` `dpto` `manzana` `mza` `mz` `lote` `lt` `lte` `edificio` `torre` `casa_?(num|no|numero)` `house_?number` `apartment` `apt` `unit_?number`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Mz 12 Lt 5`	→	**`Jj 37 Jp 7`**

7.13 CLABE

MX_L1_CLABE

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A chave bancária padronizada de 18 dígitos: banco (3), praça (3), conta (11) e dígito verificador. Usada em toda transferência SPEI e depósito de folha.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** MX_L1_CLABE — Path
>
> **90%** `clabe[a-z0-9_]*` `cta_?clabe` `cuenta_?clabe` `clabe_?interbancaria` `clave_?bancaria_?estandarizada` `cuenta_?interbancaria` `clabe_?(deposito|pago|cliente|beneficiario|trab|nomina)`

> **TIPO DE DADO** MX_L1_CLABE — Type
>
> Aceita texto (tamanho 18 ou mais) ou número (tamanho 18 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

> **FORMATO DO VALOR** MX_L1_CLABE — Regex
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{18})`	70%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O código do banco fica, então relatórios por banco continuam fechando; praça e conta são mascaradas e o dígito verificador (pesos 3, 7, 1, módulo 10) é recalculado. Toda CLABE mascarada é válida e o mapeamento é um-para-um.

`MX_CLABE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

> `MX_CLABE_VALIDA` CHECK DIGIT
>
> Mascara os dígitos com `MX_CLABE_CUERPO` e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos `3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7`.
>
> > `MX_CLABE_CUERPO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > > `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
> > >
> > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`002180700545678911`	→	**`002141726834346236`**

7.14 Conta bancária

MX_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de conta que não são a CLABE: corrente, poupança, folha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_CUENTA_BANCARIA — Path

85% `cuenta_?(bancaria|banco|cheques|ahorro|deposito|abono|pago|destino|origen|nomina|debito|inversion)` `cta_?(bancaria|banco|cheques|ahorro|nomina)` `n(o|um|ro|umero)?_?(de_?)?cuenta(_?(banco|bancaria|cheques|nomina))?` `account_?(number|no|num|nbr)` `bank_?account` `num_?cta` `no_?cta`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0123456789	→	**0110858568**

7.15 Cartão de pagamento

MX_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartão de crédito e débito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(credito|debito|cred|deb|num|no|numero|bancaria))?` `n(o|um|ro|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(number|no|num)` `credit_?card` `cc_?(number|num)` `tdc` `tdd` `num_?tdc` `plastico`

FORMATO DO VALOR MX_L1_TARJETA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\-]`

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Credit Card, que vem com o Masking Engine: outro número que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular. Só valores com forma de cartão chegam a ele; os outros passam sem mudança em vez de derrubar a linha.

`MX_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca o número do cartão por outro que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
4152 3131 2345 6780	→	**4152 3196 4606 3896**

7.16 Passaporte

MX_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte mexicano e estrangeiro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_PASAPORTE — Path

85% `pasaporte[a-z_]*` `passport[a-z_]*` `n(o|um|ro|umero)_?pasaporte` `pasap`

FORMATO DO VALOR MX_L1_PASAPORTE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]\d{8}`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
G12345678	→	**G27909346**

7.17 Documento migratório

MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Cartões de residente temporário e permanente, formas migratórias, vistos e números de identidade estrangeiros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO — Path

80% `tarjeta_?(de_?)?residente` `residente_?(temporal|permanente)` `documento_?migratorio` `doc_?migratorio` `forma_?migratoria` `fm_?[23]` `fmm` `n(o|um|ro)_?(documento_?)?migratorio` `id_?extranjero` `documento_?extranjero` `identificacion_?extranjera` `dni` `visa` `n(o|um|ro)_?visa` `national_?id`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123456789	→	**110858568**

7.18 Cédula profissional

MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número da cédula profesional emitida pela SEP. O registro é público: o número leva direto ao nome da pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL — Path

85% `cedula_?profesional` `ced_?prof` `cedula_?(prof|medica|especialidad)` `n(o|um|ro)_?cedula` `cedula`

FORMATO DO VALOR MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{7,8})`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o tamanho.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12345678	→	**46916122**

7.19 Carteira de motorista

MX_L1_LICENCIA_CONDUCIR

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de licença de condução estaduais e federais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_LICENCIA_CONDUCIR — Path

80% `licencia_?(de_?)?(conducir|manejo|chofer|automovilista|motociclista|federal)` `n(o|um|ro)_?licencia` `licencia` `driver_?license` `drivers_?license`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A12345678	→	**A67558943**

7.20 Certificado e.firma

MX_L1_EFIRMA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de série de 20 dígitos de um certificado e.firma (FIEL) ou de selo digital emitido pelo SAT.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_EFIRMA — Path

85% `e_?firma` `efirma` `fiel` `firma_?electronica(_?avanzada)?` `n(o|um|ro)_?certificado(_?(sat|fiel|efirma|csd))?` `certificado_?(sat|fiel|efirma|digital)` `no_?certificado` `serial_?certificado` `csd`

FORMATO DO VALOR MX_L1_EFIRMA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:0000[0-9]{16})`	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o tamanho.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
00001000000504465028	→	**00003892502692600273**

7.21 Endereço IP

MX_L1_IP

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de usuários e dispositivos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_IP — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|remota|publica|privada|acceso|conexion|login)` `direccion_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DO VALOR MX_L1_IP — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para um número de 1 a 254; um endereço IPv6 é mapeado como hexadecimal.

`MX_IP` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_HEX`.

> `MX_OCTETO` **NUMERIC MAPPING**
> Troca o número por outro entre 1 e 254.
>
> `MX_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`189.203.4.10`	→	**`160.148.8.16`**

7.22 Identificador de dispositivo

`MX_L1_DISPOSITIVO`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

IMEI, endereço MAC, identificadores de publicidade e de sessão, números de série de aparelhos.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `MX_L1_DISPOSITIVO – Path`
>
> **80%** `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direccion_?mac` `device_?id` `id_?dispositivo` `dispositivo_?id` `uuid_?dispositivo` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `cookie(_?id)?` `session_?id` `id_?sesion` `serie_?equipo` `n(o|um|ro)_?serie_?(equipo|celular|telefono)`

> **FORMATO DO VALOR** `MX_L1_DISPOSITIVO – Regex`
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Hexadecimal continua hexadecimal e dígito continua dígito, então o valor mantém o formato.

`MX_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**
Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`3c:22:fb:9a:10:e4`	→	**`5e:83:bb:3c:31:f9`**

7.23 Placa de veículo

`MX_L1_PLACA`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Placas nos formatos da NOM-001-SCT-2-2016 (`URU–197–A`), da Cidade do México (`A–12–BCD`) e de séries antigas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_PLACA — Path

85% `placas?(_?(vehiculo|auto|circulacion|vehicular|num|no|numero))?` `n(o|um|ro)_?placas?` `matricula(_?(vehiculo|auto|vehicular))?` `license_?plate` `plate(_?number)?` `tarjeta_?(de_?)?` `circulacion`

FORMATO DO VALOR MX_L1_PLACA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]`	100%	
`[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ][\s\-]?\d{2}[\s\-]?[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3}`	80%	
`[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3}[\s\-]?\d{2}[\s\-]?\d{2}`	80%	
`0*(?:\d{3}[\s\-]?[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3})`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

As letras são mapeadas entre as que as placas usam — nunca `I`, `O` ou `Q` — e os dígitos entre dígitos: a placa mascarada continua válida. A série do estado não é preservada.

`MX_PLACA` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (3 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
URU-197-A	→	**SGK-611-T**

7.24 Número de identificação veicular

MX_L1_NIV

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

O NIV (VIN), números de motor e chassi e o registro no REPUVE.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_NIV — Path

80% `niv` `vin` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?(serie|identificacion)_?(vehicular|vehiculo)` `serie_?vehicul(o|ar)` `n(o|um|ro)_?serie` `numero_?serie` `n(o|um|ro)_?motor` `chasis` `repuve` `folio_?repuve` `constancia_?repuve` `vin_?number`

FORMATO DO VALOR MX_L1_NIV — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato. O dígito verificador dos VIN norte-americanos não é recalculado.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
3VWFE21C04M000001	→	**7VVCU97M86J091175**

7.25 Números de contrato e de cliente

MX_L1_NUMERO_CONTRATO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, crédito, cliente, sócio, empregado e folha — chaves internas que levam a uma pessoa no sistema de origem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_NUMERO_CONTRATO — Path

70% `contrato` `n(o|um|ro|umero)_?contrato` `p[oó]liza` `n(o|um|ro|umero)_?poliza` `n(o|um|ro)_?(de_?)?credito(_?(infonavit|fovissste))?` `credito_?(infonavit|fovissste)` `n(o|um|ro)_?operacion` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?socio` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?cliente` `id_?cliente` `cve_?cliente` `clave_?cliente` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?empleado` `num_?emp` `no_?emp` `n(o|um|ro)_?nomina` `n(o|um|ro)_?afiliado` `n(o|um|ro)_?siniestro` `n(o|um|ro)_?(de_?)?matricula` `matricula_?(alumno|estudiante)` `n(o|um|ro)_?expediente_?(cliente|laboral|personal)` `folio_?(contrato|poliza|credito|cliente)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato, então o mesmo número é mascarado igual em todas as tabelas.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
POL-123456	→	**MIF-194239**

7.26 Usuário e redes sociais

MX_L1_USUARIO_RRSS

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Usuários, logins, apelidos e perfis de redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_USUARIO_RRSS — Path

70% `usuario` `username` `user_?name` `login` `nick(name)?` `alias` `cuenta_?usuario` `usr` `facebook` `instagram` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `perfil_?(facebook|instagram|twitter|linkedin|tiktok)` `telegram` `handle`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`@lupita_hdz`	→	**`@numaje_hws`**

7.27 Credenciais

MX_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas e seus hashes, PINs, tokens, chaves de API, a senha CIEC do SAT e perguntas de segurança.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_CREDENCIAL — Path

90% `password` `passwd` `pwd` `pass` `contrasen[aã]` `contraseña` `clave[a-z_]*` *(exceto quando seguido de lista E6)* `pin` `nip` `ciec` `contrasena_?(sat|efirma|fiel)` `hash_?password` `password_?hash` `secret` `token_?acceso` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `otp` `respuesta_?secreta` `pregunta_?secreta`

FORMATO DO VALOR MX_L1_CREDENCIAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira `X`. Credencial não tem lugar em ambiente de teste.

`MX_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Secreta#2024`	→	**`XXXXXXXXXXX`**

7.28 Geolocalização

MX_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude de residências, entregas ou dispositivos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85% `lat` `latitud` `latitude` `lon` `lng` `longitude` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `geolocalizacion` `ubicacion_?gps` `gps` `posicion_?gps`

50% `longitud` `long`

FORMATO DO VALOR MX_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(1[4-9]|2\d|3[0-3])\.\d{3,}\s*,\s*-(8[6-9]|9\d|1[01]\d)\.\d{3,})`	90%	
`0*(?:(1[4-9]|2\d|3[0-3])\.\d{3,})`	60%	
`-(8[6-9]|9\d|1[01]\d)\.\d{3,}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal ficam — cerca de 11 km — e o resto é mascarado: o lugar é generalizado, não levado para outra região.

`MX_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`19.432608,-99.133209`	→	**`19.463593,-99.198278`**

7.29 Texto livre

MX_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, comentários, reclamações, referências de endereço e notas em que as pessoas escrevem identificadores no meio da frase.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60% `observaciones?` `obs` `comentarios?` `notas?` `detalle` `descripcion_?(caso|queja|reclamo|incidente|solicitud|problema|atencion|hechos)` `texto_?libre` `mensaje` `queja` `reclamo` `referencias?(_?domicilio)?` `motivo_?(texto|detalle)` `narrativa` `relato` `resumen_?caso` `remarks` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo` `bitacora`

TIPO DE DADO MX_L1_TEXTO_LIBRE — Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR `MX_L1_TEXTO_LIBRE` — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{4}\d{6}[HMX][A-Z]{5}[0-9A-Z]\d`	70%	em qualquer parte do valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	em qualquer parte do valor
`[A-ZÑ&]{4}\d{6}[A-Z0-9]{3}`	60%	em qualquer parte do valor
`0*(?:(\+?52\s?)?\d{2,3}\s?\d{3,4}\s?\d{4})`	50%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

CURPs, RFCs, chaves de eleitor, e-mails, telefones de 10 dígitos, NSS, números de cartão e CLABE, placas e IPs viram `[DATO]`; nomes e sobrenomes das listas viram `[NOMBRE]`.

`MX_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 9 padrões por `[DATO]`, e os 1.436 termos de `mx-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Cliente Hernández, CURP HEGA850720MDFRRL04, correo g.hernandez@gmail.com, tel 5512345678.`	→	**`Cliente [NOMBRE], CURP [DATO], correo [DATO], tel [DATO].`**

PARTE 8

Quase-identificadores

Dados que sozinhos não identificam ninguém, mas combinados identificam. O México tem 2.469 municípios, e 1.505 deles tinham menos de 20.000 habitantes em 2020: uma data de nascimento, um sexo e um desses municípios apontam para um punhado de pessoas. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de substituídos, e os dados mantêm seu valor analítico.

8.1 Data de nascimento

MX_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | DATE SHIFT

O QUE É

O quase-identificador mais forte: com sexo e município, isola a maioria das pessoas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_FECHA_NACIMIENTO — Path

90% `fecha_?(de_?)?nac(imiento)?` `fec_?nac(imiento)?` `fch_?nac` `f_?nac(imiento|im)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `fecnac` `nacimiento` `dob` `birth_?date` `date_?of_?birth` `birthdate` `birthday` `cumplea(n|ñ)os`

TIPO DE DADO MX_L2_FECHA_NACIMIENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada em até 60 dias, do mesmo jeito em todas as tabelas para a mesma data.

`MX_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

8.2 Ano de nascimento

MX_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento guardado sozinho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_ANIO_NACIMIENTO — Path

90% `an(i)?o_?(de_?)?nac(imiento)?` `año_?(de_?)?nac(imiento)?` `birth_?year` `year_?of_?birth` `ano_?nacim`

TIPO DE DADO MX_L2_ANIO_NACIMIENTO — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mascarado — com o mesmo mapeamento do ano dentro de um CURP, RFC ou chave de eleitor.

`MX_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985	→	**1980**

8.3 Idade

MX_L2_EDAD

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Idade em anos.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA MX_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|paciente|cliente|afiliado|asegurado|derechohabiente|beneficiario|ingreso|anos|años|cumplida))?` `age` `anos_?cumplidos` `rango_?(de_?)?edad` `grupo_?(de_?)?edad` `edad_?en_?anos`

> TIPO DE DADO MX_L2_EDAD — Type
>
> Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A dezena fica e a unidade é mascarada (37 → 3x); 100 ou mais vira 90, porque idades muito altas são raras a ponto de identificar.

`MX_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

8.4 Datas de eventos da vida

MX_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | DATE SHIFT

O QUE É

Datas de óbito, casamento, contratação e demissão, inscrição no IMSS, afastamento, internação, diagnóstico, parto, detenção.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `fecha_?(de_?)?(defuncion|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|alta_?(imss|patronal|laboral)|baja(_?(imss|laboral))?|contratacion|contrato|egreso|despido|renuncia|jubilacion|pension|incapacidad|hospitalizacion|alta_?medica|diagnostico|atencion|consulta|parto|embarazo|detencion|sentencia|vacunacion|cirugia|estudio|reingreso|antiguedad)` `fec_?(defuncion|ingreso|alta|baja|egreso|contrato|atencion|diagnostico|incapacidad)` `fch_?(ingreso|alta|baja|egreso)` `death_?date` `hire_?date` `termination_?date` `date_?of_?death` `admission_?date` `discharge_?date`

TIPO DE DADO MX_L2_FECHA_EVENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas em até 30 dias.

`MX_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

8.5 Sexo

MX_L2_SEXO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sexo ou gênero como registrado: `H` / `M`, `F` / `M`, `Hombre` / `Mujer`, `Masculino` / `Femenino`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biologico|registral|paciente|cliente|asegurado|trabajador))?` `sex` `g[eé]nero` *(exceto quando seguido de* `identidad`, `social`, `autopercibido`*)* `gender` `cve_?sexo` `cod_?sexo`

VALORES CONHECIDOS MX_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`mx-detectar-sexo.txt`	8	80%	hombre, mujer, femenino, masculino, female, male
`mx-detectar-sexo-letra.txt`	4	60%	h, m, f, x

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro do próprio vocabulário. `H` / `M` usa o mesmo lookup do sexo dentro do CURP e da chave de eleitor, e os três continuam consistentes.

`MX_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `MX_SEXO_PALABRA` **SECURE LOOKUP**
> Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-palabra.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_SEXO_MUJER_HOMBRE` **SECURE LOOKUP**
> Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_SEXO_INGLES` **SECURE LOOKUP**
> Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-ingles.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_SEXO_H_M` **SECURE LOOKUP**
> Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_SEXO_F_M` **SECURE LOOKUP**
> Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
M	→	**H**
Masculino	→	**Femenino**

8.6 Município

`MX_L2_MUNICIPIO`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **DATA CLEANSING**

O QUE É

Município ou alcaldía da Cidade do México. 1.505 dos 2.469 municípios tinham menos de 20.000 habitantes no censo de 2020.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `MX_L2_MUNICIPIO – Path`
>
85%	`municipio[a-z_]*` `nom(bre)?_?(mun|mpio|municipio)` `mpio` `mun` `d_?mnpio` `mnpio` `alcaldia` `delegacion` *(exceto quando seguido de lista E7)* `demarcacion(_?territorial)?` `municipio_?(residencia|nacimiento|domicilio)`
60%	`ciudad[a-z_]*` `city` `town` `d_?ciudad`

> **FORMATO DO VALOR** `MX_L2_MUNICIPIO – Values`
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 2.288 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Jesús María, Pabellón de Arteaga, …	90%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um município com menos de 20.000 habitantes vira o município mais próximo do mesmo estado que tem pelo menos 20.000; os maiores ficam. O resultado é um município real e próximo. Nomes sem acento e em maiúsculas são reconhecidos. Um nome compartilhado por vários municípios só é generalizado quando todos são pequenos.

`MX_MUNICIPIO` **DATA CLEANSING**

Troca cada valor encontrado em `mx-municipio-generalizado.txt` (6.547 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Santa María Tlahuitoltepec	→	**Santa Lucía del Camino**
Guadalajara	→	**Guadalajara**

8.7 Código do município

MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código geoestatístico do INEGI de 5 dígitos (estado + município), com ou sem o zero à esquerda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO — Path

85% `cve_?(geo|mun|mpio|municipio|inegi)` `clave_?(geo(estadistica)?|mun|mpio|municipio|inegi)(_?(inegi|municipal))?` `cod(igo)?_?(mun|mpio|municipio|inegi)` `id_?(mun|mpio|municipio)` `c_?mnpio` `municipio_?(cve|clave|id|cod|inegi)` `cvegeo`

TIPO DE DADO MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO — Type

Aceita número (tamanho até 5) ou texto (tamanho até 5); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 2.758 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — 01001, 1001, 01002, 1002, 01003, 1003, …	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Generalizado exatamente como o nome do município, sem a ambiguidade dos homônimos.

`MX_CLAVE_MUNICIPIO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `MX_CLAVE_MUNICIPIO_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Troca cada valor encontrado em `mx-clave-municipio-generalizada.txt` (2.758 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
20426	→	**20006**

8.8 Localidade

MX_L2_LOCALIDAD

NOME DA COLUNA · SECURE LOOKUP

O QUE É

Localidade, povoado, ejido, rancho ou comunidade — muitas vezes com poucas centenas de habitantes — e local de nascimento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_LOCALIDAD — Path

80% `localidad[a-z_]*` `nom(bre)?_?loc(alidad)?` `poblado` `ranch[oe]ria` `ejido` `comunidad` *(exceto quando seguido de* `indigena`, `religiosa`*)* `pueblo_?(residencia|origen)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `origen_?(localidad|poblacion)`

COMO É MASCARADO

Trocada pelo nome de um município com mais de 100.000 habitantes: ainda um lugar, não mais o da pessoa.

`MX_LOCALIDAD` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 229 valores de `mx-localidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
San Isidro Buenavista	→	**Cuautla**

8.9 Colônia

MX_L2_COLONIA

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

Colonia, fraccionamiento, bairro ou conjunto habitacional: com o código postal, restringe o endereço a poucas quadras.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_COLONIA — Path

85% `colonia[a-z_]*` `nom(bre)?_?colonia` `fraccionamiento` `fracc` `barrio` `asentamiento` `d_?asenta` `nom_?asentamiento` `tipo_?asentamiento` `unidad_?habitacional` `conjunto_?habitacional` `ageb` `manzana_?inegi`

COMO É MASCARADO

Trocada por um nome de colônia comum (`Centro`, `Del Valle`, `Las Flores`).

`MX_COLONIA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 60 valores de `mx-colonias.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Santa María la Ribera	→	**Las Flores**

8.10 Código postal

MX_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Cinco dígitos: os dois primeiros são o estado ou a alcaldía da Cidade do México. Também o domicílio fiscal das notas CFDI.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_CODIGO_POSTAL — Path

90% `cod(igo)?_?postal` `cp` `c_?p` `zip(_?code)?` `postal_?code` `codpostal` `d_?codigo` `domicilio_?fiscal(_?receptor)?` `lugar_?expedicion` `cp_?(fiscal|domicilio|receptor|emisor)`

FORMATO DO VALOR MX_L2_CODIGO_POSTAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{5})`	20%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os três primeiros dígitos ficam e os dois últimos viram `00` (`06760` → `06700`).

`MX_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM` .

> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
06760	→	**06700**

8.11 Nacionalidade

MX_L2_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

Nacionalidade ou país de nascimento. Uma nacionalidade estrangeira é rara na maioria das tabelas, e raridade identifica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_NACIONALIDAD — Path

80% `nacionalidad` `nationality` `pais_?(de_?)?(nacimiento|origen)` `ciudadania` `citizenship` `country_?of_?birth` `extranjero`

FORMATO DO VALOR MX_L2_NACIONALIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 50 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mexicana, Estadounidense, Guatemalteca, Hondureña, Salvadoreña, Venezolana, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma nacionalidade de uma lista das mais frequentes no México.

`MX_NACIONALIDAD` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `mx-nacionalidades.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Guatemalteca	→	**Hondureña**

8.12 Estado civil

MX_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SECURE LOOKUP

O QUE É

Solteiro, casado, união livre, separado, divorciado, viúvo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `edo_?civil` `est_?civil` `ecivil` `situacion_?conyugal` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DO VALOR MX_L2_ESTADO_CIVIL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — soltero, soltera, casado, casada, unión libre, union libre, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro estado civil.

`MX_ESTADO_CIVIL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `mx-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Unión libre`	→	**`Divorciado`**

8.13 Ocupação

MX_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA | SECURE LOOKUP

O QUE É

Ocupação, profissão ou cargo. Um cargo raro identifica sozinho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_OCUPACION — Path

80% `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `puesto(_?(trabajo|laboral|actual))?` *(exceto quando seguido de* `votacion`, `venta`, `trabajo_?id` *)* `cargo` *(exceto quando seguido de lista E8)* `job_?title` `occupation` `actividad_?(laboral|economica_?persona)` `categoria_?laboral`

COMO É MASCARADO

Trocada por uma de 40 ocupações comuns.

`MX_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `mx-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Gerente Regional Zona Sierra Tarahumara`	→	**`Repartidor`**

8.14 Empregador

MX_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

Nome do empregador ou local de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_EMPLEADOR — Path

80% `empleador` `patron` *(exceto quando seguido de* `busqueda` *,* `regex` *,* `expresion` *)* `nombre_?patron` `razon_?social_?(patron|empleador)` `registro_?patronal_?nombre` `empresa_?(empleadora|trabajo|laboral)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `centro_?(de_?)?trabajo` `employer` `dependencia_?laboral`

COMO É MASCARADO

Trocado por uma empresa mexicana fictícia.

`MX_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de `mx-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Petróleos Mexicanos	→	**Ayuntamiento de Villa Nueva**

8.15 Escolaridade

MX_L2_ESCOLARIDAD

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

Maior nível de escolaridade, nas categorias do INEGI.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_ESCOLARIDAD — Path

80% `escolaridad` `nivel_?(educativo|educacional|escolar|de_?estudios|academico)` `grado_?(de_?)?estudios` `grado_?academico` `ultimo_?grado` `education_?level` `anos_?(de_?)?escolaridad`

FORMATO DO VALOR MX_L2_ESCOLARIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 23 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Sin escolaridad, Preescolar, Primaria incompleta, Primaria completa, Secundaria incompleta, Secundaria completa, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro nível da mesma escala.

`MX_ESCOLARIDAD` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `mx-escolaridad.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Secundaria completa	→	**Preparatoria o bachillerato**

8.16 Escola

MX_L2_ESCUELA

NOME DA COLUNA · SECURE LOOKUP

O QUE É

Nome de escola, colégio ou universidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — MX_L2_ESCUELA — Path

75% `escuela` `colegio` `plantel` `nombre_?(escuela|plantel|colegio|institucion_?educativa)` `institucion_?educativa` `universidad` `preparatoria` `secundaria` `primaria` `bachillerato` `school(_?name)?` `jardin_?de_?ninos` `guarderia` `estancia_?infantil`

COMO É MASCARADO

Trocado por um nome de escola genérico.

`MX_ESCUELA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `mx-escuelas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Instituto Cultural Tampico`	→	**`Universidad Autónoma del Centro`**

8.17 Código de escola (CCT)

MX_L2_CCT

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

A Clave de Centro de Trabajo de uma escola: estado, tipo, número e uma letra (`09DPR1234X`).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — MX_L2_CCT — Path

85% `cct` `clave_?(de_?)?(centro_?de_?trabajo|escuela|plantel)` `cve_?(cct|escuela|plantel)` `centro_?de_?trabajo_?clave`

FORMATO DO VALOR — MX_L2_CCT — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{2}[A-Z]{3}\d{4}[A-Z])`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`09DPR1234X`	→	**`04KMH7080R`**

8.18 Dependentes e filhos

MX_L2_DEPENDIENTES

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de dependentes econômicos, filhos ou integrantes do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** MX_L2_DEPENDIENTES — Path
>
> **80%** `dependientes(_?economicos)?` `n(o|um|ro)?_?dependientes` `num_?hijos` `n(o|um|ro)?_?hijos` `cant_?hijos` `hijos` `integrantes_?(del_?)?(hogar|familia)` `n(o|um|ro)_?integrantes` `tamano_?(del_?)?hogar` `personas_?(en_?)?(el_?)?hogar` `hijos_?nacidos_?vivos`

> **TIPO DE DADO** MX_L2_DEPENDIENTES — Type
>
> Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Valores até 5 ficam; maiores viram 5, porque domicílios grandes são raros.

`MX_CANTIDAD_ACOTADA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9	→	**5**

PARTE 9

Dados sensíveis

As categorias do artigo 2, fração VI — origem étnica, saúde, informação genética, crenças, opiniões políticas, preferência sexual — junto com identidade de gênero, vida sexual, biometria e filiação sindical. Um valor categórico é trocado por outro da mesma categoria, e a coluna mantém um conteúdo realista; onde os valores não têm vocabulário comum, são suprimidos.

9.1 Origem étnica

MX_L3_ETNIA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Povo indígena, autoidentificação afro-mexicana ou grupo étnico. É a primeira categoria dos dados sensíveis do artigo 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_ETNIA — Path

90% `etnia` `[eé]tnico` `origen_?[eé]tnico` `grupo_?[eé]tnico` `pueblo_?(indigena|originario|orig)` `autoadscripcion(_?(indigena|afromexicana|afro))?` `se_?considera_?(indigena|afromexican[oa]|afro)` `indigena` `ind[ií]gena` `afromexican[oa]` `afrodescendiente` `afro` `raza` `race` `ethnicity` `ethnic_?group` `comunidad_?indigena` `pertenencia_?(etnica|indigena)`

FORMATO DO VALOR MX_L3_ETNIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 87 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Nahua, Maya, Zapoteco, Mixteco, Otomí, Totonaco, …	90%	
Um de 7 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, y, 0, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um sinalizador sim/não continua sinalizador; um povo vira outro de uma lista dos povos indígenas mais numerosos e do povo afro-mexicano, inclusive povos fora da lista, como `Kumiai`.

`MX_PUEBLO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_PUEBLO_LISTA`.

> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`MX_PUEBLO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 31 valores de `mx-pueblos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Kumiai	→	**Tlapaneco**
S	→	**S**

9.2 Língua indígena

`MX_L3_LENGUA_INDIGENA`

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Se a pessoa fala uma língua indígena, e qual. Revela a origem étnica tanto quanto a autoidentificação, e o INEGI pergunta isso em todo censo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `MX_L3_LENGUA_INDIGENA – Path`

90% `lengua(_?(indigena|materna|originaria))?` `habla_?(lengua_?)?(indigena|originaria)` `hli` `hablante_?(de_?)?lengua_?indigena` `idioma_?(indigena|materno|originario)` `lengua_?que_?habla` `language_?indigenous` `native_?language`

FORMATO DO VALOR `MX_L3_LENGUA_INDIGENA – Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 46 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Náhuatl, Maya, Tseltal, Tsotsil, Mixteco, Zapoteco, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um sinalizador continua sinalizador; uma língua vira outra de uma lista das mais faladas.

`MX_LENGUA_INDIGENA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA`.

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 27 valores de `mx-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Chocholteco	→	**Cora**

9.3 Diagnóstico

MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos, códigos CID-10, doenças, alergias e antecedentes patológicos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85%

`diagn[oó]stico[a-z_]*` `diag` `dx` `cie_?10` `cie_?11` `cod(igo)?_?cie` `cie` `icd_?10` `icd` `patolog[ií]a[a-z_]*` `padecimiento[a-z_]*` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `morbilidad` `condicion_?(medica|de_?salud|cronica)` `problema_?(de_?)?salud` `impresion_?diagnostica` `causa_?(incapacidad|muerte|defuncion|hospitalizacion|consulta)` `motivo_?(de_?)?(consulta|hospitalizacion|incapacidad)` `comorbilidad(es)?` `antecedentes_?(medicos|patologicos|personales_?patologicos|heredofamiliares|clinicos)` `alergias?` `enfermedad_?preexistente` `preexistencias?` `enfermedad_?cronica` `riesgo_?de_?trabajo`

FORMATO DO VALOR MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira um código comum no mesmo formato (`F32.9` → `J45.9`), uma descrição um diagnóstico comum. O mapeamento esconde as condições sensíveis — HIV, saúde mental, dependências — entre as corriqueiras.

`MX_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

`MX_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `mx-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_CIE10` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `mx-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `mx-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F32.9	→	**J02.9**
Depresión mayor	→	**Tendinitis**

9.4 Medicamento

MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos prescritos. Um antirretroviral ou um antipsicótico revela o diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?` `f[aá]rmacos?` `sustancia_?activa` `principio_?activo` `prescripci[oó]n` `receta(_?medica)?` `tratamiento(_?farmacologico)?` `medication` `drug(_?name)?` `posologia` `clave_?cuadro_?basico` `cuadro_?basico`

FORMATO DO VALOR MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 54 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Paracetamol, Ibuprofeno, Naproxeno, Metamizol, Ketorolaco, Diclofenaco, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um medicamento comum.

`MX_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_MEDICAMENTO_LISTA`.

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`MX_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 26 valores de `mx-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Sertralina 50 mg	→	**Bezafibrato**

9.5 Identificadores de prontuário

MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de prontuário (NOM-004-SSA3-2012), de episódio, receita, leito e certificado de incapacidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85%	`expediente_?clinico` `n(o|um|ro|umero)_?expediente(_?clinico)?` `historia_?clinica` `n(o|um|ro)_?historia` `nhc` `n(o|um|ro)_?episodio` `folio_?(atencion|urgencias|receta|incapacidad|certificado_?(de_?)?defuncion)` `n(o|um|ro)_?incapacidad` `certificado_?(de_?)?incapacidad` `serie_?folio_?incapacidad` `n(o|um|ro)_?(de_?)?cama` `n(o|um|ro)_?interconsulta` `n(o|um|ro)_?(de_?)?receta` `agregado_?medico` `n(o|um|ro)_?biopsia` `medical_?record_?number` `mrn`
55%	`expediente` `episodio` `cama`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
EXP-2024-00123	→	**IRH-7843-85225**

9.6 Notas clínicas

MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Notas médicas, de evolução, de internação e de alta, doença atual, exame físico — texto livre em que aparecem nomes e CURPs.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO — Path

85% `nota_?(medica|de_?evolucion|evolucion|de_?ingreso|ingreso|de_?egreso|egreso|de_?urgencias|urgencias|postoperatoria|preoperatoria|de_?enfermeria|clinica)s?` `notas?_?clinicas?` `padecimiento_?actual` `interrogatorio` `exploracion_?fisica` `evoluci[oó]n(_?(medica|clinica))?` `epicrisis` `indicaciones(_?medicas)?` `resumen_?clinico` `resumen_?(de_?)?egreso` `historia_?(de_?la_?)?enfermedad` `plan_?(de_?)?tratamiento` `pronostico` `hallazgos` `interpretacion` `clinical_?notes?` `progress_?notes?`

TIPO DE DADO MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO — Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma redação de texto livre dos outros textos: identificadores viram `[DATO]`, nomes `[NOMBRE]`. O conteúdo clínico fica.

`MX_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 9 padrões por `[DATO]`, e os 1.436 termos de `mx-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Paciente López, CURP HEGA850720MDFRRL04, acude por cefalea.`	→	**`Paciente [NOMBRE], CURP [DATO], acude por cefalea.`**

9.7 Resultados de exame

MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e de imagem: HIV, carga viral, glicose, HbA1c, gravidez e antidoping.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN — Path

80% `resultado_?(estudio|examen|laboratorio|lab|prueba|pcr|antigeno|biopsia|imagen|vih|covid|papanicolaou|mastografia)` `estudios?_?(de_?)?laboratorio` `vih` `hiv` `carga_?viral` `cd4` `glucosa` `glicemia` `hemoglobina(_?glucosilada)?` `hba1c` `colesterol` `trigliceridos` `presion_?arterial` `tension_?arterial` `imc` `prueba_?(covid|embarazo|vih|antidoping|toxicologica)` `antidoping` `lab_?result`

50% `resultado` `estudio`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reactivo	→	**Quilqaju**

9.8 Tipo sanguíneo

MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo ABO e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `grupo_?sang` `tipo_?(de_?)?sangre` `tipo_?sanguineo` `factor_?rh` `rh` `blood_?type` `blood_?group`

FORMATO DO VALOR MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 26 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro tipo sanguíneo.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca o grupo sanguíneo por um dos oito grupos, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0+	→	**0−**

9.9 Deficiência

MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Tipo ou grau de deficiência, nas categorias do censo de 2020.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `tipo_?(de_?)?discapacidad` `grado_?(de_?)?discapacidad` `certificado_?(de_?)?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `invalidez` `porcentaje_?(de_?)?invalidez` `pension_?(de_?)?invalidez` `limitacion(_?(fisica|actividad))?` `disability` `dependencia_?funcional` `nee` `necesidades_?educativas_?especiales` `condicion_?mental`

FORMATO DO VALOR MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Caminar subir o bajar, Ver aun usando lentes, Oír aun usando aparato auditivo, Hablar o comunicarse, Recordar o concentrarse, Bañarse vestirse o comer, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um sinalizador continua sinalizador; um tipo vira outra categoria do censo.

`MX_DISCAPACIDAD` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_DISCAPACIDAD_LISTA`.

> `MX_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `MX_DISCAPACIDAD_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `mx-discapacidad.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Discapacidad psicosocial severa`	→	**`Oír, aun usando aparato auditivo`**

9.10 Saúde sexual e reprodutiva

MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Gravidez, idade gestacional, interrupção legal da gravidez, contracepção, fertilidade, infecções sexualmente transmissíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA – Path

90% `embarazo` `embarazada` `gestaci[oó]n` `semanas_?(de_?)?gestacion` `edad_?gestacional` `fum` `fecha_?ultima_?menstruacion` `aborto` `ile` `ive` `interrupcion_?(legal_?|voluntaria_?)?(del_?)?embarazo` `anticonceptivos?` `metodo_?(de_?)?planificacion(_?familiar)?` `planificacion_?familiar` `fertilidad` `infertilidad` `reproduccion_?asistida` `gestas` `partos` `cesareas?` `puerperio` `its` `ets` `infeccion_?(de_?)?transmision_?sexual` `prep` `pregnan[a-z]*` `contracepti[a-z]*`

COMO É MASCARADO

Um sinalizador continua sinalizador e um número ganha outros dígitos; o resto vira `Sin información`.

`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_SUPRIMIR`.

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`MX_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `mx-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Embarazo de 12 semanas`	→	**`Sin información`**
`S`	→	**`S`**

9.11 Saúde mental e dependências

MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atendimento psiquiátrico e psicológico, transtornos, risco de suicídio, uso de substâncias e tratamento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES — Path

90% `salud_?mental` `psiquiatri[a-z]*` `psicologi[a-z]*` `trastorno[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z]*` `autolesi[oó]n` `adicci[oó]n(es)?` `consumo_?(de_?)?(drogas|alcohol|sustancias|tabaco)` `alcoholismo` `farmacodependencia` `drogadiccion` `toxicomania` `dependencia_?(alcohol|drogas|sustancias)` `cij` `conadic` `tratamiento_?(adicciones|drogas|alcohol)` `anexo_?(rehabilitacion)?` `mental_?health` `substance_?(use|abuse)`

COMO É MASCARADO

Suprimido para `Sin información`; sinalizadores e códigos mantêm o formato.

`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_SUPRIMIR`.

> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `MX_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `mx-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Trastorno bipolar`	→	**`Sin información`**

9.12 Dados biométricos

MX_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de digital e facial, íris, voz e assinaturas digitalizadas guardados como texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_BIOMETRICO — Path

90% `huella(_?(dactilar|digital))?` `huellas` `dactilar` `biometri[a-z_]*` `template_?(facial|biometrico|huella)` `rostro` `reconocimiento_?facial` `facial_?(template|id)` `iris` `retina` `voz_?(huella|biometrica)` `firma_?(digitalizada|biometrica|autografa_?digital)` `fingerprint` `face_?(id|template|encoding)` `palm_?print` `minucias`

TIPO DE DADO `MX_L3_BIOMETRICO — Type`

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira `X`. Colunas binárias não podem ser mascaradas pelo set; ver *Limites*.

`MX_REDACTAR` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	XXXXXXXXXXXX

9.13 Informação genética

`MX_L3_INFORMACION_GENETICA`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Perfis de DNA, genótipos, mutações, triagem genética e testes de paternidade — citados pelo artigo 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `MX_L3_INFORMACION_GENETICA — Path`

90% `adn` `dna` `genoma` `genotipo` `genetic[a-z_]*` `gen[eé]tic[ao]` `informacion_?genetica` `secuencia_?genetica` `marcador_?genetico` `perfil_?(genetico|biologico)` `mutacion(_?genetica)?` `snp` `brca` `haplotipo` `cariotipo` `tamiz_?(genetico|metabolico)` `prueba_?(de_?)?paternidad`

FORMATO DO VALOR `MX_L3_INFORMACION_GENETICA — Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira `X`.

`MX_REDACTAR` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

9.14 Preferência sexual

`MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Orientação sexual — *preferencia sexual*, nas palavras da lei.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL — Path

95% `preferencia_?sexual` `orientaci[oó]n_?sexual` `sexual_?(orientation|preference)` `orient_?sexual` `pref_?sexual`

FORMATO DO VALOR MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 17 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Heterosexual, Homosexual, Lesbiana, Gay, Bisexual, Pansexual, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro valor da mesma escala.

`MX_PREFERENCIA_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA`.

> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 9 valores de `mx-preferencia-sexual.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Bisexual	→	**Lesbiana**

9.15 Identidade de gênero

MX_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Identidade de gênero autopercebida e reconhecimento legal de gênero.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `gender_?identity` `g[eé]nero_?(identidad|social|autopercibido)` `transg[eé]nero` `transexual` `persona_?trans` `reconocimiento_?(de_?)?identidad` `cambio_?(de_?)?(sexo|genero)` `pronombres?`

FORMATO DO VALOR MX_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 16 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mujer, Hombre, Mujer trans, Hombre trans, No binario, Género fluido, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro valor da mesma escala.

`MX_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `mx-identidad-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Hombre trans`	→	**`No binario`**

9.16 Vida sexual

MX_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade, comportamento e histórico sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_VIDA_SEXUAL — Path

90% `vida_?sexual` `conducta_?sexual` `actividad_?sexual` `parejas?_?sexuales?` `practicas_?sexuales` `inicio_?(de_?)?vida_?sexual` `ivsa` `sexual_?(activity|behavior|history)` `historia_?sexual` `comportamiento_?sexual`

COMO É MASCARADO

Suprimida para `Sin información`.

`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_SUPRIMIR`.

> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `MX_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `mx-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Activa	→	**Sin información**

9.17 Religião

MX_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação religiosa — as crenças religiosas são citadas pelo artigo 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n[a-z_]*` `credo` `culto` `iglesia` `creencia_?religiosa` `confesion_?religiosa` `denominacion_?religiosa` `asociacion_?religiosa` `religious_?affiliation` `comunidad_?religiosa`

FORMATO DO VALOR MX_L3_RELIGION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 37 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Católica, Protestante o cristiana evangélica, Pentecostal, Testigo de Jehová, Adventista del Séptimo Día, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por um grupo de religião do censo de 2020, inclusive igrejas fora da lista, como `Luz del Mundo`.

`MX_RELIGION` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_RELIGION_LISTA`.

> `MX_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `MX_RELIGION_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 13 valores de `mx-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Luz del Mundo`	→	**Católica**

9.18 Crenças filosóficas e morais

MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Convicções, objeção de consciência, posições éticas — a formulação do artigo 2 para crenças que não são religiosas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL — Path

90% `creencias?_?(filosoficas?|morales?|personales)` `convicci[oó]n(es)?(_?(filosoficas?|morales?|eticas?|personales))?` `objecion_?(de_?)?conciencia` `postura_?(etica|moral)` `valores_?personales` `filosofia_?(de_?)?vida` `cosmovision`

COMO É MASCARADO

Suprimidas para `Sin información`.

`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_SUPRIMIR`.

> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `MX_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `mx-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Rechaza transfusiones`	→	**`Sin información`**

9.19 Opiniões políticas

`MX_L3_OPINION_POLITICA`

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ideologia, posição política, intenção de voto e preferência eleitoral.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA `MX_L3_OPINION_POLITICA — Path`
>
> **90%** `opini[oó]n(es)?_?pol[ií]ticas?` `ideolog[ií]a(_?politica)?` `posicion_?politica` `postura_?politica` `tendencia_?politica` `orientacion_?politica` `preferencia_?(politica|electoral|partidista)` `intencion_?(de_?)?voto` `simpatia_?(politica|partidista)` `political_?(view|orientation|opinion)`

> FORMATO DO VALOR `MX_L3_OPINION_POLITICA — Values`
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 14 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Izquierda, Centro izquierda, Centro, Centro derecha, Derecha, Sin preferencia, …	70%	

> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra posição da mesma escala.

`MX_OPINION_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_OPINION_POLITICA_LISTA`.

> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`MX_OPINION_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `mx-opiniones-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Centro derecha`	→	**`Centro`**

9.20 Filiação partidária

`MX_L3_AFILIACION_POLITICA`

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação ou simpatia partidária. Uma lista de filiados revela opinião política.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `MX_L3_AFILIACION_POLITICA` — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?` `militancia` `militante` `afiliaci[oó]n_?` `(politica|partidista|partido)` `afiliado_?(a_?)?partido` `padron_?(de_?)?militantes` `political_?party` `party_?affiliation` `coalici[oó]n` `simpatizante`

FORMATO DO VALOR `MX_L3_AFILIACION_POLITICA` — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 29 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Morena, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por um dos partidos nacionais registrados em 2026, inclusive os que perderam o registro (`PRD`).

`MX_PARTIDO_POLITICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA`.

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `mx-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Partido de la Revolución Democrática	→	**Somos México**

9.21 Filiação sindical

MX_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação sindical, contribuição sindical, seção e condição de trabalhador sindicalizado ou de confiança.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato[a-z_]*` `sindical` `sindicalizado` `afiliaci[oó]n_?sindical` `agremiado` `cuota_?sindical` `delegado_?sindical` `seccion_?sindical` `trabajador_?(de_?)?confianza` `tipo_?(de_?)?trabajador_?(sindicalizado|confianza)` `union_?member(ship)?` `trade_?union` `contrato_?colectivo`

FORMATO DO VALOR MX_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — SNTE, CNTE, STPRM, SUTERM, CTM, CROC, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um sinalizador continua sinalizador; o resto vira `Sin información`.

`MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_SUPRIMIR`.

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

> `MX_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`MX_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de `mx-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
SNTE Sección 22	→	**Sin información**
S	→	**S**

PARTE 10

Dados financeiros e patrimoniais

O artigo 7 exige consentimento expresso para dados financeiros e patrimoniais — um regime próprio, entre o dado comum e o sensível, que os modelos baseados na GDPR não têm. Ele vai além da conta bancária: um registro no birô de crédito, um salário diário, um crédito habitacional, um programa social ou um regime fiscal dizem tanto sobre a situação econômica de alguém quanto a renda. As categorias são trocadas dentro da própria notação; os valores são mapeados para uma faixa plausível sem ligação com o valor real.

10.1 Registro no birô de crédito

MX_FIN_BURO_CREDITO

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Dados do Buró de Crédito e do Círculo de Crédito: códigos de comportamento de pagamento (MOP), score, situação de atraso, perdas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_FIN_BURO_CREDITO — Path

90% `buro(_?(de_?)?credito)?` `bur[oó]` `circulo_?(de_?)?credito` `historial_?crediticio` `score(_?(buro|crediticio|credito|riesgo|bc))?` `bc_?score` `puntaje_?(crediticio|buro|riesgo|credito)` `calificacion_?(crediticia|buro|riesgo)` `mop` `forma_?de_?pago_?buro` `clave_?(de_?)?observacion` `morosidad` `moroso` `morosa` `atraso` `dias_?(de_?)?atraso` `dias_?(de_?)?mora` `cartera_?vencida` `quebranto` `estatus_?(credito|crediticio|cartera)` `estado_?(de_?)?(cuenta_?)?(credito|crediticio|cartera)` `credit_?score` `delinquen[a-z]*` `reestructura` `insolvencia` `concurso_?mercantil`

COMO É MASCARADO

Um código MOP vira outro código MOP, um score de 3 dígitos outros dígitos, uma situação outra situação.

`MX_BURO_CREDITO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_ESTADO_CREDITICIO`.

> `MX_MOP` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 9 valores de `mx-mop.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_ESTADO_CREDITICIO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `mx-estado-crediticio.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
MOP 05	→	**MOP 04**
650	→	**807**

10.2 Valor da dívida

MX_FIN_MONTO_DEUDA

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldo devedor, valor em atraso, limite de crédito, pagamento mínimo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_FIN_MONTO_DEUDA — Path

85% `monto_?(deuda|adeudo|adeudado|vencido|quebranto|credito|prestamo|financiado)` `adeudo(_?(total|vigente|vencido))?` `deuda(_?(total|vigente|vencida))?` `saldo_?(deudor|insoluto|vencido|credito|prestamo|tarjeta|adeudo)` `limite_?(de_?)?credito` `linea_?(de_?)?credito` `pago_?minimo` `debt(_?amount)?` `outstanding_?balance`

TIPO DE DADO MX_FIN_MONTO_DEUDA — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
85000	→	**78007**

10.3 Renda mensal

MX_FIN_INGRESO_MENSUAL

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário, percepções, líquido a receber, renda do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_FIN_INGRESO_MENSUAL — Path

85% `sueldo[a-z_]*` *(exceto quando seguido de* `diario` , `base_?cotizacion` *)* `salario[a-z_]*` *(exceto quando seguido de* `diario` , `base_?(de_?)?cotizacion` , `minimo_?(general|profesional|zona)` *)* `remuneraci[oó]n[a-z_]*` `ingreso_?(mensual|neto|bruto|familiar|del_?hogar|hogar|per_?capita|total|promedio|declarado|laboral|comprobable|anual)` `ingresos(_?[a-z]+)?` `percepciones?(_?(totales|gravadas|exentas))?` `total_?percepciones` `neto_?a_?pagar` `nomina_?(neta|bruta)` `gasto_?(mensual|familiar)` `capacidad_?(de_?)?pago` `salary` `wage` `income` `gross_?pay` `net_?pay`

TIPO DE DADO MX_FIN_INGRESO_MENSUAL — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
18500	→	**10882**

10.4 Salário diário (SDI, SBC)

MX_FIN_SALARIO_DIARIO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

O salário diário integrado e o salário base de contribuição usados pelo IMSS — o jeito como as folhas mexicanas guardam a remuneração.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_FIN_SALARIO_DIARIO — Path

90% `sdi` `sbc` `salario_?diario(_?integrado)?` `sueldo_?diario` `salario_?base_?(de_?)?cotizacion` `sal_?(diario|base|integrado)` `sd_?integrado` `cuota_?diaria` `daily_?wage`

TIPO DE DADO MX_FIN_SALARIO_DIARIO — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
452	→	**274**

10.5 Patrimônio

MX_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Patrimônio líquido, valores cadastrais e de avaliação, investimentos e poupança.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_FIN_PATRIMONIO — Path

85% `patrimonio(_?(neto|total))?` `valor_?(catastral|comercial|avaluo|inmueble|propiedad|vivienda|vehiculo|de_?la_?garantia)` `avaluo` `bienes_?(inmuebles|muebles)` `valor_?bienes` `activos_?(personales|totales)` `saldo_?(inversion|ahorro|cuenta)` `monto_?(inversion|ahorro)` `net_?worth` `assets`

TIPO DE DADO MX_FIN_PATRIMONIO — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1850000	→	**4398071**

10.6 AFORE

MX_FIN_AFORE

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A administradora do fundo de aposentadoria, e o regime de pensão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_FIN_AFORE — Path

95% `afore` `nombre_?afore` `cve_?afore` `clave_?afore` `administradora_?(de_?)?fondos_?(para_?el_?)?retiro` `sar` `siefore` `cuenta_?individual_?(afore|retiro)` `regimen_?(de_?)?pension(_?(ley_?73|ley_?97))?` `pension_?fund`

FORMATO DO VALOR MX_FIN_AFORE — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 27 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Afore Azteca, Afore Banamex, Afore Coppel, Afore Inbursa, Afore Invercap, PensionISSSTE, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma das dez AFOREs autorizadas pela CONSAR em 2026.

`MX_AFORE` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_AFORE_LISTA`.

> `MX_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `MX_AFORE_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 11 valores de `mx-afores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Afore Coppel`	→	**`Afore Principal`**

10.7 Poupança de aposentadoria e habitação

MX_FIN_SALDO_RETIRO

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

Saldos das subcontas de aposentadoria e habitação, poupança voluntária, valores de pensão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_FIN_SALDO_RETIRO — Path

90% `saldo_?(afore|retiro|rcv|subcuenta|vivienda|infonavit|fovissste|sar|cuenta_?individual|voluntario)` `subcuenta_?(de_?)?(retiro|vivienda|rcv)` `aportaciones?_?(voluntarias|patronales|infonavit)` `monto_?pension` `pension_?(mensual|monto)` `retiro_?cesantia_?vejez` `rcv` `ahorro_?voluntario` `retirement_?balance`

TIPO DE DADO MX_FIN_SALDO_RETIRO — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
385000	→	**797256**

10.8 Crédito habitacional

MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Infonavit, Fovissste, Cofinavit ou hipoteca bancária, e avisos de desconto em folha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA — Path

90% `tipo_?(de_?)?credito_?(vivienda|hipotecario)` `credito_?(vivienda|hipotecario)` `hipoteca` `infonavit` `fovissste` `cofinavit` `mejoravit` `descuento_?infonavit` `factor_?(de_?)?descuento` `aviso_?(de_?)?retencion` `mortgage`

FORMATO DO VALOR MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 14 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Crédito Infonavit, Crédito Fovissste, Cofinavit, Crédito hipotecario bancario, Crédito de otra institución, Sin crédito de vivienda, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro tipo de crédito habitacional.

`MX_CREDITO_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA`.

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `mx-credito-vivienda.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Mejoravit	→	**Cofinavit**

10.9 Cobertura de seguridade social

MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Derechohabiencia: IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, forças armadas, seguro privado, nenhuma. Revela trabalho formal ou informal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL — Path

90% `derechohabiencia` `derecho_?habiencia` `afiliacion_?(a_?)?(servicios_?de_?salud|seguridad_?social)` `institucion_?(de_?)?(seguridad_?social|salud)` `servicio_?medico` `seguridad_?social` `regimen_?(de_?)?seguridad_?social` `seguro_?(medico|de_?salud|popular)` `imss_?bienestar` `insabi` `umf` `unidad_?medica_?familiar` `health_?insurance`

FORMATO DO VALOR MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 21 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, IMSS-Bienestar, Pemex, Sedena, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra instituição da mesma lista.

`MX_SEGURIDAD_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA`.

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `mx-seguridad-social.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
ISSSTE	→	**ISSSTE estatal**

10.10 Programas sociais

MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Beneficiários dos Programas para el Bienestar e seus antecessores: pensões, bolsas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Path

90% `programa_?(social|del_?bienestar|bienestar|federal|de_?apoyo|gobierno)` `programas_?sociales` `beneficiario_?(de_?)?(programa|pension|beca|apoyo)` `apoyo_?(social|gubernamental|bienestar|economico)` `pension_?(bienestar|adultos_?mayores|mujeres|discapacidad|65)` `beca_?(bienestar|benito_?juarez|rita_?cetina)` `becas?_?bienestar` `jovenes_?construyendo` `jcf` `sembrando_?vida` `prospera` `oportunidades` `progresa` `padron_?(de_?)?beneficiarios` `tarjeta_?bienestar` `social_?program`

FORMATO DO VALOR MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 25 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Beca Universal Rita Cetina, Beca Universal Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um sinalizador continua sinalizador; um programa vira outro programa de 2026.

`MX_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 13 valores de `mx-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Prospera	→	**Jóvenes Escribiendo el Futuro**

10.11 Nível socioeconômico

`MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Nível socioeconômico AMAI (`A/B` a `E`), decil ou quintil de renda, indicadores de marginalização e pobreza.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – Path`
>
> **90%** `nse` `nivel_?socioeconomico` `nivel_?socio_?economico` `estrato(_?socioeconomico)?` `clase_?social` `decil(_?(de_?)?ingresos?)?` `quintil(_?(de_?)?ingresos?)?` `grado_?(de_?)?marginacion` `indice_?(de_?)?marginacion` `marginacion` `rezago_?social` `pobreza(_?(extrema|moderada|multidimensional))?` `carencias?_?sociales?` `vulnerabilidad(_?(por_?ingresos|social))?` `socioeconomic_?level`

> **FORMATO DO VALOR** `MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – Values`
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — a b, ab, c, c, c-, d, …	40%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um nível AMAI vira outro, um quintil outro quintil, um decil outro decil.

`MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_NSE`.

> `MX_QUINTIL` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 5 valores de `mx-quintil.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_DECIL_ALTO` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 5 valores de `mx-decil-alto.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_DECIL` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `mx-decil.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_NSE` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `mx-nse.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
C–	→	**E**
Decil 8	→	**Decil 10**

10.12 Situação da moradia

MX_FIN_VIVIENDA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Se a moradia é própria, está sendo paga, alugada, emprestada ou em litígio, e suas condições.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_FIN_VIVIENDA — Path

95% `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?vivienda` `situacion_?(de_?la_?)?vivienda` `vivienda_?(propia|rentada|prestada)` `condicion_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `material_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `piso_?de_?tierra` `hacinamiento` `asentamiento_?irregular` `housing_?(type|tenure|status)`

FORMATO DO VALOR MX_FIN_VIVIENDA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 14 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Propia, Propia en proceso de pago, Rentada o alquilada, Prestada, Intestada o en litigio, Otra situación, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra situação da escala do censo.

`MX_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_VIVIENDA_LISTA`.

> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `MX_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 6 valores de `mx-vivienda.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Asentamiento irregular`	→	**Propia**

10.13 Regime fiscal

MX_FIN_REGIMEN_FISCAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O regime fiscal de uma pessoa física no SAT (catálogo `c_RegimenFiscal` da CFDI): salários, aluguel, atividade empresarial, RESICO. Revela a origem da renda.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA MX_FIN_REGIMEN_FISCAL — Path
>
> 90% `regimen_?fiscal(_?receptor)?` `c_?regimen_?fiscal` `cve_?regimen` `clave_?regimen(_?fiscal)?` `regimen_?(sat|tributario)` `tax_?regime`

COMO É MASCARADO

Um código vira outro código de regime de pessoa física, uma descrição outra descrição; `626 – ...` mantém as duas partes.

`MX_REGIMEN_FISCAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE`.

> `MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 13 valores de `mx-regimen-fiscal-clave.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 13 valores de `mx-regimen-fiscal-nombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`626 – Régimen Simplificado de Confianza`	→	**`612 – Sin obligaciones fiscales`**

PARTE 11

Antecedentes criminais

A LFPDPPP não os cita, mas estão entre os dados que mais levam à discriminação, que é o que o artigo 2 descreve como sensível. Recebem o mesmo cuidado.

11.1 Antecedentes criminais

MX_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Antecedentes penais, sentenças, delitos, prisão preventiva, mandados de prisão.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA MX_PENAL_ANTECEDENTES — Path
>
> 95% `antecedentes(_?(penales|judiciales|policiacos|criminales|no_?penales))?` *(exceto quando seguido de lista E9)* `carta_?(de_?)?no_?antecedentes` `constancia_?(de_?)?(no_?)?antecedentes` `sentencia(_?condenatoria)?` `sentenciad[oa]` `condena(do|da)?` `delitos?` `tipo_?(de_?)?delito` `reincidente` `reincidencia` `imputad[oa]` `vinculado_?a_?proceso` `vinculacion_?a_?proceso` `prision_?preventiva` `pena` `reclusion` `interno` `centro_?penitenciario` `cereso` `libertad_?condicional` `criminal_?record` `conviction` `offen[cs]e` `detenid[oa]` `orden_?de_?aprehension` `medida_?cautelar` `violencia_?familiar`

COMO É MASCARADO

Um sinalizador continua sinalizador; o resto vira uma situação genérica.

`MX_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `MX_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `MX_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `MX_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 3 valores de `mx-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Sentenciado por robo`	→	**`Sin información`**

11.2 Números de processo

MX_PENAL_CAUSA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

Carpetas de investigación, averiguações prévias, números de causa penal e de recurso (`123/2024`).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_PENAL_CAUSA — Path

90% `carpeta_?(de_?)?investigacion` `n(o|um|ro)_?carpeta` `averiguacion_?previa` `n(o|um|ro)_?averiguacion` `causa_?penal` `n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?causa` `expediente_?(judicial|penal)` `n(o|um|ro)_?expediente_?(judicial|penal)` `toca_?penal` `n(o|um|ro)_?toca` `amparo_?(n(o|um|ro))?` `n(o|um|ro)_?(de_?)?denuncia` `folio_?denuncia` `case_?number`

FORMATO DO VALOR MX_PENAL_CAUSA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{2,6}(/[A-Z0-9\-]{1,12}){2,}/\d{2,6}[/\-]\d{2,4}`	80%	
`0*(?:\d{1,5}/\d{4})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato.

`MX_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123/2024	→	**845/5120**

12

Dígitos verificadores calculados pelo set

As aplicações mexicanas validam suas chaves, e uma chave mascarada que falha na validação quebra o teste que ela deveria servir. Duas chaves são cobertas pelos frameworks do próprio plugin: a CLABE pelo Check Digit (pesos 3, 7, 1, módulo 10), e o NSS pelo Payment Card, porque o dígito dele é Luhn — a verificação dos cartões de pagamento. O CURP e o RFC exigem mais:

- **CURP** — todo caractere conta, letras incluídas (`0` – `9` , `A` – `N` → 10–23, `Ñ` 24, `O` – `Z` → 25–36), com pesos de 18 a 2, módulo 10. O Check Digit lê letras em base 36, em que `O` – `Z` valem um a menos.
- **RFC** — a tabela do SAT (`&` 24, espaço 37, `Ñ` 38), pesos de 13 a 2, módulo 11, com 10 escrito `A` . Um RFC de empresa conta como se tivesse um espaço na frente. O Check Digit escreve um resultado 10 como `0` e não aceita `&` nem `Ñ` .

Para esses dois o set calcula o dígito verificador ele mesmo. Depois que o corpo é mascarado, uma soma acumulada percorre o valor de dois em dois caracteres: uma tabela de lookup transforma *soma + próximos dois caracteres* em *esses caracteres + nova soma*, e a última tabela escreve o dígito verificador no lugar. Cada tabela lista só o que as suas posições podem conter — dígitos na data, letras nos nomes —, então o CURP leva 8 passos e o RFC 6, cada um um Regex Decompose e um arquivo de Data Cleansing gerado com o set, numa única String Algorithm Chain.

Todo CURP, RFC e NSS mascarado é válido, e o mapeamento continua um-para-um — uma chave não colide com outra. O custo é pago por valor, por passo, e não por algoritmo configurado. Medido com o plugin fora do engine, num notebook, um CURP é mascarado em cerca de 11 µs, um RFC em cerca de 9 e um NSS em cerca de 3, contra cerca de 2 de um Character Mapping: uns 90.000 CURPs por segundo por thread. Metade do custo do CURP é o corpo — a data e os lookups com chave de sexo e estado; o dígito verificador é a outra metade. A vazão de um engine depende do hardware e da configuração do job.

13

Datas dentro das chaves

CURP, RFC e a chave de eleitor do INE carregam a data de nascimento como `AAMMDD` . Deixá-la seria deixar na chave o quase-identificador mais forte; mudar os dígitos livremente produziria datas que não existem.

A década fica e a unidade do ano é mascarada, como numa coluna de ano de nascimento. O mês passa por um mapeamento um-para-um de 1–12, o dia por um de 1–28, 29–30 entre si, e um dia 31 mantém um mês de 31 dias. O resultado é sempre uma data real, e duas datas diferentes nunca viram a mesma.

O mesmo algoritmo mascara a data nas três chaves, então CURP, RFC e chave de eleitor de uma pessoa continuam concordando entre si. Não concordam com a coluna de data de nascimento, que se desloca em até 60 dias: nenhum algoritmo enxerga duas colunas ao mesmo tempo.

14

Limites

- **Colunas binárias** — fotos da credencial do INE, imagens de digitais, PDFs clínicos em BLOBs — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **Chaves e as colunas de onde vêm.** As letras de um CURP ou RFC mascarado não vêm mais do nome mascarado, e a data não é a data de nascimento mascarada. Onde a aplicação recalcula o CURP a partir

do nome, ele não vai bater.

- **Palavras inconvenientes.** O RENAPO substitui algumas combinações ofensivas de letras no início do CURP; um CURP mascarado pode formar uma. Ainda passa no dígito verificador.
- **Chaves em minúsculas ou formatadas** — um CURP em minúsculas, um NSS com hífens — são mascaradas caractere a caractere, sem dígito verificador válido.
- **Municípios** escritos de um jeito que a lista não conhece passam sem mudança. Um nome compartilhado por um município grande e um pequeno fica como está; o código de 5 dígitos não tem essa ambiguidade. Um código de município de 3 dígitos sem o estado não é generalizado.
- **Texto livre** é redigido palavra por palavra: um telefone escrito com espaços (`55 1234 5678`) não é encontrado ali, e um nome que também é palavra comum (`Luz` , `Paz` , `Rosa`) é redigido onde aparecer.
- **Menores de idade** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam o aniversário de 18 anos, mas algumas cruzam. Onde isso importa, divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Endereços** são trocados como uma linha inteira. Rua, colônia, código postal e município em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **Placas e VINs** mantêm o formato, mas não a série do estado nem o dígito verificador do VIN.

15

Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- A configuração de cada classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 151 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 26 colunas que não são dado pessoal — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam 350 valores de amostra e 228 placeholders como `S/D` . CURPs, RFCs, NSS e CLABEs aleatórios foram conferidos quanto a dígito verificador e data válidos, 150 de cada quanto a colisões, e pares de CURP e RFC da mesma pessoa quanto à concordância.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar o set em dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

16

Fontes

- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares — DOF de 20 de março de 2025, última reforma DOF de 14 de novembro de 2025 (Cámara de Diputados). A lei de 2010, DOF de 5 de julho de 2010, para comparação.
- Estrutura e dígito verificador do CURP — Registro Nacional de Población (RENAPO).
- Dígito verificador do RFC — Servicio de Administración Tributaria (SAT). Catálogo de regimes fiscais `c_RegimenFiscal` — SAT, CFDI 4.0.
- Estrutura do NSS — Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). CLABE — Banco de México e Asociación de Bancos de México.

- Chave de eleitor — Instituto Nacional Electoral. Partidos políticos nacionais, incluindo o registro do Partido Paz e do Somos México em 1º de julho de 2026 — INE.
- Municípios, códigos geoestatísticos, coordenadas e população — INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. Categorias de religião, deficiência, escolaridade e moradia — o mesmo censo.
- Sobrenomes mais frequentes — registros do INE e do RENAPO. Nomes próprios — INEGI e registros de frequência de nomes.
- Povos indígenas — Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (2024).
- AFOREs — Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), 2026. Programas sociais — Programas para el Bienestar, Governo do México, 2026.
- Níveis socioeconômicos — Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI).
- Marcação de dez dígitos — Instituto Federal de Telecomunicaciones, 3 de agosto de 2019. Códigos postais — Correos de México (SEPOMEX). Placas — NOM-001-SCT-2-2016.

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

MX_AFORE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_AFORE_LISTA`.

Usado por: `MX_FIN_AFORE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	`MX_AFORE_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_AFORE_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `mx-afores.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_AFORE`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`mx-afores.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

MX_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	mantém · mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `MX_PENAL_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	`MX_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`MX_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3 valores de `mx-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_ANTECEDENTES`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`mx-antecedentes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`MX_APELLIDO` NAME

Troca o nome por um dos 337 nomes de `mx-apellidos.txt`.

Usado por: `MX_APELLIDOS`, `MX_NOMBRE_COMPLETO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`mx-apellidos.txt`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`filterAccent`	sim
`inputCaseSensitive`	não

`MX_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_APELLIDO`, `MX_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`MX_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`MX_APELLIDO` · `MX_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`MX_APELLIDO` · `MX_APELLIDO` · `MX_APELLIDO`
senão	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`MX_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `MX_PUEBLO`, `MX_LENGUA_INDIGENA`, `MX_DIAGNOSTICO`, `MX_MEDICAMENTO`, `MX_DISCAPACIDAD`, `MX_PREFERENCIA_SEXUAL`, `MX_IDENTIDAD_GENERO`, `MX_RELIGION`, `MX_OPINION_POLITICA`, `MX_PARTIDO_POLITICO`,

`MX_BURO_CREDITO` , `MX_AFORE` , `MX_CREDITO_VIVIENDA` , `MX_SEGURIDAD_SOCIAL` , `MX_PROGRAMA_SOCIAL` , `MX_VIVIENDA` , `MX_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no)`	`MX_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`MX_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)([sn])`	`MX_BANDERA_S_N`
`(?i)(y)`	`MX_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`MX_BANDERA_0_1`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`mx-bandera-0-1.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`mx-bandera-s-n.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`mx-bandera-si-no.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_BURO_CREDITO REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_ESTADO_CREDITICIO`.

Usado por: `MX_FIN_BURO_CREDITO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(0[0-7]|9[679]))`	mantém · `MX_MOP`
`(?i)(mop\s*)(0[0-7]|9[679])`	mantém · `MX_MOP`
`(0*?)(?:(\d{3}))`	mantém · `MX_CM_ALFANUM`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
senão	`MX_ESTADO_CREDITICIO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CANTIDAD_ACOTADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_L2_DEPENDIENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([0-5]))`	mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d+))`	mantém · troca por `5`

senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_SUPRIMIR`.

Usado por: `MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA`, `MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES`, `MX_L3_VIDA_SEXUAL`, `MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL`, `MX_L3_AFILIACION_SINDICAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))`	mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	`MX_SUPRIMIR`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `mx-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-cie10.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `mx-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-cie10-decimal.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_CLABE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_CLABE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{18}))`	mantém · `MX_CLABE_VALIDA`
senão	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`MX_CLABE_CUERPO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_CLABE_VALIDA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{3})(\d{14})`	mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`MX_CLABE_VALIDA` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `MX_CLABE_CUERPO` e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos `3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7`.

Usado por: `MX_CLABE`

CONFIGURAÇÃO

`weightList`	`3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7`
`modulusNumber`	`10`
`checkDigitIndex`	`17`
`calculateChecksumRightToLeft`	não
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`17`
`numericAlgorithm`	`MX_CLABE_CUERPO`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sim

`MX_CLAVE_ELECTOR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_CLAVE_ELECTOR`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-Z]{6})(\d{6})(\d{2})([HM])(\d{3})`	`MX_CM_ALFANUM` · `MX_FECHA_AAMMDD` · `MX_ENTIDAD_NUMERO` · `MX_SEXO_H_M` · `MX_CM_ALFANUM`
senão	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

MX_CLAVE_MUNICIPIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*)([1-9]\d*)	mantém · MX_CLAVE_MUNICIPIO_TABLA
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CLAVE_MUNICIPIO_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em mx-clave-municipio-generalizada.txt (2.758 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: MX_CLAVE_MUNICIPIO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-clave-municipio-generalizada.txt
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: MX_L1_CREDENCIAL_INE, MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO, MX_L1_CUENTA_BANCARIA, MX_L1_PASAPORTE, MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO, MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL, MX_L1_LICENCIA_CONDUCIR, MX_L1_EFIRMA, MX_L1_NIV, MX_L1_NUMERO_CONTRATO, MX_L1_USUARIO_RRSS, MX_L2_CCT, MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR, MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN, MX_PENAL_CAUSA, MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA, MX_FECHA_AAMMDD, MX_CURP_CUERPO, MX_CURP, MX_RFC_CUERPO_FISICA, MX_RFC_CUERPO_MORAL, MX_RFC, MX_NSS, MX_CLAVE_ELECTOR, MX_NOMBRES, MX_APELLIDOS, MX_NOMBRE_COMPLETO, MX_EMAIL, MX_TELEFONO, MX_CLABE_CUERPO, MX_CLABE, MX_COORDENADA, MX_ANIO, MX_EDAD, MX_CODIGO_POSTAL, MX_PUEBLO, MX_LENGUA_INDIGENA, MX_MEDICAMENTO, MX_DISCAPACIDAD, MX_PREFERENCIA_SEXUAL, MX_IDENTIDAD_GENERO, MX_RELIGION, MX_OPINION_POLITICA, MX_PARTIDO_POLITICO, MX_BURO_CREDITO, MX_AFORE, MX_CREDITO_VIVIENDA, MX_SEGURIDAD_SOCIAL, MX_PROGRAMA_SOCIAL, MX_VIVIENDA, MX_ANTECEDENTES

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 AEIOU BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ aeiou bcdfghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÜ áéíóúü
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0
preserveLeadingZeros	sim

MX_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: MX_L1_DISPOSITIVO, MX_IP

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim

minMaskedPositions	0
preserveLeadingZeros	sim

MX_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM.

Usado por: MX_L2_CODIGO_POSTAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:(\d{3})(\d{2}))	mantém · mantém · troca por 00
senão	MX_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_COLONIA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 60 valores de mx-colonias.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_L2_COLONIA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-colonias.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_L1_GEOLOCALIZACION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)	mantém · MX_CM_ALFANUM · mantém · MX_CM_ALFANUM
(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)	mantém · MX_CM_ALFANUM
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CREDITO_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA.

Usado por: MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])	MX_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,6}))	mantém · MX_CM_ALFANUM
senão	MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `mx-credito-vivienda.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_CREDITO_VIVIENDA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`mx-credito-vivienda.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

MX_CURP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_CURP`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-Z]{4}\d{6}[HMX][A-Z]{5}[0-9A-Z]\d)`	`MX_CURP_VALIDA`
senão	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_CURP_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_CURP_VALIDA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-Z])([A-Z])([A-Z]{2})(\d{6})([HM])([A-Z]{2})([A-Z]{3})([0-9A-Z])(\d)`	`MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_FECHA_AAMMDD` · `MX_SEXO_H_M` · `MX_ENTIDAD_CURP` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · troca por `0`
`([A-Z])([A-Z])([A-Z]{2})(\d{6})(X)([A-Z]{2})([A-Z]{3})([0-9A-Z])(\d)`	`MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_FECHA_AAMMDD` · mantém · `MX_ENTIDAD_CURP` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · troca por `0`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_CURP_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_CURP_DV_P1` → `MX_CURP_DV_P2` → `MX_CURP_DV_P3` → `MX_CURP_DV_P4` → `MX_CURP_DV_P5` → `MX_CURP_DV_P6` → `MX_CURP_DV_P7` → `MX_CURP_DV_P8`, nesta ordem.

Usado por: `MX_CURP_VALIDA`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`MX_CURP_DV_P1`
`algorithmReferences[2]`	`MX_CURP_DV_P2`
`algorithmReferences[3]`	`MX_CURP_DV_P3`
`algorithmReferences[4]`	`MX_CURP_DV_P4`
`algorithmReferences[5]`	`MX_CURP_DV_P5`
`algorithmReferences[6]`	`MX_CURP_DV_P6`
`algorithmReferences[7]`	`MX_CURP_DV_P7`
`algorithmReferences[8]`	`MX_CURP_DV_P8`

MX_CURP_DV_P1 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_CURP_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{0})(.{2})(.*)`	mantém · `MX_CURP_DV_T1` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_CURP_DV_P2 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_CURP_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{2})(.{3})(.*)`	mantém · `MX_CURP_DV_T2` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_CURP_DV_P3 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_CURP_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{3})(.*)`	mantém · `MX_CURP_DV_T3` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_CURP_DV_P4 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_CURP_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{6})(.{3})(.*)`	mantém · `MX_CURP_DV_T4` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CURP_DV_P5 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_CURP_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{8})(.{3})(.*)`	mantém · `MX_CURP_DV_T5` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CURP_DV_P6 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_CURP_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{10})(.{4})(.*)`	mantém · `MX_CURP_DV_T6` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CURP_DV_P7 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_CURP_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{13})(.{3})(.*)`	mantém · `MX_CURP_DV_T7` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CURP_DV_P8 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_CURP_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{15})(.{4})(.*)`	mantém · `MX_CURP_DV_T8` · mantém

senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CURP_DV_T1 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-curp-dv-1.txt` (676 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_CURP_DV_P1`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-curp-dv-1.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_CURP_DV_T2 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-curp-dv-2.txt` (6.760 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_CURP_DV_P2`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-curp-dv-2.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_CURP_DV_T3 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-curp-dv-3.txt` (1.000 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_CURP_DV_P3`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-curp-dv-3.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_CURP_DV_T4 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-curp-dv-4.txt` (1.000 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_CURP_DV_P4`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-curp-dv-4.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_CURP_DV_T5 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-curp-dv-5.txt` (1.000 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_CURP_DV_P5`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-curp-dv-5.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_CURP_DV_T6 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-curp-dv-6.txt` (20.280 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_CURP_DV_P6`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-curp-dv-6.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_CURP_DV_T7 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-curp-dv-7.txt` (6.760 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_CURP_DV_P7`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-curp-dv-7.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_CURP_DV_T8 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-curp-dv-8.txt` (9.360 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_CURP_DV_P8`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-curp-dv-8.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_CURP_VALIDA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_CURP_CUERPO` → `MX_CURP_DV`, nesta ordem.

Usado por: `MX_CURP`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`MX_CURP_CUERPO`

algorithmReferences[2]	MX_CURP_DV

MX_DECIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `mx-decil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-decil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_DECIL_ALTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `mx-decil-alto.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-decil-alto.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_DIA_1_28 NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 28.

Usado por: `MX_FECHA_AAMMDD`

CONFIGURAÇÃO

minValue	1
maxValue	28

MX_DIA_29_30 NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 29 e 30.

Usado por: `MX_FECHA_AAMMDD`

CONFIGURAÇÃO

minValue	29
maxValue	30

MX_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})	MX_CIE10_DECIMAL

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})`	`MX_CIE10`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
senão	`MX_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `mx-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-diagnosticos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `mx-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_L1_DIRECCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-direcciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	`MX_DISCAPACIDAD_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `mx-discapacidad.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-discapacidad.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`MX_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_L2_EDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	mantém · troca por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)(\.\d+))`	mantém · mantém · `MX_CM_ALFANUM` · mantém
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	mantém · mantém · `MX_CM_ALFANUM`
`(0*?)(?:(\d))`	mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`MX_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_EMAIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24})`	`MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · troca por `test`
senão	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`MX_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de `mx-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-empleadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`MX_ENTIDAD_CURP` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `mx-entidad-curp.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_CURP_CUERPO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-entidad-curp.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_ENTIDAD_NUMERO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 32 valores de `mx-entidad-numero.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_CLAVE_ELECTOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-entidad-numero.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_ESCOLARIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `mx-escolaridad.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_L2_ESCOLARIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-escolaridad.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_ESCUELA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `mx-escuelas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_L2_ESCUELA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-escuelas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_ESTADO_CIVIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `mx-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_L2_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-estado-civil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_ESTADO_CREDITICIO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `mx-estado-crediticio.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_BURO_CREDITO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-estado-crediticio.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_FECHA_AAMMDD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_CURP_CUERPO`, `MX_RFC_CUERPO_FISICA`, `MX_RFC_CUERPO_MORAL`, `MX_RFC`, `MX_CLAVE_ELECTOR`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d)(\d)(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|1\d|2[0-8])`	mantém · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_MES` · `MX_DIA_1_28`
`(\d)(\d)(0[13-9]|1[0-2])(29|30)`	mantém · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_MES_30_DIAS` · `MX_DIA_29_30`
`(\d)(\d)(0[13578]|1[02])(31)`	mantém · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_MES_31_DIAS` · mantém
`(\d)(\d)(02)(29)`	mantém · `MX_CM_ALFANUM` · mantém · troca por `28`
senão	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `MX_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	não

MX_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `MX_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	não

MX_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

Usado por: `MX_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	`MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `mx-identidad-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-identidad-genero.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_HEX`.

Usado por: `MX_L1_IP`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	mantém · `MX_OCTETO` · `MX_OCTETO` · `MX_OCTETO` · `MX_OCTETO`
senão	`MX_CM_HEX`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_LENGUA_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA`.

Usado por: `MX_L3_LENGUA_INDIGENA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	`MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 27 valores de `mx-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_LENGUA_INDIGENA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`mx-lenguas.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`MX_LOCALIDAD` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 229 valores de `mx-localidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_L2_LOCALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`mx-localidades.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`MX_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	`MX_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`MX_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 26 valores de `mx-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_MEDICAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_MES NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 12.

Usado por: `MX_FECHA_AAMMDD`

CONFIGURAÇÃO

minValue	`1`
maxValue	`12`

MX_MES_30_DIAS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `mx-meses-30-dias.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_FECHA_AAMMDD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-meses-30-dias.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_MES_31_DIAS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `mx-meses-31-dias.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_FECHA_AAMMDD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-meses-31-dias.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_MOP SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `mx-mop.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_BURO_CREDITO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-mop.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-municipio-generalizado.txt` (6.547 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_L2_MUNICIPIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-municipio-generalizado.txt
delimiter	|
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `mx-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_L2_NACIONALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-nacionalidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_NSE`.

Usado por: `MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:([1-5]))	mantém · MX_QUINTIL
(0*?)(?:([6-9]|10))	mantém · MX_DECIL_ALTO
(?i)(decil\s*)(\d{1,2})	mantém · MX_DECIL
senão	MX_NSE

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^,]+),\s*(.+)	MX_APELLIDOS · MX_NOMBRES
(\S+)	MX_NOMBRE_PILA

`(\S+)\s+(\S+)`	`MX_NOMBRE_PILA` · `MX_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`MX_NOMBRE_PILA` · `MX_APELLIDO` · `MX_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`MX_NOMBRE_PILA` · `MX_NOMBRE_PILA` · `MX_APELLIDO` · `MX_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`MX_NOMBRE_PILA` · `MX_NOMBRE_PILA` · `MX_NOMBRE_PILA` · `MX_APELLIDO` · `MX_APELLIDO`
senão	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`MX_NOMBRE_PILA` NAME

Troca o nome por um dos 255 nomes de `mx-nombres.txt`.

Usado por: `MX_NOMBRES`, `MX_NOMBRE_COMPLETO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`mx-nombres.txt`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`filterAccent`	sim
`inputCaseSensitive`	não

`MX_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_NOMBRE`, `MX_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`MX_NOMBRE_PILA`
`(\S+)\s+(\S+)`	`MX_NOMBRE_PILA` · `MX_NOMBRE_PILA`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`MX_NOMBRE_PILA` · `MX_NOMBRE_PILA` · `MX_NOMBRE_PILA`
senão	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`MX_NSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `mx-nse.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`mx-nse.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`MX_NSS` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_NSS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{11}))`	mantém · `MX_NSS_LUHN`
senão	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`MX_NSS_LUHN` PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: `MX_NSS`

CONFIGURAÇÃO

`preserve`	`0`

`MX_OCTETO` NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `MX_IP`

CONFIGURAÇÃO

`minValue`	`1`
`maxValue`	`254`

`MX_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `mx-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_L2_OCUPACION`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`mx-ocupaciones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`MX_OPINION_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_OPINION_POLITICA_LISTA`.

Usado por: `MX_L3_OPINION_POLITICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	`MX_OPINION_POLITICA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `mx-opiniones-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_OPINION_POLITICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-opiniones-politicas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_PARTIDO_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA`.

Usado por: `MX_L3_AFILIACION_POLITICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	`MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `mx-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_PARTIDO_POLITICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-partidos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_PLACA CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (3 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `MX_L1_PLACA`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ` `abcdefghjklmnprstuvwxyz` `0123456789`
caseSensitive	sim

MX_PREFERENCIA_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	`MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `mx-preferencia-sexual.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_PREFERENCIA_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`mx-preferencia-sexual.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

MX_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	`MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `mx-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`mx-programas-sociales.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

MX_PUEBLO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_PUEBLO_LISTA`.

Usado por: `MX_L3_ETNIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	`MX_PUEBLO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_PUEBLO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 31 valores de `mx-pueblos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_PUEBLO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`mx-pueblos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

MX_QUINTIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `mx-quintil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`mx-quintil.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

MX_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_L1_CREDENCIAL`, `MX_L3_BIOMETRICO`, `MX_L3_INFORMACION_GENETICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.+)`	cada caractere → `X`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_REGIMEN_FISCAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE`.

Usado por: `MX_FIN_REGIMEN_FISCAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(6\d{2}))`	mantém · `MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE`
`(0*?)(?:(6\d{2})(\s*[—]\s*)(.+))`	mantém · `MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE` · mantém · `MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE`
senão	`MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `mx-regimen-fiscal-clave.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_REGIMEN_FISCAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-regimen-fiscal-clave.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `mx-regimen-fiscal-nombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_REGIMEN_FISCAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-regimen-fiscal-nombre.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `MX_L3_RELIGION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	`MX_RELIGION_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `mx-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_RELIGION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-religiones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_RFC REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_RFC`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-ZÑ&]{4}\d{6}[A-Z0-9]{2}[0-9A])`	`MX_RFC_FISICA`
`([A-ZÑ&]{3}\d{6}[A-Z0-9]{2}[0-9A])`	`MX_RFC_MORAL`
`([A-ZÑ&])([A-ZÑ&])([A-ZÑ&]{2})(\d{6})`	`MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_FECHA_AAMMDD`
senão	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_RFC_CUERPO_FISICA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_RFC_FISICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-ZÑ&])([A-ZÑ&])([A-ZÑ&]{2})(\d{6})([A-Z0-9]{2})([0-9A])`	`MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_CM_ALFANUM` · `MX_FECHA_AAMMDD` · `MX_CM_ALFANUM` · troca por `0`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_RFC_CUERPO_MORAL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_RFC_MORAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-ZÑ&]{3})(\d{6})([A-Z0-9]{2})([0-9A])`	`MX_CM_ALFANUM` · `MX_FECHA_AAMMDD` · `MX_CM_ALFANUM` · troca por `0`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`MX_RFC_DV` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_RFC_DV_P1` → `MX_RFC_DV_P2` → `MX_RFC_DV_P3` → `MX_RFC_DV_P4` → `MX_RFC_DV_P5` → `MX_RFC_DV_P6`, nesta ordem.

Usado por: `MX_RFC_FISICA`, `MX_RFC_MORAL`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`MX_RFC_DV_P1`
`algorithmReferences[2]`	`MX_RFC_DV_P2`
`algorithmReferences[3]`	`MX_RFC_DV_P3`
`algorithmReferences[4]`	`MX_RFC_DV_P4`
`algorithmReferences[5]`	`MX_RFC_DV_P5`
`algorithmReferences[6]`	`MX_RFC_DV_P6`

`MX_RFC_DV_P1` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_RFC_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{0})(.{2})(.*)`	mantém · `MX_RFC_DV_T1` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`MX_RFC_DV_P2` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_RFC_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{2})(.{3})(.*)`	mantém · `MX_RFC_DV_T2` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`MX_RFC_DV_P3` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_RFC_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{3})(.*)`	mantém · `MX_RFC_DV_T3` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_RFC_DV_P4 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_RFC_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{6})(.{3})(.*)`	mantém · `MX_RFC_DV_T4` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_RFC_DV_P5 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_RFC_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{8})(.{3})(.*)`	mantém · `MX_RFC_DV_T5` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_RFC_DV_P6 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_RFC_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{10})(.{4})(.*)`	mantém · `MX_RFC_DV_T6` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_RFC_DV_T1 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-rfc-dv-1.txt` (812 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_RFC_DV_P1`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`mx-rfc-dv-1.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

MX_RFC_DV_T2 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-rfc-dv-2.txt` (8.624 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_RFC_DV_P2`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-rfc-dv-2.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_RFC_DV_T3 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-rfc-dv-3.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_RFC_DV_P3`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-rfc-dv-3.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_RFC_DV_T4 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-rfc-dv-4.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_RFC_DV_P4`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-rfc-dv-4.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_RFC_DV_T5 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-rfc-dv-5.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_RFC_DV_P5`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-rfc-dv-5.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_RFC_DV_T6 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-rfc-dv-6.txt` (14.256 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_RFC_DV_P6`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-rfc-dv-6.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_RFC_FISICA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_RFC_CUERPO_FISICA` → `MX_RFC_DV`, nesta ordem.

Usado por: `MX_RFC`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`MX_RFC_CUERPO_FISICA`
algorithmReferences[2]	`MX_RFC_DV`

MX_RFC_MORAL STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_RFC_CUERPO_MORAL` → `MX_RFC_RELLENO` → `MX_RFC_DV` → `MX_RFC_SIN_RELLENO`, nesta ordem.

Usado por: `MX_RFC`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`MX_RFC_CUERPO_MORAL`
algorithmReferences[2]	`MX_RFC_RELLENO`
algorithmReferences[3]	`MX_RFC_DV`
algorithmReferences[4]	`MX_RFC_SIN_RELLENO`

MX_RFC_RELLENO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_RFC_MORAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.)(.{11})`	`MX_RFC_RELLENO_TABLA` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_RFC_RELLENO_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-rfc-relleno.txt` (38 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_RFC_RELLENO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-rfc-relleno.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_RFC_SIN_RELLENO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_RFC_MORAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(_)(.{12})`	remove · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_SEGURIDAD_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA` .

Usado por: `MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,2}))`	mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	`MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `mx-seguridad-social.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_SEGURIDAD_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`mx-seguridad-social.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

MX_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_L2_SEXO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(femenino|masculino)`	`MX_SEXO_PALABRA`
`(?i)(mujer|hombre)`	`MX_SEXO_MUJER_HOMBRE`
`(?i)(female|male)`	`MX_SEXO_INGLES`
`(?i)([hm])`	`MX_SEXO_H_M`
`(?i)(f)`	`MX_SEXO_F_M`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

MX_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-sexo-f-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_CURP_CUERPO`, `MX_CLAVE_ELECTOR`, `MX_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-sexo-h-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_SEXO_INGLES SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-ingles.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-sexo-ingles.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-sexo-mujer-hombre.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_SEXO_PALABRA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-palabra.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-sexo-palabra.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `mx-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-sin-informacion.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_L1_TARJETA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	mantém · `dlpx-core:Credit Card`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_TELEFONO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\+?52[\s\-]?)?(1[\s\-]?)?(\(?(?:55|56|33|81)\)?[\s\-]?)(\d{4})([\s\-]?)(\d{4}))`	mantém · mantém · mantém · mantém · `MX_CM_ALFANUM` · mantém · `MX_CM_ALFANUM`
`(0*?)(?:(\+?52[\s\-]?)?(1[\s\-]?)?(\(?[2-9]\d{2}\)?[\s\-]?)(\d{3})([\s\-]?)(\d{4}))`	mantém · mantém · mantém · mantém · `MX_CM_ALFANUM` · mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	`MX_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 9 padrões por `[DATO]`, e os 1.436 termos de `mx-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `MX_L1_TEXTO_LIBRE`, `MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`[A-Z]{4}\d{6}[HMX][A-Z]{5}[0-9A-Z]\d`
`[A-ZÑ&]{3,4}\d{6}[A-Z0-9]{2}[0-9A]`
`[A-Z]{6}\d{8}[HM]\d{3}`
`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
`(?<!\d)(\+?52)?1?\d{10}(?!\d)`
`(?<!\d)\d{11}(?!\d)`
`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
`(?<![A-Za-z])[A-HJ-NPR-Z]{3}-?\d{3}-?[A-HJ-NPR-Z](?![A-Za-z])`
`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	`[DATO]`
lookupFile	`mx-texto-nombres.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOMBRE]`
isDenyList	sim

MX_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_VIVIENDA_LISTA`.

Usado por: `MX_FIN_VIVIENDA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|[sny01])`	`MX_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `MX_CM_ALFANUM`
senão	`MX_VIVIENDA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `mx-vivienda.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_VIVIENDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`mx-vivienda.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

APÊNDICE B

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`mx-afores.txt`	11	`MX_AFORE_LISTA`	Afore Azteca · Afore Banamex · Afore Coppel · Afore Inbursa
`mx-antecedentes.txt`	3	`MX_ANTECEDENTES_LISTA`	Sin antecedentes penales · Con antecedentes penales · Sin información
`mx-apellidos.txt`	337	`MX_APELLIDO`	Hernández · García · Martínez · López
`mx-bandera-0-1.txt`	2	`MX_BANDERA_0_1`	0 · 1
`mx-bandera-s-n.txt`	2	`MX_BANDERA_S_N`	S · N
`mx-bandera-si-no.txt`	2	`MX_BANDERA_SI_NO`	Sí · No
`mx-bandera-true-false.txt`	2	`MX_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`mx-bandera-y-n.txt`	2	`MX_BANDERA_Y_N`	Y · N
`mx-cie10-decimal.txt`	33	`MX_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`mx-cie10.txt`	37	`MX_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`mx-clave-municipio-generalizada.txt`	2.758	`MX_CLAVE_MUNICIPIO_TABLA`	01001,01001 · 1001,1001 · 01002,01002 · 1002,1002
`mx-colonias.txt`	60	`MX_COLONIA`	Centro · Del Valle · San Miguel · Santa María
`mx-credito-vivienda.txt`	6	`MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA`	Crédito Infonavit · Crédito Fovissste · Cofinavit · Crédito hipotecario bancario
`mx-curp-dv-1.txt`	676	`MX_CURP_DV_T1`	AA,AA0 · AB,AB7 · AC,AC4 · AD,AD1
`mx-curp-dv-2.txt`	6.760	`MX_CURP_DV_T2`	0AA,AA0 · 0AB,AB5 · 0AC,AC0 · 0AD,AD5
`mx-curp-dv-3.txt`	1.000	`MX_CURP_DV_T3`	000,000 · 001,013 · 002,026 · 003,039
`mx-curp-dv-4.txt`	1.000	`MX_CURP_DV_T4`	000,000 · 001,011 · 002,022 · 003,033
`mx-curp-dv-5.txt`	1.000	`MX_CURP_DV_T5`	000,000 · 001,019 · 002,028 · 003,037
`mx-curp-dv-6.txt`	20.280	`MX_CURP_DV_T6`	0HAA,HAA6 · 0HAB,HAB2 · 0HAC,HAC8 · 0HAD,HAD4
`mx-curp-dv-7.txt`	6.760	`MX_CURP_DV_T7`	0AA,AA0 · 0AB,AB4 · 0AC,AC8 · 0AD,AD2

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`mx-curp-dv-8.txt`	9.360	`MX_CURP_DV_T8`	0A00,A00 · 0A10,A18 · 0A20,A26 · 0A30,A34
`mx-decil-alto.txt`	5	`MX_DECIL_ALTO`	6 · 7 · 8 · 9
`mx-decil.txt`	10	`MX_DECIL`	1 · 2 · 3 · 4
`mx-detectar-apellidos.txt`	423	`MX_L1_APELLIDO – List` `MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	Hernández · Hernandez · García · Garcia
`mx-detectar-nombres.txt`	301	`MX_L1_NOMBRE – List` `MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	María · Maria · José · Jose
`mx-detectar-sexo-letra.txt`	4	`MX_L2_SEXO – List`	h · m · f · x
`mx-detectar-sexo.txt`	8	`MX_L2_SEXO – List`	hombre · mujer · femenino · masculino
`mx-diagnosticos.txt`	30	`MX_DIAGNOSTICO_TEXTO`	Hipertensión arterial sistémica · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
`mx-direcciones.txt`	3.000	`MX_DIRECCION`	Calle Belisario Domínguez 681 · Calle Coahuila 741 · Calle Marte 348 Int. 17 · Xicoténcatl 1448
`mx-discapacidad.txt`	8	`MX_DISCAPACIDAD_LISTA`	Caminar, subir o bajar · Ver, aun usando lentes · Oír, aun usando aparato auditivo · Hablar o comunicarse
`mx-empleadores.txt`	25	`MX_EMPLEADOR`	Comercializadora del Bajío S.A. de C.V. · Servicios Integrales del Norte S.A. de C.V. · Constructora Sierra Madre S.A. de C.V. · Transportes Golfo Pacífico S.A. de C.V.
`mx-entidad-curp.txt`	33	`MX_ENTIDAD_CURP`	AS · BC · BS · CC
`mx-entidad-numero.txt`	32	`MX_ENTIDAD_NUMERO`	01 · 02 · 03 · 04
`mx-escolaridad.txt`	12	`MX_ESCOLARIDAD`	Sin escolaridad · Preescolar · Primaria incompleta · Primaria completa
`mx-escuelas.txt`	15	`MX_ESCUELA`	Escuela Primaria Miguel Hidalgo · Escuela Primaria Rural Emiliano Zapata · Escuela Secundaria Técnica No. 14 · Telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez
`mx-estado-civil.txt`	6	`MX_ESTADO_CIVIL`	Soltero · Casado · Unión libre · Separado
`mx-estado-crediticio.txt`	10	`MX_ESTADO_CREDITICIO`	Al corriente · Atraso de 1 a 29 días · Atraso de 30 a 59 días · Atraso de 60 a 89 días
`mx-identidad-genero.txt`	8	`MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`	Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans
`mx-lenguas.txt`	27	`MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA`	Náhuatl · Maya · Tseltal · Tsotsil
`mx-localidades.txt`	229	`MX_LOCALIDAD`	Aguascalientes · Jesús María · Ensenada · Mexicali
`mx-medicamentos.txt`	26	`MX_MEDICAMENTO_LISTA`	Paracetamol · Ibuprofeno · Naproxeno · Metamizol

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`mx-meses-30-dias.txt`	11	`MX_MES_30_DIAS`	01 · 03 · 04 · 05
`mx-meses-31-dias.txt`	7	`MX_MES_31_DIAS`	01 · 03 · 05 · 07
`mx-mop.txt`	9	`MX_MOP`	01 · 02 · 03 · 04
`mx-municipio-generalizado.txt`	6.547	`MX_MUNICIPIO`	Aguascalientes|Aguascalientes · AGUASCALIENTES|AGUASCALIENTES · Asientos|Asientos · ASIENTOS|ASIENTOS
`mx-nacionalidades.txt`	20	`MX_NACIONALIDAD`	Mexicana · Estadounidense · Guatemalteca · Hondureña
`mx-nombres.txt`	255	`MX_NOMBRE_PILA`	María · José · Juan · Luis
`mx-nse.txt`	7	`MX_NSE`	A/B · C+ · C · C-
`mx-ocupaciones.txt`	40	`MX_OCUPACION`	Empleado administrativo · Comerciante · Vendedor · Obrero
`mx-opiniones-politicas.txt`	7	`MX_OPINION_POLITICA_LISTA`	Izquierda · Centro izquierda · Centro · Centro derecha
`mx-partidos.txt`	10	`MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA`	Morena · Partido Acción Nacional · Partido Revolucionario Institucional · Partido del Trabajo
`mx-preferencia-sexual.txt`	9	`MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA`	Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay
`mx-programas-sociales.txt`	13	`MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores · Pensión Mujeres Bienestar · Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad · Beca Universal Rita Cetina
`mx-pueblos.txt`	31	`MX_PUEBLO_LISTA`	Nahua · Maya · Zapoteco · Mixteco
`mx-quintil.txt`	5	`MX_QUINTIL`	1 · 2 · 3 · 4
`mx-regimen-fiscal-clave.txt`	13	`MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE`	605 · 606 · 607 · 608
`mx-regimen-fiscal-nombre.txt`	13	`MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE`	Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios · Arrendamiento · Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes · Demás ingresos
`mx-religiones.txt`	13	`MX_RELIGION_LISTA`	Católica · Protestante o cristiana evangélica · Pentecostal · Testigo de Jehová
`mx-rfc-dv-1.txt`	812	`MX_RFC_DV_T1`	AA,AA8 · AB,AB9 · AC,ACA · AD,AD0
`mx-rfc-dv-2.txt`	8.624	`MX_RFC_DV_T2`	0AA,AA1 · 0AB,AB0 · 0AC,ACA · 0AD,AD9
`mx-rfc-dv-3.txt`	1.100	`MX_RFC_DV_T3`	000,000 · 001,018 · 002,025 · 003,032
`mx-rfc-dv-4.txt`	1.100	`MX_RFC_DV_T4`	000,000 · 001,016 · 002,021 · 003,037
`mx-rfc-dv-5.txt`	1.100	`MX_RFC_DV_T5`	000,000 · 001,014 · 002,028 · 003,031
`mx-rfc-dv-6.txt`	14.256	`MX_RFC_DV_T6`	0000,000 · 0010,019 · 0020,027 · 0030,035
`mx-rfc-relleno.txt`	38	`MX_RFC_RELLENO_TABLA`	0,_0 · 1,_1 · 2,_2 · 3,_3
`mx-seguridad-social.txt`	10	`MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA`	IMSS · ISSSTE · ISSSTE estatal · IMSS-Bienestar
`mx-sexo-f-m.txt`	2	`MX_SEXO_F_M`	F · M

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`mx-sexo-h-m.txt`	2	`MX_SEXO_H_M`	H · M
`mx-sexo-ingles.txt`	2	`MX_SEXO_INGLES`	Female · Male
`mx-sexo-mujer-hombre.txt`	2	`MX_SEXO_MUJER_HOMBRE`	Mujer · Hombre
`mx-sexo-palabra.txt`	2	`MX_SEXO_PALABRA`	Femenino · Masculino
`mx-sin-informacion.txt`	1	`MX_SUPRIMIR`	Sin información
`mx-texto-nombres.txt`	1.436	`MX_TEXTO_LIBRE`	María · MARÍA · Maria · MARIA
`mx-vivienda.txt`	6	`MX_VIVIENDA_LISTA`	Propia · Propia en proceso de pago · Rentada o alquilada · Prestada

APÊNDICE C

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que `NOMBRE_PRODUCTO` não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 `producto` `prod` `articulo` `art` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `comercial` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `colonia` `col` `municipio` `mpio` `mun` `alcaldia` `delegacion` `localidad` `estado` `edo` `entidad` `region` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plaza` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `plantel` `establecimiento` `institucion` `afore` `curso` `carrera` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `umf` `clinica` `hospital` `area` `depto` `departamento` `puesto` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lengua` `lugar` `local` `tienda` `almacen` `bodega` `proveedor` `prov` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `org` `organizacion` `dependencia` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `regimen` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `comprobante` `cfdi` `uso` `pago` `forma` `metodo` `zona` `ruta` `linea` `giro` `actividad` `rama` `sector` `cliente` `cte` `cli` `paciente` `pac` `trabajador` `trab` `empleado` `colaborador` `alumno` `estudiante` `afiliado` `asegurado` `derechohabiente` `beneficiario` `benef` `titular` `madre` `padre` `tutor` `conyuge` `pareja` `medico` `doctor` `profesional` `responsable` `contacto` `emergencia` `aval` `obligado` `coacreditado` `deudor` `acreditado` `remitente` `destinatario` `receptor` `firmante` `testigo` `representante` `apoderado` `propietario` `arrendatario` `contratante` `victima` `denunciante` `imputado` `socio` `donante` `heredero` `persona` `pers` `conductor` `chofer` `vendedor` `ejecutivo` `agente` `solicitante` `usuario_?final` `ciudadano` `elector` `votante` `contribuyente` `jefe_?(de_?)?familia` `hijo` `hija` `familiar` `dependiente` `completos?` `y_?apellidos?` `apellidos?`

E2 `producto` `prod` `articulo` `art` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `comercial` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `colonia` `col` `municipio` `mpio` `mun` `alcaldia` `delegacion` `localidad` `estado` `edo` `entidad` `region` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plaza` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `plantel` `establecimiento` `institucion` `afore` `curso` `carrera` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `umf` `clinica` `hospital` `area` `depto` `departamento` `puesto` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lengua` `lugar` `local` `tienda` `almacen` `bodega` `proveedor` `prov` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `org` `organizacion` `dependencia` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `regimen` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `comprobante` `cfdi` `uso` `pago` `forma` `metodo` `zona` `ruta` `linea` `giro` `actividad` `rama` `sector` `cliente` `cte` `cli` `paciente` `pac` `trabajador` `trab` `empleado` `colaborador` `alumno` `estudiante` `afiliado` `asegurado` `derechohabiente` `beneficiario` `benef` `titular` `madre` `padre` `tutor` `conyuge` `pareja` `medico` `doctor` `profesional` `responsable` `contacto` `emergencia` `aval` `obligado` `coacreditado` `deudor` `acreditado` `remitente` `destinatario` `receptor` `firmante` `testigo` `representante` `apoderado` `propietario` `arrendatario` `contratante` `victima` `denunciante` `imputado` `socio` `donante` `heredero` `persona` `pers` `conductor` `chofer` `vendedor` `ejecutivo` `agente` `solicitante` `usuario_?final` `ciudadano` `elector` `votante` `contribuyente` `jefe_?(de_?)?familia` `hijo` `hija` `familiar` `dependiente` `completo` `compl` `full` `y_?apellidos?` `apellidos?`

E3	`producto` `prod` `articulo` `art` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `comercial` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `colonia` `col` `municipio` `mpio` `mun` `alcaldia` `delegacion` `localidad` `estado` `edo` `entidad` `region` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plaza` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `plantel` `establecimiento` `institucion` `afore` `curso` `carrera` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `umf` `clinica` `hospital` `area` `depto` `departamento` `puesto` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lengua` `lugar` `local` `tienda` `almacen` `bodega` `proveedor` `prov` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `org` `organizacion` `dependencia` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `regimen` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `comprobante` `cfdi` `uso` `pago` `forma` `metodo` `zona` `ruta` `linea` `giro` `actividad` `rama` `sector` `completo`
E4	`producto` `prod` `articulo` `art` `item` `empresa` `emp` `compania` `razon` `comercial` `fantasia` `archivo` `arch` `file` `calle` `via` `colonia` `col` `municipio` `mpio` `mun` `alcaldia` `delegacion` `localidad` `estado` `edo` `entidad` `region` `ciudad` `pais` `banco` `sucursal` `plaza` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `equipo` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `user` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `plantel` `establecimiento` `institucion` `afore` `curso` `carrera` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `umf` `clinica` `hospital` `area` `depto` `departamento` `puesto` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `farmaco` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lengua` `lugar` `local` `tienda` `almacen` `bodega` `proveedor` `prov` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `org` `organizacion` `dependencia` `entidad` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `template` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `regimen` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `comprobante` `cfdi` `uso` `pago` `forma` `metodo` `zona` `ruta` `linea` `giro` `actividad` `rama` `sector`
E5	`ip` `mac` `web` `url` `correo` `mail` `electronica` `email`
E6	`producto` `prod` `serv` `prodserv` `articulo` `sucursal` `interna` `tipo` `registro` `primaria` `foranea` `elector` `electoral` `unica` `bancaria` `interbancaria` `municipio` `mun` `entidad` `ent` `localidad` `loc` `escuela` `centro` `cct` `clues` `sat` `producto` `servicio` `unidad` `plaza` `banco` `pais` `moneda` `regimen` `uso` `cfdi` `postal` `lada` `zona` `ageb` `area`
E7	`imss` `issste` `sat` `federal` `estatal` `regional` `administrativa`
E8	`fijo` `variable` `monto` `adicional` `servicio` `tarifa` `valor` `cuenta` `extra` `automatico` `recurrente` `domiciliado`
E9	`medicos` `patologicos` `personales_?patologicos` `heredofamiliares` `gineco` `obstetricos` `familiares` `clinicos` `academicos` `laborales` `crediticios` `comerciales` `generales`

APÊNDICE D

Profile set e classifiers

O profile set `MX – LFPDPPP – v3` roda estes 155 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

LFPDPPP 2025 - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
`MX_L1_CURP – Path`	NOME DA COLUNA	`MX_L1_CURP`
`MX_L1_CURP – Type`	TIPO DE DADO	`MX_L1_CURP`
`MX_L1_CURP – Regex`	FORMATO DO VALOR	`MX_L1_CURP`
`MX_L1_RFC – Path`	NOME DA COLUNA	`MX_L1_RFC`
`MX_L1_RFC – Type`	TIPO DE DADO	`MX_L1_RFC`
`MX_L1_RFC – Regex`	FORMATO DO VALOR	`MX_L1_RFC`
`MX_L1_NSS – Path`	NOME DA COLUNA	`MX_L1_NSS`
`MX_L1_NSS – Type`	TIPO DE DADO	`MX_L1_NSS`
`MX_L1_NSS – Regex`	FORMATO DO VALOR	`MX_L1_NSS`
`MX_L1_CLAVE_ELECTOR – Path`	NOME DA COLUNA	`MX_L1_CLAVE_ELECTOR`
`MX_L1_CLAVE_ELECTOR – Type`	TIPO DE DADO	`MX_L1_CLAVE_ELECTOR`
`MX_L1_CLAVE_ELECTOR – Regex`	FORMATO DO VALOR	`MX_L1_CLAVE_ELECTOR`
`MX_L1_CREDENCIAL_INE – Path`	NOME DA COLUNA	`MX_L1_CREDENCIAL_INE`
`MX_L1_CREDENCIAL_INE – Regex`	FORMATO DO VALOR	`MX_L1_CREDENCIAL_INE`
`MX_L1_NOMBRE – Path`	NOME DA COLUNA	`MX_L1_NOMBRE`
`MX_L1_NOMBRE – List`	VALORES CONHECIDOS	`MX_L1_NOMBRE`
`MX_L1_APELLIDO – Path`	NOME DA COLUNA	`MX_L1_APELLIDO`
`MX_L1_APELLIDO – List`	VALORES CONHECIDOS	`MX_L1_APELLIDO`
`MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path`	NOME DA COLUNA	`MX_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	VALORES CONHECIDOS	`MX_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`MX_L1_EMAIL – Path`	NOME DA COLUNA	`MX_L1_EMAIL`
`MX_L1_EMAIL – Type`	TIPO DE DADO	`MX_L1_EMAIL`
`MX_L1_EMAIL – Regex`	FORMATO DO VALOR	`MX_L1_EMAIL`
`MX_L1_TELEFONO – Path`	NOME DA COLUNA	`MX_L1_TELEFONO`
`MX_L1_TELEFONO – Regex`	FORMATO DO VALOR	`MX_L1_TELEFONO`
`MX_L1_DIRECCION – Path`	NOME DA COLUNA	`MX_L1_DIRECCION`
`MX_L1_DIRECCION – Type`	TIPO DE DADO	`MX_L1_DIRECCION`
`MX_L1_DIRECCION – Regex`	FORMATO DO VALOR	`MX_L1_DIRECCION`
`MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path`	NOME DA COLUNA	`MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
`MX_L1_CLABE – Path`	NOME DA COLUNA	`MX_L1_CLABE`
`MX_L1_CLABE – Type`	TIPO DE DADO	`MX_L1_CLABE`
`MX_L1_CLABE – Regex`	FORMATO DO VALOR	`MX_L1_CLABE`

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
MX_L1_CUENTA_BANCARIA - Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_CUENTA_BANCARIA
MX_L1_TARJETA - Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_TARJETA
MX_L1_TARJETA - Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_TARJETA
MX_L1_PASAPORTE - Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_PASAPORTE
MX_L1_PASAPORTE - Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_PASAPORTE
MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO - Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO
MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL - Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL
MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL - Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL
MX_L1_LICENCIA_CONDUCIR - Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_LICENCIA_CONDUCIR
MX_L1_EFIRMA - Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_EFIRMA
MX_L1_EFIRMA - Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_EFIRMA
MX_L1_IP - Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_IP
MX_L1_IP - Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_IP
MX_L1_DISPOSITIVO - Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_DISPOSITIVO
MX_L1_DISPOSITIVO - Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_DISPOSITIVO
MX_L1_PLACA - Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_PLACA
MX_L1_PLACA - Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_PLACA
MX_L1_NIV - Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_NIV
MX_L1_NIV - Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_NIV
MX_L1_NUMERO_CONTRATO - Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_NUMERO_CONTRATO
MX_L1_USUARIO_RRSS - Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_USUARIO_RRSS
MX_L1_CREDENCIAL - Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_CREDENCIAL
MX_L1_CREDENCIAL - Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_CREDENCIAL
MX_L1_GEOLOCALIZACION - Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_GEOLOCALIZACION
MX_L1_GEOLOCALIZACION - Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_GEOLOCALIZACION
MX_L1_TEXTO_LIBRE - Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_TEXTO_LIBRE
MX_L1_TEXTO_LIBRE - Type	TIPO DE DADO	MX_L1_TEXTO_LIBRE
MX_L1_TEXTO_LIBRE - Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_TEXTO_LIBRE
MX_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_FECHA_NACIMIENTO
MX_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type	TIPO DE DADO	MX_L2_FECHA_NACIMIENTO
MX_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_ANIO_NACIMIENTO
MX_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type	TIPO DE DADO	MX_L2_ANIO_NACIMIENTO
MX_L2_EDAD - Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_EDAD
MX_L2_EDAD - Type	TIPO DE DADO	MX_L2_EDAD
MX_L2_FECHA_EVENTO - Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_FECHA_EVENTO
MX_L2_FECHA_EVENTO - Type	TIPO DE DADO	MX_L2_FECHA_EVENTO
MX_L2_SEXO - Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_SEXO

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
MX_L2_SEXO – List	VALORES CONHECIDOS	MX_L2_SEXO
MX_L2_MUNICIPIO – Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_MUNICIPIO
MX_L2_MUNICIPIO – Values	FORMATO DO VALOR	MX_L2_MUNICIPIO
MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO – Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO
MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO – Type	TIPO DE DADO	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO
MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO – Values	FORMATO DO VALOR	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO
MX_L2_LOCALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_LOCALIDAD
MX_L2_COLONIA – Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_COLONIA
MX_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_CODIGO_POSTAL
MX_L2_CODIGO_POSTAL – Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L2_CODIGO_POSTAL
MX_L2_NACIONALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_NACIONALIDAD
MX_L2_NACIONALIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	MX_L2_NACIONALIDAD
MX_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_ESTADO_CIVIL
MX_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DO VALOR	MX_L2_ESTADO_CIVIL
MX_L2_OCUPACION – Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_OCUPACION
MX_L2_EMPLEADOR – Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_EMPLEADOR
MX_L2_ESCOLARIDAD – Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_ESCOLARIDAD
MX_L2_ESCOLARIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	MX_L2_ESCOLARIDAD
MX_L2_ESCUELA – Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_ESCUELA
MX_L2_CCT – Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_CCT
MX_L2_CCT – Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L2_CCT
MX_L2_DEPENDIENTES – Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_DEPENDIENTES
MX_L2_DEPENDIENTES – Type	TIPO DE DADO	MX_L2_DEPENDIENTES
MX_L3_ETNIA – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_ETNIA
MX_L3_ETNIA – Values	FORMATO DO VALOR	MX_L3_ETNIA
MX_L3_LENGUA_INDIGENA – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_LENGUA_INDIGENA
MX_L3_LENGUA_INDIGENA – Values	FORMATO DO VALOR	MX_L3_LENGUA_INDIGENA
MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO
MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DO VALOR	MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO
MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DO VALOR	MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
MX_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_BIOMETRICO
MX_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	MX_L3_BIOMETRICO
MX_L3_INFORMACION_GENETICA – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_INFORMACION_GENETICA
MX_L3_INFORMACION_GENETICA – Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L3_INFORMACION_GENETICA
MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL
MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL – Values	FORMATO DO VALOR	MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL
MX_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_IDENTIDAD_GENERO
MX_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DO VALOR	MX_L3_IDENTIDAD_GENERO
MX_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_VIDA_SEXUAL
MX_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_RELIGION
MX_L3_RELIGION – Values	FORMATO DO VALOR	MX_L3_RELIGION
MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL
MX_L3_OPINION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_OPINION_POLITICA
MX_L3_OPINION_POLITICA – Values	FORMATO DO VALOR	MX_L3_OPINION_POLITICA
MX_L3_AFILIACION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_AFILIACION_POLITICA
MX_L3_AFILIACION_POLITICA – Values	FORMATO DO VALOR	MX_L3_AFILIACION_POLITICA
MX_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_AFILIACION_SINDICAL
MX_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values	FORMATO DO VALOR	MX_L3_AFILIACION_SINDICAL
MX_FIN_BURO_CREDITO – Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_BURO_CREDITO
MX_FIN_MONTO_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_MONTO_DEUDA
MX_FIN_MONTO_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	MX_FIN_MONTO_DEUDA
MX_FIN_INGRESO_MENSUAL – Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_INGRESO_MENSUAL
MX_FIN_INGRESO_MENSUAL – Type	TIPO DE DADO	MX_FIN_INGRESO_MENSUAL
MX_FIN_SALARIO_DIARIO – Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_SALARIO_DIARIO
MX_FIN_SALARIO_DIARIO – Type	TIPO DE DADO	MX_FIN_SALARIO_DIARIO
MX_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_PATRIMONIO
MX_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	MX_FIN_PATRIMONIO
MX_FIN_AFORE – Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_AFORE
MX_FIN_AFORE – Values	FORMATO DO VALOR	MX_FIN_AFORE
MX_FIN_SALDO_RETIRO – Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_SALDO_RETIRO
MX_FIN_SALDO_RETIRO – Type	TIPO DE DADO	MX_FIN_SALDO_RETIRO
MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA – Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA
MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA – Values	FORMATO DO VALOR	MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL - Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL
MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL - Values	FORMATO DO VALOR	MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL
MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Values	FORMATO DO VALOR	MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - Values	FORMATO DO VALOR	MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
MX_FIN_VIVIENDA - Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_VIVIENDA
MX_FIN_VIVIENDA - Values	FORMATO DO VALOR	MX_FIN_VIVIENDA
MX_FIN_REGIMEN_FISCAL - Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_REGIMEN_FISCAL
MX_PENAL_ANTECEDENTES - Path	NOME DA COLUNA	MX_PENAL_ANTECEDENTES
MX_PENAL_CAUSA - Path	NOME DA COLUNA	MX_PENAL_CAUSA
MX_PENAL_CAUSA - Regex	FORMATO DO VALOR	MX_PENAL_CAUSA