DELPHIX MASKING · PROFILE SET

Perú — Ley 29733 de Protección de Datos Personales

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales peruanos: DNI y RUC con dígito verificador válido, cuasi-identificadores, los datos sensibles del artículo 2, 5 — incluidos los ingresos económicos —, datos de salud, datos financieros y antecedentes penales.

85	146	119
DOMINIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Profile set `PE – Ley 29733 – v2`

Versión 2, del 11 de octubre de 2026 · Umbral de asignación 60%

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.

1	**Sobre este profile set**	
2	**La Ley 29733 en breve**	
3	**Disociación, anonimización y copias fuera de producción**	
4	**Cómo se descubren los datos sensibles**	
5	**Cómo se enmascaran los datos**	
6	**Paquetes esencial y extendido**	
7	**Los dominios de un vistazo**	

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

8.1	**DNI**	PE_L1_DNI
8.2	**RUC**	PE_L1_RUC
8.3	**Carácter de verificación**	PE_L1_DIGITO_VERIFICACION
8.4	**Documentos de extranjero**	PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA
8.5	**Pasaporte**	PE_L1_PASAPORTE
8.6	**Registro civil**	PE_L1_ACTA
8.7	**EsSalud, AFP y ONP**	PE_L1_SEGURO_SOCIAL
8.8	**Código de estudiante**	PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.9	**Colegiatura**	PE_L1_COLEGIATURA
8.10	**Nombres**	PE_L1_NOMBRE
8.11	**Apellidos**	PE_L1_APELLIDO
8.12	**Nombre completo**	PE_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.13	**Razón social**	PE_L1_RAZON_SOCIAL
8.14	**Correo electrónico**	PE_L1_EMAIL
8.15	**Teléfono**	PE_L1_TELEFONO
8.16	**Dirección**	PE_L1_DIRECCION
8.17	**Complemento de la dirección**	PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.18	**Cuenta bancaria**	PE_L1_CUENTA_BANCARIA
8.19	**Tarjeta de pago**	PE_L1_TARJETA
8.20	**Billetera digital**	PE_L1_BILLETERA
8.21	**Dirección IP**	PE_L1_IP
8.22	**Identificador de dispositivo**	PE_L1_DISPOSITIVO
8.23	**Cookies e identificadores de seguimiento**	PE_L1_COOKIE
8.24	**Placa del vehículo**	PE_L1_PLACA

8.25	Vehículo y licencia	PE_L1_VEHICULO
8.26	Predio	PE_L1_INMUEBLE
8.27	Números de contrato y de cliente	PE_L1_CONTRATO
8.28	Usuario y redes sociales	PE_L1_USUARIO
8.29	Credenciales	PE_L1_CREDENCIAL
8.30	Geolocalización	PE_L1_GEOLOCALIZACION
8.31	Texto libre	PE_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · CUASI-IDENTIFICADORES

9.1	Fecha de nacimiento	PE_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Año de nacimiento	PE_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Edad	PE_L2_EDAD
9.4	Fechas de eventos personales	PE_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	PE_L2_SEXO
9.6	Distrito y provincia	PE_L2_DISTRITO
9.7	UBIGEO	PE_L2_UBIGEO
9.8	Centro poblado y caserío	PE_L2_CENTRO_POBLADO
9.9	Urbanización y asentamiento humano	PE_L2_URBANIZACION
9.10	Código postal	PE_L2_CODIGO_POSTAL
9.11	Estado civil	PE_L2_ESTADO_CIVIL
9.12	Ocupación	PE_L2_OCUPACION
9.13	Empleador	PE_L2_EMPLEADOR
9.14	Nivel educativo	PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO
9.15	Institución educativa	PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
9.16	Dependientes e hijos	PE_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DATOS SENSIBLES (ART. 2, 5)

10.1	Origen étnico	PE_L3_ORIGEN_ETNICO
10.2	Pueblo indígena	PE_L3_PUEBLO_INDIGENA
10.3	Lengua	PE_L3_LENGUA
10.4	Nacionalidad	PE_L3_NACIONALIDAD
10.5	Religión	PE_L3_RELIGION
10.6	Convicciones filosóficas y morales	PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.7	Opinión política	PE_L3_OPINION_POLITICA
10.8	Afiliación partidaria	PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.9	Afiliación sindical	PE_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.10	Datos biométricos	PE_L3_BIOMETRICO
10.11	Datos genéticos	PE_L3_GENETICO

10.12	Orientación sexual	PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.13	Vida sexual	PE_L3_VIDA_SEXUAL
10.14	Identidad de género	PE_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.15	Víctimas	PE_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DATOS DE SALUD

11.1	Identificadores de salud	PE_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de salud	PE_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico y CIE-10	PE_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimientos	PE_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	PE_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	PE_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exámenes	PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	VIH e infecciones de transmisión sexual	PE_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo y Rh	PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Discapacidad	PE_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Salud ocupacional	PE_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Salud sexual y reproductiva	PE_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Salud mental	PE_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DATOS FINANCIEROS Y SOCIOECONÓMICOS

12.1	Ingresos y remuneración	PE_FIN_INGRESOS
12.2	Historial crediticio	PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.3	Deuda	PE_FIN_DEUDA
12.4	Patrimonio	PE_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensión y beneficios	PE_FIN_PENSION
12.6	Programas sociales	PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.7	Clasificación del SISFOH	PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA
12.8	Tenencia de la vivienda	PE_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · ANTECEDENTES PENALES

13.1	Antecedentes penales	PE_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Expediente judicial o carpeta fiscal	PE_PENAL_EXPEDIENTE
14	Los dígitos verificadores del DNI y del RUC	
15	Dónde vive la gente: distritos, UBIGEO y código postal	
16	Límites	
17	Verificación	
18	Fuentes	

A	**Algoritmos**
B	**Archivos**
C	**Listas de exclusión**
D	**Profile set y classifiers**

1

Sobre este profile set

Este profile set encuentra los datos personales de una base peruana y los enmascara, para que una copia fuera de producción — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — deje de identificar a nadie.

Enmascarar solo nombres y DNI no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y un distrito pequeño ya apuntan a una persona. El set trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — DNI y RUC, carné de extranjería, pasaporte, registro civil, números de EsSalud y pensiones, código de estudiante, colegiatura, nombres, contacto, dirección, cuentas, tarjetas, billeteras, dispositivos, cookies, placas, predios, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, distrito y provincia con su UBIGEO, código postal, urbanización, centro poblado, estado civil, ocupación, empleador, nivel educativo.
- **Datos sensibles** — los del artículo 2, numeral 5: datos biométricos que por sí mismos identifican, origen racial y étnico, **ingresos económicos**, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical e información sobre la salud o la vida sexual; además de datos genéticos, identidad de género, pueblo y lengua indígenas, nacionalidad y condición de víctima.
- **Datos de salud** — sensibles sin matices, en un grupo propio: historia clínica, seguro, CIE-10, procedimientos, medicamentos, VIH, grupo sanguíneo, discapacidad, salud ocupacional, reproductiva y mental.
- **Datos financieros** — los ingresos que la propia ley llama sensibles, más historial crediticio, deuda, patrimonio, pensiones, programas sociales, la clasificación del SISFOH y la tenencia de la vivienda.
- **Antecedentes penales** — certificados de antecedentes, situación jurídica y números de expediente judicial o carpeta fiscal.

En un Masking Engine, el set es un profile set con sus classifiers, los dominios por los que votan, los algoritmos que esos dominios nombran — y los algoritmos de los que estos dependen — y los archivos de consulta que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza solo; uno ambiguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `EXPEDIENTE`, `CARGO` — necesita que los valores concuerden. Una columna con nombre sin sentido (`CAMPO1`, `OBS`) igual se encuentra cuando sus valores tienen forma o vocabulario reconocibles: un DNI, un RUC de once dígitos, un celular de nueve dígitos, una dirección con urbanización, manzana y lote, una placa, un distrito.

Los nombres de columna se reconocen en español, en las abreviaturas de los sistemas peruanos (`NUM_DOC`, `FEC_NAC`, `UBIGEO`, `RUC`, `ESSALUD`, `CODIGO_MODULAR`) y en inglés.

> Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los procesos de afiliación suelen guardar la foto del DNI — con la huella y la firma — y un selfie de validación. Reporte esas columnas como riesgo residual.

2

La Ley 29733 en breve

La **Ley 29733 de Protección de Datos Personales** se publicó el 3 de julio de 2011 y se reglamentó en 2013. El **30 de noviembre de 2024** un nuevo reglamento la reemplazó, el **Decreto Supremo 016-2024-JUS**, vigente desde el **30 de marzo de 2025**. Aplicar y fiscalizar ambos corresponde a la **Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD)**, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados (art. 2, 4). El titular es siempre una persona natural (art. 2, 12).
- **Dato sensible** es una lista corta y directa (art. 2, 5): datos biométricos que por sí mismos puedan identificar al titular; datos referidos al origen racial y étnico; **ingresos económicos**; opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e información relacionada a la salud o a la vida sexual. Los ingresos no aparecen en ninguna ley vecina: en el Perú una columna de sueldo pesa como un diagnóstico.
- **Anonimización** hace al titular no identificable de modo que **no se pueda revertir** (art. 2, 14). **Disociación** es el procedimiento que impide la identificación, y el artículo 41.1 del reglamento de 2024 dice expresamente que **este procedimiento es reversible**. El artículo 41.2 pide al responsable elegir la técnica adecuada al tipo de dato, al número de titulares y al riesgo.
- **Dónde aparecen.** Usar los datos para una finalidad distinta de la recogida es infracción grave — *salvo que medie procedimiento de anonimización o disociación* (art. 133.7 del reglamento). Esa frase es la base legal de una copia enmascarada fuera de producción.
- **Seguridad.** El responsable mantiene medidas de seguridad (los arts. 39 y 40 del reglamento piden evaluación de impacto donde el riesgo es alto), designa un **Oficial de Protección de Datos Personales** donde los arts. 37 a 39 lo exigen y notifica una brecha a la ANPD dentro de las **48 horas** de conocerla (art. 34).
- **Menores.** El dato de un niño menor de catorce años requiere el consentimiento de los padres; entre catorce y dieciocho consiente el propio adolescente (art. 25 del reglamento). Una copia que conserva las fechas de nacimiento exactas mantiene visible esa distinción.
- **Sanciones.** Las multas se miden en UIT y llegan a decenas de unidades impositivas tributarias en las infracciones muy graves, y la ANPD puede ordenar el cese del tratamiento.

Lo que la ley deja fuera. La ley no se aplica a datos que las personas naturales mantienen con fines domésticos, ni a los tratados para la defensa nacional, la seguridad pública o la investigación de delitos, ni — como explicita el reglamento — a los datos anonimizados.

3

Disociación, anonimización y copias fuera de producción

El Perú es uno de los pocos países que escribe la diferencia en la propia ley. **Anonimización** es irreversible (art. 2, 14). **Disociación** es el procedimiento que impide la identificación, y el artículo 41.1 del reglamento de 2024 dice con todas sus letras que **es reversible**.

Los algoritmos de este set son deterministas para la clave del Masking Engine: el mismo DNI se enmascara igual en toda tabla, lo que mantiene los joins. Esa clave es la que hace reversible el procedimiento. La copia enmascarada está **disociada** en el sentido del artículo 41, no **anonimizada**, y sigue siendo dato personal para quien tenga la clave y la producción.

- Mantenga la clave del engine separada de la copia y trate a quien tenga ambas como quien trata datos personales.
- El artículo 133.7 del reglamento excusa el cambio de finalidad cuando media un procedimiento de disociación; el artículo 41.2 pide que la técnica sea adecuada al dato, al número de titulares y al riesgo. Registre qué técnica aplica este set a cada columna — los apéndices las listan una por una.
- Si lo que necesita es dato anonimizado — irreversible, fuera de la ley —, mida el riesgo de reidentificación de los cuasi-identificadores que quedan; el artículo 2, 14 es un estándar más alto del que alcanza este set.

4

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. El set usa los cuatro frameworks de classifier del Masking Engine:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Las bases de datos rellenan los valores: una columna CHAR los completa con espacios hasta su largo, y un código numérico guardado como texto suele venir con ceros a la izquierda. El profiler prueba los valores tal como llegan, por eso todo patrón de formato quita antes los espacios alrededor del valor, los patrones de dígitos aceptan también ceros a la izquierda, las listas de palabras sueltas se buscan palabra por palabra, y las listas de nombres de varias palabras (lugares, categorías) quedan en un único patrón de formato. Una columna cuyo nombre no dice nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, los nombres cortos de los sistemas empaquetados — se encuentra solo por sus valores siempre que su formato sea distintivo: documentos con dígito verificador, correos, teléfonos, tarjetas, lugares, nombres.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

> El profiling propone; no decide. Revise en el inventario los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

5

Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el inventario asigna al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines usen las mismas claves.

Donde un algoritmo que viene con el Masking Engine ya resuelve — CM Numeric para montos, Credit Card, el lookup de grupo sanguíneo —, el set lo usa en lugar de crear uno propio. Esos algoritmos aparecen en los

árboles por su nombre `dlpx-core:` ; están en todo engine y no figuran en el Apéndice A.

El relleno queda donde está: los espacios alrededor del valor se mantienen, y los ceros a la izquierda de un número no se enmascaran — `0012345678` pasa a ser `00` seguido de lo que `12345678` pasa a ser. Un valor guardado en una columna CHAR rellenada con ceros sigue coincidiendo con el mismo valor guardado como número.

> Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. En un engine con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

6

Paquetes esencial y extendido

El set puede adoptarse completo o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree en el engine únicamente sus dominios, los classifiers que votan por ellos y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en el profile set.

PAQUETE	DOMINIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	12	25	30	5
Extendido	85	146	119	58

El paquete esencial contiene estos dominios, marcados como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- DNI — `PE_L1_DNI`
- RUC — `PE_L1_RUC`
- Documentos de extranjero — `PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA`
- Pasaporte — `PE_L1_PASAPORTE`
- Nombres — `PE_L1_NOMBRE`
- Apellidos — `PE_L1_APELLIDO`
- Nombre completo — `PE_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- Correo electrónico — `PE_L1_EMAIL`
- Teléfono — `PE_L1_TELEFONO`
- Dirección — `PE_L1_DIRECCION`
- Complemento de la dirección — `PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Fecha de nacimiento — `PE_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Con menos dominios en competencia, una columna que un dominio del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para un dominio esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del profiling.

7

Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

DOMINIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS		
DNI ESENCIAL `PE_L1_DNI`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`PE_DOCUMENTO`
RUC ESENCIAL `PE_L1_RUC`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PE_RUC_COLUMNA`
Carácter de verificación `PE_L1_DIGITO_VERIFICACION`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`PE_CM_DIGITOS_LETRAS`
Documentos de extranjero ESENCIAL `PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA`	NOMBRE DE COLUMNA	`PE_CM_ALFANUM`
Pasaporte ESENCIAL `PE_L1_PASAPORTE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PE_CM_ALFANUM`
Registro civil `PE_L1_ACTA`	NOMBRE DE COLUMNA	`PE_CM_ALFANUM`
EsSalud, AFP y ONP `PE_L1_SEGURO_SOCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	`PE_CM_ALFANUM`
Código de estudiante `PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`	NOMBRE DE COLUMNA	`PE_CM_ALFANUM`
Colegiatura `PE_L1_COLEGIATURA`	NOMBRE DE COLUMNA	`PE_CM_ALFANUM`
Nombres ESENCIAL `PE_L1_NOMBRE`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`PE_NOMBRES`
Apellidos ESENCIAL `PE_L1_APELLIDO`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`PE_APELLIDOS`
Nombre completo ESENCIAL `PE_L1_NOMBRE_COMPLETO`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`PE_NOMBRE_COMPLETO`
Razón social `PE_L1_RAZON_SOCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	`PE_RAZON_SOCIAL`
Correo electrónico ESENCIAL `PE_L1_EMAIL`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`PE_EMAIL`
Teléfono ESENCIAL `PE_L1_TELEFONO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PE_TELEFONO`
Dirección ESENCIAL `PE_L1_DIRECCION`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`PE_DIRECCION`
Complemento de la dirección ESENCIAL `PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	`PE_CM_ALFANUM`
Cuenta bancaria `PE_L1_CUENTA_BANCARIA`	NOMBRE DE COLUMNA	`PE_CM_DIGITOS`

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Tarjeta de pago `PE_L1_TARJETA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`PE_TARJETA`
Billetera digital `PE_L1_BILLETERA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`PE_CM_ALFANUM`
Dirección IP `PE_L1_IP`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`PE_IP`
Identificador de dispositivo `PE_L1_DISPOSITIVO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`PE_CM_HEX`
Cookies e identificadores de seguimiento `PE_L1_COOKIE`	NOMBRE DE COLUMNA			`PE_CM_ALFANUM`
Placa del vehículo `PE_L1_PLACA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`PE_CM_DIGITOS_LETRAS`
Vehículo y licencia `PE_L1_VEHICULO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`PE_CM_ALFANUM`
Predio `PE_L1_INMUEBLE`	NOMBRE DE COLUMNA			`PE_CM_ALFANUM`
Números de contrato y de cliente `PE_L1_CONTRATO`	NOMBRE DE COLUMNA			`PE_CM_ALFANUM`
Usuario y redes sociales `PE_L1_USUARIO`	NOMBRE DE COLUMNA			`PE_CM_ALFANUM`
Credenciales `PE_L1_CREDENCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`PE_REDACTAR`
Geolocalización `PE_L1_GEOLOCALIZACION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`PE_COORDENADA`
Texto libre `PE_L1_TEXTO_LIBRE`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	`PE_TEXTO_LIBRE`
CUASI-IDENTIFICADORES				
Fecha de nacimiento ESENCIAL `PE_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`PE_FECHA_NACIMIENTO`
Año de nacimiento `PE_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`PE_ANIO`
Edad `PE_L2_EDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`PE_EDAD`
Fechas de eventos personales `PE_L2_FECHA_EVENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`PE_FECHA_EVENTO`
Sexo `PE_L2_SEXO`	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		`PE_SEXO`
Distrito y provincia `PE_L2_DISTRITO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`PE_DISTRITO`
UBIGEO `PE_L2_UBIGEO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`PE_UBIGEO`
Centro poblado y caserío `PE_L2_CENTRO_POBLADO`	NOMBRE DE COLUMNA			`PE_ZONA_RURAL`

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Urbanización y asentamiento humano `PE_L2_URBANIZACION`	NOMBRE DE COLUMNA		`PE_URBANIZACION`
Código postal `PE_L2_CODIGO_POSTAL`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`PE_CODIGO_POSTAL`
Estado civil `PE_L2_ESTADO_CIVIL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PE_ESTADO_CIVIL`
Ocupación `PE_L2_OCUPACION`	NOMBRE DE COLUMNA		`PE_OCUPACION_O_CODIGO`
Empleador `PE_L2_EMPLEADOR`	NOMBRE DE COLUMNA		`PE_EMPLEADOR`
Nivel educativo `PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PE_NIVEL_EDUCATIVO`
Institución educativa `PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`	NOMBRE DE COLUMNA		`PE_INSTITUCION_EDUCATIVA`
Dependientes e hijos `PE_L2_PERSONAS_A_CARGO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`PE_CONTEO_LIMITADO`
DATOS SENSIBLES (ART. 2, 5)			
Origen étnico `PE_L3_ORIGEN_ETNICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PE_ORIGEN_ETNICO`
Pueblo indígena `PE_L3_PUEBLO_INDIGENA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PE_PUEBLO_INDIGENA`
Lengua `PE_L3_LENGUA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PE_LENGUA`
Nacionalidad `PE_L3_NACIONALIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	`PE_NACIONALIDAD`
Religión `PE_L3_RELIGION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PE_RELIGION`
Convicciones filosóficas y morales `PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`	NOMBRE DE COLUMNA		`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Opinión política `PE_L3_OPINION_POLITICA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PE_IDEOLOGIA_POLITICA`
Afiliación partidaria `PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PE_PARTIDO`
Afiliación sindical `PE_L3_AFILIACION_SINDICAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Datos biométricos `PE_L3_BIOMETRICO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`PE_REDACTAR`
Datos genéticos `PE_L3_GENETICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PE_REDACTAR`
Orientación sexual `PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PE_ORIENTACION_SEXUAL`
Vida sexual `PE_L3_VIDA_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Identidad de género `PE_L3_IDENTIDAD_GENERO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PE_IDENTIDAD_GENERO`
Víctimas `PE_L3_VICTIMA`	NOMBRE DE COLUMNA		`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DATOS DE SALUD			
Identificadores de salud `PE_SALUD_IDENTIFICADOR`	NOMBRE DE COLUMNA		`PE_CM_ALFANUM`
Cobertura de salud `PE_SALUD_COBERTURA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PE_COBERTURA_SALUD`
Diagnóstico y CIE-10 `PE_SALUD_DIAGNOSTICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PE_DIAGNOSTICO`
Procedimientos `PE_SALUD_PROCEDIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA		`PE_PROCEDIMIENTO`
Medicamentos `PE_SALUD_MEDICAMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PE_MEDICAMENTO`
Texto clínico `PE_SALUD_TEXTO_CLINICO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`PE_TEXTO_LIBRE`
Resultados de exámenes `PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`	NOMBRE DE COLUMNA		`PE_CM_ALFANUM`
VIH e infecciones de transmisión sexual `PE_SALUD_VIH`	NOMBRE DE COLUMNA		`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Grupo sanguíneo y Rh `PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`dlpx-core:BloodType SL`
Discapacidad `PE_SALUD_DISCAPACIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PE_DISCAPACIDAD`
Salud ocupacional `PE_SALUD_OCUPACIONAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PE_APTITUD_LABORAL`
Salud sexual y reproductiva `PE_SALUD_REPRODUCTIVA`	NOMBRE DE COLUMNA		`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Salud mental `PE_SALUD_MENTAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DATOS FINANCIEROS Y SOCIOECONÓMICOS			
Ingresos y remuneración `PE_FIN_INGRESOS`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Historial crediticio `PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`	NOMBRE DE COLUMNA		`PE_HISTORIAL_CREDITICIO`
Deuda `PE_FIN_DEUDA`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimonio `PE_FIN_PATRIMONIO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Pensión y beneficios `PE_FIN_PENSION`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Programas sociales `PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PE_PROGRAMA_SOCIAL`

DOMINIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Clasificación del SISFOH `PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`	NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR	`PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`
Tenencia de la vivienda `PE_FIN_VIVIENDA`	NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR	`PE_TENENCIA_VIVIENDA`
ANTECEDENTES PENALES		
Antecedentes penales `PE_PENAL_ANTECEDENTES`	NOMBRE DE COLUMNA	`PE_ANTECEDENTES`
Expediente judicial o carpeta fiscal `PE_PENAL_EXPEDIENTE`	NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR	`PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

PARTE 8

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. El DNI es la llave de casi todo registro peruano, y el RUC de una persona natural es el número 10 seguido de ese mismo DNI. Ambos salen con dígito verificador válido, porque las aplicaciones lo validan, y ambos se enmascaran igual en todas partes.

8.1 DNI

PE_L1_DNI

ESENCIAL | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número del Documento Nacional de Identidad que emite el RENIEC: ocho dígitos, `45678901`, la llave de casi todo registro peruano. La tarjeta imprime al lado un **carácter de verificación**, que los sistemas guardan pegado al número (`45678901-7`) o en columna propia.

El mismo dominio recibe RUC: una columna de documento suele guardar ambos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_DNI – Path

90%

```
dni d_n_i documento_?nacional(_?de_?identidad)? n(o|ro|um|umero)_?(dni|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?) doc_?identidad nro_?doc num_?doc cui c[oó]digo_?[uú]nico_?de_?identificaci[oó]n (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)_?(dni|doc|documento) dni_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)
```

60%

```
documento doc identificaci[oó]n
```

TIPO DE DATO PE_L1_DNI – Type

Acepta texto (largo 8 o más) o número (largo 8 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR PE_L1_DNI – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{8}[\s\-][0-9A-JK])`	90%	
`0*(?:\d{8})`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Dígito por dígito, con el carácter de verificación recalculado — la serie de dígitos o la de letras, según el valor. Un valor con forma de RUC se enmascara como RUC.

`PE_DOCUMENTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_ALFANUM`.

> `PE_RUC` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `PE_RUC_CD` → `PE_RUC_ESPACIO` → `PE_RUC_AUX` → `PE_RUC_VERIFICADOR`, en este orden.
>
> > `PE_RUC_CD` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `PE_RUC_CUERPO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5` desde la derecha.
> >
> > > `PE_RUC_CUERPO` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_DIGITOS`.
> > >
> > > > `PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` **CHARACTER MAPPING**
> > > >
> > > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
> > > >
> > > > `PE_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> > > >
> > > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
> >
> > `PE_RUC_ESPACIO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> >
> > `PE_RUC_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `PE_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `0 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10` desde la derecha.
> >
> > > `PE_IDENTIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> >
> > `PE_RUC_VERIFICADOR` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> `PE_DNI_CON_DIGITO` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `PE_DNI_CD` → `PE_DNI_ESPACIO` → `PE_DNI_AUX` → `PE_DNI_VERIFICADOR`, en este orden.
>
> > `PE_DNI_CD` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 2 3` desde la derecha.
> >
> > `PE_DNI_ESPACIO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> >
> > `PE_DNI_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `PE_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `0 4 6 8 10 1 3 4 6` desde la derecha.
> >
> > `PE_DNI_VERIFICADOR` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> `PE_DNI_CON_LETRA` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `PE_DNI_CD` → `PE_DNI_ESPACIO` → `PE_DNI_AUX` → `PE_DNI_LETRA`, en este orden.
>
> > `PE_DNI_LETRA` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> `PE_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
45678901	→	**32016288**
45678901-7	→	**32016288-8**
20131378972	→	**20817541918**

8.2 RUC

PE_L1_RUC

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de once dígitos del contribuyente en SUNAT, `20131378972` : dos dígitos para el tipo de contribuyente — **10** y 15 para persona natural, 17 para sucesión, 20 para persona jurídica —, ocho para el número y un dígito verificador. En la persona natural con 10, esos ocho dígitos **son el DNI**.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_RUC — Path

90% `ruc[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?ruc` `registro_?[uú]nico_?(de_?)?contribuyente` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)_?ruc` `ruc_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)` `id_?tributario` `tax_?id`

FORMATO DEL VALOR PE_L1_RUC — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(10|15|17|20)\d{9})`	90%	
`0*(?:\d{11})`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dos dígitos del tipo de contribuyente quedan, los ocho del número se mapean y el dígito verificador se recalcula, de modo que el DNI y el RUC de la misma persona siguen coincidiendo.

`PE_RUC_COLUMNA` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_RUC` .

> `PE_RUC` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `PE_RUC_CD` → `PE_RUC_ESPACIO` → `PE_RUC_AUX` → `PE_RUC_VERIFICADOR` , en este orden.
>
> > `PE_RUC_CD` CHECK DIGIT
> >
> > Enmascara los dígitos con `PE_RUC_CUERPO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5` desde la derecha.
> >
> > > `PE_RUC_CUERPO` REGEX DECOMPOSE
> > >
> > > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_DIGITOS` .
> > >
> > > > `PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` CHARACTER MAPPING
> > > >
> > > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
> > > >
> > > > `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
> > > >
> > > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
> >
> > `PE_RUC_ESPACIO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> >
> > `PE_RUC_AUX` CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `PE_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `0 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10` desde la derecha.

> `PE_IDENTIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PE_RUC_VERIFICADOR` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
20131378972	→	**20817541918**
10456789017	→	**10320162888**

8.3 Carácter de verificación

`PE_L1_DIGITO_VERIFICACION`

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

El dígito o la letra de verificación del DNI guardado en columna propia.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** `PE_L1_DIGITO_VERIFICACION — Path`
>
> **80%** `d[ií]gito_?(de_?)?verificaci[oó]n` `digito_?verificador` `dig_?ver` `dv_?dni` `dv` `c[oó]digo_?(de_?)?verificaci[oó]n_?(dni|documento)` `check_?digit`

> **TIPO DE DATO** `PE_L1_DIGITO_VERIFICACION — Type`
>
> Acepta texto (largo hasta 1) o número (largo hasta 1); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Dígitos a dígitos y letras a letras. No se puede recalcular allí: el número al que pertenece no está en el valor.

`PE_CM_DIGITOS_LETRAS` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
7	→	**5**
K	→	**0**

8.4 Documentos de extranjero

`PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA`

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

El carné de extranjería, los permisos PTP y CPP de Migraciones, la condición migratoria y el número de visa — los documentos de las comunidades venezolana y demás extranjeras.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA — Path

85% `carn[eé]_?(de_?)?extranjer[ií]a` `carnet_?extranjeria` `c[\.\s]?e[\.\s]?_?(n(o|ro|um|umero))?` `n(o|ro|um|umero)_?(carn[eé]|extranjer[ií]a)` `permiso_?temporal_?(de_?)?permanencia` `ptp` `carn[eé]_?(de_?)?permiso_?temporal` `cpp` `calidad_?migratoria` `condici[oó]n_?migratoria` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(residencia|migraciones)` `visa(_?n(o|ro|um|umero))?`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
001234567	→	**005649285**

8.5 Pasaporte

PE_L1_PASAPORTE

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte peruano y extranjero.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_PASAPORTE — Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DEL VALOR PE_L1_PASAPORTE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{1,2}\d{6,8}`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.6 Registro civil

PE_L1_ACTA

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El acta, el libro y el folio de las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción del RENIEC y de las oficinas registrales municipales, y el CUA que las numera.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_ACTA — Path

85% `acta_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)(_?(n(o|ro|um|umero)|folio|libro))?` `n(o|ro|um|umero)_?acta` `partida_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)` `folio_?(acta|libro|partida)` `libro_?(acta|registro)` `asiento_?registral_?civil` `c[oó]digo_?[uú]nico_?de_?acta` `cua`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123/1985	→	**091/7273**

8.7 EsSalud, AFP y ONP

PE_L1_SEGURO_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El *autogenerado* de EsSalud, el CUSPP del sistema privado de pensiones y los números de la ONP y de la cuenta individual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_SEGURO_SOCIAL — Path

85% `autogenerado` `c[oó]digo_?(de_?)?(asegurado|autogenerado|essalud)` `n(o|ro|um|umero)_?(essalud|asegurado|afiliado|autogenerado)` `essalud[a-z0-9_]*` `cuspp` `c[oó]digo_?[uú]nico_?(de_?)?identificaci[oó]n_?(del_?)?spp` `n(o|ro|um|umero)_?(afp|onp|cuenta_?individual|cic)` `afp[a-z0-9_]*` `onp[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?aportante`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
JUQU12345678	→	**SAGI03506074**

8.8 Código de estudiante

PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El código de estudiante, el número de matrícula y el carné universitario, y el identificador del SIAGIE de los escolares.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE — Path

80% `c[oó]digo_?(de_?)?(estudiante|alumno|matr[ií]cula|educando)` `cod_?(alumno|estudiante)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(matr[ií]cula|carn[eé]_?universitario)` `carn[eé]_?(de_?)?(estudiante|universitario)` `id_?(alumno|estudiante)` `c[oó]digo_?modular_?(del_?)?estudiante` `siagie`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
20201234	→	**10992819**

8.9 Colegiatura

PE_L1_COLEGIATURA

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número del colegio profesional — CMP para médicos, CIP para ingenieros, CAL para abogados —, publicado junto al nombre.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_COLEGIATURA — Path

85% `colegiatura` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(colegiatura|colegiado|registro_?profesional)` `cmp` `c[oó]digo_?(m[eé]dico|profesional)` `registro_?(m[eé]dico|profesional|cip|cal)` `cip` `matr[ií]cula_?profesional` `habilitaci[oó]n_?profesional`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
CMP-12345	→	**DRF-17346**

8.10 Nombres

PE_L1_NOMBRE

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los nombres, uno o dos: `Milagros`, `Juan Carlos`, `María del Rosario`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_NOMBRE — Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `pri(mer)?_?nom` `seg(undo)?_?nom` `nombre_?1` `nombre_?2` `prenombres?` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nombres` *(salvo cuando le sigue* `completos?` , `y_?apellidos?` , `apellidos?` *)*

50% `nombre` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `nom` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS PE_L1_NOMBRE — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`pe-detectar-nombres.txt`	456	70%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada nombre por uno de la lista. `de` , `del` y `la` quedan en su sitio. Más de cuatro palabras se enmascaran carácter por carácter.

`PE_NOMBRES` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_ALFANUM` .

> `PE_PALABRA_NOMBRE` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_NOMBRE` .
>
> > `PE_NOMBRE` **NAME**
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 395 nombres de `pe-nombres.txt` .
>
> `PE_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
María del Rosario	→	**Paulino del Javier**
JUAN CARLOS	→	**FILOMENO BRENDA**

8.11 Apellidos

PE_L1_APELLIDO

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Los apellidos — paterno y materno —, en columnas separadas o juntos: `Quispe Huamán` . Quispe y Mamani, los dos más comunes, son quechua y aimara.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_APELLIDO — Path

85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)` `ape_?(1|2|pat|mat)` `ap_?(paterno|materno)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

VALORES CONOCIDOS PE_L1_APELLIDO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pe-detectar-apellidos.txt	519	70%	Quispe, Mamani, Flores, Huamán, Huaman, Sánchez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada apellido por uno de la lista; las partículas quedan en su sitio.

PE_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_CM_ALFANUM .

> PE_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_APELLIDO .
>
> > PE_APELLIDO NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 422 nombres de pe-apellidos.txt .
>
> PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Quispe Huamán	→	**Ortiz Zambrano**

8.12 Nombre completo

PE_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y apellidos en una sola columna: Juan Carlos Quispe Huamán . También los de la madre, el padre, el tutor, el cónyuge, el conviviente, el contacto de emergencia y la referencia.

Las listas del RENIEC escriben APELLIDOS, NOMBRES con coma; el set también lee esa forma.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

90% `nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)` `apellidos?_?(y_?)?nombres?` `nombre_?(del_?|de_?la_?)?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom)` `nom_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|conviviente|contacto_?emergencia|referencia)` `full_?name` `person_?name` `razon_?social_?persona_?natural`

60% `madre` `padre` `tutor` `conyuge` `conviviente` `representante_?legal` `apoderado` `fiador` `beneficiario` `heredero` `titular` `referencia_?(personal|familiar)`

50% `nombre` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `nom` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS PE_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pe-detectar-nombres.txt	456	65%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos
pe-detectar-apellidos.txt	519	65%	Quispe, Mamani, Flores, Huamán, Huaman, Sánchez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

En orden peruano: dos palabras son un nombre y un apellido; tres, un nombre y dos apellidos; cuatro, dos y dos. La forma con coma se enmascara manteniendo la coma.

`PE_NOMBRE_COMPLETO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_ALFANUM` .

> `PE_APELLIDOS` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_ALFANUM`.

`PE_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_APELLIDO`.

`PE_APELLIDO` NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 422 nombres de `pe-apellidos.txt`.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`PE_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_ALFANUM`.

`PE_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_NOMBRE`.

`PE_NOMBRE` NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 395 nombres de `pe-nombres.txt`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Juan Carlos Quispe Huamán	→	**Filomeno Brenda Ortiz Zambrano**
Milagros Quispe	→	**Pablo Ortiz**
QUISPE HUAMÁN, JUAN CARLOS	→	**ORTIZ ZAMBRANO, FILOMENO BRENDA**

8.13 Razón social

PE_L1_RAZON_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La razón social de una persona natural con negocio, junto al RUC que la nombra. La ley protege a la persona natural detrás; la empresa como tal no es titular.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PE_L1_RAZON_SOCIAL — Path

85% `raz[oó]n_?social` `razonsocial` `nombre_?(comercial|de_?la_?empresa|empresa)` `denominaci[oó]n_?social` `nombre_?legal` `business_?name` `company_?name` `legal_?name`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una razón social ficticia.

`PE_RAZON_SOCIAL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `pe-razones-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Corporación Comercial Peruana S.A.C.	→	**Café de Altura Chanchamayo S.A.C.**

8.14 Correo electrónico

PE_L1_EMAIL

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y corporativas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_EMAIL — Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

TIPO DE DATO PE_L1_EMAIL — Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR PE_L1_EMAIL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Usuario y dominio se mapean carácter por carácter, y el dominio de nivel superior — `.com`, `.com.pe` — pasa a `.test`, reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca entrega.

`PE_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_ALFANUM`.

> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`milagros.quispe@gmail.com`	→	**`gevevjew.cuahxa@pgoeb.test`**

8.15 Teléfono

PE_L1_TELEFONO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Celulares de nueve dígitos, todos empezando por 9, y fijos con código de área — 1 para Lima y Callao, dos dígitos en el resto — y seis o siete dígitos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_TELEFONO — Path

85% `tel` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `m[oó]vil` `whats_?app` `anexo_?telef[oó]nico` `n(o|ro|um|umero)_?(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto)` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

FORMATO DEL VALOR PE_L1_TELEFONO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(\+?51[\s\-]?)?9\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	90%	
`\(?0?1\)?[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4}`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

`+51`, el 9 inicial del celular y el código de área del fijo quedan; el resto de los dígitos se mapean, de modo que el número sigue diciendo si es celular o fijo y de qué región.

`PE_TELEFONO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_DIGITOS` .

> `PE_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`+51 987 654 321`	→	**`+51 912 410 723`**
`(01) 234-5678`	→	**`(01) 158-7565`**

8.16 Dirección

`PE_L1_DIRECCION`

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

La dirección con el tipo de vía y el número — `Av. Arequipa 1234, Urb. Santa Patricia` —, y el `Mz. B Lt. 12` de un asentamiento humano.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** `PE_L1_DIRECCION – Path`
>
> **80%** `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` , `correo` *; salvo cuando le sigue lista E4)* `domicilio[a-z0-9_]*` `dom_?(residencia|particular|laboral|cliente|fiscal)` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `direccion_?fiscal` `calle(_?y_?n[uú]mero)?` `address[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` *; salvo cuando le sigue lista E5)*

> **TIPO DE DATO** `PE_L1_DIRECCION – Type`
>
> Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

> **FORMATO DEL VALOR** `PE_L1_DIRECCION – Regex`
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(?i)(av|avenida|jr|jir[oó]n|calle|ca|pasaje|psje|prolongaci[oó]n|alameda|malec[oó]n|carretera)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}\s*(n°|nro\.?|#)?\s*\d{1,5}.*`	80%	
`(?i).*\b(mz|manzana)\.?\s*[a-z0-9]{1,3}\s*(lt|lote)\.?\s*\d{1,3}.*`	80%	
`(?i).*\b(urb|urbanizaci[oó]n|aa\.?hh\.?|asentamiento_?humano|pueblo_?joven|coop|cooperativa|residencial|conjunto_?habitacional)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}.*`	70%	
`(?i)k(m|il[oó]metro)\.?\s*\d{1,3}\s+(carretera|autopista|v[ií]a).*`	70%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La línea entera se reemplaza por una dirección peruana ficticia de la misma forma. Urbanización, centro poblado, distrito y código postal tienen dominios propios para cuando viven en columnas separadas.

`PE_DIRECCION` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `pe-direcciones.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Av. Arequipa 1234, Urb. Santa Patricia	→	**Res. Santa Cruz, Carretera Independencia 446**

8.17 Complemento de la dirección

PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Manzana, lote, interior, departamento, piso, block o etapa en columnas propias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `manzana` `mz` `lote` `lt` `interior` `int_?(direccion|domicilio)` `dpto_?(n(o|ro|um|umero))?` `departamento_?(n(o|ro|um|umero)|interior)` `piso` `block` `bloque` `etapa` `sector_?(vivienda|domicilio)` `n(o|ro|um|umero)_?(casa|puerta|dpto|interior)` `complemento(_?direcci[oó]n)?` `referencia_?(de_?)?(direcci[oó]n|domicilio)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Mz. B Lt. 12	→	**Rt. Z Kj. 69**

8.18 Cuenta bancaria

PE_L1_CUENTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de cuenta de ahorros, corriente, de haberes, CTS y de detracciones, y el CCI de veinte dígitos. El código del banco no es dato personal y no tiene dominio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PE_L1_CUENTA_BANCARIA — Path

85% `cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorro|sueldo|haberes|cts|abono|dep[oó]sito|destino|origen|detracci[oó]n)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuenta|cta)` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?(cte|corriente|ahorro|bancaria)` `cci` `c[oó]digo_?(de_?)?cuenta_?interbancario` `iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account`

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; los separadores quedan.

`PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`0011-0123-0100123456`	→	**`0062-7186-9933536389`**

8.19 Tarjeta de pago

PE_L1_TARJETA

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjeta de crédito y débito, reconocidos por el algoritmo de Luhn.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PE_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `tc_?(numero|num|nro)`

FORMATO DEL VALOR — PE_L1_TARJETA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar `[\s\-]`

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Credit Card, que viene con el Masking Engine: otro número que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él; los demás pasan sin cambio en lugar de hacer fallar la fila.

`PE_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia el número de la tarjeta por otro que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`4557 8800 0000 0001`	→	**`4557 8886 1298 3134`**

8.20 Billetera digital

PE_L1_BILLETERA

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Identificadores de Yape, Plin y otras billeteras móviles — que se indexan por el número de teléfono — y las direcciones bitcoin que algunos sistemas guardan.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PE_L1_BILLETERA — Path

85% `billetera(_?(digital|electr[oó]nica|m[oó]vil))?` `wallet(_?(id|address|direccion))?` `yape[a-z0-9_]*` `plin[a-z0-9_]*` `tunki` `lukita` `agora_?pay` `c[oó]digo_?qr` `qr_?(id|codigo)` `direcci[oó]n_?(bitcoin|btc|wallet)` `btc_?(address|direccion)`

FORMATO DEL VALOR PE_L1_BILLETERA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(bc1|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo la forma. Una dirección bitcoin enmascarada deja de pasar su propio checksum, que es lo que quiere una copia de prueba.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq`	→	**`mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbvp7dgf`**

8.21 Dirección IP

PE_L1_IP

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 de registros de acceso y transacciones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_IP — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DEL VALOR PE_L1_IP — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a 1–254; una dirección IPv6 se mapea manteniendo sus caracteres hexadecimales.

`PE_IP` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_HEX`.

`PE_OCTETO` NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

`PE_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`190.117.45.12`	→	**`164.108.51.94`**

8.22 Identificador de dispositivo

PE_L1_DISPOSITIVO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

IMEI, IMSI, ICCID, dirección MAC, identificadores de publicidad y de sesión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|celular)` `serial_?(equipo|celular|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

FORMATO DEL VALOR PE_L1_DISPOSITIVO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, con los dígitos hexadecimales mantenidos hexadecimales: una MAC sigue siendo MAC.

`PE_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`3c:22:fb:9a:10:e4`	→	**`5e:83:bb:3c:31:f9`**

8.23 Cookies e identificadores de seguimiento

PE_L1_COOKIE

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El identificador que un sitio guarda en el navegador y los parámetros de campaña que viajan con él. Es dato personal cuando singulariza a una persona por medios que puedan ser razonablemente utilizados.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_COOKIE — Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id` `tracking_?id` `client_?id`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
GA1.2.123456789.1700000000	→	**ZE0.5.891552838.7889916184**

8.24 Placa del vehículo

PE_L1_PLACA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La Placa Única Nacional de Rodaje: tres letras y tres dígitos desde 2011 (`ABC-123`), una variante que los mezcla (`A1B-234`) y dos letras con cuatro dígitos en la moto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PE_L1_PLACA – Path

85% `placa(_?(veh[ií]culo|carro|moto|automotor|rodaje))?` `n(o|ro|um|umero)_?placa` `placa_?[uú]nica_?nacional_?(de_?)?rodaje` `punr` `matr[ií]cula_?(veh[ií]culo|automotor)` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DEL VALOR — PE_L1_PLACA – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z][0-9A-Z][A-Z][\s\-]?\d{3}`	80%	
`[A-Z]{2}[\s\-]?\d{4}`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Letras a letras y dígitos a dígitos, posición por posición: el formato de la placa queda.

`PE_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
ABC-123	→	**AFJ-775**
A1B-234	→	**V9D-496**

8.25 Vehículo y licencia

PE_L1_VEHICULO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El VIN o número de chasis, el número de motor, la tarjeta de identificación vehicular y la licencia de conducir — el *brevete*.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PE_L1_VEHICULO – Path

85% `vin` `chasis` `n(o|ro|um|umero)_?(chasis|motor|serie|vin)` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `tarjeta_?(de_?)?(identificaci[oó]n_?vehicular|propiedad|circulaci[oó]n)` `licencia_?(de_?)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?licencia` `brevete`

FORMATO DEL VALOR PE_L1_VEHICULO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`PE_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
8AJHA8CD3J1234567	→	**8EWKE1QN1T0772894**

8.26 Predio

PE_L1_INMUEBLE

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

La partida registral y la ficha de SUNARP, el código catastral y el autovalúo: llevan a la vivienda y a su dueño.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_INMUEBLE — Path

80% `partida_?(registral|electr[oó]nica)` `n(o|ro|um|umero)_?partida_?registral` `ficha_?registral` `tomo_?(y_?)?folio` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(predio|inmueble|catastral)` `c[oó]digo_?(catastral|predial|de_?predio)` `catastro` `cup` `asiento_?registral` `sunarp` `autoval[uú]o_?(n(o|ro|um|umero)|c[oó]digo)` `hr_?pu`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`PE_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
P12345678	→	**T33398422**

8.27 Números de contrato y de cliente

PE_L1_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, crédito, solicitud, socio, suscriptor, suministro, medidor, caso o expediente administrativo, y códigos de cliente o de empleado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_CONTRATO — Path

70% `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|suscriptor|suministro|medidor|servicio|caso|ticket|beneficio)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `c[oó]digo_?(cliente|socio|empleado|afiliado|suministro)` `id_?(cliente|socio|empleado|afiliado)` `n(o|ro)_?empleado` `c[oó]digo_?(de_?)?(empleado|trabajador|planilla)` `n(o|ro|um|umero)_?expediente_?siga`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato. El mapeo es determinista, así que los joins siguen funcionando.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
CT-123456	→	**NG-557411**

8.28 Usuario y redes sociales

PE_L1_USUARIO

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Login, alias y perfiles de redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_USUARIO — Path

70% `usuario` `user_?name` `username` `login` `alias` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
@milagros_quispe	→	**@gevevjew_cuahxa**

8.29 Credenciales

PE_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseñas y sus hashes, PIN, códigos de seguridad y OTP, CVV, tokens, claves de API, la *clave SOL* de SUNAT, llaves privadas y frases semilla.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_CREDENCIAL — Path

90% `contrase[nñ]a` `clave` *(salvo cuando le sigue* `catastral` , `primaria` , `for[aá]nea` , `valor` , `producto` *)* `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?(api|privada)` `secreto` `secret` `otp` `clave_?sol` `clave_?(de_?)?internet` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta` `frase_?semilla` `seed_?phrase`

FORMATO DEL VALOR PE_L1_CREDENCIAL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X` . Una credencial no sirve en una copia de prueba, y un hash enmascarado carácter por carácter aún podría romperse.

`PE_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Clave#2024`	→	`XXXXXXXXXX`

8.30 Geolocalización

PE_L1_GEOLOCALIZACION

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas, de aplicaciones, visitas, direcciones y entregas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85% `lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps`

50% `long`

FORMATO DEL VALOR PE_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`-\d{1,2}\.\d{3,}\s*,\s*-(7|8)\d\.\d{3,}`	90%	
`-(7[0-9]|8[01])\.\d{4,}`	50%	
`-\d{1,2}\.\d{4,}`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal quedan — unos 11 km — y los demás decimales se mapean: el lugar se generaliza, no se mueve.

`PE_COORDENADA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `PE_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`-12.046374,-77.042793`	→	**`-12.061019,-77.036229`**

8.31 Texto libre

PE_L1_TEXTO_LIBRE

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **FREE TEXT REDACTION**

QUÉ ES

Observaciones, descripciones de reclamo, relatos y mensajes donde se escribe de todo — DNI, RUC, teléfono y nombres en medio de una frase.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60% `observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `glosa` `sustento` `descripci[oó]n_?(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|denuncia)` `detalle_?(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n)` `hechos` `relato` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(salvo cuando le precede lista E6; salvo cuando le sigue lista E7)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oó]n)` `queja` `reclamo` `denuncia_?texto` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DATO PE_L1_TEXTO_LIBRE — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR PE_L1_TEXTO_LIBRE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{8}-[0-9A-JK])`	70%	en cualquier parte del valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	en cualquier parte del valor
`0*(?:9\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	60%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction: DNI, RUC, correo, celulares, tarjetas, placas e IP pasan a `[DATO]`, y los nombres de las listas, `[NOMBRE]`.

`PE_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]`, y los 1906 términos de `pe-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Cliente Quispe, DNI 45678901, correo m.quispe@gmail.com, cel 987654321.`	→	**`Cliente [NOMBRE], DNI [DATO], correo [DATO], cel [DATO].`**

PARTE 9

Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos, pero sí en combinación. El Perú se divide en 1.892 distritos, y son pequeños: 1.633 tenían menos de 20.000 habitantes en el censo de 2017, y cientos menos de mil. Una fecha de nacimiento, un sexo y uno de esos distritos apuntan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan, no se reemplazan, y el dato conserva su valor analítico.

9.1 Fecha de nacimiento

PE_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento, como date, timestamp o texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L2_FECHA_NACIMIENTO — Path

90% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[ñn]os` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DATO PE_L2_FECHA_NACIMIENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazada hasta 60 días en cualquier sentido. Las edades y los años escolares cambian para pocas personas; la fecha sigue siendo plausible y la misma fecha de nacimiento se mueve siempre igual.

`PE_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Año de nacimiento

PE_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento en columna propia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L2_ANIO_NACIMIENTO — Path

90% `a[ñn]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

TIPO DE DATO PE_L2_ANIO_NACIMIENTO — Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década queda y el último dígito se mapea: `1985` pasa a un año de 1980 a 1989.

`PE_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `PE_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Edad

PE_L2_EDAD

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Edad en años, también grupo etario o quinquenio.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** PE_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?etario` `rango_?(de_?)?edad` `quinquenio` `age(_?(years|group))?`

> **TIPO DE DATO** PE_L2_EDAD — Type
>
> Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El dígito de las decenas queda y la unidad se mapea (37 pasa a 30–39). Cien o más pasa a 90: las edades raras identifican.

`PE_EDAD` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `PE_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Fechas de eventos personales

PE_L2_FECHA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **DATE SHIFT**

QUÉ ES

Fechas que dicen algo de la persona: defunción, matrimonio, ingreso y cese, jubilación, hospitalización, diagnóstico, detención, sentencia, descanso médico, emisión del DNI.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|cese|egreso|alta|baja|retiro|contrataci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|internamiento|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|captura|detenci[oó]n|sentencia|condena|emisi[oó]n(_?(dni|documento))?|caducidad_?dni|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|descanso_?m[eé]dico) fec_?(emi|emision|defuncion|ingreso|cese|baja) date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DATO PE_L2_FECHA_EVENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazadas hasta 30 días en cualquier sentido.

`PE_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

PE_L2_SEXO

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sexo como lo registra el sistema: `F` / `M`, `Femenino` / `Masculino`, `Mujer` / `Hombre` o los códigos 1 y 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(salvo cuando le sigue* ***`identidad`*** *,* ***`autopercibido`*** *)* `sex` `gender` *(salvo cuando le sigue* ***`identity`*** *)*

VALORES CONOCIDOS PE_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`pe-detectar-sexo.txt`	6	80%	femenino, masculino, mujer, hombre, female, male
`pe-detectar-sexo-letra.txt`	3	60%	f, m, h

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propio vocabulario: `F` sigue siendo `F` o `M`, `1` sigue siendo `1` o `2`.

`PE_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PE_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-femenino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_SEXO_MUJER_HOMBRE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_SEXO_FEMALE_MALE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_SEXO_F_M` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_SEXO_H_M` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_SEXO_1_2` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	**M**
Femenino	→	**Femenino**

9.6 Distrito y provincia

`PE_L2_DISTRITO`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **DATA CLEANSING**

QUÉ ES

El distrito o la provincia de residencia, nacimiento o atención, por nombre — solo o con la provincia o el departamento, `Balsas - Amazonas`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `PE_L2_DISTRITO – Path`

85% `distrito(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(salvo cuando le sigue lista E8)* `dist` *(salvo cuando le sigue `cod`, `codigo`, `id`)* `provincia(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(salvo cuando le sigue `cod`, `codigo`, `id`)* `prov` *(salvo cuando le sigue `cod`, `codigo`, `id`)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `(nom|nombre|desc)_?(distrito|provincia|ciudad)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `city` `town`

FORMATO DEL VALOR `PE_L2_DISTRITO – Values`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 1737 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Chachapoyas, Asunción, Balsas, Cheto, Chiliquín, Chuquibamba, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un distrito con menos de 20.000 habitantes pasa al distrito más cercano de su provincia con al menos 20.000 — o de su departamento, cuando la provincia no tiene ninguno. Las treinta y tres provincias por debajo de 20.000 siguen la misma regla dentro de su departamento. Los 25 departamentos quedan.

`PE_DISTRITO` **DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `pe-distritos-generalizados.txt` (44.952 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Asunción	→	**Los Baños del Inca**
Lima	→	**Lima**
Balsas – Amazonas	→	**Chachapoyas – Amazonas**

9.7 UBIGEO

PE_L2_UBIGEO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El código del INEI: dos dígitos para el departamento, cuatro para la provincia y seis para el distrito.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PE_L2_UBIGEO – Path

85% `ubigeo[a-z0-9_]*` `(cod|codigo|cd|id)_?(ubigeo|distrito|dist|provincia|prov|ciudad|lugar)(_?(inei|reniec|res|residencia|nac|nacimiento))?` `(cod|codigo)_?(inei|reniec|geogr[aá]fico)` `coddist` `codprov`

FORMATO DEL VALOR — PE_L2_UBIGEO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(0[1-9]|1\d|2[0-5])\d{2}(\d{2})?)`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma generalización que el nombre: el UBIGEO de un distrito pequeño pasa a ser el del distrito que reemplaza su nombre. El código de uno grande no cambia.

`PE_UBIGEO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `PE_UBIGEO_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Reemplaza cada valor encontrado en `pe-ubigeo-generalizado.txt` (2533 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
010102	→	**010101**
150101	→	**150101**

9.8 Centro poblado y caserío

PE_L2_CENTRO_POBLADO

NOMBRE DE COLUMNA · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El centro poblado, el caserío, el anexo o la comunidad campesina o nativa de una dirección rural: unos cientos de personas cada uno, y la dirección de la mayoría de los hogares rurales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L2_CENTRO_POBLADO — Path

85% `centro_?poblado` `ccpp` `caser[ií]o` `anexo(_?rural)?` `comunidad_?(campesina|nativa|rural)` `comunidad` `aldea` `paraje` `zona_?rural` `sector_?rural` `hacienda` `fundo` `parcela(ci[oó]n)?` `predio_?rural`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por `Zona rural`.

`PE_ZONA_RURAL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pe-zona-rural.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Caserío El Milagro	→	**Zona rural**

9.9 Urbanización y asentamiento humano

PE_L2_URBANIZACION

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La urbanización, el asentamiento humano, el pueblo joven, la cooperativa de vivienda o el residencial de residencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L2_URBANIZACION — Path

80% `urbanizaci[oó]n` `urb` `asentamiento_?humano` `aa_?hh` `pueblo_?joven` `asociaci[oó]n_?(de_?)?vivienda` `cooperativa_?(de_?)?vivienda` `conjunto_?habitacional` `residencial` `barrio(_?(residencia|domicilio))?` `(nom|nombre)_?(urbanizacion|barrio|residencial)` `neighbou?rhood`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una peruana común, sin relación con la original.

`PE_URBANIZACION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 104 valores de `pe-urbanizaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Urb. Santa Patricia	→	**AA.HH. Villa El Salvador**

9.10 Código postal

PE_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El código postal de cinco dígitos vigente desde 2011: los dos primeros son el departamento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L2_CODIGO_POSTAL — Path

85% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `zip(_?code)?` `postal_?code` `cp`

TIPO DE DATO PE_L2_CODIGO_POSTAL — Type

Acepta texto (largo de 4 a 5) o número (largo hasta 5); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dos primeros dígitos quedan y los demás pasan a ceros: `15001` pasa a `15000`.

`PE_CODIGO_POSTAL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
15001	→	**15000**

9.11 Estado civil

PE_L2_ESTADO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Soltero, casado, conviviente — la unión de hecho que reconoce el Código Civil —, separado, divorciado o viudo, en palabras o como código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `situaci[oó]n_?conyugal` `uni[oó]n_?de_?hecho` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DEL VALOR PE_L2_ESTADO_CIVIL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Soltero a, Casado a, Conviviente, Separado a, Divorciado a, Viudo a, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro estado de la lista; un código sigue siendo código.

`PE_ESTADO_CIVIL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

> `PE_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `pe-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `pe-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Unión de hecho	→	**Soltero/a**

9.12 Ocupación

PE_L2_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ocupación, profesión u oficio, en palabras o por el código de la clasificación nacional de ocupaciones. Una ocupación rara en un distrito pequeño identifica por sí sola.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L2_OCUPACION — Path

80%	`ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `cno` `(cod|codigo)_?(ocupacion|profesion|cno)` `puesto_?(de_?)?trabajo` `categor[ií]a_?ocupacional` `cargo_?(actual|empleado)` `occupation` `profession` `job_?title`
50%	`cargo` `puesto`

CÓMO SE ENMASCARA

El texto se reemplaza por una ocupación común; un código se mapea dígito por dígito.

`PE_OCUPACION_0_CODIGO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_OCUPACION`.

`PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`PE_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 39 valores de `pe-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Gerente de operaciones	→	**Programador**
2221	→	**1980**

9.13 Empleador

PE_L2_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nombre de la empresa o institución donde trabaja la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L2_EMPLEADOR — Path

90% `empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social|ruc))?` `(nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja|patrono)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja|labora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `centro_?(de_?)?(trabajo|labores)` `entidad_?empleadora` `employer(_?name)?` `workplace`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una empresa ficticia.

`PE_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `pe-empleadores.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Corporación Comercial Peruana S.A.C.	→	**Panadería Pan de Casa**

9.14 Nivel educativo

PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nivel educativo alcanzado — de ninguno a doctorado — en las categorías del censo, en palabras o como código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Path

80% `escolaridad` `nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|alcanzado|de_?instrucci[oó]n)` `grado_?(de_?)?(estudio|instrucci[oó]n|escolaridad)` `m[aá]ximo_?nivel` `a[nñ]os_?(de_?)?estudio` `education(_?level)?`

FORMATO DEL VALOR PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 21 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Sin nivel, Inicial, Primaria incompleta, Primaria completa, Secundaria incompleta, Secundaria completa, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro nivel de la lista; un código sigue siendo código.

`PE_NIVEL_EDUCATIVO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `pe-nivel-educativo-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `pe-nivel-educativo.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Educación superior en curso	→	**Maestría o doctorado**

9.15 Institución educativa

PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

NOMBRE DE COLUMNA · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La institución educativa, el CETPRO, el instituto o la universidad, por nombre o por el código modular del Ministerio de Educación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA — Path

75% `instituci[oó]n_?educativa` `i_?e(_?p)?` `centro_?(educativo|de_?estudios)` `cetpro` `(nombre|nom)_?(institucion_?educativa|escuela|colegio|universidad)` `escuela` `colegio` `instituto` `universidad` `c[oó]digo_?modular` `c[oó]digo_?(de_?)?local_?escolar` `school(_?name)?` `university`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una institución ficticia.

`PE_INSTITUCION_EDUCATIVA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `pe-instituciones-educativas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Universidad Nacional de Ingeniería	→	**Instituto Superior Tecnológico del Norte**

9.16 Dependientes e hijos

PE_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de dependientes, hijos, derechohabientes o miembros del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L2_PERSONAS_A_CARGO — Path

80% `personas_?a_?cargo` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|derechohabientes|personas_?a_?cargo)` `cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar|miembros)` `hijos` `dependientes` `derechohabientes` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?(del_?)?hogar` `miembros_?(del_?)?hogar` `number_?of_?children` `dependents`

TIPO DE DATO PE_L2_PERSONAS_A_CARGO — Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores de 0 a 5 quedan; por encima de 5 pasan a 5. Los hogares muy grandes son raros, y un conteo raro identifica.

`PE_CONTEO_LIMITADO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9	→	**5**

PARTE 10

Datos sensibles (art. 2, 5)

La lista del artículo 2, numeral 5, es corta y directa: datos biométricos que por sí mismos identifican, origen racial y étnico, ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical e información relacionada a la salud o la vida sexual. Los ingresos viven en el grupo financiero, donde está el dinero, y la salud en un grupo propio. Aquí está el resto, junto con los datos genéticos, la identidad de género, el pueblo y la lengua indígenas, la nacionalidad y la condición de víctima que otras normas peruanas protegen y que reidentifican igual de rápido.

10.1 Origen étnico

PE_L3_ORIGEN_ETNICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Autoidentificación como quechua, aimara, nativo de la Amazonía, afroperuano, blanco, mestizo, nikkei o tusán — las categorías que el censo de 2017 preguntó a todos desde los doce años.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_ORIGEN_ETNICO — Path

95% `etnia` `origen_?([eé]tnico|racial)` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autoidentificaci[oó]n(_?[eé]tnica)?` `autorreconocimiento` `(cod|codigo|tipo|id)_?(etnia|origen_?etnico)` `raza` `ind[ií]gena` `afroperuano` `afrodescendiente` `ethnicity` `race`

FORMATO DEL VALOR PE_L3_ORIGEN_ETNICO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 23 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Quechua, Aimara, Nativo o indígena de la Amazonía, Perteneciente a otro pueblo indígena u originario, Negro moreno zambo mulato o afroperuano, Blanco, …	90%	
Uno de 10 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por una categoría de la lista.

`PE_ORIGEN_ETNICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pe-origen-etnico-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pe-origen-etnico.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Indígena	→	**Perteneciente a otro pueblo indígena u originario**
S	→	**S**

10.2 Pueblo indígena

PE_L3_PUEBLO_INDIGENA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El pueblo de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios al que pertenece la persona, y la comunidad campesina o nativa. Nombrar el pueblo es nombrar el origen étnico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_PUEBLO_INDIGENA — Path

90% `pueblo_?(ind[ií]gena|originario)` `comunidad_?(nativa|campesina)_?(nombre|pertenencia)` `pertenece_?(a_?)?(pueblo|comunidad)` `bdpi` `base_?de_?datos_?(de_?)?pueblos` `etnia_?amaz[oó]nica` `indigenous_?people`

FORMATO DEL VALOR PE_L3_PUEBLO_INDIGENA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 41 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Quechuas, Aimara, Asháninka, Awajún, Shipibo-Konibo, Shawi, …	85%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro pueblo de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`PE_PUEBLO_INDIGENA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 21 valores de `pe-pueblos-indigenas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Pueblo Ese Eja	→	**Ticuna**

10.3 Lengua

PE_L3_LENGUA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La lengua materna u originaria. El Perú tiene cuarenta y ocho además del castellano, y la Ley 29735 las hace oficiales donde predominan: la lengua dice de dónde viene una persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_LENGUA — Path

90% `lengua(_?(ind[ií]gena|materna|nativa|originaria|de_?se[ñn]as))?` `idioma(_?(ind[ií]gena|materno|nativo|originario))?` `habla_?(lengua|idioma)` `lengua_?que_?aprendi[oó]` `mother_?tongue` `native_?language`

FORMATO DEL VALOR PE_L3_LENGUA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 28 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Castellano, Quechua, Aimara, Asháninka, Awajún, Shipibo-Konibo, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una lengua de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`PE_LENGUA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_LENGUA_LISTA`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`PE_LENGUA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 18 valores de `pe-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Quechua chanka	→	**Shipibo-Konibo**

10.4 Nacionalidad

PE_L3_NACIONALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nacionalidad, país de origen y condición migratoria. La ley no la lista, pero está al lado del origen racial y étnico que sí nombra, y en el Perú separa a los nacionales de la comunidad venezolana.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_NACIONALIDAD — Path

85% `nacionalidad` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia)` `ciudadan[ií]a` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth` `condici[oó]n_?(de_?)?(migratoria|refugiado)` `persona_?refugiada` `migrante`

VALORES CONOCIDOS PE_L3_NACIONALIDAD — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`pe-detectar-nacionalidades.txt`	41	70%	Peruana, Venezolana, Colombiana, Ecuatoriana, Boliviana, Chilena

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una nacionalidad de la lista: la peruana y las comunidades extranjeras más grandes.

`PE_NACIONALIDAD` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `pe-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Panameña	→	**Japonesa**

10.5 Religión

PE_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La religión, iglesia o congregación a la que pertenece la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?(religiosa|espiritual)` `convicci[oó]n_?(religiosa|espiritual)` `credo` `confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?` `denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

FORMATO DEL VALOR PE_L3_RELIGION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 26 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Católica, Evangélica, Cristiana, Adventista, Testigo de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una religión de la lista.

`PE_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_RELIGION_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `pe-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Ortodoxa	→	**Cristiana**

10.6 Convicciones filosóficas y morales

PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Las convicciones filosóficas y morales que el artículo 2, 5 nombra junto a las religiosas, la objeción de conciencia y la pertenencia a una logia.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path
>
> **90%** `convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]ficas?|morales?|espirituales?|personales?)` `creencias?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?)` `opini[oó]n_?(filos[oó]fica|moral)` `objeci[oó]n_?(de_?)?conciencia` `objetor_?(de_?)?conciencia` `logia` `masoner[ií]a` `beliefs?` `philosophical_?beliefs?`

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores no comparten vocabulario: se suprimen a `Sin información`. Banderas y códigos mantienen su forma.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_SUPRIMIR`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Se niega a transfusiones	→	**Sin información**

10.7 Opinión política

PE_L3_OPINION_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La opinión política que nombra el artículo 2, 5: tendencia, simpatía e intención de voto, de encuestas y registros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_OPINION_POLITICA — Path

90% `ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?` `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `preferencia_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral)` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `political_?(opinion|orientation|view)` `voting_?intention`

FORMATO DEL VALOR PE_L3_OPINION_POLITICA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 16 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una posición de la lista — de izquierda a derecha, independiente.

`PE_IDEOLOGIA_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `pe-ideologias-politicas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Oficialista`	→	**`Centro`**

10.8 Afiliación partidaria

PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El partido político al que pertenece la persona, del Registro de Organizaciones Políticas del JNE.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre))?` `organizaci[oó]n_?pol[ií]tica` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria|partido)` `afiliado_?partido` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante` `(cod|codigo|nombre|nom)_?partido` `political_?party` `party_?membership`

FORMATO DEL VALOR PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 18 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro partido de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`PE_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_PARTIDO_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `pe-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Frente Amplio	→	**Perú Libre**
S	→	**S**

10.9 Afiliación sindical

PE_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sindicato, la afiliación, la cuota sindical descontada en planilla y el fuero sindical. El artículo 2, 5 la nombra expresamente.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?` `sindicalizado` `afiliado_?sindicato` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical` `descuento_?sindical` `aporte_?sindical` `asociaci[oó]n_?sindical` `convenio_?colectivo` `fuero_?sindical` `dirigente_?sindical` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DEL VALOR PE_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 11 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — CGTP, CUT Perú, CTP, CATP, SUTEP, FENTAP, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_SUPRIMIR`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
SUTEP	→	**Sin información**
S	→	**S**

10.10 Datos biométricos

PE_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Plantillas de huella — la huella del DNI es el patrón de identificación del país —, rostro, iris, voz y firma digitalizada. El artículo 2, 5 hace sensible el dato biométrico que **por sí mismo** pueda identificar al titular.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_BIOMETRICO — Path

90% `biometr[ií]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?(dactilar|digital))?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?facial` `firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

TIPO DE DATO PE_L3_BIOMETRICO — Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`. Una plantilla enmascarada no autentica a nadie.

`PE_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	XXXXXXXXXXXX

10.11 Datos genéticos

PE_L3_GENETICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Resultados de pruebas genéticas y de ADN, pruebas de paternidad, perfiles genéticos, mutaciones, cariotipo y tamizaje neonatal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad|de_?filiaci[oó]n)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `tamizaje_?neonatal` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DEL VALOR PE_L3_GENETICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`.

`PE_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

10.12 Orientación sexual

PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Orientación o preferencia sexual autodeclarada, en registros de salud y de diversidad. Pertenece a la *vida sexual* que protege el artículo 2, 5.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `preferencias?_?sexuales?` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DEL VALOR PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

`PE_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `pe-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Homosexual	→	**Pansexual**

10.13 Vida sexual

PE_L3_VIDA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Actividad y conducta sexual, número de parejas, edad de inicio de la vida sexual — nombrada palabra por palabra en el artículo 2, 5.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA — PE_L3_VIDA_SEXUAL — Path
>
> 90% `vida_?sexual` `actividad_?sexual` `conducta_?sexual` `pr[aá]cticas?_?sexuales?` `parejas?_?sexuales?` `n(o|ro|um|umero)_?parejas` `sexualmente_?activ[oa]` `inicio_?(de_?)?(la_?)?vida_?sexual` `relaciones_?sexuales` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_SUPRIMIR`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Activa	→	**Sin información**

10.14 Identidad de género

PE_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Identidad de género autodeclarada y el nombre social. La ley no la nombra, pero viaja con la vida sexual que sí nombra.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(autopercibido|identitario)` `expresi[oó]n_?de_?g[eé]nero` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `nombre_?social` `pronombres?` `gender_?identity`

FORMATO DEL VALOR PE_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mujer cisgénero, Hombre cisgénero, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Otra, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

`PE_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` .

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `pe-identidades-genero.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Transgénero	→	**Hombre trans**

10.15 Víctimas

PE_L3_VICTIMA

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Registro Único de Víctimas de la Ley 28592 registra a las personas afectadas por la violencia de 1980 a 2000; la Ley 30364 protege la identidad de las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_L3_VICTIMA — Path

90% `v[ií]ctima(_?(de_?)?(violencia(_?(de_?g[eé]nero|familiar|sexual|econ[oó]mica|psicol[oó]gica))?|delito|trata|desplazamiento|terrorismo|abuso))?` `ruv` `registro_?[uú]nico_?(de_?)?v[ií]ctimas` `violencia_?(de_?)?g[eé]nero` `violencia_?(familiar|dom[eé]stica|sexual|psicol[oó]gica)` `tipo_?(de_?)?violencia` `medida_?(de_?)?protecci[oó]n` `ficha_?de_?valoraci[oó]n_?(de_?)?riesgo` `desplazamiento_?forzado` `trata_?(de_?)?personas` `denunciante_?violencia` `cem`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_SUPRIMIR`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Violencia familiar`	→	**`Sin información`**
`S`	→	**`S`**

PARTE 11

Datos de salud

El artículo 2, 5 hace sensible la *información relacionada a la salud* sin matices, y la Ley 26842 General de Salud añade el secreto médico. El grupo mantiene la historia clínica aparte del resto, para que una base de salud pueda enmascararse entera.

11.1 Identificadores de salud

PE_SALUD_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de historia clínica, ingreso, atención, cita, receta y FUA, y el identificador del RENHICE de la historia electrónica.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PE_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(historia(_?cl[ií]nica)?|hc|hce|expediente(_?cl[ií]nico)?|ingreso|atenci[oó]n|consulta|cita|referencia_?m[eé]dica|receta|fua)` `historia_?cl[ií]nica` `hc_?(n(o|ro|um|umero))?` `hce` `renhice` `n(o|ro|um|umero)_?(asegurado|afiliado_?(sis|essalud))` `c[oó]digo_?(paciente|historia|atenci[oó]n)` `id_?paciente`

55% `expediente` `atenci[oó]n` `ingreso` `consulta`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
HC-2024-00123	→	**TW-3389-01317**

11.2 Cobertura de salud

PE_SALUD_COBERTURA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

EsSalud, el SIS, una EPS, la sanidad de las fuerzas armadas o la policía, o un seguro privado, por nombre o código. Cuál tiene una persona dice mucho de ella.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PE_SALUD_COBERTURA — Path

85% `cobertura(_?(m[eé]dica|de_?salud|social))?` `seguro_?(m[eé]dico|salud|integral)` `r[eé]gimen(_?(de_?)?salud)?` `tipo_?(de_?)?seguro` `proveedor_?(de_?)?salud` `essalud(_?(afiliado|cobertura))?` `sis(_?(afiliado|tipo))?` `eps` `iafas` `sanidad_?(pnp|ffaa|militar|policial)` `aseguradora_?(m[eé]dica|salud)` `plan_?(m[eé]dico|de_?salud)`

FORMATO DEL VALOR PE_SALUD_COBERTURA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — EsSalud, SIS Seguro Integral de Salud, EPS, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional, Seguro privado de salud, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un nombre se reemplaza por otra cobertura de la lista; un código se mapea dígito por dígito; una bandera sigue siendo bandera.

`PE_COBERTURA_SALUD` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_COBERTURA` .

> `PE_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `PE_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_COBERTURA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `pe-cobertura-salud.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
EsSalud	→	**Seguro privado de salud**
12345	→	**31564**

11.3 Diagnóstico y CIE-10

PE_SALUD_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Diagnósticos en palabras o por código CIE-10, con punto (`F33.1`) o sin él (`F331`); causas de defunción, de descanso médico y de hospitalización; alergias y comorbilidades.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]?)?` `cie_?10` `cie(_?(10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales)` `causa_?(de_?)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta)` `motivo_?(de_?)?(consulta|descanso|hospitalizaci[oó]n)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DEL VALOR PE_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d|X)?`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 pasa a otro código común en el mismo formato, y el texto a un diagnóstico común: un diagnóstico de VIH o de trastorno mental no sobrevive como tal.

`PE_DIAGNOSTICO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

> `PE_CIE10_DECIMAL` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `pe-cie10-decimal.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `PE_CIE10` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `pe-cie10.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `PE_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `PE_DIAGNOSTICO_TEXTO` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `pe-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F33.1	→	**K21.9**
B24X	→	**R51**

11.4 Procedimientos

PE_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Procedimientos, exámenes y cirugías, en palabras o por código. Una carga viral o una prueba de embarazo revela el diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_SALUD_PROCEDIMIENTO — Path

85% `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `(cod|codigo)_?(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud|cpt)` `cpt` `prestaci[oó]n_?(m[eé]dica|de_?salud)` `examen_?(ordenado|realizado)` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `medical_?procedure`

CÓMO SE ENMASCARA

Un código se mapea dígito por dígito; el texto se reemplaza por un procedimiento común.

`PE_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

> `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pe-procedimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
901234	→	**928120**

11.5 Medicamentos

PE_SALUD_MEDICAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos recetados o dispensados, por nombre o principio activo. Un antirretroviral, un antipsicótico o un anticonceptivo dice lo que la columna de diagnóstico se enmascaró para ocultar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso))?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `denominaci[oó]n_?com[uú]n_?internacional` `dci` `receta(_?m[eé]dica)?` `prescripci[oó]n(_?medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?farmacol[oó]gico` `(cod|codigo)_?medicamento` `petitorio_?(nacional_?)?[uú]nico` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DEL VALOR PE_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 46 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida, Losartán, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un medicamento común de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`PE_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_MEDICAMENTO_LISTA` .

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de `pe-medicamentos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**`Complejo B`**

11.6 Texto clínico

`PE_SALUD_TEXTO_CLINICO`

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Anamnesis, enfermedad actual, evolución, examen físico, plan de tratamiento, epicrisis y notas de enfermería.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA `PE_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path`
>
> 85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `examen_?f[ií]sico` `plan_?(de_?)?(manejo|tratamiento)` `indicaciones_?m[eé]dicas` `conducta(_?m[eé]dica)?` `epicrisis` `resumen_?(de_?)?(alta|egreso|atenci[oó]n)` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triaje(_?texto)?` `informe_?(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico)` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

> TIPO DE DATO `PE_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type`
>
> Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma Free Text Redaction del texto libre: documentos, contactos y nombres de la lista se redactan. El contenido clínico queda, porque es lo que hace útil la copia.

`PE_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]`, y los 1906 términos de `pe-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Paciente Quispe, DNI 45678901, consulta por cefalea.`	→	**`Paciente [NOMBRE], DNI [DATO], consulta por cefalea.`**

11.7 Resultados de exámenes

`PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Resultados de laboratorio y de exámenes — glucosa, embarazo, toxicológico, dosaje etílico —, también como valores numéricos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path`

80% `resultado_?(del_?)?` `(examen|prueba|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glucosa|citolog[ií]a|papanicolaou)` `(examen|prueba)_?(resultado|laboratorio)` `glucemia` `hemoglobina(_?glicosilada)?` `hba1c` `colesterol` `imc` `presi[oó]n_?arterial` `prueba_?(de_?)?embarazo` `toxicol[oó]gico` `dosaje_?et[ií]lico` `alcoholemia` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado` `prueba`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo el formato: un número sigue siendo número.

`PE_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Reactivo`	→	**`Quilqaju`**

11.8 VIH e infecciones de transmisión sexual

`PE_SALUD_VIH`

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Estado serológico, carga viral y tratamiento antirretroviral, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. La Ley 26626 ordena la confidencialidad del resultado de la prueba de VIH y prohíbe exigirla para obtener o mantener un empleo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_SALUD_VIH — Path

90% `vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serolog[ií]a_?(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `targa` `tarv` `antirretroviral(es)?` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `s[ií]filis` `hepatitis_?[bc]` `tuberculosis` `tbc`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_SUPRIMIR`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reactivo	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.9 Grupo sanguíneo y Rh

PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Grupo sanguíneo y factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `gs_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

FORMATO DEL VALOR PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 18 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro grupo de la lista.

`dlpx-core:BloodType SL` **SECURE LOOKUP**
Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia el grupo sanguíneo por uno de los ocho grupos, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0+	→	**0–**

11.10 Discapacidad

PE_SALUD_DISCAPACIDAD

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La condición y el tipo de discapacidad, la inscripción en el CONADIS y el certificado de discapacidad, bajo la Ley 29973.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|categoria)_?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `conadis` `carn[eé]_?(de_?)?(conadis|discapacidad)` `certificado_?(de_?)?discapacidad` `condici[oó]n_?(de_?)?discapacidad` `necesidades_?(educativas_?)?especiales` `movilidad_?reducida` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DEL VALOR PE_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 22 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Física o motora, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual, Mental o psicosocial, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una categoría de la lista.

`PE_DISCAPACIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_DISCAPACIDAD_LISTA`.

> `PE_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`PE_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `pe-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Trastorno del espectro autista	→	**Ninguna**

11.11 Salud ocupacional

PE_SALUD_OCUPACIONAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El concepto de aptitud de los exámenes médicos ocupacionales (EMO), accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, el SCTR, descansos médicos y ausentismo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_SALUD_OCUPACIONAL — Path

85% `aptitud_?(laboral|m[eé]dica)` `concepto_?(de_?)?aptitud` `examen_?(m[eé]dico_?)?(ocupacional|preocupacional|de_?ingreso|de_?retiro|peri[oó]dico)` `emo` `accidente_?(de_?)?trabajo` `enfermedad_?(laboral|profesional|ocupacional)` `riesgo_?(profesional|laboral)` `sctr` `incapacidad(_?(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))?` `descanso_?m[eé]dico` `d[ií]as_?(de_?)?(incapacidad|descanso)` `licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|de_?maternidad)` `ausentismo` `comit[eé]_?(de_?)?seguridad`

FORMATO DEL VALOR PE_SALUD_OCUPACIONAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 5 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un concepto se reemplaza por otro de la lista — apto, no apto —; una bandera sigue siendo bandera; el diagnóstico cae en su propio dominio.

`PE_APTITUD_LABORAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`PE_APTITUD_LABORAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `pe-aptitud-laboral.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
No apto temporalmente	→	**Pendiente**

11.12 Salud sexual y reproductiva

PE_SALUD_REPRODUCTIVA

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Embarazo, última regla, control prenatal, parto, planificación familiar, fertilidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_SALUD_REPRODUCTIVA — Path

90% `embarazo` `embarazada` `gestante` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fum` `fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n)` `control_?prenatal` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `aborto` `m[eé]todo_?(de_?)?planificaci[oó]n` `planificaci[oó]n_?familiar` `anticoncepci[oó]n` `anticonceptivo` `fertilidad` `salud_?(sexual|reproductiva)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas mantienen su forma; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_SUPRIMIR`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`PE_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12 semanas de gestación	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.13 Salud mental

PE_SALUD_MENTAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Trastornos mentales, atención psiquiátrica o psicológica, intentos de suicidio y consumo de sustancias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_SALUD_MENTAL — Path

90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `intento_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `consumo_?(de_?)?(sustancias|alcohol|drogas)` `adicci[oó]n(es)?` `alcoholismo` `tabaquismo` `mental_?health`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas mantienen su forma; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_SUPRIMIR`.

`PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

> `PE_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Trastorno bipolar`	→	**`Sin información`**

PARTE 12

Datos financieros y socioeconómicos

Los ingresos económicos son dato sensible en el Perú (art. 2, 5) — ninguna ley vecina lo dice. El resto del grupo no es sensible por ese artículo, pero identifica: una deuda, un patrimonio, una pensión, un programa social o una clasificación del SISFOH estrecha la búsqueda tan rápido como un código postal.

12.1 Ingresos y remuneración

PE_FIN_INGRESOS

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Sueldo, ingreso mensual o familiar, honorarios y rentas de cualquier categoría. **El artículo 2, 5 lista los ingresos económicos entre los datos sensibles**: en el Perú esta columna pesa como un diagnóstico. La remuneración mínima vital es de 1.130 soles mensuales desde enero de 2025.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PE_FIN_INGRESOS – Path

90% `sueldo(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))?` `salario(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))?` `remuneraci[oó]n(_?(b[aá]sica|mensual|computable))?` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?|econ[oó]micos?))?` `haberes` `honorarios` `renta(_?(bruta|neta|mensual|anual|de_?(primera|segunda|tercera|cuarta|quinta)_?categor[ií]a))?` `ingreso_?(base|familiar|percapita)` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DATO — PE_FIN_INGRESOS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2800	→	**3433**

12.2 Historial crediticio

PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El reporte de la central de riesgo, el score, los días de atraso, la clasificación SBS del deudor — normal, con problema potencial, deficiente, dudoso, pérdida — y la cobranza judicial. La Ley 27489 rige a las centrales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO — Path

90% `historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito)` `central_?(de_?)?riesgo` `infocorp` `sentinel` `equifax` `experian` `xchange` `score(_?(crediticio|interno))?` `puntaje_?(de_?)?cr[eé]dito` `clasificaci[oó]n_?(sbs|crediticia|del_?deudor)` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera)` `categor[ií]a_?(de_?)?riesgo` `d[ií]as_?(de_?)?(mora|atraso)` `estado_?(de_?)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)` `morosidad` `moroso` `cobranza_?judicial` `credit_?score` `credit_?rating`

CÓMO SE ENMASCARA

Un score recibe otros dígitos de la misma longitud; una bandera sigue siendo bandera; un estado se reemplaza por otro de la lista.

`PE_HISTORIAL_CREDITICIO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_ESTADO_CREDITO`.

> `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PE_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `pe-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reportado en la central de riesgo	→	**Pérdida**
745	→	**471**

12.3 Deuda

PE_FIN_DEUDA

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Saldos de crédito y de cartera, montos en mora, cuotas, montos desembolsados y límites.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_FIN_DEUDA – Path

85% `saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado)` `monto_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|desembolsado)` `deuda(_?total)?` `l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `l[ií]nea_?(de_?)?cr[eé]dito` `cuota_?mensual` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

TIPO DE DATO PE_FIN_DEUDA – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
18400	→	**69493**

12.4 Patrimonio

PE_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Patrimonio, activos, tasaciones y autovalúos, saldos de cuenta, CTS y fondos, depósitos a plazo y la declaración jurada de bienes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|l[ií]quido))?` `activos?_?(totales?)?` `valor_?(del_?)?(inmueble|predio|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|comercial)` `autoval[uú]o` `aval[uú]o` `saldo_?(cuenta|ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|cts|fondo)` `dep[oó]sito_?a_?plazo` `inversiones` `declaraci[oó]n_?jurada_?(de_?)?(bienes|ingresos)` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DATO PE_FIN_PATRIMONIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
148000	→	814723

12.5 Pensión y beneficios

PE_FIN_PENSION

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El monto de la pensión, el subsidio o el beneficio, y la pensión de alimentos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_FIN_PENSION — Path

90% `pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor))?` `monto_?(pensi[oó]n|jubilaci[oó]n|beneficio|subsidio)` `valor_?(pensi[oó]n|subsidio|beneficio)` `haber_?(pensionable|jubilatorio)` `pensi[oó]n_?(de_?)?alimentos` `cuota_?alimentaria` `pension_?amount`

TIPO DE DATO PE_FIN_PENSION — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con el Masking Engine: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con el Masking Engine y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1050	→	8262

12.6 Programas sociales

PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Juntos, Pensión 65, Contigo, Cuna Más, Qali Warma, Beca 18, el vale de gas del FISE y otros programas, por nombre o como bandera. Estar en uno dice que el hogar es pobre.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Path

90% `programa_?social` `beneficiario_?(programa|subsidio|bono|pensi[oó]n_?65)` `juntos` `pensi[oó]n_?65` `cuna_?m[aá]s` `qali_?warma` `beca_?18` `contigo` `trabaja_?per[uú]` `fise` `techo_?propio` `bono(_?(familiar|universal|yanapay|demogr[aá]fico))?` `subsidio(_?(gas|energ[ií]a|transporte|tipo))?` `transferencia_?monetaria` `ayuda_?(social|estatal)` `social_?programme`

FORMATO DEL VALOR PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Juntos, Pensión 65, Contigo, Cuna Más, Qali Warma, Beca 18, …	80%	
Uno de 10 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por un programa de la lista.

`PE_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pe-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Bono Yanapay	→	**Cuna Más**

12.7 Clasificación del SISFOH

PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La clasificación socioeconómica del Padrón General de Hogares — pobre extremo, pobre, no pobre — que decide quién recibe un subsidio, y el nivel socioeconómico o quintil.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA — Path

90% `clasificaci[oó]n_?socioecon[oó]mica` `csc` `sisfoh` `padr[oó]n_?general_?(de_?)?hogares` `nivel_?socioecon[oó]mico` `nse` `condici[oó]n_?(de_?)?pobreza` `pobreza` `quintil(_?(de_?)?(ingreso|riqueza))?` `estrato_?socioecon[oó]mico`

FORMATO DEL VALOR PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 12 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Pobre extremo, Pobre, No pobre, Sin clasificación, pobre, pobre extremo, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por una clase de la lista.

`PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA`.

> `PE_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_CODIGO` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Pobre extremo	→	**Sin clasificación**
2	→	**4**

12.8 Tenencia de la vivienda

PE_FIN_VIVIENDA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La tenencia de la vivienda en las categorías del censo: propia totalmente pagada o pagándose, alquilada, cedida por el centro de trabajo u otro hogar, propia por invasión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_FIN_VIVIENDA — Path

90% `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?tenencia` `vivienda_?(propia|alquilada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `ocupaci[oó]n_?vivienda` `housing_?tenure`

FORMATO DEL VALOR PE_FIN_VIVIENDA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Propia totalmente pagada, Propia pagándola a plazos, Alquilada, Cedida por el centro de trabajo u otro hogar, Propia por invasión, Otra, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra tenencia de la lista.

`PE_TENENCIA_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `pe-tenencia-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Ocupación de hecho	→	**Propia por invasión**

PARTE 13

Antecedentes penales

La ley no lista los antecedentes penales entre los datos sensibles, pero la Constitución y el Código Procesal Penal los tratan como reservados, y un certificado de antecedentes en una copia de prueba es un pasivo sin contrapartida.

13.1 Antecedentes penales

PE_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El certificado de antecedentes penales, policiales y judiciales, el tipo de delito, la situación jurídica, la requisitoria, la privación de libertad, el registro del INPE y el REDAM de deudores alimentarios.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PE_PENAL_ANTECEDENTES — Path

95% `antecedentes?(_?(penales|policiales|judiciales))?` `certificado_?(de_?)?antecedentes` `record_?policial` `reincidencia` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|cometido))?` `tipo_?(de_?)?delito` `situaci[oó]n_?jur[ií]dica` `requisitoria` `orden_?(de_?)?captura` `privad[oa]_?(de_?)?libertad` `interno_?(penal|penitenciario)` `inpe` `reo` `deudor_?alimentario_?moroso` `redam` `criminal_?record`

55% `estado_?(del_?)?proceso` `sentencia` `fallo`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazados por un estado genérico de la lista — no registra, sentenciado, absuelto —, sea cual sea el desenlace; una bandera sigue siendo bandera.

`PE_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `PE_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PE_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PE_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `pe-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Sentenciado por hurto en 2019	→	**Absuelto**

13.2 Expediente judicial o carpeta fiscal

PE_PENAL_EXPEDIENTE

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número que el Poder Judicial da a un proceso — correlativo, año, distrito judicial y especialidad, `00123-2024-0-1801-JR-CI-01` — y la carpeta fiscal del Ministerio Público.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PE_PENAL_EXPEDIENTE – Path

90%	`n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(expediente_?(judicial|penal|fiscal)|causa|proceso_?(judicial|penal)|denuncia|carpeta_?fiscal|referencia_?(judicial|fiscal))` `expediente_?(judicial|penal|fiscal)` `carpeta_?fiscal` `referencia_?(judicial|fiscal)` `causa_?penal` `n(o|ro|um|umero)_?[uú]nico_?(de_?)?expediente` `cui_?judicial`
50%	`expediente` `causa` `proceso`

FORMATO DEL VALOR PE_PENAL_EXPEDIENTE – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{4,6}-\d{4}-\d-\d{4}-[A-Z\-]{2,12}-\d{2})`	90%	
`0*(?:\d{1,6}-[A-Z]{2,10}-\d{4})`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El correlativo y el número del juzgado se mapean dígito por dígito; año, distrito judicial y especialidad quedan. Otros números se enmascaran carácter por carácter.

`PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_ALFANUM`.

> `PE_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PE_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
00123-2024-0-1801-JR-CI-01	→	**00957-2024-0-1801-JR-CI-06**
1234/2023	→	**9707/2023**

14

Los dígitos verificadores del DNI y del RUC

Ambas reglas son módulo 11, y ambas terminan donde el algoritmo Check Digit del Masking Engine no puede seguirlas solo.

- **DNI**: pesos 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 desde la izquierda; once menos el residuo (el cero queda en cero) da una posición de 0 a 10, que indexa dos series — los dígitos 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 5 y las letras K A B C D E F G H I J. Las letras corresponden a los documentos emitidos hasta el 14 de agosto de 2007.
- **RUC**: pesos 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 sobre los diez primeros dígitos; el dígito es once menos el residuo, escrito 0 cuando da diez y **1 cuando da once**.

Check Digit escribe *módulo menos residuo* y escribe diez como `0`. Ambas reglas coinciden con él en todas partes salvo en el único punto donde ese cero escrito es ambiguo: representa a la vez un residuo 0 y un residuo 1, y los dos necesitan dígitos distintos — 6 y 5 en el DNI, 1 y 0 en el RUC.

El set lo resuelve con un **Check Digit auxiliar cuyos pesos son los reales duplicados, módulo 11**. Duplicar lleva un residuo 0 a 0 y un residuo 1 a 2, de modo que el auxiliar escribe `0` en el primer caso y `9` en el segundo — los dos casos quedan distinguidos. Un **Regex Decompose** lee entonces el par de dígitos, escribe el verdadero y descarta el auxiliar. Cuatro pasos en una cadena, sin tabla de consulta, y el cuerpo entero enmascarado dígito por dígito antes de calcular el dígito.

Como el RUC de una persona natural es el número 10 seguido del DNI, y ambos mantienen esos ocho dígitos bajo el mismo mapeo, el DNI enmascarado y el RUC enmascarado de la misma persona siguen coincidiendo.

15

Dónde vive la gente: distritos, UBIGEO y código postal

Con la población que contó el censo de 2017 y la ubicación que publica el INEI, el set conoce el tamaño, la provincia, el departamento y la posición de los 1.892 distritos y las 196 provincias.

- Un **distrito** con menos de 20.000 habitantes pasa al distrito más cercano de su **provincia** con al menos 20.000; cuando su provincia no tiene ninguno, al más cercano de su departamento. Son 1.633 de 1.892, con 7,4 millones de habitantes.
- Las **33 provincias** por debajo de 20.000 — Purús tiene 2.860 — siguen la misma regla dentro de su departamento. Los 25 departamentos quedan.
- La distancia se mide entre los centroides del censo, en línea recta. Los dieciocho distritos creados después del censo no tienen población ni ubicación propias y toman el centro de su provincia.
- Los nombres se repiten mucho — San Juan, Santa Rosa, San José, Independencia, Progreso. Un nombre solo se generaliza cuando todos los lugares que lo llevan son pequeños, y entonces sigue al más poblado de ellos; cuando ese es una provincia, el reemplazo es una provincia. Escrito con la provincia o el departamento (`Balsas – Amazonas`, `Balsas (Amazonas)`), la misma regla aplica dentro de él.
- El **UBIGEO** sigue la misma tabla, de modo que el nombre y el código del distrito de una persona siguen coincidiendo.
- El **centro poblado** y el **caserío** pasan a `Zona rural`, la **urbanización** se reemplaza por otra y el **código postal** conserva solo el departamento.

Los nombres de distrito que también son nombres o apellidos, y los nombres de departamento, quedan fuera de la lista de detección, para que una columna de apellidos no se tome por distritos.

16

Límites

- **Columnas binarias** — fotos del DNI, huellas, selfies de validación, PDF clínicos en BLOB — no pueden enmascararse con estos algoritmos. Inventaríelas y repórtelas como riesgo residual.
- **Un carácter de verificación en columna propia** no se recalcula: se enmascara y deja de corresponder al DNI enmascarado.
- **Departamento, código del banco y código de área del teléfono quedan.**
- **Data Cleansing deja los valores desconocidos tal cual**: un distrito escrito de una forma que no está en la tabla — abreviado, mal escrito — pasa sin cambios.
- **El texto libre** se redacta palabra por palabra: un teléfono escrito con espacios dentro de una frase puede no encontrarse, y un nombre que también es palabra común (`Rosa` , `Cruz` , `Flores`) se redacta dondequiera que aparezca.
- **Niños y adolescentes** — la fecha de nacimiento se mueve como mucho 60 días, así que pocas personas cruzan su cumpleaños 14 o 18, pero algunas lo hacen. El reglamento hace importar esa línea (art. 25): donde importe, separe la regla por grupo de edad con Multi-Column Condition.
- **Las direcciones** se reemplazan como línea entera. Vía, urbanización, distrito y código postal en columnas separadas se enmascaran de forma independiente y dejan de formar una dirección coherente.
- **Las direcciones bitcoin enmascaradas** dejan de pasar su checksum: sirven para probar el sistema, no para transar con él.
- **La clave del engine** vincula los valores enmascarados de vuelta a producción para quien tenga ambas: la copia está **disociada** en el sentido del artículo 41 del reglamento — procedimiento reversible —, no anonimizada, y sigue siendo dato personal. Mantenga la clave separada y resguardada.

17

Verificación

Antes de publicarse, el set se comprobó fuera de un Masking Engine:

- La regla del DNI se comprobó contra el ejemplo resuelto con que se publica la propia rutina del RENIEC, y la del RUC contra RUC publicados por entidades públicas.
- Cada configuración de classifier se revisó contra lo que acepta un Masking Engine.
- El profiling se simuló sobre 145 columnas con el set entero en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas y 29 que no son datos personales — y de nuevo solo con los classifiers del paquete esencial.
- La tabla que generaliza lugares se auditó para los 1.892 distritos y las 196 provincias: por nombre, por nombre con la provincia y el departamento, y por UBIGEO.
- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon los valores de ejemplo de cada dominio y marcadores como `N/A` , comprobando cada salida contra su vocabulario; 150 DNI de la serie de dígitos y 60 de la de letras, 200 RUC de los cuatro tipos de contribuyente para validez y colisiones, y 20 pares de DNI y RUC para confirmar que siguen coincidiendo. Cada algoritmo enmascaró además su propio valor de ejemplo.

Toda columna se asignó como se esperaba y todo valor se enmascaró como se esperaba. Antes de usar el set con datos reales, ejecute un job de profiling y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

Fuentes

- Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (3 de julio de 2011). Reglamento, Decreto Supremo 016-2024-JUS (El Peruano, 30 de noviembre de 2024, vigente desde el 30 de marzo de 2025). Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Ley 26842 General de Salud. Ley 30024 (Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas). Ley 26626 (CONTRASIDA). Ley 29973 (personas con discapacidad). Ley 27489 (centrales de riesgo). Ley 28592 (Registro Único de Víctimas). Ley 30364 (violencia contra la mujer y el grupo familiar). Ley 29735 (lenguas originarias). Ley 29785 (consulta previa).
- Instituto Nacional de Estadística e Informática: Censos Nacionales 2017 (XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas), Directorio Nacional de Centros Poblados y el UBIGEO con la superficie y la ubicación de cada distrito.
- RENIEC (DNI y el carácter de verificación). SUNAT (RUC y su dígito verificador). SBS (clasificación del deudor). MIDIS (SISFOH y los programas sociales). Ministerio de Cultura (Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios). JNE (Registro de Organizaciones Políticas). MTPE (remuneración mínima vital vigente desde enero de 2025). MTC (Placa Única Nacional de Rodaje). SERPOST (código postal de cinco dígitos).

APÉNDICE A

Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

PE_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PE_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	conserva · conserva · `PE_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `PE_PENAL_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PE_CM_ALFANUM`
si no	`PE_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `pe-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_ANTECEDENTES`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-antecedentes.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 422 nombres de `pe-apellidos.txt`.

Usado por: `PE_PALABRA_APELLIDO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

PE_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_CM_ALFANUM .

Usado por: PE_L1_APELLIDO , PE_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\S+)	PE_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	PE_PALABRA_APELLIDO · PE_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	PE_PALABRA_APELLIDO · PE_PALABRA_APELLIDO · PE_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	PE_PALABRA_APELLIDO · PE_PALABRA_APELLIDO · PE_PALABRA_APELLIDO · PE_PALABRA_APELLIDO
si no	PE_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_APTITUD_LABORAL_LISTA .

Usado por: PE_SALUD_OCUPACIONAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	PE_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · PE_CM_ALFANUM
si no	PE_APTITUD_LABORAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de pe-aptitud-laboral.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_APTITUD_LABORAL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-aptitud-laboral.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `PE_ESTADO_CIVIL`, `PE_NIVEL_EDUCATIVO`, `PE_ORIGEN_ETNICO`, `PE_PUEBLO_INDIGENA`, `PE_LENGUA`, `PE_RELIGION`, `PE_IDEOLOGIA_POLITICA`, `PE_PARTIDO`, `PE_ORIENTACION_SEXUAL`, `PE_IDENTIDAD_GENERO`, `PE_COBERTURA_SALUD`, `PE_DIAGNOSTICO`, `PE_MEDICAMENTO`, `PE_DISCAPACIDAD`, `PE_APTITUD_LABORAL`, `PE_HISTORIAL_CREDITICIO`, `PE_PROGRAMA_SOCIAL`, `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`, `PE_TENENCIA_VIVIENDA`, `PE_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no)`	`PE_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`PE_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)(yes)`	`PE_BANDERA_YES_NO`
`(?i)([sn])`	`PE_BANDERA_S_N`
`(?i)([yx])`	`PE_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`PE_BANDERA_0_1`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-bandera-0-1.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-bandera-s-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-bandera-si-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-bandera-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_SUPRIMIR`.

Usado por: `PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`, `PE_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `PE_L3_VIDA_SEXUAL`, `PE_L3_VICTIMA`, `PE_SALUD_VIH`, `PE_SALUD_REPRODUCTIVA`, `PE_SALUD_MENTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))))`	conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · `PE_CM_ALFANUM`
`si no`	`PE_SUPRIMIR`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`PE_CIE10` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `pe-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`pe-cie10.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`PE_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `pe-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`pe-cie10-decimal.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA`.

Usado por: `PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_CODIGO`
`si no`	`PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-clasificacion-socioeconomica-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-clasificacion-socioeconomica.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA`, `PE_L1_PASAPORTE`, `PE_L1_ACTA`, `PE_L1_SEGURO_SOCIAL`, `PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`, `PE_L1_COLEGIATURA`, `PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `PE_L1_BILLETERA`, `PE_L1_COOKIE`, `PE_L1_VEHICULO`, `PE_L1_INMUEBLE`, `PE_L1_CONTRATO`, `PE_L1_USUARIO`, `PE_SALUD_IDENTIFICADOR`, `PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `PE_DOCUMENTO`, `PE_NOMBRES`, `PE_APELLIDOS`, `PE_NOMBRE_COMPLETO`, `PE_EMAIL`, `PE_PUEBLO_INDIGENA`, `PE_LENGUA`, `PE_RELIGION`, `PE_IDEOLOGIA_POLITICA`, `PE_PARTIDO`, `PE_ORIENTACION_SEXUAL`, `PE_IDENTIDAD_GENERO`, `PE_MEDICAMENTO`, `PE_DISCAPACIDAD`, `PE_APTITUD_LABORAL`, `PE_PROGRAMA_SOCIAL`, `PE_TENENCIA_VIVIENDA`, `PE_ANTECEDENTES`, `PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

PE_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `PE_L1_CUENTA_BANCARIA`, `PE_RUC_CUERPO`, `PE_DOCUMENTO`, `PE_TELEFONO`, `PE_COORDENADA`, `PE_ANIO`, `PE_EDAD`, `PE_OCUPACION_O_CODIGO`, `PE_COBERTURA_SALUD`, `PE_PROCEDIMIENTO`, `PE_HISTORIAL_CREDITICIO`, `PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sí

minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `PE_DNI_CD`, `PE_RUC_CUERPO`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`

PE_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `PE_L1_DIGITO_VERIFICACION`, `PE_L1_PLACA`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

PE_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `PE_L1_DISPOSITIVO`, `PE_IP`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

PE_COBERTURA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `pe-cobertura-salud.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_COBERTURA_SALUD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-cobertura-salud.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_COBERTURA`.

Usado por: `PE_SALUD_COBERTURA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,8}))`	conserva · `PE_CM_DIGITOS`
si no	`PE_COBERTURA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PE_L2_CODIGO_POSTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2})(\d{3}))`	conserva · conserva · reemplaza por `000`
`(0*?)(?:(\d{2})(\d{2}))`	conserva · conserva · reemplaza por `00`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PE_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([0-5]))`	conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d+))`	conserva · reemplaza por `5`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PE_L1_GEOLOCALIZACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	conserva · `PE_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · `PE_CM_DIGITOS`
`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	conserva · `PE_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `PE_SALUD_DIAGNOSTICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`PE_CIE10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)`	`PE_CIE10`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`si no`	`PE_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PE_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `pe-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`pe-diagnosticos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

PE_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `pe-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_L1_DIRECCION`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`pe-direcciones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

PE_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `PE_SALUD_DISCAPACIDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PE_CM_ALFANUM`
`si no`	`PE_DISCAPACIDAD_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `pe-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_DISCAPACIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-discapacidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_DISTRITO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pe-distritos-generalizados.txt` (44.952 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `PE_L2_DISTRITO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-distritos-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PE_DNI_AUX CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `PE_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `0 4 6 8 10 1 3 4 6` desde la derecha.

Usado por: `PE_DNI_CON_DIGITO`, `PE_DNI_CON_LETRA`

CONFIGURACIÓN

weightList	`0` `4` `6` `8` `10` `1` `3` `4` `6`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`9`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`9`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	`PE_IDENTIDAD`
alphaNumericAlgorithm	`PE_IDENTIDAD`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

PE_DNI_CD CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 2 3` desde la derecha.

Usado por: `PE_DNI_CON_DIGITO`, `PE_DNI_CON_LETRA`

CONFIGURACIÓN

weightList	`2 3 4 5 6 7 2 3`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`8`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`8`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	`PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
alphaNumericAlgorithm	`PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

PE_DNI_CON_DIGITO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PE_DNI_CD` → `PE_DNI_ESPACIO` → `PE_DNI_AUX` → `PE_DNI_VERIFICADOR`, en este orden.

Usado por: `PE_DOCUMENTO`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`PE_DNI_CD`
algorithmReferences[2]	`PE_DNI_ESPACIO`
algorithmReferences[3]	`PE_DNI_AUX`
algorithmReferences[4]	`PE_DNI_VERIFICADOR`

PE_DNI_CON_LETRA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PE_DNI_CD` → `PE_DNI_ESPACIO` → `PE_DNI_AUX` → `PE_DNI_LETRA`, en este orden.

Usado por: `PE_DOCUMENTO`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`PE_DNI_CD`
algorithmReferences[2]	`PE_DNI_ESPACIO`
algorithmReferences[3]	`PE_DNI_AUX`
algorithmReferences[4]	`PE_DNI_LETRA`

PE_DNI_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PE_DNI_CON_DIGITO`, `PE_DNI_CON_LETRA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{8}[\s\-]?)(0)`	conserva · reemplaza por `00`
`(\d{8}[\s\-]?)(1)`	conserva · reemplaza por `10`
`(\d{8}[\s\-]?)(2)`	conserva · reemplaza por `20`

`(\d{8}[\s\-]?)(3)`	conserva · reemplaza por `30`
`(\d{8}[\s\-]?)(4)`	conserva · reemplaza por `40`
`(\d{8}[\s\-]?)(5)`	conserva · reemplaza por `50`
`(\d{8}[\s\-]?)(6)`	conserva · reemplaza por `60`
`(\d{8}[\s\-]?)(7)`	conserva · reemplaza por `70`
`(\d{8}[\s\-]?)(8)`	conserva · reemplaza por `80`
`(\d{8}[\s\-]?)(9)`	conserva · reemplaza por `90`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PE_DNI_LETRA REGEX DECOMPOSE

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PE_DNI_CON_LETRA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{8}[\s\-]?)(00)`	conserva · reemplaza por `K`
`(\d{8}[\s\-]?)(0\d)`	conserva · reemplaza por `J`
`(\d{8}[\s\-]?)(1\d)`	conserva · reemplaza por `A`
`(\d{8}[\s\-]?)(2\d)`	conserva · reemplaza por `B`
`(\d{8}[\s\-]?)(3\d)`	conserva · reemplaza por `C`
`(\d{8}[\s\-]?)(4\d)`	conserva · reemplaza por `D`
`(\d{8}[\s\-]?)(5\d)`	conserva · reemplaza por `E`
`(\d{8}[\s\-]?)(6\d)`	conserva · reemplaza por `F`
`(\d{8}[\s\-]?)(7\d)`	conserva · reemplaza por `G`
`(\d{8}[\s\-]?)(8\d)`	conserva · reemplaza por `H`
`(\d{8}[\s\-]?)(9\d)`	conserva · reemplaza por `I`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PE_DNI_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PE_DNI_CON_DIGITO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{8}[\s\-]?)(00)`	conserva · reemplaza por `6`
`(\d{8}[\s\-]?)(0\d)`	conserva · reemplaza por `5`
`(\d{8}[\s\-]?)(1\d)`	conserva · reemplaza por `7`
`(\d{8}[\s\-]?)(2\d)`	conserva · reemplaza por `8`
`(\d{8}[\s\-]?)(3\d)`	conserva · reemplaza por `9`
`(\d{8}[\s\-]?)(4\d)`	conserva · reemplaza por `0`
`(\d{8}[\s\-]?)(5\d)`	conserva · reemplaza por `1`
`(\d{8}[\s\-]?)(6\d)`	conserva · reemplaza por `1`

`(\d{8}[\s\-]?)(7\d)`	conserva · reemplaza por `2`
`(\d{8}[\s\-]?)(8\d)`	conserva · reemplaza por `3`
`(\d{8}[\s\-]?)(9\d)`	conserva · reemplaza por `4`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PE_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PE_L1_DNI`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:((?:10|15|17|20)\d{9}))`	conserva · `PE_RUC`
`(0*?)(?:(\d{8}[\s\-]?[0-9]))`	conserva · `PE_DNI_CON_DIGITO`
`(0*?)(?:(\d{8}[\s\-]?[A-JKa-jk]))`	conserva · `PE_DNI_CON_LETRA`
`(0*?)(?:(\d{8}))`	conserva · `PE_CM_DIGITOS`
`si no`	`PE_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PE_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PE_L2_EDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	conserva · reemplaza por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))`	conserva · conserva · `PE_CM_DIGITOS` · conserva
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	conserva · conserva · `PE_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d))`	conserva · `PE_CM_DIGITOS`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PE_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PE_L1_EMAIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`PE_CM_ALFANUM` · `PE_CM_ALFANUM` · reemplaza por `test`
`si no`	`PE_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

requireMask	no

PE_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `pe-empleadores.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-empleadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

Usado por: `PE_L2_ESTADO_CIVIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO`
si no	`PE_ESTADO_CIVIL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `pe-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-estado-civil-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `pe-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-estado-civil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `pe-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_HISTORIAL_CREDITICIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-estados-credito.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PE_PENAL_EXPEDIENTE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{4,6})(-)(\d{4})(-)(\d)(-)(\d{4})(-)([A-Za-z\-]{2,12})(-)(\d{2}))`	conserva · `PE_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · `PE_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])([A-Za-z]{2,10})([\s\-/])(\d{4}))`	conserva · `PE_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · conserva · conserva
`([A-Za-z]{1,6}[\s\-]?)(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4})`	conserva · `PE_CM_DIGITOS` · conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4}))`	conserva · `PE_CM_DIGITOS` · conserva · conserva
si no	`PE_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `PE_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	no

PE_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: `PE_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-60`
maxRange	`60`

unit	DAYS
roll	no

PE_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_ESTADO_CREDITO.

Usado por: PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(0*?)(?:(\d{1,4}))	conserva · PE_CM_DIGITOS
(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	PE_BANDERA
si no	PE_ESTADO_CREDITO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PE_DNI_AUX, PE_RUC_AUX

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)	conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA.

Usado por: PE_L3_IDENTIDAD_GENERO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	PE_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · PE_CM_ALFANUM
si no	PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de pe-identidades-genero.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_IDENTIDAD_GENERO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-identidades-genero.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_IDEOLOGIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA .

Usado por: PE_L3_OPINION_POLITICA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	PE_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · PE_CM_ALFANUM
si no	PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de pe-ideologias-politicas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_IDEOLOGIA_POLITICA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-ideologias-politicas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de pe-instituciones-educativas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-instituciones-educativas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_CM_HEX .

Usado por: PE_L1_IP

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	conserva · `PE_OCTETO` · `PE_OCTETO` · `PE_OCTETO` · `PE_OCTETO`
si no	`PE_CM_HEX`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_LENGUA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_LENGUA_LISTA`.

Usado por: `PE_L3_LENGUA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PE_CM_ALFANUM`
si no	`PE_LENGUA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 18 valores de `pe-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_LENGUA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-lenguas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `PE_SALUD_MEDICAMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PE_CM_ALFANUM`
si no	`PE_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de `pe-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_MEDICAMENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `pe-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_L3_NACIONALIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

Usado por: `PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO`
si no	`PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `pe-nivel-educativo-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-nivel-educativo-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `pe-nivel-educativo.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-nivel-educativo.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_NOMBRE NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 395 nombres de `pe-nombres.txt`.

Usado por: `PE_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-nombres.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

PE_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PE_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^,]+),\s*(.+)`	`PE_APELLIDOS` · `PE_NOMBRES`
`(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO` · `PE_PALABRA_APELLIDO`
si no	`PE_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PE_L1_NOMBRE`, `PE_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE` · `PE_PALABRA_NOMBRE`
si no	`PE_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: `PE_IP`

CONFIGURACIÓN

minValue	`1`
maxValue	`254`

PE_OCUPACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 39 valores de `pe-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_OCUPACION_O_CODIGO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-ocupaciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_OCUPACION`.

Usado por: `PE_L2_OCUPACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2,5}))`	conserva · `PE_CM_DIGITOS`
si no	`PE_OCUPACION`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PE_CM_ALFANUM`
`si no`	`PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `pe-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`pe-orientaciones-sexuales.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

PE_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA`.

Usado por: `PE_L3_ORIGEN_ETNICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO`
`si no`	`PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pe-origen-etnico-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`pe-origen-etnico-codigos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pe-origen-etnico.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-origen-etnico.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_APELLIDO`.

Usado por: `PE_APELLIDOS`, `PE_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|san|santa|van|von|di|da)`	conserva
si no	`PE_APELLIDO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_NOMBRE`.

Usado por: `PE_NOMBRES`, `PE_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|san|santa|van|von|di|da)`	conserva
si no	`PE_NOMBRE`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_PARTIDO_LISTA`.

Usado por: `PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PE_CM_ALFANUM`
si no	`PE_PARTIDO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `pe-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_PARTIDO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-partidos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `PE_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{4,6}))`	conserva · `PE_CM_DIGITOS`
si no	`PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pe-procedimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-procedimientos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PE_CM_ALFANUM`
si no	`PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pe-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-programas-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_PUEBLO_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA`.

Usado por: `PE_L3_PUEBLO_INDIGENA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PE_CM_ALFANUM`
si no	`PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 21 valores de `pe-pueblos-indigenas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_PUEBLO_INDIGENA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-pueblos-indigenas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_RAZON_SOCIAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `pe-razones-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_L1_RAZON_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-razones-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PE_L1_CREDENCIAL`, `PE_L3_BIOMETRICO`, `PE_L3_GENETICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.+)`	cada carácter → `X`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `PE_L3_RELIGION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PE_CM_ALFANUM`
si no	`PE_RELIGION_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `pe-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_RELIGION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-religiones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_RUC STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PE_RUC_CD` → `PE_RUC_ESPACIO` → `PE_RUC_AUX` → `PE_RUC_VERIFICADOR`, en este orden.

Usado por: `PE_RUC_COLUMNA`, `PE_DOCUMENTO`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`PE_RUC_CD`
algorithmReferences[2]	`PE_RUC_ESPACIO`
algorithmReferences[3]	`PE_RUC_AUX`

algorithmReferences[4]	PE_RUC_VERIFICADOR

PE_RUC_AUX CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con PE_IDENTIDAD y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 0 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10 desde la derecha.

Usado por: PE_RUC

CONFIGURACIÓN

weightList	0 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10
modulusNumber	11
checkDigitIndex	11
numDigitsForCheckdigitCalculation	11
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	PE_IDENTIDAD
alphaNumericAlgorithm	PE_IDENTIDAD
preserveRegex	[.\-\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

PE_RUC_CD CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con PE_RUC_CUERPO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 desde la derecha.

Usado por: PE_RUC

CONFIGURACIÓN

weightList	2 3 4 5 6 7 2 3 4 5
modulusNumber	11
checkDigitIndex	10
numDigitsForCheckdigitCalculation	10
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	PE_RUC_CUERPO
alphaNumericAlgorithm	PE_RUC_CUERPO
preserveRegex	[.\-\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

PE_RUC_COLUMNA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PE_RUC .

Usado por: PE_L1_RUC

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(0*?)(?:((?:10|15|17|20)\d{9}))	conserva · PE_RUC

si no	`PE_RUC`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_RUC_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_DIGITOS` .

Usado por: `PE_RUC_CD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{2})(\d{8})`	conserva · `PE_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
si no	`PE_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_RUC_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PE_RUC`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{10})(0)`	conserva · reemplaza por `00`
`(\d{10})(1)`	conserva · reemplaza por `10`
`(\d{10})(2)`	conserva · reemplaza por `20`
`(\d{10})(3)`	conserva · reemplaza por `30`
`(\d{10})(4)`	conserva · reemplaza por `40`
`(\d{10})(5)`	conserva · reemplaza por `50`
`(\d{10})(6)`	conserva · reemplaza por `60`
`(\d{10})(7)`	conserva · reemplaza por `70`
`(\d{10})(8)`	conserva · reemplaza por `80`
`(\d{10})(9)`	conserva · reemplaza por `90`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_RUC_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PE_RUC`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{10})(00)`	conserva · reemplaza por `1`
`(\d{10})(0\d)`	conserva · reemplaza por `0`
`(\d{10})(1\d)`	conserva · reemplaza por `1`
`(\d{10})(2\d)`	conserva · reemplaza por `2`
`(\d{10})(3\d)`	conserva · reemplaza por `3`

`(\d{10})(4\d)`	conserva · reemplaza por `4`
`(\d{10})(5\d)`	conserva · reemplaza por `5`
`(\d{10})(6\d)`	conserva · reemplaza por `6`
`(\d{10})(7\d)`	conserva · reemplaza por `7`
`(\d{10})(8\d)`	conserva · reemplaza por `8`
`(\d{10})(9\d)`	conserva · reemplaza por `9`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PE_SEXO REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PE_L2_SEXO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(femenino|masculino)`	`PE_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`
`(?i)(mujer|hombre)`	`PE_SEXO_MUJER_HOMBRE`
`(?i)(female|male)`	`PE_SEXO_FEMALE_MALE`
`(?i)([fm])`	`PE_SEXO_F_M`
`(?i)([hm])`	`PE_SEXO_H_M`
`(0*?)(?:([12]))`	conserva · `PE_SEXO_1_2`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PE_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_SEXO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`pe-sexo-1-2.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

PE_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_SEXO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`pe-sexo-f-m.txt`
`hashMethod`	`SHA256`

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_SEXO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-sexo-female-male.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-femenino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_SEXO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-sexo-femenino-masculino.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_SEXO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pe-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: PE_SEXO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pe-sexo-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pe-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-sin-informacion.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PE_L1_TARJETA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	conserva · `dlpx-core:Credit Card`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_CM_DIGITOS`.

Usado por: `PE_L1_TELEFONO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\+?51[\s\-]?)?(9)(\d{2})([\s\-]?)(\d{3})([\s\-]?)(\d{3}))`	conserva · conserva · conserva · `PE_CM_DIGITOS` · conserva · `PE_CM_DIGITOS` · conserva · `PE_CM_DIGITOS`
`(\(?0?1\)?[\s\-]?)(\d{3})([\s\-]?)(\d{4})`	conserva · `PE_CM_DIGITOS` · conserva · `PE_CM_DIGITOS`
`(\(?0?[2-8]\d\)?[\s\-]?)(\d{3})([\s\-]?)(\d{3})`	conserva · `PE_CM_DIGITOS` · conserva · `PE_CM_DIGITOS`
si no	`PE_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

Usado por: `PE_FIN_VIVIENDA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`PE_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PE_CM_ALFANUM`
`si no`	`PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `pe-tenencia-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_TENENCIA_VIVIENDA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`pe-tenencia-vivienda.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`PE_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]`, y los 1906 términos de `pe-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `PE_L1_TEXTO_LIBRE`, `PE_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?<!\d)\d{8}-[0-9A-JKa-jk](?!\d)`
`(?<!\d)\d{8}(?!\d)`
`(?<!\d)(10|15|17|20)\d{9}(?!\d)`
`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
`(?<![\d\-])(\+?51[\s\-]?)?9\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3}(?![\d\-])`
`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
`(?<![A-Za-z])[A-Z][0-9A-Z][A-Z][\s\-]?\d{3}(?![A-Za-z\d])`
`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURACIÓN

`regExRedactValue`	`[DATO]`
`lookupFile`	`pe-texto-nombres.txt`
`lookupFileRedactValue`	`[NOMBRE]`
`isDenyList`	sí

`PE_UBIGEO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PE_L2_UBIGEO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*)([1-9]\d*)`	conserva · `PE_UBIGEO_TABLA`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PE_UBIGEO_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pe-ubigeo-generalizado.txt` (2533 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `PE_UBIGEO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-ubigeo-generalizado.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PE_URBANIZACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 104 valores de `pe-urbanizaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_L2_URBANIZACION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-urbanizaciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PE_ZONA_RURAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pe-zona-rural.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PE_L2_CENTRO_POBLADO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pe-zona-rural.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

APÉNDICE B

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee el set. En un Masking Engine, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`pe-antecedentes.txt`	7	`PE_ANTECEDENTES_LISTA`	No registra antecedentes penales · Registra antecedentes · Procesado · Sentenciado
`pe-apellidos.txt`	422	`PE_APELLIDO`	Quispe · Mamani · Flores · Huamán
`pe-aptitud-laboral.txt`	4	`PE_APTITUD_LABORAL_LISTA`	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente
`pe-bandera-0-1.txt`	2	`PE_BANDERA_0_1`	0 · 1
`pe-bandera-s-n.txt`	2	`PE_BANDERA_S_N`	S · N
`pe-bandera-si-no.txt`	2	`PE_BANDERA_SI_NO`	Sí · No
`pe-bandera-true-false.txt`	2	`PE_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`pe-bandera-y-n.txt`	2	`PE_BANDERA_Y_N`	Y · N
`pe-bandera-yes-no.txt`	2	`PE_BANDERA_YES_NO`	Yes · No
`pe-cie10-decimal.txt`	33	`PE_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`pe-cie10.txt`	37	`PE_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`pe-clasificacion-socioeconomica-codigos.txt`	4	`PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`pe-clasificacion-socioeconomica.txt`	4	`PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA`	Pobre extremo · Pobre · No pobre · Sin clasificación
`pe-cobertura-salud.txt`	8	`PE_COBERTURA`	EsSalud · SIS (Seguro Integral de Salud) · EPS · Sanidad de las Fuerzas Armadas
`pe-detectar-apellidos.txt`	519	`PE_L1_APELLIDO – List` `PE_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	Quispe · Mamani · Flores · Huamán
`pe-detectar-nacionalidades.txt`	41	`PE_L3_NACIONALIDAD – List`	Peruana · Venezolana · Colombiana · Ecuatoriana
`pe-detectar-nombres.txt`	456	`PE_L1_NOMBRE – List` `PE_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	José · Jose · María · Maria
`pe-detectar-sexo-letra.txt`	3	`PE_L2_SEXO – List`	f · m · h

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`pe-detectar-sexo.txt`	6	`PE_L2_SEXO — List`	femenino · masculino · mujer · hombre
`pe-diagnosticos.txt`	30	`PE_DIAGNOSTICO_TEXTO`	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
`pe-direcciones.txt`	4000	`PE_DIRECCION`	Alameda Brasil 918 Int. 592 · Pasaje Pachacútec 1787, Urb. Zárate · Alameda Benavides 598, Urb. San Isidro · AA.HH. Nueva Esperanza, Jr. Brasil 787
`pe-discapacidades.txt`	8	`PE_DISCAPACIDAD_LISTA`	Física o motora · Auditiva · Visual · Sordoceguera
`pe-distritos-generalizados.txt`	44.952	`PE_DISTRITO`	Asunción|Los Baños del Inca · Asunción - Chachapoyas|Chachapoyas - Chachapoyas · Asunción, Chachapoyas|Chachapoyas, Chachapoyas · Asunción (Chachapoyas)|Chachapoyas (Chachapoyas)
`pe-empleadores.txt`	24	`PE_EMPLEADOR`	Distribuidora Andina S.A.C. · Constructora Pacífico S.A. · Transportes El Inca S.A.C. · Supermercados del Sur S.A.
`pe-estado-civil-codigos.txt`	6	`PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`pe-estado-civil.txt`	6	`PE_ESTADO_CIVIL_LISTA`	Soltero/a · Casado/a · Conviviente · Separado/a
`pe-estados-credito.txt`	11	`PE_ESTADO_CREDITO`	Normal · Con problema potencial · Deficiente · Dudoso
`pe-identidades-genero.txt`	7	`PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
`pe-ideologias-politicas.txt`	7	`PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA`	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
`pe-instituciones-educativas.txt`	12	`PE_INSTITUCION_EDUCATIVA`	I.E. 1234 Nuestra Señora del Carmen · I.E. José Carlos Mariátegui · I.E.P. San Agustín · Colegio Nacional Mariscal Cáceres
`pe-lenguas.txt`	18	`PE_LENGUA_LISTA`	Castellano · Quechua · Aimara · Asháninka
`pe-medicamentos.txt`	22	`PE_MEDICAMENTO_LISTA`	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina
`pe-nacionalidades.txt`	14	`PE_NACIONALIDAD`	Peruana · Venezolana · Colombiana · Ecuatoriana
`pe-nivel-educativo-codigos.txt`	11	`PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`pe-nivel-educativo.txt`	11	`PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`	Sin nivel · Inicial · Primaria incompleta · Primaria completa
`pe-nombres.txt`	395	`PE_NOMBRE`	José · María · Juan · Carlos
`pe-ocupaciones.txt`	39	`PE_OCUPACION`	Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Chofer
`pe-orientaciones-sexuales.txt`	8	`PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
`pe-origen-etnico-codigos.txt`	10	`PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`pe-origen-etnico.txt`	10	`PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA`	Quechua · Aimara · Nativo o indígena de la Amazonía · Perteneciente a otro pueblo indígena u originario
`pe-partidos.txt`	13	`PE_PARTIDO_LISTA`	Fuerza Popular · Perú Libre · Acción Popular · Alianza para el Progreso

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`pe-procedimientos.txt`	10	`PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO`	Consulta médica general · Consulta de emergencia · Hemograma completo · Glucosa en sangre
`pe-programas-sociales.txt`	10	`PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`	Juntos · Pensión 65 · Contigo · Cuna Más
`pe-pueblos-indigenas.txt`	21	`PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA`	Quechuas · Aimara · Asháninka · Awajún
`pe-razones-sociales.txt`	20	`PE_RAZON_SOCIAL`	Inversiones Andinas S.A.C. · Comercial Los Incas E.I.R.L. · Transportes Altiplano S.A.C. · Distribuidora del Pacífico S.R.L.
`pe-religiones.txt`	11	`PE_RELIGION_LISTA`	Católica · Evangélica · Cristiana · Adventista
`pe-sexo-1-2.txt`	2	`PE_SEXO_1_2`	1 · 2
`pe-sexo-f-m.txt`	2	`PE_SEXO_F_M`	F · M
`pe-sexo-female-male.txt`	2	`PE_SEXO_FEMALE_MALE`	Female · Male
`pe-sexo-femenino-masculino.txt`	2	`PE_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`	Femenino · Masculino
`pe-sexo-h-m.txt`	2	`PE_SEXO_H_M`	H · M
`pe-sexo-mujer-hombre.txt`	2	`PE_SEXO_MUJER_HOMBRE`	Mujer · Hombre
`pe-sin-informacion.txt`	1	`PE_SUPRIMIR`	Sin información
`pe-tenencia-vivienda.txt`	6	`PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`	Propia totalmente pagada · Propia pagándola a plazos · Alquilada · Cedida por el centro de trabajo u otro hogar
`pe-texto-nombres.txt`	1906	`PE_TEXTO_LIBRE`	José · JOSÉ · Jose · JOSE
`pe-ubigeo-generalizado.txt`	2533	`PE_UBIGEO_TABLA`	010102|010101 · 010103|010101 · 010104|010101 · 010105|010101
`pe-urbanizaciones.txt`	104	`PE_URBANIZACION`	Urb. San Borja Norte · Urb. Las Gardenias · Urb. Monterrico · Urb. Chacarilla del Estanque
`pe-zona-rural.txt`	1	`PE_ZONA_RURAL`	Zona rural

APÉNDICE C

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que `NOMBRE_PRODUCTO` no se tome por el nombre de una persona.

E1

`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `jiron` `pasaje` `urbanizacion` `asentamiento` `caserio` `anexo` `centro` `poblado` `barrio` `distrito` `provincia` `departamento` `region` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `essalud` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `almacen` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `avalista` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `derechohabiente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

E2

`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `jiron` `pasaje` `urbanizacion` `asentamiento` `caserio` `anexo` `centro` `poblado` `barrio` `distrito` `provincia` `departamento` `region` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `essalud` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `almacen` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `avalista` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `derechohabiente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner`

E3	`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `jiron` `pasaje` `urbanizacion` `asentamiento` `caserio` `anexo` `centro` `poblado` `barrio` `distrito` `provincia` `departamento` `region` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `essalud` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `almacen` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `avalista` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `derechohabiente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first`
E4	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `regional`
E5	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E6	`id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro`
E7	`id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log`
E8	`cod` `codigo` `id` `judicial` `electoral` `fiscal` `escolar` `de_?riego`

APÉNDICE D

Profile set y classifiers

El profile set `PE – Ley 29733 – v2` ejecuta estos 146 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Ley 29733 - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
PE_L1_DNI – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_DNI
PE_L1_DNI – Type	TIPO DE DATO	PE_L1_DNI
PE_L1_DNI – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_DNI
PE_L1_RUC – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_RUC
PE_L1_RUC – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_RUC
PE_L1_DIGITO_VERIFICACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_DIGITO_VERIFICACION
PE_L1_DIGITO_VERIFICACION – Type	TIPO DE DATO	PE_L1_DIGITO_VERIFICACION
PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA
PE_L1_PASAPORTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_PASAPORTE
PE_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_PASAPORTE
PE_L1_ACTA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_ACTA
PE_L1_SEGURO_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_SEGURO_SOCIAL
PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
PE_L1_COLEGIATURA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_COLEGIATURA
PE_L1_NOMBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_NOMBRE
PE_L1_NOMBRE – List	VALORES CONOCIDOS	PE_L1_NOMBRE
PE_L1_APELLIDO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_APELLIDO
PE_L1_APELLIDO – List	VALORES CONOCIDOS	PE_L1_APELLIDO
PE_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_NOMBRE_COMPLETO
PE_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	VALORES CONOCIDOS	PE_L1_NOMBRE_COMPLETO
PE_L1_RAZON_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_RAZON_SOCIAL
PE_L1_EMAIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_EMAIL
PE_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DATO	PE_L1_EMAIL
PE_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_EMAIL
PE_L1_TELEFONO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_TELEFONO
PE_L1_TELEFONO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_TELEFONO
PE_L1_DIRECCION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_DIRECCION
PE_L1_DIRECCION – Type	TIPO DE DATO	PE_L1_DIRECCION
PE_L1_DIRECCION – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_DIRECCION
PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
PE_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_CUENTA_BANCARIA
PE_L1_TARJETA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_TARJETA

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
PE_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_TARJETA
PE_L1_BILLETERA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_BILLETERA
PE_L1_BILLETERA – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_BILLETERA
PE_L1_IP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_IP
PE_L1_IP – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_IP
PE_L1_DISPOSITIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_DISPOSITIVO
PE_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_DISPOSITIVO
PE_L1_COOKIE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_COOKIE
PE_L1_PLACA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_PLACA
PE_L1_PLACA – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_PLACA
PE_L1_VEHICULO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_VEHICULO
PE_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_VEHICULO
PE_L1_INMUEBLE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_INMUEBLE
PE_L1_CONTRATO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_CONTRATO
PE_L1_USUARIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_USUARIO
PE_L1_CREDENCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_CREDENCIAL
PE_L1_CREDENCIAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_CREDENCIAL
PE_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_GEOLOCALIZACION
PE_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_GEOLOCALIZACION
PE_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L1_TEXTO_LIBRE
PE_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DATO	PE_L1_TEXTO_LIBRE
PE_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L1_TEXTO_LIBRE
PE_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_FECHA_NACIMIENTO
PE_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	PE_L2_FECHA_NACIMIENTO
PE_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_ANIO_NACIMIENTO
PE_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	PE_L2_ANIO_NACIMIENTO
PE_L2_EDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_EDAD
PE_L2_EDAD – Type	TIPO DE DATO	PE_L2_EDAD
PE_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_FECHA_EVENTO
PE_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DATO	PE_L2_FECHA_EVENTO
PE_L2_SEXO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_SEXO
PE_L2_SEXO – List	VALORES CONOCIDOS	PE_L2_SEXO
PE_L2_DISTRITO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_DISTRITO
PE_L2_DISTRITO – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_L2_DISTRITO
PE_L2_UBIGEO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_UBIGEO
PE_L2_UBIGEO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L2_UBIGEO
PE_L2_CENTRO_POBLADO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_CENTRO_POBLADO

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
PE_L2_URBANIZACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_URBANIZACION
PE_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_CODIGO_POSTAL
PE_L2_CODIGO_POSTAL – Type	TIPO DE DATO	PE_L2_CODIGO_POSTAL
PE_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_ESTADO_CIVIL
PE_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_L2_ESTADO_CIVIL
PE_L2_OCUPACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_OCUPACION
PE_L2_EMPLEADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_EMPLEADOR
PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO
PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO
PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
PE_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L2_PERSONAS_A_CARGO
PE_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DATO	PE_L2_PERSONAS_A_CARGO
PE_L3_ORIGEN_ETNICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_ORIGEN_ETNICO
PE_L3_ORIGEN_ETNICO – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_L3_ORIGEN_ETNICO
PE_L3_PUEBLO_INDIGENA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_PUEBLO_INDIGENA
PE_L3_PUEBLO_INDIGENA – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_L3_PUEBLO_INDIGENA
PE_L3_LENGUA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_LENGUA
PE_L3_LENGUA – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_L3_LENGUA
PE_L3_NACIONALIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_NACIONALIDAD
PE_L3_NACIONALIDAD – List	VALORES CONOCIDOS	PE_L3_NACIONALIDAD
PE_L3_RELIGION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_RELIGION
PE_L3_RELIGION – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_L3_RELIGION
PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
PE_L3_OPINION_POLITICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_OPINION_POLITICA
PE_L3_OPINION_POLITICA – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_L3_OPINION_POLITICA
PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
PE_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_AFILIACION_SINDICAL
PE_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_L3_AFILIACION_SINDICAL
PE_L3_BIOMETRICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_BIOMETRICO
PE_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DATO	PE_L3_BIOMETRICO
PE_L3_GENETICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_GENETICO
PE_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_L3_GENETICO
PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL
PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL
PE_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_VIDA_SEXUAL
PE_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_IDENTIDAD_GENERO

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
PE_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_L3_IDENTIDAD_GENERO
PE_L3_VICTIMA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_L3_VICTIMA
PE_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_IDENTIFICADOR
PE_SALUD_COBERTURA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_COBERTURA
PE_SALUD_COBERTURA – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_SALUD_COBERTURA
PE_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_DIAGNOSTICO
PE_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PE_SALUD_DIAGNOSTICO
PE_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_PROCEDIMIENTO
PE_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_MEDICAMENTO
PE_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_SALUD_MEDICAMENTO
PE_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_TEXTO_CLINICO
PE_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DATO	PE_SALUD_TEXTO_CLINICO
PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
PE_SALUD_VIH – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_VIH
PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
PE_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_DISCAPACIDAD
PE_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_SALUD_DISCAPACIDAD
PE_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_OCUPACIONAL
PE_SALUD_OCUPACIONAL – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_SALUD_OCUPACIONAL
PE_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_REPRODUCTIVA
PE_SALUD_MENTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_SALUD_MENTAL
PE_FIN_INGRESOS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_FIN_INGRESOS
PE_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DATO	PE_FIN_INGRESOS
PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
PE_FIN_DEUDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_FIN_DEUDA
PE_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DATO	PE_FIN_DEUDA
PE_FIN_PATRIMONIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_FIN_PATRIMONIO
PE_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DATO	PE_FIN_PATRIMONIO
PE_FIN_PENSION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_FIN_PENSION
PE_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DATO	PE_FIN_PENSION
PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA
PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA
PE_FIN_VIVIENDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PE_FIN_VIVIENDA
PE_FIN_VIVIENDA – Values	FORMATO DEL VALOR	PE_FIN_VIVIENDA

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
`PE_PENAL_ANTECEDENTES – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`PE_PENAL_ANTECEDENTES`
`PE_PENAL_EXPEDIENTE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`PE_PENAL_EXPEDIENTE`
`PE_PENAL_EXPEDIENTE – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`PE_PENAL_EXPEDIENTE`