DELPHIX MASKING · PROFILE SET

Uruguai — Ley 18.331 de Protección de Datos Personales

Descoberta e mascaramento de dados pessoais uruguaios: cédula de identidad e RUT com dígito verificador válido, a razão social de uma pessoa jurídica — titular no Uruguai —, quase-identificadores, os dados sensíveis do artigo 4 E), dados de saúde, os dados comerciais e de crédito do artigo 22 e os dados de infrações do artigo 18.

83	143	111
DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Profile set `UY – Ley 18.331 – v2`

Versão 2, de 11 de outubro de 2026 · Limiar de atribuição 60%

Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

1	**Sobre este profile set**	
2	**A Ley 18.331 em resumo**	
3	**Dissociação, pseudonimização e cópias fora de produção**	
4	**Como os dados sensíveis são descobertos**	
5	**Como os dados são mascarados**	
6	**Pacotes essencial e estendido**	
7	**Os domínios numa visão**	

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	**Cédula de identidad**	UY_L1_CEDULA
8.2	**RUT**	UY_L1_RUT
8.3	**Documentos de estrangeiro**	UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
8.4	**Passaporte**	UY_L1_PASAPORTE
8.5	**Credencial cívica**	UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA
8.6	**Registro civil**	UY_L1_PARTIDA
8.7	**BPS e as caixas profissionais**	UY_L1_SEGURO_SOCIAL
8.8	**Código de estudante**	UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.9	**Registro profissional**	UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
8.10	**Prenome**	UY_L1_NOMBRE
8.11	**Sobrenome**	UY_L1_APELLIDO
8.12	**Nome completo**	UY_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.13	**Razão social e nome de fantasia**	UY_L1_RAZON_SOCIAL
8.14	**E-mail**	UY_L1_EMAIL
8.15	**Telefone**	UY_L1_TELEFONO
8.16	**Endereço**	UY_L1_DIRECCION
8.17	**Complemento do endereço**	UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.18	**Conta bancária**	UY_L1_CUENTA_BANCARIA
8.19	**Cartão de pagamento**	UY_L1_TARJETA
8.20	**Carteira digital**	UY_L1_BILLETERA
8.21	**Endereço IP**	UY_L1_IP
8.22	**Identificador de dispositivo**	UY_L1_DISPOSITIVO
8.23	**Cookies e identificadores de rastreamento**	UY_L1_COOKIE
8.24	**Matrícula do veículo**	UY_L1_PLACA

8.25	Veículo e habilitação	UY_L1_VEHICULO
8.26	Imóvel	UY_L1_INMUEBLE
8.27	Números de contrato e de cliente	UY_L1_CONTRATO
8.28	Usuário e redes sociais	UY_L1_USUARIO
8.29	Credenciais	UY_L1_CREDENCIAL
8.30	Geolocalização	UY_L1_GEOLOCALIZACION
8.31	Texto livre	UY_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	Data de nascimento	UY_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Ano de nascimento	UY_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Idade	UY_L2_EDAD
9.4	Datas de eventos pessoais	UY_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	UY_L2_SEXO
9.6	Localidade	UY_L2_LOCALIDAD
9.7	Código INE	UY_L2_CODIGO_INE
9.8	Bairro e balneário	UY_L2_BARRIO
9.9	Código postal	UY_L2_CODIGO_POSTAL
9.10	Estado civil	UY_L2_ESTADO_CIVIL
9.11	Ocupação	UY_L2_OCUPACION
9.12	Empregador	UY_L2_EMPLEADOR
9.13	Escolaridade	UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO
9.14	Instituição de ensino	UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
9.15	Dependentes e filhos	UY_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DADOS SENSÍVEIS (ART. 4 E E ART. 4 Ñ)

10.1	Origem racial e étnica	UY_L3_ASCENDENCIA
10.2	Povo originário	UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO
10.3	Nacionalidade	UY_L3_NACIONALIDAD
10.4	Religião	UY_L3_RELIGION
10.5	Convicções morais e filosóficas	UY_L3_CONVICCION_MORAL
10.6	Preferências políticas	UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA
10.7	Filiação partidária	UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.8	Filiação sindical	UY_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.9	Dados biométricos	UY_L3_BIOMETRICO
10.10	Dados genéticos	UY_L3_GENETICO
10.11	Orientação sexual	UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.12	Vida sexual	UY_L3_VIDA_SEXUAL

10.13	Identidade de gênero	UY_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.14	Vítimas de violência	UY_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE

11.1	Identificadores de saúde	UY_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de saúde	UY_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico e CID-10	UY_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimentos	UY_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	UY_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	UY_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exames	UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	HIV e infecções sexualmente transmissíveis	UY_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo e Rh	UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Deficiência	UY_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Carné de salud e saúde ocupacional	UY_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Saúde sexual e reprodutiva	UY_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Saúde mental	UY_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DADOS COMERCIAIS E DE CRÉDITO (ART. 22)

12.1	Histórico de crédito	UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.2	Dívida	UY_FIN_DEUDA
12.3	Rendimentos e remuneração	UY_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimônio	UY_FIN_PATRIMONIO
12.5	Aposentadoria e benefícios	UY_FIN_PENSION
12.6	Programas sociais	UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.7	Índice de Carencias Críticas	UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
12.8	Posse da moradia	UY_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · INFRAÇÕES (ART. 18)

13.1	Infrações e antecedentes	UY_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Processo judicial	UY_PENAL_EXPEDIENTE
14	Os dígitos verificadores da cédula e do RUT	
15	Onde as pessoas moram: localidades, código INE e código postal	
16	Limites	
17	Verificação	
18	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	

C	**Listas de exclusão**
D	**Profile set e classifiers**

1

Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de uma base uruguaia e os mascara, para que uma cópia fora de produção — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar apenas nomes e cédulas não basta: uma data de nascimento, um sexo e uma localidade pequena já apontam para uma pessoa. O set trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — cédula de identidad e RUT, documentos de estrangeiros, passaporte, credencial cívica, registro civil, números do BPS, código de estudante, matrícula profissional, nomes, **razão social e nome de fantasia**, contato, endereço, contas, cartões, dispositivos, cookies, matrículas, imóveis, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, localidade com seu código INE, bairro, código postal, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — os do artigo 4 E): origem racial e étnica, preferências políticas, convicções religiosas **ou morais**, filiação sindical e vida sexual; além dos dados biométricos que o artigo 4 Ñ) acrescentou em 2020, dados genéticos, identidade de gênero, o povo originário e a condição de vítima que outras leis uruguaias protegem.
- **Dados de saúde** — sensíveis pelo artigo 4 E), com regime próprio no artigo 19 e uma cláusula de dissociação no artigo 17 C): história clínica, cobertura, CID-10, procedimentos, medicamentos, HIV, grupo sanguíneo, deficiência, o carné de salud obrigatório, saúde reprodutiva e mental.
- **Dados comerciais e de crédito** — a *actividad comercial o crediticia* do artigo 22, com seu limite de cinco anos, mais dívida, renda, patrimônio, pensões, programas sociais e posse da moradia.
- **Infrações** — os dados sobre infrações penais, civis ou administrativas que o parágrafo final do artigo 18 reserva às autoridades públicas competentes.

Num Masking Engine, o set é um profile set com seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos de que estes dependem — e os arquivos de consulta que leem. Os apêndices listam cada um com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `EXPEDIENTE`, `CARGO` — precisa que os valores concordem. Uma coluna com nome sem sentido (`CAMPO1`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm forma ou vocabulário reconhecíveis: uma cédula escrita `1.234.567-2`, um RUT de doze dígitos, um celular começando por 09, um endereço com número de porta e apartamento, uma matrícula, uma localidade.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviações dos sistemas uruguaios (`CI`, `FEC_NAC`, `RUT`, `BPS`, `IUE`, `PADRON`) e em inglês.

> Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Processos de cadastro costumam guardar a foto da cédula — com a impressão digital e a assinatura — e uma selfie de validação. Reporte essas colunas como risco residual.

2

A Ley 18.331 em resumo

A **Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data** foi aprovada em 11 de agosto de 2008 e regulamentada pelo Decreto 414/009. Foi alterada várias vezes — Ley 18.719 (2010), Ley 18.996 (2012), Ley 19.355 (2015), **Ley 19.670 (2018)**, que acrescentou alcance extraterritorial, notificação de violações e o

delegado de proteção de dados, e **Ley 19.924 (2020)**, que definiu o dado biométrico — e essas adições foram regulamentadas pelo **Decreto 64/020**. A autoridade é a **Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)**, dentro da AGESIC. O Uruguai é um dos dois únicos países da América Latina a quem a União Europeia reconheceu nível adequado de proteção, e parte da Convenção 108.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é informação de qualquer tipo referida a pessoas **físicas ou jurídicas** determinadas ou determináveis (art. 4 D). O Uruguai é um dos poucos países cuja lei faz de uma **empresa** titular: a razão social, o nome de fantasia e o RUT de uma pessoa jurídica são dados pessoais, e o artigo 9 C) os nomeia.
- **Dado sensível** (art. 4 E) é o dado que revela origem racial e étnica, preferências políticas, convicções religiosas **ou morais**, filiação sindical e informação referente à saúde ou à vida sexual. O artigo 18 proíbe formar bases que armazenem informação que **direta ou indiretamente** o revele, e admite tratamento com fins estatísticos ou científicos apenas "cuando se disocien de sus titulares".
- **Dissociação** é todo tratamento de dados pessoais de modo que a informação obtida **não possa vincular-se a pessoa determinada ou determinável** (art. 4 G). O artigo 17 D) é a cláusula para a qual este set foi escrito: não é necessário o consentimento prévio do titular para comunicar dados quando "se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos no sean identificables".
- **Onde a dissociação aparece.** O artigo 9-BIS D) permite usar um registro cuja publicação não seja de interesse geral "mediante técnicas de disociación u ocultamiento de los datos personales"; o artigo 17 C) exige "mecanismos de disociación adecuados" quando dados de saúde circulam por razões sanitárias ou epidemiológicas; o artigo 18 exige dissociação para estatística e ciência. E o **artigo 8 a) do Decreto 64/020** lista, em primeiro lugar entre as medidas de privacidade desde o desenho, as "**técnicas de disociación, seudonimización y minimización de datos**".
- **Segurança.** O artigo 10 obriga o responsável a adotar as medidas necessárias para garantir a segurança e a confidencialidade dos dados, e proíbe registrar dados pessoais em bases que não reúnam condições técnicas de integridade e segurança. O artigo 38 da Ley 19.670 manda notificar a violação aos titulares e à URCDP **imediatamente**, e a URCDP coordena com o CERTuy. Os artigos 6 e 7 do Decreto 64/020 exigem avaliação de impacto onde o risco é alto — entre os gatilhos, o tratamento permanente dos dados do Capítulo IV ou de dados sobre infrações.
- **Dado biométrico.** O artigo 4 Ñ), acrescentado pela Ley 19.924 em 2020, o define como o dado obtido de um tratamento técnico específico que permite ou confirma a identificação única de uma pessoa; o artigo 18-BIS só admite tratá-lo após uma **avaliação de impacto**.
- **Sanções.** O artigo 35 permite à URCDP observar, advertir, multar até **500.000 unidades indexadas**, suspender a base por cinco dias ou fechá-la pela via judicial.

Os dados de crédito têm relógio. O artigo 22 autoriza o tratamento de dados sobre solvência patrimonial ou creditícia obtidos de fontes públicas ou do credor, mas o dado sobre obrigações comerciais de pessoa física só pode ficar registrado por **cinco anos**, renovável uma vez por outros cinco; a obrigação cancelada fica cinco anos, não renováveis. Uma cópia dessa base leva o relógio consigo.

3

Dissociação, pseudonimização e cópias fora de produção

A Ley 18.331 é de 2008 e usa uma palavra só, **disociación**: o tratamento de modo que a informação obtida não possa vincular-se a pessoa determinada ou determinável (art. 4 G). Ela não define pseudonimização — mas o **artigo 8 a) do Decreto 64/020**, de 2020, nomeia as duas lado a lado como medidas de privacidade desde o desenho: "técnicas de disociación, seudonimización y minimización de datos".

Os algoritmos deste set são determinísticos para a chave do Masking Engine: a mesma cédula é mascarada do mesmo jeito em toda tabela, o que mantém os joins funcionando. Quem tiver essa chave e a produção

pode ligar as duas de volta, então a cópia mascarada está **pseudonimizada** no sentido do decreto, não dissociada no sentido do artigo 4 G), e para essa pessoa segue sendo dado pessoal.

- Mantenha a chave do engine separada da cópia e trate quem tiver as duas como quem trata dados pessoais sujeitos à lei inteira.
- O artigo 17 D) dispensa o consentimento para uma comunicação apenas quando um procedimento de dissociação deixa os titulares **não identificáveis**. Se você se apoiar nele, a chave não pode viajar com a cópia, e os quase-identificadores que sobram precisam ser medidos.
- O artigo 18 admite tratar dado sensível com fins estatísticos ou científicos quando dissociado dos titulares — o mesmo padrão, e mais alto do que uma cópia mascarada com a sua chave atinge.

4

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

Bancos de dados completam os valores: uma coluna CHAR os preenche com espaços até o tamanho dela, e um código numérico guardado como texto muitas vezes vem com zeros à esquerda. O profiler testa os valores como chegam, por isso todo padrão de formato remove antes os espaços em volta do valor, os padrões de dígitos aceitam também zeros à esquerda, as listas de palavras soltas são procuradas palavra por palavra, e as listas de nomes com várias palavras (lugares, categorias) ficam num único padrão de formato. Uma coluna cujo nome não diz nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, os nomes curtos de sistemas empacotados — é encontrada só pelos valores sempre que o formato deles é distintivo: documentos com dígito verificador, e-mails, telefones, cartões, lugares, nomes.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

> O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

5

Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Onde um algoritmo que vem com o Masking Engine já resolve — CM Numeric para valores, Credit Card, o lookup de grupo sanguíneo —, o set o usa em vez de criar um próprio. Esses algoritmos aparecem nas árvores pelo nome `dlpx-core:` ; estão em todo engine e não constam do Apêndice A.

O preenchimento fica onde está: os espaços em volta do valor são mantidos, e os zeros à esquerda de um número não são mascarados — `0012345678` vira `00` seguido do que `12345678` vira. Um valor guardado numa coluna CHAR completada com zeros continua casando com o mesmo valor guardado como número.

> Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Num engine com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

6

Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

PACOTE	DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	13	26	26	6
Estendido	83	143	111	56

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- Cédula de identidad — `UY_L1_CEDULA`
- RUT — `UY_L1_RUT`
- Documentos de estrangeiro — `UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
- Passaporte — `UY_L1_PASAPORTE`
- Prenome — `UY_L1_NOMBRE`
- Sobrenome — `UY_L1_APELLIDO`
- Nome completo — `UY_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- Razão social e nome de fantasia — `UY_L1_RAZON_SOCIAL`
- E-mail — `UY_L1_EMAIL`
- Telefone — `UY_L1_TELEFONO`
- Endereço — `UY_L1_DIRECCION`
- Complemento do endereço — `UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Data de nascimento — `UY_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

7

Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS		
Cédula de identidad ESSENCIAL `UY_L1_CEDULA`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`UY_DOCUMENTO`
RUT ESSENCIAL `UY_L1_RUT`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UY_RUT_COLUMNA`
Documentos de estrangeiro ESSENCIAL `UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`	NOME DA COLUNA	`UY_CM_ALFANUM`
Passaporte ESSENCIAL `UY_L1_PASAPORTE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UY_CM_ALFANUM`
Credencial cívica `UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UY_CM_DIGITOS_LETRAS`
Registro civil `UY_L1_PARTIDA`	NOME DA COLUNA	`UY_CM_ALFANUM`
BPS e as caixas profissionais `UY_L1_SEGURO_SOCIAL`	NOME DA COLUNA	`UY_CM_ALFANUM`
Código de estudante `UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`	NOME DA COLUNA	`UY_CM_ALFANUM`
Registro profissional `UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`	NOME DA COLUNA	`UY_CM_ALFANUM`
Prenome ESSENCIAL `UY_L1_NOMBRE`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`UY_NOMBRES`
Sobrenome ESSENCIAL `UY_L1_APELLIDO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`UY_APELLIDOS`
Nome completo ESSENCIAL `UY_L1_NOMBRE_COMPLETO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`UY_NOMBRE_COMPLETO`
Razão social e nome de fantasia ESSENCIAL `UY_L1_RAZON_SOCIAL`	NOME DA COLUNA	`UY_RAZON_SOCIAL`
E-mail ESSENCIAL `UY_L1_EMAIL`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`UY_EMAIL`
Telefone ESSENCIAL `UY_L1_TELEFONO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UY_TELEFONO`
Endereço ESSENCIAL `UY_L1_DIRECCION`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`UY_DIRECCION`
Complemento do endereço ESSENCIAL `UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`	NOME DA COLUNA	`UY_CM_ALFANUM`
Conta bancária `UY_L1_CUENTA_BANCARIA`	NOME DA COLUNA	`UY_CM_DIGITOS`

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Cartão de pagamento `UY_L1_TARJETA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`UY_TARJETA`
Carteira digital `UY_L1_BILLETERA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`UY_CM_ALFANUM`
Endereço IP `UY_L1_IP`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`UY_IP`
Identificador de dispositivo `UY_L1_DISPOSITIVO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`UY_CM_HEX`
Cookies e identificadores de rastreamento `UY_L1_COOKIE`	NOME DA COLUNA			`UY_CM_ALFANUM`
Matrícula do veículo `UY_L1_PLACA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`UY_CM_DIGITOS_LETRAS`
Veículo e habilitação `UY_L1_VEHICULO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`UY_CM_ALFANUM`
Imóvel `UY_L1_INMUEBLE`	NOME DA COLUNA			`UY_CM_ALFANUM`
Números de contrato e de cliente `UY_L1_CONTRATO`	NOME DA COLUNA			`UY_CM_ALFANUM`
Usuário e redes sociais `UY_L1_USUARIO`	NOME DA COLUNA			`UY_CM_ALFANUM`
Credenciais `UY_L1_CREDENCIAL`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`UY_REDACTAR`
Geolocalização `UY_L1_GEOLOCALIZACION`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`UY_COORDENADA`
Texto livre `UY_L1_TEXTO_LIBRE`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	`UY_TEXTO_LIBRE`
QUASE-IDENTIFICADORES				
Data de nascimento ESSENCIAL `UY_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		`UY_FECHA_NACIMIENTO`
Ano de nascimento `UY_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		`UY_ANIO`
Idade `UY_L2_EDAD`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		`UY_EDAD`
Datas de eventos pessoais `UY_L2_FECHA_EVENTO`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		`UY_FECHA_EVENTO`
Sexo `UY_L2_SEXO`	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		`UY_SEXO`
Localidade `UY_L2_LOCALIDAD`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`UY_LOCALIDAD`
Código INE `UY_L2_CODIGO_INE`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`UY_CODIGO_INE`
Bairro e balneário `UY_L2_BARRIO`	NOME DA COLUNA			`UY_BARRIO`

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Código postal UY_L2_CODIGO_POSTAL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	UY_CODIGO_POSTAL
Estado civil UY_L2_ESTADO_CIVIL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_ESTADO_CIVIL
Ocupação UY_L2_OCUPACION	NOME DA COLUNA		UY_OCUPACION_O_CODIGO
Empregador UY_L2_EMPLEADOR	NOME DA COLUNA		UY_EMPLEADOR
Escolaridade UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_NIVEL_EDUCATIVO
Instituição de ensino UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA	NOME DA COLUNA		UY_INSTITUCION_EDUCATIVA
Dependentes e filhos UY_L2_PERSONAS_A_CARGO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	UY_CONTEO_LIMITADO
DADOS SENSÍVEIS (ART. 4 E E ART. 4 Ñ)			
Origem racial e étnica UY_L3_ASCENDENCIA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_ASCENDENCIA
Povo originário UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_PUEBLO
Nacionalidade UY_L3_NACIONALIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	UY_NACIONALIDAD
Religião UY_L3_RELIGION	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_RELIGION
Convicções morais e filosóficas UY_L3_CONVICCION_MORAL	NOME DA COLUNA		UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Preferências políticas UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_PREFERENCIA_POLITICA
Filiação partidária UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_PARTIDO
Filiação sindical UY_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Dados biométricos UY_L3_BIOMETRICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	UY_REDACTAR
Dados genéticos UY_L3_GENETICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_REDACTAR
Orientação sexual UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_ORIENTACION_SEXUAL
Vida sexual UY_L3_VIDA_SEXUAL	NOME DA COLUNA		UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Identidade de gênero UY_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_IDENTIDAD_GENERO
Vítimas de violência UY_L3_VICTIMA	NOME DA COLUNA		UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS DE SAÚDE			

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Identificadores de saúde UY_SALUD_IDENTIFICADOR	NOME DA COLUNA		UY_CM_ALFANUM
Cobertura de saúde UY_SALUD_COBERTURA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_COBERTURA_SALUD
Diagnóstico e CID-10 UY_SALUD_DIAGNOSTICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_DIAGNOSTICO
Procedimentos UY_SALUD_PROCEDIMIENTO	NOME DA COLUNA		UY_PROCEDIMIENTO
Medicamentos UY_SALUD_MEDICAMENTO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_MEDICAMENTO
Texto clínico UY_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	UY_TEXTO_LIBRE
Resultados de exames UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN	NOME DA COLUNA		UY_CM_ALFANUM
HIV e infecções sexualmente transmissíveis UY_SALUD_VIH	NOME DA COLUNA		UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Grupo sanguíneo e Rh UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	dlpx-core:BloodTypeSL
Deficiência UY_SALUD_DISCAPACIDAD	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_DISCAPACIDAD
Carné de salud e saúde ocupacional UY_SALUD_OCUPACIONAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_APTITUD_LABORAL
Saúde sexual e reprodutiva UY_SALUD_REPRODUCTIVA	NOME DA COLUNA		UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Saúde mental UY_SALUD_MENTAL	NOME DA COLUNA		UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS COMERCIAIS E DE CRÉDITO (ART. 22)			
Histórico de crédito UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO	NOME DA COLUNA		UY_HISTORIAL_CREDITICIO
Dívida UY_FIN_DEUDA	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	dlpx-core:CM Numeric
Rendimentos e remuneração UY_FIN_INGRESOS	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	dlpx-core:CM Numeric
Patrimônio UY_FIN_PATRIMONIO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	dlpx-core:CM Numeric
Aposentadoria e benefícios UY_FIN_PENSION	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	dlpx-core:CM Numeric
Programas sociais UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_PROGRAMA_SOCIAL
Índice de Carencias Críticas UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO
Posse da moradia UY_FIN_VIVIENDA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	UY_TENENCIA_VIVIENDA
INFRAÇÕES (ART. 18)			

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Infrações e antecedentes `UY_PENAL_ANTECEDENTES`	NOME DA COLUNA	`UY_ANTECEDENTES`
Processo judicial `UY_PENAL_EXPEDIENTE`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

PARTE 8

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa por si sós. A cédula de identidad é a chave de todo registro uruguaio, e tanto ela como o RUT saem com dígito verificador válido, porque as aplicações os validam. O Uruguai é um dos poucos países cuja lei faz da **pessoa jurídica** titular (art. 4 D), então a razão social, o nome de fantasia e o RUT de empresa são mascarados aqui como qualquer outro identificador.

8.1 Cédula de identidad

UY_L1_CEDULA

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número da Dirección Nacional de Identificación Civil, a chave de todo registro uruguaio: sete dígitos e um dígito verificador, escrito `1.234.567-2`, e também sem pontos.

O mesmo domínio recebe RUTs: uma coluna de documento costuma guardar os dois.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_CEDULA — Path

90%

`c[eé]dula(_?(de_?)?identidad)?` `ci` `c_?i` `n(o|ro|um|umero)_?(c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?)` `doc_?identidad` `nro_?doc` `num_?doc` `identificacion` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|concubino|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante)_?(cedula|ci|doc|documento)` `cedula_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|concubino|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante)`

60%

`documento` `doc`

TIPO DE DADO UY_L1_CEDULA — Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais) ou número (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR UY_L1_CEDULA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d\.\d{3}\.\d{3}-\d)`	95%	
`0*(?:\d{1,3}\.?\d{3}\.?\d{3}-\d)`	80%	
`0*(?:\d{8})`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, com o dígito verificador recalculado: pesos 2 9 8 7 6 3 4 a partir da esquerda, módulo 10, dez menos o resto — exatamente o que o Check Digit calcula. Os pontos e o hífen ficam onde estão.

`UY_DOCUMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_ALFANUM` .

> `UY_RUT` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `UY_RUT_CD` → `UY_RUT_ESPACIO` → `UY_RUT_AUX` → `UY_RUT_VERIFICADOR` , nesta ordem.
>
> > `UY_RUT_CD` CHECK DIGIT
> >
> > Mascara os dígitos com `UY_RUT_CUERPO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4` a partir da direita.
> >
> > > `UY_RUT_CUERPO` REGEX DECOMPOSE
> > >
> > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_DIGITOS` .
> > >
> > > > `UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
> > > >
> > > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> >
> > `UY_RUT_ESPACIO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > `UY_RUT_AUX` CHECK DIGIT
> >
> > Mascara os dígitos com `UY_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `0 4 6 8 10 1 3 5 7 4 6 8` a partir da direita.
> >
> > > `UY_IDENTIDAD` REGEX DECOMPOSE
> > >
> > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > `UY_RUT_VERIFICADOR` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> `UY_CEDULA` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_DIGITOS` .
>
> > `UY_CEDULA_CD` CHECK DIGIT
> >
> > Mascara os dígitos com `UY_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos `4 3 6 7 8 9 2` a partir da direita.
> >
> > > `UY_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` CHARACTER MAPPING
> > >
> > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`1.234.567-2`	→	**`5.649.285-5`**
`12345672`	→	**`56492855`**
`211003420017`	→	**`212774060014`**

8.2 RUT

`UY_L1_RUT`

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de doze dígitos do contribuinte na Dirección General Impositiva: dois dígitos para o tipo de contribuinte, seis para o número, três para a filial e um dígito verificador — `21-100342-001-7` .

O artigo 4 D) faz do dado de **pessoa jurídica** dado pessoal também, então o RUT de empresa é mascarado como qualquer outro identificador — ao contrário dos sets de países cuja lei alcança só pessoas físicas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_RUT — Path

90% `rut[a-z0-9_]*` *(exceto quando seguido de* `a` *)* `n(o|ro|um|umero)_?rut` `registro_?[uú]nico_?tributario` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|concubino|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante)_?rut` `rut_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|concubino|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante)` `id_?tributario` `tax_?id` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?contribuyente`

FORMATO DO VALOR UY_L1_RUT — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{12})`	70%	
`0*(?:\d{2}[\s\-.]?\d{6}[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d)`	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O tipo de contribuinte e a filial ficam, os seis dígitos do número são mapeados e o dígito verificador é recalculado.

`UY_RUT_COLUMNA` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_RUT`.

> `UY_RUT` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `UY_RUT_CD` → `UY_RUT_ESPACIO` → `UY_RUT_AUX` → `UY_RUT_VERIFICADOR`, nesta ordem.
>
> > `UY_RUT_CD` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `UY_RUT_CUERPO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4` a partir da direita.
> >
> > > `UY_RUT_CUERPO` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_DIGITOS`.
> > >
> > > > `UY_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> > > >
> > > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> >
> > `UY_RUT_ESPACIO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > `UY_RUT_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `UY_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `0 4 6 8 10 1 3 5 7 4 6 8` a partir da direita.
> >
> > > `UY_IDENTIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > `UY_RUT_VERIFICADOR` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
211003420017	→	**212774060014**

8.3 Documentos de estrangeiro

UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

A cédula de extranjería, o carnê de refugiado, as autorizações de residência e trabalho, o visto e a condição migratória.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO — Path

85% `c[eé]dula_?(de_?)?extranjer[ií]a` `documento_?(de_?)?extranjer[oa]` `doc_?extranjero` `n(o|ro|um|umero)_?(extranjer[ií]a|refugiado)` `carn[eé]_?(de_?)?(extranjer[ií]a|refugiado)` `residencia_?(legal|permanente|temporaria)` `permiso_?(de_?)?(residencia|trabajo)` `visa(_?(n(o|ro|um|umero)|tipo))?` `condici[oó]n_?migratoria` `c[eé]dula_?mercosur`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
R123456	→	**Q801473**

8.4 Passaporte

UY_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte uruguaio e estrangeiro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_PASAPORTE — Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR UY_L1_PASAPORTE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]\d{6,7}`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A123456	→	**E854099**

8.5 Credencial cívica

UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

A série de três letras e o número que a Corte Electoral dá a cada eleitor — `ABC 12345`. O voto é obrigatório no Uruguai, então quase todo adulto tem uma, e as eleições internas põem a filiação partidária ao lado dela.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA — Path

85% `credencial(_?c[ií]vica)?` `serie_?(y_?)?n(o|ro|um|umero)?(_?credencial)?` `n(o|ro|um|umero)_?(credencial|c[ií]vico)` `inscripci[oó]n_?c[ií]vica` `registro_?c[ií]vico` `padr[oó]n_?electoral`

FORMATO DO VALOR — UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{3}[\s\-]?\d{4,5}`	45%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Letras para letras e dígitos para dígitos, posição a posição.

`UY_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
ABC 12345	→	**BKM 40380**

8.6 Registro civil

UY_L1_PARTIDA

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

A partida, o tomo, o fólio e a acta dos registros de nascimento, casamento, união concubinária e óbito da Dirección General de Registro de Estado Civil.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — UY_L1_PARTIDA — Path

85% `partida_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n|uni[oó]n_?concubinaria)(_?(n(o|ro|um|umero)|folio|tomo|acta))?` `n(o|ro|um|umero)_?(partida|acta)` `acta_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)` `tomo(_?(partida|registro))?` `folio(_?(partida|registro))?` `registro_?(de_?)?estado_?civil` `testimonio_?(de_?)?partida`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123/1985	→	**091/7273**

8.7 BPS e as caixas profissionais

UY_L1_SEGURO_SOCIAL

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Os números do Banco de Previsión Social do trabalhador e do empregador, a historia laboral, a filiação ao FONASA e os números das caixas notarial, bancária, profissional, militar e policial.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UY_L1_SEGURO_SOCIAL — Path
>
> 85% `bps[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?(bps|afiliaci[oó]n|afiliado|empresa_?bps|aportante|historia_?laboral)` `c[oó]digo_?(de_?)?(afiliado|empresa_?bps)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(empresa|obra)` `afiliaci[oó]n_?bps` `caja_?(profesional|notarial|bancaria|militar|policial)` `fonasa`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123456789	→	**110858568**

8.8 Código de estudante

UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O código de estudante, o número de matrícula e a carteira universitária.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE — Path
>
> 80% `c[oó]digo_?(de_?)?(estudiante|alumno|matr[ií]cula)` `cod_?(alumno|estudiante)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(matr[ií]cula|estudiante)` `carn[eé]_?(de_?)?(estudiante|universitario)` `id_?(alumno|estudiante)` `c[eé]dula_?estudiantil` `gurí` `gur[ií]_?(id|codigo)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
202012345	→	**239159952**

8.9 Registro profissional

UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de matrícula profissional e o número da caixa profissional, publicados junto com o nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL — Path

85% `matr[ií]cula_?(profesional|m[eé]dica|de_?abogado)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?` `(matr[ií]cula|registro_?profesional|caja_?profesional)` `registro_?(m[eé]dico|profesional)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?t[ií]tulo` `habilitaci[oó]n_?profesional`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
MP-12345	→	**WX-51031**

8.10 Prenome

UY_L1_NOMBRE

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O prenome, um ou dois: `Washington`, `Juan Pablo`, `María de los Ángeles`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_NOMBRE — Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `pri(mer)?_?nom` `seg(undo)?_?nom` `nombre_?1` `nombre_?2` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nombres` *(exceto quando seguido de `completos?`, `y_?apellidos?`, `apellidos?`)*

50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS UY_L1_NOMBRE — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`uy-detectar-nombres.txt`	345	70%	Juan, José, Jose, Carlos, Luis, Jorge

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, trocando cada nome por um da lista. `de`, `del` e `la` ficam onde estão. Mais de quatro palavras são mascaradas caractere a caractere.

`UY_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_ALFANUM`.

> `UY_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_NOMBRE`.
>
> > `UY_NOMBRE` NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 287 nomes de `uy-nombres.txt`.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
María de los Ángeles	→	**Viviana de los Washington**
JUAN PABLO	→	**DIONISIO LUIS**

8.11 Sobrenome

UY_L1_APELLIDO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os sobrenomes — do pai e da mãe —, em colunas separadas ou juntos: `Rodríguez Techera`. O set traz os uruguaios, espanhóis, italianos, bascos e portugueses, com `Da Silva` e `De León` mantidos inteiros.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UY_L1_APELLIDO — Path
>
> 85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno)` `ape_?(1|2|pat|mat)` `ap_?(paterno|materno)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

> VALORES CONHECIDOS UY_L1_APELLIDO — List
>
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`uy-detectar-apellidos.txt`	427	70%	Rodríguez, Rodriguez, González, Gonzalez, Fernández, Fernandez
>
> Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, trocando cada sobrenome por um da lista; as partículas ficam onde estão.

`UY_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_ALFANUM`.

> `UY_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_APELLIDO`.
>
> > `UY_APELLIDO` NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 356 nomes de `uy-apellidos.txt`.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Rodríguez Techera`	→	**`Bauzá Nicola`**

8.12 Nome completo

UY_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Prenomes e sobrenomes numa coluna só: `Juan Pablo Rodríguez Techera`. Também os da mãe, do pai, do tutor, do cônjuge, do concubino, do contato de emergência e da referência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — UY_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

90%

`nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)` `apellidos?_?(y_?)?nombres?` `nombre_?(del_?|de_?la_?)?`
`(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)`
`(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom)` `nom_?`
`(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `nombre_?`
`(madre|padre|tutor|conyuge|concubino|contacto_?emergencia|referencia)` `full_?name` `person_?name`

60%

`madre` `padre` `tutor` `conyuge` `concubino` `representante_?legal` `apoderado` `garante` `beneficiario` `heredero` `titular` `referencia_?(personal|familiar)`

50%

`nombre` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS UY_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
uy-detectar-nombres.txt	345	65%	Juan, José, Jose, Carlos, Luis, Jorge
uy-detectar-apellidos.txt	427	65%	Rodríguez, Rodriguez, González, Gonzalez, Fernández, Fernandez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Na ordem uruguaia: duas palavras são prenome e sobrenome; três, um prenome e dois sobrenomes; quatro, dois e dois. `APELLIDOS, NOMBRES` com vírgula é mascarado mantendo a vírgula.

`UY_NOMBRE_COMPLETO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_ALFANUM`.

> `UY_APELLIDOS` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_ALFANUM`.
>
> > `UY_PALABRA_APELLIDO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_APELLIDO`.
> >
> > > `UY_APELLIDO` **NAME**
> > >
> > > Troca o nome por um dos 356 nomes de `uy-apellidos.txt`.
> >
> > `UY_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_NOMBRES` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_ALFANUM`.
>
> > `UY_PALABRA_NOMBRE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_NOMBRE`.
> >
> > > `UY_NOMBRE` **NAME**
> > >
> > > Troca o nome por um dos 287 nomes de `uy-nombres.txt`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Juan Pablo Rodríguez Techera	→	**Dionisio Luis Bauzá Nicola**
Serrana Rodríguez	→	**Selva Bauzá**
RODRÍGUEZ TECHERA, JUAN PABLO	→	**BAUZÁ NICOLA, DIONISIO LUIS**

8.13 Razão social e nome de fantasia

UY_L1_RAZON_SOCIAL

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **SECURE LOOKUP**

O QUE É

A denominação legal e o nome comercial de uma empresa. No Uruguai isso não é cortesia: o artigo 4 D) faz da **pessoa jurídica** titular, e o artigo 9 C) nomeia a razão social, o nome de fantasia e o RUT entre os dados que um listado pode ter sem consentimento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_RAZON_SOCIAL — Path

85% `raz[oó]n_?social` `razonsocial` `nombre_?(de_?)?fantas[ií]a` `nombre_?(comercial|de_?la_?empresa|empresa)` `denominaci[oó]n_?social` `nombre_?legal` `business_?name` `company_?name` `legal_?name`

COMO É MASCARADO

Substituída por uma razão social fictícia.

`UY_RAZON_SOCIAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `uy-razones-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Corporación Comercial Oriental S.A.`	→	**`Hotel Mirador del Cerro S.A.`**

8.14 E-mail

UY_L1_EMAIL

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e corporativos.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA `UY_L1_EMAIL — Path`
>
> 85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

> TIPO DE DADO `UY_L1_EMAIL — Type`
>
> Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

> FORMATO DO VALOR `UY_L1_EMAIL — Regex`
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Usuário e domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo — `.com`, `.com.uy` — vira `.test`, reservado a testes: um endereço mascarado nunca entrega.

`UY_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_ALFANUM`.

> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`serrana.rodriguez@gmail.com`	→	**`kebsube.sustajoot@pgoeb.test`**

8.15 Telefone

UY_L1_TELEFONO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Celulares de nove dígitos começando por `09`, e fixos de oito começando por 2 em Montevidéu e por 4 no interior.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_TELEFONO — Path

85% `tel` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `m[oó]vil` `whats_?app` `n(o|ro|um|umero)_?` `(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto)` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR UY_L1_TELEFONO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(\+?598[\s\-]?)?0?9\d[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	90%	
`\(?0?[24]\)?[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4}`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

`+598` e o prefixo ficam; os demais dígitos são mapeados e o espaçamento do original é mantido, de modo que o número continua dizendo se é celular ou fixo e de que região.

`UY_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_DIGITOS`.

> `UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`+598 99 123 456`	→	**`+598 99 904 292`**
`099123456`	→	**`099904292`**
`2 400 12 34`	→	**`2 727 07 18`**

8.16 Endereço

UY_L1_DIRECCION

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

O endereço com a via e o número de porta, o apartamento e muitas vezes a esquina — `Av. 18 de Julio 1234 apto. 501`, `Calle Mercedes 900 esq. Río Branco`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_DIRECCION — Path

80% `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`, `correo`; exceto quando seguido de lista E4)* `domicilio[a-z0-9_]*` `dom_?(residencia|particular|laboral|cliente|fiscal|constituido)` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `calle(_?(y_?n[uú]mero|esquina))?` `address[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`; exceto quando seguido de lista E5)*

TIPO DE DADO UY_L1_DIRECCION — Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR UY_L1_DIRECCION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?i)(av|avenida|bv|bulevar|calle|camino|cno|pasaje|rambla|ruta)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}\s*\d{1,5}.*`	80%	
`(?i).*\b(apto|apartamento|esq|esquina|padr[oó]n|bis|piso|puerta)\.?\s*[a-z0-9]{1,6}.*`	60%	
`(?i)ruta\s*\d{1,3}\s*(km|kil[oó]metro)\.?\s*\d{1,3}.*`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A linha inteira é substituída por um endereço uruguaio fictício da mesma forma. Bairro, localidade e código postal têm domínios próprios para quando estão em colunas separadas.

`UY_DIRECCION` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `uy-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Av. 18 de Julio 1234 apto. 501`	→	**`Camino Piedras 2345 apto. 340`**

8.17 Complemento do endereço

UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Apartamento, andar, bloco, torre, porta, manzana, solar ou a esquina em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `apartamento` `apto` `apto_?n(o|ro|um|umero)` `piso` `block` `bloque` `torre` `puerta` `unidad_?(habitacional|padron)` `esquina` `esq` `entre_?calles` `manzana` `solar` `n(o|ro|um|umero)_?(puerta|apto|apartamento)` `complemento(_?direcci[oó]n)?` `referencia_?(de_?)?(direcci[oó]n|domicilio)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`UY_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`apto. 501`	→	**`ovja. 153`**

8.18 Conta bancária

UY_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Números de conta poupança, corrente e salário. O código do banco não é dado pessoal e não tem domínio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_CUENTA_BANCARIA — Path

85% `cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorros?|sueldo|n[oó]mina|abono|dep[oó]sito|destino|origen)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuenta|cta)` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?(cte|corriente|ahorros?|bancaria)` `iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account`

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; os separadores ficam.

`UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`001234567890`	→	**`001713678115`**

8.19 Cartão de pagamento

UY_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartão de crédito e débito, reconhecidos pelo algoritmo de Luhn.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `tc_?(numero|num|nro)`

FORMATO DO VALOR UY_L1_TARJETA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:3[47]\d{13}|[1–9]\d{12,13}|[1–9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\-]`

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Credit Card, que vem com o Masking Engine: outro número que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular. Só valores com forma de cartão chegam a ele; os outros passam sem mudança em vez de derrubar a linha.

`UY_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca o número do cartão por outro que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`4093 8200 0000 0001`	→	**`4093 8286 1298 3134`**

8.20 Carteira digital

UY_L1_BILLETERA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Identificadores de Prex, Mi Dinero, OCA Blue e outras carteiras, e os endereços bitcoin que alguns sistemas guardam.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UY_L1_BILLETERA – Path
>
> 85% `billetera(_?(digital|electr[oó]nica|m[oó]vil))?` `wallet(_?(id|address|direccion))?` `prex` `mi_?dinero` `midinero` `oca_?blue` `dinero_?electr[oó]nico` `c[oó]digo_?qr` `qr_?(id|codigo)` `direcci[oó]n_?(bitcoin|btc|wallet)` `btc_?(address|direccion)`

> FORMATO DO VALOR UY_L1_BILLETERA – Regex
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(bc1|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}`	70%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma. Um endereço bitcoin mascarado deixa de passar no próprio checksum, que é o que uma cópia de teste quer.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq`	→	**`mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbvp7dgf`**

8.21 Endereço IP

UY_L1_IP

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de logs de acesso e transações. O artigo 20 obriga os operadores de telecomunicações que os produzem.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UY_L1_IP – Path
>
> 85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

> FORMATO DO VALOR UY_L1_IP – Regex
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para 1–254; um endereço IPv6 é mapeado mantendo os caracteres hexadecimais.

`UY_IP` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_HEX`.

> `UY_OCTETO` NUMERIC MAPPING
>
> Troca o número por outro entre 1 e 254.
>
> `UY_CM_HEX` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
164.73.45.12	→	**181.34.51.94**

8.22 Identificador de dispositivo

UY_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, endereço MAC, identificadores de publicidade e de sessão.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UY_L1_DISPOSITIVO — Path
>
> 80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|celular)` `serial_?(equipo|celular|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

> FORMATO DO VALOR UY_L1_DISPOSITIVO — Regex
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com os dígitos hexadecimais mantidos hexadecimais: um MAC continua MAC.

`UY_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→	**5e:83:bb:3c:31:f9**

8.23 Cookies e identificadores de rastreamento

UY_L1_COOKIE

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O identificador que um site guarda no navegador e os parâmetros de campanha que viajam com ele. O artigo 21 admite perfis para publicidade só de fontes públicas ou com consentimento, e nomeia os *hábitos de consumo* que esses identificadores constroem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA · UY_L1_COOKIE — Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id` `tracking_?id` `client_?id`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`GA1.2.123456789.1700000000`	→	**`ZE0.5.891552838.7889916184`**

8.24 Matrícula do veículo

UY_L1_PLACA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

A matrícula com três letras e quatro dígitos desde 2015, `SAB 1234`; a primeira letra é o departamento — A Montevidéu, B Artigas, C Canelones, e assim até S Treinta y Tres.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA · UY_L1_PLACA — Path

85% `matr[ií]cula(_?(veh[ií]culo|auto|moto))?` *(exceto quando precedido de `cod`, `codigo`, `tipo`; exceto quando seguido de `profesional`, `m[eé]dica`, `estudiante`, `de_?abogado`)* `placa(_?(veh[ií]culo|auto|moto))?` `n(o|ro|um|umero)_?(matr[ií]cula|placa|chapa)` `chapa(_?veh[ií]culo)?` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DO VALOR · UY_L1_PLACA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{3}[\s\-]?\d{4}`	70%	
`[A-Z]{3}[\s\-]?\d{3}`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Letras para letras e dígitos para dígitos, posição a posição: o formato da matrícula fica.

`UY_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
SAB 1234	→	**VVW 9348**

8.25 Veículo e habilitação

UY_L1_VEHICULO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN ou número do chassi, o número do motor, a libreta de circulación e a habilitação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_VEHICULO — Path

85% `vin` `chasis` `n(o|ro|um|umero)_?(chasis|motor|serie|vin)` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `libreta_?(de_?)?circulaci[oó]n` `licencia_?(de_?)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)|categor[ií]a))?` `n(o|ro|um|umero)_?licencia` `permiso_?[uú]nico_?nacional_?(de_?)?conducir` `punc`

FORMATO DO VALOR UY_L1_VEHICULO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
8AJHA8CD3J1234567	→	**8EWKE1QN1T0772894**

8.26 Imóvel

UY_L1_INMUEBLE

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O padrón que a Dirección Nacional de Catastro dá a cada parcela, o código cadastral e a inscrição no Registro de la Propiedad: levam à moradia e ao seu dono.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_INMUEBLE — Path

80% `padr[oó]n(_?(inmueble|rural|urbano|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(padr[oó]n|inmueble|predio|catastral)` `c[oó]digo_?catastral` `catastro` `inscripci[oó]n_?registral` `registro_?(de_?la_?)?propiedad` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(unidad|contador|medidor)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12345	→	**31564**

8.27 Números de contrato e de cliente

UY_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, empréstimo, solicitação, sócio, assinante, fornecimento, caso, sinistro ou processo administrativo, e códigos de cliente ou de empregado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_CONTRATO — Path

70% `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|suscriptor|suministro|servicio|caso|ticket|beneficio|siniestro)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `c[oó]digo_?(cliente|socio|empleado|afiliado|suministro)` `id_?(cliente|socio|empleado|afiliado)` `n(o|ro)_?(empleado|funcionario)` `c[oó]digo_?(de_?)?(empleado|funcionario|planilla)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato. O mapeamento é determinístico, então os joins continuam funcionando.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CT-123456	→	**NG-557411**

8.28 Usuário e redes sociais

UY_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Login, apelido e perfis de redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_USUARIO — Path

70% `usuario` `user_?name` `username` `login` `alias` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`UY_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`@serrana_rodriguez`	→	**`@kebsube_sustajoot`**

8.29 Credenciais

UY_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Senhas e seus hashes, PIN, códigos de segurança e OTP, CVV, tokens, chaves de API, a senha da assinatura eletrônica, chaves privadas e frases-semente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_CREDENCIAL — Path

90% `contrase[nñ]a` `clave` *(exceto quando seguido de* `catastral`, `primaria`, `for[aá]nea`, `valor`, `producto` *)* `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?(api|privada)` `secreto` `secret` `otp` `firma_?(electr[oó]nica|digital)_?(clave|pin)` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta` `frase_?semilla` `seed_?phrase`

FORMATO DO VALOR UY_L1_CREDENCIAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`. Uma credencial não serve numa cópia de teste, e um hash mascarado caractere a caractere ainda poderia ser quebrado.

`UY_REDACTAR` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Clave#2024`	→	**`XXXXXXXXXX`**

8.30 Geolocalização

UY_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas, de aplicativos, visitas, endereços e entregas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85% `lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps`

50% `long`

FORMATO DO VALOR UY_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`-3[0-5]\.\d{3,}\s*,\s*-5[3-8]\.\d{3,}`	90%	
`-5[3-8]\.\d{4,}`	50%	
`-3[0-5]\.\d{4,}`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira decimal ficam — cerca de 11 km — e as demais decimais são mapeadas: o lugar é generalizado, não movido.

`UY_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`-34.903280,-56.188160`	→	**`-34.908238,-56.116469`**

8.31 Texto livre

UY_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, descrições de reclamação, relatos e mensagens onde se escreve de tudo — cédula, RUT, telefone e nomes no meio de uma frase.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60% `observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `glosa` `descripci[oó]n_?(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|denuncia)` `detalle_?(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n)` `hechos` `relato` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(exceto quando precedido de lista E6; exceto quando seguido de lista E7)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oó]n)` `queja` `reclamo` `denuncia_?texto` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DADO `UY_L1_TEXTO_LIBRE – Type`

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR `UY_L1_TEXTO_LIBRE – Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d\.\d{3}\.\d{3}-\d)`	80%	em qualquer parte do valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	em qualquer parte do valor
`0*(?:0?9\d[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: cédulas, RUTs, e-mail, celulares, cartões, matrículas e IPs viram `[DATO]`, e os nomes das listas, `[NOMBRE]`.

`UY_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]`, e os 1.494 termos de `uy-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Cliente Rodríguez, CI 1.234.567-2, correo s.rodriguez@gmail.com, cel 099123456.`	→	**`Cliente [NOMBRE], CI [DATO], correo [DATO], cel [DATO].`**

PARTE 9

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em conjunto. O Uruguai tem 3,4 milhões de habitantes e, para o censo, 652 localidades: 624 delas tinham menos de 20.000 em 2023 — 873.000 pessoas, um quarto do país — e Montevidéu concentra 1,28 milhão do resto. Uma data de nascimento, um sexo e uma dessas localidades apontam para um punhado de pessoas. Estes atributos são generalizados ou deslocados, não substituídos, e o dado mantém o valor analítico.

9.1 Data de nascimento

UY_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, como date, timestamp ou texto.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UY_L2_FECHA_NACIMIENTO — Path
>
> 90% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[ñn]os` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

> TIPO DE DADO UY_L2_FECHA_NACIMIENTO — Type
>
> Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada em até 60 dias para cada lado. Idades e anos escolares mudam para poucas pessoas; a data continua plausível e a mesma data de nascimento se move sempre do mesmo jeito.

`UY_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT
Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Ano de nascimento

UY_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento em coluna própria.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UY_L2_ANIO_NACIMIENTO — Path
>
> 90% `a[ñn]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

> TIPO DE DADO UY_L2_ANIO_NACIMIENTO — Type
>
> Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mapeado: `1985` vira um ano de 1980 a 1989.

`UY_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Idade

UY_L2_EDAD

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Idade em anos, também faixa etária ou quinquênio. O Uruguai é o país mais velho da região, então uma idade muito alta é menos rara aqui — mas ainda rara.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UY_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?etario` `tramo_?(de_?)?edad` `rango_?(de_?)?edad` `quinquenio` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DADO UY_L2_EDAD — Type
>
> Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

O dígito das dezenas fica e a unidade é mapeada (37 vira 30–39). Cem ou mais vira 90: idades raras identificam.

`UY_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Datas de eventos pessoais

UY_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

Datas que dizem algo sobre a pessoa: óbito, casamento, admissão e desligamento, aposentadoria, internação, diagnóstico, prisão, sentença, atestado, emissão da cédula.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|egreso|alta|baja|cese|retiro|contrataci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|internaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|sentencia|expedici[oó]n(_?(cedula|documento))?|vencimiento_?c[eé]dula|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|certificaci[oó]n) fec_?(exp|expedicion|defuncion|ingreso|egreso|baja) date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DADO UY_L2_FECHA_EVENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas em até 30 dias para cada lado.

`UY_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

UY_L2_SEXO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sexo como o sistema registra: `F` / `M`, `Femenino` / `Masculino`, `Mujer` / `Hombre` ou os códigos 1 e 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(exceto quando seguido de `identidad`, `autopercibido`)* `sex` `gender` *(exceto quando seguido de `identity`)*

VALORES CONHECIDOS UY_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`uy-detectar-sexo.txt`	6	80%	femenino, masculino, mujer, hombre, female, male
`uy-detectar-sexo-letra.txt`	3	60%	f, m, h

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro do próprio vocabulário: `F` continua `F` ou `M`, `1` continua `1` ou `2`. A identidade de gênero tem domínio próprio entre os dados sensíveis.

`UY_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`UY_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_SEXO_MUJER_HOMBRE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_SEXO_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_SEXO_1_2` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	**M**
Femenino	→	**Femenino**

9.6 Localidade

UY_L2_LOCALIDAD

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR DATA CLEANSING

O QUE É

A localidade de residência, nascimento ou atendimento, pelo nome — sozinha ou com o departamento, `Piriápolis – Maldonado`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L2_LOCALIDAD – Path

85% `localidad(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `pueblo` *(exceto quando seguido de `indigena`, `originario`)* `(nom|nombre|desc)_?(localidad|ciudad|pueblo)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `city` `town`

FORMATO DO VALOR UY_L2_LOCALIDAD – Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 586 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Calnu, Colonia Palma, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma localidade com menos de 20.000 habitantes vira a mais próxima com pelo menos 20.000 no mesmo departamento. Todo departamento tem uma, então o valor nunca sai dele, e os 19 departamentos ficam.

`UY_LOCALIDAD` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `uy-localidades-generalizadas.txt` (9.772 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Baltasar Brum	→	**Artigas**
Montevideo	→	**Montevideo**
Piriápolis – Maldonado	→	**Maldonado – Maldonado**

9.7 Código INE

UY_L2_CODIGO_INE

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código de cinco dígitos do Instituto Nacional de Estadística: dois dígitos para o departamento e três para a localidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L2_CODIGO_INE – Path

85% `(cod|codigo|cd|id)_?(localidad|ciudad|lugar|ine)(_?(ine|censo|res|residencia|nac|nacimiento))?` `c[oó]digo_?(ine|localidad|geogr[aá]fico)` `codloc` `cod_?dpto_?loc`

FORMATO DO VALOR UY_L2_CODIGO_INE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(0[1-9]|1[0-9])\d{3})`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma generalização do nome: o código de uma localidade pequena vira o código da localidade que substitui o nome dela. O código de uma grande não muda.

`UY_CODIGO_INE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `UY_CODIGO_INE_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Troca cada valor encontrado em `uy-codigos-ine-generalizados.txt` (929 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
02621	→	**02020**
02020	→	**02020**

9.8 Bairro e balneário

UY_L2_BARRIO

NOME DA COLUNA · SECURE LOOKUP

O QUE É

O bairro, balneário, zona ou assentamento de residência — a unidade abaixo da localidade, e a que distingue Pocitos de Casavalle dentro de Montevidéu.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L2_BARRIO — Path

80% `barrio(_?(residencia|domicilio|nombre))?` `balneario` `zona(_?(residencia|domicilio))?` `urbanizaci[oó]n` `complejo(_?habitacional)?` `asentamiento` `(nom|nombre)_?(barrio|balneario|zona)` `neighbou?rhood`

COMO É MASCARADO

Substituído por um uruguaio comum, sem relação com o original.

`UY_BARRIO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 111 valores de `uy-barrios.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Pocitos	→	**Flor de Maroñas**

9.9 Código postal

UY_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código postal de cinco dígitos: os dois primeiros são o departamento e a zona postal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L2_CODIGO_POSTAL — Path

85% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `zip(_?code)?` `postal_?code` `cp`

TIPO DE DADO UY_L2_CODIGO_POSTAL — Type

Aceita texto (tamanho de 5 a 5) ou número (tamanho até 5); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dois primeiros dígitos ficam e os demais viram zeros: `11300` vira `11000`.

`UY_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
11300	→	**11000**

9.10 Estado civil

UY_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Solteiro, casado, em união livre ou concubinato — que a Ley 18.246 reconhece —, separado, divorciado ou viúvo, por extenso ou como código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `situaci[oó]n_?conyugal` `uni[oó]n_?(libre|concubinaria)` `concubinato` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DO VALOR UY_L2_ESTADO_CIVIL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Soltero a, Casado a, Unión libre o concubinato, Separado a, Divorciado a, Viudo a, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro estado da lista; um código continua código.

`UY_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

`UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Unión concubinaria`	→	**`Soltero/a`**

9.11 Ocupação

UY_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ocupação, profissão ou ofício, por extenso ou pelo código da classificação nacional de ocupações. Uma ocupação rara numa localidade pequena identifica sozinha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L2_OCUPACION — Path

80% `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `cno` `ciuo` `(cod|codigo)_?(ocupacion|profesion|cno|ciuo)` `puesto_?(de_?)?trabajo` `categor[ií]a_?ocupacional` `cargo_?(actual|empleado)` `occupation` `profession` `job_?title`

50% `cargo` `puesto`

COMO É MASCARADO

O texto é substituído por uma ocupação comum; um código é mapeado dígito a dígito.

`UY_OCUPACION_O_CODIGO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_OCUPACION`.

> `UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_OCUPACION` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 38 valores de `uy-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Gerente de operaciones	→	**Contador**
2221	→	**1980**

9.12 Empregador

UY_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da empresa ou instituição onde a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L2_EMPLEADOR — Path

90% `empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social|rut))?` `(nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja|patrono)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja|labora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `centro_?(de_?)?trabajo` `entidad_?empleadora` `employer(_?name)?` `workplace`

COMO É MASCARADO

Substituído por uma empresa fictícia.

`UY_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `uy-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Corporación Comercial Oriental S.A.	→	**Restaurante Sabor Criollo S.R.L.**

9.13 Escolaridade

UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nível educativo alcançado — de nenhum à pós-graduação — nas categorias do censo, por extenso ou como código.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Path
>
> 80% `escolaridad` `nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|alcanzado|de_?instrucci[oó]n)` `instrucci[oó]n(_?formal)?` `grado_?(de_?)?(estudio|instrucci[oó]n|escolaridad)` `m[aá]ximo_?nivel` `a[nñ]os_?(de_?)?estudio` `education(_?level)?`

> FORMATO DO VALOR UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Values
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 21 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Sin instrucción, Preescolar, Primaria, Ciclo básico, Bachillerato, Enseñanza técnica UTU, …	60%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro nível da lista; um código continua código.

`UY_NIVEL_EDUCATIVO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `uy-nivel-educativo-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `uy-nivel-educativo.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Educación terciaria en curso`	→	**`Ciclo básico`**

9.14 Instituição de ensino

UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

A escola, o liceu, a escola da UTU, o instituto ou a universidade, pelo nome ou pelo número — e uma escola numerada numa localidade pequena é uma escola só.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA — Path
>
> 75% `instituci[oó]n_?educativa` `centro_?(educativo|de_?estudios)` `escuela` `liceo` `colegio` `instituto` `universidad` `utu` `(nombre|nom)_?(escuela|liceo|colegio|universidad|institucion_?educativa)` `c[oó]digo_?(de_?)?(escuela|liceo|centro)` `school(_?name)?` `university`

COMO É MASCARADO

Substituída por uma instituição fictícia.

`UY_INSTITUCION_EDUCATIVA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `uy-instituciones-educativas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Universidad de la República	→	**Centro Educativo Asociado**

9.15 Dependentes e filhos

UY_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de dependentes, filhos, cargas familiares ou integrantes do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UY_L2_PERSONAS_A_CARGO — Path
>
> 80% `personas_?a_?cargo` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|personas_?a_?cargo|beneficiarios)` `cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar|integrantes|miembros)` `hijos` `dependientes` `integrantes_?(del_?)?hogar` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?(del_?)?hogar` `number_?of_?children` `dependents`

> TIPO DE DADO UY_L2_PERSONAS_A_CARGO — Type
>
> Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Valores de 0 a 5 ficam; acima de 5 viram 5. Domicílios muito grandes são raros, e uma contagem rara identifica.

`UY_CONTEO_LIMITADO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9	→	**5**

PARTE 10

Dados sensíveis (art. 4 E e art. 4 Ñ)

O artigo 4 E) é curto e de 2008: o dado que revela origem racial e étnica, preferências políticas, convicções religiosas **ou morais**, filiação sindical e informação referente à saúde ou à vida sexual. O artigo 18 proíbe formar bases que armazenem informação que **direta ou indiretamente** o revele. O artigo 4 Ñ), acrescentado em 2020, trouxe o dado biométrico, e o artigo 18-BIS pôs uma avaliação de impacto à frente dele. A saúde tem grupo próprio abaixo; o resto está aqui, com os dados genéticos, a identidade de gênero, o povo originário e a condição de vítima que outras leis uruguaias protegem.

10.1 Origem racial e étnica

UY_L3_ASCENDENCIA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A ascendencia étnico-racial que o censo pergunta — afro ou negra, asiática, branca, indígena — que o artigo 4 E) nomeia em primeiro lugar entre os dados sensíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — UY_L3_ASCENDENCIA — Path

95%

`ascendencia(_?[eé]tnico?_?racial)?` `etnia` `origen_?([eé]tnico|racial)` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autoidentificaci[oó]n(_?[eé]tnica)?` `autodefinici[oó]n` `(cod|codigo|tipo|id)_?(etnia|ascendencia)` `raza` `afrodescendiente` `afro` `ind[ií]gena` `ethnicity` `race`

FORMATO DO VALOR — UY_L3_ASCENDENCIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Afro o negra, Asiática o amarilla, Blanca, Indígena, Otra, Ninguna, …	90%	
Um de 10 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira, um código é trocado por outro código e qualquer outro valor por uma categoria da lista.

`UY_ASCENDENCIA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_ASCENDENCIA_LISTA`.

`UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_ASCENDENCIA_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-ascendencia-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_ASCENDENCIA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-ascendencia.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Afrodescendiente	→	**Asiática o amarilla**
S	→	**S**

10.2 Povo originário

UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O povo originário que a pessoa declara. O Uruguai tratou seus povos indígenas como extintos por um século; o censo trouxe os descendentes charrúas de volta à contagem, e são poucos milhares — nomear o povo nomeia um grupo muito pequeno.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO — Path

90% `pueblo_?(ind[ií]gena|originario)` `nacionalidad_?ind[ií]gena` `pertenece_?(a_?)?(pueblo|comunidad)` `comunidad_?(ind[ií]gena|originaria)` `charr[uú]a` `indigenous_?people`

FORMATO DO VALOR UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 12 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Charrúa, Guaraní, Chaná, Minuán, Otro pueblo originario, No pertenece a ningún pueblo, …	85%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro povo da lista; uma bandeira continua bandeira.

`UY_PUEBLO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_PUEBLO_LISTA`.

`UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

> `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`UY_PUEBLO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-pueblos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Pueblo originario	→	**Charrúa**

10.3 Nacionalidade

UY_L3_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS SECURE LOOKUP

O QUE É

Nacionalidade, país de nascimento ou origem, e condição migratória. O artigo 9 C) nomeia a nacionalidade entre os dados que um listado pode ter, então a lei a trata como dado pessoal comum — mas ela fica ao lado da origem racial e étnica que a lei chama de sensível, e no Uruguai separa os nacionais das comunidades venezuelana e cubana.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UY_L3_NACIONALIDAD — Path
>
> 85% `nacionalidad` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia)` `ciudadan[ií]a(_?(legal|natural))?` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth` `condici[oó]n_?(de_?)?(migratoria|refugiado)` `persona_?(migrante|refugiada)`

> VALORES CONHECIDOS UY_L3_NACIONALIDAD — List
>
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`uy-detectar-nacionalidades.txt`	38	70%	Uruguaya, Argentina, Brasileña, Brasilena, Venezolana, Cubana
>
> Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma nacionalidade da lista: a uruguaia e as maiores comunidades estrangeiras.

`UY_NACIONALIDAD` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `uy-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Panameña	→	**Italiana**

10.4 Religião

UY_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A religião, igreja ou congregação a que a pessoa pertence. O Uruguai é o país mais secular da região — "creyente sin religión" e "ateo o agnóstico" estão entre as maiores respostas, e a fé umbandista é contada à

parte — então uma religião declarada diz muito aqui.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?(religiosa|espiritual)` `convicci[oó]n(es)?_?(religiosa|espiritual)` `credo` `confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?` `denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

FORMATO DO VALOR UY_L3_RELIGION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 23 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Católica, Cristiana no católica, Evangélica, Umbandista o afroumbandista, Testigo de Jehová, Judía, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por uma religião da lista.

`UY_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_RELIGION_LISTA`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `uy-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Ortodoxa	→	**Ateo o agnóstico**

10.5 Convicções morais e filosóficas

UY_L3_CONVICCION_MORAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

As **convicciones morales** que o artigo 4 E) nomeia no mesmo sopro que as religiosas, a objeção de consciência e a filiação a uma loja. Poucas leis da região listam isso.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L3_CONVICCION_MORAL — Path

90% `convicci[oó]n(es)?_?(morales?|filos[oó]ficas?|personales?|[eé]ticas?)` `creencias?_?(morales?|filos[oó]ficas?|personales?)` `objeci[oó]n_?(de_?)?conciencia` `objetor_?(de_?)?conciencia` `masoner[ií]a` `logia` `beliefs?` `moral_?beliefs?`

COMO É MASCARADO

Os valores não compartilham vocabulário: são suprimidos para `Sin información`. Bandeiras e códigos mantêm a forma.

`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_SUPRIMIR`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Se niega a transfusiones`	→	**`Sin información`**

10.6 Preferências políticas

UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

As **preferencias políticas** que o artigo 4 E) nomeia: tendência, simpatia e intenção de voto, de pesquisas e cadastros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA — Path

95% `preferencias?_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral)` `ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?` `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `political_?(opinion|orientation|view|preference)` `voting_?intention`

FORMATO DO VALOR UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 16 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma posição da lista — da esquerda à direita, independente.

`UY_PREFERENCIA_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `uy-preferencias-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Oficialista`	→	**`Centro`**

10.7 Filiação partidária

UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido, lema ou sublema a que a pessoa pertence, do registro da Corte Electoral. O Uruguai vota as internas partidárias, então a filiação é um fato registrado, não uma opinião.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre))?` `lema(_?partidario)?` `sublema` `agrupaci[oó]n_?pol[ií]tica` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria|partido)` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante` `(cod|codigo|nombre|nom)_?partido` `hoja_?de_?votaci[oó]n` `political_?party` `party_?membership`

FORMATO DO VALOR UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Identidad Soberana, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro partido da lista; uma bandeira continua bandeira.

`UY_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_PARTIDO_LISTA`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `uy-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Partido Socialista`	→	**`Partido Independiente`**
`S`	→	**`S`**

10.8 Filiação sindical

UY_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sindicato, a filiação, a contribuição descontada em folha e o consejo de salarios. O artigo 4 E) a nomeia, e o artigo 18 permite a um sindicato guardar os dados dos próprios filiados — que é exatamente a base que este domínio protege.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?` `sindicalizado` `afiliado_?sindicato` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical` `descuento_?sindical` `aporte_?sindical` `asociaci[oó]n_?(sindical|de_?funcionarios)` `gremio` `consejo_?de_?salarios` `fuero_?sindical` `dirigente_?sindical` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DO VALOR UY_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — PIT-CNT, PIT CNT, FUECYS, SUNCA, AEBU, FFOSE, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_SUPRIMIR`.

`UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`UY_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
SUNCA	→	**Sin información**
S	→	**S**

10.9 Dados biométricos

UY_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de impressão digital — a digital da cédula é o padrão de identificação do país —, rosto, íris, voz e assinatura digitalizada. O artigo 4 Ñ), acrescentado pela Ley 19.924 em 2020, define o dado biométrico, e o

artigo 18-BIS só admite tratá-lo após uma avaliação de impacto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L3_BIOMETRICO — Path

90% `biometr[ií]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?(dactilar|digital))?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `dactilosc[oó]pic[oa]` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?(facial|de_?voz)` `firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

TIPO DE DADO UY_L3_BIOMETRICO — Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`. Um template mascarado não autentica ninguém.

`UY_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	XXXXXXXXXXXX

10.10 Dados genéticos

UY_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Resultados de exames genéticos e de DNA, testes de paternidade, perfis genéticos, mutações, cariótipo e triagem neonatal. A lei não os nomeia, mas são dados de saúde em qualquer leitura do artigo 4 E).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad|de_?filiaci[oó]n)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `pesquisa_?neonatal` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DO VALOR UY_L3_GENETICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`.

`UY_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

10.11 Orientação sexual

UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação ou preferência sexual autodeclarada. Pertence à *vida sexual* que o artigo 4 E) protege.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `preferencias?_?sexuales?` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DO VALOR UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma categoria da lista.

`UY_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `uy-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Homosexual	→	**Pansexual**

10.12 Vida sexual

UY_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade e conduta sexual, número de parceiros, idade de início da vida sexual — a *vida sexual* nomeada palavra por palavra no artigo 4 E).

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UY_L3_VIDA_SEXUAL – Path
>
> 90% `vida_?sexual` `actividad_?sexual` `conducta_?sexual` `pr[aá]cticas?_?sexuales?` `parejas?_?sexuales?` `n(o|ro|um|umero)_?parejas` `sexualmente_?activ[oa]` `inicio_?(de_?)?(la_?)?vida_?sexual` `relaciones_?sexuales` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_SUPRIMIR`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Activa	→	**Sin información**

10.13 Identidade de gênero

UY_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Identidade de gênero autodeclarada e o nome social. A Ley 19.684 integral para personas trans criou um registro e uma cota de contratação, então esta é uma coluna real nos sistemas uruguaios — e que identifica um grupo muito pequeno.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — UY_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(autopercibido|identitario)` `expresi[oó]n_?de_?g[eé]nero` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `registro_?(de_?personas_?)?trans` `nombre_?social` `pronombres?` `gender_?identity`

FORMATO DO VALOR — UY_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mujer cisgénero, Hombre cisgénero, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Otra, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma categoria da lista.

`UY_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `uy-identidades-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Transgénero	→	**Hombre trans**

10.14 Vítimas de violência

UY_L3_VICTIMA

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ser vítima de violência de gênero, doméstica ou sexual, de tráfico ou de desaparecimento forçado, o tipo de violência e as medidas cautelares. A Ley 19.580 protege a identidade da vítima.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA — UY_L3_VICTIMA — Path
>
> **90%** `v[ií]ctima(_?(de_?)?(violencia(_?(de_?g[eé]nero|dom[eé]stica|intrafamiliar|sexual|psicol[oó]gica|econ[oó]mica))?|delito|trata|abuso|desaparici[oó]n))?` `violencia_?(de_?)?g[eé]nero` `violencia_?(dom[eé]stica|intrafamiliar|sexual|psicol[oó]gica)` `tipo_?(de_?)?violencia` `medida_?(de_?)?(protecci[oó]n|cautelar)` `tobillera_?electr[oó]nica` `trata_?(de_?)?personas` `denunciante_?violencia`

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_SUPRIMIR`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Violencia doméstica	→	**Sin información**
S	→	**S**

PARTE 11

Dados de saúde

O dado de saúde é sensível pelo artigo 4 E) e tem regime próprio no artigo 19, que permite a estabelecimentos sanitários e profissionais da saúde tratar os dados de seus pacientes "respetando los principios del secreto profesional". O artigo 17 C) é a cláusula para a qual este grupo foi escrito: o dado de saúde pode ser comunicado por razões sanitárias, de emergência ou epidemiológicas "preservando la identidad de los titulares de los datos mediante **mecanismos de disociación adecuados**".

11.1 Identificadores de saúde

UY_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de história clínica, episódio, internação, atendimento, consulta e receita, e o número de afiliado ou sócio do ASSE ou de uma mutualista.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — UY_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85%

`n(o|ro|um|umero)_?(historia(_?cl[ií]nica)?|hc|hce|ficha(_?cl[ií]nica)?|episodio|ingreso|atenci[oó]n|consulta|cita|receta)` `historia_?cl[ií]nica(_?electr[oó]nica)?` `hc_?(n(o|ro|um|umero))?` `n(o|ro|um|umero)_?(afiliado|socio|carn[eé]_?asistencia)` `c[oó]digo_?(paciente|historia|atenci[oó]n)` `id_?paciente`

55%

`expediente` `atenci[oó]n` `ingreso` `consulta` `episodio`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
HC-2024-00123	→	**TW-3389-01317**

11.2 Cobertura de saúde

UY_SALUD_COBERTURA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

ASSE, uma mutualista (IAMC), um seguro privado, a sanidade militar ou policial, ou nenhuma, pelo nome ou por código. Qual delas a pessoa tem diz muito num país em que o FONASA encaminha todos para algum lugar.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_SALUD_COBERTURA — Path

85% `cobertura(_?(m[eé]dica|de_?salud|asistencial))?` `seguro_?(m[eé]dico|salud)` `prestador(_?(de_?)?salud)?` `r[eé]gimen(_?(de_?)?salud)?` `tipo_?(de_?)?(seguro|cobertura)` `asse` `mutualista` `iamc` `fonasa` `sanidad_?(militar|policial)` `emergencia_?m[oó]vil` `aseguradora_?(m[eé]dica|salud)` `plan_?(m[eé]dico|de_?salud)`

FORMATO DO VALOR UY_SALUD_COBERTURA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — ASSE, Mutualista IAMC, Seguro privado integral, Sanidad Militar, Sanidad Policial, Hospital de Clínicas, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um nome é trocado por outra cobertura da lista; um código é mapeado dígito a dígito; uma bandeira continua bandeira.

`UY_COBERTURA_SALUD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_COBERTURA` .

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_COBERTURA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `uy-cobertura-salud.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
ASSE	→	**Mutualista (IAMC)**
12345	→	**31564**

11.3 Diagnóstico e CID-10

UY_SALUD_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos por extenso ou por código CID-10, com ponto (`F33.1`) ou sem (`F331`); causas de óbito, de atestado e de internação; alergias e comorbidades.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]?)?` `cie_?10` `cie(_?(10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales)` `causa_?(de_?)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|internaci[oó]n|consulta)` `motivo_?(de_?)?(consulta|certificaci[oó]n|internaci[oó]n)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DO VALOR UY_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d|X)?`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira outro código comum no mesmo formato, e o texto, um diagnóstico comum: um diagnóstico de HIV ou de transtorno mental não sobrevive como tal.

`UY_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

> `UY_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 33 valores de `uy-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CIE10` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 37 valores de `uy-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 30 valores de `uy-diagnosticos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F33.1	→	**K21.9**
B24X	→	**R51**

11.4 Procedimentos

UY_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Procedimentos, exames e cirurgias, por extenso ou por código. Uma carga viral ou um teste de gravidez revela o diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_SALUD_PROCEDIMIENTO — Path

85% `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `(cod|codigo)_?(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud)` `prestaci[oó]n_?(m[eé]dica|de_?salud)` `examen_?(ordenado|realizado)` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `t[eé]cnica_?(diagn[oó]stica|quir[uú]rgica)` `medical_?procedure`

COMO É MASCARADO

Um código é mapeado dígito a dígito; o texto é trocado por um procedimento comum.

`UY_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

> `UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `uy-procedimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
901234	→	**928120**

11.5 Medicamentos

UY_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos prescritos ou dispensados, pelo nome ou pelo princípio ativo. Um antirretroviral, um antipsicótico ou um anticoncepcional diz o que a coluna de diagnóstico foi mascarada para esconder.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso))?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `denominaci[oó]n_?com[uú]n_?internacional` `dci` `receta(_?m[eé]dica)?` `prescripci[oó]n(_?medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?farmacol[oó]gico` `(cod|codigo)_?medicamento` `formulario_?terap[eé]utico` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DO VALOR UY_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 46 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenac, Metformina, Glibenclamida, Losartán, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por um medicamento comum da lista; uma bandeira continua bandeira.

`UY_MEDICAMENTO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_MEDICAMENTO_LISTA`.

> `UY_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_MEDICAMENTO_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 22 valores de `uy-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**`Complejo B`**

11.6 Texto clínico

UY_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **FREE TEXT REDACTION**

O QUE É

Anamnese, doença atual, evolução, exame físico, plano de tratamento, sumários de alta e notas de enfermagem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_SALUD_TEXTO_CLINICO — Path

85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `examen_?f[ií]sico` `plan_?(de_?)?(manejo|tratamiento)` `indicaciones_?m[eé]dicas` `conducta(_?m[eé]dica)?` `epicrisis` `resumen_?(de_?)?(alta|egreso|atenci[oó]n)` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triaje(_?texto)?` `informe_?(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico)` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

TIPO DE DADO UY_SALUD_TEXTO_CLINICO — Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma Free Text Redaction do texto livre: documentos, contatos e nomes da lista são redigidos. O conteúdo clínico fica, porque é o que torna a cópia útil.

`UY_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]`, e os 1.494 termos de `uy-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Paciente Rodríguez, CI 1.234.567-2, consulta por cefalea.`	→	**`Paciente [NOMBRE], CI [DATO], consulta por cefalea.`**

11.7 Resultados de exames

UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e de exames — glicemia, gravidez, toxicológico, alcoolemia —, também como valores numéricos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN — Path

80% `resultado_?(del_?)?(examen|prueba|an[aá]lisis|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glicemia|citolog[ií]a|papanicolaou)` `(examen|prueba|an[aá]lisis)_?(resultado|laboratorio)` `glicemia` `hemoglobina(_?glicosilada)?` `hba1c` `colesterol` `imc` `presi[oó]n_?arterial` `test_?(de_?)?embarazo` `espirometr[ií]a` `alcoholemia` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado` `prueba` `analisis`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato: um número continua número.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reactivo	→	**Quilqaju**

11.8 HIV e infecções sexualmente transmissíveis

UY_SALUD_VIH

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Estado sorológico, carga viral e tratamento antirretroviral, hepatites, tuberculose e infecções sexualmente transmissíveis. A Ley 18.335 de derechos del paciente e o sigilo médico — o artigo 302 do Código Penal, a que o artigo 11 da lei remete — obrigam o registro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_SALUD_VIH – Path

90% `vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serolog[ií]a_?(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `tarv` `antirretroviral(es)?` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `s[ií]filis` `hepatitis_?[bc]` `tuberculosis` `tbc`

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_SUPRIMIR`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reactivo	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.9 Grupo sanguíneo e Rh

UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo sanguíneo e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `gs_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

FORMATO DO VALOR UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro grupo da lista.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca o grupo sanguíneo por um dos oito grupos, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0+	→	**0−**

11.10 Deficiência

UY_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição, o tipo e o grau de deficiência, o certificado e o auxílio por deficiência do BPS, sob a Ley 18.651.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|categoria|porcentaje|grado)_?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `certificado_?(de_?)?discapacidad` `bpc_?discapacidad` `pronadis` `condici[oó]n_?(de_?)?discapacidad` `necesidades_?(educativas_?)?especiales` `movilidad_?reducida` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DO VALOR UY_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Física o motriz, Auditiva, Visual, Intelectual, Psíquica o mental, Múltiple, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por uma categoria da lista.

`UY_DISCAPACIDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_DISCAPACIDAD_LISTA`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `uy-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Trastorno del espectro autista	→	**Psíquica o mental**

11.11 Carné de salud e saúde ocupacional

UY_SALUD_OCUPACIONAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O **carné de salud básico** é obrigatório para todo trabalhador no Uruguai, o que põe um certificado de saúde na tabela de pessoal de quase todo empregador. Também exames ocupacionais, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, o sinistro do BSE, atestados e absenteísmo.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UY_SALUD_OCUPACIONAL — Path
>
> 85% `carn[eé]_?(de_?)?salud(_?(basico|b[aá]sico|laboral|vencimiento))?` `aptitud_?(laboral|m[eé]dica)` `certificado_?(de_?)?aptitud` `examen_?(m[eé]dico_?)?(ocupacional|preocupacional|de_?ingreso|de_?egreso|peri[oó]dico)` `accidente_?(de_?)?trabajo` `enfermedad_?(laboral|profesional|ocupacional)` `bse_?(siniestro|accidente)` `incapacidad(_?(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))?` `certificaci[oó]n_?m[eé]dica` `d[ií]as_?(de_?)?(incapacidad|certificaci[oó]n)` `licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|maternal)` `ausentismo`

FORMATO DO VALOR UY_SALUD_OCUPACIONAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 5 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um parecer é trocado por outro da lista — apto, não apto —; uma bandeira continua bandeira; o diagnóstico cai no domínio próprio.

`UY_APTITUD_LABORAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

> `UY_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_APTITUD_LABORAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 4 valores de `uy-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`No apto temporalmente`	→	**Pendiente**

11.12 Saúde sexual e reprodutiva

UY_SALUD_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Gravidez, última menstruação, pré-natal, parto, a interrupção da gravidez que a Ley 18.987 regula, planejamento familiar, fertilidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_SALUD_REPRODUCTIVA — Path

90% `embarazo` `embarazada` `gestante` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fum` `fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n)` `control_?(obst[eé]trico|prenatal)` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `interrupci[oó]n_?(del_?)?embarazo` `aborto` `m[eé]todo_?(de_?)?anticoncepci[oó]n` `planificaci[oó]n_?familiar` `anticoncepci[oó]n` `anticonceptivo` `fertilidad` `salud_?(sexual|reproductiva)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

COMO É MASCARADO

As bandeiras mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_SUPRIMIR`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12 semanas de gestación	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.13 Saúde mental

UY_SALUD_MENTAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, atendimento psiquiátrico ou psicológico, intentos de autoeliminación e uso de substâncias. O artigo 19 cobre a saúde física **e mental** do paciente com todas as letras.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_SALUD_MENTAL — Path

90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `intento_?(de_?)?autoeliminaci[oó]n` `iae` `intento_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `consumo_?(de_?)?(sustancias|alcohol|drogas)` `adicci[oó]n(es)?` `alcoholismo` `tabaquismo` `mental_?health`

COMO É MASCARADO

As bandeiras mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_SUPRIMIR`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Trastorno bipolar	→	**Sin información**

PARTE 12

Dados comerciais e de crédito (art. 22)

O artigo 22 autoriza o tratamento de dados sobre solvência patrimonial ou creditícia de fontes públicas ou do credor — e então faz algo que só o Uruguai faz: põe um relógio nisso. O dado sobre a obrigação comercial de uma pessoa física só pode ficar registrado por **cinco anos**, renovável uma vez; a obrigação cancelada fica cinco mais, não renováveis. Quem copia essa base para um ambiente de teste leva o relógio consigo, e o resto do grupo — dívida, renda, patrimônio, pasividades, programas sociais, o Índice de Carencias Críticas — identifica igualmente bem.

12.1 Histórico de crédito

UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O relatório do Clearing de Informes, o score, os dias de atraso e a categoria do devedor no Banco Central — 1C a 5. O artigo 22 autoriza o tratamento mas o limita: cinco anos para a obrigação comercial de pessoa física, renovável uma vez, e cinco mais para a cancelada.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO — Path

90% `historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito)` `clearing(_?(de_?)?informes)?` `central_?(de_?)?riesgos?` `bur[oó]_?(de_?)?cr[eé]dito` `equifax` `score(_?(crediticio|interno))?` `puntaje_?(de_?)?cr[eé]dito` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera|deudor)` `categor[ií]a_?(bcu|de_?riesgo)` `d[ií]as_?(de_?)?(mora|atraso)` `estado_?(de_?)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)` `morosidad` `moroso` `deudor_?moroso` `gesti[oó]n_?(de_?)?cobranza` `credit_?score` `credit_?rating`

COMO É MASCARADO

Um score recebe outros dígitos do mesmo comprimento; uma bandeira continua bandeira; uma categoria é trocada por outra da lista.

`UY_HISTORIAL_CREDITICIO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_ESTADO_CREDITO`.

> `UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UY_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `uy-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Informado en el Clearing de Informes	→	**En gestión de cobranza**
745	→	**471**

12.2 Dívida

UY_FIN_DEUDA

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldos de crédito e de carteira, valores em atraso, parcelas, montantes concedidos e limites.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UY_FIN_DEUDA – Path
>
> 85% `saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado)` `monto_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|otorgado)` `deuda(_?total)?` `l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `l[ií]nea_?(de_?)?cr[eé]dito` `cuota_?mensual` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

> TIPO DE DADO UY_FIN_DEUDA – Type
>
> Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
184000	→	**781793**

12.3 Rendimentos e remuneração

UY_FIN_INGRESOS

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | NUMERIC MAPPING

O QUE É

Sueldo nominal e líquido, renda mensal ou familiar, honorários e rendas. O salário mínimo nacional foi de cerca de 23.600 pesos mensais em 2025.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_FIN_INGRESOS — Path

85% `sueldo(_?(nominal|l[ií]quido|mensual|bruto|neto|b[aá]sico))?` `salario(_?(nominal|l[ií]quido|mensual|bruto|neto|b[aá]sico|m[ií]nimo))?` `remuneraci[oó]n(_?(nominal|mensual))?` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?))?` `haberes` `honorarios` `partida(_?salarial)?` `renta(_?(bruta|neta|mensual|anual))?` `ingreso_?(base|familiar|per_?capita)` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DADO UY_FIN_INGRESOS — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
65000	→	**56713**

12.4 Patrimônio

UY_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Patrimônio, ativos, tasaciones e o aforo catastral, saldos de conta e de fundos, depósitos a prazo e a declaração juramentada de bens.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_FIN_PATRIMONIO — Path

85% `patrimonio(_?(neto|l[ií]quido|fiscal))?` `activos?_?(totales?)?` `valor_?(del_?)?(inmueble|padr[oó]n|veh[ií]culo|bienes|tasaci[oó]n|aforo|comercial)` `tasaci[oó]n` `aforo(_?catastral)?` `valor_?real(_?catastral)?` `saldo_?(cuenta|caja_?de_?ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|fondo)` `dep[oó]sito_?a_?plazo` `inversiones` `declaraci[oó]n_?jurada_?(de_?)?(bienes|patrimonio)` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DADO UY_FIN_PATRIMONIO — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
3400000	→	**5060257**

12.5 Aposentadoria e benefícios

UY_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor da pasividad, da pensão ou do benefício, e a pensão alimentícia. Um em cada quatro uruguaios recebe uma.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_FIN_PENSION – Path

90% `pasividad` `jubilaci[oó]n(_?(monto|mensual|valor))?` `pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor|alimenticia|por_?invalidez|a_?la_?vejez))?` `monto_?(pasividad|jubilaci[oó]n|pensi[oó]n|beneficio|subsidio)` `valor_?(pasividad|pensi[oó]n|subsidio|beneficio)` `haber_?(jubilatorio|pensionario)` `pension_?amount`

TIPO DE DADO UY_FIN_PENSION – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Masking Engine: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Masking Engine e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
32000	→	**11585**

12.6 Programas sociais

UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A Tarjeta Uruguay Social, as Asignaciones Familiares do Plan de Equidad, a Asistencia a la Vejez, o Uruguay Trabaja e o Sistema Nacional de Cuidados, pelo nome ou como bandeira. Estar num deles diz que o domicílio é pobre.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path

90% `programa_?social` `beneficiario_?(programa|subsidio|prestaci[oó]n|tarjeta)` `tarjeta_?uruguay_?social` `tus` `asignaci[oó]n(es)?_?familiar(es)?` `afam(_?pe)?` `plan_?(de_?)?equidad` `asistencia_?(a_?la_?)?vejez` `uruguay_?trabaja` `j[oó]venes_?en_?red` `mides` `canasta(_?(de_?)?servicios)?` `transferencia_?monetaria` `ayuda_?(social|estatal)` `social_?programme`

FORMATO DO VALOR UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Tarjeta Uruguay Social, Asignaciones Familiares Plan de Equidad, Asistencia a la Vejez, Uruguay Trabaja, Jóvenes en Red, Canasta de servicios, …	80%	
Um de 10 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por um programa da lista.

`UY_PROGRAMA_SOCIAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

> `UY_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `uy-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Plan de emergencia`	→	**`Tarjeta Uruguay Social`**

12.7 Índice de Carencias Críticas

UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A pontuação que o Índice de Carencias Críticas do MIDES dá a cada domicílio, e que decide quem recebe transferência, e o nível socioeconômico ou quintil.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO — Path

90% `[ií]ndice_?(de_?)?carencias?_?cr[ií]ticas?` `icc` `puntaje_?(mides|icc)` `nivel_?socioecon[oó]mico` `nse` `condici[oó]n_?(de_?)?pobreza` `pobreza` `indigencia` `quintil(_?(de_?)?(ingreso|riqueza))?` `decil` `estrato_?socioecon[oó]mico`

FORMATO DO VALOR UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Quintil 1, Quintil 2, Quintil 3, Quintil 4, Quintil 5, Bajo la línea de pobreza, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira, um código é trocado por outro código e qualquer outro valor por uma classe da lista.

`UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA`.

> `UY_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_CODIGO` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 5 valores de `uy-nivel-socioeconomico-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `uy-nivel-socioeconomico.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Bajo la línea de pobreza`	→	**`Quintil 3`**
`2`	→	**`4`**

12.8 Posse da moradia

UY_FIN_VIVIENDA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A posse da moradia nas categorias do censo: proprietário da moradia e do terreno, proprietário só da moradia, inquilino, ocupante em relação de dependência, ocupante gratuito, ocupante sem permissão.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UY_FIN_VIVIENDA — Path
>
> 90% `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?tenencia` `vivienda_?(propia|alquilada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `ocupaci[oó]n_?vivienda` `r[eé]gimen_?(de_?)?tenencia` `housing_?tenure`

> FORMATO DO VALOR UY_FIN_VIVIENDA — Values
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 14 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Propietario de la vivienda y el terreno, Propietario de la vivienda y no del terreno, Inquilino o arrendatario, Ocupante en relación de dependencia, Ocupante gratuito, Ocupante sin permiso, …	60%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por outra forma de posse da lista.

`UY_TENENCIA_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-tenencia-vivienda.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Ocupación de hecho`	→	**`Ocupante gratuito`**

PARTE 13

Infrações (art. 18)

O parágrafo final do artigo 18 põe os dados sobre a prática de infrações **penais, civis ou administrativas** sob regime próprio: "sólo puede ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes". Uma empresa privada que copia essa coluna para um ambiente de teste está tratando dados que não pode tratar de forma alguma — é por isso que este grupo existe, e por isso o artigo 6 b) do Decreto 64/020 faz do tratamento permanente deles um gatilho para avaliação de impacto.

13.1 Infrações e antecedentes

UY_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A certidão de antecedentes judiciais, o tipo de delito, a situação processual, a boleta de captura, a privação de liberdade e o registro do INR. O parágrafo final do artigo 18 reserva os dados sobre infrações **penais, civis ou administrativas** às autoridades públicas competentes.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UY_PENAL_ANTECEDENTES — Path

95%	`antecedentes?(_?(penales|policiales|judiciales))?` `certificado_?(de_?)?antecedentes(_?judiciales)?` `itf` `record_?policial` `reincidencia` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|cometido))?` `tipo_?(de_?)?delito` `situaci[oó]n_?(jur[ií]dica|procesal)` `procesamiento privad[oa]_?(de_?)?libertad` `inr` `establecimiento_?(carcelario|penitenciario)` `infracci[oó]n(es)?_?(penal|civil|administrativa)` `criminal_?record`
55%	`estado_?(del_?)?proceso` `sentencia` `fallo`

COMO É MASCARADO

Substituídos por um status genérico da lista — sem antecedentes, condenado, absolvido —, qualquer que seja o desfecho; uma bandeira continua bandeira.

`UY_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `UY_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UY_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UY_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`UY_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `uy-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Condenado por hurto en 2019	→	**Absuelto**

13.2 Processo judicial

UY_PENAL_EXPEDIENTE

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Identificador Único de Expediente que o Poder Judicial dá a cada processo — o juízo, um correlativo e o ano, `2-12345/2024` — e a ficha da Fiscalía.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — UY_PENAL_EXPEDIENTE — Path

90%	`iue` `identificador_?[uú]nico_?(de_?)?expediente` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(expediente_?(judicial|penal|fiscal)|causa|proceso_?(judicial|penal)|denuncia|ficha)` `expediente_?(judicial|penal|fiscal)` `causa_?penal` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(ficha|carpeta)_?(fiscal|judicial)`
50%	`expediente` `causa` `proceso` `ficha`

FORMATO DO VALOR — UY_PENAL_EXPEDIENTE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{1,4}-\d{1,6}/\d{4})`	85%	
`0*(?:\d{1,6}-[A-Z]{2,10}-\d{4})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O juízo e o correlativo são mapeados dígito a dígito; o ano fica. Outros números são mascarados caractere a caractere.

`UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_ALFANUM`.

`UY_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`UY_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2-12345/2024	→	**3-31564/2024**
1234/2023	→	**9707/2023**

14

Os dígitos verificadores da cédula e do RUT

A **cédula de identidad** é o caso simples: sete dígitos com os pesos 2 9 8 7 6 3 4 a partir da esquerda, módulo 10, e o dígito é dez menos o resto. É exatamente o que o algoritmo Check Digit do Masking Engine faz, então um passo basta: ele mapeia os sete dígitos e escreve o oitavo. O exemplo resolvido publicado — 1.234.567 dá 2 — confere, e os pontos e o hífen passam intactos porque o Check Digit recebe instrução de preservá-los.

O **RUT** precisa de uma volta a mais. Seu dígito é módulo 11 sobre os pesos 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2, onze menos o resto, escrito **0 quando dá onze e 1 quando dá dez**. O Check Digit escreve *módulo menos resto* e escreve dez como `0`, então concorda em toda parte, exceto num resto: com resto 1 o dígito verdadeiro é 1 e o Check Digit escreve 0 — e o resto 0, cujo dígito verdadeiro é mesmo 0, produz o mesmo zero escrito. Os dois casos são indistinguíveis só pelo dígito.

O set resolve isso com um **Check Digit auxiliar cujos pesos são os reais dobrados, módulo 11**. Dobrar leva um resto 0 a 0 e um resto 1 a 2, de modo que o auxiliar escreve `0` no primeiro caso e `9` no segundo — os dois casos ficam distintos. Um **Regex Decompose** então lê o par de dígitos, escreve o verdadeiro e descarta o auxiliar. Quatro passos numa cadeia, sem tabela de consulta, e os dois dígitos do tipo de contribuinte e os três da filial ficam onde estavam.

O RUT uruguaio não deriva da cédula, então os dois são mascarados de forma independente — ao contrário do Peru ou do Equador, onde o número do contribuinte carrega o documento de identidade dentro de si.

15

Onde as pessoas moram: localidades, código INE e código postal

Com a população contada pelo censo de 2023 e uma localização para cada lugar, o set conhece o tamanho, o departamento e a posição das 652 localidades censais e dos 19 departamentos.

- Uma **localidade** com menos de 20.000 habitantes vira a localidade mais próxima com pelo menos 20.000 **no mesmo departamento**. São 624, com 873.000 habitantes — um quarto do país.
- Cada um dos 19 departamentos tem ao menos uma localidade acima do limiar, então um valor generalizado nunca sai do seu departamento. Os próprios departamentos estão todos muito acima dele — o menor, Flores, tem cerca de 24.600 habitantes — e ficam.
- A distância é medida entre as localizações, em linha reta. Em dezessete dos dezenove departamentos há exatamente uma localidade acima do limiar, então o destino é forçado independentemente da distância; só Canelones, Maldonado e San José oferecem uma escolha real.
- Os nomes se repetem — Santa Lucía, San Jorge, Cerro Chato, Tala. Um nome só é generalizado quando todas as localidades que o levam são pequenas, e então segue a mais populosa delas. Escrito com o departamento (`Piriápolis – Maldonado`, `Piriápolis (Maldonado)`), a mesma regra vale dentro dele. Um nome que também é **departamento** — Canelones, Salto, Rivera — fica intocado, para que uma coluna de departamento nunca seja reescrita; toda localidade nessa posição está ela mesma acima do limiar.
- O **código INE** segue a mesma tabela, de modo que o nome e o código da localidade de uma pessoa continuam coincidindo, e o **bairro** é trocado por outro enquanto o **código postal** guarda apenas o departamento e a zona.

Nomes de localidade que também são prenomes ou sobrenomes, e nomes de departamento, ficam de fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenome não seja tomada por localidades.

16

Limites

- **Colunas binárias** — fotos da cédula, impressões digitais, selfies de validação, PDFs clínicos em BLOB — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **A localização de 186 das 652 localidades é aproximada**: é o centro das localidades do seu departamento para as quais se encontrou uma. Como dezessete departamentos têm um destino único, isso muda o resultado de apenas 84 localidades pequenas, todas em Canelones, Maldonado e San José — e a garantia de ao menos 20.000 habitantes no mesmo departamento vale em todos os casos.
- **O INE publica os nomes das localidades em maiúsculas sem os acentos.** O set os restaura com um dicionário e escreve as duas grafias nas tabelas, mas um nome que não pôde restaurar sai sem acento.
- **Uma localidade cujo nome também é departamento não é generalizada**, para que uma coluna de departamento nunca seja reescrita. Toda localidade nessa posição está acima do limiar, então nada escapa — mas se os seus dados usarem um nome de departamento para um lugar menor, dê a essa coluna um domínio próprio.
- **O Data Cleansing deixa os valores desconhecidos como estão**: uma localidade escrita de um jeito que não está na tabela — abreviada, com erro — passa sem mudar.
- **O texto livre** é redigido palavra a palavra: um telefone escrito com espaços no meio de uma frase pode não ser encontrado, e um nome que também é palavra comum (`Rosa` , `Cruz` , `Flores`) é redigido onde quer que apareça.
- **Crianças e adolescentes**: a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam o 18.º aniversário — mas algumas cruzam. Onde essa linha importar, separe a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **O relógio de cinco anos do artigo 22 viaja com o dado.** Mascarar o valor de uma dívida não zera a data em que ela se tornou exigível, e uma cópia de teste de uma base de crédito mantém cada obrigação tão antiga quanto era.
- **Os endereços** são substituídos como linha inteira. Via, bairro, localidade e código postal em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **A chave do engine** liga os valores mascarados de volta à produção para quem tiver as duas: a cópia está **pseudonimizada** no sentido do artigo 8 a) do Decreto 64/020, não dissociada no sentido do artigo 4 G), e para essa pessoa segue sendo dado pessoal. Mantenha a chave separada da cópia.

17

Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- A regra da cédula foi conferida contra o exemplo resolvido publicado, e a do RUT contra o exemplo resolvido de um RUT real — o 21-100342-001-7 da Antel.
- Cada configuração de classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 144 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 29 que não são dados pessoais — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- A tabela que generaliza lugares foi auditada para todas as 652 localidades e 19 departamentos: pelo nome, pelo nome com o departamento e pelo código INE, conferindo que nenhum código sai do seu departamento.

- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos da Delphix, mascararam os valores de exemplo de cada domínio e marcadores como `N/A`, conferindo cada saída contra o seu vocabulário; 200 cédulas para validade, distinção e os pontos e o hífen que mantêm, e 200 RUTs para validade, distinção e o tipo de contribuinte e a filial que mantêm. Cada algoritmo também mascarou o próprio valor de exemplo.

Toda coluna foi atribuída como esperado e todo valor mascarado como esperado. Antes de usar o set com dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

18

Fontes

- Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data (11 de agosto de 2008) e Decreto 414/009, com as alterações da Ley 18.719 (2010), Ley 18.996 (2012), Ley 19.355 (2015), Ley 19.670 (2018, arts. 37 a 40) e Ley 19.924 (2020, arts. 86 e 87), e Decreto 64/020 de 17 de fevereiro de 2020.
- Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), dentro da AGESIC. Decisão de adequação 2012/484/UE da Comissão Europeia. Convenção 108 do Conselho da Europa.
- Ley 18.335 de derechos de los pacientes. Ley 18.651 de personas con discapacidad. Ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo. Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres. Ley 19.684 integral para personas trans. Ley 18.246 de unión concubinaria. Artigo 302 do Código Penal (sigilo profissional).
- Instituto Nacional de Estadística: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2023 — tabela de localidades censais com o código INE, a população e a densidade de cada uma. Dirección Nacional de Identificación Civil (cédula e seu dígito verificador). Dirección General Impositiva (RUT e seu dígito verificador). Banco Central del Uruguay (categorias de devedor). BPS. MIDES (Índice de Carencias Críticas e os programas sociais). Corte Electoral (credencial cívica e o registro de partidos). Dirección Nacional de Catastro (padrón). Ministerio de Trabajo (salário mínimo nacional 2025).

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

UY_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UY_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	mantém · mantém · `UY_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `UY_PENAL_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UY_CM_ALFANUM`
senão	`UY_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `uy-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_ANTECEDENTES`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-antecedentes.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 356 nomes de `uy-apellidos.txt`.

Usado por: `UY_PALABRA_APELLIDO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-apellidos.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

UY_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_ALFANUM`.

Usado por: `UY_L1_APELLIDO`, `UY_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`UY_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO`
senão	`UY_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

Usado por: `UY_SALUD_OCUPACIONAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UY_CM_ALFANUM`
senão	`UY_APTITUD_LABORAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `uy-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_APTITUD_LABORAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-aptitud-laboral.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_ASCENDENCIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_ASCENDENCIA_LISTA`.

Usado por: `UY_L3_ASCENDENCIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `UY_ASCENDENCIA_CODIGO`
senão	`UY_ASCENDENCIA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UY_ASCENDENCIA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-ascendencia-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_ASCENDENCIA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uy-ascendencia-codigos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

UY_ASCENDENCIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-ascendencia.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_ASCENDENCIA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uy-ascendencia.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

UY_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `UY_ESTADO_CIVIL`, `UY_NIVEL_EDUCATIVO`, `UY_ASCENDENCIA`, `UY_PUEBLO`, `UY_RELIGION`, `UY_PREFERENCIA_POLITICA`, `UY_PARTIDO`, `UY_ORIENTACION_SEXUAL`, `UY_IDENTIDAD_GENERO`, `UY_COBERTURA_SALUD`, `UY_DIAGNOSTICO`, `UY_MEDICAMENTO`, `UY_DISCAPACIDAD`, `UY_APTITUD_LABORAL`, `UY_HISTORIAL_CREDITICIO`, `UY_PROGRAMA_SOCIAL`, `UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO`, `UY_TENENCIA_VIVIENDA`, `UY_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no)`	`UY_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`UY_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)(yes)`	`UY_BANDERA_YES_NO`

`(?i)([sn])`	`UY_BANDERA_S_N`
`(?i)([yx])`	`UY_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`UY_BANDERA_0_1`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UY_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uy-bandera-0-1.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

UY_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uy-bandera-s-n.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

UY_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uy-bandera-si-no.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

UY_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-bandera-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_BARRIO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 111 valores de `uy-barrios.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_L2_BARRIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-barrios.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_SUPRIMIR`.

Usado por: `UY_L3_CONVICCION_MORAL`, `UY_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `UY_L3_VIDA_SEXUAL`, `UY_L3_VICTIMA`, `UY_SALUD_VIH`, `UY_SALUD_REPRODUCTIVA`, `UY_SALUD_MENTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))))`	mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `UY_CM_ALFANUM`
senão	`UY_SUPRIMIR`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`UY_CEDULA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_DIGITOS`.

Usado por: `UY_DOCUMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([1-9]\d{0,2}\.?\d{3}\.?\d{3}[\s\-]?\d|[1-9]\d{5,7})`	`UY_CEDULA_CD`
senão	`UY_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`UY_CEDULA_CD` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `UY_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos `4 3 6 7 8 9 2` a partir da direita.

Usado por: `UY_CEDULA`

CONFIGURAÇÃO

`weightList`	`4 3 6 7 8 9 2`
`modulusNumber`	`10`
`checkDigitIndex`	`7`
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`7`
`calculateChecksumRightToLeft`	sim
`numericAlgorithm`	`UY_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
`alphaNumericAlgorithm`	`UY_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
`preserveRegex`	`[.\-\s]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sim

`UY_CIE10` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `uy-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uy-cie10.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `uy-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO, UY_L1_PASAPORTE, UY_L1_PARTIDA, UY_L1_SEGURO_SOCIAL, UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE, UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL, UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO, UY_L1_BILLETERA, UY_L1_COOKIE, UY_L1_VEHICULO, UY_L1_INMUEBLE, UY_L1_CONTRATO, UY_L1_USUARIO, UY_SALUD_IDENTIFICADOR, UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN, UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA, UY_DOCUMENTO, UY_NOMBRES, UY_APELLIDOS, UY_NOMBRE_COMPLETO, UY_EMAIL, UY_PUEBLO, UY_RELIGION, UY_PREFERENCIA_POLITICA, UY_PARTIDO, UY_ORIENTACION_SEXUAL, UY_IDENTIDAD_GENERO, UY_MEDICAMENTO, UY_DISCAPACIDAD, UY_APTITUD_LABORAL, UY_PROGRAMA_SOCIAL, UY_TENENCIA_VIVIENDA, UY_ANTECEDENTES, UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 AEIOU BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ aeiou bcdfghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÜ áéíóúü
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0
preserveLeadingZeros	sim

UY_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: UY_L1_CUENTA_BANCARIA, UY_CEDULA, UY_RUT_CUERPO, UY_TELEFONO, UY_COORDENADA, UY_ANIO, UY_EDAD, UY_OCUPACION_O_CODIGO, UY_COBERTURA_SALUD, UY_PROCEDIMIENTO, UY_HISTORIAL_CREDITICIO, UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0
preserveLeadingZeros	sim

UY_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: UY_CEDULA_CD

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`

UY_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA`, `UY_L1_PLACA`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

UY_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `UY_L1_DISPOSITIVO`, `UY_IP`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

UY_COBERTURA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `uy-cobertura-salud.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_COBERTURA_SALUD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-cobertura-salud.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_COBERTURA`.

Usado por: `UY_SALUD_COBERTURA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,8}))`	mantém · `UY_CM_DIGITOS`
senão	`UY_COBERTURA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

UY_CODIGO_INE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UY_L2_CODIGO_INE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)([1-9]\d*)`	mantém · `UY_CODIGO_INE_TABLA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_CODIGO_INE_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `uy-codigos-ine-generalizados.txt` (929 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `UY_CODIGO_INE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-codigos-ine-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

UY_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UY_L2_CODIGO_POSTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2})(\d{3}))`	mantém · mantém · troca por `000`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UY_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([0-5]))`	mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d+))`	mantém · troca por `5`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UY_L1_GEOLOCALIZACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	mantém · `UY_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · `UY_CM_DIGITOS`
`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	mantém · `UY_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `UY_SALUD_DIAGNOSTICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`UY_CIE10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)`	`UY_CIE10`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
senão	`UY_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `uy-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-diagnosticos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `uy-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_L1_DIRECCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-direcciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `UY_SALUD_DISCAPACIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UY_CM_ALFANUM`
senão	`UY_DISCAPACIDAD_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `uy-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-discapacidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_ALFANUM`.

Usado por: `UY_L1_CEDULA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{12}))`	mantém · `UY_RUT`
`(0*?)(?:([1-9]\d{0,2}\.?\d{3}\.?\d{3}[\s\-]?\d|[1-9]\d{5,7}))`	mantém · `UY_CEDULA`
senão	`UY_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UY_L2_EDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	mantém · troca por `90`

`(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))`	mantém · mantém · `UY_CM_DIGITOS` · mantém
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	mantém · mantém · `UY_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d))`	mantém · `UY_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_ALFANUM`.

Usado por: `UY_L1_EMAIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`UY_CM_ALFANUM` · `UY_CM_ALFANUM` · troca por `test`
senão	`UY_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `uy-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-empleadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

Usado por: `UY_L2_ESTADO_CIVIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `UY_ESTADO_CIVIL_CODIGO`
senão	`UY_ESTADO_CIVIL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-estado-civil-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-estado-civil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `uy-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_HISTORIAL_CREDITICIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-estados-credito.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_ALFANUM`.

Usado por: `UY_PENAL_EXPEDIENTE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(/)(\d{4}))`	mantém · `UY_CM_DIGITOS` · mantém · `UY_CM_DIGITOS` · mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])([A-Za-z]{2,10})([\s\-/])(\d{4}))`	mantém · `UY_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · mantém · mantém
`([A-Za-z]{1,6}[\s\-]?)(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4})`	mantém · `UY_CM_DIGITOS` · mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4}))`	mantém · `UY_CM_DIGITOS` · mantém · mantém
senão	`UY_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

UY_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `UY_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	não

UY_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `UY_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	não

UY_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_ESTADO_CREDITO`.

Usado por: `UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,4}))`	mantém · `UY_CM_DIGITOS`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
senão	`UY_ESTADO_CREDITO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UY_RUT_AUX`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)`	mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

Usado por: `UY_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UY_CM_ALFANUM`
senão	`UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `uy-identidades-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uy-identidades-genero.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`UY_INSTITUCION_EDUCATIVA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `uy-instituciones-educativas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uy-instituciones-educativas.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`UY_IP` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_HEX`.

Usado por: `UY_L1_IP`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	mantém · `UY_OCTETO` · `UY_OCTETO` · `UY_OCTETO` · `UY_OCTETO`
senão	`UY_CM_HEX`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UY_LOCALIDAD DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `uy-localidades-generalizadas.txt` (9.772 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `UY_L2_LOCALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-localidades-generalizadas.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

UY_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `UY_SALUD_MEDICAMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UY_CM_ALFANUM`
senão	`UY_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 22 valores de `uy-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_MEDICAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `uy-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_L3_NACIONALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

Usado por: `UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `UY_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO`
senão	`UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UY_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `uy-nivel-educativo-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uy-nivel-educativo-codigos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `uy-nivel-educativo.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uy-nivel-educativo.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA`.

Usado por: `UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_CODIGO`
senão	`UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `uy-nivel-socioeconomico-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-nivel-socioeconomico-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `uy-nivel-socioeconomico.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-nivel-socioeconomico.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 287 nomes de `uy-nombres.txt`.

Usado por: `UY_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-nombres.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

UY_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_ALFANUM`.

Usado por: `UY_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^,]+),\s*(.+)`	`UY_APELLIDOS` · `UY_NOMBRES`
`(\S+)`	`UY_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO`

`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO` · `UY_PALABRA_APELLIDO`
senão	`UY_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UY_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_ALFANUM`.

Usado por: `UY_L1_NOMBRE`, `UY_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`UY_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE` · `UY_PALABRA_NOMBRE`
senão	`UY_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UY_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `UY_IP`

CONFIGURAÇÃO

`minValue`	`1`
`maxValue`	`254`

UY_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 38 valores de `uy-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_OCUPACION_O_CODIGO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uy-ocupaciones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

UY_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_OCUPACION`.

Usado por: `UY_L2_OCUPACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2,5}))`	mantém · `UY_CM_DIGITOS`
senão	`UY_OCUPACION`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UY_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UY_CM_ALFANUM`
senão	`UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `uy-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uy-orientaciones-sexuales.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

UY_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_APELLIDO`.

Usado por: `UY_APELLIDOS`, `UY_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|da|do|dos|san|santa|van|von|di|le)`	mantém
senão	`UY_APELLIDO`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UY_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_NOMBRE`.

Usado por: `UY_NOMBRES`, `UY_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|da|do|dos|san|santa|van|von|di|le)`	mantém
senão	`UY_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_PARTIDO_LISTA`.

Usado por: `UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UY_CM_ALFANUM`
senão	`UY_PARTIDO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `uy-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_PARTIDO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-partidos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_PREFERENCIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA`.

Usado por: `UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UY_CM_ALFANUM`
senão	`UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `uy-preferencias-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_PREFERENCIA_POLITICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-preferencias-politicas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `UY_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{4,6}))`	mantém · `UY_CM_DIGITOS`
senão	`UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `uy-procedimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-procedimientos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UY_CM_ALFANUM`
senão	`UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `uy-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-programas-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_PUEBLO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_PUEBLO_LISTA`.

Usado por: `UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UY_CM_ALFANUM`
senão	`UY_PUEBLO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_PUEBLO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-pueblos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_PUEBLO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-pueblos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_RAZON_SOCIAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `uy-razones-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_L1_RAZON_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-razones-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UY_L1_CREDENCIAL`, `UY_L3_BIOMETRICO`, `UY_L3_GENETICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.+)`	cada caractere → `X`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `UY_L3_RELIGION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UY_CM_ALFANUM`
senão	`UY_RELIGION_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `uy-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_RELIGION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-religiones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_RUT STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `UY_RUT_CD` → `UY_RUT_ESPACIO` → `UY_RUT_AUX` → `UY_RUT_VERIFICADOR`, nesta ordem.

Usado por: `UY_RUT_COLUMNA`, `UY_DOCUMENTO`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`UY_RUT_CD`
algorithmReferences[2]	`UY_RUT_ESPACIO`
algorithmReferences[3]	`UY_RUT_AUX`

algorithmReferences[4]	UY_RUT_VERIFICADOR

UY_RUT_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `UY_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `0 4 6 8 10 1 3 5 7 4 6 8` a partir da direita.

Usado por: `UY_RUT`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`0 4 6 8 10 1 3 5 7 4 6 8`
modulusNumber	11
checkDigitIndex	12
numDigitsForCheckdigitCalculation	12
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	UY_IDENTIDAD
alphaNumericAlgorithm	UY_IDENTIDAD
preserveRegex	[.\-\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

UY_RUT_CD CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `UY_RUT_CUERPO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4` a partir da direita.

Usado por: `UY_RUT`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4`
modulusNumber	11
checkDigitIndex	11
numDigitsForCheckdigitCalculation	11
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	UY_RUT_CUERPO
alphaNumericAlgorithm	UY_RUT_CUERPO
preserveRegex	[.\-\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

UY_RUT_COLUMNA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_RUT`.

Usado por: `UY_L1_RUT`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:(\d{12}))	mantém · UY_RUT

senão	`UY_RUT`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_RUT_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_DIGITOS`.

Usado por: `UY_RUT_CD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{2})(\d{6})(\d{3})`	mantém · `UY_CM_DIGITOS` · mantém
senão	`UY_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_RUT_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UY_RUT`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{11}[\s\-]?)(0)`	mantém · troca por `00`
`(\d{11}[\s\-]?)(1)`	mantém · troca por `10`
`(\d{11}[\s\-]?)(2)`	mantém · troca por `20`
`(\d{11}[\s\-]?)(3)`	mantém · troca por `30`
`(\d{11}[\s\-]?)(4)`	mantém · troca por `40`
`(\d{11}[\s\-]?)(5)`	mantém · troca por `50`
`(\d{11}[\s\-]?)(6)`	mantém · troca por `60`
`(\d{11}[\s\-]?)(7)`	mantém · troca por `70`
`(\d{11}[\s\-]?)(8)`	mantém · troca por `80`
`(\d{11}[\s\-]?)(9)`	mantém · troca por `90`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_RUT_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UY_RUT`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{11}[\s\-]?)(00)`	mantém · troca por `0`
`(\d{11}[\s\-]?)(0\d)`	mantém · troca por `1`
`(\d{11}[\s\-]?)(1\d)`	mantém · troca por `1`
`(\d{11}[\s\-]?)(2\d)`	mantém · troca por `2`
`(\d{11}[\s\-]?)(3\d)`	mantém · troca por `3`

`(\d{11}[\s\-]?)(4\d)`	mantém · troca por `4`
`(\d{11}[\s\-]?)(5\d)`	mantém · troca por `5`
`(\d{11}[\s\-]?)(6\d)`	mantém · troca por `6`
`(\d{11}[\s\-]?)(7\d)`	mantém · troca por `7`
`(\d{11}[\s\-]?)(8\d)`	mantém · troca por `8`
`(\d{11}[\s\-]?)(9\d)`	mantém · troca por `9`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UY_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UY_L2_SEXO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(femenino|masculino)`	`UY_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`
`(?i)(mujer|hombre)`	`UY_SEXO_MUJER_HOMBRE`
`(?i)(female|male)`	`UY_SEXO_FEMALE_MALE`
`(?i)([fm])`	`UY_SEXO_F_M`
`(?i)([hm])`	`UY_SEXO_H_M`
`(0*?)(?:([12]))`	mantém · `UY_SEXO_1_2`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UY_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uy-sexo-1-2.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

UY_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uy-sexo-f-m.txt`
`hashMethod`	`SHA256`

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_SEXO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-sexo-female-male.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_SEXO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-sexo-femenino-masculino.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_SEXO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uy-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: UY_SEXO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uy-sexo-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `uy-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uy-sin-informacion.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UY_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UY_L1_TARJETA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	mantém · `dlpx-core:Credit Card`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_CM_DIGITOS`.

Usado por: `UY_L1_TELEFONO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\+?598[\s\-]?)(0?9\d)([\s\-]?)([\d\s\-]{6,9}))`	mantém · mantém · mantém · mantém · `UY_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(0?9\d)([\s\-]?)([\d\s\-]{6,9}))`	mantém · mantém · mantém · `UY_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\+?598[\s\-]?)?(\(?0?[24]\)?)([\s\-]?)([\d\s\-]{6,10}))`	mantém · mantém · mantém · mantém · `UY_CM_DIGITOS`
senão	`UY_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UY_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

Usado por: `UY_FIN_VIVIENDA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`UY_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UY_CM_ALFANUM`
senão	`UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `uy-tenencia-vivienda.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UY_TENENCIA_VIVIENDA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uy-tenencia-vivienda.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`UY_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]`, e os 1.494 termos de `uy-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `UY_L1_TEXTO_LIBRE`, `UY_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?<!\d)\d{1,3}\.\d{3}\.\d{3}-\d(?!\d)`
`(?<!\d)\d{7,8}(?!\d)`
`(?<!\d)\d{12}(?!\d)`
`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
`(?<![\d\-])(\+?598[\s\-]?)?0?9\d[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3}(?![\d\-])`
`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
`(?<![A-Za-z])[A-Z]{3}[\s\-]?\d{4}(?![A-Za-z\d])`
`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURAÇÃO

`regExRedactValue`	`[DATO]`
`lookupFile`	`uy-texto-nombres.txt`
`lookupFileRedactValue`	`[NOMBRE]`
`isDenyList`	sim

APÊNDICE B

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`uy-antecedentes.txt`	7	`UY_ANTECEDENTES_LISTA`	No registra antecedentes judiciales · Registra antecedentes · Procesado · Condenado
`uy-apellidos.txt`	356	`UY_APELLIDO`	Rodríguez · González · Fernández · Pérez
`uy-aptitud-laboral.txt`	4	`UY_APTITUD_LABORAL_LISTA`	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente
`uy-ascendencia-codigos.txt`	6	`UY_ASCENDENCIA_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`uy-ascendencia.txt`	6	`UY_ASCENDENCIA_LISTA`	Afro o negra · Asiática o amarilla · Blanca · Indígena
`uy-bandera-0-1.txt`	2	`UY_BANDERA_0_1`	0 · 1
`uy-bandera-s-n.txt`	2	`UY_BANDERA_S_N`	S · N
`uy-bandera-si-no.txt`	2	`UY_BANDERA_SI_NO`	Sí · No
`uy-bandera-true-false.txt`	2	`UY_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`uy-bandera-y-n.txt`	2	`UY_BANDERA_Y_N`	Y · N
`uy-bandera-yes-no.txt`	2	`UY_BANDERA_YES_NO`	Yes · No
`uy-barrios.txt`	111	`UY_BARRIO`	Ciudad Vieja · Centro · Cordón · Barrio Sur
`uy-cie10-decimal.txt`	33	`UY_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`uy-cie10.txt`	37	`UY_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`uy-cobertura-salud.txt`	8	`UY_COBERTURA`	ASSE · Mutualista (IAMC) · Seguro privado integral · Sanidad Militar
`uy-codigos-ine-generalizados.txt`	929	`UY_CODIGO_INE_TABLA`	02621|02020 · 02021|02020 · 02721|02020 · 02925|02020
`uy-detectar-apellidos.txt`	427	`UY_L1_APELLIDO – List` `UY_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	Rodríguez · Rodriguez · González · Gonzalez
`uy-detectar-nacionalidades.txt`	38	`UY_L3_NACIONALIDAD – List`	Uruguaya · Argentina · Brasileña · Brasilena
`uy-detectar-nombres.txt`	345	`UY_L1_NOMBRE – List` `UY_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	Juan · José · Jose · Carlos
`uy-detectar-sexo-letra.txt`	3	`UY_L2_SEXO – List`	f · m · h
`uy-detectar-sexo.txt`	6	`UY_L2_SEXO – List`	femenino · masculino · mujer · hombre

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
uy-diagnosticos.txt	30	UY_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
uy-direcciones.txt	4.000	UY_DIRECCION	Avenida Maldonado 4402 · Calle Ciudadela 2918 esq. Juan Carlos Gómez · Ruta 25 km 286 · Ruta 48 km 384
uy-discapacidades.txt	7	UY_DISCAPACIDAD_LISTA	Física o motriz · Auditiva · Visual · Intelectual
uy-empleadores.txt	24	UY_EMPLEADOR	Distribuidora del Plata S.A. · Constructora Oriental S.A. · Transportes Santa Lucía S.R.L. · Supermercados del Centro S.A.
uy-estado-civil-codigos.txt	6	UY_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
uy-estado-civil.txt	6	UY_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero/a · Casado/a · Unión libre o concubinato · Separado/a
uy-estados-credito.txt	13	UY_ESTADO_CREDITO	Categoría 1C — riesgo mínimo · Categoría 1A — riesgo bajo · Categoría 2A — riesgo medio · Categoría 2B — riesgo medio alto
uy-identidades-genero.txt	7	UY_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
uy-instituciones-educativas.txt	12	UY_INSTITUCION_EDUCATIVA	Escuela N.º 123 Artigas · Escuela N.º 45 José Pedro Varela · Liceo N.º 7 de Montevideo · Liceo Departamental
uy-localidades-generalizadas.txt	9.772	UY_LOCALIDAD	Baltasar Brum|Artigas · Baltasar Brum - Artigas|Artigas - Artigas · Baltasar Brum, Artigas|Artigas, Artigas · Baltasar Brum (Artigas)|Artigas (Artigas)
uy-medicamentos.txt	22	UY_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenac · Metformina
uy-nacionalidades.txt	14	UY_NACIONALIDAD	Uruguaya · Argentina · Brasileña · Venezolana
uy-nivel-educativo-codigos.txt	10	UY_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
uy-nivel-educativo.txt	10	UY_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA	Sin instrucción · Preescolar · Primaria · Ciclo básico
uy-nivel-socioeconomico-codigos.txt	5	UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
uy-nivel-socioeconomico.txt	8	UY_NIVEL_SOCIOECONOMICO_LISTA	Quintil 1 · Quintil 2 · Quintil 3 · Quintil 4
uy-nombres.txt	287	UY_NOMBRE	Juan · José · Carlos · Luis
uy-ocupaciones.txt	38	UY_OCUPACION	Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Chofer
uy-orientaciones-sexuales.txt	8	UY_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
uy-partidos.txt	10	UY_PARTIDO_LISTA	Frente Amplio · Partido Nacional · Partido Colorado · Cabildo Abierto
uy-preferencias-politicas.txt	7	UY_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
uy-procedimientos.txt	10	UY_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta médica general · Consulta de emergencia · Hemograma completo · Glicemia

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`uy-programas-sociales.txt`	8	`UY_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`	Tarjeta Uruguay Social · Asignaciones Familiares Plan de Equidad · Asistencia a la Vejez · Uruguay Trabaja
`uy-pueblos.txt`	6	`UY_PUEBLO_LISTA`	Charrúa · Guaraní · Chaná · Minuán
`uy-razones-sociales.txt`	20	`UY_RAZON_SOCIAL`	Comercial del Plata S.A. · Distribuidora Oriental S.R.L. · Importadora Rambla S.A. · Transportes Santa Lucía S.R.L.
`uy-religiones.txt`	10	`UY_RELIGION_LISTA`	Católica · Cristiana no católica · Evangélica · Umbandista o afroumbandista
`uy-sexo-1-2.txt`	2	`UY_SEXO_1_2`	1 · 2
`uy-sexo-f-m.txt`	2	`UY_SEXO_F_M`	F · M
`uy-sexo-female-male.txt`	2	`UY_SEXO_FEMALE_MALE`	Female · Male
`uy-sexo-femenino-masculino.txt`	2	`UY_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`	Femenino · Masculino
`uy-sexo-h-m.txt`	2	`UY_SEXO_H_M`	H · M
`uy-sexo-mujer-hombre.txt`	2	`UY_SEXO_MUJER_HOMBRE`	Mujer · Hombre
`uy-sin-informacion.txt`	1	`UY_SUPRIMIR`	Sin información
`uy-tenencia-vivienda.txt`	6	`UY_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`	Propietario de la vivienda y el terreno · Propietario de la vivienda y no del terreno · Inquilino o arrendatario · Ocupante en relación de dependencia
`uy-texto-nombres.txt`	1.494	`UY_TEXTO_LIBRE`	Juan · JUAN · José · JOSÉ

APÊNDICE C

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que `NOMBRE_PRODUCTO` não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `fantasia` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `camino` `pasaje` `rambla` `barrio` `balneario` `localidad` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `liceo` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `mutualista` `bps` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `deposito` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `funcionario` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `concubino` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

E2 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `fantasia` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `camino` `pasaje` `rambla` `barrio` `balneario` `localidad` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `liceo` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `mutualista` `bps` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `deposito` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `funcionario` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `concubino` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner`

E3	`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `fantasia` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `camino` `pasaje` `rambla` `barrio` `balneario` `localidad` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `liceo` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `mutualista` `bps` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `deposito` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `funcionario` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `concubino` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first`
E4	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `regional`
E5	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E6	`id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro`
E7	`id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log`

APÊNDICE D

Profile set e classifiers

O profile set `UY – Ley 18.331 – v2` roda estes 143 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Ley 18.331 - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
`UY_L1_CEDULA – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_CEDULA`
`UY_L1_CEDULA – Type`	TIPO DE DADO	`UY_L1_CEDULA`
`UY_L1_CEDULA – Regex`	FORMATO DO VALOR	`UY_L1_CEDULA`
`UY_L1_RUT – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_RUT`
`UY_L1_RUT – Regex`	FORMATO DO VALOR	`UY_L1_RUT`
`UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
`UY_L1_PASAPORTE – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_PASAPORTE`
`UY_L1_PASAPORTE – Regex`	FORMATO DO VALOR	`UY_L1_PASAPORTE`
`UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA`
`UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA – Regex`	FORMATO DO VALOR	`UY_L1_CREDENCIAL_CIVICA`
`UY_L1_PARTIDA – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_PARTIDA`
`UY_L1_SEGURO_SOCIAL – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_SEGURO_SOCIAL`
`UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`
`UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`
`UY_L1_NOMBRE – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_NOMBRE`
`UY_L1_NOMBRE – List`	VALORES CONHECIDOS	`UY_L1_NOMBRE`
`UY_L1_APELLIDO – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_APELLIDO`
`UY_L1_APELLIDO – List`	VALORES CONHECIDOS	`UY_L1_APELLIDO`
`UY_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`UY_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	VALORES CONHECIDOS	`UY_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`UY_L1_RAZON_SOCIAL – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_RAZON_SOCIAL`
`UY_L1_EMAIL – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_EMAIL`
`UY_L1_EMAIL – Type`	TIPO DE DADO	`UY_L1_EMAIL`
`UY_L1_EMAIL – Regex`	FORMATO DO VALOR	`UY_L1_EMAIL`
`UY_L1_TELEFONO – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_TELEFONO`
`UY_L1_TELEFONO – Regex`	FORMATO DO VALOR	`UY_L1_TELEFONO`
`UY_L1_DIRECCION – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_DIRECCION`
`UY_L1_DIRECCION – Type`	TIPO DE DADO	`UY_L1_DIRECCION`
`UY_L1_DIRECCION – Regex`	FORMATO DO VALOR	`UY_L1_DIRECCION`
`UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
`UY_L1_CUENTA_BANCARIA – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_CUENTA_BANCARIA`
`UY_L1_TARJETA – Path`	NOME DA COLUNA	`UY_L1_TARJETA`

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
UY_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_TARJETA
UY_L1_BILLETERA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_BILLETERA
UY_L1_BILLETERA – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_BILLETERA
UY_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_IP
UY_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_IP
UY_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_DISPOSITIVO
UY_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_DISPOSITIVO
UY_L1_COOKIE – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_COOKIE
UY_L1_PLACA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_PLACA
UY_L1_PLACA – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_PLACA
UY_L1_VEHICULO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_VEHICULO
UY_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_VEHICULO
UY_L1_INMUEBLE – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_INMUEBLE
UY_L1_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_CONTRATO
UY_L1_USUARIO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_USUARIO
UY_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_CREDENCIAL
UY_L1_CREDENCIAL – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_CREDENCIAL
UY_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_GEOLOCALIZACION
UY_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_GEOLOCALIZACION
UY_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOME DA COLUNA	UY_L1_TEXTO_LIBRE
UY_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DADO	UY_L1_TEXTO_LIBRE
UY_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L1_TEXTO_LIBRE
UY_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_FECHA_NACIMIENTO
UY_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	UY_L2_FECHA_NACIMIENTO
UY_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_ANIO_NACIMIENTO
UY_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	UY_L2_ANIO_NACIMIENTO
UY_L2_EDAD – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_EDAD
UY_L2_EDAD – Type	TIPO DE DADO	UY_L2_EDAD
UY_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_FECHA_EVENTO
UY_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	UY_L2_FECHA_EVENTO
UY_L2_SEXO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_SEXO
UY_L2_SEXO – List	VALORES CONHECIDOS	UY_L2_SEXO
UY_L2_LOCALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_LOCALIDAD
UY_L2_LOCALIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	UY_L2_LOCALIDAD
UY_L2_CODIGO_INE – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_CODIGO_INE
UY_L2_CODIGO_INE – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L2_CODIGO_INE
UY_L2_BARRIO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_BARRIO

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
UY_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_CODIGO_POSTAL
UY_L2_CODIGO_POSTAL – Type	TIPO DE DADO	UY_L2_CODIGO_POSTAL
UY_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_ESTADO_CIVIL
UY_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DO VALOR	UY_L2_ESTADO_CIVIL
UY_L2_OCUPACION – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_OCUPACION
UY_L2_EMPLEADOR – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_EMPLEADOR
UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO
UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Values	FORMATO DO VALOR	UY_L2_NIVEL_EDUCATIVO
UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
UY_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L2_PERSONAS_A_CARGO
UY_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DADO	UY_L2_PERSONAS_A_CARGO
UY_L3_ASCENDENCIA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_ASCENDENCIA
UY_L3_ASCENDENCIA – Values	FORMATO DO VALOR	UY_L3_ASCENDENCIA
UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO
UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO – Values	FORMATO DO VALOR	UY_L3_PUEBLO_ORIGINARIO
UY_L3_NACIONALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_NACIONALIDAD
UY_L3_NACIONALIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	UY_L3_NACIONALIDAD
UY_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_RELIGION
UY_L3_RELIGION – Values	FORMATO DO VALOR	UY_L3_RELIGION
UY_L3_CONVICCION_MORAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_CONVICCION_MORAL
UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA
UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA – Values	FORMATO DO VALOR	UY_L3_PREFERENCIA_POLITICA
UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Values	FORMATO DO VALOR	UY_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
UY_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_AFILIACION_SINDICAL
UY_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values	FORMATO DO VALOR	UY_L3_AFILIACION_SINDICAL
UY_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_BIOMETRICO
UY_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	UY_L3_BIOMETRICO
UY_L3_GENETICO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_GENETICO
UY_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_L3_GENETICO
UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL
UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values	FORMATO DO VALOR	UY_L3_ORIENTACION_SEXUAL
UY_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_VIDA_SEXUAL
UY_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_IDENTIDAD_GENERO
UY_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DO VALOR	UY_L3_IDENTIDAD_GENERO
UY_L3_VICTIMA – Path	NOME DA COLUNA	UY_L3_VICTIMA
UY_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_IDENTIFICADOR

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
UY_SALUD_COBERTURA – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_COBERTURA
UY_SALUD_COBERTURA – Values	FORMATO DO VALOR	UY_SALUD_COBERTURA
UY_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_DIAGNOSTICO
UY_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_SALUD_DIAGNOSTICO
UY_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_PROCEDIMIENTO
UY_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_MEDICAMENTO
UY_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DO VALOR	UY_SALUD_MEDICAMENTO
UY_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_TEXTO_CLINICO
UY_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	UY_SALUD_TEXTO_CLINICO
UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
UY_SALUD_VIH – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_VIH
UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DO VALOR	UY_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
UY_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_DISCAPACIDAD
UY_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	UY_SALUD_DISCAPACIDAD
UY_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_OCUPACIONAL
UY_SALUD_OCUPACIONAL – Values	FORMATO DO VALOR	UY_SALUD_OCUPACIONAL
UY_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_REPRODUCTIVA
UY_SALUD_MENTAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_SALUD_MENTAL
UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOME DA COLUNA	UY_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
UY_FIN_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	UY_FIN_DEUDA
UY_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	UY_FIN_DEUDA
UY_FIN_INGRESOS – Path	NOME DA COLUNA	UY_FIN_INGRESOS
UY_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DADO	UY_FIN_INGRESOS
UY_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	UY_FIN_PATRIMONIO
UY_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	UY_FIN_PATRIMONIO
UY_FIN_PENSION – Path	NOME DA COLUNA	UY_FIN_PENSION
UY_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DADO	UY_FIN_PENSION
UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values	FORMATO DO VALOR	UY_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – Path	NOME DA COLUNA	UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – Values	FORMATO DO VALOR	UY_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
UY_FIN_VIVIENDA – Path	NOME DA COLUNA	UY_FIN_VIVIENDA
UY_FIN_VIVIENDA – Values	FORMATO DO VALOR	UY_FIN_VIVIENDA
UY_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOME DA COLUNA	UY_PENAL_ANTECEDENTES
UY_PENAL_EXPEDIENTE – Path	NOME DA COLUNA	UY_PENAL_EXPEDIENTE
UY_PENAL_EXPEDIENTE – Regex	FORMATO DO VALOR	UY_PENAL_EXPEDIENTE