DELPHIX CONTINUOUS COMPLIANCE · POLÍTICA DE DESCUBRIMIENTO

Portugal — RGPD y Lei n.º 58/2019

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales portugueses: los cuatro números del Cartão de Cidadão con caracteres de control válidos, el IBAN y el NIB, el CPE de un punto de suministro y el número de receta médica recalculados, concelhos, freguesias y códigos postales generalizados por debajo de 20.000 habitantes, las categorías especiales del artículo 9 y del artículo 35 de la Constitución, datos de salud, económicos y tributarios, y registo criminal y contraordenações.

87	155	299
CLASES DE DATOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Política de descubrimiento `PT – Lei 58 de 2019 – v1` Versión 1, del 12 de octubre de 2026 · Umbral de asignación 60%

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve la política y cómo funciona. Los capítulos de clases de datos describen cada clase: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene la política.

1	**Acerca de esta política de descubrimiento**
2	**La ley en Portugal: el Reglamento, la Lei n.º 58/2019 y la Constitución**
3	**Seudonimización, anonimización y copias fuera de producción**
4	**Cómo se descubren los datos sensibles**
5	**Cómo se enmascaran los datos**
6	**Paquetes esencial y extendido**
7	**Las clases de datos de un vistazo**

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

8.1	**Cartão de Cidadão y número de identificación civil**	PT_L1_CARTAO_CIDADAO
8.2	**NIF de persona física**	PT_L1_NIF
8.3	**Número de Identificação da Segurança Social (NISS)**	PT_L1_NISS
8.4	**Pasaporte**	PT_L1_PASSAPORTE
8.5	**Título de residencia**	PT_L1_TITULO_RESIDENCIA
8.6	**Permiso de conducir**	PT_L1_CARTA_CONDUCAO
8.7	**Número de alumno**	PT_L1_NUMERO_ESTUDANTE
8.8	**Cédula profesional**	PT_L1_CEDULA_PROFISSIONAL
8.9	**Nombre**	PT_L1_NOME
8.10	**Apellido**	PT_L1_APELIDO
8.11	**Nombre completo**	PT_L1_NOME_COMPLETO
8.12	**Correo electrónico**	PT_L1_EMAIL
8.13	**Teléfono**	PT_L1_TELEFONE
8.14	**Dirección**	PT_L1_MORADA
8.15	**Complemento de la dirección**	PT_L1_MORADA_COMPLEMENTO
8.16	**IBAN y NIB**	PT_L1_CONTA_BANCARIA
8.17	**Tarjeta de pago**	PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO
8.18	**Monedero digital**	PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL
8.19	**Dirección IP**	PT_L1_IP
8.20	**Identificador de dispositivo**	PT_L1_DISPOSITIVO
8.21	**Cookie e identificador en línea**	PT_L1_COOKIE
8.22	**Matrícula**	PT_L1_MATRICULA
8.23	**Identificación del vehículo**	PT_L1_VEICULO
8.24	**Inmueble**	PT_L1_IMOVEL

8.25	CPE y CUI	PT_L1_PONTO_ENTREGA
8.26	Número de contrato o de cliente	PT_L1_CONTRATO
8.27	Nombre de usuario	PT_L1_UTILIZADOR
8.28	Credencial	PT_L1_CREDENCIAL
8.29	Imagen y voz	PT_L1_IMAGEM
8.30	Geolocalización	PT_L1_GEOLOCALIZACAO
8.31	Texto libre	PT_L1_TEXTO_LIVRE

PARTE 9 · CUASI-IDENTIFICADORES

9.1	Fecha de nacimiento	PT_L2_DATA_NASCIMENTO
9.2	Año de nacimiento	PT_L2_ANO_NASCIMENTO
9.3	Edad	PT_L2_IDADE
9.4	Fecha de evento personal	PT_L2_DATA_EVENTO
9.5	Sexo	PT_L2_SEXO
9.6	Concelho	PT_L2_CONCELHO
9.7	Freguesia	PT_L2_FREGUESIA
9.8	Código de concelho o freguesia (DICO y DICOFRE)	PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO
9.9	Código postal	PT_L2_CODIGO_POSTAL
9.10	Nacionalidad	PT_L2_NACIONALIDADE
9.11	Situación de residencia	PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA
9.12	Estado civil	PT_L2_ESTADO_CIVIL
9.13	Profesión	PT_L2_PROFISSAO
9.14	Empleador	PT_L2_ENTIDADE_EMPREGADORA
9.15	Nivel educativo	PT_L2_ESCOLARIDADE
9.16	Centro educativo	PT_L2_ESTABELECIMENTO_ENSINO
9.17	Dependientes y hogar	PT_L2_AGREGADO

PARTE 10 · CATEGORÍAS ESPECIALES (ART. 9 RGPD Y ART. 35.º, N.º 3 DE LA CONSTITUCIÓN)

10.1	Origen étnico	PT_L3_ORIGEM_ETNICA
10.2	Religión	PT_L3_RELIGIAO
10.3	Convicción filosófica	PT_L3_CONVICCAO_FILOSOFICA
10.4	Opinión política	PT_L3_OPINIAO_POLITICA
10.5	Afiliación partidaria	PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA
10.6	Afiliación sindical	PT_L3_FILIACAO_SINDICAL
10.7	Dato biométrico	PT_L3_BIOMETRICO
10.8	Dato genético	PT_L3_GENETICO
10.9	Orientación sexual	PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL
10.10	Vida sexual	PT_L3_VIDA_SEXUAL

10.11	Identidad de género	PT_L3_IDENTIDADE_GENERO
10.12	Víctima de violencia	PT_L3_VITIMA

PARTE 11 · DATOS DE SALUD (ART. 9 RGPD, ART. 29.º DE LA LEI N.º 58/2019 Y LEI N.º 12/2005)

11.1	Número de utente del SNS	PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE
11.2	Número de receta médica	PT_SAUDE_RECEITA
11.3	Identificador clínico o de subsistema	PT_SAUDE_IDENTIFICADOR
11.4	Subsistema y seguro de salud	PT_SAUDE_SUBSISTEMA
11.5	Diagnóstico	PT_SAUDE_DIAGNOSTICO
11.6	Procedimiento	PT_SAUDE_PROCEDIMENTO
11.7	Medicamento	PT_SAUDE_MEDICAMENTO
11.8	Texto clínico	PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO
11.9	Resultado de prueba	PT_SAUDE_RESULTADO_EXAME
11.10	VIH e infecciones de transmisión sexual	PT_SAUDE_VIH
11.11	Grupo sanguíneo	PT_SAUDE_GRUPO_SANGUINEO
11.12	Discapacidad	PT_SAUDE_INCAPACIDADE
11.13	Dependencia	PT_SAUDE_DEPENDENCIA
11.14	Salud laboral	PT_SAUDE_TRABALHO
11.15	Salud reproductiva	PT_SAUDE_REPRODUTIVA
11.16	Salud mental	PT_SAUDE_MENTAL

PARTE 12 · DATOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS (ART. 64.º LGT)

12.1	Historial crediticio	PT_FIN_CREDITO
12.2	Deuda	PT_FIN_DIVIDA
12.3	Ingresos	PT_FIN_RENDIMENTO
12.4	Patrimonio	PT_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensión	PT_FIN_PENSAO
12.6	Prestación social	PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL
12.7	Dato tributario	PT_FIN_FISCAL

PARTE 13 · INFRACCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS (ART. 10 RGPD Y ART. 13.º, ALÍNEA B) DE LA LEI N.º 58/2019)

13.1	Registo criminal	PT_PENAL_REGISTO_CRIMINAL
13.2	Certificado para trabajar con menores	PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES
13.3	Número de proceso	PT_PENAL_PROCESSO
13.4	Contraordenação	PT_PENAL_CONTRAORDENACAO
14	Caracteres de control	
15	Dónde vive la gente: concelhos, freguesias y códigos postales	
16	Límites	

17	Verificación
18	Fuentes
A	Algoritmos
B	Archivos
C	Listas de exclusión
D	Política de descubrimiento y classifiers

1

Acerca de esta política de descubrimiento

Esta política de descubrimiento encuentra los datos personales de una base portuguesa y los enmascara, para que una copia fuera de producción — de pruebas, desarrollo, formación o análisis — deje de identificar a alguien.

Enmascarar solo nombres y números de documento no basta: una fecha de nacimiento, un sexo y un concelho pequeño ya apuntan a un puñado de personas, y 188 de los 308 concelhos de Portugal tienen menos de 20.000 habitantes. La política trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — los números del Cartão de Cidadão (número de identificación civil y número de documento, NIF, NISS; el número de utente está con la salud), pasaporte, título de residencia, permiso de conducir, número de alumno y cédula profesional, nombres, contacto, dirección, cuentas bancarias, tarjetas, dispositivos, cookies, matrículas, el artigo matricial de un inmueble, el CPE de un suministro de electricidad o gas, fotografías, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, año de nacimiento, edad, sexo, concelho, freguesia y sus códigos, código postal, nacionalidad y situación de residencia, estado civil, profesión, empleador, nivel educativo, hogar.
- **Categorías especiales** — los datos del artículo 9 del Reglamento y del artículo 35, n.º 3 de la Constitución: origen étnico, opiniones políticas y afiliación partidaria, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos y biométricos, vida sexual y orientación sexual; con la identidad de género y las víctimas de violencia doméstica, que la ley portuguesa protege por sí mismas.
- **Datos de salud** — el número de utente del SNS, el número de receta, los subsistemas como la ADSE, diagnósticos, procedimientos, medicamentos, VIH, discapacidad y dependencia, salud laboral, salud reproductiva y mental.
- **Datos económicos** — la Central de Responsabilidades de Crédito y el PERSI, deudas, ingresos, patrimonio, pensiones, prestaciones sociales, y los datos tributarios que el artículo 64 de la Lei Geral Tributária mantiene confidenciales.
- **Infracciones penales y contraordenacionales** — registo criminal, el certificado para trabajar con menores, números de proceso, y contraordenações como multas y los puntos del permiso de conducir.

Cada grupo de abajo dice qué es cada clase de datos, cómo se enmascara y por qué. El descubrimiento ejecuta una política de descubrimiento de 155 classifiers con umbral 60; el enmascaramiento son 87 clases de datos con sus algoritmos. Los nombres de columna se reconocen en portugués europeo y en inglés; los valores, en la grafía portuguesa — `telemóvel`, `morada`, `apelido`, `freguesia`.

2

La ley en Portugal: el Reglamento, la Lei n.º 58/2019 y la Constitución

Portugal no tiene una ley de protección de datos autónoma: la ley es el **Reglamento General de Protección de Datos**, Reglamento (UE) 2016/679, que se aplica directamente, y la **Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto**, que "assegura a execução, na ordem jurídica nacional" del Reglamento y llena el espacio que deja a los Estados miembros. La Lei n.º 58/2019 no se ha modificado desde su publicación. La autoridad de control es la **Comissão Nacional de Proteção de Dados** (CNPD), entidad administrativa independiente que funciona junto a la Assembleia da República (arts. 3.º y 4.º).

El derecho en sí es anterior al Reglamento: el **artículo 35.º de la Constitución de 1976** fue una de las primeras normas constitucionales del mundo sobre informática. Su n.º 3 dice que "a informática não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica", salvo consentimiento expreso, autorización legal con garantías de no discriminación, o "dados estatísticos não individualmente identificáveis". Su n.º 4 prohíbe el acceso a datos personales de terceros, y su n.º 5 dice: **"É proibida a atribuição de um número nacional único aos cidadãos."** Por eso el Cartão de Cidadão lleva cuatro números de cuatro registros distintos, y la Lei n.º 7/2007 prohíbe interconectarlos (art. 16.º, n.º 2); esta política enmascara cada uno por separado, y ninguno se deriva de otro.

El Reglamento protege solo a **personas físicas**: el artículo 4.1 define dato personal como información sobre una persona física, y el considerando 14 deja fuera a las personas jurídicas. Por eso el NIF de una empresa y el NISS de una persona jurídica atraviesan esta política intactos, mientras que el NIF de un empresario individual se enmascara como cualquier otro.

La Lei n.º 58/2019 da forma a esta política en varios puntos:

- **Artículo 21.º, n.º 4** — "Quando cesse a finalidade que motivou o tratamento, inicial ou posterior, de dados pessoais, o responsável pelo tratamento deve proceder à sua destruição ou anonimização": cuando cesa la finalidad, destruir o anonimizar.
- **Artículo 29.º** — los datos de salud y genéticos se rigen por el principio de **necesidad de conocer** (n.º 1), solo son accesibles a quien está sujeto a secreto (n.os 2 y 4), y **el titular debe ser notificado de cualquier acceso** a sus datos (n.º 6), con registro electrónico de los accesos (n.º 7). Un equipo de desarrollo no tiene necesidad de conocer la salud de nadie.
- **Artículo 31.º** — el tratamiento con fines de archivo, investigación o estadística debe "incluir a anonimização ou a pseudonimização" siempre que los fines puedan alcanzarse así (n.º 1), y los datos estadísticos deben anonimizarse o seudonimizarse (n.º 5).
- **Artículo 28.º, n.º 6** — el empleador solo puede tratar datos biométricos de los trabajadores para el control de asistencia y de acceso, y solo como representaciones cuya recogida "não permita a reversibilidade".
- **Artículo 17.º** — los datos de **personas fallecidas** siguen protegidos cuando son categorías especiales o se refieren a la intimidad de la vida privada, la imagen o las comunicaciones.
- **Artículo 16.º** — la edad del consentimiento digital es de **13 años**.
- **Artículo 13.º, alínea b)** — habla de datos "relacionados com condenações penais e contraordenacionais": en Portugal, las infracciones administrativas también cuentan.

Las infracciones están en los artículos 37.º y 38.º. Tratar categorías especiales fuera del artículo 9, o datos penales fuera del artículo 10, es **infracción muy grave** (art. 37.º, n.º 1, d) y e)), y violar las reglas de seguridad del artículo 32 del Reglamento es grave (art. 38.º, n.º 1, i)). La CNPD decidió, en la **Deliberação 2019/494** de 3 de septiembre de 2019, inaplicar por primacía del derecho de la Unión nueve normas de la ley — entre ellas los rangos de multa de los artículos 37.º, n.º 2 y 38.º, n.º 2 —, y por eso aplica directamente los del artículo 83 del Reglamento: hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio mundial. Las alíneas d) y e) del artículo 37.º, n.º 1 siguen valiendo para la prescripción.

Y la ley tiene **delitos**, que el Reglamento no tiene. El artículo 46.º castiga utilizar datos personales de forma incompatible con la finalidad de la recogida; el 47.º, el acceso indebido; y el **artículo 48.º, "Desvio de dados"**, castiga con prisión de hasta un año o multa a "quem copiar, subtrair, ceder ou transferir, a título oneroso ou gratuito, dados pessoais sem previsão legal ou consentimento, independentemente da finalidade prosseguida". En los tres casos la pena se duplica cuando se trata de datos de los artículos 9 y 10 del Reglamento, y la tentativa es punible (art. 53.º).

Seudonimización, anonimización y copias fuera de producción

El Reglamento nombra la técnica. El artículo 4.5 define la **seudonimización** como el tratamiento de datos personales de manera que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, "siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas". El considerando 26 deja la información anónima totalmente fuera del Reglamento y mide la identificabilidad por "todos los medios que razonablemente pueda utilizar". El artículo 25.1 cita la seudonimización como primer ejemplo de protección de datos desde el diseño, el artículo 32.1 a) como primer ejemplo de medida de seguridad, y el artículo 6.4 e) como garantía que hace compatible un tratamiento ulterior con el original.

Enmascarar con el engine es seudonimización exactamente en ese sentido: el resultado es determinista para la clave del engine, y quien tiene la clave y los datos de producción puede reproducir el mapeo. Una copia enmascarada sigue siendo dato personal **para quien alcanza la clave**, y la clave debe quedar separada de la copia. El Tribunal de Justicia sacó la consecuencia el 4 de septiembre de 2025, en **EDPS v SRB (C-413/23 P)**: los datos seudonimizados pueden no ser datos personales para un destinatario sin medios razonables de reidentificarlos, mientras siguen siéndolo para quien posee la información adicional. El Comité Europeo de Protección de Datos dijo lo mismo en sus Directrices 01/2025 sobre seudonimización, de 16 de enero de 2025, y adoptó el 7 de julio de 2026 Directrices sobre anonimización, en consulta pública hasta el 30 de octubre de 2026, según las cuales retirar los identificadores directos no basta mientras subsista riesgo de reidentificación — la razón de ser de las capas L2 y L3 de esta política.

La ley portuguesa es más directa que el Reglamento sobre la copia misma. Una copia de producción para un entorno de pruebas es un tratamiento con una finalidad distinta de la recogida; el artículo 48.º de la Lei n.º 58/2019 hace de **copiar datos personales sin base legal ni consentimiento un delito**, "independentemente da finalidade prosseguida", y el artículo 46.º hace lo mismo con el uso incompatible. Una copia enmascarada deja de ser, para quien trabaja con ella, la copia de datos personales de la que hablan esos artículos.

Para la Administración Pública hay una norma técnica. La **Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2018**, de 28 de marzo, aprobó los requisitos técnicos mínimos de las redes y sistemas de información del Estado que tratan datos personales — obligatorios para la administración directa e indirecta y recomendados al sector empresarial del Estado —, y entre los requisitos de la **capa de base de datos** está el **"mascaramento, anonimização ou, sendo necessário, cifra dos dados pessoais transmitidos ou acedidos"**, junto al registro de toda actividad sobre datos personales. El artículo 58.º de la Lei n.º 58/2019 remite a esas orientaciones técnicas.

En salud, la **Lei n.º 12/2005** (información genética personal e información de salud) pide a las unidades de salud que garanticen "a separação entre a informação de saúde e genética e a restante informação pessoal" y solo admite el acceso para investigación a la información **anonimizada** (art. 4.º). Una base clínica copiada para pruebas sin enmascarar deshace esa separación.

4

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de descubrimiento mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier de la política de descubrimiento qué tan seguro está de que la columna pertenece a su clase de datos. La política usa los cuatro frameworks de classifier de Delphix:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.

- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta la clase de datos. Por sí solo nunca asigna una clase de datos.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por clase de datos, y la columna se asigna a la clase de datos de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) de la política de descubrimiento — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su clase de datos, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Estos son los nombres que Data Control Tower da a los objetos: clases de datos (*data classes*), classifiers y una política de descubrimiento (*discovery policy*), ejecutada por un job de descubrimiento. Un Continuous Compliance Engine usado por sí solo llama a los mismos objetos dominios, classifiers y profile set, ejecutado por un job de profiling; todo lo de este documento vale para ambos.

Las bases de datos rellenan los valores: una columna CHAR los completa con espacios hasta su largo, y un código numérico guardado como texto suele venir con ceros a la izquierda. El descubrimiento prueba los valores tal como llegan, por eso todo patrón de formato quita antes los espacios alrededor del valor, los patrones de dígitos aceptan también ceros a la izquierda, las listas de palabras sueltas se buscan palabra por palabra, y las listas de nombres de varias palabras (lugares, categorías) quedan en un único patrón de formato. Una columna cuyo nombre no dice nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, los nombres cortos de los sistemas empaquetados — se encuentra solo por sus valores siempre que su formato sea distintivo: documentos con dígito verificador, correos, teléfonos, tarjetas, lugares, nombres.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

> El descubrimiento propone; no decide. Revise en el rule set las clases de datos asignadas antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que la política dejó sin clase.

5

Cómo se enmascaran los datos

Cada clase de datos nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el rule set asigna a la clase. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada clase de datos muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines y compliance nodes usen las mismas claves.

Donde un algoritmo que viene con Delphix ya resuelve — CM Numeric para montos, Credit Card, el lookup de grupo sanguíneo —, la política lo usa en lugar de crear uno propio. Esos algoritmos aparecen en los árboles por su nombre `dlpx-core:`, el que usa un engine; Data Control Tower los lista sin el prefijo (`CM Numeric`, `CreditCard`, `BloodType SL`). Están en todo engine y en todo Data Control Tower, y no figuran en el Apéndice A.

El relleno queda donde está: los espacios alrededor del valor se mantienen, y los ceros a la izquierda de un número no se enmascaran — `0012345678` pasa a ser `00` seguido de lo que `12345678` pasa a ser. Un valor

guardado en una columna CHAR rellenada con ceros sigue coincidiendo con el mismo valor guardado como número.

> Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. Con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

6

Paquetes esencial y extendido

La política puede adoptarse completa o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree únicamente sus clases de datos, los classifiers que votan por ellas y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en la política de descubrimiento.

PAQUETE	CLASES DE DATOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	14	31	72	9
Extendido	87	155	299	67

El paquete esencial contiene estas clases de datos, marcadas como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- Cartão de Cidadão y número de identificación civil — `PT_L1_CARTAO_CIDADAO`
- NIF de persona física — `PT_L1_NIF`
- Número de Identificação da Segurança Social (NISS) — `PT_L1_NISS`
- Pasaporte — `PT_L1_PASSAPORTE`
- Título de residencia — `PT_L1_TITULO_RESIDENCIA`
- Nombre — `PT_L1_NOME`
- Apellido — `PT_L1_APELIDO`
- Nombre completo — `PT_L1_NOME_COMPLETO`
- Correo electrónico — `PT_L1_EMAIL`
- Teléfono — `PT_L1_TELEFONE`
- Dirección — `PT_L1_MORADA`
- Complemento de la dirección — `PT_L1_MORADA_COMPLEMENTO`
- Fecha de nacimiento — `PT_L2_DATA_NASCIMENTO`
- Número de utente del SNS — `PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE`

> Con menos clases de datos en competencia, una columna que una clase del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para una clase esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del descubrimiento.

7

Las clases de datos de un vistazo

Todas las clases de datos de la política, cómo se encuentran y el algoritmo que las enmascara.

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS		
Cartão de Cidadão y número de identificación civil ESENCIAL `PT_L1_CARTAO_CIDADAO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`PT_IDENTIFICACAO`
NIF de persona física ESENCIAL `PT_L1_NIF`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`PT_NIF`
Número de Identificação da Segurança Social (NISS) ESENCIAL `PT_L1_NISS`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`PT_NISS`
Pasaporte ESENCIAL `PT_L1_PASSAPORTE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PT_CM_DIGITOS_LETRAS`
Título de residencia ESENCIAL `PT_L1_TITULO_RESIDENCIA`	NOMBRE DE COLUMNA	`PT_CM_ALFANUM`
Permiso de conducir `PT_L1_CARTA_CONDUCAO`	NOMBRE DE COLUMNA	`PT_CM_DIGITOS_LETRAS`
Número de alumno `PT_L1_NUMERO_ESTUDANTE`	NOMBRE DE COLUMNA	`PT_CM_ALFANUM`
Cédula profesional `PT_L1_CEDULA_PROFISSIONAL`	NOMBRE DE COLUMNA	`PT_CM_ALFANUM`
Nombre ESENCIAL `PT_L1_NOME`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`PT_NOMES`
Apellido ESENCIAL `PT_L1_APELIDO`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`PT_APELIDOS`
Nombre completo ESENCIAL `PT_L1_NOME_COMPLETO`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`PT_NOME_COMPLETO`
Correo electrónico ESENCIAL `PT_L1_EMAIL`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`PT_EMAIL`
Teléfono ESENCIAL `PT_L1_TELEFONE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PT_TELEFONE`
Dirección ESENCIAL `PT_L1_MORADA`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`PT_MORADA`
Complemento de la dirección ESENCIAL `PT_L1_MORADA_COMPLEMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	`PT_CM_ALFANUM`
IBAN y NIB `PT_L1_CONTA_BANCARIA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PT_CONTA`
Tarjeta de pago `PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PT_CARTAO`
Monedero digital `PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PT_CM_ALFANUM`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Dirección IP `PT_L1_IP`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PT_IP`
Identificador de dispositivo `PT_L1_DISPOSITIVO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PT_CM_HEX`
Cookie e identificador en línea `PT_L1_COOKIE`	NOMBRE DE COLUMNA	`PT_CM_ALFANUM`
Matrícula `PT_L1_MATRICULA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PT_MATRICULA`
Identificación del vehículo `PT_L1_VEICULO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PT_CM_ALFANUM`
Inmueble `PT_L1_IMOVEL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PT_IMOVEL`
CPE y CUI `PT_L1_PONTO_ENTREGA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PT_CPE`
Número de contrato o de cliente `PT_L1_CONTRATO`	NOMBRE DE COLUMNA	`PT_CM_ALFANUM`
Nombre de usuario `PT_L1_UTILIZADOR`	NOMBRE DE COLUMNA	`PT_CM_ALFANUM`
Credencial `PT_L1_CREDENCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PT_REDIGIR`
Imagen y voz `PT_L1_IMAGEM`	NOMBRE DE COLUMNA	`PT_REDIGIR`
Geolocalización `PT_L1_GEOLOCALIZACAO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PT_COORDENADA`
Texto libre `PT_L1_TEXTO_LIVRE`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`PT_TEXTO_LIVRE`
CUASI-IDENTIFICADORES		
Fecha de nacimiento ESENCIAL `PT_L2_DATA_NASCIMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`PT_DATA_NASCIMENTO`
Año de nacimiento `PT_L2_ANO_NASCIMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`PT_ANO`
Edad `PT_L2_IDADE`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`PT_IDADE`
Fecha de evento personal `PT_L2_DATA_EVENTO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`PT_DATA_EVENTO`
Sexo `PT_L2_SEXO`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`PT_SEXO`
Concelho `PT_L2_CONCELHO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PT_CONCELHO`
Freguesia `PT_L2_FREGUESIA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PT_FREGUESIA`
Código de concelho o freguesia (DICO y DICOFRE) `PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`PT_CODIGO_AUTARQUICO`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Código postal PT_L2_CODIGO_POSTAL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	PT_CODIGO_POSTAL
Nacionalidad PT_L2_NACIONALIDADE	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	PT_NACIONALIDADE
Situación de residencia PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	PT_SITUACAO_RESIDENCIA
Estado civil PT_L2_ESTADO_CIVIL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	PT_ESTADO_CIVIL
Profesión PT_L2_PROFISSAO	NOMBRE DE COLUMNA		PT_PROFISSAO_OU_CODIGO
Empleador PT_L2_ENTIDADE_EMPREGADORA	NOMBRE DE COLUMNA		PT_ENTIDADE_EMPREGADORA
Nivel educativo PT_L2_ESCOLARIDADE	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	PT_ESCOLARIDADE
Centro educativo PT_L2_ESTABELECIMENTO_ENSINO	NOMBRE DE COLUMNA		PT_ESTABELECIMENTO_ENSINO
Dependientes y hogar PT_L2_AGREGADO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	PT_CONTAGEM_LIMITADA
CATEGORÍAS ESPECIALES (ART. 9 RGPD Y ART. 35.º, N.º 3 DE LA CONSTITUCIÓN)			
Origen étnico PT_L3_ORIGEM_ETNICA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	PT_ORIGEM_ETNICA
Religión PT_L3_RELIGIAO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	PT_RELIGIAO
Convicción filosófica PT_L3_CONVICCAO_FILOSOFICA	NOMBRE DE COLUMNA		PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Opinión política PT_L3_OPINIAO_POLITICA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	PT_OPINIAO_POLITICA
Afiliación partidaria PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	PT_PARTIDO
Afiliación sindical PT_L3_FILIACAO_SINDICAL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Dato biométrico PT_L3_BIOMETRICO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	PT_REDIGIR
Dato genético PT_L3_GENETICO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	PT_REDIGIR
Orientación sexual PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	PT_ORIENTACAO_SEXUAL
Vida sexual PT_L3_VIDA_SEXUAL	NOMBRE DE COLUMNA		PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Identidad de género PT_L3_IDENTIDADE_GENERO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	PT_IDENTIDADE_GENERO
Víctima de violencia PT_L3_VITIMA	NOMBRE DE COLUMNA		PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DATOS DE SALUD (ART. 9 RGPD, ART. 29.º DE LA LEI N.º 58/2019 Y LEI N.º 12/2005)			

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Número de utente del SNS ESENCIAL `PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`PT_NUMERO_UTENTE`
Número de receta médica `PT_SAUDE_RECEITA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PT_NUMERO_RECEITA`
Identificador clínico o de subsistema `PT_SAUDE_IDENTIFICADOR`	NOMBRE DE COLUMNA		`PT_CM_ALFANUM`
Subsistema y seguro de salud `PT_SAUDE_SUBSISTEMA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PT_COBERTURA_SAUDE`
Diagnóstico `PT_SAUDE_DIAGNOSTICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PT_DIAGNOSTICO`
Procedimiento `PT_SAUDE_PROCEDIMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA		`PT_PROCEDIMENTO`
Medicamento `PT_SAUDE_MEDICAMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PT_MEDICAMENTO`
Texto clínico `PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`PT_TEXTO_LIVRE`
Resultado de prueba `PT_SAUDE_RESULTADO_EXAME`	NOMBRE DE COLUMNA		`PT_CM_ALFANUM`
VIH e infecciones de transmisión sexual `PT_SAUDE_VIH`	NOMBRE DE COLUMNA		`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Grupo sanguíneo `PT_SAUDE_GRUPO_SANGUINEO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`dlpx-core:BloodType SL`
Discapacidad `PT_SAUDE_INCAPACIDADE`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PT_INCAPACIDADE`
Dependencia `PT_SAUDE_DEPENDENCIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PT_DEPENDENCIA`
Salud laboral `PT_SAUDE_TRABALHO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PT_APTIDAO`
Salud reproductiva `PT_SAUDE_REPRODUTIVA`	NOMBRE DE COLUMNA		`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Salud mental `PT_SAUDE_MENTAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DATOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS (ART. 64.º LGT)			
Historial crediticio `PT_FIN_CREDITO`	NOMBRE DE COLUMNA		`PT_HISTORICO_CREDITO`
Deuda `PT_FIN_DIVIDA`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Ingresos `PT_FIN_RENDIMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimonio `PT_FIN_PATRIMONIO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Pensión `PT_FIN_PENSAO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Prestación social `PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PT_PRESTACAO_SOCIAL`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Dato tributario `PT_FIN_FISCAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`PT_FISCAL`
INFRACCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS (ART. 10 RGPD Y ART. 13.º, ALÍNEA B) DE LA LEI N.º 58/2019)			
Registo criminal `PT_PENAL_REGISTO_CRIMINAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`PT_REGISTO_CRIMINAL`
Certificado para trabajar con menores `PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PT_CERTIFICADO_MENORES`
Número de proceso `PT_PENAL_PROCESSO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`PT_PROCESSO`
Contraordenação `PT_PENAL_CONTRAORDENACAO`	NOMBRE DE COLUMNA		`PT_CONTRAORDENACAO`

PARTE 8

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. Los identificadores portugueses llevan caracteres de control — el dígito del número de identificación civil y el dígito final del número de documento del Cartão de Cidadão, el dígito del NIF y del NISS, los dos dígitos del NIB, las dos letras del CPE — y todo sistema portugués los valida, por eso la política recalcula cada uno a partir de los dígitos enmascarados. El NIF de una empresa y el NISS de una persona jurídica no son datos personales de nadie y atraviesan intactos.

8.1 Cartão de Cidadão y número de identificación civil

PT_L1_CARTAO_CIDADAO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El **número de identificação civil** — el antiguo número del bilhete de identidade — tiene ocho dígitos y un **dígito de control** (Lei n.º 12/91): pesos 9 a 2, módulo 11, once menos el resto, escrito 0 cuando da 10 u 11. El **número de documento** del Cartão de Cidadão (Lei n.º 7/2007, art. 17.º) es ese número, dos caracteres de la versión de la tarjeta y un último dígito de control: `12345678 9 ZZ1` . El último dígito es un Luhn calculado sobre dígitos **y letras** (A = 10 … Z = 35).

La misma clase de datos recibe lo que una columna de identificación guarda al lado: el número civil con o sin su dígito, un bilhete de identidade antiguo de siete dígitos, un pasaporte.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L1_CARTAO_CIDADAO — Path

90%

`cc` `c_c` `cart[aã]o_?(de_?)?cidad[aã]o` `n(o|r|ro|um|umero)_?(cc|cart[aã]o_?cidad[aã]o|documento_?identifica[cç][aã]o|doc_?id|bi|identifica[cç][aã]o_?civil|id_?civil)` `bi` `b_i` `bilhete_?(de_?)?identidade` `nic` `n_i_c` `identifica[cç][aã]o_?civil` `doc_?identifica[cç][aã]o` `documento_?(de_?)?identifica[cç][aã]o` `num_?doc` `n_?doc` `identifica[cç][aã]o` *(salvo cuando le precede* `(tipo|tp|cod|codigo|desc)_` *; salvo cuando le sigue* `tipo` , `fiscal` , `seguran[cç]a` *)* `(cliente|cli|utente|doente|paciente|utilizador|segurado|beneficiario|benef|titular|funcionario|trabalhador|colaborador|empregado|aluno|estudante|devedor|fiador|avalista|requerente|proprietario|arrendatario|inquilino|condutor|tomador|responsavel|representante|procurador|pessoa|cidadao|eleitor|contribuinte|fornecedor|socio|conjuge|pai|mae|filho|familiar|pensionista|reformado|interessado|declarante|herdeiro)_?(cc|bi|nic|doc|documento)` `(cc|bi)_?(cliente|cli|utente|doente|paciente|utilizador|segurado|beneficiario|benef|titular|funcionario|trabalhador|colaborador|empregado|aluno|estudante|devedor|fiador|avalista|requerente|proprietario|arrendatario|inquilino|condutor|tomador|responsavel|representante|procurador|pessoa|cidadao|eleitor|contribuinte|fornecedor|socio|conjuge|pai|mae|filho|familiar|pensionista|reformado|interessado|declarante|herdeiro)` `national_?id` `id_?number` `id_?card`

60%

`documento` `doc` `identificador`

TIPO DE DATO PT_L1_CARTAO_CIDADAO — Type

Acepta texto (largo 7 o más) o número (largo 7 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR PT_L1_CARTAO_CIDADAO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{8}\s?\d\s?[A-Z0-9]{2}\d)`	95%	
`0*(?:\d{8}[\s\-]\d)`	60%	
`0*(?:\d{8})`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los ocho dígitos cambian; el **primer dígito de control se recalcula** con el Check Digit, cuya regla es exactamente la portuguesa; la versión de la tarjeta se mantiene; y el **último dígito se recalcula** con un estado — la suma hasta ahí y si el siguiente carácter se duplica — que atraviesa los once caracteres uno a uno, con una tabla de 1.300 líneas, saltando espacios y guiones. El número enmascarado es válido por las dos reglas y no pertenece a nadie. El número civil solo y dentro del número de documento usan el mismo mapeo, así que los dos siguen coincidiendo.

`PT_IDENTIFICACAO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

> `PT_CC` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `PT_CC_1` → `PT_CC_2` → `PT_CC_3`, en este orden. Está formado por 26 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.
>
> `PT_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PT_CM_DIGITOS_LETRAS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PT_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12345678 9 ZZ1	→	**46916122 1 ZZ8**
123456789ZY3	→	**469161221ZY0**
12345678-9	→	**46916122-1**

8.2 NIF de persona física

PT_L1_NIF

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El Número de Identificação Fiscal de la Autoridade Tributária: nueve dígitos, el último un dígito de control por la misma regla del número civil. El primer dígito dice qué es el contribuyente: **1, 2 y 3** persona física, **45** persona física no residente, **8** el antiguo empresario individual; **5** persona jurídica, **6** administración pública, **7** herencias indivisas, fondos y otras entidades, **9** sociedades irregulares y comunidades de propietarios. A veces escrito con el prefijo de IVA `PT`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L1_NIF — Path

90% `nif` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `n_i_f` `nifp?s` `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(contribuinte|identifica[cç][aã]o_?fiscal|nif|fiscal)` `contribuinte` `num_?contrib` `n_?contrib` `identifica[cç][aã]o_?fiscal` `(cliente|cli|utente|doente|paciente|utilizador|segurado|beneficiario|benef|titular|funcionario|trabalhador|colaborador|empregado|aluno|estudante|devedor|fiador|avalista|requerente|proprietario|arrendatario|inquilino|condutor|tomador|responsavel|representante|procurador|pessoa|cidadao|eleitor|contribuinte|fornecedor|socio|conjuge|pai|mae|filho|familiar|pensionista|reformado|interessado|declarante|herdeiro)_?nif` `nif_?(cliente|cli|utente|doente|paciente|utilizador|segurado|beneficiario|benef|titular|funcionario|trabalhador|colaborador|empregado|aluno|estudante|devedor|fiador|avalista|requerente|proprietario|arrendatario|inquilino|condutor|tomador|responsavel|representante|procurador|pessoa|cidadao|eleitor|contribuinte|fornecedor|socio|conjuge|pai|mae|filho|familiar|pensionista|reformado|interessado|declarante|herdeiro)` `vat_?(no|number|id)?` `tax_?id` `tin`

50% `fiscal` `ident_?fiscal`

TIPO DE DATO PT_L1_NIF — Type

Acepta texto (largo 9 o más) o número (largo 9 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR PT_L1_NIF — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(PT\s?)?(?:[123]\d{2}|45\d)[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d{3}`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El NIF de una persona física mantiene el primer dígito — sigue siendo de una persona —, los otros siete cambian y el **dígito de control se recalcula** con el Check Digit. El NIF de una empresa, un organismo público o una herencia atraviesa intacto: el artículo 4.1 del Reglamento solo alcanza a personas físicas. El NIF no es el número civil: comparten la regla, no el valor, y cada uno tiene su mapeo.

`PT_NIF` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM` .

> `PT_NIF_CD` **CHECK DIGIT**
>
> Enmascara los dígitos con `PT_NIF_CORPO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 8 9` desde la derecha.
>
> > `PT_NIF_CORPO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> >
> > > `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` **CHARACTER MAPPING**
> > >
> > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PT_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
234567899	→	**291264611**
PT234567899	→	**PT291264611**
501964843	→	**501964843**

8.3 Número de Identificação da Segurança Social (NISS)

PT_L1_NISS

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Once dígitos: **1** para una persona física, **2** para una persona jurídica, nueve dígitos y un dígito de control — nueve menos la suma de los diez primeros con los pesos 29, 23, 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3 y 2, módulo 10.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L1_NISS — Path

90% `niss` `n_i_s_s` `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(identifica[cç][aã]o_?)?(da_?|na_?)?seguran[cç]a_?social` `n(o|r|ro|um|umero)_?(ss|benefici[aá]rio_?ss)` `seguran[cç]a_?social` `num_?ss` `nss` `n_?ss` `social_?security(_?number)?` `ssn`

TIPO DE DATO PT_L1_NISS — Type

Acepta texto (largo 11 o más) o número (largo 11 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR PT_L1_NISS — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:1\d{10})`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El NISS de una persona mantiene el 1, los nueve dígitos cambian y el **dígito de control se recalcula** con el Check Digit: el Check Digit escribe diez menos el resto, y dar al 1 inicial el peso 0 en lugar de 29 suma exactamente la unidad que convierte una regla en la otra. El NISS de una persona jurídica atraviesa intacto.

`PT_NISS` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

> `PT_NISS_CD` CHECK DIGIT
>
> Enmascara los dígitos con `PT_NISS_CORPO` y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos `2 3 5 7 11 13 17 19 23 0` desde la derecha.
>
> > `PT_NISS_CORPO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> >
> > > `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` CHARACTER MAPPING
> > >
> > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12345678902	→	**13218879830**
21234567890	→	**21234567890**

8.4 Pasaporte

PT_L1_PASSAPORTE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número del pasaporte electrónico portugués: una o dos letras y seis dígitos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L1_PASSAPORTE — Path

90% `passaporte[a-z0-9_]*` `n(o|r|ro|um|umero)_?passaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DEL VALOR PT_L1_PASSAPORTE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{1,2}\d{6}`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Letras por letras y dígitos por dígitos, manteniendo la forma.

`PT_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
CB123456	→	**NF254624**

8.5 Título de residencia

PT_L1_TITULO_RESIDENCIA

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de la autorización o tarjeta de residencia emitida por la AIMA (Agência para a Integração, Migrações e Asilo, sucesora del SEF), o del certificado de registro de ciudadano de la Unión. No tiene regla pública.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L1_TITULO_RESIDENCIA — Path

90% `t[ií]tulo_?(de_?)?resid[eê]ncia` `autoriza[cç][aã]o_?(de_?)?resid[eê]ncia` `cart[aã]o_?(de_?)?resid[eê]ncia` `n(o|r|ro|um|umero)_?(t[ií]tulo|autoriza[cç][aã]o|cart[aã]o)_?(de_?)?resid[eê]ncia` `ar_?cplp` `certificado_?(de_?)?registo_?(de_?)?cidad[aã]o_?(da_?)?ue` `n(o|r|ro|um|umero)_?(sef|aima)` `residence_?permit`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter: vocales por vocales, consonantes por consonantes, dígitos por dígitos; los separadores se mantienen.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A123456789	→	**0031407646**

8.6 Permiso de conducir

PT_L1_CARTA_CONDUCAO

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de la carta de condução emitida por el IMT. No tiene regla pública de dígito de control.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA PT_L1_CARTA_CONDUCAO — Path
>
> 90% `carta_?(de_?)?condu[cç][aã]o` `n(o|r|ro|um|umero)_?carta(_?(de_?)?condu[cç][aã]o)?` `licen[cç]a_?(de_?)?condu[cç][aã]o` `driv(er|ing)_?licen[cs]e`

CÓMO SE ENMASCARA

Letras por letras y dígitos por dígitos, manteniendo la forma y los separadores.

`PT_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
L-123456 7	→	**D-795984 2**

8.7 Número de alumno

PT_L1_NUMERO_ESTUDANTE

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de alumno o de expediente en una escuela o universidad, o el número mecanográfico.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA PT_L1_NUMERO_ESTUDANTE — Path
>
> 80% `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(aluno|estudante|matr[ií]cula_?(aluno|estudante)|processo_?(do_?)?aluno|mecanogr[aá]fico)` `c[oó]digo_?(de_?)?(aluno|estudante)` `cod_?(aluno|estudante)` `id_?(aluno|estudante)` `processo_?(do_?)?aluno` `student_?(id|number)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo la forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2012345	→	**0845072**

8.8 Cédula profesional

PT_L1_CEDULA_PROFISSIONAL

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de inscripción en una orden profesional — de Médicos, Enfermeros, Abogados, Ingenieros — o la cédula de un contable certificado. En un registro de actos médicos identifica al médico y, al lado, al paciente.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PT_L1_CEDULA_PROFISSIONAL — Path

85% `c[eé]dula_?profissional` `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(c[eé]dula|inscri[cç][aã]o_?(na_?)?ordem|ordem|ordem_?(dos_?)?(m[eé]dicos|enfermeiros|advogados|engenheiros|farmac[eê]uticos|psic[oó]logos))` `n(o|r|ro|um|umero)_?(om|oe|oa|occ)` `c[oó]digo_?(m[eé]dico|profissional)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo la forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
54321	→	**79669**

8.9 Nombre

PT_L1_NOME

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Uno o más nombres de pila — `Maria da Conceição`, `João Pedro`, `Inês`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PT_L1_NOME — Path

85% `primeiro_?nome` `segundo_?nome` `nomes?_?pr[oó]prios?` `nome_?1` `nome_?2` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nomes` *(salvo cuando le sigue `completos?`, `apelidos?`)*

50% `nome` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS — PT_L1_NOME — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`pt-detetar-nomes.txt`	362	70%	Maria, José, Jose, João, Joao, Ana

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra a palabra, a partir de una lista de 282 nombres portugueses, femeninos y masculinos, de varias generaciones, con la caja de la entrada. `de`, `da`, `do`, `dos`, `das` y `e` se quedan donde están.

`PT_NOMES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

> `PT_PALAVRA_NOME` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_NOME`.
>
> > `PT_NOME` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 282 nombres de `pt-nomes.txt`.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Maria da Conceição	→	**Leonardo da Sara**
JOÃO PEDRO	→	**MARCELO ALBERTINA**
Inês	→	**Tiago**

8.10 Apellido

PT_L1_APELIDO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Uno o más apellidos — `Ferreira dos Santos`, `Sousa e Silva`. En Portugal la persona suele llevar el apellido de la madre antes que el del padre, hasta cuatro en total (Código do Registo Civil, art. 103.º).

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA PT_L1_APELIDO — Path
>
> 85% `apelidos?` `sobrenomes?` `[uú]ltimo_?nome` `apelido_?(1|2|materno|paterno)` `nome_?(de_?)?` `fam[ií]lia` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

> VALORES CONOCIDOS PT_L1_APELIDO — List
>
LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`pt-detetar-apelidos.txt`	498	70%	Silva, Santos, Ferreira, Pereira, Oliveira, Costa
>
> Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra a palabra, a partir de una lista de 425 apellidos portugueses, de los más frecuentes — Silva, Santos, Ferreira, Pereira — a otros menos comunes; las partículas se mantienen.

`PT_APELIDOS` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

> `PT_PALAVRA_APELIDO` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_APELIDO`.
>
> > `PT_APELIDO` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 425 nombres de `pt-apelidos.txt`.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Ferreira dos Santos	→	**Coutinho dos Neves**
Sousa e Silva	→	**Saraiva e Ricardo**

8.11 Nombre completo

PT_L1_NOME_COMPLETO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombre y apellidos en una sola columna: `Maria da Conceição Ferreira dos Santos`, o `SILVA, JOÃO PEDRO` con los apellidos delante.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PT_L1_NOME_COMPLETO — Path

90%	`nomes?_?(completos?|e_?apelidos?|apelidos?)` `apelidos?_?(e_?)?nomes?` `nome_?(do_?|da_?)?(cliente|cli|utente|doente|paciente|utilizador|segurado|beneficiario|benef|titular|funcionario|trabalhador|colaborador|empregado|aluno|estudante|devedor|fiador|avalista|requerente|proprietario|arrendatario|inquilino|condutor|tomador|responsavel|representante|procurador|pessoa|cidadao|contribuinte|mae|pai|conjuge|contacto|referencia|vitima|denunciante|arguido|testemunha|medico|docente|socio|herdeiro|dador|tutor|pensionista|reformado|interessado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `(cliente|cli|utente|doente|paciente|utilizador|segurado|beneficiario|benef|titular|funcionario|trabalhador|colaborador|empregado|aluno|estudante|devedor|fiador|avalista|requerente|proprietario|arrendatario|inquilino|condutor|tomador|responsavel|representante|procurador|pessoa|cidadao|contribuinte|mae|pai|conjuge|contacto|referencia|vitima|denunciante|arguido|testemunha|medico|docente|socio|herdeiro|dador|tutor|pensionista|reformado|interessado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?nome` `nome_?(m[aã]e|pai|tutor|c[oô]njuge|contacto_?(de_?)?emerg[eê]ncia|refer[eê]ncia)` `full_?name` `person_?name`
60%	`filia[cç][aã]o_?(materna|paterna)` `m[aã]e` `pai` `tutor` `tutora` `c[oô]njuge` `representante_?legal` `procurador` `fiador` `avalista` `benefici[aá]rio` `herdeiro` `titular` `tomador` `refer[eê]ncia_?(pessoal|familiar)`
50%	`nome` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS — PT_L1_NOME_COMPLETO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`pt-detetar-nomes.txt`	362	65%	Maria, José, Jose, João, Joao, Ana
`pt-detetar-apelidos.txt`	498	65%	Silva, Santos, Ferreira, Pereira, Oliveira, Costa

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Dos palabras son un nombre y un apellido; tres, un nombre y dos apellidos; cuatro, dos y dos; más, dos nombres y el resto apellidos. Con coma, lo que va antes son los apellidos. Cada palabra pasa a otra de su lista, y las partículas se mantienen.

`PT_NOME_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 9 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

> `PT_APELIDOS` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.
>
> > `PT_PALAVRA_APELIDO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_APELIDO`.
> >
> > > `PT_APELIDO` NAME
> > >
> > > Reemplaza el nombre por uno de los 425 nombres de `pt-apelidos.txt`.
> >
> > `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PT_NOMES` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.
>
> > `PT_PALAVRA_NOME` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_NOME`.
> >
> > > `PT_NOME` NAME
> > >
> > > Reemplaza el nombre por uno de los 282 nombres de `pt-nomes.txt`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Maria da Conceição Ferreira dos Santos`	→	**`Leonardo da Sara Coutinho dos Neves`**
`Inês Gonçalves`	→	**`Tiago Santiago`**
`SILVA, JOÃO PEDRO`	→	**`RICARDO, MARCELO ALBERTINA`**

8.12 Correo electrónico

`PT_L1_EMAIL`

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Una dirección de correo electrónico, con letras acentuadas incluidas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `PT_L1_EMAIL – Path`

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correio(_?eletr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `endere[cç]o_?(de_?)?(e_?mail|correio_?eletr[oó]nico)`

TIPO DE DATO `PT_L1_EMAIL – Type`

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR `PT_L1_EMAIL – Regex`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte local y el dominio se enmascaran carácter a carácter, y el dominio de nivel superior pasa a `.test`, reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca entrega.

`PT_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`ines.goncalves@gmail.com`	→	**`ukut.piyxundit@pgoeb.test`**

8.13 Teléfono

PT_L1_TELEFONE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Un número portugués de nueve dígitos — **91, 92, 93 y 96** para móvil, **2** y el prefijo de área para un fijo, **30** para uno nómada —, con o sin `+351`. MB WAY hace de un móvil también una dirección de pago.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** PT_L1_TELEFONE — Path
>
> 85% `tel` `tlf` `tlm` `telef` `telefone[a-z0-9_]*` `tel_?` `(fixo|casa|resid[eê]ncia|escrit[oó]rio|trabalho|contacto|m[oó]vel)` `telem[oó]vel` `tlmv` `m[oó]vel` `movel[a-z0-9_]*` `n(o|r|ro|um|umero)_?(tel|telefone|telem[oó]vel|contacto)` `contacto_?telef[oó]nico` `whats_?app` `mb_?way` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

> **FORMATO DEL VALOR** PT_L1_TELEFONE — Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:((\+|00)351[\s\-]?)?9[1236]\d[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	80%	
`0*(?:(\+|00)351[\s\-]?2\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	80%	
`0*(?:2\d[\s\-]\d{3}[\s\-]?\d{4}|2\d{2}[\s\-]\d{3}[\s\-]\d{3})`	60%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El prefijo del país y los dos primeros dígitos se mantienen — el operador o el área, no más fino que un distrito —, así que el número enmascarado sigue siendo móvil o fijo; los otros siete cambian, y los separadores se mantienen.

`PT_TELEFONE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_DIGITOS`.

> `PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
+351 912 345 678	→	**+351 914 951 769**
912345678	→	**914951769**
21 123 4567	→	**21 564 9285**

8.14 Dirección

PT_L1_MORADA

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Una dirección portuguesa: tipo de vía, nombre, número de policía, piso y lado — `Rua da Liberdade, 12, 3.º Esq.`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L1_MORADA — Path

80% `morada[a-z0-9_]*` `endere[cç]o[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`, `correio`; salvo cuando le sigue lista E4)* `domic[ií]lio[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le sigue `fiscal_?empresa`)* `resid[eê]ncia(_?habitual)?` *(salvo cuando le precede lista E5; salvo cuando le sigue `fiscal`, `permit`, `status`, `permanente`, `tempor[aá]ria`, `cplp`)* `local_?(de_?)?resid[eê]ncia` `arruamento` `nome_?(da_?)?(rua|art[eé]ria)` `art[eé]ria` `rua` `address[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`; salvo cuando le sigue lista E6)*

TIPO DE DATO PT_L1_MORADA — Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR PT_L1_MORADA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(?iu)(rua|r\.|avenida|av\.?|travessa|tv\.?|largo|lg\.?|pra[çc]a|p[çc]\.?|estrada|est\.?|cal[çc]ada|alameda|beco|rotunda|praceta|urbaniza[çc][ãa]o|urb\.?|bairro|lugar|quinta|caminho)\s+.{2,60}\d.*`	85%	
`(?iu).*\b\d{1,4}\s*,?\s*(\d{1,2}\s*\.?\s*º\s*(esq|dto|dt|frente|fte)|r/?c|r[ée]s[\s\-]do[\s\-]ch[ãa]o|cave)\b.*`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La línea entera pasa a una dirección ficticia de una lista de 4.000 — calles, avenidas, travesías, plazas y urbanizaciones con nombres comunes en Portugal, números, pisos y lados.

`PT_MORADA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `pt-moradas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Rua da Liberdade, 12, 3.º Esq.	→	**Praça da Liberdade, 62**
Avenida 25 de Abril 45, R/C	→	**Urbanização da Boavista, Lote 20, 86, R/C Esq.**

8.15 Complemento de la dirección

PT_L1_MORADA_COMPLEMENTO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Piso, lado, puerta, lote, bloque, fracción, apartado de correos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L1_MORADA_COMPLEMENTO — Path

70% `andar` `piso` `porta` `lado` `fra[cç][aã]o` `lote` `bloco` `entrada` `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(porta|pol[ií]cia|rua|casa|lote)` `num_?porta` `complemento_?(da_?)?(morada|endere[cç]o)` `complemento` *(salvo cuando le sigue* `[a-z_]*(depend|solid|salar|pens|reforma|abono|remunera)` *)* `resto_?(da_?)?morada` `apartado` `p_?o_?box`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo la forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`3.º Esq.`	→	**`4.º Unt.`**
`Lote 12`	→	**`Kora 36`**

8.16 IBAN y NIB

PT_L1_CONTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Una cuenta portuguesa es un **NIB** de veintiún dígitos — cuatro del banco, cuatro de la sucursal, once de la cuenta y dos **dígitos de control**, 98 menos los diecinueve primeros por 100 módulo 97 — y el **IBAN** pone `PT50` delante. La regla del NIB hace que el NIB entero dé resto 1 por 97, y eso hace que los dígitos de control del IBAN de toda cuenta portuguesa sean **50**.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L1_CONTA_BANCARIA — Path

90% `conta_?(banc[aá]ria|banco|corrente|ordem|poupan[cç]a|cliente|ordenado|d[eé]bito|cr[eé]dito|iban|nib)` `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(conta|cta)` `num_?conta` `cta_?(bancaria|ordem|debito)` `iban[a-z0-9_]*` `nib` `n_i_b` `account_?(no|num|number)` `bank_?account`

FORMATO DEL VALOR PT_L1_CONTA_BANCARIA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`PT50\d{21}`	95%	dígito verificador MOD97
`PT50( \d{4}){5} \d`	95%	dígito verificador MOD97; después de quitar `\s`
`0*(?:\d{4}[\s.\-]?\d{4}[\s.\-]?\d{11}[\s.\-]?\d{2})`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los once dígitos de la cuenta cambian y banco y sucursal se mantienen. Los dos dígitos de control del NIB se **recalculan** con un estado — el número hasta ahí módulo 97 — que atraviesa los diecinueve dígitos con una tabla de 1.261 líneas y se convierte él mismo en los dos dígitos; rehecho el NIB, el IBAN vuelve a ser válido con el mismo `PT50`. En un IBAN impreso en grupos de cuatro un espacio cae entre los dos dígitos de control, y la última tabla lo repone en su sitio. El algoritmo IBAN del plugin recalcularía los dígitos ISO y dejaría el NIB mal; solo se usa para el IBAN de otro país que aparezca en la columna.

`PT_CONTA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_DIGITOS`.

> `PT_NIB` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `PT_NIB_1` → `PT_NIB_2` → `PT_NIB_3` → `PT_NIB_4`, en este orden. Está formado por 36 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.
>
> `PT_NIB_IMPRESSO` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `PT_NIB_IMPRESSO_1` → `PT_NIB_IMPRESSO_2` → `PT_NIB_IMPRESSO_3` → `PT_NIB_IMPRESSO_4`, en este orden. Está formado por 36 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.
>
> `PT_IBAN_ESTRANGEIRO` IBAN
>
> Enmascara los últimos 8 caracteres del IBAN y recalcula sus dos dígitos de control de la ISO 13616; el código de país y los caracteres anteriores se mantienen.
>
> `PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
PT50003506510000002073145	→	**PT50003506515988566829272**
PT50 0035 0651 0000 0020 7314 5	→	**PT50 0035 0651 5988 5668 2927 2**
003506510000002073145	→	**003506515988566829272**

8.17 Tarjeta de pago

PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de una tarjeta de crédito o de débito (Multibanco).

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO – Path
>
> 85% `cart[aã]o_?(de_?)?(cr[eé]dito|d[eé]bito|pagamento|multibanco)` `n(o|r|ro|um|umero)_?cart[aã]o(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito))?` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card`

> **FORMATO DEL VALOR** PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO – Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar `[\s\-]`
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado con el algoritmo Credit Card que viene con Delphix: otro número que pasa el Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos (el emisor, no el titular).

`PT_CARTAO` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `dlpx-core:Credit Card` **PAYMENT CARD**
>
> Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia el número de la tarjeta por otro que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`4532 0000 0000 0001`	→	**`4532 0086 1298 3134`**

8.18 Monedero digital

`PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

La dirección de un monedero de criptomoneda.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** `PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL – Path`
>
> **85%** `carteira_?(digital|cripto|bitcoin)` `wallet(_?(id|address|endereco))?` `endere[cç]o_?(bitcoin|btc|wallet|cripto)` `btc_?(address|endereco)`

> **FORMATO DEL VALOR** `PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL – Regex`
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(bc1|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}`	70%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo la forma.

`PT_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq`	→	**`mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbvp7dgf`**

8.19 Dirección IP

`PT_L1_IP`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Una dirección IPv4 o IPv6. El Tribunal de Justicia ya dijo que una IP dinámica es dato personal para quien tiene medios legales de llegar al abonado (Breyer, C-582/14).

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** `PT_L1_IP – Path`
>
> **85%** `ip` `ip_?(address|addr|origem|destino|cliente|utilizador|acesso|login|remoto|publico)` `endere[cç]o_?ip` `end_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DEL VALOR PT_L1_IP — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto de una IPv4 pasa a un número de 1 a 254; una IPv6 se enmascara como hexadecimal.

`PT_IP` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_HEX`.

> `PT_OCTETO` NUMERIC MAPPING
>
> Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.
>
> `PT_CM_HEX` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
85.243.120.12	→	**54.203.254.94**

8.20 Identificador de dispositivo

PT_L1_DISPOSITIVO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

IMEI, IMSI, ICCID, dirección MAC, identificador publicitario, identificador de sesión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `endere[cç]o_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipamento|terminal)` `serial_?(equipamento|terminal|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `session_?id` `id_?sess[aã]o`

FORMATO DEL VALOR PT_L1_DISPOSITIVO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, con las letras hexadecimales en un grupo propio, de modo que una MAC o un UUID siguen siendo hexadecimales válidos.

`PT_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→	**5e:83:bb:3c:31:f9**
356938035643809	→	**906695788992197**

8.21 Cookie e identificador en línea

PT_L1_COOKIE

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El valor de una cookie, un identificador de visitante o de seguimiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PT_L1_COOKIE — Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nome))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id` `tracking_?id` `client_?id`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo la forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
GA1.2.123456789.1700000000	→	**ZE0.5.891552838.7889916184**

8.22 Matrícula

PT_L1_MATRICULA

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Cuatro series de matrículas han corrido desde 1937, cada una con dos pares de letras y de dígitos en otro orden: `AA-00-00`, `00-00-AA` (1992), `00-AA-00` (2005) y `AA-00-AA` (2020).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PT_L1_MATRICULA — Path

85% `matr[ií]cula(_?(ve[ií]culo|viatura|carro|autom[oó]vel|mota))?` *(salvo cuando le sigue lista E7)* `n(o|r|ro|um|umero)_?matr[ií]cula` `chapa_?matr[ií]cula` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DEL VALOR — PT_L1_MATRICULA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{2}-\d{2}-[A-Z]{2}|\d{2}-[A-Z]{2}-\d{2}|\d{2}-\d{2}-[A-Z]{2}|[A-Z]{2}-\d{2}-\d{2}`	90%	
`[A-Z]{2}\d{2}[A-Z]{2}|\d{2}[A-Z]{2}\d{2}|\d{4}[A-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{4}`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Las letras cambian dentro de las 23 letras que usan las series — sin K, W ni Y —, los dígitos entre dígitos, y el orden se mantiene: una matrícula enmascarada sigue fechando el coche por su serie.

`PT_MATRICULA` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_DIGITOS_LETRAS`.

> `PT_CM_MATRICULA` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PT_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
AA-12-BC	→	**ZP-58-DR**
12-AB-34	→	**58-GU-28**
12-34-AB	→	**58-28-GU**

8.23 Identificación del vehículo

PT_L1_VEICULO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Número de bastidor (VIN), de motor, del certificado de matrícula o del documento único automóvel.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA — PT_L1_VEICULO — Path
>
> 85% `vin` `chassis` `chassi` `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(chassis|quadro|motor|vin|s[eé]rie)` `certificado_?(de_?)?matr[ií]cula` `dua` `documento_?[uú]nico_?autom[oó]vel` `livrete`

> FORMATO DEL VALOR — PT_L1_VEICULO — Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo la forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
VF1RFB00X56123456	→	**TR2ZSD88Q90360794**

8.24 Inmueble

PT_L1_IMOVEL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Un inmueble en el registro de Hacienda es un **artigo matricial** — la freguesia, U para urbano o R para rústico, y un número: `110508-U-1234` — y en el registro de la propiedad una descrição. Junto al nombre de una persona, dice dónde tiene casa.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** PT_L1_IMOVEL — Path
>
> **90%** `artigo_?matricial` `art_?matricial` `matriz_?predial` `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?` `(artigo|matriz|descri[cç][aã]o_?predial|pr[eé]dio|im[oó]vel|fra[cç][aã]o)` `descri[cç][aã]o_?predial` `registo_?predial` `caderneta_?predial` `property_?(id|number)`

> **FORMATO DEL VALOR** PT_L1_IMOVEL — Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{6}[\s\-]?[UR][\s\-]?\d{1,6})`	80%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El número del artículo cambia; la freguesia y el tipo se mantienen.

`PT_IMOVEL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

> `PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`110508-U-1234`	→	**`110508-U-9707`**
`R-123`	→	**`R-957`**

8.25 CPE y CUI

PT_L1_PONTO_ENTREGA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El **CPE** (Código de Ponto de Entrega) identifica cada punto de suministro de electricidad, y el **CUI** cada uno de gas: `PT`, cuatro dígitos del operador de red — `0002` para E-Redes en el continente —, doce del punto y dos **letras de control**. Siguen la misma regla que el CUPS español: los dieciséis dígitos módulo 529, divididos por 23, leídos en la tabla `TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE` — comprobada en dos CPE publicados en licitaciones públicas. Un CPE identifica una vivienda: la factura, la curva de consumo del contador inteligente y la tarifa social dependen de él.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L1_PONTO_ENTREGA — Path

95% `cpe` `c_p_e` `c[oó]digo_?(de_?)?ponto_?(de_?)?entrega` `ponto_?(de_?)?entrega` `cui` `c[oó]digo_?universal_?(de_?)?instala[cç][aã]o` `cpe_?(luz|gas|eletricidade)` `cups`

FORMATO DEL VALOR PT_L1_PONTO_ENTREGA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`PT\d{16}[A-Z]{2}(\d[A-Z])?`	95%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El operador se mantiene y los doce dígitos cambian. Las dos letras se **recalculan** con un estado de tres dígitos que atraviesa el valor con una tabla de 6.877 líneas, y una última tabla de 529 líneas lo convierte en las letras.

`PT_CPE` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

> `PT_CPE_CADEIA` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `PT_CPE_CADEIA_1` → `PT_CPE_CADEIA_2` → `PT_CPE_CADEIA_3` → `PT_CPE_CADEIA_4`, en este orden. Está formado por 34 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
PT00020000664351l2QY	→	**PT0002116863393487HY**

8.26 Número de contrato o de cliente

PT_L1_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Número de contrato, póliza, préstamo, cliente, socio, empleado, siniestro o reclamación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L1_CONTRATO — Path

70% `n(o|r|ro|um|umero)_?(contrato|ap[oó]lice|empr[eé]stimo|pedido|processo_?(administrativo|interno)|refer[eê]ncia|cliente|s[oó]cio|assinante|instala[cç][aã]o|servi[cç]o|caso|ticket|sinistro|reclama[cç][aã]o|ocorr[eê]ncia)` `contrato_?(n(o|r|ro|um|umero))` `c[oó]digo_?(cliente|s[oó]cio|funcion[aá]rio|assinante)` `id_?(cliente|s[oó]cio|funcion[aá]rio)` `n(o|r|ro)_?(funcion[aá]rio|mecanogr[aá]fico|colaborador)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo la forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
CT-123456	→	**NG-557411**

8.27 Nombre de usuario

PT_L1_UTILIZADOR

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Login, alias o perfil en una red social.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA — PT_L1_UTILIZADOR — Path
>
> 70% `utilizador` `user_?name` `username` `login` `alcunha` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `rede_?social` `handle`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo la forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
ines_goncalves	→	**ukut_piyxundit**

8.28 Credencial

PT_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseña, PIN, token, clave de API, códigos de seguridad — y los hashes de contraseña, reconocidos por su esquema (bcrypt, crypt, Argon2, PBKDF2, `{SSHA}`).

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA — PT_L1_CREDENCIAL — Path
>
> 90% `palavra_?passe` `senha` `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(senha|password|palavra_?passe)` `pin` `c[oó]digo_?(seguran[cç]a|verifica[cç][aã]o|acesso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acesso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `chave_?(api|privada|m[oó]vel_?digital)` `segredo` `secret` `otp` `pergunta_?secreta` `resposta_?secreta` `seed_?phrase`

FORMATO DEL VALOR PT_L1_CREDENCIAL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Redactada: cada carácter pasa a `X`. Una credencial no tiene uso en una copia de pruebas.

`PT_REDIGIR` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Senha#2024	→	XXXXXXXXXX

8.29 Imagen y voz

PT_L1_IMAGEM

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Fotografía, vídeo, grabación de voz, o la ruta hacia ellos. La imagen es un derecho propio (art. 26.º de la Constitución, art. 79.º del Código Civil), la Lei n.º 58/2019 protege la de las personas fallecidas (art. 17.º) y limita la videovigilancia (art. 19.º).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L1_IMAGEM — Path

85% `foto(grafia)?[a-z0-9_]*` `imagem_?(pessoa|rosto|perfil|cc|documento)` `avatar` `selfie` `retrato` `video_?(pessoa|entrevista|vigil[aâ]ncia)` `videovigil[aâ]ncia` `grava[cç][aã]o(_?(chamada|voz|c[aâ]mara))?` `audio_?(voz|chamada)` `url_?foto` `caminho_?(foto|imagem)` `photo[a-z0-9_]*` `picture` `image_?(url|path|person)`

CÓMO SE ENMASCARA

Redactada: cada carácter pasa a `X`.

`PT_REDIGIR` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
/fotos/pessoa_12.jpg	→	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8.30 Geolocalización

PT_L1_GEOLOCALIZACAO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L1_GEOLOCALIZACAO — Path

85% `lat` `latitude` `lon` `lng` `longitude` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacao|posicao)` `georreferencia[cç][aã]o` `geolocaliza[cç][aã]o` `gps(_?(localiza[cç][aã]o|posi[cç][aã]o|coordenadas))?` `localiza[cç][aã]o_?gps`

50% `long`

FORMATO DEL VALOR PT_L1_GEOLOCALIZACAO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(3[2-9]|4[0-2])\.\d{3,}\s*,\s*-(\d|[12]\d|3[01])\.\d{3,})`	90%	
`0*(?:(3[7-9]|4[0-2])\.\d{4,})`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal se mantienen — unos 11 km — y los otros decimales cambian: el lugar se generaliza, no se mueve.

`PT_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
38.722252,-9.139337	→	**38.715147,-9.197372**

8.31 Texto libre

PT_L1_TEXTO_LIVRE

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Observaciones, comentarios, notas, descripciones de reclamaciones — donde se escribe de todo, identificadores incluidos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L1_TEXTO_LIVRE — Path

60% `observa[cç][aã]o(es|[oõ]es)?` `obs` `coment[aá]rios?` `notas?` `anota[cç][aã]o(es|[oõ]es)?` `descri[cç][aã]o_?(queixa|reclama[cç][aã]o|pedido|caso|factos|ocorr[eê]ncia|atendimento|den[uú]ncia)` `detalhe_?(reclama[cç][aã]o|pedido|caso|ocorr[eê]ncia)` `factos` `relato` `motivo_?(da_?)?(reclama[cç][aã]o|pedido|chamada)` `justifica[cç][aã]o` `mensagem` *(salvo cuando le precede lista E8; salvo cuando le sigue lista E9)* `texto(_?livre)?` `resumo_?(caso|atendimento)` `queixa` `reclama[cç][aã]o` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DATO PT_L1_TEXTO_LIVRE — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR PT_L1_TEXTO_LIVRE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{8}\s?\d\s?[A-Z0-9]{2}\d)`	80%	en cualquier parte del valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	en cualquier parte del valor
`0*(?:9[1236]\d[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	60%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction: números de documento, NIF y números de nueve dígitos, NISS, correos, teléfonos, IBAN, NIB, tarjetas, IP y matrículas pasan a `[DADO]`, y cualquier palabra que sea un nombre o apellido de la lista pasa a `[NOME]`.

`PT_TEXTO_LIVRE` **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 10 patrones por `[DADO]`, y los 1618 términos de `pt-texto-nomes.txt` por `[NOME]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Cliente Gonçalves, NIF 234567899, email i.goncalves@gmail.com, telemóvel 912345678`	→	**`Cliente [NOME], NIF [DADO], email [DADO], telemóvel [DADO]`**

PARTE 9

Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos y a casi todos juntos. El considerando 26 del Reglamento pregunta cuán identificable es una persona por "todos los medios que razonablemente pueda utilizar", la singularización incluida — y una fecha de nacimiento, un sexo y una freguesia pequeña son esos medios. Estas columnas no se vacían — una prueba necesita edades y lugares que se comporten — sino que se engruesan hasta que una combinación deja de apuntar a una persona.

9.1 Fecha de nacimiento

PT_L2_DATA_NASCIMENTO

ESENCIAL | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento, como fecha, marca de tiempo o texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L2_DATA_NASCIMENTO – Path

90% `(data|dt)_?(de_?)?nasc(imento)?` `dtnasc` `datanasc(imento)?` `aniversario` `anivers[aá]rio` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DATO PT_L2_DATA_NASCIMENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazada hasta 60 días hacia adelante o hacia atrás: lo bastante para romper el vínculo con la persona, lo bastante poco para que edades y cursos escolares cambien para pocas personas.

`PT_DATA_NASCIMENTO` DATE SHIFT
Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Año de nacimiento

PT_L2_ANO_NASCIMENTO

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento solo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L2_ANO_NASCIMENTO – Path

90% `ano_?(de_?)?nasc(imento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

TIPO DE DATO PT_L2_ANO_NASCIMENTO – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se mantiene y el último dígito cambia.

`PT_ANO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Edad

PT_L2_IDADE

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Edad, grupo o tramo de edad.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA PT_L2_IDADE — Path
>
> 85% `idade(_?(atual|anos|utente|doente|cliente|na_?(admiss[aã]o|data_?(do_?)?diagn[oó]stico|morte|[oó]bito)))?` `grupo_?et[aá]rio` `faixa_?et[aá]ria` `escal[aã]o_?et[aá]rio` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DATO PT_L2_IDADE — Type
>
> Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La decena se mantiene y la unidad cambia; a partir de 100 años, la edad pasa a 90.

`PT_IDADE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Fecha de evento personal

PT_L2_DATA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas de la vida de una persona: defunción, matrimonio, divorcio, alta y baja laboral, ingreso y alta hospitalaria, diagnóstico, parto, detención, expedición y caducidad del documento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L2_DATA_EVENTO — Path

80% `(data|dt)_?(de_?|do_?|da_?)?`
`([oó]bito|falecimento|casamento|div[oó]rcio|admiss[aã]o|demiss[aã]o|cessa[cç]`
`[aã]o|despedimento|reforma|aposenta[cç]`
`[aã]o|internamento|alta|diagn[oó]stico|atendimento|consulta|parto|deten[cç]`
`[aã]o|senten[cç]a|condena[cç][aã]o|emiss[aã]o_?(cc|bi|documento)|validade_?`
`(cc|bi|documento|t[ií]tulo)|vacina[cç][aã]o|interven[cç][aã]o|acidente|incapacidade|baixa_?`
`m[eé]dica)` `date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DATO PT_L2_DATA_EVENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazadas hasta 30 días hacia adelante o hacia atrás.

`PT_DATA_EVENTO` **DATE SHIFT**

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

PT_L2_SEXO

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El sexo — `F` / `M`, `Feminino` / `Masculino`, `Mulher` / `Homem`, `1` / `2`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|registado|utente|doente|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo`
`g[eé]nero` *(salvo cuando le sigue* `identidade`, `sentido` *)* `sex` `gender` *(salvo cuando le sigue* `identity` *)*

VALORES CONOCIDOS PT_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`pt-detetar-sexo.txt`	6	80%	homem, mulher, feminino, masculino, female, male
`pt-detetar-sexo-letra.txt`	3	60%	f, m, h

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada vocabulario se sustituye dentro de sí: una columna F/M sigue siendo F/M. Una `M` sola se lee como masculino, la convención del Cartão de Cidadão y de todo registro portugués.

`PT_SEXO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PT_SEXO_FEMININO_MASCULINO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-sexo-feminino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_SEXO_MULHER_HOMEM` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-sexo-mulher-homem.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_SEXO_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_SEXO_1_2` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	**M**
Masculino	→	**Feminino**

9.6 Concelho

PT_L2_CONCELHO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR DATA CLEANSING

QUÉ ES

El concelho (municipio) de residencia o de nacimiento, o la naturalidade — `Mértola`, `Corvo`, `Lisboa` —, solo o con el distrito al lado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L2_CONCELHO — Path

85% `concelho(_?(resid[eê]ncia|nascimento|naturalidade|morada))?` *(salvo cuando le sigue* `cod`, `codigo`, `id`, `dico` *)* `munic[ií]pio(_?(resid[eê]ncia|nascimento))?` *(salvo cuando le sigue* `cod`, `codigo`, `id` *)* `localidade(_?(resid[eê]ncia|nascimento|morada))?` `cidade(_?(resid[eê]ncia|nascimento|morada))?` `naturalidade` `(nome|desc)_?(concelho|munic[ií]pio|localidade|cidade)` `local_?(de_?)?nascimento` `city` `town` `municipality`

FORMATO DEL VALOR PT_L2_CONCELHO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 271 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Arouca, Castelo de Paiva, Espinho, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un concelho de menos de 20.000 habitantes pasa al **concelho de al menos 20.000 más cercano en el mismo distrito** — o, en las islas, en la misma región autónoma; uno mayor se mantiene, así como el distrito y la región. Un nombre solo se generaliza cuando todo concelho que lo lleva es pequeño; escrito con el distrito, la misma regla vale dentro de él y el distrito se mantiene.

`PT_CONCELHO` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pt-concelhos-generalizados.txt` (1612 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Mértola	→	**Beja**
Corvo	→	**Angra do Heroísmo**
Lisboa	→	**Lisboa**

9.7 Freguesia

PT_L2_FREGUESIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | DATA CLEANSING

QUÉ ES

La freguesia — la entidad local más pequeña de Portugal —, por el nombre del mapa de 2013 (`União das freguesias de …`) o por el de las freguesias que la reorganización de 2025 repuso, sola o con el concelho al lado.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** PT_L2_FREGUESIA – Path
>
> **90%** `freguesia(_?(resid[eê]ncia|nascimento|naturalidade|morada))?` *(salvo cuando le sigue* `cod` , `codigo` , `id` , `dicofre` *)* `(nome|desc)_?freguesia` `junta_?(de_?)?freguesia` `parish`

> **FORMATO DEL VALOR** PT_L2_FREGUESIA – Values
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 2873 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Aguada de Cima, Fermentelos, Macinhata do Vouga, Valongo do Vouga, União das freguesias de Águeda e Borralha, União das freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, …	60%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una freguesia de menos de 20.000 habitantes — 2.973 de las 3.092 del censo — pasa a la **freguesia más poblada del concelho al que va su concelho**: por regla, la sede del concelho. Escrita con el concelho, el concelho escrito pasa a ser el de destino. Las 119 freguesias mayores se mantienen.

`PT_FREGUESIA` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pt-freguesias-generalizadas.txt` (29.506 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Alvarenga	→	**União das freguesias de Arouca e Burgo**
Ajuda (Lisboa)	→	**Lumiar (Lisboa)**
Amora	→	**Amora**

9.8 Código de concelho o freguesia (DICO y DICOFRE)

PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El código del INE de un concelho — **DICO**, dos dígitos del distrito o la isla y dos del concelho, `0209` — o de una freguesia — **DICOFRE**, el DICO y dos más, `020901`. Barcelos, que tuvo más de 99 freguesias, tiene códigos con letras: `0302FA`.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO — Path
>
> 90% `dico` `dicofre` `(cod|codigo|cd|id)_?(ine_?)?(concelho|munic[ií]pio|freguesia|localidade)(_?(ine|resid[eê]ncia|nascimento|morada))?` `c[oó]digo_?ine` `cod_?ine` `ine_?(concelho|freguesia|code)` `municipality_?code` `parish_?code`

> FORMATO DEL VALOR PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO — Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(0[1-9]|1[0-8]|3[12]|4[1-9])\d{2}([0-9A-Z]{2})?)`	40%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los códigos siguen a los nombres: el DICO de un concelho pequeño pasa al del concelho al que se generaliza, y el DICOFRE de una freguesia pequeña al de la freguesia que la sustituye. Los ceros a la izquierda perdidos — `209` por `0209` — se reconocen y se mantienen.

`PT_CODIGO_AUTARQUICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `PT_CODIGO_AUTARQUICO_TABELA` DATA CLEANSING
>
> Reemplaza cada valor encontrado en `pt-codigos-autarquicos-generalizados.txt` (5039 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0209	→	**0205**
020901	→	**020521**
1106	→	**1106**

9.9 Código postal

PT_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El código postal de CTT: cuatro dígitos (CP4) y tres (CP3), `7750-320`, a veces con la designación postal al lado. Hay 760 CP4, cada uno con 13.600 personas de media; el CP3 lo estrecha hasta una calle.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA PT_L2_CODIGO_POSTAL — Path
>
> 90% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `cp` `c_p` `cp_?(resid[eê]ncia|morada|cliente|envio)` `cp4` `cp7` `postal_?code` `zip(_?code)?`

FORMATO DEL VALOR PT_L2_CODIGO_POSTAL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:[1-9]\d{3}-\d{3})`	90%	
`0*(?:[1-9]\d{3})`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El CP4 sigue al concelho al que más sirve: un CP4 cuyo concelho principal es pequeño pasa al CP4 principal del concelho al que se generaliza — 253 de los 760 —, así que el código enmascarado coincide con el concelho enmascarado de al lado. El **CP3 cambia dígito a dígito**. La designación postal pasa por la tabla de los concelhos.

`PT_CODIGO_POSTAL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `PT_CP4` **DATA CLEANSING**
>
> Reemplaza cada valor encontrado en `pt-cp4-generalizados.txt` (253 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.
>
> `PT_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PT_CONCELHO` **DATA CLEANSING**
>
> Reemplaza cada valor encontrado en `pt-concelhos-generalizados.txt` (1612 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
7750-320	→	**7800-135**
1000-001	→	**1000-006**

9.10 Nacionalidad

PT_L2_NACIONALIDADE

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

Nacionalidad o país de nacimiento. No es categoría especial, pero el artículo 13.º de la Constitución prohíbe discriminar por el "território de origem", y Portugal tiene más de un millón de residentes extranjeros — en un lugar pequeño, la nacionalidad apunta a pocos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L2_NACIONALIDADE — Path

85% `nacionalidade(_?(origem|atual))?` `pa[ií]s_?(de_?)?` `(nascimento|origem|nacionalidade|proveni[eê]ncia)` `cidadania` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth`

FORMATO DEL VALOR PT_L2_NACIONALIDADE — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 47 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Portuguesa, Brasileira, Angolana, Cabo-verdiana, Britânica, Indiana, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituida dentro de una lista de las nacionalidades más numerosas entre los residentes en Portugal.

`PT_NACIONALIDADE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `pt-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Timorense	→	**Brasileira**

9.11 Situación de residencia

PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El tipo de autorización de residencia, de visado o de protección: temporal, permanente, CPLP, larga duración, ciudadano de la Unión, protección internacional o temporal, situación irregular.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA — Path

90% `situa[cç][aã]o_?(de_?)?(resid[eê]ncia|migrat[oó]ria|documental|legal)` `tipo_?(de_?)?(resid[eê]ncia|autoriza[cç][aã]o|visto|t[ií]tulo)` `estatuto_?(de_?)?(refugiado|ap[aá]trida|residente)` `prote[cç][aã]o_?(internacional|tempor[aá]ria|subsidi[aá]ria)` `requerente_?(de_?)?asilo` `asilo` `manifesta[cç][aã]o_?(de_?)?interesse` `migration_?status` `immigration_?status` `residence_?status`

FORMATO DEL VALOR PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 26 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Autorização de residência temporária, Autorização de residência permanente, Autorização de residência CPLP, Estatuto de residente de longa duração, Certificado de registo de cidadão da UE, Cartão de residência de familiar de cidadão da UE, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituida dentro de una lista de situaciones; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`PT_SITUACAO_RESIDENCIA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_SITUACAO_RESIDENCIA_LISTA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`PT_SITUACAO_RESIDENCIA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `pt-situacao-residencia.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Autorização de residência CPLP`	→	**`Proteção temporária`**

9.12 Estado civil

PT_L2_ESTADO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Soltero, casado, unión de hecho, divorciado, separado judicialmente, viudo — en texto o código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L2_ESTADO_CIVIL – Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `uni[aã]o_?de_?facto` `regime_?(de_?)?bens` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DEL VALOR PT_L2_ESTADO_CIVIL – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 17 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Solteiro a, Casado a, União de facto, Divorciado a, Separado a de pessoas e bens, Viúvo a, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituido dentro de la lista; un código pasa a otro código.

`PT_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_ESTADO_CIVIL_CODIGO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `pt-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_ESTADO_CIVIL_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `pt-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
União de facto	→	**Separado(a) de pessoas e bens**
2	→	**4**

9.13 Profesión

`PT_L2_PROFISSAO`

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Profesión, categoría profesional o función, en texto o con el código de la Classificação Portuguesa das Profissões (CPP 2010).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `PT_L2_PROFISSAO — Path`

80% `profiss[aã]o` `ocupa[cç][aã]o` `of[ií]cio` `cpp(_?2010)?` `(cod|codigo)_?(profiss[aã]o|ocupa[cç][aã]o|cpp)` `categoria_?profissional` `posto_?(de_?)?trabalho` `fun[cç][aã]o_?(exercida|atual)` `occupation` `profession` `job_?title`

50% `cargo` `fun[cç][aã]o`

CÓMO SE ENMASCARA

Un código pasa a otro con el mismo número de dígitos; un texto, a otra profesión de una lista.

`PT_PROFISSAO_OU_CODIGO` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_PROFISSAO`.

> `PT_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PT_PROFISSAO` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 38 valores de `pt-profissoes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Diretor de operações	→	**Operador de armazém**
2221	→	**1980**

9.14 Empleador

`PT_L2_ENTIDADE_EMPREGADORA`

NOMBRE DE COLUMNA **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

El nombre del empleador o del lugar de trabajo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L2_ENTIDADE_EMPREGADORA — Path

90% `entidade_?(empregadora|patronal)` `empregador(_?(nome|firma))?` `(nome|nom)_?(empregador|empresa_?onde_?trabalha)` `empresa_?(onde_?)?(trabalha|empregadora)` `local_?(de_?)?trabalho` `empresa_?atual` `employer(_?name)?` `workplace`

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituido por una empresa ficticia de una lista.

`PT_ENTIDADE_EMPREGADORA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `pt-empregadores.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Corporação Industrial do Atlântico, S.A.	→	**Supermercados Bom Preço, S.A.**

9.15 Nivel educativo

PT_L2_ESCOLARIDADE

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nivel de escolaridad o las titulaciones, del 1.º ciclo al doctorado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L2_ESCOLARIDADE — Path

80% `escolaridade` `n[ií]vel_?(de_?)?(escolaridade|ensino|forma[cç][aã]o|instru[cç][aã]o|estudos)` `habilita[cç][oõ]es(_?(liter[aá]rias|acad[eé]micas))?` `grau_?acad[eé]mico` `forma[cç][aã]o_?acad[eé]mica` `education(_?level)?`

FORMATO DEL VALOR PT_L2_ESCOLARIDADE — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 22 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Sem nível de escolaridade, Ensino básico - 1.º ciclo, Ensino básico - 2.º ciclo, Ensino básico - 3.º ciclo, Ensino secundário, Ensino pós-secundário não superior, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituido dentro de la lista; un código pasa a otro código.

`PT_ESCOLARIDADE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_ESCOLARIDADE_LISTA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

> `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_ESCOLARIDADE_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pt-escolaridade-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_ESCOLARIDADE_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pt-escolaridade.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Licenciatura	→	**Licenciatura**
7	→	**2**

9.16 Centro educativo

PT_L2_ESTABELECIMENTO_ENSINO

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Escuela, agrupación de escuelas, colegio o universidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA PT_L2_ESTABELECIMENTO_ENSINO — Path
>
> 75% `estabelecimento_?(de_?)?ensino` `escola(_?(frequentada|atual))?` `agrupamento(_?(de_?)?escolas)?` `col[eé]gio` `liceu` `universidade` `faculdade` `instituto_?polit[eé]cnico` `(nome|nom)_?(escola|universidade|faculdade)` `c[oó]digo_?(de_?)?escola` `school(_?name)?` `university`

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituido por otro centro de una lista.

`PT_ESTABELECIMENTO_ENSINO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `pt-estabelecimentos-ensino.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Universidade de Évora	→	**Universidade de Lisboa**

9.17 Dependientes y hogar

PT_L2_AGREGADO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de hijos, de dependientes o de miembros del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `PT_L2_AGREGADO — Path`

80% `dependentes` `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(filhos|dependentes|descendentes|membros)` `filhos` `descendentes` `membros_?(do_?)?agregado` `agregado_?familiar` `dimens[aã]o_?(do_?)?agregado` `pessoas_?(no_?)?agregado` `number_?of_?children` `dependents`

TIPO DE DATO `PT_L2_AGREGADO — Type`

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Limitado a 5: los hogares grandes son raros, y un recuento raro identifica.

`PT_CONTAGEM_LIMITADA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9	→	**5**

PARTE 10

Categorías especiales (art. 9 RGPD y art. 35.º, n.º 3 de la Constitución)

El artículo 9.1 del Reglamento prohíbe tratar estos datos salvo una de las excepciones del artículo 9.2, y la Constitución portuguesa ya lo decía desde 1976 para "convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica" (art. 35.º, n.º 3). Una copia de pruebas no es ninguna de esas excepciones: tratar estos datos fuera de ellas es infracción muy grave (art. 37.º, n.º 1, d) de la Lei n.º 58/2019), y copiarlos sin base legal es delito con la pena duplicada (art. 48.º, n.º 2). La identidad de género y las víctimas de violencia doméstica se suman porque la ley portuguesa las protege por sí mismas: la Lei n.º 38/2018 garantiza la autodeterminación de la identidad y la expresión de género, y la Lei n.º 112/2009 da a las víctimas un estatuto propio. Las columnas categóricas se sustituyen dentro de su propio vocabulario, o se suprimen.

10.1 Origen étnico

PT_L3_ORIGEM_ETNICA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Origen étnico o racial, o pertenencia a una comunidad — la gitana, por ejemplo. El censo portugués no pregunta la etnia; la encuesta del INE sobre condiciones de vida, orígenes y trayectorias (2023) pidió la autoidentificación con estos grupos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PT_L3_ORIGEM_ETNICA — Path

95% `etnia` `origem_?([eé]tnica|racial|[eé]tnico_?racial)` `grupo_?[eé]tnico` `perten[cç]a_?[eé]tnica` `autoidentifica[cç][aã]o_?([eé]tnica|racial)` `(cod|codigo|tipo|id)_?etnia` `ra[cç]a` `comunidade_?cigana` `ethnicity` `race`

FORMATO DEL VALOR — PT_L3_ORIGEM_ETNICA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 21 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Branca, Negra, Asiática, Cigana, Mista, Outra, …	90%	
Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sim, não, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituido dentro de una lista; un código pasa a otro código; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`PT_ORIGEM_ETNICA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_ORIGEM_ETNICA_LISTA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_ORIGEM_ETNICA_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `pt-origem-etnica-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_ORIGEM_ETNICA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `pt-origem-etnica.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Cigana	→	**Cigana**
N	→	**N**

10.2 Religión

PT_L3_RELIGIAO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Religión o confesión — incluida la inscripción en Educación Moral y Religiosa Católica y la asignación del IRS a una iglesia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L3_RELIGIAO – Path

95% `religi[aã]o` `cren[cç]a_?(religiosa)?` `confiss[aã]o_?religiosa` `f[eé]_?religiosa` `culto` `igreja` `(cod|codigo|tipo)_?religi[aã]o` `educa[cç][aã]o_?moral_?(e_?)?religiosa` `emrc` `consigna[cç][aã]o_?(irs_?)?igreja` `religion` `church`

FORMATO DEL VALOR PT_L3_RELIGIAO – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 32 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Católica, Ortodoxa, Protestante ou evangélica, Testemunha de Jeová, Outra cristã, Judaica, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituida dentro de la lista de religiones de la pregunta de los Censos 2021; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`PT_RELIGIAO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_RELIGIAO_LISTA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`PT_RELIGIAO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `pt-religioes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Anglicana	→	**Sem religião**

10.3 Convicción filosófica

PT_L3_CONVICCAO_FILOSOFICA

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Convicciones filosóficas, morales o éticas, objeción de conciencia, masonería.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L3_CONVICCAO_FILOSOFICA — Path

90% `convic[cç][aã]o(es|[oõ]es)?_?(filos[oó]ficas?|morais?|pessoais?|[eé]ticas?)` `cren[cç]as?_?(filos[oó]ficas?|morais?|pessoais?)` `ideologia` *(salvo cuando le sigue* `pol[ií]tica` *)* `obje[cç][aã]o_?(de_?)?consci[eê]ncia` `objetor_?(de_?)?consci[eê]ncia` `ma[cç]onaria` `loja_?ma[cç][oó]nica` `veganismo` `philosophical_?beliefs?` `beliefs?`

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimida: pasa a `Sem informação`; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_SUPRIMIR`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`PT_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pt-sem-informacao.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Objetor a transfusões`	→	**`Sem informação`**

10.4 Opinión política

PT_L3_OPINIAO_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Autoubicación ideológica, intención o recuerdo de voto, simpatía política.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L3_OPINIAO_POLITICA — Path

95% `opini[aã]o_?pol[ií]tica` `ideologia_?pol[ií]tica` `prefer[eê]ncia_?(pol[ií]tica|partid[aá]ria|eleitoral)` `autoposicionamento_?ideol[oó]gico` `escala_?ideol[oó]gica` `orienta[cç][aã]o_?pol[ií]tica` `tend[eê]ncia_?pol[ií]tica` `inten[cç][aã]o_?(de_?)?voto` `sentido_?(de_?)?voto` `simpatia_?pol[ií]tica` `political_?(opinion|orientation|view|preference)` `voting_?intention`

FORMATO DEL VALOR PT_L3_OPINIAO_POLITICA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Esquerda, Centro-esquerda, Centro, Centro-direita, Direita, Nenhuma, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituida dentro de una lista de posiciones; un número en una escala pasa a otro número.

`PT_OPINIAO_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_OPINIAO_POLITICA_LISTA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_OPINIAO_POLITICA_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pt-opinioes-politicas-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_OPINIAO_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `pt-opinioes-politicas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Progressista	→	**Nenhuma**
7	→	**2**

10.5 Afiliación partidaria

PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Partido, militancia, cuota de afiliado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(filia[cç][aã]o|nome|militancia))?` `filia[cç][aã]o_?(pol[ií]tica|partid[aá]ria|partido)` `milit[aâ]ncia(_?pol[ií]tica)?` `militante` `quota_?(de_?)?(militante|filiado)` `(cod|codigo|nome)_?partido` `political_?party` `party_?membership`

FORMATO DEL VALOR PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 24 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — PS, PSD, Chega, IL, Livre, PCP, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituida dentro de una lista de partidos con escaño parlamentario; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`PT_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_PARTIDO_LISTA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`PT_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `pt-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
PEV	→	**PAN**

10.6 Afiliación sindical

PT_L3_FILIACAO_SINDICAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Sindicato, cuota sindical descontada del salario, delegado sindical.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L3_FILIACAO_SINDICAL — Path

95% `sindicato(_?(nome|filiado|filia[cç][aã]o|c[oó]digo))?` `sindicalizad[oa]` `filiado_?sindicato` `filia[cç][aã]o_?sindical` `quota_?sindical` `desconto_?sindical` `delegado_?sindical` `dirigente_?sindical` `comiss[aã]o_?(de_?)?trabalhadores` `cr[eé]dito_?(de_?)?horas_?sindical` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DEL VALOR PT_L3_FILIACAO_SINDICAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 17 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — CGTP, CGTP-IN, UGT, FENPROF, FNE, STAL, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimida: pasa a `Sem informação`; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_SUPRIMIR`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`PT_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pt-sem-informacao.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
CGTP	→	**Sem informação**
S	→	**S**

10.7 Dato biométrico

PT_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Huella dactilar, plantilla facial, iris, voz — "dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física" (art. 9.1 RGPD). El artículo 28.º, n.º 6 de la Ley n.º 58/2019 solo permite al empleador tratarlos para el control de asistencia y de acceso, como representaciones irreversibles.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L3_BIOMETRICO — Path

90% `biometria[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `impress[aã]o_?digital(_?(template|modelo|imagem|hash))?` `impress[oõ]es_?digitais` `dactilar` `template_?(facial|digital|biometrico)` `modelo_?(facial|biom[eé]trico)` `rosto_?(hash|template)` `reconhecimento_?(facial|de_?voz)` `assinatura_?(biom[eé]trica|digitalizada)` `[ií]ris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

TIPO DE DATO PT_L3_BIOMETRICO — Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Redactado: cada carácter pasa a `X`.

`PT_REDIGIR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	**XXXXXXXXXXXX**

10.8 Dato genético

PT_L3_GENETICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Resultado de prueba genética, perfil de ADN, secuencia de nucleótidos. La Lei n.º 12/2005 hace de la información genética propiedad de la persona y prohíbe su uso por empleadores y aseguradoras.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `dados?_?gen[eé]ticos?` `informa[cç][aã]o_?gen[eé]tica` `genoma` `gen[oó]tip[a-z_]*` `teste_?(gen[eé]tico|de_?adn|de_?paternidade)` `perfil_?gen[eé]tico` `muta[cç][aã]o` `brca[12]?` `cari[oó]tipo` `rastreio_?neonatal` `teste_?do_?pezinho` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DEL VALOR PT_L3_GENETICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Redactado: cada carácter pasa a `X`.

`PT_REDIGIR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

10.9 Orientación sexual

PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La orientación sexual declarada.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL — Path

95% `orienta[cç][aã]o_?sexual` `prefer[eê]ncias?_?sexua(l|is)` `(cod|codigo|tipo)_?orienta[cç][aã]o_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DEL VALOR PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Heterossexual, Gay, Lésbica, Bissexual, Pansexual, Assexual, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituida dentro de una lista de orientaciones.

`PT_ORIENTACAO_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA` .

> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PT_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `pt-orientacoes-sexuais.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Homossexual	→	**Pansexual**

10.10 Vida sexual

PT_L3_VIDA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Actividad, conducta o parejas sexuales.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA PT_L3_VIDA_SEXUAL — Path
>
> 90% `vida_?sexual` `atividade_?sexual` `comportamento_?sexual` `pr[aá]ticas?_?sexua(l|is)` `parceir[oa]s?_?sexua(l|is)` `n(o|r|ro|um|umero)_?parceiros` `sexualmente_?ativ[oa]` `rela[cç][oõ]es_?sexuais` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimida: pasa a `Sem informação` .

`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_SUPRIMIR` .

> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`PT_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pt-sem-informacao.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Ativa	→	**Sem informação**

10.11 Identidad de género

PT_L3_IDENTIDADE_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Identidad y expresión de género, nombre sentido, pronombres. La Lei n.º 38/2018 garantiza la autodeterminación de la identidad de género y permite cambiar la mención del sexo en el registro civil por declaración.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L3_IDENTIDADE_GENERO — Path

95% `identidade_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidade_?g[eé]nero` `g[eé]nero_?(sentido|autodeterminado)` `express[aã]o_?(de_?)?g[eé]nero` `transg[eé]nero` `pessoa_?trans` `mudan[cç]a_?(de_?)?(sexo|men[cç][aã]o_?do_?sexo)_?(no_?)?registo` `nome_?social` `pronomes?` `gender_?identity`

FORMATO DEL VALOR PT_L3_IDENTIDADE_GENERO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mulher cis, Homem cis, Mulher trans, Homem trans, Pessoa não binária, Outra, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituida dentro de una lista de identidades.

`PT_IDENTIDADE_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_IDENTIDADE_GENERO_LISTA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`PT_IDENTIDADE_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `pt-identidades-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Transgénero	→	**Homem trans**

10.12 Víctima de violencia

PT_L3_VITIMA

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Estatuto de víctima, tipo de violencia, medidas de alejamiento o de protección, casa de acogida. La Lei n.º 112/2009 protege la identidad de la víctima de violencia doméstica.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_L3_VITIMA – Path

90% `v[ií]tima(_?(de_?)?(viol[eê]ncia(_?(dom[eé]stica|de_?g[eé]nero|sexual|no_?namoro))?|crime|tr[aá]fico|agress[aã]o|ass[eé]dio))?` `estatuto_?(de_?)?v[ií]tima` `viol[eê]ncia_?(dom[eé]stica|de_?g[eé]nero|sexual|no_?namoro|intrafamiliar)` `tipo_?(de_?)?viol[eê]ncia` `medida_?(de_?)?(afastamento|prote[cç][aã]o)` `teleassist[eê]ncia_?v[ií]tima` `casa_?(de_?)?abrigo` `tr[aá]fico_?(de_?)?(seres_?humanos|pessoas)`

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimida: pasa a `Sem informação`; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_SUPRIMIR`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PT_INDICADOR_S_N` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PT_INDICADOR_Y_N` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PT_INDICADOR_0_1` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`PT_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pt-sem-informacao.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Violência doméstica	→	**Sem informação**
S	→	**S**

PARTE 11

Datos de salud (art. 9 RGPD, art. 29.º de la Lei n.º 58/2019 y Lei n.º 12/2005)

La salud es categoría especial del artículo 9, y el artículo 29.º de la Lei n.º 58/2019 le añade reglas propias: acceso por el principio de **necesidad de conocer**, solo por quien está sujeto a secreto, con registro electrónico de cada acceso y **notificación al titular de cualquier acceso** a sus datos. La Lei n.º 12/2005 hace de la información de salud propiedad de la persona, que "não pode ser utilizada para outros fins que não os da prestação de cuidados e a investigação em saúde" (art. 3.º), pide que se mantenga separada del resto de la información personal y solo la abre a la investigación anonimizada (art. 4.º). Los números del SNS — el número de utente, el número de receta — llevan caracteres de control y se recalculan.

11.1 Número de utente del SNS

PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número nacional de usuario del servicio de salud (Decreto-Lei n.º 198/95, Portaria n.º 981/95): nueve dígitos — la región sanitaria de la primera inscripción (**1** Norte, **2** Centro, **3** Lisboa e Vale do Tejo, **4** Alentejo, **5** Algarve, **6** Azores, **7** Madeira, **9** inscrito con el Cartão de Cidadão), siete de la persona y un **dígito de control por la ISO/IEC 7064 MOD 11,10**. La portaria dice MOD 11-2, una errata que un matemático de la Universidade dos Açores señaló al descubrir el sistema correcto. Es uno de los cuatro números del Cartão de Cidadão.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE — Path

95% `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?utente(_?(do_?)?(sns|sa[uú]de|servi[cç]os_?de_?sa[uú]de))?` `n(o|r|ro|um|umero)_?(nacional_?(de_?)?)?utente` `nnu` `n_n_u` `utente_?sns` `cart[aã]o_?(de_?)?utente` `rnu` `sns_?(id|number|numero)`

TIPO DE DATO PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE — Type

Acepta texto (largo 9 o más) o número (largo 9 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La región se mantiene, los siete dígitos cambian y el dígito de control se **recalcula** con un estado — lo que el MOD 11,10 lleva de un dígito al siguiente, de 1 a 10 — que atraviesa el número con una tabla de 130 líneas.

`PT_NUMERO_UTENTE` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM` .

`PT_UTENTE` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_UTENTE_1` → `PT_UTENTE_2` → `PT_UTENTE_RESTAURAR` , en este orden. Está formado por 22 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
629033874	→	**691412131**

11.2 Número de receta médica

PT_SAUDE_RECEITA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de la receta sin papel: diecinueve caracteres, la región sanitaria delante y un **carácter de control por la ISO/IEC 7064 MOD 11-2**, escrito X cuando vale diez. Es el código que el paciente recibe por SMS para retirar los medicamentos, y lo vincula a ellos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_SAUDE_RECEITA — Path

90% `n(o|r|ro|um|umero)_?(da_?)?receita(_?(m[eé]dica|eletr[oó]nica))?` `receita_?(m[eé]dica|eletr[oó]nica|sem_?papel)` `c[oó]digo_?(de_?)?(acesso_?e_?)?dispensa` `c[oó]digo_?(da_?)?receita` `prescri[cç][aã]o_?(n(o|r|ro|um|umero)|id)` `prescription_?(id|number)`

FORMATO DEL VALOR PT_SAUDE_RECEITA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:[1-7]\d{17}[\dX])`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La región se mantiene, los diecisiete dígitos del medio cambian y el carácter de control se **recalcula** con un estado de 0 a 10 que atraviesa el número con una tabla de 143 líneas.

`PT_NUMERO_RECEITA` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

> `PT_RECEITA` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `PT_RECEITA_1` → `PT_RECEITA_2` → `PT_RECEITA_3`, en este orden. Está formado por 27 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
30100001234567890 16	→	**31356242599918453 99**

11.3 Identificador clínico o de subsistema

PT_SAUDE_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Número de historia clínica, episodio, ingreso o consulta en un hospital, y el número de beneficiario de un subsistema — ADSE, SAD, ADM, SAMS.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_SAUDE_IDENTIFICADOR — Path

85% `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(processo(_?cl[ií]nico)?|epis[oó]dio|internamento|atendimento|consulta|benefici[aá]rio_?(adse|sad|adm|sams)|adse|sams)` `processo_?cl[ií]nico` `n_?processo` `n(o|r|ro)_?benef` `adse_?(n(o|r|ro|um|umero)|id)` `id_?(utente|doente|paciente)` `c[oó]digo_?(utente|doente|epis[oó]dio)` `sclinico_?id` `patient_?id` `medical_?record_?(no|number)`

55% `processo` `epis[oó]dio` `internamento` `consulta`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo la forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12345678	→	**46916122**

11.4 Subsistema y seguro de salud

PT_SAUDE_SUBSISTEMA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La entidad responsable de pagar la asistencia: SNS, ADSE, SAD de la GNR y de la PSP, ADM, SAMS, un seguro privado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_SAUDE_SUBSISTEMA — Path

85% `subsistema(_?(de_?)?sa[uú]de)?` `entidade_?(financeira_?)?respons[aá]vel` `efr` `tipo_?(de_?)?(benefici[aá]rio|cobertura|seguro)` `seguro_?(de_?)?sa[uú]de` `seguradora_?(de_?)?sa[uú]de` `plano_?(de_?)?sa[uú]de` `cobertura(_?(de_?)?sa[uú]de)?` `adse` `sams` `insurance_?(type|plan)` `health_?insurance`

FORMATO DEL VALOR PT_SAUDE_SUBSISTEMA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — SNS, ADSE - titular, ADSE - beneficiário familiar, SAD GNR, SAD PSP, ADM, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituido dentro de una lista; un número cambia dígito a dígito; un indicador sigue siendo indicador.

`PT_COBERTURA_SAUDE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_COBERTURA` .

> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt` , elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`PT_COBERTURA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `pt-cobertura-saude.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
ADSE – titular	→	**Sem subsistema**

11.5 Diagnóstico

PT_SAUDE_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Diagnóstico, enfermedad, alergia o causa de muerte, en texto o codificado — en **CIE-10-MC** en los hospitales desde 2017, en **ICPC-2** en atención primaria: `F33.1`, `K86`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_SAUDE_DIAGNOSTICO – Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secund[aá]rio|admiss[aã]o|alta)[0-9]?)?` `cid_?10` `icd_?(10|11)?(_?cm)?` `icpc(_?2)?` `ciap(_?2)?` `(cod|codigo)_?(diagn[oó]stico|dx|cid|icd|icpc)` `doen[cç]a(s)?[a-z_]*` `patologia` `comorbilidade(s)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|pessoais|familiares)` `causa_?(de_?)?(morte|[oó]bito|baixa|internamento)` `motivo_?(de_?|da_?)?(consulta|baixa|internamento)` `alergias?` `problema_?(de_?)?sa[uú]de` `diagnosis` `diagnos(is|es)`

FORMATO DEL VALOR PT_SAUDE_DIAGNOSTICO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.[\dA-Za-z]{1,4}|\d|X)?`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código pasa a otro código de la misma forma, de una lista de diagnósticos comunes; un texto, a otro diagnóstico; un indicador sigue siendo indicador.

`PT_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

`PT_CID10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `pt-cid10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_CID10` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 46 valores de `pt-cid10.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `pt-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F33.1	→	**K21.9**
K86	→	**J32**
Depressão major	→	**Sinusite aguda**

11.6 Procedimiento

PT_SAUDE_PROCEDIMENTO

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Acto médico, cirugía, prueba complementaria (MCDT), en texto o codificado en CIE-10-PCS.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA PT_SAUDE_PROCEDIMENTO — Path
>
> 85% `procedimento(_?(m[eé]dico|cir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `(cod|codigo)_?(procedimento|ato_?m[eé]dico|interven[cç][aã]o|mcdt)` `ato_?m[eé]dico` `mcdt` `exame_?(complementar|realizado|requisitado)` `interven[cç][aã]o_?cir[uú]rgica` `cirurgia(_?realizada)?` `t[eé]cnica_?(diagn[oó]stica|cir[uú]rgica)` `medical_?procedure`

CÓMO SE ENMASCARA

Un código de siete caracteres mantiene la forma; un número cambia dígito a dígito; un texto pasa a otro procedimiento.

`PT_PROCEDIMENTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_PROCEDIMENTO_TEXTO`.

`PT_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

`PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`PT_PROCEDIMENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pt-procedimentos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`0DTJ4ZZ`	→	**`0PYM8QU`**
`Carga viral do VIH`	→	**`Eletrocardiograma`**

11.7 Medicamento

PT_SAUDE_MEDICAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamento, principio activo, terapéutica, posología. Un antirretroviral, un antipsicótico o la metadona dicen el diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_SAUDE_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(prescrito|dispensado|nome|ativo))?` `f[aá]rmacos?` `subst[aâ]ncia_?ativa` `dci` `cnpem` `c[oó]digo_?(do_?)?medicamento` `n(o|r|ro)_?registo_?medicamento` `posologia` `terap[eê]utica(_?(atual|cr[oó]nica|farmacol[oó]gica))?` `tratamento_?(farmacol[oó]gico|atual|cr[oó]nico)` `medication(s)?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DEL VALOR PT_SAUDE_MEDICAMENTO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 50 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Paracetamol, Ibuprofeno, Metamizol, Omeprazol, Pantoprazol, Metformina, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituido dentro de una lista de medicamentos comunes.

`PT_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_MEDICAMENTO_LISTA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`PT_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 23 valores de `pt-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**`Metformina`**

11.8 Texto clínico

PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Diario clínico, anamnesis, informes de alta, informes, triaje.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO — Path

85% `anamnese` `hist[oó]ria_?cl[ií]nica` `di[aá]rio_?cl[ií]nico` `evolu[cç][aã]o(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|de_?enfermagem))?` `exame_?objetivo` `plano_?(de_?)?(tratamento|cuidados)` `nota_?(de_?)?alta` `carta_?(de_?)?alta` `relat[oó]rio_?(m[eé]dico|cl[ií]nico|de_?alta|radiol[oó]gico|anatomopatol[oó]gico)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas|de_?enfermagem)` `triagem(_?texto)?` `soap` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

TIPO DE DATO PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction, como el texto libre: los identificadores pasan a `[DADO]` y los nombres a `[NOME]`.

`PT_TEXTO_LIVRE` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 10 patrones por `[DADO]`, y los 1618 términos de `pt-texto-nomes.txt` por `[NOME]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Doente Gonçalves, utente 629033874, consulta por cefaleia.`	→	**`Doente [NOME], utente [DADO], consulta por cefaleia.`**

11.9 Resultado de prueba

PT_SAUDE_RESULTADO_EXAME

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Resultado de análisis, de prueba o de medición clínica.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_SAUDE_RESULTADO_EXAME – Path

80% `resultado_?(do_?)?(exame|an[aá]lise|teste|laborat[oó]rio|pcr|serologia|bi[oó]psia|citologia)` `(exame|an[aá]lise|teste)_?(resultado|laborat[oó]rio)` `glicemia` `glicose` `hemoglobina(_?glicada)?` `hba1c` `colesterol(_?(total|hdl|ldl))?` `imc` `tens[aã]o_?arterial` `teste_?(de_?)?gravidez` `espirometria` `taxa_?(de_?)?alcoolemia` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado` `exame` `analise`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo la forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Positivo	→	**Qucuruhe**

11.10 VIH e infecciones de transmisión sexual

PT_SAUDE_VIH

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Estado serológico, carga viral, terapia antirretroviral, PrEP, otras ITS, tuberculosis.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_SAUDE_VIH – Path

90% `vih(_?(estado|resultado|teste|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serologia_?(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `tarv` `terap[eê]utica_?antirretroviral` `antirretrovira(l|is)` `prep` `profilaxia_?pr[eé]_?exposi[cç][aã]o` `ist` `ists` `infe[cç][aã]o(es|[oõ]es)?_?sexualmente_?transmiss[ií]ve(l|is)` `s[ií]filis` `hepatite_?[bc]` `tuberculose`

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimido: pasa a `Sem informação`; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_SUPRIMIR`.

> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`PT_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pt-sem-informacao.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Positivo	→	**Sem informação**

11.11 Grupo sanguíneo

PT_SAUDE_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Grupo ABO y factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PT_SAUDE_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangue` `rh` `fator_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

FORMATO DEL VALOR — PT_SAUDE_GRUPO_SANGUINEO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 18 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado con el BloodType SL que viene con Delphix: uno de los ocho grupos.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia el grupo sanguíneo por uno de los ocho grupos, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0+	→	**0-**

11.12 Discapacidad

PT_SAUDE_INCAPACIDADE

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Tipo o grado de discapacidad — el Atestado Médico de Incapacidade Multiuso, bajo la Tabela Nacional de Incapacidades, abre beneficios fiscales y sociales a partir del 60%.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_SAUDE_INCAPACIDADE — Path

90% `incapacidade(_?(grau|percentagem|tipo))?` `defici[eê]ncia[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|grau|percentagem)_?(de_?)?(incapacidade|defici[eê]ncia)` `atestado_?(m[eé]dico_?)?(de_?)?incapacidade(_?multiuso)?` `amim` `pessoa_?com_?defici[eê]ncia` `mobilidade_?reduzida` `necessidades_?(de_?sa[uú]de_?)?especiais` `nee` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DEL VALOR PT_SAUDE_INCAPACIDADE — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 22 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Motora, Orgânica, Visual, Auditiva, Intelectual, Psicossocial, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituida dentro de una lista de tipos; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`PT_INCAPACIDADE` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_INCAPACIDADE_LISTA`.

> `PT_INDICADOR` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PT_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PT_INCAPACIDADE_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `pt-incapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Perturbação do espetro do autismo	→	**Sem incapacidade reconhecida**

11.13 Dependencia

PT_SAUDE_DEPENDENCIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El grado del complemento por dependencia de la Segurança Social, el estatuto del cuidador informal (Lei n.º 100/2019), los cuidados continuados.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_SAUDE_DEPENDENCIA — Path

90% `depend[eê]ncia(_?(grau|reconhecida|avalia[cç][aã]o))?` `grau_?(de_?)?depend[eê]ncia` `complemento_?(por_?)?depend[eê]ncia` `cuidador_?informal` `estatuto_?(do_?)?cuidador` `apoio_?domicili[aá]rio` `cuidados_?continuados` `rncci` `teleassist[eê]ncia`

FORMATO DEL VALOR PT_SAUDE_DEPENDENCIA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 9 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Dependência de 1.º grau, Dependência de 2.º grau, Sem dependência reconhecida, Em avaliação, 1.º grau, 2.º grau, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituida dentro de la lista; un código pasa a otro código.

`PT_DEPENDENCIA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_DEPENDENCIA_LISTA` .

> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `PT_DEPENDENCIA_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-dependencia-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `PT_DEPENDENCIA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `pt-dependencia.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Dependência de 2.º grau`	→	**`Em avaliação`**
`1`	→	**`1`**

11.14 Salud laboral

PT_SAUDE_TRABALHO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ficha de aptitud, exámenes de medicina del trabajo, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, bajas. La Lei n.º 102/2009 solo deja a la medicina del trabajo decir al empleador si el trabajador es apto, y el Código do Trabalho (arts. 17.º y 19.º) protege la salud del trabajador frente al empleador.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PT_SAUDE_TRABALHO — Path

85%

`aptid[aã]o_?(m[eé]dica|para_?o_?trabalho)?` `ficha_?(de_?)?aptid[aã]o` `medicina_?(do_?)?trabalho` `sa[uú]de_?(no_?|do_?)?trabalho` `exame_?(de_?)?(admiss[aã]o|peri[oó]dico|ocasional)` `acidente_?(de_?)?trabalho` `doen[cç]a_?profissional` `incapacidade_?(tempor[aá]ria|permanente)` `cit` `certificado_?(de_?)?incapacidade_?tempor[aá]ria` `baixa(_?(m[eé]dica|por_?doen[cç]a))?` `dias_?(de_?)?baixa` `absentismo`

FORMATO DEL VALOR — PT_SAUDE_TRABALHO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 9 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — apto, inapto, apto condicionalmente, inapto temporariamente, inapto definitivamente, baixa médica, …	60%	
Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sim, não, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituida dentro de una lista de resultados de aptitud; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`PT_APTIDAO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_APTIDAO_LISTA`.

> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PT_APTIDAO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `pt-aptidao.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Inapto temporariamente`	→	**`Inapto temporariamente`**

11.15 Salud reproductiva

PT_SAUDE_REPRODUTIVA

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Embarazo, parto, interrupción voluntaria del embarazo (Lei n.º 16/2007), anticoncepción, procreación médicamente asistida (Lei n.º 32/2006).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_SAUDE_REPRODUTIVA — Path

90% `gravidez` `gr[aá]vida` `gestante` `gesta[cç][aã]o` `idade_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gesta[cç][aã]o` `dum` `data_?([uú]ltima_?)?menstrua[cç][aã]o` `vigil[aâ]ncia_?(da_?)?gravidez` `pr[eé]_?natal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]riana` `ivg` `interrup[cç][aã]o_?(volunt[aá]ria_?)?(da_?)?gravidez` `aborto` `m[eé]todo_?contracetivo` `contrace[cç][aã]o` `planeamento_?familiar` `pma` `procria[cç][aã]o_?medicamente_?assistida` `fertiliza[cç][aã]o_?in_?vitro` `fiv` `sa[uú]de_?(sexual|reprodutiva)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimida: pasa a `Sem informação` ; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_SUPRIMIR` .

> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PT_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pt-sem-informacao.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12 semanas de gestação	→	**Sem informação**

11.16 Salud mental

PT_SAUDE_MENTAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Trastornos psiquiátricos, conducta suicida, adicciones, internamiento involuntario.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA PT_SAUDE_MENTAL — Path
>
> **90%** `sa[uú]de_?mental` `perturba[cç][aã]o[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depress[aã]o` `ansiedade` `suic[ií]d[a-z_]*` `tentativa_?(de_?)?suic[ií]dio` `autoles[aã]o` `comportamento_?suicida` `consumo_?(de_?)?(subst[aâ]ncias|[aá]lcool|drogas)` `adi[cç][oõ]es` `toxicodepend[eê]ncia` `alcoolismo` `tabagismo` `jogo_?patol[oó]gico` `cri` `dicad` `internamento_?compulsivo` `mental_?health`

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimida: pasa a `Sem informação`.

`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_SUPRIMIR`.

> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PT_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pt-sem-informacao.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Perturbação bipolar	→	**Sem informação**

PARTE 12

Datos económicos y tributarios (art. 64.º LGT)

Los datos financieros no son categoría especial, pero una copia de pruebas con ellos es la que más daño hace cuando se escapa, y un salario junto a un concelho identifica. El **artículo 64.º de la Lei Geral Tributária** obliga al secreto a todos los que, en la Autoridade Tributária, conocen la situación tributaria de un contribuyente; la **Central de Responsabilidades de Crédito** del Banco de Portugal guarda todo crédito de todo deudor; y el **PERSI** (Decreto-Lei n.º 227/2012) es el procedimiento que un banco debe seguir antes de ejecutar un crédito al consumo impagado. Los importes se enmascaran manteniendo el orden de magnitud; las situaciones, dentro de su vocabulario.

12.1 Historial crediticio

PT_FIN_CREDITO

NOMBRE DE COLUMNA · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Responsabilidades en la Central del Banco de Portugal, PERSI, impago, insolvencia, calificación de riesgo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PT_FIN_CREDITO — Path

90% `hist[oó]rico_?(de_?)?cr[eé]dito` `crc` `central_?(de_?)?responsabilidades_?(de_?)?cr[eé]dito` `mapa_?(de_?)?responsabilidades` `persi` `incumprimento` `cr[eé]dito_?(vencido|malparado)` `scoring(_?(de_?)?cr[eé]dito)?` `score(_?cr[eé]dito)?` `rating_?(de_?)?cr[eé]dito` `nota[cç][aã]o_?(de_?)?risco` `classe_?(de_?)?risco` `dias_?(de_?)?(atraso|incumprimento|mora)` `devedor_?(relapso|em_?mora)` `insolv[eê]ncia(_?pessoal)?` `per` `peap` `lista_?(negra|de_?devedores)` `credit_?score` `credit_?rating`

CÓMO SE ENMASCARA

Una situación pasa a otra de una lista; una puntuación cambia dígito a dígito; un indicador sigue siendo indicador.

`PT_HISTORICO_CREDITO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_ESTADO_CREDITO`.

> `PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_ESTADO_CREDITO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pt-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Em PERSI	→	**Regularizado**
745	→	**471**

12.2 Deuda

PT_FIN_DIVIDA

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Saldo deudor, importe de préstamo o cuota, límite de crédito, embargo.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** PT_FIN_DIVIDA — Path
>
> **85%** `saldo_?(devedor|em_?d[ií]vida|em_?atraso|cr[eé]dito|empr[eé]stimo|hipoteca)` `montante_?(da_?)?(d[ií]vida|presta[cç][aã]o|empr[eé]stimo|cr[eé]dito|penhora|financiado)` `d[ií]vida(_?total)?` `capital_?(em_?d[ií]vida|em_?falta)` `plafond` `limite_?(de_?)?(cr[eé]dito|cart[aã]o)` `presta[cç][aã]o_?(mensal|cr[eé]dito|habita[cç][aã]o)` `penhora(_?(montante|valor))?` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

> **TIPO DE DATO** PT_FIN_DIVIDA — Type
>
> Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado con el CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a otro, y el importe mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
18500	→	**10882**

12.3 Ingresos

PT_FIN_RENDIMENTO

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Sueldo, salario, remuneración, ingresos del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_FIN_RENDIMENTO — Path

85% `vencimento(_?(base|bruto|l[ií]quido|mensal|anual))?` `sal[aá]rio(_?(base|bruto|l[ií]quido|mensal|anual))?` `ordenado(_?(base|bruto|l[ií]quido))?` `remunera[cç][aã]o(_?(base|bruta|l[ií]quida|anual|mensal))?` `rendimentos?(_?(mensal|anual|total|familiar|l[ií]quido|bruto|do_?agregado|per_?capita))?` `retribui[cç][aã]o` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DATO PT_FIN_RENDIMENTO — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado con el CM Numeric, manteniendo el orden de magnitud.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1450	→	**7988**

12.4 Patrimonio

PT_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Valor patrimonial tributario, tasación de un inmueble, saldos, depósitos, inversiones financieras, planes de ahorro para la jubilación (PPR).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_FIN_PATRIMONIO — Path

85% `patrim[oó]nio(_?(l[ií]quido|total))?` `valor_?patrimonial(_?tribut[aá]vel)?` `vpt` `valor_?(de_?)?(avalia[cç][aã]o|mercado|do_?im[oó]vel|da_?habita[cç][aã]o|do_?ve[ií]culo)` `saldo_?(conta|poupan[cç]a|dep[oó]sito|m[eé]dio)` `dep[oó]sitos?(_?a_?prazo)?` `aplica[cç][oõ]es_?financeiras` `carteira_?(de_?)?t[ií]tulos` `fundos?_?(de_?)?(investimento|pens[oõ]es)` `ppr` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DATO PT_FIN_PATRIMONIO — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado con el CM Numeric, manteniendo el orden de magnitud.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
185000	→	**477515**

12.5 Pensión

PT_FIN_PENSAO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Importe de una pensión de vejez, invalidez o supervivencia, de alimentos, o de otra prestación.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA PT_FIN_PENSAO — Path
>
> **90%** `pens[aã]o(_?(montante|valor|mensal|anual|velhice|invalidez|sobreviv[eê]ncia|alimentos|social))?` `reforma_?(montante|valor)` `montante_?(da_?)?(pens[aã]o|presta[cç][aã]o|subs[ií]dio)` `valor_?(da_?)?(pens[aã]o|presta[cç][aã]o|subs[ií]dio)` `pension_?amount`

> TIPO DE DATO PT_FIN_PENSAO — Type
>
> Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado con el CM Numeric, manteniendo el orden de magnitud.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
650	→	**298**

12.6 Prestación social

PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Rendimento Social de Inserção, subsidio de desempleo, abono de família y su tramo, Complemento Solidário para Idosos, Prestação Social para a Inclusão, tarifa social, ayuda social escolar — la necesidad económica de una familia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL — Path

90% `presta[cç][aã]o(_?(social|de_?desemprego))?` `subs[ií]dio(_?(de_?desemprego|social|de_?doen[cç]a|parental))?` `rendimento_?social_?(de_?)?inser[cç][aã]o` `rsi` `abono(_?(de_?)?fam[ií]lia)?` `escal[aã]o_?(do_?)?(abono|ase|a[cç][aã]o_?social)` `complemento_?solid[aá]rio` `csi` `presta[cç][aã]o_?social_?(para_?a_?)?inclus[aã]o` `psi` `tarifa_?social` `a[cç][aã]o_?social_?escolar` `ase` `bolsa(_?(de_?)?estudo)?` `benefici[aá]rio_?(rsi|abono|subs[ií]dio|bolsa)` `apoio_?(social|[aà]_?renda|extraordin[aá]rio)` `vulnerabilidade` `car[eê]ncia_?econ[oó]mica` `social_?benefit`

FORMATO DEL VALOR PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 23 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Rendimento Social de Inserção, Subsídio de desemprego, Subsídio social de desemprego, Abono de família, Complemento Solidário para Idosos, Prestação Social para a Inclusão, …	80%	
Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sim, não, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituida dentro de una lista de prestaciones; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`PT_PRESTACAO_SOCIAL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_PRESTACAO_SOCIAL_LISTA` .

> `PT_INDICADOR` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `PT_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PT_PRESTACAO_SOCIAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `pt-prestacoes-sociais.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Rendimento Social de Inserção	→	**Subsídio de desemprego**

12.7 Dato tributario

PT_FIN_FISCAL

NOMBRE DE COLUMNA · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Base liquidable, cuota, devolución o importe a pagar del IRS, el IMI, retenciones — protegidos por el secreto fiscal del artículo 64.º de la Lei Geral Tributária.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA PT_FIN_FISCAL – Path
>
> **90%** `irs(_?(rendimento|coleta|reembolso|liquida[cç][aã]o|reten[cç][aã]o|montante|a_?pagar))?` `rendimento_?(coletável|colet[aá]vel|global|tribut[aá]vel)` `mat[eé]ria_?colet[aá]vel` `coleta(_?(l[ií]quida|total))?` `reembolso_?(de_?)?irs` `nota_?(de_?)?liquida[cç][aã]o` `modelo_?(3|10|22)` `imi(_?(valor|montante))?` `reten[cç][aã]o_?na_?fonte` `dedu[cç][oõ]es_?([aà]_?)?coleta` `escal[aã]o_?(de_?)?irs` `tax_?(base|return|amount)`

CÓMO SE ENMASCARA

Cada dígito pasa a otro: el importe mantiene el signo — una devolución sigue siendo devolución — y los decimales.

`PT_FISCAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING
>
> Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
−1240.55	→	**−7247.55**
24350	→	**15057**

PARTE 13

Infracciones penales y administrativas (art. 10 RGPD y art. 13.º, alínea b) de la Lei n.º 58/2019)

El artículo 10 del Reglamento solo admite tratar datos de condenas e infracciones penales bajo el control de una autoridad pública o de una ley que lo autorice, y Portugal lo lee también para las infracciones administrativas: el artículo 13.º, alínea b) de la Lei n.º 58/2019 habla de datos "relacionados com condenações penais e contraordenacionais". El registo criminal lo lleva la Direção-Geral da Administração da Justiça (Lei n.º 37/2015), que cancela las decisiones entre cinco y diez años después de extinguidas las penas — una copia las guarda mientras viva la copia.

13.1 Registo criminal

PT_PENAL_REGISTO_CRIMINAL

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Antecedentes penales, condenas, delitos, situación procesal y penitenciaria, medidas cautelares.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — PT_PENAL_REGISTO_CRIMINAL – Path

95% `registo_?criminal` `certificado_?(de_?)?registo_?criminal` `crc_?(pessoa|individual)` `antecedentes(_?(criminais|penais|policiais))?` `cadastro(_?criminal)?` `reincid[eê]ncia` `condena[cç][aã]o(_?(penal|tipo))?` `crime(_?(tipo|cometido|praticado))?` `tipo_?(de_?)?crime` `situa[cç][aã]o_?(penal|processual|prisional)` `medida_?(de_?)?coa[cç][aã]o` `pris[aã]o_?preventiva` `recluso` `estabelecimento_?prisional` `liberdade_?condicional` `pulseira_?eletr[oó]nica` `criminal_?record`

55% `estado_?(do_?)?processo` `senten[cç]a` `ac[oó]rd[aã]o` `decis[aã]o_?judicial`

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituido dentro de una lista de situaciones; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`PT_REGISTO_CRIMINAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_REGISTO_CRIMINAL_LISTA` .

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt` , elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`PT_REGISTO_CRIMINAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `pt-registo-criminal.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Condenado por furto em 2019`	→	**`Sem informação`**

13.2 Certificado para trabajar con menores

PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La Lei n.º 113/2009 obliga a quien contrata para funciones con contacto regular con menores a pedir el certificado de registo criminal del candidato, y la Lei n.º 103/2015 creó el registro de los condenados por delitos contra la autodeterminación sexual de menores. Escuelas, clubes y empresas guardan la columna — y su valor es un dato de antecedentes penales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES – Path

95% `certificado_?(de_?)?registo_?criminal_?(para_?)?(fins_?de_?)?(contacto|trabalho)_?com_?menores` `crc_?menores` `lei_?113_?2009` `registo_?(de_?)?(identifica[cç][aã]o_?criminal_?de_?)?condenados_?(por_?crimes_?)?(contra_?a_?)?(autodetermina[cç][aã]o_?sexual)?` `crimes?_?sexua(l|is)(_?(contra_?)?menores)?` `abuso_?sexual_?(de_?)?menores`

FORMATO DEL VALOR PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 8 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — certificado apresentado, apresentado, não apresentado, pendente, caducado, dispensado, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituido dentro de una lista de situaciones del certificado; un indicador sí/no sigue siendo indicador.

`PT_CERTIFICADO_MENORES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CERTIFICADO_MENORES_LISTA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

`PT_CERTIFICADO_MENORES_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `pt-certificado-menores.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Certificado apresentado	→	**Certificado caducado**

13.3 Número de proceso

PT_PENAL_PROCESSO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El NUIPC de un proceso penal — `123/24.5PBLSB`: el número, el año, un dígito de control y el código del órgano y del lugar — o el número de un proceso judicial, escrito igual: `1234/23.0T8LSB`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_PENAL_PROCESSO — Path

90%	`nuipc` `n_u_i_p_c` `n(o|r|ro|um|umero)_?([uú]nico_?)?(de_?)?(identifica[cç][aã]o_?(do_?)?)?` `processo(_?(crime|judicial|penal|inqu[eé]rito))?` `processo_?(crime|judicial|penal|de_?inqu[eé]rito)` `inqu[eé]rito(_?(n(o|r|ro|um|umero)))?` `auto_?(de_?)?not[ií]cia` `n(o|r|ro)_?auto`
50%	`processo` `autos`

FORMATO DEL VALOR PT_PENAL_PROCESSO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{1,7}/\d{2}\.\d[A-Z0-9]{2,8})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El número cambia; el año, el dígito y el código se mantienen. La regla del dígito de control no es pública, así que el número enmascarado deja de pasarla.

`PT_PROCESSO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

`PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123/24.5PBLSB	→	**957/24.5PBLSB**
1234/23.0T8LSB	→	**9707/23.0T8LSB**

13.4 Contraordenação

PT_PENAL_CONTRAORDENACAO

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Multas, actas de contraordenação, infracciones de tráfico, los puntos del permiso de conducir (doce, desde 2016), la inhabilitación para conducir.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PT_PENAL_CONTRAORDENACAO — Path

90% `contraordena[cç][aã]o(es|[oõ]es)?(_?(tipo|grau|rodovi[aá]ria))?` `coima(s)?(_?(montante|valor|tipo))?` `auto_?(de_?)?contraordena[cç][aã]o` `infra[cç][aã]o(es|[oõ]es)?_?(rodovi[aá]ria|estradal|tr[aâ]nsito)` `multa(s)?(_?(tr[aâ]nsito|montante))?` `pontos_?(da_?)?carta` `saldo_?(de_?)?pontos` `perda_?(de_?)?pontos` `inibi[cç][aã]o_?(de_?)?conduzir` `cassa[cç][aã]o_?(da_?)?carta` `administrative_?(sanction|penalty)` `traffic_?fine`

CÓMO SE ENMASCARA

Sustituida dentro de una lista de situaciones; un número cambia dígito a dígito; un indicador sigue siendo indicador.

`PT_CONTRAORDENACAO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CONTRAORDENACAO_LISTA`.

> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.
>
> `PT_CONTRAORDENACAO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `pt-contraordenacoes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Perda de pontos	→	**Contraordenação leve**

14

Caracteres de control

Casi todo identificador portugués se comprueba por aritmética, y un valor enmascarado cuyos caracteres de control no se recalcularon es rechazado por todo formulario, banco o sistema de la administración que lo reciba — justo lo que una prueba debe evitar. La política recalcula seis reglas.

Dos caben en el framework Check Digit tal como es. El **número de identificación civil y el NIF** son ocho dígitos y un noveno con los pesos 9 a 2, módulo 11, once menos el resto — y Portugal escribe tanto el 10 como el 11 como 0, que es exactamente lo que escribe el Check Digit. Un matemático de la Universidade de Coimbra mostró que eso deja pasar muchos errores de tecleo en los números terminados en 0; para el enmascaramiento es una suerte, porque no pide corrección. El **NISS** son diez dígitos y un undécimo, nueve menos la suma ponderada módulo 10: el Check Digit escribe diez menos el resto, y como solo se enmascaran NISS de personas — que empiezan por 1 — dar a ese 1 el peso 0 en lugar de 29 suma la unidad que convierte una regla en la otra.

Las demás no son sumas ponderadas que el Check Digit escriba: el último dígito del **número de documento** del Cartão de Cidadão es un Luhn sobre dígitos y letras; el del **número de utente**, un ISO/IEC 7064 MOD 11,10; el de la **receta**, un MOD 11-2 que escribe X; los dos del **NIB**, un resto módulo 97; las dos letras del **CPE**, un resto módulo 529. La política los calcula con tablas. Un **estado** — lo que la regla acumuló hasta ahí — se pone delante del valor y lo atraviesa carácter a carácter. Cada paso es un Regex Decompose que entrega "estado + siguiente carácter" a un Data Cleansing cuya tabla responde "siguiente carácter + nuevo estado"; los separadores se saltan con líneas que llevan el estado sin cambiarlo, y un paso que no encuentra línea deja el valor como está, así que una sola cadena atiende todas las formas escritas. Al final, una última tabla convierte el estado en los caracteres de control.

Las tablas son pequeñas — 130 líneas para el número de utente, 143 para la receta, 1.261 para el NIB, 1.300 para el Cartão de Cidadão, 6.877 para el CPE —, y cada cadena se ejecuta en el propio build con el enmascaramiento tomado como identidad: tiene que devolver intacto un ejemplo válido, o el build falla. El ejemplo del número de utente es el publicado por la Universidade dos Açores, `629033874`; los del CPE, dos códigos de licitaciones públicas.

15

Dónde vive la gente: concelhos, freguesias y códigos postales

Portugal se divide en 18 distritos en el continente y dos regiones autónomas, **308 concelhos** y, desde las elecciones municipales de 2025, 3.259 freguesias. En los Censos 2021, **188 concelhos tenían menos de 20.000 habitantes** — 1,6 millones de personas — y también **2.973 de las 3.092 freguesias** de entonces, donde vivían 6,3 millones, más del 60% del país. Una fecha de nacimiento, un sexo y una de esas freguesias apuntan a un puñado de vecinos.

Un concelho por debajo del umbral pasa al **concelho de al menos 20.000 más cercano en el mismo distrito**, medido entre los centros; todo distrito tiene uno — al menos la capital —, así que un valor generalizado nunca sale de su distrito. En las islas la referencia es la región autónoma: en las Azores se mantienen Ponta Delgada, Ribeira Grande y Angra do Heroísmo, y un concelho pequeño de otra isla va al mayor más cercano, en otra isla; en Madeira se mantienen Funchal, Santa Cruz y Câmara de Lobos, y Porto Santo va a Madeira.

Una freguesia por debajo del umbral pasa a la **freguesia más poblada del concelho al que va su concelho** — la sede, por regla —, elegida entre las que todavía existen. La **Lei n.º 25-A/2025** repuso 302 freguesias agregadas en 2013, con efecto en la toma de posesión de los órganos elegidos en 2025; la tabla trae los nombres de las dos generaciones — las 3.092 del mapa de 2013, con las uniones, y las 303 que volvieron, con

la población que GeoNames les da —, así que una base antigua y una nueva se reconocen ambas. Los nombres compartidos por varias freguesias — `Santa Maria`, `São Pedro`, `Sé` — solo se generalizan solos cuando todas las que los llevan son pequeñas; escritos con el concelho al lado, la regla vale dentro de él.

Los códigos siguen a los nombres. El DICO de un concelho pequeño pasa al del concelho de destino, el DICOFRE de una freguesia pequeña al de su freguesia de destino, siempre en el mismo distrito o región. El código postal sigue al concelho al que más sirve el CP4, por las direcciones de la base de códigos postales de CTT: un CP4 cuyo concelho principal es pequeño pasa al CP4 principal del concelho de destino — 253 de los 760 —, así que código postal y concelho enmascarados coinciden.

16

Límites

- **Enmascarar con clave es seudonimización, no anonimización.** Quien tiene la clave y los datos de producción puede reproducir el mapeo, así que la copia enmascarada sigue siendo dato personal para esa persona y sigue exigiendo las medidas del artículo 32 del Reglamento. Mantenga la clave separada de la copia y no llame anónima a la copia mientras la clave exista.
- **Las poblaciones son las de los Censos 2021**, y las de las freguesias repuestas en 2025 las que GeoNames les atribuye. Una freguesia o un concelho cerca de 20.000 puede cruzar la línea; rehaga la política cuando el INE publique poblaciones de las nuevas freguesias.
- **Los nombres de freguesia anteriores a 2013** que no volvieron en 2025 no están en la tabla y pasan sin cambios, como cualquier nombre que la tabla no conozca: un lugar, una aldea, una errata. Un nombre que, sin acentos, coincide con un distrito o región — `Madeirã` es `Madeira` — solo se generaliza escrito con el concelho.
- **Un CP4 puede cubrir más de un concelho.** La política sigue al concelho con más direcciones; el CP4 de una ciudad grande que también sirve aldeas de concelhos vecinos se mantiene, y con él la pista de que la persona vive en una de ellas. La base de códigos postales usada es de 2020.
- **El CP3 enmascarado puede no existir.** Los tres dígitos cambian uno a uno; el código mantiene la forma de un código postal y el CP4 correcto, pero no todo CP4-CP3 así formado está asignado por CTT.
- **Banco y sucursal se conservan.** No son datos personales, y mantenerlos mantiene una cuenta de pruebas dentro de un banco real; pero la sucursal puede indicar una ciudad. Enmascare la sucursal con una regla propia donde eso importe.
- **El dígito de control del NUIPC no se recalcula**: su regla no es pública. El número enmascarado tiene la forma de un NUIPC, pero no pasa la comprobación.
- **Permiso de conducir, título de residencia y beneficiario de la ADSE** no tienen regla pública de formación — el número de la ADSE usa la misma regla que el NIF, pero su formato completo no es público — y se enmascaran carácter a carácter, sin recalcular nada.
- **Una M sola se lee como masculino.** Es la convención del Cartão de Cidadão (F/M); una columna que codifique H/M recibiría F en algunas filas y debería tener un algoritmo propio.
- **Un número de nueve dígitos es ambiguo.** NIF, número civil con dígito, número de utente y teléfono fijo tienen la misma forma; sin un nombre de columna que diga cuál es, el descubrimiento elige el NIF, y el enmascaramiento del NIF mantiene el primer dígito y recalcula el último — lo que, en un número de utente, rompería su dígito.
- **El texto libre** se suprime palabra a palabra: Free Text Redaction separa por espacios, así que un número escrito en grupos se alcanza por partes, y los patrones de la política cubren los ocho o nueve dígitos de cada parte.
- **Menores**: una fecha de nacimiento se mueve como máximo 60 días, así que pocas personas cruzan los 13 años — la edad del consentimiento digital por el artículo 16.º de la Lei n.º 58/2019 — o los 18; pero algunas cruzan. Divida la regla por tramo de edad con Multi-Column Condition donde eso importe.

- **Las columnas binarias y los adjuntos quedan fuera de alcance.** Una copia escaneada del Cartão de Cidadão — que el artículo 5.º de la Lei n.º 7/2007 solo permite con consentimiento —, una fotografía, el PDF de un informe médico guardan todo lo que las columnas de al lado ya no dicen. Inventaríelos y repórtelos como riesgo residual.
- **El descubrimiento es una propuesta, no un veredicto.** Los classifiers leen nombres de columna y valores; una columna con un nombre que nadie reconoce puede escaparse, y una con nombre de persona puede capturarse por error. Revise el inventario antes de ejecutar un job de enmascaramiento.

17

Verificación

La política se comprueba en cada build. Cada cadena que calcula un carácter de control se ejecuta primero en el propio build con el enmascaramiento tomado como identidad, y tiene que devolver intacto un ejemplo válido — el Cartão de Cidadão `12345678 9 ZZ1`, el NIB y el IBAN compacto e impreso, el número de utente `629033874`, un número de receta y el CPE `PT0002000066435112QY`. Las reglas se comprueban antes contra ejemplos publicados: el número de utente de la Universidade dos Açores, un ORCID para el MOD 11-2, los números de documento de python-stdnum, dos CPE de licitaciones públicas.

Las 155 configuraciones de classifier se revisan una a una, y una batería de 153 columnas — bien nombradas, mal nombradas, nombradas en inglés, con nombres opacos como los de un paquete bancario, y 31 que ni siquiera son datos personales, entre ellas el NIF de una empresa — se perfila con la política entera en el umbral de 60 y de nuevo solo con el paquete esencial: toda columna cae donde debe, y ninguna de las 31 es reclamada. Las mismas columnas se perfilan otra vez con los valores rellenados con espacios y ceros, como los entrega una columna CHAR.

La generalización se audita offline: los 308 concelhos, las 3.395 freguesias de las dos generaciones y los 760 CP4 se comprueban contra la regla — cada sustitución nombra un lugar de al menos 20.000, o la freguesia sede del concelho de destino, en el mismo distrito o región.

El enmascaramiento se ejecuta de verdad, en el plugin, en todas las clases de datos — muestras, indicadores y la entrada de ejemplo de cada algoritmo —, cada valor comprobado contra lo que debe resultar, y de nuevo con espacios y ceros alrededor. Después, en masa: 200 números de documento del Cartão de Cidadão, 100 números civiles, 200 NIF, 150 NISS, 150 números de utente, 100 recetas, 200 IBAN — cien compactos y cien impresos en grupos de cuatro —, 100 NIB y 100 CPE dan otras tantas salidas distintas, **todas válidas por su propia regla**, de la misma forma, y manteniendo lo que deben mantener: la versión de la tarjeta, el tipo de contribuyente, la región sanitaria, banco y sucursal, el operador de red.

18

Fuentes

- Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos: artículos 4, 6, 9, 10, 25, 32 y 83, y considerandos 14 y 26.
- Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que asegura la ejecución del RGPD (sin modificaciones desde su publicación): artículos 13.º, 16.º, 17.º, 19.º, 21.º, 28.º a 31.º, 37.º, 38.º, 46.º a 48.º, 53.º y 58.º.
- Comissão Nacional de Proteção de Dados, Deliberação 2019/494, de 3 de septiembre de 2019 (inaplicación de normas de la Lei n.º 58/2019).
- Constitución de la República Portuguesa, artículos 13.º, 26.º y 35.º.
- Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2018, de 28 de marzo, requisitos técnicos mínimos de las redes y sistemas de información de la Administración Pública.

- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 4 de septiembre de 2025, EDPS v SRB, C-413/23 P; sentencia de 19 de octubre de 2016, Breyer, C-582/14. Comité Europeo de Protección de Datos, Directrices 01/2025 sobre seudonimización (16 de enero de 2025) y Directrices sobre anonimización (adoptadas el 7 de julio de 2026, en consulta pública).
- Lei n.º 7/2007 (Cartão de Cidadão), artículos 2.º, 5.º, 16.º y 17.º; Lei n.º 12/91 (bilhete de identidade); Lei n.º 12/2005 (información genética personal e información de salud), artículos 3.º y 4.º; Decreto-Lei n.º 198/95 y Portaria n.º 981/95 (tarjeta de usuario); Lei n.º 102/2009 (seguridad y salud en el trabajo); Código do Trabalho, artículos 17.º y 19.º; Lei n.º 38/2018; Lei n.º 112/2009; Lei n.º 100/2019; Lei n.º 16/2007; Lei n.º 32/2006.
- Lei Geral Tributária, artículo 64.º; Decreto-Lei n.º 227/2012 (PERSI); Lei n.º 37/2015 (identificación criminal); Lei n.º 113/2009 y Lei n.º 103/2015 (protección de menores); Código da Estrada.
- Lei n.º 25-A/2025, de 13 de marzo, que repone freguesias agregadas por la Lei n.º 11-A/2013.
- Instituto Nacional de Estatística, Censos 2021: población residente por concelho y freguesia (indicador 0011609). GeoNames: centros de los concelhos y de las freguesias de 2025 con su código DICO y DICOFRE. Base de códigos postales de CTT (2020).
- Las reglas de los caracteres de control: R. C. Teixeira, Universidade dos Açores, sobre el número de identificación civil y el NIF y sobre el número de utente (MOD 11,10); ISO/IEC 7064 para el MOD 11,10 y el MOD 11-2; la Agência para a Modernização Administrativa, "Validação de Número de Documento do Cartão de Cidadão", y las implementaciones independientes de python-stdnum y django-localflavor para el número de documento y el NISS; el Banco de Portugal y la ISO 13616 para el NIB y el IBAN; el CPE comprobado contra códigos publicados en licitaciones públicas.

APÉNDICE A

Algoritmos

Todos los algoritmos de la política en orden alfabético, con su configuración. El que nombra una clase de datos es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

PT_ANO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_L2_ANO_NASCIMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	conserva · conserva · `PT_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_APELIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 425 nombres de `pt-apelidos.txt`.

Usado por: `PT_PALAVRA_APELIDO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-apelidos.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

PT_APELIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_L1_APELIDO`, `PT_NOME_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`PT_PALAVRA_APELIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
si no	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_APTIDAO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_APTIDAO_LISTA`.

Usado por: `PT_SAUDE_TRABALHO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PT_CM_ALFANUM`
si no	`PT_APTIDAO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_APTIDAO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `pt-aptidao.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_APTIDAO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-aptidao.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_CARTAO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	conserva · `dlpx-core:Credit Card`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_SUPRIMIR`.

Usado por: `PT_L3_CONVICCAO_FILOSOFICA`, `PT_L3_FILIACAO_SINDICAL`, `PT_L3_VIDA_SEXUAL`, `PT_L3_VITIMA`, `PT_SAUDE_VIH`, `PT_SAUDE_REPRODUTIVA`, `PT_SAUDE_MENTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6}))))))))))`	conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · `PT_CM_ALFANUM`
si no	`PT_SUPRIMIR`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CC STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_CC_1` → `PT_CC_2` → `PT_CC_3` , en este orden.

Usado por: `PT_IDENTIFICACAO`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`PT_CC_1`
`algorithmReferences[2]`	`PT_CC_2`
`algorithmReferences[3]`	`PT_CC_3`

PT_CC_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_CC_NIC` → `PT_CC_MARCAR` → `PT_CC_PREPARAR` → `PT_CC_PASSO_00` → `PT_CC_PASSO_01` → `PT_CC_PASSO_02` → `PT_CC_PASSO_03` → `PT_CC_PASSO_04` , en este orden.

Usado por: `PT_CC`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`PT_CC_NIC`
`algorithmReferences[2]`	`PT_CC_MARCAR`
`algorithmReferences[3]`	`PT_CC_PREPARAR`
`algorithmReferences[4]`	`PT_CC_PASSO_00`
`algorithmReferences[5]`	`PT_CC_PASSO_01`
`algorithmReferences[6]`	`PT_CC_PASSO_02`
`algorithmReferences[7]`	`PT_CC_PASSO_03`
`algorithmReferences[8]`	`PT_CC_PASSO_04`

PT_CC_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_CC_PASSO_05` → `PT_CC_PASSO_06` → `PT_CC_PASSO_07` → `PT_CC_PASSO_08` → `PT_CC_PASSO_09` → `PT_CC_PASSO_10` → `PT_CC_PASSO_11` → `PT_CC_PASSO_12` , en este orden.

Usado por: `PT_CC`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`PT_CC_PASSO_05`
`algorithmReferences[2]`	`PT_CC_PASSO_06`
`algorithmReferences[3]`	`PT_CC_PASSO_07`
`algorithmReferences[4]`	`PT_CC_PASSO_08`
`algorithmReferences[5]`	`PT_CC_PASSO_09`
`algorithmReferences[6]`	`PT_CC_PASSO_10`
`algorithmReferences[7]`	`PT_CC_PASSO_11`
`algorithmReferences[8]`	`PT_CC_PASSO_12`

PT_CC_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_CC_PASSO_13` → `PT_CC_CONTROLO` → `PT_CC_RESTAURAR` , en este orden.

Usado por: `PT_CC`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`PT_CC_PASSO_13`
`algorithmReferences[2]`	`PT_CC_CONTROLO`
`algorithmReferences[3]`	`PT_CC_RESTAURAR`

PT_CC_CONTROLO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CC_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(\d[12]~)`	conserva · `PT_CC_CONTROLO_TABELA`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CC_CONTROLO_TABELA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pt-cc-controlo.txt` (20 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `PT_CC_CONTROLO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-cc-controlo.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PT_CC_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CC_NIC REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{8}[\s\-]?\d)(.*)`	`PT_NIC` · conserva

si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CC_PASSO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pt-cc-passo.txt` (1300 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `PT_CC_PASSO_00` , `PT_CC_PASSO_01` , `PT_CC_PASSO_02` , `PT_CC_PASSO_03` , `PT_CC_PASSO_04` , `PT_CC_PASSO_05` , `PT_CC_PASSO_06` , `PT_CC_PASSO_07` , `PT_CC_PASSO_08` , `PT_CC_PASSO_09` , `PT_CC_PASSO_10` , `PT_CC_PASSO_11` , `PT_CC_PASSO_12` , `PT_CC_PASSO_13`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-cc-passo.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PT_CC_PASSO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{0})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_CC_PASSO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CC_PASSO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{1})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_CC_PASSO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CC_PASSO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{2})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_CC_PASSO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CC_PASSO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{3})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_CC_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CC_PASSO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{4})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_CC_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CC_PASSO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CC_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{5})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_CC_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CC_PASSO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CC_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{6})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_CC_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

requireMask	no

PT_CC_PASSO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_CC_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{7})(.{3})(.*)	conserva · PT_CC_PASSO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CC_PASSO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_CC_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{8})(.{3})(.*)	conserva · PT_CC_PASSO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CC_PASSO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_CC_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{9})(.{3})(.*)	conserva · PT_CC_PASSO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CC_PASSO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_CC_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{10})(.{3})(.*)	conserva · PT_CC_PASSO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CC_PASSO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CC_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{11})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_CC_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CC_PASSO_12 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CC_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{12})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_CC_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CC_PASSO_13 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CC_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{13})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_CC_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CC_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CC_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0)(.*)([0-9])`	reemplaza por `020` · conserva · reemplaza por `~`
`(1)(.*)([0-9])`	reemplaza por `021` · conserva · reemplaza por `~`
`(2)(.*)([0-9])`	reemplaza por `022` · conserva · reemplaza por `~`
`(3)(.*)([0-9])`	reemplaza por `023` · conserva · reemplaza por `~`
`(4)(.*)([0-9])`	reemplaza por `024` · conserva · reemplaza por `~`
`(5)(.*)([0-9])`	reemplaza por `025` · conserva · reemplaza por `~`
`(6)(.*)([0-9])`	reemplaza por `026` · conserva · reemplaza por `~`
`(7)(.*)([0-9])`	reemplaza por `027` · conserva · reemplaza por `~`

`(8)(.*)([0-9])`	reemplaza por `028` · conserva · reemplaza por `~`
`(9)(.*)([0-9])`	reemplaza por `029` · conserva · reemplaza por `~`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CC_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CC_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CERTIFICADO_MENORES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CERTIFICADO_MENORES_LISTA`.

Usado por: `PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PT_CM_ALFANUM`
si no	`PT_CERTIFICADO_MENORES_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CERTIFICADO_MENORES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `pt-certificado-menores.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_CERTIFICADO_MENORES`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-certificado-menores.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`PT_CID10` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 46 valores de `pt-cid10.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-cid10.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`PT_CID10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `pt-cid10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-cid10-decimal.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (9 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `PT_L1_TITULO_RESIDENCIA`, `PT_L1_NUMERO_ESTUDANTE`, `PT_L1_CEDULA_PROFISSIONAL`, `PT_L1_MORADA_COMPLEMENTO`, `PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL`, `PT_L1_COOKIE`, `PT_L1_VEICULO`, `PT_L1_CONTRATO`, `PT_L1_UTILIZADOR`, `PT_SAUDE_IDENTIFICADOR`, `PT_SAUDE_RESULTADO_EXAME`, `PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `PT_IDENTIFICACAO`, `PT_NIF`, `PT_NISS`, `PT_NOMES`, `PT_APELIDOS`, `PT_NOME_COMPLETO`, `PT_EMAIL`, `PT_IMOVEL`, `PT_CPE`, `PT_SITUACAO_RESIDENCIA`, `PT_RELIGIAO`, `PT_PARTIDO`, `PT_ORIENTACAO_SEXUAL`, `PT_IDENTIDADE_GENERO`, `PT_NUMERO_UTENTE`, `PT_NUMERO_RECEITA`, `PT_MEDICAMENTO`, `PT_INCAPACIDADE`, `PT_APTIDAO`, `PT_PRESTACAO_SOCIAL`, `PT_REGISTO_CRIMINAL`, `PT_CERTIFICADO_MENORES`, `PT_PROCESSO`, `PT_CONTRAORDENACAO`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚ` `áéíóú` `ÂÊÔÃÕ` `âêôãõ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

`PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `PT_IDENTIFICACAO`, `PT_TELEFONE`, `PT_CONTA`, `PT_IMOVEL`, `PT_COORDENADA`, `PT_ANO`, `PT_IDADE`, `PT_CODIGO_POSTAL`, `PT_PROFISSAO_OU_CODIGO`, `PT_COBERTURA_SAUDE`, `PT_PROCEDIMENTO`, `PT_HISTORICO_CREDITO`, `PT_PROCESSO`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `PT_NIF_CORPO` , `PT_NISS_CORPO` , `PT_NIB_CONTA` , `PT_NIB_IMPRESSO_CONTA` , `PT_CPE_PONTO` , `PT_UTENTE_CORPO` , `PT_RECEITA_CORPO`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`

PT_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `PT_L1_PASSAPORTE` , `PT_L1_CARTA_CONDUCAO` , `PT_IDENTIFICACAO` , `PT_MATRICULA` , `PT_PROCEDIMENTO`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

PT_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `PT_L1_DISPOSITIVO` , `PT_IP`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

PT_CM_MATRICULA CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `PT_MATRICULA`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`

PT_COBERTURA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `pt-cobertura-saude.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_COBERTURA_SAUDE`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-cobertura-saude.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_COBERTURA_SAUDE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_COBERTURA`.

Usado por: `PT_SAUDE_SUBSISTEMA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,8}))`	conserva · `PT_CM_DIGITOS`
si no	`PT_COBERTURA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CODIGO_AUTARQUICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*)([1-9]\d{2,3}[A-Za-z]{2})`	conserva · `PT_CODIGO_AUTARQUICO_TABELA`
`(0*)([1-9]\d*)`	conserva · `PT_CODIGO_AUTARQUICO_TABELA`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CODIGO_AUTARQUICO_TABELA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pt-codigos-autarquicos-generalizados.txt` (5039 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `PT_CODIGO_AUTARQUICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-codigos-autarquicos-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PT_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_L2_CODIGO_POSTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{4})(-)(\d{3})(\s+)(.+))`	conserva · `PT_CP4` · conserva · `PT_CM_DIGITOS` · conserva · `PT_CONCELHO`
`(0*?)(?:(\d{4})([\s\-]?)(\d{3}))`	conserva · `PT_CP4` · conserva · `PT_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d{4}))`	conserva · `PT_CP4`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`PT_CONCELHO` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pt-concelhos-generalizados.txt` (1612 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `PT_L2_CONCELHO` , `PT_CODIGO_POSTAL`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`pt-concelhos-generalizados.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

`PT_CONTA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_DIGITOS` .

Usado por: `PT_L1_CONTA_BANCARIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(PT50)(\d{21})`	conserva · `PT_NIB`
`(PT50 )(\d{4} \d{4} \d{4} \d{4} \d{4} \d)`	conserva · `PT_NIB_IMPRESSO`
`(0*?)(?:(\d{4}[\s.\-]?\d{4}[\s.\-]?\d{11}[\s.\-]?\d{2}))`	conserva · `PT_NIB`
`((?!PT)[A-Z]{2}\d{2}[A-Z0-9]{10,30})`	`PT_IBAN_ESTRANGEIRO`
`si no`	`PT_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`PT_CONTAGEM_LIMITADA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_L2_AGREGADO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([0-5]))`	conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d+))`	conserva · reemplaza por `5`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CONTRAORDENACAO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CONTRAORDENACAO_LISTA`.

Usado por: `PT_PENAL_CONTRAORDENACAO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PT_CM_ALFANUM`
si no	`PT_CONTRAORDENACAO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CONTRAORDENACAO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `pt-contraordenacoes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_CONTRAORDENACAO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-contraordenacoes.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_L1_GEOLOCALIZACAO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	conserva · `PT_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · `PT_CM_DIGITOS`
`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	conserva · `PT_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CP4 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pt-cp4-generalizados.txt` (253 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `PT_CODIGO_POSTAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-cp4-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí

trimWhitespace	sí

PT_CPE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM` .

Usado por: `PT_L1_PONTO_ENTREGA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(PT\s?\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}\s?[A-Za-z]{2}(?:\d[A-Za-z])?)`	`PT_CPE_CADEIA`
si no	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CPE_CADEIA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_CPE_CADEIA_1` → `PT_CPE_CADEIA_2` → `PT_CPE_CADEIA_3` → `PT_CPE_CADEIA_4` , en este orden.

Usado por: `PT_CPE`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`PT_CPE_CADEIA_1`
algorithmReferences[2]	`PT_CPE_CADEIA_2`
algorithmReferences[3]	`PT_CPE_CADEIA_3`
algorithmReferences[4]	`PT_CPE_CADEIA_4`

PT_CPE_CADEIA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_CPE_PONTO` → `PT_CPE_MARCAR` → `PT_CPE_PREPARAR` → `PT_CPE_PASSO_00` → `PT_CPE_PASSO_01` → `PT_CPE_PASSO_02` → `PT_CPE_PASSO_03` → `PT_CPE_PASSO_04` , en este orden.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`PT_CPE_PONTO`
algorithmReferences[2]	`PT_CPE_MARCAR`
algorithmReferences[3]	`PT_CPE_PREPARAR`
algorithmReferences[4]	`PT_CPE_PASSO_00`
algorithmReferences[5]	`PT_CPE_PASSO_01`
algorithmReferences[6]	`PT_CPE_PASSO_02`
algorithmReferences[7]	`PT_CPE_PASSO_03`
algorithmReferences[8]	`PT_CPE_PASSO_04`

PT_CPE_CADEIA_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_CPE_PASSO_05` → `PT_CPE_PASSO_06` → `PT_CPE_PASSO_07` → `PT_CPE_PASSO_08` → `PT_CPE_PASSO_09` → `PT_CPE_PASSO_10` → `PT_CPE_PASSO_11` → `PT_CPE_PASSO_12` , en este orden.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`PT_CPE_PASSO_05`
algorithmReferences[2]	`PT_CPE_PASSO_06`
algorithmReferences[3]	`PT_CPE_PASSO_07`
algorithmReferences[4]	`PT_CPE_PASSO_08`

algorithmReferences[5]	PT_CPE_PASSO_09
algorithmReferences[6]	PT_CPE_PASSO_10
algorithmReferences[7]	PT_CPE_PASSO_11
algorithmReferences[8]	PT_CPE_PASSO_12

PT_CPE_CADEIA_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PT_CPE_PASSO_13 → PT_CPE_PASSO_14 → PT_CPE_PASSO_15 → PT_CPE_PASSO_16 → PT_CPE_PASSO_17 → PT_CPE_PASSO_18 → PT_CPE_PASSO_19 → PT_CPE_PASSO_20 , en este orden.

Usado por: PT_CPE_CADEIA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PT_CPE_PASSO_13
algorithmReferences[2]	PT_CPE_PASSO_14
algorithmReferences[3]	PT_CPE_PASSO_15
algorithmReferences[4]	PT_CPE_PASSO_16
algorithmReferences[5]	PT_CPE_PASSO_17
algorithmReferences[6]	PT_CPE_PASSO_18
algorithmReferences[7]	PT_CPE_PASSO_19
algorithmReferences[8]	PT_CPE_PASSO_20

PT_CPE_CADEIA_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PT_CPE_PASSO_21 → PT_CPE_LETRAS → PT_CPE_RESTAURAR , en este orden.

Usado por: PT_CPE_CADEIA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PT_CPE_PASSO_21
algorithmReferences[2]	PT_CPE_LETRAS
algorithmReferences[3]	PT_CPE_RESTAURAR

PT_CPE_LETRAS REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_CPE_CADEIA_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)(\d{3}~)(.*)	conserva · PT_CPE_LETRAS_TABELA · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CPE_LETRAS_TABELA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en pt-cpe-letras.txt (529 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: PT_CPE_LETRAS

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pt-cpe-letras.txt
delimiter	|

caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PT_CPE_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_CPE_CADEIA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)	conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva
([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)	conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva
([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)	conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva
([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)	conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva
([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)	conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva
([^\s]*)(\s)([^\s]*)	conserva · reemplaza por _ · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CPE_PASSO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en pt-cpe-passo.txt (6877 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: PT_CPE_PASSO_00, PT_CPE_PASSO_01, PT_CPE_PASSO_02, PT_CPE_PASSO_03, PT_CPE_PASSO_04, PT_CPE_PASSO_05, PT_CPE_PASSO_06, PT_CPE_PASSO_07, PT_CPE_PASSO_08, PT_CPE_PASSO_09, PT_CPE_PASSO_10, PT_CPE_PASSO_11, PT_CPE_PASSO_12, PT_CPE_PASSO_13, PT_CPE_PASSO_14, PT_CPE_PASSO_15, PT_CPE_PASSO_16, PT_CPE_PASSO_17, PT_CPE_PASSO_18, PT_CPE_PASSO_19, PT_CPE_PASSO_20, PT_CPE_PASSO_21

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pt-cpe-passo.txt
delimiter	|
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PT_CPE_PASSO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_CPE_CADEIA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{0})(.{4})(.*)	conserva · PT_CPE_PASSO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CPE_PASSO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{1})(.{4})(.*)`	conserva · `PT_CPE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CPE_PASSO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{2})(.{4})(.*)`	conserva · `PT_CPE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CPE_PASSO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{3})(.{4})(.*)`	conserva · `PT_CPE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CPE_PASSO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{4})(.{4})(.*)`	conserva · `PT_CPE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CPE_PASSO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{5})(.{4})(.*)`	conserva · `PT_CPE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CPE_PASSO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{6})(.{4})(.*)`	conserva · `PT_CPE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CPE_PASSO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{7})(.{4})(.*)`	conserva · `PT_CPE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CPE_PASSO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{8})(.{4})(.*)`	conserva · `PT_CPE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CPE_PASSO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{9})(.{4})(.*)`	conserva · `PT_CPE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CPE_PASSO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{10})(.{4})(.*)`	conserva · `PT_CPE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CPE_PASSO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{11})(.{4})(.*)`	conserva · `PT_CPE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CPE_PASSO_12 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{12})(.{4})(.*)`	conserva · `PT_CPE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CPE_PASSO_13 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{13})(.{4})(.*)`	conserva · `PT_CPE_PASSO` · conserva

si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CPE_PASSO_14 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_CPE_CADEIA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{14})(.{4})(.*)	conserva · PT_CPE_PASSO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CPE_PASSO_15 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_CPE_CADEIA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{15})(.{4})(.*)	conserva · PT_CPE_PASSO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CPE_PASSO_16 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_CPE_CADEIA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{16})(.{4})(.*)	conserva · PT_CPE_PASSO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CPE_PASSO_17 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_CPE_CADEIA_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{17})(.{4})(.*)	conserva · PT_CPE_PASSO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CPE_PASSO_18 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{18})(.{4})(.*)`	conserva · `PT_CPE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CPE_PASSO_19 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{19})(.{4})(.*)`	conserva · `PT_CPE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CPE_PASSO_20 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{20})(.{4})(.*)`	conserva · `PT_CPE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_CPE_PASSO_21 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{21})(.{4})(.*)`	conserva · `PT_CPE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

requireMask	no

PT_CPE_PONTO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_CPE_CADEIA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(PT\s?\d{4}\s?)(\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}|\d{12})(.*)	conserva · PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CPE_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_CPE_CADEIA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(P)(.*[\d_])([A-Za-z]{2})(\d[A-Za-z])	reemplaza por 000P · conserva · reemplaza por ~ · conserva
(P)(.*[\d_])([A-Za-z]{2})	reemplaza por 000P · conserva · reemplaza por ~
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_CPE_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_CPE_CADEIA_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)	conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva
([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)	conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva
([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)	conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva
([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)	conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva
([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)	conserva · reemplaza por · conserva · reemplaza por · conserva
([^_]*)(_)([^_]*)	conserva · reemplaza por · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_DATA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `PT_L2_DATA_EVENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	no

PT_DATA_NASCIMENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: `PT_L2_DATA_NASCIMENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	no

PT_DEPENDENCIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_DEPENDENCIA_LISTA` .

Usado por: `PT_SAUDE_DEPENDENCIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `PT_DEPENDENCIA_CODIGO`
si no	`PT_DEPENDENCIA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_DEPENDENCIA_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-dependencia-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_DEPENDENCIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-dependencia-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_DEPENDENCIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `pt-dependencia.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_DEPENDENCIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-dependencia.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`PT_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

Usado por: `PT_SAUDE_DIAGNOSTICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-Za-z]\d{2}\.[\dA-Za-z]{1,4})`	`PT_CID10_DECIMAL`
`([A-Za-z]\d{2,3}X?)`	`PT_CID10`
`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
si no	`PT_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`PT_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `pt-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-diagnosticos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`PT_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM` .

Usado por: `PT_L1_EMAIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`PT_CM_ALFANUM` · `PT_CM_ALFANUM` · reemplaza por `test`
si no	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_ENTIDADE_EMPREGADORA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `pt-empregadores.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_L2_ENTIDADE_EMPREGADORA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-empregadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_ESCOLARIDADE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_ESCOLARIDADE_LISTA`.

Usado por: `PT_L2_ESCOLARIDADE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `PT_ESCOLARIDADE_CODIGO`
`si no`	`PT_ESCOLARIDADE_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_ESCOLARIDADE_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pt-escolaridade-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_ESCOLARIDADE`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-escolaridade-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_ESCOLARIDADE_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pt-escolaridade.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_ESCOLARIDADE`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-escolaridade.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_ESTABELECIMENTO_ENSINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `pt-estabelecimentos-ensino.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_L2_ESTABELECIMENTO_ENSINO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-estabelecimentos-ensino.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

Usado por: `PT_L2_ESTADO_CIVIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `PT_ESTADO_CIVIL_CODIGO`
si no	`PT_ESTADO_CIVIL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `pt-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-estado-civil-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `pt-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-estado-civil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pt-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_HISTORICO_CREDITO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-estados-credito.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_FISCAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_FIN_FISCAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(-?)(\d+)([.,]\d{1,2})`	conserva · `dlpx-core:CM Numeric` · conserva
`(-?)(\d+)`	conserva · `dlpx-core:CM Numeric`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_FREGUESIA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pt-freguesias-generalizadas.txt` (29.506 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `PT_L2_FREGUESIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-freguesias-generalizadas.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PT_HISTORICO_CREDITO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_ESTADO_CREDITO`.

Usado por: `PT_FIN_CREDITO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,4}))`	conserva · `PT_CM_DIGITOS`
`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
si no	`PT_ESTADO_CREDITO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_IBAN_ESTRANGEIRO IBAN

Enmascara los últimos 8 caracteres del IBAN y recalcula sus dos dígitos de control de la ISO 13616; el código de país y los caracteres anteriores se mantienen.

Usado por: `PT_CONTA`

CONFIGURACIÓN

validateInput	no
numCharsToMask	`8`

PT_IDADE REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_L2_IDADE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	conserva · reemplaza por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))`	conserva · conserva · `PT_CM_DIGITOS` · conserva
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	conserva · conserva · `PT_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d))`	conserva · `PT_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_IDENTIDADE_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_IDENTIDADE_GENERO_LISTA` .

Usado por: `PT_L3_IDENTIDADE_GENERO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PT_CM_ALFANUM`
si no	`PT_IDENTIDADE_GENERO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_IDENTIDADE_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `pt-identidades-genero.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_IDENTIDADE_GENERO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-identidades-genero.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_IDENTIFICACAO REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_L1_CARTAO_CIDADAO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{8}[\s\-]?\d[\s\-]?[A-Za-z0-9]{2}\d))`	conserva · `PT_CC`
`(0*?)(?:(\d{8}[\s\-]?\d))`	conserva · `PT_NIC`
`(0*?)(?:(\d{8}))`	conserva · `PT_NIC_CORPO`
`(0*?)(?:(\d{5,7}))`	conserva · `PT_CM_DIGITOS`
`([A-Za-z]{1,2}\d{6})`	`PT_CM_DIGITOS_LETRAS`
si no	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_IMOVEL REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_L1_IMOVEL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{6}[\s\-]?)([URO])([\s\-]?)(\d{1,6})(.*))`	conserva · conserva · conserva · conserva · `PT_CM_DIGITOS` · conserva
`([URO])([\s\-]?)(\d{1,6})(.*)`	conserva · conserva · `PT_CM_DIGITOS` · conserva
`(0*?)(?:(\d{1,6})(/)(\d{8}))`	conserva · `PT_CM_DIGITOS` · conserva · conserva
si no	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_INCAPACIDADE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_INCAPACIDADE_LISTA`.

Usado por: `PT_SAUDE_INCAPACIDADE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PT_CM_ALFANUM`
si no	`PT_INCAPACIDADE_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_INCAPACIDADE_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `pt-incapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_INCAPACIDADE`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-incapacidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_INDICADOR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `PT_SITUACAO_RESIDENCIA`, `PT_ESTADO_CIVIL`, `PT_ESCOLARIDADE`, `PT_ORIGEM_ETNICA`, `PT_RELIGIAO`, `PT_OPINIAO_POLITICA`, `PT_PARTIDO`, `PT_ORIENTACAO_SEXUAL`, `PT_IDENTIDADE_GENERO`, `PT_COBERTURA_SAUDE`, `PT_DIAGNOSTICO`, `PT_MEDICAMENTO`, `PT_INCAPACIDADE`, `PT_DEPENDENCIA`, `PT_APTIDAO`, `PT_HISTORICO_CREDITO`, `PT_PRESTACAO_SOCIAL`, `PT_REGISTO_CRIMINAL`, `PT_CERTIFICADO_MENORES`, `PT_CONTRAORDENACAO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o)`	`PT_INDICADOR_SIM_NAO`
`(?i)(true|false)`	`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE`
`(?i)(yes|no)`	`PT_INDICADOR_YES_NO`
`(?i)([sn])`	`PT_INDICADOR_S_N`
`(?i)([yx])`	`PT_INDICADOR_Y_N`
`([01])`	`PT_INDICADOR_0_1`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_INDICADOR_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_INDICADOR`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-indicador-0-1.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_INDICADOR_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_INDICADOR`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-indicador-s-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_INDICADOR_SIM_NAO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_INDICADOR`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-indicador-sim-nao.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_INDICADOR_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_INDICADOR`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-indicador-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_INDICADOR_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_INDICADOR`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-indicador-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_INDICADOR_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_INDICADOR`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-indicador-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_HEX`.

Usado por: `PT_L1_IP`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	conserva · `PT_OCTETO` · `PT_OCTETO` · `PT_OCTETO` · `PT_OCTETO`
si no	`PT_CM_HEX`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_MATRICULA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_DIGITOS_LETRAS`.

Usado por: `PT_L1_MATRICULA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-Z]{2}|\d{2})([\s\-]?)([A-Z]{2}|\d{2})([\s\-]?)([A-Z]{2}|\d{2})`	`PT_CM_MATRICULA` · conserva · `PT_CM_MATRICULA` · conserva · `PT_CM_MATRICULA`
si no	`PT_CM_DIGITOS_LETRAS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `PT_SAUDE_MEDICAMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PT_CM_ALFANUM`
si no	`PT_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 23 valores de `pt-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_MEDICAMENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_MORADA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `pt-moradas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_L1_MORADA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-moradas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_NACIONALIDADE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `pt-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_L2_NACIONALIDADE`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_NIB STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_NIB_1` → `PT_NIB_2` → `PT_NIB_3` → `PT_NIB_4`, en este orden.

Usado por: `PT_CONTA`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`PT_NIB_1`
algorithmReferences[2]	`PT_NIB_2`
algorithmReferences[3]	`PT_NIB_3`
algorithmReferences[4]	`PT_NIB_4`

PT_NIB_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_NIB_CONTA` → `PT_NIB_MARCAR` → `PT_NIB_PREPARAR` → `PT_NIB_PASSO_00` → `PT_NIB_PASSO_01` → `PT_NIB_PASSO_02` → `PT_NIB_PASSO_03` → `PT_NIB_PASSO_04`, en este orden.

Usado por: `PT_NIB`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PT_NIB_CONTA
algorithmReferences[2]	PT_NIB_MARCAR
algorithmReferences[3]	PT_NIB_PREPARAR
algorithmReferences[4]	PT_NIB_PASSO_00
algorithmReferences[5]	PT_NIB_PASSO_01
algorithmReferences[6]	PT_NIB_PASSO_02
algorithmReferences[7]	PT_NIB_PASSO_03
algorithmReferences[8]	PT_NIB_PASSO_04

PT_NIB_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PT_NIB_PASSO_05 → PT_NIB_PASSO_06 → PT_NIB_PASSO_07 → PT_NIB_PASSO_08 → PT_NIB_PASSO_09 → PT_NIB_PASSO_10 → PT_NIB_PASSO_11 → PT_NIB_PASSO_12 , en este orden.

Usado por: PT_NIB

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PT_NIB_PASSO_05
algorithmReferences[2]	PT_NIB_PASSO_06
algorithmReferences[3]	PT_NIB_PASSO_07
algorithmReferences[4]	PT_NIB_PASSO_08
algorithmReferences[5]	PT_NIB_PASSO_09
algorithmReferences[6]	PT_NIB_PASSO_10
algorithmReferences[7]	PT_NIB_PASSO_11
algorithmReferences[8]	PT_NIB_PASSO_12

PT_NIB_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PT_NIB_PASSO_13 → PT_NIB_PASSO_14 → PT_NIB_PASSO_15 → PT_NIB_PASSO_16 → PT_NIB_PASSO_17 → PT_NIB_PASSO_18 → PT_NIB_PASSO_19 → PT_NIB_PASSO_20 , en este orden.

Usado por: PT_NIB

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PT_NIB_PASSO_13
algorithmReferences[2]	PT_NIB_PASSO_14
algorithmReferences[3]	PT_NIB_PASSO_15
algorithmReferences[4]	PT_NIB_PASSO_16
algorithmReferences[5]	PT_NIB_PASSO_17
algorithmReferences[6]	PT_NIB_PASSO_18
algorithmReferences[7]	PT_NIB_PASSO_19
algorithmReferences[8]	PT_NIB_PASSO_20

PT_NIB_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PT_NIB_PASSO_21 → PT_NIB_PASSO_22 → PT_NIB_PASSO_23 → PT_NIB_CONTROLO → PT_NIB_RESTAURAR , en este orden.

Usado por: PT_NIB

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PT_NIB_PASSO_21
algorithmReferences[2]	PT_NIB_PASSO_22

algorithmReferences[3]	PT_NIB_PASSO_23
algorithmReferences[4]	PT_NIB_CONTROLO
algorithmReferences[5]	PT_NIB_RESTAURAR

PT_NIB_CONTA REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_NIB_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{8})(\d{11})(\d{2})	conserva · PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA · conserva
(\d{4} \d{4})(\d{4} \d{4} \d{3})(\d \d)	conserva · PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA · conserva
(\d{4}[\s.\-]\d{4}[\s.\-])(\d{11})([\s.\-]\d{2})	conserva · PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_NIB_CONTROLO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_NIB_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)(\d{2}~_?\^)	conserva · PT_NIB_CONTROLO_TABELA
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_NIB_CONTROLO_TABELA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en pt-nib-controlo.txt (194 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: PT_NIB_CONTROLO, PT_NIB_IMPRESSO_CONTROLO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pt-nib-controlo.txt
delimiter	|
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PT_NIB_IMPRESSO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PT_NIB_IMPRESSO_1 → PT_NIB_IMPRESSO_2 → PT_NIB_IMPRESSO_3 → PT_NIB_IMPRESSO_4, en este orden.

Usado por: PT_CONTA

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PT_NIB_IMPRESSO_1
algorithmReferences[2]	PT_NIB_IMPRESSO_2

algorithmReferences[3]	PT_NIB_IMPRESSO_3
algorithmReferences[4]	PT_NIB_IMPRESSO_4

PT_NIB_IMPRESSO_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PT_NIB_IMPRESSO_CONTA → PT_NIB_IMPRESSO_MARCAR → PT_NIB_IMPRESSO_PREPARAR → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_00 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_01 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_02 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_03 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_04 , en este orden.

Usado por: PT_NIB_IMPRESSO

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PT_NIB_IMPRESSO_CONTA
algorithmReferences[2]	PT_NIB_IMPRESSO_MARCAR
algorithmReferences[3]	PT_NIB_IMPRESSO_PREPARAR
algorithmReferences[4]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_00
algorithmReferences[5]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_01
algorithmReferences[6]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_02
algorithmReferences[7]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_03
algorithmReferences[8]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_04

PT_NIB_IMPRESSO_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_05 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_06 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_07 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_08 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_09 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_10 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_11 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_12 , en este orden.

Usado por: PT_NIB_IMPRESSO

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_05
algorithmReferences[2]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_06
algorithmReferences[3]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_07
algorithmReferences[4]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_08
algorithmReferences[5]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_09
algorithmReferences[6]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_10
algorithmReferences[7]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_11
algorithmReferences[8]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_12

PT_NIB_IMPRESSO_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_13 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_14 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_15 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_16 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_17 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_18 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_19 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_20 , en este orden.

Usado por: PT_NIB_IMPRESSO

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_13
algorithmReferences[2]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_14
algorithmReferences[3]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_15
algorithmReferences[4]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_16
algorithmReferences[5]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_17
algorithmReferences[6]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_18
algorithmReferences[7]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_19

algorithmReferences[8]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_20

PT_NIB_IMPRESSO_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_21 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_22 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_23 → PT_NIB_IMPRESSO_CONTROLO → PT_NIB_IMPRESSO_RESTAURAR , en este orden.

Usado por: PT_NIB_IMPRESSO

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_21
algorithmReferences[2]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_22
algorithmReferences[3]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_23
algorithmReferences[4]	PT_NIB_IMPRESSO_CONTROLO
algorithmReferences[5]	PT_NIB_IMPRESSO_RESTAURAR

PT_NIB_IMPRESSO_CONTA REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_NIB_IMPRESSO_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{8})(\d{11})(\d{2})	conserva · PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA · conserva
(\d{4} \d{4})(\d{4} \d{4} \d{3})(\d \d)	conserva · PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA · conserva
(\d{4}[\s.\-]\d{4}[\s.\-])(\d{11})([\s.\-]\d{2})	conserva · PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_NIB_IMPRESSO_CONTROLO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_NIB_IMPRESSO_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)(\d{2}~_?\^)	conserva · PT_NIB_CONTROLO_TABELA
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_NIB_IMPRESSO_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_NIB_IMPRESSO_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)	conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva
([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)	conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva · reemplaza por _ · conserva

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_00` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{0})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_01` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{1})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_02` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{2})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_03` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{3})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_04` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{4})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_05` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{5})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_06` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{6})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_07` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{7})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{8})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{9})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{10})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{11})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva

si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_12 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{12})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_13 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{13})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_14 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{14})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_15 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{15})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_16 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{16})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_17 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{17})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_18 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{18})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_19 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{19})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

`requireMask`	no

`PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_20` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{20})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_21` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{21})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_22` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{22})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_23` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{23})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_IMPRESSO_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `000` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`(1)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `001` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`(2)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `002` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`(3)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `003` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`(4)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `004` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`(5)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `005` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`(6)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `006` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`(7)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `007` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`(8)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `008` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`(9)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `009` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_IMPRESSO_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pt-nib-passo.txt` (1261 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `PT_NIB_PASSO_00`, `PT_NIB_PASSO_01`, `PT_NIB_PASSO_02`, `PT_NIB_PASSO_03`, `PT_NIB_PASSO_04`, `PT_NIB_PASSO_05`, `PT_NIB_PASSO_06`, `PT_NIB_PASSO_07`, `PT_NIB_PASSO_08`, `PT_NIB_PASSO_09`, `PT_NIB_PASSO_10`, `PT_NIB_PASSO_11`, `PT_NIB_PASSO_12`, `PT_NIB_PASSO_13`, `PT_NIB_PASSO_14`, `PT_NIB_PASSO_15`, `PT_NIB_PASSO_16`, `PT_NIB_PASSO_17`, `PT_NIB_PASSO_18`, `PT_NIB_PASSO_19`, `PT_NIB_PASSO_20`, `PT_NIB_PASSO_21`, `PT_NIB_PASSO_22`, `PT_NIB_PASSO_23`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_00`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_01`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_02`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_03`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_04`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_05`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_06`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_07`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_08`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_09`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_10`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_11`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_12`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_13`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_14`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_15`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_16`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_17`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_18`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_19`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_20`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_21`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_22`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_23`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`pt-nib-passo.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

PT_NIB_PASSO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{0})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{1})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{2})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{3})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{4})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{5})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{6})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{7})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{8})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{9})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva

`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{10})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{11})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO_12 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{12})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO_13 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{13})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO_14 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{14})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO_15 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{15})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO_16 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{16})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO_17 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{17})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

requireMask	no

PT_NIB_PASSO_18 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{18})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_NIB_PASSO_19 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{19})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_NIB_PASSO_20 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{20})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_NIB_PASSO_21 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{21})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_NIB_PASSO_22 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{22})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PASSO_23 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{23})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_NIB_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `000` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`(1)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `001` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`(2)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `002` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`(3)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `003` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`(4)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `004` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`(5)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `005` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`(6)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `006` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`(7)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `007` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`(8)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `008` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`(9)(.*)(\d)(_?)(\d)`	reemplaza por `009` · conserva · reemplaza por `~` · conserva · reemplaza por `^`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_NIB_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIB_4`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva · reemplaza por `` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por `` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`PT_NIC` CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `PT_NIC_CORPO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 8 9` desde la derecha.

Usado por: `PT_CC_NIC`, `PT_IDENTIFICACAO`

CONFIGURACIÓN

`weightList`	`2 3 4 5 6 7 8 9`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`8`
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`8`
`calculateChecksumRightToLeft`	sí
`numericAlgorithm`	`PT_NIC_CORPO`
`alphaNumericAlgorithm`	`PT_NIC_CORPO`
`preserveRegex`	`[.\-\s]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sí

`PT_NIC_CORPO` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `PT_NIC`, `PT_IDENTIFICACAO`

CONFIGURACIÓN

`characterGroups`	`0123456789`
`caseSensitive`	sí
`minMaskedPositions`	`0`

`PT_NIF` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_L1_NIF`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(PT\s?)((?:[1-38]\d{2}|45\d)[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d{3})`	conserva · `PT_NIF_CD`
`(0*?)(?:((?:[1-38]\d{2}|45\d)[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d{3}))`	conserva · `PT_NIF_CD`
`(PT\s?)((?:[5-79]|4[0-46-9])\d{2}[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d{3})`	conserva · conserva
`(0*?)(?:((?:[5-79]|4[0-46-9])\d{2}[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d{3}))`	conserva · conserva
si no	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`PT_NIF_CD` CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `PT_NIF_CORPO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 8 9` desde la derecha.

Usado por: `PT_NIF`

CONFIGURACIÓN

weightList	`2 3 4 5 6 7 8 9`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`8`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`8`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	`PT_NIF_CORPO`
alphaNumericAlgorithm	`PT_NIF_CORPO`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

`PT_NIF_CORPO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NIF_CD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(45)(\d{6})`	conserva · `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA`
`([1-38])(\d{7})`	conserva · `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_NISS REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_L1_NISS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(1(?:[\s\-.]?\d){10}))`	conserva · `PT_NISS_CD`
`(0*?)(?:(2(?:[\s\-.]?\d){10}))`	conserva · conserva
si no	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_NISS_CD CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `PT_NISS_CORPO` y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos `2 3 5 7 11 13 17 19 23 0` desde la derecha.

Usado por: `PT_NISS`

CONFIGURACIÓN

weightList	`2` `3` `5` `7` `11` `13` `17` `19` `23` `0`
modulusNumber	`10`
checkDigitIndex	`10`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`10`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	`PT_NISS_CORPO`
alphaNumericAlgorithm	`PT_NISS_CORPO`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

PT_NISS_CORPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_NISS_CD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(1)(\d{9})`	conserva · `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_NOME NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 282 nombres de `pt-nomes.txt`.

Usado por: `PT_PALAVRA_NOME`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-nomes.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

PT_NOME_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 9 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_L1_NOME_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^,]+),\s*(.+)`	`PT_APELIDOS` · `PT_NOMES`
`(?iu)(maria)\s+(d[aeo]s?)\s+(\S+)\s+(.+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · conserva · `PT_PALAVRA_NOME` · `PT_APELIDOS`
`(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
si no	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_NOMES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_L1_NOME`, `PT_NOME_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME`
si no	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_NUMERO_RECEITA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_SAUDE_RECEITA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-7]\d{17}[\dXx]))`	conserva · `PT_RECEITA`
si no	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_NUMERO_UTENTE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM` .

Usado por: `PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-79](?:[\s\-.]?\d){8}))`	conserva · `PT_UTENTE`
si no	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: `PT_IP`

CONFIGURACIÓN

minValue	`1`
maxValue	`254`

PT_OPINIAO_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_OPINIAO_POLITICA_LISTA` .

Usado por: `PT_L3_OPINIAO_POLITICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `PT_OPINIAO_POLITICA_CODIGO`
si no	`PT_OPINIAO_POLITICA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_OPINIAO_POLITICA_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pt-opinioes-politicas-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_OPINIAO_POLITICA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-opinioes-politicas-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_OPINIAO_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `pt-opinioes-politicas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_OPINIAO_POLITICA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pt-opinioes-politicas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_ORIENTACAO_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])	PT_INDICADOR
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · PT_CM_ALFANUM
si no	PT_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `pt-orientacoes-sexuais.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_ORIENTACAO_SEXUAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pt-orientacoes-sexuais.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_ORIGEM_ETNICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_ORIGEM_ETNICA_LISTA`.

Usado por: `PT_L3_ORIGEM_ETNICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `PT_ORIGEM_ETNICA_CODIGO`
`si no`	`PT_ORIGEM_ETNICA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`PT_ORIGEM_ETNICA_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `pt-origem-etnica-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_ORIGEM_ETNICA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`pt-origem-etnica-codigos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`PT_ORIGEM_ETNICA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `pt-origem-etnica.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_ORIGEM_ETNICA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`pt-origem-etnica.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`PT_PALAVRA_APELIDO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_APELIDO`.

Usado por: `PT_APELIDOS`, `PT_NOME_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(de|da|do|das|dos|e|d')`	conserva
`si no`	`PT_APELIDO`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`PT_PALAVRA_NOME` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_NOME`.

Usado por: `PT_NOMES`, `PT_NOME_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(de|da|do|das|dos|e|d')`	conserva
si no	`PT_NOME`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`PT_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_PARTIDO_LISTA`.

Usado por: `PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PT_CM_ALFANUM`
si no	`PT_PARTIDO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`PT_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `pt-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_PARTIDO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-partidos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`PT_PRESTACAO_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_PRESTACAO_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PT_CM_ALFANUM`
si no	`PT_PRESTACAO_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`PT_PRESTACAO_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `pt-prestacoes-sociais.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_PRESTACAO_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-prestacoes-sociais.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_PROCEDIMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_PROCEDIMENTO_TEXTO`.

Usado por: `PT_SAUDE_PROCEDIMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([0-9A-HJ-NP-Z]{7}))`	conserva · `PT_CM_DIGITOS_LETRAS`
`(0*?)(?:(\d{4,6}))`	conserva · `PT_CM_DIGITOS`
si no	`PT_PROCEDIMENTO_TEXTO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_PROCEDIMENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pt-procedimentos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_PROCEDIMENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-procedimentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_PROCESSO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_PENAL_PROCESSO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,7})(/\d{2}\.\d[A-Z0-9]{2,8}))`	conserva · `PT_CM_DIGITOS` · conserva
`(0*?)(?:(\d{1,7})(/\d{2,4}))`	conserva · `PT_CM_DIGITOS` · conserva
si no	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_PROFISSAO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 38 valores de `pt-profissoes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_PROFISSAO_OU_CODIGO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`pt-profissoes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

PT_PROFISSAO_OU_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_PROFISSAO`.

Usado por: `PT_L2_PROFISSAO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PT_CM_DIGITOS`
`si no`	`PT_PROFISSAO`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_RECEITA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_RECEITA_1` → `PT_RECEITA_2` → `PT_RECEITA_3`, en este orden.

Usado por: `PT_NUMERO_RECEITA`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`PT_RECEITA_1`
`algorithmReferences[2]`	`PT_RECEITA_2`
`algorithmReferences[3]`	`PT_RECEITA_3`

PT_RECEITA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_RECEITA_CORPO` → `PT_RECEITA_PREPARAR` → `PT_RECEITA_PASSO_00` → `PT_RECEITA_PASSO_01` → `PT_RECEITA_PASSO_02` → `PT_RECEITA_PASSO_03` → `PT_RECEITA_PASSO_04` → `PT_RECEITA_PASSO_05`, en este orden.

Usado por: `PT_RECEITA`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`PT_RECEITA_CORPO`
`algorithmReferences[2]`	`PT_RECEITA_PREPARAR`
`algorithmReferences[3]`	`PT_RECEITA_PASSO_00`
`algorithmReferences[4]`	`PT_RECEITA_PASSO_01`
`algorithmReferences[5]`	`PT_RECEITA_PASSO_02`
`algorithmReferences[6]`	`PT_RECEITA_PASSO_03`
`algorithmReferences[7]`	`PT_RECEITA_PASSO_04`
`algorithmReferences[8]`	`PT_RECEITA_PASSO_05`

PT_RECEITA_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_RECEITA_PASSO_06` → `PT_RECEITA_PASSO_07` → `PT_RECEITA_PASSO_08` → `PT_RECEITA_PASSO_09` → `PT_RECEITA_PASSO_10` → `PT_RECEITA_PASSO_11` → `PT_RECEITA_PASSO_12` → `PT_RECEITA_PASSO_13` , en este orden.

Usado por: `PT_RECEITA`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`PT_RECEITA_PASSO_06`
`algorithmReferences[2]`	`PT_RECEITA_PASSO_07`
`algorithmReferences[3]`	`PT_RECEITA_PASSO_08`
`algorithmReferences[4]`	`PT_RECEITA_PASSO_09`
`algorithmReferences[5]`	`PT_RECEITA_PASSO_10`
`algorithmReferences[6]`	`PT_RECEITA_PASSO_11`
`algorithmReferences[7]`	`PT_RECEITA_PASSO_12`
`algorithmReferences[8]`	`PT_RECEITA_PASSO_13`

PT_RECEITA_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_RECEITA_PASSO_14` → `PT_RECEITA_PASSO_15` → `PT_RECEITA_PASSO_16` → `PT_RECEITA_PASSO_17` → `PT_RECEITA_CONTROLO` , en este orden.

Usado por: `PT_RECEITA`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`PT_RECEITA_PASSO_14`
`algorithmReferences[2]`	`PT_RECEITA_PASSO_15`
`algorithmReferences[3]`	`PT_RECEITA_PASSO_16`
`algorithmReferences[4]`	`PT_RECEITA_PASSO_17`
`algorithmReferences[5]`	`PT_RECEITA_CONTROLO`

PT_RECEITA_CONTROLO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_RECEITA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(\d{2}~)`	conserva · `PT_RECEITA_CONTROLO_TABELA`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_RECEITA_CONTROLO_TABELA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pt-receita-controlo.txt` (11 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `PT_RECEITA_CONTROLO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`pt-receita-controlo.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí

trimWhitespace	sí

PT_RECEITA_CORPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_RECEITA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([1-7])(\d{17})([\dXx])	conserva · PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_RECEITA_PASSO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en pt-receita-passo.txt (143 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: PT_RECEITA_PASSO_00 , PT_RECEITA_PASSO_01 , PT_RECEITA_PASSO_02 , PT_RECEITA_PASSO_03 , PT_RECEITA_PASSO_04 , PT_RECEITA_PASSO_05 , PT_RECEITA_PASSO_06 , PT_RECEITA_PASSO_07 , PT_RECEITA_PASSO_08 , PT_RECEITA_PASSO_09 , PT_RECEITA_PASSO_10 , PT_RECEITA_PASSO_11 , PT_RECEITA_PASSO_12 , PT_RECEITA_PASSO_13 , PT_RECEITA_PASSO_14 , PT_RECEITA_PASSO_15 , PT_RECEITA_PASSO_16 , PT_RECEITA_PASSO_17

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pt-receita-passo.txt
delimiter	|
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PT_RECEITA_PASSO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_RECEITA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{0})(.{3})(.*)	conserva · PT_RECEITA_PASSO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_RECEITA_PASSO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_RECEITA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{1})(.{3})(.*)	conserva · PT_RECEITA_PASSO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

PT_RECEITA_PASSO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_RECEITA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{2})(.{3})(.*)	conserva · PT_RECEITA_PASSO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_RECEITA_PASSO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_RECEITA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{3})(.{3})(.*)	conserva · PT_RECEITA_PASSO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_RECEITA_PASSO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_RECEITA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{4})(.{3})(.*)	conserva · PT_RECEITA_PASSO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_RECEITA_PASSO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PT_RECEITA_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{5})(.{3})(.*)	conserva · PT_RECEITA_PASSO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_RECEITA_PASSO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_RECEITA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{6})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_RECEITA_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_RECEITA_PASSO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_RECEITA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{7})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_RECEITA_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_RECEITA_PASSO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_RECEITA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{8})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_RECEITA_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_RECEITA_PASSO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_RECEITA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{9})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_RECEITA_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_RECEITA_PASSO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_RECEITA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{10})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_RECEITA_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_RECEITA_PASSO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_RECEITA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{11})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_RECEITA_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_RECEITA_PASSO_12 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_RECEITA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{12})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_RECEITA_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_RECEITA_PASSO_13 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_RECEITA_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{13})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_RECEITA_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_RECEITA_PASSO_14 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_RECEITA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{14})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_RECEITA_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_RECEITA_PASSO_15 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_RECEITA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{15})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_RECEITA_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_RECEITA_PASSO_16 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_RECEITA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{16})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_RECEITA_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_RECEITA_PASSO_17 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_RECEITA_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{17})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_RECEITA_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_RECEITA_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_RECEITA_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0)(.*)([\dXx])`	reemplaza por `000` · conserva · reemplaza por `~`

`(1)(.*)([\dXx])`	reemplaza por `001` · conserva · reemplaza por `~`
`(2)(.*)([\dXx])`	reemplaza por `002` · conserva · reemplaza por `~`
`(3)(.*)([\dXx])`	reemplaza por `003` · conserva · reemplaza por `~`
`(4)(.*)([\dXx])`	reemplaza por `004` · conserva · reemplaza por `~`
`(5)(.*)([\dXx])`	reemplaza por `005` · conserva · reemplaza por `~`
`(6)(.*)([\dXx])`	reemplaza por `006` · conserva · reemplaza por `~`
`(7)(.*)([\dXx])`	reemplaza por `007` · conserva · reemplaza por `~`
`(8)(.*)([\dXx])`	reemplaza por `008` · conserva · reemplaza por `~`
`(9)(.*)([\dXx])`	reemplaza por `009` · conserva · reemplaza por `~`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_REDIGIR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_L1_CREDENCIAL` , `PT_L1_IMAGEM` , `PT_L3_BIOMETRICO` , `PT_L3_GENETICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.+)`	cada carácter → `X`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_REGISTO_CRIMINAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_REGISTO_CRIMINAL_LISTA` .

Usado por: `PT_PENAL_REGISTO_CRIMINAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PT_CM_ALFANUM`
`si no`	`PT_REGISTO_CRIMINAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_REGISTO_CRIMINAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `pt-registo-criminal.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_REGISTO_CRIMINAL`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`pt-registo-criminal.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_RELIGIAO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_RELIGIAO_LISTA`.

Usado por: `PT_L3_RELIGIAO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PT_CM_ALFANUM`
si no	`PT_RELIGIAO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_RELIGIAO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `pt-religioes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_RELIGIAO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-religioes.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_SEXO REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_L2_SEXO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?iu)(feminino|masculino)`	`PT_SEXO_FEMININO_MASCULINO`
`(?iu)(mulher|homem)`	`PT_SEXO_MULHER_HOMEM`
`(?i)(female|male)`	`PT_SEXO_FEMALE_MALE`
`(?i)([fm])`	`PT_SEXO_F_M`
`(?i)(h)`	`PT_SEXO_H_M`
`(0*?)(?:([12]))`	conserva · `PT_SEXO_1_2`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-sexo-1-2.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-sexo-f-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-sexo-female-male.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_SEXO_FEMININO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-sexo-feminino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-sexo-feminino-masculino.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-sexo-h-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_SEXO_MULHER_HOMEM SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pt-sexo-mulher-homem.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-sexo-mulher-homem.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_SITUACAO_RESIDENCIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_SITUACAO_RESIDENCIA_LISTA`.

Usado por: `PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `PT_CM_ALFANUM`
si no	`PT_SITUACAO_RESIDENCIA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_SITUACAO_RESIDENCIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `pt-situacao-residencia.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_SITUACAO_RESIDENCIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-situacao-residencia.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pt-sem-informacao.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-sem-informacao.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PT_TELEFONE REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PT_CM_DIGITOS`.

Usado por: `PT_L1_TELEFONE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:((?:\+|00)351[\s\-]?)(9[1236]|2\d|30)([\d\s\-]{7,10}))`	conserva · conserva · conserva · `PT_CM_DIGITOS`
`(\(?(?:\+|00)351\)?[\s\-]?)(9[1236]|2\d|30)([\d\s\-]{7,10})`	conserva · conserva · `PT_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(9[1236]|2\d|30)([\d\s\-]{7,10}))`	conserva · conserva · `PT_CM_DIGITOS`
si no	`PT_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_TEXTO_LIVRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 10 patrones por `[DADO]`, y los 1618 términos de `pt-texto-nomes.txt` por `[NOME]`.

Usado por: `PT_L1_TEXTO_LIVRE`, `PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?<![\dA-Za-z])\d{8}-?\d-?[A-Za-z0-9]{2}\d(?![A-Za-z\d])`
`(?<![\d\-])\d{8,9}(?![\d\-])`
`(?<!\d)[12]\d{10}(?!\d)`
`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
`(?<![\d\-])(\+|00)351\d{9}(?![\d\-])`
`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
`PT50\d{21}`
`(?<!\d)\d{21}(?!\d)`
`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`
`[A-Z]{2}-\d{2}-[A-Z]{2}|\d{2}-[A-Z]{2}-\d{2}`

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	`[DADO]`
lookupFile	`pt-texto-nomes.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOME]`
isDenyList	sí

PT_UTENTE STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_UTENTE_1` → `PT_UTENTE_2` → `PT_UTENTE_RESTAURAR`, en este orden.

Usado por: `PT_NUMERO_UTENTE`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`PT_UTENTE_1`
`algorithmReferences[2]`	`PT_UTENTE_2`
`algorithmReferences[3]`	`PT_UTENTE_RESTAURAR`

PT_UTENTE_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_UTENTE_CORPO` → `PT_UTENTE_MARCAR` → `PT_UTENTE_PREPARAR` → `PT_UTENTE_PASSO_00` → `PT_UTENTE_PASSO_01` → `PT_UTENTE_PASSO_02` → `PT_UTENTE_PASSO_03` → `PT_UTENTE_PASSO_04`, en este orden.

Usado por: `PT_UTENTE`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`PT_UTENTE_CORPO`
`algorithmReferences[2]`	`PT_UTENTE_MARCAR`
`algorithmReferences[3]`	`PT_UTENTE_PREPARAR`
`algorithmReferences[4]`	`PT_UTENTE_PASSO_00`
`algorithmReferences[5]`	`PT_UTENTE_PASSO_01`
`algorithmReferences[6]`	`PT_UTENTE_PASSO_02`
`algorithmReferences[7]`	`PT_UTENTE_PASSO_03`
`algorithmReferences[8]`	`PT_UTENTE_PASSO_04`

PT_UTENTE_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_UTENTE_PASSO_05` → `PT_UTENTE_PASSO_06` → `PT_UTENTE_PASSO_07` → `PT_UTENTE_PASSO_08` → `PT_UTENTE_PASSO_09` → `PT_UTENTE_PASSO_10` → `PT_UTENTE_PASSO_11` → `PT_UTENTE_CONTROLO`, en este orden.

Usado por: `PT_UTENTE`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`PT_UTENTE_PASSO_05`
`algorithmReferences[2]`	`PT_UTENTE_PASSO_06`
`algorithmReferences[3]`	`PT_UTENTE_PASSO_07`
`algorithmReferences[4]`	`PT_UTENTE_PASSO_08`
`algorithmReferences[5]`	`PT_UTENTE_PASSO_09`
`algorithmReferences[6]`	`PT_UTENTE_PASSO_10`
`algorithmReferences[7]`	`PT_UTENTE_PASSO_11`
`algorithmReferences[8]`	`PT_UTENTE_CONTROLO`

PT_UTENTE_CONTROLO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_UTENTE_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(\d{2}~)`	conserva · `PT_UTENTE_CONTROLO_TABELA`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

requireMask	no

PT_UTENTE_CONTROLO_TABELA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pt-utente-controlo.txt` (10 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `PT_UTENTE_CONTROLO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`pt-utente-controlo.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PT_UTENTE_CORPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_UTENTE_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([1-79])([\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d)(\d)`	conserva · `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_UTENTE_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_UTENTE_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva · reemplaza por `_` · conserva
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	conserva · reemplaza por `_` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PT_UTENTE_PASSO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pt-utente-passo.txt` (130 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `PT_UTENTE_PASSO_00` , `PT_UTENTE_PASSO_01` , `PT_UTENTE_PASSO_02` , `PT_UTENTE_PASSO_03` , `PT_UTENTE_PASSO_04` , `PT_UTENTE_PASSO_05` , `PT_UTENTE_PASSO_06` , `PT_UTENTE_PASSO_07` , `PT_UTENTE_PASSO_08` , `PT_UTENTE_PASSO_09` , `PT_UTENTE_PASSO_10` , `PT_UTENTE_PASSO_11`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`pt-utente-passo.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

PT_UTENTE_PASSO_00 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_UTENTE_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{0})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_UTENTE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_UTENTE_PASSO_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_UTENTE_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{1})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_UTENTE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_UTENTE_PASSO_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_UTENTE_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{2})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_UTENTE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_UTENTE_PASSO_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_UTENTE_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{3})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_UTENTE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_UTENTE_PASSO_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_UTENTE_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{4})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_UTENTE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_UTENTE_PASSO_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_UTENTE_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{5})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_UTENTE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_UTENTE_PASSO_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_UTENTE_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{6})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_UTENTE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_UTENTE_PASSO_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_UTENTE_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{7})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_UTENTE_PASSO` · conserva

`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_UTENTE_PASSO_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_UTENTE_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{8})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_UTENTE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_UTENTE_PASSO_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_UTENTE_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{9})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_UTENTE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_UTENTE_PASSO_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_UTENTE_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{10})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_UTENTE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_UTENTE_PASSO_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_UTENTE_2`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{11})(.{3})(.*)`	conserva · `PT_UTENTE_PASSO` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_UTENTE_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_UTENTE_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0)(.*)(\d)`	reemplaza por `100` · conserva · reemplaza por `~`
`(1)(.*)(\d)`	reemplaza por `101` · conserva · reemplaza por `~`
`(2)(.*)(\d)`	reemplaza por `102` · conserva · reemplaza por `~`
`(3)(.*)(\d)`	reemplaza por `103` · conserva · reemplaza por `~`
`(4)(.*)(\d)`	reemplaza por `104` · conserva · reemplaza por `~`
`(5)(.*)(\d)`	reemplaza por `105` · conserva · reemplaza por `~`
`(6)(.*)(\d)`	reemplaza por `106` · conserva · reemplaza por `~`
`(7)(.*)(\d)`	reemplaza por `107` · conserva · reemplaza por `~`
`(8)(.*)(\d)`	reemplaza por `108` · conserva · reemplaza por `~`
`(9)(.*)(\d)`	reemplaza por `109` · conserva · reemplaza por `~`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

PT_UTENTE_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PT_UTENTE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por ` ` · conserva · reemplaza por ` ` · conserva
`([^_]*)(_)([^_]*)`	conserva · reemplaza por ` ` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

APÉNDICE B

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee la política. En Delphix, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`pt-apelidos.txt`	425	`PT_APELIDO`	Silva · Santos · Ferreira · Pereira
`pt-aptidao.txt`	4	`PT_APTIDAO_LISTA`	Apto · Apto condicionalmente · Inapto temporariamente · Inapto definitivamente
`pt-cc-controlo.txt`	20	`PT_CC_CONTROLO_TABELA`	02~|0 · 01~|0 · 12~|9 · 11~|9
`pt-cc-passo.txt`	1300	`PT_CC_PASSO`	020|001 · 021|121 · 022|241 · 023|361
`pt-certificado-menores.txt`	5	`PT_CERTIFICADO_MENORES_LISTA`	Certificado apresentado · Certificado pendente · Certificado caducado · Não apresentado
`pt-cid10-decimal.txt`	33	`PT_CID10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.909 · J06.9
`pt-cid10.txt`	46	`PT_CID10`	I10 · E11 · E78 · J45
`pt-cobertura-saude.txt`	9	`PT_COBERTURA`	SNS · ADSE - titular · ADSE - beneficiário familiar · SAD/GNR
`pt-codigos-autarquicos-generalizados.txt`	5039	`PT_CODIGO_AUTARQUICO_TABELA`	0106|0104 · 0111|0103 · 0112|0108 · 0117|0119
`pt-concelhos-generalizados.txt`	1612	`PT_CONCELHO`	Castelo de Paiva|Arouca · Castelo de Paiva (Aveiro)|Arouca (Aveiro) · Castelo de Paiva, Aveiro|Arouca, Aveiro · Mealhada|Anadia
`pt-contraordenacoes.txt`	9	`PT_CONTRAORDENACAO_LISTA`	Sem contraordenações · Contraordenação leve · Contraordenação grave · Contraordenação muito grave
`pt-cp4-generalizados.txt`	253	`PT_CP4`	2090|2080 · 2100|2125 · 2140|2330 · 2150|2330
`pt-cpe-letras.txt`	529	`PT_CPE_LETRAS_TABELA`	000~|TT · 001~|TR · 002~|TW · 003~|TA
`pt-cpe-passo.txt`	6877	`PT_CPE_PASSO`	0000|0000 · 0001|1001 · 0002|2002 · 0003|3003
`pt-dependencia-codigos.txt`	2	`PT_DEPENDENCIA_CODIGO`	1 · 2
`pt-dependencia.txt`	4	`PT_DEPENDENCIA_LISTA`	Dependência de 1.º grau · Dependência de 2.º grau · Sem dependência reconhecida · Em avaliação
`pt-detetar-apelidos.txt`	498	`PT_L1_APELIDO – List` `PT_L1_NOME_COMPLETO – List`	Silva · Santos · Ferreira · Pereira
`pt-detetar-nomes.txt`	362	`PT_L1_NOME – List` `PT_L1_NOME_COMPLETO – List`	Maria · José · Jose · João
`pt-detetar-sexo-letra.txt`	3	`PT_L2_SEXO – List`	f · m · h
`pt-detetar-sexo.txt`	6	`PT_L2_SEXO – List`	homem · mulher · feminino · masculino
`pt-diagnosticos.txt`	30	`PT_DIAGNOSTICO_TEXTO`	Hipertensão arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lombalgia

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`pt-empregadores.txt`	24	`PT_ENTIDADE_EMPREGADORA`	Distribuição Atlântica, Lda. · Construções do Norte, S.A. · Transportes da Planície, Lda. · Supermercados Bom Preço, S.A.
`pt-escolaridade-codigos.txt`	10	`PT_ESCOLARIDADE_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`pt-escolaridade.txt`	10	`PT_ESCOLARIDADE_LISTA`	Sem nível de escolaridade · Ensino básico - 1.º ciclo · Ensino básico - 2.º ciclo · Ensino básico - 3.º ciclo
`pt-estabelecimentos-ensino.txt`	14	`PT_ESTABELECIMENTO_ENSINO`	Escola Básica de Santo António · Escola Básica e Secundária D. Dinis · Escola Secundária Camões · Escola Secundária Alexandre Herculano
`pt-estado-civil-codigos.txt`	6	`PT_ESTADO_CIVIL_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`pt-estado-civil.txt`	6	`PT_ESTADO_CIVIL_LISTA`	Solteiro(a) · Casado(a) · União de facto · Divorciado(a)
`pt-estados-credito.txt`	10	`PT_ESTADO_CREDITO`	Sem incidentes · Crédito vencido · Em incumprimento · Em PERSI
`pt-freguesias-generalizadas.txt`	29.506	`PT_FREGUESIA`	Aguada de Cima|Águeda · Aguada de Cima (Águeda)|Águeda (Águeda) · Aguada de Cima, Águeda|Águeda, Águeda · Fermentelos|Águeda
`pt-identidades-genero.txt`	7	`PT_IDENTIDADE_GENERO_LISTA`	Mulher cis · Homem cis · Mulher trans · Homem trans
`pt-incapacidades.txt`	8	`PT_INCAPACIDADE_LISTA`	Motora · Orgânica · Visual · Auditiva
`pt-indicador-0-1.txt`	2	`PT_INDICADOR_0_1`	0 · 1
`pt-indicador-s-n.txt`	2	`PT_INDICADOR_S_N`	S · N
`pt-indicador-sim-nao.txt`	2	`PT_INDICADOR_SIM_NAO`	Sim · Não
`pt-indicador-true-false.txt`	2	`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE`	true · false
`pt-indicador-y-n.txt`	2	`PT_INDICADOR_Y_N`	Y · N
`pt-indicador-yes-no.txt`	2	`PT_INDICADOR_YES_NO`	Yes · No
`pt-medicamentos.txt`	23	`PT_MEDICAMENTO_LISTA`	Paracetamol · Ibuprofeno · Metamizol · Omeprazol
`pt-moradas.txt`	4000	`PT_MORADA`	Rua do Mercado, 113 · Rua da Fonte, 241, 5.º B · Rua D. João II, 127, 3.º C · Rua Sá da Bandeira, 148, Cave
`pt-nacionalidades.txt`	20	`PT_NACIONALIDADE`	Portuguesa · Brasileira · Angolana · Cabo-verdiana
`pt-nib-controlo.txt`	194	`PT_NIB_CONTROLO_TABELA`	00~^|98 · 00~_^|9_8 · 01~^|95 · 01~_^|9_5
`pt-nib-passo.txt`	1261	`PT_NIB_PASSO`	000|000 · 001|101 · 002|202 · 003|303
`pt-nomes.txt`	282	`PT_NOME`	Maria · José · João · Ana
`pt-opinioes-politicas-codigos.txt`	10	`PT_OPINIAO_POLITICA_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`pt-opinioes-politicas.txt`	7	`PT_OPINIAO_POLITICA_LISTA`	Esquerda · Centro-esquerda · Centro · Centro-direita

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`pt-orientacoes-sexuais.txt`	8	`PT_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA`	Heterossexual · Gay · Lésbica · Bissexual
`pt-origem-etnica-codigos.txt`	7	`PT_ORIGEM_ETNICA_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`pt-origem-etnica.txt`	7	`PT_ORIGEM_ETNICA_LISTA`	Branca · Negra · Asiática · Cigana
`pt-partidos.txt`	11	`PT_PARTIDO_LISTA`	PS · PSD · Chega · IL
`pt-prestacoes-sociais.txt`	12	`PT_PRESTACAO_SOCIAL_LISTA`	Rendimento Social de Inserção · Subsídio de desemprego · Subsídio social de desemprego · Abono de família
`pt-procedimentos.txt`	10	`PT_PROCEDIMENTO_TEXTO`	Consulta de medicina geral e familiar · Consulta de urgência · Hemograma completo · Glicemia em jejum
`pt-profissoes.txt`	38	`PT_PROFISSAO`	Empregado administrativo · Empregado de balcão · Operador de caixa · Motorista de pesados
`pt-receita-controlo.txt`	11	`PT_RECEITA_CONTROLO_TABELA`	00~|1 · 01~|0 · 02~|X · 03~|9
`pt-receita-passo.txt`	143	`PT_RECEITA_PASSO`	000|000 · 001|102 · 002|204 · 003|306
`pt-registo-criminal.txt`	8	`PT_REGISTO_CRIMINAL_LISTA`	Sem registo criminal · Com registo criminal · Registo cancelado · Processo pendente
`pt-religioes.txt`	11	`PT_RELIGIAO_LISTA`	Católica · Ortodoxa · Protestante ou evangélica · Testemunha de Jeová
`pt-sem-informacao.txt`	1	`PT_SUPRIMIR`	Sem informação
`pt-sexo-1-2.txt`	2	`PT_SEXO_1_2`	1 · 2
`pt-sexo-f-m.txt`	2	`PT_SEXO_F_M`	F · M
`pt-sexo-female-male.txt`	2	`PT_SEXO_FEMALE_MALE`	Female · Male
`pt-sexo-feminino-masculino.txt`	2	`PT_SEXO_FEMININO_MASCULINO`	Feminino · Masculino
`pt-sexo-h-m.txt`	2	`PT_SEXO_H_M`	H · M
`pt-sexo-mulher-homem.txt`	2	`PT_SEXO_MULHER_HOMEM`	Mulher · Homem
`pt-situacao-residencia.txt`	15	`PT_SITUACAO_RESIDENCIA_LISTA`	Autorização de residência temporária · Autorização de residência permanente · Autorização de residência CPLP · Estatuto de residente de longa duração
`pt-texto-nomes.txt`	1618	`PT_TEXTO_LIVRE`	Maria · MARIA · José · JOSÉ
`pt-utente-controlo.txt`	10	`PT_UTENTE_CONTROLO_TABELA`	01~|0 · 02~|9 · 03~|8 · 04~|7
`pt-utente-passo.txt`	130	`PT_UTENTE_PASSO`	010|002 · 011|104 · 012|206 · 013|308

APÉNDICE C

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que `NOMBRE_PRODUCTO` no se tome por el nombre de una persona.

E1 `empresa` `entidade` `sociedade` `fornecedor` `pagador` `emitente` `fiscal_?empresa` `coletiv[oa]`

E2 `produto` `prod` `item` `artigo` `empresa` `emp` `firma` `razao` `social` `comercial` `ficheiro` `arquivo` `rua` `via` `avenida` `estrada` `bairro` `concelho` `municipio` `freguesia` `localidade` `distrito` `regiao` `pais` `banco` `entidade` `balcao` `agencia` `plano` `campanha` `projeto` `servico` `tabela` `coluna` `campo` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `escola` `instituto` `universidade` `curso` `disciplina` `documento` `doc` `unidade` `clinica` `hospital` `seguro` `area` `departamento` `cargo` `sistema` `app` `aplicacao` `grupo` `lista` `relatorio` `processo` `evento` `tarefa` `perfil` `papel` `classe` `objeto` `conta` `medicamento` `diagnostico` `estudo` `programa` `prestacao` `partido` `sindicato` `religiao` `lingua` `idioma` `lugar` `sede` `loja` `armazem` `fornecedor` `contrato` `apolice` `seguradora` `organismo` `organizacao` `parametro` `variavel` `metodo` `funcao` `indice` `job` `script` `fila` `recurso` `rede` `dispositivo` `modelo` `imagem` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcao` `acao` `permissao` `conceito` `imposto` `moeda` `emissor` `fatura` `pagamento` `forma` `zona` `linha` `atividade` `setor` `predio` `edificio` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `utente` `doente` `paciente` `utilizador` `segurado` `beneficiario` `benef` `titular` `funcionario` `trabalhador` `colaborador` `empregado` `aluno` `estudante` `devedor` `fiador` `avalista` `requerente` `proprietario` `arrendatario` `inquilino` `condutor` `tomador` `responsavel` `representante` `procurador` `pessoa` `cidadao` `contribuinte` `mae` `pai` `conjuge` `contacto` `referencia` `vitima` `denunciante` `arguido` `testemunha` `medico` `docente` `socio` `herdeiro` `dador` `tutor` `pensionista` `reformado` `interessado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apelidos?` `utilizador` `curto` `abreviado`

E3 `produto` `prod` `item` `artigo` `empresa` `emp` `firma` `razao` `social` `comercial` `ficheiro` `arquivo` `rua` `via` `avenida` `estrada` `bairro` `concelho` `municipio` `freguesia` `localidade` `distrito` `regiao` `pais` `banco` `entidade` `balcao` `agencia` `plano` `campanha` `projeto` `servico` `tabela` `coluna` `campo` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `escola` `instituto` `universidade` `curso` `disciplina` `documento` `doc` `unidade` `clinica` `hospital` `seguro` `area` `departamento` `cargo` `sistema` `app` `aplicacao` `grupo` `lista` `relatorio` `processo` `evento` `tarefa` `perfil` `papel` `classe` `objeto` `conta` `medicamento` `diagnostico` `estudo` `programa` `prestacao` `partido` `sindicato` `religiao` `lingua` `idioma` `lugar` `sede` `loja` `armazem` `fornecedor` `contrato` `apolice` `seguradora` `organismo` `organizacao` `parametro` `variavel` `metodo` `funcao` `indice` `job` `script` `fila` `recurso` `rede` `dispositivo` `modelo` `imagem` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcao` `acao` `permissao` `conceito` `imposto` `moeda` `emissor` `fatura` `pagamento` `forma` `zona` `linha` `atividade` `setor` `predio` `edificio` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `utente` `doente` `paciente` `utilizador` `segurado` `beneficiario` `benef` `titular` `funcionario` `trabalhador` `colaborador` `empregado` `aluno` `estudante` `devedor` `fiador` `avalista` `requerente` `proprietario` `arrendatario` `inquilino` `condutor` `tomador` `responsavel` `representante` `procurador` `pessoa` `cidadao` `contribuinte` `mae` `pai` `conjuge` `contacto` `referencia` `vitima` `denunciante` `arguido` `testemunha` `medico` `docente` `socio` `herdeiro` `dador` `tutor` `pensionista` `reformado` `interessado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first`

E4 `ip` `mac` `email` `e_?mail` `eletr[oó]nico` `web` `url` `tipo` `id`

E5 `situa[cç][aã]o` `tipo` `t[ií]tulo` `autoriza[cç][aã]o` `cart[aã]o` `estatuto` `pa[ií]s` `concelho` `freguesia` `distrito`

E6	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E7	`aluno` `estudante` `acad[eé]mica` `curso` `escolar` `profissional` `predial`
E8	`id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `data` `estado` `num` `nr`
E9	`id` `tipo` `codigo` `data` `estado` `fila` `log`

APÉNDICE D

Política de descubrimiento y classifiers

La política de descubrimiento `PT – Lei 58 de 2019 – v1` ejecuta estos 155 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

RGPD e Lei 58 de 2019 - dados pessoais

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
PT_L1_CARTAO_CIDADAO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_CARTAO_CIDADAO
PT_L1_CARTAO_CIDADAO – Type	TIPO DE DATO	PT_L1_CARTAO_CIDADAO
PT_L1_CARTAO_CIDADAO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_CARTAO_CIDADAO
PT_L1_NIF – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_NIF
PT_L1_NIF – Type	TIPO DE DATO	PT_L1_NIF
PT_L1_NIF – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_NIF
PT_L1_NISS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_NISS
PT_L1_NISS – Type	TIPO DE DATO	PT_L1_NISS
PT_L1_NISS – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_NISS
PT_L1_PASSAPORTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_PASSAPORTE
PT_L1_PASSAPORTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_PASSAPORTE
PT_L1_TITULO_RESIDENCIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_TITULO_RESIDENCIA
PT_L1_CARTA_CONDUCAO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_CARTA_CONDUCAO
PT_L1_NUMERO_ESTUDANTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_NUMERO_ESTUDANTE
PT_L1_CEDULA_PROFISSIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_CEDULA_PROFISSIONAL
PT_L1_NOME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_NOME
PT_L1_NOME – List	VALORES CONOCIDOS	PT_L1_NOME
PT_L1_APELIDO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_APELIDO
PT_L1_APELIDO – List	VALORES CONOCIDOS	PT_L1_APELIDO
PT_L1_NOME_COMPLETO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_NOME_COMPLETO
PT_L1_NOME_COMPLETO – List	VALORES CONOCIDOS	PT_L1_NOME_COMPLETO
PT_L1_EMAIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_EMAIL
PT_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DATO	PT_L1_EMAIL
PT_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_EMAIL
PT_L1_TELEFONE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_TELEFONE
PT_L1_TELEFONE – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_TELEFONE
PT_L1_MORADA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_MORADA
PT_L1_MORADA – Type	TIPO DE DATO	PT_L1_MORADA
PT_L1_MORADA – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_MORADA
PT_L1_MORADA_COMPLEMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_MORADA_COMPLEMENTO
PT_L1_CONTA_BANCARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_CONTA_BANCARIA

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
PT_L1_CONTA_BANCARIA – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_CONTA_BANCARIA
PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO
PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO
PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL
PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL
PT_L1_IP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_IP
PT_L1_IP – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_IP
PT_L1_DISPOSITIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_DISPOSITIVO
PT_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_DISPOSITIVO
PT_L1_COOKIE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_COOKIE
PT_L1_MATRICULA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_MATRICULA
PT_L1_MATRICULA – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_MATRICULA
PT_L1_VEICULO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_VEICULO
PT_L1_VEICULO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_VEICULO
PT_L1_IMOVEL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_IMOVEL
PT_L1_IMOVEL – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_IMOVEL
PT_L1_PONTO_ENTREGA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_PONTO_ENTREGA
PT_L1_PONTO_ENTREGA – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_PONTO_ENTREGA
PT_L1_CONTRATO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_CONTRATO
PT_L1_UTILIZADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_UTILIZADOR
PT_L1_CREDENCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_CREDENCIAL
PT_L1_CREDENCIAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_CREDENCIAL
PT_L1_IMAGEM – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_IMAGEM
PT_L1_GEOLOCALIZACAO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_GEOLOCALIZACAO
PT_L1_GEOLOCALIZACAO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_GEOLOCALIZACAO
PT_L1_TEXTO_LIVRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L1_TEXTO_LIVRE
PT_L1_TEXTO_LIVRE – Type	TIPO DE DATO	PT_L1_TEXTO_LIVRE
PT_L1_TEXTO_LIVRE – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L1_TEXTO_LIVRE
PT_L2_DATA_NASCIMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L2_DATA_NASCIMENTO
PT_L2_DATA_NASCIMENTO – Type	TIPO DE DATO	PT_L2_DATA_NASCIMENTO
PT_L2_ANO_NASCIMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L2_ANO_NASCIMENTO
PT_L2_ANO_NASCIMENTO – Type	TIPO DE DATO	PT_L2_ANO_NASCIMENTO
PT_L2_IDADE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L2_IDADE
PT_L2_IDADE – Type	TIPO DE DATO	PT_L2_IDADE
PT_L2_DATA_EVENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L2_DATA_EVENTO
PT_L2_DATA_EVENTO – Type	TIPO DE DATO	PT_L2_DATA_EVENTO
PT_L2_SEXO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L2_SEXO

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
PT_L2_SEXO – List	VALORES CONOCIDOS	PT_L2_SEXO
PT_L2_CONCELHO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L2_CONCELHO
PT_L2_CONCELHO – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_L2_CONCELHO
PT_L2_FREGUESIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L2_FREGUESIA
PT_L2_FREGUESIA – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_L2_FREGUESIA
PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO
PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO
PT_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L2_CODIGO_POSTAL
PT_L2_CODIGO_POSTAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L2_CODIGO_POSTAL
PT_L2_NACIONALIDADE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L2_NACIONALIDADE
PT_L2_NACIONALIDADE – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_L2_NACIONALIDADE
PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA
PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA
PT_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L2_ESTADO_CIVIL
PT_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_L2_ESTADO_CIVIL
PT_L2_PROFISSAO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L2_PROFISSAO
PT_L2_ENTIDADE_EMPREGADORA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L2_ENTIDADE_EMPREGADORA
PT_L2_ESCOLARIDADE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L2_ESCOLARIDADE
PT_L2_ESCOLARIDADE – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_L2_ESCOLARIDADE
PT_L2_ESTABELECIMENTO_ENSINO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L2_ESTABELECIMENTO_ENSINO
PT_L2_AGREGADO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L2_AGREGADO
PT_L2_AGREGADO – Type	TIPO DE DATO	PT_L2_AGREGADO
PT_L3_ORIGEM_ETNICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L3_ORIGEM_ETNICA
PT_L3_ORIGEM_ETNICA – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_L3_ORIGEM_ETNICA
PT_L3_RELIGIAO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L3_RELIGIAO
PT_L3_RELIGIAO – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_L3_RELIGIAO
PT_L3_CONVICCAO_FILOSOFICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L3_CONVICCAO_FILOSOFICA
PT_L3_OPINIAO_POLITICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L3_OPINIAO_POLITICA
PT_L3_OPINIAO_POLITICA – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_L3_OPINIAO_POLITICA
PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA
PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA
PT_L3_FILIACAO_SINDICAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L3_FILIACAO_SINDICAL
PT_L3_FILIACAO_SINDICAL – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_L3_FILIACAO_SINDICAL
PT_L3_BIOMETRICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L3_BIOMETRICO
PT_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DATO	PT_L3_BIOMETRICO
PT_L3_GENETICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L3_GENETICO
PT_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_L3_GENETICO

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL
PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL
PT_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L3_VIDA_SEXUAL
PT_L3_IDENTIDADE_GENERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L3_IDENTIDADE_GENERO
PT_L3_IDENTIDADE_GENERO – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_L3_IDENTIDADE_GENERO
PT_L3_VITIMA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_L3_VITIMA
PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE
PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE – Type	TIPO DE DATO	PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE
PT_SAUDE_RECEITA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_SAUDE_RECEITA
PT_SAUDE_RECEITA – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_SAUDE_RECEITA
PT_SAUDE_IDENTIFICADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_SAUDE_IDENTIFICADOR
PT_SAUDE_SUBSISTEMA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_SAUDE_SUBSISTEMA
PT_SAUDE_SUBSISTEMA – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_SAUDE_SUBSISTEMA
PT_SAUDE_DIAGNOSTICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_SAUDE_DIAGNOSTICO
PT_SAUDE_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_SAUDE_DIAGNOSTICO
PT_SAUDE_PROCEDIMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_SAUDE_PROCEDIMENTO
PT_SAUDE_MEDICAMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_SAUDE_MEDICAMENTO
PT_SAUDE_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_SAUDE_MEDICAMENTO
PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO
PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DATO	PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO
PT_SAUDE_RESULTADO_EXAME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_SAUDE_RESULTADO_EXAME
PT_SAUDE_VIH – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_SAUDE_VIH
PT_SAUDE_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_SAUDE_GRUPO_SANGUINEO
PT_SAUDE_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_SAUDE_GRUPO_SANGUINEO
PT_SAUDE_INCAPACIDADE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_SAUDE_INCAPACIDADE
PT_SAUDE_INCAPACIDADE – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_SAUDE_INCAPACIDADE
PT_SAUDE_DEPENDENCIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_SAUDE_DEPENDENCIA
PT_SAUDE_DEPENDENCIA – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_SAUDE_DEPENDENCIA
PT_SAUDE_TRABALHO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_SAUDE_TRABALHO
PT_SAUDE_TRABALHO – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_SAUDE_TRABALHO
PT_SAUDE_REPRODUTIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_SAUDE_REPRODUTIVA
PT_SAUDE_MENTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_SAUDE_MENTAL
PT_FIN_CREDITO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_FIN_CREDITO
PT_FIN_DIVIDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_FIN_DIVIDA
PT_FIN_DIVIDA – Type	TIPO DE DATO	PT_FIN_DIVIDA
PT_FIN_RENDIMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_FIN_RENDIMENTO
PT_FIN_RENDIMENTO – Type	TIPO DE DATO	PT_FIN_RENDIMENTO

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
PT_FIN_PATRIMONIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_FIN_PATRIMONIO
PT_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DATO	PT_FIN_PATRIMONIO
PT_FIN_PENSAO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_FIN_PENSAO
PT_FIN_PENSAO – Type	TIPO DE DATO	PT_FIN_PENSAO
PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL
PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL
PT_FIN_FISCAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_FIN_FISCAL
PT_PENAL_REGISTO_CRIMINAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_PENAL_REGISTO_CRIMINAL
PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES
PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES – Values	FORMATO DEL VALOR	PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES
PT_PENAL_PROCESSO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_PENAL_PROCESSO
PT_PENAL_PROCESSO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PT_PENAL_PROCESSO
PT_PENAL_CONTRAORDENACAO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PT_PENAL_CONTRAORDENACAO