DELPHIX CONTINUOUS COMPLIANCE · POLÍTICA DE DESCOBERTA

Portugal — RGPD e Lei n.º 58/2019

Descoberta e mascaramento de dados pessoais portugueses: os quatro números do Cartão de Cidadão com caracteres de controle válidos, o IBAN e o NIB, o CPE de um ponto de fornecimento e o número da receita médica recalculados, concelhos, freguesias e códigos postais generalizados abaixo de 20.000 habitantes, as categorias especiais do artigo 9 e do artigo 35 da Constituição, dados de saúde, econômicos e tributários, e registo criminal e contraordenações.

87	155	299
CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Política de descoberta `PT – Lei 58 de 2019 – v1`

Versão 1, de 12 de outubro de 2026 · Limiar de atribuição 60%

Sumário

As primeiras seções explicam para que a política serve e como ela funciona. Os capítulos de classes de dados descrevem cada classe: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que a política contém.

1	**Sobre esta política de descoberta**	
2	**A lei em Portugal: o Regulamento, a Lei n.º 58/2019 e a Constituição**	
3	**Pseudonimização, anonimização e cópias fora de produção**	
4	**Como os dados sensíveis são descobertos**	
5	**Como os dados são mascarados**	
6	**Pacotes essencial e estendido**	
7	**As classes de dados numa visão**	

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	**Cartão de Cidadão e número de identificação civil**	PT_L1_CARTAO_CIDADAO
8.2	**NIF de pessoa singular**	PT_L1_NIF
8.3	**Número de Identificação da Segurança Social (NISS)**	PT_L1_NISS
8.4	**Passaporte**	PT_L1_PASSAPORTE
8.5	**Título de residência**	PT_L1_TITULO_RESIDENCIA
8.6	**Carta de condução**	PT_L1_CARTA_CONDUCAO
8.7	**Número de aluno**	PT_L1_NUMERO_ESTUDANTE
8.8	**Cédula profissional**	PT_L1_CEDULA_PROFISSIONAL
8.9	**Nome próprio**	PT_L1_NOME
8.10	**Apelido**	PT_L1_APELIDO
8.11	**Nome completo**	PT_L1_NOME_COMPLETO
8.12	**Endereço de email**	PT_L1_EMAIL
8.13	**Telefone**	PT_L1_TELEFONE
8.14	**Morada**	PT_L1_MORADA
8.15	**Complemento da morada**	PT_L1_MORADA_COMPLEMENTO
8.16	**IBAN e NIB**	PT_L1_CONTA_BANCARIA
8.17	**Cartão de pagamento**	PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO
8.18	**Carteira digital**	PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL
8.19	**Endereço IP**	PT_L1_IP
8.20	**Identificador de dispositivo**	PT_L1_DISPOSITIVO
8.21	**Cookie e identificador online**	PT_L1_COOKIE
8.22	**Matrícula**	PT_L1_MATRICULA
8.23	**Identificação do veículo**	PT_L1_VEICULO

8.24	Imóvel	PT_L1_IMOVEL
8.25	CPE e CUI	PT_L1_PONTO_ENTREGA
8.26	Número de contrato ou de cliente	PT_L1_CONTRATO
8.27	Nome de utilizador	PT_L1_UTILIZADOR
8.28	Credencial	PT_L1_CREDENCIAL
8.29	Imagem e voz	PT_L1_IMAGEM
8.30	Geolocalização	PT_L1_GEOLOCALIZACAO
8.31	Texto livre	PT_L1_TEXTO_LIVRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	Data de nascimento	PT_L2_DATA_NASCIMENTO
9.2	Ano de nascimento	PT_L2_ANO_NASCIMENTO
9.3	Idade	PT_L2_IDADE
9.4	Data de evento pessoal	PT_L2_DATA_EVENTO
9.5	Sexo	PT_L2_SEXO
9.6	Concelho	PT_L2_CONCELHO
9.7	Freguesia	PT_L2_FREGUESIA
9.8	Código de concelho ou freguesia (DICO e DICOFRE)	PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO
9.9	Código postal	PT_L2_CODIGO_POSTAL
9.10	Nacionalidade	PT_L2_NACIONALIDADE
9.11	Situação de residência	PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA
9.12	Estado civil	PT_L2_ESTADO_CIVIL
9.13	Profissão	PT_L2_PROFISSAO
9.14	Entidade empregadora	PT_L2_ENTIDADE_EMPREGADORA
9.15	Escolaridade	PT_L2_ESCOLARIDADE
9.16	Estabelecimento de ensino	PT_L2_ESTABELECIMENTO_ENSINO
9.17	Dependentes e agregado	PT_L2_AGREGADO

PARTE 10 · CATEGORIAS ESPECIAIS (ART. 9 RGPD E ART. 35.º, N.º 3 DA CONSTITUIÇÃO)

10.1	Origem étnica	PT_L3_ORIGEM_ETNICA
10.2	Religião	PT_L3_RELIGIAO
10.3	Convicção filosófica	PT_L3_CONVICCAO_FILOSOFICA
10.4	Opinião política	PT_L3_OPINIAO_POLITICA
10.5	Filiação partidária	PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA
10.6	Filiação sindical	PT_L3_FILIACAO_SINDICAL
10.7	Dado biométrico	PT_L3_BIOMETRICO
10.8	Dado genético	PT_L3_GENETICO
10.9	Orientação sexual	PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL

10.10	Vida sexual	PT_L3_VIDA_SEXUAL
10.11	Identidade de género	PT_L3_IDENTIDADE_GENERO
10.12	Vítima de violência	PT_L3_VITIMA

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE (ART. 9 RGPD, ART. 29.º DA LEI N.º 58/2019 E LEI N.º 12/2005)

11.1	Número de utente do SNS	PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE
11.2	Número da receita médica	PT_SAUDE_RECEITA
11.3	Identificador clínico ou de subsistema	PT_SAUDE_IDENTIFICADOR
11.4	Subsistema e seguro de saúde	PT_SAUDE_SUBSISTEMA
11.5	Diagnóstico	PT_SAUDE_DIAGNOSTICO
11.6	Procedimento	PT_SAUDE_PROCEDIMENTO
11.7	Medicamento	PT_SAUDE_MEDICAMENTO
11.8	Texto clínico	PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO
11.9	Resultado de exame	PT_SAUDE_RESULTADO_EXAME
11.10	VIH e infeções sexualmente transmissíveis	PT_SAUDE_VIH
11.11	Grupo sanguíneo	PT_SAUDE_GRUPO_SANGUINEO
11.12	Incapacidade	PT_SAUDE_INCAPACIDADE
11.13	Dependência	PT_SAUDE_DEPENDENCIA
11.14	Saúde no trabalho	PT_SAUDE_TRABALHO
11.15	Saúde reprodutiva	PT_SAUDE_REPRODUTIVA
11.16	Saúde mental	PT_SAUDE_MENTAL

PARTE 12 · DADOS ECONÔMICOS E TRIBUTÁRIOS (ART. 64.º LGT)

12.1	Histórico de crédito	PT_FIN_CREDITO
12.2	Dívida	PT_FIN_DIVIDA
12.3	Rendimento	PT_FIN_RENDIMENTO
12.4	Património	PT_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensão	PT_FIN_PENSAO
12.6	Prestação social	PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL
12.7	Dado tributário	PT_FIN_FISCAL

PARTE 13 · INFRAÇÕES PENAIS E CONTRAORDENACIONAIS (ART. 10 RGPD E ART. 13.º, ALÍNEA B) DA LEI N.º 58/2019)

13.1	Registo criminal	PT_PENAL_REGISTO_CRIMINAL
13.2	Certificado para trabalho com menores	PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES
13.3	Número de processo	PT_PENAL_PROCESSO
13.4	Contraordenação	PT_PENAL_CONTRAORDENACAO
14	Caracteres de controle	
15	Onde as pessoas moram: concelhos, freguesias e códigos postais	

16	**Limites**
17	**Verificação**
18	**Fontes**
A	**Algoritmos**
B	**Arquivos**
C	**Listas de exclusão**
D	**Política de descoberta e classifiers**

1

Sobre esta política de descoberta

Esta política de descoberta encontra os dados pessoais de uma base portuguesa e os mascara, para que uma cópia fora de produção — de teste, desenvolvimento, formação ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar apenas nomes e números de documento não basta: uma data de nascimento, um sexo e um concelho pequeno já apontam para um punhado de pessoas, e 188 dos 308 concelhos de Portugal têm menos de 20.000 habitantes. A política trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — os números do Cartão de Cidadão (número de identificação civil e número de documento, NIF, NISS; o número de utente está com a saúde), passaporte, título de residência, carta de condução, número de aluno e cédula profissional, nomes, contato, morada, contas bancárias, cartões, dispositivos, cookies, matrículas, o artigo matricial de um imóvel, o CPE de um fornecimento de eletricidade ou gás, fotografias, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, ano de nascimento, idade, sexo, concelho, freguesia e os seus códigos, código postal, nacionalidade e situação de residência, estado civil, profissão, entidade empregadora, escolaridade, agregado.
- **Categorias especiais** — os dados do artigo 9 do Regulamento e do artigo 35.º, n.º 3 da Constituição: origem étnica, opiniões políticas e filiação partidária, convicções religiosas ou filosóficas, filiação sindical, dados genéticos e biométricos, vida sexual e orientação sexual; com a identidade de género e as vítimas de violência doméstica, que a lei portuguesa protege por si mesmas.
- **Dados de saúde** — o número de utente do SNS, o número da receita médica, os subsistemas como a ADSE, diagnósticos, procedimentos, medicamentos, VIH, incapacidade e dependência, saúde no trabalho, saúde reprodutiva e mental.
- **Dados econômicos** — a Central de Responsabilidades de Crédito e o PERSI, dívidas, rendimentos, património, pensões, prestações sociais, e os dados tributários que o artigo 64.º da Lei Geral Tributária mantém confidenciais.
- **Infrações penais e contraordenacionais** — registo criminal, o certificado para trabalho com menores, números de processo, e contraordenações como coimas e os pontos da carta.

Cada grupo abaixo diz o que é cada classe de dados, como é mascarada e por quê. A descoberta roda uma política de descoberta de 155 classifiers com limiar 60; o mascaramento são 87 classes de dados com os seus algoritmos. Os nomes de coluna são reconhecidos em português europeu e em inglês; os valores, na grafia portuguesa — `telemóvel`, `morada`, `apelido`, `freguesia`.

2

A lei em Portugal: o Regulamento, a Lei n.º 58/2019 e a Constituição

Portugal não tem uma lei de proteção de dados autônoma: a lei é o **Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados**, Regulamento (UE) 2016/679, que se aplica diretamente, e a **Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto**, que "assegura a execução, na ordem jurídica nacional" do Regulamento e preenche o espaço que ele deixa aos Estados-membros. A Lei n.º 58/2019 nunca foi alterada desde a publicação. A autoridade de controlo é a **Comissão Nacional de Proteção de Dados** (CNPD), entidade administrativa independente que funciona junto da Assembleia da República (arts. 3.º e 4.º).

O direito em si é mais antigo que o Regulamento: o **artigo 35.º da Constituição de 1976** foi uma das primeiras normas constitucionais do mundo sobre informática. O n.º 3 diz que "a informática não pode ser

utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica", salvo consentimento expresso, autorização legal com garantias de não discriminação, ou "dados estatísticos não individualmente identificáveis". O n.º 4 proíbe o acesso a dados pessoais de terceiros, e o n.º 5 diz: **"É proibida a atribuição de um número nacional único aos cidadãos."** Por isso o Cartão de Cidadão traz quatro números de quatro registos diferentes, e a Lei n.º 7/2007 proíbe interconectá-los (art. 16.º, n.º 2); esta política mascara cada um por si, e nenhum é derivado de outro.

O Regulamento protege apenas **pessoas singulares**: o artigo 4.1 define dado pessoal como informação relativa a uma pessoa singular, e o considerando 14 exclui as pessoas coletivas. Por isso o NIF de uma empresa e o NISS de uma pessoa coletiva atravessam esta política intactos, enquanto o NIF de um empresário em nome individual é mascarado como qualquer outro.

A Lei n.º 58/2019 dá forma a esta política em vários pontos:

- **Artigo 21.º, n.º 4** — "Quando cesse a finalidade que motivou o tratamento, inicial ou posterior, de dados pessoais, o responsável pelo tratamento deve proceder à sua destruição ou anonimização."
- **Artigo 29.º** — dados de saúde e genéticos regem-se pelo princípio da **necessidade de conhecer** (n.º 1), só são acessíveis a quem está sujeito a sigilo (n.os 2 e 4), e **o titular deve ser notificado de qualquer acesso** aos seus dados (n.º 6), com registo eletrónico dos acessos (n.º 7). Uma equipa de desenvolvimento não tem necessidade de conhecer a saúde de ninguém.
- **Artigo 31.º** — o tratamento para fins de arquivo, investigação ou estatística deve "incluir a anonimização ou a pseudonimização" sempre que os fins possam ser atingidos assim (n.º 1), e os dados estatísticos devem ser anonimizados ou pseudonimizados (n.º 5).
- **Artigo 28.º, n.º 6** — o empregador só pode tratar dados biométricos dos trabalhadores para assiduidade e controlo de acessos, e apenas como representações cuja recolha "não permita a reversibilidade".
- **Artigo 17.º** — os dados de **pessoas falecidas** continuam protegidos quando são categorias especiais ou se referem à intimidade da vida privada, à imagem ou às comunicações.
- **Artigo 16.º** — a idade do consentimento digital é de **13 anos**.
- **Artigo 13.º, alínea b)** — fala de dados "relacionados com condenações penais e contraordenacionais": em Portugal, as contraordenações também contam.

As contraordenações estão nos artigos 37.º e 38.º. Tratar categorias especiais fora do artigo 9.º, ou dados penais fora do artigo 10.º, é **contraordenação muito grave** (art. 37.º, n.º 1, alíneas d) e e)), e violar as regras de segurança do artigo 32.º do Regulamento é grave (art. 38.º, n.º 1, alínea i)). A CNPD decidiu, na **Deliberação 2019/494** de 3 de setembro de 2019, desaplicar por primazia do direito da União nove normas da lei — entre elas as molduras de coima dos artigos 37.º, n.º 2 e 38.º, n.º 2 —, e por isso aplica diretamente as do artigo 83.º do Regulamento: até 20 milhões de euros ou 4% do volume de negócios mundial. As alíneas d) e e) do artigo 37.º, n.º 1 continuam a valer para a prescrição.

E a lei tem **crimes**, que o Regulamento não tem. O artigo 46.º pune quem utiliza dados pessoais de forma incompatível com a finalidade da recolha; o 47.º, o acesso indevido; e o **artigo 48.º, "Desvio de dados"**, pune com prisão até um ano ou multa "quem copiar, subtrair, ceder ou transferir, a título oneroso ou gratuito, dados pessoais sem previsão legal ou consentimento, independentemente da finalidade prosseguida". Nos três casos a pena dobra quando se trata de dados dos artigos 9.º e 10.º do Regulamento, e a tentativa é punível (art. 53.º).

3

Pseudonimização, anonimização e cópias fora de produção

O Regulamento nomeia a técnica. O artigo 4.5 define **pseudonimização** como o tratamento de dados pessoais de forma que deixem de poder ser atribuídos a uma pessoa sem recorrer a informações

suplementares, "desde que essas informações suplementares sejam mantidas separadamente e sujeitas a medidas técnicas e organizativas". O considerando 26 deixa a informação anónima totalmente fora do Regulamento e mede a identificabilidade por "todos os meios suscetíveis de ser razoavelmente utilizados". O artigo 25.1 cita a pseudonimização como primeiro exemplo de proteção de dados desde a conceção, o artigo 32.1 a) como primeiro exemplo de medida de segurança, e o artigo 6.4 e) como garantia que torna compatível um uso posterior com o original.

Mascarar com o engine é pseudonimização exatamente nesse sentido: o resultado é determinístico para a chave do engine, e quem tem a chave e os dados de produção pode reproduzir o mapeamento. Uma cópia mascarada continua sendo dado pessoal **para quem alcança a chave**, e a chave tem de ficar separada da cópia. O Tribunal de Justiça tirou a consequência em 4 de setembro de 2025, em **EDPS v SRB (C-413/23 P)**: dados pseudonimizados podem não ser dados pessoais para um destinatário sem meios razoáveis de reidentificá-los, enquanto continuam sendo para quem detém a informação suplementar. O Comitê Europeu para a Proteção de Dados disse o mesmo nas suas Diretrizes 01/2025 sobre pseudonimização, de 16 de janeiro de 2025, e adotou em 7 de julho de 2026 Diretrizes sobre anonimização, em consulta pública até 30 de outubro de 2026, segundo as quais retirar os identificadores diretos não basta enquanto subsistir risco de reidentificação — a razão de ser das camadas L2 e L3 desta política.

A lei portuguesa é mais direta que o Regulamento sobre a cópia em si. Uma cópia de produção para um ambiente de teste é um tratamento para uma finalidade diferente da recolha; o artigo 48.º da Lei n.º 58/2019 faz de **copiar dados pessoais sem previsão legal ou consentimento um crime**, "independentemente da finalidade prosseguida", e o artigo 46.º faz o mesmo com a utilização incompatível com a finalidade. Uma cópia mascarada deixa de ser a cópia de dados pessoais de que esses artigos falam para quem trabalha com ela.

Para a Administração Pública há uma norma técnica. A **Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2018**, de 28 de março, aprovou os requisitos técnicos mínimos das redes e sistemas de informação do Estado que tratam dados pessoais — obrigatórios para a administração direta e indireta e recomendados ao setor empresarial do Estado —, e entre os requisitos da **camada de base de dados** está o **"mascaramento, anonimização ou, sendo necessário, cifra dos dados pessoais transmitidos ou acedidos"**, ao lado do registo de toda a atividade sobre dados pessoais. O artigo 58.º da Lei n.º 58/2019 remete para essas orientações técnicas.

Na saúde, a **Lei n.º 12/2005** (informação genética pessoal e informação de saúde) pede às unidades de saúde que garantam "a separação entre a informação de saúde e genética e a restante informação pessoal" e só admite o acesso para investigação à informação **anonimizada** (art. 4.º). Uma base clínica copiada para teste sem mascaramento desfaz essa separação.

4

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de descoberta olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier da política de descoberta quão confiante ele está de que a coluna pertence à sua classe de dados. A política usa os quatro frameworks de classifier do Delphix:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta a classe de dados. Sozinho, nunca atribui uma classe de dados.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por classe de dados, e a coluna é atribuída à classe de dados de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) da política de descoberta — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra a classe de dados, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

Estes são os nomes que o Data Control Tower dá aos objetos: classes de dados (*data classes*), classifiers e uma política de descoberta (*discovery policy*), rodada por um job de descoberta. Um Continuous Compliance Engine usado sozinho chama os mesmos objetos de domínios, classifiers e profile set, rodado por um job de profiling; tudo neste documento vale para os dois.

Bancos de dados completam os valores: uma coluna CHAR os preenche com espaços até o tamanho dela, e um código numérico guardado como texto muitas vezes vem com zeros à esquerda. A descoberta testa os valores como chegam, por isso todo padrão de formato remove antes os espaços em volta do valor, os padrões de dígitos aceitam também zeros à esquerda, as listas de palavras soltas são procuradas palavra por palavra, e as listas de nomes com várias palavras (lugares, categorias) ficam num único padrão de formato. Uma coluna cujo nome não diz nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, os nomes curtos de sistemas empacotados — é encontrada só pelos valores sempre que o formato deles é distintivo: documentos com dígito verificador, e-mails, telefones, cartões, lugares, nomes.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

> A descoberta propõe; não decide. Revise no rule set as classes de dados atribuídas antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que a política deixou sem classe.

5

Como os dados são mascarados

Cada classe de dados nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o rule set atribui à classe. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada classe de dados mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines e compliance nodes usem as mesmas chaves.

Onde um algoritmo que vem com o Delphix já resolve — CM Numeric para valores, Credit Card, o lookup de grupo sanguíneo —, a política o usa em vez de criar um próprio. Esses algoritmos aparecem nas árvores pelo nome `dlpx-core:`, o que um engine usa; o Data Control Tower os lista sem o prefixo (`CM Numeric`, `CreditCard`, `BloodType SL`). Estão em todo engine e em todo Data Control Tower, e não constam do Apêndice A.

O preenchimento fica onde está: os espaços em volta do valor são mantidos, e os zeros à esquerda de um número não são mascarados — `0012345678` vira `00` seguido do que `12345678` vira. Um valor guardado numa coluna CHAR completada com zeros continua casando com o mesmo valor guardado como número.

> Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

6

Pacotes essencial e estendido

A política pode ser adotada inteira ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie apenas as classes de dados dele, os classifiers que votam nelas e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers na política de descoberta.

PACOTE	CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	14	31	72	9
Estendido	87	155	299	67

O pacote essencial tem estas classes de dados, marcadas como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- Cartão de Cidadão e número de identificação civil — `PT_L1_CARTAO_CIDADAO`
- NIF de pessoa singular — `PT_L1_NIF`
- Número de Identificação da Segurança Social (NISS) — `PT_L1_NISS`
- Passaporte — `PT_L1_PASSAPORTE`
- Título de residência — `PT_L1_TITULO_RESIDENCIA`
- Nome próprio — `PT_L1_NOME`
- Apelido — `PT_L1_APELIDO`
- Nome completo — `PT_L1_NOME_COMPLETO`
- Endereço de email — `PT_L1_EMAIL`
- Telefone — `PT_L1_TELEFONE`
- Morada — `PT_L1_MORADA`
- Complemento da morada — `PT_L1_MORADA_COMPLEMENTO`
- Data de nascimento — `PT_L2_DATA_NASCIMENTO`
- Número de utente do SNS — `PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE`

> Com menos classes de dados disputando, uma coluna que uma classe do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para uma classe essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado da descoberta.

7

As classes de dados numa visão

Todas as classes de dados da política, como são encontradas e o algoritmo que as mascara.

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS		
Cartão de Cidadão e número de identificação civil ESSENCIAL `PT_L1_CARTAO_CIDADAO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`PT_IDENTIFICACAO`
NIF de pessoa singular ESSENCIAL `PT_L1_NIF`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`PT_NIF`
Número de Identificação da Segurança Social (NISS) ESSENCIAL `PT_L1_NISS`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`PT_NISS`
Passaporte ESSENCIAL `PT_L1_PASSAPORTE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PT_CM_DIGITOS_LETRAS`
Título de residência ESSENCIAL `PT_L1_TITULO_RESIDENCIA`	NOME DA COLUNA	`PT_CM_ALFANUM`
Carta de condução `PT_L1_CARTA_CONDUCAO`	NOME DA COLUNA	`PT_CM_DIGITOS_LETRAS`
Número de aluno `PT_L1_NUMERO_ESTUDANTE`	NOME DA COLUNA	`PT_CM_ALFANUM`
Cédula profissional `PT_L1_CEDULA_PROFISSIONAL`	NOME DA COLUNA	`PT_CM_ALFANUM`
Nome próprio ESSENCIAL `PT_L1_NOME`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`PT_NOMES`
Apelido ESSENCIAL `PT_L1_APELIDO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`PT_APELIDOS`
Nome completo ESSENCIAL `PT_L1_NOME_COMPLETO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`PT_NOME_COMPLETO`
Endereço de email ESSENCIAL `PT_L1_EMAIL`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`PT_EMAIL`
Telefone ESSENCIAL `PT_L1_TELEFONE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PT_TELEFONE`
Morada ESSENCIAL `PT_L1_MORADA`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`PT_MORADA`
Complemento da morada ESSENCIAL `PT_L1_MORADA_COMPLEMENTO`	NOME DA COLUNA	`PT_CM_ALFANUM`
IBAN e NIB `PT_L1_CONTA_BANCARIA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PT_CONTA`
Cartão de pagamento `PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PT_CARTAO`
Carteira digital `PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PT_CM_ALFANUM`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Endereço IP `PT_L1_IP`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PT_IP`
Identificador de dispositivo `PT_L1_DISPOSITIVO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PT_CM_HEX`
Cookie e identificador online `PT_L1_COOKIE`	NOME DA COLUNA	`PT_CM_ALFANUM`
Matrícula `PT_L1_MATRICULA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PT_MATRICULA`
Identificação do veículo `PT_L1_VEICULO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PT_CM_ALFANUM`
Imóvel `PT_L1_IMOVEL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PT_IMOVEL`
CPE e CUI `PT_L1_PONTO_ENTREGA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PT_CPE`
Número de contrato ou de cliente `PT_L1_CONTRATO`	NOME DA COLUNA	`PT_CM_ALFANUM`
Nome de utilizador `PT_L1_UTILIZADOR`	NOME DA COLUNA	`PT_CM_ALFANUM`
Credencial `PT_L1_CREDENCIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PT_REDIGIR`
Imagem e voz `PT_L1_IMAGEM`	NOME DA COLUNA	`PT_REDIGIR`
Geolocalização `PT_L1_GEOLOCALIZACAO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PT_COORDENADA`
Texto livre `PT_L1_TEXTO_LIVRE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`PT_TEXTO_LIVRE`
QUASE-IDENTIFICADORES		
Data de nascimento ESSENCIAL `PT_L2_DATA_NASCIMENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`PT_DATA_NASCIMENTO`
Ano de nascimento `PT_L2_ANO_NASCIMENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`PT_ANO`
Idade `PT_L2_IDADE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`PT_IDADE`
Data de evento pessoal `PT_L2_DATA_EVENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`PT_DATA_EVENTO`
Sexo `PT_L2_SEXO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`PT_SEXO`
Concelho `PT_L2_CONCELHO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PT_CONCELHO`
Freguesia `PT_L2_FREGUESIA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PT_FREGUESIA`
Código de concelho ou freguesia (DICO e DICOFRE) `PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`PT_CODIGO_AUTARQUICO`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Código postal PT_L2_CODIGO_POSTAL	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PT_CODIGO_POSTAL
Nacionalidade PT_L2_NACIONALIDADE	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PT_NACIONALIDADE
Situação de residência PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PT_SITUACAO_RESIDENCIA
Estado civil PT_L2_ESTADO_CIVIL	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PT_ESTADO_CIVIL
Profissão PT_L2_PROFISSAO	NOME DA COLUNA	PT_PROFISSAO_OU_CODIGO
Entidade empregadora PT_L2_ENTIDADE_EMPREGADORA	NOME DA COLUNA	PT_ENTIDADE_EMPREGADORA
Escolaridade PT_L2_ESCOLARIDADE	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PT_ESCOLARIDADE
Estabelecimento de ensino PT_L2_ESTABELECIMENTO_ENSINO	NOME DA COLUNA	PT_ESTABELECIMENTO_ENSINO
Dependentes e agregado PT_L2_AGREGADO	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	PT_CONTAGEM_LIMITADA
CATEGORIAS ESPECIAIS (ART. 9 RGPD E ART. 35.º, N.º 3 DA CONSTITUIÇÃO)		
Origem étnica PT_L3_ORIGEM_ETNICA	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PT_ORIGEM_ETNICA
Religião PT_L3_RELIGIAO	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PT_RELIGIAO
Convicção filosófica PT_L3_CONVICCAO_FILOSOFICA	NOME DA COLUNA	PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Opinião política PT_L3_OPINIAO_POLITICA	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PT_OPINIAO_POLITICA
Filiação partidária PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PT_PARTIDO
Filiação sindical PT_L3_FILIACAO_SINDICAL	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Dado biométrico PT_L3_BIOMETRICO	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	PT_REDIGIR
Dado genético PT_L3_GENETICO	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PT_REDIGIR
Orientação sexual PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PT_ORIENTACAO_SEXUAL
Vida sexual PT_L3_VIDA_SEXUAL	NOME DA COLUNA	PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Identidade de género PT_L3_IDENTIDADE_GENERO	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	PT_IDENTIDADE_GENERO
Vítima de violência PT_L3_VITIMA	NOME DA COLUNA	PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS DE SAÚDE (ART. 9 RGPD, ART. 29.º DA LEI N.º 58/2019 E LEI N.º 12/2005)		

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Número de utente do SNS ESSENCIAL `PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`PT_NUMERO_UTENTE`
Número da receita médica `PT_SAUDE_RECEITA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PT_NUMERO_RECEITA`
Identificador clínico ou de subsistema `PT_SAUDE_IDENTIFICADOR`	NOME DA COLUNA		`PT_CM_ALFANUM`
Subsistema e seguro de saúde `PT_SAUDE_SUBSISTEMA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PT_COBERTURA_SAUDE`
Diagnóstico `PT_SAUDE_DIAGNOSTICO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PT_DIAGNOSTICO`
Procedimento `PT_SAUDE_PROCEDIMENTO`	NOME DA COLUNA		`PT_PROCEDIMENTO`
Medicamento `PT_SAUDE_MEDICAMENTO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PT_MEDICAMENTO`
Texto clínico `PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`PT_TEXTO_LIVRE`
Resultado de exame `PT_SAUDE_RESULTADO_EXAME`	NOME DA COLUNA		`PT_CM_ALFANUM`
VIH e infeções sexualmente transmissíveis `PT_SAUDE_VIH`	NOME DA COLUNA		`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Grupo sanguíneo `PT_SAUDE_GRUPO_SANGUINEO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`dlpx-core:BloodType SL`
Incapacidade `PT_SAUDE_INCAPACIDADE`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PT_INCAPACIDADE`
Dependência `PT_SAUDE_DEPENDENCIA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PT_DEPENDENCIA`
Saúde no trabalho `PT_SAUDE_TRABALHO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PT_APTIDAO`
Saúde reprodutiva `PT_SAUDE_REPRODUTIVA`	NOME DA COLUNA		`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Saúde mental `PT_SAUDE_MENTAL`	NOME DA COLUNA		`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DADOS ECONÔMICOS E TRIBUTÁRIOS (ART. 64.º LGT)			
Histórico de crédito `PT_FIN_CREDITO`	NOME DA COLUNA		`PT_HISTORICO_CREDITO`
Dívida `PT_FIN_DIVIDA`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Rendimento `PT_FIN_RENDIMENTO`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Património `PT_FIN_PATRIMONIO`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Pensão `PT_FIN_PENSAO`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Prestação social `PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`PT_PRESTACAO_SOCIAL`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Dado tributário `PT_FIN_FISCAL`	NOME DA COLUNA	`PT_FISCAL`
INFRAÇÕES PENAIS E CONTRAORDENACIONAIS (ART. 10 RGPD E ART. 13.º, ALÍNEA B) DA LEI N.º 58/2019)		
Registo criminal `PT_PENAL_REGISTO_CRIMINAL`	NOME DA COLUNA	`PT_REGISTO_CRIMINAL`
Certificado para trabalho com menores `PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`PT_CERTIFICADO_MENORES`
Número de processo `PT_PENAL_PROCESSO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`PT_PROCESSO`
Contraordenação `PT_PENAL_CONTRAORDENACAO`	NOME DA COLUNA	`PT_CONTRAORDENACAO`

PARTE 8

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. Os identificadores portugueses trazem caracteres de controle — o dígito do número de identificação civil e o dígito final do número de documento do Cartão de Cidadão, o dígito do NIF e do NISS, os dois dígitos do NIB, as duas letras do CPE — e todo sistema português os valida, por isso a política recalcula cada um a partir dos dígitos mascarados. O NIF de uma empresa e o NISS de uma pessoa coletiva não são dados pessoais de ninguém e atravessam intactos.

8.1 Cartão de Cidadão e número de identificação civil

PT_L1_CARTAO_CIDADAO

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O **número de identificação civil** — o antigo número do bilhete de identidade — tem oito dígitos e um **dígito de controle** (Lei n.º 12/91): pesos 9 a 2, módulo 11, onze menos o resto, escrito 0 quando dá 10 ou 11. O **número de documento** do Cartão de Cidadão (Lei n.º 7/2007, art. 17.º) é esse número, dois caracteres da versão do cartão e um último dígito de controle: `12345678 9 ZZ1` . O último dígito é um Luhn calculado sobre dígitos **e letras** (A = 10 … Z = 35).

A mesma classe de dados recebe o que uma coluna de identificação guarda ao lado: o número civil com ou sem o seu dígito, um bilhete de identidade antigo de sete dígitos, um passaporte.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PT_L1_CARTAO_CIDADAO – Path

90%

`cc` `c_c` `cart[aã]o_?(de_?)?cidad[aã]o` `n(o|r|ro|um|umero)_?(cc|cart[aã]o_?cidad[aã]o|documento_?identifica[cç][aã]o|doc_?id|bi|identifica[cç][aã]o_?civil|id_?civil)` `bi` `b_i` `bilhete_?(de_?)?identidade` `nic` `n_i_c` `identifica[cç][aã]o_?civil` `doc_?identifica[cç][aã]o` `documento_?(de_?)?identifica[cç][aã]o` `num_?doc` `n_?doc` `identifica[cç][aã]o` *(exceto quando precedido de* `(tipo|tp|cod|codigo|desc)_` *; exceto quando seguido de* `tipo` , `fiscal` , `seguran[cç]a` *)*

`(cliente|cli|utente|doente|paciente|utilizador|segurado|beneficiario|benef|titular|funcionario|trabalhador|colaborador|empregado|aluno|estudante|devedor|fiador|avalista|requerente|proprietario|arrendatario|inquilino|condutor|tomador|responsavel|representante|procurador|pessoa|cidadao|eleitor|contribuinte|fornecedor|socio|conjuge|pai|mae|filho|familiar|pensionista|reformado|interessado|declarante|herdeiro)_?(cc|bi|nic|doc|documento)` `(cc|bi)_?(cliente|cli|utente|doente|paciente|utilizador|segurado|beneficiario|benef|titular|funcionario|trabalhador|colaborador|empregado|aluno|estudante|devedor|fiador|avalista|requerente|proprietario|arrendatario|inquilino|condutor|tomador|responsavel|representante|procurador|pessoa|cidadao|eleitor|contribuinte|fornecedor|socio|conjuge|pai|mae|filho|familiar|pensionista|reformado|interessado|declarante|herdeiro)` `national_?id` `id_?number` `id_?card`

60%

`documento` `doc` `identificador`

TIPO DE DADO — PT_L1_CARTAO_CIDADAO – Type

Aceita texto (tamanho 7 ou mais) ou número (tamanho 7 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR `PT_L1_CARTAO_CIDADAO` — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{8}\s?\d\s?[A-Z0-9]{2}\d)`	95%	
`0*(?:\d{8}[\s\-]\d)`	60%	
`0*(?:\d{8})`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os oito dígitos mudam; o **primeiro dígito de controle é recalculado** pelo Check Digit, cuja regra é exatamente a portuguesa; a versão do cartão fica; e o **último dígito é recalculado** por um estado — a soma até ali e se o próximo caractere dobra — que atravessa os onze caracteres um a um, com uma tabela de 1.300 linhas, saltando os espaços e hífens. O número mascarado é válido pelas duas regras e não pertence a ninguém. O número civil sozinho e dentro do número de documento usam o mesmo mapeamento, então os dois continuam a concordar.

`PT_IDENTIFICACAO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM` .

> `PT_CC` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `PT_CC_1` → `PT_CC_2` → `PT_CC_3` , nesta ordem. É formado por 26 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.
>
> `PT_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PT_CM_DIGITOS_LETRAS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PT_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`12345678 9 ZZ1`	→	**`46916122 1 ZZ8`**
`123456789ZY3`	→	**`469161221ZY0`**
`12345678-9`	→	**`46916122-1`**

8.2 NIF de pessoa singular

`PT_L1_NIF`

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O Número de Identificação Fiscal da Autoridade Tributária: nove dígitos, o último um dígito de controle pela mesma regra do número civil. O primeiro dígito diz o que o contribuinte é: **1, 2 e 3** pessoa singular, **45** pessoa singular não residente, **8** o antigo empresário em nome individual; **5** pessoa coletiva, **6** administração pública, **7** heranças indivisas, fundos e outras entidades, **9** sociedades irregulares e condomínios. Escrito às vezes com o prefixo de IVA `PT` .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `PT_L1_NIF – Path`

90% `nif` *(exceto quando seguido de lista E1)* `n_i_f` `nifp?s` `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(contribuinte|identifica[cç][aã]o_?fiscal|nif|fiscal)` `contribuinte` `num_?contrib` `n_?contrib` `identifica[cç][aã]o_?fiscal` `(cliente|cli|utente|doente|paciente|utilizador|segurado|beneficiario|benef|titular|funcionario|trabalhador|colaborador|empregado|aluno|estudante|devedor|fiador|avalista|requerente|proprietario|arrendatario|inquilino|condutor|tomador|responsavel|representante|procurador|pessoa|cidadao|eleitor|contribuinte|fornecedor|socio|conjuge|pai|mae|filho|familiar|pensionista|reformado|interessado|declarante|herdeiro)_?nif` `nif_?(cliente|cli|utente|doente|paciente|utilizador|segurado|beneficiario|benef|titular|funcionario|trabalhador|colaborador|empregado|aluno|estudante|devedor|fiador|avalista|requerente|proprietario|arrendatario|inquilino|condutor|tomador|responsavel|representante|procurador|pessoa|cidadao|eleitor|contribuinte|fornecedor|socio|conjuge|pai|mae|filho|familiar|pensionista|reformado|interessado|declarante|herdeiro)` `vat_?(no|number|id)?` `tax_?id` `tin`

50% `fiscal` `ident_?fiscal`

TIPO DE DADO `PT_L1_NIF – Type`

Aceita texto (tamanho 9 ou mais) ou número (tamanho 9 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR `PT_L1_NIF – Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(PT\s?)?(?:[123]\d{2}|45\d)[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d{3}`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O NIF de uma pessoa singular mantém o primeiro dígito — continua a ser de uma pessoa —, os outros sete mudam e o **dígito de controle é recalculado** pelo Check Digit. O NIF de uma pessoa coletiva, de um organismo público ou de uma herança atravessa intacto: o artigo 4.1 do Regulamento só alcança pessoas singulares. O NIF não é o número civil: os dois partilham a regra, não o valor, e cada um tem o seu mapeamento.

`PT_NIF` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

> `PT_NIF_CD` **CHECK DIGIT**
>
> Mascara os dígitos com `PT_NIF_CORPO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 8 9` a partir da direita.
>
> > `PT_NIF_CORPO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > > `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` **CHARACTER MAPPING**
> > >
> > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PT_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
234567899	→	**291264611**
PT234567899	→	**PT291264611**
501964843	→	**501964843**

8.3 Número de Identificação da Segurança Social (NISS)

PT_L1_NISS

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Onze dígitos: **1** para uma pessoa singular, **2** para uma pessoa coletiva, nove dígitos e um dígito de controle — nove menos a soma dos dez primeiros com os pesos 29, 23, 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3 e 2, módulo 10.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PT_L1_NISS – Path

90% `niss` `n_i_s_s` `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(identifica[cç][aã]o_?)?(da_?|na_?)?seguran[cç]a_?social` `n(o|r|ro|um|umero)_?(ss|benefici[aá]rio_?ss)` `seguran[cç]a_?social` `num_?ss` `nss` `n_?ss` `social_?security(_?number)?` `ssn`

TIPO DE DADO — PT_L1_NISS – Type

Aceita texto (tamanho 11 ou mais) ou número (tamanho 11 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR — PT_L1_NISS – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:1\d{10})`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O NISS de uma pessoa mantém o 1, os nove dígitos mudam e o **dígito de controle é recalculado** pelo Check Digit: o Check Digit escreve dez menos o resto, e dar ao 1 inicial o peso 0 em vez de 29 soma exatamente a unidade que transforma uma regra na outra. O NISS de uma pessoa coletiva atravessa intacto.

`PT_NISS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM` .

> `PT_NISS_CD` CHECK DIGIT
>
> Mascara os dígitos com `PT_NISS_CORPO` e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos `2 3 5 7 11 13 17 19 23 0` a partir da direita.
>
> > `PT_NISS_CORPO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> >
> > > `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` CHARACTER MAPPING
> > >
> > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12345678902	→	**13218879830**
21234567890	→	**21234567890**

8.4 Passaporte

PT_L1_PASSAPORTE

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número do passaporte eletrónico português: uma ou duas letras e seis dígitos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_PASSAPORTE — Path

90% `passaporte[a-z0-9_]*` `n(o|r|ro|um|umero)_?passaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR PT_L1_PASSAPORTE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{1,2}\d{6}`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Letras viram letras e dígitos viram dígitos, mantendo a forma.

`PT_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CB123456	→	**NF254624**

8.5 Título de residência

PT_L1_TITULO_RESIDENCIA

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número da autorização ou do cartão de residência emitido pela AIMA (Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que sucedeu ao SEF), ou do certificado de registo de cidadão da União. Não tem regra pública de formação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_TITULO_RESIDENCIA — Path

90% `t[ií]tulo_?(de_?)?resid[eê]ncia` `autoriza[cç][aã]o_?(de_?)?resid[eê]ncia` `cart[aã]o_?(de_?)?resid[eê]ncia` `n(o|r|ro|um|umero)_?(t[ií]tulo|autoriza[cç][aã]o|cart[aã]o)_?(de_?)?resid[eê]ncia` `ar_?cplp` `certificado_?(de_?)?registo_?(de_?)?cidad[aã]o_?(da_?)?ue` `n(o|r|ro|um|umero)_?(sef|aima)` `residence_?permit`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere: vogais por vogais, consoantes por consoantes, dígitos por dígitos; separadores ficam.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A123456789	→	**0031407646**

8.6 Carta de condução

PT_L1_CARTA_CONDUCAO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número da carta de condução emitida pelo IMT. Não tem regra pública de dígito de controle.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_CARTA_CONDUCAO — Path

90% `carta_?(de_?)?condu[cç][aã]o` `n(o|r|ro|um|umero)_?carta(_?(de_?)?condu[cç][aã]o)?` `licen[cç]a_?(de_?)?condu[cç][aã]o` `driv(er|ing)_?licen[cs]e`

COMO É MASCARADO

Letras viram letras e dígitos viram dígitos, mantendo a forma e os separadores.

`PT_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
L-123456 7	→	**D-795984 2**

8.7 Número de aluno

PT_L1_NUMERO_ESTUDANTE

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de aluno ou de processo numa escola ou universidade, ou o número mecanográfico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_NUMERO_ESTUDANTE — Path

80% `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(aluno|estudante|matr[ií]cula_?(aluno|estudante)|processo_?(do_?)?aluno|mecanogr[aá]fico)` `c[oó]digo_?(de_?)?(aluno|estudante)` `cod_?(aluno|estudante)` `id_?(aluno|estudante)` `processo_?(do_?)?aluno` `student_?(id|number)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2012345	→	**0845072**

8.8 Cédula profissional

PT_L1_CEDULA_PROFISSIONAL

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de inscrição numa ordem profissional — dos Médicos, dos Enfermeiros, dos Advogados, dos Engenheiros — ou a cédula de um contabilista certificado. Num registo de atos médicos, identifica o médico

e, ao lado, o doente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_CEDULA_PROFISSIONAL — Path

85% `c[eé]dula_?profissional` `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(c[eé]dula|inscri[cç][aã]o_?(na_?)?ordem|ordem|ordem_?(dos_?)?(m[eé]dicos|enfermeiros|advogados|engenheiros|farmac[eê]uticos|psic[oó]logos))` `n(o|r|ro|um|umero)_?(om|oe|oa|occ)` `c[oó]digo_?(m[eé]dico|profissional)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
54321	→	**79669**

8.9 Nome próprio

PT_L1_NOME

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um ou mais nomes próprios — `Maria da Conceição`, `João Pedro`, `Inês`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_NOME — Path

85% `primeiro_?nome` `segundo_?nome` `nomes?_?pr[oó]prios?` `nome_?1` `nome_?2` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nomes` *(exceto quando seguido de `completos?`, `apelidos?`)*

50% `nome` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS PT_L1_NOME — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`pt-detetar-nomes.txt`	362	70%	Maria, José, Jose, João, Joao, Ana

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, a partir de uma lista de 282 nomes próprios portugueses, femininos e masculinos, de várias gerações, com a caixa da entrada. `de`, `da`, `do`, `dos`, `das` e `e` ficam onde estão.

`PT_NOMES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

> `PT_PALAVRA_NOME` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_NOME`.
>
> > `PT_NOME` NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 282 nomes de `pt-nomes.txt`.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Maria da Conceição	→	**Leonardo da Sara**
JOÃO PEDRO	→	**MARCELO ALBERTINA**
Inês	→	**Tiago**

8.10 Apelido

PT_L1_APELIDO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um ou mais apelidos — `Ferreira dos Santos`, `Sousa e Silva`. Em Portugal a pessoa costuma levar o apelido da mãe antes do do pai, até quatro ao todo (Código do Registo Civil, art. 103.º).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_APELIDO — Path

85% `apelidos?` `sobrenomes?` `[uú]ltimo_?nome` `apelido_?(1|2|materno|paterno)` `nome_?(de_?)?` `fam[ií]lia` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

VALORES CONHECIDOS PT_L1_APELIDO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`pt-detetar-apelidos.txt`	498	70%	Silva, Santos, Ferreira, Pereira, Oliveira, Costa

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, a partir de uma lista de 425 apelidos portugueses, dos mais frequentes — Silva, Santos, Ferreira, Pereira — a outros menos comuns; as partículas ficam.

`PT_APELIDOS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

> `PT_PALAVRA_APELIDO` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_APELIDO`.
>
> > `PT_APELIDO` NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 425 nomes de `pt-apelidos.txt`.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Ferreira dos Santos	→	**Coutinho dos Neves**
Sousa e Silva	→	**Saraiva e Ricardo**

8.11 Nome completo

PT_L1_NOME_COMPLETO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Nome e apelidos numa só coluna: `Maria da Conceição Ferreira dos Santos`, ou `SILVA, JOÃO PEDRO` com os apelidos à frente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_NOME_COMPLETO — Path

90%

```
nomes?_?(completos?|e_?apelidos?|apelidos?)  apelidos?_?(e_?)?nomes?  nome_?(do_?|da_?)?
(cliente|cli|utente|doente|paciente|utilizador|segurado|beneficiario|benef|titular|funcionario
|trabalhador|colaborador|empregado|aluno|estudante|devedor|fiador|avalista|requerente|propriet
ario|arrendatario|inquilino|condutor|tomador|responsavel|representante|procurador|pessoa|cidad
ao|contribuinte|mae|pai|conjuge|contacto|referencia|vitima|denunciante|arguido|testemunha|medi
co|docente|socio|herdeiro|dador|tutor|pensionista|reformado|interessado|customer|patient|emplo
yee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)
(cliente|cli|utente|doente|paciente|utilizador|segurado|beneficiario|benef|titular|funcionari
o|trabalhador|colaborador|empregado|aluno|estudante|devedor|fiador|avalista|requerente|proprie
tario|arrendatario|inquilino|condutor|tomador|responsavel|representante|procurador|pessoa|cida
dao|contribuinte|mae|pai|conjuge|contacto|referencia|vitima|denunciante|arguido|testemunha|med
ico|docente|socio|herdeiro|dador|tutor|pensionista|reformado|interessado|customer|patient|empl
oyee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?nome  nome_?
(m[aã]e|pai|tutor|c[oô]njuge|contacto_?(de_?)?emerg[eê]ncia|refer[eê]ncia)  full_?name
person_?name
```

60%

```
filia[cç][aã]o_?(materna|paterna)  m[aã]e  pai  tutor  tutora  c[oô]njuge  representante_?
legal  procurador  fiador  avalista  benefici[aá]rio  herdeiro  titular  tomador
refer[eê]ncia_?(pessoal|familiar)
```

50%

`nome` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS PT_L1_NOME_COMPLETO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`pt-detetar-nomes.txt`	362	65%	Maria, José, Jose, João, Joao, Ana
`pt-detetar-apelidos.txt`	498	65%	Silva, Santos, Ferreira, Pereira, Oliveira, Costa

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Duas palavras são um nome e um apelido; três, um nome e dois apelidos; quatro, dois e dois; mais, dois nomes e o resto apelidos. Com vírgula, o que vem antes são os apelidos. Cada palavra vira outra da sua lista, e as partículas ficam.

`PT_NOME_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 9 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

> `PT_APELIDOS` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.
>
> > `PT_PALAVRA_APELIDO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_APELIDO`.

`PT_APELIDO` NAME

Troca o nome por um dos 425 nomes de `pt-apelidos.txt`.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PT_NOMES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

`PT_PALAVRA_NOME` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_NOME`.

`PT_NOME` NAME

Troca o nome por um dos 282 nomes de `pt-nomes.txt`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Maria da Conceição Ferreira dos Santos`	→	**`Leonardo da Sara Coutinho dos Neves`**
`Inês Gonçalves`	→	**`Tiago Santiago`**
`SILVA, JOÃO PEDRO`	→	**`RICARDO, MARCELO ALBERTINA`**

8.12 Endereço de email

PT_L1_EMAIL

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um endereço de correio eletrónico, com letras acentuadas inclusive.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_EMAIL — Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correio(_?eletr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `endere[cç]o_?(de_?)?` `(e_?mail|correio_?eletr[oó]nico)`

TIPO DE DADO PT_L1_EMAIL — Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR PT_L1_EMAIL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A parte local e o domínio são mascarados caractere a caractere, e o domínio de topo vira `.test`, reservado para testes: um endereço mascarado nunca entrega.

`PT_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`ines.goncalves@gmail.com`	→	**`ukut.piyxundit@pgoeb.test`**

8.13 Telefone

PT_L1_TELEFONE

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um número português de nove dígitos — **91, 92, 93 e 96** para telemóvel, **2** e o indicativo de área para um fixo, **30** para um nómada —, com ou sem `+351`. O MB WAY faz de um telemóvel também um endereço de pagamento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PT_L1_TELEFONE — Path

85% `tel` `tlf` `tlm` `telef` `telefone[a-z0-9_]*` `tel_?` `(fixo|casa|resid[eê]ncia|escrit[oó]rio|trabalho|contacto|m[oó]vel)` `telem[oó]vel` `tlmv` `m[oó]vel` `movel[a-z0-9_]*` `n(o|r|ro|um|umero)_?(tel|telefone|telem[oó]vel|contacto)` `contacto_?telef[oó]nico` `whats_?app` `mb_?way` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR — PT_L1_TELEFONE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:((\+|00)351[\s\-]?)?9[1236]\d[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	80%	
`0*(?:(\+|00)351[\s\-]?2\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	80%	
`0*(?:2\d[\s\-]\d{3}[\s\-]?\d{4}|2\d{2}[\s\-]\d{3}[\s\-]\d{3})`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O indicativo do país e os dois primeiros dígitos ficam — o operador ou a área, não mais fino que um distrito —, então o número mascarado continua a ser de telemóvel ou fixo; os outros sete mudam, e os separadores ficam.

`PT_TELEFONE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_DIGITOS`.

> `PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
+351 912 345 678	→	**+351 914 951 769**
912345678	→	**914951769**
21 123 4567	→	**21 564 9285**

8.14 Morada

PT_L1_MORADA

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · SECURE LOOKUP

O QUE É

Uma morada portuguesa: tipo de arruamento, nome, número de polícia, andar e lado — `Rua da Liberdade, 12, 3.º Esq.`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_MORADA — Path

80% `morada[a-z0-9_]*` `endere[cç]o[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`, `correio`; exceto quando seguido de lista E4)* `domic[ií]lio[a-z0-9_]*` *(exceto quando seguido de `fiscal_?empresa`)* `resid[eê]ncia(_?habitual)?` *(exceto quando precedido de lista E5; exceto quando seguido de `fiscal`, `permit`, `status`, `permanente`, `tempor[aá]ria`, `cplp`)* `local_?(de_?)?resid[eê]ncia` `arruamento` `nome_?(da_?)?(rua|art[eé]ria)` `art[eé]ria` `rua` `address[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`; exceto quando seguido de lista E6)*

TIPO DE DADO PT_L1_MORADA — Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR PT_L1_MORADA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?iu)(rua|r\.|avenida|av\.?|travessa|tv\.?|largo|lg\.?|pra[çc]a|p[çc]\.?|estrada|est\.?|cal[çc]ada|alameda|beco|rotunda|praceta|urbaniza[çc][ãa]o|urb\.?|bairro|lugar|quinta|caminho)\s+.{2,60}\d.*`	85%	
`(?iu).*\b\d{1,4}\s*,?\s*(\d{1,2}\s*\.?\s*º\s*(esq|dto|dt|frente|fte)|r/?c|r[ée]s[\s\-]do[\s\-]ch[ãa]o|cave)\b.*`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A linha inteira vira uma morada fictícia de uma lista de 4.000 — ruas, avenidas, travessas, largos, praças e urbanizações com nomes comuns em Portugal, números, andares e lados.

`PT_MORADA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `pt-moradas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Rua da Liberdade, 12, 3.º Esq.`	→	**Praça da Liberdade, 62**
`Avenida 25 de Abril 45, R/C`	→	**Urbanização da Boavista, Lote 20, 86, R/C Esq.**

8.15 Complemento da morada

PT_L1_MORADA_COMPLEMENTO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Andar, lado, porta, lote, bloco, fração, apartado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_MORADA_COMPLEMENTO — Path

70% `andar` `piso` `porta` `lado` `fra[cç][aã]o` `lote` `bloco` `entrada` `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(porta|pol[ií]cia|rua|casa|lote)` `num_?porta` `complemento_?(da_?)?(morada|endere[cç]o)` `complemento` *(exceto quando seguido de `[a-z_]*(depend|solid|salar|pens|reforma|abono|remunera)`)* `resto_?(da_?)?morada` `apartado` `p_?o_?box`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`3.º Esq.`	→	**`4.º Unt.`**
`Lote 12`	→	**`Kora 36`**

8.16 IBAN e NIB

`PT_L1_CONTA_BANCARIA`

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Uma conta portuguesa é um **NIB** de vinte e um dígitos — quatro do banco, quatro do balcão, onze da conta e dois **dígitos de controle**, 98 menos os dezanove primeiros vezes 100 módulo 97 — e o **IBAN** põe `PT50` à frente. A regra do NIB faz o NIB inteiro dar resto 1 por 97, e isso faz os dígitos de controle do IBAN de toda conta portuguesa serem **50**.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — `PT_L1_CONTA_BANCARIA – Path`

90% `conta_?(banc[aá]ria|banco|corrente|ordem|poupan[cç]a|cliente|ordenado|d[eé]bito|cr[eé]dito|iban|nib) n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(conta|cta) num_?conta cta_?(bancaria|ordem|debito) iban[a-z0-9_]* nib n_i_b account_?(no|num|number) bank_?account`

FORMATO DO VALOR — `PT_L1_CONTA_BANCARIA – Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`PT50\d{21}`	95%	dígito verificador MOD97
`PT50( \d{4}){5} \d`	95%	dígito verificador MOD97; depois de remover `\s`
`0*(?:\d{4}[\s.\-]?\d{4}[\s.\-]?\d{11}[\s.\-]?\d{2})`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os onze dígitos da conta mudam e banco e balcão ficam. Os dois dígitos de controle do NIB são **recalculados** por um estado — o número até ali módulo 97 — que atravessa os dezanove dígitos com uma tabela de 1.261 linhas e se torna ele mesmo os dois dígitos; refeito o NIB, o IBAN volta a ser válido com o mesmo `PT50`. Num IBAN impresso em grupos de quatro um espaço cai entre os dois dígitos de controle, e a última tabela o repõe no lugar. O algoritmo IBAN do plugin recalcularia os dígitos da ISO e deixaria o NIB errado; ele só é usado para o IBAN de outro país que apareça na coluna.

`PT_CONTA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_DIGITOS`.

> `PT_NIB` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `PT_NIB_1` → `PT_NIB_2` → `PT_NIB_3` → `PT_NIB_4`, nesta ordem. É formado por 36 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.
>
> `PT_NIB_IMPRESSO` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_NIB_IMPRESSO_1` → `PT_NIB_IMPRESSO_2` → `PT_NIB_IMPRESSO_3` → `PT_NIB_IMPRESSO_4`, nesta ordem. É formado por 36 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

`PT_IBAN_ESTRANGEIRO` **IBAN**

Mascara os últimos 8 caracteres do IBAN e recalcula seus dois dígitos de controle da ISO 13616; o código do país e os caracteres anteriores ficam.

`PT_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
PT50003506510000002073145	→	**PT50003506515988566829272**
PT50 0035 0651 0000 0020 7314 5	→	**PT50 0035 0651 5988 5668 2927 2**
003506510000002073145	→	**003506515988566829272**

8.17 Cartão de pagamento

PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O número de um cartão de crédito ou de débito (Multibanco).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO — Path

85% `cart[aã]o_?(de_?)?(cr[eé]dito|d[eé]bito|pagamento|multibanco)` `n(o|r|ro|um|umero)_?` `cart[aã]o(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito))?` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card`

FORMATO DO VALOR PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\-]`

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo algoritmo Credit Card que vem com o Delphix: outro número que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos (o emissor, não o titular).

`PT_CARTAO` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`dlpx-core:Credit Card` **PAYMENT CARD**

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o número do cartão por outro que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
4532 0000 0000 0001	→	**4532 0086 1298 3134**

8.18 Carteira digital

PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O endereço de uma carteira de criptomoeda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL — Path

85% `carteira_?(digital|cripto|bitcoin)` `wallet(_?(id|address|endereco))?` `endere[cç]o_?(bitcoin|btc|wallet|cripto)` `btc_?(address|endereco)`

FORMATO DO VALOR PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(bc1|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq`	→	**`mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbvp7dgf`**

8.19 Endereço IP

PT_L1_IP

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um endereço IPv4 ou IPv6. O Tribunal de Justiça já disse que um IP dinâmico é dado pessoal para quem tem meios legais de chegar ao assinante (Breyer, C-582/14).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_IP — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origem|destino|cliente|utilizador|acesso|login|remoto|publico)` `endere[cç]o_?ip` `end_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DO VALOR PT_L1_IP — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada octeto de um IPv4 vira um número de 1 a 254; um IPv6 é mascarado como hexadecimal.

`PT_IP` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_HEX`.

`PT_OCTETO` **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1 e 254.

`PT_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
85.243.120.12	→	**54.203.254.94**

8.20 Identificador de dispositivo

`PT_L1_DISPOSITIVO`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, endereço MAC, identificador de publicidade, identificador de sessão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `PT_L1_DISPOSITIVO — Path`

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `endere[cç]o_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipamento|terminal)` `serial_?(equipamento|terminal|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `session_?id` `id_?sess[aã]o`

FORMATO DO VALOR `PT_L1_DISPOSITIVO — Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com as letras hexadecimais num grupo próprio, de modo que um MAC ou UUID continua hexadecimal válido.

`PT_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→	**5e:83:bb:3c:31:f9**
356938035643809	→	**906695788992197**

8.21 Cookie e identificador online

`PT_L1_COOKIE`

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

O valor de uma cookie, um identificador de visitante ou de rastreio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_COOKIE — Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nome))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id` `tracking_?id` `client_?id`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
GA1.2.123456789.1700000000	→	**ZE0.5.891552838.7889916184**

8.22 Matrícula

PT_L1_MATRICULA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Quatro séries de matrículas correram desde 1937, cada uma com dois pares de letras e de dígitos noutra ordem: `AA-00-00`, `00-00-AA` (1992), `00-AA-00` (2005) e `AA-00-AA` (2020).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_MATRICULA — Path

85% `matr[ií]cula(_?(ve[ií]culo|viatura|carro|autom[oó]vel|mota))?` *(exceto quando seguido de lista E7)* `n(o|r|ro|um|umero)_?matr[ií]cula` `chapa_?matr[ií]cula` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DO VALOR PT_L1_MATRICULA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{2}-\d{2}-[A-Z]{2}|\d{2}-[A-Z]{2}-\d{2}|\d{2}-\d{2}-[A-Z]{2}|[A-Z]{2}-\d{2}-\d{2}`	90%	
`[A-Z]{2}\d{2}[A-Z]{2}|\d{2}[A-Z]{2}\d{2}|\d{4}[A-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{4}`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

As letras mudam dentro das 23 letras que as séries usam — sem K, W nem Y —, os dígitos entre dígitos, e a ordem fica: uma matrícula mascarada continua a datar o carro pela sua série.

`PT_MATRICULA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_DIGITOS_LETRAS`.

> `PT_CM_MATRICULA` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PT_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
AA–12–BC	→	**ZP–58–DR**
12–AB–34	→	**58–GU–28**
12–34–AB	→	**58–28–GU**

8.23 Identificação do veículo

PT_L1_VEICULO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Número do quadro (VIN), do motor, do certificado de matrícula ou do documento único automóvel.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_VEICULO – Path

85% `vin` `chassis` `chassi` `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(chassis|quadro|motor|vin|s[eé]rie)` `certificado_?(de_?)?matr[ií]cula` `dua` `documento_?[uú]nico_?autom[oó]vel` `livrete`

FORMATO DO VALOR PT_L1_VEICULO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A–HJ–NPR–Z0–9]{17}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
VF1RFB00X56123456	→	**TR2ZSD88Q90360794**

8.24 Imóvel

PT_L1_IMOVEL

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um prédio no registo das Finanças é um **artigo matricial** — a freguesia, U para urbano ou R para rústico, e um número: `110508–U–1234` — e no registo predial uma descrição. Ao lado do nome de uma pessoa, diz onde ela tem casa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_IMOVEL – Path

90% `artigo_?matricial` `art_?matricial` `matriz_?predial` `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(artigo|matriz|descri[cç][aã]o_?predial|pr[eé]dio|im[oó]vel|fra[cç][aã]o)` `descri[cç][aã]o_?predial` `registo_?predial` `caderneta_?predial` `property_?(id|number)`

FORMATO DO VALOR PT_L1_IMOVEL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{6}[\s\-]?[UR][\s\-]?\d{1,6})`	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O número do artigo muda; a freguesia e o tipo ficam.

`PT_IMOVEL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

> `PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`110508-U-1234`	→	**`110508-U-9707`**
`R-123`	→	**`R-957`**

8.25 CPE e CUI

PT_L1_PONTO_ENTREGA

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O **CPE** (Código de Ponto de Entrega) identifica cada ponto de fornecimento de eletricidade, e o **CUI** cada um de gás: `PT`, quatro dígitos do operador de rede — `0002` para a E-Redes no continente —, doze do ponto e duas **letras de controle**. Seguem a mesma regra do CUPS espanhol: os dezasseis dígitos módulo 529, divididos por 23, lidos na tabela `TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE` — conferida em dois CPE publicados em concursos públicos. Um CPE identifica uma casa: a fatura, a curva de consumo do contador inteligente e a tarifa social dependem dele.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_PONTO_ENTREGA — Path

95% `cpe` `c_p_e` `c[oó]digo_?(de_?)?ponto_?(de_?)?entrega` `ponto_?(de_?)?entrega` `cui` `c[oó]digo_?universal_?(de_?)?instala[cç][aã]o` `cpe_?(luz|gas|eletricidade)` `cups`

FORMATO DO VALOR PT_L1_PONTO_ENTREGA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`PT\d{16}[A-Z]{2}(\d[A-Z])?`	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O operador fica e os doze dígitos mudam. As duas letras são **recalculadas** por um estado de três dígitos que atravessa o valor com uma tabela de 6.877 linhas, e uma última tabela de 529 linhas o transforma nas letras.

`PT_CPE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

> `PT_CPE_CADEIA` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `PT_CPE_CADEIA_1` → `PT_CPE_CADEIA_2` → `PT_CPE_CADEIA_3` → `PT_CPE_CADEIA_4`, nesta ordem. É formado por 34 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
PT00020000664351l2QY	→	**PT00021168633934 87HY**

8.26 Número de contrato ou de cliente

PT_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Número de contrato, apólice, empréstimo, cliente, sócio, funcionário, sinistro ou reclamação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_CONTRATO — Path

70% `n(o|r|ro|um|umero)_?(contrato|ap[oó]lice|empr[eé]stimo|pedido|processo_?(administrativo|interno)|refer[eê]ncia|cliente|s[oó]cio|assinante|instala[cç][aã]o|servi[cç]o|caso|ticket|sinistro|reclama[cç][aã]o|ocorr[eê]ncia)` `contrato_?(n(o|r|ro|um|umero))` `c[oó]digo_?(cliente|s[oó]cio|funcion[aá]rio|assinante)` `id_?(cliente|s[oó]cio|funcion[aá]rio)` `n(o|r|ro)_?(funcion[aá]rio|mecanogr[aá]fico|colaborador)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CT-123456	→	**NG-557411**

8.27 Nome de utilizador

PT_L1_UTILIZADOR

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Login, alcunha ou perfil numa rede social.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_UTILIZADOR — Path

70% `utilizador` `user_?name` `username` `login` `alcunha` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `rede_?social` `handle`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
ines_goncalves	→	**ukut_piyxundit**

8.28 Credencial

PT_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Palavra-passe, PIN, token, chave de API, códigos de segurança — e os hashes de palavra-passe, reconhecidos pelo seu esquema (bcrypt, crypt, Argon2, PBKDF2, `{SSHA}`).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PT_L1_CREDENCIAL — Path

90% `palavra_?passe` `senha` `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(senha|password|palavra_?passe)` `pin` `c[oó]digo_?(seguran[cç]a|verifica[cç][aã]o|acesso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acesso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `chave_?(api|privada|m[oó]vel_?digital)` `segredo` `secret` `otp` `pergunta_?secreta` `resposta_?secreta` `seed_?phrase`

FORMATO DO VALOR — PT_L1_CREDENCIAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Redigida: cada caractere vira `X`. Uma credencial não tem uso numa cópia de teste.

`PT_REDIGIR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Senha#2024	→	**XXXXXXXXXX**

8.29 Imagem e voz

PT_L1_IMAGEM

NOME DA COLUNA · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Fotografia, vídeo, gravação de voz, ou o caminho para eles. A imagem é um direito próprio (art. 26.º da Constituição, art. 79.º do Código Civil), a Lei n.º 58/2019 protege a das pessoas falecidas (art. 17.º) e limita a videovigilância (art. 19.º).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_IMAGEM — Path

85% `foto(grafia)?[a-z0-9_]*` `imagem_?(pessoa|rosto|perfil|cc|documento)` `avatar` `selfie` `retrato` `video_?(pessoa|entrevista|vigil[aâ]ncia)` `videovigil[aâ]ncia` `grava[cç][aã]o(_?(chamada|voz|c[aâ]mara))?` `audio_?(voz|chamada)` `url_?foto` `caminho_?(foto|imagem)` `photo[a-z0-9_]*` `picture` `image_?(url|path|person)`

COMO É MASCARADO

Redigida: cada caractere vira `X`.

`PT_REDIGIR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`/fotos/pessoa_12.jpg`	→	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8.30 Geolocalização

PT_L1_GEOLOCALIZACAO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_GEOLOCALIZACAO — Path

85% `lat` `latitude` `lon` `lng` `longitude` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacao|posicao)` `georreferencia[cç][aã]o` `geolocaliza[cç][aã]o` `gps(_?(localiza[cç][aã]o|posi[cç][aã]o|coordenadas))?` `localiza[cç][aã]o_?gps`

50% `long`

FORMATO DO VALOR PT_L1_GEOLOCALIZACAO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(3[2-9]|4[0-2])\.\d{3,}\s*,\s*-(\d|[12]\d|3[01])\.\d{3,})`	90%	
`0*(?:(3[7-9]|4[0-2])\.\d{4,})`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal ficam — cerca de 11 km — e as outras casas mudam: o lugar é generalizado, não movido.

`PT_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
38.722252,-9.139337	→	**38.715147,-9.197372**

8.31 Texto livre

PT_L1_TEXTO_LIVRE

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, comentários, notas, descrições de reclamações — onde se escreve de tudo, inclusive identificadores.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L1_TEXTO_LIVRE – Path

60% `observa[cç][aã]o(es|[oõ]es)?` `obs` `coment[aá]rios?` `notas?` `anota[cç][aã]o(es|[oõ]es)?` `descri[cç][aã]o_?(queixa|reclama[cç][aã]o|pedido|caso|factos|ocorr[eê]ncia|atendimento|den[uú]ncia)` `detalhe_?(reclama[cç][aã]o|pedido|caso|ocorr[eê]ncia)` `factos` `relato` `motivo_?(da_?)?(reclama[cç][aã]o|pedido|chamada)` `justifica[cç][aã]o` `mensagem` *(exceto quando precedido de lista E8; exceto quando seguido de lista E9)* `texto(_?livre)?` `resumo_?(caso|atendimento)` `queixa` `reclama[cç][aã]o` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DADO PT_L1_TEXTO_LIVRE – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR PT_L1_TEXTO_LIVRE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{8}\s?\d\s?[A-Z0-9]{2}\d)`	80%	em qualquer parte do valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	em qualquer parte do valor
`0*(?:9[1236]\d[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: números de documento, NIFs e números de nove dígitos, NISS, emails, telefones, IBANs, NIBs, cartões, IPs e matrículas viram `[DADO]`, e qualquer palavra que seja um nome próprio ou apelido da lista vira `[NOME]`.

`PT_TEXTO_LIVRE` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 10 padrões por `[DADO]`, e os 1.618 termos de `pt-texto-nomes.txt` por `[NOME]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Cliente Gonçalves, NIF 234567899, email i.goncalves@gmail.com, telemóvel 912345678	→	**Cliente [NOME], NIF [DADO], email [DADO], telemóvel [DADO]**

PARTE 9

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos e identificam quase todo mundo juntos. O considerando 26 do Regulamento pergunta quão identificável é uma pessoa por "todos os meios suscetíveis de ser razoavelmente utilizados", inclusive a singularização — e uma data de nascimento, um sexo e uma freguesia pequena são esses meios. Estas colunas não são esvaziadas — um teste precisa de idades e lugares que se comportem — mas engrossadas até que uma combinação deixe de apontar para uma pessoa.

9.1 Data de nascimento

PT_L2_DATA_NASCIMENTO

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, como data, carimbo de data e hora ou texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L2_DATA_NASCIMENTO — Path

90% `(data|dt)_?(de_?)?nasc(imento)?` `dtnasc` `datanasc(imento)?` `aniversario` `anivers[aá]rio` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DADO PT_L2_DATA_NASCIMENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Deslocada até 60 dias para a frente ou para trás: o bastante para quebrar a ligação à pessoa, pouco o bastante para que idades e anos escolares mudem para poucas pessoas.

`PT_DATA_NASCIMENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Ano de nascimento

PT_L2_ANO_NASCIMENTO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento sozinho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L2_ANO_NASCIMENTO — Path

90% `ano_?(de_?)?nasc(imento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

TIPO DE DADO PT_L2_ANO_NASCIMENTO — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito muda.

`PT_ANO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Idade

PT_L2_IDADE

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Idade, faixa ou escalão etário.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PT_L2_IDADE — Path
>
> 85% `idade(_?(atual|anos|utente|doente|cliente|na_?(admiss[aã]o|data_?(do_?)?diagn[oó]stico|morte|[oó]bito)))?` `grupo_?et[aá]rio` `faixa_?et[aá]ria` `escal[aã]o_?et[aá]rio` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DADO PT_L2_IDADE — Type
>
> Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A dezena fica e a unidade muda; a partir de 100 anos, a idade vira 90.

`PT_IDADE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Data de evento pessoal

PT_L2_DATA_EVENTO

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · DATE SHIFT

O QUE É

Datas da vida de uma pessoa: óbito, casamento, divórcio, admissão e cessação, internamento e alta, diagnóstico, parto, detenção, emissão e validade do documento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L2_DATA_EVENTO — Path

80% `(data|dt)_?(de_?|do_?|da_?)?`
`([oó]bito|falecimento|casamento|div[oó]rcio|admiss[aã]o|demiss[aã]o|cessa[cç]`
`[aã]o|despedimento|reforma|aposenta[cç]`
`[aã]o|internamento|alta|diagn[oó]stico|atendimento|consulta|parto|deten[cç]`
`[aã]o|senten[cç]a|condena[cç][aã]o|emiss[aã]o_?(cc|bi|documento)|validade_?`
`(cc|bi|documento|t[ií]tulo)|vacina[cç][aã]o|interven[cç][aã]o|acidente|incapacidade|baixa_?`
`m[eé]dica)` `date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DADO PT_L2_DATA_EVENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Deslocadas até 30 dias para a frente ou para trás.

`PT_DATA_EVENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

PT_L2_SEXO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sexo — `F` / `M`, `Feminino` / `Masculino`, `Mulher` / `Homem`, `1` / `2`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|registado|utente|doente|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo`
`g[eé]nero` *(exceto quando seguido de* ***`identidade`****,* ***`sentido`****)* `sex` `gender` *(exceto quando seguido de* ***`identity`****)*

VALORES CONHECIDOS PT_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`pt-detetar-sexo.txt`	6	80%	homem, mulher, feminino, masculino, female, male
`pt-detetar-sexo-letra.txt`	3	60%	f, m, h

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada vocabulário é substituído dentro de si: uma coluna F/M continua F/M. Um `M` sozinho é lido como masculino, a convenção do Cartão de Cidadão e de todo registo português.

`PT_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PT_SEXO_FEMININO_MASCULINO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-sexo-feminino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_SEXO_MULHER_HOMEM` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-sexo-mulher-homem.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_SEXO_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_SEXO_1_2` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	**M**
Masculino	→	**Feminino**

9.6 Concelho

PT_L2_CONCELHO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · DATA CLEANSING

O QUE É

O concelho de residência, de nascimento ou a naturalidade — `Mértola`, `Corvo`, `Lisboa` —, sozinho ou com o distrito ao lado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L2_CONCELHO — Path

85% `concelho(_?(resid[eê]ncia|nascimento|naturalidade|morada))?` *(exceto quando seguido de* `cod`, `codigo`, `id`, `dico`*)* `munic[ií]pio(_?(resid[eê]ncia|nascimento))?` *(exceto quando seguido de* `cod`, `codigo`, `id`*)* `localidade(_?(resid[eê]ncia|nascimento|morada))?` `cidade(_?(resid[eê]ncia|nascimento|morada))?` `naturalidade` `(nome|desc)_?(concelho|munic[ií]pio|localidade|cidade)` `local_?(de_?)?nascimento` `city` `town` `municipality`

FORMATO DO VALOR PT_L2_CONCELHO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 271 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Arouca, Castelo de Paiva, Espinho, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um concelho de menos de 20.000 habitantes vira o **concelho de pelo menos 20.000 mais próximo no mesmo distrito** — ou, nas ilhas, na mesma região autónoma; um maior fica, assim como o distrito e a região. Um nome só é generalizado quando todo concelho que o leva é pequeno; escrito com o distrito, a mesma regra vale dentro dele e o distrito fica.

`PT_CONCELHO` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pt-concelhos-generalizados.txt` (1.612 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Mértola	→	**Beja**
Corvo	→	**Angra do Heroísmo**
Lisboa	→	**Lisboa**

9.7 Freguesia

PT_L2_FREGUESIA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · DATA CLEANSING

O QUE É

A freguesia — a mais pequena autarquia portuguesa —, pelo nome do mapa de 2013 (`União das freguesias de …`) ou pelo das freguesias que a reorganização de 2025 repôs, sozinha ou com o concelho ao lado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L2_FREGUESIA — Path

90% `freguesia(_?(resid[eê]ncia|nascimento|naturalidade|morada))?` *(exceto quando seguido de* `cod` , `codigo` , `id` , `dicofre` *)* `(nome|desc)_?freguesia` `junta_?(de_?)?freguesia` `parish`

FORMATO DO VALOR PT_L2_FREGUESIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 2.873 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Aguada de Cima, Fermentelos, Macinhata do Vouga, Valongo do Vouga, União das freguesias de Águeda e Borralha, União das freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma freguesia de menos de 20.000 habitantes — 2.973 das 3.092 do censo — vira a **freguesia mais populosa do concelho para onde vai o seu concelho**: em regra, a sede do concelho. Escrita com o concelho, o concelho escrito passa a ser o de destino. As 119 freguesias maiores ficam.

`PT_FREGUESIA` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pt-freguesias-generalizadas.txt` (29.506 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Alvarenga	→	**União das freguesias de Arouca e Burgo**
Ajuda (Lisboa)	→	**Lumiar (Lisboa)**
Amora	→	**Amora**

9.8 Código de concelho ou freguesia (DICO e DICOFRE)

PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código do INE de um concelho — **DICO**, dois dígitos do distrito ou da ilha e dois do concelho, `0209` — ou de uma freguesia — **DICOFRE**, o DICO e mais dois, `020901` . Barcelos, que teve mais de 99 freguesias, tem códigos com letras: `0302FA` .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO — Path

90% `dico` `dicofre` `(cod|codigo|cd|id)_?(ine_?)?(concelho|munic[ií]pio|freguesia|localidade)(_?(ine|resid[eê]ncia|nascimento|morada))?` `c[oó]digo_?ine` `cod_?ine` `ine_?(concelho|freguesia|code)` `municipality_?code` `parish_?code`

FORMATO DO VALOR PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(0[1-9]|1[0-8]|3[12]|4[1-9])\d{2}([0-9A-Z]{2})?)`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os códigos seguem os nomes: o DICO de um concelho pequeno vira o do concelho para onde ele é generalizado, e o DICOFRE de uma freguesia pequena o da freguesia que a substitui. Zeros à esquerda caídos — `209` por `0209` — são reconhecidos e repostos.

`PT_CODIGO_AUTARQUICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PT_CODIGO_AUTARQUICO_TABELA` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pt-codigos-autarquicos-generalizados.txt` (5.039 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0209	→	**0205**
020901	→	**020521**
1106	→	**1106**

9.9 Código postal

PT_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código postal dos CTT: quatro dígitos (CP4) e três (CP3), `7750-320`, às vezes com a designação postal ao lado. Há 760 CP4, cada um com, em média, 13.600 pessoas; o CP3 estreita até uma rua.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L2_CODIGO_POSTAL — Path

90% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `cp` `c_p` `cp_?(resid[eê]ncia|morada|cliente|envio)` `cp4` `cp7` `postal_?code` `zip(_?code)?`

FORMATO DO VALOR PT_L2_CODIGO_POSTAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:[1-9]\d{3}-\d{3})`	90%	
`0*(?:[1-9]\d{3})`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O CP4 segue o concelho que mais atende: um CP4 cujo concelho principal é pequeno vira o CP4 principal do concelho para onde ele é generalizado — 253 dos 760 —, então o código mascarado concorda com o concelho mascarado ao lado. O **CP3 muda dígito a dígito**. A designação postal passa pela tabela dos concelhos.

`PT_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `PT_CP4` DATA CLEANSING
>
> Troca cada valor encontrado em `pt-cp4-generalizados.txt` (253 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.
>
> `PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PT_CONCELHO` DATA CLEANSING
>
> Troca cada valor encontrado em `pt-concelhos-generalizados.txt` (1.612 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
7750-320	→	**7800-135**
1000-001	→	**1000-006**

9.10 Nacionalidade

PT_L2_NACIONALIDADE

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · SECURE LOOKUP

O QUE É

Nacionalidade ou país de nascimento. Não é categoria especial, mas o artigo 13.º da Constituição proíbe discriminar pelo "território de origem", e Portugal tem mais de um milhão de residentes estrangeiros — numa terra pequena, a nacionalidade aponta para poucos.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PT_L2_NACIONALIDADE – Path
>
> 85% `nacionalidade(_?(origem|atual))?` `pa[ií]s_?(de_?)?` `(nascimento|origem|nacionalidade|proveni[eê]ncia)` `cidadania` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth`

> FORMATO DO VALOR PT_L2_NACIONALIDADE – Values
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 47 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Portuguesa, Brasileira, Angolana, Cabo-verdiana, Britânica, Indiana, …	70%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista das nacionalidades mais numerosas entre os residentes em Portugal.

`PT_NACIONALIDADE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `pt-nacionalidades.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Timorense	→	**Brasileira**

9.11 Situação de residência

PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O tipo de autorização de residência, de visto ou de proteção: temporária, permanente, CPLP, longa duração, cidadão da União, proteção internacional ou temporária, situação irregular.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA – Path

90% `situa[cç][aã]o_?(de_?)?(resid[eê]ncia|migrat[oó]ria|documental|legal)` `tipo_?(de_?)?(resid[eê]ncia|autoriza[cç][aã]o|visto|t[ií]tulo)` `estatuto_?(de_?)?(refugiado|ap[aá]trida|residente)` `prote[cç][aã]o_?(internacional|tempor[aá]ria|subsidi[aá]ria)` `requerente_?(de_?)?asilo` `asilo` `manifesta[cç][aã]o_?(de_?)?interesse` `migration_?status` `immigration_?status` `residence_?status`

FORMATO DO VALOR PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA – Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 26 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Autorização de residência temporária, Autorização de residência permanente, Autorização de residência CPLP, Estatuto de residente de longa duração, Certificado de registo de cidadão da UE, Cartão de residência de familiar de cidadão da UE, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de situações; um marcador sim/não continua marcador.

`PT_SITUACAO_RESIDENCIA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_SITUACAO_RESIDENCIA_LISTA`.

> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PT_SITUACAO_RESIDENCIA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `pt-situacao-residencia.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Autorização de residência CPLP	→	**Proteção temporária**

9.12 Estado civil

PT_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Solteiro, casado, união de facto, divorciado, separado de pessoas e bens, viúvo — em texto ou código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `uni[aã]o_?de_?facto` `regime_?(de_?)?bens` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DO VALOR PT_L2_ESTADO_CIVIL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 17 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Solteiro a, Casado a, União de facto, Divorciado a, Separado a de pessoas e bens, Viúvo a, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro da lista; um código vira outro código.

`PT_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `pt-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `pt-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
União de facto	→	**Separado(a) de pessoas e bens**
2	→	**4**

9.13 Profissão

PT_L2_PROFISSAO

NOME DA COLUNA · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Profissão, categoria profissional ou função, em texto ou no código da Classificação Portuguesa das Profissões (CPP 2010).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L2_PROFISSAO — Path

80% `profiss[aã]o` `ocupa[cç][aã]o` `of[ií]cio` `cpp(_?2010)?` `(cod|codigo)_?(profiss[aã]o|ocupa[cç][aã]o|cpp)` `categoria_?profissional` `posto_?(de_?)?trabalho` `fun[cç][aã]o_?(exercida|atual)` `occupation` `profession` `job_?title`

50% `cargo` `fun[cç][aã]o`

COMO É MASCARADO

Um código vira outro com o mesmo número de dígitos; um texto vira outra profissão de uma lista.

`PT_PROFISSAO_OU_CODIGO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_PROFISSAO` .

> `PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PT_PROFISSAO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 38 valores de `pt-profissoes.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Diretor de operações	→	**Operador de armazém**
2221	→	**1980**

9.14 Entidade empregadora

PT_L2_ENTIDADE_EMPREGADORA

NOME DA COLUNA · SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome do empregador ou do local de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L2_ENTIDADE_EMPREGADORA — Path

90% `entidade_?(empregadora|patronal)` `empregador(_?(nome|firma))?` `(nome|nom)_?(empregador|empresa_?onde_?trabalha)` `empresa_?(onde_?)?(trabalha|empregadora)` `local_?(de_?)?trabalho` `empresa_?atual` `employer(_?name)?` `workplace`

COMO É MASCARADO

Trocado por uma empresa fictícia de uma lista.

`PT_ENTIDADE_EMPREGADORA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `pt-empregadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Corporação Industrial do Atlântico, S.A.`	→	**`Supermercados Bom Preço, S.A.`**

9.15 Escolaridade

`PT_L2_ESCOLARIDADE`

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nível de escolaridade ou as habilitações literárias, do 1.º ciclo ao doutoramento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `PT_L2_ESCOLARIDADE — Path`

80% `escolaridade` `n[ií]vel_?(de_?)?(escolaridade|ensino|forma[cç][aã]o|instru[cç][aã]o|estudos)` `habilita[cç][oõ]es(_?(liter[aá]rias|acad[eé]micas))?` `grau_?acad[eé]mico` `forma[cç][aã]o_?acad[eé]mica` `education(_?level)?`

FORMATO DO VALOR `PT_L2_ESCOLARIDADE — Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 22 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Sem nível de escolaridade, Ensino básico - 1.º ciclo, Ensino básico - 2.º ciclo, Ensino básico - 3.º ciclo, Ensino secundário, Ensino pós-secundário não superior, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro da lista; um código vira outro código.

`PT_ESCOLARIDADE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_ESCOLARIDADE_LISTA`.

> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PT_ESCOLARIDADE_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pt-escolaridade-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_ESCOLARIDADE_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pt-escolaridade.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Licenciatura	→	**Licenciatura**
7	→	**2**

9.16 Estabelecimento de ensino

PT_L2_ESTABELECIMENTO_ENSINO

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

Escola, agrupamento, colégio ou universidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L2_ESTABELECIMENTO_ENSINO — Path

75% `estabelecimento_?(de_?)?ensino` `escola(_?(frequentada|atual))?` `agrupamento(_?(de_?)?escolas)?` `col[eé]gio` `liceu` `universidade` `faculdade` `instituto_?polit[eé]cnico` `(nome|nom)_?(escola|universidade|faculdade)` `c[oó]digo_?(de_?)?escola` `school(_?name)?` `university`

COMO É MASCARADO

Trocado por outro estabelecimento de uma lista.

`PT_ESTABELECIMENTO_ENSINO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `pt-estabelecimentos-ensino.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Universidade de Évora	→	**Universidade de Lisboa**

9.17 Dependentes e agregado

PT_L2_AGREGADO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de filhos, de dependentes ou de membros do agregado familiar.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L2_AGREGADO — Path

80% `dependentes` `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(filhos|dependentes|descendentes|membros)` `filhos` `descendentes` `membros_?(do_?)?agregado` `agregado_?familiar` `dimens[aã]o_?(do_?)?agregado` `pessoas_?(no_?)?agregado` `number_?of_?children` `dependents`

TIPO DE DADO PT_L2_AGREGADO — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Limitado a 5: agregados grandes são raros, e uma contagem rara identifica.

`PT_CONTAGEM_LIMITADA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9	→	**5**

PARTE 10

Categorias especiais (art. 9 RGPD e art. 35.º, n.º 3 da Constituição)

O artigo 9.1 do Regulamento proíbe tratar estes dados salvo uma das exceções do artigo 9.2, e a Constituição portuguesa já o dizia desde 1976 para "convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica" (art. 35.º, n.º 3). Uma cópia de teste não é nenhuma dessas exceções: tratar estes dados fora delas é contraordenação muito grave (art. 37.º, n.º 1, alínea d) da Lei n.º 58/2019), e copiá-los sem base legal é crime com a pena dobrada (art. 48.º, n.º 2). A identidade de género e as vítimas de violência doméstica juntam-se a elas porque a lei portuguesa as protege por si mesmas: a Lei n.º 38/2018 garante a autodeterminação da identidade e da expressão de género, e a Lei n.º 112/2009 dá às vítimas um estatuto próprio. Colunas categóricas são substituídas dentro do seu próprio vocabulário, ou suprimidas.

10.1 Origem étnica

PT_L3_ORIGEM_ETNICA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Origem étnica ou racial, ou pertença a uma comunidade — a cigana, por exemplo. O censo português não pergunta a etnia; o inquérito do INE às condições de vida, origens e trajetórias (2023) pediu a autoidentificação com estes grupos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L3_ORIGEM_ETNICA – Path

95% `etnia` `origem_?([eé]tnica|racial|[eé]tnico_?racial)` `grupo_?[eé]tnico` `perten[cç]a_?[eé]tnica` `autoidentifica[cç][aã]o_?([eé]tnica|racial)` `(cod|codigo|tipo|id)_?etnia` `ra[cç]a` `comunidade_?cigana` `ethnicity` `race`

FORMATO DO VALOR PT_L3_ORIGEM_ETNICA – Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 21 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Branca, Negra, Asiática, Cigana, Mista, Outra, …	90%	
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sim, não, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista; um código vira outro código; um marcador sim/não continua marcador.

`PT_ORIGEM_ETNICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_ORIGEM_ETNICA_LISTA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_ORIGEM_ETNICA_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `pt-origem-etnica-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_ORIGEM_ETNICA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `pt-origem-etnica.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Cigana	→	**Cigana**
N	→	**N**

10.2 Religião

PT_L3_RELIGIAO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Religião ou confissão — inclusive a inscrição em Educação Moral e Religiosa Católica e a consignação do IRS a uma igreja.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L3_RELIGIAO — Path

95% `religi[aã]o` `cren[cç]a_?(religiosa)?` `confiss[aã]o_?religiosa` `f[eé]_?religiosa` `culto` `igreja` `(cod|codigo|tipo)_?religi[aã]o` `educa[cç][aã]o_?moral_?(e_?)?religiosa` `emrc` `consigna[cç][aã]o_?(irs_?)?igreja` `religion` `church`

FORMATO DO VALOR PT_L3_RELIGIAO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 32 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Católica, Ortodoxa, Protestante ou evangélica, Testemunha de Jeová, Outra cristã, Judaica, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro da lista de religiões da pergunta dos Censos 2021; um marcador sim/não continua marcador.

`PT_RELIGIAO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_RELIGIAO_LISTA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PT_RELIGIAO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pt-religioes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Anglicana	→	**Sem religião**

10.3 Convicção filosófica

PT_L3_CONVICCAO_FILOSOFICA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Convicções filosóficas, morais ou éticas, objeção de consciência, maçonaria.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L3_CONVICCAO_FILOSOFICA — Path

90% `convic[cç][aã]o(es|[oõ]es)?_?(filos[oó]ficas?|morais?|pessoais?|[eé]ticas?)` `cren[cç]as?_?(filos[oó]ficas?|morais?|pessoais?)` `ideologia` *(exceto quando seguido de* `pol[ií]tica` *)* `obje[cç][aã]o_?(de_?)?consci[eê]ncia` `objetor_?(de_?)?consci[eê]ncia` `ma[cç]onaria` `loja_?ma[cç][oó]nica` `veganismo` `philosophical_?beliefs?` `beliefs?`

COMO É MASCARADO

Suprimida: vira `Sem informação`; um marcador sim/não continua marcador.

`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_SUPRIMIR`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PT_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pt-sem-informacao.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Objetor a transfusões	→	**Sem informação**

10.4 Opinião política

PT_L3_OPINIAO_POLITICA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Posicionamento ideológico, intenção ou sentido de voto, simpatia política.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L3_OPINIAO_POLITICA — Path

95% `opini[aã]o_?pol[ií]tica` `ideologia_?pol[ií]tica` `prefer[eê]ncia_?(pol[ií]tica|partid[aá]ria|eleitoral)` `autoposicionamento_?ideol[oó]gico` `escala_?ideol[oó]gica` `orienta[cç][aã]o_?pol[ií]tica` `tend[eê]ncia_?pol[ií]tica` `inten[cç][aã]o_?(de_?)?voto` `sentido_?(de_?)?voto` `simpatia_?pol[ií]tica` `political_?(opinion|orientation|view|preference)` `voting_?intention`

FORMATO DO VALOR PT_L3_OPINIAO_POLITICA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Esquerda, Centro-esquerda, Centro, Centro-direita, Direita, Nenhuma, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de posições; um número numa escala vira outro número.

`PT_OPINIAO_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_OPINIAO_POLITICA_LISTA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_OPINIAO_POLITICA_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pt-opinioes-politicas-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_OPINIAO_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `pt-opinioes-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Progressista	→	**Nenhuma**
7	→	**2**

10.5 Filiação partidária

PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Partido, militância, quota de filiado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(filia[cç][aã]o|nome|militancia))?` `filia[cç][aã]o_?(pol[ií]tica|partid[aá]ria|partido)` `milit[aâ]ncia(_?pol[ií]tica)?` `militante` `quota_?(de_?)?(militante|filiado)` `(cod|codigo|nome)_?partido` `political_?party` `party_?membership`

FORMATO DO VALOR PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 24 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — PS, PSD, Chega, IL, Livre, PCP, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de partidos com assento parlamentar; um marcador sim/não continua marcador.

`PT_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_PARTIDO_LISTA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PT_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pt-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
PEV	→	**PAN**

10.6 Filiação sindical

PT_L3_FILIACAO_SINDICAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sindicato, quota sindical descontada no vencimento, delegado sindical.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L3_FILIACAO_SINDICAL — Path

95% `sindicato(_?(nome|filiado|filia[cç][aã]o|c[oó]digo))?` `sindicalizad[oa]` `filiado_?sindicato` `filia[cç][aã]o_?sindical` `quota_?sindical` `desconto_?sindical` `delegado_?sindical` `dirigente_?sindical` `comiss[aã]o_?(de_?)?trabalhadores` `cr[eé]dito_?(de_?)?horas_?sindical` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DO VALOR PT_L3_FILIACAO_SINDICAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 17 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — CGTP, CGTP-IN, UGT, FENPROF, FNE, STAL, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Suprimida: vira `Sem informação`; um marcador sim/não continua marcador.

`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_SUPRIMIR`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

> `PT_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `pt-sem-informacao.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CGTP	→	**Sem informação**
S	→	**S**

10.7 Dado biométrico

PT_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Impressão digital, modelo facial, íris, voz — "para identificar uma pessoa de forma inequívoca" (art. 9.1 RGPD). O artigo 28.º, n.º 6 da Lei n.º 58/2019 só deixa o empregador tratá-los para assiduidade e controlo de acessos, como representações irreversíveis.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PT_L3_BIOMETRICO — Path
>
> **90%** `biometria[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `impress[aã]o_?digital(_?(template|modelo|imagem|hash))?` `impress[oõ]es_?digitais` `dactilar` `template_?(facial|digital|biometrico)` `modelo_?(facial|biom[eé]trico)` `rosto_?(hash|template)` `reconhecimento_?(facial|de_?voz)` `assinatura_?(biom[eé]trica|digitalizada)` `[ií]ris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

> TIPO DE DADO PT_L3_BIOMETRICO — Type
>
> Aceita texto; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Redigido: cada caractere vira `X`.

`PT_REDIGIR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	**XXXXXXXXXXXX**

10.8 Dado genético

PT_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Resultado de teste genético, perfil de ADN, sequência de nucleótidos. A Lei n.º 12/2005 faz da informação genética propriedade da pessoa e proíbe o seu uso por empregadores e seguradoras.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `dados?_?gen[eé]ticos?` `informa[cç][aã]o_?gen[eé]tica` `genoma` `gen[oó]tip[a-z_]*` `teste_?(gen[eé]tico|de_?adn|de_?paternidade)` `perfil_?gen[eé]tico` `muta[cç][aã]o` `brca[12]?` `cari[oó]tipo` `rastreio_?neonatal` `teste_?do_?pezinho` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DO VALOR PT_L3_GENETICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Redigido: cada caractere vira `X`.

`PT_REDIGIR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

10.9 Orientação sexual

PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A orientação sexual declarada.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL — Path

95% `orienta[cç][aã]o_?sexual` `prefer[eê]ncias?_?sexua(l|is)` `(cod|codigo|tipo)_?orienta[cç][aã]o_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DO VALOR PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Heterossexual, Gay, Lésbica, Bissexual, Pansexual, Assexual, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de orientações.

`PT_ORIENTACAO_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA`.

> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PT_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pt-orientacoes-sexuais.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Homossexual	→	**Pansexual**

10.10 Vida sexual

PT_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade, comportamento ou parceiros sexuais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L3_VIDA_SEXUAL — Path

90% `vida_?sexual` `atividade_?sexual` `comportamento_?sexual` `pr[aá]ticas?_?sexua(l|is)` `parceir[oa]s?_?sexua(l|is)` `n(o|r|ro|um|umero)_?parceiros` `sexualmente_?ativ[oa]` `rela[cç][oõ]es_?sexuais` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

COMO É MASCARADO

Suprimida: vira `Sem informação`.

`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_SUPRIMIR`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PT_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pt-sem-informacao.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Ativa	→	**Sem informação**

10.11 Identidade de género

PT_L3_IDENTIDADE_GENERO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Identidade e expressão de género, nome social, pronomes. A Lei n.º 38/2018 garante a autodeterminação da identidade de género e deixa mudar a menção do sexo no registo civil por declaração.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PT_L3_IDENTIDADE_GENERO – Path

95% `identidade_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidade_?g[eé]nero` `g[eé]nero_?(sentido|autodeterminado)` `express[aã]o_?(de_?)?g[eé]nero` `transg[eé]nero` `pessoa_?trans` `mudan[cç]a_?(de_?)?(sexo|men[cç][aã]o_?do_?sexo)_?(no_?)?registo` `nome_?social` `pronomes?` `gender_?identity`

FORMATO DO VALOR — PT_L3_IDENTIDADE_GENERO – Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mulher cis, Homem cis, Mulher trans, Homem trans, Pessoa não binária, Outra, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de identidades.

`PT_IDENTIDADE_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_IDENTIDADE_GENERO_LISTA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PT_IDENTIDADE_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `pt-identidades-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Transgénero	→	**Homem trans**

10.12 Vítima de violência

PT_L3_VITIMA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Estatuto de vítima, tipo de violência, medidas de afastamento ou de proteção, casa de abrigo. A Lei n.º 112/2009 protege a identidade da vítima de violência doméstica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_L3_VITIMA – Path

90% `v[ií]tima(_?(de_?)?(viol[eê]ncia(_?(dom[eé]stica|de_?g[eé]nero|sexual|no_?namoro))?|crime|tr[aá]fico|agress[aã]o|ass[eé]dio))?` `estatuto_?(de_?)?v[ií]tima` `viol[eê]ncia_?(dom[eé]stica|de_?g[eé]nero|sexual|no_?namoro|intrafamiliar)` `tipo_?(de_?)?viol[eê]ncia` `medida_?(de_?)?(afastamento|prote[cç][aã]o)` `teleassist[eê]ncia_?v[ií]tima` `casa_?(de_?)?abrigo` `tr[aá]fico_?(de_?)?(seres_?humanos|pessoas)`

COMO É MASCARADO

Suprimida: vira `Sem informação`; um marcador sim/não continua marcador.

`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_SUPRIMIR`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PT_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 1 valores de `pt-sem-informacao.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Violência doméstica	→	**Sem informação**
S	→	**S**

PARTE 11

Dados de saúde (art. 9 RGPD, art. 29.º da Lei n.º 58/2019 e Lei n.º 12/2005)

A saúde é categoria especial do artigo 9, e o artigo 29.º da Lei n.º 58/2019 lhe acrescenta regras próprias: acesso pelo princípio da **necessidade de conhecer**, só por quem está sujeito a sigilo, com registo eletrónico de cada acesso e **notificação ao titular de qualquer acesso** aos seus dados. A Lei n.º 12/2005 faz da informação de saúde propriedade da pessoa, que "não pode ser utilizada para outros fins que não os da prestação de cuidados e a investigação em saúde" (art. 3.º), pede que ela fique separada da restante informação pessoal e só a abre à investigação anonimizada (art. 4.º). Os números do SNS — o número de utente, o número da receita — trazem caracteres de controle e são recalculados.

11.1 Número de utente do SNS

PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número nacional de utente (Decreto-Lei n.º 198/95, Portaria n.º 981/95): nove dígitos — a região de saúde da primeira inscrição (**1** Norte, **2** Centro, **3** Lisboa e Vale do Tejo, **4** Alentejo, **5** Algarve, **6** Açores, **7** Madeira, **9** inscrito com o Cartão de Cidadão), sete da pessoa e um **dígito de controle pela ISO/IEC 7064 MOD 11,10**. A portaria diz MOD 11-2, uma gralha que um matemático da Universidade dos Açores apontou ao descobrir o sistema certo. É um dos quatro números do Cartão de Cidadão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE — Path

95% `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?utente(_?(do_?)?(sns|sa[uú]de|servi[cç]os_?de_?sa[uú]de))?` `n(o|r|ro|um|umero)_?(nacional_?(de_?)?)?utente` `nnu` `n_n_u` `utente_?sns` `cart[aã]o_?(de_?)?utente` `rnu` `sns_?(id|number|numero)`

TIPO DE DADO PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE — Type

Aceita texto (tamanho 9 ou mais) ou número (tamanho 9 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A região fica, os sete dígitos mudam e o dígito de controle é **recalculado** por um estado — o que o MOD 11,10 leva de um dígito ao seguinte, de 1 a 10 — que atravessa o número com uma tabela de 130 linhas.

`PT_NUMERO_UTENTE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM` .

> `PT_UTENTE` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `PT_UTENTE_1` → `PT_UTENTE_2` → `PT_UTENTE_RESTAURAR` , nesta ordem. É formado por 22 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
629033874	→	**691412131**

11.2 Número da receita médica

PT_SAUDE_RECEITA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número da receita sem papel: dezanove caracteres, a região de saúde à frente e um **caractere de controle pela ISO/IEC 7064 MOD 11-2**, escrito X quando vale dez. É o código que o doente recebe por SMS para levantar os medicamentos, e liga-o a eles.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PT_SAUDE_RECEITA — Path

90% `n(o|r|ro|um|umero)_?(da_?)?receita(_?(m[eé]dica|eletr[oó]nica))?` `receita_?(m[eé]dica|eletr[oó]nica|sem_?papel)` `c[oó]digo_?(de_?)?(acesso_?e_?)?dispensa` `c[oó]digo_?(da_?)?receita` `prescri[cç][aã]o_?(n(o|r|ro|um|umero)|id)` `prescription_?(id|number)`

FORMATO DO VALOR — PT_SAUDE_RECEITA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:[1-7]\d{17}[\dX])`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A região fica, os dezassete dígitos do meio mudam e o caractere de controle é **recalculado** por um estado de 0 a 10 que atravessa o número com uma tabela de 143 linhas.

`PT_NUMERO_RECEITA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

> `PT_RECEITA` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `PT_RECEITA_1` → `PT_RECEITA_2` → `PT_RECEITA_3`, nesta ordem. É formado por 27 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
30100001234567890 16	→	**31356242599918453 99**

11.3 Identificador clínico ou de subsistema

PT_SAUDE_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Número de processo clínico, episódio, internamento ou consulta num hospital, e o número de beneficiário de um subsistema — ADSE, SAD, ADM, SAMS.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_SAUDE_IDENTIFICADOR — Path

85% `n(o|r|ro|um|umero)_?(de_?)?(processo(_?cl[ií]nico)?|epis[oó]dio|internamento|atendimento|consulta|benefici[aá]rio_?(adse|sad|adm|sams)|adse|sams)` `processo_?cl[ií]nico` `n_?processo` `n(o|r|ro)_?benef` `adse_?(n(o|r|ro|um|umero)|id)` `id_?(utente|doente|paciente)` `c[oó]digo_?(utente|doente|epis[oó]dio)` `sclinico_?id` `patient_?id` `medical_?record_?(no|number)`

55% `processo` `epis[oó]dio` `internamento` `consulta`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12345678	→	**46916122**

11.4 Subsistema e seguro de saúde

PT_SAUDE_SUBSISTEMA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A entidade financeira responsável pelos cuidados: SNS, ADSE, SAD da GNR e da PSP, ADM, SAMS, um seguro privado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_SAUDE_SUBSISTEMA — Path

85% `subsistema(_?(de_?)?sa[uú]de)?` `entidade_?(financeira_?)?respons[aá]vel` `efr` `tipo_?(de_?)?(benefici[aá]rio|cobertura|seguro)` `seguro_?(de_?)?sa[uú]de` `seguradora_?(de_?)?sa[uú]de` `plano_?(de_?)?sa[uú]de` `cobertura(_?(de_?)?sa[uú]de)?` `adse` `sams` `insurance_?(type|plan)` `health_?insurance`

FORMATO DO VALOR PT_SAUDE_SUBSISTEMA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — SNS, ADSE - titular, ADSE - beneficiário familiar, SAD GNR, SAD PSP, ADM, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro de uma lista; um número muda dígito a dígito; um marcador continua marcador.

`PT_COBERTURA_SAUDE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_COBERTURA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PT_COBERTURA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `pt-cobertura-saude.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
ADSE – titular	→	**Sem subsistema**

11.5 Diagnóstico

PT_SAUDE_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnóstico, doença, alergia ou causa de morte, em texto ou codificado — na **CID-10-MC** nos hospitais desde 2017, na **ICPC-2** nos cuidados de saúde primários: `F33.1`, `K86`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_SAUDE_DIAGNOSTICO – Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secund[aá]rio|admiss[aã]o|alta)[0-9]?)?` `cid_?10` `icd_?(10|11)?(_?cm)?` `icpc(_?2)?` `ciap(_?2)?` `(cod|codigo)_?(diagn[oó]stico|dx|cid|icd|icpc)` `doen[cç]a(s)?[a-z_]*` `patologia` `comorbilidade(s)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|pessoais|familiares)` `causa_?(de_?)?(morte|[oó]bito|baixa|internamento)` `motivo_?(de_?|da_?)?(consulta|baixa|internamento)` `alergias?` `problema_?(de_?)?sa[uú]de` `diagnosis` `diagnos(is|es)`

FORMATO DO VALOR PT_SAUDE_DIAGNOSTICO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.[\dA-Za-z]{1,4}|\d|X)?`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um código vira outro código da mesma forma, de uma lista de diagnósticos comuns; um texto vira outro diagnóstico; um marcador continua marcador.

`PT_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

`PT_CID10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `pt-cid10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_CID10` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 46 valores de `pt-cid10.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `pt-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F33.1	→	**K21.9**
K86	→	**J32**
Depressão major	→	**Sinusite aguda**

11.6 Procedimento

PT_SAUDE_PROCEDIMENTO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ato médico, cirurgia, exame complementar (MCDT), em texto ou codificado na CID-10-PCS.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PT_SAUDE_PROCEDIMENTO — Path
>
> 85% `procedimento(_?(m[eé]dico|cir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `(cod|codigo)_?(procedimento|ato_?m[eé]dico|interven[cç][aã]o|mcdt)` `ato_?m[eé]dico` `mcdt` `exame_?(complementar|realizado|requisitado)` `interven[cç][aã]o_?cir[uú]rgica` `cirurgia(_?realizada)?` `t[eé]cnica_?(diagn[oó]stica|cir[uú]rgica)` `medical_?procedure`

COMO É MASCARADO

Um código de sete caracteres mantém a forma; um número muda dígito a dígito; um texto vira outro procedimento.

`PT_PROCEDIMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_PROCEDIMENTO_TEXTO`.

> `PT_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PT_PROCEDIMENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pt-procedimentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`0DTJ4ZZ`	→	**`0PYM8QU`**
`Carga viral do VIH`	→	**`Eletrocardiograma`**

11.7 Medicamento

PT_SAUDE_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamento, substância ativa, terapêutica, posologia. Um antirretroviral, um antipsicótico ou a metadona dizem o diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_SAUDE_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(prescrito|dispensado|nome|ativo))?` `f[aá]rmacos?` `subst[aâ]ncia_?ativa` `dci` `cnpem` `c[oó]digo_?(do_?)?medicamento` `n(o|r|ro)_?registo_?medicamento` `posologia` `terap[eê]utica(_?(atual|cr[oó]nica|farmacol[oó]gica))?` `tratamento_?(farmacol[oó]gico|atual|cr[oó]nico)` `medication(s)?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DO VALOR PT_SAUDE_MEDICAMENTO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 50 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Paracetamol, Ibuprofeno, Metamizol, Omeprazol, Pantoprazol, Metformina, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro de uma lista de medicamentos comuns.

`PT_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_MEDICAMENTO_LISTA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PT_MEDICAMENTO_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 23 valores de `pt-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**`Metformina`**

11.8 Texto clínico

`PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO`

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **FREE TEXT REDACTION**

O QUE É

Diário clínico, anamnese, notas de alta, relatórios, triagem.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO – Path`
>
> **85%** `anamnese` `hist[oó]ria_?cl[ií]nica` `di[aá]rio_?cl[ií]nico` `evolu[cç][ãa]o(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|de_?enfermagem))?` `exame_?objetivo` `plano_?(de_?)?(tratamento|cuidados)` `nota_?(de_?)?alta` `carta_?(de_?)?alta` `relat[oó]rio_?(m[eé]dico|cl[ií]nico|de_?alta|radiol[oó]gico|anatomopatol[oó]gico)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas|de_?enfermagem)` `triagem(_?texto)?` `soap` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

> **TIPO DE DADO** `PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO – Type`
>
> Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction, como o texto livre: identificadores viram `[DADO]` e nomes viram `[NOME]`.

`PT_TEXTO_LIVRE` **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 10 padrões por `[DADO]`, e os 1.618 termos de `pt-texto-nomes.txt` por `[NOME]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Doente Gonçalves, utente 629033874, consulta por cefaleia.`	→	**`Doente [NOME], utente [DADO], consulta por cefaleia.`**

11.9 Resultado de exame

`PT_SAUDE_RESULTADO_EXAME`

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Resultado de análise, de teste ou de medição clínica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_SAUDE_RESULTADO_EXAME — Path

80% `resultado_?(do_?)?(exame|an[aá]lise|teste|laborat[oó]rio|pcr|serologia|bi[oó]psia|citologia)` `(exame|an[aá]lise|teste)_?(resultado|laborat[oó]rio)` `glicemia` `glicose` `hemoglobina(_?glicada)?` `hba1c` `colesterol(_?(total|hdl|ldl))?` `imc` `tens[aã]o_?arterial` `teste_?(de_?)?gravidez` `espirometria` `taxa_?(de_?)?alcoolemia` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado` `exame` `analise`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Positivo	→	**Qucuruhe**

11.10 VIH e infeções sexualmente transmissíveis

PT_SAUDE_VIH

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Estado serológico, carga viral, terapêutica antirretroviral, PrEP, outras IST, tuberculose.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_SAUDE_VIH — Path

90% `vih(_?(estado|resultado|teste|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serologia_?(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `tarv` `terap[eê]utica_?antirretroviral` `antirretrovira(l|is)` `prep` `profilaxia_?pr[eé]_?exposi[cç][aã]o` `ist` `ists` `infe[cç][aã]o(es|[oõ]es)?_?sexualmente_?transmiss[ií]ve(l|is)` `s[ií]filis` `hepatite_?[bc]` `tuberculose`

COMO É MASCARADO

Suprimido: vira `Sem informação`; um marcador sim/não continua marcador.

`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_SUPRIMIR`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PT_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pt-sem-informacao.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Positivo	→	**Sem informação**

11.11 Grupo sanguíneo

PT_SAUDE_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo ABO e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PT_SAUDE_GRUPO_SANGUINEO — Path
>
> **90%** `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangue` `rh` `fator_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

> FORMATO DO VALOR PT_SAUDE_GRUPO_SANGUINEO — Values
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo BloodType SL que vem com o Delphix: um dos oito grupos.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o grupo sanguíneo por um dos oito grupos, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0+	→	**0-**

11.12 Incapacidade

PT_SAUDE_INCAPACIDADE

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Tipo ou grau de incapacidade — o Atestado Médico de Incapacidade Multiuso, sob a Tabela Nacional de Incapacidades, dá benefícios fiscais e sociais a partir de 60%.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_SAUDE_INCAPACIDADE — Path

90% `incapacidade(_?(grau|percentagem|tipo))?` `defici[eê]ncia[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|grau|percentagem)_?(de_?)?(incapacidade|defici[eê]ncia)` `atestado_?(m[eé]dico_?)?(de_?)?incapacidade(_?multiuso)?` `amim` `pessoa_?com_?defici[eê]ncia` `mobilidade_?reduzida` `necessidades_?(de_?sa[uú]de_?)?especiais` `nee` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DO VALOR PT_SAUDE_INCAPACIDADE — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 22 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Motora, Orgânica, Visual, Auditiva, Intelectual, Psicossocial, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de tipos; um marcador sim/não continua marcador.

`PT_INCAPACIDADE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_INCAPACIDADE_LISTA`.

> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PT_INCAPACIDADE_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `pt-incapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Perturbação do espetro do autismo`	→	**`Sem incapacidade reconhecida`**

11.13 Dependência

PT_SAUDE_DEPENDENCIA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O grau do complemento por dependência da Segurança Social, o estatuto do cuidador informal (Lei n.º 100/2019), os cuidados continuados.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_SAUDE_DEPENDENCIA — Path

90% `depend[eê]ncia(_?(grau|reconhecida|avalia[cç][aã]o))?` `grau_?(de_?)?depend[eê]ncia` `complemento_?(por_?)?depend[eê]ncia` `cuidador_?informal` `estatuto_?(do_?)?cuidador` `apoio_?domicili[aá]rio` `cuidados_?continuados` `rncci` `teleassist[eê]ncia`

FORMATO DO VALOR PT_SAUDE_DEPENDENCIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 9 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Dependência de 1.º grau, Dependência de 2.º grau, Sem dependência reconhecida, Em avaliação, 1.º grau, 2.º grau, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro da lista; um código vira outro código.

`PT_DEPENDENCIA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_DEPENDENCIA_LISTA`.

> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PT_DEPENDENCIA_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-dependencia-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PT_DEPENDENCIA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 4 valores de `pt-dependencia.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Dependência de 2.º grau	→	**Em avaliação**
1	→	**1**

11.14 Saúde no trabalho

PT_SAUDE_TRABALHO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ficha de aptidão, exames de medicina do trabalho, acidentes de trabalho, doenças profissionais, baixas. A Lei n.º 102/2009 só deixa a medicina do trabalho dizer ao empregador se o trabalhador está apto, e o Código do

Trabalho (arts. 17.º e 19.º) protege a saúde do trabalhador perante o empregador.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_SAUDE_TRABALHO — Path

85% `aptid[aã]o_?(m[eé]dica|para_?o_?trabalho)?` `ficha_?(de_?)?aptid[aã]o` `medicina_?(do_?)?trabalho` `sa[uú]de_?(no_?|do_?)?trabalho` `exame_?(de_?)?(admiss[aã]o|peri[oó]dico|ocasional)` `acidente_?(de_?)?trabalho` `doen[cç]a_?profissional` `incapacidade_?(tempor[aá]ria|permanente)` `cit` `certificado_?(de_?)?incapacidade_?tempor[aá]ria` `baixa(_?(m[eé]dica|por_?doen[cç]a))?` `dias_?(de_?)?baixa` `absentismo`

FORMATO DO VALOR PT_SAUDE_TRABALHO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 9 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — apto, inapto, apto condicionalmente, inapto temporariamente, inapto definitivamente, baixa médica, …	60%	
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sim, não, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de resultados de aptidão; um marcador sim/não continua marcador.

`PT_APTIDAO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_APTIDAO_LISTA`.

> `PT_INDICADOR` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PT_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PT_APTIDAO_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 4 valores de `pt-aptidao.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Inapto temporariamente`	→	**`Inapto temporariamente`**

11.15 Saúde reprodutiva

PT_SAUDE_REPRODUTIVA

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gravidez, parto, interrupção voluntária da gravidez (Lei n.º 16/2007), contraceção, procriação medicamente assistida (Lei n.º 32/2006).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_SAUDE_REPRODUTIVA — Path

90% `gravidez` `gr[aá]vida` `gestante` `gesta[cç][aã]o` `idade_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gesta[cç][aã]o` `dum` `data_?([uú]ltima_?)?menstrua[cç][aã]o` `vigil[aâ]ncia_?(da_?)?gravidez` `pr[eé]_?natal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]riana` `ivg` `interrup[cç][aã]o_?(volunt[aá]ria_?)?(da_?)?gravidez` `aborto` `m[eé]todo_?contracetivo` `contrace[cç][aã]o` `planeamento_?familiar` `pma` `procria[cç][aã]o_?medicamente_?assistida` `fertiliza[cç][aã]o_?in_?vitro` `fiv` `sa[uú]de_?(sexual|reprodutiva)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

COMO É MASCARADO

Suprimida: vira `Sem informação`; um marcador sim/não continua marcador.

`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_SUPRIMIR`.

> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PT_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `pt-sem-informacao.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`12 semanas de gestação`	→	**`Sem informação`**

11.16 Saúde mental

PT_SAUDE_MENTAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Perturbações psiquiátricas, comportamento suicida, adições, internamento compulsivo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_SAUDE_MENTAL — Path

90% `sa[uú]de_?mental` `perturba[cç][aã]o[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depress[aã]o` `ansiedade` `suic[ií]d[a-z_]*` `tentativa_?(de_?)?suic[ií]dio` `autoles[aã]o` `comportamento_?suicida` `consumo_?(de_?)?(subst[aâ]ncias|[aá]lcool|drogas)` `adi[cç][oõ]es` `toxicodepend[eê]ncia` `alcoolismo` `tabagismo` `jogo_?patol[oó]gico` `cri` `dicad` `internamento_?compulsivo` `mental_?health`

COMO É MASCARADO

Suprimida: vira `Sem informação`.

`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_SUPRIMIR`.

> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PT_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `pt-sem-informacao.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Perturbação bipolar`	→	**`Sem informação`**

PARTE 12

Dados econômicos e tributários (art. 64.º LGT)

Os dados financeiros não são categoria especial, mas uma cópia de teste com eles é a que mais dano faz quando escapa, e um vencimento ao lado de um concelho identifica. O **artigo 64.º da Lei Geral Tributária** obriga ao sigilo todos os que, na Autoridade Tributária, tomam conhecimento da situação tributária de um contribuinte; a **Central de Responsabilidades de Crédito** do Banco de Portugal guarda todo crédito de todo devedor; e o **PERSI** (Decreto-Lei n.º 227/2012) é o procedimento que um banco tem de seguir antes de executar um crédito ao consumo em incumprimento. Valores são mascarados mantendo a ordem de grandeza; situações, dentro do seu vocabulário.

12.1 Histórico de crédito

PT_FIN_CREDITO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Responsabilidades na Central do Banco de Portugal, PERSI, incumprimento, insolvência, notação de risco.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_FIN_CREDITO — Path

90% `hist[oó]rico_?(de_?)?cr[eé]dito` `crc` `central_?(de_?)?responsabilidades_?(de_?)?cr[eé]dito` `mapa_?(de_?)?responsabilidades` `persi` `incumprimento` `cr[eé]dito_?(vencido|malparado)` `scoring(_?(de_?)?cr[eé]dito)?` `score(_?cr[eé]dito)?` `rating_?(de_?)?cr[eé]dito` `nota[cç][aã]o_?(de_?)?risco` `classe_?(de_?)?risco` `dias_?(de_?)?(atraso|incumprimento|mora)` `devedor_?(relapso|em_?mora)` `insolv[eê]ncia(_?pessoal)?` `per` `peap` `lista_?(negra|de_?devedores)` `credit_?score` `credit_?rating`

COMO É MASCARADO

Uma situação vira outra de uma lista; uma pontuação muda dígito a dígito; um marcador continua marcador.

`PT_HISTORICO_CREDITO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_ESTADO_CREDITO`.

> `PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

> `PT_ESTADO_CREDITO` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `pt-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Em PERSI	→	**Regularizado**
745	→	**471**

12.2 Dívida

PT_FIN_DIVIDA

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

Saldo devedor, montante de empréstimo ou prestação, plafond, penhora.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** PT_FIN_DIVIDA – Path
>
> **85%** `saldo_?(devedor|em_?d[ií]vida|em_?atraso|cr[eé]dito|empr[eé]stimo|hipoteca)` `montante_?(da_?)?(d[ií]vida|presta[cç][aã]o|empr[eé]stimo|cr[eé]dito|penhora|financiado)` `d[ií]vida(_?total)?` `capital_?(em_?d[ií]vida|em_?falta)` `plafond` `limite_?(de_?)?(cr[eé]dito|cart[aã]o)` `presta[cç][aã]o_?(mensal|cr[eé]dito|habita[cç][aã]o)` `penhora(_?(montante|valor))?` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

> **TIPO DE DADO** PT_FIN_DIVIDA – Type
>
> Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

> `dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**
>
> Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
18500	→	**10882**

12.3 Rendimento

PT_FIN_RENDIMENTO

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

Vencimento, salário, ordenado, remuneração, rendimento do agregado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_FIN_RENDIMENTO — Path

85% `vencimento(_?(base|bruto|l[ií]quido|mensal|anual))?` `sal[aá]rio(_?(base|bruto|l[ií]quido|mensal|anual))?` `ordenado(_?(base|bruto|l[ií]quido))?` `remunera[cç][aã]o(_?(base|bruta|l[ií]quida|anual|mensal))?` `rendimentos?(_?(mensal|anual|total|familiar|l[ií]quido|bruto|do_?agregado|per_?capita))?` `retribui[cç][aã]o` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DADO PT_FIN_RENDIMENTO — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, mantendo a ordem de grandeza.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1450	→	**7988**

12.4 Património

PT_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

Valor patrimonial tributário, avaliação de um imóvel, saldos, depósitos, aplicações financeiras, PPR.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_FIN_PATRIMONIO — Path

85% `patrim[oó]nio(_?(l[ií]quido|total))?` `valor_?patrimonial(_?tribut[aá]vel)?` `vpt` `valor_?(de_?)?(avalia[cç][aã]o|mercado|do_?im[oó]vel|da_?habita[cç][aã]o|do_?ve[ií]culo)` `saldo_?(conta|poupan[cç]a|dep[oó]sito|m[eé]dio)` `dep[oó]sitos?(_?a_?prazo)?` `aplica[cç][oõ]es_?financeiras` `carteira_?(de_?)?t[ií]tulos` `fundos?_?(de_?)?(investimento|pens[oõ]es)` `ppr` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DADO PT_FIN_PATRIMONIO — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, mantendo a ordem de grandeza.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
185000	→	**477515**

12.5 Pensão

PT_FIN_PENSAO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | NUMERIC MAPPING

O QUE É

Valor de pensão de velhice, invalidez ou sobrevivência, de alimentos, ou de outra prestação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_FIN_PENSAO – Path

90% `pens[aã]o(_?(montante|valor|mensal|anual|velhice|invalidez|sobreviv[eê]ncia|alimentos|social))?` `reforma_?(montante|valor)` `montante_?(da_?)?(pens[aã]o|presta[cç][aã]o|subs[ií]dio)` `valor_?(da_?)?(pens[aã]o|presta[cç][aã]o|subs[ií]dio)` `pension_?amount`

TIPO DE DADO PT_FIN_PENSAO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, mantendo a ordem de grandeza.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
650	→	**298**

12.6 Prestação social

PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Rendimento Social de Inserção, subsídio de desemprego, abono de família e o seu escalão, Complemento Solidário para Idosos, Prestação Social para a Inclusão, tarifa social, Ação Social Escolar — a carência económica de uma família.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL – Path

90% `presta[cç][aã]o(_?(social|de_?desemprego))?` `subs[ií]dio(_?(de_?desemprego|social|de_?doen[cç]a|parental))?` `rendimento_?social_?(de_?)?inser[cç][aã]o` `rsi` `abono(_?(de_?)?fam[ií]lia)?` `escal[aã]o_?(do_?)?(abono|ase|a[cç][aã]o_?social)` `complemento_?solid[aá]rio` `csi` `presta[cç][aã]o_?social_?(para_?a_?)?inclus[aã]o` `psi` `tarifa_?social` `a[cç][aã]o_?social_?escolar` `ase` `bolsa(_?(de_?)?estudo)?` `benefici[aá]rio_?(rsi|abono|subs[ií]dio|bolsa)` `apoio_?(social|[aà]_?renda|extraordin[aá]rio)` `vulnerabilidade` `car[eê]ncia_?econ[oó]mica` `social_?benefit`

FORMATO DO VALOR PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 23 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Rendimento Social de Inserção, Subsídio de desemprego, Subsídio social de desemprego, Abono de família, Complemento Solidário para Idosos, Prestação Social para a Inclusão, …	80%	
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sim, não, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de prestações; um marcador sim/não continua marcador.

`PT_PRESTACAO_SOCIAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_PRESTACAO_SOCIAL_LISTA`.

> `PT_INDICADOR` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PT_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PT_PRESTACAO_SOCIAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 12 valores de `pt-prestacoes-sociais.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Rendimento Social de Inserção`	→	**`Subsídio de desemprego`**

12.7 Dado tributário

PT_FIN_FISCAL

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Rendimento coletável, coleta, reembolso ou imposto a pagar do IRS, IMI, retenções na fonte — protegidos pelo sigilo fiscal do artigo 64.º da Lei Geral Tributária.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_FIN_FISCAL – Path

90% `irs(_?(rendimento|coleta|reembolso|liquida[cç][aã]o|reten[cç][aã]o|montante|a_?pagar))?` `rendimento_?(coletável|colet[aá]vel|global|tribut[aá]vel)` `mat[eé]ria_?colet[aá]vel` `coleta(_?(l[ií]quida|total))?` `reembolso_?(de_?)?irs` `nota_?(de_?)?liquida[cç][aã]o` `modelo_?(3|10|22)` `imi(_?(valor|montante))?` `reten[cç][aã]o_?na_?fonte` `dedu[cç][oõ]es_?([aà]_?)?coleta` `escal[aã]o_?(de_?)?irs` `tax_?(base|return|amount)`

COMO É MASCARADO

Cada dígito vira outro: o valor mantém o sinal — um reembolso continua reembolso — e as casas decimais.

`PT_FISCAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**
>
> Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
−1240.55	→	**−7247.55**
24350	→	**15057**

PARTE 13

Infrações penais e contraordenacionais (art. 10 RGPD e art. 13.º, alínea b) da Lei n.º 58/2019)

O artigo 10 do Regulamento só admite tratar dados de condenações e infrações penais sob o controlo de uma autoridade pública ou de uma lei que o autorize, e Portugal o lê também para as contraordenações: o artigo 13.º, alínea b) da Lei n.º 58/2019 fala de dados "relacionados com condenações penais e contraordenacionais". O registo criminal é da Direção-Geral da Administração da Justiça (Lei n.º 37/2015), que cancela as decisões entre cinco e dez anos depois de extintas as penas — uma cópia as guarda enquanto a cópia viver.

13.1 Registo criminal

PT_PENAL_REGISTO_CRIMINAL

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Registo criminal, condenações, crimes, situação processual e prisional, medidas de coação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PT_PENAL_REGISTO_CRIMINAL – Path

95% `registo_?criminal` `certificado_?(de_?)?registo_?criminal` `crc_?(pessoa|individual)` `antecedentes(_?(criminais|penais|policiais))?` `cadastro(_?criminal)?` `reincid[eê]ncia` `condena[cç][aã]o(_?(penal|tipo))?` `crime(_?(tipo|cometido|praticado))?` `tipo_?(de_?)?crime` `situa[cç][aã]o_?(penal|processual|prisional)` `medida_?(de_?)?coa[cç][aã]o` `pris[aã]o_?preventiva` `recluso` `estabelecimento_?prisional` `liberdade_?condicional` `pulseira_?eletr[oó]nica` `criminal_?record`

55% `estado_?(do_?)?processo` `senten[cç]a` `ac[oó]rd[aã]o` `decis[aã]o_?judicial`

COMO É MASCARADO

Trocado dentro de uma lista de situações; um marcador sim/não continua marcador.

`PT_REGISTO_CRIMINAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_REGISTO_CRIMINAL_LISTA` .

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PT_REGISTO_CRIMINAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pt-registo-criminal.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Condenado por furto em 2019`	→	**`Sem informação`**

13.2 Certificado para trabalho com menores

PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A Lei n.º 113/2009 obriga quem recruta para funções com contacto regular com menores a pedir o certificado de registo criminal do candidato, e a Lei n.º 103/2015 criou o registo dos condenados por crimes contra a autodeterminação sexual de menores. Escolas, clubes e empresas guardam a coluna — e o seu valor é um dado de registo criminal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES — Path

95% `certificado_?(de_?)?registo_?criminal_?(para_?)?(fins_?de_?)?(contacto|trabalho)_?com_?menores` `crc_?menores` `lei_?113_?2009` `registo_?(de_?)?(identifica[cç][aã]o_?criminal_?de_?)?condenados_?(por_?crimes_?)?(contra_?a_?)?(autodetermina[cç][aã]o_?sexual)?` `crimes?_?sexua(l|is)(_?(contra_?)?menores)?` `abuso_?sexual_?(de_?)?menores`

FORMATO DO VALOR — PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 8 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — certificado apresentado, apresentado, não apresentado, pendente, caducado, dispensado, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro de uma lista de situações do certificado; um marcador sim/não continua marcador.

`PT_CERTIFICADO_MENORES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CERTIFICADO_MENORES_LISTA`.

`PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PT_CERTIFICADO_MENORES_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `pt-certificado-menores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Certificado apresentado`	→	**`Certificado caducado`**

13.3 Número de processo

PT_PENAL_PROCESSO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O NUIPC de um processo-crime — `123/24.5PBLSB`: o número, o ano, um dígito de controle e o código do órgão e do lugar — ou o número de um processo judicial, escrito da mesma forma: `1234/23.0T8LSB`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PT_PENAL_PROCESSO — Path

90%	`nuipc` `n_u_i_p_c` `n(o|r|ro|um|umero)_?([uú]nico_?)?(de_?)?(identifica[cç][aã]o_?(do_?)?)?` `processo(_?(crime|judicial|penal|inqu[eé]rito))?` `processo_?(crime|judicial|penal|de_?inqu[eé]rito)` `inqu[eé]rito(_?(n(o|r|ro|um|umero)))?` `auto_?(de_?)?not[ií]cia` `n(o|r|ro)_?auto`
50%	`processo` `autos`

FORMATO DO VALOR PT_PENAL_PROCESSO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{1,7}/\d{2}\.\d[A-Z0-9]{2,8})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O número muda; o ano, o dígito e o código ficam. A regra do dígito de controle não é pública, então o número mascarado deixa de passar nela.

`PT_PROCESSO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

`PT_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`123/24.5PBLSB`	→	**`957/24.5PBLSB`**
`1234/23.0T8LSB`	→	**`9707/23.0T8LSB`**

13.4 Contraordenação

PT_PENAL_CONTRAORDENACAO

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Coimas, autos de contraordenação, infrações rodoviárias, os pontos da carta (doze, desde 2016), a inibição de conduzir.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA PT_PENAL_CONTRAORDENACAO — Path
>
> 90% `contraordena[cç][aã]o(es|[oõ]es)?(_?(tipo|grau|rodovi[aá]ria))?` `coima(s)?(_?(montante|valor|tipo))?` `auto_?(de_?)?contraordena[cç][aã]o` `infra[cç][aã]o(es|[oõ]es)?_?(rodovi[aá]ria|estradal|tr[aâ]nsito)` `multa(s)?(_?(tr[aâ]nsito|montante))?` `pontos_?(da_?)?carta` `saldo_?(de_?)?pontos` `perda_?(de_?)?pontos` `inibi[cç][aã]o_?(de_?)?conduzir` `cassa[cç][aã]o_?(da_?)?carta` `administrative_?(sanction|penalty)` `traffic_?fine`

COMO É MASCARADO

Trocada dentro de uma lista de situações; um número muda dígito a dígito; um marcador continua marcador.

`PT_CONTRAORDENACAO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CONTRAORDENACAO_LISTA`.

> `PT_INDICADOR` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `PT_INDICADOR_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `PT_INDICADOR_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `PT_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `PT_CONTRAORDENACAO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 9 valores de `pt-contraordenacoes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Perda de pontos	→	**Contraordenação leve**

14

Caracteres de controle

Quase todo identificador português se confere por aritmética, e um valor mascarado cujos caracteres de controle não foram recalculados é recusado por todo formulário, banco ou sistema da administração que o receba — exatamente o que um teste precisa evitar. A política recalcula seis regras.

Duas cabem no framework Check Digit como ele é. O **número de identificação civil e o NIF** são oito dígitos e um nono com os pesos 9 a 2, módulo 11, onze menos o resto — e Portugal escreve tanto o 10 como o 11 como 0, o que é exatamente o que o Check Digit escreve. Um matemático da Universidade de Coimbra mostrou que isso deixa passar muitos erros de digitação nos números terminados em 0; para o mascaramento é uma sorte, porque não pede correção. O **NISS** é dez dígitos e um décimo primeiro, nove menos a soma ponderada módulo 10: o Check Digit escreve dez menos o resto, e como só se mascaram NISS de pessoas — que começam por 1 — dar a esse 1 o peso 0 em vez de 29 soma a unidade que transforma uma regra na outra.

As outras quatro não são somas ponderadas que o Check Digit escreva: o último dígito do **número de documento** do Cartão de Cidadão é um Luhn sobre dígitos e letras; o do **número de utente**, um ISO/IEC 7064 MOD 11,10; o da **receita**, um MOD 11-2 que escreve X; os dois do **NIB**, um resto módulo 97; as duas letras do **CPE**, um resto módulo 529. A política os calcula com tabelas. Um **estado** — o que a regra acumulou até ali — é posto na frente do valor e o atravessa um caractere por vez. Cada passo é um Regex Decompose que entrega "estado + próximo caractere" a um Data Cleansing cuja tabela responde "próximo caractere + novo estado"; separadores são saltados por linhas que levam o estado sem alterá-lo, e um passo que não acha linha deixa o valor como está, então uma só cadeia atende todas as formas escritas. No fim, uma última tabela transforma o estado nos caracteres de controle.

As tabelas são pequenas — 130 linhas para o número de utente, 143 para a receita, 1.261 para o NIB, 1.300 para o Cartão de Cidadão, 6.877 para o CPE —, e cada cadeia é rodada no próprio build com o mascaramento tomado como identidade: tem de devolver intacto um exemplo válido, ou o build falha. O exemplo do número de utente é o publicado pela Universidade dos Açores, `629033874`; os do CPE, dois códigos de concursos públicos.

15

Onde as pessoas moram: concelhos, freguesias e códigos postais

Portugal divide-se em 18 distritos no continente e duas regiões autónomas, **308 concelhos** e, desde as eleições autárquicas de 2025, 3.259 freguesias. Nos Censos 2021, **188 concelhos tinham menos de 20.000 habitantes** — 1,6 milhão de pessoas — e **2.973 das 3.092 freguesias** de então também, onde viviam 6,3 milhões, mais de 60% do país. Uma data de nascimento, um sexo e uma dessas freguesias apontam para um punhado de vizinhos.

Um concelho abaixo do limiar vira o **concelho de pelo menos 20.000 mais próximo no mesmo distrito**, medido entre os centros; todo distrito tem um — pelo menos a capital —, então um valor generalizado nunca sai do seu distrito. Nas ilhas a referência é a região autónoma: nos Açores ficam Ponta Delgada, Ribeira Grande e Angra do Heroísmo, e um concelho pequeno de outra ilha vai para o maior mais próximo, noutra ilha; na Madeira ficam Funchal, Santa Cruz e Câmara de Lobos, e o Porto Santo vai para a Madeira.

Uma freguesia abaixo do limiar vira a **freguesia mais populosa do concelho para onde vai o seu concelho** — a sede, em regra —, escolhida entre as que ainda existem. A **Lei n.º 25-A/2025** repôs 302 freguesias agregadas em 2013, com efeito na instalação dos órgãos eleitos em 2025; a tabela traz os nomes das duas

gerações — as 3.092 do mapa de 2013, com as uniões, e as 303 que voltaram, com a população que o GeoNames lhes dá —, então uma base antiga e uma nova são ambas reconhecidas. Nomes partilhados por várias freguesias — `Santa Maria`, `São Pedro`, `Sé` — só são generalizados sozinhos quando todas as que os levam são pequenas; escritos com o concelho ao lado, a regra vale dentro dele.

Os códigos seguem os nomes. O DICO de um concelho pequeno vira o do concelho de destino, o DICOFRE de uma freguesia pequena o da sua freguesia de destino, sempre no mesmo distrito ou região. O código postal segue o concelho que o CP4 mais atende, pelas moradas da base de códigos postais dos CTT: um CP4 cujo concelho principal é pequeno vira o CP4 principal do concelho de destino — 253 dos 760 —, então código postal e concelho mascarados concordam.

16

Limites

- **Mascarar com chave é pseudonimização, não anonimização.** Quem tem a chave e os dados de produção pode reproduzir o mapeamento, então a cópia mascarada continua sendo dado pessoal para essa pessoa e continua a exigir as medidas do artigo 32 do Regulamento. Mantenha a chave separada da cópia e não chame a cópia de anónima enquanto a chave existir.
- **As populações são as dos Censos 2021**, e as das freguesias repostas em 2025 são as que o GeoNames lhes atribui. Uma freguesia ou um concelho perto dos 20.000 pode cruzar a linha; refaça a política quando o INE publicar populações das novas freguesias.
- **Nomes de freguesia anteriores a 2013** — as freguesias de antes de 2013 que não voltaram em 2025 — não estão na tabela e passam sem mudança, como qualquer nome que a tabela não conheça: um lugar, uma aldeia, um erro de digitação. Um nome que, sem acentos, coincide com um distrito ou região — `Madeirã` é `Madeira` — só é generalizado escrito com o concelho.
- **Um CP4 pode cobrir mais de um concelho.** A política segue o concelho com mais moradas; o CP4 de uma cidade grande que também serve aldeias de concelhos vizinhos fica, e com ele a pista de que a pessoa mora numa delas. A base de códigos postais usada é de 2020.
- **O CP3 mascarado pode não existir.** Os três dígitos mudam um a um; o código continua com a forma de um código postal e com o CP4 certo, mas nem todo CP4-CP3 assim formado está atribuído pelos CTT.
- **Banco e balcão são preservados.** Não são dados pessoais, e mantê-los mantém uma conta de teste dentro de um banco real; mas o balcão pode indicar uma cidade. Mascare o balcão com regra própria onde isso importar.
- **O dígito de controle do NUIPC não é recalculado**: a sua regra não é pública. O número mascarado tem a forma de um NUIPC, mas não passa na conferência.
- **Carta de condução, título de residência e beneficiário da ADSE** não têm regra pública de formação — o número da ADSE usa a mesma regra do NIF, mas o seu formato completo não é público — e são mascarados caractere a caractere, sem recalcular nada.
- **Um M sozinho é lido como masculino.** É a convenção do Cartão de Cidadão (F/M); uma coluna que codifique H/M receberia F em algumas linhas e deveria ter um algoritmo próprio.
- **Um número de nove dígitos é ambíguo.** NIF, número civil com dígito, número de utente e telefone fixo têm a mesma forma; sem um nome de coluna que diga qual é, a descoberta escolhe o NIF, e o mascaramento do NIF mantém o primeiro dígito e recalcula o último — o que, num número de utente, quebraria o seu dígito.
- **Texto livre** é suprimido palavra a palavra: o Free Text Redaction separa por espaços, então um número escrito em grupos é alcançado em pedaços, e os padrões da política cobrem os oito ou nove dígitos de cada pedaço.
- **Crianças**: uma data de nascimento move-se no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam os 13 anos — a idade do consentimento digital pelo artigo 16.º da Lei n.º 58/2019 — ou os 18; mas algumas cruzam.

Divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition onde isso importar.

- **Colunas binárias e anexos estão fora de alcance.** Uma cópia digitalizada do Cartão de Cidadão — que o artigo 5.º da Lei n.º 7/2007 só permite com consentimento —, uma fotografia, o PDF de um relatório médico guardam tudo o que as colunas ao lado já não dizem. Inventarie-os e reporte-os como risco residual.
- **A descoberta é uma proposta, não um veredicto.** Os classifiers leem nomes de coluna e valores; uma coluna com um nome que ninguém reconhece pode escapar, e uma com nome de pessoa pode ser apanhada por engano. Revise o inventário antes de rodar um job de mascaramento.

17

Verificação

A política é conferida a cada build. Cada cadeia que calcula um caractere de controle é rodada primeiro no próprio build com o mascaramento tomado como identidade, e tem de devolver intacto um exemplo válido — o Cartão de Cidadão `12345678 9 ZZ1`, o NIB e o IBAN compacto e impresso, o número de utente `629033874`, um número de receita e o CPE `PT00020000664351120Y`. As regras são conferidas antes contra exemplos publicados: o número de utente da Universidade dos Açores, um ORCID para o MOD 11-2, os números de documento do python-stdnum, dois CPE de concursos públicos.

As 155 configurações de classifier são revistas uma a uma, e uma bateria de 153 colunas — bem nomeadas, mal nomeadas, nomeadas em inglês, com nomes opacos como os de um pacote bancário, e 31 que nem são dados pessoais, entre elas o NIF de uma empresa — é perfilada com a política inteira no limiar de 60 e de novo só com o pacote essencial: toda coluna cai onde deve, e nenhuma das 31 é reclamada. As mesmas colunas são perfiladas outra vez com os valores completados com espaços e zeros, como uma coluna CHAR os entrega.

A generalização é auditada offline: os 308 concelhos, as 3.395 freguesias das duas gerações e os 760 CP4 são conferidos contra a regra — cada substituição nomeia um lugar de pelo menos 20.000, ou a freguesia sede do concelho de destino, no mesmo distrito ou região.

O mascaramento é rodado de verdade, no plugin, em todas as classes de dados — amostras, marcadores e a entrada de exemplo de cada algoritmo —, cada valor conferido contra o que deve virar, e de novo com espaços e zeros à volta. Depois, em massa: 200 números de documento do Cartão de Cidadão, 100 números civis, 200 NIFs, 150 NISS, 150 números de utente, 100 receitas, 200 IBANs — cem compactos e cem impressos em grupos de quatro —, 100 NIBs e 100 CPE dão outras tantas saídas distintas, **todas válidas pela sua própria regra**, da mesma forma, e mantendo o que devem manter: a versão do cartão, o tipo de contribuinte, a região de saúde, banco e balcão, o operador de rede.

18

Fontes

- Regulamento (UE) 2016/679, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados: artigos 4, 6, 9, 10, 25, 32 e 83, e considerandos 14 e 26.
- Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução do RGPD (sem alterações desde a publicação): artigos 13.º, 16.º, 17.º, 19.º, 21.º, 28.º a 31.º, 37.º, 38.º, 46.º a 48.º, 53.º e 58.º.
- Comissão Nacional de Proteção de Dados, Deliberação 2019/494, de 3 de setembro de 2019 (desaplicação de normas da Lei n.º 58/2019).
- Constituição da República Portuguesa, artigos 13.º, 26.º e 35.º.

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2018, de 28 de março, requisitos técnicos mínimos das redes e sistemas de informação da Administração Pública.
- Tribunal de Justiça da União Europeia, acórdão de 4 de setembro de 2025, EDPS v SRB, C-413/23 P; acórdão de 19 de outubro de 2016, Breyer, C-582/14. Comité Europeu para a Proteção de Dados, Diretrizes 01/2025 sobre pseudonimização (16 de janeiro de 2025) e Diretrizes sobre anonimização (adotadas em 7 de julho de 2026, em consulta pública).
- Lei n.º 7/2007 (Cartão de Cidadão), artigos 2.º, 5.º, 16.º e 17.º; Lei n.º 12/91 (bilhete de identidade); Lei n.º 12/2005 (informação genética pessoal e informação de saúde), artigos 3.º e 4.º; Decreto-Lei n.º 198/95 e Portaria n.º 981/95 (cartão de utente); Lei n.º 102/2009 (segurança e saúde no trabalho); Código do Trabalho, artigos 17.º e 19.º; Lei n.º 38/2018; Lei n.º 112/2009; Lei n.º 100/2019; Lei n.º 16/2007; Lei n.º 32/2006.
- Lei Geral Tributária, artigo 64.º; Decreto-Lei n.º 227/2012 (PERSI); Lei n.º 37/2015 (identificação criminal); Lei n.º 113/2009 e Lei n.º 103/2015 (proteção de menores); Código da Estrada.
- Lei n.º 25-A/2025, de 13 de março, que repõe freguesias agregadas pela Lei n.º 11-A/2013.
- Instituto Nacional de Estatística, Censos 2021: população residente por concelho e freguesia (indicador 0011609). GeoNames: centros dos concelhos e freguesias de 2025 com o código DICO e DICOFRE. Base de códigos postais dos CTT (2020).
- As regras dos caracteres de controle: R. C. Teixeira, Universidade dos Açores, sobre o número de identificação civil e o NIF e sobre o número de utente (MOD 11,10); ISO/IEC 7064 para o MOD 11,10 e o MOD 11-2; a Agência para a Modernização Administrativa, "Validação de Número de Documento do Cartão de Cidadão", e as implementações independentes do python-stdnum e do django-localflavor para o número de documento e o NISS; o Banco de Portugal e a ISO 13616 para o NIB e o IBAN; o CPE conferido contra códigos publicados em concursos públicos.

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos da política em ordem alfabética, com a configuração. O que uma classe de dados nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

PT_ANO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_L2_ANO_NASCIMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	mantém · mantém · `PT_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_APELIDO NAME

Troca o nome por um dos 425 nomes de `pt-apelidos.txt`.

Usado por: `PT_PALAVRA_APELIDO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-apelidos.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

PT_APELIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_L1_APELIDO`, `PT_NOME_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`PT_PALAVRA_APELIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
senão	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_APTIDAO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_APTIDAO_LISTA`.

Usado por: `PT_SAUDE_TRABALHO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PT_CM_ALFANUM`
senão	`PT_APTIDAO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PT_APTIDAO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `pt-aptidao.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_APTIDAO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pt-aptidao.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`PT_CARTAO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	mantém · `dlpx-core:Credit Card`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_SUPRIMIR`.

Usado por: `PT_L3_CONVICCAO_FILOSOFICA`, `PT_L3_FILIACAO_SINDICAL`, `PT_L3_VIDA_SEXUAL`, `PT_L3_VITIMA`, `PT_SAUDE_VIH`, `PT_SAUDE_REPRODUTIVA`, `PT_SAUDE_MENTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6}))))))))`	mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `PT_CM_ALFANUM`
senão	`PT_SUPRIMIR`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PT_CC` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_CC_1` → `PT_CC_2` → `PT_CC_3`, nesta ordem.

Usado por: `PT_IDENTIFICACAO`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PT_CC_1`
`algorithmReferences[2]`	`PT_CC_2`
`algorithmReferences[3]`	`PT_CC_3`

`PT_CC_1` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_CC_NIC` → `PT_CC_MARCAR` → `PT_CC_PREPARAR` → `PT_CC_PASSO_00` → `PT_CC_PASSO_01` → `PT_CC_PASSO_02` → `PT_CC_PASSO_03` → `PT_CC_PASSO_04`, nesta ordem.

Usado por: `PT_CC`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PT_CC_NIC`
`algorithmReferences[2]`	`PT_CC_MARCAR`
`algorithmReferences[3]`	`PT_CC_PREPARAR`
`algorithmReferences[4]`	`PT_CC_PASSO_00`
`algorithmReferences[5]`	`PT_CC_PASSO_01`
`algorithmReferences[6]`	`PT_CC_PASSO_02`
`algorithmReferences[7]`	`PT_CC_PASSO_03`
`algorithmReferences[8]`	`PT_CC_PASSO_04`

`PT_CC_2` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_CC_PASSO_05` → `PT_CC_PASSO_06` → `PT_CC_PASSO_07` → `PT_CC_PASSO_08` → `PT_CC_PASSO_09` → `PT_CC_PASSO_10` → `PT_CC_PASSO_11` → `PT_CC_PASSO_12`, nesta ordem.

Usado por: `PT_CC`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PT_CC_PASSO_05`
`algorithmReferences[2]`	`PT_CC_PASSO_06`
`algorithmReferences[3]`	`PT_CC_PASSO_07`
`algorithmReferences[4]`	`PT_CC_PASSO_08`
`algorithmReferences[5]`	`PT_CC_PASSO_09`
`algorithmReferences[6]`	`PT_CC_PASSO_10`
`algorithmReferences[7]`	`PT_CC_PASSO_11`
`algorithmReferences[8]`	`PT_CC_PASSO_12`

`PT_CC_3` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_CC_PASSO_13` → `PT_CC_CONTROLO` → `PT_CC_RESTAURAR`, nesta ordem.

Usado por: `PT_CC`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PT_CC_PASSO_13`
`algorithmReferences[2]`	`PT_CC_CONTROLO`
`algorithmReferences[3]`	`PT_CC_RESTAURAR`

`PT_CC_CONTROLO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(\d[12]~)`	mantém · `PT_CC_CONTROLO_TABELA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CC_CONTROLO_TABELA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pt-cc-controlo.txt` (20 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PT_CC_CONTROLO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-cc-controlo.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PT_CC_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CC_NIC REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{8}[\s\-]?\d)(.*)`	`PT_NIC` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CC_PASSO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pt-cc-passo.txt` (1.300 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PT_CC_PASSO_00`, `PT_CC_PASSO_01`, `PT_CC_PASSO_02`, `PT_CC_PASSO_03`, `PT_CC_PASSO_04`, `PT_CC_PASSO_05`, `PT_CC_PASSO_06`, `PT_CC_PASSO_07`, `PT_CC_PASSO_08`, `PT_CC_PASSO_09`, `PT_CC_PASSO_10`, `PT_CC_PASSO_11`, `PT_CC_PASSO_12`, `PT_CC_PASSO_13`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-cc-passo.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PT_CC_PASSO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{0})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_CC_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CC_PASSO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{1})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_CC_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CC_PASSO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{2})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_CC_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CC_PASSO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{3})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_CC_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CC_PASSO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_CC_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CC_PASSO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{5})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_CC_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CC_PASSO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{6})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_CC_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CC_PASSO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{7})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_CC_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CC_PASSO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{8})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_CC_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CC_PASSO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{9})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_CC_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CC_PASSO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{10})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_CC_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CC_PASSO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{11})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_CC_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_CC_PASSO_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{12})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_CC_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_CC_PASSO_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{13})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_CC_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_CC_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0)(.*)([0-9])`	troca por `020` · mantém · troca por `~`
`(1)(.*)([0-9])`	troca por `021` · mantém · troca por `~`
`(2)(.*)([0-9])`	troca por `022` · mantém · troca por `~`
`(3)(.*)([0-9])`	troca por `023` · mantém · troca por `~`
`(4)(.*)([0-9])`	troca por `024` · mantém · troca por `~`
`(5)(.*)([0-9])`	troca por `025` · mantém · troca por `~`
`(6)(.*)([0-9])`	troca por `026` · mantém · troca por `~`
`(7)(.*)([0-9])`	troca por `027` · mantém · troca por `~`
`(8)(.*)([0-9])`	troca por `028` · mantém · troca por `~`
`(9)(.*)([0-9])`	troca por `029` · mantém · troca por `~`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_CC_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CC_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `-` · mantém · troca por `-` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `-` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_CERTIFICADO_MENORES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CERTIFICADO_MENORES_LISTA`.

Usado por: `PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PT_CM_ALFANUM`
senão	`PT_CERTIFICADO_MENORES_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_CERTIFICADO_MENORES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `pt-certificado-menores.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_CERTIFICADO_MENORES`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pt-certificado-menores.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

PT_CID10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 46 valores de `pt-cid10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-cid10.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_CID10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `pt-cid10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-cid10-decimal.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (9 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PT_L1_TITULO_RESIDENCIA`, `PT_L1_NUMERO_ESTUDANTE`, `PT_L1_CEDULA_PROFISSIONAL`, `PT_L1_MORADA_COMPLEMENTO`, `PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL`, `PT_L1_COOKIE`, `PT_L1_VEICULO`, `PT_L1_CONTRATO`, `PT_L1_UTILIZADOR`, `PT_SAUDE_IDENTIFICADOR`, `PT_SAUDE_RESULTADO_EXAME`, `PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `PT_IDENTIFICACAO`, `PT_NIF`, `PT_NISS`, `PT_NOMES`, `PT_APELIDOS`, `PT_NOME_COMPLETO`, `PT_EMAIL`, `PT_IMOVEL`, `PT_CPE`, `PT_SITUACAO_RESIDENCIA`, `PT_RELIGIAO`, `PT_PARTIDO`, `PT_ORIENTACAO_SEXUAL`, `PT_IDENTIDADE_GENERO`, `PT_NUMERO_UTENTE`, `PT_NUMERO_RECEITA`, `PT_MEDICAMENTO`, `PT_INCAPACIDADE`, `PT_APTIDAO`, `PT_PRESTACAO_SOCIAL`, `PT_REGISTO_CRIMINAL`, `PT_CERTIFICADO_MENORES`, `PT_PROCESSO`, `PT_CONTRAORDENACAO`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚ` `áéíóú` `ÂÊÔÃÕ` `âêôãõ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

PT_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PT_IDENTIFICACAO`, `PT_TELEFONE`, `PT_CONTA`, `PT_IMOVEL`, `PT_COORDENADA`, `PT_ANO`, `PT_IDADE`, `PT_CODIGO_POSTAL`, `PT_PROFISSAO_OU_CODIGO`, `PT_COBERTURA_SAUDE`, `PT_PROCEDIMENTO`, `PT_HISTORICO_CREDITO`, `PT_PROCESSO`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`

preserveLeadingZeros	sim

PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PT_NIF_CORPO` , `PT_NISS_CORPO` , `PT_NIB_CONTA` , `PT_NIB_IMPRESSO_CONTA` , `PT_CPE_PONTO` , `PT_UTENTE_CORPO` , `PT_RECEITA_CORPO`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`

PT_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PT_L1_PASSAPORTE` , `PT_L1_CARTA_CONDUCAO` , `PT_IDENTIFICACAO` , `PT_MATRICULA` , `PT_PROCEDIMENTO`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

PT_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PT_L1_DISPOSITIVO` , `PT_IP`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

PT_CM_MATRICULA CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PT_MATRICULA`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`

PT_COBERTURA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `pt-cobertura-saude.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_COBERTURA_SAUDE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-cobertura-saude.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_COBERTURA_SAUDE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_COBERTURA`.

Usado por: `PT_SAUDE_SUBSISTEMA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,8}))`	mantém · `PT_CM_DIGITOS`
senão	`PT_COBERTURA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CODIGO_AUTARQUICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)([1-9]\d{2,3}[A-Za-z]{2})`	mantém · `PT_CODIGO_AUTARQUICO_TABELA`
`(0*)([1-9]\d*)`	mantém · `PT_CODIGO_AUTARQUICO_TABELA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CODIGO_AUTARQUICO_TABELA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pt-codigos-autarquicos-generalizados.txt` (5.039 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PT_CODIGO_AUTARQUICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-codigos-autarquicos-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PT_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_L2_CODIGO_POSTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{4})(-)(\d{3})(\s+)(.+))`	mantém · `PT_CP4` · mantém · `PT_CM_DIGITOS` · mantém · `PT_CONCELHO`
`(0*?)(?:(\d{4})([\s\-]?)(\d{3}))`	mantém · `PT_CP4` · mantém · `PT_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d{4}))`	mantém · `PT_CP4`

senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CONCELHO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pt-concelhos-generalizados.txt` (1.612 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PT_L2_CONCELHO` , `PT_CODIGO_POSTAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-concelhos-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PT_CONTA REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_DIGITOS` .

Usado por: `PT_L1_CONTA_BANCARIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(PT50)(\d{21})`	mantém · `PT_NIB`
`(PT50 )(\d{4} \d{4} \d{4} \d{4} \d{4} \d)`	mantém · `PT_NIB_IMPRESSO`
`(0*?)(?:(\d{4}[\s.\-]?\d{4}[\s.\-]?\d{11}[\s.\-]?\d{2}))`	mantém · `PT_NIB`
`((?!PT)[A-Z]{2}\d{2}[A-Z0-9]{10,30})`	`PT_IBAN_ESTRANGEIRO`
senão	`PT_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CONTAGEM_LIMITADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_L2_AGREGADO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([0-5]))`	mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d+))`	mantém · troca por `5`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CONTRAORDENACAO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CONTRAORDENACAO_LISTA` .

Usado por: `PT_PENAL_CONTRAORDENACAO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PT_CM_ALFANUM`
senão	`PT_CONTRAORDENACAO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PT_CONTRAORDENACAO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `pt-contraordenacoes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_CONTRAORDENACAO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pt-contraordenacoes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`PT_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_L1_GEOLOCALIZACAO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	mantém · `PT_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · `PT_CM_DIGITOS`
`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	mantém · `PT_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PT_CP4` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pt-cp4-generalizados.txt` (253 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PT_CODIGO_POSTAL`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pt-cp4-generalizados.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

`PT_CPE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_L1_PONTO_ENTREGA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(PT\s?\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}\s?[A-Za-z]{2}(?:\d[A-Za-z])?)`	`PT_CPE_CADEIA`
senão	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PT_CPE_CADEIA` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_CPE_CADEIA_1` → `PT_CPE_CADEIA_2` → `PT_CPE_CADEIA_3` → `PT_CPE_CADEIA_4`, nesta ordem.

Usado por: `PT_CPE`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PT_CPE_CADEIA_1`
`algorithmReferences[2]`	`PT_CPE_CADEIA_2`
`algorithmReferences[3]`	`PT_CPE_CADEIA_3`
`algorithmReferences[4]`	`PT_CPE_CADEIA_4`

`PT_CPE_CADEIA_1` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_CPE_PONTO` → `PT_CPE_MARCAR` → `PT_CPE_PREPARAR` → `PT_CPE_PASSO_00` → `PT_CPE_PASSO_01` → `PT_CPE_PASSO_02` → `PT_CPE_PASSO_03` → `PT_CPE_PASSO_04`, nesta ordem.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PT_CPE_PONTO`
`algorithmReferences[2]`	`PT_CPE_MARCAR`
`algorithmReferences[3]`	`PT_CPE_PREPARAR`
`algorithmReferences[4]`	`PT_CPE_PASSO_00`
`algorithmReferences[5]`	`PT_CPE_PASSO_01`
`algorithmReferences[6]`	`PT_CPE_PASSO_02`
`algorithmReferences[7]`	`PT_CPE_PASSO_03`
`algorithmReferences[8]`	`PT_CPE_PASSO_04`

`PT_CPE_CADEIA_2` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_CPE_PASSO_05` → `PT_CPE_PASSO_06` → `PT_CPE_PASSO_07` → `PT_CPE_PASSO_08` → `PT_CPE_PASSO_09` → `PT_CPE_PASSO_10` → `PT_CPE_PASSO_11` → `PT_CPE_PASSO_12`, nesta ordem.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PT_CPE_PASSO_05`
`algorithmReferences[2]`	`PT_CPE_PASSO_06`
`algorithmReferences[3]`	`PT_CPE_PASSO_07`
`algorithmReferences[4]`	`PT_CPE_PASSO_08`
`algorithmReferences[5]`	`PT_CPE_PASSO_09`
`algorithmReferences[6]`	`PT_CPE_PASSO_10`
`algorithmReferences[7]`	`PT_CPE_PASSO_11`
`algorithmReferences[8]`	`PT_CPE_PASSO_12`

PT_CPE_CADEIA_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_CPE_PASSO_13` → `PT_CPE_PASSO_14` → `PT_CPE_PASSO_15` → `PT_CPE_PASSO_16` → `PT_CPE_PASSO_17` → `PT_CPE_PASSO_18` → `PT_CPE_PASSO_19` → `PT_CPE_PASSO_20` , nesta ordem.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PT_CPE_PASSO_13`
`algorithmReferences[2]`	`PT_CPE_PASSO_14`
`algorithmReferences[3]`	`PT_CPE_PASSO_15`
`algorithmReferences[4]`	`PT_CPE_PASSO_16`
`algorithmReferences[5]`	`PT_CPE_PASSO_17`
`algorithmReferences[6]`	`PT_CPE_PASSO_18`
`algorithmReferences[7]`	`PT_CPE_PASSO_19`
`algorithmReferences[8]`	`PT_CPE_PASSO_20`

PT_CPE_CADEIA_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_CPE_PASSO_21` → `PT_CPE_LETRAS` → `PT_CPE_RESTAURAR` , nesta ordem.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PT_CPE_PASSO_21`
`algorithmReferences[2]`	`PT_CPE_LETRAS`
`algorithmReferences[3]`	`PT_CPE_RESTAURAR`

PT_CPE_LETRAS REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(\d{3}~)(.*)`	mantém · `PT_CPE_LETRAS_TABELA` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_CPE_LETRAS_TABELA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pt-cpe-letras.txt` (529 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PT_CPE_LETRAS`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pt-cpe-letras.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

PT_CPE_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PT_CPE_PASSO` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pt-cpe-passo.txt` (6.877 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PT_CPE_PASSO_00`, `PT_CPE_PASSO_01`, `PT_CPE_PASSO_02`, `PT_CPE_PASSO_03`, `PT_CPE_PASSO_04`, `PT_CPE_PASSO_05`, `PT_CPE_PASSO_06`, `PT_CPE_PASSO_07`, `PT_CPE_PASSO_08`, `PT_CPE_PASSO_09`, `PT_CPE_PASSO_10`, `PT_CPE_PASSO_11`, `PT_CPE_PASSO_12`, `PT_CPE_PASSO_13`, `PT_CPE_PASSO_14`, `PT_CPE_PASSO_15`, `PT_CPE_PASSO_16`, `PT_CPE_PASSO_17`, `PT_CPE_PASSO_18`, `PT_CPE_PASSO_19`, `PT_CPE_PASSO_20`, `PT_CPE_PASSO_21`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pt-cpe-passo.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

`PT_CPE_PASSO_00` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{0})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PT_CPE_PASSO_01` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{1})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_CPE_PASSO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{2})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_CPE_PASSO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{3})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_CPE_PASSO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_CPE_PASSO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{5})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

PT_CPE_PASSO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{6})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CPE_PASSO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{7})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CPE_PASSO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{8})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CPE_PASSO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{9})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CPE_PASSO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{10})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CPE_PASSO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{11})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CPE_PASSO_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{12})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CPE_PASSO_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{13})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CPE_PASSO_14 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{14})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CPE_PASSO_15 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{15})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CPE_PASSO_16 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{16})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CPE_PASSO_17 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{17})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CPE_PASSO_18 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{18})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CPE_PASSO_19 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{19})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CPE_PASSO_20 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{20})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CPE_PASSO_21 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{21})(.{4})(.*)`	mantém · `PT_CPE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CPE_PONTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(PT\s?\d{4}\s?)(\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}|\d{12})(.*)`	mantém · `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` · mantém

senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CPE_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(P)(.*[\d_])([A-Za-z]{2})(\d[A-Za-z])`	troca por `000P` · mantém · troca por `~` · mantém
`(P)(.*[\d_])([A-Za-z]{2})`	troca por `000P` · mantém · troca por `~`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_CPE_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CPE_CADEIA_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `_` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_DATA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `PT_L2_DATA_EVENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	não

PT_DATA_NASCIMENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `PT_L2_DATA_NASCIMENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	não

PT_DEPENDENCIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_DEPENDENCIA_LISTA`.

Usado por: `PT_SAUDE_DEPENDENCIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `PT_DEPENDENCIA_CODIGO`
senão	`PT_DEPENDENCIA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_DEPENDENCIA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-dependencia-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_DEPENDENCIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-dependencia-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_DEPENDENCIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `pt-dependencia.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_DEPENDENCIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-dependencia.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `PT_SAUDE_DIAGNOSTICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-Za-z]\d{2}\.[\dA-Za-z]{1,4})`	`PT_CID10_DECIMAL`
`([A-Za-z]\d{2,3}X?)`	`PT_CID10`
`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
senão	`PT_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `pt-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-diagnosticos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_L1_EMAIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`PT_CM_ALFANUM` · `PT_CM_ALFANUM` · troca por `test`
senão	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_ENTIDADE_EMPREGADORA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `pt-empregadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_L2_ENTIDADE_EMPREGADORA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-empregadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_ESCOLARIDADE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_ESCOLARIDADE_LISTA`.

Usado por: `PT_L2_ESCOLARIDADE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `PT_ESCOLARIDADE_CODIGO`
senão	`PT_ESCOLARIDADE_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_ESCOLARIDADE_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pt-escolaridade-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_ESCOLARIDADE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-escolaridade-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_ESCOLARIDADE_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pt-escolaridade.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_ESCOLARIDADE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-escolaridade.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_ESTABELECIMENTO_ENSINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `pt-estabelecimentos-ensino.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_L2_ESTABELECIMENTO_ENSINO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-estabelecimentos-ensino.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

Usado por: `PT_L2_ESTADO_CIVIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `PT_ESTADO_CIVIL_CODIGO`
senão	`PT_ESTADO_CIVIL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `pt-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-estado-civil-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `pt-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-estado-civil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pt-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_HISTORICO_CREDITO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-estados-credito.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`PT_FISCAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_FIN_FISCAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(-?)(\d+)([.,]\d{1,2})`	mantém · `dlpx-core:CM Numeric` · mantém
`(-?)(\d+)`	mantém · `dlpx-core:CM Numeric`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`PT_FREGUESIA` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pt-freguesias-generalizadas.txt` (29.506 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PT_L2_FREGUESIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-freguesias-generalizadas.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

`PT_HISTORICO_CREDITO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_ESTADO_CREDITO` .

Usado por: `PT_FIN_CREDITO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,4}))`	mantém · `PT_CM_DIGITOS`
`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
senão	`PT_ESTADO_CREDITO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`PT_IBAN_ESTRANGEIRO` IBAN

Mascara os últimos 8 caracteres do IBAN e recalcula seus dois dígitos de controle da ISO 13616; o código do país e os caracteres anteriores ficam.

Usado por: `PT_CONTA`

CONFIGURAÇÃO

validateInput	não

numCharsToMask	8

PT_IDADE REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PT_L2_IDADE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))	mantém · troca por 90
(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))	mantém · mantém · PT_CM_DIGITOS · mantém
(0*?)(?:([1-9])(\d))	mantém · mantém · PT_CM_DIGITOS
(0*?)(?:(\d))	mantém · PT_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_IDENTIDADE_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PT_IDENTIDADE_GENERO_LISTA.

Usado por: PT_L3_IDENTIDADE_GENERO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])	PT_INDICADOR
(0*?)(?:(\d{1,6}))	mantém · PT_CM_ALFANUM
senão	PT_IDENTIDADE_GENERO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_IDENTIDADE_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de pt-identidades-genero.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: PT_IDENTIDADE_GENERO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pt-identidades-genero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_IDENTIFICACAO REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PT_CM_ALFANUM.

Usado por: PT_L1_CARTAO_CIDADAO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:(\d{8}[\s\-]?\d[\s\-]?[A-Za-z0-9]{2}\d))	mantém · PT_CC

`(0*?)(?:(\d{8}[\s\-]?\d))`	mantém · `PT_NIC`
`(0*?)(?:(\d{8}))`	mantém · `PT_NIC_CORPO`
`(0*?)(?:(\d{5,7}))`	mantém · `PT_CM_DIGITOS`
`([A-Za-z]{1,2}\d{6})`	`PT_CM_DIGITOS_LETRAS`
senão	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_IMOVEL REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_L1_IMOVEL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{6}[\s\-]?)([URO])([\s\-]?)(\d{1,6})(.*))`	mantém · mantém · mantém · mantém · `PT_CM_DIGITOS` · mantém
`([URO])([\s\-]?)(\d{1,6})(.*)`	mantém · mantém · `PT_CM_DIGITOS` · mantém
`(0*?)(?:(\d{1,6})(/)(\d{8}))`	mantém · `PT_CM_DIGITOS` · mantém · mantém
senão	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_INCAPACIDADE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_INCAPACIDADE_LISTA`.

Usado por: `PT_SAUDE_INCAPACIDADE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PT_CM_ALFANUM`
senão	`PT_INCAPACIDADE_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_INCAPACIDADE_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pt-incapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_INCAPACIDADE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-incapacidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_INDICADOR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `PT_SITUACAO_RESIDENCIA`, `PT_ESTADO_CIVIL`, `PT_ESCOLARIDADE`, `PT_ORIGEM_ETNICA`, `PT_RELIGIAO`, `PT_OPINIAO_POLITICA`, `PT_PARTIDO`, `PT_ORIENTACAO_SEXUAL`, `PT_IDENTIDADE_GENERO`, `PT_COBERTURA_SAUDE`, `PT_DIAGNOSTICO`, `PT_MEDICAMENTO`, `PT_INCAPACIDADE`, `PT_DEPENDENCIA`, `PT_APTIDAO`, `PT_HISTORICO_CREDITO`, `PT_PRESTACAO_SOCIAL`, `PT_REGISTO_CRIMINAL`, `PT_CERTIFICADO_MENORES`, `PT_CONTRAORDENACAO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o)`	`PT_INDICADOR_SIM_NAO`
`(?i)(true|false)`	`PT_INDICADOR_TRUE_FALSE`
`(?i)(yes|no)`	`PT_INDICADOR_YES_NO`
`(?i)([sn])`	`PT_INDICADOR_S_N`
`(?i)([yx])`	`PT_INDICADOR_Y_N`
`([01])`	`PT_INDICADOR_0_1`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_INDICADOR_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_INDICADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-indicador-0-1.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_INDICADOR_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_INDICADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-indicador-s-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_INDICADOR_SIM_NAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-sim-nao.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_INDICADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-indicador-sim-nao.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_INDICADOR_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_INDICADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-indicador-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_INDICADOR_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_INDICADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-indicador-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_INDICADOR_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-indicador-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_INDICADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-indicador-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_HEX`.

Usado por: `PT_L1_IP`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	mantém · `PT_OCTETO` · `PT_OCTETO` · `PT_OCTETO` · `PT_OCTETO`
senão	`PT_CM_HEX`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PT_MATRICULA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_DIGITOS_LETRAS`.

Usado por: `PT_L1_MATRICULA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-Z]{2}|\d{2})([\s\-]?)([A-Z]{2}|\d{2})([\s\-]?)([A-Z]{2}|\d{2})`	`PT_CM_MATRICULA` · mantém · `PT_CM_MATRICULA` · mantém · `PT_CM_MATRICULA`
senão	`PT_CM_DIGITOS_LETRAS`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PT_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `PT_SAUDE_MEDICAMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PT_CM_ALFANUM`
senão	`PT_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PT_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 23 valores de `pt-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_MEDICAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pt-medicamentos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`PT_MORADA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `pt-moradas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_L1_MORADA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-moradas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_NACIONALIDADE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `pt-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_L2_NACIONALIDADE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_NIB STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_NIB_1` → `PT_NIB_2` → `PT_NIB_3` → `PT_NIB_4`, nesta ordem.

Usado por: `PT_CONTA`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`PT_NIB_1`
algorithmReferences[2]	`PT_NIB_2`
algorithmReferences[3]	`PT_NIB_3`
algorithmReferences[4]	`PT_NIB_4`

PT_NIB_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_NIB_CONTA` → `PT_NIB_MARCAR` → `PT_NIB_PREPARAR` → `PT_NIB_PASSO_00` → `PT_NIB_PASSO_01` → `PT_NIB_PASSO_02` → `PT_NIB_PASSO_03` → `PT_NIB_PASSO_04`, nesta ordem.

Usado por: `PT_NIB`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`PT_NIB_CONTA`
algorithmReferences[2]	`PT_NIB_MARCAR`
algorithmReferences[3]	`PT_NIB_PREPARAR`
algorithmReferences[4]	`PT_NIB_PASSO_00`
algorithmReferences[5]	`PT_NIB_PASSO_01`
algorithmReferences[6]	`PT_NIB_PASSO_02`
algorithmReferences[7]	`PT_NIB_PASSO_03`
algorithmReferences[8]	`PT_NIB_PASSO_04`

PT_NIB_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_NIB_PASSO_05` → `PT_NIB_PASSO_06` → `PT_NIB_PASSO_07` → `PT_NIB_PASSO_08` → `PT_NIB_PASSO_09` → `PT_NIB_PASSO_10` → `PT_NIB_PASSO_11` → `PT_NIB_PASSO_12`, nesta ordem.

Usado por: `PT_NIB`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PT_NIB_PASSO_05`
`algorithmReferences[2]`	`PT_NIB_PASSO_06`
`algorithmReferences[3]`	`PT_NIB_PASSO_07`
`algorithmReferences[4]`	`PT_NIB_PASSO_08`
`algorithmReferences[5]`	`PT_NIB_PASSO_09`
`algorithmReferences[6]`	`PT_NIB_PASSO_10`
`algorithmReferences[7]`	`PT_NIB_PASSO_11`
`algorithmReferences[8]`	`PT_NIB_PASSO_12`

PT_NIB_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_NIB_PASSO_13` → `PT_NIB_PASSO_14` → `PT_NIB_PASSO_15` → `PT_NIB_PASSO_16` → `PT_NIB_PASSO_17` → `PT_NIB_PASSO_18` → `PT_NIB_PASSO_19` → `PT_NIB_PASSO_20`, nesta ordem.

Usado por: `PT_NIB`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PT_NIB_PASSO_13`
`algorithmReferences[2]`	`PT_NIB_PASSO_14`
`algorithmReferences[3]`	`PT_NIB_PASSO_15`
`algorithmReferences[4]`	`PT_NIB_PASSO_16`
`algorithmReferences[5]`	`PT_NIB_PASSO_17`
`algorithmReferences[6]`	`PT_NIB_PASSO_18`
`algorithmReferences[7]`	`PT_NIB_PASSO_19`
`algorithmReferences[8]`	`PT_NIB_PASSO_20`

PT_NIB_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_NIB_PASSO_21` → `PT_NIB_PASSO_22` → `PT_NIB_PASSO_23` → `PT_NIB_CONTROLO` → `PT_NIB_RESTAURAR`, nesta ordem.

Usado por: `PT_NIB`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PT_NIB_PASSO_21`
`algorithmReferences[2]`	`PT_NIB_PASSO_22`
`algorithmReferences[3]`	`PT_NIB_PASSO_23`
`algorithmReferences[4]`	`PT_NIB_CONTROLO`
`algorithmReferences[5]`	`PT_NIB_RESTAURAR`

PT_NIB_CONTA REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{8})(\d{11})(\d{2})`	mantém · `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` · mantém
`(\d{4} \d{4} )(\d{4} \d{4} \d{3})(\d \d)`	mantém · `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` · mantém

`(\d{4}[\s.\-]\d{4}[\s.\-])(\d{11})([\s.\-]\d{2})`	mantém · `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_CONTROLO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(\d{2}~_?\^)`	mantém · `PT_NIB_CONTROLO_TABELA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_CONTROLO_TABELA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pt-nib-controlo.txt` (194 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PT_NIB_CONTROLO` , `PT_NIB_IMPRESSO_CONTROLO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-nib-controlo.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PT_NIB_IMPRESSO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_NIB_IMPRESSO_1` → `PT_NIB_IMPRESSO_2` → `PT_NIB_IMPRESSO_3` → `PT_NIB_IMPRESSO_4` , nesta ordem.

Usado por: `PT_CONTA`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`PT_NIB_IMPRESSO_1`
algorithmReferences[2]	`PT_NIB_IMPRESSO_2`
algorithmReferences[3]	`PT_NIB_IMPRESSO_3`
algorithmReferences[4]	`PT_NIB_IMPRESSO_4`

PT_NIB_IMPRESSO_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_NIB_IMPRESSO_CONTA` → `PT_NIB_IMPRESSO_MARCAR` → `PT_NIB_IMPRESSO_PREPARAR` → `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_00` → `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_01` → `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_02` → `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_03` → `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_04` , nesta ordem.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`PT_NIB_IMPRESSO_CONTA`

algorithmReferences[2]	PT_NIB_IMPRESSO_MARCAR
algorithmReferences[3]	PT_NIB_IMPRESSO_PREPARAR
algorithmReferences[4]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_00
algorithmReferences[5]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_01
algorithmReferences[6]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_02
algorithmReferences[7]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_03
algorithmReferences[8]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_04

PT_NIB_IMPRESSO_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_05 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_06 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_07 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_08 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_09 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_10 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_11 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_12 , nesta ordem.

Usado por: PT_NIB_IMPRESSO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_05
algorithmReferences[2]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_06
algorithmReferences[3]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_07
algorithmReferences[4]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_08
algorithmReferences[5]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_09
algorithmReferences[6]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_10
algorithmReferences[7]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_11
algorithmReferences[8]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_12

PT_NIB_IMPRESSO_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_13 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_14 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_15 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_16 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_17 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_18 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_19 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_20 , nesta ordem.

Usado por: PT_NIB_IMPRESSO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_13
algorithmReferences[2]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_14
algorithmReferences[3]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_15
algorithmReferences[4]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_16
algorithmReferences[5]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_17
algorithmReferences[6]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_18
algorithmReferences[7]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_19
algorithmReferences[8]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_20

PT_NIB_IMPRESSO_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_21 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_22 → PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_23 → PT_NIB_IMPRESSO_CONTROLO → PT_NIB_IMPRESSO_RESTAURAR , nesta ordem.

Usado por: PT_NIB_IMPRESSO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_21
algorithmReferences[2]	PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_22

algorithmReferences[3]	`PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_23`
algorithmReferences[4]	`PT_NIB_IMPRESSO_CONTROLO`
algorithmReferences[5]	`PT_NIB_IMPRESSO_RESTAURAR`

`PT_NIB_IMPRESSO_CONTA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{8})(\d{11})(\d{2})`	mantém · `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` · mantém
`(\d{4} \d{4} )(\d{4} \d{4} \d{3})(\d \d)`	mantém · `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` · mantém
`(\d{4}[\s.\-]\d{4}[\s.\-])(\d{11})([\s.\-]\d{2})`	mantém · `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`PT_NIB_IMPRESSO_CONTROLO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(\d{2}~_?\^)`	mantém · `PT_NIB_CONTROLO_TABELA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`PT_NIB_IMPRESSO_MARCAR` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PT_NIB_IMPRESSO_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{0})(.{3})(.*)	mantém · PT_NIB_PASSO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PT_NIB_IMPRESSO_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{1})(.{3})(.*)	mantém · PT_NIB_PASSO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PT_NIB_IMPRESSO_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{2})(.{3})(.*)	mantém · PT_NIB_PASSO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PT_NIB_IMPRESSO_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{3})(.{3})(.*)	mantém · PT_NIB_PASSO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{5})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{6})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{7})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{8})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{9})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{10})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{11})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{12})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{13})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_14 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{14})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_15 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{15})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_16 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{16})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém

senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_17 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{17})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_18 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{18})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_19 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{19})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_20 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{20})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_21 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{21})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_22 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{22})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_23 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{23})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_NIB_IMPRESSO_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `000` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
`(1)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `001` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
`(2)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `002` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
`(3)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `003` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
`(4)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `004` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`

`(5)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `005` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
`(6)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `006` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
`(7)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `007` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
`(8)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `008` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
`(9)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `009` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_NIB_IMPRESSO_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_IMPRESSO_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por · mantém · troca por · mantém · troca por · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por · mantém · troca por · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_NIB_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém · troca por `_` · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por `_` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

PT_NIB_PASSO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pt-nib-passo.txt` (1.261 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PT_NIB_PASSO_00`, `PT_NIB_PASSO_01`, `PT_NIB_PASSO_02`, `PT_NIB_PASSO_03`, `PT_NIB_PASSO_04`, `PT_NIB_PASSO_05`, `PT_NIB_PASSO_06`, `PT_NIB_PASSO_07`, `PT_NIB_PASSO_08`, `PT_NIB_PASSO_09`, `PT_NIB_PASSO_10`, `PT_NIB_PASSO_11`, `PT_NIB_PASSO_12`, `PT_NIB_PASSO_13`, `PT_NIB_PASSO_14`, `PT_NIB_PASSO_15`, `PT_NIB_PASSO_16`, `PT_NIB_PASSO_17`, `PT_NIB_PASSO_18`, `PT_NIB_PASSO_19`, `PT_NIB_PASSO_20`, `PT_NIB_PASSO_21`, `PT_NIB_PASSO_22`, `PT_NIB_PASSO_23`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_00`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_01`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_02`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_03`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_04`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_05`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_06`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_07`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_08`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_09`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_10`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_11`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_12`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_13`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_14`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_15`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_16`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_17`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_18`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_19`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_20`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_21`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_22`, `PT_NIB_IMPRESSO_PASSO_23`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-nib-passo.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PT_NIB_PASSO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{0})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PASSO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{1})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PASSO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{2})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém

senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PASSO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{3})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PASSO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PASSO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{5})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PASSO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{6})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_NIB_PASSO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{7})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_NIB_PASSO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{8})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_NIB_PASSO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{9})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_NIB_PASSO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{10})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

PT_NIB_PASSO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{11})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PASSO_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{12})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PASSO_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{13})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PASSO_14 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{14})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PASSO_15 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{15})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PASSO_16 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{16})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PASSO_17 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{17})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PASSO_18 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{18})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PASSO_19 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{19})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PASSO_20 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{20})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PASSO_21 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{21})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PASSO_22 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{22})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PASSO_23 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{23})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_NIB_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `000` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
`(1)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `001` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
`(2)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `002` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
`(3)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `003` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
`(4)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `004` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
`(5)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `005` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
`(6)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `006` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
`(7)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `007` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
`(8)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `008` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
`(9)(.*)(\d)(_?)(\d)`	troca por `009` · mantém · troca por `~` · mantém · troca por `^`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NIB_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIB_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `` · mantém · troca por `` · mantém · troca por `` · mantém · troca por `` · mantém · troca por `` · mantém · troca por `` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `` · mantém · troca por `` · mantém · troca por `` · mantém · troca por `` · mantém · troca por `` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `` · mantém · troca por `` · mantém · troca por `` · mantém · troca por `` · mantém · troca por `` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `` · mantém · troca por `` · mantém · troca por `` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `` · mantém · troca por `` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`PT_NIC` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `PT_NIC_CORPO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 8 9` a partir da direita.

Usado por: `PT_CC_NIC`, `PT_IDENTIFICACAO`

CONFIGURAÇÃO

`weightList`	`2 3 4 5 6 7 8 9`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`8`
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`8`
`calculateChecksumRightToLeft`	sim
`numericAlgorithm`	`PT_NIC_CORPO`
`alphaNumericAlgorithm`	`PT_NIC_CORPO`
`preserveRegex`	`[.\-\s]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sim

`PT_NIC_CORPO` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PT_NIC`, `PT_IDENTIFICACAO`

CONFIGURAÇÃO

`characterGroups`	`0123456789`
`caseSensitive`	sim
`minMaskedPositions`	`0`

`PT_NIF` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_L1_NIF`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(PT\s?)((?:[1-38]\d{2}|45\d)[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d{3})`	mantém · `PT_NIF_CD`
`(0*?)(?:((?:[1-38]\d{2}|45\d)[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d{3}))`	mantém · `PT_NIF_CD`
`(PT\s?)((?:[5-79]|4[0-46-9])\d{2}[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d{3})`	mantém · mantém
`(0*?)(?:((?:[5-79]|4[0-46-9])\d{2}[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d{3}))`	mantém · mantém
senão	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_NIF_CD CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `PT_NIF_CORPO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 8 9` a partir da direita.

Usado por: `PT_NIF`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`2 3 4 5 6 7 8 9`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`8`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`8`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	`PT_NIF_CORPO`
alphaNumericAlgorithm	`PT_NIF_CORPO`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

PT_NIF_CORPO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NIF_CD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(45)(\d{6})`	mantém · `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA`
`([1-38])(\d{7})`	mantém · `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NISS REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_L1_NISS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(1(?:[\s\-.]?\d){10}))`	mantém · `PT_NISS_CD`
`(0*?)(?:(2(?:[\s\-.]?\d){10}))`	mantém · mantém
senão	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NISS_CD CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `PT_NISS_CORPO` e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos `2 3 5 7 11 13 17 19 23 0` a partir da direita.

Usado por: `PT_NISS`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`2` `3` `5` `7` `11` `13` `17` `19` `23` `0`
modulusNumber	`10`
checkDigitIndex	`10`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`10`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	`PT_NISS_CORPO`
alphaNumericAlgorithm	`PT_NISS_CORPO`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

PT_NISS_CORPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_NISS_CD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(1)(\d{9})`	mantém · `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_NOME NAME

Troca o nome por um dos 282 nomes de `pt-nomes.txt`.

Usado por: `PT_PALAVRA_NOME`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-nomes.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

PT_NOME_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 9 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_L1_NOME_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^,]+),\s*(.+)`	`PT_APELIDOS` · `PT_NOMES`
`(?iu)(maria)\s+(d[aeo]s?)\s+(\S+)\s+(.+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · mantém · `PT_PALAVRA_NOME` · `PT_APELIDOS`
`(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO`

`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO` · `PT_PALAVRA_APELIDO`
senão	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PT_NOMES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_L1_NOME`, `PT_NOME_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME` · `PT_PALAVRA_NOME`
senão	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PT_NUMERO_RECEITA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_SAUDE_RECEITA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-7]\d{17}[\dXx]))`	mantém · `PT_RECEITA`
senão	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`PT_NUMERO_UTENTE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-79](?:[\s\-.]?\d){8}))`	mantém · `PT_UTENTE`
senão	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `PT_IP`

CONFIGURAÇÃO

minValue	`1`
maxValue	`254`

PT_OPINIAO_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_OPINIAO_POLITICA_LISTA` .

Usado por: `PT_L3_OPINIAO_POLITICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `PT_OPINIAO_POLITICA_CODIGO`
senão	`PT_OPINIAO_POLITICA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_OPINIAO_POLITICA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pt-opinioes-politicas-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_OPINIAO_POLITICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-opinioes-politicas-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_OPINIAO_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `pt-opinioes-politicas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_OPINIAO_POLITICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-opinioes-politicas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_ORIENTACAO_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PT_CM_ALFANUM`
senão	`PT_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pt-orientacoes-sexuais.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_ORIENTACAO_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pt-orientacoes-sexuais.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

PT_ORIGEM_ETNICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_ORIGEM_ETNICA_LISTA`.

Usado por: `PT_L3_ORIGEM_ETNICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `PT_ORIGEM_ETNICA_CODIGO`
senão	`PT_ORIGEM_ETNICA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_ORIGEM_ETNICA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `pt-origem-etnica-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_ORIGEM_ETNICA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pt-origem-etnica-codigos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_ORIGEM_ETNICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `pt-origem-etnica.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_ORIGEM_ETNICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-origem-etnica.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_PALAVRA_APELIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_APELIDO`.

Usado por: `PT_APELIDOS`, `PT_NOME_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(de|da|do|das|dos|e|d')`	mantém
senão	`PT_APELIDO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_PALAVRA_NOME REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_NOME`.

Usado por: `PT_NOMES`, `PT_NOME_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(de|da|do|das|dos|e|d')`	mantém
senão	`PT_NOME`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_PARTIDO_LISTA`.

Usado por: `PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PT_CM_ALFANUM`
senão	`PT_PARTIDO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

PT_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pt-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_PARTIDO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-partidos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_PRESTACAO_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_PRESTACAO_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PT_CM_ALFANUM`
senão	`PT_PRESTACAO_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_PRESTACAO_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `pt-prestacoes-sociais.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_PRESTACAO_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-prestacoes-sociais.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_PROCEDIMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_PROCEDIMENTO_TEXTO`.

Usado por: `PT_SAUDE_PROCEDIMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([0-9A-HJ-NP-Z]{7}))`	mantém · `PT_CM_DIGITOS_LETRAS`
`(0*?)(?:(\d{4,6}))`	mantém · `PT_CM_DIGITOS`
senão	`PT_PROCEDIMENTO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_PROCEDIMENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pt-procedimentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_PROCEDIMENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-procedimentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_PROCESSO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PT_PENAL_PROCESSO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,7})(/\d{2}\.\d[A-Z0-9]{2,8}))`	mantém · `PT_CM_DIGITOS` · mantém
`(0*?)(?:(\d{1,7})(/\d{2,4}))`	mantém · `PT_CM_DIGITOS` · mantém
senão	`PT_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_PROFISSAO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 38 valores de `pt-profissoes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_PROFISSAO_OU_CODIGO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-profissoes.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_PROFISSAO_OU_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_PROFISSAO`.

Usado por: `PT_L2_PROFISSAO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PT_CM_DIGITOS`
senão	`PT_PROFISSAO`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_RECEITA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_RECEITA_1` → `PT_RECEITA_2` → `PT_RECEITA_3` , nesta ordem.

Usado por: `PT_NUMERO_RECEITA`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PT_RECEITA_1`
`algorithmReferences[2]`	`PT_RECEITA_2`
`algorithmReferences[3]`	`PT_RECEITA_3`

PT_RECEITA_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_RECEITA_CORPO` → `PT_RECEITA_PREPARAR` → `PT_RECEITA_PASSO_00` → `PT_RECEITA_PASSO_01` → `PT_RECEITA_PASSO_02` → `PT_RECEITA_PASSO_03` → `PT_RECEITA_PASSO_04` → `PT_RECEITA_PASSO_05` , nesta ordem.

Usado por: `PT_RECEITA`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PT_RECEITA_CORPO`
`algorithmReferences[2]`	`PT_RECEITA_PREPARAR`
`algorithmReferences[3]`	`PT_RECEITA_PASSO_00`
`algorithmReferences[4]`	`PT_RECEITA_PASSO_01`
`algorithmReferences[5]`	`PT_RECEITA_PASSO_02`
`algorithmReferences[6]`	`PT_RECEITA_PASSO_03`
`algorithmReferences[7]`	`PT_RECEITA_PASSO_04`
`algorithmReferences[8]`	`PT_RECEITA_PASSO_05`

PT_RECEITA_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_RECEITA_PASSO_06` → `PT_RECEITA_PASSO_07` → `PT_RECEITA_PASSO_08` → `PT_RECEITA_PASSO_09` → `PT_RECEITA_PASSO_10` → `PT_RECEITA_PASSO_11` → `PT_RECEITA_PASSO_12` → `PT_RECEITA_PASSO_13` , nesta ordem.

Usado por: `PT_RECEITA`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PT_RECEITA_PASSO_06`
`algorithmReferences[2]`	`PT_RECEITA_PASSO_07`
`algorithmReferences[3]`	`PT_RECEITA_PASSO_08`
`algorithmReferences[4]`	`PT_RECEITA_PASSO_09`
`algorithmReferences[5]`	`PT_RECEITA_PASSO_10`
`algorithmReferences[6]`	`PT_RECEITA_PASSO_11`
`algorithmReferences[7]`	`PT_RECEITA_PASSO_12`
`algorithmReferences[8]`	`PT_RECEITA_PASSO_13`

PT_RECEITA_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_RECEITA_PASSO_14` → `PT_RECEITA_PASSO_15` → `PT_RECEITA_PASSO_16` → `PT_RECEITA_PASSO_17` → `PT_RECEITA_CONTROLO` , nesta ordem.

Usado por: `PT_RECEITA`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	PT_RECEITA_PASSO_14
algorithmReferences[2]	PT_RECEITA_PASSO_15
algorithmReferences[3]	PT_RECEITA_PASSO_16
algorithmReferences[4]	PT_RECEITA_PASSO_17
algorithmReferences[5]	PT_RECEITA_CONTROLO

PT_RECEITA_CONTROLO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PT_RECEITA_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)(\d{2}~)	mantém · PT_RECEITA_CONTROLO_TABELA
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_RECEITA_CONTROLO_TABELA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em pt-receita-controlo.txt (11 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: PT_RECEITA_CONTROLO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pt-receita-controlo.txt
delimiter	|
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PT_RECEITA_CORPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PT_RECEITA_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([1-7])(\d{17})([\dXx])	mantém · PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_RECEITA_PASSO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em pt-receita-passo.txt (143 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: PT_RECEITA_PASSO_00, PT_RECEITA_PASSO_01, PT_RECEITA_PASSO_02, PT_RECEITA_PASSO_03, PT_RECEITA_PASSO_04, PT_RECEITA_PASSO_05, PT_RECEITA_PASSO_06, PT_RECEITA_PASSO_07, PT_RECEITA_PASSO_08, PT_RECEITA_PASSO_09, PT_RECEITA_PASSO_10, PT_RECEITA_PASSO_11, PT_RECEITA_PASSO_12, PT_RECEITA_PASSO_13, PT_RECEITA_PASSO_14, PT_RECEITA_PASSO_15, PT_RECEITA_PASSO_16, PT_RECEITA_PASSO_17

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-receita-passo.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PT_RECEITA_PASSO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_RECEITA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{0})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_RECEITA_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_RECEITA_PASSO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_RECEITA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{1})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_RECEITA_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_RECEITA_PASSO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_RECEITA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{2})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_RECEITA_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_RECEITA_PASSO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_RECEITA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{3})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_RECEITA_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_RECEITA_PASSO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_RECEITA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_RECEITA_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_RECEITA_PASSO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_RECEITA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{5})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_RECEITA_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_RECEITA_PASSO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_RECEITA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{6})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_RECEITA_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_RECEITA_PASSO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_RECEITA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{7})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_RECEITA_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

PT_RECEITA_PASSO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PT_RECEITA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{8})(.{3})(.*)	mantém · PT_RECEITA_PASSO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_RECEITA_PASSO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PT_RECEITA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{9})(.{3})(.*)	mantém · PT_RECEITA_PASSO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_RECEITA_PASSO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PT_RECEITA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{10})(.{3})(.*)	mantém · PT_RECEITA_PASSO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_RECEITA_PASSO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PT_RECEITA_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{11})(.{3})(.*)	mantém · PT_RECEITA_PASSO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_RECEITA_PASSO_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_RECEITA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{12})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_RECEITA_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_RECEITA_PASSO_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_RECEITA_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{13})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_RECEITA_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_RECEITA_PASSO_14 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_RECEITA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{14})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_RECEITA_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_RECEITA_PASSO_15 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_RECEITA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{15})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_RECEITA_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_RECEITA_PASSO_16 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_RECEITA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{16})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_RECEITA_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_RECEITA_PASSO_17 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_RECEITA_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{17})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_RECEITA_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_RECEITA_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_RECEITA_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0)(.*)([\dXx])`	troca por `000` · mantém · troca por `~`
`(1)(.*)([\dXx])`	troca por `001` · mantém · troca por `~`
`(2)(.*)([\dXx])`	troca por `002` · mantém · troca por `~`
`(3)(.*)([\dXx])`	troca por `003` · mantém · troca por `~`
`(4)(.*)([\dXx])`	troca por `004` · mantém · troca por `~`
`(5)(.*)([\dXx])`	troca por `005` · mantém · troca por `~`
`(6)(.*)([\dXx])`	troca por `006` · mantém · troca por `~`
`(7)(.*)([\dXx])`	troca por `007` · mantém · troca por `~`
`(8)(.*)([\dXx])`	troca por `008` · mantém · troca por `~`
`(9)(.*)([\dXx])`	troca por `009` · mantém · troca por `~`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_REDIGIR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_L1_CREDENCIAL`, `PT_L1_IMAGEM`, `PT_L3_BIOMETRICO`, `PT_L3_GENETICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.+)`	cada caractere → `X`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_REGISTO_CRIMINAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_REGISTO_CRIMINAL_LISTA`.

Usado por: `PT_PENAL_REGISTO_CRIMINAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PT_CM_ALFANUM`
senão	`PT_REGISTO_CRIMINAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_REGISTO_CRIMINAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pt-registo-criminal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_REGISTO_CRIMINAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-registo-criminal.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_RELIGIAO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_RELIGIAO_LISTA`.

Usado por: `PT_L3_RELIGIAO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PT_CM_ALFANUM`
senão	`PT_RELIGIAO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_RELIGIAO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pt-religioes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_RELIGIAO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-religioes.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PT_L2_SEXO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?iu)(feminino|masculino)	PT_SEXO_FEMININO_MASCULINO
(?iu)(mulher|homem)	PT_SEXO_MULHER_HOMEM
(?i)(female|male)	PT_SEXO_FEMALE_MALE
(?i)([fm])	PT_SEXO_F_M
(?i)(h)	PT_SEXO_H_M
(0*?)(?:([12]))	mantém · PT_SEXO_1_2
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pt-sexo-1-2.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: PT_SEXO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pt-sexo-1-2.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pt-sexo-f-m.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: PT_SEXO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pt-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pt-sexo-female-male.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-sexo-female-male.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_SEXO_FEMININO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-sexo-feminino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-sexo-feminino-masculino.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-sexo-h-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_SEXO_MULHER_HOMEM SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pt-sexo-mulher-homem.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-sexo-mulher-homem.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PT_SITUACAO_RESIDENCIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_SITUACAO_RESIDENCIA_LISTA`.

Usado por: `PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[snyx01])`	`PT_INDICADOR`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `PT_CM_ALFANUM`
senão	`PT_SITUACAO_RESIDENCIA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_SITUACAO_RESIDENCIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `pt-situacao-residencia.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_SITUACAO_RESIDENCIA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pt-situacao-residencia.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

PT_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pt-sem-informacao.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PT_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pt-sem-informacao.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

PT_TELEFONE REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PT_CM_DIGITOS`.

Usado por: `PT_L1_TELEFONE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:((?:\+|00)351[\s\-]?)(9[1236]|2\d|30)([\d\s\-]{7,10}))`	mantém · mantém · mantém · `PT_CM_DIGITOS`
`(\(?(?:\+|00)351\)?[\s\-]?)(9[1236]|2\d|30)([\d\s\-]{7,10})`	mantém · mantém · `PT_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(9[1236]|2\d|30)([\d\s\-]{7,10}))`	mantém · mantém · `PT_CM_DIGITOS`
senão	`PT_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

PT_TEXTO_LIVRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 10 padrões por `[DADO]`, e os 1.618 termos de `pt-texto-nomes.txt` por `[NOME]`.

Usado por: `PT_L1_TEXTO_LIVRE`, `PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

- `(?<![\dA-Za-z])\d{8}-?\d-?[A-Za-z0-9]{2}\d(?![A-Za-z\d])`
- `(?<![\d\-])\d{8,9}(?![\d\-])`
- `(?<!\d)[12]\d{10}(?!\d)`
- `[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
- `(?<![\d\-])(\+|00)351\d{9}(?![\d\-])`
- `(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
- `PT50\d{21}`
- `(?<!\d)\d{21}(?!\d)`
- `(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`
- `[A-Z]{2}-\d{2}-[A-Z]{2}|\d{2}-[A-Z]{2}-\d{2}`

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	`[DADO]`
lookupFile	`pt-texto-nomes.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOME]`
isDenyList	sim

PT_UTENTE STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_UTENTE_1` → `PT_UTENTE_2` → `PT_UTENTE_RESTAURAR`, nesta ordem.

Usado por: `PT_NUMERO_UTENTE`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`PT_UTENTE_1`
algorithmReferences[2]	`PT_UTENTE_2`
algorithmReferences[3]	`PT_UTENTE_RESTAURAR`

PT_UTENTE_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_UTENTE_CORPO` → `PT_UTENTE_MARCAR` → `PT_UTENTE_PREPARAR` → `PT_UTENTE_PASSO_00` → `PT_UTENTE_PASSO_01` → `PT_UTENTE_PASSO_02` → `PT_UTENTE_PASSO_03` → `PT_UTENTE_PASSO_04`, nesta ordem.

Usado por: `PT_UTENTE`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`PT_UTENTE_CORPO`
algorithmReferences[2]	`PT_UTENTE_MARCAR`
algorithmReferences[3]	`PT_UTENTE_PREPARAR`
algorithmReferences[4]	`PT_UTENTE_PASSO_00`
algorithmReferences[5]	`PT_UTENTE_PASSO_01`
algorithmReferences[6]	`PT_UTENTE_PASSO_02`
algorithmReferences[7]	`PT_UTENTE_PASSO_03`
algorithmReferences[8]	`PT_UTENTE_PASSO_04`

PT_UTENTE_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `PT_UTENTE_PASSO_05` → `PT_UTENTE_PASSO_06` → `PT_UTENTE_PASSO_07` → `PT_UTENTE_PASSO_08` → `PT_UTENTE_PASSO_09` → `PT_UTENTE_PASSO_10` → `PT_UTENTE_PASSO_11` → `PT_UTENTE_CONTROLO`, nesta ordem.

Usado por: `PT_UTENTE`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`PT_UTENTE_PASSO_05`
`algorithmReferences[2]`	`PT_UTENTE_PASSO_06`
`algorithmReferences[3]`	`PT_UTENTE_PASSO_07`
`algorithmReferences[4]`	`PT_UTENTE_PASSO_08`
`algorithmReferences[5]`	`PT_UTENTE_PASSO_09`
`algorithmReferences[6]`	`PT_UTENTE_PASSO_10`
`algorithmReferences[7]`	`PT_UTENTE_PASSO_11`
`algorithmReferences[8]`	`PT_UTENTE_CONTROLO`

PT_UTENTE_CONTROLO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_UTENTE_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(\d{2}~)`	mantém · `PT_UTENTE_CONTROLO_TABELA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_UTENTE_CONTROLO_TABELA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pt-utente-controlo.txt` (10 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PT_UTENTE_CONTROLO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`pt-utente-controlo.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

PT_UTENTE_CORPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_UTENTE_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([1-79])([\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d)(\d)`	mantém · `PT_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

PT_UTENTE_MARCAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PT_UTENTE_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por _ · mantém · troca por _ · mantém
`([^\s]*)(\s)([^\s]*)`	mantém · troca por _ · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_UTENTE_PASSO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pt-utente-passo.txt` (130 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: PT_UTENTE_PASSO_00, PT_UTENTE_PASSO_01, PT_UTENTE_PASSO_02, PT_UTENTE_PASSO_03, PT_UTENTE_PASSO_04, PT_UTENTE_PASSO_05, PT_UTENTE_PASSO_06, PT_UTENTE_PASSO_07, PT_UTENTE_PASSO_08, PT_UTENTE_PASSO_09, PT_UTENTE_PASSO_10, PT_UTENTE_PASSO_11

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`pt-utente-passo.txt`
delimiter	|
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PT_UTENTE_PASSO_00 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PT_UTENTE_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{0})(.{3})(.*)`	mantém · PT_UTENTE_PASSO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_UTENTE_PASSO_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PT_UTENTE_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{1})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_UTENTE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_UTENTE_PASSO_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_UTENTE_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{2})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_UTENTE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_UTENTE_PASSO_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_UTENTE_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{3})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_UTENTE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_UTENTE_PASSO_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_UTENTE_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_UTENTE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_UTENTE_PASSO_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_UTENTE_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{5})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_UTENTE_PASSO` · mantém

senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_UTENTE_PASSO_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_UTENTE_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{6})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_UTENTE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_UTENTE_PASSO_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_UTENTE_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{7})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_UTENTE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_UTENTE_PASSO_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_UTENTE_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{8})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_UTENTE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PT_UTENTE_PASSO_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_UTENTE_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{9})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_UTENTE_PASSO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_UTENTE_PASSO_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_UTENTE_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{10})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_UTENTE_PASSO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_UTENTE_PASSO_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_UTENTE_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{11})(.{3})(.*)`	mantém · `PT_UTENTE_PASSO` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_UTENTE_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_UTENTE_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0)(.*)(\d)`	troca por `100` · mantém · troca por `~`
`(1)(.*)(\d)`	troca por `101` · mantém · troca por `~`
`(2)(.*)(\d)`	troca por `102` · mantém · troca por `~`
`(3)(.*)(\d)`	troca por `103` · mantém · troca por `~`
`(4)(.*)(\d)`	troca por `104` · mantém · troca por `~`
`(5)(.*)(\d)`	troca por `105` · mantém · troca por `~`
`(6)(.*)(\d)`	troca por `106` · mantém · troca por `~`
`(7)(.*)(\d)`	troca por `107` · mantém · troca por `~`
`(8)(.*)(\d)`	troca por `108` · mantém · troca por `~`
`(9)(.*)(\d)`	troca por `109` · mantém · troca por `~`
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

PT_UTENTE_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PT_UTENTE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `.` · mantém · troca por `.` · mantém · troca por `.` · mantém · troca por `.` · mantém · troca por `.` · mantém · troca por `.` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `.` · mantém · troca por `.` · mantém · troca por `.` · mantém · troca por `.` · mantém · troca por `.` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `.` · mantém · troca por `.` · mantém · troca por `.` · mantém · troca por `.` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `.` · mantém · troca por `.` · mantém · troca por `.` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `.` · mantém · troca por `.` · mantém
`([^_]*)(_)([^_]*)`	mantém · troca por `.` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

APÊNDICE B

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que a política lê. No Delphix, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`pt-apelidos.txt`	425	`PT_APELIDO`	Silva · Santos · Ferreira · Pereira
`pt-aptidao.txt`	4	`PT_APTIDAO_LISTA`	Apto · Apto condicionalmente · Inapto temporariamente · Inapto definitivamente
`pt-cc-controlo.txt`	20	`PT_CC_CONTROLO_TABELA`	02~|0 · 01~|0 · 12~|9 · 11~|9
`pt-cc-passo.txt`	1.300	`PT_CC_PASSO`	020|001 · 021|121 · 022|241 · 023|361
`pt-certificado-menores.txt`	5	`PT_CERTIFICADO_MENORES_LISTA`	Certificado apresentado · Certificado pendente · Certificado caducado · Não apresentado
`pt-cid10-decimal.txt`	33	`PT_CID10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.909 · J06.9
`pt-cid10.txt`	46	`PT_CID10`	I10 · E11 · E78 · J45
`pt-cobertura-saude.txt`	9	`PT_COBERTURA`	SNS · ADSE - titular · ADSE - beneficiário familiar · SAD/GNR
`pt-codigos-autarquicos-generalizados.txt`	5.039	`PT_CODIGO_AUTARQUICO_TABELA`	0106|0104 · 0111|0103 · 0112|0108 · 0117|0119
`pt-concelhos-generalizados.txt`	1.612	`PT_CONCELHO`	Castelo de Paiva|Arouca · Castelo de Paiva (Aveiro)|Arouca (Aveiro) · Castelo de Paiva, Aveiro|Arouca, Aveiro · Mealhada|Anadia
`pt-contraordenacoes.txt`	9	`PT_CONTRAORDENACAO_LISTA`	Sem contraordenações · Contraordenação leve · Contraordenação grave · Contraordenação muito grave
`pt-cp4-generalizados.txt`	253	`PT_CP4`	2090|2080 · 2100|2125 · 2140|2330 · 2150|2330
`pt-cpe-letras.txt`	529	`PT_CPE_LETRAS_TABELA`	000~|TT · 001~|TR · 002~|TW · 003~|TA
`pt-cpe-passo.txt`	6.877	`PT_CPE_PASSO`	0000|0000 · 0001|1001 · 0002|2002 · 0003|3003
`pt-dependencia-codigos.txt`	2	`PT_DEPENDENCIA_CODIGO`	1 · 2
`pt-dependencia.txt`	4	`PT_DEPENDENCIA_LISTA`	Dependência de 1.º grau · Dependência de 2.º grau · Sem dependência reconhecida · Em avaliação
`pt-detetar-apelidos.txt`	498	`PT_L1_APELIDO – List` `PT_L1_NOME_COMPLETO – List`	Silva · Santos · Ferreira · Pereira
`pt-detetar-nomes.txt`	362	`PT_L1_NOME – List` `PT_L1_NOME_COMPLETO – List`	Maria · José · Jose · João
`pt-detetar-sexo-letra.txt`	3	`PT_L2_SEXO – List`	f · m · h
`pt-detetar-sexo.txt`	6	`PT_L2_SEXO – List`	homem · mulher · feminino · masculino
`pt-diagnosticos.txt`	30	`PT_DIAGNOSTICO_TEXTO`	Hipertensão arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lombalgia

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
pt-empregadores.txt	24	PT_ENTIDADE_EMPREGADORA	Distribuição Atlântica, Lda. · Construções do Norte, S.A. · Transportes da Planície, Lda. · Supermercados Bom Preço, S.A.
pt-escolaridade-codigos.txt	10	PT_ESCOLARIDADE_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
pt-escolaridade.txt	10	PT_ESCOLARIDADE_LISTA	Sem nível de escolaridade · Ensino básico - 1.º ciclo · Ensino básico - 2.º ciclo · Ensino básico - 3.º ciclo
pt-estabelecimentos-ensino.txt	14	PT_ESTABELECIMENTO_ENSINO	Escola Básica de Santo António · Escola Básica e Secundária D. Dinis · Escola Secundária Camões · Escola Secundária Alexandre Herculano
pt-estado-civil-codigos.txt	6	PT_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
pt-estado-civil.txt	6	PT_ESTADO_CIVIL_LISTA	Solteiro(a) · Casado(a) · União de facto · Divorciado(a)
pt-estados-credito.txt	10	PT_ESTADO_CREDITO	Sem incidentes · Crédito vencido · Em incumprimento · Em PERSI
pt-freguesias-generalizadas.txt	29.506	PT_FREGUESIA	Aguada de Cima|Águeda · Aguada de Cima (Águeda)|Águeda (Águeda) · Aguada de Cima, Águeda|Águeda, Águeda · Fermentelos|Águeda
pt-identidades-genero.txt	7	PT_IDENTIDADE_GENERO_LISTA	Mulher cis · Homem cis · Mulher trans · Homem trans
pt-incapacidades.txt	8	PT_INCAPACIDADE_LISTA	Motora · Orgânica · Visual · Auditiva
pt-indicador-0-1.txt	2	PT_INDICADOR_0_1	0 · 1
pt-indicador-s-n.txt	2	PT_INDICADOR_S_N	S · N
pt-indicador-sim-nao.txt	2	PT_INDICADOR_SIM_NAO	Sim · Não
pt-indicador-true-false.txt	2	PT_INDICADOR_TRUE_FALSE	true · false
pt-indicador-y-n.txt	2	PT_INDICADOR_Y_N	Y · N
pt-indicador-yes-no.txt	2	PT_INDICADOR_YES_NO	Yes · No
pt-medicamentos.txt	23	PT_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Metamizol · Omeprazol
pt-moradas.txt	4.000	PT_MORADA	Rua do Mercado, 113 · Rua da Fonte, 241, 5.º B · Rua D. João II, 127, 3.º C · Rua Sá da Bandeira, 148, Cave
pt-nacionalidades.txt	20	PT_NACIONALIDADE	Portuguesa · Brasileira · Angolana · Cabo-verdiana
pt-nib-controlo.txt	194	PT_NIB_CONTROLO_TABELA	00~^|98 · 00~_^|9_8 · 01~^|95 · 01~_^|9_5
pt-nib-passo.txt	1.261	PT_NIB_PASSO	000|000 · 001|101 · 002|202 · 003|303
pt-nomes.txt	282	PT_NOME	Maria · José · João · Ana
pt-opinioes-politicas-codigos.txt	10	PT_OPINIAO_POLITICA_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
pt-opinioes-politicas.txt	7	PT_OPINIAO_POLITICA_LISTA	Esquerda · Centro-esquerda · Centro · Centro-direita

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`pt-orientacoes-sexuais.txt`	8	`PT_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA`	Heterossexual · Gay · Lésbica · Bissexual
`pt-origem-etnica-codigos.txt`	7	`PT_ORIGEM_ETNICA_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`pt-origem-etnica.txt`	7	`PT_ORIGEM_ETNICA_LISTA`	Branca · Negra · Asiática · Cigana
`pt-partidos.txt`	11	`PT_PARTIDO_LISTA`	PS · PSD · Chega · IL
`pt-prestacoes-sociais.txt`	12	`PT_PRESTACAO_SOCIAL_LISTA`	Rendimento Social de Inserção · Subsídio de desemprego · Subsídio social de desemprego · Abono de família
`pt-procedimentos.txt`	10	`PT_PROCEDIMENTO_TEXTO`	Consulta de medicina geral e familiar · Consulta de urgência · Hemograma completo · Glicemia em jejum
`pt-profissoes.txt`	38	`PT_PROFISSAO`	Empregado administrativo · Empregado de balcão · Operador de caixa · Motorista de pesados
`pt-receita-controlo.txt`	11	`PT_RECEITA_CONTROLO_TABELA`	00~|1 · 01~|0 · 02~|X · 03~|9
`pt-receita-passo.txt`	143	`PT_RECEITA_PASSO`	000|000 · 001|102 · 002|204 · 003|306
`pt-registo-criminal.txt`	8	`PT_REGISTO_CRIMINAL_LISTA`	Sem registo criminal · Com registo criminal · Registo cancelado · Processo pendente
`pt-religioes.txt`	11	`PT_RELIGIAO_LISTA`	Católica · Ortodoxa · Protestante ou evangélica · Testemunha de Jeová
`pt-sem-informacao.txt`	1	`PT_SUPRIMIR`	Sem informação
`pt-sexo-1-2.txt`	2	`PT_SEXO_1_2`	1 · 2
`pt-sexo-f-m.txt`	2	`PT_SEXO_F_M`	F · M
`pt-sexo-female-male.txt`	2	`PT_SEXO_FEMALE_MALE`	Female · Male
`pt-sexo-feminino-masculino.txt`	2	`PT_SEXO_FEMININO_MASCULINO`	Feminino · Masculino
`pt-sexo-h-m.txt`	2	`PT_SEXO_H_M`	H · M
`pt-sexo-mulher-homem.txt`	2	`PT_SEXO_MULHER_HOMEM`	Mulher · Homem
`pt-situacao-residencia.txt`	15	`PT_SITUACAO_RESIDENCIA_LISTA`	Autorização de residência temporária · Autorização de residência permanente · Autorização de residência CPLP · Estatuto de residente de longa duração
`pt-texto-nomes.txt`	1.618	`PT_TEXTO_LIVRE`	Maria · MARIA · José · JOSÉ
`pt-utente-controlo.txt`	10	`PT_UTENTE_CONTROLO_TABELA`	01~|0 · 02~|9 · 03~|8 · 04~|7
`pt-utente-passo.txt`	130	`PT_UTENTE_PASSO`	010|002 · 011|104 · 012|206 · 013|308

APÊNDICE C

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que `NOMBRE_PRODUCTO` não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 `empresa` `entidade` `sociedade` `fornecedor` `pagador` `emitente` `fiscal_?empresa` `coletiv[oa]`

E2 `produto` `prod` `item` `artigo` `empresa` `emp` `firma` `razao` `social` `comercial` `ficheiro` `arquivo` `rua` `via` `avenida` `estrada` `bairro` `concelho` `municipio` `freguesia` `localidade` `distrito` `regiao` `pais` `banco` `entidade` `balcao` `agencia` `plano` `campanha` `projeto` `servico` `tabela` `coluna` `campo` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `escola` `instituto` `universidade` `curso` `disciplina` `documento` `doc` `unidade` `clinica` `hospital` `seguro` `area` `departamento` `cargo` `sistema` `app` `aplicacao` `grupo` `lista` `relatorio` `processo` `evento` `tarefa` `perfil` `papel` `classe` `objeto` `conta` `medicamento` `diagnostico` `estudo` `programa` `prestacao` `partido` `sindicato` `religiao` `lingua` `idioma` `lugar` `sede` `loja` `armazem` `fornecedor` `contrato` `apolice` `seguradora` `organismo` `organizacao` `parametro` `variavel` `metodo` `funcao` `indice` `job` `script` `fila` `recurso` `rede` `dispositivo` `modelo` `imagem` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcao` `acao` `permissao` `conceito` `imposto` `moeda` `emissor` `fatura` `pagamento` `forma` `zona` `linha` `atividade` `setor` `predio` `edificio` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `utente` `doente` `paciente` `utilizador` `segurado` `beneficiario` `benef` `titular` `funcionario` `trabalhador` `colaborador` `empregado` `aluno` `estudante` `devedor` `fiador` `avalista` `requerente` `proprietario` `arrendatario` `inquilino` `condutor` `tomador` `responsavel` `representante` `procurador` `pessoa` `cidadao` `contribuinte` `mae` `pai` `conjuge` `contacto` `referencia` `vitima` `denunciante` `arguido` `testemunha` `medico` `docente` `socio` `herdeiro` `dador` `tutor` `pensionista` `reformado` `interessado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apelidos?` `utilizador` `curto` `abreviado`

E3 `produto` `prod` `item` `artigo` `empresa` `emp` `firma` `razao` `social` `comercial` `ficheiro` `arquivo` `rua` `via` `avenida` `estrada` `bairro` `concelho` `municipio` `freguesia` `localidade` `distrito` `regiao` `pais` `banco` `entidade` `balcao` `agencia` `plano` `campanha` `projeto` `servico` `tabela` `coluna` `campo` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `escola` `instituto` `universidade` `curso` `disciplina` `documento` `doc` `unidade` `clinica` `hospital` `seguro` `area` `departamento` `cargo` `sistema` `app` `aplicacao` `grupo` `lista` `relatorio` `processo` `evento` `tarefa` `perfil` `papel` `classe` `objeto` `conta` `medicamento` `diagnostico` `estudo` `programa` `prestacao` `partido` `sindicato` `religiao` `lingua` `idioma` `lugar` `sede` `loja` `armazem` `fornecedor` `contrato` `apolice` `seguradora` `organismo` `organizacao` `parametro` `variavel` `metodo` `funcao` `indice` `job` `script` `fila` `recurso` `rede` `dispositivo` `modelo` `imagem` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcao` `acao` `permissao` `conceito` `imposto` `moeda` `emissor` `fatura` `pagamento` `forma` `zona` `linha` `atividade` `setor` `predio` `edificio` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `utente` `doente` `paciente` `utilizador` `segurado` `beneficiario` `benef` `titular` `funcionario` `trabalhador` `colaborador` `empregado` `aluno` `estudante` `devedor` `fiador` `avalista` `requerente` `proprietario` `arrendatario` `inquilino` `condutor` `tomador` `responsavel` `representante` `procurador` `pessoa` `cidadao` `contribuinte` `mae` `pai` `conjuge` `contacto` `referencia` `vitima` `denunciante` `arguido` `testemunha` `medico` `docente` `socio` `herdeiro` `dador` `tutor` `pensionista` `reformado` `interessado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first`

E4 `ip` `mac` `email` `e_?mail` `eletr[oó]nico` `web` `url` `tipo` `id`

E5 `situa[cç][aã]o` `tipo` `t[ií]tulo` `autoriza[cç][aã]o` `cart[aã]o` `estatuto` `pa[ií]s` `concelho` `freguesia` `distrito`

E6	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E7	`aluno` `estudante` `acad[eé]mica` `curso` `escolar` `profissional` `predial`
E8	`id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `data` `estado` `num` `nr`
E9	`id` `tipo` `codigo` `data` `estado` `fila` `log`

APÊNDICE D

Política de descoberta e classifiers

A política de descoberta `PT — Lei 58 de 2019 — v1` roda estes 155 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

RGPD e Lei 58 de 2019 - dados pessoais

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
`PT_L1_CARTAO_CIDADAO — Path`	NOME DA COLUNA	`PT_L1_CARTAO_CIDADAO`
`PT_L1_CARTAO_CIDADAO — Type`	TIPO DE DADO	`PT_L1_CARTAO_CIDADAO`
`PT_L1_CARTAO_CIDADAO — Regex`	FORMATO DO VALOR	`PT_L1_CARTAO_CIDADAO`
`PT_L1_NIF — Path`	NOME DA COLUNA	`PT_L1_NIF`
`PT_L1_NIF — Type`	TIPO DE DADO	`PT_L1_NIF`
`PT_L1_NIF — Regex`	FORMATO DO VALOR	`PT_L1_NIF`
`PT_L1_NISS — Path`	NOME DA COLUNA	`PT_L1_NISS`
`PT_L1_NISS — Type`	TIPO DE DADO	`PT_L1_NISS`
`PT_L1_NISS — Regex`	FORMATO DO VALOR	`PT_L1_NISS`
`PT_L1_PASSAPORTE — Path`	NOME DA COLUNA	`PT_L1_PASSAPORTE`
`PT_L1_PASSAPORTE — Regex`	FORMATO DO VALOR	`PT_L1_PASSAPORTE`
`PT_L1_TITULO_RESIDENCIA — Path`	NOME DA COLUNA	`PT_L1_TITULO_RESIDENCIA`
`PT_L1_CARTA_CONDUCAO — Path`	NOME DA COLUNA	`PT_L1_CARTA_CONDUCAO`
`PT_L1_NUMERO_ESTUDANTE — Path`	NOME DA COLUNA	`PT_L1_NUMERO_ESTUDANTE`
`PT_L1_CEDULA_PROFISSIONAL — Path`	NOME DA COLUNA	`PT_L1_CEDULA_PROFISSIONAL`
`PT_L1_NOME — Path`	NOME DA COLUNA	`PT_L1_NOME`
`PT_L1_NOME — List`	VALORES CONHECIDOS	`PT_L1_NOME`
`PT_L1_APELIDO — Path`	NOME DA COLUNA	`PT_L1_APELIDO`
`PT_L1_APELIDO — List`	VALORES CONHECIDOS	`PT_L1_APELIDO`
`PT_L1_NOME_COMPLETO — Path`	NOME DA COLUNA	`PT_L1_NOME_COMPLETO`
`PT_L1_NOME_COMPLETO — List`	VALORES CONHECIDOS	`PT_L1_NOME_COMPLETO`
`PT_L1_EMAIL — Path`	NOME DA COLUNA	`PT_L1_EMAIL`
`PT_L1_EMAIL — Type`	TIPO DE DADO	`PT_L1_EMAIL`
`PT_L1_EMAIL — Regex`	FORMATO DO VALOR	`PT_L1_EMAIL`
`PT_L1_TELEFONE — Path`	NOME DA COLUNA	`PT_L1_TELEFONE`
`PT_L1_TELEFONE — Regex`	FORMATO DO VALOR	`PT_L1_TELEFONE`
`PT_L1_MORADA — Path`	NOME DA COLUNA	`PT_L1_MORADA`
`PT_L1_MORADA — Type`	TIPO DE DADO	`PT_L1_MORADA`
`PT_L1_MORADA — Regex`	FORMATO DO VALOR	`PT_L1_MORADA`
`PT_L1_MORADA_COMPLEMENTO — Path`	NOME DA COLUNA	`PT_L1_MORADA_COMPLEMENTO`
`PT_L1_CONTA_BANCARIA — Path`	NOME DA COLUNA	`PT_L1_CONTA_BANCARIA`

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
PT_L1_CONTA_BANCARIA – Regex	FORMATO DO VALOR	PT_L1_CONTA_BANCARIA
PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO
PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO – Regex	FORMATO DO VALOR	PT_L1_CARTAO_PAGAMENTO
PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL – Path	NOME DA COLUNA	PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL
PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL – Regex	FORMATO DO VALOR	PT_L1_CARTEIRA_DIGITAL
PT_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	PT_L1_IP
PT_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	PT_L1_IP
PT_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	PT_L1_DISPOSITIVO
PT_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	PT_L1_DISPOSITIVO
PT_L1_COOKIE – Path	NOME DA COLUNA	PT_L1_COOKIE
PT_L1_MATRICULA – Path	NOME DA COLUNA	PT_L1_MATRICULA
PT_L1_MATRICULA – Regex	FORMATO DO VALOR	PT_L1_MATRICULA
PT_L1_VEICULO – Path	NOME DA COLUNA	PT_L1_VEICULO
PT_L1_VEICULO – Regex	FORMATO DO VALOR	PT_L1_VEICULO
PT_L1_IMOVEL – Path	NOME DA COLUNA	PT_L1_IMOVEL
PT_L1_IMOVEL – Regex	FORMATO DO VALOR	PT_L1_IMOVEL
PT_L1_PONTO_ENTREGA – Path	NOME DA COLUNA	PT_L1_PONTO_ENTREGA
PT_L1_PONTO_ENTREGA – Regex	FORMATO DO VALOR	PT_L1_PONTO_ENTREGA
PT_L1_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	PT_L1_CONTRATO
PT_L1_UTILIZADOR – Path	NOME DA COLUNA	PT_L1_UTILIZADOR
PT_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	PT_L1_CREDENCIAL
PT_L1_CREDENCIAL – Regex	FORMATO DO VALOR	PT_L1_CREDENCIAL
PT_L1_IMAGEM – Path	NOME DA COLUNA	PT_L1_IMAGEM
PT_L1_GEOLOCALIZACAO – Path	NOME DA COLUNA	PT_L1_GEOLOCALIZACAO
PT_L1_GEOLOCALIZACAO – Regex	FORMATO DO VALOR	PT_L1_GEOLOCALIZACAO
PT_L1_TEXTO_LIVRE – Path	NOME DA COLUNA	PT_L1_TEXTO_LIVRE
PT_L1_TEXTO_LIVRE – Type	TIPO DE DADO	PT_L1_TEXTO_LIVRE
PT_L1_TEXTO_LIVRE – Regex	FORMATO DO VALOR	PT_L1_TEXTO_LIVRE
PT_L2_DATA_NASCIMENTO – Path	NOME DA COLUNA	PT_L2_DATA_NASCIMENTO
PT_L2_DATA_NASCIMENTO – Type	TIPO DE DADO	PT_L2_DATA_NASCIMENTO
PT_L2_ANO_NASCIMENTO – Path	NOME DA COLUNA	PT_L2_ANO_NASCIMENTO
PT_L2_ANO_NASCIMENTO – Type	TIPO DE DADO	PT_L2_ANO_NASCIMENTO
PT_L2_IDADE – Path	NOME DA COLUNA	PT_L2_IDADE
PT_L2_IDADE – Type	TIPO DE DADO	PT_L2_IDADE
PT_L2_DATA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	PT_L2_DATA_EVENTO
PT_L2_DATA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	PT_L2_DATA_EVENTO
PT_L2_SEXO – Path	NOME DA COLUNA	PT_L2_SEXO

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
PT_L2_SEXO – List	VALORES CONHECIDOS	PT_L2_SEXO
PT_L2_CONCELHO – Path	NOME DA COLUNA	PT_L2_CONCELHO
PT_L2_CONCELHO – Values	FORMATO DO VALOR	PT_L2_CONCELHO
PT_L2_FREGUESIA – Path	NOME DA COLUNA	PT_L2_FREGUESIA
PT_L2_FREGUESIA – Values	FORMATO DO VALOR	PT_L2_FREGUESIA
PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO – Path	NOME DA COLUNA	PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO
PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO – Regex	FORMATO DO VALOR	PT_L2_CODIGO_AUTARQUICO
PT_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOME DA COLUNA	PT_L2_CODIGO_POSTAL
PT_L2_CODIGO_POSTAL – Regex	FORMATO DO VALOR	PT_L2_CODIGO_POSTAL
PT_L2_NACIONALIDADE – Path	NOME DA COLUNA	PT_L2_NACIONALIDADE
PT_L2_NACIONALIDADE – Values	FORMATO DO VALOR	PT_L2_NACIONALIDADE
PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA – Path	NOME DA COLUNA	PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA
PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA – Values	FORMATO DO VALOR	PT_L2_SITUACAO_RESIDENCIA
PT_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	PT_L2_ESTADO_CIVIL
PT_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DO VALOR	PT_L2_ESTADO_CIVIL
PT_L2_PROFISSAO – Path	NOME DA COLUNA	PT_L2_PROFISSAO
PT_L2_ENTIDADE_EMPREGADORA – Path	NOME DA COLUNA	PT_L2_ENTIDADE_EMPREGADORA
PT_L2_ESCOLARIDADE – Path	NOME DA COLUNA	PT_L2_ESCOLARIDADE
PT_L2_ESCOLARIDADE – Values	FORMATO DO VALOR	PT_L2_ESCOLARIDADE
PT_L2_ESTABELECIMENTO_ENSINO – Path	NOME DA COLUNA	PT_L2_ESTABELECIMENTO_ENSINO
PT_L2_AGREGADO – Path	NOME DA COLUNA	PT_L2_AGREGADO
PT_L2_AGREGADO – Type	TIPO DE DADO	PT_L2_AGREGADO
PT_L3_ORIGEM_ETNICA – Path	NOME DA COLUNA	PT_L3_ORIGEM_ETNICA
PT_L3_ORIGEM_ETNICA – Values	FORMATO DO VALOR	PT_L3_ORIGEM_ETNICA
PT_L3_RELIGIAO – Path	NOME DA COLUNA	PT_L3_RELIGIAO
PT_L3_RELIGIAO – Values	FORMATO DO VALOR	PT_L3_RELIGIAO
PT_L3_CONVICCAO_FILOSOFICA – Path	NOME DA COLUNA	PT_L3_CONVICCAO_FILOSOFICA
PT_L3_OPINIAO_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	PT_L3_OPINIAO_POLITICA
PT_L3_OPINIAO_POLITICA – Values	FORMATO DO VALOR	PT_L3_OPINIAO_POLITICA
PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA – Path	NOME DA COLUNA	PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA
PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA – Values	FORMATO DO VALOR	PT_L3_FILIACAO_PARTIDARIA
PT_L3_FILIACAO_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	PT_L3_FILIACAO_SINDICAL
PT_L3_FILIACAO_SINDICAL – Values	FORMATO DO VALOR	PT_L3_FILIACAO_SINDICAL
PT_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	PT_L3_BIOMETRICO
PT_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	PT_L3_BIOMETRICO
PT_L3_GENETICO – Path	NOME DA COLUNA	PT_L3_GENETICO
PT_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DO VALOR	PT_L3_GENETICO

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL - Path	NOME DA COLUNA	PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL
PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL - Values	FORMATO DO VALOR	PT_L3_ORIENTACAO_SEXUAL
PT_L3_VIDA_SEXUAL - Path	NOME DA COLUNA	PT_L3_VIDA_SEXUAL
PT_L3_IDENTIDADE_GENERO - Path	NOME DA COLUNA	PT_L3_IDENTIDADE_GENERO
PT_L3_IDENTIDADE_GENERO - Values	FORMATO DO VALOR	PT_L3_IDENTIDADE_GENERO
PT_L3_VITIMA - Path	NOME DA COLUNA	PT_L3_VITIMA
PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE - Path	NOME DA COLUNA	PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE
PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE - Type	TIPO DE DADO	PT_SAUDE_NUMERO_UTENTE
PT_SAUDE_RECEITA - Path	NOME DA COLUNA	PT_SAUDE_RECEITA
PT_SAUDE_RECEITA - Regex	FORMATO DO VALOR	PT_SAUDE_RECEITA
PT_SAUDE_IDENTIFICADOR - Path	NOME DA COLUNA	PT_SAUDE_IDENTIFICADOR
PT_SAUDE_SUBSISTEMA - Path	NOME DA COLUNA	PT_SAUDE_SUBSISTEMA
PT_SAUDE_SUBSISTEMA - Values	FORMATO DO VALOR	PT_SAUDE_SUBSISTEMA
PT_SAUDE_DIAGNOSTICO - Path	NOME DA COLUNA	PT_SAUDE_DIAGNOSTICO
PT_SAUDE_DIAGNOSTICO - Regex	FORMATO DO VALOR	PT_SAUDE_DIAGNOSTICO
PT_SAUDE_PROCEDIMENTO - Path	NOME DA COLUNA	PT_SAUDE_PROCEDIMENTO
PT_SAUDE_MEDICAMENTO - Path	NOME DA COLUNA	PT_SAUDE_MEDICAMENTO
PT_SAUDE_MEDICAMENTO - Values	FORMATO DO VALOR	PT_SAUDE_MEDICAMENTO
PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO - Path	NOME DA COLUNA	PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO
PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO - Type	TIPO DE DADO	PT_SAUDE_TEXTO_CLINICO
PT_SAUDE_RESULTADO_EXAME - Path	NOME DA COLUNA	PT_SAUDE_RESULTADO_EXAME
PT_SAUDE_VIH - Path	NOME DA COLUNA	PT_SAUDE_VIH
PT_SAUDE_GRUPO_SANGUINEO - Path	NOME DA COLUNA	PT_SAUDE_GRUPO_SANGUINEO
PT_SAUDE_GRUPO_SANGUINEO - Values	FORMATO DO VALOR	PT_SAUDE_GRUPO_SANGUINEO
PT_SAUDE_INCAPACIDADE - Path	NOME DA COLUNA	PT_SAUDE_INCAPACIDADE
PT_SAUDE_INCAPACIDADE - Values	FORMATO DO VALOR	PT_SAUDE_INCAPACIDADE
PT_SAUDE_DEPENDENCIA - Path	NOME DA COLUNA	PT_SAUDE_DEPENDENCIA
PT_SAUDE_DEPENDENCIA - Values	FORMATO DO VALOR	PT_SAUDE_DEPENDENCIA
PT_SAUDE_TRABALHO - Path	NOME DA COLUNA	PT_SAUDE_TRABALHO
PT_SAUDE_TRABALHO - Values	FORMATO DO VALOR	PT_SAUDE_TRABALHO
PT_SAUDE_REPRODUTIVA - Path	NOME DA COLUNA	PT_SAUDE_REPRODUTIVA
PT_SAUDE_MENTAL - Path	NOME DA COLUNA	PT_SAUDE_MENTAL
PT_FIN_CREDITO - Path	NOME DA COLUNA	PT_FIN_CREDITO
PT_FIN_DIVIDA - Path	NOME DA COLUNA	PT_FIN_DIVIDA
PT_FIN_DIVIDA - Type	TIPO DE DADO	PT_FIN_DIVIDA
PT_FIN_RENDIMENTO - Path	NOME DA COLUNA	PT_FIN_RENDIMENTO
PT_FIN_RENDIMENTO - Type	TIPO DE DADO	PT_FIN_RENDIMENTO

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
PT_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	PT_FIN_PATRIMONIO
PT_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	PT_FIN_PATRIMONIO
PT_FIN_PENSAO – Path	NOME DA COLUNA	PT_FIN_PENSAO
PT_FIN_PENSAO – Type	TIPO DE DADO	PT_FIN_PENSAO
PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL
PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL – Values	FORMATO DO VALOR	PT_FIN_PRESTACAO_SOCIAL
PT_FIN_FISCAL – Path	NOME DA COLUNA	PT_FIN_FISCAL
PT_PENAL_REGISTO_CRIMINAL – Path	NOME DA COLUNA	PT_PENAL_REGISTO_CRIMINAL
PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES – Path	NOME DA COLUNA	PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES
PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES – Values	FORMATO DO VALOR	PT_PENAL_CERTIFICADO_MENORES
PT_PENAL_PROCESSO – Path	NOME DA COLUNA	PT_PENAL_PROCESSO
PT_PENAL_PROCESSO – Regex	FORMATO DO VALOR	PT_PENAL_PROCESSO
PT_PENAL_CONTRAORDENACAO – Path	NOME DA COLUNA	PT_PENAL_CONTRAORDENACAO