

---

DELPHIX MASKING · PROFILE SET

# Brasil — LGPD (Ley 13.709/2018)

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales brasileños: CPF, CNPJ, PIS, título electoral y CNS con dígito verificador válido, cuasi-identificadores, los datos personales sensibles del art. 5, II, datos financieros y antecedentes penales.

---

84

DOMINIOS

148

CLASSIFIERS

162

ALGORITMOS

# Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.

|   |                                                        |
|---|--------------------------------------------------------|
| 1 | Acerca de este profile set                             |
| 2 | La LGPD en resumen                                     |
| 3 | Anonimización, seudonimización y copias no productivas |
| 4 | Cómo se descubren los datos sensibles                  |
| 5 | Cómo se enmascaran los datos                           |
| 6 | Paquetes esencial y extendido                          |
| 7 | Los dominios de un vistazo                             |

## PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

|      |                              |                             |
|------|------------------------------|-----------------------------|
| 8.1  | CPF                          | BR_L1_CPF                   |
| 8.2  | CNPJ                         | BR_L1_CNPJ                  |
| 8.3  | RG                           | BR_L1_RG                    |
| 8.4  | CNH                          | BR_L1_CNH                   |
| 8.5  | Título electoral             | BR_L1_TITULO_ELEITOR        |
| 8.6  | PIS, PASEP, NIT y NIS        | BR_L1_PIS_NIS               |
| 8.7  | Libreta de trabajo           | BR_L1_CTPS                  |
| 8.8  | Pasaporte                    | BR_L1_PASSAPORTE            |
| 8.9  | Documentos de extranjeros    | BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO |
| 8.10 | Actas del registro civil     | BR_L1_CERTIDAO              |
| 8.11 | Registro profesional         | BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL |
| 8.12 | Nombre                       | BR_L1_NOME                  |
| 8.13 | Apellido                     | BR_L1_SOBRENOME             |
| 8.14 | Nombre completo              | BR_L1_NOME_COMPLETO         |
| 8.15 | Correo electrónico           | BR_L1_EMAIL                 |
| 8.16 | Teléfono                     | BR_L1_TELEFONE              |
| 8.17 | Domicilio                    | BR_L1_ENDERECO              |
| 8.18 | Número y complemento         | BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO  |
| 8.19 | Agencia y cuenta             | BR_L1_CONTA_BANCARIA        |
| 8.20 | Tarjeta de pago              | BR_L1_CARTAO                |
| 8.21 | Clave PIX                    | BR_L1_CHAVE_PIX             |
| 8.22 | Dirección IP                 | BR_L1_IP                    |
| 8.23 | Identificador de dispositivo | BR_L1_DISPOSITIVO           |
| 8.24 | Placa de vehículo            | BR_L1_PLACA                 |

|      |                                |                      |
|------|--------------------------------|----------------------|
| 8.25 | RENAVAM                        | BR_L1_RENAVAM        |
| 8.26 | Chasis                         | BR_L1_CHASSI         |
| 8.27 | Inmueble                       | BR_L1_IMOVEL         |
| 8.28 | Número de contrato y matrícula | BR_L1_CONTRATO       |
| 8.29 | Usuario y redes sociales       | BR_L1_USUARIO        |
| 8.30 | Credenciales                   | BR_L1_CREDENCIAL     |
| 8.31 | Geolocalización                | BR_L1_GEOLOCALIZACAO |
| 8.32 | Texto libre                    | BR_L1_TEXTO_LIVRE    |

**PARTE 9 · CUASI-IDENTIFICADORES**

|      |                                 |                            |
|------|---------------------------------|----------------------------|
| 9.1  | Fecha de nacimiento             | BR_L2_DATA_NASCIMENTO      |
| 9.2  | Año de nacimiento               | BR_L2_ANO_NASCIMENTO       |
| 9.3  | Edad                            | BR_L2_IDADE                |
| 9.4  | Fechas de eventos personales    | BR_L2_DATA_EVENTO          |
| 9.5  | Sexo                            | BR_L2_SEXO                 |
| 9.6  | Municipio                       | BR_L2_MUNICIPIO            |
| 9.7  | Código del municipio (IBGE)     | BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO     |
| 9.8  | CEP (código postal)             | BR_L2_CEP                  |
| 9.9  | Barrio                          | BR_L2_BAIRRO               |
| 9.10 | Zona y sección electoral        | BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL |
| 9.11 | Nacionalidad                    | BR_L2_NACIONALIDADE        |
| 9.12 | Estado civil                    | BR_L2_ESTADO_CIVIL         |
| 9.13 | Ocupación                       | BR_L2_OCUPACAO             |
| 9.14 | Empleador                       | BR_L2_EMPREGADOR           |
| 9.15 | Escolaridad                     | BR_L2_ESCOLARIDADE         |
| 9.16 | Escuela o institución educativa | BR_L2_ESCOLA               |
| 9.17 | Dependientes e hijos            | BR_L2_DEPENDENTES          |

**PARTE 10 · DATOS PERSONALES SENSIBLES**

|      |                                                                   |                             |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 10.1 | Color o raza                                                      | BR_L3_RACA_COR              |
| 10.2 | Pueblo indígena y comunidad tradicional                           | BR_L3_ETNIA                 |
| 10.3 | Religión                                                          | BR_L3_RELIGIAO              |
| 10.4 | Convicciones y organizaciones religiosas, filosóficas o políticas | BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO |
| 10.5 | Opinión política                                                  | BR_L3_OPINIAO_POLITICA      |
| 10.6 | Afiliación partidaria                                             | BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA   |
| 10.7 | Afiliación sindical                                               | BR_L3_FILIACAO_SINDICAL     |
| 10.8 | Datos genéticos                                                   | BR_L3_GENETICO              |
| 10.9 | Datos biométricos                                                 | BR_L3_BIOMETRICO            |

|       |                     |                         |
|-------|---------------------|-------------------------|
| 10.10 | Orientación sexual  | BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL |
| 10.11 | Vida sexual         | BR_L3_VIDA_SEXUAL       |
| 10.12 | Identidad de género | BR_L3_IDENTIDADE_GENERO |

**PARTE 11 · DATOS DE SALUD**

|       |                             |                          |
|-------|-----------------------------|--------------------------|
| 11.1  | Tarjeta Nacional de Salud   | BR_SAUDE_CNS             |
| 11.2  | Identificadores de salud    | BR_SAUDE_IDENTIFICADOR   |
| 11.3  | Diagnóstico y CIE           | BR_SAUDE_DIAGNOSTICO     |
| 11.4  | Medicamentos                | BR_SAUDE_MEDICAMENTO     |
| 11.5  | Texto clínico               | BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO   |
| 11.6  | Resultados de exámenes      | BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME |
| 11.7  | Grupo sanguíneo             | BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO  |
| 11.8  | Discapacidad                | BR_SAUDE_DEFICIENCIA     |
| 11.9  | Salud ocupacional           | BR_SAUDE_OCUPACIONAL     |
| 11.10 | Salud sexual y reproductiva | BR_SAUDE_REPRODUTIVA     |
| 11.11 | Salud mental                | BR_SAUDE_MENTAL          |

**PARTE 12 · DATOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO**

|       |                                  |                         |
|-------|----------------------------------|-------------------------|
| 12.1  | Crédito y registros negativos    | BR_FIN_CREDITO          |
| 12.2  | Deudas                           | BR_FIN_DIVIDA           |
| 12.3  | Ingresos y salario               | BR_FIN_RENDA            |
| 12.4  | Patrimonio                       | BR_FIN_PATRIMONIO       |
| 12.5  | Monto de beneficio y pensión     | BR_FIN_VALOR_BENEFICIO  |
| 12.6  | Especie de beneficio del INSS    | BR_FIN_BENEFICIO_INSS   |
| 12.7  | Número de beneficio              | BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO |
| 12.8  | Programas sociales               | BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL  |
| 12.9  | Tramo de ingresos y clase social | BR_FIN_FAIXA_RENDA      |
| 12.10 | Condición de la vivienda         | BR_FIN_MORADIA          |

**PARTE 13 · ANTECEDENTES PENALES Y PROCESOS**

|      |                                             |                       |
|------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 13.1 | Antecedentes penales                        | BR_PENAL_ANTECEDENTES |
| 13.2 | Número de proceso                           | BR_PENAL_PROCESSO     |
| 14   | Dígitos verificadores calculados por el set |                       |
| 15   | Dónde vive la gente: municipios y CEP       |                       |
| 16   | Límites                                     |                       |
| 17   | Verificación                                |                       |
| 18   | Fuentes                                     |                       |
| A    | Algoritmos                                  |                       |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| B | Archivos                  |
| C | Listas de exclusión       |
| D | Profile set y classifiers |

# Acerca de este profile set

Este profile set encuentra los datos personales de una base de datos brasileña y los enmascara, para que una copia no productiva — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — deje de identificar a alguien.

Enmascarar solo nombres y CPF no basta: una fecha de nacimiento, un sexo y un municipio pequeño ya apuntan a una persona. El set trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — CPF, CNPJ, RG, CNH, título electoral, PIS/NIS, libreta de trabajo, pasaporte, documentos de extranjeros, actas del registro civil, registros profesionales, nombres, contacto, domicilio, cuentas, tarjetas y clave PIX, dispositivos, vehículos, inmuebles, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, municipio y código del IBGE, CEP, barrio, zona electoral, nacionalidad, estado civil, ocupación, empleador, escolaridad.
- **Datos personales sensibles** — las categorías del art. 5, II: origen racial o étnico, convicción religiosa, opinión política, afiliación a sindicato o a organización de carácter religioso, filosófico o político, vida sexual, datos genéticos y biométricos — y, más allá de la lista, identidad de género.
- **Datos de salud** — también sensibles por el art. 5, II, en un grupo propio: Tarjeta Nacional de Salud, expedientes, CIE-10, medicamentos, notas clínicas, exámenes, discapacidad, salud ocupacional, reproductiva y mental.
- **Datos financieros y de crédito** — score y registros negativos, deudas, ingresos, patrimonio, beneficios del INSS, programas sociales y Cadastro Único, tramo de ingresos, vivienda.
- **Antecedentes penales y procesos** — antecedentes, situación carcelaria y números de proceso.

En un Masking Engine, el set es un profile set con sus classifiers, los dominios por los que votan, los algoritmos que esos dominios nombran — y los algoritmos en los que esos se apoyan — y los archivos de lookup que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza por sí solo; uno ambiguo — NOME , CARGO , RESULTADO , PROCESSO — necesita que los valores concuerden. Una columna de nombre sin sentido ( CAMP01 , OBS ) igual se encuentra cuando los valores tienen formato o vocabulario reconocible: un CPF formateado, un CNPJ, un CEP, una placa, un municipio.

Los nombres de columna se reconocen en portugués, en los prefijos de los modelos de datos brasileños ( NR\_CPF , NM\_CLIENTE , DT\_NASCIMENTO , CO\_MUNICIPIO\_IBGE , CS\_RACA , NU\_CNS , SG\_PARTIDO ) y en inglés.

Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los procesos de alta y de prueba de vida suelen guardar la foto del RG o de la CNH y la selfie: el documento sigue legible en la imagen, y la selfie es un dato biométrico. Reporte esas columnas como riesgo residual.

## La LGPD en resumen

La Ley General de Protección de Datos Personales — Ley 13.709 del 14 de agosto de 2018 — está vigente desde septiembre de 2020, y sus sanciones administrativas desde el 1 de agosto de 2021 (art. 65). Fue modificada por las Leyes 13.853/2019, 14.010/2020 y 14.460/2022 y por la Ley 15.352 del 25 de febrero de 2026, que convirtió a la autoridad en la **Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD)**, autarquía de régimen especial con autonomía funcional, técnica, decisoria, administrativa y financiera (art. 55-A). La protección de datos personales es un derecho fundamental desde la Enmienda Constitucional 115/2022 (art. 5, LXXIX, de la Constitución).

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es la información relacionada con una persona natural identificada o identificable (art. 5, I). La ley protege a personas naturales; los datos de una persona jurídica quedan fuera — pero el CNPJ de un microempresario individual lleva a una persona.
- **Dato personal sensible** es el dato personal sobre origen racial o étnico, convicción religiosa, opinión política, afiliación a sindicato o a organización de carácter religioso, filosófico o político, dato referente a la salud o a la vida sexual, dato genético o biométrico, cuando está vinculado a una persona natural (art. 5, II). El régimen alcanza también a cualquier tratamiento que **revele** datos sensibles y pueda causar daño (art. 11, § 1) — un beneficio del INSS por incapacidad revela una enfermedad.
- **Los datos anonimizados** no son datos personales, salvo cuando la anonimización pueda revertirse con medios propios o con esfuerzos razonables, considerando costo, tiempo y la tecnología disponible (art. 12). Vea la sección siguiente.
- **Principios.** Finalidad, adecuación y necesidad (art. 6, I a III): usar datos de producción identificados para probar un sistema difícilmente cumple el principio de necesidad cuando la prueba funciona con datos enmascarados. Seguridad y prevención (art. 6, VII y VIII) y medidas de seguridad desde la concepción (art. 46, § 2).
- **Niños y adolescentes.** Tratamiento en su mejor interés, con consentimiento específico de uno de los padres para niños (art. 14). El Estatuto Digital del Niño y del Adolescente (Ley 15.211/2025), vigente desde el 17 de marzo de 2026, es reglamentado y fiscalizado por la ANPD.
- **Los incidentes de seguridad** que puedan acarrear riesgo o daño relevante se comunican a la ANPD y a los titulares (art. 48) en **tres días hábiles** (Resolução CD/ANPD 15/2024). En la evaluación de la gravedad cuenta haber vuelto ininteligibles los datos para quien no tenía acceso (art. 48, § 3): una copia enmascarada que se filtra no es la base de producción que se filtra.
- **Sanciones.** Advertencia, multa de hasta el 2% de la facturación en Brasil con un tope de R\$ 50 millones por infracción, multa diaria, publicidad, bloqueo y eliminación de los datos, suspensión de la base de datos o del tratamiento y prohibición de tratar datos (art. 52), calculadas según la Resolução CD/ANPD 4/2023.

Dos temas fuera del texto de la LGPD también están en el set. **Los datos financieros** no son sensibles en la ley, pero las operaciones de las instituciones financieras están bajo secreto (Ley Complementaria 105/2001), las bases de datos de crédito tienen ley propia (Ley 12.414/2011, la del registro positivo) y la protección del crédito es una base legal propia (art. 7, X). **Los antecedentes penales** tampoco están en la lista del art. 5, II, pero el Tribunal Superior del Trabajo estableció que exigir el certificado de antecedentes a un candidato a un empleo sin justificación legal o del puesto genera daño moral (IRR Tema 1): es un dato que expone a la discriminación y recibe el cuidado de un dato sensible.

---

### 3

## Anonimización, seudonimización y copias no productivas

La LGPD distingue dos resultados. **Anonimización** es la utilización de medios técnicos razonables por los cuales un dato pierde la posibilidad de asociación, directa o indirecta, con un individuo (art. 5, XI); el dato anonimizado sale de la ley (art. 12). **Seudonimización** es el tratamiento por el cual el dato pierde esa posibilidad *salvo por el uso de información adicional mantenida por separado por el responsable en un ambiente controlado y seguro* (art. 13, § 4); el dato seudonimizado sigue siendo dato personal.

Los algoritmos de este set son deterministas para la clave del Masking Engine: el mismo CPF se enmascara igual en todas las tablas, lo que mantiene los joins. Por eso, para quien tiene la clave y la producción, la copia enmascarada puede volver a vincularse — está seudonimizada. Para quien tiene solo la copia, sin la clave ni la producción, los identificadores directos fueron reemplazados y los cuasi-identificadores generalizados, y revertir el proceso no está al alcance de esfuerzos razonables.

- Guarde la clave del engine fuera del alcance de quien usa la copia enmascarada: es la *información adicional mantenida por separado* del art. 13, § 4.
- No entregue la copia a quien también accede a producción sin necesidad.
- Revise los cuasi-identificadores que el set no conoce. La ANPD recuerda que el código postal, el sexo y la fecha de nacimiento bastaron para identificar al 87% de la población de los Estados Unidos en un estudio de 2000.

En enero de 2024 la ANPD sometió a consulta un estudio preliminar y una guía de anonimización y seudonimización; en diciembre de 2025 el tema seguía en la Agenda Regulatoria 2025–2026 (ítem 9). El estudio describe técnicas — supresión, generalización, adición de ruido, permutación, enmascaramiento, sustitución, tokenización — y advierte que el enmascaramiento parcial del CPF ( `***.111.111-**` ), común en publicaciones, puede reconstruirse cuando cada fuente oculta partes distintas. Este set reemplaza el identificador entero por otro válido, en lugar de ocultar una parte.

---

4

## Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. El set usa los cuatro frameworks de classifier del Masking Engine:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

El profiling propone; no decide. Revise en el inventario los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

---

5

## Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el inventario asigna al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines usen las mismas claves.

Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. En un engine con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

6

## Paquetes esencial y extendido

El set puede adoptarse completo o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree en el engine únicamente sus dominios, los classifiers que votan por ellos y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en el profile set.

| PAQUETE          | DOMINIOS | CLASSIFIERS | ALGORITMOS | ARCHIVOS |
|------------------|----------|-------------|------------|----------|
| <b>Esencial</b>  | 13       | 27          | 23         | 5        |
| <b>Extendido</b> | 84       | 148         | 162        | 96       |

El paquete esencial contiene estos dominios, marcados como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- CPF — BR\_L1\_CPF
- RG — BR\_L1\_RG
- CNH — BR\_L1\_CNH
- Pasaporte — BR\_L1\_PASSAPORTE
- Nombre — BR\_L1\_NOME
- Apellido — BR\_L1\_SOBRENOME
- Nombre completo — BR\_L1\_NOME\_COMPLETO
- Correo electrónico — BR\_L1\_EMAIL
- Teléfono — BR\_L1\_TELEFONE
- Domicilio — BR\_L1\_ENDERECO
- Número y complemento — BR\_L1\_ENDERECO\_COMPLEMENTO
- Fecha de nacimiento — BR\_L2\_DATA\_NASCIMENTO
- CEP (código postal) — BR\_L2\_CEP

Con menos dominios en competencia, una columna que un dominio del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para un dominio esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del profiling.

# Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

| DOMINIO                                                                         | ENCONTRADO POR    |                   |                   | ALGORITMO                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| IDENTIFICADORES DIRECTOS                                                        |                   |                   |                   |                          |
| <b>CPF</b> <span>ESENCIAL</span><br>BR_L1_CPF                                   | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | FORMATO DEL VALOR | BR_CPF                   |
| <b>CNPJ</b><br>BR_L1_CNPJ                                                       | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | FORMATO DEL VALOR | BR_CNPJ                  |
| <b>RG</b> <span>ESENCIAL</span><br>BR_L1_RG                                     | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | BR_CM_DIGITOS            |
| <b>CNH</b> <span>ESENCIAL</span><br>BR_L1_CNH                                   | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | BR_CM_ALFANUM            |
| <b>Título electoral</b><br>BR_L1_TITULO_ELEITOR                                 | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | BR_TITULO                |
| <b>PIS, PASEP, NIT y NIS</b><br>BR_L1_PIS_NIS                                   | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | BR_PIS                   |
| <b>Libreta de trabajo</b><br>BR_L1_CTPS                                         | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | BR_CM_ALFANUM            |
| <b>Pasaporte</b> <span>ESENCIAL</span><br>BR_L1_PASSAPORTE                      | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | BR_CM_ALFANUM            |
| <b>Documentos de extranjeros</b><br>BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO                 | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | BR_CM_ALFANUM            |
| <b>Actas del registro civil</b><br>BR_L1_CERTIDAO                               | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | BR_CM_ALFANUM            |
| <b>Registro profesional</b><br>BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL                      | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | BR_REGISTRO_PROFISSIONAL |
| <b>Nombre</b> <span>ESENCIAL</span><br>BR_L1_NOME                               | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS |                   | BR_NOMES                 |
| <b>Apellido</b> <span>ESENCIAL</span><br>BR_L1_SOBRENOME                        | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS |                   | BR_SOBRENOMES            |
| <b>Nombre completo</b> <span>ESENCIAL</span><br>BR_L1_NOME_COMPLETO             | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS |                   | BR_NOME_COMPLETO         |
| <b>Correo electrónico</b> <span>ESENCIAL</span><br>BR_L1_EMAIL                  | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | FORMATO DEL VALOR | BR_EMAIL                 |
| <b>Teléfono</b> <span>ESENCIAL</span><br>BR_L1_TELEFONE                         | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | BR_TELEFONE              |
| <b>Domicilio</b> <span>ESENCIAL</span><br>BR_L1_ENDERECO                        | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | FORMATO DEL VALOR | BR_ENDERECO              |
| <b>Número y complemento</b> <span>ESENCIAL</span><br>BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | BR_CM_ALFANUM            |
| <b>Agencia y cuenta</b><br>BR_L1_CONTA_BANCARIA                                 | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | BR_CM_DIGITOS            |

| DOMINIO                                                      | ENCONTRADO POR    |                   |                   | ALGORITMO           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Tarjeta de pago</b><br>BR_L1_CARTAO                       | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | BR_CARTAO           |
| <b>Clave PIX</b><br>BR_L1_CHAVE_PIX                          | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | BR_CHAVE_PIX        |
| <b>Dirección IP</b><br>BR_L1_IP                              | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | BR_IP               |
| <b>Identificador de dispositivo</b><br>BR_L1_DISPOSITIVO     | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | BR_CM_HEX           |
| <b>Placa de vehículo</b><br>BR_L1_PLACA                      | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | BR_PLACA            |
| <b>RENAVAM</b><br>BR_L1_RENAVAM                              | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | BR_RENAVAM          |
| <b>Chasis</b><br>BR_L1_CHASSI                                | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | BR_CM_ALFANUM       |
| <b>Inmueble</b><br>BR_L1_IMOVEL                              | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | BR_CM_ALFANUM       |
| <b>Número de contrato y matrícula</b><br>BR_L1_CONTRATO      | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | BR_CM_ALFANUM       |
| <b>Usuario y redes sociales</b><br>BR_L1_USUARIO             | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | BR_CM_ALFANUM       |
| <b>Credenciales</b><br>BR_L1_CREDENCIAL                      | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | BR_REDIGIR          |
| <b>Geolocalización</b><br>BR_L1_GEOLOCALIZACAO               | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | BR_COORDENADA       |
| <b>Texto libre</b><br>BR_L1_TEXTO_LIVRE                      | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | FORMATO DEL VALOR | BR_TEXTO_LIVRE      |
| CUASI-IDENTIFICADORES                                        |                   |                   |                   |                     |
| <b>Fecha de nacimiento</b> ESENCIAL<br>BR_L2_DATA_NASCIMENTO | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      |                   | BR_DATA_NASCIMENTO  |
| <b>Año de nacimiento</b><br>BR_L2_ANO_NASCIMENTO             | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      |                   | BR_ANO              |
| <b>Edad</b><br>BR_L2_IDADE                                   | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      |                   | BR_IDADE            |
| <b>Fechas de eventos personales</b><br>BR_L2_DATA_EVENTO     | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      |                   | BR_DATA_EVENTO      |
| <b>Sexo</b><br>BR_L2_SEXO                                    | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS |                   | BR_SEXO             |
| <b>Municipio</b><br>BR_L2_MUNICIPIO                          | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS |                   | BR_MUNICIPIO        |
| <b>Código del municipio (IBGE)</b><br>BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | BR_CODIGO_MUNICIPIO |
| <b>CEP (código postal)</b> ESENCIAL<br>BR_L2_CEP             | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | BR_CEP              |
| <b>Barrio</b><br>BR_L2_BAIRRO                                | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | BR_BAIRRO           |

| DOMINIO                                                                                                 | ENCONTRADO POR    |                   | ALGORITMO              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Zona y sección electoral</b><br>BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL                                           | NOMBRE DE COLUMNA |                   | BR_CM_DIGITOS          |
| <b>Nacionalidad</b><br>BR_L2_NACIONALIDADE                                                              | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_NACIONALIDADE       |
| <b>Estado civil</b><br>BR_L2_ESTADO_CIVIL                                                               | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_ESTADO_CIVIL        |
| <b>Ocupación</b><br>BR_L2_OCUPACAO                                                                      | NOMBRE DE COLUMNA |                   | BR_OCUPACAO_OU_CB0     |
| <b>Empleador</b><br>BR_L2_EMPREGADOR                                                                    | NOMBRE DE COLUMNA |                   | BR_EMPREGADOR          |
| <b>Escolaridad</b><br>BR_L2_ESCOLARIDADE                                                                | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_ESCOLARIDADE        |
| <b>Escuela o institución educativa</b><br>BR_L2_ESCOLA                                                  | NOMBRE DE COLUMNA |                   | BR_ESCOLA              |
| <b>Dependientes e hijos</b><br>BR_L2_DEPENDENTES                                                        | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | BR_CONTAGEM_LIMITADA   |
| DATOS PERSONALES SENSIBLES                                                                              |                   |                   |                        |
| <b>Color o raza</b><br>BR_L3_RACA_COR                                                                   | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_RACA_COR            |
| <b>Pueblo indígena y comunidad tradicional</b><br>BR_L3_ETNIA                                           | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_ETNIA               |
| <b>Religión</b><br>BR_L3_RELIGIAO                                                                       | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_RELIGIAO            |
| <b>Convicciones y organizaciones religiosas, filosóficas o políticas</b><br>BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO | NOMBRE DE COLUMNA |                   | BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA |
| <b>Opinión política</b><br>BR_L3_OPINIAO_POLITICA                                                       | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_OPINIAO_POLITICA    |
| <b>Afiliación partidaria</b><br>BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA                                               | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_PARTIDO             |
| <b>Afiliación sindical</b><br>BR_L3_FILIACAO_SINDICAL                                                   | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA |
| <b>Datos genéticos</b><br>BR_L3_GENETICO                                                                | NOMBRE DE COLUMNA |                   | BR_REDIGIR             |
| <b>Datos biométricos</b><br>BR_L3_BIOMETRICO                                                            | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | BR_REDIGIR             |
| <b>Orientación sexual</b><br>BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL                                                    | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_ORIENTACAO_SEXUAL   |
| <b>Vida sexual</b><br>BR_L3_VIDA_SEXUAL                                                                 | NOMBRE DE COLUMNA |                   | BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA |
| <b>Identidad de género</b><br>BR_L3_IDENTIDADE_GENERO                                                   | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_IDENTIDADE_GENERO   |
| DATOS DE SALUD                                                                                          |                   |                   |                        |
| <b>Tarjeta Nacional de Salud</b><br>BR_SAUDE_CNS                                                        | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | BR_CNS                 |

| DOMINIO                                                       | ENCONTRADO POR    |                   | ALGORITMO              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Identificadores de salud</b><br>BR_SAUDE_IDENTIFICADOR     | NOMBRE DE COLUMNA |                   | BR_CM_ALFANUM          |
| <b>Diagnóstico y CIE</b><br>BR_SAUDE_DIAGNOSTICO              | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | BR_DIAGNOSTICO         |
| <b>Medicamentos</b><br>BR_SAUDE_MEDICAMENTO                   | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_MEDICAMENTO         |
| <b>Texto clínico</b><br>BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO                | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | BR_TEXTO_LIVRE         |
| <b>Resultados de exámenes</b><br>BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME     | NOMBRE DE COLUMNA |                   | BR_CM_ALFANUM          |
| <b>Grupo sanguíneo</b><br>BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO             | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_TIPO_SANGUINEO      |
| <b>Discapacidad</b><br>BR_SAUDE_DEFICIENCIA                   | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_DEFICIENCIA         |
| <b>Salud ocupacional</b><br>BR_SAUDE_OCUPACIONAL              | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_SAUDE_OCUPACIONAL   |
| <b>Salud sexual y reproductiva</b><br>BR_SAUDE_REPRODUTIVA    | NOMBRE DE COLUMNA |                   | BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA |
| <b>Salud mental</b><br>BR_SAUDE_MENTAL                        | NOMBRE DE COLUMNA |                   | BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA |
| DATOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO                                |                   |                   |                        |
| <b>Crédito y registros negativos</b><br>BR_FIN_CREDITO        | NOMBRE DE COLUMNA |                   | BR_CREDITO             |
| <b>Deudas</b><br>BR_FIN_DIVIDA                                | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | BR_VALOR_DIVIDA        |
| <b>Ingresos y salario</b><br>BR_FIN_RENDA                     | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | BR_RENDA               |
| <b>Patrimonio</b><br>BR_FIN_PATRIMONIO                        | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | BR_PATRIMONIO          |
| <b>Monto de beneficio y pensión</b><br>BR_FIN_VALOR_BENEFICIO | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | BR_VALOR_BENEFICIO0    |
| <b>Especie de beneficio del INSS</b><br>BR_FIN_BENEFICIO_INSS | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_BENEFICIO_INSS      |
| <b>Número de beneficio</b><br>BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO         | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | BR_CM_DIGITOS          |
| <b>Programas sociales</b><br>BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL           | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_PROGRAMA_SOCIAL     |
| <b>Tramo de ingresos y clase social</b><br>BR_FIN_FAIXA_RENDA | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_FAIXA_RENDA         |
| <b>Condición de la vivienda</b><br>BR_FIN_MORADIA             | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | BR_MORADIA             |
| ANTECEDENTES PENALES Y PROCESOS                               |                   |                   |                        |
| <b>Antecedentes penales</b><br>BR_PENAL_ANTECEDENTES          | NOMBRE DE COLUMNA |                   | BR_ANTECEDENTES        |

| DOMINIO           | ENCONTRADO POR    |                   | ALGORITMO   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Número de proceso | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | BR_PROCESSO |
| BR_PENAL_PROCESSO |                   |                   |             |

# Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. El CPF es la clave de casi todo registro brasileño — y, por la Ley 14.534/2023, es número suficiente para identificar al ciudadano en los servicios públicos y el número de la nueva Cédula de Identidad Nacional. Se enmascara igual en todas partes y conserva dígitos verificadores válidos, porque las aplicaciones los validan. Lo mismo vale para CNPJ, PIS, título electoral y RENAVAL.

## 8.1 CPF

BR\_L1\_CPF

- ESENCIAL
- NOMBRE DE COLUMNA
- TIPO DE DATO
- FORMATO DEL VALOR
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de inscripción en el Cadastro de Pessoas Físicas de la Receita Federal: nueve dígitos y dos dígitos verificadores, 529.982.247-25. El noveno dígito es la región fiscal que emitió el número. Por la Ley 14.534/2023 es número suficiente para identificar al ciudadano en las bases de datos de servicios públicos, y la Cédula de Identidad Nacional usa el CPF como número. Aparece formateado, solo con dígitos o, en una columna numérica, sin los ceros a la izquierda.

Las columnas CPF\_CNPJ y NR\_DOCUMENTO guardan CPF y CNPJ juntos, y también caen aquí.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L1\_CPF - Path

90%

cpf[a-z0-9\_]\* c\_?p\_?f n(r|u|um|o|ro|umero)\_?cpf cpf\_?(cnpj|cgc) cadastro\_?(de\_)?  
pessoas\_?fisicas? documento\_?fiscal  
(cliente|cli|clie|pessoa|pes|func|funcionario|colaborador|servidor|empregado|segurado|benefic  
iario|benef|titular|dependente|paciente|aluno|contribuinte|responsavel|resp|socio|motorista|co  
ndutor|tomador|devedor|avalista|fiador|consumidor|comprador|eleitor|candidato|usuario)\_?cpf

55%

tax\_?id taxpayer\_?id documento\_?(cliente|pessoa) doc\_?(cliente|pessoa) nr\_?documento  
num\_?documento numero\_?documento n(r|u)\_?doc

TIPO DE DATO

BR\_L1\_CPF - Type

Acepta texto (largo 3 o más) o número (largo 3 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

BR\_L1\_CPF - Regex

| PATRÓN                    | FUERZA | NOTAS |
|---------------------------|--------|-------|
| \d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2} |        | 100%  |
| \d{11}                    |        | 50%   |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los nueve primeros dígitos se mapean dígito a dígito — la región fiscal también cambia — y los dos dígitos verificadores se recalculan: módulo 11, pesos de 10 a 2 para el primero y de 11 a 2 para el segundo, resto 0 o 1 da 0. Todo CPF enmascarado es válido, el formato se mantiene y el mapeo es uno a uno: un CPF usado como clave no colisiona.

Un número de hasta diez dígitos se toma por un CPF que perdió los ceros y sale con once. Un valor con forma de CNPJ se enmascara como CNPJ.

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_CM\_DIGITOS .

BR\_CPF\_VALIDO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CPF\_DV1 y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR\_CPF\_DV1 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CM\_DIGITOS y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

BR\_CPF\_VALIDO\_ZEROS CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CPF\_DV1 y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR\_CNPJ\_VALIDO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CNPJ\_DV1 y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR\_CNPJ\_DV1 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CNPJ\_RAIZ y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR\_CNPJ\_RAIZ REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BR\_CM\_DIGITOS\_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

BR\_CNPJ\_VALIDO\_ZEROS CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CNPJ\_DV1 y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

EJEMPLOS

| VALOR              |   | ENMASCARADO        |
|--------------------|---|--------------------|
| 529.982.247-25     | → | 410.719.628-33     |
| 52998224725        | → | 41071962833        |
| 11.222.333/0001-81 | → | 21.137.125/0001-38 |

8.2

CNPJ

BR\_L1\_CNPJ

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número del Registro Nacional de Personas Jurídicas: raíz de ocho caracteres, orden del establecimiento de cuatro ( 0001 es la matriz) y dos dígitos verificadores, 11.222.333/0001-81 . Desde julio de 2026 raíz y orden pueden tener letras (Instrução Normativa RFB 2.229/2024): 12.ABC.345/01DE-35 .

Los datos de persona jurídica están fuera de la LGPD, pero el CNPJ de un microempresedor individual (MEI) o de un empresario individual lleva a una persona: la consulta pública del CNPJ muestra su nombre.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L1\_CNPJ – Path

90%

cnpj[a-z0-9\_]\*

c\_?n?p\_?j

cgc

n(r|u|um|o|ro|umero)?cnpj

cadastro\_?nacional\_?(da\_?)?

pessoa\_?juridica

(empresa|emp|fornecedor|forn|cliente|cli|empregador|estabelecimento|estab|prestador|tomador|e

mitente|emissor|destinatario|dest|transportadora|operadora|mei|matriz|filial)?cnpj

TIPO DE DATO BR\_L1\_CNPJ – Type

Acepta texto (largo 3 o más) o número (largo 3 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR BR\_L1\_CNPJ – Regex

| PATRÓN                                                  | FUERZA | NOTAS |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|
| [0-9A-Z]{2}\.[0-9A-Z]{3}\.[0-9A-Z]{3}/[0-9A-Z]{4}-\d{2} | 100%   |       |
| [0-9A-Z]{12}\d{2}                                       | 60%    |       |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La raíz se mapea — dígitos en dígitos, letras en letras — y el orden del establecimiento se mantiene, así las sucursales de una empresa siguen siendo sucursales de la misma empresa enmascarada. Los dos dígitos verificadores se recalculan con pesos de 5 a 2 y de 9 a 2, módulo 11, con cada carácter valiendo su código ASCII menos 48 — la regla del CNPJ alfanumérico, que para dígitos es la de siempre. Todo CNPJ enmascarado es válido, y el mapeo es uno a uno.

BR\_CNPJ REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_CM\_DIGITOS .

BR\_CNPJ\_VALIDO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CNPJ\_DV1 y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR\_CNPJ\_DV1 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CNPJ\_RAIZ y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR\_CNPJ\_RAIZ REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BR\_CM\_DIGITOS\_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

BR\_CPF\_VALIDO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CPF\_DV1 y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR\_CPF\_DV1 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CM\_DIGITOS y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

BR\_CNPJ\_VALIDO\_ZEROS CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CNPJ\_DV1 y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

EJEMPLOS

| VALOR              |   | ENMASCARADO        |
|--------------------|---|--------------------|
| 11.222.333/0001-81 | → | 21.137.125/0001-38 |
| 12.ABC.345/01DE-35 | → | 82.XPZ.728/01DE-28 |

- ESENCIAL
- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de la cédula de identidad expedida por los institutos de identificación de cada estado, con formato y dígito verificador propios — en São Paulo 12.345.678-X , con la X como dígito. Aparece con el órgano emisor ( SSP/SP ) o la sigla del estado ( MG-12.345.678 ).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L1\_RG – Path

90%  
rg[a-z0-9\_]\* r\_?g n(r|u|um|o|ro|umero)\_?rg registro\_?geral carteira\_?(de\_?)?identidade  
cedula\_?(de\_?)?identidade identidade (salvo cuando le sigue genero , visual , de\_?genero ) doc\_?  
identidade documento\_?(de\_?)?identidade ci\_?(numero|num|nr) rg\_  
(cliente|pessoa|func|titular|dependente|mae|pai|responsavel|segurado)  
(cliente|pessoa|func|titular|responsavel)\_?rg identity\_?(card|document|no|number) id\_  
card

FORMATO DEL VALOR

BR\_L1\_RG – Regex

| PATRÓN                          | FUERZA | NOTAS |
|---------------------------------|--------|-------|
| \d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-[\dxX]    |        | 70%   |
| [A-Z]{2}-?\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3} |        | 60%   |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; letras, órgano emisor y separadores se mantienen. El dígito verificador no se recalcula: cada estado tiene su regla.

BR\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR         |   | ENMASCARADO   |
|---------------|---|---------------|
| 12.345.678-X  | → | 46.916.122-X  |
| MG-12.345.678 | → | MG-46.916.122 |

- ESENCIAL
- NOMBRE DE COLUMNA
- CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de registro de la licencia de conducir nacional: once dígitos, los dos últimos verificadores. Las columnas del RENACH y del permiso para conducir también caen aquí.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L1\_CNH – Path

90%  
cnh[a-z0-9\_]\* c\_?n\_?h carteira\_?(nacional\_?)?(de\_?)?habilitacao habilitacao(\_?  
(numero|num|nr|registro))? registro\_?cnh n(r|u|um|o|ro|umero)\_?(registro\_?)?cnh renach  
pgu permissao\_?(para\_?)?dirigir drivers\_?\_?licen[cs]e(\_?(no|num|number))?

CÓMO SE ENMASCARA

Dígito a dígito, manteniendo la longitud. El segundo dígito verificador de la CNH depende de que el primero haya pasado de 9, una regla que Check Digit no sigue; no se recalcula.

BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR       | ENMASCARADO   |
|-------------|---------------|
| 02650306461 | → 66573572582 |

8.5

Título electoral

BR\_L1\_TITULO\_ELEITOR

NOMBRE DE COLUMNA    FORMATO DEL VALOR    REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de inscripción electoral: ocho dígitos secuenciales, dos del estado (01 São Paulo, 02 Minas Gerais ... 28 exterior) y dos dígitos verificadores, 1023 8501 0671 .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA    BR\_L1\_TITULO\_ELEITOR – Path

90%    titulo?(de\_)?eleitor(\_?(numero|num|nr))?    titulo?eleitoral    tit?eleitor

          n(r|u|um|o|ro|umero)?titulo(\_?eleitor)?    inscricao?eleitoral    voter?

          (id|card|registration)

FORMATO DEL VALOR    BR\_L1\_TITULO\_ELEITOR – Regex

| PATRÓN                | FUERZA | NOTAS |
|-----------------------|--------|-------|
| \d{4}\s?\d{4}\s?\d{4} |        | 40%   |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El estado se mantiene, la secuencia se mapea y los dos dígitos verificadores se recalculan, incluida la regla de São Paulo y Minas Gerais, en la que resto 0 da 1. Todo título enmascarado es válido, y un número que perdió los ceros en una columna numérica los recupera antes del cálculo. Vea *Dígitos verificadores calculados por el set*.

BR\_TITULO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_CM\_DIGITOS .

BR\_TITULO\_VALIDO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica BR\_TITULO\_CORPO → BR\_TITULO\_DV , en este orden.

BR\_TITULO\_CORPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BR\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

BR\_TITULO\_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica BR\_TITULO\_DV\_P1 → BR\_TITULO\_DV\_P2 → BR\_TITULO\_DV\_P3 → BR\_TITULO\_DV\_P4 → BR\_TITULO\_DV\_P5 , en este orden.

BR\_TITULO\_DV\_P1 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BR\_TITULO\_DV\_T1 DATA CLEANSING

|                                       |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Reemplaza cada valor encontrado en <code>br-titulo-dv-1.txt</code> (100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.  |
| <code>BR_TITULO_DV_P2</code>          | <b>REGEX DECOMPOSE</b>                                                                                                                                       |
|                                       | Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.                                                             |
| <code>BR_TITULO_DV_T2</code>          | <b>DATA CLEANSING</b>                                                                                                                                        |
|                                       | Reemplaza cada valor encontrado en <code>br-titulo-dv-2.txt</code> (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual. |
| <code>BR_TITULO_DV_P3</code>          | <b>REGEX DECOMPOSE</b>                                                                                                                                       |
|                                       | Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.                                                             |
| <code>BR_TITULO_DV_T3</code>          | <b>DATA CLEANSING</b>                                                                                                                                        |
|                                       | Reemplaza cada valor encontrado en <code>br-titulo-dv-3.txt</code> (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual. |
| <code>BR_TITULO_DV_P4</code>          | <b>REGEX DECOMPOSE</b>                                                                                                                                       |
|                                       | Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.                                                             |
| <code>BR_TITULO_DV_T4</code>          | <b>DATA CLEANSING</b>                                                                                                                                        |
|                                       | Reemplaza cada valor encontrado en <code>br-titulo-dv-4.txt</code> (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual. |
| <code>BR_TITULO_DV_P5</code>          | <b>REGEX DECOMPOSE</b>                                                                                                                                       |
|                                       | Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.                                                             |
| <code>BR_TITULO_DV_T5</code>          | <b>DATA CLEANSING</b>                                                                                                                                        |
|                                       | Reemplaza cada valor encontrado en <code>br-titulo-dv-5.txt</code> (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual. |
| <code>BR_TITULO_VALIDO_1_ZERO</code>  | <b>STRING ALGORITHM CHAIN</b>                                                                                                                                |
|                                       | Aplica <code>BR_TITULO_1_ZERO</code> → <code>BR_TITULO_VALIDO</code> , en este orden.                                                                        |
| <code>BR_TITULO_1_ZERO</code>         | <b>REGEX DECOMPOSE</b>                                                                                                                                       |
|                                       | Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.                                                             |
| <code>BR_TITULO_1_ZERO_TABELA</code>  | <b>DATA CLEANSING</b>                                                                                                                                        |
|                                       | Reemplaza cada valor encontrado en <code>br-zeros-1.txt</code> (10 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.       |
| <code>BR_TITULO_VALIDO_2_ZEROS</code> | <b>STRING ALGORITHM CHAIN</b>                                                                                                                                |
|                                       | Aplica <code>BR_TITULO_2_ZEROS</code> → <code>BR_TITULO_VALIDO</code> , en este orden.                                                                       |
| <code>BR_TITULO_2_ZEROS</code>        | <b>REGEX DECOMPOSE</b>                                                                                                                                       |
|                                       | Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.                                                             |
| <code>BR_TITULO_2_ZEROS_TABELA</code> | <b>DATA CLEANSING</b>                                                                                                                                        |
|                                       | Reemplaza cada valor encontrado en <code>br-zeros-2.txt</code> (10 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.       |

#### EJEMPLOS

| VALOR        |   | ENMASCARADO  |
|--------------|---|--------------|
| 102385010671 | → | 330614820671 |
| 004356870906 | → | 512854140990 |

## 8.6 PIS, PASEP, NIT y NIS

BR\_L1\_PIS\_NIS

**NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

#### QUÉ ES

El número del trabajador en el PIS (Caixa) o el PASEP (Banco do Brasil), que es también el NIT del INSS y el NIS del Cadastro Único y del Bolsa Família: diez dígitos y un dígito verificador, `120.56412.54-7`.

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_L1\_PIS\_NIS – Path

**90%** `pis[a-z0-9]*` `pasep` `pis?pasep` `nit` `nis` `n(r|u|um|o|ro|umero)?(pis|nit|nis|pasep)`  
`nis?(titular|responsavel|beneficiario)` `numero?identificacao?(do?)?trabalhador`  
`inscricao?(inss|previdencia)` `nit?(inss|contribuinte)`

**FORMATO DEL VALOR** BR\_L1\_PIS\_NIS – Regex

| PATRÓN                              | FUERZA | NOTAS |
|-------------------------------------|--------|-------|
| <code>\d{3}\.\d{5}\.\d{2}-\d</code> |        | 90%   |
| <code>\d{11}</code>                 |        | 50%   |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

El primer dígito se mantiene, los otros nueve se mapean y el dígito verificador se recalcula con pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2, módulo 11. Todo PIS enmascarado es válido y el mapeo es uno a uno. El mismo algoritmo enmascara el PIS dentro de la Tarjeta Nacional de Salud.

**BR\_PIS** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

**BR\_CM\_DIGITOS** .

**BR\_PIS\_VALIDO** **CHECK DIGIT**

Enmascara los dígitos con **BR\_PIS\_CORPO** y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

**BR\_PIS\_CORPO** **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**BR\_CM\_DIGITOS** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

**BR\_PIS\_VALIDO\_ZEROS** **CHECK DIGIT**

Enmascara los dígitos con **BR\_PIS\_CORPO** y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

## EJEMPLOS

| VALOR          | ENMASCARADO      |
|----------------|------------------|
| 120.56412.54-7 | → 113.81104.27-9 |

## 8.7 Libreta de trabajo

BR\_L1\_CTPS

**NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

### QUÉ ES

Número y serie de la Carteira de Trabalho e Previdência Social en papel. La libreta digital usa el CPF.

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_L1\_CTPS – Path

**90%** `ctps[a-z0-9]*` `carteira?(de?)?trabalho` `serie?ctps` `n(r|u|um|o|ro|umero)?ctps` `work?`  
`permit`

## CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

**BR\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR       | ENMASCARADO   |
|-------------|---------------|
| 1234567/001 | → 7162897/064 |

8.8 Pasaporte

BR\_L1\_PASSAPORTE

- ESENCIAL
- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte brasileños — dos letras y seis dígitos, FZ123456 — y extranjeros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR\_L1\_PASSAPORTE – Path

90% `passaporte[a-z0-9]*` `passport[a-z0-9]*` `n(r|u|um|o|ro|umero)?passaporte` `pasaporte`

FORMATO DEL VALOR BR\_L1\_PASSAPORTE – Regex

| PATRÓN                     | FUERZA | NOTAS |
|----------------------------|--------|-------|
| <code>[A-Z]{2}\d{6}</code> |        | 40%   |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR    | ENMASCARADO |
|----------|-------------|
| FZ123456 | → RS124760  |

8.9 Documentos de extranjeros

BR\_L1\_DOCUMENTO\_ESTRANGEIRO

- NOMBRE DE COLUMNA
- CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El Registro Nacional Migratorio (RNM, antes RNE) de la cédula migratoria, el protocolo de refugio y el número de visa.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR\_L1\_DOCUMENTO\_ESTRANGEIRO – Path

85% `rnm` `crnm` `rne` `registro?nacional?(migratorio|estrangeiro)` `carteira?(de?)?registro?`  
`(nacional?)?migratorio` `protocolo?(de?)?refugio` `refugiado?(protocolo|numero)` `visto(_?`  
`(numero|num|nr))?` `n(r|u|um|o|ro|umero)?visto` `visa?(no|number)` `dpri`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

## EJEMPLOS

## VALOR

## ENMASCARADO

V123456-7

→

P220047-2

## 8.10 Actas del registro civil

BR\_L1\_CERTIDAO

## NOMBRE DE COLUMNA

## FORMATO DEL VALOR

## CHARACTER MAPPING

## QUÉ ES

La matrícula de las actas de nacimiento, matrimonio y defunción: 32 dígitos con la oficina de registro, el acervo, el año, el tipo de libro, libro, folio, asiento y dos dígitos verificadores. También la Declaración de Nacido Vivo y la Declaración de Defunción.

## CÓMO SE ENCUENTRA

## NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L1\_CERTIDAO - Path

85%

```
certidao_?(de_)??(nascimento|casamento|obito)(_?(numero|num|nr|matricula))? matricula_?
(da_)?certidao certidao?matricula termo_?(de_)?nascimento registro_?(de_)?nascimento
livro_?folha_?termo dnv declaracao_?(de_)?nascido_?vivo declaracao_?(de_)?obito
n(r|u)_?(dnv|do)
```

## FORMATO DEL VALOR

BR\_L1\_CERTIDAO - Regex

## PATRÓN

## FUERZA

## NOTAS

```
\d{6}\s?\d{2}\s?\d{2}\s?\d{4}\s?\d\s?\d{5}\s?\d{3}\s?\d{7}\s?\d{2}
```

80%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

Dígito a dígito, manteniendo la longitud. El dígito verificador no se recalcula.

## BR\_CM\_ALFANUM

## CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

## EJEMPLOS

## VALOR

## ENMASCARADO

10453901552013100012021000012321

→

82431996553020383891084411419170

## 8.11 Registro profesional

BR\_L1\_REGISTRO\_PROFISSIONAL

## NOMBRE DE COLUMNA

## REGEX DECOMPOSE

## QUÉ ES

El número de inscripción en un consejo profesional — CRM, OAB, CREA, COREN, CRO, CRP, CRC y otros —, CRM-SP 123456. Los consejos publican estos registros con el nombre del profesional.

## CÓMO SE ENCUENTRA

## NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L1\_REGISTRO\_PROFISSIONAL - Path

85%

```
crm cro crp crf crn crefito coren crea cau crc oab cress crmv cfm
conselho_?(de_)?classe(_?(numero|num|nr))? registro_(profissional|conselho|de_?classe)
n(r|u|um|o|ro|umero)_?(crm|oab|crea|coren|cro|crp|conselho|registro?profissional)
inscricao_(oab|crm|crea|conselho)
```

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; consejo, estado y separadores se mantienen.

BR\_REGISTRO\_PROFISSIONAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_CM\_DIGITOS .

BR\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

CRM-SP 123456

→ CRM-SP 904292

8.12 Nombre

BR\_L1\_NOME

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nombre de pila, uno o más: Maria , João Pedro , Maria de Fátima . La lista de detección tiene los nombres más frecuentes del Censo 2022.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L1\_NOME - Path

85%

primeiro\_?nome prenome nome\_?proprio nomes?\_?(de\_?)?batismo nome\_?1 first\_?names?  
given\_?names? fname middle\_?names?

50%

nome (salvo cuando le sigue lista E1) nm (salvo cuando le sigue lista E2) name (salvo cuando le sigue lista E3)

VALORES CONOCIDOS

BR\_L1\_NOME - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

br-detectar-nomes.txt

1046

70%

Maria, Ana, Francisca, Júlia, Julia, Antônia

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada nombre por uno de la lista del Censo 2022. de , da , dos y e se quedan en su lugar. Más de tres palabras se enmascaran carácter a carácter.

BR\_NOMES REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_CM\_ALFANUM .

BR\_PALAVRA\_NOME REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_NOME .

BR\_NOME NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 895 nombres de br-nomes.txt .

BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Maria de Fátima

→

Joelson de Camila

JOÃO PEDRO

→

ALEXANDRE VANESSA

8.13 Apellido

BR\_L1\_SOBRENOME

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los apellidos, en general dos — el de la madre y el del padre —, con partículas: da Silva Santos. También el apellido de soltera. La lista de detección tiene los apellidos más frecuentes del Censo 2022.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L1\_SOBRENOME - Path

85%

sobrenomes? ultimo\_?nome nome\_?(de\_)?familia last\_?names? surnames? family\_?names?  
lname apelido\_?familia sobrenome\_?(pai|mae|paterno|materno|solteira|casada) nome\_?(de\_)?  
solteira sobrenome\_?(de\_)?casada

VALORES CONOCIDOS

BR\_L1\_SOBRENOME - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

br-detectar-sobrenomes.txt

636

70%

Silva, Santos, Oliveira, Souza, Pereira, Ferreira

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada apellido por uno de la lista. Partículas y agnombres — Júnior, Filho, Neto, Sobrinho — se quedan en su lugar.

BR\_SOBRENOMES

REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_CM\_ALFANUM .

BR\_PALAVRA\_SOBRENOME

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_SOBRENOME .

BR\_SOBRENOME NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 535 nombres de br-sobrenomes.txt .

BR\_CM\_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

da Silva Santos

→

da Brás Fortunato

8.14 Nombre completo

BR\_L1\_NOME\_COMPLETO

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y apellidos en una sola columna: José Carlos da Silva Júnior. También el nombre de la madre y del padre — pedidos en casi todo registro brasileño y usados como pregunta de seguridad —, del

responsable, del cónyuge, y el **nombre social**, que revela la identidad de género de una persona trans.

Una columna llamada solo **NOME** puede tener nombres de pila o nombres completos: los valores deciden entre los dos dominios.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_L1\_NOME\_COMPLETO – Path

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90% | <code>nome_?(completo compl civil social registro guerra abreviado) nomecompleto</code><br><code>(nm no nome ds)_?</code><br><code>(cliente cli paciente pac funcionario func empregado colaborador servidor segurado beneficiario benef titular dependente dep mae pai responsavel resp conjugue companheiro contato avalista fiador devedor tomador requerente solicitante testemunha representante procurador proprietario locatario locador inquilino vitima reu autor acusado investigado doador herdeiro pessoa pes motorista condutor cidadao eleitor contribuinte aluno estudante crianca medico enfermeiro professor socio tutor curador pagador favorecido destinatario remetente candidato associado membro cooperado consumidor comprador corretor interessado parte advogado usuario atendente vendedor gerente supervisor avo filho filha irmao parente customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner)</code><br><code>(cliente cli paciente pac funcionario func empregado colaborador servidor segurado beneficiario benef titular dependente dep mae pai responsavel resp conjugue companheiro contato avalista fiador devedor tomador requerente solicitante testemunha representante procurador proprietario locatario locador inquilino vitima reu autor acusado investigado doador herdeiro pessoa pes motorista condutor cidadao eleitor contribuinte aluno estudante crianca medico enfermeiro professor socio tutor curador pagador favorecido destinatario remetente candidato associado membro cooperado consumidor comprador corretor interessado parte advogado usuario atendente vendedor gerente supervisor avo filho filha irmao parente customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner)_?(nome nm) nome_?(d[aoe]_)?</code><br><code>(cliente cli paciente pac funcionario func empregado colaborador servidor segurado beneficiario benef titular dependente dep mae pai responsavel resp conjugue companheiro contato avalista fiador devedor tomador requerente solicitante testemunha representante procurador proprietario locatario locador inquilino vitima reu autor acusado investigado doador herdeiro pessoa pes motorista condutor cidadao eleitor contribuinte aluno estudante crianca medico enfermeiro professor socio tutor curador pagador favorecido destinatario remetente candidato associado membro cooperado consumidor comprador corretor interessado parte advogado usuario atendente vendedor gerente supervisor avo filho filha irmao parente customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner) filiacao(_?[12])? full_?name person_?name</code> |
| 60% | <code>mae pai genitora? conjugue responsavel_?legal representante_?legal procurador</code><br><code>avalista fiador testemunha beneficiario herdeiro curador tutor titular</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 50% | <code>nome</code> (salvo cuando le sigue <a href="#">lista E1</a> ) <code>nm</code> (salvo cuando le sigue <a href="#">lista E2</a> ) <code>name</code> (salvo cuando le sigue <a href="#">lista E3</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## VALORES CONOCIDOS

BR\_L1\_NOME\_COMPLETO – List

| LISTA                      | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                  |
|----------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------|
| br-detectar-nomes.txt      | 1046    | 60%    | Maria, Ana, Francisca, Júlia, Julia, Antônia      |
| br-detectar-sobrenomes.txt | 636     | 60%    | Silva, Santos, Oliveira, Souza, Pereira, Ferreira |

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

En el orden brasileño: dos palabras son nombre y apellido; tres, un nombre y dos apellidos (Maria da Silva también); desde cuatro, dos nombres y el resto apellidos. Partículas y agnombres se mantienen. APELLIDOS, NOMBRES con coma, como en listas, también se reconoce. El resultado es un nombre brasileño plausible, nunca el original.

## BR\_NOME\_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

## BR\_CM\_ALFANUM .

## BR\_SOBRENOMES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

## BR\_CM\_ALFANUM .

## BR\_PALAVRA\_SOBRENOME REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

## BR\_SOBRENOME .

## BR\_SOBRENOME NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 535 nombres de br-sobrenomes.txt .

## BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

## BR\_NOMES REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

## BR\_CM\_ALFANUM .

## BR\_PALAVRA\_NOME REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_NOME .

## BR\_NOME NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 895 nombres de br-nomes.txt .

## EJEMPLOS

| VALOR                       |   | ENMASCARADO                      |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| José Carlos da Silva Júnior | → | Renato Neusa da Brás Júnior      |
| Ana Paula Souza Lima        | → | Cristiane Gerson Cipriano Tobias |
| SILVA, MARIA                | → | BRÁS, JOELSON                    |

## 8.15 Correo electrónico

BR\_L1\_EMAIL

## ESENCIAL

## NOMBRE DE COLUMNA

## TIPO DE DATO

## FORMATO DEL VALOR

## REGEX DECOMPOSE

## QUÉ ES

Direcciones de correo personales y corporativas.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_L1\_EMAIL - Path

85% e\_?mail[a-z0-9\_]\* mail[a-z0-9\_]\* correio\_?eletronico endereco\_?eletronico (ds|de|tx)? email

**TIPO DE DATO** BR\_L1\_EMAIL - Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

**FORMATO DEL VALOR** BR\_L1\_EMAIL - Regex

| PATRÓN                                              | FUERZA | NOTAS |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| [A-Za-z0-9._%+'\-]+@[A-Za-z0-9.\-]+\.[A-Za-z]{2,24} | 100%   |       |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El usuario y el dominio se mapean carácter a carácter, y el dominio de nivel superior — .com , .com.br — pasa a .test , reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca entrega un mensaje.

BR\_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_CM\_ALFANUM .

BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR                 | ENMASCARADO              |
|-----------------------|--------------------------|
| maria.silva@gmail.com | → cazua.zotro@pgoeb.test |

8.16 Teléfono

BR\_L1\_TELEPHONE

**ESENCIAL** **NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Números con código de país (55), código de área (DDD) y ocho dígitos para fijo (empezando en 2 a 5) o nueve para celular (empezando en 9): (11) 98765-4321 , +55 21 3456-7890 , 11987654321 .

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_L1\_TELEPHONE - Path

85% tel telephone[a-z0-9\_]\* fone[a-z0-9\_]\* celular[a-z0-9\_]\* cel movel whats\_?app zap contato\_?(tel|telephone|celular) (nr|nu|num|numero|ds|tx)?(tel|telephone|fone|celular|cel) ddd\_?(tel|telephone|celular|fone) fax ramal phone[a-z0-9\_]\* mobile[a-z0-9\_]\*

**FORMATO DEL VALOR** BR\_L1\_TELEPHONE - Regex

| PATRÓN                                              | FUERZA | NOTAS |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| (\+?55\s)?\((\?0?[1-9]\d)\)?\s?9\d{4}[\s-]?d{4}     | 100%   |       |
| (\+?55\s)?\((\?0?[1-9]\d)\)?\s?[2-5]\d{3}[\s-]?d{4} | 80%    |       |
| 9\d{4}-d{4}                                         | 80%    |       |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El código de país, el DDD y el primer dígito se mantienen — el DDD cubre una región entera, y el primer dígito distingue celular de fijo —; los demás dígitos se mapean, manteniendo longitud y separadores.

## BR\_TELEFONE REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

### BR\_CM\_DIGITOS

#### BR\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

#### EJEMPLOS

| VALOR            |   | ENMASCARADO      |
|------------------|---|------------------|
| (11) 98765-4321  | → | (11) 93134-0400  |
| +55 21 3456-7890 | → | +55 21 3047-9607 |

## 8.17 Domicilio

BR\_L1\_ENDERECO

### ESENCIAL

### NOMBRE DE COLUMNA

### TIPO DE DATO

### FORMATO DEL VALOR

### SECURE LOOKUP

#### QUÉ ES

La línea de domicilio: tipo y nombre de la vía, número, complemento, a veces el barrio. Av. Paulista, 1578, 12º andar – Bela Vista.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

##### NOMBRE DE COLUMNA BR\_L1\_ENDERECO – Path

80%

`endereco[a-z0-9]*` (salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_mail`, `web`, `url`, `eletronico`; salvo cuando le sigue `lista E4`) `end_?(residencial|comercial|cobranca|entrega|correspondencia|completo)` (salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_mail`, `web`, `url`) `logradouro[a-z0-9]*` `lograd` `(ds|no|nm|tx)?`  
(`logradouro|endereco|rua`) `rua` `residencia` `domicilio[a-z0-9]*` `address[a-z0-9]*` (salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_mail`, `web`, `url`; salvo cuando le sigue `lista E5`) `street(_?(address|name))?`

##### TIPO DE DATO BR\_L1\_ENDERECO – Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

##### FORMATO DEL VALOR BR\_L1\_ENDERECO – Regex

#### PATRÓN

`(?i)(rua|r\.|avenida|av\.?|travessa|tv\.?|alameda|al\.|estrada|est\.|rodovia|rod\.|praca|praça|pc\.|largo|viela|servidao|quadra|qd\.?|setor|conjunto|beco|ladeira|vila)\s+.`

`(?i).*,\s*\d+.*`

#### FUERZA NOTAS

80%

30%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

La línea entera se reemplaza por un domicilio brasileño ficticio — vía de nombre común, número, departamento o casa, barrio. Municipio, estado y CEP en columnas propias los tratan sus dominios.

### BR\_ENDERECO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `br-enderecos.txt`, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR                                      |   | ENMASCARADO          |
|--------------------------------------------|---|----------------------|
| Av. Paulista, 1578, 12º andar – Bela Vista | → | Rua do Comércio, 980 |

## 8.18 Número y complemento

BR\_L1\_ENDERECO\_COMPLEMENTO

**ESENCIAL** **NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

### QUÉ ES

Número del inmueble, complemento, departamento, bloque, manzana y lote en columnas propias.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_L1\_ENDERECO\_COMPLEMENTO – Path

**70%** complemento(\_?endereco)? compl n(r|u|um|o|ro|umero)?  
(endereco|casa|residencia|imovel|logradouro) numero?(end|lograd) num?casa apto  
apartamento bloco lote quadra casa?(numero|num|nr) house?number apartment unit?  
number

### CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

**BR\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

### EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Apto 42 Bloco B

→ Offi 87 Nsaso W

## 8.19 Agencia y cuenta

BR\_L1\_CONTA\_BANCARIA

**NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

### QUÉ ES

Agencia y cuenta bancaria, con los dígitos verificadores de cada banco (a veces X). El código del banco (COMPE, ISPB) no es dato personal y no tiene dominio.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_L1\_CONTA\_BANCARIA – Path

**85%** conta?(corrente|poupanca|bancaria|banco|salario|pagamento|deposito|credito|debito) cc?  
(numero|num|nr) n(r|u|um|o|ro|umero)?conta num?cta nr?cta cta?(corrente|bancaria)  
agencia(\_?(conta|bancaria|numero|num|nr|dv))? ag?(conta|bancaria) dv?(conta|agencia)  
digito?(conta|agencia) iban account?(no|num|number) bank?account operacao?conta

### CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; X y separadores se mantienen. Los dígitos verificadores no se recalculan: cada banco tiene su regla.

**BR\_CM\_DIGITOS** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

### EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

12345-X

→ 31564-X

## 8.20 Tarjeta de pago

BR\_L1\_CARTAO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

Números de tarjetas de crédito y débito, reconocidos por el algoritmo de Luhn.

### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L1\_CARTAO - Path

85%

cartao(\_?(credito|debito|numero|num|nr|pan))?  
(no|num|number) credit\_?card cc\_?number

FORMATO DEL VALOR

BR\_L1\_CARTAO - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

\d{13,19}

90%

dígito verificador LUHN; después de quitar [\s\~]

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Payment Card: otro número que pasa el algoritmo de Luhn. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él.

BR\_CARTAO

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BR\_CARTAO\_LUHN

PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

### EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

5162 3062 1937 8829

→

0913 6733 7729 0366

## 8.21 Clave PIX

BR\_L1\_CHAVE\_PIX

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

La clave PIX es un CPF, un CNPJ, un correo, un teléfono en el formato +5511987654321 o una clave aleatoria (un UUID).

### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L1\_CHAVE\_PIX - Path

90%

chave\_?pix pix(\_?(chave|key|destino|recebedor|pagador|favorecido))?  
(aleatoria|evp) evp pix\_?key

FORMATO DEL VALOR

BR\_L1\_CHAVE\_PIX - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-4[0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}

30%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Cada tipo de clave se enmascara como su dominio: CPF y CNPJ con dígitos verificadores válidos, correo con .test, teléfono manteniendo el DDD, clave aleatoria manteniendo el formato hexadecimal. Una clave CPF y el CPF de la misma persona siguen coincidiendo.

## BR\_CHAVE\_PIX REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_CM\_ALFANUM .

### BR\_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_CM\_ALFANUM .

BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

### BR\_TELEFONE REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_CM\_DIGITOS .

BR\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

### BR\_CPF REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_CM\_DIGITOS .

BR\_CPF\_VALIDO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CPF\_DV1 y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR\_CPF\_DV1 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CM\_DIGITOS y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR\_CPF\_VALIDO\_ZEROS CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CPF\_DV1 y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR\_CNPJ\_VALIDO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CNPJ\_DV1 y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR\_CNPJ\_DV1 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CNPJ\_RAIZ y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR\_CNPJ\_RAIZ REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BR\_CM\_DIGITOS\_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

BR\_CNPJ\_VALIDO\_ZEROS CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CNPJ\_DV1 y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

### BR\_CNPJ REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_CM\_DIGITOS .

BR\_CM\_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

## EJEMPLOS

### VALOR

### ENMASCARADO

529.982.247-25

→

410.719.628-33

123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000

→

951b0298-d33a-44c2-b413-745894460718

8.22 Dirección IP

BR\_L1\_IP

- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6. El Marco Civil de Internet obliga a los proveedores a guardar registros de conexión y de acceso, con la IP, que llevan al suscriptor.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L1\_IP - Path

85%

ipip\_?(address|addr|origem|destino|cliente|usuario|acesso|login|remoto|publico)endereco\_?ipip\_v[46]remote\_?addr(ess)?client\_?iphost\_?ip

FORMATO DEL VALOR

BR\_L1\_IP - Regex

| PATRÓN                                                      | FUERZA | NOTAS |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------|
| ((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d) | 100%   |       |
| [0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}                    | 90%    |       |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a 1-254; una IPv6 se mapea manteniendo sus caracteres hexadecimales.

BR\_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_CM\_HEX .

- BR\_OCTETO

NUMERIC MAPPING
- Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.
- BR\_CM\_HEX

CHARACTER MAPPING
- Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR          | ENMASCARADO      |
|----------------|------------------|
| 200.147.67.142 | → 146.137.44.231 |

8.23 Identificador de dispositivo

BR\_L1\_DISPOSITIVO

- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

IMEI, IMSI, ICCID, dirección MAC, identificadores publicitarios, cookies y sesiones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L1\_DISPOSITIVO - Path

80%

imeiimsiiccidmacmac\_addressendereco\_macdevice?(id|uuid|serial)id?(dispositivo|aparelho)dispositivo\_idadvertising\_ididfa\_gaidcookie(\_id?)session\_idid\_sessaoserial?(aparelho|celular)

**FORMATO DEL VALOR** BR\_L1\_DISPPOSITIVO – Regex

| PATRÓN                                              | FUERZA | NOTAS                   |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| <code>([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}</code> | 100%   |                         |
| <code>\d{15}</code>                                 | 80%    | dígito verificador LUHN |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, con los dígitos hexadecimales hexadecimales: una MAC sigue siendo MAC.

**BR\_CM\_HEX** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

#### EJEMPLOS

| VALOR             | ENMASCARADO         |
|-------------------|---------------------|
| 3c:22:fb:9a:10:e4 | → 5e:83:bb:3c:31:f9 |

## 8.24 Placa de vehículo

BR\_L1\_PLACA

**NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

#### QUÉ ES

Placas del patrón antiguo, tres letras y cuatro dígitos ( ABC-1234 ), y del patrón Mercosur, con una letra en la quinta posición ( BRA2E19 ).

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_L1\_PLACA – Path

85% `placa(_?(veiculo|carro|moto|numero))?` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?placa` `placa_?mercosul`  
`license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

**FORMATO DEL VALOR** BR\_L1\_PLACA – Regex

| PATRÓN                            | FUERZA | NOTAS |
|-----------------------------------|--------|-------|
| <code>[A-Z]{3}\d[A-Z]\d{2}</code> |        | 90%   |
| <code>[A-Z]{3}-?\d{4}</code>      |        | 80%   |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Letras pasan a letras y dígitos a dígitos, posición por posición, con el guion: el patrón de la placa se mantiene.

**BR\_PLACA** **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **BR\_CM\_ALFANUM**.

**BR\_CM\_DIGITOS\_LETRAS** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

**BR\_CM\_DIGITOS** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

**BR\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

BRA2E19

→

WHM3Z25

ABC-1234

→

VLD-6328

8.25 RENAVAL

BR\_L1\_RENAVAM

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El código del Registro Nacional de Vehículos Automotores: once dígitos, el último verificador. Los números antiguos, de nueve dígitos, se completan con ceros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L1\_RENAVAM - Path

90%

renavam cod\_?renavam codigo\_?renavam n(r|u|um|o|ro|umero)?renavam registro\_?nacional\_?  
(de\_)?veiculos

CÓMO SE ENMASCARA

Los diez primeros dígitos se mapean y el dígito verificador se recalcula con pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2, módulo 11. Todo RENAVAL enmascarado es válido, con once dígitos.

BR\_RENAVAM

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_CM\_DIGITOS .

BR\_RENAVAM\_VALIDO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CM\_DIGITOS y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

00639884962

→

05594949808

8.26 Chasis

BR\_L1\_CHASSI

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de identificación del vehículo (VIN) de 17 caracteres grabado en el chasis, y el número de motor.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L1\_CHASSI - Path

85%

chassi(\_?(numero|num|nr))? n(r|u|um|o|ro|umero)?chassi vin numero\_?motor n(r|u)?  
motor

FORMATO DEL VALOR

BR\_L1\_CHASSI - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}

70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR            |   | ENMASCARADO       |
|------------------|---|-------------------|
| 9BZZZ377VT004251 | → | 3KVRMX584XM353424 |

8.27 Inmueble

BR\_L1\_IMOVEL

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La matrícula en el registro de la propiedad, la inscripción inmobiliaria del IPTU y los códigos de inmuebles rurales — CAR, CCIR, NIRF, SNCR. Cada uno lleva al propietario por registros públicos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR\_L1\_IMOVEL – Path

85% matricula\_?(do\_)?imovel matricula\_(cartorio|cri|registro) inscricao\_?  
(imobiliaria|municipal\_?imovel|iptu|cadastral) iptu(\_?(numero|num|nr|inscricao))?  
indicacao\_?fiscal codigo\_(car|ccir|nirf|sncl|incra) n(r|u)\_(car|ccir|nirf) car\_  
(imovel|rural) ccir nirf cib sncl

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR          |   | ENMASCARADO    |
|----------------|---|----------------|
| 123.456.7890-1 | → | 061.766.2692-2 |

8.28 Número de contrato y matrícula

BR\_L1\_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, propuesta, protocolo, unidad consumidora e instalación, matrícula de empleado, servidor público (SIAPE) o alumno, credencial y código de cliente.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_L1\_CONTRATO - Path

**70%** `n(r|u|um|o|ro|umero)?`  
`(contrato|apolice|proposta|matricula|carteirinha|protocolo|instalacao|uc|unidade_?`  
`consumidora|cliente|pedido_?cliente) contrato_?(numero|num|nr) matricula(_?`  
`(funcionario|func|empregado|servidor|aluno|associado))?` *(salvo cuando le sigue `imovel`, `certidao`,*  
`cartorio, cri)` `matr cod_?`  
`(cliente|funcionario|servidor|aluno|associado|segurado|beneficiario) codigo_?`  
`(cliente|funcionario|servidor|aluno|associado) id_?`  
`(cliente|funcionario|servidor|aluno|associado) unidade_?consumidora instalacao apolice`  
`carteirinha ra_?aluno registro_?academico siape`

#### CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato. El mapeo es determinista, así que los joins siguen funcionando.

**BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

#### EJEMPLOS

**VALOR**

**ENMASCARADO**

CT-123456

→

NG-557411

## 8.29 Usuario y redes sociales

BR\_L1\_USUARIO

**NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

#### QUÉ ES

Login, apodo y perfiles en redes sociales.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_L1\_USUARIO - Path

**70%** `usuario user_?name username login(_?(nome|usuario))?` `apelido nick(_?name)? alias`  
`perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin) instagram facebook twitter tiktok`  
`linkedin rede_?social arroba handle`

#### CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

**BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

#### EJEMPLOS

**VALOR**

**ENMASCARADO**

@maria\_silva

→

@cazua\_zotro

## 8.30 Credenciales

BR\_L1\_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

Contraseñas y sus hashes, PIN, códigos de seguridad, CVV, tokens, claves de API y respuestas secretas.

### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L1\_CREDENCIAL - Path

90%

senha password passwd pwd pass hash\_?senha senha\_?hash pin codigo\_?  
(seguranca|verificacao|acesso) cvv cvc token(\_?(acesso|refresh|api))? access\_?token  
refresh\_?token api\_?key chave\_?api segredo secret otp frase\_?secreta pergunta\_?  
secreta resposta\_?secreta

### CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X. Una credencial no tiene uso en una copia de pruebas, y un hash enmascarado carácter a carácter todavía podría atacarse.

BR\_REDIGIR

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

### EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Senha#2024

→

XXXXXXXXXX

## 8.31 Geolocalización

BR\_L1\_GEOLOCALIZACAO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas, de aplicaciones, entregas y visitas.

### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L1\_GEOLOCALIZACAO - Path

85%

lat latitude lon lng longitude coordenadas? coord\_?[xy] geo\_  
(lat|lon|lng|loc|localizacao|posicao) geolocalizacao gps(\_?  
(localizacao|posicao|coordenadas))? localizacao\_?gps

50%

long

FORMATO DEL VALOR

BR\_L1\_GEOLOCALIZACAO - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

-( [0-2]? \d | 3 [0-3] ) \. \d { 3 , } \s \* , \s \* - ( 3 [4-9] | [4-6] \d | 7 [0-4] ) \. \d { 3 , }

90%

-( 3 [4-9] | [4-6] \d | 7 [0-4] ) \. \d { 4 , }

60%

-( [0-2]? \d | 3 [0-3] ) \. \d { 4 , }

30%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal se mantienen — unos 11 km — y los demás decimales se mapean: el lugar se generaliza, no se desplaza lejos.

BR\_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BR\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

#### EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

-23.561414,-46.655881

→

-23.522235,-46.651532

## 8.32 Texto libre

BR\_L1\_TEXTO\_LIVRE

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

FREE TEXT REDACTION

#### QUÉ ES

Observaciones, historiales de atención, reclamos, justificaciones y mensajes donde se escribe cualquier cosa — incluidos CPF, teléfono y nombre.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L1\_TEXTO\_LIVRE - Path

60%

observac(ao|oes) obs comentarios? notas? anotac(ao|oes) descricao\_?  
(ocorrencia|atendimento|chamado|reclamacao|solicitacao|caso|fato) historico\_?  
(atendimento|chamado|contato) relato parecer justificativa mensagem (salvo cuando le precede lista  
E6; salvo cuando le sigue lista E7) texto(\_?livre)? detalhes resumo\_(atendimento|caso) reclamacao  
ocorrencia\_(descricao|texto) remarks? comments? notes? free\_?text memo

TIPO DE DATO

BR\_L1\_TEXTO\_LIVRE - Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

BR\_L1\_TEXTO\_LIVRE - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2}

70%

en cualquier parte del valor

[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,}

70%

en cualquier parte del valor

\\(?:\\d{2}\\.)?\\s?9\\d{4}-\\d{4}

60%

en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction: CPF y CNPJ (formateados o no), correo, teléfonos, tarjetas, CEP, placas e IP pasan a [DADO] ; nombres y apellidos de la lista del Censo 2022 pasan a [NOME] . El resto del texto se mantiene.

BR\_TEXTO\_LIVRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 12 patrones por [DADO] , y los 3302 términos de br-texto-nomes.txt por [NOME] .

#### EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Cliente Souza, CPF 529.982.247-25, e-mail  
m.souza@gmail.com, tel (11) 98765-4321.

→

Cliente [NOME], CPF [DADO], e-mail [DADO],  
tel (11) [DADO].

# Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos, pero sí en combinación. Brasil tiene 5.570 municipios, y 3.860 de ellos tenían menos de 20.000 habitantes en el Censo 2022; el menor, Serra da Saudade (MG), tenía 833. Una fecha de nacimiento, un sexo y uno de esos municipios apuntan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan en lugar de reemplazarse, y el dato conserva su valor analítico.

## 9.1 Fecha de nacimiento

BR\_L2\_DATA\_NASCIMENTO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento, como fecha, timestamp o texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR\_L2\_DATA\_NASCIMENTO – Path

90% dt\_nasc(imento)? data\_?(de\_?)nasc(imento)? dat\_nasc d\_nasc nascimento dn dta\_? nasc dtnasc datanasc(imento)? aniversario dob date\_of\_birth birth\_date birthday

TIPO DE DATO BR\_L2\_DATA\_NASCIMENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazada hasta 60 días hacia cualquier lado. Edades y años escolares cambian para pocas personas; la fecha sigue siendo plausible y el mismo nacimiento se desplaza igual en todas las tablas.

BR\_DATA\_NASCIMENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

1985-07-20

→ 1985-08-05T00:00

## 9.2 Año de nacimiento

BR\_L2\_ANO\_NASCIMENTO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento en columna propia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR\_L2\_ANO\_NASCIMENTO – Path

90% ano\_?(de\_?)nasc(imento)? an\_nasc nu\_anos\_nasc year\_of\_birth birth\_year yob

TIPO DE DATO BR\_L2\_ANO\_NASCIMENTO – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se mantiene y el último dígito se mapea: 1985 pasa a un año de 1980 a 1989.

BR\_ANO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**BR\_CM\_DIGITOS** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR |   | ENMASCARADO |
|-------|---|-------------|
| 1985  | → | 1980        |

9.3

## Edad

BR\_L2\_IDADE

**NOMBRE DE COLUMNA** **TIPO DE DATO** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La edad en años, también grupo etario.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_L2\_IDADE – Path

85% `idade(?:(anos|atual|paciente|cliente|obito|diagnostico|admissao|na_?data))?` `nu_?idade` `qt_?`  
`idade` `faixa_?etaria` `anos_?de_?idade` `age(?:_(years|group))?`

**TIPO DE DATO** BR\_L2\_IDADE – Type

Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La decena se mantiene y la unidad se mapea (37 pasa a 30–39). Cien años o más pasan a 90: las edades raras identifican.

**BR\_IDADE** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**BR\_CM\_DIGITOS** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR |   | ENMASCARADO |
|-------|---|-------------|
| 37    | → | 35          |
| 104   | → | 90          |

9.4

## Fechas de eventos personales

BR\_L2\_DATA\_EVENTO

**NOMBRE DE COLUMNA** **TIPO DE DATO** **DATE SHIFT**

QUÉ ES

Fechas que dicen algo de la persona: defunción, matrimonio, contratación y despido, jubilación, internación y alta, diagnóstico, parto, detención, expedición de documentos.

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_L2\_DATA\_EVENTO – Path

80% dt\_?  
(obito|falecimento|casamento|divorcio|admissao|demissao|desligamento|contratacao|aposentadoria|internacao|alta|diagnostico|atendimento|consulta|parto|prisao|condenacao|expedicao|emissao\_?rg|emissao\_?  
(cnh|documento)|naturalizacao|vacinacao|cirurgia|acidente|afastamento|posse|exoneracao)  
data\_?(do\_?|de\_?)?  
(obito|falecimento|casamento|divorcio|admissao|demissao|desligamento|contratacao|aposentadoria|internacao|alta|diagnostico|atendimento|consulta|parto|prisao|condenacao|expedicao|naturalizac  
cao|vacinacao|cirurgia|acidente|afastamento|posse|exoneracao) date\_?of\_?  
(death|marriage|hire|admission|discharge)

**TIPO DE DATO** BR\_L2\_DATA\_EVENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

Desplazadas hasta 30 días hacia cualquier lado.

BR\_DATA\_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

## EJEMPLOS

| VALOR      | ENMASCARADO        |
|------------|--------------------|
| 2021-03-15 | → 2021-03-05T00:00 |

## 9.5 Sexo

BR\_L2\_SEX0

**NOMBRE DE COLUMNA** **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

### QUÉ ES

El sexo como lo registra el sistema: F / M, Feminino / Masculino, Mulher / Homem o los códigos 1 y 2 del IBGE, del SUS y del eSocial.

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_L2\_SEX0 – Path

85% sexo(\_?(biologico|nascimento|registro|paciente|cliente))? (tp|cs|co|cd|ds|sg|in|fl|id)?  
sexo genero (salvo cuando le sigue *identidade*, *autodeclarado*, *social*) sex gender (salvo cuando le sigue *identity*)

**VALORES CONOCIDOS** BR\_L2\_SEX0 – List

| LISTA                | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                     |
|----------------------|---------|--------|--------------------------------------|
| br-detectar-sexo.txt | 10      | 50%    | f, m, feminino, masculino, fem, masc |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propio vocabulario: F sigue siendo F o M, 1 sigue siendo 1 o 2.

BR\_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

#### BR\_SEX0\_FEMININO\_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-feminino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

#### BR\_SEX0\_MULHER\_HOMEM SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-mulher-homem.txt`, elegido por un hash con clave.

#### BR\_SEX0\_FEM\_MASC SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-fem-masc.txt`, elegido por un hash con clave.

#### BR\_SEX0\_FEMALE\_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

#### BR\_SEX0\_F\_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

#### BR\_SEX0\_1\_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR     |   | ENMASCARADO |
|-----------|---|-------------|
| F         | → | M           |
| Masculino | → | Feminino    |

## 9.6 Municipio

BR\_L2\_MUNICIPIO

#### NOMBRE DE COLUMNA

#### VALORES CONOCIDOS

#### DATA CLEANSING

#### QUÉ ES

El municipio de residencia, de nacimiento (naturalidade) o de ocurrencia, por el nombre — solo o con el estado, Bonito – MS, Bonito/MS.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

##### NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L2\_MUNICIPIO – Path

85%

```
municipio(_?  
(residencia|nascimento|endereco|domicilio|paciente|cliente|ocorrencia|notificacao|atendimento)  
)? (salvo cuando le sigue ibge, cod, codigo, id) (no|nm|ds|nome)?(municipio|cidade) cidade(_?  
(residencia|nascimento|natal|endereço|cliente))? naturalidade local_(de_)?nascimento  
mun?(res|resid|nasc|nascimento) city town localidade
```

##### VALORES CONOCIDOS

BR\_L2\_MUNICIPIO – List

##### LISTA

##### VALORES

##### FUERZA

##### PRIMEROS VALORES

|                            |      |     |                                                                    |
|----------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| br-detectar-municipios.txt | 7431 | 80% | Acrelândia, Acrelandia, Assis Brasil, Brasília, Brasileira, Bujari |
|----------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------|

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Un municipio con menos de 20.000 habitantes pasa al municipio más cercano del mismo estado con al menos 20.000; los mayores se mantienen. Vea *Dónde vive la gente*.

#### BR\_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-municipios-generalizados.txt` (55.203 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

| VALOR            |   | ENMASCARADO             |
|------------------|---|-------------------------|
| Serra da Saudade | → | São Gotardo             |
| Borá – SP        | → | Paraguaçu Paulista – SP |
| Campinas         | → | Campinas                |

9.7

Código del municipio (IBGE)

BR\_L2\_CODIGO\_MUNICIPIO

- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- DATA CLEANSING

QUÉ ES

El código de municipio del IBGE, con siete dígitos, o seis sin el dígito verificador, como en el DATASUS.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L2\_CODIGO\_MUNICIPIO – Path

85%

(cd|co|cod|codigo|id|nu)?(municipio|mun|cidade)(?  
(ibge|res|resid|residencia|nasc|nascimento|ocorrencia|notificacao))? (cd|co|cod|codigo)?  
ibge?(?(municipio|mun|cidade))? ibge?(?(municipio|mun|cidade|codigo|cod))? municipio\_ibge  
geocodigo id?mn?resi id?municip mun?res?ibge

FORMATO DEL VALOR

BR\_L2\_CODIGO\_MUNICIPIO – Regex

| PATRÓN                                               | FUERZA | NOTAS |
|------------------------------------------------------|--------|-------|
| (1[1-7]   2[1-9]   3[1-35]   4[1-3]   5[0-3])\d{4,5} |        | 30%   |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma generalización que el nombre: el código de un municipio pequeño pasa al código del municipio que reemplaza su nombre. Los dos siguen coincidiendo.

BR\_CODIGO\_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-codigos-municipio-generalizados.txt` (7720 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

| VALOR   |   | ENMASCARADO |
|---------|---|-------------|
| 3166600 | → | 3162104     |
| 350720  | → | 353550      |

9.8

CEP (código postal)

BR\_L2\_CEP

- ESENCIAL
- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Código de Direccionamiento Postal: región, subregión, sector, subsector, divisor de subsector y un sufijo de tres dígitos que identifica la vía o la localidad. En una ciudad grande, un CEP es un tramo de calle.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR\_L2\_CEP - Path

90% cep(\_?  
(residencia|residencial|comercial|cobranca|entrega|cliente|endereco|paciente|origem|destino))  
? (nr|nu|num|numero|cd|co|cod)?cep codigo\_?(de\_?)?endecamento\_postal codigo\_postal  
zip\_code zip postal\_code

FORMATO DEL VALOR BR\_L2\_CEP - Regex

| PATRÓN             | FUERZA | NOTAS |
|--------------------|--------|-------|
| \d{5}-\d{3}        |        | 80%   |
| \d{2}\.\d{3}-\d{3} |        | 90%   |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los tres primeros dígitos — el sector postal — se mantienen, y los demás pasan a cero: 01310-100 pasa a 01300-000 . En una columna numérica, sin el cero a la izquierda, también.

BR\_CEP REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

| VALOR     | ENMASCARADO |
|-----------|-------------|
| 01310-100 | → 01300-000 |

9.9 Barrio

BR\_L2\_BAIRRO

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El barrio de residencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR\_L2\_BAIRRO - Path

85% bairro(\_?(residencia|endereco|cliente|entrega|cobranca))? (no|nm|ds|nome)?bairro  
distrito\_residencia localidade\_bairro vila\_residencia neighbou?rhood

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un nombre de barrio común en Brasil — Centro, Jardim América, Vila Nova —, sin relación con el original.

BR\_BAIRRO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de br-bairros.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR         | ENMASCARADO        |
|---------------|--------------------|
| Vila Madalena | → Jardim Esperança |

## 9.10 Zona y sección electoral

BR\_L2\_ZONA\_SECAO\_ELEITORAL

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

### QUÉ ES

La zona y la sección donde vota la persona. Una sección reúne algunos cientos de electores de un mismo local de votación.

### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L2\_ZONA\_SECAO\_ELEITORAL - Path

80%

zona\_?(eleitoral)?

secao\_?(eleitoral)?

zona?secao

nr\_?(zona|secao)

nu\_?(zona|secao)

local\_?(de\_)?votacao

### CÓMO SE ENMASCARA

Dígito a dígito, manteniendo la longitud.

BR\_CM\_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

### EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

0245

→

5097

## 9.11 Nacionalidad

BR\_L2\_NACIONALIDADE

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

SECURE LOOKUP

### QUÉ ES

La nacionalidad o el país de nacimiento. Entre los inmigrantes, venezolanos, haitianos, bolivianos y portugueses son los grupos mayores.

### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L2\_NACIONALIDADE - Path

80%

nacionalidade

pais\_?(de\_)?(nascimento|origem|nacionalidade)

cidadania

nationality

citizenship

country\_of\_birth

VALORES CONOCIDOS

BR\_L2\_NACIONALIDADE - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

br-detectar-

58

70%

nacionalidades.txt

Brasileira, Venezuelana, Haitiana, Boliviana, Portuguesa, Paraguaia

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una nacionalidad de la lista: la brasileña y las mayores comunidades extranjeras.

BR\_NACIONALIDADE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de br-nacionalidades.txt, elegido por un hash con clave.

### EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Senegalesa

→

Venezuelana

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El estado civil como lo registran el IBGE y el eSocial — soltero, casado, unión estable, divorciado, separado, viudo —, en palabras o en código.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_L2\_ESTADO\_CIVIL - Path

85% estado\_?civil est\_?civil (cd|co|tp|ds|in)?estado\_?civil situacao\_?conjugal estciv marital\_?status civil\_?status

**VALORES CONOCIDOS** BR\_L2\_ESTADO\_CIVIL - List

| LISTA                        | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                                                 |
|------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| br-detectar-estado-civil.txt | 23      | 70%    | Solteiro(a), Casado(a), União estável, Uniao estavel, Divorciado(a), Separado(a) |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro estado civil de la lista; un código de 1 a 5 sigue siendo un código de 1 a 5.

BR\_ESTADO\_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_ESTADO\_CIVIL\_LISTA .

**BR\_FLAG REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**BR\_FLAG\_SIM\_NAO SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

**BR\_ESTADO\_CIVIL\_CODIGO SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de br-estado-civil-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

**BR\_ESTADO\_CIVIL\_LISTA SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de br-estado-civil.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR                  |   | ENMASCARADO   |
|------------------------|---|---------------|
| Separado judicialmente | → | União estável |
| 2                      | → | 4             |

## 9.13 Ocupación

BR\_L2\_OCUPACAO

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

La ocupación, profesión o cargo, en palabras o por el código de la Clasificación Brasileña de Ocupaciones (CBO), 2235-10 . Una ocupación rara en un municipio pequeño identifica.

### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L2\_OCUPACAO - Path

80%

ocupacao profissao cbo (cd|co|cod|codigo)?(cbo|ocupacao|profissao) cargo\_  
(funcionario|atual|ocupado) funcao?(exercida|funcionario) atividade?profissional  
occupation profession job\_?title

50%

cargo funcao

### CÓMO SE ENMASCARA

Un texto se reemplaza por una ocupación común; un código CBO de seis dígitos por un código CBO común; 2235-10 se mapea dígito a dígito.

BR\_OCUPACAO\_OU\_CBO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_OCUPACAO .

BR\_CBO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 34 valores de br-cbo.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

BR\_OCUPACAO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de br-ocupacoes.txt , elegido por un hash con clave.

### EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Coordenadora de operações regionais

→ Do lar

2235-10

→ 0208-89

## 9.14 Empleador

BR\_L2\_EMPREGADOR

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

### QUÉ ES

El nombre de la empresa o del organismo donde trabaja la persona.

### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L2\_EMPREGADOR - Path

80%

empregador(?(nome|razao?social)? (nome|nm|no)?empregador empresa?(onde?  
trabalha|trabalho|empregadora|atual) local?(de?)?trabalho empregadora razao?social?  
empregador employer(?(name)? workplace

### CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una empresa ficticia.

BR\_EMPREGADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de br-empregadores.txt , elegido por un hash con clave.

9.15 Escolaridad

BR\_L2\_ESCOLARIDADE

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nivel educativo como lo registran el IBGE y el eSocial, en palabras o en código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR\_L2\_ESCOLARIDADE - Path

80% escolaridade grau?(de\_)?instrucao grau?instr nivel?(de\_)?  
(escolaridade|instrucao|ensino) (cd|co|tp|ds)?escolaridade instrucao formacao?  
academica education(\_?level)?

| LISTA                        | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                                                                               |
|------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| br-detectar-escolaridade.txt | 32      | 60%    | Sem instrução, Sem instrucao, Fundamental incompleto, Fundamental completo, Médio incompleto, Medio incompleto |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro nivel de la lista; un código sigue siendo código.

BR\_ESCOLARIDADE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_ESCOLARIDADE\_LISTA .

BR\_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BR\_FLAG\_SIM\_NAO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_ESCOLARIDADE\_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de br-escolaridade-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_ESCOLARIDADE\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de br-escolaridade.txt , elegido por un hash con clave.

## EJEMPLOS

## VALOR

## ENMASCARADO

Pós-doutorado

→

Sem instrução

## 9.16 Escuela o institución educativa

BR\_L2\_ESCOLA

## NOMBRE DE COLUMNA

## SECURE LOOKUP

## QUÉ ES

La escuela, facultad o universidad, por el nombre o por el código del INEP.

## CÓMO SE ENCUENTRA

## NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L2\_ESCOLA – Path

75%

```
escola(?:nome|atual|origem)? (nome|nm|no)?(escola|instituicao|?
ensino|faculdade|universidade) instituicao?(de_)?ensino faculdade universidade
colegio (cd|co)?(inep|entidade|escola) school(?:name)? university
```

## CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una institución ficticia.

## BR\_ESCOLA

## SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `br-escolas.txt`, elegido por un hash con clave.

## EJEMPLOS

## VALOR

## ENMASCARADO

Escola Estadual Doutor Arnaldo

→

Escola Estadual Professora Maria José

## 9.17 Dependientes e hijos

BR\_L2\_DEPENDENTES

## NOMBRE DE COLUMNA

## TIPO DE DATO

## REGEX DECOMPOSE

## QUÉ ES

Número de dependientes, hijos o habitantes del hogar.

## CÓMO SE ENCUENTRA

## NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L2\_DEPENDENTES – Path

80%

```
dependentes qt?(dependentes|filhos|dep) qtd?(dependentes|filhos) quantidade?(de_)?
(dependentes|filhos) n(r|u|um|o|ro|umero)?(de_)?(dependentes|filhos) filhos moradores?
(no_)?domicilio qt?moradores number_of_children dependents
```

## TIPO DE DATO

BR\_L2\_DEPENDENTES – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

Los valores de 0 a 5 se mantienen; por encima de 5 pasan a 5. Las familias muy grandes son raras, y un conteo raro identifica.

## BR\_CONTAGEM\_LIMITADA

## REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

9

→

5

# Datos personales sensibles

Las categorías del art. 5, II que no son datos de salud — que tienen grupo propio: origen racial o étnico, convicción religiosa, opinión política, afiliación a sindicato o a organización de carácter religioso, filosófico o político, vida sexual, datos genéticos y biométricos — y, más allá de la lista, la orientación sexual y la identidad de género, que exponen a las mismas discriminaciones. Las columnas categóricas conservan su forma: una bandera S/N sigue siendo bandera, un código numérico se reemplaza por otro código del mismo catálogo y cualquier otro valor por uno de la lista de su categoría. Donde los valores no comparten vocabulario, se suprimen a `Não informado`.

## 10.1 Color o raza

BR\_L3\_RACA\_COR

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El color o raza autodeclarado en las categorías del IBGE — en el Censo 2022, parda 45,3%, blanca 43,5%, negra 10,2%, indígena 0,8% y amarilla 0,4% —, en palabras o con los códigos 1 a 5 y 9 usados en el SUS y el eSocial. El origen racial es dato sensible (art. 5, II).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L3\_RACA\_COR - Path

95%

raca(\_?cor)?

cor(\_?raca)?

raca\_?etnia

(cd|co|cs|tp|ds|id|in)?(raca|cor|raca\_?cor)

autodeclaracao\_?(racial|raca|cor)

cor\_?da\_?pele

etnia\_?racial

race

ethnicity

VALORES CONOCIDOS

BR\_L3\_RACA\_COR - List

| LISTA                            | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                  |
|----------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------|
| br-detectar-raca-cor.txt         | 23      | 90%    | Branca, Preta, Parda, Amarela, Indígena, Indígena |
| br-detectar-codigos-raca-cor.txt | 7       | 30%    | 1, 2, 3, 4, 5, 6                                  |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código se reemplaza por otro código del catálogo; cualquier otro valor por una categoría del IBGE.

BR\_RACA\_COR REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_RACA\_COR\_LISTA .

BR\_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BR\_FLAG\_SIM\_NAO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_RACA_COR_CODIGO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `br-raca-cor-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_RACA_COR_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `br-raca-cor.txt`, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR |   | ENMASCARADO          |
|-------|---|----------------------|
| Parda | → | <b>Não declarada</b> |
| 3     | → | <b>5</b>             |

## 10.2 Pueblo indígena y comunidad tradicional

BR\_L3\_ETNIA

**NOMBRE DE COLUMNA**

**VALORES CONOCIDOS**

**REGEX DECOMPOSE**

#### QUÉ ES

El pueblo indígena — el Censo 2022 contó 1.694.836 indígenas de 391 etnias; los más numerosos son tikúna, kokama, makuxí y guaraní kaiowá —, la comunidad quilombola o tradicional y la aldea, muchas veces como bandera S/N.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA**

BR\_L3\_ETNIA - Path

90%

`etnia` (salvo cuando le sigue `racial`) `povo(?!indigena)?` `etnia?!indigena` `(cd|co|ds|no)?etnia`  
`comunidade?(tradicional|quilombola|indigena)` `quilombola` `aldeia` `terra?!indigena` `povo?`  
`tradicional` `indigena` `lingua?!indigena` `ethnic?group` `indigenous`

**VALORES CONOCIDOS**

BR\_L3\_ETNIA - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

|                                     |    |     |                                                        |
|-------------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------|
| <code>br-detectar-etnias.txt</code> | 63 | 90% | Tikúna, Tikuna, Kokama, Makuxí, Makuxi, Guarani Kaiowá |
|-------------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------|

|                                   |   |     |                        |
|-----------------------------------|---|-----|------------------------|
| <code>br-detectar-flag.txt</code> | 8 | 30% | s, n, sim, não, nao, y |
|-----------------------------------|---|-----|------------------------|

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera en su vocabulario y cualquier otro valor se reemplaza por uno de la lista.

`BR_ETNIA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`BR_ETNIA_LISTA`.

`BR_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BR_FLAG_SIM_NAO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BR_ETNIA_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `br-etnias.txt` , elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR  |   | ENMASCARADO      |
|--------|---|------------------|
| Krenak | → | Guarani Nhandeva |
| S      | → | S                |

## 10.3 Religión

BR\_L3\_RELIGIAO

**NOMBRE DE COLUMNA**

**VALORES CONOCIDOS**

**REGEX DECOMPOSE**

#### QUÉ ES

La religión o la iglesia. En el Censo 2022, entre las personas de 10 años o más, el 56,7% se declaró católico, el 26,9% evangélico, el 9,3% sin religión, el 1,8% espírita y el 1,0% de umbanda o candomblé.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA**

BR\_L3\_RELIGIAO - Path

95%

religiao crenca?religiosa convicc?ao?religiosa confissao?religiosa (cd|co|ds|tp)?  
religiao igreja(\_?(frequenta|membro|nome))? denominacao?religiosa culto religion  
church

**VALORES CONOCIDOS**

BR\_L3\_RELIGIAO - List

**LISTA** **VALORES** **FUERZA** **PRIMEROS VALORES**

|                           |    |     |                                                                                                                                |
|---------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| br-detectar-religioes.txt | 67 | 90% | Católica Apostólica Romana, Catolica Apostolica Romana, Evangélica, Evangelica, Evangélica pentecostal, Evangelica pentecostal |
|---------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una religión de la lista.

`BR_RELIGIAO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`BR_RELIGIAO_LISTA` .

`BR_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BR_FLAG_SIM_NAO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt` , elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

**BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**BR\_RELIGIAO\_LISTA SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `br-religioes.txt` , elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

##### VALOR

##### ENMASCARADO

Adventista do Sétimo Dia

→ **Candomblé**

## 10.4 Convicciones y organizaciones religiosas, filosóficas o políticas

BR\_L3\_CONVICCAO\_ORGANIZACAO

### NOMBRE DE COLUMNA

### REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

Convicciones filosóficas y morales, objeción de conciencia y la afiliación a una organización de carácter religioso, filosófico o político — una orden religiosa, la masonería, un movimiento social —, que la LGPD lista aparte de la religión y el partido.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

##### NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L3\_CONVICCAO\_ORGANIZACAO – Path

90%

```
convicc?ao?(filosofica|moral|politica)  crenca?(filosofica|pessoal)  escusa?(de_)?
consciencia  objecao?(de_)?consciencia  maconaria  loja?maconica  ordem?
(religiosa|filosofica)  organizacao?(religiosa|filosofica|politica)  filiacao?
(religiosa|filosofica)  associacao?(religiosa|filosofica)  movimento?
(social|politico|religioso)  grupo?(religioso|filosofico)  beliefs?  philosophical?
beliefs?
```

#### CÓMO SE ENMASCARA

Los valores no comparten vocabulario: se suprimen a `Não informado` . Banderas y códigos conservan su forma.

**BR\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_SUPRIMIR` .

**BR\_FLAG REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**BR\_FLAG\_SIM\_NAO SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt` , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_0\_1** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**BR\_SUPRIMIR** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `br-nao-informado.txt`, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Recusa transfusão de sangue

→ **Não informado**

## 10.5 Opinión política

BR\_L3\_OPINIAO\_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

Posicionamiento político, ideología e intención de voto, de encuestas y registros.

### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L3\_OPINIAO\_POLITICA - Path

90%

`opinioao_?politica` `posicionamento_?politico` `orientacao_?politica` `preferencia_?`

`(politica|partidaria)` `ideologia(_?politica)?` `intencao_?(de_?)?voto` `voto_?`

`(pretendido|intencao)` `espectro_?politico` `political_?(opinion|view|orientation)` `voting_?`

`intention`

VALORES CONOCIDOS

BR\_L3\_OPINIAO\_POLITICA - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

`br-detectar-opinioes-`  
`politicas.txt`

23

70%

Esquerda, Centro-esquerda, Centro, Centro-direita, Direita, Sem  
preferência

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una posición de la lista — de izquierda a derecha, sin preferencia.

**BR\_OPINIAO\_POLITICA** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

**BR\_OPINIAO\_POLITICA\_LISTA**.

**BR\_FLAG** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**BR\_FLAG\_SIM\_NAO** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_YES\_NO** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_S\_N** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_Y\_N** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_0\_1** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**BR\_OPINIAO\_POLITICA\_LISTA** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `br-opinioes-politicas.txt`, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Conservador

→

**Centro-esquerda**

## 10.6 Afiliación partidaria

BR\_L3\_FILIACAO\_PARTIDARIA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

El partido al que la persona está afiliada, por la sigla, el nombre o el número de lista. El TSE tenía 30 partidos registrados en septiembre de 2026.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L3\_FILIACAO\_PARTIDARIA - Path

95%

filiacao\_?partidaria partido(\_?politico)?(\_?(filiacao|sigla|nome|numero))? sigla\_?partido  
(cd|co|sg|nm|nr)\_?partido filiado\_?(a\_)?partido militancia militante political\_?party  
party\_?membership

VALORES CONOCIDOS

BR\_L3\_FILIACAO\_PARTIDARIA - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

br-detectar-  
partidos.txt

81

80%

MDB, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democratico Brasileiro, PDT,  
Partido Democrático Trabalhista, Partido Democratico Trabalhista

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Una sigla pasa a otra sigla, un número a otro número y un nombre a otro nombre de la lista de partidos registrados; una bandera sigue siendo bandera.

**BR\_PARTIDO** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

**BR\_PARTIDO\_NOME** .

**BR\_FLAG** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**BR\_FLAG\_SIM\_NAO** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_YES\_NO** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_S\_N** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_Y\_N** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_0\_1** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_PARTIDO\_NUMERO** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `br-partidos-numeros.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_PARTIDO\_SIGLA** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `br-partidos-siglas.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_PARTIDO\_NOME** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 31 valores de `br-partidos-nomes.txt`, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR                          |   | ENMASCARADO       |
|--------------------------------|---|-------------------|
| PT                             | → | MISSÃO            |
| Partido Trabalhista Brasileiro | → | Democracia Cristã |

## 10.7 Afiliación sindical

BR\_L3\_FILIACAO\_SINDICAL

**NOMBRE DE COLUMNA**

**VALORES CONOCIDOS**

**REGEX DECOMPOSE**

#### QUÉ ES

El sindicato, la condición de sindicalizado, la contribución o cuota sindical descontada en nómina y la central sindical.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA**

BR\_L3\_FILIACAO\_SINDICAL - Path

95%

```
sindicato(_?(nome|filiado|filiacao|categoria|sigla|cnpj))? sindicalizado filiacao_?
sindical filiacao_?sindicato contribuicao_?(sindical|assistencial|confederativa)
mensalidade_?sindical desconto_?sindical imposto_?sindical central_?sindical entidade_?
sindical delegado_?sindical dirigente_?sindical trade_?union union_?member(ship)?
```

**VALORES CONOCIDOS**

BR\_L3\_FILIACAO\_SINDICAL - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

br-detectar-sindicatos.txt

29

60%

CUT, Força Sindical, Força Sindical, UGT, CTB, NCST

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Não informado`.

**BR\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_SUPRIMIR`.

**BR\_FLAG** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**BR\_FLAG\_SIM\_NAO** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_YES\_NO** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_S\_N** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_Y\_N** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_0\_1** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**BR\_SUPRIMIR** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `br-nao-informado.txt`, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR                         |   | ENMASCARADO   |
|-------------------------------|---|---------------|
| Sindicato dos Bancários de SP | → | Não informado |
| S                             | → | S             |

## 10.8 Datos genéticos

BR\_L3\_GENETICO

**NOMBRE DE COLUMNA**

**REGEX DECOMPOSE**

#### QUÉ ES

Resultados de exámenes genéticos y de ADN, perfiles genéticos, mutaciones, cariotipo, tamizaje neonatal.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA**

BR\_L3\_GENETICO - Path

90%

`dna` `adn` `genetic[oa]s?` `dados?_?geneticos?` `genoma` `genotip[a-z]*` `exame_?genetico`  
`teste_?(genetico|de_?dna|paternidade)` `perfil_?genetico` `mutacao(_?genetica)?` `brca[12]?`  
`cariotipo` `triagem_?neonatal` `teste_?do_?pezinho` `painel_?genetico` `snp` `haplotipo`  
`genetic[a-z]*` `genome`

#### CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X.

**BR\_REDIGIR** **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

#### EJEMPLOS

| VALOR          |   | ENMASCARADO    |
|----------------|---|----------------|
| BRCA1 positivo | → | XXXXXXXXXXXXXX |

## 10.9 Datos biométricos

BR\_L3\_BIOMETRICO

**NOMBRE DE COLUMNA**

**TIPO DE DATO**

**REGEX DECOMPOSE**

#### QUÉ ES

Plantillas de huella, rostro, iris y voz de control horario, prueba de vida, apertura de cuentas y torniquetes.

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_L3\_BIOMETRICO - Path

**90%** biometri[a-z]\* digita(l|is)(\_?(template|polegar|indicador|hash|imagem))? impressao\_?  
digital template\_?(facial|digital|biometrico) face\_?(template|hash|id|encoding)  
reconhecimento\_?facial facial\_?(template|hash|embedding) iris(\_?(template|scan))? retina  
voz\_?(template|biometrica) assinatura\_?(biometrica|digitalizada) palma\_?mao  
fingerprints? biometric[a-z]\*

**TIPO DE DATO** BR\_L3\_BIOMETRICO - Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a **x**. Una plantilla enmascarada no autentica a nadie.

**BR\_REDIGIR** **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

## EJEMPLOS

**VALOR**

**ENMASCARADO**

A1B2C3D4E5F6

→ XXXXXXXXXXXX

## 10.10 Orientación sexual

BR\_L3\_ORIENTACAO\_SEXUAL

**NOMBRE DE COLUMNA**

**VALORES CONOCIDOS**

**REGEX DECOMPOSE**

## QUÉ ES

La orientación sexual autodeclarada, en registros de salud y de diversidad.

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_L3\_ORIENTACAO\_SEXUAL - Path

**95%** orientacao\_?sexual orient\_?sexual (cd|co|ds|tp)\_?orientacao\_?sexual preferencia\_?sexual  
sexual\_?orientation

**VALORES CONOCIDOS** BR\_L3\_ORIENTACAO\_SEXUAL - List

**LISTA**

**VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES**

|                                     |    |     |                                                            |
|-------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------|
| br-detectar-orientacoes-sexuais.txt | 18 | 80% | Heterossexual, Gay, Lésbica, Lesbica, Bissexual, Pansexual |
|-------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------|

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

**BR\_ORIENTACAO\_SEXUAL** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

**BR\_ORIENTACAO\_SEXUAL\_LISTA** .

**BR\_FLAG** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**BR\_FLAG\_SIM\_NAO** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de **br-flag-sim-nao.txt** , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de **br-flag-true-false.txt** , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_YES\_NO** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

**BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**BR\_ORIENTACAO\_SEXUAL\_LISTA SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `br-orientacoes-sexuais.txt` , elegido por un hash con clave.

## EJEMPLOS

### VALOR

### ENMASCARADO

Homossexual

→

**Pansexual**

## 10.11 Vida sexual

BR\_L3\_VIDA\_SEXUAL

**NOMBRE DE COLUMNA**

**REGEX DECOMPOSE**

### QUÉ ES

Actividad y conducta sexual, número de parejas, inicio de la vida sexual — dato referente a la vida sexual, sensible por el art. 5, II.

### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA**

BR\_L3\_VIDA\_SEXUAL – Path

90%

`vida_?sexual` `atividade_?sexual` `comportamento_?sexual` `pratica_?sexual` `parceiros?_?`  
`sexua(l|is)` `n(r|u|um)_?parceiros` `sexualmente_?ativ[oa]` `inicio_?(da_?)?vida_?sexual`  
`relacao_?sexual` `sex(ual)?_?life` `sexual?(activity|behavio(u)?r|partners)`

### CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Não informado` .

**BR\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_SUPRIMIR` .

**BR\_FLAG REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**BR\_FLAG\_SIM\_NAO SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt` , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

#### BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

#### BR\_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `br-nao-informado.txt`, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

##### VALOR

##### ENMASCARADO

Ativa

→ Não informado

## 10.12 Identidad de género

BR\_L3\_IDENTIDADE\_GENERO

#### NOMBRE DE COLUMNA

#### VALORES CONOCIDOS

#### REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

La identidad de género autodeclarada. No está en la lista del art. 5, II, pero expone a las mismas discriminaciones. El nombre social queda en el dominio de nombre completo.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

##### NOMBRE DE COLUMNA

BR\_L3\_IDENTIDADE\_GENERO - Path

95%

`identidade_(de_)?genero (cd|co|ds|tp)_?identidade_?genero genero_?`  
`(autodeclarado|social) transgenero pessoa_?trans pronomes? gender_?identity`

##### VALORES CONOCIDOS

BR\_L3\_IDENTIDADE\_GENERO - List

##### LISTA

##### VALORES

##### FUERZA

##### PRIMEROS VALORES

| LISTA                                           | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                                                                |
|-------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>br-detectar-identidades-genero.txt</code> | 26      | 70%    | Mulher cisgênero, Mulher cisgenero, Homem cisgênero, Homem cisgenero, Mulher trans, Homem trans |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

#### BR\_IDENTIDADE\_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

#### BR\_IDENTIDADE\_GENERO\_LISTA .

##### BR\_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

##### BR\_FLAG\_SIM\_NAO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

##### BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

##### BR\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

##### BR\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

##### BR\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

##### BR\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

#### BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

#### BR\_IDENTIDADE\_GENERO\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `br-identidades-genero.txt` , elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

##### VALOR

##### ENMASCARADO

Transgênero

→

Prefere não informar

# Datos de salud

El dato referente a la salud es dato personal sensible (art. 5, II). La ley prohíbe compartir datos de salud entre responsables con el objetivo de obtener ventaja económica, salvo en servicios de salud y asistencia farmacéutica, y prohíbe a las operadoras de planes de salud usarlos para selección de riesgos (art. 11, §§ 4 y 5). Los estudios de salud pública deben anonimizar o seudonimizar los datos siempre que sea posible (art. 13). El grupo cubre lo que guardan los sistemas de salud, las operadoras, los laboratorios y RR. HH. (salud ocupacional).

## 11.1 Tarjeta Nacional de Salud

BR\_SAUDE\_CNS

| NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE |
|-------------------|-------------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|

QUÉ ES

El número de la Cartão Nacional de Saúde (tarjeta del SUS): quince dígitos cuya suma ponderada, con pesos de 15 a 1, es múltiplo de 11. El definitivo empieza con 1 o 2 y es el PIS de la persona seguido de 000 o 001 y un dígito; el provisorio empieza con 7, 8 o 9.

CÓMO SE ENCUENTRA

| NOMBRE DE COLUMNA                                                      | BR_SAUDE_CNS - Path                                                                                                                                                                                                          |       |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 90%                                                                    | <pre>cns[a-z0-9]* cartao?(nacional_)?(de_)?saude cartao?sus n(r u um o ro umero)? (cns cartao?sus) (co cd nu)?cns?(paciente usuario cidadeao profissional)? cns? (paciente usuario cidadeao profissional) carteira?sus</pre> |       |  |
| FORMATO DEL VALOR                                                      | BR_SAUDE_CNS - Regex                                                                                                                                                                                                         |       |  |
| PATRÓN                                                                 | FUERZA                                                                                                                                                                                                                       | NOTAS |  |
| <pre>[12789]\d{2}\s?\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}</pre>                        |                                                                                                                                                                                                                              | 50%   |  |
| Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio. |                                                                                                                                                                                                                              |       |  |

CÓMO SE ENMASCARA

En el definitivo, los once primeros dígitos se enmascaran con el algoritmo del PIS — el CNS enmascarado sigue llevando el PIS enmascarado — y el final se recalcula. Todo CNS definitivo enmascarado es válido. El provisorio se enmascara dígito a dígito, manteniendo el primero.

BR\_CNS REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_CM\_DIGITOS .

BR\_CNS\_VALIDO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica BR\_CNS\_CORPO → BR\_CNS\_DV , en este orden.

BR\_CNS\_CORPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BR\_PIS\_VALIDO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_PIS\_CORPO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

BR\_PIS\_CORPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BR\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

BR\_CNS\_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica BR\_CNS\_DV\_P1 → BR\_CNS\_DV\_P2 → BR\_CNS\_DV\_P3 → BR\_CNS\_DV\_P4 → BR\_CNS\_DV\_P5 → BR\_CNS\_DV\_P6 , en este orden. Está formado por 12 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

#### EJEMPLOS

##### VALOR

##### ENMASCARADO

120564125470008

→

113811042790001

## 11.2 Identificadores de salud

BR\_SAUDE\_IDENTIFICADOR

### NOMBRE DE COLUMNA

### CHARACTER MAPPING

#### QUÉ ES

Números de expediente, atención, internación (AIH), guía TISS, credencial del plan de salud, receta y notificación del SINAN.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

##### NOMBRE DE COLUMNA

BR\_SAUDE\_IDENTIFICADOR – Path

85%

```
prontuario(_?(numero|num|nr|eletronico))? n(r|u|um|o|ro|umero)?  
(prontuario|atendimento|internacao|aih|guia|carteirinha|beneficiario_?plano|registro_?  
paciente) aih autorizacao_?(de_?)?internacao numero_?(da_?)?guia guia_  
(tiss|sadt|internacao) carteirinha_?(plano|convenio|saude) matricula_?(convenio|plano)  
cod_?(beneficiario|paciente)_?(ans|plano|convenio) registro_?(do_?)?paciente id_?paciente  
codigo_?paciente n(r|u)?receita receita_?(numero|controlada) notificacao_  
(sinan|numero) nu_?notific laudo_?(numero|nr)
```

55%

```
atendimento internacao guia episodio
```

#### CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

##### BR\_CM\_ALFANUM

##### CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

#### EJEMPLOS

##### VALOR

##### ENMASCARADO

PRONT-2024-00123

→

TVAQH-6080-27071

## 11.3 Diagnóstico y CIE

BR\_SAUDE\_DIAGNOSTICO

### NOMBRE DE COLUMNA

### FORMATO DEL VALOR

### REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

Diagnósticos en palabras o por el código de la CIE-10, con punto ( F33.1 ) o sin él, como en el DATASUS ( F331 ); causas de licencia, internación y defunción, comorbilidades y alergias.

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_SAUDE\_DIAGNOSTICO – Path

85% `diagnostico[a-z]* cid(_?(10|11|principal|secundario|obito|afastamento|atestado|internacao))?(cd|co|ds)?cid cid?(cd|co|ds) hipotese?diagnostica doenca[a-z]* agravo comorbidade[a-z]* patologia condicao?(de_)?saude causa?(do_)?(obito|afastamento|internacao|basica) motivo?(do_)?(afastamento|atestado|internacao|consulta) queixa?principal alergias? doencas?_pre? existentes? historico?(medico|clinico|familiar) diagnos(is|es) icd?(10|11)?`

**FORMATO DEL VALOR** BR\_SAUDE\_DIAGNOSTICO – Regex

| PATRÓN                                          | FUERZA | NOTAS |
|-------------------------------------------------|--------|-------|
| <code>[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2} \d)?</code> |        | 50%   |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE pasa a otro código común en el mismo formato, y un texto a un diagnóstico común: F33.1 puede pasar a J06.9. Así un diagnóstico de VIH o de trastorno mental no sobrevive como categoría.

**BR\_DIAGNOSTICO** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

**BR\_DIAGNOSTICO\_TEXTO**

**BR\_CID10\_DECIMAL** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `br-cid10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_CID10** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `br-cid10.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**BR\_FLAG\_SIM\_NAO** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_YES\_NO** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_S\_N** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_Y\_N** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_0\_1** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_DIAGNOSTICO\_TEXTO** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `br-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

## EJEMPLOS

| VALOR |   | ENMASCARADO |
|-------|---|-------------|
| F33.1 | → | K21.9       |
| B20   | → | S60         |

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos recetados, dispensados o de uso continuo. Un antirretroviral, un antipsicótico o un anticonceptivo revelan un diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_SAUDE\_MEDICAMENTO – Path

85%

medicamentos?(\_(uso|prescrito|continuo|nome|dispensado))?

remedios?

farmacos?

principio\_?ativo

prescricao(\_(?medicamento)?

posologia

receita\_?(medicamento|item)

uso\_?

continuo

(cd|co|ds|no)\_?medicamento

medications?

drugs?\_?prescribed

VALORES CONOCIDOS

BR\_SAUDE\_MEDICAMENTO – List

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un medicamento común de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

BR\_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_MEDICAMENTO\_LISTA .

BR\_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BR\_FLAG\_SIM\_NAO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BR\_MEDICAMENTO\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de br-medicamentos.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR            | ENMASCARADO |
|------------------|-------------|
| Sertralina 50 mg | → Captopril |

# 11.5 Texto clínico

BR\_SAUDE\_TEXTO\_CLINICO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FREE TEXT REDACTION

## QUÉ ES

Anamnesis, evolución, examen físico, informes, resumen de alta y notas de enfermería.

## CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR\_SAUDE\_TEXTO\_CLINICO - Path

85% anamnese evolucao(\_?(clinica|medica|enfermagem))? historia\_?(clinica|da\_?doenca\_?atual) hda exame\_?fisico conduta(\_?medica)? plano\_?terapeutico sumario\_?(de\_?)?alta resumo\_?(de\_?)?alta laudo(\_?(texto|descricao|medico))? prescricao\_?texto notas\_?(clnicas|medicas|enfermagem) observac(ao|oes)\_?(clnicas?|medicas?|enfermagem) triagem(\_?texto)? epicrise parecer\_?medico clinical\_?notes? discharge\_?summary

TIPO DE DATO BR\_SAUDE\_TEXTO\_CLINICO - Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

El mismo Free Text Redaction del texto libre: CPF, contactos y nombres de la lista se redactan. El contenido clínico se mantiene — si no debe estar en la copia, suprima la columna.

BR\_TEXTO\_LIVRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 12 patrones por [DADO] , y los 3302 términos de br-texto-nomes.txt por [NOME] .

## EJEMPLOS

| VALOR                                                      | ENMASCARADO                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Paciente Souza, CPF 529.982.247-25, atendido por cefaleia. | → Paciente [NOME], CPF [DADO], atendido por cefaleia. |

# 11.6 Resultados de exámenes

BR\_SAUDE\_RESULTADO\_EXAME

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

## QUÉ ES

Resultados de laboratorio y pruebas — VIH, carga viral, glucemia, embarazo, toxicológico —, también como valores numéricos.

## CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR\_SAUDE\_RESULTADO\_EXAME - Path

80% resultado\_?(do\_?)?(exame|teste|laboratorio|laboratorial|hiv|covid|pcr|sorologia|biopsia|glicemia) exame\_?(resultado|laboratorial) hiv(\_?(status|resultado|teste))? carga\_?viral cd4 glicemia hemoglobina\_?glicada hb1c colesterol imc pressao\_?arterial pa\_?(sistolica|diastolica) teste\_?(de\_?)?gravidez toxicologico antidoping sorologia lab\_?results? test\_?results?

50% resultado teste

## CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo el formato: un número sigue siendo número.

## BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

### EJEMPLOS

#### VALOR

Reagente

#### ENMASCARADO

→ Suaqunwi

## 11.7 Grupo sanguíneo

BR\_SAUDE\_TIPO\_SANGUINEO

### NOMBRE DE COLUMNA

### VALORES CONOCIDOS

### SECURE LOOKUP

#### QUÉ ES

Grupo ABO y factor Rh.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

##### NOMBRE DE COLUMNA

BR\_SAUDE\_TIPO\_SANGUINEO - Path

90%

tipo\_?sangu[ií]neo grupo\_?sangu[ií]neo tipagem\_?sangu[ií]nea fator\_?rh abo(\_?rh)?  
tipo\_?(de\_)?sangue blood\_?(type|group)

##### VALORES CONOCIDOS

BR\_SAUDE\_TIPO\_SANGUINEO - List

##### LISTA

##### VALORES

##### FUERZA

##### PRIMEROS VALORES

| LISTA                            | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES         |
|----------------------------------|---------|--------|--------------------------|
| br-detectar-tipos-sanguineos.txt | 18      | 90%    | A+, A-, B+, B-, AB+, AB- |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro grupo de la lista.

### BR\_TIPO\_SANGUINEO

### SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `br-tipos-sanguineos.txt`, elegido por un hash con clave.

### EJEMPLOS

#### VALOR

O+

#### ENMASCARADO

→ A-

## 11.8 Discapacidad

BR\_SAUDE\_DEFICIENCIA

### NOMBRE DE COLUMNA

### VALORES CONOCIDOS

### REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

El tipo de discapacidad — física, visual, auditiva, intelectual, mental o psicosocial, múltiple —, la condición de persona con discapacidad (Ley 13.146/2015) y el informe correspondiente.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

##### NOMBRE DE COLUMNA

BR\_SAUDE\_DEFICIENCIA - Path

90%

deficiencia[a-z]\* (tp|cd|co|ds|in|fl)?deficiencia pcd pessoa\_?com\_?deficiencia  
portador\_?(de\_)?(deficiencia|necessidades\_?especiais) necessidades\_?especia(l|is)  
laudo\_?pcd mobilidade\_?reduzida tea autismo disabilit(y|ies)

| LISTA                        | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                                      |
|------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| br-detectar-deficiencias.txt | 29      | 60%    | Física, Física, Visual, Auditiva, Intelectual, Mental ou psicossocial |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por un tipo de la lista.

##### BR\_DEFICIENCIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

##### BR\_DEFICIENCIA\_LISTA .

##### BR\_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

##### BR\_FLAG\_SIM\_NAO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , elegido por un hash con clave.

##### BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

##### BR\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

##### BR\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

##### BR\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

##### BR\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

##### BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

##### BR\_DEFICIENCIA\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de br-deficiencias.txt , elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR                          | ENMASCARADO |
|--------------------------------|-------------|
| Transtorno do espectro autista | → Auditiva  |

## 11.9 Salud ocupacional

BR\_SAUDE\_OCUPACIONAL

## NOMBRE DE COLUMNA

## VALORES CONOCIDOS

## REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

Lo que RR. HH. guarda de la salud del empleado: el resultado del certificado de salud ocupacional (ASO), la comunicación de accidente de trabajo (CAT), certificados médicos, licencias y ausencias.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

## NOMBRE DE COLUMNA BR\_SAUDE\_OCUPACIONAL - Path

85%  
 aso(\_?(resultado|conclusao|parecer))? atestado\_(de\_)?saude\_?ocupacional aptidao(\_?  
 (medica|laboral))? resultado\_(do\_)?aso parecer\_(medico\_)?ocupacional cat(\_?  
 (numero|tipo|acidente))? comunicacao\_(de\_)?acidente\_(de\_)?trabalho acidente\_(de\_)?  
 trabalho afastamento\_(medico|inss|doenca|motivo) licenca\_(medica|saude|maternidade)  
 atestado\_?medico dias\_(de\_)?atestado motivo\_?afastamento

| LISTA                       | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                                                                   |
|-----------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| br-detectar-<br>aptidao.txt | 6       | 60%    | apto, inapto, apto com restrições, apto com restricoes, apto com restricao, inapto temporariamente |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Una aptitud se reemplaza por otra de la lista — apto, no apto —; una bandera sigue siendo bandera; la CIE de la licencia cae en el dominio de diagnóstico.

#### BR\_SAUDE\_OCUPACIONAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

#### BR\_SAUDE\_OCUPACIONAL\_LISTA .

##### BR\_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

##### BR\_FLAG\_SIM\_NAO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , elegido por un hash con clave.

##### BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

##### BR\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

##### BR\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

##### BR\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

##### BR\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

##### BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

##### BR\_SAUDE\_OCUPACIONAL\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de br-aptidao.txt , elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR                  | ENMASCARADO     |
|------------------------|-----------------|
| Inapto temporariamente | → <b>Inapto</b> |

## 11.10 Salud sexual y reproductiva

BR\_SAUDE\_REPRODUTIVA

#### NOMBRE DE COLUMNA

#### REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

Embarazo, edad gestacional, fecha de la última menstruación, control prenatal, parto, aborto, anticoncepción, fertilidad, infecciones de transmisión sexual.

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_SAUDE\_REPRODUTIVA – Path

90%  
gestante gravidez gestacao idade\_?gestacional semanas\_?(de\_)?gestacao dum data\_  
(da\_)?ultima\_?menstruacao pre\_?natal aborto abortamento parto(\_?tipo)? tipo\_?(de\_)?  
parto puerperio metodo\_?contraceptivo contracepcao anticoncepcao planejamento\_  
familiar fertilidade infertilidade fertilizacao fiv ist dst infeccoes?\_  
sexualmente\_?transmissive(l|is) pregnan(t|cy) contracepti(on|ve)

## CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas conservan su forma; cualquier otro valor pasa a Não informado .

**BR\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_SUPRIMIR .

**BR\_FLAG** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**BR\_FLAG\_SIM\_NAO** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_YES\_NO** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_S\_N** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_Y\_N** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

**BR\_FLAG\_0\_1** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

**BR\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**BR\_SUPRIMIR** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de br-nao-informado.txt , elegido por un hash con clave.

## EJEMPLOS

| VALOR                  |   | ENMASCARADO   |
|------------------------|---|---------------|
| 12 semanas de gestação | → | Não informado |
| S                      | → | S             |

## 11.11 Salud mental

BR\_SAUDE\_MENTAL

**NOMBRE DE COLUMNA** **REGEX DECOMPOSE**

### QUÉ ES

Trastornos mentales, atención psiquiátrica o psicológica, CAPS, intento de suicidio, dependencia química.

CÓMO SE ENCUENTRA

| NOMBRE DE COLUMNA | BR_SAUDE_MENTAL - Path                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90%               | saude_?mental   transtorno[a-z]*   psiquiatri[a-z]*   psicolog[a-z]*   depressao   ansiedade<br>suicid[a-z]*   autolesao   automutilacao   dependencia_?(quimica alcohol drogas)   uso_?(de_)?<br>(alcohol drogas substancias)   alcoolismo   tabagismo   caps(_?(ad i))?   internacao_<br>psiquiatrica   mental_?health |

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas conservan su forma; cualquier otro valor pasa a Não informado .

BR\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA   REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_SUPRIMIR .

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR_FLAG   REGEX DECOMPOSE                                                                                   |
| Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva. |
| BR_FLAG_SIM_NAO   SECURE LOOKUP                                                                             |
| Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , elegido por un hash con clave.         |
| BR_FLAG_TRUE_FALSE   SECURE LOOKUP                                                                          |
| Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.      |
| BR_FLAG_YES_NO   SECURE LOOKUP                                                                              |
| Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.          |
| BR_FLAG_S_N   SECURE LOOKUP                                                                                 |
| Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.             |
| BR_FLAG_Y_N   SECURE LOOKUP                                                                                 |
| Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.             |
| BR_FLAG_0_1   SECURE LOOKUP                                                                                 |
| Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.             |
| BR_CM_ALFANUM   CHARACTER MAPPING                                                                           |
| Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.                       |
| BR_SUPRIMIR   SECURE LOOKUP                                                                                 |
| Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de br-nao-informado.txt , elegido por un hash con clave.        |

EJEMPLOS

| VALOR              | ENMASCARADO     |
|--------------------|-----------------|
| Transtorno bipolar | → Não informado |

## Datos financieros y de crédito

La LGPD no los llama sensibles, pero la vida financiera de una persona está protegida por el secreto bancario (Ley Complementaria 105/2001), las bases de datos de crédito tienen ley propia (Ley 12.414/2011) y la protección del crédito es una base legal propia (art. 7, X). Y varios de estos datos revelan datos sensibles: la especie de un beneficio del INSS dice si la persona está incapacitada, tiene una discapacidad o tuvo un hijo, y un beneficio del Bolsa Família o un tramo del Cadastro Único dicen que es pobre. Las categorías se reemplazan dentro de su propia notación; los montos se mapean a un rango plausible sin relación con el valor real.

### 12.1 Crédito y registros negativos

BR\_FIN\_CREDITO

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

Score de crédito (0 a 1.000), registro negativo, restricción, protesto, días de atraso y situación del contrato.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_FIN\_CREDITO - Path

**90%** `score(?:credito|serasa|spc|boa_vista|quod|interno)? pontuacao?(de_)?credito rating?(de_)?credito risco?(de_)?credito nota?(de_)?credito cadastro_positivo negativad[oa] negativacao restricao(?:cpf|credito|spc|serasa)? protesto inadimplen(te|cia) dias?(de_)?atraso atraso_dias situacao?(do_)?(credito|contrato|pagamento) classificacao_risco credit_score credit_rating`

#### CÓMO SE ENMASCARA

Un score recibe otros dígitos con la misma longitud; una bandera sigue siendo bandera; una situación se reemplaza por otra de la lista.

BR\_CREDITO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_SITUACAO\_CREDITO .

BR\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

BR\_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BR\_FLAG\_SIM\_NAO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

BR\_SITUACAO\_CREDITO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `br-situacoes-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

##### VALOR

##### ENMASCARADO

Negativado no Serasa

→

Atraso de 90 dias

745

→

471

## 12.2

### Deudas

BR\_FIN\_DIVIDA

#### NOMBRE DE COLUMNA

#### TIPO DE DATO

#### NUMERIC MAPPING

#### QUÉ ES

Saldo deudor, monto en atraso, cuotas y límites de crédito.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

##### NOMBRE DE COLUMNA

BR\_FIN\_DIVIDA - Path

85%

```
saldo_?devedor valor_?(da_?)(divida|debito|parcela|financiamento|emprestimo|em_?
atraso|atrasado) vl_?(divida|debito|parcela|saldo_?devedor|atraso) divida(_?total)?
debito_?total limite_?(de_?)?credito limite_?cartao prestacao parcela(_?mensal)?
loan_?(amount|balance) outstanding_?balance debt
```

##### TIPO DE DATO

BR\_FIN\_DIVIDA - Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Mapeado a un valor entre R\$ 200 y R\$ 1.000.000, sin relación con el valor real.

##### BR\_VALOR\_DIVIDA

##### NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 200 y 1.000.000.

#### EJEMPLOS

##### VALOR

##### ENMASCARADO

8500

→

5134

## 12.3

### Ingresos y salario

BR\_FIN\_RENDA

#### NOMBRE DE COLUMNA

#### TIPO DE DATO

#### NUMERIC MAPPING

#### QUÉ ES

Salario, remuneración, haberes e ingreso mensual o familiar.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

##### NOMBRE DE COLUMNA

BR\_FIN\_RENDA - Path

85%

```
salario(_?(base|bruto|liquido|mensal|contratual))? vl_?
(salario|renda|remuneracao|provento) renda(_?(mensal|familiar|bruta|liquida|per_?
capita|comprovada|presumida))? remuneracao proventos vencimentos(_?basico)?
faturamento_?(mensal|anual)_?(pf|pessoa) rendimento(_?(mensal|anual|tributavel))? ganho_?
mensal salary income wages?
```

**TIPO DE DATO** BR\_FIN\_RENDA – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Mapeado a un valor entre R\$ 1.500 y R\$ 50.000.

**BR\_RENDA** **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 1500 y 50.000.

#### EJEMPLOS

**VALOR**

**ENMASCARADO**

3200

→

6046

## 12.4 Patrimonio

BR\_FIN\_PATRIMONIO

**NOMBRE DE COLUMNA**

**TIPO DE DATO**

**NUMERIC MAPPING**

#### QUÉ ES

Valor de inmuebles y bienes, saldos en cuenta, ahorro, inversiones y FGTS.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_FIN\_PATRIMONIO – Path

85%

patrimonio(\_?(liquido|total))? valor\_(do\_)?

(imovel|patrimonio|bens|veiculo|venal|investimento|aplicacao) vl\_?

(imovel|patrimonio|bens|venal|investimento|aplicacao) saldo\_?

(conta|poupanca|investimento|aplicacao|fgts) bens\_(e\_?direitos|declarados) declaracao\_?

(de\_)?bens saldo\_?fgts net\_?worth account\_?balance

**TIPO DE DATO** BR\_FIN\_PATRIMONIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Mapeado a un valor entre R\$ 20.000 y R\$ 5.000.000.

**BR\_PATRIMONIO** **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 20.000 y 5.000.000.

#### EJEMPLOS

**VALOR**

**ENMASCARADO**

185000

→

477515

## 12.5 Monto de beneficio y pensión

BR\_FIN\_VALOR\_BENEFICIO

**NOMBRE DE COLUMNA**

**TIPO DE DATO**

**NUMERIC MAPPING**

#### QUÉ ES

Monto de jubilación, pensión, subsidio, BPC y pensión alimenticia.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_FIN\_VALOR\_BENEFICIO - Path

**90%** valor\_?(do\_)?(beneficio|aposentadoria|pensao|auxilio|bolsa|bpc) vl\_?  
(beneficio|aposentadoria|pensao|auxilio|bpc) renda\_?mensal\_?inicial rmi pensao\_  
alimenticia aposentadoria\_?valor pension\_?amount

**TIPO DE DATO** BR\_FIN\_VALOR\_BENEFICIO - Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Mapeado a un valor entre R\$ 1.500 y R\$ 8.000.

BR\_VALOR\_BENEFICIO **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 1500 y 8000.

#### EJEMPLOS

| VALOR | ENMASCARADO |
|-------|-------------|
| 1800  | → 7193      |

## 12.6 Especie de beneficio del INSS

BR\_FIN\_BENEFICIO\_INSS

**NOMBRE DE COLUMNA**

**VALORES CONOCIDOS**

**REGEX DECOMPOSE**

#### QUÉ ES

La especie del beneficio previsional o asistencial, en palabras o en código: 31 y 91 (incapacidad temporal), 32 y 92 (incapacidad permanente), 80 (licencia por maternidad), 87 y 88 (BPC a la persona con discapacidad y al adulto mayor), 41 y 42 (jubilaciones), 21 (pensión por fallecimiento). Varias especies revelan una enfermedad, una discapacidad o un embarazo.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** BR\_FIN\_BENEFICIO\_INSS - Path

**90%** especie\_?(do\_)?beneficio (cd|co|tp|ds)\_?especie(\_?beneficio)? tipo\_?(de\_)?beneficio(\_?  
(inss|previenciario))? beneficio\_?(inss|previenciario)(\_?(tipo|especie))? natureza\_  
beneficio b(31|91|32|92|87|88|41|42)

**VALORES CONOCIDOS** BR\_FIN\_BENEFICIO\_INSS - List

| LISTA                                               | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| br-detectar-<br>beneficios-<br>inss.txt             | 38      | 80%    | Aposentadoria por idade, Aposentadoria por tempo de contribuição, Aposentadoria por tempo de contribuicao, Aposentadoria especial, Aposentadoria por incapacidade permanente, Auxílio por incapacidade temporária |
| br-detectar-<br>codigos-<br>beneficios-<br>inss.txt | 14      | 50%    | 21, 31, 32, 36, 41, 42                                                                                                                                                                                            |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Un código se reemplaza por otro código de especie; un texto por otra especie de la lista.

BR\_BENEFICIO\_INSS **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_BENEFICIO\_INSS\_LISTA .

BR\_FLAG\_REGEX\_DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BR\_FLAG\_SIM\_NAO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_BENEFICIO\_INSS\_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de br-beneficios-inss-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_BENEFICIO\_INSS\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de br-beneficios-inss.txt , elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR            |   | ENMASCARADO  |
|------------------|---|--------------|
| Auxílio-reclusão | → | BPC ao idoso |
| 31               | → | 88           |

## 12.7 Número de beneficio

BR\_FIN\_NUMERO\_BENEFICIO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

#### QUÉ ES

El número de beneficio (NB) del INSS, 123.456.789-0 .

#### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR\_FIN\_NUMERO\_BENEFICIO - Path

85% n(r|u|um|o|ro|umero)\_(do\_)?beneficio nb(\_?(inss|beneficio))? numero\_?beneficio\_?inss  
beneficio\_?numero matricula\_?(inss|beneficio)

FORMATO DEL VALOR BR\_FIN\_NUMERO\_BENEFICIO - Regex

| PATRÓN                 | FUERZA | NOTAS |
|------------------------|--------|-------|
| \d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d |        | 50%   |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Dígito a dígito, manteniendo formato y separadores.

BR\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

## EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

123.456.789-0

→

171.367.811-5

## 12.8 Programas sociales

BR\_FIN\_PROGRAMA\_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

## QUÉ ES

La participación en programas sociales y en el Cadastro Único — Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, Auxílio Gás, Pé-de-Meia, Tarifa Social de Energía, Minha Casa, Minha Vida, Garantia-Safra, Seguro-Defeso —, muchas veces como bandera S/N.

## CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_FIN\_PROGRAMA\_SOCIAL - Path

90%

```
bolsa_?familia beneficiario_?(bolsa|programa|bpc|auxilio) programa_?
(social|governo|transferencia_?renda) auxilio_?(brasil|emergencial|gas) cad_?unico
cadunico cadastro_?unico inscrito_?cadunico pe_?de_?meia tarifa_?social bpc loas
minha_?casa_?minha_?vida mcmv seguro_?defeso garantia_?safra transferencia_?(de_?)?
renda social_?programme
```

VALORES CONOCIDOS

BR\_FIN\_PROGRAMA\_SOCIAL - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

br-detectar-  
programas-  
sociais.txt

31

80%

Bolsa Família, Bolsa Familia, Benefício de Prestação Continuada, Beneficio de Prestacao Continuada, Auxílio Gás dos Brasileiros, Auxilio Gas dos Brasileiros

br-detectar-  
flag.txt

8

30%

s, n, sim, não, nao, y

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por un programa de la lista.

BR\_PROGRAMA\_SOCIAL

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_PROGRAMA\_SOCIAL\_LISTA .

BR\_FLAG

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BR\_FLAG\_SIM\_NAO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**BR\_PROGRAMA\_SOCIAL\_LISTA** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `br-programas-sociais.txt`, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR          |   | ENMASCARADO            |
|----------------|---|------------------------|
| Auxílio Brasil | → | Minha Casa, Minha Vida |
| S              | → | S                      |

## 12.9 Tramo de ingresos y clase social

BR\_FIN\_FAIXA\_RENDA

**NOMBRE DE COLUMNA**

**VALORES CONOCIDOS**

**REGEX DECOMPOSE**

#### QUÉ ES

Los tramos del Cadastro Único (pobreza extrema, pobreza, bajos ingresos), las clases del Critério Brasil (A, B1, B2, C1, C2, DE), deciles y quintiles de ingreso.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA**

BR\_FIN\_FAIXA\_RENDA - Path

90%

```
faixa_?(de_)?renda(_?(familiar|per_capita|cadunico))? faixa_salarial classe_?
(social|economica|socioeconomica) criterio_brasil nivel_socioeconomico situacao_?(de_)?
(pobreza|vulnerabilidade) pobreza extrema_pobreza vulnerabilidade_social renda_per_?
capita_faixa quintil decil income_(bracket|quintile|decile)
```

**VALORES CONOCIDOS**

BR\_FIN\_FAIXA\_RENDA - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

|                              |    |     |                                                                                                             |
|------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| br-detectar-faixas-renda.txt | 16 | 40% | extrema pobreza, pobreza, baixa renda, acima de meio salário mínimo, acima de meio salario minimo, classe a |
|------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propia notación: un tramo por otro tramo, una clase por otra clase, un decil por otro decil.

**BR\_FAIXA\_RENDA** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

**BR\_FAIXA\_CADUNICO**.

**BR\_QUINTIL** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `br-quintil.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_DECIL\_ALTO** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `br-decil-alto.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_DECIL** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `br-decil.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_CLASSE\_SOCIAL** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `br-classes-sociais.txt`, elegido por un hash con clave.

**BR\_FAIXA\_CADUNICO** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `br-faixas-cadunico.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR           |   | ENMASCARADO     |
|-----------------|---|-----------------|
| Extrema pobreza | → | Extrema pobreza |
| Classe C1       | → | Classe B2       |

12.10 Condición de la vivienda

BR\_FIN\_MORADIA

- NOMBRE DE COLUMNA
- VALORES CONOCIDOS
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La tenencia de la vivienda — propia pagada o en pago, alquilada, cedida, ocupación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_FIN\_MORADIA – Path

90%condicao\_?(de\_)?(ocupacao|moradia) situacao\_?(do\_)?(domicilio|imovel|moradia) tipo\_?(de\_)?moradia posse\_?(do\_)?imovel imovel\_?(proprio|alugado) reside\_?em\_?imovel moradia\_?(propria|alugada) domicilio\_?(proprio|alugado) housing\_?tenure

VALORES CONOCIDOS

BR\_FIN\_MORADIA – List

| LISTA                   | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                                                              |
|-------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| br-detectar-moradia.txt | 26      | 60%    | Próprio quitado, Proprio quitado, Próprio em pagamento, Proprio em pagamento, Alugado, Cedido |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra condición de la lista.

BR\_MORADIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_MORADIA\_LISTA .

BR\_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BR\_FLAG\_SIM\_NAO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BR\_MORADIA\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de br-condicoes-moradia.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Invasão



Outra

# Antecedentes penales y procesos

Fuera de la lista del art. 5, II, pero entre los datos que más exponen a la discriminación: exigir antecedentes a un candidato a un empleo sin justificación genera daño moral presunto (TST, IRR Tema 1), y la LGPD solo deja de aplicarse cuando el tratamiento es exclusivamente para seguridad pública o para la investigación y persecución de infracciones penales (art. 4, III). En una empresa, estos datos reciben el mismo cuidado que los sensibles.

## 13.1 Antecedentes penales

BR\_PENAL\_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

Certificado y hoja de antecedentes, condenas, imputación, tipo de delito, situación carcelaria, régimen de cumplimiento, monitoreo electrónico, medidas socioeducativas y órdenes de detención.

### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BR\_PENAL\_ANTECEDENTES - Path

95% antecedentes?(?|(criminais|criminal|penais))? certidao?(de\_)?antecedentes atestado?(de\_)?antecedentes folha?(de\_)?antecedentes ficha?criminal registro?criminal condenac(ao|oes)(?|(criminal|penal))? condenado crime?(?(tipo|natureza))? tipo?(de\_)? crime delito infracao?penal artigo?(penal|cp) tipificacao?penal indiciamento indiciado reincidente situacao?(prisional|carceraria|penal) regime?(prisional|de\_? cumprimento) preso presidiario egresso?(prisional|sistema) medida?socioeducativa tornozeleira monitoramento?elettronico mandado?(de\_)?prisao criminal?record

55% situacao?processual resultado?(do\_)?processo sentenca

### CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una situación genérica de la lista — sin registro, condenado, absuelto —, sea cual sea el desenlace; una bandera sigue siendo bandera.

BR\_ANTECEDENTES

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_ANTECEDENTES\_LISTA .

BR\_FLAG

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BR\_FLAG\_SIM\_NAO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

BR\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

**BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**BR\_ANTECEDENTES\_LISTA SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `br-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

**EJEMPLOS****VALOR****ENMASCARADO**

Condenado por furto em 2019

→ Não informado

## 13.2 Número de proceso

BR\_PENAL\_PROCESSO

**NOMBRE DE COLUMNA****FORMATO DEL VALOR****REGEX DECOMPOSE****QUÉ ES**

El número único de proceso del Poder Judicial (Resolução CNJ 65/2008), 0001234-56.2023.8.26.0100 : secuencia, dígitos verificadores, año, rama de la Justicia, tribunal y origen. Los procesos se consultan en los portales de los tribunales y llevan a las partes. También denuncias policiales, investigaciones y actas circunstanciadas.

**CÓMO SE ENCUENTRA****NOMBRE DE COLUMNA**

BR\_PENAL\_PROCESSO - Path

90%

```
n(r|u|u|o|ro|umero)?(do_)?processo(_?(judicial|criminal|penal|cnj|trabalhista))?  
processo_(judicial|criminal|penal|cnj|numero|trabalhista) numeracao_unica (nr|nu|num)?  
cnj n(r|u|u|o|ro|umero)?(bo|boletim|boletim?ocorrencia|inquerito|ip|termo?  
circunstanciado|tco|execucao?penal|mandado) boletim?(de_)?ocorrencia inquerito(_?  
policial)?(_?numero)? autos?(numero|n)
```

50%

processo protocolo?judicial

**FORMATO DEL VALOR**

BR\_PENAL\_PROCESSO - Regex

**PATRÓN****FUERZA****NOTAS**

\d{7}-\d{2}\.\d{4}\.\d\.\d{2}\.\d{4}

90%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

**CÓMO SE ENMASCARA**

La secuencia y los dígitos verificadores se mapean dígito a dígito; año, rama, tribunal y origen se mantienen. Los dígitos verificadores (módulo 97) no se recalculan. Los demás números se enmascaran carácter a carácter.

**BR\_PROCESSO REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM`.

**BR\_CM\_DIGITOS CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

**BR\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**EJEMPLOS****VALOR****ENMASCARADO**

0001234-56.2023.8.26.0100

→ 7273347-72.2023.8.26.0100

## Dígitos verificadores calculados por el set

Los sistemas brasileños validan sus identificadores. Un CPF inválido en una base de pruebas hace fallar el alta, la integración con la Receita Federal o la emisión de una factura. Por eso, donde la regla del dígito es pública, el set la recalcula.

- **CPF.** Dos algoritmos Check Digit, uno dentro del otro. El de afuera recibe los once dígitos y entrega los diez primeros al de adentro, que entrega los nueve primeros a un Character Mapping y recalcula el primer dígito con pesos de 10 a 2; el de afuera recalcula el segundo con pesos de 11 a 2. Check Digit escribe resto 0 o 1 como 0 — exactamente la regla de la Receita. Los separadores quedan fuera del cálculo, y un número corto se completa con ceros a la izquierda.
- **CNPJ, incluido el alfanumérico.** El mismo diseño con pesos de 5 a 2 y de 9 a 2, y con el tratamiento de caracteres *valor ASCII menos 48* — la regla de la Instrução Normativa RFB 2.229/2024, en la que *A* vale 17. Solo se mapea la raíz.
- **PIS y RENAVAL.** Un Check Digit con pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2.
- **Título electoral.** Check Digit no sigue la regla del título: el primer dígito es el propio resto, va después de los dos dígitos del estado, y en São Paulo y Minas Gerais resto 0 da 1. El set hace la cuenta con tablas: la secuencia se mapea y los dígitos antiguos pasan a *00*; una suma parcial recorre el valor de a dos dígitos por paso, cada paso un Data Cleansing que cambia *suma + dos dígitos por dos dígitos + suma nueva*; al final, una tabla cambia *suma + estado + 00* por el estado y los dos dígitos correctos.
- **Tarjeta Nacional de Salud.** El PIS dentro del CNS definitivo se enmascara con el algoritmo del PIS, y las mismas tablas de pasos llevan la suma ponderada hasta el final, donde *0000* pasa a *000* o *001* y el dígito que vuelve la suma múltiplo de 11.

Las tablas son archivos de Data Cleansing generados con el set — 1.100 líneas por paso —, y los pasos son algoritmos Regex Decompose unidos en String Algorithm Chains. Cada identificador sigue siendo uno a uno: dos CPF distintos nunca pasan a ser el mismo CPF.

## Dónde vive la gente: municipios y CEP

Con la población residente del Censo Demográfico 2022 (IBGE) y la ubicación de cada cabecera, el set conoce el tamaño, el estado y la posición de los 5.570 municipios.

- Un **municipio** con menos de 20.000 habitantes pasa al municipio más cercano del mismo estado con al menos 20.000. Son 3.860 municipios, con 32 millones de habitantes — el 15,8% de la población. Serra da Saudade (MG), el menor, pasa a São Gotardo; Borá (SP) pasa a Paraguaçu Paulista; Uiramutã (RR) pasa a Boa Vista.
- El **estado** se mantiene: el menor, Roraima, tenía 636.707 habitantes.
- La distancia se mide entre las coordenadas de las cabeceras, en línea recta. Fernando de Noronha, a más de 350 km de la costa, pasa al municipio más cercano de Pernambuco con al menos 20.000.
- Doscientos treinta y dos nombres se repiten — hay cinco Bom Jesus y cinco São Domingos —, y otros solo difieren en un acento ( *Goianá* y *Goiana* ). Un nombre solo se generaliza cuando todos los municipios que lo llevan son pequeños, y entonces sigue al mayor de ellos. Con el estado ( *Bom Jesus - RS* , *Bom Jesus/RS* ) no hay ambigüedad, y el municipio siempre se generaliza.
- El **código del IBGE**, de siete o seis dígitos, sigue la misma tabla, y el nombre y el código de una persona siguen coincidiendo.

- El **CEP** pierde sus últimos cinco dígitos: queda el sector postal, que reúne muchas vías y, fuera de las capitales, varios municipios.

Los nombres se reconocen como los escriben los sistemas: con acento, sin acento y en mayúsculas. Los nombres de municipios que también son nombres o apellidos de personas, y los nombres de estados (Paraná, Goiás), quedan fuera de la lista de detección, para que una columna de apellidos no se tome por municipios.

---

16

## Límites

- **Columnas binarias** — imágenes de RG y CNH, selfies de prueba de vida, huellas, PDF clínicos en BLOB — no pueden enmascarse con estos algoritmos. Inventariélas y repórtelas como riesgo residual.
- **Dígitos verificadores no recalculados.** CNH (el segundo dígito depende de que el primero haya pasado de 9), RG (una regla por estado), actas, cuentas bancarias (una regla por banco) y números de proceso del CNJ (módulo 97) se enmascaran dígito a dígito, y las aplicaciones que validan esos dígitos pueden rechazar los valores.
- **CNS provisorio y números con espacios.** El CNS que empieza con 7, 8 o 9, y el CNS o el título electoral escritos con espacios (898 0012 3456 7890), se enmascaran dígito a dígito, sin dígito válido.
- **Estado, DDD y código del banco se mantienen.** En una columna donde solo quedan el estado y el DDD, no identifican a nadie; combinados con una fecha de nacimiento y un municipio pequeño, esos ya fueron generalizados.
- **Data Cleansing deja pasar lo que no conoce:** un municipio escrito de una forma que la tabla no tiene — abreviado, con error de ortografía — pasa sin cambios.
- **El texto libre** se redacta palabra por palabra: un teléfono escrito con espacios no se encuentra, y un nombre que también es palabra común (Rosa, Luz, Paz) se redacta donde aparezca.
- **Niños y adolescentes** — la fecha de nacimiento se mueve como máximo 60 días, así que pocas personas cruzan los 12 o los 18 años, pero algunas sí. Donde importe, divida la regla por grupo etario con Multi-Column Condition.
- **Los domicilios** se reemplazan como una línea entera. Vía, barrio, municipio y CEP en columnas separadas se enmascaran de forma independiente y dejan de formar un domicilio coherente — un CEP enmascarado no corresponde a la vía enmascarada.
- **La clave del engine** vuelve a vincular los valores enmascarados con producción para quien tiene ambas cosas: en ese caso el resultado es dato seudonimizado (art. 13, § 4), todavía dato personal. Guarde la clave lejos de quien usa la copia.

---

17

## Verificación

Antes de la publicación, el set se verificó fuera de un Masking Engine:

- Las reglas de dígito verificador se contrastaron con ejemplos publicados: el CPF 529.982.247-25, el primer CNPJ alfanumérico emitido por la Receita Federal, 00.000.000/E08G-12 (julio de 2026), y el título 1023 8501 0671 de la OBMEP.
- La configuración de cada classifier se revisó contra lo que un Masking Engine acepta.
- El profiling se simuló en 164 columnas con el set completo en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas y 33 columnas que no son dato personal — y de nuevo solo con los classifiers del paquete

esencial.

- La tabla que generaliza municipios se auditó para los 5.570 municipios: por nombre, por nombre con el estado y por código del IBGE.
- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon los valores de muestra de cada dominio y marcadores como N/I , contrastando cada salida con su vocabulario y cada CPF, CNPJ, PIS, título, CNS y RENAVAM con la regla de su dígito; 150 de cada uno en cuanto a colisiones y validez; y 20 personas cuyo PIS y CNS deben seguir coincidiendo. Cada algoritmo enmascaró además su propio valor de ejemplo.

Todas las columnas se asignaron como se esperaba y todos los valores se enmascararon como se esperaba.

Antes de usar el set con datos reales, ejecute un job de profiling y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

## Fuentes

- Ley 13.709 del 14 de agosto de 2018 — Ley General de Protección de Datos Personales, texto compilado (Presidencia de la República), con las modificaciones de las Leyes 13.853/2019, 14.010/2020, 14.460/2022 y 15.352/2026. Constitución Federal, art. 5, LXXIX (Enmienda Constitucional 115/2022). Ley 15.211/2025 (Estatuto Digital del Niño y del Adolescente).
- Agência Nacional de Proteção de Dados: estudio preliminar *Anonimização e Pseudonimização para a Proteção de Dados Pessoais* (consulta pública, enero de 2024); Resolução CD/ANPD 15/2024 (Reglamento de Comunicación de Incidentes de Seguridad); Resolução CD/ANPD 4/2023 (Reglamento de Dosimetría); Balance de la Agenda Regulatoria 2025–2026 (segundo semestre de 2025).
- Ley Complementaria 105/2001 (secreto bancario). Ley 12.414/2011 (registro positivo de crédito). Ley 14.534/2023 (CPF como número único). Ley 13.146/2015 (Ley Brasileña de Inclusión). Tribunal Superior del Trabajo, IRR Tema 1 (exigencia de certificado de antecedentes penales).
- Población residente por municipio, Censo Demográfico 2022 (IBGE, SIDRA, tabla 4709). Nombres y apellidos más frecuentes — *Nomes no Brasil*, Censo 2022 (IBGE). Color o raza, religión y pueblos indígenas — Censo 2022 (IBGE). Coordenadas de las cabeceras municipales — [kelvins/municipios-brasileiros](#) (licencia MIT).
- Partidos políticos registrados — Tribunal Superior Electoral, septiembre de 2026. Dígitos verificadores del título electoral — Clubes de Matemática de la OBMEP. CNPJ alfanumérico — Receita Federal, Instrução Normativa RFB 2.229/2024. Estructura del CEP — Correios. Tarjeta Nacional de Salud — Ministerio de Salud. Numeración única de procesos — Resolução CNJ 65/2008. Clasificación Brasileña de Ocupaciones — Ministerio de Trabajo y Empleo.

# Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

## BR\_ANO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_L2\_ANO\_NASCIMENTO

### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| (\d{3})(\d) | conserva · BR_CM_DIGITOS |
| si no       | conserva                 |

### CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

## BR\_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_ANTECEDENTES\_LISTA .

Usado por: BR\_PENAL\_ANTECEDENTES

### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| (?i)(sim n[aa]o true false yes no [sny01]) | BR_FLAG               |
| (\d{1,6})                                  | BR_CM_ALFANUM         |
| si no                                      | BR_ANTECEDENTES_LISTA |

### CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

## BR\_ANTECEDENTES\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de br-antecedentes.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_ANTECEDENTES

### CONFIGURACIÓN

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| lookupFile                 | br-antecedentes.txt |
| hashMethod                 | SHA256              |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT      |
| inputCaseSensitive         | no                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                  |

## BR\_BAIRRO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de br-bairros.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_L2\_BAIRRO

#### CONFIGURACIÓN

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | br-bairros.txt       |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | no                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                   |

#### BR\_BENEFICIO\_INSS REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_BENEFICIO\_INSS\_LISTA .

Usado por: BR\_FIN\_BENEFICIO\_INSS

#### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| (?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01]) | BR_FLAG                  |
| (\d{1,6})                                  | BR_BENEFICIO_INSS_CODIGO |
| si no                                      | BR_BENEFICIO_INSS_LISTA  |

#### CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

#### BR\_BENEFICIO\_INSS\_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de br-beneficios-inss-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_BENEFICIO\_INSS

#### CONFIGURACIÓN

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| lookupFile                 | br-beneficios-inss-codigos.txt |
| hashMethod                 | SHA256                         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT                 |
| inputCaseSensitive         | no                             |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                             |

#### BR\_BENEFICIO\_INSS\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de br-beneficios-inss.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_BENEFICIO\_INSS

#### CONFIGURACIÓN

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| lookupFile                 | br-beneficios-inss.txt |
| hashMethod                 | SHA256                 |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT         |
| inputCaseSensitive         | no                     |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                     |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                     |

#### BR\_CARTAO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_L1\_CARTAO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| (\d[\d\s-]{11,22}\d) | BR_CARTAO_LUHN |
| si no                | conserva       |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_CARTAO\_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

Usado por: BR\_CARTAO

CONFIGURACIÓN

|                    |   |
|--------------------|---|
| minMaskedPositions | 6 |
| preserve           | 0 |

BR\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_SUPRIMIR .

Usado por: BR\_L3\_CONVICCAO\_ORGANIZACAO , BR\_L3\_FILIACAO\_SINDICAL , BR\_L3\_VIDA\_SEXUAL , BR\_SAUDE\_REPRODUTIVA , BR\_SAUDE\_MENTAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| (?i)(sim n[ão] true false yes no [sny01]) | BR_FLAG       |
| (\d{1,6})                                 | BR_CM_ALFANUM |
| si no                                     | BR_SUPRIMIR   |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_CBO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 34 valores de br-cbo.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_OCUPACAO\_OU\_CBO

CONFIGURACIÓN

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | br-cbo.txt           |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | no                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                   |

BR\_CEP REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_L2\_CEP

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (\d{2})(\.?)(\d)(\d{2})(-?)(\d{3}) | conserva · conserva · conserva · reemplaza por 00 · conserva · reemplaza por 000 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| (\d{2})(\d{2})(\d{3}) | conserva · reemplaza por 00 · reemplaza por 000 |
| si no                 | conserva                                        |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_CHAVE\_PIX REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_CM\_ALFANUM .

Usado por: BR\_L1\_CHAVE\_PIX

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ([^\s]+@[^\s]+)                                                             | BR_EMAIL      |
| (\+55\d{10,11})                                                             | BR_TELEFONE   |
| (\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2} \d{11})                                          | BR_CPF        |
| ([0-9A-Z]{2}\.[0-9A-Z]{3}\.[0-9A-Z]{3}/[0-9A-Z]{4}-\d{2} [0-9A-Z]{12}\d{2}) | BR_CNPJ       |
| ([0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4})               | BR_CM_HEX     |
| si no                                                                       | BR_CM_ALFANUM |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_CID10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de br-cid10.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_DIAGNOSTICO

CONFIGURACIÓN

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | br-cid10.txt         |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | no                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                   |

BR\_CID10\_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de br-cid10-decimal.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_DIAGNOSTICO

CONFIGURACIÓN

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | br-cid10-decimal.txt |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | no                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                   |

**BR\_CLASSE\_SOCIAL** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `br-classes-sociais.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_FAIXA_RENDA`

CONFIGURACIÓN

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| lookupFile                 | br-classes-sociais.txt |
| hashMethod                 | SHA256                 |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE   |
| inputCaseSensitive         | no                     |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                     |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                     |

**BR\_CM\_ALFANUM** CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `BR_L1_CNH` , `BR_L1_CTPS` , `BR_L1_PASSAPORTE` , `BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO` , `BR_L1_CERTIDAO` , `BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO` , `BR_L1_CHASSI` , `BR_L1_IMOVEL` , `BR_L1_CONTRATO` , `BR_L1_USUARIO` , `BR_SAUDE_IDENTIFICADOR` , `BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME` , `BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` , `BR_NOMES` , `BR_SOBRENOMES` , `BR_NOME_COMPLETO` , `BR_EMAIL` , `BR_CHAVE_PIX` , `BR_PLACA` , `BR_ETNIA` , `BR_RELIGIAO` , `BR_OPINIAO_POLITICA` , `BR_ORIENTACAO_SEXUAL` , `BR_IDENTIDADE_GENERO` , `BR_MEDICAMENTO` , `BR_DEFICIENCIA` , `BR_SAUDE_OCUPACIONAL` , `BR_PROGRAMA_SOCIAL` , `BR_MORADIA` , `BR_ANTECEDENTES` , `BR_PROCESSO`

CONFIGURACIÓN

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| characterGroups    | 0123456789 AEIOU BCFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou<br>bcdfghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÖÀ áéíóúâêôãöà |
| caseSensitive      | sí                                                                                            |
| minMaskedPositions | 0                                                                                             |

**BR\_CM\_DIGITOS** CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `BR_L1_RG` , `BR_L1_CONTA_BANCARIA` , `BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL` , `BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO` , `BR_CPF_DV1` , `BR_CPF` , `BR_CNPJ` , `BR_TITULO_CORPO` , `BR_TITULO` , `BR_PIS_CORPO` , `BR_PIS` , `BR_REGISTRO_PROFISSIONAL` , `BR_TELEFONE` , `BR_PLACA` , `BR_RENAVAM_VALIDO` , `BR_RENAVAM` , `BR_COORDENADA` , `BR_ANO` , `BR_IDADE` , `BR_OCUPACAO_OU_CBO` , `BR_CNS` , `BR_CREDITO` , `BR_PROCESSO`

CONFIGURACIÓN

|                    |            |
|--------------------|------------|
| characterGroups    | 0123456789 |
| caseSensitive      | sí         |
| minMaskedPositions | 0          |

**BR\_CM\_DIGITOS\_LETRAS** CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `BR_CNPJ_RAIZ` , `BR_PLACA`

CONFIGURACIÓN

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| characterGroups    | 0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
| caseSensitive      | sí                                    |
| minMaskedPositions | 0                                     |

**BR\_CM\_HEX** CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `BR_L1_DISPOSITIVO` , `BR_CHAVE_PIX` , `BR_IP`

CONFIGURACIÓN

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| characterGroups    | 0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz<br>GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
| caseSensitive      | sí                                                                    |
| minMaskedPositions | 0                                                                     |

BR\_CNPJ REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_CM\_DIGITOS .

Usado por: BR\_L1\_CNPJ , BR\_CHAVE\_PIX

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| ( [0-9A-Z]{2}\. [0-9A-Z]{3}\. [0-9A-Z]{3} / [0-9A-Z]{4}-\d{2} ) | BR_CNPJ_VALIDO       |
| ( [0-9A-Z]{12}\d{2} )                                           | BR_CNPJ_VALIDO       |
| ( \d{3}\. \d{3}\. \d{3}-\d{2}   \d{9}-\d{2} )                   | BR_CPF_VALIDO        |
| ( \d{3,13} )                                                    | BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS |
| si no                                                           | BR_CM_DIGITOS        |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_CNPJ\_DV1 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CNPJ\_RAIZ y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

Usado por: BR\_CNPJ\_VALIDO , BR\_CNPJ\_VALIDO\_ZEROS

CONFIGURACIÓN

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| weightList                               | 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 |
| modulusNumber                            | 11                      |
| checkDigitIndex                          | 12                      |
| numDigitsForCheckdigitCalculation        | 12                      |
| calculateChecksumRightToLeft             | no                      |
| numericAlgorithm                         | BR_CNPJ_RAIZ            |
| alphaNumericAlgorithm                    | BR_CNPJ_RAIZ            |
| preserveRegex                            | [.\-/]                  |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | ASCII_VALUE_MINUS_48    |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR                   |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling   | FALLBACK                |
| inputHandlingConfig.padCharacter         | 0                       |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace       | sí                      |

BR\_CNPJ\_RAIZ REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_CNPJ\_DV1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ( [0-9A-Z]{2}\. ? [0-9A-Z]{3}\. ? [0-9A-Z]{3} ) ( / ? [0-9A-Z]{4} ) | BR_CM_DIGITOS_LETRAS . conserva |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| si no                | conserva |
| <b>CONFIGURACIÓN</b> |          |
| trimInput            | sí       |
| requireMask          | no       |

**BR\_CNPJ\_VALIDO** CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `BR_CNPJ_DV1` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_CPF` , `BR_CNPJ`

**CONFIGURACIÓN**

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| weightList                               | 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 |
| modulusNumber                            | 11                        |
| checkDigitIndex                          | 13                        |
| numDigitsForCheckdigitCalculation        | 13                        |
| calculateChecksumRightToLeft             | no                        |
| numericAlgorithm                         | BR_CNPJ_DV1               |
| alphaNumericAlgorithm                    | BR_CNPJ_DV1               |
| preserveRegex                            | [.\-/]                    |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | ASCII_VALUE_MINUS_48      |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR                     |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling   | FALLBACK                  |
| inputHandlingConfig.padCharacter         | 0                         |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace       | sí                        |

**BR\_CNPJ\_VALIDO\_ZEROS** CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `BR_CNPJ_DV1` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_CPF` , `BR_CNPJ`

**CONFIGURACIÓN**

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| weightList                               | 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 |
| modulusNumber                            | 11                        |
| checkDigitIndex                          | 13                        |
| numDigitsForCheckdigitCalculation        | 13                        |
| calculateChecksumRightToLeft             | no                        |
| numericAlgorithm                         | BR_CNPJ_DV1               |
| alphaNumericAlgorithm                    | BR_CNPJ_DV1               |
| preserveRegex                            | [.\-/]                    |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | ASCII_VALUE_MINUS_48      |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR                     |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling   | PAD_LEFT                  |
| inputHandlingConfig.padCharacter         | 0                         |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace       | sí                        |

**BR\_CNS** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS` .

Usado por: BR\_SAUDE\_CNS

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| ([12]\d{14})    | BR_CNS_VALIDO            |
| ([789])(\d{14}) | conserva · BR_CM_DIGITOS |
| si no           | BR_CM_DIGITOS            |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_CNS\_CORPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_CNS\_VALIDO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| (\d{11})(\d{4}) | BR_PIS_VALIDO · reemplaza por 0000 |
| si no           | conserva                           |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_CNS\_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica BR\_CNS\_DV\_P1 → BR\_CNS\_DV\_P2 → BR\_CNS\_DV\_P3 → BR\_CNS\_DV\_P4 → BR\_CNS\_DV\_P5 → BR\_CNS\_DV\_P6 , en este orden.

Usado por: BR\_CNS\_VALIDO

CONFIGURACIÓN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| algorithmReferences[1] | BR_CNS_DV_P1 |
| algorithmReferences[2] | BR_CNS_DV_P2 |
| algorithmReferences[3] | BR_CNS_DV_P3 |
| algorithmReferences[4] | BR_CNS_DV_P4 |
| algorithmReferences[5] | BR_CNS_DV_P5 |
| algorithmReferences[6] | BR_CNS_DV_P6 |

BR\_CNS\_DV\_P1 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_CNS\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| (.{0})(.{2})(.*) | conserva · BR_CNS_DV_T1 · conserva |
| si no            | conserva                           |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_CNS\_DV\_P2 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_CNS\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| (.{2})(.{3})(.*) | conserva · BR_CNS_DV_T2 · conserva |
| si no            | conserva                           |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_CNS\_DV\_P3 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_CNS\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| (.{4})(.{3})(.*) | conserva · BR_CNS_DV_T3 · conserva |
| si no            | conserva                           |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_CNS\_DV\_P4 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_CNS\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| (.{6})(.{3})(.*) | conserva · BR_CNS_DV_T4 · conserva |
| si no            | conserva                           |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_CNS\_DV\_P5 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_CNS\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| (.{8})(.{3})(.*) | conserva · BR_CNS_DV_T5 · conserva |
| si no            | conserva                           |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_CNS\_DV\_P6 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_CNS\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| (.{10})(.{6})(.*) | conserva · BR_CNS_DV_T6 · conserva |
| si no             | conserva                           |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_CNS\_DV\_T1 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-cns-dv-1.txt` (100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: BR\_CNS\_DV\_P1

CONFIGURACIÓN

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| lookupFile     | br-cns-dv-1.txt |
| delimiter      | ,               |
| caseSensitive  | sí              |
| trimWhitespace | sí              |

BR\_CNS\_DV\_T2 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-cns-dv-2.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: BR\_CNS\_DV\_P2

CONFIGURACIÓN

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| lookupFile     | br-cns-dv-2.txt |
| delimiter      | ,               |
| caseSensitive  | sí              |
| trimWhitespace | sí              |

BR\_CNS\_DV\_T3 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-cns-dv-3.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: BR\_CNS\_DV\_P3

CONFIGURACIÓN

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| lookupFile     | br-cns-dv-3.txt |
| delimiter      | ,               |
| caseSensitive  | sí              |
| trimWhitespace | sí              |

BR\_CNS\_DV\_T4 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-cns-dv-4.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: BR\_CNS\_DV\_P4

CONFIGURACIÓN

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| lookupFile    | br-cns-dv-4.txt |
| delimiter     | ,               |
| caseSensitive | sí              |

|                |    |
|----------------|----|
| trimWhitespace | sí |
|----------------|----|

#### BR\_CNS\_DV\_T5 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-cns-dv-5.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `BR_CNS_DV_P5`

##### CONFIGURACIÓN

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| lookupFile     | <code>br-cns-dv-5.txt</code> |
| delimiter      | ,                            |
| caseSensitive  | sí                           |
| trimWhitespace | sí                           |

#### BR\_CNS\_DV\_T6 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-cns-dv-6.txt` (110 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `BR_CNS_DV_P6`

##### CONFIGURACIÓN

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| lookupFile     | <code>br-cns-dv-6.txt</code> |
| delimiter      | ,                            |
| caseSensitive  | sí                           |
| trimWhitespace | sí                           |

#### BR\_CNS\_VALIDO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `BR_CNS_CORPO` → `BR_CNS_DV`, en este orden.

Usado por: `BR_CNS`

##### CONFIGURACIÓN

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| algorithmReferences[1] | <code>BR_CNS_CORPO</code> |
| algorithmReferences[2] | <code>BR_CNS_DV</code>    |

#### BR\_CODIGO\_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-codigos-municipio-generalizados.txt` (7720 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO`

##### CONFIGURACIÓN

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| lookupFile     | <code>br-codigos-municipio-generalizados.txt</code> |
| delimiter      | ,                                                   |
| caseSensitive  | sí                                                  |
| trimWhitespace | sí                                                  |

#### BR\_CONTAGEM\_LIMITADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_L2_DEPENDENTES`

##### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <code>([0-5])</code> | conserva                     |
| <code>(\d+)</code>   | reemplaza por <code>5</code> |

|       |          |
|-------|----------|
| si no | conserva |
|-------|----------|

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_L1\_GEOLOCALIZACAO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                                          |                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+) | conserva · BR_CM_DIGITOS · conserva · conserva · BR_CM_DIGITOS |
| (-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)                                   | conserva · BR_CM_DIGITOS                                       |
| si no                                                    | conserva                                                       |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_CPF REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_CM\_DIGITOS .

Usado por: BR\_L1\_CPF , BR\_CHAVE\_PIX

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| (\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}-?\d{2})                            | BR_CPF_VALIDO        |
| (\d{3},10)                                                | BR_CPF_VALIDO_ZEROS  |
| ([0-9A-Z]{2}\.[0-9A-Z]{3}\.[0-9A-Z]{3}/[0-9A-Z]{4}-\d{2}) | BR_CNPJ_VALIDO       |
| ([0-9A-Z]{12}\d{2})                                       | BR_CNPJ_VALIDO       |
| (\d{12},13)                                               | BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS |
| si no                                                     | BR_CM_DIGITOS        |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_CPF\_DV1 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CM\_DIGITOS y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .

Usado por: BR\_CPF\_VALIDO , BR\_CPF\_VALIDO\_ZEROS

CONFIGURACIÓN

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| weightList                        | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 |
| modulusNumber                     | 11                 |
| checkDigitIndex                   | 9                  |
| numDigitsForCheckdigitCalculation | 9                  |
| calculateChecksumRightToLeft      | no                 |
| numericAlgorithm                  | BR_CM_DIGITOS      |
| alphaNumericAlgorithm             | BR_CM_DIGITOS      |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| preserveRegex                            | [.\-/]   |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | STANDARD |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR    |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling   | FALLBACK |
| inputHandlingConfig.padCharacter         | 0        |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace       | sí       |

**BR\_CPF\_VALIDO** CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CPF\_DV1 y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .

Usado por: BR\_CPF , BR\_CNPJ

**CONFIGURACIÓN**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| weightList                               | 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 |
| modulusNumber                            | 11                    |
| checkDigitIndex                          | 10                    |
| numDigitsForCheckdigitCalculation        | 10                    |
| calculateChecksumRightToLeft             | no                    |
| numericAlgorithm                         | BR_CPF_DV1            |
| alphaNumericAlgorithm                    | BR_CPF_DV1            |
| preserveRegex                            | [.\-/]                |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | STANDARD              |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR                 |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling   | FALLBACK              |
| inputHandlingConfig.padCharacter         | 0                     |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace       | sí                    |

**BR\_CPF\_VALIDO\_ZEROS** CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CPF\_DV1 y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .

Usado por: BR\_CPF

**CONFIGURACIÓN**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| weightList                               | 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 |
| modulusNumber                            | 11                    |
| checkDigitIndex                          | 10                    |
| numDigitsForCheckdigitCalculation        | 10                    |
| calculateChecksumRightToLeft             | no                    |
| numericAlgorithm                         | BR_CPF_DV1            |
| alphaNumericAlgorithm                    | BR_CPF_DV1            |
| preserveRegex                            | [.\-/]                |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | STANDARD              |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR                 |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling   | PAD_LEFT              |
| inputHandlingConfig.padCharacter         | 0                     |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace       | sí                    |

**BR\_CREDITO** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_SITUACAO\_CREDITO .

Usado por: BR\_FIN\_CREDITO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| (\d{1,4})                                  | BR_CM_DIGITOS       |
| (?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01]) | BR_FLAG             |
| si no                                      | BR_SITUACAO_CREDITO |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**BR\_DATA\_EVENTO** DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: BR\_L2\_DATA\_EVENTO

CONFIGURACIÓN

|          |      |
|----------|------|
| minRange | -30  |
| maxRange | 30   |
| unit     | DAYS |
| roll     | no   |

**BR\_DATA\_NASCIMENTO** DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: BR\_L2\_DATA\_NASCIMENTO

CONFIGURACIÓN

|          |      |
|----------|------|
| minRange | -60  |
| maxRange | 60   |
| unit     | DAYS |
| roll     | no   |

**BR\_DECIL** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de br-decil.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_FAIXA\_RENDA

CONFIGURACIÓN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| lookupFile                 | br-decil.txt   |
| hashMethod                 | SHA256         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | no             |
| trimWhitespaceFromInput    | sí             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí             |

**BR\_DECIL\_ALTO** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de br-decil-alto.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_FAIXA\_RENDA

| CONFIGURACIÓN              |                   |
|----------------------------|-------------------|
| lookupFile                 | br-decil-alto.txt |
| hashMethod                 | SHA256            |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT    |
| inputCaseSensitive         | no                |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                |

**BR\_DEFICIENCIA** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_DEFICIENCIA\_LISTA .

Usado por: BR\_SAUDE\_DEFICIENCIA

| PATRONES, PROBADOS EN ORDEN                |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| (?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01]) | BR_FLAG              |
| (\d{1,6})                                  | BR_CM_ALFANUM        |
| si no                                      | BR_DEFICIENCIA_LISTA |

| CONFIGURACIÓN |    |
|---------------|----|
| trimInput     | sí |
| requireMask   | no |

**BR\_DEFICIENCIA\_LISTA** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de br-deficiencias.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_DEFICIENCIA

| CONFIGURACIÓN              |                     |
|----------------------------|---------------------|
| lookupFile                 | br-deficiencias.txt |
| hashMethod                 | SHA256              |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT      |
| inputCaseSensitive         | no                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                  |

**BR\_DIAGNOSTICO** REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_DIAGNOSTICO\_TEXTO .

Usado por: BR\_SAUDE\_DIAGNOSTICO

| PATRONES, PROBADOS EN ORDEN                |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| ([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})             | BR_CID10_DECIMAL     |
| ([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})                    | BR_CID10             |
| (?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01]) | BR_FLAG              |
| si no                                      | BR_DIAGNOSTICO_TEXTO |

| CONFIGURACIÓN |    |
|---------------|----|
| trimInput     | sí |
| requireMask   | no |

**BR\_DIAGNOSTICO\_TEXTO** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `br-diagnostics.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| lookupFile                 | br-diagnostics.txt |
| hashMethod                 | SHA256             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT     |
| inputCaseSensitive         | no                 |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                 |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                 |

**BR\_EMAIL** REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM` .

Usado por: `BR_L1_EMAIL` , `BR_CHAVE_PIX`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                                                                 |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>( ([^@\\s]+)@([ ^@\\s]+)\\.([A-Za-z]{2,24})(?:\\.([A-Za-z]{2})?)?)</code> | <code>BR_CM_ALFANUM</code> · <code>BR_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>test</code> |
| si no                                                                           | <code>BR_CM_ALFANUM</code>                                                                |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**BR\_EMPREGADOR** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `br-empleados.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_L2_EMPREGADOR`

CONFIGURACIÓN

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| lookupFile                 | br-empleados.txt |
| hashMethod                 | SHA256           |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT   |
| inputCaseSensitive         | no               |
| trimWhitespaceFromInput    | sí               |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí               |

**BR\_ENDERECO** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `br-enderecos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_L1_ENDERECO`

CONFIGURACIÓN

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | br-enderecos.txt     |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | no                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                   |

**BR\_ESCOLA** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `br-escolas.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_L2_ESCOLA`

CONFIGURACIÓN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| lookupFile                 | br-escolas.txt |
| hashMethod                 | SHA256         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | no             |
| trimWhitespaceFromInput    | sí             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí             |

**BR\_ESCOLARIDADE** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`BR_ESCOLARIDADE_LISTA` .

Usado por: `BR_L2_ESCOLARIDADE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>(?i)(sim n[aão] true false yes no [sny01])</code> | <code>BR_FLAG</code>                |
| <code>(\d{1,6})</code>                                  | <code>BR_ESCOLARIDADE_CODIGO</code> |
| si no                                                   | <code>BR_ESCOLARIDADE_LISTA</code>  |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**BR\_ESCOLARIDADE\_CODIGO** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `br-escolaridade-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_ESCOLARIDADE`

CONFIGURACIÓN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| lookupFile                 | br-escolaridade-codigos.txt |
| hashMethod                 | SHA256                      |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT              |
| inputCaseSensitive         | no                          |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                          |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                          |

**BR\_ESCOLARIDADE\_LISTA** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `br-escolaridade.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_ESCOLARIDADE`

CONFIGURACIÓN

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| lookupFile              | br-escolaridade.txt |
| hashMethod              | SHA256              |
| maskedValueCase         | PRESERVE_INPUT      |
| inputCaseSensitive      | no                  |
| trimWhitespaceFromInput | sí                  |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |
|----------------------------|----|

**BR\_ESTADO\_CIVIL** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_ESTADO\_CIVIL\_LISTA .

Usado por: BR\_L2\_ESTADO\_CIVIL

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| (?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01]) | BR_FLAG                |
| (\d{1,6})                                  | BR_ESTADO_CIVIL_CODIGO |
| si no                                      | BR_ESTADO_CIVIL_LISTA  |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**BR\_ESTADO\_CIVIL\_CODIGO** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de br-estado-civil-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_ESTADO\_CIVIL

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| lookupFile                 | br-estado-civil-codigos.txt |
| hashMethod                 | SHA256                      |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT              |
| inputCaseSensitive         | no                          |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                          |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                          |

**BR\_ESTADO\_CIVIL\_LISTA** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de br-estado-civil.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_ESTADO\_CIVIL

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| lookupFile                 | br-estado-civil.txt |
| hashMethod                 | SHA256              |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT      |
| inputCaseSensitive         | no                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                  |

**BR\_ETNIA** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_ETNIA\_LISTA .

Usado por: BR\_L3\_ETNIA

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| (?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01]) | BR_FLAG        |
| (\d{1,6})                                  | BR_CM_ALFANUM  |
| si no                                      | BR_ETNIA_LISTA |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_ETNIA\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `br-etnias.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_ETNIA`

CONFIGURACIÓN

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| lookupFile                 | <code>br-etnias.txt</code> |
| hashMethod                 | SHA256                     |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT             |
| inputCaseSensitive         | no                         |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                         |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                         |

BR\_FAIXA\_CADUNICO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `br-faixas-cadunico.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_FAIXA_RENDA`

CONFIGURACIÓN

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| lookupFile                 | <code>br-faixas-cadunico.txt</code> |
| hashMethod                 | SHA256                              |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE                |
| inputCaseSensitive         | no                                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                                  |

BR\_FAIXA\_RENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`BR_FAIXA_CADUNICO` .

Usado por: `BR_FIN_FAIXA_RENDA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                                         |                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <code>(([1-5]))</code>                                  | <code>BR_QUINTIL</code>                  |
| <code>(([6-9] 10))</code>                               | <code>BR_DECIL_ALTO</code>               |
| <code>(?i)(decil\s*)(\d{1,2})</code>                    | conserva · <code>BR_DECIL</code>         |
| <code>(?i)(quintil\s*)([1-5])</code>                    | conserva · <code>BR_QUINTIL</code>       |
| <code>(?i)(classe\s*)?(A B1 B2 C1 C2 D-E DE D E)</code> | conserva · <code>BR_CLASSE_SOCIAL</code> |
| si no                                                   | <code>BR_FAIXA_CADUNICO</code>           |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` , `BR_ESTADO_CIVIL` , `BR_ESCOLARIDADE` , `BR_RACA_COR` , `BR_ETNIA` , `BR_RELIGIAO` , `BR_OPINIAO_POLITICA` , `BR_PARTIDO` , `BR_ORIENTACAO_SEXUAL` , `BR_IDENTIDADE_GENERO` , `BR_DIAGNOSTICO` , `BR_MEDICAMENTO` ,

BR\_DEFICIENCIA , BR\_SAUDE\_OCUPACIONAL , BR\_CREDITO , BR\_BENEFICIO\_INSS , BR\_PROGRAMA\_SOCIAL , BR\_MORADIA , BR\_ANTECEDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| (?i)(sim n[año]) | BR_FLAG_SIM_NAO    |
| (?i)(true false) | BR_FLAG_TRUE_FALSE |
| (?i)(yes no)     | BR_FLAG_YES_NO     |
| (?i)([sn])       | BR_FLAG_S_N        |
| (?i)([yn])       | BR_FLAG_Y_N        |
| ([01])           | BR_FLAG_0_1        |
| si no            | conserva           |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_FLAG

CONFIGURACIÓN

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| lookupFile                 | br-flag-0-1.txt |
| hashMethod                 | SHA256          |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT  |
| inputCaseSensitive         | no              |
| trimWhitespaceFromInput    | sí              |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí              |

BR\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_FLAG

CONFIGURACIÓN

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| lookupFile                 | br-flag-s-n.txt |
| hashMethod                 | SHA256          |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT  |
| inputCaseSensitive         | no              |
| trimWhitespaceFromInput    | sí              |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí              |

BR\_FLAG\_SIM\_NAO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-flag-sim-nao.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_FLAG

CONFIGURACIÓN

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| lookupFile         | br-flag-sim-nao.txt |
| hashMethod         | SHA256              |
| maskedValueCase    | PRESERVE_INPUT      |
| inputCaseSensitive | no                  |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| trimWhitespaceFromInput    | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

**BR\_FLAG\_TRUE\_FALSE** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_FLAG`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| lookupFile                 | br-flag-true-false.txt |
| hashMethod                 | SHA256                 |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT         |
| inputCaseSensitive         | no                     |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                     |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                     |

**BR\_FLAG\_Y\_N** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_FLAG`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| lookupFile                 | br-flag-y-n.txt |
| hashMethod                 | SHA256          |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT  |
| inputCaseSensitive         | no              |
| trimWhitespaceFromInput    | sí              |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí              |

**BR\_FLAG\_YES\_NO** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_FLAG`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| lookupFile                 | br-flag-yes-no.txt |
| hashMethod                 | SHA256             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT     |
| inputCaseSensitive         | no                 |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                 |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                 |

**BR\_IDADE** REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_L2_IDADE`

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <code>(\d{3,})</code>             | reemplaza por <code>90</code>                    |
| <code>([1-9])(\d)([.,]\d+)</code> | conserva · <code>BR_CM_DIGITOS</code> · conserva |
| <code>([1-9])(\d)</code>          | conserva · <code>BR_CM_DIGITOS</code>            |
| <code>(\d)</code>                 | <code>BR_CM_DIGITOS</code>                       |

|       |          |
|-------|----------|
| si no | conserva |
|-------|----------|

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_IDENTIDADE\_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_IDENTIDADE\_GENERO\_LISTA .

Usado por: BR\_L3\_IDENTIDADE\_GENERO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| (?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01]) | BR_FLAG                    |
| (\d{1,6})                                  | BR_CM_ALFANUM              |
| si no                                      | BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_IDENTIDADE\_GENERO\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de br-identidades-genero.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_IDENTIDADE\_GENERO

CONFIGURACIÓN

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| lookupFile                 | br-identidades-genero.txt |
| hashMethod                 | SHA256                    |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT            |
| inputCaseSensitive         | no                        |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                        |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                        |

BR\_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_CM\_HEX .

Usado por: BR\_L1\_IP

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3}) | BR_OCTETO · BR_OCTETO · BR_OCTETO · BR_OCTETO |
| si no                                         | BR_CM_HEX                                     |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_MEDICAMENTO\_LISTA .

Usado por: BR\_SAUDE\_MEDICAMENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| (?i)(sim n[aa]o true false yes no [sny01]) | BR_FLAG              |
| (\d{1,6})                                  | BR_CM_ALFANUM        |
| si no                                      | BR_MEDICAMENTO_LISTA |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_MEDICAMENTO\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de br-medicamentos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_MEDICAMENTO

CONFIGURACIÓN

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| lookupFile                 | br-medicamentos.txt |
| hashMethod                 | SHA256              |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT      |
| inputCaseSensitive         | no                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                  |

BR\_MORADIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_MORADIA\_LISTA .

Usado por: BR\_FIN\_MORADIA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| (?i)(sim n[aa]o true false yes no [sny01]) | BR_FLAG          |
| (\d{1,6})                                  | BR_CM_ALFANUM    |
| si no                                      | BR_MORADIA_LISTA |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_MORADIA\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de br-condicoes-moradia.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_MORADIA

CONFIGURACIÓN

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| lookupFile                 | br-condicoes-moradia.txt |
| hashMethod                 | SHA256                   |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT           |
| inputCaseSensitive         | no                       |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                       |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                       |

**BR\_MUNICIPIO** DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-municipios-generalizados.txt` (55.203 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `BR_L2_MUNICIPIO`

CONFIGURACIÓN

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| lookupFile     | br-municipios-generalizados.txt |
| delimiter      |                                 |
| caseSensitive  | sí                              |
| trimWhitespace | sí                              |

**BR\_NACIONALIDADE** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `br-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_L2_NACIONALIDADE`

CONFIGURACIÓN

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| lookupFile                 | br-nacionalidades.txt |
| hashMethod                 | SHA256                |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT        |
| inputCaseSensitive         | no                    |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                    |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                    |

**BR\_NOME** NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 895 nombres de `br-nomes.txt`.

Usado por: `BR_PALAVRA_NOME`

CONFIGURACIÓN

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| lookupFile         | br-nomes.txt   |
| maskedValueCase    | PRESERVE_INPUT |
| filterAccent       | sí             |
| inputCaseSensitive | no             |

**BR\_NOME\_COMPLETO** REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `BR_L1_NOME_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                               |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( [^,]+ ),\s*(.+)                             | BR_SOBRENOMES . BR_NOMES                                                                               |
| (\S+)                                         | BR_PALAVRA_NOME                                                                                        |
| (\S+)\s+(\S+)                                 | BR_PALAVRA_NOME . BR_PALAVRA_SOBRENOME                                                                 |
| (\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)                         | BR_PALAVRA_NOME . BR_PALAVRA_SOBRENOME . BR_PALAVRA_SOBRENOME                                          |
| (\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)                 | BR_PALAVRA_NOME . BR_PALAVRA_NOME . BR_PALAVRA_SOBRENOME . BR_PALAVRA_SOBRENOME                        |
| (\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)         | BR_PALAVRA_NOME . BR_PALAVRA_NOME . BR_PALAVRA_SOBRENOME . BR_PALAVRA_SOBRENOME                        |
| (\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+) | BR_PALAVRA_NOME . BR_PALAVRA_NOME . BR_PALAVRA_SOBRENOME . BR_PALAVRA_SOBRENOME . BR_PALAVRA_SOBRENOME |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| si no                | BR_CM_ALFANUM |
| <b>CONFIGURACIÓN</b> |               |
| trimInput            | sí            |
| requireMask          | no            |

**BR\_NOMES** REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_CM\_ALFANUM .

Usado por: BR\_L1\_NOME , BR\_NOME\_COMPLETO

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| (\S+)                 | BR_PALAVRA_NOME                                     |
| (\S+)\s+(\S+)         | BR_PALAVRA_NOME · BR_PALAVRA_NOME                   |
| (\S+)\s+(\S+)\s+(\S+) | BR_PALAVRA_NOME · BR_PALAVRA_NOME · BR_PALAVRA_NOME |
| si no                 | BR_CM_ALFANUM                                       |

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>CONFIGURACIÓN</b> |    |
| trimInput            | sí |
| requireMask          | no |

**BR\_OCTETO** NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: BR\_IP

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>CONFIGURACIÓN</b> |     |
| minValue             | 1   |
| maxValue             | 254 |

**BR\_OCUPACAO** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de br-ocupacoes.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_OCUPACAO\_OU\_CB0

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>CONFIGURACIÓN</b>       |                  |
| lookupFile                 | br-ocupacoes.txt |
| hashMethod                 | SHA256           |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT   |
| inputCaseSensitive         | no               |
| trimWhitespaceFromInput    | sí               |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí               |

**BR\_OCUPACAO\_OU\_CB0** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_OCUPACAO .

Usado por: BR\_L2\_OCUPACAO

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| (\d{6})         | BR_CB0                        |
| (\d{4})-(\d{2}) | BR_CM_DIGITOS · BR_CM_DIGITOS |
| si no           | BR_OCUPACAO                   |

| CONFIGURACIÓN |    |
|---------------|----|
| trimInput     | sí |
| requireMask   | no |

**BR\_OPINIAO\_POLITICA** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_OPINIAO\_POLITICA\_LISTA .

Usado por: BR\_L3\_OPINIAO\_POLITICA

| PATRONES, PROBADOS EN ORDEN                |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| (?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01]) | BR_FLAG                   |
| (\d{1,6})                                  | BR_CM_ALFANUM             |
| si no                                      | BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA |

| CONFIGURACIÓN |    |
|---------------|----|
| trimInput     | sí |
| requireMask   | no |

**BR\_OPINIAO\_POLITICA\_LISTA** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de br-opinioes-politicas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_OPINIAO\_POLITICA

| CONFIGURACIÓN              |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| lookupFile                 | br-opinioes-politicas.txt |
| hashMethod                 | SHA256                    |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT            |
| inputCaseSensitive         | no                        |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                        |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                        |

**BR\_ORIENTACAO\_SEXUAL** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_ORIENTACAO\_SEXUAL\_LISTA .

Usado por: BR\_L3\_ORIENTACAO\_SEXUAL

| PATRONES, PROBADOS EN ORDEN                |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| (?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01]) | BR_FLAG                    |
| (\d{1,6})                                  | BR_CM_ALFANUM              |
| si no                                      | BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA |

| CONFIGURACIÓN |    |
|---------------|----|
| trimInput     | sí |
| requireMask   | no |

**BR\_ORIENTACAO\_SEXUAL\_LISTA** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de br-orientacoes-sexuais.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_ORIENTACAO\_SEXUAL

| CONFIGURACIÓN |                            |
|---------------|----------------------------|
| lookupFile    | br-orientacoes-sexuais.txt |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| hashMethod                 | SHA256         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | no             |
| trimWhitespaceFromInput    | sí             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí             |

**BR\_PALAVRA\_NOME** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **BR\_NOME** .

Usado por: **BR\_NOMES** , **BR\_NOME\_COMPLETO**

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (?i)(d[aeo]s?<br> e di del della van von der du le la)                       | conserva       |
| (?i)(j[uú]nior jr\.<br> filho filha neto neta sobrinho segundo terce<br>iro) | conserva       |
| si no                                                                        | <b>BR_NOME</b> |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**BR\_PALAVRA\_SOBRENOME** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **BR\_SOBRENOME** .

Usado por: **BR\_SOBRENOMES** , **BR\_NOME\_COMPLETO**

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (?i)(d[aeo]s?<br> e di del della van von der du le la)                       | conserva            |
| (?i)(j[uú]nior jr\.<br> filho filha neto neta sobrinho segundo terce<br>iro) | conserva            |
| si no                                                                        | <b>BR_SOBRENOME</b> |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**BR\_PARTIDO** REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

**BR\_PARTIDO\_NOME** .

Usado por: **BR\_L3\_FILIACAO\_PARTIDARIA**

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| (?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01]) | <b>BR_FLAG</b>           |
| ([1-9]\d)                                  | <b>BR_PARTIDO_NUMERO</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (?i)                                                                                                                                                                                                                                                            | BR_PARTIDO_SIGLA |
| (MDB PDT PT PCdoB PSB PSDB AGIR MOBILIZA CIDA<br>DANIA PV AVANTE PP PSTU PCB PRTB DC PCO PODE <br>REPUBLICANOS PSOL PL PSD SOLIDARIEDADE NOVO R<br>EDE DEMOCRATA UP UNIAO PRD MISSAO UNIÃO MISSÃ<br>O PFL DEM PMDB PSL PTB PROS PSC PMN PTC PHS P<br>PS PR PRB) |                  |
| si no                                                                                                                                                                                                                                                           | BR_PARTIDO_NOME  |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_PARTIDO\_NOME SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 31 valores de `br-partidos-nomes.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_PARTIDO`

CONFIGURACIÓN

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| lookupFile                 | br-partidos-nomes.txt |
| hashMethod                 | SHA256                |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT        |
| inputCaseSensitive         | no                    |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                    |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                    |

BR\_PARTIDO\_NUMERO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `br-partidos-numeros.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_PARTIDO`

CONFIGURACIÓN

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| lookupFile                 | br-partidos-numeros.txt |
| hashMethod                 | SHA256                  |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT          |
| inputCaseSensitive         | no                      |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                      |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                      |

BR\_PARTIDO\_SIGLA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `br-partidos-siglas.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_PARTIDO`

CONFIGURACIÓN

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| lookupFile                 | br-partidos-siglas.txt |
| hashMethod                 | SHA256                 |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE   |
| inputCaseSensitive         | no                     |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                     |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                     |

**BR\_PATRIMONIO** NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 20.000 y 5.000.000.

Usado por: BR\_FIN\_PATRIMONIO

CONFIGURACIÓN

|          |         |
|----------|---------|
| minValue | 20000   |
| maxValue | 5000000 |

**BR\_PIS** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_CM\_DIGITOS .

Usado por: BR\_L1\_PIS\_NIS

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| (\d{3}\.?\d{5}\.?\d{2}-?\d) | BR_PIS_VALIDO       |
| (\d{9,10})                  | BR_PIS_VALIDO_ZEROS |
| si no                       | BR_CM_DIGITOS       |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**BR\_PIS\_CORPO** REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_PIS\_VALIDO , BR\_PIS\_VALIDO\_ZEROS

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| (\d)(.*) | conserva · BR_CM_DIGITOS |
| si no    | conserva                 |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**BR\_PIS\_VALIDO** CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_PIS\_CORPO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

Usado por: BR\_PIS , BR\_CNS\_CORPO

CONFIGURACIÓN

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| weightList                               | 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 |
| modulusNumber                            | 11                  |
| checkDigitIndex                          | 10                  |
| numDigitsForCheckdigitCalculation        | 10                  |
| calculateChecksumRightToLeft             | no                  |
| numericAlgorithm                         | BR_PIS_CORPO        |
| alphaNumericAlgorithm                    | BR_PIS_CORPO        |
| preserveRegex                            | [.\-/]              |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | STANDARD            |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR               |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| inputHandlingConfig.shortInputHandling | FALLBACK |
| inputHandlingConfig.padCharacter       | 0        |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace     | sí       |

**BR\_PIS\_VALIDO\_ZEROS** CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_PIS\_CORPO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2.

Usado por: BR\_PIS

**CONFIGURACIÓN**

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| weightList                               | 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 |
| modulusNumber                            | 11                  |
| checkDigitIndex                          | 10                  |
| numDigitsForCheckdigitCalculation        | 10                  |
| calculateChecksumRightToLeft             | no                  |
| numericAlgorithm                         | BR_PIS_CORPO        |
| alphaNumericAlgorithm                    | BR_PIS_CORPO        |
| preserveRegex                            | [.\-/]              |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | STANDARD            |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR               |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling   | PAD_LEFT            |
| inputHandlingConfig.padCharacter         | 0                   |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace       | sí                  |

**BR\_PLACA** REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_CM\_ALFANUM.

Usado por: BR\_L1\_PLACA

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>([A-Za-z]{3})(-?)(\d)([A-Za-z0-9])(\d{2})</code> | BR_CM_DIGITOS_LETRAS · conserva · BR_CM_DIGITOS ·<br>BR_CM_DIGITOS_LETRAS · BR_CM_DIGITOS |
| si no                                                  | BR_CM_ALFANUM                                                                             |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**BR\_PROCESO** REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_CM\_ALFANUM.

Usado por: BR\_PENAL\_PROCESO

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                                            |                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <code>(\d{7})(-?)(\d{2})(\.\d{4}\.\d\.\d{2}\.\d{4})</code> | BR_CM_DIGITOS · conserva · BR_CM_DIGITOS · conserva |
| si no                                                      | BR_CM_ALFANUM                                       |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**BR\_PROGRAMA\_SOCIAL** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_PROGRAMA\_SOCIAL\_LISTA .

Usado por: BR\_FIN\_PROGRAMA\_SOCIAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| (?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01]) | BR_FLAG                  |
| (\d{1,6})                                  | BR_CM_ALFANUM            |
| si no                                      | BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**BR\_PROGRAMA\_SOCIAL\_LISTA** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de br-programas-sociais.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_PROGRAMA\_SOCIAL

CONFIGURACIÓN

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| lookupFile                 | br-programas-sociais.txt |
| hashMethod                 | SHA256                   |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT           |
| inputCaseSensitive         | no                       |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                       |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                       |

**BR\_QUINTIL** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de br-quintil.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_FAIXA\_RENDA

CONFIGURACIÓN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| lookupFile                 | br-quintil.txt |
| hashMethod                 | SHA256         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | no             |
| trimWhitespaceFromInput    | sí             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí             |

**BR\_RACA\_COR** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_RACA\_COR\_LISTA .

Usado por: BR\_L3\_RACA\_COR

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| (?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01]) | BR_FLAG            |
| (\d{1,6})                                  | BR_RACA_COR_CODIGO |
| si no                                      | BR_RACA_COR_LISTA  |

## CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

## BR\_RACA\_COR\_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `br-raca-cor-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_RACA\_COR

## CONFIGURACIÓN

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| lookupFile                 | br-raca-cor-codigos.txt |
| hashMethod                 | SHA256                  |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT          |
| inputCaseSensitive         | no                      |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                      |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                      |

## BR\_RACA\_COR\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `br-raca-cor.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_RACA\_COR

## CONFIGURACIÓN

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| lookupFile                 | br-raca-cor.txt |
| hashMethod                 | SHA256          |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT  |
| inputCaseSensitive         | no              |
| trimWhitespaceFromInput    | sí              |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí              |

## BR\_REDIGIR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_L1\_CREDENCIAL, BR\_L3\_GENETICO, BR\_L3\_BIOMETRICO

## PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| (,+)  | cada carácter $\rightarrow X$ |
| si no | conserva                      |

## CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

## BR\_REGISTRO\_PROFISSIONAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR CM DIGITOS .

Usado por: BR\_L1\_REGISTRO\_PROFISSIONAL

## PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (?i)([A-Z]{2,6}\s*[-/]? \s*[A-Z]{2}\s*[-/]? \s*)(\d[\d.\-]*) (.*) | conserva · BR_CM_DIGITOS · conserva |
| (\d[\d.\-]*) (\s*[-/]? \s*[A-Za-z]{2})                            | BR_CM_DIGITOS · conserva            |
| si no                                                             | BR_CM_DIGITOS                       |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_RELIGIAO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_RELIGIAO\_LISTA .

Usado por: BR\_L3\_RELIGIAO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| (?i)(sim n[aã]o true false yes no [sny01]) | BR_FLAG           |
| (\d{1,6})                                  | BR_CM_ALFANUM     |
| si no                                      | BR_RELIGIAO_LISTA |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_RELIGIAO\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de br-religioes.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_RELIGIAO

CONFIGURACIÓN

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| lookupFile                 | br-religioes.txt |
| hashMethod                 | SHA256           |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT   |
| inputCaseSensitive         | no               |
| trimWhitespaceFromInput    | sí               |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí               |

BR\_RENAVAM REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_CM\_DIGITOS .

Usado por: BR\_L1\_RENAVAM

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|            |                   |
|------------|-------------------|
| (\d{9,11}) | BR_RENAVAM_VALIDO |
| si no      | BR_CM_DIGITOS     |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_RENAVAM\_VALIDO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con BR\_CM\_DIGITOS y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 .

Usado por: BR\_RENAVAM

CONFIGURACIÓN

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| weightList    | 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 |
| modulusNumber | 11                  |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| checkDigitIndex                          | 10            |
| numDigitsForCheckdigitCalculation        | 10            |
| calculateChecksumRightToLeft             | no            |
| numericAlgorithm                         | BR_CM_DIGITOS |
| alphaNumericAlgorithm                    | BR_CM_DIGITOS |
| preserveRegex                            | [.\-/]        |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | STANDARD      |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR         |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling   | PAD_LEFT      |
| inputHandlingConfig.padCharacter         | 0             |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace       | sí            |

**BR\_RENDA** NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1500 y 50.000.

Usado por: BR\_FIN\_RENDA

**CONFIGURACIÓN**

|          |       |
|----------|-------|
| minValue | 1500  |
| maxValue | 50000 |

**BR\_SAUDE\_OCUPACIONAL** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BR\_SAUDE\_OCUPACIONAL\_LISTA .

Usado por: BR\_SAUDE\_OCUPACIONAL

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| (?i)(sim n[aa]o true false yes no [sny01]) | BR_FLAG                    |
| (\d{1,6})                                  | BR_CM_ALFANUM              |
| si no                                      | BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**BR\_SAUDE\_OCUPACIONAL\_LISTA** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de br-aptidao.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_SAUDE\_OCUPACIONAL

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| lookupFile                 | br-aptidao.txt |
| hashMethod                 | SHA256         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | no             |
| trimWhitespaceFromInput    | sí             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí             |

**BR\_SEXO** REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_L2_SEX0`

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>(?i)(feminino masculino)</code> | <code>BR_SEX0_FEMININO_MASCULINO</code> |
| <code>(?i)(mulher homem)</code>       | <code>BR_SEX0_MULHER_HOMEM</code>       |
| <code>(?i)(fem masc)</code>           | <code>BR_SEX0_FEM_MASC</code>           |
| <code>(?i)(female male)</code>        | <code>BR_SEX0_FEMALE_MALE</code>        |
| <code>(?i)([fm])</code>               | <code>BR_SEX0_F_M</code>                |
| <code>([12])</code>                   | <code>BR_SEX0_1_2</code>                |
| si no                                 | conserva                                |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**BR\_SEX0\_1\_2 SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-1-2.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_SEX0`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| lookupFile                 | <code>br-sexo-1-2.txt</code> |
| hashMethod                 | SHA256                       |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT               |
| inputCaseSensitive         | no                           |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                           |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                           |

**BR\_SEX0\_F\_M SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-f-m.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_SEX0`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| lookupFile                 | <code>br-sexo-f-m.txt</code> |
| hashMethod                 | SHA256                       |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT               |
| inputCaseSensitive         | no                           |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                           |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                           |

**BR\_SEX0\_FEM\_MASC SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-fem-masc.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_SEX0`

**CONFIGURACIÓN**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| lookupFile              | <code>br-sexo-fem-masc.txt</code> |
| hashMethod              | SHA256                            |
| maskedValueCase         | PRESERVE_INPUT                    |
| inputCaseSensitive      | no                                |
| trimWhitespaceFromInput | sí                                |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |
|----------------------------|----|

**BR\_SEXO\_FEMALE\_MALE** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-female-male.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_SEX0`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| lookupFile                 | <code>br-sexo-female-male.txt</code> |
| hashMethod                 | <code>SHA256</code>                  |
| maskedValueCase            | <code>PRESERVE_INPUT</code>          |
| inputCaseSensitive         | <code>no</code>                      |
| trimWhitespaceFromInput    | <code>sí</code>                      |
| trimWhitespaceInLookupFile | <code>sí</code>                      |

**BR\_SEXO\_FEMININO\_MASCULINO** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-feminino-masculino.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_SEX0`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| lookupFile                 | <code>br-sexo-feminino-masculino.txt</code> |
| hashMethod                 | <code>SHA256</code>                         |
| maskedValueCase            | <code>PRESERVE_INPUT</code>                 |
| inputCaseSensitive         | <code>no</code>                             |
| trimWhitespaceFromInput    | <code>sí</code>                             |
| trimWhitespaceInLookupFile | <code>sí</code>                             |

**BR\_SEXO\_MULHER\_HOMEM** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-mulher-homem.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_SEX0`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| lookupFile                 | <code>br-sexo-mulher-homem.txt</code> |
| hashMethod                 | <code>SHA256</code>                   |
| maskedValueCase            | <code>PRESERVE_INPUT</code>           |
| inputCaseSensitive         | <code>no</code>                       |
| trimWhitespaceFromInput    | <code>sí</code>                       |
| trimWhitespaceInLookupFile | <code>sí</code>                       |

**BR\_SITUACAO\_CREDITO** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `br-situacoes-credito.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_CREDITO`

**CONFIGURACIÓN**

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| lookupFile              | <code>br-situacoes-credito.txt</code> |
| hashMethod              | <code>SHA256</code>                   |
| maskedValueCase         | <code>PRESERVE_INPUT</code>           |
| inputCaseSensitive      | <code>no</code>                       |
| trimWhitespaceFromInput | <code>sí</code>                       |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |
|----------------------------|----|

**BR\_SOBRENOME** NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 535 nombres de `br-sobrenomes.txt` .

Usado por: `BR_PALAVRA_SOBRENOME`

**CONFIGURACIÓN**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| lookupFile         | <code>br-sobrenomes.txt</code> |
| maskedValueCase    | <code>PRESERVE_INPUT</code>    |
| filterAccent       | sí                             |
| inputCaseSensitive | no                             |

**BR\_SOBRENOMES** REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM` .

Usado por: `BR_L1_SOBRENOME` , `BR_NOME_COMPLETO`

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                            |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>(\S+)</code>                         | <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code>                                                                                                             |
| <code>(\S+)\s+(\S+)</code>                 | <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code> · <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code>                                                                         |
| <code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>         | <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code> · <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code> · <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code>                                     |
| <code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code> | <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code> · <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code> · <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code> · <code>BR_PALAVRA_SOBRENOME</code> |
| si no                                      | <code>BR_CM_ALFANUM</code>                                                                                                                    |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**BR\_SUPRIMIR** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `br-nao--informado.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| lookupFile                 | <code>br-nao--informado.txt</code> |
| hashMethod                 | <code>SHA256</code>                |
| maskedValueCase            | <code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>  |
| inputCaseSensitive         | no                                 |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                                 |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                                 |

**BR\_TELEFONE** REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS` .

Usado por: `BR_L1_TELEFONE` , `BR_CHAVE_PIX`

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                                                                           |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>(\+?55\s)?(\(?0?\d{2}\)\)?\s?(9)(\d{4})</code><br><code>([\s\-]?)(\d{4})</code>     | <code>conserva</code> · <code>conserva</code> · <code>conserva</code> · <code>BR_CM_DIGITOS</code> · <code>conserva</code> · <code>BR_CM_DIGITOS</code> |
| <code>(\+?55\s)?(\(?0?\d{2}\)\)?\s?([2-5])(\d{3})</code><br><code>([\s\-]?)(\d{4})</code> | <code>conserva</code> · <code>conserva</code> · <code>conserva</code> · <code>BR_CM_DIGITOS</code> · <code>conserva</code> · <code>BR_CM_DIGITOS</code> |

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (9)(\d{4})([\s-]?)(\d{4})     | conserva · BR_CM_DIGITOS · conserva · BR_CM_DIGITOS |
| ([2-5])(\d{3})([\s-]?)(\d{4}) | conserva · BR_CM_DIGITOS · conserva · BR_CM_DIGITOS |
| si no                         | BR_CM_DIGITOS                                       |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**BR\_TEXTO\_LIVRE** FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 12 patrones por [DADO] , y los 3302 términos de br-texto-nomes.txt por [NOME] .

Usado por: BR\_L1\_TEXTO\_LIVRE , BR\_SAUDE\_TEXTO\_CLINICO

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| (?<![\d.-])\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2}(?![\d-])                                   |
| (?<!\d)\d{11}(?!\d)                                                             |
| (?<![\dA-Z,]) [0-9A-Z]{2}\. [0-9A-Z]{3}\. [0-9A-Z]{3} / [0-9A-Z]{4}-\d{2}(?!\d) |
| (?<!\d)\d{14}(?!\d)                                                             |
| [\w.+\\-]+@[\\w\\-]+(\\. [\\w\\-]+)+                                            |
| (?<![\d\\-])\((?\d{2})\)?-?9?\d{4}-\d{4}(?![\d\\-])                             |
| (?<![\d\\-])9\d{4}-\d{4}(?![\d\\-])                                             |
| (?<!\d)(\+?55)?\d{10,11}(?!\d)                                                  |
| (?<!\d)\d{13,19}(?!\d)                                                          |
| (?<!\d)\d{5}-\d{3}(?!\d)                                                        |
| (?<![A-Za-z]) [A-Z]{3}-?\d[A-Z0-9]\d{2}(?![A-Za-z\d])                           |
| (?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)                                              |

**CONFIGURACIÓN**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| regExRedactValue      | [DADO]             |
| lookupFile            | br-texto-nomes.txt |
| lookupFileRedactValue | [NOME]             |
| isDenyList            | sí                 |

**BR\_TIPO\_SANGUINEO** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de br-tipos-sanguineos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR\_SAUDE\_TIPO\_SANGUINEO

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| lookupFile                 | br-tipos-sanguineos.txt |
| hashMethod                 | SHA256                  |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE    |
| inputCaseSensitive         | no                      |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                      |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                      |

**BR\_TITULO** REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR\_CM\_DIGITOS .

Usado por: BR\_L1\_TITULO\_ELEITOR

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| (\d{12}) | BR_TITULO_VALIDO         |
| (\d{11}) | BR_TITULO_VALIDO_1_ZERO  |
| (\d{10}) | BR_TITULO_VALIDO_2_ZEROS |
| si no    | BR_CM_DIGITOS            |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_TITULO\_1\_ZERO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_TITULO\_VALIDO\_1\_ZERO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| (\d)(\d{10}) | BR_TITULO_1_ZERO_TABELA · conserva |
| si no        | conserva                           |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_TITULO\_1\_ZERO\_TABELA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en br-zeros-1.txt (10 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: BR\_TITULO\_1\_ZERO

CONFIGURACIÓN

|                |                |
|----------------|----------------|
| lookupFile     | br-zeros-1.txt |
| delimiter      | ,              |
| caseSensitive  | sí             |
| trimWhitespace | sí             |

BR\_TITULO\_2\_ZEROS REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_TITULO\_VALIDO\_2\_ZEROS

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| (\d)(\d{9}) | BR_TITULO_2_ZEROS_TABELA · conserva |
| si no       | conserva                            |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_TITULO\_2\_ZEROS\_TABELA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en br-zeros-2.txt (10 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: BR\_TITULO\_2\_ZEROS

CONFIGURACIÓN

|                |                |
|----------------|----------------|
| lookupFile     | br-zeros-2.txt |
| delimiter      | ,              |
| caseSensitive  | sí             |
| trimWhitespace | sí             |

BR\_TITULO\_CORPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_TITULO\_VALIDO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| (\d{8})(\d{2})(\d{2}) | BR_CM_DIGITOS · conserva · reemplaza por 00 |
| si no                 | conserva                                    |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_TITULO\_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica BR\_TITULO\_DV\_P1 → BR\_TITULO\_DV\_P2 → BR\_TITULO\_DV\_P3 → BR\_TITULO\_DV\_P4 → BR\_TITULO\_DV\_P5 , en este orden.

Usado por: BR\_TITULO\_VALIDO

CONFIGURACIÓN

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| algorithmReferences[1] | BR_TITULO_DV_P1 |
| algorithmReferences[2] | BR_TITULO_DV_P2 |
| algorithmReferences[3] | BR_TITULO_DV_P3 |
| algorithmReferences[4] | BR_TITULO_DV_P4 |
| algorithmReferences[5] | BR_TITULO_DV_P5 |

BR\_TITULO\_DV\_P1 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_TITULO\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| (.{0})(.{2})(.*) | conserva · BR_TITULO_DV_T1 · conserva |
| si no            | conserva                              |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_TITULO\_DV\_P2 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_TITULO\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| (.{2})(.{3})(.*) | conserva · BR_TITULO_DV_T2 · conserva |
| si no            | conserva                              |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_TITULO\_DV\_P3 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_TITULO\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| (.{4})(.{3})(.*) | conserva · BR_TITULO_DV_T3 · conserva |
| si no            | conserva                              |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_TITULO\_DV\_P4 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_TITULO\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| (.{6})(.{3})(.*) | conserva · BR_TITULO_DV_T4 · conserva |
| si no            | conserva                              |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_TITULO\_DV\_P5 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR\_TITULO\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| (.{8})(.{5})(.*) | conserva · BR_TITULO_DV_T5 · conserva |
| si no            | conserva                              |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

BR\_TITULO\_DV\_T1 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en br-titulo-dv-1.txt (100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: BR\_TITULO\_DV\_P1

CONFIGURACIÓN

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| lookupFile     | br-titulo-dv-1.txt |
| delimiter      | ,                  |
| caseSensitive  | sí                 |
| trimWhitespace | sí                 |

**BR\_TITULO\_DV\_T2 DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `br-titulo-dv-2.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `BR_TITULO_DV_P2`

**CONFIGURACIÓN**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| lookupFile     | br-titulo-dv-2.txt |
| delimiter      | ,                  |
| caseSensitive  | sí                 |
| trimWhitespace | sí                 |

**BR\_TITULO\_DV\_T3 DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `br-titulo-dv-3.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `BR_TITULO_DV_P3`

**CONFIGURACIÓN**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| lookupFile     | br-titulo-dv-3.txt |
| delimiter      | ,                  |
| caseSensitive  | sí                 |
| trimWhitespace | sí                 |

**BR\_TITULO\_DV\_T4 DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `br-titulo-dv-4.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `BR_TITULO_DV_P4`

**CONFIGURACIÓN**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| lookupFile     | br-titulo-dv-4.txt |
| delimiter      | ,                  |
| caseSensitive  | sí                 |
| trimWhitespace | sí                 |

**BR\_TITULO\_DV\_T5 DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `br-titulo-dv-5.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `BR_TITULO_DV_P5`

**CONFIGURACIÓN**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| lookupFile     | br-titulo-dv-5.txt |
| delimiter      | ,                  |
| caseSensitive  | sí                 |
| trimWhitespace | sí                 |

**BR\_TITULO\_VALIDO STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica `BR_TITULO_CORPO` → `BR_TITULO_DV`, en este orden.

Usado por: `BR_TITULO_VALIDO_1_ZERO`, `BR_TITULO_VALIDO_2_ZEROS`, `BR_TITULO`

**CONFIGURACIÓN**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| algorithmReferences[1] | BR_TITULO_CORPO |
|------------------------|-----------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| algorithmReferences[2] | BR_TITULO_DV |
|------------------------|--------------|

**BR\_TITULO\_VALIDO\_1\_ZERO** STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica BR\_TITULO\_1\_ZERO → BR\_TITULO\_VALIDO , en este orden.

Usado por: BR\_TITULO

**CONFIGURACIÓN**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| algorithmReferences[1] | BR_TITULO_1_ZERO |
| algorithmReferences[2] | BR_TITULO_VALIDO |

**BR\_TITULO\_VALIDO\_2\_ZEROS** STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica BR\_TITULO\_2\_ZEROS → BR\_TITULO\_VALIDO , en este orden.

Usado por: BR\_TITULO

**CONFIGURACIÓN**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| algorithmReferences[1] | BR_TITULO_2_ZEROS |
| algorithmReferences[2] | BR_TITULO_VALIDO  |

**BR\_VALOR\_BENEFICIO** NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1500 y 8000.

Usado por: BR\_FIN\_VALOR\_BENEFICIO

**CONFIGURACIÓN**

|          |      |
|----------|------|
| minValue | 1500 |
| maxValue | 8000 |

**BR\_VALOR\_DIVIDA** NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 200 y 1.000.000.

Usado por: BR\_FIN\_DIVIDA

**CONFIGURACIÓN**

|          |         |
|----------|---------|
| minValue | 200     |
| maxValue | 1000000 |

# Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee el set. En un Masking Engine, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

| ARCHIVO                                 | LÍNEAS | USADO POR                  | PRIMERAS LÍNEAS                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| br-antecedentes.txt                     | 8      | BR_ANTECEDENTES_LISTA      | Nada consta · Consta registro · Indiciado · Denunciado                                                                                 |
| br-aptidao.txt                          | 4      | BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA | Apto · Apto com restrições · Inapto · Não avaliado                                                                                     |
| br-bairros.txt                          | 40     | BR_BAIRRO                  | Centro · Jardim América · Vila Nova · Jardim Primavera                                                                                 |
| br-beneficios-inss-codigos.txt          | 14     | BR_BENEFICIO_INSS_CODIGO   | 21 · 31 · 32 · 36                                                                                                                      |
| br-beneficios-inss.txt                  | 11     | BR_BENEFICIO_INSS_LISTA    | Aposentadoria por idade · Aposentadoria por tempo de contribuição · Aposentadoria especial · Aposentadoria por incapacidade permanente |
| br-cbo.txt                              | 34     | BR_CBO                     | 411005 · 411010 · 521110 · 421125                                                                                                      |
| br-cid10-decimal.txt                    | 33     | BR_CID10_DECIMAL           | E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9                                                                                                          |
| br-cid10.txt                            | 37     | BR_CID10                   | I10 · E11 · E78 · J45                                                                                                                  |
| br-classes-sociais.txt                  | 6      | BR_CLASSE_SOCIAL           | A · B1 · B2 · C1                                                                                                                       |
| br-cns-dv-1.txt                         | 100    | BR_CNS_DV_T1               | 00,000 · 01,013 · 02,026 · 03,039                                                                                                      |
| br-cns-dv-2.txt                         | 1100   | BR_CNS_DV_T2               | 000,000 · 001,011 · 002,022 · 003,033                                                                                                  |
| br-cns-dv-3.txt                         | 1100   | BR_CNS_DV_T3               | 000,000 · 001,01A · 002,029 · 003,038                                                                                                  |
| br-cns-dv-4.txt                         | 1100   | BR_CNS_DV_T4               | 000,000 · 001,018 · 002,025 · 003,032                                                                                                  |
| br-cns-dv-5.txt                         | 1100   | BR_CNS_DV_T5               | 000,000 · 001,016 · 002,021 · 003,037                                                                                                  |
| br-cns-dv-6.txt                         | 110    | BR_CNS_DV_T6               | 000000,00000 · 010000,10006 · 020000,20001 · 030000,30007                                                                              |
| br-codigos-municipio-generalizados.txt  | 7720   | BR_CODIGO_MUNICIPIO        | 1200013,1200450 · 120001,120045 · 1200054,1200104 · 120005,120010                                                                      |
| br-condicoes-moradia.txt                | 6      | BR_MORADIA_LISTA           | Próprio quitado · Próprio em pagamento · Alugado · Cedido                                                                              |
| br-decil-alto.txt                       | 5      | BR_DECIL_ALTO              | 6 · 7 · 8 · 9                                                                                                                          |
| br-decil.txt                            | 10     | BR_DECIL                   | 1 · 2 · 3 · 4                                                                                                                          |
| br-deficiencias.txt                     | 7      | BR_DEFICIENCIA_LISTA       | Física · Visual · Auditiva · Intelectual                                                                                               |
| br-detectar-aptidao.txt                 | 6      | BR_SAUDE_OCUPACIONAL_List  | apto · inapto · apto com restrições · apto com restricoes                                                                              |
| br-detectar-beneficios-inss.txt         | 38     | BR_FIN_BENEFICIO_INSS_List | Aposentadoria por idade · Aposentadoria por tempo de contribuição · Aposentadoria por tempo de contribuicao · Aposentadoria especial   |
| br-detectar-codigos-beneficios-inss.txt | 14     | BR_FIN_BENEFICIO_INSS_List | 21 · 31 · 32 · 36                                                                                                                      |

| ARQUIVO                             | LÍNEAS | USADO POR                                           | PRIMERAS LÍNEAS                                                                                       |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| br-detectar-codigos-raca-cor.txt    | 7      | BR_L3_RACA_COR – List                               | 1 · 2 · 3 · 4                                                                                         |
| br-detectar-deficiencias.txt        | 29     | BR_SAUDE_DEFICIENCIA – List                         | Física · Física · Visual · Auditiva                                                                   |
| br-detectar-escolaridade.txt        | 32     | BR_L2_ESCOLARIDADE – List                           | Sem instrução · Sem instrucao · Fundamental incompleto · Fundamental completo                         |
| br-detectar-estado-civil.txt        | 23     | BR_L2_ESTADO_CIVIL – List                           | Solteiro(a) · Casado(a) · União estável · Uniao estavel                                               |
| br-detectar-etnias.txt              | 63     | BR_L3_ETNIA – List                                  | Tikúna · Tikuna · Kokama · Makuxí                                                                     |
| br-detectar-faixas-renda.txt        | 16     | BR_FIN_FAIXA_RENDA – List                           | extrema pobreza · pobreza · baixa renda · acima de meio salário mínimo                                |
| br-detectar-flag.txt                | 8      | BR_L3_ETNIA – List<br>BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List | s · n · sim · não                                                                                     |
| br-detectar-identidades-genero.txt  | 26     | BR_L3_IDENTIDADE_GENERO – List                      | Mulher cisgênero · Mulher cisgenero · Homem cisgênero · Homem cisgenero                               |
| br-detectar-medicamentos.txt        | 61     | BR_SAUDE_MEDICAMENTO – List                         | Losartana potássica · Losartana potassica · Metformina · Omeprazol                                    |
| br-detectar-moradia.txt             | 26     | BR_FIN_MORADIA – List                               | Próprio quitado · Proprio quitado · Próprio em pagamento · Proprio em pagamento                       |
| br-detectar-municipios.txt          | 7431   | BR_L2_MUNICIPIO – List                              | Acrelândia · Acrelandia · Assis Brasil · Brasília                                                     |
| br-detectar-nacionalidades.txt      | 58     | BR_L2_NACIONALIDADE – List                          | Brasileira · Venezuelana · Haitiana · Boliviana                                                       |
| br-detectar-nomes.txt               | 1046   | BR_L1_NOME – List<br>BR_L1_NOME_COMPLETO – List     | Maria · Ana · Francisca · Júlia                                                                       |
| br-detectar-opinioes-politicas.txt  | 23     | BR_L3_OPINIAO_POLITICA – List                       | Esquerda · Centro-esquerda · Centro · Centro-direita                                                  |
| br-detectar-orientacoes-sexuais.txt | 18     | BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL – List                      | Heterossexual · Gay · Lésbica · Lesbica                                                               |
| br-detectar-partidos.txt            | 81     | BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA – List                    | MDB · Movimento Democrático Brasileiro · Movimento Democratico Brasileiro · PDT                       |
| br-detectar-programas-sociais.txt   | 31     | BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List                       | Bolsa Família · Bolsa Familia · Benefício de Prestação Continuada · Benefício de Prestacao Continuada |
| br-detectar-raca-cor.txt            | 23     | BR_L3_RACA_COR – List                               | Branca · Preta · Parda · Amarela                                                                      |
| br-detectar-religioes.txt           | 67     | BR_L3_RELIGIAO – List                               | Católica Apostólica Romana · Catolica Apostolica Romana · Evangélica · Evangelica                     |
| br-detectar-sexo.txt                | 10     | BR_L2_SEXO – List                                   | f · m · feminino · masculino                                                                          |

| ARQUIVO                          | LÍNEAS | USADO POR                                            | PRIMERAS LÍNEAS                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| br-detectar-sindicatos.txt       | 29     | BR_L3_FILIACAO_SINDICAL - List                       | CUT · Força Sindical · Forca Sindical · UGT                                                                                            |
| br-detectar-sobrenomes.txt       | 636    | BR_L1_SOBRENOME - List<br>BR_L1_NOME_COMPLETO - List | Silva · Santos · Oliveira · Souza                                                                                                      |
| br-detectar-tipos-sanguineos.txt | 18     | BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO - List                       | A+ · A- · B+ · B-                                                                                                                      |
| br-diagnosticos.txt              | 30     | BR_DIAGNOSTICO_TEXTO                                 | Hipertensão essencial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lombalgia                                                                    |
| br-empregadores.txt              | 24     | BR_EMPREGADOR                                        | Comercial Horizonte Ltda. · Construtora Vale Verde Ltda. · Transportes Rota Sul Ltda. · Supermercados Bom Preço Ltda.                  |
| br-enderecos.txt                 | 4000   | BR_ENDERECO                                          | Avenida Juscelino Kubitschek, 1340 - Jardim Brasil · Rua Santa Catarina, 936 · Rua Minas Gerais, 16 · Avenida Beira-Rio, 551, Apto 172 |
| br-escolaridade-codigos.txt      | 12     | BR_ESCOLARIDADE_CODIGO                               | 01 · 02 · 03 · 04                                                                                                                      |
| br-escolaridade.txt              | 10     | BR_ESCOLARIDADE_LISTA                                | Sem instrução · Fundamental incompleto · Fundamental completo · Médio incompleto                                                       |
| br-escolas.txt                   | 12     | BR_ESCOLA                                            | Escola Estadual Professora Maria José · Escola Municipal Monteiro Lobato · Colégio Estadual Rui Barbosa · Escola Estadual Castro Alves |
| br-estado-civil-codigos.txt      | 5      | BR_ESTADO_CIVIL_CODIGO                               | 1 · 2 · 3 · 4                                                                                                                          |
| br-estado-civil.txt              | 6      | BR_ESTADO_CIVIL_LISTA                                | Solteiro(a) · Casado(a) · União estável · Divorciado(a)                                                                                |
| br-etnias.txt                    | 30     | BR_ETNIA_LISTA                                       | Tikúna · Kokama · Makuxí · Guarani Kaiowá                                                                                              |
| br-faixas-cadunico.txt           | 4      | BR_FAIXA_CADUNICO                                    | Extrema pobreza · Pobreza · Baixa renda · Acima de meio salário mínimo                                                                 |
| br-flag-0-1.txt                  | 2      | BR_FLAG_0_1                                          | 0 · 1                                                                                                                                  |
| br-flag-s-n.txt                  | 2      | BR_FLAG_S_N                                          | S · N                                                                                                                                  |
| br-flag-sim-nao.txt              | 2      | BR_FLAG_SIM_NAO                                      | Sim · Não                                                                                                                              |
| br-flag-true-false.txt           | 2      | BR_FLAG_TRUE_FALSE                                   | true · false                                                                                                                           |
| br-flag-y-n.txt                  | 2      | BR_FLAG_Y_N                                          | Y · N                                                                                                                                  |
| br-flag-yes-no.txt               | 2      | BR_FLAG_YES_NO                                       | Yes · No                                                                                                                               |
| br-identidades-genero.txt        | 8      | BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA                           | Mulher cisgênero · Homem cisgênero · Mulher trans · Homem trans                                                                        |
| br-medicamentos.txt              | 25     | BR_MEDICAMENTO_LISTA                                 | Losartana potássica · Metformina · Omeprazol · Sinvastatina                                                                            |
| br-municipios-generalizados.txt  | 55.203 | BR_MUNICIPIO                                         | Acrelândia Senador Guiomard · ACRELÂNDIA SENADOR GUIOMARD · Acrelandia Senador Guiomard · ACRELANDIA SENADOR GUIOMARD                  |
| br-nacionalidades.txt            | 16     | BR_NACIONALIDADE                                     | Brasileira · Venezuelana · Haitiana · Boliviana                                                                                        |
| br-nao-informado.txt             | 1      | BR_SUPRIMIR                                          | Não informado                                                                                                                          |
| br-nomes.txt                     | 895    | BR_NOME                                              | Maria · Ana · Francisca · Júlia                                                                                                        |
| br-ocupacoes.txt                 | 40     | BR_OCUPACAO                                          | Auxiliar administrativo · Assistente administrativo · Vendedor de comércio varejista · Operador de caixa                               |

| ARQUIVO                        | LÍNEAS | USADO POR                  | PRIMERAS LÍNEAS                                                                                                              |
|--------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| br-opinioes-politicas.txt      | 7      | BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA  | Esquerda · Centro-esquerda · Centro · Centro-direita                                                                         |
| br-orientacoes-sexuais.txt     | 8      | BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA | Heterossexual · Gay · Lésbica · Bissexual                                                                                    |
| br-partidos-nomes.txt          | 31     | BR_PARTIDO_NOME            | Movimento Democrático Brasileiro · Partido Democrático Trabalhista · Partido dos Trabalhadores · Partido Comunista do Brasil |
| br-partidos-numeros.txt        | 30     | BR_PARTIDO_NUMERO          | 15 · 12 · 13 · 65                                                                                                            |
| br-partidos-siglas.txt         | 30     | BR_PARTIDO_SIGLA           | MDB · PDT · PT · PCdoB                                                                                                       |
| br-programas-sociais.txt       | 9      | BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA   | Bolsa Família · Benefício de Prestação Continuada · Auxílio Gás dos Brasileiros · Pé-de-Meia                                 |
| br-quintil.txt                 | 5      | BR_QUINTIL                 | 1 · 2 · 3 · 4                                                                                                                |
| br-raca-cor-codigos.txt        | 6      | BR_RACA_COR_CODIGO         | 1 · 2 · 3 · 4                                                                                                                |
| br-raca-cor.txt                | 6      | BR_RACA_COR_LISTA          | Branca · Preta · Parda · Amarela                                                                                             |
| br-religioes.txt               | 13     | BR_RELIGIAO_LISTA          | Católica Apostólica Romana · Evangélica · Evangélica pentecostal · Evangélica de missão                                      |
| br-sexo-1-2.txt                | 2      | BR_SEXO_1_2                | 1 · 2                                                                                                                        |
| br-sexo-f-m.txt                | 2      | BR_SEXO_F_M                | F · M                                                                                                                        |
| br-sexo-fem-masc.txt           | 2      | BR_SEXO_FEM_MASC           | Fem · Masc                                                                                                                   |
| br-sexo-female-male.txt        | 2      | BR_SEXO_FEMALE_MALE        | Female · Male                                                                                                                |
| br-sexo-feminino-masculino.txt | 2      | BR_SEXO_FEMININO_MASCULINO | Feminino · Masculino                                                                                                         |
| br-sexo-mulher-homem.txt       | 2      | BR_SEXO_MULHER_HOMEM       | Mulher · Homem                                                                                                               |
| br-situacoes-credito.txt       | 10     | BR_SITUACAO_CREDITO        | Em dia · Atraso de 30 dias · Atraso de 60 dias · Atraso de 90 dias                                                           |
| br-sobrenomes.txt              | 535    | BR_SOBRENOME               | Silva · Santos · Oliveira · Souza                                                                                            |
| br-texto-nomes.txt             | 3302   | BR_TEXTO_LIVRE             | Maria · MARIA · Ana · ANA                                                                                                    |
| br-tipos-sanguineos.txt        | 8      | BR_TIPO_SANGUINEO          | A+ · A- · B+ · B-                                                                                                            |
| br-titulo-dv-1.txt             | 100    | BR_TITULO_DV_T1            | 00,000 · 01,013 · 02,026 · 03,039                                                                                            |
| br-titulo-dv-2.txt             | 1100   | BR_TITULO_DV_T2            | 000,000 · 001,015 · 002,02A · 003,034                                                                                        |
| br-titulo-dv-3.txt             | 1100   | BR_TITULO_DV_T3            | 000,000 · 001,017 · 002,023 · 003,03A                                                                                        |
| br-titulo-dv-4.txt             | 1100   | BR_TITULO_DV_T4            | 000,000 · 001,019 · 002,027 · 003,035                                                                                        |
| br-titulo-dv-5.txt             | 1100   | BR_TITULO_DV_T5            | 00000,0000 · 00100,0116 · 00200,0213 · 00300,0302                                                                            |
| br-zeros-1.txt                 | 10     | BR_TITULO_1_ZERO_TABELA    | 0,00 · 1,01 · 2,02 · 3,03                                                                                                    |
| br-zeros-2.txt                 | 10     | BR_TITULO_2_ZEROS_TABELA   | 0,000 · 1,001 · 2,002 · 3,003                                                                                                |

# Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que

NOMBRE\_PRODUCTO no se tome por el nombre de una persona.

**E1** produto prod item artigo empresa emp fantasia razao social comercial arquivo arq rua logradouro  
lograd bairro municipio mun cidade estado uf pais banco agencia plano campanha projeto servico  
tabela coluna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escola colegio  
instituicao curso disciplina materia documento doc centro unidade clinica hospital area  
departamento depto setor cargo funcao sistema app aplicacao grupo lista relatorio processo evento  
tarefa perfil papel classe objeto conta medicamento remedio diagnostico estudo programa beneficio  
partido sindicato religiao etnia povo idioma lingua lugar local loja fornecedor forn convenio  
contrato apolice seguradora operadora org organizacao orgao entidade parametro variavel metodo  
indice job script fila recurso rede dispositivo template imagem foto pagina site modulo menu opcao  
acao permissao imposto tributo moeda emissor nota fatura boleto pagamento formulario zona rota  
linha predio edificio tela chave tag rotulo titulo codigo config empregador imovel filial matriz  
loja evento exame procedimento vacina turma sala equipe time projeto natureza motivo situacao  
status fase etapa origem destino canal campanha arquivo anexo file table column field user server  
product company brand category type school course document department system group report role  
account drug place store supplier contract policy device image page module action key label code  
org entity project city country street bank cliente cli paciente pac funcionario func empregado  
colaborador servidor segurado beneficiario benef titular dependente dep mae pai responsavel resp  
conjuge companheiro contato avalista fiador devedor tomador requerente solicitante testemunha  
representante procurador proprietario locatario locador inquilino vitima reu autor acusado  
investigado doador herdeiro pessoa pes motorista condutor cidadao eleitor contribuinte aluno  
estudante crianca medico enfermeiro professor socio tutor curador pagador favorecido destinatario  
remetente candidato associado membro cooperado consumidor comprador corretor interessado parte  
advogado usuario atendente vendedor gerente supervisor avo filho filha irmao parente customer  
patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner completo  
social civil sobrenome ultimo abreviado reduzido guerra usuario

**E2** produto prod item artigo empresa emp fantasia razao social comercial arquivo arq rua logradouro  
lograd bairro municipio mun cidade estado uf pais banco agencia plano campanha projeto servico  
tabela coluna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escola colegio  
instituicao curso disciplina materia documento doc centro unidade clinica hospital area  
departamento depto setor cargo funcao sistema app aplicacao grupo lista relatorio processo evento  
tarefa perfil papel classe objeto conta medicamento remedio diagnostico estudo programa beneficio  
partido sindicato religiao etnia povo idioma lingua lugar local loja fornecedor forn convenio  
contrato apolice seguradora operadora org organizacao orgao entidade parametro variavel metodo  
indice job script fila recurso rede dispositivo template imagem foto pagina site modulo menu opcao  
acao permissao imposto tributo moeda emissor nota fatura boleto pagamento formulario zona rota  
linha predio edificio tela chave tag rotulo titulo codigo config empregador imovel filial matriz  
loja evento exame procedimento vacina turma sala equipe time projeto natureza motivo situacao  
status fase etapa origem destino canal campanha arquivo anexo file table column field user server  
product company brand category type school course document department system group report role  
account drug place store supplier contract policy device image page module action key label code  
org entity project city country street bank cliente cli paciente pac funcionario func empregado  
colaborador servidor segurado beneficiario benef titular dependente dep mae pai responsavel resp  
conjuge companheiro contato avalista fiador devedor tomador requerente solicitante testemunha  
representante procurador proprietario locatario locador inquilino vitima reu autor acusado  
investigado doador herdeiro pessoa pes motorista condutor cidadao eleitor contribuinte aluno  
estudante crianca medico enfermeiro professor socio tutor curador pagador favorecido destinatario  
remetente candidato associado membro cooperado consumidor comprador corretor interessado parte  
advogado usuario atendente vendedor gerente supervisor avo filho filha irmao parente customer  
patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner

**E3** produto prod item artigo empresa emp fantasia razao social comercial arquivo arq rua logradouro  
lograd bairro municipio mun cidade estado uf pais banco agencia plano campanha projeto servico  
tabela coluna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escola colegio  
instituicao curso disciplina materia documento doc centro unidade clinica hospital area  
departamento depto setor cargo funcao sistema app aplicacao grupo lista relatorio processo evento  
tarefa perfil papel classe objeto conta medicamento remedio diagnostico estudo programa beneficio  
partido sindicato religiao etnia povo idioma lingua lugar local loja fornecedor forn convenio  
contrato apolice seguradora operadora org organizacao orgao entidade parametro variavel metodo  
indice job script fila recurso rede dispositivo template imagem foto pagina site modulo menu opcao  
acao permissao imposto tributo moeda emissor nota fatura boleto pagamento formulario zona rota  
linha predio edificio tela chave tag rotulo titulo codigo config empregador imovel filial matriz  
loja evento exame procedimento vacina turma sala equipe time projeto natureza motivo situacao  
status fase etapa origem destino canal campanha arquivo anexo file table column field user server  
product company brand category type school course document department system group report role  
account drug place store supplier contract policy device image page module action key label code  
org entity project city country street bank cliente cli paciente pac funcionario func empregado  
colaborador servidor segurado beneficiario benef titular dependente dep mae pai responsavel resp  
conjuge companheiro contato avalista fiador devedor tomador requerente solicitante testemunha  
representante procurador proprietario locatario locador inquilino vitima reu autor acusado  
investigado doador herdeiro pessoa pes motorista condutor cidadao eleitor contribuinte aluno  
estudante crianca medico enfermeiro professor socio tutor curador pagador favorecido destinatario  
remetente candidato associado membro cooperado consumidor comprador corretor interessado parte  
advogado usuario atendente vendedor gerente supervisor avo filho filha irmao parente customer  
patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner full  
complete last first

**E4** ip mac email e\_?mail eletronico web url tipo id cobranca\_?id

---

**E5** ip mac email e\_mail web url type id

---

**E6** id cd cod codigo tp tipo dt data st status qt nr nu

---

**E7** id tipo codigo data status fila log

---

# Profile set y classifiers

El profile set BR – LGPD – v1 ejecuta estos 148 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Identificadores diretos, quase-identificadores, dados pessoais sensíveis (art. 5º, II), dados de saúde, dados financeiros e de crédito, e antecedentes criminais, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018).

| CLASSIFIER                         | TIPO              | DOMINIO                     |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| BR_L1_CPF – Path                   | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_CPF                   |
| BR_L1_CPF – Type                   | TIPO DE DATO      | BR_L1_CPF                   |
| BR_L1_CPF – Regex                  | FORMATO DEL VALOR | BR_L1_CPF                   |
| BR_L1_CNPJ – Path                  | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_CNPJ                  |
| BR_L1_CNPJ – Type                  | TIPO DE DATO      | BR_L1_CNPJ                  |
| BR_L1_CNPJ – Regex                 | FORMATO DEL VALOR | BR_L1_CNPJ                  |
| BR_L1_RG – Path                    | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_RG                    |
| BR_L1_RG – Regex                   | FORMATO DEL VALOR | BR_L1_RG                    |
| BR_L1_CNH – Path                   | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_CNH                   |
| BR_L1_TITULO_ELEITOR – Path        | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_TITULO_ELEITOR        |
| BR_L1_TITULO_ELEITOR – Regex       | FORMATO DEL VALOR | BR_L1_TITULO_ELEITOR        |
| BR_L1_PIS_NIS – Path               | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_PIS_NIS               |
| BR_L1_PIS_NIS – Regex              | FORMATO DEL VALOR | BR_L1_PIS_NIS               |
| BR_L1_CTPS – Path                  | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_CTPS                  |
| BR_L1_PASSAPORTE – Path            | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_PASSAPORTE            |
| BR_L1_PASSAPORTE – Regex           | FORMATO DEL VALOR | BR_L1_PASSAPORTE            |
| BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO |
| BR_L1_CERTIDAO – Path              | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_CERTIDAO              |
| BR_L1_CERTIDAO – Regex             | FORMATO DEL VALOR | BR_L1_CERTIDAO              |
| BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL – Path | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL |
| BR_L1_NOME – Path                  | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_NOME                  |
| BR_L1_NOME – List                  | VALORES CONOCIDOS | BR_L1_NOME                  |
| BR_L1_SOBRENOME – Path             | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_SOBRENOME             |
| BR_L1_SOBRENOME – List             | VALORES CONOCIDOS | BR_L1_SOBRENOME             |
| BR_L1_NOME_COMPLETO – Path         | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_NOME_COMPLETO         |
| BR_L1_NOME_COMPLETO – List         | VALORES CONOCIDOS | BR_L1_NOME_COMPLETO         |
| BR_L1_EMAIL – Path                 | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_EMAIL                 |
| BR_L1_EMAIL – Type                 | TIPO DE DATO      | BR_L1_EMAIL                 |
| BR_L1_EMAIL – Regex                | FORMATO DEL VALOR | BR_L1_EMAIL                 |
| BR_L1_TELEFONE – Path              | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_TELEFONE              |

| CLASSIFIER                        | TIPO              | DOMINIO                    |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| BR_L1_TELEFONE – Regex            | FORMATO DEL VALOR | BR_L1_TELEFONE             |
| BR_L1_ENDERECO – Path             | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_ENDERECO             |
| BR_L1_ENDERECO – Type             | TIPO DE DATO      | BR_L1_ENDERECO             |
| BR_L1_ENDERECO – Regex            | FORMATO DEL VALOR | BR_L1_ENDERECO             |
| BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO |
| BR_L1_CONTA_BANCARIA – Path       | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_CONTA_BANCARIA       |
| BR_L1_CARTAO – Path               | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_CARTAO               |
| BR_L1_CARTAO – Regex              | FORMATO DEL VALOR | BR_L1_CARTAO               |
| BR_L1_CHAVE_PIX – Path            | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_CHAVE_PIX            |
| BR_L1_CHAVE_PIX – Regex           | FORMATO DEL VALOR | BR_L1_CHAVE_PIX            |
| BR_L1_IP – Path                   | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_IP                   |
| BR_L1_IP – Regex                  | FORMATO DEL VALOR | BR_L1_IP                   |
| BR_L1_DISPOSITIVO – Path          | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_DISPOSITIVO          |
| BR_L1_DISPOSITIVO – Regex         | FORMATO DEL VALOR | BR_L1_DISPOSITIVO          |
| BR_L1_PLACA – Path                | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_PLACA                |
| BR_L1_PLACA – Regex               | FORMATO DEL VALOR | BR_L1_PLACA                |
| BR_L1_RENAVAM – Path              | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_RENAVAM              |
| BR_L1_CHASSI – Path               | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_CHASSI               |
| BR_L1_CHASSI – Regex              | FORMATO DEL VALOR | BR_L1_CHASSI               |
| BR_L1_IMOVEL – Path               | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_IMOVEL               |
| BR_L1_CONTRATO – Path             | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_CONTRATO             |
| BR_L1_USUARIO – Path              | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_USUARIO              |
| BR_L1_CREDENCIAL – Path           | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_CREDENCIAL           |
| BR_L1_GEOLOCALIZACAO – Path       | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_GEOLOCALIZACAO       |
| BR_L1_GEOLOCALIZACAO – Regex      | FORMATO DEL VALOR | BR_L1_GEOLOCALIZACAO       |
| BR_L1_TEXTO_LIVRE – Path          | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L1_TEXTO_LIVRE          |
| BR_L1_TEXTO_LIVRE – Type          | TIPO DE DATO      | BR_L1_TEXTO_LIVRE          |
| BR_L1_TEXTO_LIVRE – Regex         | FORMATO DEL VALOR | BR_L1_TEXTO_LIVRE          |
| BR_L2_DATA_NASCIMENTO – Path      | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L2_DATA_NASCIMENTO      |
| BR_L2_DATA_NASCIMENTO – Type      | TIPO DE DATO      | BR_L2_DATA_NASCIMENTO      |
| BR_L2_ANO_NASCIMENTO – Path       | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L2_ANO_NASCIMENTO       |
| BR_L2_ANO_NASCIMENTO – Type       | TIPO DE DATO      | BR_L2_ANO_NASCIMENTO       |
| BR_L2_IDADE – Path                | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L2_IDADE                |
| BR_L2_IDADE – Type                | TIPO DE DATO      | BR_L2_IDADE                |
| BR_L2_DATA_EVENTO – Path          | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L2_DATA_EVENTO          |
| BR_L2_DATA_EVENTO – Type          | TIPO DE DATO      | BR_L2_DATA_EVENTO          |
| BR_L2_SEX0 – Path                 | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L2_SEX0                 |

| CLASSIFIER                         | TIPO              | DOMINIO                     |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| BR_L2_SEX0 - List                  | VALORES CONOCIDOS | BR_L2_SEX0                  |
| BR_L2_MUNICIPIO - Path             | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L2_MUNICIPIO             |
| BR_L2_MUNICIPIO - List             | VALORES CONOCIDOS | BR_L2_MUNICIPIO             |
| BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO - Path      | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO      |
| BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO - Regex     | FORMATO DEL VALOR | BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO      |
| BR_L2_CEP - Path                   | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L2_CEP                   |
| BR_L2_CEP - Regex                  | FORMATO DEL VALOR | BR_L2_CEP                   |
| BR_L2_BAIRRO - Path                | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L2_BAIRRO                |
| BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL - Path  | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL  |
| BR_L2_NACIONALIDADE - Path         | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L2_NACIONALIDADE         |
| BR_L2_NACIONALIDADE - List         | VALORES CONOCIDOS | BR_L2_NACIONALIDADE         |
| BR_L2_ESTADO_CIVIL - Path          | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L2_ESTADO_CIVIL          |
| BR_L2_ESTADO_CIVIL - List          | VALORES CONOCIDOS | BR_L2_ESTADO_CIVIL          |
| BR_L2_OCUPACAO - Path              | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L2_OCUPACAO              |
| BR_L2_EMPREGADOR - Path            | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L2_EMPREGADOR            |
| BR_L2_ESCOLARIDADE - Path          | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L2_ESCOLARIDADE          |
| BR_L2_ESCOLARIDADE - List          | VALORES CONOCIDOS | BR_L2_ESCOLARIDADE          |
| BR_L2_ESCOLA - Path                | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L2_ESCOLA                |
| BR_L2_DEPENDENTES - Path           | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L2_DEPENDENTES           |
| BR_L2_DEPENDENTES - Type           | TIPO DE DATO      | BR_L2_DEPENDENTES           |
| BR_L3_RACA_COR - Path              | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L3_RACA_COR              |
| BR_L3_RACA_COR - List              | VALORES CONOCIDOS | BR_L3_RACA_COR              |
| BR_L3_ETNIA - Path                 | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L3_ETNIA                 |
| BR_L3_ETNIA - List                 | VALORES CONOCIDOS | BR_L3_ETNIA                 |
| BR_L3_RELIGIAO - Path              | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L3_RELIGIAO              |
| BR_L3_RELIGIAO - List              | VALORES CONOCIDOS | BR_L3_RELIGIAO              |
| BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO - Path | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO |
| BR_L3_OPINIAO_POLITICA - Path      | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L3_OPINIAO_POLITICA      |
| BR_L3_OPINIAO_POLITICA - List      | VALORES CONOCIDOS | BR_L3_OPINIAO_POLITICA      |
| BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA - Path   | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA   |
| BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA - List   | VALORES CONOCIDOS | BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA   |
| BR_L3_FILIACAO_SINDICAL - Path     | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L3_FILIACAO_SINDICAL     |
| BR_L3_FILIACAO_SINDICAL - List     | VALORES CONOCIDOS | BR_L3_FILIACAO_SINDICAL     |
| BR_L3_GENETICO - Path              | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L3_GENETICO              |
| BR_L3_BIOMETRICO - Path            | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L3_BIOMETRICO            |
| BR_L3_BIOMETRICO - Type            | TIPO DE DATO      | BR_L3_BIOMETRICO            |
| BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL - Path     | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL     |

| CLASSIFIER                      | TIPO              | DOMINIO                  |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL - List  | VALORES CONOCIDOS | BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL  |
| BR_L3_VIDA_SEXUAL - Path        | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L3_VIDA_SEXUAL        |
| BR_L3_IDENTIDADE_GENERO - Path  | NOMBRE DE COLUMNA | BR_L3_IDENTIDADE_GENERO  |
| BR_L3_IDENTIDADE_GENERO - List  | VALORES CONOCIDOS | BR_L3_IDENTIDADE_GENERO  |
| BR_SAUDE_CNS - Path             | NOMBRE DE COLUMNA | BR_SAUDE_CNS             |
| BR_SAUDE_CNS - Regex            | FORMATO DEL VALOR | BR_SAUDE_CNS             |
| BR_SAUDE_IDENTIFICADOR - Path   | NOMBRE DE COLUMNA | BR_SAUDE_IDENTIFICADOR   |
| BR_SAUDE_DIAGNOSTICO - Path     | NOMBRE DE COLUMNA | BR_SAUDE_DIAGNOSTICO     |
| BR_SAUDE_DIAGNOSTICO - Regex    | FORMATO DEL VALOR | BR_SAUDE_DIAGNOSTICO     |
| BR_SAUDE_MEDICAMENTO - Path     | NOMBRE DE COLUMNA | BR_SAUDE_MEDICAMENTO     |
| BR_SAUDE_MEDICAMENTO - List     | VALORES CONOCIDOS | BR_SAUDE_MEDICAMENTO     |
| BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO - Path   | NOMBRE DE COLUMNA | BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO   |
| BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO - Type   | TIPO DE DATO      | BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO   |
| BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME - Path | NOMBRE DE COLUMNA | BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME |
| BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO - Path  | NOMBRE DE COLUMNA | BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO  |
| BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO - List  | VALORES CONOCIDOS | BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO  |
| BR_SAUDE_DEFICIENCIA - Path     | NOMBRE DE COLUMNA | BR_SAUDE_DEFICIENCIA     |
| BR_SAUDE_DEFICIENCIA - List     | VALORES CONOCIDOS | BR_SAUDE_DEFICIENCIA     |
| BR_SAUDE_OCUPACIONAL - Path     | NOMBRE DE COLUMNA | BR_SAUDE_OCUPACIONAL     |
| BR_SAUDE_OCUPACIONAL - List     | VALORES CONOCIDOS | BR_SAUDE_OCUPACIONAL     |
| BR_SAUDE_REPRODUCTIVA - Path    | NOMBRE DE COLUMNA | BR_SAUDE_REPRODUCTIVA    |
| BR_SAUDE_MENTAL - Path          | NOMBRE DE COLUMNA | BR_SAUDE_MENTAL          |
| BR_FIN_CREDITO - Path           | NOMBRE DE COLUMNA | BR_FIN_CREDITO           |
| BR_FIN_DIVIDA - Path            | NOMBRE DE COLUMNA | BR_FIN_DIVIDA            |
| BR_FIN_DIVIDA - Type            | TIPO DE DATO      | BR_FIN_DIVIDA            |
| BR_FIN_RENDA - Path             | NOMBRE DE COLUMNA | BR_FIN_RENDA             |
| BR_FIN_RENDA - Type             | TIPO DE DATO      | BR_FIN_RENDA             |
| BR_FIN_PATRIMONIO - Path        | NOMBRE DE COLUMNA | BR_FIN_PATRIMONIO        |
| BR_FIN_PATRIMONIO - Type        | TIPO DE DATO      | BR_FIN_PATRIMONIO        |
| BR_FIN_VALOR_BENEFICIO - Path   | NOMBRE DE COLUMNA | BR_FIN_VALOR_BENEFICIO   |
| BR_FIN_VALOR_BENEFICIO - Type   | TIPO DE DATO      | BR_FIN_VALOR_BENEFICIO   |
| BR_FIN_BENEFICIO_INSS - Path    | NOMBRE DE COLUMNA | BR_FIN_BENEFICIO_INSS    |
| BR_FIN_BENEFICIO_INSS - List    | VALORES CONOCIDOS | BR_FIN_BENEFICIO_INSS    |
| BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO - Path  | NOMBRE DE COLUMNA | BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO  |
| BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO - Regex | FORMATO DEL VALOR | BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO  |
| BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path   | NOMBRE DE COLUMNA | BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL   |
| BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List   | VALORES CONOCIDOS | BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL   |

| CLASSIFIER                   | TIPO              | DOMINIO               |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| BR_FIN_FAIXA_RENDA – Path    | NOMBRE DE COLUMNA | BR_FIN_FAIXA_RENDA    |
| BR_FIN_FAIXA_RENDA – List    | VALORES CONOCIDOS | BR_FIN_FAIXA_RENDA    |
| BR_FIN_MORADIA – Path        | NOMBRE DE COLUMNA | BR_FIN_MORADIA        |
| BR_FIN_MORADIA – List        | VALORES CONOCIDOS | BR_FIN_MORADIA        |
| BR_PENAL_ANTECEDENTES – Path | NOMBRE DE COLUMNA | BR_PENAL_ANTECEDENTES |
| BR_PENAL_PROCESSO – Path     | NOMBRE DE COLUMNA | BR_PENAL_PROCESSO     |
| BR_PENAL_PROCESSO – Regex    | FORMATO DEL VALOR | BR_PENAL_PROCESSO     |