

Colômbia — Ley 1581 de 2012

Descoberta e mascaramento de dados pessoais colombianos: cédula e NIT com dígito verificador válido, quase-identificadores, os dados sensíveis do artigo 5, vítimas do conflito armado, dados financeiros da Lei 1266 de 2008 e antecedentes criminais.

82

DOMÍNIOS

143

CLASSIFIERS

144

ALGORITMOS

Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

1	Sobre este profile set
2	A Ley 1581 de 2012 em resumo
3	Anonimização, pseudonimização e cópias não produtivas
4	Como os dados sensíveis são descobertos
5	Como os dados são mascarados
6	Pacotes essencial e estendido
7	Os domínios numa visão

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	Cédula e documento de identidade	CO_L1_CEDULA
8.2	NIT	CO_L1_NIT
8.3	Documentos de estrangeiros	CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
8.4	Passaporte	CO_L1_PASAPORTE
8.5	Registro civil	CO_L1_REGISTRO_CIVIL
8.6	Carteira profissional	CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL
8.7	Nome	CO_L1_NOMBRE
8.8	Sobrenome	CO_L1_APELLIDO
8.9	Nome completo	CO_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.10	E-mail	CO_L1_EMAIL
8.11	Telefone	CO_L1_TELEFONO
8.12	Endereço	CO_L1_DIRECCION
8.13	Complemento do endereço	CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.14	Conta bancária	CO_L1_CUENTA_BANCARIA
8.15	Cartão de pagamento	CO_L1_TARJETA
8.16	Chave Bre-B	CO_L1_LLAVE_BREB
8.17	Endereço IP	CO_L1_IP
8.18	Identificador de dispositivo	CO_L1_DISPOSITIVO
8.19	Placa de veículo	CO_L1_PLACA
8.20	Veículo	CO_L1_VEHICULO
8.21	Imóvel	CO_L1_INMUEBLE
8.22	Número de contrato e matrícula	CO_L1_CONTRATO
8.23	Usuário e redes sociais	CO_L1_USUARIO
8.24	Credenciais	CO_L1_CREDENCIAL

8.25	Geolocalização	CO_L1_GEOLOCALIZACION
8.26	Texto livre	CO_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	Data de nascimento	CO_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Ano de nascimento	CO_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Idade	CO_L2_EDAD
9.4	Datas de eventos pessoais	CO_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	CO_L2_SEXO
9.6	Município	CO_L2_MUNICIPIO
9.7	Código do município (DIVIPOLA)	CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO
9.8	Código postal	CO_L2_CODIGO_POSTAL
9.9	Bairro, localidade e comuna	CO_L2_BARRIO
9.10	Vereda e corregimiento	CO_L2_VEREDA
9.11	Nacionalidade	CO_L2_NACIONALIDAD
9.12	Estado civil	CO_L2_ESTADO_CIVIL
9.13	Ocupação	CO_L2_OCUPACION
9.14	Empregador	CO_L2_EMPLEADOR
9.15	Escolaridade	CO_L2_ESCOLARIDAD
9.16	Instituição de ensino	CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
9.17	Dependentes e filhos	CO_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DADOS SENSÍVEIS

10.1	Autorreconhecimento étnico	CO_L3_GRUPO_ETNICO
10.2	Povo indígena e comunidade étnica	CO_L3_PUEBLO_INDIGENA
10.3	Língua nativa	CO_L3_LENGUA_NATIVA
10.4	Religião	CO_L3_RELIGION
10.5	Convicções filosóficas	CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.6	Orientação política	CO_L3_ORIENTACION_POLITICA
10.7	Filiação partidária	CO_L3_AFILIACION_PARTIDO
10.8	Filiação sindical	CO_L3_SINDICATO
10.9	Organizações sociais e de direitos humanos	CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL
10.10	Dados biométricos	CO_L3_BIOMETRICO
10.11	Dados genéticos	CO_L3_GENETICO
10.12	Orientação sexual	CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.13	Vida sexual	CO_L3_VIDA_SEXUAL
10.14	Identidade de gênero	CO_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.15	Vítima do conflito armado	CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE

11.1	Identificadores de saúde	CO_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Afiliação ao sistema de saúde	CO_SALUD_AFILIACION
11.3	Diagnóstico e CID-10	CO_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimentos (CUPS)	CO_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	CO_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	CO_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exames	CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	Tipo sanguíneo e fator Rh	CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.9	Deficiência	CO_SALUD_DISCAPACIDAD
11.10	Saúde ocupacional	CO_SALUD_OCUPACIONAL
11.11	Saúde sexual e reprodutiva	CO_SALUD_REPRODUCTIVA
11.12	Saúde mental	CO_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS

12.1	Birôs de crédito	CO_FIN_CREDITO
12.2	Dívidas	CO_FIN_DEUDA
12.3	Renda e salário	CO_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimônio	CO_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensão e subsídios	CO_FIN_PENSION
12.6	Estrato socioeconômico	CO_FIN ESTRATO
12.7	Sisbén	CO_FIN_SISBEN
12.8	Programas sociais	CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.9	Posse da moradia	CO_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS

13.1	Antecedentes	CO_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Número de processo	CO_PENAL_RADICADO
14	O dígito verificador do NIT	
15	Onde as pessoas moram: municípios, veredas e código postal	
16	Limites	
17	Verificação	
18	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	
C	Listas de exclusão	

Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de um banco de dados colombiano e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar só nomes e cédulas não basta: uma data de nascimento, um sexo e um município pequeno já apontam para uma pessoa. O set trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — cédula, tarjeta de identidad e NUIP, NIT, documentos de estrangeiros (cédula de extranjería, PPT, PEP), passaporte, registro civil, carteira profissional, nomes, contato, endereço, contas, cartões e chave Bre-B, dispositivos, veículos, imóveis, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, município e código DIVIPOLA, código postal, bairro, vereda, nacionalidade, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — os do artigo 5: origem racial ou étnica, orientação política, convicções religiosas ou filosóficas, filiação a sindicatos, a organizações sociais e de direitos humanos e a partidos, vida sexual e dados biométricos — e, como a lista é enunciativa, dados genéticos, identidade de gênero, a condição de vítima do conflito armado e a de pessoa em processo de reincorporação.
- **Dados de saúde** — também sensíveis pelo artigo 5, num grupo próprio: prontuário, afiliação ao sistema de saúde, CID-10, procedimentos CUPS, medicamentos, exames, tipo sanguíneo, deficiência, saúde ocupacional, reprodutiva e mental.
- **Dados financeiros** — os da Lei 1266 de 2008: registros em birôs de crédito, dívidas, renda, patrimônio, pensão; e os que revelam a situação socioeconômica: estrato, Sisbén IV, programas sociais, posse da moradia.
- **Antecedentes criminais e processos** — antecedentes judiciais, disciplinares e fiscais, medidas corretivas, situação jurídica e números de processo.

Num Masking Engine, o set é um profile set com os seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos sobre os quais esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um deles com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `CARGO`, `PROCESO` — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido (`CAMP01`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: uma cédula com pontos, um NIT, um endereço na nomenclatura de ruas, uma placa, um município.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviações dos sistemas colombianos (`NRO_DOCUMENTO`, `CC_CLIENTE`, `FEC_NAC`, `COD_MPIO`, `DX_PRINCIPAL`, `ESTRATO`, `GRUPO_SISBEN`) e em inglês.

Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Processos de cadastro costumam guardar a foto da cédula — com a digital e o tipo sanguíneo — e uma selfie de validação biométrica. Reporte essas colunas como risco residual.

A Ley 1581 de 2012 em resumo

A Lei Estatutária 1581 de 17 de outubro de 2012 — Diario Oficial 48.587 — estabelece as regras gerais de proteção de dados pessoais e desenvolve o direito de habeas data do artigo 15 da Constituição. Passou por controle prévio de constitucionalidade (sentença C-748 de 2011) e é regulamentada pelo Decreto 1377 de 2013,

compilado no Decreto Único Regulamentar 1074 de 2015. A autoridade é a **Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)**, por meio da sua Delegatura para a Proteção de Dados Pessoais.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é qualquer informação vinculada ou que possa ser associada a uma ou várias pessoas naturais determinadas ou determináveis (art. 3, c). Um dado que já não pode ser associado a ninguém deixa de sê-lo.
- **Dados sensíveis** são os que afetam a intimidade do titular ou cujo uso indevido pode gerar discriminação, *tais como* os que revelem a origem racial ou étnica, a orientação política, as convicções religiosas ou filosóficas, a filiação a sindicatos, a organizações sociais, de direitos humanos ou que promovam interesses de qualquer partido político ou que garantam os direitos dos partidos de oposição, e os dados relativos à saúde, à vida sexual e os biométricos (art. 5). O tratamento é **proibido**, salvo as exceções do artigo 6; para fins históricos, estatísticos ou científicos exige-se a **supressão da identidade** dos titulares (art. 6, e).
- **Crianças e adolescentes.** O tratamento dos seus dados é proscrito, salvo os de natureza pública (art. 7); a Corte Constitucional o admitiu quando atende ao seu interesse superior e respeita os seus direitos (C-748 de 2011), e o Decreto 1377 fixa os requisitos.
- **Princípios.** Finalidade, liberdade, acesso e circulação restritos, **segurança e confidencialidade** (art. 4): quem participa do tratamento deve impedir consulta, uso ou acesso não autorizado ou fraudulento, e guardar sigilo mesmo depois de terminado o seu trabalho. Uma base de testes com dados reais, aberta a desenvolvedores e fornecedores, dificilmente cumpre os dois.
- **Incidentes de segurança.** O controlador informa à SIC as violações dos códigos de segurança (art. 17, n); a SIC fixa o prazo de quinze dias úteis a partir da detecção, pelo Registro Nacional de Bases de Dados.
- **Sanções.** Multas pessoais e institucionais de até 2.000 salários mínimos mensais — em 2026, cerca de 3,5 bilhões de pesos —, suspensão das atividades de tratamento por até seis meses, fechamento temporário e **fechamento imediato e definitivo** da operação que envolva dados sensíveis (art. 23). Além disso, obter, compilar, vender ou divulgar dados pessoais sem autorização é crime: o artigo 269F do Código Penal (Lei 1273 de 2009) prevê de 48 a 96 meses de prisão.

Dados financeiros. As bases de dados regidas pela Lei 1266 de 2008 — *habeas data* financeiro, crédito e comercial — ficam fora da Lei 1581, mas os seus princípios se aplicam a elas (art. 2, e e parágrafo). A Lei 2157 de 2021 limita a permanência do dado negativo ao dobro do tempo da inadimplência, com máximo de quatro anos.

Reforma arquivada. Em agosto de 2025 foram apresentados na Câmara os projetos de lei estatutária 214 e 274 de 2025, reunidos, que atualizam a Lei 1581 (definições de dados genéticos e biométricos, perfilamento, decisões automatizadas, multas maiores). O projeto foi aprovado em primeiro debate em outubro de 2025 e em setembro de 2026 consta como **arquivado** na página da Câmara: uma lei estatutária precisa ser aprovada numa única legislatura (art. 153 da Constituição). Este set segue o texto vigente.

Anonimização, pseudonimização e cópias não produtivas

A Lei 1581 não tem cláusula de anonimização: a consequência decorre da definição de dado pessoal. Se um dado já não pode ser associado a uma pessoa determinada ou determinável, não é dado pessoal. O **Guia de Anonimização de Dados Estruturados** do Archivo General de la Nación (2020), elaborado com o Ministério das TIC, a SIC, a Função Pública, o Departamento Nacional de Planejamento e o DANE, traça a linha: a **pseudonimização** substitui um atributo por outro, não produz registros completamente anônimos e *não se pode afirmar que seja um método de anonimização*, embora reduza o risco de identificação.

Os algoritmos deste set são determinísticos para a chave do Masking Engine: a mesma cédula é mascarada do mesmo jeito em todas as tabelas, o que mantém os joins. Por isso, para quem tem a chave e a produção, a cópia mascarada é religável — está pseudonimizada e continua sendo dado pessoal. Para quem tem só a cópia, os identificadores diretos foram trocados e os quase-identificadores generalizados.

- Guarde a chave do engine fora do alcance de quem usa a cópia mascarada.
- Não entregue a cópia a quem também acessa a produção sem necessidade.
- Revise os quase-identificadores que o set não conhece. O guia do AGN e o do DANE (2024) recomendam medir o risco de reidentificação antes de publicar ou compartilhar.

4

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui.

Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

5

Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

PACOTE	DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	12	25	36	5
Estendido	82	143	144	89

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- Cédula e documento de identidade — CO_L1_CEDULA
- NIT — CO_L1_NIT
- Documentos de estrangeiros — CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
- Passaporte — CO_L1_PASAPORTE
- Nome — CO_L1_NOMBRE
- Sobrenome — CO_L1_APELLIDO
- Nome completo — CO_L1_NOMBRE_COMPLETO
- E-mail — CO_L1_EMAIL
- Telefone — CO_L1_TELEFONO
- Endereço — CO_L1_DIRECCION
- Complemento do endereço — CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
- Data de nascimento — CO_L2_FECHA_NACIMIENTO

Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS				
Cédula e documento de identidade ESSENCIAL CO_L1_CEDULA	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	CO_DOCUMENTO
NIT ESSENCIAL CO_L1_NIT	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CO_NIT
Documentos de estrangeiros ESSENCIAL CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO	NOME DA COLUNA			CO_CM_ALFANUM
Passaporte ESSENCIAL CO_L1_PASAPORTE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CO_CM_ALFANUM
Registro civil CO_L1_REGISTRO_CIVIL	NOME DA COLUNA			CO_CM_ALFANUM
Carteira profissional CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL	NOME DA COLUNA			CO_CM_ALFANUM
Nome ESSENCIAL CO_L1_NOMBRE	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CO_NOMBRES
Sobrenome ESSENCIAL CO_L1_APELLIDO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CO_APELLIDOS
Nome completo ESSENCIAL CO_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CO_NOMBRE_COMPLETO
E-mail ESSENCIAL CO_L1_EMAIL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	CO_EMAIL
Telefone ESSENCIAL CO_L1_TELEFONO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CO_TELEFONO
Endereço ESSENCIAL CO_L1_DIRECCION	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	CO_DIRECCION
Complemento do endereço ESSENCIAL CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOME DA COLUNA			CO_CM_ALFANUM
Conta bancária CO_L1_CUENTA_BANCARIA	NOME DA COLUNA			CO_CM_DIGITOS
Cartão de pagamento CO_L1_TARJETA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CO_TARJETA
Chave Bre-B CO_L1_LLAVE_BREB	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CO_LLAVE_BREB
Endereço IP CO_L1_IP	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CO_IP
Identificador de dispositivo CO_L1_DISPOSITIVO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CO_CM_HEX

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Placa de veículo CO_L1_PLACA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CO_PLACA
Veículo CO_L1_VEHICULO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CO_CM_ALFANUM
Imóvel CO_L1_INMUEBLE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CO_INMUEBLE
Número de contrato e matrícula CO_L1_CONTRATO	NOME DA COLUNA			CO_CM_ALFANUM
Usuário e redes sociais CO_L1_USUARIO	NOME DA COLUNA			CO_CM_ALFANUM
Credenciais CO_L1_CREDENCIAL	NOME DA COLUNA			CO_REDACTAR
Geolocalização CO_L1_GEOLOCALIZACION	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CO_COORDENADA
Texto livre CO_L1_TEXTO_LIBRE	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	CO_TEXTO_LIBRE
QUASE-IDENTIFICADORES				
Data de nascimento ESSENCIAL CO_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		CO_FECHA_NACIMIENTO
Ano de nascimento CO_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		CO_ANIO
Idade CO_L2_EDAD	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		CO_EDAD
Datas de eventos pessoais CO_L2_FECHA_EVENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		CO_FECHA_EVENTO
Sexo CO_L2_SEXO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CO_SEXO
Município CO_L2_MUNICIPIO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CO_MUNICIPIO
Código do município (DIVIPOLA) CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CO_CODIGO_MUNICIPIO
Código postal CO_L2_CODIGO_POSTAL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		CO_CODIGO_POSTAL
Bairro, localidade e comuna CO_L2_BARRIO	NOME DA COLUNA			CO_BARRIO
Vereda e corregimiento CO_L2_VEREDA	NOME DA COLUNA			CO_ZONA_RURAL
Nacionalidade CO_L2_NACIONALIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CO_NACIONALIDAD
Estado civil CO_L2_ESTADO_CIVIL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CO_ESTADO_CIVIL
Ocupação CO_L2_OCUPACION	NOME DA COLUNA			CO_OCUPACION_O_CIUO
Empregador CO_L2_EMPLEADOR	NOME DA COLUNA			CO_EMPLEADOR

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Escolaridade CO_L2_ESCOLARIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_ESCOLARIDAD
Instituição de ensino CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA	NOME DA COLUNA		CO_INSTITUCION_EDUCATIVA
Dependentes e filhos CO_L2_PERSONAS_A_CARGO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CO_CONTEO_LIMITADO
DADOS SENSÍVEIS			
Autorreconhecimento étnico CO_L3_GRUPO_ETNICO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_GRUPO_ETNICO
Povo indígena e comunidade étnica CO_L3_PUEBLO_INDIGENA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_PUEBLO_INDIGENA
Língua nativa CO_L3_LENGUA_NATIVA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_LENGUA
Religião CO_L3_RELIGION	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_RELIGION
Convicções filosóficas CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA	NOME DA COLUNA		CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Orientação política CO_L3_ORIENTACION_POLITICA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_ORIENTACION_POLITICA
Filiação partidária CO_L3_AFILIACION_PARTIDO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_PARTIDO
Filiação sindical CO_L3_SINDICATO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Organizações sociais e de direitos humanos CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL	NOME DA COLUNA		CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Dados biométricos CO_L3_BIOMETRICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CO_REDACTAR
Dados genéticos CO_L3_GENETICO	NOME DA COLUNA		CO_REDACTAR
Orientação sexual CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_ORIENTACION_SEXUAL
Vida sexual CO_L3_VIDA_SEXUAL	NOME DA COLUNA		CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Identidade de gênero CO_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_IDENTIDAD_GENERO
Vítima do conflito armado CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_VICTIMA
Reincorporação CO_L3_REINCORPORACION	NOME DA COLUNA		CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS DE SAÚDE			
Identificadores de saúde CO_SALUD_IDENTIFICADOR	NOME DA COLUNA		CO_CM_ALFANUM
Afiliação ao sistema de saúde CO_SALUD_AFILIACION	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_AFILIACION_SALUD

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Diagnóstico e CID-10 CO_SALUD_DIAGNOSTICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	CO_DIAGNOSTICO
Procedimentos (CUPS) CO_SALUD_PROCEDIMIENTO	NOME DA COLUNA		CO_PROCEDIMIENTO
Medicamentos CO_SALUD_MEDICAMENTO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_MEDICAMENTO
Texto clínico CO_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CO_TEXTO_LIBRE
Resultados de exames CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN	NOME DA COLUNA		CO_CM_ALFANUM
Tipo sanguíneo e fator Rh CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_GRUPO_SANGUINEO
Deficiência CO_SALUD_DISCAPACIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_DISCAPACIDAD
Saúde ocupacional CO_SALUD_OCUPACIONAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_SALUD_LABORAL
Saúde sexual e reprodutiva CO_SALUD_REPRODUCTIVA	NOME DA COLUNA		CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Saúde mental CO_SALUD_MENTAL	NOME DA COLUNA		CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS			
Birôs de crédito CO_FIN_CREDITO	NOME DA COLUNA		CO_CREDITO
Dívidas CO_FIN_DEUDA	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CO_VALOR_DEUDA
Renda e salário CO_FIN_INGRESOS	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CO_INGRESOS
Patrimônio CO_FIN_PATRIMONIO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CO_PATRIMONIO
Pensão e subsídios CO_FIN_PENSION	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CO_VALOR_PENSION
Estrato socioeconômico CO_FIN_ESTRATO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_ESTRATO
Sisbén CO_FIN_SISBEN	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	CO_SISBEN
Programas sociais CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_PROGRAMA_SOCIAL
Posse da moradia CO_FIN_VIVIENDA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CO_TENENCIA_VIVIENDA
ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS			
Antecedentes CO_PENAL_ANTECEDENTES	NOME DA COLUNA		CO_ANTECEDENTES
Número de processo CO_PENAL_RADICADO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	CO_RADICADO

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. A cédula é a chave de quase todo registro colombiano, e o mesmo número acompanha a pessoa a vida inteira: o NUIP do registro civil é o da tarjeta de identidad e depois o da cédula, o da carteira de motorista e o do certificado militar, e com um dígito verificador é o seu NIT. Ela é mascarada do mesmo jeito em toda parte, e o NIT sai com dígito verificador válido, porque as aplicações o validam.

8.1 Cédula e documento de identidade

CO_L1_CEDULA

- ESSENCIAL
- NOME DA COLUNA
- TIPO DE DADO
- FORMATO DO VALOR
- REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número da cédula de ciudadanía emitida pela Registraduría Nacional del Estado Civil — de 3 a 10 dígitos, escrito com pontos de milhar, 79.456.123 , 1.023.456.789 —, e os que compartilham seu número: a tarjeta de identidad e o NUIP de menores, a carteira de motorista e o certificado militar.

Colunas NUMERO_DOCUMENTO costumam misturar cédulas, tarjetas de identidad, NITs com dígito e passaportes: cada valor é mascarado pela sua forma.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_CEDULA – Path

90% c[eé]dula(_?(de_)?ciudadan[ií]a)? cc c_c n(o|ro|um|umero|u)?
(cc|c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?) documento_?(de_)?identidad doc_
identidad identificaci[oó]n(_?
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|f
uncionario|trabajador|contratista|estudiante|alumno|deudor|codeudor|fiador|avalista|tomador|pr
opietario|arrendatario|conductor|acudiente|responsable|representante|persona|ciudadano|votante
|contribuyente|proveedor|tercero|cotizante)))?
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|
funcionario|trabajador|contratista|estudiante|alumno|deudor|codeudor|fiador|avalista|tomador|p
ropietario|arrendatario|conductor|acudiente|responsable|representante|persona|ciudadano|votant
e|contribuyente|proveedor|tercero|cotizante)_?(cc|c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n)
tarjeta_?(de_)?identidad nuip numero_?unico_?identificacion_?personal licencia_?(de_)?
conducci[oó]n(_?(n(o|ro|um|umero)))? pase_?(de_)?conducci[oó]n libreta_?militar(_?
(n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)_?libreta

60% documento doc_?id id_?documento nit_?cc cc_?nit

TIPO DE DADO CO_L1_CEDULA – Type

Aceita texto (tamanho 3 ou mais) ou número (tamanho 3 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR CO_L1_CEDULA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{1,3}(\.\d{3}){1,3}		80%
1\d{9}		50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo o tamanho e os pontos. O mapeamento é um-para-um: uma cédula usada como chave não colide, e o mesmo número é mascarado do mesmo jeito na tarjeta de identidad, na carteira de motorista e no certificado militar. Um valor com dígito verificador é mascarado como NIT; um com letras, caractere a caractere.

CO_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_ALFANUM .

CO_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_NIT_6 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO_NIT_6_AUX → CO_NIT_6_AJUSTE , nesta ordem.

CO_NIT_6_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 a partir da direita.

CO_NIT_6_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_NIT_6_DV .

CO_NIT_6_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 a partir da direita.

CO_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_NIT_7 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO_NIT_7_AUX → CO_NIT_7_AJUSTE , nesta ordem.

CO_NIT_7_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 a partir da direita.

CO_NIT_7_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_NIT_7_DV .

CO_NIT_7_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 a partir da direita.

CO_NIT_8 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO_NIT_8_AUX → CO_NIT_8_AJUSTE , nesta ordem.

CO_NIT_8_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 74 a partir da direita.

CO_NIT_8_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_NIT_8_DV .

CO_NIT_8_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 37 a partir da direita.

CO_NIT_9 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO_NIT_9_AUX → CO_NIT_9_AJUSTE , nesta ordem.

CO_NIT_9_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 74 82 a partir da direita.

CO_NIT_9_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_NIT_9_DV .

CO_NIT_9_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 37 41 a partir da direita.

CO_NIT_10 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO_NIT_10_AUX → CO_NIT_10_AJUSTE, nesta ordem.

CO_NIT_10_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 74 82 86 a partir da direita.

CO_NIT_10_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_NIT_10_DV.

CO_NIT_10_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 37 41 43 a partir da direita.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
79.456.123	→	69.583.619
1023456789	→	2556091343
800197268-4	→	265590357-6

8.2

NIT

CO_L1_NIT

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Número de Identificação Tributária do RUT da DIAN com seu dígito verificador, 800.197.268-4. O de uma pessoa natural é a cédula mais o dígito; o de uma pessoa jurídica tem nove dígitos e começa por 8 ou 9.

O dígito usa os pesos 3, 7, 13, 17, 19, 23, 29, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 67 e 71 a partir da direita, módulo 11: resto 0 ou 1 é o próprio dígito; caso contrário, onze menos o resto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L1_NIT - Path

90%

```
nit[a-z0-9_]* n(o|ro|um|umero)?nit nit_?
```

```
(proveedor|cliente|empresa|tercero|emisor|adquiriente|receptor|contribuyente|empleador)
```

```
(proveedor|cliente|empresa|tercero|emisor|adquiriente|receptor|empleador)?nit rut
```

```
registro?unico?tributario n(o|ro|um|umero)?identificacion?tributaria
```

FORMATO DO VALOR

CO_L1_NIT - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

```
\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}-\d
```

90%

```
\d{1,3}(\.\d{3}){1,3}-\d
```

80%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O corpo é mapeado dígito a dígito — com o mesmo algoritmo da cédula, então o NIT de uma pessoa continua coincidindo com a sua cédula — e o dígito verificador é recalculado. Todo NIT mascarado é válido e o mapeamento é um-para-um. Veja *O dígito verificador do NIT*.

CO_NIT REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_DIGITOS.

CO_NIT_6 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO_NIT_6_AUX → CO_NIT_6_AJUSTE , nesta ordem.

CO_NIT_6_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 a partir da direita.

CO_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_NIT_6_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_NIT_6_DV .

CO_NIT_6_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 a partir da direita.

CO_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_NIT_7 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO_NIT_7_AUX → CO_NIT_7_AJUSTE , nesta ordem.

CO_NIT_7_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 a partir da direita.

CO_NIT_7_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_NIT_7_DV .

CO_NIT_7_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 a partir da direita.

CO_NIT_8 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO_NIT_8_AUX → CO_NIT_8_AJUSTE , nesta ordem.

CO_NIT_8_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 74 a partir da direita.

CO_NIT_8_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_NIT_8_DV .

CO_NIT_8_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 37 a partir da direita.

CO_NIT_9 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO_NIT_9_AUX → CO_NIT_9_AJUSTE , nesta ordem.

CO_NIT_9_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 74 82 a partir da direita.

CO_NIT_9_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_NIT_9_DV .

CO_NIT_9_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 37 41 a partir da direita.

CO_NIT_10 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO_NIT_10_AUX → CO_NIT_10_AJUSTE , nesta ordem.

CO_NIT_10_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 74 82 86 a partir da direita.

CO_NIT_10_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_NIT_10_DV .

CO_NIT_10_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23 29 37 41 43` a partir da direita.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
800.197.268-4	→	265.590.357-6
79456123-7	→	69583619-0

8.3 Documentos de estrangeiros

CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

A cédula de extranjería, a Autorização de Proteção Temporária (PPT) dos migrantes venezuelanos, a Autorização Especial de Permanência (PEP), o salvo-conduto e o número do visto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path

85% `c[eé]dula_(de_)?extranjer[ií]a` `ce` `c_e` `ppt` `permiso_(por_)?protecci[oó]n_?temporal`
`pep` `permiso_?especial_(de_)?permanencia` `salvoconducto` `visa(_?(n(o|ro|um|umero)))?`
`n(o|ro|um|umero)_(ce|ppt|pep|visa)` `documento_?migratorio` `carne_?diplom[aá]tico`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
PEP 123456789	→	BAK 712017988

8.4 Passaporte

CO_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte colombianos — duas letras e seis ou sete dígitos, `AB123456` — e estrangeiros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_PASAPORTE – Path

90% `pasaporte[a-z0-9]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9]*`

FORMATO DO VALOR CO_L1_PASAPORTE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-Z]{2}\d{6,7}</code>		40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

AB123456

→

MASCARADO

0X623407

8.5 Registro civil

CO_L1_REGISTRO_CIVIL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O indicativo serial dos registros civis de nascimento, casamento e óbito, e o número da declaração de nascido vivo ou de óbito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L1_REGISTRO_CIVIL - Path

85%

```
registro_?civil(_?(de_?)(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n))?( _?  
(serial|indicativo|n(o|ro|um|umero)))?  indicativo_?serial  serial_?registro  certificado_?  
(de_?)(nacido_?vivo|defunci[oó]n)  n(o|ro|um|umero)_?(registro_?civil|certificado_?  
defuncion)
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

52345678

→

MASCARADO

11443774

8.6 Carteira profissional

CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número da carteira ou matrícula profissional e do registro no ReTHUS dos profissionais de saúde. Os conselhos profissionais publicam esses registros com o nome da pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL - Path

85%

```
tarjeta_?profesional(_?(n(o|ro|um|umero)))?  t_?p  n(o|ro|um|umero)_?tarjeta_?profesional  
matr[ií]cula_?profesional  registro_?(m[eé]dico|profesional)  rethus  registro_?rethus
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

123456-T

→ 111512-X

8.7 Nome

CO_L1_NOMBRE

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O prenome, um ou dois: Luz, Juan Carlos, María del Pilar.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L1_NOMBRE - Path

85%

primer_?nombre segundo_?nombre nombres?_?(de_)?pila pri(mer)?_?nom seg(undo)?_?nom
nombre_?1 nombre_?2 first_?names? given_?names? fname middle_?names? nombres (exceto
quando seguido de completos?, y_?apellidos?, apellidos?)

50%

nombre (exceto quando seguido de lista E1) nom (exceto quando seguido de lista E2) name (exceto quando seguido de lista E3)

VALORES CONHECIDOS

CO_L1_NOMBRE - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

co-detectar-nombres.txt

280

70%

María, Maria, José, Jose, Luis, Carlos

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada nome por um da lista. de, del e la ficam no lugar. Mais de três palavras são mascaradas caractere a caractere.

CO_NOMBRES

REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_ALFANUM.

CO_PALABRA_NOMBRE

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_NOMBRE.

CO_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 232 nomes de co-nombres.txt.

CO_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

María del Pilar

→

Elizabeth del Blanca

JUAN CARLOS

→

NATALIA ORLANDO

8.8 Sobrenome

CO_L1_APELLIDO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os sobrenomes — o primeiro, do pai, e o segundo, da mãe —, em colunas separadas ou juntos, e o sobrenome de casada: López de Gómez.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_APELLIDO - Path

85%
apellidos? primer_?apellido segundo_?apellido pri(mer)?_?ape seg(undo)?_?ape
apellido_?(1|2|paterno|materno|casada) ape_?(1|2) last_?names? surnames? family_
names? lname

VALORES CONHECIDOS CO_L1_APELLIDO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
co-detectar-apellidos.txt	328	70%	Rodríguez, Rodriguez, Gómez, Gomez, González, Gonzalez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada sobrenome por um da lista; as partículas ficam no lugar.

CO_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_ALFANUM .

CO_PALABRA_APELLIDO **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_APELLIDO .

CO_APELLIDO **NAME**

Troca o nome por um dos 255 nomes de co-apellidos.txt .

CO_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
López de Gómez	→ Rengifo de Pinzón

8.9 Nome completo

CO_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Prenomes e sobrenomes numa coluna só: Juan Carlos Rodríguez Gómez . Também os da mãe, do pai, do responsável, do cônjuge, da referência pessoal ou familiar, e o nome identitário de uma pessoa trans.

Uma coluna chamada só NOMBRE pode ter prenomes ou nomes completos: os valores decidem entre os dois domínios.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path

90%	nombres?_(completos? y_apellidos? apellidos?) nombre_?razon_?social nombre?(del_ de_la_)? (cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado funcionario trabajador contratista estudiante alumno deudor codeudor fiador avalista tomador propietario arrendatario arrendador conductor acudiente responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto referencia victima denunciante sindicado imputado procesado testigo medico docente socio accionista heredero causante donante tutor curador cotizante customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner) (cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado funcionario trabajador contratista estudiante alumno deudor codeudor fiador avalista tomador propietario arrendatario arrendador conductor acudiente responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto referencia victima denunciante sindicado imputado procesado testigo medico docente socio accionista heredero causante donante tutor curador cotizante customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner)?(nombre nom) nom_ (cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado funcionario trabajador contratista estudiante alumno deudor codeudor fiador avalista tomador propietario arrendatario arrendador conductor acudiente responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto referencia victima denunciante sindicado imputado procesado testigo medico docente socio accionista heredero causante donante tutor curador cotizante customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner) nombre?(madre padre acudiente conyuge contacto_?emergencia referencia) full_?name person_?name
60%	madre padre acudiente conyuge companero_?permanente representante_?legal apoderado codeudor fiador beneficiario heredero titular referencia?(personal familiar)
50%	nombre (exceto quando seguido de lista E1) nom (exceto quando seguido de lista E2) name (exceto quando seguido de lista E3)

VALORES CONHECIDOS CO_L1_NOMBRE_COMPLETO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
co-detectar-nombres.txt	280	60%	María, Maria, José, Jose, Luis, Carlos
co-detectar-apellidos.txt	328	60%	Rodríguez, Rodriguez, Gómez, Gomez, González, Gonzalez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Na ordem colombiana: duas palavras são prenome e sobrenome; três, um prenome e dois sobrenomes; quatro, dois e dois; cinco, dois prenombres e três palavras de sobrenome. SOBRENOMES, NOMBRES com vírgula, como em listas, também é reconhecido. O resultado é um nome plausível, nunca o original.

CO_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_ALFANUM .

CO_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_ALFANUM .

CO_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_APELLIDO .

CO_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 255 nomes de co-apellidos.txt .

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_ALFANUM .

CO_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_NOMBRE .

CO_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 232 nomes de co-nombres.txt .

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Juan Carlos Rodríguez Gómez	→ Natalia Orlando Lara Pinzón
Luz Rodríguez	→ Maximiliano Lara
RODRÍGUEZ GÓMEZ, JUAN CARLOS	→ LARA PINZÓN, NATALIA ORLANDO

8.10 E-mail

CO_L1_EMAIL

ESSENCIAL

NOME DA COLUMNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e corporativos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA CO_L1_EMAIL - Path

85% e_?mail[a-z0-9_]* mail[a-z0-9_]* correo(?:electr[oó]nico)?[a-z0-9_]* dir_?correo
direcci[oó]n_?(de_)?correo direcci[oó]n_?electr[oó]nica

TIPO DE DADO CO_L1_EMAIL - Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR CO_L1_EMAIL - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-Za-z0-9._%+'\-\-]+@[A-Za-z0-9.\-\-]+\.[A-Za-z]{2,24}	100%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Usuário e domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo — .com , .com.co — vira .test , reservado para testes: um endereço mascarado nunca entrega uma mensagem.

CO_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_ALFANUM .

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

luz.rodriguez@gmail.com

MASCARADO

→ vim.seskotuuk@pgoeb.test

8.11 Telefone

CO_L1_TELEFONO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de dez dígitos desde o plano de numeração de 2021: celulares que começam por 3 (310 456 7890) e fixos que começam por 60 e o dígito da região (601 345 6789 em Bogotá, 604 em Antioquia), com ou sem +57 . Também fixos de sete dígitos anteriores a 2021.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L1_TELEFONO - Path

85%

```
tel tel[eé]fono[a-z0-9]* tel_?(fijo|movil|m[oó]vil|celular|casa|oficina|contacto)
celular[a-z0-9]* cel m[oó]vil whats_?app n(o|ro|um|umero)?
(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto|movil) fax ext(ension)?_?tel phone[a-z0-9]*
mobile[a-z0-9]*
```

FORMATO DO VALOR

CO_L1_TELEFONO - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

```
(\+?57[\s-]?)?3[0-2]\d[\s-]?d{3}[\s-]?d{4}
```

100%

```
(\+?57[\s-]?)?(?60[1-8]\)?[\s-]?d{3}[\s-]?d{4}
```

90%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O +57 , os três primeiros dígitos — a faixa da operadora ou a região — e os separadores ficam; os outros sete dígitos são mapeados.

CO_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_DIGITOS .

CO_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

+57 310 456 7890

→

+57 310 047 9607

601 345 6789

→

601 203 7290

8.12 Endereço

CO_L1_DIRECCION

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

SECURE LOOKUP

O QUE É

O endereço na nomenclatura urbana — a via, o seu número, a via que cruza e a distância até ela: Carrera 7 # 32-16 , Cl 100 No. 19-54 Apto 802 —, que situa uma porta num quarteirão, e endereços rurais com vereda, fazenda ou quilômetro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_DIRECCION – Path

80% `direcci[oó]n[a-z0-9]*` (exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_mail`, `web`, `url`, `correo`; exceto quando seguido de lista E4) `dir_?`
`(residencia|domicilio|correspondencia|notificaci[oó]n|entrega|cobro|oficina|trabajo|cliente|paciente)?` (exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_mail`, `web`, `url`; exceto quando seguido de `ip`, `mac`, `correo`, `email`) `domicilio[a-z0-9]*` `residencia` `lugar_?(de_)?residencia` `address[a-z0-9]*` (exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_mail`, `web`, `url`; exceto quando seguido de lista E5)

TIPO DE DADO CO_L1_DIRECCION – Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR CO_L1_DIRECCION – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>(?i)((av avenida)\.?\s+)?(calle cll? carrera cra crr kra? cr avenida av ak ac diagonal dg transversal tv tr circular cq autopista aut)\. ?\s*\d+\s*[a-z]?(\s*(bis sur este))?\s*(# no\.? n[º]) num\.)?\s*\d+\s*[a-z]? \s*-\s*\d+.*</code>	90%	
<code>(?i).*\b(vereda finca corregimiento kil[oó]metro km)\b.*</code>	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A linha inteira é trocada por um endereço colombiano fictício na mesma nomenclatura. Bairro, vereda, município e código postal em colunas próprias são tratados pelos seus domínios.

CO_DIRECCION **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `co-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Carrera 7 # 32-16 Oficina 1203	→ Carrera 52 # 100-66

8.13 Complemento do endereço

CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Apartamento, interior, torre, bloco, quadra, lote, andar ou escritório em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path

70% `complemento(_?direcci[oó]n)?` `apto` `apartamento` `interior` `int` `torre` `bloque` `casa_?`
`(n(o|ro|um|umero))?` `manzana` `mz` `lote` `piso` `oficina` `local` `conjunto(_?residencial)?`
`edificio`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

CO_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Torre 3 Apto 502

→

Hablu 6 Ihye 654

8.14 Conta bancária

CO_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contas de poupança e corrente, depósitos de baixo valor e carteiras digitais. O código do banco não é dado pessoal e não tem domínio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L1_CUENTA_BANCARIA - Path

85%

```
cuenta_?(bancaria|banco|ahorros?  
|corriente|n[oó]mina|deposito|dep[oó]sito|abono|pago|destino|origen) n(o|ro|um|umero)?  
cuenta nro?cta num?cta cta?(bancaria|ahorros|corriente) tipo?y?n(o|ro|um|umero)?  
cuenta iban account?(no|num|number) bank?account dep[oó]sito?electr[oó]nico  
billetera
```

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; os separadores ficam.

CO_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

123-456789-01

→

061-766269-22

8.15 Cartão de pagamento

CO_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartões de crédito e débito, reconhecidos pelo algoritmo de Luhn.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L1_TARJETA - Path

85%

```
tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)?tarjeta pan card?  
(no|num|number) credit?card tc?(numero|num)
```

FORMATO DO VALOR

CO_L1_TARJETA - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

\d{13,19}

90%

dígito verificador LUHN; depois de remover [\s-]

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Payment Card: outro número que passa no algoritmo de Luhn. Só valores com forma de cartão chegam a ele.

CO_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
4539 5787 6362 1486	→ 1912 8421 0957 2974

8.16 Chave Bre-B

CO_L1_LLAVE_BREB

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A chave do Bre-B, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco de la República: um número de documento de identidade, um celular, um e-mail ou uma chave alfanumérica que começa com @.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L1_LLAVE_BREB - Path

90%

llave(_?(bre_?b|breb|pago|transferencia))? bre_?b(_?llave)? breb llave_?alfanum[eé]rica

FORMATO DO VALOR

CO_L1_LLAVE_BREB - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

@[A-Za-z0-9]{3,20}

60%

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada tipo de chave é mascarado como o seu domínio: o documento dígito a dígito, o celular mantendo a faixa, o e-mail com .test, a chave alfanumérica caractere a caractere mantendo o @. Uma chave com a cédula e a cédula da mesma pessoa continuam coincidindo.

CO_LLAVE_BREB REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_ALFANUM.

CO_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_ALFANUM.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_DIGITOS.

CO_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
@luzrodriguez83	→ @tofbetxutiib61
3104567890	→ 3100479607

8.17 Endereço IP

CO_L1_IP

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de registros de acesso e transações.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_IP – Path

85% ip ip?(address|addr|origem|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)
direcci[oó]n?ip dir?ip ipv[46] remote?addr(ess)? client?ip host?ip

FORMATO DO VALOR CO_L1_IP – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)	100%	
[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para 1-254; um IPv6 é mapeado mantendo os caracteres hexadecimais.

CO_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_HEX .

CO_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

CO_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
190.85.46.120	→ 164.54.50.254

8.18 Identificador de dispositivo

CO_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

IMEI — que na Colômbia é registrado nas operadoras contra roubo —, IMSI, ICCID, endereço MAC, identificadores de publicidade, cookies e sessões.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_DISPOSITIVO – Path

80% imei imsi iccid mac mac?address direcci[oó]n?mac device?(id|uuid|serial) id?
(dispositivo|equipo|celular) serial?(equipo|celular|dispositivo) advertising?id idfa
gaid cookie(_id)? session?id id?sesi[oó]n

FORMATO DO VALOR C0_L1_DISPOSITIVO – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}`

100%

`\d{15}`

80% dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com os dígitos hexadecimais mantidos hexadecimais: um MAC continua MAC.

CO_CM_HEX **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

3c:22:fb:9a:10:e4

→ 5e:83:bb:3c:31:f9

8.19 Placa de veículo

C0_L1_PLACA

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Placas de automóveis, três letras e três dígitos (KDZ123), e de motocicletas, três letras, dois dígitos e uma letra (XYZ12D). O RUNT leva da placa ao proprietário.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

C0_L1_PLACA – Path

85%

`placa(?:veh[ií]culo|carro|moto|automotor))?` `n(o|ro|um|umero)?placa` `license?plate`
`plate(?:no|number))?`

FORMATO DO VALOR

C0_L1_PLACA – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`[A-Z]{3}[\s\-]?d{3}`

80%

`[A-Z]{3}[\s\-]?d{2}[A-Z]`

80%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Letras viram letras e dígitos viram dígitos, posição por posição, com o hífen: o formato da placa fica.

CO_PLACA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **CO_CM_ALFANUM**.

CO_CM_DIGITOS_LETRAS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

KDZ123

→

RRI957

XYZ12D

→

H0U58K

8.20 Veículo

CO_L1_VEHICULO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN ou número do chassi, o número do motor e o da licença de trânsito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L1_VEHICULO – Path

85%

```
vin chasis n(o|ro|um|umero)?(chasis|motor|serie|vin) serie_?veh[ií]culo motor_?
n(o|ro|um|umero) licencia_?(de_)?tr[aá]nsito(_?(n(o|ro|um|umero)))? tarjeta_?(de_)?
propiedad runt
```

FORMATO DO VALOR

CO_L1_VEHICULO – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}

70%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

CO_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

9FBHS41A1YM123456

→

0PQRZ7700SS723598

8.21 Imóvel

CO_L1_INMUEBLE

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O folio de matrícula imobiliária — o código do cartório de registro e um número, 50C-1234567 —, o número predial nacional de 30 dígitos, que começa pelo código DIVIPOLA, e o código cadastral. As certidões de tradição são públicas e levam ao proprietário.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L1_INMUEBLE – Path

85%

```
folio_?(de_)?matr[ií]cula(_?inmobiliaria)? matr[ií]cula_?inmobiliaria fmi c[eé]dula_?
catastral n(o|ro|um|umero)?predial(_?nacional)? c[oó]digo_?catastral chip(_?predio)?
referencia_?catastral predio_?(n(o|ro|um|umero)|codigo|id)
```

FORMATO DO VALOR CO_L1_INMUEBLE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>\d{2,3}[A-Z]?-\d{3,9}</code>		60%
<code>\d{30}</code>		70%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O cartório de registro e o município ficam; o resto é mapeado dígito a dígito.

CO_INMUEBLE **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **CO_CM_DIGITOS**.

CO_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
50C-1234567	→ 50C-5649285

8.22 Número de contrato e matrícula

CO_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA**CHARACTER MAPPING****O QUE É**

Números de contrato, apólice, obrigação, crédito, assinante ou conta de serviços públicos (NIC, NIU), matrícula de estudante e códigos de cliente ou empregado.

COMO É ENCONTRADO**NOME DA COLUNA** CO_L1_CONTRATO – Path

70% `n(o|ro|um|umero)?(contrato|p[ó]liza|obligaci[ó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|radicado?(pqr|solicitud)|solicitud|afiliaci[ó]n|matr[ií]cula|carn[eé]|suscriptor|contador|medidor|cliente|cuenta_?contrato|factura_?servicio) contrato?(n(o|ro|um|umero)) matr[ií]cula(_?(estudiante|alumno))? (exceto quando seguido de inmobiliaria, profesional, mercantil) c[ó]digo?(estudiante|empleado|cliente|afiliado|suscriptor) id?(cliente|empleado|afiliado|estudiante) n(o|ro|um|umero)?suscriptor nic niu cuenta_?contrato carne`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato. O mapeamento é determinístico, então os joins continuam funcionando.

CO_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
CT-123456	→ NG-557411

8.23 Usuário e redes sociais

CO_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Login, apelido e perfis em redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_USUARIO - Path

70% usuario user_?name username login alias apodo nick(_?name)? perfil_?
(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x) instagram facebook twitter tiktok
linkedin red_?social handle

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

@luz_rodriguez

→

@vim_seskotuuk

8.24 Credenciais

CO_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas e seus hashes, PINs, códigos de segurança e OTP, CVV, tokens, chaves de API e respostas secretas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_CREDENCIAL - Path

90% contrase[nña]a clave (exceto quando seguido de producto, catastral, primaria, for[aá]nea, valor, dian) password passwd pwd pass hash_(clave|contrasena|password) pin c[oó]digo_
(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp) cvv cvc token(_?(acceso|refresh|api))? access_
token refresh_?token api_?key llave_?api secreto secret otp pregunta_?secreta
respuesta_?secreta

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X. Uma credencial não tem uso numa cópia de teste, e um hash mascarado caractere a caractere ainda poderia ser atacado.

CO_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Clave#2024

→

XXXXXXXXXX

8.25 Geolocalização

CO_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas, de aplicativos, visitas, entregas e georreferenciamento de imóveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L1_GEOLOCALIZACION - Path

85%

lat latitud lon lng longitud coordenadas? coord_{xy} geo_
(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion) georreferenciaci[oó]n geolocalizaci[oó]n gps(_?
(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))? ubicaci[oó]n?gps

50%

long

FORMATO DO VALOR

CO_L1_GEOLOCALIZACION - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

-(?([0-9]|1[0-3])\.\d{3,}\s*,\s*-(6[6-9]|7\d|8[01])\.\d{3,})

90%

-(6[6-9]|7\d|8[01])\.\d{4,}

60%

-(?([0-9]|1[0-3])\.\d{4,})

30%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal ficam — cerca de 11 km — e as demais casas são mapeadas: o lugar é generalizado, não deslocado para longe.

CO_COORDENADA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

4.609710,-74.081750

→

4.608875,-74.088248

8.26 Texto livre

CO_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, descrições de reclamações (PQRS), relatos de fatos, justificativas e mensagens em que se escreve qualquer coisa — inclusive cédula, celular e nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_TEXT0_LIBRE – Path

60% observaci[oó]n(es)? obs comentarios? notas? anotaci[oó]n(es)? descripci[oó]n_?
(pqr|pqrs|pqrsd|queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n) detalle_
(pqr|solicitud|caso|atenci[oó]n) hechos relato justificaci[oó]n mensaje (exceto quando precedido
de lista E6; exceto quando seguido de lista E7) texto(_?libre)? resumen_?(caso|atenci[oó]n) queja reclamo
pqrs?d? remarks? comments? notes? free_?text memo

TIPO DE DADO CO_L1_TEXT0_LIBRE – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR CO_L1_TEXT0_LIBRE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{1,3}(\.\d{3}){2,3}	60%	em qualquer parte do valor
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,}	70%	em qualquer parte do valor
3\d{2}\\s?\\d{3}\\s?\\d{4}	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: cédulas com pontos, NITs, números de 6 a 11 dígitos, e-mail, celulares, cartões, placas e IPs viram [DAT0] ; nomes e sobrenomes da lista viram [NOMBRE] . O resto do texto fica.

CO_TEXT0_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DAT0] , e os 1.188 termos de co-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Cliente Rodríguez, CC 79.456.123, correo l.rodriguez@gmail.com, cel 3104567890.	→ Cliente [NOMBRE], CC [DAT0], correo [DAT0], cel [DAT0].

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em combinação. A DIVIPOLA tem 1.102 municípios, Bogotá e 20 áreas não municipalizadas; 694 dessas 1.122 unidades têm menos de 20.000 habitantes na projeção do DANE para 2026, e nas menores vivem algumas centenas de pessoas. Uma data de nascimento, um sexo e um desses municípios apontam para um punhado de pessoas. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de trocados, e o dado mantém seu valor analítico.

9.1 Data de nascimento

CO_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, como data, timestamp ou texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path

90% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)?nac(imiento)? fnac fechanac(imiento)? cumplea[nños]os dob
date_of_birth birth_date birthday

TIPO DE DADO CO_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada até 60 dias para qualquer lado. Idades e anos escolares mudam para poucas pessoas; a data continua plausível e o mesmo nascimento se desloca igual em todas as tabelas.

CO_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985-07-20	→ 1985-08-05T00:00

9.2 Ano de nascimento

CO_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento em coluna própria.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path

90% a[nño]o?(de_?)?nac(imiento)? anio?nac(imiento)? year_of_birth birth_year yob

TIPO DE DADO CO_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mapeado: 1985 vira um ano de 1980 a 1989.

CO_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985	→ 1980

9.3

Idade

CO_L2_EDAD

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A idade em anos, também faixa etária.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L2_EDAD – Path

85%

```
edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?  
(ingreso|diagn[ó]stico|fallecimiento)))? grupo_?etario rango_?(de_?)?edad quinquenio  
age(_?(years|group))?
```

TIPO DE DADO

CO_L2_EDAD – Type

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A dezena fica e a unidade é mapeada (37 vira 30 a 39). Cem anos ou mais viram 90: idades raras identificam.

CO_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
37	→ 35
104	→ 90

9.4

Datas de eventos pessoais

CO_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

DATE SHIFT

O QUE É

Datas que dizem algo da pessoa: óbito, casamento, admissão e desligamento, aposentadoria, internação e alta, diagnóstico, parto, prisão, condenação, expedição da cédula, deslocamento forçado, licença médica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)?
(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|retiro|vinculaci[oó]n|desvinculaci[oó]n|contrataci[oó]n|terminaci[oó]n)?
contrato|pensi[oó]n|hospitalizaci[oó]n|egreso|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|captura|condena|expedici[oó]n(_?(documento|c[eé]dula|cc))?|desplazamiento|declaraci[oó]n|hecho_?
victimizante|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|incapacidad) fec_?
(exp|expedicion|defuncion|ingreso|retiro) date_?of_?
(death|marriage|hire|admission|discharge)

TIPO DE DADO CO_L2_FECHA_EVENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas até 30 dias para qualquer lado. A data de expedição da cédula é pedida como verificação de identidade: mascarada, deixa de servir para se passar pela pessoa.

CO_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

9.5

Sexo

CO_L2_SEX0

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sexo como o cadastro o registra: F / M , Femenino / Masculino , Mujer / Hombre ou os códigos 1 e 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_SEX0 – Path

85% sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?(tp|tipo|cod|cd|id)?sexo
g[eé]nero (exceto quando seguido de *identidad* , *autopercibido*) sex gender (exceto quando seguido de *identity*)

VALORES CONHECIDOS CO_L2_SEX0 – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

co-detectar-sexo.txt

9

50%

f, m, h, femenino, masculino, mujer

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro do próprio vocabulário: F continua F ou M , 1 continua 1 ou 2 .

CO_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_SEX0_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-sexo-femenino-masculino.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_SEX0_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_SEX0_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_SEX0_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_SEX0_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	M
Masculino	→	Femenino

9.6 Município

CO_L2_MUNICIPIO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

DATA CLEANSING

O QUE É

O município de residência, de nascimento, de expedição do documento ou de ocorrência, pelo nome — sozinho ou com o departamento, `La Unión - Sucre`, `La Unión (Sucre)`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L2_MUNICIPIO - Path

85%

```
municipio(_?  
(residencia|nacimiento|expedici[oó]n|domicilio|paciente|cliente|ocurrencia|atenci[oó]n|notific  
aci[oó]n))?(exceto quando seguido de dane, cod, codigo, id) mpio(_?  
(res|nac|residencia|nacimiento))? ciudad(_?  
(residencia|nacimiento|expedici[oó]n|domicilio|cliente|origen))?(nom|nombre|desc)_?  
(municipio|mpio|ciudad) lugar_?(de_)?(nacimiento|expedici[oó]n) municipio_?expedici[oó]n  
city town localidad_?residencia
```

VALORES CONHECIDOS

CO_L2_MUNICIPIO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

co-detectar-municipios.txt	1.369	80%	Medellín, Medellin, Abejorral, Abriaquí, Abriaqui, Alejandría
----------------------------	-------	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um município com menos de 20.000 habitantes vira o município mais próximo do mesmo departamento com pelo menos 20.000; os maiores ficam. Veja *Onde as pessoas moram*.

CO_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `co-municipios-generalizados.txt` (12.622 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Jardín

→

Andes

La Unión – Sucre

→

San Marcos – Sucre

Medellín

→

Medellín

9.7 Código do município (DIVIPOLA)

CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

DATA CLEANSING

O QUE É

O código DIVIPOLA do DANE, de cinco dígitos: dois do departamento e três do município, 05001 para Medellín.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Path

85%

```
(cod|codigo|cd|id)?(municipio|mpio|ciudad|mun)(_?(dane|res|residencia|nac|nacimiento|ocurrencia|divipola))? (cod|codigo)?dane(_?(municipio|mpio))? divipola cod_?mpio codmpio dane_?mpio
```

FORMATO DO VALOR

CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Regex

PADRÃO

FORÇA OBSERVAÇÕES

```
(05|08|11|13|15|17|18|19|20|23|25|27|41|44|47|50|52|54|63|66|68|70|73|76|81|85|86|88|91|94|95|97|99)\d{3}
```

 40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma generalização do nome: o código de um município pequeno vira o do município que substitui o seu nome. Os dois continuam coincidindo.

CO_CODIGO_MUNICIPIO

DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em co-codigos-municipio-generalizados.txt (694 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

05364

→

05034

9.8 Código postal

CO_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código postal de seis dígitos da 4-72: dois do departamento, dois da zona postal e dois do distrito postal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L2_CODIGO_POSTAL – Path

85%

```
c[oó]digo_?postal cod_?postal codpostal zip(_?code)? postal_?code cp
```

TIPO DE DADO CO_L2_CODIGO_POSTAL – Type

Aceita texto (tamanho de 6 a 6) ou número (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dois dígitos do departamento ficam e os demais viram zero: 110231 vira 110000 .

CO_CODIGO_POSTAL **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
110231	→ 110000

9.9 Bairro, localidade e comuna

CO_L2_BARRIO

NOME DA COLUNA **SECURE LOOKUP**

O QUE É

O bairro, o loteamento ou o condomínio, a localidade ou a comuna de residência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_BARRIO – Path

80% `barrio(_?(residencia|domicilio|cliente))?` `(nom|nombre)?barrio` `urbanizaci[oó]n` `conjunto_?`
`residencial` `localidad` *(exceto quando seguido de* `c[oó]digo` *,* `cod`*)* `comuna` `upz` `neighbou?rhood`

COMO É MASCARADO

Trocado por um nome de bairro comum na Colômbia — Centro, La Esperanza, San José —, sem relação com o original.

CO_BARRIO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 35 valores de `co-barrios.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Chapinero Alto	→ Santa Mónica

9.10 Vereda e corregimiento

CO_L2_VEREDA

NOME DA COLUNA **SECURE LOOKUP**

O QUE É

A vereda, o corregimiento, o centro povoado, o resguardo ou a fazenda de um endereço rural: comunidades de algumas dezenas de famílias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_VEREDA – Path

85% `vereda(_?(residencia|nombre))?` `corregimiento` `centro_?poblado` `inspecci[oó]n_?(de_)?`
`polic[ií]a` `resguardo(_?ind[ií]gena)?` `caser[ií]o` `finsa` `parcela`

COMO É MASCARADO

Trocado por Zona rural .

CO_ZONA_RURAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `co-zona-rural.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

Vereda La Esperanza

→

MASCARADO

Zona rural

9.11 Nacionalidade

CO_L2_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

A nacionalidade ou o país de nascimento. Os venezuelanos são, de longe, a maior comunidade estrangeira.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L2_NACIONALIDAD - Path

80%

nacionalidad pa[ií]s_?(de_?)(nacimiento|origen|nacionalidad) ciudadan[ií]a nationality
citizenship country_of_birth

VALORES CONHECIDOS

CO_L2_NACIONALIDAD - List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

co-detectar-nacionalidades.txt	52	70%	Colombiana, Venezolana, Ecuatoriana, Peruana, Estadounidense, Española
--------------------------------	----	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma nacionalidade da lista: a colombiana e as maiores comunidades estrangeiras.

CO_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `co-nacionalidades.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

Haitiana

→

MASCARADO

Mexicana

9.12 Estado civil

CO_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Solteiro, casado, união marital de fato, separado, divorciado ou viúvo, por extenso ou em código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L2_ESTADO_CIVIL - Path

85%

estado_civil est_civil (cod|tipo|id)_estado_civil situaci[ó]n_conyugal marital_
status civil_status

VALORES CONHECIDOS CO_L2_ESTADO_CIVIL – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
co-detectar-estado-civil.txt	21	70%	Soltero(a), Casado(a), Unión marital de hecho, Union marital de hecho, Separado(a), Divorciado(a)

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro estado civil da lista; um código continua código.

CO_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_ESTADO_CIVIL_LISTA

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de co-estado-civil-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de co-estado-civil.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Unión libre	→ Divorciado(a)

9.13 Ocupação

CO_L2_OCUPACION

NOME DA COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A ocupação, profissão ou ofício, por extenso ou pelo código CIUO-08 adaptado para a Colômbia. Uma ocupação rara num município pequeno identifica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

CO_L2_OCUPACION – Path

80%	ocupaci[oó]n profesi[oó]n oficio ciuo (cod codigo)?(ocupacion ciuo profesion) actividad?econ[oó]mica?(persona afiliado) cargo?(actual empleado trabajador) occupation profession job_title
50%	cargo

COMO É MASCARADO

Um texto é trocado por uma ocupação comum; um código é mapeado dígito a dígito.

CO_OCUPACION_0_CIU0 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_OCUPACION .

CO_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 39 valores de co-ocupaciones.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Gerente de operaciones regionales

→ Modista

9.14 Empregador

CO_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da empresa ou entidade onde a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L2_EMPLEADOR – Path

80%

```
empleador(_?(nombre|raz[oó]n?social))? (nombre|nom)?(empleador|empresa?donde?
trabaja|empresa?labora) empresa?(donde?)(trabaja|labora) lugar?(de?)?trabajo
empresa?empleadora patrono employer(_?name)? workplace
```

COMO É MASCARADO

Trocado por uma empresa fictícia.

CO_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de co-empleadores.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Ecopetrol S.A.

→ Droguería El Buen Vecino

9.15 Escolaridade

CO_L2_ESCOLARIDAD

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nível educacional mais alto — de nenhum a doutorado —, por extenso ou em código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L2_ESCOLARIDAD – Path

80%

```
escolaridad nivel?(educativo|de?estudios|acad[eé]mico|escolaridad|formaci[oó]n) grado?
(de?)(instrucci[oó]n|escolaridad) m[aá]ximo?nivel formaci[oó]n?acad[eé]mica
education(_?level)?
```

VALORES CONHECIDOS CO_L2_ESCOLARIDAD - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
co-detectar-escolaridad.txt	33	60%	Ninguno, Preescolar, Básica primaria, Basica primaria, Básica secundaria, Basica secundaria

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro nível da lista; um código continua código.

CO_ESCOLARIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_ESCOLARIDAD_LISTA

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt, escolhido por um hash com chave.

CO_ESCOLARIDAD_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de co-escolaridad-codigos.txt, escolhido por um hash com chave.

CO_ESCOLARIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de co-escolaridad.txt, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Posdoctorado	→ Preescolar

9.16 Instituição de ensino

CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

NOME DA COLUMNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

A escola, a instituição educacional ou a universidade, pelo nome ou pelo código DANE do estabelecimento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA - Path

75%

```
colegio(?:nombre|egreso)? (nombre|nom)?(colegio|instituci[oó]n?
educativa|universidad|establecimiento?educativo) instituci[oó]n?educativa
establecimiento?educativo universidad (cod|codigo)?dane?(colegio|establecimiento|sede)
school(?:name)? university
```

COMO É MASCARADO

Trocada por uma instituição fictícia.

CO_INSTITUCION_EDUCATIVA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 12 valores de `co-instituciones-educativas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Colegio Mayor de San Bartolomé

→

Corporación Universitaria del Valle

9.17 Dependentes e filhos

CO_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de dependentes, filhos ou moradores do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L2_PERSONAS_A_CARGO - Path

80%

```
personas_?a_?cargo  n(o|ro|um|umero)_?(de_)?(hijos|dependientes|personas_?a_?cargo)
cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar)  hijos  dependientes  personas_?(en_?
e\_?)?hogar  tama[nñ]o_?hogar  number_?of_?children  dependents
```

TIPO DE DADO

CO_L2_PERSONAS_A_CARGO - Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Valores de 0 a 5 ficam; acima de 5 viram 5. Famílias muito grandes são raras, e uma contagem rara identifica.

CO_CONTEO_LIMITADO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

9

→

5

Dados sensíveis

As categorias do artigo 5 que não são de saúde — que tem grupo próprio: origem racial ou étnica, orientação política, convicções religiosas ou filosóficas, filiação a sindicatos, a organizações sociais e de direitos humanos e a partidos, vida sexual e dados biométricos. A lista é enunciativa (*tais como*): o set inclui dados genéticos, orientação sexual e identidade de gênero, e duas categorias que na Colômbia expõem a discriminação e a violência — a condição de **vítima do conflito armado**, cuja informação é reservada (Lei 1448 de 2011, arts. 29 e 156), e a de **pessoa em processo de reincorporação**. Colunas categóricas mantêm a forma: uma flag S/N continua flag, um código é trocado por outro do mesmo catálogo e qualquer outro valor por um da lista da categoria. Onde os valores não têm vocabulário comum, são suprimidos para `Sin información`.

10.1 Autorreconhecimento étnico

CO_L3_GRUPO_ETNICO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O grupo étnico com que a pessoa se reconhece, nas categorias do censo de 2018: indígena (1.905.617 pessoas, 4,4%), cigano ou Rrom, raizal do Arquipélago de San Andrés, Providencia e Santa Catalina, palenquero de San Basilio, negro, mulato, afrodescendente ou afro-colombiano, ou nenhum; por extenso, em código ou como flag.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L3_GRUPO_ETNICO - Path

95%

etnia grupo_?[eé]tnico pertenencia_?[eé]tnica autorreconocimiento(_?[eé]tnico)? auto_?reconocimiento (cod|codigo|tipo|id)_?(etnia|pertenencia_?etnica) raza origen_?[eé]tnico afrocolombiano afrodescendiente raizal palenquero rrom gitano ethnicity race

VALORES CONHECIDOS

CO_L3_GRUPO_ETNICO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
co-detectar-grupos-etnicos.txt	24	90%	Indígena, Indigena, Gitano(a) o Rrom, Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Raizal del Archipelago de San Andres, Providencia y Santa Catalina, Palenquero(a) de San Basilio
co-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag, um código é trocado por outro código do catálogo e qualquer outro valor por uma categoria do censo.

CO_GRUPO_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_GRUPO_ETNICO_LISTA .

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=true=false.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_GRUPO_ETNICO_CODIGO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `co-grupos-etnicos-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_GRUPO_ETNICO_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `co-grupos-etnicos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Afrocolombiana	→	Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
5	→	3

10.2 Povo indígena e comunidade étnica

`CO_L3_PUEBLO_INDIGENA`

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O povo indígena — o censo de 2018 identificou 115; wayuu (380.460), zenú (307.091), nasa (243.176) e pastos (163.873) somam 58,1% da população indígena —, o resguardo ou cabildo, o conselho comunitário afrodescendente e a kumpania Rrom.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

`CO_L3_PUEBLO_INDIGENA` - Path

90%

`pueblo(_?ind[ií]gena)? (cod|codigo|nombre|nom)?pueblo resguardo?ind[ií]gena cabildo(_?ind[ií]gena)? comunidad?(ind[ií]gena|negra|afro) consejo?comunitario parcialidad kumpania indigenous?people`

VALORES CONHECIDOS

`CO_L3_PUEBLO_INDIGENA` - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`co-detectar-pueblos-indigenas.txt`

137

90%

Achagua, Amorúa, Amorua, Andoke, Arhuaco, Awá

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código de povo é trocado por outro código; um nome por um dos povos mais numerosos.

`CO_PUEBLO_INDIGENA`

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA` .

`CO_BANDERA`

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CO_BANDERA_SI_NO`

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_PUEBLO_INDIGENA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `co-pueblos-indigenas-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `co-pueblos-indigenas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Kuna

→

Muisca

10.3 Língua nativa

CO_L3 LENGUA NATIVA

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A língua que a pessoa fala: a Colômbia tem 65 línguas indígenas, além do crioulo de San Andrés, da língua palenquera e do romani. Falar wayuunaiki ou nasa yuwe revela o povo de origem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

CO_L3 LENGUA NATIVA - Path

90%

`lingua_?(nativa|materna|ind[ií]gena|propia)` `idioma_?(nativo|materno|ind[ií]gena)` `habla_?`

`lingua` `lingua` (exceto quando seguido de `extranjera`, `codigo`, `cod`) `mother_?tongue` `native_?language`

VALORES CONHECIDOS

CO_L3 LENGUA NATIVA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

co-detectar-lenguas.txt

39

80%

Español, Espanol, Wayuunaiki, Nasa Yuwe, Emberá, Embera

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma língua da lista; uma flag continua flag.

CO LENGUA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO LENGUA LISTA .

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO LENGUA_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 12 valores de `co-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Tikuna

→ Ninguna lengua nativa

10.4 Religião

CO_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A religião, a igreja ou a congregação a que a pessoa pertence.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L3_RELIGION - Path

95%

religi[oó]n creencia_?religiosa convicci[oó]n_?religiosa credo confesi[oó]n_?religiosa
culto iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))? denominaci[oó]n_?religiosa
(cod|codigo|tipo)_?religion religion church

VALORES CONHECIDOS

CO_L3_RELIGION - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

co-detectar-
religiones.txt

41

90%

Católica, Catolica, Cristiana evangélica, Cristiana evangelica, Pentecostal,
Adventista del Séptimo Día

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por uma religião da lista.

CO_RELIGION **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_RELIGION_LISTA.

CO_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=true=false.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera=yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CO_RELIGION_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 12 valores de `co-religiones.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Anglicana

→

Musulmana

10.5 Convicções filosóficas

`CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Convicções filosóficas e morais, objeção de consciência — invocada na Colômbia, por exemplo, contra o serviço militar — e filiação a lojas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

`CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA` - Path

90%

`convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]fica|moral|personal)` `creencias?_?(filos[oó]ficas?`
`|personales)` `objeci[oó]n?(de_)?conciencia` `objetor?(de_)?conciencia` `masoner[ií]a`
`logia` `beliefs?` `philosophical_?beliefs?`

COMO É MASCARADO

Os valores não têm vocabulário comum: são suprimidos para `Sin información` . Flags e códigos mantêm a forma.

`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_SUPRIMIR` .

`CO_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CO_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

`CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Se niega a transfusiones

→

Sin información

10.6 Orientação política

CO_L3_ORIENTACION_POLITICA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Tendência política, ideologia, simpatia e intenção de voto, de pesquisas e cadastros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L3_ORIENTACION_POLITICA - Path

90%

```
orientaci[oó]n_?pol[ií]tica  opini[oó]n_?pol[ií]tica  tendencia_?pol[ií]tica
ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?  preferencia_(pol[ií]tica|partidista|electoral)
intenci[oó]n_?(de_)?voto  simpat[ií]a_?pol[ií]tica  political_?(opinion|orientation|view)
voting_?intention
```

VALORES CONHECIDOS

CO_L3_ORIENTACION_POLITICA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

co-detectar-orientaciones-politicas.txt	19	70%	Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente
---	----	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma posição da lista — esquerda a direita, independente.

CO_ORIENTACION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `co-orientaciones-politicas.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Uribista	→ Centroderecha

10.7 Filiação partidária

CO_L3_AFILIACION_PARTIDO

NOME DA COLUMNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido ou movimento político a que a pessoa é filiada, e o pertencimento à oposição. O Conselho Nacional Eleitoral certificava 28 organizações políticas com personalidade jurídica em setembro de 2026.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA	CO_L3_AFILIACION_PARTIDO - Path
95%	partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n nombre mitancia))? movimiento_?pol[ií]tico afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica partidista partido) mitancia(_?pol[ií]tica)? militante (cod codigo nombre nom)_?partido colectividad bancada oposici[oó]n political_?party party_?membership
VALORES CONHECIDOS	CO_L3_AFILIACION_PARTIDO - List
LISTA	VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES
co- detectar- partidos.tx t	68 80% Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano, Partido Cambio Radical, Partido Alianza Verde, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Movimiento Autoridades Indigenas de Colombia (AICO)

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra organização da lista das que têm personalidade jurídica; uma flag continua flag.

CO_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_PARTIDO_LISTA .

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_PARTIDO_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 29 valores de `co-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Polo Democrático Alternativo

→

Partido Colombia Renaciente

10.8 Filiação sindical

CO_L3_SINDICATO

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sindicato, a condição de sindicalizado, a contribuição sindical descontada em folha, a estabilidade sindical e a central – CUT, CGT, CTC.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

CO_L3_SINDICATO – Path

95%

```
sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))? sindicalizado afiliado_?sindicato
afiliaci[oó]n_?sindical cuota_?sindical descuento_?sindical aporte_?sindical
asociaci[oó]n_?sindical fueron_?sindical directivo_?sindical central_?obrera
convenci[oó]n_?colectiva pacto_?colectivo trade_?union union_?member(ship)?
```

VALORES CONHECIDOS

CO_L3_SINDICATO – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

co-detectar-sindicatos.txt

23

60%

CUT, CGT, CTC, FECODE, USO, SINTRAINAL

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **CO_SUPRIMIR**.

CO_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
SINTRAINAL	→	Sin información
S	→	S

10.9 Organizações sociais e de direitos humanos

CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A filiação a organizações sociais, comunitárias e de direitos humanos, a junta de ação comunal e a condição de liderança social ou defensor de direitos humanos — na Colômbia, uma das condições mais expostas à violência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL - Path

```
90%  organizaci[oó]n?(social|comunitaria|de_?base|de_?derechos_?humanos|defensora)
      l[ií]der(esa)??(social|comunal|comunitario)  liderazgo_?social  defensor(a)??(de_?)?
      derechos_?humanos  ddhh  junta_(de_?)?acci[oó]n?comunal  jac  movimiento_?social
      asociaci[oó]n?(de_?)?(v[ií]ctimas|campesinos|mujeres)  colectivo_?social  ong?
      (afiliado|miembro)  human_?rights_?defender
```

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_SUPRIMIR`.

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Junta de Acción Comunal vereda El Salitre

→

Sin información

10.10 Dados biométricos

CO_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de digital — a validação biométrica contra a Registraduría é comum em bancos e cartórios —, rosto, íris, voz e assinatura digitalizada.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L3_BIOMETRICO – Path

90%

```
biometr[ií]a[a-z]* biom[eé]trico[a-z]* huella(?:dactilar)?(?:
(template|plantilla|imagen|hash))? huellas dactilar template?(facial|huella|biometrico)
plantilla?(facial|biom[eé]trica) rostro?(hash|template) reconocimiento?facial firma?
(biom[eé]trica|digitalizada|manuscrita) iris voz?(biom[eé]trica|template) fingerprints?
face?(template|hash|encoding) biometric[a-z]*
```

TIPO DE DADO

CO_L3_BIOMETRICO – Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X. Um template mascarado não autentica ninguém.

CO_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

A1B2C3D4E5F6

→

XXXXXXXXXXXX

10.11 Dados genéticos

CO_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Resultados de exames genéticos e de DNA, testes de paternidade, perfis genéticos, mutações, cariótipo, triagem neonatal. Não estão na lista do artigo 5, mas revelam a saúde e a origem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L3_GENETICO – Path

90%

```
adn dna gen[eé]tic[oa]s? datos?_?gen[eé]ticos? genoma genotip[a-z]* prueba?
(gen[eé]tica|de?adn|de?paternidad) perfil?gen[eé]tico mutaci[oó]n brca[12]?
cariotipo tamizaje?neonatal genetic[a-z]*
```

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X.

CO_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

BRCA1 positivo

→

XXXXXXXXXXXXXX

10.12 Orientação sexual

CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A orientação sexual autodeclarada, em cadastros de saúde e de diversidade. É dado relativo à vida sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path

95%

orientaci[oó]n_?sexual orient_?sexual (cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual
preferencia_?sexual sexual_?orientation

VALORES CONHECIDOS

CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

co-detectar-orientaciones-
sexuales.txt

13

80%

Heterossexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual,
Asexual

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

CO_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de co-orientaciones-sexuales.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Homossexual

→

Pansexual

10.13 Vida sexual

CO_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade e comportamento sexual, número de parceiros, início da vida sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L3_VIDA_SEXUAL - Path

90%

vida_?sexual actividad_?sexual conducta_?sexual pr[aá]cticas?_?sexuales? parejas?_?sexuales? n(o|ro|um|umero)_?parejas sexualmente_?activ[oa] inicio_?(de_?)(la_?)?vida_?sexual relaciones_?sexuales sex(ual)?_?life sexual?(activity|behavio(u)?r|partners)

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira Sin información .

CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_SUPRIMIR .

CO_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_SUPRIMIR

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de co-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Activa

→

Sin información

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

A identidade de gênero autodeclarada. Não está na lista do artigo 5, mas expõe às mesmas discriminações. O nome identitário fica no domínio de nome completo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	CO_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path		
95%	identidad_(de_)?g[eé]nero	(cod codigo tipo)?identidad?genero	g[eé]nero?
	(autopercebido identitario)	transg[eé]nero	persona?trans
	pronombres?	gender?identity	nombre?identitario
VALORES CONHECIDOS	CO_L3_IDENTIDAD_GENERO - List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
co-detectar-identidades-genero.txt	21	70%	Mujer cisgénero, Mujer cisgenero, Hombre cisgénero, Hombre cisgenero, Mujer trans, Hombre trans
Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.			

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

CO_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de co-identidades-genero.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Transgénero	→ Hombre trans

10.15 Vítima do conflito armado

CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição de vítima e o fato vitimizante do Registro Único de Vítimas — deslocamento forçado, homicídio, ameaça, desaparecimento forçado, sequestro, crimes contra a liberdade sexual, minas antipessoal, recrutamento —, muitas vezes como flag. A informação fornecida pela vítima é reservada (Lei 1448 de 2011, arts. 29 e 156).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO - Path

95%

```
v[íi]ctima(_?(de[_?])?(conflicto(_?armado)?|ruv))? hecho_?victimizante (cod|codigo|tipo)?  
hecho(_?victimizante)? ruv registro_?[uú]nico_(de_?)?v[íi]ctimas desplazad[oa](_?  
(forzad[oa]))? condici[oó]n_(de_?)?(v[íi]ctima|desplazado) poblaci[oó]n_?desplazada  
estado_?ruv sujeto_(de_?)?reparaci[oó]n victim_?of_?conflict
```

VALORES CONHECIDOS CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
co-detectar-hechos-victimizantes.txt	30	80%	Desplazamiento forzado, Homicidio, Amenaza, Desaparición forzada, Desaparicion forzada, Pérdida de bienes muebles o inmuebles
co-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por um fato vitimizante da lista.

CO_VICTIMA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_VICTIMA_LISTA .

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_VICTIMA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de co-hechos-victimizantes.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Masacre

→

Confinamiento

S

→

S

10.16 Reincorporação

CO_L3_REINCORPORACION

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição de pessoa em processo de reincorporação ou reintegração da Agência para a Reincorporação e a Normalização (ARN): ex-combatentes e signatários do acordo de paz.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_L3_REINCORPORACION – Path

95%

```
reincorporad[oa] reincorporaci[oó]n reintegrad[oa] reintegraci[oó]n desmovilizad[oa]
desmovilizaci[oó]n excombatiente ex_?combatiente firmante_?(de_)?paz arn
poblaci[oó]n?(en_?proceso_?de_)?(reincorporaci[oó]n|reintegraci[oó]n) ex_?farc ex_?
guerriller[oa]
```

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira Sin información.

CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_SUPRIMIR.

CO_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt, escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt, escolhido por um hash com chave.

CO_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_SUPRIMIR

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de co-sin-informacion.txt, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Excombatiente FARC-EP

→

Sin información

Dados de saúde

Os dados relativos à saúde são sensíveis (art. 5), e o prontuário é também um documento reservado, que só pode ser conhecido com autorização do paciente ou nos casos previstos em lei. O grupo cobre o que guardam hospitais e clínicas (IPS), operadoras de saúde (EPS), laboratórios, seguradoras de riscos laborais (ARL) e a área de saúde e segurança do trabalho: identificadores, afiliação, diagnósticos, procedimentos, medicamentos, exames, tipo sanguíneo, deficiência, saúde ocupacional, reprodutiva e mental.

11.1 Identificadores de saúde

CO_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de prontuário, internação, atendimento, autorização de serviços, receita, licença médica e prescrição MIPRES. O prontuário é identificado pelo número do documento do paciente, que cai no domínio de cédula.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	CO_SALUD_IDENTIFICADOR - Path
85%	n(o ro um umero)?(historia?(cl[ií]nica)? hc ingreso atenci[oó]n autorizaci[oó]n orden? m[eé]dica f[oó]rmula incapacidad carn[eé]?(eps salud) afiliaci[oó]n? eps mipres prescripci[oó]n) historia?cl[ií]nica hc?(n(o ro um umero))? autorizaci[oó]n? (servicio eps) mipres c[oó]digo?(paciente afiliado) id?paciente n(o ro)?rips
55%	atenci[oó]n ingreso autorizaci[oó]n episodio

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
HC-2024-00123	→ TW-3389-01317

11.2 Afiliação ao sistema de saúde

CO_SALUD_AFILIACION

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O regime — contributivo, subsidiado, especial ou de exceção — e a operadora (EPS). Estar no regime subsidiado diz que a pessoa não pode contribuir.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_SALUD_AFILIACION – Path

85% r[eé]gimen(_?(de_)?(salud|afiliaci[oó]n))? tipo_?(de_)?(regimen|afiliado|afiliaci[oó]n) eps(_?(afiliado|actual|nombre|codigo))? (cod|codigo|nombre|nom)_?eps entidad_?promotora(_?(de_)?salud)? aseguradora_?salud administradora_?(de_)?salud eapb prepagada medicina_?prepagada plan_?complementario

VALORES CONHECIDOS CO_SALUD_AFILIACION – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
co-detectar-afiliacion-salud.txt	41	80%	Contributivo, Subsidiado, Especial, De excepción, De excepcion, No afiliado

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um regime é trocado por outro regime e uma EPS por outra EPS da lista; uma flag continua flag.

CO_AFILIACION_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_EPS .

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_REGIMEN_SALUD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de co-regimenes-salud.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_EPS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de co-eps.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Subsidiado	→ Contributivo
Medimás EPS	→ Famisanar EPS

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos por extenso ou pelo código CID-10, com ponto (F33.1) ou sem ele, como nos RIPS (F331 , I10X); causas de óbito, licença e internação, antecedentes e alergias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_SALUD_DIAGNOSTICO - Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*    dx(?:principal|relacionado|ingreso|egreso){0-9}?)?    cie_?10    cie(?:10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?` `(m[ee]dicos|patol[oó]gicos|familiares|personales)` `causa_?(de_)?` `(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta)` `motivo_?(de_)?` `(consulta|incapacidad|hospitalizaci[oó]n)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DO VALOR CO_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2} \d X)?</code>	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira outro código comum no mesmo formato, e um texto um diagnóstico comum: um diagnóstico de HIV ou de transtorno mental não sobrevive como categoria.

CO_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_DIAGNOSTICO_TEXTO .

CO_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `co-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `co-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

CO_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `co-diagnosticos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

F33.1

→

K21.9

B24X

→

R51

11.4 Procedimentos (CUPS)

CO_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Procedimentos, exames e cirurgias, por extenso ou pelo código da Classificação Única de Procedimentos em Saúde. Uma carga viral ou uma interrupção voluntária da gravidez revelam o diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_SALUD_PROCEDIMIENTO - Path

85%

```
cups (cod|codigo)?(cups|procedimiento|servicio_salud) procedimiento(?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))? servicio?(de_)?salud?(prestado|autorizado) examen?(ordenado|realizado) cirug[ií]a(?(realizada)?intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica medical_?procedure
```

COMO É MASCARADO

Um código CUPS é trocado por outro código comum; um texto por um procedimento comum.

CO_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO .

CO_CUPS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de co-cups.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de co-procedimientos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

906249

→

903815

11.5 Medicamentos

CO_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos prescritos, dispensados ou de uso contínuo, por nome ou pelo código CUM. Um antirretroviral, um antipsicótico ou um anticoncepcional revelam um diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_SALUD_MEDICAMENTO - Path

85%

```
medicamentos?(?(formulado|prescrito|entregado|dispensado|nombre|uso))? f[aá]rmacos? principio_?activo cum (cod|codigo)?(cum|medicamento) f[oó]rmula_?m[eé]dica prescripci[oó]n?(medicamento)? posolog[ií]a tratamiento_?farmacol[oó]gico medications? drugs?_?prescribed
```

VALORES CONHECIDOS CO_SALUD_MEDICAMENTO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
co-detectar- medicamentos.txt	53	70%	Acetaminofén, Acetaminofen, Ibuprofeno, Naproxeno, Diclofenaco, Metformina

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um medicamento comum da lista; uma flag continua flag.

CO_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_MEDICAMENTO_LISTA .

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de co-medicamentos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Sertralina 50 mg	→ Ibuprofeno

11.6 Texto clínico

CO_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUMNA

TIPO DE DADO

FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Anamnese, doença atual, evolução, exame físico, plano terapêutico, sumário de alta e notas de enfermagem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path

85% anamnesis evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))? enfermedad_?actual
examen_?f[ií]sico an[aá]lisis_?(y_)?plan plan_?(de_)?manejo conducta(_?m[eé]dica)?
epicrisis resumen_?(de_)?(egreso|atenci[oó]n) nota_?(m[eé]dica|de_?
enfermer[ií]a|cl[ií]nica) notas_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas) triage(_?texto)? motivo_?
consulta_?texto interpretaci[oó]n_(resultado|examen) informe_?
(patolog[ií]a|radiolog[ií]a) clinical_?notes? discharge_?summary

TIPO DE DADO CO_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

O mesmo Free Text Redaction do texto livre: documentos, contatos e nomes da lista são redigidos. O conteúdo clínico fica — se ele não deve estar na cópia, suprima a coluna.

CO_TEXTO_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DAT0] , e os 1.188 termos de co-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR

Paciente Rodríguez, CC 79.456.123, consulta por cefalea.

MASCARADO

→ Paciente [NOMBRE], CC [DAT0], consulta por cefalea.

11.7 Resultados de exames

CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Resultados de laboratório e testes — HIV, carga viral, glicemia, gravidez, toxicológico, alcoolemia —, também como valores numéricos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path

80% resultado_?(del_)?
(examen|prueba|laboratorio|vih|covid|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glicemia|citolog[ií]a|patolog[ií]a)
(examen|prueba)_?(resultado|laboratorio) vih(_?(estado|resultado|prueba))? carga_?
viral cd4 glicemia glucosa hemoglobina_?glicosilada hba1c colesterol imc
presi[oó]n_?arterial tensi[oó]n_?arterial prueba_?(de_)?embarazo toxicol[oó]gico
alcoholemia lab_?results? test_?results?

50% resultado prueba

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato: um número continua número.

CO_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Reactivo

→

Quilqaju

11.8 Tipo sanguíneo e fator Rh

CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

O grupo sanguíneo e o fator Rh — impressos na cédula e pedidos por quase todo empregador.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path

90%

```
grupo_?sangu[ií]neo tipo_?(de_)?sangre rh factor_?rh gs_?rh grupo_?rh  
hemoclasificaci[oó]n abo(_?rh)? blood_?(type|group)
```

VALORES CONHECIDOS

CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

co-detectar-grupos-sanguineos.txt

18

90%

A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro tipo da lista.

CO_GRUPO_SANGUINEO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `co-grupos-sanguineos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

0+

→

A-

11.9 Deficiência

CO_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição e a categoria de deficiência na certificação do Ministério da Saúde — física, auditiva, visual, surdocegueira, intelectual, psicossocial, múltipla — e o Registro de Localização e Caracterização de Pessoas com Deficiência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_SALUD_DISCAPACIDAD - Path

90%

```
discapacidad[a-z]* (tipo|cod|codigo|categoria)?discapacidad persona_?con_?discapacidad  
pcd condici[oó]n_?(de_)?discapacidad certificado_?(de_)?discapacidad rlcpd  
necesidades_?(educativas_)?especiales movilidad_reducida disabilit(y|ies)
```

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
co-detectar-discapacidades.txt	29	60%	Física, Física, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por uma categoria da lista.

CO_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_DISCAPACIDAD_LISTA .

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de co-discapacidades.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Trastorno del espectro autista	→ Ninguna

11.10 Saúde ocupacional

CO_SALUD_OCUPACIONAL

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O resultado de aptidão dos exames médicos ocupacionais, os relatórios de acidente de trabalho (FURAT) e de doença laboral (FUREL), as licenças médicas, a avaliação de perda de capacidade laboral e as restrições médicas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_SALUD_OCUPACIONAL – Path

85% concepto_?(de_)?aptitud aptitud_?(laboral|m[eé]dica) examen_?(m[eé]dico_)?
(ocupacional|de_?ingreso|de_?retiro|peri[oó]dico) resultado_?examen_?ocupacional
accidente_?(de_)?trabajo at_?(tipo|reporte) furat enfermedad_?laboral furel
incapacidad(_?(m[eé]dica|laboral|tipo|motivo|d[ií]as))? d[ií]as_?(de_)?incapacidad
licencia_?(de_)?(maternidad|paternidad) calificaci[oó]n_?(de_)?(p[eé]rdida|origen)
p[eé]rdida_?(de_)?capacidad_?laboral pcl restricciones_?m[eé]dicas recomendaciones_
m[eé]dicas reintegro_?laboral

VALORES CONHECIDOS CO_SALUD_OCUPACIONAL – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
co-detectar-aptitud-laboral.txt	5	60%	apto, no apto, apto con restricciones, aplazado, apto con recomendaciones

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um resultado é trocado por outro da lista – apto, inapto –; uma flag continua flag; o diagnóstico da licença cai no seu domínio.

CO_SALUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_SALUD_LABORAL_LISTA .

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_SALUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de co-aptitud-laboral.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
No apto temporalmente	→ Aplazado

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gestação, data da última menstruação, pré-natal, parto, interrupção voluntária da gravidez, planejamento familiar, fertilidade, infecções sexualmente transmissíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_SALUD_REPRODUCTIVA - Path

90%

gestante embarazo embarazada gestaci[oó]n edad_?gestacional semanas_?(de_)?
gestaci[oó]n fum fecha_?[uú]ltima_?menstruaci[oó]n control_?prenatal prenatal parto(_?
tipo)? ces[aa]lrea aborto ive interrupci[oó]n_?voluntaria(_?del_?embarazo)? m[eé]todo_
(de_)?planificaci[oó]n planificaci[oó]n_?familiar anticoncep[ci]oó]n anticonceptivo
fertilidad infertilidad its ets infecci[oó]n(es)?_?(de_)?transmisi[oó]n_?sexual
pregnan(t|cy) contracepti(on|ve)

COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira Sin información .

CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_SUPRIMIR .

CO_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_SUPRIMIR

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de co-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

12 semanas de gestación

→

Sin información

S

→

S

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, atendimento psiquiátrico ou psicológico, tentativa de suicídio, consumo de substâncias psicoativas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	CO_SALUD_MENTAL – Path
90%	salud_?mental trastorno[a-z]* psiqui[aá]tri[a-z]* psicol[oó]gi[a-z]* depresi[oó]n ansiedad suicid[a-z]* intento_?(de_)?suicidio autolesi[oó]n consumo_?(de_)? (sustancias spa alcohol drogas) spa sustancias_?psicoactivas adicci[oó]n(es)? farmacodependencia alcoholismo tabaquismo mental_?health

COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira Sin información .

CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_SUPRIMIR .

CO_BANDERA	REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
CO_BANDERA_SI_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.	
CO_BANDERA_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.	
CO_BANDERA_YES_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.	
CO_BANDERA_S_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.	
CO_BANDERA_Y_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.	
CO_BANDERA_0_1	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.	
CO_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.	
CO_SUPRIMIR	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 1 valores de co-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.	

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Trastorno bipolar	→ Sin información

Dados financeiros e socioeconômicos

A informação financeira, creditícia e comercial tem regime próprio de habeas data (Lei 1266 de 2008, alterada pela Lei 2157 de 2021), e um registro negativo está entre os dados de consequências mais pesadas para uma pessoa. A Colômbia soma dois indicadores que dizem muito sobre quem mora num domicílio: o **estrato socioeconômico** de 1 a 6 e o grupo do **Sisbén IV**, que decide o acesso ao regime subsidiado de saúde e aos programas sociais. Categorias são trocadas dentro da própria notação; valores são mapeados para uma faixa plausível sem relação com o valor real.

12.1 Birôs de crédito

CO_FIN_CREDITO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A pontuação de crédito (na DataCrédito, de 150 a 950), o registro negativo, os dias e a faixa de atraso, a situação da obrigação e a carteira baixada ou em cobrança judicial.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_FIN_CREDITO - Path

90%

```
score(?:cr[eé]dito|datacr[eé]dito|cifin|transunion|experian|interno))? puntaje?(de_)?
cr[eé]dito calificaci[oó]n?(de_)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera) centrales?(de_)?riesgo
reporte?(negativo|centrales|datacr[eé]dito|cifin) reportado dato?negativo
datacr[eé]dito cifin transunion d[ií]as?(de_)?mora altura?(de_)?mora edad?(de_)?
mora estado?(de_)?(cartera|obligaci[oó]n|cr[eé]dito) morosidad moroso cartera?
castigada cobro?jur[ií]dico credit?score credit?rating
```

COMO É MASCARADO

Uma pontuação ganha outros dígitos com o mesmo tamanho; uma flag continua flag; uma situação é trocada por outra da lista.

CO_CREDITO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_ESTADO_CREDITO .

CO_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `co-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reportado em DataCrédito	→	Reportado negativamente
745	→	471

12.2 Dívidas

CO_FIN_DEUDA

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldos de crédito e de carteira, valor em atraso, parcelas, valores desembolsados e limites.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_FIN_DEUDA - Path

85% saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado) valor_?(de_?la_?)?
(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|en_?mora) vr_
(cuota|deuda|mora|saldo) deuda(_?total)? cupo_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta) cupo_
aprobado monto_?(cr[eé]dito|pr[eé]stamo|desembolsado) cuota_?mensual loan_
(amount|balance) outstanding_?balance debt

TIPO DE DADO CO_FIN_DEUDA - Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 100.000 e 1.000.000.000 de pesos, sem relação com o valor real.

CO_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100.000 e 1.000.000.000.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
8500000	→	9340619

12.3 Renda e salário

CO_FIN_INGRESOS

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário, renda mensal ou familiar, honorários e salário de contribuição (IBC).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_FIN_INGRESOS - Path

85% salario(_?(b[aá]sico|integral|mensual|devengado))? sueldo(_?(b[aá]sico|mensual))?
ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|laborales?|declarados?))? ibc ingreso_?base_
(de_?)?cotizaci[oó]n devengado asignaci[oó]n_?b[aá]sica honorarios remuneraci[oó]n vr_
(salario|ingreso) valor_?(salario|ingresos?) salary income wages?

TIPO DE DADO CO_FIN_INGRESOS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 1.000.000 e 60.000.000 de pesos.

CO_INGRESOS **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1.000.000 e 60.000.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
3200000	→ 9018715

12.4 Patrimônio

CO_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Patrimônio, ativos, avaliações cadastrais e de mercado, saldos em conta, CDTs e investimentos, fundo de indenização trabalhista (cesantías).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(l[ií]quido|bruto))?` `activos?_(totales?)?` `valor?_(del_?)?`
`(inmueble|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|comercial|catastral|inversi[oó]n)` `aval[uú]o(_?`
`catastral)?` `saldo?_(cuenta|ahorros|cdt|inversi[oó]n|cesant[ií]as|pensi[oó]n?voluntaria)`
`cdt(_?valor)?` `cesant[ií]as` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DADO CO_FIN_PATRIMONIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 10.000.000 e 2.000.000.000 de pesos.

CO_PATRIMONIO **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 10.000.000 e 2.000.000.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
185000000	→ 233522319

12.5 Pensão e subsídios

CO_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor da pensão mensal, de subsídios e auxílios, e da pensão alimentícia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_FIN_PENSION – Path

90% `mesada(_?pensional)? valor?(de_?la_?)(pensi[oó]n|mesada|subsídio|auxílio|benefício)`
`pensi[oó]n?(valor|mensual|monto) vr?(pension|subsídio) cuota_alimentaria pension_?`
`amount`

TIPO DE DADO CO_FIN_PENSION – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre um salário mínimo de 2026 (1.750.905 pesos) e 30.000.000 de pesos.

CO_VALOR_PENSION **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1.750.905 e 30.000.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
2400000	→ 7834212

12.6 Estrato socioeconômico

CO_FIN ESTRATO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O estrato de 1 a 6 que classifica um domicílio para as tarifas dos serviços públicos (Lei 142 de 1994). Diz, grosso modo, quanto ganha quem mora ali e em que parte da cidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_FIN ESTRATO – Path

90% `estrato(_?(socioecon[oó]mico|vivienda|residencia))?` `estr` `nivel?socioecon[oó]mico`
`stratum`

VALORES CONHECIDOS CO_FIN ESTRATO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
co-detectar-estratos.txt	12	40%	1, 2, 3, 4, 5, 6

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro da sua faixa — baixo (1-2), médio (3-4), alto (5-6) —, assim a análise por faixa mantém a forma. Estrato 4 continua escrito igual.

CO ESTRATO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO ESTRATO_BAJO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-estrato-bajo.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO ESTRATO_MEDIO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-estrato-medio.txt`, escolhido por um hash com chave.

CO ESTRATO_ALTO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-estrato-alto.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2	→	2
Estrato 5	→	Estrato 5

12.7 Sisbén

CO_FIN_SISBEN

NOME DA COLUMNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O grupo do Sisbén IV — A1-A5 pobreza extrema, B1-B7 pobreza moderada, C1-C18 vulnerável, D1-D21 nem pobre nem vulnerável —, que decide o acesso ao regime subsidiado e aos programas sociais, e a pontuação do Sisbén III.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

CO_FIN_SISBEN - Path

95%

```
sisb[eé]n(?:iv|4|iii|grupo|puntaje|clasificaci[oó]n|nivel|categor[ií]a)? grupo_?
```

```
sisb[eé]n puntaje_?sisb[eé]n clasificaci[oó]n_?sisb[eé]n nivel_?sisb[eé]n ficha_?
```

```
sisb[eé]n
```

FORMATO DO VALOR

CO_FIN_SISBEN - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

```
[A-D]\s?\d{1,2}
```

50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A letra do grupo fica e o subgrupo é trocado por outro do mesmo grupo; uma pontuação é mapeada dígito a dígito.

CO_SISBEN REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_SISBEN_GRUPO .

CO_SISBEN_A SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de co-sisben-a.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_SISBEN_B SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de co-sisben-b.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_SISBEN_C SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de co-sisben-c.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_SISBEN_D SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 21 valores de co-sisben-d.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_SISBEN_GRUPO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de co-sisben-grupos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A3	→	A3
C15	→	C17

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

A participação em programas sociais — Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor, devolução do IVA — e em subsídios de moradia e de desemprego, muitas vezes como flag.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path		
90%	programa_?(social beneficiario de_?gobierno prosperidad) beneficiario_?(programa subsidio renta familias colombia_?mayor) renta_?(ciudadana joven b[aá]sica) familias_?en_?acci[oó]n j[oó]venes_?en_?acci[oó]n colombia_?mayor ingreso_?solidario devoluci[oó]n_?(del_?)?iva subsidio(_?(familiar vivienda desempleo tipo))? mi_?casa_?ya transferencia_?monetaria social_?programme		
VALORES CONHECIDOS	CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
co-detectar-programas-sociales.txt	20	80%	Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor, Devolución del IVA, Devolucion del IVA, Mi Casa Ya
co-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por um programa da lista.

CO_PROGRAMA_SOCIAL	REGEX DECOMPOSE
--------------------	-----------------

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA

CO_BANDERA	REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
CO_BANDERA_SI_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.	
CO_BANDERA_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.	
CO_BANDERA_YES_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.	
CO_BANDERA_S_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.	
CO_BANDERA_Y_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.	
CO_BANDERA_0_1	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.	
CO_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.	
CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 8 valores de co-programas-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.	

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Famílias em Ação

→

Mi Casa Ya

12.9 Posse da moradia

CO_FIN_VIVIENDA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A posse do domicílio — próprio quitado ou em pagamento, alugado, usufruto, posse sem título, propriedade coletiva.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_FIN_VIVIENDA – Path

90%

tenencia_?(de_?)(la_?)?vivienda tipo_?(de_?)?tenencia vivienda_?(propia|arrendada|tipo_?
tenencia) condici[oó]n_?(de_?)(la_?)?vivienda ocupaci[oó]n_?vivienda housing_?tenure

VALORES CONHECIDOS

CO_FIN_VIVIENDA – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

co-detectar- tenencia- vivienda.txt	19	60%	Propia, totalmente pagada, Propia, la están pagando, Propia, la estan pagando, En arriendo o subarriendo, En usufructo, Posesión sin título
---	----	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra condição da lista.

CO_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de co-tenencia-vivienda.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Invasión

→

Posesión sin título

Antecedentes criminais e processos

Fora da lista do artigo 5, mas para a Corte Constitucional os antecedentes penais são *o dado negativo por excelência* (SU-458 de 2012): sua circulação deve se restringir a quem tem interesse legítimo. Recebem o mesmo cuidado que os dados sensíveis.

13.1 Antecedentes

CO_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Antecedentes judiciais da Polícia, disciplinares da Procuraduría e fiscais da Contraloría, o Registro Nacional de Medidas Corretivas, o tipo de crime, a situação jurídica, a prisão preventiva, a condição de interno do INPEC e os mandados de prisão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_PENAL_ANTECEDENTES - Path

95%

```
antecedentes?(_(judiciales|penales|disciplinarios|fiscales))? certificado?(de_)?  
antecedentes medidas?correctivas rnmc registro?nacional?(de_)?medidas?correctivas  
condena(?(penal|tipo))? delito(?(tipo|cometido))? tipo?(de_)?delito conducta?  
punible situaci[oó]n?jur[ií]dica medida?(de_)?aseguramiento detenci[oó]n?  
domiciliaria privad[oa]?(de_)?(la_)?libertad recluso interno?inpec td?inpec  
reincidente orden?(de_)?captura inhabilidad(es)? sanciones?disciplinarias criminal?  
record
```

55%

```
estado?(del_)?proceso sentido?(del_)?fallo fallo
```

COMO É MASCARADO

Trocado por uma situação genérica da lista — nada pendente, condenado, absolvido —, seja qual for o desfecho; uma flag continua flag.

CO_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_ANTECEDENTES_LISTA .

CO_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CO_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_ANTECEDENTES_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de `co-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Condenado por hurto en 2019

→

No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales

13.2 Número de processo

CO_PENAL_RADICADO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de radicação de um processo do Poder Judiciário — 23 dígitos: código DIVIPOLA, corporação, especialidade, vara, ano, sequencial e recurso, `11001310300120200012300` — e os números de notícia-crime do SPOA. Os processos são consultáveis on-line e levam às partes.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CO_PENAL_RADICADO – Path

90%

`n(o|ro|um|umero)?(de_)?(radicado|radicaci[oó]n|proceso|expediente|noticia_?criminal|spoa|cui|denuncia|tutela|acci[oó]n?de_?tutela)(_(judicial|penal))?` `radicado_?(judicial|proceso|penal|tutela)?` `radicaci[oó]n?proceso` `c[oó]digo_?[uú]nico_?(de_)?` `investigaci[oó]n` `cui` `spoa` `noticia_?criminal`

50%

`proceso` `expediente`

FORMATO DO VALOR

CO_PENAL_RADICADO – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`\d{23}`

80%

`\d{21}`

50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O sequencial é mapeado dígito a dígito; cidade, corporação, especialidade, vara, ano e recurso ficam. Outros números são mascarados caractere a caractere.

CO_RADICADO **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **CO_CM_ALFANUM**.

CO_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

CO_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

11001310300120200012300

→

11001310300120204791600

O dígito verificador do NIT

O algoritmo Check Digit do Masking Engine calcula um dígito módulo 11 como *onze menos o resto* e escreve 10 como 0. Para o NIT isso acerta em dez dos onze restos possíveis: quando o resto é 1, a DIAN escreve 1 e o Check Digit escreveria 0. Um NIT mascarado em cada onze sairia inválido.

O set resolve em dois passos, sem tabelas:

- Um Check Digit com os **pesos dobrados** mapeia o corpo e escreve um dígito auxiliar no lugar do verificador. Como $2 \times 1 \equiv 2$ módulo 11, o auxiliar é 9 exatamente quando o resto do corpo mascarado com os pesos verdadeiros é 1.
- Um Regex Decompose troca um 9 final por 1 e, em qualquer outro caso, aplica um Check Digit com os pesos verdadeiros sobre o corpo, que deixa como está, e recalcula o dígito.

O Check Digit precisa de tantos pesos quanto dígitos, então há um par de passos por tamanho do corpo, de 6 a 10 dígitos, e um Regex Decompose que escolhe pela forma do valor, com ou sem pontos e hífen. O corpo é mapeado com o mesmo Character Mapping da cédula: o NIT de uma pessoa natural continua coincidindo com a sua cédula mascarada.

Onde as pessoas moram: municípios, veredas e código postal

Com a projeção de população municipal do DANE para 2026 (base censo 2018, atualização pós-COVID-19) e a localização de cada sede na DIVIPOLA, o set conhece o tamanho, o departamento e a posição de 1.122 municípios e áreas não municipalizadas.

- Um **município** com menos de 20.000 habitantes vira o município mais próximo do mesmo departamento com pelo menos 20.000. São 694, com 6,4 milhões de habitantes — 12% da população. Jardín (Antioquia) vira Andes; Providencia, San Andrés; as áreas não municipalizadas de Guainía, Inírida.
- O **departamento** fica. Todos têm pelo menos um município de 20.000 habitantes.
- A distância é medida entre as coordenadas das sedes, em linha reta.
- Há nomes repetidos — quatro La Unión, quatro Villanueva, quatro Buenavista — e outros que só diferem num acento. Um nome sozinho só é generalizado quando todos os municípios com ele são pequenos, e então segue o maior deles. Com o departamento (La Unión – Sucre , La Unión (Sucre) , La Unión, Sucre) não há ambiguidade, e o município é sempre generalizado.
- O **código DIVIPOLA** segue a mesma tabela, e o nome e o código de uma pessoa continuam coincidindo.
- Os nomes também são reconhecidos como se escrevem no dia a dia: Cartagena , Cúcuta , Mompox , Bogotá .
- A **vereda** e o **corregimiento** viram Zona rural , e o **código postal** mantém só o departamento.

Nomes de município que também são nomes ou sobrenomes de pessoas, e nomes de departamentos, ficam fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenomes não seja tomada por municípios.

Limites

- **Colunas binárias** — fotos da cédula, selfies de validação biométrica, digitais, PDFs de prontuários em BLOBs — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **NIT com corpo de 5 dígitos ou menos, ou de mais de 10**, é mascarado dígito a dígito, sem recalculá-lo. Um NIT sem hífen e sem pontos é lido como corpo e dígito: 8001972684 é 800197268-4 .
- **O dígito verificador em coluna própria** não é recalculado: é mascarado e deixa de corresponder ao NIT mascarado.
- **O departamento, o código do banco e o prefixo do telefone ficam.**
- **O Data Cleansing deixa passar o que não conhece:** um município escrito de um jeito que a tabela não tem — abreviado, com erro de grafia — passa inalterado.
- **Texto livre** é redigido palavra por palavra: um celular escrito com espaços não é encontrado, e um nome que também é palavra comum (Luz , Rosa , León) é redigido onde aparecer.
- **Crianças e adolescentes** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam os 14 ou os 18 anos, mas algumas cruzam. Onde isso importa, divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Endereços** são trocados como uma linha inteira. Via, bairro, município e código postal em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **A chave do engine** religa os valores mascarados à produção para quem tem as duas coisas: nesse caso o resultado é dado pseudonimizado, ainda dado pessoal. Guarde a chave longe de quem usa a cópia.

17

Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- A regra do dígito verificador foi conferida contra o NIT da própria DIAN, 800.197.268-4 .
- A configuração de cada classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 151 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 31 colunas que não são dado pessoal — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- A tabela que generaliza municípios foi auditada para as 1.122 unidades da DIVIPOLA: pelo nome, pelo nome com o departamento e pelo código.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam os valores de amostra de cada domínio e marcadores como N/A , conferindo cada saída contra o seu vocabulário; 200 NITs de todos os tamanhos — inclusive os de resto 1 — quanto a validade e colisões; 150 cédulas quanto a colisões; e 20 pessoas cuja cédula e NIT precisam continuar coincidindo. Cada algoritmo também mascarou o seu próprio valor de exemplo.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar o set em dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

18

Fontes

- Lei Estatutária 1581 de 2012 (Secretaría del Senado, texto vigente). Corte Constitucional, sentenças C-748 de 2011 e SU-458 de 2012. Decreto 1377 de 2013, compilado no Decreto 1074 de 2015. Constituição Política, arts. 15 e 153.
- Superintendencia de Industria y Comercio: comunicação de incidentes de segurança no Registro Nacional de Bases de Dados; reforma da Lei 1581 (projetos de lei 214 e 274 de 2025, Câmara de Representantes).
- Lei 1266 de 2008 e Lei 2157 de 2021 (habeas data financeiro). Lei 1273 de 2009 (art. 269F). Lei 1448 de 2011 (vítimas). Lei 142 de 1994 (estratificação). Decreto 1469 de 2025 (salário mínimo de 2026).
- Archivo General de la Nación, Guia de Anonimização de Dados Estruturados (2020). DANE, Guia de anonimização de dados (2024).
- DANE: projeções de população municipal 2020–2035 (atualização pós-COVID-19); DIVIPOLA (datos.gov.co); censo de 2018, autorreconhecimento étnico e povos indígenas.
- Conselho Nacional Eleitoral: organizações políticas com personalidade jurídica vigente (16 de setembro de 2026). DIAN: dígito verificador do NIT. Banco de la República: chaves Bre-B. Departamento Nacional de Planejamento: Sisbén IV. Comissão de Regulação de Comunicações: plano de numeração. Poder Judiciário: numeração de processos.

Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

CO_AFILIACION_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_EPS .

Usado por: CO_SALUD_AFILIACION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CO_BANDERA
(?i)	CO_REGIMEN_SALUD
(contributivo subsidiado especial de\s+excepti[oó]n excepti[oó]n no\s+afiliado)	
(\d{1,6})	CO_CM_DIGITOS
senão	CO_EPS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO_L2_ANIO_NACIMIENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3})(\d)	mantém · CO_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: CO_PENAL_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CO_BANDERA
(\d{1,6})	CO_CM_ALFANUM
senão	CO_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de co-antecedentes.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_ANTECEDENTES

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-antecedentes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 255 nomes de co-apellidos.txt .

Usado por: CO_PALABRA_APELLIDO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

CO_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_ALFANUM .

Usado por: CO_L1_APELLIDO , CO_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	CO_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	CO_PALABRA_APELLIDO · CO_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	CO_PALABRA_APELLIDO · CO_PALABRA_APELLIDO · CO_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	CO_PALABRA_APELLIDO · CO_PALABRA_APELLIDO · CO_PALABRA_APELLIDO · CO_PALABRA_APELLIDO
senão	CO_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA , CO_ESTADO_CIVIL , CO_ESCOLARIDAD , CO_GRUPO_ETNICO , CO_PUEBLO_INDIGENA , CO_LENGUA , CO_RELIGION , CO_ORIENTACION_POLITICA , CO_PARTIDO , CO_ORIENTACION_SEXUAL , CO_IDENTIDAD_GENERO , CO_VICTIMA , CO_AFILIACION_SALUD , CO_DIAGNOSTICO , CO_MEDICAMENTO , CO_DISCAPACIDAD , CO_SALUD_LABORAL , CO_CREDITO , CO_PROGRAMA_SOCIAL , CO_TENENCIA_VIVIENDA , CO_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no)	CO_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	CO_BANDERA_TRUE_FALSE
(?i)(yes)	CO_BANDERA_YES_NO
(?i)([sn])	CO_BANDERA_S_N

(?i)([yx])	CO_BANDERA_Y_N
([01])	CO_BANDERA_0_1
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-bandera-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-bandera-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-bandera-si-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-bandera-true-false.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-bandera-y-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-bandera-yes-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_BARRIO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 35 valores de co-barrios.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_L2_BARRIO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-barrios.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_SUPRIMIR .

Usado por: CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA , CO_L3_SINDICATO , CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL , CO_L3_VIDA_SEXUAL , CO_L3_REINCORPORACION , CO_SALUD_REPRODUCTIVA , CO_SALUD_MENTAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CO_BANDERA
(\d{1,6})	CO_CM_ALFANUM
senão	CO_SUPRIMIR

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `co-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `co-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`, `CO_L1_PASAPORTE`, `CO_L1_REGISTRO_CIVIL`, `CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL`, `CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `CO_L1_VEHICULO`, `CO_L1_CONTRATO`, `CO_L1_USUARIO`, `CO_SALUD_IDENTIFICADOR`, `CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `CO_DOCUMENTO`, `CO_NOMBRES`, `CO_APELLIDOS`, `CO_NOMBRE_COMPLETO`, `CO_EMAIL`, `CO_LLAVE_BREB`, `CO_PLACA`, `CO LENGUA`, `CO_RELIGION`, `CO_ORIENTACION_POLITICA`, `CO_PARTIDO`, `CO_ORIENTACION_SEXUAL`, `CO_IDENTIDAD_GENERO`, `CO_VICTIMA`, `CO_MEDICAMENTO`, `CO_DISCAPACIDAD`, `CO_SALUD_LABORAL`, `CO_PROGRAMA_SOCIAL`, `CO_TENENCIA_VIVIENDA`, `CO_ANTECEDENTES`, `CO_RADICADO`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 AEIOU BCDFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou bcd fghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÚ áéíóúú
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

CO_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: CO_L1_CUENTA_BANCARIA, CO_NIT_6_AUX, CO_NIT_7_AUX, CO_NIT_8_AUX, CO_NIT_9_AUX, CO_NIT_10_AUX, CO_NIT, CO_DOCUMENTO, CO_TELEFONO, CO_LLAVE_BREB, CO_PLACA, CO_INMUEBLE, CO_COORDENADA, CO_ANIO, CO_EDAD, CO_OCUPACION_O_CIUO, CO_AFILIACION_SALUD, CO_CREDITO, CO_SISBEN, CO_RADICADO

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

CO_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: CO_PLACA

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

CO_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: CO_L1_DISPOSITIVO, CO_IP

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

CO_CODIGO_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em co-codigos-municipio-generalizados.txt (694 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-codigos-municipio-generalizados.txt
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

CO_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO_L2_CODIGO_POSTAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2})(\d{4})	mantém · troca por 0000
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO_L2_PERSONAS_A_CARGO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([0-5])	mantém
(\d+)	troca por 5
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO_L1_GEOLOCALIZACION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	mantém · CO_CM_DIGITOS · mantém · mantém · CO_CM_DIGITOS
(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	mantém · CO_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_CREDITO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_ESTADO_CREDITO .

Usado por: CO_FIN_CREDITO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,4})	CO_CM_DIGITOS
(?i)(s[ií] no true false yes [sn]yx01))	CO_BANDERA
senão	CO_ESTADO_CREDITO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_CUPS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de co-cups.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_PROCEDIMIENTO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-cups.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
----------------------------	-----

CO_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_DIAGNOSTICO_TEXTO .

Usado por: CO_SALUD_DIAGNOSTICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})	CO_CIE10_DECIMAL
([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)	CO_CIE10
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CO_BANDERA
senão	CO_DIAGNOSTICO_TEXTO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de co-diagnostics.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-diagnostics.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de co-direcciones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_L1_DIRECCION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-direcciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_DISCAPACIDAD_LISTA .

Usado por: CO_SALUD_DISCAPACIDAD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CO_BANDERA
(\d{1,6})	CO_CM_ALFANUM

senão	CO_DISCAPACIDAD_LISTA
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

CO_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de co-discapacidades.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_DISCAPACIDAD

CONFIGURAÇÃO	
lookupFile	co-discapacidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_ALFANUM .

Usado por: CO_L1_CEDULA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
(\d{1,3}(?:\.\d{3})+ \d{3,11})	CO_CM_DIGITOS
(\d{3}\.\d{3}s?-\s?\d)	CO_NIT_6
(\d{1}\.\d{3}\.\d{3}s?-\s?\d)	CO_NIT_7
(\d{2}\.\d{3}\.\d{3}s?-\s?\d)	CO_NIT_8
(\d{3}\.\d{3}\.\d{3}s?-\s?\d)	CO_NIT_9
(\d{1}\.\d{3}\.\d{3}\.\d{3}s?-\s?\d)	CO_NIT_10
senão	CO_CM_ALFANUM
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

CO_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO_L2_EDAD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
(\d{3,})	troca por 90
([1-9])(\d)([.,]\d+)	mantém · CO_CM_DIGITOS · mantém
([1-9])(\d)	mantém · CO_CM_DIGITOS
(\d)	CO_CM_DIGITOS
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim

requireMask	não
-------------	-----

CO_EMAIL

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_ALFANUM .

Usado por: CO_L1_EMAIL , CO_LLAVE_BREB

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^\s]+)@([^\s]+\.[A-Za-z]{2,24})(?:\.[A-Za-z]{2})?)	CO_CM_ALFANUM · CO_CM_ALFANUM · troca por test
senão	CO_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_EMPLEADOR

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de co-empleadores.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_L2_EMPLEADOR

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-empleadores.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_EPS

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de co-eps.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_AFILIACION_SALUD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-eps.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ESCOLARIDAD

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_ESCOLARIDAD_LISTA .

Usado por: CO_L2_ESCOLARIDAD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CO_BANDERA
(\d{1,6})	CO_ESCOLARIDAD_CODIGO
senão	CO_ESCOLARIDAD_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_ESCOLARIDAD_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de co-escolaridad-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_ESCOLARIDAD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-escolaridad-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ESCOLARIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de co-escolaridad.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_ESCOLARIDAD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-escolaridad.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_ESTADO_CIVIL_LISTA .

Usado por: CO_L2_ESTADO_CIVIL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CO_BANDERA
(\d{1,6})	CO_ESTADO_CIVIL_CODIGO
senão	CO_ESTADO_CIVIL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de co-estado-civil-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_ESTADO_CIVIL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-estado-civil-codigos.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `co-estado-civil.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-estado-civil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `co-estados-credito.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_CREDITO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-estados-credito.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ESTRATO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CO_FIN_ESTRATO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(estrato\s*)?([12])</code>	mantém · <code>CO_ESTRATO_BAJO</code>
<code>(?i)(estrato\s*)?([34])</code>	mantém · <code>CO_ESTRATO_MEDIO</code>
<code>(?i)(estrato\s*)?([56])</code>	mantém · <code>CO_ESTRATO_ALTO</code>
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_ESTRATO_ALTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-estrato-alto.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_ESTRATO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-estrato-alto.txt
------------	---------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ESTRATO_BAJO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-estrato-bajo.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_ESTRATO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-estrato-bajo.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ESTRATO_MEDIO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-estrato-medio.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_ESTRATO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-estrato-medio.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `CO_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	-30
maxRange	30
unit	DAYS
roll	não

CO_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `CO_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	-60
maxRange	60
unit	DAYS

roll	não
------	-----

CO_GRUPO_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_GRUPO_ETNICO_LISTA .

Usado por: CO_L3_GRUPO_ETNICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CO_BANDERA
(\d{1,6})	CO_GRUPO_ETNICO_CODIGO
senão	CO_GRUPO_ETNICO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_GRUPO_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de co-grupos-etnicos-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_GRUPO_ETNICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-grupos-etnicos-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_GRUPO_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de co-grupos-etnicos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_GRUPO_ETNICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-grupos-etnicos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de co-grupos-sanguineos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-grupos-sanguineos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO_NIT_6_DV , CO_NIT_7_DV , CO_NIT_8_DV , CO_NIT_9_DV , CO_NIT_10_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)	mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

Usado por: CO_L3_IDENTIDAD_GENERO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s ií) no true false yes [snyx01])	CO_BANDERA
(\d{1,6})	CO_CM_ALFANUM
senão	CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de co-identidades-genero.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_IDENTIDAD_GENERO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-identidades-genero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_INGRESOS NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.000.000 e 60.000.000.

Usado por: CO_FIN_INGRESOS

CONFIGURAÇÃO

minValue	1000000
maxValue	60000000

CO_INMUEBLE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_DIGITOS .

Usado por: CO_L1_INMUEBLE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2,3}[A-Za-z]?)([\s\~+](\d{3,9})	mantém · mantém · CO_CM_DIGITOS
(\d{5})(\d{25})	mantém · CO_CM_DIGITOS
senão	CO_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de co-instituciones-educativas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-instituciones-educativas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_HEX .

Usado por: CO_L1_IP

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})	CO_OCTETO · CO_OCTETO · CO_OCTETO · CO_OCTETO
senão	CO_CM_HEX

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO LENGUA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO LENGUA LISTA .

Usado por: CO_L3 LENGUA NATIVA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CO_BANDERA
(\d{1,6})	CO_CM_ALFANUM
senão	CO LENGUA LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_LINGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `co-linguas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_LINGUA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-linguas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_LLAVE_BREB REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM` .

Usado por: `CO_L1_LLAVE_BREB`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([^\s]+@[^\s]+)</code>	<code>CO_EMAIL</code>
<code>(@)(\S+)</code>	mantém · <code>CO_CM_ALFANUM</code>
<code>(3\d{9})</code>	<code>CO_TELEFONO</code>
<code>(\d{3,11})</code>	<code>CO_CM_DIGITOS</code>
senão	<code>CO_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`CO_MEDICAMENTO_LISTA` .

Usado por: `CO_SALUD_MEDICAMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>CO_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>CO_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>CO_MEDICAMENTO_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `co-medicamentos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_MEDICAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-medicamentos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `co-municipios-generalizados.txt` (12.622 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `CO_L2_MUNICIPIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>co-municipios-generalizados.txt</code>
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

CO_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `co-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_L2_NACIONALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>co-nacionalidades.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_NIT REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_DIGITOS`.

Usado por: `CO_L1_NIT`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d)</code>	<code>CO_NIT_6</code>
<code>(\d{1}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d)</code>	<code>CO_NIT_7</code>
<code>(\d{2}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d)</code>	<code>CO_NIT_8</code>
<code>(\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d)</code>	<code>CO_NIT_9</code>
<code>(\d{1}\.?\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d)</code>	<code>CO_NIT_10</code>
senão	<code>CO_CM_DIGITOS</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_NIT_10 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CO_NIT_10_AUX` → `CO_NIT_10_AJUSTE`, nesta ordem.

Usado por: `CO_NIT`, `CO_DOCUMENTO`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	<code>CO_NIT_10_AUX</code>
------------------------	----------------------------

algorithmReferences[2]	CO_NIT_10_AJUSTE
------------------------	------------------

CO_NIT_10_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_NIT_10_DV .

Usado por: CO_NIT_10

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*) (9)	mantém · troca por 1
senão	CO_NIT_10_DV

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_NIT_10_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 74 82 86 a partir da direita.

Usado por: CO_NIT_10

CONFIGURAÇÃO

weightList	6 14 26 34 38 46 58 74 82 86
modulusNumber	11
checkDigitIndex	10
numDigitsForCheckdigitCalculation	10
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	CO_CM_DIGITOS
alphaNumericAlgorithm	CO_CM_DIGITOS
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CO_NIT_10_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 37 41 43 a partir da direita.

Usado por: CO_NIT_10_AJUSTE

CONFIGURAÇÃO

weightList	3 7 13 17 19 23 29 37 41 43
modulusNumber	11
checkDigitIndex	10
numDigitsForCheckdigitCalculation	10
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	CO_IDENTIDAD
alphaNumericAlgorithm	CO_IDENTIDAD
preserveRegex	[.\-\\s]

inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CO_NIT_6 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO_NIT_6_AUX → CO_NIT_6_AJUSTE , nesta ordem.

Usado por: CO_NIT , CO_DOCUMENTO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	CO_NIT_6_AUX
algorithmReferences[2]	CO_NIT_6_AJUSTE

CO_NIT_6_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_NIT_6_DV .

Usado por: CO_NIT_6

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*) (9)	mantém · troca por 1
senão	CO_NIT_6_DV

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_NIT_6_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 a partir da direita.

Usado por: CO_NIT_6

CONFIGURAÇÃO

weightList	6 14 26 34 38 46
modulusNumber	11
checkDigitIndex	6
numDigitsForCheckdigitCalculation	6
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	CO_CM_DIGITOS
alphaNumericAlgorithm	CO_CM_DIGITOS
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CO_NIT_6_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 a partir da direita.

Usado por: **CO_NIT_6_AJUSTE**

CONFIGURAÇÃO

weightList	3 7 13 17 19 23
modulusNumber	11
checkDigitIndex	6
numDigitsForCheckdigitCalculation	6
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	CO_IDENTIDAD
alphaNumericAlgorithm	CO_IDENTIDAD
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CO_NIT_7 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica **CO_NIT_7_AUX** → **CO_NIT_7_AJUSTE**, nesta ordem.

Usado por: **CO_NIT**, **CO_DOCUMENTO**

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	CO_NIT_7_AUX
algorithmReferences[2]	CO_NIT_7_AJUSTE

CO_NIT_7_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **CO_NIT_7_DV**.

Usado por: **CO_NIT_7**

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*) (9)	mantém · troca por 1
senão	CO_NIT_7_DV

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_NIT_7_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com **CO_CM_DIGITOS** e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 a partir da direita.

Usado por: **CO_NIT_7**

CONFIGURAÇÃO

weightList	6 14 26 34 38 46 58
modulusNumber	11
checkDigitIndex	7
numDigitsForCheckdigitCalculation	7
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	CO_CM_DIGITOS

alphaNumericAlgorithm	CO_CM_DIGITOS
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CO_NIT_7_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 a partir da direita.

Usado por: CO_NIT_7_AJUSTE

CONFIGURAÇÃO

weightList	3 7 13 17 19 23 29
modulusNumber	11
checkDigitIndex	7
numDigitsForCheckdigitCalculation	7
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	CO_IDENTIDAD
alphaNumericAlgorithm	CO_IDENTIDAD
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CO_NIT_8 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO_NIT_8_AUX → CO_NIT_8_AJUSTE , nesta ordem.

Usado por: CO_NIT , CO_DOCUMENTO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	CO_NIT_8_AUX
algorithmReferences[2]	CO_NIT_8_AJUSTE

CO_NIT_8_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_NIT_8_DV .

Usado por: CO_NIT_8

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*) (9)	mantém · troca por 1
senão	CO_NIT_8_DV

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_NIT_8_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CO_CM_DIGITOS` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 14 26 34 38 46 58 74` a partir da direita.

Usado por: `CO_NIT_8`

CONFIGURAÇÃO

weightList	6 14 26 34 38 46 58 74
modulusNumber	11
checkDigitIndex	8
numDigitsForCheckdigitCalculation	8
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	CO_CM_DIGITOS
alphaNumericAlgorithm	CO_CM_DIGITOS
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CO_NIT_8_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23 29 37` a partir da direita.

Usado por: `CO_NIT_8_AJUSTE`

CONFIGURAÇÃO

weightList	3 7 13 17 19 23 29 37
modulusNumber	11
checkDigitIndex	8
numDigitsForCheckdigitCalculation	8
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	CO_IDENTIDAD
alphaNumericAlgorithm	CO_IDENTIDAD
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CO_NIT_9 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CO_NIT_9_AUX` → `CO_NIT_9_AJUSTE`, nesta ordem.

Usado por: `CO_NIT`, `CO_DOCUMENTO`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	CO_NIT_9_AUX
algorithmReferences[2]	CO_NIT_9_AJUSTE

CO_NIT_9_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_NIT_9_DV .

Usado por: CO_NIT_9

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*) (9)	mantém · troca por 1
senão	CO_NIT_9_DV

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_NIT_9_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 6 14 26 34 38 46 58 74 82 a partir da direita.

Usado por: CO_NIT_9

CONFIGURAÇÃO

weightList	6 14 26 34 38 46 58 74 82
modulusNumber	11
checkDigitIndex	9
numDigitsForCheckdigitCalculation	9
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	CO_CM_DIGITOS
alphaNumericAlgorithm	CO_CM_DIGITOS
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CO_NIT_9_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CO_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 3 7 13 17 19 23 29 37 41 a partir da direita.

Usado por: CO_NIT_9_AJUSTE

CONFIGURAÇÃO

weightList	3 7 13 17 19 23 29 37 41
modulusNumber	11
checkDigitIndex	9
numDigitsForCheckdigitCalculation	9
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	CO_IDENTIDAD
alphaNumericAlgorithm	CO_IDENTIDAD
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR

CO_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: CO_IP

CONFIGURAÇÃO

minValue	1
maxValue	254

CO_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 39 valores de co-ocupaciones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_OCUPACION_O_CIUO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-ocupaciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_OCUPACION_O_CIUO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_OCUPACION .

Usado por: CO_L2_OCUPACION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{4,5})	CO_CM_DIGITOS
senão	CO_OCUPACION

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_ORIENTACION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA .

Usado por: CO_L3_ORIENTACION_POLITICA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CO_BANDERA
(\d{1,6})	CO_CM_ALFANUM
senão	CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de co-orientaciones-politicas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_ORIENTACION_POLITICA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-orientaciones-politicas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

Usado por: CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CO_BANDERA
(\d{1,6})	CO_CM_ALFANUM
senão	CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de co-orientaciones-sexuales.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_ORIENTACION_SEXUAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-orientaciones-sexuales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_APELLIDO .

Usado por: CO_APELLIDOS , CO_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)	mantém
(de del la las los y e san santa van von di)	
senão	CO_APELLIDO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_NOMBRE .

Usado por: `CO_NOMBRES` , `CO_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)</code>	mantém
<code>(de del la las los y e san santa van von di)</code>	
senão	<code>CO_NOMBRE</code>

CONFIGURAÇÃO

<code>trimInput</code>	sim
<code>requireMask</code>	não

CO_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_PARTIDO_LISTA` .

Usado por: `CO_L3_AFILIACION_PARTIDO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>CO_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>CO_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>CO_PARTIDO_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

<code>trimInput</code>	sim
<code>requireMask</code>	não

CO_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 29 valores de `co-partidos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_PARTIDO`

CONFIGURAÇÃO

<code>lookupFile</code>	<code>co-partidos.txt</code>
<code>hashMethod</code>	<code>SHA256</code>
<code>maskedValueCase</code>	<code>PRESERVE_INPUT</code>
<code>inputCaseSensitive</code>	não
<code>trimWhitespaceFromInput</code>	sim
<code>trimWhitespaceInLookupFile</code>	sim

CO_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 10.000.000 e 2.000.000.000.

Usado por: `CO_FIN_PATRIMONIO`

CONFIGURAÇÃO

<code>minValue</code>	<code>10000000</code>
<code>maxValue</code>	<code>2000000000</code>

CO_PLACA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM` .

Usado por: `CO_L1_PLACA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([A-Za-z]{3})([\s\~]?)(\d{3})</code>	<code>CO_CM_DIGITOS_LETRAS</code> · mantém · <code>CO_CM_DIGITOS</code>
--	---

<code>([A-Za-z]{3})([\s\~])(\d{2})([A-Za-z]?)</code>	<code>CO_CM_DIGITOS_LETRAS</code> · mantém · <code>CO_CM_DIGITOS</code> · <code>CO_CM_DIGITOS_LETRAS</code>
senão	<code>CO_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURAÇÃO

<code>trimInput</code>	sim
<code>requireMask</code>	não

CO_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO` .

Usado por: `CO_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d{6} \d{2}\.\d{2}\.\d{2})</code>	<code>CO_CUPS</code>
senão	<code>CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO</code>

CONFIGURAÇÃO

<code>trimInput</code>	sim
<code>requireMask</code>	não

CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `co-procedimientos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

<code>lookupFile</code>	<code>co-procedimientos.txt</code>
<code>hashMethod</code>	<code>SHA256</code>
<code>maskedValueCase</code>	<code>PRESERVE_INPUT</code>
<code>inputCaseSensitive</code>	não
<code>trimWhitespaceFromInput</code>	sim
<code>trimWhitespaceInLookupFile</code>	sim

CO_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` .

Usado por: `CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>CO_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>CO_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

<code>trimInput</code>	sim
<code>requireMask</code>	não

CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `co-programas-sociales.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-programas-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_PUEBLO_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA .

Usado por: CO_L3_PUEBLO_INDIGENA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CO_BANDERA
(\d{1,6})	CO_PUEBLO_INDIGENA_CODIGO
senão	CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_PUEBLO_INDIGENA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de co-pueblos-indigenas-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_PUEBLO_INDIGENA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-pueblos-indigenas-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de co-pueblos-indigenas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_PUEBLO_INDIGENA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-pueblos-indigenas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_RADICADO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_ALFANUM .

Usado por: CO_PENAL_RADICADO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{5}[\s-]?d{2}[\s-]?d{2}[\s-]?d{3}[\s-]?d{4}[\s-]?)(\d{5})([\s-]?d{2})	mantém · CO_CM_DIGITOS · mantém
senão	CO_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO_L1_CREDENCIAL , CO_L3_BIOMETRICO , CO_L3_GENETICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.+)	cada caractere → X
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_REGIMEN_SALUD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de co-regimenes-salud.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_AFILIACION_SALUD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-regimenes-salud.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_RELIGION_LISTA .

Usado por: CO_L3_RELIGION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CO_BANDERA
(\d{1,6})	CO_CM_ALFANUM
senão	CO_RELIGION_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de co-religiones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_RELIGION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-religiones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SALUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_SALUD_LABORAL_LISTA .

Usado por: CO_SALUD_OCUPACIONAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CO_BANDERA
(\d{1,6})	CO_CM_ALFANUM
senão	CO_SALUD_LABORAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_SALUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de co-aptitud-laboral.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_SALUD_LABORAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-aptitud-laboral.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO_L2_SEX0

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(femenino masculino)	CO_SEX0_FEMENINO_MASCULINO
(?i)(mujer hombre)	CO_SEX0_MUJER_HOMBRE
(?i)(female male)	CO_SEX0_FEMALE_MALE
(?i)([fm])	CO_SEX0_F_M
(?i)([hm])	CO_SEX0_H_M
([12])	CO_SEX0_1_2
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

CO_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-1-2.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>co-sexo-1-2.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-f-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>co-sexo-f-m.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-female-male.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>co-sexo-female-male.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-femenino-masculino.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>co-sexo-femenino-masculino.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
----------------------------	-----

CO_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-h-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>co-sexo-h-m.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-mujer-hombre.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>co-sexo-mujer-hombre.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SISBEN REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_SISBEN_GRUPO` .

Usado por: `CO_FIN_SISBEN`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(A\s?)([1-5])</code>	mantém · <code>CO_SISBEN_A</code>
<code>(?i)(B\s?)([1-7])</code>	mantém · <code>CO_SISBEN_B</code>
<code>(?i)(C\s?)([0-8] [1-9])</code>	mantém · <code>CO_SISBEN_C</code>
<code>(?i)(D\s?)(2[01] 1\d [1-9])</code>	mantém · <code>CO_SISBEN_D</code>
<code>(\d{1,3})([.,]\d+)?</code>	<code>CO_CM_DIGITOS</code> · mantém
senão	<code>CO_SISBEN_GRUPO</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_SISBEN_A SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `co-sisben-a.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SISBEN`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>co-sisben-a.txt</code>
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SISBEN_B SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `co-sisben-b.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SISBEN`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-sisben-b.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SISBEN_C SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de `co-sisben-c.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SISBEN`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-sisben-c.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SISBEN_D SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 21 valores de `co-sisben-d.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SISBEN`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-sisben-d.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SISBEN_GRUPO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `co-sisben-grupos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SISBEN`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-sisben-grupos.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de co-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO_L1_TARJETA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d[\d\s\~]{11,22}\d)	CO_TARJETA_LUHN
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: CO_TARJETA

CONFIGURAÇÃO

minMaskedPositions	6
preserve	0

CO_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_DIGITOS .

Usado por: CO_L1_TELEFONO , CO_LLAVE_BREB

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\+?57[\s\~]?)?(\(?3\d{2}\))? ([\s\~]?) (\d{3}) ([\s\~]?) (\d{4})	mantém · mantém · mantém · CO_CM_DIGITOS · mantém · CO_CM_DIGITOS
(\+?57[\s\~]?)?(\(?60[1-8]\))? ([\s\~]?) (\d{3}) ([\s\~]?) (\d{4})	mantém · mantém · mantém · CO_CM_DIGITOS · mantém · CO_CM_DIGITOS
([2-8]\d{2}) ([\s\~]?) (\d{4})	CO_CM_DIGITOS · mantém · CO_CM_DIGITOS
senão	CO_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

Usado por: CO_FIN_VIVIENDA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CO_BANDERA
(\d{1,6})	CO_CM_ALFANUM
senão	CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de co-tenencia-vivienda.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_TENENCIA_VIVIENDA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-tenencia-vivienda.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DATO] , e os 1.188 termos de co-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

Usado por: CO_L1_TEXTO_LIBRE , CO_SALUD_TEXTO_CLINICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?<![\d.])\d{1,3}(\.\d{3}){1,3}(-\d)?(?![\d.])
(?<!\d)\d{6,10}-\d(?:\d)
(?<!\d)\d{6,11}(?:\d)
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+(\\. [\\w\\-]+)+
(?<![\d\\-])(\\+?57)?3\d{2}[\\-]?\\d{3}[\\-]?\\d{4}(?![\\d\\-])
(?<!\d)\d{13,19}(?:\d)
(?<![A-Za-z])[A-Z]{3}-?\\d{2}[A-Z\\d](?![A-Za-z\\d])
(?<!\d)(\d{1,3}\\.){3}\\d{1,3}(?:\d)

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	[DATO]
lookupFile	co-texto-nombres.txt
lookupFileRedactValue	[NOMBRE]

isDenyList	sim
------------	-----

CO_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100.000 e 1.000.000.000.

Usado por: CO_FIN_DEUDA

CONFIGURAÇÃO

minValue	100000
maxValue	1000000000

CO_VALOR_PENSION NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.750.905 e 30.000.000.

Usado por: CO_FIN_PENSION

CONFIGURAÇÃO

minValue	1750905
maxValue	30000000

CO_VICTIMA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_VICTIMA_LISTA .

Usado por: CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	CO_BANDERA
(\d{1,6})	CO_CM_ALFANUM
senão	CO_VICTIMA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_VICTIMA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de co-hechos-victimizantes.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_VICTIMA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-hechos-victimizantes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ZONA_RURAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de co-zona-rural.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_L2_VEREDA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-zona-rural.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
co- antecedentes.txt	8	CO_ANTECEDENTES_LISTA	No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales · Registra antecedentes · Imputado · Acusado
co-apellidos.txt	255	CO_APELLIDO	Rodríguez · Gómez · González · Martínez
co-aptitud- laboral.txt	4	CO_SALUD_LABORAL_LISTA	Apto · Apto con restricciones · No apto · Aplazado
co-bandera-0- 1.txt	2	CO_BANDERA_0_1	0 · 1
co-bandera-s- n.txt	2	CO_BANDERA_S_N	S · N
co-bandera-si- no.txt	2	CO_BANDERA_SI_NO	Sí · No
co-bandera-true- false.txt	2	CO_BANDERA_TRUE_FALSE	true · false
co-bandera-y- n.txt	2	CO_BANDERA_Y_N	Y · N
co-bandera-yes- no.txt	2	CO_BANDERA_YES_NO	Yes · No
co-barrios.txt	35	CO_BARRIO	Centro · La Esperanza · San José · El Prado
co-cie10- decimal.txt	33	CO_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
co-cie10.txt	37	CO_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
co-codigos- municipio- generalizados.txt	694	CO_CODIGO_MUNICIPIO	05004,05284 · 05021,05670 · 05036,05030 · 05038,05887
co-cups.txt	10	CO_CUPS	890201 · 890301 · 890701 · 902210
co-detectar- afiliacion- salud.txt	41	CO_SALUD_AFILIACION - List	Contributivo · Subsidiado · Especial · De excepción
co-detectar- apellidos.txt	328	CO_L1_APELLIDO - List CO_L1_NOMBRE_COMPLETO - List	Rodríguez · Rodriguez · Gómez · Gomez
co-detectar- aptitud- laboral.txt	5	CO_SALUD_OCUPACIONAL - List	apto · no apto · apto con restricciones · aplazado
co-detectar- codigos- banderas.txt	11	CO_L3_GRUPO_ETNICO - List CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO - List CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List	s · n · sí · si

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
co-detectar-discapacidades.txt	29	CO_SALUD_DISCAPACIDAD – List	Física · Física · Auditiva · Visual
co-detectar-escolaridad.txt	33	CO_L2_ESCOLARIDAD – List	Ninguno · Preescolar · Básica primaria · Basica primaria
co-detectar-estado-civil.txt	21	CO_L2_ESTADO_CIVIL – List	Soltero(a) · Casado(a) · Unión marital de hecho · Union marital de hecho
co-detectar-estratos.txt	12	CO_FIN_ESTRATO – List	1 · 2 · 3 · 4
co-detectar-grupos-etnicos.txt	24	CO_L3_GRUPO_ETNICO – List	Indígena · Indigena · Gitano(a) o Rrom · Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
co-detectar-grupos-sanguineos.txt	18	CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	A+ · A- · B+ · B-
co-detectar-hechos-victimizantes.txt	30	CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO – List	Desplazamiento forzado · Homicidio · Amenaza · Desaparición forzada
co-detectar-identidades-genero.txt	21	CO_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	Mujer cisgénero · Mujer cisgenero · Hombre cisgénero · Hombre cisgenero
co-detectar-lenguas.txt	39	CO_L3 LENGUA NATIVA – List	Español · Espanol · Wayuunaiki · Nasa Yuwe
co-detectar-medicamentos.txt	53	CO_SALUD_MEDICAMENTO – List	Acetaminofén · Acetaminofen · Ibuprofeno · Naproxeno
co-detectar-municipios.txt	1.369	CO_L2_MUNICIPIO – List	Medellín · Medellin · Abejorral · Abriaquí
co-detectar-nacionalidades.txt	52	CO_L2_NACIONALIDAD – List	Colombiana · Venezolana · Ecuatoriana · Peruana
co-detectar-nombres.txt	280	CO_L1_NOMBRE – List CO_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	María · Maria · José · Jose
co-detectar-orientaciones-politicas.txt	19	CO_L3_ORIENTACION_POLITICA – List	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
co-detectar-orientaciones-sexuales.txt	13	CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
co-detectar-partidos.txt	68	CO_L3_AFILIACION_PARTIDO – List	Partido Liberal Colombiano · Partido Conservador Colombiano · Partido Cambio Radical · Partido Alianza Verde
co-detectar-programas-sociales.txt	20	CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	Renta Ciudadana · Renta Joven · Colombia Mayor · Devolución del IVA
co-detectar-pueblos-indigenas.txt	137	CO_L3_PUEBLO_INDIGENA – List	Achagua · Amorúa · Amorua · Andoke

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
co-detectar-religiones.txt	41	CO_L3_RELIGION - List	Católica · Catolica · Cristiana evangélica · Cristiana evangelica
co-detectar-sexo.txt	9	CO_L2_SEX0 - List	f · m · h · femenino
co-detectar-sindicatos.txt	23	CO_L3_SINDICATO - List	CUT · CGT · CTC · FECODE
co-detectar-tenencia-vivienda.txt	19	CO_FIN_VIVIENDA - List	Propia, totalmente pagada · Propia, la están pagando · Propia, la estan pagando · En arriendo o subarriendo
co-diagnosticos.txt	30	CO_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión esencial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbago
co-direcciones.txt	4.000	CO_DIRECCION	Calle 27 # 53-56 · Avenida Calle 40 # 38A-81 Torre 8 Apto 2406 · Carrera 76 Bis # 3-56 Torre 6 Apto 605 · Calle 49 # 53-57
co-discapacidades.txt	8	CO_DISCAPACIDAD_LISTA	Física · Auditiva · Visual · Sordoceguera
co-empleadores.txt	24	CO_EMPLEADOR	Comercializadora El Progreso S.A.S. · Construcciones Andinas S.A.S. · Transportes La Sabana S.A.S. · Supermercados La Económica S.A.S.
co-eps.txt	18	CO_EPS	Nueva EPS · EPS Sura · EPS Sanitas · Salud Total EPS
co-escolaridad-codigos.txt	11	CO_ESCOLARIDAD_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
co-escolaridad.txt	11	CO_ESCOLARIDAD_LISTA	Ninguno · Preescolar · Básica primaria · Básica secundaria
co-estado-civil-codigos.txt	6	CO_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
co-estado-civil.txt	6	CO_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero(a) · Casado(a) · Unión marital de hecho · Separado(a)
co-estados-credito.txt	10	CO_ESTADO_CREDITO	Al día · Mora de 30 días · Mora de 60 días · Mora de 90 días
co-estrato-alto.txt	2	CO_ESTRATO_ALTO	5 · 6
co-estrato-bajo.txt	2	CO_ESTRATO_BAJ0	1 · 2
co-estrato-medio.txt	2	CO_ESTRATO_MEDIO	3 · 4
co-grupos-etnicos-codigos.txt	6	CO_GRUPO_ETNICO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
co-grupos-etnicos.txt	6	CO_GRUPO_ETNICO_LISTA	Indígena · Gitano(a) o Rrom · Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina · Palenquero(a) de San Basilio
co-grupos-sanguineos.txt	8	CO_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
co-hechos-victimizantes.txt	15	CO_VICTIMA_LISTA	Desplazamiento forzado · Homicidio · Amenaza · Desaparición forzada

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
co-identidades-genero.txt	7	CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
co-instituciones-educativas.txt	12	CO_INSTITUCION_EDUCATIVA	Institución Educativa San José · Colegio Nuestra Señora del Rosario · Institución Educativa Técnica Agropecuaria · Colegio Departamental La Esperanza
co-lenguas.txt	12	CO LENGUA_LISTA	Español · Wayuunaiki · Nasa Yuwe · Emberá
co-medicamentos.txt	24	CO_MEDICAMENTO_LISTA	Acetaminofén · Ibuprofeno · Naproxeno · Diclofenaco
co-municipios-generalizados.txt	12.622	CO_MUNICIPIO	Abriaquí Frontino · ABRIAQUÍ FRONTINO · Abriaquí Frontino · ABRIAQUÍ FRONTINO
co-nacionalidades.txt	16	CO_NACIONALIDAD	Colombiana · Venezolana · Ecuatoriana · Peruana
co-nombres.txt	232	CO_NOMBRE	María · José · Luis · Carlos
co-ocupaciones.txt	39	CO_OCUPACION	Auxiliar administrativo · Asistente administrativo · Vendedor · Cajero
co-orientaciones-politicas.txt	7	CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
co-orientaciones-sexuales.txt	8	CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
co-partidos.txt	29	CO_PARTIDO_LISTA	Partido Liberal Colombiano · Partido Conservador Colombiano · Partido Cambio Radical · Partido Alianza Verde
co-procedimientos.txt	10	CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta de primera vez por medicina general · Consulta de control o de seguimiento por medicina general · Consulta de urgencias por medicina general · Hemograma
co-programas-sociales.txt	8	CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Renta Ciudadana · Renta Joven · Colombia Mayor · Devolución del IVA
co-pueblos-indigenas-codigos.txt	10	CO_PUEBLO_INDIGENA_CODIGO	720 · 800 · 500 · 560
co-pueblos-indigenas.txt	20	CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA	Wayuu · Zenú · Nasa · Pastos
co-regimenes-salud.txt	5	CO_REGIMEN_SALUD	Contributivo · Subsidiado · Especial · De excepción
co-religiones.txt	12	CO_RELIGION_LISTA	Católica · Cristiana evangélica · Pentecostal · Adventista del Séptimo Día
co-sexo-1-2.txt	2	CO_SEX0_1_2	1 · 2
co-sexo-f-m.txt	2	CO_SEX0_F_M	F · M
co-sexo-female-male.txt	2	CO_SEX0_FEMALE_MALE	Female · Male
co-sexo-femenino-masculino.txt	2	CO_SEX0_FEMENINO_MASCULINO	Femenino · Masculino
co-sexo-h-m.txt	2	CO_SEX0_H_M	H · M
co-sexo-mujer-hombre.txt	2	CO_SEX0_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
co-sin-informacion.txt	1	CO_SUPRIMIR	Sin información
co-sisben-a.txt	5	CO_SISBEN_A	1 · 2 · 3 · 4
co-sisben-b.txt	7	CO_SISBEN_B	1 · 2 · 3 · 4
co-sisben-c.txt	18	CO_SISBEN_C	1 · 2 · 3 · 4
co-sisben-d.txt	21	CO_SISBEN_D	1 · 2 · 3 · 4
co-sisben-grupos.txt	4	CO_SISBEN_GRUPO	Pobreza extrema · Pobreza moderada · Vulnerable · No pobre, no vulnerable
co-tenencia-vivienda.txt	7	CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA	Propia, totalmente pagada · Propia, la están pagando · En arriendo o subarriendo · En usufructo
co-texto-nombres.txt	1.188	CO_TEXTO_LIBRE	María · MARÍA · Maria · MARIA
co-zona-rural.txt	1	CO_ZONA_RURAL	Zona rural

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que

NOMBRE_PRODUCTO não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle via barrio municipio
mpio ciudad departamento depto dpto pais banco sucursal plan campana proyecto servicio tabla
columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela institucion
curso materia documento doc centro unidad clinica hospital ips eps area dependencia cargo sistema
app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta
medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua
lugar sede tienda almacen bodega proveedor convenio contrato poliza seguro aseguradora entidad
organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo
plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda
emisor factura pago forma zona ruta linea actividad sector vereda corregimiento localidad comuna
file table column field user server product company category type school document department
system group report role account place store supplier contract device image page module action key
label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado
beneficiario benef titular empleado funcionario trabajador contratista estudiante alumno deudor
codeudor fiador avalista tomador propietario arrendatario arrendador conductor acudiente responsable
representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto
referencia victima denunciante sindicato imputado procesado testigo medico docente socio accionista
heredero causante donante tutor curador cotizante customer patient employee member holder mother
father spouse contact person student driver owner completo apellidos? usuario corto largo

E2 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle via barrio municipio
mpio ciudad departamento depto dpto pais banco sucursal plan campana proyecto servicio tabla
columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela institucion
curso materia documento doc centro unidad clinica hospital ips eps area dependencia cargo sistema
app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta
medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua
lugar sede tienda almacen bodega proveedor convenio contrato poliza seguro aseguradora entidad
organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo
plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda
emisor factura pago forma zona ruta linea actividad sector vereda corregimiento localidad comuna
file table column field user server product company category type school document department
system group report role account place store supplier contract device image page module action key
label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado
beneficiario benef titular empleado funcionario trabajador contratista estudiante alumno deudor
codeudor fiador avalista tomador propietario arrendatario arrendador conductor acudiente responsable
representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto
referencia victima denunciante sindicato imputado procesado testigo medico docente socio accionista
heredero causante donante tutor curador cotizante customer patient employee member holder mother
father spouse contact person student driver owner

E3 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle via barrio municipio
mpio ciudad departamento depto dpto pais banco sucursal plan campana proyecto servicio tabla
columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela institucion
curso materia documento doc centro unidad clinica hospital ips eps area dependencia cargo sistema
app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta
medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua
lugar sede tienda almacen bodega proveedor convenio contrato poliza seguro aseguradora entidad
organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo
plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda
emisor factura pago forma zona ruta linea actividad sector vereda corregimiento localidad comuna
file table column field user server product company category type school document department
system group report role account place store supplier contract device image page module action key
label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado
beneficiario benef titular empleado funcionario trabajador contratista estudiante alumno deudor
codeudor fiador avalista tomador propietario arrendatario arrendador conductor acudiente responsable
representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto
referencia victima denunciante sindicado imputado procesado testigo medico docente socio accionista
heredero causante donante tutor curador cotizante customer patient employee member holder mother
father spouse contact person student driver owner full complete last first

E4 ip mac email e_?mail correo electr[ó]nica web url tipo id general t[e]cnica seccional regional

E5 ip mac email e_?mail web url type id

E6 id cd cod codigo tipo fecha estado num nro

E7 id tipo codigo fecha estado cola log

Profile set e classifiers

O profile set `CO - Ley 1581 de 2012 - v1` roda estes 143 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, datos sensibles (art. 5), víctimas del conflicto armado, datos de salud, datos financieros (Ley 1266 de 2008) y antecedentes penales, conforme a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de protección de datos personales.

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
CO_L1_CEDULA - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_CEDULA
CO_L1_CEDULA - Type	TIPO DE DADO	CO_L1_CEDULA
CO_L1_CEDULA - Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_CEDULA
CO_L1_NIT - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_NIT
CO_L1_NIT - Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_NIT
CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
CO_L1_PASAPORTE - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_PASAPORTE
CO_L1_PASAPORTE - Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_PASAPORTE
CO_L1_REGISTRO_CIVIL - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_REGISTRO_CIVIL
CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL
CO_L1_NOMBRE - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_NOMBRE
CO_L1_NOMBRE - List	VALORES CONHECIDOS	CO_L1_NOMBRE
CO_L1_APELLIDO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_APELLIDO
CO_L1_APELLIDO - List	VALORES CONHECIDOS	CO_L1_APELLIDO
CO_L1_NOMBRE_COMPLETO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_NOMBRE_COMPLETO
CO_L1_NOMBRE_COMPLETO - List	VALORES CONHECIDOS	CO_L1_NOMBRE_COMPLETO
CO_L1_EMAIL - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_EMAIL
CO_L1_EMAIL - Type	TIPO DE DADO	CO_L1_EMAIL
CO_L1_EMAIL - Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_EMAIL
CO_L1_TELEFONO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_TELEFONO
CO_L1_TELEFONO - Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_TELEFONO
CO_L1_DIRECCION - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_DIRECCION
CO_L1_DIRECCION - Type	TIPO DE DADO	CO_L1_DIRECCION
CO_L1_DIRECCION - Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_DIRECCION
CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
CO_L1_CUENTA_BANCARIA - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_CUENTA_BANCARIA
CO_L1_TARJETA - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_TARJETA
CO_L1_TARJETA - Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_TARJETA
CO_L1_LLAVE_BREB - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_LLAVE_BREB
CO_L1_LLAVE_BREB - Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_LLAVE_BREB

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
CO_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_IP
CO_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_IP
CO_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_DISPOSITIVO
CO_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_DISPOSITIVO
CO_L1_PLACA – Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_PLACA
CO_L1_PLACA – Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_PLACA
CO_L1_VEHICULO – Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_VEHICULO
CO_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_VEHICULO
CO_L1_INMUEBLE – Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_INMUEBLE
CO_L1_INMUEBLE – Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_INMUEBLE
CO_L1_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_CONTRATO
CO_L1_USUARIO – Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_USUARIO
CO_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_CREDENCIAL
CO_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_GEOLOCALIZACION
CO_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_GEOLOCALIZACION
CO_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_TEXTO_LIBRE
CO_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DADO	CO_L1_TEXTO_LIBRE
CO_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_TEXTO_LIBRE
CO_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_FECHA_NACIMIENTO
CO_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	CO_L2_FECHA_NACIMIENTO
CO_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_ANIO_NACIMIENTO
CO_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	CO_L2_ANIO_NACIMIENTO
CO_L2_EDAD – Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_EDAD
CO_L2_EDAD – Type	TIPO DE DADO	CO_L2_EDAD
CO_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_FECHA_EVENTO
CO_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	CO_L2_FECHA_EVENTO
CO_L2_SEX0 – Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_SEX0
CO_L2_SEX0 – List	VALORES CONHECIDOS	CO_L2_SEX0
CO_L2_MUNICIPIO – Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_MUNICIPIO
CO_L2_MUNICIPIO – List	VALORES CONHECIDOS	CO_L2_MUNICIPIO
CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO
CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO
CO_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_CODIGO_POSTAL
CO_L2_CODIGO_POSTAL – Type	TIPO DE DADO	CO_L2_CODIGO_POSTAL
CO_L2_BARRIO – Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_BARRIO
CO_L2_VEREDA – Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_VEREDA
CO_L2_NACIONALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_NACIONALIDAD

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
CO_L2_NACIONALIDAD - List	VALORES CONHECIDOS	CO_L2_NACIONALIDAD
CO_L2_ESTADO_CIVIL - Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_ESTADO_CIVIL
CO_L2_ESTADO_CIVIL - List	VALORES CONHECIDOS	CO_L2_ESTADO_CIVIL
CO_L2_OCUPACION - Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_OCUPACION
CO_L2_EMPLEADOR - Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_EMPLEADOR
CO_L2_ESCOLARIDAD - Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_ESCOLARIDAD
CO_L2_ESCOLARIDAD - List	VALORES CONHECIDOS	CO_L2_ESCOLARIDAD
CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA - Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
CO_L2_PERSONAS_A_CARGO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_PERSONAS_A_CARGO
CO_L2_PERSONAS_A_CARGO - Type	TIPO DE DADO	CO_L2_PERSONAS_A_CARGO
CO_L3_GRUPO_ETNICO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_GRUPO_ETNICO
CO_L3_GRUPO_ETNICO - List	VALORES CONHECIDOS	CO_L3_GRUPO_ETNICO
CO_L3_PUEBLO_INDIGENA - Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_PUEBLO_INDIGENA
CO_L3_PUEBLO_INDIGENA - List	VALORES CONHECIDOS	CO_L3_PUEBLO_INDIGENA
CO_L3 LENGUA NATIVA - Path	NOME DA COLUNA	CO_L3 LENGUA NATIVA
CO_L3 LENGUA NATIVA - List	VALORES CONHECIDOS	CO_L3 LENGUA NATIVA
CO_L3_RELIGION - Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_RELIGION
CO_L3_RELIGION - List	VALORES CONHECIDOS	CO_L3_RELIGION
CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA - Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
CO_L3_ORIENTACION_POLITICA - Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_ORIENTACION_POLITICA
CO_L3_ORIENTACION_POLITICA - List	VALORES CONHECIDOS	CO_L3_ORIENTACION_POLITICA
CO_L3_AFILIACION_PARTIDO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_AFILIACION_PARTIDO
CO_L3_AFILIACION_PARTIDO - List	VALORES CONHECIDOS	CO_L3_AFILIACION_PARTIDO
CO_L3_SINDICATO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_SINDICATO
CO_L3_SINDICATO - List	VALORES CONHECIDOS	CO_L3_SINDICATO
CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL - Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL
CO_L3_BIOMETRICO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_BIOMETRICO
CO_L3_BIOMETRICO - Type	TIPO DE DADO	CO_L3_BIOMETRICO
CO_L3_GENETICO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_GENETICO
CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List	VALORES CONHECIDOS	CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CO_L3_VIDA_SEXUAL - Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_VIDA_SEXUAL
CO_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_IDENTIDAD_GENERO
CO_L3_IDENTIDAD_GENERO - List	VALORES CONHECIDOS	CO_L3_IDENTIDAD_GENERO
CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO
CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO - List	VALORES CONHECIDOS	CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO
CO_L3_REINCORPORACION - Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_REINCORPORACION

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
CO_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_IDENTIFICADOR
CO_SALUD_AFILIACION – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_AFILIACION
CO_SALUD_AFILIACION – List	VALORES CONHECIDOS	CO_SALUD_AFILIACION
CO_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_DIAGNOSTICO
CO_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	CO_SALUD_DIAGNOSTICO
CO_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_PROCEDIMIENTO
CO_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_MEDICAMENTO
CO_SALUD_MEDICAMENTO – List	VALORES CONHECIDOS	CO_SALUD_MEDICAMENTO
CO_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_TEXTO_CLINICO
CO_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	CO_SALUD_TEXTO_CLINICO
CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	VALORES CONHECIDOS	CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CO_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_DISCAPACIDAD
CO_SALUD_DISCAPACIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	CO_SALUD_DISCAPACIDAD
CO_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_OCUPACIONAL
CO_SALUD_OCUPACIONAL – List	VALORES CONHECIDOS	CO_SALUD_OCUPACIONAL
CO_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_REPRODUCTIVA
CO_SALUD_MENTAL – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_MENTAL
CO_FIN_CREDITO – Path	NOME DA COLUNA	CO_FIN_CREDITO
CO_FIN_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	CO_FIN_DEUDA
CO_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	CO_FIN_DEUDA
CO_FIN_INGRESOS – Path	NOME DA COLUNA	CO_FIN_INGRESOS
CO_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DADO	CO_FIN_INGRESOS
CO_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	CO_FIN_PATRIMONIO
CO_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	CO_FIN_PATRIMONIO
CO_FIN_PENSION – Path	NOME DA COLUNA	CO_FIN_PENSION
CO_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DADO	CO_FIN_PENSION
CO_FIN_ESTRATO – Path	NOME DA COLUNA	CO_FIN_ESTRATO
CO_FIN_ESTRATO – List	VALORES CONHECIDOS	CO_FIN_ESTRATO
CO_FIN_SISBEN – Path	NOME DA COLUNA	CO_FIN_SISBEN
CO_FIN_SISBEN – Regex	FORMATO DO VALOR	CO_FIN_SISBEN
CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	VALORES CONHECIDOS	CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
CO_FIN_VIVIENDA – Path	NOME DA COLUNA	CO_FIN_VIVIENDA
CO_FIN_VIVIENDA – List	VALORES CONHECIDOS	CO_FIN_VIVIENDA
CO_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOME DA COLUNA	CO_PENAL_ANTECEDENTES

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
CO_PENAL_RADICADO – Path	NOME DA COLUNA	CO_PENAL_RADICADO
CO_PENAL_RADICADO – Regex	FORMATO DO VALOR	CO_PENAL_RADICADO